aws

第 1 版使用者指南

AWS Command Line Interface

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Command Line Interface: 第 1 版使用者指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

..... xiv
關於 AWS CLI 1
關於 AWS CLI 第 1 版 1
開發套件主要版本的維護與支援 2
Amazon Web Services 簡介 2
關於範例 2
其他文件與資源 3
AWS CLI 文件與資源 3
其他 AWS SDK 和工具 4
安裝 AWS CLI 5
Python 版本要求 5
Amazon Linux 6
先決條件 6
pip 7
yum 8
故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤 8
Linux 9
先決條件 9
使用 Bundled Installer 安裝和解除安裝 10
使用 pip 安裝和解除安裝 15
使用 Snapcraft 安裝和解除安裝 17
新增 AWS CLI 第 1 版可執行檔到您的命令列路徑 19
故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤 20
macOS 20
先決條件 21
使用 Bundled Installer 安裝和解除安裝 21
使用 pip 安裝和更新 26
故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤 30
Windows 30
使用 MSI 安裝程式安裝、更新和解除安裝 30
使用 Python 和 pip 安裝、更新和解除安裝 32
新增 AWS CLI 可執行檔到您的命令列路徑 33
故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤 35
Virtualenv 35

先決條件 35
在虛擬環境中安裝和更新 36
故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤 37
設定 AWS CLI 38
組態和憑證優先順序 38
本區段的其他主題 39
組態設定 39
組態和憑證檔案的格式 40
組態設定存放在何處？ 45
使用命名設定檔 45
使用命令設定和檢視組態設定 46
設定新的組態和憑證命令範例 47
支援的 config 檔案設定 50
環境變數 65
如何設定環境變數 65
AWS CLI 支援的環境變數 66
命令列選項 75
如何使用命令列選項 75
AWS CLI 支援的全域命令列選項 76
命令列選項的常見用途 79
命令完成 79
運作方式 79
在 Linux 或 macOS 上設定命令完成 80
在 Windows 上設定命令完成 84
重試 85
可用的重試模式 85
設定重試模式 88
檢視重試嘗試的記錄 88
HTTP 代理 89
使用範例 89
驗證代理 90
在 Amazon EC2 執行個體上使用代理 91
故障診斷 92
端點 92
設定單一命令的端點 92
為所有人設定全域端點 AWS 服務 92

設定為對所有 AWS 服務使用 FIP 端點 94
設定為所有 AWS 服務使用雙堆疊端點 95
設定服務特定端點 96
帳戶型端點 99
端點組態和設定優先順序 101
驗證與存取憑證 102
組態和憑證優先順序 102
本區段的其他主題 103
短期憑證 103
IAM 角色 104
先決條件 105
使用 IAM 角色概觀 105
設定和使用角色 106
使用 MFA 108
跨帳戶角色和外部 ID 110
指定角色工作階段名稱以更輕鬆地稽核 110
擔任具有 Web 身分的角色 111
清除快取的憑證 112
IAM 使用者 112
步驟 1：建立 IAM 使用者 113
步驟 2：取得您的存取金鑰 113
步驟 3：設定 AWS CLI 113
Amazon EC2 中繼資料 115
先決條件 115
設定用於 Amazon EC2 中繼資料的設定檔 115
外部憑證 116
使用 AWS CLI 119
取得協助 119
內建 AWS CLI 說明命令 120
AWS CLI 參考指南 124
API 文件 125
故障診斷錯誤 125
其他協助 125
命令結構 125
命令結構 126
等候命令 127

指定參數值 128
常用參數類型 129
具有字串的引號 133
檔案參數 137
產生 CLI 骨架範本 141
速記語法 148
控制命令輸出 150
敏感輸出 151
伺服器端與用戶端輸出選項 151
輸出格式 152
分頁 158
篩選輸出 161
傳回碼 184
Aliases 185
先決條件 186
步驟 1：建立別名檔案 186
步驟 2：建立別名 187
步驟 3：呼叫別名 190
別名儲存庫範例 192
資源 193
故障診斷錯誤 193
先嘗試的一般故障診斷 194
命令未找到錯誤 202
「aws --version」命令傳回的版本與您安裝的版本不同 204
解除安裝 後，「aws --version」命令會傳回版本 AWS CLI 205
已 AWS CLI 處理參數名稱不完整的命令 206
存取遭拒錯誤 207
無效的憑證和金鑰錯誤 208
簽章不相符錯誤 210
未找到 Windows 控制台錯誤 211
SSL 憑證錯誤 211
JSON 無效錯誤 212
其他資源 214
AWS CLI 範例 215
引導式命令範例 215
DynamoDB 216

Amazon EC2 219
Amazon Glacier 237
IAM 243
Amazon S3 247
Amazon SNS 265
命令範例 267
ACM 274
API Gateway 285
API Gateway HTTP 和 WebSocket API 350
API Gateway Management API 401
App Mesh 403
App Runner 446
AWS AppConfig 481
Application Auto Scaling 514
Application Discovery Service 531
應用程式訊號 537
AppRegistry 557
Athena 568
Auto Scaling 601
自動擴展計畫 667
AWS Backup 675
AWS Batch 680
AWS Budgets 695
Amazon Chime 706
Cloud Control API 749
AWS Cloud Map 755
AWS Cloud9 790
CloudFormation 799
CloudFront 859
Amazon CloudSearch 963
CloudTrail 964
CloudWatch 980
CloudWatch Logs 1014
CloudWatch Network Monitoring 1020
CloudWatch Observability Access Monitor 1033
CloudWatch Observability Admin 1043

CloudWatch Synthetics 1049
CodeArtifact 1066
CodeBuild： 1094
CodeCommit： 1157
CodeDeploy 1228
CodeGuru Reviewer 1267
CodePipeline 1285
AWS CodeStar 通知 1316
CodeConnections 1327
Amazon Cognito 身分 1335
Amazon Cognito 身分提供者 1340
Amazon Comprehend 1485
Amazon Comprehend Medical 1617
AWS Config 1651
Amazon Connect 1674
AWS Cost and Usage Report 1690
Cost Explorer Service 1693
Firehose 1701
Amazon Data Lifecycle Manager 1704
AWS Data Pipeline 1710
DataSync 1719
DAX 1723
偵測 1742
Device Farm 1753
Direct Connect 1758
Directory Service 1807
Directory Service 資料 1810
AWS DMS 1835
Amazon DocumentDB 1877
DynamoDB 1934
DynamoDB Streams 2027
Amazon EC2 2034
Amazon EC2 Instance Connect 2687
Amazon ECR 2687
Amazon ECR Public 2718
Amazon ECS 2746

Amazon EFS 2869
Amazon EKS 2877
Elastic Beanstalk 2972
Elastic Load Balancing - 版本 1 3002
Elastic Load Balancing - 版本 2 3028
ElastiCache 3081
MediaStore 3184
Amazon EMR 3200
Amazon EMR on EKS 3249
EventBridge 3250
EventBridge Pipes 3256
Firewall Manager 3263
AWS FIS 3273
Amazon GameLift Servers 3291
Amazon Glacier 3324
Global Accelerator 3345
AWS Glue 3382
GuardDuty 3404
AWS Health 3423
HealthImaging 3430
HealthLake 3457
HealthOmics 3470
IAM 3536
IAM Access Analyzer 3670
映像建置器 3705
Incident Manager 3746
Incident Manager Contacts 3767
Amazon Inspector 3789
AWS IoT 3836
AWS IoT Analytics 4010
Device Advisor 4037
AWS IoT data 4051
AWS IoT Events 4054
AWS IoT Events-Data 4078
AWS IoT Greengrass 4103
AWS IoT Greengrass V2 4186

AWS IoT Jobs SDK 發布 4210
AWS IoT SiteWise 4213
AWS IoT Things Graph 4261
AWS IoT Wireless 4287
Amazon IVS 4322
Amazon IVS 聊天功能 4365
Amazon IVS 即時串流功能 4378
Amazon Kendra 4430
Kinesis 4438
AWS KMS 4457
Lake Formation 4524
Lambda 4574
License Manager 4614
Lightsail 4627
Macie 4750
Amazon Managed Grafana 4755
MediaConnect 4757
MediaConvert 4772
MediaLive 4796
MediaPackage 4802
MediaPackage VOD 4816
MediaStore 資料平面 4828
MediaTailor 4834
MemoryDB 4838
Amazon MSK 4875
網路流量監控 4883
Network Manager 4899
OpenSearch Service 4936
組織 4950
AWS Outposts 4986
AWS Payment Cryptography 4990
AWS Payment Cryptography 資料平面 5010
Amazon Pinpoint 5019
Amazon Polly 5042
AWS 價格表 5048
AWS 私有 CA 5052

AWS Proton 5060
Amazon RDS 5072
Amazon RDS 資料服務 5264
Amazon RDS Performance Insights 5268
Amazon Redshift 5282
Amazon Rekognition 5359
AWS RAM 5434
資源總管 5457
資源群組 5478
Resource Groups 標記 API 5491
Route 53 5495
Route 53 網域註冊 5508
Route 53 設定檔 5534
Route 53 Resolver 5545
Amazon S3 5588
Amazon S3 Control 5677
Secrets Manager 5692
Security Hub CSPM 5719
Security Lake 5794
AWS Serverless Application Repository 5828
Service Catalog 5829
Service Quotas 5860
Amazon SES 5870
Shield 5883
Signer 5898
Snowball Edge 5908
Amazon SNS 5909
Amazon SQS 5930
Storage Gateway 5950
AWS STS 5954
支援 5963
Amazon SWF 5975
Systems Manager 5991
Amazon Textract 6162
Amazon Transcribe 6173
Amazon Translate 6214

Trusted Advisor 6215
Verified Permissions 6235
VPC Lattice 6258
AWS WAF Classic 6293
AWS WAF Classic 區域性 6298
AWS WAFV2 6303
WorkDocs 6347
Amazon WorkMail 6380
Amazon WorkMail Message Flow 6403
WorkSpaces 6404
X-Ray 6419
Bash 指令碼範例 6436
AWS Batch 6437
AWS Cloud Map 6448
CloudFront 6471
DynamoDB 6479
Amazon EC2 6577
HealthImaging 6734
IAM 6743
AWS KMS 6807
Lightsail 6809
Amazon S3 6817
AWS STS 6848
安全性 6852
資料保護 6852
資料加密 6853
身分和存取權管理 6854
目標對象 6854
使用身分驗證 6854
使用政策管理存取權 6856
AWS 服務 如何使用 IAM 6857
對 AWS 身分和存取進行故障診斷 6857
合規驗證 6859
恢復能力 6859
基礎設施安全性 6859
強制執行最低 TLS 版本 6860

判定目前支援的通訊協定 6861
編譯 OpenSSL 和 Python 6862
文件歷史記錄 6864

本文件 AWS CLI 僅適用於 第 1 版。

我們已宣布即將end-of-support。 AWS CLI 我們建議您遷移至 第 2 AWS CLI 版。如需日期、其他詳細資訊和如何遷移的資訊，請參閱 公告。如需 第 2 版的相關文件 AWS CLI，請參閱 第 2 版使用者指南。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。

什麼是 AWS Command Line Interface 第 1 版？

> **Note**
>
> AWS CLI 第 1 版現已不是 AWS CLI 的最新版本。在 AWS CLI 第 2 版中推出的某些功能無法回溯至第 1 版，因此您必須升級才能存取這些功能。第 1 版有一些「重大」變更，可能需要變更您的指令碼。如需第 2 版重大變更的清單，請參閱 AWS CLI 第 2 版使用者指南中的重大變更。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) 是開放原始碼工具，可讓您在命令列 Shell 中使用命令來與 AWS 服務互動。只需最少的組態，AWS CLI 就可以讓您在終端程式中，從命令提示字元開始執行可實作相當於瀏覽器型 AWS 管理主控台 所提供功能的命令：

- Linux Shell – 使用常見的 Shell 程式 (例 `bash`、`zsh` 和 `tcsh`)，在 Linux 或 macOS 中執行命令。
- Windows 命令列 – 在 Windows 上，於 Windows 命令提示或 PowerShell 中執行命令。
- 遠端 – 透過遠端終端程式 (例如 PuTTY 或 SSH) 或使用 AWS Systems Manager，在 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體上執行命令。

AWS 管理主控台 內所有 IaaS (基礎設施即服務) AWS 管理和存取功能，均可於 AWS API 和 AWS CLI 取得。新的 AWS IaaS 功能和服務可在啟動時或啟動後 180 天內，透過 API 和 CLI 提供完整的 AWS 管理主控台 功能。

AWS CLI 能夠直接存取 AWS 服務的公有 API。您可以利用 AWS CLI 探索服務的功能，並開發 Shell 指令碼來管理資源。除了低階的 API 同等命令，有幾個 AWS 服務還提供 AWS CLI 自訂功能。自訂功能可能包括較高階的命令，可簡化具有複雜 API 的服務使用。

關於 AWS CLI 第 1 版

AWS CLI 第 1 版是原始的 AWS CLI，我們會繼續提供支援。不過，AWS CLI 第 2 版中推出的主要新功能可能無法回溯到 AWS CLI 第 1 版。若要使用這些功能，您必須安裝 AWS CLI 第 2 版。AWS CLI 第 1 版是使用適用於 Python 的開發套件所建置的，因此需要您安裝相容的 Python 版本。

若要安裝 AWS CLI 第 1 版，請參閱 安裝 AWS CLI。

若要檢查目前已安裝的版本，請使用下列命令：

```
$ aws --version
aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
```

如需版本歷程記錄，請參閱 GitHub 上的 AWS CLI 第 1 版變更記錄。

開發套件主要版本的維護與支援

如需開發套件主要版本及其基礎相依性之維護與支援的相關資訊，請參閱《AWS 開發套件及工具參考指南》中的以下內容：

- AWS 開發套件及工具維護政策
- AWS 開發套件及工具版本支援對照表

Amazon Web Services 簡介

Amazon Web Services (AWS) 集合了各項數位基礎設施服務，讓開發人員可在開發應用程式時加以利用。這些服務包含運算、儲存、資料庫及應用程式同步 (簡訊和佇列)。AWS 使用依用量計費型服務模型。您只需為您 (或您應用程式) 使用的服務付費。此外，為了讓 AWS 成為更易於使用的原型設計和實驗平台，AWS 也提供免費用量方案。在此方案中，特定用量層級以下的服務皆為免費。如需 AWS 成本和免費方案的詳細資訊，請參閱 AWS 免費方案。若要取得 AWS 帳戶，請前往 AWS 首頁，並選擇建立 AWS 帳戶。

關於 AWS CLI 使用者指南中的範例

本指南中的 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 範例使用下列慣例編排格式：

- 提示 – 命令提示使用 Linux 提示字元，並顯示為 ($)。對於 Windows 特有的命令，C:\> 將其用作提示。鍵入命令時，請不要包含該提示。
- 目錄 – 命令必須從特定的目錄執行時，該目錄名稱會顯示在提示符號的前方。
- 使用者輸入 – 於命令列輸入的命令文字採用 **user input** 格式。
- 可取代文字 – 變數文字 (包含您所選的資源名稱，或您必須納入命令中之 AWS 服務所產生的 ID) 格式採用*#####*。在多行命令或需要特定鍵盤輸入的命令中，鍵盤命令也可以顯示為可取代文字。
- 輸出 – 由 AWS 服務傳回的輸出會顯示在使用者輸入的下方，並且格式為 `computer output`。

下列 **aws configure** 命令範例示範了使用者輸入、可取代文字以及輸出：

1. 請在命令列中輸入 **aws configure**，再按下 Enter。
2. AWS CLI 輸出文字行，提示您輸入其他資訊。
3. 請依次輸入各個存取金鑰，並按下 Enter。
4. 接著，以顯示的格式輸入 AWS 區域名稱，按下 Enter，然後最後一次按下 Enter 以略過輸出格式設定。
5. 最終 Enter 命令會顯示為可取代文字，因為該行沒有使用者輸入。

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: ENTER
```

下面的例子顯示輸出中有一個簡單的命令。若要使用此範例，請輸入命令的完整文字 (提示後方反白顯示的文字)，並按下 Enter。安全性群組的名稱 *my-sg* 可用您想要的安全群組名稱取代。JSON 文件 (包含大括弧) 為輸出。如果您將 CLI 設為以文字格式或表格格式輸出，則輸出的格式將會有所差異。JSON 為預設輸出格式。

```
$ aws ec2 create-security-group --group-name my-sg --description "My security group"
{
    "GroupId": "sg-903004f8"
}
```

AWS CLI 的其他文件與資源

AWS CLI 文件與資源

除了本使用者指南以外，以下是使用 AWS CLI 時寶貴的線上資源。

- AWS CLI 第 1 版參考指南
- AWS CLI Bash 指令碼程式碼範例儲存庫。開放原始碼 bash 指令碼範例。Bash 指令碼範例託管於 GitHub 上的 AWS 程式碼範例儲存庫中。
- AWS CLI GitHub 儲存庫。您可以在 GitHub 上檢視並延伸 AWS CLI 的原始程式碼。加入 GitHub 的使用者社群，即可提供意見回饋、請求功能並提交您的專屬貢獻。這包括檢視和提供 AWS CLI 文件的命令範例。
- AWS CLI 別名範例儲存庫 您可以在 GitHub 上檢視並延伸 AWS CLI 別名範例。

- AWS CLI 第 1 版變更日誌
- AWS CLI 第 2 版變更日誌

其他 AWS SDK 和工具

依據您的使用案例而定，您可能想要選擇其中一個 AWS SDK 或工具，以更符合您的需求：

- AWS SDK 和工具參考指南
- 適用於 C++ 的 AWS SDK
- 適用於 Go 的 AWS SDK
- 適用於 Java 的 AWS SDK
- 適用於 JavaScript 的 AWS SDK
- 適用於 Kotlin 的 AWS SDK
- 適用於 .NET 的 AWS SDK
- 適用於 Python (Boto) 的 AWS SDK
- 適用於 PHP 的 AWS SDK
- AWS Tools for PowerShell
- 適用於 Ruby 的 AWS SDK
- 適用於 Rust 的 AWS SDK
- 適用於 SAP ABAP 的 AWS SDK
- 適用於 Swift 的 AWS SDK
- AWS Amplify

安裝、更新和解除安裝 AWS CLI

本主題提供 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 的安裝、更新和解除安裝。AWS CLI 第 1 版目前受支援，但 AWS CLI 第 2 版的新增功能可能並未新增至 AWS CLI 第 1 版。若要使用這些功能，您必須安裝 AWS CLI 第 2 版。如需安裝第 2 版的相關資訊，請參閱 安裝 AWS CLI 第 2 版。

AWS CLI 安裝、更新和解除安裝說明：

- Python 版本要求
- 在 Amazon Linux 上安裝、更新和解除安裝第 1 版 AWS CLI
- 在 Linux 上安裝、更新和解除安裝 AWS CLI 第 1 版
- 在 macOS 上安裝、更新和解除安裝 AWS CLI 第 1 版
- 在 Windows 上安裝、更新和解除安裝第 1 版 AWS CLI
- 在虛擬環境中安裝和更新第 1 版 AWS CLI

Python 版本要求

AWS CLI 第 1 版是使用適用於 Python 的開發套件所建置的，因此需要您安裝相容的 Python 版本。

Python 版本支援對照表

AWS CLI 版本	支援的 Python 版本
1.39.0 至現行版本	Python 3.9+
1.32.0 – 1.38.38	Python 3.8+
1.27.0 至 1.31.x	Python 3.7+
1.20.0 至 1.26.x	Python 3.6+
1.19.0 至 1.19.x	Python 2.7+、Python 3.6+
1.17 – 1.18.x	Python 2.7+、Python 3.4+
1.0 – 1.16.x	Python 2.6 及更舊版本、Python 3.3 及更舊版本

如需 AWS CLI 最新版本的詳細資訊，請參閱 GitHub 上的 AWS CLI 第 2 版變更日誌。

在 Amazon Linux 上安裝、更新和解除安裝第 1 版 AWS CLI

AWS CLI 第 1 版已預先安裝在 Amazon Linux 和 Amazon Linux 2。使用下列命令檢查目前已安裝的版本。

```
$ aws --version
aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
```

根據您建立 Amazon Linux 執行個體的時間，AWS CLI 第 1 版是使用以下套件管理器之一預安裝的：

- pip
- yum

先決條件

您必須安裝 Python 3.8 版或更新版本。如需安裝說明，請參閱 Python《入門指南》中的下載 Python。

Python 版本支援對照表

AWS CLI 版本	支援的 Python 版本
1.39.0 至現行版本	Python 3.9+
1.32.0 – 1.38.38	Python 3.8+
1.27.0 至 1.31.x	Python 3.7+
1.20.0 至 1.26.x	Python 3.6+
1.19.0 至 1.19.x	Python 2.7+、Python 3.6+
1.17 – 1.18.x	Python 2.7+、Python 3.4+
1.0 – 1.16.x	Python 2.6 及更舊版本、Python 3.3 及更舊版本

使用 pip 安裝、更新或解除安裝

大多數 Amazon Linux 執行個體都使用 pip 來預安裝 AWS CLI 第 1 版。

使用 pip 在 Amazon Linux 上安裝或更新 AWS CLI 第 1 版

若要為目前使用者安裝最新版本的 AWS CLI 第 1 版，請使用下列說明。

1. 如果您已安裝 Python 第 3 版或更新版本，建議您使用 `pip3`。使用 `pip3 install` 來安裝或更新 AWS CLI 第 1 版的最新版本。如果您在 Python 虛擬環境 (venv) 中執行命令，則您不需要使用 `--user` 選項。

   ```
   $ pip3 install --upgrade --user awscli
   ```

2. 請確保包含 `aws` 的資料夾是 `PATH` 變數的一部分。

   a. 在您的使用者目錄中尋找 Shell 的描述檔命令碼。如果您不確定您擁有哪個 Shell，請執行 `echo $SHELL`。

   ```
   $ ls -a ~
   .  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads
   ```

   - Bash – `.bash_profile`、`.profile` 或 `.bash_login`
   - Zsh – `.zshrc`
   - Tcsh – `.tcshrc`、`.cshrc` 或 `.login`

   b. 在設定檔尾端新增匯出命令，類似於以下範例。

   ```
   export PATH=$HOME/.local/bin:$PATH
   ```

   這個命令會將此範例中的路徑 `$HOME/.local/bin` 新增到目前現有 `$PATH` 變數的前端。

   c. 將描述檔重新載入到目前的工作階段，讓這些變更生效。

   ```
   $ source ~/.bash_profile
   ```

3. 若要確認您正在執行新版本，請使用 `aws --version` 命令。

   ```
   $ aws --version
   aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
   ```

使用 pip 解除安裝 AWS CLI 第 1 版

如果您需要解除安裝 AWS CLI，請使用 `pip uninstall`。

```
$ pip3 uninstall awscli
```

使用 yum 安裝、更新或解除安裝

大多數 Amazon Linux 2 執行個體都使用 yum 來預安裝 AWS CLI 第 1 版。

使用 yum 在 Amazon Linux 上安裝或更新 AWS CLI 第 1 版

若要安裝在 Amazon Linux 上可使用的 AWS CLI 第 1 版的最新版本，請執行以下命令。

```
$ sudo yum install awscli
```

若要更新到 Amazon Linux 上可使用的 AWS CLI 第 1 版的最新版本，請執行以下命令。

```
$ sudo yum update awscli
```

若要確認您正在執行較新版本，請使用 `aws --version` 命令。

```
$ aws --version
aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
```

使用 yum 解除安裝 AWS CLI 第 1 版

若要解除安裝 AWS CLI，請使用 `yum remove`。

```
$ sudo yum remove awscli
```

故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤

如果在安裝或解除安裝 AWS CLI 時發生錯誤，請參閱 the section called “故障診斷錯誤” 以瞭解故障診斷步驟。如需最相關的故障診斷步驟，請參閱 the section called “命令未找到錯誤”、the section called “「aws --version」命令傳回的版本與您安裝的版本不同” 和 the section called “解除安裝後，「aws --version」命令會傳回版本 AWS CLI”。

在 Linux 上安裝、更新和解除安裝 AWS CLI 第 1 版

您可以使用 pip 套件管理器或隨附的安裝程式，在大多數 Linux 發行版上安裝 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 第 1 版及其相依性。

雖然 awscli 套件在儲存區中可供其他套件管理程式使用，例如 apt 和 yum，但這些套件不會或由 AWS 產生、管理或支援。建議您僅從官方 AWS 發佈點安裝 AWS CLI，如本指南中所述。

章節

- 先決條件
- 使用 Bundled Installer 在 Linux 上安裝和解除安裝 AWS CLI 第 1 版
- 使用 pip 安裝和解除安裝 AWS CLI 第 1 版
- 使用 Snapcraft 安裝和解除安裝第 1 版 AWS CLI
- 新增 AWS CLI 第 1 版可執行檔到您的命令列路徑
- 故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤

先決條件

您必須安裝 Python 3.8 版或更新版本。如需安裝說明，請參閱 Python《入門指南》中的下載 Python。

Python 版本支援對照表

AWS CLI 版本	支援的 Python 版本
1.39.0 至現行版本	Python 3.9+
1.32.0 – 1.38.38	Python 3.8+
1.27.0 至 1.31.x	Python 3.7+
1.20.0 至 1.26.x	Python 3.6+
1.19.0 至 1.19.x	Python 2.7+、Python 3.6+
1.17 – 1.18.x	Python 2.7+、Python 3.4+
1.0 – 1.16.x	Python 2.6 及更舊版本、Python 3.3 及更舊版本

使用 Bundled Installer 在 Linux 上安裝和解除安裝 AWS CLI 第 1 版

在 Linux 或 macOS 上，您可以使用 Bundled Installer 來安裝 AWS CLI 第 1 版。Bundled Installer 包含所有的依存項目，並可於離線使用。

> **Note**
>
> Bundled Installer 無法安裝到包含空格的路徑。

主題

- 透過 sudo 使用 Bundled Installer 安裝 AWS CLI 第 1 版
- 不透過 sudo 使用 Bundled Installer 安裝 AWS CLI 第 1 版
- 解除安裝 AWS CLI 第 1 版 Bundled Installer

透過 **sudo** 使用 Bundled Installer 安裝 AWS CLI 第 1 版

下列步驟可讓您從任何 Linux 或 macOS 組建上的命令列安裝 AWS CLI 第 1 版。

下列是您可以剪貼當成一組命令來執行的安裝命令的摘要。

若為最新版本的 AWS CLI，請使用下列命令區塊：

```
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws
```

若為特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加連字號和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 `awscli-bundle-1.16.312.zip`，因此使用以下命令：

```
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awscli-
bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws
```

請依照命令列的這些步驟，使用 Bundled Installer 來安裝 AWS CLI 第 1 版。

使用 Bundled Installer 安裝 AWS CLI 第 1 版

1. 使用下列其中一種方法下載 AWS CLI 第 1 版的 Bundled Installer。

- 使用 `curl` 命令下載。

  若為最新版本的 AWS CLI，請使用下列命令區塊：

  ```
  $ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"
  ```

  若為特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加連字號和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 `awscli-bundle-1.16.312.zip`，因此使用以下命令：

  ```
  $ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awscli-bundle.zip"
  ```

- 使用直接連結下載。

  如需 AWS CLI 的最新版本：https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

  若為特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加連字號和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 `awscli-bundle-1.16.312.zip`，因此使用以下 URL：https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip

2. 從套件中解壓縮檔案。如果您沒有 `unzip` 來擷取檔案，請使用 Linux 發行版本內建的套件管理工具來安裝它。

   ```
   $ unzip awscli-bundle.zip
   ```

3. 執行安裝程式。安裝程式會將 AWS CLI 安裝到 `/usr/local/aws`，並在 `/usr/local/bin` 目錄中建立符號連結 `aws`。使用 `-b` 選項來建立符號連結，可減少在使用者的 `$PATH` 變數中指定安裝目錄的需要。如此應可讓所有使用者從任何目錄輸入 `aws` 來呼叫 AWS CLI。

   ```
   $ sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws
   ```

   根據預設，安裝指令碼會在系統預設版本的 Python 下執行。如果您已安裝其他版本的 Python，並想使用該版本軟體安裝 AWS CLI，請使用該版本按 Python 可執行檔的絕對路徑來執行安裝命令碼，如下所示。

   ```
   $ sudo /usr/local/bin/python3.7 awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws
   ```

4. 確認已正確安裝 AWS CLI。

```
$ aws --version
aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
```

如果發生錯誤，請參閱 故障診斷 的錯誤 AWS CLI。

不透過 **sudo** 使用 Bundled Installer 安裝 AWS CLI 第 1 版

如果您沒有 sudo 許可，或只想為目前的使用者安裝 AWS CLI，則可使用上述命令的修改版本。前兩個命令是相同的。

若為最新版本的 AWS CLI，請使用下列命令區塊：

```
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
./awscli-bundle/install -b ~/bin/aws
```

若為特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加連字號和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 awscli-bundle-1.16.312.zip，因此使用以下命令：

```
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awscli-
bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
./awscli-bundle/install -b ~/bin/aws
```

若要為目前使用者安裝 AWS CLI 第 1 版

1. 使用下列其中一種方式下載 AWS CLI 第 1 版的 Bundled Installer。

   - 使用 curl 命令下載。

     若為最新版本的 AWS CLI，請使用下列命令區塊：

     ```
     $ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-
     bundle.zip"
     ```

     若為特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加連字號和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 awscli-bundle-1.16.312.zip，因此使用以下命令：

```
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awscli-
bundle.zip"
```

- 使用直接連結下載。

  如需 AWS CLI 的最新版本：https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

  若為特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加連字號和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 awscli-bundle-*1.16.312*.zip，因此使用以下 URL：https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip

2. 從套件中使用 unzip 解壓縮檔案。如果您沒有 unzip，請使用 Linux 發行版本內建的套件管理工具來安裝它。

```
$ unzip awscli-bundle.zip
```

3. 執行安裝程式。安裝程式會將 AWS CLI 安裝到 /usr/local/aws，並在 /usr/local/bin 目錄中建立符號連結 aws。最後一個命令會使用 -b 參數來指定安裝程式放置 aws 符號連結檔案的資料夾。您必須具有指定資料夾的寫入權限。

```
$ ./awscli-bundle/install -b ~/bin/aws
```

這會將 AWS CLI 安裝到預設位置 (~/.local/lib/aws) 並在 ~/bin/aws 中建立符號連結 (symlink)。請確保 ~/bin 位於您的 PATH 環境變數，以讓符號連結能順利執行。

```
$ echo $PATH | grep ~/bin     // See if $PATH contains ~/bin (output will be empty
 if it doesn't)
$ export PATH=~/bin:$PATH     // Add ~/bin to $PATH if necessary
```

4. 確保目錄中 AWS CLI 第 1 版是 PATH 變數的一部分。

   a. 在您的使用者資料夾中尋找 Shell 的描述檔指令碼。如果您不確定您擁有哪個 Shell，請執行 echo $SHELL。

```
$ ls -a ~
.  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads
```

   - Bash – .bash_profile、.profile 或 .bash_login
   - Zsh – .zshrc

- Tcsh – `.tcshrc`、`.cshrc` 或 `.login`

b. 在設定檔尾端新增匯出命令，類似於以下範例。

```
export PATH=~/.local/bin:$PATH
```

這個命令會將此範例中的路徑 `~/.local/bin` 新增到目前現有 PATH 變數的前端。

c. 將描述檔重新載入到目前的工作階段，讓這些變更生效。

```
$ source ~/.bash_profile
```

5. 確認已正確安裝 AWS CLI。

```
$ aws --version
aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
```

如果發生錯誤，請參閱 故障診斷 的錯誤 AWS CLI。

解除安裝 AWS CLI 第 1 版 Bundled Installer

1. 如果您已使用 Bundled Installer 安裝 AWS CLI，請按下列說明操作。Bundled Installer 不會在安裝目錄之外的位置存放資料 (選用符號連結除外)，所以解除安裝十分簡單，就是直接刪除這兩個項目。

```
$ sudo rm -rf /usr/local/aws
$ sudo rm -rf /usr/local/bin/aws
```

2. (選用) 移除 `.aws` 資料夾中的共享 AWS 開發套件和 AWS CLI 設定資訊。

> **Warning**
>
> 這些組態和憑據設定在所有 AWS 開發套件和 AWS CLI 之間共用。如果您移除此資料夾，則您的系統中仍然存在的任何 AWS 開發套件將無法存取它們。

`.aws` 資料夾的預設位置在平台之間各不相同，預設情況下，資料夾位於 *~/.aws/*。如果您的使用者具有此資料夾的寫入許可，則不需要使用 sudo。

```
$ sudo rm -r ~/.aws/
```

使用 pip 安裝和解除安裝 AWS CLI 第 1 版

主題

- 安裝 pip
- 使用 pip 安裝和更新 AWS CLI 第 1 版
- 使用 Pip 解除安裝 AWS CLI

安裝 pip

如果尚未安裝 pip，您可以使用 Python Packaging Authority 提供的指令碼來安裝。執行 pip --version 來查看您的 Linux 版本是否已包含 Python 和 pip。如果您已安裝 Python 第 3 版以上的版本，我們建議您使用 pip3 命令。

1. 使用 curl 命令下載安裝指令碼。以下命令使用 -O (大寫字母「O」) 參數，指定下載的檔案要存放在目前的資料夾中，並使用遠端主機上的相同名稱。

   ```
   $ curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
   ```

2. 搭配 python 或 python3 命令執行指令碼來下載並安裝最新版本的 pip 及其他必要的支援套件。當您加入 --user 參數，指令碼會將 pip 安裝到路徑 ~/.local/bin。

   ```
   $ python3 get-pip.py --user
   ```

3. 請確保包含 pip 的目錄是 PATH 變數的一部分。

   a. 在您的使用者資料夾中尋找 Shell 的描述檔指令碼。如果您不確定您擁有哪個 Shell，請執行 echo $SHELL。

      ```
      $ ls -a ~
      .  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads
      ```

      - Bash – .bash_profile、.profile 或 .bash_login
      - Zsh – .zshrc
      - Tcsh – .tcshrc、.cshrc 或 .login

b. 在設定檔尾端新增匯出命令，類似於以下範例。

```
export PATH=~/.local/bin:$PATH
```

這個命令會將此範例中的路徑 ~/.local/bin 新增到目前現有 PATH 變數的前端。

c. 將描述檔重新載入到目前的工作階段，讓這些變更生效。

```
$ source ~/.bash_profile
```

4. 若要確認 pip 或 pip3 已正確安裝，請執行下列命令。

```
$ pip3 --version
pip 24.0 from ~/.local/lib/python3.7/site-packages (python 3.7)
```

使用 pip 安裝和更新 AWS CLI 第 1 版

1. 使用 pip 或 pip3 命令來安裝或更新 AWS CLI。如果您使用 Python 第 3 版，建議您使用 pip3 命令。--user 交換器，pip 會將 AWS CLI 安裝到 ~/.local/bin。

   若為最新版本的 AWS CLI，請使用下列命令區塊：

   ```
   $ pip3 install awscli --upgrade --user
   ```

   若需要特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加兩個等於符號 = 和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 *==1.16.312*，因此使用以下命令：

   ```
   $ pip3 install awscli==1.16.312 --upgrade --user
   ```

   > **Note**
   >
   > 使用終端機適當的引用規則。為了使用 = 字元，您可能需要使用單引號或雙引號才能正確逸出。以下範例使用單引號進行轉義：
   >
   > ```
   > $ pip3 install 'awscli==1.16.312' --upgrade --user
   > ```

2. 確認已正確安裝 AWS CLI。

```
$ aws --version
aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
```

如果發生錯誤，請參閱 故障診斷 的錯誤 AWS CLI。

使用 Pip 解除安裝 AWS CLI

1. 如果您使用 pip 安裝了 AWS CLI 第 1 版，您也必須使用 pip 解除安裝。

   ```
   $ pip uninstall awscli
   ```

   如果您使用的是 Python 2 或 3 版，則可能需要使用 pip2 或 pip3 命令。使用 aws --version 命令來判斷與您所安裝 AWS CLI 第 1 版相關聯的 Python 版本。

   ```
   $ pip3 uninstall awscli
   ```

   您可能需要重新啟動命令提示字元視窗或電腦，才能移除所有檔案。
2. (選用) 移除 .aws 資料夾中的共享 AWS 開發套件和 AWS CLI 設定資訊。

   > **Warning**
   >
   > 這些組態和憑據設定在所有 AWS 開發套件和 AWS CLI 之間共用。如果您移除此資料夾，則您的系統中仍然存在的任何 AWS 開發套件將無法存取它們。

   .aws 資料夾的預設位置在平台之間各不相同，預設情況下，資料夾位於 *~/.aws/*。如果您的使用者具有此資料夾的寫入許可，則不需要使用 sudo。

   ```
   $ sudo rm -r ~/.aws/
   ```

使用 Snapcraft 安裝和解除安裝第 1 版 AWS CLI

主題

- 安裝 snap
- 使用 snap 安裝和更新第 1 版 AWS CLI

- 使用 snap 解除安裝 AWS CLI

安裝 snap

如果您尚未安裝 snap，您可以使用 Canonical Snapcraft 提供的指示進行安裝。執行 `snap version` 來查看您的 Linux 版本是否已包含 snap。

1. 在平台上安裝 Snapcraft。如需安裝 Snapcraft 的詳細資訊，請參閱 Snap 文件中的安裝常駐程式。
2. 重新啟動系統，以正確更新 PATH 變數。如果您有安裝問題，請遵循 Snap 文件中修正常見問題的步驟。
3. 若要確認 snap 已正確安裝，請執行下列命令。

```
$ snap version
```

使用 snap 安裝和更新第 1 版 AWS CLI

1. 對第 1 版 AWS CLI 執行下列 `snap install` 命令。

```
$ snap install aws-cli --channel=v1/stable --classic
```

根據您的許可，您可能需要將 sudo 新增至命令。

```
$ sudo snap install aws-cli --channel=v1/stable --classic
```

2. 確認已正確安裝 AWS CLI。

```
$ aws --version
aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
```

如果發生錯誤，請參閱 故障診斷 的錯誤 AWS CLI。

使用 snap 解除安裝 AWS CLI

1. 如果您使用 snap 安裝了 AWS CLI 第 1 版，您也必須使用 snap 解除安裝。

```
$ snap remove aws-cli
```

您可能需要重新啟動命令提示字元視窗或電腦，才能移除所有檔案。

2. (選用) 移除 .aws 資料夾中的共享 AWS 開發套件和 AWS CLI 設定資訊。

> **Warning**
>
> 這些組態和憑據設定在所有 AWS 開發套件和 AWS CLI 之間共用。如果您移除此資料夾，則您的系統中仍然存在的任何 AWS 開發套件將無法存取它們。

.aws 資料夾的預設位置在平台之間各不相同，預設情況下，資料夾位於 *~/.aws/*。如果您具有此目錄的寫入許可，則不需要使用 sudo。

```
$ sudo rm -r ~/.aws/
```

新增 AWS CLI 第 1 版可執行檔到您的命令列路徑

在使用 pip 或 snap 進行安裝後，您可能需要將 aws 可執行檔新增到作業系統的 PATH 環境變數中。

您可以執行下列命令，驗證 pip 將 AWS CLI 安裝在哪個資料夾中。

```
$ which aws
/home/username/.local/bin/aws
```

您可以將此參考為 ~/.local/bin/，因為在 Linux 中 /home/username 對應至 ~。

如果您忽略 --user 參數並因此沒有以使用者模式進行安裝，可執行檔可能位於 Python 安裝的 bin 資料夾中。如果您不知道 Python 的安裝位置，請執行此命令。

```
$ which python
/usr/local/bin/python
```

輸出可能是符號連結的路徑，而非實際可執行檔。執行 ls -al 來查看其指向的路徑。

```
$ ls -al /usr/local/bin/python
/usr/local/bin/python -> ~/.local/Python/3.6/bin/python3.6
```

pip 將程式安裝到包含 Python 應用程式的相同資料夾中。將此資料夾新增至 PATH 變數。

修改 **PATH** 變數

1. 在您的使用者目錄中尋找 Shell 的描述檔命令碼。如果您不確定您擁有哪個 Shell，請執行 echo $SHELL。

   ```
   $ ls -a ~
   .  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads
   ```

   - Bash – .bash_profile、.profile 或 .bash_login
   - Zsh – .zshrc
   - Tcsh – .tcshrc、.cshrc 或 .login
2. 將匯出命令新增至您的描述檔指令碼。

   ```
   export PATH=~/.local/bin:$PATH
   ```

   這個命令將路徑 (此範例中的 ~/.local/bin) 新增到目前的 PATH 變數。
3. 將更新過的設定檔載入到您目前工作階段。

   ```
   $ source ~/.bash_profile
   ```

故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤

如果在安裝或解除安裝 AWS CLI 時發生錯誤，請參閱 the section called “故障診斷錯誤” 以瞭解故障診斷步驟。如需最相關的故障診斷步驟，請參閱 the section called “命令未找到錯誤”、the section called “「aws --version」命令傳回的版本與您安裝的版本不同” 和 the section called “解除安裝後，「aws --version」命令會傳回版本 AWS CLI”。

在 macOS 上安裝、更新和解除安裝 AWS CLI 第 1 版

您可以使用 Bundled Installer 或 pip，在 macOS 上安裝 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 第 1 版及其相依性。

章節

- 先決條件

- 使用 Bundled Installer 在 macOS 上安裝、更新和解除安裝 AWS CLI 第 1 版
- 使用 pip 安裝、更新和解除安裝 AWS CLI 第 1 版
- 故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤

先決條件

在 macOS 上安裝 AWS CLI 第 1 版前，請確定已安裝 Python 第 3.8 版或更新版本。如需安裝說明，請參閱 Python《入門指南》中的下載 Python。

Python 版本支援對照表

AWS CLI 版本	支援的 Python 版本
1.39.0 至現行版本	Python 3.9+
1.32.0 – 1.38.38	Python 3.8+
1.27.0 至 1.31.x	Python 3.7+
1.20.0 至 1.26.x	Python 3.6+
1.19.0 至 1.19.x	Python 2.7+、Python 3.6+
1.17 – 1.18.x	Python 2.7+、Python 3.4+
1.0 – 1.16.x	Python 2.6 及更舊版本、Python 3.3 及更舊版本

使用 Bundled Installer 在 macOS 上安裝、更新和解除安裝 AWS CLI 第 1 版

在 Linux 或 macOS 上，您可以使用 Bundled Installer 來安裝 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 第 1 版。Bundled Installer 包含所有的依存項目，並可於離線使用。

Bundled Installer 無法安裝到包含空格的路徑。

主題

- 透過 sudo 使用 Bundled Installer 安裝 AWS CLI 第 1 版
- 不透過 sudo 使用 Bundled Installer 安裝 AWS CLI 第 1 版

- 解除安裝 AWS CLI 第 1 版 Bundled Installer

透過 **sudo** 使用 Bundled Installer 安裝 AWS CLI 第 1 版

下列步驟可讓您從任何 macOS 組建上的命令列安裝 AWS CLI 第 1 版。

以下是您可以剪貼當成一組命令來執行的安裝命令的摘要。

若為最新版本的 AWS CLI，請使用下列命令區塊：

```
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws
```

若為特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加連字號和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 `awscli-bundle-1.16.312.zip`，因此使用以下命令：

```
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awscli-
bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws
```

使用 Bundled Installer 安裝 AWS CLI 第 1 版

1. 使用下列其中一種方式下載 AWS CLI 第 1 版 Bundled Installer：

   - 使用 `curl` 命令下載。

     若為最新版本的 AWS CLI，請使用下列命令區塊：

     ```
     $ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-
     bundle.zip"
     ```

     若為特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加連字號和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 `awscli-bundle-1.16.312.zip`，因此使用以下命令：

     ```
     $ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awscli-
     bundle.zip"
     ```

   - 使用直接連結下載。

如需 AWS CLI 的最新版本：https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

若為特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加連字號和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 awscli-bundle-1.16.312.zip，因此使用以下 URL：https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip

2. 解壓縮 (解壓縮) 套件中的檔案。如果您沒有 unzip，請使用 macOs 發行版本內建的套件管理工具來安裝它。

```
$ unzip awscli-bundle.zip
```

3. 執行安裝程式。安裝程式會將 AWS CLI 安裝到 /usr/local/aws，並在 /usr/local/bin 資料夾中建立符號連結 aws。使用 -b 選項來建立符號連結，可減少在使用者的 $PATH 變數中指定安裝資料夾的需要。如此應可讓所有使用者從任何目錄輸入 aws 來呼叫 AWS CLI。

```
$ sudo ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws
```

根據預設，安裝指令碼會在系統預設版本的 Python 下執行。如果您已安裝其他版本的 Python，並想使用該版本軟體安裝 AWS CLI，請使用該版本按 Python 可執行檔的絕對路徑來執行安裝指令碼，如下所示。

```
$ sudo /usr/local/bin/python3.7 awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/
local/bin/aws
```

4. 確認已正確安裝 AWS CLI。

```
$ aws --version
aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
```

如果發生錯誤，請參閱 故障診斷 的錯誤 AWS CLI。

不透過 **sudo** 使用 Bundled Installer 安裝 AWS CLI 第 1 版

如果您沒有 sudo 許可，或只想為目前的使用者安裝 AWS CLI，則可使用上述命令的修改版本。前兩個命令是相同的。

若為最新版本的 AWS CLI，請使用下列命令區塊：

```
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"
```

```
unzip awscli-bundle.zip
./awscli-bundle/install -b ~/bin/aws
```

若為特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加連字號和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 awscli-bundle-1.16.312.zip，因此使用以下命令：

```
$ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awscli-
bundle.zip"
unzip awscli-bundle.zip
./awscli-bundle/install -b ~/bin/aws
```

若要為目前的使用者安裝 AWS CLI 第 1 版

1. 使用下列其中一種方法下載 AWS CLI 第 1 版 Bundled Installer：

   - 使用 curl 命令下載。

     若為最新版本的 AWS CLI，請使用下列命令區塊：

     ```
     $ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-
     bundle.zip"
     ```

     若為特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加連字號和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 awscli-bundle-1.16.312.zip，因此使用以下命令：

     ```
     $ curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip" -o "awscli-
     bundle.zip"
     ```

   - 使用直接連結下載。

     如需 AWS CLI 的最新版本：https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

     若為特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加連字號和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 awscli-bundle-1.16.312.zip，因此使用以下 URL：https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle-1.16.312.zip

2. 從套件中解壓縮檔案。如果您沒有 unzip，請使用 Linux 發行版本內建的套件管理工具來安裝它。

   ```
   $ unzip awscli-bundle.zip
   ```

3. 執行安裝程式。安裝程式會將 AWS CLI 安裝到 /usr/local/aws，並在 /usr/local/bin 目錄中建立符號連結 aws。最後一個命令會使用 -b 參數來指定安裝程式放置 aws 符號連結檔案的資料夾。您必須具有指定目錄的寫入許可。

```
$ ./awscli-bundle/install -b ~/bin/aws
```

這會將 AWS CLI 安裝到預設位置 (~/.local/lib/aws) 並在 ~/bin/aws 中建立符號連結 (symlink)。請確保 ~/bin 位於您的 $PATH 環境變數，以讓符號連結能順利執行。

```
$ echo $PATH | grep ~/bin     // See if $PATH contains ~/bin (output will be empty
 if it doesn't)
$ export PATH=~/bin:$PATH     // Add ~/bin to $PATH if necessary
```

4. 確保安裝 AWS CLI 第 1 版的資料夾是 $PATH 變數的一部分。

   a. 在您的使用者資料夾中尋找 Shell 的描述檔指令碼。如果您不確定您擁有哪個 Shell，請執行 echo $SHELL。

   ```
   $ ls -a ~
   .  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads
   ```

   - Bash – .bash_profile、.profile 或 .bash_login
   - Zsh – .zshrc
   - Tcsh – .tcshrc、.cshrc 或 .login

   b. 在設定檔尾端新增匯出命令，類似於以下範例。

   ```
   export PATH=~/.local/bin:$PATH
   ```

   這個命令會將此範例中的路徑 ~/.local/bin 新增到目前現有 PATH 變數的前端。

   c. 將描述檔重新載入到目前的工作階段，讓這些變更生效。

   ```
   $ source ~/.bash_profile
   ```

5. 確認已正確安裝 AWS CLI。

```
$ aws --version
aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
```

如果發生錯誤，請參閱 故障診斷 的錯誤 AWS CLI。

解除安裝 AWS CLI 第 1 版 Bundled Installer

1. Bundled Installer 會將除了可選符號連結之外的所有內容放在安裝目錄中，因此若要解除安裝，您只需刪除這兩個項目即可。

```
$ sudo rm -rf /usr/local/aws
$ sudo rm /usr/local/bin/aws
```

2. (選用) 移除 .aws 資料夾中的共享 AWS 開發套件和 AWS CLI 設定資訊。

> **Warning**
>
> 這些組態和憑據設定在所有 AWS 開發套件和 AWS CLI 之間共用。如果您移除此資料夾，則您的系統中仍然存在的任何 AWS 開發套件將無法存取它們。

.aws 資料夾的預設位置在平台之間各不相同，預設情況下，資料夾位於 *~/.aws/*。如果您的使用者具有此資料夾的寫入許可，則不需要使用 sudo。

```
$ sudo rm ~/.aws/
```

使用 pip 安裝、更新和解除安裝 AWS CLI 第 1 版

您也可以直接使用 pip 安裝 AWS CLI。

主題

- 安裝 pip
- 使用 pip 安裝和更新 AWS CLI
- 將 AWS CLI 第 1 版可執行檔新增到您的 macOS 命令列路徑
- 使用 Pip 解除安裝 AWS CLI

安裝 pip

如果尚未安裝 pip，您可以使用 Python Packaging Authority 提供的指令碼來安裝。執行 pip --version 來查看您的 Linux 版本是否已包含 Python 和 pip。如果您已安裝 Python 第 3 版以上的版本，我們建議您使用 pip3 命令。

1. 使用 curl 命令下載安裝指令碼。以下命令使用 -O (大寫字母「O」) 參數，指定下載的檔案要存放在目前的資料夾中，並使用遠端主機上的相同名稱。

   ```
   $ curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
   ```

2. 搭配 python 或 python3 命令執行指令碼來下載並安裝最新版本的 pip 及其他必要的支援套件。當您加入 --user 參數，指令碼會將 pip 安裝到路徑 ~/.local/bin。

   ```
   $ python3 get-pip.py --user
   ```

使用 pip 安裝和更新 AWS CLI

1. 使用 pip 或 pip3 命令來安裝 AWS CLI。如果您使用 Python 第 3 版或更新版本，我們建議您使用 pip3 命令。

   若為最新版本的 AWS CLI，請使用下列命令區塊：

   ```
   $ pip3 install awscli --upgrade --user
   ```

   若需要特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加兩個等於符號 = 和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 *==1.16.312*，因此使用以下命令：

   ```
   $ pip3 install awscli==1.16.312 --upgrade --user
   ```

   > **Note**
   >
   > 使用終端機適當的引用規則。若要使用 = 字元，您可能需要使用單引號或雙引號才能正確逸出。以下範例使用單引號進行轉義：
   >
   > ```
   > $ pip3 install 'awscli==1.16.312' --upgrade --user
   > ```

2. 確認已正確安裝 AWS CLI。

```
$ aws --version
aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Darwin/23.3.0 botocore/1.18.6
```

如果找不到此程式，請將它新增到命令列路徑。

將 AWS CLI 第 1 版可執行檔新增到您的 macOS 命令列路徑

在使用 pip 進行安裝後，您可能需要將 aws 程式新增到作業系統的 PATH 環境變數中。程式的位置取決於 Python 的安裝位置。

Example AWS CLI 安裝位置 - 使用 Python 3.6 和 **pip** (使用者模式) 的 macOS

```
~/Library/Python/3.7/bin
```

請以您的 Python 版本替代上述範例中的版本。

如果您不知道 Python 的安裝位置，請執行 `which python`。

```
$ which python
/usr/local/bin/python
```

輸出可能是符號連結的路徑，而非實際的程式。執行 `ls -al` 來查看其指向的路徑。

```
$ ls -al /usr/local/bin/python
~/Library/Python/3.7/bin/python3.7
```

pip 將程式安裝到包含 Python 應用程式的相同資料夾中。將此資料夾新增至 PATH 變數。

修改 **PATH** 變數

1. 在您的使用者目錄中尋找 Shell 的描述檔命令碼。如果您不確定您擁有哪個 Shell，請執行 `echo $SHELL`。

```
$ ls -a ~
.  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads
```

   - Bash – `.bash_profile`、`.profile` 或 `.bash_login`

- Zsh – `.zshrc`
- Tcsh – `.tcshrc`、`.cshrc` 或 `.login`

2. 將匯出命令新增至您的描述檔指令碼。

```
export PATH=~/.local/bin:$PATH
```

這個命令將路徑 (此範例中的 `~/.local/bin`) 新增到目前的 PATH 變數。

3. 將更新過的設定檔載入到您目前工作階段。

```
$ source ~/.bash_profile
```

使用 Pip 解除安裝 AWS CLI

1. 如果您使用 `pip` 安裝了 AWS CLI 第 1 版，您也必須使用 `pip` 解除安裝。

```
$ pip uninstall awscli
```

如果您使用的是 Python 2 或 3 版，則可能需要使用 `pip2` 或 `pip3` 命令。使用 `aws --version` 命令來判斷與您所安裝 AWS CLI 第 1 版相關聯的 Python 版本。

```
$ pip3 uninstall awscli
```

您可能需要重新啟動命令提示字元視窗或電腦，才能移除所有檔案。

2. (選用) 移除 `.aws` 資料夾中的共享 AWS 開發套件和 AWS CLI 設定資訊。

> **Warning**
>
> 這些組態和憑據設定在所有 AWS 開發套件和 AWS CLI 之間共用。如果您移除此資料夾，則您的系統中仍然存在的任何 AWS 開發套件將無法存取它們。

`.aws` 資料夾的預設位置在平台之間各不相同，預設情況下，資料夾位於 *~/.aws/*。如果您的使用者具有此資料夾的寫入許可，則不需要使用 `sudo`。

```
$ sudo rm -rf ~/.aws/
```

故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤

如果在安裝或解除安裝 AWS CLI 時發生錯誤，請參閱 the section called “故障診斷錯誤” 以瞭解故障診斷步驟。如需最相關的故障診斷步驟，請參閱 the section called “命令未找到錯誤”、the section called “「aws --version」命令傳回的版本與您安裝的版本不同” 和 the section called “解除安裝後，「aws --version」命令會傳回版本 AWS CLI”。

在 Windows 上安裝、更新和解除安裝第 1 版 AWS CLI

您可以使用獨立安裝程式 (建議) 或 pip (Python 套件管理工具)，在 Windows 上安裝 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 版本 1。

輸入命令時，請不要包含提示符號 (C:\>)。這些內容包括在程式清單中，用於區分您從 AWS CLI 傳回的輸出中輸入的命令。本指南的其餘部分會使用通用提示符號 ($)，除非使用的是 Windows 專用命令。

主題

- 使用 MSI 安裝程式安裝、更新和解除安裝 AWS CLI 第 1 版
- 在 Windows 上使用 Python 和 pip 安裝、更新和解除安裝 AWS CLI 第 1 版
- 新增 AWS CLI 第 1 版可執行檔到您的命令列路徑
- 故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤

使用 MSI 安裝程式安裝、更新和解除安裝 AWS CLI 第 1 版

AWS CLI 第 1 版支援 Windows XP 或更新版本。對於 Windows 使用者，MSI 安裝套件提供了一種熟悉且方便的方法來安裝 AWS CLI 第 1 版，無需任何其他安裝先決條件。

使用 MSI 安裝程式安裝和更新 AWS CLI 第 1 版

請查看 GitHub 上的 Releases 頁面，以了解最新版本何時發佈。當發佈更新時，您必須重複安裝過程以獲取 AWS CLI 第 1 版的最新版本。

1. 下載合適的 MSI 安裝程式：

   - 適用於 Windows (64 位元) 的 AWS CLI MSI 安裝程式，網址為 https://s3.amazonaws.com/aws-cli/AWSCLI64PY3.msi
   - 適用於 Windows (32 位元) 的 AWS CLI MSI 安裝程式，網址為 https://s3.amazonaws.com/aws-cli/AWSCLI32PY3.msi

- AWS CLI 會從 https://s3.amazonaws.com/aws-cli/AWSCLISetup.exe 下載適用於 Windows 的合併安裝檔案 (包括 32 位元和 64 位元的 MSI 安裝程式，並且會自動安裝正確的版本)

2. 執行下載的 MSI 安裝程式或設定檔案。
3. 遵循螢幕說明。在預設情況下，AWS CLI 第 1 版將安裝到 `C:\Program Files\Amazon\AWSCLI` (64 位元版本) 或 `C:\Program Files (x86)\Amazon\AWSCLI` (32 位元版本)。
4. 若要確認安裝，請在命令提示字元使用 `aws --version` 命令 (您可以開啟開始功能表，並搜尋 `cmd` 來啟動命令提示字元)。

```
C:\> aws --version
aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Windows/10 botocore/1.18.6
```

如果 Windows 找不到程式，您可能需要關閉命令提示字元再重新開啟，以重新整理路徑，或手動將安裝目錄新增到 PATH 環境變數。

解除安裝 AWS CLI 第 1 版

若要使用下列解除安裝說明，您必須搭配 MSI 安裝程式或設定檔案來安裝 AWS CLI 第 1 版。

1. 請執行下列其中一個動作來開啟程式和功能：

   - 開啟控制台，然後選擇程式和功能。
   - 開啟命令提示字元並執行下列命令。

   ```
   C:\> appwiz.cpl
   ```

2. 選擇名為 AWS Command Line Interface 的項目，然後選擇解除安裝以啟動解除安裝程式。
3. 確認您要解除安裝 AWS CLI。
4. (選用) 移除 `.aws` 資料夾中的共享 AWS SDK 和 AWS CLI 設定資訊。

> **Warning**
>
> 這些組態和憑據設定在所有 AWS 開發套件和 AWS CLI 之間共用。如果您移除此資料夾，則您的系統中仍然存在的任何 AWS SDK 將無法存取它們。

`.aws` 資料夾的預設位置在平台之間各不相同，預設情況下，資料夾位於 *`%UserProfile%\.aws`*。

```
$ rmdir %UserProfile%\.aws
```

在 Windows 上使用 Python 和 pip 安裝、更新和解除安裝 AWS CLI 第 1 版

Python 軟體基金會為 Windows 提供包含 pip 的安裝程式。

先決條件

您必須安裝 Python 3.8 版或更新版本。如需安裝說明，請參閱 Python《入門指南》中的下載 Python。

使用 pip 安裝和更新 AWS CLI 第 1 版

1. 若要安裝 AWS CLI 第 1 版，請使用 pip3 命令 (如果您使用 Python 第 3 版或更新版本) 或 pip 命令。

   若為最新版本的 AWS CLI，請使用下列命令區塊：

   ```
   C:\> pip3 install awscli --upgrade --user
   ```

   若為特定版本的 AWS CLI，請在檔案名稱中附加小於符號 < 和版本號碼。在這個範例中，版本 *1.16.312* 的檔案名稱為 *<1.16.312*，因此使用以下命令：

   ```
   C:\> pip3 install awscli<1.16.312 --upgrade --user
   ```

2. 確認已正確安裝 AWS CLI 第 1 版。如果沒有回應，請參閱 新增 AWS CLI 第 1 版可執行檔到您的命令列路徑 一節。

   ```
   C:\> aws --version
   aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Windows/10 botocore/1.18.6
   ```

使用 pip 解除安裝 AWS CLI 第 1 版

1. 如果您使用 pip 安裝了 AWS CLI 第 1 版，您也必須使用 pip 解除安裝。

   ```
   C:\> pip uninstall awscli
   ```

如果您使用的是 Python 2 或 3 版，則可能需要使用 pip2 或 pip3 命令。使用 aws --version 命令來判斷與您所安裝 AWS CLI 第 1 版相關聯的 Python 版本。

```
C:\> pip3 uninstall awscli
```

您可能需要重新啟動命令提示字元視窗或電腦，才能移除所有檔案。

2. (選用) 移除 .aws 資料夾中的共享 AWS SDK 和 AWS CLI 設定資訊。

> **Warning**
>
> 這些組態和憑據設定在所有 AWS 開發套件和 AWS CLI 之間共用。如果您移除此資料夾，則您的系統中仍然存在的任何 AWS SDK 將無法存取它們。

.aws 資料夾的預設位置在平台之間各不相同，預設情況下，資料夾位於 *%UserProfile%\.aws*。

```
$ rmdir %UserProfile%\.aws
```

新增 AWS CLI 第 1 版可執行檔到您的命令列路徑

使用 pip 安裝 AWS CLI 第 1 版後，新增 aws 程式至您作業系統的 PATH 環境變數。使用 MSI 安裝時，這應該會自動發生。但是，如果在安裝之後沒有執行 aws 命令，您可能需要手動設定它。

1. 使用 where 命令尋找 aws 檔案位置。依預設，where 命令會顯示在系統的 PATH 中找到指定程式的位置。

```
C:\> where aws
```

顯示的路徑取決於您的平台以及您用來安裝 AWS CLI 的方法。包括版本號碼的資料夾名稱可能有所不同。上述範例會反映使用 Python 3.7 版的情形。視需要將版本替換為您正在使用的版本號碼。典型路徑包括下列各項：

- Python 3 和 **pip3** – C:\Program Files\Python37\Scripts\
- Python 3 和 **pip3** – 舊版 Windows 上的使用者選項 – %USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\Python\Python37\Scripts

- Python 3 和 **pip3** – Windows 10 上的使用者選項 – `%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Python\Python37\Scripts`
- MSI 安裝程式 (64 位元) – `C:\Program Files\Amazon\AWSCLI\bin`
- MSI 安裝程式 (32 位元) – `C:\Program Files (x86)\Amazon\AWSCLI\bin`

根據是否傳回檔案路徑使用下列步驟。

A file path is returned

```
C:\> where aws
C:\Program Files\Amazon\AWSCLI\bin\aws.exe
```

您可以執行下列命令，找到 aws 程式的安裝位置。

```
C:\> where c:\ aws
C:\Program Files\Python37\Scripts\aws
```

A file path is NOT returned

如果 where 命令傳回下列錯誤，則其不在系統 PATH 中，而您不能只輸入其名稱來執行。

```
C:\> where c:\ aws
INFO: Could not find files for the given pattern(s).
```

此時請以 /R *path* 參數執行 where 命令，要求其搜尋所有資料夾，然後手動加入路徑。使用命令列或檔案總管來探索它在您電腦上的安裝位置。

```
C:\> where /R c:\ aws
c:\Program Files\Amazon\AWSCLI\bin\aws.exe
c:\Program Files\Amazon\AWSCLI\bincompat\aws.cmd
c:\Program Files\Amazon\AWSCLI\runtime\Scripts\aws
c:\Program Files\Amazon\AWSCLI\runtime\Scripts\aws.cmd
...
```

2. 按下 Windows 鍵並輸入 **environment variables**。
3. 選擇 Edit environment variables for your account (編輯您帳戶的環境變數)。
4. 選擇 PATH，然後選擇 Edit (編輯)。

5. 將您找到的路徑加入變數值欄位中，例如 ***C:\Program Files\Amazon\AWSCLI\bin\aws.exe***。
6. 選擇 OK (確定) 兩次以套用新的設定。
7. 關閉任何正在執行的命令提示，並重新開啟命令提示字元視窗。

故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤

如果在安裝或解除安裝 AWS CLI 時發生錯誤，請參閱 the section called “故障診斷錯誤” 以瞭解故障診斷步驟。如需最相關的故障診斷步驟，請參閱 the section called “命令未找到錯誤”、the section called “「aws --version」命令傳回的版本與您安裝的版本不同” 和 the section called “解除安裝後，「aws --version」命令會傳回版本 AWS CLI”。

在虛擬環境中安裝和更新第 1 版 AWS CLI

您可以透過在虛擬環境中安裝 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 版本 1，來避免所需版本與其他 `pip` 套件發生衝突。

主題

- 先決條件
- 在虛擬環境中安裝和更新 AWS CLI 第 1 版
- 故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤

先決條件

- Python 3.8 或更高版本。如需安裝說明，請參閱 Python《入門指南》中的下載 Python。

  Python 版本支援對照表

AWS CLI 版本	支援的 Python 版本
1.39.0 至現行版本	Python 3.9+
1.32.0 – 1.38.38	Python 3.8+
1.27.0 至 1.31.x	Python 3.7+

AWS CLI 版本	支援的 Python 版本
1.20.0 至 1.26.x	Python 3.6+
1.19.0 至 1.19.x	Python 2.7+、Python 3.6+
1.17 – 1.18.x	Python 2.7+、Python 3.4+
1.0 – 1.16.x	Python 2.6 及更舊版本、Python 3.3 及更舊版本

- `pip` 或 `pip3` 已安裝。

在虛擬環境中安裝和更新 AWS CLI 第 1 版

1. 使用 `pip` 安裝 `virtualenv`。

```
$ pip install --user virtualenv
```

2. 建立虛擬環境並為其命名。

```
$ virtualenv ~/cli-ve
```

或者，您可以使用 `-p` 選項以指定非預設的 Python 版本。

```
$ virtualenv -p /usr/bin/python37 ~/cli-ve
```

3. 啟用新的虛擬環境。

Linux 或 macOS

```
$ source ~/cli-ve/bin/activate
```

Windows

```
$ %USERPROFILE%\cli-ve\Scripts\activate
```

提示會變更，以顯示您的虛擬環境為作用中。

```
(cli-ve)~$
```

4. 在您的虛擬環境中安裝或更新 AWS CLI 第 1 版。

```
(cli-ve)~$ pip install --upgrade awscli
```

5. 確認已正確安裝 AWS CLI 第 1 版。

```
$ aws --version
aws-cli/1.40.41 Python/3.11.6 Linux/5.10.205-195.807.amzn2.x86_64 botocore/1.18.6
```

6. 您可以使用 `deactivate` 命令來離開虛擬環境。每當您啟動新的工作階段時，您都必須重新啟用環境。

故障診斷 AWS CLI 安裝和解除安裝錯誤

如果在安裝或解除安裝 AWS CLI 時發生錯誤，請參閱 the section called “故障診斷錯誤” 以瞭解故障診斷步驟。如需最相關的故障診斷步驟，請參閱 the section called “命令未找到錯誤”、the section called “「aws --version」命令傳回的版本與您安裝的版本不同” 和 the section called “解除安裝後，「aws --version」命令會傳回版本 AWS CLI”。

設定 AWS CLI 的設定。

本節說明如何設定 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 用於與 AWS 互動的設定。這些索引標籤包括以下項目：

- 憑證會識別呼叫 API 的人員。存取憑證是用來加密 AWS 伺服器的要求，以確認您的身分並擷取相關的權限政策。這些權限會決定您可以執行哪些動作。如需設定憑證的相關資訊，請參閱 驗證與存取憑證。
- 其他組態詳細資訊會說明 AWS CLI 處理要求的方式，例如預設輸出格式和預設 AWS 區域。

> **Note**
>
> AWS 要求所有傳入請求都經過加密簽署。AWS CLI會為您妥善處理。「簽章」包含日期/時間戳記。因此，您必須確定電腦的日期和時間設定正確。如果不確定，且簽章中的日期/時間與 AWS 服務所辨識的日期/時間相差太多，AWS 會拒絕請求。

組態和憑證優先順序

憑證和組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。某些位置的優先順序高於其他位置。AWS CLI 憑證和組態設定的優先順序如下：

1. 命令列選項 – 覆寫任何其他位置 (例如 `--region`、`--output` 和 `--profile` 參數) 的設定。
2. 環境變數 – 您可以將數值存放在環境變數中。
3. 擔任角色—透過組態或 `assume-role` 命令，獲得 IAM 角色許可。
4. 擔任具有 Web 身分的角色—透過組態或 `assume-role-with-web-identity` 命令，使用 Web 身分獲得 IAM 角色許可。
5. 憑證檔案 – 當您執行 `aws configure` 命令時，會更新 `credentials` 和 `config` 檔案。`credentials` 檔案在 Linux 或 macOS 上位於 `~/.aws/credentials`，在 Windows 上位於 `C:\Users\`*`USERNAME`*`\.aws\credentials`。
6. 自訂程序—從外部來源取得憑證。
7. 組態檔 – 當您執行 `aws configure` 命令時，會更新 `credentials` 和 `config` 檔案。`config` 檔案在 Linux 或 macOS 上位於 `~/.aws/config`，在 Windows 上位於 `C:\Users\`*`USERNAME`*`\.aws\config`。

8. 容器憑證 – 您可以將 IAM 角色與您的每一個 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 任務定義關聯起來。然後，該角色的臨時憑證就可供該任務的容器使用。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Container Service 開發人員指南》中的任務 IAM 角色。
9. Amazon EC2 執行個體設定檔憑證 – 您可以將 IAM 角色與您的每一個 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體關聯起來。然後，該角色的臨時憑證就可供執行個體中執行的程式碼使用。憑證是透過 Amazon EC2 中繼資料服務傳遞。如需詳細資料，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Amazon EC2 IAM 角色，以及《IAM 使用者指南》中的使用執行個體設定檔。

本區段的其他主題

- the section called “組態設定”
- the section called “環境變數”
- the section called “命令列選項”
- the section called “ 命令完成”
- the section called “重試”
- the section called “HTTP 代理”

AWS CLI中的組態與憑證檔案設定

您可以將常用的組態設定和憑證儲存在 AWS CLI維護的檔案中。

這些文件被分為 `profiles`。根據預設， AWS CLI 會使用在名為 的設定檔中找到的設定`default`。若要使用替代設定，您可以建立和參考額外的描述檔。

您可以設定其中一個支援的環境變數，或使用命令列參數，以覆寫個別設定。如需組態設定優先順序的詳細資訊，請參閱 設定 AWS CLI 的設定。。

> **Note**
>
> 如需設定憑證的相關資訊，請參閱 驗證與存取憑證。

主題

- 組態和憑證檔案的格式
- 組態設定存放在何處？

- 使用命名設定檔
- 使用命令設定和檢視組態設定
- 設定新的組態和憑證命令範例
- 支援的 config 檔案設定

組態和憑證檔案的格式

config 和 credentials 檔案會組織成區段。區段包括設定檔和服務。區段是具名的設定集合，且會持續到發生其他區段定義列為止。許多設定檔和區段可以儲存於 config 和 credentials 檔案。

這些檔案是使用下列格式的純文字檔案：

- 區段名稱會以方括號 [] 括起來，例如 [default]、[profile *user1*] 和 [sso-session]。
- 區段中的所有項目均採用 setting_name=value 的一般形式。
- 您可以在列的開頭使用雜湊字元 (#)，為列加上註解。

config 和 credentials 檔案包含下列區段類型：

- 區段類型：profile
- 區段類型：services

區段類型：**profile**

根據檔案，設定檔區段名稱會使用下列格式：

- 組態檔案： [default] [profile *user1*]
- 憑證檔案： [default] [*user1*]

  在 credentials 檔案中建立項目時，請勿使用 profile 一字。

每個描述檔可以指定不同的憑證，也可以指定不同的 AWS 區域和輸出格式。為 config 檔案中的設定檔命名時，請包含前綴詞「profile」，但不要將其包含在 credentials 檔案中。

下列範例顯示 credentials 和 config 檔案，兩者皆具有兩個設定檔、區域和指定輸出。當您執行不含指定設定檔的 AWS CLI 命令時會使用第一個 [預設]。當您使用 --profile user1 參數執行 AWS CLI 命令時，會使用第二個。

Short-term credentials

此範例適用於來自 AWS Identity and Access Management的短期憑證。如需詳細資訊，請參閱the section called “短期憑證”。

憑證檔案

```
[default]
aws_access_key_id=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token
 = IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE

[user1]
aws_access_key_id=ASIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
aws_session_token
 = fcZib3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE
```

組態檔案

```
[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
region=us-east-1
output=text
```

IAM role

此範例適用於 IAM 角色之擔任。使用 IAM 角色的設定檔會從其他設定檔提取憑證，接著套用 IAM 角色許可。在下列範例中，`default` 是憑證的來源設定檔，且 `user1` 借用相同憑證來擔任新角色。如需詳細資訊，請參閱the section called “IAM 角色”。

憑證檔案

`credentials` 檔案取決於您的來源設定檔使用哪種身分驗證。在下列範例中，來源設定檔是使用短期憑證。

```
[default]
```

```
aws_access_key_id=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token
 = IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE
```

組態檔案

```
[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
role_arn=arn:aws:iam::777788889999:role/user1role
source_profile=default
role_session_name=session_user1
region=us-east-1
output=text
```

Amazon EC2 instance metadata credentials

此範例適用從託管 Amazon EC2 執行個體中繼資料取得的憑證。如需詳細資訊，請參閱the section called “ Amazon EC2 中繼資料”。

憑證檔案

此驗證方法不會使用 `credentials` 檔案。

組態檔案

```
[default]
role_arn=arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
credential_source=Ec2InstanceMetadata
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
role_arn=arn:aws:iam::777788889999:role/user1role
credential_source=Ec2InstanceMetadata
region=us-east-1
output=text
```

Long-term credentials

> **Warning**
>
> 為避免安全風險，在開發專用軟體或使用真實資料時，請勿使用 IAM 使用者進行身分驗證。相反地，搭配使用聯合功能和身分提供者，例如 AWS IAM Identity Center。

此範例適用於來自 AWS Identity and Access Management的長期憑證。如需詳細資訊，請參閱the section called “IAM 使用者”。

憑證檔案

```
[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

[user1]
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
```

組態檔案

```
[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
region=us-east-1
output=text
```

如需詳細資訊以及其他驗證和憑證方式，請參閱 the section called “IAM 使用者”。

區段類型：`services`

`services` 區段是一組設定，可設定 AWS 服務 請求的自訂端點。然後，設定檔會連結至 `services` 區段。

```
[profile dev]
```

```
services = my-services
```

該 services 區段由 <SERVICE> = 列分隔成子區段，其中 <SERVICE> 是 AWS 服務 識別碼金鑰。 AWS 服務 識別符是以 API 模型的 為基礎serviceId，方法是將所有空格替換為底線，並縮小所有字母大小寫。如需要在 services 區段中使用的所有服務識別碼金鑰的清單，請參閱 在 AWS CLI 中使用端點。服務識別碼金鑰後面接續巢狀化設定，每個設定獨佔一列並縮排兩個空格。

以下範例將端點設定為用於向 *dev* 設定檔中使用的 *my-services* 區段中的 Amazon DynamoDB 服務發出的請求。任何緊接著縮排的列都包含在該子區段中，並適用於該服務。

```
[profile dev]
services = my-services

[services my-services]
dynamodb =
  endpoint_url = http://localhost:8000
```

如需服務特定端點詳細資訊，請參閱 在 AWS CLI 中使用端點。

如果您的設定檔具有透過 source_profile 參數設定用於 IAM 假設角色功能，以角色為基礎的憑證，則 SDK 只會使用指定設定檔的服務組態。它不會使用與其連結的角色的設定檔。例如，使用下列共用 config 檔案：

```
[profile A]
credential_source = Ec2InstanceMetadata
endpoint_url = https://profile-a-endpoint.aws/

[profile B]
source_profile = A
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/roleB
services = profileB

[services profileB]
ec2 =
  endpoint_url = https://profile-b-ec2-endpoint.aws
```

如果您使用設定檔 B 並在程式碼中呼叫 Amazon EC2，則端點會解析為 https://profile-b-ec2-endpoint.aws。如果您的程式碼向任何其他服務發出要求，端點解析將不會遵循任何自訂邏輯。端點未解析為設定檔 A 中定義的全域端點。若要讓全域端點對設定檔 B 生效，您需要直接在 B 設定檔中設定 endpoint_url。

組態設定存放在何處？

會將您透過 指定的敏感登入資料資訊 AWS CLI 儲存在名為 `aws configure`的本機檔案中`credentials`，存放在主目錄中名為 `.aws`的資料夾中。您使用 `aws configure` 指定的較不敏感組態選項，則存放在名為 `config` 的本機檔案中，而此檔案也是存放在主目錄中的 `.aws` 資料夾。

> **將憑證存放到組態檔中**
>
> 您可以將所有設定檔設定保留在單一檔案中，因為 AWS CLI 可以從`config`檔案讀取登入資料。如果兩個檔案中都有共用相同名稱之設定檔的憑證，則憑證檔案中的金鑰具有高優先順序。建議您在 `credentials` 檔案中保留憑證。各種語言軟體開發套件 (SDK) 也使用這些檔案。如果您除了 之外還使用其中一個SDKs AWS CLI，請確認登入資料是否應存放在自己的檔案中。

主目錄的位置根據作業系統而不同，但在 Windows 中是使用環境變數 `%UserProfile%` 來參考，而在 Unix 系統中是使用 `$HOME` 或 `~` (波狀符號) 來參考。您可以將 `AWS_CONFIG_FILE` 和 `AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE` 環境變數設為其他本機路徑，以指定檔案的非預設位置。如需詳細資訊，請參閱 設定 AWS CLI的環境變數。

當您使用指定 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色的共用設定檔時， 會 AWS CLI 呼叫 AWS STS `AssumeRole`操作來擷取臨時登入資料。然後會存放這些憑證 (在 `~/.aws/cli/cache` 中)。後續 AWS CLI 命令會使用快取的暫時登入資料，直到過期為止，此時 AWS CLI 會自動重新整理登入資料。

使用命名設定檔

若未明確定義任何設定檔，系統會使用 `default` 設定檔。

若要使用命名設定檔，請新增 `--profile` *`profile-name`* 選項到命令中。下列範例列出使用 `user1` 設定檔中定義的憑證和設定的所有 Amazon EC2 執行個體。

```
$ aws ec2 describe-instances --profile user1
```

如果您要將一個具名設定檔用於多個命令，請將 `AWS_PROFILE` 環境變數設定為預設設定檔，即可避免在每個命令中指定設定檔。您可以使用 `--profile` 參數來覆寫此設定。

Linux or macOS

```
$ export AWS_PROFILE=user1
```

Windows

```
C:\> setx AWS_PROFILE user1
```

使用 `set` 設定環境變數會變更使用的數值，直到目前命令提示工作階段結束或直到您將該變數設為其他數值。

使用 `setx` 來設定環境變數時，將會變更您在執行命令後建立的所有命令 Shell 中的數值。不會影響您執行命令當時已執行的任何命令 Shell。關閉並重新啟動命令 Shell，以查看變更的效果。

設定環境變數會變更預設的設定檔，直到 Shell 工作階段結束或直到您將該變數設為其他數值。您可以將環境變數放入 Shell 的啟動指令碼中，讓它們跨未來的工作階段持續生效。如需詳細資訊，請參閱設定 AWS CLI的環境變數。

使用命令設定和檢視組態設定

有數種方法可以使用命令，來檢視和設定您的組態設定。

`aws configure`

執行此命令以快速設定和檢視您的 憑證、區域和輸出格式。下列範例顯示範本值。

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

`aws configure set`

您可以使用 `aws configure set` 來設定任何憑證或組態設定。使用 `--profile` 設定來指定您想要檢視或修改的設定檔。

例如，以下命令會在名為 `integ` 的設定檔中進行 `region` 設定。

```
$ aws configure set region us-west-2 --profile integ
```

若要移除設定，請在文字編輯器中手動刪除 config 和 credentials 檔案的設定。

aws configure get

您可以擷取已使用 aws configure get 設定的任何憑證或組態設定。使用 --profile 設定來指定您想要檢視或修改的設定檔。

例如，以下命令會在名為 region 的設定檔中擷取 integ 設定。

```
$ aws configure get region --profile integ
us-west-2
```

如果輸出是空的，則設定未明確設定，將會使用預設值。

aws configure list

若要列出組態資料，請使用 aws configure list 命令。此命令會列出設定檔、存取金鑰、私密金鑰，以及用於所指定設定檔的區域組態資訊。對於每個組態項目，它會顯示值、擷取組態值的位置，以及組態變數名稱。

例如，如果您在環境變數 AWS 區域 中提供 ，此命令會顯示您設定的區域名稱、此值來自環境變數，以及環境變數的名稱。

若採用臨時憑證方法 (例如，角色和 IAM Identity Center)，此命令會顯示臨時快取的存取金鑰，並顯示私密存取金鑰。

```
$ aws configure list
      Name                    Value             Type    Location
      ----                    -----             ----    --------
   profile                <not set>             None    None
access_key     ****************ABCD  shared-credentials-file
secret_key     ****************ABCD  shared-credentials-file
    region                 us-west-2             env    AWS_DEFAULT_REGION
```

設定新的組態和憑證命令範例

您可以從下列範例了解如何針對不同驗證方法，用憑證、區域和指定輸出來設定預設設定檔。

Console sessions as short-term credentials

此範例可讓您將現有的主控台登入資料與 `aws login`命令搭配使用。此登入方法可與在初始帳戶設定期間建立的根登入資料、IAM 使用者或來自身分提供者的聯合身分搭配使用。如需詳細資訊，請參閱使用主控台登入資料進行 AWS 本機開發的登入。

```
$ aws login
No AWS region has been configured. The AWS region is the geographic location of your
 AWS resources.

If you've used AWS before and already have resources in your account, tell us which
 region they were
created in. If you haven't created resources in your account before, you can pick
 the region closest to you:
https://docs.aws.amazon.com/global-infrastructure/latest/regions/aws-regions.html.
 You are able to change
the region in the CLI at any time with the command `aws configure set region
 NEW_REGION`.
AWS Region [us-east-1]: us-east-1
Attempting to open the login page for `us-east-1` in your default browser. If the
 browser does not open,
use the following URL to complete your login:

https://us-east-1.signin.aws.amazon.com/v1/authorize<abbreviated>

If you cannot connect to this URL, make sure that you have specified a valid region.

Waiting for login...

Logged in with role `arn:aws:sts::012345678910:user/iam-user`, and configured
 profile
`default` to use `us-east-1`. This session will expire on October 14, 2025 at 2:04
 PST. After this time, you
can renew your session with `aws login`.
```

Short-term credentials

此範例適用於來自 AWS Identity and Access Management的短期憑證。aws 配置精靈是用於設定初始值，而 `aws configure set` 命令會指派所需的最後值。如需詳細資訊，請參閱the section called “短期憑證”。

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

```
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
$ aws configure set
 aws_session_token fcZib3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONG
```

IAM role

此範例適用於 IAM 角色之擔任。使用 IAM 角色的設定檔會從其他設定檔提取憑證，接著套用 IAM 角色許可。在下列範例中，`default` 是憑證的來源設定檔，且 `user1` 借用相同憑證來擔任新角色。由於此程序中沒有精靈，因此每個值皆使用 `aws configure set` 命令設定。如需詳細資訊，請參閱the section called “IAM 角色”。

```
$ aws configure set role_arn arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
$ aws configure set source_profile default
$ aws configure set role_session_name session_user1
$ aws configure set region us-west-2
$ aws configure set output json
```

Amazon EC2 instance metadata credentials

此範例適用從託管 Amazon EC2 執行個體中繼資料取得的憑證。由於此程序中沒有精靈，因此每個值皆使用 `aws configure set` 命令設定。如需詳細資訊，請參閱the section called “ Amazon EC2 中繼資料”。

```
$ aws configure set role_arn arn:aws:iam::123456789012:role/defaultrole
$ aws configure set credential_source Ec2InstanceMetadata
$ aws configure set region us-west-2
$ aws configure set output json
```

Long-term credentials

> **Warning**
>
> 為避免安全風險，在開發專用軟體或使用真實資料時，請勿使用 IAM 使用者進行身分驗證。相反地，搭配使用聯合功能和身分提供者，例如 AWS IAM Identity Center。

此範例適用於來自 AWS Identity and Access Management的長期憑證。如需詳細資訊，請參閱the section called “IAM 使用者”。

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

支援的 config 檔案設定

主題

- 全域設定
- S3 自訂命令設定

config 檔案中支援下列設定。將會使用指定的 (或預設) 描述檔中列出的數值，除非因為有相同名稱的環境變數或相同名稱的命令列選項而被覆寫。如需有關哪些順序設定具有高優先順序的詳細資訊，請參閱 設定 AWS CLI 的設定。

全域設定

account_id_endpoint_mode

指定是否使用 AWS 帳戶型端點 IDs來呼叫支援的 AWS 服務。如需帳戶型端點的詳細資訊，請參閱 the section called “帳戶型端點”。

此設定可如下設定：

- (預設) **preferred** – 如果可用，端點應包含帳戶 ID。
- **disabled** – 已解析的端點不包含帳戶 ID。
- **required** – 端點必須包含帳戶 ID。如果帳戶 ID 無法使用，SDK 會擲出錯誤。

可由 AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE 環境變數所覆寫。若要使用帳戶型端點，則必須在 AWS_ACCOUNT_ID 環境變數或 aws_account_id 設定中設定 ID。

```
account_id_endpoint_mode = preferred
```

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

`api_versions`

有些 AWS 服務會維護多個 API 版本，以支援回溯相容性。根據預設， AWS CLI 命令會使用最新的可用 API 版本。您可以在 `config` 檔案中包含 `api_versions` 設定，以指定要用於描述檔的 API 版本。

這是「巢狀」設定，後面接著一或多個縮排行，每個行都會識別一個 AWS 服務和要使用的 API 版本。請參閱每個服務的文件，以了解可用的 API 版本。

以下範例說明如何指定兩個 AWS 服務的 API 版本。這些 API 版本僅適用於在包含這些設定的描述檔下執行的命令。

```
api_versions =
    ec2 = 2015-03-01
    cloudfront = 2015-09-017
```

此設定沒有對等環境變數或命令列參數。

`aws_access_key_id`

指定用作登入資料一部分的 AWS 存取金鑰，以驗證命令請求。雖然這可以存放在 `config` 檔案中，但建議您存放在 `credentials` 檔案中。

可由 `AWS_ACCESS_KEY_ID` 環境變數所覆寫。您不能將存取金鑰 ID 指定為命令列選項。

```
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

`aws_account_id`

指定用於對受支援 呼叫 AWS 的帳戶型端點 ID AWS 服務。如需帳戶型端點的詳細資訊，請參閱the section called “帳戶型端點”。

可由 `AWS_ACCOUNT_ID` 環境變數所覆寫。`AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE` 環境變數或 `account_id_endpoint_mode` 設定必須設定為 `preferred` 或 `required`，才能使用此設定。

```
aws_account_id = 123456789EXAMPLE
```

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

aws_secret_access_key

指定用作登入資料一部分的 AWS 私密金鑰，以驗證命令請求。雖然這可以存放在 config 檔案中，但建議您存放在 credentials 檔案中。

可由 AWS_SECRET_ACCESS_KEY 環境變數所覆寫。您不能將私密存取金鑰指定為命令列選項。

```
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
```

aws_session_token

指定 AWS 工作階段字符。只有當您手動指定臨時的安全憑證時，才需要工作階段字符。雖然這可以存放在 config 檔案中，但建議您存放在 credentials 檔案中。

可由 AWS_SESSION_TOKEN 環境變數所覆寫。您不能將工作階段字符指定為命令列選項。

```
aws_session_token = AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT
+FvwqnKwRcOIfrRh3c/LTo6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/
IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4Olgk
```

ca_bundle

指定用於驗證 SSL 憑證的憑證授權機構憑證套件 (副檔名為 .pem 的檔案)。

可由 AWS_CA_BUNDLE 環境變數或 --ca-bundle 命令列選項所覆寫。

```
ca_bundle = dev/apps/ca-certs/cabundle-2019mar05.pem
```

cli_follow_urlparam

指定 是否 AWS CLI 嘗試遵循以 http://或 開頭的命令列參數中的 URL 連結https://。啟用時，擷取的內容會作為參數值，而不是 URL。

- true – 這是預設值。如果指定，將擷取以 `http://` 或 `https://` 開頭的任何字串參數，而任何下載的內容會作為命令的參數值。
- false – 如果指定， AWS CLI 不會處理開頭為 `http://`或與其他字串`https://`不同的參數字串值。

此項目沒有同等環境變數或命令列選項。

```
cli_follow_urlparam = false
```

`cli_history`

預設為停用。此設定會啟用 AWS CLI命令歷史記錄。啟用此設定後， 會 AWS CLI 記錄 `aws` 命令的歷史記錄。

```
cli_history = enabled
```

您可以使用 `aws history list` 命令來列出歷史記錄，並且在 `aws history show` 命令中使用產生的 `command_ids` 取得詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考指南中的 [aws history](#)。

`cli_timestamp_format`

指定時間戳記值的輸出格式。您可以指定下列任一數值：

- iso8601 – 第 2 AWS CLI 版的預設值。如果指定， 會根據 [ISO 8601](#) AWS CLI 重新格式化輸出中的所有時間戳記。ISO 8601 格式化的時間戳記如下所示。下列範例示範如何設定時間格式，方法是使用 T 分隔日期和時間，並在時間之後包含 Z。

  ```
  YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
  ```

  下列範例顯示使用先前格式的時間戳記。

  ```
  2024-05-08T15:16:43Z
  ```

- wire – 第 1 AWS CLI 版的預設值。如果指定，則 AWS CLI 會顯示與 HTTP 查詢回應中所接收完全相同的所有時間戳記值。

此設定沒有同等環境變數或命令列選項。此設定不會更改時間戳記輸入，只會更改輸出格式。

```
cli_timestamp_format = iso8601
```

credential_process

指定 AWS CLI 執行的外部命令，以產生或擷取要用於此命令的身分驗證憑證。命令必須以特定格式傳回憑證。如需有關如何使用此設定的詳細資訊，請參閱 在 AWS CLI 中透過外部程序取得憑證。

此項目沒有同等環境變數或命令列選項。

```
credential_process = /opt/bin/awscreds-retriever --username susan
```

credential_source

在 Amazon EC2 執行個體或容器中使用，以指定 AWS CLI 可以找到用於擔任您使用 `role_arn` 參數所指定角色的憑證。您無法在同一個描述檔中同時指定 `source_profile` 和 `credential_source`。

此參數可以有下列三個數值中的一個：

- 環境 – 指定 AWS CLI 是從環境變數擷取來源憑證。
- Ec2InstanceMetadata – 指定 AWS CLI 要使用連接到 EC2 執行個體描述檔的 IAM 角色來取得來源登入資料。
- EcsContainer – 指定 AWS CLI 使用連接到 ECS 容器的 IAM 角色做為來源憑證。

```
credential_source = Ec2InstanceMetadata
```

duration_seconds

指定角色工作階段的最大持續時間 (以秒為單位)。此數值的範圍可以從 900 秒 (15 分鐘) 到角色的最大工作階段持續時間設定的數值 (其最大值為 43200)。這是選用參數，並且依預設，此數值會設為 3600 秒。

endpoint_url

指定用於所有服務要求的端點。如果在 `config` 檔案的 `services` 區段中使用此設定，則端點僅用於指定的服務。如需詳細資訊，請參閱the section called “為所有人設定全域端點 AWS 服務”。

以下範例使用 Amazon S3 的全域端點 `http://localhost:1234` 和服務特定端點 `http://localhost:4567`。

```
[profile dev]
```

```
endpoint_url = http://localhost:1234
services = s3-specific

[services s3-specific]
s3 =
  endpoint_url = http://localhost:4567
```

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

ignore_configure_endpoint_urls

如果啟用， 會 AWS CLI 忽略 config 檔案中指定的所有自訂端點組態。有效值為 **true** 和 **false**。

```
ignore_configure_endpoint_urls = true
```

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

external_id

指定一個唯一識別符，第三方用來在其客戶帳戶擔任角色。這映射到 ExternalId 操作的 AssumeRole 參數。只有在角色的信任政策指定 ExternalId 的數值時，才需要此參數。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的如何在將 AWS 資源的存取權授予第三方時使用外部 ID。

max_attempts

指定重試 AWS CLI 處理常式使用的最大重試嘗試次數值，其中初始呼叫會計入您提供的max_attempts值。

您可以使用 AWS_MAX_ATTEMPTS 環境變數來覆寫此數值。

```
max_attempts = 3
```

mfa_serial

擔任角色時使用的 MFA 裝置識別碼。只有在所擔任角色的信任政策包含要求 MFA 身分驗證的條件時才具強制性。此數值可以是硬體裝置的序號 (例如 GAHT12345678) 或虛擬 MFA 裝置的 Amazon Resource Name (ARN) (例如 `arn:aws:iam::123456789012:mfa/user`)。

output

對於請求使用此描述檔的命令，指定預設輸出格式。您可以指定下列任何數值：

- **json** – 輸出的格式為 JSON 字串。
- **text** – 輸出的格式是多行以 Tab 分隔的字串值。這對於將輸出傳遞給文字處理器 (如 grep、sed 或 awk) 非常有用。
- **table** – 輸出的格式為使用字元 +|- 形成儲存格框線的表格。它通常以「方便人類使用」的格式來呈現資訊，這種格式比其他格式更容易閱讀，但在編寫程式方面較不有用。

可由 AWS_DEFAULT_OUTPUT 環境變數或 `--output` 命令列選項所覆寫。

```
output = table
```

parameter_validation

指定 AWS CLI 用戶端是否在將參數傳送至 AWS 服務端點之前嘗試驗證參數。

- true – 這是預設值。如果指定， 會 AWS CLI 執行命令列參數的本機驗證。
- false – 如果指定，在將命令列參數傳送到 AWS 服務端點之前， AWS CLI 不會驗證命令列參數。

此項目沒有同等環境變數或命令列選項。

```
parameter_validation = false
```

region

指定 AWS 區域 針對使用此設定檔請求的命令，將請求傳送至 的 。

- 您可以指定可用於所選服務的任何區域程式碼，如 Amazon Web Services 一般參考 中的 AWS 區域與端點所列。

- aws_global 可讓您為支援全域端點的服務指定全域端點，以及區域端點，例如 AWS Security Token Service (AWS STS) 和 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)。

您可以使用 AWS_DEFAULT_REGION 環境變數或 --region 命令列選項來覆寫此數值。

```
region = us-west-2
```

request_checksum_calculation

指定何時計算請求承載的檢查總和，選項如下：

- when_supported – (預設) 當操作在其服務模型中指定檢查總和演算法或需要請求檢查總和時，會計算請求承載檢查總和。
- when_required – 當操作需要請求檢查總和，或使用者提供由 AWS 服務建模的 requestAlgorithmMember 時，系統會計算請求承載檢查總和。

```
request_checksum_calculation = when_supported
```

環境變數 AWS_REQUEST_CHECKSUM_CALCULATION 會覆寫此設定。

response_checksum_validation

指定何時執行回應承載的檢查總和驗證，選項如下：

- when_supported – （預設） 當 操作在其 AWS CLI 支援的服務模型中指定回應演算法時，會執行回應承載檢查總和驗證。
- when_required – 當 操作在其 AWS CLI 支援的服務模型中指定回應演算法，而且您在操作輸入ENABLED中將模型設定為 requestValidationModeMember 時，就會執行回應承載檢查總和驗證。

```
response_checksum_validation = when_supported
```

環境變數 AWS_RESPONSE_CHECKSUM_VALIDATION 會覆寫此設定。

retry_mode

指定使用哪種重試模式 AWS CLI 。有三種重試模式可用：standard、legacy (預設) 和 adaptive。如需有關重試的詳細資訊，請參閱 AWS CLI 中的 AWS CLI 重試次數 。

您可以使用 AWS_RETRY_MODE 環境變數來覆寫此數值。

```
retry_mode = standard
```

role_arn

指定您要用來執行 AWS CLI 命令之 IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN)。您還必須指定下列其中一個參數，以識別具有許可能擔任此角色的憑證：

- source_profile
- credential_source

```
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/role-name
```

環境變數 AWS_ROLE_ARN 會覆寫此設定。

如需使用 Web 身分的詳細資訊，請參閱 the section called “擔任具有 Web 身分的角色”。

role_session_name

指定要連接到角色工作階段的名稱。此數值會在 RoleSessionName 呼叫 AWS CLI 操作時提供給 AssumeRole 參數，並成為所擔任角色使用者 ARN 的一部分：arn:aws:sts::*123456789012*:assumed-role/*role_name*/*role_session_name*。這是選擇性的參數。若您未提供此數值，將會自動產生工作階段名稱。此名稱會出現在與此工作階段相關聯之項目的 AWS CloudTrail 日誌中。

```
role_session_name = maria_garcia_role
```

環境變數 AWS_ROLE_SESSION_NAME 會覆寫此設定。

如需使用 Web 身分的詳細資訊，請參閱 the section called “擔任具有 Web 身分的角色”。

services

指定要用於設定檔的服務組態。

```
[profile dev-s3-specific-and-global]
endpoint_url = http://localhost:1234
services = s3-specific

[services s3-specific]
s3 =
  endpoint_url = http://localhost:4567
```

如需 services 區段的詳細資訊，請參閱 the section called “services”。

環境變數 AWS_ROLE_SESSION_NAME 會覆寫此設定。

如需使用 Web 身分的詳細資訊，請參閱 the section called “擔任具有 Web 身分的角色”。

sdk_ua_app_id

單一 AWS 帳戶 可供多個客戶應用程式用來呼叫 AWS 服務。應用程式 ID 會識別哪些來源應用程式使用 AWS 服務. AWS SDKs和服務進行一組呼叫，不使用或解譯此值，而不是在客戶通訊中將其呈現。例如，此值可以包含在操作電子郵件中，以唯一識別哪些應用程式與通知相關聯。

應用程式 ID 是字串，長度上限為 50 個字元。允許使用字母、數字和下列特殊字元：！ $ % & * + - . , ^ _ ` | ~。預設情況下，不會指派任何值。

```
sdk_ua_app_id = prod1
```

此設定可透過使用 AWS_SDK_UA_APP_ID 環境變數來覆寫。您無法將此數值設為命令列參數。

sigv4a_signing_region_set

使用逗號分隔清單來指定透過 SigV4a 簽署時要使用的區域。如果未設定此變數， AWS CLI 會使用 使用的預設值 AWS 服務。如果 AWS 服務 沒有預設值，則請求簽章會在使用 值的所有區域中生效*。

```
sigv4a_signing_region_set = us-west-2, us-east-1
```

如需 SigV4a 的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 API 請求的AWS Signature 第 4 版。

此設定可透過使用 AWS_SIGV4A_SIGNING_REGION_SET 環境變數來覆寫。您無法將此數值設為命令列參數。

source_profile

指定具有長期憑證、 AWS CLI 可用來擔任您使用 role_arn 參數所指定角色的具名描述檔。您無法在同一個描述檔中同時指定 source_profile 和 credential_source。

```
source_profile = production-profile
```

sts_regional_endpoints

指定 如何 AWS CLI 決定 AWS CLI 用戶端用來與 AWS Security Token Service () 通訊 AWS 的服務端點AWS STS。 AWS CLI 第 1 版的預設值為 legacy。

您可以指定下列兩個數值中的一個數值：

- **legacy** – 將全域 STS 端點 用於下列 AWS 區域：ap-northeast-1、sts.amazonaws.com、、ap-south-1ap-southeast-1ap-southeast-2、aws-global、ca-central-1、eu-central-1eu-north-1、eu-west-1、、eu-west-2、eu-west-3、us-west-1、、 sa-east-1 us-east-1 us-east-2和 us-west-2。所有其他區域會自動使用其各自的區域端點。
- **regional** – AWS CLI 一律使用目前設定區域的 AWS STS 端點。例如，如果用戶端設定為使用 us-west-2，所有對 的呼叫 AWS STS 都會對區域端點進行呼叫，sts.us-west-2.amazonaws.com而不是對全域sts.amazonaws.com端點進行呼叫。若要在啟用此設定的同時，將請求傳送至全域端點，您可以將區域設為 aws-global。

此設定可透過使用 AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS 環境變數來覆寫。您無法將此數值設為命令列參數。

use_dualstack_endpoint

使用雙堆疊端點傳送 AWS 請求。若要進一步了解支援 IPv4 和 IPv6 流量的雙堆疊端點，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的使用 Amazon S3 雙堆疊端點。雙堆疊端點適用於部分區域的某些服務。如果服務或 不存在雙堆疊端點 AWS 區域，請求會失敗。有效設定為 true 和 false。此選項根據預設為停用。如需詳細資訊，請參閱the section called “設定為所有 AWS 服務使用雙堆疊端點”。

這與 use_accelerate_endpoint 設定互斥。

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

use_fips_endpoint

有些 AWS 服務提供端點，支援聯邦資訊處理標準 (FIPS) 140-2 AWS 區域。當 AWS 服務支援 FIPS 時，此設定會指定 AWS CLI 應使用的 FIPS 端點。與標準 AWS 端點不同，FIPS 端點使用符合 FIPS 140-2 的 TLS 軟體程式庫。會與美國政府互動的企業可能需要這些端點。如需詳細資訊，請參閱 the section called “設定為對所有 AWS 服務使用 FIP 端點”。

如果啟用此設定，但 服務不存在 FIPS 端點 AWS 區域，則 AWS 命令可能會失敗。在此情況下，請使用 --endpoint-url 選項或使用服務特定端點手動指定要在命令中使用的端點。

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

`web_identity_token_file`

指定檔案的路徑，其包含由身分提供者提供的 OAuth 2.0 存取字符或 OpenID Connect ID 字符。 AWS CLI 會載入此檔案的內容，並將其作為 `WebIdentityToken` 引數傳遞至 `AssumeRoleWithWebIdentity` 操作。

環境變數 `AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE` 會覆寫此設定。

如需使用 Web 身分的詳細資訊，請參閱 the section called “擔任具有 Web 身分的角色”。

`tcp_keepalive`

指定 AWS CLI 用戶端是否使用 TCP 保持連線封包。

此項目沒有同等環境變數或命令列選項。

```
tcp_keepalive = false
```

S3 自訂命令設定

Amazon S3 支援數個設定，以設定 AWS CLI 執行 Amazon S3 操作的方式。有些適用於 `s3api` 和 `s3` 命名空間中的所有 S3 命令。其他則專用於 S3「自訂」命令，這些命令摘錄常見的操作，而不僅止於一對一映射到 API 操作。`aws s3` 傳輸命令 `cp`、`sync`、`mv` 和 `rm` 有額外設定，供您用來控制 S3 傳輸。

您可以在 `config` 檔案中指定 `s3` 巢狀設定，以設定所有這些選項。每個設定都各自一行縮排。

> **Note**
>
> 這些設定完全是選用。您無需設定任何這些設定，就應該能夠成功使用 `aws s3` 傳輸命令。提供這些設定可讓您基於效能而調整，或控制您執行這些 `aws s3` 命令的特定環境。

這些設定全部都在 config 檔案中的最上層 s3 索引鍵之下設定，如以下 development 描述檔的範例所示。

```
[profile development]
s3 =
  max_concurrent_requests = 20
  max_queue_size = 10000
  multipart_threshold = 64MB
  multipart_chunksize = 16MB
  max_bandwidth = 50MB/s
  use_accelerate_endpoint = true
  addressing_style = path
```

以下設定適用於 s3 或 s3api 命名空間中的任何 S3 命令。

addressing_style

指定要使用的定址樣式。這控制儲存貯體名稱是否位於主機名稱或為 URL 的一部分。有效值為：path、virtual 和 auto。預設值為 auto。

建構 Amazon S3 端點有兩種樣式。第一種稱為 virtual，並且在主機名稱中包含儲存貯體名稱。例如：https://*bucketname*.s3.amazonaws.com。或者，如果使用 path 樣式，則儲存貯體名稱就如同 URI 中的路徑，例如 https://s3.amazonaws.com/*bucketname*。CLI 中的預設值是使用 auto，將會儘可能嘗試使用 virtual 樣式，但在需要時會回復為 path 樣式。例如，如果您的儲存貯體名稱與 DNS 不相容，則儲存貯體名稱不能作為主機名稱的一部分，而必須在路徑中。使用 auto 時，CLI 會偵測到這個情況，並自動切換到 path 樣式。如果您將定址樣式設定為 path，則必須確保您在 中 AWS CLI 設定的 AWS 區域符合您儲存貯體的區域。

payload_signing_enabled

指定是否以 SHA256 簽署 sigv4 承載。在預設情況下，使用 HTTPS 來串流上傳時 (UploadPart 和 PutObject) 會停用此參數。根據預設，在串流上傳時 (UploadPart 和 PutObject)，這會設定為 false，但僅限於 ContentMD5 存在 (依預設會產生) 且端點使用 HTTPS 的情況。

如果設定為 true，S3 請求會收到 SHA256 檢查總和形式的額外內容驗證，這是為您計算並且包含在請求簽章中。如果設定為 false，則不計算檢查總和。停用此參數有助於降低檢查總和計算所造成的效能負荷。

use_accelerate_endpoint

對所有 s3 和 s3api 命令使用 Amazon S3 加速端點。預設值為 false。這與 use_dualstack_endpoint 設定互斥。

如果設為 true， 會將所有 Amazon S3 請求 AWS CLI 導向至位於 的S3 Accelerate端點s3-accelerate.amazonaws.com。若要使用這個端點，您必須啟用儲存貯體來使用 S3 Accelerate。所有請求都是使用虛擬樣式的儲存貯體定址所傳送：*my-bucket*.s3-accelerate.amazonaws.com。不會將任何 ListBuckets、CreateBucket 和 DeleteBucket 請求傳送至 S3 加速端點，因為該端點不支援這些操作。如果將任何 s3 或 s3api 命令的 --endpoint-url 參數設為 https://s3-accelerate.amazonaws.com 或 http://s3-accelerate.amazonaws.com，也可以設定此行為。

use_dualstack_endpoint

允許使用雙堆疊端點傳送 s3 和 s3api 請求。若要進一步了解支援 IPv4 和 IPv6 流量的雙堆疊端點，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的使用 Amazon S3 雙堆疊端點。雙堆疊端點適用於部分區域的某些服務。如果服務或 不存在雙堆疊端點 AWS 區域，則請求會失敗。有效設定為 true 和 false。此選項根據預設為停用。如需詳細資訊，請參閱the section called "設定為所有 AWS 服務使用雙堆疊端點"。

這與 use_accelerate_endpoint 設定互斥。

以下設定只適用於 s3 命名空間命令集的命令。

max_bandwidth

指定往返於 Amazon S3 上傳和下載資料時可消耗的最大頻寬。預設值是無限制。

這會限制 S3 命令在往返於 Amazon S3 傳輸資料時可使用的最大頻寬。這個數值僅適用於上傳和下載，不適用於複製或刪除。數值以每秒位元組數為單位。數值可以指定為：

- 整數。例如，1048576 將最大頻寬使用量設定為每秒 1 百萬位元組。
- 整數加上速率尾碼。您可以使用 KB/s、MB/s 或 GB/s 指定速率尾碼，例如 300KB/s 和 10MB/s。

一般而言，我們建議您先降低 max_concurrent_requests，以嘗試降低頻寬耗用量。如果這還無法將限制頻寬耗用量調到所需的速率，您可以使用 max_bandwidth 設定來進一步限制頻寬耗用量。這是因為 max_concurrent_requests 控制目前執行多少個執行緒。如果您先降低 max_bandwidth 但保留較高的 max_concurrent_requests 設置，則可能導致執行緒必須等待不必要的等待。這可能會導致過多的資源消耗和連線逾時。

max_concurrent_requests

指定並行請求數量上限。預設值為 10。

aws s3 傳輸命令是多執行緒。隨時可以執行多個 Amazon S3 請求。例如，當您使用 命令aws s3 cp localdir s3://bucket/ --recursive將檔案上傳至 S3 儲存貯體時， AWS CLI 可以localdir/file3平行上傳檔案 localdir/file1、 localdir/file2和 。設定 max_concurrent_requests 會指定可同時執行的傳輸操作數量上限。

由於幾個原因，您可能需要變更這個數值：

- 降低這個數值 – 在某些環境中，10 個並行請求的預設值可能拖垮系統。這可能導致連線逾時，或使系統的回應能力變慢。降低這個數值可讓 S3 傳輸命令耗用較少的資源。缺點是 S3 傳輸可能需要更久才會完成。如果您使用工具來限制頻寬，則可能需要降低這個數值。
- 提高這個數值 – 在某些情況下，您可能希望 Amazon S3 傳輸依需要儘量使用網路頻寬，以儘快完成。在這種情況下，預設的並行請求數量可能還不足以使用所有可用的網路頻寬。提高此數值可以縮短完成 Amazon S3 傳輸所花的時間。

max_queue_size

指定任務佇列中的任務數量上限。預設值為 1000。

AWS CLI 內部使用模型，在該模型中，它會將 Amazon S3 任務排入佇列，然後由編號受限於 的消費者執行max_concurrent_requests。任務通常會映射到單一 Amazon S3 操作。例如，任務可能是 PutObjectTask、GetObjectTask 或 UploadPartTask。任務新增到佇列的速率可比消費者完成任務的速率快很多。為了避免無限制成長，任務佇列大小會受限於特定大小。這個設定會變更該數量的上限值。

您通常不需要變更此設定。此設定也對應於 AWS CLI 知道需要執行的任務數量。這表示根據預設， AWS CLI 只能預見 1000 個任務。增加此值表示 AWS CLI 可以更快地知道所需的任務總數，假設佇列率比任務完成率更快。缺點是較大的 max_queue_size 需要更多記憶體。

multipart_chunksize

指定 AWS CLI 用於分段傳輸個別檔案的區塊大小。預設值為 8 MB，下限為 5 MB。

當檔案傳輸超過 multipart_threshold 時， AWS CLI 會將檔案分割成此大小的區塊。指定這個數值所使用的語法與 multipart_threshold 相同，包括以整數指定位元組數量，或使用大小和尾碼。

multipart_threshold

指定 AWS CLI 用於分段傳輸個別檔案的大小閾值。預設值為 8 MB。

當上傳、下載或複製檔案時，如果檔案超過該大小，Amazon S3 命令會切換到分段操作。您有兩種方式可以指定此數值：

- 以位元組為單位的檔案大小。例如 1048576。

- 附上大小尾碼的檔案大小。您可以使用 KB、MB、GB 或 TB，例如 10MB 和 1GB。

> **Note**
>
> 對於可用於分段操作的有效值，S3 可以施加限制。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的 S3 分段上傳文件。

設定 AWS CLI的環境變數

環境變數提供另一種方法來指定組態選項和憑證，且適合用來編寫指令碼。

選項的優先順序

- 如果您使用本主題中所述的其中一個環境變數來指定選項，它將覆寫從組態檔中描述檔載入的任何數值。
- 如果您在 AWS CLI 命令列上使用 參數指定 選項，它會覆寫組態檔案中對應環境變數或設定檔的任何值。

如需優先順序以及 如何 AWS CLI 決定要使用哪些登入資料的詳細資訊，請參閱 設定 AWS CLI 的設定。。

主題

- 如何設定環境變數
- AWS CLI 支援的環境變數

如何設定環境變數

下列範例說明如何為預設使用者設定環境變數。

Linux or macOS

```
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
$ export AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2
```

設定環境變數會變更使用的數值，直到 Shell 工作階段結束或直到您將該變數設為其他數值。您可以在 Shell 的啟動指令碼中設定變數，讓它們跨未來的工作階段持續生效。

Windows Command Prompt

針對所有工作階段設定

```
C:\> setx AWS_ACCESS_KEY_ID AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> setx AWS_SECRET_ACCESS_KEY wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> setx AWS_DEFAULT_REGION us-west-2
```

使用 `setx` 設定環境變數時，將會變更在目前命令提示工作階段及您在執行命令後建立的所有命令提示工作階段中使用的數值。不會影響您執行命令當時已執行的其他命令 Shell。您可能需要重新啟動終端機才能載入設定。

僅針對目前工作階段設定

使用 `set` 設定環境變數會變更使用的數值，直到目前命令提示工作階段結束或直到您將該變數設為其他數值。

```
C:\> set AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> set AWS_DEFAULT_REGION=us-west-2
```

PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
PS C:\> $Env:AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
PS C:\> $Env:AWS_DEFAULT_REGION="us-west-2"
```

如果您在 PowerShell 提示字元中設定環境變數 (如前一個範例所示)，它只會在目前的工作階段儲存該數值。若要讓環境變數設定在所有 PowerShell 和命令提示字元工作階段中持續存在，請使用 Control Panel (控制面板) 中的 System (系統) 應用程式。或者，您也可以將變數新增到 PowerShell 設定檔，為所有未來 PowerShell 工作階段設定變數。如需有關存放環境變數或跨工作階段持續存放的詳細資訊，請參閱 PowerShell 文件。

AWS CLI 支援的環境變數

AWS CLI 支援下列環境變數。

`AWS_ACCESS_KEY_ID`

指定與 IAM 帳戶相關聯的 AWS 存取金鑰。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 aws_access_key_id 的數值。您無法使用命令列選項來指定存取金鑰 ID。

AWS_ACCOUNT_ID

指定要用於對受支援 呼叫 AWS 的帳戶型端點 ID AWS 服務。如需帳戶型端點的詳細資訊，請參閱 the section called “帳戶型端點”。

此設定會覆寫 aws_account_id 設定。AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE 環境變數或 account_id_endpoint_mode 設定必須設定為 preferred 或 required，才能使用此設定。

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE

指定是否使用 AWS 帳戶型端點 IDs來呼叫支援的 AWS 服務。如需帳戶型端點的詳細資訊，請參閱 the section called “帳戶型端點”。

此設定可如下設定：

- (預設) **preferred** – 如果可用，端點應包含帳戶 ID。
- **disabled** – 已解析的端點不包含帳戶 ID。
- **required** – 端點必須包含帳戶 ID。如果帳戶 ID 無法使用，SDK 會擲出錯誤。

此設定會覆寫 account_id_endpoint_mode 設定。若要使用帳戶型端點，則必須在 AWS_ACCOUNT_ID 環境變數或 aws_account_id 設定中設定 ID。

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

AWS_CA_BUNDLE

指定要用於 HTTPS 憑證驗證的憑證套件路徑。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 ca_bundle 的數值。您可以使用 --ca-bundle 命令列參數來覆寫此環境變數。

AWS_CLI_S3_MV_VALIDATE_SAME_S3_PATHS

使用 s3 mv 命令時如果來源和目的地儲存貯體相同，可以將來源檔案或物件移至其本身，這可能會導致意外刪除來源檔案或物件。AWS_CLI_S3_MV_VALIDATE_SAME_S3_PATHS 環境變數和 --validate-same-s3-paths 選項指定是否要驗證 Amazon S3 來源或目的地 URI 中的存取點 ARN 或存取點別名。

> **Note**
>
> s3 mv 的路徑驗證需要額外的 API 呼叫。

AWS_CLI_UPGRADE_DEBUG_MODE

啟用升級偵錯模式，以引導 AWS CLI v1 至 AWS CLI v2 的升級。有效值為 true 和 false。

如果設為 true， AWS CLI 將偵測 AWS CLI v2 中因重大變更而更新的功能使用情況，以及每個偵測到可能受到影響之用量的輸出警告。您可以使用此模式來準備環境和 AWS CLI 用量，以升級至 v2。

您可以使用 --v2-debug 命令列參數來覆寫此環境變數。

如需 AWS CLI v1 至 v2 升級偵錯模式的資訊，請參閱使用升級偵錯模式將 AWS CLI 第 1 版升級至 AWS CLI 第 2 版。

AWS_CONFIG_FILE

指定 AWS CLI 用來存放組態描述檔的檔案位置。預設路徑為 ~/.aws/config。

您無法在具名設定檔設定中或使用命令列參數來指定此數值。

AWS_DATA_PATH

在載入 AWS CLI 資料~/.aws/models時，要在 的內建搜尋路徑之外檢查的其他目錄清單。設定此環境變數會指出回復內建搜尋路徑前需要先檢查的額外目錄。多個項目應使用 os.pathsep 字元分隔，在 Linux 或 macOS 上為 :，在 Windows 上則為 ;。

AWS_DEFAULT_OUTPUT

指定要使用的輸出格式。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 output 的數值。您可以使用 --output 命令列參數來覆寫此環境變數。

AWS_DEFAULT_REGION

根據預設， 會Default region name識別您要將請求傳送到其伺服器的 AWS 區域。這通常是最接近您的區域，但它可以是任何區域。例如，您可以輸入 us-west-2 來使用美國西部 (奧勒岡)。除非您在個別命令中另外指定，否則此為所有後續請求傳送到的區域。

> **Note**
>
> 使用 時 AWS CLI，您必須明確或透過設定預設 AWS 區域來指定 區域。如需可用區域的清單，請參閱區域和端點。所使用的區域指標 AWS CLI 與您看到 AWS 管理主控台 URLs和服務端點的名稱相同。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 region 的數值。您可以使用--region命令列參數。

AWS_EC2_METADATA_DISABLED

停用 Amazon EC2 執行個體中繼資料服務 (IMDS)。

如果設定為 true，則不會向 IMDS 要求使用者憑證或組態 (如區域)。

AWS_ENDPOINT_URL

指定用於所有服務要求的端點。如需詳細資訊，請參閱the section called “為所有人設定全域端點 AWS 服務”。

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>

指定用於特定服務的自訂端點，其中 <SERVICE> 以 AWS 服務 識別符取代。例如，Amazon DynamoDB 的 serviceId DynamoDB。對於此服務，端點 URL 環境變數為 AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB。

如需所有服務特定環境變數的清單，請參閱 服務特定識別碼清單。

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS

如果啟用， 會 AWS CLI 忽略所有自訂端點組態。有效值為 **true** 和 **false**。如需詳細資訊，請參閱the section called “為所有人設定全域端點 AWS 服務”。

端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。如需端點優先順序，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

AWS_MAX_ATTEMPTS

指定重試 AWS CLI 處理常式使用的最大重試次數值，其中初始呼叫會計入您提供的值。如需有關重試的詳細資訊，請參閱 AWS CLI 中的 AWS CLI 重試次數 。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 `max_attempts` 的數值。

AWS_METADATA_SERVICE_NUM_ATTEMPTS

嘗試在已設定 IAM 角色的 Amazon EC2 執行個體上擷取登入資料時， 會 AWS CLI 嘗試在停止之前從執行個體中繼資料服務擷取登入資料一次。如果您知道自己的程式碼將在 Amazon EC2 執行個體上執行，您可以增加這個值，讓 AWS CLI 在放棄之前多重新嘗試幾次。

AWS_METADATA_SERVICE_TIMEOUT

執行個體中繼資料服務連線逾時前的秒數。嘗試在已設定 IAM 角色的 Amazon EC2 執行個體上擷取憑證時，執行個體中繼資料服務連線預設為 1 秒之後逾時。如果您知道自己在已設定 IAM 角色的 Amazon EC2 執行個體上執行，您可以視需要增加這個值。

AWS_PROFILE

指定 AWS CLI 設定檔的名稱，其中包含要使用的登入資料和選項。這可以是在 `credentials` 或 `config` 檔案中存放的描述檔名稱，或數值 `default` 以使用預設描述檔。

如果您定義此環境變數，它將覆寫使用組態檔中名為 `[default]` 之描述檔的行為。您可以使用 `--profile` 命令列參數來覆寫此環境變數。

AWS_REQUEST_CHECKSUM_CALCULATION

指定何時計算請求承載的檢查總和，選項如下：

- `when_supported` – (預設) 當操作在其服務模型中指定檢查總和演算法或需要請求檢查總和時，會計算請求承載檢查總和。
- `when_required` – 當操作需要請求檢查總和，或使用者提供由 AWS 服務建模的 `requestAlgorithmMember` 時，系統會計算請求承載檢查總和。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 `request_checksum_calculation` 的數值。

AWS_RESPONSE_CHECKSUM_VALIDATION

指定何時執行回應承載的檢查總和驗證，選項如下：

- `when_supported` – （預設） 當 操作在其 AWS CLI 支援的服務模型中指定回應演算法時，會執行回應承載檢查總和驗證。
- `when_required` – 當 操作在其 AWS CLI 支援的服務模型中指定回應演算法，而且您在操作輸入`ENABLED`中將模型設定為 `requestValidationModeMember` 時，就會執行回應承載檢查總和驗證。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 `response_checksum_validation` 的數值。

AWS_RETRY_MODE

指定使用哪種重試模式 AWS CLI 。有三種可用的重試模式：傳統 (預設)、標準和自適應。如需有關重試的詳細資訊，請參閱 AWS CLI 中的 AWS CLI 重試次數 。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 `retry_mode` 的數值。

AWS_ROLE_ARN

使用您要用來執行 AWS CLI 命令的 Web 身分提供者，指定 IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN)。

與 `AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE` 及 `AWS_ROLE_SESSION_NAME` 環境變數搭配使用。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 role_arn 的數值。您無法將角色工作階段名稱指定為命令列參數。

> **Note**
>
> 此環境變數目前僅適用於具有 Web 身分提供者的擔任角色，並不適用一般擔任角色提供者組態。

如需使用 Web 身分的詳細資訊，請參閱 the section called “擔任具有 Web 身分的角色”。

AWS_ROLE_SESSION_NAME

指定要連接到角色工作階段的名稱。此值會在 AWS CLI 呼叫 AssumeRole操作時提供給 RoleSessionName 參數，並成為擔任角色使用者 ARN 的一部分：arn:aws:sts::*123456789012*:assumed-role/*role_name*/*role_session_name*。這是選擇性的參數。若您未提供此數值，將會自動產生工作階段名稱。此名稱會出現在與此工作階段相關聯的項目 AWS CloudTrail 日誌中。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 role_session_name 的數值。

與 AWS_ROLE_ARN 及 AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE 環境變數搭配使用。

如需使用 Web 身分的詳細資訊，請參閱 the section called “擔任具有 Web 身分的角色”。

> **Note**
>
> 此環境變數目前僅適用於具有 Web 身分提供者的擔任角色，並不適用一般擔任角色提供者組態。

AWS_SDK_UA_APP_ID

單一 AWS 帳戶 可供多個客戶應用程式用來呼叫 AWS 服務。應用程式 ID 會識別哪些來源應用程式使用 AWS 服務. AWS SDKs和 服務進行一組呼叫，不使用或解譯此值，而不是在客戶通訊中將其呈現。例如，此值可以包含在操作電子郵件中，以唯一識別哪些應用程式與通知相關聯。

預設為沒有值。

應用程式 ID 是字串，長度上限為 50 個字元。允許使用字母、數字以及下列特殊字元：

```
! $ % & * + - . , ^ _ ` | ~
```

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 sdk_ua_app_id 的數值。您不能將應用程式 ID 指定為命令列選項。

AWS_SECRET_ACCESS_KEY

指定與存取金鑰相關聯的私密金鑰。這基本上是存取金鑰的「密碼」。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 aws_secret_access_key 的數值。您不能將私密存取金鑰 ID 指定為命令列選項。

AWS_SESSION_TOKEN

指定當您直接從 AWS STS 作業擷取的暫時安全憑證時需要的工作階段字符值。如需詳細資訊，請參閱AWS CLI 命令參考中的擔任角色命令的輸出部分。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 aws_session_token 的數值。

AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE

指定 AWS CLI 用來存放存取金鑰的檔案位置。預設路徑為 ~/.aws/credentials。

您無法在具名設定檔設定中或使用命令列參數來指定此數值。

AWS_SIGV4A_SIGNING_REGION_SET

使用逗號分隔清單來指定透過 SigV4a 簽署時要使用的區域。如果未設定此變數， AWS CLI 會使用 使用的預設值 AWS 服務。如果 AWS 服務 沒有預設值，則請求簽章會在使用 值的所有區域中生效*。

如需 SigV4a 的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 API 請求的AWS Signature 第 4 版。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 sigv4a_signing_region_set 的數值。

AWS_STS_REGIONAL_ENDPOINTS

指定 如何 AWS CLI 決定 AWS CLI 用戶端用來與 AWS Security Token Service () 通訊 AWS 的服務端點AWS STS。 AWS CLI 第 1 版的預設值是 legacy。

您可以指定下列兩個數值中的一個數值：

- **legacy** – 將全域 STS 端點 用於下列 AWS 區域：ap-northeast-1、sts.amazonaws.com、、ap-south-1ap-southeast-1ap-

southeast-2、aws-global、ca-central-1eu-central-1、eu-north-1、eu-west-1、eu-west-2、、us-west-1、、、 eu-west-3 sa-east-1 us-east-1 us-east-2和 us-west-2。所有其他區域會自動使用其各自的區域端點。

- **regional** – AWS CLI 一律使用目前設定區域的 AWS STS 端點。例如，如果用戶端設定為使用 us-west-2，所有對 的呼叫 AWS STS 都會對區域端點進行呼叫，sts.us-west-2.amazonaws.com而不是對全域sts.amazonaws.com端點進行呼叫。若要在啟用此設定的同時，將請求傳送至全域端點，您可以將區域設為 aws-global。

AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT

使用雙堆疊端點傳送 AWS 請求。若要進一步了解支援 IPv4 和 IPv6 流量的雙堆疊端點，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的使用 Amazon S3 雙堆疊端點。雙堆疊端點適用於部分區域的某些服務。如果服務或 不存在雙堆疊端點 AWS 區域，請求會失敗。此選項根據預設為停用。如需詳細資訊，請參閱the section called “設定為所有 AWS 服務使用雙堆疊端點”。

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

AWS_USE_FIPS_ENDPOINT

有些 AWS 服務提供支援聯邦資訊處理標準 (FIPS) 140-2 的端點 AWS 區域。 AWS 服務支援 FIPS 時，此設定會指定 AWS CLI 應使用的 FIPS 端點。與標準 AWS 端點不同，FIPS 端點使用符合 FIPS 140-2 的 TLS 軟體程式庫。會與美國政府互動的企業可能需要這些端點。如需詳細資訊，請參閱 the section called “設定為對所有 AWS 服務使用 FIP 端點”。

如果啟用此設定，但 服務不存在 FIPS 端點 AWS 區域，則 AWS 命令可能會失敗。在此情況下，請使用 `--endpoint-url` 選項或使用服務特定端點手動指定要在命令中使用的端點。

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE

指定檔案的路徑，其包含由身分提供者提供的 OAuth 2.0 存取字符或 OpenID Connect ID 字符。 AWS CLI 會載入此檔案的內容，並將其作為 `WebIdentityToken` 引數傳遞至 `AssumeRoleWithWebIdentity` 操作。

與 `AWS_ROLE_ARN` 及 `AWS_ROLE_SESSION_NAME` 環境變數搭配使用。

如果已定義，此環境變數會覆寫設定檔設定 `web_identity_token_file` 的數值。

如需使用 Web 身分的詳細資訊，請參閱 the section called “擔任具有 Web 身分的角色”。

> **Note**
>
> 此環境變數目前僅適用於具有 Web 身分提供者的擔任角色，並不適用一般擔任角色提供者組態。

中的命令列選項 AWS CLI

在 中 AWS CLI，命令列選項是全域參數，可用來覆寫該單一命令的預設組態設定、任何對應的設定檔設定或環境變數設定。您無法使用命令列選項來直接指定憑證，但可指定要使用的描述檔。

主題

- 如何使用命令列選項
- AWS CLI 支援的全域命令列選項
- 命令列選項的常見用途

如何使用命令列選項

大多數命令列選項都是簡單的字串，例如下列範例中的設定檔名稱 `profile1`：

```
$ aws s3 ls --profile profile1
amzn-s3-demo-bucket1
amzn-s3-demo-bucket2
...
```

每個接受引數的選項需要有空格或等號 (=) 來隔開引數與選項名稱。如果引數值是包含空格的字串，則您必須使用引號括住引數。如需關於參數類型和參數格式的詳細資訊，請參閱 在 AWS CLI 中指定參數值。

AWS CLI 支援的全域命令列選項

在 中 AWS CLI ，您可以使用下列命令列選項來覆寫該單一命令的預設組態設定、任何對應的設定檔設定或環境變數設定。

--ca-bundle ***<string>***

指定在驗證 SSL 憑證時使用的憑證授權機構 (CA) 憑證套件。

如果已定義，此選項會覆寫設定檔設定 `ca_bundle` 的數值及 `AWS_CA_BUNDLE` 環境變數。

--cli-connect-timeout ***<integer>***

指定通訊端連線時間上限 (以秒為單位)。如果數值設為零 (0)，通訊端連線會無限期等待 (凍結) 且不逾時。預設值為 60 秒。

--cli-read-timeout ***<integer>***

指定通訊端讀取時間上限 (以秒為單位)。如果數值設為零 (0)，通訊端讀取會無限期等待 (凍結) 且不逾時。預設值為 60 秒。

--color ***<string>***

指定支援彩色輸出。有效值為 on、off 和 auto。預設值為 auto。

--debug

啟用偵錯記錄的布林參數。 AWS CLI 根據預設， 在命令輸出中提供有關命令結果的任何成功或失敗的清除資訊。此 `--debug` 選項會提供完整的 Python 記錄。這包括命令操作的額外 `stderr` 診斷資訊，在分析解決命令為什麼產生意外結果時很有用。為了方便檢視偵錯記錄，我們建議將記錄傳送至檔案，以便更輕鬆地搜尋資訊。您可以使用下列其中一種來執行這項作業。

若要僅傳送 `stderr` 診斷資訊，請附加 `2> debug.txt`，其中 `debug.txt` 是您想要用於偵錯檔案的名稱：

```
$ aws servicename commandname options --debug 2> debug.txt
```

若要同時傳送輸出及 `stderr` 診斷資訊，請附加 `&> debug.txt`，其中 `debug.txt` 是您想要用於偵錯檔案的名稱：

```
$ aws servicename commandname options --debug &> debug.txt
```

--endpoint-url *<string>*

指定請求送往的 URL。對於大多數命令， 會根據選取的服務和指定的 AWS 區域 AWS CLI 自動判斷 URL。但部分命令需要您指定帳戶專屬的 URL。您也可以設定一些 AWS 服務，直接在您的私有 VPC 中託管端點，然後可能需要指定。

下列命令範例使用自訂的 Amazon S3 端點 URL。

```
$ aws s3 ls --endpoint-url http://localhost:4567
```

> **端點優先順序**
>
> 端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。會依特定順序 AWS CLI 檢查這些端點設定，並使用優先順序最高的端點設定。如需端點優先順序清單，請參閱the section called “端點組態和設定優先順序”。

--no-paginate

布林值開關，可停用 自動 AWS CLI 進行的多個呼叫，以接收建立輸出分頁的所有命令結果。這表示只會顯示輸出的第一頁。

--no-sign-request

停用對 AWS 服務端點簽署 HTTP 請求的布林值開關。這可防止載入憑證。

--no-verify-ssl

根據預設， AWS CLI 會在與 AWS 服務通訊時使用 SSL。對於每個 SSL 連線和呼叫， AWS CLI 會驗證 SSL 憑證。使用此選項會覆寫驗證 SSL 憑證的預設行為。

> **Warning**
>
> 此選項不是最佳作法。如果您使用 `--no-verify-ssl`，用戶端 AWS 和服務之間的流量將不再受到保護。這意味著您的流量存在安全風險，並且容易受到攔截式攻擊。如果您在憑證上遇到問題，最好改為解決這些問題。如需憑證疑難排解步驟，請參閱 the section called “SSL 憑證錯誤”。

--output ***<string>***

指定要用於此命令的輸出格式。您可以指定下列任何數值：

- **`json`** – 輸出的格式為 JSON 字串。
- **`text`** – 輸出的格式是多行以 Tab 分隔的字串值。這對於將輸出傳遞給文字處理器 (如 `grep`、`sed` 或 `awk`) 非常有用。
- **`table`** – 輸出的格式為使用字元 +|- 形成儲存格框線的表格。它通常以「方便人類使用」的格式來呈現資訊，這種格式比其他格式更容易閱讀，但在編寫程式方面較不有用。

--profile ***<string>***

指定要用於此命令的具名描述檔。若需設置額外的具名描述檔，您可以使用 `aws configure` 命令搭配 `--profile` 選項。

```
$ aws configure --profile <profilename>
```

--query ***<string>***

指定 JMESPath 查詢以用於篩選回應資料。如需詳細資訊，請參閱 在 AWS CLI 中篩選輸出。

--region ***<string>***

指定 AWS 要傳送此命令 AWS 請求的區域。如需您可指定之所有區域和端點的清單，請參閱 Amazon Web Services 一般參考 中的 AWS 區域與端點。

--v2-debug

啟用 v1 到 v2 升級偵錯模式。在此模式下， AWS CLI 會偵測 AWS CLI v2 中因重大變更而更新的功能使用情況，以及每個偵測到可能受到影響之用量的輸出警告。您可以使用此模式來準備環境和 AWS CLI 用量，以升級至 v2。

此選項會覆寫`AWS_CLI_UPGRADE_DEBUG_MODE`環境變數。

如需 AWS CLI v1 至 v2 升級偵錯模式的資訊，請參閱使用升級偵錯模式將 AWS CLI 第 1 版升級至 AWS CLI 第 2 版。

--version

布林值開關，顯示正在執行之 AWS CLI 程式的目前版本。

命令列選項的常見用途

命令列選項的常見用途包括在多個 AWS 區域中查看您的資源，或是於編寫指令碼時變更輸出格式以利易讀性與使用便利。在下列範例中，我們執行 describe-instances 命令，直到我們找到執行個體所在的區域。

```
$ aws ec2 describe-instances --output table --region us-west-1
------------------
|DescribeInstances|
+-----------------+
$ aws ec2 describe-instances --output table --region us-west-2
-----------------------------------------------------------------------------
|                            DescribeInstances                              |
+---------------------------------------------------------------------------+
||                              Reservations                                 ||
|+-----------------------------------+-----------------------------------+|
||  OwnerId                          |  012345678901                     ||
||  ReservationId                    |  r-abcdefgh                       ||
|+-----------------------------------+-----------------------------------+|
|||                               Instances                               |||
||+-------------------------+-------------------------------------------+||
|||  AmiLaunchIndex         |  0                                        |||
|||  Architecture           |  x86_64                                   |||
...
```

在 AWS CLI 中設定命令完成

AWS Command Line Interface (AWS CLI) 具有 Bash 相容的命令完成功能，可讓您使用 Tab 鍵完成已鍵入部分內容的命令。您需要在大多數系統上手動設定此功能。

主題

- 運作方式
- 在 Linux 或 macOS 上設定命令完成
- 在 Windows 上設定命令完成

運作方式

當您輸入命令、參數或選項的部分內容時，命令完成功能會自動完成您的命令，或顯示建議的命令清單。若要提示命令完成，請輸入命令的部分內容，然後按下完成鍵 (在大部分 Shell 中通常為 *Tab*)。

下列範例示範命令完成功能的不同使用方式：

- 輸入命令的部分內容，然後按 *Tab* 以顯示建議的命令清單。

```
$ aws dynamodb dTAB
delete-backup                       describe-global-table
delete-item                         describe-global-table-settings
delete-table                        describe-limits
describe-backup                     describe-table
describe-continuous-backups         describe-table-replica-auto-scaling
describe-contributor-insights       describe-time-to-live
describe-endpoints
```

- 輸入參數的部分內容，然後按 *Tab* 以顯示建議的參數清單。

```
$ aws dynamodb delete-table --TAB
--ca-bundle              --endpoint-url           --profile
--cli-connect-timeout    --generate-cli-skeleton  --query
--cli-input-json         --no-paginate            --region
--cli-read-timeout       --no-sign-request        --table-name
--color                  --no-verify-ssl          --version
--debug                  --output
```

- 輸入參數，然後按 *Tab* 以顯示建議的資源值清單。此功能僅適用於 AWS CLI 第 2 版。

```
$ aws dynamodb delete-table --table-name TAB
Table 1                  Table 2                  Table 3
```

在 Linux 或 macOS 上設定命令完成

若要在 Linux 或 macOS 上設定命令完成，您必須知道正在使用的 Shell 名稱及 `aws_completer` 指令碼的位置。

> **Note**
>
> 在執行 Amazon Linux 的 Amazon EC2 執行個體上，預設會自動設定和啟用命令完成。

主題

- 確認完成標籤的資料夾位於您的路徑中

- 啟用命令完成
- 驗證命令完成

確認完成標籤的資料夾位於您的路徑中

若要讓 AWS 完成標籤順利作業，aws_completer 必須位於您的 Shell 路徑中。which 命令可以檢查完成標籤是否位於您的路徑中。

```
$ which aws_completer
/usr/local/bin/aws_completer
```

如果該命令找不到完成標籤，請使用下列步驟將完成標籤的資料夾新增到您的路徑中。

步驟 1：找到 AWS 完成標籤

AWS 完成標籤的位置可能因為使用的安裝方式而有所差異。

- 套件管理工具 – pip、yum、brew 和 apt-get 等程式通常會將 AWS 完成標籤 (或其符號連結) 安裝到標準路徑位置。
  - 如果您使用的是不含 --user 參數的 pip，預設路徑為 /usr/local/bin/aws_completer。
  - 如果您使用的是包含 --user 參數的 pip，預設路徑為 /home/*username*/.local/bin/aws_completer。
- Bundled Installer – 如果您使用的是 Bundled Installer，預設路徑為 /usr/local/bin/aws_completer。

如果所有方法均失敗，您可以使用 find 命令，在整個檔案系統中搜尋 AWS 完成標籤。

```
$ find / -name aws_completer
/usr/local/bin/aws_completer
```

步驟 2：識別您的 Shell

若要識別您使用的是哪一種 Shell，您可以利用下列其中一個命令。

- echo $SHELL – 會顯示 Shell 的程式檔案名稱。這通常符合使用中的 Shell 名稱，除非您在登入之後啟動了不同的 Shell。

```
$ echo $SHELL
```

```
/bin/bash
```

- ps – 會顯示目前使用者正在執行的程序。其中一個是 Shell。

```
$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 2148 pts/1    00:00:00 bash
 8756 pts/1    00:00:00 ps
```

步驟 3：將完成標籤新增到您的路徑

1. 在您的使用者資料夾中尋找 Shell 的描述檔指令碼。

```
$ ls -a ~/
.  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads
```

   - Bash – `.bash_profile`、`.profile` 或 `.bash_login`
   - Zsh – `.zshrc`
   - Tcsh – `.tcshrc`、`.cshrc` 或 `.login`
2. 在設定檔尾端新增匯出命令，類似於以下範例。將 */usr/local/bin/* 換成您在上一節探索到的資料夾。

```
export PATH=/usr/local/bin/:$PATH
```

3. 將描述檔重新載入到目前的工作階段，讓這些變更生效。將 *.bash_profile* 換成您在第一節探索到的 Shell 指令碼的名稱。

```
$ source ~/.bash_profile
```

啟用命令完成

在確認完成標籤位於您的路徑中後，請為您正在使用的 Shell 執行適當的命令，從而啟用命令完成。您可以新增命令到 Shell 的設定檔，以在每次開啟新 Shell 時執行該檔案。在每個命令中，將 */usr/local/bin/* 路徑取代為 確認完成標籤的資料夾位於您的路徑中 中在您系統上找到的路徑。

- **bash** - 使用內建命令 `complete`。

```
$ complete -C '/usr/local/bin/aws_completer' aws
```

新增先前的命令到 ~/.bashrc，以在每次開啟新 Shell 時執行該檔案。您的 ~/.bash_profile 應指定 ~/.bashrc 的來源，以確保命令也會在登入 Shell 中執行。

- **zsh** – 若要執行命令完成，您必須將下列自動載入行加到 ~/.zshrc 設定檔指令碼末尾，以執行 bashcompinit。

```
$ autoload bashcompinit && bashcompinit
$ autoload -Uz compinit && compinit
```

若要啟用命令完成，請使用內建命令 complete。

```
$ complete -C '/usr/local/bin/aws_completer' aws
```

新增先前的命令到 ~/.zshrc，以在每次開啟新 Shell 時執行該檔案。

- **tcsh** - tcsh 的完成採用文字類型及模式來定義完成行為。

```
> complete aws 'p/*/`aws_completer`/'
```

新增先前的命令到 ~/.tcshrc，以在每次開啟新 Shell 時執行該檔案。

啟用命令完成後，驗證命令完成 開始運作。

驗證命令完成

啟用命令完成之後，請重新載入您的 Shell、輸入命令的部分文字並按下 Tab，即可查看可用的命令。

```
$ aws sTAB
s3              ses             sqs             sts             swf
s3api           sns             storagegateway  support
```

在 Windows 上設定命令完成

> **Note**
>
> 有關 PowerShell 如何處理完成的資訊，包括完成時使用的各種操作鍵，請參閱 Microsoft PowerShell 文件中的 about_Tab_Expansion。

若要在 Windows 上為 PowerShell 啟用命令完成，請在 PowerShell 中完成下列步驟。

1. 使用下列命令開啟您的 $PROFILE。

   ```
   PS C:\> Notepad $PROFILE
   ```

   如果您沒有 $PROFILE，請使用下列命令建立使用者描述檔。

   ```
   PS C:\> if (!(Test-Path -Path $PROFILE ))
   { New-Item -Type File -Path $PROFILE -Force }
   ```

   如需 PowerShell 設定檔的詳細資訊，請參閱 Microsoft Docs 網站上的如何在 Windows PowerShell ISE 中使用設定檔。
2. 若要啟用命令完成，請將下列程式碼區塊新增至您的設定檔，然後儲存並關閉檔案。

   ```
   Register-ArgumentCompleter -Native -CommandName aws -ScriptBlock {
       param($commandName, $wordToComplete, $cursorPosition)
           $env:COMP_LINE=$wordToComplete
           if ($env:COMP_LINE.Length -lt $cursorPosition){
               $env:COMP_LINE=$env:COMP_LINE + " "
           }
           $env:COMP_POINT=$cursorPosition
           aws_completer.exe | ForEach-Object {
               [System.Management.Automation.CompletionResult]::new($_, $_,
    'ParameterValue', $_)
           }
           Remove-Item Env:\COMP_LINE
           Remove-Item Env:\COMP_POINT
   }
   ```
3. 啟用命令完成之後，請重新載入您的 Shell、輸入命令的部分文字並按下 Tab，以循環查看可用的命令。

```
$ aws sTab
```

```
$ aws s3
```

若要查看完成結果適用的所有可用命令，請輸入部分命令，然後按 Ctrl + Space。

```
$ aws sCtrl + Space
s3              ses             sqs             sts             swf
s3api           sns             storagegateway  support
```

AWS CLI 中的 AWS CLI 重試次數

此主題說明 AWS CLI 可能會看到對 AWS 服務的呼叫因非預期問題而失敗。這些問題可能會發生在伺服器端，也可能會因為您嘗試呼叫的 AWS 服務受到速率限制而失敗。這些種類的失敗通常不需要特殊處理，因為通常在短暫的等待時間後會自動再次進行呼叫。在發生這些種類的錯誤或例外狀況時，AWS CLI 會提供許多功能來協助用戶端重新嘗試呼叫 AWS 服務。

主題

- 可用的重試模式
- 設定重試模式
- 檢視重試嘗試的記錄

可用的重試模式

AWS CLI 有多種模式可供選擇，具體視您的版本而定：

- 標準重試模式
- 舊式重試模式 (預設)
- 自適應重試模式

標準重試模式

`Standard` 模式是跨 AWS SDK 的標準重試規則集，功能比舊版更多，且為 AWS CLI 的預設模式。標準模式轉為 AWS CLI 第 2 版建立，並可回溯到 AWS CLI 第 1 版。標準模式的功能包含：

- 預設值 2 表示的是重試嘗試次數上限，總共允許嘗試 3 次呼叫。此數值可透過 `max_attempts` 組態參數加以覆寫。
- 適用於下列展開清單中錯誤/例外狀況的重試嘗試次數：
  - 暫時性錯誤/例外狀況
    - `RequestTimeout`
    - `RequestTimeoutException`
    - `PriorRequestNotComplete`
    - `ConnectionError`
    - `HTTPClientError`
  - 服務端調節/限制錯誤及例外狀況：
    - `Throttling`
    - `ThrottlingException`
    - `ThrottledException`
    - `RequestThrottledException`
    - `TooManyRequestsException`
    - `ProvisionedThroughputExceededException`
    - `TransactionInProgressException`
    - `RequestLimitExceeded`
    - `BandwidthLimitExceeded`
    - `LimitExceededException`
    - `RequestThrottled`
    - `SlowDown`
    - `EC2ThrottledException`
- 對非描述性、暫時性錯誤代碼的重試嘗試次數。特別是下列 HTTP 狀態碼：500、502、503、504。
- 任何重試嘗試都會包含基本係數為 2 的指數退避，且退避時間最長為 20 秒。

舊式重試模式 (預設)

Legacy 模式使用較舊的重試處理常式，其有限的功能包含：

- 預設值 4 表示的是重試嘗試次數上限，總共允許嘗試 5 次呼叫。此數值可透過 `max_attempts` 組態參數加以覆寫。
- DynamoDB 中的預設值 9 表示的是重試嘗試次數上限，總共允許嘗試 10 次呼叫。此數值可透過 `max_attempts` 組態參數加以覆寫。
- 適用於下列有限數量的錯誤/例外狀況的重試嘗試次數：
  - 一般通訊埠/連線錯誤：
    - `ConnectionError`
    - `ConnectionClosedError`
    - `ReadTimeoutError`
    - `EndpointConnectionError`
  - 服務端調節/限制錯誤及例外狀況：
    - `Throttling`
    - `ThrottlingException`
    - `ThrottledException`
    - `RequestThrottledException`
    - `ProvisionedThroughputExceededException`
- 數個 HTTP 狀態碼 (包括 429、500、502、503、504 及 509) 上的重試嘗試次數。
- 任何重試嘗試都會包含基本係數為 2 的指數退避。

自適應重試模式

> **Warning**
>
> 自適應模式是一種實驗模式，且功能及行為會隨時變更。

`Adaptive` 重試模式是一種實驗性重試模式，其中包含標準模式的所有功能。除了標準模式功能之外，自適應模式還會透過使用字符儲存貯體和每次重試嘗試時會動態更新的速率限制變數，引進用戶端速率限制。此模式為用戶端重試提供靈活彈性，可適應來自 AWS 服務的錯誤/例外狀況狀態回應。

每次進行新的重試嘗試時，自適應模式會根據來自 AWS 服務之回應中的錯誤、例外狀況或 HTTP 狀態碼來修改速率限制變數。之後，這些速率限制變數會用於計算用戶端的新呼叫速率。來自 AWS 服務的每個例外狀況/錯誤或非成功 HTTP 回應 (在上方清單中提供) 會在重試發生時更新速率限制變數，直到重試成功、字符儲存貯體用盡或達到設定嘗試數值的上限為止。

設定重試模式

AWS CLI 包含各種重試組態以及建立用戶端物件時要考量的組態方法。

可用組態方法

在 AWS CLI 中，使用者可以透過下列方式設定重試：

- 環境變數
- AWS CLI 組態檔案

使用者可以自訂以下重試選項：

- 重試模式 – 指定 AWS CLI 要使用的重試模式。如前所述，有三種可用的重試模式：傳統、標準及自適應。AWS CLI 第 1 版的預設模式是傳統模式。
- 嘗試次數上限 – 指定 AWS CLI 重試處理常式使用的重試次數上限值，其中初始呼叫會計入您提供的數值。預設值取決於您的重試模式。

在環境變數中定義重試組態

若要為 AWS CLI 定義重試組態，請更新作業系統的環境變數。

重試環境變數是：

- `AWS_RETRY_MODE`
- `AWS_MAX_ATTEMPTS`

如需環境變數的詳細資訊，請參閱 設定 AWS CLI的環境變數。

檢視重試嘗試的記錄

AWS CLI 會使用 Boto3 的重試方法及記錄。您可以針對任何命令，使用 `--debug` 選項來接收偵錯記錄。如需如何使用 `--debug` 選項的相關資訊，請參閱 中的命令列選項 AWS CLI。

如果您在偵錯記錄中搜尋「retry」，就能找到所需的重試資訊。重試嘗試的用戶端記錄項目視您已啟用的重試模式而定。

傳統模式：

重試訊息會由 botocore.retryhandler 產生。您會看到以下三條訊息中的某一條：

- `No retry needed`
- `Retry needed, action of: <action_name>`
- `Reached the maximum number of retry attempts: <attempt_number>`

標準或自適應模式：

重試訊息會由 botocore.retries.standard 產生。您會看到以下三條訊息中的某一條：

- `No retrying request`
- `Retry needed, retrying request after delay of: <delay_value>`
- `Retry needed but retry quota reached, not retrying request`

如需 botocore 重試的完整定義檔案，請參閱 botocore GitHub 儲存庫上的 _retry.json。

將 HTTP 代理用於 AWS CLI

若要透過代理伺服器存取 AWS，您可以使用代理伺服器所用的 DNS 網域名稱或 IP 地址和連接埠號碼來設定 `HTTP_PROXY` 和 `HTTPS_PROXY` 環境變數。

主題

- 使用範例
- 驗證代理
- 在 Amazon EC2 執行個體上使用代理
- 故障診斷

使用範例

> **Note**
>
> 下列範例中，環境變數以全部大寫字母顯示。但是，如果使用不同的大小寫指定一個變數兩次，則小寫字母優先。我們建議您每個變數只定義一次，以避免混淆和意外行為。

以下範例說明如何使用代理的明確 IP 地址，或可解析代理 IP 地址的 DNS 名稱。兩者後面都可以加上冒號，以及查詢應該送往的連接埠號碼。

Linux or macOS

```
$ export HTTP_PROXY=http://10.15.20.25:1234
$ export HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:1234
$ export HTTPS_PROXY=http://10.15.20.25:5678
$ export HTTPS_PROXY=http://proxy.example.com:5678
```

Windows Command Prompt

針對所有工作階段設定

```
C:\> setx HTTP_PROXY http://10.15.20.25:1234
C:\> setx HTTP_PROXY http://proxy.example.com:1234
C:\> setx HTTPS_PROXY http://10.15.20.25:5678
C:\> setx HTTPS_PROXY http://proxy.example.com:5678
```

使用 `setx` 設定環境變數時，將會變更在目前命令提示工作階段及您在執行命令後建立的所有命令提示工作階段中使用的數值。不會影響您執行命令當時已執行的其他命令 Shell。

僅針對目前工作階段設定

使用 `set` 設定環境變數會變更使用的數值，直到目前命令提示工作階段結束或直到您將該變數設為其他數值。

```
C:\> set HTTP_PROXY=http://10.15.20.25:1234
C:\> set HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:1234
C:\> set HTTPS_PROXY=http://10.15.20.25:5678
C:\> set HTTPS_PROXY=http://proxy.example.com:5678
```

驗證代理

> **Note**
>
> AWS CLI 不支援 NTLM 代理。如果使用 NTLM 或 Kerberos 通訊協定代理，則可以透過如 Cntlm 這樣的身分驗證代理進行連接。

AWS CLI 支援 HTTP 基本驗證。在代理 URL 中指定使用者名稱和密碼，如下所示。

Linux or macOS

```
$ export HTTP_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:1234
$ export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:5678
```

Windows Command Prompt

針對所有工作階段設定

```
C:\> setx HTTP_PROXY http://username:password@proxy.example.com:1234
C:\> setx HTTPS_PROXY http://username:password@proxy.example.com:5678
```

僅針對目前工作階段設定

```
C:\> set HTTP_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:1234
C:\> set HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:5678
```

在 Amazon EC2 執行個體上使用代理

如果您在以連接的 IAM 角色啟動的 Amazon EC2 執行個體上設定代理，請務必將用來存取執行個體中繼資料的地址排除。若要這麼做，請將 NO_PROXY 環境變數設為執行個體中繼資料服務的 IP 地址 (169.254.169.254)。此地址不會改變。

Linux or macOS

```
$ export NO_PROXY=169.254.169.254
```

Windows Command Prompt

針對所有工作階段設定

```
C:\> setx NO_PROXY 169.254.169.254
```

僅針對目前工作階段設定

```
C:\> set NO_PROXY=169.254.169.254
```

故障診斷

如果您遭遇有關 AWS CLI 的問題，請參閱 the section called “故障診斷錯誤” 以瞭解故障診斷步驟。如需最相關的故障診斷步驟，請參閱 the section called “SSL 憑證錯誤”。

在 AWS CLI 中使用端點

若要透過程式設計方式連接到 AWS 服務，您可以使用端點。端點是指 AWS Web 服務進入點的 URL。AWS Command Line Interface (AWS CLI) 會自動為 AWS 區域 中的每個服務使用預設端點，但您可以為 API 請求指定替代端點。

端點主題

- 設定單一命令的端點
- 為所有人設定全域端點 AWS 服務
- 設定為對所有 AWS 服務使用 FIP 端點
- 設定為所有 AWS 服務使用雙堆疊端點
- 設定服務特定端點
  - 服務特定端點：環境變數
  - 服務特定端點：共用 config 檔案
  - 服務特定端點：服務特定識別碼清單
- 帳戶型端點
- 端點組態和設定優先順序

設定單一命令的端點

若要取代單一命令的任何端點設定或環境變數，請使用 `--endpoint-url` 命令列選項。下列命令範例使用自訂的 Amazon S3 端點 URL。

```
$ aws s3 ls --endpoint-url http://localhost:4567
```

為所有人設定全域端點 AWS 服務

若要將所有服務的請求路由至自訂端點 URL，請使用下列其中一個設定：

- 環境變數：

- AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS - 忽略已設定的端點 URL。

  Linux or macOS

  ```
  $ export AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS=true
  ```

  Windows Command Prompt

  針對所有工作階段設定

  ```
  C:\> setx AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS true
  ```

  僅針對目前工作階段設定

  ```
  C:\> set AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS=true
  ```

  PowerShell

  ```
  PS C:\> $Env:AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS="true"
  ```

- AWS_ENDPOINT_URL - 設定全域端點 URL。

  Linux or macOS

  ```
  $ export AWS_ENDPOINT_URL=http://localhost:4567
  ```

  Windows Command Prompt

  針對所有工作階段設定

  ```
  C:\> setx AWS_ENDPOINT_URL http://localhost:4567
  ```

  僅針對目前工作階段設定

  ```
  C:\> set AWS_ENDPOINT_URL=http://localhost:4567
  ```

  PowerShell

  ```
  PS C:\> $Env:AWS_ENDPOINT_URL="http://localhost:4567"
  ```

- config 檔案：
  - ignore_configure_endpoint_urls - 忽略已設定的端點 URL。

```
ignore_configure_endpoint_urls = true
```

  - endpoint_url - 設定全域端點 URL。

```
endpoint_url = http://localhost:4567
```

服務特定端點和 --endpoint-url 命令列選項會覆寫任何全域端點。

設定為對所有 AWS 服務使用 FIP 端點

若要路由所有服務的請求以使用 FIP 端點，請使用下列其中一項：

- AWS_USE_FIPS_ENDPOINT 環境變數。

  Linux or macOS

```
$ export AWS_USE_FIPS_ENDPOINT=true
```

  Windows Command Prompt

  針對所有工作階段設定

```
C:\> setx AWS_USE_FIPS_ENDPOINT true
```

  僅針對目前工作階段設定

```
C:\> set AWS_USE_FIPS_ENDPOINT=true
```

  PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_USE_FIPS_ENDPOINT="true"
```

- use_fips_endpoint 檔案設定。

```
use_fips_endpoint = true
```

部分 AWS 服務在部分AWS 區域提供支援聯邦資訊處理標準 (FIPS) 140-2 的端點。AWS 服務支援 FIPS 時，此設定會指定 AWS CLI 應使用的 FIPS 端點。與標準的 AWS 端點不同，FIPS 端點使用的是遵守 FIPS 140-2 的 TLS 軟體程式庫。會與美國政府互動的企業可能需要這些端點。

如果啟用此設定，但您的 AWS 區域中不存在該服務的 FIPS 端點，則 AWS 命令可能會失敗。在此情況下，請使用 `--endpoint-url` 選項或使用服務特定端點手動指定要在命令中使用的端點。

如需有關依 AWS 區域指定 FIPS 端點的詳細資訊，請參閱依服務列出的 FIPS 端點。

設定為所有 AWS 服務使用雙堆疊端點

若要路由所有服務的請求以使用雙堆疊端點 (如果可用)，請使用下列其中一項：

- `AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT` 環境變數。

  Linux or macOS

  ```
  $ export AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT=true
  ```

  Windows Command Prompt

  針對所有工作階段設定

  ```
  C:\> setx AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT true
  ```

  僅針對目前工作階段設定

  ```
  C:\> set AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT=true
  ```

  PowerShell

  ```
  PS C:\> $Env:AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT="true"
  ```

- `use_dualstack_endpoint` 檔案設定。

  ```
  use_dualstack_endpoint = true
  ```

允許使用雙堆疊端點以傳送 AWS 請求。若要進一步了解支援 IPv4 和 IPv6 流量的雙堆疊端點，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的使用 Amazon S3 雙堆疊端點。雙堆疊端點適用

於部分區域的某些服務。如果雙堆疊端點不存在於服務或 AWS 區域，則請求會失敗。此選項根據預設為停用。

設定服務特定端點

服務特定端點組態可讓您選擇使用 AWS CLI 要求的持續性端點。這些設定提供支援本機端點、VPC 端點和第三方本機 AWS 開發環境的彈性。不同的端點可用於測試和生產環境。您可以為個人 AWS 服務指定端點 URL。

可以使用下列方式來指定服務特定端點：

- 單一指令的命令列選項 `--endpoint-url`。
- 環境變數：
  - `AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS` - 忽略所有已設定的端點 URL，除非在命令列中指定。
  - `AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE>` - 指定用於特定服務的自訂端點，其中 <SERVICE> 會以 AWS 服務 識別碼取代。如需所有服務特定變數，請參閱 the section called “服務特定識別碼清單”。
- config 檔案：
  - `ignore_configure_endpoint_urls` - 忽略所有已設定的端點 URL，除非使用環境變數或在命令列中指定。
  - config 檔案的 `services` 部分與 `endpoint_url` 檔案設定結合。

服務特定端點主題：

- 服務特定端點：環境變數
- 服務特定端點：共用 config 檔案
- 服務特定端點：服務特定識別碼清單

服務特定端點：環境變數

環境變數會覆寫組態檔中的設定，但不會覆寫命令列上指定的選項。如果您希望所有設定檔都使用裝置上的相同端點，請使用環境變數。

以下是服務特定的環境變數：

- `AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS` - 忽略所有已設定的端點 URL，除非在命令列中指定。

Linux or macOS

```
$ export AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS=true
```

Windows Command Prompt

針對所有工作階段設定

```
C:\> setx AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS true
```

僅針對目前工作階段設定

```
C:\> set AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS=true
```

PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS="true"
```

- AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> - 指定用於特定服務的自訂端點，其中 <SERVICE> 會以 AWS 服務 識別碼取代。如需所有服務特定變數，請參閱 the section called “服務特定識別碼清單”。

下列環境變數範例會設定 AWS Elastic Beanstalk 的端點。

Linux or macOS

```
$ export AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK=http://localhost:4567
```

Windows Command Prompt

針對所有工作階段設定

```
C:\> setx AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK http://localhost:4567
```

僅針對目前工作階段設定

```
C:\> set AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK=http://localhost:4567
```

PowerShell

```
PS C:\> $Env:AWS_ENDPOINT_URL_ELASTIC_BEANSTALK="http://localhost:4567"
```

如需有關設定環境變數的詳細資訊，請參閱 the section called “環境變數”。

服務特定端點：共用 `config` 檔案

在共用 `config` 檔案中，`endpoint_url` 用於多個部分。若要設定服務特定端點，請使用巢狀化在 `services` 區段中服務識別碼金鑰下的 `endpoint_url` 設定。如需在共用 `config` 檔案中定義 `services` 區段的詳細資訊，請參閱 the section called “`services`”。

下列範例使用 `services` 區段為 Amazon S3 設定服務特定端點 URL，以及用於所有其他服務的自訂全球端點：

```
[profile dev1]
endpoint_url = http://localhost:1234
services = s3-specific

[services testing-s3]
s3 =
  endpoint_url = http://localhost:4567
```

單一設定檔可以設定多個服務的端點。下列範例會在相同的設定檔中設定 Amazon S3 和 AWS Elastic Beanstalk 的服務特定端點 URL。

如需要在 `services` 區段中使用的所有服務識別碼金鑰的清單，請參閱 服務特定識別碼清單。

```
[profile dev1]
services = testing-s3-and-eb

[services testing-s3-and-eb]
s3 =
  endpoint_url = http://localhost:4567
elastic_beanstalk =
  endpoint_url = http://localhost:8000
```

服務組態區段可用於多個設定檔。以下範例有兩個設定檔使用相同的 `services` 定義：

```
[profile dev1]
```

```
output = json
services = testing-s3

[profile dev2]
output = text
services = testing-s3

[services testing-s3]
s3 =
  endpoint_url = https://localhost:4567
```

服務特定端點：服務特定識別碼清單

AWS 服務 識別碼是根據 API 模型的 `serviceId`，方法是用底線替換所有空格並將所有字母小寫。

下表列出所有服務特定識別碼、`config` 檔案金鑰和環境變數。

帳戶型端點

可以使用下列方式來指定帳戶型端點：

- 環境變數
  - AWS_ACCOUNT_ID - 指定 AWS 帳戶型端點 ID 以用於呼叫支援的 AWS 服務。

    Linux or macOS

    ```
    $ export AWS_ACCOUNT_ID=<account-id>
    ```

    Windows Command Prompt

    針對所有工作階段設定

    ```
    C:\> setx AWS_ACCOUNT_ID <account-id>
    ```

    僅針對目前工作階段設定

    ```
    C:\> set AWS_ACCOUNT_ID=<account-id>
    ```

    PowerShell

    ```
    PS C:\> $Env:AWS_ACCOUNT_ID="<account-id>"
    ```

- AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE - 指定是否使用 AWS 帳戶型端點 ID 來呼叫支援的 AWS 服務。可設定為 preferred、disabled 或 required。預設值為 preferred。

  Linux or macOS

  ```
  $ export AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE=preferred
  ```

  Windows Command Prompt

  針對所有工作階段設定

  ```
  C:\> setx AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE preferred
  ```

  僅針對目前工作階段設定

  ```
  C:\> set AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE=preferred
  ```

  PowerShell

  ```
  PS C:\> $Env:AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE="preferred"
  ```

- config 檔案：
  - aws_account_id - 指定 AWS 帳戶型端點 ID 以用於呼叫支援的 AWS 服務。

    ```
    aws_account_id = <account-id>
    ```

  - account_id_endpoint_mode - 指定是否使用 AWS 帳戶型端點 ID 來呼叫支援的 AWS 服務。可設定為 preferred、disabled 或 required。預設值為 preferred。

    ```
    account_id_endpoint_mode = preferred
    ```

帳戶型端點使用 AWS 帳戶 ID 來簡化支援此功能之服務的 AWS 服務 請求路由，以協助確保高效能和可擴展性。當您使用憑證提供者和支援帳戶型端點的服務時，AWS CLI 會自動建構並使用帳戶型端點，而不是區域端點。

帳戶型端點使用下列格式，其中 <account-id> 會取代為您的 AWS 帳戶 ID，<region> 會取代為您的 AWS 區域：

```
https://<account-id>.myservice.<region>.amazonaws.com
```

在 AWS CLI 中，帳戶型端點模式預設為 preferred。

端點組態和設定優先順序

端點組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。AWS CLI 端點組態設定的優先順序如下：

1. --endpoint-url 命令列選項。
2. 如果啟用，則 AWS_IGNORE_CONFIGURED_ENDPOINT_URLS 全域端點環境變數或設定檔設定 ignore_configure_endpoint_urls 將忽略自訂端點。
3. 服務特定環境變數 AWS_ENDPOINT_URL_<SERVICE> 所提供的值，例如 AWS_ENDPOINT_URL_DYNAMODB。
4. AWS_USE_DUALSTACK_ENDPOINT、AWS_USE_FIPS_ENDPOINT 和 AWS_ENDPOINT_URL 環境變數所提供的值。
5. 在 AWS_ACCOUNT_ID 環境變數或 aws_account_id 設定中會使用帳戶 ID 將 AWS_ACCOUNT_ID_ENDPOINT_MODE 環境變數設定為 preferred 或 required。
6. 共用 config 檔案 services 區段內的 endpoint_url 設定所提供的服務特定端點值。
7. 共用 config 檔案的 profile 中的 endpoint_url 設定所提供的值。
8. use_dualstack_endpoint、use_fips_endpoint 和 endpoint_url 設定。
9. 在 AWS_ACCOUNT_ID 環境變數或 aws_account_id 設定中會使用帳戶 ID 將 account_id_endpoint_mode 設定設為 preferred 或 required。
10. 最後會使用相應 AWS 服務 的任何預設端點 URL。如需每個區域可用的標準服務端點清單，請參閱 Amazon Web Services 一般參考 中的 AWS 區域與端點。

AWS CLI的驗證與存取憑證

當您使用 服務進行開發 AWS 時，您必須建立 的 AWS CLI AWS 身分驗證方式。若要為 設定程式設計存取的登入資料 AWS CLI，請選擇下列其中一個選項。選項是按照建議順序排列的。

身分驗證類型	用途	指示
IAM 使用者短期憑證	使用比長期憑證更安全的 IAM 使用者短期憑證。如果憑證遭到入侵，憑證在過期前被利用的時間有限。	the section called “短期憑證”
Amazon EC2 執行個體上的 IAM 。	使用 Amazon EC2 執行個體中繼資料，以使用指派給 Amazon EC2 執行個體的角色來查詢臨時憑證。	the section called “ Amazon EC2 中繼資料”
擔任許可的角色	配對另一個憑證方法，並擔任可暫時存取您的使用者可能無法存取之 AWS 服務 的角色。	the section called “IAM 角色”
IAM 使用者長期憑證	(不建議) 使用不會過期的長期憑證。	the section called “IAM 使用者”
IAM 或 外部儲存裝置	(不建議) 配對另一個憑證方法，但將憑證值存放於 AWS CLI 之外的位置。此方法的安全性僅與存放憑證的外部位置一樣安全。	the section called “外部憑證”

組態和憑證優先順序

登入資料和組態設定位於多個位置，例如系統或使用者環境變數、本機 AWS 組態檔案，或在命令列上明確宣告為參數。某些位置的優先順序高於其他位置。 AWS CLI 憑證和組態設定的優先順序如下：

1. 命令列選項 – 覆寫任何其他位置 (例如 `--region`、`--output` 和 `--profile` 參數) 的設定。
2. 環境變數 – 您可以將數值存放在環境變數中。

3. 擔任角色—透過組態或 `assume-role` 命令，獲得 IAM 角色許可。
4. 擔任具有 Web 身分的角色—透過組態或 `assume-role-with-web-identity` 命令，使用 Web 身分獲得 IAM 角色許可。
5. 憑證檔案 – 當您執行 `aws configure` 命令時，會更新 `credentials` 和 `config` 檔案。`credentials` 檔案在 Linux 或 macOS 上位於 `~/.aws/credentials`，在 Windows 上位於 `C:\Users\USERNAME\.aws\credentials`。
6. 自訂程序—從外部來源取得憑證。
7. 組態檔 – 當您執行 `aws configure` 命令時，會更新 `credentials` 和 `config` 檔案。`config` 檔案在 Linux 或 macOS 上位於 `~/.aws/config`，在 Windows 上位於 `C:\Users\USERNAME\.aws\config`。
8. 容器憑證 – 您可以將 IAM 角色與您的每一個 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 任務定義關聯起來。然後，該角色的臨時憑證就可供該任務的容器使用。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Container Service 開發人員指南》中的任務 IAM 角色。
9. Amazon EC2 執行個體設定檔憑證 – 您可以將 IAM 角色與您的每一個 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體關聯起來。然後，該角色的臨時憑證就可供執行個體中執行的程式碼使用。憑證是透過 Amazon EC2 中繼資料服務傳遞。如需詳細資料，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Amazon EC2 IAM 角色，以及《IAM 使用者指南》中的使用執行個體設定檔。

本區段的其他主題

- the section called “短期憑證”
- the section called “IAM 角色”
- the section called “IAM 使用者”
- the section called “ Amazon EC2 中繼資料”
- the section called “外部憑證”

使用 AWS CLI 的短期憑證進行驗證

建議您設定 SDK 或工具，以延長的工作階段持續時間選項使用 IAM Identity Center 驗證。不過，您可以複製並使用 AWS 存取入口網站的臨時憑證。若這些憑證過期，便需要複製新憑證。您可以在設定檔中使用臨時憑證，或用作系統屬性和環境變數的值。

1. 登入 AWS 存取入口網站。
2. 依照下列指示，從 AWS 存取入口網站複製 IAM 角色憑證。

1. 針對連結指示中的步驟 2，請選擇針對開發需求授予存取權的 AWS 帳戶和 IAM 角色名稱。此角色的名稱通常如 PowerUserAccess 或 Developer。
2. 針對步驟 4，請選取將設定檔新增至 AWS 憑證檔案，然後複製該內容。

3. 建立或開啟共用的 `credentials` 檔案。這個檔案是位於 Linux 和 macOS 系統上的 `~/.aws/credentials` 和 Windows 上的 `%USERPROFILE%\.aws\credentials`。如需詳細資訊，請參閱 the section called “組態設定”。
4. 將以下文字新增至共用的 `credentials` 檔案。以您複製的憑證取代範例值。

```
[default]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
aws_session_token =
 IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZ2luX2IQoJb3JpZVERYLONGSTRINGEXAMPLE
```

5. 將您偏好的預設區域和格式新增至共用的 `config` 檔案。

```
[default]
region=us-west-2
output=json

[profile user1]
region=us-east-1
output=text
```

SDK 在建立服務用戶端時，會存取這些臨時憑證並用於每個要求。在步驟 2a 中選擇的 IAM 角色設定會決定臨時憑證的有效時長。最長持續時間為 12 小時。

每當您的憑證過期時，請重複這些步驟。

在 中使用 IAM 角色 AWS CLI

AWS Identity and Access Management (IAM) 角色是一種授權工具，可讓使用者取得額外的 （或不同的） 許可，或取得在不同 AWS 帳戶中執行動作的許可。

主題

- 先決條件
- 使用 IAM 角色概觀

- 設定和使用角色
- 使用多重要素驗證
- 跨帳戶角色和外部 ID
- 指定角色工作階段名稱以更輕鬆地稽核
- 擔任具有 Web 身分的角色
- 清除快取的憑證

先決條件

若要執行 iam 命令，您需要安裝和設定 AWS CLI。這包括設定已設定的設定檔，因為假設角色與另一個憑證方法配對。如需詳細資訊，請參閱 安裝 AWS CLI。

使用 IAM 角色概觀

您可以透過在 ~/.aws/config 檔案中定義角色的設定檔，將 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 設定為使用 IAM 角色。

以下範例顯示名為 marketingadmin 的角色描述檔。如果您使用 --profile marketingadmin（或使用 AWS_PROFILE 環境變數指定）執行命令， AWS CLI 會使用在個別設定檔中定義的登入資料user1來擔任具有 Amazon Resource Name (ARN) 的角色arn:aws:iam::*123456789012*:role/*marketingadminrole*。您可以執行指派給該角色的許可所允許的任何操作。

```
[profile marketingadmin]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole
source_profile = user1
```

接著，您就可以指定 source_profile 來指向另一個具名描述檔，其中包含有許可使用此角色的使用者登入資料。在上述範例中，marketingadmin 描述檔使用 user1 描述檔中的憑證。當您指定 AWS CLI 命令要使用設定檔 時marketingadmin， AWS CLI 會自動查詢連結user1設定檔的登入資料，並使用它們來請求指定 IAM 角色的臨時登入資料。CLI 在背景中使用 sts:AssumeRole 操作實現這一點。然後，這些臨時憑證就會用來執行所要求的 AWS CLI 命令。指定的角色必須已連接允許請求 AWS CLI 命令執行的 IAM 許可政策。

若要從 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體或 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器內執行 AWS CLI 命令，您可以使用連接至執行個體設定檔或容器的 IAM 角色。如果您未指定描述檔或未設定環境變數，則會直接使用該角色。這可讓您避免將長時間存留的

存取金鑰存放在您的執行個體。您也可以使用這些執行個體或容器角色來僅取得另一個角色的憑證。若要這樣做，請使用 `credential_source` (而不是 `source_profile`) 以指定如何尋找憑證。`credential_source` 屬性支援下列數值：

- `Environment` – 從環境變數擷取來源憑證。
- `Ec2InstanceMetadata` – 使用連接到 Amazon EC2 執行個體描述檔的 IAM 角色。
- `EcsContainer` – 使用連接到 Amazon ECS 容器的 IAM 角色。

以下範例顯示經由參考 Amazon EC2 執行個體描述檔而使用的相同 `marketingadminrole` 角色。

```
[profile marketingadmin]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole
credential_source = Ec2InstanceMetadata
```

當您叫用角色時，您會有其他選項可以取得，例如使用多重要素驗證、外部 ID (由第三方公司用來存取其用戶端資源)。您也可以指定可在 AWS CloudTrail 日誌中更輕鬆地稽核的唯一角色工作階段名稱。

設定和使用角色

當您使用指定 IAM 角色的設定檔執行命令時， AWS CLI 會使用來源設定檔的登入資料來呼叫 AWS Security Token Service (AWS STS) 並請求指定角色的臨時登入資料。來源描述檔中的使用者必須有許可針對指定的描述檔中的角色呼叫 `sts:assume-role`。此角色必須有信任關係而允許來源描述檔中的使用者使用該角色。針對角色來擷取並使用臨時憑證的過程就稱為擔任角色。

在 IAM 中建立一個角色，並使用您希望使用者按照《AWS Identity and Access Management 使用者指南》中的建立角色以將許可委派給 IAM 使用者下的過程來承擔的許可。如果角色和來源描述檔的 使用者在同一帳戶中，則您可以在設定角色的信任關係時輸入自己的帳戶 ID。

建立角色後，修改信任關係以允許 使用者承擔此角色。

以下範例顯示可連接到角色的信任政策。此政策允許帳戶 (123456789012) 中的任何使用者擔任角色，但前提是該帳戶的管理員明確將 `sts:AssumeRole` 許可授予使用者。

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

信任政策不會實際授予許可。帳戶的管理員必須連結含有適當許可的政策，才能將擔任角色的許可委派給個別使用者。以下範例顯示可連接到使用者的政策，該政策只允許使用者擔任 marketingadminrole 角色。如需有關授予使用者擔任角色之權限的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的授予使用者許可以切換角色。

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole"
    }
  ]
}
```

使用者不需要額外的許可，即可使用角色描述檔執行 AWS CLI 命令。反之，執行命令所需的許可來自於連接到角色的許可。您可以將許可政策連接到角色，以指定可以對哪些 AWS 資源執行哪些動作。如需有關將許可附加至角色 (運作方式與使用者相同) 的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的變更 IAM 使用者的許可。

既然您已正確設定角色描述檔、角色許可、角色信任關係和使用者許可，您可以在命令列叫用 --profile 選項來使用該角色。例如，以下使用本主題開頭範例所定義的 marketingadmin 角色所連接的許可，呼叫 Amazon S3 ls 命令。

```
$ aws s3 ls --profile marketingadmin
```

若要使用多個呼叫的角色，可以從命令列為目前工作階段設定 AWS_PROFILE 環境變數。因為已定義環境變數，您不需要在每個命令中指定 --profile 選項。

Linux 或 macOS

```
$ export AWS_PROFILE=marketingadmin
```

Windows

```
C:\> setx AWS_PROFILE marketingadmin
```

如需設定使用者與角色的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 身分 (使用者、使用者群組和角色) 和 IAM 角色。

使用多重要素驗證

為了提高安全性，當使用者嘗試使用角色設定檔進行呼叫時，您可以要求使用者提供由多重要素驗證 (MFA) 裝置、U2F 裝置或行動應用程式產生的一次性金鑰。

首先，您可以選擇修改 IAM 角色的信任關係來要求 MFA。這可防止任何人在使用該角色之前未先使用 MFA 進行驗證。相關範例請參閱下列範例中的 Condition 行。此政策可讓名為 anika 的使用者擔任政策連接的角色，前提是使用者已使用 MFA 進行驗證。

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/anika" },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": { "Bool": { "aws:multifactorAuthPresent": true } }
    }
  ]
}
```

接著，在角色設定檔中新增一行，指定使用者的 MFA 裝置的 ARN。以下範例 config 檔案項目顯示兩個角色設定檔，都使用使用者 anika 的存取金鑰來請求角色 cli-role 的臨時登入資料。使用者 anika 具有擔任角色的許可，由角色的信任政策所授予。

```
[profile role-without-mfa]
region = us-west-2
role_arn= arn:aws:iam::128716708097:role/cli-role
source_profile=cli-user

[profile role-with-mfa]
region = us-west-2
role_arn= arn:aws:iam::128716708097:role/cli-role
source_profile = cli-user
mfa_serial = arn:aws:iam::128716708097:mfa/cli-user

[profile cli-user]
region = us-west-2
output = json
```

mfa_serial 設定可以採取 ARN，如圖所示，或硬體 MFA 字符的序號。

第一個設定檔 role-without-mfa 不需要 MFA。不過，由於連接到該角色的上述範例信任政策要求 MFA，因此使用此設定檔來執行命令的任何嘗試都會失敗。

```
$ aws iam list-users --profile role-without-mfa

An error occurred (AccessDenied) when calling the AssumeRole operation: Access denied
```

第二個設定檔項目 role-with-mfa 識別要使用的 MFA 裝置。當使用者嘗試使用此設定檔執行 AWS CLI 命令時， 會 AWS CLI 提示使用者輸入 MFA 裝置提供的一次性密碼 (OTP)。如果 MFA 驗證成功，命令會執行請求操作。OTP 不會顯示在螢幕上。

```
$ aws iam list-users --profile role-with-mfa
Enter MFA code for arn:aws:iam::123456789012:mfa/cli-user:
{
    "Users": [
        {
            ...
```

跨帳戶角色和外部 ID

您可以藉由將角色設定為跨帳戶角色，使 使用者能夠使用屬於不同帳戶的角色。在角色建立期間，將角色類型設定為 Another AWS account (其他 AWS 帳戶)，如建立角色以將許可委派給 IAM 使用者所述。或者，您可以選取 Require MFA (需要 MFA)。如 使用多重要素驗證 中所描述的，Require MFA (需要 MFA) 選項在信任關係中設定適當的條件。

如果您使用外部 ID 以進一步控制誰可使用跨帳戶的角色，則您還必須將 `external_id` 參數新增至角色描述檔。這通常是在另一個帳戶由公司或組織外的某人控制時才使用。

```
[profile crossaccountrole]
role_arn = arn:aws:iam::234567890123:role/SomeRole
source_profile = default
mfa_serial = arn:aws:iam::123456789012:mfa/saanvi
external_id = 123456
```

指定角色工作階段名稱以更輕鬆地稽核

當多人共用一個角色時，稽核就更具挑戰。您想要將呼叫的每個操作與呼叫該動作的個人建立關聯。不過，當該個人使用某個角色時，個人擔任的角色會是與呼叫操作不同的動作，因此您必須手動將兩者建立關聯。

您可以在使用者擔任角色時指定唯一的角色工作階段名稱，藉此簡化此操作。您可以將 `role_session_name` 參數新增至指定角色的 `config` 檔案中的每個具名描述檔。`role_session_name` 值會傳遞到 `AssumeRole` 操作，並成為角色工作階段的 ARN 的一部分。它也包含在所有記錄操作的 AWS CloudTrail 日誌中。

例如，您可以建立以角色為基礎的設定檔，如下所示。

```
[profile namedsessionrole]
role_arn = arn:aws:iam::234567890123:role/SomeRole
source_profile = default
role_session_name = Session_Maria_Garcia
```

這會導致角色工作階段中具有下列 ARN。

```
arn:aws:iam::234567890123:assumed-role/SomeRole/Session_Maria_Garcia
```

此外，所有 AWS CloudTrail 日誌都會在每個操作擷取的資訊中包含角色工作階段名稱。

擔任具有 Web 身分的角色

您可以設定設定檔，以指示 AWS CLI 應該使用 Web 聯合身分和 Open ID Connect (OIDC) 擔任角色。當您在設定檔中指定此項目時， AWS CLI 會自動為您進行對應的 AWS STS `AssumeRoleWithWebIdentity`呼叫。

> **Note**
>
> 當您指定使用 IAM 角色的設定檔時， AWS CLI 會進行適當的呼叫來擷取臨時登入資料。這些憑證會儲存在 `~/.aws/cli/cache` 中。指定相同設定檔的後續 AWS CLI 命令會使用快取的暫時登入資料，直到過期為止。此時， AWS CLI 會自動重新整理登入資料。

若要使用 Web 聯合身分擷取並使用臨時憑證，您可以在共用描述檔中指定以下組態值。

role_arn

指定要擔任的角色 ARN。

web_identity_token_file

指定檔案的路徑，該檔案包含由身分提供者提供的 OAuth 2.0 存取字符或 OpenID Connect ID 字符。 AWS CLI 會載入此檔案，並傳遞其內容作為 `WebIdentityToken` 操作的 `AssumeRoleWithWebIdentity` 引數。

role_session_name

指定套用到此擔任角色工作階段的選用名稱。

下列是擔任具有 Web 身分角色描述檔所需的最少量組態的組態範例。

```
# In ~/.aws/config

[profile web-identity]
role_arn=arn:aws:iam:123456789012:role/RoleNameToAssume
web_identity_token_file=/path/to/a/token
```

您也可以使用 環境變數 提供此組態。

AWS_ROLE_ARN

要擔任的角色 ARN。

AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE

Web 身分字符檔案的路徑。

AWS_ROLE_SESSION_NAME

套用到此擔任角色工作階段的名稱。

> **Note**
>
> 這些環境變數目前只適用於擔任具有 Web 身分提供者的角色。它們不適用於一般擔任角色供應商組態。

清除快取的憑證

當您使用角色時， 會在本機 AWS CLI 快取臨時登入資料，直到過期為止。下次嘗試使用它們時，AWS CLI 會嘗試代表您續約它們。

如果角色的臨時憑證被撤銷，則不會自動續約，而嘗試使用它們會失敗。不過，您可以刪除快取，強制 AWS CLI 擷取新的登入資料。

Linux 或 macOS

```
$ rm -r ~/.aws/cli/cache
```

Windows

```
C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache
```

使用 的 IAM 使用者登入資料進行驗證 AWS CLI

> **Warning**
>
> 為避免安全風險，在開發專用軟體或使用真實資料時，請勿使用 IAM 使用者進行身分驗證。相反地，搭配使用聯合功能和身分提供者，例如 AWS IAM Identity Center。

本節說明如何以 IAM 使用者進行基本設定。其中包含使用 `config` 和 `credentials` 檔案的安全憑證。

主題

- 步驟 1：建立 IAM 使用者
- 步驟 2：取得您的存取金鑰
- 步驟 3：設定 AWS CLI
  - 使用 aws configure

步驟 1：建立 IAM 使用者

按照 IAM 使用者指南中的建立 IAM 使用者 (主控台) 程序來建立 IAM 使用者。

- 針對權限選項，請選擇直接連接政策做為您指派權限給此使用者的方式。
- 多數「入門」SDK 教學都使用 Amazon S3 服務做為範例。若要讓應用程式能夠完整存取 Amazon S3，請選取要連接至此使用者的 `AmazonS3FullAccess` 政策。

步驟 2：取得您的存取金鑰

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 https：//https://console.aws.amazon.com/iam/ 的 IAM 主控台。
2. 在 IAM 主控台的導覽窗格中，選取使用者，然後選取您先前建立使用者的 **`User name`**。
3. 在使用者頁面上，選取安全憑證頁面。接著，在存取金鑰下，選取建立存取金鑰。
4. 針對建立存取金鑰步驟 1，請選擇命令列界面 (CLI)。
5. 在建立存取金鑰步驟 2 中，輸入選用標籤並選取下一步。
6. 在建立存取金鑰步驟 3 中，選取下載 .csv 檔案，以儲存包含 IAM 使用者存取金鑰和私密存取金鑰的 `.csv` 檔案。您之後將會用到此資訊。
7. 選取完成。

步驟 3：設定 AWS CLI

對於一般用途， AWS CLI 需要下列資訊：

- 存取金鑰 ID

- 私密存取金鑰
- AWS 區域
- 輸出格式

會將此資訊 AWS CLI 儲存在 credentials 檔案中名為 的設定檔 （設定集合） default中。根據預設，當您執行未明確指定要使用之設定檔的 AWS CLI 命令時，會使用此設定檔中的資訊。如需有關 credentials 檔案的詳細資訊，請參閱AWS CLI中的組態與憑證檔案設定。

若要設定 AWS CLI，請使用下列其中一個程序：

主題

- 使用 aws configure

使用 aws configure

對於一般用途， aws configure命令是設定 AWS CLI 安裝的最快方式。此設定精靈會針對您要使用的每項資訊給予提示。除非使用 --profile選項另有指定，否則 會將此資訊 AWS CLI 存放在 default 設定檔中。

下列範例使用範例值來設定 default 設定檔。將範本值取代為您自己的值，如下列章節所述。

```
$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

下列範例使用範例值來設定名為 userprod 的設定檔。將範本值取代為您自己的值，如下列章節所述。

```
$ aws configure --profile userprod
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json
```

在 AWS CLI 中使用 Amazon EC2 執行個體中繼資料做為憑證

在從 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體內執行 AWS CLI 時，您可以簡化將憑證提供給命令的作業。每個 Amazon EC2 執行個體都包含中繼資料，可供 AWS CLI 直接查詢臨時憑證。當 IAM 角色連接到執行個體時，AWS CLI 會自動安全地從執行個體中繼資料擷取憑證。

若要停用此服務，請使用 AWS_EC2_METADATA_DISABLED 環境變數。

主題

- 先決條件
- 設定用於 Amazon EC2 中繼資料的設定檔

先決條件

若要搭配 AWS CLI 使用 Amazon EC2 憑證，您需要完成下列作業：

- 安裝及設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱安裝 AWS CLI及AWS CLI的驗證與存取憑證。
- 您瞭解組態檔案和命名設定檔。如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI中的組態與憑證檔案設定。
- 您已建立有權存取所需資源的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色，並在啟動 Amazon EC2 執行個體時將該角色連接到了該執行個體。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Amazon EC2 IAM 政策，以及《IAM 使用者指南》中的授予在 Amazon EC2 執行個體上執行的應用程式存取 AWS 資源的權限。

設定用於 Amazon EC2 中繼資料的設定檔

若要指定您想要使用託管 Amazon EC2 執行個體設定檔中可用的憑證，請在組態檔案中的具名設定檔使用下列語法。如需詳細說明，請參閱下列步驟。

```
[profile profilename]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/rolename
credential_source = Ec2InstanceMetadata
region = region
```

1. 在組態檔案中建立設定檔。

   ```
   [profile profilename]
   ```

2. 新增可存取所需資源的 IAM ARN 角色。

```
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/rolename
```

3. 指定 Ec2InstanceMetadata 作為憑證來源。

```
credential_source = Ec2InstanceMetadata
```

4. 設定您的區域。

```
region = region
```

範例

下列範例會假設 *marketingadminrole* 角色，並在名為 *marketingadmin* 的 Amazon EC2 執行個體描述檔中使用 *us-west-2* 區域。

```
[profile marketingadmin]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/marketingadminrole
credential_source = Ec2InstanceMetadata
region = us-west-2
```

在 AWS CLI 中透過外部程序取得憑證

> **Warning**
>
> 本主題討論從外部程序取得憑證。如果用於產生憑證的命令可由未經核准的程序或使用者所存取，這可能會有安全風險。我們建議您使用 AWS CLI 和 AWS 提供的受支援安全替代方案，以降低憑證洩露的風險。務必保護 config 檔案及任何支援檔案和工具，以防止洩露。
> 請確認您的自訂憑證工具不會將任何秘密資訊寫入 StdErr，因為軟體開發套件和 AWS CLI 可以擷取和記錄這類資訊，進而可能會將其暴露給未經授權的使用者。

如果您有方法產生或查詢 AWS CLI 不直接支援的憑證，您可以在 config 檔案中設定 credential_process 設定，以便設定 AWS CLI 來使用這些憑證。

例如，您在 config 檔案中可能包含類似以下的項目。

```
[profile developer]
```

```
credential_process = /opt/bin/awscreds-custom --username helen
```

語法

若要以與任何作業系統相容的方式建立此字串，請遵循這些規則：

- 如果路徑或檔案名稱包含空格，完整的路徑和檔案名稱請以雙引號 (「」) 括住。路徑和檔案名稱只能包含字元：A-Z a-z 0-9 – _. 空格
- 如果參數名稱或參數值包含空格，則該元素請以雙引號 (「」) 括住。僅括住名稱或值，而非對組。
- 請勿在字串中包含任何環境變數。例如，您無法包含 $HOME 或 %USERPROFILE%。
- 請勿將主資料夾指定為 ~。您必須指定完整路徑。

適用於 Windows 的範例

```
credential_process = "C:\Path\To\credentials.cmd" parameterWithoutSpaces "parameter
 with spaces"
```

適用於 Linux 或 macOS 的範例

```
credential_process = "/Users/Dave/path/to/credentials.sh" parameterWithoutSpaces
 "parameter with spaces"
```

登入資料程式的預期輸出

AWS CLI 執行描述檔中指定的命令，然後從 STDOUT 讀取資料。您指定的命令必須在 STDOUT 上產生符合以下語法的 JSON 輸出。

```
{
  "Version": 1,
  "AccessKeyId": "an AWS access key",
  "SecretAccessKey": "your AWS secret access key",
  "SessionToken": "the AWS session token for temporary credentials",
  "Expiration": "ISO8601 timestamp when the credentials expire"
}
```

> **Note**
>
> 截至本文編寫時，Version 索引鍵必須設定為 1。這可能隨著結構演進而逐漸遞增。

`Expiration` 索引鍵是 ISO8601 格式的時間戳記。如果 `Expiration` 索引鍵未出現在工具的輸出中，CLI 會假設憑證是不重新整理的長期憑證。否則，憑證就視為臨時憑證，在過期之前可透過重新執行 `credential_process` 命令來自動重新整理。

> **Note**
>
> 與擔任角色憑證不同，AWS CLI 不會快取外部程序憑證。如果需要快取，您必須在外部程序中實作它。

外部程序可能傳回非零傳回碼，以表示擷取憑證時發生錯誤。

使用 AWS CLI

本節提供 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 中一般使用、常見功能和選項的完整概觀，但「組態 the section called “端點”」一節中涵蓋的詳細資訊除外。

本指南深入探討撰寫 AWS CLI 命令的基本層面，包括其基本結構、格式化和篩選功能。透過了解這些核心元素，您便能夠建構可精確鎖定所需資源和動作的命令，而不需要導覽複雜的 Web 型主控台。

此外，這會反白顯示 AWS CLI 可用的說明內容和文件。從內建的命令列說明，到完整的 AWS CLI 參考指南，您可以存取資訊來協助您探索 AWS CLI 的功能。

如需 AWS 服務 特定的範例和使用案例，請參閱 AWS CLI 範例 或 AWS CLI 參考指南。這些指南會提供命令特定資訊，並示範如何將 AWS CLI 用於各種 AWS 服務 的範例。

> **Note**
>
> 預設情況下，AWS CLI 會透過在 TCP 連接埠 443 上使用 HTTPS，將請求傳送至 AWS 服務。若要確保成功使用 AWS CLI，您必須能夠在此連接埠上進行傳出連線。

本指南的主題

- 存取 的說明和資源 AWS CLI
- AWS CLI 中的命令結構
- 在 AWS CLI 中指定參數值
- 在 AWS CLI 中控制命令輸出
- AWS CLI 中的命令列傳回碼
- 在 AWS CLI 中建立和使用別名
- 故障診斷 的錯誤 AWS CLI

存取 的說明和資源 AWS CLI

本主題說明如何存取 AWS Command Line Interface () 的說明內容AWS CLI。

主題

- 內建 AWS CLI 說明命令
- AWS CLI 參考指南

- API 文件
- 故障診斷錯誤
- 其他協助

內建 AWS CLI 說明命令

使用 AWS Command Line Interface () 時，您可以取得任何命令的說明AWS CLI。若要這樣做，只需在命令名稱結尾輸入 `help`。

例如，下列命令會顯示一般 AWS CLI 選項和可用頂層命令的說明。

```
$ aws help
```

以下命令會顯示可用的 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 特定命令。

```
$ aws ec2 help
```

以下範例會顯示 Amazon EC2 `DescribeInstances` 操作的詳細說明。說明包括輸入參數的描述、可用的篩選條件以及輸出包含的內容。此外也包含範例，顯示如何輸入命令的常見變化。

```
$ aws ec2 describe-instances help
```

各個命令的說明內容均分為六個區段：

Name

命令的名稱。

```
NAME
       describe-instances -
```

Description

命令叫用之 API 操作的描述。

```
DESCRIPTION
       Describes one or more of your instances.

       If you specify one or more instance IDs, Amazon EC2 returns information
```

```
       for those instances. If you do not specify  instance  IDs,  Amazon  EC2
       returns  information  for  all  relevant  instances.  If you specify an
       instance ID that is not valid, an error is returned. If you specify  an
       instance  that  you  do  not  own,  it  is not included in the returned
       results.
...
```

概要

使用命令和其選項的基本語法。如果有選項顯示在方括號內，代表為選用、具有預設值，或是具有可使用的替代選項。

```
SYNOPSIS
            describe-instances
          [--dry-run | --no-dry-run]
          [--instance-ids <value>]
          [--filters <value>]
          [--cli-input-json <value>]
          [--starting-token <value>]
          [--page-size <value>]
          [--max-items <value>]
          [--generate-cli-skeleton]
```

例如， `describe-instances` 具有預設行為，可描述目前帳戶和 AWS 區域中的所有執行個體。您可選擇指定 `dry-run` 清單來描述一個或多個執行個體。`instance-ids` 是一個選用的布林值旗標，其不採用數值。若要使用布林值旗標，請指定顯示數值，在此範例中為 `--dry-run` 或 `--no-dry-run`。同樣地，`--generate-cli-skeleton` 不採用數值。如果選項的使用具有條件，則這些條件會在 OPTIONS 區段中說明，或顯示在範例中。

選項

概要中顯示之各個選項的說明。

```
OPTIONS
       --dry-run | --no-dry-run (boolean)
          Checks whether you have the required  permissions  for  the  action,
          without actually making the request, and provides an error response.
          If you have the required permissions, the error response is  DryRun-
          Operation . Otherwise, it is UnauthorizedOperation .

       --instance-ids (list)
          One or more instance IDs.
```

```
           Default: Describes all your instances.
...
```

範例

命令使用及其選項的範例。如果沒有範例適用於您需要的命令或使用案例，請使用此頁面上的意見回饋連結請求，或在 AWS CLI 命令說明頁面上的命令參考中請求。

```
    EXAMPLES
    To describe an Amazon EC2 instance

    Command:

    aws ec2 describe-instances --instance-ids i-5203422c

    To describe all instances with the instance type m1.small

    Command:

    aws ec2 describe-instances --filters "Name=instance-type,Values=m1.small"

    To describe all instances with an Owner tag

    Command:

    aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag-key,Values=Owner"
...
```

Output

來自 AWS的回應中所包含各個欄位與資料類型的說明。

對於 `describe-instances`，輸出是保留物件的清單，每個清單都包含若干欄位和物件，而這些欄位和物件包含與其關聯之執行個體的資訊。此資訊來自 Amazon EC2 所使用的保留資料類型的 API 文件。

```
OUTPUT
       Reservations -> (list)
          One or more reservations.

          (structure)
              Describes a reservation.
```

```
               ReservationId -> (string)
                  The ID of the reservation.

               OwnerId -> (string)
                  The ID of the AWS account that owns the reservation.

               RequesterId -> (string)
                  The ID of the requester that launched the instances  on  your
                  behalf (for example, AWS Management Console or Auto Scaling).

               Groups -> (list)
                  One or more security groups.

                  (structure)
                      Describes a security group.

                      GroupName -> (string)
                         The name of the security group.

                      GroupId -> (string)
                         The ID of the security group.

               Instances -> (list)
                  One or more instances.

                  (structure)
                      Describes an instance.

                      InstanceId -> (string)
                         The ID of the instance.

                      ImageId -> (string)
                         The ID of the AMI used to launch the instance.

                      State -> (structure)
                         The current state of the instance.

                         Code -> (integer)
                             The  low  byte represents the state. The high byte
                             is an opaque internal value and should be ignored.
...
```

當 將輸出 AWS CLI 轉譯為 JSON 時，它會成為保留物件的陣列，類似於下列範例。

```
{
    "Reservations": [
        {
            "OwnerId": "012345678901",
            "ReservationId": "r-4c58f8a0",
            "Groups": [],
            "RequesterId": "012345678901",
            "Instances": [
                {
                    "Monitoring": {
                        "State": "disabled"
                    },
                    "PublicDnsName": "ec2-52-74-16-12.us-
west-2.compute.amazonaws.com",
                    "State": {
                        "Code": 16,
                        "Name": "running"
                    },
...
```

每個保留物件均包含說明該保留的欄位，以及執行個體物件列陣，每個執行個體物件都有提供說明的專屬欄位 (例如 PublicDnsName) 和物件 (例如 State)。

> **Windows 使用者**
>
> 您可將說明命令的輸出輸送 (|) 到 more 命令，以便一次檢視一個說明檔案頁面。按下空格鍵或 PgDn 鍵檢視更多文件內容，按 **q** 鍵即可退出。
>
> ```
> C:\> aws ec2 describe-instances help | more
> ```

AWS CLI 參考指南

說明檔案包含連結，無法從命令列檢視或瀏覽。您可以使用線上第 AWS CLI 1 版參考指南第 ，檢視這些連結並與之互動。參考也包含所有 AWS CLI 命令的說明內容。提供的說明可在行動裝置、平板電腦或桌上型電腦螢幕上輕鬆導覽和檢視。

API 文件

中的所有命令 AWS CLI 都會對應至對 AWS 服務的公有 API 提出的請求。每個具備公有 API 的服務均有 API 參考，這些文件可以在 AWS 文件網站上該服務的首頁中找到。API 參考的內容根據 API 的建構方式和所用協議而有所差異。一般來說，API 參考包含詳細資訊，說明 API 支援的操作、傳送到服務或從服務傳送的資料，以及服務可能報告的任何錯誤情況。

API 文件區段

- 動作 – 關於每個操作及其參數 (包含長度限制或內容限制以及預設值) 的詳細資訊。它會列出此操作可能發生的錯誤。每個操作都會對應至 中的子命令 AWS CLI。
- 資料類型 – 結構的詳細資訊，命令可能需要這些結構作為參數，或傳回以回應請求。
- 常用參數 – 服務的所有動作共用之參數的詳細資訊。
- 常見錯誤 – 服務的任何操作可能傳回之錯誤的詳細資訊。

每個區段的名稱或可用性，會依據服務而有所差異。

> **服務特定的 CLI**
>
> 某些服務具有單獨的 CLI，其日期從建立單一 AWS CLI 之前起算，以使用所有 服務。這些服務特定的 CLI 具有個別專屬的文件，可以從該服務的文件頁面中連結取得。服務特定 CLIs 的文件不適用於 AWS CLI。

故障診斷錯誤

如需診斷和修正 AWS CLI 錯誤的說明，請參閱 the section called “故障診斷錯誤”。

其他協助

如需 AWS CLI 問題的其他協助，請造訪 GitHub 上的 AWS CLI 社群。

AWS CLI 中的命令結構

本主題包括 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 命令如何結構化，以及如何使用等待命令。

主題

- 命令結構
- 等候命令

命令結構

AWS CLI 在命令列上使用必須依以下順序指定的分段結構：

1. 對 aws 程式的基本呼叫。
2. 頂層命令，通常對應至 AWS CLI 支援的 AWS 服務。
3. 指定執行哪些操作的子命令。
4. 操作所需的一般 AWS CLI 選項或參數。只要位在前三個部分後面，您可以依任意順序指定這些項目。如果排他參數受到多次指定，只會套用最終數值。

```
$ aws <command> <subcommand> [options and parameters]
```

參數採用各種類型的輸入數值，例如數字、字串、清單、映射和 JSON 結構。支援哪些項目取決於您指定的命令和子命令。

範例

Amazon S3

以下範例列出您的所有 Amazon S3 儲存貯體。

```
$ aws s3 ls
2018-12-11 17:08:50 amzn-s3-demo-bucket1
2018-12-14 14:55:44 amzn-s3-demo-bucket2
```

如需 Amazon S3 命令的詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 aws s3。

AWS CloudFormation

以下 create-change-set 命令範例會將 cloudformation 堆疊名稱變更為 *my-change-set*。

```
$ aws cloudformation create-change-set --stack-name my-stack --change-set-name my-
change-set
```

如需 AWS CloudFormation 命令的詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 aws cloudformation。

等候命令

部分 AWS 服務可使用 wait 指令。任何使用 aws wait 的命令通常都會等到命令完成後，再進行下一個步驟。這對於分段命令或指令碼特別有用，因為如果等候命令失敗，您可以使用等候命令來避免進行後續步驟。

AWS CLI 會在命令列上使用必須依此順序指定的 wait 命令分段結構：

1. 對 aws 程式的基本呼叫。
2. 頂層命令，通常對應至 AWS CLI 支援的 AWS 服務。
3. wait 命令。
4. 指定執行哪些操作的子命令。
5. 操作所需的一般 CLI 選項或參數。只要位在前三個部分後面，您可以依任意順序指定這些項目。如果排他參數受到多次指定，只會套用最終數值。

```
$ aws <command> wait <subcommand> [options and parameters]
```

參數採用各種類型的輸入數值，例如數字、字串、清單、映射和 JSON 結構。支援哪些項目取決於您指定的命令和子命令。

> **Note**
>
> 並非所有 AWS 服務都支援 wait 命令。請參閱 AWS CLI 參考指南，了解您的服務是否支援 wait 命令。

範例

AWS CloudFormation

以下 wait change-set-create-complete 命令範例會暫停，且僅在可確認 *my-stack* 堆疊中的 *my-change-set* 變更集已準備好執行後，才會繼續執行。

```
$ aws cloudformation wait change-set-create-complete --stack-name my-stack --change-set-name my-change-set
```

如需 AWS CloudFormation `wait` 命令的詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 `wait`。

AWS CodeDeploy

以下 `wait deployment-successful` 命令範例會暫停，直到 *d-A1B2C3111* 成功完成部署。

```
$ aws deploy wait deployment-successful --deployment-id d-A1B2C3111
```

如需 AWS CodeDeploy `wait` 命令的詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 `wait`。

在 AWS CLI 中指定參數值

AWS Command Line Interface (AWS CLI) 所用的許多參數都是簡單的字串或數字值，例如以下 `aws ec2 create-key-pair` 命令範例中的金鑰對名稱 `my-key-pair`。

```
$ aws ec2 create-key-pair --key-name my-key-pair
```

終端之間的命令格式可能有所不同。例如，大多數終端機是區分大小寫的，但 Powershell 不區分大小寫。這代表以下兩個命令範例會為區分大小寫的終端產生不同的結果，因為它們將 `MyFile*.txt` 和 `myfile*.txt` 視為不同的參數。

但是，PowerShell 會處理這些請求，因為它會將 `MyFile*.txt` 和 `myfile*.txt`視作相同的參數。下列命令範例使用 `aws s3 cp` 命令示範這些參數：

```
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --include "MyFile*.txt"
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --include "myfile*.txt"
```

有關 PowerShell 不區分大小寫的詳細資訊，請參閱 PowerShell 文件中的關於不區分大小寫。

有時您需要在包含特殊或空格字元的字串周圍使用引號或文字。有關此格式的規則也可能在終端機之間有所不同。如需有關在複雜參數周圍使用引號的詳細資訊，請參閱 在 AWS CLI 中將引號和常值搭配字串使用。

這些主題涵蓋最常見的終端格式化規則。如果您的終端辨識參數值發生問題，請務必檢閱本節中的主題，並檢查終端的文件是否有其特定的語法規則。

參數主題

- AWS CLI 中的常用參數類型

- 在 AWS CLI 中將引號和常值搭配字串使用
- 從 AWS CLI 中的檔案載入參數
- AWS CLI 中的 AWS CLI 骨架和輸入檔案
- 在 AWS CLI 中使用速記語法

AWS CLI 中的常用參數類型

本節說明一些常見的參數類型和典型必要格式。

如果您對特定命令的參數格式有問題，請在命令名稱後輸入 **help** 來檢視說明。每個子命令的幫助包括選項的名稱和說明。該選項的參數類型在括弧中列出。如需檢視說明的詳細資訊，請參閱 the section called “取得協助”。

參數類型包含：

- 字串
- Timestamp
- 清單
- Boolean
- Integer
- Binary/Blob (二進位大型物件)和串流 Blob
- Map
- 文件

字串

字串參數可以包含 ASCII 字元集的英數字元、符號和空格。包含空格的字串必須用引號括起來。我們建議您不要使用標準空格字元以外的符號和空格，並觀察終端機的引用規則以防止意外結果。

某些字串參數可以接受檔案中的二進位資料。如需範例，請參閱二進位檔案。

Timestamp

根據 ISO 8601 標準對時間戳記進行格式化。這些通常稱為「DateTime」或「Date」參數。

```
$ aws ec2 describe-spot-price-history --start-time 2014-10-13T19:00:00Z
```

可接受的格式包括：

- *YYYY*-*MM*-*DD*T*hh*:*mm*:*ss.sssTZD (UTC)*，例如 2014-10-01T20:30:00.000Z
- *YYYY*-*MM*-*DD*T*hh*:*mm*:*ss.sssTZD (####)*，例如 2014-10-01T12:30:00.000-08:00
- *YYYY*-*MM*-*DD*，例如 2014-10-01
- Unix 時間 (以秒為單位)，例如 1412195400。這有時稱為 Unix Epoch 時間，表示為 1970 年 1 月 1 日午夜 (UTC 時間) 以來的秒數。

您可以透過使用 `cli_timestamp_format` 檔案設定來設定時間戳記格式。

清單

由空格分隔的一個或多個字串。如果任何字串項目包含空格，就必須使用引號括住該項目。遵守您的終端機的引號規則以防止意外結果。

```
$ aws ec2 describe-spot-price-history --instance-types m1.xlarge m1.medium
```

Boolean

可開啟或關閉選項的二進位標記。例如，`ec2 describe-spot-price-history` 有一個布林值 `--dry-run` 參數，當指定時，可以在不實際執行查詢的情況下針對服務驗證查詢。

```
$ aws ec2 describe-spot-price-history --dry-run
```

輸出表明該命令的格式是否正確。此命令還包含一個 `--no-dry-run` 版本的參數，可用於明確指示該命令應該正常執行。包括它並不是必須的，因為這是預設行為。

Integer

一個不帶正負號的整數。

```
$ aws ec2 describe-spot-price-history --max-items 5
```

Binary/Blob (二進位大型物件)和串流 Blob

在 AWS CLI 中，您可以在命令列上以字串直接傳遞二進位值。Blob 有兩種：

- Blob

- 串流 Blob

Blob

若要將值傳遞至類型為 blob 的參數，您必須使用 fileb:// 字首為包含二進位資料的本機檔案指定路徑。使用 fileb:// 字首參考的檔案一律視為原始未編碼的二進位。指定的路徑會解譯為相對於目前的工作目錄。例如，aws kms encrypt 的 --plaintext 參數是一個 blob。

```
$ aws kms encrypt \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --plaintext fileb://ExamplePlaintextFile \
    --output text \
    --query CiphertextBlob | base64 \
    --decode > ExampleEncryptedFile
```

串流 Blob

aws cloudsearchdomain upload-documents 等串流 blob 不使用字首。而是使用直接檔案路徑來格式化串流 Blob 參數。下列範例將直接檔案路徑 document-batch.json 用於 aws cloudsearchdomain upload-documents 命令：

```
$ aws cloudsearchdomain upload-documents \
    --endpoint-url https://doc-my-domain.us-west-1.cloudsearch.amazonaws.com \
    --content-type application/json \
    --documents document-batch.json
```

Map

以 JSON 或使用 CLI 速記語法指定的鍵/值對組。以下 JSON 範例從名為 my-table 的 Amazon DynamoDB 表格中讀取一個項目，並附帶地圖參數 --key。該參數指定一個名為 id 的主金鑰，其在巢狀的 JSON 結構中具有數值 1。

若要在命令列中使用更進階的 JSON，請考慮使用 jq 之類的命令列 JSON 處理器來建立 JSON 字串。如需 jq 的詳細資訊，請參閱 GitHub 上的 jq 儲存庫。

```
$ aws dynamodb get-item --table-name my-table --key '{"id": {"N":"1"}}'

{
    "Item": {
```

```
        "name": {
            "S": "John"
        },
        "id": {
            "N": "1"
        }
    }
}
```

文件

> **Note**
>
> 速記語法與文件類型不相容。

文件類型用於傳送資料，無需將 JSON 嵌入字串中。文件類型使服務能夠提供任意架構，以便您使用更靈活的資料類型。

這允許在不需要轉義值的情況下傳送 JSON 資料。例如，不使用以下轉義的 JSON 輸入：

```
{"document": "{\"key\":true}"}
```

您可以使用以下文件類型：

```
{"document": {"key": true}}
```

文件類型的有效值

由於文件類型的靈活性，有多種有效的值類型。有效值包括以下項目：

字串

```
--option '"value"'
```

Number

```
--option 123
--option 123.456
```

Boolean

```
--option true
```

Null

```
--option null
```

陣列

```
--option '["value1", "value2", "value3"]'
--option '["value", 1, true, null, ["key1", 2.34], {"key2": "value2"}]'
```

物件

```
--option '{"key": "value"}'
--option '{"key1": "value1", "key2": 123, "key3": true, "key4": null, "key5":
 ["value3", "value4"], "key6": {"value5": "value6"}'
```

在 AWS CLI 中將引號和常值搭配字串使用

在 AWS CLI 中使用單引號和雙引號的方式主要有兩種。

- 在包含空格的字串前後使用引號
- 在字串內使用引號

在包含空格的字串前後使用引號

參數名稱及其值在命令列上以空格分隔。如果字串值包含內嵌空格，則必須以引號括住整個字串，以避免 AWS CLI 將空格錯誤解譯為數值與下一個參數名稱之間的分隔符號。您要使用的引號類型取決於您在哪個作業系統上執行 AWS CLI。

Linux and macOS

使用單引號 ' '

```
$ aws ec2 create-key-pair --key-name 'my key pair'
```

如需使用引號的詳細資訊，請依據您偏好的 Shell 參閱相關使用者文件。

PowerShell

單引號 (建議使用)

單引號 ' ' 稱為 verbatim 字串。此字串將照您的輸入傳遞至命令，這表示不會傳遞 PowerShell 變數。

```
PS C:\> aws ec2 create-key-pair --key-name 'my key pair'
```

雙引號

雙引號 " " 稱為 expandable 字串。變數可在可擴充的字串中傳遞。

```
PS C:\> aws ec2 create-key-pair --key-name "my key pair"
```

如需使用引號的詳細資訊，請參閱 Microsoft PowerShell 文件中的關於引號規則。

Windows command prompt

使用雙引號 " "。

```
C:\> aws ec2 create-key-pair --key-name "my key pair"
```

您也可以使用等號 = 而非空格來將參數名稱與數值分開。通常只有當參數值的開頭為連字號時，才需要這麼做。

```
$ aws ec2 delete-key-pair --key-name=-mykey
```

在字串內使用引號

字串可能包含引號，且您的 Shell 可能需要逸出引號才能使其正常運作。其中一個常見的參數值類型是 JSON 字串。這很複雜，因為其在 JSON 結構中的每個元素名稱和數值前後都包含空格和雙引號 " "。您在命令列輸入 JSON 格式參數的方式會因您的作業系統而異。

若要在命令列中使用更進階的 JSON，請考慮使用 jq 之類的命令列 JSON 處理器來建立 JSON 字串。如需 jq 的詳細資訊，請參閱 GitHub 上的 jq 儲存庫。

Linux and macOS

為了讓 Linux 和 macOS 按字面含義解釋字串，請使用單引號 ' ' 將 JSON 資料結構括住，如以下範例所示。您不需要逸出 JSON 字串中內嵌的雙引號，因為它們會以字面含義處理。由於 JSON 會

以單引號括住，因此字串中的任何單引號都需要逸出；為此，我們通常會在單引號前面使用反斜線 \'。

```
$ aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-12345678 \
    --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdb","Ebs":
{"VolumeSize":20,"DeleteOnTermination":false,"VolumeType":"standard"}}]'
```

如需使用引號的詳細資訊，請依據您偏好的 Shell 參閱相關使用者文件。

PowerShell

使用單引號 ' ' 或雙引號 " "。

單引號 (建議使用)

單引號 ' ' 稱為 verbatim 字串。此字串將照您的輸入傳遞至命令，這表示不會傳遞 PowerShell 變數。

由於 JSON 資料結構包含雙引號，我們建議使用單引號 ' ' 將其括住。如果您使用單引號，則不需要逸出內嵌在 JSON 字串中的雙引號。但在 JSON 結構中，您必須使用反引號 ` 來逸出每個單引號。

```
PS C:\> aws ec2 run-instances `
    --image-id ami-12345678 `
    --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdb","Ebs":
{"VolumeSize":20,"DeleteOnTermination":false,"VolumeType":"standard"}}]'
```

雙引號

雙引號 " " 稱為 expandable 字串。變數可在可擴充的字串中傳遞。

如果您使用雙引號，則不需要逸出內嵌在 JSON 字串中的單引號。但在 JSON 結構中，您必須使用反引號 ` 來逸出每個雙引號，如以下範例所示。

```
PS C:\> aws ec2 run-instances `
    --image-id ami-12345678 `
    --block-device-mappings "[{`"DeviceName`":`"/dev/sdb`",`"Ebs`":
{`"VolumeSize`":20,`"DeleteOnTermination`":false,`"VolumeType`":`"standard`"}}]"
```

如需使用引號的詳細資訊，請參閱 Microsoft PowerShell 文件中的關於引號規則。

Warning

PowerShell 向 AWS CLI 傳送命令前，會判斷該使用典型 PowerShell 或 CommandLineToArgvW 引號規則來解釋您的命令。在 PowerShell 使用 CommandLineToArgvW 進行處理時，您必須使用反斜線 \ 逸出字元。
如需 PowerShell 中 CommandLineToArgvW 的詳細資訊，請參閱 Microsoft DevBlogs 中的 CommandLineToArgvW 對引號和反斜線的奇怪處理是怎麼回事 (What's up with the strange treatment of quotation marks and backslashes by CommandLineToArgvW)、Microsoft Docs Blog 中的大家都以錯誤方式引用命令列引數 (Everyone quotes command line arguments the wrong way)，以及 Microsoft Docs 中的 CommandLineToArgvW 函數。

單引號
單引號 ' ' 稱為 verbatim 字串。此字串將照您的輸入傳遞至命令，這表示不會傳遞 PowerShell 變數。使用反斜線 \ 逸出字元。

```
PS C:\> aws ec2 run-instances `
    --image-id ami-12345678 `
    --block-device-mappings '[{\"DeviceName\":\"/dev/sdb\",\"Ebs\":
{\"VolumeSize\":20,\"DeleteOnTermination\":false,\"VolumeType\":\"standard\"}}]'
```

雙引號
雙引號 " " 稱為 expandable 字串。變數可在 expandable 字串中傳遞。對於雙引號字串，您必須在每個引號使用 `\ 逸出兩次，而不是只用反引號。反引號會逸出反斜線，然後使用反斜線做為 CommandLineToArgvW 程序的逸出字元。

```
PS C:\> aws ec2 run-instances `
    --image-id ami-12345678 `
    --block-device-mappings "[{`\"DeviceName`\":`\"/dev/sdb`\",`\"Ebs`\":
{`\"VolumeSize`\":20,`\"DeleteOnTermination`\":false,`\"VolumeType`\":`
\"standard`\"}}]"
```

Blob (建議)
若要繞過 JSON 資料輸入的 PowerShell 引號規則，請使用 Blob 將 JSON 資料直接傳遞至 AWS CLI。如需 Blobs 的詳細資訊，請參閱 Blob。

Windows command prompt

Windows 命令提示要求使用雙引號 " " 括住 JSON 資料結構。此外，若要防止命令處理器錯誤解譯 JSON 中內嵌的雙引號，您也必須在 JSON 資料結構本身中逸出 (前面加上反斜線 \ 字元) 每個雙引號 "，如下列範例所示。

```
C:\> aws ec2 run-instances ^
    --image-id ami-12345678 ^
    --block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdb\",\"Ebs\":
{\"VolumeSize\":20,\"DeleteOnTermination\":false,\"VolumeType\":\"standard\"}}]"
```

只有最外面的雙引號不用逸出。

從 AWS CLI 中的檔案載入參數

有些參數預期以檔案名稱作為引數，AWS CLI 會從中載入資料。其他參數可讓您以在命令列中輸入文字或從檔案讀取的形式指定參數值。無論檔案是必要或選用的，您都必須正確編碼檔案，AWS CLI 才能理解檔案。檔案的編碼必須符合讀取系統的預設地區設定。您可以透過使用 Python `locale.getpreferredencoding()` 方法判斷。

此方法用於載入單一參數的檔案。如需使用單一檔案載入多個參數的資訊，請參閱 the section called “產生 CLI 骨架範本”。

> **Note**
>
> 根據預設，Windows PowerShell 會將文字輸出為 UTF-16，這會與 JSON 檔案和許多 Linux 系統所使用的 UTF-8 編碼衝突。建議您使用 `-Encoding ascii` 搭配 PowerShell `Out-File` 命令，以確保 AWS CLI 可讀取產生的檔案。

主題

- 如何從檔案載入參數
- 二進位檔案
- 遠端檔案
- 將檔案載入為速記語法值

如何從檔案載入參數

從檔案載入參數值有時很方便，而不要嘗試完全以命令列參數值輸入，例如當參數是複雜的 JSON 字串時。若要指定包含數值的檔案，請以下列格式指定檔案 URL。

```
file://complete/path/to/file
```

- 前兩個斜線「/」字元是規格的一部分。如果所需的路徑以「/」開頭，則結果為三個斜線字元：`file:///folder/file`。
- 此 URL 提供檔案的路徑，該檔案包含實際的參數內容。
- 使用帶有空格或特殊字符的檔案時，請遵循您終端適用的引用和逸出規則。

> **Note**
>
> 對於原本就需要 URL 的參數 (例如識別 CloudFormation 範本 URL 的參數)，此行為會自動停用。您也可以停用此行為，方法是在您的 AWS CLI 組態檔案中停用 `cli_follow_urlparam` 設定。

在下列範例中，檔案路徑是以相對於目前的工作目錄來解譯。

Linux or macOS

```
// Read from a file in the current directory
$ aws ec2 describe-instances --filters file://filter.json

// Read from a file in /tmp
$ aws ec2 describe-instances --filters file:///tmp/filter.json

// Read from a file with a filename with whitespaces
$ aws ec2 describe-instances --filters 'file://filter content.json'
```

Windows command prompt

```
// Read from a file in C:\temp
C:\> aws ec2 describe-instances --filters file://C:\temp\filter.json

// Read from a file with a filename with whitespaces
C:\> aws ec2 describe-instances --filters "file://C:\temp\filter content.json"
```

file:// 前綴選項支援 Unix 風格的擴展，包括 "~/"、"./" 和 "../"。在 Windows 上，"~/" 表達式擴展到您的使用者目錄，儲存在 %USERPROFILE% 環境變數中。例如，在 Windows 10 中，通常在 %USERPROFILE% 下有一個使用者目錄。

您仍然必須逸出內嵌為其他 JSON 文件數值的 JSON 文件。

```
$ aws sqs create-queue --queue-name my-queue --attributes file://attributes.json
```

attributes.json

```
{
  "RedrivePolicy": "{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:us-
west-2:0123456789012:deadletter\", \"maxReceiveCount\":\"5\"}"
}
```

二進位檔案

對於以二進位資料作為參數的命令，使用 fileb:// 前綴所指定的資料是二進位內容。接受二進位資料的命令包括：

- **aws ec2 run-instances:** --user-data 參數。
- **aws s3api put-object:** --sse-customer-key 參數。
- **aws kms decrypt:** --ciphertext-blob 參數。

以下範例使用 Linux 命令列工具產生二進位 256 位元 AES 金鑰，然後將其提供給 Amazon S3 來加密上傳的檔案伺服器端。

```
$ dd if=/dev/urandom bs=1 count=32 > sse.key
32+0 records in
32+0 records out
32 bytes (32 B) copied, 0.000164441 s, 195 kB/s
$ aws s3api put-object \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key test.txt \
    --body test.txt \
    --sse-customer-key fileb://sse.key \
    --sse-customer-algorithm AES256
{
    "SSECustomerKeyMD5": "iVg8oWa8sy714+FjtesrJg==",
    "SSECustomerAlgorithm": "AES256",
```

```
    "ETag": "\"a6118e84b76cf98bf04bbe14b6045c6c\""
}
```

遠端檔案

AWS CLI 亦支援使用 `http://` 或 `https://` URL 從網際網路上託管的檔案載入參數。以下範例參考存放在 Amazon S3 儲存貯體中的檔案。這使您可以存取任何電腦地參數檔案，但需要將容器放在可公開存取的位置。

```
$ aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-12345678 \
    --block-device-mappings http://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/filename.json
```

前面的範例假設檔案 `filename.json` 包含以下 JSON 資料。

```
[
  {
    "DeviceName": "/dev/sdb",
    "Ebs": {
      "VolumeSize": 20,
      "DeleteOnTermination": false,
      "VolumeType": "standard"
    }
  }
]
```

關於參考包含 JSON 格式參數的檔案的另一個範例，請參閱 將 IAM 受管政策連接至使用者。

將檔案載入為速記語法值

使用值較大或複雜的速記語法時，通常更容易將檔案載入為值。若要將檔案載入為速記語法值，格式會稍微變更。不是 `key=value`，您將使用 `@=` 運算子，而非 `=` 運算子。`@=` 表示 AWS CLI 應將該值讀為檔案路徑，而不是字串。下列範例會示範金鑰-值對如何為其值載入檔案。

Linux or macOS

```
--option key@=file://template.txt
```

Windows

```
--option "key1@=file://template.txt"
```

下列範例會示範為 aws rolesanywhere create-trust-anchor 命令載入憑證檔案。

```
$ aws rolesanywhere create-trust-anchor --name TrustAnchor \
    --source sourceData={x509CertificateData@=file://root-
ca.crt},sourceType="CERTIFICATE_BUNDLE"  \
    --enabled
```

如需速記語法的詳細資訊，請參閱 the section called “速記語法”。

AWS CLI 中的 AWS CLI 骨架和輸入檔案

大部分 AWS CLI 命令接受來自檔案的匯入參數。這些範本可以使用 generate-cli-skeleton 選項產生，然後使用 --cli-input-json 參數匯入。

主題

- 關於 AWS CLI 骨架和輸入檔案
- 產生和匯入命令骨架
- 結合輸入檔案和命令列參數

關於 AWS CLI 骨架和輸入檔案

大部分 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 命令支援使用 --cli-input-json 參數從檔案接受所有參數輸入。

這些相同命令使用 --generate-cli-skeleton 參數，以您能夠編輯和填入的所有參數來產生 JSON 格式的檔案。然後，您可以執行命令搭配 --cli-input-json 參數，以指向要填入的檔案。

> **Important**
>
> 自訂 AWS CLI 命令，例如 aws s3 命令不支援本主題中描述的 --generate-cli-skeleton 或 --cli-input-json 參數。若要檢查特定命令是否支援這些參數，請針對您要使用的命令執行 help 命令，或參閱 AWS CLI 第1 版參考指南。

--generate-cli-skeleton 會產生並顯示參數範本，您可以在命令上自訂該範本並用作輸入。產生的範本包含命令支援的所有參數。

--generate-cli-skeleton 參數接受下列其中一個數值：

- `input` – 產生的範本包括所有格式化為 JSON 的輸入參數。這是預設值。
- `output` – 產生的範本包括所有 JSON 格式的輸出參數。

由於 AWS CLI 基本上是服務 API 的「包裝函式」，因此骨架檔案預期您依其基礎 API 參數名稱參考所有參數。這很可能與 AWS CLI 參數名稱不同。例如，名為 AWS CLI 的 `user-name` 參數可能會映射到名為 AWS 的 `UserName` 服務 API 參數 (請注意更改的大小寫和遺失的破折號)。建議您使用 `--generate-cli-skeleton` 選項，以「正確」參數名稱產生範本，以免發生錯誤。您可以參考該服務的《API 參考指南》，以查看預期的參數名稱。您可以從範本刪除任何非必要且不想為其提供數值的參數。

例如，如果您執行以下命令，其會為 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 命令 run-instances 產生參數範本。

JSON

下列範例顯示如何使用 `--generate-cli-skeleton` 參數的預設值 (`input`) 生產格式化的 JSON 範本。

```
$ aws ec2 run-instances --generate-cli-skeleton
```

```
{
    "DryRun": true,
    "ImageId": "",
    "MinCount": 0,
    "MaxCount": 0,
    "KeyName": "",
    "SecurityGroups": [
        ""
    ],
    "SecurityGroupIds": [
        ""
    ],
    "UserData": "",
    "InstanceType": "",
    "Placement": {
        "AvailabilityZone": "",
        "GroupName": "",
        "Tenancy": ""
    },
    "KernelId": "",
    "RamdiskId": "",
```

```
    "BlockDeviceMappings": [
        {
            "VirtualName": "",
            "DeviceName": "",
            "Ebs": {
                "SnapshotId": "",
                "VolumeSize": 0,
                "DeleteOnTermination": true,
                "VolumeType": "",
                "Iops": 0,
                "Encrypted": true
            },
            "NoDevice": ""
        }
    ],
    "Monitoring": {
        "Enabled": true
    },
    "SubnetId": "",
    "DisableApiTermination": true,
    "InstanceInitiatedShutdownBehavior": "",
    "PrivateIpAddress": "",
    "ClientToken": "",
    "AdditionalInfo": "",
    "NetworkInterfaces": [
        {
            "NetworkInterfaceId": "",
            "DeviceIndex": 0,
            "SubnetId": "",
            "Description": "",
            "PrivateIpAddress": "",
            "Groups": [
                ""
            ],
            "DeleteOnTermination": true,
            "PrivateIpAddresses": [
                {
                    "PrivateIpAddress": "",
                    "Primary": true
                }
            ],
            "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0,
            "AssociatePublicIpAddress": true
        }
```

```
    ],
    "IamInstanceProfile": {
        "Arn": "",
        "Name": ""
    },
    "EbsOptimized": true
}
```

產生和匯入命令骨架

若要產生和使用參數骨架檔案

1. 執行命令搭配 `--generate-cli-skeleton` 參數，產生 JSON，並將輸出導向至檔案以便儲存。

   JSON

   ```
   $ aws ec2 run-instances --generate-cli-skeleton input > ec2runinst.json
   ```

2. 在文字編輯器中開啟參數骨架檔案，移除您不需要的任何參數。例如，您可以將範本剔除為下列內容。移除不需要的元素之後，請確認檔案仍是有效的 JSON 。

   JSON

   ```
   {
       "DryRun": true,
       "ImageId": "",
       "KeyName": "",
       "SecurityGroups": [
           ""
       ],
       "InstanceType": "",
       "Monitoring": {
           "Enabled": true
       }
   }
   ```

   在此範例中，我們會保留設定為 `true` 的 `DryRun` 參數，以便使用 Amazon EC2 試轉功能。此功能可讓您安全地測試命令，而不必實際建立或修改任何資源。

3. 使用適合您方案的數值，填入其餘數值。在這個範例中，我們提供 Amazon Machine Image (AMI) 的執行個體類型、金鑰名稱、安全群組和識別符以供使用。此範例假定為預設 AWS 區域。AMI `ami-dfc39aef` 是託管於 `us-west-2` 區域中的 64 位元 Amazon Linux 映像。如果使用不同的區域，您必須 找到要使用的正確 AMI ID。

   JSON

   ```
   {
       "DryRun": true,
       "ImageId": "ami-dfc39aef",
       "KeyName": "mykey",
       "SecurityGroups": [
           "my-sg"
       ],
       "InstanceType": "t2.micro",
       "Monitoring": {
           "Enabled": true
       }
   }
   ```

4. 使用 `file://` 前綴將完整的範本檔案傳遞到 `--cli-input-json`參數，以使用完成的參數執行命令。AWS CLI 會解譯為相對於目前工作目錄的路徑。下列範例 AWS CLI 會在目前的工作目錄中尋找檔案。

   JSON

   ```
   $ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://ec2runinst.json
   ```

   ```
   A client error (DryRunOperation) occurred when calling the RunInstances
    operation: Request would have succeeded, but DryRun flag is set.
   ```

   試轉錯誤表示 JSON 正確產生且參數值有效。如果在輸出中報告其他問題，請修復它們並重複先前步驟，直到顯示「`Request would have succeeded`」訊息為止。

5. 現在您可以將 `DryRun` 參數設定為 `false`，以停用試轉。

   JSON

   ```
   {
       "DryRun": false,
   ```

```
    "ImageId": "ami-dfc39aef",
    "KeyName": "mykey",
    "SecurityGroups": [
        "my-sg"
    ],
    "InstanceType": "t2.micro",
    "Monitoring": {
        "Enabled": true
    }
}
```

6. 執行命令，run-instances 會實際啟動 Amazon EC2 執行個體並顯示成功啟動產生的詳細資訊。輸出的格式是由 --output 參數控制，與輸入參數範本的格式分開。

   JSON

```
$ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://ec2runinst.json --output json
```

```
{
    "OwnerId": "123456789012",
    "ReservationId": "r-d94a2b1",
    "Groups": [],
    "Instances": [
...
```

結合輸入檔案和命令列參數

輸入檔案可用於所有參數，也可以與 AWS CLI 中指定的參數結合。您可以將此功能用於在輸入檔案中經常重複使用的設定，同時將個別設定保留在命令本身。

下列 aws ec2 run-instances 範例會結合使用輸入檔案和參數。我們提供 Amazon Machine Image (AMI) 的執行個體類型、金鑰名稱、安全群組和識別碼以供使用及擔任預設 AWS 區域。AMI ami-dfc39aef 是託管於 us-west-2 區域中的 64 位元 Amazon Linux 映像。如果使用不同的區域，您必須 找到要使用的正確 AMI ID。

JSON

JSON 檔案的內容：

```
{
```

```
    "ImageId": "ami-dfc39aef",
    "KeyName": "mykey",
    "SecurityGroups": [
        "my-sg"
    ],
    "InstanceType": "t2.micro",
    "Monitoring": {
        "Enabled": true
    }
}
```

下列範例使用輸入檔案並搭配 `--dry-run` 參數，來執行命令的停用試轉，以確認您是否具有所需的許可，並已使用有效的值填入檔案。

JSON

```
$ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://ec2runinst.json --dry-run
```

```
A client error (DryRunOperation) occurred when calling the RunInstances operation:
 Request would have succeeded, but DryRun flag is set.
```

以下範例接著會使用相同的輸入檔案，但使用 `--no-dry-run` 參數完整執行命令。

JSON

```
$ aws ec2 run-instances --cli-input-json file://ec2runinst.json --no-dry-run --
output json
```

```
{
    "OwnerId": "123456789012",
    "ReservationId": "r-d94a2b1",
    "Groups": [],
    "Instances": [
...
```

在 AWS CLI 中使用速記語法

AWS Command Line Interface (AWS CLI) 可接受 JSON 格式的許多選項參數。不過，在命令列輸入大型 JSON 清單或結構可能會變得很冗長。為了讓這項操作更容易達成，AWS CLI 同時支援使用速記語法，相較於使用完整 JSON 格式，該語法可讓選項參數以更加簡潔的形式呈現。

主題

- 具有金鑰-值對的結構參數
- 將檔案載入為速記語法值
- 搭配 AWS CLI 使用速記語法

具有金鑰-值對的結構參數

AWS CLI 中的速記語法可讓使用者更容易輸入單層式參數 (非巢狀結構)。格式為以逗號分隔的鍵值對清單。請務必使用您的終端機適用的引用和轉義規則，因為速記語法是字串。

Linux or macOS

```
--option key1=value1,key2=value2,key3=value3
```

等同於下列 JSON 格式的範例。

```
--option '{"key1":"value1","key2":"value2","key3":"value3"}'
```

Windows

```
--option "key1=value1,key2=value2,key3=value3"
```

等同於下列 JSON 格式的範例。

```
--option '{"key1":"value1","key2":"value2","key3":"value3"}'
```

每個逗號分隔的金鑰/數值對之間不能有空白字元。以下範例為 Amazon DynamoDB `update-table` 命令，其包含以速記語法指定的 `--provisioned-throughput` 選項。

```
$ aws dynamodb update-table \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=15,WriteCapacityUnits=10 \
```

```
    --table-name MyDDBTable
```

這等同於下列 JSON 格式的範例。

```
$ aws dynamodb update-table \
    --provisioned-throughput '{"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}' \
    --table-name MyDDBTable
```

將檔案載入為速記語法值

當值較大或複雜時，通常更容易載入做為值。若要將檔案載入為速記語法值，格式會稍微變更。不是 `key=value`，您將使用 `@=` 運算子，而非 `=` 運算子。`@=` 表示 AWS CLI 應將該值讀為檔案路徑，而不是字串。以速記語法載入檔案時，一般的 AWS CLI 檔案格式規則適用。下列範例會示範金鑰-值對如何為其值載入檔案。

Linux or macOS

```
--option key@=file://template.txt
```

Windows

```
--option "key1@=file://template.txt"
```

下列範例會示範為 `aws rolesanywhere create-trust-anchor` 命令載入憑證檔案。

```
$ aws rolesanywhere create-trust-anchor --name TrustAnchor \
    --source sourceData={x509CertificateData@=file://root-
ca.crt},sourceType="CERTIFICATE_BUNDLE"  \
    --enabled
```

搭配 AWS CLI 使用速記語法

您可以用兩種方式指定清單形式中的輸入參數：JSON 或速記。AWS CLI 的速記語法易於傳入具有數字、字串或非巢狀結構的清單中。

基本格式如下所示，清單中的數值以單一空格分隔。

```
--option value1 value2 value3
```

這等同於下列 JSON 格式的範例。

```
--option '[value1,value2,value3]'
```

如同先前所述，您可以使用速記語法來指定數字清單、字串清單或非巢狀結構的清單。以下是 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) `stop-instances` 命令的範例，其中 `--instance-ids` 選項的輸入參數 (字串清單) 以速記語法指定。

```
$ aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1486157a i-1286157c i-ec3a7e87
```

這等同於下列 JSON 格式的範例。

```
$ aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids '["i-1486157a","i-1286157c","i-ec3a7e87"]'
```

下列範例顯示 Amazon EC2 `create-tags` 命令，其中 `--tags` 選項採用非巢狀結構的清單。`--resources` 選項指定要標記之執行個體的 ID。

```
$ aws ec2 create-tags \
    --resources i-1286157c \
    --tags Key=My1stTag,Value=Value1 Key=My2ndTag,Value=Value2
 Key=My3rdTag,Value=Value3
```

這等同於下列 JSON 格式的範例。為確保易讀性，JSON 參數以多行文字編寫。

```
$ aws ec2 create-tags \
    --resources i-1286157c \
    --tags '[
        {"Key": "My1stTag", "Value": "Value1"},
        {"Key": "My2ndTag", "Value": "Value2"},
        {"Key": "My3rdTag", "Value": "Value3"}
    ]'
```

在 AWS CLI 中控制命令輸出

本節介紹控制 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 輸出的不同方法。自訂終端中的 AWS CLI 輸出可改善可讀性、簡化指令碼編寫自動化，以及更輕鬆地導覽較大的資料集。

AWS CLI 支援多種輸出格式，包括 `json`、`text`、 及 `table`。有些服務的資料具有伺服器端分頁，。

最後，AWS CLI 同時具有伺服器端和用戶端篩選，您可以單獨或共同用其來篩選您的 AWS CLI 輸出。

主題

- 敏感輸出
- 伺服器端與用戶端輸出選項
- 在 AWS CLI 中設定輸出格式
- 在 AWS CLI 中使用分頁選項
- 在 AWS CLI 中篩選輸出

敏感輸出

AWS CLI 的某些操作可能會傳回可能視為敏感的資訊，包括來自環境變數的資訊。此資訊的暴露在某些情況下可能代表安全風險；例如，資訊可能包含在持續整合和持續部署 (CI/CD) 日誌中。因此，當您將此類輸出作為日誌的一部分時，請務必進行審查，並在不需要時抑制輸出。

如需保護敏感資料的其他資訊，請參閱the section called “資料保護”。

請考慮下列最佳實務：

- 考慮以程式設計方式從秘密存放區擷取秘密，例如 AWS Secrets Manager。
- 檢閱建置日誌的內容，確保其中未包含敏感資訊。考慮輸送到 `/dev/null` 或擷取輸出做為 bash 或 PowerShell 變數等方法來抑制命令輸出。

  以下是將輸出 (而非錯誤) 重新導向至 `/dev/null` 的 bash 範例：

  ```
  $ aws s3 ls > /dev/null
  ```

  如需抑制終端輸出的特定資訊，請參閱您所使用終端的使用者文件。
- 考慮存取日誌，並根據使用案例適當調整存取範圍。

伺服器端與用戶端輸出選項

AWS CLI 同時具有伺服器端和用戶端篩選，您可以單獨或共同用其來篩選您的 AWS CLI 輸出。系統會先處理伺服器端篩選，並傳回用戶端篩選的輸出。服務 API 支援伺服器端篩選。用戶端篩選受使用 `--query` 參數的 AWS CLI 用戶端支援。

伺服器端輸出選項是 AWS 服務 API 直接支援的功能。篩選或分頁的任何資料不會傳送至用戶端，這會加速 HTTP 回應時間，並改善較大資料集的頻寬。

用戶端輸出選項是由 AWS CLI 建立的功能。所有資料都會傳送到用戶端，然後 AWS CLI 會將顯示的內容進行篩選或分頁。對於較大的資料集，用戶端操作不會節省速度或頻寬。

當伺服器端和用戶端選項一起使用時，會先完成伺服器端操作，然後傳送至用戶端以進行用戶端操作。這會使用伺服器端選項的潛在速度和省下的頻寬，同時使用其他 AWS CLI 功能來取得所需的輸出。

在 AWS CLI 中設定輸出格式

本主題會說明 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 的不同輸出格式。AWS CLI 支援以下輸出格式：

- **`json`** – 輸出的格式為 JSON 字串。
- **`text`** – 輸出的格式是多行以 Tab 分隔的字串值。這對於將輸出傳遞給文字處理器 (如 `grep`、`sed` 或 awk) 非常有用。
- **`table`** – 輸出的格式為使用字元 +|- 形成儲存格框線的表格。它通常以「方便人類使用」的格式來呈現資訊，這種格式比其他格式更容易閱讀，但在編寫程式方面較不有用。

如何選擇輸出格式

如同組態主題所說明，您可以用三種方式來指定輸出格式：

- 使用 **`config`** 檔案具名設定檔中的 **`output`** 選項 – 下列範例將預設輸出格式設定為 `text`。

```
[default]
output=text
```

- 使用 **`AWS_DEFAULT_OUTPUT`** 環境變數 – 以下輸出會將此命令列工作階段中的命令格式設定為 `table`，直到變數變更或工作階段結束為止。使用此環境變數覆寫 `config` 檔案中設定的任何數值。

```
$ export AWS_DEFAULT_OUTPUT="table"
```

- 在命令列使用 **`--output`** 選項 – 以下範例僅將這個命令的輸出設定為 `json`。在命令列上使用此選項會覆寫任何目前設定的環境變數或 `config` 檔案中的數值。

```
$ aws swf list-domains --registration-status REGISTERED --output json
```

Important

您指定的輸出類型會影響 `--query` 選項的運作方式：

- 如果您指定 `--output text`，則輸出會在套用 `--query` 篩選條件之前被分頁，且 AWS CLI 會在輸出的每個頁面上執行一次查詢。因此，查詢會包含每個頁面上第一個相符的要素，即會導致意外額外輸出的要素。若要額外篩選輸出，您可以使用其他命令列工具，例如 `head` 或 `tail`。
- 如果您指定 `--output json`、，系統就會將輸出完全處理為單一原生結構後，才套用 `--query` 篩選條件。AWS CLI 只會針對整個結構執行一次查詢，產生一個篩選過的結果，然後進行輸出。

JSON 輸出格式

JSON 為 AWS CLI 的預設輸出格式。大部分程式設計語言可以使用內建功能或開放使用的資料庫，來輕易解碼 JSON 字串。您可以用強大的方式結合 JSON 輸出與 - 查詢選項，以篩選和格式化 AWS CLI JSON 格式化的輸出。

您可能無法使用 `--query` 進行更進階的篩選，您可以考慮 `jq`，JSON 處理器的命令列。您可以前往下列網址下載並取得官方教學課程 http://stedolan.github.io/jq/。

以下為 JSON 輸出的範例。

```
$ aws iam list-users --output json
```

```
{
    "Users": [
        {
            "Path": "/",
            "UserName": "Admin",
            "UserId": "AIDA1111111111EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Admin",
            "CreateDate": "2014-10-16T16:03:09+00:00",
            "PasswordLastUsed": "2016-06-03T18:37:29+00:00"
        },
        {
            "Path": "/backup/",
            "UserName": "backup-user",
            "UserId": "AIDA2222222222EXAMPLE",
```

```
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user",
            "CreateDate": "2019-09-17T19:30:40+00:00"
        },
        {
            "Path": "/",
            "UserName": "cli-user",
            "UserId": "AIDA3333333333EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user",
            "CreateDate": "2019-09-17T19:11:39+00:00"
        }
    ]
}
```

文字輸出格式

text 格式將 AWS CLI 輸出整理成標籤分隔文字行。這很適合用於傳統 Unix 文字工具 (例如 grep、sed 和 awk)，和 PowerShell 執行的文字處理。

text 輸出格式依據基本結構，如下所示。欄位依據底層 JSON 物件之對應金鑰名稱的字母排序。

```
IDENTIFIER  sorted-column1 sorted-column2
IDENTIFIER2 sorted-column1 sorted-column2
```

以下為 text 輸出範例。每個的標籤都與其他欄位獨立，空的欄位則會有額外的標籤。

```
$ aws iam list-users --output text
```

```
USERS   arn:aws:iam::123456789012:user/Admin                2014-10-16T16:03:09+00:00
 2016-06-03T18:37:29+00:00   /          AIDA1111111111EXAMPLE   Admin
USERS   arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user   2019-09-17T19:30:40+00:00
                            /backup/   AIDA2222222222EXAMPLE   backup-user
USERS   arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user             2019-09-17T19:11:39+00:00
                            /          AIDA3333333333EXAMPLE   cli-user
```

第四欄位為 PasswordLastUsed 欄位，且最後兩個項目是空的，因為該使用者永遠不會登入 AWS 管理主控台。

> **Important**
>
> 我們強烈建議指定 *text* 輸出時，一律使用 *--query* 選項以確保一致的行為。

這是因為文字格式會將輸出欄位依照 AWS 服務傳回基礎 JSON 物件的金鑰名稱以字母排序，而相似的資源可能沒有相同的金鑰名稱。例如，Linux 型 Amazon EC2 執行個體的 JSON 表示法，可能具有 Windows 型執行個體之 JSON 表示法中不存在的元素，反之亦然。此外，資源在未來更新中可能會新增或移除鍵值元素，並改變欄位順序。`--query` 在此處擴大 `text` 輸出的功能，以讓您完全控制輸出格式。

在下列範例中，命令指定了要顯示的元素，並使用清單表示法 `[key1, key2, ...]` 來定義欄位順序。如此可讓您充分信賴預期的欄位永遠都會顯示正確的鍵值。最後請注意，對於不存在的鍵，AWS CLI 將輸出 None 作為鍵值。

```
$ aws iam list-users --output text --query 'Users[*].
[UserName,Arn,CreateDate,PasswordLastUsed,UserId]'
```

```
Admin         arn:aws:iam::123456789012:user/Admin
 2014-10-16T16:03:09+00:00   2016-06-03T18:37:29+00:00   AIDA1111111111EXAMPLE
backup-user   arn:aws:iam::123456789012:user/backup-user
 2019-09-17T19:30:40+00:00   None                        AIDA2222222222EXAMPLE
cli-user      arn:aws:iam::123456789012:user/cli-backup
 2019-09-17T19:11:39+00:00   None                        AIDA3333333333EXAMPLE
```

以下範例顯示如何使用 `grep` 和 `awk` 搭配來自 `aws ec2 describe-instances` 命令的 `text` 輸出。第一個命令顯示可用區域、目前狀態，以及 `text` 輸出中每個執行個體的執行個體 ID。第二個命令處理該輸出以僅顯示 `us-west-2a` 可用區域內所有執行中執行個體的執行個體 ID。

```
$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].
[Placement.AvailabilityZone, State.Name, InstanceId]' --output text
```

```
us-west-2a      running i-4b41a37c
us-west-2a      stopped i-a071c394
us-west-2b      stopped i-97a217a0
us-west-2a      running i-3045b007
us-west-2a      running i-6fc67758
```

```
$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].
[Placement.AvailabilityZone, State.Name, InstanceId]' --output text | grep us-west-2a |
 grep running | awk '{print $3}'
```

```
i-4b41a37c
```

```
i-3045b007
i-6fc67758
```

以下範例更進一步，不僅顯示如何篩選輸出，也顯示如何使用該輸出來自動變更每個已停止執行個體的執行個體類型。

```
$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].[State.Name,
 InstanceId]' --output text |
> grep stopped |
> awk '{print $2}' |
> while read line;
> do aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id $line --instance-type '{"Value":
 "m1.medium"}';
> done
```

`text` 輸出在 PowerShell 也相當實用。由於 `text` 輸出中的欄以 Tab 鍵分隔，因此您可以使用 PowerShell 的 `` `t `` 分隔符號輕鬆將輸出分割為陣列。下列命令可在第一欄位 (`InstanceId`) 符合字串 `AvailabilityZone` 的情況下，顯示第三欄位中的數值 (`us-west-2a`)。

```
PS C:\>aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].
[Placement.AvailabilityZone, State.Name, InstanceId]' --output text |
%{if ($_.split("`t")[0] -match "us-west-2a") { $_.split("`t")[2]; } }
```

```
-4b41a37c
i-a071c394
i-3045b007
i-6fc67758
```

請注意，雖然先前的範例已示範如何使用 `--query` 參數來剖析基礎 JSON 物件並提取所需的欄，但 PowerShell 有自己處理 JSON 的能力，當您無須擔心跨平台相容性時，即可使用。PowerShell 可讓您使用 `ConvertFrom-JSON` cmdlet 產生階層結構化物件，而非以文字形式處理輸出。然後，您可以直接從該物件存取您想要的成員。

```
(aws ec2 describe-instances --output json | ConvertFrom-
Json).Reservations.Instances.InstanceId
```

> **Tip**
>
> 如果您輸出文字並使用 `--query` 參數將輸出篩選為單一欄位，則輸出會是單行標籤分隔值。若要將每個數值放在單獨的行上，您可以用括弧括住輸出欄位，如下列範例所示。

Tab 分隔的單行輸出：

```
$ aws iam list-groups-for-user --user-name susan  --output text --query
 "Groups[].GroupName"
```

```
HRDepartment    Developers      SpreadsheetUsers  LocalAdmins
```

將 [GroupName] 放在括弧中，每個數值都在單獨一行上：

```
$ aws iam list-groups-for-user --user-name susan  --output text --query
 "Groups[].[GroupName]"
```

```
HRDepartment
Developers
SpreadsheetUsers
LocalAdmins
```

表格輸出格式

table 格式能對複雜的 AWS CLI 輸出以表格形式產生易讀形式。

```
$ aws iam list-users --output table
```

```
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|
 ListUsers                                                                       |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------
+
||
 Users                                                                          ||
|+-----------------------------------------------------+--------------------------
+--------------------------+----------+----------------------+-------------+|
||                         Arn                          |       CreateDate          |
 PasswordLastUsed       |   Path    |        UserId          |   UserName  ||
|+-----------------------------------------------------+--------------------------
+--------------------------+----------+----------------------+-------------+|
||  arn:aws:iam::123456789012:user/Admin               | 2014-10-16T16:03:09+00:00 |
 2016-06-03T18:37:29+00:00 | /        | AIDA1111111111EXAMPLE | Admin       ||
```

```
||  arn:aws:iam::123456789012:user/backup/backup-user | 2019-09-17T19:30:40+00:00 |
                      | /backup/ | AIDA2222222222EXAMPLE | backup-user ||
||  arn:aws:iam::123456789012:user/cli-user           | 2019-09-17T19:11:39+00:00 |
                      | /        | AIDA3333333333EXAMPLE | cli-user    ||
+-------------------------------------------------------------------------------------------
+
```

您可將 --query 選項與 table 格式結合使用，以顯示從列輸出中預選的元素組。請留意字典表示法和清單表示法之間的輸出差異：在第一個範例中，欄位名稱以字母順序排序；在第二個範例中，未命名欄位則根據使用者定義來排序。如需有關 --query 選項的詳細資訊，請參閱 在 AWS CLI 中篩選輸出。

```
$ aws ec2 describe-volumes --query 'Volumes[*].
{ID:VolumeId,InstanceId:Attachments[0].InstanceId,AZ:AvailabilityZone,Size:Size}' --
output table
```

```
-------------------------------------------------------
|                  DescribeVolumes                    |
+------------+----------------+--------------+-------+
|     AZ     |      ID        | InstanceId   | Size  |
+------------+----------------+--------------+-------+
|  us-west-2a|  vol-e11a5288  |  i-a071c394  |  30   |
|  us-west-2a|  vol-2e410a47  |  i-4b41a37c  |  8    |
+------------+----------------+--------------+-------+
```

```
$ aws ec2 describe-volumes --query 'Volumes[*].
[VolumeId,Attachments[0].InstanceId,AvailabilityZone,Size]' --output table
```

```
-----------------------------------------------------
|                 DescribeVolumes                   |
+--------------+--------------+--------------+-----+
|  vol-e11a5288|  i-a071c394  |  us-west-2a  |  30 |
|  vol-2e410a47|  i-4b41a37c  |  us-west-2a  |  8  |
+--------------+--------------+--------------+-----+
```

在 AWS CLI 中使用分頁選項

本主題說明對 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 輸出進行分頁的不同方法。

伺服器端分頁

對於大多數會傳回大型項目清單的命令，AWS CLI 有多個伺服器端選項可控制當 AWS CLI 呼叫服務 API 以填入清單時，輸出中包含的項目數量。AWS CLI 中的伺服器端分頁由 AWS 服務 API 啟用，因此這些選項只有在由服務 API 啟用時才有效。

大多數 AWS CLI 命令的選項包含下列項目：

- 如何使用 --no-paginate 參數
- 如何使用 --page-size 參數
- 如何使用 --max-items 參數
- 如何使用 --starting-token 參數

在預設情況下，AWS CLI使用由單一服務決定的頁面大小，並檢索所有可用的項目。例如，Amazon S3 的預設頁面大小為 1000。例如，如果您在包含 3,500 個物件的 Amazon S3 儲存貯體上執行 `aws s3api list-objects`，AWS CLI 會自動對 Amazon S3 進行 4 次呼叫、在背景為您處理服務特定的分頁邏輯，並在最終輸出中傳回全部 3,500 個物件。

如需特定命令是否具有伺服器端分頁的相關資訊，請參閱 AWS CLI 參考指南。

如何使用 --no-paginate 參數

`--no-paginate` 選項在客戶端停用以下分頁標記。在使用命令時，預設情況下，AWS CLI 會自動進行多個呼叫來傳回所有可能的結果，以建立分頁。每個頁面一個呼叫。停用具有 AWS CLI 的分頁，僅會呼叫命令結果第一頁一次。

例如，如果您在包含 3,500 個物件的 Amazon S3 儲存貯體上執行 `aws s3api list-objects`，則 AWS CLI 僅會對 Amazon S3 進行第一次呼叫，且僅傳回最終輸出中的前 1,000 個物件。

```
$ aws s3api list-objects \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --no-paginate
{
    "Contents": [
...
```

如何使用 --page-size 參數

如果您在針對大量資源執行清單命令時發生問題，可能是預設頁面大小太高。這可能會導致呼叫 AWS 服務超過最大允許時間，並產生「逾時」錯誤。您可以使用 `--page-size` 選項，指定 AWS CLI 在每

次呼叫 AWS 服務時請求較小的項目數。AWS CLI 仍會擷取完整清單，但會在背景中執行較大量的服務 API 呼叫，每次呼叫擷取較少的項目數。這可讓每次呼叫不逾時的成功機會更高。變更頁面大小不會影響輸出；它只會影響產生輸出所需進行的 API 呼叫數量。

```
$ aws s3api list-objects \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --page-size 100
{
    "Contents": [
...
```

如何使用 --max-items 參數

若要在 AWS CLI 輸出中一次擷取較少的項目，請使用 `--max-items` 選項。AWS CLI 仍會如先前所述搭配服務處理分頁，但一次只會列印出您指定的項目數。

```
$ aws s3api list-objects \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --max-items 100
{
    "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxfQ==",
    "Contents": [
...
```

如何使用 --starting-token 參數

如果項目輸出數量 (`--max-items`) 少於基礎 API 呼叫傳回的項目總數，則輸出會包含一個 `NextToken`，提供您在後續命令中傳送以擷取下一組項目。以下範例說明如何使用前一範例傳回的 `NextToken` 值，並讓您擷取第二批的 100 個項目。

> **Note**
>
> 參數 `--starting-token` 不能為 null 或空白。如果先前的命令未傳回 `NextToken` 值，表示已沒有更多項目可傳回，您也不需要再次呼叫命令。

```
$ aws s3api list-objects \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --max-items 100 \
    --starting-token eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxfQ==
{
```

```
    "Contents": [
...
```

執行呼叫時，指定的 AWS服務可能不會每次都以相同的順序傳回項目。如果您為 `--page-size` 和 `--max-items` 指定不同的數值，您可能會取得意外的結果，並發生遺漏或重複的項目。欲避免此情況，請對 `--page-size` 和 `--max-items` 使用相同數字，以同步 AWS CLI 和基礎服務的分頁。您亦可擷取整個清單，並於本機執行所需的分頁操作。

在 AWS CLI 中篩選輸出

AWS Command Line Interface (AWS CLI) 同時具有伺服器端和用戶端篩選，您可以單獨或共同用其來篩選您的 AWS CLI 輸出。系統會先處理伺服器端篩選，並傳回用戶端篩選的輸出。

- 伺服器端篩選受 API 支援，且您通常會搭配 `--filter` 參數執行該篩選。服務僅會傳回符合的結果，即可加速大型資料集的 HTTP 回應時間之結果。
- 用戶端篩選受使用 `--query` 參數的 AWS CLI 用戶端支援。此參數具有伺服器端篩選可能沒有的功能。

主題

- 伺服器端篩選
- 用戶端篩選
- 結合伺服器端和用戶端篩選
- 其他資源

伺服器端篩選

AWS CLI 中的伺服器端篩選是由 AWS 服務 API 所提供。AWS 服務僅會傳回符合您篩選條件 HTTP 回應中的記錄，其可加速大型資料集的 HTTP 回應時間。由於伺服器端篩選是由服務 API 定義，參數名稱和函數會因服務而異。部分用於篩選的常見參數名稱有：

- `--filter` 例如 ses 和 ce。
- `--filters` 例如 ec2、autoscaling 和 rds。
- 以單字 `filter` 開頭來命名，例如對 `aws dynamodb scan` 命令而言為 `--filter-expression`。

如需特定命令是否具有伺服器端篩選和篩選規則的相關資訊，請參閱 AWS CLI 參考指南。

用戶端篩選

AWS CLI 以 `--query` 參數提供內建 JSON 用戶端篩選功能。`--query` 參數是功能強大的工具，可供您用來自訂輸出的內容與樣式。`--query` 參數會取得從伺服器傳回的 HTTP 回應，並在顯示結果之前先行篩選。因為整個 HTTP 回應會在篩選之前傳送至用戶端，所以在大型資料集速度方面，用戶端篩選可能會比伺服器端篩選來得慢。

查詢會使用 JMESPath 語法 語法來建立表達式，以便篩選輸出。若要學習 JMESPath 語法，請參閱 JMESPath 網站上的教學課程。

> **Important**
>
> 您指定的輸出類型會影響 `--query` 選項的運作方式：
>
> - 如果您指定 `--output text`，則輸出會在套用 `--query` 篩選條件之前被分頁，且 AWS CLI 會在輸出的每個頁面上執行一次查詢。因此，查詢會包含每個頁面上第一個相符的要素，即會導致意外額外輸出的要素。若要額外篩選輸出，您可以使用其他命令列工具，例如 `head` 或 `tail`。
> - 如果您指定 `--output json`、，系統就會將輸出完全處理為單一原生結構後，才套用 `--query` 篩選條件。AWS CLI 只會針對整個結構執行一次查詢，產生一個篩選過的結果，然後進行輸出。

用戶端篩選主題

- 開始之前
- 識別碼
- 從清單中選取
- 篩選巢狀資料
- 扁平化結果
- 篩選特定值
- 輸送表達式
- 篩選多個識別碼值
- 將標籤新增至識別碼值
- 函數
- 進階 --query 範例

開始之前

> **Note**
>
> 這些篩選條件表達式範例是針對基本類似 Linux 的 shell 撰寫的。使用這些範例時，請務必為終端 Shell 使用正確引號規則。終端解譯輸入的方式可能會大幅變更傳送至 AWS CLI 的內容。終端讀取單引號 '、雙引號 " 或反引號 ` 的方式會改變讀取內容的方式。
> 如需詳細資訊，請參閱 the section called “具有字串的引號”。

以下 JSON 輸出會顯示如何產生 `--query` 參數之範例。輸出會描述連接到不同 Amazon EC2 執行個體的三個 Amazon EBS 磁碟區。

範例輸出

```
$ aws ec2 describe-volumes
{
  "Volumes": [
    {
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "Attachments": [
        {
          "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
          "InstanceId": "i-a071c394",
          "VolumeId": "vol-e11a5288",
          "State": "attached",
          "DeleteOnTermination": true,
          "Device": "/dev/sda1"
        }
      ],
      "VolumeType": "standard",
      "VolumeId": "vol-e11a5288",
      "State": "in-use",
      "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
      "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
      "Size": 30
    },
    {
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "Attachments": [
        {
          "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
```

```
          "InstanceId": "i-4b41a37c",
          "VolumeId": "vol-2e410a47",
          "State": "attached",
          "DeleteOnTermination": true,
          "Device": "/dev/sda1"
        }
      ],
      "VolumeType": "standard",
      "VolumeId": "vol-2e410a47",
      "State": "in-use",
      "SnapshotId": "snap-708e8348",
      "CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z",
      "Size": 8
    },
    {
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "Attachments": [
        {
          "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
          "InstanceId": "i-1jd73kv8",
          "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
          "State": "attached",
          "DeleteOnTermination": true,
          "Device": "/dev/sda1"
        }
      ],
      "VolumeType": "standard",
      "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
      "State": "in-use",
      "SnapshotId": "snap-234087fb",
      "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
      "Size": 15
    }
  ]
}
```

識別碼

識別碼是輸出值的標籤。在建立篩選條件時，您可以使用識別碼來縮小查詢結果範圍。在下列輸出範例中，所有識別碼 (例如 Volumes、AvailabilityZone 以及 AttachTime) 皆會反白顯示。

```
$ aws ec2 describe-volumes
{
```

```
  "Volumes": [
    {
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "Attachments": [
        {
          "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
          "InstanceId": "i-a071c394",
          "VolumeId": "vol-e11a5288",
          "State": "attached",
          "DeleteOnTermination": true,
          "Device": "/dev/sda1"
        }
      ],
      "VolumeType": "standard",
      "VolumeId": "vol-e11a5288",
      "State": "in-use",
      "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
      "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
      "Size": 30
    },
    {
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "Attachments": [
        {
          "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
          "InstanceId": "i-4b41a37c",
          "VolumeId": "vol-2e410a47",
          "State": "attached",
          "DeleteOnTermination": true,
          "Device": "/dev/sda1"
        }
      ],
      "VolumeType": "standard",
      "VolumeId": "vol-2e410a47",
      "State": "in-use",
      "SnapshotId": "snap-708e8348",
      "CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z",
      "Size": 8
    },
    {
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "Attachments": [
        {
          "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
```

```
            "InstanceId": "i-1jd73kv8",
            "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
            "State": "attached",
            "DeleteOnTermination": true,
            "Device": "/dev/sda1"
          }
        ],
        "VolumeType": "standard",
        "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
        "State": "in-use",
        "SnapshotId": "snap-234087fb",
        "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
        "Size": 15
      }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 JMESPath 網站上的識別碼。

從清單中選取

輕單或陣列為後接方括號 [的識別碼，例如 the section called “開始之前” 中的 Volumes 和 Attachments。

語法

```
<listName>[ ]
```

若要從陣列中篩選所有輸出，您可以使用萬用表示法。萬用字元表達式為使用 * 符號來傳回要素的表達式。

以下範例會查詢所有 Volumes 內容。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*]'
[
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
        "InstanceId": "i-a071c394",
```

```
        "VolumeId": "vol-e11a5288",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-e11a5288",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
    "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
    "Size": 30
  },
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
        "InstanceId": "i-1jd73kv8",
        "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-234087fb",
    "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
    "Size": 15
  }
]
```

若要依索引檢視陣列中的特定磁碟區，您可以呼叫陣列索引。例如，`Volumes` 陣列中首個項目的索引為 0，會導致 `Volumes[0]` 查詢。如需有關陣列索引的詳細資訊，請參閱 JMESPath 網站上的索引表達式。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[0]'
{
  "AvailabilityZone": "us-west-2a",
  "Attachments": [
```

```
    {
      "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
      "InstanceId": "i-a071c394",
      "VolumeId": "vol-e11a5288",
      "State": "attached",
      "DeleteOnTermination": true,
      "Device": "/dev/sda1"
    }
  ],
  "VolumeType": "standard",
  "VolumeId": "vol-e11a5288",
  "State": "in-use",
  "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
  "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
  "Size": 30
}
```

若要依索引檢視特定範圍的磁碟區，請搭配 `slice` 使用以下語法，其中 start 為開始陣列索引，stop 為篩選條件停止處理的索引，step 則是略過間隔。

語法

```
<arrayName>[<start>:<stop>:<step>]
```

如果從配量表達式中省略了其中任何一個，則會使用下列預設值：

- Start – 清單中的第一個索引，值為 0。
- Stop – 清單中的最後一個索引。
- Step – 未略過步驟，其數值為 1。

若只要傳回前兩個磁碟區，您可以使用 start 數值 0、stop 數值 2，以及 step 數值 1，如下列範例所示。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[0:2:1]'
[
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
```

```
        "InstanceId": "i-a071c394",
        "VolumeId": "vol-e11a5288",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-e11a5288",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
    "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
    "Size": 30
  },
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
        "InstanceId": "i-4b41a37c",
        "VolumeId": "vol-2e410a47",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-2e410a47",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-708e8348",
    "CreateTime": "2013-09-18T20:26:15.000Z",
    "Size": 8
  }
]
```

由於此範例中包含預設值，您可以將配量從 `Volumes[0:2:1]` 縮短至 `Volumes[:2]`。

下列範例會省略預設值，並傳回整個陣列中的每兩個磁碟區。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[::2]'
[
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
```

```
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
        "InstanceId": "i-a071c394",
        "VolumeId": "vol-e11a5288",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-e11a5288",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
    "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
    "Size": 30
  },
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
        "InstanceId": "i-1jd73kv8",
        "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-234087fb",
    "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
    "Size": 15
  }
]
```

Step 也可以使用負數並以與陣列相反的順序來篩選，如下列範例所示。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[::-2]'
[
```

```
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
        "InstanceId": "i-1jd73kv8",
        "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-234087fb",
    "CreateTime": "2020-11-20T19:54:05.000Z",
    "Size": 15
  },
  {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "Attachments": [
      {
        "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
        "InstanceId": "i-a071c394",
        "VolumeId": "vol-e11a5288",
        "State": "attached",
        "DeleteOnTermination": true,
        "Device": "/dev/sda1"
      }
    ],
    "VolumeType": "standard",
    "VolumeId": "vol-e11a5288",
    "State": "in-use",
    "SnapshotId": "snap-f23ec1c8",
    "CreateTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
    "Size": 30
  }
]
```

如需詳細資訊，請參閱 JMESPath 網站上的配量。

篩選巢狀資料

若要縮小對巢狀值 Volumes[*] 的篩選範圍，您可以附加句點以及您的篩選條件標準來使用子運算式。

語法

```
<expression>.<expression>
```

以下範例顯示所有磁碟區的所以 Attachments 資訊。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments'
[
  [
    {
      "AttachTime": "2013-09-17T00:55:03.000Z",
      "InstanceId": "i-a071c394",
      "VolumeId": "vol-e11a5288",
      "State": "attached",
      "DeleteOnTermination": true,
      "Device": "/dev/sda1"
    }
  ],
  [
    {
      "AttachTime": "2013-09-18T20:26:16.000Z",
      "InstanceId": "i-4b41a37c",
      "VolumeId": "vol-2e410a47",
      "State": "attached",
      "DeleteOnTermination": true,
      "Device": "/dev/sda1"
    }
  ],
  [
    {
      "AttachTime": "2020-11-20T19:54:06.000Z",
      "InstanceId": "i-1jd73kv8",
      "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
      "State": "attached",
      "DeleteOnTermination": true,
      "Device": "/dev/sda1"
    }
```

```
  ]
]
```

若要進一步篩選巢狀值，請附加每個巢狀識別碼的表達式。以下範例會列出所有 Volumes 的 State。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments[*].State'
[
  [
    "attached"
  ],
  [
    "attached"
  ],
  [
    "attached"
  ]
]
```

扁平化結果

如需詳細資訊，請參閱 JMESPath 網站上的子運算式。

您可以移除導致 Volumes[*].Attachments[].State 查詢的萬用表示法，以展平 Volumes[*].Attachments[*].State 結果。展平化通常有助於改善結果的可讀性。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments[].State'
[
  "attached",
  "attached",
  "attached"
]
```

如需詳細資訊，請參閱 JMESPath 網站上的展平化。

篩選特定值

若要篩選清單中的特定值，您可以使用篩選條件表達式，如下列語法所示。

語法

```
? <expression> <comparator> <expression>]
```

表達式比較子包括 ==、!=、<、<=、> 和 >=。下列範例會篩選 AttachedState 中所有 Volumes 的 VolumeIds。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments[?State==`attached`].VolumeId'
[
  [
    "vol-e11a5288"
  ],
  [
    "vol-2e410a47"
  ],
  [
    "vol-a1b3c7nd"
  ]
]
```

然後可將其展平化，形成以下範例。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments[?State==`attached`].VolumeId[]'
[
  "vol-e11a5288",
  "vol-2e410a47",
  "vol-a1b3c7nd"
]
```

下列範例會篩選所有 Volumes 中規模小於 20 的 VolumeIds。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[?Size < `20`].VolumeId'
[
  "vol-2e410a47",
  "vol-a1b3c7nd"
]
```

如需詳細資訊，請參閱 JMESPath 網站上的篩選條件表達式。

輸送表達式

您可以將篩選結果輸送至新清單，然後透過下列語法利用另一個表達式來篩選結果：

語法

```
<expression> | <expression>]
```

下列範例會採用 Volumes[*].Attachments[].InstanceId 表達式的篩選結果，並輸出陣列中的第一個結果。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments[].InstanceId | [0]'
"i-a071c394"
```

此範例會先從以下表達式中建立陣列，以達成上述目標。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Attachments[].InstanceId'
"i-a071c394",
  "i-4b41a37c",
  "i-1jd73kv8"
```

接著，傳回該陣列中的第一個要素。

```
"i-a071c394"
```

如需詳細資訊，請參閱 JMESPath 網站上的輸送表達式。

篩選多個識別碼值

若要篩選多個識別碼，您可以透過下列語法來使用複選清單：

語法

```
<listName>[].[<expression>, <expression>]
```

在以下範例中，VolumeId 和 VolumeType 會在 Volumes 清單受到篩選，以產生下列表達式。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
```

```
    --query 'Volumes[].[VolumeId, VolumeType]'
[
  [
    "vol-e11a5288",
    "standard"
  ],
  [
    "vol-2e410a47",
    "standard"
  ],
  [
    "vol-a1b3c7nd",
    "standard"
  ]
]
```

若要將巢狀資料新增至清單，請新增另一個複選清單。以下範例會透過在巢狀 Attachments 清單中篩選 InstanceId 和 State 來擴展上述範例。成果如以下表達式。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[].[VolumeId, VolumeType, Attachments[].[InstanceId, State]]'
[
  [
    "vol-e11a5288",
    "standard",
    [
      [
        "i-a071c394",
        "attached"
      ]
    ]
  ],
  [
    "vol-2e410a47",
    "standard",
    [
      [
        "i-4b41a37c",
        "attached"
      ]
    ]
  ],
  [
```

```
    "vol-a1b3c7nd",
    "standard",
    [
      [
        "i-1jd73kv8",
        "attached"
      ]
    ]
  ]
]
```

為了更具可讀性，會如下列範例所示展平表達式。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[].[VolumeId, VolumeType, Attachments[].[InstanceId, State][]][]'
[
  "vol-e11a5288",
  "standard",
  [
    "i-a071c394",
    "attached"
  ],
  "vol-2e410a47",
  "standard",
  [
    "i-4b41a37c",
    "attached"
  ],
  "vol-a1b3c7nd",
  "standard",
  [
    "i-1jd73kv8",
    "attached"
  ]
]
```

如需詳細資訊，請參閱 JMESPath 網站上的複選清單。

將標籤新增至識別碼值

為了使此輸出更容易閱讀，請使用具有以下語法的複選雜湊。

語法

```
<listName>[].{<label>: <expression>, <label>: <expression>}
```

您的識別碼標籤不需與識別碼的名稱相同。以下範例會將 VolumeType 標籤用於 VolumeType 值。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[].{VolumeType: VolumeType}'
[
  {
    "VolumeType": "standard",
  },
  {
    "VolumeType": "standard",
  },
  {
    "VolumeType": "standard",
  }
]
```

為了簡單起見，下列範例會保留每個標籤的識別碼名稱，並顯示所有磁碟區的 VolumeId、VolumeType、InstanceId 以及 State：

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[].{VolumeId: VolumeId, VolumeType: VolumeType, InstanceId:
 Attachments[0].InstanceId, State: Attachments[0].State}'
[
  {
    "VolumeId": "vol-e11a5288",
    "VolumeType": "standard",
    "InstanceId": "i-a071c394",
    "State": "attached"
  },
  {
    "VolumeId": "vol-2e410a47",
    "VolumeType": "standard",
    "InstanceId": "i-4b41a37c",
    "State": "attached"
  },
  {
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
    "VolumeType": "standard",
    "InstanceId": "i-1jd73kv8",
    "State": "attached"
```

```
  }
]
```

如需詳細資訊，請參閱 JMESPath 網站上的複選雜湊。

函數

JMESPath 語法包含許多可用於查詢的功能。如需 JMESPath 函數的相關資訊，請參閱 JMESPath 網站上的內建函數。

為了示範如何將函數合併至您的查詢中，下列範例會使用 `sort_by` 函數。`sort_by` 函數會使用以下語法，利用表達式作為排序索引鍵來排序陣列：

語法

```
sort_by(<listName>, <sort expression>)[].<expression>
```

下列範例會使用先前的複選雜湊範例，並藉由 `VolumeId` 來排序輸出。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'sort_by(Volumes, &VolumeId)[].{VolumeId: VolumeId, VolumeType: VolumeType,
 InstanceId: Attachments[0].InstanceId, State: Attachments[0].State}'
[
  {
    "VolumeId": "vol-2e410a47",
    "VolumeType": "standard",
    "InstanceId": "i-4b41a37c",
    "State": "attached"
  },
  {
    "VolumeId": "vol-a1b3c7nd",
    "VolumeType": "standard",
    "InstanceId": "i-1jd73kv8",
    "State": "attached"
  },
  {
    "VolumeId": "vol-e11a5288",
    "VolumeType": "standard",
    "InstanceId": "i-a071c394",
    "State": "attached"
  }
]
```

如需詳細資訊，請參閱 JMESPath 網站上的 sort_by。

進階 **--query** 範例

從特定項目中擷取資訊

以下範例使用 --query 參數來尋找清單中的特定項目，然後從該項目中擷取資訊。該範例會列出與指定服務端點相關的所有 AvailabilityZones。它從具有指定 ServiceName 的 ServiceDetails 清單擷取項目，然後從該選取項目輸出 AvailabilityZones 欄位。

```
$ aws --region us-east-1 ec2 describe-vpc-endpoint-services \
    --query 'ServiceDetails[?ServiceName==`com.amazonaws.us-
east-1.ecs`].AvailabilityZones'
[
    [
        "us-east-1a",
        "us-east-1b",
        "us-east-1c",
        "us-east-1d",
        "us-east-1e",
        "us-east-1f"
    ]
]
```

顯示指定建立日期之後的快照

以下範例說明如何列出在指定日期之後建立的所有快照，並只包括輸出中的幾個可用欄位。

```
$ aws ec2 describe-snapshots --owner self \
    --output json \
    --query 'Snapshots[?StartTime>=`2018-02-07`].
{Id:SnapshotId,VId:VolumeId,Size:VolumeSize}'
[
    {
        "id": "snap-0effb42b7a1b2c3d4",
        "vid": "vol-0be9bb0bf12345678",
        "Size": 8
    }
]
```

顯示最近的 AMI

以下範例會列出您建立的 5 個最新 Amazon Machine Image (AMI)，依最新到最舊排列。

```
$ aws ec2 describe-images \
    --owners self \
    --query 'reverse(sort_by(Images,&CreationDate))[:5].{id:ImageId,date:CreationDate}'
[
    {
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60001",
        "date": "2018-11-28T17:16:38.000Z"
    },
    {
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60002",
        "date": "2018-09-15T13:51:22.000Z"
    },
    {
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60003",
        "date": "2018-08-19T10:22:45.000Z"
    },
    {
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60004",
        "date": "2018-05-03T12:04:02.000Z"
    },
    {
        "id": "ami-0a1b2c3d4e5f60005",
        "date": "2017-12-13T17:16:38.000Z"
    }
]
```

顯示狀況不良的 Auto Scaling 執行個體

以下範例僅會顯示指定 Auto Scaling 群組中任何狀況不良的執行個體的 `InstanceId`。

```
$ aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --auto-scaling-group-name My-AutoScaling-Group-Name \
    --output text \
    --query 'AutoScalingGroups[*].Instances[?HealthStatus==`Unhealthy`].InstanceId'
```

包含有指定標籤的磁碟區

以下範例描述所有具備 `test` 標籤的執行個體。只要 `test` 旁邊有另一個附加至磁碟區的標籤，則磁碟區仍會傳回結果中。

下列表達式傳回陣列中具有 `test` 標籤的所有標籤。任何不是 `test` 標籤的標籤都包含 `null` 值。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Tags[?Value == `test`]'
```

排除有指定標籤的磁碟區

以下範例描述所有沒有 test 標籤的執行個體。使用簡易 ?Value != `test` 表達式之方式，不適用於排除磁碟區，原因是磁碟區可擁有多個標籤。只要 test 旁邊有另一個附加至磁碟區的標籤，則磁碟區仍會傳回結果中。

若要排除所有具有 test 標籤的磁碟區，請從以下表達式開始傳回陣列中所有具有 test 標籤的標籤。任何不是 test 標籤的標籤都包含 null 值。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[*].Tags[?Value == `test`]'
```

接著，請使用 not_null 函數篩選掉所有正向 test 結果。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[?!not_null(Tags[?Value == `test`].Value)]'
```

輸送結果，以展平會導致以下查詢的結果。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --query 'Volumes[?!not_null(Tags[?Value == `test`].Value)] | []'
```

結合伺服器端和用戶端篩選

您可以將伺服器端和用戶端篩選搭配著使用。先完成伺服器端篩選，再將資料傳送至 --query 參數稍後要篩選的用戶端。如果您使用大型資料集，先使用伺服器端篩選可以降低每個 AWS CLI 呼叫傳送至用戶端的資料量，同時仍會保留用戶端篩選提供的強大自訂內容。

以下範例會列出同時使用伺服器端和用戶端篩選的 Amazon EC2 磁碟區。此服務會篩選 us-west-2a 可用區域內所有附加磁碟區。--query 參數會將輸出進一步限制為 Size 數值大於 50 的那些磁碟區，並只顯示具有使用者定義名稱的指定欄位。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --filters "Name=availability-zone,Values=us-west-2a" "Name=status,Values=attached"
 \
```

```
    --query 'Volumes[?Size > `50`].{Id:VolumeId,Size:Size,Type:VolumeType}'
[
    {
        "Id": "vol-0be9bb0bf12345678",
        "Size": 80,
        "VolumeType": "gp2"
    }
]
```

以下範例擷取符合幾個條件的影像清單。接著使用 `--query` 參數來依照 `CreationDate` 排序輸出，只選擇最新的項目。最後，顯示該映像的 `ImageId`。

```
$ aws ec2 describe-images \
    --owners amazon \
    --filters "Name=name,Values=amzn*gp2" "Name=virtualization-type,Values=hvm"
 "Name=root-device-type,Values=ebs" \
    --query "sort_by(Images, &CreationDate)[-1].ImageId" \
    --output text
ami-00ced3122871a4921
```

以下範例透過使用 `length` 計算清單中有多少項目數，顯示超過 1000 IOPS 的可用磁碟區數。

```
$ aws ec2 describe-volumes \
    --filters "Name=status,Values=available" \
    --query 'length(Volumes[?Iops > `1000`])'
3
```

下列範例會在使用 CloudFormation 堆疊的指定 AWS 區域 中，擷取使用啟動組態的 Auto Scaling 群組名稱。

```
$ aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --region us-west-2 \
  --filters Name=tag-key,Values=aws:cloudformation:stack-name \
  --query 'AutoScalingGroups[?LaunchConfigurationName!=`null`].AutoScalingGroupName'
[
    "group-1",
    "group-2",
    "group-3"
]
```

其他資源

JMESPath 終端機

JMESPath 終端機為交互式終端命令，與用於用戶端篩選的 JMESPath 表達式一起進行實驗。使用 `jpterm` 命令時，終端機會在您輸入時立即顯示查詢結果。您可以直接輸送 AWS CLI 輸出至終端機，以啟用進階查詢實驗。

下列範例會直接輸送 `aws ec2 describe-volumes` 輸出至 JMESPath 終端機。

```
$ aws ec2 describe-volumes | jpterm
```

如需 JMESPath 終端機和安裝說明的詳細資訊，請參閱 GitHub 上的 JMESPath 終端機。

jq 公用程式

`jq` 公用程式會提供一個方法，讓您能將用戶端的輸出轉換為您要的輸出格式。如需 `jq` 和安裝說明的詳細資訊，請參閱 GitHub 上的 jq。

AWS CLI 中的命令列傳回碼

傳回碼通常是在執行 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 命令後傳送的隱藏代碼，其會描述命令狀態。您可以使用 `echo` 命令來顯示從上個 AWS CLI 命令傳送的代碼，並使用這些代碼來判斷命令成功與否，以及命令可能發生錯誤的原因。除了傳回碼之外，您還可以使用 `--debug` 交換器來檢視有關執行命令失敗的更多詳細資訊。此交換器會產生 AWS CLI 用於處理命令的步驟的詳細報告，以及每個步驟的結果。

若要判斷 AWS CLI 命令的傳回碼，請在執行 CLI 命令後立即執行以下其中一個命令。

Linux and macOS

```
$ echo $?
0
```

Windows PowerShell

```
PS> echo $lastexitcode
0
```

Windows Command Prompt

```
C:\> echo %errorlevel%
0
```

以下是執行 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 命令最後可能傳回的傳回碼值。

代碼	意義
0	該服務以 HTTP 回應狀態代碼 200 進行回應，表示請求所傳送的 AWS CLI 和 AWS 服務並未產生錯誤。
1	一或多個 Amazon S3 傳輸操作失敗。限於 S3 命令。
2	此傳回碼的意義取決於命令： • 適用於所有 AWS CLI 命令 – 無法剖析輸入的命令。剖析失敗的原因可能包括 (但不限於) 遺漏必要的子命令或引數，或使用不明命令或參數。 • 限於 S3 命令 – 在傳輸過程中略過一或多個已標示為傳輸的檔案。不過，所有其他標示為傳輸的檔案已成功傳輸。在傳輸過程中略過的檔案包括：不存在的檔案、字元特殊裝置、區塊特殊裝置、FIFO 佇列或通訊埠的檔案，以及使用者不具有讀取許可的檔案。
130	命令被 SIGINT 中斷。這便是您傳送的以 `Ctrl+C` 取消命令的訊號。
255	命令失敗。請求送往 AWS CLI 或 AWS 的服務產生錯誤。

在 AWS CLI 中建立和使用別名

別名是您可以在 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 中建立的快速鍵，能夠用來縮短您經常使用的命令或指令碼。您可以在位於組態資料夾的 `alias` 檔案中建立別名。

主題

- 先決條件
- 步驟 1：建立別名檔案
- 步驟 2：建立別名

- 步驟 3：呼叫別名
- 別名儲存庫範例
- 資源

先決條件

若要使用別名命令，您需要完成以下事項：

- 安裝及設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱安裝 AWS CLI及AWS CLI的驗證與存取憑證。
- 使用 AWS CLI 最低版本 1.11.24 或 2.0.0。
- (選用) 若要使用 AWS CLI 別名 Bash 指令碼，您必須使用與 Bash 相容的終端機。

步驟 1：建立別名檔案

若要建立 `alias` 檔案，您可以使用檔案導覽和文字編輯器，或使用您偏好的終端機並按照逐步程序來建立。若要快速建立別名檔案，請使用以下命令區塊。

Linux and macOS

```
$ mkdir -p ~/.aws/cli
$ echo '[toplevel]' > ~/.aws/cli/alias
```

Windows

```
C:\> md %USERPROFILE%\.aws\cli
C:\> echo [toplevel] > %USERPROFILE%/.aws/cli/alias
```

建立別名檔案

1. 在您的 AWS CLI 組態資料夾中建立一個資料夾並命名為 `cli`。預設情況下，組態資料夾是 `~/.aws/` (Linux 或 macOS) 或 `%USERPROFILE%\.aws\` (Windows)。您可以透過檔案導覽或使用以下命令來建立此資料夾。

   Linux and macOS

   ```
   $ mkdir -p ~/.aws/cli
   ```

Windows

```
C:\> md %USERPROFILE%\.aws\cli
```

產生的 cli 資料夾預設路徑為 ~/.aws/cli/ (Linux 或 macOS) 或 %USERPROFILE%\.aws\cli (Windows)。

2. 在 cli 資料夾中，建立沒有副檔名且名為 alias 的文字檔案，並將 [toplevel] 新增至第一行。您可以透過偏好的文字編輯器或使用下列命令來建立此檔案。

   Linux and macOS

   ```
   $ echo '[toplevel]' > ~/.aws/cli/alias
   ```

   Windows

   ```
   C:\> echo [toplevel] > %USERPROFILE%/.aws/cli/alias
   ```

步驟 2：建立別名

您可以使用基本命令或 Bash 指令碼來建立別名。

建立基本命令別名

您可以在上一步建立的 alias 檔案中，使用下列語法新增命令以建立別名。

語法

```
aliasname = command [--options]
```

aliasname 是您所命名的別名。*command* 為您要呼叫的命令，此命令可包含其他別名。您可以在別名中加入選項或參數，或在呼叫別名時新增選項或參數。

以下範例使用 aws sts get-caller-identity 命令來建立名為 aws whoami 的別名。由於此別名會呼叫現有的 AWS CLI 命令，因此您編寫的命令無需添加 aws 前綴。

```
whoami = sts get-caller-identity
```

下列範例採用之前的 whoami 範例，並新增 Account 篩選條件和文字 output 選項。

```
whoami2 = sts get-caller-identity --query Account --output text
```

建立子命令別名

> **Note**
>
> 子命令別名功能最低 AWS CLI 版本需求為 1.11.24 或 2.0.0。

您可以在上一步建立的 alias 檔案中，使用下列語法新增命令以建立子命令的別名。

語法

```
[command commandGroup]
aliasname = command [--options]
```

commandGroup 是命令名稱空間，例如，命令 aws ec2 describe-regions 在 ec2 命令群組下。*aliasname* 是您所命名的別名。*command* 為您要呼叫的命令，此命令可包含其他別名。您可以在別名中加入選項或參數，或在呼叫別名時新增選項或參數。

以下範例使用 aws ec2 describe-regions 命令來建立名為 aws ec2 regions 的別名。由於此別名會呼叫 ec2 命令命名空間下現有的 AWS CLI 命令，因此您編寫的命令無需添加 aws ec2 字首。

```
[command ec2]
regions = describe-regions --query Regions[].RegionName
```

若要從命令名稱空間之外的命令建立別名，請在完整命令前加上驚嘆號。以下範例使用 aws iam list-instance-profiles 命令來建立名為 aws ec2 instance-profiles 的別名。

```
[command ec2]
instance-profiles = !aws iam list-instance-profiles
```

> **Note**
>
> 別名只使用現有的命令命名空間，您不能建立新的命令空間。例如，由於 johnsmith 命令名空間尚未存在，因此您無法使用 [command johnsmith] 區段建立別名。

建立 Bash 指令碼別名

> **Warning**
>
> 若要使用 AWS CLI 別名 Bash 指令碼，您必須使用與 Bash 相容的終端機

您可以透過以下語法，在更進階的流程中使用 Bash 指令碼建立別名。

語法

```
aliasname =
    !f() {
        script content
}; f
```

aliasname 是您所命名的別名，*script content* 則是您在呼叫別名時要執行的指令碼。

以下範例使用 opendns 來輸出您目前的 IP 地址。由於您可以在其他別名中使用別名，因此以下 myip 別名，可用於從其他別名中允許或撤銷 IP 地址的存取權限。

```
myip =
  !f() {
    dig +short myip.opendns.com @resolver1.opendns.com
  }; f
```

下列指令碼範例會呼叫上一個 aws myip 別名，以授予您的 IP 地址進入 Amazon EC2 安全群組的權限。

```
authorize-my-ip =
  !f() {
    ip=$(aws myip)
    aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id ${1} --cidr $ip/32 --protocol
 tcp --port 22
  }; f
```

在您呼叫使用 Bash 指令碼的別名時，變數一律會按照您輸入的順序傳遞。在 Bash 指令碼中，變數名稱不是考慮因素，僅會考量其顯示順序。在下列 textalert 別名範例中，--message 選項的變數為第一個，而 --phone-number 選項為第二個。

```
textalert =
  !f() {
    aws sns publish --message "${1}" --phone-number ${2}
  }; f
```

步驟 3：呼叫別名

若要執行您在 alias 檔案中建立的別名，請使用以下語法。您可以在呼叫別名時新增其他選項。

語法

```
$ aws aliasname
```

下列範例使用 aws whoami 命令別名。

```
$ aws
 whoami
{
    "UserId": "A12BCD34E5FGHI6JKLM",
    "Account": "1234567890987",
    "Arn": "arn:aws:iam::1234567890987:user/userName"
}
```

以下範例使用 aws whoami 別名以及其他選項，以便只將 Account 號碼回傳到 text 輸出中。

```
$ aws whoami --query Account --output
 text
1234567890987
```

下列範例使用 aws ec2 regions 子命令別名。

```
$ aws ec2
 regions
[
    "ap-south-1",
    "eu-north-1",
    "eu-west-3",
    "eu-west-2",
...
```

使用 Bash 指令碼變數呼叫別名

在您呼叫使用 Bash 指令碼的別名時，變數會按照您輸入的順序傳遞。在 Bash 指令碼中，變數名稱不是考慮因素，僅會考量其顯示順序。例如，在下列 textalert 別名中，--message 選項的變數為第一個，而 --phone-number 為第二個。

```
textalert =
  !f() {
    aws sns publish --message "${1}" --phone-number ${2}
  }; f
```

在呼叫 textalert 別名時，您必須按照變數在別名中的執行順序來傳遞變數。在以下範例中，我們使用變數 $message 和 $phone。$message 變數會作為 --message 選項的 ${1} 傳遞，$phone 變數則作為 --phone-number 選項的 ${2} 傳遞。如此會成功呼叫 textalert 別名來傳送訊息。

```
$ aws textalert $message
 $phone
{
    "MessageId": "1ab2cd3e4-fg56-7h89-i01j-2klmn34567"
}
```

在下列範例中，呼叫 $phone 和 $message 別名時會對調順序。$message 變數會作為 --message 選項的 ${1} 傳遞，$phone 變數則作為 --phone-number 選項的 ${2} 傳遞。由於變數順序不正確，別名會錯誤傳遞變數。因為 $message 的內容與 --phone-number 選項的電話號碼格式需求不相符，所以會導致錯誤發生。

```
$ aws textalert $phone
 $message
usage: aws [options] <command> <subcommand> [<subcommand> ...] [parameters]
To see help text, you can run:

  aws help
  aws <command> help
  aws <command> <subcommand> help

Unknown options: text
```

別名儲存庫範例

GitHub 上的 AWS CLI 別名儲存庫包含由 AWS CLI 開發人員團隊和社群建立的 AWS CLI 別名範例。您可以使用整個 `alias` 檔案範例，或者自行採用個別別名。

> **Warning**
>
> 執行本節中的命令會刪除您現有的 `alias` 檔案。為了避免覆寫現有別名檔案，請變更下載位置。

使用儲存庫中的別名

1. 安裝 Git。如需安裝說明，請參閱 Git 文件中的新手入門 – 安裝 Git。
2. 安裝 `jp` 命令。`jp` 命令是用於 `tostring` 別名。如需安裝說明，請參閱 GitHub 上的 JMESPath (jp) README.md。
3. 安裝 `jq` 命令。`jq` 命令是用於 `tostring-with-jq` 別名。如需安裝說明，請參閱 GitHub 上的 JSON processor (jq)。
4. 執行下列其中一項操作來下載 `alias` 檔案：

   - 執行以下命令，即可從儲存庫下載 `alias` 檔案並將它複製到組態資料夾。

     Linux and macOS

     ```
     $ git clone https://github.com/awslabs/awscli-aliases.git
     $ mkdir -p ~/.aws/cli
     $ cp awscli-aliases/alias ~/.aws/cli/alias
     ```

     Windows

     ```
     C:\> git clone https://github.com/awslabs/awscli-aliases.git
     C:\> md %USERPROFILE%\.aws\cli
     C:\> copy awscli-aliases\alias %USERPROFILE%\.aws\cli
     ```

   - 直接從儲存庫下載，再儲存到 AWS CLI 組態資料夾中的 `cli` 資料夾。預設情況下，組態資料夾是 `~/.aws/` (Linux 或 macOS) 或 `%USERPROFILE%\.aws\` (Windows)。
5. 若要驗證別名是否正常運作，請執行以下別名。

   ```
   $ aws whoami
   ```

如此會顯示與 `aws sts get-caller-identity` 命令相同的回應：

```
{
    "Account": "012345678901",
    "UserId": "AIUAINBADX2VEG2TC6HD6",
    "Arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/myuser"
}
```

資源

- GitHub 上的 AWS CLI 別名儲存庫包含由 AWS CLI 開發人員團隊和 AWS CLI 社群貢獻建立的 AWS CLI 別名範例。
- 來自 AWS re:Invent 2016：有效 AWS CLI 使用者的別名功能公告 (YouTube)。
- `aws sts get-caller-identity`
- `aws ec2 describe-instances`
- `aws sns publish`

故障診斷 的錯誤 AWS CLI

本節介紹常見錯誤和解決問題時應遵循的故障診斷步驟。我們建議先遵循一般故障診斷。

內容

- 先嘗試的一般故障診斷
  - 檢查您的 AWS CLI 命令格式
  - 檢查您的 AWS 區域AWS CLI 命令正在使用
  - 確認您執行的是最新版本的 AWS CLI
  - 設定 --debug 選項
  - 啟用和檢閱 AWS CLI 命令歷史記錄日誌
  - 確認您的 AWS CLI 已設定
- 命令未找到錯誤
- 「aws --version」命令傳回的版本與您安裝的版本不同
- 解除安裝 後，「aws --version」命令會傳回版本 AWS CLI
- 已 AWS CLI 處理參數名稱不完整的命令

- 存取遭拒錯誤
- 無效的憑證和金鑰錯誤
- 簽章不相符錯誤
- 未找到 Windows 控制台錯誤
- SSL 憑證錯誤
- JSON 無效錯誤
- 其他資源

先嘗試的一般故障診斷

如果您收到錯誤或遇到 問題 AWS CLI，我們建議您使用下列一般提示來協助您進行故障診斷。

回到頁首

檢查您的 AWS CLI 命令格式

如果您收到錯誤，指出命令不存在，或無法辨識文件表示可用的參數 (`Parameter validation failed`)，則您的命令格式可能不正確。我們建議您檢查以下內容：

- 檢查您的命令是否有拼寫和格式錯誤。
- 確認所有的引號和逸出適合您的終端機在您的命令中是正確的。
- 產生 AWS CLI 骨架以確認您的命令結構。
- 對於 JSON，請另參閱 JSON 值故障診斷。如果您在終端處理 JSON 格式時遇到問題，我們建議透過使用 Blob 將 JSON 資料直接傳遞至 AWS CLI，以跳過終端機的引用規則。

如需如何建構特定命令的詳細資訊，請參閱AWS CLI 參考指南第 。

回到頁首

檢查您的 AWS 區域AWS CLI 命令正在使用

> **Note**
>
> 使用 AWS 區域 時 AWS CLI，您必須明確或透過設定預設區域來指定 。如需 AWS 區域 您可以指定之所有 的清單，請參閱《》中的AWS 區域和端點Amazon Web Services 一般參考。所

使用的 AWS 區域 指標 AWS CLI 與您在 AWS 管理主控台 URLs和服務端點中看到的名稱相同。

如果您指定的 AWS 服務 無法使用，或您的 資源位於不同的 中，則可能會發生錯誤 AWS 區域 或非預期的結果 AWS 區域。依優先順序， AWS 區域 會以下列方式設定：

- `--region` 命令列選項。
- `AWS_DEFAULT_REGION` 環境變數。
- `region` 設定檔設定。

確認您使用 AWS 區域 正確的 資源。

回到頁首

確認您執行的是最新版本的 AWS CLI

如果您收到錯誤，指出命令不存在，或無法辨識AWS CLI 參考指南第 指出可用的參數，請先確認您的命令格式正確。如果格式正確，我們建議您升級到最新版本的 AWS CLI。更新版本的 AWS CLI 幾乎會在每個工作天發行。新的 AWS 服務、功能和參數會在這些新版本的 中推出 AWS CLI。要存取這些新服務、功能或參數的唯一方法，就是升級到該元素首次推出之後所發行的版本。

如何更新 的版本 AWS CLI 取決於您最初安裝的方式，如 中所述安裝 AWS CLI。

如果您使用其中一個隨附的安裝程式，您可能需要移除現有的安裝，然後下載並安裝適用於您作業系統的最新版本安裝程式。

回到頁首

設定 --debug 選項

當 AWS CLI 回報您未立即了解的錯誤，或產生您未預期的結果時，您可以使用 `--debug`選項再次執行 命令，以取得有關錯誤的詳細資訊。使用此選項時， AWS CLI 會輸出有關處理命令所需的每個步驟的詳細資訊。輸出中的詳細資訊可協助您判斷錯誤發生在哪個步驟，以及可提供觸發錯誤的線索內容。

您可以將輸出傳送到文字檔案，以供日後檢閱，或在收到要求時將其傳送給 AWS 支援 。

當您包含 `--debug` 選項時，所包括的部分詳細資訊為：

- 正在尋找的憑證
- 正在剖析所提供的參數

- 建構傳送至 AWS 伺服器的請求
- 傳送至 的請求內容 AWS
- 原始回應的內容
- 格式化的輸出

以下是使用和不使用 --debug 選項執行命令的範例。

```
$ aws iam list-groups --profile MyTestProfile
{
    "Groups": [
        {
            "Path": "/",
            "GroupName": "MyTestGroup",
            "GroupId": "AGPA0123456789EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyTestGroup",
            "CreateDate": "2019-08-12T19:34:04Z"
        }
    ]
}
```

```
$ aws iam list-groups --profile MyTestProfile --debug
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - CLI version: aws-
cli/1.16.215 Python/3.7.3 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.12.205
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - Arguments entered to
 CLI: ['iam', 'list-groups', '--debug']
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-
initialized: calling handler <function add_scalar_parsers at 0x7fdf173161e0>
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-
initialized: calling handler <function register_uri_param_handler at 0x7fdf17dec400>
2019-08-12 12:36:18,305 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-
initialized: calling handler <function inject_assume_role_provider_cache at
 0x7fdf17da9378>
2019-08-12 12:36:18,307 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Skipping
 environment variable credential check because profile name was explicitly set.
2019-08-12 12:36:18,307 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event session-
initialized: calling handler <function attach_history_handler at 0x7fdf173ed9d8>
2019-08-12 12:36:18,308 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON
 file: /home/ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/iam/2010-05-08/
service-2.json
2019-08-12 12:36:18,317 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-command-
table.iam: calling handler <function add_waiters at 0x7fdf1731a840>
```

```
2019-08-12 12:36:18,320 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON
 file: /home/ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/iam/2010-05-08/
waiters-2.json
2019-08-12 12:36:18,321 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - OrderedDict([('path-
prefix', <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171ac780>), ('marker',
 <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09e8>), ('max-items',
 <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09b0>)])
2019-08-12 12:36:18,322 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-
argument-table.iam.list-groups: calling handler <function add_streaming_output_arg at
 0x7fdf17316510>
2019-08-12 12:36:18,322 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-
argument-table.iam.list-groups: calling handler <function add_cli_input_json at
 0x7fdf17da9d90>
2019-08-12 12:36:18,322 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-
argument-table.iam.list-groups: calling handler <function unify_paging_params at
 0x7fdf17328048>
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON
 file: /home/ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/iam/2010-05-08/
paginators-1.json
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - awscli.customizations.paginate - DEBUG -
 Modifying paging parameters for operation: ListGroups
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event building-
argument-table.iam.list-groups: calling handler <function add_generate_skeleton at
 0x7fdf1737eae8>
2019-08-12 12:36:18,326 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event
 before-building-argument-table-parser.iam.list-groups: calling handler
 <bound method OverrideRequiredArgsArgument.override_required_args of
 <awscli.customizations.cliinputjson.CliInputJSONArgument object at 0x7fdf171b0a58>>
2019-08-12 12:36:18,327 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event
 before-building-argument-table-parser.iam.list-groups: calling handler
 <bound method GenerateCliSkeletonArgument.override_required_args of
 <awscli.customizations.generatecliskeleton.GenerateCliSkeletonArgument object at
 0x7fdf171c5978>>
2019-08-12 12:36:18,327 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event operation-
args-parsed.iam.list-groups: calling handler functools.partial(<function
 check_should_enable_pagination at 0x7fdf17328158>, ['marker', 'max-items'], {'max-
items': <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09b0>}, OrderedDict([('path-
prefix', <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171ac780>), ('marker',
 <awscli.arguments.CLIArgument object at 0x7fdf171b09e8>), ('max-items',
 <awscli.customizations.paginate.PageArgument object at 0x7fdf171c58d0>), ('cli-
input-json', <awscli.customizations.cliinputjson.CliInputJSONArgument object at
 0x7fdf171b0a58>), ('starting-token', <awscli.customizations.paginate.PageArgument
 object at 0x7fdf171b0a20>), ('page-size', <awscli.customizations.paginate.PageArgument
 object at 0x7fdf171c5828>), ('generate-cli-skeleton',
```

```
 <awscli.customizations.generatecliskeleton.GenerateCliSkeletonArgument object at
 0x7fdf171c5978>)]))
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.path-prefix: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler
 object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.marker: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object
 at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.max-items: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler
 object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG -
 Event load-cli-arg.iam.list-groups.cli-input-json: calling handler
 <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG -
 Event load-cli-arg.iam.list-groups.starting-token: calling handler
 <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event load-cli-
arg.iam.list-groups.page-size: calling handler <awscli.paramfile.URIArgumentHandler
 object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,328 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event
 load-cli-arg.iam.list-groups.generate-cli-skeleton: calling handler
 <awscli.paramfile.URIArgumentHandler object at 0x7fdf1725c978>
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG
 - Event calling-command.iam.list-groups: calling handler
 <bound method CliInputJSONArgument.add_to_call_parameters of
 <awscli.customizations.cliinputjson.CliInputJSONArgument object at 0x7fdf171b0a58>>
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG -
 Event calling-command.iam.list-groups: calling handler <bound
 method GenerateCliSkeletonArgument.generate_json_skeleton of
 <awscli.customizations.generatecliskeleton.GenerateCliSkeletonArgument object at
 0x7fdf171c5978>>
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Looking for
 credentials via: assume-role
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Looking for
 credentials via: assume-role-with-web-identity
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - DEBUG - Looking for
 credentials via: shared-credentials-file
2019-08-12 12:36:18,329 - MainThread - botocore.credentials - INFO - Found credentials
 in shared credentials file: ~/.aws/credentials
2019-08-12 12:36:18,330 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /
home/ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/endpoints.json
2019-08-12 12:36:18,334 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event choose-service-
name: calling handler <function handle_service_name_alias at 0x7fdf1898eb70>
```

```
2019-08-12 12:36:18,337 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event creating-client-
class.iam: calling handler <function add_generate_presigned_url at 0x7fdf18a028c8>
2019-08-12 12:36:18,337 - MainThread - botocore.regions - DEBUG - Using partition
 endpoint for iam, us-west-2: aws-global
2019-08-12 12:36:18,337 - MainThread - botocore.args - DEBUG - The s3 config key is not
 a dictionary type, ignoring its value of: None
2019-08-12 12:36:18,340 - MainThread - botocore.endpoint - DEBUG - Setting iam timeout
 as (60, 60)
2019-08-12 12:36:18,341 - MainThread - botocore.loaders - DEBUG - Loading JSON file: /
home/ec2-user/venv/lib/python3.7/site-packages/botocore/data/_retry.json
2019-08-12 12:36:18,341 - MainThread - botocore.client - DEBUG - Registering retry
 handlers for service: iam
2019-08-12 12:36:18,342 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event before-
parameter-build.iam.ListGroups: calling handler <function generate_idempotent_uuid at
 0x7fdf189b10d0>
2019-08-12 12:36:18,342 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event before-
call.iam.ListGroups: calling handler <function inject_api_version_header_if_needed at
 0x7fdf189b2a60>
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.endpoint - DEBUG - Making
 request for OperationModel(name=ListGroups) with params: {'url_path': '/',
 'query_string': '', 'method': 'POST', 'headers': {'Content-Type': 'application/x-
www-form-urlencoded; charset=utf-8', 'User-Agent': 'aws-cli/1.16.215 Python/3.7.3
 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.12.205'}, 'body': {'Action':
 'ListGroups', 'Version': '2010-05-08'}, 'url': 'https://iam.amazonaws.com/',
 'context': {'client_region': 'aws-global', 'client_config': <botocore.config.Config
 object at 0x7fdf16e9a4a8>, 'has_streaming_input': False, 'auth_type': None}}
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event request-
created.iam.ListGroups: calling handler <bound method RequestSigner.handler of
 <botocore.signers.RequestSigner object at 0x7fdf16e9a470>>
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event choose-
signer.iam.ListGroups: calling handler <function set_operation_specific_signer at
 0x7fdf18996f28>
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - Calculating signature
 using v4 auth.
2019-08-12 12:36:18,343 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - CanonicalRequest:
POST
/

content-type:application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
host:iam.amazonaws.com
x-amz-date:20190812T193618Z

content-type;host;x-amz-date
5f776d91EXAMPLE9b8cb5eb5d6d4a787a33ae41c8cd6eEXAMPLEca69080e1e1f
```

```
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - StringToSign:
AWS4-HMAC-SHA256
20190812T193618Z
20190812/us-east-1/iam/aws4_request
ab7e367eEXAMPLE2769f178ea509978cf8bfa054874b3EXAMPLE8d043fab6cc9
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - botocore.auth - DEBUG - Signature:
d85a0EXAMPLEb40164f2f539cdc76d4f294fe822EXAMPLE18ad1ddf58a1a3ce7
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - botocore.endpoint - DEBUG - Sending
 http request: <AWSPreparedRequest stream_output=False, method=POST,
 url=https://iam.amazonaws.com/, headers={'Content-Type': b'application/
x-www-form-urlencoded; charset=utf-8', 'User-Agent': b'aws-cli/1.16.215
 Python/3.7.3 Linux/4.14.133-113.105.amzn2.x86_64 botocore/1.12.205',
 'X-Amz-Date': b'20190812T193618Z', 'Authorization': b'AWS4-HMAC-SHA256
 Credential=AKIA01234567890EXAMPLE-east-1/iam/aws4_request, SignedHeaders=content-
type;host;x-amz-date, Signature=d85a07692aceb401EXAMPLEa1b18ad1ddf58a1a3ce7EXAMPLE',
 'Content-Length': '36'}>
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - urllib3.util.retry - DEBUG - Converted retries
 value: False -> Retry(total=False, connect=None, read=None, redirect=0, status=None)
2019-08-12 12:36:18,344 - MainThread - urllib3.connectionpool - DEBUG - Starting new
 HTTPS connection (1): iam.amazonaws.com:443
2019-08-12 12:36:18,664 - MainThread - urllib3.connectionpool - DEBUG - https://
iam.amazonaws.com:443 "POST / HTTP/1.1" 200 570
2019-08-12 12:36:18,664 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response headers:
 {'x-amzn-RequestId': '74c11606-bd38-11e9-9c82-559da0adb349', 'Content-Type': 'text/
xml', 'Content-Length': '570', 'Date': 'Mon, 12 Aug 2019 19:36:18 GMT'}
2019-08-12 12:36:18,664 - MainThread - botocore.parsers - DEBUG - Response body:
b'<ListGroupsResponse xmlns="https://iam.amazonaws.com/doc/2010-05-08/">\n
 <ListGroupsResult>\n    <IsTruncated>false</IsTruncated>\n    <Groups>\n
  <member>\n        <Path>/</Path>\n        <GroupName>MyTestGroup</GroupName>
\n        <Arn>arn:aws:iam::123456789012:group/MyTestGroup</Arn>\n
 <GroupId>AGPA1234567890EXAMPLE</GroupId>\n        <CreateDate>2019-08-12T19:34:04Z</
CreateDate>\n      </member>\n    </Groups>\n  </ListGroupsResult>\n
 <ResponseMetadata>\n    <RequestId>74c11606-bd38-11e9-9c82-559da0adb349</RequestId>\n
 </ResponseMetadata>\n</ListGroupsResponse>\n'
2019-08-12 12:36:18,665 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event needs-
retry.iam.ListGroups: calling handler <botocore.retryhandler.RetryHandler object at
 0x7fdf16e9a780>
2019-08-12 12:36:18,665 - MainThread - botocore.retryhandler - DEBUG - No retry needed.
2019-08-12 12:36:18,665 - MainThread - botocore.hooks - DEBUG - Event after-
call.iam.ListGroups: calling handler <function json_decode_policies at 0x7fdf189b1d90>
{
    "Groups": [
        {
            "Path": "/",
```

```
            "GroupName": "MyTestGroup",
            "GroupId": "AGPA123456789012EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyTestGroup",
            "CreateDate": "2019-08-12T19:34:04Z"
        }
    ]
}
```

回到頁首

啟用和檢閱 AWS CLI 命令歷史記錄日誌

您可以使用 `cli_history` 檔案設定來啟用 AWS CLI 命令歷史記錄日誌。啟用此設定後， 會 AWS CLI 記錄 `aws` 命令的歷史記錄。

您可以使用 `aws history list` 命令來列出歷史記錄，並且在 `aws history show` 命令中使用產生的 command_ids 取得詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 參考指南中的 `aws history`。

當您包含 `--debug` 選項時，所包括的部分詳細資訊為：

- 對 botocore 執行的 API 呼叫
- 狀態碼
- HTTP 回應
- 標頭
- 傳回碼

您可以使用此資訊來確認參數資料和 API 呼叫以您預期的方式運作，然後推斷出您的命令在過程中的哪個步驟失敗。

回到頁首

確認您的 AWS CLI 已設定

如果您的 `config` 和 `credentials` 檔案或您的 IAM 使用者或角色未正確配置，可能會出現各種錯誤。有關解決 `config` 和 `credentials` 檔案或您的 IAM 使用者或角色等錯誤的詳細資訊，請參閱 the section called “存取遭拒錯誤” 和 the section called “無效的憑證和金鑰錯誤”。

回到頁首

命令未找到錯誤

此錯誤表示作業系統找不到 AWS CLI 命令。安裝可能不完整或需要更新。

可能原因：您嘗試使用比已安裝版本更新的 AWS CLI 功能，或格式不正確

範例錯誤文字：

```
$ aws s3 copy
aws: [ERROR]: argument operation: Found invalid choice 'copy'

usage: aws [options] <command> <subcommand> [<subcommand> ...] [parameters]
To see help text, you can run:

  aws help
  aws <command> help
  aws <command> <subcommand> help
```

如果您的命令格式不正確，或者您使用的是該功能發佈之前的早期版本，則可能會出現各種錯誤。若要解決圍繞這兩個問題的錯誤的詳細資訊，請參閱the section called “檢查您的 AWS CLI 命令格式”和the section called “確認您執行的是最新版本的 AWS CLI”。

回到頁首

可能的原因：安裝後需要重新啟動終端機

範例錯誤文字：

```
$ aws --version
command not found: aws
```

如果在第一次安裝或更新 後找不到 aws命令 AWS CLI，您可能需要重新啟動終端機，才能辨識任何PATH更新。

回到頁首

可能原因： AWS CLI 未完全安裝

範例錯誤文字：

```
$ aws --version
command not found: aws
```

如果在第一次安裝或更新 後找不到aws命令 AWS CLI，則可能尚未完全安裝。請遵循 安裝 AWS CLI 中適用於您平台的步驟，嘗試重新安裝。

回到頁首

可能原因： AWS CLI 沒有許可 (Linux)

如果在 Linux AWS CLI 上第一次安裝或更新 之後找不到 aws命令，則它可能沒有其安裝所在資料夾的execute許可。使用 AWS CLI 安裝PATH的 執行下列命令，以提供 chmod許可 AWS CLI：

```
$ sudo chmod -R 755 /usr/local/aws-cli/
```

回到頁首

可能原因：安裝期間作業系統的 **PATH** 未更新。

範例錯誤文字：

```
$ aws --version
command not found: aws
```

您可能需要將 aws 可執行檔新增到作業系統的 PATH 環境變數中。若要將 AWS CLI 新增至您的 PATH，請針對您的作業系統使用以下指示。

Linux and macOS

1. 在您的使用者目錄中尋找 Shell 的描述檔命令碼。如果您不確定您擁有哪個 Shell，請執行 echo $SHELL。

   ```
   $ ls -a ~
   .  ..  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  Desktop  Documents  Downloads
   ```

   - Bash – .bash_profile、.profile 或 .bash_login
   - Zsh – .zshrc
   - Tcsh – .tcshrc、.cshrc 或 .login
2. 將匯出命令新增至您的描述檔指令碼。以下命令將您的本地 bin 新增至目前的 PATH 變數。

   ```
   export PATH=/usr/local/bin:$PATH
   ```
3. 將更新過的設定檔載入到您目前的工作階段。

```
$ source ~/.bash_profile
```

Windows

1. 在 Windows 命令提示符下，使用 `where` 命令與 `/R` *path* 參數來尋找 `aws` 檔案位置。結果將傳回所有包含 `aws` 的資料夾。

   ```
   C:\> where /R c:\ aws
   c:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe
   ...
   ```

   根據預設，第 2 AWS CLI 版位於：

   ```
   c:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe
   ```

2. 按下 Windows 鍵並輸入 **environment variables**。
3. 從建議清單中，選擇Edit environment variables for your account (編輯您帳戶的環境變數)。
4. 選擇 PATH，然後選擇 Edit (編輯)。
5. 將您在第一個步驟中找到的路徑新增至Variable value (變數值)欄位中，例如 ***C:\Program Files\Amazon\AWSCLIV2\aws.exe***。
6. 選擇 OK (確定) 兩次以套用新的設定。
7. 關閉任何正在執行的命令提示，並重新開啟命令提示字元視窗。

回到頁首

「aws --version」命令傳回的版本與您安裝的版本不同

您的終端機可能PATH針對 傳回 AWS CLI 不同於您預期的 。

可能的原因：安裝後需要重新啟動終端機

如果 `aws` 命令顯示錯誤的版本，您可能需要重新啟動終端機才能辨識任何 PATH 更新。所有開放終端機都需要被關閉，不僅是您正在使用的終端機而已。

回到頁首

可能的原因：安裝後需要重新啟動系統

如果 aws 命令顯示錯誤的版本，且終端機重新啟動無效，您可能需要為其重新啟動系統以辨識您的 PATH 更新。

回到頁首

可能原因：您有多個版本的 AWS CLI

如果您更新 AWS CLI 並使用與預先存在安裝不同的安裝方法，可能會導致安裝多個版本。例如，如果您在 Linux 或 macOS 上使用 pip，但嘗試使用 .pkg 安裝檔案，這可能會導致一些衝突，特別是如果您的 PATH 指向舊版本。

若要解決此問題，請解除安裝所有版本的 AWS CLI，並執行全新安裝。

解除安裝所有版本後，請遵循適用於您作業系統的指示，安裝所需版本的 AWS CLI 第 1 版或 AWS CLI 第 2 版。

> **Note**
>
> 如果您在安裝 AWS CLI 版本 2 並預先安裝 AWS CLI 版本 1 之後發生這種情況，請在從 AWS CLI 版本 1 遷移時遵循安裝說明中的遷移說明。

回到頁首

解除安裝 後，「aws --version」命令會傳回版本 AWS CLI

這通常發生在系統上仍有 AWS CLI 安裝 的某個位置時。

可能的原因：解除安裝後需要重新啟動終端機

如果 aws --version 命令仍可運作，您可能需要重新啟動終端機才能辨識任何終端機更新。

回到頁首

可能原因： AWS CLI 您在系統上有多個版本的 ，或未使用與最初安裝 相同的解除安裝方法 AWS CLI

如果您 AWS CLI 使用與安裝方法不同的方法來解除安裝 ，或安裝多個版本，則 AWS CLI 可能無法正確解除安裝。例如，如果您目前的安裝使用 pip，您就必須使用 pip 將它解除安裝。若要解決此問題， AWS CLI 請使用您用來安裝的相同方法解除安裝 。

1. 遵循適用於您作業系統的指示和原始的安裝方法，解除安裝 AWS CLI 第 1 版和 AWS CLI 第 2 版。
2. 關閉所有已打開的終端機。
3. 打開您的首選終端機，輸入以下命令並確認沒有傳回任何版本。

```
$ aws --version
command not found: aws
```

如果您仍然在輸出中列出版本，則很可能使用不同的方法安裝 AWS CLI ，或者有多個版本。如果您不知道安裝了 的方法 AWS CLI，請遵循適用於您作業系統AWS CLI 之版本 1 和AWS CLI 版本 2 的每個解除安裝方法的說明，直到沒有收到版本輸出為止。

> **Note**
>
> 如果您使用套件管理工具來安裝 AWS CLI (pip、apt、brew 等)，您就必須使用相同的套件管理工具來予以解除安裝。請務必遵循套件管理工具所提供有關如何解除所有版本安裝套件的指示。

回到頁首

已 AWS CLI 處理參數名稱不完整的命令

可能的原因：您使用了 AWS CLI 參數的可辨識縮寫

由於 AWS CLI 是使用 Python 建置，因此 AWS CLI 會使用 Python `argparse`程式庫，包括`allow_abbrev`引數。參數的縮寫由 辨識 AWS CLI 並處理。

以下 `create-change-set` 命令範例會將 CloudFormation 堆疊名稱變更。參數`--change-set-n`會辨識為 的縮寫`--change-set-name`，而 會 AWS CLI 處理 命令。

```
$ aws cloudformation create-change-set --stack-name my-stack --change-set-n my-change-set
```

當縮寫可能是多個命令時，參數將不會識別為縮寫。

以下 create-change-set 命令範例會將 CloudFormation 堆疊名稱變更。參數 --change-set- 不能以縮寫被識別，因為有可能是多個參數的縮寫，例如 --change-set-name 和 --change-set-type。因此， AWS CLI 不會處理 命令。

```
$ aws cloudformation create-change-set --stack-name my-stack --change-set- my-change-set
```

> **Warning**
>
> 請勿特意使用參數縮寫。它們不可靠，不具向後相容性。如果將任何新參數加入混淆縮寫的命令，它將會中斷您的命令。
> 此外，如果參數是單值引數，可能會造成您的命令出現非預期的行為。如果傳遞單值引數的多個執行個體，只會執行最後一個執行個體。在下列範例中，參數 --filters 是單值引數。已指定參數 --filters 和 --filter。--filter 參數是 --filters 的縮寫。這會導致應用 --filters 的兩個實例，並且只應用最後一個 --filter 參數。
>
> ```
> $ aws ec2 describe-vpc-peering-connections \
>     --filters Name=tag:TagName,Values=VpcPeeringConnection \
>     --filter Name=status-code,Values=active
> ```
>
> 執行命令之前，請確認您使用的是有效的參數，以防止未預期的行為。

回到頁首

存取遭拒錯誤

可能原因： AWS CLI 程式檔案沒有「執行」許可

在 Linux 或 macOS 上，確定 aws 程式具有呼叫端使用者的執行許可。一般而言，許可會設定為 755。

若要為您的使用者新增執行許可，請執行下列命令，並以電腦上的程式路徑取代 *~/.local/bin/aws* 路徑。

```
$ chmod +x ~/.local/bin/aws
```

回到頁首

可能原因：您的 IAM 身分沒有執行此操作的許可

範例錯誤文字：

```
$ aws s3 ls
An error occurred (AcessDenied) when calling the ListBuckets operation: Access
 denied.
```

當您執行 AWS CLI 命令時， AWS 操作會使用將您與 IAM 帳戶或角色建立關聯的登入資料代表您執行。連接的政策必須授予您許可，才能呼叫與您使用 AWS CLI執行之命令相對應的 API 動作。

大部分的命令均呼叫單一個名稱與命令名稱相符的動作。但是如 `aws s3 sync` 的自訂命令會呼叫多個 API。您可以利用 `--debug` 選項來查看命令呼叫了哪一些 API。

如果您確定使用者或角色具有政策指派的適當許可，請確定您的 AWS CLI 命令使用您預期的登入資料。請參閱下一節有關登入資料，以確認 AWS CLI 使用的登入資料是您所預期的登入資料。

如需指派 IAM 許可的相關資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的存取管理概觀：許可和政策。

回到頁首

無效的憑證和金鑰錯誤

範例錯誤文字：

```
$ aws s3 ls
An error occurred (InvalidAccessKeyId) when calling the ListBuckets operation: The AWS
 Access Key Id
you provided does not exist in our records.
```

```
$ aws s3 ls
An error occurred (InvalidClientTokenId) when calling the ListBuckets operation: The
 security token
included in the request is invalid.
```

可能原因： AWS CLI 正在讀取不正確的登入資料，或從非預期的位置讀取

AWS CLI 可能會從您預期的不同位置讀取登入資料，或您的金鑰對資訊不正確。您可以執行 `aws configure list` 以確認使用哪些憑證。

以下範例說明如何檢查用於預設描述檔的憑證。

```
$ aws configure list
      Name                    Value             Type    Location
      ----                    -----             ----    --------
   profile                <not set>             None    None
access_key     ****************ABCD  shared-credentials-file
secret_key     ****************ABCD  shared-credentials-file
    region                us-west-2             env    AWS_DEFAULT_REGION
```

以下範例說明如何檢查具名描述檔的憑證。

```
$ aws configure list
      Name                    Value             Type    Location
      ----                    -----             ----    --------
   profile                <not set>             None    None
access_key     ****************ABCD  shared-credentials-file
secret_key     ****************ABCD  shared-credentials-file
    region                us-west-2             env    AWS_DEFAULT_REGION
```

若要確認您的金鑰對詳細資訊，請查看 `config` 和 `credentials` 檔案。如需 `config` 和 `credentials` 檔案的詳細資訊，請參閱 the section called “組態設定”。如需深入了解憑證與身分驗證，包含憑證優先順序，請參閱 驗證與存取憑證。

回到頁首

可能原因：電腦的時鐘不同步。

如果您使用的是有效憑證，則您的時鐘可能不同步。在 Linux 或 macOS 上，執行 `date` 來檢查時間。

```
$ date
```

如果您的系統時鐘誤差在幾分鐘內，則請使用 `ntpd` 來進行同步。

```
$ sudo service ntpd stop
$ sudo ntpdate time.nist.gov
$ sudo service ntpd start
$ ntpstat
```

在 Windows 上，使用控制台的日期與時間選項來設定系統時鐘。

回到頁首

簽章不相符錯誤

範例錯誤文字：

```
$ aws s3 ls
An error occurred (SignatureDoesNotMatch) when calling the ListBuckets operation: The
 request signature we
calculated does not match the signature you provided. Check your key and signing
 method.
```

當 AWS CLI 執行命令時，它會將加密的請求傳送至 AWS 伺服器，以執行適當的 AWS 服務操作。您的登入資料（存取金鑰和私密金鑰）會參與加密，並讓 AWS 驗證提出請求的人員。有幾種情況可能會干擾此程序的正確操作，如下所述。

可能原因：您的時鐘與 AWS 伺服器不同步

為了協助防止重送攻擊，可以在加密/解密程序期間使用目前時間。如果用戶端和伺服器的時間差異超過允許的數量，程序可能會失敗並拒絕請求。當您在時鐘與主機時鐘不同步的虛擬機器中執行命令，也可能發生這種情況。其中一個可能的原因是虛擬機器休眠，在喚醒後需要一些時間才能與主機的時鐘同步。

在 Linux 或 macOS 上，執行 `date` 來檢查時間。

```
$ date
```

如果您的系統時鐘誤差在幾分鐘內，則請使用 `ntpd` 來進行同步。

```
$ sudo service ntpd stop
$ sudo ntpdate time.nist.gov
$ sudo service ntpd start
$ ntpstat
```

在 Windows 上，使用控制台的日期與時間選項來設定系統時鐘。

回到頁首

可能原因：您的作業系統錯誤處理包含特定特殊字元的 AWS 金鑰

如果您的 AWS 金鑰包含某些特殊字元，例如 `-`、`/`、 `+`或 `%`，則某些作業系統變體會不當處理字串，並導致錯誤解譯金鑰字串。

如果您使用其他工具或指令碼來處理金鑰，例如在新執行個體上建置登入資料檔案的工具，這些工具和指令碼可能會自行處理特殊字元，導致它們轉換為 AWS 無法辨識的項目。

我們建議重新產生私密金鑰，以取得不包含導致問題的特殊字元的私密金鑰。

回到頁首

未找到 Windows 控制台錯誤

範例錯誤文字：

```
$ aws s3 ls
No Windows console found. Are you running cmd.exe?
```

當您使用 AWS CLI 命令時，您會收到「找不到 Windows 主控台。您正在執行 cmd.exe 嗎？」 錯誤訊息。如果您`prompt_toolkit`安裝的 Python 已過期，這通常是 AWS CLI 在版本 1 中看到的錯誤。若要解決這個問題，請安裝 Python 網站上的最新 `prompt_toolkit` 版本。

回到頁首

SSL 憑證錯誤

可能原因： AWS CLI 不信任代理的憑證

範例錯誤文字：

```
$ aws s3 ls
[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed
```

當您使用 AWS CLI 命令時，會收到`[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed`錯誤訊息。這是因為 AWS CLI 不信任代理的憑證，因為代理的憑證是自我簽署的，而您的公司設定為憑證授權機構 (CA)。這可防止 AWS CLI 在本機 CA 登錄中找到您公司的 CA 根憑證。

若要修正此問題，請指示 使用`ca_bundle`組態`.pem`檔案設定、`--ca-bundle`命令列選項或`AWS_CA_BUNDLE`環境變數來尋找公司檔案 AWS CLI 的位置。

回到頁首

可能的原因：您的配置未指向正確的 CA 根憑證位置

範例錯誤文字：

```
$ aws s3 ls
SSL validation failed for regionname [Errno 2] No such file or directory
```

這是由於您的憑證授權機構 (CA) 套件檔案位置在 AWS CLI中被錯誤設定。若要解決這個問題，請確認您公司 .pem 檔案的位置，然後使用 ca_bundle 組態檔案設定、--ca-bundle 命令列選項或 AWS_CA_BUNDLE 環境變數，更新 AWS CLI 組態。

回到頁首

可能原因：您的組態未使用正確的 AWS 區域

範例錯誤文字：

```
$ aws s3 ls
[SSL: CERTIFICATE_ VERIFY_FAILED] certificate verify failed
```

如果您指定的 AWS 服務 無法使用，或您的資源位於不同的 中，則可能會發生錯誤 AWS 區域 或非預期的結果 AWS 區域。如需疑難排解步驟，請參閱the section called “檢查您的 AWS 區域AWS CLI 命令正在使用”。

回到頁首

可能原因：您的 TLS 版本需要更新

範例錯誤文字：

```
$ aws s3 ls
[SSL: UNSAFE_LEGACY_RENEGOTIATION_DISABLED] unsafe legacy renegotiation disabled
```

AWS 服務 使用的 TLS 版本與您裝置的 TLS 版本不相容。若要解決此問題，請更新至支援的 TLS 版本。如需詳細資訊，請參閱 the section called “強制執行最低 TLS 版本”。

回到頁首

JSON 無效錯誤

範例錯誤文字：

```
$ aws dynamodb update-table \
    --provisioned-throughput '{"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}' \
    --table-name MyDDBTable
Error parsing parameter '--provisioned-throughput': Invalid JSON: Expecting property
 name enclosed in
double quotes: line 1 column 25 (char 24)
JSON received: {"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}
```

當您使用 AWS CLI 命令時，會收到「Invalid JSON」錯誤訊息。當您輸入具有預期 JSON 格式的命令，且 AWS CLI 無法正確讀取 JSON 時，通常會看到此錯誤。

可能原因：您未輸入有效的 JSON AWS CLI 供 使用

請確定您已為命令輸入有效的 JSON。我們建議您為有格式化問題的 JSON 使用 JSON 驗證器。

若要在命令列中使用更進階的 JSON，請考慮使用 jq 之類的命令列 JSON 處理器來建立 JSON 字串。如需 jq 的詳細資訊，請參閱 GitHub 上的 jq 儲存庫。

回到頁首

可能原因：終端機的引號規則阻止有效的 JSON 傳送至 AWS CLI

從命令 AWS CLI 接收任何內容之前，終端機會使用自己的引號和逸出規則來處理命令。由於終端機的格式化規則，您的部分 JSON 內容可能在命令傳遞至 AWS CLI之前遭除去。格式化命令時，務必使用終端機的引號規則。

若要進行疑難排解，請使用 echo 命令查看 shell 如何處理您的參數：

```
$ echo {"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}
ReadCapacityUnits:15 WriteCapacityUnits:10
```

```
$ echo '{"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}'
{"ReadCapacityUnits":15,"WriteCapacityUnits":10}
```

修改您的命令，直到傳回有效的 JSON 為止。

如需深入疑難排解的詳細資訊，請使用 --debug 參數查看偵錯日誌，日誌將準確顯示傳遞至 AWS CLI的內容：

```
$ aws dynamodb update-table \
    --provisioned-throughput '{"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}' \
```

```
    --table-name MyDDBTable \
    --debug
2022-07-19 22:25:07,741 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - CLI version: aws-
cli/1.18.147
Python/2.7.18 Linux/5.4.196-119.356.amzn2int.x86_64 botocore/1.18.6
2022-07-19 22:25:07,741 - MainThread - awscli.clidriver - DEBUG - Arguments entered
 to CLI:
['dynamodb', 'update-table', '--provisioned-throughput',
 '{"ReadCapacityUnits":15,WriteCapacityUnits":10}',
 '--table-name', 'MyDDBTable', '--debug']
```

請用終端機的引號規則修正 JSON 輸入在傳送至 AWS CLI時可能發生的任何問題。如需引號規則的詳細資訊，請參閱the section called “具有字串的引號”。

> **Note**
>
> 如果您在取得有效的 JSON 到 時遇到問題 AWS CLI，建議您使用 Blob 直接將 JSON 資料傳遞至 ，以略過終端機的 JSON 資料輸入引號規則 AWS CLI。如需 Blobs 的詳細資訊，請參閱 Blob。

回到頁首

其他資源

如需 AWS CLI 問題的其他協助，請造訪 GitHub 上的 AWS CLI 社群或 AWS re:Post 社群。

回到頁首

AWS CLI 的範例

本章提供一系列的範例示範如何搭配使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 和 AWS 服務。

AWS CLI 在此指南中具有下列類型的範例：

- 引導式命令範例 -《AWS CLI 使用者指南》的引導式命令範例，說明如何使用 AWS CLI 搭配一些 AWS 服務。這些範例通常是比 AWS CLI 參考指南中的範例更詳細。
- AWS CLI 命令範例 - 也於 AWS CLI 參考指南中提供的開放原始碼命令範例。命令範例託管於 GitHub 上的 AWS CLI 儲存庫中。
- 使用 Bash 指令程式碼的 AWS CLI 範例 - 開放原始碼 bash 指令碼範例。Bash 指令碼範例託管於 GitHub 上的 AWS 程式碼範例儲存庫中。

> **範例意見回饋**
>
> 找不到所需的內容嗎？ 使用在此頁面底部或在 AWS CLI 參考指南中相關命令頁面上的提供意見回饋連結，來請求命令範例。
> 想要提供貢獻嗎？ 在 GitHub 上 AWS 程式碼範例儲存庫中貢獻 AWS CLI 命令範例。如需提供貢獻的詳細資訊，請參閱 GitHub 頁面上的 AWS CLI 程式碼範例貢獻快速步驟。

AWS CLI 的引導式命令範例

AWS Command Line Interface (AWS CLI) 是開放原始碼工具，可讓您在命令列 Shell 中使用命令來與各種 AWS 服務 互動。本節提供引導式範例，示範如何利用 AWS CLI 來存取部分的 AWS 服務。這包括一些自訂 AWS CLI 命令，例如高階 `aws s3` 命令。這些命令範例示範用於某些 AWS 服務 的常見動作，並提供其他資源以取得詳細資訊。

無論您是經驗豐富的 AWS 使用者，還是 AWS CLI 的新手，這些引導式範例都可做為簡化 AWS 操作的資源。

如需各個 AWS 服務 所有可用命令的完整參考，請參閱 AWS CLI 參考指南。此外，您可以使用內建命令列說明來探索 AWS CLI 中的 AWS 服務、命令、選項和功能陣列。

如需更多本節中未提供的命令範例，請參閱 AWS CLI 命令範例 一節。這些是開放原始碼命令範例，也可在 AWS CLI 參考指南中找到。命令範例託管於 GitHub 上的 AWS CLI 儲存庫中。

如需開放原始碼 bash 指令碼範例，請參閱 the section called “Bash 指令碼範例”。Bash 指令碼範例託管於 GitHub 上的 AWS 程式碼範例儲存庫中。

服務

- 在 AWS CLI 中使用 Amazon DynamoDB
- 在 AWS CLI 中使用 Amazon EC2
- 在 中使用 Amazon Glacier AWS CLI
- 在 AWS CLI 中使用 IAM
- 在 AWS CLI 中使用 Amazon S3
- 在 AWS CLI 中存取 Amazon SNS

在 AWS CLI 中使用 Amazon DynamoDB

AWS Command Line Interface (AWS CLI) 提供對所有 AWS 資料庫服務 (包括 Amazon DynamoDB) 的支援。您可以將 AWS CLI 應用於臨時操作，例如建立資料表。您也可以用其在公用程式指令碼中嵌入 DynamoDB 操作。

如需有關搭配 DynamoDB 使用 AWS CLI 的詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 dynamodb。

若要列出 DynamoDB 的 AWS CLI 命令，請使用下列命令。

```
$ aws dynamodb help
```

主題

- 先決條件
- 建立和使用 DynamoDB 資料表
- 使用 DynamoDB Local
- 資源

先決條件

若要執行 dynamodb 命令，您需要：

- 安裝及設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱安裝 AWS CLI及AWS CLI的驗證與存取憑證。

建立和使用 DynamoDB 資料表

命令列格式包含 DynamoDB 命令名稱，隨後接著該命令的參數。AWS CLI 支援適用於參數值的 CLI 速記語法 以及完整 JSON。

以下範例會建立名為 `MusicCollection` 的資料表。

```
$ aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S
 AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
    --key-schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH
 AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=1,WriteCapacityUnits=1
```

您可以使用類似於以下範例中所示的命令，新增行到資料表。這些範例混合使用速記語法和 JSON。

```
$ aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicCollection \
    --item '{
        "Artist": {"S": "No One You Know"},
        "SongTitle": {"S": "Call Me Today"} ,
        "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}
      }' \
    --return-consumed-capacity TOTAL
{
    "ConsumedCapacity": {
        "CapacityUnits": 1.0,
        "TableName": "MusicCollection"
    }
}
```

```
$ aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicCollection \
    --item '{
        "Artist": {"S": "Acme Band"},
        "SongTitle": {"S": "Happy Day"} ,
        "AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}
      }' \
    --return-consumed-capacity TOTAL
{
    "ConsumedCapacity": {
```

```
        "CapacityUnits": 1.0,
        "TableName": "MusicCollection"
    }
}
```

在單行命令中編寫有效的 JSON 可能很困難。為了讓這項操作更容易達成，AWS CLI 可以讀取 JSON 檔案。例如，請試想下列 JSON 程式碼片段，其存放在名為 expression-attributes.json 的檔案中。

```
{
  ":v1": {"S": "No One You Know"},
  ":v2": {"S": "Call Me Today"}
}
```

您可以使用該檔案來使用 AWS CLI 發出 query 請求。在下列範例中，expression-attributes.json 檔案的內容會作為 --expression-attribute-values 參數的數值使用。

```
$ aws dynamodb query --table-name MusicCollection \
    --key-condition-expression "Artist = :v1 AND SongTitle = :v2" \
    --expression-attribute-values file://expression-attributes.json
{
    "Count": 1,
    "Items": [
        {
            "AlbumTitle": {
                "S": "Somewhat Famous"
            },
            "SongTitle": {
                "S": "Call Me Today"
            },
            "Artist": {
                "S": "No One You Know"
            }
        }
    ],
    "ScannedCount": 1,
    "ConsumedCapacity": null
}
```

使用 DynamoDB Local

除了 DynamoDB，您也能搭配 DynamoDB Local 使用 AWS CLI。DynamoDB Local 是模擬 DynamoDB 服務的小型用戶端資料庫及伺服器。DynamoDB Local 可讓您編寫使用 DynamoDB API 的應用程式，無須處理 DynamoDB Web 服務中的任何表格與資料。所有 API 動作均會重新路由至本機資料庫。如此可讓您節省佈建輸送、資料儲存和數據傳輸費。

如需有關 DynamoDB Local 及其搭配 AWS CLI 使用的詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的下列章節：

- DynamoDB Local
- 搭配 DynamoDB Local 使用 AWS CLI

資源

AWS CLI 參考：

- `aws dynamodb`
- `aws dynamodb create-table`
- `aws dynamodb put-item`
- `aws dynamodb query`

服務參考：

- 《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB Local
- 《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的搭配 DynamoDB Local 使用 AWS CLI

在 AWS CLI 中使用 Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud 簡介
Amazon EC2 簡介 – Elastic Cloud 伺服器和以 AWS 託管

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 提供高度可擴展且靈活的虛擬運算環境。Amazon EC2 可讓您佈建和管理稱為 Amazon EC2 執行個體的虛擬伺服器，以滿足各種運算需求。

Amazon EC2 執行個體是虛擬機器，可透過 CPU、記憶體、儲存和聯網功能的各種組態進行自訂。從輕量型、具成本效益的選項，到功能強大的高效能執行個體，您可以選擇各種執行個體類型，視您的應用程式需求而定。此彈性可讓您符合運算需求，以最佳化效能和成本效益。

此外，Amazon EC2 提供一組功能，讓您能夠有效管理運算資源。這些功能包括快速啟動新執行個體、建立自訂機器映像 (AMI) 以進行快速部署，及視需要擴展或縮減運算容量。

您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 來存取 Amazon EC2 的功能。若要列出 Amazon EC2 的 AWS CLI 命令，請使用下列命令。

```
aws ec2 help
```

在執行任何命令前，請先設定您的預設憑證。如需詳細資訊，請參閱 設定 AWS CLI 的設定。。

本主題顯示執行 Amazon EC2 常見任務的 AWS CLI 命令短期範例。

對於長格式的 AWS CLI 命令範例，請參閱 GitHub 上的AWS CLI 程式碼範例儲存庫。

主題

- 在 AWS CLI 中建立、顯示及刪除 Amazon EC2 金鑰對
- 在 AWS CLI 中建立、設定及刪除 Amazon EC2 安全群組
- 在 中啟動、列出和刪除 Amazon EC2 執行個體 AWS CLI
- 在 AWS CLI 中使用 Bash 指令碼變更 Amazon EC2 執行個體類型

在 AWS CLI 中建立、顯示及刪除 Amazon EC2 金鑰對

您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 來建立、顯示及刪除 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 的金鑰對。使用金鑰對來連線到 Amazon EC2 執行個體。您可以在建立執行個體時提供金鑰對給 Amazon EC2，然後在連線到執行個體時使用該金鑰對來驗證。

> **Note**
>
> 如需其他命令範例，請參閱 AWS CLI 參考指南。

主題

- 先決條件
- 建立金鑰對

- 顯示您的金鑰對
- 刪除您的金鑰對
- 參考

先決條件

若要執行 ec2 命令，您需要：

- 安裝及設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱安裝 AWS CLI及AWS CLI的驗證與存取憑證。
- 設定 IAM 許可，以允許 Amazon EC2 存取。如需有關 Amazon EC2 IAM 許可的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Amazon EC2 IAM 政策。

建立金鑰對

若要建立金鑰對，請使用 aws ec2 create-key-pair 命令搭配 --query 選項和 --output text 選項，將您的私有金鑰直接輸送到檔案中。

```
$ aws ec2 create-key-pair --key-name MyKeyPair --query 'KeyMaterial' --output text
 > MyKeyPair.pem
```

對於 PowerShell，> file 重新導向預設為 UTF-8 編碼，不適用於某些 SSH 用戶端。因此，您必須將輸出輸送到 out-file 命令並明確設定編碼為 ascii，以轉換輸出。

```
PS C:\>aws ec2 create-key-pair --key-name MyKeyPair --query 'KeyMaterial' --output text
 | out-file -encoding ascii -filepath MyKeyPair.pem
```

產生的 MyKeyPair.pem 檔案看起來類似下列。

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
EXAMPLEKEYKCAQEAy7WZhaDsrA1W3mRlQtvhwyORRX8gnxgDAfRt/gx42kWXsT4rXE/b5CpSgie/
vBoU7jLxx92pNHoFnByP+Dc21eyyz6CvjTmWA0JwfWiW5/akH7iO5dSrvC7dQkW2duV5QuUdE0QW
Z/aNxMniGQE6XAgfwlnXVBwrerrQo+ZWQeqiUwwMkuEbLeJFLhMCvYURpUMSC1oehm449ilx9X1F
G50TCFeOzfl8dqqCP6GzbPaIjiU19xX/azOR9V+tpUOzEL+wmXnZt3/nHPQ5xvD2OJH67km6SuPW
oPzev/D8V+x4+bHthfSjR9Y7DvQFjfBVwHXigBdtZcU2/wei8D/HYwIDAQABAoIBAGZ1kaEvnrqu
/uler7vgIn5m7lN5LKw4hJLAIW6tUT/fzvtcHK0SkbQCQXuriHmQ2MQyJX/0kn2NfjLV/ufGxbL1
mb5qwMGUnEpJaZD6QSSs3kICLwWUYUiGfc0uiSbmJoap/GTLU0W5Mfcv36PaBUNy5p53V6G7hXb2
bahyWyJNfjLe4M86yd2YK3V2CmK+X/BOsShnJ36+hjrXPPWmV3N9zEmCdJjA+K15DYmhm/tJWSD9
81oGk9TopEp7CkIfatEATyyZiVqoRq6k64iuM9JkA3OzdXzMQexXVJ1TLZVEH0E7bhlY9d8O1ozR
```

```
oQs/FiZNAx2iijCWyv0lpjE73+kCgYEA9mZtyhkHkFDpwrSM1APaL8oNAbbjwEy7Z5Mqfql+lIp1
YkriL0DbLXlvRAH+yHPRit2hHOjtUNZh4Axv+cpg09qbUI3+43eEy24B7G/Uh+GTfbjsXsOxQx/x
p9otyVwc7hsQ5TA5PZb+mvkJ5OBEKzet9XcKwONBYELGhnEPe7cCgYEA06Vgov6YHleHui9kHuws
ayav0elc5zkxjF9nfHFJRry21R1trw2Vdpn+9g481URrpzWVOEihvm+xTtmaZlSp//lkq75XDwnU
WA8gkn6O3QE3fq2yN98BURsAKdJfJ5RL1HvGQvTe10HLYYXpJnEkHv+Unl2ajLivWUt5pbBrKbUC
gYBjbO+OZk0sCcpZ29sbzjYjpIddErySIyRX5gV2uNQwAjLdp9PfN295yQ+BxMBXiIycWVQiw0bH
oMo7yykABY7Ozd5wQewBQ4AdSlWSX4nGDtsiFxWiI5sKuAAeOCbTosy1s8w8fxoJ5Tz1sdoxNeGs
Arq6Wv/G16zQuAE9zK9vvwKBgF+09VI/1wJBirsDGz9whVWfFPrTkJNvJZzYt69qezxlsjgFKshy
WBhd4xHZtmCqpBPlAymEjr/TOlbxyARmXMnIOWIAnNXMGB4KGSyl1mzSVAoQ+fqR+cJ3d0dyPl1j
jjb0Ed/NY8frlNDxAVHE8BSkdsx2f6ELEyBKJSRr9snRAoGAMrTwYneXzvTskF/S5Fyu0iOegLDa
NWUH38v/nDCgEpIXD5Hn3qAEcju1IjmbwlvtW+nY2jVhv7UGd8MjwUTNGItdb6nsYqM2asrnF3qS
VRkAKKKYeGjkpUfVTrW0YFjXkfcrR/V+QFL5OndHAKJXjW7a4ejJLncTzmZSpYzwApc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

您的私有金鑰不會存放在 AWS 中，且只有在建立後才能取回。您稍後無法進行復原。如果您遺失私有金鑰，則必須建立新的金鑰對。

如果您是從 Linux 電腦連接到執行個體，建議您使用下列命令來設定私有金鑰檔案的許可，即可確保只有您能夠讀取該檔案。

```
$ chmod 400 MyKeyPair.pem
```

顯示您的金鑰對

「指紋」是由您的金鑰對產生，您可以將其用於驗證本機擁有的私有金鑰與儲存在 AWS 的公有金鑰相符。

指紋為取自私有金鑰的 DER 編碼副本的 SHA1 雜湊。這個數值是在建立金鑰對時擷取，並與公有金鑰一起存放在 AWS 中。您可以在 Amazon EC2 主控台中檢視指紋，或執行 AWS CLI 命令 [aws ec2 describe-key-pairs](#) 來檢視。

以下範例顯示 MyKeyPair 的指紋。

```
$ aws ec2 describe-key-pairs --key-name MyKeyPair
{
    "KeyPairs": [
        {
            "KeyName": "MyKeyPair",
            "KeyFingerprint":
 "1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f"
        }
    ]
```

```
}
```

如需有關存取金鑰和指紋的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Amazon EC2 金鑰對。

刪除您的金鑰對

若要刪除金鑰對，請執行 `aws ec2 delete-key-pair` 命令，以您要刪除的金鑰對名稱來取代 *MyKeyPair*。

```
$ aws ec2 delete-key-pair --key-name MyKeyPair
```

參考

AWS CLI 參考：

- `aws ec2`
- `aws ec2 create-key-pair`
- `aws ec2 delete-key-pair`
- `aws ec2 describe-key-pairs`

其他參考：

- Amazon Elastic Compute Cloud 文件
- 若要檢視 AWS 開發套件和 AWS CLI 程式碼範例並為其提供貢獻，請參閱 GitHub 上的 AWS 程式碼範例儲存庫。

在 AWS CLI 中建立、設定及刪除 Amazon EC2 安全群組

您可以為您的 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體建立基本上作為防火牆執行的安全群組，並使用規則來判斷哪些網路流量可以進入和離開。

使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 來建立新的安全群組、新增規則至現有的安全群組，以及刪除安全群組。

> **Note**
>
> 如需其他命令範例，請參閱 AWS CLI 參考指南。

主題

- 先決條件
- 建立安全群組
- 新增規則至安全群組
- 刪除您的安全群組
- 參考

先決條件

若要執行 ec2 命令，您需要：

- 安裝及設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱安裝 AWS CLI及AWS CLI的驗證與存取憑證。
- 設定 IAM 許可，以允許 Amazon EC2 存取。如需有關 Amazon EC2 IAM 許可的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Amazon EC2 IAM 政策。

建立安全群組

您可以建立與虛擬私有雲端 (VPC) 相關聯的安全性群組。

下列 aws ec2 create-security-group 範例顯示如何為指定的 VPC 建立安全群組。

```
$ aws ec2 create-security-group --group-name my-sg --description "My security group" --
vpc-id vpc-1a2b3c4d
{
    "GroupId": "sg-903004f8"
}
```

若要檢視安全群組的初始資訊，請執行 aws ec2 describe-security-groups 命令。您只能依 vpc-id 參考 EC2-VPC 安全群組，不能使用其名稱。

```
$ aws ec2 describe-security-groups --group-ids sg-903004f8
{
    "SecurityGroups": [
        {
            "IpPermissionsEgress": [
                {
                    "IpProtocol": "-1",
                    "IpRanges": [
```

```
                        {
                            "CidrIp": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "UserIdGroupPairs": []
                }
            ],
            "Description": "My security group"
            "IpPermissions": [],
            "GroupName": "my-sg",
            "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
            "OwnerId": "123456789012",
            "GroupId": "sg-903004f8"
        }
    ]
}
```

新增規則至安全群組

當您執行 Amazon EC2 執行個體，您必須啟用安全群組中的規則，以允許傳入網路流量來連線到映像。

例如，如果您正在啟動 Windows 執行個體，則通常需新增規則以允許 TCP 連接埠 3389 上的對內流量來支援遠端桌面通訊協定 (RDP)。如果您正在啟動 Linux 執行個體，則通常必須新增規則以允許 TCP 連接埠 22 上的對內流量來支援 SSH 連線。

使用 `aws ec2 authorize-security-group-ingress` 命令以新增規則至安全群組。此命令的一項必要參數為您電腦的公有 IP 地址或您電腦連接的網路 (採用地址範圍的形式)，使用 CIDR 符號。

> **Note**
>
> 我們提供以下服務 (https://checkip.global.api.aws/)，讓您能夠判斷您的公有 IP 地址。若要尋找可協助您識別 IP 地址的其他服務，請使用瀏覽器來搜尋「我的 IP 地址是什麼」。如果您透過 ISP 或從防火牆後方使用動態 IP 地址來連線 (透過私有網路的 NAT 閘道)，則您的地址可能會定期變更。在這種情況下，您必須找出用戶端電腦所用 IP 地址的範圍。

以下範例顯示如何新增 RDP 的規則 (TCP 連接埠 3389) 到使用您的 IP 地址、ID 為 `sg-903004f8` 的 EC2-VPC 安全群組。

若要開始，請找出 IP 地址。

```
$ curl https://checkip.amazonaws.com
x.x.x.x
```

然後您就可以透過執行 aws ec2 authorize-security-group-ingress 命令來將 IP 地址新增至安全群組。

```
$ aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id sg-903004f8 --protocol tcp --port
 3389 --cidr x.x.x.x/x
```

以下命令會新增另一個規則，以啟用 SSH 連線到相同安全群組中的執行個體。

```
$ aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id sg-903004f8 --protocol tcp --port
 22 --cidr x.x.x.x/x
```

若要檢視安全群組的任何變更，請執行 aws ec2 describe-security-groups 命令。

```
$ aws ec2 describe-security-groups --group-ids sg-903004f8
{
    "SecurityGroups": [
        {
            "IpPermissionsEgress": [
                {
                    "IpProtocol": "-1",
                    "IpRanges": [
                        {
                            "CidrIp": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "UserIdGroupPairs": []
                }
            ],
            "Description": "My security group"
            "IpPermissions": [
                {
                    "ToPort": 22,
                    "IpProtocol": "tcp",
                    "IpRanges": [
                        {
                            "CidrIp": "x.x.x.x/x"
                        }
                    ]
```

```
                    "UserIdGroupPairs": [],
                    "FromPort": 22
                }
            ],
            "GroupName": "my-sg",
            "OwnerId": "123456789012",
            "GroupId": "sg-903004f8"
        }
    ]
}
```

刪除您的安全群組

若要刪除安全群組，請執行 aws ec2 delete-security-group 命令。

> **Note**
>
> 您不能刪除目前已經連接到環境的安全群組。

下列命令範例會刪除 EC2-VPC 安全群組。

```
$ aws ec2 delete-security-group --group-id sg-903004f8
```

參考

AWS CLI 參考：

- aws ec2
- aws ec2 authorize-security-group-ingress
- aws ec2 create-security-group
- aws ec2 delete-security-group
- aws ec2 describe-security-groups

其他參考：

- Amazon Elastic Compute Cloud 文件
- 若要檢視 AWS 開發套件和 AWS CLI 程式碼範例並為其提供貢獻，請參閱 GitHub 上的 AWS 程式碼範例儲存庫。

在 中啟動、列出和刪除 Amazon EC2 執行個體 AWS CLI

您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 來啟動、列出和刪除 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體。如果您啟動不在 AWS 免費方案中的執行個體，則會在啟動執行個體之後向您收費，並按執行個體執行的時間收費，即使執行個體保持閒置。

> **Note**
>
> 如需其他命令範例，請參閱AWS CLI 參考指南。

主題

- 先決條件
- 啟動您的執行個體
- 新增區塊型儲存設備至您的執行個體
- 新增標籤至您的執行個體
- 連線到您的執行個體
- 列出您的執行個體
- 刪除您的執行個體
- 參考

先決條件

若要在此主題中執行 ec2 命令，您需要：

- 安裝及設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱安裝 AWS CLI及AWS CLI的驗證與存取憑證。
- 設定 IAM 許可，以允許 Amazon EC2 存取。如需有關 Amazon EC2 IAM 許可的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Amazon EC2 IAM 政策。
- 建立金鑰對和安全群組。
- 選取 Amazon Machine Image (AMI) 並記下 AMI ID。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的尋找合適的 AMI。

啟動您的執行個體

若要使用所選的 AMI 來啟動 Amazon EC2 執行個體，請使用 `aws ec2 run-instances` 命令。您可於虛擬私有雲端 (VPC) 中啟動執行個體。

一開始您的執行個體會處於 pending 狀態，但幾分鐘後就會變更為 running 狀態。

以下範例說明如何在 VPC 的指定子網路中啟動 t2.micro 執行個體。以自訂值取代##參數值。

```
$ aws ec2 run-instances --image-id ami-xxxxxxxx --count 1 --instance-type t2.micro --
key-name MyKeyPair --security-group-ids sg-903004f8 --subnet-id subnet-6e7f829e
{
    "OwnerId": "123456789012",
    "ReservationId": "r-5875ca20",
    "Groups": [
        {
            "GroupName": "my-sg",
            "GroupId": "sg-903004f8"
        }
    ],
    "Instances": [
        {
            "Monitoring": {
                "State": "disabled"
            },
            "PublicDnsName": null,
            "Platform": "windows",
            "State": {
                "Code": 0,
                "Name": "pending"
            },
            "EbsOptimized": false,
            "LaunchTime": "2013-07-19T02:42:39.000Z",
            "PrivateIpAddress": "10.0.1.114",
            "ProductCodes": [],
            "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
            "InstanceId": "i-5203422c",
            "ImageId": "ami-173d747e",
            "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-114.ec2.internal",
            "KeyName": "MyKeyPair",
            "SecurityGroups": [
                {
                    "GroupName": "my-sg",
                    "GroupId": "sg-903004f8"
                }
            ],
            "ClientToken": null,
            "SubnetId": "subnet-6e7f829e",
            "InstanceType": "t2.micro",
```

```
            "NetworkInterfaces": [
                {
                    "Status": "in-use",
                    "SourceDestCheck": true,
                    "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
                    "Description": "Primary network interface",
                    "NetworkInterfaceId": "eni-a7edb1c9",
                    "PrivateIpAddresses": [
                        {
                            "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-114.ec2.internal",
                            "Primary": true,
                            "PrivateIpAddress": "10.0.1.114"
                        }
                    ],
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-114.ec2.internal",
                    "Attachment": {
                        "Status": "attached",
                        "DeviceIndex": 0,
                        "DeleteOnTermination": true,
                        "AttachmentId": "eni-attach-52193138",
                        "AttachTime": "2013-07-19T02:42:39.000Z"
                    },
                    "Groups": [
                        {
                            "GroupName": "my-sg",
                            "GroupId": "sg-903004f8"
                        }
                    ],
                    "SubnetId": "subnet-6e7f829e",
                    "OwnerId": "123456789012",
                    "PrivateIpAddress": "10.0.1.114"
                }
            ],
            "SourceDestCheck": true,
            "Placement": {
                "Tenancy": "default",
                "GroupName": null,
                "AvailabilityZone": "us-west-2b"
            },
            "Hypervisor": "xen",
            "BlockDeviceMappings": [
                {
                    "DeviceName": "/dev/sda1",
                    "Ebs": {
```

```
                    "Status": "attached",
                    "DeleteOnTermination": true,
                    "VolumeId": "vol-877166c8",
                    "AttachTime": "2013-07-19T02:42:39.000Z"
                }
            }
        ],
        "Architecture": "x86_64",
        "StateReason": {
            "Message": "pending",
            "Code": "pending"
        },
        "RootDeviceName": "/dev/sda1",
        "VirtualizationType": "hvm",
        "RootDeviceType": "ebs",
        "Tags": [
            {
                "Value": "MyInstance",
                "Key": "Name"
            }
        ],
        "AmiLaunchIndex": 0
    }
]
}
```

新增區塊型儲存設備至您的執行個體

您啟動的每個執行個體均有一個相關聯的根設備磁碟區。您可以使用區塊型設備映射，來指定執行個體啟動時要連接的其他 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 磁碟區或執行個體存放磁碟區。

若要新增區塊型儲存設備至執行個體，請在使用 `run-instances` 時指定 `--block-device-mappings` 選項。

以下範例參數佈建 20 GB 大小的標準 Amazon EBS 磁碟區，並使用識別符 `/dev/sdf` 將其映射到您的執行個體。

```
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdf\",\"Ebs\":{\"VolumeSize\":20,
\"DeleteOnTermination\":false}}]"
```

下列範例根據現有快照，新增映射到 /dev/sdf 的 Amazon EBS 磁碟區。快照代表載入到磁碟區的映像。當您指定快照時，不必指定磁碟區大小，它夠大到可以保存你的映像。不過，如果您指定大小，則必須等於或大於快照的大小。

```
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdf\",\"Ebs\":{\"SnapshotId\":\"snap-a1b2c3d4\"}}]"
```

下列範例新增兩個磁碟區到執行個體。可供執行個體使用的磁碟區數量，根據其執行個體類型而定。

```
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdf\",\"VirtualName\":\"ephemeral0\"},{\"DeviceName\":\"/dev/sdg\",\"VirtualName\":\"ephemeral1\"}]"
```

以下範例會建立對應 (/dev/sdj)，但不會為執行個體佈建磁碟區。

```
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sdj\",\"NoDevice\":\"\"}]"
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的區塊型儲存設備映射。

新增標籤至您的執行個體

標籤是您指派給 AWS 資源的標籤。它可讓您新增中繼資料到您的資源，以供您用於各種用途。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的標記您的資源。

以下範例顯示說明如何使用 aws ec2 create-tags 命令，將金鑰名稱為「Name」和金鑰值為「MyInstance」的標籤新增至指定的執行個體。

```
$ aws ec2 create-tags --resources i-5203422c --tags Key=Name,Value=MyInstance
```

連線到您的執行個體

執行個體正在執行時，您可以與其連結並加以使用，如同操作面前的電腦一般。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的連線至您的執行個體。

列出您的執行個體

您可以使用 AWS CLI 列出您的執行個體，並檢視其相關資訊。您可以列出所有執行個體，或根據感興趣的執行個體來篩選條件結果。

下列範例顯示如何使用 aws ec2 describe-instances 命令。

下列命令能列出您所有的執行個體。

```
$ aws ec2 describe-instances
```

以下命令會將清單篩選為僅限您的 t2.micro 執行個體，並僅輸出每個相符項目的 InstanceId 值。

```
$ aws ec2 describe-instances --filters "Name=instance-type,Values=t2.micro" --query
 "Reservations[].Instances[].InstanceId"
[
    "i-05e998023d9c69f9a"
]
```

以下命令會列出具有標籤 Name=MyInstance 的任何執行個體。

```
$ aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag:Name,Values=MyInstance"
```

下列命令列出使用下列任何 AMI 啟動的執行個體：ami-x0123456、ami-y0123456 和 ami-z0123456。

```
$ aws ec2 describe-instances --filters "Name=image-id,Values=ami-x0123456,ami-
y0123456,ami-z0123456"
```

刪除您的執行個體

您可以使用 AWS CLI 在不再需要時終止（刪除）Amazon EC2 執行個體。

> **Important**
>
> 終止執行個體的操作為永久性且無法復原。
> 終止執行個體後，您將無法再連線至該執行個體，且無法復原該執行個體。所有設定為終止時刪除的已連接 Amazon EBS 磁碟區，也會被永久刪除且無法復原。儲存在執行個體儲存體磁碟區的所有資料將永久遺失。如需詳細資訊，請參閱執行個體終止的運作方式。
> 在終止執行個體之前，確認您已將終止使用後需要保留的全部資料備份至持久性儲存體。

執行個體的狀態變更為 shutting-down 或 terminated 時刻起，該執行個體便停止收取費用。如果您希望稍後重新連接執行個體，請使用 stop-instances 而不是 terminate-instances。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的終止您的執行個體。

下列範例示範如何使用 aws ec2 terminate-instances命令刪除執行個體。

```
$ aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-5203422c
{
    "TerminatingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-5203422c",
            "CurrentState": {
                "Code": 32,
                "Name": "shutting-down"
            },
            "PreviousState": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            }
        }
    ]
}
```

參考

AWS CLI 參考：

- aws ec2
- aws ec2 create-tags
- aws ec2 describe-instances
- aws ec2 run-instances
- aws ec2 terminate-instances

其他參考：

- Amazon Elastic Compute Cloud 文件
- 若要檢視和貢獻 AWS SDK 和 AWS CLI 程式碼範例，請參閱 GitHub 上的AWS 程式碼範例儲存庫。

在 AWS CLI 中使用 Bash 指令碼變更 Amazon EC2 執行個體類型

此 Amazon EC2 的 Bash 指令碼範例使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 變更 Amazon EC2 執行個體的執行個體類型。如果執行個體正在執行，它會停止執行個體，變更執行個體類型，然後在要求時重新啟動執行個體。Shell 指令碼是專為在命令列界面中執行而設計的程式。

> **Note**
>
> 如需其他命令範例，請參閱 AWS CLI 參考指南。

主題

- 開始之前
- 關於此範例
- 參數
- 檔案
- 參考

開始之前

在可以執行下列任何範例之前，您必須先完成下列事項。

- 安裝及設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱安裝 AWS CLI及AWS CLI的驗證與存取憑證。
- 您使用的設定檔必須具有允許範例執行 AWS 操作的許可。
- 您有許可能夠停止和修改帳戶中正在執行的 Amazon EC2 執行個體。如果您執行測試指令碼，它會為您啟動執行個體，測試變更類型，然後終止執行個體。
- 作為 AWS 最佳實務，請授予此程式碼最低權限，或只授予執行任務所需要的許可。如需詳細資訊，請參閱《AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者指南》中的授予最低權限。
- 此程式碼尚未在所有 AWS 區域中測試。某些 AWS 服務僅在特定區域提供。如需詳細資訊，請參閱《AWS 一般參考指南》中的服務端點和配額。
- 執行此程式碼會對您的 AWS 帳戶收取費用。您有責任確保在使用完該指令碼建立的所有資源後將這些資源移除。

關於此範例

這個範例被寫成 Shell 指令碼檔案 `change_ec2_instance_type.sh` 中的一個函數，您可以從另一個指令碼或從命令列中 `source`。每個指令碼檔案包含描述每個函數的註釋。待函數儲存到記憶體中，您就可以從命令列呼叫它。例如，下列命令會將指定執行個體的類型變更為 `t2.nano`：

```
$ source ./change_ec2_instance_type.sh
$ ./change_ec2_instance_type -i *instance-id* -t new-type
```

如需完整範例和可下載的指令碼檔案，請參閱 GitHub 上 AWS 程式碼範例儲存庫中的變更 Amazon EC2 執行個體類型。

參數

-i – (字串) 指定要修改的執行個體 ID。

-t – (字串) 指定要切換的 Amazon EC2 執行個體類型。

-r – (切換) 依預設，此為取消設定。如果設定為 `-r`，則在類型切換之後重新啟動執行個體。

-f – (切換) 依預設，指令碼會在進行切換之前提示使用者確認關閉執行個體。如果設定為 `-f`，函數不會在關閉執行個體進行類型切換之前提示使用者

-v – (切換) 依預設，指令碼會以無提示的方式操作，只會在發生錯誤時顯示輸出。如果設定為 `-v`，函數會在整個操作期間顯示狀態。

檔案

`change_ec2_instance_type.sh`

主指令碼檔案包含執行下列任務的 `change_ec2_instance_type()` 函數：

- 驗證指定的 Amazon EC2 執行個體是否存在。
- 除非選取 `-f`，否則會在停止執行個體之前警告使用者。
- 變更執行個體類型
- 如果設定了 `-r`，重新啟動執行個體並確認執行個體正在執行

檢視 GitHub 上的 `change_ec2_instance_type.sh`。

`test_change_ec2_instance_type.sh`

檔案 `test_change_ec2_instance_type.sh` 指令碼會為 `change_ec2_instance_type` 函數測試各種程式碼路徑。如果測試指令碼中的所有步驟都能正常運作，測試指令碼會移除它所建立的所有資源。

您可以使用下列參數來執行測試指令碼：

- -v – (切換) 每個測試都會在執行時顯示通過/失敗狀態。依預設，測試會以無提示的方式執行，且輸出只包含最終的整體通過/失敗狀態。

- -i – (切換) 指令碼會在每次測試後暫停，讓您能夠瀏覽每個步驟的中繼結果。可讓您使用 Amazon EC2 主控台檢查執行個體目前的狀態。在出現提示時按下 ENTER 後，指令碼繼續執行下一個步驟。

檢視 GitHub 上的 test_change_ec2_instance_type.sh。

awsdocs_general.sh

指令碼檔案 awsdocs_general.sh 會保存在各個 AWS CLI 進階範例中使用的一般用途函數。

檢視 GitHub 上的 awsdocs_general.sh。

參考

AWS CLI 參考：

- aws ec2
- aws ec2 describe-instances
- aws ec2 modify-instance-attribute
- aws ec2 start-instances
- aws ec2 stop-instances
- aws ec2 wait instance-running
- aws ec2 wait instance-stopped

其他參考：

- Amazon Elastic Compute Cloud 文件
- 若要檢視 AWS 開發套件和 AWS CLI 程式碼範例並為其提供貢獻，請參閱 GitHub 上的 AWS 程式碼範例儲存庫。

在 中使用 Amazon Glacier AWS CLI

Amazon Glacier 簡介
Amazon Glacier 簡介

本主題顯示執行 Amazon Glacier 常見任務的 AWS CLI 命令範例。這些範例示範如何使用 AWS CLI 將大型檔案分割成較小的部分，並從命令列上傳，以將大型檔案上傳至 Amazon Glacier。

您可以使用 AWS Command Line Interface () 存取 Amazon Glacier 功能AWS CLI。若要列出 Amazon Glacier 的 AWS CLI 命令，請使用下列命令。

```
aws glacier help
```

> **Note**
>
> 如需命令參考和其他範例，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 aws glacier。

主題

- 先決條件
- 建立 Amazon Glacier 保存庫
- 準備上傳檔案
- 啟動分段上傳和上載檔案
- 完成上傳
- Resources

先決條件

若要執行 glacier 命令，您需要：

- 安裝及設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱安裝 AWS CLI及AWS CLI的驗證與存取憑證。
- 本教學課程使用數個命令列工具，通常預先安裝在類 Unix 的操作系統上，包括 Linux 和 macOS。Windows 使用者可以通過安裝 Cygwin 並從 Cygwin 終端機執行命令來使用相同的工具。我們會備註在可用的情況下執行相同功能的 Windows 原生命令和公用程式。

建立 Amazon Glacier 保存庫

使用 create-vault 命令建立一個保存庫。

```
$ aws glacier create-vault --account-id - --vault-name myvault
```

```
{
    "location": "/123456789012/vaults/myvault"
}
```

> **Note**
>
> 所有 Amazon Glacier 命令都需要帳戶 ID 參數。使用連字號字元 (`--account-id -`) 來使用目前的帳戶。

準備上傳檔案

為測試上載建立一個檔案。以下命令將建立名為 *largefile* 的檔案，其中包含 3 MiB 的隨機數據。

Linux 或 macOS

```
$ dd if=/dev/urandom of=largefile bs=3145728 count=1
1+0 records in
1+0 records out
3145728 bytes (3.1 MB) copied, 0.205813 s, 15.3 MB/s
```

dd 是一個實用程式，可將輸入檔案中的大量位元組複製到輸出檔案。上述範例使用系統裝置檔案 `/dev/urandom` 作為隨機資料的來源。`fsutil` 在 Windows 執行類似的功能。

Windows

```
C:\> fsutil file createnew largefile 3145728
File C:\temp\largefile is created
```

接下來，使用檔案分割器將檔案分成 1 MiB (1,048,576 位元組) 區塊。

```
$ split -b 1048576 --verbose largefile chunk
creating file `chunkaa'
creating file `chunkab'
creating file `chunkac'
```

啟動分段上傳和上載檔案

使用 initiate-multipart-upload命令在 Amazon Glacier 中建立分段上傳。

```
$ aws glacier initiate-multipart-upload --account-id - --archive-description "multipart
 upload test" --part-size 1048576 --vault-name myvault
{
    "uploadId": "19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ",
    "location": "/123456789012/vaults/myvault/multipart-
uploads/19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ"
}
```

Amazon Glacier 需要以位元組為單位的每個部分大小（此範例中為 1 MiB)、您的保存庫名稱，以及帳戶 ID 來設定分段上傳。操作完成時，會 AWS CLI 輸出上傳 ID。將上傳 ID 儲存到 Shell 變數以供稍後使用。

Linux 或 macOS

```
$ UPLOADID="19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ"
```

Windows

```
C:\> set UPLOADID="19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ"
```

接下來，使用 upload-multipart-part 命令來上傳這三個部分。

```
$ aws glacier upload-multipart-part --upload-id $UPLOADID --body chunkaa --range 'bytes
 0-1048575/*' --account-id - --vault-name myvault
{
    "checksum": "e1f2a7cd6e047fa606fe2f0280350f69b9f8cfa602097a9a026360a7edc1f553"
}
$ aws glacier upload-multipart-part --upload-id $UPLOADID --body chunkab --range 'bytes
 1048576-2097151/*' --account-id - --vault-name myvault
{
    "checksum": "e1f2a7cd6e047fa606fe2f0280350f69b9f8cfa602097a9a026360a7edc1f553"
}
$ aws glacier upload-multipart-part --upload-id $UPLOADID --body chunkac --range 'bytes
 2097152-3145727/*' --account-id - --vault-name myvault
{
    "checksum": "e1f2a7cd6e047fa606fe2f0280350f69b9f8cfa602097a9a026360a7edc1f553"
}
```

> **Note**
>
> 上面的範例使用貨幣符號 ($) 來參考 Linux 上的 UPLOADID Shell 變數內容。在 Windows 命令列，請在變數名稱 (例如 %UPLOADID%) 任一側使用百分比符號 (%)。

您必須在上傳時指定每個部分的位元組範圍，以便 Amazon Glacier 可以正確順序重新組合。每一部分是 1048576 bytes，所以第一部分的位元組是 0-1048575，第二部分是 1048576-2097151，第三部分是 2097152-3145727。

完成上傳

Amazon Glacier 需要原始檔案的樹雜湊，以確認所有上傳的片段都完 AWS 好無損。

若要計算樹雜湊值，您必須將檔案拆分為 1 MiB 部分，並計算每個部分的二進位 SHA-256 雜湊值。然後，將雜湊值清單分為幾對，在每一對中合併兩個二進位雜湊值，並取結果的雜湊值。重複此過程，直到只剩下一個雜湊值。如果在任何階層都有奇數的雜湊值，則將其推進到下一階層而不進行修改。

使用命令列公用程式正確計算樹雜湊函數的關鍵是將每個雜湊值儲存為二進位格式，並且只在最後一步轉換為十六進位。組合或雜湊樹中任何雜湊的十六進位版本將導致錯誤的結果。

> **Note**
>
> Windows 使用者可以使用 `type` 命令代替`cat`。位於 OpenSSL.org的 OpenSSL 適用於 Windows。

計算樹雜湊函數

1. 如果尚未這麼做，請將原始檔案拆分為 1 MiB 部分。

```
$ split --bytes=1048576 --verbose largefile chunk
creating file `chunkaa'
creating file `chunkab'
creating file `chunkac'
```

2. 計算並存放每個區塊的二進位 SHA-256 雜湊。

```
$ openssl dgst -sha256 -binary chunkaa > hash1
```

```
$ openssl dgst -sha256 -binary chunkab > hash2
$ openssl dgst -sha256 -binary chunkac > hash3
```

3. 合併前兩個雜湊，並取結果的二進位雜湊值。

```
$ cat hash1 hash2 > hash12
$ openssl dgst -sha256 -binary hash12 > hash12hash
```

4. 以與區塊 ac 的雜湊值和雜湊結果將區塊 aa 和 ab 的父系雜湊值作結合，此時會輸出十六進位。將結果存放在 Shell 變數中。

```
$ cat hash12hash hash3 > hash123
$ openssl dgst -sha256 hash123
SHA256(hash123)= 9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67
$ TREEHASH=9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67
```

最後，用 complete-multipart-upload 命令完成上傳。此命令採用原始檔案的大小 (以位元組為單位)、最終的樹雜湊值 (十六進位) 以及您的帳戶 ID 和保存庫名稱。

```
$ aws glacier complete-multipart-upload --checksum $TREEHASH --archive-size 3145728 --
upload-id $UPLOADID --account-id - --vault-name myvault
{
    "archiveId": "d3AbWhE0YE1m6f_fI1jPG82F8xzbMEEZmrAlLGAAONJAzo5QdP-
N83MKqd96Unspoa5H5lItWX-sK8-QS0ZhwsyGiu9-R-
kwWUyS1dSBlmgPPWkEbeFfqDSav053rU7FvVLHfRc6hg",
    "checksum": "9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67",
    "location": "/123456789012/vaults/myvault/archives/
d3AbWhE0YE1m6f_fI1jPG82F8xzbMEEZmrAlLGAAONJAzo5QdP-N83MKqd96Unspoa5H5lItWX-sK8-
QS0ZhwsyGiu9-R-kwWUyS1dSBlmgPPWkEbeFfqDSav053rU7FvVLHfRc6hg"
}
```

您還可以使用 describe-vault 命令來檢查保存庫的狀態。

```
$ aws glacier describe-vault --account-id - --vault-name myvault
{
    "SizeInBytes": 3178496,
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/myvault",
    "LastInventoryDate": "2018-12-07T00:26:19.028Z",
    "NumberOfArchives": 1,
    "CreationDate": "2018-12-06T21:23:45.708Z",
    "VaultName": "myvault"
```

```
}
```

> **Note**
>
> 每天更新一次保存庫狀態。請參閱使用保存庫了解更多資訊。

現在可以安全地移除您先前建立的區塊和雜湊檔案。

```
$ rm chunk* hash*
```

如需分段上傳的詳細資訊，請參閱《Amazon Glacier 開發人員指南》中的在分段和運算檢查中上傳大型封存。 https://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/checksum-calculations.html

Resources

AWS CLI 參考：

- `aws glacier`
- `aws glacier complete-multipart-upload`
- `aws glacier create-vault`
- `aws glacier describe-vault`
- `aws glacier initiate-multipart-upload`

服務參考：

- Amazon Glacier 開發人員指南
- 《Amazon Glacier 開發人員指南》中的分段上傳大型封存
- Amazon Glacier 開發人員指南中的運算檢查總和
- 《Amazon Glacier 開發人員指南》中的使用保存庫

在 AWS CLI 中使用 IAM

AWS Identity and Access Management 簡介
簡介 AWS Identity and Access Management

您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 來存取 AWS Identity and Access Management (IAM) 的功能。若要列出 IAM 的 AWS CLI 命令，請使用下列命令。

```
aws iam help
```

本主題顯示執行 IAM 常見任務的 AWS CLI 命令範例。

在執行任何命令前，請先設定您的預設憑證。如需詳細資訊，請參閱 設定 AWS CLI 的設定。。

如需 IAM 服務的詳細資訊，請參閱《AWS Identity and Access Management 使用者指南》。

主題

- 建立 IAM 使用者與群組
- 將 IAM 受管政策連接至使用者
- 為 IAM 使用者設定初始密碼
- 為 IAM 使用者建立存取金鑰

建立 IAM 使用者與群組

建立群組並在其中新增使用者

1. 使用 create-group 命令來建立群組。

```
$ aws iam create-group --group-name MyIamGroup
{
    "Group": {
        "GroupName": "MyIamGroup",
        "CreateDate": "2018-12-14T03:03:52.834Z",
        "GroupId": "AGPAJNUJ2W4IJVEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyIamGroup",
        "Path": "/"
    }
}
```

2. 使用 create-user 命令來建立使用者。

```
$ aws iam create-user --user-name MyUser
{
    "User": {
        "UserName": "MyUser",
```

```
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2018-12-14T03:13:02.581Z",
        "UserId": "AIDAJY2PE5XUZ4EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser"
    }
}
```

3. 使用 add-user-to-group 命令將使用者新增到該群組。

```
$ aws iam add-user-to-group --user-name MyUser --group-name MyIamGroup
```

4. 如果要確認 MyIamGroup 群組是否包含 MyUser，請使用 get-group 命令。

```
$ aws iam get-group --group-name MyIamGroup
{
    "Group": {
        "GroupName": "MyIamGroup",
        "CreateDate": "2018-12-14T03:03:52Z",
        "GroupId": "AGPAJNUJ2W4IJVEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/MyIamGroup",
        "Path": "/"
    },
    "Users": [
        {
            "UserName": "MyUser",
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2018-12-14T03:13:02Z",
            "UserId": "AIDAJY2PE5XUZ4EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser"
        }
    ],
    "IsTruncated": "false"
}
```

將 IAM 受管政策連接至使用者

此範例中的政策可提供使用者「進階使用者存取」。

將 IAM 受管政策連接至使用者

1. 決定要連接到政策的 Amazon 資源名稱 (ARN)。以下命令使用 `list-policies` 來尋找名稱為 PowerUserAccess 之政策的 ARN。接著，將 ARN 存放在環境變數中。

```
$ export POLICYARN=$(aws iam list-policies --query 'Policies[?
PolicyName==`PowerUserAccess`].{ARN:Arn}' --output text)       ~
$ echo $POLICYARN
arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess
```

2. 若要連接政策，請使用 attach-user-policyattach-user-policy 命令並參考保留政策 ARN 的環境變數。

```
$ aws iam attach-user-policy --user-name MyUser --policy-arn $POLICYARN
```

3. 執行 list-attached-user-policies 命令，確認該政策已連接至使用者。

```
$ aws iam list-attached-user-policies --user-name MyUser
{
    "AttachedPolicies": [
        {
            "PolicyName": "PowerUserAccess",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱存取管理資源。此主題提供許可與政策概觀的連結，以及用於存取 Amazon S3、Amazon EC2 和其他服務的政策範例連結。

為 IAM 使用者設定初始密碼

以下命令使用 create-login-profile 來為指定的使用者設定初始密碼。當使用者首次登入時，使用者需要將密碼變更為只有該使用者知道的內容。

```
$ aws iam create-login-profile --user-name MyUser --password My!User1Login8P@ssword --
password-reset-required
{
    "LoginProfile": {
        "UserName": "MyUser",
        "CreateDate": "2018-12-14T17:27:18Z",
        "PasswordResetRequired": true
    }
}
```

您可使用 update-login-profile 命令來變更使用者的密碼。

```
$ aws iam update-login-profile --user-name MyUser --password My!User1ADifferentP@ssword
```

為 IAM 使用者建立存取金鑰

您可以使用 create-access-key 命令來為使用者建立存取金鑰。存取金鑰是一組安全憑證，包含存取金鑰 ID 和私密金鑰。

一位使用者一次只能建立兩個存取金鑰。若您嘗試建立第三組，命令會傳回 LimitExceeded 錯誤。

```
$ aws iam create-access-key --user-name MyUser
{
    "AccessKey": {
        "UserName": "MyUser",
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Status": "Active",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "CreateDate": "2018-12-14T17:34:16Z"
    }
}
```

使用 delete-access-key 命令來為使用者刪除存取金鑰。使用存取金鑰 ID 來指定要刪除哪一個存取金鑰。

```
$ aws iam delete-access-key --user-name MyUser --access-key-id AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

在 AWS CLI 中使用 Amazon S3

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 簡介

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 簡介 – AWS 雲端儲存

您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 存取 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 的功能。Amazon S3 是一項高度可擴展且持久的物件儲存服務。Amazon S3 旨在提供幾乎無限制的儲存容量，使其成為滿足各種資料儲存和管理需求的理想解決方案。

Amazon S3 可讓您以物件形式存放和擷取任意數量的資料，從小型檔案到大型資料集。每個物件都存放在稱為儲存貯體的容器中，可透過 AWS 管理主控台 或以程式設計方式透過 AWS SDK、工具和 AWS CLI 加以存取和管理。

Amazon S3 包含基本儲存空間，也提供各種功能，包括生命週期管理、版本控制、可擴展性和安全性。這些功能與其他 AWS 服務 整合，讓您能夠建置雲端型解決方案來擴展您的需求。

AWS CLI 為存取 Amazon S3 提供了兩個層級的命令：

- s3 – 針對 AWS CLI 特別製作的自訂高階命令，可簡化執行常見任務，例如建立、操作、刪除和同步物件與儲存貯體。
- s3api— 公開對所有 Amazon S3 API 操作的直接存取，使您能夠執行進階操作。

本指南的主題：

- 在 中使用高階 (s3) 命令 AWS CLI
- 在 AWS CLI中使用 API 層級 (s3api) 命令
- 中的 Amazon S3 儲存貯體生命週期指令碼範例 AWS CLI

在 中使用高階 (s3) 命令 AWS CLI

本主題說明如何使用 AWS CLI中的 `aws s3` 命令來管理 Amazon S3 儲存貯體和物件。有關本主題中未涉及的命令和其他命令範例，請參閱 AWS CLI 參考中的 `aws s3` 命令。

高階 `aws s3` 命令可簡化 Amazon S3 物件的管理作業。這些命令可讓您管理 Amazon S3 內部的內容以及本機目錄的內容。

主題

- 先決條件
- 開始之前
- 建立 儲存貯體
- 列出儲存貯體和物件
- 刪除儲存貯體
- 刪除物件
- 移動物件
- 複製物件
- 同步物件

- s3 命令的常用選項
- Resources

先決條件

若要執行 s3 命令，您需要：

- 安裝及設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱安裝 AWS CLI及AWS CLI的驗證與存取憑證。
- 您使用的設定檔必須具有允許範例執行 AWS 操作的許可。
- 了解這些 Amazon S3 術語：
  - 儲存貯體 – 頂層 Amazon S3 資料夾。
  - 前綴 – 儲存貯體中的 Amazon S3 資料夾。
  - 物件 – 託管於 Amazon S3 儲存貯體中的任一個項目。

開始之前

本節說明在使用 aws s3 命令之前應注意的幾個事項。

大型物件上傳

當您使用 aws s3 命令將大型物件上傳至 Amazon S3 儲存貯體時， AWS CLI 會自動執行分段上傳。使用這些 aws s3 命令時，您無法恢復失敗的上傳。

如果分段上傳因逾時而失敗，或者如果您在 中手動取消 AWS CLI，則 會 AWS CLI 停止上傳並清除任何已建立的檔案。此程序需要幾分鐘的時間。

如果分段上傳或清理程序因為 Kill 命令或系統故障而取消，則建立的檔案會保留在 Amazon S3 儲存貯體中。若要清理分段上傳，請使用 s3api abort-multipart-upload 命令。

分段副本中的檔案屬性和標籤

當您使用 aws s3 命名空間中的 AWS CLI 第 1 版命令，將檔案從一個 Amazon S3 儲存貯體位置複製到另一個 Amazon S3 儲存貯體位置，且該操作使用分段複製時，不會將來源物件中的檔案屬性複製到目的地物件。

建立 儲存貯體

使用 s3 mb 命令來建立儲存貯體。儲存貯體名稱必須是全域唯一 (在所有 Amazon S3 中都為唯一)，且應符合 DNS 標準。

儲存貯體名稱可包含小寫字母、數字、連字號和句號。儲存貯體名稱的開頭和結尾只能使用字母或數字，連字號或句號旁邊不能使用句號。

語法

```
$ aws s3 mb <target> [--options]
```

s3 mb 範例

下列範例會建立 s3://amzn-s3-demo-bucket 儲存貯體。

```
$ aws s3 mb s3://amzn-s3-demo-bucket
```

列出儲存貯體和物件

若要列出儲存貯體、資料夾或物件，請使用 s3 ls 命令。使用沒有目標或選項的命令會列出所有儲存貯體。

語法

```
$ aws s3 ls <target> [--options]
```

如需搭配此命令使用的幾個常見選項和範例，請參閱 s3 命令的常用選項。如需可用選項的完整清單，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 s3 ls。

s3 ls 範例

以下範例列出您的所有 Amazon S3 儲存貯體。

```
$ aws s3 ls
2018-12-11 17:08:50 amzn-s3-demo-bucket1
2018-12-14 14:55:44 amzn-s3-demo-bucket2
```

下列命令列出儲存貯體中的所有物件和前綴。在此範例輸出中，前綴 example/ 有一個名為 MyFile1.txt 的檔案。

```
$ aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket
                           PRE example/
2018-12-04 19:05:48          3 MyFile1.txt
```

您可以將特定的前綴包含在命令中，將輸出篩選為該前綴。下列命令列出 *bucket-name/example/* 中的物件 (也就是使用前綴 *example/* 篩選出 *bucket-name* 中的物件)。

```
$ aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket/example/
2018-12-06 18:59:32          3 MyFile1.txt
```

若要僅顯示特定區域中的儲存貯體和物件，請使用 `--region` 選項

```
$ aws s3 ls --region us-east-2
2018-12-06 18:59:32          3 MyFile1.txt
```

如果您有大量的儲存貯體和物件清單，您可以使用 `--max-items` 或 `--page-size` 選項分頁結果。`--max-items` 選項會限制通話中傳回的總儲存貯體和物件數量，而 `--page-size` 選項會限制頁面上列出的儲存貯體和物件數量。

```
$ aws s3 ls --max-items 100 --page-size 10
```

如需分頁的詳細資訊，請參閱 the section called “--page-size” 和 the section called “--max-items”。

刪除儲存貯體

若要刪除儲存貯體，請使用 `s3 rb` 命令。

語法

```
$ aws s3 rb <target> [--options]
```

s3 rb 範例

以下範例會移除 `s3://amzn-s3-demo-bucket` 儲存貯體。

```
$ aws s3 rb s3://amzn-s3-demo-bucket
```

根據預設，儲存貯體必須為空才能成功操作。若要移除不是空的儲存貯體，您需要包含 `--force` 選項。如果您使用受版本控制的儲存貯體 (其包含先前已刪除但仍保留的物件)，則此命令不會允許您移除該儲存貯體。您必須先刪除所有內容。

以下範例命令會在儲存貯體中刪除所有物件和前綴，然後刪除該儲存貯體。

```
$ aws s3 rb s3://amzn-s3-demo-bucket --force
```

刪除物件

若要刪除儲存貯體或本機目錄中的物件，請使用 s3 rm 命令。

語法

```
$ aws s3 rm  <target> [--options]
```

如需搭配此命令使用的幾個常見選項和範例，請參閱 s3 命令的常用選項。如需選項的完整清單，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 s3 rm。

s3 rm 範例

下列範例刪除來自 s3://amzn-s3-demo-bucket/example 的 filename.txt。

```
$ aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/example/filename.txt
```

以下範例使用 --recursive 選項刪除所有來自 s3://amzn-s3-demo-bucket/example 的物件。

```
$ aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/example --recursive
```

移動物件

使用 s3 mv 命令從儲存貯體或本機目錄移動物件。s3 mv 命令會將來源物件或檔案複製到指定的目的地，然後刪除來源物件或檔案。

語法

```
$ aws s3 mv <source> <target> [--options]
```

如需搭配此命令使用的幾個常見選項和範例，請參閱 s3 命令的常用選項。如需可用選項的完整清單，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 s3 mv。

> **Warning**
>
> 如果您在 Amazon S3 來源或目的地 URI 中使用任何類型的存取點 ARN 或存取點別名，您必須特別注意來源和目的地 Amazon S3 URI 會解析為不同的基礎儲存貯體。使用來源和目的地

儲存貯體相同，可以將來源檔案或物件移至其本身，這可能會導致意外刪除來源檔案或物件。若要驗證來源和目的地儲存貯體是不同的，請使用 `--validate-same-s3-paths` 參數，或將環境變數 `AWS_CLI_S3_MV_VALIDATE_SAME_S3_PATHS` 設定為 `true`。

s3 mv 範例

下列範例會將所有物件從 `s3://amzn-s3-demo-bucket/example` 移動至 `s3://amzn-s3-demo-bucket/`。

```
$ aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/example s3://amzn-s3-demo-bucket/
```

以下範例會使用 `s3 mv` 命令將本機檔案從目前的工作目錄移動至 Amazon S3 儲存貯體。

```
$ aws s3 mv filename.txt s3://amzn-s3-demo-bucket
```

以下範例將檔案從 Amazon S3 儲存貯體移動至目前的工作目錄，其中 `./` 指定您目前使用中的目錄。

```
$ aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/filename.txt ./
```

複製物件

使用 `s3 cp` 命令從儲存貯體或本機目錄複製物件。

語法

```
$ aws s3 cp <source> <target> [--options]
```

您可以使用破折號參數將檔案串流傳輸至標準輸入 (`stdin`) 或標準輸出 (`stdout`)。

Warning

如果您使用的是 PowerShell，Shell 可能會改變 CRLF 的編碼，或者將 CRLF 新增至管道輸入或輸出，或者重新導向的輸出。

此 `s3 cp` 命令使用以下語法將檔案串流從 `stdin` 上傳至指定的儲存貯體。

語法

```
$ aws s3 cp - <target> [--options]
```

此 s3 cp 命令會使用下列語法來為 stdout 下載 Amazon S3 檔案串流。

語法

```
$ aws s3 cp <target> [--options] -
```

如需搭配此命令使用的幾個常見選項和範例，請參閱 s3 命令的常用選項。如需選項的完整清單，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 s3 cp。

s3 cp 範例

下列範例會將來自 s3://amzn-s3-demo-bucket/example 的物件複製到 s3://amzn-s3-demo-bucket/。

```
$ aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/example s3://amzn-s3-demo-bucket/
```

以下範例會使用 s3 cp 命令將本機檔案從目前的工作目錄複製至 Amazon S3 儲存貯體。

```
$ aws s3 cp filename.txt s3://amzn-s3-demo-bucket
```

以下範例將檔案從您的 Amazon S3 儲存貯體複製至目前的工作目錄，其中 ./ 指定您目前使用中的目錄。

```
$ aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/filename.txt ./
```

以下範例會使用 Echo 將文字「Hello World」串流至 s3://bucket-name/filename.txt 檔案。

```
$ echo "hello world" | aws s3 cp - s3://amzn-s3-demo-bucket/filename.txt
```

下列範例會串流 s3://amzn-s3-demo-bucket/filename.txt 檔案至 stdout 並將內容列印至主控台。

```
$ aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/filename.txt -
hello world
```

下列範例會串流 s3://bucket-name/pre 內容至 stdout，使用 bzip2 命令來壓縮檔案，再上傳名為 key.bz2 的壓縮檔至 s3://bucket-name。

```
$ aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/pre - | bzip2 --best | aws s3 cp - s3://amzn-s3-
demo-bucket/key.bz2
```

同步物件

s3 sync 命令可同步儲存貯體和目錄的內容，或同步兩個儲存貯體的內容。一般來說，s3 sync 會複製遺失或過期的檔案，或是來源與目標之間的物件。但是您也可以提供 --delete 選項，來從目標中移除沒有出現在來源中的檔案或物件。

語法

```
$ aws s3 sync <source> <target> [--options]
```

如需搭配此命令使用的幾個常見選項和範例，請參閱 s3 命令的常用選項。如需選項的完整清單，請參閱 AWS CLI 命令參考中的 s3 sync。

s3 同步範例

下列範例將名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體中名為 path 的 Amazon S3 前綴內容與目前的工作目錄進行同步。

s3 sync 會更新任何與目的地檔案具有相同名字，但是檔案大小或修改時間不同的檔案。輸出顯示在同步期間所執行的特定操作。請注意，操作會使用 s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MySubdirectory 遞迴同步處理子目錄 MySubdirectory 及其內容。

```
$ aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket/path
upload: MySubdirectory\MyFile3.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MySubdirectory/
MyFile3.txt
upload: MyFile2.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MyFile2.txt
upload: MyFile1.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MyFile1.txt
```

下列範例 (為前一個範例的延伸) 示範如何使用 --delete 選項。

```
// Delete local file
$ rm ./MyFile1.txt

// Attempt sync without --delete option - nothing happens
$ aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket/path

// Sync with deletion - object is deleted from bucket
$ aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --delete
```

```
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MyFile1.txt

// Delete object from bucket
$ aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MySubdirectory/MyFile3.txt
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MySubdirectory/MyFile3.txt

// Sync with deletion - local file is deleted
$ aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket/path . --delete
delete: MySubdirectory\MyFile3.txt

// Sync with Infrequent Access storage class
$ aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --storage-class STANDARD_IA
```

在使用 --delete 選項時，--exclude 和 --include 選項可以在 s3 sync 操作期間篩選要刪除的檔案或物件。在此情況下，參數字串必須針對目標目錄或儲存貯體，指定檔案要排除或包含在刪除操作中。下列顯示一個範例。

```
Assume local directory and s3://amzn-s3-demo-bucket/path currently in sync and each
 contains 3 files:
MyFile1.txt
MyFile2.rtf
MyFile88.txt
'''

// Sync with delete, excluding files that match a pattern. MyFile88.txt is deleted,
 while remote MyFile1.txt is not.
$ aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --delete --exclude "path/MyFile?.txt"
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MyFile88.txt
'''

// Sync with delete, excluding MyFile2.rtf - local file is NOT deleted
$ aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket/path . --delete --exclude "./MyFile2.rtf"
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/path/MyFile1.txt to MyFile1.txt
'''

// Sync with delete, local copy of MyFile2.rtf is deleted
$ aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket/path . --delete
delete: MyFile2.rtf
```

s3 命令的常用選項

本主題中描述的指令經常使用下列選項。如需可在命令上使用的選項完整清單，請參閱AWS CLI 參考指南第 中的特定命令。

acl

s3 sync 和 s3 cp 可以使用 --acl 選項。這可讓您為複製至 Amazon S3 的檔案設定存取許可。--acl 選項接受 private、public-read 和 public-read-write 值。如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的固定的 ACL。

```
$ aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --acl public-read
```

排除

在使用 s3 cp、s3 mv、s3 sync 或 s3 rm 命令時，您可以他透過 --exclude 或 --include 選項來篩選結果。--exclude 選項會將規則設定為僅從命令中排除物件，而選項會依指定的順序套用。如以下範例所示。

```
Local directory contains 3 files:
MyFile1.txt
MyFile2.rtf
MyFile88.txt

// Exclude all .txt files, resulting in only MyFile2.rtf being copied
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --exclude "*.txt"

// Exclude all .txt files but include all files with the "MyFile*.txt" format,
 resulting in, MyFile1.txt, MyFile2.rtf, MyFile88.txt being copied
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --exclude "*.txt" --include
 "MyFile*.txt"

// Exclude all .txt files, but include all files with the "MyFile*.txt" format,
 but exclude all files with the "MyFile?.txt" format resulting in, MyFile2.rtf and
 MyFile88.txt being copied
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --exclude "*.txt" --include
 "MyFile*.txt" --exclude "MyFile?.txt"
```

包含

在使用 s3 cp、s3 mv、s3 sync 或 s3 rm 命令時，您可以透過 --exclude 或 --include 選項來篩選結果。--include 選項會將規則設定為僅包含命令指定的物件，而選項會依指定的順序套用。如以下範例所示。

```
Local directory contains 3 files:
MyFile1.txt
MyFile2.rtf
```

```
MyFile88.txt

// Include all .txt files, resulting in MyFile1.txt and MyFile88.txt being copied
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --include "*.txt"

// Include all .txt files but exclude all files with the "MyFile*.txt" format,
 resulting in no files being copied
$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --include "*.txt" --exclude
 "MyFile*.txt"

// Include all .txt files, but exclude all files with the "MyFile*.txt" format, but
 include all files with the "MyFile?.txt" format resulting in MyFile1.txt being
 copied

$ aws s3 cp . s3://amzn-s3-demo-bucket/path --include "*.txt" --exclude
 "MyFile*.txt" --include "MyFile?.txt"
```

授予

s3 cp、s3 mv 和 s3 sync 命令包含 --grants 選項，您可用來向指定使用者或群組授予對物件的許可。使用下列語法將 --grants 選項設定為許可清單。用您的數值取代 Permission、Grantee_Type 和 Grantee_ID。

語法

```
--grants Permission=Grantee_Type=Grantee_ID
         [Permission=Grantee_Type=Grantee_ID ...]
```

每個數值包含下列元素：

- *Permission* – 指定授予的許可。可設定為 read、readacl、writeacl 或 full。
- *Grantee_Type* – 指定識別被授予者的方式。可設定為 uri、emailaddress 或 id。
- *Grantee_ID* – 根據 *Grantee_Type* 指定被授予者。
  - uri – 群組的 URI。如需詳細資訊，請參閱被授予者是什麼？
  - emailaddress – 帳戶的電子郵件地址。
  - id – 帳戶的正式 ID。

如需有關 Amazon S3 存取控制的詳細資訊，請參閱存取控制。

下列範例將物件複製到儲存貯體中。其授予所有人對該物件的 read 許可，並授予和 full 相關聯的帳戶對該物件的 read 取可 (readacl、writeacl 和 user@example.com)。

```
$ aws s3 cp file.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/ --grants read=uri=http://
acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers full=emailaddress=user@example.com
```

您也可以為您上傳到 Amazon S3 的物件，指定非預設儲存方案 (REDUCED_REDUNDANCY 或 STANDARD_IA)。若要這麼做，請使用 `--storage-class` 選項。

```
$ aws s3 cp file.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/ --storage-class REDUCED_REDUNDANCY
```

recursive

當您使用此選項時，會對指定目錄或前綴下的所有檔案或物件執行該命令。以下範例刪除 `s3://amzn-s3-demo-bucket/path` 及其所有內容。

```
$ aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/path --recursive
```

Resources

AWS CLI 參考：

- aws s3
- aws s3 cp
- aws s3 mb
- aws s3 mv
- aws s3 ls
- aws s3 rb
- aws s3 rm
- aws s3 sync

服務參考：

- 《Amazon S3 使用者指南》中的使用 Amazon S3 儲存貯體。
- 《Amazon S3 使用者指南》中的使用 Amazon S3 物件。
- 《Amazon S3 使用者指南》中的使用前綴和分隔符號以階層方式列出金鑰
- 使用《Amazon S3 使用者指南》中的 適用於 .NET 的 AWS SDK （低階） 中止分段上傳至 S3 儲存貯體 Amazon S3

在 AWS CLI中使用 API 層級 (s3api) 命令

API 層級命令 (包含在 `s3api` 命令集中) 提供對 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) API 的直接存取，並啟用在高階 `s3` 命令中未公開的部分操作。這些命令等同於對服務功能提供 API 層級存取的其他 AWS 服務。如需這些 `s3` 命令的詳細資訊，請參閱 在 中使用高階 (s3) 命令 AWS CLI

本主題提供範例，示範如何使用映射到 Amazon S3 API 的較低層級命令。此外，您可以在AWS CLI 參考指南第 的 `s3api`區段中找到每個 S3 API 命令的範例。

主題

- 先決條件
- 套用自訂 ACL
- 設定記錄政策
- Resources

先決條件

若要執行 `s3api` 命令，您需要：

- 安裝及設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱安裝 AWS CLI及AWS CLI的驗證與存取憑證。
- 您使用的設定檔必須具有許可，以允許範例執行 AWS 的操作。
- 了解這些 Amazon S3 術語：
  - 儲存貯體 – 頂層 Amazon S3 資料夾。
  - 前綴 – 儲存貯體中的 Amazon S3 資料夾。
  - 物件 – 託管於 Amazon S3 儲存貯體中的任一個項目。

套用自訂 ACL

透過高階命令，您可使用 `--acl` 選項在 Amazon S3 物件上套用預先定義的存取控制清單 (ACL)。但不能使用該命令來設定整個儲存貯體的 ACL。不過，您可以使用 `put-bucket-acl` API 層級命令做到這一點。

下列範例顯示如何將完全控制權授予兩個 AWS 使用者 (user1@example.com 和 user2@example.com)，以及授予每個人讀取許可。「everyone」的識別符來自您當做參數傳遞的特殊 URI。

```
$ aws s3api put-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --grant-full-control
 'emailaddress="user1@example.com",emailaddress="user2@example.com"' --grant-read
 'uri="http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers"'
```

如需有關如何建構 ACL 的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service API 參考》中的 PUT 儲存貯體 acl。CLI 中的 s3api ACL 命令 (如 put-bucket-acl) 使用相同的速記參數表示法。

設定記錄政策

API 命令 put-bucket-logging 設定儲存貯體記錄政策。

在下列範例中， AWS 使用者 user@example.com 被授予對日誌檔案的完全控制權，且所有使用者都可以讀取這些檔案。請注意，授予 Amazon S3 記錄傳送系統 (由 URI 指定) 將日誌讀取和寫入至儲存貯體的必要許可時，也需要 put-bucket-acl 命令。

```
$ aws s3api put-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --grant-read-acp 'URI="http://
acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery"' --grant-write 'URI="http://acs.amazonaws.com/
groups/s3/LogDelivery"'
$ aws s3api put-bucket-logging --bucket amzn-s3-demo-bucket --bucket-logging-status
 file://logging.json
```

上一個命令中的 logging.json 檔案包含下列內容。

```
{
  "LoggingEnabled": {
    "TargetBucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "TargetPrefix": "amzn-s3-demo-bucketLogs/",
    "TargetGrants": [
      {
        "Grantee": {
          "Type": "AmazonCustomerByEmail",
          "EmailAddress": "user@example.com"
        },
        "Permission": "FULL_CONTROL"
      },
      {
        "Grantee": {
          "Type": "Group",
          "URI": "http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers"
        },
        "Permission": "READ"
```

```
      }
    ]
  }
}
```

Resources

AWS CLI 參考：

- aws s3api
- aws s3api put-bucket-acl
- aws s3api put-bucket-logging

服務參考：

- 《Amazon S3 使用者指南》中的使用 Amazon S3 儲存貯體。
- 《Amazon S3 使用者指南》中的使用 Amazon S3 物件。
- 《Amazon S3 使用者指南》中的使用前綴和分隔符號以階層方式列出金鑰
- 使用《Amazon S3 使用者指南》中的 適用於 .NET 的 AWS SDK （低階） 中止分段上傳至 S3 儲存貯體 Amazon S3

中的 Amazon S3 儲存貯體生命週期指令碼範例 AWS CLI

本主題使用 Bash 指令碼範例來說明使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 的 Amazon S3 儲存貯體生命週期操作。此指令碼範例會使用 aws s3api 命令組。Shell 指令碼是專為在命令列界面中執行而設計的程式。

主題

- 開始之前
- 關於此範例
- 檔案
- 參考

開始之前

在可以執行下列任何範例之前，您必須先完成下列事項。

- 安裝及設定 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱安裝 AWS CLI及AWS CLI的驗證與存取憑證。
- 您使用的設定檔必須具有許可，以允許範例執行 AWS 的操作。

- AWS 最佳實務是授予此程式碼的最低權限，或僅授予執行任務所需的許可。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的授予最低權限。
- 此程式碼尚未在所有 AWS 區域中進行測試。部分 AWS 服務僅適用於特定 區域。如需詳細資訊，請參閱《AWS 一般參考指南》中的服務端點和配額。
- 執行此程式碼可能會對 AWS 您的帳戶產生費用。您有責任確保在使用完該指令碼建立的所有資源後將這些資源移除。

Amazon S3 服務使用以下術語：

- 儲存貯體 – 頂層 Amazon S3 資料夾。
- 前綴 – 儲存貯體中的 Amazon S3 資料夾。
- 物件 – 託管於 Amazon S3 儲存貯體中的任一個項目。

關於此範例

此範例示範如何使用 Shell 指令碼檔案中的一組函數與某些基本 Amazon S3 操作互動。這些函數位於名為 `bucket-operations.sh` 的 Shell 指令碼檔案中。您可以在另一個檔案中呼叫這些函數。每個指令碼檔案包含描述每個函數的註釋。

若要查看每個步驟的中繼結果，請執行具有 `-i` 參數的指令碼。您可以使用 Amazon S3 主控台檢視儲存貯體的目前狀態或其內容。在出現提示時按下 ENTER 後，指令碼才會繼續執行下一個步驟。

如需完整範例和可下載的指令碼檔案，請參閱 GitHub 上 AWS 程式碼範例儲存庫中的 Amazon S3 儲存貯體生命週期操作。

檔案

本範例內含下列檔案：

bucket-operations.sh

此主指令碼檔案可從另一個檔案獲取。它包含執行以下任務的函數：

- 建立一個儲存貯體並驗證它是否存在

- 將檔案從本機電腦複製至儲存貯體
- 將檔案從一個儲存貯體位置複製到其他儲存貯體位置
- 列出儲存貯體的內容
- 從儲存貯體刪除檔案
- 刪除儲存貯體

檢視 GitHub 上的 bucket-operations.sh。

test-bucket-operations.sh

Shell 指令碼檔案 test-bucket-operations.sh 示範了如何透過獲取 bucket-operations.sh 檔案並呼叫每個函數來呼叫函數。呼叫函數後，測試指令碼會刪除它所建立的所有資源。

檢視 GitHub 上的 test-bucket-operations.sh。

awsdocs-general.sh

指令碼檔案 awsdocs-general.sh 會保存在各個 AWS CLI進階程式碼範例中使用的一般用途函數。

檢視 GitHub 上的 awsdocs-general.sh。

參考

AWS CLI 參考：

- aws s3api
- aws s3api create-bucket
- aws s3api copy-object
- aws s3api delete-bucket
- aws s3api delete-object
- aws s3api head-bucket
- aws s3api list-objects
- aws s3api put-object

其他參考：

- 《Amazon S3 使用者指南》中的使用 Amazon S3 儲存貯體。
- 《Amazon S3 使用者指南》中的使用 Amazon S3 物件。
- 若要檢視和貢獻 AWS SDK 和 AWS CLI 程式碼範例，請參閱 GitHub 上的AWS 程式碼範例儲存庫。

在 AWS CLI 中存取 Amazon SNS

您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 存取 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 的功能。若要列出 Amazon SNS 的 AWS CLI 命令，請使用下列命令。

```
aws sns help
```

在執行任何命令前，請先設定您的預設憑證。如需詳細資訊，請參閱 設定 AWS CLI 的設定。。

本主題顯示執行 Amazon SNS 常見任務的 AWS CLI 命令範例。

主題

- 建立主題
- 訂閱主題
- 發布到主題
- 取消訂閱主題
- 刪除主題

建立主題

若要建立主題，請使用 `sns create-topic` 命令，並指定要指派給主題的名稱。

```
$ aws sns create-topic --name my-topic
{
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
}
```

記下回應的 `TopicArn`，稍後您將使用它來發佈訊息。

訂閱主題

若要訂閱主題，請使用 sns subscribe 命令。

以下範例指定 email 通訊協定和 notification-endpoint 的電子郵件地址。

```
$ aws sns subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic --
protocol email --notification-endpoint saanvi@example.com
{
    "SubscriptionArn": "pending confirmation"
}
```

AWS 會立即透過電子郵件傳送確認信到您在 subscribe 命令中所指定的地址。電子郵件訊息會有以下文字。

```
You have chosen to subscribe to the topic:
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
To confirm this subscription, click or visit the following link (If this was in error
 no action is necessary):
Confirm subscription
```

收件人按一下 Confirm subscription (確認訂閱) 連結之後，收件人的瀏覽器會顯示一個通知訊息，其中包含以下資訊。

```
Subscription confirmed!

You have subscribed saanvi@example.com to the topic:my-topic.

Your subscription's id is:
arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic:1328f057-de93-4c15-512e-8bb22EXAMPLE

If it was not your intention to subscribe, click here to unsubscribe.
```

發布到主題

若要將訊息傳送給一個主題的所有訂閱用戶，請使用 sns publish 命令。

以下範例會傳送「Hello World!」訊息 給指定主題的所有訂閱用戶。

```
$ aws sns publish --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic --
message "Hello World!"
```

```
{
    "MessageId": "4e41661d-5eec-5ddf-8dab-2c867EXAMPLE"
}
```

在這個範例中，AWS 會傳送一封電子郵件訊息 (其中包含文字「Hello World!」) 至 saanvi@example.com。

取消訂閱主題

若要取消訂閱主題並停止接收發佈給該主題的訊息，請使用 sns unsubscribe 命令並指定您想要取消訂閱的主題 ARN。

```
$ aws sns unsubscribe --subscription-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic:1328f057-de93-4c15-512e-8bb22EXAMPLE
```

若要驗證是否成功取消訂閱，請使用 sns list-subscriptions 命令來確認 ARN 不再顯示於清單中。

```
$ aws sns list-subscriptions
```

刪除主題

若要刪除主題，請使用 sns delete-topic 命令。

```
$ aws sns delete-topic --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
```

若要驗證 AWS 是否成功刪除主題，請使用 sns list-topics 命令來確認主題不再顯示於清單中。

```
$ aws sns list-topics
```

AWS CLI 命令範例

本主題中的程式碼範例說明如何 AWS Command Line Interface 搭配 使用 AWS。

基本概念是程式碼範例，這些範例說明如何在服務內執行基本操作。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

有些服務包含其他範例類別，示範如何利用特定於服務的程式庫或函數。

服務

- 使用 的 ACM 範例 AWS CLI
- 使用 的 API Gateway 範例 AWS CLI
- 使用 的 API Gateway HTTP 和 WebSocket API 範例 AWS CLI
- 使用 的 API Gateway Management API 範例 AWS CLI
- 使用 的 App Mesh 範例 AWS CLI
- 使用 的 App Runner 範例 AWS CLI
- AWS AppConfig 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 Application Auto Scaling 範例 AWS CLI
- 使用 的應用程式探索服務範例 AWS CLI
- 使用 的 Application Signals 範例 AWS CLI
- 使用 的 AppRegistry 範例 AWS CLI
- 使用 的 Athena 範例 AWS CLI
- 使用 的 Auto Scaling 範例 AWS CLI
- 使用 的 Auto Scaling Plans 範例 AWS CLI
- AWS Backup 使用 的範例 AWS CLI
- AWS Batch 使用 的範例 AWS CLI
- AWS Budgets 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Chime 範例 AWS CLI
- 使用 的雲端控制 API 範例 AWS CLI
- AWS Cloud Map 使用 的範例 AWS CLI
- AWS Cloud9 使用 的範例 AWS CLI
- CloudFormation 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 CloudFront 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon CloudSearch 範例 AWS CLI
- 使用 的 CloudTrail 範例 AWS CLI

- 使用 的 CloudWatch 範例 AWS CLI
- 使用 的 CloudWatch Logs 範例 AWS CLI
- 使用 的 CloudWatch Network Monitoring 範例 AWS CLI
- 使用 的 CloudWatch 可觀測性存取監視器範例 AWS CLI
- 使用 的 CloudWatch 可觀測性管理員範例 AWS CLI
- 使用 的 CloudWatch Synthetics 範例 AWS CLI
- 使用 的 CodeArtifact 範例 AWS CLI
- 使用 的 CodeBuild 範例 AWS CLI
- 使用 的 CodeCommit 範例 AWS CLI
- 使用 的 CodeDeploy 範例 AWS CLI
- 使用 的 CodeGuru Reviewer 範例 AWS CLI
- 使用 的 CodePipeline 範例 AWS CLI
- AWS CodeStar 使用 的通知範例 AWS CLI
- 使用 的 CodeConnections 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Cognito 身分範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Cognito 身分提供者範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Comprehend 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Comprehend Medical 範例 AWS CLI
- AWS Config 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Connect 範例 AWS CLI
- AWS Cost and Usage Report 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 Cost Explorer Service 範例 AWS CLI
- 使用 的 Firehose 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Data Lifecycle Manager 範例 AWS CLI
- AWS Data Pipeline 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 DataSync 範例 AWS CLI
- 使用 的 DAX 範例 AWS CLI
- 使用 的 Detective 範例 AWS CLI
- 使用 的 Device Farm 範例 AWS CLI

- Direct Connect 使用 的範例 AWS CLI
- Directory Service 使用 的範例 AWS CLI
- Directory Service 使用 的資料範例 AWS CLI
- AWS DMS 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon DocumentDB 範例 AWS CLI
- 使用 的 DynamoDB 範例 AWS CLI
- 使用 的 DynamoDB Streams 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon EC2 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon EC2 Instance Connect 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon ECR 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon ECR 公有範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon ECS 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon EFS 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon EKS 範例 AWS CLI
- 使用 的 Elastic Beanstalk 範例 AWS CLI
- Elastic Load Balancing - 使用 的第 1 版範例 AWS CLI
- Elastic Load Balancing - 使用 的第 2 版範例 AWS CLI
- 使用 的 ElastiCache 範例 AWS CLI
- 使用 的 MediaStore 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon EMR 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon EMR on EKS 範例 AWS CLI
- 使用 的 EventBridge 範例 AWS CLI
- 使用 的 EventBridge 管道範例 AWS CLI
- 使用 的 Firewall Manager 範例 AWS CLI
- AWS FIS 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon GameLift 伺服器範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Glacier 範例 AWS CLI
- 使用 的 Global Accelerator 範例 AWS CLI
- AWS Glue 使用 的範例 AWS CLI

- 使用 的 GuardDuty 範例 AWS CLI
- AWS Health 使用 的範例 AWS CLI
- HealthImaging 範例使用 AWS CLI
- 使用 的 HealthLake 範例 AWS CLI
- 使用 的 HealthOmics 範例 AWS CLI
- 使用 的 IAM 範例 AWS CLI
- 使用 的 IAM Access Analyzer 範例 AWS CLI
- 使用 的映像建置器範例 AWS CLI
- 使用 的 Incident Manager 範例 AWS CLI
- 使用 的 Incident Manager Contacts 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Inspector 範例 AWS CLI
- AWS IoT 使用 的範例 AWS CLI
- AWS IoT Analytics 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 Device Advisor 範例 AWS CLI
- AWS IoT data 使用 的範例 AWS CLI
- AWS IoT Events 使用 的範例 AWS CLI
- AWS IoT Events-Data 使用 的範例 AWS CLI
- AWS IoT Greengrass 使用 的範例 AWS CLI
- AWS IoT Greengrass V2 使用 的範例 AWS CLI
- AWS IoT Jobs SDK 發布 使用 的範例 AWS CLI
- AWS IoT SiteWise 使用 的範例 AWS CLI
- AWS IoT Things Graph 使用 的範例 AWS CLI
- AWS IoT Wireless 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon IVS 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon IVS 聊天範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon IVS 即時串流範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Kendra 範例 AWS CLI
- 使用 的 Kinesis 範例 AWS CLI
- AWS KMS 使用 的範例 AWS CLI

- 使用 的 Lake Formation 範例 AWS CLI
- 使用 的 Lambda 範例 AWS CLI
- 使用 的授權管理員範例 AWS CLI
- Lightsail 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 Macie 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Managed Grafana 範例 AWS CLI
- 使用 的 MediaConnect 範例 AWS CLI
- 使用 的 MediaConvert 範例 AWS CLI
- 使用 的 MediaLive 範例 AWS CLI
- 使用 的 MediaPackage 範例 AWS CLI
- 使用 的 MediaPackage VOD 範例 AWS CLI
- 使用 的 MediaStore 資料平面範例 AWS CLI
- 使用 的 MediaTailor 範例 AWS CLI
- 使用 的 MemoryDB 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon MSK 範例 AWS CLI
- 使用 的網路流量監控範例 AWS CLI
- 使用 的 Network Manager 範例 AWS CLI
- 使用 的 OpenSearch Service 範例 AWS CLI
- 使用 的組織範例 AWS CLI
- AWS Outposts 使用 的範例 AWS CLI
- AWS Payment Cryptography 使用 的範例 AWS CLI
- AWS Payment Cryptography 使用 的資料平面範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Pinpoint 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Polly 範例 AWS CLI
- AWS 價格表 使用 的範例 AWS CLI
- AWS 私有 CA 使用 的範例 AWS CLI
- AWS Proton 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon RDS 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon RDS Data Service 範例 AWS CLI

- 使用 的 Amazon RDS 績效詳情範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Redshift 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Rekognition 範例 AWS CLI
- AWS RAM 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的資源總管範例 AWS CLI
- 使用 的資源群組範例 AWS CLI
- 資源群組使用 標記 API 範例 AWS CLI
- 使用 的 Route 53 範例 AWS CLI
- 使用 的 Route 53 網域註冊範例 AWS CLI
- 使用 的 Route 53 設定檔範例 AWS CLI
- 使用 的 Route 53 Resolver 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon S3 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon S3 控制範例 AWS CLI
- 使用 的 Secrets Manager 範例 AWS CLI
- 使用 的 Security Hub CSPM 範例 AWS CLI
- 使用 的安全湖範例 AWS CLI
- AWS Serverless Application Repository 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 Service Catalog 範例 AWS CLI
- 使用 Service Quotas範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon SES 範例 AWS CLI
- 使用 的 Shield 範例 AWS CLI
- 使用 的簽署者範例 AWS CLI
- 使用 的 Snowball Edge 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon SNS 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon SQS 範例 AWS CLI
- 使用 的 Storage Gateway 範例 AWS CLI
- AWS STS 使用 的範例 AWS CLI
- 支援 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon SWF 範例 AWS CLI

- 使用 的 Systems Manager 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Textract 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Transcribe 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon Translate 範例 AWS CLI
- Trusted Advisor 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的已驗證許可範例 AWS CLI
- 使用 的 VPC Lattice 範例 AWS CLI
- AWS WAF Classic 使用 的範例 AWS CLI
- AWS WAF Classic 區域性 使用 的範例 AWS CLI
- AWS WAFV2 使用 的範例 AWS CLI
- 使用 的 WorkDocs 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon WorkMail 範例 AWS CLI
- 使用 的 Amazon WorkMail 訊息流程範例 AWS CLI
- 使用 的 WorkSpaces 範例 AWS CLI
- 使用 的 X-Ray 範例 AWS CLI

使用 的 ACM 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 ACM 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-tags-to-certificate`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-tags-to-certificate`。

AWS CLI

將標籤新增至現有的 ACM 憑證

下列 add-tags-to-certificate 命令會將兩個標籤新增至指定的憑證。使用空格分隔多個標籤：

```
aws acm add-tags-to-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --
tags Key=Admin,Value=Alice Key=Purpose,Value=Website
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTagsToCertificate。

delete-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-certificate。

AWS CLI

從您的帳戶刪除 ACM 憑證

下列 delete-certificate 命令會刪除具有指定 ARN 的憑證：

```
aws acm delete-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCertificate。

describe-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-certificate。

AWS CLI

擷取 ACM 憑證中包含的欄位

下列 describe-certificate 命令會使用指定的 ARN 擷取憑證的所有欄位：

```
aws acm describe-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

會顯示類似下列內容的輸出：

```
{
  "Certificate": {
    "CertificateArn":
 "arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "CreatedAt": 1446835267.0,
    "DomainName": "www.example.com",
    "DomainValidationOptions": [
      {
        "DomainName": "www.example.com",
        "ValidationDomain": "www.example.com",
        "ValidationEmails": [
          "hostmaster@example.com",
          "admin@example.com",
          "owner@example.com.whoisprivacyservice.org",
          "tech@example.com.whoisprivacyservice.org",
          "admin@example.com.whoisprivacyservice.org",
          "postmaster@example.com",
          "webmaster@example.com",
          "administrator@example.com"
        ]
      },
      {
        "DomainName": "www.example.net",
        "ValidationDomain": "www.example.net",
        "ValidationEmails": [
          "postmaster@example.net",
          "admin@example.net",
          "owner@example.net.whoisprivacyservice.org",
          "tech@example.net.whoisprivacyservice.org",
          "admin@example.net.whoisprivacyservice.org",
          "hostmaster@example.net",
          "administrator@example.net",
          "webmaster@example.net"
        ]
      }
    ],
    "InUseBy": [],
    "IssuedAt": 1446835815.0,
    "Issuer": "Amazon",
    "KeyAlgorithm": "RSA-2048",
    "NotAfter": 1478433600.0,
    "NotBefore": 1446768000.0,
```

```
    "Serial": "0f:ac:b0:a3:8d:ea:65:52:2d:7d:01:3a:39:36:db:d6",
    "SignatureAlgorithm": "SHA256WITHRSA",
    "Status": "ISSUED",
    "Subject": "CN=www.example.com",
    "SubjectAlternativeNames": [
      "www.example.com",
      "www.example.net"
    ]
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCertificate。

export-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 export-certificate。

AWS CLI

匯出私有 CA 發行的私有憑證。

下列 export-certificate 命令會將私有憑證、憑證鏈和私有金鑰匯出到您的顯示器：

```
aws acm export-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --
passphrase file://path-to-passphrase-file
```

若要將憑證、鏈結和私有金鑰匯出至本機檔案，請使用下列命令：

```
aws acm export-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:sccount:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --
passphrase file://path-to-passphrase-file > c:\temp\export.txt
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ExportCertificate。

get-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 get-certificate。

AWS CLI

擷取 ACM 憑證

下列 get-certificate 命令會擷取指定 ARN 的憑證和憑證鏈：

```
aws acm get-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

會顯示類似下列內容的輸出：

```
{
  "Certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----",

  "CertificateChain": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----",
"-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
```

```
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----",
"-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCertificate。

`import-certificate`

以下程式碼範例顯示如何使用 `import-certificate`。

AWS CLI

將憑證匯入 ACM。

下列 `import-certificate` 命令會將憑證匯入 ACM。用您自己的名稱取代檔案名稱。

```
aws acm import-certificate --certificate file://Certificate.pem --certificate-
chain file://CertificateChain.pem --private-key file://PrivateKey.pem
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportCertificate。

list-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 list-certificates。

AWS CLI

列出 AWS 帳戶的 ACM 憑證

下列 list-certificates 命令會列出您帳戶中憑證 ARN：

```
aws acm list-certificates
```

上述命令會產生類似下列的輸出：

```
{
    "CertificateSummaryList": [
        {
            "CertificateArn":
 "arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
            "DomainName": "www.example.com"
        },
        {
            "CertificateArn": "arn:aws:acm:region:account:certificate/aaaaaaaa-bbbb-
cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
            "DomainName": "www.example.net"
        }
    ]
}
```

您可以決定每次呼叫 list-certificates 時要顯示的憑證數量。例如，若您有四個憑證，而且想要一次顯示不超過兩個憑證，請將 max-items 引數設定為 2，如下列範例所示：

```
aws acm list-certificates --max-items 2
```

隨即顯示兩個憑證 ARN 和一個 NextToken 值：

```
"CertificateSummaryList": [
  {
    "CertificateArn": "arn:aws:acm:region:account: \
            certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "DomainName": "www.example.com"
  },
  {
    "CertificateArn": "arn:aws:acm:region:account: \
             certificate/aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee",
    "DomainName": "www.example.net"
  }
  ],
    "NextToken": "9f4d9f69-275a-41fe-b58e-2b837bd9ba48"
```

若要顯示您帳戶中接續的兩個憑證，請在下一次呼叫時設定此 NextToken 值：

```
aws acm list-certificates --max-items 2 --next-token 9f4d9f69-275a-41fe-
b58e-2b837bd9ba48
```

您可以使用 certificate-statuses 引數篩選您的輸出。下列命令會顯示具有 PENDING_VALIDATION 狀態的憑證：

```
aws acm list-certificates --certificate-statuses PENDING_VALIDATION
```

您也可以藉由使用 includes 引數篩選您的輸出。下列命令會顯示依下列屬性篩選的憑證。要顯示的憑證：

```
- Specify that the RSA algorithm and a 2048 bit key are used to generate key pairs.
- Contain a Key Usage extension that specifies that the certificates can be used to
 create digital signatures.
- Contain an Extended Key Usage extension that specifies that the certificates can
 be used for code signing.

aws acm list-certificates --max-items 10 --includes
 extendedKeyUsage=CODE_SIGNING,keyUsage=DIGITAL_SIGNATURE,keyTypes=RSA_2048
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCertificates。

list-tags-for-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-certificate。

AWS CLI

列出套用至 ACM 憑證的標籤

下列 `list-tags-for-certificate` 命令會列出套用至您帳戶中憑證的標籤：

```
aws acm list-tags-for-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

上述命令會產生類似下列的輸出：

```
{
  "Tags": [
      {
          "Value": "Website",
          "Key": "Purpose"
      },
      {
          "Value": "Alice",
          "Key": "Admin"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForCertificate。

`remove-tags-from-certificate`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-tags-from-certificate`。

AWS CLI

從 ACM 憑證移除標籤

下列 `remove-tags-from-certificate` 命令會從指定的憑證移除兩個標籤。使用空格分隔多個標籤：

```
aws acm remove-tags-from-certificate --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --
tags Key=Admin,Value=Alice Key=Purpose,Value=Website
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTagsFromCertificate。

request-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 request-certificate。

AWS CLI

請求新的 ACM 憑證

下列 request-certificate 命令會使用 DNS 驗證請求 www.example.com 網域的新憑證：

```
aws acm request-certificate --domain-name www.example.com --validation-method DNS
```

您可以輸入冪等性字符區分呼叫和 request-certificate：

```
aws acm request-certificate --domain-name www.example.com --validation-method DNS --
idempotency-token 91adc45q
```

您可以輸入一或多個主體替代名稱，請求憑證來保護一個以上的 Apex 網域：

```
aws acm request-certificate --domain-name example.com --validation-method DNS --
idempotency-token 91adc45q --subject-alternative-names www.example.net
```

您可以輸入替代名稱，其也可以用來連接您的網站：

```
aws acm request-certificate --domain-name example.com --validation-method DNS --
idempotency-token 91adc45q --subject-alternative-names www.example.com
```

您可以使用星號 (*) 做為萬用字元，為相同網域中的數個子網域建立憑證：

```
aws acm request-certificate --domain-name example.com --validation-method DNS --
idempotency-token 91adc45q --subject-alternative-names *.example.com
```

您也可以輸入多個替代名稱：

```
aws acm request-certificate --domain-name example.com --validation-method DNS --
subject-alternative-names b.example.com c.example.com d.example.com
```

如果使用電子郵件進行驗證，您可以輸入網域驗證選項，指定要對其傳送驗證電子郵件的網域：

```
aws acm request-certificate --domain-name example.com --validation-
method EMAIL --subject-alternative-names www.example.com --domain-validation-
options DomainName=example.com,ValidationDomain=example.com
```

當您請求新憑證時，下列命令會選擇退出憑證透明度記錄：

```
aws acm request-certificate --domain-name www.example.com --validation-method DNS --
options CertificateTransparencyLoggingPreference=DISABLED --idempotency-token 184627
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RequestCertificate。

resend-validation-email

以下程式碼範例顯示如何使用 resend-validation-email。

AWS CLI

為您的 ACM 憑證請求重新傳送驗證電子郵件

下列 resend-validation-email 命令會告知 Amazon 憑證認證機構，將驗證電子郵件傳送至適當的地址：

```
aws acm resend-validation-email --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --
domain www.example.com --validation-domain example.com
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResendValidationEmail。

update-certificate-options

以下程式碼範例顯示如何使用 update-certificate-options。

AWS CLI

更新憑證選項

下列 update-certificate-options 命令選擇退出憑證透明度記錄：

```
aws acm update-certificate-options --certificate-
arn arn:aws:acm:region:account:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --
options CertificateTransparencyLoggingPreference=DISABLED
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCertificateOptions。

使用 的 API Gateway 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 API Gateway 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-api-key`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-api-key`。

AWS CLI

建立為現有 API 和階段啟用的 API 金鑰

命令：

```
aws apigateway create-api-key --name 'Dev API Key' --description 'Used for
 development' --enabled --stage-keys restApiId='a1b2c3d4e5',stageName='dev'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateApiKey。

`create-authorizer`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-authorizer`。

AWS CLI

範例 1：為 API 建立以字符為基礎的 API Gateway 自訂授權方

下列 `create-authorizer` 範例建立字符型授權方。

```
aws apigateway create-authorizer \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --name 'First_Token_Custom_Authorizer' \
    --type TOKEN \
    --authorizer-uri 'arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:customAuthFunction/invocations' \
    --identity-source 'method.request.header.Authorization' \
    --authorizer-result-ttl-in-seconds 300
```

輸出：

```
{
    "authType": "custom",
    "name": "First_Token_Custom_Authorizer",
    "authorizerUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:customAuthFunction/invocations",
    "authorizerResultTtlInSeconds": 300,
    "identitySource": "method.request.header.Authorization",
    "type": "TOKEN",
    "id": "z40xj0"
}
```

範例 2：為 API 建立以 Cognito 使用者集區為基礎的 API Gateway 自訂授權方

下列 `create-authorizer` 範例建立以 Cognito 使用者集區為基礎的 API Gateway 自訂授權方。

```
aws apigateway create-authorizer \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --name 'First_Cognito_Custom_Authorizer' \
    --type COGNITO_USER_POOLS \
    --provider-arns 'arn:aws:cognito-idp:us-east-1:123412341234:userpool/us-
east-1_aWcZeQbuD' \
    --identity-source 'method.request.header.Authorization'
```

輸出：

```
{
```

```
    "authType": "cognito_user_pools",
    "identitySource": "method.request.header.Authorization",
    "name": "First_Cognito_Custom_Authorizer",
    "providerARNs": [
        "arn:aws:cognito-idp:us-east-1:342398297714:userpool/us-east-1_qWbZzQhzE"
    ],
    "type": "COGNITO_USER_POOLS",
    "id": "5yid1t"
}
```

範例 3：為 API 建立以請求為基礎的 API Gateway 自訂授權方

下列 `create-authorizer` 範例建立以請求為基礎的授權方。

```
aws apigateway create-authorizer \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --name 'First_Request_Custom_Authorizer' \
    --type REQUEST \
    --authorizer-uri 'arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:customAuthFunction/invocations' \
    --identity-source 'method.request.header.Authorization,context.accountId' \
    --authorizer-result-ttl-in-seconds 300
```

輸出：

```
{
    "id": "z40xj0",
    "name": "First_Request_Custom_Authorizer",
    "type": "REQUEST",
    "authType": "custom",
    "authorizerUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:customAuthFunction/invocations",
    "identitySource": "method.request.header.Authorization,context.accountId",
    "authorizerResultTtlInSeconds": 300
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAuthorizer。

create-base-path-mapping

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-base-path-mapping`。

AWS CLI

為自訂網域名稱弓建立基本路徑映射

命令：

```
aws apigateway create-base-path-mapping --domain-name subdomain.domain.tld --rest-api-id 1234123412 --stage prod --base-path v1
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateBasePathMapping。

create-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 create-deployment。

AWS CLI

將 API 的設定資源部署至新的階段

命令：

```
aws apigateway create-deployment --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev --stage-description 'Development Stage' --description 'First deployment to the dev stage'
```

將 API 的設定資源部署至現有階段

命令：

```
aws apigateway create-deployment --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev --description 'Second deployment to the dev stage'
```

將 API 的設定資源部署至具有階段變數的現有階段

aws apigateway create-deployment --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev --description 'Third deployment to the dev stage' --variables key='value',otherKey='otherValue'

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDeployment。

create-domain-name-access-association

以下程式碼範例顯示如何使用 create-domain-name-access-association。

AWS CLI

建立網域名稱存取關聯

下列 create-domain-name-access-association 範例在私有自訂網域名稱和 VPC 端點之間建立網域名稱存取關聯。

```
aws apigateway create-domain-name-access-association \
    --domain-name-arn arn:aws:apigateway:us-west-2:111122223333:/domainnames/
my.private.domain.tld+abcd1234 \
    --access-association-source vpce-abcd1234efg \
    --access-association-source-type VPCE
```

輸出：

```
{
    "domainNameAccessAssociationArn": "arn:aws:apigateway:us-west-2:012345678910:/
domainnameaccessassociations/domainname/my.private.domain.tld/vpcesource/vpce-
abcd1234efg
    "accessAssociationSource": "vpce-abcd1234efg",
    "accessAssociationSourceType": "VPCE",
    "domainNameArn" : "arn:aws:apigateway:us-west-2:111122223333:/domainnames/
private.example.com+abcd1234"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的 API Gateway 中的私有 API 的自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDomainNameAccessAssociation。

create-domain-name

以下程式碼範例顯示如何使用 create-domain-name。

AWS CLI

範例 1：建立公有自訂網域名稱

下列 create-domain-name 範例會建立自訂網域名稱。

```
aws apigateway create-domain-name \
```

```
    --domain-name 'my.domain.tld' \
    --certificate-name 'my.domain.tld cert'\
    --certificate-arn 'arn:aws:acm:us-east-1:012345678910:certificate/fb1b9770-
a305-495d-aefb-27e5e101ff3'
```

輸出：

```
{
    "domainName": "my.domain.tld",
    "certificateName": "my.domain.tld cert",
    "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:012345678910:certificate/fb1b9770-
a305-495d-aefb-27e5e101ff3",
    "certificateUploadDate": "2024-10-08T11:29:49-07:00",
    "distributionDomainName": "abcd1234.cloudfront.net",
    "distributionHostedZoneId": "Z2FDTNDATAQYW2",
    "endpointConfiguration": {
        "types": [
            "EDGE"
        ]
    },
    "domainNameStatus": "AVAILABLE",
    "securityPolicy": "TLS_1_2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的API Gateway 中的公有 REST API 的自訂網域名稱。

範例 2：建立私有自訂網域名稱

下列 create-domain-name 範例會建立私有自訂網域名稱。

```
aws apigateway create-domain-name \
    --domain-name 'my.private.domain.tld' \
    --certificate-name 'my.domain.tld cert' \
    --certificate-arn 'arn:aws:acm:us-east-1:012345678910:certificate/fb1b9770-
a305-495d-aefb-27e5e101ff3' \
    --endpoint-configuration '{"types": ["PRIVATE"]}' \
    --security-policy 'TLS_1_2' \
    --policy file://policy.json
```

policy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": "execute-api:Invoke",
            "Resource": [
                "execute-api:/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": "execute-api:Invoke",
            "Resource": [
                "execute-api:/*"
            ],
            "Condition" : {
                "StringNotEquals": {
                    "aws:SourceVpce": "vpce-abcd1234efg"
                }
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "domainName": "my.private.domain.tld",
    "domainNameId": "abcd1234",
    "domainNameArn": "arn:aws:apigateway:us-east-1:012345678910:/domainnames/
my.private.domain.tld+abcd1234",
    "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:012345678910:certificate/fb1b9770-
a305-495d-aefb-27e5e101ff3",
    "certificateUploadDate": "2024-09-10T10:31:20-07:00",
    "endpointConfiguration": {
        "types": [
            "PRIVATE"
        ]
    },
    "domainNameStatus": "AVAILABLE",
```

```
    "securityPolicy": "TLS_1_2",
    "policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"execute-api:Invoke\",\"Resource\":
\"arn:aws:execute-api:us-east-1:012345678910:/domainnames/my.private.domain.tld
+abcd1234\"},{\"Effect\":\"Deny\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"execute-
api:Invoke\",\"Resource\":\"arn:aws:execute-api:us-east-1:012345678910:/domainnames/
my.private.domain.tld+abcd1234\",\"Condition\":{\"StringNotEquals\":{\"aws:SourceVpc
\":\"vpc-1a2b3c4d\"}}}]}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的API Gateway 中的公有 REST API 的自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDomainName。

create-model

以下程式碼範例顯示如何使用 create-model。

AWS CLI

建立 API 的模型

命令：

```
aws apigateway create-model --rest-api-id 1234123412 --name 'firstModel' --
description 'The First Model' --content-type 'application/json'  --schema
 '{ "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#", "title": "firstModel",
 "type": "object", "properties": { "firstProperty" : { "type": "object",
 "properties": { "key": { "type": "string" } } } } }'
```

輸出：

```
{
    "contentType": "application/json",
    "description": "The First Model",
    "name": "firstModel",
    "id": "2rzg0l",
    "schema": "{ \"$schema\": \"http://json-schema.org/draft-04/schema#\", \"title
\": \"firstModel\", \"type\": \"object\", \"properties\": { \"firstProperty
\" : { \"type\": \"object\", \"properties\": { \"key\": { \"type\": \"string
\" } } } } }"
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateModel。

create-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 create-resource。

AWS CLI

在 API 中建立資源

命令：

```
aws apigateway create-resource --rest-api-id 1234123412 --parent-id a1b2c3 --path-
part 'new-resource'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResource。

create-rest-api

以下程式碼範例顯示如何使用 create-rest-api。

AWS CLI

建立 API

命令：

```
aws apigateway create-rest-api --name 'My First API' --description 'This is my first
 API'
```

從現有 API 建立重複的 API

命令：

```
aws apigateway create-rest-api --name 'Copy of My First API' --description 'This is
 a copy of my first API' --clone-from 1234123412
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRestApi。

create-stage

以下程式碼範例顯示如何使用 create-stage。

AWS CLI

在包含現有部署的 API 中建立階段

命令：

```
aws apigateway create-stage --rest-api-id 1234123412 --stage-name 'dev' --
description 'Development stage' --deployment-id a1b2c3
```

在包含現有部署和自訂階段變數的 API 中建立階段

命令：

```
aws apigateway create-stage --rest-api-id 1234123412 --stage-name 'dev'
 --description 'Development stage' --deployment-id a1b2c3 --variables
 key='value',otherKey='otherValue'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateStage。

create-usage-plan-key

以下程式碼範例顯示如何使用 create-usage-plan-key。

AWS CLI

為現有的 API 金鑰與用量計劃建立關聯

命令：

```
aws apigateway create-usage-plan-key --usage-plan-id a1b2c3 --key-type "API_KEY" --
key-id 4vq3yryqm5
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUsagePlanKey。

create-usage-plan

以下程式碼範例顯示如何使用 create-usage-plan。

AWS CLI

建立具有限流和配額限制的用量計劃，該計畫會在當月開始時重設

命令：

```
aws apigateway create-usage-plan --name "New Usage Plan" --description "A new usage
 plan" --throttle burstLimit=10,rateLimit=5 --quota limit=500,offset=0,period=MONTH
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUsagePlan。

delete-api-key

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-api-key。

AWS CLI

刪除 API 金鑰

命令：

```
aws apigateway delete-api-key --api-key 8bklk8bl1k3sB38D9B3l0enyWT8c09B30lkq0blk
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteApiKey。

delete-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-authorizer。

AWS CLI

在 API 中刪除自訂授權方

命令：

```
aws apigateway delete-authorizer --rest-api-id 1234123412 --authorizer-id 7gkfbo
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAuthorizer。

delete-base-path-mapping

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-base-path-mapping。

AWS CLI

刪除自訂網域名稱的基本路徑映射

命令：

```
aws apigateway delete-base-path-mapping --domain-name 'api.domain.tld' --base-path
 'dev'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBasePathMapping。

delete-client-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-client-certificate。

AWS CLI

刪除用戶端憑證

命令：

```
aws apigateway delete-client-certificate --client-certificate-id a1b2c3
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱 AWS CLI Command Reference 中的 DeleteClientCertificate。

delete-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-deployment。

AWS CLI

刪除 API 中的部署

命令：

```
aws apigateway delete-deployment --rest-api-id 1234123412 --deployment-id a1b2c3
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDeployment。

delete-domain-name-access-association

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-domain-name-access-association。

AWS CLI

刪除網域名稱存取關聯

下列 delete-domain-name-access-association 範例刪除了私有自訂網域名稱和 VPC 端點之間的網域名稱存取關聯。

```
aws apigateway delete-domain-name-access-association \
    --domain-name-access-association-arn arn:aws:apigateway:us-west-2:012345678910:/domainnameaccessassociations/domainname/my.private.domain.tld/vpcesource/vpce-abcd1234efg
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的 API Gateway 中的私有 API 的自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDomainNameAccessAssociation。

delete-domain-name

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-domain-name。

AWS CLI

刪除自訂網域名稱

命令：

```
aws apigateway delete-domain-name --domain-name 'api.domain.tld'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDomainName。

delete-integration-response

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-integration-response。

AWS CLI

在 API 中刪除指定資源、方法和狀態碼的整合回應

命令：

```
aws apigateway delete-integration-response --rest-api-id 1234123412 --resource-
id a1b2c3 --http-method GET --status-code 200
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIntegrationResponse。

delete-integration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-integration。

AWS CLI

在 API 中刪除指定資源和方法的整合

命令：

```
aws apigateway delete-integration --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3 --
http-method GET
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIntegration。

delete-method-response

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-method-response。

AWS CLI

在 API 中刪除指定資源、方法和狀態碼的方法回應

命令：

```
aws apigateway delete-method-response --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3
 --http-method GET --status-code 200
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMethodResponse。

delete-method

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-method。

AWS CLI

在 API 中刪除指定資源的方法

命令：

```
aws apigateway delete-method --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3 --http-method GET
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMethod。

delete-model

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-model。

AWS CLI

在指定的 API 中刪除模型

命令：

```
aws apigateway delete-model --rest-api-id 1234123412 --model-name 'customModel'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteModel。

delete-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resource。

AWS CLI

刪除 API 中的資源

命令：

```
aws apigateway delete-resource --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResource。

delete-rest-api

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-rest-api。

AWS CLI

刪除 API

命令：

```
aws apigateway delete-rest-api --rest-api-id 1234123412
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRestApi。

delete-stage

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-stage。

AWS CLI

在 API 中刪除階段

命令：

```
aws apigateway delete-stage --rest-api-id 1234123412 --stage-name 'dev'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteStage。

delete-usage-plan-key

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-usage-plan-key。

AWS CLI

從用量計劃移除 API 金鑰

命令：

```
aws apigateway delete-usage-plan-key --usage-plan-id a1b2c3 --key-
id 1NbjQzMReAkeEQPNAW8r3dXsU2rDD7fc7f2Sipnu
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUsagePlanKey。

delete-usage-plan

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-usage-plan。

AWS CLI

刪除用量計劃

命令：

```
aws apigateway delete-usage-plan --usage-plan-id a1b2c3
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUsagePlan。

flush-stage-authorizers-cache

以下程式碼範例顯示如何使用 flush-stage-authorizers-cache。

AWS CLI

排清階段上的所有授權方快取項目

命令：

```
aws apigateway flush-stage-authorizers-cache --rest-api-id 1234123412 --stage-
name dev
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 FlushStageAuthorizersCache。

flush-stage-cache

以下程式碼範例顯示如何使用 flush-stage-cache。

AWS CLI

排清 API 階段的快取

下列 flush-stage-cache 範例會排清階段的快取。

```
aws apigateway flush-stage-cache \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --stage-name dev
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 Amazon API Gateway 中排清 API Gateway 中的 API 階段快取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 FlushStageCache。

generate-client-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-client-certificate。

AWS CLI

建立用戶端 SSL 憑證

命令：

```
aws apigateway generate-client-certificate --description 'My First Client
 Certificate'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GenerateClientCertificate。

get-account

以下程式碼範例顯示如何使用 get-account。

AWS CLI

取得 API Gateway 帳戶設定

命令：

```
aws apigateway get-account
```

輸出：

```
{
    "cloudwatchRoleArn": "arn:aws:iam::123412341234:role/
APIGatewayToCloudWatchLogsRole",
    "throttleSettings": {
        "rateLimit": 500.0,
        "burstLimit": 1000
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAccount。

get-api-key

以下程式碼範例顯示如何使用 get-api-key。

AWS CLI

取得特定 API 金鑰的相關資訊

命令：

```
aws apigateway get-api-key --api-key 8bklk8bl1k3sB38D9B3l0enyWT8c09B30lkq0blk
```

輸出：

```
{
    "description": "My first key",
    "enabled": true,
    "stageKeys": [
        "a1b2c3d4e5/dev",
        "e5d4c3b2a1/dev"
    ],
    "lastUpdatedDate": 1456184515,
    "createdDate": 1456184452,
    "id": "8bklk8bl1k3sB38D9B3l0enyWT8c09B30lkq0blk",
    "name": "My key"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApiKey。

get-api-keys

以下程式碼範例顯示如何使用 get-api-keys。

AWS CLI

取得 API 金鑰的清單

命令：

```
aws apigateway get-api-keys
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "description": "My first key",
            "enabled": true,
            "stageKeys": [
                "a1b2c3d4e5/dev",
                "e5d4c3b2a1/dev"
            ],
            "lastUpdatedDate": 1456184515,
            "createdDate": 1456184452,
            "id": "8bklk8bl1k3sB38D9B3l0enyWT8c09B30lkq0blk",
            "name": "My key"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApiKeys。

get-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 get-authorizer。

AWS CLI

取得每個 API 授權方的 API Gateway 設定

命令：

```
aws apigateway get-authorizer --rest-api-id 1234123412 --authorizer-id gfi4n3
```

輸出：

```
{
    "authorizerResultTtlInSeconds": 300,
    "name": "MyAuthorizer",
    "type": "TOKEN",
```

```
    "identitySource": "method.request.header.Authorization",
    "authorizerUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:authorizer_function/invocations",
    "id": "gfi4n3"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAuthorizer。

get-authorizers

以下程式碼範例顯示如何使用 get-authorizers。

AWS CLI

取得 REST API 的授權方清單

命令：

```
aws apigateway get-authorizers --rest-api-id 1234123412
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "name": "MyAuthorizer",
            "authorizerUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:My_Authorizer_Function/
invocations",
            "authorizerResultTtlInSeconds": 300,
            "identitySource": "method.request.header.Authorization",
            "type": "TOKEN",
            "id": "gfi4n3"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAuthorizers。

get-base-path-mapping

以下程式碼範例顯示如何使用 get-base-path-mapping。

AWS CLI

取得自訂網域名稱的基本路徑映射

命令：

```
aws apigateway get-base-path-mapping --domain-name subdomain.domain.tld --base-path v1
```

輸出：

```
{
    "basePath": "v1",
    "restApiId": "1234w4321e",
    "stage": "api"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBasePathMapping。

get-base-path-mappings

以下程式碼範例顯示如何使用 get-base-path-mappings。

AWS CLI

取得自訂網域名稱的基本路徑映射

命令：

```
aws apigateway get-base-path-mappings --domain-name subdomain.domain.tld
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "basePath": "(none)",
            "restApiId": "1234w4321e",
            "stage": "dev"
        },
        {
            "basePath": "v1",
```

```
            "restApiId": "1234w4321e",
            "stage": "api"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBasePathMappings。

get-client-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 get-client-certificate。

AWS CLI

取得用戶端憑證

命令：

```
aws apigateway get-client-certificate --client-certificate-id a1b2c3
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetClientCertificate。

get-client-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 get-client-certificates。

AWS CLI

取得用戶端憑證清單

命令：

```
aws apigateway get-client-certificates
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "pemEncodedCertificate": "-----BEGIN CERTIFICATE----- <certificate
 content> -----END CERTIFICATE-----",
```

```
            "clientCertificateId": "a1b2c3",
            "expirationDate": 1483556561,
            "description": "My Client Certificate",
            "createdDate": 1452020561
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetClientCertificates。

get-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployment。

AWS CLI

取得部署的相關資訊

命令：

```
aws apigateway get-deployment --rest-api-id 1234123412 --deployment-id ztt4m2
```

輸出：

```
{
    "description": "myDeployment",
    "id": "ztt4m2",
    "createdDate": 1455218022
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeployment。

get-deployments

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployments。

AWS CLI

取得 REST API 的部署清單

命令：

```
aws apigateway get-deployments --rest-api-id 1234123412
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "createdDate": 1453797217,
            "id": "0a2b4c",
            "description": "Deployed my API for the first time"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeployments。

get-domain-name-access-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-domain-name-access-associations。

AWS CLI

範例 1：列出所有網域名稱存取關聯

下列 get-domain-name-access-associations 範例列出所有網域名稱存取關聯。

```
aws apigateway get-domain-name-access-associations
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
        "domainNameAccessAssociationArn": "arn:aws:apigateway:us-
west-2:012345678910:/domainnameaccessassociations/domainname/my.private.domain.tld/
vpcesource/vpce-abcd1234efg
        "accessAssociationSource": "vpce-abcd1234efg",
        "accessAssociationSourceType": "VPCE",
        "domainNameArn" : "arn:aws:apigateway:us-west-2:111122223333:/domainnames/
private.example.com+abcd1234"
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的 API Gateway 中的私有 API 的自訂網域名稱。

範例 2：列出此 AWS 帳戶擁有的所有網域名稱存取關聯

下列get-domain-name-access-associations範例列出目前 AWS 帳戶擁有的所有網域名稱存取關聯。

```
aws apigateway get-domain-name-access-associations \
    --resource-owner SELF
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
        "domainNameAccessAssociationArn": "arn:aws:apigateway:us-
west-2:012345678910:/domainnameaccessassociations/domainname/my.private.domain.tld/
vpcesource/vpce-abcd1234efg
        "accessAssociationSource": "vpce-abcd1234efg",
        "accessAssociationSourceType": "VPCE",
        "domainNameArn" : "arn:aws:apigateway:us-west-2:111122223333:/domainnames/
private.example.com+abcd1234"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的 API Gateway 中的私有 API 的自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 GetDomainNameAccessAssociations。

get-domain-name

以下程式碼範例顯示如何使用 get-domain-name。

AWS CLI

範例 1：取得公有自訂網域名稱的相關資訊

下列 get-domain-name 範例取得公有自訂網域名稱的相關資訊。

```
aws apigateway get-domain-name \
    --domain-name api.domain.tld
```

輸出：

```
{
    "domainName": "api.domain.tld",
    "distributionDomainName": "d1a2f3a4c5o6d.cloudfront.net",
    "certificateName": "uploadedCertificate",
    "certificateUploadDate": 1462565487
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的API Gateway 中的公有 REST API 的自訂網域名稱。

範例 2：取得私有自訂網域名稱的相關資訊

下列 get-domain-name 範例取得私有自訂網域名稱的相關資訊。

```
aws apigateway get-domain-name \
    --domain-name api.private.domain.tld \
    --domain-name-id abcd1234
```

輸出：

```
{
    "domainName": "my.private.domain.tld",
    "domainNameId": "abcd1234",
    "domainNameArn": "arn:aws:apigateway:us-east-1:012345678910:/domainnames/
my.private.domain.tld+abcd1234",
    "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:012345678910:certificate/fb1b9770-
a305-495d-aefb-27e5e101ff3",
    "certificateUploadDate": "2024-09-10T10:31:20-07:00",
    "endpointConfiguration": {
        "types": [
            "PRIVATE"
        ]
    },
    "domainNameStatus": "AVAILABLE",
```

```
    "securityPolicy": "TLS_1_2",
    "policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"execute-api:Invoke\",\"Resource\":
\"arn:aws:execute-api:us-east-1:012345678910:/domainnames/my.private.domain.tld
+abcd1234\"},{\"Effect\":\"Deny\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"execute-
api:Invoke\",\"Resource\":\"arn:aws:execute-api:us-east-1:012345678910:/domainnames/
my.private.domain.tld+abcd1234\",\"Condition\":{\"StringNotEquals\":{\"aws:SourceVpc
\":\"vpc-1a2b3c4d\"}}}]}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的API Gateway 中的公有 REST API 的自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDomainName。

get-domain-names

以下程式碼範例顯示如何使用 get-domain-names。

AWS CLI

範例 1：取得自訂網域名稱的清單

下列 get-domain-names 命令會取得網域名稱的清單。

```
aws apigateway get-domain-names
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "distributionDomainName": "d9511k3l09bkd.cloudfront.net",
            "certificateUploadDate": 1452812505,
            "certificateName": "my_custom_domain-certificate",
            "domainName": "subdomain.domain.tld"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的 API Gateway 中的私有 API 的自訂網域名稱。

範例 2：取得此 AWS 帳戶擁有的自訂網域名稱清單

下列get-domain-names命令會取得此 AWS 帳戶所擁有的網域名稱清單。

```
aws apigateway get-domain-names \
    --resource-owner SELF
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "domainName": "my.domain.tld",
            "domainNameArn": "arn:aws:apigateway:us-east-1::/domainnames/
my.private.domain.tld",
            "certificateUploadDate": "2024-08-15T17:02:55-07:00",
            "regionalDomainName": "d-abcd1234.execute-api.us-east-1.amazonaws.com",
            "regionalHostedZoneId": "Z1UJRXOUMOOFQ8",
            "regionalCertificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:012345678910:certificate/fb1b9770-a305-495d-aefb-27e5e101ff3",
            "endpointConfiguration": {
                "types": [
                    "REGIONAL"
                ]
            },
            "domainNameStatus": "AVAILABLE",
            "securityPolicy": "TLS_1_2"
        },
        {
            "domainName": "my.private.domain.tld",
            "domainNameId": "abcd1234",
            "domainNameArn": "arn:aws:apigateway:us-east-1:012345678910:/
domainnames/my.private.domain.tld+abcd1234",
            "certificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:012345678910:certificate/
fb1b9770-a305-495d-aefb-27e5e101ff3",
            "certificateUploadDate": "2024-11-26T11:44:40-08:00",
            "endpointConfiguration": {
                "types": [
                    "PRIVATE"
                ]
            },
            "domainNameStatus": "AVAILABLE",
            "securityPolicy": "TLS_1_2"
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的 API Gateway 中的私有 API 的自訂網域名稱。

範例 3：取得您可以建立網域名稱存取關聯的其他 AWS 帳戶所擁有的自訂網域名稱清單。

下列get-domain-names命令會取得您具有存取權的其他 AWS 帳戶所擁有的網域名稱清單，以建立網域名稱存取關聯。

```
aws apigateway get-domain-names \
    --resource-owner OTHER_ACCOUNTS
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "domainName": "my.private.domain.tld",
            "domainNameId": "abcd1234",
            "domainNameArn": "arn:aws:apigateway:us-east-1:012345678910:/
domainnames/my.private.domain.tld+abcd1234"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的 API Gateway 中的私有 API 的自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDomainNames。

get-export

以下程式碼範例顯示如何使用 get-export。

AWS CLI

取得某階段的 JSON Swagger 範本

命令：

```
aws apigateway get-export --rest-api-id a1b2c3d4e5 --stage-name dev --export-
type swagger /path/to/filename.json
```

取得某階段的 JSON Swagger 範本 + API Gateway Extentions

命令：

```
aws apigateway get-export --parameters extensions='integrations' --rest-api-
id a1b2c3d4e5 --stage-name dev --export-type swagger /path/to/filename.json
```

取得某階段的 JSON Swagger 範本 + Postman 延伸

命令：

```
aws apigateway get-export --parameters extensions='postman' --rest-api-id a1b2c3d4e5
 --stage-name dev --export-type swagger /path/to/filename.json
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetExport。

get-integration-response

以下程式碼範例顯示如何使用 get-integration-response。

AWS CLI

取得 REST API 資源下定義之 HTTP 方法的整合回應組態

命令：

```
aws apigateway get-integration-response --rest-api-id 1234123412 --resource-
id y9h6rt --http-method GET --status-code 200
```

輸出：

```
{
    "statusCode": "200",
    "responseTemplates": {
        "application/json": null
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIntegrationResponse。

get-integration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-integration。

AWS CLI

取得 REST API 資源下定義之 HTTP 方法的整合組態

命令：

```
aws apigateway get-integration --rest-api-id 1234123412 --resource-id y9h6rt --http-
method GET
```

輸出：

```
{
    "httpMethod": "POST",
    "integrationResponses": {
        "200": {
            "responseTemplates": {
                "application/json": null
            },
            "statusCode": "200"
        }
    },
    "cacheKeyParameters": [],
    "type": "AWS",
    "uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:My_Function/invocations",
    "cacheNamespace": "y9h6rt"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIntegration。

get-method-response

以下程式碼範例顯示如何使用 get-method-response。

AWS CLI

取得 REST API 資源下定義之 HTTP 方法的方法回應資源組態

命令：

```
aws apigateway get-method-response --rest-api-id 1234123412 --resource-id y9h6rt --
http-method GET --status-code 200
```

輸出：

```
{
    "responseModels": {
        "application/json": "Empty"
    },
    "statusCode": "200"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMethodResponse。

get-method

以下程式碼範例顯示如何使用 get-method。

AWS CLI

取得 REST API 資源下定義之 HTTP 方法的方法資源組態

命令：

```
aws apigateway get-method --rest-api-id 1234123412 --resource-id y9h6rt --http-
method GET
```

輸出：

```
{
    "apiKeyRequired": false,
    "httpMethod": "GET",
    "methodIntegration": {
        "integrationResponses": {
            "200": {
```

```
                "responseTemplates": {
                    "application/json": null
                },
                "statusCode": "200"
            }
        },
        "cacheKeyParameters": [],
        "uri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:My_Function/invocations",
        "httpMethod": "POST",
        "cacheNamespace": "y9h6rt",
        "type": "AWS"
    },
    "requestParameters": {},
    "methodResponses": {
        "200": {
            "responseModels": {
                "application/json": "Empty"
            },
            "statusCode": "200"
        }
    },
    "authorizationType": "NONE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMethod。

get-model-template

以下程式碼範例顯示如何使用 get-model-template。

AWS CLI

取得 REST API 下定義的模型映射範本

命令：

```
aws apigateway get-model-template --rest-api-id 1234123412 --model-name Empty
```

輸出：

```
{
```

```
    "value": "#set($inputRoot = $input.path('$'))\n{ }"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetModelTemplate。

get-model

以下程式碼範例顯示如何使用 get-model。

AWS CLI

取得 REST API 下定義的模型組態

命令：

```
aws apigateway get-model --rest-api-id 1234123412 --model-name Empty
```

輸出：

```
{
    "contentType": "application/json",
    "description": "This is a default empty schema model",
    "name": "Empty",
    "id": "etd5w5",
    "schema": "{\n  \"$schema\": \"http://json-schema.org/draft-04/schema#\",\n
 \"title\" : \"Empty Schema\",\n  \"type\" : \"object\"\n}"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetModel。

get-models

以下程式碼範例顯示如何使用 get-models。

AWS CLI

取得 REST API 的模型清單

命令：

```
aws apigateway get-models --rest-api-id 1234123412
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "description": "This is a default error schema model",
            "schema": "{\n  \"$schema\" : \"http://json-schema.org/draft-04/schema#
\",\n  \"title\" : \"Error Schema\",\n  \"type\" : \"object\",\n  \"properties\" :
 {\n    \"message\" : { \"type\" : \"string\" }\n  }\n}",
            "contentType": "application/json",
            "id": "7tpbze",
            "name": "Error"
        },
        {
            "description": "This is a default empty schema model",
            "schema": "{\n  \"$schema\": \"http://json-schema.org/draft-04/schema#
\",\n  \"title\" : \"Empty Schema\",\n  \"type\" : \"object\"\n}",
            "contentType": "application/json",
            "id": "etd5w5",
            "name": "Empty"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetModels。

get-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource。

AWS CLI

取得資源的相關資訊

命令：

```
aws apigateway get-resource --rest-api-id 1234123412 --resource-id zwo0y3
```

輸出：

```
{
```

```
    "path": "/path",
    "pathPart": "path",
    "id": "zwo0y3",
    "parentId": "uyokt6ij2g"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResource。

get-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resources。

AWS CLI

取得 REST API 的資源清單

命令：

```
aws apigateway get-resources --rest-api-id 1234123412
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "path": "/resource/subresource",
            "resourceMethods": {
                "POST": {}
            },
            "id": "024ace",
            "pathPart": "subresource",
            "parentId": "ai5b02"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResources。

get-rest-api

以下程式碼範例顯示如何使用 get-rest-api。

AWS CLI

取得關於 API 的相關資訊

命令：

```
aws apigateway get-rest-api --rest-api-id 1234123412
```

輸出：

```
{
    "name": "myAPI",
    "id": "o1y243m4f5",
    "createdDate": 1453416433
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRestApi。

get-rest-apis

以下程式碼範例顯示如何使用 get-rest-apis。

AWS CLI

取得 REST API 的清單

命令：

```
aws apigateway get-rest-apis
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "createdDate": 1438884790,
            "id": "12s44z21rb",
            "name": "My First API"
        }
    ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRestApis。

get-sdk

以下程式碼範例顯示如何使用 get-sdk。

AWS CLI

取得 REST API 階段的 Android SDK

命令：

```
aws apigateway get-sdk --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev --sdk-type android
 --parameters
 groupId='com.mycompany',invokerPackage='com.mycompany.clientsdk',artifactId='Mycompany-
client',artifactVersion='1.0.0' /path/to/android_sdk.zip
```

輸出：

```
{
    "contentType": "application/octet-stream",
    "contentDisposition": "attachment; filename=\"android_2016-02-22_23-52Z.zip\""
}
```

取得 REST API 階段的 IOS SDK

命令：

```
aws apigateway get-sdk --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev --sdk-
type objectivec --parameters classPrefix='myprefix' /path/to/iOS_sdk.zip
```

輸出：

```
{
    "contentType": "application/octet-stream",
    "contentDisposition": "attachment; filename=\"objectivec_2016-02-22_23-52Z.zip
\""
}
```

取得 REST API 階段的 Javascript SDK

命令：

```
aws apigateway get-sdk --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev --sdk-
type javascript /path/to/javascript_sdk.zip
```

輸出：

```
{
    "contentType": "application/octet-stream",
    "contentDisposition": "attachment; filename=\"javascript_2016-02-22_23-52Z.zip
\""
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSdk。

get-stage

以下程式碼範例顯示如何使用 get-stage。

AWS CLI

取得 API 階段的相關資訊

命令：

```
aws apigateway get-stage --rest-api-id 1234123412 --stage-name dev
```

輸出：

```
{
    "stageName": "dev",
    "cacheClusterSize": "0.5",
    "cacheClusterEnabled": false,
    "cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
    "deploymentId": "rbh1fj",
    "lastUpdatedDate": 1466802961,
    "createdDate": 1460682074,
    "methodSettings": {
```

```
        "*/*": {
            "cacheTtlInSeconds": 300,
            "loggingLevel": "INFO",
            "dataTraceEnabled": false,
            "metricsEnabled": true,
            "unauthorizedCacheControlHeaderStrategy":
 "SUCCEED_WITH_RESPONSE_HEADER",
            "throttlingRateLimit": 500.0,
            "cacheDataEncrypted": false,
            "cachingEnabled": false,
            "throttlingBurstLimit": 1000,
            "requireAuthorizationForCacheControl": true
        },
        "~1resource/GET": {
            "cacheTtlInSeconds": 300,
            "loggingLevel": "INFO",
            "dataTraceEnabled": false,
            "metricsEnabled": true,
            "unauthorizedCacheControlHeaderStrategy":
 "SUCCEED_WITH_RESPONSE_HEADER",
            "throttlingRateLimit": 500.0,
            "cacheDataEncrypted": false,
            "cachingEnabled": false,
            "throttlingBurstLimit": 1000,
            "requireAuthorizationForCacheControl": true
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStage。

get-stages

以下程式碼範例顯示如何使用 get-stages。

AWS CLI

取得 REST API 的階段清單

命令：

```
aws apigateway get-stages --rest-api-id 1234123412
```

輸出：

```
{
    "item": [
        {
            "stageName": "dev",
            "cacheClusterSize": "0.5",
            "cacheClusterEnabled": true,
            "cacheClusterStatus": "AVAILABLE",
            "deploymentId": "123h64",
            "lastUpdatedDate": 1456185138,
            "createdDate": 1453589092,
            "methodSettings": {
                "~1resource~1subresource/POST": {
                    "cacheTtlInSeconds": 300,
                    "loggingLevel": "INFO",
                    "dataTraceEnabled": true,
                    "metricsEnabled": true,
                    "throttlingRateLimit": 500.0,
                    "cacheDataEncrypted": false,
                    "cachingEnabled": false,
                    "throttlingBurstLimit": 1000
                }
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStages。

get-usage-plan-key

以下程式碼範例顯示如何使用 get-usage-plan-key。

AWS CLI

取得與用量計劃相關聯之 API 金鑰的詳細資訊

命令：

```
aws apigateway get-usage-plan-key --usage-plan-id a1b2c3 --key-
id 1NbjQzMReAkeEQPNAW8r3dXsU2rDD7fc7f2Sipnu
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUsagePlanKey。

get-usage-plan-keys

以下程式碼範例顯示如何使用 get-usage-plan-keys。

AWS CLI

取得與用量計劃相關聯的 API 金鑰清單

命令：

```
aws apigateway get-usage-plan-keys --usage-plan-id a1b2c3
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUsagePlanKeys。

get-usage-plan

以下程式碼範例顯示如何使用 get-usage-plan。

AWS CLI

取得用量計劃的詳細資訊

命令：

```
aws apigateway get-usage-plan --usage-plan-id a1b2c3
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUsagePlan。

get-usage-plans

以下程式碼範例顯示如何使用 get-usage-plans。

AWS CLI

取得所有用量計劃的詳細資訊

命令：

```
aws apigateway get-usage-plans
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUsagePlans。

get-usage

以下程式碼範例顯示如何使用 get-usage。

AWS CLI

取得用量計劃的用量詳細資訊

命令：

```
aws apigateway get-usage --usage-plan-id a1b2c3 --start-date "2016-08-16" --end-
date "2016-08-17"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUsage。

import-rest-api

以下程式碼範例顯示如何使用 import-rest-api。

AWS CLI

匯入 Swagger 範本並建立 API

命令：

```
aws apigateway import-rest-api --body 'file:///path/to/API_Swagger_template.json'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportRestApi。

put-integration-response

以下程式碼範例顯示如何使用 put-integration-response。

AWS CLI

使用定義的映射範本，建立整合回應做為預設回應

命令：

```
aws apigateway put-integration-response --rest-api-id 1234123412 --resource-
id a1b2c3 --http-method GET --status-code 200 --selection-pattern "" --response-
templates '{"application/json": "{\"json\": \"template\"}"}'
```

使用規則運算式 400 和靜態定義標頭值，建立整合回應

命令：

```
aws apigateway put-integration-response --rest-api-id 1234123412 --resource-
id a1b2c3 --http-method GET --status-code 400 --selection-pattern 400 --response-
parameters '{"method.response.header.custom-header": "'"'"'custom-value'"'"'"}'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutIntegrationResponse。

put-integration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-integration。

AWS CLI

建立 MOCK 整合請求

命令：

```
aws apigateway put-integration --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3 --http-
method GET --type MOCK --request-templates '{ "application/json": "{\"statusCode\":
 200}" }'
```

建立 HTTP 整合請求

命令：

```
aws apigateway put-integration --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3 --http-
method GET --type HTTP --integration-http-method GET --uri 'https://domain.tld/path'
```

使用 Lambda 函數端點建立 AWS 整合請求

命令：

```
aws apigateway put-integration --rest-api-id 1234123412 --resource-
id a1b2c3 --http-method GET --type AWS --integration-http-method POST --uri
```

```
 'arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/arn:aws:lambda:us-
west-2:123412341234:function:function_name/invocations'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutIntegration。

put-method-response

以下程式碼範例顯示如何使用 put-method-response。

AWS CLI

在具有自訂方法回應標頭的指定狀態碼下，建立方法回應

命令：

```
aws apigateway put-method-response --rest-api-id 1234123412 --
resource-id a1b2c3 --http-method GET --status-code 400 --response-
parameters "method.response.header.custom-header=false"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutMethodResponse。

put-method

以下程式碼範例顯示如何使用 put-method。

AWS CLI

在無授權、無 API 金鑰和自訂方法請求標頭的 API 中，建立適用於資源的方法

命令：

```
aws apigateway put-method --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3 --
http-method PUT --authorization-type "NONE" --no-api-key-required --request-
parameters "method.request.header.custom-header=false"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutMethod。

put-rest-api

以下程式碼範例顯示如何使用 put-rest-api。

AWS CLI

使用 Swagger 範本覆寫現有的 API

命令：

```
aws apigateway put-rest-api --rest-api-id 1234123412 --mode overwrite --body
 'fileb:///path/to/API_Swagger_template.json'
```

將 Swagger 範本合併到現有的 API

命令：

```
aws apigateway put-rest-api --rest-api-id 1234123412 --mode merge --body 'fileb:///
path/to/API_Swagger_template.json'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRestApi。

reject-domain-name-access-association

以下程式碼範例顯示如何使用 reject-domain-name-access-association。

AWS CLI

拒絕網域名稱存取關聯

下列 reject-domain-name-access-association 範例拒絕私有自訂網域名稱和 VPC 端點之間的網域名稱存取關聯。

```
aws apigateway reject-domain-name-access-association \
    --domain-name-access-association-arn arn:aws:apigateway:us-west-2:012345678910:/
domainnameaccessassociations/domainname/my.private.domain.tld/vpcesource/vpce-
abcd1234efg \
    --domain-name-arn arn:aws:apigateway:us-east-1:012345678910:/domainnames/
my.private.domain.tld+abcd1234
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的 API Gateway 中的私有 API 的自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RejectDomainNameAccessAssociation。

test-invoke-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 test-invoke-authorizer。

AWS CLI

測試調用自訂授權方的請求，包括必要的標頭和值

命令：

```
aws apigateway test-invoke-authorizer --rest-api-id 1234123412 --authorizer-
id 5yid1t --headers Authorization='Value'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TestInvokeAuthorizer。

test-invoke-method

以下程式碼範例顯示如何使用 test-invoke-method。

AWS CLI

透過提出 GET 請求，測試在 API 中調用根資源

命令：

```
aws apigateway test-invoke-method --rest-api-id 1234123412 --resource-id avl5sg8fw8
 --http-method GET --path-with-query-string '/'
```

使用指定的路徑參數值提出 GET 請求，以測試在 API 中調用子資源

命令：

```
aws apigateway test-invoke-method --rest-api-id 1234123412 --resource-id 3gapai --
http-method GET --path-with-query-string '/pets/1'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TestInvokeMethod。

update-account

以下程式碼範例顯示如何使用 update-account。

AWS CLI

變更用於記錄至 CloudWatch Logs 的 IAM 角色 ARN

命令：

```
aws apigateway update-account --patch-operations op='replace',path='/
cloudwatchRoleArn',value='arn:aws:iam::123412341234:role/APIGatewayToCloudWatchLogs'
```

輸出：

```
{
    "cloudwatchRoleArn": "arn:aws:iam::123412341234:role/
APIGatewayToCloudWatchLogs",
    "throttleSettings": {
        "rateLimit": 1000.0,
        "burstLimit": 2000
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAccount。

update-api-key

以下程式碼範例顯示如何使用 update-api-key。

AWS CLI

變更 API 金鑰的名稱

命令：

```
aws apigateway update-api-key --api-key sNvjQDMReA1eEQPNAW8r37XsU2rDD7fc7m2SiMnu --
patch-operations op='replace',path='/name',value='newName'
```

輸出：

```
{
```

```
    "description": "currentDescription",
    "enabled": true,
    "stageKeys": [
        "41t2j324r5/dev"
    ],
    "lastUpdatedDate": 1470086052,
    "createdDate": 1445460347,
    "id": "sNvjQDMReA1vEQPNzW8r3dXsU2rrD7fcjm2SiMnu",
    "name": "newName"
}
```

停用 API 金鑰

命令：

```
aws apigateway update-api-key --api-key sNvjQDMReA1eEQPNAW8r37XsU2rDD7fc7m2SiMnu --
patch-operations op='replace',path='/enabled',value='false'
```

輸出：

```
{
    "description": "currentDescription",
    "enabled": false,
    "stageKeys": [
        "41t2j324r5/dev"
    ],
    "lastUpdatedDate": 1470086052,
    "createdDate": 1445460347,
    "id": "sNvjQDMReA1vEQPNzW8r3dXsU2rrD7fcjm2SiMnu",
    "name": "newName"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateApiKey。

update-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 update-authorizer。

AWS CLI

變更自訂授權方的名稱

命令：

```
aws apigateway update-authorizer --rest-api-id 1234123412 --authorizer-id gfi4n3 --
patch-operations op='replace',path='/name',value='testAuthorizer'
```

輸出：

```
{
    "authType": "custom",
    "name": "testAuthorizer",
    "authorizerUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:customAuthorizer/invocations",
    "authorizerResultTtlInSeconds": 300,
    "identitySource": "method.request.header.Authorization",
    "type": "TOKEN",
    "id": "gfi4n3"
}
```

變更自訂授權方調用的 Lambda 函式

命令：

```
aws apigateway update-authorizer --rest-api-id 1234123412 --authorizer-id gfi4n3 --
patch-operations op='replace',path='/authorizerUri',value='arn:aws:apigateway:us-
west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/arn:aws:lambda:us-
west-2:123412341234:function:newAuthorizer/invocations'
```

輸出：

```
{
    "authType": "custom",
    "name": "testAuthorizer",
    "authorizerUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123412341234:function:newAuthorizer/invocations",
    "authorizerResultTtlInSeconds": 300,
    "identitySource": "method.request.header.Authorization",
    "type": "TOKEN",
    "id": "gfi4n3"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAuthorizer。

update-base-path-mapping

以下程式碼範例顯示如何使用 update-base-path-mapping。

AWS CLI

變更自訂網域名稱的基本路徑

命令：

```
aws apigateway update-base-path-mapping --domain-name api.domain.tld --base-
path prod --patch-operations op='replace',path='/basePath',value='v1'
```

輸出：

```
{
    "basePath": "v1",
    "restApiId": "1234123412",
    "stage": "api"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateBasePathMapping。

update-client-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 update-client-certificate。

AWS CLI

更新用戶端憑證的描述。

命令：

```
aws apigateway update-client-certificate --client-certificate-id a1b2c3 --patch-
operations op='replace',path='/description',value='My new description'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateClientCertificate。

update-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 update-deployment。

AWS CLI

變更部署的描述

命令：

```
aws apigateway update-deployment --rest-api-id 1234123412 --deployment-id ztt4m2 --
patch-operations op='replace',path='/description',value='newDescription'
```

輸出：

```
{
    "description": "newDescription",
    "id": "ztt4m2",
    "createdDate": 1455218022
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDeployment。

update-domain-name

以下程式碼範例顯示如何使用 update-domain-name。

AWS CLI

變更自訂網域名稱的憑證名稱

下列 update-domain-name 範例變更自訂網域憑證的名稱。

```
aws apigateway update-domain-name \
    --domain-name api.domain.tld \
    --patch-operations op='replace',path='/certificateArn',value='arn:aws:acm:us-
west-2:111122223333:certificate/CERTEXAMPLE123EXAMPLE'
```

輸出：

```
{
    "domainName": "api.domain.tld",
    "distributionDomainName": "d123456789012.cloudfront.net",
    "certificateArn": "arn:aws:acm:us-west-2:111122223333:certificate/
CERTEXAMPLE123EXAMPLE",
```

```
    "certificateUploadDate": 1462565487
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 API Gateway 中設定 API 的自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDomainName。

update-integration-response

以下程式碼範例顯示如何使用 update-integration-response。

AWS CLI

變更整合回應標頭以具有 '*' 的靜態映射

命令：

```
aws apigateway update-integration-response --rest-api-id 1234123412 --
resource-id 3gapai --http-method GET --status-code 200 --patch-operations
 op='replace',path='/responseParameters/method.response.header.Access-Control-Allow-
Origin',value='"'"'*'"'"'
```

輸出：

```
{
    "statusCode": "200",
    "responseParameters": {
        "method.response.header.Access-Control-Allow-Origin": "'*'"
    }
}
```

移除整合回應標頭

命令：

```
aws apigateway update-integration-response --rest-api-id 1234123412 --resource-
id 3gapai --http-method GET --status-code 200 --patch-operations op='remove',path='/
responseParameters/method.response.header.Access-Control-Allow-Origin'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIntegrationResponse。

update-integration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-integration。

AWS CLI

新增以輸入傳遞設定的 'Content-Type: application/json' 映射範本

命令：

```
aws apigateway update-integration \
    --rest-api-id a1b2c3d4e5 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method POST \
    --patch-operations "op='add',path='/requestTemplates/application~1json'"
```

更新 (取代) 使用自訂範本設定的 'Content-Type: application/json' 映射範本

命令：

```
aws apigateway update-integration \
    --rest-api-id a1b2c3d4e5 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method POST \
    --patch-operations "op='replace',path='/requestTemplates/
application~1json',value='{"example": "json"}'"
```

使用輸入傳遞來更新 (取代) 與 'Content-Type: application/json' 相關聯的自訂範本

命令：

```
aws apigateway update-integration \
    --rest-api-id a1b2c3d4e5 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method POST \
    --patch-operations "op='replace',path='requestTemplates/application~1json'"
```

移除 'Content-Type: application/json' 映射範本

命令：

```
aws apigateway update-integration \
```

```
    --rest-api-id a1b2c3d4e5 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method POST \
    --patch-operations "op='remove',path='/requestTemplates/application~1json'"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIntegration。

update-method-response

以下程式碼範例顯示如何使用 update-method-response。

AWS CLI

在方法中為 200 回應建立新的方法回應標頭，並將其定義為不需要 (預設)

命令：

```
aws apigateway update-method-response --rest-api-id 1234123412 --resource-
id a1b2c3 --http-method GET --status-code 200 --patch-operations op="add",path="/
responseParameters/method.response.header.custom-header",value="false"
```

在方法中刪除 200 回應的回應模型

命令：

```
aws apigateway update-method-response --rest-api-id 1234123412 --resource-id a1b2c3
 --http-method GET --status-code 200 --patch-operations op="remove",path="/
responseModels/application~1json"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateMethodResponse。

update-method

以下程式碼範例顯示如何使用 update-method。

AWS CLI

範例 1：修改方法以要求 API 金鑰

下列 update-method 範例會修改方法以要求 API 金鑰。

```
aws apigateway update-method \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method GET \
    --patch-operations op="replace",path="/apiKeyRequired",value="true"
```

輸出：

```
{
    "httpMethod": "GET",
    "authorizationType": "NONE",
    "apiKeyRequired": true,
    "methodResponses": {
        "200": {
            "statusCode": "200",
            "responseModels": {}
        }
    },
    "methodIntegration": {
        "type": "AWS",
        "httpMethod": "POST",
        "uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789111:function:hello-world/invocations",
        "passthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
        "contentHandling": "CONVERT_TO_TEXT",
        "timeoutInMillis": 29000,
        "cacheNamespace": "h7i8j9",
        "cacheKeyParameters": [],
        "integrationResponses": {
            "200": {
                "statusCode": "200",
                "responseTemplates": {}
            }
        }
    }
}
```

範例 2：修改方法以要求 IAM 授權

下列 update-method 範例修改方法以要求 IAM 授權。

```
aws apigateway update-method \
```

```
    --rest-api-id 1234123412 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method GET \
    --patch-operations op="replace",path="/authorizationType",value="AWS_IAM"
```

輸出：

```
 {
    "httpMethod": "GET",
    "authorizationType": "AWS_IAM",
    "apiKeyRequired": false,
    "methodResponses": {
        "200": {
            "statusCode": "200",
            "responseModels": {}
        }
    },
    "methodIntegration": {
        "type": "AWS",
        "httpMethod": "POST",
        "uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789111:function:hello-world/invocations",
        "passthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
        "contentHandling": "CONVERT_TO_TEXT",
        "timeoutInMillis": 29000,
        "cacheNamespace": "h7i8j9",
        "cacheKeyParameters": [],
        "integrationResponses": {
            "200": {
                "statusCode": "200",
                "responseTemplates": {}
            }
        }
    }
}
```

範例 3：修改方法以要求 Lambda 授權

下列 update-method 範例將方法修改為所需的 Lambda 授權。

```
aws apigateway update-method --rest-api-id 1234123412 \
    --resource-id a1b2c3 \
    --http-method GET \
```

```
    --patch-operations op="replace",path="/authorizationType",value="CUSTOM"
 op="replace",path="/authorizerId",value="e4f5g6"
```

輸出：

```
{
    "httpMethod": "GET",
    "authorizationType": "CUSTOM",
    "authorizerId" : "e4f5g6",
    "apiKeyRequired": false,
    "methodResponses": {
        "200": {
            "statusCode": "200",
            "responseModels": {}
        }
    },
    "methodIntegration": {
        "type": "AWS",
        "httpMethod": "POST",
        "uri": "arn:aws:apigateway:us-east-1:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-east-1:123456789111:function:hello-world/invocations",
        "passthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
        "contentHandling": "CONVERT_TO_TEXT",
        "timeoutInMillis": 29000,
        "cacheNamespace": "h7i8j9",
        "cacheKeyParameters": [],
        "integrationResponses": {
            "200": {
                "statusCode": "200",
                "responseTemplates": {}
            }
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 API Gateway CLI 和 REST API 建立、設定和測試用量計劃以及控制和管理 API Gateway 中 REST API 的存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateMethod。

update-model

以下程式碼範例顯示如何使用 update-model。

AWS CLI

變更 API 中模型的描述

命令：

```
aws apigateway update-model --rest-api-id 1234123412 --model-name 'Empty' --patch-operations op=replace,path=/description,value='New Description'
```

變更 API 中模型的結構描述

命令：

```
aws apigateway update-model --rest-api-id 1234123412 --model-name 'Empty' --patch-operations op=replace,path=/schema,value='"{ \"$schema\": \"http://json-schema.org/draft-04/schema#\", \"title\" : \"Empty Schema\", \"type\" : \"object\" }"'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateModel。

update-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 update-resource。

AWS CLI

移動資源並將其放置在 API 中的不同父資源下

命令：

```
aws apigateway update-resource --rest-api-id 1234123412 --resource-id 1a2b3c --patch-operations op=replace,path=/parentId,value='3c2b1a'
```

輸出：

```
{
    "path": "/resource",
    "pathPart": "resource",
    "id": "1a2b3c",
    "parentId": "3c2b1a"
}
```

重新命名 API 中的資源 (pathPart)

命令：

```
aws apigateway update-resource --rest-api-id 1234123412 --resource-id 1a2b3c --
patch-operations op=replace,path=/pathPart,value=newresourcename
```

輸出：

```
{
    "path": "/newresourcename",
    "pathPart": "newresourcename",
    "id": "1a2b3c",
    "parentId": "3c2b1a"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateResource。

update-rest-api

以下程式碼範例顯示如何使用 update-rest-api。

AWS CLI

變更 API 的名稱

命令：

```
aws apigateway update-rest-api --rest-api-id 1234123412 --patch-operations
 op=replace,path=/name,value='New Name'
```

變更 API 的描述

命令：

```
aws apigateway update-rest-api --rest-api-id 1234123412 --patch-operations
 op=replace,path=/description,value='New Description'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRestApi。

update-stage

以下程式碼範例顯示如何使用 update-stage。

AWS CLI

範例 1：覆寫資源和方法的階段設定

下列 update-stage 範例覆寫階段設定，並關閉特定資源和方法的完整請求/回應記錄。

```
aws apigateway update-stage \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --stage-name 'dev' \
    --patch-operations op=replace,path=/~1resourceName/GET/logging/
dataTrace,value=false
```

輸出：

```
{
    "deploymentId": "5ubd17",
    "stageName": "dev",
    "cacheClusterEnabled": false,
    "cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
    "methodSettings": {
        "~1resourceName/GET": {
            "metricsEnabled": false,
            "dataTraceEnabled": false,
            "throttlingBurstLimit": 5000,
            "throttlingRateLimit": 10000.0,
            "cachingEnabled": false,
            "cacheTtlInSeconds": 300,
            "cacheDataEncrypted": false,
            "requireAuthorizationForCacheControl": true,
            "unauthorizedCacheControlHeaderStrategy": "SUCCEED_WITH_RESPONSE_HEADER"
        }
    },
    "tracingEnabled": false,
    "createdDate": "2022-07-18T10:11:18-07:00",
    "lastUpdatedDate": "2022-07-18T10:19:04-07:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的設定 REST API 的階段。

範例 2：更新 API 階段之所有資源和方法的階段設定

下列 update-stage 範例開啟 API 階段所有資源和方法的完整請求/回應記錄。

```
aws apigateway update-stage \
    --rest-api-id 1234123412 \
    --stage-name 'dev' \
    --patch-operations 'op=replace,path=/*/*/logging/dataTrace,value=true'
```

輸出：

```
{
    "deploymentId": "5ubd17",
    "stageName": "dev",
    "cacheClusterEnabled": false,
    "cacheClusterStatus": "NOT_AVAILABLE",
    "methodSettings": {
        "*/*": {
            "metricsEnabled": false,
            "dataTraceEnabled": true,
            "throttlingBurstLimit": 5000,
            "throttlingRateLimit": 10000.0,
            "cachingEnabled": false,
            "cacheTtlInSeconds": 300,
            "cacheDataEncrypted": false,
            "requireAuthorizationForCacheControl": true,
            "unauthorizedCacheControlHeaderStrategy": "SUCCEED_WITH_RESPONSE_HEADER"
        }
    },
    "tracingEnabled": false,
    "createdDate": "2022-07-18T10:11:18-07:00",
    "lastUpdatedDate": "2022-07-18T10:31:04-07:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的設定 REST API 的階段。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateStage。

update-usage-plan

以下程式碼範例顯示如何使用 update-usage-plan。

AWS CLI

變更用量計劃中定義的期間

命令：

```
aws apigateway update-usage-plan --usage-plan-id a1b2c3 --patch-operations
 op="replace",path="/quota/period",value="MONTH"
```

變更用量計劃中定義的配額限制

命令：

```
aws apigateway update-usage-plan --usage-plan-id a1b2c3 --patch-operations
 op="replace",path="/quota/limit",value="500"
```

變更用量計劃中定義的限流速率限制

命令：

```
aws apigateway update-usage-plan --usage-plan-id a1b2c3 --patch-operations
 op="replace",path="/throttle/rateLimit",value="10"
```

變更用量計劃中定義的限流高載限制

命令：

```
aws apigateway update-usage-plan --usage-plan-id a1b2c3 --patch-operations
 op="replace",path="/throttle/burstLimit",value="20"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUsagePlan。

update-usage

以下程式碼範例顯示如何使用 update-usage。

AWS CLI

暫時修改用量計劃中所定義之目前期間的 API 金鑰配額

命令：

```
aws apigateway update-usage --usage-plan-id a1b2c3 --key-
id 1NbjQzMReAkeEQPNAW8r3dXsU2rDD7fc7f2Sipnu --patch-operations op="replace",path="/
remaining",value="50"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUsage。

update-vpc-link

以下程式碼範例顯示如何使用 update-vpc-link。

AWS CLI

範例 1：更新現有的 VPC 連結名稱

下列update-vpc-link範例會更新指定 VPC 連結的名稱。

```
aws apigateway update-vpc-link  \
    --vpc-link-id ab3de6 \
    --patch-operations op=replace,path=/name,value=my-vpc-link
```

輸出：

```
{
    "id": "ab3de6",
    "name": "my-vpc-link",
    "targetArns": [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/net/my-
lb/12a456s89aaa12345"
    ],
    "status": "AVAILABLE",
    "statusMessage": "Your vpc link is ready for use",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的更新現有的 VPC 連結。

範例 2：更新現有的 VPC 連結名稱和描述

下列update-vpc-link範例會更新指定 VPC 連結的名稱。

```
aws apigateway update-vpc-link  \
    --vpc-link-id ab3de6 \
    --patch-operations op=replace,path=/name,value=my-vpc-link op=replace,path=/
description,value="My custom description"
```

輸出：

```
{
    "id": "ab3de6",
    "name": "my-vpc-link",
    "description": "My custom description",
    "targetArns": [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/net/my-
lb/12a456s89aaa12345"
    ],
    "status": "AVAILABLE",
    "statusMessage": "Your vpc link is ready for use",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CLI 命令參考中的更新現有的 VPC 連結。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateVpcLink。

使用 的 API Gateway HTTP 和 WebSocket API 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 API Gateway HTTP 和 WebSocket API 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-api-mapping`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-api-mapping`。

AWS CLI

為 API 建立 API 映射

下列 create-api-mapping 範例將 API 的 test 階段映射至 regional.example.com 自訂網域名稱的 /myApi 路徑。

```
aws apigatewayv2 create-api-mapping \
    --domain-name regional.example.com \
    --api-mapping-key myApi \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage test
```

輸出：

```
{
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiMappingId": "0qzs2sy7bh",
    "ApiMappingKey": "myApi"
    "Stage": "test"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 API Gateway 中設定區域自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateApiMapping。

create-api

以下程式碼範例顯示如何使用 create-api。

AWS CLI

建立 HTTP API

下列 create-api 範例透過使用快速建立來建立 HTTP API。您可以使用快速建立來建立具有 AWS Lambda 或 HTTP 整合的 API、預設全部擷取路由，以及設定為自動部署變更的預設階段。以下命令使用快速建立功能來建立與 Lambda 函式整合的 HTTP API。

```
aws apigatewayv2 create-api \
    --name my-http-api \
    --protocol-type HTTP \
    --target arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-lambda-function
```

輸出：

```
{
    "ApiEndpoint": "https://a1b2c3d4.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
    "CreatedDate": "2020-04-08T19:05:45+00:00",
    "Name": "my-http-api",
    "ProtocolType": "HTTP",
    "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 Amazon API Gateway 中開發 HTTP API。

建立 WebSocket API

下列 `create-api` 範例建立具有指定名稱的 WebSocket API。

```
aws apigatewayv2 create-api \
    --name "myWebSocketApi" \
    --protocol-type WEBSOCKET \
    --route-selection-expression '$request.body.action'
```

輸出：

```
{
    "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
    "Name": "myWebSocketApi",
    "CreatedDate": "2018-11-15T06:23:51Z",
    "ProtocolType": "WEBSOCKET",
    "RouteSelectionExpression": "'$request.body.action'",
    "ApiId": "aabbccddee"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 API Gateway 中建立 WebSocket API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateApi。

create-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-authorizer`。

AWS CLI

為 HTTP API 建立 JWT 授權方

以下 `create-authorizer` 範例建立一個使用 Amazon Cognito 做為身分提供者的 JWT 授權方。

```
aws apigatewayv2 create-authorizer \
    --name my-jwt-authorizer \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --authorizer-type JWT \
    --identity-source '$request.header.Authorization' \
    --jwt-configuration Audience=123456abc,Issuer=https://cognito-idp.us-
west-2.amazonaws.com/us-west-2_abc123
```

輸出：

```
{
    "AuthorizerId": "a1b2c3",
    "AuthorizerType": "JWT",
    "IdentitySource": [
        "$request.header.Authorization"
    ],
    "JwtConfiguration": {
        "Audience": [
            "123456abc"
        ],
        "Issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_abc123"
    },
    "Name": "my-jwt-authorizer"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 JWT 授權方控制對 HTTP API 的存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAuthorizer。

create-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-deployment`。

AWS CLI

為 API 建立部署

以下 create-deployment 範例建立 API 的部署，並為該部署與 API 的 dev 階段建立關聯。

```
aws apigatewayv2 create-deployment \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name dev
```

輸出：

```
{
    "AutoDeployed": false,
    "CreatedDate": "2020-04-06T23:38:08Z",
    "DeploymentId": "53lz9l",
    "DeploymentStatus": "DEPLOYED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的 API 部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDeployment。

create-domain-name

以下程式碼範例顯示如何使用 create-domain-name。

AWS CLI

建立自訂網域名稱

下列 create-domain-name 範例為 API 建立區域自訂網域名稱。

```
aws apigatewayv2 create-domain-name \
    --domain-name regional.example.com \
    --domain-name-configurations CertificateArn=arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678
```

輸出：

```
{
    "ApiMappingSelectionExpression": "$request.basepath",
    "DomainName": "regional.example.com",
    "DomainNameConfigurations": [
        {
            "ApiGatewayDomainName": "d-id.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
```

```
            "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678",
            "EndpointType": "REGIONAL",
            "HostedZoneId": "123456789111",
            "SecurityPolicy": "TLS_1_2",
            "DomainNameStatus": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 API Gateway 中設定區域自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDomainName。

`create-integration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-integration`。

AWS CLI

建立 WebSocket API 整合

下列 `create-integration` 範例為 WebSocket API 建立模擬整合。

```
aws apigatewayv2 create-integration \
    --api-id aabbccddee \
    --passthrough-behavior WHEN_NO_MATCH \
    --timeout-in-millis 29000 \
    --connection-type INTERNET \
    --integration-type MOCK
```

輸出：

```
{
    "ConnectionType": "INTERNET",
    "IntegrationId": "0abcdef",
    "IntegrationResponseSelectionExpression": "${integration.response.statuscode}",
    "IntegrationType": "MOCK",
    "PassthroughBehavior": "WHEN_NO_MATCH",
    "PayloadFormatVersion": "1.0",
    "TimeoutInMillis": 29000
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 API Gateway 中設定 WebSocket API 整合請求。

建立 HTTP API 整合

下列create-integration範例會建立 HTTP API 的 AWS Lambda 整合。

```
aws apigatewayv2 create-integration \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --integration-type AWS_PROXY \
    --integration-uri arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function \
    --payload-format-version 2.0
```

輸出：

```
{
    "ConnectionType": "INTERNET",
    "IntegrationId": "0abcdef",
    "IntegrationMethod": "POST",
    "IntegrationType": "AWS_PROXY",
    "IntegrationUri": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "PayloadFormatVersion": "2.0",
    "TimeoutInMillis": 30000
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的設定 HTTP API 的整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateIntegration。

create-route

以下程式碼範例顯示如何使用 create-route。

AWS CLI

建立 WebSocket 或 HTTP API 的 $default 路由

下列 create-route 範例建立 WebSocket 或 HTTP API 的 $default 路由。

```
aws apigatewayv2 create-route \
```

```
    --api-id aabbccddee \
    --route-key '$default'
```

輸出：

```
{
    "ApiKeyRequired": false,
    "AuthorizationType": "NONE",
    "RouteKey": "$default",
    "RouteId": "1122334"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 WebSocket API 的路由

建立 HTTP API 的路由

下列 `create-route` 範例建立名為 `signup` 的路由，該路由接受 POST 請求。

```
aws apigatewayv2 create-route \
    --api-id aabbccddee \
    --route-key 'POST /signup'
```

輸出：

```
{
    "ApiKeyRequired": false,
    "AuthorizationType": "NONE",
    "RouteKey": "POST /signup",
    "RouteId": "1122334"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的路由

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRoute。

create-routing-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-routing-rule`。

AWS CLI

建立路由規則

下列 create-routing-rule 範例建立優先順序為 50 的路由規則。

```
aws apigatewayv2 create-routing-rule \
    --domain-name 'regional.example.com' \
    --priority 50 \
    --conditions '[ \
        { \
            "MatchBasePaths": { \
                "AnyOf": [ \
                    "PetStoreShopper" \
                ] \
            } \
        } \
    ]' \
    --actions '[ \
        { \
            "InvokeApi": { \
                "ApiId": "abcd1234", \
                "Stage": "prod" \
            } \
        } \
    ]'
```

輸出：

```
{
    "Actions": [
        {
            "InvokeApi": {
                "ApiId": "abcd1234",
                "Stage": "prod",
                "StripBasePath": false
            }
        }
    ],
    "Conditions": [
        {
            "MatchBasePaths": {
                "AnyOf": [
                    "PetStoreShopper"
                ]
            }
        }
```

```
    ],
    "Priority": 50,
    "RoutingRuleArn": "arn:aws:apigateway:us-east-2:123456789012:/domainnames/
regional.example.com/routingrules/aaa111",
    "RoutingRuleId": "aaa111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的將 API 階段連線至 REST API 自訂網域名稱的路由規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRoutingRule。

create-stage

以下程式碼範例顯示如何使用 create-stage。

AWS CLI

建立階段

下列 create-stage 範例為 API 建立名為 dev 的階段。

```
aws apigatewayv2 create-stage \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name dev
```

輸出：

```
{
    "CreatedDate": "2020-04-06T23:23:46Z",
    "DefaultRouteSettings": {
        "DetailedMetricsEnabled": false
    },
    "LastUpdatedDate": "2020-04-06T23:23:46Z",
    "RouteSettings": {},
    "StageName": "dev",
    "StageVariables": {},
    "Tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的階段。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateStage。

create-vpc-link

以下程式碼範例顯示如何使用 create-vpc-link。

AWS CLI

為 HTTP API 建立 VPC 連結

下列 create-vpc-link 範例建立 HTTP API 的 VPC 連結。

```
aws apigatewayv2 create-vpc-link \
    --name MyVpcLink \
    --subnet-ids subnet-aaaa subnet-bbbb \
    --security-group-ids sg1234 sg5678
```

輸出：

```
{
    "CreatedDate": "2020-04-07T00:11:46Z",
    "Name": "MyVpcLink",
    "SecurityGroupIds": [
        "sg1234",
        "sg5678"
    ],
    "SubnetIds": [
        "subnet-aaaa",
        "subnet-bbbb"
    ],
    "Tags": {},
    "VpcLinkId": "abcd123",
    "VpcLinkStatus": "PENDING",
    "VpcLinkStatusMessage": "VPC link is provisioning ENIs",
    "VpcLinkVersion": "V2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的 VPC 連結。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVpcLink。

delete-access-log-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-access-log-settings。

AWS CLI

停用 API 的存取記錄

下列 `delete-access-log-settings` 範例刪除了 API `$default` 階段的存取日誌設定。要停用階段的存取日誌記錄，請刪除其存取日誌設定。

```
aws apigatewayv2 delete-access-log-settings \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name '$default'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的設定 HTTP API 的日誌記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAccessLogSettings。

delete-api-mapping

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-api-mapping`。

AWS CLI

刪除 API 映射

下列 `delete-api-mapping` 範例會刪除 `api.example.com` 自訂網域名稱 API 映射。

```
aws apigatewayv2 delete-api-mapping \
    --api-mapping-id a1b2c3 \
    --domain-name api.example.com
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 API Gateway 中設定區域自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteApiMapping。

delete-api

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-api`。

AWS CLI

刪除 API

下列 `delete-api` 範例會刪除 API。

```
aws apigatewayv2 delete-api \
    --api-id a1b2c3d4
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 和使用 WebSocket API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteApi。

`delete-authorizer`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-authorizer`。

AWS CLI

刪除授權方

下列 `delete-authorizer` 範例會刪除授權方。

```
aws apigatewayv2 delete-authorizer \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --authorizer-id a1b2c3
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 JWT 授權方控制對 HTTP API 的存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAuthorizer。

`delete-cors-configuration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-cors-configuration`。

AWS CLI

刪除 HTTP API 的 CORS 組態

下列 delete-cors-configuration 範例會刪除其 CORS 組態，藉此停用 HTTP API 的 CORS。

```
aws apigatewayv2 delete-cors-configuration \
    --api-id a1b2c3d4
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的設定 HTTP API 的 CORS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCorsConfiguration。

delete-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-deployment。

AWS CLI

刪除部署

下列 delete-deployment 範例刪除 API 的部署。

```
aws apigatewayv2 delete-deployment \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --deployment-id a1b2c3
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的 API 部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDeployment。

delete-domain-name

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-domain-name。

AWS CLI

刪除自訂網域名稱

下列 delete-domain-name 範例刪除了自訂網域名稱。

```
aws apigatewayv2 delete-domain-name \
    --domain-name api.example.com
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 API Gateway 中設定區域自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDomainName。

delete-integration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-integration。

AWS CLI

刪除整合

下列 delete-integration 範例刪除 API 整合。

```
aws apigatewayv2 delete-integration \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --integration-id a1b2c3
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的設定 HTTP API 的整合和設定 WebSocket API 整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIntegration。

delete-route-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-route-settings。

AWS CLI

刪除路由設定

下列 delete-route-settings 範例刪除指定路由的路由設定。

```
aws apigatewayv2 delete-route-settings \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name dev \
    --route-key 'GET /pets'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的路由。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRouteSettings。

delete-route

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-route。

AWS CLI

刪除路由

下列 delete-route 範例刪除 API 路由。

```
aws apigatewayv2 delete-route \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --route-id a1b2c3
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的路由。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRoute。

delete-routing-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-routing-rule。

AWS CLI

刪除路由規則

下列 delete-routing-rule 範例刪除自訂網域名稱的路由規則。

```
aws apigatewayv2 delete-routing-rule \
    --domain-name 'regional.example.com' \
```

```
    --routing-rule-id aaa111
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的將 API 階段連線至 REST API 自訂網域名稱的路由規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRoutingRule。

delete-stage

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-stage。

AWS CLI

刪除階段

下列 delete-stage 範例刪除 API 的 test 階段。

```
aws apigatewayv2 delete-stage \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name test
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的階段。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteStage。

delete-vpc-link

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vpc-link。

AWS CLI

刪除 HTTP API 的 VPC 連結

下列 delete-vpc-link 範例刪除 VPC 連結。

```
aws apigatewayv2 delete-vpc-link \
    --vpc-link-id abcd123
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的 VPC 連結。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVpcLink。

export-api

以下程式碼範例顯示如何使用 export-api。

AWS CLI

匯出 HTTP API 的 OpenAPI 定義

下列 export-api 範例將名為 prod 的 API 階段的 OpenAPI 3.0 定義，匯出至名為 stage-definition.yaml 的 YAML 檔案。匯出的定義檔案預設會包含 API Gateway 延伸。

```
aws apigatewayv2 export-api \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --output-type YAML \
    --specification OAS30 \
    --stage-name prod \
    stage-definition.yaml
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的匯出 API Gateway 的 HTTP API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ExportApi。

get-api-mapping

以下程式碼範例顯示如何使用 get-api-mapping。

AWS CLI

取得自訂網域名稱的 API 映射相關資訊

下列 get-api-mapping 範例顯示 api.example.com 自訂網域名稱的 API 映射的相關資訊。

```
aws apigatewayv2 get-api-mapping \
    --api-mapping-id a1b2c3 \
    --domain-name api.example.com
```

輸出：

```
{
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiMappingId": "a1b2c3d5",
    "ApiMappingKey": "myTestApi"
    "Stage": "test"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 API Gateway 中設定區域自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApiMapping。

get-api-mappings

以下程式碼範例顯示如何使用 get-api-mappings。

AWS CLI

取得自訂網域名稱的 API 映射

下列 get-api-mappings 範例顯示 api.example.com 自訂網域名稱的所有 API 映射清單。

```
aws apigatewayv2 get-api-mappings \
    --domain-name api.example.com
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "ApiId": "a1b2c3d4",
            "ApiMappingId": "a1b2c3d5",
            "ApiMappingKey": "myTestApi"
            "Stage": "test"
        },
        {
            "ApiId": "a5b6c7d8",
            "ApiMappingId": "a1b2c3d6",
            "ApiMappingKey": "myDevApi"
            "Stage": "dev"
```

```
        },
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 API Gateway 中設定區域自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApiMappings。

get-api

以下程式碼範例顯示如何使用 get-api。

AWS CLI

擷取 API 相關資訊

下列 get-api 範例顯示 API 的相關資訊。

```
aws apigatewayv2 get-api \
    --api-id a1b2c3d4
```

輸出：

```
{
    "ApiEndpoint": "https://a1b2c3d4.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
    "CreatedDate": "2020-03-28T00:32:37Z",
    "Name": "my-api",
    "ProtocolType": "HTTP",
    "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path",
    "Tags": {
        "department": "finance"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApi。

get-apis

以下程式碼範例顯示如何使用 get-apis。

AWS CLI

擷取 API 清單

下列 get-apis 範例列出目前使用者的所有 APIs。

```
aws apigatewayv2 get-apis
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "ApiEndpoint": "wss://a1b2c3d4.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
            "ApiId": "a1b2c3d4",
            "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
            "CreatedDate": "2020-04-07T20:21:59Z",
            "Name": "my-websocket-api",
            "ProtocolType": "WEBSOCKET",
            "RouteSelectionExpression": "$request.body.message",
            "Tags": {}
        },
        {
            "ApiEndpoint": "https://a1b2c3d5.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
            "ApiId": "a1b2c3d5",
            "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
            "CreatedDate": "2020-04-07T20:23:50Z",
            "Name": "my-http-api",
            "ProtocolType": "HTTP",
            "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path",
            "Tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 和使用 WebSocket API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApis。

get-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 get-authorizer。

AWS CLI

擷取授權方的相關資訊

下列 get-authorizer 範例顯示有關授權方的詳細資訊。

```
aws apigatewayv2 get-authorizer \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --authorizer-id a1b2c3
```

輸出：

```
{
    "AuthorizerId": "a1b2c3",
    "AuthorizerType": "JWT",
    "IdentitySource": [
        "$request.header.Authorization"
    ],
    "JwtConfiguration": {
        "Audience": [
            "123456abc"
        ],
        "Issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_abc123"
    },
    "Name": "my-jwt-authorizer"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 JWT 授權方控制對 HTTP API 的存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAuthorizer。

get-authorizers

以下程式碼範例顯示如何使用 get-authorizers。

AWS CLI

擷取 API 的授權方清單

下列 get-authorizers 範例顯示 API 的所有授權方清單。

```
aws apigatewayv2 get-authorizers \
    --api-id a1b2c3d4
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "AuthorizerId": "a1b2c3",
            "AuthorizerType": "JWT",
            "IdentitySource": [
                "$request.header.Authorization"
            ],
            "JwtConfiguration": {
                "Audience": [
                    "123456abc"
                ],
                "Issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_abc123"
            },
            "Name": "my-jwt-authorizer"
        },
        {
            "AuthorizerId": "a1b2c4",
            "AuthorizerType": "JWT",
            "IdentitySource": [
                "$request.header.Authorization"
            ],
            "JwtConfiguration": {
                "Audience": [
                    "6789abcde"
                ],
                "Issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_abc234"
            },
            "Name": "new-jwt-authorizer"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 JWT 授權方控制對 HTTP API 的存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAuthorizers。

get-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployment。

AWS CLI

擷取部署的相關資訊

下列 get-deployment 範例顯示部署的相關資訊。

```
aws apigatewayv2 get-deployment \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --deployment-id abcdef
```

輸出：

```
{
    "AutoDeployed": true,
    "CreatedDate": "2020-04-07T23:58:40Z",
    "DeploymentId": "abcdef",
    "DeploymentStatus": "DEPLOYED",
    "Description": "Automatic deployment triggered by changes to the Api
 configuration"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的 API 部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeployment。

get-deployments

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployments。

AWS CLI

擷取部署清單

下列 get-deployments 範例顯示所有 API 部署的清單。

```
aws apigatewayv2 get-deployments \
```

```
    --api-id a1b2c3d4
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "AutoDeployed": true,
            "CreatedDate": "2020-04-07T23:58:40Z",
            "DeploymentId": "abcdef",
            "DeploymentStatus": "DEPLOYED",
            "Description": "Automatic deployment triggered by changes to the Api
 configuration"
        },
        {
            "AutoDeployed": true,
            "CreatedDate": "2020-04-06T00:33:00Z",
            "DeploymentId": "bcdefg",
            "DeploymentStatus": "DEPLOYED",
            "Description": "Automatic deployment triggered by changes to the Api
 configuration"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的 API 部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeployments。

get-domain-name

以下程式碼範例顯示如何使用 get-domain-name。

AWS CLI

擷取自訂網域名稱的相關資訊

下列 get-domain-name 範例顯示自訂網域名稱的相關資訊。

```
aws apigatewayv2 get-domain-name \
    --domain-name api.example.com
```

輸出：

```
{
    "ApiMappingSelectionExpression": "$request.basepath",
    "DomainName": "api.example.com",
    "DomainNameConfigurations": [
        {
            "ApiGatewayDomainName": "d-1234.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
            "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678",
            "EndpointType": "REGIONAL",
            "HostedZoneId": "123456789111",
            "SecurityPolicy": "TLS_1_2",
            "DomainNameStatus": "AVAILABLE"
        }
    ],
    "Tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 API Gateway 中設定區域自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDomainName。

get-domain-names

以下程式碼範例顯示如何使用 get-domain-names。

AWS CLI

擷取自訂網域名稱的清單

下列 get-domain-names 範例顯示目前使用者的所有自訂網域名稱清單。

```
aws apigatewayv2 get-domain-names
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "ApiMappingSelectionExpression": "$request.basepath",
            "DomainName": "api.example.com",
            "DomainNameConfigurations": [
```

```
                {
                    "ApiGatewayDomainName": "d-1234.execute-api.us-
west-2.amazonaws.com",
                    "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678",
                    "EndpointType": "REGIONAL",
                    "HostedZoneId": "123456789111",
                    "SecurityPolicy": "TLS_1_2",
                    "DomainNameStatus": "AVAILABLE"
                }
            ]
        },
        {
            "ApiMappingSelectionExpression": "$request.basepath",
            "DomainName": "newApi.example.com",
            "DomainNameConfigurations": [
                {
                    "ApiGatewayDomainName": "d-5678.execute-api.us-
west-2.amazonaws.com",
                    "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678",
                    "EndpointType": "REGIONAL",
                    "HostedZoneId": "123456789222",
                    "SecurityPolicy": "TLS_1_2",
                    "DomainNameStatus": "AVAILABLE"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 API Gateway 中設定區域自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDomainNames。

get-integration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-integration。

AWS CLI

擷取有關整合的資訊

下列 get-integration 範例顯示整合的相關資訊。

```
aws apigatewayv2 get-integration \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --integration-id a1b2c3
```

輸出：

```
{
    "ApiGatewayManaged": true,
    "ConnectionType": "INTERNET",
    "IntegrationId": "a1b2c3",
    "IntegrationMethod": "POST",
    "IntegrationType": "AWS_PROXY",
    "IntegrationUri": "arn:aws:lambda:us-west-2:12356789012:function:hello12",
    "PayloadFormatVersion": "2.0",
    "TimeoutInMillis": 30000
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的設定 HTTP API 的整合和設定 WebSocket API 整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIntegration。

get-integrations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-integrations。

AWS CLI

擷取整合清單

下列 get-integrations 範例顯示所有 API 整合的清單。

```
aws apigatewayv2 get-integrations \
    --api-id a1b2c3d4
```

輸出：

```
{
    "Items": [
```

```
        {
            "ApiGatewayManaged": true,
            "ConnectionType": "INTERNET",
            "IntegrationId": "a1b2c3",
            "IntegrationMethod": "POST",
            "IntegrationType": "AWS_PROXY",
            "IntegrationUri": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function",
            "PayloadFormatVersion": "2.0",
            "TimeoutInMillis": 30000
        },
        {
            "ConnectionType": "INTERNET",
            "IntegrationId": "a1b2c4",
            "IntegrationMethod": "ANY",
            "IntegrationType": "HTTP_PROXY",
            "IntegrationUri": "https://www.example.com",
            "PayloadFormatVersion": "1.0",
            "TimeoutInMillis": 30000
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的設定 HTTP API 的整合和設定 WebSocket API 整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIntegrations。

get-route

以下程式碼範例顯示如何使用 get-route。

AWS CLI

擷取路由相關資訊

下列 get-route 範例顯示路由的相關資訊。

```
aws apigatewayv2 get-route \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --route-id 72jz1wk
```

輸出：

```
{
    "ApiKeyRequired": false,
    "AuthorizationType": "NONE",
    "RouteId": "72jz1wk",
    "RouteKey": "ANY /pets",
    "Target": "integrations/a1b2c3"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的路由

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRoute。

get-routes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-routes。

AWS CLI

擷取路由清單

下列 get-routes 範例顯示所有 API 路由的清單。

```
aws apigatewayv2 get-routes \
    --api-id a1b2c3d4
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "ApiKeyRequired": false,
            "AuthorizationType": "NONE",
            "RouteId": "72jz1wk",
            "RouteKey": "ANY /admin",
            "Target": "integrations/a1b2c3"
        },
        {
            "ApiGatewayManaged": true,
            "ApiKeyRequired": false,
            "AuthorizationType": "NONE",
            "RouteId": "go65gqi",
            "RouteKey": "$default",
```

```
            "Target": "integrations/a1b2c4"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的路由

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRoutes。

get-routing-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 get-routing-rule。

AWS CLI

取得路由規則

下列 get-routing-rule 範例會取得網域名稱的路由規則。

```
aws apigatewayv2 get-routing-rule \
    --domain-name 'regional.example.com' \
    --routing-rule-id aaa111
```

輸出：

```
{
    "Actions": [
        {
            "InvokeApi": {
                "ApiId": "abcd1234",
                "Stage": "prod",
                "StripBasePath": false
            }
        }
    ],
    "Conditions": [
        {
            "MatchBasePaths": {
                "AnyOf": [
                    "PetStoreShopper"
                ]
            }
```

```
        }
    ],
    "Priority": 50,
    "RoutingRuleArn": "arn:aws:apigateway:us-east-2:123456789012:/domainnames/
regional.example.com/routingrules/aaa111",
    "RoutingRuleId": "aaa111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的將 API 階段連線至 REST API 自訂網域名稱的路由規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRoutingRule。

get-stage

以下程式碼範例顯示如何使用 get-stage。

AWS CLI

擷取階段的相關資訊

下列 get-stage 範例顯示 API 的 prod 階段的相關資訊。

```
aws apigatewayv2 get-stage \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name prod
```

輸出：

```
{
    "CreatedDate": "2020-04-08T00:36:05Z",
    "DefaultRouteSettings": {
        "DetailedMetricsEnabled": false
    },
    "DeploymentId": "x1zwyv",
    "LastUpdatedDate": "2020-04-08T00:36:13Z",
    "RouteSettings": {},
    "StageName": "prod",
    "StageVariables": {
        "function": "my-prod-function"
    },
    "Tags": {}
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的階段。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStage。

get-stages

以下程式碼範例顯示如何使用 get-stages。

AWS CLI

擷取階段清單

下列 get-stages 範例列出 API 的所有階段。

```
aws apigatewayv2 get-stages \
    --api-id a1b2c3d4
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "ApiGatewayManaged": true,
            "AutoDeploy": true,
            "CreatedDate": "2020-04-08T00:08:44Z",
            "DefaultRouteSettings": {
                "DetailedMetricsEnabled": false
            },
            "DeploymentId": "dty748",
            "LastDeploymentStatusMessage": "Successfully deployed stage with
 deployment ID 'dty748'",
            "LastUpdatedDate": "2020-04-08T00:09:49Z",
            "RouteSettings": {},
            "StageName": "$default",
            "StageVariables": {},
            "Tags": {}
        },
        {
            "AutoDeploy": true,
            "CreatedDate": "2020-04-08T00:35:06Z",
            "DefaultRouteSettings": {
```

```
                "DetailedMetricsEnabled": false
            },
            "LastUpdatedDate": "2020-04-08T00:35:48Z",
            "RouteSettings": {},
            "StageName": "dev",
            "StageVariables": {
                "function": "my-dev-function"
            },
            "Tags": {}
        },
        {
            "CreatedDate": "2020-04-08T00:36:05Z",
            "DefaultRouteSettings": {
                "DetailedMetricsEnabled": false
            },
            "DeploymentId": "x1zwyv",
            "LastUpdatedDate": "2020-04-08T00:36:13Z",
            "RouteSettings": {},
            "StageName": "prod",
            "StageVariables": {
                "function": "my-prod-function"
            },
            "Tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的階段。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStages。

get-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 get-tags。

AWS CLI

擷取資源的標籤清單

下列 get-tags 範例列出 API 的所有標籤。

```
aws apigatewayv2 get-tags \
    --resource-arn arn:aws:apigateway:us-west-2::/apis/a1b2c3d4
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "owner": "dev-team",
        "environment": "prod"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的標記 API Gateway 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTags。

get-vpc-link

以下程式碼範例顯示如何使用 get-vpc-link。

AWS CLI

擷取 VPC 連結的相關資訊

下列 get-vpc-link 範例顯示 VPC 連結的相關資訊。

```
aws apigatewayv2 get-vpc-link \
    --vpc-link-id abcd123
```

輸出：

```
{
    "CreatedDate": "2020-04-07T00:27:47Z",
    "Name": "MyVpcLink",
    "SecurityGroupIds": [
        "sg1234",
        "sg5678"
    ],
    "SubnetIds": [
        "subnet-aaaa",
        "subnet-bbbb"
    ],
    "Tags": {},
    "VpcLinkId": "abcd123",
    "VpcLinkStatus": "AVAILABLE",
```

```
    "VpcLinkStatusMessage": "VPC link is ready to route traffic",
    "VpcLinkVersion": "V2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的 VPC 連結。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVpcLink。

get-vpc-links

以下程式碼範例顯示如何使用 get-vpc-links。

AWS CLI

擷取 VPC 連結的清單

下列 get-vpc-links 範例顯示目前使用者的所有 VPC 連結清單。

```
aws apigatewayv2 get-vpc-links
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "CreatedDate": "2020-04-07T00:27:47Z",
            "Name": "MyVpcLink",
            "SecurityGroupIds": [
                "sg1234",
                "sg5678"
            ],
            "SubnetIds": [
                "subnet-aaaa",
                "subnet-bbbb"
            ],
            "Tags": {},
            "VpcLinkId": "abcd123",
            "VpcLinkStatus": "AVAILABLE",
            "VpcLinkStatusMessage": "VPC link is ready to route traffic",
            "VpcLinkVersion": "V2"
        }
```

```
        {
            "CreatedDate": "2020-04-07T00:27:47Z",
            "Name": "MyOtherVpcLink",
            "SecurityGroupIds": [
                "sg1234",
                "sg5678"
            ],
            "SubnetIds": [
                "subnet-aaaa",
                "subnet-bbbb"
            ],
            "Tags": {},
            "VpcLinkId": "abcd456",
            "VpcLinkStatus": "AVAILABLE",
            "VpcLinkStatusMessage": "VPC link is ready to route traffic",
            "VpcLinkVersion": "V2"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的 VPC 連結。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVpcLinks。

import-api

以下程式碼範例顯示如何使用 import-api。

AWS CLI

匯入 HTTP API

下列 import-api 範例從名為 api-definition.yaml 的 OpenAPI 3.0 定義檔案建立 HTTP API。

```
aws apigatewayv2 import-api \
    --body file://api-definition.yaml
```

api-definition.yaml 的內容：

```
openapi: 3.0.1
```

```
info:
    title: My Lambda API
    version: v1.0
paths:
    /hello:
        x-amazon-apigateway-any-method:
            x-amazon-apigateway-integration:
                payloadFormatVersion: 2.0
                type: aws_proxy
                httpMethod: POST
                uri: arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:hello/invocations
                connectionType: INTERNET
```

輸出：

```
{
    "ApiEndpoint": "https://a1b2c3d4.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
    "CreatedDate": "2020-04-08T17:19:38+00:00",
    "Name": "My Lambda API",
    "ProtocolType": "HTTP",
    "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path",
    "Tags": {},
    "Version": "v1.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的 OpenAPI 定義。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportApi。

`list-routing-rules`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-routing-rules`。

AWS CLI

列出路由規則

下列 `list-routing-rules` 範例列出網域名稱的路由規則。

```
aws apigatewayv2 list-routing-rules \
    --domain-name 'regional.example.com'
```

輸出：

```
{
    "RoutingRules": [
        {
            "Actions": [
                {
                    "InvokeApi": {
                        "ApiId": "abcd1234",
                        "Stage": "prod",
                        "StripBasePath": false
                    }
                }
            ],
            "Conditions": [
                {
                    "MatchBasePaths": {
                        "AnyOf": [
                            "PetStoreShopper"
                        ]
                    }
                }
            ],
            "Priority": 150,
            "RoutingRuleArn": "arn:aws:apigateway:us-east-1:123456789012:/
domainnames/regional.example.com/routingrules/aaa111",
            "RoutingRuleId": "aaa111"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的將 API 階段連線至 REST API 自訂網域名稱的路由規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRoutingRules。

put-routing-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 put-routing-rule。

AWS CLI

更新路由規則

下列 put-routing-rule 範例會更新路由規則的優先順序。

```
aws apigatewayv2 put-routing-rule \
    --domain-name 'regional.example.com' \
    --priority 150 \
    --conditions '[ \
        { \
            "MatchBasePaths": { \
                "AnyOf": [ \
                    "PetStoreShopper" \
                ] \
            } \
        } \
    ]' \
    --actions '[ \
        { \
            "InvokeApi": { \
                "ApiId": "abcd1234", \
                "Stage": "prod" \
            } \
        } \
    ]'
```

輸出：

```
{
    "Actions": [
        {
            "InvokeApi": {
                "ApiId": "abcd1234",
                "Stage": "prod",
                "StripBasePath": false
            }
        }
    ],
    "Conditions": [
        {
            "MatchBasePaths": {
                "AnyOf": [
```

```
                    "PetStoreShopper"
                ]
            }
        }
    ],
    "Priority": 150,
    "RoutingRuleArn": "arn:aws:apigateway:us-east-2:123456789012:/domainnames/
regional.example.com/routingrules/aaa111",
    "RoutingRuleId": "aaa111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的將 API 階段連線至 REST API 自訂網域名稱的路由規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRoutingRule。

reimport-api

以下程式碼範例顯示如何使用 reimport-api。

AWS CLI

重新匯入 HTTP API

下列 reimport-api 範例會更新現有的 HTTP API，以使用 api-definition.yaml 中指定的 OpenAPI 3.0 定義。

```
aws apigatewayv2 reimport-api \
    --body file://api-definition.yaml \
    --api-id a1b2c3d4
```

api-definition.yaml 的內容：

```
openapi: 3.0.1
info:
    title: My Lambda API
    version: v1.0
paths:
    /hello:
        x-amazon-apigateway-any-method:
            x-amazon-apigateway-integration:
                payloadFormatVersion: 2.0
```

```
                type: aws_proxy
                httpMethod: POST
                uri: arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:12356789012:function:hello/invocations
                connectionType: INTERNET
```

輸出：

```
{
    "ApiEndpoint": "https://a1b2c3d4.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
    "CreatedDate": "2020-04-08T17:19:38+00:00",
    "Name": "My Lambda API",
    "ProtocolType": "HTTP",
    "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path",
    "Tags": {},
    "Version": "v1.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的 OpenAPI 定義。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReimportApi。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記資源

下列 tag-resource 範例將索引鍵名稱為 Department 且值為 Accounting 的標籤，新增至指定的 API。

```
aws apigatewayv2 tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:apigateway:us-west-2::/apis/a1b2c3d4 \
    --tags Department=Accounting
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的標記 API Gateway 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從資源移除標籤

下列 untag-resource 範例會從指定的 API 移除具有索引鍵名稱 Project 和 Owner 的標籤。

```
aws apigatewayv2 untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:apigateway:us-west-2::/apis/a1b2c3d4 \
    --tag-keys Project Owner
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的標記 API Gateway 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-api-mapping

以下程式碼範例顯示如何使用 update-api-mapping。

AWS CLI

更新 API 映射

下列 update-api-mapping 範例會變更自訂網域名稱的 API 映射。因此，使用指定 API 和階段之自訂網域名稱的基底 URL，會變成 https://api.example.com/dev。

```
aws apigatewayv2 update-api-mapping \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage dev \
    --domain-name api.example.com \
    --api-mapping-id 0qzs2sy7bh \
    --api-mapping-key dev
```

輸出：

```
{
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiMappingId": "0qzs2sy7bh",
    "ApiMappingKey": "dev"
    "Stage": "dev"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 API Gateway 中設定區域自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateApiMapping。

update-api

以下程式碼範例顯示如何使用 update-api。

AWS CLI

為 HTTP API 啟用 CORS

下列 update-api 範例更新指定之 API 的 CORS 組態，允許來自 https://www.example.com 的請求。

```
aws apigatewayv2 update-api \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --cors-configuration AllowOrigins=https://www.example.com
```

輸出：

```
{
    "ApiEndpoint": "https://a1b2c3d4.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
    "ApiId": "a1b2c3d4",
    "ApiKeySelectionExpression": "$request.header.x-api-key",
    "CorsConfiguration": {
        "AllowCredentials": false,
        "AllowHeaders": [
            "header1",
            "header2"
        ],
        "AllowMethods": [
            "GET",
            "OPTIONS"
```

```
        ],
        "AllowOrigins": [
            "https://www.example.com"
        ]
    },
    "CreatedDate": "2020-04-08T18:39:37+00:00",
    "Name": "my-http-api",
    "ProtocolType": "HTTP",
    "RouteSelectionExpression": "$request.method $request.path",
    "Tags": {},
    "Version": "v1.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的設定 HTTP API 的 CORS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateApi。

update-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 update-authorizer。

AWS CLI

更新授權方

下列 update-authorizer 範例將 JWT 授權方的身分來源變更為名為 Authorization 的標頭。

```
aws apigatewayv2 update-authorizer \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --authorizer-id a1b2c3 \
    --identity-source '$request.header.Authorization'
```

輸出：

```
{
    "AuthorizerId": "a1b2c3",
    "AuthorizerType": "JWT",
    "IdentitySource": [
        "$request.header.Authorization"
    ],
    "JwtConfiguration": {
```

```
        "Audience": [
            "123456abc"
        ],
        "Issuer": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_abc123"
    },
    "Name": "my-jwt-authorizer"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 JWT 授權方控制對 HTTP API 的存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAuthorizer。

update-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 update-deployment。

AWS CLI

變更部署的描述

下列 update-deployment 範例會更新部署的描述。

```
aws apigatewayv2 update-deployment \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --deployment-id abcdef \
    --description 'Manual deployment to fix integration test failures.'
```

輸出：

```
{
    "AutoDeployed": false,
    "CreatedDate": "2020-02-05T16:21:48+00:00",
    "DeploymentId": "abcdef",
    "DeploymentStatus": "DEPLOYED",
    "Description": "Manual deployment to fix integration test failures."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 Amazon API Gateway 中開發 HTTP API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDeployment。

update-domain-name

以下程式碼範例顯示如何使用 update-domain-name。

AWS CLI

更新自訂網域名稱

下列 update-domain-name 範例指定 api.example.com 自訂網域名稱的新 ACM 憑證。

```
aws apigatewayv2 update-domain-name \
    --domain-name api.example.com \
    --domain-name-configurations CertificateArn=arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678
```

輸出：

```
{
    "ApiMappingSelectionExpression": "$request.basepath",
    "DomainName": "regional.example.com",
    "DomainNameConfigurations": [
        {
            "ApiGatewayDomainName": "d-id.execute-api.us-west-2.amazonaws.com",
            "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/123456789012-1234-1234-1234-12345678",
            "EndpointType": "REGIONAL",
            "HostedZoneId": "123456789111",
            "SecurityPolicy": "TLS_1_2",
            "DomainNameStatus": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在 API Gateway 中設定區域自訂網域名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDomainName。

update-integration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-integration。

AWS CLI

更新 Lambda 整合

下列update-integration範例會更新現有的 AWS Lambda 整合，以使用指定的 Lambda 函數。

```
aws apigatewayv2 update-integration \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --integration-id a1b2c3 \
    --integration-uri arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/functions/
arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-new-function/invocations
```

輸出：

```
{
    "ConnectionType": "INTERNET",
    "IntegrationId": "a1b2c3",
    "IntegrationMethod": "POST",
    "IntegrationType": "AWS_PROXY",
    "IntegrationUri": "arn:aws:apigateway:us-west-2:lambda:path/2015-03-31/
functions/arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-new-function/
invocations",
    "PayloadFormatVersion": "2.0",
    "TimeoutInMillis": 5000
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的設定 HTTP API 的整合和設定 WebSocket API 整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIntegration。

update-route

以下程式碼範例顯示如何使用 update-route。

AWS CLI

範例 1：更新路由的整合

下列 update-route 範例更新指定路由的整合。

```
aws apigatewayv2 update-route \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --route-id a1b2c3 \
    --target integrations/a1b2c6
```

輸出：

```
{
    "ApiKeyRequired": false,
    "AuthorizationType": "NONE",
    "RouteId": "a1b2c3",
    "RouteKey": "ANY /pets",
    "Target": "integrations/a1b2c6"
}
```

範例 2：將授權方新增至路由

以下 update-route 範例使用指定的路由來使用 JWT 授權方。

```
aws apigatewayv2 update-route \
    --api-id a1b2c3d4  \
    --route-id a1b2c3  \
    --authorization-type JWT \
    --authorizer-id a1b2c5 \
    --authorization-scopes user.id user.email
```

輸出：

```
{
    "ApiKeyRequired": false,
    "AuthorizationScopes": [
        "user.id",
        "user.email"
    ],
    "AuthorizationType": "JWT",
    "AuthorizerId": "a1b2c5",
    "OperationName": "GET HTTP",
    "RequestParameters": {},
    "RouteId": "a1b2c3",
    "RouteKey": "GET /pets",
    "Target": "integrations/a1b2c6"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 JWT 授權方控制對 HTTP API 的存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRoute。

update-stage

以下程式碼範例顯示如何使用 update-stage。

AWS CLI

設定自訂限流

下列 update-stage 範例針對指定的 API 階段和路由設定自訂限流。

```
aws apigatewayv2 update-stage \
    --api-id a1b2c3d4 \
    --stage-name dev \
    --route-settings '{"GET /pets":
{"ThrottlingBurstLimit":100,"ThrottlingRateLimit":2000}}'
```

輸出：

```
{
    "CreatedDate": "2020-04-05T16:21:16+00:00",
    "DefaultRouteSettings": {
        "DetailedMetricsEnabled": false
    },
    "DeploymentId": "shktxb",
    "LastUpdatedDate": "2020-04-08T22:23:17+00:00",
    "RouteSettings": {
        "GET /pets": {
            "ThrottlingBurstLimit": 100,
            "ThrottlingRateLimit": 2000.0
        }
    },
    "StageName": "dev",
    "StageVariables": {},
    "Tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的保護 HTTP API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateStage。

update-vpc-link

以下程式碼範例顯示如何使用 update-vpc-link。

AWS CLI

更新 VPC 連結

下列 update-vpc-link 範例會更新 VPC 連結的名稱。建立 VPC 連結後，您無法變更其安全群組或子網路。

```
aws apigatewayv2 update-vpc-link \
    --vpc-link-id abcd123 \
    --name MyUpdatedVpcLink
```

輸出：

```
{
    "CreatedDate": "2020-04-07T00:27:47Z",
    "Name": "MyUpdatedVpcLink",
    "SecurityGroupIds": [
        "sg1234",
        "sg5678"
    ],
    "SubnetIds": [
        "subnet-aaaa",
        "subnet-bbbb"
    ],
    "Tags": {},
    "VpcLinkId": "abcd123",
    "VpcLinkStatus": "AVAILABLE",
    "VpcLinkStatusMessage": "VPC link is ready to route traffic",
    "VpcLinkVersion": "V2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的使用 HTTP API 的 VPC 連結。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateVpcLink。

使用 的 API Gateway Management API 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 API Gateway Management API 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`delete-connection`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-connection`。

AWS CLI

刪除 WebSocket 連線

下列 `delete-connection` 範例中斷用戶端與指定之 WebSocket API 的連線。

```
aws apigatewaymanagementapi delete-connection \
    --connection-id L0SM9cOFvHcCIhw= \
    --endpoint-url https://aabbccddee.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在後端服務中使用 @connections 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteConnection。

`get-connection`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-connection`。

AWS CLI

取得 WebSocket 連線的相關資訊

下列 `get-connection` 範例描述與指定之 WebSocket API 的連線。

```
aws apigatewaymanagementapi get-connection \
    --connection-id L0SM9cOFvHcCIhw= \
    --endpoint-url https://aabbccddee.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod
```

輸出：

```
{
    "ConnectedAt": "2020-04-30T20:10:33.236Z",
    "Identity": {
        "SourceIp": "192.0.2.1"
    },
    "LastActiveAt": "2020-04-30T20:10:42.997Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在後端服務中使用 @connections 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConnection。

post-to-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 `post-to-connection`。

AWS CLI

將資料傳送至 WebSocket 連線

下列 `post-to-connection` 範例會將訊息傳送至與指定 WebSocket API 連線的用戶端。

```
aws apigatewaymanagementapi post-to-connection \
    --connection-id L0SM9cOFvHcCIhw= \
    --data "Hello from API Gateway!" \
    --endpoint-url https://aabbccddee.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon API Gateway 開發人員指南》中的在後端服務中使用 @connections 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PostToConnection。

使用 的 App Mesh 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 App Mesh 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-mesh`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-mesh`。

AWS CLI

範例 1：建立新服務網格

以下 `create-mesh` 範例會建立服務網格。

```
aws appmesh create-mesh \
    --mesh-name app1
```

輸出：

```
{
    "mesh":{
        "meshName":"app1",
        "metadata":{
            "arn":"arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1",
```

```
            "createdAt":1563809909.282,
            "lastUpdatedAt":1563809909.282,
            "uid":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version":1
        },
        "spec":{},
        "status":{
            "status":"ACTIVE"
        }
    }
}
```

範例 2：建立具有多個標籤的新服務網格

下列 `create-mesh` 範例建立具有多個標籤的服務網格。

```
aws appmesh create-mesh \
    --mesh-name app2 \
    --tags key=key1,value=value1 key=key2,value=value2 key=key3,value=value3
```

輸出：

```
{
    "mesh":{
        "meshName":"app2",
        "metadata":{
            "arn":"arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app2",
            "createdAt":1563822121.877,
            "lastUpdatedAt":1563822121.877,
            "uid":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version":1
        },
        "spec":{},
        "status":{
            "status":"ACTIVE"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的服務網格。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateMesh。

create-route

以下程式碼範例顯示如何使用 create-route。

AWS CLI

建立新的 gRPC 路由

下列 create-route 範例使用 JSON 輸入檔案來建立 gRPC 路由。具有以 123 開頭之中繼資料的 GRPC 流量，會路由至名為 serviceBgrpc 的虛擬節點。當試圖與路由目標通訊時，若發生特定的 gRPC、HTTP 或 TCP 失誤，則會重試路由三次。每次重試之間會有 15 秒鐘的延遲。

```
aws appmesh create-route \
    --cli-input-json file://create-route-grpc.json
```

create-route-grpc.json 的內容：

```
{
    "meshName" : "apps",
    "routeName" : "grpcRoute",
    "spec" : {
       "grpcRoute" : {
          "action" : {
             "weightedTargets" : [
                {
                   "virtualNode" : "serviceBgrpc",
                   "weight" : 100
                }
             ]
          },
          "match" : {
             "metadata" : [
                {
                   "invert" : false,
                   "match" : {
                      "prefix" : "123"
                   },
                   "name" : "myMetadata"
                }
             ],
             "methodName" : "GetColor",
             "serviceName" : "com.amazonaws.services.ColorService"
          },
```

```
          "retryPolicy" : {
             "grpcRetryEvents" : [ "deadline-exceeded" ],
             "httpRetryEvents" : [ "server-error", "gateway-error" ],
             "maxRetries" : 3,
             "perRetryTimeout" : {
                "unit" : "s",
                "value" : 15
             },
             "tcpRetryEvents" : [ "connection-error" ]
          }
       },
       "priority" : 100
    },
    "virtualRouterName" : "serviceBgrpc"
}
```

輸出：

```
{
    "route": {
        "meshName": "apps",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:123456789012:mesh/apps/virtualRouter/
serviceBgrpc/route/grpcRoute",
            "createdAt": 1572010806.008,
            "lastUpdatedAt": 1572010806.008,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "routeName": "grpcRoute",
        "spec": {
            "grpcRoute": {
                "action": {
                    "weightedTargets": [
                        {
                            "virtualNode": "serviceBgrpc",
                            "weight": 100
                        }
                    ]
                },
                "match": {
                    "metadata": [
                        {
```

```
                            "invert": false,
                            "match": {
                                "prefix": "123"
                            },
                            "name": "mymetadata"
                        }
                    ],
                    "methodName": "GetColor",
                    "serviceName": "com.amazonaws.services.ColorService"
                },
                "retryPolicy": {
                    "grpcRetryEvents": [
                        "deadline-exceeded"
                    ],
                    "httpRetryEvents": [
                        "server-error",
                        "gateway-error"
                    ],
                    "maxRetries": 3,
                    "perRetryTimeout": {
                        "unit": "s",
                        "value": 15
                    },
                    "tcpRetryEvents": [
                        "connection-error"
                    ]
                }
            },
            "priority": 100
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "serviceBgrpc"
    }
}
```

建立新的 HTTP 或 HTTP/2 路由

下列 `create-route` 範例使用 JSON 輸入檔案來建立 HTTP/2 路由。若要建立 HTTP 路由，請依規格將 http2Route 取代為 httpRoute。標頭值以 123 開頭的任何 URL 字首定址的所有 HTTP/2 流量，都會路由至名為 serviceBhttp2 的虛擬節點。當試圖與路由目標通訊時，若發生特定的 HTTP 或 TCP 失誤，則會重試路由三次。每次重試之間會有 15 秒鐘的延遲。

```
aws appmesh create-route \
    --cli-input-json file://create-route-http2.json
```

create-route-http2.json 的內容：

```
{
    "meshName": "apps",
    "routeName": "http2Route",
    "spec": {
        "http2Route": {
            "action": {
                "weightedTargets": [
                    {
                        "virtualNode": "serviceBhttp2",
                        "weight": 100
                    }
                ]
            },
            "match": {
                "headers": [
                    {
                        "invert": false,
                        "match": {
                            "prefix": "123"
                        },
                        "name": "clientRequestId"
                    }
                ],
                "method": "POST",
                "prefix": "/",
                "scheme": "http"
            },
            "retryPolicy": {
                "httpRetryEvents": [
                    "server-error",
                    "gateway-error"
                ],
                "maxRetries": 3,
                "perRetryTimeout": {
                    "unit": "s",
                    "value": 15
                },
                "tcpRetryEvents": [
```

```
                    "connection-error"
                ]
            }
        },
        "priority": 200
    },
    "virtualRouterName": "serviceBhttp2"
}
```

輸出：

```
{
    "route": {
        "meshName": "apps",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:123456789012:mesh/apps/virtualRouter/
serviceBhttp2/route/http2Route",
            "createdAt": 1572011008.352,
            "lastUpdatedAt": 1572011008.352,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "routeName": "http2Route",
        "spec": {
            "http2Route": {
                "action": {
                    "weightedTargets": [
                        {
                            "virtualNode": "serviceBhttp2",
                            "weight": 100
                        }
                    ]
                },
                "match": {
                    "headers": [
                        {
                            "invert": false,
                            "match": {
                                "prefix": "123"
                            },
                            "name": "clientRequestId"
                        }
                    ],
```

```
                    "method": "POST",
                    "prefix": "/",
                    "scheme": "http"
                },
                "retryPolicy": {
                    "httpRetryEvents": [
                        "server-error",
                        "gateway-error"
                    ],
                    "maxRetries": 3,
                    "perRetryTimeout": {
                        "unit": "s",
                        "value": 15
                    },
                    "tcpRetryEvents": [
                        "connection-error"
                    ]
                }
            },
            "priority": 200
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "serviceBhttp2"
    }
}
```

建立新的 TCP 路由

下列 `create-route` 範例使用 JSON 輸入檔案來建立 TCP 路由。75% 的流量會路由至名為 serviceBtcp 的虛擬節點，而 25% 的流量會路由至名為 serviceBv2tcp 的虛擬節點。為不同的目標指定不同的權重，這是部署新版應用程式的有效方法。您可以調整權重，讓 100% 的流量最終路由到具有新應用程式版本的目標。

```
aws appmesh create-route \
    --cli-input-json file://create-route-tcp.json
```

create-route-tcp.json 的內容：

```
{
    "meshName": "apps",
```

```
    "routeName": "tcpRoute",
    "spec": {
        "priority": 300,
        "tcpRoute": {
            "action": {
                "weightedTargets": [
                    {
                        "virtualNode": "serviceBtcp",
                        "weight": 75
                    },
                    {
                        "virtualNode": "serviceBv2tcp",
                        "weight": 25
                    }
                ]
            }
        }
    },
    "virtualRouterName": "serviceBtcp"
}
```

輸出：

```
{
    "route": {
        "meshName": "apps",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:123456789012:mesh/apps/virtualRouter/
serviceBtcp/route/tcpRoute",
            "createdAt": 1572011436.26,
            "lastUpdatedAt": 1572011436.26,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "routeName": "tcpRoute",
        "spec": {
            "priority": 300,
            "tcpRoute": {
                "action": {
                    "weightedTargets": [
                        {
                            "virtualNode": "serviceBtcp",
                            "weight": 75
```

```
                        },
                        {
                            "virtualNode": "serviceBv2tcp",
                            "weight": 25
                        }
                    ]
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "serviceBtcp"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的 路由。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRoute。

create-virtual-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 create-virtual-gateway。

AWS CLI

建立新虛擬閘道

下列 create-virtual-gateway 範例使用 JSON 輸入檔案，並使用連接埠 9080 建立具有 HTTP 接聽程式的虛擬閘道。

```
aws appmesh create-virtual-gateway \
    --mesh-name meshName \
    --virtual-gateway-name virtualGatewayName \
    --cli-input-json file://create-virtual-gateway.json
```

create-virtual-gateway.json 的內容：

```
{
    "spec": {
      "listeners": [
        {
```

```
          "portMapping": {
            "port": 9080,
            "protocol": "http"
          }
        }
      ]
    }
}
```

輸出：

```
{
    "virtualGateway": {
        "meshName": "meshName",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-west-2:123456789012:mesh/meshName/
virtualGateway/virtualGatewayName",
            "createdAt": "2022-04-06T10:42:42.015000-05:00",
            "lastUpdatedAt": "2022-04-06T10:42:42.015000-05:00",
            "meshOwner": "123456789012",
            "resourceOwner": "123456789012",
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 9080,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ]
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualGatewayName": "virtualGatewayName"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVirtualGateway。

create-virtual-node

以下程式碼範例顯示如何使用 create-virtual-node。

AWS CLI

範例 1：建立使用 DNS 進行探索的新虛擬節點

下列 create-virtual-node 範例使用 JSON 輸入檔案，建立使用 DNS 進行服務探索的虛擬節點。

```
aws appmesh create-virtual-node \
    --cli-input-json file://create-virtual-node-dns.json
```

create-virtual-node-dns.json 的內容：

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "listeners": [
            {
                "portMapping": {
                    "port": 80,
                    "protocol": "http"
                }
            }
        ],
        "serviceDiscovery": {
            "dns": {
                "hostname": "serviceBv1.svc.cluster.local"
            }
        }
    },
    "virtualNodeName": "vnServiceBv1"
}
```

輸出：

```
{
    "virtualNode": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
```

```
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceBv1",
            "createdAt": 1563810019.874,
            "lastUpdatedAt": 1563810019.874,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ],
            "serviceDiscovery": {
                "dns": {
                    "hostname": "serviceBv1.svc.cluster.local"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualNodeName": "vnServiceBv1"
    }
}
```

範例 2：建立使用 AWS Cloud Map 進行探索的新虛擬節點

下列create-virtual-node範例使用 JSON 輸入檔案來建立使用 AWS Cloud Map 進行服務探索的虛擬節點。

```
aws appmesh create-virtual-node \
    --cli-input-json file://create-virtual-node-cloud-map.json
```

create-virtual-node-cloud-map.json 的內容：

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "backends": [
```

```
            {
                "virtualService": {
                    "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
                }
            }
        ],
        "listeners": [
            {
                "portMapping": {
                    "port": 80,
                    "protocol": "http"
                }
            }
        ],
        "serviceDiscovery": {
            "awsCloudMap": {
                "attributes": [
                    {
                        "key": "Environment",
                        "value": "Testing"
                    }
                ],
                "namespaceName": "namespace1",
                "serviceName": "serviceA"
            }
        }
    },
    "virtualNodeName": "vnServiceA"
}
```

輸出：

```
{
    "virtualNode": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceA",
            "createdAt": 1563810859.465,
            "lastUpdatedAt": 1563810859.465,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
```

```
        "spec": {
            "backends": [
                {
                    "virtualService": {
                        "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
                    }
                }
            ],
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ],
            "serviceDiscovery": {
                "awsCloudMap": {
                    "attributes": [
                        {
                            "key": "Environment",
                            "value": "Testing"
                        }
                    ],
                    "namespaceName": "namespace1",
                    "serviceName": "serviceA"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualNodeName": "vnServiceA"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬節點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVirtualNode。

create-virtual-router

以下程式碼範例顯示如何使用 create-virtual-router。

AWS CLI

建立新虛擬路由器

下列 `create-virtual-router` 範例使用 JSON 輸入檔案，並使用連接埠 80 建立具有 HTTP 接聽程式的虛擬路由器。

```
aws appmesh create-virtual-router \
    --cli-input-json file://create-virtual-router.json
```

`create-virtual-router.json` 的內容：

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "listeners": [
            {
                "portMapping": {
                    "port": 80,
                    "protocol": "http"
                }
            }
        ]
    },
    "virtualRouterName": "vrServiceB"
}
```

輸出：

```
{
    "virtualRouter": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB",
            "createdAt": 1563810546.59,
            "lastUpdatedAt": 1563810546.59,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "listeners": [
```

```
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ]
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬路由器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVirtualRouter。

create-virtual-service

以下程式碼範例顯示如何使用 create-virtual-service。

AWS CLI

範例 1：使用虛擬節點提供者建立新的虛擬服務

下列 create-virtual-service 範例使用 JSON 輸入檔案，建立具有虛擬節點提供者的虛擬服務。

```
aws appmesh create-virtual-service \
    --cli-input-json file://create-virtual-service-virtual-node.json
```

create-virtual-service-virtual-node.json 的內容：

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "provider": {
            "virtualNode": {
                "virtualNodeName": "vnServiceA"
            }
        }
```

```
    },
    "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
}
```

輸出：

```
{
    "virtualService": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceA.svc.cluster.local",
            "createdAt": 1563810859.474,
            "lastUpdatedAt": 1563810967.179,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
        },
        "spec": {
            "provider": {
                "virtualNode": {
                    "virtualNodeName": "vnServiceA"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬節點。

範例 2：使用虛擬路由器提供者建立新的虛擬服務

下列 `create-virtual-service` 範例使用 JSON 輸入檔案，建立具有虛擬路由器提供者的虛擬服務。

```
aws appmesh create-virtual-service \
    --cli-input-json file://create-virtual-service-virtual-router.json
```

`create-virtual-service-virtual-router.json` 的內容：

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "provider": {
            "virtualRouter": {
                "virtualRouterName": "vrServiceB"
            }
        }
    },
    "virtualServiceName": "serviceB.svc.cluster.local"
}
```

輸出：

```
{
    "virtualService": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceB.svc.cluster.local",
            "createdAt": 1563908363.999,
            "lastUpdatedAt": 1563908363.999,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "provider": {
                "virtualRouter": {
                    "virtualRouterName": "vrServiceB"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualServiceName": "serviceB.svc.cluster.local"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬服務<https://docs.aws.amazon.com/app-mesh/latest/userguide/virtual_services.html>

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVirtualService。

delete-mesh

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-mesh。

AWS CLI

刪除服務網格

以下 delete-mesh 範例會刪除指定的服務網格。

```
aws appmesh delete-mesh \
    --mesh-name app1
```

輸出：

```
{
    "mesh": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1",
            "createdAt": 1563809909.282,
            "lastUpdatedAt": 1563824981.248,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
        },
        "spec": {
            "egressFilter": {
                "type": "ALLOW_ALL"
            }
        },
        "status": {
            "status": "DELETED"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的服務網格。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMesh。

delete-route

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-route。

AWS CLI

刪除路由

以下 delete-route 範例會刪除指定的路由。

```
aws appmesh delete-route \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-router-name vrServiceB \
    --route-name toVnServiceB-weighted
```

輸出：

```
{
    "route": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB/route/toVnServiceB-weighted",
            "createdAt": 1563811384.015,
            "lastUpdatedAt": 1563823915.936,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 3
        },
        "routeName": "toVnServiceB-weighted",
        "spec": {
            "httpRoute": {
                "action": {
                    "weightedTargets": [
                        {
                            "virtualNode": "vnServiceBv1",
                            "weight": 80
                        },
                        {
                            "virtualNode": "vnServiceBv2",
                            "weight": 20
                        }
                    ]
                },
                "match": {
                    "prefix": "/"
                }
            }
```

```
        },
        "status": {
            "status": "DELETED"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的 路由。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRoute。

delete-virtual-node

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-virtual-node。

AWS CLI

刪除虛擬節點

以下 delete-virtual-node 範例會刪除指定的虛擬節點。

```
aws appmesh delete-virtual-node \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-node-name vnServiceBv2
```

輸出：

```
{
    "virtualNode": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceBv2",
            "createdAt": 1563810117.297,
            "lastUpdatedAt": 1563824700.678,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
        },
        "spec": {
            "backends": [],
            "listeners": [
                {
```

```
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ],
            "serviceDiscovery": {
                "dns": {
                    "hostname": "serviceBv2.svc.cluster.local"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "DELETED"
        },
        "virtualNodeName": "vnServiceBv2"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬節點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVirtualNode。

delete-virtual-router

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-virtual-router。

AWS CLI

刪除虛擬路由器

以下 delete-virtual-router 範例會刪除指定的虛擬路由器。

```
aws appmesh delete-virtual-router \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-router-name vrServiceB
```

輸出：

```
{
    "virtualRouter": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
```

```
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB",
            "createdAt": 1563810546.59,
            "lastUpdatedAt": 1563824253.467,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 3
        },
        "spec": {
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ]
        },
        "status": {
            "status": "DELETED"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬路由器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVirtualRouter。

delete-virtual-service

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-virtual-service。

AWS CLI

刪除虛擬服務

以下 delete-virtual-service 範例會刪除指定的虛擬服務。

```
aws appmesh delete-virtual-service \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-service-name serviceB.svc.cluster.local
```

輸出：

```
{
    "virtualService": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceB.svc.cluster.local",
            "createdAt": 1563908363.999,
            "lastUpdatedAt": 1563913940.866,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 3
        },
        "spec": {},
        "status": {
            "status": "DELETED"
        },
        "virtualServiceName": "serviceB.svc.cluster.local"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVirtualService。

describe-mesh

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-mesh。

AWS CLI

描述服務網格

以下 describe-mesh 範例傳回有關指定之服務網格的詳細資訊。

```
aws appmesh describe-mesh \
    --mesh-name app1
```

輸出：

```
{
    "mesh": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
```

```
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1",
            "createdAt": 1563809909.282,
            "lastUpdatedAt": 1563809909.282,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {},
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的服務網格。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMesh。

describe-route

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-route。

AWS CLI

描述路由

下列 describe-route 範例傳回有關指定之路由的詳細資訊。

```
aws appmesh describe-route \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-router-name vrServiceB \
    --route-name toVnServiceB-weighted
```

輸出：

```
{
    "route": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB/route/toVnServiceB-weighted",
            "createdAt": 1563811384.015,
            "lastUpdatedAt": 1563811384.015,
```

```
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "routeName": "toVnServiceB-weighted",
        "spec": {
            "httpRoute": {
                "action": {
                    "weightedTargets": [
                        {
                            "virtualNode": "vnServiceBv1",
                            "weight": 90
                        },
                        {
                            "virtualNode": "vnServiceBv2",
                            "weight": 10
                        }
                    ]
                },
                "match": {
                    "prefix": "/"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的 路由。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRoute。

describe-virtual-node

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-virtual-node。

AWS CLI

描述虛擬節點

下列 describe-virtual-node 範例傳回有關指定之虛擬節點的詳細資訊。

```
aws appmesh describe-virtual-node \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-node-name vnServiceBv1
```

輸出：

```
{
    "virtualNode": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceBv1",
            "createdAt": 1563810019.874,
            "lastUpdatedAt": 1563810019.874,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "backends": [],
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ],
            "serviceDiscovery": {
                "dns": {
                    "hostname": "serviceBv1.svc.cluster.local"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualNodeName": "vnServiceBv1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬節點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVirtualNode。

describe-virtual-router

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-virtual-router。

AWS CLI

描述虛擬路由器

下列 describe-virtual-router 範例傳回有關指定之虛擬路由器的詳細資訊。

```
aws appmesh describe-virtual-router \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-router-name vrServiceB
```

輸出：

```
{
    "virtualRouter": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB",
            "createdAt": 1563810546.59,
            "lastUpdatedAt": 1563810546.59,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "listeners": [
                {
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ]
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬路由器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVirtualRouter。

describe-virtual-service

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-virtual-service。

AWS CLI

描述虛擬服務

以下 describe-virtual-service 範例傳回有關指定之虛擬服務的詳細資訊。

```
aws appmesh describe-virtual-service \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-service-name serviceB.svc.cluster.local
```

輸出：

```
{
    "virtualService": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceB.svc.cluster.local",
            "createdAt": 1563908363.999,
            "lastUpdatedAt": 1563908363.999,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 1
        },
        "spec": {
            "provider": {
                "virtualRouter": {
                    "virtualRouterName": "vrServiceB"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualServiceName": "serviceB.svc.cluster.local"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVirtualService。

list-meshes

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-meshes`。

AWS CLI

列出服務網格

下列`list-meshes`範例列出目前區域中的所有服務網格 AWS 。

```
aws appmesh list-meshes
```

輸出：

```
{
    "meshes": [
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1",
            "meshName": "app1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的服務網格。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMeshes。

list-routes

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-routes`。

AWS CLI

列出路由

下列 `list-routes` 範例列出指定之虛擬路由器的所有路由。

```
aws appmesh list-routes \
    --mesh-name app1 \
    --virtual-router-name vrServiceB
```

輸出：

```
{
    "routes": [
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB/route/toVnServiceB",
            "meshName": "app1",
            "routeName": "toVnServiceB-weighted",
            "virtualRouterName": "vrServiceB"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的 路由。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRoutes。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出資源的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出指派給指定資源的所有標籤。

```
aws appmesh list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1
```

輸出：

```
{
    "tags": [
        {
            "key": "key1",
```

```
            "value": "value1"
        },
        {
            "key": "key2",
            "value": "value2"
        },
        {
            "key": "key3",
            "value": "value3"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

list-virtual-nodes

以下程式碼範例顯示如何使用 list-virtual-nodes。

AWS CLI

列出虛擬節點

下列 list-virtual-nodes 範例列出指定之服務網格中的所有虛擬節點。

```
aws appmesh list-virtual-nodes \
    --mesh-name app1
```

輸出：

```
{
    "virtualNodes": [
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceBv1",
            "meshName": "app1",
            "virtualNodeName": "vnServiceBv1"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceBv2",
            "meshName": "app1",
```

```
            "virtualNodeName": "vnServiceBv2"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬節點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListVirtualNodes。

list-virtual-routers

以下程式碼範例顯示如何使用 list-virtual-routers。

AWS CLI

列出虛擬路由器

下列 list-virtual-routers 範例列出指定之服務網格中的所有虛擬路由器。

```
aws appmesh list-virtual-routers \
    --mesh-name app1
```

輸出：

```
{
    "virtualRouters": [
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB",
            "meshName": "app1",
            "virtualRouterName": "vrServiceB"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬路由器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListVirtualRouters。

list-virtual-services

以下程式碼範例顯示如何使用 list-virtual-services。

AWS CLI

列出虛擬服務

下列 list-virtual-services 範例列出指定之服務網格中的所有虛擬服務。

```
aws appmesh list-virtual-services \
    --mesh-name app1
```

輸出：

```
{
    "virtualServices": [
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceA.svc.cluster.local",
            "meshName": "app1",
            "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceB.svc.cluster.local",
            "meshName": "app1",
            "virtualServiceName": "serviceB.svc.cluster.local"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListVirtualServices。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記資源

下列 tag-resource 範例會將具有值 value1 的標籤 key1 新增至指定的資源。

```
aws appmesh tag-resource \
```

```
    --resource-arn arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1 \
    --tags key=key1,value=value1
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

取消標記資源

下列 untag-resource 範例從指定的資源移除具有索引鍵 key1 的標籤。

```
aws appmesh untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1 \
    --tag-keys key1
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-mesh

以下程式碼範例顯示如何使用 update-mesh。

AWS CLI

更新服務網格

下列 update-mesh 範例使用 JSON 輸入檔案更新服務網格，允許所有外部輸出流量透過 Envoy 代理原封不動地轉送。

```
aws appmesh update-mesh \
    --cli-input-json file://update-mesh.json
```

update-mesh.json 的內容：

```
{
    "meshName": "app1",
```

```
    "spec": {
        "egressFilter": {
            "type": "ALLOW_ALL"
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "mesh": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1",
            "createdAt": 1563809909.282,
            "lastUpdatedAt": 1563812829.687,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
        },
        "spec": {
            "egressFilter": {
                "type": "ALLOW_ALL"
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的服務網格。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateMesh。

update-route

以下程式碼範例顯示如何使用 update-route。

AWS CLI

更新路由

下列 update-route 範例使用 JSON 輸入檔案來更新路由的權重。

```
aws appmesh update-route \
    --cli-input-json file://update-route-weighted.json
```

update-route-weighted.json 的內容：

```
{
    "meshName": "app1",
    "routeName": "toVnServiceB-weighted",
    "spec": {
        "httpRoute": {
            "action": {
                "weightedTargets": [
                    {
                        "virtualNode": "vnServiceBv1",
                        "weight": 80
                    },
                    {
                        "virtualNode": "vnServiceBv2",
                        "weight": 20
                    }
                ]
            },
            "match": {
                "prefix": "/"
            }
        }
    },
    "virtualRouterName": "vrServiceB"
}
```

輸出：

```
{
    "route": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB/route/toVnServiceB-weighted",
            "createdAt": 1563811384.015,
            "lastUpdatedAt": 1563819600.022,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
```

```
        },
        "routeName": "toVnServiceB-weighted",
        "spec": {
            "httpRoute": {
                "action": {
                    "weightedTargets": [
                        {
                            "virtualNode": "vnServiceBv1",
                            "weight": 80
                        },
                        {
                            "virtualNode": "vnServiceBv2",
                            "weight": 20
                        }
                    ]
                },
                "match": {
                    "prefix": "/"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的 路由。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRoute。

update-virtual-node

以下程式碼範例顯示如何使用 update-virtual-node。

AWS CLI

更新虛擬節點

下列 update-virtual-node 範例使用 JSON 輸入檔案，將運作狀態檢查新增至虛擬節點。

```
aws appmesh update-virtual-node \
```

```
    --cli-input-json file://update-virtual-node.json
```

update-virtual-node.json 的內容：

```
{
    "clientToken": "500",
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "listeners": [
            {
                "healthCheck": {
                    "healthyThreshold": 5,
                    "intervalMillis": 10000,
                    "path": "/",
                    "port": 80,
                    "protocol": "http",
                    "timeoutMillis": 3000,
                    "unhealthyThreshold": 3
                },
                "portMapping": {
                    "port": 80,
                    "protocol": "http"
                }
            }
        ],
        "serviceDiscovery": {
            "dns": {
                "hostname": "serviceBv1.svc.cluster.local"
            }
        }
    },
    "virtualNodeName": "vnServiceBv1"
}
```

輸出：

```
{
    "virtualNode": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualNode/
vnServiceBv1",
            "createdAt": 1563810019.874,
```

```
            "lastUpdatedAt": 1563819234.825,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
        },
        "spec": {
            "listeners": [
                {
                    "healthCheck": {
                        "healthyThreshold": 5,
                        "intervalMillis": 10000,
                        "path": "/",
                        "port": 80,
                        "protocol": "http",
                        "timeoutMillis": 3000,
                        "unhealthyThreshold": 3
                    },
                    "portMapping": {
                        "port": 80,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ],
            "serviceDiscovery": {
                "dns": {
                    "hostname": "serviceBv1.svc.cluster.local"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualNodeName": "vnServiceBv1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬節點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateVirtualNode。

update-virtual-router

以下程式碼範例顯示如何使用 update-virtual-router。

AWS CLI

更新虛擬路由器

下列 update-virtual-router 範例使用 JSON 輸入檔案，更新虛擬路由器接聽程式連接埠。

```
aws appmesh update-virtual-router \
    --cli-input-json file://update-virtual-router.json
```

update-virtual-router.json 的內容：

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "listeners": [
            {
                "portMapping": {
                    "port": 8080,
                    "protocol": "http"
                }
            }
        ]
    },
    "virtualRouterName": "vrServiceB"
}
```

輸出：

```
{
    "virtualRouter": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualRouter/
vrServiceB",
            "createdAt": 1563810546.59,
            "lastUpdatedAt": 1563819431.352,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 2
        },
        "spec": {
            "listeners": [
                {
```

```
                    "portMapping": {
                        "port": 8080,
                        "protocol": "http"
                    }
                }
            ]
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualRouterName": "vrServiceB"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬路由器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateVirtualRouter。

update-virtual-service

以下程式碼範例顯示如何使用 update-virtual-service。

AWS CLI

更新虛擬服務

下列 update-virtual-service 範例使用 JSON 輸入檔案更新虛擬服務，以使用虛擬路由器提供者。

```
aws appmesh update-virtual-service \
    --cli-input-json file://update-virtual-service.json
```

update-virtual-service.json 的內容：

```
{
    "meshName": "app1",
    "spec": {
        "provider": {
            "virtualRouter": {
                "virtualRouterName": "vrServiceA"
            }
        }
```

```
    },
    "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
}
```

輸出：

```
{
    "virtualService": {
        "meshName": "app1",
        "metadata": {
            "arn": "arn:aws:appmesh:us-east-1:123456789012:mesh/app1/virtualService/
serviceA.svc.cluster.local",
            "createdAt": 1563810859.474,
            "lastUpdatedAt": 1563820257.411,
            "uid": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "version": 3
        },
        "spec": {
            "provider": {
                "virtualRouter": {
                    "virtualRouterName": "vrServiceA"
                }
            }
        },
        "status": {
            "status": "ACTIVE"
        },
        "virtualServiceName": "serviceA.svc.cluster.local"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Mesh 使用者指南》中的虛擬服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateVirtualService。

使用 的 App Runner 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 App Runner 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-custom-domain`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-custom-domain`。

AWS CLI

將網域名稱和 www 子網域與服務相關聯

下列 `associate-custom-domain` 範例將您控制的自訂網域名稱，與 App Runner 服務相關聯。網域名稱是根網域 `example.com`，包括特殊情況的子網域 `www.example.com`。

```
aws apprunner associate-custom-domain \
    --cli-input-json file://input.json
```

`input.json` 的內容：

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
    "DomainName": "example.com",
    "EnableWWWSubdomain": true
}
```

輸出：

```
{
    "CustomDomain": {
        "CertificateValidationRecords": [
            {
                "Name": "_70d3f50a94f7c72dc28784cf55db2f6b.example.com",
                "Status": "PENDING_VALIDATION",
                "Type": "CNAME",
                "Value": "_1270c137383c6307b6832db02504c4b0.bsgbmzkfwj.acm-
validations.aws."
```

```
            },
            {
                "Name": "_287870d3f50a94f7c72dc4cf55db2f6b.www.example.com",
                "Status": "PENDING_VALIDATION",
                "Type": "CNAME",
                "Value": "_832db01270c137383c6307b62504c4b0.mzkbsgbfwj.acm-
validations.aws."
            }
        ],
        "DomainName": "example.com",
        "EnableWWWSubdomain": true,
        "Status": "CREATING"
    },
    "DNSTarget": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateCustomDomain。

create-auto-scaling-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-auto-scaling-configuration。

AWS CLI

建立高可用性自動擴展組態

下列 create-auto-scaling-configuration 範例藉由將 MinSize 設定為 5，建立為獲得高可用性而進行最佳化的自動擴展組態。透過此組態，App Runner 會嘗試將您的服務執行個體分散到最多可用區域，最多五個，視 AWS 區域而定。

呼叫會傳回 AutoScalingConfiguration 物件，並將其他設定設為其預設值。在此範例中，這是建立名為 high-availability 的組態的第一個呼叫。修訂版設定為 1，它是最新修訂版。

```
aws apprunner create-auto-scaling-configuration \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
```

```
    "MinSize": 5
}
```

輸出：

```
{
    "AutoScalingConfiguration": {
        "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-
availability/1/2f50e7656d7819fead0f59672e68042e",
        "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
        "AutoScalingConfigurationRevision": 1,
        "CreatedAt": "2020-11-03T00:29:17Z",
        "Latest": true,
        "Status": "ACTIVE",
        "MaxConcurrency": 100,
        "MaxSize": 50,
        "MinSize": 5
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAutoScalingConfiguration。

create-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 create-connection。

AWS CLI

建立 GitHub 連線

下列 create-connection 範例會建立私有 GitHub 程式碼儲存庫的連線。成功呼叫後的連線狀態為 PENDING_HANDSHAKE。這是因為與提供者的身分驗證交握尚未發生。使用 App Runner 主控台完成交握。

```
aws apprunner create-connection \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
```

```
    "ConnectionName": "my-github-connection",
    "ProviderType": "GITHUB"
}
```

輸出：

```
{
    "Connection": {
        "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/my-
github-connection",
        "ConnectionName": "my-github-connection",
        "Status": "PENDING_HANDSHAKE",
        "CreatedAt": "2020-11-03T00:32:51Z",
        "ProviderType": "GITHUB"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS App Runner 開發人員指南》中的管理 App Runner 連線。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateConnection。

create-service

以下程式碼範例顯示如何使用 create-service。

AWS CLI

範例 1：建立原始碼儲存庫服務

下列 create-service 範例根據 Python 原始碼儲存庫建立 App Runner 服務。

```
aws apprunner create-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ServiceName": "python-app",
    "SourceConfiguration": {
        "AuthenticationConfiguration": {
            "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/
my-github-connection/e7656250f67242d7819feade6800f59e"
```

```
        },
        "AutoDeploymentsEnabled": true,
        "CodeRepository": {
            "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
            "SourceCodeVersion": {
                "Type": "BRANCH",
                "Value": "main"
            },
            "CodeConfiguration": {
                "ConfigurationSource": "API",
                "CodeConfigurationValues": {
                    "Runtime": "PYTHON_3",
                    "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                    "StartCommand": "python server.py",
                    "Port": "8080",
                    "RuntimeEnvironmentVariables": [
                        {
                            "NAME": "Jane"
                        }
                    ]
                }
            }
        },
    "InstanceConfiguration": {
        "CPU": "1 vCPU",
        "Memory": "3 GB"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "UpdatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
```

```
            "AuthenticationConfiguration": {
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
                            {
                                "NAME": "Jane"
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
                }
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

範例 2：建立原始碼儲存庫服務

下列 `create-service` 範例根據 Python 原始碼儲存庫建立 App Runner 服務。

```
aws apprunner create-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ServiceName": "python-app",
    "SourceConfiguration": {
        "AuthenticationConfiguration": {
            "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/
my-github-connection/e7656250f67242d7819feade6800f59e"
        },
        "AutoDeploymentsEnabled": true,
        "CodeRepository": {
            "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
            "SourceCodeVersion": {
                "Type": "BRANCH",
                "Value": "main"
            },
            "CodeConfiguration": {
                "ConfigurationSource": "API",
                "CodeConfigurationValues": {
                    "Runtime": "PYTHON_3",
                    "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                    "StartCommand": "python server.py",
                    "Port": "8080",
                    "RuntimeEnvironmentVariables": [
                        {
                            "NAME": "Jane"
                        }
                    ]
                }
            }
        },
    "InstanceConfiguration": {
        "CPU": "1 vCPU",
        "Memory": "3 GB"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
```

```
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "UpdatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
                            {
                                "NAME": "Jane"
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
                }
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

範例 3：建立來源映像儲存庫服務

下列 `create-service` 範例根據儲存在 Elastic Container Registry (ECR) 中的映像，建立 App Runner 服務。

```
aws apprunner create-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

`input.json` 的內容：

```
{
    "ServiceName": "golang-container-app",
    "SourceConfiguration": {
        "AuthenticationConfiguration": {
            "AccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-ecr-role"
        },
        "AutoDeploymentsEnabled": true,
        "ImageRepository": {
            "ImageIdentifier": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/golang-
app:latest",
            "ImageConfiguration": {
                "Port": "8080",
                "RuntimeEnvironmentVariables": [
                    {
                        "NAME": "Jane"
                    }
                ]
            },
            "ImageRepositoryType": "ECR"
        }
    },
    "InstanceConfiguration": {
        "CPU": "1 vCPU",
        "Memory": "3 GB"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
```

```
        "CreatedAt": "2020-11-06T23:15:30Z",
        "UpdatedAt": "2020-11-06T23:15:30Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/golang-
container-app/51728f8a20ce46d39b25398a6c8e9d1a",
        "ServiceId": "51728f8a20ce46d39b25398a6c8e9d1a",
        "ServiceName": "golang-container-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
                "AccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-ecr-role"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "ImageRepository": {
                "ImageIdentifier": "123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
golang-app:latest",
                "ImageConfiguration": {
                    "Port": "8080",
                    "RuntimeEnvironmentVariables": [
                        {
                            "NAME": "Jane"
                        }
                    ]
                },
                "ImageRepositoryType": "ECR"
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateService。

delete-auto-scaling-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-auto-scaling-configuration。

AWS CLI

範例 1：刪除自動擴展組態的最新使用中修訂版

下列 delete-auto-scaling-configuration 範例會刪除 App Runner 自動擴展組態的最新使用中修訂版。若要刪除最新的使用中修訂版，請指定以組態名稱結尾的 Amazon Resource Name (ARN)，不含修訂部分。

在範例中，在此動作之前有兩個修訂版。因此刪除修訂版 2 (最新)。但現在顯示 "Latest": false，因為刪除之後，就不再是最新的使用中修訂版。

```
aws apprunner delete-auto-scaling-configuration \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability"
}
```

輸出：

```
{
    "AutoScalingConfiguration": {
        "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability/2/
e76562f50d78042e819fead0f59672e6",
        "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
        "AutoScalingConfigurationRevision": 2,
        "CreatedAt": "2021-02-25T17:42:59Z",
        "DeletedAt": "2021-03-02T08:07:06Z",
        "Latest": false,
        "Status": "INACTIVE",
        "MaxConcurrency": 30,
        "MaxSize": 90,
        "MinSize": 5
    }
}
```

範例 2：刪除自動擴展組態的特定修訂版

下列 delete-auto-scaling-configuration 範例會刪除 App Runner 自動擴展組態的特定修訂版。若要刪除特定修訂版，請指定包含修訂版編號的 ARN。

在範例中，在此動作之前有數個修訂版。該動作會刪除修訂版 1。

```
aws apprunner delete-auto-scaling-configuration \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability/1"
}
```

輸出：

```
{
    "AutoScalingConfiguration": {
        "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-
availability/1/2f50e7656d7819fead0f59672e68042e",
        "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
        "AutoScalingConfigurationRevision": 1,
        "CreatedAt": "2020-11-03T00:29:17Z",
        "DeletedAt": "2021-03-02T08:07:06Z",
        "Latest": false,
        "Status": "INACTIVE",
        "MaxConcurrency": 100,
        "MaxSize": 50,
        "MinSize": 5
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAutoScalingConfiguration。

delete-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-connection。

AWS CLI

刪除連線

下列 delete-connection 範例會刪除 App Runner 連線。成功呼叫後的連線狀態為 DELETED。這是因為連線不再可用。

```
aws apprunner delete-connection \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/my-github-connection"
}
```

輸出：

```
{
    "Connection": {
        "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/my-github-connection",
        "ConnectionName": "my-github-connection",
        "Status": "DELETED",
        "CreatedAt": "2020-11-03T00:32:51Z",
        "ProviderType": "GITHUB"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteConnection。

delete-service

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-service。

AWS CLI

刪除服務

下列 delete-service 範例會刪除 App Runner 服務。

```
aws apprunner delete-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "UpdatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
                            {
                                "NAME": "Jane"
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
```

```
                }
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteService。

describe-auto-scaling-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-auto-scaling-configuration。

AWS CLI

範例 1：描述自動擴展組態的最新使用中修訂版

下列 describe-auto-scaling-configuration 範例取得 App Runner 自動擴展組態的最新使用中修訂版的描述。若要描述最新的使用中修訂版，請指定以組態名稱結尾的 ARN，不含修訂部分。

範例中有兩個修訂版。因此會描述修訂版 2 (最新)。產生的物件顯示 "Latest": true。

```
aws apprunner describe-auto-scaling-configuration \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability"
}
```

輸出：

```
{
```

```
    "AutoScalingConfiguration": {
        "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability/2/
e76562f50d78042e819fead0f59672e6",
        "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
        "AutoScalingConfigurationRevision": 2,
        "CreatedAt": "2021-02-25T17:42:59Z",
        "Latest": true,
        "Status": "ACTIVE",
        "MaxConcurrency": 30,
        "MaxSize": 90,
        "MinSize": 5
    }
}
```

範例 2：描述自動擴展組態的特定修訂版

下列 `describe-auto-scaling-configuration` 範例取得 App Runner 自動擴展組態的特定修訂版的描述。若要描述特定修訂版，請指定包含修訂版編號的 ARN。

範例中有數個修訂版，並查詢修訂版 1。產生的物件顯示 `"Latest": false`。

```
aws apprunner describe-auto-scaling-configuration \
    --cli-input-json file://input.json
```

`input.json` 的內容：

```
{
    "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability/1"
}
```

輸出：

```
{
    "AutoScalingConfiguration": {
        "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-
availability/1/2f50e7656d7819fead0f59672e68042e",
        "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
        "AutoScalingConfigurationRevision": 1,
```

```
        "CreatedAt": "2020-11-03T00:29:17Z",
        "Latest": false,
        "Status": "ACTIVE",
        "MaxConcurrency": 100,
        "MaxSize": 50,
        "MinSize": 5
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAutoScalingConfiguration。

describe-custom-domains

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-custom-domains。

AWS CLI

取得與服務相關聯的自訂網域名稱的描述

下列 describe-custom-domains 範例會取得與 App Runner 服務相關聯之自訂網域名稱的描述和狀態。

```
aws apprunner describe-custom-domains \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
    "DomainName": "example.com",
    "EnableWWWSubdomain": true
}
```

輸出：

```
{
    "CustomDomains": [
        {
            "CertificateValidationRecords": [
                {
```

```
                    "Name": "_70d3f50a94f7c72dc28784cf55db2f6b.example.com",
                    "Status": "PENDING_VALIDATION",
                    "Type": "CNAME",
                    "Value": "_1270c137383c6307b6832db02504c4b0.bsgbmzkfwj.acm-
validations.aws."
                },
                {
                    "Name": "_287870d3f50a94f7c72dc4cf55db2f6b.www.example.com",
                    "Status": "PENDING_VALIDATION",
                    "Type": "CNAME",
                    "Value": "_832db01270c137383c6307b62504c4b0.mzkbsgbfwj.acm-
validations.aws."
                }
            ],
            "DomainName": "example.com",
            "EnableWWWSubdomain": true,
            "Status": "PENDING_CERTIFICATE_DNS_VALIDATION"
        },
        {
            "CertificateValidationRecords": [
                {
                    "Name": "_a94f784c70d3f507c72dc28f55db2f6b.deals.example.com",
                    "Status": "SUCCESS",
                    "Type": "CNAME",
                    "Value": "_2db02504c1270c137383c6307b6834b0.bsgbmzkfwj.acm-
validations.aws."
                }
            ],
            "DomainName": "deals.example.com",
            "EnableWWWSubdomain": false,
            "Status": "ACTIVE"
        }
    ],
    "DNSTarget": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCustomDomains。

describe-service

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-service。

AWS CLI

描述服務

下列 describe-service 範例會取得 App Runner 服務的描述。

```
aws apprunner describe-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

輸出：

```
{
    "Service": {
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "UpdatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
                            {
                                "NAME": "Jane"
```

```
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
                }
            }
        },
        "Status": "RUNNING",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeService。

disassociate-custom-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-custom-domain。

AWS CLI

取消網域名稱與服務的關聯

下列 disassociate-custom-domain 範例取消網域 example.com 與 App Runner 服務的關聯。呼叫也會取消與根網域相關聯的子網域 www.example.com 的關聯。

```
aws apprunner disassociate-custom-domain \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
```

```
    "DomainName": "example.com"
}
```

輸出：

```
{
    "CustomDomain": {
        "CertificateValidationRecords": [
            {
                "Name": "_70d3f50a94f7c72dc28784cf55db2f6b.example.com",
                "Status": "PENDING_VALIDATION",
                "Type": "CNAME",
                "Value": "_1270c137383c6307b6832db02504c4b0.bsgbmzkfwj.acm-
validations.aws."
            },
            {
                "Name": "_287870d3f50a94f7c72dc4cf55db2f6b.www.example.com",
                "Status": "PENDING_VALIDATION",
                "Type": "CNAME",
                "Value": "_832db01270c137383c6307b62504c4b0.mzkbsgbfwj.acm-
validations.aws."
            }
        ],
        "DomainName": "example.com",
        "EnableWWWSubdomain": true,
        "Status": "DELETING"
    },
    "DNSTarget": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateCustomDomain。

`list-auto-scaling-configurations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-auto-scaling-configurations`。

AWS CLI

取得 App Runner 自動擴展組態的分頁清單

下列list-auto-scaling-configurations範例列出您 AWS 帳戶中的所有 App Runner 自動擴展組態。每個回應中最多列出五個自動擴展組態。不會指定 AutoScalingConfigurationName 和 LatestOnly。其預設值會導致列出所有使用中組態的最新修訂版。

在此範例中，回應包含兩個結果，沒有額外的結果，因此不會傳回 NextToken。

```
aws apprunner list-auto-scaling-configurations \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "MaxResults": 5
}
```

輸出：

```
{
    "AutoScalingConfigurationSummaryList": [
        {
            "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/high-availability/2/
e76562f50d78042e819fead0f59672e6",
            "AutoScalingConfigurationName": "high-availability",
            "AutoScalingConfigurationRevision": 2
        },
        {
            "AutoScalingConfigurationArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:autoscalingconfiguration/low-
cost/1/50d7804e7656fead0f59672e62f2e819",
            "AutoScalingConfigurationName": "low-cost",
            "AutoScalingConfigurationRevision": 1
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAutoScalingConfigurations。

list-connections

以下程式碼範例顯示如何使用 list-connections。

AWS CLI

範例 1：列出所有連線

下列list-connections範例列出 AWS 帳戶中的所有 App Runner 連線。

```
aws apprunner list-connections
```

輸出：

```
{
    "ConnectionSummaryList": [
        {
            "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/
my-github-connection",
            "ConnectionName": "my-github-connection",
            "Status": "AVAILABLE",
            "CreatedAt": "2020-11-03T00:32:51Z",
            "ProviderType": "GITHUB"
        },
        {
            "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/
my-github-org-connection",
            "ConnectionName": "my-github-org-connection",
            "Status": "AVAILABLE",
            "CreatedAt": "2020-11-03T02:54:17Z",
            "ProviderType": "GITHUB"
        }
    ]
}
```

範例 2：依名稱列出連線

下列 list-connections 範例會依名稱列出連線。

```
aws apprunner list-connections \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ConnectionName": "my-github-org-connection"
}
```

輸出：

```
{
    "ConnectionSummaryList": [
        {
            "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:connection/
my-github-org-connection",
            "ConnectionName": "my-github-org-connection",
            "Status": "AVAILABLE",
            "CreatedAt": "2020-11-03T02:54:17Z",
            "ProviderType": "GITHUB"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListConnections。

list-operations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-operations。

AWS CLI

列出服務上發生的操作

下列 list-operations 範例列出目前為止在 App Runner 服務上發生的所有操作。在此範例中，服務是新的，而且只發生單一類型 CREATE_SERVICE 的操作。

```
aws apprunner list-operations \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
```

```
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

輸出：

```
{
    "OperationSummaryList": [
        {
            "EndedAt": 1606156217,
            "Id": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
            "StartedAt": 1606156014,
            "Status": "SUCCEEDED",
            "TargetArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
            "Type": "CREATE_SERVICE",
            "UpdatedAt": 1606156217
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOperations。

`list-services`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-services`。

AWS CLI

取得 App Runner 服務的分頁清單

下列`list-services`範例列出 AWS 帳戶中的所有 App Runner 服務。每個回應中最多列出兩個服務。此範例顯示第一個請求。回應包含兩個結果和一個字符，可用於下一個請求。當後續回應不包含字符時，所有服務均已列出。

```
aws apprunner list-services \
    --cli-input-json file://input.json
```

`input.json` 的內容：

```
{
```

```
    "MaxResults": 2
}
```

輸出：

```
{
    "NextToken":
 "eyJDdXN0b21lckFjY291bnRJZCI6IjI3MDIwNTQwMjg0NSIsIlNlcnZpY2VTdGF0dXNDb2RlIjoiUFJPVklTU9OU
    "ServiceSummaryList": [
        {
            "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
            "UpdatedAt": "2020-11-23T12:41:37Z",
            "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
            "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
            "ServiceName": "python-app",
            "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
            "Status": "RUNNING"
        },
        {
            "CreatedAt": "2020-11-06T23:15:30Z",
            "UpdatedAt": "2020-11-23T13:21:22Z",
            "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/golang-
container-app/ab8f94cfe29a460fb8760afd2ee87555",
            "ServiceId": "ab8f94cfe29a460fb8760afd2ee87555",
            "ServiceName": "golang-container-app",
            "ServiceUrl": "e2m8rrrx33.us-east-1.awsapprunner.com",
            "Status": "RUNNING"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServices。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出與 App Runner 服務相關聯的標籤

以下 `list-tags-for-resource` 範例列出與 App Runner 服務相關聯的所有標籤：

```
aws apprunner list-tags-for-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Retail"
        },
        {
            "Key": "CustomerId",
            "Value": "56439872357912"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

pause-service

以下程式碼範例顯示如何使用 pause-service。

AWS CLI

暫停服務

下列 pause-service 範例暫停 App Runner 服務。

```
aws apprunner pause-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
        "UpdatedAt": "2020-11-23T12:41:37Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
                            {
                                "NAME": "Jane"
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
```

```
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
                }
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PauseService。

resume-service

以下程式碼範例顯示如何使用 resume-service。

AWS CLI

恢復服務

下列 resume-service 範例恢復 App Runner 服務。

```
aws apprunner resume-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
```

```
        "UpdatedAt": "2020-11-23T12:41:37Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
                            {
                                "NAME": "Jane"
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
                }
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "3 GB"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResumeService。

start-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 start-deployment。

AWS CLI

啟動手動部署

下列 start-deployment 範例對 App Runner 服務進行手動部署。

```
aws apprunner start-deployment \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa"
}
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "853a7d5b-fc9f-4730-831b-fd8037ab832a"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartDeployment。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤新增至 App Runner 服務

下列 tag-resource 範例將兩個標籤新增至 App Runner 服務。

```
aws apprunner tag-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
    "Tags": [
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Retail"
        },
        {
            "Key": "CustomerId",
            "Value": "56439872357912"
        }
    ]
}
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從 App Runner 服務移除標籤

下列 untag-resource 範例從 App Runner 服務移除兩個標籤。

```
aws apprunner untag-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
    "TagKeys": [
        "Department",
        "CustomerId"
```

```
    ]
}
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-service

以下程式碼範例顯示如何使用 update-service。

AWS CLI

更新記憶體大小

下列 update-service 範例將 App Runner 服務的執行個體 (擴展單位) 記憶體大小更新為 2048 MiB。

當呼叫成功時，App Runner 會啟動非同步更新程序。呼叫傳回的 Service 結構，反映此呼叫套用的新記憶體值。

```
aws apprunner update-service \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
    "InstanceConfiguration": {
        "Memory": "4 GB"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "17fe9f55-7e91-4097-b243-fcabbb69a4cf",
    "Service": {
        "CreatedAt": "2020-11-20T19:05:25Z",
```

```
        "UpdatedAt": "2020-11-23T12:41:37Z",
        "ServiceArn": "arn:aws:apprunner:us-east-1:123456789012:service/python-
app/8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceId": "8fe1e10304f84fd2b0df550fe98a71fa",
        "ServiceName": "python-app",
        "ServiceUrl": "psbqam834h.us-east-1.awsapprunner.com",
        "SourceConfiguration": {
            "AuthenticationConfiguration": {
                "ConnectionArn": "arn:aws:apprunner:us-
east-1:123456789012:connection/my-github-connection/
e7656250f67242d7819feade6800f59e"
            },
            "AutoDeploymentsEnabled": true,
            "CodeRepository": {
                "CodeConfiguration": {
                    "CodeConfigurationValues": {
                        "BuildCommand": "pip install -r requirements.txt",
                        "Port": "8080",
                        "Runtime": "PYTHON_3",
                        "RuntimeEnvironmentVariables": [
                            {
                                "NAME": "Jane"
                            }
                        ],
                        "StartCommand": "python server.py"
                    },
                    "ConfigurationSource": "Api"
                },
                "RepositoryUrl": "https://github.com/my-account/python-hello",
                "SourceCodeVersion": {
                    "Type": "BRANCH",
                    "Value": "main"
                }
            }
        },
        "Status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
        "InstanceConfiguration": {
            "CPU": "1 vCPU",
            "Memory": "4 GB"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateService。

AWS AppConfig 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS AppConfig。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-application`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-application`。

AWS CLI

建立應用程式

下列`create-application`範例會在 AWS AppConfig 中建立應用程式。

```
aws appconfig create-application \
    --name "example-application" \
    --description "An application used for creating an example."
```

輸出：

```
{
    "Description": "An application used for creating an example.",
    "Id": "339ohji",
    "Name": "example-application"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 1：建立 AWS AppConfig 應用程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateApplication。

create-configuration-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 create-configuration-profile。

AWS CLI

建立組態設定檔

下列 create-configuration-profile 範例使用儲存在 Systems Manager 功能的 Parameter Store 中的組態，建立組態設定檔。

```
aws appconfig create-configuration-profile \
    --application-id "339ohji" \
    --name "Example-Configuration-Profile" \
    --location-uri "ssm-parameter://Example-Parameter" \
    --retrieval-role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/Example-App-Config-Role"
```

輸出：

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "Description": null,
    "Id": "ur8hx2f",
    "LocationUri": "ssm-parameter://Example-Parameter",
    "Name": "Example-Configuration-Profile",
    "RetrievalRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Example-App-Config-Role",
    "Type": null,
    "Validators": null
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 3：建立組態和組態設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateConfigurationProfile。

create-environment

以下程式碼範例顯示如何使用 create-environment。

AWS CLI

建立環境

下列create-environment範例會使用您使用 create-application 建立的應用程式來建立名為 Example-Environment 的 AWS AppConfig 環境。

```
aws appconfig create-environment \
    --application-id "339ohji" \
    --name "Example-Environment"
```

輸出：

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "Description": null,
    "Id": "54j1r29",
    "Monitors": null,
    "Name": "Example-Environment",
    "State": "ReadyForDeployment"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 2：建立環境。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEnvironment。

create-extension-association

以下程式碼範例顯示如何使用 create-extension-association。

AWS CLI

建立延伸模組關聯

下列create-extension-association範例會在 AWS AppConfig 中建立新的延伸模組關聯。

```
aws appconfig create-extension-association \
    --region us-west-2 \
    --extension-identifier S3-backup-extension \
    --resource-identifier "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:application/
Finance" \
    --parameters S3bucket=FinanceConfigurationBackup
```

輸出：

```
{
  "Id": "a1b2c3d4",
  "ExtensionArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/S3-backup-
extension/1",
  "ResourceArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:application/Finance",
  "Parameters": {
    "S3bucket": "FinanceConfigurationBackup"
  },
  "ExtensionVersionNumber": 1
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的使用 AppConfig 擴充功能。 AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateExtensionAssociation。

create-extension

以下程式碼範例顯示如何使用 create-extension。

AWS CLI

建立延伸模組

下列create-extension範例會建立新的擴充功能 in AWS AppConfig。

```
aws appconfig create-extension \
    --region us-west-2 \
    --name S3-backup-extension \
    --
actions PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION=[{Name=S3backup,Uri=arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:s3backupfunction,RoleArn=arn:aws:iam::123456789012:role/
appconfigextensionrole}] \
    --parameters S3bucket={Required=true}
```

輸出：

```
{
    "Id": "1A2B3C4D",
    "Name": "S3-backup-extension",
    "VersionNumber": 1,
```

```
    "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/1A2B3C4D/1",
    "Actions": {
        "PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION": [
            {
                "Name": "S3backup",
                "Uri": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:s3backupfunction",
                "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/appconfigextensionrole"
            }
        ]
    },
    "Parameters": {
        "S3bucket": {
            "Required": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的使用 AppConfig 擴充功能。 AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateExtension。

create-hosted-configuration-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-hosted-configuration-version。

AWS CLI

建立託管的組態版本

下列create-hosted-configuration-version範例會在 AWS AppConfig 託管組態存放區中建立新的組態。必須先將組態內容轉換為 base64。

```
aws appconfig create-hosted-configuration-version \
    --application-id "339ohji" \
    --configuration-profile-id "ur8hx2f" \
    --
content eyAiTmFtZSI6ICJFeGFtcGxlQXBwbGljYXRpb24iLCAiSWQiOiBFeGFtcGxlSUQsICJSYW5rIjogNyB9
 \
    --content-type "application/json" \
    configuration_version_output_file
```

configuration_version_output_file 的內容：

```
{ "Name": "ExampleApplication", "Id": ExampleID, "Rank": 7 }
```

輸出：

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "ConfigurationProfileId": "ur8hx2f",
    "VersionNumber": "1",
    "ContentType": "application/json"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的關於 AppConfig 託管組態存放區。AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateHostedConfigurationVersion。

delete-application

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-application。

AWS CLI

如欲刪除應用程式

以下 delete-application 範例會刪除指定的應用程式。

```
aws appconfig delete-application \
--application-id 339ohji
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS AppConfig 使用者指南中的步驟 1：建立 anAppConfig 應用程式。AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteApplication。

delete-configuration-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-configuration-profile。

AWS CLI

刪除組態設定檔

下列 delete-configuration-profile 範例會刪除指定的組態設定檔。

```
aws appconfig delete-configuration-profile \
    --application-id 339ohji \
    --configuration-profile-id ur8hx2f
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 3：建立組態和組態設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteConfigurationProfile。

delete-deployment-strategy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-deployment-strategy。

AWS CLI

刪除部署策略

下列 delete-deployment-strategy 範例會刪除指定的部署策略。

```
aws appconfig delete-deployment-strategy \
    --deployment-strategy-id 1225qzk
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 4：建立部署策略。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDeploymentStrategy。

delete-environment

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-environment。

AWS CLI

刪除環境

以下 delete-environment 範例會刪除指定的應用程式環境。

```
aws appconfig delete-environment \
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 2：建立環境。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEnvironment。

delete-extension-association

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-extension-association。

AWS CLI

刪除延伸模組關聯

下列delete-extension-association範例會從 AWS AppConfig 刪除延伸模組關聯。

```
aws appconfig delete-extension-association \
    --region us-west-2 \
    --extension-association-id a1b2c3d4
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的使用 AppConfig 擴充功能。 AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteExtensionAssociation。

delete-extension

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-extension。

AWS CLI

刪除延伸模組

下列delete-extension範例會從 AWS AppConfig 刪除延伸模組。

```
aws appconfig delete-extension \
    --region us-west-2 \
    --extension-identifier S3-backup-extension
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的使用 AppConfig 擴充功能。 AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteExtension。

delete-hosted-configuration-version

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-hosted-configuration-version。

AWS CLI

刪除託管的組態版本

下列delete-hosted-configuration-version範例會刪除在 AWS AppConfig 託管組態存放區中託管的組態版本。

```
aws appconfig delete-hosted-configuration-version \
    --application-id 339ohji \
    --configuration-profile-id ur8hx2f \
    --version-number 1
```

Output:: 此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 3：建立組態和組態設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteHostedConfigurationVersion。

get-application

以下程式碼範例顯示如何使用 get-application。

AWS CLI

列出應用程式的詳細資訊

下列 get-application 範例列出指定之應用程式的詳細資訊。

```
aws appconfig get-application \
    --application-id 339ohji
```

輸出：

```
{
    "Description": "An application used for creating an example.",
    "Id": "339ohji",
    "Name": "example-application"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AppConfig 使用者指南》中的 AWS AppConfig 運作。 AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApplication。

get-configuration-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 get-configuration-profile。

AWS CLI

擷取組態設定檔詳細資訊

下列 get-configuration-profile 範例會傳回指定之組態設定檔的詳細資訊。

```
aws appconfig get-configuration-profile \
    --application-id 339ohji \
    --configuration-profile-id ur8hx2f
```

輸出：

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "Id": "ur8hx2f",
    "Name": "Example-Configuration-Profile",
    "LocationUri": "ssm-parameter://Example-Parameter",
    "RetrievalRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Example-App-Config-Role"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 3：建立組態和組態設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConfigurationProfile。

get-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-configuration。

AWS CLI

擷取組態詳細資訊

下列 get-configuration 範例會傳回範例應用程式的組態詳細資訊。在後續呼叫 get-configuration 時，會使用 client-configuration-version 參數，僅在版本變更時更新應用程式的組態。只有在版本變更時才能更新組態，如此可避免因呼叫 get-configuration 而產生超額費用。

```
aws appconfig get-configuration \
    --application "example-application" \
    --environment "Example-Environment" \
    --configuration "Example-Configuration-Profile" \
    --client-id "test-id" \
    configuration-output-file
```

configuration-output-file 的內容：

```
{ "Name": "ExampleApplication", "Id": ExampleID, "Rank": 7 }
```

輸出：

```
{
    "ConfigurationVersion": "1",
    "ContentType": "application/json"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 6：接收組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConfiguration。

get-deployment-strategy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployment-strategy。

AWS CLI

擷取部署策略的詳細資訊

下列 get-deployment-strategy 範例列出指定之部署策略的詳細資訊。

```
aws appconfig get-deployment-strategy \
    --deployment-strategy-id 1225qzk
```

輸出：

```
{
    "Id": "1225qzk",
    "Name": "Example-Deployment",
    "DeploymentDurationInMinutes": 15,
    "GrowthType": "LINEAR",
    "GrowthFactor": 25.0,
    "FinalBakeTimeInMinutes": 0,
    "ReplicateTo": "SSM_DOCUMENT"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 4：建立部署策略。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeploymentStrategy。

get-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployment。

AWS CLI

擷取部署詳細資訊

下列 get-deployment 範例列出在指定的環境和部署中，部署至應用程式的詳細資訊。

```
aws appconfig get-deployment \
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29 \
    --deployment-number 1
```

輸出：

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "EnvironmentId": "54j1r29",
    "DeploymentStrategyId": "1225qzk",
```

```
    "ConfigurationProfileId": "ur8hx2f",
    "DeploymentNumber": 1,
    "ConfigurationName": "Example-Configuration-Profile",
    "ConfigurationLocationUri": "ssm-parameter://Example-Parameter",
    "ConfigurationVersion": "1",
    "DeploymentDurationInMinutes": 15,
    "GrowthType": "LINEAR",
    "GrowthFactor": 25.0,
    "FinalBakeTimeInMinutes": 0,
    "State": "COMPLETE",
    "EventLog": [
        {
            "EventType": "DEPLOYMENT_COMPLETED",
            "TriggeredBy": "APPCONFIG",
            "Description": "Deployment completed",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:59:03.888000+00:00"
        },
        {
            "EventType": "BAKE_TIME_STARTED",
            "TriggeredBy": "APPCONFIG",
            "Description": "Deployment bake time started",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:58:57.722000+00:00"
        },
        {
            "EventType": "PERCENTAGE_UPDATED",
            "TriggeredBy": "APPCONFIG",
            "Description": "Configuration available to 100.00% of clients",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:55:56.816000+00:00"
        },
        {
            "EventType": "PERCENTAGE_UPDATED",
            "TriggeredBy": "APPCONFIG",
            "Description": "Configuration available to 75.00% of clients",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:52:56.567000+00:00"
        },
        {
            "EventType": "PERCENTAGE_UPDATED",
            "TriggeredBy": "APPCONFIG",
            "Description": "Configuration available to 50.00% of clients",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:49:55.737000+00:00"
        },
        {
            "EventType": "PERCENTAGE_UPDATED",
            "TriggeredBy": "APPCONFIG",
```

```
            "Description": "Configuration available to 25.00% of clients",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:46:55.187000+00:00"
        },
        {
            "EventType": "DEPLOYMENT_STARTED",
            "TriggeredBy": "USER",
            "Description": "Deployment started",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:43:54.205000+00:00"
        }
    ],
    "PercentageComplete": 100.0,
    "StartedAt": "2021-09-17T21:43:54.205000+00:00",
    "CompletedAt": "2021-09-17T21:59:03.888000+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 5：部署組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeployment。

get-environment

以下程式碼範例顯示如何使用 get-environment。

AWS CLI

擷取環境詳細資訊

下列 get-environment 範例會傳回指定之環境的詳細資訊和狀態。

```
aws appconfig get-environment \
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29
```

輸出：

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "Id": "54j1r29",
    "Name": "Example-Environment",
    "State": "ReadyForDeployment"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 2：建立環境。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEnvironment。

get-extension-association

以下程式碼範例顯示如何使用 get-extension-association。

AWS CLI

取得延伸模組關聯詳細資訊

下列 get-extension-association 範例顯示延伸關聯的相關資訊。

```
aws appconfig get-extension-association \
    --region us-west-2 \
    --extension-association-id a1b2c3d4
```

輸出：

```
{
    "Id": "a1b2c3d4",
    "ExtensionArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/S3-backup-
extension/1",
    "ResourceArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:application/Finance",
    "Parameters": {
        "S3bucket": "FinanceConfigurationBackup"
    },
    "ExtensionVersionNumber": 1
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的使用 AppConfig 擴充功能。 AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetExtensionAssociation。

get-extension

以下程式碼範例顯示如何使用 get-extension。

AWS CLI

取得延伸模組詳細資訊

下列 get-extension 範例顯示延伸模組的相關資訊。

```
aws appconfig get-extension \
    --region us-west-2 \
    --extension-identifier S3-backup-extension
```

輸出：

```
{
    "Id": "1A2B3C4D",
    "Name": "S3-backup-extension",
    "VersionNumber": 1,
    "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/S3-backup-
extension/1",
    "Actions": {
        "PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION": [
            {
                "Name": "S3backup",
                "Uri": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:S3backupfunction",
                "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/appconfigextensionrole"
            }
        ]
    },
    "Parameters": {
        "S3bucket": {
            "Required": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的使用 AppConfig 擴充功能。 AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetExtension。

get-hosted-configuration-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-hosted-configuration-version。

AWS CLI

擷取託管的組態詳細資訊

下列get-hosted-configuration-version範例會擷取 AWS AppConfig 託管組態的組態詳細資訊。

```
aws appconfig get-hosted-configuration-version \
    --application-id 339ohji \
    --configuration-profile-id ur8hx2f \
    --version-number 1 \
    hosted-configuration-version-output
```

hosted-configuration-version-output 的內容：

```
{ "Name": "ExampleApplication", "Id": ExampleID, "Rank": 7 }
```

輸出：

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "ConfigurationProfileId": "ur8hx2f",
    "VersionNumber": "1",
    "ContentType": "application/json"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS AppConfig 使用者指南》中的關於 AppConfig 託管組態存放區。AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 GetHostedConfigurationVersion。

list-applications

以下程式碼範例顯示如何使用 list-applications。

AWS CLI

列出可用的應用程式

下列list-applications範例列出您 AWS 帳戶中可用的應用程式。

```
aws appconfig list-applications
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "Id": "339ohji",
            "Name": "test-application",
            "Description": "An application used for creating an example."
        },
        {
            "Id": "rwalwu7",
            "Name": "Test-Application"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS AppConfig 使用者指南中的步驟 1：建立 anAppConfig 應用程式。AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListApplications。

`list-configuration-profiles`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-configuration-profiles`。

AWS CLI

列出可用的組態設定檔

下列 `list-configuration-profiles` 範例列出指定之應用程式的可用組態設定檔。

```
aws appconfig list-configuration-profiles \
    --application-id 339ohji
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "ApplicationId": "339ohji",
            "Id": "ur8hx2f",
            "Name": "Example-Configuration-Profile",
            "LocationUri": "ssm-parameter://Example-Parameter"
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 3：建立組態和組態設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListConfigurationProfiles。

`list-deployment-strategies`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-deployment-strategies`。

AWS CLI

列出可用的部署策略

下列`list-deployment-strategies`範例列出您 AWS 帳戶中可用的部署策略。

```
aws appconfig list-deployment-strategies
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "Id": "1225qzk",
            "Name": "Example-Deployment",
            "DeploymentDurationInMinutes": 15,
            "GrowthType": "LINEAR",
            "GrowthFactor": 25.0,
            "FinalBakeTimeInMinutes": 0,
            "ReplicateTo": "SSM_DOCUMENT"
        },
        {
            "Id": "AppConfig.AllAtOnce",
            "Name": "AppConfig.AllAtOnce",
            "Description": "Quick",
            "DeploymentDurationInMinutes": 0,
            "GrowthType": "LINEAR",
            "GrowthFactor": 100.0,
            "FinalBakeTimeInMinutes": 10,
            "ReplicateTo": "NONE"
```

```
        },
        {
            "Id": "AppConfig.Linear50PercentEvery30Seconds",
            "Name": "AppConfig.Linear50PercentEvery30Seconds",
            "Description": "Test/Demo",
            "DeploymentDurationInMinutes": 1,
            "GrowthType": "LINEAR",
            "GrowthFactor": 50.0,
            "FinalBakeTimeInMinutes": 1,
            "ReplicateTo": "NONE"
        },
        {
            "Id": "AppConfig.Canary10Percent20Minutes",
            "Name": "AppConfig.Canary10Percent20Minutes",
            "Description": "AWS Recommended",
            "DeploymentDurationInMinutes": 20,
            "GrowthType": "EXPONENTIAL",
            "GrowthFactor": 10.0,
            "FinalBakeTimeInMinutes": 10,
            "ReplicateTo": "NONE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 4：建立部署策略。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeploymentStrategies。

list-deployments

以下程式碼範例顯示如何使用 list-deployments。

AWS CLI

列出可用的部署

下列list-deployments範例列出您 AWS 帳戶中指定應用程式和環境的可用部署。

```
aws appconfig list-deployments \
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "DeploymentNumber": 1,
            "ConfigurationName": "Example-Configuration-Profile",
            "ConfigurationVersion": "1",
            "DeploymentDurationInMinutes": 15,
            "GrowthType": "LINEAR",
            "GrowthFactor": 25.0,
            "FinalBakeTimeInMinutes": 0,
            "State": "COMPLETE",
            "PercentageComplete": 100.0,
            "StartedAt": "2021-09-17T21:43:54.205000+00:00",
            "CompletedAt": "2021-09-17T21:59:03.888000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 5：部署組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeployments。

`list-environments`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-environments`。

AWS CLI

列出可用的環境

下列`list-environments`範例列出您 AWS 帳戶中指定應用程式的可用環境。

```
aws appconfig list-environments \
    --application-id 339ohji
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "ApplicationId": "339ohji",
```

```
            "Id": "54j1r29",
            "Name": "Example-Environment",
            "State": "ReadyForDeployment"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 2：建立環境。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEnvironments。

`list-extension-associations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-extension-associations`。

AWS CLI

列出您 AWS 帳戶中 AWS 區域的所有 AWS AppConfig 延伸關聯

下列`list-extension-associations`範例列出特定 AWS 區域中目前 AWS 帳戶的所有 AWS AppConfig 延伸關聯。

```
aws appconfig list-extension-associations \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "Id": "a1b2c3d4",
            "ExtensionArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/S3-
backup-extension/1",
            "ResourceArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:application/
Finance"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的使用 AppConfig 擴充功能。 AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListExtensionAssociations。

`list-extensions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-extensions`。

AWS CLI

列出您帳戶中 AWS AWS 區域的所有 AWS AppConfig 延伸

下列`list-extensions`範例列出特定 AWS 區域中目前 AWS 帳戶的所有 AWS AppConfig 延伸模組。命令會傳回自訂和 AWS 撰寫的延伸項目。

```
aws appconfig list-extensions \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "Id": "1A2B3C4D",
            "Name": "S3-backup-extension",
            "VersionNumber": 1,
            "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/1A2B3C4D/1"
        },
        {
            "Id": "AWS.AppConfig.FeatureFlags",
            "Name": "AppConfig Feature Flags Helper",
            "VersionNumber": 1,
            "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2::extension/
AWS.AppConfig.FeatureFlags/1",
            "Description": "Validates AppConfig feature flag data automatically
 against a JSON schema that includes structure and constraints. Also transforms
 feature flag data prior to sending to the client. This extension is automatically
 associated to configuration profiles with type \"AWS.AppConfig.FeatureFlags\"."
        },
        {
            "Id": "AWS.AppConfig.JiraIntegration",
            "Name": "AppConfig integration with Atlassian Jira",
            "VersionNumber": 1,
            "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2::extension/
AWS.AppConfig.JiraIntegration/1",
```

```
            "Description": "Exports feature flag data from AWS AppConfig into
 Jira. The lifecycle of each feature flag in AppConfig is tracked in Jira as an
 individual issue. Customers can see in Jira when flags are updated, turned on or
 off. Works in conjunction with the AppConfig app in the Atlassian Marketplace and
 is automatically associated to configuration profiles configured within that app."
        },
        {
            "Id": "AWS.AppConfig.DeploymentNotificationsToEventBridge",
            "Name": "AppConfig deployment events to Amazon EventBridge",
            "VersionNumber": 1,
            "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2::extension/
AWS.AppConfig.DeploymentNotificationsToEventBridge/1",
            "Description": "Sends events to Amazon EventBridge when a deployment
 of configuration data in AppConfig is started, completed, or rolled back. Can
 be associated to the following resources in AppConfig: Application, Environment,
 Configuration Profile."
        },
        {
            "Id": "AWS.AppConfig.DeploymentNotificationsToSqs",
            "Name": "AppConfig deployment events to Amazon SQS",
            "VersionNumber": 1,
            "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2::extension/
AWS.AppConfig.DeploymentNotificationsToSqs/1",
            "Description": "Sends messages to the configured Amazon SQS queue when
 a deployment of configuration data in AppConfig is started, completed, or rolled
 back. Can be associated to the following resources in AppConfig: Application,
 Environment, Configuration Profile."
        },
        {
            "Id": "AWS.AppConfig.DeploymentNotificationsToSns",
            "Name": "AppConfig deployment events to Amazon SNS",
            "VersionNumber": 1,
            "Description": "Sends events to the configured Amazon SNS topic when
 a deployment of configuration data in AppConfig is started, completed, or rolled
 back. Can be associated to the following resources in AppConfig: Application,
 Environment, Configuration Profile."
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的使用 AppConfig 擴充功能。 AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListExtensions。

list-hosted-configuration-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-hosted-configuration-versions。

AWS CLI

列出可用的託管組態版本

下列list-hosted-configuration-versions範例列出指定應用程式和組態描述檔的 AWS AppConfig 託管組態存放區中託管的組態版本。

```
aws appconfig list-hosted-configuration-versions \
    --application-id 339ohji \
    --configuration-profile-id ur8hx2f
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "ApplicationId": "339ohji",
            "ConfigurationProfileId": "ur8hx2f",
            "VersionNumber": 1,
            "ContentType": "application/json"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS AppConfig 使用者指南》中的關於 AppConfig 託管組態存放區。AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListHostedConfigurationVersions。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出應用程式的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例列出指定之應用程式的標籤。

```
aws appconfig list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:appconfig:us-east-1:682428703967:application/339ohji
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "group1": "1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS AppConfig 使用者指南中的步驟 1：建立 anAppConfig 應用程式。

AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

start-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 start-deployment。

AWS CLI

啟動組態部署

下列 start-deployment 範例使用指定的環境、部署策略和組態設定檔，開始部署到應用程式。

```
aws appconfig start-deployment \
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29 \
    --deployment-strategy-id 1225qzk \
    --configuration-profile-id ur8hx2f \
    --configuration-version 1
```

輸出：

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "EnvironmentId": "54j1r29",
    "DeploymentStrategyId": "1225qzk",
    "ConfigurationProfileId": "ur8hx2f",
    "DeploymentNumber": 1,
    "ConfigurationName": "Example-Configuration-Profile",
```

```
    "ConfigurationLocationUri": "ssm-parameter://Example-Parameter",
    "ConfigurationVersion": "1",
    "DeploymentDurationInMinutes": 15,
    "GrowthType": "LINEAR",
    "GrowthFactor": 25.0,
    "FinalBakeTimeInMinutes": 0,
    "State": "DEPLOYING",
    "EventLog": [
        {
            "EventType": "DEPLOYMENT_STARTED",
            "TriggeredBy": "USER",
            "Description": "Deployment started",
            "OccurredAt": "2021-09-17T21:43:54.205000+00:00"
        }
    ],
    "PercentageComplete": 0.0,
    "StartedAt": "2021-09-17T21:43:54.205000+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 5：部署組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartDeployment。

stop-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-deployment。

AWS CLI

停止組態部署

下列 stop-deployment 範例停止將應用程式組態部署到指定的環境。

```
aws appconfig stop-deployment \
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29 \
    --deployment-number 2
```

輸出：

```
{
    "DeploymentNumber": 0,
    "DeploymentDurationInMinutes": 0,
```

```
    "GrowthFactor": 0.0,
    "FinalBakeTimeInMinutes": 0,
    "PercentageComplete": 0.0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 5：部署組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopDeployment。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記應用程式

以下 tag-resource 範例會標記應用程式資源。

```
aws appconfig tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:appconfig:us-east-1:682428703967:application/339ohji \
    --tags '{"group1" : "1"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS AppConfig 使用者指南中的步驟 1：建立 anAppConfig 應用程式。
AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從應用程式移除標籤

下列 untag-resource 範例從指定的應用程式移除 group1 標籤。

```
aws appconfig untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:appconfig:us-east-1:111122223333:application/339ohji \
    --tag-keys '["group1"]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS AppConfig 使用者指南中的步驟 1：建立 anAppConfig 應用程式。
AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-application

以下程式碼範例顯示如何使用 update-application。

AWS CLI

更新應用程式

下列 update-application 範例會更新指定之應用程式的名稱。

```
aws appconfig update-application \
    --application-id 339ohji \
    --name "Example-Application"
```

輸出：

```
{
    "Id": "339ohji",
    "Name": "Example-Application",
    "Description": "An application used for creating an example."
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS AppConfig 使用者指南中的步驟 1：建立 anAppConfig 應用程式。
AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateApplication。

update-configuration-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 update-configuration-profile。

AWS CLI

更新組態設定檔

下列 update-configuration-profile 範例更新指定之組態設定檔的描述。

```
aws appconfig update-configuration-profile \
    --application-id 339ohji \
    --configuration-profile-id ur8hx2f \
    --description "Configuration profile used for examples."
```

輸出：

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "Id": "ur8hx2f",
    "Name": "Example-Configuration-Profile",
    "Description": "Configuration profile used for examples.",
    "LocationUri": "ssm-parameter://Example-Parameter",
    "RetrievalRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Example-App-Config-Role"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 3：建立組態和組態設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateConfigurationProfile。

update-deployment-strategy

以下程式碼範例顯示如何使用 update-deployment-strategy。

AWS CLI

更新部署策略

下列 update-deployment-strategy 範例將指定之部署策略中的最終封裝時間更新為 20 分鐘。

```
aws appconfig update-deployment-strategy \
    --deployment-strategy-id 1225qzk \
    --final-bake-time-in-minutes 20
```

輸出：

```
{
    "Id": "1225qzk",
    "Name": "Example-Deployment",
    "DeploymentDurationInMinutes": 15,
```

```
    "GrowthType": "LINEAR",
    "GrowthFactor": 25.0,
    "FinalBakeTimeInMinutes": 20,
    "ReplicateTo": "SSM_DOCUMENT"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 4：建立部署策略。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDeploymentStrategy。

update-environment

以下程式碼範例顯示如何使用 update-environment。

AWS CLI

更新環境

下列 update-environment 範例會更新環境的描述。

```
aws appconfig update-environment \
    --application-id 339ohji \
    --environment-id 54j1r29 \
    --description "An environment for examples."
```

輸出：

```
{
    "ApplicationId": "339ohji",
    "Id": "54j1r29",
    "Name": "Example-Environment",
    "Description": "An environment for examples.",
    "State": "RolledBack"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 2：建立環境。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateEnvironment。

update-extension-association

以下程式碼範例顯示如何使用 update-extension-association。

AWS CLI

更新 an AWS AppConfig 延伸模組關聯

下列update-extension-association範例會將新的參數值新增至 in AWS AppConfig 中的延伸關聯。

```
aws appconfig update-extension-association \
    --region us-west-2 \
    --extension-association-id a1b2c3d4 \
    --parameters S3bucket=FinanceMobileApp
```

輸出：

```
{
    "Id": "a1b2c3d4",
    "ExtensionArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/S3-backup-
extension/1",
    "ResourceArn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:application/Finance",
    "Parameters": {
        "S3bucket": "FinanceMobileApp"
    },
    "ExtensionVersionNumber": 1
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的使用 AppConfig 擴充功能。 AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateExtensionAssociation。

update-extension

以下程式碼範例顯示如何使用 update-extension。

AWS CLI

更新 an AWS AppConfig 延伸模組

下列update-extension範例會將額外的參數金鑰新增至 in AWS AppConfig 擴充功能。

```
aws appconfig update-extension \
    --region us-west-2 \
    --extension-identifier S3-backup-extension \
```

```
    --parameters S3bucket={Required=true},CampaignID={Required=false}
```

輸出：

```
{
    "Id": "1A2B3C4D",
    "Name": "S3-backup-extension",
    "VersionNumber": 1,
    "Arn": "arn:aws:appconfig:us-west-2:123456789012:extension/1A2B3C4D/1",
    "Actions": {
        "PRE_CREATE_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION": [
            {
                "Name": "S3backup",
                "Uri": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:S3backupfunction",
                "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/appconfigextensionrole"
            }
        ]
    },
    "Parameters": {
        "CampaignID": {
            "Required": false
        },
        "S3bucket": {
            "Required": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的使用 AppConfig 擴充功能。 AWS AppConfig

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateExtension。

validate-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 validate-configuration。

AWS CLI

驗證組態

下列 validate-configuration 範例使用組態設定檔中的驗證程式來驗證組態。

```
aws appconfig validate-configuration \
    --application-id abc1234 \
    --configuration-profile-id ur8hx2f \
    --configuration-version 1
```

該命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS AppConfig 使用者指南》中的步驟 3：建立組態和組態設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ValidateConfiguration。

使用 的 Application Auto Scaling 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Application Auto Scaling 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`delete-scaling-policy`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-scaling-policy`。

AWS CLI

刪除擴展政策

此範例會刪除在預設叢集中執行之 Amazon ECS 服務 Web 應用程式的擴展政策。

命令：

```
aws application-autoscaling delete-scaling-policy --policy-name web-app-cpu-lt-25 --
scalable-dimension ecs:service:DesiredCount --resource-id service/default/web-app --
service-namespace ecs
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteScalingPolicy。

delete-scheduled-action

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-scheduled-action。

AWS CLI

刪除排程動作

下列 delete-scheduled-action 範例會從指定的 Amazon AppStream 2.0 機群中刪除指定的排程動作：

```
aws application-autoscaling delete-scheduled-action \
    --service-namespace appstream \
    --scalable-dimension appstream:fleet:DesiredCapacity \
    --resource-id fleet/sample-fleet \
    --scheduled-action-name my-recurring-action
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Application Auto Scaling 使用者指南》中的排程擴展。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteScheduledAction。

deregister-scalable-target

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-scalable-target。

AWS CLI

取消註冊可擴展的目標

此範例取消註冊在預設叢集中執行稱為 Web 應用程式之 Amazon ECS 服務的可擴展目標。

命令：

```
aws application-autoscaling deregister-scalable-target --service-namespace ecs --
scalable-dimension ecs:service:DesiredCount --resource-id service/default/web-app
```

此範例取消註冊自訂資源的可擴展目標。custom-resource-id.txt 檔案包含可識別資源 ID 的字串，而對於自訂資源而言，該字串是經由 Amazon API Gateway 端點前往自訂資源的路徑。

命令：

```
aws application-autoscaling deregister-scalable-target --service-namespace custom-resource --scalable-dimension custom-resource:ResourceType:Property --resource-id file://~/custom-resource-id.txt
```

custom-resource-id.txt 檔案的內容：

```
https://example.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/prod/scalableTargetDimensions/1-23456789
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterScalableTarget。

describe-scalable-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-scalable-targets。

AWS CLI

描述可擴展的目標

下列 describe-scalable-targets 範例描述 ecs 服務命名空間的可擴展目標。

```
aws application-autoscaling describe-scalable-targets \
    --service-namespace ecs
```

輸出：

```
{
    "ScalableTargets": [
        {
            "ServiceNamespace": "ecs",
            "ScalableDimension": "ecs:service:DesiredCount",
            "ResourceId": "service/default/web-app",
            "MinCapacity": 1,
            "MaxCapacity": 10,
            "RoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/ecs.application-autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_ECSService",
            "CreationTime": 1462558906.199,
```

```
            "SuspendedState": {
                "DynamicScalingOutSuspended": false,
                "ScheduledScalingSuspended": false,
                "DynamicScalingInSuspended": false
            },
            "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Auto Scaling 使用者指南》中的 AWS 服務可以與 Application Auto Scaling 搭配運作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeScalableTargets。

describe-scaling-activities

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-scaling-activities。

AWS CLI

範例 1：描述指定 Amazon ECS 服務的擴展活動

下列 describe-scaling-activities 範例描述 default 叢集中執行之名為 web-app 的 Amazon ECS 服務的擴展活動。輸出顯示了由擴展政策啟動的擴展活動。

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
    --service-namespace ecs \
    --resource-id service/default/web-app
```

輸出：

```
{
    "ScalingActivities": [
        {
            "ScalableDimension": "ecs:service:DesiredCount",
            "Description": "Setting desired count to 1.",
            "ResourceId": "service/default/web-app",
            "ActivityId": "e6c5f7d1-dbbb-4a3f-89b2-51f33e766399",
            "StartTime": 1462575838.171,
```

```
            "ServiceNamespace": "ecs",
            "EndTime": 1462575872.111,
            "Cause": "monitor alarm web-app-cpu-lt-25 in state ALARM triggered
 policy web-app-cpu-lt-25",
            "StatusMessage": "Successfully set desired count to 1. Change
 successfully fulfilled by ecs.",
            "StatusCode": "Successful"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Auto Scaling 使用者指南》中的適用於 Application Auto Scaling 的擴展活動。

範例 2：描述指定之 DynamoDB 資料表的擴展活動

下列 `describe-scaling-activities` 範例描述名為 `TestTable` 之 DynamoDB 資料表的擴展活動。輸出顯示了由兩個不同的排程動作啟動的擴展活動。

```
aws application-autoscaling describe-scaling-activities \
    --service-namespace dynamodb \
    --resource-id table/TestTable
```

輸出：

```
{
    "ScalingActivities": [
        {
            "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
            "Description": "Setting write capacity units to 10.",
            "ResourceId": "table/my-table",
            "ActivityId": "4d1308c0-bbcf-4514-a673-b0220ae38547",
            "StartTime": 1561574415.086,
            "ServiceNamespace": "dynamodb",
            "EndTime": 1561574449.51,
            "Cause": "maximum capacity was set to 10",
            "StatusMessage": "Successfully set write capacity units to 10. Change
 successfully fulfilled by dynamodb.",
            "StatusCode": "Successful"
        },
        {
            "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
```

```
            "Description": "Setting min capacity to 5 and max capacity to 10",
            "ResourceId": "table/my-table",
            "ActivityId": "f2b7847b-721d-4e01-8ef0-0c8d3bacc1c7",
            "StartTime": 1561574414.644,
            "ServiceNamespace": "dynamodb",
            "Cause": "scheduled action name my-second-scheduled-action was
 triggered",
            "StatusMessage": "Successfully set min capacity to 5 and max capacity to
 10",
            "StatusCode": "Successful"
        },
        {
            "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
            "Description": "Setting write capacity units to 15.",
            "ResourceId": "table/my-table",
            "ActivityId": "d8ea4de6-9eaa-499f-b466-2cc5e681ba8b",
            "StartTime": 1561574108.904,
            "ServiceNamespace": "dynamodb",
            "EndTime": 1561574140.255,
            "Cause": "minimum capacity was set to 15",
            "StatusMessage": "Successfully set write capacity units to 15. Change
 successfully fulfilled by dynamodb.",
            "StatusCode": "Successful"
        },
        {
            "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
            "Description": "Setting min capacity to 15 and max capacity to 20",
            "ResourceId": "table/my-table",
            "ActivityId": "3250fd06-6940-4e8e-bb1f-d494db7554d2",
            "StartTime": 1561574108.512,
            "ServiceNamespace": "dynamodb",
            "Cause": "scheduled action name my-first-scheduled-action was
 triggered",
            "StatusMessage": "Successfully set min capacity to 15 and max capacity
 to 20",
            "StatusCode": "Successful"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Auto Scaling 使用者指南》中的適用於 Application Auto Scaling 的擴展活動。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeScalingActivities。

describe-scaling-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-scaling-policies。

AWS CLI

描述擴展政策

此範例命令描述了 ecs 服務命名空間的擴展政策。

命令：

```
aws application-autoscaling describe-scaling-policies --service-namespace ecs
```

輸出：

```
{
    "ScalingPolicies": [
        {
            "PolicyName": "web-app-cpu-gt-75",
            "ScalableDimension": "ecs:service:DesiredCount",
            "ResourceId": "service/default/web-app",
            "CreationTime": 1462561899.23,
            "StepScalingPolicyConfiguration": {
                "Cooldown": 60,
                "StepAdjustments": [
                    {
                        "ScalingAdjustment": 200,
                        "MetricIntervalLowerBound": 0.0
                    }
                ],
                "AdjustmentType": "PercentChangeInCapacity"
            },
            "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678910:scalingPolicy:6d8972f3-efc8-437c-92d1-6270f29a66e7:resource/ecs/
service/default/web-app:policyName/web-app-cpu-gt-75",
            "PolicyType": "StepScaling",
            "Alarms": [
                {
                    "AlarmName": "web-app-cpu-gt-75",
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:web-app-cpu-gt-75"
                }
```

```
            ],
            "ServiceNamespace": "ecs"
        },
        {
            "PolicyName": "web-app-cpu-lt-25",
            "ScalableDimension": "ecs:service:DesiredCount",
            "ResourceId": "service/default/web-app",
            "CreationTime": 1462562575.099,
            "StepScalingPolicyConfiguration": {
                "Cooldown": 1,
                "StepAdjustments": [
                    {
                        "ScalingAdjustment": -50,
                        "MetricIntervalUpperBound": 0.0
                    }
                ],
                "AdjustmentType": "PercentChangeInCapacity"
            },
            "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:012345678910:scalingPolicy:6d8972f3-efc8-437c-92d1-6270f29a66e7:resource/ecs/
service/default/web-app:policyName/web-app-cpu-lt-25",
            "PolicyType": "StepScaling",
            "Alarms": [
                {
                    "AlarmName": "web-app-cpu-lt-25",
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:web-app-cpu-lt-25"
                }
            ],
            "ServiceNamespace": "ecs"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeScalingPolicies。

describe-scheduled-actions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-scheduled-actions。

AWS CLI

描述排程動作

下列 describe-scheduled-actions 範例顯示指定服務命名空間之排程動作的詳細資訊：

```
aws application-autoscaling describe-scheduled-actions \
    --service-namespace dynamodb
```

輸出：

```
{
    "ScheduledActions": [
        {
            "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
            "Schedule": "at(2019-05-20T18:35:00)",
            "ResourceId": "table/my-table",
            "CreationTime": 1561571888.361,
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledAction:2d36aa3b-cdf9-4565-b290-81db519b227d:resource/
dynamodb/table/my-table:scheduledActionName/my-first-scheduled-action",
            "ScalableTargetAction": {
                "MinCapacity": 15,
                "MaxCapacity": 20
            },
            "ScheduledActionName": "my-first-scheduled-action",
            "ServiceNamespace": "dynamodb"
        },
        {
            "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
            "Schedule": "at(2019-05-20T18:40:00)",
            "ResourceId": "table/my-table",
            "CreationTime": 1561571946.021,
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledAction:2d36aa3b-cdf9-4565-b290-81db519b227d:resource/
dynamodb/table/my-table:scheduledActionName/my-second-scheduled-action",
            "ScalableTargetAction": {
                "MinCapacity": 5,
                "MaxCapacity": 10
            },
            "ScheduledActionName": "my-second-scheduled-action",
            "ServiceNamespace": "dynamodb"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Auto Scaling 使用者指南》中的排程擴展。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeScheduledActions。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出可擴展目標的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例列出連接到其 ARN 所指定可擴展目標的標籤索引鍵名稱和值。

```
aws application-autoscaling list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:application-autoscaling:us-west-2:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "environment": "production"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Auto Scaling 使用者指南》中的標記 Application Auto Scaling 的支援。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-scaling-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-scaling-policy。

AWS CLI

範例 1：套用具備預先定義指標規格的目標追蹤擴展政策

下列 put-scaling-policy 範例會將具有預先定義指標規格的目標追蹤政策擴展政策，套用至預設叢集中名為 web-app 的 Amazon ECS 服務。該政策能使服務的平均 CPU 使用率保持在 75%，

橫向擴充和縮減冷卻時間為 60 秒。該輸出包含了系統代您建立的兩個 CloudWatch 警示的 ARN 及名稱。

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy --service-namespace ecs \
--scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \
--resource-id service/default/web-app \
--policy-name cpu75-target-tracking-scaling-policy --policy-
type TargetTrackingScaling \
--target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

此範例假設您在目前目錄中有 config.json 檔案，其中包含下列內容：

```
{
     "TargetValue": 75.0,
     "PredefinedMetricSpecification": {
         "PredefinedMetricType": "ECSServiceAverageCPUUtilization"
     },
     "ScaleOutCooldown": 60,
    "ScaleInCooldown": 60
}
```

輸出：

```
{
    "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:012345678910:scalingPolicy:6d8972f3-
efc8-437c-92d1-6270f29a66e7:resource/ecs/service/default/web-app:policyName/cpu75-
target-tracking-scaling-policy",
    "Alarms": [
        {
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-service/default/web-app-AlarmHigh-d4f0770c-
b46e-434a-a60f-3b36d653feca",
            "AlarmName": "TargetTracking-service/default/web-app-AlarmHigh-d4f0770c-
b46e-434a-a60f-3b36d653feca"
        },
        {
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-service/default/web-app-AlarmLow-1b437334-
d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d",
            "AlarmName": "TargetTracking-service/default/web-app-AlarmLow-1b437334-
d19b-4a63-a812-6c67aaf2910d"
        }
```

```
    ]
}
```

範例 2：套用具備自訂指標規格的目標追蹤擴展政策

下列 put-scaling-policy 範例會將具有自訂指標規格的目標追蹤政策擴展政策，套用至預設叢集中名為 web-app 的 Amazon ECS 服務。該政策能使服務的平均使用率保持在 75%，橫向擴充和縮減冷卻時間為 60 秒。該輸出包含了系統代您建立的兩個 CloudWatch 警示的 ARN 及名稱。

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy --service-namespace ecs \
--scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \
--resource-id service/default/web-app \
--policy-name cms75-target-tracking-scaling-policy
--policy-type TargetTrackingScaling \
--target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

此範例假設您在目前目錄中有 config.json 檔案，其中包含下列內容：

```
{
    "TargetValue":75.0,
    "CustomizedMetricSpecification":{
        "MetricName":"MyUtilizationMetric",
        "Namespace":"MyNamespace",
        "Dimensions": [
            {
                "Name":"MyOptionalMetricDimensionName",
                "Value":"MyOptionalMetricDimensionValue"
            }
        ],
        "Statistic":"Average",
        "Unit":"Percent"
    },
    "ScaleOutCooldown": 60,
    "ScaleInCooldown": 60
}
```

輸出：

```
{
    "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:012345678910:scalingPolicy:
 8784a896-b2ba-47a1-b08c-27301cc499a1:resource/ecs/service/default/web-
app:policyName/cms75-target-tracking-scaling-policy",
```

```
    "Alarms": [
        {
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-service/default/web-app-
AlarmHigh-9bc77b56-0571-4276-ba0f-d4178882e0a0",
            "AlarmName": "TargetTracking-service/default/web-app-
AlarmHigh-9bc77b56-0571-4276-ba0f-d4178882e0a0"
        },
        {
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:012345678910:alarm:TargetTracking-service/default/web-app-
AlarmLow-9b6ad934-6d37-438e-9e05-02836ddcbdc4",
            "AlarmName": "TargetTracking-service/default/web-app-
AlarmLow-9b6ad934-6d37-438e-9e05-02836ddcbdc4"
        }
    ]
}
```

範例 3：只針對橫向擴展套用目標追蹤擴展政策

下列 put-scaling-policy 範例會將目標追蹤擴展政策套用至預設叢集中名為 web-app 的 Amazon ECS 服務。當 Application Load Balancer 的 RequestCountPerTarget 指標超過閾值時，會利用此政策橫向擴充 ECS 服務。該輸出包含了系統代您建立的 CloudWatch 警示的 ARN 及名稱。

```
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
    --service-namespace ecs \
    --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \
    --resource-id service/default/web-app \
    --policy-name alb-scale-out-target-tracking-scaling-policy \
    --policy-type TargetTrackingScaling \
    --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json
```

config.json 的內容：

```
{
     "TargetValue": 1000.0,
     "PredefinedMetricSpecification": {
         "PredefinedMetricType": "ALBRequestCountPerTarget",
         "ResourceLabel": "app/EC2Co-EcsEl-1TKLTMITMM0EO/f37c06a68c1748aa/
targetgroup/EC2Co-Defau-LDNM7Q3ZH1ZN/6d4ea56ca2d6a18d"
     },
```

```
     "ScaleOutCooldown": 60,
    "ScaleInCooldown": 60,
    "DisableScaleIn": true
}
```

輸出：

```
{
    "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:6d8972f3-
efc8-437c-92d1-6270f29a66e7:resource/ecs/service/default/web-app:policyName/alb-
scale-out-target-tracking-scaling-policy",
    "Alarms": [
        {
            "AlarmName": "TargetTracking-service/default/web-app-AlarmHigh-d4f0770c-
b46e-434a-a60f-3b36d653feca",
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-service/default/web-app-AlarmHigh-d4f0770c-
b46e-434a-a60f-3b36d653feca"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Application Auto Scaling 使用者指南》中的 Application Auto Scaling 目標追蹤擴展政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutScalingPolicy。

put-scheduled-action

以下程式碼範例顯示如何使用 put-scheduled-action。

AWS CLI

將排程動作新增至 DynamoDB 資料表

此範例將排程動作新增至名為 TestTable 的 DynamoDB 資料表，以根據週期性排程橫向擴充。在指定的排程期間 (每天 UTC 時間中午 12:15 時)，若目前容量低於為 MinCapacity 指定的值，則 Application Auto Scaling 會橫向擴充至指定的值。

命令：

```
aws application-autoscaling put-scheduled-action --service-namespace dynamodb
 --scheduled-action-name my-recurring-action --schedule "cron(15 12 * * ? *)" --
```

```
resource-id table/TestTable --scalable-dimension dynamodb:table:WriteCapacityUnits
 --scalable-target-action MinCapacity=6
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Auto Scaling 使用者指南》中的排程擴展。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutScheduledAction。

register-scalable-target

以下程式碼範例顯示如何使用 register-scalable-target。

AWS CLI

範例 1：將 ECS 服務註冊為可擴展的目標

下列 register-scalable-target 範例向 Application Auto Scaling 註冊 Amazon ECS 服務。該範例也會將具有金鑰名稱 environment 和值 production 的標籤新增至可擴展的目標。

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
    --service-namespace ecs \
    --scalable-dimension ecs:service:DesiredCount \
    --resource-id service/default/web-app \
    --min-capacity 1 --max-capacity 10 \
    --tags environment=production
```

輸出：

```
{
    "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

如需其他服務 AWS 和自訂資源的範例，請參閱《Application AWS Auto Scaling 使用者指南》中的可與 Application Auto Scaling 搭配使用之服務中的主題。 Auto Scaling

範例 2：暫停可擴展目標的擴展活動

下列 register-scalable-target 範例暫停現有可擴展目標的擴展活動。

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
    --service-namespace dynamodb \
```

```
    --scalable-dimension dynamodb:table:ReadCapacityUnits \
    --resource-id table/my-table \
    --suspended-
state DynamicScalingInSuspended=true,DynamicScalingOutSuspended=true,ScheduledScalingSuspend
```

輸出：

```
{
    "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Auto Scaling User Guide 使用者指南》中的 Application Auto Scaling 暫停和繼續擴展。

範例 3：恢復可擴展目標的擴展活動

以下 `register-scalable-target` 範例命令會恢復現有可擴展目標的擴展活動。

```
aws application-autoscaling register-scalable-target \
    --service-namespace dynamodb \
    --scalable-dimension dynamodb:table:ReadCapacityUnits \
    --resource-id table/my-table \
    --suspended-
state DynamicScalingInSuspended=false,DynamicScalingOutSuspended=false,ScheduledScalingSuspe
```

輸出：

```
{
    "ScalableTargetARN": "arn:aws:application-autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Auto Scaling User Guide 使用者指南》中的 Application Auto Scaling 暫停和繼續擴展。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterScalableTarget。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

將標籤新增至可擴展的目標

下列 tag-resource 範例將具有索引鍵名稱 environment 和值的標籤，新增至其 ARN 指定的 production 可擴展目標。

```
aws application-autoscaling tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:application-autoscaling:us-west-2:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123 \
    --tags environment=production
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Application Auto Scaling 使用者指南》中的標記 Application Auto Scaling 的支援。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從可擴展的目標移除標籤

下列 untag-resource 範例從其 ARN 指定的可擴展目標移除具有索引鍵名稱 environment 的標籤對。

```
aws application-autoscaling untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:application-autoscaling:us-west-2:123456789012:scalable-target/1234abcd56ab78cd901ef1234567890ab123 \
    --tag-keys "environment"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Application Auto Scaling 使用者指南》中的標記 Application Auto Scaling 的支援。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

使用 的應用程式探索服務範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Application Discovery Service 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`describe-agents`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-agents`。

AWS CLI

描述具有指定 collectionStatus 狀態的代理程式

此範例命令描述具有集合狀態為 "STARTED" 或 "STOPPED" 的集合代理程式。

命令：

```
aws discovery describe-agents --filters
 name="collectionStatus",values="STARTED","STOPPED",condition="EQUALS" --max-
results 3
```

輸出：

```
{
       "Snapshots": [
      {
            "version": "1.0.40.0",
            "agentType": "EC2",
            "hostName": "ip-172-31-40-234",
            "collectionStatus": "STOPPED",
            "agentNetworkInfoList": [
```

```
                {
                    "macAddress": "06:b5:97:14:fc:0d",
                    "ipAddress": "172.31.40.234"
                }
            ],
            "health": "UNKNOWN",
            "agentId": "i-003305c02a776e883",
            "registeredTime": "2016-12-09T19:05:06Z",
            "lastHealthPingTime": "2016-12-09T19:05:10Z"
        },
        {
            "version": "1.0.40.0",
            "agentType": "EC2",
            "hostName": "ip-172-31-39-64",
            "collectionStatus": "STARTED",
            "agentNetworkInfoList": [
                {
                    "macAddress": "06:a1:0e:c7:b2:73",
                    "ipAddress": "172.31.39.64"
                }
            ],
            "health": "SHUTDOWN",
            "agentId": "i-003a5e5e2b36cf8bd",
            "registeredTime": "2016-11-16T16:36:25Z",
            "lastHealthPingTime": "2016-11-16T16:47:37Z"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAgents。

describe-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-configurations。

AWS CLI

描述選取的資產組態

此範例命令描述兩個指定伺服器的組態。動作從組態 ID 偵測資產類型。每個命令只允許一種資產類型。

命令：

```
aws discovery describe-configurations --configuration-ids "d-
server-099385097ef9fbcfb" "d-server-0c4f2dd1fee22c6c1"
```

輸出：

```
{
    "configurations": [
        {
                "server.performance.maxCpuUsagePct": "0.0",
                "server.performance.maxDiskReadIOPS": "0.0",
                "server.performance.avgCpuUsagePct": "0.0",
                "server.type": "EC2",
                "server.performance.maxNetworkReadsPerSecondInKB": "0.19140625",
                "server.hostName": "ip-172-31-35-152",
                "server.configurationId": "d-server-0c4f2dd1fee22c6c1",
                "server.tags.hasMoreValues": "false",
                "server.performance.minFreeRAMInKB": "1543496.0",
                "server.osVersion": "3.14.48-33.39.amzn1.x86_64",
                "server.performance.maxDiskReadsPerSecondInKB": "0.0",
                "server.applications": "[]",
                "server.performance.numDisks": "1",
                "server.performance.numCpus": "1",
                "server.performance.numCores": "1",
                "server.performance.maxDiskWriteIOPS": "0.0",
                "server.performance.maxNetworkWritesPerSecondInKB": "0.82421875",
                "server.performance.avgDiskWritesPerSecondInKB": "0.0",
                "server.networkInterfaceInfo": "[{\"name\":\"eth0\",
\"macAddress\":\"06:A7:7D:3F:54:57\",\"ipAddress\":\"172.31.35.152\",\"netMask\":
\"255.255.240.0\"},{\"name\":\"lo\",\"macAddress\":\"00:00:00:00:00:00\",\"ipAddress
\":\"127.0.0.1\",\"netMask\":\"255.0.0.0\"},{\"name\":\"eth0\",\"macAddress\":
\"06:A7:7D:3F:54:57\",\"ipAddress\":\"fe80::4a7:7dff:fe3f:5457\"},{\"name\":\"lo\",
\"macAddress\":\"00:00:00:00:00:00\",\"ipAddress\":\"::1\"}]",
                "server.performance.avgNetworkReadsPerSecondInKB":
 "0.04915364583333333",
                "server.tags": "[]",
                "server.applications.hasMoreValues": "false",
                "server.timeOfCreation": "2016-10-28 23:44:00.0",
                "server.agentId": "i-4447bc1b",
                "server.performance.maxDiskWritesPerSecondInKB": "0.0",
                "server.performance.avgDiskReadIOPS": "0.0",
                "server.performance.avgFreeRAMInKB": "1547210.1333333333",
                "server.performance.avgDiskReadsPerSecondInKB": "0.0",
                "server.performance.avgDiskWriteIOPS": "0.0",
```

```
                "server.performance.numNetworkCards": "2",
                "server.hypervisor": "xen",
                "server.networkInterfaceInfo.hasMoreValues": "false",
                "server.performance.avgNetworkWritesPerSecondInKB": "0.1380859375",
                "server.osName": "Linux - Amazon Linux AMI release 2015.03",
                "server.performance.totalRAMInKB": "1694732.0",
                "server.cpuType": "x64"
        },
        {
                "server.performance.maxCpuUsagePct": "100.0",
                "server.performance.maxDiskReadIOPS": "0.0",
                "server.performance.avgCpuUsagePct": "14.733333333333338",
                "server.type": "EC2",
                "server.performance.maxNetworkReadsPerSecondInKB": "13.400390625",
                "server.hostName": "ip-172-31-42-208",
                "server.configurationId": "d-server-099385097ef9fbcfb",
                "server.tags.hasMoreValues": "false",
                "server.performance.minFreeRAMInKB": "1531104.0",
                "server.osVersion": "3.14.48-33.39.amzn1.x86_64",
                "server.performance.maxDiskReadsPerSecondInKB": "0.0",
                "server.applications": "[]",
                "server.performance.numDisks": "1",
                "server.performance.numCpus": "1",
                "server.performance.numCores": "1",
                "server.performance.maxDiskWriteIOPS": "1.0",
                "server.performance.maxNetworkWritesPerSecondInKB": "12.271484375",
                "server.performance.avgDiskWritesPerSecondInKB":
 "0.5333333333333334",
                "server.networkInterfaceInfo": "[{\"name\":\"eth0\",
\"macAddress\":\"06:4A:79:60:75:61\",\"ipAddress\":\"172.31.42.208\",\"netMask
\":\"255.255.240.0\"},{\"name\":\"eth0\",\"macAddress\":\"06:4A:79:60:75:61\",
\"ipAddress\":\"fe80::44a:79ff:fe60:7561\"},{\"name\":\"lo\",\"macAddress\":
\"00:00:00:00:00:00\",\"ipAddress\":\"::1\"},{\"name\":\"lo\",\"macAddress\":
\"00:00:00:00:00:00\",\"ipAddress\":\"127.0.0.1\",\"netMask\":\"255.0.0.0\"}]",
                "server.performance.avgNetworkReadsPerSecondInKB":
 "2.8720052083333334",
                "server.tags": "[]",
                "server.applications.hasMoreValues": "false",
                "server.timeOfCreation": "2016-10-28 23:44:30.0",
                "server.agentId": "i-c142b99e",
                "server.performance.maxDiskWritesPerSecondInKB": "4.0",
                "server.performance.avgDiskReadIOPS": "0.0",
                "server.performance.avgFreeRAMInKB": "1534946.4",
                "server.performance.avgDiskReadsPerSecondInKB": "0.0",
```

```
                "server.performance.avgDiskWriteIOPS": "0.13333333333333336",
                "server.performance.numNetworkCards": "2",
                "server.hypervisor": "xen",
                "server.networkInterfaceInfo.hasMoreValues": "false",
                "server.performance.avgNetworkWritesPerSecondInKB":
 "1.7977864583333332",
                "server.osName": "Linux - Amazon Linux AMI release 2015.03",
                "server.performance.totalRAMInKB": "1694732.0",
                "server.cpuType": "x64"
        }
    ]
}
```

描述選取的資產組態

此範例命令描述兩個指定應用程式的組態。動作從組態 ID 偵測資產類型。每個命令只允許一種資產類型。

命令：

```
aws discovery describe-configurations --configuration-ids "d-
application-0ac39bc0e4fad0e42" "d-application-02444a45288013764q"
```

輸出：

```
{
    "configurations": [
        {
                "application.serverCount": "0",
                "application.name": "Application-12345",
                "application.lastModifiedTime": "2016-12-13 23:53:27.0",
                "application.description": "",
                "application.timeOfCreation": "2016-12-13 23:53:27.0",
                "application.configurationId": "d-application-0ac39bc0e4fad0e42"
        },
        {
                "application.serverCount": "0",
                "application.name": "Application-67890",
                "application.lastModifiedTime": "2016-12-13 23:53:33.0",
                "application.description": "",
                "application.timeOfCreation": "2016-12-13 23:53:33.0",
                "application.configurationId": "d-application-02444a45288013764"
         }
```

```
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeConfigurations。

`list-configurations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-configurations`。

AWS CLI

列出符合一組篩選條件的所有發現的伺服器

此範例命令列出符合兩種主機名稱模式，而非執行中 Ubuntu 的已發現伺服器。

命令：

```
aws discovery list-configurations --configuration-type SERVER --filters
 name="server.hostName",values="172-31-35","172-31-42",condition="CONTAINS"
 name="server.osName",values="Ubuntu",condition="NOT_CONTAINS"
```

輸出：

```
{
    "configurations": [
      {
            "server.osVersion": "3.14.48-33.39.amzn1.x86_64",
            "server.type": "EC2",
            "server.hostName": "ip-172-31-42-208",
            "server.timeOfCreation": "2016-10-28 23:44:30.0",
            "server.configurationId": "d-server-099385097ef9fbcfb",
            "server.osName": "Linux - Amazon Linux AMI release 2015.03",
            "server.agentId": "i-c142b99e"
        },
        {
            "server.osVersion": "3.14.48-33.39.amzn1.x86_64",
            "server.type": "EC2",
            "server.hostName": "ip-172-31-35-152",
            "server.timeOfCreation": "2016-10-28 23:44:00.0",
            "server.configurationId": "d-server-0c4f2dd1fee22c6c1",
            "server.osName": "Linux - Amazon Linux AMI release 2015.03",
            "server.agentId": "i-4447bc1b"
        }
```

```
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListConfigurations。

使用 的 Application Signals 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Application Signals 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`batch-get-service-level-objective-budget-report`

以下程式碼範例顯示如何使用 `batch-get-service-level-objective-budget-report`。

AWS CLI

擷取一或多個服務水準目標 (SLO) 預算報告。

下列 `batch-get-service-level-objective-budget-report` 範例擷取一或多個服務層級目標 (SLO) 預算報告。

```
aws application-signals batch-get-service-level-objective-budget-report \
--timestamp 1735059869 \
--slo-ids "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/
SLOName1" "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName2"
```

輸出：

```
{
    "Timestamp": "2024-12-24T22:34:29+05:30",
    "Reports": [{
```

```
            "Arn": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/
SLOName1",
            "Name": "Your SLO Name",
            "EvaluationType": "PeriodBased",
            "BudgetStatus": "OK",
            "Attainment": 100.0,
            "TotalBudgetSeconds": 6048,
            "BudgetSecondsRemaining": 6048,
            "Sli": {
                "SliMetric": {
                    "MetricDataQueries": [{
                        "Id": "m1",
                        "MetricStat": {
                            "Metric": {
                                "Namespace": "AWS/EC2",
                                "MetricName": "CPUUtilization",
                                "Dimensions": [{
                                    "Name": "InstanceId",
                                    "Value": "i-0e098765432522"
                                }]
                            },
                            "Period": 60,
                            "Stat": "Average"
                        },
                        "ReturnData": true
                    }]
                },
                "MetricThreshold": 200.0,
                "ComparisonOperator": "LessThanOrEqualTo"
            },
            "Goal": {
                "Interval": {
                    "RollingInterval": {
                        "DurationUnit": "DAY",
                        "Duration": 7
                    }
                },
                "AttainmentGoal": 99.0,
                "WarningThreshold": 50.0
            }
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/
SLOName2",
```

```
            "Name": "test",
            "EvaluationType": "PeriodBased",
            "BudgetStatus": "BREACHED",
            "Attainment": 97.39583275,
            "TotalBudgetSeconds": 86,
            "BudgetSecondsRemaining": -2154,
            "Sli": {
                "SliMetric": {
                    "MetricDataQueries": [{
                        "Id": "cwMetric",
                        "MetricStat": {
                            "Metric": {
                                "Namespace": "AWS/EC2",
                                "MetricName": "CPUUtilization",
                                "Dimensions": [{
                                    "Name": "InstanceId",
                                    "Value": "i-0e12345678922"
                                }]
                            },
                            "Period": 300,
                            "Stat": "Average"
                        },
                        "ReturnData": true
                    }]
                },
                "MetricThreshold": 5.0,
                "ComparisonOperator": "GreaterThan"
            },
            "Goal": {
                "Interval": {
                    "RollingInterval": {
                        "DurationUnit": "DAY",
                        "Duration": 1
                    }
                },
                "AttainmentGoal": 99.9,
                "WarningThreshold": 30.0
            }
        }
    ],
    "Errors": []
}
```

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport。

`create-service-level-objective`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-service-level-objective`。

AWS CLI

建立服務層級目標 (SLO)

下列 `create-service-level-objective` 範例建立服務層級目標 (SLO)，這可協助您確保關鍵業務營運符合客戶期望。

```
aws application-signals create-service-level-objective \
    --name "SLOName" \
    --description "Description of your SLO" \
    --sli-config file://sli-config.json
```

`sli-config.json` 的內容：

```
{
    "SliMetricConfig": {
        "MetricDataQueries": [
            {
                "Id": "m1",
                "MetricStat": {
                    "Metric": {
                        "Namespace": "AWS/EC2",
                        "MetricName": "CPUUtilization",
                        "Dimensions": [
                            {
                                "Name": "InstanceId",
                                "Value": "i-0e5a1234561522"
                            }
                        ]
                    },
                    "Period": 60,
                    "Stat": "Average"
                },
```

```
                "ReturnData": true
            }
        ]
    },
    "MetricThreshold": 200,
    "ComparisonOperator": "LessThanOrEqualTo"
}
```

輸出：

```
{
    "Slo": {
    "Arn": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName",
    "Name": "SLOName",
    "Description": "Description of your SLO",
    "CreatedTime": "2024-12-27T08:16:09.032000+05:30",
    "LastUpdatedTime": "2024-12-27T08:16:09.032000+05:30",
    "Sli": {
        "SliMetric": {
            "MetricDataQueries": [
                {
                    "Id": "m1",
                    "MetricStat": {
                        "Metric": {
                            "Namespace": "AWS/EC2",
                            "MetricName": "CPUUtilization",
                            "Dimensions": [
                                {
                                    "Name": "InstanceId",
                                    "Value": "i-0e59876543234522"
                                }
                            ]
                        },
                        "Period": 60,
                        "Stat": "Average"
                    },
                    "ReturnData": true
                }
            ]
        },
        "MetricThreshold": 200.0,
        "ComparisonOperator": "LessThanOrEqualTo"
    },
```

```
    "EvaluationType": "PeriodBased",
    "Goal": {
        "Interval": {
            "RollingInterval": {
                "DurationUnit": "DAY",
                "Duration": 7
            }
        },
        "AttainmentGoal": 99.0,
        "WarningThreshold": 50.0
      }
    }
}
```

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateServiceLevelObjective。

delete-service-level-objective

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-service-level-objective。

AWS CLI

刪除指定的服務層級目標。

下列 delete-service-level-objective 範例會刪除指定的服務層級目標。

```
aws application-signals delete-service-level-objective \
    --id "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName"
```

此命令不會產生輸出。

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteServiceLevelObjective。

get-service-level-objective

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-level-objective。

AWS CLI

傳回有關在帳戶中建立的一個 SLO 的資訊

下列 get-service-level-objective 範例會傳回在帳戶中建立的一個 SLO 的相關資訊。

```
aws application-signals get-service-level-objective \
    --id "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName"
```

輸出：

```
{
    "Slo": {
        "Arn": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName",
        "Name": "SLOName",
        "Description": "Description of your SLO",
        "CreatedTime": "2024-12-24T22:19:18.624000+05:30",
        "LastUpdatedTime": "2024-12-24T22:19:55.280000+05:30",
        "Sli": {
            "SliMetric": {
                "MetricDataQueries": [{
                    "Id": "m1",
                    "MetricStat": {
                        "Metric": {
                            "Namespace": "AWS/EC2",
                            "MetricName": "CPUUtilization",
                            "Dimensions": [{
                                "Name": "InstanceId",
                                "Value": "i-0e0987654321522"
                            }]
                        },
                        "Period": 60,
                        "Stat": "Average"
                    },
                    "ReturnData": true
                }]
            },
            "MetricThreshold": 200.0,
            "ComparisonOperator": "LessThanOrEqualTo"
        },
        "EvaluationType": "PeriodBased",
        "Goal": {
            "Interval": {
```

```
                "RollingInterval": {
                    "DurationUnit": "DAY",
                    "Duration": 7
                }
            },
            "AttainmentGoal": 99.0,
            "WarningThreshold": 50.0
        }
    }
}
```

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceLevelObjective。

get-service

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service。

AWS CLI

傳回 Application Signals 發現的服務的相關資訊

下列 get-service 範例會傳回 Application Signals 發現之服務的相關資訊。

```
aws application-signals get-service \
    --start-time 1732704000 \
    --end-time 1732714500 \
    --key-attributes Environment=lambda:default,Name=hello-world-python,Type=Service
```

輸出：

```
{
    "Service": {
        "KeyAttributes": {
            "Environment": "lambda:default",
            "Name": "hello-world-python",
            "Type": "Service"
        },
        "AttributeMaps": [{
            "Lambda.Function.Name": "hello-world-python",
            "PlatformType": "AWS::Lambda"
        }],
```

```
        "MetricReferences": [{
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "LATENCY",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "hello-world-python"
            }],
            "MetricName": "Latency"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "FAULT",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "hello-world-python"
            }],
            "MetricName": "Fault"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "ERROR",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "hello-world-python"
            }],
            "MetricName": "Error"
        }],
        "LogGroupReferences": [{
            "Identifier": "/aws/lambda/hello-world-python",
            "ResourceType": "AWS::Logs::LogGroup",
            "Type": "AWS::Resource"
        }]
    },
    "StartTime": "2024-11-27T10:00:00+00:00",
    "EndTime": "2024-11-27T14:00:01+00:00",
    "LogGroupReferences": [{
        "Identifier": "/aws/lambda/hello-world-python",
```

```
        "ResourceType": "AWS::Logs::LogGroup",
        "Type": "AWS::Resource"
    }]
}
```

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetService。

list-service-dependencies

以下程式碼範例顯示如何使用 list-service-dependencies。

AWS CLI

傳回您指定之服務的服務相依性清單

下列 list-service-dependencies 範例會傳回您指定之服務的服務相依性清單。

```
aws application-signals list-service-dependencies \
    --start-time 1732021200 \
    --end-time 1732107600 \
    --key-attributes Environment=api-
gateway:prod, Name=PetAdoptionStatusUpdater,Type=Service
```

輸出：

```
{
    "ServiceDependencies": [{
        "OperationName": "PUT /prod",
        "DependencyKeyAttributes": {
            "Environment": "lambda:default",
            "Name": "Services-name",
            "Type": "Service"
        },
        "DependencyOperationName": "Invoke",
        "MetricReferences": [{
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "LATENCY",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "api-gateway:prod"
            }, {
```

```
                "Name": "Operation",
                "Value": "PUT /prod"
            }, {
                "Name": "RemoteEnvironment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "RemoteOperation",
                "Value": "Invoke"
            }, {
                "Name": "RemoteService",
                "Value": "Services-name"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "PetAdoptionStatusUpdater"
            }],
            "MetricName": "Latency"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "FAULT",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "api-gateway:prod"
            }, {
                "Name": "Operation",
                "Value": "PUT /prod"
            }, {
                "Name": "RemoteEnvironment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "RemoteOperation",
                "Value": "Invoke"
            }, {
                "Name": "RemoteService",
                "Value": "Services-name"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "PetAdoptionStatusUpdater"
            }],
            "MetricName": "Fault"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "ERROR",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
```

```
                "Value": "api-gateway:prod"
            }, {
                "Name": "Operation",
                "Value": "PUT /prod"
            }, {
                "Name": "RemoteEnvironment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "RemoteOperation",
                "Value": "Invoke"
            }, {
                "Name": "RemoteService",
                "Value": "Services-name"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "PetAdoptionStatusUpdater"
            }],
            "MetricName": "Error"
        }]
    }],
    "StartTime": "2024-11-19T13:00:00+00:00",
    "EndTime": "2024-11-20T13:00:01+00:00"
}
```

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceDependencies。

`list-service-dependents`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-service-dependents`。

AWS CLI

傳回在提供的時間範圍內調用指定之服務的相依性清單

下列 `list-service-dependents` 範例會傳回在提供的時間範圍內調用指定之服務的相依性清單。

```
aws application-signals list-service-dependents \
    --start-time 1732021200 \
    --end-time 1732107600 \
    --key-attributes Environment=generic:default,Name=PetSite,Type=Service
```

輸出：

```
{
    "ServiceDependents": [{
        "OperationName": "",
        "DependentKeyAttributes": {
            "Identifier": "pet-api-canary-hao",
            "ResourceType": "AWS::Synthetics::Canary",
            "Type": "AWS::Resource"
        },
        "DependentOperationName": "",
        "MetricReferences": []
    }, {
        "OperationName": "",
        "DependentKeyAttributes": {
            "Identifier": "PetSite",
            "ResourceType": "AWS::Synthetics::Canary",
            "Type": "AWS::Resource"
        },
        "DependentOperationName": "",
        "MetricReferences": []
    }],
    "StartTime": "2024-12-24T05:00:00+00:00",
    "EndTime": "2024-12-25T06:00:01+00:00"
}
```

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceDependents。

`list-service-level-objectives`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-service-level-objectives`。

AWS CLI

傳回在此帳戶中建立的 SLO 清單。

下列 `list-service-level-objectives` 範例會傳回在此帳戶中建立的 SLO 清單。

```
aws application-signals list-service-level-objectives
```

輸出：

```
{
    "SloSummaries": [{
        "Arn": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/test",
        "Name": "test",
        "CreatedTime": "2024-12-24T22:01:21.116000+05:30"
    }]
}
```

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceLevelObjectives。

`list-service-operations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-service-operations`。

AWS CLI

傳回 Application Signals 發現此服務的操作清單

下列 `list-service-operations` 範例會傳回 Application Signals 發現的此服務的操作清單。

```
aws application-signals list-service-operations \
    --start-time 1735017423 \
    --end-time 1735103823 \
    --key-attributes Environment=generic:default,Name=payforadoption,Type=Service
```

輸出：

```
{
    "ServiceOperations": [{
        "Name": "POST /api",
        "MetricReferences": [{
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "LATENCY",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "generic:default"
            }, {
                "Name": "Operation",
                "Value": "POST /api"
```

```
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "payforadoption"
            }],
            "MetricName": "Latency"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "FAULT",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "generic:default"
            }, {
                "Name": "Operation",
                "Value": "POST /api"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "payforadoption"
            }],
            "MetricName": "Fault"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "ERROR",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "generic:default"
            }, {
                "Name": "Operation",
                "Value": "POST /api"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "payforadoption"
            }],
            "MetricName": "Error"
        }]
    }],
    "StartTime": "2024-12-24T05:00:00+00:00",
    "EndTime": "2024-12-25T06:00:01+00:00"
}
```

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceOperations。

list-services

以下程式碼範例顯示如何使用 list-services。

AWS CLI

傳回 Application Signals 發現的服務清單

下列 list-services 範例會傳回 Application Signals 發現的服務清單。

```
aws application-signals list-services \
    --start-time 1734918791 \
    --end-time 1734965591
```

輸出：

```
{
    "ServiceSummaries": [{
        "KeyAttributes": {
            "Environment": "lambda:default",
            "Name": "hello-world-python",
            "Type": "Service"
        },
        "AttributeMaps": [{
            "Lambda.Function.Name": "hello-world-python",
            "PlatformType": "AWS::Lambda"
        }],
        "MetricReferences": [{
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "LATENCY",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "hello-world-python"
            }],
            "MetricName": "Latency"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "FAULT",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
```

```
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "hello-world-python"
            }],
            "MetricName": "Fault"
        }, {
            "Namespace": "ApplicationSignals",
            "MetricType": "ERROR",
            "Dimensions": [{
                "Name": "Environment",
                "Value": "lambda:default"
            }, {
                "Name": "Service",
                "Value": "hello-world-python"
            }],
            "MetricName": "Error"
        }]
    }],
    "StartTime": "2024-11-27T10:00:00+00:00",
    "EndTime": "2024-11-27T14:00:01+00:00"
}
```

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServices。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

顯示與 CloudWatch 資源相關聯的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例顯示與 CloudWatch 資源相關聯的標籤。

```
aws application-signals list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName"
```

輸出：

```
{
```

```
    "Tags": [{
        "Key": "test",
        "Value": "value"
    }]
}
```

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`start-discovery`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-discovery`。

AWS CLI

讓此 Amazon Web Services 帳戶能夠使用 CloudWatch Application Signals

下列 `start-discovery` 範例可透過建立 AWS ServiceRoleForCloudWatchApplicationSignals 服務連結角色，讓此 Amazon Web Services 帳戶能夠使用 CloudWatch Application Signals。

```
aws application-signals start-discovery
```

此命令不會產生輸出。

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartDiscovery。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

將一或多個標籤 (鍵/值對) 指派給指定的 CloudWatch 資源，例如服務層級目標

下列 `tag-resource` 範例將一或多個標籤 (索引鍵/值對) 指派給指定的 CloudWatch 資源，例如服務層級目標。

```
aws application-signals tag-resource \
```

```
    --resource-arn "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName"
\
    --tags '{"Key":"test","Value":"value"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從指定的資源移除一或多個標籤

下列 untag-resource 範例指定的資源移除一或多個標籤。

```
aws application-signals untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName"
\
    --tag-keys "test"
```

此命令不會產生輸出。

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-service-level-objective

以下程式碼範例顯示如何使用 update-service-level-objective。

AWS CLI

更新現有的服務水準目標 (SLO)

下列 update-service-level-objective 範例會更新現有的服務層級目標 (SLO)。

```
aws application-signals update-service-level-objective \
```

```
--cli-input-json file://update-slo.json
```

update-slo.json 的內容：

```
{
    "id": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName",
    "goal": {
        "Interval": {
            "RollingInterval": {
                "DurationUnit": "DAY",
                "Duration": 7
            }
        },
        "AttainmentGoal": 90.0,
        "WarningThreshold": 50.0
    }
}
```

輸出：

```
{
    "Slo": {
        "Arn": "arn:aws:application-signals:us-east-1:123456789101:slo/SLOName",
        "Name": "SLOName",
        "Description": "Description of your SLO",
        "CreatedTime": "2024-12-24T22:19:18.624000+05:30",
        "LastUpdatedTime": "2024-12-27T08:51:38.278000+05:30",
        "Sli": {
            "SliMetric": {
                "MetricDataQueries": [{
                    "Id": "m1",
                    "MetricStat": {
                        "Metric": {
                            "Namespace": "AWS/EC2",
                            "MetricName": "CPUUtilization",
                            "Dimensions": [{
                                "Name": "InstanceId",
                                "Value": "i-00987654345222"
                            }]
                        },
                        "Period": 60,
                        "Stat": "Average"
                    },
```

```
                    "ReturnData": true
                }]
            },
            "MetricThreshold": 200.0,
            "ComparisonOperator": "LessThanOrEqualTo"
        },
        "EvaluationType": "PeriodBased",
        "Goal": {
            "Interval": {
                "RollingInterval": {
                    "DurationUnit": "DAY",
                    "Duration": 7
                }
            },
            "AttainmentGoal": 90.0,
            "WarningThreshold": 50.0
        }
    }
}
```

如需相關資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》的Application Signals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateServiceLevelObjective。

使用 的 AppRegistry 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 AppRegistry 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-attribute-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-attribute-group`。

AWS CLI

建立屬性群組的關聯

下列associate-attribute-group範例會將您 AWS 帳戶中的特定屬性群組與您 AWS 帳戶中的特定應用程式建立關聯。

```
aws servicecatalog-appregistry associate-attribute-group \
    --application "ExampleApplication" \
    --attribute-group "ExampleAttributeGroup"
```

輸出：

```
{
    "applicationArn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
    "attributeGroupArn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Service Catalog AppRegistry 管理員指南》中的關聯和取消關聯屬性群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateAttributeGroup。

create-application

以下程式碼範例顯示如何使用 create-application。

AWS CLI

建立應用程式

下列create-application範例會在您的帳戶中建立新的應用程式 AWS 。

```
aws servicecatalog-appregistry create-application \
    --name "ExampleApplication"
```

輸出：

```
{
```

```
    "application": {
        "id": "0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
        "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
        "name": "ExampleApplication",
        "creationTime": "2023-02-28T21:10:10.820000+00:00",
        "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:10:10.820000+00:00",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Service Catalog AppRegistry 管理員指南》中的建立應用程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateApplication。

create-attribute-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-attribute-group。

AWS CLI

建立屬性群組

下列create-attribute-group範例會在您的帳戶中建立新的屬性群組 AWS 。

```
aws servicecatalog-appregistry create-attribute-group \
    --name "ExampleAttributeGroup" \
    --attributes '{"SomeKey1":"SomeValue1","SomeKey2":"SomeValue2"}'
```

輸出：

```
{
    "attributeGroup": {
        "id": "01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
        "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
        "name": "ExampleAttributeGroup",
        "creationTime": "2023-02-28T20:38:01.389000+00:00",
        "lastUpdateTime": "2023-02-28T20:38:01.389000+00:00",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Service Catalog AppRegistry 管理員指南》中的建立屬性群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAttributeGroup。

delete-application

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-application。

AWS CLI

如欲刪除應用程式

下列delete-application範例會刪除您 AWS 帳戶中的特定應用程式。

```
aws servicecatalog-appregistry delete-application \
    --application "ExampleApplication3"
```

輸出：

```
{
    "application": {
        "id": "055gw7aynr1i5mbv7kjwzx5945",
        "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/055gw7aynr1i5mbv7kjwzx5945",
        "name": "ExampleApplication3",
        "creationTime": "2023-02-28T22:06:28.228000+00:00",
        "lastUpdateTime": "2023-02-28T22:06:28.228000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Service Catalog AppRegistry 管理員指南》中的刪除應用程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteApplication。

delete-attribute-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-attribute-group。

AWS CLI

範例 8：刪除屬性群組

下列delete-attribute-group範例會刪除您 AWS 帳戶中的特定屬性群組。

```
aws servicecatalog-appregistry delete-attribute-group \
    --attribute-group "ExampleAttributeGroup3"
```

輸出：

```
{
    "attributeGroup": {
        "id": "011ge6y3emyjijt8dw8jn6r0hv",
        "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/011ge6y3emyjijt8dw8jn6r0hv",
        "name": "ExampleAttributeGroup3",
        "creationTime": "2023-02-28T22:05:35.224000+00:00",
        "lastUpdateTime": "2023-02-28T22:05:35.224000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Service Catalog AppRegistry 管理員指南》中的刪除屬性群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAttributeGroup。

get-application

以下程式碼範例顯示如何使用 get-application。

AWS CLI

取得應用程式

下列get-application範例會擷取您 AWS 帳戶中特定應用程式的中繼資料資訊。

```
aws servicecatalog-appregistry get-application \
    --application "ExampleApplication"
```

輸出：

```
{
    "id": "0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
    "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
    "name": "ExampleApplication",
    "creationTime": "2023-02-28T21:10:10.820000+00:00",
    "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:10:10.820000+00:00",
```

```
    "associatedResourceCount": 0,
    "tags": {
        "aws:servicecatalog:applicationName": "ExampleApplication"
    },
    "integrations": {
        "resourceGroup": {
            "state": "CREATE_COMPLETE",
            "arn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:813737243517:group/
AWS_AppRegistry_Application-ExampleApplication"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Service Catalog AppRegistry 管理員指南》中的使用應用程式詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApplication。

get-attribute-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-attribute-group。

AWS CLI

取得屬性群組

下列get-attribute-group範例會擷取您 AWS 帳戶中的特定屬性群組。

```
aws servicecatalog-appregistry get-attribute-group \
    --attribute-group "ExampleAttributeGroup"
```

輸出：

```
{
    "id": "01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
    "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
    "name": "ExampleAttributeGroup",
    "attributes": "{\"SomeKey1\":\"SomeValue1\",\"SomeKey2\":\"SomeValue2\"}",
    "creationTime": "2023-02-28T20:38:01.389000+00:00",
    "lastUpdateTime": "2023-02-28T20:38:01.389000+00:00",
    "tags": {
```

```
        "aws:servicecatalog:attributeGroupName": "ExampleAttributeGroup"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Service Catalog AppRegistry 管理員指南》中的管理屬性群組的中繼資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAttributeGroup。

list-applications

以下程式碼範例顯示如何使用 list-applications。

AWS CLI

列出應用程式

下列list-applications範例會擷取您 AWS 帳戶中所有應用程式的清單。

```
aws servicecatalog-appregistry list-applications
```

輸出：

```
{
    "applications": [
        {
            "id": "03axw94pjfj3uan00tcgbrxnkw",
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/03axw94pjfj3uan00tcgbrxnkw",
            "name": "ExampleApplication2",
            "creationTime": "2023-02-28T21:59:34.094000+00:00",
            "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:59:34.094000+00:00"
        },
        {
            "id": "055gw7aynr1i5mbv7kjwzx5945",
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/055gw7aynr1i5mbv7kjwzx5945",
            "name": "ExampleApplication3",
            "creationTime": "2023-02-28T22:06:28.228000+00:00",
            "lastUpdateTime": "2023-02-28T22:06:28.228000+00:00"
        },
        {
```

```
            "id": "0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
            "name": "ExampleApplication",
            "description": "This is an example application",
            "creationTime": "2023-02-28T21:10:10.820000+00:00",
            "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:24:19.729000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Service Catalog AppRegistry 管理員指南》中的檢戈覓應用程式詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListApplications。

`list-associated-attribute-groups`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-associated-attribute-groups`。

AWS CLI

列出關聯的屬性群組

下列`list-associated-attribute-groups`範例會擷取您 AWS 帳戶中與 AWS 帳戶中特定應用程式相關聯的所有屬性群組清單。

```
aws servicecatalog-appregistry list-associated-attribute-groups \
    --application "ExampleApplication"
```

輸出：

```
{
    "attributeGroups": [
        "01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Service Catalog AppRegistry 管理員指南》中的關聯和取消關聯屬性群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssociatedAttributeGroups。

list-attribute-groups-for-application

以下程式碼範例顯示如何使用 list-attribute-groups-for-application。

AWS CLI

列出應用程式的屬性群組

下列list-attribute-groups-for-application範例列出與您 AWS 帳戶中特定應用程式相關聯的 AWS 帳戶中所有屬性群組的詳細資訊。

```
aws servicecatalog-appregistry list-attribute-groups-for-application \
    --application "ExampleApplication"
```

輸出：

```
{
    "attributeGroupsDetails": [
        {
            "id": "01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
            "name": "ExampleAttributeGroup"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Service Catalog AppRegistry 管理員指南》中的檢視屬性群組詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAttributeGroupsForApplication。

list-attribute-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-attribute-groups。

AWS CLI

列出屬性群組

下列list-attribute-groups範例會擷取您 AWS 帳戶中所有屬性群組的清單。

```
aws servicecatalog-appregistry list-attribute-groups
```

輸出：

```
{
    "attributeGroups": [
        {
            "id": "011ge6y3emyjijt8dw8jn6r0hv",
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/011ge6y3emyjijt8dw8jn6r0hv",
            "name": "ExampleAttributeGroup3",
            "creationTime": "2023-02-28T22:05:35.224000+00:00",
            "lastUpdateTime": "2023-02-28T22:05:35.224000+00:00"
        },
        {
            "id": "01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
            "name": "ExampleAttributeGroup",
            "description": "This is an example attribute group",
            "creationTime": "2023-02-28T20:38:01.389000+00:00",
            "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:02:04.559000+00:00"
        },
        {
            "id": "03n1yffgq6d18vwrzxf0c70nm3",
            "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/03n1yffgq6d18vwrzxf0c70nm3",
            "name": "ExampleAttributeGroup2",
            "creationTime": "2023-02-28T21:57:30.687000+00:00",
            "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:57:30.687000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Service Catalog AppRegistry 管理員指南》中的檢視屬性群組詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAttributeGroups。

update-application

以下程式碼範例顯示如何使用 update-application。

AWS CLI

更新應用程式

下列update-application範例會更新您 AWS 帳戶中的特定應用程式，以包含描述。

```
aws servicecatalog-appregistry update-application \
    --application "ExampleApplication" \
    --description "This is an example application"
```

輸出：

```
{
    "application": {
        "id": "0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
        "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/
applications/0ars38r6btoohvpvd9gqrptt9l",
        "name": "ExampleApplication",
        "description": "This is an example application",
        "creationTime": "2023-02-28T21:10:10.820000+00:00",
        "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:24:19.729000+00:00",
        "tags": {
            "aws:servicecatalog:applicationName": "ExampleApplication"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Service Catalog AppRegistry 管理員指南》中的編輯應用程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateApplication。

update-attribute-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-attribute-group。

AWS CLI

更新屬性群組

下列update-attribute-group範例會更新您 AWS 帳戶中的特定屬性群組，以包含描述。

```
aws servicecatalog-appregistry update-attribute-group \
```

```
    --attribute-group "ExampleAttributeGroup" \
    --description "This is an example attribute group"
```

輸出：

```
{
    "attributeGroup": {
        "id": "01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
        "arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:813737243517:/attribute-
groups/01sj5xdwhbw54kejwnt09fnpcl",
        "name": "ExampleAttributeGroup",
        "description": "This is an example attribute group",
        "creationTime": "2023-02-28T20:38:01.389000+00:00",
        "lastUpdateTime": "2023-02-28T21:02:04.559000+00:00",
        "tags": {
            "aws:servicecatalog:attributeGroupName": "ExampleAttributeGroup"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Service Catalog AppRegistry 管理員指南》中的編輯屬性群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAttributeGroup。

使用 的 Athena 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Athena 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`batch-get-named-query`

以下程式碼範例顯示如何使用 `batch-get-named-query`。

AWS CLI

傳回多個查詢的相關資訊

下列 batch-get-named-query 範例會傳回具有指定 ID 之具名查詢的相關資訊。

```
aws athena batch-get-named-query \
    --named-query-ids a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE22222 a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333
```

輸出：

```
{
    "NamedQueries": [
        {
            "Name": "Flights Select Query",
            "Description": "Sample query to get the top 10 airports with the most
 number of departures since 2000",
            "Database": "sampledb",
            "QueryString": "SELECT origin, count(*) AS total_departures\nFROM
\nflights_parquet\nWHERE year >= '2000'\nGROUP BY origin\nORDER BY total_departures
 DESC\nLIMIT 10;",
            "NamedQueryId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "WorkGroup": "primary"
        },
        {
            "Name": "Load flights table partitions",
            "Description": "Sample query to load flights table partitions using MSCK
 REPAIR TABLE statement",
            "Database": "sampledb",
            "QueryString": "MSCK REPAIR TABLE flights_parquet;",
            "NamedQueryId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "WorkGroup": "primary"
        },
        {
            "Name": "CloudFront Select Query",
            "Description": "Sample query to view requests per operating system
 during a particular time frame",
            "Database": "sampledb",
            "QueryString": "SELECT os, COUNT(*) count FROM cloudfront_logs WHERE
 date BETWEEN date '2014-07-05' AND date '2014-08-05' GROUP BY os;",
            "NamedQueryId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "WorkGroup": "primary"
```

```
        }
    ],
    "UnprocessedNamedQueryIds": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Athena 使用者指南中的使用 Amazon Athena 執行 SQL 查詢。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetNamedQuery。

batch-get-query-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-query-execution。

AWS CLI

傳回一或多個查詢執行的相關資訊

下列 batch-get-query-execution 範例會傳回具有指定查詢 ID 之查詢的查詢執行資訊。

```
aws athena batch-get-query-execution \
    --query-execution-ids a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222
```

輸出：

```
{
    "QueryExecutions": [
        {
            "QueryExecutionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Query": "create database if not exists webdata",
            "StatementType": "DDL",
            "ResultConfiguration": {
                "OutputLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111.txt"
            },
            "QueryExecutionContext": {},
            "Status": {
                "State": "SUCCEEDED",
                "SubmissionDateTime": 1593470720.592,
                "CompletionDateTime": 1593470720.902
            },
            "Statistics": {
                "EngineExecutionTimeInMillis": 232,
```

```
                "DataScannedInBytes": 0,
                "TotalExecutionTimeInMillis": 310,
            "ResultConfiguration": {

                "QueryQueueTimeInMillis": 50,
                "ServiceProcessingTimeInMillis": 28
            },
            "WorkGroup": "AthenaAdmin"
        },
        {
            "QueryExecutionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "Query": "select date, location, browser, uri, status from
 cloudfront_logs where method = 'GET' and status = 200 and location like 'SFO%'
 limit 10",
            "StatementType": "DML",
            "ResultConfiguration": {
                "OutputLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE22222.csv"
            },
            "QueryExecutionContext": {
                "Database": "mydatabase",
                "Catalog": "awsdatacatalog"
            },
            "Status": {
                "State": "SUCCEEDED",
                "SubmissionDateTime": 1593469842.665,
                "CompletionDateTime": 1593469846.486
            },
            "Statistics": {
                "EngineExecutionTimeInMillis": 3600,
                "DataScannedInBytes": 203089,
                "TotalExecutionTimeInMillis": 3821,
                "QueryQueueTimeInMillis": 267,
                "QueryPlanningTimeInMillis": 1175
            },
            "WorkGroup": "AthenaAdmin"
        }
    ],
    "UnprocessedQueryExecutionIds": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Athena 使用者指南中的使用 Amazon Athena 執行 SQL 查詢。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetQueryExecution。

create-data-catalog

以下程式碼範例顯示如何使用 create-data-catalog。

AWS CLI

建立資料目錄

下列 create-data-catalog 範例會建立 dynamo_db_catalog 資料目錄。

```
aws athena create-data-catalog \
    --name dynamo_db_catalog \
    --type LAMBDA \
    --description "DynamoDB Catalog" \
    --parameters function=arn:aws:lambda:us-
west-2:111122223333:function:dynamo_db_lambda
```

此命令不會產生輸出。若要查看結果，請使用 aws athena get-data-catalog --name dynamo_db_catalog。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的註冊目錄：create-data-catalog。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDataCatalog。

create-named-query

以下程式碼範例顯示如何使用 create-named-query。

AWS CLI

建立具名查詢

下列 create-named-query 範例在 AthenaAdmin 工作群組中建立已儲存的查詢，其中查詢 flights_parquet 資料表中是否有 2016 年 1 月從西雅圖到紐約的航班的出發和抵達都延遲超過 10 分鐘。由於資料表中的機場代碼值是包含雙引號 (例如 "SEA") 的字串，因此會被反斜線逸出，並被單引號括住。

```
aws athena create-named-query \
    --name "SEA to JFK delayed flights Jan 2016" \
    --description "Both arrival and departure delayed more than 10 minutes." \
    --database sampledb \
```

```
    --query-string "SELECT flightdate, carrier, flightnum, origin, dest,
 depdelayminutes, arrdelayminutes FROM sampledb.flights_parquet WHERE yr = 2016 AND
 month = 1 AND origin = '\"SEA\"' AND dest = '\"JFK\"' AND depdelayminutes > 10 AND
 arrdelayminutes > 10" \
    --work-group AthenaAdmin
```

輸出：

```
{
    "NamedQueryId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Athena 使用者指南中的使用 Amazon Athena 執行 SQL 查詢。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateNamedQuery。

create-work-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-work-group。

AWS CLI

建立工作群組

下列 create-work-group 範例建立名為 Data_Analyst_Group 的工作群組，其中具有查詢結果輸出位置 s3://amzn-s3-demo-bucket。命令會建立覆寫用戶端組態設定的工作群組，其中包含查詢結果輸出位置。命令也會啟用 CloudWatch 指標，並將三個鍵值標籤對加入至工作群組，以將其與其他工作群組區分開來。請注意，--configuration 引數中用於分隔選項的逗號前面沒有空格。

```
aws athena create-work-group \
    --name Data_Analyst_Group \
    --configuration ResultConfiguration={OutputLocation="s3://amzn-s3-demo-
bucket"},EnforceWorkGroupConfiguration="true",PublishCloudWatchMetricsEnabled="true"
 \
    --description "Workgroup for data analysts" \
    --tags Key=Division,Value=West Key=Location,Value=Seattle Key=Team,Value="Big
 Data"
```

此命令不會產生輸出。若要查看結果，請使用 aws athena get-work-group --work-group Data_Analyst_Group。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的管理工作群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateWorkGroup。

delete-data-catalog

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-data-catalog。

AWS CLI

刪除資料目錄

下列 delete-data-catalog 範例會刪除 UnusedDataCatalog 資料目錄。

```
aws athena delete-data-catalog \
    --name UnusedDataCatalog
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的刪除目錄：delete-data-catalog。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDataCatalog。

delete-named-query

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-named-query。

AWS CLI

刪除具名查詢

下列 delete-named-query 範例會刪除具有指定 ID 的具名查詢。

```
aws athena delete-named-query \
    --named-query-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Athena 使用者指南中的使用 Amazon Athena 執行 SQL 查詢。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNamedQuery。

delete-work-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-work-group。

AWS CLI

刪除工作群組

以下 delete-work-group 範例會刪除 TeamB 工作群組。

```
aws athena delete-work-group \
    --work-group TeamB
```

此命令不會產生輸出。若要確認刪除，請使用 aws athena list-work-groups。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的管理工作群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteWorkGroup。

get-data-catalog

以下程式碼範例顯示如何使用 get-data-catalog。

AWS CLI

傳回資料目錄的相關資訊

下列 get-data-catalog 範例會傳回 dynamo_db_catalog 資料目錄相關資訊。

```
aws athena get-data-catalog \
    --name dynamo_db_catalog
```

輸出：

```
{
    "DataCatalog": {
        "Name": "dynamo_db_catalog",
        "Description": "DynamoDB Catalog",
        "Type": "LAMBDA",
        "Parameters": {
            "catalog": "dynamo_db_catalog",
            "metadata-function": "arn:aws:lambda:us-
west-2:111122223333:function:dynamo_db_lambda",
```

```
            "record-function": "arn:aws:lambda:us-
west-2:111122223333:function:dynamo_db_lambda"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的顯示目錄詳細資訊：get-data-catalog。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDataCatalog。

get-database

以下程式碼範例顯示如何使用 get-database。

AWS CLI

傳回資料目錄中資料庫的相關資訊

下列 get-database 範例會傳回 AwsDataCatalog 資料目錄中的 sampledb 資料庫的相關資訊。

```
aws athena get-database \
    --catalog-name AwsDataCatalog \
    --database-name sampledb
```

輸出：

```
{
    "Database": {
        "Name": "sampledb",
        "Description": "Sample database",
        "Parameters": {
            "CreatedBy": "Athena",
            "EXTERNAL": "TRUE"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的顯示資料庫詳細資訊：get-database。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDatabase。

get-named-query

以下程式碼範例顯示如何使用 get-named-query。

AWS CLI

傳回具名查詢

下列 get-named-query 範例會傳回具有指定 ID 的查詢的相關資訊。

```
aws athena get-named-query \
    --named-query-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "NamedQuery": {
        "Name": "CloudFront Logs - SFO",
        "Description": "Shows successful GET request data for SFO",
        "Database": "default",
        "QueryString": "select date, location, browser, uri, status from
 cloudfront_logs where method = 'GET' and status = 200 and location like 'SFO%'
 limit 10",
        "NamedQueryId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "WorkGroup": "AthenaAdmin"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Athena 使用者指南中的使用 Amazon Athena 執行 SQL 查詢。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetNamedQuery。

get-query-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 get-query-execution。

AWS CLI

傳回查詢執行的相關資訊。

下列 get-query-execution 範例會傳回具有指定查詢 ID 的查詢手相關資訊。

```
aws athena get-query-execution \
```

```
    --query-execution-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "QueryExecution": {
        "QueryExecutionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Query": "select date, location, browser, uri, status from cloudfront_logs
 where method = 'GET
' and status = 200 and location like 'SFO%' limit 10",
        "StatementType": "DML",
        "ResultConfiguration": {
            "OutputLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111.csv"
        },
        "QueryExecutionContext": {
            "Database": "mydatabase",
            "Catalog": "awsdatacatalog"
        },
        "Status": {
            "State": "SUCCEEDED",
            "SubmissionDateTime": 1593469842.665,
            "CompletionDateTime": 1593469846.486
        },
        "Statistics": {
            "EngineExecutionTimeInMillis": 3600,
            "DataScannedInBytes": 203089,
            "TotalExecutionTimeInMillis": 3821,
            "QueryQueueTimeInMillis": 267,
            "QueryPlanningTimeInMillis": 1175
        },
        "WorkGroup": "AthenaAdmin"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Athena 使用者指南中的使用 Amazon Athena 執行 SQL 查詢。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetQueryExecution。

get-query-results

以下程式碼範例顯示如何使用 get-query-results。

AWS CLI

傳回查詢的結果

下列 get-query-results 範例會傳回具有指定查詢 ID 的查詢結果。

```
aws athena get-query-results \
    --query-execution-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "ResultSet": {
        "Rows": [
            {
                "Data": [
                    {
                        "VarCharValue": "date"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "location"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "browser"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "uri"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "status"
                    }
                ]
            },
            {
                "Data": [
                    {
                        "VarCharValue": "2014-07-05"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "SFO4"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "Safari"
```

```
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "/test-image-2.jpeg"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "200"
                    }
                ]
            },
            {
                "Data": [
                    {
                        "VarCharValue": "2014-07-05"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "SFO4"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "Opera"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "/test-image-2.jpeg"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "200"
                    }
                ]
            },
            {
                "Data": [
                    {
                        "VarCharValue": "2014-07-05"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "SFO4"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "Firefox"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "/test-image-3.jpeg"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "200"
```

```
                }
            ]
        },
        {
            "Data": [
                {
                    "VarCharValue": "2014-07-05"
                },
                {
                    "VarCharValue": "SFO4"
                },
                {
                    "VarCharValue": "Lynx"
                },
                {
                    "VarCharValue": "/test-image-3.jpeg"
                },
                {
                    "VarCharValue": "200"
                }
            ]
        },
        {
            "Data": [
                {
                    "VarCharValue": "2014-07-05"
                },
                {
                    "VarCharValue": "SFO4"
                },
                {
                    "VarCharValue": "IE"
                },
                {
                    "VarCharValue": "/test-image-2.jpeg"
                },
                {
                    "VarCharValue": "200"
                }
            ]
        },
        {
            "Data": [
                {
```

```
                        "VarCharValue": "2014-07-05"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "SFO4"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "Opera"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "/test-image-1.jpeg"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "200"
                    }
                ]
            },
            {
                "Data": [
                    {
                        "VarCharValue": "2014-07-05"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "SFO4"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "Chrome"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "/test-image-3.jpeg"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "200"
                    }
                ]
            },
            {
                "Data": [
                    {
                        "VarCharValue": "2014-07-05"
                    },
                    {
                        "VarCharValue": "SFO4"
                    },
                    {
```

```
                    "VarCharValue": "Firefox"
                },
                {
                    "VarCharValue": "/test-image-2.jpeg"
                },
                {
                    "VarCharValue": "200"
                }
            ]
        },
        {
            "Data": [
                {
                    "VarCharValue": "2014-07-05"
                },
                {
                    "VarCharValue": "SFO4"
                },
                {
                    "VarCharValue": "Chrome"
                },
                {
                    "VarCharValue": "/test-image-3.jpeg"
                },
                {
                    "VarCharValue": "200"
                }
            ]
        },
        {
            "Data": [
                {
                    "VarCharValue": "2014-07-05"
                },
                {
                    "VarCharValue": "SFO4"
                },
                {
                    "VarCharValue": "IE"
                },
                {
                    "VarCharValue": "/test-image-2.jpeg"
                },
                {
```

```
                    "VarCharValue": "200"
                }
            ]
        }
    ],
    "ResultSetMetadata": {
        "ColumnInfo": [
            {
                "CatalogName": "hive",
                "SchemaName": "",
                "TableName": "",
                "Name": "date",
                "Label": "date",
                "Type": "date",
                "Precision": 0,
                "Scale": 0,
                "Nullable": "UNKNOWN",
                "CaseSensitive": false
            },
            {
                "CatalogName": "hive",
                "SchemaName": "",
                "TableName": "",
                "Name": "location",
                "Label": "location",
                "Type": "varchar",
                "Precision": 2147483647,
            "Data": [

                "Scale": 0,
                "Nullable": "UNKNOWN",
                "CaseSensitive": true
            },
            {
                "CatalogName": "hive",
                "SchemaName": "",
                "TableName": "",
                "Name": "browser",
                "Label": "browser",
                "Type": "varchar",
                "Precision": 2147483647,
                "Scale": 0,
                "Nullable": "UNKNOWN",
                "CaseSensitive": true
```

```
                },
                {
                    "CatalogName": "hive",
                    "SchemaName": "",
                    "TableName": "",
                    "Name": "uri",
                    "Label": "uri",
                    "Type": "varchar",
                    "Precision": 2147483647,
                    "Scale": 0,
                    "Nullable": "UNKNOWN",
                    "CaseSensitive": true
                },
                {
                    "CatalogName": "hive",
                    "SchemaName": "",
                    "TableName": "",
                    "Name": "status",
                    "Label": "status",
                    "Type": "integer",
                    "Precision": 10,
                    "Scale": 0,
                    "Nullable": "UNKNOWN",
                    "CaseSensitive": false
                }
            ]
        }
    },
    "UpdateCount": 0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的使用查詢結果、輸出檔案和查詢歷史記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetQueryResults。

get-table-metadata

以下程式碼範例顯示如何使用 get-table-metadata。

AWS CLI

傳回有關資料表的中繼資料資訊

下列 get-table-metadata 範例從 AwsDataCatalog 資料目錄的 sampledb 資料庫傳回有關 counties 資料表的中繼資料資訊，包括欄名及其資料類型。

```
aws athena get-table-metadata \
    --catalog-name AwsDataCatalog \
    --database-name sampledb \
    --table-name counties
```

輸出：

```
{
    "TableMetadata": {
        "Name": "counties",
        "CreateTime": 1593559968.0,
        "LastAccessTime": 0.0,
        "TableType": "EXTERNAL_TABLE",
        "Columns": [
            {
                "Name": "name",
                "Type": "string",
                "Comment": "from deserializer"
            },
            {
                "Name": "boundaryshape",
                "Type": "binary",
                "Comment": "from deserializer"
            },
            {
                "Name": "motto",
                "Type": "string",
                "Comment": "from deserializer"
            },
            {
                "Name": "population",
                "Type": "int",
                "Comment": "from deserializer"
            }
        ],
        "PartitionKeys": [],
        "Parameters": {
            "EXTERNAL": "TRUE",
            "inputformat": "com.esri.json.hadoop.EnclosedJsonInputFormat",
            "location": "s3://amzn-s3-demo-bucket/json",
```

```
            "outputformat":
 "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
            "serde.param.serialization.format": "1",
            "serde.serialization.lib": "com.esri.hadoop.hive.serde.JsonSerde",
            "transient_lastDdlTime": "1593559968"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的顯示資料表詳細資訊：get-table-metadata。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTableMetadata。

get-work-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-work-group。

AWS CLI

傳回工作群組的相關資訊

下列 get-work-group 範例會傳回 AthenaAdmin 工作群組的相關資訊。

```
aws athena get-work-group \
    --work-group AthenaAdmin
```

輸出：

```
{
    "WorkGroup": {
        "Name": "AthenaAdmin",
        "State": "ENABLED",
        "Configuration": {
            "ResultConfiguration": {
                "OutputLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/"
            },
            "EnforceWorkGroupConfiguration": false,
            "PublishCloudWatchMetricsEnabled": true,
            "RequesterPaysEnabled": false
        },
        "Description": "Workgroup for Athena administrators",
```

```
        "CreationTime": 1573677174.105
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的管理工作群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWorkGroup。

`list-data-catalogs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-data-catalogs`。

AWS CLI

列出在 Athena 註冊的資料目錄

下列 `list-data-catalogs` 範例列出在 Athena 註冊的資料目錄。

```
aws athena list-data-catalogs
```

輸出：

```
{
    "DataCatalogsSummary": [
        {
            "CatalogName": "AwsDataCatalog",
            "Type": "GLUE"
        },
        {
            "CatalogName": "cw_logs_catalog",
            "Type": "LAMBDA"
        },
        {
            "CatalogName": "cw_metrics_catalog",
            "Type": "LAMBDA"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的列出註冊的目錄：list-data-catalogs。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDataCatalogs。

list-databases

以下程式碼範例顯示如何使用 list-databases。

AWS CLI

列出資料目錄中的資料庫

下列 list-databases 範例列出 AwsDataCatalog 資料目錄的資料庫。

```
aws athena list-databases \
    --catalog-name AwsDataCatalog
```

輸出：

```
{
    "DatabaseList": [
        {
            "Name": "default"
        },
        {
            "Name": "mydatabase"
        },
        {
            "Name": "newdb"
        },
        {
            "Name": "sampledb",
            "Description": "Sample database",
            "Parameters": {
                "CreatedBy": "Athena",
                "EXTERNAL": "TRUE"
            }
        },
        {
            "Name": "webdata"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的列出目錄中的資料庫：list-databases。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDatabases。

list-named-queries

以下程式碼範例顯示如何使用 list-named-queries。

AWS CLI

列出工作群組的具名查詢

下列 list-named-queries 範例列出 AthenaAdmin 工作群組的具名查詢。

```
aws athena list-named-queries \
    --work-group AthenaAdmin
```

輸出：

```
{
    "NamedQueryIds": [
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Athena 使用者指南中的使用 Amazon Athena 執行 SQL 查詢。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListNamedQueries。

list-query-executions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-query-executions。

AWS CLI

列出指定之工作群組中的查詢 ID

下列 list-query-executions 範例列出 AthenaAdmin 工作群組中最多十個查詢 ID。

```
aws athena list-query-executions \
```

```
    --work-group AthenaAdmin \
    --max-items 10
```

輸出：

```
{
    "QueryExecutionIds": [
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11110",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11114",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11115",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11116",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11117",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11118",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11119"
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxMH0="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的使用查詢結果、輸出檔案和查詢歷史記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListQueryExecutions。

`list-table-metadata`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-table-metadata`。

AWS CLI

列出資料目錄之指定資料庫中資料表的中繼資料

下列 `list-table-metadata` 範例會傳回 `AwsDataCatalog` 資料目錄 `geography` 資料庫中最多兩個資料表的中繼資料資訊。

```
aws athena list-table-metadata \
    --catalog-name AwsDataCatalog \
    --database-name geography \
    --max-items 2
```

輸出：


```
{
    "TableMetadataList": [
        {
            "Name": "country_codes",
            "CreateTime": 1586553454.0,
            "TableType": "EXTERNAL_TABLE",
            "Columns": [
                {
                    "Name": "country",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "geo id"
                },
                {
                    "Name": "alpha-2 code",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "geo id2"
                },
                {
                    "Name": "alpha-3 code",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "state name"
                },
                {
                    "Name": "numeric code",
                    "Type": "bigint",
                    "Comment": ""
                },
                {
                    "Name": "latitude",
                    "Type": "bigint",
                    "Comment": "location (latitude)"
                },
                {
                    "Name": "longitude",
                    "Type": "bigint",
                    "Comment": "location (longitude)"
                }
            ],
            "Parameters": {
                "areColumnsQuoted": "false",
                "classification": "csv",
                "columnsOrdered": "true",
```

```
                "delimiter": ",",
                "has_encrypted_data": "false",
                "inputformat": "org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat",
                "location": "s3://amzn-s3-demo-bucket/csv/countrycode",
                "outputformat":
"org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
                "serde.param.field.delim": ",",
                "serde.serialization.lib":
"org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe",
                "skip.header.line.count": "1",
                "typeOfData": "file"
            }
        },
        {
            "Name": "county_populations",
            "CreateTime": 1586553446.0,
            "TableType": "EXTERNAL_TABLE",
            "Columns": [
                {
                    "Name": "id",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "geo id"
                },
                {
                    "Name": "country",

                    "Name": "id2",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "geo id2"
                },
                {
                    "Name": "county",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "county name"
                },
                {
                    "Name": "state",
                    "Type": "string",
                    "Comment": "state name"
                },
                {
                    "Name": "population estimate 2018",
                    "Type": "string",
                    "Comment": ""
```

```
                }
            ],
            "Parameters": {
                "areColumnsQuoted": "false",
                "classification": "csv",
                "columnsOrdered": "true",
                "delimiter": ",",
                "has_encrypted_data": "false",
                "inputformat": "org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat",
                "location": "s3://amzn-s3-demo-bucket/csv/CountyPopulation",
                "outputformat":
 "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
                "serde.param.field.delim": ",",
                "serde.serialization.lib":
 "org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe",
                "skip.header.line.count": "1",
                "typeOfData": "file"
            }
        }
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ=="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的顯示資料庫中所有資料表的中繼資料：list-table-metadata。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTableMetadata。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

範例 1：列出工作群組的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出 Data_Analyst_Group 工作群組的標籤。

```
aws athena list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:athena:us-west-2:111122223333:workgroup/
Data_Analyst_Group
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Division",
            "Value": "West"
        },
        {
            "Key": "Team",
            "Value": "Big Data"
        },
        {
            "Key": "Location",
            "Value": "Seattle"
        }
    ]
}
```

範例 2：列出資料目錄的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出 dynamo_db_catalog 資料目錄的標籤。

```
aws athena list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:athena:us-west-2:111122223333:datacatalog/
dynamo_db_catalog
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Division",
            "Value": "Mountain"
        },
        {
            "Key": "Organization",
            "Value": "Retail"
        },
        {
            "Key": "Product_Line",
            "Value": "Shoes"
        },
        {
```

```
            "Key": "Location",
            "Value": "Denver"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的列出資源的標籤：list-tags-for-resource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`list-work-groups`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-work-groups`。

AWS CLI

列出工作群組

下列 `list-work-groups` 範例列出目前帳戶中的工作群組。

```
aws athena list-work-groups
```

輸出：

```
{
    "WorkGroups": [
        {
            "Name": "Data_Analyst_Group",
            "State": "ENABLED",
            "Description": "",
            "CreationTime": 1578006683.016
        },
        {
            "Name": "AthenaAdmin",
            "State": "ENABLED",
            "Description": "",
            "CreationTime": 1573677174.105
        },
        {
            "Name": "primary",
            "State": "ENABLED",
```

```
            "Description": "",
            "CreationTime": 1567465222.723
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的管理工作群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListWorkGroups。

start-query-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 start-query-execution。

AWS CLI

範例 1：在工作群組中，針對指定資料庫和資料目錄中的指定資料表執行查詢

下列 start-query-execution 範例使用 AthenaAdmin 工作群組，在 AwsDataCatalog 資料目錄中 cloudfront_logs 的 cflogsdatabase 資料表上執行查詢。

```
aws athena start-query-execution \
    --query-string "select date, location, browser, uri, status from cloudfront_logs
 where method = 'GET' and status = 200 and location like 'SFO%' limit 10" \
    --work-group "AthenaAdmin" \
    --query-execution-context Database=cflogsdatabase,Catalog=AwsDataCatalog
```

輸出：

```
{
"QueryExecutionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Athena 使用者指南中的使用 Amazon Athena 執行 SQL 查詢。

範例 2：執行查詢，使用指定工作群組在指定的資料目錄中建立資料庫

下列 start-query-execution 範例使用 AthenaAdmin 工作群組在預設資料目錄 AwsDataCatalog 中建立資料庫 newdb。

```
aws athena start-query-execution \
    --query-string "create database if not exists newdb" \
```

```
    --work-group "AthenaAdmin"
```

輸出：

```
{
"QueryExecutionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11112"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Athena 使用者指南中的使用 Amazon Athena 執行 SQL 查詢。

範例 3：執行查詢，在指定的資料庫和資料目錄中的資料表上建立檢視表

下列 start-query-execution 範例使用 cflogsdatabase 中 cloudfront_logs 資料表上的 SELECT 陳述式，建立檢視表 cf10。

```
aws athena start-query-execution \
    --query-string  "CREATE OR REPLACE VIEW cf10 AS SELECT * FROM cloudfront_logs
 limit 10" \
    --query-execution-context Database=cflogsdatabase
```

輸出：

```
{
"QueryExecutionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11113"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Athena 使用者指南中的使用 Amazon Athena 執行 SQL 查詢。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartQueryExecution。

stop-query-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-query-execution。

AWS CLI

停止執行中的查詢

下列 stop-query-execution 範例停止具有指定查詢 ID 的查詢。

```
aws athena stop-query-execution \
```

```
    --query-execution-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Athena 使用者指南中的使用 Amazon Athena 執行 SQL 查詢。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopQueryExecution。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤加入資源

下列 tag-resource 範例將三個標籤新增至 dynamo_db_catalog 資料目錄。

```
aws athena tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:athena:us-west-2:111122223333:datacatalog/
dynamo_db_catalog \
    --
tags Key=Organization,Value=Retail Key=Division,Value=Mountain Key=Product_Line,Value=Shoes
```

此命令不會產生輸出。若要查看結果，請使用 aws athena list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:athena:us-west-2:111122223333:datacatalog/dynamo_db_catalog。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的將標籤新增至資源：tag-resource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

將標籤從資源中移除

下列 untag-resource 範例從 dynamo_db_catalog 資料目錄資源移除 Specialization 和 Focus 索引鍵及其關聯值。

```
aws athena untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:athena:us-west-2:111122223333:datacatalog/
dynamo_db_catalog \
    --tag-keys Specialization Focus
```

此命令不會產生輸出。若要顯示結果，請使用 list-tags-for-resource 命令。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的從資源移除標籤：untag-resource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-data-catalog

以下程式碼範例顯示如何使用 update-data-catalog。

AWS CLI

更新資料目錄

下列 update-data-catalog 範例會更新 Lambda 函式和 cw_logs_catalog 資料目錄的描述。

```
aws athena update-data-catalog \
    --name cw_logs_catalog \
    --type LAMBDA \
    --description "New CloudWatch Logs Catalog" \
    --function=arn:aws:lambda:us-west-2:111122223333:function:new_cw_logs_lambda
```

此命令不會產生輸出。若要查看結果，請使用 aws athena get-data-catalog --name cw_logs_catalog。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的更新目錄：update-data-catalog。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDataCatalog。

update-work-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-work-group。

AWS CLI

更新工作群組

下列 update-work-group 範例停用 Data_Analyst_Group 工作群組。使用者無法在已停用的工作群組中執行或建立查詢，但仍可以檢視指標、資料用量限制控制、工作群組設定、查詢歷史記錄和已儲存的查詢。

```
aws athena update-work-group \
    --work-group Data_Analyst_Group \
    --state DISABLED
```

此命令不會產生輸出。若要驗證狀態的變化，請使用 aws athena get-work-group --work-group Data_Analyst_Group 並檢查輸出中的 State 屬性。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Athena 使用者指南》中的管理工作群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateWorkGroup。

使用 的 Auto Scaling 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Auto Scaling 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

attach-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-instances。

AWS CLI

將執行個體連接至 Auto Scaling 群組

此範例將指定的執行個體連接至指定的 Auto Scaling 群組。

```
aws autoscaling attach-instances \
```

```
    --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachInstances。

attach-load-balancer-target-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-load-balancer-target-groups。

AWS CLI

將目標群組連接到 Auto Scaling 群組

此範例將指定的目標群組連接至指定的 Auto Scaling 群組。

```
aws autoscaling attach-load-balancer-target-groups \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --target-group-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Elastic Load Balancing 和 Amazon EC2 Auto Scaling。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachLoadBalancerTargetGroups。

attach-load-balancers

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-load-balancers。

AWS CLI

將 Classic Load Balancer 連接至 Auto Scaling 群組

此範例將指定的 Classic Load Balancer 連接至指定的 Auto Scaling 群組。

```
aws autoscaling attach-load-balancers \
    --load-balancer-names my-load-balancer \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Elastic Load Balancing 和 Amazon EC2 Auto Scaling。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachLoadBalancers。

`cancel-instance-refresh`

以下程式碼範例顯示如何使用 `cancel-instance-refresh`。

AWS CLI

取消執行個體重新整理

下列 `cancel-instance-refresh` 範例取消指定之 Auto Scaling 群組的進行中執行個體重新整理。

```
aws autoscaling cancel-instance-refresh \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

輸出：

```
{
    "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的取消執行個體重新整理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelInstanceRefresh。

`complete-lifecycle-action`

以下程式碼範例顯示如何使用 `complete-lifecycle-action`。

AWS CLI

完成生命週期動作

此範例通知 Amazon EC2 Auto Scaling 指定的生命週期動作已完成，因此可以完成啟動或終止執行個體。

```
aws autoscaling complete-lifecycle-action \
    --lifecycle-hook-name my-launch-hook \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --lifecycle-action-result CONTINUE \
    --lifecycle-action-token bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling lifecycle hook。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CompleteLifecycleAction。

create-auto-scaling-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-auto-scaling-group。

AWS CLI

範例 1：建立 Auto Scaling 群組

下列 create-auto-scaling-group 範例會在區域內多個可用區域的子網路中建立 Auto Scaling 群組。執行個體會以指定啟動範本的預設版本啟動。請注意，預設值用於大多數其他設定，例如終止政策和運作狀態檢查組態。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-1234567890abcde12 \
    --min-size 1 \
    --max-size 5 \
    --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Auto Scaling 群組。

範例 2：附加 Application Load Balancer、Network Load Balancer 或 Gateway Load Balancer。

此範例為支援預期流量的負載平衡器指定目標群組的 ARN。運作狀態檢查類型會指定 ELB，因此當 Elastic Load Balancing 將執行個體報告為運作狀態不佳時，Auto Scaling 群組會取而代之。該命令也會定義 600 秒的運作狀態檢查寬限期。寬限期有助於防止新啟動的執行個體提早終止。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-1234567890abcde12 \
    --target-group-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/943f017f100becff \
    --health-check-type ELB \
    --health-check-grace-period 600 \
    --min-size 1 \
    --max-size 5 \
    --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Elastic Load Balancing 和 Amazon EC2 Auto Scaling。

範例 3：指定置放群組並，使用最新版本的啟動範本

此範例在單一可用區域內的置放群組中啟動執行個體。這對於具有 HPC 工作負載的低延遲群組很有用。此範例也會指定群組的大小下限、上限和所需容量。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-1234567890abcde12,Version='$Latest' \
    --min-size 1 \
    --max-size 5 \
    --desired-capacity 3 \
    --placement-group my-placement-group \
    --vpc-zone-identifier "subnet-6194ea3b"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Linux 執行個體使用者指南》中的置放群組。

範例 4：指定單一執行個體 Auto Scaling 群組，並使用特定版本的啟動範本

此範例建立一個容量上下限設為 1 的 Auto Scaling 群組，以強制執行一個執行個體。該命令也指定啟動範本的 v1，其中會指定現有 ENI 的 ID。當您使用指定 eth0 之現有 ENI 的啟動範本時，必須為符合網路介面的 Auto Scaling 群組指定可用區域，無需另外在請求中指定子網路 ID。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg-single-instance \
```

```
    --launch-template LaunchTemplateName=my-template-for-auto-scaling,Version='1' \
    --min-size 1 \
    --max-size 1 \
    --availability-zones us-west-2a
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Auto Scaling 群組。

範例 5：指定不同的終止政策

此範例使用啟動組態建立 Auto Scaling 群組，並將終止政策設定為先終止最舊的執行個體。該命令也會將標籤套用至群組及其執行個體，索引鍵為 `Role`，值為 `WebServer`。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --min-size 1 \
    --max-size 5 \
    --termination-policies "OldestInstance" \
    --tags "ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scaling-
group,Key=Role,Value=WebServer,PropagateAtLaunch=true" \
    --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的使用 Amazon EC2 Auto Scaling 終止政策。

範例 6：指定啟動 lifecycle hook

此範例會建立具有在執行個體啟動時支援自訂動作之 lifecycle hook 的 Auto Scaling 群組。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --cli-input-json file://~/config.json
```

`config.json` 檔案的內容：

```
{
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12"
```

```
    },
    "LifecycleHookSpecificationList": [{
        "LifecycleHookName": "my-launch-hook",
        "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
        "NotificationTargetARN": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:my-sqs-queue",
        "RoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-notification-role",
        "NotificationMetadata": "SQS message metadata",
        "HeartbeatTimeout": 4800,
        "DefaultResult": "ABANDON"
    }],
    "MinSize": 1,
    "MaxSize": 5,
    "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
    "Tags": [{
        "ResourceType": "auto-scaling-group",
        "ResourceId": "my-asg",
        "PropagateAtLaunch": true,
        "Value": "test",
        "Key": "environment"
    }]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling lifecycle hook。

範例 7：指定終止 lifecycle hook

此範例會建立具有在執行個體終止時支援自訂動作之 lifecycle hook 的 Auto Scaling 群組。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --cli-input-json file://~/config.json
```

config.json 的內容：

```
{
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12"
    },
    "LifecycleHookSpecificationList": [{
        "LifecycleHookName": "my-termination-hook",
```

```
        "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING",
        "HeartbeatTimeout": 120,
        "DefaultResult": "CONTINUE"
    }],
    "MinSize": 1,
    "MaxSize": 5,
    "TargetGroupARNs": [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-
targets/73e2d6bc24d8a067"
    ],
    "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling lifecycle hook。

範例 8：指定自訂終止政策

此範例會建立 Auto Scaling 群組，指定自訂 Lambda 函式終止政策，告知 Amazon EC2 Auto Scaling 哪些執行個體可以在縮減時安全地終止。

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg-single-instance \
    --launch-template LaunchTemplateName=my-template-for-auto-scaling \
    --min-size 1 \
    --max-size 5 \
    --termination-policies "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:HelloFunction:prod" \
    --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的使用 Lambda 建立自訂終止政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAutoScalingGroup。

create-launch-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-launch-configuration。

AWS CLI

範例 1：建立啟動組態。

此範例會建立簡單的啟動組態。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的建立啟動組態。

範例 2：使用安全群組、金鑰對和引導指令碼建立啟動組態

此範例會建立啟動組態，其中包含安全群組、金鑰對和使用者資料中包含的引導指令碼。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
    --security-groups sg-eb2af88example \
    --key-name my-key-pair \
    --user-data file://myuserdata.txt
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的建立啟動組態。

範例 3：使用 IAM 角色建立啟動組態

此範例使用 IAM 角色的執行個體設定檔名稱建立啟動組態。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
    --iam-instance-profile my-autoscaling-role
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的在 Amazon EC2 執行個體上執行的應用程式 IAM 角色。

範例 4：建立啟用詳細監控的啟動組態

此範例建立啟用 EC2 詳細監控的啟動組態，並在 1 分鐘內將 EC2 指標傳送至 CloudWatch。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
    --instance-monitoring Enabled=true
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的設定監控 Auto Scaling 執行個體。

範例 5：建立啟動 Spot 執行個體的啟動組態

此範例建立使用 Spot 執行個體做為唯一購買選項的啟動組態。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
    --spot-price "0.50"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的請求 Spot 執行個體。

範例 6：使用 EC2 執行個體建立啟動組態

此範例根據現有執行個體的屬性建立啟動組態。這麼做會覆寫置放租用，以及是否藉由納入 `--placement-tenancy` 和 `--no-associate-public-ip-address` 選項來設定公有 IP 位址。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc-from-instance \
    --instance-id i-0123a456700123456 \
    --instance-type m5.large \
    --no-associate-public-ip-address \
```

```
    --placement-tenancy dedicated
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的使用 EC2 執行個體建立啟動組態。

範例 7：使用 Amazon EBS 磁碟區的區塊型儲存設備映射建立啟動組態

此範例為裝置名稱為 /dev/sdh 且磁碟區大小為 20 的 Amazon EBS gp3 磁碟區，建立具有區塊型儲存設備映射的啟動組態。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
    --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdh","Ebs":
{"VolumeSize":20,"VolumeType":"gp3"}}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling API 參考》中的 EBS。

如需引用 JSON 格式參數值的語法資訊，請參閱《 AWS 命令列界面使用者指南》中的使用引號搭配 CLI AWS 中的字串。

範例 8：使用執行個體儲存體磁碟區的區塊型儲存設備映射建立啟動組態

此範例使用 ephemeral1 建立啟動組態，做為裝置名稱為 /dev/sdc 的執行個體儲存體磁碟區。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
    --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdc","VirtualName":"ephemeral1"}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling API 參考》中的 BlockDeviceMapping。

如需引用 JSON 格式參數值的語法資訊，請參閱《 AWS 命令列界面使用者指南》中的使用引號搭配 CLI AWS 中的字串。

範例 9：建立啟動組態，並禁止區塊型儲存設備在啟動時連接

此範例會建立啟動組態，以隱藏 AMI 的區塊型儲存設備映射所指定的區塊型儲存設備 (例如，/dev/sdf)。

```
aws autoscaling create-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-lc \
    --image-id ami-04d5cc9b88example \
    --instance-type m5.large \
    --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdf","NoDevice":""}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling API 參考》中的 BlockDeviceMapping。

如需引用 JSON 格式參數值的語法資訊，請參閱《 AWS 命令列界面使用者指南》中的使用引號搭配 AWS CLI 中的字串。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLaunchConfiguration。

create-or-update-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 create-or-update-tags。

AWS CLI

為 Auto Scaling 群組中建立或更新標籤

此範例將兩個標籤新增至指定的 Auto Scaling 群組。

```
aws autoscaling create-or-update-tags \
    --tags ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scaling-
group,Key=Role,Value=WebServer,PropagateAtLaunch=true ResourceId=my-
asg,ResourceType=auto-scaling-group,Key=Dept,Value=Research,PropagateAtLaunch=true
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的標記 Auto Scaling 群組和執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateOrUpdateTags。

delete-auto-scaling-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-auto-scaling-group。

AWS CLI

範例 1：刪除指定的 Auto Scaling 群組

此範例會刪除指定的 Auto Scaling 群組。

```
aws autoscaling delete-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 刪除 Auto Scaling 基礎架構。

範例 2：強制刪除指定的 Auto Scaling 群組

若要刪除 Auto Scaling 群組，而不等待群組中的執行個體終止，請使用 --force-delete 選項。

```
aws autoscaling delete-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --force-delete
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 刪除 Auto Scaling 基礎架構。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAutoScalingGroup。

delete-launch-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-launch-configuration。

AWS CLI

刪除啟動組態

此範例會刪除指定的啟動組態。

```
aws autoscaling delete-launch-configuration \
    --launch-configuration-name my-launch-config
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 刪除 Auto Scaling 基礎架構。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLaunchConfiguration。

delete-lifecycle-hook

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-lifecycle-hook。

AWS CLI

刪除 lifecycle hook

此範例會刪除指定的 lifecycle hook。

```
aws autoscaling delete-lifecycle-hook \
    --lifecycle-hook-name my-lifecycle-hook \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLifecycleHook。

delete-notification-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-notification-configuration。

AWS CLI

刪除 Auto Scaling 通知

此範例從指定的 Auto Scaling 群組刪除指定的通知。

```
aws autoscaling delete-notification-configuration \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的刪除通知組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNotificationConfiguration。

delete-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-policy。

AWS CLI

刪除擴展政策

此範例會刪除指定的擴展政策。

```
aws autoscaling delete-policy \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --policy-name alb1000-target-tracking-scaling-policy
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePolicy。

delete-scheduled-action

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-scheduled-action。

AWS CLI

刪除 Auto Scaling 群組的排程動作

此範例從指定的 Auto Scaling 群組刪除指定的排程動作。

```
aws autoscaling delete-scheduled-action \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --scheduled-action-name my-scheduled-action
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteScheduledAction。

delete-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-tags。

AWS CLI

從 Auto Scaling 群組刪除標籤

此範例會從指定的 Auto Scaling 群組刪除指定的標籤。

```
aws autoscaling delete-tags \
    --tags ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scaling-group,Key=Dept,Value=Research
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的標記 Auto Scaling 群組和執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTags。

delete-warm-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-warm-pool。

AWS CLI

範例 1：刪除暖集區

下列範例刪除指定之 Auto Scaling 群組的暖集區。

```
aws autoscaling delete-warm-pool \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling 的暖集區。

範例 2：強制刪除暖集區

若要刪除暖集區而不等待其執行個體終止，請使用 --force-delete 選項。

```
aws autoscaling delete-warm-pool \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --force-delete
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling 的暖集區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteWarmPool。

describe-account-limits

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-account-limits。

AWS CLI

描述您的 Amazon EC2 Auto Scaling 帳戶限制

此範例說明您 AWS 帳戶的 Amazon EC2 Auto Scaling 限制。

```
aws autoscaling describe-account-limits
```

輸出：

```
{
    "NumberOfLaunchConfigurations": 5,
    "MaxNumberOfLaunchConfigurations": 100,
    "NumberOfAutoScalingGroups": 3,
    "MaxNumberOfAutoScalingGroups": 20
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling Service Quotas。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAccountLimits。

describe-adjustment-types

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-adjustment-types。

AWS CLI

描述可用的擴展調整類型

此範例描述可用的調整類型。

```
aws autoscaling describe-adjustment-types
```

輸出：

```
{
    "AdjustmentTypes": [
        {
            "AdjustmentType": "ChangeInCapacity"
        },
        {
            "AdjustmentType": "ExactCapacity"
        },
        {
            "AdjustmentType": "PercentChangeInCapacity"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的擴展調整類型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAdjustmentTypes。

describe-auto-scaling-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-auto-scaling-groups。

AWS CLI

範例 1：描述指定的 Auto Scaling 群組

此範例描述指定的 Auto Scaling 群組。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --auto-scaling-group-names my-asg
```

輸出：

```
{
    "AutoScalingGroups": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:930d940e-891e-4781-
a11a-7b0acd480f03:autoScalingGroupName/my-asg",
            "LaunchTemplate": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1",
                "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12"
            },
            "MinSize": 0,
            "MaxSize": 1,
            "DesiredCapacity": 1,
            "DefaultCooldown": 300,
            "AvailabilityZones": [
                "us-west-2a",
                "us-west-2b",
                "us-west-2c"
            ],
            "LoadBalancerNames": [],
            "TargetGroupARNs": [],
            "HealthCheckType": "EC2",
            "HealthCheckGracePeriod": 0,
            "Instances": [
                {
                    "InstanceId": "i-06905f55584de02da",
                    "InstanceType": "t2.micro",
                    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
                    "HealthStatus": "Healthy",
                    "LifecycleState": "InService",
                    "ProtectedFromScaleIn": false,
                    "LaunchTemplate": {
                        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                        "Version": "1",
                        "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12"
                    }
                }
            ],
            "CreatedTime": "2023-10-28T02:39:22.152Z",
            "SuspendedProcesses": [],
```

```
            "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
            "EnabledMetrics": [],
            "Tags": [],
            "TerminationPolicies": [
                "Default"
            ],
            "NewInstancesProtectedFromScaleIn": false,
            "ServiceLinkedRoleARN":"arn",
            "TrafficSources": []
        }
    ]
}
```

範例 2：描述前 100 個指定的 Auto Scaling 群組

此範例描述指定的 Auto Scaling 群組。它可讓您指定最多 100 個群組名稱。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --max-items 100 \
    --auto-scaling-group-names "group1" "group2" "group3" "group4"
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

範例 3：描述指定區域中的 Auto Scaling 群組

此範例描述指定區域中的 Auto Scaling 群組，最多 75 個群組。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --max-items 75 \
    --region us-east-1
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

範例 4：描述 Auto Scaling 群組的指定數量

若要傳回特定數量的 Auto Scaling 群組，請使用 `--max-items` 選項。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --max-items 1
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

如果輸出包含 NextToken 欄位，則有更多群組。若要取得其他群組，請在後續呼叫時使用此欄位的值和 --starting-token 選項，如下所示。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

範例 5：描述使用啟動組態的 Auto Scaling 群組

此範例使用 --query 選項來描述使用啟動組態的 Auto Scaling 群組。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
    --query 'AutoScalingGroups[?LaunchConfigurationName!=`null`]'
```

輸出：

```
[
    {
        "AutoScalingGroupName": "my-asg",
        "AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:930d940e-891e-4781-
a11a-7b0acd480f03:autoScalingGroupName/my-asg",
        "LaunchConfigurationName": "my-lc",
        "MinSize": 0,
        "MaxSize": 1,
        "DesiredCapacity": 1,
        "DefaultCooldown": 300,
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2b",
            "us-west-2c"
        ],
        "LoadBalancerNames": [],
        "TargetGroupARNs": [],
        "HealthCheckType": "EC2",
        "HealthCheckGracePeriod": 0,
        "Instances": [
            {
                "InstanceId": "i-088c57934a6449037",
                "InstanceType": "t2.micro",
                "AvailabilityZone": "us-west-2c",
```

```
                "HealthStatus": "Healthy",
                "LifecycleState": "InService",
                "LaunchConfigurationName": "my-lc",
                "ProtectedFromScaleIn": false
            }
        ],
        "CreatedTime": "2023-10-28T02:39:22.152Z",
        "SuspendedProcesses": [],
        "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
        "EnabledMetrics": [],
        "Tags": [],
        "TerminationPolicies": [
            "Default"
        ],
        "NewInstancesProtectedFromScaleIn": false,
        "ServiceLinkedRoleARN":"arn",
        "TrafficSources": []
    }
]
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS 命令列界面使用者指南》中的篩選 AWS CLI 輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAutoScalingGroups。

describe-auto-scaling-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-auto-scaling-instances。

AWS CLI

範例 1：描述一或多個執行個體

此範例描述指定的執行個體。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \
    --instance-ids i-06905f55584de02da
```

輸出：

```
{
    "AutoScalingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-06905f55584de02da",
```

```
            "InstanceType": "t2.micro",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "AvailabilityZone": "us-west-2b",
            "LifecycleState": "InService",
            "HealthStatus": "HEALTHY",
            "ProtectedFromScaleIn": false,
            "LaunchTemplate": {
                "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12",
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                "Version": "1"
            }
        }
    ]
}
```

範例 2：描述一或多個執行個體

此範例使用 `--max-items` 選項指定此呼叫傳回的執行個體數量。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \
    --max-items 1
```

如果輸出包含 NextToken 欄位，則有更多執行個體。若要取得其他執行個體，請在後續呼叫中使用此欄位的值和 `--starting-token` 選項，如下所示。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

範例 3：描述使用啟動組態的執行個體

此範例使用 `--query` 選項來描述使用啟動組態的執行個體。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \
    --query 'AutoScalingInstances[?LaunchConfigurationName!=`null`]'
```

輸出：

```
[
    {
        "InstanceId": "i-088c57934a6449037",
```

```
        "InstanceType": "t2.micro",
        "AutoScalingGroupName": "my-asg",
        "AvailabilityZone": "us-west-2c",
        "LifecycleState": "InService",
        "HealthStatus": "HEALTHY",
        "LaunchConfigurationName": "my-lc",
        "ProtectedFromScaleIn": false
    }
]
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS 命令列界面使用者指南》中的篩選 AWS CLI 輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAutoScalingInstances。

describe-auto-scaling-notification-types

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-auto-scaling-notification-types。

AWS CLI

描述可用的通知類型

此範例描述可用的通知類型。

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-notification-types
```

輸出：

```
{
    "AutoScalingNotificationTypes": [
        "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH",
        "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR",
        "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE",
        "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR",
        "autoscaling:TEST_NOTIFICATION"
    ]
}
```

有關詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南中的取得 Auto Scaling 群組擴展時的 Amazon SNS 通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAutoScalingNotificationTypes。

describe-instance-refreshes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-refreshes。

AWS CLI

描述執行個體重新整理

下列 describe-instance-refreshes 範例傳回指定之 Auto Scaling 群組的所有執行個體重新整理請求的描述，包括狀態訊息和 (如果有) 狀態原因。

```
aws autoscaling describe-instance-refreshes \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

輸出：

```
{
    "InstanceRefreshes": [
        {
            "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Status": "InProgress",
            "StatusReason": "Waiting for instances to warm up before continuing. For
 example: 0e69cc3f05f825f4f is warming up.",
            "EndTime": "2023-03-23T16:42:55Z",
            "PercentageComplete": 0,
            "InstancesToUpdate": 0,
    "Preferences": {
                "MinHealthyPercentage": 100,
                "InstanceWarmup": 300,
                "CheckpointPercentages": [
                    50
                ],
                "CheckpointDelay": 3600,
                "SkipMatching": false,
                "AutoRollback": true,
                "ScaleInProtectedInstances": "Ignore",
                "StandbyInstances": "Ignore"
            }
        },
        {
            "InstanceRefreshId": "dd7728d0-5bc4-4575-96a3-1b2c52bf8bb1",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
```

```
            "Status": "Successful",
            "EndTime": "2022-06-02T16:53:37Z",
            "PercentageComplete": 100,
            "InstancesToUpdate": 0,
    "Preferences": {
                "MinHealthyPercentage": 90,
                "InstanceWarmup": 300,
                "SkipMatching": true,
                "AutoRollback": true,
                "ScaleInProtectedInstances": "Ignore",
                "StandbyInstances": "Ignore"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的檢查執行個體重新整理的狀態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceRefreshes。

describe-launch-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-launch-configurations。

AWS CLI

範例 1：描述指定的啟動組態

此範例描述指定的啟動組態。

```
aws autoscaling describe-launch-configurations \
    --launch-configuration-names my-launch-config
```

輸出：

```
{
    "LaunchConfigurations": [
        {
            "LaunchConfigurationName": "my-launch-config",
            "LaunchConfigurationARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:launchConfiguration:98d3b196-4cf9-4e88-8ca1-8547c24ced8b:launchConfigura
my-launch-config",
```

```
            "ImageId": "ami-0528a5175983e7f28",
            "KeyName": "my-key-pair-uswest2",
            "SecurityGroups": [
                "sg-05eaec502fcdadc2e"
            ],
            "ClassicLinkVPCSecurityGroups": [],
            "UserData": "",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "KernelId": "",
            "RamdiskId": "",
            "BlockDeviceMappings": [
                {
                    "DeviceName": "/dev/xvda",
                    "Ebs": {
                        "SnapshotId": "snap-06c1606ba5ca274b1",
                        "VolumeSize": 8,
                        "VolumeType": "gp2",
                        "DeleteOnTermination": true,
                        "Encrypted": false
                    }
                }
            ],
            "InstanceMonitoring": {
                "Enabled": true
            },
            "CreatedTime": "2020-10-28T02:39:22.321Z",
            "EbsOptimized": false,
            "AssociatePublicIpAddress": true,
            "MetadataOptions": {
                "HttpTokens": "required",
                "HttpPutResponseHopLimit": 1,
                "HttpEndpoint": "disabled"
            }
        }
    ]
}
```

範例 2：描述指定數量的啟動組態

若要傳回特定數量的啟動組態，請使用 `--max-items` 選項。

```
aws autoscaling describe-launch-configurations \
    --max-items 1
```

如果輸出包含 NextToken 欄位，則有更多啟動組態。若要取得其他啟動組態，請在後續呼叫中使用此欄位的值與 --starting-token選項，如下所示。

```
aws autoscaling describe-launch-configurations \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLaunchConfigurations。

describe-lifecycle-hook-types

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-lifecycle-hook-types。

AWS CLI

刪除可用的 lifecycle hook 類型。

此範例描述可用的 lifecycle hook 類型。

```
aws autoscaling describe-lifecycle-hook-types
```

輸出：

```
{
    "LifecycleHookTypes": [
        "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
        "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLifecycleHookTypes。

describe-lifecycle-hooks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-lifecycle-hooks。

AWS CLI

描述您的 lifecycle hook

此範例描述指定之 Auto Scaling 群組的 lifecycle hook。

```
aws autoscaling describe-lifecycle-hooks \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

輸出：

```
{
    "LifecycleHooks": [
        {
            "GlobalTimeout": 3000,
            "HeartbeatTimeout": 30,
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "LifecycleHookName": "my-launch-hook",
            "DefaultResult": "ABANDON",
            "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING"
        },
        {
            "GlobalTimeout": 6000,
            "HeartbeatTimeout": 60,
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "LifecycleHookName": "my-termination-hook",
            "DefaultResult": "CONTINUE",
            "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLifecycleHooks。

describe-load-balancer-target-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-load-balancer-target-groups。

AWS CLI

描述 Auto Scaling 群組的負載平衡器目標群組

此範例描述連接至指定之 Auto Scaling 群組的負載平衡器目標群組。

```
aws autoscaling describe-load-balancer-target-groups \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

輸出：

```
{
    "LoadBalancerTargetGroups": [
        {
            "LoadBalancerTargetGroupARN": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
            "State": "Added"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoadBalancerTargetGroups。

describe-load-balancers

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-load-balancers。

AWS CLI

描述 Auto Scaling 群組的 Classic Load Balancer

此範例描述指定之 Auto Scaling 群組的 Classic Load Balancer。

```
aws autoscaling describe-load-balancers \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

輸出：

```
{
    "LoadBalancers": [
        {
            "State": "Added",
            "LoadBalancerName": "my-load-balancer"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoadBalancers。

describe-metric-collection-types

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-metric-collection-types。

AWS CLI

描述可用的指標收集類型

此範例描述可用的指標收集類型。

```
aws autoscaling describe-metric-collection-types
```

輸出：

```
{
    "Metrics": [
        {
            "Metric": "GroupMinSize"
        },
        {
            "Metric": "GroupMaxSize"
        },
        {
            "Metric": "GroupDesiredCapacity"
        },
        {
            "Metric": "GroupInServiceInstances"
        },
        {
            "Metric": "GroupInServiceCapacity"
        },
        {
            "Metric": "GroupPendingInstances"
        },
        {
            "Metric": "GroupPendingCapacity"
        },
        {
            "Metric": "GroupTerminatingInstances"
        },
        {
            "Metric": "GroupTerminatingCapacity"
        },
        {
            "Metric": "GroupStandbyInstances"
        },
        {
```

```
            "Metric": "GroupStandbyCapacity"
        },
        {
            "Metric": "GroupTotalInstances"
        },
        {
            "Metric": "GroupTotalCapacity"
        }
    ],
    "Granularities": [
        {
            "Granularity": "1Minute"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Auto Scaling 群組指標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMetricCollectionTypes。

describe-notification-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-notification-configurations。

AWS CLI

範例 1：描述指定群組的通知組態

此範例描述指定的 Auto Scaling 群組的通知組態。

```
aws autoscaling describe-notification-configurations \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

輸出：

```
{
    "NotificationConfigurations": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "NotificationType": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION",
            "TopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic-2"
        },
        {
```

```
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "NotificationType": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION",
            "TopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic"
        }
    ]
}
```

有關詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南中的取得 Auto Scaling 群組擴展時的 Amazon SNS 通知。

範例 1：描述指定的通知組態數量

若要傳回特定數量的通知組態，請使用 `max-items` 參數。

```
aws autoscaling describe-notification-configurations \
    --auto-scaling-group-name my-auto-scaling-group \
    --max-items 1
```

輸出：

```
{
    "NotificationConfigurations": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "NotificationType": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION",
            "TopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic-2"
        },
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "NotificationType": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION",
            "TopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic"
        }
    ]
}
```

如果輸出包含 `NextToken` 欄位，則會有更多通知組態。若要取得其他通知組態，請在後續呼叫中搭配使用此欄位的值和 `starting-token` 參數，如下所示。

```
aws autoscaling describe-notification-configurations \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

有關詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南中的取得 Auto Scaling 群組擴展時的 Amazon SNS 通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNotificationConfigurations。

describe-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-policies。

AWS CLI

範例 1：描述指定群組的擴展政策

此範例描述指定的 Auto Scaling 群組的擴展政策。

```
aws autoscaling describe-policies \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

輸出：

```
{
    "ScalingPolicies": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "PolicyName": "alb1000-target-tracking-scaling-policy",
            "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalingPolicy:3065d9c8-9969-4bec-
bb6a-3fbe5550fde6:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/alb1000-target-tracking-
scaling-policy",
            "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
            "StepAdjustments": [],
            "Alarms": [
                {
                    "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-
AlarmHigh-924887a9-12d7-4e01-8686-6f844d13a196",
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-
AlarmHigh-924887a9-12d7-4e01-8686-6f844d13a196"
                },
                {
                    "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-f96f899d-b8e7-4d09-
a010-c1aaa35da296",
```

```
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmLow-f96f899d-b8e7-4d09-a010-
c1aaa35da296"
                }
            ],
            "TargetTrackingConfiguration": {
                "PredefinedMetricSpecification": {
                    "PredefinedMetricType": "ALBRequestCountPerTarget",
                    "ResourceLabel": "app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-
alb-target-group/943f017f100becff"
                },
                "TargetValue": 1000.0,
                "DisableScaleIn": false
            },
            "Enabled": true
        },
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "PolicyName": "cpu40-target-tracking-scaling-policy",
            "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalingPolicy:5fd26f71-39d4-4690-82a9-
b8515c45cdde:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/cpu40-target-tracking-scaling-
policy",
            "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
            "StepAdjustments": [],
            "Alarms": [
                {
                    "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-
AlarmHigh-139f9789-37b9-42ad-bea5-b5b147d7f473",
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-139f9789-37b9-42ad-bea5-
b5b147d7f473"
                },
                {
                    "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-bd681c67-
fc18-4c56-8468-fb8e413009c9",
                    "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmLow-bd681c67-fc18-4c56-8468-
fb8e413009c9"
                }
            ],
            "TargetTrackingConfiguration": {
                "PredefinedMetricSpecification": {
                    "PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"
```

```
                },
                "TargetValue": 40.0,
                "DisableScaleIn": false
            },
            "Enabled": true
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的動態擴展。

範例 2：描述指定名稱的擴展政策

若要傳回特定擴展政策，請使用 `--policy-names` 選項。

```
aws autoscaling describe-policies \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --policy-names cpu40-target-tracking-scaling-policy
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的動態擴展。

範例 3：描述一些擴展政策

若要傳回特定數量的政策，請使用 `--max-items` 選項。

```
aws autoscaling describe-policies \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --max-items 1
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

如果輸出包含 `NextToken` 欄位，請在後續呼叫中搭配使用此欄位的值和 `--starting-token` 選項，以取得其他政策。

```
aws autoscaling describe-policies --auto-scaling-group-name my-asg --starting-
token Z3M3LMPEXAMPLE
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的動態擴展。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePolicies。

`describe-scaling-activities`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-scaling-activities`。

AWS CLI

範例 1：描述指定群組的擴展活動

此範例描述指定的 Auto Scaling 群組的擴展活動。

```
aws autoscaling describe-scaling-activities \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

輸出：

```
{
    "Activities": [
        {
            "ActivityId": "f9f2d65b-f1f2-43e7-b46d-d86756459699",
            "Description": "Launching a new EC2 instance: i-0d44425630326060f",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Cause": "At 2020-10-30T19:35:51Z a user request update of
 AutoScalingGroup constraints to min: 0, max: 16, desired: 16 changing the desired
 capacity from 0 to 16.  At 2020-10-30T19:36:07Z an instance was started in response
 to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0
 to 16.",
            "StartTime": "2020-10-30T19:36:09.766Z",
            "EndTime": "2020-10-30T19:36:41Z",
            "StatusCode": "Successful",
            "Progress": 100,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2b\"}"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的驗證 Auto Scaling 群組的擴展活動。

範例 2：描述已刪除群組的擴展活動

若要描述刪除 Auto Scaling 群組之後的擴展活動，請新增 `--include-deleted-groups` 選項。

```
aws autoscaling describe-scaling-activities \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --include-deleted-groups
```

輸出：

```
{
    "Activities": [
        {
            "ActivityId": "e1f5de0e-f93e-1417-34ac-092a76fba220",
            "Description": "Launching a new EC2 instance.  Status Reason: Your Spot
 request price of 0.001 is lower than the minimum required Spot request fulfillment
 price of 0.0031. Launching EC2 instance failed.",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Cause": "At 2021-01-13T20:47:24Z a user request update of
 AutoScalingGroup constraints to min: 1, max: 5, desired: 3 changing the desired
 capacity from 0 to 3.  At 2021-01-13T20:47:27Z an instance was started in response
 to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0
 to 3.",
            "StartTime": "2021-01-13T20:47:30.094Z",
            "EndTime": "2021-01-13T20:47:30Z",
            "StatusCode": "Failed",
            "StatusMessage": "Your Spot request price of 0.001 is lower than the
 minimum required Spot request fulfillment price of 0.0031. Launching EC2 instance
 failed.",
            "Progress": 100,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2b\"}",
            "AutoScalingGroupState": "Deleted",
            "AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:283179a2-
f3ce-423d-93f6-66bb518232f7:autoScalingGroupName/my-asg"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling 的故障診斷。

範例 3：描述指定數量的擴展活動

若要傳回特定數量的活動，請使用 --max-items 選項。

```
aws autoscaling describe-scaling-activities \
    --max-items 1
```

輸出：

```
{
    "Activities": [
        {
            "ActivityId": "f9f2d65b-f1f2-43e7-b46d-d86756459699",
            "Description": "Launching a new EC2 instance: i-0d44425630326060f",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Cause": "At 2020-10-30T19:35:51Z a user request update of
 AutoScalingGroup constraints to min: 0, max: 16, desired: 16 changing the desired
 capacity from 0 to 16.  At 2020-10-30T19:36:07Z an instance was started in response
 to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0
 to 16.",
            "StartTime": "2020-10-30T19:36:09.766Z",
            "EndTime": "2020-10-30T19:36:41Z",
            "StatusCode": "Successful",
            "Progress": 100,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2b\"}"
        }
    ]
}
```

如果輸出包含 NextToken 欄位，則會有更多活動。若要取得其他活動，請在後續呼叫時使用此欄位的值和 --starting-token 選項，如下所示。

```
aws autoscaling describe-scaling-activities \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的驗證 Auto Scaling 群組的擴展活動。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeScalingActivities。

describe-scaling-process-types

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-scaling-process-types。

AWS CLI

描述可用的程序類型

此範例描述可用的程序類型。

```
aws autoscaling describe-scaling-process-types
```

輸出：

```
{
    "Processes": [
        {
            "ProcessName": "AZRebalance"
        },
        {
            "ProcessName": "AddToLoadBalancer"
        },
        {
            "ProcessName": "AlarmNotification"
        },
        {
            "ProcessName": "HealthCheck"
        },
        {
            "ProcessName": "InstanceRefresh"
        },
        {
            "ProcessName": "Launch"
        },
        {
            "ProcessName": "ReplaceUnhealthy"
        },
        {
            "ProcessName": "ScheduledActions"
        },
        {
            "ProcessName": "Terminate"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的暫停及繼續擴展程序。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeScalingProcessTypes。

describe-scheduled-actions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-scheduled-actions。

AWS CLI

範例 1：描述所有排程動作

此範例描述所有排程動作。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions
```

輸出：

```
{
    "ScheduledUpdateGroupActions": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
            "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",
            "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "MinSize": 1,
            "MaxSize": 6,
            "DesiredCapacity": 4,
            "TimeZone": "America/New_York"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的排程擴展。

範例 2：描述指定群組的排程動作

若要描述特定 Auto Scaling 群組的排程動作，請使用 --auto-scaling-group-name 選項。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
```

```
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

輸出：

```
{
    "ScheduledUpdateGroupActions": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
            "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",
            "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "MinSize": 1,
            "MaxSize": 6,
            "DesiredCapacity": 4,
            "TimeZone": "America/New_York"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的排程擴展。

範例 3：描述指定的排程動作

若要描述特定的排程動作，請使用 `--scheduled-action-names` 選項。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
    --scheduled-action-names my-recurring-action
```

輸出：

```
{
    "ScheduledUpdateGroupActions": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
            "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",
```

```
            "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "MinSize": 1,
            "MaxSize": 6,
            "DesiredCapacity": 4,
            "TimeZone": "America/New_York"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的排程擴展。

範例 4：描述具有指定開始時間的排程動作

若要描述在特定時間開始的排程動作，請使用 `--start-time` 選項。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
    --start-time "2023-12-01T04:00:00Z"
```

輸出：

```
{
    "ScheduledUpdateGroupActions": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
            "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",
            "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "MinSize": 1,
            "MaxSize": 6,
            "DesiredCapacity": 4,
            "TimeZone": "America/New_York"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的排程擴展。

範例 5：描述在指定時間結束的排程動作

若要描述在特定時間結束的排程動作，請使用 `--end-time` 選項。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
    --end-time "2023-12-01T04:00:00Z"
```

輸出：

```
{
    "ScheduledUpdateGroupActions": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
            "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",
            "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "MinSize": 1,
            "MaxSize": 6,
            "DesiredCapacity": 4,
            "TimeZone": "America/New_York"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的排程擴展。

範例 6：描述指定數量的排程動作

若要傳回特定數量的排程動作，請使用 `--max-items` 選項。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --max-items 1
```

輸出：

```
{
    "ScheduledUpdateGroupActions": [
        {
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
```

```
            "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
            "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
            "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",
            "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
            "MinSize": 1,
            "MaxSize": 6,
            "DesiredCapacity": 4,
            "TimeZone": "America/New_York"
        }
    ]
}
```

如果輸出包含 NextToken 欄位，則會有更多排程動作。若要取得其他排程動作，請在後續呼叫時使用此欄位的值和 --starting-token 選項，如下所示。

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的排程擴展。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeScheduledActions。

describe-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-tags。

AWS CLI

描述所有標籤

此範例描述您的所有標籤。

```
aws autoscaling describe-tags
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
```

```
        {
            "ResourceType": "auto-scaling-group",
            "ResourceId": "my-asg",
            "PropagateAtLaunch": true,
            "Value": "Research",
            "Key": "Dept"
        },
        {
            "ResourceType": "auto-scaling-group",
            "ResourceId": "my-asg",
            "PropagateAtLaunch": true,
            "Value": "WebServer",
            "Key": "Role"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的標記 Auto Scaling 群組和執行個體。

範例 2：描述指定群組的標籤

若要描述特定 Auto Scaling 群組的標籤，請使用 `--filters` 選項。

```
aws autoscaling describe-tags --filters Name=auto-scaling-group,Values=my-asg
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的標記 Auto Scaling 群組和執行個體。

範例 3：描述指定的標籤數量

若要傳回特定數量的標籤，請使用 `--max-items` 選項。

```
aws autoscaling describe-tags \
    --max-items 1
```

如果輸出包含 `NextToken` 欄位，則會有更多標籤。若要取得其他標籤，請在後續呼叫時使用此欄位的值和 `--starting-token` 選項，如下所示。

```
aws autoscaling describe-tags \
    --filters Name=auto-scaling-group,Values=my-asg \
    --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的標記 Auto Scaling 群組和執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTags。

describe-termination-policy-types

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-termination-policy-types。

AWS CLI

描述可用的終止政策類型

此範例描述可用的終止政策類型。

```
aws autoscaling describe-termination-policy-types
```

輸出：

```
{
    "TerminationPolicyTypes": [
        "AllocationStrategy",
        "ClosestToNextInstanceHour",
        "Default",
        "NewestInstance",
        "OldestInstance",
        "OldestLaunchConfiguration",
        "OldestLaunchTemplate"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的控制在縮減期間終止的 Auto Scaling 執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTerminationPolicyTypes。

describe-warm-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-warm-pool。

AWS CLI

描述暖集區

此範例描述指定之 Auto Scaling 群組的暖集區。

```
aws autoscaling describe-warm-pool \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

輸出：

```
{
    "WarmPoolConfiguration": {
        "MinSize": 2,
        "PoolState": "Stopped"
    },
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-070a5bbc7e7f40dc5",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "AvailabilityZone": "us-west-2c",
            "LifecycleState": "Warmed:Pending",
            "HealthStatus": "Healthy",
            "LaunchTemplate": {
                "LaunchTemplateId": "lt-00a731f6e9fa48610",
                "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
                "Version": "6"
            }
        },
        {
            "InstanceId": "i-0b52f061814d3bd2d",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "AvailabilityZone": "us-west-2b",
            "LifecycleState": "Warmed:Pending",
            "HealthStatus": "Healthy",
            "LaunchTemplate": {
                "LaunchTemplateId": "lt-00a731f6e9fa48610",
                "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
                "Version": "6"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling 的暖集區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeWarmPool。

detach-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-instances。

AWS CLI

將執行個體與 Auto Scaling 群組分開

此範例將指定的執行個體與指定的 Auto Scaling 群組分開。

```
aws autoscaling detach-instances \
    --instance-ids i-030017cfa84b20135 \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --should-decrement-desired-capacity
```

輸出：

```
{
    "Activities": [
        {
            "ActivityId": "5091cb52-547a-47ce-a236-c9ccbc2cb2c9",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Description": "Detaching EC2 instance: i-030017cfa84b20135",
            "Cause": "At 2020-10-31T17:35:04Z instance i-030017cfa84b20135 was
 detached in response to a user request, shrinking the capacity from 2 to 1.",
            "StartTime": "2020-04-12T15:02:16.179Z",
            "StatusCode": "InProgress",
            "Progress": 50,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-6194ea3b\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2c\"}"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachInstances。

detach-load-balancer-target-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-load-balancer-target-groups。

AWS CLI

將負載平衡器目標群組從 Auto Scaling 群組分開

此範例將指定的負載平衡器目標群組從指定的 Auto Scaling 群組分開。

```
aws autoscaling detach-load-balancer-target-groups \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --target-group-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的將負載平衡器附加到您的 Auto Scaling 群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachLoadBalancerTargetGroups。

`detach-load-balancers`

以下程式碼範例顯示如何使用 `detach-load-balancers`。

AWS CLI

將 Classic Load Balancer 與 Auto Scaling 群組分開

此範例將指定的 Classic Load Balancer 與指定的 Auto Scaling 群組分開。

```
aws autoscaling detach-load-balancers \
    --load-balancer-names my-load-balancer \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的將負載平衡器附加到您的 Auto Scaling 群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachLoadBalancers。

`disable-metrics-collection`

以下程式碼範例顯示如何使用 `disable-metrics-collection`。

AWS CLI

停用 Auto Scaling 群組的指標收集

此範例會停用指定的 Auto Scaling 群組的 GroupDesiredCapacity 指標收集。

```
aws autoscaling disable-metrics-collection \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --metrics GroupDesiredCapacity
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的監控 Auto Scaling 群組和執行個體的 CloudWatch 指標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableMetricsCollection。

enable-metrics-collection

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-metrics-collection。

AWS CLI

範例 1：啟用 Auto Scaling 群組的指標收集

此範例啟用指定的 Auto Scaling 群組的資料收集。

```
aws autoscaling enable-metrics-collection \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --granularity "1Minute"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的監控 Auto Scaling 群組和執行個體的 CloudWatch 指標。

範例 2：收集 Auto Scaling 群組的指定指標的資料

若要收集特定指標的資料，請使用 --metrics 選項。

```
aws autoscaling enable-metrics-collection \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --metrics GroupDesiredCapacity --granularity "1Minute"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的監控 Auto Scaling 群組和執行個體的 CloudWatch 指標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableMetricsCollection。

enter-standby

以下程式碼範例顯示如何使用 enter-standby。

AWS CLI

將執行個體移至待命模式

此範例將指定的執行個體置於待命模式。這對於更新或故障診斷目前服務中的執行個體非常有用。

```
aws autoscaling enter-standby \
    --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --should-decrement-desired-capacity
```

輸出：

```
{
    "Activities": [
        {
            "ActivityId": "ffa056b4-6ed3-41ba-ae7c-249dfae6eba1",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Description": "Moving EC2 instance to Standby: i-061c63c5eb45f0416",
            "Cause": "At 2020-10-31T20:31:00Z instance i-061c63c5eb45f0416 was moved
 to standby in response to a user request, shrinking the capacity from 1 to 0.",
            "StartTime": "2020-10-31T20:31:00.949Z",
            "StatusCode": "InProgress",
            "Progress": 50,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-6194ea3b\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2c\"}"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling 執行個體生命週期。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnterStandby。

execute-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 execute-policy。

AWS CLI

執行擴展政策

此範例針對指定的 Auto Scaling 群組執行名為 my-step-scale-out-policy 的擴展政策。

```
aws autoscaling execute-policy \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --policy-name  my-step-scale-out-policy \
    --metric-value 95 \
    --breach-threshold 80
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的步進和簡易擴展政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ExecutePolicy。

exit-standby

以下程式碼範例顯示如何使用 exit-standby。

AWS CLI

將執行個體移出待命模式

此範例將指定的執行個體移出待命模式。

```
aws autoscaling exit-standby \
    --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

輸出：

```
{
    "Activities": [
```

```
        {
            "ActivityId": "142928e1-a2dc-453a-9b24-b85ad6735928",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Description": "Moving EC2 instance out of Standby:
 i-061c63c5eb45f0416",
            "Cause": "At 2020-10-31T20:32:50Z instance i-061c63c5eb45f0416 was moved
 out of standby in response to a user request, increasing the capacity from 0 to
 1.",
            "StartTime": "2020-10-31T20:32:50.222Z",
            "StatusCode": "PreInService",
            "Progress": 30,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-6194ea3b\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2c\"}"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的從 Auto Scaling 群組暫時移除執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ExitStandby。

put-lifecycle-hook

以下程式碼範例顯示如何使用 put-lifecycle-hook。

AWS CLI

範例 1：建立 lifecycle hook

此範例建立可在任何新啟動的執行個體上調用的 lifecycle hook，逾時時間為 4800 秒。這有助於將執行個體保持在等待狀態，直到使用者資料指令碼完成，或使用 EventBridge 叫用 AWS Lambda 函數。

```
aws autoscaling put-lifecycle-hook \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --lifecycle-hook-name my-launch-hook \
    --lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING \
    --heartbeat-timeout 4800
```

此命令不會產生輸出。如果具有相同名稱的 lifecycle hook 已存在，則會被新的 lifecycle hook 覆寫。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling lifecycle hook。

範例 2：傳送 Amazon SNS 電子郵件訊息通知您執行個體狀態轉移

此範例建立具有 Amazon SNS 主題和 IAM 角色的 lifecycle hook，以用於在執行個體啟動時接收通知。

```
aws autoscaling put-lifecycle-hook \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --lifecycle-hook-name my-launch-hook \
    --lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING \
    --notification-target-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-auto-scaling-role
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling lifecycle hook。

範例 3：發佈訊息至 Amazon SQS 佇列

此範例會建立 lifecycle hook，將具有中繼資料的訊息發佈至指定的 Amazon SQS 佇列。

```
aws autoscaling put-lifecycle-hook \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --lifecycle-hook-name my-launch-hook \
    --lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING \
    --notification-target-arn arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:my-sqs-queue \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-notification-role \
    --notification-metadata "SQS message metadata"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling lifecycle hook。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutLifecycleHook。

put-notification-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-notification-configuration。

AWS CLI

新增通知

此範例將指定的通知新增至指定的 Auto Scaling 群組。

```
aws autoscaling put-notification-configuration \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic \
    --notification-type autoscaling:TEST_NOTIFICATION
```

此命令不會產生輸出。

有關詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南中的取得 Auto Scaling 群組擴展時的 Amazon SNS 通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutNotificationConfiguration。

put-scaling-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-scaling-policy。

AWS CLI

將目標追蹤擴展政策新增至 Auto Scaling 群組

下列 put-scaling-policy 範例將目標追蹤擴展政策套用至指定的 Auto Scaling 群組。該輸出包含了系統代您建立的兩個 CloudWatch 警示的 ARN 及名稱。如果已存在具有相同名稱的擴展政策，其會被新擴展政策覆寫。

```
aws autoscaling put-scaling-policy --auto-scaling-group-name my-asg \
  --policy-name alb1000-target-tracking-scaling-policy \
  --policy-type TargetTrackingScaling \
  --target-tracking-configuration file://config.json
```

config.json 的內容：

```
{
     "TargetValue": 1000.0,
     "PredefinedMetricSpecification": {
          "PredefinedMetricType": "ALBRequestCountPerTarget",
          "ResourceLabel": "app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-alb-target-
group/943f017f100becff"
```

```
    }
}
```

輸出：

```
{
    "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:228f02c2-
c665-4bfd-aaac-8b04080bea3c:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/alb1000-target-
tracking-scaling-policy",
    "Alarms": [
        {
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-id:alarm:TargetTracking-
my-asg-AlarmHigh-fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e",
            "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-
fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e"
        },
        {
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-id:alarm:TargetTracking-
my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-bd9e-471a352ee1a2",
            "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-
bd9e-471a352ee1a2"
        }
    ]
 }
```

如需更多範例，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 AWS 命令列界面 (AWS CLI) 的範例擴展政策。 Amazon EC2 Auto Scaling

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutScalingPolicy。

put-scheduled-update-group-action

以下程式碼範例顯示如何使用 put-scheduled-update-group-action。

AWS CLI

範例 1：將排程動作新增至 Auto Scaling 群組

此範例將指定的排程動作新增至指定的 Auto Scaling 群組。

```
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --scheduled-action-name my-scheduled-action \
```

```
    --start-time "2023-05-12T08:00:00Z" \
    --min-size 2 \
    --max-size 6 \
    --desired-capacity 4
```

此命令不會產生輸出。如果具有相同名稱的排程動作已存在，則會被新的排程動作覆寫。

如需更多範例，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的排程擴展。

範例 2：指定週期性排程

此範例會建立排程動作，以根據排定於每年 1 月、6 月和 12 月第一天的 00:30 執行的週期性排程進行擴展。

```
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --scheduled-action-name my-recurring-action \
    --recurrence "30 0 1 1,6,12 *" \
    --min-size 2 \
    --max-size 6 \
    --desired-capacity 4
```

此命令不會產生輸出。如果具有相同名稱的排程動作已存在，則會被新的排程動作覆寫。

如需更多範例，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的排程擴展。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutScheduledUpdateGroupAction。

put-warm-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 `put-warm-pool`。

AWS CLI

建立暖集區

下列範例為指定的 Auto Scaling 群組建立暖集區。

```
aws autoscaling put-warm-pool \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --min-size 2
```

此命令不會產生輸出。如果暖集區已存在，將會更新。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling 的暖集區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutWarmPool。

record-lifecycle-action-heartbeat

以下程式碼範例顯示如何使用 record-lifecycle-action-heartbeat。

AWS CLI

記錄生命週期動作活動訊號

此範例會記錄生命週期動作活動訊號，讓執行個體保持待定狀態。

```
aws autoscaling record-lifecycle-action-heartbeat \
    --lifecycle-hook-name my-launch-hook \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --lifecycle-action-token bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Amazon EC2 Auto Scaling lifecycle hook。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RecordLifecycleActionHeartbeat。

resume-processes

以下程式碼範例顯示如何使用 resume-processes。

AWS CLI

恢復暫停的處理程序

此範例恢復指定的 Auto Scaling 群組的指定暫停擴展程序。

```
aws autoscaling resume-processes \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --scaling-processes AlarmNotification
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的暫停及繼續擴展程序。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResumeProcesses。

rollback-instance-refresh

以下程式碼範例顯示如何使用 rollback-instance-refresh。

AWS CLI

復原執行個體重新整理

下列 rollback-instance-refresh 範例復原指定之 Auto Scaling 群組的進行中執行個體重新整理。

```
aws autoscaling rollback-instance-refresh \
    --auto-scaling-group-name my-asg
```

輸出：

```
{
    "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的使用復原功能來復原變更。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RollbackInstanceRefresh。

set-desired-capacity

以下程式碼範例顯示如何使用 set-desired-capacity。

AWS CLI

為 Auto Scaling 群組設定所需的容量

此範例為指定的 Auto Scaling 群組設定所需的容量。

```
aws autoscaling set-desired-capacity \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --desired-capacity 2 \
    --honor-cooldown
```

如果成功，此命令會回到提示字元。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetDesiredCapacity。

set-instance-health

以下程式碼範例顯示如何使用 set-instance-health。

AWS CLI

設定執行個體的運作狀態

此範例設定指定之執行個體的運作狀態為 Unhealthy。

```
aws autoscaling set-instance-health \
    --instance-id i-061c63c5eb45f0416 \
    --health-status Unhealthy
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetInstanceHealth。

set-instance-protection

以下程式碼範例顯示如何使用 set-instance-protection。

AWS CLI

範例 1：啟用執行個體的執行個體保護設定

此範例啟用指定之執行個體的執行個體保護功能。

```
aws autoscaling set-instance-protection \
    --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \
    --auto-scaling-group-name my-asg --protected-from-scale-in
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：停用執行個體的執行個體保護設定

此範例停用指定之執行個體的執行個體保護功能。

```
aws autoscaling set-instance-protection \
```

```
    --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --no-protected-from-scale-in
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetInstanceProtection。

start-instance-refresh

以下程式碼範例顯示如何使用 start-instance-refresh。

AWS CLI

範例 1：使用命令列參數啟動執行個體重新整理

下列 start-instance-refresh 範例使用命令列引數啟動執行個體重新整理。選用的 preferences 參數會指定 60 秒的 InstanceWarmup，和 MinHealthyPercentage% 的 50。

```
aws autoscaling start-instance-refresh \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --preferences '{"InstanceWarmup": 60, "MinHealthyPercentage": 50}'
```

輸出：

```
{
    "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的啟動執行個體重新整理。

範例 2：使用 JSON 檔案啟動執行個體重新整理

下列 start-instance-refresh 範例使用 JSON 檔案啟動執行個體重新整理。您可以指定 Auto Scaling 群組，並在 JSON 檔案中定義所需的組態和偏好設定，如下列範例所示。

```
aws autoscaling start-instance-refresh \
    --cli-input-json file://config.json
```

config.json 的內容：

```
{
```

```
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "DesiredConfiguration": {
        "LaunchTemplate": {
            "LaunchTemplateId": "lt-068f72b729example",
            "Version": "$Default"
        }
    },
    "Preferences": {
        "InstanceWarmup": 60,
        "MinHealthyPercentage": 50,
        "AutoRollback": true,
        "ScaleInProtectedInstances": Ignore,
        "StandbyInstances": Terminate
    }
}
```

輸出：

```
{
    "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的啟動執行個體重新整理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartInstanceRefresh。

suspend-processes

以下程式碼範例顯示如何使用 suspend-processes。

AWS CLI

暫停 Auto Scaling 處理程序

此範例暫停指定的 Auto Scaling 群組的指定擴展程序。

```
aws autoscaling suspend-processes \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --scaling-processes AlarmNotification
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的暫停及繼續擴展程序。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SuspendProcesses。

terminate-instance-in-auto-scaling-group

以下程式碼範例顯示如何使用 terminate-instance-in-auto-scaling-group。

AWS CLI

終止 Auto Scaling 群組中的執行個體

此範例從指定的 Auto Scaling 群組終止指定的執行個體，而不更新群組的大小。Amazon EC2 Auto Scaling 會在指定的執行個體終止後啟動替代執行個體。

```
aws autoscaling terminate-instance-in-auto-scaling-group \
    --instance-id i-061c63c5eb45f0416 \
    --no-should-decrement-desired-capacity
```

輸出：

```
{
    "Activities": [
        {
            "ActivityId": "8c35d601-793c-400c-fcd0-f64a27530df7",
            "AutoScalingGroupName": "my-asg",
            "Description": "Terminating EC2 instance: i-061c63c5eb45f0416",
            "Cause": "",
            "StartTime": "2020-10-31T20:34:25.680Z",
            "StatusCode": "InProgress",
            "Progress": 0,
            "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-6194ea3b\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2c\"}"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TerminateInstanceInAutoScalingGroup。

update-auto-scaling-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-auto-scaling-group。

AWS CLI

範例 1：更新 Auto Scaling 群組的大小限制

此範例將指定的 Auto Scaling 群組更新為大小下限 2，上限為 10。

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --min-size 2 \
    --max-size 10
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的設定 Auto Scaling 群組的預設限制。

範例 2：新增 Elastic Load Balancing 運作狀態檢查，並指定要使用的可用區域和子網路

此範例更新指定的 Auto Scaling 群組，新增 Elastic Load Balancing 運作狀態檢查。此命令也使用多個可用區中的子網路 ID 清單更新 `--vpc-zone-identifier` 的值。

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --health-check-type ELB \
    --health-check-grace-period 600 \
    --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Elastic Load Balancing 和 Amazon EC2 Auto Scaling。

範例 3：更新置放群組和終止政策

此範例更新要使用的置放群組和終止政策。

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --placement-group my-placement-group \
    --termination-policies "OldestInstance"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的 Auto Scaling 群組。

範例 4：使用最新版的啟動範本

此範例更新 Auto Scaling 群組，使用最新版的指定啟動範本。

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --launch-template LaunchTemplateId=lt-1234567890abcde12,Version='$Latest'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南中的啟動範本。

範例 5：使用特定版本的啟動範本

此範例更新指定的 Auto Scaling 群組，使用啟動範本的特定版本，而非最新或預設版本。

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \
    --auto-scaling-group-name my-asg \
    --launch-template LaunchTemplateName=my-template-for-auto-scaling,Version='2'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南中的啟動範本。

範例 6：定義混合執行個體政策，並啟用容量重新平衡

此範例更新指定的 Auto Scaling 群組，使用混合執行個體政策，並啟用容量重新平衡。此結構可讓您指定具有 Spot 和隨需容量的群組，並針對不同的架構使用不同的啟動範本。

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \
    --cli-input-json file://~/config.json
```

config.json 的內容：

```
{
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "CapacityRebalance": true,
    "MixedInstancesPolicy": {
        "LaunchTemplate": {
            "LaunchTemplateSpecification": {
                "LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-x86",
```

```
                "Version": "$Latest"
            },
            "Overrides": [
                {
                    "InstanceType": "c6g.large",
                    "LaunchTemplateSpecification": {
                        "LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-arm",
                        "Version": "$Latest"
                    }
                },
                {
                    "InstanceType": "c5.large"
                },
                {
                    "InstanceType": "c5a.large"
                }
            ]
        },
        "InstancesDistribution": {
            "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 50,
            "SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized"
        }
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱「Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南」中的具備多個執行個體類型及購買選項的 Auto Scaling 群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAutoScalingGroup。

使用 的 Auto Scaling Plans 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Auto Scaling Plans 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

create-scaling-plan

以下程式碼範例顯示如何使用 create-scaling-plan。

AWS CLI

建立擴展計畫

下列 create-scaling-plan 範例使用已建立的 JSON 檔案 (具名 config.json) 建立名為 my-scaling-plan 的擴展計畫。擴展計畫的結構包含名為 my-asg 的 Auto Scaling 群組的擴展指示。它會將 TagFilters 屬性指定為應用程式來源，並啟用預測擴展和動態擴展。

```
aws autoscaling-plans create-scaling-plan \
    --scaling-plan-name my-scaling-plan \
    --cli-input-json file://~/config.json
```

config.json 檔案的內容：

```
{
    "ApplicationSource": {
        "TagFilters": [
            {
                "Key": "purpose",
                "Values": [
                    "my-application"
                ]
            }
        ]
    },
    "ScalingInstructions": [
        {
            "ServiceNamespace": "autoscaling",
            "ResourceId": "autoScalingGroup/my-asg",
            "ScalableDimension": "autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity",
            "ScheduledActionBufferTime": 300,
            "PredictiveScalingMaxCapacityBehavior":
 "SetForecastCapacityToMaxCapacity",
            "PredictiveScalingMode": "ForecastAndScale",
```

```
            "PredefinedLoadMetricSpecification": {
                "PredefinedLoadMetricType": "ASGTotalCPUUtilization"
            },
            "ScalingPolicyUpdateBehavior": "ReplaceExternalPolicies",
            "MinCapacity": 1,
            "MaxCapacity": 4,
            "TargetTrackingConfigurations": [
                {
                    "PredefinedScalingMetricSpecification": {
                        "PredefinedScalingMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"
                    },
                    "TargetValue": 50
                }
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
"ScalingPlanVersion": 1
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Auto Scaling 使用者指南》。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateScalingPlan。

delete-scaling-plan

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-scaling-plan。

AWS CLI

刪除擴展計劃

以下 delete-scaling-plan 範例會刪除指定的擴展計劃。

```
aws autoscaling-plans delete-scaling-plan \
    --scaling-plan-name my-scaling-plan \
    --scaling-plan-version 1
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Auto Scaling 使用者指南》。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteScalingPlan。

describe-scaling-plan-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-scaling-plan-resources。

AWS CLI

描述擴展計劃的可擴展資源

下列 describe-scaling-plan-resources 範例顯示與指定之擴展計劃相關聯的單一可擴展資源 (Auto Scaling 群組) 詳細資訊。

```
aws autoscaling-plans describe-scaling-plan-resources \
    --scaling-plan-name my-scaling-plan \
    --scaling-plan-version 1
```

輸出：

```
{
    "ScalingPlanResources": [
        {
            "ScalableDimension": "autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity",
            "ScalingPlanVersion": 1,
            "ResourceId": "autoScalingGroup/my-asg",
            "ScalingStatusCode": "Active",
            "ScalingStatusMessage": "Target tracking scaling policies have been
 applied to the resource.",
            "ScalingPolicies": [
                {
                    "PolicyName": "AutoScaling-my-asg-b1ab65ae-4be3-4634-bd64-
c7471662b251",
                    "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
                    "TargetTrackingConfiguration": {
                        "PredefinedScalingMetricSpecification": {
                            "PredefinedScalingMetricType":
 "ALBRequestCountPerTarget",
                            "ResourceLabel": "app/my-alb/f37c06a68c1748aa/
targetgroup/my-target-group/6d4ea56ca2d6a18d"
                        },
                        "TargetValue": 40.0
```

```
                    }
                }
            ],
            "ServiceNamespace": "autoscaling",
            "ScalingPlanName": "my-scaling-plan"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Auto Scaling 使用者指南中的什麼是自動擴展？。 AWS Auto Scaling

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeScalingPlanResources。

describe-scaling-plans

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-scaling-plans。

AWS CLI

描述擴展計劃

以下 describe-scaling-plans 範例顯示指定之擴展計劃的詳細資訊。

```
aws autoscaling-plans describe-scaling-plans \
    --scaling-plan-names scaling-plan-with-asg-and-ddb
```

輸出：

```
{
    "ScalingPlans": [
        {
            "LastMutatingRequestTime": 1565388443.963,
            "ScalingPlanVersion": 1,
            "CreationTime": 1565388443.963,
            "ScalingInstructions": [
                {
                    "ScalingPolicyUpdateBehavior": "ReplaceExternalPolicies",
                    "ScalableDimension":
 "autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity",
                    "TargetTrackingConfigurations": [
                        {
                            "PredefinedScalingMetricSpecification": {
```

```
                                "PredefinedScalingMetricType":
"ASGAverageCPUUtilization"
                            },
                            "TargetValue": 50.0,
                            "EstimatedInstanceWarmup": 300,
                            "DisableScaleIn": false
                        }
                    ],
                    "ResourceId": "autoScalingGroup/my-asg",
                    "DisableDynamicScaling": false,
                    "MinCapacity": 1,
                    "ServiceNamespace": "autoscaling",
                    "MaxCapacity": 10
                },
                {
                    "ScalingPolicyUpdateBehavior": "ReplaceExternalPolicies",
                    "ScalableDimension": "dynamodb:table:ReadCapacityUnits",
                    "TargetTrackingConfigurations": [
                        {
                            "PredefinedScalingMetricSpecification": {
                                "PredefinedScalingMetricType":
"DynamoDBReadCapacityUtilization"
                            },
                            "TargetValue": 50.0,
                            "ScaleInCooldown": 60,
                            "DisableScaleIn": false,
                            "ScaleOutCooldown": 60
                        }
                    ],
                    "ResourceId": "table/my-table",
                    "DisableDynamicScaling": false,
                    "MinCapacity": 5,
                    "ServiceNamespace": "dynamodb",
                    "MaxCapacity": 10000
                },
                {
                    "ScalingPolicyUpdateBehavior": "ReplaceExternalPolicies",
                    "ScalableDimension": "dynamodb:table:WriteCapacityUnits",
                    "TargetTrackingConfigurations": [
                        {
                            "PredefinedScalingMetricSpecification": {
                                "PredefinedScalingMetricType":
"DynamoDBWriteCapacityUtilization"
                            },
```

```
                            "TargetValue": 50.0,
                            "ScaleInCooldown": 60,
                            "DisableScaleIn": false,
                            "ScaleOutCooldown": 60
                        }
                    ],
                    "ResourceId": "table/my-table",
                    "DisableDynamicScaling": false,
                    "MinCapacity": 5,
                    "ServiceNamespace": "dynamodb",
                    "MaxCapacity": 10000
                }
            ],
            "ApplicationSource": {
                "TagFilters": [
                    {
                        "Values": [
                            "my-application-id"
                        ],
                        "Key": "application"
                    }
                ]
            },
            "StatusStartTime": 1565388455.836,
            "ScalingPlanName": "scaling-plan-with-asg-and-ddb",
            "StatusMessage": "Scaling plan has been created and applied to all
 resources.",
            "StatusCode": "Active"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Auto Scaling 使用者指南中的什麼是自動擴展？。 AWS Auto Scaling

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeScalingPlans。

get-scaling-plan-resource-forecast-data

以下程式碼範例顯示如何使用 get-scaling-plan-resource-forecast-data。

AWS CLI

擷取負載預測資料

此範例擷取與指定之擴展計劃相關聯的可擴展資源 (Auto Scaling 群組)負載預測資料。

```
aws autoscaling-plans get-scaling-plan-resource-forecast-data \
    --scaling-plan-name my-scaling-plan \
    --scaling-plan-version 1 \
    --service-namespace "autoscaling" \
    --resource-id autoScalingGroup/my-asg \
    --scalable-dimension "autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity" \
    --forecast-data-type "LoadForecast" \
    --start-time "2019-08-30T00:00:00Z" \
    --end-time "2019-09-06T00:00:00Z"
```

輸出：

```
{
    "Datapoints": [...]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Auto Scaling 使用者指南中的什麼是AWS Auto Scaling。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 GetScalingPlanResourceForecastData。

update-scaling-plan

以下程式碼範例顯示如何使用 update-scaling-plan。

AWS CLI

更新擴展計劃

下列 update-scaling-plan 範例會修改指定之擴展計劃中 Auto Scaling 群組的擴展指標。

```
aws autoscaling-plans update-scaling-plan \
    --scaling-plan-name my-scaling-plan \
    --scaling-plan-version 1 \
    --scaling-instructions
 '{"ScalableDimension":"autoscaling:autoScalingGroup:DesiredCapacity","ResourceId":"autoScal
my-asg","ServiceNamespace":"autoscaling","TargetTrackingConfigurations":
[{"PredefinedScalingMetricSpecification":
 {"PredefinedScalingMetricType":"ALBRequestCountPerTarget","ResourceLabel":"app/my-
```

```
alb/f37c06a68c1748aa/targetgroup/my-target-
group/6d4ea56ca2d6a18d"},"TargetValue":40.0}],"MinCapacity": 1,"MaxCapacity": 10}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS Auto Scaling 使用者指南中的什麼是自動擴展？。 AWS Auto Scaling

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateScalingPlan。

AWS Backup 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Backup。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-backup-plan`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-backup-plan`。

AWS CLI

建立備份計畫

下列 `create-backup-plan` 範例會建立保留 35 天的指定備份計畫。

```
aws backup create-backup-plan \
--backup-plan "{\"BackupPlanName\":\"Example-Backup-Plan\",\"Rules\":[{\"RuleName\":
\"DailyBackups\",\"ScheduleExpression\":\"cron(0 5 ? * * *)\",\"StartWindowMinutes
\":480,\"TargetBackupVaultName\":\"Default\",\"Lifecycle\":{\"DeleteAfterDays
\":35}}]}"
```

輸出：

```
{
    "BackupPlanId": "1fa3895c-a7f5-484a-a371-2dd6a1a9f729",
    "BackupPlanArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:backup-plan:1fa3895c-
a7f5-484a-a371-2dd6a1a9f729",
    "CreationDate": 1568928754.747,
    "VersionId": "ZjQ2ZTI5YWQtZDg5Yi00MzYzLWJmZTAtMDI1MzhlMDhjYjEz"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Backup 開發人員指南》中的備份計畫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateBackupPlan。

create-backup-vault

以下程式碼範例顯示如何使用 create-backup-vault。

AWS CLI

建立備份保存庫

下列 create-backup-vault 範例會建立具指定名稱的備份保存庫。

```
aws backup create-backup-vault
    --backup-vault-name sample-vault
```

此命令不會產生輸出。輸出：

```
{
    "BackupVaultName": "sample-vault",
    "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:backup-vault:sample-
vault",
    "CreationDate": 1568928338.385
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Backup 開發人員指南》中的建立備份保存庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateBackupVault。

get-backup-plan-from-template

以下程式碼範例顯示如何使用 get-backup-plan-from-template。

AWS CLI

從範本取得現有的備份計畫

下列 get-backup-plan-from-template 範例從範本取得現有的備份計畫，該範本會指定保留 35 天的每日備份。

```
aws backup get-backup-plan-from-template \
    --backup-plan-template-id "87c0c1ef-254d-4180-8fef-2e76a2c38aaa"
```

輸出：

```
{
    "BackupPlanDocument": {
        "Rules": [
            {
                "RuleName": "DailyBackups",
                "ScheduleExpression": "cron(0 5 ? * * *)",
                "StartWindowMinutes": 480,
                "Lifecycle": {
                    "DeleteAfterDays": 35
                }
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Backup 開發人員指南》中的備份計畫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBackupPlanFromTemplate。

get-backup-plan

以下程式碼範例顯示如何使用 get-backup-plan。

AWS CLI

取得備份計畫的詳細資訊

以下 get-backup-plan 範例顯示指定之備份計畫的詳細資訊。

```
aws backup get-backup-plan \
```

```
    --backup-plan-id "fcbf5d8f-bd77-4f3a-9c97-f24fb3d373a5"
```

輸出：

```
{
    "BackupPlan": {
        "BackupPlanName": "Example-Backup-Plan",
        "Rules": [
            {
                "RuleName": "DailyBackups",
                "TargetBackupVaultName": "Default",
                "ScheduleExpression": "cron(0 5 ? * * *)",
                "StartWindowMinutes": 480,
                "CompletionWindowMinutes": 10080,
                "Lifecycle": {
                    "DeleteAfterDays": 35
                },
                "RuleId": "70e0ccdc-e9df-4e83-82ad-c1e5a9471cc3"
            }
        ]
    },
    "BackupPlanId": "fcbf5d8f-bd77-4f3a-9c97-f24fb3d373a5",
    "BackupPlanArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:backup-plan:fcbf5d8f-
bd77-4f3a-9c97-f24fb3d373a5",
    "VersionId": "NjQ2ZTZkODktMGVhNy00MmQ0LWE4YjktZTkwNTQ3OTkyYTcw",
    "CreationDate": 1568926091.57
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Backup 開發人員指南》中的備份計畫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBackupPlan。

list-backup-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-backup-jobs。

AWS CLI

範例 1：列出所有備份任務

下列list-backup-jobs範例會傳回您 AWS 帳戶中備份任務的相關中繼資料。

```
aws backup list-backup-jobs
```

輸出：

```
{
    "BackupJobs": [
        {
            "BackupJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "BackupVaultName": "Default",
            "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:backup-
vault:Default",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12345678901234567",
            "CreationDate": 1600721892.929,
            "State": "CREATED",
            "PercentDone": "0.0",
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWSBackupDefaultServiceRole",
            "StartBy": 1600725492.929,
            "ResourceType": "EC2"
        },
        {
            "BackupJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "BackupVaultName": "Default",
            "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:backup-
vault:Default",
            "RecoveryPointArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:recovery-
point:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "ResourceArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:123456789012:file-
system/fs-12345678",
            "CreationDate": 1600721724.77,
            "CompletionDate": 1600721744.488,
            "State": "COMPLETED",
            "PercentDone": "100.0",
            "BackupSizeInBytes": 71,
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWSBackupDefaultServiceRole",
            "StartBy": 1600725324.77,
            "ResourceType": "EFS"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Backup 開發人員指南》中的建立備份。

範例 2：列出完成的備份任務

下列list-backup-jobs範例會傳回您 AWS 帳戶中已完成備份任務的中繼資料。

```
aws backup list-backup-jobs \
    --by-state COMPLETED
```

輸出：

```
{
    "BackupJobs": [
        {
            "BackupJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "BackupVaultName": "Default",
            "BackupVaultArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:backup-
vault:Default",
            "RecoveryPointArn": "arn:aws:backup:us-west-2:123456789012:recovery-
point:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "ResourceArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:123456789012:file-
system/fs-12345678",
            "CreationDate": 1600721724.77,
            "CompletionDate": 1600721744.488,
            "State": "COMPLETED",
            "PercentDone": "100.0",
            "BackupSizeInBytes": 71,
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWSBackupDefaultServiceRole",
            "StartBy": 1600725324.77,
            "ResourceType": "EFS"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Backup 開發人員指南》中的建立備份。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBackupJobs。

AWS Batch 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Batch。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`cancel-job`

以下程式碼範例顯示如何使用 `cancel-job`。

AWS CLI

取消任務

此範例會取消具有指定任務 ID 的任務。

命令：

```
aws batch cancel-job --job-id bcf0b186-a532-4122-842e-2ccab8d54efb --
reason "Cancelling job."
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelJob。

`create-compute-environment`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-compute-environment`。

AWS CLI

使用隨需執行個體建立受管運算環境

此範例建立受管運算環境，其中包含隨需啟動的特定 C4 執行個體類型。運算環境稱為 C4OnDemand。

命令：

```
aws batch create-compute-environment --cli-input-json file://<path_to_json_file>/
C4OnDemand.json
```

JSON 檔案格式：

```
{
  "computeEnvironmentName": "C4OnDemand",
  "type": "MANAGED",
  "state": "ENABLED",
  "computeResources": {
    "type": "EC2",
    "minvCpus": 0,
    "maxvCpus": 128,
    "desiredvCpus": 48,
    "instanceTypes": [
      "c4.large",
      "c4.xlarge",
      "c4.2xlarge",
      "c4.4xlarge",
      "c4.8xlarge"
    ],
    "subnets": [
      "subnet-220c0e0a",
      "subnet-1a95556d",
      "subnet-978f6dce"
    ],
    "securityGroupIds": [
      "sg-cf5093b2"
    ],
    "ec2KeyPair": "id_rsa",
    "instanceRole": "ecsInstanceRole",
    "tags": {
      "Name": "Batch Instance - C4OnDemand"
    }
  },
  "serviceRole": "arn:aws:iam::012345678910:role/AWSBatchServiceRole"
}
```

輸出：

```
{
    "computeEnvironmentName": "C4OnDemand",
```

```
    "computeEnvironmentArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:compute-
environment/C4OnDemand"
}
```

使用 Spot 執行個體建立受管運算環境

此範例建立一個具有 M4 執行個體類型的託管運算環境，當 Spot 出價等於或低於該執行個體類型的隨選價格的 20% 時啟動該環境。運算環境稱為 M4Spot。

命令：

```
aws batch create-compute-environment --cli-input-json file://<path_to_json_file>/
M4Spot.json
```

JSON 檔案格式：

```
{
  "computeEnvironmentName": "M4Spot",
  "type": "MANAGED",
  "state": "ENABLED",
  "computeResources": {
    "type": "SPOT",
    "spotIamFleetRole": "arn:aws:iam::012345678910:role/aws-ec2-spot-fleet-role",
    "minvCpus": 0,
    "maxvCpus": 128,
    "desiredvCpus": 4,
    "instanceTypes": [
      "m4"
    ],
    "bidPercentage": 20,
    "subnets": [
      "subnet-220c0e0a",
      "subnet-1a95556d",
      "subnet-978f6dce"
    ],
    "securityGroupIds": [
      "sg-cf5093b2"
    ],
    "ec2KeyPair": "id_rsa",
    "instanceRole": "ecsInstanceRole",
    "tags": {
      "Name": "Batch Instance - M4Spot"
    }
```

```
  },
  "serviceRole": "arn:aws:iam::012345678910:role/AWSBatchServiceRole"
}
```

輸出：

```
{
    "computeEnvironmentName": "M4Spot",
    "computeEnvironmentArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:compute-
environment/M4Spot"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateComputeEnvironment。

create-job-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 create-job-queue。

AWS CLI

使用單一運算環境建立低優先順序任務佇列

此範例建立一個名為 LowPriority 的任務佇列，該佇列使用 M4Spot 運算環境。

命令：

```
aws batch create-job-queue --cli-input-json file://<path_to_json_file>/
LowPriority.json
```

JSON 檔案格式：

```
{
  "jobQueueName": "LowPriority",
  "state": "ENABLED",
  "priority": 10,
  "computeEnvironmentOrder": [
    {
      "order": 1,
      "computeEnvironment": "M4Spot"
    }
  ]
```

```
}
```

輸出：

```
{
    "jobQueueArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-queue/LowPriority",
    "jobQueueName": "LowPriority"
}
```

建立具有兩個運算環境的高優先順序任務佇列

此範例建立名為 HighPriority 的任務佇列，該佇列使用順序為 1 的 C4OnDemand 運算環境，以及順序為 2 的 M4Spot 運算環境。排程器會先嘗試在 C4OnDemand 運算環境中放置任務。

命令：

```
aws batch create-job-queue --cli-input-json file://<path_to_json_file>/
HighPriority.json
```

JSON 檔案格式：

```
{
  "jobQueueName": "HighPriority",
  "state": "ENABLED",
  "priority": 1,
  "computeEnvironmentOrder": [
    {
      "order": 1,
      "computeEnvironment": "C4OnDemand"
    },
    {
      "order": 2,
      "computeEnvironment": "M4Spot"
    }
  ]
}
```

輸出：

```
{
    "jobQueueArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-queue/HighPriority",
```

```
    "jobQueueName": "HighPriority"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateJobQueue。

delete-compute-environment

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-compute-environment。

AWS CLI

刪除運算環境

此範例刪除 P2OnDemand 運算環境。

命令：

```
aws batch delete-compute-environment --compute-environment P2OnDemand
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteComputeEnvironment。

delete-job-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-job-queue。

AWS CLI

刪除任務佇列

此範例刪除 GPGPU 任務佇列。

命令：

```
aws batch delete-job-queue --job-queue GPGPU
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteJobQueue。

deregister-job-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-job-definition。

AWS CLI

取消註冊任務定義

此範例取消註冊名為 sleep10 的任務定義。

命令：

```
aws batch deregister-job-definition --job-definition sleep10
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterJobDefinition。

describe-compute-environments

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-compute-environments。

AWS CLI

描述運算環境

此範例描述 P2OnDemand 運算環境。

命令：

```
aws batch describe-compute-environments --compute-environments P2OnDemand
```

輸出：

```
{
    "computeEnvironments": [
        {
            "status": "VALID",
            "serviceRole": "arn:aws:iam::012345678910:role/AWSBatchServiceRole",
            "computeEnvironmentArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:compute-
environment/P2OnDemand",
            "computeResources": {
                "subnets": [
                    "subnet-220c0e0a",
                    "subnet-1a95556d",
                    "subnet-978f6dce"
                ],
                "tags": {
```

```
                    "Name": "Batch Instance - P2OnDemand"
                },
                "desiredvCpus": 48,
                "minvCpus": 0,
                "instanceTypes": [
                    "p2"
                ],
                "securityGroupIds": [
                    "sg-cf5093b2"
                ],
                "instanceRole": "ecsInstanceRole",
                "maxvCpus": 128,
                "type": "EC2",
                "ec2KeyPair": "id_rsa"
            },
            "statusReason": "ComputeEnvironment Healthy",
            "ecsClusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:012345678910:cluster/
P2OnDemand_Batch_2c06f29d-d1fe-3a49-879d-42394c86effc",
            "state": "ENABLED",
            "computeEnvironmentName": "P2OnDemand",
            "type": "MANAGED"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeComputeEnvironments。

describe-job-definitions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-job-definitions。

AWS CLI

描述作用中任務定義

此範例描述所有作用中的任務定義。

命令：

```
aws batch describe-job-definitions --status ACTIVE
```

輸出：

```
{
    "jobDefinitions": [
        {
            "status": "ACTIVE",
            "jobDefinitionArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-
definition/sleep60:1",
            "containerProperties": {
                "mountPoints": [],
                "parameters": {},
                "image": "busybox",
                "environment": {},
                "vcpus": 1,
                "command": [
                    "sleep",
                    "60"
                ],
                "volumes": [],
                "memory": 128,
                "ulimits": []
            },
            "type": "container",
            "jobDefinitionName": "sleep60",
            "revision": 1
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeJobDefinitions。

describe-job-queues

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-job-queues。

AWS CLI

描述任務佇列

此範例描述 HighPriority 任務佇列。

命令：

```
aws batch describe-job-queues --job-queues HighPriority
```

輸出：

```
{
    "jobQueues": [
        {
            "status": "VALID",
            "jobQueueArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-queue/
HighPriority",
            "computeEnvironmentOrder": [
                {
                    "computeEnvironment": "arn:aws:batch:us-
east-1:012345678910:compute-environment/C4OnDemand",
                    "order": 1
                }
            ],
            "statusReason": "JobQueue Healthy",
            "priority": 1,
            "state": "ENABLED",
            "jobQueueName": "HighPriority"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeJobQueues。

describe-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-jobs。

AWS CLI

描述任務

下列 describe-jobs 範例描述具有指定任務 ID 的任務。

```
aws batch describe-jobs \
    --jobs bcf0b186-a532-4122-842e-2ccab8d54efb
```

輸出：

```
{
    "jobs": [
```

```
        {
            "status": "SUBMITTED",
            "container": {
                "mountPoints": [],
                "image": "busybox",
                "environment": [],
                "vcpus": 1,
                "command": [
                    "sleep",
                    "60"
                ],
                "volumes": [],
                "memory": 128,
                "ulimits": []
            },
            "parameters": {},
            "jobDefinition": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-definition/
sleep60:1",
            "jobQueue": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-queue/
HighPriority",
            "jobId": "bcf0b186-a532-4122-842e-2ccab8d54efb",
            "dependsOn": [],
            "jobName": "example",
            "createdAt": 1480483387803
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeJobs。

list-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-jobs`。

AWS CLI

列出執行中的任務

此範例列出 HighPriority 任務佇列中的執行中任務。

命令：

```
aws batch list-jobs --job-queue HighPriority
```

輸出：

```
{
    "jobSummaryList": [
        {
            "jobName": "example",
            "jobId": "e66ff5fd-a1ff-4640-b1a2-0b0a142f49bb"
        }
    ]
}
```

列出已提交的任務

此範例列出 HighPriority 任務佇列中處於 SUBMITTED 任務狀態的任務。

命令：

```
aws batch list-jobs --job-queue HighPriority --job-status SUBMITTED
```

輸出：

```
{
    "jobSummaryList": [
        {
            "jobName": "example",
            "jobId": "68f0c163-fbd4-44e6-9fd1-25b14a434786"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListJobs。

register-job-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 register-job-definition。

AWS CLI

註冊任務定義

此範例會註冊簡單容器任務的任務定義。

命令：

```
aws batch register-job-definition --job-definition-name sleep30 --type container --
container-properties '{ "image": "busybox", "vcpus": 1, "memory": 128, "command":
 [ "sleep", "30"]}'
```

輸出：

```
{
    "jobDefinitionArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-definition/
sleep30:1",
    "jobDefinitionName": "sleep30",
    "revision": 1
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterJobDefinition。

submit-job

以下程式碼範例顯示如何使用 submit-job。

AWS CLI

提交任務

此範例將稱為範例的簡單容器任務，提交至 HighPriority 任務佇列。

命令：

```
aws batch submit-job --job-name example --job-queue HighPriority  --job-
definition sleep60
```

輸出：

```
{
    "jobName": "example",
    "jobId": "876da822-4198-45f2-a252-6cea32512ea8"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SubmitJob。

terminate-job

以下程式碼範例顯示如何使用 terminate-job。

AWS CLI

終止任務

此範例會終止具有指定任務 ID 的任務。

命令：

```
aws batch terminate-job --job-id 61e743ed-35e4-48da-b2de-5c8333821c84 --
reason "Terminating job."
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TerminateJob。

update-compute-environment

以下程式碼範例顯示如何使用 update-compute-environment。

AWS CLI

更新運算環境

此範例停用 P2OnDemand 運算環境，以將其刪除。

命令：

```
aws batch update-compute-environment --compute-environment P2OnDemand --
state DISABLED
```

輸出：

```
{
    "computeEnvironmentName": "P2OnDemand",
    "computeEnvironmentArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:compute-
environment/P2OnDemand"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateComputeEnvironment。

update-job-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 update-job-queue。

AWS CLI

更新任務佇列

此範例停用任務佇列，以將其刪除。

命令：

```
aws batch update-job-queue --job-queue GPGPU --state DISABLED
```

輸出：

```
{
    "jobQueueArn": "arn:aws:batch:us-east-1:012345678910:job-queue/GPGPU",
    "jobQueueName": "GPGPU"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateJobQueue。

AWS Budgets 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Budgets。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

create-budget

以下程式碼範例顯示如何使用 create-budget。

AWS CLI

建立成本和用量預算

下列 create-budget 命令會建立成本和用量預算。

```
aws budgets create-budget \
    --account-id 111122223333 \
    --budget file://budget.json \
    --notifications-with-subscribers file://notifications-with-subscribers.json
```

budget.json 的內容：

```
{
    "BudgetLimit": {
        "Amount": "100",
        "Unit": "USD"
    },
    "BudgetName": "Example Tag Budget",
    "BudgetType": "COST",
    "CostFilters": {
        "TagKeyValue": [
            "user:Key$value1",
            "user:Key$value2"
        ]
    },
    "CostTypes": {
        "IncludeCredit": true,
        "IncludeDiscount": true,
        "IncludeOtherSubscription": true,
        "IncludeRecurring": true,
        "IncludeRefund": true,
        "IncludeSubscription": true,
        "IncludeSupport": true,
        "IncludeTax": true,
        "IncludeUpfront": true,
        "UseBlended": false
    },
    "TimePeriod": {
        "Start": 1477958399,
        "End": 3706473600
    },
    "TimeUnit": "MONTHLY"
```

```
}
```

notifications-with-subscribers.json 的內容：

```
[
    {
        "Notification": {
            "ComparisonOperator": "GREATER_THAN",
            "NotificationType": "ACTUAL",
            "Threshold": 80,
            "ThresholdType": "PERCENTAGE"
        },
        "Subscribers": [
            {
                "Address": "example@example.com",
                "SubscriptionType": "EMAIL"
            }
        ]
    }
]
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateBudget。

create-notification

以下程式碼範例顯示如何使用 create-notification。

AWS CLI

建立指定的成本和用量預算通知

此範例會建立指定的成本和用量預算通知。

命令：

```
aws budgets create-notification --account-id 111122223333 --budget-name "Example
 Budget" --
notification NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdT
 --subscriber SubscriptionType=EMAIL,Address=example@example.com
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateNotification。

create-subscriber

以下程式碼範例顯示如何使用 create-subscriber。

AWS CLI

建立適用與成本和用量預算相關聯通知的訂閱用戶

此範例會建立適用於指定通知的訂閱用戶。

命令：

```
aws budgets create-subscriber --account-id 111122223333 --budget-name "Example
 Budget" --
notification NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdT
 --subscriber SubscriptionType=EMAIL,Address=example@example.com
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSubscriber。

delete-budget

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-budget。

AWS CLI

刪除成本和用量預算

此範例會刪除指定的成本和用量預算。

命令：

```
aws budgets delete-budget --account-id 111122223333 --budget-name "Example Budget"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBudget。

delete-notification

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-notification。

AWS CLI

刪除預算通知

此範例會刪除指定預算的指定通知。

命令：

```
aws budgets delete-notification --account-id 111122223333 --budget-name "Example
 Budget" --
notification NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdT
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNotification。

delete-subscriber

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-subscriber。

AWS CLI

將訂閱用戶從通知刪除

此範例會從指定的通知刪除指定的訂閱用戶。

命令：

```
aws budgets delete-subscriber --account-id 111122223333 --budget-name "Example
 Budget" --
notification NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdT
 --subscriber SubscriptionType=EMAIL,Address=example@example.com
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSubscriber。

describe-budget

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-budget。

AWS CLI

擷取與帳戶相關聯的預算

此範例會擷取指定的成本和用量預算。

命令：

```
aws budgets describe-budget --account-id 111122223333 --budget-name "Example Budget"
```

輸出：

```
{
   "Budget": {
       "CalculatedSpend": {
           "ForecastedSpend": {
               "Amount": "2641.548000000000229192664846777915954589843 75",
               "Unit": "USD"
           },
           "ActualSpend": {
               "Amount": "604.456000000000017280399333685636520385742 1875",
               "Unit": "USD"
           }
       },
       "BudgetType": "COST",
       "BudgetLimit": {
           "Amount": "100",
           "Unit": "USD"
       },
       "BudgetName": "Example Budget",
       "CostTypes": {
           "IncludeOtherSubscription": true,
           "IncludeUpfront": true,
           "IncludeRefund": true,
           "UseBlended": false,
           "IncludeDiscount": true,
           "UseAmortized": false,
           "IncludeTax": true,
           "IncludeCredit": true,
           "IncludeSupport": true,
           "IncludeRecurring": true,
           "IncludeSubscription": true
       },
       "TimeUnit": "MONTHLY",
       "TimePeriod": {
           "Start": 1477958399.0,
           "End": 3706473600.0
       },
       "CostFilters": {
           "AZ": [
               "us-east-1"
```

```
            ]
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeBudget。

describe-budgets

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-budgets。

AWS CLI

擷取與帳戶關聯的預算

此範例會擷取帳戶的成本和用量預算。

命令：

```
aws budgets describe-budgets --account-id 111122223333 --max-results 20
```

輸出：

```
{
    "Budgets": [
        {
            "CalculatedSpend": {
                "ForecastedSpend": {
                    "Amount": "2641.548000000000229192664846777915954589843 75",
                    "Unit": "USD"
                },
                "ActualSpend": {
                    "Amount": "604.456000000000017280399333685636520385742 1875",
                    "Unit": "USD"
                }
            },
            "BudgetType": "COST",
            "BudgetLimit": {
                "Amount": "100",
                "Unit": "USD"
            },
            "BudgetName": "Example Budget",
```

```
            "CostTypes": {
                "IncludeOtherSubscription": true,
                "IncludeUpfront": true,
                "IncludeRefund": true,
                "UseBlended": false,
                "IncludeDiscount": true,
                "UseAmortized": false,
                "IncludeTax": true,
                "IncludeCredit": true,
                "IncludeSupport": true,
                "IncludeRecurring": true,
                "IncludeSubscription": true
            },
            "TimeUnit": "MONTHLY",
            "TimePeriod": {
                "Start": 1477958399.0,
                "End": 3706473600.0
            },
            "CostFilters": {
                "AZ": [
                    "us-east-1"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeBudgets。

describe-notifications-for-budget

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-notifications-for-budget。

AWS CLI

擷取預算的通知

此範例會擷取成本和用量預算的通知。

命令：

```
aws budgets describe-notifications-for-budget --account-id 111122223333 --budget-
name "Example Budget" --max-results 5
```

輸出：

```
{
   "Notifications": [
       {
           "Threshold": 80.0,
           "ComparisonOperator": "GREATER_THAN",
           "NotificationType": "ACTUAL"
       }
   ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNotificationsForBudget。

describe-subscribers-for-notification

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-subscribers-for-notification。

AWS CLI

擷取預算通知的訂閱用戶。

此範例會擷取成本和用量預算通知的訂閱用戶。

命令：

```
aws budgets describe-subscribers-for-notification --
account-id 111122223333 --budget-name "Example Budget" --
notification NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdT
 --max-results 5
```

輸出：

```
{
   "Subscribers": [
       {
           "SubscriptionType": "EMAIL",
           "Address": "example2@example.com"
       },
       {
           "SubscriptionType": "EMAIL",
```

```
            "Address": "example@example.com"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSubscribersForNotification。

update-budget

以下程式碼範例顯示如何使用 update-budget。

AWS CLI

取代成本和用量預算的預算

此範例將成本和用量預算取代為新預算。

命令：

```
aws budgets update-budget --account-id 111122223333 --new-budget file://new-budget.json
```

new-budget.json：

```
{
    "BudgetLimit": {
       "Amount": "100",
       "Unit": "USD"
    },
    "BudgetName": "Example Budget",
    "BudgetType": "COST",
    "CostFilters": {
       "AZ" : [ "us-east-1" ]
    },
    "CostTypes": {
       "IncludeCredit": false,
       "IncludeDiscount": true,
       "IncludeOtherSubscription": true,
       "IncludeRecurring": true,
       "IncludeRefund": true,
       "IncludeSubscription": true,
       "IncludeSupport": true,
```

```
        "IncludeTax": true,
        "IncludeUpfront": true,
        "UseBlended": false,
        "UseAmortized": true
    },
    "TimePeriod": {
        "Start": 1477958399,
        "End": 3706473600
    },
    "TimeUnit": "MONTHLY"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateBudget。

update-notification

以下程式碼範例顯示如何使用 update-notification。

AWS CLI

取代成本和用量預算的通知

此範例會以 90% 的成本和用量預算通知，取代 80% 通知。

命令：

```
aws budgets update-notification --account-id 111122223333 --budget-name "Example
 Budget" --old-notification
  NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdType=PERCENT
 --new-notification
  NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=90,ThresholdType=PERCENT
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateNotification。

update-subscriber

以下程式碼範例顯示如何使用 update-subscriber。

AWS CLI

取代成本和用量預算的訂閱用戶

此範例會取代成本和用量預算的訂閱用戶。

命令：

```
aws budgets update-subscriber --account-id 111122223333 --budget-name "Example
 Budget" --
notification NotificationType=ACTUAL,ComparisonOperator=GREATER_THAN,Threshold=80,ThresholdT
 --old-subscriber SubscriptionType=EMAIL,Address=example@example.com --new-
subscriber SubscriptionType=EMAIL,Address=example2@example.com
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSubscriber。

使用 的 Amazon Chime 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Chime 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-phone-number-with-user`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-phone-number-with-user`。

AWS CLI

建立電話號碼與使用者的關聯

下列 `associate-phone-number-with-user` 範例為指定的電話號碼與使用者建立關聯。

```
aws chime associate-phone-number-with-user \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
```

```
    --user-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k \
    --e164-phone-number "+12065550100"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的管理使用者電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociatePhoneNumberWithUser。

associate-signin-delegate-groups-with-account

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-signin-delegate-groups-with-account。

AWS CLI

建立登入委派群組的關聯

下列 associate-signin-delegate-groups-with-account 範例為指定的登入委派群組與指定的 Amazon Chime 帳戶建立關聯。

```
aws chime associate-signin-delegate-groups-with-account \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --signin-delegate-groups GroupName=my_users
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的管理使用者存取和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateSigninDelegateGroupsWithAccount。

batch-create-room-membership

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-create-room-membership。

AWS CLI

建立多室成員資格

下列 batch-create-room-membership 範例將多名使用者新增至聊天室，做為聊天室成員。範例中也將管理員和成員角色指派給使用者。

```
aws chime batch-create-room-membership \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j \
    --membership-item-list "MemberId=1ab2345c-67de-8901-
f23g-45h678901j2k,Role=Administrator" "MemberId=2ab2345c-67de-8901-
f23g-45h678901j2k,Role=Member"
```

輸出：

```
{
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "169ba401-d886-475f-8b3f-e01eac6fadfb",
        "HTTPStatusCode": 201,
        "HTTPHeaders": {
            "x-amzn-requestid": "169ba401-d886-475f-8b3f-e01eac6fadfb",
            "content-type": "application/json",
            "content-length": "13",
            "date": "Mon, 02 Dec 2019 22:46:58 GMT",
            "connection": "keep-alive"
        },
        "RetryAttempts": 0
    },
    "Errors": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 使用者指南》中的建立聊天室。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchCreateRoomMembership。

batch-delete-phone-number

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-delete-phone-number。

AWS CLI

刪除多個電話號碼

下列 batch-delete-phone-number 範例會刪除所有指定的電話號碼。

```
aws chime batch-delete-phone-number \
    --phone-number-ids "%2B12065550100" "%2B12065550101"
```

此命令不會產生輸出。輸出：

```
{
    "PhoneNumberErrors": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的使用電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDeletePhoneNumber。

batch-suspend-user

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-suspend-user。

AWS CLI

暫停多名使用者

下列 batch-suspend-user 範例會從指定的 Amazon Chime 帳戶暫停列出的使用者。

```
aws chime batch-suspend-user \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --user-id-list "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE" "a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-33333EXAMPLE" "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "UserErrors": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchSuspendUser。

batch-unsuspend-user

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-unsuspend-user。

AWS CLI

取消暫停多名使用者

下列 batch-unsuspend-user 範例針對指定 Amazon Chime 帳戶上列出的使用者，移除任何先前的暫停。

```
aws chime batch-unsuspend-user \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --user-id-list "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE" "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE" "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "UserErrors": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchUnsuspendUser。

batch-update-phone-number

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-update-phone-number。

AWS CLI

同時更新數個電話號碼產品類型

下列 batch-update-phone-number 範例更新所有指定電話號碼的產品類型。

```
aws chime batch-update-phone-number \
    --update-phone-number-request-items PhoneNumberId=%2B12065550100,ProductType=BusinessCalling PhoneNumberId=%2B12065550101,ProductType=BusinessCalling
```

輸出：

```
{
    "PhoneNumberErrors": []
}
```

同時更新數個電話號碼通話名稱

下列 batch-update-phone-number 範例更新所有指定電話號碼的通話名稱。

```
aws chime batch-update-phone-number \
    --update-phone-number-request-items PhoneNumberId=
%2B14013143874,CallingName=phonenumber1 PhoneNumberId=
%2B14013144061,CallingName=phonenumber2
```

輸出：

```
{
    "PhoneNumberErrors": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的使用電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchUpdatePhoneNumber。

batch-update-user

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-update-user。

AWS CLI

在單一命令中更新多名使用者

下列 batch-update-user 範例為指定 Amazon Chime 帳戶中列出的每個使用者更新 LicenseType。

```
aws chime batch-update-user \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
    --update-user-request-items "UserId=a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-22222EXAMPLE,LicenseType=Basic" "UserId=a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-33333EXAMPLE,LicenseType=Basic"
```

輸出：

```
{
    "UserErrors": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchUpdateUser。

create-account

以下程式碼範例顯示如何使用 create-account。

AWS CLI

建立帳戶

下列create-account範例會在管理員帳戶下建立 Amazon Chime AWS 帳戶。

```
aws chime create-account \
    --name MyChimeAccount
```

輸出：

```
{
    "Account": {
        "AwsAccountId": "111122223333",
        "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "Name": "MyChimeAccount",
        "AccountType": "Team",
        "CreatedTimestamp": "2019-01-04T17:11:22.003Z",
        "DefaultLicense": "Pro",
        "SupportedLicenses": [
            "Basic",
            "Pro"
        ],
        "SigninDelegateGroups": [
            {
                "GroupName": "myGroup"
            },
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAccount。

create-bot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-bot。

AWS CLI

建立 Amazon Chime 機器人

下列 create-bot 範例為指定的 Amazon Chime Enterprise 帳戶建立機器人。

```
aws chime create-bot \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --display-name "myBot" \
    --domain "example.com"
```

輸出：

```
{
    "Bot": {
        "BotId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "UserId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "DisplayName": "myBot (Bot)",
        "BotType": "ChatBot",
        "Disabled": false,
        "CreatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "BotEmail": "myBot-chimebot@example.com",
        "SecurityToken": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 開發人員指南》中的將聊天機器人與 Amazon Chime 整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateBot。

create-phone-number-order

以下程式碼範例顯示如何使用 create-phone-number-order。

AWS CLI

建立電話號碼順序

下列 create-phone-number-order 範例為指定的電話號碼建立電話號碼順序。

```
aws chime create-phone-number-order \
```

```
    --product-type VoiceConnector \
    --e164-phone-numbers "+12065550100" "+12065550101" "+12065550102"
```

輸出：

```
{
    "PhoneNumberOrder": {
        "PhoneNumberOrderId": "abc12345-de67-89f0-123g-h45i678j9012",
        "ProductType": "VoiceConnector",
        "Status": "Processing",
        "OrderedPhoneNumbers": [
            {
                "E164PhoneNumber": "+12065550100",
                "Status": "Processing"
            },
            {
               "E164PhoneNumber": "+12065550101",
               "Status": "Processing"
            },
            {
              "E164PhoneNumber": "+12065550102",
              "Status": "Processing"
            }
        ],
        "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.427Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:22.408Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的使用電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePhoneNumberOrder。

create-room-membership

以下程式碼範例顯示如何使用 create-room-membership。

AWS CLI

建立房室成員資格

下列 create-room-membership 範例將指定的使用者新增至聊天室，做為聊天室成員。

```
aws chime create-room-membership \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j \
    --member-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k
```

輸出：

```
{
    "RoomMembership": {
        "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
        "Member": {
            "MemberId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",
            "MemberType": "User",
            "Email": "janed@example.com",
            "FullName": "Jane Doe",
            "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45"
        },
        "Role": "Member",
        "InvitedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
        "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:36:41.969Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 使用者指南》中的建立聊天室。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRoomMembership。

create-room

以下程式碼範例顯示如何使用 create-room。

AWS CLI

建立聊天室

下列 create-room 範例為指定的 Amazon Chime 帳戶建立聊天室。

```
aws chime create-room \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --name chatRoom
```

輸出：

```
{
    "Room": {
        "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
        "Name": "chatRoom",
        "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45",
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
        "CreatedTimestamp": "2019-12-02T22:29:31.549Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:29:31.549Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 使用者指南》中的建立聊天室。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRoom。

create-user

以下程式碼範例顯示如何使用 create-user。

AWS CLI

為共用裝置建立使用者設定檔

下列 create-user 範例為指定的電子郵件地址建立共用裝置設定檔。

```
aws chime create-user \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --email roomdevice@example.com \
    --user-type SharedDevice
```

輸出：

```
{
    "User": {
        "UserId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",
        "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45",
        "PrimaryEmail": "roomdevice@example.com",
        "DisplayName": "Room Device",
        "LicenseType": "Pro",
        "UserType": "SharedDevice",
        "UserRegistrationStatus": "Registered",
```

```
        "RegisteredOn": "2020-01-15T22:38:09.806Z",
        "AlexaForBusinessMetadata": {
            "IsAlexaForBusinessEnabled": false
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的準備設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUser。

delete-account

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-account。

AWS CLI

刪除帳戶

以下 delete-account 範例刪除指定的帳戶。

```
aws chime delete-account --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的刪除帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAccount。

delete-phone-number

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-phone-number。

AWS CLI

刪除電話號碼

下列 delete-phone-number 範例將指定的電話號碼移至刪除佇列。

```
aws chime delete-phone-number \
    --phone-number-id "+12065550100"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的使用電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePhoneNumber。

delete-room-membership

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-room-membership。

AWS CLI

將使用者移除為聊天室的成員

下列 delete-room-membership 範例從指定的聊天室移除指定的成員。

```
aws chime delete-room-membership \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j \
    --member-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 使用者指南》中的建立聊天室。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRoomMembership。

delete-room

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-room。

AWS CLI

刪除聊天室

下列 delete-room 範例會刪除指定的聊天室，並移除聊天室成員資格。

```
aws chime delete-room \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 使用者指南》中的建立聊天室。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRoom。

disassociate-phone-number-from-user

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-phone-number-from-user。

AWS CLI

取消電話號碼與使用者的關聯

下列 disassociate-phone-number-from-user 範例取消電話號碼與指定使用者的關聯。

```
aws chime disassociate-phone-number-from-user \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --user-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的管理使用者電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociatePhoneNumberFromUser。

disassociate-signin-delegate-groups-from-account

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-signin-delegate-groups-from-account。

AWS CLI

取消與登入委派群組的關聯

下列 disassociate-signin-delegate-groups-from-account 範例取消指定的登入委派群組與指定的 Amazon Chime 帳戶的關聯。

```
aws chime disassociate-signin-delegate-groups-from-account \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --group-names "my_users"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的管理使用者存取和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateSigninDelegateGroupsFromAccount。

get-account-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 get-account-settings。

AWS CLI

擷取帳戶的設定

下列 get-account-settings 範例會擷取指定帳戶的帳戶設定。

```
aws chime get-account-settings --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "AccountSettings": {
        "DisableRemoteControl": false,
        "EnableDialOut": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的管理 Amazon Chime 帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAccountSettings。

get-account

以下程式碼範例顯示如何使用 get-account。

AWS CLI

擷取帳戶的詳細資訊

下列 get-account 範例會擷取指定 Amazon Chime 帳戶的詳細資訊。

```
aws chime get-account \
```

```
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Account": {
        "AwsAccountId": "111122223333",
        "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "Name": "EnterpriseDirectory",
        "AccountType": "EnterpriseDirectory",
        "CreatedTimestamp": "2018-12-20T18:38:02.181Z",
        "DefaultLicense": "Pro",
        "SupportedLicenses": [
            "Basic",
            "Pro"
        ],
        "SigninDelegateGroups": [
            {
                "GroupName": "myGroup"
            },
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的管理 Amazon Chime 帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAccount。

get-bot

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bot。

AWS CLI

擷取機器人的詳細資訊

下列 get-bot 範例顯示指定之機器人的詳細資訊。

```
aws chime get-bot \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --bot-id 123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k
```

輸出：

```
{
    "Bot": {
        "BotId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "UserId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "DisplayName": "myBot (Bot)",
        "BotType": "ChatBot",
        "Disabled": false,
        "CreatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "BotEmail": "myBot-chimebot@example.com",
        "SecurityToken": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 開發人員指南》中的更新聊天機器人。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBot。

get-global-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 get-global-settings。

AWS CLI

取得全域設定

下列get-global-settings範例會擷取用於存放與管理員 AWS 帳戶相關聯之 Amazon Chime Business Calling 和 Amazon Chime Voice Connectors 的通話詳細資訊記錄的 S3 儲存貯體名稱。

```
aws chime get-global-settings
```

輸出：

```
{
    "BusinessCalling": {
        "CdrBucket": "s3bucket"
    },
    "VoiceConnector": {
        "CdrBucket": "s3bucket"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的管理全域設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGlobalSettings。

get-phone-number-order

以下程式碼範例顯示如何使用 get-phone-number-order。

AWS CLI

取得電話號碼順序的詳細資訊

下列 get-phone-number-order 範例顯示指定之電話號碼順序的詳細資訊。

```
aws chime get-phone-number-order \
    --phone-number-order-id abc12345-de67-89f0-123g-h45i678j9012
```

輸出：

```
{
    "PhoneNumberOrder": {
        "PhoneNumberOrderId": "abc12345-de67-89f0-123g-h45i678j9012",
        "ProductType": "VoiceConnector",
        "Status": "Partial",
        "OrderedPhoneNumbers": [
            {
              "E164PhoneNumber": "+12065550100",
              "Status": "Acquired"
            },
            {
                "E164PhoneNumber": "+12065550101",
                "Status": "Acquired"
            },
            {
                "E164PhoneNumber": "+12065550102",
                "Status": "Failed"
            }
        ],
        "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.427Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:31.926Z"
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的使用電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPhoneNumberOrder。

get-phone-number-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 get-phone-number-settings。

AWS CLI

擷取傳出通話名稱

下列get-phone-number-settings範例會擷取呼叫使用者帳戶的預設外撥呼叫名稱 AWS 。

```
aws chime get-phone-number-settings
```

此命令不會產生輸出。輸出：

```
{
    "CallingName": "myName",
    "CallingNameUpdatedTimestamp": "2019-10-28T18:56:42.911Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的使用電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPhoneNumberSettings。

get-phone-number

以下程式碼範例顯示如何使用 get-phone-number。

AWS CLI

取得電話號碼詳細資訊

下列 get-phone-number 範例顯示指定之電話號碼的詳細資訊。

```
aws chime get-phone-number \
```

```
    --phone-number-id +12065550100
```

輸出：

```
{
    "PhoneNumber": {
        "PhoneNumberId": "%2B12065550100",
        "E164PhoneNumber": "+12065550100",
        "Type": "Local",
        "ProductType": "VoiceConnector",
        "Status": "Unassigned",
        "Capabilities": {
            "InboundCall": true,
            "OutboundCall": true,
            "InboundSMS": true,
            "OutboundSMS": true,
            "InboundMMS": true,
            "OutboundMMS": true
        },
       "Associations": [
            {
                "Value": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
                "Name": "VoiceConnectorId",
                "AssociatedTimestamp": "2019-10-28T18:40:37.453Z"
            }
        ],
        "CallingNameStatus": "UpdateInProgress",
        "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.445Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:31.745Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的使用電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPhoneNumber。

get-room

以下程式碼範例顯示如何使用 get-room。

AWS CLI

取得聊天室的詳細資訊

下列 get-room 範例顯示指定聊天室的詳細資訊。

```
aws chime get-room \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j
```

輸出：

```
{
    "Room": {
        "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
        "Name": "chatRoom",
        "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45",
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
        "CreatedTimestamp": "2019-12-02T22:29:31.549Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:29:31.549Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 使用者指南》中的建立聊天室。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRoom。

get-user-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 get-user-settings。

AWS CLI

擷取使用者設定

下列 get-user-settings 範例顯示指定的使用者設定。

```
aws chime get-user-settings \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --user-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k
```

輸出：

```
{
    "UserSettings": {
```

```
        "Telephony": {
            "InboundCalling": true,
            "OutboundCalling": true,
            "SMS": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的管理使用者電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUserSettings。

get-user

以下程式碼範例顯示如何使用 get-user。

AWS CLI

取得使用者的詳細資訊

下列 get-user 範例示範擷取指定之使用者的詳細資訊。

```
aws chime get-user \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "User": {
        "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
        "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "PrimaryEmail": "marthar@example.com",
        "DisplayName": "Martha Rivera",
        "LicenseType": "Pro",
        "UserRegistrationStatus": "Registered",
        "RegisteredOn": "2018-12-20T18:45:25.231Z",
        "InvitedOn": "2018-12-20T18:45:25.231Z",
        "AlexaForBusinessMetadata": {
            "IsAlexaForBusinessEnabled": False,
            "AlexaForBusinessRoomArn": "null"
        },
```

```
        "PersonalPIN": "XXXXXXXXXX"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 使用者指南》中的管理使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUser。

`invite-users`

以下程式碼範例顯示如何使用 `invite-users`。

AWS CLI

邀請使用者加入 Amazon Chime

下列 `invite-users` 範例會傳送電子郵件，邀請使用者加入指定的 Amazon Chime 帳戶。

```
aws chime invite-users \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --user-email-list "alejandror@example.com" "janed@example.com"
```

輸出：

```
{
    "Invites": [
        {
            "InviteId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
            "Status": "Pending",
            "EmailAddress": "alejandror@example.com",
            "EmailStatus": "Sent"
        }
        {
            "InviteId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
            "Status": "Pending",
            "EmailAddress": "janed@example.com",
            "EmailStatus": "Sent"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的邀請和暫停使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 InviteUsers。

`list-accounts`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-accounts`。

AWS CLI

取得帳戶清單

下列`list-accounts`範例會擷取管理員帳戶中 Amazon Chime AWS 帳戶的清單。

```
aws chime list-accounts
```

輸出：

```
{
    "Accounts": [
        {
            "AwsAccountId": "111122223333",
            "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "Name": "First Chime Account",
            "AccountType": "EnterpriseDirectory",
            "CreatedTimestamp": "2018-12-20T18:38:02.181Z",
            "DefaultLicense": "Pro",
            "SupportedLicenses": [
                "Basic",
                "Pro"
            ],
            "SigninDelegateGroups": [
                {
                    "GroupName": "myGroup"
                },
            ]
        },
        {
            "AwsAccountId": "111122223333",
            "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
            "Name": "Second Chime Account",
            "AccountType": "Team",
            "CreatedTimestamp": "2018-09-04T21:44:22.292Z",
            "DefaultLicense": "Pro",
```

```
            "SupportedLicenses": [
                "Basic",
                "Pro"
            ],
            "SigninDelegateGroups": [
                {
                    "GroupName": "myGroup"
                },
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的管理 Amazon Chime 帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccounts。

list-bots

以下程式碼範例顯示如何使用 list-bots。

AWS CLI

擷取機器人清單

下列 list-bots 範例列出與指定之 Amazon Chime Enterprise 帳戶相關聯的機器人。

```
aws chime list-bots \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45
```

輸出：

```
{
    "Bot": {
        "BotId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "UserId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "DisplayName": "myBot (Bot)",
        "BotType": "ChatBot",
        "Disabled": false,
        "CreatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "BotEmail": "myBot-chimebot@example.com",
        "SecurityToken": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 開發人員指南》中的與 Amazon Chime 搭配使用聊天機器人。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBots。

`list-phone-number-orders`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-phone-number-orders`。

AWS CLI

列出電話號碼順序

下列 `list-phone-number-orders` 範例列出與 Amazon Chime 管理員帳戶相關聯的電話號碼順序。

```
aws chime list-phone-number-orders
```

輸出：

```
{
    "PhoneNumberOrders": [
        {
            "PhoneNumberOrderId": "abc12345-de67-89f0-123g-h45i678j9012",
            "ProductType": "VoiceConnector",
            "Status": "Partial",
            "OrderedPhoneNumbers": [
                {
                    "E164PhoneNumber": "+12065550100",
                    "Status": "Acquired"
                },
                {
                    "E164PhoneNumber": "+12065550101",
                    "Status": "Acquired"
                },
                {
                    "E164PhoneNumber": "+12065550102",
                    "Status": "Failed"
                }
```

```
            ],
            "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.427Z",
            "UpdatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:31.926Z"
        }
        {
            "PhoneNumberOrderId": "cba54321-ed76-09f5-321g-h54i876j2109",
            "ProductType": "BusinessCalling",
            "Status": "Partial",
            "OrderedPhoneNumbers": [
                {
                    "E164PhoneNumber": "+12065550103",
                    "Status": "Acquired"
                },
                {
                    "E164PhoneNumber": "+12065550104",
                    "Status": "Acquired"
                },
                {
                    "E164PhoneNumber": "+12065550105",
                    "Status": "Failed"
                }
            ],
            "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.427Z",
            "UpdatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:31.926Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的使用電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPhoneNumberOrders。

`list-phone-numbers`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-phone-numbers`。

AWS CLI

列出 Amazon Chime 帳戶的電話號碼

下列 `list-phone-numbers` 範例列出與管理員的 Amazon Chime 帳戶相關聯的電話號碼。

```
aws chime list-phone-numbers
```

此命令不會產生輸出。輸出：

```
{
    "PhoneNumbers": [
        {
            "PhoneNumberId": "%2B12065550100",
            "E164PhoneNumber": "+12065550100",
            "Type": "Local",
            "ProductType": "VoiceConnector",
            "Status": "Assigned",
            "Capabilities": {
                "InboundCall": true,
                "OutboundCall": true,
                "InboundSMS": true,
                "OutboundSMS": true,
                "InboundMMS": true,
                "OutboundMMS": true
            },
            "Associations": [
                {
                    "Value": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
                    "Name": "VoiceConnectorId",
                    "AssociatedTimestamp": "2019-10-28T18:40:37.453Z"
                }
            ],
            "CallingNameStatus": "UpdateInProgress",
            "CreatedTimestamp": "2019-08-12T22:10:20.521Z",
            "UpdatedTimestamp": "2019-10-28T18:42:07.964Z"
        },
        {
            "PhoneNumberId": "%2B12065550101",
            "E164PhoneNumber": "+12065550101",
            "Type": "Local",
            "ProductType": "VoiceConnector",
            "Status": "Assigned",
            "Capabilities": {
                "InboundCall": true,
                "OutboundCall": true,
                "InboundSMS": true,
                "OutboundSMS": true,
                "InboundMMS": true,
                "OutboundMMS": true
            },
            "Associations": [
```

```
                {
                    "Value": "abcdef1ghij2klmno3pqr4",
                    "Name": "VoiceConnectorId",
                    "AssociatedTimestamp": "2019-10-28T18:40:37.511Z"
                }
            ],
            "CallingNameStatus": "UpdateInProgress",
            "CreatedTimestamp": "2019-08-12T22:10:20.521Z",
            "UpdatedTimestamp": "2019-10-28T18:42:07.960Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的使用電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPhoneNumbers。

`list-room-memberships`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-room-memberships`。

AWS CLI

列出房室成員資格

下列 `list-room-memberships` 範例顯示指定聊天室的成員資格詳細資訊清單。

```
aws chime list-room-memberships \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j
```

輸出：

```
{
    "RoomMemberships": [
        {
            "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
            "Member": {
                "MemberId": "2ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",
                "MemberType": "User",
                "Email": "zhangw@example.com",
                "FullName": "Zhang Wei",
                "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45"
```

```
            },
            "Role": "Member",
            "InvitedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
            "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:46:58.532Z"
        },
        {
            "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
            "Member": {
                "MemberId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",
                "MemberType": "User",
                "Email": "janed@example.com",
                "FullName": "Jane Doe",
                "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45"
            },
            "Role": "Administrator",
            "InvitedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
            "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:46:58.532Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 使用者指南》中的建立聊天室。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRoomMemberships。

list-rooms

以下程式碼範例顯示如何使用 list-rooms。

AWS CLI

列出聊天室

下列 list-rooms 範例顯示指定帳戶中的聊天室清單。此清單僅篩選指定成員所屬的聊天室。

```
aws chime list-rooms \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --member-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k
```

輸出：

```
{
    "Room": {
```

```
        "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
        "Name": "teamRoom",
        "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45",
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
        "CreatedTimestamp": "2019-12-02T22:29:31.549Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:33:19.310Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 使用者指南》中的建立聊天室。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRooms。

list-users

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-users`。

AWS CLI

列出帳戶中的使用者

下列 `list-users` 範例列出指定之 Amazon Chime 帳戶的使用者。

```
aws chime list-users --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Users": [
        {
            "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
            "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "PrimaryEmail": "mariag@example.com",
            "DisplayName": "Maria Garcia",
            "LicenseType": "Pro",
            "UserType": "PrivateUser",
            "UserRegistrationStatus": "Registered",
            "RegisteredOn": "2018-12-20T18:45:25.231Z"
            "AlexaForBusinessMetadata": {
                "IsAlexaForBusinessEnabled": false
            }
        },
        {
```

```
            "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
            "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "PrimaryEmail": "richardr@example.com",
            "DisplayName": "Richard Roe",
            "LicenseType": "Pro",
            "UserType": "PrivateUser",
            "UserRegistrationStatus": "Registered",
            "RegisteredOn": "2018-12-20T18:45:45.415Z"
            "AlexaForBusinessMetadata": {
                "IsAlexaForBusinessEnabled": false
            }
        },
        {
            "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
            "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "PrimaryEmail": "saanvis@example.com",
            "DisplayName": "Saanvi Sarkar",
            "LicenseType": "Basic",
            "UserType": "PrivateUser",
            "UserRegistrationStatus": "Registered",
            "RegisteredOn": "2018-12-20T18:46:57.747Z"
            "AlexaForBusinessMetadata": {
                "IsAlexaForBusinessEnabled": false
            }
        },
        {
            "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-55555EXAMPLE",
            "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "PrimaryEmail": "wxiulan@example.com",
            "DisplayName": "Wang Xiulan",
            "LicenseType": "Basic",
            "UserType": "PrivateUser",
            "UserRegistrationStatus": "Registered",
            "RegisteredOn": "2018-12-20T18:47:15.390Z"
            "AlexaForBusinessMetadata": {
                "IsAlexaForBusinessEnabled": false
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 使用者指南》中的管理使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUsers。

logout-user

以下程式碼範例顯示如何使用 logout-user。

AWS CLI

登出使用者

下列 logout-user 範例將指定的使用者登出。

```
aws chime logout-user \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 LogoutUser。

regenerate-security-token

以下程式碼範例顯示如何使用 regenerate-security-token。

AWS CLI

重新產生安全字符

下列 regenerate-security-token 範例為指定的機器人重新產生安全字符。

```
aws chime regenerate-security-token \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --bot-id 123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k
```

輸出：

```
{
    "Bot": {
        "BotId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "UserId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "DisplayName": "myBot (Bot)",
        "BotType": "ChatBot",
        "Disabled": false,
```

```
        "CreatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "BotEmail": "myBot-chimebot@example.com",
        "SecurityToken": "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 開發人員指南》中的驗證聊天機器人請求。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegenerateSecurityToken。

reset-personal-pin

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-personal-pin。

AWS CLI

重設使用者的個人會議 PIN 碼

下列 reset-personal-pin 範例會重設指定之使用者的個人會議 PIN 碼。

```
aws chime reset-personal-pin \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
    --user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "User": {
        "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
        "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "PrimaryEmail": "mateo@example.com",
        "DisplayName": "Mateo Jackson",
        "LicenseType": "Pro",
        "UserType": "PrivateUser",
        "UserRegistrationStatus": "Registered",
        "RegisteredOn": "2018-12-20T18:45:25.231Z",
        "AlexaForBusinessMetadata": {
            "IsAlexaForBusinessEnabled": False,
            "AlexaForBusinessRoomArn": "null"
        },
        "PersonalPIN": "XXXXXXXXXX"
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的變更個人會議 PIN 碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetPersonalPin。

`restore-phone-number`

以下程式碼範例顯示如何使用 `restore-phone-number`。

AWS CLI

還原電話號碼

下列 `restore-phone-number` 範例從刪除佇列還原指定的電話號碼。

```
aws chime restore-phone-number \
    --phone-number-id "+12065550100"
```

輸出：

```
{
    "PhoneNumber": {
        "PhoneNumberId": "%2B12065550100",
        "E164PhoneNumber": "+12065550100",
        "Type": "Local",
        "ProductType": "BusinessCalling",
        "Status": "Unassigned",
        "Capabilities": {
            "InboundCall": true,
            "OutboundCall": true,
            "InboundSMS": true,
            "OutboundSMS": true,
            "InboundMMS": true,
            "OutboundMMS": true
        },
        "Associations": [],
        "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.445Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-08-12T22:06:36.355Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的使用電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestorePhoneNumber。

search-available-phone-numbers

以下程式碼範例顯示如何使用 search-available-phone-numbers。

AWS CLI

搜尋可用的電話號碼

下列 search-available-phone-numbers 範例會依區域碼搜尋可用的電話號碼。

```
aws chime search-available-phone-numbers \
    --area-code "206"
```

輸出：

```
{
    "E164PhoneNumbers": [
        "+12065550100",
        "+12065550101",
        "+12065550102",
        "+12065550103",
        "+12065550104",
        "+12065550105",
        "+12065550106",
        "+12065550107",
        "+12065550108",
        "+12065550109",
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的使用電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchAvailablePhoneNumbers。

update-account-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 update-account-settings。

AWS CLI

更新帳戶的設定

下列 update-account-settings 範例停用指定之 Amazon Chime 帳戶的共用畫面遠端控制。

```
aws chime update-account-settings \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --account-settings DisableRemoteControl=true
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAccountSettings。

update-account

以下程式碼範例顯示如何使用 update-account。

AWS CLI

更新帳戶

下列 update-account 範例更新指定的帳戶名稱。

```
aws chime update-account \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --name MyAccountName
```

輸出：

```
{
    "Account": {
        "AwsAccountId": "111122223333",
        "AccountId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "Name": "MyAccountName",
        "AccountType": "Team",
        "CreatedTimestamp": "2018-09-04T21:44:22.292Z",
        "DefaultLicense": "Pro",
        "SupportedLicenses": [
            "Basic",
            "Pro"
```

```
        ],
        "SigninDelegateGroups": [
            {
                "GroupName": "myGroup"
            },
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的重新命名帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAccount。

update-bot

以下程式碼範例顯示如何使用 update-bot。

AWS CLI

更新機器人

下列 update-bot 範例更新指定的機器人狀態，使其停止執行。

```
aws chime update-bot \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --bot-id 123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k \
    --disabled
```

輸出：

```
{
    "Bot": {
        "BotId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "UserId": "123abcd4-5ef6-789g-0h12-34j56789012k",
        "DisplayName": "myBot (Bot)",
        "BotType": "ChatBot",
        "Disabled": true,
        "CreatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-09-09T18:05:56.749Z",
        "BotEmail": "myBot-chimebot@example.com",
        "SecurityToken": "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 開發人員指南》中的更新聊天機器人。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateBot。

update-global-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 update-global-settings。

AWS CLI

更新全域設定

下列update-global-settings範例會更新用於存放與管理員 AWS 帳戶相關聯之 Amazon Chime Business Calling 和 Amazon Chime Voice Connectors 的通話詳細資訊記錄的 S3 儲存貯體。

```
aws chime update-global-settings \
    --business-calling CdrBucket="s3bucket" \
    --voice-connector CdrBucket="s3bucket"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的管理全域設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGlobalSettings。

update-phone-number-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 update-phone-number-settings。

AWS CLI

更新傳出通話名稱

下列update-phone-number-settings範例會更新管理員 AWS 帳戶的預設外撥通話名稱。

```
aws chime update-phone-number-settings \
    --calling-name "myName"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的使用電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePhoneNumberSettings。

update-phone-number

以下程式碼範例顯示如何使用 update-phone-number。

AWS CLI

範例 1：更新電話號碼的產品類型

下列 update-phone-number 範例更新指定電話號碼的產品類型。

```
aws chime update-phone-number \
    --phone-number-id "+12065550100" \
    --product-type "BusinessCalling"
```

輸出：

```
{
    "PhoneNumber": {
        "PhoneNumberId": "%2B12065550100",
        "E164PhoneNumber": "+12065550100",
        "Type": "Local",
        "ProductType": "BusinessCalling",
        "Status": "Unassigned",
        "Capabilities": {
            "InboundCall": true,
            "OutboundCall": true,
            "InboundSMS": true,
            "OutboundSMS": true,
            "InboundMMS": true,
            "OutboundMMS": true
        },
        "Associations": [],
        "CallingName": "phonenumber1",
        "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.445Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-08-12T21:44:07.591Z"
    }
}
```

範例 2：更新電話號碼的外撥通話名稱

下列 update-phone-number 範例更新指定之電話號碼的外撥通話名稱。

aws chime update-phone-number --phone-number-id "+12065550100" --calling-name "phonenumber2"

輸出：

```
{
    "PhoneNumber": {
        "PhoneNumberId": "%2B12065550100",
        "E164PhoneNumber": "+12065550100",
        "Type": "Local",
        "ProductType": "BusinessCalling",
        "Status": "Unassigned",
        "Capabilities": {
            "InboundCall": true,
            "OutboundCall": true,
            "InboundSMS": true,
            "OutboundSMS": true,
            "InboundMMS": true,
            "OutboundMMS": true
        },
        "Associations": [],
        "CallingName": "phonenumber2",
        "CreatedTimestamp": "2019-08-09T21:35:21.445Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-08-12T21:44:07.591Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的使用電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePhoneNumber。

update-room-membership

以下程式碼範例顯示如何使用 update-room-membership。

AWS CLI

更新房室成員資格

下列 update-room-membership 範例將指定聊天室成員的角色修改為 Administrator。

```
aws chime update-room-membership \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j \
    --member-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k \
    --role Administrator
```

輸出：

```
{
    "RoomMembership": {
        "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
        "Member": {
            "MemberId": "1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k",
            "MemberType": "User",
            "Email": "sofiamartinez@example.com",
            "FullName": "Sofia Martinez",
            "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45"
        },
        "Role": "Administrator",
        "InvitedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/admin",
        "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:40:22.931Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 使用者指南》中的建立聊天室。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRoomMembership。

update-room

以下程式碼範例顯示如何使用 update-room。

AWS CLI

更新聊天室

下列 update-room 範例會修改指定聊天室的名稱。

```
aws chime update-room \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --room-id abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j \
    --name teamRoom
```

輸出：

```
{
    "Room": {
        "RoomId": "abcd1e2d-3e45-6789-01f2-3g45h67i890j",
        "Name": "teamRoom",
        "AccountId": "12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45",
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/alejandro",
        "CreatedTimestamp": "2019-12-02T22:29:31.549Z",
        "UpdatedTimestamp": "2019-12-02T22:33:19.310Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 使用者指南》中的建立聊天室。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRoom。

update-user-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user-settings。

AWS CLI

更新使用者設定

下列 update-user-settings 範例可讓指定的使用者傳入和傳出通話，以及傳送和接收 SMS 簡訊。

```
aws chime update-user-settings \
    --account-id 12a3456b-7c89-012d-3456-78901e23fg45 \
    --user-id 1ab2345c-67de-8901-f23g-45h678901j2k \
    --user-settings "Telephony={InboundCalling=true,OutboundCalling=true,SMS=true}"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Chime 管理指南》中的管理使用者電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUserSettings。

update-user

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user。

AWS CLI

更新使用者詳細資訊

此範例會更新指定使用者的指定詳細資訊。

命令：

```
aws chime update-user \
    --account-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE \
    --license-type "Basic"
```

輸出：

```
{
    "User": {
        "UserId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUser。

使用 的雲端控制 API 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Cloud Control API 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-resource`。

AWS CLI

建立資源

下列create-resource範例會建立名為 ResourceExample 的 AWS：：Kinesis：：Stream 資源，其保留期間為 168 小時，碎片計數為 3。

```
aws cloudcontrol create-resource \
    --type-name AWS::Kinesis::Stream \
    --desired-state "{\"Name\": \"ResourceExample\",\"RetentionPeriodHours\":168,
 \"ShardCount\":3}"
```

輸出：

```
{
    "ProgressEvent": {
        "EventTime": 1632506656.706,
        "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
        "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
        "Operation": "CREATE",
        "Identifier": "ResourceExample",
        "RequestToken": "20999d87-e304-4725-ad84-832dcbfd7fc5"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Cloud Control API 使用者指南》中的建立資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResource。

delete-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resource。

AWS CLI

刪除資源

下列delete-resource範例會從您的帳戶刪除識別碼為 ResourceExample 的 a AWS：：Kinesis：：Stream 資源 AWS 。

```
aws cloudcontrol delete-resource \
```

```
    --type-name AWS::Kinesis::Stream \
    --identifier ResourceExample
```

輸出：

```
{
    "ProgressEvent": {
        "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
        "Identifier": "ResourceExample",
        "RequestToken": "e48f26ff-d0f9-4ab8-a878-120db1edf111",
        "Operation": "DELETE",
        "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
        "EventTime": 1632950300.14
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Cloud Control API 使用者指南》中的刪除資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResource。

get-resource-request-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-request-status。

AWS CLI

取得資源請求的狀態資訊

下列 get-resource-request-status 範例傳回指定資源請求的狀態資訊。

```
aws cloudcontrol get-resource-request-status \
    --request-token "e1a6b86e-46bd-41ac-bfba-001234567890"
```

輸出：

```
{
    "ProgressEvent": {
        "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
        "Identifier": "Demo",
        "RequestToken": "e1a6b86e-46bd-41ac-bfba-001234567890",
        "Operation": "CREATE",
```

```
        "OperationStatus": "FAILED",
        "EventTime": 1632950268.481,
        "StatusMessage": "Resource of type 'AWS::Kinesis::Stream' with identifier
 'Demo' already exists.",
        "ErrorCode": "AlreadyExists"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Cloud Control API 使用者指南》中的管理資源操作請求。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourceRequestStatus。

`get-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-resource`。

AWS CLI

取得資源的目前狀態

下列`get-resource`範例會傳回名為 ResourceExample 的 AWS：：Kinesis：：Stream 資源的目前狀態。

```
aws cloudcontrol get-resource \
    --type-name AWS::Kinesis::Stream \
    --identifier ResourceExample
```

輸出：

```
{
    "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
    "ResourceDescription": {
        "Identifier": "ResourceExample",
        "Properties": "{\"Arn\":\"arn:aws:kinesis:us-west-2:099908667365:stream/
ResourceExample\",\"RetentionPeriodHours\":168,\"Name\":\"ResourceExample\",
\"ShardCount\":3}"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Cloud Control API 使用者指南》中的讀取資源的目前狀態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResource。

list-resource-requests

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resource-requests。

AWS CLI

列出作用中資源操作請求

下列list-resource-requests範例列出您 AWS 帳戶中失敗的 CREATE 和 UPDATE 操作的資源請求。

```
aws cloudcontrol list-resource-requests \
    --resource-request-status-filter Operations=CREATE,OperationStatuses=FAILED
```

輸出：

```
{
    "ResourceRequestStatusSummaries": [
        {
            "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
            "Identifier": "Demo",
            "RequestToken": "e1a6b86e-46bd-41ac-bfba-633abcdfdbd7",
            "Operation": "CREATE",
            "OperationStatus": "FAILED",
            "EventTime": 1632950268.481,
            "StatusMessage": "Resource of type 'AWS::Kinesis::Stream' with
 identifier 'Demo' already exists.",
            "ErrorCode": "AlreadyExists"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Cloud Control API 使用者指南》中的管理資源操作請求。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceRequests。

list-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resources。

AWS CLI

列出指定類型的資源

下列list-resources範例列出您 AWS 帳戶中佈建的 AWS：：Kinesis：：Stream 資源。

```
aws cloudcontrol list-resources \
    --type-name AWS::Kinesis::Stream
```

輸出：

```
{
    "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
    "ResourceDescriptions": [
        {
            "Identifier": "MyKinesisStream",
            "Properties": "{\"Name\":\"MyKinesisStream\"}"
        },
        {
            "Identifier": "AnotherStream",
            "Properties": "{\"Name\":\"AnotherStream\"}"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Cloud Control API 使用者指南》中的探索資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResources。

update-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 update-resource。

AWS CLI

更新現有資源的屬性

下列update-resource範例會將名為 ExampleLogGroup 的 AWS：：Logs：：LogGroup 資源的保留政策更新為 90 天。 ExampleLogGroup

```
aws cloudcontrol update-resource \
    --type-name AWS::Logs::LogGroup \
    --identifier ExampleLogGroup \
    --patch-document "[{\"op\":\"replace\",\"path\":\"/RetentionInDays\",\"value
\":90}]"
```

輸出：

```
{
    "ProgressEvent": {
        "EventTime": "2021-08-09T18:17:15.219Z",
        "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
        "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
        "Operation": "UPDATE",
        "Identifier": "ExampleLogGroup",
        "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Cloud Control API 使用者指南》中的更新資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateResource。

AWS Cloud Map 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Cloud Map。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-http-namespace`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-http-namespace`。

AWS CLI

建立 HTTP 命名空間

以下 `create-http-namespace` 範例建立 HTTP 命名空間 `example.com`。

```
aws servicediscovery create-http-namespace \
    --name example.com \
    --creator-request-id example-request-id
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "gv4g5meo7ndmeh4fqskygvk23d2fijwa-k9302yzd"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 get-operation。如需詳細資訊，請參閱 get-operation。

如需建立命名空間的詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的建立 Cloud Map 命名空間以將應用程式服務分組。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateHttpNamespace。

create-private-dns-namespace

以下程式碼範例顯示如何使用 create-private-dns-namespace。

AWS CLI

建立私有 DNS 命名空間

以下 create-private-dns-namespace 範例建立私有 DNS 命名空間。

```
aws servicediscovery create-private-dns-namespace \
    --name example.com \
    --vpc vpc-1c56417b
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "gv4g5meo7ndmeh4fqskygvk23d2fijwa-k9302yzd"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 get-operation。如需詳細資訊，請參閱 get-operation。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的建立命名空間。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePrivateDnsNamespace。

create-public-dns-namespace

以下程式碼範例顯示如何使用 create-public-dns-namespace。

AWS CLI

建立公有 DNS 命名空間

以下 create-public-dns-namespace 範例建立公有 DNS 命名空間 example.com。

```
aws servicediscovery create-public-dns-namespace \
    --name example-public-dns.com \
    --creator-request-id example-public-request-id \
    --properties DnsProperties={SOA={TTL=60}}
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "gv4g5meo7ndmeh4fqskygvk23d2fijwa-k9302yzd"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 get-operation。

如需建立命名空間的詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的建立 Cloud Map 命名空間以將應用程式服務分組。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱 AWS CLI Command Reference 中的 CreatePublicDnsNamespace。

create-service

以下程式碼範例顯示如何使用 create-service。

AWS CLI

範例 1：使用命名空間 ID 建立服務

以下 create-service 範例會建立服務。

```
aws servicediscovery create-service \
    --name myservice \
    --namespace-id  ns-ylexjili4cdxy3xm \
    --dns-config "RoutingPolicy=MULTIVALUE,DnsRecords=[{Type=A,TTL=60}]"
```

輸出：

```
{
    "Service": {
        "Id": "srv-abcd1234xmpl5678",
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Name": "myservice",
        "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
        "DnsConfig": {
            "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
            "RoutingPolicy": "MULTIVALUE",
            "DnsRecords": [
                {
                    "Type": "A",
                    "TTL": 60
                }
            ]
        },
        "Type": "DNS_HTTP",
        "CreateDate": "2025-08-18T13:45:31.023000-05:00",
        "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678",
        "CreatedByAccount": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的為應用程式元件建立 Cloud Map 服務。 AWS

範例 2：使用命名空間 ARN 建立服務

下列`create-service`範例會使用命名空間 ARN 而非命名空間 ID 來建立服務。在共用命名空間中建立服務時，需要指定命名空間 ARN。

```
aws servicediscovery create-service \
    --name myservice-arn \
```

```
    --namespace-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678 \
    --dns-config "RoutingPolicy=MULTIVALUE,DnsRecords=[{Type=A,TTL=60}]"
```

輸出：

```
{
    "Service": {
        "Id": "srv-abcd1234xmpl5678",
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Name": "myservice-arn",
        "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
        "DnsConfig": {
            "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
            "RoutingPolicy": "MULTIVALUE",
            "DnsRecords": [
                {
                    "Type": "A",
                    "TTL": 60
                }
            ]
        },
        "Type": "DNS_HTTP",
        "CreateDate": "2025-08-18T13:45:31.023000-05:00",
        "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678",
        "CreatedByAccount": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS 雲端地圖開發人員指南》中的共用雲端地圖命名空間。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateService。

delete-namespace

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-namespace。

AWS CLI

範例 1：刪除命名空間

以下 delete-namespace 範例會刪除命名空間。

```
aws servicediscovery delete-namespace \
    --id ns-abcd1234xmpl5678
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 get-operation。如需詳細資訊，請參閱 get-operation。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的刪除 Cloud Map 命名空間。 AWS

範例 2：使用命名空間 ARN 刪除命名空間

下列delete-namespace範例會使用其 ARN 刪除命名空間。

```
aws servicediscovery delete-namespace \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的刪除 Cloud Map 命名空間。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNamespace。

delete-service-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-service-attributes。

AWS CLI

範例 1：刪除服務屬性

下列 delete-service-attributes 範例刪除具有與指定服務相關聯之索引鍵 Port 的服務屬性。

```
aws servicediscovery delete-service-attributes \
    --service-id srv-abcd1234xmpl5678 \
    --attributes Port
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 服務。

範例 2：使用 ARN 刪除服務屬性

下列delete-service-attributes範例會使用服務 ARN 刪除服務屬性。指定 ARN 是刪除與在與您的帳戶共用的命名空間中建立的服務相關聯的屬性所必需的。

```
aws servicediscovery delete-service-attributes \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-abcd1234xmpl5678 \
    --attributes Port
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的 Cloud Map 服務和AWS 共用 Cloud Map 命名空間 AWS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteServiceAttributes。

delete-service

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-service。

AWS CLI

範例 1：刪除服務

下列 delete-service 範例會刪除服務。

```
aws servicediscovery delete-service \
    --id srv-abcd1234xmpl5678
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的刪除 Cloud Map 服務。 AWS

範例 2：使用 ARN 刪除服務

下列delete-service範例使用服務 ARN 刪除服務。

```
aws servicediscovery delete-service \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的刪除 Cloud Map 服務。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteService。

deregister-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-instance。

AWS CLI

範例 1：取消註冊服務執行個體

下列 deregister-instance 範例取消註冊服務執行個體。

```
aws servicediscovery deregister-instance \
    --service-id srv-p5zdwlg5uvvzjita \
    --instance-id myservice-53
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "4yejorelbukcjzpnr6tlmrghsjwpngf4-k98rnaiq"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 get-operation。如需詳細資訊，請參閱 get-operation。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的取消註冊服務執行個體。

範例 2：使用共用命名空間的服務 ARN 取消註冊服務執行個體

下列deregister-instance範例會使用服務 ARN 取消註冊服務執行個體，而不是服務 ID。從與您的帳戶共用的命名空間中建立的服務取消註冊執行個體時，需要指定 ARN。

```
aws servicediscovery deregister-instance \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-p5zdwlg5uvvzjita \
    --instance-id web-server-01
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "gv4g5meo7ndmkqjrhpn39wk42xmpl"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Cloud Map 開發人員指南中的共用 AWS Cloud Map 命名空間和取消註冊 Cloud Map 服務執行個體。 AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterInstance。

discover-instances-revision

以下程式碼範例顯示如何使用 discover-instances-revision。

AWS CLI

範例 1：探索執行個體的修訂

下列 discover-instances-revision 範例會探索執行個體不斷增加的修訂。

```
aws servicediscovery discover-instances-revision \
    --namespace-name example.com \
    --service-name myservice
```

輸出：

```
{
    "InstancesRevision": 123456
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 服務執行個體。

範例 2：從特定擁有者帳戶探索執行個體的修訂

下列discover-instances-revision範例會探索來自特定擁有者帳戶的執行個體修訂。與您的帳戶共用的命名空間中的執行個體需要擁有者帳戶參數。

```
aws servicediscovery discover-instances-revision \
    --namespace-name shared-namespace \
    --service-name shared-service \
    --owner-account 123456789111
```

輸出：

```
{
    "InstancesRevision": 1234567890
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的共用 Cloud Map 命名空間AWS 和 AWS Cloud Map 服務執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DiscoverInstancesRevision。

discover-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 discover-instances。

AWS CLI

範例 1：探索已註冊的執行個體

下列 discover-instances 範例會探索已註冊的執行個體。

```
aws servicediscovery discover-instances \
    --namespace-name example.com \
    --service-name myservice \
    --max-results 10 \
    --health-status ALL
```

輸出：

```
{
```

```
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "myservice-53",
            "NamespaceName": "example.com",
            "ServiceName": "myservice",
            "HealthStatus": "UNKNOWN",
            "Attributes": {
                "AWS_INSTANCE_IPV4": "172.2.1.3",
                "AWS_INSTANCE_PORT": "808"
            }
        }
    ],
    "InstancesRevision": 85648075627387284
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 服務執行個體。

範例 2：從特定擁有者帳戶探索執行個體

下列discover-instances範例會從特定擁有者帳戶探索已註冊的執行個體。在與您的帳戶共用的命名空間中探索執行個體時，需要此參數。

```
aws servicediscovery discover-instances \
    --namespace-name shared-namespace \
    --service-name shared-service \
    --owner-account 123456789111
```

輸出：

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "shared-instance-1234",
            "NamespaceName": "shared-namespace",
            "ServiceName": "shared-service",
            "HealthStatus": "HEALTHY",
            "Attributes": {
                "AWS_INSTANCE_IPV4": "203.0.113.75",
                "AWS_INSTANCE_PORT": "80"
            }
        }
    ],
    "InstancesRevision": 1234567890
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的共用 Cloud Map 命名空間AWS 和 AWS Cloud Map 服務執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DiscoverInstances。

get-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 get-instance。

AWS CLI

範例 1：取得執行個體的詳細資訊

下列 get-instance 範例會取得服務的屬性。

```
aws servicediscovery get-instance \
    --service-id srv-e4anhexample0004
    --instance-id i-abcd1234
```

輸出：

```
{
    "ResourceOwner": "123456789012",
    "Instance": {
        "Id": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:111122223333;:service/srv-
e4anhexample0004",
        "Attributes": {
            "AWS_INSTANCE_IPV4": "192.0.2.44",
            "AWS_INSTANCE_PORT": "80",
            "color": "green",
            "region": "us-west-2",
            "stage": "beta"
        },
        "CreatedByAccount": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 服務執行個體。

範例 2：使用共用命名空間的服務 ARN 取得執行個體的詳細資訊

下列get-instance範例使用服務 ARN 而非服務 ID 取得執行個體的屬性。取得與您帳戶共用之命名空間相關聯的執行個體詳細資訊時，需要指定 ARN。此範例中傳回的執行個體是由帳戶 在帳戶擁有的命名空間123456789111中註冊123456789012。

```
aws servicediscovery get-instance \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-p5zdwlg5uvvzjita \
    --instance-id web-server-01
```

輸出：

```
{
    "ResourceOwner": "123456789012",
    "Instance": {
        "Id": "web-server-01",
        "Attributes": {
            "AWS_INSTANCE_IPV4": "203.0.113.15",
            "AWS_INSTANCE_PORT": "80"
        },
        "CreatedByAccount": "123456789111"
    }
}
```

如需跨帳戶命名空間共用的詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的共用 Cloud Map 命名空間。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInstance。

get-instances-health-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-instances-health-status。

AWS CLI

範例 1：取得與服務相關聯之執行個體的運作狀態

下列 get-instances-health-status 範例會取得與指定服務相關聯之執行個體的運作狀態。

```
aws servicediscovery get-instances-health-status \
    --service-id srv-e4anhexample0004
```

輸出：

```
{
    "Status": {
        "i-abcd1234": "HEALTHY",
        "i-abcd1235": "UNHEALTHY"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 服務執行個體。

範例 2：使用共用命名空間的服務 ARN 取得執行個體的運作狀態

下列get-instances-health-status範例會使用服務 ARN 而非服務 ID 取得執行個體的運作狀態。取得與請求者帳戶共用之命名空間相關聯的執行個體運作狀態時，需要指定 ARN。

```
aws servicediscovery get-instances-health-status \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-p5zdwlg5uvvzjita
```

輸出：

```
{
    "Status": {
        "web-server-01": "HEALTHY",
        "web-server-02": "UNHEALTHY"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的 Cloud Map 服務執行個體AWS和共用 Cloud Map 命名空間 AWS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInstancesHealthStatus。

get-namespace

以下程式碼範例顯示如何使用 get-namespace。

AWS CLI

範例 1：取得命名空間的詳細資訊

以下 get-namespace 範例會擷取指定命名空間的相關資訊。

```
aws servicediscovery get-namespace \
    --id ns-abcd1234xmpl5678
```

輸出：

```
{
    "Namespace": {
        "Id": "ns-abcd1234xmpl5678",
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Name": "example-http.com",
        "Type": "HTTP",
        "Description": "Example.com AWS Cloud Map HTTP Namespace",
        "Properties": {
            "DnsProperties": {},
            "HttpProperties": {
                "HttpName": "example-http.com"
            }
        },
        "CreateDate": "2024-02-23T13:35:21.874000-06:00",
        "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 命名空間。

範例 2：使用 ARN 取得命名空間的詳細資訊

下列get-namespace範例會使用其 ARN 擷取指定命名空間的相關資訊。指定 ARN 是擷取與您的帳戶共用之命名空間的詳細資訊所必需的。

```
aws servicediscovery get-namespace \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678
```

輸出：

```
{
    "Namespace": {
```

```
        "Id": "ns-abcd1234xmpl5678",
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Name": "example-http.com",
        "Type": "HTTP",
        "Description": "Example.com AWS Cloud Map HTTP Namespace",
        "Properties": {
            "DnsProperties": {},
            "HttpProperties": {
                "HttpName": "example-http.com"
            }
        },
        "CreateDate": "2024-02-23T13:35:21.874000-06:00",
        "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的共用雲端地圖命名空間。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetNamespace。

get-operation

以下程式碼範例顯示如何使用 get-operation。

AWS CLI

範例 1：取得 操作的結果

下列 get-operation 範例取得命名空間建立操作的結果。

```
aws servicediscovery get-operation \
    --operation-id abcd1234xmpl5678abcd1234xmpl5678-abcd1234
```

輸出：

```
{
    "Operation": {
        "Id": "abcd1234xmpl5678abcd1234xmpl5678-abcd1234",
        "Type": "CREATE_NAMESPACE",
        "Status": "SUCCESS",
        "CreateDate": "2025-01-13T13:35:21.874000-06:00",
```

```
        "UpdateDate": "2025-01-13T13:36:02.469000-06:00",
        "Targets": {
            "NAMESPACE": "ns-abcd1234xmpl5678"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的建立 Cloud Map 命名空間以將應用程式服務分組。 AWS

範例 2：從特定擁有者帳戶取得 操作

下列get-operation範例取得與特定命名空間擁有者帳戶相關聯的 操作的結果。若要取得與與您帳戶共用的命名空間相關聯的操作結果，需要此參數。

```
aws servicediscovery get-operation \
    --operation-id abcd1234xmpl5678abcd1234xmpl5678-abcd1234 \
    --owner-account 123456789111
```

輸出：

```
{
    "Operation": {
        "Id": "abcd1234xmpl5678abcd1234xmpl5678-abcd1234",
        "OwnerAccount": "123456789111",
        "Type": "CREATE_NAMESPACE",
        "Status": "SUCCESS",
        "CreateDate": "2025-01-13T13:35:21.874000-06:00",
        "UpdateDate": "2025-01-13T13:36:02.469000-06:00",
        "Targets": {
            "NAMESPACE": "ns-abcd1234xmpl5678"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的共用雲端地圖命名空間。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetOperation。

get-service-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-attributes。

AWS CLI

範例 1：取得服務的屬性

下列 get-service-attributes 範例會取得服務的屬性。

```
aws servicediscovery get-service-attributes \
    --service-id srv-abcd1234xmpl5678
```

輸出：

```
{
    "ServiceAttributes": {
        "ServiceArn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Attributes": {
            "Port": "80"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 服務。

範例 2：使用 ARN 取得服務的屬性

下列get-service-attributes範例使用服務 ARN 取得服務的屬性。若要取得在與您帳戶共用的命名空間中建立之服務的屬性，必須指定 ARN。

```
aws servicediscovery get-service-attributes \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678
```

輸出：

```
{
    "ServiceAttributes": {
        "ServiceArn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Attributes": {
```

```
            "Port": "80"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的 Cloud Map 服務和AWS 共用 Cloud Map 命名空間 AWS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceAttributes。

get-service

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service。

AWS CLI

範例 1：取得服務的設定

下列 get-service 範例會取得指定服務的設定。

```
aws servicediscovery get-service \
    --id srv-abcd1234xmpl5678
```

輸出：

```
{
    "Service": {
        "Id": "srv-abcd1234xmpl5678",
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Name": "test-service",
        "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
        "DnsConfig": {},
        "Type": "HTTP",
        "CreateDate": "2025-08-18T13:53:02.775000-05:00",
        "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678",
        "CreatedByAccount": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 服務。

範例 2：使用 ARN 取得服務的設定

下列get-service範例會使用其 ARN 取得指定服務的設定。擷取在與您的帳戶共用的命名空間中建立之服務的相關資訊時，需要指定 ARN。發起人帳戶在帳戶 共用的命名空間中123456789111建立服務123456789012。

```
aws servicediscovery get-service \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678
```

輸出：

```
{
    "Service": {
        "Id": "srv-abcd1234xmpl5678",
        "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678",
        "ResourceOwner": "123456789012",
        "Name": "test-service",
        "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
        "DnsConfig": {},
        "Type": "HTTP",
        "CreateDate": "2025-08-18T13:53:02.775000-05:00",
        "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678",
        "CreatedByAccount": "123456789111"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的為應用程式元件建立 Cloud Map 服務AWS 以及共用 Cloud Map 命名空間 AWS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetService。

list-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 list-instances。

AWS CLI

範例 1：列出服務執行個體

下列 list-instances 範例列出服務執行個體。

```
aws servicediscovery list-instances \
    --service-id srv-qzpwvt2tfqcegapy
```

輸出：

```
{
    "Instances": [
        {
            "Id": "i-06bdabbae60f65a4e",
            "Attributes": {
                "AWS_INSTANCE_IPV4": "172.2.1.3",
                "AWS_INSTANCE_PORT": "808"
            },
            "CreatedByAccount": "123456789012"
        }
    ],
    "ResourceOwner": "123456789012"
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的列出 Cloud Map 服務執行個體。AWS

範例 2：使用服務 ARN 列出服務執行個體

下列list-instances範例列出使用服務 ARN 而非服務 ID 的服務執行個體。列出與與您帳戶共用的命名空間相關聯的執行個體時，需要指定 ARN。

```
aws servicediscovery list-instances \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-p5zdwlg5uvvzjita
```

輸出：

```
{
    "ResourceOwner": "123456789012",
    "Instances": [
        {
            "Id": "web-server-01",
            "Attributes": {
                "AWS_INSTANCE_IPV4": "203.0.113.15",
                "AWS_INSTANCE_PORT": "80"
```

```
            },
            "CreatedByAccount": "123456789012"
        },
        {
            "Id": "web-server-02",
            "Attributes": {
                "AWS_INSTANCE_IPV4": "203.0.113.16",
                "AWS_INSTANCE_PORT": "80"
            },
            "CreatedByAccount": "123456789012"
        }
    ]
}
```

如需跨帳戶命名空間共用的詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的共用 Cloud Map 命名空間AWS 和列出 Cloud Map 服務執行個體 AWS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInstances。

list-namespaces

以下程式碼範例顯示如何使用 list-namespaces。

AWS CLI

範例 1：列出命名空間

下列 list-namespaces 範例列出命名空間。

```
aws servicediscovery list-namespaces
```

輸出：

```
{
    "Namespaces": [
        {
            "Id": "ns-abcd1234xmpl5678",
            "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678",
            "ResourceOwner": "123456789012",
            "Name": "local",
            "Type": "DNS_PRIVATE",
```

```
            "Properties": {
                "DnsProperties": {
                    "HostedZoneId": "Z06752353VBUDTC32S84S",
                    "SOA": {}
                },
                "HttpProperties": {
                    "HttpName": "local"
                 }
            },
            "CreateDate": "2023-07-17T13:37:27.872000-05:00"
        },
        {
            "Id": "ns-abcd1234xmpl9012",
            "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl9012",
            "ResourceOwner": "123456789012",
            "Name": "My-second-namespace",
            "Type": "HTTP",
            "Description": "My second namespace",
            "Properties": {
                "DnsProperties": {
                    "SOA": {}
                },
                "HttpProperties": {
                    "HttpName": "My-second-namespace"
                }
            },
            "CreateDate": "2023-11-14T10:35:47.840000-06:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的列出 Cloud Map 命名空間。 AWS

範例 2：列出其他帳戶共用的命名空間

下列list-namespaces範例列出使用 RESOURCE_OWNER篩選條件的其他 AWS 帳戶與發起人帳戶共用的命名空間。

```
aws servicediscovery list-namespaces \
    --filters Name=RESOURCE_OWNER,Values=OTHER_ACCOUNTS,Condition=EQ
```

輸出：

```
{
    "Namespaces": [
        {
            "Id": "ns-abcd1234xmpl5678",
            "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789111:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678",
            "ResourceOwner": "123456789111",
            "Name": "shared-namespace",
            "Type": "HTTP",
            "Description": "Namespace shared from another account",
            "Properties": {
                "DnsProperties": {
                    "SOA": {}
                },
                "HttpProperties": {
                    "HttpName": "shared-namespace"
                }
            },
            "CreateDate": "2025-01-13T13:35:21.874000-06:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS 雲端地圖開發人員指南》中的共用雲端地圖命名空間。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListNamespaces。

`list-operations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-operations`。

AWS CLI

列出符合指定條件的操作

下列 `list-operations` 範例列出狀態為 PENDING 或 SUCCESS 的操作。

```
aws servicediscovery list-operations \
    --service-id srv-e4anhexample0004 \
    --filters Name=STATUS,Condition=IN,Values=PENDING,SUCCESS
```

輸出：

```
{
    "Operations": [
        {
            "Id": "76yy8ovhpdz0plmjzbsnqgnrqvpv2qdt-kexample",
            "Status": "SUCCESS"
        },
        {
            "Id": "prysnyzpji3u2ciy45nke83x2zanl7yk-dexample",
            "Status": "SUCCESS"
        },
        {
            "Id": "ko4ekftir7kzlbechsh7xvcdgcpk66gh-7example",
            "Status": "PENDING"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的什麼是 AWS Cloud Map？。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOperations。

list-services

以下程式碼範例顯示如何使用 list-services。

AWS CLI

範例 1：列出服務

下列 list-services 範例會列出服務。

```
aws servicediscovery list-services
```

輸出：

```
{
    "Services": [
        {
            "Id": "srv-p5zdwlg5uvvzjita",
            "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
p5zdwlg5uvvzjita",
```

```
            "Name": "myservice",
            "DnsConfig": {
                "RoutingPolicy": "MULTIVALUE",
                "DnsRecords": [
                    {
                        "Type": "A",
                        "TTL": 60
                    }
                ]
            },
            "CreateDate": 1587081768.334
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的在命名空間中列出 Cloud Map 服務。 AWS

範例 2：列出在共用命名空間中建立的服務

下列list-services範例列出123456789012使用 RESOURCE_OWNER篩選條件的其他 AWS 帳戶在與發起人帳戶共用的命名空間中建立的服務。

```
aws servicediscovery list-services \
    --filters Name=RESOURCE_OWNER,Values=OTHER_ACCOUNTS,Condition=EQ
```

輸出：

```
{
    "Services": [
        {
            "Id": "srv-abcd1234xmpl5678",
            "Arn": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789111:service/srv-
abcd1234xmpl5678",
            "ResourceOwner": "123456789111",
            "Name": "shared-service",
            "NamespaceId": "ns-abcd1234xmpl5678",
            "Type": "HTTP",
            "Description": "Service in shared namespace",
            "DnsConfig": {},
            "CreateDate": "2025-01-13T13:35:21.874000-06:00",
            "CreatorRequestId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678",
```

```
            "CreatedByAccount": "123456789012"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的共用 Cloud Map 命名空間AWS和在命名空間中列出 Cloud Map 服務 AWS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServices。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出與指定資源相關聯的標籤

以下 list-tags-for-resource 範例列出指定資源的標籤：

```
aws servicediscovery list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-e4anhexample0004
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "Zeta"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Engineering"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的標記 Cloud Map 資源。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

register-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 register-instance。

AWS CLI

範例 1：使用服務 ID 註冊服務執行個體

下列 register-instance 範例註冊服務執行個體。

```
aws servicediscovery register-instance \
    --service-id srv-p5zdwlg5uvvzjita \
    --instance-id myservice-53 \
    --attributes=AWS_INSTANCE_IPV4=172.2.1.3,AWS_INSTANCE_PORT=808
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "4yejorelbukcjzpnr6tlmrghsjwpngf4-k95yg2u7"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 get-operation。如需詳細資訊，請參閱 get-operation。

如需註冊執行個體的詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的將資源註冊為 Cloud Map 服務執行個體。 AWS

範例 2：使用服務 ARN 註冊服務執行個體

下列register-instance範例會使用服務 ARN 註冊服務執行個體。在與您帳戶共用的 服務中註冊執行個體時，需要指定 ARN。

```
aws servicediscovery register-instance \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
p5zdwlg5uvvzjita \
    --instance-id web-server-01 \
    --attributes=AWS_INSTANCE_IPV4=203.0.113.15,AWS_INSTANCE_PORT=80
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "gv4g5meo7ndmkqjrhpn39wk42xmpl"
```

```
}
```

如需跨帳戶命名空間共用的詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的共用 Cloud Map 命名空間。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterInstance。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

建立標籤與指定資源的關聯

下列 tag-resource 範例為 Department 標籤與值 Engineering 和指定的命名空間建立關聯。

```
aws servicediscovery tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-e4anhexample0004 \
    --tags Key=Department, Value=Engineering
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的標記 Cloud Map 資源。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從指定的資源移除標籤

下列 untag-resource 範例會從指定的命名空間移除 Department 標籤。

```
aws servicediscovery untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-e4anhexample0004 \
```

```
    --tags Key=Department, Value=Engineering
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的標記 Cloud Map 資源。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-http-namespace

以下程式碼範例顯示如何使用 update-http-namespace。

AWS CLI

範例 1：更新 HTTP 命名空間

下列 update-http-namespace 範例更新指定之 HTTP 命名空間的描述。

```
aws servicediscovery update-http-namespace \
    --id ns-abcd1234xmpl5678 \
    --updater-request-id abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678 \
    --namespace Description="The updated namespace description."
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 get-operation。如需詳細資訊，請參閱 get-operation。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 命名空間。

範例 2：使用 ARN 更新 HTTP 命名空間

下列update-http-namespace範例會使用其 ARN 更新指定的 HTTP 命名空間。

```
aws servicediscovery update-http-namespace \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678 \
    --updater-request-id abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678 \
```

```
    --namespace Description="The updated namespace description."
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 命名空間。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateHttpNamespace。

update-instance-custom-health-status

以下程式碼範例顯示如何使用 update-instance-custom-health-status。

AWS CLI

範例 1：更新自訂運作狀態檢查

下列 update-instance-custom-health-status 範例將指定服務和範例服務執行個體的自訂運作狀態檢查狀態，更新為 HEALTHY。

```
aws servicediscovery update-instance-custom-health-status \
    --service-id srv-e4anhexample0004 \
    --instance-id example \
    --status HEALTHY
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 服務運作狀態檢查組態。

範例 2：使用服務 ARN 更新自訂運作狀態檢查

下列update-instance-custom-health-status範例會使用服務 ARN 更新自訂運作狀態檢查的狀態。更新與與您帳戶共用之命名空間相關聯的執行個體的運作狀態時，需要 ARN。

```
aws servicediscovery update-instance-custom-health-status \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
p5zdwlg5uvvzjita \
```

```
    --instance-id web-server-01 \
    --status HEALTHY
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的 Cloud Map 服務運作狀態檢查組態AWS 和跨帳戶 Cloud Map 命名空間共用 AWS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateInstanceCustomHealthStatus。

update-private-dns-namespace

以下程式碼範例顯示如何使用 update-private-dns-namespace。

AWS CLI

範例 1：使用 ID 更新私有 DNS 命名空間

下列update-private-dns-namespace範例會使用命名空間 ID 更新私有 DNS 命名空間的描述。

```
aws servicediscovery update-private-dns-namespace \
    --id ns-abcd1234xmpl5678 \
    --updater-request-id abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678 \
    --namespace Description="The updated namespace description."
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 get-operation。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 命名空間。

範例 2：使用 ARN 更新私有 DNS 命名空間

下列update-private-dns-namespace範例會使用私有 DNS 命名空間的 ARN 來更新私有 DNS 命名空間。

```
aws servicediscovery update-private-dns-namespace \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
abcd1234xmpl5678 \
    --updater-request-id abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678 \
    --namespace Description="The updated namespace description."
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 命名空間。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePrivateDnsNamespace。

update-public-dns-namespace

以下程式碼範例顯示如何使用 update-public-dns-namespace。

AWS CLI

範例 1：使用 ID 更新公有 DNS 命名空間

下列update-public-dns-namespace範例會使用公有 DNS 命名空間的 ID 更新其描述。

```
aws servicediscovery update-public-dns-namespace \
    --id ns-abcd1234xmpl5678 \
    --updater-request-id abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678 \
    --namespace Description="The updated namespace description."
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 get-operation。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 命名空間。

範例 2：使用 ARN 更新公有 DNS 命名空間

下列update-public-dns-namespace範例會使用其 ARN 更新公有 DNS 命名空間。

```
aws servicediscovery update-public-dns-namespace \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-abcd1234xmpl5678 \
    --updater-request-id abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678 \
    --namespace Description="The updated namespace description."
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 命名空間。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePublicDnsNamespace。

update-service-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 update-service-attributes。

AWS CLI

範例 1：更新服務以新增屬性

下列 update-service-attributes 範例會更新指定的服務，以新增具有索引鍵 Port 和值 80 的服務屬性。

```
aws servicediscovery update-service-attributes \
    --service-id srv-abcd1234xmpl5678 \
    --attributes Port=80
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的 AWS Cloud Map 服務。

範例 2：使用 ARN 更新服務屬性

下列update-service-attributes範例會使用服務 ARN 來更新服務，以新增服務屬性。在與您的帳戶共用的命名空間中建立的 服務中新增屬性時，需要指定 ARN。

```
aws servicediscovery update-service-attributes \
    --service-id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-abcd1234xmpl5678 \
    --attributes Port=80
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的 Cloud Map 服務和AWS 共用 Cloud Map 命名空間 AWS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateServiceAttributes。

update-service

以下程式碼範例顯示如何使用 update-service。

AWS CLI

範例 1：更新服務

下列 update-service 範例會更新服務以更新 DnsConfig 和 HealthCheckConfig 設定。

```
aws servicediscovery update-service \
    --id srv-abcd1234xmpl5678 \
    --
service "DnsConfig={DnsRecords=[{Type=A,TTL=60}]},HealthCheckConfig={Type=HTTP,ResourcePath=
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 get-operation。

如需更新服務的詳細資訊，請參閱《AWS Cloud Map 開發人員指南》中的更新 Cloud Map 服務。AWS

範例 2：使用 ARN 更新服務

下列update-service範例會使用服務 ARN 更新服務。在與您帳戶共用的命名空間中建立的服務需要指定 ARN。

```
aws servicediscovery update-service \
    --id arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:service/srv-
abcd1234xmpl5678 \
    --
service "DnsConfig={DnsRecords=[{Type=A,TTL=60}]},HealthCheckConfig={Type=HTTP,ResourcePath=
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "abcd1234-5678-90ab-cdef-xmpl12345678"
}
```

如需更新服務的詳細資訊，請參閱AWS 《Cloud Map 開發人員指南》中的更新 Cloud Map 服務和AWS 共用 Cloud Map 命名空間 AWS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateService。

AWS Cloud9 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Cloud9。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-environment-ec2`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-environment-ec2`。

AWS CLI

建立 an AWS Cloud9 EC2 開發環境

以下create-environment-ec2範例會使用指定的設定建立 an AWS Cloud9 開發環境、啟動 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體，然後從執行個體連線至環境。

```
aws cloud9 create-environment-ec2 \
    --name my-demo-env \
    --description "My demonstration development environment." \
    --instance-type t2.micro --image-id amazonlinux-2023-x86_64 \
    --subnet-id subnet-1fab8aEX \
    --automatic-stop-time-minutes 60 \
    --owner-arn arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
```

輸出：

```
{
    "environmentId": "8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud9 使用者指南》中的建立 EC2 環境。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEnvironmentEc2。

create-environment-membership

以下程式碼範例顯示如何使用 create-environment-membership。

AWS CLI

將環境成員新增至 an AWS Cloud9 開發環境

此範例會將指定的環境成員新增至指定的 AWS Cloud9 開發環境。

命令：

```
aws cloud9 create-environment-membership --environment-
id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX --user-arn arn:aws:iam::123456789012:user/
AnotherDemoUser --permissions read-write
```

輸出：

```
{
  "membership": {
    "environmentId": "8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX",
    "userId": "AIDAJ3LOROMOUXTBSU6EX",
    "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser",
    "permissions": "read-write"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEnvironmentMembership。

delete-environment-membership

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-environment-membership。

AWS CLI

從 an AWS Cloud9 開發環境刪除環境成員

此範例會從指定的 AWS Cloud9 開發環境刪除指定的環境成員。

命令：

```
aws cloud9 delete-environment-membership --environment-
id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX --user-arn arn:aws:iam::123456789012:user/
AnotherDemoUser
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEnvironmentMembership。

delete-environment

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-environment。

AWS CLI

刪除 an AWS Cloud9 開發環境

此範例會刪除指定的 AWS Cloud9 開發環境。如果 Amazon EC2 執行個體連線至環境，該執行個體也會終止。

命令：

```
aws cloud9 delete-environment --environment-id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEnvironment。

describe-environment-memberships

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-environment-memberships。

AWS CLI

取得有關 an AWS Cloud9 開發環境的環境成員資訊

此範例會取得指定 AWS Cloud9 開發環境的環境成員相關資訊。

命令：

```
aws cloud9 describe-environment-memberships --environment-
id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX
```

輸出：

```
{
  "memberships": [
    {
      "environmentId": "8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX",
      "userId": "AIDAJ3LOROMOUXTBSU6EX",
      "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser",
      "permissions": "read-write"
    },
    {
      "environmentId": "8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX",
```

```
      "userId": "AIDAJNUEDQAQWFELJDLEX",
      "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser",
      "permissions": "owner"
    }
  ]
}
```

取得有關 an AWS Cloud9 開發環境擁有者的資訊

此範例會取得指定 AWS Cloud9 開發環境擁有者的相關資訊。

命令：

```
aws cloud9 describe-environment-memberships --environment-
id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX --permissions owner
```

輸出：

```
{
  "memberships": [
    {
      "environmentId": "8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX",
      "userId": "AIDAJNUEDQAQWFELJDLEX",
      "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser",
      "permissions": "owner"
    }
  ]
}
```

取得多個 AWS Cloud9 開發環境的環境成員相關資訊

此範例會取得多個 AWS Cloud9 開發環境之指定環境成員的相關資訊。

命令：

```
aws cloud9 describe-environment-memberships --user-
arn arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser
```

輸出：

```
{
```

```
  "memberships": [
    {
      "environmentId": "10a75714bd494714929e7f5ec4125aEX",
      "lastAccess": 1516213427.0,
      "userId": "AIDAJNUEDQAQWFELJDLEX",
      "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser",
      "permissions": "owner"
    },
    {
      "environmentId": "1980b80e5f584920801c09086667f0EX",
      "lastAccess": 1516144884.0,
      "userId": "AIDAJNUEDQAQWFELJDLEX",
      "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser",
      "permissions": "owner"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEnvironmentMemberships。

describe-environment-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-environment-status。

AWS CLI

取得 an AWS Cloud9 開發環境的狀態資訊

此範例會取得指定 AWS Cloud9 開發環境的狀態資訊。

命令：

```
aws cloud9 describe-environment-status --environment-
id 685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX
```

輸出：

```
{
  "status": "ready",
  "message": "Environment is ready to use"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEnvironmentStatus。

describe-environments

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-environments。

AWS CLI

取得 AWS Cloud9 開發環境的相關資訊

此範例會取得指定 AWS Cloud9 開發環境的相關資訊。

命令：

```
aws cloud9 describe-environments --environment-
ids 685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX 349c86d4579e4e7298d500ff57a6b2EX
```

輸出：

```
{
  "environments": [
    {
      "id": "685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX",
      "name": "my-demo-ec2-env",
      "description": "Created from CodeStar.",
      "type": "ec2",
      "arn": "arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX",
      "ownerArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser",
      "lifecycle": {
        "status": "CREATED"
      }
    },
    {
      "id": "349c86d4579e4e7298d500ff57a6b2EX",
      "name": my-demo-ssh-env",
      "description": "",
      "type": "ssh",
      "arn": "arn:aws:cloud9:us-
east-1:123456789012:environment:349c86d4579e4e7298d500ff57a6b2EX",
      "ownerArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyDemoUser",
      "lifecycle": {
```

```
        "status": "CREATED"
      }
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEnvironments。

`list-environments`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-environments`。

AWS CLI

取得 available AWS Cloud9 開發環境識別符的清單

此範例會取得 available AWS Cloud9 開發環境識別符的清單。

命令：

```
aws cloud9 list-environments
```

輸出：

```
{
  "environmentIds": [
    "685f892f431b45c2b28cb69eadcdb0EX",
    "1980b80e5f584920801c09086667f0EX"
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEnvironments。

`update-environment-membership`

以下程式碼範例顯示如何使用 `update-environment-membership`。

AWS CLI

若要變更 an AWS Cloud9 開發環境的現有環境成員設定

此範例會變更指定 AWS Cloud9 開發環境之指定現有環境成員的設定。

命令：

```
aws cloud9 update-environment-membership --environment-
id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX --user-arn arn:aws:iam::123456789012:user/
AnotherDemoUser --permissions read-only
```

輸出：

```
{
  "membership": {
    "environmentId": "8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX",
    "userId": "AIDAJ3LOROMOUXTBSU6EX",
    "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/AnotherDemoUser",
    "permissions": "read-only"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateEnvironmentMembership。

update-environment

以下程式碼範例顯示如何使用 update-environment。

AWS CLI

變更現有 AWS Cloud9 開發環境的設定

此範例會變更指定之 existing AWS Cloud9 開發環境的指定設定。

命令：

```
aws cloud9 update-environment --environment-id 8a34f51ce1e04a08882f1e811bd706EX
 --name my-changed-demo-env --description "My changed demonstration development
 environment."
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateEnvironment。

CloudFormation 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 CloudFormation。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`activate-type`

以下程式碼範例顯示如何使用 `activate-type`。

AWS CLI

啟用類型

下列 `activate-type` 範例啟用公有第三方擴充功能，使其可用在堆疊範本中使用。

```
aws cloudformation activate-type \
    --region us-west-2 \
    --type RESOURCE \
    --type-name Example::Test::1234567890abcdef0 \
    --type-name-alias Example::Test::Alias
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/Example-
Test-Alias"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 CloudFormation 登錄檔。AWS CloudFormation

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ActivateType。

batch-describe-type-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-describe-type-configurations。

AWS CLI

批次描述類型組態

下列 batch-describe-type-configurations 範例會設定類型的資料。

```
aws cloudformation batch-describe-type-configurations \
    --region us-west-2 \
    --type-configuration-identifiers TypeArn="arn:aws:cloudformation:us-
west-2:123456789012:type/resource/Example-Test-
Type,TypeConfigurationAlias=MyConfiguration"
```

輸出：

```
{
    "Errors": [],
    "UnprocessedTypeConfigurations": [],
    "TypeConfigurations": [
        {
            "Arn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/
Example-Test-Type",
            "Alias": "MyConfiguration",
            "Configuration": "{\n        \"Example\": {\n            \"ApiKey\":
 \"examplekey\",\n            \"ApplicationKey\": \"examplekey1\",\n
 \"ApiURL\": \"exampleurl\"\n            }\n}",
            "LastUpdated": "2021-10-01T15:25:46.210000+00:00",
            "TypeArn": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:type/resource/
Example-Test-Type"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 CloudFormation 登錄檔。AWS CloudFormation

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDescribeTypeConfigurations。

cancel-update-stack

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-update-stack。

AWS CLI

取消進行中的堆疊更新

下列 cancel-update-stack 命令會取消 myteststack 堆疊上的堆疊更新：

```
aws cloudformation cancel-update-stack --stack-name myteststack
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelUpdateStack。

continue-update-rollback

以下程式碼範例顯示如何使用 continue-update-rollback。

AWS CLI

重試更新還原

下列 continue-update-rollback 範例從先前失敗的堆疊更新處繼續還原操作。

```
aws cloudformation continue-update-rollback \
    --stack-name my-stack
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ContinueUpdateRollback。

create-change-set

以下程式碼範例顯示如何使用 create-change-set。

AWS CLI

建立變更集

下列 create-change-set 範例會使用 CAPABILITY_IAM 功能建立變更集。檔案template.yaml是目前資料夾中的 AWS CloudFormation 範本，定義包含 IAM 資源的堆疊。

```
aws cloudformation create-change-set \
    --stack-name my-application \
    --change-set-name my-change-set \
    --template-body file://template.yaml \
    --capabilities CAPABILITY_IAM
```

輸出：

```
{
    "Id": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/my-change-set/
bc9555ba-a949-xmpl-bfb8-f41d04ec5784",
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-application/
d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateChangeSet。

create-generated-template

以下程式碼範例顯示如何使用 create-generated-template。

AWS CLI

從掃描的資源建立產生的範本

下列create-generated-template範例MyTemplate會從掃描的資源建立名為 的產生範本。

```
aws cloudformation create-generated-template \
    --generated-template-name MyTemplate \
    --resources file://resources.json
```

resources.json 的內容：

```
[
    {
        "ResourceType": "AWS::EKS::Cluster",
        "LogicalResourceId":"MyCluster",
        "ResourceIdentifier": {
```

```
            "ClusterName": "MyAppClusterName"
        }
    },
    {
        "ResourceType": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
        "LogicalResourceId":"MyASG",
        "ResourceIdentifier": {
            "AutoScalingGroupName": "MyAppASGName"
        }
    },
    {
        "ResourceType": "AWS::EKS::Nodegroup",
        "LogicalResourceId":"MyNodegroup",
        "ResourceIdentifier": {
            "NodegroupName": "MyAppNodegroupName"
        }
    },
    {
        "ResourceType": "AWS::IAM::Role",
        "LogicalResourceId":"MyRole",
        "ResourceIdentifier": {
            "RoleId": "arn:aws::iam::123456789012:role/MyAppIAMRole"
        }
    }
]
```

輸出：

```
{
  "Arn":
    "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:generatedtemplate/7fc8512c-
d8cb-4e02-b266-d39c48344e48",
  "Name": "MyTemplate"
}
```

如需詳細資訊，請參閱CloudFormation 使用者指南》中的從使用 IaC 產生器掃描的資源建立 CloudFormation 範本。 AWS CloudFormation

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 CreateGeneratedTemplate。

create-stack-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 create-stack-instances。

AWS CLI

建立堆疊執行個體

下列 create-stack-instances 範例會在兩個帳戶和四個區域中建立堆疊集的執行個體。容錯設定可以確保能在所有帳戶和區域中進行更新，即使無法建立某些堆疊。

```
aws cloudformation create-stack-instances \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --accounts 123456789012 223456789012 \
    --regions us-east-1 us-east-2 us-west-1 us-west-2 \
    --operation-preferences FailureToleranceCount=7
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "d7995c31-83c2-xmpl-a3d4-e9ca2811563f"
}
```

使用 create-stack-set 命令建立堆疊集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateStackInstances。

create-stack-refactor

以下程式碼範例顯示如何使用 create-stack-refactor。

AWS CLI

建立堆疊重構操作的堆疊定義

下列create-stack-refactor範例會建立堆疊重構的堆疊定義。

```
aws cloudformation create-stack-refactor \
    --stack-definitions \
      StackName=Stack1,TemplateBody@=file://template1-updated.yaml \
      StackName=Stack2,TemplateBody@=file://template2-updated.yaml
```

輸出：

```
{
```

```
    "StackRefactorId": "9c384f70-4e07-4ed7-a65d-fee5eb430841"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的堆疊重構。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 CreateStackRefactor。

create-stack-set

以下程式碼範例顯示如何使用 create-stack-set。

AWS CLI

建立堆疊集

下列create-stack-set範例會使用指定的 YAML 檔案樣板建立堆疊集。 template.yaml是定義堆疊之目前資料夾中的 AWS CloudFormation 範本。

```
aws cloudformation create-stack-set \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --template-body file://template.yaml \
    --description "SNS topic"
```

輸出：

```
{
    "StackSetId": "my-stack-set:8d0f160b-d157-xmpl-a8e6-c0ce8e5d8cc1"
}
```

使用 create-stack-instances 命令，將堆疊執行個體新增至堆疊集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateStackSet。

create-stack

以下程式碼範例顯示如何使用 create-stack。

AWS CLI

建立 an AWS CloudFormation 堆疊

以下 create-stacks 命令使用 sampletemplate.json 範本建立名為 myteststack 的堆疊：

```
aws cloudformation create-stack --stack-name myteststack --template-body file://
sampletemplate.json --parameters ParameterKey=KeyPairName,ParameterValue=TestKey
 ParameterKey=SubnetIDs,ParameterValue=SubnetID1\\,SubnetID2
```

輸出：

```
{
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的堆疊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateStack。

deactivate-type

以下程式碼範例顯示如何使用 deactivate-type。

AWS CLI

停用類型

下列 deactivate-type 範例會停用先前在此帳戶和區域中啟用的公有延伸。

```
aws cloudformation deactivate-type \
    --region us-west-2 \
    --type MODULE \
    --type-name Example::Test::Type::MODULE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 CloudFormation 登錄檔。AWS CloudFormation

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeactivateType。

delete-change-set

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-change-set。

AWS CLI

刪除變更集

下列 delete-change-set 範例會透過指定變更集名稱和堆疊名稱來刪除變更集。

```
aws cloudformation delete-change-set \
    --stack-name my-stack \
    --change-set-name my-change-set
```

此命令不會產生輸出。

下列 delete-change-set 範例會透過指定變更集的完整 ARN 來刪除變更集。

```
aws cloudformation delete-change-set \
    --change-set-name arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:changeSet/my-change-set/4eca1a01-e285-xmpl-8026-9a1967bfb4b0
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteChangeSet。

delete-generated-template

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-generated-template。

AWS CLI

刪除產生的範本

下列delete-generated-template範例會刪除指定的範本。

```
aws cloudformation delete-generated-template \
    --generated-template-name MyTemplate
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的從現有資源產生範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGeneratedTemplate。

delete-stack-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-stack-instances。

AWS CLI

刪除堆疊執行個體

下列 delete-stack-instances 範例會刪除兩個區域中的兩個帳戶中堆疊集的執行個體，並終止堆疊。

```
aws cloudformation delete-stack-instances \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --accounts 123456789012 567890123456 \
    --regions us-east-1 us-west-1 \
    --no-retain-stacks
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "ad49f10c-fd1d-413f-a20a-8de6e2fa8f27"
}
```

若要刪除空堆疊集，請使用 delete-stack-set 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteStackInstances。

delete-stack-set

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-stack-set。

AWS CLI

刪除堆疊集

以下命令會刪除指定的空堆疊集。堆疊集必須是空的。

```
aws cloudformation delete-stack-set \
    --stack-set-name my-stack-set
```

此命令不會產生輸出。

若要從堆疊集刪除執行個體，請使用 delete-stack-instances 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteStackSet。

delete-stack

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-stack。

AWS CLI

刪除堆疊

以下 delete-stack 範例會刪除指定的堆疊。

```
aws cloudformation delete-stack \
    --stack-name my-stack
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteStack。

deploy

以下程式碼範例顯示如何使用 deploy。

AWS CLI

下列命令會將名為 template.json 的範本，部署至名為 my-new-stack 的堆疊：

```
aws cloudformation deploy --template-file /path_to_template/template.json
 --stack-name my-new-stack --parameter-overrides Key1=Value1 Key2=Value2 --
tags Key1=Value1 Key2=Value2
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Deploy。

deregister-type

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-type。

AWS CLI

取消註冊類型版本

下列 deregister-type 範例會從 CloudFormation 登錄檔中移除指定類型版本的作用中狀態，使其無法再用於 CloudFormation 操作。

```
aws cloudformation deregister-type \
    --type RESOURCE \
    --type-name My::Logs::LogGroup \
    --version-id 00000002
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 the CloudFormation 登錄檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterType。

describe-account-limits

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-account-limits。

AWS CLI

取得帳戶限制的相關資訊

下列命令會擷取目前帳戶的區域限制清單。

```
aws cloudformation describe-account-limits
```

輸出：

```
{
    "AccountLimits": [
        {
            "Name": "StackLimit",
            "Value": 200
        },
        {
            "Name": "StackOutputsLimit",
            "Value": 60
        },
        {
            "Name": "ConcurrentResourcesLimit",
            "Value": 2500
        }
```

```
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAccountLimits。

describe-change-set

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-change-set。

AWS CLI

取得變更集的相關資訊

下列 describe-change-set 範例顯示的是，變更集名稱和堆疊名稱所指定的變更集詳細資訊。

```
aws cloudformation describe-change-set \
    --change-set-name my-change-set \
    --stack-name my-stack
```

下列 describe-change-set 範例顯示的是，變更集的完整 ARN 所指定的變更集詳細資訊：

```
aws cloudformation describe-change-set \
    --change-set-name arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/my-
change-set/bc9555ba-a949-xmpl-bfb8-f41d04ec5784
```

輸出：

```
{
    "Changes": [
        {
            "Type": "Resource",
            "ResourceChange": {
                "Action": "Modify",
                "LogicalResourceId": "function",
                "PhysicalResourceId": "my-function-SEZV4XMPL4S5",
                "ResourceType": "AWS::Lambda::Function",
                "Replacement": "False",
                "Scope": [
                    "Properties"
                ],
                "Details": [
                    {
```

```
                        "Target": {
                            "Attribute": "Properties",
                            "Name": "Timeout",
                            "RequiresRecreation": "Never"
                        },
                        "Evaluation": "Static",
                        "ChangeSource": "DirectModification"
                    }
                ]
            }
        }
    ],
    "ChangeSetName": "my-change-set",
    "ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/my-
change-set/4eca1a01-e285-xmpl-8026-9a1967bfb4b0",
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-stack/
d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
    "StackName": "my-stack",
    "Description": null,
    "Parameters": null,
    "CreationTime": "2019-10-02T05:20:56.651Z",
    "ExecutionStatus": "AVAILABLE",
    "Status": "CREATE_COMPLETE",
    "StatusReason": null,
    "NotificationARNs": [],
    "RollbackConfiguration": {},
    "Capabilities": [
        "CAPABILITY_IAM"
    ],
    "Tags": null
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeChangeSet。

describe-generated-template

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-generated-template。

AWS CLI

描述產生的範本

下列describe-generated-template範例說明指定的範本。

```
aws cloudformation describe-generated-template \
    --generated-template-name MyTemplate
```

輸出：

```
{
    "GeneratedTemplateId": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:generatedTemplate/7d881acf-f307-4ded-910e-f8fb49b96894",
    "GeneratedTemplateName": "MyTemplate",
    "Resources": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
            "LogicalResourceId": "EC2SecurityGroup",
            "ResourceIdentifier": {
                "Id": "sg-1234567890abcdef0"
            },
            "ResourceStatus": "COMPLETE",
            "ResourceStatusReason": "Resource Template complete",
            "Warnings": []
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "LogicalResourceId": "EC2Instance",
            "ResourceIdentifier": {
                "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
            },
            "ResourceStatus": "COMPLETE",
            "ResourceStatusReason": "Resource Template complete",
            "Warnings": []
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::KeyPair",
            "LogicalResourceId": "EC2KeyPairSshkeypair",
            "ResourceIdentifier": {
                "KeyName": "sshkeypair"
            },
            "ResourceStatus": "COMPLETE",
            "ResourceStatusReason": "Resource Template complete",
            "Warnings": []
        }
    ],
    "Status": "COMPLETE",
    "StatusReason": "All resources complete",
```

```
    "CreationTime": "2025-09-23T19:38:06.435000+00:00",
    "LastUpdatedTime": "2025-09-23T19:38:10.798000+00:00",
    "Progress": {
        "ResourcesSucceeded": 3,
        "ResourcesFailed": 0,
        "ResourcesProcessing": 0,
        "ResourcesPending": 0
    },
    "TemplateConfiguration": {
        "DeletionPolicy": "RETAIN",
        "UpdateReplacePolicy": "RETAIN"
    },
    "TotalWarnings": 0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的從現有資源產生範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 DescribeGeneratedTemplate。

describe-publisher

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-publisher。

AWS CLI

描述發布者

下列 describe-publisher 範例會設定發布者的資訊。

```
aws cloudformation describe-publisher \
    --region us-west-2 \
    --publisher-id 000q6TfUovXsEMmgKowxDZLlwqr2QUsh
```

輸出：

```
{
    "PublisherId": "000q6TfUovXsEMmgKowxDZLlwqr2QUshd2e75c8c",
    "PublisherStatus": "VERIFIED",
    "IdentityProvider": "AWS_Marketplace",
    "PublisherProfile": "https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?
id=2c5dc1f0-17cd-4259-8e46-822a83gdtegd"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 CloudFormation 登錄檔。AWS CloudFormation

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePublisher。

describe-resource-scan

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-resource-scan。

AWS CLI

描述資源掃描

下列describe-resource-scan範例說明具有指定掃描 ID 的資源掃描。

```
aws cloudformation describe-resource-scan --region \
    --resource-scan-id arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:resourceScan/0a699f15-489c-43ca-a3ef-3e6ecfa5da60
```

輸出：

```
{
    "ResourceScanId": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:resourceScan/0a699f15-489c-43ca-a3ef-3e6ecfa5da60",
    "Status": "COMPLETE",
    "StartTime": "2025-08-21T03:10:38.485000+00:00",
    "EndTime": "2025-08-21T03:20:28.485000+00:00",
    "PercentageCompleted": 100.0,
    "ResourceTypes": [
        "AWS::CloudFront::CachePolicy",
        "AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy",
        "AWS::EC2::DHCPOptions",
        "AWS::EC2::InternetGateway",
        "AWS::EC2::KeyPair",
        "AWS::EC2::NetworkAcl",
        "AWS::EC2::NetworkInsightsPath",
        "AWS::EC2::NetworkInterface",
        "AWS::EC2::PlacementGroup",
        "AWS::EC2::Route",
        "AWS::EC2::RouteTable",
        "AWS::EC2::SecurityGroup",
        "AWS::EC2::Subnet",
        "AWS::EC2::SubnetCidrBlock",
```

```
        "AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation",
        "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
        ...
    ],
    "ResourcesRead": 676
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的從現有資源產生範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 DescribeResourceScan。

describe-stack-drift-detection-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stack-drift-detection-status。

AWS CLI

檢查偏離偵測操作的狀態

下列 describe-stack-drift-detection-status 範例顯示偏離偵測操作的狀態。若要取得 ID，請執行 detect-stack-drift 命令。

```
aws cloudformation describe-stack-drift-detection-status \
    --stack-drift-detection-id 1a229160-e4d9-xmpl-ab67-0a4f93df83d4
```

輸出：

```
{
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-stack/
d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
    "StackDriftDetectionId": "1a229160-e4d9-xmpl-ab67-0a4f93df83d4",
    "StackDriftStatus": "DRIFTED",
    "DetectionStatus": "DETECTION_COMPLETE",
    "DriftedStackResourceCount": 1,
    "Timestamp": "2019-10-02T05:54:30.902Z"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStackDriftDetectionStatus。

describe-stack-events

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stack-events。

AWS CLI

描述堆疊事件

下列 describe-stack-events 範例顯示指定堆疊的 2 個最近事件。

```
aws cloudformation describe-stack-events \
    --stack-name my-stack \
    --max-items 2

{
    "StackEvents": [
        {
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "EventId": "4e1516d0-e4d6-xmpl-b94f-0a51958a168c",
            "StackName": "my-stack",
            "LogicalResourceId": "my-stack",
            "PhysicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:us-
west-2:123456789012:stack/my-stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "ResourceType": "AWS::CloudFormation::Stack",
            "Timestamp": "2019-10-02T05:34:29.556Z",
            "ResourceStatus": "UPDATE_COMPLETE"
        },
        {
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "EventId": "4dd3c810-e4d6-xmpl-bade-0aaf8b31ab7a",
            "StackName": "my-stack",
            "LogicalResourceId": "my-stack",
            "PhysicalResourceId": "arn:aws:cloudformation:us-
west-2:123456789012:stack/my-stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "ResourceType": "AWS::CloudFormation::Stack",
            "Timestamp": "2019-10-02T05:34:29.127Z",
            "ResourceStatus": "UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS"
        }
    ],

 "NextToken": "eyJOZXh0VG9XMPLiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ=="
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStackEvents。

describe-stack-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stack-instance。

AWS CLI

描述堆疊執行個體

下列命令描述指定帳戶和區域中指定堆疊集的執行個體。堆疊集位於目前區域和帳戶中，而執行個體位於帳戶 123456789012 中的 us-west-2 區域：

```
aws cloudformation describe-stack-instance \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --stack-instance-account 123456789012 \
    --stack-instance-region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "StackInstance": {
        "StackSetId": "enable-config:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
        "Region": "us-west-2",
        "Account": "123456789012",
        "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/
StackSet-enable-config-e6cac20f-xmpl-46e9-8314-53e0d4591532/4287f9a0-e615-
xmpl-894a-12b31d3117be",
        "ParameterOverrides": [],
        "Status": "OUTDATED",
        "StatusReason": "ResourceLogicalId:ConfigBucket,
 ResourceType:AWS::S3::Bucket, ResourceStatusReason:You have attempted to create
 more buckets than allowed (Service: Amazon S3; Status Code: 400; Error Code:
 TooManyBuckets; Request ID: F7F21CXMPL580224; S3 Extended Request ID: egd/
Fdt89BXMPLyiqbMNljVk55Yqqvi3NYW2nKLUVWhUGEhNfCmZdyj967lhriaG/dWMobSO40o=)."
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStackInstance。

describe-stack-refactor

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stack-refactor。

AWS CLI

描述堆疊重構操作

下列describe-stack-refactor範例說明具有指定堆疊重構 ID 的堆疊重構操作。

```
aws cloudformation describe-stack-refactor \
    --stack-refactor-id 9c384f70-4e07-4ed7-a65d-fee5eb430841
```

輸出：

```
{
    "StackRefactorId": "9c384f70-4e07-4ed7-a65d-fee5eb430841",
    "StackIds": [
        "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
Stack1/3e6a1ff0-94b1-11f0-aa6f-0a88d2e03acf",
        "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
Stack2/5da91650-94b1-11f0-81cf-0a23500e151b"
    ],
    "ExecutionStatus": "AVAILABLE",
    "Status": "CREATE_COMPLETE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的堆疊重構。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStackRefactor。

describe-stack-resource-drifts

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stack-resource-drifts。

AWS CLI

取得漂移堆疊定義之資源的相關資訊

下列命令顯示指定堆疊之漂移資源的相關資訊。若要啟動漂移偵測，請使用 detect-stack-drift 命令：

```
aws cloudformation describe-stack-resource-drifts \
    --stack-name my-stack
```

輸出顯示已修改out-of-band的 AWS Lambda 函數：

```
{
    "StackResourceDrifts": [
        {
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "LogicalResourceId": "function",
            "PhysicalResourceId": "my-function-SEZV4XMPL4S5",
            "ResourceType": "AWS::Lambda::Function",
            "ExpectedProperties": "{\"Description\":\"Write a file to S3.\",
\"Environment\":{\"Variables\":{\"bucket\":\"my-stack-bucket-1vc62xmplgguf
\"}},\"Handler\":\"index.handler\",\"MemorySize\":128,\"Role\":
\"arn:aws:iam::123456789012:role/my-functionRole-HIZXMPLEOM9E\",\"Runtime\":
\"nodejs10.x\",\"Tags\":[{\"Key\":\"lambda:createdBy\",\"Value\":\"SAM\"}],\"Timeout
\":900,\"TracingConfig\":{\"Mode\":\"Active\"}}",
            "ActualProperties": "{\"Description\":\"Write a file to S3.\",
\"Environment\":{\"Variables\":{\"bucket\":\"my-stack-bucket-1vc62xmplgguf
\"}},\"Handler\":\"index.handler\",\"MemorySize\":256,\"Role\":
\"arn:aws:iam::123456789012:role/my-functionRole-HIZXMPLEOM9E\",\"Runtime\":
\"nodejs10.x\",\"Tags\":[{\"Key\":\"lambda:createdBy\",\"Value\":\"SAM\"}],\"Timeout
\":22,\"TracingConfig\":{\"Mode\":\"Active\"}}",
            "PropertyDifferences": [
                {
                    "PropertyPath": "/MemorySize",
                    "ExpectedValue": "128",
                    "ActualValue": "256",
                    "DifferenceType": "NOT_EQUAL"
                },
                {
                    "PropertyPath": "/Timeout",
                    "ExpectedValue": "900",
                    "ActualValue": "22",
                    "DifferenceType": "NOT_EQUAL"
                }
            ],
            "StackResourceDriftStatus": "MODIFIED",
            "Timestamp": "2019-10-02T05:54:44.064Z"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStackResourceDrifts。

describe-stack-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stack-resource。

AWS CLI

取得堆疊資源的相關資訊

下列 describe-stack-resource 範例顯示指定的堆疊中名為 MyFunction 的資源詳細資訊。

```
aws cloudformation describe-stack-resource \
    --stack-name MyStack \
    --logical-resource-id MyFunction
```

輸出：

```
{
    "StackResourceDetail": {
        "StackName": "MyStack",
        "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/MyStack/
d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
        "LogicalResourceId": "MyFunction",
        "PhysicalResourceId": "my-function-SEZV4XMPL4S5",
        "ResourceType": "AWS::Lambda::Function",
        "LastUpdatedTimestamp": "2019-10-02T05:34:27.989Z",
        "ResourceStatus": "UPDATE_COMPLETE",
        "Metadata": "{}",
        "DriftInformation": {
            "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStackResource。

describe-stack-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stack-resources。

AWS CLI

取得堆疊資源的相關資訊

下列 describe-stack-resources 範例顯示指定之堆疊中的資源詳細資訊。

```
aws cloudformation describe-stack-resources \
    --stack-name my-stack
```

輸出：

```
{
    "StackResources": [
        {
            "StackName": "my-stack",
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "LogicalResourceId": "bucket",
            "PhysicalResourceId": "my-stack-bucket-1vc62xmplgguf",
            "ResourceType": "AWS::S3::Bucket",
            "Timestamp": "2019-10-02T04:34:11.345Z",
            "ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
            "DriftInformation": {
                "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
            }
        },
        {
            "StackName": "my-stack",
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "LogicalResourceId": "function",
            "PhysicalResourceId": "my-function-SEZV4XMPL4S5",
            "ResourceType": "AWS::Lambda::Function",
            "Timestamp": "2019-10-02T05:34:27.989Z",
            "ResourceStatus": "UPDATE_COMPLETE",
            "DriftInformation": {
                "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
            }
        },
        {
            "StackName": "my-stack",
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "LogicalResourceId": "functionRole",
            "PhysicalResourceId": "my-functionRole-HIZXMPLEOM9E",
            "ResourceType": "AWS::IAM::Role",
            "Timestamp": "2019-10-02T04:34:06.350Z",
```

```
            "ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
            "DriftInformation": {
                "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStackResources。

describe-stack-set-operation

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stack-set-operation。

AWS CLI

取得堆疊集操作的相關資訊

下列 describe-stack-set-operation` 範例顯示的是，指定堆疊集上更新操作的詳細資訊。

```
aws cloudformation describe-stack-set-operation \
    --stack-set-name enable-config \
    --operation-id 35d45ebc-ed88-xmpl-ab59-0197a1fc83a0
```

輸出：

```
{
    "StackSetOperation": {
        "OperationId": "35d45ebc-ed88-xmpl-ab59-0197a1fc83a0",
        "StackSetId": "enable-config:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
        "Action": "UPDATE",
        "Status": "SUCCEEDED",
        "OperationPreferences": {
            "RegionOrder": [
                "us-east-1",
                "us-west-2",
                "eu-west-1",
                "us-west-1"
            ],
            "FailureToleranceCount": 7,
            "MaxConcurrentCount": 2
        },
```

```
        "AdministrationRoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole",
        "ExecutionRoleName": "AWSCloudFormationStackSetExecutionRole",
        "CreationTimestamp": "2019-10-03T16:28:44.377Z",
        "EndTimestamp": "2019-10-03T16:42:08.607Z"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStackSetOperation。

describe-stack-set

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stack-set。

AWS CLI

取得堆疊集的相關資訊

下列 describe-stack-set` 範例顯示指定堆疊集的詳細資訊。

```
aws cloudformation describe-stack-set \
    --stack-set-name my-stack-set
```

輸出：

```
{
    "StackSet": {
        "StackSetName": "my-stack-set",
        "StackSetId": "my-stack-set:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
        "Description": "Create an Amazon SNS topic",
        "Status": "ACTIVE",
        "TemplateBody": "AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'\nDescription: An AWS
 SNS topic\nResources:\n  topic:\n    Type: AWS::SNS::Topic",
        "Parameters": [],
        "Capabilities": [],
        "Tags": [],
        "StackSetARN": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stackset/
enable-config:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
        "AdministrationRoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole",
        "ExecutionRoleName": "AWSCloudFormationStackSetExecutionRole"
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStackSet。

describe-stacks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stacks。

AWS CLI

描述 AWS CloudFormation 堆疊

以下 describe-stacks 範例顯示 myteststack 堆疊的摘要資訊：

```
aws cloudformation describe-stacks --stack-name myteststack
```

輸出：

```
{
    "Stacks":  [
        {
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
            "Description": "AWS CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample
 template showing how to create a publicly accessible S3 bucket. **WARNING** This
 template creates an S3 bucket. You will be billed for the AWS resources used if you
 create a stack from this template.",
            "Tags": [],
            "Outputs": [
                {
                    "Description": "Name of S3 bucket to hold website content",
                    "OutputKey": "BucketName",
                    "OutputValue": "myteststack-s3bucket-jssofi1zie2w"
                }
            ],
            "StackStatusReason": null,
            "CreationTime": "2013-08-23T01:02:15.422Z",
            "Capabilities": [],
            "StackName": "myteststack",
            "StackStatus": "CREATE_COMPLETE",
            "DisableRollback": false
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的堆疊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStacks。

describe-type-registration

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-type-registration。

AWS CLI

顯示類型註冊資訊

下列 describe-type-registration 範例顯示指定類型註冊的相關資訊，包括該類型的目前狀態、類型和版本。

```
aws cloudformation describe-type-registration \
    --registration-token a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "ProgressStatus": "COMPLETE",
    "TypeArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/My-Logs-
LogGroup",
    "Description": "Deployment is currently in DEPLOY_STAGE of status COMPLETED; ",
    "TypeVersionArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/
My-Logs-LogGroup/00000001"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 the CloudFormation 登錄檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTypeRegistration。

describe-type

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-type。

AWS CLI

顯示類型資訊

下列 describe-type 範例顯示指定類型的資訊。

```
aws cloudformation describe-type \
    --type-name My::Logs::LogGroup \
    --type RESOURCE
```

輸出：

```
{
    "SourceUrl": "https://github.com/aws-cloudformation/aws-cloudformation-resource-
providers-logs.git",
    "Description": "Customized resource derived from AWS::Logs::LogGroup",
    "TimeCreated": "2019-12-03T23:29:33.321Z",
    "Visibility": "PRIVATE",
    "TypeName": "My::Logs::LogGroup",
    "LastUpdated": "2019-12-03T23:29:33.321Z",
    "DeprecatedStatus": "LIVE",
    "ProvisioningType": "FULLY_MUTABLE",
    "Type": "RESOURCE",
    "Arn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/My-Logs-
LogGroup/00000001",
    "Schema": "[details omitted]"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 the CloudFormation 登錄檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeType。

detect-stack-drift

以下程式碼範例顯示如何使用 detect-stack-drift。

AWS CLI

偵測漂移的資源

以下 detect-stack-drift 範例為指定之堆疊啟動漂移偵測。

```
aws cloudformation detect-stack-drift \
    --stack-name my-stack
```

輸出：

```
{
    "StackDriftDetectionId": "1a229160-e4d9-xmpl-ab67-0a4f93df83d4"
}
```

然後就可以搭配使用此 ID和 `describe-stack-resource-drifts` 命令來描述漂移的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱 AWS CLI Command Reference 中的 DetectStackDrift。

`detect-stack-resource-drift`

以下程式碼範例顯示如何使用 `detect-stack-resource-drift`。

AWS CLI

偵測資源的漂移

下列 `detect-stack-resource-drift` 範例會檢查名為 `MyStack` 的堆疊中的名為 `MyFunction` 的資源漂移情況：

```
aws cloudformation detect-stack-resource-drift \
   --stack-name MyStack \
   --logical-resource-id MyFunction
```

輸出顯示已修改out-of-band的 AWS Lambda 函數：

```
{
    "StackResourceDrift": {
        "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/MyStack/
d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
        "LogicalResourceId": "MyFunction",
        "PhysicalResourceId": "my-function-SEZV4XMPL4S5",
        "ResourceType": "AWS::Lambda::Function",
        "ExpectedProperties": "{\"Description\":\"Write a file to S3.\",
\"Environment\":{\"Variables\":{\"bucket\":\"my-stack-bucket-1vc62xmplgguf
\"}},\"Handler\":\"index.handler\",\"MemorySize\":128,\"Role\":
\"arn:aws:iam::123456789012:role/my-functionRole-HIZXMPLEOM9E\",\"Runtime\":
```

```
\"nodejs10.x\",\"Tags\":[{\"Key\":\"lambda:createdBy\",\"Value\":\"SAM\"}],\"Timeout
\":900,\"TracingConfig\":{\"Mode\":\"Active\"}}",
        "ActualProperties": "{\"Description\":\"Write a file to S3.\",\"Environment
\":{\"Variables\":{\"bucket\":\"my-stack-bucket-1vc62xmplgguf\"}},\"Handler\":
\"index.handler\",\"MemorySize\":256,\"Role\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/
my-functionRole-HIZXMPLEOM9E\",\"Runtime\":\"nodejs10.x\",\"Tags\":[{\"Key\":
\"lambda:createdBy\",\"Value\":\"SAM\"}],\"Timeout\":22,\"TracingConfig\":{\"Mode\":
\"Active\"}}",
        "PropertyDifferences": [
            {
                "PropertyPath": "/MemorySize",
                "ExpectedValue": "128",
                "ActualValue": "256",
                "DifferenceType": "NOT_EQUAL"
            },
            {
                "PropertyPath": "/Timeout",
                "ExpectedValue": "900",
                "ActualValue": "22",
                "DifferenceType": "NOT_EQUAL"
            }
        ],
        "StackResourceDriftStatus": "MODIFIED",
        "Timestamp": "2019-10-02T05:58:47.433Z"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectStackResourceDrift。

detect-stack-set-drift

以下程式碼範例顯示如何使用 detect-stack-set-drift。

AWS CLI

偵測堆疊集上和整個關聯之堆疊執行個體的上漂移。

下列 detect-stack-set-drift 範例在指定的堆疊集上啟動漂移偵測操作，包括與該堆疊集相關聯的所有堆疊執行個體，並傳回可用於追蹤漂移操作狀態的操作 ID。

```
aws cloudformation detect-stack-set-drift \
    --stack-set-name stack-set-drift-example
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的偵測堆疊集中的未受管組態變更。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectStackSetDrift。

estimate-template-cost

以下程式碼範例顯示如何使用 estimate-template-cost。

AWS CLI

估算範本成本

下列 estimate-template-cost 範例會為目前資料夾中名為 template.yaml 的範本產生估算成本。

```
aws cloudformation estimate-template-cost \
    --template-body file://template.yaml
```

輸出：

```
{
    "Url": "http://calculator.s3.amazonaws.com/calc5.html?
key=cloudformation/7870825a-xmpl-4def-92e7-c4f8dd360cca"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EstimateTemplateCost。

execute-change-set

以下程式碼範例顯示如何使用 execute-change-set。

AWS CLI

執行變更集

下列 execute-change-set 範例會執行由變更集名稱和堆疊名稱指定的變更集。

```
aws cloudformation execute-change-set \
    --change-set-name my-change-set \
    --stack-name my-stack
```

下列 execute-change-set 範例會執行變更集的完整 ARN 所指定的變更集。

```
aws cloudformation execute-change-set \
    --change-set-name arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/my-change-set/bc9555ba-a949-xmpl-bfb8-f41d04ec5784
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ExecuteChangeSet。

execute-stack-refactor

以下程式碼範例顯示如何使用 execute-stack-refactor。

AWS CLI

完成堆疊重構操作

下列execute-stack-refactor範例會使用指定的堆疊重構 ID 完成堆疊重構操作。

```
aws cloudformation execute-stack-refactor \
    --stack-refactor-id 9c384f70-4e07-4ed7-a65d-fee5eb430841
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的堆疊重構。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 ExecuteStackRefactor。

get-stack-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-stack-policy。

AWS CLI

檢視堆疊政策

下列 get-stack-policy 範例顯示指定堆疊的堆疊政策。若要將政策連接至堆疊，請使用 set-stack-policy 命令。

```
aws cloudformation get-stack-policy \
    --stack-name my-stack
```

輸出：

```
{
    "StackPolicyBody": "{\n  \"Statement\" : [\n    {\n      \"Effect\" :
 \"Allow\",\n      \"Action\" : \"Update:*\",\n      \"Principal\": \"*\",\n
     \"Resource\" : \"*\"\n    },\n    {\n      \"Effect\" : \"Deny\",\n
 \"Action\" : \"Update:*\",\n      \"Principal\": \"*\",\n      \"Resource\" :
 \"LogicalResourceId/bucket\"\n    }\n  ]\n}\n"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStackPolicy。

get-template-summary

以下程式碼範例顯示如何使用 get-template-summary。

AWS CLI

顯示範本摘要

下列命令會顯示與指定範本檔案的資源和中繼資料相關的摘要資訊。

```
aws cloudformation get-template-summary \
   --template-body file://template.yaml
```

輸出：

```
{
    "Parameters": [],
    "Description": "A VPC and subnets.",
    "ResourceTypes": [
        "AWS::EC2::VPC",
        "AWS::EC2::Subnet",
        "AWS::EC2::Subnet",
        "AWS::EC2::RouteTable",
```

```
        "AWS::EC2::VPCEndpoint",
        "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
        "AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation",
        "AWS::EC2::VPCEndpoint"
    ],
    "Version": "2010-09-09"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTemplateSummary。

get-template

以下程式碼範例顯示如何使用 get-template。

AWS CLI

檢視 an AWS CloudFormation 堆疊的範本內文

下列 get-template 命令示範 myteststack 堆疊的範本：

```
aws cloudformation get-template --stack-name myteststack
```

輸出：

```
{
    "TemplateBody": {
        "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
        "Outputs": {
            "BucketName": {
                "Description": "Name of S3 bucket to hold website content",
                "Value": {
                    "Ref": "S3Bucket"
                }
            }
        },
        "Description": "AWS CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample
 template showing how to create a publicly accessible S3 bucket. **WARNING** This
 template creates an S3 bucket. You will be billed for the AWS resources used if you
 create a stack from this template.",
        "Resources": {
            "S3Bucket": {
                "Type": "AWS::S3::Bucket",
```

```
                "Properties": {
                    "AccessControl": "PublicRead"
                }
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTemplate。

`list-change-sets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-change-sets`。

AWS CLI

列出變更集

下列 `list-change-sets` 範例顯示指定堆疊的待處理變更集清單。

```
aws cloudformation list-change-sets \
   --stack-name my-stack
```

輸出：

```
{
    "Summaries": [
        {
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-
stack/d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204",
            "StackName": "my-stack",
            "ChangeSetId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:changeSet/
my-change-set/70160340-7914-xmpl-bcbf-128a1fa78b5d",
            "ChangeSetName": "my-change-set",
            "ExecutionStatus": "AVAILABLE",
            "Status": "CREATE_COMPLETE",
            "CreationTime": "2019-10-02T05:38:54.297Z"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListChangeSets。

list-exports

以下程式碼範例顯示如何使用 list-exports。

AWS CLI

列出匯出項目

下列 list-exports 範例顯示目前區域中堆疊的匯出清單。

```
aws cloudformation list-exports
```

輸出：

```
{
    "Exports": [
        {
            "ExportingStackId": "arn:aws:cloudformation:us-
west-2:123456789012:stack/private-vpc/99764070-b56c-xmpl-bee8-062a88d1d800",
            "Name": "private-vpc-subnet-a",
            "Value": "subnet-07b410xmplddcfa03"
        },
        {
            "ExportingStackId": "arn:aws:cloudformation:us-
west-2:123456789012:stack/private-vpc/99764070-b56c-xmpl-bee8-062a88d1d800",
            "Name": "private-vpc-subnet-b",
            "Value": "subnet-075ed3xmplebd2fb1"
        },
        {
            "ExportingStackId": "arn:aws:cloudformation:us-
west-2:123456789012:stack/private-vpc/99764070-b56c-xmpl-bee8-062a88d1d800",
            "Name": "private-vpc-vpcid",
            "Value": "vpc-011d7xmpl100e9841"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListExports。

list-generated-templates

以下程式碼範例顯示如何使用 list-generated-templates。

AWS CLI

列出產生的範本

下列list-generated-templates範例列出所有產生的範本。

```
aws cloudformation list-generated-templates
```

輸出：

```
{
    "Summaries": [
        {
            "GeneratedTemplateId": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:generatedtemplate/7fc8512c-d8cb-4e02-b266-d39c48344e48",
            "GeneratedTemplateName": "MyTemplate",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusReason": "All resources complete",
            "CreationTime": "2025-09-23T20:13:24.283000+00:00",
            "LastUpdatedTime": "2025-09-23T20:13:28.610000+00:00",
            "NumberOfResources": 4
        },
        {
            "GeneratedTemplateId": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:generatedTemplate/f10dd1c4-edc6-4823-8153-ab6112b8d051",
            "GeneratedTemplateName": "MyEC2InstanceTemplate",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusReason": "All resources complete",
            "CreationTime": "2024-08-08T19:35:49.790000+00:00",
            "LastUpdatedTime": "2024-08-08T19:35:52.207000+00:00",
            "NumberOfResources": 3
        },
        {
            "GeneratedTemplateId": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:generatedTemplate/e5a1c89f-7ce2-41bd-9bdf-75b7c852e3ca",
            "GeneratedTemplateName": "MyEKSNodeGroupTemplate",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusReason": "All resources complete",
            "CreationTime": "2024-07-16T20:39:27.883000+00:00",
            "LastUpdatedTime": "2024-07-16T20:39:35.766000+00:00",
            "NumberOfResources": 4
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的從現有資源產生範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 ListGeneratedTemplates。

list-imports

以下程式碼範例顯示如何使用 list-imports。

AWS CLI

列出匯入項目

下列 list-imports 範例列出匯入指定匯出項目的堆疊。若要取得可用匯出的清單，請使用 list-exports 命令。

```
aws cloudformation list-imports \
    --export-name private-vpc-vpcid
```

輸出：

```
{
    "Imports": [
        "my-database-stack"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListImports。

list-resource-scan-related-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resource-scan-related-resources。

AWS CLI

從資源掃描列出相關資源

下列list-resource-scan-related-resources範例列出來自指定資源掃描的資源，這些資源掃描與 中的資源相關resources.json。

```
aws cloudformation list-resource-scan-related-resources \
    --resource-scan-id arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:resourceScan/0a699f15-489c-43ca-a3ef-3e6ecfa5da60 \
    --resources file://resources.json
```

resources.json 的內容：

```
[
    {
        "ResourceType": "AWS::EKS::Cluster",
        "ResourceIdentifier": {
            "ClusterName": "MyAppClusterName"
        }
    },
    {
        "ResourceType": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
        "ResourceIdentifier": {
            "AutoScalingGroupName": "MyAppASGName"
        }
    }
]
```

輸出：

```
{
    "RelatedResources": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EKS::Nodegroup",
            "ResourceIdentifier": {
                "NodegroupName": "MyAppNodegroupName"
            },
            "ManagedByStack": false
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::IAM::Role",
            "ResourceIdentifier": {
                "RoleId": "arn:aws::iam::123456789012:role/MyAppIAMRole"
            },
            "ManagedByStack": false
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱CloudFormation 使用者指南》中的從使用 IaC 產生器掃描的資源建立 CloudFormation 範本。 AWS CloudFormation

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceScanRelatedResources。

`list-resource-scan-resources`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resource-scan-resources`。

AWS CLI

從資源掃描列出資源

下列`list-resource-scan-resources`範例列出來自指定資源掃描的資源，依資源識別符篩選。

```
aws cloudformation list-resource-scan-resources \
    --resource-scan-id arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:resourceScan/0a699f15-489c-43ca-a3ef-3e6ecfa5da60 \
    --resource-identifier MyApp
```

輸出：

```
{
    "Resources": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EKS::Cluster",
            "ResourceIdentifier": {
                "ClusterName": "MyAppClusterName"
            },
            "ManagedByStack": false
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup",
            "ResourceIdentifier": {
                "AutoScalingGroupName": "MyAppASGName"
            },
            "ManagedByStack": false
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱CloudFormation 使用者指南》中的從使用 IaC 產生器掃描的資源建立 CloudFormation 範本。 AWS CloudFormation

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceScanResources。

list-stack-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 list-stack-instances。

AWS CLI

列出堆疊的執行個體

下列 list-stack-instances 範例列出從指定堆疊集建立的執行個體。

```
aws cloudformation list-stack-instances \
    --stack-set-name enable-config
```

範例輸出包含因錯誤而無法更新之堆疊的詳細資訊：

```
{
    "Summaries": [
        {
            "StackSetId": "enable-config:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
            "Region": "us-west-2",
            "Account": "123456789012",
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:ap-northeast-1:123456789012:stack/
StackSet-enable-config-35a6ac50-d9f8-4084-86e4-7da34d5de4c4/a1631cd0-e5fb-xmpl-
b474-0aa20f14f06e",
            "Status": "CURRENT"
        },
        {
            "StackSetId": "enable-config:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
            "Region": "us-west-2",
            "Account": "123456789012",
            "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/
StackSet-enable-config-e6cac20f-xmpl-46e9-8314-53e0d4591532/eab53680-e5fa-xmpl-
ba14-0a522351f81e",
            "Status": "OUTDATED",
            "StatusReason": "ResourceLogicalId:ConfigDeliveryChannel,
 ResourceType:AWS::Config::DeliveryChannel, ResourceStatusReason:Failed to put
 delivery channel 'StackSet-enable-config-e6cac20f-xmpl-46e9-8314-53e0d4591532-
ConfigDeliveryChannel-1OJWJ7XD59WR0' because the maximum number of delivery
```

```
 channels: 1 is reached. (Service: AmazonConfig; Status Code: 400; Error Code:
 MaxNumberOfDeliveryChannelsExceededException; Request ID: d14b34a0-ef7c-xmpl-
acf8-8a864370ae56)."
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStackInstances。

`list-stack-refactor-actions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-stack-refactor-actions`。

AWS CLI

列出堆疊重構操作的動作

下列`list-stack-refactor-actions`範例列出具有指定堆疊重構 ID 之堆疊重構操作的動作。

```
aws cloudformation list-stack-refactor-actions \
    --stack-refactor-id 9c384f70-4e07-4ed7-a65d-fee5eb430841
```

輸出：

```
{
    "StackRefactorActions": [
        {
            "Action": "MOVE",
            "Entity": "RESOURCE",
            "PhysicalResourceId": "MyTestLambdaRole",
            "Description": "No configuration changes detected.",
            "Detection": "AUTO",
            "TagResources": [],
            "UntagResources": [],
            "ResourceMapping": {
                "Source": {
                    "StackName": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/Stack1/3e6a1ff0-94b1-11f0-aa6f-0a88d2e03acf",
                    "LogicalResourceId": "MyLambdaRole"
                },
                "Destination": {
                    "StackName": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/Stack2/5da91650-94b1-11f0-81cf-0a23500e151b",
```

```
                    "LogicalResourceId": "MyLambdaRole"
                }
            }
        },
        {
            "Action": "MOVE",
            "Entity": "RESOURCE",
            "PhysicalResourceId": "MyTestFunction",
            "Description": "Resource configuration changes will be validated during
 refactor execution.",
            "Detection": "AUTO",
            "TagResources": [
                {
                    "Key": "aws:cloudformation:stack-name",
                    "Value": "Stack2"
                },
                {
                    "Key": "aws:cloudformation:logical-id",
                    "Value": "MyFunction"
                },
                {
                    "Key": "aws:cloudformation:stack-id",
                    "Value": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
Stack2/5da91650-94b1-11f0-81cf-0a23500e151b"
                }
            ],
            "UntagResources": [
                "aws:cloudformation:stack-name",
                "aws:cloudformation:logical-id",
                "aws:cloudformation:stack-id"
            ],
            "ResourceMapping": {
                "Source": {
                    "StackName": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/Stack1/3e6a1ff0-94b1-11f0-aa6f-0a88d2e03acf",
                    "LogicalResourceId": "MyFunction"
                },
                "Destination": {
                    "StackName": "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:stack/Stack2/5da91650-94b1-11f0-81cf-0a23500e151b",
                    "LogicalResourceId": "MyFunction"
                }
            }
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的堆疊重構。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 ListStackRefactorActions。

`list-stack-resources`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-stack-resources`。

AWS CLI

列出堆疊中的資源

下列命令顯示指定堆疊中的資源清單。

```
aws cloudformation list-stack-resources \
    --stack-name my-stack
```

輸出：

```
{
    "StackResourceSummaries": [
        {
            "LogicalResourceId": "bucket",
            "PhysicalResourceId": "my-stack-bucket-1vc62xmplgguf",
            "ResourceType": "AWS::S3::Bucket",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-10-02T04:34:11.345Z",
            "ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
            "DriftInformation": {
                "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
            }
        },
        {
            "LogicalResourceId": "function",
            "PhysicalResourceId": "my-function-SEZV4XMPL4S5",
            "ResourceType": "AWS::Lambda::Function",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-10-02T05:34:27.989Z",
            "ResourceStatus": "UPDATE_COMPLETE",
            "DriftInformation": {
                "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
            }
```

```
        },
        {
            "LogicalResourceId": "functionRole",
            "PhysicalResourceId": "my-functionRole-HIZXMPLEOM9E",
            "ResourceType": "AWS::IAM::Role",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-10-02T04:34:06.350Z",
            "ResourceStatus": "CREATE_COMPLETE",
            "DriftInformation": {
                "StackResourceDriftStatus": "IN_SYNC"
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStackResources。

`list-stack-set-operation-results`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-stack-set-operation-results`。

AWS CLI

列出堆疊集操作結果

下列命令顯示指定堆疊集中執行個體的更新操作結果。

```
aws cloudformation list-stack-set-operation-results \
    --stack-set-name enable-config \
    --operation-id 35d45ebc-ed88-xmpl-ab59-0197a1fc83a0
```

輸出：

```
{
    "Summaries": [
        {
            "Account": "223456789012",
            "Region": "us-west-2",
            "Status": "SUCCEEDED",
            "AccountGateResult": {
                "Status": "SKIPPED",
                "StatusReason": "Function not found: arn:aws:lambda:eu-
west-1:223456789012:function:AWSCloudFormationStackSetAccountGate"
```

```
            }
        },
        {
            "Account": "223456789012",
            "Region": "ap-south-1",
            "Status": "CANCELLED",
            "StatusReason": "Cancelled since failure tolerance has exceeded"
        }
    ]
}
```

注意：除非建立帳戶閘道函數，否則 AccountGateResult 的 SKIPPED 狀態預計會操作成功。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStackSetOperationResults。

list-stack-set-operations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-stack-set-operations。

AWS CLI

列出堆疊集操作

下列 list-stack-set-operations 範例顯示指定之堆疊集上的最近操作清單。

```
aws cloudformation list-stack-set-operations \
    --stack-set-name my-stack-set
```

輸出：

```
{
    "Summaries": [
        {
            "OperationId": "35d45ebc-ed88-xmpl-ab59-0197a1fc83a0",
            "Action": "UPDATE",
            "Status": "SUCCEEDED",
            "CreationTimestamp": "2019-10-03T16:28:44.377Z",
            "EndTimestamp": "2019-10-03T16:42:08.607Z"
        },
        {
            "OperationId": "891aa98f-7118-xmpl-00b2-00954d1dd0d6",
            "Action": "UPDATE",
            "Status": "FAILED",
```

```
            "CreationTimestamp": "2019-10-03T15:43:53.916Z",
            "EndTimestamp": "2019-10-03T15:45:58.925Z"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStackSetOperations。

`list-stack-sets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-stack-sets`。

AWS CLI

列出堆疊集

下列 `list-stack-sets` 範例顯示目前區域和帳戶中的堆疊集清單。

```
aws cloudformation list-stack-sets
```

輸出：

```
{
    "Summaries": [
        {
            "StackSetName": "enable-config",
            "StackSetId": "enable-config:296a3360-xmpl-40af-be78-9341e95bf743",
            "Description": "Enable AWS Config",
            "Status": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStackSets。

`list-stacks`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-stacks`。

AWS CLI

列出 AWS CloudFormation 堆疊

以下 list-stacks 命令示範狀態為 CREATE_COMPLETE 之所有堆疊的摘要：

```
aws cloudformation list-stacks --stack-status-filter CREATE_COMPLETE
```

輸出：

```
[
    {
        "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:123456789012:stack/
myteststack/466df9e0-0dff-08e3-8e2f-5088487c4896",
        "TemplateDescription": "AWS CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample
 template showing how to create a publicly accessible S3 bucket. **WARNING** This
 template creates an S3 bucket. You will be billed for the AWS resources used if you
 create a stack from this template.",
        "StackStatusReason": null,
        "CreationTime": "2013-08-26T03:27:10.190Z",
        "StackName": "myteststack",
        "StackStatus": "CREATE_COMPLETE"
    }
]
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStacks。

list-type-registrations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-type-registrations。

AWS CLI

列出已完成類型的註冊

下列 list-type-registrations 範例顯示指定類型的已完成類型的註冊清單。

```
aws cloudformation list-type-registrations \
    --type RESOURCE \
    --type-name My::Logs::LogGroup \
    --registration-status-filter COMPLETE
```

輸出：

```
{
```

```
    "RegistrationTokenList": [
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 the CloudFormation 登錄檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTypeRegistrations。

`list-type-versions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-type-versions`。

AWS CLI

列出延伸模組的版本

下列 `list-type-versions` 範例傳回延伸模組版本的摘要資訊。

```
aws cloudformation list-type-versions \
  --endpoint https://example.com \
  --region us-west-2 \
  --type RESOURCE \
  --type-name My::Resource::Example \
  --publisher-id 123456789012
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 CloudFormation 登錄檔。
AWS CloudFormation

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTypeVersions。

`list-types`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-types`。

AWS CLI

列出帳戶中的私有資源類型

下列list-types範例顯示目前在目前 AWS 帳戶中註冊的私有資源類型清單。

```
aws cloudformation list-types
```

輸出：

```
{
    "TypeSummaries": [
        {
            "Description": "WordPress blog resource for internal use",
            "LastUpdated": "2019-12-04T18:28:15.059Z",
            "TypeName": "My::WordPress::BlogExample",
            "TypeArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/
My-WordPress-BlogExample",
            "DefaultVersionId": "00000005",
            "Type": "RESOURCE"
        },
        {
            "Description": "Customized resource derived from AWS::Logs::LogGroup",
            "LastUpdated": "2019-12-04T18:28:15.059Z",
            "TypeName": "My::Logs::LogGroup",
            "TypeArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/
My-Logs-LogGroup",
            "DefaultVersionId": "00000003",
            "Type": "RESOURCE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 the CloudFormation 登錄檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTypes。

package

以下程式碼範例顯示如何使用 package。

AWS CLI

下列命令透過將本機成品上傳至 S3 儲存貯體 bucket-name 以匯出名為 template.json 的範本，並將匯出的範本寫入 packaged-template.json：

```
aws cloudformation package --template-file /path_to_template/template.json --s3-
bucket bucket-name --output-template-file packaged-template.json --use-json
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Package。

publish-type

以下程式碼範例顯示如何使用 publish-type。

AWS CLI

發佈延伸模組

下列 publish-type 範例將指定的延伸模組發佈至 CloudFormation 登錄檔，做為此區域中的公有延伸模組。

```
aws cloudformation publish-type \
  --region us-west-2 \
  --type RESOURCE \
  --type-name Example::Test::1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "PublicTypeArn":"arn:aws:cloudformation:us-west-2::type/
resource/000q6TfUovXsEMmgKowxDZLlwqr2QUshd2e75c8c/Example-
Test-1234567890abcdef0/1.0.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 CloudFormation 登錄檔。AWS CloudFormation

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PublishType。

register-publisher

以下程式碼範例顯示如何使用 register-publisher。

AWS CLI

註冊發布者

下列 register-publisher 範例會註冊發布者，並接受條款與條件參數。

```
aws cloudformation register-publisher \
  --region us-west-2 \
  --accept-terms-and-conditions
```

輸出：

```
{
    "PublisherId": "000q6TfUovXsEMmgKowxDZLlwqr2QUshd2e75c8c"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 CloudFormation 登錄檔。AWS CloudFormation

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterPublisher。

register-type

以下程式碼範例顯示如何使用 register-type。

AWS CLI

註冊資源類型

下列 register-type 範例將指定的資源類型註冊為使用者帳戶中的私有資源類型。

```
aws cloudformation register-type \
    --type-name My::Organization::ResourceName \
    --schema-handler-package s3://bucket_name/my-organization-resource_name.zip \
    --type RESOURCE
```

輸出：

```
{
    "RegistrationToken": "f5525280-104e-4d35-bef5-8f1f1example"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《CloudFormation 命令列介面使用者指南》中的註冊資源提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterType。

set-stack-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 set-stack-policy。

AWS CLI

套用堆疊政策

下列 set-stack-policy 範例停用對於指定堆疊中指定資源的更新。stack-policy.json 是 JSON 文件，此文件定義堆疊中資源上所允許的操作。

```
aws cloudformation set-stack-policy \
    --stack-name my-stack \
    --stack-policy-body file://stack-policy.json
```

輸出：

```
{
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Allow",
      "Action" : "Update:*",
      "Principal": "*",
      "Resource" : "*"
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "Update:*",
      "Principal": "*",
      "Resource" : "LogicalResourceId/bucket"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetStackPolicy。

set-type-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 set-type-configuration。

AWS CLI

設定資料

下列 set-type-configuration 範例在給定帳戶和區域中，指定註冊的 CloudFormation 延伸模組的組態資料。

```
aws cloudformation set-type-configuration \
    --region us-west-2 \
    --type RESOURCE \
    --type-name Example::Test::Type \
    --configuration-alias default \
    --configuration "{\"CredentialKey\": \"testUserCredential\"}"
```

輸出：

```
{
    "ConfigurationArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type-
configuration/resource/Example-Test-Type/default"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 CloudFormation 登錄檔。AWS CloudFormation

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetTypeConfiguration。

set-type-default-version

以下程式碼範例顯示如何使用 set-type-default-version。

AWS CLI

設定類型的預設版本

下列 set-type-default-version 範例將指定的類型版本設定為此類型的預設值。

```
aws cloudformation set-type-default-version \
    --type RESOURCE \
    --type-name My::Logs::LogGroup \
    --version-id 00000003
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 the CloudFormation 登錄檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetTypeDefaultVersion。

signal-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 signal-resource。

AWS CLI

向資源發出訊號

下列 signal-resource 範例會發出訊號 success，以滿足堆疊 MyWaitCondition 的等待條件 my-stack。

```
aws cloudformation signal-resource \
    --stack-name my-stack \
    --logical-resource-id MyWaitCondition \
    --unique-id 1234 \
    --status SUCCESS
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SignalResource。

start-resource-scan

以下程式碼範例顯示如何使用 start-resource-scan。

AWS CLI

啟動資源掃描

下列start-resource-scan範例會啟動資源掃描，以掃描目前帳戶和區域中所有現有的資源。

```
aws cloudformation start-resource-scan
```

輸出：

```
{
    "ResourceScanId":
      "arn:aws:cloudformation:us-
east-1:123456789012:resourceScan/0a699f15-489c-43ca-a3ef-3e6ecfa5da60"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《CloudFormation 使用者指南》中的使用 CloudFormation IaC 產生器啟動資源掃描。 AWS CloudFormation

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartResourceScan。

stop-stack-set-operation

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-stack-set-operation。

AWS CLI

停止堆疊集操作

下列 stop-stack-set-operation 範例將指定认堆疊集上進行中的更新操作停止。

```
aws cloudformation stop-stack-set-operation \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --operation-id 1261cd27-490b-xmpl-ab42-793a896c69e6
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopStackSetOperation。

test-type

以下程式碼範例顯示如何使用 test-type。

AWS CLI

測試延伸模組

下列 test-type 範例測試已註冊延伸模組，確保其符合在 CloudFormation 登錄檔中發佈的所有必要需求。

```
aws cloudformation test-type \
    --arn arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/Sample-Test-Resource123/00000001
```

輸出：

```
{
```

```
    "TypeVersionArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:type/resource/
Sample-Test-Resource123/00000001"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 CloudFormation 登錄檔。AWS CloudFormation

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TestType。

update-stack-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 update-stack-instances。

AWS CLI

更新堆疊執行個體

下列 update-stack-instances 範例使用最新的設定，在兩個區域的兩個帳戶中，重試堆疊執行個體的更新。指定的容錯設定可以確保能在所有帳戶和區域中進行更新，即使無法更新某些堆疊。

```
aws cloudformation update-stack-instances \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --accounts 123456789012 567890123456 \
    --regions us-east-1 us-west-2 \
    --operation-preferences FailureToleranceCount=3
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "103ebdf2-21ea-xmpl-8892-de5e30733132"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateStackInstances。

update-stack-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-stack-set。

AWS CLI

更新堆疊集

下列 update-stack-set 範例將索引鍵名稱為 Owner 且值為 IT 的標籤，新增至指定的堆疊集中的堆疊執行個體。

```
aws cloudformation update-stack-set \
    --stack-set-name my-stack-set \
    --use-previous-template \
    --tags Key=Owner,Value=IT
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "e2b60321-6cab-xmpl-bde7-530c6f47950e"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateStackSet。

update-stack

以下程式碼範例顯示如何使用 update-stack。

AWS CLI

更新 AWS CloudFormation 堆疊

以下 update-stack 命令更新 mystack 堆疊的範本和輸入參數：

```
aws cloudformation update-stack --stack-name mystack --
template-url https://s3.amazonaws.com/sample/updated.template --
parameters ParameterKey=KeyPairName,ParameterValue=SampleKeyPair
 ParameterKey=SubnetIDs,ParameterValue=SampleSubnetID1\\,SampleSubnetID2
```

以下 update-stack 命令僅更新 mystack 堆疊的 SubnetIDs 參數值。如果您未指定參數值，則會使用範本中所指定的預設值：

```
aws cloudformation update-stack --stack-name mystack --
template-url https://s3.amazonaws.com/sample/updated.template
 --parameters ParameterKey=KeyPairName,UsePreviousValue=true
 ParameterKey=SubnetIDs,ParameterValue=SampleSubnetID1\\,UpdatedSampleSubnetID2
```

以下 update-stack 命令會將兩個堆疊通知主題新增至 mystack 堆疊：

```
aws cloudformation update-stack --stack-name mystack --use-previous-template --
notification-arns "arn:aws:sns:use-east-1:123456789012:mytopic1" "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:mytopic2"
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的 AWS CloudFormation 堆疊更新。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateStack。

update-termination-protection

以下程式碼範例顯示如何使用 update-termination-protection。

AWS CLI

啟用終止保護

下列 update-termination-protection 範例會在指定的堆疊上啟用終止保護。

```
aws cloudformation update-termination-protection \
    --stack-name my-stack \
    --enable-termination-protection
```

輸出：

```
{
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-stack/
d0a825a0-e4cd-xmpl-b9fb-061c69e99204"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateTerminationProtection。

validate-template

以下程式碼範例顯示如何使用 validate-template。

AWS CLI

驗證 an AWS CloudFormation 範本

下列 validate-template 命令可驗證 sampletemplate.json 範本：

```
aws cloudformation validate-template --template-body file://sampletemplate.json
```

輸出：

```
{
    "Description": "AWS CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample template
 showing how to create a publicly accessible S3 bucket. **WARNING** This template
 creates an S3 bucket. You will be billed for the AWS resources used if you create a
 stack from this template.",
    "Parameters": [],
    "Capabilities": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS CloudFormation AWS 使用者指南》中的使用 CloudFormation 範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ValidateTemplate。

使用 的 CloudFront 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CloudFront 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-distribution-tenant-web-acl`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-distribution-tenant-web-acl`。

AWS CLI

為 Web ACL 與 CloudFront 分佈租用戶建立關聯

以下 associate-distribution-tenant-web-acl 範例會為 Web ACL 與具有 ETag E13V1IB3VIYABC 的 CloudFront 分佈建立關聯。

```
aws cloudfront associate-distribution-tenant-web-acl \
    --id dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJO1AB \
    --if-match E13V1IB3VIYABC \
    --web-acl-arn arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/web-global-example/626900da-5f64-418b-ba9b-743f37123ABC
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E1VC38T7YXBABC",
    "Id": "dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJO1AB",
    "WebACLArn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/web-global-example/626900da-5f64-418b-ba9b-743f37123ABC"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的使用 AWS WAF 保護。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateDistributionTenantWebAcl。

associate-distribution-web-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-distribution-web-acl。

AWS CLI

為 web ACL 與 CloudFront 分佈建立關聯

以下 associate-distribution-web-acl 範例會為 web ACL 與 CloudFront 分佈建立關聯。

```
aws cloudfront associate-distribution-web-acl \
    --id E1XNX8R2GOAABC \
    --if-match E2YWS1C2J30ABC \
    --web-acl-arn arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/web-global-example/626900da-5f64-418b-ba9b-743f3746cABC
```

輸出：

```
{
```

```
    "ETag": "E3QE7ED60U0ABC",
    "Id": "E1XNX8R2GOAABC",
    "WebACLArn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/web-global-
example/626900da-5f64-418b-ba9b-743f3746cABC"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的使用 AWS WAF 保護。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateDistributionWebAcl。

`create-cloud-front-origin-access-identity`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-cloud-front-origin-access-identity`。

AWS CLI

建立 CloudFront 原始存取身分

下列範例透過提供 OAI 組態做為命令列引數，建立 CloudFront 原始存取身分 (OAI)：

```
aws cloudfront create-cloud-front-origin-access-identity \
    --cloud-front-origin-access-identity-config \
        CallerReference="cli-example",Comment="Example OAI"
```

您可以藉由在 JSON 檔案中提供 OAI 組態來完成相同的作業，如下列範例所示：

```
aws cloudfront create-cloud-front-origin-access-identity \
    --cloud-front-origin-access-identity-config file://OAI-config.json
```

檔案 `OAI-config.json` 是目前目錄中的 JSON 文件，其中包含下列項目：

```
{
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "Example OAI"
}
```

無論您是使用命令列引數或 JSON 檔案提供 OAI 組態，輸出都是相同的：

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/origin-access-identity/
cloudfront/E74FTE3AEXAMPLE",
```

```
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "CloudFrontOriginAccessIdentity": {
        "Id": "E74FTE3AEXAMPLE",
        "S3CanonicalUserId":
 "cd13868f797c227fbea2830611a26fe0a21ba1b826ab4bed9b7771c9aEXAMPLE",
        "CloudFrontOriginAccessIdentityConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Example OAI"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCloudFrontOriginAccessIdentity。

create-connection-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-connection-group。

AWS CLI

在 CloudFront 中建立連線群組

下列 create-connection-group 範例會建立已啟用的連線群組、指定 Anycast 靜態 IP 清單，並且停用 IPv6。

```
aws cloudfront create-connection-group \
    --name cg-with-anycast-ip-list \
    --no-ipv6-enabled \
    --enabled \
    --anycast-ip-list-id aip_CCkW6gKrDiBD4n78123ABC \
    --tags "Items=[{Key=abc,Value=123}]"
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E23ZP02F085ABC",
    "ConnectionGroup": {
        "Id": "cg_2yb6uj74B4PCbfhT31WFdiSABC",
        "Name": "cg-with-anycast-ip-list",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:connection-group/
cg_2yb6uj74B4PCbfhT31WFdiSABC",
```

```
        "CreatedTime": "2025-06-16T16:25:50.061000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-06-16T16:25:50.061000+00:00",
        "Tags": {
            "Items": [
                {
                    "Key": "abc",
                    "Value": "123"
                }
            ]
        },
        "Ipv6Enabled": false,
        "RoutingEndpoint": "dj6xusxq65abc.cloudfront.net",
        "AnycastIpListId": "aip_CCkW6gKrDiBD4n78123ABC",
        "Status": "InProgress",
        "Enabled": true,
        "IsDefault": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的建立自訂連線群組 (選用)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateConnectionGroup。

create-distribution-tenant

以下程式碼範例顯示如何使用 create-distribution-tenant。

AWS CLI

範例 1：建立使用自訂憑證的 CloudFront 分佈租用戶

下列 create-distribution-tenant 範例建立 CloudFront 分佈租用戶，指定自訂以停用 WAF、新增地理限制，並使用另一個 TLS 憑證。

```
aws cloudfront create-distribution-tenant \
    --cli-input-json file://tenant.json
```

tenant.json 的內容：

```
{
    "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
    "Domains": [
```

```
        {
            "Domain": "example.com"
        }
    ],
    "Parameters": [
        {
            "Name": "testParam",
            "Value": "defaultValue"
        }
    ],
    "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
    "Enabled": false,
    "Tags": {
        "Items": [
            {
                "Key": "tag",
                "Value": "tagValue"
            }
        ]
    },
    "Name": "new-tenant-customizations",
    "Customizations": {
        "GeoRestrictions": {
            "Locations": ["DE"],
            "RestrictionType": "whitelist"
        },
        "WebAcl": {
            "Action": "disable"
        },
        "Certificate": {
            "Arn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/ec53f564-
ea5a-4e4a-a0a2-e3c989449abc"
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E23ZP02F085ABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2yN5tYwVbPKr7m2IB69M1yp1AB",
        "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
```

```
        "Name": "new-tenant-customizations",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2yN5tYwVbPKr7m2IB69M1yp1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "Tags": {
            "Items": [
                {
                    "Key": "tag",
                    "Value": "tagValue"
                }
            ]
        },
        "Customizations": {
            "WebAcl": {
                "Action": "disable"
            },
            "Certificate": {
                "Arn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/ec53f564-
ea5a-4e4a-a0a2-e3c989449abc"
            },
            "GeoRestrictions": {
                "RestrictionType": "whitelist",
                "Locations": [
                    "DE"
                ]
            }
        },
        "Parameters": [
            {
                "Name": "testParam",
                "Value": "defaultValue"
            }
        ],
        "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
        "CreatedTime": "2025-06-11T17:20:06.432000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-06-11T17:20:06.432000+00:00",
        "Enabled": false,
        "Status": "InProgress"
    }
```

```
}
```

範例 2：使用繼承的憑證建立分佈租用戶

下列 create-distribution-tenant 範例建立分佈租用戶，並從多租用戶分佈指定繼承的 TLS 憑證。

```
aws cloudfront create-distribution-tenant \
    --cli-input-json file://tenant.json
```

tenant.json 的內容：

```
{
    "DistributionId": "E1HVIAU7U12ABC",
    "Domains": [
        {
            "Domain": "example.com"
        }
    ],
    "Parameters": [
        {
            "Name": "tenantName",
            "Value": "first-tenant"
        }
    ],
    "Enabled": true,
    "Name": "new-tenant-no-cert"
}
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E23ZP02F0ABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2zhRB0vBe0B72LZCVy1mgzI1AB",
        "DistributionId": "E1HVIAU7U12ABC",
        "Name": "new-tenant-no-cert",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2zhRB0vBe0B72LZCVy1mgzI1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
```

```
                "Status": "active"
            }
        ],
        "Parameters": [
            {
                "Name": "tenantName",
                "Value": "first-tenant"
            }
        ],
        "ConnectionGroupId": "cg_2yQEwpipGFN0hhA0ZemPabOABC",
        "CreatedTime": "2025-07-10T20:59:38.414000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-07-10T20:59:38.414000+00:00",
        "Enabled": true,
        "Status": "InProgress"
    }
}
```

範例 3：使用 CloudFront 託管的驗證字符，建立 CloudFront 分佈租用戶

下列 `create-distribution-tenant` 範例建立分佈租用戶，並為您的網域名稱使用 CloudFront 託管的驗證字符。

```
aws cloudfront create-distribution-tenant \
    --cli-input-json file://tenant.json
```

`tenant.json` 的內容：

```
{
    "DistributionId": "E2GJ5J9QN12ABC",
    "Domains": [
        {
            "Domain": "example.com"
        }
    ],
    "Parameters": [
        {
            "Name": "tenantName",
            "Value": "first-tenant"
        }
    ],
    "ConnectionGroupId": "cg_2yQEwpipGFN0hhA0ZemPabOABC",
    "Enabled": true,
    "Name": "new-tenant-cf-hosted",
```

```
    "ManagedCertificateRequest": {
        "ValidationTokenHost": "cloudfront"
    }
}
```

重要事項：要成功執行此命令，您必須設定 CNAME DNS 記錄，將新網域 (example.com) 指向與分佈租用戶相關聯之連線群組的路由端點。也必須傳播此 CNAME 記錄，CloudFront 才能成功完成此請求。

輸出：

```
{
    "ETag": "E23ZP02F0ABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2zhStKrA524GvvTWJX92Ozl1AB",
        "DistributionId": "E2GJ5J9QN12ABC",
        "Name": "new-tenant-cf-hosted",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2zhStKrA524GvvTWJX92Ozl1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "Status": "inactive"
            }
        ],
        "Parameters": [
            {
                "Name": "tenantName",
                "Value": "first-tenant"
            }
        ],
        "ConnectionGroupId": "cg_2zhSaGatwwXjTjE42nneZzqABC",
        "CreatedTime": "2025-07-10T21:13:46.416000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-07-10T21:13:46.416000+00:00",
        "Enabled": true,
        "Status": "InProgress"
    }
}
```

範例 4：使用自我託管驗證字符建立 CloudFront 分佈租用戶

下列 `create-distribution-tenant` 範例會建立 CloudFront 分佈租用戶，並使用自我託管驗證字符。

```
aws cloudfront create-distribution-tenant \
    --cli-input-json file://tenant.json
```

tenant.json 的內容：

```
{
    "DistributionId": "E2GJ5J9QN12ABC",
    "Domains": [
        {
            "Domain": "example.com"
        }
    ],
    "Parameters": [
        {
            "Name": "tenantName",
            "Value": "first-tenant"
        }
    ],
    "Enabled": true,
    "Name": "new-tenant-self-hosted",
    "ManagedCertificateRequest": {
        "ValidationTokenHost": "self-hosted"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E23ZP02F0ABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2zhTFBV93OfFJJ3YMdNM5BC1AB",
        "DistributionId": "E2GJ5J9QN12ABC",
        "Name": "new-tenant-self-hosted",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2zhTFBV93OfFJJ3YMdNM5BC1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "Status": "inactive"
            }
        ],
        "Parameters": [
```

```
            {
                "Name": "tenantName",
                "Value": "first-tenant"
            }
        ],
        "ConnectionGroupId": "cg_2yQEwpipGFN0hhA0ZemPabOABC",
        "CreatedTime": "2025-07-10T21:16:39.828000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-07-10T21:16:39.828000+00:00",
        "Enabled": true,
        "Status": "InProgress"
    }
}
```

重要事項：您執行此命令後，會在不驗證的情況下建立分佈租用戶。若要在準備好開始接收流量時，驗證受管憑證請求並設定 DNS，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的完成網域設定。

如需建立分佈租用戶的詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的建立分佈。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDistributionTenant。

create-distribution-with-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 create-distribution-with-tags。

AWS CLI

使用標籤建立 CloudFront 分佈

下列 create-distribution-with-tags 範例透過在名為 dist-config-with-tags.json 的 JSON 檔案中提供分佈組態和標籤，建立具有兩個標籤的分佈。

```
aws cloudfront create-distribution-with-tags \
    --distribution-config-with-tags file://dist-config-with-tags.json
```

檔案 dist-config-with-tags.json 是目前資料夾中的 JSON 文件。請注意，檔案頂部的 Tags 物件，其包含兩個標籤：

```
Name = ExampleDistributionProject = ExampleProject
```

dist-config-with-tags.json 的內容：

```
{
```

```
    "Tags": {
        "Items": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "ExampleDistribution"
            },
            {
                "Key": "Project",
                "Value": "ExampleProject"
            }
        ]
    },
    "DistributionConfig": {
        "CallerReference": "cli-example",
        "Aliases": {
            "Quantity": 0
        },
        "DefaultRootObject": "index.html",
        "Origins": {
            "Quantity": 1,
            "Items": [
                {
                    "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
                    "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                    "OriginPath": "",
                    "CustomHeaders": {
                        "Quantity": 0
                    },
                    "S3OriginConfig": {
                        "OriginAccessIdentity": ""
                    }
                }
            ]
        },
        "OriginGroups": {
            "Quantity": 0
        },
        "DefaultCacheBehavior": {
            "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
            "ForwardedValues": {
                "QueryString": false,
                "Cookies": {
                    "Forward": "none"
                },
```

```
                "Headers": {
                    "Quantity": 0
                },
                "QueryStringCacheKeys": {
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "TrustedSigners": {
                "Enabled": false,
                "Quantity": 0
            },
            "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
            "MinTTL": 0,
            "AllowedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "HEAD",
                    "GET"
                ],
                "CachedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ]
                }
            },
            "SmoothStreaming": false,
            "DefaultTTL": 86400,
            "MaxTTL": 31536000,
            "Compress": false,
            "LambdaFunctionAssociations": {
                "Quantity": 0
            },
            "FieldLevelEncryptionId": ""
        },
        "CacheBehaviors": {
            "Quantity": 0
        },
        "CustomErrorResponses": {
            "Quantity": 0
        },
        "Comment": "",
        "Logging": {
```

```
            "Enabled": false,
            "IncludeCookies": false,
            "Bucket": "",
            "Prefix": ""
        },
        "PriceClass": "PriceClass_All",
        "Enabled": true,
        "ViewerCertificate": {
            "CloudFrontDefaultCertificate": true,
            "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
            "CertificateSource": "cloudfront"
        },
        "Restrictions": {
            "GeoRestriction": {
                "RestrictionType": "none",
                "Quantity": 0
            }
        },
        "WebACLId": "",
        "HttpVersion": "http2",
        "IsIPV6Enabled": true
    }
}
```

輸出：

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/distribution/
EDFDVBD6EXAMPLE",
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "Distribution": {
        "Id": "EDFDVBD6EXAMPLE",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE",
        "Status": "InProgress",
        "LastModifiedTime": "2019-12-04T23:35:41.433Z",
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "d111111abcdef8.cloudfront.net",
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
```

```
            "Aliases": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
                        "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                        "OriginPath": "",
                        "CustomHeaders": {
                            "Quantity": 0
                        },
                        "S3OriginConfig": {
                            "OriginAccessIdentity": ""
                        }
                    }
                ]
            },
            "OriginGroups": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultCacheBehavior": {
                "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-
example",
                "ForwardedValues": {
                    "QueryString": false,
                    "Cookies": {
                        "Forward": "none"
                    },
                    "Headers": {
                        "Quantity": 0
                    },
                    "QueryStringCacheKeys": {
                        "Quantity": 0
                    }
                },
                "TrustedSigners": {
                    "Enabled": false,
                    "Quantity": 0
                },
                "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                "MinTTL": 0,
```

```
                "AllowedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ],
                    "CachedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": [
                            "HEAD",
                            "GET"
                        ]
                    }
                },
                "SmoothStreaming": false,
                "DefaultTTL": 86400,
                "MaxTTL": 31536000,
                "Compress": false,
                "LambdaFunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FieldLevelEncryptionId": ""
            },
            "CacheBehaviors": {
                "Quantity": 0
            },
            "CustomErrorResponses": {
                "Quantity": 0
            },
            "Comment": "",
            "Logging": {
                "Enabled": false,
                "IncludeCookies": false,
                "Bucket": "",
                "Prefix": ""
            },
            "PriceClass": "PriceClass_All",
            "Enabled": true,
            "ViewerCertificate": {
                "CloudFrontDefaultCertificate": true,
                "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
                "CertificateSource": "cloudfront"
            },
            "Restrictions": {
```

```
                "GeoRestriction": {
                    "RestrictionType": "none",
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "WebACLId": "",
            "HttpVersion": "http2",
            "IsIPV6Enabled": true
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDistributionWithTags。

`create-distribution`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-distribution`。

AWS CLI

範例 1：建立 CloudFront 分佈

下列 `create-distribution` 範例會使用命令列引數為名為 amzn-s3-demo-bucket 的 S3 儲存貯體建立分佈，並將 `index.html` 指定為預設根物件。

```
aws cloudfront create-distribution \
    --origin-domain-name amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com \
    --default-root-object index.html
```

輸出：

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/distribution/
EMLARXS9EXAMPLE",
    "ETag": "E9LHASXEXAMPLE",
    "Distribution": {
        "Id": "EMLARXS9EXAMPLE",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EMLARXS9EXAMPLE",
        "Status": "InProgress",
        "LastModifiedTime": "2019-11-22T00:55:15.705Z",
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "d111111abcdef8.cloudfront.net",
```

```
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Aliases": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
                        "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                        "OriginPath": "",
                        "CustomHeaders": {
                            "Quantity": 0
                        },
                        "S3OriginConfig": {
                            "OriginAccessIdentity": ""
                        }
                    }
                ]
            },
            "OriginGroups": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultCacheBehavior": {
                "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-
example",
                "ForwardedValues": {
                    "QueryString": false,
                    "Cookies": {
                        "Forward": "none"
                    },
                    "Headers": {
                        "Quantity": 0
                    },
                    "QueryStringCacheKeys": {
                        "Quantity": 0
                    }
                },
```

```
                "TrustedSigners": {
                    "Enabled": false,
                    "Quantity": 0
                },
                "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                "MinTTL": 0,
                "AllowedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ],
                    "CachedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": [
                            "HEAD",
                            "GET"
                        ]
                    }
                },
                "SmoothStreaming": false,
                "DefaultTTL": 86400,
                "MaxTTL": 31536000,
                "Compress": false,
                "LambdaFunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FieldLevelEncryptionId": ""
            },
            "CacheBehaviors": {
                "Quantity": 0
            },
            "CustomErrorResponses": {
                "Quantity": 0
            },
            "Comment": "",
            "Logging": {
                "Enabled": false,
                "IncludeCookies": false,
                "Bucket": "",
                "Prefix": ""
            },
            "PriceClass": "PriceClass_All",
            "Enabled": true,
```

```
            "ViewerCertificate": {
                "CloudFrontDefaultCertificate": true,
                "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
                "CertificateSource": "cloudfront"
            },
            "Restrictions": {
                "GeoRestriction": {
                    "RestrictionType": "none",
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "WebACLId": "",
            "HttpVersion": "http2",
            "IsIPV6Enabled": true
        }
    }
}
```

範例 2：使用 JSON 檔案建立 CloudFront 分佈

下列 `create-distribution` 範例會使用 JSON 檔案為名為 `amzn-s3-demo-bucket` 的 S3 儲存貯體建立分佈，並將 `index.html` 指定為預設根物件。

```
aws cloudfront create-distribution \
    --distribution-config file://dist-config.json
```

`dist-config.json` 的內容：

```
{
    "CallerReference": "cli-example",
    "Aliases": {
        "Quantity": 0
    },
    "DefaultRootObject": "index.html",
    "Origins": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
                "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                "OriginPath": "",
                "CustomHeaders": {
                    "Quantity": 0
```

```
                },
                "S3OriginConfig": {
                    "OriginAccessIdentity": ""
                }
            }
        ]
    },
    "OriginGroups": {
        "Quantity": 0
    },
    "DefaultCacheBehavior": {
        "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
        "ForwardedValues": {
            "QueryString": false,
            "Cookies": {
                "Forward": "none"
            },
            "Headers": {
                "Quantity": 0
            },
            "QueryStringCacheKeys": {
                "Quantity": 0
            }
        },
        "TrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
        "MinTTL": 0,
        "AllowedMethods": {
            "Quantity": 2,
            "Items": [
                "HEAD",
                "GET"
            ],
            "CachedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "HEAD",
                    "GET"
                ]
            }
        },
```

```
        "SmoothStreaming": false,
        "DefaultTTL": 86400,
        "MaxTTL": 31536000,
        "Compress": false,
        "LambdaFunctionAssociations": {
            "Quantity": 0
        },
        "FieldLevelEncryptionId": ""
    },
    "CacheBehaviors": {
        "Quantity": 0
    },
    "CustomErrorResponses": {
        "Quantity": 0
    },
    "Comment": "",
    "Logging": {
        "Enabled": false,
        "IncludeCookies": false,
        "Bucket": "",
        "Prefix": ""
    },
    "PriceClass": "PriceClass_All",
    "Enabled": true,
    "ViewerCertificate": {
        "CloudFrontDefaultCertificate": true,
        "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
        "CertificateSource": "cloudfront"
    },
    "Restrictions": {
        "GeoRestriction": {
            "RestrictionType": "none",
            "Quantity": 0
        }
    },
    "WebACLId": "",
    "HttpVersion": "http2",
    "IsIPV6Enabled": true
}
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

範例 3：使用憑證建立 CloudFront 多租用戶分佈

下列 create-distribution 範例建立具有多租用戶支援的 CloudFront 分佈，並指定 TLS 憑證。

```
aws cloudfront create-distribution \
    --distribution-config file://dist-config.json
```

dist-config.json 的內容：

```
{
    "CallerReference": "cli-example-with-cert",
    "Comment": "CLI example distribution",
    "DefaultRootObject": "index.html",
    "Origins": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                "OriginPath": "/{{tenantName}}",
                "CustomHeaders": {
                    "Quantity": 0
                },
                "S3OriginConfig": {
                    "OriginAccessIdentity": ""
                }
            }
        ]
    },
    "DefaultCacheBehavior": {
        "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
        "CachePolicyId": "658327ea-f89d-4fab-a63d-7e88639e5ABC",
        "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
        "AllowedMethods": {
            "Quantity": 2,
            "Items": ["HEAD", "GET"],
            "CachedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": ["HEAD", "GET"]
            }
        }
    },
    "Enabled": true,
    "ViewerCertificate": {
```

```
        "ACMCertificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/191306a1-db01-49ca-90ef-fc414ee5dabc",
        "SSLSupportMethod": "sni-only"
    },
    "HttpVersion": "http2",
    "ConnectionMode": "tenant-only",
    "TenantConfig": {
        "ParameterDefinitions": [
            {
                "Name": "tenantName",
                "Definition": {
                    "StringSchema": {
                        "Comment": "tenantName parameter",
                        "DefaultValue": "root",
                        "Required": false
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

輸出：

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2020-05-31/distribution/
E1HVIAU7UABC",
    "ETag": "E20LT7R1BABC",
    "Distribution": {
        "Id": "E1HVIAU7U12ABC",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/E1HVIAU7U12ABC",
        "Status": "InProgress",
        "LastModifiedTime": "2025-07-10T20:33:31.117000+00:00",
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "example.com",
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "ActiveTrustedKeyGroups": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
```

```
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example-with-cert",
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                        "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-
east-1.amazonaws.com",
                        "OriginPath": "/{{tenantName}}",
                        "CustomHeaders": {
                            "Quantity": 0
                        },
                        "S3OriginConfig": {
                            "OriginAccessIdentity": ""
                        },
                        "ConnectionAttempts": 3,
                        "ConnectionTimeout": 10,
                        "OriginShield": {
                            "Enabled": false
                        },
                        "OriginAccessControlId": ""
                    }
                ]
            },
            "OriginGroups": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultCacheBehavior": {
                "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                "TrustedKeyGroups": {
                    "Enabled": false,
                    "Quantity": 0
                },
                "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                "AllowedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": ["HEAD", "GET"],
                    "CachedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": ["HEAD", "GET"]
                    }
                },
```

```
                "Compress": false,
                "LambdaFunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FieldLevelEncryptionId": "",
                "CachePolicyId": "658327ea-f89d-4fab-a63d-7e88639e5ABC",
                "GrpcConfig": {
                    "Enabled": false
                }
            },
            "CacheBehaviors": {
                "Quantity": 0
            },
            "CustomErrorResponses": {
                "Quantity": 0
            },
            "Comment": "CLI example distribution",
            "Logging": {
                "Enabled": false,
                "IncludeCookies": false,
                "Bucket": "",
                "Prefix": ""
            },
            "Enabled": true,
            "ViewerCertificate": {
                "CloudFrontDefaultCertificate": false,
                "ACMCertificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/1954f095-11b6-4daf-9952-0c308a00abc",
                "SSLSupportMethod": "sni-only",
                "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021",
                "Certificate": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/1954f095-11b6-4daf-9952-0c308a00abc",
                "CertificateSource": "acm"
            },
            "Restrictions": {
                "GeoRestriction": {
                    "RestrictionType": "none",
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "WebACLId": "",
```

```
            "HttpVersion": "http2",
            "TenantConfig": {
                "ParameterDefinitions": [
                    {
                        "Name": "tenantName",
                        "Definition": {
                            "StringSchema": {
                                "Comment": "tenantName parameter",
                                "DefaultValue": "root",
                                "Required": false
                            }
                        }
                    }
                ]
            },
            "ConnectionMode": "tenant-only"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的使用分佈。

範例 4：建立不含憑證的 CloudFront 多租用戶分佈

下列 `create-distribution` 範例建立具有多租用戶支援但不含 TLS 憑證的 CloudFront 分佈。

```
aws cloudfront create-distribution \
    --distribution-config file://dist-config.json
```

`dist-config.json` 的內容：

```
{
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "CLI example distribution",
    "DefaultRootObject": "index.html",
    "Origins": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                "OriginPath": "/{{tenantName}}",
                "CustomHeaders": {
```

```
                    "Quantity": 0
                },
                "S3OriginConfig": {
                    "OriginAccessIdentity": ""
                }
            }
        ]
    },
    "DefaultCacheBehavior": {
        "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
        "CachePolicyId": "658327ea-f89d-4fab-a63d-7e88639e5ABC",
        "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
        "AllowedMethods": {
            "Quantity": 2,
            "Items": [
                "HEAD",
                "GET"
            ],
            "CachedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "HEAD",
                    "GET"
                ]
            }
        }
    },
    "Enabled": true,
    "HttpVersion": "http2",
    "ConnectionMode": "tenant-only",
    "TenantConfig": {
        "ParameterDefinitions": [
            {
                "Name": "tenantName",
                "Definition": {
                    "StringSchema": {
                        "Comment": "tenantName parameter",
                        "DefaultValue": "root",
                        "Required": false
                    }
                }
            }
        ]
    }
```

```
}
```

輸出：

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2020-05-31/distribution/
E2GJ5J9QN12ABC",
    "ETag": "E37YLVVQIABC",
    "Distribution": {
        "Id": "E2GJ5J9QNABC",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/E2GJ5J9QN12ABC",
        "Status": "InProgress",
        "LastModifiedTime": "2025-07-10T20:35:20.565000+00:00",
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "example.com",
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "ActiveTrustedKeyGroups": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example-no-cert",
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                        "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-
east-1.amazonaws.com",
                        "OriginPath": "/{{tenantName}}",
                        "CustomHeaders": {
                            "Quantity": 0
                        },
                        "S3OriginConfig": {
                            "OriginAccessIdentity": ""
                        },
                        "ConnectionAttempts": 3,
                        "ConnectionTimeout": 10,
                        "OriginShield": {
```

```
                    "Enabled": false
                },
                "OriginAccessControlId": ""
            }
        ]
    },
    "OriginGroups": {
        "Quantity": 0
    },
    "DefaultCacheBehavior": {
        "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
        "TrustedKeyGroups": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
        "AllowedMethods": {
            "Quantity": 2,
            "Items": [
                "HEAD",
                "GET"
            ],
            "CachedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "HEAD",
                    "GET"
                ]
            }
        },
        "Compress": false,
        "LambdaFunctionAssociations": {
            "Quantity": 0
        },
        "FunctionAssociations": {
            "Quantity": 0
        },
        "FieldLevelEncryptionId": "",
        "CachePolicyId": "658327ea-f89d-4fab-a63d-7e88639e5ABC",
        "GrpcConfig": {
            "Enabled": false
        }
    },
    "CacheBehaviors": {
```

```
            "Quantity": 0
        },
        "CustomErrorResponses": {
            "Quantity": 0
        },
        "Comment": "CLI example distribution",
        "Logging": {
            "Enabled": false,
            "IncludeCookies": false,
            "Bucket": "",
            "Prefix": ""
        },
        "Enabled": true,
        "ViewerCertificate": {
            "CloudFrontDefaultCertificate": true,
            "SSLSupportMethod": "sni-only",
            "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
            "CertificateSource": "cloudfront"
        },
        "Restrictions": {
            "GeoRestriction": {
                "RestrictionType": "none",
                "Quantity": 0
            }
        },
        "WebACLId": "",
        "HttpVersion": "http2",
        "TenantConfig": {
            "ParameterDefinitions": [
                {
                    "Name": "tenantName",
                    "Definition": {
                        "StringSchema": {
                            "Comment": "tenantName parameter",
                            "DefaultValue": "root",
                            "Required": false
                        }
                    }
                }
            ]
        },
        "ConnectionMode": "tenant-only"
    }
}
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的設定分佈。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDistribution。

create-field-level-encryption-config

以下程式碼範例顯示如何使用 create-field-level-encryption-config。

AWS CLI

建立 CloudFront 欄位層級加密組態。

下列範例透過在名為 fle-config.json 的 JSON 檔案中提供組態參數，建立欄位層級加密組態。您必須先擁有欄位層級加密設定檔，才能建立欄位層級加密組態。若要建立設定檔，請參閱 create-field-level-encryption-profile 命令。

如需 CloudFront 欄位層級加密的詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的使用欄位層級加密協助保護敏感資料。

```
aws cloudfront create-field-level-encryption-config \
    --field-level-encryption-config file://fle-config.json
```

檔案 fle-config.json 是 JSON 文件，其位於目前包含下列各項的資料夾中。

```
{
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "Example FLE configuration",
    "QueryArgProfileConfig": {
        "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
        "QueryArgProfiles": {
            "Quantity": 0
        }
    },
    "ContentTypeProfileConfig": {
        "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
        "ContentTypeProfiles": {
            "Quantity": 1,
            "Items": [
                {
                    "Format": "URLEncoded",
```

```
                    "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                    "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                }
            ]
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/field-level-encryption/
C3KM2WVD605UAY",
    "ETag": "E2P4Z4VU7TY5SG",
    "FieldLevelEncryption": {
        "Id": "C3KM2WVD605UAY",
        "LastModifiedTime": "2019-12-10T21:30:18.974Z",
        "FieldLevelEncryptionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Example FLE configuration",
            "QueryArgProfileConfig": {
                "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
                "QueryArgProfiles": {
                    "Quantity": 0,
                    "Items": []
                }
            },
            "ContentTypeProfileConfig": {
                "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
                "ContentTypeProfiles": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
                            "Format": "URLEncoded",
                            "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                            "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                        }
                    ]
                }
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFieldLevelEncryptionConfig。

create-field-level-encryption-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 create-field-level-encryption-profile。

AWS CLI

建立 CloudFront 欄位層級加密設定檔

下列範例會透過在名為 fle-profile-config.json 的 JSON 檔案中提供參數，建立欄位層級加密設定檔。您必須先擁有 CloudFront 公有金鑰，才能建立欄位層級加密設定檔。若要建立 CloudFront 公有金鑰，請參閱 create-public-key 命令。

如需 CloudFront 欄位層級加密的詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的使用欄位層級加密協助保護敏感資料。

```
aws cloudfront create-field-level-encryption-profile \
    --field-level-encryption-profile-config file://fle-profile-config.json
```

檔案 fle-profile-config.json 是 JSON 文件，其位於目前包含下列各項的資料夾中。

```
{
    "Name": "ExampleFLEProfile",
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "FLE profile for AWS CLI example",
    "EncryptionEntities": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                "FieldPatterns": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        "ExampleSensitiveField"
                    ]
                }
            }
        ]
    }
```

```
}
```

輸出：

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/field-level-encryption-
profile/PPK0UOSIF5WSV",
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "FieldLevelEncryptionProfile": {
        "Id": "PPK0UOSIF5WSV",
        "LastModifiedTime": "2019-12-10T01:03:16.537Z",
        "FieldLevelEncryptionProfileConfig": {
            "Name": "ExampleFLEProfile",
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "FLE profile for AWS CLI example",
            "EncryptionEntities": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                        "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                        "FieldPatterns": {
                            "Quantity": 1,
                            "Items": [
                                "ExampleSensitiveField"
                            ]
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFieldLevelEncryptionProfile。

`create-invalidation-for-distribution-tenant`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-invalidation-for-distribution-tenant`。

AWS CLI

為分佈租用戶建立 CloudFront 無效證明

下列 create-invalidation-for-distribution-tenant 範例為 CloudFront 分佈租用戶中的所有檔案，建立失效證明。

```
aws cloudfront create-invalidation-for-distribution-tenant \
    --id dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJO1AB \
    --invalidation-batch '{"Paths": {"Quantity": 1, "Items": ["/*"]},
 "CallerReference": "invalidation-$(date +%s)"}'
```

輸出：

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2020-05-31/distribution-tenant/
dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJO1AB/invalidation/I2JGL2F1ZAA426PGG0YLLKABC",
    "Invalidation": {
        "Id": "I2JGL2F1ZAA426PGG0YLLKABC",
        "Status": "InProgress",
        "CreateTime": "2025-05-07T16:59:25.947000+00:00",
        "InvalidationBatch": {
            "Paths": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    "/*"
                ]
            },
            "CallerReference": "invalidation-$(date +%s)"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的使檔案失效以移除內容。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInvalidationForDistributionTenant。

create-invalidation

以下程式碼範例顯示如何使用 create-invalidation。

AWS CLI

為 CloudFront 分佈建立失效證明

下列 create-invalidation 範例會為指定的 CloudFront 分佈中的指定檔案建立失效證明：

```
aws cloudfront create-invalidation \
    --distribution-id EDFDVBD6EXAMPLE \
    --paths "/example-path/example-file.jpg" "/example-path/example-file2.png"
```

輸出：

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/distribution/
EDFDVBD6EXAMPLE/invalidation/I1JLWSDAP8FU89",
    "Invalidation": {
        "Id": "I1JLWSDAP8FU89",
        "Status": "InProgress",
        "CreateTime": "2019-12-05T18:24:51.407Z",
        "InvalidationBatch": {
            "Paths": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "/example-path/example-file2.png",
                    "/example-path/example-file.jpg"
                ]
            },
            "CallerReference": "cli-1575570291-670203"
        }
    }
}
```

在先前的範例中，CLI AWS 會自動產生隨機的 CallerReference。若要指定您自己的 CallerReference，或避免傳遞失效參數做為命令列引數，您可以使用 JSON 檔案。以下範例透過在名為 inv-batch.json 的 JSON 檔案中提供失效參數，為兩個檔案建立失效證明：

```
aws cloudfront create-invalidation \
    --distribution-id EDFDVBD6EXAMPLE \
    --invalidation-batch file://inv-batch.json
```

inv-batch.json 的內容：

```
{
    "Paths": {
        "Quantity": 2,
        "Items": [
```

```
            "/example-path/example-file.jpg",
            "/example-path/example-file2.png"
        ]
    },
    "CallerReference": "cli-example"
}
```

輸出：

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/distribution/
EDFDVBD6EXAMPLE/invalidation/I2J0I21PCUYOIK",
    "Invalidation": {
        "Id": "I2J0I21PCUYOIK",
        "Status": "InProgress",
        "CreateTime": "2019-12-05T18:40:49.413Z",
        "InvalidationBatch": {
            "Paths": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "/example-path/example-file.jpg",
                    "/example-path/example-file2.png"
                ]
            },
            "CallerReference": "cli-example"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInvalidation。

create-public-key

以下程式碼範例顯示如何使用 create-public-key。

AWS CLI

建立 CloudFront 公有金鑰

下列範例透過在名為 pub-key-config.json 的 JSON 檔案中提供參數來建立 CloudFront 公有金鑰。您必須先擁有 PEM 編碼的公有金鑰，才能使用此命令。如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的建立 RSA 金鑰對。

```
aws cloudfront create-public-key \
    --public-key-config file://pub-key-config.json
```

檔案 pub-key-config.json 是 JSON 文件，其位於目前包含下列各項的資料夾中。請注意，公有金鑰是以 PEM 格式編碼。

```
{
    "CallerReference": "cli-example",
    "Name": "ExampleKey",
    "EncodedKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxPMbCA2Ks0lnd7IR+3pw
\nwd3H/7jPGwj8bLUmore7bX+oeGpZ6QmLAe/1UOWcmZX2u70dYcSIzB1ofZtcn4cJ
\nenHBAzO3ohBY/L1tQGJfS2A+omnN6H16VZE1JCK8XSJyfze7MDLcUyHZETdxuvRb
\nA9X343/vMAuQPnhinFJ8Wdy8YBXSPpy7r95ylUQd9LfYTBzVZYG2tSesplcOkjM3\n2Uu
+oMWxQAw1NINnSLPinMVsutJy6ZqlV3McWNWe4T+STGtWhrPNqJEn45sIcCx4\nq
+kGZ2NQ0FyIyT2eiLKOX5Rgb/a36E/aMk4VoDsaenBQgG7WLTnstb9sr7MIhS6A\nrwIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
    "Comment": "example public key"
}
```

輸出：

```
{
    "Location": "https://cloudfront.amazonaws.com/2019-03-26/public-key/
KDFB19YGCR002",
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "PublicKey": {
        "Id": "KDFB19YGCR002",
        "CreatedTime": "2019-12-05T18:51:43.781Z",
        "PublicKeyConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Name": "ExampleKey",
            "EncodedKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxPMbCA2Ks0lnd7IR+3pw
\nwd3H/7jPGwj8bLUmore7bX+oeGpZ6QmLAe/1UOWcmZX2u70dYcSIzB1ofZtcn4cJ
\nenHBAzO3ohBY/L1tQGJfS2A+omnN6H16VZE1JCK8XSJyfze7MDLcUyHZETdxuvRb
\nA9X343/vMAuQPnhinFJ8Wdy8YBXSPpy7r95ylUQd9LfYTBzVZYG2tSesplcOkjM3\n2Uu
+oMWxQAw1NINnSLPinMVsutJy6ZqlV3McWNWe4T+STGtWhrPNqJEn45sIcCx4\nq
+kGZ2NQ0FyIyT2eiLKOX5Rgb/a36E/aMk4VoDsaenBQgG7WLTnstb9sr7MIhS6A\nrwIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
            "Comment": "example public key"
        }
```

```
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePublicKey。

delete-cloud-front-origin-access-identity

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cloud-front-origin-access-identity。

AWS CLI

刪除 CloudFront 原始存取身分

以下範例請求刪除具有 ID E74FTE3AEXAMPLE 的原始存取身分 (OAI)。若要刪除 OAI，您必須具有 OAI 的 ID 和 ETag。OAI ID 會在 create-cloud-front-origin-access-identity 和 list-cloud-front-origin-access-identities 命令的輸出中傳回。若要取得 ETag，請使用 get-cloud-front-origin-access-identity 或 get-cloud-front-origin-access-identity-config 命令。使用 --if-match 選項提供 OAI 的 ETag。

```
aws cloudfront delete-cloud-front-origin-access-identity \
    --id E74FTE3AEXAMPLE \
    --if-match E2QWRUHEXAMPLE
```

成功後，此命令就不會輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCloudFrontOriginAccessIdentity。

delete-connection-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-connection-group。

AWS CLI

刪除連線群組

下列 delete-connection-group 範例會刪除連線群組。必須停用連線群組，且無法與任何 CloudFront 資源建立關聯。

```
aws cloudfront delete-connection-group \
    --id cg_2wjLpjbHkLUdhWAjHllcOeABC \
```

```
    --if-match ETVPDKIKX0DABC
```

成功後，此命令就不會輸出。

如需管理連線群組的詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的建立自訂連線群組 (選用)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteConnectionGroup。

delete-distribution-tenant

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-distribution-tenant。

AWS CLI

刪除分佈租用戶

下列 delete-distribution-tenant 範例會刪除具有 ETag ETVPDKIKX0DABC 的分佈租用戶。必須停用分佈租用戶，且無法與任何 CloudFront 資源建立關聯。

```
aws cloudfront delete-distribution-tenant \
    --id dt_2wjMUbg3NHZEQ7OfoalP5zi1AB \
    --if-match ETVPDKIKX0DABC
```

成功後，此命令就不會輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的刪除分佈。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDistributionTenant。

delete-distribution

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-distribution。

AWS CLI

刪除 CloudFront 分佈

下列範例刪除了 ID 為 EDFDVBD6EXAMPLE 的 CloudFront 分佈。您在可以刪除分佈之前，必須先停用。若要停用分佈，請使用 update-distribution 命令。如需詳細資訊，請參閱 update-distribution 範例。

停用分佈時，您可以將其刪除。若要刪除分佈，您必須使用 `--if-match` 選項來提供分佈的 `ETag`。若要取得 `ETag`，請使用 get-distribution 或 get-distribution-config 命令。

```
aws cloudfront delete-distribution \
    --id EDFDVBD6EXAMPLE \
    --if-match E2QWRUHEXAMPLE
```

成功後，此命令就不會輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDistribution。

delete-field-level-encryption-config

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-field-level-encryption-config`。

AWS CLI

刪除 CloudFront 欄位層級加密組態

下列範例會刪除 ID 為 `C3KM2WVD605UAY` 的 CloudFront 欄位層級加密組態。若要刪除欄位層級加密組態，您必須擁有其 ID 和 `ETag`。ID 會在 create-field-level-encryption-config 和 list-field-level-encryption-configs 命令的輸出中傳回。若要取得 `ETag`，請使用 get-field-level-encryption 或 get-field-level-encryption-config 命令。使用 `--if-match` 選項提供組態的 `ETag`。

```
aws cloudfront delete-field-level-encryption-config \
    --id C3KM2WVD605UAY \
    --if-match E26M4BIAV81ZF6
```

成功後，此命令就不會輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFieldLevelEncryptionConfig。

delete-field-level-encryption-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-field-level-encryption-profile`。

AWS CLI

刪除 CloudFront 欄位層級加密設定檔

下列範例會刪除 ID 為 `PPK0UOSIF5WSV` 的 CloudFront field-level 加密設定檔。若要刪除欄位層級加密設定檔，您必須擁有其 ID 和 `ETag`。ID 會在 create-field-level-encryption-profile 和 list-field-

level-encryption-profiles 命令的輸出中傳回。若要取得 ETag，請使用 get-field-level-encryption-profile 或 get-field-level-encryption-profile-config 命令。使用 --if-match 選項提供設定檔的 ETag。

```
aws cloudfront delete-field-level-encryption-profile \
    --id PPK0UOSIF5WSV \
    --if-match EJETYFJ9CL66D
```

成功後，此命令就不會輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFieldLevelEncryptionProfile。

delete-public-key

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-public-key。

AWS CLI

刪除 CloudFront 公有金鑰

下列範例會刪除 ID 為 KDFB19YGCR002 的 CloudFront 公有金鑰。若要刪除公有金鑰，您必須擁有其 ID 和 ETag。ID 會在 create-public-key 和 list-public-keys 命令的輸出中傳回。若要取得 ETag，請使用 get-public-key 或 get-public-key-config 命令。使用 --if-match 選項提供公有金鑰的 ETag。

```
aws cloudfront delete-public-key \
    --id KDFB19YGCR002 \
    --if-match E2QWRUHEXAMPLE
```

成功後，此命令就不會輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePublicKey。

disassociate-distribution-tenant-web-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-distribution-tenant-web-acl。

AWS CLI

將 Web ACL 與分佈策用戶取消關聯

下列 disassociate-distribution-tenant-web-acl 範例會取消 Web ACL 與具有 ETag E1PA6795UKMABC 之分佈租用戶的關聯。

```
aws cloudfront disassociate-distribution-tenant-web-acl \
    --id dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB \
    --if-match E1PA6795UKMABC
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E13V1IB3VIYABC",
    "Id": "dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的停用 AWS WAF 安全保護。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateDistributionTenantWebAcl。

disassociate-distribution-web-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-distribution-web-acl。

AWS CLI

取消 Web ACL 與 CloudFront 分佈的關聯

以下 disassociate-distribution-web-acl 範例會移除 Web ACL 與具有 ETag E13V1IB3VIYABC 之 CloudFront 分佈的關聯。

```
aws cloudfront disassociate-distribution-web-acl \
    --id E1XNX8R2GOAABC \
    --if-match EEZQ9Z24VM1ABC
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E2YWS1C2J3OABC",
    "Id": "E1XNX8R2GOAABC"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的停用 AWS WAF 安全保護。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateDistributionWebAcl。

get-cloud-front-origin-access-identity-config

以下程式碼範例顯示如何使用 get-cloud-front-origin-access-identity-config。

AWS CLI

取得 CloudFront 原始存取身分組態

下列範例取得 ID 為 E74FTE3AEXAMPLE 的 CloudFront 原始存取身分 (OAI) 的中繼資料，包括其 ETag。OAI ID 會在 create-cloud-front-origin-access-identity 和 list-cloud-front-origin-access-identities 命令的輸出中傳回。

```
aws cloudfront get-cloud-front-origin-access-identity-config --id E74FTE3AEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "CloudFrontOriginAccessIdentityConfig": {
        "CallerReference": "cli-example",
        "Comment": "Example OAI"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCloudFrontOriginAccessIdentityConfig。

get-cloud-front-origin-access-identity

以下程式碼範例顯示如何使用 get-cloud-front-origin-access-identity。

AWS CLI

取得 CloudFront 原始存取身分

下列範例取得 ID 為 E74FTE3AEXAMPLE 的 CloudFront 原始存取身分 (OAI)，包括其 ETag 和相關聯的 S3 正規 ID。OAI ID 會在 create-cloud-front-origin-access-identity 和 list-cloud-front-origin-access-identities 命令的輸出中傳回。

```
aws cloudfront get-cloud-front-origin-access-identity --id E74FTE3AEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "CloudFrontOriginAccessIdentity": {
        "Id": "E74FTE3AEXAMPLE",
        "S3CanonicalUserId":
 "cd13868f797c227fbea2830611a26fe0a21ba1b826ab4bed9b7771c9aEXAMPLE",
        "CloudFrontOriginAccessIdentityConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Example OAI"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCloudFrontOriginAccessIdentity。

get-connection-group-by-routing-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 get-connection-group-by-routing-endpoint。

AWS CLI

依路由端點取得連線群組

下列 get-connection-group-by-routing-endpoint 範例使用路由端點擷取連線群組的相關資訊。

```
aws cloudfront get-connection-group-by-routing-endpoint \
    --routing-endpoint dvdg9gprgabc.cloudfront.net
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E23ZP02F085ABC",
    "ConnectionGroup": {
        "Id": "cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
        "Name": "connection-group-2",
```

```
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:connection-group/
cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
        "CreatedTime": "2025-05-06T15:42:00.790000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-05-06T15:42:00.790000+00:00",
        "Ipv6Enabled": true,
        "RoutingEndpoint": "dvdg9gprgabc.cloudfront.net",
        "Status": "Deployed",
        "Enabled": true,
        "IsDefault": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的建立自訂連線群組 (選用)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConnectionGroupByRoutingEndpoint。

get-connection-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-connection-group。

AWS CLI

取得 CloudFront 連線群組

下列 get-connection-group 範例會擷取 CloudFront 連線群組的相關資訊。

```
aws cloudfront get-connection-group \
    --identifier cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E23ZP02F085ABC",
    "ConnectionGroup": {
        "Id": "cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
        "Name": "connection-group-2",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:connection-group/
cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
        "CreatedTime": "2025-05-06T15:42:00.790000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-05-06T15:42:00.790000+00:00",
        "Ipv6Enabled": true,
        "RoutingEndpoint": "dvdg9gprgabc.cloudfront.net",
```

```
        "Status": "Deployed",
        "Enabled": true,
        "IsDefault": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的建立自訂連線群組 (選用)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConnectionGroup。

get-distribution-config

以下程式碼範例顯示如何使用 get-distribution-config。

AWS CLI

取得 CloudFront 分佈組態

下列範例取得 ID 為 EDFDVBD6EXAMPLE 的 CloudFront 分佈的中繼資料，包括其 ETag。分佈 ID 會以 create-distribution 和 list-distributions 命令傳回。

```
aws cloudfront get-distribution-config \
    --id EDFDVBD6EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "DistributionConfig": {
        "CallerReference": "cli-example",
        "Aliases": {
            "Quantity": 0
        },
        "DefaultRootObject": "index.html",
        "Origins": {
            "Quantity": 1,
            "Items": [
                {
                    "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
                    "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                    "OriginPath": "",
                    "CustomHeaders": {
                        "Quantity": 0
```

```
                },
                "S3OriginConfig": {
                    "OriginAccessIdentity": ""
                }
            }
        ]
    },
    "OriginGroups": {
        "Quantity": 0
    },
    "DefaultCacheBehavior": {
        "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
        "ForwardedValues": {
            "QueryString": false,
            "Cookies": {
                "Forward": "none"
            },
            "Headers": {
                "Quantity": 0
            },
            "QueryStringCacheKeys": {
                "Quantity": 0
            }
        },
        "TrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
        "MinTTL": 0,
        "AllowedMethods": {
            "Quantity": 2,
            "Items": [
                "HEAD",
                "GET"
            ],
            "CachedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "HEAD",
                    "GET"
                ]
            }
        },
```

```
            "SmoothStreaming": false,
            "DefaultTTL": 86400,
            "MaxTTL": 31536000,
            "Compress": false,
            "LambdaFunctionAssociations": {
                "Quantity": 0
            },
            "FieldLevelEncryptionId": ""
        },
        "CacheBehaviors": {
            "Quantity": 0
        },
        "CustomErrorResponses": {
            "Quantity": 0
        },
        "Comment": "",
        "Logging": {
            "Enabled": false,
            "IncludeCookies": false,
            "Bucket": "",
            "Prefix": ""
        },
        "PriceClass": "PriceClass_All",
        "Enabled": true,
        "ViewerCertificate": {
            "CloudFrontDefaultCertificate": true,
            "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
            "CertificateSource": "cloudfront"
        },
        "Restrictions": {
            "GeoRestriction": {
                "RestrictionType": "none",
                "Quantity": 0
            }
        },
        "WebACLId": "",
        "HttpVersion": "http2",
        "IsIPV6Enabled": true
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDistributionConfig。

get-distribution-tenant-by-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 get-distribution-tenant-by-domain。

AWS CLI

依網域取得分佈租用戶資訊

下列 get-distribution-tenant-by-domain 範例使用指定的網域擷取分佈租用戶的相關資訊。

```
aws cloudfront get-distribution-tenant-by-domain \
    --domain example.com
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E23ZP02F085ABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2xVInRKCfUzQHgxosDs9hiLk1AB",
        "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
        "Name": "example-tenant-4",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2xVInRKCfUzQHgxosDs9hiLk1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "Parameters": [
            {
                "Name": "testParam",
                "Value": "defaultValue"
            }
        ],
        "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
        "CreatedTime": "2025-05-23T16:16:20.871000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-05-23T16:16:20.871000+00:00",
        "Enabled": false,
        "Status": "Deployed"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的了解多租用戶分佈的運作方式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDistributionTenantByDomain。

get-distribution-tenant

以下程式碼範例顯示如何使用 get-distribution-tenant。

AWS CLI

取得 CloudFront 分佈租用戶的詳細資訊

下列 get-distribution-tenant 範例會擷取 CloudFront 分佈租用戶的相關資訊。

```
aws cloudfront get-distribution-tenant \
    --id dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E23ZP02F085ABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB",
        "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
        "Name": "example-tenant-2",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "Status": "inactive"
            }
        ],
        "ConnectionGroupId": "cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
        "CreatedTime": "2025-05-06T15:42:28.542000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-05-06T15:42:37.724000+00:00",
        "Enabled": true,
        "Status": "InProgress"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的了解多租用戶分佈的運作方式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDistributionTenant。

get-distribution

以下程式碼範例顯示如何使用 get-distribution。

AWS CLI

取得 CloudFront 分佈

下列 get-distribution 範例取得 ID 為 EDFDVBD6EXAMPLE 的 CloudFront 分佈，包括其 ETag。分佈 ID 會以 create-distribution 和 list-distributions 命令傳回。

```
aws cloudfront get-distribution \
    --id EDFDVBD6EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "Distribution": {
        "Id": "EDFDVBD6EXAMPLE",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE",
        "Status": "Deployed",
        "LastModifiedTime": "2019-12-04T23:35:41.433Z",
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "d111111abcdef8.cloudfront.net",
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Aliases": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-example",
                        "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
```

```
                        "OriginPath": "",
                        "CustomHeaders": {
                            "Quantity": 0
                        },
                        "S3OriginConfig": {
                            "OriginAccessIdentity": ""
                        }
                    }
                ]
            },
            "OriginGroups": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultCacheBehavior": {
                "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-cli-
example",
                "ForwardedValues": {
                    "QueryString": false,
                    "Cookies": {
                        "Forward": "none"
                    },
                    "Headers": {
                        "Quantity": 0
                    },
                    "QueryStringCacheKeys": {
                        "Quantity": 0
                    }
                },
                "TrustedSigners": {
                    "Enabled": false,
                    "Quantity": 0
                },
                "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                "MinTTL": 0,
                "AllowedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ],
                    "CachedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": [
                            "HEAD",
```

```
                        "GET"
                    ]
                }
            },
            "SmoothStreaming": false,
            "DefaultTTL": 86400,
            "MaxTTL": 31536000,
            "Compress": false,
            "LambdaFunctionAssociations": {
                "Quantity": 0
            },
            "FieldLevelEncryptionId": ""
        },
        "CacheBehaviors": {
            "Quantity": 0
        },
        "CustomErrorResponses": {
            "Quantity": 0
        },
        "Comment": "",
        "Logging": {
            "Enabled": false,
            "IncludeCookies": false,
            "Bucket": "",
            "Prefix": ""
        },
        "PriceClass": "PriceClass_All",
        "Enabled": true,
        "ViewerCertificate": {
            "CloudFrontDefaultCertificate": true,
            "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
            "CertificateSource": "cloudfront"
        },
        "Restrictions": {
            "GeoRestriction": {
                "RestrictionType": "none",
                "Quantity": 0
            }
        },
        "WebACLId": "",
        "HttpVersion": "http2",
        "IsIPV6Enabled": true
    }
}
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDistribution。

get-field-level-encryption-config

以下程式碼範例顯示如何使用 get-field-level-encryption-config。

AWS CLI

取得有關 CloudFront 欄位層級加密組態的中繼資料

下列範例會取得 ID 為 C3KM2WVD605UAY 之 CloudFront 欄位層級加密組態的中繼資料，包括其 ETag：

```
aws cloudfront get-field-level-encryption-config --id C3KM2WVD605UAY
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E2P4Z4VU7TY5SG",
    "FieldLevelEncryptionConfig": {
        "CallerReference": "cli-example",
        "Comment": "Example FLE configuration",
        "QueryArgProfileConfig": {
            "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
            "QueryArgProfiles": {
                "Quantity": 0,
                "Items": []
            }
        },
        "ContentTypeProfileConfig": {
            "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
            "ContentTypeProfiles": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Format": "URLEncoded",
                        "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                        "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                    }
```

```
                ]
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFieldLevelEncryptionConfig。

get-field-level-encryption-profile-config

以下程式碼範例顯示如何使用 get-field-level-encryption-profile-config。

AWS CLI

取得 CloudFront 欄位層級加密設定檔組態

下列範例會取得 ID 為 PPK0UOSIF5WSV 之 CloudFront 欄位層級加密設定檔的中繼資料，包括其 ETag：

```
aws cloudfront get-field-level-encryption-profile-config --id PPK0UOSIF5WSV
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E1QQG65FS2L2GC",
    "FieldLevelEncryptionProfileConfig": {
        "Name": "ExampleFLEProfile",
        "CallerReference": "cli-example",
        "Comment": "FLE profile for AWS CLI example",
        "EncryptionEntities": {
            "Quantity": 1,
            "Items": [
                {
                    "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                    "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                    "FieldPatterns": {
                        "Quantity": 1,
                        "Items": [
                            "ExampleSensitiveField"
                        ]
                    }
```

```
                }
            ]
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFieldLevelEncryptionProfileConfig。

get-field-level-encryption-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 get-field-level-encryption-profile。

AWS CLI

取得 CloudFront 欄位層級加密設定檔

下列範例會取得 ID 為 PPK0UOSIF5WSV 的 CloudFront 欄位層級加密設定檔，包括其 ETag：

```
aws cloudfront get-field-level-encryption-profile --id PPK0UOSIF5WSV
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E1QQG65FS2L2GC",
    "FieldLevelEncryptionProfile": {
        "Id": "PPK0UOSIF5WSV",
        "LastModifiedTime": "2019-12-10T01:03:16.537Z",
        "FieldLevelEncryptionProfileConfig": {
            "Name": "ExampleFLEProfile",
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "FLE profile for AWS CLI example",
            "EncryptionEntities": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                        "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                        "FieldPatterns": {
                            "Quantity": 1,
                            "Items": [
                                "ExampleSensitiveField"
                            ]
```

```
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFieldLevelEncryptionProfile。

get-field-level-encryption

以下程式碼範例顯示如何使用 get-field-level-encryption。

AWS CLI

取得 CloudFront 欄位層級加密組態

下列範例會取得 ID 為 C3KM2WVD605UAY 的 CloudFront 欄位層級加密組態，包括其 ETag：

```
aws cloudfront get-field-level-encryption --id C3KM2WVD605UAY
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E2P4Z4VU7TY5SG",
    "FieldLevelEncryption": {
        "Id": "C3KM2WVD605UAY",
        "LastModifiedTime": "2019-12-10T21:30:18.974Z",
        "FieldLevelEncryptionConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Example FLE configuration",
            "QueryArgProfileConfig": {
                "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
                "QueryArgProfiles": {
                    "Quantity": 0,
                    "Items": []
                }
            },
            "ContentTypeProfileConfig": {
                "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
                "ContentTypeProfiles": {
```

```
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
                            "Format": "URLEncoded",
                            "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                            "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                        }
                    ]
                }
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFieldLevelEncryption。

get-invalidation-for-distribution-tenant

以下程式碼範例顯示如何使用 get-invalidation-for-distribution-tenant。

AWS CLI

取得分佈租用戶的失效證明

下列 get-invalidation-for-distribution-tenant 範例會取得分佈租用戶失效證明的相關資訊。

```
aws cloudfront get-invalidation-for-distribution-tenant \
    --distribution-tenant-id dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB \
    --id I4CU23QAPKMUDUU06F9OFGFABC
```

輸出：

```
{
    "Invalidation": {
        "Id": "I4CU23QAPKMUDUU06F9OFGFABC",
        "Status": "Completed",
        "CreateTime": "2025-05-06T15:46:12.824000+00:00",
        "InvalidationBatch": {
            "Paths": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
```

```
                    "/example/invalidation",
                    "/more/invalidations"
                ]
            },
            "CallerReference": "007ee5a6-d0a0-42be-bb61-e7b915969b48"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的使檔案失效以移除內容。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInvalidationForDistributionTenant。

`get-invalidation`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-invalidation`。

AWS CLI

取得 CloudFront 無效證明

下列範例替 ID 為 EDFDVBD6EXAMPLE 的 CloudFront 分佈，取得 ID 為 I2J0I21PCUYOIK 的失效證明：

```
aws cloudfront get-invalidation --id I2J0I21PCUYOIK --distribution-
id EDFDVBD6EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Invalidation": {
        "Status": "Completed",
        "InvalidationBatch": {
            "Paths": {
                "Items": [
                    "/example-path/example-file.jpg",
                    "/example-path/example-file-2.jpg"
                ],
                "Quantity": 2
            },
            "CallerReference": "cli-example"
        },
```

```
        "Id": "I2J0I21PCUYOIK",
        "CreateTime": "2019-12-05T18:40:49.413Z"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInvalidation。

get-managed-certificate-details

以下程式碼範例顯示如何使用 get-managed-certificate-details。

AWS CLI

取得受管憑證詳細資訊

下列 get-managed-certificate-details 範例會擷取 CloudFront 受管 ACM 憑證的詳細資訊。

```
aws cloudfront get-managed-certificate-details \
    --identifier dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB
```

輸出：

```
{
    "ManagedCertificateDetails": {
        "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/655dc1fe-6d37-451d-a013-c2db3a034abc",
        "CertificateStatus": "pending-validation",
        "ValidationTokenHost": "self-hosted",
        "ValidationTokenDetails": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "RedirectTo": "validation.us-east-1.acm-
validations.aws/123456789012/.well-known/pki-validation/
b315c9ae21284e7918bb9f3f422ab1c7.txt",
                "RedirectFrom": "example.com/.well-known/pki-validation/
b315c9ae21284e7918bb9f3f422ac3c7.txt"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的申請 CloudFront 分佈租用戶的憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetManagedCertificateDetails。

get-public-key-config

以下程式碼範例顯示如何使用 get-public-key-config。

AWS CLI

取得 CloudFront 公有金鑰組態

下列範例會取得 ID 為 KDFB19YGCR002 之 CloudFront 公有金鑰的中繼資料，包括其 ETag。公有金鑰 ID 會在 create-public-key 和 list-public-keys 命令中傳回。

```
aws cloudfront get-public-key-config --id KDFB19YGCR002
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "PublicKeyConfig": {
        "CallerReference": "cli-example",
        "Name": "ExampleKey",
        "EncodedKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxPMbCA2Ks0lnd7IR+3pw
\nwd3H/7jPGwj8bLUmore7bX+oeGpZ6QmLAe/1UOWcmZX2u70dYcSIzB1ofZtcn4cJ
\nenHBAzO3ohBY/L1tQGJfS2A+omnN6H16VZE1JCK8XSJyfze7MDLcUyHZETdxuvRb
\nA9X343/vMAuQPnhinFJ8Wdy8YBXSPpy7r95ylUQd9LfYTBzVZYG2tSesplcOkjM3\n2Uu
+oMWxQAw1NINnSLPinMVsutJy6ZqlV3McWNWe4T+STGtWhrPNqJEn45sIcCx4\nq
+kGZ2NQ0FyIyT2eiLKOX5Rgb/a36E/aMk4VoDsaenBQgG7WLTnstb9sr7MIhS6A\nrwIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
        "Comment": "example public key"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPublicKeyConfig。

get-public-key

以下程式碼範例顯示如何使用 get-public-key。

AWS CLI

取得 CloudFront 公有金鑰

下列範例取得 ID 為 KDFB19YGCR002 的 CloudFront 公有金鑰，包括其 ETag。公有金鑰 ID 會在 create-public-key 和 list-public-keys 命令中傳回。

```
aws cloudfront get-public-key --id KDFB19YGCR002
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "PublicKey": {
        "Id": "KDFB19YGCR002",
        "CreatedTime": "2019-12-05T18:51:43.781Z",
        "PublicKeyConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Name": "ExampleKey",
            "EncodedKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxPMbCA2Ks0lnd7IR+3pw
\nwd3H/7jPGwj8bLUmore7bX+oeGpZ6QmLAe/1UOWcmZX2u70dYcSIzB1ofZtcn4cJ
\nenHBAzO3ohBY/L1tQGJfS2A+omnN6H16VZE1JCK8XSJyfze7MDLcUyHZETdxuvRb
\nA9X343/vMAuQPnhinFJ8Wdy8YBXSPpy7r95ylUQd9LfYTBzVZYG2tSesplcOkjM3\n2Uu
+oMWxQAw1NINnSLPinMVsutJy6ZqlV3McWNWe4T+STGtWhrPNqJEn45sIcCx4\nq
+kGZ2NQ0FyIyT2eiLKOX5Rgb/a36E/aMk4VoDsaenBQgG7WLTnstb9sr7MIhS6A\nrwIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
            "Comment": "example public key"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPublicKey。

list-cloud-front-origin-access-identities

以下程式碼範例顯示如何使用 list-cloud-front-origin-access-identities。

AWS CLI

列出 CloudFront 原始存取身分

下列範例會取得您 AWS 帳戶中 CloudFront 原始存取身分 (OAIs的清單：

```
aws cloudfront list-cloud-front-origin-access-identities
```

輸出：

```
{
    "CloudFrontOriginAccessIdentityList": {
        "Items": [
            {
                "Id": "E74FTE3AEXAMPLE",
                "S3CanonicalUserId":
 "cd13868f797c227fbea2830611a26fe0a21ba1b826ab4bed9b7771c9aEXAMPLE",
                "Comment": "Example OAI"
            },
            {
                "Id": "EH1HDMBEXAMPLE",
                "S3CanonicalUserId":
 "1489f6f2e6faacaae7ff64c4c3e6956c24f78788abfc1718c3527c263bf7a17EXAMPLE",
                "Comment": "Test OAI"
            },
            {
                "Id": "E2X2C9TEXAMPLE",
                "S3CanonicalUserId":
 "cbfeebb915a64749f9be546a45b3fcfd3a31c779673c13c4dd460911ae402c2EXAMPLE",
                "Comment": "Example OAI #2"
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCloudFrontOriginAccessIdentities。

list-connection-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-connection-groups`。

AWS CLI

列出連線群組

下列`list-connection-groups`範例列出您 AWS 帳戶中可用的連線群組。

```
aws cloudfront list-connection-groups
```

輸出：

```
{
    "ConnectionGroups": [
        {
            "Id": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
            "Name": "CreatedByCloudFront-cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
            "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:connection-group/
cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
            "RoutingEndpoint": "d3sx0pso7m5abc.cloudfront.net",
            "CreatedTime": "2025-05-05T22:32:29.630000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2025-05-05T22:32:29.630000+00:00",
            "ETag": "E23ZP02F085ABC",
            "Enabled": true,
            "Status": "Deployed",
            "IsDefault": true
        },
        {
            "Id": "cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
            "Name": "connection-group-2",
            "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:connection-group/
cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
            "RoutingEndpoint": "dvdg9gprgabc.cloudfront.net",
            "CreatedTime": "2025-05-06T15:42:00.790000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2025-05-06T15:42:00.790000+00:00",
            "ETag": "E23ZP02F085ABC",
            "Enabled": true,
            "Status": "Deployed",
            "IsDefault": false
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的建立自訂連線群組 (選用)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListConnectionGroups。

list-distribution-tenants-by-customization

以下程式碼範例顯示如何使用 list-distribution-tenants-by-customization。

AWS CLI

依自訂列出分佈租用戶

下列 list-distribution-tenants-by-customization 範例列出使用指定 Web ACL 的分佈租用戶。

```
aws cloudfront list-distribution-tenants-by-customization \
    --web-acl-arn arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/
CreatedByCloudFront-0273cd2f/a3c19bce-42b5-48a1-a8d4-b2bb2f28eabc
```

輸出：

```
{
    "DistributionTenantList": [
        {
            "Id": "dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB",
            "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
            "Name": "example-tenant-2",
            "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB",
            "Domains": [
                {
                    "Domain": "example.com",
                    "Status": "inactive"
                }
            ],
            "ConnectionGroupId": "cg_2wjDWTBKTlRB87cAaUQFaakABC",
            "Customizations": {
                "WebAcl": {
                    "Action": "override",
                    "Arn": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/
CreatedByCloudFront-0273cd2f/a3c19bce-42b5-48a1-a8d4-b2bb2f28eabc"
                },
                "GeoRestrictions": {
                    "RestrictionType": "whitelist",
                    "Locations": [
                        "AL"
                    ]
                }
            },
            "CreatedTime": "2025-05-06T15:42:28.542000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2025-05-06T16:14:08.710000+00:00",
```

```
            "ETag": "E1F83G8C2ARABC",
            "Enabled": true,
            "Status": "Deployed"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的分佈租用戶自訂。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDistributionTenantsByCustomization。

`list-distribution-tenants`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-distribution-tenants`。

AWS CLI

列出 CloudFront 分佈租用戶

下列`list-distribution-tenants`範例會依相關聯的連線群組列出您 AWS 帳戶中的 3 個 CloudFront 分佈租用戶。

```
aws cloudfront list-distribution-tenants \
    --association-filter ConnectionGroupId=cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC \
    --max-items 3
```

輸出：

```
{
    "DistributionTenantList": [
        {
            "Id": "dt_2yMvQgam3QkJo2z54FDl91dk1AB",
            "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
            "Name": "new-tenant-customizations",
            "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2yMvQgam3QkJo2z54FDl91dk1AB",
            "Domains": [
                {
                    "Domain": "example.com",
                    "Status": "active"
                }
            ],
```

```
            "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
            "Customizations": {
                "WebAcl": {
                    "Action": "disable"
                },
                "GeoRestrictions": {
                    "RestrictionType": "whitelist",
                    "Locations": [
                        "DE"
                    ]
                }
            },
            "CreatedTime": "2025-06-11T15:54:02.142000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2025-06-11T15:54:02.142000+00:00",
            "ETag": "E23ZP02F085ABC",
            "Enabled": false,
            "Status": "Deployed"
        },
        {
            "Id": "dt_2yMuV7NJuBcAB0cwwxMCBZQ1AB",
            "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
            "Name": "new-tenant",
            "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2yMuV7NJuBcAB0cwwxMCBZQ1AB",
            "Domains": [
                {
                    "Domain": "1.example.com",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
            "Customizations": {
                "GeoRestrictions": {
                    "RestrictionType": "whitelist",
                    "Locations": [
                        "DE"
                    ]
                }
            },
            "CreatedTime": "2025-06-11T15:46:23.466000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2025-06-11T15:46:23.466000+00:00",
            "ETag": "E23ZP02F085ABC",
            "Enabled": false,
            "Status": "Deployed"
```

```
        },
        {
            "Id": "dt_2xVInRKCfUzQHgxosDs9hiLk1AB",
            "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
            "Name": "new-tenant-2",
            "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2xVInRKCfUzQHgxosDs9hiLk1AB",
            "Domains": [
                {
                    "Domain": "2.example.com",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
            "CreatedTime": "2025-05-23T16:16:20.871000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2025-05-23T16:16:20.871000+00:00",
            "ETag": "E23ZP02F085ABC",
            "Enabled": false,
            "Status": "Deployed"
        }
    ],
    "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAzfQ=="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的了解多租用戶分佈的運作方式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDistributionTenants。

`list-distributions-by-connection-mode`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-distributions-by-connection-mode`。

AWS CLI

依連線模式列出 CloudFront 分佈

下列 `list-distributions-by-connection-mode` 範例列出具有指定連線模式的 CloudFront 分佈。

```
aws cloudfront list-distributions-by-connection-mode \
    --connection-mode tenant-only
```

輸出：

```
{
    "DistributionList": {
        "Items": [
            {
                "Id": "E1XNX8R2GOAABC",
                "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/
E1XNX8R2GOAABC",
                "ETag": "EPT4JPJQDY1ABC",
                "Status": "Deployed",
                "LastModifiedTime": "2025-05-23T16:16:15.691000+00:00",
                "DomainName": "-",
                "Aliases": {
                    "Quantity": 0
                },
                "Origins": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
                            "Id": "example-cfn-simple-distribution123",
                            "DomainName": "example.com",
                            "OriginPath": "",
                            "CustomHeaders": {
                                "Quantity": 0
                            },
                            "S3OriginConfig": {
                                "OriginAccessIdentity": ""
                            },
                            "ConnectionAttempts": 3,
                            "ConnectionTimeout": 10,
                            "OriginShield": {
                                "Enabled": false
                            },
                            "OriginAccessControlId": "E2CJRMB5LKEABC"
                        }
                    ]
                },
                "OriginGroups": {
                    "Quantity": 0
                },
                "DefaultCacheBehavior": {
                    "TargetOriginId": "example-cfn-simple-distribution123",
                    "TrustedKeyGroups": {
                        "Enabled": false,
```

```
                        "Quantity": 0
                    },
                    "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                    "AllowedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": [
                            "HEAD",
                            "GET"
                        ],
                        "CachedMethods": {
                            "Quantity": 2,
                            "Items": [
                                "HEAD",
                                "GET"
                            ]
                        }
                    },
                    "Compress": true,
                    "LambdaFunctionAssociations": {
                        "Quantity": 0
                    },
                    "FunctionAssociations": {
                        "Quantity": 0
                    },
                    "FieldLevelEncryptionId": "",
                    "CachePolicyId": "658327ea-f89d-4fab-a63d-7e88639e5abc",
                    "GrpcConfig": {
                        "Enabled": false
                    }
                },
                "CacheBehaviors": {
                    "Quantity": 0
                },
                "CustomErrorResponses": {
                    "Quantity": 0
                },
                "Comment": "",
                "PriceClass": "PriceClass_All",
                "Enabled": true,
                "ViewerCertificate": {
                    "CloudFrontDefaultCertificate": false,
                    "ACMCertificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/ec53f564-ea5a-4e4a-a0a2-e3c989449abc",
                    "SSLSupportMethod": "sni-only",
```

```
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021",
                    "Certificate": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789012:certificate/
ec53f564-ea5a-4e4a-a0a2-e3c989449abc",
                    "CertificateSource": "acm"
                },
                "Restrictions": {
                    "GeoRestriction": {
                        "RestrictionType": "none",
                        "Quantity": 0
                    }
                },
                "WebACLId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/web-
global-example/626900da-5f64-418b-ba9b-743f3746cabc",
                "HttpVersion": "http2",
                "IsIPV6Enabled": false,
                "Staging": false,
                "ConnectionMode": "tenant-only"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的建立自訂連線群組 (選用)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDistributionsByConnectionMode。

`list-distributions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-distributions`。

AWS CLI

列出 CloudFront 分佈

下列範例會取得您 AWS 帳戶中 CloudFront 分佈的清單。

```
aws cloudfront list-distributions
```

輸出：

```
{
    "DistributionList": {
        "Items": [
```

```
            {
                "Id": "E23YS8OEXAMPLE",
                "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/
E23YS8OEXAMPLE",
                "Status": "Deployed",
                "LastModifiedTime": "2024-08-05T18:23:40.375000+00:00",
                "DomainName": "abcdefgh12ijk.cloudfront.net",
                "Aliases": {
                    "Quantity": 0
                },
                "Origins": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
                            "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com",
                            "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-
east-1.amazonaws.com",
                            "OriginPath": "",
                            "CustomHeaders": {
                                "Quantity": 0
                            },
                            "S3OriginConfig": {
                                "OriginAccessIdentity": ""
                            },
                            "ConnectionAttempts": 3,
                            "ConnectionTimeout": 10,
                            "OriginShield": {
                                "Enabled": false
                            },
                            "OriginAccessControlId": "EIAP8PEXAMPLE"
                        }
                    ]
                },
                "OriginGroups": {
                    "Quantity": 0
                },
                "DefaultCacheBehavior": {
                    "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.us-
east-1.amazonaws.com",
                    "TrustedSigners": {
                        "Enabled": false,
                        "Quantity": 0
                    },
                    "TrustedKeyGroups": {
```

```
                    "Enabled": false,
                    "Quantity": 0
                },
                "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                "AllowedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ],
                    "CachedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": [
                            "HEAD",
                            "GET"
                        ]
                    }
                },
                "SmoothStreaming": false,
                "Compress": true,
                "LambdaFunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FieldLevelEncryptionId": "",
                "CachePolicyId": "658327ea-f89d-4fab-a63d-7e886EXAMPLE"
            },
            "CacheBehaviors": {
                "Quantity": 0
            },
            "CustomErrorResponses": {
                "Quantity": 0
            },
            "Comment": "",
            "PriceClass": "PriceClass_All",
            "Enabled": true,
            "ViewerCertificate": {
                "CloudFrontDefaultCertificate": true,
                "SSLSupportMethod": "vip",
                "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
                "CertificateSource": "cloudfront"
            },
```

```
                "Restrictions": {
                    "GeoRestriction": {
                        "RestrictionType": "none",
                        "Quantity": 0
                    }
                },
                "WebACLId": "",
                "HttpVersion": "HTTP2",
                "IsIPV6Enabled": true,
                "Staging": false
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDistributions。

`list-domain-conflicts`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-domain-conflicts`。

AWS CLI

列出 CloudFront 分佈的網域衝突

下列 `list-domain-conflicts` 範例列出 CloudFront 分佈的網域衝突。

```
aws cloudfront list-domain-conflicts \
    --domain example.com \
    --domain-control-validation-
resource "DistributionTenantId=dt_2x9GhoK0TZRsohWzv1b9It8J1AB"
```

輸出：

```
{
    "DomainConflicts": [
        {
            "Domain": "example.com",
            "ResourceType": "distribution-tenant",
            "ResourceId": "***************ohWzv1b9It8J1AB",
            "AccountId": "123456789012"
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的將替代網域名稱移至不同的分佈。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDomainConflicts。

list-field-level-encryption-configs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-field-level-encryption-configs。

AWS CLI

列出 CloudFront 欄位層級加密組態

下列範例會取得您 AWS 帳戶中 CloudFront 欄位層級加密組態的清單：

```
aws cloudfront list-field-level-encryption-configs
```

輸出：

```
{
    "FieldLevelEncryptionList": {
        "MaxItems": 100,
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "Id": "C3KM2WVD605UAY",
                "LastModifiedTime": "2019-12-10T21:30:18.974Z",
                "Comment": "Example FLE configuration",
                "QueryArgProfileConfig": {
                    "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
                    "QueryArgProfiles": {
                        "Quantity": 0,
                        "Items": []
                    }
                },
                "ContentTypeProfileConfig": {
                    "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
                    "ContentTypeProfiles": {
                        "Quantity": 1,
                        "Items": [
```

```
                            {
                                "Format": "URLEncoded",
                                "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                                "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                            }
                        ]
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFieldLevelEncryptionConfigs。

`list-field-level-encryption-profiles`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-field-level-encryption-profiles`。

AWS CLI

列出 CloudFront 欄位層級加密設定檔

下列範例會取得您 AWS 帳戶中 CloudFront 欄位層級加密設定檔的清單：

```
aws cloudfront list-field-level-encryption-profiles
```

輸出：

```
{
    "FieldLevelEncryptionProfileList": {
        "MaxItems": 100,
        "Quantity": 2,
        "Items": [
            {
                "Id": "P280MFCLSYOCVU",
                "LastModifiedTime": "2019-12-05T01:05:39.896Z",
                "Name": "ExampleFLEProfile",
                "EncryptionEntities": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
```

```
                            "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                            "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                            "FieldPatterns": {
                                "Quantity": 1,
                                "Items": [
                                    "ExampleSensitiveField"
                                ]
                            }
                        }
                    ]
                },
                "Comment": "FLE profile for AWS CLI example"
            },
            {
                "Id": "PPK0UOSIF5WSV",
                "LastModifiedTime": "2019-12-10T01:03:16.537Z",
                "Name": "ExampleFLEProfile2",
                "EncryptionEntities": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
                            "PublicKeyId": "K2ABC10EXAMPLE",
                            "ProviderId": "ExampleFLEProvider2",
                            "FieldPatterns": {
                                "Quantity": 1,
                                "Items": [
                                    "ExampleSensitiveField2"
                                ]
                            }
                        }
                    ]
                },
                "Comment": "FLE profile #2 for AWS CLI example"
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFieldLevelEncryptionProfiles。

`list-invalidations-for-distribution-tenant`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-invalidations-for-distribution-tenant`。

AWS CLI

列出 CloudFront 分佈租用戶的失效證明

下列 `list-invalidations-for-distribution-tenant` 範例列出 CloudFront 分佈租用戶的失效證明。

```
aws cloudfront list-invalidations-for-distribution-tenant \
    --id dt_2wjDZi3hD1ivOXf6rpZJOSNE1AB
```

輸出：

```
{
    "InvalidationList": {
        "Items": [
            {
                "Id": "I4CU23QAPKMUDUU06F9OFGFABC",
                "CreateTime": "2025-05-06T15:46:12.824000+00:00",
                "Status": "Completed"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的使檔案失效以移除內容。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInvalidationsForDistributionTenant。

`list-invalidations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-invalidations`。

AWS CLI

列出 CloudFront 失效證明

下列範例替 ID 為 EDFDVBD6EXAMPLE 的 CloudFront 分佈取得失效證明清單：

```
aws cloudfront list-invalidations --distribution-id EDFDVBD6EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "InvalidationList": {
        "Marker": "",
        "Items": [
            {
                "Status": "Completed",
                "Id": "YNY2LI2BVJ4NJU",
                "CreateTime": "2019-08-31T21:15:52.042Z"
            }
        ],
        "IsTruncated": false,
        "MaxItems": 100,
        "Quantity": 1
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInvalidations。

list-public-keys

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-public-keys`。

AWS CLI

列出 CloudFront 公有金鑰

下列範例會取得您 AWS 帳戶中 CloudFront 公有金鑰的清單：

```
aws cloudfront list-public-keys
```

輸出：

```
{
    "PublicKeyList": {
        "MaxItems": 100,
        "Quantity": 2,
        "Items": [
            {
                "Id": "K2K8NC4HVFE3M0",
                "Name": "ExampleKey",
                "CreatedTime": "2019-12-05T01:04:28.818Z",
```

```
                "EncodedKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxPMbCA2Ks0lnd7IR+3pw
\nwd3H/7jPGwj8bLUmore7bX+oeGpZ6QmLAe/1UOWcmZX2u70dYcSIzB1ofZtcn4cJ
\nenHBAzO3ohBY/L1tQGJfS2A+omnN6H16VZE1JCK8XSJyfze7MDLcUyHZETdxuvRb
\nA9X343/vMAuQPnhinFJ8Wdy8YBXSPpy7r95ylUQd9LfYTBzVZYG2tSesplcOkjM3\n2Uu
+oMWxQAw1NINnSLPinMVsutJy6ZqlV3McWNWe4T+STGtWhrPNqJEn45sIcCx4\nq
+kGZ2NQ0FyIyT2eiLKOX5Rgb/a36E/aMk4VoDsaenBQgG7WLTnstb9sr7MIhS6A\nrwIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
                "Comment": "example public key"
            },
            {
                "Id": "K1S0LWQ2L5HTBU",
                "Name": "ExampleKey2",
                "CreatedTime": "2019-12-09T23:28:11.110Z",
                "EncodedKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApOCAg88A8+f4dujn9Izt
\n26LxtgAkn2opGgo/NKpMiaisyw5qlg3f1gol7FV6pYNl78iJg3EO8JBbwtlH
+cR9\nLGSf60NDeVhm76Oc39Np/vWgOdsGQcRbi9WmKZeSODqjQGzVZWqPmito3FzWVk6b
\nfVY5N36U/RdbVAJm95Km+qaMYlbIdF40t72bi3IkKYV5hlB2XoDjlQ9F6ajQKyTB
\nMHa3SN8q+3ZjQ4sJJ7D1V6r4wR8jDcFVD5NckWJmmgIVnkOQM37NYeoDnkaOuTpu\nha/
+3b8tOb2z3LBVHPkp85zJRAOXacSwf5rZtPYKBNFsixTa2n55k2r218mOkMC4\nUwIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----",
                "Comment": "example public key #2"
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPublicKeys。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出 CloudFront 分佈的標籤

下列範例會取得 CloudFront 分佈的標籤清單：

```
aws cloudfront list-tags-for-resource \
    --resource arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "Items": [
            {
                "Key": "DateCreated",
                "Value": "2019-12-04"
            },
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "Example name"
            },
            {
                "Key": "Project",
                "Value": "Example project"
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`sign`

以下程式碼範例顯示如何使用 `sign`。

AWS CLI

簽署 CloudFront URL

下列範例會簽署 CloudFront URL。若要簽署 URL，您需要金鑰對 ID（在 AWS 管理主控台中稱為存取金鑰 ID) 和信任簽署者的 CloudFront 金鑰對的私有金鑰。如需已簽署 URL 的詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的使用已簽署 URL 和已簽署 Cookie 提供私有內容。

```
aws cloudfront sign \
    --url https://d111111abcdef8.cloudfront.net/private-content/private-file.html \
    --key-pair-id APKAEIBAERJR2EXAMPLE \
    --private-key file://cf-signer-priv-key.pem \
    --date-less-than 2020-01-01
```

輸出：

```
https://d111111abcdef8.cloudfront.net/private-content/private-
file.html?Expires=1577836800&Signature=nEXK7Kby47XKeZQKVc6pwkif6oZc-
JWSpDkH0UH7EBGGqvgurkecCbgL5VfUAXyLQuJxFwRQWscz-
owcq9KpmewCXrXQbPaJZNi9XSNwf4YKurPDQYaRQawKoeenH0GFteRf9ELK-
Bs3nljTLjtbgzIUt7QJNKXcWr8AuUYikzGdJ4-qzx6WnxXfH~fxg4-
GGl6l2kgCpXUB6Jx6K~Y3kpVOdzUPOIqFLHAnJojbhxqrVejomZZ2XrquDvNUCCIbePGnR3d24UPaLXG4FKOqNEaWDIB
GNvjRJxqWf93uMobeMOiVYahb-e0KItiQewGcm0eLZQ__&Key-Pair-Id=APKAEIBAERJR2EXAMPLE
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Sign。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記 CloudFront 分佈

下列 tag-resource 範例會將兩個標籤新增至指定的 CloudFront 分佈。

```
aws cloudfront tag-resource \
    --resource arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE \
    --tags 'Items=[{Key=Name,Value="Example name"},{Key=Project,Value="Example
 project"}]'
```

您可以提供 JSON 檔案中的標籤，而不是使用命令列引數，如下列範例所示：

```
aws cloudfront tag-resource \
    --resource arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE \
    --tags file://tags.json
```

tags.json 的內容：

```
{
    "Items": [
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "Example name"
        },
        {
            "Key": "Project",
```

```
            "Value": "Example project"
        }
    ]
}
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從 CloudFront 分佈移除標籤

以下範例使用命令列引數從 CloudFront 分佈移除兩個標籤：

```
aws cloudfront untag-resource \
    --resource arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE \
    --tag-keys Items=Name,Project
```

您可以提供 JSON 檔案中的標籤索引鍵，而不是使用命令列引數，如下列範例所示：

```
aws cloudfront untag-resource \
    --resource arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE \
    --tag-keys file://tag-keys.json
```

檔案 tag-keys.json 是 JSON 文件，其位於目前包含下列各項的資料夾中。

```
{
    "Items": [
        "Name",
        "Project"
    ]
}
```

成功後，此命令就不會輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-cloud-front-origin-access-identity

以下程式碼範例顯示如何使用 update-cloud-front-origin-access-identity。

AWS CLI

更新 CloudFront 原始存取身分

以下範例會更新具有 ID E74FTE3AEXAMPLE 的原始存取身分 (OAI)。您可以更新的唯一欄位是 OAI 的 Comment。

若要更新 OAI，您必須擁有 OAI 的 ID 和 ETag。OAI ID 會在 create-cloud-front-origin-access-identity 和 list-cloud-front-origin-access-identities 命令的輸出中傳回。若要取得 ETag，請使用 get-cloud-front-origin-access-identity 或 get-cloud-front-origin-access-identity-config 命令。使用 --if-match 選項提供 OAI 的 ETag。

```
aws cloudfront update-cloud-front-origin-access-identity \
    --id E74FTE3AEXAMPLE \
    --if-match E2QWRUHEXAMPLE \
    --cloud-front-origin-access-identity-config \
        CallerReference=cli-example,Comment="Example OAI Updated"
```

您可以藉由在 JSON 檔案中提供 OAI 組態來完成相同的作業，如下列範例所示：

```
aws cloudfront update-cloud-front-origin-access-identity \
    --id E74FTE3AEXAMPLE \
    --if-match E2QWRUHEXAMPLE \
    --cloud-front-origin-access-identity-config file://OAI-config.json
```

檔案 OAI-config.json 是目前目錄中的 JSON 文件，其中包含下列項目：

```
{
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "Example OAI Updated"
}
```

無論您是使用命令列引數或 JSON 檔案提供 OAI 組態，輸出都是相同的：

```
{
    "ETag": "E9LHASXEXAMPLE",
    "CloudFrontOriginAccessIdentity": {
```

```
        "Id": "E74FTE3AEXAMPLE",
        "S3CanonicalUserId":
 "cd13868f797c227fbea2830611a26fe0a21ba1b826ab4bed9b7771c9aEXAMPLE",
        "CloudFrontOriginAccessIdentityConfig": {
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Example OAI Updated"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCloudFrontOriginAccessIdentity。

update-connection-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-connection-group。

AWS CLI

更新 CloudFront 連線群組

下列 update-connection-group 範例會停用 CloudFront 連線群組，並停用 IPv6。

```
aws cloudfront update-connection-group \
    --id cg_2yHsDkcPKeUlVkk3aEgLKcjABC \
    --no-ipv6-enabled \
    --no-enabled \
    --if-match E3UN6WX5RRO2ABC
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E1F83G8C2ARABC",
    "ConnectionGroup": {
        "Id": "cg_2yHsDkcPKeUlVkk3aEgLKcjABC",
        "Name": "cg-example",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:connection-group/
cg_2yHsDkcPKeUlVkk3aEgLKcjABC",
        "CreatedTime": "2025-06-09T20:58:35.481000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-06-11T16:25:54.280000+00:00",
        "Ipv6Enabled": false,
        "RoutingEndpoint": "du9xp1elo1abc.cloudfront.net",
```

```
        "Status": "InProgress",
        "Enabled": false,
        "IsDefault": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的建立自訂連線群組 (選用)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateConnectionGroup。

update-distribution-tenant

以下程式碼範例顯示如何使用 update-distribution-tenant。

AWS CLI

更新 CloudFront 分佈租用戶

下列 update-distribution-tenant 範例使用新參數值更新 CloudFront 分佈租用戶，並將國家/地區新增至地理限制。

```
aws cloudfront update-distribution-tenant \
    --cli-input-json file://update-tenant.json
```

update-tenant.json 的內容：

```
{
    "Id": "dt_2yMvQgam3QkJo2z54FDl91dk1AB",
    "IfMatch": "E1F83G8C2ARABC",
    "Parameters": [
        {
            "Name": "testParam",
            "Value": "newParameterValue"
        }
    ],
    "Customizations": {
        "WebAcl": {
            "Action": "disable"
        },
        "GeoRestrictions": {
            "RestrictionType": "whitelist",
            "Locations": [
```

```
                "DE",
                "GB",
                "ES"
            ]
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E1PA6795UKMABC",
    "DistributionTenant": {
        "Id": "dt_2yMvQgam3QkJo2z54FDl91dk1AB",
        "DistributionId": "E1XNX8R2GOAABC",
        "Name": "new-tenant-customizations",
        "Arn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution-tenant/
dt_2yMvQgam3QkJo2z54FDl91dk1AB",
        "Domains": [
            {
                "Domain": "example.com",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "Customizations": {
            "WebAcl": {
                "Action": "disable"
            },
            "GeoRestrictions": {
                "RestrictionType": "whitelist",
                "Locations": [
                    "DE",
                    "ES",
                    "GB"
                ]
            }
        },
        "Parameters": [
            {
                "Name": "testParam",
                "Value": "newParameterValue"
            }
        ],
```

```
        "ConnectionGroupId": "cg_2whCJoXMYCjHcxaLGrkllvyABC",
        "CreatedTime": "2025-06-11T15:54:02.142000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2025-06-11T16:42:45.531000+00:00",
        "Enabled": false,
        "Status": "InProgress"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的分佈租用戶自訂。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDistributionTenant。

update-distribution

以下程式碼範例顯示如何使用 update-distribution。

AWS CLI

範例 1：更新 CloudFront 分佈的預設根物件

下列範例將 ID 為 EDFDVBD6EXAMPLE 的 CloudFront 分佈的預設根物件更新為 index.html。

```
aws cloudfront update-distribution \
    --id EDFDVBD6EXAMPLE \
    --default-root-object index.html
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E2QWRUHEXAMPLE",
    "Distribution": {
        "Id": "EDFDVBD6EXAMPLE",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EDFDVBD6EXAMPLE",
        "Status": "InProgress",
        "LastModifiedTime": "2019-12-06T18:55:39.870Z",
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "d111111abcdef8.cloudfront.net",
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "6b10378d-49be-4c4b-a642-419ccaf8f3b5",
```

```
            "Aliases": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "example-website",
                        "DomainName": "www.example.com",
                        "OriginPath": "",
                        "CustomHeaders": {
                            "Quantity": 0
                        },
                        "CustomOriginConfig": {
                            "HTTPPort": 80,
                            "HTTPSPort": 443,
                            "OriginProtocolPolicy": "match-viewer",
                            "OriginSslProtocols": {
                                "Quantity": 2,
                                "Items": [
                                    "SSLv3",
                                    "TLSv1"
                                ]
                            },
                            "OriginReadTimeout": 30,
                            "OriginKeepaliveTimeout": 5
                        }
                    }
                ]
            },
            "OriginGroups": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultCacheBehavior": {
                "TargetOriginId": "example-website",
                "ForwardedValues": {
                    "QueryString": false,
                    "Cookies": {
                        "Forward": "none"
                    },
                    "Headers": {
                        "Quantity": 1,
                        "Items": [
```

```
                        "*"
                    ]
                },
                "QueryStringCacheKeys": {
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "TrustedSigners": {
                "Enabled": false,
                "Quantity": 0
            },
            "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
            "MinTTL": 0,
            "AllowedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "HEAD",
                    "GET"
                ],
                "CachedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ]
                }
            },
            "SmoothStreaming": false,
            "DefaultTTL": 86400,
            "MaxTTL": 31536000,
            "Compress": false,
            "LambdaFunctionAssociations": {
                "Quantity": 0
            },
            "FieldLevelEncryptionId": ""
        },
        "CacheBehaviors": {
            "Quantity": 0
        },
        "CustomErrorResponses": {
            "Quantity": 0
        },
        "Comment": "",
        "Logging": {
```

```
                "Enabled": false,
                "IncludeCookies": false,
                "Bucket": "",
                "Prefix": ""
            },
            "PriceClass": "PriceClass_All",
            "Enabled": true,
            "ViewerCertificate": {
                "CloudFrontDefaultCertificate": true,
                "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
                "CertificateSource": "cloudfront"
            },
            "Restrictions": {
                "GeoRestriction": {
                    "RestrictionType": "none",
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "WebACLId": "",
            "HttpVersion": "http1.1",
            "IsIPV6Enabled": true
        }
    }
}
```

範例 2：更新 CloudFront 分佈

下列範例透過在名為 `dist-config-disable.json` 的 JSON 檔案中提供分佈組態，停用具有 ID `EMLARXS9EXAMPLE` 的 CloudFront 分佈。若要更新分佈，您必須使用 `--if-match` 選項提供分佈的 `ETag`。若要取得 `ETag`，請使用 get-distribution 或 get-distribution-config 命令。請注意，`Enabled` 欄位在 JSON 檔案中設定為 `false`。

使用以下範例停用分佈後，您可以使用 delete-distribution 命令將其刪除。

```
aws cloudfront update-distribution \
    --id EMLARXS9EXAMPLE \
    --if-match E2QWRUHEXAMPLE \
    --distribution-config file://dist-config-disable.json
```

`dist-config-disable.json` 的內容：

```
{
    "CallerReference": "cli-1574382155-496510",
```

```
    "Aliases": {
        "Quantity": 0
    },
    "DefaultRootObject": "index.html",
    "Origins": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "Id": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-1574382155-273939",
                "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                "OriginPath": "",
                "CustomHeaders": {
                    "Quantity": 0
                },
                "S3OriginConfig": {
                    "OriginAccessIdentity": ""
                }
            }
        ]
    },
    "OriginGroups": {
        "Quantity": 0
    },
    "DefaultCacheBehavior": {
        "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com-1574382155-273939",
        "ForwardedValues": {
            "QueryString": false,
            "Cookies": {
                "Forward": "none"
            },
            "Headers": {
                "Quantity": 0
            },
            "QueryStringCacheKeys": {
                "Quantity": 0
            }
        },
        "TrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
        "MinTTL": 0,
        "AllowedMethods": {
```

```
            "Quantity": 2,
            "Items": [
                "HEAD",
                "GET"
            ],
            "CachedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": [
                    "HEAD",
                    "GET"
                ]
            }
        },
        "SmoothStreaming": false,
        "DefaultTTL": 86400,
        "MaxTTL": 31536000,
        "Compress": false,
        "LambdaFunctionAssociations": {
            "Quantity": 0
        },
        "FieldLevelEncryptionId": ""
    },
    "CacheBehaviors": {
        "Quantity": 0
    },
    "CustomErrorResponses": {
        "Quantity": 0
    },
    "Comment": "",
    "Logging": {
        "Enabled": false,
        "IncludeCookies": false,
        "Bucket": "",
        "Prefix": ""
    },
    "PriceClass": "PriceClass_All",
    "Enabled": false,
    "ViewerCertificate": {
        "CloudFrontDefaultCertificate": true,
        "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
        "CertificateSource": "cloudfront"
    },
    "Restrictions": {
        "GeoRestriction": {
```

```
            "RestrictionType": "none",
            "Quantity": 0
        }
    },
    "WebACLId": "",
    "HttpVersion": "http2",
    "IsIPV6Enabled": true
}
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E9LHASXEXAMPLE",
    "Distribution": {
        "Id": "EMLARXS9EXAMPLE",
        "ARN": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/EMLARXS9EXAMPLE",
        "Status": "InProgress",
        "LastModifiedTime": "2019-12-06T18:32:35.553Z",
        "InProgressInvalidationBatches": 0,
        "DomainName": "d111111abcdef8.cloudfront.net",
        "ActiveTrustedSigners": {
            "Enabled": false,
            "Quantity": 0
        },
        "DistributionConfig": {
            "CallerReference": "cli-1574382155-496510",
            "Aliases": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultRootObject": "index.html",
            "Origins": {
                "Quantity": 1,
                "Items": [
                    {
                        "Id": "amzn-s3-demo-
bucket.s3.amazonaws.com-1574382155-273939",
                        "DomainName": "amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com",
                        "OriginPath": "",
                        "CustomHeaders": {
                            "Quantity": 0
                        },
                        "S3OriginConfig": {
                            "OriginAccessIdentity": ""
```

```
                        }
                    }
                ]
            },
            "OriginGroups": {
                "Quantity": 0
            },
            "DefaultCacheBehavior": {
                "TargetOriginId": "amzn-s3-demo-
bucket.s3.amazonaws.com-1574382155-273939",
                "ForwardedValues": {
                    "QueryString": false,
                    "Cookies": {
                        "Forward": "none"
                    },
                    "Headers": {
                        "Quantity": 0
                    },
                    "QueryStringCacheKeys": {
                        "Quantity": 0
                    }
                },
                "TrustedSigners": {
                    "Enabled": false,
                    "Quantity": 0
                },
                "ViewerProtocolPolicy": "allow-all",
                "MinTTL": 0,
                "AllowedMethods": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "HEAD",
                        "GET"
                    ],
                    "CachedMethods": {
                        "Quantity": 2,
                        "Items": [
                            "HEAD",
                            "GET"
                        ]
                    }
                },
                "SmoothStreaming": false,
                "DefaultTTL": 86400,
```

```
                "MaxTTL": 31536000,
                "Compress": false,
                "LambdaFunctionAssociations": {
                    "Quantity": 0
                },
                "FieldLevelEncryptionId": ""
            },
            "CacheBehaviors": {
                "Quantity": 0
            },
            "CustomErrorResponses": {
                "Quantity": 0
            },
            "Comment": "",
            "Logging": {
                "Enabled": false,
                "IncludeCookies": false,
                "Bucket": "",
                "Prefix": ""
            },
            "PriceClass": "PriceClass_All",
            "Enabled": false,
            "ViewerCertificate": {
                "CloudFrontDefaultCertificate": true,
                "MinimumProtocolVersion": "TLSv1",
                "CertificateSource": "cloudfront"
            },
            "Restrictions": {
                "GeoRestriction": {
                    "RestrictionType": "none",
                    "Quantity": 0
                }
            },
            "WebACLId": "",
            "HttpVersion": "http2",
            "IsIPV6Enabled": true
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDistribution。

update-domain-association

以下程式碼範例顯示如何使用 update-domain-association。

AWS CLI

更新網域關聯

下列 update-domain-association 範例使用 ETag E23ZP02F085ABC 更新分佈租用戶的網域關聯。

```
aws cloudfront update-domain-association \
    --domain example.com \
    --target-resource DistributionTenantId=dt_2x9GhoK0TZRsohWzv1b9It8J1AB \
    --if-match E23ZP02F085ABC
```

輸出：

```
{
    "ETag": "ETVPDKIKX0ABC",
    "Domain": "example.com",
    "ResourceId": "dt_2x9GhoK0TZRsohWzv1b9It8J1AB"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的將替代網域名稱移至不同的分佈。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDomainAssociation。

update-field-level-encryption-config

以下程式碼範例顯示如何使用 update-field-level-encryption-config。

AWS CLI

更新 CloudFront 欄位層級加密組態

下列範例會透過在 JSON 檔案中提供參數，更新具有 ID C3KM2WVD605UAY 的欄位層級加密組態的 Comment 欄位。

若要更新欄位層級加密組態，您必須具有組態的 ID 和 ETag。ID 會在 create-field-level-encryption-config 和 list-field-level-encryption-configs 命令的輸出中傳回。若要取得 ETag，請使用 get-field-

level-encryption 或 get-field-level-encryption-config 命令。使用 `--if-match` 選項提供組態的 ETag。

```
aws cloudfront update-field-level-encryption-config \
    --id C3KM2WVD605UAY \
    --if-match E2P4Z4VU7TY5SG \
    --field-level-encryption-config file://fle-config.json
```

檔案 `fle-config.json` 是目前目錄中的 JSON 文件，其中包含下列項目：

```
{
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "Updated example FLE configuration",
    "QueryArgProfileConfig": {
        "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
        "QueryArgProfiles": {
            "Quantity": 0
        }
    },
    "ContentTypeProfileConfig": {
        "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
        "ContentTypeProfiles": {
            "Quantity": 1,
            "Items": [
                {
                    "Format": "URLEncoded",
                    "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                    "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                }
            ]
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "ETag": "E26M4BIAV81ZF6",
    "FieldLevelEncryption": {
        "Id": "C3KM2WVD605UAY",
        "LastModifiedTime": "2019-12-10T22:26:26.170Z",
        "FieldLevelEncryptionConfig": {
```

```
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Updated example FLE configuration",
            "QueryArgProfileConfig": {
                "ForwardWhenQueryArgProfileIsUnknown": true,
                "QueryArgProfiles": {
                    "Quantity": 0,
                    "Items": []
                }
            },
            "ContentTypeProfileConfig": {
                "ForwardWhenContentTypeIsUnknown": true,
                "ContentTypeProfiles": {
                    "Quantity": 1,
                    "Items": [
                        {
                            "Format": "URLEncoded",
                            "ProfileId": "P280MFCLSYOCVU",
                            "ContentType": "application/x-www-form-urlencoded"
                        }
                    ]
                }
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFieldLevelEncryptionConfig。

update-field-level-encryption-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 update-field-level-encryption-profile。

AWS CLI

更新 CloudFront 欄位層級加密設定檔

下列範例會更新具有 ID PPK0UOSIF5WSV 的欄位層級加密設定檔。此範例會更新設定檔的 Name 和 Comment，並透過在 JSON 檔案中提供參數來新增第二個 FieldPatterns 項目。

若要更新欄位層級加密設定檔，您必須具有設定檔的 ID 和 ETag。ID 會在 create-field-level-encryption-profile 和 list-field-level-encryption-profiles 命令的輸出中傳回。若要取得 ETag，請使用 get-field-level-encryption-profile 或 get-field-level-encryption-profile-config 命令。使用 --if-match 選項提供設定檔的 ETag。

```
aws cloudfront update-field-level-encryption-profile \
    --id PPK0UOSIF5WSV \
    --if-match E1QQG65FS2L2GC \
    --field-level-encryption-profile-config file://fle-profile-config.json
```

檔案 fle-profile-config.json 是目前目錄中的 JSON 文件，其中包含下列項目：

```
{
    "Name": "ExampleFLEProfileUpdated",
    "CallerReference": "cli-example",
    "Comment": "Updated FLE profile for AWS CLI example",
    "EncryptionEntities": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                "FieldPatterns": {
                    "Quantity": 2,
                    "Items": [
                        "ExampleSensitiveField",
                        "SecondExampleSensitiveField"
                    ]
                }
            }
        ]
    }
}
```

輸出：

```
{
    "ETag": "EJETYFJ9CL66D",
    "FieldLevelEncryptionProfile": {
        "Id": "PPK0UOSIF5WSV",
        "LastModifiedTime": "2019-12-10T19:05:58.296Z",
        "FieldLevelEncryptionProfileConfig": {
            "Name": "ExampleFLEProfileUpdated",
            "CallerReference": "cli-example",
            "Comment": "Updated FLE profile for AWS CLI example",
            "EncryptionEntities": {
                "Quantity": 1,
```

```
                "Items": [
                    {
                        "PublicKeyId": "K2K8NC4HVFE3M0",
                        "ProviderId": "ExampleFLEProvider",
                        "FieldPatterns": {
                            "Quantity": 2,
                            "Items": [
                                "ExampleSensitiveField",
                                "SecondExampleSensitiveField"
                            ]
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFieldLevelEncryptionProfile。

verify-dns-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 verify-dns-configuration。

AWS CLI

驗證網域的 DNS 組態

下列 verify-dns-configuration 範例會驗證網域的 DNS 組態。

```
aws cloudfront verify-dns-configuration \
    --domain example.com \
    --identifier dt_2x9GhoK0TZRsohWzv1b9It8J1AB
```

輸出：

```
{
    "DnsConfigurationList": [
        {
            "Domain": "example.com",
            "Status": "valid-configuration"
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudFront 開發人員指南》中的將替代網域名稱移至不同的分佈。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 VerifyDnsConfiguration。

使用 的 Amazon CloudSearch 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon CloudSearch 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`upload-documents`

以下程式碼範例顯示如何使用 `upload-documents`。

AWS CLI

下列 `upload-documents` 命令會將一批 JSON 文件上傳至 Amazon CloudSearch 網域：

```
aws cloudsearchdomain upload-documents --endpoint-url https://doc-my-domain.us-west-1.cloudsearch.amazonaws.com --content-type application/json --documents document-batch.json
```

輸出：

```
{
  "status": "success",
  "adds": 5000,
  "deletes": 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UploadDocuments。

使用 的 CloudTrail 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CloudTrail 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-tags`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-tags`。

AWS CLI

將標籤新增至追蹤記錄

下列 `add-tags` 命令會新增 `Trail1` 的標籤：

```
aws cloudtrail add-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:trail/Trail1 --tags-
list Key=name,Value=Alice Key=location,Value=us
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTags。

`create-subscription`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-subscription`。

AWS CLI

建立和設定線索 AWS 的資源

下列 create-subscription 命令會為 Trail1 建立新的 S3 儲存貯體和 SNS 主題。

```
aws cloudtrail create-subscription \
    --name Trail1 \
    --s3-new-bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --sns-new-topic my-topic
```

輸出：

```
Setting up new S3 bucket amzn-s3-demo-bucket...
Setting up new SNS topic my-topic...
Creating/updating CloudTrail configuration...
CloudTrail configuration:
    {
        "trailList": [
            {
                "IncludeGlobalServiceEvents": true,
                "Name": "Trail1",
                "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/
Trail1",
                "LogFileValidationEnabled": false,
                "IsMultiRegionTrail": false,
                "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
                "SnsTopicName": "my-topic",
                "HomeRegion": "us-east-1"
            }
        ],
        "ResponseMetadata": {
        "HTTPStatusCode": 200,
        "RequestId": "f39e51f6-c615-11e5-85bd-d35ca21ee3e2"
        }
    }
Starting CloudTrail service...
Logs will be delivered to my-bucket
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSubscription。

create-trail

以下程式碼範例顯示如何使用 create-trail。

AWS CLI

建立追蹤記錄

下列 create-trail 範例建立名為 Trail1 的多區域追蹤記錄，並指定 S3 儲存貯體。

```
aws cloudtrail create-trail \
    --name Trail1 \
    --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
    --is-multi-region-trail
```

輸出：

```
{
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,
    "Name": "Trail1",
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/Trail1",
    "LogFileValidationEnabled": false,
    "IsMultiRegionTrail": true,
    "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTrail。

delete-trail

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-trail。

AWS CLI

刪除追蹤記錄

以下 delete-trail 命令刪除名為 Trail1 的追蹤記錄：

```
aws cloudtrail delete-trail --name Trail1
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTrail。

describe-trails

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-trails。

AWS CLI

描述追蹤記錄

下列 describe-trails 範例會傳回 Trail1 和 Trail2 的設定。

```
aws cloudtrail describe-trails \
    --trail-name-list Trail1 Trail2
```

輸出：

```
{
    "trailList": [
        {
            "IncludeGlobalServiceEvents": true,
            "Name": "Trail1",
            "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/Trail1",
            "LogFileValidationEnabled": false,
            "IsMultiRegionTrail": false,
            "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
            "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
CloudTrail_CloudWatchLogs_Role",
            "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-
group:CloudTrail:*",
            "SnsTopicName": "my-topic",
            "HomeRegion": "us-east-1"
        },
        {
            "IncludeGlobalServiceEvents": true,
            "Name": "Trail2",
            "S3KeyPrefix": "my-prefix",
            "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/Trail2",
            "LogFileValidationEnabled": false,
            "IsMultiRegionTrail": false,
            "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket2",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/4c5ae5ac-3c13-421e-8335-c7868ef6a769",
            "HomeRegion": "us-east-1"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTrails。

get-event-selectors

以下程式碼範例顯示如何使用 get-event-selectors。

AWS CLI

檢視追蹤的事件選取器設定

下列 get-event-selectors 命令傳回 Trail1 的設定：

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name Trail1
```

輸出：

```
{
  "EventSelectors": [
      {
          "IncludeManagementEvents": true,
          "DataResources": [],
          "ReadWriteType": "All"
      }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/Trail1"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEventSelectors。

get-trail-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-trail-status。

AWS CLI

取得追蹤的狀態

下列 get-trail-status 命令傳回 Trail1 的交付和記錄詳細資訊：

```
aws cloudtrail get-trail-status --name Trail1
```

輸出：

```
{
```

```
  "LatestNotificationTime": 1454022144.869,
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "2016-01-28T23:02:24Z",
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2016-01-28T23:02:24Z",
  "LatestDeliveryTime": 1454022144.869,
  "TimeLoggingStarted": "2015-11-06T18:36:38Z",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2016-01-28T23:02:24Z",
  "IsLogging": true,
  "LatestCloudWatchLogsDeliveryTime": 1454022144.918,
  "StartLoggingTime": 1446834998.695,
  "StopLoggingTime": 1446834996.933,
  "LatestNotificationAttemptTime": "2016-01-28T23:02:24Z",
  "TimeLoggingStopped": "2015-11-06T18:36:36Z"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTrailStatus。

list-public-keys

以下程式碼範例顯示如何使用 list-public-keys。

AWS CLI

列出追蹤的所有公有金鑰

下列 list-public-keys 命令會傳回所有公有金鑰中，其私有金鑰已在指定時間範圍內用來簽署摘要檔案者。

```
aws cloudtrail list-public-keys --start-time 2016-01-01T20:30:00.000Z
```

輸出：

```
{
  "PublicKeyList": [
      {
         "ValidityStartTime": 1453076702.0,
         "ValidityEndTime": 1455668702.0,
         "Value": "MIIBCgKCAQEAlSS3cl92HDycr/MTj0moOhas8habjrraXw+KzlWF0axSI2tcF
+3iJ9BKQAVSKxGwxwu3m0wG3J
+kUl1xboEcEPHYoIYMbgfSw7KGnuDKwkLzsQWhUJ0cIbOHASox1vv/5fNXkrHhGbDCHeVXm804c83nvHUEFYThr1PfyP
+4WGDk+BGH5m9iuiAKkipEHWmUl8/P7XpfpWQuk4h8g3pXZOrNXr08lbh4d39svj7UqdhvOXoBISp9t/
EXYuePGEtBdrKD9Dz+VHwyUPtBQvYr9BnkF88qBnaPNhS44rzwIDAQAB",
         "Fingerprint": "7f3f401420072e50a65a141430817ab3"
```

```
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPublicKeys。

list-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags。

AWS CLI

列出追蹤記錄的標籤

下列 list-tags 命令會列出 Trail1 和 Trail2 的標籤：

```
aws cloudtrail list-tags --resource-id-list arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:trail/Trail1 arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/
Trail2
```

輸出：

```
{
 "ResourceTagList": [
     {
         "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/Trail1",
         "TagsList": [
             {
                 "Value": "Alice",
                 "Key": "name"
             },
             {
                 "Value": "us",
                 "Key": "location"
             }
         ]
     },
     {
         "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/Trail2",
         "TagsList": [
             {
                 "Value": "Bob",
```

```
                "Key": "name"
            }
        ]
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTags。

lookup-events

以下程式碼範例顯示如何使用 lookup-events。

AWS CLI

查詢追蹤的事件

下列 lookup-events 命令依屬性 EventName 查詢 API 活動事件：

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-
attributes AttributeKey=EventName,AttributeValue=ConsoleLogin
```

輸出：

```
{
  "Events": [
     {
         "EventId": "654ccbc0-ba0d-486a-9076-dbf7274677a7",
         "Username": "my-session-name",
         "EventTime": "2021-11-18T09:41:02-08:00",
         "CloudTrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.02\",\"userIdentity\":{\"type\":
\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AROAJIKPFTA72SWU4L7T4:my-session-name\",\"arn\":
\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/my-role/my-session-name\",\"accountId\":
\"123456789012\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false
\",\"creationDate\":\"2016-01-26T21:42:12Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",
\"principalId\":\"AROAJIKPFTA72SWU4L7T4\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/
my-role\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"my-role\"}}},\"eventTime
\":\"2016-01-26T21:42:12Z\",\"eventSource\":\"signin.amazonaws.com\",\"eventName\":
\"ConsoleLogin\",\"awsRegion\":\"us-east-1\",\"sourceIPAddress\":\"72.21.198.70\",
\"userAgent\":\"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.36
 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36\",\"requestParameters
\":null,\"responseElements\":{\"ConsoleLogin\":\"Success\"},\"additionalEventData\":
```

```
{\"MobileVersion\":\"No\",\"MFAUsed\":\"No\"},\"eventID\":\"654ccbc0-ba0d-486a-9076-
dbf7274677a7\",\"eventType\":\"AwsConsoleSignIn\",\"recipientAccountId\":
\"123456789012\"}",
            "EventName": "ConsoleLogin",
            "Resources": []
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 LookupEvents。

put-event-selectors

以下程式碼範例顯示如何使用 put-event-selectors。

AWS CLI

範例 1：使用進階事件選取器，設定追蹤記錄來記錄管理事件和資料事件

您可以為進階事件選取器新增進階的事件選取器和條件，追蹤記錄相關的所有條件和選取器的值上限為 500。您可以使用進階事件選取器來記錄所有可用的資料事件類型。您可以使用進階事件選取器或基本事件選取器，但不能同時使用兩者。如果您將進階事件選取器套用至追蹤，則會覆寫任何現有的基本事件選取器。

下列 put-event-selectors 範例會為名為 myTrail 的追蹤記錄建立進階事件選取器，以記錄所有管理事件、記錄除一個 S3 儲存貯體以外的所有 S3 PutObject 和 DeleteObject API 呼叫、記錄名為 myFunction 之 Lambda 函式的資料 API 呼叫，以及記錄名為 myTopic 的 SNS 主題上的 Publish API 呼叫。

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
    --trail-name myTrail \
    --advanced-event-selectors '[{"Name": "Log all management events",
 "FieldSelectors": [{ "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }] },
{"Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one
 bucket","FieldSelectors": [{ "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
{ "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },{ "Field":
 "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] },{ "Field": "resources.ARN",
 "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"] }]},{"Name": "Log
 data events for a specific Lambda function","FieldSelectors": [{ "Field":
 "eventCategory", "Equals": ["Data"] },{ "Field": "resources.type",
 "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] },{ "Field": "resources.ARN", "Equals":
 ["arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:myFunction"] }]},{"Name":
```

```
 "Log all Publish API calls on a specific SNS topic","FieldSelectors":
 [{ "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },{ "Field": "resources.type",
 "Equals": ["AWS::SNS::Topic"] },{ "Field": "eventName", "Equals":
 ["Publish"] },{ "Field": "resources.ARN", "Equals": ["arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:myTopic.fifo"] }]}]'
```

輸出：

```
{
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/myTrail",
    "AdvancedEventSelectors": [
        {
            "Name": "Log all management events",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
                    "Equals": [
                        "Management"
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
                    "Equals": [
                        "Data"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "resources.type",
                    "Equals": [
                        "AWS::S3::Object"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "eventName",
                    "Equals": [
                        "PutObject",
                        "DeleteObject"
                    ]
```

```
                },
                {
                    "Field": "resources.ARN",
                    "NotStartsWith": [
                        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "Name": "Log data events for a specific Lambda function",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
                    "Equals": [
                        "Data"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "resources.type",
                    "Equals": [
                        "AWS::Lambda::Function"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "resources.ARN",
                    "Equals": [
                        "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:myFunction"
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "Name": "Log all Publish API calls on a specific SNS topic",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
                    "Equals": [
                        "Data"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "resources.type",
                    "Equals": [
```

```
                    "AWS::SNS::Topic"
                ]
            },
            {
                "Field": "eventName",
                "Equals": [
                    "Publish"
                ]
            },
            {
                "Field": "resources.ARN",
                "Equals": [
                    "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:myTopic.fifo"
                ]
            }
        ]
    }
]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudTrail 使用者指南》中的使用進階事件選取器記錄事件。

範例 2：設定追蹤記錄的事件選取器，以記錄所有管理事件和資料事件

一個追蹤最多可以設定 5 個事件選取器和 250 個資料資源。事件選取器也稱為基本事件選取器。您可以使用事件選取器來記錄 S3 物件、Lambda 函式和 DynnamoDB 資料表的管理事件和資料事件。若要記錄其他資源類型的資料事件，您必須使用進階事件選取器。

下列`put-event-selectors`範例會為名為 的線索建立事件選取器`TrailName`，以包含所有管理事件、兩個 Amazon S3 儲存貯體/字首組合的資料事件，以及名為 之單一 AWS Lambda 函數的資料事件`hello-world-python-function`。

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
    --trail-name TrailName \
    --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All","IncludeManagementEvents":
 true,"DataResources": [{"Type":"AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-
s3-demo-bucket/prefix","arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"]},
{"Type": "AWS::Lambda::Function","Values": ["arn:aws:lambda:us-
west-2:999999999999:function:hello-world-python-function"]}]}]'
```

輸出：

```
{
```

```
    "EventSelectors": [
        {
            "IncludeManagementEvents": true,
            "DataResources": [
                {
                    "Values": [
                        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
                        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"
                    ],
                    "Type": "AWS::S3::Object"
                },
                {
                    "Values": [
                        "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:hello-world-
python-function"
                    ],
                    "Type": "AWS::Lambda::Function"
                },
            ],
            "ReadWriteType": "All"
        }
    ],
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudTrail 使用者指南》中的使用基本件選取器記錄事件。

範例 3：設定追蹤記錄的事件選取器，以記錄管理事件、S3 物件上的所有 S3 資料事件，以及您帳戶中函數上的所有 Lambda 資料事件

下列put-event-selectors範例會為名為 的線索建立事件選取器TrailName2，其中包含所有管理事件，以及 AWS 帳戶中所有 Amazon S3 儲存貯體和 AWS Lambda 函數的所有資料事件。

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
    --trail-name TrailName2 \
    --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All","IncludeManagementEvents":
 true,"DataResources": [{"Type":"AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3"]},
{"Type": "AWS::Lambda::Function","Values": ["arn:aws:lambda"]}]}]'
```

輸出：

```
{
```

```
    "EventSelectors": [
        {
            "IncludeManagementEvents": true,
            "DataResources": [
                {
                    "Values": [
                        "arn:aws:s3"
                    ],
                    "Type": "AWS::S3::Object"
                },
                {
                    "Values": [
                        "arn:aws:lambda"
                    ],
                    "Type": "AWS::Lambda::Function"
                },
            ],
            "ReadWriteType": "All"
        }
    ],
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudTrail 使用者指南》中的使用基本件選取器記錄事件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutEventSelectors。

remove-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-tags。

AWS CLI

移除追蹤記錄的標籤

下列 remove-tags 命令會移除 Trail1 的指定標籤。

```
aws cloudtrail remove-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:trail/Trail1 --tags-list Key=name Key=location
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTags。

start-logging

以下程式碼範例顯示如何使用 start-logging。

AWS CLI

啟動追蹤的記錄功能

下列 start-logging 命令會開啟 Trail1 的記錄功能：

```
aws cloudtrail start-logging --name Trail1
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartLogging。

stop-logging

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-logging。

AWS CLI

停止記錄追蹤

下列 stop-logging 命令會關閉 Trail1 的記錄功能：

```
aws cloudtrail stop-logging --name Trail1
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopLogging。

update-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 update-subscription。

AWS CLI

更新追蹤記錄的組態設定

下列 update-subscription 範例更新追蹤記錄以指定新的 S3 儲存貯體和 SNS 主題。

```
aws cloudtrail update-subscription \
    --name Trail1 \
    --s3-new-bucket amzn-s3-demo-bucket \
```

```
    --sns-new-topic my-topic-new
```

輸出：

```
Setting up new S3 bucket amzn-s3-demo-bucket...
Setting up new SNS topic my-topic-new...
Creating/updating CloudTrail configuration...
CloudTrail configuration:
{
    "trailList": [
        {
            "IncludeGlobalServiceEvents": true,
            "Name": "Trail1",
            "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/Trail1",
            "LogFileValidationEnabled": false,
            "IsMultiRegionTrail": false,
            "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
            "SnsTopicName": "my-topic-new",
            "HomeRegion": "us-east-1"
        }
    ],
    "ResponseMetadata": {
        "HTTPStatusCode": 200,
        "RequestId": "31126f8a-c616-11e5-9cc6-2fd637936879"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSubscription。

update-trail

以下程式碼範例顯示如何使用 update-trail。

AWS CLI

更新追蹤記錄

下列 update-trail 範例會更新追蹤記錄，以使用日誌交付的現有儲存貯體。

```
aws cloudtrail update-trail \
    --name Trail1 \
    --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,
    "Name": "Trail1",
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/Trail1",
    "LogFileValidationEnabled": false,
    "IsMultiRegionTrail": true,
    "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateTrail。

validate-logs

以下程式碼範例顯示如何使用 validate-logs。

AWS CLI

驗證日誌檔案

下列 validate-logs 命令驗證 Trail1 的日誌：

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:trail/Trail1 --start-time 20160129T19:00:00Z
```

輸出：

```
Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/
Trail1 between 2016-01-29T19:00:00Z and 2016-01-29T22:15:43Z
Results requested for 2016-01-29T19:00:00Z to 2016-01-29T22:15:43Z
Results found for 2016-01-29T19:24:57Z to 2016-01-29T21:24:57Z:
3/3 digest files valid
15/15 log files valid
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ValidateLogs。

使用 的 CloudWatch 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CloudWatch 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`delete-alarms`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-alarms`。

AWS CLI

刪除警示

下列範例會使用 `delete-alarms` 命令刪除名為「myalarm」的 Amazon CloudWatch 警示：

```
aws cloudwatch delete-alarms --alarm-names myalarm
```

輸出：

```
This command returns to the prompt if successful.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAlarms。

`delete-anomaly-detector`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-anomaly-detector`。

AWS CLI

刪除指定的異常偵測模型

下列 `delete-anomaly-detector` 範例會刪除指定帳戶中的異常偵測器模型。

```
aws cloudwatch delete-anomaly-detector \
    --namespace AWS/Logs \
    --metric-name IncomingBytes \
```

```
    --stat SampleCount
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的刪除異常偵測模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAnomalyDetector。

delete-dashboards

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-dashboards。

AWS CLI

刪除指定的儀表板

下列 delete-dashboards 範例會刪除指定帳戶中兩個名為 Dashboard-A 和 Dashboard-B 的儀表板。

```
aws cloudwatch delete-dashboards \
    --dashboard-names Dashboard-A Dashboard-B
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用 Amazon CloudWatch 儀表板。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDashboards。

delete-insight-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-insight-rules。

AWS CLI

刪除指定的 Contributor Insights 規則

下列 delete-insight-rules 範例刪除指定帳戶中名為 Rule-A 和 Rule-B 的兩個 Contributor Insights 規則。

```
aws cloudwatch delete-insight-rules \
    --rule-names Rule-A Rule-B
```

輸出：

```
{
    "Failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用 Contributor Insights 分析高基數資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInsightRules。

delete-metric-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-metric-stream。

AWS CLI

刪除指定的指標串流

下列 delete-metric-stream 範例刪除指定帳戶中名為 QuickPartial-gSCKv0 的指標串流。

```
aws cloudwatch delete-metric-stream \
    --name QuickPartial-gSCKv0
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用指標串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMetricStream。

describe-alarm-history

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-alarm-history。

AWS CLI

若要擷取警示的歷史記錄

下列範例會使用 describe-alarm-history 命令擷取名為「myalarm」的 Amazon CloudWatch 警示的歷史記錄：

```
aws cloudwatch describe-alarm-history --alarm-name "myalarm" --history-item-
type StateUpdate
```

輸出：

```
{
    "AlarmHistoryItems": [
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T18:59:06.442Z",
            "HistoryItemType": "StateUpdate",
            "AlarmName": "myalarm",
            "HistoryData": "{\"version\":\"1.0\",\"oldState\":{\"stateValue\":
\"ALARM\",\"stateReason\":\"testing purposes\"},\"newState\":{\"stateValue\":\"OK
\",\"stateReason\":\"Threshold Crossed: 2 datapoints were not greater than the
 threshold (70.0). The most recent datapoints: [38.958, 40.292].\",\"stateReasonData
\":{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":\"2014-04-09T18:59:06.419+0000\",\"startDate
\":\"2014-04-09T18:44:00.000+0000\",\"statistic\":\"Average\",\"period\":300,
\"recentDatapoints\":[38.958,40.292],\"threshold\":70.0}}}",
            "HistorySummary": "Alarm updated from ALARM to OK"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T18:59:05.805Z",
            "HistoryItemType": "StateUpdate",
            "AlarmName": "myalarm",
            "HistoryData": "{\"version\":\"1.0\",\"oldState\":{\"stateValue
\":\"OK\",\"stateReason\":\"Threshold Crossed: 2 datapoints were
 not greater than the threshold (70.0). The most recent datapoints:
 [38.839999999999996, 39.714].\",\"stateReasonData\":{\"version\":
\"1.0\",\"queryDate\":\"2014-03-11T22:45:41.569+0000\",\"startDate\":
\"2014-03-11T22:30:00.000+0000\",\"statistic\":\"Average\",\"period\":300,
\"recentDatapoints\":[38.839999999999996,39.714],\"threshold\":70.0}},\"newState\":
{\"stateValue\":\"ALARM\",\"stateReason\":\"testing purposes\"}}",
            "HistorySummary": "Alarm updated from OK to ALARM"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAlarmHistory。

describe-alarms-for-metric

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-alarms-for-metric。

AWS CLI

顯示與指標相關聯的警示資訊

下列範例使用 `describe-alarms-for-metric` 命令，顯示與 Amazon EC2 CPUUtilization 指標和 ID 為 i-0c986c72 的執行個體相關聯之任何警示的資訊：

```
aws cloudwatch describe-alarms-for-metric --metric-name CPUUtilization --
namespace AWS/EC2 --dimensions Name=InstanceId,Value=i-0c986c72
```

輸出：

```
{
    "MetricAlarms": [
        {
            "EvaluationPeriods": 10,
            "AlarmArn": "arn:aws:cloudwatch:us-
east-1:111122223333:alarm:myHighCpuAlarm2",
            "StateUpdatedTimestamp": "2013-10-30T03:03:51.479Z",
            "AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "2013-10-30T03:03:50.865Z",
            "ComparisonOperator": "GreaterThanOrEqualToThreshold",
            "AlarmActions": [
                "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:NotifyMe"
            ],
            "Namespace": "AWS/EC2",
            "AlarmDescription": "CPU usage exceeds 70 percent",
            "StateReasonData": "{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":
\"2013-10-30T03:03:51.479+0000\",\"startDate\":\"2013-10-30T02:08:00.000+0000\",
\"statistic\":\"Average\",\"period\":300,\"recentDatapoints\":
[40.698,39.612,42.432,39.796,38.816,42.28,42.854,40.088,40.760000000000005,41.316],
\"threshold\":70.0}",
            "Period": 300,
            "StateValue": "OK",
            "Threshold": 70.0,
            "AlarmName": "myHighCpuAlarm2",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "InstanceId",
                    "Value": "i-0c986c72"
                }
            ],
            "Statistic": "Average",
```

```
            "StateReason": "Threshold Crossed: 10 datapoints were not greater than
 or equal to the threshold (70.0). The most recent datapoints: [40.760000000000005,
 41.316].",
            "InsufficientDataActions": [],
            "OKActions": [],
            "ActionsEnabled": true,
            "MetricName": "CPUUtilization"
        },
        {
            "EvaluationPeriods": 2,
            "AlarmArn": "arn:aws:cloudwatch:us-
east-1:111122223333:alarm:myHighCpuAlarm",
            "StateUpdatedTimestamp": "2014-04-09T18:59:06.442Z",
            "AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "2014-04-09T22:26:05.958Z",
            "ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
            "AlarmActions": [
                "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:HighCPUAlarm"
            ],
            "Namespace": "AWS/EC2",
            "AlarmDescription": "CPU usage exceeds 70 percent",
            "StateReasonData": "{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":
\"2014-04-09T18:59:06.419+0000\",\"startDate\":\"2014-04-09T18:44:00.000+0000\",
\"statistic\":\"Average\",\"period\":300,\"recentDatapoints\":[38.958,40.292],
\"threshold\":70.0}",
            "Period": 300,
            "StateValue": "OK",
            "Threshold": 70.0,
            "AlarmName": "myHighCpuAlarm",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "InstanceId",
                    "Value": "i-0c986c72"
                }
            ],
            "Statistic": "Average",
            "StateReason": "Threshold Crossed: 2 datapoints were not greater than
 the threshold (70.0). The most recent datapoints: [38.958, 40.292].",
            "InsufficientDataActions": [],
            "OKActions": [],
            "ActionsEnabled": false,
            "MetricName": "CPUUtilization"
        }
    ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAlarmsForMetric。

describe-alarms

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-alarms。

AWS CLI

列出有關警示的資訊

下列範例使用 describe-alarms 命令提供名為「myalarm」的警示相關資訊：

```
aws cloudwatch describe-alarms --alarm-names "myalarm"
```

輸出：

```
{
    "MetricAlarms": [
        {
            "EvaluationPeriods": 2,
            "AlarmArn": "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:myalarm",
            "StateUpdatedTimestamp": "2014-04-09T18:59:06.442Z",
            "AlarmConfigurationUpdatedTimestamp": "2012-12-27T00:49:54.032Z",
            "ComparisonOperator": "GreaterThanThreshold",
            "AlarmActions": [
                "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:myHighCpuAlarm"
            ],
            "Namespace": "AWS/EC2",
            "AlarmDescription": "CPU usage exceeds 70 percent",
            "StateReasonData": "{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":
\"2014-04-09T18:59:06.419+0000\",\"startDate\":\"2014-04-09T18:44:00.000+0000\",
\"statistic\":\"Average\",\"period\":300,\"recentDatapoints\":[38.958,40.292],
\"threshold\":70.0}",
            "Period": 300,
            "StateValue": "OK",
            "Threshold": 70.0,
            "AlarmName": "myalarm",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "InstanceId",
```

```
                    "Value": "i-0c986c72"
                }
            ],
            "Statistic": "Average",
            "StateReason": "Threshold Crossed: 2 datapoints were not greater than
 the threshold (70.0). The most recent datapoints: [38.958, 40.292].",
            "InsufficientDataActions": [],
            "OKActions": [],
            "ActionsEnabled": true,
            "MetricName": "CPUUtilization"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAlarms。

describe-anomaly-detectors

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-anomaly-detectors。

AWS CLI

擷取異常偵測模型的清單

下列 describe-anomaly-detectors 範例顯示與指定帳戶中 AWS/Logs 命名空間相關聯的異常偵測器模型相關資訊。

```
aws cloudwatch describe-anomaly-detectors \
    --namespace AWS/Logs
```

輸出：

```
{
    "AnomalyDetectors": [
        {
            "Namespace": "AWS/Logs",
            "MetricName": "IncomingBytes",
            "Dimensions": [],
            "Stat": "SampleCount",
            "Configuration": {
                "ExcludedTimeRanges": []
```

```
            },
            "StateValue": "TRAINED",
            "SingleMetricAnomalyDetector": {
                "AccountId": "123456789012",
                "Namespace": "AWS/Logs",
                "MetricName": "IncomingBytes",
                "Dimensions": [],
                "Stat": "SampleCount"
            }
        },
        {
            "Namespace": "AWS/Logs",
            "MetricName": "IncomingBytes",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "LogGroupName",
                    "Value": "demo"
                }
            ],
            "Stat": "Average",
            "Configuration": {
                "ExcludedTimeRanges": []
            },
            "StateValue": "PENDING_TRAINING",
            "SingleMetricAnomalyDetector": {
                "AccountId": "123456789012",
                "Namespace": "AWS/Logs",
                "MetricName": "IncomingBytes",
                "Dimensions": [
                    {
                        "Name": "LogGroupName",
                        "Value": "demo"
                    }
                ],
                "Stat": "Average"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用 CloudWatch 異常偵測。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAnomalyDetectors。

describe-insight-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-insight-rules。

AWS CLI

擷取 Contributor Insights 規則的清單

下列 describe-insight-rules 範例顯示指定帳戶中的所有 Contributor Insights 規則。

```
aws cloudwatch describe-insight-rules
```

輸出：

```
{
    "InsightRules": [
        {
            "Name": "Rule-A",
            "State": "ENABLED",
            "Schema": "CloudWatchLogRule/1",
            "Definition": "{\n\t\"AggregateOn\": \"Count\",\n\t\"Contribution\":
 {\n\t\t\"Filters\": [],\n\t\t\"Keys\": [\n\t\t\t\"$.requestId\"\n\t\t]\n\t},\n
\t\"LogFormat\": \"JSON\",\n\t\"Schema\": {\n\t\t\"Name\": \"CloudWatchLogRule
\",\n\t\t\"Version\": 1\n\t},\n\t\"LogGroupARNs\": [\n\t\t\"arn:aws:logs:us-
east-1:123456789012:log-group:demo\"\n\t]\n}",
            "ManagedRule": false
        },
        {
            "Name": "Rule-B",
            "State": "ENABLED",
            "Schema": "CloudWatchLogRule/1",
            "Definition": "{\n\t\"AggregateOn\": \"Count\",\n\t\"Contribution\":
 {\n\t\t\"Filters\": [],\n\t\t\"Keys\": [\n\t\t\t\"$.requestId\"\n\t\t]\n\t},\n
\t\"LogFormat\": \"JSON\",\n\t\"Schema\": {\n\t\t\"Name\": \"CloudWatchLogRule
\",\n\t\t\"Version\": 1\n\t},\n\t\"LogGroupARNs\": [\n\t\t\"arn:aws:logs:us-
east-1:123456789012:log-group:demo-1\"\n\t]\n}",
            "ManagedRule": false
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用 Contributor Insights 分析高基數資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInsightRules。

disable-alarm-actions

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-alarm-actions。

AWS CLI

停用警示的動作

下列範例使用 disable-alarm-actions 命令來停用名為 myalarm 之警示的所有動作：

```
aws cloudwatch disable-alarm-actions --alarm-names myalarm
```

如果成功，此命令會回到提示字元。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableAlarmActions。

disable-insight-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-insight-rules。

AWS CLI

停用指定的 Contributor Insights 規則

下列 disable-insight-rules 範例在指定帳戶中停用兩個名為 Rule-A 和 Rule-B 的 Contributor Insights 規則。

```
aws cloudwatch disable-insight-rules \
    --rule-names Rule-A Rule-B
```

輸出：

```
{
    "Failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用 Contributor Insights 分析高基數資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableInsightRules。

enable-alarm-actions

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-alarm-actions。

AWS CLI

啟用警示的所有動作

下列範例使用 enable-alarm-actions 命令來啟用名為 myalarm 之警示的所有動作：

```
aws cloudwatch enable-alarm-actions --alarm-names myalarm
```

如果成功，此命令會回到提示字元。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableAlarmActions。

enable-insight-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-insight-rules。

AWS CLI

啟用指定的 Contributor Insights 規則

下列 enable-insight-rules 範例啟用指定帳戶中名為 Rule-A 和 Rule-B 的兩個 Contributor Insights 規則。

```
aws cloudwatch enable-insight-rules \
    --rule-names Rule-A Rule-B
```

輸出：

```
{
    "Failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用 Contributor Insights 分析高基數資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableInsightRules。

get-dashboard

以下程式碼範例顯示如何使用 get-dashboard。

AWS CLI

擷取儀表板相關資訊

下列 get-dashboard 範例顯示指定帳戶中名為 Dashboard-A 的儀表板相關資訊。

```
aws cloudwatch get-dashboard \
    --dashboard-name Dashboard-A
```

輸出：

```
{
    "DashboardArn": "arn:aws:cloudwatch::123456789012:dashboard/Dashboard-A",
    "DashboardBody": "{\"widgets\":[{\"type\":\"metric\",\"x\":0,\"y\":0,\"width
\":6,\"height\":6,\"properties\":{\"view\":\"timeSeries\",\"stacked\":false,
\"metrics\":[[\"AWS/EC2\",\"NetworkIn\",\"InstanceId\",\"i-0131f062232ade043\"],[\".
\",\"NetworkOut\",\".\",\".\"]],\"region\":\"us-east-1\"}}]}",
    "DashboardName": "Dashboard-A"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用 Amazon CloudWatch 儀表板。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDashboard。

get-insight-rule-report

以下程式碼範例顯示如何使用 get-insight-rule-report。

AWS CLI

擷取 Contributor Insights 規則收集的時間序列資料

下列 get-insight-rule-report 範例傳回 Contributor Insights 規則收集的時間序列資料。

```
aws cloudwatch get-insight-rule-report \
```

```
    --rule-name Rule-A \
    --start-time 2024-10-13T20:15:00Z \
    --end-time 2024-10-13T20:30:00Z \
    --period 300
```

輸出：

```
{
    "KeyLabels": [
        "PartitionKey"
    ],
    "AggregationStatistic": "Sum",
    "AggregateValue": 0.5,
    "ApproximateUniqueCount": 1,
    "Contributors": [
        {
            "Keys": [
                "RequestID"
            ],
            "ApproximateAggregateValue": 0.5,
            "Datapoints": [
                {
                    "Timestamp": "2024-10-13T21:00:00+00:00",
                    "ApproximateValue": 0.5
                }
            ]
        }
    ],
    "RuleAttributes": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用 Contributor Insights 分析高基數資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInsightRuleReport。

get-metric-data

以下程式碼範例顯示如何使用 get-metric-data。

AWS CLI

範例 1：使用數學運算式取得指定 EC2 的平均總 IOPS

下列 get-metric-data 範例使用結合 EBSReadOps 和 EBSWriteOps 指標的指標數學運算式，擷取具有 InstanceID i-abcdef 之 EC2 執行個體的 CloudWatch 指標值。

```
aws cloudwatch get-metric-data \
    --metric-data-queries file://file.json \
    --start-time 2024-09-29T22:10:00Z \
    --end-time 2024-09-29T22:15:00Z
```

file.json 的內容：

```
[
    {
        "Id": "m3",
        "Expression": "(m1+m2)/300",
        "Label": "Avg Total IOPS"
    },
    {
        "Id": "m1",
        "MetricStat": {
            "Metric": {
                "Namespace": "AWS/EC2",
                "MetricName": "EBSReadOps",
                "Dimensions": [
                    {
                        "Name": "InstanceId",
                        "Value": "i-abcdef"
                    }
                ]
            },
            "Period": 300,
            "Stat": "Sum",
            "Unit": "Count"
        },
        "ReturnData": false
    },
    {
        "Id": "m2",
        "MetricStat": {
            "Metric": {
                "Namespace": "AWS/EC2",
                "MetricName": "EBSWriteOps",
                "Dimensions": [
                    {
```

```
                        "Name": "InstanceId",
                        "Value": "i-abcdef"
                    }
                ]
            },
            "Period": 300,
            "Stat": "Sum",
            "Unit": "Count"
        },
        "ReturnData": false
    }
]
```

輸出：

```
{
    "MetricDataResults": [
        {
            "Id": "m3",
            "Label": "Avg Total IOPS",
            "Timestamps": [
                "2024-09-29T22:10:00+00:00"
            ],
            "Values": [
                96.85
            ],
            "StatusCode": "Complete"
        }
    ],
    "Messages": []
}
```

範例 2：使用 CloudWatch 帳單指標監控預估 AWS 費用

下列`get-metric-data`範例會從 AWS/計費命名空間擷取 `EstimatedCharges` CloudWatch 指標。

```
aws cloudwatch get-metric-data \
    --metric-data-queries '[{"Id":"m1","MetricStat":{"Metric":
{"Namespace":"AWS/Billing","MetricName":"EstimatedCharges","Dimensions":
[{"Name":"Currency","Value":"USD"}]},"Period":21600,"Stat":"Maximum"}}]' \
    --start-time 2024-09-26T12:00:00Z \
```

```
    --end-time 2024-09-26T18:00:00Z \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "MetricDataResults": [
        {
            "Id": "m1",
            "Label": "EstimatedCharges",
            "Timestamps": [
                "2024-09-26T12:00:00+00:00"
            ],
            "Values": [
                542.38
            ],
            "StatusCode": "Complete"
        }
    ],
    "Messages": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用數學運算式和 CloudWatch 指標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMetricData。

get-metric-statistics

以下程式碼範例顯示如何使用 get-metric-statistics。

AWS CLI

取得每個 EC2 執行個體的 CPU 使用率

下列範例使用 get-metric-statistics 命令來取得 ID 為 i-abcdef 之 EC2 執行個體的 CPU 使用率。

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name CPUUtilization --start-
time 2014-04-08T23:18:00Z --end-time 2014-04-09T23:18:00Z --period 3600 --
namespace AWS/EC2 --statistics Maximum --dimensions Name=InstanceId,Value=i-abcdef
```

輸出：


```
{
    "Datapoints": [
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T11:18:00Z",
            "Maximum": 44.79,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T20:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T19:18:00Z",
            "Maximum": 50.85,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T09:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T03:18:00Z",
            "Maximum": 76.84,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T21:18:00Z",
            "Maximum": 48.96,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T14:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T08:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
        },
```

```
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T16:18:00Z",
            "Maximum": 45.55,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T06:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T13:18:00Z",
            "Maximum": 45.08,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T05:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T18:18:00Z",
            "Maximum": 46.88,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T17:18:00Z",
            "Maximum": 52.08,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T07:18:00Z",
            "Maximum": 47.92,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T02:18:00Z",
            "Maximum": 51.23,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T12:18:00Z",
            "Maximum": 47.67,
            "Unit": "Percent"
```

```
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-08T23:18:00Z",
            "Maximum": 46.88,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T10:18:00Z",
            "Maximum": 51.91,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T04:18:00Z",
            "Maximum": 47.13,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T15:18:00Z",
            "Maximum": 48.96,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T00:18:00Z",
            "Maximum": 48.16,
            "Unit": "Percent"
        },
        {
            "Timestamp": "2014-04-09T01:18:00Z",
            "Maximum": 49.18,
            "Unit": "Percent"
        }
    ],
    "Label": "CPUUtilization"
}
```

指定多個維度

下列範例說明如何指定多個維度。每個維度都指定為「名稱/值」對，名稱和值之間用逗號分隔。使用空格分隔多個維度。如果單一指標包含多個維度，則必須為每個定義的維度指定值。

如需有關使用 `get-metric-statistics` 命令的更多範例，請參閱《Amazon CloudWatch 開發人員指南》中的「取得指標的統計資料」。

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name Buffers --namespace MyNameSpace
 --dimensions Name=InstanceID,Value=i-abcdef Name=InstanceType,Value=m1.small --
start-time 2016-10-15T04:00:00Z --end-time 2016-10-19T07:00:00Z --statistics Average
 --period 60
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMetricStatistics。

get-metric-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 get-metric-stream。

AWS CLI

擷取指標串流的相關資訊

下列 get-metric-stream 範例顯示指定帳戶中名為 QuickFull-GuaFbs 的指標串流的相關資訊。

```
aws cloudwatch get-metric-stream \
    --name QuickFull-GuaFbs
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:metric-stream/QuickFull-
GuaFbs",
    "Name": "QuickFull-GuaFbs",
    "FirehoseArn": "arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/
MetricStreams-QuickFull-GuaFbs-WnySbECG",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MetricStreams-
FirehosePutRecords-JN10W9B3",
    "State": "running",
    "CreationDate": "2024-10-11T18:48:59.187000+00:00",
    "LastUpdateDate": "2024-10-11T18:48:59.187000+00:00",
    "OutputFormat": "json",
    "IncludeLinkedAccountsMetrics": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用指標串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMetricStream。

get-metric-widget-image

以下程式碼範例顯示如何使用 get-metric-widget-image。

AWS CLI

擷取 CPUUtilization 的快照圖形

下列 get-metric-widget-image 範例使用 ID i-abcde 擷取 EC2 執行個體指標 CPUUtilization 的快照圖形，並將擷取的影像儲存為本機電腦上名為 "image.png" 的檔案。

```
aws cloudwatch get-metric-widget-image \
    --metric-widget '{"metrics":[["AWS/EC2","CPUUtilization","InstanceId","i-
abcde"]]}' \
    --output-format png \
    --output text | base64 --decode > image.png
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMetricWidgetImage。

list-dashboards

以下程式碼範例顯示如何使用 list-dashboards。

AWS CLI

擷取儀表板清單

下列 list-dashboards 範例列出指定帳戶中的所有儀表板。

```
aws cloudwatch list-dashboards
```

輸出：

```
{
    "DashboardEntries": [
        {
            "DashboardName": "Dashboard-A",
            "DashboardArn": "arn:aws:cloudwatch::123456789012:dashboard/Dashboard-
A",
            "LastModified": "2024-10-11T18:40:11+00:00",
            "Size": 271
```

```
        },
        {
            "DashboardName": "Dashboard-B",
            "DashboardArn": "arn:aws:cloudwatch::123456789012:dashboard/Dashboard-
B",
            "LastModified": "2024-10-11T18:44:41+00:00",
            "Size": 522
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用 Amazon CloudWatch 儀表板。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDashboards。

`list-metric-streams`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-metric-streams`。

AWS CLI

擷取指標串流清單

下列 `list-metric-streams` 範例列出指定帳戶中的所有指標串流。

```
aws cloudwatch list-metric-streams
```

輸出：

```
{
    "Entries": [
        {
            "Arn": "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:metric-stream/
QuickFull-GuaFbs",
            "CreationDate": "2024-10-11T18:48:59.187000+00:00",
            "LastUpdateDate": "2024-10-11T18:48:59.187000+00:00",
            "Name": "QuickFull-GuaFbs",
            "FirehoseArn": "arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/
MetricStreams-QuickFull-GuaFbs-WnySbECG",
            "State": "running",
            "OutputFormat": "json"
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用指標串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMetricStreams。

`list-metrics`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-metrics`。

AWS CLI

列出 Amazon SNS 的指標

下列 `list-metrics` 範例顯示 Amazon SNS 的指標。

```
aws cloudwatch list-metrics \
    --namespace "AWS/SNS"
```

輸出：

```
{
    "Metrics": [
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "NotifyMe"
                }
            ],
            "MetricName": "PublishSize"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "CFO"
                }
            ],
            "MetricName": "PublishSize"
```

```
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "NotifyMe"
                }
            ],
            "MetricName": "NumberOfNotificationsFailed"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "NotifyMe"
                }
            ],
            "MetricName": "NumberOfNotificationsDelivered"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "NotifyMe"
                }
            ],
            "MetricName": "NumberOfMessagesPublished"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "CFO"
                }
            ],
            "MetricName": "NumberOfMessagesPublished"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
```

```
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "CFO"
                }
            ],
            "MetricName": "NumberOfNotificationsDelivered"
        },
        {
            "Namespace": "AWS/SNS",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "TopicName",
                    "Value": "CFO"
                }
            ],
            "MetricName": "NumberOfNotificationsFailed"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMetrics。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出與現有警示相關聯的標籤*

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出與指定帳戶中名為 demo 的警示相關聯的所有標籤。

```
aws cloudwatch list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:demo
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "stack",
            "Value": "Production"
        },
```

```
        {
            "Key": "team",
            "Value": "Devops"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的警示和標記。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-anomaly-detector

以下程式碼範例顯示如何使用 put-anomaly-detector。

AWS CLI

建立異常偵測模型

下列 put-anomaly-detector 範例會為 CloudWatch 指標建立異常偵測模型。

```
aws cloudwatch put-anomaly-detector \
    --namespace AWS/Logs \
    --metric-name IncomingBytes \
    --stat SampleCount
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用 CloudWatch 異常偵測。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutAnomalyDetector。

put-composite-alarm

以下程式碼範例顯示如何使用 put-composite-alarm。

AWS CLI

建立複合 CloudWatch 警示。

下列 put-composite-alarm 範例在指定的帳戶中建立名為 ProdAlarm 的複合警示。

```
aws cloudwatch put-composite-alarm \
```

```
    --alarm-name ProdAlarm \
    --alarm-rule "ALARM(CPUUtilizationTooHigh) AND ALARM(MemUsageTooHigh)" \
    --alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:demo \
    --actions-enabled
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的建立複合警示。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutCompositeAlarm。

put-dashboard

以下程式碼範例顯示如何使用 put-dashboard。

AWS CLI

建立儀表板

下列 put-dashboard 範例在指定的帳戶中建立名為 Dashboard-A 的儀表板。

```
aws cloudwatch put-dashboard \
    --dashboard-name Dashboard-A \
    --dashboard-body '{"widgets":
[{"height":6,"width":6,"y":0,"x":0,"type":"metric","properties":
{"view":"timeSeries","stacked":false,"metrics":
[["Namespace","CPUUtilization","Environment","Prod","Type","App"]],"region":"us-
east-1"}}]}'
```

輸出：

```
{
    "DashboardValidationMessages": []
}
```

如需更多詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的建立 CloudWatch 儀表板。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutDashboard。

put-insight-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 put-insight-rule。

AWS CLI

建立 Contributor Insights 規則

下列 put-insight-rule 範例在指定帳戶中建立名為 VPCFlowLogsContributorInsights 的 Contributor Insights 規則。

```
aws cloudwatch put-insight-rule \
    --rule-name VPCFlowLogsContributorInsights \
    --rule-definition file://insight-rule.json \
    --rule-state ENABLED
```

insight-rule.json 的內容：

```
{
    "Schema": {
        "Name": "CloudWatchLogRule",
        "Version": 1
    },
    "AggregateOn": "Count",
    "Contribution": {
        "Filters": [],
        "Keys": [
            "tcp-flag"
        ]
    },
    "LogFormat": "CLF",
    "LogGroupNames": [
        "/vpc/flowlogs/*"
    ],
    "Fields": {
        "23": "tcp-flag"
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的在 CloudWatch 中建立 Contributor Insights 規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutInsightRule。

put-metric-alarm

以下程式碼範例顯示如何使用 put-metric-alarm。

AWS CLI

在 CPU 使用率超過 70% 時傳送 Amazon Simple Notification Service 電子郵件訊息

以下範例使用 put-metric-alarm 命令，在 CPU 使用率超過 70% 時傳送 Amazon Simple Notification Service 電子郵件訊息：

```
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name cpu-mon --alarm-description "Alarm
 when CPU exceeds 70 percent" --metric-name CPUUtilization --namespace AWS/
EC2 --statistic Average --period 300 --threshold 70 --comparison-
operator GreaterThanThreshold  --dimensions "Name=InstanceId,Value=i-12345678" --
evaluation-periods 2 --alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:MyTopic --
unit Percent
```

如果成功，此命令會回到提示字元。如果已存在具有相同名稱的警示，將會被新警示所覆寫。

指定多個維度

下列範例說明如何指定多個維度。每個維度都指定為「名稱/值」對，名稱和值之間用逗號分隔。多個維度由空格分隔：

```
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name "Default_Test_Alarm3" --alarm-
description "The default example alarm" --namespace "CW EXAMPLE METRICS"
 --metric-name Default_Test --statistic Average --period 60 --evaluation-
periods 3 --threshold 50 --comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold --
dimensions Name=key1,Value=value1 Name=key2,Value=value2
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutMetricAlarm。

put-metric-data

以下程式碼範例顯示如何使用 put-metric-data。

AWS CLI

將自訂指標發布至 Amazon CloudWatch

下列範例使用 put-metric-data 命令將自訂指標發布至 Amazon CloudWatch：

```
aws cloudwatch put-metric-data --namespace "Usage Metrics" --metric-data file://
metric.json
```

指標本身的值會儲存在 JSON 檔案 metric.json 中。

以下是該檔案的內容：

```
[
  {
    "MetricName": "New Posts",
    "Timestamp": "Wednesday, June 12, 2013 8:28:20 PM",
    "Value": 0.50,
    "Unit": "Count"
  }
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的「發布自訂指標」。

指定多個維度

下列範例說明如何指定多個維度。每個維度均指定為 Name=Value 對。使用逗號分隔多個維度：

```
aws cloudwatch put-metric-data --metric-name Buffers --
namespace MyNameSpace --unit Bytes --value 231434333 --
dimensions InstanceID=1-23456789,InstanceType=m1.small
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutMetricData。

put-metric-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 put-metric-stream。

AWS CLI

建立指標串流

下列 put-metric-stream 範例在指定帳戶中建立名為 QuickFull-GuaFb 的指標串流。

```
aws cloudwatch put-metric-stream \
```

```
    --name QuickFull-GuaFbs \
    --firehose-arn arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/
MetricStreams-QuickFull-GuaFbs-WnySbECG \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MetricStreams-
FirehosePutRecords-JN10W9B3 \
    --output-format json \
    --no-include-linked-accounts-metrics
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:metric-stream/QuickFull-
GuaFbs"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的設定指標串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutMetricStream。

set-alarm-state

以下程式碼範例顯示如何使用 set-alarm-state。

AWS CLI

暫時變更警示的狀態

以下範例使用 set-alarm-state 命令暫時變更名為 "myalarm" 的 Amazon CloudWatch 警示狀態，並將其設定為 ALARM 狀態以供測試之用：

```
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name "myalarm" --state-value ALARM --state-
reason "testing purposes"
```

如果成功，此命令會回到提示字元。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetAlarmState。

start-metric-streams

以下程式碼範例顯示如何使用 start-metric-streams。

AWS CLI

啟動指定的指標串流

下列 start-metric-streams 範例啟動指定帳戶中名為 QuickFull-GuaFbs 的指標串流。

```
aws cloudwatch start-metric-streams \
    --names QuickFull-GuaFbs
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用指標串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartMetricStreams。

stop-metric-streams

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-metric-streams。

AWS CLI

停止指定的指標串流

下列 stop-metric-streams 範例停止指定帳戶中名為 QuickFull-GuaFbs 的指標串流。

```
aws cloudwatch stop-metric-streams \
    --names QuickFull-GuaFbs
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用指標串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopMetricStreams。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將一或多個標籤新增至指定的資源

下列 tag-resource 範例將 2 個標籤新增至指定帳戶中名為 demo 的 CloudWatch 警示。

```
aws cloudwatch tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:demo \
    --tags Key=stack,Value=Production Key=team,Value=Devops
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的標記 Amazon CloudWatch 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從指定的資源移除一或多個標籤

下列 untag-resource 範例從指定帳戶中名為 demo 的 CloudWatch 警示中移除 2 個標籤。

```
aws cloudwatch untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:demo \
    --tag-keys stack team
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的標記 Amazon CloudWatch 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

使用 的 CloudWatch Logs 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CloudWatch Logs 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-log-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-log-group`。

AWS CLI

以下命令會建立名為 `my-logs` 的日誌群組：

```
aws logs create-log-group --log-group-name my-logs
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLogGroup。

`create-log-stream`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-log-stream`。

AWS CLI

以下範例會在日誌群組 `my-logs` 中建立名為 `20150601` 的日誌串流。

```
aws logs create-log-stream --log-group-name my-logs --log-stream-name 20150601
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLogStream。

`delete-log-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-log-group`。

AWS CLI

下列命令會刪除名為 `my-logs` 的日誌群組：

```
aws logs delete-log-group --log-group-name my-logs
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLogGroup。

delete-log-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-log-stream。

AWS CLI

下列命令從名為 my-logs 的日誌群組中刪除名為 20150531 的日誌串流：

```
aws logs delete-log-stream --log-group-name my-logs --log-stream-name 20150531
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLogStream。

delete-retention-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-retention-policy。

AWS CLI

下列命令會移除先前套用至日誌群組 my-logs 的保留政策：

```
aws logs delete-retention-policy --log-group-name my-logs
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRetentionPolicy。

describe-log-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-log-groups。

AWS CLI

下列命令描述名為 my-logs 日誌群組：

```
aws logs describe-log-groups --log-group-name-prefix my-logs
```

輸出：

```
{
    "logGroups": [
        {
            "storedBytes": 0,
            "metricFilterCount": 0,
            "creationTime": 1433189500783,
            "logGroupName": "my-logs",
            "retentionInDays": 5,
            "arn": "arn:aws:logs:us-west-2:0123456789012:log-group:my-logs:*"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLogGroups。

describe-log-streams

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-log-streams。

AWS CLI

下列命令顯示日誌群組 my-logs中以 2015 開頭的所有日誌串流：

```
aws logs describe-log-streams --log-group-name my-logs --log-stream-name-prefix 2015
```

輸出：

```
{
    "logStreams": [
        {
            "creationTime": 1433189871774,
            "arn": "arn:aws:logs:us-west-2:0123456789012:log-group:my-logs:log-
stream:20150531",
            "logStreamName": "20150531",
            "storedBytes": 0
        },
        {
            "creationTime": 1433189873898,
            "arn": "arn:aws:logs:us-west-2:0123456789012:log-group:my-logs:log-
stream:20150601",
            "logStreamName": "20150601",
```

```
            "storedBytes": 0
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLogStreams。

get-log-events

以下程式碼範例顯示如何使用 get-log-events。

AWS CLI

下列命令會從日誌群組 my-logs 中名為 20150601 的日誌串流擷取日誌事件：

```
aws logs get-log-events --log-group-name my-logs --log-stream-name 20150601
```

輸出：

```
{
    "nextForwardToken":
 "f/31961209122447488583055879464742346735121166569214640130",
    "events": [
        {
            "ingestionTime": 1433190494190,
            "timestamp": 1433190184356,
            "message": "Example Event 1"
        },
        {
            "ingestionTime": 1433190516679,
            "timestamp": 1433190184356,
            "message": "Example Event 1"
        },
        {
            "ingestionTime": 1433190494190,
            "timestamp": 1433190184358,
            "message": "Example Event 2"
        }
    ],
    "nextBackwardToken":
 "b/31961209122358285602261756944988674324553373268216709120"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLogEvents。

put-log-events

以下程式碼範例顯示如何使用 put-log-events。

AWS CLI

下列命令將日誌事件放入日誌群組 my-logs 中名為 20150601 的日誌串流：

```
aws logs put-log-events --log-group-name my-logs --log-stream-name 20150601 --log-events file://events
```

輸出：

```
{
    "nextSequenceToken": "495426724868310740095796045676567882148068632824696073 46"
}
```

上述範例從目前目錄中名為 events 的檔案讀取事件的 JSON 陣列：

```
[
  {
    "timestamp": 1433190184356,
    "message": "Example Event 1"
  },
  {
    "timestamp": 1433190184358,
    "message": "Example Event 2"
  },
  {
    "timestamp": 1433190184360,
    "message": "Example Event 3"
  }
]
```

每個後續呼叫都需要使用序列字符選項來指定的前一個呼叫，藉此提供下一個序列字符：

```
aws logs put-log-events --log-group-name my-logs --log-stream-name 20150601 --log-events file://events2 --sequence-token "495426724868310740095796045676567882148068632824696073 46"
```

輸出：

```
{
    "nextSequenceToken": "495426724868310740095796045679009912303690199563082198 26"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutLogEvents。

put-retention-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-retention-policy。

AWS CLI

下列命令會將 5 天保留政策新增至名為 my-logs 的日誌群組：

```
aws logs put-retention-policy --log-group-name my-logs --retention-in-days 5
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRetentionPolicy。

使用 的 CloudWatch Network Monitoring 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CloudWatch Network Monitoring 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

create-monitor

以下程式碼範例顯示如何使用 create-monitor。

AWS CLI

範例 1：使用彙總期間建立網路監視器

下列 create-monitor 範例會建立名為 Example_NetworkMonitor 的監視器，並將 aggregationPeriod 設定為 30 秒。監視器的初始 state 將是 INACTIVE，因為沒有與其相關聯的探針。只有在新增探針時，狀態才會變更為 ACTIVE。您可以使用 update-monitor 或 create-probe 命令，將探針新增至此監視器。

```
aws networkmonitor create-monitor \
     --monitor-name Example_NetworkMonitor \
     --aggregation-period 30
```

輸出：

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:region:111122223333:monitor/
Example_NetworkMonitor",
    "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
    "state": "INACTIVE",
    "aggregationPeriod": 30,
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

範例 2：使用 TCP 建立具有探針的網路監視器，並包含標籤

下列 create-monitor 範例建立名為 Example_NetworkMonitor 的監視器。命令也會建立一個使用 ICMP 通訊協定並包含標籤的探針。由於請求中未傳遞任何 aggregationPeriod，因此將 60 秒設定為預設值。具有探針的監視器的 state，直到監視器是 ACTIVE 之前都是 PENDING。這可能需要幾分鐘時間，此時 state 會變更為 ACTIVE，而且您可以開始檢視 CloudWatch 指標。

```
aws networkmonitor create-monitor \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
    --probes sourceArn=arn:aws:ec2:region:111122223333:subnet/subnet-
id,destination=10.0.0.100,destinationPort=80,protocol=TCP,packetSize=56,probeTags={Name=Prob
 \
    --tags Monitor=Monitor1
```

輸出：

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:region111122223333:monitor/
Example_NetworkMonitor",
    "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
    "state": "PENDING",
    "aggregationPeriod": 60,
    "tags": {
        "Monitor": "Monitor1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

範例 3：使用 ICMP 建立具有探針查的網路監視器，並包含標籤

下列 create-monitor 範例會建立名為 Example_NetworkMonitor 的監視器，其中 aggregationPeriod 為 30 秒。命令也會建立一個使用 ICMP 通訊協定並包含標籤的探針。由於請求中未傳遞任何 aggregationPeriod，因此將 60 秒設定為預設值。具有探針的監視器的 state，直到監視器是 ACTIVE 之前都是 PENDING。這可能需要幾分鐘時間，此時 state 會變更為 ACTIVE，而且您可以開始檢視 CloudWatch 指標。

```
aws networkmonitor create-monitor \
     --monitor-name Example_NetworkMonitor \
     --aggregation-period 30 \
     --probes sourceArn=arn:aws:ec2:region111122223333:subnet/subnet-
id,destination=10.0.0.100,protocol=ICMP,packetSize=56,probeTags={Name=Probe1} \
     --tags Monitor=Monitor1
```

輸出：

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:region:111122223333:monitor/
Example_NetworkMonitor",
    "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
    "state": "PENDING",
    "aggregationPeriod": 30,
    "tags": {
        "Monitor": "Monitor1"
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateMonitor。

create-probe

以下程式碼範例顯示如何使用 create-probe。

AWS CLI

範例 1：建立使用 TCP 的探針，並將其新增至網路監視器

下列 create-probe 範例建立一個使用 TCP protocol 的探針，並將探針新增至名為 Example_NetworkMonitor 的監視器。建立後，具有探針的監視器的 state 直到監視器是 ACTIVE 之前，都是 PENDING。這可能需要幾分鐘時間，此時狀態會變更為 ACTIVE，而且您可以開始檢視 CloudWatch 指標。

```
aws networkmonitor create-probe \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
    --probe sourceArn=arn:aws:ec2:region:111122223333:subnet/subnet-
id,destination=10.0.0.100,destinationPort=80,protocol=TCP,packetSize=56,tags={Name=Probe1}
```

輸出：

```
{
    "probeId": "probe-12345",
    "probeArn": "arn:aws:networkmonitor:region:111122223333:probe/probe-12345",
    "destination": "10.0.0.100",
    "destinationPort": 80,
    "packetSize": 56,
    "addressFamily": "IPV4",
    "vpcId": "vpc-12345",
    "state": "PENDING",
    "createdAt": "2024-03-29T12:41:57.314000-04:00",
    "modifiedAt": "2024-03-29T12:41:57.314000-04:00",
    "tags": {
        "Name": "Probe1"
```

```
    }
}
```

範例 2：建立使用 ICMP 之探針的探針，並將其新增至網路監視器

下列 create-probe 範例建立一個使用 ICMP protocol 的探針，並將探針新增至名為 Example_NetworkMonitor 的監視器。建立後，具有探針的監視器的 state 直到監視器是 ACTIVE 之前，都是 PENDING。這可能需要幾分鐘時間，此時狀態會變更為 ACTIVE，而且您可以開始檢視 CloudWatch 指標。

```
aws networkmonitor create-probe \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
    --probe sourceArn=arn:aws:ec2:region:012345678910:subnet/subnet-
id,destination=10.0.0.100,protocol=ICMP,packetSize=56,tags={Name=Probe1}
```

輸出：

```
{
    "probeId": "probe-12345",
    "probeArn": "arn:aws:networkmonitor:region:111122223333:probe/probe-12345",
    "destination": "10.0.0.100",
    "packetSize": 56,
    "addressFamily": "IPV4",
    "vpcId": "vpc-12345",
    "state": "PENDING",
    "createdAt": "2024-03-29T12:44:02.452000-04:00",
    "modifiedAt": "2024-03-29T12:44:02.452000-04:00",
    "tags": {
        "Name": "Probe1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateProbe。

delete-monitor

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-monitor。

AWS CLI

刪除監視器

以下 delete-monitor 範例會刪除名為 Example_NetworkMonitor 的監視器。

```
aws networkmonitor delete-monitor \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMonitor。

delete-probe

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-probe。

AWS CLI

刪除探針

下列 delete-probe 範例會從名為 Example_NetworkMonitor 的網路監視器中刪除 ID 為 probe-12345 的探針。

```
aws networkmonitor delete-probe \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
    --probe-id probe-12345
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteProbe。

get-monitor

以下程式碼範例顯示如何使用 get-monitor。

AWS CLI

取得監視器資訊

下列 get-monitor 範例取得名為 Example_NetworkMonitor 的監視器相關資訊。

```
aws networkmonitor get-monitor \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor
```

輸出：

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:monitor/
Example_NetworkMonitor",
    "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
    "state": "ACTIVE",
    "aggregationPeriod": 60,
    "tags": {},
    "probes": [],
    "createdAt": "2024-04-01T17:58:07.211000-04:00",
    "modifiedAt": "2024-04-01T17:58:07.211000-04:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMonitor。

get-probe

以下程式碼範例顯示如何使用 get-probe。

AWS CLI

檢視探針詳細資訊

下列 get-probe 範例會傳回具有與名為 Example_NetworkMonitor 之監視器相關聯的 probeID probe-12345 的探針詳細資訊。

```
aws networkmonitor get-probe \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
```

```
    --probe-id probe-12345
```

輸出：

```
{
    "probeId": "probe-12345",
    "probeArn": "arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:probe/probe-12345",
    "sourceArn": "arn:aws:ec2:region:012345678910:subnet/subnet-12345",
    "destination": "10.0.0.100",
    "destinationPort": 80,
    "protocol": "TCP",
    "packetSize": 56,
    "addressFamily": "IPV4",
    "vpcId": "vpc-12345",
    "state": "ACTIVE",
    "createdAt": "2024-03-29T12:41:57.314000-04:00",
    "modifiedAt": "2024-03-29T12:42:28.610000-04:00",
    "tags": {
        "Name": "Probe1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetProbe。

`list-monitors`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-monitors`。

AWS CLI

範例 1：列出所有監視器 (單一監視器)

下列 `list-monitors` 範例只會傳回單一監視器的清單。監視器的 `state` 是 `ACTIVE`，且其具有 60 秒的 `aggregationPeriod`。

```
aws networkmonitor list-monitors
```

輸出：

```
{
    "monitors": [{
            "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:monitor/
Example_NetworkMonitor",
            "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
            "state": "ACTIVE",
            "aggregationPeriod": 60,
            "tags": {
                "Monitor": "Monitor1"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

範例 2：列出所有監視器 (多個監視器)

下列 `list-monitors` 範例會傳回三個監視器的清單。一個監視器的 `state` 是 `ACTIVE`，並且產生 CloudWatch 指標。其他兩個監視器的狀態為 `INACTIVE`，而不是產生 CloudWatch 指標。這三個監視器都使用 60 秒的 `aggregationPeriod`。

```
aws networkmonitor list-monitors
```

輸出：

```
{
    "monitors": [
        {
            "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/
Example_NetworkMonitor",
            "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
            "state": "INACTIVE",
            "aggregationPeriod": 60,
            "tags": {}
        },
        {
            "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/
Example_NetworkMonitor2",
            "monitorName": "Example_NetworkMonitor2",
            "state": "ACTIVE",
```

```
            "aggregationPeriod": 60,
            "tags": {
                "Monitor": "Monitor1"
            }
        },
        {
            "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/
TestNetworkMonitor_CLI",
            "monitorName": "TestNetworkMonitor_CLI",
            "state": "INACTIVE",
            "aggregationPeriod": 60,
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMonitors。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出資源的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例傳回名為 `Example_NetworkMonitor` 之監視器的標籤清單。

```
aws networkmonitor list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:monitor/
Example_NetworkMonitor
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "Environment": "Dev",
        "Application": "PetStore"
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

標記資源

下列 `tag-resource` 範例標記名為 `Example_NetworkMonitor` 且具有 `Environment=Dev` 和 `Application=PetStore` 標籤的監視器。

```
aws networkmonitor tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:monitor/
Example_NetworkMonitor \
    --tags Environment=Dev,Application=PetStore
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

`untag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `untag-resource`。

AWS CLI

取消標記資源

下列 `untag-resource` 範例從與名為 `Example_NetworkMonitor` 之監視器的關聯中，移除具有鍵值對 `Environment  Application` 的 `tag-keys` 參數。

```
aws networkmonitor untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:monitor/
Example_NetworkMonitor \
    --tag-keys Environment Application
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-monitor

以下程式碼範例顯示如何使用 update-monitor。

AWS CLI

更新監視器

下列 update-monitor 範例將監視器的 aggregationPeriod 從 60 秒變更為 30 秒。

```
aws networkmonitor update-monitor \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
    --aggregation-period 30
```

輸出：

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:monitor/
Example_NetworkMonitor",
    "monitorName": "Example_NetworkMonitor",
    "state": "PENDING",
    "aggregationPeriod": 30,
    "tags": {
        "Monitor": "Monitor1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateMonitor。

update-probe

以下程式碼範例顯示如何使用 update-probe。

AWS CLI

更新探針

下列 update-probe 範例更新探針的原始 destination IP 位址，並將 packetSize 更新為 60。

```
aws networkmonitor update-probe \
    --monitor-name Example_NetworkMonitor \
    --probe-id probe-12345 \
    --destination 10.0.0.150 \
    --packet-size 60
```

輸出：

```
{
    "probeId": "probe-12345",
    "probeArn": "arn:aws:networkmonitor:region:012345678910:probe/probe-12345",
    "sourceArn": "arn:aws:ec2:region:012345678910:subnet/subnet-12345",
    "destination": "10.0.0.150",
    "destinationPort": 80,
    "protocol": "TCP",
    "packetSize": 60,
    "addressFamily": "IPV4",
    "vpcId": "vpc-12345",
    "state": "PENDING",
    "createdAt": "2024-03-29T12:41:57.314000-04:00",
    "modifiedAt": "2024-03-29T13:52:23.115000-04:00",
    "tags": {
        "Name": "Probe1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 Amazon CloudWatch 網路監視器如何運作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateProbe。

使用 的 CloudWatch 可觀測性存取監視器範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CloudWatch Observability Access Monitor 來執行動作並實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-link`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-link`。

AWS CLI

建立連結

下列 `create-link` 範例在來源帳戶與您在監控帳戶中建立的接收器之間，建立連結。

```
aws oam create-link \
    --label-template sourceAccount \
    --resource-types AWS::CloudWatch::Metric \
    --sink-identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
```

```
    "Label": "sourceAccount",
    "LabelTemplate": "sourceAccount",
    "ResourceTypes": [
        "AWS::CloudWatch::Metric"
    ],
    "SinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345",
    "Tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLink。

create-sink

以下程式碼範例顯示如何使用 create-sink。

AWS CLI

建立接收器

下列 create-sink 範例在目前帳戶中建立接收器，以用作 CloudWatch 跨帳戶可觀測性的監控帳戶。

```
aws oam create-sink \
    --name DemoSink
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "Name": "DemoSink",
    "Tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSink。

delete-link

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-link。

AWS CLI

刪除接收器

下列 delete-link 範例刪除監控帳戶接收器和來源帳戶之間的連結。

```
aws oam delete-link \
    --identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLink。

delete-sink

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-sink。

AWS CLI

刪除接收器

下列 delete-sink 範例刪除接收器。您必須先刪除接收器的所有連結，才能刪除該接收器。

```
aws oam delete-sink \
    --identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSink。

get-link

以下程式碼範例顯示如何使用 get-link。

AWS CLI

傳回一個連結的完整資訊

以下 get-link 範例傳回有關連結的完整資訊。

```
aws oam get-link \
    --identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
    "Label": "sourceAccount",
    "LabelTemplate": "sourceAccount",
    "ResourceTypes": [
        "AWS::CloudWatch::Metric"
    ],
    "SinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "Tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLink。

get-sink-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-sink-policy。

AWS CLI

傳回連接到接收器的目前接收器政策

下列 get-sink-policy 範例傳回連接到接收器的目前接收器政策。

```
aws oam get-sink-policy \
    --sink-identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345
```

輸出：

```
{
    "SinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345",
    "SinkId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789111:root\"},
\"Action\":[\"oam:CreateLink\",\"oam:UpdateLink\"],\"Resource\":\"*\",
\"Condition\":{\"ForAllValues:StringEquals\":{\"oam:ResourceTypes\":
[\"AWS::Logs::LogGroup\",\"AWS::CloudWatch::Metric\",\"AWS::XRay::Trace\",
\"AWS::ApplicationInsights::Application\"]}}}]}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSinkPolicy。

get-sink

以下程式碼範例顯示如何使用 get-sink。

AWS CLI

傳回有關一個監控帳戶接收器的完整訊息

下列 get-sink 範例傳回有關監控帳戶接收器的完整訊息。

```
aws oam get-sink \
    --identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "Name": "DemoSink",
    "Tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSink。

list-attached-links

以下程式碼範例顯示如何使用 list-attached-links。

AWS CLI

傳回連結至此監控帳戶接收器的來源帳戶連結清單

下列 list-attached-links 範例傳回連結至此監控帳戶接收器的來源帳戶連結清單。

```
aws oam list-attached-links \
    --sink-identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345
```

輸出：

```
{
    "Items": [{
        "Label": "Monitoring account",
        "LinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
        "ResourceTypes": [
            "AWS::ApplicationInsights::Application",
            "AWS::Logs::LogGroup",
            "AWS::CloudWatch::Metric",
            "AWS::XRay::Trace"
        ]
    }]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAttachedLinks。

list-links

以下程式碼範例顯示如何使用 list-links。

AWS CLI

傳回一個監控帳戶接收器的連結清單

下列 `list-links` 範例傳回一個監控帳戶接收器的連結清單。在來源帳戶中執行此操作，以傳回此來源帳戶具有的監控帳戶接收器的連結清單。

```
aws oam list-links
```

輸出：

```
{
    "Items": [{
        "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example11111",
        "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
        "Label": "sourceAccount",
        "ResourceTypes": [
            "AWS::CloudWatch::Metric"
        ],
        "SinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345"
    }]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListLinks。

list-sinks

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-sinks`。

AWS CLI

傳回在監控帳戶中建立的接收器清單

下列 `list-sinks` 範例傳回監控帳戶中建立的接收器清單。在監控帳戶中執行此操作。

```
aws oam list-sinks
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345",
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
            "Name": "DemoSink"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSinks。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

顯示與資源相關聯的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例顯示與接收器相關聯的標籤。

```
aws oam list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "Team": "Devops"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-sink-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-sink-policy。

AWS CLI

建立或更新資源政策

下列 put-sink-policy 範例建立的資源政策授權給來源帳戶，讓其連結至監控帳戶接收器。

```
aws oam put-sink-policy \
    --policy '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
[{"Effect":"Allow","Principal":{"AWS":"arn:aws:iam::123456789111:root"},"Action":
["oam:CreateLink","oam:UpdateLink"],"Resource":"*","Condition":
{"ForAllValues:StringEquals":{"oam:ResourceTypes":
["AWS::Logs::LogGroup","AWS::CloudWatch::Metric","AWS::XRay::Trace","AWS::ApplicationInsight
 \
    --sink-identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-example12345
```

輸出：

```
{
    "SinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example12345",
    "SinkId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789111:root\"},
\"Action\":[\"oam:CreateLink\",\"oam:UpdateLink\"],\"Resource\":\"*\",
\"Condition\":{\"ForAllValues:StringEquals\":{\"oam:ResourceTypes\":
[\"AWS::Logs::LogGroup\",\"AWS::CloudWatch::Metric\",\"AWS::XRay::Trace\",
\"AWS::ApplicationInsights::Application\"]}}}]}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutSinkPolicy。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將一或多個標籤指派給指定的資源

下列 tag-resource 範例標記接收器 arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345。

```
aws oam tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345 \
    --tags team=Devops
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從指定的資源移除一或多個標籤。

下列 untag-resource 範例從接收器 arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345 移除具有索引鍵 team 的標籤。

```
aws oam untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/f3f42f60-f0f2-425c-1234-12347bdd821f \
    --tag-keys team
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-link

以下程式碼範例顯示如何使用 update-link。

AWS CLI

將來源帳戶共用的資料類型，變更為其連結的監控帳戶接收器

下列 update-link 範例使用資源類型 AWS::CloudWatch::Metric 和 AWS::Logs::LogGroup 更新連結 arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/0123e691-e7ef-43fa-1234-c57c837fced0。

```
aws oam update-link \
    --identifier arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111 \
    --resource-types "AWS::CloudWatch::Metric" "AWS::Logs::LogGroup"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789111:link/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
    "Label": "sourceAccount",
    "LabelTemplate": "sourceAccount",
    "ResourceTypes": [
        "AWS::CloudWatch::Metric",
        "AWS::Logs::LogGroup"
    ],
    "SinkArn": "arn:aws:oam:us-east-2:123456789012:sink/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example12345",
    "Tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的 CloudWatch 跨帳戶可觀測性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLink。

使用 的 CloudWatch 可觀測性管理員範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CloudWatch Observability Admin 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`get-telemetry-evaluation-status-for-organization`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-telemetry-evaluation-status-for-organization`。

AWS CLI

取得組織的遙測上線狀態

下列 `get-telemetry-evaluation-status-for-organization` 範例傳回組織遙測組態功能的目前上線狀態。

```
aws observabilityadmin get-telemetry-evaluation-status-for-organization
```

輸出：

```
{
    "Status": "RUNNING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的稽核 CloudWatch 遙測組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTelemetryEvaluationStatusForOrganization。

`get-telemetry-evaluation-status`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-telemetry-evaluation-status`。

AWS CLI

取得帳戶的遙測上線狀態

下列 `get-telemetry-evaluation-status` 範例傳回指定帳戶中遙測組態功能的目前上線狀態。

```
aws observabilityadmin get-telemetry-evaluation-status
```

輸出：

```
{
    "Status": "RUNNING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的稽核 CloudWatch 遙測組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTelemetryEvaluationStatus。

list-resource-telemetry-for-organization

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resource-telemetry-for-organization。

AWS CLI

擷取組織的遙測組態

下列list-resource-telemetry-for-organization範例會針對遙測組態支援 AWS 的資源，傳回組織中的遙測組態清單。

```
aws observabilityadmin list-resource-telemetry-for-organization \
    --resource-types  AWS::EC2::Instance
```

輸出：

```
{
    "TelemetryConfigurations": [
        {
            "AccountIdentifier": "111111111111",
            "TelemetryConfigurationState": {
                "Logs": "NotApplicable",
                "Metrics": "Disabled",
                "Traces": "NotApplicable"
            },
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceIdentifier": "i-a166400b",
            "ResourceTags": {
                "Name": "dev"
            },
```

```
            "LastUpdateTimeStamp": 1733168548521
        },
        {
            "AccountIdentifier": "222222222222",
            "TelemetryConfigurationState": {
                "Logs": "NotApplicable",
                "Metrics": "Disabled",
                "Traces": "NotApplicable"
            },
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceIdentifier": "i-b188560f",
            "ResourceTags": {
                "Name": "apache"
            },
            "LastUpdateTimeStamp": 1732744260182
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的稽核 CloudWatch 遙測組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceTelemetryForOrganization。

`list-resource-telemetry`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resource-telemetry`。

AWS CLI

擷取帳戶的遙測組態

下列`list-resource-telemetry`範例會傳回指定帳戶中遙測組態所支援 AWS 之資源的遙測組態清單。

```
aws observabilityadmin list-resource-telemetry \
    --resource-types  AWS::EC2::Instance
```

輸出：

```
{
    "TelemetryConfigurations": [
```

```
        {
            "AccountIdentifier": "111111111111",
            "TelemetryConfigurationState": {
                "Logs": "NotApplicable",
                "Metrics": "Disabled",
                "Traces": "NotApplicable"
            },
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceIdentifier": "i-0e979d278b040f856",
            "ResourceTags": {
                "Name": "apache"
            },
            "LastUpdateTimeStamp": 1732744260182
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的稽核 CloudWatch 遙測組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceTelemetry。

start-telemetry-evaluation-for-organization

以下程式碼範例顯示如何使用 start-telemetry-evaluation-for-organization。

AWS CLI

啟用遙測組態功能

下列 start-telemetry-evaluation-for-organization 範例啟用組織的遙測組態功能。

```
aws observabilityadmin start-telemetry-evaluation-for-organization
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的開啟 CloudWatch 遙測稽核。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartTelemetryEvaluationForOrganization。

start-telemetry-evaluation

以下程式碼範例顯示如何使用 start-telemetry-evaluation。

AWS CLI

啟用遙測組態功能

下列 `start-telemetry-evaluation` 範例在指定的帳戶中啟用遙測組態功能。

```
aws observabilityadmin start-telemetry-evaluation
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的開啟 CloudWatch 遙測稽核。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartTelemetryEvaluation。

stop-telemetry-evaluation-for-organization

以下程式碼範例顯示如何使用 `stop-telemetry-evaluation-for-organization`。

AWS CLI

停用遙測組態功能

下列 `stop-telemetry-evaluation-for-organization` 範例停用組織的遙測組態功能。

```
aws observabilityadmin stop-telemetry-evaluation-for-organization
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的關閉 CloudWatch 遙測稽核。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopTelemetryEvaluationForOrganization。

stop-telemetry-evaluation

以下程式碼範例顯示如何使用 `stop-telemetry-evaluation`。

AWS CLI

停用遙測組態功能

下列 `stop-telemetry-evaluation` 範例在指定的帳戶中停用遙測組態功能。

```
aws observabilityadmin stop-telemetry-evaluation
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的關閉 CloudWatch 遙測稽核。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopTelemetryEvaluation。

使用 的 CloudWatch Synthetics 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CloudWatch Synthetics 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-resource`。

AWS CLI

將 Canary 與群組相關聯

下列 `associate-resource` 範例為 Canary 與名為 demo_group 的群組建立關聯。

```
aws synthetics associate-resource \
    --group-identifier demo_group \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateResource。

create-canary

以下程式碼範例顯示如何使用 create-canary。

AWS CLI

建立 Canary

下列 create-canary 範例建立名為 demo_canary 的 Canary。

```
aws synthetics create-canary \
    --name demo_canary \
    --code '{"S3Bucket": "artifacts3bucket", "S3Key":"demo_canary.zip", "Handler":
 "index.lambda_handler"}' \
    --artifact-s3-location s3://amzn-s3-demo-bucket/demo_canary.zip \
    --execution-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/demo_canary_role \
    --schedule Expression="rate(10 minutes)" \
    --runtime-version syn-nodejs-puppeteer-9.1
```

輸出：

```
{
    "Canary": {
        "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
        "Name": "demo_canary",
        "Code": {
            "Handler": "index.lambda_handler"
        },
        "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/demo_canary_role",
        "Schedule": {
            "Expression": "rate(10 minutes)",
            "DurationInSeconds": 0
        },
        "RunConfig": {
            "TimeoutInSeconds": 600,
            "MemoryInMB": 1000,
            "ActiveTracing": false
        },
        "SuccessRetentionPeriodInDays": 31,
        "FailureRetentionPeriodInDays": 31,
```

```
        "Status": {
            "State": "CREATING",
            "StateReasonCode": "CREATE_PENDING"
        },
        "Timeline": {
            "Created": "2024-10-15T19:03:08.826000+05:30",
            "LastModified": "2024-10-15T19:03:08.826000+05:30"
        },
        "ArtifactS3Location": "amzn-s3-demo-bucket/demo_canary.zip",
        "RuntimeVersion": "syn-nodejs-puppeteer-9.1",
        "Tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCanary。

create-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-group。

AWS CLI

建立群組

下列 create-group 範例建立名為 demo_group 的群組。

```
aws synthetics create-group \
    --name demo_group
```

輸出：

```
{
    "Group": {
        "Id": "example123",
        "Name": "demo_group",
        "Arn": "arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123",
        "Tags": {},
        "CreatedTime": "2024-10-15T14:47:23.811000+05:30",
        "LastModifiedTime": "2024-10-15T14:47:23.811000+05:30"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGroup。

delete-canary

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-canary。

AWS CLI

永久刪除 Canary

以下 delete-canary 範例刪除名為 demo_canary 的 Canary。

```
aws synthetics delete-canary \
    --name demo_canary
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCanary。

delete-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-group。

AWS CLI

刪除群組

下列 delete-group 範例刪除名為 demo_group 的群組。

```
aws synthetics delete-group \
    --group-identifier demo_group
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGroup。

describe-canaries-last-run

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-canaries-last-run。

AWS CLI

查看每個 Canary 最近執行的資訊

下列 describe-canaries-last-run 範例傳回您建立的每個 Canary 的最近執行資訊。

```
aws synthetics describe-canaries-last-run
```

輸出：

```
{
    "CanariesLastRun": [
        {
            "CanaryName": "demo_canary",
            "LastRun": {
                "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
                "Name": "demo_canary",
                "Status": {
                    "State": "PASSED",
                    "StateReason": "",
                    "StateReasonCode": ""
                },
                "Timeline": {
                    "Started": "2024-10-15T19:20:39.691000+05:30",
                    "Completed": "2024-10-15T19:20:58.211000+05:30"
                },
                "ArtifactS3Location": "cw-syn-results-123456789012-us-east-1/canary/
us-east-1/demo_canary-abc-example1234/2024/10/15/13/50-39-690"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCanariesLastRun。

describe-canaries

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-canaries。

AWS CLI

列出您帳戶中的 Canary

下列 describe-canaries 範例列出您帳戶中的 Canary 詳細資訊。

```
aws synthetics describe-canaries
```

輸出：

```
{
    "Canaries": [
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
            "Name": "demo_canary",
            "Code": {
                "SourceLocationArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:layer:cwsyn-demo_canary-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
example11111b8:1",
                "Handler": "pageLoadBlueprint.handler"
            },
            "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
CloudWatchSyntheticsRole-demo_canary-a12-a123bc456789",
            "Schedule": {
                "Expression": "rate(5 minutes)",
                "DurationInSeconds": 0
            },
            "RunConfig": {
                "TimeoutInSeconds": 300,
                "MemoryInMB": 1000,
                "ActiveTracing": false
            },
            "SuccessRetentionPeriodInDays": 31,
            "FailureRetentionPeriodInDays": 31,
            "Status": {
            "State": "RUNNING"
            },
            "Timeline": {
                "Created": "2024-10-15T18:55:15.168000+05:30",
```

```
                "LastModified": "2024-10-15T18:55:40.540000+05:30",
                "LastStarted": "2024-10-15T18:55:40.540000+05:30"
            },
            "ArtifactS3Location": "cw-syn-results-123456789012-us-east-1/canary/us-
east-1/demo_canary-a12-a123bc456789",
            "EngineArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:cwsyn-
demo_canary-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example111118:1",
            "RuntimeVersion": "syn-nodejs-puppeteer-9.1",
            "Tags": {
                "blueprint": "heartbeat"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCanaries。

describe-runtime-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-runtime-versions。

AWS CLI

傳回合成 Canary 執行時期版本的清單

下列 describe-runtime-versions 範例傳回合成 Canary 執行時期版本的清單。

```
aws synthetics describe-runtime-versions
```

輸出：

```
{
    "RuntimeVersions": [
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-9.1",
            "Description": "Security fixes and bug fix for date range error in har.
 Dependencies: Node JS 20.x, Puppeteer-core 22.12.1, Chromium 126.0.6478.126",
            "ReleaseDate": "2024-10-02T05:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-9.0",
```

```
            "Description": "Upgraded Chromium and Puppeteer. Dependencies: Node JS
20.x, Puppeteer-core 22.12.1, Chromium 126.0.6478.126",
            "ReleaseDate": "2024-07-22T05:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-8.0",
            "Description": "Upgraded Chromium and Puppeteer. Dependencies: Node JS
20.x, Puppeteer-core 22.10.0, Chromium 125.0.6422.112",
            "ReleaseDate": "2024-06-21T05:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-7.0",
            "Description": "Upgraded Chromium and Puppeteer. Dependencies: Node JS
18.x, Puppeteer-core 21.9.0, Chromium 121.0.6167.139",
            "ReleaseDate": "2024-03-08T05:30:00+05:30"
            },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-6.2",
            "Description": "Updated shared libraries for Chromium and added
ephemeral storage monitoring. Dependencies: Node JS 18.x, Puppeteer-core 19.7.0,
Chromium 111.0.5563.146",
            "ReleaseDate": "2024-02-02T05:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-6.1",
            "Description": "Added puppeteer launch retry. Dependencies: Node JS
18.x, Puppeteer-core 19.7.0, Chromium 111.0.5563.146",
            "ReleaseDate": "2023-11-13T05:30:00+05:30",
            "DeprecationDate": "2024-03-08T13:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-6.0",
            "Description": "Reduced X-Ray traces of a canary run, improved duration
metric and upgraded to NodeJS 18.x. Dependencies: Node JS 18.x, Puppeteer-core
19.7.0, Chromium 111.0.5563.146",
            "ReleaseDate": "2023-09-15T05:30:00+05:30",
            "DeprecationDate": "2024-03-08T13:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-5.2",
            "Description": "Updated shared libraries for Chromium. Dependencies:
Node JS 16.x, Puppeteer-core 19.7.0, Chromium 111.0.5563.146",
            "ReleaseDate": "2024-02-01T05:30:00+05:30"
        },
```

```
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-5.1",
            "Description": "Fixes a bug about missing request headers in har.
 Dependencies: Node JS 16.x, Puppeteer-core 19.7.0, Chromium 111.0.5563.146",
            "ReleaseDate": "2023-08-09T05:30:00+05:30",
            "DeprecationDate": "2024-03-08T13:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-5.0",
            "Description": "Upgraded Puppeteer and Chromium. Dependencies: Node JS
 16.x, Puppeteer-core 19.7.0, Chromium 111.0.5563.146",
            "ReleaseDate": "2023-07-21T05:30:00+05:30",
            "DeprecationDate": "2024-03-08T13:30:00+05:30"
        },
        {
            "VersionName": "syn-nodejs-puppeteer-4.0",
            "Description": "Upgraded to NodeJS 16.x. Dependencies: Node JS 16.x,
 Puppeteer-core 5.5.0, Chromium 92.0.4512.0",
            "ReleaseDate": "2023-05-01T05:30:00+05:30",
            "DeprecationDate": "2024-03-08T13:30:00+05:30"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRuntimeVersions。

disassociate-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-resource。

AWS CLI

從群組移除 Canary

下列 disassociate-resource 範例從名為 demo_group 的群組中移除 Canary。

```
aws synthetics disassociate-resource \
    --group-identifier demo_group \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateResource。

get-canary-runs

以下程式碼範例顯示如何使用 get-canary-runs。

AWS CLI

擷取指定 Canary 的執行清單

下列 get-canary-runs 範例擷取名為 demo_canary 之 Canary 的執行清單。

```
aws synthetics get-canary-runs \
    --name demo_canary
```

輸出：

```
{
    "CanaryRuns": [
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
            "Name": "demo_canary",
            "Status": {
                "State": "PASSED",
                "StateReason": "",
                "StateReasonCode": ""
            },
            "Timeline": {
                "Started": "2024-10-16T10:38:57.013000+05:30",
                "Completed": "2024-10-16T10:39:25.793000+05:30"
            },
            "ArtifactS3Location": "cw-syn-results-123456789012-us-east-1/canary/us-
east-1/demo_canary-abc-example1234/2024/10/15/13/50-39-690"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCanaryRuns。

get-canary

以下程式碼範例顯示如何使用 get-canary。

AWS CLI

擷取有關一個 Canary 的完整資訊

下列 get-canary 範例擷取名為 demo_canary 之 Canary 的完整資訊。

```
aws synthetics get-canary \
    --name demo_canary
```

輸出：

```
{
    "Canary": {
        "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111",
        "Name": "demo_canary",
        "Code": {
            "SourceLocationArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:cwsyn-
demo_canary-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example111118:1",
            "Handler": "pageLoadBlueprint.handler"
        },
        "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/demo_canary_role",
        "Schedule": {
            "Expression": "rate(10 minutes)",
            "DurationInSeconds": 0
        },
        "RunConfig": {
            "TimeoutInSeconds": 300,
            "MemoryInMB": 1000,
            "ActiveTracing": false
        },
        "SuccessRetentionPeriodInDays": 31,
        "FailureRetentionPeriodInDays": 31,
        "Status": {
            "State": "RUNNING"
        },
        "Timeline": {
            "Created": "2024-10-15T18:55:15.168000+05:30",
            "LastModified": "2024-10-15T18:55:40.540000+05:30",
            "LastStarted": "2024-10-15T18:55:40.540000+05:30"
```

```
        },
        "ArtifactS3Location": "cw-syn-results-123456789012-us-east-1/canary/us-
east-1/demo_canary-a12-a123bc456789",
        "EngineArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:cwsyn-
demo_canary-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example111118:1",
        "RuntimeVersion": "syn-nodejs-puppeteer-9.1",
        "Tags": {
            "blueprint": "heartbeat"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCanary。

get-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-group。

AWS CLI

傳回一個群組的相關資訊

下列 get-group 範例傳回名為 demo_group 之群組的相關資訊。

```
aws synthetics get-group \
    --group-identifier demo_group
```

輸出：

```
{
    "Group": {
        "Id": "example123",
        "Name": "demo_group",
        "Arn": "arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123",
        "Tags": {},
        "CreatedTime": "2024-10-15T14:47:23.811000+05:30",
        "LastModifiedTime": "2024-10-15T14:47:23.811000+05:30"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGroup。

list-associated-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-associated-groups。

AWS CLI

傳回群組清單

下列 list-associated-groups 範例傳回與名為 demo_canary 之 Canary 相關聯的群組清單。

```
aws synthetics list-associated-groups \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary
```

輸出：

```
{
    "Groups": [
        {
            "Id": "example123",
            "Name": "demo_group",
            "Arn": "arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssociatedGroups。

list-group-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 list-group-resources。

AWS CLI

傳回與指定群組相關聯之 Canary 的 ARN 清單

下列 list-group-resources 範例傳回與名為 demo_group 之群組相關聯的 Canary 的 ARN 清單。

```
aws synthetics list-group-resources \
    --group-identifier demo_group
```

輸出：

```
{
    "Resources": [
        "arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroupResources。

list-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-groups。

AWS CLI

傳回帳戶中所有群組的清單

下列 list-groups 範例傳回帳戶中所有群組的清單。

```
aws synthetics list-groups
```

輸出：

```
{
    "Groups": [
        {
            "Id": "example123",
            "Name": "demo_group",
            "Arn": "arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123"
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroups。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

範例 1：顯示與 Canary 相關聯的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例傳回與名為 `demo_canary` 之 Canary 相關聯的標籤。

```
aws synthetics list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "blueprint": "heartbeat"
    }
}
```

範例 2：顯示與群組相關聯的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例傳回與名為 `demo_group` 之群組相關聯的標籤。

```
aws  synthetics list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "team": "Devops"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

start-canary

以下程式碼範例顯示如何使用 start-canary。

AWS CLI

執行 Canary

下列 start-canary 範例會執行名為 demo_canary 的 Canary。

```
aws synthetics start-canary \
    --name demo_canary
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartCanary。

stop-canary

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-canary。

AWS CLI

停止 Canary

下列 stop-canary 範例會停止名為 demo_canary 的 Canary。

```
aws synthetics stop-canary \
    --name demo_canary
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 StopCanary。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

範例 1：將標籤指派給 Canary

下列 tag-resource 範例將標籤指派給名為 demo_canary 的 Canary。

```
aws synthetics tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary \
    --tags blueprint=heartbeat
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：將標籤指派給群組

下列 tag-resource 範例將標籤指派給名為 demo_group 的群組。

```
aws synthetics tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123 \
    --tags team=Devops
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

範例 1：從 Canary 移除標籤

下列 untag-resource 範例從名為 demo_canary 的 Canary 移除標籤。

```
aws synthetics untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:canary:demo_canary \
```

```
    --tag-keys blueprint
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：從群組移除標籤

下列 untag-resource 範例會從名為 demo_group 的群組中移除標籤。

```
aws synthetics untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:synthetics:us-east-1:123456789012:group:example123 \
    --tag-keys team
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-canary

以下程式碼範例顯示如何使用 update-canary。

AWS CLI

更新 Canary

下列 update-canary 範例更新名為 demo_canary 的 Canary 組態。

```
aws synthetics update-canary \
    --name demo_canary \
    --schedule Expression="rate(15 minutes)"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的合成監控 (Canary)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCanary。

使用 的 CodeArtifact 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CodeArtifact 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-external-connection`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-external-connection`。

AWS CLI

新增外部連線至儲存庫

下列 `associate-external-connection` 範例將 npmjs.com 的外部連線新增至名為 test-repo 的儲存庫。

```
aws codeartifact associate-external-connection \
    --repository test-repo \
    --domain test-domain \
    --external-connection public:npmjs
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "name": "test-repo",
        "administratorAccount": "111122223333",
        "domainName": "test-domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-domain/
test-repo",
        "upstreams": [],
        "externalConnections": [
            {
                "externalConnectionName": "public:npmjs",
```

```
                "packageFormat": "npm",
                "status": "AVAILABLE"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的新增外部連線。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateExternalConnection。

copy-package-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-package-versions。

AWS CLI

將套件版本從一個儲存庫複製到另一個儲存庫

下列 copy-package-versions 將名為 test-package 的套件版本 4.0.0 和 5.0.0 從 my-repo 移至 test-repo。

```
aws codeartifact copy-package-versions \
    --domain test-domain \
    --source-repository my-repo \
    --destination-repository test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --versions '["4.0.0", "5.0.0"]'
```

輸出：

```
{
    "format": "npm",
    "package": "test-package",
    "versions": [
        {
        "version": "5.0.0",
        "revision": "REVISION-1-SAMPLE-6C81EFF7DA55CC",
        "status": "Published"
        },
        {
```

```
        "version": "4.0.0",
        "revision": "REVISION-2-SAMPLE-55C752BEE772FC",
        "status": "Published"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的在儲存庫間複製套件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyPackageVersions。

create-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 create-domain。

AWS CLI

建立網域

以下 create-domain 範例建立一個名為 test-domain 的網域。

```
aws codeartifact create-domain \
    --domain test-domain
```

輸出：

```
{
    "domain": {
        "name": "test-domain",
        "owner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/test-domain",
        "status": "Active",
        "createdTime": "2020-10-20T13:16:48.559000-04:00",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
        "repositoryCount": 0,
        "assetSizeBytes": 0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的建立網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDomain。

create-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 create-repository。

AWS CLI

建立儲存庫

下列 create-repository 範例在名為 test-domain 的網域內建立名為 test-repo 的儲存庫。

```
aws codeartifact create-repository \
    --domain test-domain \
    --domain-owner 111122223333 \
    --repository test-repo \
    --description "This is a test repository."
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "name": "test-repo",
        "administratorAccount": "111122223333",
        "domainName": "test-domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-domain/
test-repo",
        "description": "This is a test repository.",
        "upstreams": [],
        "externalConnections": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的建立網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRepository。

delete-domain-permissions-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-domain-permissions-policy。

AWS CLI

從網域刪除許可政策文件

下列 delete-domain-permissions-policy 範例從名為 test-domain 的網域刪除許可政策。

```
aws codeartifact delete-domain-permissions-policy \
    --domain test-domain
```

輸出：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "BasicDomainPolicy",
            "Action": [
                "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
                "codeartifact:ListRepositoriesInDomain",
                "codeartifact:GetAuthorizationToken",
                "codeartifact:CreateRepository"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的刪除網域政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDomainPermissionsPolicy。

delete-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-domain。

AWS CLI

刪除網域

以下 delete-domain 範例會刪除名為 test-domain 的網域。

```
aws codeartifact delete-domain \
    --domain test-domain
```

輸出：

```
{
    "domain": {
        "name": "test-domain",
        "owner": "417498243647",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:417498243647:domain/test-domain",
        "status": "Deleted",
        "createdTime": "2020-10-20T13:16:48.559000-04:00",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:417498243647:key/c9fe2447-0795-4fda-
afbe-8464574ae162",
        "repositoryCount": 0,
        "assetSizeBytes": 0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的刪除網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDomain。

delete-package-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-package-versions。

AWS CLI

刪除套件版本

下列 delete-package-versions 範例刪除名為 test-package 的套件 4.0.0 版。

```
aws codeartifact delete-package-versions \
    --domain test-domain \
    --repo test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --versions 4.0.0
```

輸出：

```
{
    "successfulVersions": {
        "4.0.0": {
            "revision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs=",
            "status": "Deleted"
        }
    },
    "failedVersions": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的刪除套件版本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePackageVersions。

delete-repository-permissions-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-repository-permissions-policy。

AWS CLI

從儲存庫刪除許可政策

下列 delete-repository-permissions-policy 範例從名為 test-repo 的儲存庫刪除許可政策。

```
aws codeartifact delete-repository-permissions-policy \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo
```

輸出：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
```

```
            "Action": [
                "codeartifact:DescribePackageVersion",
                "codeartifact:DescribeRepository",
                "codeartifact:GetPackageVersionReadme",
                "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
                "codeartifact:ListPackages",
                "codeartifact:ListPackageVersions",
                "codeartifact:ListPackageVersionAssets",
                "codeartifact:ListPackageVersionDependencies",
                "codeartifact:ReadFromRepository"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的刪除政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRepositoryPermissionsPolicy。

`delete-repository`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-repository`。

AWS CLI

刪除儲存庫

下列 `delete-repository` 範例在名為 `test-domain` 的網域中刪除名為 `test-repo` 的儲存庫。

```
aws codeartifact delete-repository \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "name": "test-repo",
        "administratorAccount": "111122223333",
        "domainName": "test-domain",
```

```
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-domain/
test-repo",
        "description": "This is a test repository",
        "upstreams": [],
        "externalConnections": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的刪除儲存庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRepository。

describe-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-domain。

AWS CLI

取得網域的相關資訊

下列 describe-domain 範例傳回名為 test-domain 之網域的 DomainDescription 物件。

```
aws codeartifact describe-domain \
    --domain test-domain
```

輸出：

```
{
    "domain": {
        "name": "test-domain",
        "owner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:domain/test-domain",
        "status": "Active",
        "createdTime": "2020-10-20T13:16:48.559000-04:00",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
        "repositoryCount": 2,
        "assetSizeBytes": 0,
        "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::assets-111122223333-us-west-2"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的網域概觀。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDomain。

describe-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-repository。

AWS CLI

取得儲存庫的相關資訊

下列 describe-repository 範例傳回名為 test-repo 之儲存庫的 RepositoryDescription 物件。

```
aws codeartifact describe-repository \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "name": "test-repo",
        "administratorAccount": "111122223333",
        "domainName": "test-domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-domain/
test-repo",
        "description": "This is a test repository.",
        "upstreams": [],
        "externalConnections": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的建立網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRepository。

disassociate-external-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-external-connection。

AWS CLI

從儲存庫移除外部連線

下列 disassociate-external-connection 範例從名為 test-repo 的儲存庫中移除與 npmjs.com 的外部連線。

```
aws codeartifact disassociate-external-connection \
    --repository test-repo \
    --domain test-domain \
    --external-connection public:npmjs
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "name": "test-repo",
        "administratorAccount": "111122223333",
        "domainName": "test-domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-domain/
test-repo",
        "upstreams": [],
        "externalConnections": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的移除外部連線。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateExternalConnection。

dispose-package-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 dispose-package-versions。

AWS CLI

刪除套件版本的資產，並將其狀態設定為已處置

下列 dispose-package-versions 範例會刪除 test-package 4.0.0 版的資產，並將其狀態設定為已處置。

```
aws codeartifact dispose-package-versions \
```

```
    --domain test-domain \
    --repo test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --versions 4.0.0
```

輸出：

```
{
    "successfulVersions": {
        "4.0.0": {
            "revision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs=",
            "status": "Disposed"
        }
    },
    "failedVersions": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南中》中的在 CodeArtifact 中使用套件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisposePackageVersions。

get-authorization-token

以下程式碼範例顯示如何使用 get-authorization-token。

AWS CLI

取得授權字符

下列 get-authorization-token 範例會擷取 CodeArtifact 授權字符。

```
aws codeartifact get-authorization-token \
    --domain test-domain \
    --query authorizationToken \
    --output text
```

輸出：

```
This command will return the authorization token. You can store the output in an
 environment variable when calling the command.
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的設定不含登入命令的 pip。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAuthorizationToken。

get-domain-permissions-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-domain-permissions-policy。

AWS CLI

取得網域的許可政策文件

下列 get-domain-permissions-policy 範例取得連接至名為 test-domain 之網域的許可政策。

```
aws codeartifact get-domain-permissions-policy \
    --domain test-domain
```

輸出：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "BasicDomainPolicy",
            "Action": [
                "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy",
                "codeartifact:ListRepositoriesInDomain",
                "codeartifact:GetAuthorizationToken",
                "codeartifact:CreateRepository"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的讀取網域政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDomainPermissionsPolicy。

get-package-version-asset

以下程式碼範例顯示如何使用 get-package-version-asset。

AWS CLI

從套件版本取得資產

下列 get-package-version-asset 範例擷取名為 test-package 之 npm 套件 4.0.0 版的 package.tgz 資產。

```
aws codeartifact get-package-version-asset \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --package-version 4.0.0 \
    --asset 'package.tgz' \
    outfileName
```

輸出：

```
The output for this command will also store the raw asset in the file provided in
 place of outfileName.

{
    "assetName": "package.tgz",
    "packageVersion": "4.0.0",
    "packageVersionRevision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的列出套件版本資產。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPackageVersionAsset。

get-package-version-readme

以下程式碼範例顯示如何使用 get-package-version-readme。

AWS CLI

取得套件版本的 readme 檔案

下列 `get-package-version-readme` 範例擷取名為 test-package 之 npm 套件 4.0.0 版的 readme 檔案。

```
aws codeartifact get-package-version-readme \
    --domain test-domain \
    --repo test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --package-version 4.0.0
```

輸出：

```
{
    "format": "npm",
    "package": "test-package",
    "version": "4.0.0",
    "readme": "<div align=\"center\">\n   <a href=\https://github.com/test-package/
testpack\"> ... more content ... \n",
    "versionRevision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的檢視套件版本 readme 檔案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPackageVersionReadme。

get-repository-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-repository-endpoint`。

AWS CLI

取得儲存庫的 URL 端點

下列 `get-repository-endpoint` 範例傳回 test-repo 儲存庫的 npm 端點。

```
aws codeartifact get-repository-endpoint \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo \
```

```
    --format npm
```

輸出：

```
{
    "repositoryEndpoint": "https://test-domain-111122223333.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/npm/test-repo/"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的連接到儲存庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRepositoryEndpoint。

get-repository-permissions-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-repository-permissions-policy。

AWS CLI

取得儲存庫的許可政策文件

下列 get-repository-permissions-policy 範例取得連接至名為 test-repo 之儲存庫的許可政策。

```
aws codeartifact get-repository-permissions-policy \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo
```

輸出：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": [
                "codeartifact:DescribePackageVersion",
                "codeartifact:DescribeRepository",
```

```
                "codeartifact:GetPackageVersionReadme",
                "codeartifact:GetRepositoryEndpoint",
                "codeartifact:ListPackages",
                "codeartifact:ListPackageVersions",
                "codeartifact:ListPackageVersionAssets",
                "codeartifact:ListPackageVersionDependencies",
                "codeartifact:ReadFromRepository"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的讀取政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRepositoryPermissionsPolicy。

`list-domains`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-domains`。

AWS CLI

列出網域

下列`list-domains`範例會傳回進行呼叫之 AWS 帳戶擁有的所有網域的摘要。

```
aws codeartifact list-domains
```

輸出：

```
{
    "domains": [
        {
            "name": "my-domain",
            "owner": "111122223333",
            "status": "Active",
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        },
        {
            "name": "test-domain",
```

```
            "owner": "111122223333",
            "status": "Active",
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南中》中的在 CodeArtifact 中使用網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDomains。

`list-package-version-assets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-package-version-assets`。

AWS CLI

檢視套件版本的資產

下列 `list-package-version-assets` 範例擷取名為 test-package 之 npm 套件 4.0.0 版的資產。

```
aws codeartifact list-package-version-assets \
    --domain test-domain \
    --repo test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --package-version 4.0.0
```

輸出：

```
{
    "format": "npm",
    "package": "test-package",
    "version": "4.0.0",
    "versionRevision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs=",
    "assets": [
        {
            "name": "package.tgz",
            "size": 316680,
            "hashes": {
```

```
                "MD5": "60078ec6d9e76b89fb55c860832742b2",
                "SHA-1": "b44a9b6297bcb698f1c51a3545a2b3b368d59c52",
                "SHA-256":
 "d2aa8c6afc3c8591765785a37d1c5acae482a8eb3ab9729ed28922692454f2e2",
                "SHA-512":
 "3e585d15c8a594e20d7de57b362ea81754c011acb2641a19f1b72c8531ea39825896bab344ae616a0a5a824cb9
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的列出套件版本資產。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPackageVersionAssets。

`list-package-version-dependencies`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-package-version-dependencies`。

AWS CLI

檢視套件版本的相依性

下列 `list-package-version-dependencies` 範例擷取名為 test-package 之 npm 套件 4.0.0 版的相依性。

```
aws codeartifact list-package-version-dependencies \
    --domain test-domain \
    --repo test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --package-version 4.0.0
```

輸出：

```
{
    "format": "npm",
    "package": "test-package",
    "version": "4.0.0",
    "versionRevision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs=",
    "dependencies": [
        {
```

```
            "namespace": "testns",
            "package": "testdep1",
            "dependencyType": "regular",
            "versionRequirement": "1.8.5"
        },
        {
            "namespace": "testns",
            "package": "testdep2",
            "dependencyType": "regular",
            "versionRequirement": "1.8.5"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的檢視和更新套件版本詳細資訊和相依性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPackageVersionDependencies。

`list-package-versions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-package-versions`。

AWS CLI

列出套件的套件版本

下列 `list-package-versions` 範例傳回名為 `kind-of` 之套件的套件版本清單。

```
aws codeartifact list-package-versions \
    --package kind-of \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo \
    --format npm
```

輸出：

```
{
    "defaultDisplayVersion": "1.0.1",
    "format": "npm",
    "package": "kind-of",
    "versions": [
```

```
        {
            "version": "1.0.1",
            "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC",
            "status": "Published"
        },
        {
            "version": "1.0.0",
            "revision": "REVISION-SAMPLE-2-C752BEEF6D2CFC",
            "status": "Published"
        },
        {
            "version": "0.1.2",
            "revision": "REVISION-SAMPLE-3-654S65A5C5E1FC",
            "status": "Published"
        },
        {
            "version": "0.1.1",
            "revision": "REVISION-SAMPLE-1-C7F4S5E9B772FC"",
            "status": "Published"
        },
        {
            "version": "0.1.0",
            "revision": "REVISION-SAMPLE-4-AF669139B772FC",
            "status": "Published"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的列出套件版本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPackageVersions。

`list-packages`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-packages`。

AWS CLI

列出儲存庫中的套件

下列 `list-packages` 範例列出名為 `test-domain` 的網域中名為 `test-repo` 的儲存庫套件。

```
aws codeartifact list-packages \
```

```
    --domain test-domain \
    --repository test-repo
```

輸出：

```
{
    "packages": [
        {
            "format": "npm",
            "package": "lodash"
        }
        {
            "format": "python",
            "package": "test-package"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的列出套件名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPackages。

list-repositories-in-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 list-repositories-in-domain。

AWS CLI

列出網域中的儲存庫

下列 list-repositories-in-domain 範例傳回 test-domain 網域中所有儲存庫的摘要。

```
aws codeartifact list-repositories-in-domain \
    --domain test-domain
```

輸出：

```
{
    "repositories": [
        {
            "name": "test-repo",
```

```
            "administratorAccount": "111122223333",
            "domainName": "test-domain",
            "domainOwner": "111122223333",
            "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-
domain/test-repo",
            "description": "This is a test repository."
        },
        {
            "name": "test-repo2",
            "administratorAccount": "111122223333",
            "domainName": "test-domain",
            "domainOwner": "111122223333",
            "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-
domain/test-repo2",
            "description": "This is a test repository."
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的列出儲存庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRepositoriesInDomain。

`list-repositories`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-repositories`。

AWS CLI

列出儲存庫

下列`list-repositories`範例會傳回進行呼叫之 AWS 帳戶所擁有之網域中的所有儲存庫摘要。

```
aws codeartifact list-repositories
```

輸出：

```
{
    "repositories": [
        {
            "name": "npm-store",
            "administratorAccount": "111122223333",
```

```
            "domainName": "my-domain",
            "domainOwner": "111122223333",
            "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-
domain/npm-store",
            "description": "Provides npm artifacts from npm, Inc."
        },
        {
            "name": "target-repo",
            "administratorAccount": "111122223333",
            "domainName": "my-domain",
            "domainOwner": "111122223333",
            "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/my-
domain/target-repo",
            "description": "test target repo"
        },
        {
            "name": "test-repo2",
            "administratorAccount": "111122223333",
            "domainName": "test-domain",
            "domainOwner": "111122223333",
            "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-
domain/test-repo2",
            "description": "This is a test repository."
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的列出儲存庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRepositories。

login

以下程式碼範例顯示如何使用 login。

AWS CLI

使用登入命令設定對儲存庫的驗證

下列 login 範例使用名為 test-repo 的儲存庫，在名為 test-domain 的網域中設定 npm 套件管理員。

```
aws codeartifact login \
```

```
    --domain test-domain \
    --repository test-repo \
    --tool npm
```

輸出：

```
Successfully configured npm to use AWS CodeArtifact repository https://test-
domain-111122223333.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/npm/test-repo/
Login expires in 12 hours at 2020-11-12 01:53:16-05:00
```

如需詳細資訊，請參閱 CodeArtifact AWS 使用者指南中的 CLI 入門。 AWS CodeArtifact

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Login。

put-domain-permissions-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-domain-permissions-policy。

AWS CLI

將許可政策附加至網域

下列 put-domain-permissions-policy 範例將 policy.json 檔案中定義的許可政策連接至名為 test-domain 的網域。

```
aws codeartifact put-domain-permissions-policy \
    --domain test-domain \
    --policy-document file://PATH/TO/policy.json
```

輸出：

```
{
    "policy": {
        "resourceArn": "arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:domain/test-
domain",
        "document": "{ ...policy document content...}",
        "revision": "MQlyyTQRASRU3HB58gBtSDHXG7Q3hvxxxxxxx="
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的設定網域政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutDomainPermissionsPolicy。

put-repository-permissions-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-repository-permissions-policy。

AWS CLI

將許可政策連接至儲存庫

下列 put-repository-permissions-policy 範例將 policy.json 檔案中定義的許可政策連接至名為 test-repo 的儲存庫。

```
aws codeartifact put-repository-permissions-policy \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo \
    --policy-document file://PATH/TO/policy.json
```

輸出：

```
{
    "policy": {
        "resourceArn": "arn:aws:codeartifact:region-id:111122223333:repository/test-
domain/test-repo",
        "document": "{ ...policy document content...}",
        "revision": "MQlyyTQRASRU3HB58gBtSDHXG7Q3hvxxxxxxx="
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的設定政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRepositoryPermissionsPolicy。

update-package-versions-status

以下程式碼範例顯示如何使用 update-package-versions-status。

AWS CLI

更新套件版本狀態

下列 update-package-versions-status 範例將 test-package 套件 4.0.0 版的狀態更新為已封存。

```
aws codeartifact update-package-versions-status \
    --domain test-domain \
    --repo test-repo \
    --format npm \
    --package test-package \
    --versions 4.0.0 \
    --target-status Archived
```

輸出：

```
{
    "successfulVersions": {
        "4.0.0": {
            "revision": "Ciqe5/9yicvkJT13b5/LdLpCyE6fqA7poa9qp+FilPs=",
            "status": "Archived"
        }
    },
    "failedVersions": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的更新套件版本狀態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePackageVersionsStatus。

update-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 update-repository。

AWS CLI

更新儲存庫

下列 update-repository 範例將名為 test-repo 的儲存庫，在名為 test-domain 的網域中的描述，更新為「這是更新的描述」。

```
aws codeartifact update-repository \
    --domain test-domain \
    --repository test-repo \
```

```
    --description "this is an updated description"
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "name": "test-repo",
        "administratorAccount": "111122223333",
        "domainName": "test-domain",
        "domainOwner": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:111122223333:repository/test-domain/
test-repo",
        "description": "this is an updated description",
        "upstreams": [],
        "externalConnections": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeArtifact 使用者指南》中的檢視或修改儲存庫組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRepository。

使用 的 CodeBuild 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CodeBuild 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`batch-delete-builds`

以下程式碼範例顯示如何使用 `batch-delete-builds`。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中刪除組建。

下列 batch-delete-builds 範例刪除 CodeBuild 中具有指定 ID 的組建。

```
aws codebuild batch-delete-builds --ids my-build-project-one:a1b2c3d4-5678-9012-abcd-11111EXAMPLE my-build-project-two:a1b2c3d4-5678-9012-abcd-22222EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "buildsNotDeleted": [
        {
            "id": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/my-build-project-one:a1b2c3d4-5678-9012-abcd-11111EXAMPLE",
            "statusCode": "BUILD_IN_PROGRESS"
        }
    ],
    "buildsDeleted": [
        "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/my-build-project-two:a1b2c3d4-5678-9012-abcd-22222EXAMPLE"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的刪除組建 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDeleteBuilds。

batch-get-build-batches

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-build-batches。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中檢視組建的詳細資訊。

下列 batch-get-build-batches 範例取得 CodeBuild 中具有指定 ID 之組建批次的相關資訊。

```
aws codebuild batch-get-build-batches \
    --ids codebuild-demo-project:e9c4f4df-3f43-41d2-ab3a-60fe2EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "buildBatches": [
        {
            "id": "codebuild-demo-project:e9c4f4df-3f43-41d2-ab3a-60fe2EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build-batch/codebuild-
demo-project:e9c4f4df-3f43-41d2-ab3a-60fe2EXAMPLE",
            "startTime": "2020-11-03T21:52:20.775000+00:00",
            "endTime": "2020-11-03T21:56:59.784000+00:00",
            "currentPhase": "SUCCEEDED",
            "buildBatchStatus": "SUCCEEDED",
            "resolvedSourceVersion": "0a6546f68309560d08a310daac92314c4d378f6b",
            "projectName": "codebuild-demo-project",
            "phases": [
                {
                    "phaseType": "SUBMITTED",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                    "startTime": "2020-11-03T21:52:20.775000+00:00",
                    "endTime": "2020-11-03T21:52:20.976000+00:00",
                    "durationInSeconds": 0
                },
                {
                    "phaseType": "DOWNLOAD_BATCHSPEC",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                    "startTime": "2020-11-03T21:52:20.976000+00:00",
                    "endTime": "2020-11-03T21:52:57.401000+00:00",
                    "durationInSeconds": 36
                },
                {
                    "phaseType": "IN_PROGRESS",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                    "startTime": "2020-11-03T21:52:57.401000+00:00",
                    "endTime": "2020-11-03T21:56:59.751000+00:00",
                    "durationInSeconds": 242
                },
                {
                    "phaseType": "COMBINE_ARTIFACTS",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                    "startTime": "2020-11-03T21:56:59.751000+00:00",
                    "endTime": "2020-11-03T21:56:59.784000+00:00",
                    "durationInSeconds": 0
                },
                {
```

```
            "phaseType": "SUCCEEDED",
            "startTime": "2020-11-03T21:56:59.784000+00:00"
        }
    ],
    "source": {
        "type": "GITHUB",
        "location": "https://github.com/my-repo/codebuild-demo-project.git",
        "gitCloneDepth": 1,
        "gitSubmodulesConfig": {
            "fetchSubmodules": false
        },
        "reportBuildStatus": false,
        "insecureSsl": false
    },
    "secondarySources": [],
    "secondarySourceVersions": [],
    "artifacts": {
        "location": ""
    },
    "secondaryArtifacts": [],
    "cache": {
        "type": "NO_CACHE"
    },
    "environment": {
        "type": "LINUX_CONTAINER",
        "image": "aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0",
        "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
        "environmentVariables": [],
        "privilegedMode": false,
        "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
    },
    "logConfig": {
        "cloudWatchLogs": {
            "status": "ENABLED"
        },
        "s3Logs": {
            "status": "DISABLED",
            "encryptionDisabled": false
        }
    },
    "buildTimeoutInMinutes": 60,
    "queuedTimeoutInMinutes": 480,
    "complete": true,
    "initiator": "Strohm",
```

```
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
            "buildBatchNumber": 6,
            "buildBatchConfig": {
                "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
codebuild-demo-project",
                "restrictions": {
                    "maximumBuildsAllowed": 100
                },
                "timeoutInMins": 480
            },
            "buildGroups": [
                {
                    "identifier": "DOWNLOAD_SOURCE",
                    "ignoreFailure": false,
                    "currentBuildSummary": {
                        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/
codebuild-demo-project:379737d8-bc35-48ec-97fd-776d27545315",
                        "requestedOn": "2020-11-03T21:52:21.394000+00:00",
                        "buildStatus": "SUCCEEDED",
                        "primaryArtifact": {
                            "type": "no_artifacts",
                            "identifier": "DOWNLOAD_SOURCE"
                        },
                        "secondaryArtifacts": []
                    }
                },
                {
                    "identifier": "linux_small",
                    "dependsOn": [],
                    "ignoreFailure": false,
                    "currentBuildSummary": {
                        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/
codebuild-demo-project:dd785171-ed84-4bb6-8ede-ceeb86e54bdb",
                        "requestedOn": "2020-11-03T21:52:57.604000+00:00",
                        "buildStatus": "SUCCEEDED",
                        "primaryArtifact": {
                            "type": "no_artifacts",
                            "identifier": "linux_small"
                        },
                        "secondaryArtifacts": []
                    }
                },
                {
                    "identifier": "linux_medium",
```

```
                    "dependsOn": [
                        "linux_small"
                    ],
                    "ignoreFailure": false,
                    "currentBuildSummary": {
                        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/
codebuild-demo-project:97cf7bd4-5313-4786-8243-4aef350a1267",
                        "requestedOn": "2020-11-03T21:54:18.474000+00:00",
                        "buildStatus": "SUCCEEDED",
                        "primaryArtifact": {
                            "type": "no_artifacts",
                            "identifier": "linux_medium"
                        },
                        "secondaryArtifacts": []
                    }
                },
                {
                    "identifier": "linux_large",
                    "dependsOn": [
                        "linux_medium"
                    ],
                    "ignoreFailure": false,
                    "currentBuildSummary": {
                        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/
codebuild-demo-project:60a194cd-0d03-4337-9db1-d41476a17d27",
                        "requestedOn": "2020-11-03T21:55:39.203000+00:00",
                        "buildStatus": "SUCCEEDED",
                        "primaryArtifact": {
                            "type": "no_artifacts",
                            "identifier": "linux_large"
                        },
                        "secondaryArtifacts": []
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    "buildBatchesNotFound": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的 Batch builds inCodeBuild <https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/batch-build.html>)__。 AWS CodeBuild

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetBuildBatches。

batch-get-builds

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-builds。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中檢視組建的詳細資訊。

下列 batch-get-builds 範例取得 CodeBuild 中具有指定 ID 之組建的相關資訊。

```
aws codebuild batch-get-builds --ids codebuild-demo-project:e9c4f4df-3f43-41d2-
ab3a-60fe2EXAMPLE codebuild-demo-project:815e755f-bade-4a7e-80f0-efe51EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "buildsNotFound": [],
    "builds": [
        {
            "artifacts": {
                "md5sum": "0e95edf915048a0c22efe6d139fff837",
                "location": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-west-2-820783811474/
CodeBuild-Python-Pip/BuildArtif/6DJsqQa",
                "encryptionDisabled": false,
                "sha256sum":
 "cfa0df33a090966a737f64ae4fe498969fdc842a0c9aec540bf93c37ac0d05a2"
            },
            "logs": {
                "cloudWatchLogs": {
                    "status": "ENABLED"
                },
                "s3Logs": {
                    "status": "DISABLED"
                },
                "streamName": "46472baf-8f6b-43c2-9255-b3b963af2732",
                "groupName": "/aws/codebuild/codebuild-demo-project",
                "deepLink": "https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
home?region=us-west-2#logEvent:group=/aws/codebuild/codebuild-demo-
project;stream=46472baf-8f6b-43c2-9255-b3b963af2732"
            },
            "timeoutInMinutes": 60,
            "environment": {
                "privilegedMode": false,
                "computeType": "BUILD_GENERAL1_MEDIUM",
```

```
            "image": "aws/codebuild/windows-base:1.0",
            "environmentVariables": [],
            "type": "WINDOWS_CONTAINER"
        },
        "projectName": "codebuild-demo-project",
        "buildComplete": true,
        "source": {
            "gitCloneDepth": 1,
            "insecureSsl": false,
            "type": "CODEPIPELINE"
        },
        "buildStatus": "SUCCEEDED",
        "secondaryArtifacts": [],
        "phases": [
            {
                "durationInSeconds": 0,
                "startTime": 1548717462.122,
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "endTime": 1548717462.484,
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 0,
                "startTime": 1548717462.484,
                "phaseType": "QUEUED",
                "endTime": 1548717462.775,
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 34,
                "endTime": 1548717496.909,
                "contexts": [
                    {
                        "statusCode": "",
                        "message": ""
                    }
                ],
                "startTime": 1548717462.775,
                "phaseType": "PROVISIONING",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED"
            },
            {
                "durationInSeconds": 15,
                "endTime": 1548717512.555,
```

```
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
                            "message": ""
                        }
                    ],
                    "startTime": 1548717496.909,
                    "phaseType": "DOWNLOAD_SOURCE",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "durationInSeconds": 0,
                    "endTime": 1548717512.734,
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
                            "message": ""
                        }
                    ],
                    "startTime": 1548717512.555,
                    "phaseType": "INSTALL",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "durationInSeconds": 0,
                    "endTime": 1548717512.924,
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
                            "message": ""
                        }
                    ],
                    "startTime": 1548717512.734,
                    "phaseType": "PRE_BUILD",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "durationInSeconds": 9,
                    "endTime": 1548717522.254,
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
                            "message": ""
                        }
```

```
                    ],
                    "startTime": 1548717512.924,
                    "phaseType": "BUILD",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "durationInSeconds": 3,
                    "endTime": 1548717525.498,
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
                            "message": ""
                        }
                    ],
                    "startTime": 1548717522.254,
                    "phaseType": "POST_BUILD",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "durationInSeconds": 9,
                    "endTime": 1548717534.646,
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
                            "message": ""
                        }
                    ],
                    "startTime": 1548717525.498,
                    "phaseType": "UPLOAD_ARTIFACTS",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "durationInSeconds": 2,
                    "endTime": 1548717536.846,
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
                            "message": ""
                        }
                    ],
                    "startTime": 1548717534.646,
                    "phaseType": "FINALIZING",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
```

```
                {
                    "startTime": 1548717536.846,
                    "phaseType": "COMPLETED"
                }
            ],
            "startTime": 1548717462.122,
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
            "initiator": "codepipeline/CodeBuild-Pipeline",
            "secondarySources": [],
            "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-
codebuild-service-role",
            "currentPhase": "COMPLETED",
            "id": "codebuild-demo-project:e9c4f4df-3f43-41d2-ab3a-60fe2EXAMPLE",
            "cache": {
                "type": "NO_CACHE"
            },
            "sourceVersion": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-west-2-820783811474/
CodeBuild-Python-Pip/SourceArti/1TspnN3.zip",
            "endTime": 1548717536.846,
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/codebuild-demo-
project:e9c4f4df-3f43-41d2-ab3a-60fe2EXAMPLE",
            "queuedTimeoutInMinutes": 480,
            "resolvedSourceVersion": "f2194c1757bbdcb0f8f229254a4b3c8b27d43e0b"
        },
        {
            "artifacts": {
                "md5sum": "",
                "overrideArtifactName": false,
                "location": "arn:aws:s3:::my-artifacts/codebuild-demo-project",
                "encryptionDisabled": false,
                "sha256sum": ""
            },
            "logs": {
                "cloudWatchLogs": {
                    "status": "ENABLED"
                },
                "s3Logs": {
                    "status": "DISABLED"
                },
                "streamName": "4dea3ca4-20ec-4898-b22a-a9eb9292775d",
                "groupName": "/aws/codebuild/codebuild-demo-project",
                "deepLink": "https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
home?region=us-west-2#logEvent:group=/aws/codebuild/codebuild-demo-
project;stream=4dea3ca4-20ec-4898-b22a-a9eb9292775d"
```

```
            },
            "timeoutInMinutes": 60,
            "environment": {
                "privilegedMode": false,
                "computeType": "BUILD_GENERAL1_MEDIUM",
                "image": "aws/codebuild/windows-base:1.0",
                "environmentVariables": [],
                "type": "WINDOWS_CONTAINER"
            },
            "projectName": "codebuild-demo-project",
            "buildComplete": true,
            "source": {
                "gitCloneDepth": 1,
                "location": "https://github.com/my-repo/codebuild-demo-project.git",
                "insecureSsl": false,
                "reportBuildStatus": false,
                "type": "GITHUB"
            },
            "buildStatus": "SUCCEEDED",
            "secondaryArtifacts": [],
            "phases": [
                {
                    "durationInSeconds": 0,
                    "startTime": 1548716241.89,
                    "phaseType": "SUBMITTED",
                    "endTime": 1548716242.241,
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "durationInSeconds": 0,
                    "startTime": 1548716242.241,
                    "phaseType": "QUEUED",
                    "endTime": 1548716242.536,
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "durationInSeconds": 33,
                    "endTime": 1548716276.171,
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
                            "message": ""
                        }
                    ],
```

```
            "startTime": 1548716242.536,
            "phaseType": "PROVISIONING",
            "phaseStatus": "SUCCEEDED"
        },
        {
            "durationInSeconds": 15,
            "endTime": 1548716291.809,
            "contexts": [
                {
                    "statusCode": "",
                    "message": ""
                }
            ],
            "startTime": 1548716276.171,
            "phaseType": "DOWNLOAD_SOURCE",
            "phaseStatus": "SUCCEEDED"
        },
        {
            "durationInSeconds": 0,
            "endTime": 1548716291.993,
            "contexts": [
                {
                    "statusCode": "",
                    "message": ""
                }
            ],
            "startTime": 1548716291.809,
            "phaseType": "INSTALL",
            "phaseStatus": "SUCCEEDED"
        },
        {
            "durationInSeconds": 0,
            "endTime": 1548716292.191,
            "contexts": [
                {
                    "statusCode": "",
                    "message": ""
                }
            ],
            "startTime": 1548716291.993,
            "phaseType": "PRE_BUILD",
            "phaseStatus": "SUCCEEDED"
        },
        {
```

```
                    "durationInSeconds": 9,
                    "endTime": 1548716301.622,
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
                            "message": ""
                        }
                    ],
                    "startTime": 1548716292.191,
                    "phaseType": "BUILD",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "durationInSeconds": 3,
                    "endTime": 1548716304.783,
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
                            "message": ""
                        }
                    ],
                    "startTime": 1548716301.622,
                    "phaseType": "POST_BUILD",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "durationInSeconds": 8,
                    "endTime": 1548716313.775,
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
                            "message": ""
                        }
                    ],
                    "startTime": 1548716304.783,
                    "phaseType": "UPLOAD_ARTIFACTS",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "durationInSeconds": 2,
                    "endTime": 1548716315.935,
                    "contexts": [
                        {
                            "statusCode": "",
```

```
                            "message": ""
                        }
                    ],
                    "startTime": 1548716313.775,
                    "phaseType": "FINALIZING",
                    "phaseStatus": "SUCCEEDED"
                },
                {
                    "startTime": 1548716315.935,
                    "phaseType": "COMPLETED"
                }
            ],
            "startTime": 1548716241.89,
            "secondarySourceVersions": [],
            "initiator": "my-codebuild-project",
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/codebuild-demo-
project:815e755f-bade-4a7e-80f0-efe51EXAMPLE",
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
            "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-
codebuild-service-role",
            "currentPhase": "COMPLETED",
            "id": "codebuild-demo-project:815e755f-bade-4a7e-80f0-efe51EXAMPLE",
            "cache": {
                "type": "NO_CACHE"
            },
            "endTime": 1548716315.935,
            "secondarySources": [],
            "queuedTimeoutInMinutes": 480,
            "resolvedSourceVersion": "f2194c1757bbdcb0f8f229254a4b3c8b27d43e0b"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的檢視建置詳細資訊 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetBuilds。

batch-get-projects

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-projects。

AWS CLI

取得 AWS CodeBuild 組建專案名稱的清單。

下列 batch-get-projects 範例取得依名稱指定的 CodeBuild 組建專案清單。

```
aws codebuild batch-get-projects --names codebuild-demo-project codebuild-demo-project2 my-other-demo-project
```

在下列輸出中，projectsNotFound 陣列列出已指定但找不到的任何組建專案名稱。projects 陣列會列出每個找到資訊的組建專案詳細資訊。

```
{
    "projectsNotFound": [],
    "projects": [
        {
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
            "name": "codebuild-demo-project2",
            "queuedTimeoutInMinutes": 480,
            "timeoutInMinutes": 60,
            "source": {
                "buildspec": "version: 0.2\n\n#env:\n  #variables:\n     # key: \"value\"\n     # key: \"value\"\n  #parameter-store:\n     # key: \"value\"\n  # key:\"value\"\n\nphases:\n  #install:\n    #commands:\n      # - command\n  # - command\n  #pre_build:\n    #commands:\n      # - command\n      # - command\n  build:\n    commands:\n      # - command\n      # - command\n  #post_build:\n    #commands:\n      # - command\n      # - command\n#artifacts:\n  #files:\n    # - location\n    # - location\n  #name: $(date +%Y-%m-%d)\n  #discard-paths: yes\n  #base-directory: location\n#cache:\n  #paths:\n    # - paths",
                "type": "NO_SOURCE",
                "insecureSsl": false,
                "gitCloneDepth": 1
            },
            "artifacts": {
                "type": "NO_ARTIFACTS"
            },
            "badge": {
                "badgeEnabled": false
            },
            "lastModified": 1540588091.108,
            "created": 1540588091.108,
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:project/test-for-sample",
            "secondarySources": [],
            "secondaryArtifacts": [],
            "cache": {
                "type": "NO_CACHE"
```

```
            },
            "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-test-
role",
            "environment": {
                "image": "aws/codebuild/java:openjdk-8",
                "privilegedMode": true,
                "type": "LINUX_CONTAINER",
                "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
                "environmentVariables": []
            },
            "tags": []
        },
        {
            "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
            "name": "my-other-demo-project",
            "queuedTimeoutInMinutes": 480,
            "timeoutInMinutes": 60,
            "source": {
                "location": "https://github.com/iversonic/codedeploy-sample.git",
                "reportBuildStatus": false,
                "buildspec": "buildspec.yml",
                "insecureSsl": false,
                "gitCloneDepth": 1,
                "type": "GITHUB",
                "auth": {
                    "type": "OAUTH"
                }
            },
            "artifacts": {
                "type": "NO_ARTIFACTS"
            },
            "badge": {
                "badgeEnabled": false
            },
            "lastModified": 1523401711.73,
            "created": 1523401711.73,
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:project/Project2",
            "cache": {
                "type": "NO_CACHE"
            },
            "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/codebuild-
Project2-service-role",
            "environment": {
                "image": "aws/codebuild/nodejs:4.4.7",
```

```
                "privilegedMode": false,
                "type": "LINUX_CONTAINER",
                "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
                "environmentVariables": []
            },
            "tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的檢視組建專案的詳細資訊 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetProjects。

batch-get-report-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-report-groups。

AWS CLI

取得 AWS CodeBuild 中一或多個報告群組的相關資訊。

下列 batch-get-report-groups 範例使用指定的 ARN 擷取報告群組的相關資訊。

```
aws codebuild batch-get-report-groups \
    --report-group-arns arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/
<report-group-name>
```

輸出：

```
{
    "reportGroups": [
        {
            "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/<report-
group-name>",
            "name": "report-group-name",
            "type": "TEST",
            "exportConfig": {
                "exportConfigType": "NO_EXPORT"
            },
            "created": "2020-10-01T18:04:08.466000+00:00",
            "lastModified": "2020-10-01T18:04:08.466000+00:00",
            "tags": []
```

```
        }
    ],
    "reportGroupsNotFound": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用報告群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetReportGroups。

batch-get-reports

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-reports。

AWS CLI

取得 AWS CodeBuild 中一或多個報告的相關資訊。

下列 batch-get-reports 範例使用指定的 ARN 擷取報告的相關資訊。

```
aws codebuild batch-get-reports \
    --report-arns arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-name>:<report 1 ID> arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-name>:<report 2 ID>
```

輸出：

```
{
    "reports": [
        {
            "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-name>:<report 1 ID>",
            "type": "TEST",
            "name": "<report-group-name>",
            "reportGroupArn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/<report-group-name>",
            "executionId": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:build/test-reports:<ID>",
            "status": "FAILED",
            "created": "2020-10-01T11:25:22.531000-07:00",
            "expired": "2020-10-31T11:25:22-07:00",
            "exportConfig": {
                "exportConfigType": "NO_EXPORT"
            },
```

```
            "truncated": false,
            "testSummary": {
                "total": 28,
                "statusCounts": {
                    "ERROR": 5,
                    "FAILED": 1,
                    "SKIPPED": 4,
                    "SUCCEEDED": 18,
                    "UNKNOWN": 0
                },
                "durationInNanoSeconds": 94000000
            }
        },
        {
            "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-
name>:<report 2 ID>",
            "type": "TEST",
            "name": "<report-group-name>",
            "reportGroupArn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/
<report-group-name>",
            "executionId": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:build/test-
reports:<ID>",
            "status": "FAILED",
            "created": "2020-10-01T11:13:05.816000-07:00",
            "expired": "2020-10-31T11:13:05-07:00",
            "exportConfig": {
                "exportConfigType": "NO_EXPORT"
            },
            "truncated": false,
            "testSummary": {
                "total": 28,
                "statusCounts": {
                    "ERROR": 5,
                    "FAILED": 1,
                    "SKIPPED": 4,
                    "SUCCEEDED": 18,
                    "UNKNOWN": 0
                },
                "durationInNanoSeconds": 94000000
            }
        }
    ],
    "reportsNotFound": []
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetReports。

create-project

以下程式碼範例顯示如何使用 create-project。

AWS CLI

範例 1：建立 AWS CodeBuild 組建專案

下列 create-project 範例使用來自 S3 儲存貯體的來源檔案，建立 CodeBuild 組建專案

```
aws codebuild create-project \
    --name "my-demo-project" \
    --source "{\"type\": \"S3\",\"location\": \"codebuild-us-west-2-123456789012-
input-bucket/my-source.zip\"}" \
    --artifacts {"\"type\": \"S3\",\"location\": \"codebuild-us-west-2-123456789012-
output-bucket\""} \
    --environment "{\"type\": \"LINUX_CONTAINER\",\"image\": \"aws/codebuild/
standard:1.0\",\"computeType\": \"BUILD_GENERAL1_SMALL\"}" \
    --service-role "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-codebuild-
service-role"
```

輸出：

```
{
    "project": {
        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:project/my-demo-project",
        "name": "my-cli-demo-project",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
        "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-codebuild-
service-role",
        "lastModified": 1556839783.274,
        "badge": {
            "badgeEnabled": false
        },
        "queuedTimeoutInMinutes": 480,
        "environment": {
            "image": "aws/codebuild/standard:1.0",
```

```
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD",
            "privilegedMode": false,
            "environmentVariables": []
        },
        "artifacts": {
            "location": "codebuild-us-west-2-123456789012-output-bucket",
            "name": "my-cli-demo-project",
            "namespaceType": "NONE",
            "type": "S3",
            "packaging": "NONE",
            "encryptionDisabled": false
        },
        "source": {
            "type": "S3",
            "location": "codebuild-us-west-2-123456789012-input-bucket/my-
source.zip",
            "insecureSsl": false
        },
        "timeoutInMinutes": 60,
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "created": 1556839783.274
    }
}
```

範例 2：使用參數的 JSON 輸入檔案建立 AWS CodeBuild 組建專案

下列 `create-project` 範例透過在 JSON 輸入檔案中傳遞所有必要參數，建立 CodeBuild 組建專案。僅使用 `--generate-cli-skeleton parameter` 執行命令，藉此建立輸入檔案範本。

```
aws codebuild create-project --cli-input-json file://create-project.json
```

輸入 JSON `create-project.json` 檔案包含下列內容：

```
{
    "name": "codebuild-demo-project",
    "source": {
        "type": "S3",
        "location": "codebuild-region-ID-account-ID-input-bucket/MessageUtil.zip"
    },
```

```
    "artifacts": {
        "type": "S3",
        "location": "codebuild-region-ID-account-ID-output-bucket"
    },
    "environment": {
        "type": "LINUX_CONTAINER",
        "image": "aws/codebuild/standard:1.0",
        "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL"
    },
    "serviceRole": "serviceIAMRole"
}
```

輸出：

```
{
    "project": {
        "name": "codebuild-demo-project",
        "serviceRole": "serviceIAMRole",
        "tags": [],
        "artifacts": {
            "packaging": "NONE",
            "type": "S3",
            "location": "codebuild-region-ID-account-ID-output-bucket",
            "name": "message-util.zip"
        },
        "lastModified": 1472661575.244,
        "timeoutInMinutes": 60,
        "created": 1472661575.244,
        "environment": {
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
            "image": "aws/codebuild/standard:1.0",
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "environmentVariables": []
        },
        "source": {
            "type": "S3",
            "location": "codebuild-region-ID-account-ID-input-bucket/
MessageUtil.zip"
        },
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:region-ID:account-ID:alias/aws/s3",
        "arn": "arn:aws:codebuild:region-ID:account-ID:project/codebuild-demo-
project"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的建立建置專案 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateProject。

`create-report-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-report-group`。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中建立報告群組。

以下 `create-report-group` 範例建立新報告群組。

```
aws codebuild create-report-group \
    --cli-input-json file://create-report-group-source.json
```

create-report-group-source.json 的內容：

```
{
    "name": "cli-created-report-group",
    "type": "TEST",
    "exportConfig": {
        "exportConfigType": "S3",
        "s3Destination": {
            "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "path": "",
            "packaging": "ZIP",
            "encryptionDisabled": true
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "reportGroup": {
        "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/cli-created-
report-group",
        "name": "cli-created-report-group",
        "type": "TEST",
```

```
        "exportConfig": {
            "exportConfigType": "S3",
            "s3Destination": {
                "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
                "path": "",
                "packaging": "ZIP",
                "encryptionDisabled": true
            }
        },
        "created": 1602020026.775,
        "lastModified": 1602020026.775
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用報告群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateReportGroup。

create-webhook

以下程式碼範例顯示如何使用 create-webhook。

AWS CLI

為 AWS CodeBuild 專案建立 Webhook 篩選條件

下列 create-webhook 範例為名為 my-project 的 CodeBuild 專案建立 Webhook，該專案具有兩個篩選群組。第一個篩選群組指定在分支上建立、更新或重新開啟的提取請求，並且這些分支的 Git 參考名稱符合規則表達式 ^refs/heads/master$，而標頭參考符合 ^refs/heads/myBranch$。第二個篩選群組在分支上指定推送請求，並且這些分支的 Git 參考名稱不符合規則表達式 ^refs/heads/myBranch$。

```
aws codebuild create-webhook \
    --project-name my-project \
    --filter-groups "[[{\"type\":\"EVENT\",\"pattern\":\"PULL_REQUEST_CREATED,
 PULL_REQUEST_UPDATED, PULL_REQUEST_REOPENED\"},{\"type\":\"HEAD_REF\",\"pattern
\":\"^refs/heads/myBranch$\",\"excludeMatchedPattern\":true},{\"type\":\"BASE_REF
\",\"pattern\":\"^refs/heads/master$\",\"excludeMatchedPattern\":true}],[{\"type\":
\"EVENT\",\"pattern\":\"PUSH\"},{\"type\":\"HEAD_REF\",\"pattern\":\"^refs/heads/
myBranch$\",\"excludeMatchedPattern\":true}]]"
```

輸出：

```
{
    "webhook": {
        "payloadUrl": "https://codebuild.us-west-2.amazonaws.com/webhooks?
t=eyJlbmNyeXB0ZWREYXRhIjoiVVl5MGtoeGRwSzZFRXl2Wnh4bld1Z0tKZ291TVpQNEtFamQ3RDlDYWpRaGIreVFrdm
        "url": "https://api.github.com/repos/iversonic/codedeploy-sample/
hooks/105190656",
        "lastModifiedSecret": 1556311319.069,
        "filterGroups": [
            [
                {
                    "type": "EVENT",
                    "pattern": "PULL_REQUEST_CREATED, PULL_REQUEST_UPDATED,
 PULL_REQUEST_REOPENED",
                    "excludeMatchedPattern": false
                },
                {
                    "type": "HEAD_REF",
                    "pattern": "refs/heads/myBranch$",
                    "excludeMatchedPattern": true
                },
                {
                    "type": "BASE_REF",
                    "pattern": "refs/heads/master$",
                    "excludeMatchedPattern": true
                }
            ],
            [
                {
                    "type": "EVENT",
                    "pattern": "PUSH",
                    "excludeMatchedPattern": false
                },
                {
                    "type": "HEAD_REF",
                    "pattern": "refs/heads/myBranch$",
                    "excludeMatchedPattern": true
                }
            ]
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的篩選 GitHub Webhook 事件 (SDK)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateWebhook。

delete-build-batch

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-build-batch。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中刪除批次建置。

以下 delete-build-batch 範例會刪除指定的批次建置。

```
aws codebuild delete-build-batch \
    --id <project-name>:<batch-ID>
```

輸出：

```
{
    "statusCode": "BATCH_DELETED",
    "buildsDeleted": [
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/<project-name>:<build-
ID>",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/<project-name>:<build-
ID>",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/<project-name>:<build-
ID>",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/<project-name>:<build-ID>"
    ],
    "buildsNotDeleted": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的 Batch builds inCodeBuild。 AWS CodeBuild

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBuildBatch。

delete-project

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-project。

AWS CLI

刪除 an AWS CodeBuild 組建專案

下列 `delete-project` 範例會刪除指定的 CodeBuild 組建專案。

```
aws codebuild delete-project --name my-project
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的刪除組建專案 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteProject。

`delete-report-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-report-group`。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中刪除報告群組。

下列 `delete-report-group` 範例會刪除具有指定 ARN 的報告群組。

```
aws codebuild delete-report-group \
    --arn arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/<report-group-name>
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用報告群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteReportGroup。

`delete-report`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-report`。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中刪除報告。

以下 `delete-report` 範例會刪除指定的報告。

```
aws codebuild delete-report \
    --arn arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:report/<report-group-
name>:<report-ID>
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteReport。

delete-source-credentials

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-source-credentials。

AWS CLI

與來源提供者中斷連線，並移除其存取字符。

下列 delete-source-credentials 範例會中斷與來源提供者的連線，並移除其字符。用於連線至來源提供者的來源憑證的 ARN，會決定使用哪些來源憑證。

```
aws codebuild delete-source-credentials --arn arn-of-your-credentials
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:codebuild:your-region:your-account-id:token/your-server-type"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用存取字符 (CLI) 連接來源提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSourceCredentials。

delete-webhook

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-webhook。

AWS CLI

從 AWS CodeBuild 專案刪除 Webhook 篩選條件

下列 delete-webhook 範例從指定的 CodeBuild 專案中刪除 Webhook。

```
aws codebuild delete-webhook --project-name my-project
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的停止自動執行組建 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteWebhook。

describe-code-coverages

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-code-coverages。

AWS CLI

若要取得 AWS CodeBuild 中程式碼涵蓋範圍測試結果的詳細資訊。

下列 describe-code-coverages 範例取得指定報告中程式碼涵蓋範圍測試結果的相關資訊。

```
aws codebuild describe-code-coverages \
    --report-arn arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:report/<report-group-name>:<report-ID>
```

輸出：

```
{
    "codeCoverages": [
        {
            "id": "20a0adcc-db13-4b66-804b-ecaf9f852855",
            "reportARN": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:972506530580:report/<report-group-name>:<report-ID>",
            "filePath": "<source-file-1-path>",
            "lineCoveragePercentage": 83.33,
            "linesCovered": 5,
            "linesMissed": 1,
            "branchCoveragePercentage": 50.0,
            "branchesCovered": 1,
            "branchesMissed": 1,
            "expired": "2020-11-20T21:22:45+00:00"
        },
        {
            "id": "0887162d-bf57-4cf1-a164-e432373d1a83",
            "reportARN": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:972506530580:report/<report-group-name>:<report-ID>",
```

```
            "filePath": "<source-file-2-path>",
            "lineCoveragePercentage": 90.9,
            "linesCovered": 10,
            "linesMissed": 1,
            "branchCoveragePercentage": 50.0,
            "branchesCovered": 1,
            "branchesMissed": 1,
            "expired": "2020-11-20T21:22:45+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的程式碼涵蓋範圍報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCodeCoverages。

describe-test-cases

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-test-cases。

AWS CLI

取得 AWS CodeBuild 中測試案例的詳細資訊。

下列 describe-test-cases 範例取得指定報告中測試案例的相關資訊。

```
aws codebuild describe-test-cases \
    --report-arn arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:report/<report-group-name>:<report-ID>
```

輸出：

```
{
    "testCases": [
        {
            "reportArn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:report/<report-group-name>:<report-ID>",
            "testRawDataPath": "<test-report-path>",
            "prefix": "NUnit.Tests.Assemblies.MockTestFixture",
            "name": "NUnit.Tests.Assemblies.MockTestFixture.NotRunnableTest",
            "status": "ERROR",
            "durationInNanoSeconds": 0,
            "message": "No arguments were provided\n",
```

```
            "expired": "2020-11-20T17:52:10+00:00"
        },
        {
            "reportArn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:report/<report-
group-name>:<report-ID>",
            "testRawDataPath": "<test-report-path>",
            "prefix": "NUnit.Tests.Assemblies.MockTestFixture",
            "name": "NUnit.Tests.Assemblies.MockTestFixture.TestWithException",
            "status": "ERROR",
            "durationInNanoSeconds": 0,
            "message": "System.ApplicationException : Intentional Exception
\nat NUnit.Tests.Assemblies.MockTestFixture.MethodThrowsException()\nat
 NUnit.Tests.Assemblies.MockTestFixture.TestWithException()\n\n",
            "expired": "2020-11-20T17:52:10+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的使用測試報告 inCodeBuildAWS CodeBuild。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTestCases。

`import-source-credentials`

以下程式碼範例顯示如何使用 `import-source-credentials`。

AWS CLI

透過匯入來源提供者的登入資料，將 AWS CodeBuild 使用者連線至來源提供者。

下列 `import-source-credentials` 範例為使用 BASIC_AUTH 做為其驗證類型的 Bitbucket 儲存庫匯入字符。

```
aws codebuild import-source-credentials --server-type BITBUCKET --auth-
type BASIC_AUTH --token my-Bitbucket-password --username my-Bitbucket-username
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:token/bitbucket"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用存取字符 (CLI) 連接來源提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportSourceCredentials。

invalidate-project-cache

以下程式碼範例顯示如何使用 invalidate-project-cache。

AWS CLI

若要重設 AWS CodeBuild 組建專案的快取。

下列 invalidate-project-cache 範例重設指定 CodeBuild 專案的快取。

```
aws codebuild invalidate-project-cache --project-name my-project
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的在 CodeBuild 中建置快取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 InvalidateProjectCache。

list-build-batches-for-project

以下程式碼範例顯示如何使用 list-build-batches-for-project。

AWS CLI

列出 AWS CodeBuild 中特定組建專案的批次組建。

下列 list-build-batches-for-project 範例列出指定專案的 CodeBuild 批次建置。

```
aws codebuild list-build-batches-for-project \
    --project-name "<project-name>"
```

輸出：

```
{
    "ids": [
        "<project-name>:<batch-ID>",
        "<project-name>:<batch-ID>"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的 Batch builds inCodeBuild。 AWS CodeBuild

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBuildBatchesForProject。

`list-build-batches`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-build-batches`。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中列出批次組建。

下列 `list-build-batches` 範例列出目前帳戶的 CodeBuild 批次建置。

```
aws codebuild list-build-batches
```

輸出：

```
{
    "ids": [
        "<project-name>:<batch-ID>",
        "<project-name>:<batch-ID>"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS CodeBuild 使用者指南》中的 CodeBuild <https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/batch-build.html>)__ 中的批次建置。 AWS CodeBuild

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBuildBatches。

`list-builds-for-project`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-builds-for-project`。

AWS CLI

檢視 an AWS CodeBuild 組建專案的組建清單。

下列 `list-builds-for-project` 範例依遞減順序列出指定 CodeBuild 組建專案的組建 ID。

```
aws codebuild list-builds-for-project --project-name codebuild-demo-project --sort-order DESCENDING
```

輸出：

```
{
    "ids": [
        "codebuild-demo-project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-11111example",
        "codebuild-demo-project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-22222example",
        "codebuild-demo-project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-33333example",
        "codebuild-demo-project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-44444example",
        "codebuild-demo-project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-55555example"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的檢視組建IDs 清單 (AWS CLI)

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBuildsForProject。

list-builds

以下程式碼範例顯示如何使用 list-builds。

AWS CLI

取得 AWS CodeBuild 組建 IDs的清單。

下列 list-builds 範例會取得依遞增順序排序的 CodeBuild ID 清單。

```
aws codebuild list-builds --sort-order ASCENDING
```

輸出包含 nextToken 值，指出有更多輸出可用。

```
{
    "nextToken": "4AEA6u7J...The full token has been omitted for
 brevity...MzY2OA==",
    "ids": [
        "codebuild-demo-project:815e755f-bade-4a7e-80f0-efe51EXAMPLE"
        "codebuild-demo-project:84a7f3d1-d40e-4956-b4cf-7a9d4EXAMPLE"
            ... The full list of build IDs has been omitted for brevity ...
        "codebuild-demo-project:931d0b72-bf6f-4040-a472-5c707EXAMPLE"
    ]
```

```
}
```

再次執行此命令，並提供上一個回應中的 nextToken 值做為參數，以取得下一個輸出部分。重複此動作，直到您未在回應中收到 nextToken 值為止。

```
aws codebuild list-builds --sort-order ASCENDING --next-
token 4AEA6u7J...The full token has been omitted for brevity...MzY2OA==
```

下一個輸出部分：

```
{
    "ids": [
        "codebuild-demo-project:49015049-21cf-4b50-9708-df115EXAMPLE",
        "codebuild-demo-project:543e7206-68a3-46d6-a4da-759abEXAMPLE",
            ... The full list of build IDs has been omitted for brevity ...
        "codebuild-demo-project:c282f198-4582-4b38-bdc0-26f96EXAMPLE"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的檢視組建 IDs 清單 (AWS CLI)

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBuilds。

list-curated-environment-images

以下程式碼範例顯示如何使用 list-curated-environment-images。

AWS CLI

若要取得 AWS CodeBuild 管理的 Docker 映像清單，您可以將其用於建置。

下列 list-curated-environment-images 範例列出 CodeBuild 管理，且可用於組建的 Docker 映像檔。

```
aws codebuild list-curated-environment-images
```

輸出：

```
{
    "platforms": [
        {
            "platform": "AMAZON_LINUX",
```

```
            "languages": [
                {
                    "language": "JAVA",
                    "images": [
                        {
                            "description": "AWS ElasticBeanstalk - Java 7 Running on
 Amazon Linux 64bit v2.1.3",
                            "name": "aws/codebuild/eb-java-7-amazonlinux-64:2.1.3",
                            "versions": [
                                "aws/codebuild/eb-java-7-amazonlinux-64:2.1.3-1.0.0"
                            ]
                        },
                        {
                            "description": "AWS ElasticBeanstalk - Java 8 Running on
 Amazon Linux 64bit v2.1.3",
                            "name": "aws/codebuild/eb-java-8-amazonlinux-64:2.1.3",
                            "versions": [
                                "aws/codebuild/eb-java-8-amazonlinux-64:2.1.3-1.0.0"
                            ]
                        },
                        ... LIST TRUNCATED FOR BREVITY ...
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的 CodeBuild 提供的 Docker 映像檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCuratedEnvironmentImages。

list-projects

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-projects`。

AWS CLI

取得 AWS CodeBuild 組建專案名稱的清單。

下列 `list-projects` 範例會取得依名稱遞增順序排序的 CodeBuild 組建專案清單。

```
aws codebuild list-projects --sort-by NAME --sort-order ASCENDING
```

輸出包含 nextToken 值，指出有更多輸出可用。

```
{
    "nextToken": "Ci33ACF6...The full token has been omitted for brevity...U
+AkMx8=",
    "projects": [
        "codebuild-demo-project",
        "codebuild-demo-project2",
            ... The full list of build project names has been omitted for
 brevity ...
        "codebuild-demo-project99"
    ]
}
```

再次執行此命令，並提供上一個回應的 nextToken 值做為參數，以取得下一個輸出部分。重複此動作，直到您未在回應中收到 nextToken 值為止。

```
aws codebuild list-projects  --sort-by NAME --sort-order ASCENDING --next-
token Ci33ACF6...The full token has been omitted for brevity...U+AkMx8=

{
    "projects": [
        "codebuild-demo-project100",
        "codebuild-demo-project101",

  ... The full list of build project names has been omitted for brevity ...
        "codebuild-demo-project122"

  ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的檢視組建專案名稱清單 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListProjects。

list-report-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-report-groups。

AWS CLI

若要取得 AWS CodeBuild 中的報告群組 ARNs 清單。

下列 `list-report-groups` 範例會擷取區域中帳戶的報告群組 ARN。

```
aws codebuild list-report-groups
```

輸出：

```
{
    "reportGroups": [
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/report-group-1",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/report-group-2",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/report-group-3"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用報告群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListReportGroups。

list-reports-for-report-group

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-reports-for-report-group`。

AWS CLI

若要取得報告群組 in AWS CodeBuild 中的報告清單。

下列 `list-report-for-report-groups` 範例會擷取區域中帳戶在指定報告群組中的報告。

```
aws codebuild list-reports-for-report-group \
    --report-group-arn arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/<report-group-name>
```

輸出：

```
{
    "reports": [
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/report-1",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/report-2",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/report-3"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用報告群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListReportsForReportGroup。

list-reports

以下程式碼範例顯示如何使用 list-reports。

AWS CLI

取得目前帳戶 in AWS CodeBuild 的報告清單。

下列 list-reports 範例會擷取目前帳戶的報告 ARN。

```
aws codebuild list-reports
```

輸出：

```
{
    "reports": [
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-name>:<report
 ID>",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-name>:<report
 ID>",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report/<report-group-name>:<report
 ID>"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListReports。

list-shared-projects

以下程式碼範例顯示如何使用 list-shared-projects。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中列出共用專案。

下列 list-shared-projects 範例列出目前帳戶可用的 CodeBuild 共用專案。

```
aws codebuild list-shared-projects
```

輸出：

```
{
    "projects": [
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:project/<shared-project-
name-1>",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:project/<shared-project-name-2>"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用共用專案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSharedProjects。

`list-shared-report-groups`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-shared-report-groups`。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中取得共用報告群組 ARNs的清單。

下列 `list-shared-report-groups` 範例會擷取區域中帳戶的報告群組 ARN。

```
aws codebuild list-shared-report-groups
```

輸出：

```
{
    "reportGroups": [
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/report-group-1",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/report-group-2",
        "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/report-group-3"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用報告群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSharedReportGroups。

list-source-credentials

以下程式碼範例顯示如何使用 list-source-credentials。

AWS CLI

檢視 sourceCredentialsObjects 的清單

下列list-source-credentials範例列出連線至一個 Bitbucket AWS 帳戶和一個 GitHub 帳戶的 權杖。回應中的每個 sourceCredentialsInfos 物件，都包含連線的來源憑證資訊。

```
aws codebuild list-source-credentials
```

輸出：

```
{
    "sourceCredentialsInfos": [
        {
            "serverType": "BITBUCKET",
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:token/bitbucket",
            "authType": "BASIC_AUTH"
        },
        {
            "serverType": "GITHUB",
            "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:token/github",
            "authType": "OAUTH"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用存取字符 (CLI) 連接來源提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSourceCredentials。

retry-build-batch

以下程式碼範例顯示如何使用 retry-build-batch。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中重試失敗的批次建置。

下列 retry-build-batch 範例重新啟動指定的批次建置。

```
aws codebuild retry-build-batch \
    --id <project-name>:<batch-ID>
```

輸出：

```
{
    "buildBatch": {
        "id": "<project-name>:<batch-ID>",
        "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build-batch/<project-
name>:<batch-ID>",
        "startTime": "2020-10-21T17:26:23.099000+00:00",
        "currentPhase": "SUBMITTED",
        "buildBatchStatus": "IN_PROGRESS",
        "resolvedSourceVersion": "3a9e11cb419e8fff14b03883dc4e64f6155aaa7e",
        "projectName": "<project-name>",
        "phases": [
            {
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": "2020-10-21T17:26:23.099000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T17:26:23.457000+00:00",
                "durationInSeconds": 0
            },
            {
                "phaseType": "DOWNLOAD_BATCHSPEC",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": "2020-10-21T17:26:23.457000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T17:26:54.902000+00:00",
                "durationInSeconds": 31
            },
            {
                "phaseType": "IN_PROGRESS",
                "phaseStatus": "CLIENT_ERROR",
                "startTime": "2020-10-21T17:26:54.902000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T17:28:16.060000+00:00",
                "durationInSeconds": 81
            },
            {
                "phaseType": "FAILED",
                "phaseStatus": "RETRY",
                "startTime": "2020-10-21T17:28:16.060000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T17:29:39.709000+00:00",
                "durationInSeconds": 83
```

```
            },
            {
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "startTime": "2020-10-21T17:29:39.709000+00:00"
            }
        ],
        "source": {
            "type": "GITHUB",
            "location": "https://github.com/strohm-a/<project-name>-graph.git",
            "gitCloneDepth": 1,
            "gitSubmodulesConfig": {
                "fetchSubmodules": false
            },
            "reportBuildStatus": false,
            "insecureSsl": false
        },
        "secondarySources": [],
        "secondarySourceVersions": [],
        "artifacts": {
            "location": ""
        },
        "secondaryArtifacts": [],
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "environment": {
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "image": "aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0",
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
            "environmentVariables": [],
            "privilegedMode": false,
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "logConfig": {
            "cloudWatchLogs": {
                "status": "ENABLED"
            },
            "s3Logs": {
                "status": "DISABLED",
                "encryptionDisabled": false
            }
        },
        "buildTimeoutInMinutes": 60,
        "queuedTimeoutInMinutes": 480,
```

```
        "complete": false,
        "initiator": "<username>",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:<region-ID>:<account-ID>:alias/aws/s3",
        "buildBatchNumber": 4,
        "buildBatchConfig": {
            "serviceRole": "arn:aws:iam::<account-ID>:role/service-role/<project-
name>",
            "restrictions": {
                "maximumBuildsAllowed": 100
            },
            "timeoutInMins": 480
        },
        "buildGroups": [
            {
                "identifier": "DOWNLOAD_SOURCE",
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T17:26:23.889000+00:00",
                    "buildStatus": "SUCCEEDED",
                    "primaryArtifact": {
                        "type": "no_artifacts",
                        "identifier": "DOWNLOAD_SOURCE"
                    },
                    "secondaryArtifacts": []
                }
            },
            {
                "identifier": "linux_small",
                "dependsOn": [],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T17:26:55.115000+00:00",
                    "buildStatus": "FAILED",
                    "primaryArtifact": {
                        "type": "no_artifacts",
                        "identifier": "linux_small"
                    },
                    "secondaryArtifacts": []
                }
            },
```

```
            {
                "identifier": "linux_medium",
                "dependsOn": [
                    "linux_small"
                ],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T17:26:54.594000+00:00",
                    "buildStatus": "STOPPED"
                }
            },
            {
                "identifier": "linux_large",
                "dependsOn": [
                    "linux_medium"
                ],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T17:26:54.701000+00:00",
                    "buildStatus": "STOPPED"
                }
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的 Batch builds inCodeBuild。 AWS CodeBuild

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RetryBuildBatch。

`retry-build`

以下程式碼範例顯示如何使用 `retry-build`。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中重試失敗的建置。

下列 retry-build 範例重新啟動指定的組建。

```
aws codebuild retry-build \
    --id <project-name>:<build-ID>
```

輸出：

```
{
    "build": {
        "id": "<project-name>:<build-ID>",
        "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/<project-
name>:<build-ID>",
        "buildNumber": 9,
        "startTime": "2020-10-21T17:51:38.161000+00:00",
        "currentPhase": "QUEUED",
        "buildStatus": "IN_PROGRESS",
        "projectName": "<project-name>",
        "phases": [
            {
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": "2020-10-21T17:51:38.161000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T17:51:38.210000+00:00",
                "durationInSeconds": 0
            },
            {
                "phaseType": "QUEUED",
                "startTime": "2020-10-21T17:51:38.210000+00:00"
            }
        ],
        "source": {
            "type": "GITHUB",
            "location": "<GitHub-repo-URL>",
            "gitCloneDepth": 1,
            "gitSubmodulesConfig": {
                "fetchSubmodules": false
            },
            "reportBuildStatus": false,
            "insecureSsl": false
        },
        "secondarySources": [],
        "secondarySourceVersions": [],
        "artifacts": {
```

```
            "location": ""
        },
        "secondaryArtifacts": [],
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "environment": {
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "image": "aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0",
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
            "environmentVariables": [],
            "privilegedMode": false,
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "serviceRole": "arn:aws:iam::<account-ID>:role/service-role/<service-role-
name>",
        "logs": {
            "deepLink": "https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?
region=<region-ID>#logEvent:group=null;stream=null",
            "cloudWatchLogsArn": "arn:aws:logs:<region-ID>:<account-ID>:log-
group:null:log-stream:null",
            "cloudWatchLogs": {
                "status": "ENABLED"
            },
            "s3Logs": {
                "status": "DISABLED",
                "encryptionDisabled": false
            }
        },
        "timeoutInMinutes": 60,
        "queuedTimeoutInMinutes": 480,
        "buildComplete": false,
        "initiator": "<username>",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:<region-ID>:<account-ID>:alias/aws/s3"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的 Batch builds inCodeBuild。 AWS CodeBuild

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RetryBuild。

start-build-batch

以下程式碼範例顯示如何使用 start-build-batch。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中啟動批次建置。

下列 start-build-batch 範例啟動指定專案的批次建置。

```
aws codebuild start-build-batch \
    --project-name <project-name>
```

輸出：

```
{
    "buildBatch": {
        "id": "<project-name>:<batch-ID>",
        "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build-batch/<project-
name>:<batch-ID>",
        "startTime": "2020-10-21T16:54:24.740000+00:00",
        "currentPhase": "SUBMITTED",
        "buildBatchStatus": "IN_PROGRESS",
        "projectName": "<project-name>",
        "source": {
            "type": "GITHUB",
            "location": "<GitHub-repo-URL>",
            "gitCloneDepth": 1,
            "gitSubmodulesConfig": {
                "fetchSubmodules": false
            },
            "reportBuildStatus": false,
            "insecureSsl": false
        },
        "secondarySources": [],
        "secondarySourceVersions": [],
        "artifacts": {
            "location": ""
        },
        "secondaryArtifacts": [],
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
```

```
        "environment": {
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "image": "aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0",
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
            "environmentVariables": [],
            "privilegedMode": false,
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "logConfig": {
            "cloudWatchLogs": {
                "status": "ENABLED"
            },
            "s3Logs": {
                "status": "DISABLED",
                "encryptionDisabled": false
            }
        },
        "buildTimeoutInMinutes": 60,
        "queuedTimeoutInMinutes": 480,
        "complete": false,
        "initiator": "<username>",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:<region-ID>:<account-ID>:alias/aws/s3",
        "buildBatchNumber": 3,
        "buildBatchConfig": {
            "serviceRole": "arn:aws:iam::<account-ID>:role/service-role/<service-
role-name>",
            "restrictions": {
                "maximumBuildsAllowed": 100
            },
            "timeoutInMins": 480
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的 Batch builds inCodeBuild。 AWS CodeBuild

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartBuildBatch。

start-build

以下程式碼範例顯示如何使用 start-build。

AWS CLI

開始執行建置的 AWS CodeBuild 組建專案。

下列 `start-build` 範例啟動指定的 CodeBuild 專案的組建。組建會覆寫專案的設定，以允許組建在逾時前排入佇列的分鐘數，以及專案的成品設定。

```
aws codebuild start-build \
    --project-name "my-demo-project" \
    --queued-timeout-in-minutes-override 5 \
    --artifacts-override {"\"type\": \"S3\",\"location\": \"arn:aws:s3:::artifacts-
override\",\"overrideArtifactName\":true"}
```

輸出：

```
{
    "build": {
        "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-codebuild-
service-role",
        "buildStatus": "IN_PROGRESS",
        "buildComplete": false,
        "projectName": "my-demo-project",
        "timeoutInMinutes": 60,
        "source": {
            "insecureSsl": false,
            "type": "S3",
            "location": "codebuild-us-west-2-123456789012-input-bucket/my-
source.zip"
        },
        "queuedTimeoutInMinutes": 5,
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
        "currentPhase": "QUEUED",
        "startTime": 1556905683.568,
        "environment": {
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_MEDIUM",
            "environmentVariables": [],
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "privilegedMode": false,
            "image": "aws/codebuild/standard:1.0",
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "phases": [
            {
```

```
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": 1556905683.568,
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "durationInSeconds": 0,
                "endTime": 1556905684.524
            },
            {
                "startTime": 1556905684.524,
                "phaseType": "QUEUED"
            }
        ],
        "logs": {
            "deepLink": "https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=us-
west-2#logEvent:group=null;stream=null"
        },
        "artifacts": {
            "encryptionDisabled": false,
            "location": "arn:aws:s3:::artifacts-override/my-demo-project",
            "overrideArtifactName": true
        },
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "id": "my-demo-project::12345678-a1b2-c3d4-e5f6-11111EXAMPLE",
        "initiator": "my-aws-account-name",
        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/my-demo-
project::12345678-a1b2-c3d4-e5f6-11111EXAMPLE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的執行組建 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartBuild。

stop-build-batch

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-build-batch。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中停止進行中批次建置。

下列 stop-build-batch 範例會停止指定的批次建置。

```
aws codebuild stop-build-batch \
    --id <project-name>:<batch-ID>
```

輸出：

```
{
    "buildBatch": {
        "id": "<project-name>:<batch-ID>",
        "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build-batch/<project-
name>:<batch-ID>",
        "startTime": "2020-10-21T16:54:24.740000+00:00",
        "endTime": "2020-10-21T16:56:05.152000+00:00",
        "currentPhase": "STOPPED",
        "buildBatchStatus": "STOPPED",
        "resolvedSourceVersion": "aef7744ed069c51098e15c360f4102cd2cd1ad64",
        "projectName": "<project-name>",
        "phases": [
            {
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": "2020-10-21T16:54:24.740000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T16:54:25.039000+00:00",
                "durationInSeconds": 0
            },
            {
                "phaseType": "DOWNLOAD_BATCHSPEC",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": "2020-10-21T16:54:25.039000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T16:54:56.583000+00:00",
                "durationInSeconds": 31
            },
            {
                "phaseType": "IN_PROGRESS",
                "phaseStatus": "STOPPED",
                "startTime": "2020-10-21T16:54:56.583000+00:00",
                "endTime": "2020-10-21T16:56:05.152000+00:00",
                "durationInSeconds": 68
            },
            {
                "phaseType": "STOPPED",
                "startTime": "2020-10-21T16:56:05.152000+00:00"
            }
        ],
```

```
        "source": {
            "type": "GITHUB",
            "location": "<GitHub-repo-URL>",
            "gitCloneDepth": 1,
            "gitSubmodulesConfig": {
                "fetchSubmodules": false
            },
            "reportBuildStatus": false,
            "insecureSsl": false
        },
        "secondarySources": [],
        "secondarySourceVersions": [],
        "artifacts": {
            "location": ""
        },
        "secondaryArtifacts": [],
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "environment": {
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "image": "aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0",
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL",
            "environmentVariables": [],
            "privilegedMode": false,
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "logConfig": {
            "cloudWatchLogs": {
                "status": "ENABLED"
            },
            "s3Logs": {
                "status": "DISABLED",
                "encryptionDisabled": false
            }
        },
        "buildTimeoutInMinutes": 60,
        "queuedTimeoutInMinutes": 480,
        "complete": true,
        "initiator": "Strohm",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:<region-ID>:<account-ID>:alias/aws/s3",
        "buildBatchNumber": 3,
        "buildBatchConfig": {
```

```
            "serviceRole": "arn:aws:iam::<account-ID>:role/service-role/<project-
name>",
            "restrictions": {
                "maximumBuildsAllowed": 100
            },
            "timeoutInMins": 480
        },
        "buildGroups": [
            {
                "identifier": "DOWNLOAD_SOURCE",
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T16:54:25.468000+00:00",
                    "buildStatus": "SUCCEEDED",
                    "primaryArtifact": {
                        "type": "no_artifacts",
                        "identifier": "DOWNLOAD_SOURCE"
                    },
                    "secondaryArtifacts": []
                }
            },
            {
                "identifier": "linux_small",
                "dependsOn": [],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T16:54:56.833000+00:00",
                    "buildStatus": "IN_PROGRESS"
                }
            },
            {
                "identifier": "linux_medium",
                "dependsOn": [
                    "linux_small"
                ],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T16:54:56.211000+00:00",
```

```
                    "buildStatus": "PENDING"
                }
            },
            {
                "identifier": "linux_large",
                "dependsOn": [
                    "linux_medium"
                ],
                "ignoreFailure": false,
                "currentBuildSummary": {
                    "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<account-ID>:build/
<project-name>:<build-ID>",
                    "requestedOn": "2020-10-21T16:54:56.330000+00:00",
                    "buildStatus": "PENDING"
                }
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的 Batch builds inCodeBuild。 AWS CodeBuild

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopBuildBatch。

stop-build

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-build。

AWS CLI

停止 AWS CodeBuild 組建專案的組建。

下列 stop-build 範例會停止指定的 CodeBuild 組建。

```
aws codebuild stop-build --id my-demo-project:12345678-a1b2-c3d4-e5f6-11111EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "build": {
        "startTime": 1556906956.318,
        "initiator": "my-aws-account-name",
```

```
        "projectName": "my-demo-project",
        "currentPhase": "COMPLETED",
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "source": {
            "insecureSsl": false,
            "location": "codebuild-us-west-2-123456789012-input-bucket/my-
source.zip",
            "type": "S3"
        },
        "id": "my-demo-project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "endTime": 1556906974.781,
        "phases": [
            {
                "durationInSeconds": 0,
                "phaseType": "SUBMITTED",
                "endTime": 1556906956.935,
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": 1556906956.318
            },
            {
                "durationInSeconds": 1,
                "phaseType": "QUEUED",
                "endTime": 1556906958.272,
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "startTime": 1556906956.935
            },
            {
                "phaseType": "PROVISIONING",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "durationInSeconds": 14,
                "contexts": [
                    {
                        "message": "",
                        "statusCode": ""
                    }
                ],
                "endTime": 1556906972.847,
                "startTime": 1556906958.272
            },
            {
                "phaseType": "DOWNLOAD_SOURCE",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
```

```
                "durationInSeconds": 0,
                "contexts": [
                        {
                        "message": "",
                        "statusCode": ""
                    }
                ],
                "endTime": 1556906973.552,
                "startTime": 1556906972.847
            },
            {
                "phaseType": "INSTALL",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "durationInSeconds": 0,
                "contexts": [
                    {
                        "message": "",
                        "statusCode": ""
                    }
                ],
                "endTime": 1556906973.75,
                "startTime": 1556906973.552
            },
            {
                "phaseType": "PRE_BUILD",
                "phaseStatus": "SUCCEEDED",
                "durationInSeconds": 0,
                "contexts": [
                    {
                        "message": "",
                        "statusCode": ""
                    }
                ],
                "endTime": 1556906973.937,
                "startTime": 1556906973.75
            },
            {
                "durationInSeconds": 0,
                "phaseType": "BUILD",
                "endTime": 1556906974.781,
                "phaseStatus": "STOPPED",
                "startTime": 1556906973.937
            },
            {
```

```
                "phaseType": "COMPLETED",
                "startTime": 1556906974.781
            }
        ],
        "artifacts": {
            "location": "arn:aws:s3:::artifacts-override/my-demo-project",
            "encryptionDisabled": false,
            "overrideArtifactName": true
        },
        "buildComplete": true,
        "buildStatus": "STOPPED",
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
        "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-codebuild-
service-role",
        "queuedTimeoutInMinutes": 5,
        "timeoutInMinutes": 60,
        "environment": {
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "environmentVariables": [],
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_MEDIUM",
            "privilegedMode": false,
            "image": "aws/codebuild/standard:1.0",
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "logs": {
            "streamName": "1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "deepLink": "https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=us-
west-2#logEvent:group=/aws/codebuild/my-demo-project;stream=1a2b3c4d-5678-90ab-
cdef-11111EXAMPLE",
            "groupName": "/aws/codebuild/my-demo-project"
        },
        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:build/my-demo-
project:1a2b3c4d-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的停止建置 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopBuild。

update-project

以下程式碼範例顯示如何使用 update-project。

AWS CLI

變更 AWS CodeBuild 組建專案的設定。

下列 `update-project` 範例會變更名為 my-demo-project 之指定 CodeBuild 組建專案的設定。

```
aws codebuild update-project --name "my-demo-project" \
    --description "This project is updated" \
    --source "{\"type\": \"S3\",\"location\": \"codebuild-us-west-2-123456789012-input-bucket/my-source-2.zip\"}" \
    --artifacts {"\"type\": \"S3\",\"location\": \"codebuild-us-west-2-123456789012-output-bucket-2\""} \
    --environment "{\"type\": \"LINUX_CONTAINER\",\"image\": \"aws/codebuild/standard:1.0\",\"computeType\": \"BUILD_GENERAL1_MEDIUM\"}" \
    --service-role "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-codebuild-service-role"
```

輸出會顯示更新的設定。

```
{
    "project": {
        "arn": "arn:aws:codebuild:us-west-2:123456789012:project/my-demo-project",
        "environment": {
            "privilegedMode": false,
            "environmentVariables": [],
            "type": "LINUX_CONTAINER",
            "image": "aws/codebuild/standard:1.0",
            "computeType": "BUILD_GENERAL1_MEDIUM",
            "imagePullCredentialsType": "CODEBUILD"
        },
        "queuedTimeoutInMinutes": 480,
        "description": "This project is updated",
        "artifacts": {
            "packaging": "NONE",
            "name": "my-demo-project",
            "type": "S3",
            "namespaceType": "NONE",
            "encryptionDisabled": false,
            "location": "codebuild-us-west-2-123456789012-output-bucket-2"
        },
        "encryptionKey": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:alias/aws/s3",
        "badge": {
            "badgeEnabled": false
```

```
        },
        "serviceRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-codebuild-
service-role",
        "lastModified": 1556840545.967,
        "tags": [],
        "timeoutInMinutes": 60,
        "created": 1556839783.274,
        "name": "my-demo-project",
        "cache": {
            "type": "NO_CACHE"
        },
        "source": {
            "type": "S3",
            "insecureSsl": false,
            "location": "codebuild-us-west-2-123456789012-input-bucket/my-
source-2.zip"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的變更建置專案的設定 (AWS CLI)

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateProject。

update-report-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-report-group。

AWS CLI

在 AWS CodeBuild 中更新報告群組。

下列 update-report-group 範例將報告群組的匯出類型變更為 "NO_EXPORT"。

```
aws codebuild update-report-group \
    --arn arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/cli-created-report-
group \
    --export-config="exportConfigType=NO_EXPORT"
```

輸出：

```
{
```

```
    "reportGroup": {
        "arn": "arn:aws:codebuild:<region-ID>:<user-ID>:report-group/cli-created-
report-group",
        "name": "cli-created-report-group",
        "type": "TEST",
        "exportConfig": {
            "exportConfigType": "NO_EXPORT"
        },
        "created": 1602020686.009,
        "lastModified": 1602021033.454,
        "tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeBuild 使用者指南》中的使用報告群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateReportGroup。

update-webhook

以下程式碼範例顯示如何使用 update-webhook。

AWS CLI

更新 an AWS CodeBuild 專案的 Webhook

下列 update-webhook 範例使用兩個篩選群組，更新指定 CodeBuild 專案的 Webhook。--rotate-secret 參數指定 GitHub 在每次程式碼變更觸發組建時，輪換專案的私密金鑰。第一個篩選群組指定在分支上建立、更新或重新開啟的提取請求，並且這些分支的 Git 參考名稱符合規則表達式 ^refs/heads/master$，而標頭參考符合 ^refs/heads/myBranch$。第二個篩選群組在分支上指定推送請求，並且這些分支的 Git 參考名稱不符合規則表達式 ^refs/heads/myBranch$。

```
aws codebuild update-webhook \
    --project-name Project2 \
    --rotate-secret \
    --filter-groups "[[{\"type\":\"EVENT\",\"pattern\":\"PULL_REQUEST_CREATED,
 PULL_REQUEST_UPDATED, PULL_REQUEST_REOPENED\"},{\"type\":\"HEAD_REF\",\"pattern
\":\"^refs/heads/myBranch$\",\"excludeMatchedPattern\":true},{\"type\":\"BASE_REF
\",\"pattern\":\"^refs/heads/master$\",\"excludeMatchedPattern\":true}],[{\"type\":
\"EVENT\",\"pattern\":\"PUSH\"},{\"type\":\"HEAD_REF\",\"pattern\":\"^refs/heads/
myBranch$\",\"excludeMatchedPattern\":true}]]"
```

輸出：

```
{
    "webhook": {
        "filterGroups": [
            [
                {
                    "pattern": "PULL_REQUEST_CREATED, PULL_REQUEST_UPDATED,
 PULL_REQUEST_REOPENED",
                    "type": "EVENT"
                },
                {
                    "excludeMatchedPattern": true,
                    "pattern": "refs/heads/myBranch$",
                    "type": "HEAD_REF"
                },
                {
                    "excludeMatchedPattern": true,
                    "pattern": "refs/heads/master$",
                    "type": "BASE_REF"
                }
            ],
            [
                {
                    "pattern": "PUSH",
                    "type": "EVENT"
                },
                {
                    "excludeMatchedPattern": true,
                    "pattern": "refs/heads/myBranch$",
                    "type": "HEAD_REF"
                }
            ]
        ],
        "lastModifiedSecret": 1556312220.133
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeBuild 使用者指南中的變更建置專案的設定 (AWS CLI)

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateWebhook。

使用 的 CodeCommit 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CodeCommit 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-approval-rule-template-with-repository`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-approval-rule-template-with-repository`。

AWS CLI

建立核准規則範本與儲存庫的關聯

下列 `associate-approval-rule-template-with-repository` 範例為指定的核准規則範本，與名為 MyDemoRepo 的儲存庫建立關聯。

```
aws codecommit associate-approval-rule-template-with-repository \
    --repository-name MyDemoRepo  \
    --approval-rule-template-name 2-approver-rule-for-main
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的為核准規則範本與儲存庫建立關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateApprovalRuleTemplateWithRepository。

batch-associate-approval-rule-template-with-repositories

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-associate-approval-rule-template-with-repositories。

AWS CLI

在單一操作中，為核准規則範本與多個儲存庫建立關聯

下列 batch-associate-approval-rule-template-with-repositories 範例為指定的核准規則範本，與名為 MyDemoRepo 和 MyOtherDemoRepo 的儲存庫建立關聯。

注意：核准規則範本專屬於建立它們 AWS 的區域。它們只能與該 AWS 區域中的儲存庫相關聯。

```
aws codecommit batch-associate-approval-rule-template-with-repositories \
    --repository-names MyDemoRepo, MyOtherDemoRepo  \
    --approval-rule-template-name 2-approver-rule-for-main
```

輸出：

```
{
    "associatedRepositoryNames": [
        "MyDemoRepo",
        "MyOtherDemoRepo"
    ],
    "errors": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的為核准規則範本與儲存庫建立關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchAssociateApprovalRuleTemplateWithRepositories。

batch-describe-merge-conflicts

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-describe-merge-conflicts。

AWS CLI

取得兩個遞交指標之間的合併當中，所有檔案或部分檔案之合併衝突的相關資訊

下列 batch-describe-merge-conflicts 範例判斷出在名為 MyDemoRepo 的儲存庫中，使用 THREE_WAY_MERGE 策略合併名為 feature-randomizationfeature 的來源分支，與名為 main 的目的地分支的合併衝突。

```
aws codecommit batch-describe-merge-conflicts \
    --source-commit-specifier feature-randomizationfeature \
    --destination-commit-specifier main \
    --merge-option THREE_WAY_MERGE \
    --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
    "conflicts": [
        {
            "conflictMetadata": {
                "filePath": "readme.md",
                "fileSizes": {
                    "source": 139,
                    "destination": 230,
                    "base": 85
                },
                "fileModes": {
                    "source": "NORMAL",
                    "destination": "NORMAL",
                    "base": "NORMAL"
                },
                "objectTypes": {
                    "source": "FILE",
                    "destination": "FILE",
                    "base": "FILE"
                },
                "numberOfConflicts": 1,
                "isBinaryFile": {
                    "source": false,
                    "destination": false,
                    "base": false
                },
                "contentConflict": true,
                "fileModeConflict": false,
                "objectTypeConflict": false,
                "mergeOperations": {
                    "source": "M",
```

```
                    "destination": "M"
                }
            },
            "mergeHunks": [
                {
                    "isConflict": true,
                    "source": {
                        "startLine": 0,
                        "endLine": 3,
                        "hunkContent": "VGhpcyBpEXAMPLE=="
                    },
                    "destination": {
                        "startLine": 0,
                        "endLine": 1,
                        "hunkContent": "VXNlIHRoEXAMPLE="
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    "errors": [],
    "destinationCommitId": "86958e0aEXAMPLE",
    "sourceCommitId": "6ccd57fdEXAMPLE",
    "baseCommitId": "767b6958EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的解決提取請求中的衝突。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDescribeMergeConflicts。

batch-disassociate-approval-rule-template-from-repositories

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-disassociate-approval-rule-template-from-repositories。

AWS CLI

在單一操作中，取消核准規則範本與多個儲存器的關聯

下列 batch-disassociate-approval-rule-template-from-repositories 範例取消指定的核准規則範本，與名為 MyDemoRepo 和 MyOtherDemoRepo 的儲存庫的關聯。

```
aws codecommit batch-disassociate-approval-rule-template-from-repositories \
```

```
    --repository-names MyDemoRepo, MyOtherDemoRepo  \
    --approval-rule-template-name 1-approval-rule-for-all pull requests
```

輸出：

```
{
    "disassociatedRepositoryNames": [
        "MyDemoRepo",
        "MyOtherDemoRepo"
    ],
    "errors": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的取消與核准規則範本的關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDisassociateApprovalRuleTemplateFromRepositories。

batch-get-commits

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-commits。

AWS CLI

檢視多個遞交的相關資訊

下列 batch-get-commits 範例顯示指定遞交的詳細資訊。

```
aws codecommit batch-get-commits  \
    --repository-name MyDemoRepo  \
    --commit-ids 317f8570EXAMPLE 4c925148EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "commits": [
      {
        "additionalData": "",
        "committer": {
            "date": "1508280564 -0800",
            "name": "Mary Major",
```

```
            "email": "mary_major@example.com"
        },
        "author": {
            "date": "1508280564 -0800",
            "name": "Mary Major",
            "email": "mary_major@example.com"
        },
        "commitId": "317f8570EXAMPLE",
        "treeId": "1f330709EXAMPLE",
        "parents": [
            "6e147360EXAMPLE"
        ],
        "message": "Change variable name and add new response element"
    },
    {
        "additionalData": "",
        "committer": {
            "date": "1508280542 -0800",
            "name": "Li Juan",
            "email": "li_juan@example.com"
        },
        "author": {
            "date": "1508280542 -0800",
            "name": "Li Juan",
            "email": "li_juan@example.com"
        },
        "commitId": "4c925148EXAMPLE",
        "treeId": "1f330709EXAMPLE",
        "parents": [
            "317f8570EXAMPLE"
        ],
        "message": "Added new class"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的檢視遞交詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetCommits。

batch-get-repositories

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-repositories。

AWS CLI

檢視多個儲存庫的詳細資訊

此範例顯示多個 AWS CodeCommit 儲存庫的詳細資訊。

```
aws codecommit batch-get-repositories \
    --repository-names MyDemoRepo MyOtherDemoRepo
```

輸出：

```
{
    "repositoriesNotFound": [],
    "repositories": [
         {
            "creationDate": 1429203623.625,
            "defaultBranch": "main",
            "repositoryName": "MyDemoRepo",
            "cloneUrlSsh": "ssh://git-codecommit.us-east-2.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo",
            "lastModifiedDate": 1430783812.0869999,
            "repositoryDescription": "My demonstration repository",
            "cloneUrlHttp": "https://codecommit.us-east-2.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo",
            "repositoryId": "f7579e13-b83e-4027-aaef-650c0EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:codecommit:us-east-2:111111111111:MyDemoRepo"
            "accountId": "111111111111"
        },
        {
            "creationDate": 1429203623.627,
            "defaultBranch": "main",
            "repositoryName": "MyOtherDemoRepo",
            "cloneUrlSsh": "ssh://git-codecommit.us-east-2.amazonaws.com/v1/repos/
MyOtherDemoRepo",
            "lastModifiedDate": 1430783812.0889999,
            "repositoryDescription": "My other demonstration repository",
            "cloneUrlHttp": "https://codecommit.us-east-2.amazonaws.com/v1/repos/
MyOtherDemoRepo",
            "repositoryId": "cfc29ac4-b0cb-44dc-9990-f6f51EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:codecommit:us-east-2:111111111111:MyOtherDemoRepo"
            "accountId": "111111111111"
        }
    ],
```

```
    "repositoriesNotFound": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetRepositories。

create-approval-rule-template

以下程式碼範例顯示如何使用 create-approval-rule-template。

AWS CLI

建立核准規則範本

下列 create-approval-rule-template 範例建立名為 2-approver-rule-for-main ``. The template requires two users who assume the role of ``CodeCommitReview 的核准規則範本，以核准任何提取請求後，再合併到 main 分支。

```
aws codecommit create-approval-rule-template \
    --approval-rule-template-name 2-approver-rule-for-main \
    --approval-rule-template-description  "Requires two developers from the team to
 approve the pull request if the destination branch is main" \
    --approval-rule-template-content "{\"Version\": \"2018-11-08\",
\"DestinationReferences\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type
\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}"
```

輸出：

```
{
    "approvalRuleTemplate": {
        "approvalRuleTemplateName": "2-approver-rule-for-main",
        "creationDate": 1571356106.936,
        "approvalRuleTemplateId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
        "approvalRuleTemplateContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",
\"DestinationReferences\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type
\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
        "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
        "approvalRuleTemplateDescription": "Requires two developers from the team to
 approve the pull request if the destination branch is main",
        "lastModifiedDate": 1571356106.936,
        "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的建立核准規則範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateApprovalRuleTemplate。

create-branch

以下程式碼範例顯示如何使用 create-branch。

AWS CLI

建立分支

此範例會在 AWS CodeCommit 儲存庫中建立分支。只有在發生錯誤時，此命令才會產生輸出。

命令：

```
aws codecommit create-branch --repository-name MyDemoRepo --branch-name MyNewBranch
 --commit-id 317f8570EXAMPLE
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateBranch。

create-commit

以下程式碼範例顯示如何使用 create-commit。

AWS CLI

建立遞交

下列 create-commit 範例展示如何為將 readme.md 檔案新增至 main 分支中名為 MyDemoRepo 的儲存庫，建立初始遞交。

```
aws codecommit create-commit \
    --repository-name MyDemoRepo \
```

```
    --branch-name main \
    --put-files "filePath=readme.md,fileContent='Welcome to our team repository.'"
```

輸出：

```
{
    "filesAdded": [
        {
            "blobId": "5e1c309d-EXAMPLE",
            "absolutePath": "readme.md",
            "fileMode": "NORMAL"
        }
    ],
    "commitId": "4df8b524-EXAMPLE",
    "treeId": "55b57003-EXAMPLE",
    "filesDeleted": [],
    "filesUpdated": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱 CodeCommit 使用者指南中的在 AWS CodeCommit 中建立遞交。 AWS CodeCommit

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCommit。

create-pull-request-approval-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 create-pull-request-approval-rule。

AWS CLI

建立提取請求的核准規則

下列 create-pull-request-approval-rule 範例針對指定的提取請求，建立名為 Require two approved approvers 的核准規則。此規則指定需要有來自核准集區的兩個核准。集區包含透過CodeCommitReview在123456789012 AWS 帳戶中擔任 角色來存取 CodeCommit 的所有使用者。它還包括Nikhil_Jayashankar來自相同 AWS 帳戶的 IAM 使用者或名為 的聯合身分使用者。

```
aws codecommit create-pull-request-approval-rule  \
    --approval-rule-name "Require two approved approvers"  \
    --approval-rule-content "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers
```

```
\": [\"CodeCommitApprovers:123456789012:Nikhil_Jayashankar\",
 \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}"
```

輸出：

```
{
    "approvalRule": {
        "approvalRuleName": "Require two approved approvers",
        "lastModifiedDate": 1570752871.932,
        "ruleContentSha256": "7c44e6ebEXAMPLE",
        "creationDate": 1570752871.932,
        "approvalRuleId": "aac33506-EXAMPLE",
        "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers
\": [\"CodeCommitApprovers:123456789012:Nikhil_Jayashankar\",
 \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
        "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的建立核准規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePullRequestApprovalRule。

create-pull-request

以下程式碼範例顯示如何使用 create-pull-request。

AWS CLI

建立提取請求

下列create-pull-request範例會建立名為「發音困難分析器」的提取請求，其描述為「請檢閱週二的這些變更，該變更以「jane-branch」來源分支為目標，並將合併到名為「MyDemoRepo」的 AWS CodeCommit 儲存庫中的預設分支「主要」。

```
aws codecommit create-pull-request \
    --title "My Pull Request" \
    --description "Please review these changes by Tuesday" \
    --client-request-token 123Example \
    --targets repositoryName=MyDemoRepo,sourceReference=MyNewBranch
```

輸出：

```
{
    "pullRequest": {
        "approvalRules": [
            {
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",
\"DestinationReferences\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type
\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "2-approver-rule-for-main",
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "originApprovalRuleTemplate": {
                    "approvalRuleTemplateId": "dd3d22fe-EXAMPLE",
                    "approvalRuleTemplateName": "2-approver-rule-for-main"
                },
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
        ],
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Jane_Doe",
        "description": "Please review these changes by Tuesday",
        "title": "Pronunciation difficulty analyzer",
        "pullRequestTargets": [
            {
                "destinationCommit": "5d036259EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "317f8570EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/jane-branch",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": false
                }
            }
        ],
        "lastActivityDate": 1508962823.285,
        "pullRequestId": "42",
        "clientRequestToken": "123Example",
        "pullRequestStatus": "OPEN",
        "creationDate": 1508962823.285
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePullRequest。

create-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 create-repository。

AWS CLI

建立儲存庫

此範例會建立儲存庫，並將其與使用者帳戶建立關聯 AWS 。

命令：

```
aws codecommit create-repository --repository-name MyDemoRepo --repository-
description "My demonstration repository"
```

輸出：

```
{
    "repositoryMetadata": {
        "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "cloneUrlSsh": "ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/
repos/MyDemoRepo",
                "lastModifiedDate": 1444766838.027,
        "repositoryDescription": "My demonstration repository",
                "cloneUrlHttp": "https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/
repos/MyDemoRepo",
        "repositoryId": "f7579e13-b83e-4027-aaef-650c0EXAMPLE",
                "Arn": "arn:aws:codecommit:us-
east-1:111111111111EXAMPLE:MyDemoRepo",
        "accountId": "111111111111"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRepository。

create-unreferenced-merge-commit

以下程式碼範例顯示如何使用 create-unreferenced-merge-commit。

AWS CLI

建立一個未參照遞交，其代表合併兩個遞交指標的結果

下列 create-unreferenced-merge-commit 範例建立一個遞交，其代表在名為 MyDemoRepo 的儲存庫中，使用 THREE_WAY_MERGE 策略對名為 bugfix-1234 的來源分支，與名為 main 的目標分支進行合併的結果。

```
aws codecommit create-unreferenced-merge-commit \
    --source-commit-specifier bugfix-1234 \
    --destination-commit-specifier main \
    --merge-option THREE_WAY_MERGE \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --name "Maria Garcia" \
    --email "maria_garcia@example.com" \
    --commit-message "Testing the results of this merge."
```

輸出：

```
{
    "commitId": "4f178133EXAMPLE",
    "treeId": "389765daEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的解決提取請求中的衝突。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUnreferencedMergeCommit。

credential-helper

以下程式碼範例顯示如何使用 credential-helper。

AWS CLI

使用 AWS CodeCommit 設定 CLI AWS 中包含的登入資料協助程式

credential-helper 公用程式的設計並非直接從 CLI AWS 呼叫。反之，該公用程式旨在搭配 git config 命令當作參數使用，以設定您的本機電腦。每當 Git 需要向 驗證 AWS 才能與 CodeCommit 儲存庫互動時，它可讓 Git 使用 HTTPS 和密碼編譯簽署的 IAM 使用者憑證或 Amazon EC2 執行個體角色版本。

```
git config --global credential.helper '!aws codecommit credential-helper $@'
```

```
git config --global credential.UseHttpPath true
```

輸出：

```
[credential]
    helper = !aws codecommit credential-helper $@
    UseHttpPath = true
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeCommit 使用者指南中的AWS 使用其他方法設定 CodeCommit。仔細檢閱內容，然後遵循下列其中一個主題中的程序：適用於 Linux、macOS 或 Unix 上的 HTTPS 連線，或《AWS CodeCommit 使用者指南》中適用於 Windows 的 HTTPS 連線。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CredentialHelper。

delete-approval-rule-template

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-approval-rule-template。

AWS CLI

刪除核准規則範本

以下 delete-approval-rule-template 範例會刪除指定的核准規則範本。

```
aws codecommit delete-approval-rule-template  \
    --approval-rule-template-name 1-approver-for-all-pull-requests
```

輸出：

```
{
    "approvalRuleTemplateId": "41de97b7-EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的刪除核准規則範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteApprovalRuleTemplate。

delete-branch

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-branch。

AWS CLI

刪除分支

此範例說明如何刪除 AWS CodeCommit 儲存庫中的分支。

命令：

```
aws codecommit delete-branch --repository-name MyDemoRepo --branch-name MyNewBranch
```

輸出：

```
{
  "branch": {
      "commitId": "317f8570EXAMPLE",
      "branchName": "MyNewBranch"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBranch。

delete-comment-content

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-comment-content。

AWS CLI

刪除評論的內容

您只能刪除您所建立評論的評論內容。此範例展示如何使用系統產生的 ID ff30b348EXAMPLEb9aa670f 刪除評論的內容。

```
aws codecommit delete-comment-content \
    --comment-id ff30b348EXAMPLEb9aa670f
```

輸出：

```
{
    "comment": {
        "creationDate": 1508369768.142,
        "deleted": true,
        "lastModifiedDate": 1508369842.278,
```

```
        "clientRequestToken": "123Example",
        "commentId": "ff30b348EXAMPLEb9aa670f",
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
        "callerReactions": [],
        "reactionCounts":
        {
            "CLAP" : 1
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCommentContent。

delete-file

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-file。

AWS CLI

刪除檔案

下列 delete-file 範例展示如何從名為 main 的分支中，刪除名為 README.md 的檔案，而該分支在名為 MyDemoRepo 的儲存庫中具有 c5709475EXAMPLE 的最新遞交 ID。

```
aws codecommit delete-file \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --branch-name main \
    --file-path README.md \
    --parent-commit-id c5709475EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "blobId":"559b44fEXAMPLE",
    "commitId":"353cf655EXAMPLE",
    "filePath":"README.md",
    "treeId":"6bc824cEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeCommit API 參考指南中的編輯或刪除檔案 inCodeCommitAWS CodeCommit。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFile。

delete-pull-request-approval-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-pull-request-approval-rule。

AWS CLI

刪除提取請求的核准規則

下列 delete-pull-request-approval-rule 範例刪除指定提取請求之名為 My Approval Rule 的核准規則。

```
aws codecommit delete-pull-request-approval-rule  \
    --approval-rule-name "My Approval Rule"  \
    --pull-request-id 15
```

輸出：

```
{
    "approvalRuleId": "077d8e8a8-EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的編輯或刪除核准規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePullRequestApprovalRule。

delete-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-repository。

AWS CLI

刪除儲存庫

此範例示範如何刪除 AWS CodeCommit 儲存庫。

命令：

```
aws codecommit delete-repository --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
  "repositoryId": "f7579e13-b83e-4027-aaef-650c0EXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRepository。

describe-merge-conflicts

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-merge-conflicts。

AWS CLI

取得合併衝突的詳細資訊

下列 describe-merge-conflicts 範例使用 THREE_WAY_MERGE 策略，判斷指定來源分支和目的地分支中，名為 readme.md 之檔案的合併衝突。

```
aws codecommit describe-merge-conflicts \
    --source-commit-specifier feature-randomizationfeature \
    --destination-commit-specifier main \
    --merge-option THREE_WAY_MERGE \
    --file-path readme.md \
    --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
    "conflictMetadata": {
        "filePath": "readme.md",
        "fileSizes": {
            "source": 139,
            "destination": 230,
            "base": 85
        },
        "fileModes": {
            "source": "NORMAL",
            "destination": "NORMAL",
            "base": "NORMAL"
        },
        "objectTypes": {
            "source": "FILE",
            "destination": "FILE",
```

```
            "base": "FILE"
        },
        "numberOfConflicts": 1,
        "isBinaryFile": {
            "source": false,
            "destination": false,
            "base": false
        },
        "contentConflict": true,
        "fileModeConflict": false,
        "objectTypeConflict": false,
        "mergeOperations": {
            "source": "M",
            "destination": "M"
        }
    },
    "mergeHunks": [
        {
            "isConflict": true,
            "source": {
                "startLine": 0,
                "endLine": 3,
                "hunkContent": "VGhpcyBpEXAMPLE="
            },
            "destination": {
                "startLine": 0,
                "endLine": 1,
                "hunkContent": "VXNlIHRoEXAMPLE="
            }
        }
    ],
    "destinationCommitId": "86958e0aEXAMPLE",
    "sourceCommitId": "6ccd57fdEXAMPLE",
    "baseCommitId": "767b69580EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的解決提取請求中的衝突。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMergeConflicts。

describe-pull-request-events

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-pull-request-events`。

AWS CLI

檢視提取請求中的事件

下列 describe-pull-request-events 範例擷取 ID 為 '8' 之提取請求的事件。

```
aws codecommit describe-pull-request-events --pull-request-id 8
```

輸出：

```
{
    "pullRequestEvents": [
        {
            "pullRequestId": "8",
            "pullRequestEventType": "PULL_REQUEST_CREATED",
            "eventDate": 1510341779.53,
            "actor": "arn:aws:iam::111111111111:user/Zhang_Wei"
        },
        {
            "pullRequestStatusChangedEventMetadata": {
                "pullRequestStatus": "CLOSED"
            },
            "pullRequestId": "8",
            "pullRequestEventType": "PULL_REQUEST_STATUS_CHANGED",
            "eventDate": 1510341930.72,
            "actor": "arn:aws:iam::111111111111:user/Jane_Doe"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePullRequestEvents。

disassociate-approval-rule-template-from-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-approval-rule-template-from-repository。

AWS CLI

取消核准規則範本與儲存庫的關聯

下列 disassociate-approval-rule-template-from-repository 範例取消指定的核准規則範本，與名為 MyDemoRepo 的儲存庫的關聯。

```
aws codecommit disassociate-approval-rule-template-from-repository \
    --repository-name MyDemoRepo  \
    --approval-rule-template-name 1-approver-rule-for-all-pull-requests
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的取消與核准規則範本的關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateApprovalRuleTemplateFromRepository。

evaluate-pull-request-approval-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 evaluate-pull-request-approval-rules。

AWS CLI

評估提取請求是否符合其所有核准規則

下列 evaluate-pull-request-approval-rules 範例會評估指定提取請求的核准規則狀態。在此範例中，提取請求尚未符合核准規則，因此命令的輸出會顯示 approved 的值 false。

```
aws codecommit evaluate-pull-request-approval-rules \
    --pull-request-id 27  \
    --revision-id 9f29d167EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "evaluation": {
        "approved": false,
        "approvalRulesNotSatisfied": [
            "Require two approved approvers"
        ],
        "overridden": false,
        "approvalRulesSatisfied": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的合併提取請求。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EvaluatePullRequestApprovalRules。

get-approval-rule-template

以下程式碼範例顯示如何使用 get-approval-rule-template。

AWS CLI

取得核准規則範本的內容

下列 get-approval-rule-template 範例取得名為 1-approver-rule-for-all-pull-requests 的核准規則範本內容。

```
aws codecommit get-approval-rule-template \
    --approval-rule-template-name 1-approver-rule-for-all-pull-requests
```

輸出：

```
{
    "approvalRuleTemplate": {
        "approvalRuleTemplateContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 1,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
        "ruleContentSha256": "621181bbEXAMPLE",
        "lastModifiedDate": 1571356106.936,
        "creationDate": 1571356106.936,
        "approvalRuleTemplateName": "1-approver-rule-for-all-pull-requests",
        "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
        "approvalRuleTemplateId": "a29abb15-EXAMPLE",
        "approvalRuleTemplateDescription": "All pull requests must be approved by
 one developer on the team."
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的管理核准規則範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApprovalRuleTemplate。

get-blob

以下程式碼範例顯示如何使用 get-blob。

AWS CLI

檢視 Git Blob 物件的詳細資訊

下列get-blob範例會在名為 'MyDemoRepo' 的CodeCommit 儲存庫中，擷取 ID 為 '2eb4af3bEXAMPLE' 的 Git Blob 相關資訊。 AWS CodeCommit

```
aws codecommit get-blob  --repository-name MyDemoRepo  --blob-id 2eb4af3bEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "content": "QSBCaW5hcnkgTGFyToEXAMPLE="
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBlob。

get-branch

以下程式碼範例顯示如何使用 get-branch。

AWS CLI

取得分支的相關資訊

此範例會取得 AWS CodeCommit 儲存庫中分支的相關資訊。

命令：

```
aws codecommit get-branch --repository-name MyDemoRepo --branch-name MyNewBranch
```

輸出：

```
{
  "BranchInfo": {
        "commitID": "317f8570EXAMPLE",
                "branchName": "MyNewBranch"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBranch。

get-comment-reactions

以下程式碼範例顯示如何使用 get-comment-reactions。

AWS CLI

檢視對註解的表情符號反應

下列 get-comment-reactions 範例列出 ID 為 abcd1234EXAMPLEb5678efgh 之評論的所有表情符號反應。如果您的 shell 字型支援顯示表情符號 1.0 版，則會在 emoji 表情符號的輸出中顯示 。

```
aws codecommit get-comment-reactions \
    --comment-id abcd1234EXAMPLEb5678efgh
```

輸出：

```
{
    "reactionsForComment": {
        [
           {
               "reaction": {
                    "emoji:"??",
                    "shortCode": "thumbsup",
                    "unicode": "U+1F44D"
                },
                "users": [
                    "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
                    "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                    "arn:aws:iam::123456789012:user/Jorge_Souza"
                ]
            },
            {
                "reaction": {
                    "emoji": "??",
                    "shortCode": "thumbsdown",
                    "unicode": "U+1F44E"
                },
                "users": [
                    "arn:aws:iam::123456789012:user/Nikhil_Jayashankar"
                ]
            },
            {
                "reaction": {
                    "emoji": "??",
                    "shortCode": "confused",
                    "unicode": "U+1F615"
```

```
                },
                "users": [
                    "arn:aws:iam::123456789012:user/Saanvi_Sarkar"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeCommit 使用者指南中的對 inCodeCommit 遞交的註解。 AWS CodeCommit

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCommentReactions。

get-comment

以下程式碼範例顯示如何使用 get-comment。

AWS CLI

檢視評論的詳細資訊

此範例展示如何使用系統產生的評論 ID ff30b348EXAMPLEb9aa670f 檢視評論的詳細資訊。

```
aws codecommit get-comment \
    --comment-id ff30b348EXAMPLEb9aa670f
```

輸出：

```
{
    "comment": {
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "123Example",
        "commentId": "ff30b348EXAMPLEb9aa670f",
        "content": "Whoops - I meant to add this comment to the line, but I don't
 see how to delete it.",
        "creationDate": 1508369768.142,
        "deleted": false,
        "commentId": "",
        "lastModifiedDate": 1508369842.278,
        "callerReactions": [],
        "reactionCounts":
        {
```

```
            "SMILE" : 6,
            "THUMBSUP" : 1
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetComment。

get-comments-for-compared-commit

以下程式碼範例顯示如何使用 get-comments-for-compared-commit。

AWS CLI

檢視對遞交的評論

此範例展示如何檢視名為 MyDemoRepo 的儲存庫中兩個遞交之間的比較所做的評論。

```
aws codecommit get-comments-for-compared-commit \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --before-commit-ID 6e147360EXAMPLE \
    --after-commit-id 317f8570EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "commentsForComparedCommitData": [
        {
            "afterBlobId": "1f330709EXAMPLE",
            "afterCommitId": "317f8570EXAMPLE",
            "beforeBlobId": "80906a4cEXAMPLE",
            "beforeCommitId": "6e147360EXAMPLE",
            "comments": [
                {
                    "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
                    "clientRequestToken": "123Example",
                    "commentId": "ff30b348EXAMPLEb9aa670f",
                    "content": "Whoops - I meant to add this comment to the line,
 not the file, but I don't see how to delete it.",
                    "creationDate": 1508369768.142,
                    "deleted": false,
                    "CommentId": "123abc-EXAMPLE",
                    "lastModifiedDate": 1508369842.278,
```

```
                    "callerReactions": [],
                    "reactionCounts":
                    {
                        "SMILE" : 6,
                        "THUMBSUP" : 1
                    }
                },
                {
                    "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
                    "clientRequestToken": "123Example",
                    "commentId": "553b509bEXAMPLE56198325",
                    "content": "Can you add a test case for this?",
                    "creationDate": 1508369612.240,
                    "deleted": false,
                    "commentId": "456def-EXAMPLE",
                    "lastModifiedDate": 1508369612.240,
                    "callerReactions": [],
                    "reactionCounts":
                    {
                        "THUMBSUP" : 2
                    }
                }
            ],
            "location": {
                "filePath": "cl_sample.js",
                "filePosition": 1232,
                "relativeFileVersion": "after"
            },
            "repositoryName": "MyDemoRepo"
        }
    ],
    "nextToken": "exampleToken"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCommentsForComparedCommit。

get-comments-for-pull-request

以下程式碼範例顯示如何使用 get-comments-for-pull-request。

AWS CLI

檢視提取請求的評論

此範例展示如何檢視對名為 MyDemoRepo 的儲存庫中提取請求的評論：

```
aws codecommit get-comments-for-pull-request \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --before-commit-ID 317f8570EXAMPLE \
    --after-commit-id 5d036259EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "commentsForPullRequestData": [
        {
            "afterBlobId": "1f330709EXAMPLE",
            "afterCommitId": "5d036259EXAMPLE",
            "beforeBlobId": "80906a4cEXAMPLE",
            "beforeCommitId": "317f8570EXAMPLE",
            "comments": [
                {
                    "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Saanvi_Sarkar",
                    "clientRequestToken": "",
                    "commentId": "abcd1234EXAMPLEb5678efgh",
                    "content": "These don't appear to be used anywhere. Can we
 remove them?",
                    "creationDate": 1508369622.123,
                    "deleted": false,
                    "lastModifiedDate": 1508369622.123,
                    "callerReactions": [],
                    "reactionCounts":
                    {
                        "THUMBSUP" : 6,
                        "CONFUSED" : 1
                    }
                },
                {
                    "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
                    "clientRequestToken": "",
                    "commentId": "442b498bEXAMPLE5756813",
                    "content": "Good catch. I'll remove them.",
                    "creationDate": 1508369829.104,
                    "deleted": false,
                    "lastModifiedDate": 150836912.273,
                    "callerReactions": ["THUMBSUP"]
                    "reactionCounts":
```

```
                    {
                        "THUMBSUP" : 14
                    }
                }
            ],
            "location": {
                "filePath": "ahs_count.py",
                "filePosition": 367,
                "relativeFileVersion": "AFTER"
            },
            "repositoryName": "MyDemoRepo",
            "pullRequestId": "42"
        }
    ],
    "nextToken": "exampleToken"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCommentsForPullRequest。

get-commit

以下程式碼範例顯示如何使用 get-commit。

AWS CLI

檢視儲存庫中的遞交相關資訊

此範例顯示在名為 'MyDemoRepo' 的 AWS CodeCommit 儲存庫中，系統產生 ID 為 '7e9fd3091thisisanexamplethisisanexample1' 的遞交詳細資訊。

命令：

```
aws codecommit get-commit --repository-name MyDemoRepo --commit-
id 7e9fd3091thisisanexamplethisisanexample1
```

輸出：

```
{
  "commit": {
      "additionalData": "",
      "committer": {
          "date": "1484167798 -0800",
          "name": "Mary Major",
```

```
            "email": "mary_major@example.com"
        },
        "author": {
            "date": "1484167798 -0800",
            "name": "Mary Major",
            "email": "mary_major@example.com"
        },
        "treeId": "347a3408thisisanexampletreeidexample",
        "parents": [
            "7aa87a031thisisanexamplethisisanexample1"
        ],
        "message": "Fix incorrect variable name"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCommit。

get-differences

以下程式碼範例顯示如何使用 get-differences。

AWS CLI

取得儲存庫中遞交指標差異的相關資訊

此範例顯示在 AWS CodeCommit 名為 MyDemoRepo 的重新命名資料夾中，檢視兩個遞交指標（分支、標籤、HEAD 或其他完整參考，例如遞交 IDs) 之間變更的中繼資料資訊。此範例包含幾個不需要的選項，包括 --before-commit-specifier、--before-path 和 --after-path，以便更完整地說明如何使用這些選項來限制結果。回應包含檔案模式許可。

命令：

```
aws codecommit get-differences --repository-name MyDemoRepo --before-
commit-specifier 955bba12thisisanexamplethisisanexample --after-commit-
specifier 14a95463thisisanexamplethisisanexample --before-path tmp/example-folder --
after-path tmp/renamed-folder
```

輸出：

```
{
  "differences": [
      {
```

```
            "afterBlob": {
                "path": "blob.txt",
                "blobId": "2eb4af3b1thisisanexamplethisisanexample1",
                "mode": "100644"
            },
            "changeType": "M",
            "beforeBlob": {
                "path": "blob.txt",
                "blobId": "bf7fcf281thisisanexamplethisisanexample1",
                "mode": "100644"
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDifferences。

get-file

以下程式碼範例顯示如何使用 get-file。

AWS CLI

取得 AWS CodeCommit 儲存庫中檔案的 base-64 編碼內容

下列 get-file 範例展示如何從名為 MyDemoRepo 的儲存庫中，名為 main 的分支取得名為 README.md 之檔案的 base-64 編碼內容。

```
aws codecommit get-file \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --commit-specifier main \
    --file-path README.md
```

輸出：

```
{
    "blobId":"559b44fEXAMPLE",
    "commitId":"c5709475EXAMPLE",
    "fileContent":"IyBQaHVzEXAMPLE",
    "filePath":"README.md",
    "fileMode":"NORMAL",
    "fileSize":1563
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit API 參考指南》中的 GetFile。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFile。

get-folder

以下程式碼範例顯示如何使用 get-folder。

AWS CLI

取得 AWS CodeCommit 儲存庫中資料夾的內容

下列 get-folder 範例展示如何從名為 MyDemoRepo 的儲存庫取得最上層資料夾的內容。

```
aws codecommit get-folder --repository-name MyDemoRepo --folder-path ""
```

輸出：

```
{
    "commitId":"c5709475EXAMPLE",
    "files":[
        {
            "absolutePath":".gitignore",
            "blobId":"74094e8bEXAMPLE",
            "fileMode":"NORMAL",
            "relativePath":".gitignore"
        },
        {
            "absolutePath":"Gemfile",
            "blobId":"9ceb72f6EXAMPLE",
            "fileMode":"NORMAL",
            "relativePath":"Gemfile"
        },
        {
            "absolutePath":"Gemfile.lock",
            "blobId":"795c4a2aEXAMPLE",
            "fileMode":"NORMAL",
            "relativePath":"Gemfile.lock"
        },
        {
            "absolutePath":"LICENSE.txt",
```

```
            "blobId":"0c7932c8EXAMPLE",
            "fileMode":"NORMAL",
            "relativePath":"LICENSE.txt"
        },
        {
            "absolutePath":"README.md",
            "blobId":"559b44feEXAMPLE",
            "fileMode":"NORMAL",
            "relativePath":"README.md"
        }
    ],
    "folderPath":"",
    "subFolders":[
        {
            "absolutePath":"public",
            "relativePath":"public",
            "treeId":"d5e92ae3aEXAMPLE"
        },
        {
            "absolutePath":"tmp",
            "relativePath":"tmp",
            "treeId":"d564d0bcEXAMPLE"
        }
    ],
    "subModules":[],
    "symbolicLinks":[],
    "treeId":"7b3c4dadEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit API 參考指南》中的 GetFolder。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFolder。

get-merge-commit

以下程式碼範例顯示如何使用 get-merge-commit。

AWS CLI

取得合併遞交的詳細資訊

下列 get-merge-commit 範例顯示，在名為 MyDemoRepo 儲存庫中名為 bugfix-bug1234 的來源分支，與名為 main 的目的地分支之合併遞交的詳細資訊。

```
aws codecommit get-merge-commit \
    --source-commit-specifier bugfix-bug1234 \
    --destination-commit-specifier main \
    --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
    "sourceCommitId": "c5709475EXAMPLE",
    "destinationCommitId": "317f8570EXAMPLE",
    "baseCommitId": "fb12a539EXAMPLE",
    "mergeCommitId": "ffc4d608eEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的檢視遞交詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMergeCommit。

get-merge-conflicts

以下程式碼範例顯示如何使用 get-merge-conflicts。

AWS CLI

檢視提取請求是否有任何合併衝突

下列 get-merge-conflicts 範例顯示，在名為 MyDemoRepo 儲存庫中名為 feature-randomizationfeature 的來源分支尖端，與名為 'main' 的目的地分支之間，是否有任何合併衝突。

```
aws codecommit get-merge-conflicts \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --source-commit-specifier feature-randomizationfeature \
    --destination-commit-specifier main \
    --merge-option THREE_WAY_MERGE
```

輸出：

```
{
    "mergeable": false,
```

```
    "destinationCommitId": "86958e0aEXAMPLE",
    "sourceCommitId": "6ccd57fdEXAMPLE",
    "baseCommitId": "767b6958EXAMPLE",
    "conflictMetadataList": [
        {
            "filePath": "readme.md",
            "fileSizes": {
                "source": 139,
                "destination": 230,
                "base": 85
            },
            "fileModes": {
                "source": "NORMAL",
                "destination": "NORMAL",
                "base": "NORMAL"
            },
            "objectTypes": {
                "source": "FILE",
                "destination": "FILE",
                "base": "FILE"
            },
            "numberOfConflicts": 1,
            "isBinaryFile": {
                "source": false,
                "destination": false,
                "base": false
            },
            "contentConflict": true,
            "fileModeConflict": false,
            "objectTypeConflict": false,
            "mergeOperations": {
                "source": "M",
                "destination": "M"
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMergeConflicts。

get-merge-options

以下程式碼範例顯示如何使用 get-merge-options。

AWS CLI

取得可用於合併兩個指定分支之合併選項的相關資訊

下列 get-merge-options 範例判定可用於合併名為 MyDemoRepo 的儲存庫中，名為 bugfix-bug1234 的來源分支與名為 main 的目的地分支的合併選項。

```
aws codecommit get-merge-options \
    --source-commit-specifier bugfix-bug1234 \
    --destination-commit-specifier main \
    --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
    "mergeOptions": [
        "FAST_FORWARD_MERGE",
        "SQUASH_MERGE",
        "THREE_WAY_MERGE"
    ],
    "sourceCommitId": "18059494EXAMPLE",
    "destinationCommitId": "ffd3311dEXAMPLE",
    "baseCommitId": "ffd3311dEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的解決提取請求中的衝突。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMergeOptions。

get-pull-request-approval-states

以下程式碼範例顯示如何使用 get-pull-request-approval-states。

AWS CLI

檢視對提取請求的核准

下列 get-pull-request-approval-states 範例傳回對指定提取請求的核准。

```
aws codecommit get-pull-request-approval-states \
    --pull-request-id 8 \
```

```
    --revision-id 9f29d167EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "approvals": [
        {
            "userArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
            "approvalState": "APPROVE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的檢視提取請求。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 GetPullRequestApprovalStates。

get-pull-request-override-state

以下程式碼範例顯示如何使用 get-pull-request-override-state。

AWS CLI

取得提取請求之覆寫狀態的相關資訊

下列 get-pull-request-override-state 範例傳回指定提取請求的覆寫狀態。在此範例中，對提取請求的核准規則已由名為 Mary Major 的使用者覆寫，因此輸出傳回值 true：

```
aws codecommit get-pull-request-override-state \
    --pull-request-id 34  \
    --revision-id 9f29d167EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "overridden": true,
    "overrider": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的覆寫提取請求的核准規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPullRequestOverrideState。

get-pull-request

以下程式碼範例顯示如何使用 get-pull-request。

AWS CLI

檢視提取請求的詳細資訊

此範例展示如何檢視 ID 為 27 之提取請求的相關資訊。

```
aws codecommit get-pull-request \
    --pull-request-id 27
```

輸出：

```
{
    "pullRequest": {
        "approvalRules": [
            {
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "2-approver-rule-for-main",
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
        ],
        "lastActivityDate": 1562619583.565,
        "pullRequestTargets": [
            {
                "sourceCommit": "ca45e279EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/bugfix-1234",
                "mergeBase": "a99f5ddbEXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": false
                },
                "destinationCommit": "2abfc6beEXAMPLE",
                "repositoryName": "MyDemoRepo"
            }
```

```
        ],
        "revisionId": "e47def21EXAMPLE",
        "title": "Quick fix for bug 1234",
        "authorArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Nikhil_Jayashankar",
        "clientRequestToken": "d8d7612e-EXAMPLE",
        "creationDate": 1562619583.565,
        "pullRequestId": "27",
        "pullRequestStatus": "OPEN"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPullRequest。

get-repository-triggers

以下程式碼範例顯示如何使用 get-repository-triggers。

AWS CLI

取得儲存庫中觸發程序的相關資訊

此範例顯示針對名為 的 AWS CodeCommit 儲存庫設定觸發的詳細資訊MyDemoRepo。

```
aws codecommit get-repository-triggers \
    --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
    "configurationId": "f7579e13-b83e-4027-aaef-650c0EXAMPLE",
    "triggers": [
        {
            "destinationArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:111111111111:MyCodeCommitTopic",
            "branches": [
                "main",
                "preprod"
            ],
            "name": "MyFirstTrigger",
            "customData": "",
            "events": [
                "all"
```

```
            ]
        },
        {
            "destinationArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:111111111111:function:MyCodeCommitPythonFunction",
            "branches": [],
            "name": "MySecondTrigger",
            "customData": "EXAMPLE",
            "events": [
                "all"
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRepositoryTriggers。

get-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 get-repository。

AWS CLI

取得儲存庫的相關資訊

此範例顯示有關 AWS CodeCommit 儲存庫的詳細資訊。

```
aws codecommit get-repository \
    --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
    "repositoryMetadata": {
        "creationDate": 1429203623.625,
        "defaultBranch": "main",
        "repositoryName": "MyDemoRepo",
        "cloneUrlSsh": "ssh://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/v1/
repos/MyDemoRepo",
        "lastModifiedDate": 1430783812.0869999,
        "repositoryDescription": "My demonstration repository",
        "cloneUrlHttp": "https://codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/
MyDemoRepo",
```

```
        "repositoryId": "f7579e13-b83e-4027-aaef-650c0EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:codecommit:us-east-1:80398EXAMPLE:MyDemoRepo
        "accountId": "111111111111"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRepository。

list-approval-rule-templates

以下程式碼範例顯示如何使用 list-approval-rule-templates。

AWS CLI

列出 AWS 區域中的所有核准規則範本

下列 list-approval-rule-templates 範例列出指定區域中的所有核准規則範本。如果未將 AWS 區域指定為參數，則命令會傳回用於執行命令之 CLI AWS 設定檔中指定區域的核准規則範本。

```
aws codecommit list-approval-rule-templates \
    --region us-east-2
```

輸出：

```
{
    "approvalRuleTemplateNames": [
        "2-approver-rule-for-main",
        "1-approver-rule-for-all-pull-requests"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的管理核准規則範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListApprovalRuleTemplates。

list-associated-approval-rule-templates-for-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 list-associated-approval-rule-templates-for-repository。

AWS CLI

列出與儲存庫相關聯的所有範本

下列 `list-associated-approval-rule-templates-for-repository` 範例列出與名為 MyDemoRepo 的儲存庫相關聯的所有核准規則範本。

```
aws codecommit list-associated-approval-rule-templates-for-repository \
    --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
  "approvalRuleTemplateNames": [
    "2-approver-rule-for-main",
    "1-approver-rule-for-all-pull-requests"
  ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的管理核准規則範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssociatedApprovalRuleTemplatesForRepository。

list-branches

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-branches`。

AWS CLI

檢視分支名稱的清單

此範例列出 AWS CodeCommit 儲存庫中的所有分支名稱。

```
aws codecommit list-branches \
    --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
    "branches": [
        "MyNewBranch",
```

```
        "main"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBranches。

list-pull-requests

以下程式碼範例顯示如何使用 list-pull-requests。

AWS CLI

檢視儲存庫中的提取請求清單

此範例示範如何在名為 'MyDemoRepo' 的 AWS CodeCommit 儲存庫中列出 ARN 為 'arn：aws：iam：：111111111111：user/Li_Juan' 且狀態為 'CLOSED' 的 IAM 使用者所建立的提取請求：

```
aws codecommit list-pull-requests --author-arn arn:aws:iam::111111111111:user/
Li_Juan --pull-request-status CLOSED --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
 "nextToken": "",
 "pullRequestIds": ["2","12","16","22","23","35","30","39","47"]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPullRequests。

list-repositories-for-approval-rule-template

以下程式碼範例顯示如何使用 list-repositories-for-approval-rule-template。

AWS CLI

列出與範本相關聯的所有儲存庫

下列 list-repositories-for-approval-rule-template 範例列出與指定之核准規則範本相關聯的所有儲存庫。

```
aws codecommit list-repositories-for-approval-rule-template \
```

```
    --approval-rule-template-name 2-approver-rule-for-main
```

輸出：

```
{
    "repositoryNames": [
        "MyDemoRepo",
        "MyClonedRepo"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的管理核准規則範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRepositoriesForApprovalRuleTemplate。

list-repositories

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-repositories`。

AWS CLI

檢視儲存庫的清單

此範例列出與使用者帳戶相關聯的所有 AWS CodeCommit 儲存庫 AWS 。

命令：

```
aws codecommit list-repositories
```

輸出：

```
{
  "repositories": [
      {
         "repositoryName": "MyDemoRepo"
         "repositoryId": "f7579e13-b83e-4027-aaef-650c0EXAMPLE",
      },
      {
         "repositoryName": "MyOtherDemoRepo"
         "repositoryId": "cfc29ac4-b0cb-44dc-9990-f6f51EXAMPLE"
      }
  ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRepositories。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

檢視儲存庫的 AWS 標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出指定之儲存庫的標籤鍵和標籤值。

```
aws codecommit list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:codecommit:us-west-2:111111111111:MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "Status": "Secret",
        "Team": "Saanvi"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的檢視儲存庫的標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`merge-branches-by-fast-forward`

以下程式碼範例顯示如何使用 `merge-branches-by-fast-forward`。

AWS CLI

使用快轉合併策略合併兩個分支

下列 `merge-branches-by-fast-forward` 範例將指定的來源分支，與名為 `MyDemoRepo` 的儲存庫中的指定目的地分支合併。

```
aws codecommit merge-branches-by-fast-forward \
```

```
    --source-commit-specifier bugfix-bug1234 \
    --destination-commit-specifier bugfix-bug1233 \
    --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
    "commitId": "4f178133EXAMPLE",
    "treeId": "389765daEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的比較和合併分支。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 MergeBranchesByFastForward。

merge-branches-by-squash

以下程式碼範例顯示如何使用 merge-branches-by-squash。

AWS CLI

使用 squash 合併策略合併兩個分支

下列 merge-branches-by-squash 範例將指定的來源分支，與名為 MyDemoRepo 的儲存庫中的指定目的地分支合併。

```
aws codecommit merge-branches-by-squash \
    --source-commit-specifier bugfix-bug1234 \
    --destination-commit-specifier bugfix-bug1233 \
    --author-name "Maria Garcia" \
    --email "maria_garcia@example.com" \
    --commit-message "Merging two fix branches to prepare for a general patch." \
    --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
    "commitId": "4f178133EXAMPLE",
    "treeId": "389765daEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的比較和合併分支。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 MergeBranchesBySquash。

merge-branches-by-three-way

以下程式碼範例顯示如何使用 merge-branches-by-three-way。

AWS CLI

使用三向合併策略合併兩個分支

下列 merge-branches-by-three-way 範例將指定的來源分支，與名為 MyDemoRepo 的儲存庫中的指定目的地分支合併。

```
aws codecommit merge-branches-by-three-way \
    --source-commit-specifier main \
    --destination-commit-specifier bugfix-bug1234 \
    --author-name "Jorge Souza" --email "jorge_souza@example.com" \
    --commit-message "Merging changes from main to bugfix branch before additional
 testing." \
    --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
    "commitId": "4f178133EXAMPLE",
    "treeId": "389765daEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的比較和合併分支。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 MergeBranchesByThreeWay。

merge-pull-request-by-fast-forward

以下程式碼範例顯示如何使用 merge-pull-request-by-fast-forward。

AWS CLI

合併與關閉提取請求

此範例展示如何在名為 MyDemoRepo 的儲存庫中合併和關閉 ID 為 '47'，和來源遞交 ID 為 '99132ab0EXAMPLE' 的提取請求。

```
aws codecommit merge-pull-request-by-fast-forward \
    --pull-request-id 47 \
    --source-commit-id 99132ab0EXAMPLE \
    --repository-name MyDemoRepo
```

輸出：

```
{
    "pullRequest": {
        "approvalRules": [
            {
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 1,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "I want one approver for this pull request",
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
        ],
        "authorArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "creationDate": 1508530823.142,
        "description": "Review the latest changes and updates to the global
 variables",
        "lastActivityDate": 1508887223.155,
        "pullRequestId": "47",
        "pullRequestStatus": "CLOSED",
        "pullRequestTargets": [
            {
                "destinationCommit": "9f31c968EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": true,
                    "mergedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major"
                },
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "99132ab0EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/variables-branch"
            }
        ],
```

```
        "title": "Consolidation of global variables"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的合併提取請求。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 MergePullRequestByFastForward。

merge-pull-request-by-squash

以下程式碼範例顯示如何使用 merge-pull-request-by-squash。

AWS CLI

使用 squash 合併策略合併提取請求

下列 merge-pull-request-by-squash 範例使用名為 MyDemoRepo 的儲存庫中 ACCEPT_SOURCE 的衝突解決策略，合併和關閉指定的提取請求。

```
aws codecommit merge-pull-request-by-squash \
    --pull-request-id 47 \
    --source-commit-id 99132ab0EXAMPLE \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --conflict-detail-level LINE_LEVEL \
    --conflict-resolution-strategy ACCEPT_SOURCE \
    --name "Jorge Souza" --email "jorge_souza@example.com" \
    --commit-message "Merging pull request 47 by squash and accepting source in
 merge conflicts"
```

輸出：

```
{
    "pullRequest": {
        "approvalRules": [
            {
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",
\"DestinationReferences\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type
\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "2-approver-rule-for-main",
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
```

```
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "originApprovalRuleTemplate": {
                    "approvalRuleTemplateId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                    "approvalRuleTemplateName": "2-approver-rule-for-main"
                },
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
        ],
        "authorArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "creationDate": 1508530823.142,
        "description": "Review the latest changes and updates to the global
 variables",
        "lastActivityDate": 1508887223.155,
        "pullRequestId": "47",
        "pullRequestStatus": "CLOSED",
        "pullRequestTargets": [
            {
                "destinationCommit": "9f31c968EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": true,
                    "mergedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major"
                },
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "99132ab0EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/variables-branch"
            }
        ],
        "title": "Consolidation of global variables"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的合併提取請求。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 MergePullRequestBySquash。

merge-pull-request-by-three-way

以下程式碼範例顯示如何使用 merge-pull-request-by-three-way。

AWS CLI

使用三向合併策略合併提取請求

下列 merge-pull-request-by-three-way 範例使用名為 MyDemoRepo 的儲存庫中衝突詳細資訊和衝突解決策略的預設選項，合併和關閉指定的提取請求。

```
aws codecommit merge-pull-request-by-three-way \
    --pull-request-id 47 \
    --source-commit-id 99132ab0EXAMPLE \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --name "Maria Garcia" \
    --email "maria_garcia@example.com" \
    --commit-message "Merging pull request 47 by three-way with default options"
```

輸出：

```
{
    "pullRequest": {
        "approvalRules": [
            {
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",
\"DestinationReferences\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type
\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "2-approver-rule-for-main",
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "originApprovalRuleTemplate": {
                    "approvalRuleTemplateId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                    "approvalRuleTemplateName": "2-approver-rule-for-main"
                },
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
        ],
        "authorArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "creationDate": 1508530823.142,
        "description": "Review the latest changes and updates to the global
 variables",
        "lastActivityDate": 1508887223.155,
        "pullRequestId": "47",
        "pullRequestStatus": "CLOSED",
        "pullRequestTargets": [
            {
```

```
                "destinationCommit": "9f31c968EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": true,
                    "mergedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major"
                },
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "99132ab0EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/variables-branch"
            }
        ],
        "title": "Consolidation of global variables"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的合併提取請求。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 MergePullRequestByThreeWay。

override-pull-request-approval-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 override-pull-request-approval-rules。

AWS CLI

覆寫提取請求的核准規則需求

下列 override-pull-request-approval-rules 範例會覆寫指定提取請求的核准規則。若要撤銷覆寫，請將 --override-status 參數值設定為 REVOKE。

```
aws codecommit override-pull-request-approval-rules \
    --pull-request-id 34  \
    --revision-id 927df8d8EXAMPLE \
    --override-status OVERRIDE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的覆寫提取請求的核准規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 OverridePullRequestApprovalRules。

post-comment-for-compared-commit

以下程式碼範例顯示如何使用 post-comment-for-compared-commit。

AWS CLI

建立對遞交的評論

此範例展示如何在名為 MyDemoRepo 的儲存庫中兩個遞交之間的比較中，將對於變更的評論 "Can you add a test case for this?" 新增至 cl_sample.js 檔案。

```
aws codecommit post-comment-for-compared-commit \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --before-commit-id 317f8570EXAMPLE \
    --after-commit-id 5d036259EXAMPLE \
    --client-request-token 123Example \
    --content "Can you add a test case for this?" \
    --location filePath=cl_sample.js,filePosition=1232,relativeFileVersion=AFTER
```

輸出：

```
{
    "afterBlobId": "1f330709EXAMPLE",
    "afterCommitId": "317f8570EXAMPLE",
    "beforeBlobId": "80906a4cEXAMPLE",
    "beforeCommitId": "6e147360EXAMPLE",
    "comment": {
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "commentId": "553b509bEXAMPLE56198325",
        "content": "Can you add a test case for this?",
        "creationDate": 1508369612.203,
        "deleted": false,
        "commentId": "abc123-EXAMPLE",
        "lastModifiedDate": 1508369612.203,
        "callerReactions": [],
        "reactionCounts": []
    },
    "location": {
        "filePath": "cl_sample.js",
        "filePosition": 1232,
        "relativeFileVersion": "AFTER"
    ,
```

```
    "repositoryName": "MyDemoRepo"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PostCommentForComparedCommit。

post-comment-for-pull-request

以下程式碼範例顯示如何使用 post-comment-for-pull-request。

AWS CLI

新增評論至提取請求

下列 post-comment-for-pull-request 範例將對於變更的評論 "These don't appear to be used anywhere. Can we remove them?"(這些似乎沒有在任何地方使用過。是否可以移除？) 新增至名為 MyDemoRepo 之儲存庫中 ID 為 47 的提取請求中的 ahs_count.py 檔案。

```
aws codecommit post-comment-for-pull-request \
    --pull-request-id "47" \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --before-commit-id 317f8570EXAMPLE \
    --after-commit-id 5d036259EXAMPLE \
    --client-request-token 123Example \
    --content "These don't appear to be used anywhere. Can we remove them?" \
    --location filePath=ahs_count.py,filePosition=367,relativeFileVersion=AFTER
```

輸出：

```
{
     "afterBlobId": "1f330709EXAMPLE",
     "afterCommitId": "5d036259EXAMPLE",
     "beforeBlobId": "80906a4cEXAMPLE",
     "beforeCommitId": "317f8570EXAMPLE",
     "comment": {
            "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Saanvi_Sarkar",
            "clientRequestToken": "123Example",
            "commentId": "abcd1234EXAMPLEb5678efgh",
            "content": "These don't appear to be used anywhere. Can we remove
 them?",
            "creationDate": 1508369622.123,
            "deleted": false,
```

```
            "CommentId": "",
            "lastModifiedDate": 1508369622.123,
            "callerReactions": [],
            "reactionCounts": []
        },
        "location": {
            "filePath": "ahs_count.py",
            "filePosition": 367,
            "relativeFileVersion": "AFTER"
         },
     "repositoryName": "MyDemoRepo",
     "pullRequestId": "47"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PostCommentForPullRequest。

post-comment-reply

以下程式碼範例顯示如何使用 post-comment-reply。

AWS CLI

回覆遞交或提取請求中的評論

此範例展示如何使用系統產生的 ID abcd1234EXAMPLEb5678efgh 將回覆 "Good catch. I'll remove them." 新增至評論。

```
aws codecommit post-comment-reply \
    --in-reply-to abcd1234EXAMPLEb5678efgh \
    --content "Good catch. I'll remove them." \
    --client-request-token 123Example
```

輸出：

```
{
    "comment": {
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "123Example",
        "commentId": "442b498bEXAMPLE5756813",
        "content": "Good catch. I'll remove them.",
        "creationDate": 1508369829.136,
        "deleted": false,
```

```
        "CommentId": "abcd1234EXAMPLEb5678efgh",
        "lastModifiedDate": 150836912.221,
        "callerReactions": [],
        "reactionCounts": []
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PostCommentReply。

put-comment-reaction

以下程式碼範例顯示如何使用 put-comment-reaction。

AWS CLI

使用表情符號回覆對遞交的評論

下列 put-comment-reaction 範例利用 ID abcd1234EXAMPLEb5678efgh 且表情符號反應值 :thumbsup: 回覆評論。

```
aws codecommit put-comment-reaction \
    --comment-id abcd1234EXAMPLEb5678efgh \
    --reaction-value :thumbsup:
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS CodeCommit 使用者指南中的對遞交 inCodeCommit 的註解。 AWS CodeCommit

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutCommentReaction。

put-file

以下程式碼範例顯示如何使用 put-file。

AWS CLI

將檔案新增到儲存庫

下列 put-file 範例將名為 'ExampleSolution.py' 的檔案，新增至名為 'MyDemoRepo' 的儲存庫中，名為 'feature-randomizationfeature'，且其最近遞交的 ID 為 '4c925148EXAMPLE' 的分支。

```
aws codecommit put-file \
    --repository-name MyDemoRepo \
    --branch-name feature-randomizationfeature \
    --file-content file://MyDirectory/ExampleSolution.py \
    --file-path /solutions/ExampleSolution.py \
    --parent-commit-id 4c925148EXAMPLE \
    --name "Maria Garcia" \
    --email "maria_garcia@example.com" \
    --commit-message "I added a third randomization routine."
```

輸出：

```
{
    "blobId": "2eb4af3bEXAMPLE",
    "commitId": "317f8570EXAMPLE",
    "treeId": "347a3408EXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutFile。

put-repository-triggers

以下程式碼範例顯示如何使用 put-repository-triggers。

AWS CLI

在儲存庫中新增或更新觸發條件

此範例展示如何使用已建立的 JSON 檔案 (此處名為 MyTriggers.json) 更新名為 'MyFirstTrigger' 和 'MySecondTrigger' 的觸發條件，其中包含名為 MyDemoRepo 之儲存庫的所有觸發條件結構。若要了解如何取得現有觸發條件的 JSON，請參閱 get-repository-triggers 命令。

```
aws codecommit put-repository-triggers \
    --repository-name MyDemoRepo file://MyTriggers.json
```

MyTriggers.json 的內容：

```
{
    "repositoryName": "MyDemoRepo",
    "triggers": [
        {
```

```
            "destinationArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyCodeCommitTopic",
            "branches": [
                "main",
                "preprod"
            ],
            "name": "MyFirstTrigger",
            "customData": "",
            "events": [
                "all"
            ]
        },
        {
            "destinationArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:111111111111:function:MyCodeCommitPythonFunction",
            "branches": [],
            "name": "MySecondTrigger",
            "customData": "EXAMPLE",
            "events": [
                "all"
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "configurationId": "6fa51cd8-35c1-EXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRepositoryTriggers。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將 AWS 標籤新增至現有的儲存庫

下列 tag-resource 範例使用兩個標籤來標記指定的儲存庫。

```
aws codecommit tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codecommit:us-west-2:111111111111:MyDemoRepo \
    --tags Status=Secret,Team=Saanvi
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的新增標籤至儲存庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

test-repository-triggers

以下程式碼範例顯示如何使用 test-repository-triggers。

AWS CLI

在儲存庫中測試觸發

此範例示範如何在名為 MyDemoRepo 的CodeCommit 儲存庫中測試名為 'MyFirstTrigger' 的觸發。AWS CodeCommit MyDemoRepo 在此範例中，儲存庫中的事件會從 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主題觸發通知。

命令：

```
aws codecommit test-repository-triggers --repository-name MyDemoRepo
 --triggers name=MyFirstTrigger,destinationArn=arn:aws:sns:us-
east-1:111111111111:MyCodeCommitTopic,branches=mainline,preprod,events=all
```

輸出：

```
{
  "successfulExecutions": [
      "MyFirstTrigger"
  ],
  "failedExecutions": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TestRepositoryTriggers。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從儲存庫移除 AWS 標籤

下列 untag-resource 範例從名為 MyDemoRepo 的儲存庫中移除具有指定索引鍵的標籤。

```
aws codecommit untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codecommit:us-west-2:111111111111:MyDemoRepo \
    --tag-keys Status
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的從儲存庫移除標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-approval-rule-template-content

以下程式碼範例顯示如何使用 update-approval-rule-template-content。

AWS CLI

更新核准規則範本的內容

下列 update-approval-rule-template-content 範例變更指定核准規則範本的內容，將核准集區重新定義為承擔角色 CodeCommitReview 的使用者。

```
aws codecommit update-approval-rule-template-content \
    --approval-rule-template-name 1-approver-rule  \
    --new-rule-content "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"DestinationReferences
\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type\": \"Approvers
\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}"
```

輸出：

```
{
    "approvalRuleTemplate": {
        "creationDate": 1571352720.773,
        "approvalRuleTemplateDescription": "Requires 1 approval for all pull
 requests from the CodeCommitReview pool",
```

```
        "lastModifiedDate": 1571358728.41,
        "approvalRuleTemplateId": "41de97b7-EXAMPLE",
        "approvalRuleTemplateContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 1,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
        "approvalRuleTemplateName": "1-approver-rule-for-all-pull-requests",
        "ruleContentSha256": "2f6c21a5EXAMPLE",
        "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的管理核准規則範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateApprovalRuleTemplateContent。

update-approval-rule-template-description

以下程式碼範例顯示如何使用 update-approval-rule-template-description。

AWS CLI

更新核准規則範本的描述

下列 update-approval-rule-template-description 範例會將指定核准規則範本的描述變更為 Requires 1 approval for all pull requests from the CodeCommitReview pool：

```
aws codecommit update-approval-rule-template-description \
    --approval-rule-template-name 1-approver-rule-for-all-pull-requests  \
    --approval-rule-template-description "Requires 1 approval for all pull requests
 from the CodeCommitReview pool"
```

輸出：

```
{
  "approvalRuleTemplate": {
    "creationDate": 1571352720.773,
    "approvalRuleTemplateDescription": "Requires 1 approval for all pull requests
 from the CodeCommitReview pool",
    "lastModifiedDate": 1571358728.41,
```

```
    "approvalRuleTemplateId": "41de97b7-EXAMPLE",
    "approvalRuleTemplateContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 1,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
    "approvalRuleTemplateName": "1-approver-rule-for-all-pull-requests",
    "ruleContentSha256": "2f6c21a5EXAMPLE",
    "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan"
  }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的管理核准規則範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateApprovalRuleTemplateDescription。

update-approval-rule-template-name

以下程式碼範例顯示如何使用 update-approval-rule-template-name。

AWS CLI

更新核准規則範本的名稱

下列 update-approval-rule-template-name 範例將核准規則範本的名稱從 1-approver-rule 變更為 1-approver-rule-for-all-pull-requests`。

```
aws codecommit update-approval-rule-template-name \
    --old-approval-rule-template-name 1-approver-rule  \
    --new-approval-rule-template-name 1-approver-rule-for-all-pull-requests
```

輸出：

```
{
  "approvalRuleTemplate": {
    "approvalRuleTemplateName": "1-approver-rule-for-all-pull-requests",
    "lastModifiedDate": 1571358241.619,
    "approvalRuleTemplateId": "41de97b7-EXAMPLE",
    "approvalRuleTemplateContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 1,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
    "creationDate": 1571352720.773,
    "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
```

```
    "approvalRuleTemplateDescription": "All pull requests must be approved by one
 developer on the team.",
    "ruleContentSha256": "2f6c21a5cEXAMPLE"
  }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的管理核准規則範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateApprovalRuleTemplateName。

update-comment

以下程式碼範例顯示如何使用 update-comment。

AWS CLI

更新對遞交的評論

此範例展示如何將內容 "Fixed as requested. I'll update the pull request." 新增至 ID 為 442b498bEXAMPLE5756813 的評論。

```
aws codecommit update-comment \
    --comment-id 442b498bEXAMPLE5756813 \
    --content "Fixed as requested. I'll update the pull request."
```

輸出：

```
{
    "comment": {
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "commentId": "442b498bEXAMPLE5756813",
        "content": "Fixed as requested. I'll update the pull request.",
        "creationDate": 1508369929.783,
        "deleted": false,
        "lastModifiedDate": 1508369929.287,
        "callerReactions": [],
        "reactionCounts":
            {
                "THUMBSUP" : 2
            }
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateComment。

update-default-branch

以下程式碼範例顯示如何使用 update-default-branch。

AWS CLI

變更儲存庫的預設分支

此範例會變更 AWS CodeCommit 儲存庫的預設分支。只有在發生錯誤時，此命令才會產生輸出。

命令：

```
aws codecommit update-default-branch --repository-name MyDemoRepo --default-branch-
name MyNewBranch
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDefaultBranch。

update-pull-request-approval-rule-content

以下程式碼範例顯示如何使用 update-pull-request-approval-rule-content。

AWS CLI

編輯提取請求的核准規則

下列update-pull-request-approval-rule-content範例會更新她指定的核准規則，要求核准集區中包含123456789012 AWS 帳戶中任何 IAM 使用者的使用者核准。

```
aws codecommit update-pull-request-approval-rule-content \
    --pull-request-id 27  \
    --approval-rule-name "Require two approved approvers" \
```

```
    --approval-rule-content "{Version: 2018-11-08, Statements: [{Type:
 \"Approvers\", NumberOfApprovalsNeeded: 1, ApprovalPoolMembers:
[\"CodeCommitApprovers:123456789012:user/*\"]}]}"
```

輸出：

```
{
    "approvalRule": {
        "approvalRuleContent": "{Version: 2018-11-08, Statements:
 [{Type: \"Approvers\", NumberOfApprovalsNeeded: 1, ApprovalPoolMembers:
[\"CodeCommitApprovers:123456789012:user/*\"]}]}",
        "approvalRuleId": "aac33506-EXAMPLE",
        "originApprovalRuleTemplate": {},
        "creationDate": 1570752871.932,
        "lastModifiedDate": 1570754058.333,
        "approvalRuleName": Require two approved approvers",
        "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
        "ruleContentSha256": "cd93921cEXAMPLE",
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的編輯或刪除核准規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePullRequestApprovalRuleContent。

update-pull-request-approval-state

以下程式碼範例顯示如何使用 update-pull-request-approval-state。

AWS CLI

核准或撤銷核准提取請求

下列 update-pull-request-approval-state 範例核准 ID 為 27 且修訂 ID 為 9f29d167EXAMPLE 的提取請求。如果您想要改為撤銷核准，請將 --approval-state 參數值設定為 REVOKE。

```
aws codecommit update-pull-request-approval-state \
    --pull-request-id 27  \
    --revision-id 9f29d167EXAMPLE  \
```

```
    --approval-state "APPROVE"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的檢閱提取請求。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePullRequestApprovalState。

update-pull-request-description

以下程式碼範例顯示如何使用 update-pull-request-description。

AWS CLI

變更提取請求的描述

此範例展示如何變更 ID 為 47 之提取請求的描述。

```
aws codecommit update-pull-request-description \
    --pull-request-id 47 \
    --description "Updated the pull request to remove unused global variable."
```

輸出：

```
{
    "pullRequest": {
        "authorArn": "arn:aws:iam::111111111111:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "creationDate": 1508530823.155,
        "description": "Updated the pull request to remove unused global variable.",
        "lastActivityDate": 1508372423.204,
        "pullRequestId": "47",
        "pullRequestStatus": "OPEN",
        "pullRequestTargets": [
            {
                "destinationCommit": "9f31c968EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": false,
                },
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "99132ab0EXAMPLE",
```

```
                "sourceReference": "refs/heads/variables-branch"
            }
        ],
        "title": "Consolidation of global variables"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePullRequestDescription。

update-pull-request-status

以下程式碼範例顯示如何使用 update-pull-request-status。

AWS CLI

變更提取請求的狀態

此範例示範如何在名為 的 AWS CodeCommit 儲存庫CLOSED中，將 ID 42為 的提取請求狀態變更為 狀態MyDemoRepo。

```
aws codecommit update-pull-request-status \
    --pull-request-id 42 \
    --pull-request-status CLOSED
```

輸出：

```
{
    "pullRequest": {
        "approvalRules": [
            {
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",\"Statements\":
 [{\"Type\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "2-approvers-needed-for-this-change",
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
        ],
        "authorArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
```

```
        "clientRequestToken": "",
        "creationDate": 1508530823.165,
        "description": "Updated the pull request to remove unused global variable.",
        "lastActivityDate": 1508372423.12,
        "pullRequestId": "47",
        "pullRequestStatus": "CLOSED",
        "pullRequestTargets": [
            {
                "destinationCommit": "9f31c968EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": false,
                },
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "99132ab0EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/variables-branch"
            }
        ],
        "title": "Consolidation of global variables"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePullRequestStatus。

update-pull-request-title

以下程式碼範例顯示如何使用 update-pull-request-title。

AWS CLI

變更提取請求的標題

此範例展示如何變更 ID 為 47 之提取請求的標題。

```
aws codecommit update-pull-request-title \
    --pull-request-id 47 \
    --title "Consolidation of global variables - updated review"
```

輸出：

```
{
    "pullRequest": {
```

```
        "approvalRules": [
            {
                "approvalRuleContent": "{\"Version\": \"2018-11-08\",
\"DestinationReferences\": [\"refs/heads/main\"],\"Statements\": [{\"Type
\": \"Approvers\",\"NumberOfApprovalsNeeded\": 2,\"ApprovalPoolMembers\":
 [\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/CodeCommitReview/*\"]}]}",
                "approvalRuleId": "dd8b17fe-EXAMPLE",
                "approvalRuleName": "2-approver-rule-for-main",
                "creationDate": 1571356106.936,
                "lastModifiedDate": 571356106.936,
                "lastModifiedUser": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
                "originApprovalRuleTemplate": {
                    "approvalRuleTemplateId": "dd8b26gr-EXAMPLE",
                    "approvalRuleTemplateName": "2-approver-rule-for-main"
                },
                "ruleContentSha256": "4711b576EXAMPLE"
            }
        ],
        "authorArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Li_Juan",
        "clientRequestToken": "",
        "creationDate": 1508530823.12,
        "description": "Review the latest changes and updates to the global
 variables. I have updated this request with some changes, including removing some
 unused variables.",
        "lastActivityDate": 1508372657.188,
        "pullRequestId": "47",
        "pullRequestStatus": "OPEN",
        "pullRequestTargets": [
            {
                "destinationCommit": "9f31c968EXAMPLE",
                "destinationReference": "refs/heads/main",
                "mergeMetadata": {
                    "isMerged": false,
                },
                "repositoryName": "MyDemoRepo",
                "sourceCommit": "99132ab0EXAMPLE",
                "sourceReference": "refs/heads/variables-branch"
            }
        ],
        "title": "Consolidation of global variables - updated review"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePullRequestTitle。

update-repository-description

以下程式碼範例顯示如何使用 update-repository-description。

AWS CLI

變更儲存庫的描述

此範例會變更 AWS CodeCommit 儲存庫的描述。只有在發生錯誤時，此命令才會產生輸出。

命令：

```
aws codecommit update-repository-description --repository-name MyDemoRepo --
repository-description "This description was changed"
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRepositoryDescription。

update-repository-name

以下程式碼範例顯示如何使用 update-repository-name。

AWS CLI

變更儲存庫的名稱

此範例會變更 AWS CodeCommit 儲存庫的名稱。只有在發生錯誤時，此命令才會產生輸出。變更 AWS CodeCommit 儲存庫的名稱會變更使用者連線到儲存庫所需的 SSH 和 HTTPS URLs。使用者將無法連接到此儲存庫，直到他們更新連線設定為止。此外，因為儲存庫的 ARN 將會變更，變更儲存庫名稱將使得仰賴於此儲存庫的 ARN 的任何 IAM 使用者政策無效。

命令：

```
aws codecommit update-repository-name --old-name MyDemoRepo --new-
name MyRenamedDemoRepo
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRepositoryName。

使用 的 CodeDeploy 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CodeDeploy 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-tags-to-on-premises-instances`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-tags-to-on-premises-instances`。

AWS CLI

將標籤新增至內部部署執行個體

下列`add-tags-to-on-premises-instances`範例會將 in AWS CodeDeploy 相同的現場部署執行個體標籤與兩個現場部署執行個體建立關聯。它不會向 AWS CodeDeploy 註冊現場部署執行個體。

```
aws deploy add-tags-to-on-premises-instances \
    --instance-names AssetTag12010298EX AssetTag23121309EX \
    --tags Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTagsToOnPremisesInstances。

`batch-get-application-revisions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `batch-get-application-revisions`。

AWS CLI

擷取應用程式修訂的相關資訊

下列 batch-get-application-revisions 範例擷取 GitHub 儲存庫中存放之指定修訂版的相關資訊。

```
aws deploy batch-get-application-revisions \
    --application-name my-codedeploy-application \
    --revisions "[{\"gitHubLocation\": {\"commitId\":
 \"fa85936EXAMPLEa31736c051f10d77297EXAMPLE\",\"repository\": \"my-github-token/my-
repository\"},\"revisionType\": \"GitHub\"}]"
```

輸出：

```
{
    "revisions": [
        {
            "genericRevisionInfo": {
                "description": "Application revision registered by Deployment ID: d-
A1B2C3111",
                "lastUsedTime": 1556912355.884,
                "registerTime": 1556912355.884,
                "firstUsedTime": 1556912355.884,
                "deploymentGroups": []
            },
            "revisionLocation": {
                "revisionType": "GitHub",
                "gitHubLocation": {
                    "commitId": "fa85936EXAMPLEa31736c051f10d77297EXAMPLE",
                    "repository": "my-github-token/my-repository"
                }
            }
        }
    ],
    "applicationName": "my-codedeploy-application",
    "errorMessage": ""
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeDeploy API 參考》中的 BatchGetApplicationRevisions。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetApplicationRevisions。

batch-get-applications

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-applications。

AWS CLI

取得多個應用程式的相關資訊

下列batch-get-applications範例顯示與使用者帳戶相關聯的多個應用程式的相關資訊 AWS 。

```
aws deploy batch-get-applications --application-names WordPress_App MyOther_App
```

輸出：

```
{
    "applicationsInfo": [
        {
            "applicationName": "WordPress_App",
            "applicationId": "d9dd6993-f171-44fa-a811-211e4EXAMPLE",
            "createTime": 1407878168.078,
            "linkedToGitHub": false
        },
        {
            "applicationName": "MyOther_App",
            "applicationId": "8ca57519-31da-42b2-9194-8bb16EXAMPLE",
            "createTime": 1407453571.63,
            "linkedToGitHub": false
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetApplications。

batch-get-deployment-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-deployment-groups。

AWS CLI

擷取一或多個部署群組的相關資訊

下列 batch-get-deployment-groups 範例擷取與指定 CodeDeploy 應用程式相關聯之兩個部署群組的相關資訊。

```
aws deploy batch-get-deployment-groups \
    --application-name my-codedeploy-application \
    --deployment-group-names "[\"my-deployment-group-1\",\"my-deployment-group-2\"]"
```

輸出：

```
{
    "deploymentGroupsInfo": [
        {
            "deploymentStyle": {
                "deploymentOption": "WITHOUT_TRAFFIC_CONTROL",
                "deploymentType": "IN_PLACE"
            },
            "autoRollbackConfiguration": {
                "enabled": false
            },
            "onPremisesTagSet": {
                "onPremisesTagSetList": []
            },
            "serviceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
CodeDeployServiceRole",
            "lastAttemptedDeployment": {
                "endTime": 1556912366.415,
                "status": "Failed",
                "createTime": 1556912355.884,
                "deploymentId": "d-A1B2C3111"
            },
            "autoScalingGroups": [],
            "deploymentGroupName": "my-deployment-group-1",
            "ec2TagSet": {
                "ec2TagSetList": [
                    [
                        {
                            "Type": "KEY_AND_VALUE",
                            "Value": "my-EC2-instance",
                            "Key": "Name"
                        }
                    ]
                ]
            },
```

```
            "deploymentGroupId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111example",
            "triggerConfigurations": [],
            "applicationName": "my-codedeploy-application",
            "computePlatform": "Server",
            "deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.AllAtOnce"
        },
        {
            "deploymentStyle": {
                "deploymentOption": "WITHOUT_TRAFFIC_CONTROL",
                "deploymentType": "IN_PLACE"
            },
            "autoRollbackConfiguration": {
                "enabled": false
            },
            "onPremisesTagSet": {
                "onPremisesTagSetList": []
            },
            "serviceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
CodeDeployServiceRole",
            "autoScalingGroups": [],
            "deploymentGroupName": "my-deployment-group-2",
            "ec2TagSet": {
                "ec2TagSetList": [
                    [
                        {
                            "Type": "KEY_AND_VALUE",
                            "Value": "my-EC2-instance",
                            "Key": "Name"
                            }
                    ]
                ]
            },
            "deploymentGroupId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222example",
            "triggerConfigurations": [],
            "applicationName": "my-codedeploy-application",
            "computePlatform": "Server",
            "deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.AllAtOnce"
        }
    ],
    "errorMessage": ""
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeDeploy API 參考》中的 BatchGetDeploymentGroups。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetDeploymentGroups。

batch-get-deployment-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-deployment-targets。

AWS CLI

擷取與部署相關聯的目標

下列 batch-get-deployment-targets 範例傳回與指定部署相關聯的其中一個目標的相關資訊。

```
aws deploy batch-get-deployment-targets \
    --deployment-id "d-1A2B3C4D5" \
    --target-ids "i-01a2b3c4d5e6f1111"
```

輸出：

```
{
    "deploymentTargets": [
        {
            "deploymentTargetType": "InstanceTarget",
            "instanceTarget": {
                "lifecycleEvents": [
                    {
                        "startTime": 1556918592.162,
                        "lifecycleEventName": "ApplicationStop",
                        "status": "Succeeded",
                        "endTime": 1556918592.247,
                        "diagnostics": {
                            "scriptName": "",
                            "errorCode": "Success",
                            "logTail": "",
                            "message": "Succeeded"
                        }
                    },
                    {
                        "startTime": 1556918593.193,
                        "lifecycleEventName": "DownloadBundle",
                        "status": "Succeeded",
                        "endTime": 1556918593.981,
```

```
                        "diagnostics": {
                            "scriptName": "",
                            "errorCode": "Success",
                            "logTail": "",
                            "message": "Succeeded"
                        }
                    },
                    {
                        "startTime": 1556918594.805,
                        "lifecycleEventName": "BeforeInstall",
                        "status": "Succeeded",
                        "endTime": 1556918681.807,
                        "diagnostics": {
                            "scriptName": "",
                            "errorCode": "Success",
                            "logTail": "",
                            "message": "Succeeded"
                        }
                    }
                ],
                "targetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-01a2b3c4d5e6f1111",
                "deploymentId": "d-1A2B3C4D5",
                "lastUpdatedAt": 1556918687.504,
                "targetId": "i-01a2b3c4d5e6f1111",
                "status": "Succeeded"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeDeploy API 參考》中的 BatchGetDeploymentTargets。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetDeploymentTargets。

batch-get-deployments

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-deployments。

AWS CLI

取得多個部署的相關資訊

下列batch-get-deployments範例顯示與使用者帳戶相關聯的多個部署的相關資訊 AWS 。

```
aws deploy batch-get-deployments --deployment-ids d-A1B2C3111 d-A1B2C3222
```

輸出：

```
{
    "deploymentsInfo": [
        {
            "applicationName": "WordPress_App",
            "status": "Failed",
            "deploymentOverview": {
                "Failed": 0,
                "InProgress": 0,
                "Skipped": 0,
                "Succeeded": 1,
                "Pending": 0
            },
            "deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.OneAtATime",
            "creator": "user",
            "deploymentGroupName": "WordPress_DG",
            "revision": {
                "revisionType": "S3",
                "s3Location": {
                "bundleType": "zip",
                "version": "uTecLusEXAMPLEFXtfUcyfV8bEXAMPLE",
                "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
                "key": "WordPressApp.zip"
                }
            },
            "deploymentId": "d-A1B2C3111",
            "createTime": 1408480721.9,
            "completeTime": 1408480741.822
        },
        {
            "applicationName": "MyOther_App",
            "status": "Failed",
            "deploymentOverview": {
                "Failed": 1,
                "InProgress": 0,
                "Skipped": 0,
                "Succeeded": 0,
                "Pending": 0
            },
            "deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.OneAtATime",
```

```
            "creator": "user",
            "errorInformation": {
                "message": "Deployment failed: Constraint default violated: No hosts
 succeeded.",
                "code": "HEALTH_CONSTRAINTS"
            },
            "deploymentGroupName": "MyOther_DG",
            "revision": {
                "revisionType": "S3",
                "s3Location": {
                "bundleType": "zip",
                "eTag": "\"dd56cfdEXAMPLE8e768f9d77fEXAMPLE\"",
                "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
                "key": "MyOtherApp.zip"
                }
            },
            "deploymentId": "d-A1B2C3222",
            "createTime": 1409764576.589,
            "completeTime": 1409764596.101
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetDeployments。

batch-get-on-premises-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-on-premises-instances。

AWS CLI

取得一或多個內部部署執行個體的相關資訊

下列 batch-get-on-premises-instances 範例取得兩個內部部署執行個體的相關資訊。

```
aws deploy batch-get-on-premises-instances --instance-
names AssetTag12010298EX AssetTag23121309EX
```

輸出：

```
{
    "instanceInfos": [
```

```
        {
            "iamUserArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/AWS/CodeDeploy/
AssetTag12010298EX",
            "tags": [
                {
                    "Value": "CodeDeployDemo-OnPrem",
                    "Key": "Name"
                }
            ],
            "instanceName": "AssetTag12010298EX",
            "registerTime": 1425579465.228,
            "instanceArn": "arn:aws:codedeploy:us-west-2:123456789012:instance/
AssetTag12010298EX_4IwLNI2Alh"
        },
        {
            "iamUserArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/AWS/CodeDeploy/
AssetTag23121309EX",
            "tags": [
                {
                    "Value": "CodeDeployDemo-OnPrem",
                    "Key": "Name"
                }
            ],
            "instanceName": "AssetTag23121309EX",
            "registerTime": 1425595585.988,
            "instanceArn": "arn:aws:codedeploy:us-west-2:80398EXAMPLE:instance/
AssetTag23121309EX_PomUy64Was"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetOnPremisesInstances。

`continue-deployment`

以下程式碼範例顯示如何使用 `continue-deployment`。

AWS CLI

開始重新路由流量，無需歷經指定的等待時間。

下列 `continue-deployment` 範例會開始重新路由來自原始環境中執行個體的流量，這些執行個體已準備好開始將流量轉移到替代環境中的執行個體。

```
aws deploy continue-deployment \
    --deployment-id "d-A1B2C3111" \
    --deployment-wait-type "READY_WAIT"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeDeploy API 參考》中的 ContinueDeployment。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ContinueDeployment。

create-application

以下程式碼範例顯示如何使用 create-application。

AWS CLI

建立應用程式

下列create-application範例會建立應用程式，並將其與使用者帳戶建立關聯 AWS 。

```
aws deploy create-application --application-name MyOther_App
```

輸出：

```
{
    "applicationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateApplication。

create-deployment-config

以下程式碼範例顯示如何使用 create-deployment-config。

AWS CLI

建立自訂部署組態

下列create-deployment-config範例會建立自訂部署組態，並將其與使用者帳戶建立關聯 AWS 。

```
aws deploy create-deployment-config \
```

```
    --deployment-config-name ThreeQuartersHealthy \
    --minimum-healthy-hosts type=FLEET_PERCENT,value=75
```

輸出：

```
{
    "deploymentConfigId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDeploymentConfig。

create-deployment-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-deployment-group。

AWS CLI

建立部署群組

下列create-deployment-group範例會建立部署群組，並將其與指定的應用程式和使用者帳戶建立關聯 AWS 。

```
aws deploy create-deployment-group \
    --application-name WordPress_App \
    --auto-scaling-groups CodeDeployDemo-ASG \
    --deployment-config-name CodeDeployDefault.OneAtATime \
    --deployment-group-name WordPress_DG \
    --ec2-tag-filters Key=Name,Value=CodeDeployDemo,Type=KEY_AND_VALUE \
    --service-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/CodeDeployDemoRole
```

輸出：

```
{
    "deploymentGroupId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDeploymentGroup。

create-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 create-deployment。

AWS CLI

範例 1：使用 EC2/內部部署運算平台建立 CodeDeploy 部署

下列create-deployment範例會建立部署，並將其與使用者帳戶建立關聯 AWS 。

```
aws deploy create-deployment \
    --application-name WordPress_App \
    --deployment-config-name CodeDeployDefault.OneAtATime \
    --deployment-group-name WordPress_DG \
    --description "My demo deployment" \
    --s3-location bucket=amzn-s3-demo-
bucket,bundleType=zip,eTag=dd56cfdEXAMPLE8e768f9d77fEXAMPLE,key=WordPressApp.zip
```

輸出：

```
{
    "deploymentId": "d-A1B2C3111"
}
```

範例 2：使用 Amazon ECS 運算平台建立 CodeDeploy 部署

下列 create-deployment 範例使用下列兩個檔案來部署 Amazon ECS 服務。

create-deployment.json 檔案的內容：

```
{
    "applicationName": "ecs-deployment",
    "deploymentGroupName": "ecs-deployment-dg",
    "revision": {
        "revisionType": "S3",
        "s3Location": {
            "bucket": "ecs-deployment-bucket",
            "key": "appspec.yaml",
            "bundleType": "YAML"
        }
    }
}
```

該檔案接著會從名為 ecs-deployment-bucket 的 S3 儲存貯體擷取下列檔案 appspec.yaml。

```
version: 0.0
```

```
Resources:
  - TargetService:
      Type: AWS::ECS::Service
      Properties:
        TaskDefinition: "arn:aws:ecs:region:123456789012:task-definition/ecs-task-
def:2"
        LoadBalancerInfo:
          ContainerName: "sample-app"
          ContainerPort: 80
        PlatformVersion: "LATEST"
```

命令：

```
aws deploy create-deployment \
    --cli-input-json file://create-deployment.json \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "deploymentId": "d-1234ABCDE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeDeploy API 參考》中的 CreateDeployment。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDeployment。

delete-application

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-application。

AWS CLI

如欲刪除應用程式

下列delete-application範例會刪除與使用者帳戶相關聯的指定應用程式 AWS 。

```
aws deploy delete-application --application-name WordPress_App
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteApplication。

delete-deployment-config

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-deployment-config。

AWS CLI

刪除部署組態

下列delete-deployment-config範例會刪除與使用者帳戶相關聯的自訂部署組態 AWS 。

```
aws deploy delete-deployment-config --deployment-config-name ThreeQuartersHealthy
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDeploymentConfig。

delete-deployment-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-deployment-group。

AWS CLI

刪除部署群組

下列 delete-deployment-group 範例會刪除與指定應用程式相關聯的部署群組。

```
aws deploy delete-deployment-group \
    --application-name WordPress_App \
    --deployment-group-name WordPress_DG
```

輸出：

```
{
    "hooksNotCleanedUp": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDeploymentGroup。

delete-git-hub-account-token

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-git-hub-account-token。

AWS CLI

刪除 GitHub 帳戶連線

下列 delete-git-hub-account-token 範例會刪除指定 GitHub 帳戶的連線。

```
aws deploy delete-git-hub-account-token --token-name my-github-account
```

輸出：

```
{
    "tokenName": "my-github-account"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeDeploy API 參考》中的 DeleteGitHubAccountToken。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGitHubAccountToken。

deregister-on-premises-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-on-premises-instance。

AWS CLI

取消註冊內部部署執行個體

下列deregister-on-premises-instance範例會使用 AWS CodeDeploy 取消註冊現場部署執行個體，但不會刪除與執行個體相關聯的 IAM 使用者，也不會取消在 AWS CodeDeploy 中與執行個體的現場部署執行個體標籤的關聯。它也不會從執行個體解除安裝 AWS CodeDeploy 代理程式，也不會從執行個體移除內部部署組態檔案。

```
aws deploy deregister-on-premises-instance --instance-name AssetTag12010298EX
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterOnPremisesInstance。

deregister

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister。

AWS CLI

取消註冊內部部署執行個體

下列deregister範例會使用 AWS CodeDeploy 取消註冊現場部署執行個體。但不會刪除與執行個體關聯的 IAM 使用者。它會取消 in AWS CodeDeploy 內部部署標籤與執行個體的關聯。它不會從執行個體解除安裝 AWS CodeDeploy Agent，也不會從執行個體移除內部部署組態檔案。

```
aws deploy deregister \
    --instance-name AssetTag12010298EX \
    --no-delete-iam-user \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
Retrieving on-premises instance information... DONE
IamUserArn: arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/AWS/CodeDeploy/AssetTag12010298EX
Tags: Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem
Removing tags from the on-premises instance... DONE
Deregistering the on-premises instance... DONE
Run the following command on the on-premises instance to uninstall the codedeploy-
agent:
aws deploy uninstall
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Deregister。

get-application-revision

以下程式碼範例顯示如何使用 get-application-revision。

AWS CLI

取得應用程式修訂版的相關資訊

下列 get-application-revision 範例顯示與指定應用程式相關聯之應用程式修訂版的相關資訊。

```
aws deploy get-application-revision \
    --application-name WordPress_App \
    --s3-location bucket=amzn-s3-demo-
bucket,bundleType=zip,eTag=dd56cfdEXAMPLE8e768f9d77fEXAMPLE,key=WordPressApp.zip
```

輸出：

```
{
    "applicationName": "WordPress_App",
    "revisionInfo": {
        "description": "Application revision registered by Deployment ID: d-
A1B2C3111",
        "registerTime": 1411076520.009,
        "deploymentGroups": "WordPress_DG",
        "lastUsedTime": 1411076520.009,
        "firstUsedTime": 1411076520.009
    },
    "revision": {
        "revisionType": "S3",
        "s3Location": {
            "bundleType": "zip",
            "eTag": "dd56cfdEXAMPLE8e768f9d77fEXAMPLE",
            "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "key": "WordPressApp.zip"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApplicationRevision。

get-application

以下程式碼範例顯示如何使用 get-application。

AWS CLI

取得應用程式的相關資訊

下列get-application範例顯示與使用者帳戶相關聯之應用程式的相關資訊 AWS 。

```
aws deploy get-application --application-name WordPress_App
```

輸出：

```
{
    "application": {
```

```
        "applicationName": "WordPress_App",
        "applicationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "createTime": 1407878168.078,
        "linkedToGitHub": false
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApplication。

get-deployment-config

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployment-config。

AWS CLI

取得部署組態的相關資訊

下列get-deployment-config範例顯示與使用者帳戶相關聯的部署組態相關資訊 AWS 。

```
aws deploy get-deployment-config --deployment-config-name ThreeQuartersHealthy
```

輸出：

```
{
    "deploymentConfigInfo": {
        "deploymentConfigId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "minimumHealthyHosts": {
            "type": "FLEET_PERCENT",
            "value": 75
        },
        "createTime": 1411081164.379,
        "deploymentConfigName": "ThreeQuartersHealthy"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeploymentConfig。

get-deployment-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployment-group。

AWS CLI

檢視部署群組的相關資訊

下列 get-deployment-group 範例顯示與指定應用程式相關聯之部署群組的相關資訊。

```
aws deploy get-deployment-group \
    --application-name WordPress_App \
    --deployment-group-name WordPress_DG
```

輸出：

```
{
    "deploymentGroupInfo": {
        "applicationName": "WordPress_App",
        "autoScalingGroups": [
            "CodeDeployDemo-ASG"
        ],
        "deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.OneAtATime",
        "ec2TagFilters": [
            {
                "Type": "KEY_AND_VALUE",
                "Value": "CodeDeployDemo",
                "Key": "Name"
            }
        ],
        "deploymentGroupId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "serviceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/CodeDeployDemoRole",
        "deploymentGroupName": "WordPress_DG"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeploymentGroup。

get-deployment-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployment-instance。

AWS CLI

取得部署執行個體的相關資訊

下列 get-deployment-instance 範例顯示與指定部署相關聯的部署執行個體相關資訊。

```
aws deploy get-deployment-instance --deployment-id d-QA4G4F9EX --instance-
id i-902e9fEX
```

輸出：

```
{
    "instanceSummary": {
        "instanceId": "arn:aws:ec2:us-east-1:80398EXAMPLE:instance/i-902e9fEX",
        "lifecycleEvents": [
            {
                "status": "Succeeded",
                "endTime": 1408480726.569,
                "startTime": 1408480726.437,
                "lifecycleEventName": "ApplicationStop"
            },
            {
                "status": "Succeeded",
                "endTime": 1408480728.016,
                "startTime": 1408480727.665,
                "lifecycleEventName": "DownloadBundle"
            },
            {
                "status": "Succeeded",
                "endTime": 1408480729.744,
                "startTime": 1408480729.125,
                "lifecycleEventName": "BeforeInstall"
            },
            {
                "status": "Succeeded",
                "endTime": 1408480730.979,
                "startTime": 1408480730.844,
                "lifecycleEventName": "Install"
            },
            {
                "status": "Failed",
                "endTime": 1408480732.603,
                "startTime": 1408480732.1,
                "lifecycleEventName": "AfterInstall"
            },
            {
                "status": "Skipped",
                "endTime": 1408480732.606,
                "lifecycleEventName": "ApplicationStart"
```

```
            },
            {
                "status": "Skipped",
                "endTime": 1408480732.606,
                "lifecycleEventName": "ValidateService"
            }
        ],
        "deploymentId": "d-QA4G4F9EX",
        "lastUpdatedAt": 1408480733.152,
        "status": "Failed"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeploymentInstance。

get-deployment-target

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployment-target。

AWS CLI

傳回部署目標的相關資訊

下列 get-deployment-target 範例傳回與指定部署相關聯的部署目標相關資訊。

```
aws deploy get-deployment-target \
    --deployment-id "d-A1B2C3111" \
    --target-id "i-a1b2c3d4e5f611111"
```

輸出：

```
{
    "deploymentTarget": {
        "deploymentTargetType": "InstanceTarget",
        "instanceTarget": {
            "lastUpdatedAt": 1556918687.504,
            "targetId": "i-a1b2c3d4e5f611111",
            "targetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/i-
a1b2c3d4e5f611111",
            "status": "Succeeded",
            "lifecycleEvents": [
                {
                    "status": "Succeeded",
```

```
                    "diagnostics": {
                        "errorCode": "Success",
                        "message": "Succeeded",
                        "logTail": "",
                        "scriptName": ""
                    },
                    "lifecycleEventName": "ApplicationStop",
                    "startTime": 1556918592.162,
                    "endTime": 1556918592.247
                },
                {
                    "status": "Succeeded",
                    "diagnostics": {
                        "errorCode": "Success",
                        "message": "Succeeded",
                        "logTail": "",
                        "scriptName": ""
                    },
                    "lifecycleEventName": "DownloadBundle",
                    "startTime": 1556918593.193,
                    "endTime": 1556918593.981
                },
                {
                    "status": "Succeeded",
                    "diagnostics": {
                        "errorCode": "Success",
                        "message": "Succeeded",
                        "logTail": "",
                        "scriptName": ""
                    },
                    "lifecycleEventName": "BeforeInstall",
                    "startTime": 1556918594.805,
                    "endTime": 1556918681.807
                },
                {
                    "status": "Succeeded",
                    "diagnostics": {
                        "errorCode": "Success",
                        "message": "Succeeded",
                        "logTail": "",
                        "scriptName": ""
                    },
                    "lifecycleEventName": "Install",
                    "startTime": 1556918682.696,
```

```
                    "endTime": 1556918683.005
                },
                {
                    "status": "Succeeded",
                    "diagnostics": {
                        "errorCode": "Success",
                        "message": "Succeeded",
                        "logTail": "",
                        "scriptName": ""
                    },
                    "lifecycleEventName": "AfterInstall",
                    "startTime": 1556918684.135,
                    "endTime": 1556918684.216
                },
                {
                    "status": "Succeeded",
                    "diagnostics": {
                        "errorCode": "Success",
                        "message": "Succeeded",
                        "logTail": "",
                        "scriptName": ""
                    },
                    "lifecycleEventName": "ApplicationStart",
                    "startTime": 1556918685.211,
                    "endTime": 1556918685.295
                },
                {
                    "status": "Succeeded",
                    "diagnostics": {
                        "errorCode": "Success",
                        "message": "Succeeded",
                        "logTail": "",
                        "scriptName": ""
                    },
                    "lifecycleEventName": "ValidateService",
                    "startTime": 1556918686.65,
                    "endTime": 1556918686.747
                }
            ],
            "deploymentId": "d-A1B2C3111"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeDeploy API 參考》中的 GetDeploymentTarget。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeploymentTarget。

get-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployment。

AWS CLI

取得部署的相關資訊

下列get-deployment範例顯示與使用者帳戶相關聯的部署相關資訊 AWS 。

```
aws deploy get-deployment --deployment-id d-A1B2C3123
```

輸出：

```
{
    "deploymentInfo": {
        "applicationName": "WordPress_App",
        "status": "Succeeded",
        "deploymentOverview": {
            "Failed": 0,
            "InProgress": 0,
            "Skipped": 0,
            "Succeeded": 1,
            "Pending": 0
        },
        "deploymentConfigName": "CodeDeployDefault.OneAtATime",
        "creator": "user",
        "description": "My WordPress app deployment",
        "revision": {
            "revisionType": "S3",
            "s3Location":  {
            "bundleType": "zip",
            "eTag": "\"dd56cfdEXAMPLE8e768f9d77fEXAMPLE\"",
            "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "key": "WordPressApp.zip"
            }
        },
        "deploymentId": "d-A1B2C3123",
```

```
        "deploymentGroupName": "WordPress_DG",
        "createTime": 1409764576.589,
        "completeTime": 1409764596.101,
        "ignoreApplicationStopFailures": false
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeployment。

get-on-premises-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 get-on-premises-instance。

AWS CLI

取得內部部署執行個體的相關資訊

以下 get-on-premises-instance 範例擷取指定之內部部署執行個體的相關資訊。

```
aws deploy get-on-premises-instance --instance-name AssetTag12010298EX
```

輸出：

```
{
    "instanceInfo": {
    "iamUserArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/AWS/CodeDeploy/
AssetTag12010298EX",
        "tags": [
        {
            "Value": "CodeDeployDemo-OnPrem",
            "Key": "Name"
        }
        ],
        "instanceName": "AssetTag12010298EX",
        "registerTime": 1425579465.228,
        "instanceArn": "arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:instance/
AssetTag12010298EX_4IwLNI2Alh"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetOnPremisesInstance。

install

以下程式碼範例顯示如何使用 install。

AWS CLI

安裝內部部署執行個體

下列install範例會將現場部署組態檔案從執行個體上的指定位置複製到 AWS CodeDeploy 代理程式預期找到的執行個體上的位置。它也會在執行個體上安裝 AWS CodeDeploy 代理程式。它不會建立任何 IAM 使用者，也不會向 AWS CodeDeploy 註冊現場部署執行個體，也不會為執行個體建立 AWS CodeDeploy 中的任何現場部署執行個體標籤的關聯。

```
aws deploy install \
    --override-config \
    --config-file C:\temp\codedeploy.onpremises.yml \
    --region us-west-2 \
    --agent-installer s3://aws-codedeploy-us-west-2/latest/codedeploy-agent.msi
```

輸出：

```
Creating the on-premises instance configuration file... DONE
Installing the AWS CodeDeploy Agent... DONE
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Install。

list-application-revisions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-application-revisions。

AWS CLI

取得應用程式修訂版的相關資訊

下列 list-application-revisions 範例顯示與指定應用程式相關聯之所有應用程式修訂版的相關資訊。

```
aws deploy list-application-revisions \
    --application-name WordPress_App \
    --s-3-bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --deployed exclude \
```

```
    --s-3-key-prefix WordPress_ \
    --sort-by lastUsedTime \
    --sort-order descending
```

輸出：

```
{
    "revisions": [
        {
            "revisionType": "S3",
            "s3Location": {
                "version": "uTecLusvCB_JqHFXtfUcyfV8bEXAMPLE",
                "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
                "key": "WordPress_App.zip",
                "bundleType": "zip"
            }
        },
        {
            "revisionType": "S3",
            "s3Location": {
                "version": "tMk.UxgDpMEVb7V187ZM6wVAWEXAMPLE",
                "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
                "key": "WordPress_App_2-0.zip",
                "bundleType": "zip"
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListApplicationRevisions。

list-applications

以下程式碼範例顯示如何使用 list-applications。

AWS CLI

取得應用程式的相關資訊

下列list-applications範例顯示與使用者帳戶相關聯的所有應用程式的相關資訊 AWS 。

```
aws deploy list-applications
```

輸出：

```
{
    "applications": [
        "WordPress_App",
        "MyOther_App"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListApplications。

list-deployment-configs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-deployment-configs。

AWS CLI

取得部署組態的相關資訊

下列list-deployment-configs範例顯示與使用者帳戶相關聯的所有部署組態的相關資訊 AWS 。

```
aws deploy list-deployment-configs
```

輸出：

```
{
    "deploymentConfigsList": [
        "ThreeQuartersHealthy",
        "CodeDeployDefault.AllAtOnce",
        "CodeDeployDefault.HalfAtATime",
        "CodeDeployDefault.OneAtATime"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeploymentConfigs。

list-deployment-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-deployment-groups。

AWS CLI

取得部署群組的相關資訊

下列 `list-deployment-groups` 範例顯示與指定應用程式相關聯之所有部署群組的相關資訊。

```
aws deploy list-deployment-groups --application-name WordPress_App
```

輸出：

```
{
    "applicationName": "WordPress_App",
    "deploymentGroups": [
        "WordPress_DG",
        "WordPress_Beta_DG"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeploymentGroups。

list-deployment-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-deployment-instances`。

AWS CLI

取得部署執行個體的相關資訊

下列 `list-deployment-instances` 範例顯示與指定之部署相關聯的所有部署執行個體相關資訊。

```
aws deploy list-deployment-instances \
    --deployment-id d-A1B2C3111 \
    --instance-status-filter Succeeded
```

輸出：

```
{
    "instancesList": [
        "i-EXAMPLE11",
```

```
        "i-EXAMPLE22"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeploymentInstances。

`list-deployment-targets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-deployment-targets`。

AWS CLI

擷取與部署相關聯的目標 ID 清單

下列 `list-deployment-targets` 範例會擷取與狀態為 "Failed" 或 "InProgress" 之部署相關聯的目標 ID 清單。

```
aws deploy list-deployment-targets \
    --deployment-id "d-A1B2C3111" \
    --target-filters "{\"TargetStatus\":[\"Failed\",\"InProgress\"]}"
```

輸出：

```
{
    "targetIds": [
        "i-0f1558aaf90e5f1f9"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeDeploy API 參考》中的 ListDeploymentTargets。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeploymentTargets。

`list-deployments`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-deployments`。

AWS CLI

取得部署的相關資訊

下列 list-deployments 範例顯示與指定之應用程式和部署群組相關聯的所有部署的相關資訊。

```
aws deploy list-deployments \
    --application-name WordPress_App \
    --create-time-range start=2014-08-19T00:00:00,end=2014-08-20T00:00:00 \
    --deployment-group-name WordPress_DG \
    --include-only-statuses Failed
```

輸出：

```
{
    "deployments": [
        "d-EXAMPLE11",
        "d-EXAMPLE22",
        "d-EXAMPLE33"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeployments。

list-git-hub-account-token-names

以下程式碼範例顯示如何使用 list-git-hub-account-token-names。

AWS CLI

列出 GitHub 帳戶預存連線的名稱

下列list-git-hub-account-token-names範例列出目前 AWS 使用者與 GitHub 帳戶之間預存連線的名稱。

```
aws deploy list-git-hub-account-token-names
```

輸出：

```
{
    "tokenNameList": [
        "my-first-token",
        "my-second-token",
        "my-third-token"
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeDeploy API 參考》中的 ListGitHubAccountTokenNames。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGitHubAccountTokenNames。

`list-on-premises-instances`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-on-premises-instances`。

AWS CLI

取得一或多個內部部署執行個體的相關資訊

下列`list-on-premises-instances`範例會擷取在 AWS CodeDeploy 中註冊的執行個體的可用現場部署執行個體名稱清單，以及具有在 AWS CodeDeploy 中與執行個體相關聯的指定現場部署執行個體標籤。

```
aws deploy list-on-premises-instances \
    --registration-status Registered \
    --tag-filters Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem,Type=KEY_AND_VALUE
```

輸出：

```
{
    "instanceNames": [
        "AssetTag12010298EX"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOnPremisesInstances。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出資源的標籤 (應用程式)

下列 list-tags-for-resource 範例列出套用至 CodeDeploy 中名為 testApp 之應用程式的標籤。

```
aws deploy list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:codedeploy:us-west-2:111122223333:application:testApp
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Type",
            "Value": "testType"
        },
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "testName"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeDeploy 使用者指南》中的在 CodeDeploy 中標記部署群組的執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

push

以下程式碼範例顯示如何使用 push。

AWS CLI

綁定和部署相容於 AWS CodeDeploy 的應用程式修訂版至 Amazon S3

下列 push 範例將應用程式修訂版綁定並部署至 Amazon S3，然後將應用程式修訂版與指定的應用程式相關聯。

```
aws deploy push \
    --application-name WordPress_App \
    --description "This is my deployment" \
    --ignore-hidden-files \
```

```
    --s3-location s3://amzn-s3-demo-bucket/WordPressApp.zip \
    --source /tmp/MyLocalDeploymentFolder/
```

該輸出描述如何使用 create-deployment 命令，建立使用上傳應用程式修訂版的部署。

```
To deploy with this revision, run:
aws deploy create-deployment --application-name WordPress_App --
deployment-config-name <deployment-config-name> --deployment-group-
name <deployment-group-name> --s3-location bucket=amzn-s3-demo-
bucket,key=WordPressApp.zip,bundleType=zip,eTag="cecc9b8EXAMPLE50a6e71fdb88EXAMPLE",version=
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Push。

register-application-revision

以下程式碼範例顯示如何使用 register-application-revision。

AWS CLI

登錄已上傳之應用程式修訂版的相關資訊

下列register-application-revision範例會註冊儲存在 Amazon S3 with AWS CodeDeploy 中已上傳應用程式修訂版的相關資訊。

```
aws deploy register-application-revision \
    --application-name WordPress_App \
    --description "Revised WordPress application" \
    --s3-location bucket=amzn-s3-demo-
bucket,key=RevisedWordPressApp.zip,bundleType=zip,eTag=cecc9b8a08eac650a6e71fdb88EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterApplicationRevision。

register-on-premises-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 register-on-premises-instance。

AWS CLI

註冊內部部署執行個體

下列register-on-premises-instance範例向 AWS CodeDeploy 註冊現場部署執行個體。它不會建立指定的 IAM 使用者，也不會在 AWS CodeDeploy 中建立任何現場部署執行個體標籤與已註冊執行個體的關聯。

```
aws deploy register-on-premises-instance \
    --instance-name AssetTag12010298EX \
    --iam-user-arn arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployDemoUser-OnPrem
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterOnPremisesInstance。

register

以下程式碼範例顯示如何使用 register。

AWS CLI

註冊內部部署執行個體

下列register範例會向 AWS CodeDeploy 註冊現場部署執行個體、將 AWS CodeDeploy現場部署執行個體標籤與已註冊的執行個體建立關聯，以及建立可複製到執行個體的現場部署組態檔案。它不會建立 IAM 使用者，也不會在執行個體上安裝 AWS CodeDeploy Agent。

```
aws deploy register \
    --instance-name AssetTag12010298EX \
    --iam-user-arn arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodeDeployUser-OnPrem \
    --tags Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
Registering the on-premises instance... DONE
Adding tags to the on-premises instance... DONE
Copy the on-premises configuration file named codedeploy.onpremises.yml to the on-
premises instance, and run the following command on the on-premises instance to
 install and configure the AWS CodeDeploy Agent:
aws deploy install --config-file codedeploy.onpremises.yml
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Register。

remove-tags-from-on-premises-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-tags-from-on-premises-instances。

AWS CLI

從一或多個內部部署執行個體移除標籤

下列remove-tags-from-on-premises-instances範例會取消 AWS CodeDeploy 中指定的內部部署標籤與內部部署執行個體的關聯。它不會在 AWS CodeDeploy 中取消註冊現場部署執行個體，也不會從執行個體解除安裝 AWS CodeDeploy 代理程式，也不會從執行個體中移除現場部署組態檔案，也不會刪除與執行個體相關聯的 IAM 使用者。

```
aws deploy remove-tags-from-on-premises-instances \
    --instance-names AssetTag12010298EX AssetTag23121309EX \
    --tags Key=Name,Value=CodeDeployDemo-OnPrem
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTagsFromOnPremisesInstances。

stop-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-deployment。

AWS CLI

嘗試停止部署

下列stop-deployment範例會嘗試停止與使用者帳戶相關聯的進行中部署 AWS 。

aws deploy stop-deployment --deployment-id d-A1B2C3111

輸出：

```
{
    "status": "Succeeded",
    "statusMessage": "No more commands will be scheduled for execution in the
 deployment instances"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopDeployment。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

標記資源 (應用程式)

下列 `tag-resource` 範例將兩個具有索引鍵名稱和類型的標籤，以及 testName 和 testType 值新增至 CodeDeploy 中名為 testApp 的應用程式：

```
aws deploy tag-resource \
    --resource-arn  arn:aws:codedeploy:us-west-2:111122223333:application:testApp \
    --tags Key=Name,Value=testName Key=Type,Value=testType
```

如果成功，此命令就不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeDeploy 使用者指南》中的在 CodeDeploy 中標記部署群組的執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

`uninstall`

以下程式碼範例顯示如何使用 `uninstall`。

AWS CLI

解除安裝內部部署執行個體

下列`uninstall`範例會從現場部署執行個體解除安裝 AWS CodeDeploy 代理程式，並從執行個體移除現場部署組態檔案。它不會取消註冊執行個體 in AWS CodeDeploy，也不會取消任何內部部署執行個體標籤 in AWS CodeDeploy 與執行個體的關聯，也不會刪除與執行個體相關聯的 IAM 使用者。

```
aws deploy uninstall
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Uninstall。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從資源移除標籤 (應用程式)

下列 untag-resource 範例從 CodeDeploy 中名為 testApp 的應用程式中，移除兩個具有索引鍵名稱和類型的標籤。

```
aws deploy untag-resource \
    --resource-arn  arn:aws:codedeploy:us-west-2:111122223333:application:testApp \
    --tag-keys Name Type
```

如果成功，此命令就不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeDeploy 使用者指南》中的在 CodeDeploy 中標記部署群組的執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-application

以下程式碼範例顯示如何使用 update-application。

AWS CLI

變更應用程式的詳細資訊

下列update-application範例會變更與使用者帳戶相關聯的應用程式名稱 AWS 。

```
aws deploy update-application \
    --application-name WordPress_App \
    --new-application-name My_WordPress_App
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateApplication。

update-deployment-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-deployment-group。

AWS CLI

變更部署群組的相關資訊

下列 update-deployment-group 範例會變更與指定應用程式相關聯的部署群組設定。

```
aws deploy update-deployment-group \
    --application-name WordPress_App \
    --auto-scaling-groups My_CodeDeployDemo_ASG \
    --current-deployment-group-name WordPress_DG \
    --deployment-config-name CodeDeployDefault.AllAtOnce \
    --ec2-tag-filters Key=Name,Type=KEY_AND_VALUE,Value=My_CodeDeployDemo \
    --new-deployment-group-name My_WordPress_DepGroup \
    --service-role-arn arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodeDeployDemo-2
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDeploymentGroup。

使用 的 CodeGuru Reviewer 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CodeGuru Reviewer 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

associate-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-repository。

AWS CLI

範例 1：建立 Bitbucket 儲存庫關聯

以下 associate-repository 範例使用現有的 Bitbucket 儲存庫，建立儲存庫關聯。

```
aws codeguru-reviewer associate-repository \
    --repository 'Bitbucket={Owner=sample-owner, Name=mySampleRepo,
 ConnectionArn=arn:aws:codestar-connections:us-west-2:123456789012:connection/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 }'
```

輸出：

```
{
    "RepositoryAssociation": {
        "ProviderType": "Bitbucket",
        "Name": "mySampleRepo",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1596216896.979,
        "AssociationId": "association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "CreatedTimeStamp": 1596216896.979,
        "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-
west-2:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "State": "Associating",
        "StateReason": "Pending Repository Association",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "Owner": "sample-owner"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的在 Amazon CodeGuru Reviewer 中建立 Bitbucket 儲存庫關聯。

範例 2：建立 GitHub Enterprise 儲存庫關聯

以下 associate-repository 範例使用現有的 GitHub Enterprise 儲存庫，建立儲存庫關聯。

```
aws codeguru-reviewer associate-repository \
    --repository 'GitHubEnterpriseServer={Owner=sample-owner, Name=mySampleRepo,
 ConnectionArn=arn:aws:codestar-connections:us-west-2:123456789012:connection/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 }'
```

輸出：

```
{
```

```
    "RepositoryAssociation": {
        "ProviderType": "GitHubEnterpriseServer",
        "Name": "mySampleRepo",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1596216896.979,
        "AssociationId": "association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "CreatedTimeStamp": 1596216896.979,
        "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-
west-2:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "State": "Associating",
        "StateReason": "Pending Repository Association",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "Owner": "sample-owner"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的在 Amazon CodeGuru Reviewer 中建立 GitHub Enterprise Server 儲存庫關聯。

範例 3：建立 AWS CodeCommit 儲存庫關聯

下列`associate-repository`範例會使用現有的 AWS CodeCommit 儲存庫建立儲存庫關聯。

```
aws codeguru-reviewer associate-repository \
    --repository CodeCommit={Name=mySampleRepo}
```

輸出：

```
{
    "RepositoryAssociation": {
        "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Name": "My-ecs-beta-repo",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1595634764.029,
        "ProviderType": "CodeCommit",
        "CreatedTimeStamp": 1595634764.029,
        "Owner": "544120495673",
        "State": "Associating",
        "StateReason": "Pending Repository Association",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:544120495673:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon AWS CodeCommit CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的在 Amazon CodeGuru Reviewer 中建立 CodeCommit 儲存庫關聯。 CodeGuru

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateRepository。

`create-code-review`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-code-review`。

AWS CLI

建立程式碼檢閱。

以下內容會在名為 的 AWS CodeCommit 儲存庫`mainline`分支中`create-code-review`建立程式碼檢閱`my-repository-name`。

```
aws codeguru-reviewer create-code-review \
    --name my-code-review \
    --repository-association-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --type '{"RepositoryAnalysis": {"RepositoryHead": {"BranchName": "mainline"}}}'
```

輸出：

```
{
    "CodeReview": {
        "Name": "my-code-review",
        "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222:code-
review:RepositoryAnalysis-my-code-review",
        "RepositoryName": "my-repository-name",
        "Owner": "123456789012",
        "ProviderType": "CodeCommit",
        "State": "Pending",
        "StateReason": "CodeGuru Reviewer has received the request, and a code
 review is scheduled.",
        "CreatedTimeStamp": 1618873489.195,
        "LastUpdatedTimeStamp": 1618873489.195,
        "Type": "RepositoryAnalysis",
        "SourceCodeType": {
            "RepositoryHead": {
                "BranchName": "mainline"
```

```
            }
        },
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的在 Amazon CodeGuru Reviewer 中建立程式碼檢閱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCodeReview。

describe-code-review

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-code-review。

AWS CLI

列出程式碼檢閱的詳細資訊。

以下describe-code-review列出名為 "my-repo-name" 之 AWS CodeCommit 儲存庫的「主要」分支中程式碼檢閱的相關資訊。

```
aws codeguru-reviewer put-recommendation-feedback \
    --code-review-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111:code-
review:RepositoryAnalysis-my-repository-name-branch-abcdefgh12345678 \
    --recommendation-
id 3be1b2e5d7ef6e298a06499379ee290c9c596cf688fdcadb08285ddb0dd390eb \
    --reactions ThumbsUp
```

Output

```
{
        "CodeReview": {
            "Name": "My-ecs-beta-repo-master-xs6di4kfd4j269dz",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222:code-
review:RepositoryAnalysis-my-repo-name",
            "RepositoryName": "My-ecs-beta-repo",
            "Owner": "123456789012",
            "ProviderType": "CodeCommit",
```

```
            "State": "Pending",
            "StateReason": "CodeGuru Reviewer is reviewing the source code.",
            "CreatedTimeStamp": 1618874226.226,
            "LastUpdatedTimeStamp": 1618874233.689,
            "Type": "RepositoryAnalysis",
            "SourceCodeType": {
                "RepositoryHead": {
                    "BranchName": "mainline"
                }
            },
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        }
    }
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的檢視程式碼檢閱詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCodeReview。

describe-recommendation-feedback

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-recommendation-feedback。

AWS CLI

檢視有關建議的意見回饋相關資訊

以下 describe-recommendation-feedback 顯示有關建議的意見回饋相關資訊。此建議有一個 ThumbsUp 反應。

```
aws codeguru-reviewer describe-recommendation-feedback \
    --code-review-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111:code-
review:RepositoryAnalysis-my-repository-name-branch-abcdefgh12345678 \
    --recommendation-
id 3be1b2e5d7ef6e298a06499379ee290c9c596cf688fdcadb08285ddb0dd390eb
```

輸出：

```
{
    "RecommendationFeedback": {
```

```
        "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111:code-
review:RepositoryAnalysis-my-repository-name-branch-abcdefgh12345678",
        "RecommendationId":
 "3be1b2e5d7ef6e298a06499379ee290c9c596cf688fdcadb08285ddb0dd390eb",
        "Reactions": [
            "ThumbsUp"
        ],
        "UserId": "aws-user-id",
        "CreatedTimeStamp": 1618877070.313,
        "LastUpdatedTimeStamp": 1618877948.881
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的檢視建議並提供意見回饋和步驟 4：提供意見回饋。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRecommendationFeedback。

describe-repository-association

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-repository-association。

AWS CLI

範例 1：傳回 GitHub 儲存庫關聯的相關資訊

下列 describe-repository-association 範例傳回使用 GitHub Enterprise 儲存庫且處於 Associated 狀態之儲存庫關聯的相關資訊。

```
aws codeguru-reviewer describe-repository-association \
    --association-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "RepositoryAssociation": {
        "AssociationId": "b822717e-0711-4e8a-bada-0e738289c75e",
        "Name": "mySampleRepo",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1588102637.649,
        "ProviderType": "GitHub",
```

```
        "CreatedTimeStamp": 1588102615.636,
        "Owner": "sample-owner",
        "State": "Associated",
        "StateReason": "Pull Request Notification configuration successful",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的在 Amazon CodeGuru Reviewer 中建立 GitHub Enterprise Server 儲存庫關聯。

範例 2：傳回失敗的儲存庫關聯的相關資訊

下列 `describe-repository-association` 範例傳回使用 GitHub Enterprise 儲存庫且處於 `Failed` 狀態之儲存庫關聯的相關資訊。

```
aws codeguru-reviewer describe-repository-association \
    --association-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "RepositoryAssociation": {
        "ProviderType": "GitHubEnterpriseServer",
        "Name": "mySampleRepo",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1596217036.892,
        "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "CreatedTimeStamp": 1596216896.979,
        "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-
west-2:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "State": "Failed",
        "StateReason": "Failed, Please retry.",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
        "Owner": "sample-owner"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的在 Amazon CodeGuru Reviewer 中建立 GitHub Enterprise Server 儲存庫關聯。

範例 3：傳回取消儲存庫關聯的相關資訊

下列 `describe-repository-association` 範例傳回使用 GitHub Enterprise 儲存庫且處於 `Disassociating` 狀態之儲存庫關聯的相關資訊。

```
aws codeguru-reviewer describe-repository-association \
    --association-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "RepositoryAssociation": {
        "ProviderType": "GitHubEnterpriseServer",
        "Name": "mySampleRepo",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1596217036.892,
        "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "CreatedTimeStamp": 1596216896.979,
        "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-
west-2:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "State": "Disassociating",
        "StateReason": "Source code access removal in progress",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
        "Owner": "sample-owner"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的在 Amazon CodeGuru Reviewer 中建立 GitHub Enterprise Server 儲存庫關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRepositoryAssociation。

disassociate-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 `disassociate-repository`。

AWS CLI

取消儲存庫關聯

下列會`disassociate-repository`取消與使用 AWS CodeCommit 儲存庫的儲存庫關聯。

```
aws codeguru-reviewer disassociate-repository \
    --association-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "RepositoryAssociation": {
        "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Name": "my-repository",
        "Owner": "123456789012",
        "ProviderType": "CodeCommit",
        "State": "Disassociating",
        "LastUpdatedTimeStamp": 1618939174.759,
        "CreatedTimeStamp": 1595636947.096
    },
    "Tags": {
        "Status": "Secret",
        "Team": "Saanvi"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的取消 CodeGuru Reviewer 儲存庫關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateRepository。

list-code-reviews

以下程式碼範例顯示如何使用 list-code-reviews。

AWS CLI

列出過去 90 天內在您 AWS 帳戶中建立的程式碼檢閱。

下列 list-code-reviews 範例列出在過去 90 天內運用提取請求建立的程式碼檢閱。

```
aws codeguru-reviewer list-code-reviews \
    --type PullRequest
```

輸出：

```
{
    "CodeReviewSummaries": [
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588897288.054,
            "Name": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ProviderType": "GitHub",
            "PullRequestId": "5",
            "MetricsSummary": {
                "MeteredLinesOfCodeCount": 24,
                "FindingsCount": 1
            },
            "CreatedTimeStamp": 1588897068.512,
            "State": "Completed",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:123456789012:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Owner": "sample-owner",
            "RepositoryName": "sample-repository-name",
            "Type": "PullRequest"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588869793.263,
            "Name": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "ProviderType": "GitHub",
            "PullRequestId": "4",
            "MetricsSummary": {
                "MeteredLinesOfCodeCount": 29,
                "FindingsCount": 0
            },
            "CreatedTimeStamp": 1588869575.949,
            "State": "Completed",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:123456789012:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "Owner": "sample-owner",
            "RepositoryName": "sample-repository-name",
            "Type": "PullRequest"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588870511.211,
            "Name": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "ProviderType": "GitHub",
            "PullRequestId": "4",
            "MetricsSummary": {
```

```
                "MeteredLinesOfCodeCount": 2,
                "FindingsCount": 0
            },
            "CreatedTimeStamp": 1588870292.425,
            "State": "Completed",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:123456789012:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "Owner": "sample-owner",
            "RepositoryName": "sample-repository-name",
            "Type": "PullRequest"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588118522.452,
            "Name": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444",
            "ProviderType": "GitHub",
            "PullRequestId": "3",
            "MetricsSummary": {
                "MeteredLinesOfCodeCount": 29,
                "FindingsCount": 0
            },
            "CreatedTimeStamp": 1588118301.131,
            "State": "Completed",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:123456789012:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444",
            "Owner": "sample-owner",
            "RepositoryName": "sample-repository-name",
            "Type": "PullRequest"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588112205.207,
            "Name": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555",
            "ProviderType": "GitHub",
            "PullRequestId": "2",
            "MetricsSummary": {
                "MeteredLinesOfCodeCount": 25,
                "FindingsCount": 0
            },
            "CreatedTimeStamp": 1588111987.443,
            "State": "Completed",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:123456789012:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555",
            "Owner": "sample-owner",
            "RepositoryName": "sample-repository-name",
            "Type": "PullRequest"
```

```
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588104489.981,
            "Name": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE66666",
            "ProviderType": "GitHub",
            "PullRequestId": "1",
            "MetricsSummary": {
                "MeteredLinesOfCodeCount": 25,
                "FindingsCount": 0
            },
            "CreatedTimeStamp": 1588104270.223,
            "State": "Completed",
            "CodeReviewArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:123456789012:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE66666",
            "Owner": "sample-owner",
            "RepositoryName": "sample-repository-name",
            "Type": "PullRequest"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的檢視所有程式碼檢閱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCodeReviews。

`list-recommendation-feedback`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-recommendation-feedback`。

AWS CLI

列出針對關聯的儲存庫建議的客戶意見回饋

以下 `list-recommendation-feedback` 列出客戶對程式碼檢閱的所有建議事項的意見回饋。此程式碼檢閱有一個來自客戶的意見回饋 "ThumbsUp"。

```
aws codeguru-reviewer list-recommendation-feedback \
    --code-review-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111:code-
review:RepositoryAnalysis-my-repository-name-branch-abcdefgh12345678
```

輸出：

```
{
    "RecommendationFeedbackSummaries": [
        {
            "RecommendationId":
 "3be1b2e5d7ef6e298a06499379ee290c9c596cf688fdcadb08285ddb0dd390eb",
            "Reactions": [
                "ThumbsUp"
            ],
            "UserId": "aws-user-id"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的步驟 4：提供意見回饋。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRecommendationFeedback。

`list-recommendations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-recommendations`。

AWS CLI

列出已完成程式碼檢閱的建議

下列 `list-recommendations` 範例列出已完成程式碼檢閱的建議。此程式碼檢閱有一個建議。

```
aws codeguru-reviewer list-recommendations \
    --code-review-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-west-2:544120495673:code-
review:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "RecommendationSummaries": [
        {
            "Description": "\n\n**Problem**  \n You are using a `ConcurrentHashMap`,
 but your usage of `containsKey()` and `get()` may not be thread-safe at lines: **63
 and 64**. In between the check and the `get()` another thread can remove the key
 and the `get()` will return `null`. The remove that can remove the key is at line:
 **59**.\n\n**Fix**  \n Consider calling `get()`, checking instead of your current
 check if the returned object is `null`, and then using that object only, without
 calling `get()` again.\n\n**More info**  \n [View an example on GitHub](https://
```

```
github.com/apache/hadoop/blob/f16cf877e565084c66bc63605659b157c4394dc8/hadoop-tools/
hadoop-aws/src/main/java/org/apache/hadoop/fs/s3a/s3guard/S3Guard.java#L302-L304)
 (external link).",
            "RecommendationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "StartLine": 63,
            "EndLine": 64,
            "FilePath": "src/main/java/com/company/sample/application/
CreateOrderThread.java"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的步驟 4：提供意見回饋。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRecommendations。

list-repository-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-repository-associations。

AWS CLI

列出您 AWS 帳戶中的儲存庫關聯

下列 list-repository-associations 範例傳回您帳戶中儲存庫關聯摘要物件的清單。您可以依 ProviderType、Name、State 和 Owner 篩選傳回的清單。

```
aws codeguru-reviewer list-repository-associations
```

輸出：

```
{
    "RepositoryAssociationSummaries": [
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1595886609.616,
            "Name": "test",
            "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Owner": "sample-owner",
            "State": "Associated",
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ProviderType": "Bitbucket"
        },
```

```
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1595636969.035,
            "Name": "CodeDeploy-CodePipeline-ECS-Tutorial",
            "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "Owner": "123456789012",
            "State": "Associated",
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "ProviderType": "CodeCommit"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1595634785.983,
            "Name": "My-ecs-beta-repo",
            "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "Owner": "123456789012",
            "State": "Associated",
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "ProviderType": "CodeCommit"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1590712811.77,
            "Name": "MyTestCodeCommit",
            "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444",
            "Owner": "123456789012",
            "State": "Associated",
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444",
            "ProviderType": "CodeCommit"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588102637.649,
            "Name": "aws-codeguru-profiler-sample-application",
            "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555",
            "Owner": "sample-owner",
            "State": "Associated",
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555",
            "ProviderType": "GitHub"
        },
        {
            "LastUpdatedTimeStamp": 1588028233.995,
            "Name": "codeguru-profiler-demo-app",
            "AssociationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE66666",
```

```
            "Owner": "sample-owner",
            "State": "Associated",
            "AssociationArn": "arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE66666",
            "ProviderType": "GitHub"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的檢視 CodeGuru Reviewer 中的所有儲存庫關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRepositoryAssociations。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出相關聯儲存庫上的標籤

以下 `list-tags-for-resource` 列出關聯的儲存庫上的標籤。此關聯的儲存庫有兩個標籤。

```
aws codeguru-reviewer list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "Status": "Secret",
        "Team": "Saanvi"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的檢視 CodeGuru Reviewer 關聯儲存庫 (AWS CLI) 的標籤。 CodeGuru

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-recommendation-feedback

以下程式碼範例顯示如何使用 put-recommendation-feedback。

AWS CLI

將建議新增至程式碼檢閱

以下 put-recommendation-feedback 對程式碼檢閱提出 ThumbsUp 建議。

```
aws codeguru-reviewer put-recommendation-feedback \
    --code-review-arn \arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111:code-
review:RepositoryAnalysis-my-repository-name-branch-abcdefgh12345678 \
    --recommendation-
id 3be1b2e5d7ef6e298a06499379ee290c9c596cf688fdcadb08285ddb0dd390eb \
    --reactions ThumbsUp
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的步驟 4：提供意見回饋。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRecommendationFeedback。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤新增至關聯的儲存庫

下列 tag-resource 將兩個標籤新增至關聯的儲存庫

```
aws codeguru-reviewer tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --tags Status=Secret,Team=Saanvi
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的將標籤新增至 CodeGuru Reviewer 關聯儲存庫 (AWS CLI) 和新增或更新 CodeGuru Reviewer 關聯儲存庫 (CLI) 的標籤。CodeGuru AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

取消標記關聯的儲存庫

以下 untag-resource 從關聯的儲存庫移除兩個具有「秘密」和「團隊」索引鍵的標籤。

```
aws codeguru-reviewer untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codeguru-reviewer:us-
west-2:123456789012:association:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --tag-keys Status Team
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CodeGuru Reviewer 使用者指南》中的從 CodeGuru Reviewer 關聯儲存庫 (AWS CLI) 移除標籤。 CodeGuru

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

使用 的 CodePipeline 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CodePipeline 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

acknowledge-job

以下程式碼範例顯示如何使用 acknowledge-job。

AWS CLI

擷取指定任務的相關資訊

此範例傳回指定任務的相關資訊，包括該任務存在時的狀態。這僅用於執行任務的工作者和自訂動作。若要判斷 nonce 的值和任務 ID，請使用 aws codepipeline poll-for-jobs。

命令：

```
aws codepipeline acknowledge-job --job-id f4f4ff82-2d11-EXAMPLE --nonce 3
```

輸出：

```
{
  "status": "InProgress"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcknowledgeJob。

create-custom-action-type

以下程式碼範例顯示如何使用 create-custom-action-type。

AWS CLI

建立自訂動作

此範例使用已建立的 JSON 檔案（此處名為 MyCustomAction.json) 為 AWS CodePipeline 建立自訂動作，其中包含自訂動作的結構。如需建立自訂動作需求的詳細資訊，包括 檔案的結構，請參閱 AWS CodePipeline 使用者指南。

```
aws codepipeline create-custom-action-type --cli-input-json file://
MyCustomAction.json
```

JSON 檔案 MyCustomAction.json 的內容：

```
{
    "category": "Build",
    "provider": "MyJenkinsProviderName",
    "version": "1",
    "settings": {
        "entityUrlTemplate": "https://192.0.2.4/job/{Config:ProjectName}/",
        "executionUrlTemplate": "https://192.0.2.4/job/{Config:ProjectName}/
lastSuccessfulBuild/{ExternalExecutionId}/"
    },
    "configurationProperties": [
        {
            "name": "MyJenkinsExampleBuildProject",
            "required": true,
            "key": true,
            "secret": false,
            "queryable": false,
            "description": "The name of the build project must be provided when this
 action is added to the pipeline.",
            "type": "String"
        }
    ],
    "inputArtifactDetails": {
        "maximumCount": 1,
        "minimumCount": 0
    },
    "outputArtifactDetails": {
        "maximumCount": 1,
        "minimumCount": 0
    }
}
```

此命令傳回自訂動作的結構。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCustomActionType。

create-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 create-pipeline。

AWS CLI

建立管道

此範例使用已建立的 JSON 檔案（此處名為 MySecondPipeline.json) AWS CodePipeline 中建立管道，其中包含管道的結構。如需建立管道需求的詳細資訊，包括 檔案的結構，請參閱 AWS CodePipeline 使用者指南。

命令：

```
aws codepipeline create-pipeline --cli-input-json file://MySecondPipeline.json
```

JSON 檔案範例內容：

```
{
 "pipeline": {
  "roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/AWS-CodePipeline-Service",
  "stages": [
    {
      "name": "Source",
      "actions": [
        {
          "inputArtifacts": [],
          "name": "Source",
          "actionTypeId": {
            "category": "Source",
            "owner": "AWS",
            "version": "1",
            "provider": "S3"
          },
          "outputArtifacts": [
            {
              "name": "MyApp"
            }
          ],
          "configuration": {
            "S3Bucket": "awscodepipeline-demo-bucket",
            "S3ObjectKey": "aws-codepipeline-s3-aws-codedeploy_linux.zip"
          },
          "runOrder": 1
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Beta",
      "actions": [
        {
```

```
          "inputArtifacts": [
            {
              "name": "MyApp"
            }
          ],
          "name": "CodePipelineDemoFleet",
          "actionTypeId": {
            "category": "Deploy",
            "owner": "AWS",
            "version": "1",
            "provider": "CodeDeploy"
          },
          "outputArtifacts": [],
          "configuration": {
            "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication",
            "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet"
          },
          "runOrder": 1
        }
      ]
    }
  ],
  "artifactStore": {
    "type": "S3",
    "location": "codepipeline-us-east-1-11EXAMPLE11"
  },
  "name": "MySecondPipeline",
  "version": 1
 }
}
```

輸出：

```
This command returns the structure of the pipeline.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePipeline。

delete-custom-action-type

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-custom-action-type。

AWS CLI

建立自訂動作

此範例使用已建立的 JSON 檔案 （此處名為 DeleteMyCustomAction.json) 刪除 AWS CodePipeline 中的自訂動作，其中包含要刪除的動作類型、提供者名稱和版本編號。使用 list-action-types 命令檢視類別、版本和提供者的正確值。

命令：

```
aws codepipeline delete-custom-action-type --cli-input-json file://
DeleteMyCustomAction.json
```

JSON 檔案範例內容：

```
{
  "category": "Build",
  "version": "1",
  "provider": "MyJenkinsProviderName"
}
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCustomActionType。

delete-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-pipeline。

AWS CLI

刪除管道

此範例會從CodePipeline 刪除名為 MySecondPipeline 的管道。 AWS CodePipeline 使用 list-pipelines 命令來檢視與 AWS 您的帳戶相關聯的管道清單。

命令：

```
aws codepipeline delete-pipeline --name MySecondPipeline
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePipeline。

delete-webhook

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-webhook。

AWS CLI

刪除 Webhook

下列 delete-webhook 範例會刪除 GitHub 版本 1 來源動作的 Webhook。您必須先使用 deregister-webhook-with-third-party 命令取消註冊 Webhook 後，才能將其刪除。

```
aws codepipeline delete-webhook \
    --name my-webhook
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodePipeline 使用者指南》中的刪除 GitHub 來源的 Webhook。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteWebhook。

deregister-webhook-with-third-party

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-webhook-with-third-party。

AWS CLI

取消註冊 Webhook

下列 deregister-webhook-with-third-party 範例會刪除 GitHub 版本 1 來源動作的 Webhook。您必須先取消註冊 Webhook，然後才能將其刪除。

```
aws codepipeline deregister-webhook-with-third-party \
    --webhook-name my-webhook
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodePipeline 使用者指南》中的刪除 GitHub 來源的 Webhook。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterWebhookWithThirdParty。

disable-stage-transition

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-stage-transition。

AWS CLI

停用到管道中階段的轉換

此範例會停用轉換為 CodePipeline 中 MyFirstPipeline AWS CodePipeline 管道的 Beta 階段。

命令：

```
aws codepipeline disable-stage-transition --pipeline-name MyFirstPipeline --stage-name Beta  --transition-type Inbound
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableStageTransition。

enable-stage-transition

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-stage-transition。

AWS CLI

啟用到管道中階段的轉換

此範例可讓 轉換至 CodePipeline 中 MyFirstPipeline AWS CodePipeline 管道的 Beta 階段。

命令：

```
aws codepipeline enable-stage-transition --pipeline-name MyFirstPipeline --stage-name Beta  --transition-type Inbound
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableStageTransition。

get-job-details

以下程式碼範例顯示如何使用 get-job-details。

AWS CLI

取得任務的詳細資訊

此範例傳回其 ID 以 f4f4ff82-2d11-EXAMPLE 表示之任務的詳細資訊。此命令僅用於自訂動作。呼叫此命令時， AWS CodePipeline 會傳回用於儲存管道成品之 Amazon S3 儲存貯體的臨時登入資料，如果自訂動作需要的話。如果定義了任何秘密值，此命令也會傳回為動作定義的任何秘密值。

命令：

```
aws codepipeline get-job-details --job-id f4f4ff82-2d11-EXAMPLE
```

輸出：

```
{
 "jobDetails": {
  "accountId": "111111111111",
  "data": {
    "actionConfiguration": {
      "__type": "ActionConfiguration",
      "configuration": {
        "ProjectName": "MyJenkinsExampleTestProject"
      }
    },
    "actionTypeId": {
      "__type": "ActionTypeId",
      "category": "Test",
      "owner": "Custom",
      "provider": "MyJenkinsProviderName",
      "version": "1"
    },
    "artifactCredentials": {
      "__type": "AWSSessionCredentials",
```

```
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "secretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
      "sessionToken":
 "fICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwd
+a4GmWIWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/
f0wYK8m9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpEIbb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQ
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FkbFFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs
    },
    "inputArtifacts": [
      {
        "__type": "Artifact",
        "location": {
          "s3Location": {
            "bucketName": "codepipeline-us-east-1-11EXAMPLE11",
            "objectKey": "MySecondPipeline/MyAppBuild/EXAMPLE"
          },
          "type": "S3"
        },
        "name": "MyAppBuild"
      }
    ],
    "outputArtifacts": [],
    "pipelineContext": {
      "__type": "PipelineContext",
      "action": {
        "name": "MyJenkinsTest-Action"
      },
      "pipelineName": "MySecondPipeline",
      "stage": {
        "name": "Testing"
      }
    }
  },
  "id": "f4f4ff82-2d11-EXAMPLE"
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetJobDetails。

get-pipeline-state

以下程式碼範例顯示如何使用 get-pipeline-state。

AWS CLI

取得管道狀態的相關資訊

此範例會傳回名為 MyFirstPipeline 之管道的最新狀態。

命令：

```
aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline
```

輸出：

```
{
 "created": 1446137312.204,
 "pipelineName": "MyFirstPipeline",
 "pipelineVersion": 1,
 "stageStates": [
  {
    "actionStates": [
      {
        "actionName": "Source",
        "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/s3/home?#",
        "latestExecution": {
          "lastStatusChange": 1446137358.328,
          "status": "Succeeded"
        }
      }
    ],
    "stageName": "Source"
  },
  {
    "actionStates": [
      {
        "actionName": "CodePipelineDemoFleet",
        "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/applications/
CodePipelineDemoApplication/deployment-groups/CodePipelineDemoFleet",
        "latestExecution": {
          "externalExecutionId": "d-EXAMPLE",
          "externalExecutionUrl": "https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/
deployments/d-EXAMPLE",
          "lastStatusChange": 1446137493.131,
          "status": "Succeeded",
          "summary": "Deployment Succeeded"
        }
```

```
      }
    ],
    "inboundTransitionState": {
      "enabled": true
    },
    "stageName": "Beta"
  }
 ],
 "updated": 1446137312.204
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPipelineState。

get-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 get-pipeline。

AWS CLI

檢視管道的結構

此範例會傳回名為 MyFirstPipeline 之管道的結構。

命令：

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline
```

輸出：

```
{
  "pipeline": {
      "roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/AWS-CodePipeline-Service",
      "stages": [
          {
              "name": "Source",
              "actions": [
                  {
                      "inputArtifacts": [],
                      "name": "Source",
                      "actionTypeId": {
                          "category": "Source",
                          "owner": "AWS",
                          "version": "1",
```

```
                        "provider": "S3"
                    },
                    "outputArtifacts": [
                        {
                            "name": "MyApp"
                        }
                    ],
                    "configuration": {
                        "S3Bucket": "awscodepipeline-demo-bucket",
                        "S3ObjectKey": "aws-codepipeline-s3-aws-
codedeploy_linux.zip"
                    },
                    "runOrder": 1
                }
            ]
        },
        {
            "name": "Beta",
            "actions": [
                {
                    "inputArtifacts": [
                        {
                            "name": "MyApp"
                        }
                    ],
                    "name": "CodePipelineDemoFleet",
                    "actionTypeId": {
                        "category": "Deploy",
                        "owner": "AWS",
                        "version": "1",
                        "provider": "CodeDeploy"
                    },
                    "outputArtifacts": [],
                    "configuration": {
                        "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication",
                        "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet"
                    },
                    "runOrder": 1
                }
            ]
        }
    ],
    "artifactStore": {
        "type": "S3",
```

```
            "location": "codepipeline-us-east-1-11EXAMPLE11"
        },
        "name": "MyFirstPipeline",
        "version": 1
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPipeline。

list-action-executions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-action-executions。

AWS CLI

列出動作執行

下列 list-action-executions 範例檢視管道的動作執行細節，例如動作執行 ID，輸入成品、輸出成品、執行結果和狀態。

```
aws codepipeline list-action-executions \
    --pipeline-name myPipeline
```

輸出：

```
{
    "actionExecutionDetails": [
        {
            "pipelineExecutionId": "EXAMPLE0-adfc-488e-bf4c-1111111720d3",
            "actionExecutionId": "EXAMPLE4-2ee8-4853-bd6a-111111158148",
            "pipelineVersion": 12,
            "stageName": "Deploy",
            "actionName": "Deploy",
            "startTime": 1598572628.6,
            "lastUpdateTime": 1598572661.255,
            "status": "Succeeded",
            "input": {
                "actionTypeId": {
                    "category": "Deploy",
                    "owner": "AWS",
                    "provider": "CodeDeploy",
                    "version": "1"
```

```
                },
                "configuration": {
                    "ApplicationName": "my-application",
                    "DeploymentGroupName": "my-deployment-group"
                },
                "resolvedConfiguration": {
                    "ApplicationName": "my-application",
                    "DeploymentGroupName": "my-deployment-group"
                },
                "region": "us-east-1",
                "inputArtifacts": [
                    {
                        "name": "SourceArtifact",
                        "s3location": {
                            "bucket": "artifact-bucket",
                            "key": "myPipeline/SourceArti/key"
                        }
                    }
                ],
                "namespace": "DeployVariables"
            },
            "output": {
                "outputArtifacts": [],
                "executionResult": {
                    "externalExecutionId": "d-EXAMPLEE5",
                    "externalExecutionSummary": "Deployment Succeeded",
                    "externalExecutionUrl": "https://myaddress.com"
                },
                "outputVariables": {}
            }
        },
        {
            "pipelineExecutionId": "EXAMPLE0-adfc-488e-bf4c-1111111720d3",
            "actionExecutionId": "EXAMPLE5-abb4-4192-9031-11111113a7b0",
            "pipelineVersion": 12,
            "stageName": "Source",
            "actionName": "Source",
            "startTime": 1598572624.387,
            "lastUpdateTime": 1598572628.16,
            "status": "Succeeded",
            "input": {
                "actionTypeId": {
                    "category": "Source",
                    "owner": "AWS",
```

```
                    "provider": "CodeCommit",
                    "version": "1"
                },
                "configuration": {
                    "BranchName": "production",
                    "PollForSourceChanges": "false",
                    "RepositoryName": "my-repo"
                },
                "resolvedConfiguration": {
                    "BranchName": "production",
                    "PollForSourceChanges": "false",
                    "RepositoryName": "my-repo"
                },
                "region": "us-east-1",
                "inputArtifacts": [],
                "namespace": "SourceVariables"
            },
            "output": {
                "outputArtifacts": [
                    {
                        "name": "SourceArtifact",
                        "s3location": {
                            "bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
                            "key": "myPipeline/SourceArti/key"
                        }
                    }
                ],
                "executionResult": {
                    "externalExecutionId":
"1111111ad99dcd35914c00b7fbea13995EXAMPLE",
                    "externalExecutionSummary": "Edited template.yml",
                    "externalExecutionUrl": "https://myaddress.com"
                },
                "outputVariables": {
                    "AuthorDate": "2020-05-08T17:45:43Z",
                    "BranchName": "production",
                    "CommitId": "EXAMPLEad99dcd35914c00b7fbea139951111111",
                    "CommitMessage": "Edited template.yml",
                    "CommitterDate": "2020-05-08T17:45:43Z",
                    "RepositoryName": "my-repo"
                }
            }
        },
```

```
. . . .
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodePipeline 使用者指南》中的檢視動作執行 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListActionExecutions。

`list-action-types`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-action-types`。

AWS CLI

檢視可用的動作類型

list-action-types 命令會傳回您 AWS 帳戶可用的所有動作結構。此範例使用 --action-owner-filter 選項僅傳回自訂動作。

命令：

```
aws codepipeline list-action-types --action-owner-filter Custom
```

輸出：

```
{
  "actionTypes": [
      {
          "inputArtifactDetails": {
              "maximumCount": 5,
              "minimumCount": 0
          },
          "actionConfigurationProperties": [
              {
                  "secret": false,
                  "required": true,
                  "name": "MyJenkinsExampleBuildProject",
                  "key": true,
                  "queryable": true
              }
          ],
          "outputArtifactDetails": {
              "maximumCount": 5,
              "minimumCount": 0
          },
```

```
          "id": {
              "category": "Build",
              "owner": "Custom",
              "version": "1",
              "provider": "MyJenkinsProviderName"
          },
          "settings": {
              "entityUrlTemplate": "http://192.0.2.4/job/{Config:ProjectName}",
              "executionUrlTemplate": "http://192.0.2.4/job/{Config:ProjectName}/
{ExternalExecutionId}"
          }
      },
      {
          "inputArtifactDetails": {
              "maximumCount": 5,
              "minimumCount": 0
          },
          "actionConfigurationProperties": [
              {
                  "secret": false,
                  "required": true,
                  "name": "MyJenkinsExampleTestProject",
                  "key": true,
                  "queryable": true
              }
          ],
          "outputArtifactDetails": {
              "maximumCount": 5,
              "minimumCount": 0
          },
          "id": {
              "category": "Test",
              "owner": "Custom",
              "version": "1",
              "provider": "MyJenkinsProviderName"
          },
          "settings": {
              "entityUrlTemplate": "http://192.0.2.4/job/{Config:ProjectName}",
              "executionUrlTemplate": "http://192.0.2.4/job/{Config:ProjectName}/
{ExternalExecutionId}"
          }
      }
  ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListActionTypes。

list-pipeline-executions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-pipeline-executions。

AWS CLI

檢視管道執行歷程記錄

下列list-pipeline-executions範例顯示您 AWS 帳戶中管道的管道執行歷史記錄。

```
aws codepipeline list-pipeline-executions \
    --pipeline-name MyPipeline
```

輸出：

```
{
    "pipelineExecutionSummaries": [
        {
            "lastUpdateTime": 1496380678.648,
            "pipelineExecutionId": "7cf7f7cb-3137-539g-j458-d7eu3EXAMPLE",
            "startTime": 1496380258.243,
            "status": "Succeeded"
        },
        {
            "lastUpdateTime": 1496591045.634,
            "pipelineExecutionId": "3137f7cb-8d494hj4-039j-d84l-d7eu3EXAMPLE",
            "startTime": 1496590401.222,
            "status": "Succeeded"
        },
        {
            "lastUpdateTime": 1496946071.6456,
            "pipelineExecutionId": "4992f7jf-7cf7-913k-k334-d7eu3EXAMPLE",
            "startTime": 1496945471.5645,
            "status": "Succeeded"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodePipeline 使用者指南》中的檢視執行歷程記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPipelineExecutions。

list-pipelines

以下程式碼範例顯示如何使用 list-pipelines。

AWS CLI

檢視管道清單

此範例列出與使用者帳戶相關聯的所有 AWS CodePipeline 管道 AWS 。

命令：

```
aws codepipeline list-pipelines
```

輸出：

```
{
  "pipelines": [
      {
          "updated": 1439504274.641,
          "version": 1,
          "name": "MyFirstPipeline",
          "created": 1439504274.641
      },
      {
          "updated": 1436461837.992,
          "version": 2,
          "name": "MySecondPipeline",
          "created": 1436460801.381
      }
      ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPipelines。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例擷取連接至指定管道資源的所有標籤清單。

```
aws codepipeline list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:MyPipeline
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "Project": "ProjectA",
        "IscontainerBased": "true"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodePipeline 使用者指南》中的檢視管道標籤 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`list-webhooks`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-webhooks`。

AWS CLI

列出 Webhook

下列 `list-webhooks` 範例擷取連接至指定管道資源的所有標籤清單。

```
aws codepipeline list-webhooks \
    --endpoint-url "https://codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com" \
    --region "eu-central-1"
```

輸出：

```
{
    "webhooks": [
        {
```

```
            "url": "https://webhooks.domain.com/
trigger111111111EXAMPLE11111111111111111": {
                "authenticationConfiguration": {
                    "SecretToken": "Secret"
                },
                "name": "my-webhook",
                "authentication": "GITHUB_HMAC",
                "targetPipeline": "my-Pipeline",
                "targetAction": "Source",
                "filters": [
                    {
                        "jsonPath": "$.ref",
                        "matchEquals": "refs/heads/{Branch}"
                    }
                ]
            },
            "arn": "arn:aws:codepipeline:eu-central-1:123456789012:webhook:my-
webhook"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodePipeline 使用者指南》中的列出帳戶中的 Webhook。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListWebhooks。

poll-for-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 poll-for-jobs。

AWS CLI

檢視任何可用的任務

此範例傳回有關任務工作者要執行的任何任務的資訊。此範例使用預先定義的 JSON 檔案 (MyActionTypeInfo.json)，提供任務工作者處理任務之動作類型的相關資訊。此命令僅用於自訂動作。呼叫此命令時， AWS CodePipeline 會傳回用於存放管道成品之 Amazon S3 儲存貯體的臨時登入資料。如果定義了任何秘密值，此命令也會傳回為動作定義的任何秘密值。

命令：

```
aws codepipeline poll-for-jobs --cli-input-json file://MyActionTypeInfo.json
```

JSON 檔案範例內容：

```
{
  "actionTypeId": {
    "category": "Test",
    "owner": "Custom",
    "provider": "MyJenkinsProviderName",
    "version": "1"
  },
  "maxBatchSize": 5,
  "queryParam": {
      "ProjectName": "MyJenkinsTestProject"
  }
}
```

輸出：

```
{
 "jobs": [
  {
    "accountId": "111111111111",
    "data": {
      "actionConfiguration": {
        "__type": "ActionConfiguration",
        "configuration": {
          "ProjectName": "MyJenkinsExampleTestProject"
        }
      },
      "actionTypeId": {
        "__type": "ActionTypeId",
        "category": "Test",
        "owner": "Custom",
        "provider": "MyJenkinsProviderName",
        "version": "1"
      },
      "artifactCredentials": {
        "__type": "AWSSessionCredentials",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "secretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "sessionToken":
 "fICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwd
+a4GmWIWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/
f0wYK8m9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/
```

```
MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpEIbb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQ
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FkbFFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs
      },
      "inputArtifacts": [
        {
          "__type": "Artifact",
          "location": {
            "s3Location": {
              "bucketName": "codepipeline-us-east-1-11EXAMPLE11",
              "objectKey": "MySecondPipeline/MyAppBuild/EXAMPLE"
            },
            "type": "S3"
          },
          "name": "MyAppBuild"
        }
      ],
      "outputArtifacts": [],
      "pipelineContext": {
        "__type": "PipelineContext",
        "action": {
          "name": "MyJenkinsTest-Action"
        },
        "pipelineName": "MySecondPipeline",
        "stage": {
          "name": "Testing"
        }
      }
    },
    "id": "ef66c259-64f9-EXAMPLE",
    "nonce": "3"
  }
 ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PollForJobs。

put-webhook

以下程式碼範例顯示如何使用 put-webhook。

AWS CLI

建立 Webhook

下列 put-webhook 範例為 GitHub 版本 1 來源動作建立 Webhook。建立 Webhook 後，您必須使用 register-webhook-with-third-party 命令進行註冊。

```
aws codepipeline put-webhook \
    --cli-input-json file://webhook_json.json \
    --region "eu-central-1"
```

webhook_json.json 的內容：

```
{
    "webhook": {
        "name": "my-webhook",
        "targetPipeline": "pipeline_name",
        "targetAction": "source_action_name",
        "filters": [
            {
                "jsonPath": "$.ref",
                "matchEquals": "refs/heads/{Branch}"
            }
        ],
        "authentication": "GITHUB_HMAC",
        "authenticationConfiguration": {
            "SecretToken": "secret"
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "webhook": {
        "url": "https://webhooks.domain.com/
trigger111111111EXAMPLE11111111111111111",
        "definition": {
            "authenticationConfiguration": {
                "SecretToken": "secret"
            },
            "name": "my-webhook",
            "authentication": "GITHUB_HMAC",
            "targetPipeline": "pipeline_name",
            "targetAction": "Source",
            "filters": [
```

```
                {
                    "jsonPath": "$.ref",
                    "matchEquals": "refs/heads/{Branch}"
                }
            ]
        },
        "arn": "arn:aws:codepipeline:eu-central-1:123456789012:webhook:my-webhook"
    },
    "tags": [
        {
            "key": "Project",
            "value": "ProjectA"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodePipeline 使用者指南》中的為 GitHub 來源建立 Webhook。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutWebhook。

retry-stage-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 retry-stage-execution。

AWS CLI

重試失敗的動作

下列 retry-stage-execution 範例重試失敗動作的階段。

```
aws codepipeline retry-stage-execution \
    --pipeline-name MyPipeline \
    --stage-name Deploy \
    --pipeline-execution-id b59babff-5f34-EXAMPLE \
    --retry-mode FAILED_ACTIONS
```

輸出：

```
{
    "pipelineExecutionId": "b59babff-5f34-EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodePipeline 使用者指南》中的重試失敗動作 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RetryStageExecution。

start-pipeline-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 start-pipeline-execution。

AWS CLI

透過管道執行最新的修訂版

此範例透過名為 "MyFirstPipeline" 的管道，執行管道來源階段中存在的最新修訂版。

命令：

```
aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline
```

輸出：

```
{
  "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-EXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartPipelineExecution。

stop-pipeline-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-pipeline-execution。

AWS CLI

停止管道執行

下列 stop-pipeline-execution 範例預設為等待進行中的動作完成，然後停止管道。如果執行已處於 Stopping (停止中) 狀態，您就無法選擇停止並等待。您可以選擇停止並捨棄已處於 Stopping (停止中) 狀態的執行。

```
aws codepipeline stop-pipeline-execution \
    --pipeline-name MyFirstPipeline \
    --pipeline-execution-id d-EXAMPLE \
    --reason "Stopping pipeline after the build action is done"
```

此命令不會傳回輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodePipeline 使用者指南》中的停止管道執行 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopPipelineExecution。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記資源

下列 tag-resource 範例將一組提供的標籤與管道相關聯。使用此命令新增或編輯標籤。

```
aws codepipeline tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:MyPipeline \
    --tags key=Project,value=ProjectA key=IscontainerBased,value=true
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodePipeline 使用者指南》中的新增標籤至管道 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從連線資源移除 AWS 標籤

下列 untag-resource 範例從指定的資源移除標籤。

```
aws codepipeline untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:MyPipeline \
    --tag-keys Project IscontainerBased
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodePipeline 使用者指南》中的從管道移除標籤 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 update-pipeline。

AWS CLI

更新管道的結構

此範例搭配使用 update-pipeline 命令和 --cli-input-json 引數。此範例使用預先定義的 JSON 檔案 (MyFirstPipeline.json) 來更新管道的結構。 AWS CodePipeline 會辨識 JSON 檔案中包含的管道名稱，然後套用管道結構中修改欄位的任何變更來更新管道。

建立預先定義的 JSON 檔案時，使用下列準則：

如果您使用的是使用 get-pipeline 命令擷取的管道結構，您必須從 JSON 檔案的管道結構中移除中繼資料區段 ("metadata": { } 行，和其中的 "created"、"pipelineARN" 和 "updated" 欄位)。管道名稱無法變更。

命令：

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://MyFirstPipeline.json
```

範例 JSON 檔案內容：

```
{
 "pipeline": {
  "roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/AWS-CodePipeline-Service",
  "stages": [
    {
      "name": "Source",
      "actions": [
        {
          "inputArtifacts": [],
          "name": "Source",
          "actionTypeId": {
            "category": "Source",
            "owner": "AWS",
            "version": "1",
            "provider": "S3"
          },
```

```
        "outputArtifacts": [
          {
            "name": "MyApp"
          }
        ],
        "configuration": {
          "S3Bucket": "awscodepipeline-demo-bucket2",
          "S3ObjectKey": "aws-codepipeline-s3-aws-codedeploy_linux.zip"
        },
        "runOrder": 1
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Beta",
    "actions": [
      {
        "inputArtifacts": [
          {
            "name": "MyApp"
          }
        ],
        "name": "CodePipelineDemoFleet",
        "actionTypeId": {
          "category": "Deploy",
          "owner": "AWS",
          "version": "1",
          "provider": "CodeDeploy"
        },
        "outputArtifacts": [],
        "configuration": {
          "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication",
          "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet"
        },
        "runOrder": 1
      }
    ]
  }
],
"artifactStore": {
  "type": "S3",
  "location": "codepipeline-us-east-1-11EXAMPLE11"
},
"name": "MyFirstPipeline",
```

```
  "version": 1
 }
}
```

輸出：

```
{
 "pipeline": {
  "artifactStore": {
    "location": "codepipeline-us-east-1-11EXAMPLE11",
    "type": "S3"
  },
  "name": "MyFirstPipeline",
  "roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/AWS-CodePipeline-Service",
  "stages": [
    {
      "actions": [
        {
          "actionTypeId": {
            "__type": "ActionTypeId",
            "category": "Source",
            "owner": "AWS",
            "provider": "S3",
            "version": "1"
          },
          "configuration": {
            "S3Bucket": "awscodepipeline-demo-bucket2",
            "S3ObjectKey": "aws-codepipeline-s3-aws-codedeploy_linux.zip"
          },
          "inputArtifacts": [],
          "name": "Source",
          "outputArtifacts": [
            {
              "name": "MyApp"
            }
          ],
          "runOrder": 1
        }
      ],
      "name": "Source"
    },
    {
      "actions": [
```

```
        {
          "actionTypeId": {
            "__type": "ActionTypeId",
            "category": "Deploy",
            "owner": "AWS",
            "provider": "CodeDeploy",
            "version": "1"
          },
          "configuration": {
            "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication",
            "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet"
          },
          "inputArtifacts": [
            {
              "name": "MyApp"
            }
          ],
          "name": "CodePipelineDemoFleet",
          "outputArtifacts": [],
          "runOrder": 1
        }
      ],
      "name": "Beta"
    }
  ],
  "version": 3
 }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePipeline。

AWS CodeStar 使用 的通知範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 AWS CodeStar 通知來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-notification-rule`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-notification-rule`。

AWS CLI

建立通知規則

下列`create-notification-rule`範例使用名為 的 JSON 檔案`rule.json`，`MyNotificationRule`為指定 AWS 帳戶中名為 的儲存庫建立名為 `MyDemoRepo` 的通知規則。建立分支和標籤時，具有 FULL 詳細資訊類型的通知會傳送至指定的目標 Amazon SNS 主題。

```
aws codestar-notifications create-notification-rule \
    --cli-input-json file://rule.json
```

`rule.json` 的內容：

```
{
    "Name": "MyNotificationRule",
    "EventTypeIds": [
        "codecommit-repository-branches-and-tags-created"
    ],
    "Resource": "arn:aws:codecommit:us-east-1:123456789012:MyDemoRepo",
    "Targets": [
        {
            "TargetType": "SNS",
            "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:MyNotificationTopic"
        }
    ],
    "Status": "ENABLED",
    "DetailType": "FULL"
}
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 開發人員工具主控台使用者指南》中的建立通知規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateNotificationRule。

delete-notification-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-notification-rule。

AWS CLI

刪除通知規則

以下 delete-notification-rule 範例會刪除指定的通知規則。

```
aws codestar-notifications delete-notification-rule \
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 開發人員工具主控台使用者指南》中的刪除通知規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNotificationRule。

delete-target

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-target。

AWS CLI

刪除通知規則目標

下列 delete-target 範例將指定的目標從設定為當作目標使用的所有通知規則中移除，然後刪除該目標。

```
aws codestar-notifications  delete-target \
    --target-address arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyNotificationTopic \
    --force-unsubscribe-all
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS 開發人員工具主控台使用者指南》中的刪除通知規則目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTarget。

describe-notification-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-notification-rule。

AWS CLI

擷取通知規則的詳細資訊

下列 describe-notification-rule 範例會擷取指定之通知規則的詳細資訊。

```
aws codestar-notifications describe-notification-rule \
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-west-2:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "LastModifiedTimestamp": 1569199844.857,
    "EventTypes": [
        {
            "ServiceName": "CodeCommit",
            "EventTypeName": "Branches and tags: Created",
            "ResourceType": "Repository",
            "EventTypeId": "codecommit-repository-branches-and-tags-created"
        }
    ],
    "Status": "ENABLED",
    "DetailType": "FULL",
    "Resource": "arn:aws:codecommit:us-west-2:123456789012:MyDemoRepo",
```

```
    "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-west-w:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE",
    "Targets": [
        {
            "TargetStatus": "ACTIVE",
            "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:MyNotificationTopic",
            "TargetType": "SNS"
        }
    ],
    "Name": "MyNotificationRule",
    "CreatedTimestamp": 1569199844.857,
    "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 開發人員工具主控台使用者指南》中的檢視通知規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNotificationRule。

list-event-types

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-event-types`。

AWS CLI

取得通知規則的事件類型清單

下列 `list-event-types` 範例擷取 CodeDeploy 應用程式之所有可用通知事件類型的篩選清單。如果您未使用篩選條件，該命令會傳回所有資源類型的所有通知事件類型。

```
aws codestar-notifications list-event-types \
    --filters Name=SERVICE_NAME,Value=CodeDeploy
```

輸出：

```
{
    "EventTypes": [
        {
            "EventTypeId": "codedeploy-application-deployment-succeeded",
            "ServiceName": "CodeDeploy",
            "EventTypeName": "Deployment: Succeeded",
            "ResourceType": "Application"
```

```
        },
        {
            "EventTypeId": "codedeploy-application-deployment-failed",
            "ServiceName": "CodeDeploy",
            "EventTypeName": "Deployment: Failed",
            "ResourceType": "Application"
        },
        {
            "EventTypeId": "codedeploy-application-deployment-started",
            "ServiceName": "CodeDeploy",
            "EventTypeName": "Deployment: Started",
            "ResourceType": "Application"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 開發人員工具主控台使用者指南》中的建立通知規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEventTypes。

list-notification-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 list-notification-rules。

AWS CLI

擷取通知規則清單

下列list-notification-rules範例會擷取指定區域中所有通知規則的清單 AWS 。

```
aws codestar-notifications list-notification-rules --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "NotificationRules": [
        {
            "Id": "dc82df7a-EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
east-1:123456789012:notificationrule/dc82df7a-EXAMPLE"
        },
        {
            "Id": "8d1f0983-EXAMPLE",
```

```
            "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
east-1:123456789012:notificationrule/8d1f0983-EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 開發人員工具主控台使用者指南》中的檢視通知規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListNotificationRules。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

取得附加於通知規則的標籤清單

下列 `list-tags-for-resource` 範例擷取附加於指定之通知規則的所有標籤清單。在此範例中，通知規則目前沒有關聯的標籤。

```
aws codestar-notifications list-tags-for-resource \
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
fe1efd35-EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 開發人員工具主控台使用者指南》中的建立通知規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`list-targets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-targets`。

AWS CLI

擷取通知規則目標的清單

下列list-targets範例會擷取指定區域中所有通知規則目標的清單 AWS 。

```
aws codestar-notifications list-targets \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "Targets": [
        {
            "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:MySNSTopicForNotificationRules",
            "TargetType": "SNS",
            "TargetStatus": "ACTIVE"
        },
        {
            "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:MySNSTopicForNotificationsAboutMyDemoRepo",
            "TargetType": "SNS",
            "TargetStatus": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 開發人員工具主控台使用者指南》中的檢視通知規則目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTargets。

subscribe

以下程式碼範例顯示如何使用 subscribe。

AWS CLI

新增目標至通知規則

下列 subscribe 範例新增 Amazon SNS 主題做為指定之通知規則的目標。

```
aws codestar-notifications subscribe \
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE \
```

```
    --target TargetType=SNS,TargetAddress=arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:MyNotificationTopic
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 開發人員工具主控台使用者指南》中的新增或移除 Amazon SNS 主題做為通知規則的目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Subscribe。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

新增標籤至通知規則

下列 tag-resource 範例將索引鍵名稱 Team 和值 Li_Juan 的標籤，新增至指定的通知規則。

```
aws codestar-notifications tag-resource \
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
fe1efd35-EXAMPLE \
    --tags Team=Li_Juan
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "Team": "Li_Juan"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 開發人員工具主控台使用者指南》中的建立通知規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

unsubscribe

以下程式碼範例顯示如何使用 unsubscribe。

AWS CLI

從通知規則移除目標

下列 unsubscribe 範例將做為目標的 Amazon SNS 主題，從指定的通知規則中移除。

```
aws codestar-notifications unsubscribe \
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/dc82df7a-EXAMPLE \
    --target TargetType=SNS,TargetAddress=arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyNotificationTopic
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/dc82df7a-EXAMPLE"
    "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyNotificationTopic"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 開發人員工具主控台使用者指南》中的新增或移除 Amazon SNS 主題做為通知規則的目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Unsubscribe。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從通知規則移除標籤

下列 untag-resource 範例從指定的通知規則中移除具有索引鍵名稱 Team 的標籤。

```
aws codestar-notifications untag-resource \
    --arn arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/fe1efd35-EXAMPLE \
```

```
    --tag-keys Team
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS 開發人員工具主控台使用者指南》中的編輯通知規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-notification-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 update-notification-rule。

AWS CLI

更新通知規則

下列update-notification-rule範例123456789012會使用名為 MyNotificationRule的 JSON 檔案，更新 AWS 帳戶中名為 的通知規則update.json。

```
aws codestar-notifications update-notification-rule \
    --cli-input-json file://update.json
```

update.json 的內容：

```
{
    "Name": "MyUpdatedNotificationRule",
    "EventTypeIds": [
        "codecommit-repository-branches-and-tags-created"
    ],
    "Resource": "arn:aws:codecommit:us-east-1:123456789012:MyDemoRepo",
    "Targets": [
        {
            "TargetType": "SNS",
            "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:MyNotificationTopic"
        }
    ],
    "Status": "ENABLED",
    "DetailType": "FULL"
}
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 開發人員工具主控台使用者指南》中的編輯通知規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateNotificationRule。

使用 的 CodeConnections 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 CodeConnections 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-connection`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-connection`。

AWS CLI

建立連線

下列 `create-connection` 範例示範如何建立與第三方儲存庫的連線。此範例會建立第三方提供者為 Bitbucket 的連線。

根據預設，透過 CLI AWS 或 AWS CloudFormation 建立的連線處於待定狀態。建立與 CLI 或 AWS CloudFormation 的連線後，請使用 主控台編輯連線，使其狀態為可用。

```
aws codestar-connections create-connection \
    --provider-type Bitbucket \
```

```
    --connection-name MyConnection
```

輸出：

```
{
    "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-
east-1:123456789012:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的建立連線。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateConnection。

create-host

以下程式碼範例顯示如何使用 create-host。

AWS CLI

建立主機

下列create-host 範例顯示如何建立主機來代表安裝第三方提供者基礎設施的端點。此範例會建立主機，其中第三方安裝的提供者是 GitHub Enterprise Server。

根據預設，透過 CLI AWS 建立的主機處於待定狀態。使用 CLI 建立主機後，需使用主控台或 CLI 設定主機，使其狀態成為 Available (可用)。

```
aws codestar-connections create-host \
    --name MyHost \
    --provider-type GitHubEnterpriseServer \
    --provider-endpoint "https://my-instance.dev"
```

輸出：

```
{
    "HostArn": "arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:host/My-
Host-28aef605"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的建立主機 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateHost。

delete-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-connection。

AWS CLI

刪除連線

下列 delete-connection 範例示範如何刪除連線。

```
aws codestar-connections delete-connection \
    --connection-arn arn:aws:codestar-connections:us-west-2:123456789012:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的刪除連線 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteConnection。

delete-host

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-host。

AWS CLI

刪除主機

下列 delete-host 範例顯示如何刪除主機。您必須先刪除與主機相關聯的所有連線，才能刪除該主機。

```
aws codestar-connections delete-host \
    --host-arn "arn:aws:codestar-connections:us-east-1 :123456789012:host/My-Host-28aef605"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的刪除主機 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteHost。

get-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 get-connection。

AWS CLI

取得連線的相關資訊

下列 get-connection 範例顯示連線的詳細資訊。

```
aws codestar-connections get-connection \
    --connection-arn arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f
```

輸出：

```
{
    "Connection": {
        "ConnectionName": "MyConnection",
        "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f",
        "ProviderType": "Bitbucket",
        "OwnerAccountId": "123456789012",
        "ConnectionStatus": "AVAILABLE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的檢視連線詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConnection。

get-host

以下程式碼範例顯示如何使用 get-host。

AWS CLI

取得主機的相關資訊

下列 get-host 範例顯示主機的詳細資訊。

```
aws codestar-connections get-host \
```

```
    --host-arn arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:host/
MyHost-28aef605
```

輸出：

```
{
    "Name": "MyHost",
    "Status": "AVAILABLE",
    "ProviderType": "GitHubEnterpriseServer",
    "ProviderEndpoint": "https://test-instance-1.dev/"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的檢視主機的相關資訊 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetHost。

list-connections

以下程式碼範例顯示如何使用 list-connections。

AWS CLI

列出連線

下列 list-connections 範例擷取您帳戶中所有 Bitbucket 提供者類型的連線清單：

```
aws codestar-connections list-connections \
--provider-type Bitbucket \
--max-results 5 \
--next-token: next-token
```

輸出：

```
{
    "Connections": [
        {
            "ConnectionName": "my-connection",
            "ProviderType": "Bitbucket",
            "Status": "PENDING",
            "ARN": "arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/
aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f",
            "OwnerAccountId": "123456789012"
```

```
        },
        {
            "ConnectionName": "my-other-connection",
            "ProviderType": "Bitbucket",
            "Status": "AVAILABLE",
            "ARN": "arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/
aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f",
            "OwnerAccountId": "123456789012"
        },
    ],
    "NextToken": "next-token"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的列出連線 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListConnections。

`list-hosts`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-hosts`。

AWS CLI

列出主機

下列 `list-hosts` 範例擷取您帳戶中的所有主機清單。

```
aws codestar-connections list-hosts
```

輸出：

```
{
    "Hosts": [
        {
            "Name": "My-Host",
            "HostArn": "arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:host/My-
Host-28aef605",
            "ProviderType": "GitHubEnterpriseServer",
            "ProviderEndpoint": "https://my-instance.test.dev",
            "Status": "AVAILABLE"
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的列出主機 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListHosts。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出標籤

下列 list-tags-for-resource 範例擷取連接至指定連線資源的所有標籤清單。

```
aws codestar-connections list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "ProjectA"
        },
        {
            "Key": "ReadOnly",
            "Value": "true"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的檢視連線資源的標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記資源

下列 tag-resource 範例會建立一組提供的標籤與連線的關聯。使用此命令新增或編輯標籤。

```
aws codestar-connections tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f \
    --tags Key=Project,Value=ProjectA Key=IscontainerBased,Value=true
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的將標籤新增至連線資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從連線資源移除 AWS 標籤

以下 untag-resource 會從指定的資源移除標籤。

```
aws codestar-connections untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:codestar-connections:us-east-1:123456789012:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f \
    --tag-keys Project ReadOnly
```

輸出：

```
{
    "Tags": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《開發人員工具主控台使用者指南》中的將標籤從連線資源移除。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

使用 的 Amazon Cognito 身分範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Cognito Identity 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-identity-pool`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-identity-pool`。

AWS CLI

若要使用 Cognito 身分集區提供者建立身分集區

此範例會建立名為 MyIdentityPool 的身分集區。它具有 Cognito 身分集區提供者。不允許使用未驗證的身分。

命令：

```
aws cognito-identity create-identity-pool --identity-pool-
name MyIdentityPool --no-allow-unauthenticated-identities --cognito-
identity-providers ProviderName="cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_aaaaaaaaa",ClientId="3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",ServerSideTokenCheck=false
```

輸出：

```
{
  "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "IdentityPoolName": "MyIdentityPool",
  "AllowUnauthenticatedIdentities": false,
  "CognitoIdentityProviders": [
```

```
        {
            "ProviderName": "cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_111111111",
            "ClientId": "3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",
            "ServerSideTokenCheck": false
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateIdentityPool。

delete-identities

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-identities。

AWS CLI

若要刪除身分集區

此範例會刪除身分集區。

命令：

```
aws cognito-identity delete-identity-pool --identity-ids-to-delete "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
```

輸出：

```
{
  "UnprocessedIdentityIds": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIdentities。

delete-identity-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-identity-pool。

AWS CLI

若要刪除身分集區

以下範例 delete-identity-pool 會刪除指定的身分集區。

命令：

```
aws cognito-identity delete-identity-pool \
    --identity-pool-id "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIdentityPool。

describe-identity-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-identity-pool。

AWS CLI

描述身分集區

此範例描述身分集區。

命令：

```
aws cognito-identity describe-identity-pool --identity-pool-id "us-
west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
```

輸出：

```
{
  "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "IdentityPoolName": "MyIdentityPool",
  "AllowUnauthenticatedIdentities": false,
  "CognitoIdentityProviders": [
      {
          "ProviderName": "cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_111111111",
          "ClientId": "3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",
          "ServerSideTokenCheck": false
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIdentityPool。

get-identity-pool-roles

以下程式碼範例顯示如何使用 get-identity-pool-roles。

AWS CLI

取得身分集區角色

此範例會取得身分集區角色。

命令：

```
aws cognito-identity get-identity-pool-roles --identity-pool-id "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
```

輸出：

```
{
  "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "Roles": {
      "authenticated": "arn:aws:iam::111111111111:role/
Cognito_MyIdentityPoolAuth_Role",
      "unauthenticated": "arn:aws:iam::111111111111:role/
Cognito_MyIdentityPoolUnauth_Role"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIdentityPoolRoles。

list-identity-pools

以下程式碼範例顯示如何使用 list-identity-pools。

AWS CLI

若要列出身分集區

此範例會列出身分集區。最多列出 20 個身分識別。

命令：

```
aws cognito-identity list-identity-pools --max-results 20
```

輸出：

```
{
  "IdentityPools": [
      {
          "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
          "IdentityPoolName": "MyIdentityPool"
      },
      {
          "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
          "IdentityPoolName": "AnotherIdentityPool"
      },
      {
          "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
          "IdentityPoolName": "IdentityPoolRegionA"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListIdentityPools。

set-identity-pool-roles

以下程式碼範例顯示如何使用 set-identity-pool-roles。

AWS CLI

設定身分集區角色

以下 set-identity-pool-roles 範例會設定身分集的角色。

```
aws cognito-identity set-identity-pool-roles \
    --identity-pool-id "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111" \
    --roles authenticated="arn:aws:iam::111111111111:role/
Cognito_MyIdentityPoolAuth_Role"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetIdentityPoolRoles。

update-identity-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 update-identity-pool。

AWS CLI

更新身分集區

此範例會更新身分集區。並將名稱設定為 MyIdentityPool。並新增 Cognito 做為身分提供者。此範例不允許未驗證的身分。

命令：

```
aws cognito-identity update-identity-pool --identity-pool-id "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111" --identity-pool-name "MyIdentityPool" --no-allow-unauthenticated-identities --cognito-identity-providers ProviderName="cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_111111111",ClientId="3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",ServerSideTokenCheck=false
```

輸出：

```
{
  "IdentityPoolId": "us-west-2:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
  "IdentityPoolName": "MyIdentityPool",
  "AllowUnauthenticatedIdentities": false,
  "CognitoIdentityProviders": [
      {
          "ProviderName": "cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-west-2_111111111",
          "ClientId": "3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado",
          "ServerSideTokenCheck": false
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIdentityPool。

使用 的 Amazon Cognito 身分提供者範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Cognito Identity Provider 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-custom-attributes`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-custom-attributes`。

AWS CLI

新增自訂屬性

此範例會將自訂屬性 CustomAttr1 新增至使用者集區。那是一種字串類型，需要最少 1 個字元，最多 15 個字元。這不是必要的。

命令：

```
aws cognito-idp add-custom-attributes --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --custom-attributes
 Name="CustomAttr1",AttributeDataType="String",DeveloperOnlyAttribute=false,Required=false,S
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddCustomAttributes。

`admin-add-user-to-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `admin-add-user-to-group`。

AWS CLI

將使用者新增至群組

此範例會將使用者 Jane 新增至群組 MyGroup。

命令：

```
aws cognito-idp admin-add-user-to-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username Jane --group-name MyGroup
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminAddUserToGroup。

admin-confirm-sign-up

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-confirm-sign-up。

AWS CLI

確認使用者註冊

此範例會確認使用者 jane@example.com。

命令：

```
aws cognito-idp admin-confirm-sign-up --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username jane@example.com
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminConfirmSignUp。

admin-create-user

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-create-user。

AWS CLI

建立使用者

下列 admin-create-user 範例會建立具有指定的設定電子郵件地址和電話號碼的使用者。

```
aws cognito-idp admin-create-user \
    --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa \
    --username diego \
    --user-attributes Name=email,Value=diego@example.com
 Name=phone_number,Value="+15555551212" \
    --message-action SUPPRESS
```

輸出：

```
{
    "User": {
        "Username": "diego",
        "Attributes": [
            {
```

```
                "Name": "sub",
                "Value": "7325c1de-b05b-4f84-b321-9adc6e61f4a2"
            },
            {
                "Name": "phone_number",
                "Value": "+15555551212"
            },
            {
                "Name": "email",
                "Value": "diego@example.com"
            }
        ],
        "UserCreateDate": 1548099495.428,
        "UserLastModifiedDate": 1548099495.428,
        "Enabled": true,
        "UserStatus": "FORCE_CHANGE_PASSWORD"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminCreateUser。

admin-delete-user-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-delete-user-attributes。

AWS CLI

刪除使用者屬性

此範例會刪除使用者 diego@example.com 的自訂屬性 CustomAttr1。

命令：

```
aws cognito-idp admin-delete-user-attributes --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username diego@example.com --user-attribute-names "custom:CustomAttr1"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminDeleteUserAttributes。

admin-delete-user

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-delete-user。

AWS CLI

若要刪除使用者

此範例會刪除使用者。

命令：

```
aws cognito-idp admin-delete-user --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username diego@example.com
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminDeleteUser。

admin-disable-provider-for-user

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-disable-provider-for-user。

AWS CLI

從本機使用者設定檔取消聯合身分使用者的連結

下列 admin-disable-provider-for-user 範例將 Google 使用者與其連結的本機設定檔中斷連線。

```
aws cognito-idp admin-disable-provider-for-user \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --
user ProviderAttributeName=Cognito_Subject,ProviderAttributeValue=0000000000000000,ProviderN
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的將聯合身分使用者連結至現有的使用者設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminDisableProviderForUser。

admin-disable-user

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-disable-user。

AWS CLI

防止使用者登入

下列 admin-disable-user 範例會防止使用者 diego@example.com 登入。

```
aws cognito-idp admin-disable-user \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --username diego@example.com
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的管理使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminDisableUser。

admin-enable-user

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-enable-user。

AWS CLI

啟用使用者登入

下列 admin-enable-user 範例會啟用使用者 diego@example.com 的登入。

```
aws cognito-idp admin-enable-user \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --username diego@example.com
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的管理使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminEnableUser。

admin-forget-device

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-forget-device。

AWS CLI

忘記裝置

此範例忘記使用者名稱為 jane@example.com 的裝置

命令：

```
aws cognito-idp admin-forget-device --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username jane@example.com --device-key us-west-2_abcd_1234-5678
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminForgetDevice。

admin-get-device

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-get-device。

AWS CLI

取得裝置

下列 admin-get-device 範例顯示使用者 diego 的一個裝置。

```
aws cognito-idp admin-get-device \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --username diego \
    --device-key us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "Device": {
        "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "DeviceAttributes": [
            {
                "Name": "device_status",
                "Value": "valid"
            },
            {
                "Name": "device_name",
                "Value": "MyDevice"
            },
            {
                "Name": "dev:device_arn",
                "Value": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:owner/diego.us-
west-2_EXAMPLE/device/us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
            },
            {
                "Name": "dev:device_owner",
                "Value": "diego.us-west-2_EXAMPLE"
            },
            {
                "Name": "last_ip_used",
```

```
                "Value": "192.0.2.1"
            },
            {
                "Name": "dev:device_remembered_status",
                "Value": "remembered"
            },
            {
                "Name": "dev:device_sdk",
                "Value": "aws-sdk"
            }
        ],
        "DeviceCreateDate": 1715100742.022,
        "DeviceLastModifiedDate": 1723233651.167,
        "DeviceLastAuthenticatedDate": 1715100742.0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的在使用者集區中運用使用者裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminGetDevice。

admin-get-user

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-get-user。

AWS CLI

若要取得使用者

此範例取得使用者名稱 jane@example.com 的相關資訊。

命令：

```
aws cognito-idp admin-get-user --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username jane@example.com
```

輸出：

```
{
  "Username": "4320de44-2322-4620-999b-5e2e1c8df013",
  "Enabled": true,
  "UserStatus": "FORCE_CHANGE_PASSWORD",
```

```
  "UserCreateDate": 1548108509.537,
  "UserAttributes": [
      {
          "Name": "sub",
          "Value": "4320de44-2322-4620-999b-5e2e1c8df013"
      },
      {
          "Name": "email_verified",
          "Value": "true"
      },
      {
          "Name": "phone_number_verified",
          "Value": "true"
      },
      {
          "Name": "phone_number",
          "Value": "+01115551212"
      },
      {
          "Name": "email",
          "Value": "jane@example.com"
      }
  ],
  "UserLastModifiedDate": 1548108509.537
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminGetUser。

admin-initiate-auth

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-initiate-auth。

AWS CLI

讓使用者以管理員身分登入

下列 admin-initiate-auth 範例將使用者 diego@example.com 登入。此範例也包含用於威脅防護的中繼資料，和用於 Lambda 觸發的 ClientMetadata。使用者已設定 TOTP MFA，挑戰他們須先從驗證器應用程式提供程式碼，才能完成身分驗證。

```
aws cognito-idp admin-initiate-auth \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
```

```
    --client-id 1example23456789 \
    --auth-flow ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH \
    --auth-parameters USERNAME=diego@example.com,PASSWORD="My@Example
$Password3!",SECRET_HASH=ExampleEncodedClientIdSecretAndUsername= \
    --context-data="{\"EncodedData\":\"abc123example\",\"HttpHeaders\":
[{\"headerName\":\"UserAgent\",\"headerValue\":\"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1;
 Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0\"}],\"IpAddress\":\"192.0.2.1\",
\"ServerName\":\"example.com\",\"ServerPath\":\"/login\"}" \
    --client-metadata="{\"MyExampleKey\": \"MyExampleValue\"}"
```

輸出：

```
{
    "ChallengeName": "SOFTWARE_TOKEN_MFA",
    "Session": "AYABeExample...",
    "ChallengeParameters": {
        "FRIENDLY_DEVICE_NAME": "MyAuthenticatorApp",
        "USER_ID_FOR_SRP": "diego@example.com"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的管理員驗證流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminInitiateAuth。

admin-link-provider-for-user

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-link-provider-for-user。

AWS CLI

將本機使用者連結至聯合身分使用者

下列 admin-link-provider-for-user 範例將本機使用者 diego 連結至將使用 Google 聯合登入的使用者。

```
aws cognito-idp admin-link-provider-for-user \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --destination-user ProviderName=Cognito,ProviderAttributeValue=diego \
    --source-
user ProviderAttributeName=Cognito_Subject,ProviderAttributeValue=0000000000000000,ProviderN
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的將聯合身分使用者連結至現有的使用者設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminLinkProviderForUser。

admin-list-devices

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-list-devices。

AWS CLI

列出使用者的裝置

下列 admin-list-devices 範例列出使用者 diego 的裝置。

```
aws cognito-idp admin-list-devices \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --username diego \
    --limit 1
```

輸出：

```
{
    "Devices": [
        {
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeviceAttributes": [
                {
                    "Name": "device_status",
                    "Value": "valid"
                },
                {
                    "Name": "device_name",
                    "Value": "MyDevice"
                },
                {
                    "Name": "dev:device_arn",
                    "Value": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:owner/
diego.us-west-2_EXAMPLE/device/us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
                },
                {
                    "Name": "dev:device_owner",
                    "Value": "diego.us-west-2_EXAMPLE"
```

```
                },
                {
                    "Name": "last_ip_used",
                    "Value": "192.0.2.1"
                },
                {
                    "Name": "dev:device_remembered_status",
                    "Value": "remembered"
                },
                {
                    "Name": "dev:device_sdk",
                    "Value": "aws-sdk"
                }
            ],
            "DeviceCreateDate": 1715100742.022,
            "DeviceLastModifiedDate": 1723233651.167,
            "DeviceLastAuthenticatedDate": 1715100742.0
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的在使用者集區中運用使用者裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminListDevices。

admin-list-groups-for-user

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-list-groups-for-user。

AWS CLI

列出使用者的群組

此範例列出使用者名稱 jane@example.com 的群組。

命令：

```
aws cognito-idp admin-list-groups-for-user --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username diego@example.com
```

輸出：

```
{
```

```
  "Groups": [
      {
          "Description": "Sample group",
          "Precedence": 1,
          "LastModifiedDate": 1548097827.125,
          "RoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/SampleRole",
          "GroupName": "SampleGroup",
          "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
          "CreationDate": 1548097827.125
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminListGroupsForUser。

admin-list-user-auth-events

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-list-user-auth-events。

AWS CLI

列出使用者的授權事件

下列 admin-list-user-auth-events 範例列出使用者 diego 的最新使用者活動日誌事件。

```
aws cognito-idp admin-list-user-auth-events \
    --user-pool-id us-west-2_ywDJHlIfU \
    --username brcotter+050123 \
    --max-results 1
```

輸出：

```
{
    "AuthEvents": [
        {
            "EventId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "EventType": "SignIn",
            "CreationDate": 1726694203.495,
            "EventResponse": "InProgress",
            "EventRisk": {
                "RiskDecision": "AccountTakeover",
                "RiskLevel": "Medium",
```

```
                "CompromisedCredentialsDetected": false
            },
            "ChallengeResponses": [
                {
                    "ChallengeName": "Password",
                    "ChallengeResponse": "Success"
                }
            ],
            "EventContextData": {
                "IpAddress": "192.0.2.1",
                "City": "Seattle",
                "Country": "United States"
            }
        }
    ],
    "NextToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222#2024-09-18T21:16:43.495Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的檢視和匯出使用者事件歷程記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminListUserAuthEvents。

admin-remove-user-from-group

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-remove-user-from-group。

AWS CLI

從群組移除使用者

此範例會從 SampleGroup 中移除 jane@example.com。

命令：

```
aws cognito-idp admin-remove-user-from-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username jane@example.com --group-name SampleGroup
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminRemoveUserFromGroup。

admin-reset-user-password

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-reset-user-password。

AWS CLI

重設使用者密碼

此範例會重設 diego@example.com 的密碼。

命令：

```
aws cognito-idp admin-reset-user-password --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username diego@example.com
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminResetUserPassword。

admin-respond-to-auth-challenge

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-respond-to-auth-challenge。

AWS CLI

回應身分驗證挑戰

根據您的身分驗證流程、使用者集區組態和使用者設定，有多種方法可以回應不同的身分驗證挑戰。下列 admin-respond-to-auth-challenge 範例提供 diego@example.com 的 TOTP MFA 程式碼，並完成登入。此使用者集區已開啟裝置記憶功能，如此身分驗證結果也會傳回新裝置金鑰。

```
aws cognito-idp admin-respond-to-auth-challenge \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --client-id 1example23456789 \
    --challenge-name SOFTWARE_TOKEN_MFA \
    --challenge-responses USERNAME=diego@example.com,SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE=000000
 \
    --session AYABeExample...
```

輸出：

```
{
    "ChallengeParameters": {},
    "AuthenticationResult": {
        "AccessToken": "eyJra456defEXAMPLE",
```

```
        "ExpiresIn": 3600,
        "TokenType": "Bearer",
        "RefreshToken": "eyJra123abcEXAMPLE",
        "IdToken": "eyJra789ghiEXAMPLE",
        "NewDeviceMetadata": {
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeviceGroupKey": "-ExAmPlE1"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的管理員驗證流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminRespondToAuthChallenge。

admin-set-user-mfa-preference

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-set-user-mfa-preference。

AWS CLI

設定使用者 MFA 偏好設定

此範例會設定使用者名稱 diego@example.com 的 SMS MFA 偏好設定。

命令：

```
aws cognito-idp admin-set-user-mfa-preference --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username diego@example.com --sms-mfa-settings Enabled=false,PreferredMfa=false
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminSetUserMfaPreference。

admin-set-user-password

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-set-user-password。

AWS CLI

將使用者密碼設定為管理員

下列 admin-set-user-password 範例會永久設定 diego@example.com 的密碼。

```
aws cognito-idp admin-set-user-password \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --username diego@example.com \
    --password MyExamplePassword1! \
    --permanent
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的密碼、密碼還原和密碼政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminSetUserPassword。

admin-set-user-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-set-user-settings。

AWS CLI

設定使用者的設定

此範例將使用者名稱 diego@example.com 的 MFA 交付偏好設定，設定為 EMAIL。

命令：

```
aws cognito-idp admin-set-user-settings --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username diego@example.com --mfa-options DeliveryMedium=EMAIL
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminSetUserSettings。

admin-update-auth-event-feedback

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-update-auth-event-feedback。

AWS CLI

提供授權事件的意見回饋

此範例將 event-id 識別的授權事件的意見回饋值，設定為 Valid。

命令：

```
aws cognito-idp admin-update-auth-event-feedback --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa
 --username diego@example.com --event-id c2c2cf89-c0d3-482d-aba6-99d78a5b0bfe --
feedback-value Valid
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminUpdateAuthEventFeedback。

admin-update-device-status

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-update-device-status。

AWS CLI

更新裝置狀態

此範例將裝置金鑰識別的裝置記住狀態設定為 not_remembered。

命令：

```
aws cognito-idp admin-update-device-status --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa
 --username diego@example.com --device-key xxxx  --device-remembered-
status not_remembered
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminUpdateDeviceStatus。

admin-update-user-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-update-user-attributes。

AWS CLI

更新使用者屬性

此範例會更新使用者 diego@example.com 的自訂使用者屬性 CustomAttr1。

命令：

```
aws cognito-idp admin-update-user-attributes --user-pool-id us-
west-2_aaaaaaaaa --username diego@example.com --user-attributes
 Name="custom:CustomAttr1",Value="Purple"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminUpdateUserAttributes。

admin-user-global-sign-out

以下程式碼範例顯示如何使用 admin-user-global-sign-out。

AWS CLI

以管理員身分登出使用者

下列 admin-user-global-sign-out 範例將使用者 diego@example.com 登出。

```
aws cognito-idp admin-user-global-sign-out \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --username diego@example.com
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的以使用者集區進行身分驗證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdminUserGlobalSignOut。

associate-software-token

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-software-token。

AWS CLI

為 MFA 驗證器應用程式產生私密金鑰

下列 associate-software-token 範例為已登入並收到存取字符的使用者，產生 TOTP 私有金鑰。產生的私有金鑰可手動輸入到驗證器應用程式中，或者應用程式可以將該私有金鑰轉譯為使用者可以掃描的 QR 碼。

```
aws cognito-idp associate-software-token \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "SecretCode": "QWERTYUIOP123456EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的 TOTP 軟體字符 MFA。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateSoftwareToken。

change-password

以下程式碼範例顯示如何使用 change-password。

AWS CLI

變更密碼

此範例會變更密碼。

命令：

```
aws cognito-idp change-password --previous-password OldPassword --proposed-
password NewPassword --access-token ACCESS_TOKEN
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ChangePassword。

confirm-device

以下程式碼範例顯示如何使用 confirm-device。

AWS CLI

確認使用者裝置

下列 confirm-device 範例會為目前使用者新增記住的裝置。

```
aws cognito-idp confirm-device \
   --access-token eyJra456defEXAMPLE \
   --device-key us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
   --device-secret-verifier-
config PasswordVerifier=TXlWZXJpZmllclN0cmluZw,Salt=TXlTUlBTYWx0
```

輸出：

```
{
     "UserConfirmationNecessary": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的在使用者集區中運用使用者裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ConfirmDevice。

confirm-forgot-password

以下程式碼範例顯示如何使用 confirm-forgot-password。

AWS CLI

確認忘記的密碼

此範例會確認使用者名稱 diego@example.com 忘記密碼。

命令：

```
aws cognito-idp confirm-forgot-password --client-id 3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado --
username=diego@example.com --password PASSWORD --confirmation-code CONF_CODE
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ConfirmForgotPassword。

confirm-sign-up

以下程式碼範例顯示如何使用 confirm-sign-up。

AWS CLI

若要確認註冊

此範例會確認註冊使用者名稱 diego@example.com。

命令：

```
aws cognito-idp confirm-sign-up --client-id 3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado --
username=diego@example.com --confirmation-code CONF_CODE
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ConfirmSignUp。

create-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-group。

AWS CLI

建立群組

此範例會建立具有描述的群組。

命令：

```
aws cognito-idp create-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --group-
name MyNewGroup --description "New group."
```

輸出：

```
{
  "Group": {
      "GroupName": "MyNewGroup",
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "Description": "New group.",
      "LastModifiedDate": 1548270073.795,
      "CreationDate": 1548270073.795
  }
}
```

建立具有角色和優先順序的群組

此範例會建立具有描述的群組。並且包含角色和優先順序。

命令：

```
aws cognito-idp create-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --group-
name MyNewGroupWithRole --description "New group with a role." --role-
arn arn:aws:iam::111111111111:role/MyNewGroupRole --precedence 2
```

輸出：

```
{
  "Group": {
      "GroupName": "MyNewGroupWithRole",
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "Description": "New group with a role.",
      "RoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/MyNewGroupRole",
      "Precedence": 2,
      "LastModifiedDate": 1548270211.761,
      "CreationDate": 1548270211.761
  }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGroup。

create-identity-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 create-identity-provider。

AWS CLI

範例 1：使用中繼資料 URL 建立使用者集區 SAML 身分提供者 (IdP)

下列 create-identity-provider 範例使用來自公有 URL、屬性映射和兩個識別碼的中繼資料，建立新的 SAML IdP。

```
aws cognito-idp create-identity-provider \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --provider-name MySAML \
    --provider-type SAML \
    --provider-
details IDPInit=true,IDPSignout=true,EncryptedResponses=true,MetadataURL=https://
auth.example.com/sso/saml/metadata,RequestSigningAlgorithm=rsa-sha256 \
    --attribute-mapping email=emailaddress,phone_number=phone,custom:111=department
 \
    --idp-identifiers CorpSAML WestSAML
```

輸出：

```
{
    "IdentityProvider": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "ProviderName": "MySAML",
        "ProviderType": "SAML",
        "ProviderDetails": {
            "ActiveEncryptionCertificate": "MIICvTCCAaEXAMPLE",
            "EncryptedResponses": "true",
            "IDPInit": "true",
            "IDPSignout": "true",
            "MetadataURL": "https://auth.example.com/sso/saml/metadata",
            "RequestSigningAlgorithm": "rsa-sha256",
            "SLORedirectBindingURI": "https://auth.example.com/slo/saml",
            "SSORedirectBindingURI": "https://auth.example.com/sso/saml"
```

```
        },
        "AttributeMapping": {
            "custom:111": "department",
            "emailaddress": "email",
            "phone": "phone_number"
        },
        "IdpIdentifiers": [
            "CorpSAML",
            "WestSAML"
        ],
        "LastModifiedDate": 1726853833.977,
        "CreationDate": 1726853833.977
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的透過第三方新增使用者集區登入。

範例 2：使用中繼資料檔案建立使用者集區 SAML 身分提供者 (IdP)

下列 `create-identity-provider` 範例使用來自檔案、屬性映射和兩個識別碼的中繼資料，建立新的 SAML IdP。在 `--provider-details` 參數中的作業系統之間的檔案語法可能不同。為此操作建立 JSON 輸入檔案是最簡單方式：

```
aws cognito-idp create-identity-provider \
    --cli-input-json file://.\SAML-identity-provider.json
```

SAML-identity-provider.json 的內容：

```
{
    "AttributeMapping": {
        "email" : "idp_email",
        "email_verified" : "idp_email_verified"
    },
    "IdpIdentifiers": [ "platform" ],
    "ProviderDetails": {
        "MetadataFile": "<md:EntityDescriptor xmlns:md=
\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata\" entityID=\"http://www.example.com/
sso\"><md:IDPSSODescriptor WantAuthnRequestsSigned=\"false\"
 protocolSupportEnumeration=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol
\"><md:KeyDescriptor use=\"signing\"><ds:KeyInfo xmlns:ds=\"http://
www.w3.org/2000/09/xmldsig#
\"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>[IDP_CERTIFICATE_DATA]</ds:X509Certificate></
```

```
ds:X509Data></ds:KeyInfo></md:KeyDescriptor><md:SingleLogoutService
 Binding=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST\" Location=
\"https://www.example.com/slo/saml\"/><md:SingleLogoutService
 Binding=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-
Redirect\" Location=\"https://www.example.com/slo/saml\"/
><md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified</
md:NameIDFormat><md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-
format:emailAddress</md:NameIDFormat><md:SingleSignOnService
 Binding=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST\" Location=
\"https://www.example.com/sso/saml\"/><md:SingleSignOnService Binding=
\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect\" Location=\"https://
www.example.com/sso/saml\"/></md:IDPSSODescriptor></md:EntityDescriptor>",
        "IDPSignout" : "true",
        "RequestSigningAlgorithm" : "rsa-sha256",
        "EncryptedResponses" : "true",
        "IDPInit" : "true"
    },
    "ProviderName": "MySAML2",
    "ProviderType": "SAML",
    "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}
```

輸出：

```
{
    "IdentityProvider": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "ProviderName": "MySAML2",
        "ProviderType": "SAML",
        "ProviderDetails": {
            "ActiveEncryptionCertificate":
 "[USER_POOL_ENCRYPTION_CERTIFICATE_DATA]",
            "EncryptedResponses": "true",
            "IDPInit": "true",
            "IDPSignout": "true",
            "MetadataFile": "<md:EntityDescriptor xmlns:md=
\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata\" entityID=\"http://www.example.com/
sso\"><md:IDPSSODescriptor WantAuthnRequestsSigned=\"false\"
 protocolSupportEnumeration=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol
\"><md:KeyDescriptor use=\"signing\"><ds:KeyInfo xmlns:ds=\"http://
www.w3.org/2000/09/xmldsig#
\"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>[IDP_CERTIFICATE_DATA]</ds:X509Certificate></
ds:X509Data></ds:KeyInfo></md:KeyDescriptor><md:SingleLogoutService
```

```
 Binding=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST\" Location=
\"https://www.example.com/slo/saml\"/><md:SingleLogoutService
 Binding=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-
Redirect\" Location=\"https://www.example.com/slo/saml\"/
><md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified</
md:NameIDFormat><md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-
format:emailAddress</md:NameIDFormat><md:SingleSignOnService
 Binding=\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST\" Location=
\"https://www.example.com/sso/saml\"/><md:SingleSignOnService Binding=
\"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect\" Location=\"https://
www.example.com/sso/saml\"/></md:IDPSSODescriptor></md:EntityDescriptor>",
            "RequestSigningAlgorithm": "rsa-sha256",
            "SLORedirectBindingURI": "https://www.example.com/slo/saml",
            "SSORedirectBindingURI": "https://www.example.com/sso/saml"
        },
        "AttributeMapping": {
            "email": "idp_email",
            "email_verified": "idp_email_verified"
        },
        "IdpIdentifiers": [
            "platform"
        ],
        "LastModifiedDate": 1726855290.731,
        "CreationDate": 1726855290.731
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的透過第三方新增使用者集區登入。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateIdentityProvider。

create-resource-server

以下程式碼範例顯示如何使用 create-resource-server。

AWS CLI

建立使用者集區用戶端

下列 create-resource-server 範例以自訂範圍建立新的資源伺服器。

```
aws cognito-idp create-resource-server \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
```

```
    --identifier solar-system-data \
    --name "Solar system object tracker" \
    --scopes ScopeName=sunproximity.read,ScopeDescription="Distance in AU from Sol"
 ScopeName=asteroids.add,ScopeDescription="Enter a new asteroid"
```

輸出：

```
{
    "ResourceServer": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "Identifier": "solar-system-data",
        "Name": "Solar system object tracker",
        "Scopes": [
            {
                "ScopeName": "sunproximity.read",
                "ScopeDescription": "Distance in AU from Sol"
            },
            {
                "ScopeName": "asteroids.add",
                "ScopeDescription": "Enter a new asteroid"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的範圍、M2M 和具有資源伺服器的 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResourceServer。

create-user-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 create-user-import-job。

AWS CLI

建立使用者匯入任務

此範例會建立名為 MyImportJob 的使用者匯入任務。

如需有關匯入使用者的詳細資訊，請參閱「從 CSV 檔將使用者匯入使用者集區」。

命令：

```
aws cognito-idp create-user-import-job --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
job-name MyImportJob --cloud-watch-logs-role-arn arn:aws:iam::111111111111:role/
CognitoCloudWatchLogsRole
```

輸出：

```
{
  "UserImportJob": {
      "JobName": "MyImportJob",
      "JobId": "import-qQ0DCt2fRh",
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "PreSignedUrl": "PRE_SIGNED_URL",
      "CreationDate": 1548271795.471,
      "Status": "Created",
      "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/
CognitoCloudWatchLogsRole",
      "ImportedUsers": 0,
      "SkippedUsers": 0,
      "FailedUsers": 0
  }
}
```

使用預先簽章的 URL，以 curl 上傳 .csv 檔案：

命令：

```
curl -v -T "PATH_TO_CSV_FILE" -H "x-amz-server-side-encryption:aws:kms"
 "PRE_SIGNED_URL"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUserImportJob。

create-user-pool-client

以下程式碼範例顯示如何使用 create-user-pool-client。

AWS CLI

建立使用者集區用戶端

下列 create-user-pool-client 範例會透過下列各項來建立新的使用者集區用戶端：用戶端私密、明確的讀取和寫入屬性、具使用者名稱密碼和 SRP 流程的登入、具三個 IdP 的登入、OAuth 範圍的子集存取權、PinPoint 分析，以及延伸的身分驗證工作階段有效性。

```
aws cognito-idp create-user-pool-client \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --client-name MyTestClient \
    --generate-secret \
    --refresh-token-validity 10 \
    --access-token-validity 60 \
    --id-token-validity 60 \
    --token-validity-units AccessToken=minutes,IdToken=minutes,RefreshToken=days \
    --read-attributes email phone_number email_verified phone_number_verified \
    --write-attributes email phone_number \
    --explicit-auth-
flows ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH ALLOW_USER_SRP_AUTH ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH \
    --supported-identity-providers Google Facebook MyOIDC \
    --callback-urls https://www.amazon.com https://example.com http://
localhost:8001 myapp://example \
    --allowed-o-auth-flows code implicit \
    --allowed-o-auth-scopes openid profile aws.cognito.signin.user.admin solar-
system-data/asteroids.add \
    --allowed-o-auth-flows-user-pool-client \
    --analytics-configuration ApplicationArn=arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:767671399759:apps/thisisanexamplepinpointapplicationid,UserDataShared=TRUE \
    --prevent-user-existence-errors ENABLED \
    --enable-token-revocation \
    --enable-propagate-additional-user-context-data \
    --auth-session-validity 4
```

輸出：

```
{
    "UserPoolClient": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "ClientName": "MyTestClient",
        "ClientId": "123abc456defEXAMPLE",
        "ClientSecret": "this1234is5678my91011example1213client1415secret",
        "LastModifiedDate": 1726788459.464,
        "CreationDate": 1726788459.464,
        "RefreshTokenValidity": 10,
        "AccessTokenValidity": 60,
        "IdTokenValidity": 60,
```

```
        "TokenValidityUnits": {
            "AccessToken": "minutes",
            "IdToken": "minutes",
            "RefreshToken": "days"
        },
        "ReadAttributes": [
            "email_verified",
            "phone_number_verified",
            "phone_number",
            "email"
        ],
        "WriteAttributes": [
            "phone_number",
            "email"
        ],
        "ExplicitAuthFlows": [
            "ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH",
            "ALLOW_USER_SRP_AUTH",
            "ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH"
        ],
        "SupportedIdentityProviders": [
            "Google",
            "MyOIDC",
            "Facebook"
        ],
        "CallbackURLs": [
            "https://example.com",
            "https://www.amazon.com",
            "myapp://example",
            "http://localhost:8001"
        ],
        "AllowedOAuthFlows": [
            "implicit",
            "code"
        ],
        "AllowedOAuthScopes": [
            "aws.cognito.signin.user.admin",
            "openid",
            "profile",
            "solar-system-data/asteroids.add"
        ],
        "AllowedOAuthFlowsUserPoolClient": true,
        "AnalyticsConfiguration": {
```

```
            "ApplicationArn": "arn:aws:mobiletargeting:us-west-2:123456789012:apps/
thisisanexamplepinpointapplicationid",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/cognito-
idp.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonCognitoIdp",
            "UserDataShared": true
        },
        "PreventUserExistenceErrors": "ENABLED",
        "EnableTokenRevocation": true,
        "EnablePropagateAdditionalUserContextData": true,
        "AuthSessionValidity": 4
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的使用應用程式用戶端的特定應用程式設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUserPoolClient。

create-user-pool-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 create-user-pool-domain。

AWS CLI

範例 1：建立使用者集區網域

下列 create-user-pool-domain 範例會建立新的自訂網域。

```
aws cognito-idp create-user-pool-domain \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --domain auth.example.com \
    --custom-domain-config CertificateArn=arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

輸出：

```
{
    "CloudFrontDomain": "example1domain.cloudfront.net"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的設定使用者集區網域。

範例 2：建立使用者集區網域

下列 create-user-pool-domain 範例使用服務擁有的字首來建立新網域。

```
aws cognito-idp create-user-pool-domain \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE2 \
    --domain mydomainprefix
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的設定使用者集區網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUserPoolDomain。

create-user-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 create-user-pool。

AWS CLI

建立最低限度設定的使用者集區

此範例會使用預設值建立名為 MyUserPool 的使用者集區。沒有必要的屬性，也沒有應用程式用戶端。MFA 和進階安全性已停用。

命令：

```
aws cognito-idp create-user-pool --pool-name MyUserPool
```

輸出：

```
{
  "UserPool": {
      "SchemaAttributes": [
          {
              "Name": "sub",
              "StringAttributeConstraints": {
                  "MinLength": "1",
                  "MaxLength": "2048"
              },
              "DeveloperOnlyAttribute": false,
              "Required": true,
              "AttributeDataType": "String",
              "Mutable": false
          },
          {
              "Name": "name",
```

```
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "given_name",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "family_name",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "middle_name",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "nickname",
```

```
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "preferred_username",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "profile",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "picture",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "website",
```

```
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "email",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "AttributeDataType": "Boolean",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "Name": "email_verified",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "gender",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "birthdate",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "10",
                "MaxLength": "10"
            },
```

```
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "zoneinfo",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "locale",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "phone_number",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "AttributeDataType": "Boolean",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "Name": "phone_number_verified",
            "Mutable": true
```

```
            },
            {
                "Name": "address",
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                },
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Required": false,
                "AttributeDataType": "String",
                "Mutable": true
            },
            {
                "Name": "updated_at",
                "NumberAttributeConstraints": {
                    "MinValue": "0"
                },
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Required": false,
                "AttributeDataType": "Number",
                "Mutable": true
            }
        ],
        "MfaConfiguration": "OFF",
        "Name": "MyUserPool",
        "LastModifiedDate": 1547833345.777,
        "AdminCreateUserConfig": {
            "UnusedAccountValidityDays": 7,
            "AllowAdminCreateUserOnly": false
        },
        "EmailConfiguration": {},
        "Policies": {
            "PasswordPolicy": {
                "RequireLowercase": true,
                "RequireSymbols": true,
                "RequireNumbers": true,
                "MinimumLength": 8,
                "RequireUppercase": true
            }
        },
        "CreationDate": 1547833345.777,
        "EstimatedNumberOfUsers": 0,
        "Id": "us-west-2_aaaaaaaaa",
        "LambdaConfig": {}
```

```
  }
}
```

用兩個必要屬性建立新的使用者集區

此範例會建立使用者集區 MyUserPool。集區設定為接受電子郵件作為使用者名稱屬性。它也會使用 Amazon Simple Email Service，將電子郵件來源地址設定為經過驗證的地址。

命令：

```
aws cognito-idp create-user-pool --pool-name MyUserPool --username-
attributes "email" --email-configuration=SourceArn="arn:aws:ses:us-
east-1:111111111111:identity/
jane@example.com",ReplyToEmailAddress="jane@example.com"
```

輸出：

```
{
  "UserPool": {
      "SchemaAttributes": [
          {
              "Name": "sub",
              "StringAttributeConstraints": {
                  "MinLength": "1",
                  "MaxLength": "2048"
              },
              "DeveloperOnlyAttribute": false,
              "Required": true,
              "AttributeDataType": "String",
              "Mutable": false
          },
          {
              "Name": "name",
              "StringAttributeConstraints": {
                  "MinLength": "0",
                  "MaxLength": "2048"
              },
              "DeveloperOnlyAttribute": false,
              "Required": false,
              "AttributeDataType": "String",
              "Mutable": true
          },
          {
```

```
            "Name": "given_name",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "family_name",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "middle_name",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "nickname",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
```

```
            "Name": "preferred_username",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "profile",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "picture",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "website",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
```

```
            "Name": "email",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "AttributeDataType": "Boolean",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "Name": "email_verified",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "gender",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "birthdate",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "10",
                "MaxLength": "10"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "zoneinfo",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
```

```
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "locale",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "phone_number",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
            "Mutable": true
        },
        {
            "AttributeDataType": "Boolean",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "Name": "phone_number_verified",
            "Mutable": true
        },
        {
            "Name": "address",
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            },
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Required": false,
            "AttributeDataType": "String",
```

```
                "Mutable": true
            },
            {
                "Name": "updated_at",
                "NumberAttributeConstraints": {
                    "MinValue": "0"
                },
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Required": false,
                "AttributeDataType": "Number",
                "Mutable": true
            }
        ],
        "MfaConfiguration": "OFF",
        "Name": "MyUserPool",
        "LastModifiedDate": 1547837788.189,
        "AdminCreateUserConfig": {
            "UnusedAccountValidityDays": 7,
            "AllowAdminCreateUserOnly": false
        },
        "EmailConfiguration": {
            "ReplyToEmailAddress": "jane@example.com",
            "SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:111111111111:identity/
jane@example.com"
        },
        "Policies": {
            "PasswordPolicy": {
                "RequireLowercase": true,
                "RequireSymbols": true,
                "RequireNumbers": true,
                "MinimumLength": 8,
                "RequireUppercase": true
            }
        },
        "UsernameAttributes": [
            "email"
        ],
        "CreationDate": 1547837788.189,
        "EstimatedNumberOfUsers": 0,
        "Id": "us-west-2_aaaaaaaaa",
        "LambdaConfig": {}
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUserPool。

delete-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-group。

AWS CLI

刪除群組

此範例會刪除群組。

命令：

```
aws cognito-idp delete-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa  --group-
name MyGroupName
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGroup。

delete-identity-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-identity-provider。

AWS CLI

刪除身分提供者

此範例會刪除身分提供者。

命令：

```
aws cognito-idp delete-identity-provider --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
provider-name Facebook
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIdentityProvider。

delete-resource-server

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resource-server。

AWS CLI

刪除資源伺服器

此範例會刪除名為 weather.example.com 的資源伺服器。

命令：

```
aws cognito-idp delete-resource-server --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
identifier weather.example.com
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResourceServer。

delete-user-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user-attributes。

AWS CLI

刪除使用者屬性

下列 delete-user-attributes 範例會從目前登入的使用者中刪除自訂屬性 "custom：attribute"。

```
aws cognito-idp delete-user-attributes \
    --access-token ACCESS_TOKEN \
    --user-attribute-names "custom:department"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的運用使用者屬性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUserAttributes。

delete-user-pool-client

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user-pool-client。

AWS CLI

刪除使用者集區用戶端

此範例會刪除使用者集區用戶端。

命令：

```
aws cognito-idp delete-user-pool-client --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --client-id 38fjsnc484p94kpqsnet7mpld0
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUserPoolClient。

delete-user-pool-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user-pool-domain。

AWS CLI

刪除使用者集區網域

下列 delete-user-pool-domain 範例會刪除名為 my-domain 的使用者集區網域

```
aws cognito-idp delete-user-pool-domain \
    --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa \
    --domain my-domain
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUserPoolDomain。

delete-user-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user-pool。

AWS CLI

刪除使用者集區

此範例運用使用者集區 ID us-west-2_aaaaaaaaa 刪除使用者集區。

命令：

```
aws cognito-idp delete-user-pool --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUserPool。

delete-user

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user。

AWS CLI

若要刪除使用者

此範例會刪除使用者。

命令：

```
aws cognito-idp delete-user --access-token ACCESS_TOKEN
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUser。

describe-identity-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-identity-provider。

AWS CLI

描述身分提供者

此範例描述名為 Facebook 的身分提供者。

命令：

```
aws cognito-idp describe-identity-provider --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
provider-name Facebook
```

輸出：

```
{
  "IdentityProvider": {
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "ProviderName": "Facebook",
      "ProviderType": "Facebook",
      "ProviderDetails": {
          "attributes_url": "https://graph.facebook.com/me?fields=",
          "attributes_url_add_attributes": "true",
          "authorize_scopes": myscope",
          "authorize_url": "https://www.facebook.com/v2.9/dialog/oauth",
```

```
            "client_id": "11111",
            "client_secret": "11111",
            "token_request_method": "GET",
            "token_url": "https://graph.facebook.com/v2.9/oauth/access_token"
        },
        "AttributeMapping": {
            "username": "id"
        },
        "IdpIdentifiers": [],
        "LastModifiedDate": 1548105901.736,
        "CreationDate": 1548105901.736
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIdentityProvider。

describe-resource-server

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-resource-server。

AWS CLI

描述資源伺服器

此範例描述資源伺服器 weather.example.com。

命令：

```
aws cognito-idp describe-resource-server --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
identifier weather.example.com
```

輸出：

```
{
    "ResourceServer": {
        "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
        "Identifier": "weather.example.com",
        "Name": "Weather",
        "Scopes": [
            {
                "ScopeName": "weather.update",
                "ScopeDescription": "Update weather forecast"
            },
```

```
            {
                "ScopeName": "weather.read",
                "ScopeDescription": "Read weather forecasts"
            },
            {
                "ScopeName": "weather.delete",
                "ScopeDescription": "Delete a weather forecast"
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeResourceServer。

describe-risk-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-risk-configuration。

AWS CLI

描述風險組態

此範例描述與集區 us-west-2_aaaaaaaaa 相關聯的風險組態。

命令：

```
aws cognito-idp describe-risk-configuration --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa
```

輸出：

```
{
  "RiskConfiguration": {
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "CompromisedCredentialsRiskConfiguration": {
          "EventFilter": [
              "SIGN_IN",
              "SIGN_UP",
              "PASSWORD_CHANGE"
          ],
          "Actions": {
              "EventAction": "BLOCK"
          }
      },
```

```
      "AccountTakeoverRiskConfiguration": {
          "NotifyConfiguration": {
              "From": "diego@example.com",
              "ReplyTo": "diego@example.com",
              "SourceArn": "arn:aws:ses:us-east-1:111111111111:identity/
diego@example.com",
              "BlockEmail": {
                  "Subject": "Blocked sign-in attempt",
                  "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 blocked an unrecognized sign-in to your account with this information:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                  "TextBody": "We blocked an unrecognized sign-in to your account
 with this information:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-name}\nLocation:
 {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should change your password
 and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this sign-in was by you,
 you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
              },
              "NoActionEmail": {
                  "Subject": "New sign-in attempt",
                  "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 observed an unrecognized sign-in to your account with this information:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                  "TextBody": "We observed an unrecognized sign-in to your account
 with this information:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-name}\nLocation:
 {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should change your password
 and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this sign-in was by you,
 you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
              },
              "MfaEmail": {
                  "Subject": "New sign-in attempt",
                  "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML email
 context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We required
 you to use multi-factor authentication for the following sign-in attempt:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
```

```
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                    "TextBody": "We required you to use multi-factor authentication
 for the following sign-in attempt:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-
name}\nLocation: {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should
 change your password and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this
 sign-in was by you, you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
                }
            },
            "Actions": {
                "LowAction": {
                    "Notify": true,
                    "EventAction": "NO_ACTION"
                },
                "MediumAction": {
                    "Notify": true,
                    "EventAction": "MFA_IF_CONFIGURED"
                },
                "HighAction": {
                    "Notify": true,
                    "EventAction": "MFA_IF_CONFIGURED"
                }
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRiskConfiguration。

describe-user-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-user-import-job。

AWS CLI

描述使用者匯入任務

此範例描述使用者輸入任務。

如需有關匯入使用者的詳細資訊，請參閱「從 CSV 檔將使用者匯入使用者集區」。

命令：

```
aws cognito-idp describe-user-import-job --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --job-
id import-TZqNQvDRnW
```

輸出：

```
{
  "UserImportJob": {
      "JobName": "import-Test1",
      "JobId": "import-TZqNQvDRnW",
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "PreSignedUrl": "PRE_SIGNED URL",
      "CreationDate": 1548271708.512,
      "Status": "Created",
      "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/
CognitoCloudWatchLogsRole",
      "ImportedUsers": 0,
      "SkippedUsers": 0,
      "FailedUsers": 0
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUserImportJob。

describe-user-pool-client

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-user-pool-client。

AWS CLI

描述使用者集區用戶端

此範例描述使用者集區用戶端。

命令：

```
aws cognito-idp describe-user-pool-client --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
client-id 38fjsnc484p94kpqsnet7mpld0
```

輸出：

```
{
  "UserPoolClient": {
```

```
        "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
        "ClientName": "MyApp",
        "ClientId": "38fjsnc484p94kpqsnet7mpld0",
        "ClientSecret": "CLIENT_SECRET",
        "LastModifiedDate": 1548108676.163,
        "CreationDate": 1548108676.163,
        "RefreshTokenValidity": 30,
        "ReadAttributes": [
            "address",
            "birthdate",
            "custom:CustomAttr1",
            "custom:CustomAttr2",
            "email",
            "email_verified",
            "family_name",
            "gender",
            "given_name",
            "locale",
            "middle_name",
            "name",
            "nickname",
            "phone_number",
            "phone_number_verified",
            "picture",
            "preferred_username",
            "profile",
            "updated_at",
            "website",
            "zoneinfo"
        ],
        "WriteAttributes": [
            "address",
            "birthdate",
            "custom:CustomAttr1",
            "custom:CustomAttr2",
            "email",
            "family_name",
            "gender",
            "given_name",
            "locale",
            "middle_name",
            "name",
            "nickname",
            "phone_number",
```

```
            "picture",
            "preferred_username",
            "profile",
            "updated_at",
            "website",
            "zoneinfo"
        ],
        "ExplicitAuthFlows": [
            "ADMIN_NO_SRP_AUTH",
            "USER_PASSWORD_AUTH"
        ],
        "AllowedOAuthFlowsUserPoolClient": false
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUserPoolClient。

describe-user-pool-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-user-pool-domain。

AWS CLI

描述使用者集區用戶端

此範例描述名為 my-domain 的使用者集區網域。

命令：

```
aws cognito-idp describe-user-pool-domain --domain my-domain
```

輸出：

```
{
    "DomainDescription": {
        "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
        "AWSAccountId": "111111111111",
        "Domain": "my-domain",
        "S3Bucket": "aws-cognito-prod-pdx-assets",
        "CloudFrontDistribution": "aaaaaaaaaaaaa.cloudfront.net",
        "Version": "20190128175402",
        "Status": "ACTIVE",
        "CustomDomainConfig": {}
```

```
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUserPoolDomain。

describe-user-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-user-pool。

AWS CLI

描述使用者集區

下列範例描述使用者集區 ID 為 us-west-2_EXAMPLE 的使用者集區。

```
aws cognito-idp describe-user-pool \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "UserPool": {
        "Id": "us-west-2_EXAMPLE",
        "Name": "MyUserPool",
        "Policies": {
            "PasswordPolicy": {
                "MinimumLength": 8,
                "RequireUppercase": true,
                "RequireLowercase": true,
                "RequireNumbers": true,
                "RequireSymbols": true,
                "TemporaryPasswordValidityDays": 1
            }
        },
        "DeletionProtection": "ACTIVE",
        "LambdaConfig": {
            "PreSignUp": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyPreSignUpFunction",
            "CustomMessage": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyCustomMessageFunction",
            "PostConfirmation": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyPostConfirmationFunction",
```

```
            "PreAuthentication": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyPreAuthenticationFunction",
            "PostAuthentication": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyPostAuthenticationFunction",
            "DefineAuthChallenge": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyDefineAuthChallengeFunction",
            "CreateAuthChallenge": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyCreateAuthChallengeFunction",
            "VerifyAuthChallengeResponse": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyVerifyAuthChallengeFunction",
            "PreTokenGeneration": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyPreTokenGenerationFunction",
            "UserMigration": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyMigrateUserFunction",
            "PreTokenGenerationConfig": {
                "LambdaVersion": "V2_0",
                "LambdaArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyPreTokenGenerationFunction"
            },
            "CustomSMSSender": {
                "LambdaVersion": "V1_0",
                "LambdaArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyCustomSMSSenderFunction"
            },
            "CustomEmailSender": {
                "LambdaVersion": "V1_0",
                "LambdaArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyCustomEmailSenderFunction"
            },
            "KMSKeyID": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222"
        },
        "LastModifiedDate": 1726784814.598,
        "CreationDate": 1602103465.273,
        "SchemaAttributes": [
            {
                "Name": "sub",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": false,
                "Required": true,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "1",
                    "MaxLength": "2048"
```

```
            }
        },
        {
            "Name": "name",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
        {
            "Name": "given_name",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
        {
            "Name": "family_name",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
        {
            "Name": "middle_name",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
```

```
            }
        },
        {
            "Name": "nickname",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
        {
            "Name": "preferred_username",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
        {
            "Name": "profile",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
        {
            "Name": "picture",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
```

```
            }
        },
        {
            "Name": "website",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
        {
            "Name": "email",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": true,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
        {
            "Name": "email_verified",
            "AttributeDataType": "Boolean",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false
        },
        {
            "Name": "gender",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
        {
            "Name": "birthdate",
```

```
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "10",
                    "MaxLength": "10"
                }
            },
            {
                "Name": "zoneinfo",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "locale",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "phone_number",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "0",
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "phone_number_verified",
```

```
            "AttributeDataType": "Boolean",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false
        },
        {
            "Name": "address",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "0",
                "MaxLength": "2048"
            }
        },
        {
            "Name": "updated_at",
            "AttributeDataType": "Number",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "NumberAttributeConstraints": {
                "MinValue": "0"
            }
        },
        {
            "Name": "identities",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {}
        },
        {
            "Name": "custom:111",
            "AttributeDataType": "String",
            "DeveloperOnlyAttribute": false,
            "Mutable": true,
            "Required": false,
            "StringAttributeConstraints": {
                "MinLength": "1",
                "MaxLength": "256"
            }
```

```
            },
            {
                "Name": "dev:custom:222",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": true,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MinLength": "1",
                    "MaxLength": "421"
                }
            },
            {
                "Name": "custom:accesstoken",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MaxLength": "2048"
                }
            },
            {
                "Name": "custom:idtoken",
                "AttributeDataType": "String",
                "DeveloperOnlyAttribute": false,
                "Mutable": true,
                "Required": false,
                "StringAttributeConstraints": {
                    "MaxLength": "2048"
                }
            }
        ],
        "AutoVerifiedAttributes": [
            "email"
        ],
        "SmsVerificationMessage": "Your verification code is {####}. ",
        "EmailVerificationMessage": "Your verification code is {####}. ",
        "EmailVerificationSubject": "Your verification code",
        "VerificationMessageTemplate": {
            "SmsMessage": "Your verification code is {####}. ",
            "EmailMessage": "Your verification code is {####}. ",
            "EmailSubject": "Your verification code",
```

```
            "EmailMessageByLink": "Please click the link below to verify your email
 address. <b>{##Verify Your Email##}</b>\n this is from us-west-2_ywDJHlIfU",
            "EmailSubjectByLink": "Your verification link",
            "DefaultEmailOption": "CONFIRM_WITH_LINK"
        },
        "SmsAuthenticationMessage": "Your verification code is {####}. ",
        "UserAttributeUpdateSettings": {
            "AttributesRequireVerificationBeforeUpdate": []
        },
        "MfaConfiguration": "OPTIONAL",
        "DeviceConfiguration": {
            "ChallengeRequiredOnNewDevice": true,
            "DeviceOnlyRememberedOnUserPrompt": false
        },
        "EstimatedNumberOfUsers": 166,
        "EmailConfiguration": {
            "SourceArn": "arn:aws:ses:us-west-2:123456789012:identity/
admin@example.com",
            "EmailSendingAccount": "DEVELOPER"
        },
        "SmsConfiguration": {
            "SnsCallerArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/userpool-
SMS-Role",
            "ExternalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "SnsRegion": "us-west-2"
        },
        "UserPoolTags": {},
        "Domain": "myCustomDomain",
        "CustomDomain": "auth.example.com",
        "AdminCreateUserConfig": {
            "AllowAdminCreateUserOnly": false,
            "UnusedAccountValidityDays": 1,
            "InviteMessageTemplate": {
                "SMSMessage": "Your username is {username} and temporary password is
 {####}. ",
                "EmailMessage": "Your username is {username} and temporary password
 is {####}. ",
                "EmailSubject": "Your temporary password"
            }
        },
        "UserPoolAddOns": {
            "AdvancedSecurityMode": "ENFORCED",
            "AdvancedSecurityAdditionalFlows": {}
        },
```

```
        "Arn": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/us-
west-2_EXAMPLE",
        "AccountRecoverySetting": {
            "RecoveryMechanisms": [
                {
                    "Priority": 1,
                    "Name": "verified_email"
                }
            ]
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的Amazon Cognito 使用者集區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUserPool。

forget-device

以下程式碼範例顯示如何使用 forget-device。

AWS CLI

忘記裝置

此範例忘記裝置本質為裝置。

命令：

```
aws cognito-idp forget-device --device-key us-west-2_abcd_1234-5678
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ForgetDevice。

forgot-password

以下程式碼範例顯示如何使用 forgot-password。

AWS CLI

強制變更密碼

下列 forgot-password 範例將訊息傳送至 jane@example.com 以變更其密碼。

```
aws cognito-idp forgot-password --client-id 38fjsnc484p94kpqsnet7mpld0 --
username jane@example.com
```

輸出：

```
{
    "CodeDeliveryDetails": {
        "Destination": "j***@e***.com",
        "DeliveryMedium": "EMAIL",
        "AttributeName": "email"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ForgotPassword。

get-csv-header

以下程式碼範例顯示如何使用 get-csv-header。

AWS CLI

建立 csv 標頭

此範例會建立 csv 標頭。

如需有關匯入使用者的詳細資訊，請參閱「從 CSV 檔將使用者匯入使用者集區」。

命令：

```
aws cognito-idp get-csv-header --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa
```

輸出：

```
{
  "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
  "CSVHeader": [
      "name",
      "given_name",
      "family_name",
      "middle_name",
      "nickname",
      "preferred_username",
```

```
      "profile",
      "picture",
      "website",
      "email",
      "email_verified",
      "gender",
      "birthdate",
      "zoneinfo",
      "locale",
      "phone_number",
      "phone_number_verified",
      "address",
      "updated_at",
      "cognito:mfa_enabled",
      "cognito:username"
  ]
}
```

... 將使用者從 CSV 檔案匯入使用者集區：https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pools-using-import-tool.html

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCsvHeader。

get-device

以下程式碼範例顯示如何使用 get-device。

AWS CLI

取得裝置

下列 get-device 範例顯示一個供目前登入的使用者使用的裝置。

```
aws cognito-idp get-device \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE \
    --device-key us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "Device": {
        "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "DeviceAttributes": [
```

```
            {
                "Name": "device_status",
                "Value": "valid"
            },
            {
                "Name": "device_name",
                "Value": "MyDevice"
            },
            {
                "Name": "dev:device_arn",
                "Value": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:owner/diego.us-
west-2_EXAMPLE/device/us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
            },
            {
                "Name": "dev:device_owner",
                "Value": "diego.us-west-2_EXAMPLE"
            },
            {
                "Name": "last_ip_used",
                "Value": "192.0.2.1"
            },
            {
                "Name": "dev:device_remembered_status",
                "Value": "remembered"
            },
            {
                "Name": "dev:device_sdk",
                "Value": "aws-sdk"
            }
        ],
        "DeviceCreateDate": 1715100742.022,
        "DeviceLastModifiedDate": 1723233651.167,
        "DeviceLastAuthenticatedDate": 1715100742.0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的在使用者集區中運用使用者裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDevice。

get-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-group。

AWS CLI

取得群組的相關資訊

下列 get-group 範例列出名為 MyGroup 之使用者群組的屬性。此群組具有與其相關聯的優先順序和 IAM 角色。

```
aws cognito-idp get-group \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --group-name MyGroup
```

輸出：

```
{
    "Group": {
        "GroupName": "MyGroup",
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-cognito-role",
        "Precedence": 7,
        "LastModifiedDate": 1697211218.305,
        "CreationDate": 1611685503.954
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的新增群組至使用者集區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGroup。

get-identity-provider-by-identifier

以下程式碼範例顯示如何使用 get-identity-provider-by-identifier。

AWS CLI

從 IdP 識別碼取得身分提供者的組態

下列 get-identity-provider-by-identifier 範例傳回識別碼為 mysso 的身分提供者組態。

```
aws cognito-idp get-identity-provider-by-identifier \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --idp-identifier mysso
```

輸出：

```
{
    "IdentityProvider": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "ProviderName": "MYSAML",
        "ProviderType": "SAML",
        "ProviderDetails": {
            "ActiveEncryptionCertificate": "[Certificate contents]",
            "IDPSignout": "false",
            "MetadataURL": "https://auth.example.com/saml/metadata/",
            "SLORedirectBindingURI": "https://auth.example.com/saml/logout/",
            "SSORedirectBindingURI": "https://auth.example.com/saml/assertion/"
        },
        "AttributeMapping": {
            "email": "email"
        },
        "IdpIdentifiers": [
            "mysso",
            "mysamlsso"
        ],
        "LastModifiedDate": 1705616729.188,
        "CreationDate": 1643734622.919
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的第三方 IdP 登入。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIdentityProviderByIdentifier。

get-log-delivery-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-log-delivery-configuration。

AWS CLI

顯示日誌交付組態

下列 get-log-delivery-configuration 範例顯示請求的使用者集區的日誌匯出設定。

```
aws cognito-idp get-log-delivery-configuration \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "LogDeliveryConfiguration": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "LogConfigurations": [
            {
                "LogLevel": "INFO",
                "EventSource": "userAuthEvents",
                "FirehoseConfiguration": {
                    "StreamArn": "arn:aws:firehose:us-
west-2:123456789012:deliverystream/my-test-deliverystream"
                }
            },
            {
                "LogLevel": "ERROR",
                "EventSource": "userNotification",
                "CloudWatchLogsConfiguration": {
                    "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:my-message-delivery-logs"
                }
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的匯出使用者集區日誌。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLogDeliveryConfiguration。

get-signing-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 get-signing-certificate。

AWS CLI

顯示 SAML 簽署憑證

下列 get-signing-certificate 範例顯示請求使用者集區的 SAML 2.0 簽署憑證。

```
aws cognito-idp get-signing-certificate \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Certificate": "[Certificate content]"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的 SAML 簽署和加密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSigningCertificate。

get-ui-customization

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ui-customization。

AWS CLI

顯示應用程式用戶端的傳統託管 UI 自訂設定

下列 get-ui-customization 範例顯示未從使用者集區繼承設定之應用程式用戶端的傳統託管 UI 自訂設定。

```
aws cognito-idp get-ui-customization \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --client-id 1example23456789
```

輸出：

```
{
    "UICustomization": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "ClientId": "1example23456789",
        "ImageUrl": "https://example.cloudfront.net/us-
west-2_EXAMPLE/1example23456789/20250115191928/assets/images/image.jpg",
        "CSS": "\n.logo-customizable {\n  max-width: 80%;\n  max-height: 30%;
\n}\n\n.banner-customizable {\n  padding: 25px 0px 25px 0px;\n  background-color:
 lightgray;\n}\n\n.label-customizable {\n  font-weight: 400;\n}\n\n.textDescription-
customizable {\n  padding-top: 100px;\n  padding-bottom: 10px;\n  display: block;
\n  font-size: 12px;\n}\n\n.idpDescription-customizable {\n  padding-top: 10px;\n
  padding-bottom: 10px;\n  display: block;\n  font-size: 16px;\n}\n\n.legalText-
customizable {\n  color: #747474;\n  font-size: 11px;\n}\n\n.submitButton-
customizable {\n  font-size: 14px;\n  font-weight: bold;\n  margin: 20px 0px
 10px 0px;\n  height: 50px;\n  width: 100%;\n  color: #fff;\n  background-color:
```

```
 #337ab7;\n}\n\n.submitButton-customizable:hover {\n  color: #fff;\n  background-
color: #286090;\n}\n\n.errorMessage-customizable {\n  padding: 5px;\n  font-size:
 12px;\n  width: 100%;\n  background: #F5F5F5;\n  border: 2px solid #D64958;\n
  color: #D64958;\n}\n\n.inputField-customizable {\n  width: 100%;\n  height:
 34px;\n  color: #555;\n  background-color: #fff;\n  border: 1px solid #ccc;\n}\n
\n.inputField-customizable:focus {\n  border-color: #66afe9;\n  outline: 0;\n}\n
\n.idpButton-customizable {\n  height: 40px;\n  width: 100%;\n  width: 100%;\n
 text-align: center;\n  margin-bottom: 15px;\n  color: #fff;\n  background-color:
 #5bc0de;\n  border-color: #46b8da;\n}\n\n.idpButton-customizable:hover {\n
 color: #fff;\n  background-color: #31b0d5;\n}\n\n.socialButton-customizable {\n
  border-radius: 2px;\n  height: 60px;\n  margin-bottom: 15px;\n  padding: 1px;
\n  text-align: left;\n  width: 100%;\n}\n\n.redirect-customizable {\n  text-
align: center;\n}\n\n.passwordCheck-notValid-customizable {\n  color: #DF3312;
\n}\n\n.passwordCheck-valid-customizable {\n  color: #19BF00;\n}\n\n.background-
customizable {\n  background-color: #fff;\n}\n",
        "CSSVersion": "20250115191928"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的託管 UI (傳統) 品牌。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUiCustomization。

get-user-attribute-verification-code

以下程式碼範例顯示如何使用 get-user-attribute-verification-code。

AWS CLI

傳送屬性驗證碼給目前的使用者

下列 get-user-attribute-verification-code 範例會將屬性驗證碼傳送至目前已登入使用者的電子郵件地址。

```
aws cognito-idp get-user-attribute-verification-code \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE \
    --attribute-name email
```

輸出：

```
{
    "CodeDeliveryDetails": {
```

```
        "Destination": "a***@e***",
        "DeliveryMedium": "EMAIL",
        "AttributeName": "email"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的註冊及確認使用者帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUserAttributeVerificationCode。

get-user-auth-factors

以下程式碼範例顯示如何使用 get-user-auth-factors。

AWS CLI

列出目前使用者可用的身分驗證因素

下列 get-user-auth-factors 範例列出目前已登入使用者的可用身分驗證因素。

```
aws cognito-idp get-user-auth-factors \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Username": "testuser",
    "ConfiguredUserAuthFactors": [
        "PASSWORD",
        "EMAIL_OTP",
        "SMS_OTP",
        "WEB_AUTHN"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的身分驗證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUserAuthFactors。

get-user-pool-mfa-config

以下程式碼範例顯示如何使用 get-user-pool-mfa-config。

AWS CLI

顯示使用者集區的多重要素驗證和 WebAuthn 設定

下列 `get-user-pool-mfa-config` 範例顯示請求的使用者集區的 MFA 和 WebAuthn 組態。

```
aws cognito-idp get-user-pool-mfa-config \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "SmsMfaConfiguration": {
        "SmsAuthenticationMessage": "Your OTP for MFA or sign-in: use {####}.",
        "SmsConfiguration": {
            "SnsCallerArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-SMS-
Role",
            "ExternalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "SnsRegion": "us-west-2"
        }
    },
    "SoftwareTokenMfaConfiguration": {
        "Enabled": true
    },
    "EmailMfaConfiguration": {
        "Message": "Your OTP for MFA or sign-in: use {####}",
        "Subject": "OTP test"
    },
    "MfaConfiguration": "OPTIONAL",
    "WebAuthnConfiguration": {
        "RelyingPartyId": "auth.example.com",
        "UserVerification": "preferred"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的新增 MFA。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUserPoolMfaConfig。

get-user

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-user`。

AWS CLI

取得目前使用者的詳細資訊

下列 get-user 範例顯示目前已登入使用者的設定檔。

```
aws cognito-idp get-user \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Username": "johndoe",
    "UserAttributes": [
        {
            "Name": "sub",
            "Value": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        },
        {
            "Name": "identities",
            "Value": "[{\"userId\":\"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222\",
\"providerName\":\"SignInWithApple\",\"providerType\":\"SignInWithApple\",\"issuer
\":null,\"primary\":false,\"dateCreated\":1701125599632}]"
        },
        {
            "Name": "email_verified",
            "Value": "true"
        },
        {
            "Name": "custom:state",
            "Value": "Maine"
        },
        {
            "Name": "name",
            "Value": "John Doe"
        },
        {
            "Name": "phone_number_verified",
            "Value": "true"
        },
        {
            "Name": "phone_number",
            "Value": "+12065551212"
```

```
        },
        {
            "Name": "preferred_username",
            "Value": "jamesdoe"
        },
        {
            "Name": "locale",
            "Value": "EMEA"
        },
        {
            "Name": "email",
            "Value": "jamesdoe@example.com"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的管理使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUser。

`global-sign-out`

以下程式碼範例顯示如何使用 `global-sign-out`。

AWS CLI

登出目前的使用者

下列 `global-sign-out` 範例會將目前的使用者從應用程式登出。

```
aws cognito-idp global-sign-out \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的管理使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GlobalSignOut。

`initiate-auth`

以下程式碼範例顯示如何使用 `initiate-auth`。

AWS CLI

讓使用者登入

下列 initiate-auth 範例使用基本的使用者名稱密碼流程讓使用者登入，沒有額外的難題。

```
aws cognito-idp initiate-auth \
    --auth-flow USER_PASSWORD_AUTH \
    --client-id 1example23456789 \
    --analytics-metadata AnalyticsEndpointId=d70b2ba36a8c4dc5a04a0451aEXAMPLE \
    --auth-parameters USERNAME=testuser,PASSWORD=[Password] --user-context-
data EncodedData=mycontextdata --client-metadata MyTestKey=MyTestValue
```

輸出：

```
{
    "AuthenticationResult": {
        "AccessToken": "eyJra456defEXAMPLE",
        "ExpiresIn": 3600,
        "TokenType": "Bearer",
        "RefreshToken": "eyJra123abcEXAMPLE",
        "IdToken": "eyJra789ghiEXAMPLE",
        "NewDeviceMetadata": {
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeviceGroupKey": "-v7w9UcY6"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的身分驗證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 InitiateAuth。

list-devices

以下程式碼範例顯示如何使用 list-devices。

AWS CLI

列出使用者的裝置

下列 list-devices 範例列出目前使用者已註冊的裝置。

```
aws cognito-idp list-devices \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Devices": [
        {
            "DeviceAttributes": [
                {
                    "Name": "device_status",
                    "Value": "valid"
                },
                {
                    "Name": "device_name",
                    "Value": "Dart-device"
                },
                {
                    "Name": "last_ip_used",
                    "Value": "192.0.2.1"
                }
            ],
            "DeviceCreateDate": 1715100742.022,
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeviceLastAuthenticatedDate": 1715100742.0,
            "DeviceLastModifiedDate": 1723233651.167
        },
        {
            "DeviceAttributes": [
                {
                    "Name": "device_status",
                    "Value": "valid"
                },
                {
                    "Name": "last_ip_used",
                    "Value": "192.0.2.2"
                }
            ],
            "DeviceCreateDate": 1726856147.993,
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "DeviceLastAuthenticatedDate": 1726856147.0,
            "DeviceLastModifiedDate": 1726856147.993
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的使用裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDevices。

list-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-groups。

AWS CLI

列出使用者集區中的群組

下列 list-groups 範例列出請求的使用者集區中的前兩個群組。

```
aws cognito-idp list-groups \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --max-items 2
```

輸出：

```
{
    "Groups": [
        {
            "CreationDate": 1681760899.633,
            "Description": "My test group",
            "GroupName": "testgroup",
            "LastModifiedDate": 1681760899.633,
            "Precedence": 1,
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        },
        {
            "CreationDate": 1642632749.051,
            "Description": "Autogenerated group for users who sign in using
 Facebook",
            "GroupName": "us-west-2_EXAMPLE_Facebook",
            "LastModifiedDate": 1642632749.051,
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        }
    ],
```

```
    "NextToken": "[Pagination token]"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的新增群組至使用者集區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroups。

`list-identity-providers`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-identity-providers`。

AWS CLI

列出身分提供者

下列 `list-identity-providers` 範例列出請求的使用者集區中，前兩個身分提供者。

```
aws cognito-idp list-identity-providers \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --max-items 2
```

輸出：

```
{
    "Providers": [
        {
            "CreationDate": 1619477386.504,
            "LastModifiedDate": 1703798328.142,
            "ProviderName": "Azure",
            "ProviderType": "SAML"
        },
        {
            "CreationDate": 1642698776.175,
            "LastModifiedDate": 1642699086.453,
            "ProviderName": "LoginWithAmazon",
            "ProviderType": "LoginWithAmazon"
        }
    ],
    "NextToken": "[Pagination token]"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的第三方 IdP 登入。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListIdentityProviders。

list-resource-servers

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resource-servers。

AWS CLI

列出資源伺服器

下列 list-resource-servers 範例列出請求的使用者集區中，前兩個資源伺服器。

```
aws cognito-idp list-resource-servers \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --max-results 2
```

輸出：

```
{
    "ResourceServers": [
        {
            "Identifier": "myapi.example.com",
            "Name": "Example API with custom access control scopes",
            "Scopes": [
                {
                    "ScopeDescription": "International customers",
                    "ScopeName": "international.read"
                },
                {
                    "ScopeDescription": "Domestic customers",
                    "ScopeName": "domestic.read"
                }
            ],
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        },
        {
            "Identifier": "myapi2.example.com",
            "Name": "Another example API for access control",
            "Scopes": [
                {
                    "ScopeDescription": "B2B customers",
                    "ScopeName": "b2b.read"
```

```
                }
            ],
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        }
    ],
    "NextToken": "[Pagination token]"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的利用資源伺服器控制存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceServers。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出使用者集區標籤

下列 list-tags-for-resource 範例列出利用請求的 ARN 指派給使用者集區的標籤。

```
aws cognito-idp list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/us-west-2_EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "administrator": "Jie",
        "tenant": "ExampleCorp"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的標記 Amazon Cognito 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

list-user-import-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-user-import-jobs。

AWS CLI

列出使用者匯入任務和狀態

下列 list-user-import-jobs 範例列出請求的使用者集區中，前三個使用者匯入任務及其詳細資訊。

```
aws cognito-idp list-user-import-jobs \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --max-results 3
```

輸出：

```
{
    "PaginationToken": "us-west-2_EXAMPLE#import-example3#1667948397084",
    "UserImportJobs": [
        {
            "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
Cognito-UserImport-Role",
            "CompletionDate": 1735329786.142,
            "CompletionMessage": "The user import job has expired.",
            "CreationDate": 1735241621.022,
            "FailedUsers": 0,
            "ImportedUsers": 0,
            "JobId": "import-example1",
            "JobName": "Test-import-job-1",
            "PreSignedUrl": "https://aws-cognito-idp-user-import-pdx.s3.us-
west-2.amazonaws.com/123456789012/us-west-2_EXAMPLE/import-mAgUtd8PMm?
X-Amz-Security-Token=[token]&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20241226T193341Z&X-Amz-SignedHeaders=host%3Bx-amz-server-side-encryption&X-Amz-
Expires=899&X-Amz-Credential=[credential]&X-Amz-Signature=[signature]",
            "SkippedUsers": 0,
            "Status": "Expired",
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        },
        {
            "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
Cognito-UserImport-Role",
            "CompletionDate": 1681509058.408,
            "CompletionMessage": "Too many users have failed or been skipped during
 the import.",
            "CreationDate": 1681509001.477,
            "FailedUsers": 1,
```

```
            "ImportedUsers": 0,
            "JobId": "import-example2",
            "JobName": "Test-import-job-2",
            "PreSignedUrl": "https://aws-cognito-idp-user-import-pdx.s3.us-
west-2.amazonaws.com/123456789012/us-west-2_EXAMPLE/import-mAgUtd8PMm?
X-Amz-Security-Token=[token]&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20241226T193341Z&X-Amz-SignedHeaders=host%3Bx-amz-server-side-encryption&X-Amz-
Expires=899&X-Amz-Credential=[credential]&X-Amz-Signature=[signature]",
            "SkippedUsers": 0,
            "StartDate": 1681509057.965,
            "Status": "Failed",
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        },
        {
            "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
Cognito-UserImport-Role",
            "CompletionDate": 1.667864578676E9,
            "CompletionMessage": "Import Job Completed Successfully.",
            "CreationDate": 1.667864480281E9,
            "FailedUsers": 0,
            "ImportedUsers": 6,
            "JobId": "import-example3",
            "JobName": "Test-import-job-3",
            "PreSignedUrl": "https://aws-cognito-idp-user-import-pdx.s3.us-
west-2.amazonaws.com/123456789012/us-west-2_EXAMPLE/import-mAgUtd8PMm?
X-Amz-Security-Token=[token]&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20241226T193341Z&X-Amz-SignedHeaders=host%3Bx-amz-server-side-encryption&X-Amz-
Expires=899&X-Amz-Credential=[credential]&X-Amz-Signature=[signature]",
            "SkippedUsers": 0,
            "StartDate": 1.667864578167E9,
            "Status": "Succeeded",
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的從 CSV 檔案匯入使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUserImportJobs。

list-user-pool-clients

以下程式碼範例顯示如何使用 list-user-pool-clients。

AWS CLI

列出應用程式用戶端

下列 `list-user-pool-clients` 範例列出請求的使用者集區中，前三個應用程式用戶端。

```
aws cognito-idp list-user-pool-clients \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --max-results 3
```

輸出：

```
{
    "NextToken": "[Pagination token]",
    "UserPoolClients": [
        {
            "ClientId": "1example23456789",
            "ClientName": "app-client-1",
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        },
        {
            "ClientId": "2example34567890",
            "ClientName": "app-client-2",
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        },
        {
            "ClientId": "3example45678901",
            "ClientName": "app-client-3",
            "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的應用程式用戶端。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUserPoolClients。

list-user-pools

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-user-pools`。

AWS CLI

若要列出使用者集區

下列list-user-pools範例列出目前 CLI 登入 AWS 資料帳戶中的 3 個可用使用者集區。

```
aws cognito-idp list-user-pools \
    --max-results 3
```

輸出：

```
{
    "NextToken": "[Pagination token]",
    "UserPools": [
        {
            "CreationDate": 1681502497.741,
            "Id": "us-west-2_EXAMPLE1",
            "LambdaConfig": {
                "CustomMessage": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MyFunction",
                "PreSignUp": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MyFunction",
                "PreTokenGeneration": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MyFunction",
                "PreTokenGenerationConfig": {
                    "LambdaArn": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MyFunction",
                    "LambdaVersion": "V1_0"
                }
            },
            "LastModifiedDate": 1681502497.741,
            "Name": "user pool 1"
        },
        {
            "CreationDate": 1686064178.717,
            "Id": "us-west-2_EXAMPLE2",
            "LambdaConfig": {
            },
            "LastModifiedDate": 1686064178.873,
            "Name": "user pool 2"
        },
        {
            "CreationDate": 1627681712.237,
```

```
            "Id": "us-west-2_EXAMPLE3",
            "LambdaConfig": {
                "UserMigration": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:MyFunction"
            },
            "LastModifiedDate": 1678486942.479,
            "Name": "user pool 3"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的Amazon Cognito 使用者集區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUserPools。

list-users-in-group

以下程式碼範例顯示如何使用 list-users-in-group。

AWS CLI

列出群組中的使用者

此範例列出群組 MyGroup 中的使用者。

命令：

```
aws cognito-idp list-users-in-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --group-
name MyGroup
```

輸出：

```
{
  "Users": [
      {
          "Username": "acf10624-80bb-401a-ac61-607bee2110ec",
          "Attributes": [
              {
                  "Name": "sub",
                  "Value": "acf10624-80bb-401a-ac61-607bee2110ec"
              },
              {
```

```
                    "Name": "custom:CustomAttr1",
                    "Value": "New Value!"
                },
                {
                    "Name": "email",
                    "Value": "jane@example.com"
                }
            ],
            "UserCreateDate": 1548102770.284,
            "UserLastModifiedDate": 1548103204.893,
            "Enabled": true,
            "UserStatus": "CONFIRMED"
        },
        {
            "Username": "22704aa3-fc10-479a-97eb-2af5806bd327",
            "Attributes": [
                {
                    "Name": "sub",
                    "Value": "22704aa3-fc10-479a-97eb-2af5806bd327"
                },
                {
                    "Name": "email_verified",
                    "Value": "true"
                },
                {
                    "Name": "email",
                    "Value": "diego@example.com"
                }
            ],
            "UserCreateDate": 1548089817.683,
            "UserLastModifiedDate": 1548089817.683,
            "Enabled": true,
            "UserStatus": "FORCE_CHANGE_PASSWORD"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUsersInGroup。

list-users

以下程式碼範例顯示如何使用 list-users。

AWS CLI

範例 1：列出具有伺服器端篩選條件的使用者

下列 list-users 範例列出請求的使用者集區中，電子郵件地址開頭為 testuser 的 3 名使用者。

```
aws cognito-idp list-users \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --filter email^=\"testuser\" \
    --max-items 3
```

輸出：

```
{
    "PaginationToken": "efgh5678EXAMPLE",
    "Users": [
        {
            "Attributes": [
                {
                    "Name": "sub",
                    "Value": "eaad0219-2117-439f-8d46-4db20e59268f"
                },
                {
                    "Name": "email",
                    "Value": "testuser@example.com"
                }
            ],
            "Enabled": true,
            "UserCreateDate": 1682955829.578,
            "UserLastModifiedDate": 1689030181.63,
            "UserStatus": "CONFIRMED",
            "Username": "testuser"
        },
        {
            "Attributes": [
                {
                    "Name": "sub",
                    "Value": "3b994cfd-0b07-4581-be46-3c82f9a70c90"
                },
                {
                    "Name": "email",
                    "Value": "testuser2@example.com"
```

```
                }
            ],
            "Enabled": true,
            "UserCreateDate": 1684427979.201,
            "UserLastModifiedDate": 1684427979.201,
            "UserStatus": "UNCONFIRMED",
            "Username": "testuser2"
        },
        {
            "Attributes": [
                {
                    "Name": "sub",
                    "Value": "5929e0d1-4c34-42d1-9b79-a5ecacfe66f7"
                },
                {
                    "Name": "email",
                    "Value": "testuser3@example.com"
                }
            ],
            "Enabled": true,
            "UserCreateDate": 1684427823.641,
            "UserLastModifiedDate": 1684427823.641,
            "UserStatus": "UNCONFIRMED",
            "Username": "testuser3@example.com"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的管理和搜尋使用者。

範例 2：列出具有用戶端篩選條件的使用者

下列 `list-users` 範例列出三名具有屬性之使用者的屬性，在此情況下，其電子郵件地址包含電子郵件網域 "@example.com"。如果其他屬性包含此字串，也會顯示這些屬性。第二名使用者未符合查詢的屬性，而且會從顯示的輸出中排除，但不會從伺服器回應中排除。

```
aws cognito-idp list-users \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --max-items 3
    --query Users\[\*\].Attributes\[\?Value\.contains\(\@\,\'@example.com\'\)\]
```

輸出：

```
[
    [
        {
            "Name": "email",
            "Value": "admin@example.com"
        }
    ],
    [],
    [
        {
            "Name": "email",
            "Value": "operator@example.com"
        }
    ]
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的管理和搜尋使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUsers。

`list-web-authn-credentials`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-web-authn-credentials`。

AWS CLI

列出通行密鑰憑證

下列 `list-web-authn-credentials` 範例列出目前使用者的通行密鑰或 WebAuthn 憑證。他們有一個已註冊的裝置。

```
aws cognito-idp list-web-authn-credentials \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Credentials": [
        {
            "AuthenticatorAttachment": "cross-platform",
            "CreatedAt": 1736293876.115,
```

```
            "CredentialId": "8LApgk4-lNUFHbhm2w6Und7-
uxcc8coJGsPxiogvHoItc64xWQc3r4CEXAMPLE",
            "FriendlyCredentialName": "Roaming passkey",
            "RelyingPartyId": "auth.example.com"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的通行密鑰登入。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListWebAuthnCredentials。

`resend-confirmation-code`

以下程式碼範例顯示如何使用 `resend-confirmation-code`。

AWS CLI

若要重新傳送確認碼

下列 `resend-confirmation-code` 範例會傳送確認碼給使用者 `jane`。

```
aws cognito-idp resend-confirmation-code \
    --client-id 12a3b456c7de890f11g123hijk \
    --username jane
```

輸出：

```
{
    "CodeDeliveryDetails": {
        "Destination": "j***@e***.com",
        "DeliveryMedium": "EMAIL",
        "AttributeName": "email"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的註冊及確認使用者帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResendConfirmationCode。

`respond-to-auth-challenge`

以下程式碼範例顯示如何使用 `respond-to-auth-challenge`。

AWS CLI

範例 1：回應 NEW_PASSWORD_REQUIRED 挑戰

下列 `respond-to-auth-challenge` 範例回應 initiate-auth 傳回的 NEW_PASSWORD_REQUIRED 挑戰。設定使用者 `jane@example.com` 的密碼。

```
aws cognito-idp respond-to-auth-challenge \
    --client-id 1example23456789 \
    --challenge-name NEW_PASSWORD_REQUIRED \
    --challenge-responses USERNAME=jane@example.com,NEW_PASSWORD=[Password] \
    --session AYABeEv5HklEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ChallengeParameters": {},
    "AuthenticationResult": {
        "AccessToken": "ACCESS_TOKEN",
        "ExpiresIn": 3600,
        "TokenType": "Bearer",
        "RefreshToken": "REFRESH_TOKEN",
        "IdToken": "ID_TOKEN",
        "NewDeviceMetadata": {
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeviceGroupKey": "-wt2ha1Zd"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的身分驗證。

範例 2：回應 SELECT_MFA_TYPE 挑戰

下列 `respond-to-auth-challenge` 範例選擇 TOTP MFA 做為目前使用者的 MFA 選項。系統提示使用者選取 MFA 類型，然後提示使用者輸入其 MFA 碼。

```
aws cognito-idp respond-to-auth-challenge \
    --client-id 1example23456789
    --session AYABeEv5HklEXAMPLE
    --challenge-name SELECT_MFA_TYPE
```

```
    --challenge-responses USERNAME=testuser,ANSWER=SOFTWARE_TOKEN_MFA
```

輸出：

```
{
    "ChallengeName": "SOFTWARE_TOKEN_MFA",
    "Session": "AYABeEv5HklEXAMPLE",
    "ChallengeParameters": {
        "FRIENDLY_DEVICE_NAME": "transparent"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的新增 MFA。

範例 3：回應 SOFTWARE_TOKEN_MFA 挑戰

下列 `respond-to-auth-challenge` 範例提供 TOTP MFA 碼，並完成登入。

```
aws cognito-idp respond-to-auth-challenge \
    --client-id 1example23456789 \
    --session AYABeEv5HklEXAMPLE \
    --challenge-name SOFTWARE_TOKEN_MFA \
    --challenge-responses USERNAME=testuser,SOFTWARE_TOKEN_MFA_CODE=123456
```

輸出：

```
{
    "AuthenticationResult": {
        "AccessToken": "eyJra456defEXAMPLE",
        "ExpiresIn": 3600,
        "TokenType": "Bearer",
        "RefreshToken": "eyJra123abcEXAMPLE",
        "IdToken": "eyJra789ghiEXAMPLE",
        "NewDeviceMetadata": {
            "DeviceKey": "us-west-2_a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeviceGroupKey": "-v7w9UcY6"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的新增 MFA。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RespondToAuthChallenge。

`revoke-token`

以下程式碼範例顯示如何使用 `revoke-token`。

AWS CLI

撤銷重新整理字符

以下 `revoke-token` 會撤銷請求的重新整理字符，和相關聯的存取字符。

```
aws cognito-idp revoke-token \
    --token eyJjd123abcEXAMPLE \
    --client-id 1example23456789
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的撤銷字符。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RevokeToken。

`set-log-delivery-configuration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `set-log-delivery-configuration`。

AWS CLI

設定日誌從使用者集區匯出

下列 `set-log-delivery-configuration` 範例會設定請求的使用者集區，將使用者通知錯誤記錄到日誌群組，並將使用者身分驗證資訊記錄到 S3 儲存貯體。

```
aws cognito-idp set-log-delivery-configuration \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --log-
configurations LogLevel=ERROR,EventSource=userNotification,CloudWatchLogsConfiguration={LogG
west-2:123456789012:log-group:cognito-
exported} LogLevel=INFO,EventSource=userAuthEvents,S3Configuration={BucketArn=arn:aws:s3:::a
s3-demo-bucket1}
```

輸出：

```
{
   "LogDeliveryConfiguration": {
        "LogConfigurations": [
            {
                "CloudWatchLogsConfiguration": {
                    "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-
group:cognito-exported"
                },
                "EventSource": "userNotification",
                "LogLevel": "ERROR"
            },
            {
                "EventSource": "userAuthEvents",
                "LogLevel": "INFO",
                "S3Configuration": {
                    "BucketArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
                }
            }
        ],
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
   }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的匯出使用者集區日誌。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetLogDeliveryConfiguration。

set-risk-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 set-risk-configuration。

AWS CLI

設定威脅防護風險組態

下列 set-risk-configuration 範例會在請求的應用程式用戶端中，設定威脅防護訊息和動作、遭入侵的憑證，以及 IP 位址的例外狀況。由於 NotifyConfiguration 物件的複雜性，JSON 輸入是此命令的最佳實務。

```
aws cognito-idp set-risk-configuration \
```

```
    --cli-input-json file://set-risk-configuration.json
```

set-risk-configuration.json 的內容：

```
{
    "AccountTakeoverRiskConfiguration": {
        "Actions": {
            "HighAction": {
                "EventAction": "MFA_REQUIRED",
                "Notify": true
            },
            "LowAction": {
                "EventAction": "NO_ACTION",
                "Notify": true
            },
            "MediumAction": {
                "EventAction": "MFA_IF_CONFIGURED",
                "Notify": true
            }
        },
        "NotifyConfiguration": {
            "BlockEmail": {
                "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 blocked an unrecognized sign-in to your account with this information:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                "Subject": "Blocked sign-in attempt",
                "TextBody": "We blocked an unrecognized sign-in to your account with
 this information:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-name}\nLocation: {city},
 {country}\nIf this sign-in was not by you, you should change your password and
 notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this sign-in was by you, you
 can follow {one-click-link-valid} to let us know"
            },
            "From": "admin@example.com",
            "MfaEmail": {
                "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML email
 context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We required
 you to use multi-factor authentication for the following sign-in attempt:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
```

```
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                "Subject": "New sign-in attempt",
                "TextBody": "We required you to use multi-factor authentication
 for the following sign-in attempt:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-
name}\nLocation: {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should
 change your password and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this
 sign-in was by you, you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
            },
            "NoActionEmail": {
                "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 observed an unrecognized sign-in to your account with this information:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                "Subject": "New sign-in attempt",
                "TextBody": "We observed an unrecognized sign-in to your account
 with this information:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-name}\nLocation:
 {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should change your password
 and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this sign-in was by you,
 you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
            },
            "ReplyTo": "admin@example.com",
            "SourceArn": "arn:aws:ses:us-west-2:123456789012:identity/
admin@example.com"
        }
    },
    "ClientId": "1example23456789",
    "CompromisedCredentialsRiskConfiguration": {
        "Actions": {
            "EventAction": "BLOCK"
        },
        "EventFilter": [
            "PASSWORD_CHANGE",
            "SIGN_UP",
            "SIGN_IN"
        ]
    },
    "RiskExceptionConfiguration": {
```

```
        "BlockedIPRangeList": [
            "192.0.2.1/32",
            "192.0.2.2/32"
        ],
        "SkippedIPRangeList": [
            "203.0.113.1/32",
            "203.0.113.2/32"
        ]
    },
    "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}
```

輸出：

```
{
    "RiskConfiguration": {
        "AccountTakeoverRiskConfiguration": {
            "Actions": {
                "HighAction": {
                    "EventAction": "MFA_REQUIRED",
                    "Notify": true
                },
                "LowAction": {
                    "EventAction": "NO_ACTION",
                    "Notify": true
                },
                "MediumAction": {
                    "EventAction": "MFA_IF_CONFIGURED",
                    "Notify": true
                }
            },
            "NotifyConfiguration": {
                "BlockEmail": {
                    "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 blocked an unrecognized sign-in to your account with this information:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                    "Subject": "Blocked sign-in attempt",
```

```
                    "TextBody": "We blocked an unrecognized sign-in to your account
 with this information:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-name}\nLocation:
 {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should change your password
 and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this sign-in was by you,
 you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
                },
                "From": "admin@example.com",
                "MfaEmail": {
                    "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 required you to use multi-factor authentication for the following sign-in attempt:
\n<ul>\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location:
 {city}, {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change
 your password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this
 link</a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-
valid}>this link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                    "Subject": "New sign-in attempt",
                    "TextBody": "We required you to use multi-factor authentication
 for the following sign-in attempt:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-
name}\nLocation: {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should
 change your password and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this
 sign-in was by you, you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
                },
                "NoActionEmail": {
                    "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<title>HTML
 email context</title>\n\t<meta charset=\"utf-8\">\n</head>\n<body>\n<pre>We
 observed an unrecognized sign-in to your account with this information:\n<ul>
\n<li>Time: {login-time}</li>\n<li>Device: {device-name}</li>\n<li>Location: {city},
 {country}</li>\n</ul>\nIf this sign-in was not by you, you should change your
 password and notify us by clicking on <a href={one-click-link-invalid}>this link</
a>\nIf this sign-in was by you, you can follow <a href={one-click-link-valid}>this
 link</a> to let us know</pre>\n</body>\n</html>",
                    "Subject": "New sign-in attempt",
                    "TextBody": "We observed an unrecognized sign-in to your account
 with this information:\nTime: {login-time}\nDevice: {device-name}\nLocation:
 {city}, {country}\nIf this sign-in was not by you, you should change your password
 and notify us by clicking on {one-click-link-invalid}\nIf this sign-in was by you,
 you can follow {one-click-link-valid} to let us know"
                },
                "ReplyTo": "admin@example.com",
                "SourceArn": "arn:aws:ses:us-west-2:123456789012:identity/
admin@example.com"
            }
        },
```

```
        "ClientId": "1example23456789",
        "CompromisedCredentialsRiskConfiguration": {
            "Actions": {
                "EventAction": "BLOCK"
            },
            "EventFilter": [
                "PASSWORD_CHANGE",
                "SIGN_UP",
                "SIGN_IN"
            ]
        },
        "RiskExceptionConfiguration": {
            "BlockedIPRangeList": [
                "192.0.2.1/32",
                "192.0.2.2/32"
            ],
            "SkippedIPRangeList": [
                "203.0.113.1/32",
                "203.0.113.2/32"
            ]
        },
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的威脅防護。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetRiskConfiguration。

set-ui-customization

以下程式碼範例顯示如何使用 set-ui-customization。

AWS CLI

範例 1：自訂應用程式用戶端的傳統託管 UI

下列 set-ui-customization 範例使用一些自訂 CSS，設定請求的應用程式用戶端，並以 Amazon Cognito 標誌做為應用程式標誌。

```
aws cognito-idp set-ui-customization \
    --user-pool-id us-west-2_ywDJHlIfU \
    --client-id 14pq32c5q2uq2q7keorloqvb23 \
```

```
    --css ".logo-customizable {\n\tmax-width: 60%;\n\tmax-height: 30%;\n}\n.banner-
customizable {\n\tpadding: 25px 0px 25px 0px;\n\tbackground-color: lightgray;
\n}\n.label-customizable {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.textDescription-customizable
 {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfont-
size: 16px;\n}\n.idpDescription-customizable {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-
bottom: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.legalText-customizable
 {\n\tcolor: #747474;\n\tfont-size: 11px;\n}\n.submitButton-customizable {\n\tfont-
size: 11px;\n\tfont-weight: normal;\n\tmargin: 20px -15px 10px -13px;\n\theight:
 40px;\n\twidth: 108%;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #337ab7;\n\ttext-align:
 center;\n}\n.submitButton-customizable:hover {\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color:
 #286090;\n}\n.errorMessage-customizable {\n\tpadding: 5px;\n\tfont-size: 14px;
\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #F5F5F5;\n\tborder: 2px solid #D64958;\n\tcolor:
 #D64958;\n}\n.inputField-customizable {\n\twidth: 100%;\n\theight: 34px;\n\tcolor:
 #555;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\tborder-radius:
 0px;\n}\n.inputField-customizable:focus {\n\tborder-color: #66afe9;\n\toutline:
 0;\n}\n.idpButton-customizable {\n\theight: 40px;\n\twidth: 100%;\n\twidth: 100%;
\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom: 15px;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-
color: #5bc0de;\n\tborder-color: #46b8da;\n}\n.idpButton-customizable:hover {\n
\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #31b0d5;\n}\n.socialButton-customizable {\n
\tborder-radius: 2px;\n\theight: 40px;\n\tmargin-bottom: 15px;\n\tpadding: 1px;
\n\ttext-align: left;\n\twidth: 100%;\n}\n.redirect-customizable {\n\ttext-
align: center;\n}\n.passwordCheck-notValid-customizable {\n\tcolor: #DF3312;
\n}\n.passwordCheck-valid-customizable {\n\tcolor: #19BF00;\n}\n.background-
customizable {\n\tbackground-color: #fff;\n}\n" \
    --image-
file iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFAAAABQCAMAAAC5zwKfAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAA
Cmsfvm6f3y9P////fM0uqAj
+yNmu6ZpvnZ3eNabuFNYuZneehzhPKzvPTAxwAAAOiMMlkAAAASdFJOU/////////////////////
AOK/vxIAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAKDSURBVFhH7ZfpkoMgEISDHKuEw/
d/2u2BQWMiBrG29o+fVsKatdPMAeZxc3Nz8w+ISekzmB++sYIw/I/
tjHzrPpO2Tx62EbR2PNxFac+jVuKxRaV50IzXkUe76NOCoUuwlvnQKei02gNF0ykotOLRBq/
nboeWRxAISx2EbsHFoRhK6Igk2JJlwScfQjgt06dOaWWiTbEDAe/
iq8N9kqCw2uCbHkHlYkaXEF8EYeL9RDqT4FhC6XMIIEifdcUwCc4leNyhabadWU6OlKYJE1Oac3NSPhB5rlaXlSgmr/1
F0L6Q5pZiSG0SfZTSTCOUhxOCH1AdIoCpTTIjtd
+VpEjUDDytQH/0Fpc661Aisas/4qmyUItD557pSCOSQQzlx27J
+meyDGc5zZgfhWuXE1lGgmVOMwmWdeGdzhjqZV14x5vSj7vsC5JDz/Cl0Vhp56n2NQt1wQIpury1EPbwyaYm
+IhmAQKoajkH51wg4cMZ1wQ3QG9efKWWOaDhYWnU6jXjCMdRmm21PArI
+Pb5DYoH93hq0ZCPlxeGJho/DI15C6sQc/L2sTC47UFBKZGHT6k+zlXg7WebA0Nr0HTcLMfk/
Y4Rc65D3iG6WDd7YLSlVqk87bVhUwhnClrx11RsVQwlAA818Mn
+QEs71BhSFU6orsUfKhHp72XMGYXi4q9c64RXRvzkWurRfG2vI2be/VaNcNgpX0Evb/
vio7nPMmj5qujkpQgSaPd1UcVqciHFDNZpOcGlcOPyi+AamCbIL9fitxAGeFN2Dl
+3vZubm5u/4fH4Bd14HhIPdwZPAAAAAElFTkSuQmCC
```

輸出：

```
{
    "UICustomization": {
        "UserPoolId": "us-west-2_ywDJHlIfU",
        "ClientId": "14pq32c5q2uq2q7keorloqvb23",
        "ImageUrl": "https://
cf.thewrong.club/14pq32c5q2uq2q7keorloqvb23/20250117005911/assets/images/image.jpg",
        "CSS": ".logo-customizable {\n\tmax-width: 60%;\n\tmax-height: 30%;
\n}\n.banner-customizable {\n\tpadding: 25px 0px 25px 0px;\n\tbackground-color:
 lightgray;\n}\n.label-customizable {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.textDescription-
customizable {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tdisplay: block;
\n\tfont-size: 16px;\n}\n.idpDescription-customizable {\n\tpadding-top: 10px;\n
\tpadding-bottom: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.legalText-
customizable {\n\tcolor: #747474;\n\tfont-size: 11px;\n}\n.submitButton-customizable
 {\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-weight: normal;\n\tmargin: 20px -15px 10px -13px;
\n\theight: 40px;\n\twidth: 108%;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #337ab7;
\n\ttext-align: center;\n}\n.submitButton-customizable:hover {\n\tcolor: #fff;
\n\tbackground-color: #286090;\n}\n.errorMessage-customizable {\n\tpadding:
 5px;\n\tfont-size: 14px;\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #F5F5F5;\n\tborder:
 2px solid #D64958;\n\tcolor: #D64958;\n}\n.inputField-customizable {\n\twidth:
 100%;\n\theight: 34px;\n\tcolor: #555;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder:
 1px solid #ccc;\n\tborder-radius: 0px;\n}\n.inputField-customizable:focus {\n
\tborder-color: #66afe9;\n\toutline: 0;\n}\n.idpButton-customizable {\n\theight:
 40px;\n\twidth: 100%;\n\twidth: 100%;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom:
 15px;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #5bc0de;\n\tborder-color: #46b8da;
\n}\n.idpButton-customizable:hover {\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #31b0d5;
\n}\n.socialButton-customizable {\n\tborder-radius: 2px;\n\theight: 40px;\n\tmargin-
bottom: 15px;\n\tpadding: 1px;\n\ttext-align: left;\n\twidth: 100%;\n}\n.redirect-
customizable {\n\ttext-align: center;\n}\n.passwordCheck-notValid-customizable
 {\n\tcolor: #DF3312;\n}\n.passwordCheck-valid-customizable {\n\tcolor: #19BF00;
\n}\n.background-customizable {\n\tbackground-color: #fff;\n}\n",
        "CSSVersion": "20250117005911"
    }
}
```

範例 2：為所有應用程式用戶端設定預設 UI 自訂

下列 `set-ui-customization` 範例會為沒有特定用戶端組態的所有應用程式用戶端，設定請求的使用者集區。命令會套用一些自訂 CSS，並以 Amazon Cognito 標誌做為應用程式標誌。

```
aws cognito-idp set-ui-customization \
--user-pool-id us-west-2_ywDJHlIfU \
```

```
--client-id ALL \
--css ".logo-customizable {\n\tmax-width: 60%;\n\tmax-height: 30%;\n}\n.banner-
customizable {\n\tpadding: 25px 0px 25px 0px;\n\tbackground-color: lightgray;
\n}\n.label-customizable {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.textDescription-customizable
 {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfont-
size: 16px;\n}\n.idpDescription-customizable {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-
bottom: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.legalText-customizable
 {\n\tcolor: #747474;\n\tfont-size: 11px;\n}\n.submitButton-customizable {\n\tfont-
size: 11px;\n\tfont-weight: normal;\n\tmargin: 20px -15px 10px -13px;\n\theight:
 40px;\n\twidth: 108%;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #337ab7;\n\ttext-align:
 center;\n}\n.submitButton-customizable:hover {\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color:
 #286090;\n}\n.errorMessage-customizable {\n\tpadding: 5px;\n\tfont-size: 14px;
\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #F5F5F5;\n\tborder: 2px solid #D64958;\n\tcolor:
 #D64958;\n}\n.inputField-customizable {\n\twidth: 100%;\n\theight: 34px;\n\tcolor:
 #555;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder: 1px solid #ccc;\n\tborder-radius:
 0px;\n}\n.inputField-customizable:focus {\n\tborder-color: #66afe9;\n\toutline:
 0;\n}\n.idpButton-customizable {\n\theight: 40px;\n\twidth: 100%;\n\twidth: 100%;
\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom: 15px;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-
color: #5bc0de;\n\tborder-color: #46b8da;\n}\n.idpButton-customizable:hover {\n
\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #31b0d5;\n}\n.socialButton-customizable {\n
\tborder-radius: 2px;\n\theight: 40px;\n\tmargin-bottom: 15px;\n\tpadding: 1px;
\n\ttext-align: left;\n\twidth: 100%;\n}\n.redirect-customizable {\n\ttext-
align: center;\n}\n.passwordCheck-notValid-customizable {\n\tcolor: #DF3312;
\n}\n.passwordCheck-valid-customizable {\n\tcolor: #19BF00;\n}\n.background-
customizable {\n\tbackground-color: #fff;\n}\n" \
--image-
file iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFAAAABQCAMAAAC5zwKfAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAA
Cmsfvm6f3y9P////fM0uqAj
+yNmu6ZpvnZ3eNabuFNYuZneehzhPKzvPTAxwAAAOiMMlkAAAASdFJOU/////////////////////
AOK/vxIAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAKDSURBVFhH7ZfpkoMgEISDHKuEw/
d/2u2BQWMiBrG29o+fVsKatdPMAeZxc3Nz8w+ISekzmB++sYIw/I/
tjHzrPpO2Tx62EbR2PNxFac+jVuKxRaV50IzXkUe76NOCoUuwlvnQKei02gNF0ykotOLRBq/
nboeWRxAISx2EbsHFoRhK6Igk2JJlwScfQjgt06dOaWWiTbEDAe/
iq8N9kqCw2uCbHkHlYkaXEF8EYeL9RDqT4FhC6XMIIEifdcUwCc4leNyhabadWU6OlKYJE1Oac3NSPhB5rlaXlSgmr/1
F0L6Q5pZiSG0SfZTSTCOUhxOCH1AdIoCpTTIjtd
+VpEjUDDytQH/0Fpc661Aisas/4qmyUItD557pSCOSQQzlx27J
+meyDGc5zZgfhWuXE1lGgmVOMwmWdeGdzhjqZV14x5vSj7vsC5JDz/Cl0Vhp56n2NQt1wQIpury1EPbwyaYm
+IhmAQKoajkH51wg4cMZ1wQ3QG9efKWWOaDhYWnU6jXjCMdRmm21PArI
+Pb5DYoH93hq0ZCPlxeGJho/DI15C6sQc/L2sTC47UFBKZGHT6k+zlXg7WebA0Nr0HTcLMfk/
Y4Rc65D3iG6WDd7YLSlVqk87bVhUwhnClrx11RsVQwlAA818Mn
+QEs71BhSFU6orsUfKhHp72XMGYXi4q9c64RXRvzkWurRfG2vI2be/VaNcNgpX0Evb/
vio7nPMmj5qujkpQgSaPd1UcVqciHFDNZpOcGlcOPyi+AamCbIL9fitxAGeFN2Dl
+3vZubm5u/4fH4Bd14HhIPdwZPAAAAAElFTkSuQmCC
```

輸出：


```
{
    "UICustomization": {
        "UserPoolId": "us-west-2_ywDJHlIfU",
        "ClientId": "14pq32c5q2uq2q7keorloqvb23",
        "ImageUrl": "https://
cf.thewrong.club/14pq32c5q2uq2q7keorloqvb23/20250117005911/assets/images/image.jpg",
        "CSS": ".logo-customizable {\n\tmax-width: 60%;\n\tmax-height: 30%;
\n}\n.banner-customizable {\n\tpadding: 25px 0px 25px 0px;\n\tbackground-color:
 lightgray;\n}\n.label-customizable {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.textDescription-
customizable {\n\tpadding-top: 10px;\n\tpadding-bottom: 10px;\n\tdisplay: block;
\n\tfont-size: 16px;\n}\n.idpDescription-customizable {\n\tpadding-top: 10px;\n
\tpadding-bottom: 10px;\n\tdisplay: block;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.legalText-
customizable {\n\tcolor: #747474;\n\tfont-size: 11px;\n}\n.submitButton-customizable
 {\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-weight: normal;\n\tmargin: 20px -15px 10px -13px;
\n\theight: 40px;\n\twidth: 108%;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #337ab7;
\n\ttext-align: center;\n}\n.submitButton-customizable:hover {\n\tcolor: #fff;
\n\tbackground-color: #286090;\n}\n.errorMessage-customizable {\n\tpadding:
 5px;\n\tfont-size: 14px;\n\twidth: 100%;\n\tbackground: #F5F5F5;\n\tborder:
 2px solid #D64958;\n\tcolor: #D64958;\n}\n.inputField-customizable {\n\twidth:
 100%;\n\theight: 34px;\n\tcolor: #555;\n\tbackground-color: #fff;\n\tborder:
 1px solid #ccc;\n\tborder-radius: 0px;\n}\n.inputField-customizable:focus {\n
\tborder-color: #66afe9;\n\toutline: 0;\n}\n.idpButton-customizable {\n\theight:
 40px;\n\twidth: 100%;\n\twidth: 100%;\n\ttext-align: center;\n\tmargin-bottom:
 15px;\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #5bc0de;\n\tborder-color: #46b8da;
\n}\n.idpButton-customizable:hover {\n\tcolor: #fff;\n\tbackground-color: #31b0d5;
\n}\n.socialButton-customizable {\n\tborder-radius: 2px;\n\theight: 40px;\n\tmargin-
bottom: 15px;\n\tpadding: 1px;\n\ttext-align: left;\n\twidth: 100%;\n}\n.redirect-
customizable {\n\ttext-align: center;\n}\n.passwordCheck-notValid-customizable
 {\n\tcolor: #DF3312;\n}\n.passwordCheck-valid-customizable {\n\tcolor: #19BF00;
\n}\n.background-customizable {\n\tbackground-color: #fff;\n}\n",
        "CSSVersion": "20250117005911"
    }
}
```


如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的託管 UI (傳統) 品牌。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetUiCustomization。

set-user-mfa-preference

以下程式碼範例顯示如何使用 set-user-mfa-preference。

AWS CLI

設定使用者的 MFA 偏好設定

下列 `set-user-mfa-preference` 範例將目前使用者設定為使用 TOTP MFA，並停用其他所有 MFA 因素。

```
aws cognito-idp set-user-mfa-preference \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE \
    --software-token-mfa-settings Enabled=true,PreferredMfa=true \
    --sms-mfa-settings Enabled=false,PreferredMfa=false \
    --email-mfa-settings Enabled=false,PreferredMfa=false
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的新增 MFA。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetUserMfaPreference。

`set-user-pool-mfa-config`

以下程式碼範例顯示如何使用 `set-user-pool-mfa-config`。

AWS CLI

設定使用者集區 MFA 和 WebAuthn

下列 `set-user-pool-mfa-config` 範例藉由所有可用的 MFA 方法，使用選用的 MFA 設定請求的使用者集區，並設定 WebAuthn 組態。

```
aws cognito-idp set-user-pool-mfa-config \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --sms-mfa-configuration "SmsAuthenticationMessage=\"Your OTP for MFA or sign-
in: use {####}.\",SmsConfiguration={SnsCallerArn=arn:aws:iam::123456789012:role/
service-role/test-SMS-Role,ExternalId=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111,SnsRegion=us-west-2}" \
    --software-token-mfa-configuration Enabled=true \
    --email-mfa-configuration "Message=\"Your OTP for MFA or sign-in: use
 {####}\",Subject=\"OTP test\"" \
    --mfa-configuration OPTIONAL \
    --web-authn-
configuration RelyingPartyId=auth.example.com,UserVerification=preferred
```

輸出：

```
{
    "EmailMfaConfiguration": {
        "Message": "Your OTP for MFA or sign-in: use {####}",
        "Subject": "OTP test"
    },
    "MfaConfiguration": "OPTIONAL",
    "SmsMfaConfiguration": {
        "SmsAuthenticationMessage": "Your OTP for MFA or sign-in: use {####}.",
        "SmsConfiguration": {
            "ExternalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "SnsCallerArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/test-SMS-
Role",
            "SnsRegion": "us-west-2"
        }
    },
    "SoftwareTokenMfaConfiguration": {
        "Enabled": true
    },
    "WebAuthnConfiguration": {
        "RelyingPartyId": "auth.example.com",
        "UserVerification": "preferred"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的新增 MFA 和通行密鑰登入。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetUserPoolMfaConfig。

set-user-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 set-user-settings。

AWS CLI

設定使用者的設定

此範例會將 MFA 交付偏好設定為 EMAIL。

命令：

```
aws cognito-idp set-user-settings --access-token ACCESS_TOKEN --mfa-
options DeliveryMedium=EMAIL
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetUserSettings。

sign-up

以下程式碼範例顯示如何使用 sign-up。

AWS CLI

若要將使用者登出

此範例註冊了 jane@example.com。

命令：

```
aws cognito-idp sign-up --client-id 3n4b5urk1ft4fl3mg5e62d9ado --
username jane@example.com --password PASSWORD --user-attributes
 Name="email",Value="jane@example.com" Name="name",Value="Jane"
```

輸出：

```
{
  "UserConfirmed": false,
  "UserSub": "e04d60a6-45dc-441c-a40b-e25a787d4862"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SignUp。

start-user-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-user-import-job。

AWS CLI

啟動匯入任務

下列 start-user-import-job 範例在請求的使用者集區中，啟動請求的匯入任務。

```
aws cognito-idp start-user-import-job \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --job-id import-mAgUtd8PMm
```

輸出：

```
{
    "UserImportJob": {
        "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-cloudwatch-
logs-role",
        "CreationDate": 1736442975.904,
        "FailedUsers": 0,
        "ImportedUsers": 0,
        "JobId": "import-mAgUtd8PMm",
        "JobName": "Customer import",
        "PreSignedUrl": "https://aws-cognito-idp-user-import-pdx.s3.us-
west-2.amazonaws.com/123456789012/us-west-2_EXAMPLE/import-mAgUtd8PMm?
X-Amz-Security-Token=[token]&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20241226T193341Z&X-Amz-SignedHeaders=host%3Bx-amz-server-side-encryption&X-Amz-
Expires=899&X-Amz-Credential=[credential]&X-Amz-Signature=[signature]",
        "SkippedUsers": 0,
        "StartDate": 1736443020.081,
        "Status": "Pending",
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的將使用者匯入使用者集區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartUserImportJob。

start-web-authn-registration

以下程式碼範例顯示如何使用 start-web-authn-registration。

AWS CLI

取得已登入使用者的通行密鑰註冊資訊

下列 start-web-authn-registration 範例會為目前使用者產生 WebAuthn 註冊選項。

```
aws cognito-idp start-web-authn-registration \
```

```
    --access-token eyJra456defEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "CredentialCreationOptions": {
        "authenticatorSelection": {
            "requireResidentKey": true,
            "residentKey": "required",
            "userVerification": "preferred"
        },
        "challenge": "wxvbDicyqQqvF2EXAMPLE",
        "excludeCredentials": [
            {
                "id": "8LApgk4-lNUFHbhm2w6Und7-
uxcc8coJGsPxiogvHoItc64xWQc3r4CEXAMPLE",
                "type": "public-key"
            }
        ],
        "pubKeyCredParams": [
            {
                "alg": -7,
                "type": "public-key"
            },
            {
                "alg": -257,
                "type": "public-key"
            }
        ],
        "rp": {
            "id": "auth.example.com",
            "name": "auth.example.com"
        },
        "timeout": 60000,
        "user": {
            "displayName": "testuser",
            "id": "ZWFhZDAyMTktMjExNy00MzlmLThkNDYtNGRiMjBlNEXAMPLE",
            "name": "testuser"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的通行密鑰登入。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartWebAuthnRegistration。

stop-user-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-user-import-job。

AWS CLI

停止匯入任務

下列 stop-user-import-job 範例在請求的使用者集區中，停止請求的執行中使用者匯入任務。

```
aws cognito-idp stop-user-import-job \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --job-id import-mAgUtd8PMm
```

輸出：

```
{
    "UserImportJob": {
        "CloudWatchLogsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-cloudwatch-
logs-role",
        "CompletionDate": 1736443496.379,
        "CompletionMessage": "The Import Job was stopped by the developer.",
        "CreationDate": 1736443471.781,
        "FailedUsers": 0,
        "ImportedUsers": 0,
        "JobId": "import-mAgUtd8PMm",
        "JobName": "Customer import",
        "PreSignedUrl": "https://aws-cognito-idp-user-import-pdx.s3.us-
west-2.amazonaws.com/123456789012/us-west-2_EXAMPLE/import-mAgUtd8PMm?
X-Amz-Security-Token=[token]&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20241226T193341Z&X-Amz-SignedHeaders=host%3Bx-amz-server-side-encryption&X-Amz-
Expires=899&X-Amz-Credential=[credential]&X-Amz-Signature=[signature]",
        "SkippedUsers": 0,
        "StartDate": 1736443494.154,
        "Status": "Stopped",
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的將使用者匯入使用者集區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopUserImportJob。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記使用者集區

下列 tag-resource 範例將 administrator 和 department 標籤套用至請求的使用者集區。

```
aws cognito-idp tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/us-west-2_EXAMPLE \
    --tags administrator=Jie,tenant=ExampleCorp
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的標記 Amazon Cognito 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從使用者集區移除標籤

下列 untag-resource 範例從請求的使用者集區中移除 administrator 和 department 標籤。

```
aws cognito-idp untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:cognito-idp:us-west-2:767671399759:userpool/us-west-2_l5cxwdm2K \
    --tag-keys administrator tenant
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的標記 Amazon Cognito 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-auth-event-feedback

以下程式碼範例顯示如何使用 update-auth-event-feedback。

AWS CLI

更新授權事件意見回饋

此範例會更新授權事件意見回饋。並且會標記事件為「有效」。

命令：

```
aws cognito-idp update-auth-event-feedback --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --
username diego@example.com --event-id EVENT_ID --feedback-token FEEDBACK_TOKEN --
feedback-value "Valid"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAuthEventFeedback。

update-device-status

以下程式碼範例顯示如何使用 update-device-status。

AWS CLI

更新裝置狀態

此範例會將裝置的狀態更新為 "not_remembered"。

命令：

```
aws cognito-idp update-device-status --access-token ACCESS_TOKEN --device-
key DEVICE_KEY --device-remembered-status "not_remembered"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDeviceStatus。

update-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-group。

AWS CLI

更新群組

此範例會更新 MyGroup 的描述和優先順序。

命令：

```
aws cognito-idp update-group --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa --group-name MyGroup
 --description "New description" --precedence 2
```

輸出：

```
{
  "Group": {
      "GroupName": "MyGroup",
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "Description": "New description",
      "RoleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/MyRole",
      "Precedence": 2,
      "LastModifiedDate": 1548800862.812,
      "CreationDate": 1548097827.125
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGroup。

update-identity-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 update-identity-provider。

AWS CLI

更新使用者集區身分提供者

下列 update-identity-provider 範例會在請求的使用者集區中更新 OIDC 提供者 "MyOIDCIdP"。

```
aws cognito-idp update-identity-provider \
    --cli-input-json file://update-identity-provider.json
```

update-identity-provider.json 的內容：

```
{
   "AttributeMapping": {
            "email": "idp_email",
            "email_verified": "idp_email_verified",
            "username": "sub"
    },
    "CreationDate": 1.701129701653E9,
    "IdpIdentifiers": [
        "corp",
        "dev"
    ],
    "LastModifiedDate": 1.701129701653E9,
    "ProviderDetails": {
        "attributes_request_method": "GET",
        "attributes_url": "https://example.com/userInfo",
        "attributes_url_add_attributes": "false",
        "authorize_scopes": "openid profile",
        "authorize_url": "https://example.com/authorize",
        "client_id": "idpexampleclient123",
        "client_secret": "idpexamplesecret456",
        "jwks_uri": "https://example.com/.well-known/jwks.json",
        "oidc_issuer": "https://example.com",
        "token_url": "https://example.com/token"
    },
    "ProviderName": "MyOIDCIdP",
    "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
}
```

輸出：

```
{
    "IdentityProvider": {
        "AttributeMapping": {
            "email": "idp_email",
            "email_verified": "idp_email_verified",
            "username": "sub"
        },
        "CreationDate": 1701129701.653,
        "IdpIdentifiers": [
            "corp",
            "dev"
        ],
        "LastModifiedDate": 1736444278.211,
```

```
        "ProviderDetails": {
            "attributes_request_method": "GET",
            "attributes_url": "https://example.com/userInfo",
            "attributes_url_add_attributes": "false",
            "authorize_scopes": "openid profile",
            "authorize_url": "https://example.com/authorize",
            "client_id": "idpexampleclient123",
            "client_secret": "idpexamplesecret456",
            "jwks_uri": "https://example.com/.well-known/jwks.json",
            "oidc_issuer": "https://example.com",
            "token_url": "https://example.com/token"
        },
        "ProviderName": "MyOIDCIdP",
        "ProviderType": "OIDC",
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的設定網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIdentityProvider。

update-managed-login-branding

以下程式碼範例顯示如何使用 update-managed-login-branding。

AWS CLI

更新受管登入品牌樣式

下列 update-managed-login-branding 範例會更新請求的應用程式用戶端品牌樣式。

```
aws cognito-idp update-managed-login-branding \
    --cli-input-json file://update-managed-login-branding.json
```

update-managed-login-branding.json 的內容：

```
{
    "Assets": [
        {
            "Bytes":
 "PHN2ZyB3aWR0aD0iMjAwMDAiIGhlaWdodD0iNDAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjAwMDAgNDAwIiBmaWxsPSJub25lIi
+CjxyZWN0IHdpZHRoPSIyMDAwMCIgaGVpZ2h0PSI0MDAiIGZpbGw9InVybCgjcGFpbnQwX2xpbmVhcl8xNzI1OV8yMzY
```

```
+CjxsaW5lYXJHcmFkaWVudCBpZD0icGFpbnQwX2xpbmVhcl8xNzI1OV8yMzY2NzQiIHgxPSItODk0LjI0OSIgeTE9IjE
+Cjwvc3ZnPgo=",
            "Category": "PAGE_FOOTER_BACKGROUND",
            "ColorMode": "DARK",
            "Extension": "SVG"
        }
    ],
    "ManagedLoginBrandingId": "63f30090-6b1f-4278-b885-2bbb81f8e545",
    "Settings": {
        "categories": {
            "auth": {
                "authMethodOrder": [
                    [
                        {
                            "display": "BUTTON",
                            "type": "FEDERATED"
                        },
                        {
                            "display": "INPUT",
                            "type": "USERNAME_PASSWORD"
                        }
                    ]
                ],
                "federation": {
                    "interfaceStyle": "BUTTON_LIST",
                    "order": [
                    ]
                }
            },
            "form": {
                "displayGraphics": true,
                "instructions": {
                    "enabled": false
                },
                "languageSelector": {
                    "enabled": false
                },
                "location": {
                    "horizontal": "CENTER",
                    "vertical": "CENTER"
                },
                "sessionTimerDisplay": "NONE"
            },
            "global": {
```

```
                "colorSchemeMode": "LIGHT",
                "pageFooter": {
                    "enabled": false
                },
                "pageHeader": {
                    "enabled": false
                },
                "spacingDensity": "REGULAR"
            },
            "signUp": {
                "acceptanceElements": [
                    {
                        "enforcement": "NONE",
                        "textKey": "en"
                    }
                ]
            }
        },
        "componentClasses": {
            "buttons": {
                "borderRadius": 8.0
            },
            "divider": {
                "darkMode": {
                    "borderColor": "232b37ff"
                },
                "lightMode": {
                    "borderColor": "ebebf0ff"
                }
            },
            "dropDown": {
                "borderRadius": 8.0,
                "darkMode": {
                    "defaults": {
                        "itemBackgroundColor": "192534ff"
                    },
                    "hover": {
                        "itemBackgroundColor": "081120ff",
                        "itemBorderColor": "5f6b7aff",
                        "itemTextColor": "e9ebedff"
                    },
                    "match": {
                        "itemBackgroundColor": "d1d5dbff",
                        "itemTextColor": "89bdeeff"
```

```
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "defaults": {
                        "itemBackgroundColor": "ffffffff"
                    },
                    "hover": {
                        "itemBackgroundColor": "f4f4f4ff",
                        "itemBorderColor": "7d8998ff",
                        "itemTextColor": "000716ff"
                    },
                    "match": {
                        "itemBackgroundColor": "414d5cff",
                        "itemTextColor": "0972d3ff"
                    }
                }
            },
            "focusState": {
                "darkMode": {
                    "borderColor": "539fe5ff"
                },
                "lightMode": {
                    "borderColor": "0972d3ff"
                }
            },
            "idpButtons": {
                "icons": {
                    "enabled": true
                }
            },
            "input": {
                "borderRadius": 8.0,
                "darkMode": {
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "0f1b2aff",
                        "borderColor": "5f6b7aff"
                    },
                    "placeholderColor": "8d99a8ff"
                },
                "lightMode": {
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
                        "borderColor": "7d8998ff"
                    },
```

```
                "placeholderColor": "5f6b7aff"
            }
        },
        "inputDescription": {
            "darkMode": {
                "textColor": "8d99a8ff"
            },
            "lightMode": {
                "textColor": "5f6b7aff"
            }
        },
        "inputLabel": {
            "darkMode": {
                "textColor": "d1d5dbff"
            },
            "lightMode": {
                "textColor": "000716ff"
            }
        },
        "link": {
            "darkMode": {
                "defaults": {
                    "textColor": "539fe5ff"
                },
                "hover": {
                    "textColor": "89bdeeff"
                }
            },
            "lightMode": {
                "defaults": {
                    "textColor": "0972d3ff"
                },
                "hover": {
                    "textColor": "033160ff"
                }
            }
        },
        "optionControls": {
            "darkMode": {
                "defaults": {
                    "backgroundColor": "0f1b2aff",
                    "borderColor": "7d8998ff"
                },
                "selected": {
```

```
                    "backgroundColor": "539fe5ff",
                    "foregroundColor": "000716ff"
                }
            },
            "lightMode": {
                "defaults": {
                    "backgroundColor": "ffffffff",
                    "borderColor": "7d8998ff"
                },
                "selected": {
                    "backgroundColor": "0972d3ff",
                    "foregroundColor": "ffffffff"
                }
            }
        },
        "statusIndicator": {
            "darkMode": {
                "error": {
                    "backgroundColor": "1a0000ff",
                    "borderColor": "eb6f6fff",
                    "indicatorColor": "eb6f6fff"
                },
                "pending": {
                    "indicatorColor": "AAAAAAAA"
                },
                "success": {
                    "backgroundColor": "001a02ff",
                    "borderColor": "29ad32ff",
                    "indicatorColor": "29ad32ff"
                },
                "warning": {
                    "backgroundColor": "1d1906ff",
                    "borderColor": "e0ca57ff",
                    "indicatorColor": "e0ca57ff"
                }
            },
            "lightMode": {
                "error": {
                    "backgroundColor": "fff7f7ff",
                    "borderColor": "d91515ff",
                    "indicatorColor": "d91515ff"
                },
                "pending": {
                    "indicatorColor": "AAAAAAAA"
```

```
                },
                "success": {
                    "backgroundColor": "f2fcf3ff",
                    "borderColor": "037f0cff",
                    "indicatorColor": "037f0cff"
                },
                "warning": {
                    "backgroundColor": "fffce9ff",
                    "borderColor": "8d6605ff",
                    "indicatorColor": "8d6605ff"
                }
            }
        }
    },
    "components": {
        "alert": {
            "borderRadius": 12.0,
            "darkMode": {
                "error": {
                    "backgroundColor": "1a0000ff",
                    "borderColor": "eb6f6fff"
                }
            },
            "lightMode": {
                "error": {
                    "backgroundColor": "fff7f7ff",
                    "borderColor": "d91515ff"
                }
            }
        },
        "favicon": {
            "enabledTypes": [
                "ICO",
                "SVG"
            ]
        },
        "form": {
            "backgroundImage": {
                "enabled": false
            },
            "borderRadius": 8.0,
            "darkMode": {
                "backgroundColor": "0f1b2aff",
                "borderColor": "424650ff"
```

```
            },
            "lightMode": {
                "backgroundColor": "ffffffff",
                "borderColor": "c6c6cdff"
            },
            "logo": {
                "enabled": false,
                "formInclusion": "IN",
                "location": "CENTER",
                "position": "TOP"
            }
        },
        "idpButton": {
            "custom": {
            },
            "standard": {
                "darkMode": {
                    "active": {
                        "backgroundColor": "354150ff",
                        "borderColor": "89bdeeff",
                        "textColor": "89bdeeff"
                    },
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "0f1b2aff",
                        "borderColor": "c6c6cdff",
                        "textColor": "c6c6cdff"
                    },
                    "hover": {
                        "backgroundColor": "192534ff",
                        "borderColor": "89bdeeff",
                        "textColor": "89bdeeff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "active": {
                        "backgroundColor": "d3e7f9ff",
                        "borderColor": "033160ff",
                        "textColor": "033160ff"
                    },
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
                        "borderColor": "424650ff",
                        "textColor": "424650ff"
                    },
```

```
                    "hover": {
                        "backgroundColor": "f2f8fdff",
                        "borderColor": "033160ff",
                        "textColor": "033160ff"
                    }
                }
            }
        },
        "pageBackground": {
            "darkMode": {
                "color": "0f1b2aff"
            },
            "image": {
                "enabled": true
            },
            "lightMode": {
                "color": "ffffffff"
            }
        },
        "pageFooter": {
            "backgroundImage": {
                "enabled": false
            },
            "darkMode": {
                "background": {
                    "color": "0f141aff"
                },
                "borderColor": "424650ff"
            },
            "lightMode": {
                "background": {
                    "color": "fafafaff"
                },
                "borderColor": "d5dbdbff"
            },
            "logo": {
                "enabled": false,
                "location": "START"
            }
        },
        "pageHeader": {
            "backgroundImage": {
                "enabled": false
            },
```

```
                "darkMode": {
                    "background": {
                        "color": "0f141aff"
                    },
                    "borderColor": "424650ff"
                },
                "lightMode": {
                    "background": {
                        "color": "fafafaff"
                    },
                    "borderColor": "d5dbdbff"
                },
                "logo": {
                    "enabled": false,
                    "location": "START"
                }
            },
            "pageText": {
                "darkMode": {
                    "bodyColor": "b6bec9ff",
                    "descriptionColor": "b6bec9ff",
                    "headingColor": "d1d5dbff"
                },
                "lightMode": {
                    "bodyColor": "414d5cff",
                    "descriptionColor": "414d5cff",
                    "headingColor": "000716ff"
                }
            },
            "phoneNumberSelector": {
                "displayType": "TEXT"
            },
            "primaryButton": {
                "darkMode": {
                    "active": {
                        "backgroundColor": "539fe5ff",
                        "textColor": "000716ff"
                    },
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "539fe5ff",
                        "textColor": "000716ff"
                    },
                    "disabled": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
```

```
                    "borderColor": "ffffffff"
                },
                "hover": {
                    "backgroundColor": "89bdeeff",
                    "textColor": "000716ff"
                }
            },
            "lightMode": {
                "active": {
                    "backgroundColor": "033160ff",
                    "textColor": "ffffffff"
                },
                "defaults": {
                    "backgroundColor": "0972d3ff",
                    "textColor": "ffffffff"
                },
                "disabled": {
                    "backgroundColor": "ffffffff",
                    "borderColor": "ffffffff"
                },
                "hover": {
                    "backgroundColor": "033160ff",
                    "textColor": "ffffffff"
                }
            }
        },
        "secondaryButton": {
            "darkMode": {
                "active": {
                    "backgroundColor": "354150ff",
                    "borderColor": "89bdeeff",
                    "textColor": "89bdeeff"
                },
                "defaults": {
                    "backgroundColor": "0f1b2aff",
                    "borderColor": "539fe5ff",
                    "textColor": "539fe5ff"
                },
                "hover": {
                    "backgroundColor": "192534ff",
                    "borderColor": "89bdeeff",
                    "textColor": "89bdeeff"
                }
            },
```

```
                "lightMode": {
                    "active": {
                        "backgroundColor": "d3e7f9ff",
                        "borderColor": "033160ff",
                        "textColor": "033160ff"
                    },
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
                        "borderColor": "0972d3ff",
                        "textColor": "0972d3ff"
                    },
                    "hover": {
                        "backgroundColor": "f2f8fdff",
                        "borderColor": "033160ff",
                        "textColor": "033160ff"
                    }
                }
            }
        },
        "UseCognitoProvidedValues": false,
        "UserPoolId": "ca-central-1_EXAMPLE"
}
```

輸出：

```
{
    "ManagedLoginBranding": {
        "Assets": [
            {
                "Bytes":
 "PHN2ZyB3aWR0aD0iMjAwMDAiIGhlaWdodD0iNDAwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMjAwMDAgNDAwIiBmaWxsPSJub25lIi
+CjxyZWN0IHdpZHRoPSIyMDAwMCIgaGVpZ2h0PSI0MDAiIGZpbGw9InVybCgjcGFpbnQwX2xpbmVhcl8xNzI1OV8yMzY
+CjxsaW5lYXJHcmFkaWVudCBpZD0icGFpbnQwX2xpbmVhcl8xNzI1OV8yMzY2NzQiIHgxPSItODk0LjI0OSIgeTE9IjE
+Cjwvc3ZnPgo=",
                "Category": "PAGE_FOOTER_BACKGROUND",
                "ColorMode": "DARK",
                "Extension": "SVG"
            }
        ],
        "CreationDate": 1732138490.642,
        "LastModifiedDate": 1732140420.301,
        "ManagedLoginBrandingId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
```

```
        "Settings": {
            "categories": {
                "auth": {
                    "authMethodOrder": [
                        [
                            {
                                "display": "BUTTON",
                                "type": "FEDERATED"
                            },
                            {
                                "display": "INPUT",
                                "type": "USERNAME_PASSWORD"
                            }
                        ]
                    ],
                    "federation": {
                        "interfaceStyle": "BUTTON_LIST",
                        "order": [
                        ]
                    }
                },
                "form": {
                    "displayGraphics": true,
                    "instructions": {
                        "enabled": false
                    },
                    "languageSelector": {
                        "enabled": false
                    },
                    "location": {
                        "horizontal": "CENTER",
                        "vertical": "CENTER"
                    },
                    "sessionTimerDisplay": "NONE"
                },
                "global": {
                    "colorSchemeMode": "LIGHT",
                    "pageFooter": {
                        "enabled": false
                    },
                    "pageHeader": {
                        "enabled": false
                    },
                    "spacingDensity": "REGULAR"
```

```
                },
                "signUp": {
                    "acceptanceElements": [
                        {
                            "enforcement": "NONE",
                            "textKey": "en"
                        }
                    ]
                }
            },
            "componentClasses": {
                "buttons": {
                    "borderRadius": 8.0
                },
                "divider": {
                    "darkMode": {
                        "borderColor": "232b37ff"
                    },
                    "lightMode": {
                        "borderColor": "ebebf0ff"
                    }
                },
                "dropDown": {
                    "borderRadius": 8.0,
                    "darkMode": {
                        "defaults": {
                            "itemBackgroundColor": "192534ff"
                        },
                        "hover": {
                            "itemBackgroundColor": "081120ff",
                            "itemBorderColor": "5f6b7aff",
                            "itemTextColor": "e9ebedff"
                        },
                        "match": {
                            "itemBackgroundColor": "d1d5dbff",
                            "itemTextColor": "89bdeeff"
                        }
                    },
                    "lightMode": {
                        "defaults": {
                            "itemBackgroundColor": "ffffffff"
                        },
                        "hover": {
                            "itemBackgroundColor": "f4f4f4ff",
```

```
                        "itemBorderColor": "7d8998ff",
                        "itemTextColor": "000716ff"
                    },
                    "match": {
                        "itemBackgroundColor": "414d5cff",
                        "itemTextColor": "0972d3ff"
                    }
                }
            },
            "focusState": {
                "darkMode": {
                    "borderColor": "539fe5ff"
                },
                "lightMode": {
                    "borderColor": "0972d3ff"
                }
            },
            "idpButtons": {
                "icons": {
                    "enabled": true
                }
            },
            "input": {
                "borderRadius": 8.0,
                "darkMode": {
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "0f1b2aff",
                        "borderColor": "5f6b7aff"
                    },
                    "placeholderColor": "8d99a8ff"
                },
                "lightMode": {
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
                        "borderColor": "7d8998ff"
                    },
                    "placeholderColor": "5f6b7aff"
                }
            },
            "inputDescription": {
                "darkMode": {
                    "textColor": "8d99a8ff"
                },
                "lightMode": {
```

```
                        "textColor": "5f6b7aff"
                    }
                },
                "inputLabel": {
                    "darkMode": {
                        "textColor": "d1d5dbff"
                    },
                    "lightMode": {
                        "textColor": "000716ff"
                    }
                },
                "link": {
                    "darkMode": {
                        "defaults": {
                            "textColor": "539fe5ff"
                        },
                        "hover": {
                            "textColor": "89bdeeff"
                        }
                    },
                    "lightMode": {
                        "defaults": {
                            "textColor": "0972d3ff"
                        },
                        "hover": {
                            "textColor": "033160ff"
                        }
                    }
                },
                "optionControls": {
                    "darkMode": {
                        "defaults": {
                            "backgroundColor": "0f1b2aff",
                            "borderColor": "7d8998ff"
                        },
                        "selected": {
                            "backgroundColor": "539fe5ff",
                            "foregroundColor": "000716ff"
                        }
                    },
                    "lightMode": {
                        "defaults": {
                            "backgroundColor": "ffffffff",
                            "borderColor": "7d8998ff"
```

```
                    },
                    "selected": {
                        "backgroundColor": "0972d3ff",
                        "foregroundColor": "ffffffff"
                    }
                }
            },
            "statusIndicator": {
                "darkMode": {
                    "error": {
                        "backgroundColor": "1a0000ff",
                        "borderColor": "eb6f6fff",
                        "indicatorColor": "eb6f6fff"
                    },
                    "pending": {
                        "indicatorColor": "AAAAAAAA"
                    },
                    "success": {
                        "backgroundColor": "001a02ff",
                        "borderColor": "29ad32ff",
                        "indicatorColor": "29ad32ff"
                    },
                    "warning": {
                        "backgroundColor": "1d1906ff",
                        "borderColor": "e0ca57ff",
                        "indicatorColor": "e0ca57ff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "error": {
                        "backgroundColor": "fff7f7ff",
                        "borderColor": "d91515ff",
                        "indicatorColor": "d91515ff"
                    },
                    "pending": {
                        "indicatorColor": "AAAAAAAA"
                    },
                    "success": {
                        "backgroundColor": "f2fcf3ff",
                        "borderColor": "037f0cff",
                        "indicatorColor": "037f0cff"
                    },
                    "warning": {
                        "backgroundColor": "fffce9ff",
```

```
                    "borderColor": "8d6605ff",
                    "indicatorColor": "8d6605ff"
                }
            }
        }
    },
    "components": {
        "alert": {
            "borderRadius": 12.0,
            "darkMode": {
                "error": {
                    "backgroundColor": "1a0000ff",
                    "borderColor": "eb6f6fff"
                }
            },
            "lightMode": {
                "error": {
                    "backgroundColor": "fff7f7ff",
                    "borderColor": "d91515ff"
                }
            }
        },
        "favicon": {
            "enabledTypes": [
                "ICO",
                "SVG"
            ]
        },
        "form": {
            "backgroundImage": {
                "enabled": false
            },
            "borderRadius": 8.0,
            "darkMode": {
                "backgroundColor": "0f1b2aff",
                "borderColor": "424650ff"
            },
            "lightMode": {
                "backgroundColor": "ffffffff",
                "borderColor": "c6c6cdff"
            },
            "logo": {
                "enabled": false,
                "formInclusion": "IN",
```

```
                "location": "CENTER",
                "position": "TOP"
            }
        },
        "idpButton": {
            "custom": {
            },
            "standard": {
                "darkMode": {
                    "active": {
                        "backgroundColor": "354150ff",
                        "borderColor": "89bdeeff",
                        "textColor": "89bdeeff"
                    },
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "0f1b2aff",
                        "borderColor": "c6c6cdff",
                        "textColor": "c6c6cdff"
                    },
                    "hover": {
                        "backgroundColor": "192534ff",
                        "borderColor": "89bdeeff",
                        "textColor": "89bdeeff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "active": {
                        "backgroundColor": "d3e7f9ff",
                        "borderColor": "033160ff",
                        "textColor": "033160ff"
                    },
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
                        "borderColor": "424650ff",
                        "textColor": "424650ff"
                    },
                    "hover": {
                        "backgroundColor": "f2f8fdff",
                        "borderColor": "033160ff",
                        "textColor": "033160ff"
                    }
                }
            }
        },
```

```
                "pageBackground": {
                    "darkMode": {
                        "color": "0f1b2aff"
                    },
                    "image": {
                        "enabled": true
                    },
                    "lightMode": {
                        "color": "ffffffff"
                    }
                },
                "pageFooter": {
                    "backgroundImage": {
                        "enabled": false
                    },
                    "darkMode": {
                        "background": {
                            "color": "0f141aff"
                        },
                        "borderColor": "424650ff"
                    },
                    "lightMode": {
                        "background": {
                            "color": "fafafaff"
                        },
                        "borderColor": "d5dbdbff"
                    },
                    "logo": {
                        "enabled": false,
                        "location": "START"
                    }
                },
                "pageHeader": {
                    "backgroundImage": {
                        "enabled": false
                    },
                    "darkMode": {
                        "background": {
                            "color": "0f141aff"
                        },
                        "borderColor": "424650ff"
                    },
                    "lightMode": {
                        "background": {
```

```
                        "color": "fafafaff"
                    },
                    "borderColor": "d5dbdbff"
                },
                "logo": {
                    "enabled": false,
                    "location": "START"
                }
            },
            "pageText": {
                "darkMode": {
                    "bodyColor": "b6bec9ff",
                    "descriptionColor": "b6bec9ff",
                    "headingColor": "d1d5dbff"
                },
                "lightMode": {
                    "bodyColor": "414d5cff",
                    "descriptionColor": "414d5cff",
                    "headingColor": "000716ff"
                }
            },
            "phoneNumberSelector": {
                "displayType": "TEXT"
            },
            "primaryButton": {
                "darkMode": {
                    "active": {
                        "backgroundColor": "539fe5ff",
                        "textColor": "000716ff"
                    },
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "539fe5ff",
                        "textColor": "000716ff"
                    },
                    "disabled": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
                        "borderColor": "ffffffff"
                    },
                    "hover": {
                        "backgroundColor": "89bdeeff",
                        "textColor": "000716ff"
                    }
                },
                "lightMode": {
```

```
                    "active": {
                        "backgroundColor": "033160ff",
                        "textColor": "ffffffff"
                    },
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "0972d3ff",
                        "textColor": "ffffffff"
                    },
                    "disabled": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
                        "borderColor": "ffffffff"
                    },
                    "hover": {
                        "backgroundColor": "033160ff",
                        "textColor": "ffffffff"
                    }
                }
            },
            "secondaryButton": {
                "darkMode": {
                    "active": {
                        "backgroundColor": "354150ff",
                        "borderColor": "89bdeeff",
                        "textColor": "89bdeeff"
                    },
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "0f1b2aff",
                        "borderColor": "539fe5ff",
                        "textColor": "539fe5ff"
                    },
                    "hover": {
                        "backgroundColor": "192534ff",
                        "borderColor": "89bdeeff",
                        "textColor": "89bdeeff"
                    }
                },
                "lightMode": {
                    "active": {
                        "backgroundColor": "d3e7f9ff",
                        "borderColor": "033160ff",
                        "textColor": "033160ff"
                    },
                    "defaults": {
                        "backgroundColor": "ffffffff",
```

```
                            "borderColor": "0972d3ff",
                            "textColor": "0972d3ff"
                        },
                        "hover": {
                            "backgroundColor": "f2f8fdff",
                            "borderColor": "033160ff",
                            "textColor": "033160ff"
                        }
                    }
                }
            }
        },
        "UseCognitoProvidedValues": false,
        "UserPoolId": "ca-central-1_EXAMPLE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的將品牌套用至受管登入頁面。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateManagedLoginBranding。

update-resource-server

以下程式碼範例顯示如何使用 update-resource-server。

AWS CLI

更新資源伺服器

此範例會更新資源伺服器 Weather。此範例會新增範圍。

命令：

```
aws cognito-idp update-resource-server --user-pool-id us-west-2_aaaaaaaaa
 --identifier weather.example.com --name Weather --scopes
 ScopeName=NewScope,ScopeDescription="New scope description"
```

輸出：

```
{
  "ResourceServer": {
      "UserPoolId": "us-west-2_aaaaaaaaa",
      "Identifier": "weather.example.com",
```

```
      "Name": "Happy",
      "Scopes": [
          {
              "ScopeName": "NewScope",
              "ScopeDescription": "New scope description"
          }
      ]
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateResourceServer。

update-user-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user-attributes。

AWS CLI

更新使用者屬性

此範例會更新使用者屬性 "nickname"。

命令：

```
aws cognito-idp update-user-attributes --access-token ACCESS_TOKEN --user-attributes
 Name="nickname",Value="Dan"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUserAttributes。

update-user-pool-client

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user-pool-client。

AWS CLI

更新應用程式用戶端

以下 update-user-pool-client 範例更新請求的應用程式用戶端組態。

```
aws cognito-idp update-user-pool-client \
    --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
```

```
    --client-id 1example23456789 \
    --client-name my-test-app \
    --refresh-token-validity 30 \
    --access-token-validity 60 \
    --id-token-validity 60 \
    --token-validity-units AccessToken=minutes,IdToken=minutes,RefreshToken=days \
    --read-
attributes "address" "birthdate" "email" "email_verified" "family_name" "gender" "locale" "m
 \
    --write-
attributes "address" "birthdate" "email" "family_name" "gender" "locale" "middle_name" "name
 \
    --explicit-auth-
flows "ALLOW_ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH" "ALLOW_CUSTOM_AUTH" "ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH" "ALLOW
 \
    --supported-identity-providers "MySAML" "COGNITO" "Google" \
    --callback-urls "https://www.example.com" "https://app2.example.com" \
    --logout-urls "https://auth.example.com/login?
client_id=1example23456789&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F
%2Fwww.example.com" "https://example.com/logout" \
    --default-redirect-uri "https://www.example.com" \
    --allowed-o-auth-flows "code" "implicit" \
    --allowed-o-auth-scopes "openid" "profile" "aws.cognito.signin.user.admin" \
    --allowed-o-auth-flows-user-pool-client \
    --prevent-user-existence-errors ENABLED \
    --enable-token-revocation \
    --no-enable-propagate-additional-user-context-data \
    --auth-session-validity 3
```

輸出：

```
{
    "UserPoolClient": {
        "UserPoolId": "us-west-2_EXAMPLE",
        "ClientName": "my-test-app",
        "ClientId": "1example23456789",
        "LastModifiedDate": "2025-01-31T14:40:12.498000-08:00",
        "CreationDate": "2023-09-13T16:26:34.408000-07:00",
        "RefreshTokenValidity": 30,
        "AccessTokenValidity": 60,
        "IdTokenValidity": 60,
        "TokenValidityUnits": {
            "AccessToken": "minutes",
```

```
            "IdToken": "minutes",
            "RefreshToken": "days"
        },
        "ReadAttributes": [
            "website",
            "zoneinfo",
            "address",
            "birthdate",
            "email_verified",
            "gender",
            "profile",
            "phone_number_verified",
            "preferred_username",
            "locale",
            "middle_name",
            "picture",
            "updated_at",
            "name",
            "nickname",
            "phone_number",
            "family_name",
            "email"
        ],
        "WriteAttributes": [
            "website",
            "zoneinfo",
            "address",
            "birthdate",
            "gender",
            "profile",
            "preferred_username",
            "locale",
            "middle_name",
            "picture",
            "updated_at",
            "name",
            "nickname",
            "phone_number",
            "family_name",
            "email"
        ],
        "ExplicitAuthFlows": [
            "ALLOW_CUSTOM_AUTH",
            "ALLOW_USER_PASSWORD_AUTH",
```

```
            "ALLOW_ADMIN_USER_PASSWORD_AUTH",
            "ALLOW_USER_SRP_AUTH",
            "ALLOW_REFRESH_TOKEN_AUTH"
        ],
        "SupportedIdentityProviders": [
            "Google",
            "COGNITO",
            "MySAML"
        ],
        "CallbackURLs": [
            "https://www.example.com",
            "https://app2.example.com"
        ],
        "LogoutURLs": [
            "https://example.com/logout",
            "https://auth.example.com/login?
client_id=1example23456789&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F
%2Fwww.example.com"
        ],
        "DefaultRedirectURI": "https://www.example.com",
        "AllowedOAuthFlows": [
            "implicit",
            "code"
        ],
        "AllowedOAuthScopes": [
            "aws.cognito.signin.user.admin",
            "openid",
            "profile"
        ],
        "AllowedOAuthFlowsUserPoolClient": true,
        "PreventUserExistenceErrors": "ENABLED",
        "EnableTokenRevocation": true,
        "EnablePropagateAdditionalUserContextData": false,
        "AuthSessionValidity": 3
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的使用應用程式用戶端的特定應用程式設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUserPoolClient。

update-user-pool-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user-pool-domain。

AWS CLI

更新自訂網域

下列 update-user-pool-domain 範例設定請求的使用者集區之自訂網域的品牌版本和憑證。

```
aws cognito-idp update-user-pool-domain \
    --user-pool-id ca-central-1_EXAMPLE \
    --domain auth.example.com \
    --managed-login-version 2 \
    --custom-domain-config CertificateArn=arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "CloudFrontDomain": "example.cloudfront.net",
    "ManagedLoginVersion": 2
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的受管登入和設定網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUserPoolDomain。

update-user-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user-pool。

AWS CLI

更新使用者集區

下列 update-user-pool 範例使用每個可用組態選項的範例語法，來修改使用者集區。若要更新使用者集區，您必須指定所有先前設定的選項，否則這些選項會重設為預設值。

```
aws cognito-idp update-user-pool --user-pool-id us-west-2_EXAMPLE \
    --policies PasswordPolicy=
\{MinimumLength=6,RequireUppercase=true,RequireLowercase=true,RequireNumbers=true,RequireSym
 \
```

```
    --deletion-protection ACTIVE \
    --lambda-config PreSignUp="arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:cognito-test-presignup-
function",PreTokenGeneration="arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:cognito-test-pretoken-function" \
    --auto-verified-attributes "phone_number" "email" \
    --verification-message-template \{\"SmsMessage\":\""Your code is
 {####}"\",\"EmailMessage\":\""Your code is {####}"\",\"EmailSubject\":\""Your
 verification code"\",\"EmailMessageByLink\":\""Click {##here##} to verify
 your email address."\",\"EmailSubjectByLink\":\""Your verification link"\",
\"DefaultEmailOption\":\"CONFIRM_WITH_LINK\"\} \
    --sms-authentication-message "Your code is {####}" \
    --user-attribute-update-settings
 AttributesRequireVerificationBeforeUpdate="email","phone_number" \
    --mfa-configuration "OPTIONAL" \
    --device-
configuration ChallengeRequiredOnNewDevice=true,DeviceOnlyRememberedOnUserPrompt=true
 \
    --email-configuration SourceArn="arn:aws:ses:us-
west-2:123456789012:identity/admin@example.com",ReplyToEmailAddress="amdin
+noreply@example.com",EmailSendingAccount=DEVELOPER,From="admin@amazon.com",ConfigurationSet
configuration-set" \
    --sms-configuration SnsCallerArn="arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
SNS-SMS-Role",ExternalId="12345",SnsRegion="us-west-2" \
    --admin-create-user-config AllowAdminCreateUserOnly=false,InviteMessageTemplate=
\{SMSMessage=\""Welcome {username}. Your confirmation code is
 {####}"\",EmailMessage=\""Welcome {username}. Your confirmation code is
 {####}"\",EmailSubject=\""Welcome to MyMobileGame"\"\} \
    --user-pool-tags "Function"="MyMobileGame","Developers"="Berlin" \
    --admin-create-user-config AllowAdminCreateUserOnly=false,InviteMessageTemplate=
\{SMSMessage=\""Welcome {username}. Your confirmation code is
 {####}"\",EmailMessage=\""Welcome {username}. Your confirmation code is
 {####}"\",EmailSubject=\""Welcome to MyMobileGame"\"\} \
    --user-pool-add-ons AdvancedSecurityMode="AUDIT" \
    --account-recovery-setting RecoveryMechanisms=
\[\{Priority=1,Name="verified_email"\},\{Priority=2,Name="verified_phone_number"\}\]
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的更新使用者集區組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUserPool。

verify-software-token

以下程式碼範例顯示如何使用 verify-software-token。

AWS CLI

確認註冊 TOTP 驗證器

下列 verify-software-token 範例會完成目前使用者的 TOTP 註冊。

```
aws cognito-idp verify-software-token \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE \
    --user-code 123456
```

輸出：

```
{
    "Status": "SUCCESS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的將 MFA 新增到使用者集區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 VerifySoftwareToken。

verify-user-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 verify-user-attribute。

AWS CLI

驗證屬性變更

下列 verify-user-attribute 範例會驗證目前使用者的電子郵件屬性的變更。

```
aws cognito-idp verify-user-attribute \
    --access-token eyJra456defEXAMPLE \
    --attribute-name email \
    --code 123456
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Cognito 開發人員指南》中的設定電子郵件或電話驗證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 VerifyUserAttribute。

使用 的 Amazon Comprehend 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Comprehend 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`batch-detect-dominant-language`

以下程式碼範例顯示如何使用 `batch-detect-dominant-language`。

AWS CLI

偵測多個輸入文字的主導語言

下列 `batch-detect-dominant-language` 範例會分析多個輸入文字，並傳回每個輸入文字的主導語言。每個預測也會輸出預先訓練模型的可信度分數。

```
aws comprehend batch-detect-dominant-language \
    --text-list "Physics is the natural science that involves the study of matter and its motion and behavior through space and time, along with related concepts such as energy and force."
```

輸出：

```
{
    "ResultList": [
        {
            "Index": 0,
            "Languages": [
                {
                    "LanguageCode": "en",
                    "Score": 0.9986501932144165
                }
```

```
            ]
        }
    ],
    "ErrorList": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的主導語言。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDetectDominantLanguage。

batch-detect-entities

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-detect-entities。

AWS CLI

從多個輸入文字偵測實體

下列 batch-detect-entities 範例會分析多個輸入文字，並傳回每個輸入文字的具名實體。每個預測也會輸出預先訓練模型的可信度分數。

```
aws comprehend batch-detect-entities \
    --language-code en \
    --text-list "Dear Jane, Your AnyCompany Financial Services LLC credit card account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July 31st." "Please send customer feedback to Sunshine Spa, 123 Main St, Anywhere or to Alice at AnySpa@example.com."
```

輸出：

```
{
    "ResultList": [
        {
            "Index": 0,
            "Entities": [
                {
                    "Score": 0.9985517859458923,
                    "Type": "PERSON",
                    "Text": "Jane",
                    "BeginOffset": 5,
                    "EndOffset": 9
                },
                {
```

```
                    "Score": 0.9767839312553406,
                    "Type": "ORGANIZATION",
                    "Text": "AnyCompany Financial Services, LLC",
                    "BeginOffset": 16,
                    "EndOffset": 50
                },
                {
                    "Score": 0.9856694936752319,
                    "Type": "OTHER",
                    "Text": "1111-XXXX-1111-XXXX",
                    "BeginOffset": 71,
                    "EndOffset": 90
                },
                {
                    "Score": 0.9652159810066223,
                    "Type": "QUANTITY",
                    "Text": ".53",
                    "BeginOffset": 116,
                    "EndOffset": 119
                },
                {
                    "Score": 0.9986667037010193,
                    "Type": "DATE",
                    "Text": "July 31st",
                    "BeginOffset": 135,
                    "EndOffset": 144
                }
            ]
        },
        {
            "Index": 1,
            "Entities": [
                {
                    "Score": 0.720084547996521,
                    "Type": "ORGANIZATION",
                    "Text": "Sunshine Spa",
                    "BeginOffset": 33,
                    "EndOffset": 45
                },
                {
                    "Score": 0.9865870475769043,
                    "Type": "LOCATION",
                    "Text": "123 Main St",
                    "BeginOffset": 47,
```

```
                    "EndOffset": 58
                },
                {
                    "Score": 0.5895616412162781,
                    "Type": "LOCATION",
                    "Text": "Anywhere",
                    "BeginOffset": 60,
                    "EndOffset": 68
                },
                {
                    "Score": 0.6809214353561401,
                    "Type": "PERSON",
                    "Text": "Alice",
                    "BeginOffset": 75,
                    "EndOffset": 80
                },
                {
                    "Score": 0.9979087114334106,
                    "Type": "OTHER",
                    "Text": "AnySpa@example.com",
                    "BeginOffset": 84,
                    "EndOffset": 99
                }
            ]
        }
    ],
    "ErrorList": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的實體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDetectEntities。

batch-detect-key-phrases

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-detect-key-phrases。

AWS CLI

偵測多個文字輸入的關鍵片語

下列 batch-detect-key-phrases 範例會分析多個輸入文字，並傳回每個輸入文字的關鍵名詞片語。也會輸出每個預測的預先訓練模型可信度分數。

```
aws comprehend batch-detect-key-phrases \
    --language-code en \
    --text-list "Hello Zhang Wei, I am John, writing to you about the trip for next Saturday." "Dear Jane, Your AnyCompany Financial Services LLC credit card account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July 31st." "Please send customer feedback to Sunshine Spa, 123 Main St, Anywhere or to Alice at AnySpa@example.com."
```

輸出：

```
{
    "ResultList": [
        {
            "Index": 0,
            "KeyPhrases": [
                {
                    "Score": 0.99700927734375,
                    "Text": "Zhang Wei",
                    "BeginOffset": 6,
                    "EndOffset": 15
                },
                {
                    "Score": 0.9929308891296387,
                    "Text": "John",
                    "BeginOffset": 22,
                    "EndOffset": 26
                },
                {
                    "Score": 0.9997230172157288,
                    "Text": "the trip",
                    "BeginOffset": 49,
                    "EndOffset": 57
                },
                {
                    "Score": 0.9999470114707947,
                    "Text": "next Saturday",
                    "BeginOffset": 62,
                    "EndOffset": 75
                }
            ]
        },
        {
            "Index": 1,
```

```
            "KeyPhrases": [
                {
                    "Score": 0.8358274102210999,
                    "Text": "Dear Jane",
                    "BeginOffset": 0,
                    "EndOffset": 9
                },
                {
                    "Score": 0.989359974861145,
                    "Text": "Your AnyCompany Financial Services",
                    "BeginOffset": 11,
                    "EndOffset": 45
                },
                {
                    "Score": 0.8812323808670044,
                    "Text": "LLC credit card account 1111-XXXX-1111-XXXX",
                    "BeginOffset": 47,
                    "EndOffset": 90
                },
                {
                    "Score": 0.9999381899833679,
                    "Text": "a minimum payment",
                    "BeginOffset": 95,
                    "EndOffset": 112
                },
                {
                    "Score": 0.9997439980506897,
                    "Text": ".53",
                    "BeginOffset": 116,
                    "EndOffset": 119
                },
                {
                    "Score": 0.996875524520874,
                    "Text": "July 31st",
                    "BeginOffset": 135,
                    "EndOffset": 144
                }
            ]
        },
        {
            "Index": 2,
            "KeyPhrases": [
                {
                    "Score": 0.9990295767784119,
```

```
                    "Text": "customer feedback",
                    "BeginOffset": 12,
                    "EndOffset": 29
                },
                {
                    "Score": 0.9994127750396729,
                    "Text": "Sunshine Spa",
                    "BeginOffset": 33,
                    "EndOffset": 45
                },
                {
                    "Score": 0.9892991185188293,
                    "Text": "123 Main St",
                    "BeginOffset": 47,
                    "EndOffset": 58
                },
                {
                    "Score": 0.9969810843467712,
                    "Text": "Alice",
                    "BeginOffset": 75,
                    "EndOffset": 80
                },
                {
                    "Score": 0.9703696370124817,
                    "Text": "AnySpa@example.com",
                    "BeginOffset": 84,
                    "EndOffset": 99
                }
            ]
        }
    ],
    "ErrorList": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的關鍵片語。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDetectKeyPhrases。

batch-detect-sentiment

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-detect-sentiment。

AWS CLI

偵測多個輸入文字的普遍情緒

下列 batch-detect-sentiment 範例分析多個輸入文字，並傳回普遍情緒 (每個情緒為 POSITIVE、NEUTRAL、MIXED 或 NEGATIVE)。

```
aws comprehend batch-detect-sentiment \
    --text-list "That movie was very boring, I can't believe it was over four hours long." "It is a beautiful day for hiking today." "My meal was okay, I'm excited to try other restaurants." \
    --language-code en
```

輸出：

```
{
    "ResultList": [
        {
            "Index": 0,
            "Sentiment": "NEGATIVE",
            "SentimentScore": {
                "Positive": 0.00011316669406369328,
                "Negative": 0.9995445609092712,
                "Neutral": 0.00014722718333359808,
                "Mixed": 0.00019498742767609656
            }
        },
        {
            "Index": 1,
            "Sentiment": "POSITIVE",
            "SentimentScore": {
                "Positive": 0.9981263279914856,
                "Negative": 0.00015240783977787942,
                "Neutral": 0.0013876151060685515,
                "Mixed": 0.00033366199932061136
            }
        },
        {
            "Index": 2,
            "Sentiment": "MIXED",
            "SentimentScore": {
                "Positive": 0.15930435061454773,
                "Negative": 0.11471917480230331,
```

```
                "Neutral": 0.26897063851356506,
                "Mixed": 0.45700588822364807
            }
        }
    ],
    "ErrorList": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的情緒。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDetectSentiment。

batch-detect-syntax

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-detect-syntax。

AWS CLI

檢查多個輸入文字中單字的語法和語音部分

下列 batch-detect-syntax 範例會分析多個輸入文字的語法，並傳回不同的語音部分。每個預測也會輸出預先訓練模型的可信度分數。

```
aws comprehend batch-detect-syntax \
    --text-list "It is a beautiful day." "Can you please pass the salt?" "Please pay the bill before the 31st." \
    --language-code en
```

輸出：

```
{
    "ResultList": [
        {
            "Index": 0,
            "SyntaxTokens": [
                {
                    "TokenId": 1,
                    "Text": "It",
                    "BeginOffset": 0,
                    "EndOffset": 2,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "PRON",
                        "Score": 0.9999740719795227
```

```
            }
        },
        {
            "TokenId": 2,
            "Text": "is",
            "BeginOffset": 3,
            "EndOffset": 5,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "VERB",
                "Score": 0.999937117099762
            }
        },
        {
            "TokenId": 3,
            "Text": "a",
            "BeginOffset": 6,
            "EndOffset": 7,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "DET",
                "Score": 0.9999926686286926
            }
        },
        {
            "TokenId": 4,
            "Text": "beautiful",
            "BeginOffset": 8,
            "EndOffset": 17,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "ADJ",
                "Score": 0.9987891912460327
            }
        },
        {
            "TokenId": 5,
            "Text": "day",
            "BeginOffset": 18,
            "EndOffset": 21,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "NOUN",
                "Score": 0.9999778866767883
            }
        },
        {
            "TokenId": 6,
```

```
                    "Text": ".",
                    "BeginOffset": 21,
                    "EndOffset": 22,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "PUNCT",
                        "Score": 0.9999974966049194
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "Index": 1,
            "SyntaxTokens": [
                {
                    "TokenId": 1,
                    "Text": "Can",
                    "BeginOffset": 0,
                    "EndOffset": 3,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "AUX",
                        "Score": 0.9999770522117615
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 2,
                    "Text": "you",
                    "BeginOffset": 4,
                    "EndOffset": 7,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "PRON",
                        "Score": 0.9999986886978149
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 3,
                    "Text": "please",
                    "BeginOffset": 8,
                    "EndOffset": 14,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "INTJ",
                        "Score": 0.9681622385978699
                    }
                },
                {
```

```
                    "TokenId": 4,
                    "Text": "pass",
                    "BeginOffset": 15,
                    "EndOffset": 19,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "VERB",
                        "Score": 0.9999874830245972
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 5,
                    "Text": "the",
                    "BeginOffset": 20,
                    "EndOffset": 23,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "DET",
                        "Score": 0.9999827146530151
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 6,
                    "Text": "salt",
                    "BeginOffset": 24,
                    "EndOffset": 28,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "NOUN",
                        "Score": 0.9995040893554688
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 7,
                    "Text": "?",
                    "BeginOffset": 28,
                    "EndOffset": 29,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "PUNCT",
                        "Score": 0.999998152256012
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "Index": 2,
            "SyntaxTokens": [
```

```
                {
                    "TokenId": 1,
                    "Text": "Please",
                    "BeginOffset": 0,
                    "EndOffset": 6,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "INTJ",
                        "Score": 0.9997857809066772
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 2,
                    "Text": "pay",
                    "BeginOffset": 7,
                    "EndOffset": 10,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "VERB",
                        "Score": 0.9999252557754517
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 3,
                    "Text": "the",
                    "BeginOffset": 11,
                    "EndOffset": 14,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "DET",
                        "Score": 0.9999842643737793
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 4,
                    "Text": "bill",
                    "BeginOffset": 15,
                    "EndOffset": 19,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "NOUN",
                        "Score": 0.9999588131904602
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 5,
                    "Text": "before",
                    "BeginOffset": 20,
```

```
                    "EndOffset": 26,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "ADP",
                        "Score": 0.9958304762840271
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 6,
                    "Text": "the",
                    "BeginOffset": 27,
                    "EndOffset": 30,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "DET",
                        "Score": 0.9999947547912598
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 7,
                    "Text": "31st",
                    "BeginOffset": 31,
                    "EndOffset": 35,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "NOUN",
                        "Score": 0.9924124479293823
                    }
                },
                {
                    "TokenId": 8,
                    "Text": ".",
                    "BeginOffset": 35,
                    "EndOffset": 36,
                    "PartOfSpeech": {
                        "Tag": "PUNCT",
                        "Score": 0.9999955892562866
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    "ErrorList": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的語法分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDetectSyntax。

batch-detect-targeted-sentiment

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-detect-targeted-sentiment。

AWS CLI

針對多個輸入文字偵測情緒和每個具名實體

下列 batch-detect-targeted-sentiment 範例會分析多個輸入文字，並傳回具名實體，以及連接至每個實體的普遍情緒。每個預測也會輸出預先訓練模型的可信度分數。

```
aws comprehend batch-detect-targeted-sentiment \
    --language-code en \
    --text-list "That movie was really boring, the original was way more
 entertaining" "The trail is extra beautiful today." "My meal was just okay."
```

輸出：

```
{
    "ResultList": [
        {
            "Index": 0,
            "Entities": [
                {
                    "DescriptiveMentionIndex": [
                        0
                    ],
                    "Mentions": [
                        {
                            "Score": 0.9999009966850281,
                            "GroupScore": 1.0,
                            "Text": "movie",
                            "Type": "MOVIE",
                            "MentionSentiment": {
                                "Sentiment": "NEGATIVE",
                                "SentimentScore": {
                                    "Positive": 0.13887299597263336,
                                    "Negative": 0.8057460188865662,
                                    "Neutral": 0.05525200068950653,
                                    "Mixed": 0.00012799999967683107
                                }
```

```
                        },
                        "BeginOffset": 5,
                        "EndOffset": 10
                    }
                ]
            },
            {
                "DescriptiveMentionIndex": [
                    0
                ],
                "Mentions": [
                    {
                        "Score": 0.9921110272407532,
                        "GroupScore": 1.0,
                        "Text": "original",
                        "Type": "MOVIE",
                        "MentionSentiment": {
                            "Sentiment": "POSITIVE",
                            "SentimentScore": {
                                "Positive": 0.9999989867210388,
                                "Negative": 9.999999974752427e-07,
                                "Neutral": 0.0,
                                "Mixed": 0.0
                            }
                        },
                        "BeginOffset": 34,
                        "EndOffset": 42
                    }
                ]
            }
        ]
    },
    {
        "Index": 1,
        "Entities": [
            {
                "DescriptiveMentionIndex": [
                    0
                ],
                "Mentions": [
                    {
                        "Score": 0.7545599937438965,
                        "GroupScore": 1.0,
                        "Text": "trail",
```

```
                        "Type": "OTHER",
                        "MentionSentiment": {
                            "Sentiment": "POSITIVE",
                            "SentimentScore": {
                                "Positive": 1.0,
                                "Negative": 0.0,
                                "Neutral": 0.0,
                                "Mixed": 0.0
                            }
                        },
                        "BeginOffset": 4,
                        "EndOffset": 9
                    }
                ]
            },
            {
                "DescriptiveMentionIndex": [
                    0
                ],
                "Mentions": [
                    {
                        "Score": 0.9999960064888,
                        "GroupScore": 1.0,
                        "Text": "today",
                        "Type": "DATE",
                        "MentionSentiment": {
                            "Sentiment": "NEUTRAL",
                            "SentimentScore": {
                                "Positive": 9.000000318337698e-06,
                                "Negative": 1.9999999949504854e-06,
                                "Neutral": 0.9999859929084778,
                                "Mixed": 3.999999989900971e-06
                            }
                        },
                        "BeginOffset": 29,
                        "EndOffset": 34
                    }
                ]
            }
        ]
    },
    {
        "Index": 2,
        "Entities": [
```

```
            {
                "DescriptiveMentionIndex": [
                    0
                ],
                "Mentions": [
                    {
                        "Score": 0.9999880194664001,
                        "GroupScore": 1.0,
                        "Text": "My",
                        "Type": "PERSON",
                        "MentionSentiment": {
                            "Sentiment": "NEUTRAL",
                            "SentimentScore": {
                                "Positive": 0.0,
                                "Negative": 0.0,
                                "Neutral": 1.0,
                                "Mixed": 0.0
                            }
                        },
                        "BeginOffset": 0,
                        "EndOffset": 2
                    }
                ]
            },
            {
                "DescriptiveMentionIndex": [
                    0
                ],
                "Mentions": [
                    {
                        "Score": 0.9995260238647461,
                        "GroupScore": 1.0,
                        "Text": "meal",
                        "Type": "OTHER",
                        "MentionSentiment": {
                            "Sentiment": "NEUTRAL",
                            "SentimentScore": {
                                "Positive": 0.04695599898695946,
                                "Negative": 0.003226999891921878,
                                "Neutral": 0.6091709733009338,
                                "Mixed": 0.34064599871635437
                            }
                        },
                        "BeginOffset": 3,
```

```
                            "EndOffset": 7
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    ],
    "ErrorList": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的目標情緒。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDetectTargetedSentiment。

`classify-document`

以下程式碼範例顯示如何使用 `classify-document`。

AWS CLI

使用特定模型的端點將文件分類

下列 `classify-document` 範例使用自訂模型端點將文件分類。此範例中的模型是在資料集上受訓，其中包含標示為垃圾郵件或非垃圾郵件的簡訊訊息，或 "ham"。

```
aws comprehend classify-document \
    --endpoint-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier-endpoint/example-classifier-endpoint \
    --text "CONGRATULATIONS! TXT 1235550100 to win $5000"
```

輸出：

```
{
    "Classes": [
        {
            "Name": "spam",
            "Score": 0.9998599290847778
        },
        {
            "Name": "ham",
            "Score": 0.00014001205272506922
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的自訂分類。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ClassifyDocument。

`contains-pii-entities`

以下程式碼範例顯示如何使用 `contains-pii-entities`。

AWS CLI

分析輸入文字中是否存在 PII 訊息

下列 `contains-pii-entities` 範例分析輸入文字中是否存在個人身分識別資訊 (PII)，並傳回已識別 PII 實體類型的標籤，例如名稱、地址、銀行帳號或電話號碼。

```
aws comprehend contains-pii-entities \
    --language-code en \
    --text "Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC
 credit card
       account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by
 July 31st. Based on your autopay settings,
       we will withdraw your payment on the due date from your bank account number
 XXXXXX1111 with the routing number XXXXX0000.
       Customer feedback for Sunshine Spa, 100 Main St, Anywhere. Send comments to
 Alice at AnySpa@example.com."
```

輸出：

```
{
    "Labels": [
        {
            "Name": "NAME",
            "Score": 1.0
        },
        {
            "Name": "EMAIL",
            "Score": 1.0
        },
        {
```

```
            "Name": "BANK_ACCOUNT_NUMBER",
            "Score": 0.9995794296264648
        },
        {
            "Name": "BANK_ROUTING",
            "Score": 0.9173126816749573
        },
        {
            "Name": "CREDIT_DEBIT_NUMBER",
            "Score": 1.0
        }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的個人身分識別資訊 (PII)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ContainsPiiEntities。

create-dataset

以下程式碼範例顯示如何使用 create-dataset。

AWS CLI

建立飛輪資料集

下列 create-dataset 範例會建立飛輪的資料集。此資料集會用作 --dataset-type 標籤指定的其他訓練資料。

```
aws comprehend create-dataset \
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-entity \
    --dataset-name example-dataset \
    --dataset-type "TRAIN" \
    --input-data-config file://inputConfig.json
```

file://inputConfig.json 的內容：

```
{
    "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
    "DocumentClassifierInputDataConfig": {
        "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/training-data.csv"
    }
```

```
}
```

輸出：

```
{
    "DatasetArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-
entity/dataset/example-dataset"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的飛輪概觀。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDataset。

create-document-classifier

以下程式碼範例顯示如何使用 create-document-classifier。

AWS CLI

建立文件分類器以將文件分類

下列 create-document-classifier 範例開始進行文件分類器模型的訓練程序。訓練資料檔案 training.csv 位於 --input-data-config 標籤。training.csv 是兩欄文件，第一欄提供標籤或分類，第二欄提供文件。

```
aws comprehend create-document-classifier \
    --document-classifier-name example-classifier \
    --data-access-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:pii-entities-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/" \
    --language-code en
```

輸出：

```
{
    "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/example-classifier"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的自訂分類。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDocumentClassifier。

create-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 create-endpoint。

AWS CLI

建立自訂模型的端點

下列 create-endpoint 範例為先前訓練的自訂模型建立同步推論的端點。

```
aws comprehend create-endpoint \
    --endpoint-name example-classifier-endpoint-1 \
    --model-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier \
    --desired-inference-units 1
```

輸出：

```
{
    "EndpointArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier-
endpoint/example-classifier-endpoint-1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的管理 Amazon Comprehend 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEndpoint。

create-entity-recognizer

以下程式碼範例顯示如何使用 create-entity-recognizer。

AWS CLI

建立自訂實體辨識器

下列 create-entity-recognizer 範例開始進行自訂實體辨識器模型的訓練程序。此範例使用包含訓練文件、raw_text.csv和 CSV 實體清單的 CSV 檔案 entity_list.csv來 訓練模型。entity-list.csv 包含下列資料欄：文字和類型。

```
aws comprehend create-entity-recognizer \
    --recognizer-name example-entity-recognizer
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --input-data-config "EntityTypes=[{Type=DEVICE}],Documents={S3Uri=s3://amzn-s3-
demo-bucket/trainingdata/raw_text.csv},EntityList={S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/
trainingdata/entity_list.csv}"
    --language-code en
```

輸出：

```
{
    "EntityRecognizerArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:example-
entity-recognizer/entityrecognizer1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的自訂實體辨識。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEntityRecognizer。

create-flywheel

以下程式碼範例顯示如何使用 create-flywheel。

AWS CLI

建立飛輪

下列 create-flywheel 範例會建立飛輪，協調文件分類或實體辨識模型的持續訓練。此範例中的飛輪，用來管理 --active-model-arn 標籤指定的現有訓練模型。飛輪建立後，會在 --input-data-lake 標籤處建立資料湖。

```
aws comprehend create-flywheel \
    --flywheel-name example-flywheel \
    --active-model-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/example-model/version/1 \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --data-lake-s3-uri "s3://amzn-s3-demo-bucket"
```

輸出：

```
{
    "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-
flywheel"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的飛輪概觀。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFlywheel。

delete-document-classifier

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-document-classifier。

AWS CLI

刪除自訂文件分類器

下列 delete-document-classifier 範例會刪除自訂文件分類器模型。

```
aws comprehend delete-document-classifier \
    --document-classifier-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/example-classifier-1
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的管理 Amazon Comprehend 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDocumentClassifier。

delete-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-endpoint。

AWS CLI

刪除自訂模型的端點

下列 delete-endpoint 範例會刪除特定模型的端點。必須刪除所有端點，才能刪除模型。

```
aws comprehend delete-endpoint \
```

```
    --endpoint-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier-endpoint/example-classifier-endpoint-1
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的管理 Amazon Comprehend 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEndpoint。

delete-entity-recognizer

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-entity-recognizer。

AWS CLI

刪除自訂實體辨識器模型

下列 delete-entity-recognizer 範例會刪除自訂實體辨識器模型。

```
aws comprehend delete-entity-recognizer \
    --entity-recognizer-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entity-recognizer/example-entity-recognizer-1
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的管理 Amazon Comprehend 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEntityRecognizer。

delete-flywheel

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-flywheel。

AWS CLI

刪除飛輪

下列 delete-flywheel 範例會刪除飛輪。但不會刪除與飛輪相關聯的資料湖或模型。

```
aws comprehend delete-flywheel \
```

```
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-
flywheel-1
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的飛輪概觀。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFlywheel。

delete-resource-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resource-policy。

AWS CLI

刪除資源型政策

下列 delete-resource-policy 範例從 Amazon Comprehend 資源刪除資源型政策。

```
aws comprehend delete-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier-1/version/1
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的在AWS 帳戶之間複製自訂模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResourcePolicy。

describe-dataset

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-dataset。

AWS CLI

描述飛輪資料集

下列 describe-dataset 範例會取得飛輪資料集的屬性。

```
aws comprehend describe-dataset \
```

```
    --dataset-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-
entity/dataset/example-dataset
```

輸出：

```
{
    "DatasetProperties": {
        "DatasetArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-
entity/dataset/example-dataset",
        "DatasetName": "example-dataset",
        "DatasetType": "TRAIN",
        "DatasetS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/flywheel-entity/
schemaVersion=1/12345678A123456Z/datasets/example-dataset/20230616T203710Z/",
        "Status": "CREATING",
        "CreationTime": "2023-06-16T20:37:10.400000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的飛輪概觀。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDataset。

describe-document-classification-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-document-classification-job。

AWS CLI

描述文件分類任務

下列 describe-document-classification-job 範例會取得非同步文件分類任務的屬性。

```
aws comprehend describe-document-classification-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "DocumentClassificationJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classification-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
```

```
        "JobName": "exampleclassificationjob",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2023-06-14T17:09:51.788000+00:00",
        "EndTime": "2023-06-14T17:15:58.582000+00:00",
        "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:document-classifier/mymodel/version/1",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/jobdata/",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/111122223333-
CLN-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-servicerole"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的自訂分類。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDocumentClassificationJob。

describe-document-classifier

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-document-classifier。

AWS CLI

描述文件分類器

下列 describe-document-classifier 範例會取得自訂文件分類器模型的屬性。

```
aws comprehend describe-document-classifier \
    --document-classifier-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/example-classifier-1
```

輸出：

```
{
    "DocumentClassifierProperties": {
        "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier-1",
```

```
        "LanguageCode": "en",
        "Status": "TRAINED",
        "SubmitTime": "2023-06-13T19:04:15.735000+00:00",
        "EndTime": "2023-06-13T19:42:31.752000+00:00",
        "TrainingStartTime": "2023-06-13T19:08:20.114000+00:00",
        "TrainingEndTime": "2023-06-13T19:41:35.080000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata"
        },
        "OutputDataConfig": {},
        "ClassifierMetadata": {
            "NumberOfLabels": 3,
            "NumberOfTrainedDocuments": 5016,
            "NumberOfTestDocuments": 557,
            "EvaluationMetrics": {
                "Accuracy": 0.9856,
                "Precision": 0.9919,
                "Recall": 0.9459,
                "F1Score": 0.9673,
                "MicroPrecision": 0.9856,
                "MicroRecall": 0.9856,
                "MicroF1Score": 0.9856,
                "HammingLoss": 0.0144
            }
        },
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
        "Mode": "MULTI_CLASS"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的建立和管理自訂模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDocumentClassifier。

describe-dominant-language-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-dominant-language-detection-job。

AWS CLI

描述主導語言偵測任務。

下列 describe-dominant-language-detection-job 範例會取得非同步主導語言偵測任務的屬性。

```
aws comprehend describe-dominant-language-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "DominantLanguageDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:dominant-language-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "languageanalysis1",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
        "SubmitTime": "2023-06-09T18:10:38.037000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/111122223333-
LANGUAGE-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDominantLanguageDetectionJob。

describe-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-endpoint。

AWS CLI

描述特定端點

下列 describe-endpoint 範例會取得特定模型端點的屬性。

```
aws comprehend describe-endpoint \
    --endpoint-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier-endpoint/example-classifier-endpoint
```

輸出：

```
{
    "EndpointProperties": {
        "EndpointArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier-endpoint/example-classifier-endpoint",
        "Status": "IN_SERVICE",
        "ModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/exampleclassifier1",
        "DesiredModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/exampleclassifier1",
        "DesiredInferenceUnits": 1,
        "CurrentInferenceUnits": 1,
        "CreationTime": "2023-06-13T20:32:54.526000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2023-06-13T20:32:54.526000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的管理 Amazon Comprehend 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEndpoint。

describe-entities-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-entities-detection-job。

AWS CLI

描述實體偵測任務

下列 describe-entities-detection-job 範例會取得非同步實體偵測任務的屬性。

```
aws comprehend describe-entities-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "EntitiesDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "example-entity-detector",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2023-06-08T21:30:15.323000+00:00",
        "EndTime": "2023-06-08T21:40:23.509000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/thefolder/111122223333-
NER-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::12345678012:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEntitiesDetectionJob。

describe-entity-recognizer

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-entity-recognizer。

AWS CLI

描述實體辨識器

下列 describe-entity-recognizer 範例會取得自訂實體辨識器模型的屬性。

```
aws comprehend describe-entity-recognizer \
    entity-recognizer-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entity-
recognizer/business-recongizer-1/version/1
```

輸出：

```
{
    "EntityRecognizerProperties": {
        "EntityRecognizerArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entity-
recognizer/business-recongizer-1/version/1",
        "LanguageCode": "en",
        "Status": "TRAINED",
        "SubmitTime": "2023-06-14T20:44:59.631000+00:00",
        "EndTime": "2023-06-14T20:59:19.532000+00:00",
        "TrainingStartTime": "2023-06-14T20:48:52.811000+00:00",
        "TrainingEndTime": "2023-06-14T20:58:11.473000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
            "EntityTypes": [
                {
                    "Type": "BUSINESS"
                }
            ],
            "Documents": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata/dataset/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "EntityList": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata/entity.csv"
            }
        },
        "RecognizerMetadata": {
            "NumberOfTrainedDocuments": 1814,
            "NumberOfTestDocuments": 486,
            "EvaluationMetrics": {
                "Precision": 100.0,
                "Recall": 100.0,
                "F1Score": 100.0
            },
            "EntityTypes": [
                {
                    "Type": "BUSINESS",
                    "EvaluationMetrics": {
                        "Precision": 100.0,
                        "Recall": 100.0,
                        "F1Score": 100.0
                    },
                    "NumberOfTrainMentions": 1520
```

```
                }
            ]
        },
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
        "VersionName": "1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的自訂實體辨識。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEntityRecognizer。

describe-events-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-events-detection-job。

AWS CLI

描述事件偵測任務。

下列 describe-events-detection-job 範例會取得非同步事件偵測任務的屬性。

```
aws comprehend describe-events-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "EventsDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:events-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "events_job_1",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
        "SubmitTime": "2023-06-12T18:45:56.054000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/EventsData",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/111122223333-
EVENTS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/"
```

```
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
        "TargetEventTypes": [
            "BANKRUPTCY",
            "EMPLOYMENT",
            "CORPORATE_ACQUISITION",
            "CORPORATE_MERGER",
            "INVESTMENT_GENERAL"
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEventsDetectionJob。

describe-flywheel-iteration

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-flywheel-iteration。

AWS CLI

描述飛輪迭代

下列 describe-flywheel-iteration 範例會取得飛輪迭代的屬性。

```
aws comprehend describe-flywheel-iteration \
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-
flywheel \
    --flywheel-iteration-id 20232222AEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "FlywheelIterationProperties": {
        "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-
entity",
        "FlywheelIterationId": "20232222AEXAMPLE",
        "CreationTime": "2023-06-16T21:10:26.385000+00:00",
```

```
        "EndTime": "2023-06-16T23:33:16.827000+00:00",
        "Status": "COMPLETED",
        "Message": "FULL_ITERATION: Flywheel iteration performed all functions
 successfully.",
        "EvaluatedModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/example-classifier/version/1",
        "EvaluatedModelMetrics": {
            "AverageF1Score": 0.7742663922375772,
            "AveragePrecision": 0.8287636394041166,
            "AverageRecall": 0.7427084833645399,
            "AverageAccuracy": 0.8795394154118689
        },
        "TrainedModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/example-classifier/version/Comprehend-Generated-v1-bb52d585",
        "TrainedModelMetrics": {
            "AverageF1Score": 0.9767700253081214,
            "AveragePrecision": 0.9767700253081214,
            "AverageRecall": 0.9767700253081214,
            "AverageAccuracy": 0.9858281665190434
        },
        "EvaluationManifestS3Prefix": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
flywheel-entity/schemaVersion=1/20230616T200543Z/evaluation/20230616T211026Z/"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的飛輪概觀。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFlywheelIteration。

describe-flywheel

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-flywheel。

AWS CLI

描述飛輪

下列 describe-flywheel 範例會取得飛輪的屬性。在此範例中，與飛輪相關聯的模型是自訂分類器模型，該模型經過訓練，可將文件分類為垃圾郵件或非垃圾郵件，或 "ham"。

```
aws comprehend describe-flywheel \
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-
flywheel
```

輸出：

```
{
    "FlywheelProperties": {
        "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-
flywheel",
        "ActiveModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/example-model/version/1",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
        "TaskConfig": {
            "LanguageCode": "en",
            "DocumentClassificationConfig": {
                "Mode": "MULTI_CLASS",
                "Labels": [
                    "ham",
                    "spam"
                ]
            }
        },
        "DataLakeS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-flywheel/
schemaVersion=1/20230616T200543Z/",
        "DataSecurityConfig": {},
        "Status": "ACTIVE",
        "ModelType": "DOCUMENT_CLASSIFIER",
        "CreationTime": "2023-06-16T20:05:43.242000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2023-06-16T20:21:43.567000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的飛輪概觀。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFlywheel。

describe-key-phrases-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-key-phrases-detection-job。

AWS CLI

描述關鍵片語偵測任務

下列 describe-key-phrases-detection-job 範例會取得非同步關鍵片語偵測任務的屬性。

```
aws comprehend describe-key-phrases-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "KeyPhrasesDetectionJobProperties": {
        "JobId": "69aa080c00fc68934a6a98f10EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-detection-
job/69aa080c00fc68934a6a98f10EXAMPLE",
        "JobName": "example-key-phrases-detection-job",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": 1686606439.177,
        "EndTime": 1686606806.157,
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://dereksbucket1001/EventsData/",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://dereksbucket1002/testfolder/111122223333-
KP-69aa080c00fc68934a6a98f10EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-testrole"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeKeyPhrasesDetectionJob。

describe-pii-entities-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-pii-entities-detection-job。

AWS CLI

描述 PII 實體偵測任務

下列 describe-pii-entities-detection-job 範例會取得非同步 PII 實體偵測任務的屬性。

```
aws comprehend describe-pii-entities-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "PiiEntitiesDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:pii-entities-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "example-pii-entities-job",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
        "SubmitTime": "2023-06-08T21:30:15.323000+00:00",
        "EndTime": "2023-06-08T21:40:23.509000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/thefolder/111122223333-
NER-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::12345678012:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePiiEntitiesDetectionJob。

describe-resource-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-resource-policy。

AWS CLI

描述連接到模型的資源政策

下列 describe-resource-policy 範例會取得連接至模型之資源型政策的屬性。

```
aws comprehend describe-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier/version/1
```

輸出：

```
{
    "ResourcePolicy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::444455556666:root\"},\"Action\":
\"comprehend:ImportModel\",\"Resource\":\"*\"}]}",
    "CreationTime": "2023-06-19T18:44:26.028000+00:00",
    "LastModifiedTime": "2023-06-19T18:53:02.002000+00:00",
    "PolicyRevisionId": "baa675d069d07afaa2aa3106ae280f61"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的在AWS 帳戶之間複製自訂模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeResourcePolicy。

describe-sentiment-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-sentiment-detection-job。

AWS CLI

描述情緒偵測任務

下列 describe-sentiment-detection-job 範例會取得非同步情緒偵測任務的屬性。

```
aws comprehend describe-sentiment-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "SentimentDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:sentiment-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "movie_review_analysis",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
```

```
        "SubmitTime": "2023-06-09T23:16:15.956000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/111122223333-
TS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-servicerole"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSentimentDetectionJob。

describe-targeted-sentiment-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-targeted-sentiment-detection-job。

AWS CLI

描述目標情緒偵測任務

下列 describe-targeted-sentiment-detection-job 範例會取得非同步目標情緒偵測任務的屬性。

```
aws comprehend describe-targeted-sentiment-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TargetedSentimentDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:targeted-sentiment-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "movie_review_analysis",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
```

```
        "SubmitTime": "2023-06-09T23:16:15.956000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/111122223333-
TS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-servicerole"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTargetedSentimentDetectionJob。

describe-topics-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-topics-detection-job。

AWS CLI

描述主題偵測任務

下列 describe-topics-detection-job 範例會取得非同步主題偵測任務的屬性。

```
aws comprehend describe-topics-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TopicsDetectionJobProperties": {
        "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:topics-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
        "JobName": "example_topics_detection",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
```

```
        "SubmitTime": "2023-06-09T18:44:43.414000+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
            "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/111122223333-
TOPICS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
        },
        "NumberOfTopics": 10,
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-examplerole"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTopicsDetectionJob。

`detect-dominant-language`

以下程式碼範例顯示如何使用 `detect-dominant-language`。

AWS CLI

偵測輸入文字的主導語言

以下 `detect-dominant-language` 會分析輸入文字，並識別主導語言。也會輸出預先訓練模型可信度分數。

```
aws comprehend detect-dominant-language \
    --text "It is a beautiful day in Seattle."
```

輸出：

```
{
    "Languages": [
        {
            "LanguageCode": "en",
            "Score": 0.9877256155014038
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的主導語言。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectDominantLanguage。

detect-entities

以下程式碼範例顯示如何使用 detect-entities。

AWS CLI

在輸入文字中偵測具名實體

下列 detect-entities 範例會分析輸入文字，並傳回具名實體。每個預測也會輸出預先訓練模型的可信度分數。

```
aws comprehend detect-entities \
    --language-code en \
    --text "Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC
 credit card \
    account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July
 31st. Based on your autopay settings, \
    we will withdraw your payment on the due date from your bank account number
 XXXXXX1111 with the routing number XXXXX0000. \
    Customer feedback for Sunshine Spa, 123 Main St, Anywhere. Send comments to
 Alice at AnySpa@example.com."
```

輸出：

```
{
    "Entities": [
        {
            "Score": 0.9994556307792664,
            "Type": "PERSON",
            "Text": "Zhang Wei",
            "BeginOffset": 6,
            "EndOffset": 15
        },
        {
            "Score": 0.9981022477149963,
            "Type": "PERSON",
            "Text": "John",
```

```
            "BeginOffset": 22,
            "EndOffset": 26
        },
        {
            "Score": 0.9986887574195862,
            "Type": "ORGANIZATION",
            "Text": "AnyCompany Financial Services, LLC",
            "BeginOffset": 33,
            "EndOffset": 67
        },
        {
            "Score": 0.9959119558334351,
            "Type": "OTHER",
            "Text": "1111-XXXX-1111-XXXX",
            "BeginOffset": 88,
            "EndOffset": 107
        },
        {
            "Score": 0.9708039164543152,
            "Type": "QUANTITY",
            "Text": ".53",
            "BeginOffset": 133,
            "EndOffset": 136
        },
        {
            "Score": 0.9987268447875977,
            "Type": "DATE",
            "Text": "July 31st",
            "BeginOffset": 152,
            "EndOffset": 161
        },
        {
            "Score": 0.9858865737915039,
            "Type": "OTHER",
            "Text": "XXXXXX1111",
            "BeginOffset": 271,
            "EndOffset": 281
        },
        {
            "Score": 0.9700471758842468,
            "Type": "OTHER",
            "Text": "XXXXX0000",
            "BeginOffset": 306,
            "EndOffset": 315
```

```
        },
        {
            "Score": 0.9591118693351746,
            "Type": "ORGANIZATION",
            "Text": "Sunshine Spa",
            "BeginOffset": 340,
            "EndOffset": 352
        },
        {
            "Score": 0.9797496795654297,
            "Type": "LOCATION",
            "Text": "123 Main St",
            "BeginOffset": 354,
            "EndOffset": 365
        },
        {
            "Score": 0.994929313659668,
            "Type": "PERSON",
            "Text": "Alice",
            "BeginOffset": 394,
            "EndOffset": 399
        },
        {
            "Score": 0.9949769377708435,
            "Type": "OTHER",
            "Text": "AnySpa@example.com",
            "BeginOffset": 403,
            "EndOffset": 418
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的實體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectEntities。

`detect-key-phrases`

以下程式碼範例顯示如何使用 `detect-key-phrases`。

AWS CLI

偵測輸入文字中的關鍵片語

下列 detect-key-phrases 範例會分析輸入文字，並識別關鍵名詞片語。每個預測也會輸出預先訓練模型的可信度分數。

```
aws comprehend detect-key-phrases \
    --language-code en \
    --text "Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC credit card \
        account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July 31st. Based on your autopay settings, \
        we will withdraw your payment on the due date from your bank account number XXXXXX1111 with the routing number XXXXX0000. \
        Customer feedback for Sunshine Spa, 123 Main St, Anywhere. Send comments to Alice at AnySpa@example.com."
```

輸出：

```
{
    "KeyPhrases": [
        {
            "Score": 0.8996376395225525,
            "Text": "Zhang Wei",
            "BeginOffset": 6,
            "EndOffset": 15
        },
        {
            "Score": 0.9992469549179077,
            "Text": "John",
            "BeginOffset": 22,
            "EndOffset": 26
        },
        {
            "Score": 0.988385021686554,
            "Text": "Your AnyCompany Financial Services",
            "BeginOffset": 28,
            "EndOffset": 62
        },
        {
            "Score": 0.8740853071212769,
            "Text": "LLC credit card account 1111-XXXX-1111-XXXX",
            "BeginOffset": 64,
            "EndOffset": 107
        },
        {
```

```
            "Score": 0.9999437928199768,
            "Text": "a minimum payment",
            "BeginOffset": 112,
            "EndOffset": 129
        },
        {
            "Score": 0.9998900890350342,
            "Text": ".53",
            "BeginOffset": 133,
            "EndOffset": 136
        },
        {
            "Score": 0.9979453086853027,
            "Text": "July 31st",
            "BeginOffset": 152,
            "EndOffset": 161
        },
        {
            "Score": 0.9983011484146118,
            "Text": "your autopay settings",
            "BeginOffset": 172,
            "EndOffset": 193
        },
        {
            "Score": 0.9996572136878967,
            "Text": "your payment",
            "BeginOffset": 211,
            "EndOffset": 223
        },
        {
            "Score": 0.9995037317276001,
            "Text": "the due date",
            "BeginOffset": 227,
            "EndOffset": 239
        },
        {
            "Score": 0.9702621698379517,
            "Text": "your bank account number XXXXXX1111",
            "BeginOffset": 245,
            "EndOffset": 280
        },
        {
            "Score": 0.9179925918579102,
            "Text": "the routing number XXXXX0000.Customer feedback",
```

```
            "BeginOffset": 286,
            "EndOffset": 332
        },
        {
            "Score": 0.9978160858154297,
            "Text": "Sunshine Spa",
            "BeginOffset": 337,
            "EndOffset": 349
        },
        {
            "Score": 0.9706913232803345,
            "Text": "123 Main St",
            "BeginOffset": 351,
            "EndOffset": 362
        },
        {
            "Score": 0.9941995143890381,
            "Text": "comments",
            "BeginOffset": 379,
            "EndOffset": 387
        },
        {
            "Score": 0.9759287238121033,
            "Text": "Alice",
            "BeginOffset": 391,
            "EndOffset": 396
        },
        {
            "Score": 0.8376792669296265,
            "Text": "AnySpa@example.com",
            "BeginOffset": 400,
            "EndOffset": 415
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的關鍵片語。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectKeyPhrases。

`detect-pii-entities`

以下程式碼範例顯示如何使用 `detect-pii-entities`。

AWS CLI

偵測輸入文字中的 PII 實體

下列 detect-pii-entities 範例會分析輸入文字，並識別包含個人身分識別資訊 (PII) 的實體。每個預測也會輸出預先訓練模型的可信度分數。

```
aws comprehend detect-pii-entities \
    --language-code en \
    --text "Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC credit card \
        account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July 31st. Based on your autopay settings, \
        we will withdraw your payment on the due date from your bank account number XXXXXX1111 with the routing number XXXXX0000. \
        Customer feedback for Sunshine Spa, 123 Main St, Anywhere. Send comments to Alice at AnySpa@example.com."
```

輸出：

```
{
    "Entities": [
        {
            "Score": 0.9998322129249573,
            "Type": "NAME",
            "BeginOffset": 6,
            "EndOffset": 15
        },
        {
            "Score": 0.9998878240585327,
            "Type": "NAME",
            "BeginOffset": 22,
            "EndOffset": 26
        },
        {
            "Score": 0.9994089603424072,
            "Type": "CREDIT_DEBIT_NUMBER",
            "BeginOffset": 88,
            "EndOffset": 107
        },
        {
            "Score": 0.9999760985374451,
            "Type": "DATE_TIME",
```

```
            "BeginOffset": 152,
            "EndOffset": 161
        },
        {
            "Score": 0.9999449253082275,
            "Type": "BANK_ACCOUNT_NUMBER",
            "BeginOffset": 271,
            "EndOffset": 281
        },
        {
            "Score": 0.9999847412109375,
            "Type": "BANK_ROUTING",
            "BeginOffset": 306,
            "EndOffset": 315
        },
        {
            "Score": 0.999925434589386,
            "Type": "ADDRESS",
            "BeginOffset": 354,
            "EndOffset": 365
        },
        {
            "Score": 0.9989161491394043,
            "Type": "NAME",
            "BeginOffset": 394,
            "EndOffset": 399
        },
        {
            "Score": 0.9994171857833862,
            "Type": "EMAIL",
            "BeginOffset": 403,
            "EndOffset": 418
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的個人身分識別資訊 (PII)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectPiiEntities。

`detect-sentiment`

以下程式碼範例顯示如何使用 `detect-sentiment`。

AWS CLI

偵測輸入文字的情緒

下列 detect-sentiment 範例會分析輸入文字，並傳回普遍情緒的推論 (POSITIVE、NEUTRAL、MIXED 或 NEGATIVE)。

```
aws comprehend detect-sentiment \
    --language-code en \
    --text "It is a beautiful day in Seattle"
```

輸出：

```
{
    "Sentiment": "POSITIVE",
    "SentimentScore": {
        "Positive": 0.9976957440376282,
        "Negative": 9.653854067437351e-05,
        "Neutral": 0.002169104292988777,
        "Mixed": 3.857641786453314e-05
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的情緒。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectSentiment。

detect-syntax

以下程式碼範例顯示如何使用 detect-syntax。

AWS CLI

偵測輸入文字中的語音部分

下列 detect-syntax 範例會分析輸入文字的語法，並傳回不同的語音部分。每個預測也會輸出預先訓練模型的可信度分數。

```
aws comprehend detect-syntax \
    --language-code en \
    --text "It is a beautiful day in Seattle."
```

輸出：

```
{
    "SyntaxTokens": [
        {
            "TokenId": 1,
            "Text": "It",
            "BeginOffset": 0,
            "EndOffset": 2,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "PRON",
                "Score": 0.9999740719795227
            }
        },
        {
            "TokenId": 2,
            "Text": "is",
            "BeginOffset": 3,
            "EndOffset": 5,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "VERB",
                "Score": 0.999901294708252
            }
        },
        {
            "TokenId": 3,
            "Text": "a",
            "BeginOffset": 6,
            "EndOffset": 7,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "DET",
                "Score": 0.9999938607215881
            }
        },
        {
            "TokenId": 4,
            "Text": "beautiful",
            "BeginOffset": 8,
            "EndOffset": 17,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "ADJ",
                "Score": 0.9987351894378662
            }
        },
```

```
        {
            "TokenId": 5,
            "Text": "day",
            "BeginOffset": 18,
            "EndOffset": 21,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "NOUN",
                "Score": 0.9999796748161316
            }
        },
        {
            "TokenId": 6,
            "Text": "in",
            "BeginOffset": 22,
            "EndOffset": 24,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "ADP",
                "Score": 0.9998047947883606
            }
        },
        {
            "TokenId": 7,
            "Text": "Seattle",
            "BeginOffset": 25,
            "EndOffset": 32,
            "PartOfSpeech": {
                "Tag": "PROPN",
                "Score": 0.9940530061721802
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的語法分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectSyntax。

`detect-targeted-sentiment`

以下程式碼範例顯示如何使用 `detect-targeted-sentiment`。

AWS CLI

偵測輸入文字中具名實體的目標情緒

下列 detect-targeted-sentiment 範例會分析輸入文字，並傳回具名實體，以及與每個實體相關聯的目標情緒。也會輸出每個預測的預先訓練模型可信度分數。

```
aws comprehend detect-targeted-sentiment \
    --language-code en \
    --text "I do not enjoy January because it is too cold but August is the perfect temperature"
```

輸出：

```
{
    "Entities": [
        {
            "DescriptiveMentionIndex": [
                0
            ],
            "Mentions": [
                {
                    "Score": 0.9999979734420776,
                    "GroupScore": 1.0,
                    "Text": "I",
                    "Type": "PERSON",
                    "MentionSentiment": {
                        "Sentiment": "NEUTRAL",
                        "SentimentScore": {
                            "Positive": 0.0,
                            "Negative": 0.0,
                            "Neutral": 1.0,
                            "Mixed": 0.0
                        }
                    },
                    "BeginOffset": 0,
                    "EndOffset": 1
                }
            ]
        },
        {
            "DescriptiveMentionIndex": [
                0
            ],
            "Mentions": [
                {
                    "Score": 0.9638869762420654,
```

```
                    "GroupScore": 1.0,
                    "Text": "January",
                    "Type": "DATE",
                    "MentionSentiment": {
                        "Sentiment": "NEGATIVE",
                        "SentimentScore": {
                            "Positive": 0.0031610000878572464,
                            "Negative": 0.9967250227928162,
                            "Neutral": 0.00011100000119768083,
                            "Mixed": 1.9999999949504854e-06
                        }
                    },
                    "BeginOffset": 15,
                    "EndOffset": 22
                }
            ]
        },
        {
            "DescriptiveMentionIndex": [
                0
            ],
            "Mentions": [
                {
                {
                    "Score": 0.9664419889450073,
                    "GroupScore": 1.0,
                    "Text": "August",
                    "Type": "DATE",
                    "MentionSentiment": {
                        "Sentiment": "POSITIVE",
                        "SentimentScore": {
                            "Positive": 0.9999549984931946,
                            "Negative": 3.999999989900971e-06,
                            "Neutral": 4.099999932805076e-05,
                            "Mixed": 0.0
                        }
                    },
                    "BeginOffset": 50,
                    "EndOffset": 56
                }
            ]
        },
        {
            "DescriptiveMentionIndex": [
```

```
                0
            ],
            "Mentions": [
                {
                    "Score": 0.9803199768066406,
                    "GroupScore": 1.0,
                    "Text": "temperature",
                    "Type": "ATTRIBUTE",
                    "MentionSentiment": {
                        "Sentiment": "POSITIVE",
                        "SentimentScore": {
                            "Positive": 1.0,
                            "Negative": 0.0,
                            "Neutral": 0.0,
                            "Mixed": 0.0
                        }
                    },
                    "BeginOffset": 77,
                    "EndOffset": 88
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的目標情緒。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectTargetedSentiment。

import-model

以下程式碼範例顯示如何使用 import-model。

AWS CLI

匯入模型

下列import-model範例會從不同的 AWS 帳戶匯入模型。帳戶 444455556666 中的文件分類器模型具有資源型政策，允許帳戶 111122223333 匯入模型。

```
aws comprehend import-model \
    --source-model-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:444455556666:document-classifier/example-classifier
```

輸出：

```
{
    "ModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的在AWS 帳戶之間複製自訂模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportModel。

list-datasets

以下程式碼範例顯示如何使用 list-datasets。

AWS CLI

列出所有飛輪資料集

下列 list-datasets 範例列出與飛輪相關聯的所有資料集。

```
aws comprehend list-datasets \
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-
entity
```

輸出：

```
{
    "DatasetPropertiesList": [
        {
            "DatasetArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/
flywheel-entity/dataset/example-dataset-1",
            "DatasetName": "example-dataset-1",
            "DatasetType": "TRAIN",
            "DatasetS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/flywheel-entity/
schemaVersion=1/20230616T200543Z/datasets/example-dataset-1/20230616T203710Z/",
            "Status": "CREATING",
            "CreationTime": "2023-06-16T20:37:10.400000+00:00"
        },
        {
            "DatasetArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/
flywheel-entity/dataset/example-dataset-2",
```

```
            "DatasetName": "example-dataset-2",
            "DatasetType": "TRAIN",
            "DatasetS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/flywheel-entity/
schemaVersion=1/20230616T200543Z/datasets/example-dataset-2/20230616T200607Z/",
            "Description": "TRAIN Dataset created by Flywheel creation.",
            "Status": "COMPLETED",
            "NumberOfDocuments": 5572,
            "CreationTime": "2023-06-16T20:06:07.722000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的飛輪概觀。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDatasets。

list-document-classification-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-document-classification-jobs。

AWS CLI

列出所有文件分類任務

下列 list-document-classification-jobs 範例列出所有文件分類任務。

```
aws comprehend list-document-classification-jobs
```

輸出：

```
{
    "DocumentClassificationJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:1234567890101:document-
classification-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName": "exampleclassificationjob",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-14T17:09:51.788000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-14T17:15:58.582000+00:00",
            "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:1234567890101:document-classifier/mymodel/version/12",
```

```
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/jobdata/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/1234567890101-CLN-e758dd56b824aa717ceab551f11749fb/output/output.tar.gz"
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::1234567890101:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:1234567890101:document-
classification-job/123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobName": "exampleclassificationjob2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-14T17:22:39.829000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-14T17:28:46.107000+00:00",
            "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:1234567890101:document-classifier/mymodel/version/12",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/jobdata/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/1234567890101-CLN-123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2/output/output.tar.gz"
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::1234567890101:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的自訂分類。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDocumentClassificationJobs。

list-document-classifier-summaries

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-document-classifier-summaries`。

AWS CLI

列出所有建立的文件分類器摘要。

下列 `list-document-classifier-summaries` 範例列出所有建立的文件分類器摘要。

```
aws comprehend list-document-classifier-summaries
```

輸出：

```
{
    "DocumentClassifierSummariesList": [
        {
            "DocumentClassifierName": "example-classifier-1",
            "NumberOfVersions": 1,
            "LatestVersionCreatedAt": "2023-06-13T22:07:59.825000+00:00",
            "LatestVersionName": "1",
            "LatestVersionStatus": "TRAINED"
        },
        {
            "DocumentClassifierName": "example-classifier-2",
            "NumberOfVersions": 2,
            "LatestVersionCreatedAt": "2023-06-13T21:54:59.589000+00:00",
            "LatestVersionName": "2",
            "LatestVersionStatus": "TRAINED"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的建立和管理自訂模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDocumentClassifierSummaries。

list-document-classifiers

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-document-classifiers`。

AWS CLI

列出所有文件分類器

下列 `list-document-classifiers` 範例列出所有已訓練和訓練中的文件分類器模型。

```
aws comprehend list-document-classifiers
```

輸出：

```
{
    "DocumentClassifierPropertiesList": [
        {
            "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:document-classifier/exampleclassifier1",
            "LanguageCode": "en",
            "Status": "TRAINED",
            "SubmitTime": "2023-06-13T19:04:15.735000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-13T19:42:31.752000+00:00",
            "TrainingStartTime": "2023-06-13T19:08:20.114000+00:00",
            "TrainingEndTime": "2023-06-13T19:41:35.080000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata"
            },
            "OutputDataConfig": {},
            "ClassifierMetadata": {
                "NumberOfLabels": 3,
                "NumberOfTrainedDocuments": 5016,
                "NumberOfTestDocuments": 557,
                "EvaluationMetrics": {
                    "Accuracy": 0.9856,
                    "Precision": 0.9919,
                    "Recall": 0.9459,
                    "F1Score": 0.9673,
                    "MicroPrecision": 0.9856,
                    "MicroRecall": 0.9856,
                    "MicroF1Score": 0.9856,
                    "HammingLoss": 0.0144
                }
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-testorle",
            "Mode": "MULTI_CLASS"
        },
        {
            "DocumentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:document-classifier/exampleclassifier2",
            "LanguageCode": "en",
```

```
            "Status": "TRAINING",
            "SubmitTime": "2023-06-13T21:20:28.690000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata"
            },
            "OutputDataConfig": {},
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-testorle",
            "Mode": "MULTI_CLASS"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的建立和管理自訂模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDocumentClassifiers。

list-dominant-language-detection-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-dominant-language-detection-jobs。

AWS CLI

列出所有主導語言偵測任務

下列 list-dominant-language-detection-jobs 範例列出所有進行中和已完成的非同步主導語言偵測任務。

```
aws comprehend list-dominant-language-detection-jobs
```

輸出：

```
{
    "DominantLanguageDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:dominant-language-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName": "languageanalysis1",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T18:10:38.037000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T18:18:45.498000+00:00",
```

```
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-LANGUAGE-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/
output.tar.gz"
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:dominant-language-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName": "languageanalysis2",
            "JobStatus": "STOPPED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T18:16:33.690000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T18:24:40.608000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-LANGUAGE-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/
output.tar.gz"
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDominantLanguageDetectionJobs。

`list-endpoints`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-endpoints`。

AWS CLI

列出所有端點

下列 `list-endpoints` 範例列出所有作用中的特定模型端點。

```
aws comprehend list-endpoints
```

輸出：

```
{
    "EndpointPropertiesList": [
        {
            "EndpointArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier-endpoint/ExampleClassifierEndpoint",
            "Status": "IN_SERVICE",
            "ModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/exampleclassifier1",
            "DesiredModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/exampleclassifier1",
            "DesiredInferenceUnits": 1,
            "CurrentInferenceUnits": 1,
            "CreationTime": "2023-06-13T20:32:54.526000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2023-06-13T20:32:54.526000+00:00"
        },
        {
            "EndpointArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier-endpoint/ExampleClassifierEndpoint2",
            "Status": "IN_SERVICE",
            "ModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/exampleclassifier2",
            "DesiredModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/exampleclassifier2",
            "DesiredInferenceUnits": 1,
            "CurrentInferenceUnits": 1,
            "CreationTime": "2023-06-13T20:32:54.526000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2023-06-13T20:32:54.526000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的管理 Amazon Comprehend 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEndpoints。

list-entities-detection-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-entities-detection-jobs。

AWS CLI

列出所有實體偵測任務

下列 list-entities-detection-jobs 範例列出所有非同步實體偵測任務。

```
aws comprehend list-entities-detection-jobs
```

輸出：

```
{
    "EntitiesDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "468af39c28ab45b83eb0c4ab9EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detection-
job/468af39c28ab45b83eb0c4ab9EXAMPLE",
            "JobName": "example-entities-detection",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-08T20:57:46.476000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-08T21:05:53.718000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-NER-468af39c28ab45b83eb0c4ab9EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "809691caeaab0e71406f80a28EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detection-
job/809691caeaab0e71406f80a28EXAMPLE",
```

```
            "JobName": "example-entities-detection-2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-08T21:30:15.323000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-08T21:40:23.509000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-NER-809691caeaab0e71406f80a28EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "e00597c36b448b91d70dea165EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detection-
job/e00597c36b448b91d70dea165EXAMPLE",
            "JobName": "example-entities-detection-3",
            "JobStatus": "STOPPED",
            "SubmitTime": "2023-06-08T22:19:28.528000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-08T22:27:33.991000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-NER-e00597c36b448b91d70dea165EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的實體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEntitiesDetectionJobs。

list-entity-recognizer-summaries

以下程式碼範例顯示如何使用 list-entity-recognizer-summaries。

AWS CLI

列出所有已建立實體辨識器的摘要

下列 list-entity-recognizer-summaries 範例列出所有實體辨識器摘要。

```
aws comprehend list-entity-recognizer-summaries
```

輸出：

```
{
    "EntityRecognizerSummariesList": [
        {
            "RecognizerName": "entity-recognizer-3",
            "NumberOfVersions": 2,
            "LatestVersionCreatedAt": "2023-06-15T23:15:07.621000+00:00",
            "LatestVersionName": "2",
            "LatestVersionStatus": "STOP_REQUESTED"
        },
        {
            "RecognizerName": "entity-recognizer-2",
            "NumberOfVersions": 1,
            "LatestVersionCreatedAt": "2023-06-14T22:55:27.805000+00:00",
            "LatestVersionName": "2"
            "LatestVersionStatus": "TRAINED"
        },
        {
            "RecognizerName": "entity-recognizer-1",
            "NumberOfVersions": 1,
            "LatestVersionCreatedAt": "2023-06-14T20:44:59.631000+00:00",
            "LatestVersionName": "1",
            "LatestVersionStatus": "TRAINED"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的自訂實體辨識。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEntityRecognizerSummaries。

list-entity-recognizers

以下程式碼範例顯示如何使用 list-entity-recognizers。

AWS CLI

列出所有自訂實體辨識器

下列 list-entity-recognizers 範例列出所有建立的自訂實體識別器。

```
aws comprehend list-entity-recognizers
```

輸出：

```
{
    "EntityRecognizerPropertiesList": [
        {
            "EntityRecognizerArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:entity-recognizer/EntityRecognizer/version/1",
            "LanguageCode": "en",
            "Status": "TRAINED",
            "SubmitTime": "2023-06-14T20:44:59.631000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-14T20:59:19.532000+00:00",
            "TrainingStartTime": "2023-06-14T20:48:52.811000+00:00",
            "TrainingEndTime": "2023-06-14T20:58:11.473000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
                "EntityTypes": [
                    {
                        "Type": "BUSINESS"
                    }
                ],
                "Documents": {
                    "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata/dataset/",
                    "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
                },
                "EntityList": {
                    "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata/entity.csv"
                }
            },
            "RecognizerMetadata": {
                "NumberOfTrainedDocuments": 1814,
                "NumberOfTestDocuments": 486,
                "EvaluationMetrics": {
```

```
                    "Precision": 100.0,
                    "Recall": 100.0,
                    "F1Score": 100.0
                },
                "EntityTypes": [
                    {
                        "Type": "BUSINESS",
                        "EvaluationMetrics": {
                            "Precision": 100.0,
                            "Recall": 100.0,
                            "F1Score": 100.0
                        },
                        "NumberOfTrainMentions": 1520
                    }
                ]
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-servicerole",
            "VersionName": "1"
        },
        {
            "EntityRecognizerArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:entity-recognizer/entityrecognizer3",
            "LanguageCode": "en",
            "Status": "TRAINED",
            "SubmitTime": "2023-06-14T22:57:51.056000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-14T23:14:13.894000+00:00",
            "TrainingStartTime": "2023-06-14T23:01:33.984000+00:00",
            "TrainingEndTime": "2023-06-14T23:13:02.984000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "DataFormat": "COMPREHEND_CSV",
                "EntityTypes": [
                    {
                        "Type": "DEVICE"
                    }
                ],
                "Documents": {
                    "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata/raw_txt.csv",
                    "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
                },
                "EntityList": {
                    "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/trainingdata/entity_list.csv"
                }
            },
```

```
            "RecognizerMetadata": {
                "NumberOfTrainedDocuments": 4616,
                "NumberOfTestDocuments": 3489,
                "EvaluationMetrics": {
                    "Precision": 98.54227405247813,
                    "Recall": 100.0,
                    "F1Score": 99.26578560939794
                },
                "EntityTypes": [
                    {
                        "Type": "DEVICE",
                        "EvaluationMetrics": {
                            "Precision": 98.54227405247813,
                            "Recall": 100.0,
                            "F1Score": 99.26578560939794
                        },
                        "NumberOfTrainMentions": 2764
                    }
                ]
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-servicerole"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的自訂實體辨識。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEntityRecognizers。

list-events-detection-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-events-detection-jobs。

AWS CLI

列出所有事件偵測任務

下列 list-events-detection-jobs 範例列出所有非同步事件偵測任務。

```
aws comprehend list-events-detection-jobs
```

輸出：

```
{
    "EventsDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "aa9593f9203e84f3ef032ce18EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:1111222233333:events-detection-
job/aa9593f9203e84f3ef032ce18EXAMPLE",
            "JobName": "events_job_1",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-12T19:14:57.751000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-12T19:21:04.962000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-source-bucket/EventsData/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/1111222233333-EVENTS-aa9593f9203e84f3ef032ce18EXAMPLE/output/"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::1111222233333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
            "TargetEventTypes": [
                "BANKRUPTCY",
                "EMPLOYMENT",
                "CORPORATE_ACQUISITION",
                "CORPORATE_MERGER",
                "INVESTMENT_GENERAL"
            ]
        },
        {
            "JobId": "4a990a2f7e82adfca6e171135EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:1111222233333:events-detection-
job/4a990a2f7e82adfca6e171135EXAMPLE",
            "JobName": "events_job_2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-12T19:55:43.702000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-12T20:03:49.893000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-source-bucket/EventsData/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
```

```
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/1111222233333-EVENTS-4a990a2f7e82adfca6e171135EXAMPLE/output/"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::1111222233333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
            "TargetEventTypes": [
                "BANKRUPTCY",
                "EMPLOYMENT",
                "CORPORATE_ACQUISITION",
                "CORPORATE_MERGER",
                "INVESTMENT_GENERAL"
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEventsDetectionJobs。

list-flywheel-iteration-history

以下程式碼範例顯示如何使用 list-flywheel-iteration-history。

AWS CLI

列出所有飛輪迭代歷程記錄

下列 list-flywheel-iteration-history 範例列出飛輪的所有迭代。

```
aws comprehend list-flywheel-iteration-history
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-
flywheel
```

輸出：

```
{
    "FlywheelIterationPropertiesList": [
        {
            "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/
example-flywheel",
```

```
            "FlywheelIterationId": "20230619TEXAMPLE",
            "CreationTime": "2023-06-19T04:00:32.594000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-19T04:00:49.248000+00:00",
            "Status": "COMPLETED",
            "Message": "FULL_ITERATION: Flywheel iteration performed all functions
 successfully.",
            "EvaluatedModelArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier/version/1",
            "EvaluatedModelMetrics": {
                "AverageF1Score": 0.7742663922375772,
                "AverageF1Score": 0.9876464664646313,
                "AveragePrecision": 0.9800000253081214,
                "AverageRecall": 0.9445600253081214,
                "AverageAccuracy": 0.9997281665190434
            },
            "EvaluationManifestS3Prefix": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-
flywheel/schemaVersion=1/20230619TEXAMPLE/evaluation/20230619TEXAMPLE/"
        },
        {
            "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/
example-flywheel-2",
            "FlywheelIterationId": "20230616TEXAMPLE",
            "CreationTime": "2023-06-16T21:10:26.385000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-16T23:33:16.827000+00:00",
            "Status": "COMPLETED",
            "Message": "FULL_ITERATION: Flywheel iteration performed all functions
 successfully.",
            "EvaluatedModelArn": "arn:aws:comprehend:us-
west-2:111122223333:document-classifier/spamvshamclassify/version/1",
            "EvaluatedModelMetrics": {
                "AverageF1Score": 0.7742663922375772,
                "AverageF1Score": 0.9767700253081214,
                "AveragePrecision": 0.9767700253081214,
                "AverageRecall": 0.9767700253081214,
                "AverageAccuracy": 0.9858281665190434
            },
            "EvaluationManifestS3Prefix": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-
flywheel-2/schemaVersion=1/20230616TEXAMPLE/evaluation/20230616TEXAMPLE/"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的飛輪概觀。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFlywheelIterationHistory。

list-flywheels

以下程式碼範例顯示如何使用 list-flywheels。

AWS CLI

列出所有飛輪

下列 list-flywheels 範例列出所有建立的飛輪。

```
aws comprehend list-flywheels
```

輸出：

```
{
    "FlywheelSummaryList": [
        {
            "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/
example-flywheel-1",
            "ActiveModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/exampleclassifier/version/1",
            "DataLakeS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-flywheel-1/
schemaVersion=1/20230616T200543Z/",
            "Status": "ACTIVE",
            "ModelType": "DOCUMENT_CLASSIFIER",
            "CreationTime": "2023-06-16T20:05:43.242000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2023-06-19T04:00:43.027000+00:00",
            "LatestFlywheelIteration": "20230619T040032Z"
        },
        {
            "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/
example-flywheel-2",
            "ActiveModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/exampleclassifier2/version/1",
            "DataLakeS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/example-flywheel-2/
schemaVersion=1/20220616T200543Z/",
            "Status": "ACTIVE",
            "ModelType": "DOCUMENT_CLASSIFIER",
            "CreationTime": "2022-06-16T20:05:43.242000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2022-06-19T04:00:43.027000+00:00",
```

```
            "LatestFlywheelIteration": "20220619T040032Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的飛輪概觀。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFlywheels。

`list-key-phrases-detection-jobs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-key-phrases-detection-jobs`。

AWS CLI

列出所有關鍵片語偵測任務

下列 `list-key-phrases-detection-jobs` 範例列出所有進行中和已完成的非同步關鍵片語偵測任務。

```
aws comprehend list-key-phrases-detection-jobs
```

輸出：

```
{
    "KeyPhrasesDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName": "keyphrasesanalysis1",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-08T22:31:43.767000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-08T22:39:52.565000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-source-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-KP-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
```

```
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a33EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a33EXAMPLE",
            "JobName": "keyphrasesanalysis2",
            "JobStatus": "STOPPED",
            "SubmitTime": "2023-06-08T22:57:52.154000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-08T23:05:48.385000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-KP-123456abcdeb0e11022f22a33EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a44EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a44EXAMPLE",
            "JobName": "keyphrasesanalysis3",
            "JobStatus": "FAILED",
            "Message": "NO_READ_ACCESS_TO_INPUT: The provided data access role does
 not have proper access to the input data.",
            "SubmitTime": "2023-06-09T16:47:04.029000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T16:47:18.413000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-KP-123456abcdeb0e11022f22a44EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListKeyPhrasesDetectionJobs。

`list-pii-entities-detection-jobs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-pii-entities-detection-jobs`。

AWS CLI

列出所有 pii 實體偵測任務

下列 `list-pii-entities-detection-jobs` 範例列出所有進行中和已完成的非同步 pii 偵測任務。

```
aws comprehend list-pii-entities-detection-jobs
```

輸出：

```
{
    "PiiEntitiesDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "6f9db0c42d0c810e814670ee4EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:pii-entities-
detection-job/6f9db0c42d0c810e814670ee4EXAMPLE",
            "JobName": "example-pii-detection-job",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T21:02:46.241000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T21:12:52.602000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-source-bucket/111122223333-
PII-6f9db0c42d0c810e814670ee4EXAMPLE/output/"
            },
            "LanguageCode": "en",
```

```
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
            "Mode": "ONLY_OFFSETS"
        },
        {
            "JobId": "d927562638cfa739331a99b3cEXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:pii-entities-
detection-job/d927562638cfa739331a99b3cEXAMPLE",
            "JobName": "example-pii-detection-job-2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T21:20:58.211000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T21:31:06.027000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/AsyncBatchJobs/",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-PII-d927562638cfa739331a99b3cEXAMPLE/output/"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role",
            "Mode": "ONLY_OFFSETS"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPiiEntitiesDetectionJobs。

`list-sentiment-detection-jobs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-sentiment-detection-jobs`。

AWS CLI

列出所有情緒偵測任務

下列 `list-sentiment-detection-jobs` 範例列出所有進行中和已完成的非同步情緒偵測任務。

```
aws comprehend list-sentiment-detection-jobs
```

輸出：

```
{
    "SentimentDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:sentiment-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName": "example-sentiment-detection-job",
            "JobStatus": "IN_PROGRESS",
            "SubmitTime": "2023-06-09T22:42:20.545000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T22:52:27.416000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-TS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:sentiment-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobName": "example-sentiment-detection-job-2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T23:16:15.956000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T23:26:00.168000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData2",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-TS-123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
```

```
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSentimentDetectionJobs。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出資源的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出 Amazon Comprehend 資源的標籤。

```
aws comprehend list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier/version/1
```

輸出：

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier/version/1",
    "Tags": [
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Finance"
        },
        {
            "Key": "location",
            "Value": "Seattle"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Comprehend 開發人員指南中的標記您的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

list-targeted-sentiment-detection-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-targeted-sentiment-detection-jobs。

AWS CLI

列出所有目標情緒偵測任務

下列 list-targeted-sentiment-detection-jobs 範例列出所有進行中和已完成的非同步目標情緒偵測任務。

```
aws comprehend list-targeted-sentiment-detection-jobs
```

輸出：

```
{
    "TargetedSentimentDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:targeted-sentiment-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName": "example-targeted-sentiment-detection-job",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T22:42:20.545000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T22:52:27.416000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-TS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-IOrole"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:targeted-sentiment-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
```

```
            "JobName": "example-targeted-sentiment-detection-job-2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T23:16:15.956000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T23:26:00.168000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData2",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
testfolder/111122223333-TS-123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2/output/output.tar.gz"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTargetedSentimentDetectionJobs。

list-topics-detection-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-topics-detection-jobs。

AWS CLI

列出所有主題偵測任務

下列 list-topics-detection-jobs 範例列出所有進行中和已完成的非同步主題偵測任務。

```
aws comprehend list-topics-detection-jobs
```

輸出：

```
{
    "TopicsDetectionJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
```

```
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:topics-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
            "JobName" "topic-analysis-1"
            "JobStatus": "IN_PROGRESS",
            "SubmitTime": "2023-06-09T18:40:35.384000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T18:46:41.936000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-TOPICS-123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE/output/output.tar.gz"
            },
            "NumberOfTopics": 10,
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:topics-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2",
            "JobName": "topic-analysis-2",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2023-06-09T18:44:43.414000+00:00",
            "EndTime": "2023-06-09T18:50:50.872000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-TOPICS-123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE2/output/output.tar.gz"
            },
            "NumberOfTopics": 10,
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        },
        {
            "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE3",
            "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:topics-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE3",
            "JobName": "topic-analysis-2",
            "JobStatus": "IN_PROGRESS",
```

```
            "SubmitTime": "2023-06-09T18:50:56.737000+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket",
                "InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/
thefolder/111122223333-TOPICS-123456abcdeb0e11022f22a1EXAMPLE3/output/output.tar.gz"
            },
            "NumberOfTopics": 10,
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTopicsDetectionJobs。

put-resource-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-resource-policy。

AWS CLI

連接資源型政策

下列put-resource-policy範例會將資源型政策連接至模型，讓另一個 AWS 帳戶可以匯入 。政策會連接到帳戶 111122223333 中的模型，並允許帳戶 444455556666 匯入模型。

```
aws comprehend put-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier/version/1 \
    --resource-policy '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
[{"Effect":"Allow","Action":"comprehend:ImportModel","Resource":"*","Principal":
{"AWS":["arn:aws:iam::444455556666:root"]}}]}'
```

輸出：

```
{
    "PolicyRevisionId": "aaa111d069d07afaa2aa3106aEXAMPLE"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的在AWS 帳戶之間複製自訂模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutResourcePolicy。

start-document-classification-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-document-classification-job。

AWS CLI

啟動文件分類任務

下列 start-document-classification-job 範例在 --input-data-config 標籤指定的地址的所有檔案上，使用自訂模型啟動文件分類任務。在此範例中，輸入 S3 儲存貯體包含 SampleSMStext1.txt、SampleSMStext2.txt 和 SampleSMStext3.txt。此模型先前已針對垃圾郵件和非垃圾郵件，或 "ham" SMS 訊息的文件分類進行訓練。當任務完成時，output.tar.gz 會放置在 --output-data-config 標籤指定的位置。output.tar.gz 包含 predictions.jsonl，其中列出每份文件的分類。Json 輸出會列印在每個檔案的一行上，但會在此設定格式以提高可讀性。

```
aws comprehend start-document-classification-job \
    --job-name exampleclassificationjob \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket-INPUT/jobdata/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --document-classifier-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/mymodel/version/12
```

SampleSMStext1.txt 的內容：

```
"CONGRATULATIONS! TXT 2155550100 to win $5000"
```

SampleSMStext2.txt 的內容：

```
"Hi, when do you want me to pick you up from practice?"
```

SampleSMStext3.txt 的內容：

```
"Plz send bank account # to 2155550100 to claim prize!!"
```

輸出：

```
{
    "JobId": "e758dd56b824aa717ceab551fEXAMPLE",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classification-
job/e758dd56b824aa717ceab551fEXAMPLE",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

predictions.jsonl 的內容：

```
{"File": "SampleSMSText1.txt", "Line": "0", "Classes": [{"Name": "spam", "Score":
 0.9999}, {"Name": "ham", "Score": 0.0001}]}
{"File": "SampleSMStext2.txt", "Line": "0", "Classes": [{"Name": "ham", "Score":
 0.9994}, {"Name": "spam", "Score": 0.0006}]}
{"File": "SampleSMSText3.txt", "Line": "0", "Classes": [{"Name": "spam", "Score":
 0.9999}, {"Name": "ham", "Score": 0.0001}]}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的自訂分類。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartDocumentClassificationJob。

start-dominant-language-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-dominant-language-detection-job。

AWS CLI

啟動非同步語言偵測任務

下列 start-dominant-language-detection-job 範例針對位於 --input-data-config 標籤所指定地址的所有檔案，啟動非同步語言偵測任務。此範例中的 S3 儲存貯體包含 Sampletext1.txt。當任務完成時，資料夾 output 會放置在 --output-data-config 標籤指定的位置。該資料夾包含 output.txt，其中包含每個文字檔的主導語言，以及每個預測的預先訓練模型可信度分數。

```
aws comprehend start-dominant-language-detection-job \
    --job-name example_language_analysis_job \
    --language-code en \
```

```
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --language-code en
```

Sampletext1.txt 的內容：

```
"Physics is the natural science that involves the study of matter and its motion and
 behavior through space and time, along with related concepts such as energy and
 force."
```

輸出：

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:dominant-language-
detection-job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

output.txt 的內容：

```
{"File": "Sampletext1.txt", "Languages": [{"LanguageCode": "en", "Score":
 0.9913753867149353}], "Line": 0}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartDominantLanguageDetectionJob。

start-entities-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-entities-detection-job。

AWS CLI

範例 1：使用預先訓練的模型，啟動標準實體偵測任務

下列 start-entities-detection-job 範例針對位於 --input-data-config 標籤所指定地址的所有檔案，啟動非同步實體偵測任務。此範例中的 S3 儲存貯體，包含

Sampletext1.txt、Sampletext2.txt 和 Sampletext3.txt。當任務完成時，資料夾 output 會放置在 --output-data-config 標籤指定的位置。資料夾包含 output.txt，其中列出每個文字檔中偵測到的所有具名實體，以及每個預測的預先訓練模型可信度分數。Json 輸出會列印在每個輸入檔案的一行上，但會在此設定格式以提高易讀性。

```
aws comprehend start-entities-detection-job \
    --job-name entitiestest \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --language-code en
```

Sampletext1.txt 的內容：

```
"Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC credit card
 account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July
 31st."
```

Sampletext2.txt 的內容：

```
"Dear Max, based on your autopay settings for your account example1.org account, we
 will withdraw your payment on the due date from your bank account number XXXXXX1111
 with the routing number XXXXX0000. "
```

Sampletext3.txt 的內容：

```
"Jane, please submit any customer feedback from this weekend to AnySpa, 123 Main St,
 Anywhere and send comments to Alice at AnySpa@example.com."
```

輸出：

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

output.txt 的內容具有縮排行，以提高易讀性：


```
{
"Entities": [
    {
    "BeginOffset": 6,
    "EndOffset": 15,
    "Score": 0.9994006636420306,
    "Text": "Zhang Wei",
    "Type": "PERSON"
    },
    {
    "BeginOffset": 22,
    "EndOffset": 26,
    "Score": 0.9976647915128143,
    "Text": "John",
    "Type": "PERSON"
    },
    {
    "BeginOffset": 33,
    "EndOffset": 67,
    "Score": 0.9984608700836206,
    "Text": "AnyCompany Financial Services, LLC",
    "Type": "ORGANIZATION"
    },
    {
    "BeginOffset": 88,
    "EndOffset": 107,
    "Score": 0.9868521019555556,
    "Text": "1111-XXXX-1111-XXXX",
    "Type": "OTHER"
    },
    {
    "BeginOffset": 133,
    "EndOffset": 139,
    "Score": 0.998242565709204,
    "Text": "$24.53",
    "Type": "QUANTITY"
    },
    {
    "BeginOffset": 155,
    "EndOffset": 164,
    "Score": 0.9993039263159287,
    "Text": "July 31st",
```

```
    "Type": "DATE"
    }
],
"File": "SampleText1.txt",
"Line": 0
}
{
"Entities": [
    {
    "BeginOffset": 5,
    "EndOffset": 8,
    "Score": 0.9866232147545232,
    "Text": "Max",
    "Type": "PERSON"
    },
    {
    "BeginOffset": 156,
    "EndOffset": 166,
    "Score": 0.9797723450933329,
    "Text": "XXXXXX1111",
    "Type": "OTHER"
    },
    {
    "BeginOffset": 191,
    "EndOffset": 200,
    "Score": 0.9247838572396843,
    "Text": "XXXXX0000",
    "Type": "OTHER"
    }
],
"File": "SampleText2.txt",
"Line": 0
}
{
 "Entities": [
    {
    "Score": 0.9990532994270325,
    "Type": "PERSON",
    "Text": "Jane",
    "BeginOffset": 0,
    "EndOffset": 4
    },
    {
    "Score": 0.9519651532173157,
```

```
    "Type": "DATE",
    "Text": "this weekend",
    "BeginOffset": 47,
    "EndOffset": 59
    },
    {
    "Score": 0.5566426515579224,
    "Type": "ORGANIZATION",
    "Text": "AnySpa",
    "BeginOffset": 63,
    "EndOffset": 69
    },
    {
    "Score": 0.8059805631637573,
    "Type": "LOCATION",
    "Text": "123 Main St, Anywhere",
    "BeginOffset": 71,
    "EndOffset": 92
    },
    {
    "Score": 0.998830258846283,
    "Type": "PERSON",
    "Text": "Alice",
    "BeginOffset": 114,
    "EndOffset": 119
    },
    {
    "Score": 0.997818112373352,
    "Type": "OTHER",
    "Text": "AnySpa@example.com",
    "BeginOffset": 123,
    "EndOffset": 138
    }
    ],
    "File": "SampleText3.txt",
    "Line": 0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

範例 2：啟動自訂實體偵測任務

下列 start-entities-detection-job 範例針對位於 --input-data-config 標籤所指定地址的所有檔案，啟動非同步自訂實體偵測任務。在此範例中，S3 儲存貯體包含 SampleFeedback1.txt、SampleFeedback2.txt 和 SampleFeedback3.txt。實體辨識器模型已經根據客戶支援意見回饋進行訓練，以辨識裝置名稱。當任務完成時，資料夾 output 會放置在 --output-data-config 標籤指定的位置。資料夾包含 output.txt，其中列出每個文字檔中偵測到的所有具名實體，以及每個預測的預先訓練模型可信度分數。Json 輸出會列印在每個檔案的一行上，但會在此設定格式以提高可讀性。

```
aws comprehend start-entities-detection-job \
    --job-name customentitiestest \
    --entity-recognizer-arn "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entity-
recognizer/entityrecognizer" \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/jobdata/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-IOrole"
```

SampleFeedback1.txt 的內容：

```
"I've been on the AnyPhone app have had issues for 24 hours when trying to pay bill.
 Cannot make payment. Sigh. | Oh man! Lets get that app up and running. DM me, and
 we can get to work!"
```

SampleFeedback2.txt 的內容：

```
"Hi, I have a discrepancy with my new bill. Could we get it sorted out? A rep added
 stuff I didnt sign up for when I did my AnyPhone 10 upgrade. | We can absolutely
 get this sorted!"
```

SampleFeedback3.txt 的內容：

```
"Is the by 1 get 1 free AnySmartPhone promo still going on? | Hi Christian! It ended
 yesterday, send us a DM if you have any questions and we can take a look at your
 options!"
```

輸出：

```
{
    "JobId": "019ea9edac758806850fa8a79ff83021",
```

```
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detection-
job/019ea9edac758806850fa8a79ff83021",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

output.txt 的內容具有縮排行，以提高易讀性：

```
{
"Entities": [
    {
    "BeginOffset": 17,
    "EndOffset": 25,
    "Score": 0.9999728210205924,
    "Text": "AnyPhone",
    "Type": "DEVICE"
    }
],
"File": "SampleFeedback1.txt",
"Line": 0
}
{
"Entities": [
    {
    "BeginOffset": 123,
    "EndOffset": 133,
    "Score": 0.9999892116761524,
    "Text": "AnyPhone 10",
    "Type": "DEVICE"
    }
],
"File": "SampleFeedback2.txt",
"Line": 0
}
{
"Entities": [
    {
    "BeginOffset": 23,
    "EndOffset": 35,
    "Score": 0.9999971389852362,
    "Text": "AnySmartPhone",
    "Type": "DEVICE"
    }
],
```

```
"File": "SampleFeedback3.txt",
"Line": 0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的自訂實體辨識。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartEntitiesDetectionJob。

start-events-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-events-detection-job。

AWS CLI

啟動非同步事件偵測任務

下列 start-events-detection-job 範例針對位於 --input-data-config 標籤所指定地址的所有檔案，啟動非同步事件偵測任務。可能的目標事件類型包括 BANKRUPCTY、EMPLOYMENT、CORPORATE_ACQUISITION、INVESTMENT_GENERAL、CORPORATE_ME 和 STOCK_SPLIT。此範例中的 S3 儲存貯體，包含 SampleText1.txt、SampleText2.txt 和 SampleText3.txt。當任務完成時，資料夾 output 會放置在 --output-data-config 標籤指定的位置。資料夾包含 SampleText1.txt.out、SampleText2.txt.out 和 SampleText3.txt.out。JSON 輸出會列印在每個檔案的一行上，但會在此設定格式以提高可讀性。

```
aws comprehend start-events-detection-job \
    --job-name events-detection-1 \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/EventsData" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-servicerole \
    --language-code en \
    --target-event-
types "BANKRUPTCY" "EMPLOYMENT" "CORPORATE_ACQUISITION" "CORPORATE_MERGER" "INVESTMENT_GENER
```

SampleText1.txt 的內容：

```
"Company AnyCompany grew by increasing sales and through acquisitions. After
 purchasing competing firms in 2020, AnyBusiness, a part of the AnyBusinessGroup,
 gave Jane Does firm a going rate of one cent a gallon or forty-two cents a barrel."
```

SampleText2.txt 的內容：

```
"In 2021, AnyCompany officially purchased AnyBusiness for 100 billion dollars,
 surprising and exciting the shareholders."
```

SampleText3.txt 的內容：

```
"In 2022, AnyCompany stock crashed 50. Eventually later that year they filed for
 bankruptcy."
```

輸出：

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:events-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

SampleText1.txt.out 的內容具有縮排行，以提高易讀性：

```
{
    "Entities": [
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 8,
            "EndOffset": 18,
            "Score": 0.99977,
            "Text": "AnyCompany",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 1
            },
            {
            "BeginOffset": 112,
            "EndOffset": 123,
            "Score": 0.999747,
            "Text": "AnyBusiness",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 0.979826
            },
            {
```

```
            "BeginOffset": 171,
            "EndOffset": 175,
            "Score": 0.999615,
            "Text": "firm",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 0.871647
            }
        ]
        },
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 97,
            "EndOffset": 102,
            "Score": 0.987687,
            "Text": "firms",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        },
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 103,
            "EndOffset": 110,
            "Score": 0.999458,
            "Text": "in 2020",
            "Type": "DATE",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        },
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 160,
            "EndOffset": 168,
            "Score": 0.999649,
            "Text": "John Doe",
            "Type": "PERSON",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
```

```
        }
    ],
    "Events": [
        {
        "Type": "CORPORATE_ACQUISITION",
        "Arguments": [
            {
            "EntityIndex": 0,
            "Role": "INVESTOR",
            "Score": 0.99977
            }
        ],
        "Triggers": [
            {
            "BeginOffset": 56,
            "EndOffset": 68,
            "Score": 0.999967,
            "Text": "acquisitions",
            "Type": "CORPORATE_ACQUISITION",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        },
        {
        "Type": "CORPORATE_ACQUISITION",
        "Arguments": [
            {
            "EntityIndex": 1,
            "Role": "INVESTEE",
            "Score": 0.987687
            },
            {
            "EntityIndex": 2,
            "Role": "DATE",
            "Score": 0.999458
            },
            {
            "EntityIndex": 3,
            "Role": "INVESTOR",
            "Score": 0.999649
            }
        ],
        "Triggers": [
            {
```

```
            "BeginOffset": 76,
            "EndOffset": 86,
            "Score": 0.999973,
            "Text": "purchasing",
            "Type": "CORPORATE_ACQUISITION",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        }
    ],
    "File": "SampleText1.txt",
    "Line": 0
}
```

SampleText2.txt.out 的內容：

```
{
    "Entities": [
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 0,
            "EndOffset": 7,
            "Score": 0.999473,
            "Text": "In 2021",
            "Type": "DATE",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        },
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 9,
            "EndOffset": 19,
            "Score": 0.999636,
            "Text": "AnyCompany",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        },
        {
```

```
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 45,
            "EndOffset": 56,
            "Score": 0.999712,
            "Text": "AnyBusiness",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        },
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 61,
            "EndOffset": 80,
            "Score": 0.998886,
            "Text": "100 billion dollars",
            "Type": "MONETARY_VALUE",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        }
    ],
    "Events": [
        {
        "Type": "CORPORATE_ACQUISITION",
        "Arguments": [
            {
            "EntityIndex": 3,
            "Role": "AMOUNT",
            "Score": 0.998886
            },
            {
            "EntityIndex": 2,
            "Role": "INVESTEE",
            "Score": 0.999712
            },
            {
            "EntityIndex": 0,
            "Role": "DATE",
            "Score": 0.999473
            },
            {
```

```
            "EntityIndex": 1,
            "Role": "INVESTOR",
            "Score": 0.999636
            }
        ],
        "Triggers": [
            {
            "BeginOffset": 31,
            "EndOffset": 40,
            "Score": 0.99995,
            "Text": "purchased",
            "Type": "CORPORATE_ACQUISITION",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        }
    ],
    "File": "SampleText2.txt",
    "Line": 0
}
```

SampleText3.txt.out 的內容：

```
{
    "Entities": [
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 9,
            "EndOffset": 19,
            "Score": 0.999774,
            "Text": "AnyCompany",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 1
            },
            {
            "BeginOffset": 66,
            "EndOffset": 70,
            "Score": 0.995717,
            "Text": "they",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "GroupScore": 0.997626
            }
```

```
        ]
        },
        {
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 50,
            "EndOffset": 65,
            "Score": 0.999656,
            "Text": "later that year",
            "Type": "DATE",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        }
    ],
    "Events": [
        {
        "Type": "BANKRUPTCY",
        "Arguments": [
            {
            "EntityIndex": 1,
            "Role": "DATE",
            "Score": 0.999656
            },
            {
            "EntityIndex": 0,
            "Role": "FILER",
            "Score": 0.995717
            }
        ],
        "Triggers": [
            {
            "BeginOffset": 81,
            "EndOffset": 91,
            "Score": 0.999936,
            "Text": "bankruptcy",
            "Type": "BANKRUPTCY",
            "GroupScore": 1
            }
        ]
        }
    ],
    "File": "SampleText3.txt",
    "Line": 0
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartEventsDetectionJob。

start-flywheel-iteration

以下程式碼範例顯示如何使用 start-flywheel-iteration。

AWS CLI

啟動飛輪迭代

下列 start-flywheel-iteration 範例會啟動飛輪迭代。此操作使用飛輪中的任何新資料集，訓練新的模型版本。

```
aws comprehend start-flywheel-iteration \
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-flywheel
```

輸出：

```
{
    "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-flywheel",
    "FlywheelIterationId": "12345123TEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的飛輪概觀。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartFlywheelIteration。

start-key-phrases-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-key-phrases-detection-job。

AWS CLI

開始關鍵片語偵測任務

下列 start-key-phrases-detection-job 範例針對位於 --input-data-config 標籤所指定地址的所有檔案，啟動非同步關鍵片語偵測任務。此範例中的 S3 儲存貯體，包含 Sampletext1.txt、Sampletext2.txt 和 Sampletext3.txt。當任務完成時，資料夾 output 會放置在 --output-data-config 標籤指定的位置。該資料夾包含檔案 output.txt，其中包含每個文字檔中偵測到的所有關鍵片語，以及每個預測的預先訓練模型可信度分數。Json 輸出會列印在每個檔案的一行上，但會在此設定格式以提高可讀性。

```
aws comprehend start-key-phrases-detection-job \
    --job-name keyphrasesanalysistest1 \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role" \
    --language-code en
```

Sampletext1.txt 的內容：

```
"Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC credit card
 account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July
 31st."
```

Sampletext2.txt 的內容：

```
"Dear Max, based on your autopay settings for your account Internet.org account, we
 will withdraw your payment on the due date from your bank account number XXXXXX1111
 with the routing number XXXXX0000. "
```

Sampletext3.txt 的內容：

```
"Jane, please submit any customer feedback from this weekend to Sunshine Spa, 123
 Main St, Anywhere and send comments to Alice at AnySpa@example.com."
```

輸出：

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
```

```
}
```

output.txt 的內容具有縮排行，以提高易讀性：

```
{
    "File": "SampleText1.txt",
    "KeyPhrases": [
        {
        "BeginOffset": 6,
        "EndOffset": 15,
        "Score": 0.9748965572679326,
        "Text": "Zhang Wei"
        },
        {
        "BeginOffset": 22,
        "EndOffset": 26,
        "Score": 0.9997344722354619,
        "Text": "John"
        },
        {
        "BeginOffset": 28,
        "EndOffset": 62,
        "Score": 0.9843791074032948,
        "Text": "Your AnyCompany Financial Services"
        },
        {
        "BeginOffset": 64,
        "EndOffset": 107,
        "Score": 0.8976122401721824,
        "Text": "LLC credit card account 1111-XXXX-1111-XXXX"
        },
        {
        "BeginOffset": 112,
        "EndOffset": 129,
        "Score": 0.9999612982629748,
        "Text": "a minimum payment"
        },
        {
        "BeginOffset": 133,
        "EndOffset": 139,
        "Score": 0.99975728947036,
        "Text": "$24.53"
        },
```

```
        {
        "BeginOffset": 155,
        "EndOffset": 164,
        "Score": 0.9940866241449973,
        "Text": "July 31st"
        }
    ],
    "Line": 0
    }
    {
    "File": "SampleText2.txt",
    "KeyPhrases": [
        {
        "BeginOffset": 0,
        "EndOffset": 8,
        "Score": 0.9974021100118472,
        "Text": "Dear Max"
        },
        {
        "BeginOffset": 19,
        "EndOffset": 40,
        "Score": 0.9961120519515884,
        "Text": "your autopay settings"
        },
        {
        "BeginOffset": 45,
        "EndOffset": 78,
        "Score": 0.9980620070116009,
        "Text": "your account Internet.org account"
        },
        {
        "BeginOffset": 97,
        "EndOffset": 109,
        "Score": 0.999919660140754,
        "Text": "your payment"
        },
        {
        "BeginOffset": 113,
        "EndOffset": 125,
        "Score": 0.9998370719754205,
        "Text": "the due date"
        },
        {
        "BeginOffset": 131,
```

```
        "EndOffset": 166,
        "Score": 0.9955068678502509,
        "Text": "your bank account number XXXXXX1111"
        },
        {
        "BeginOffset": 172,
        "EndOffset": 200,
        "Score": 0.8653433315829526,
        "Text": "the routing number XXXXX0000"
        }
    ],
    "Line": 0
    }
    {
    "File": "SampleText3.txt",
    "KeyPhrases": [
        {
        "BeginOffset": 0,
        "EndOffset": 4,
        "Score": 0.9142947833681668,
        "Text": "Jane"
        },
        {
        "BeginOffset": 20,
        "EndOffset": 41,
        "Score": 0.9984325676596763,
        "Text": "any customer feedback"
        },
        {
        "BeginOffset": 47,
        "EndOffset": 59,
        "Score": 0.9998782448150636,
        "Text": "this weekend"
        },
        {
        "BeginOffset": 63,
        "EndOffset": 75,
        "Score": 0.99866741830757,
        "Text": "Sunshine Spa"
        },
        {
        "BeginOffset": 77,
        "EndOffset": 88,
        "Score": 0.9695803485466054,
```

```
        "Text": "123 Main St"
        },
        {
        "BeginOffset": 108,
        "EndOffset": 116,
        "Score": 0.9997065928550928,
        "Text": "comments"
        },
        {
        "BeginOffset": 120,
        "EndOffset": 125,
        "Score": 0.9993466833825161,
        "Text": "Alice"
        },
        {
        "BeginOffset": 129,
        "EndOffset": 144,
        "Score": 0.9654563612885667,
        "Text": "AnySpa@example.com"
        }
    ],
    "Line": 0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartKeyPhrasesDetectionJob。

start-pii-entities-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-pii-entities-detection-job。

AWS CLI

啟動非同步 PII 偵測任務

下列 start-pii-entities-detection-job 範例針對位於 --input-data-config 標籤所指定地址的所有檔案，啟動非同步個人身分識別資訊 (PII) 實體偵測任務。此範例中的 S3 儲存貯體，包含 Sampletext1.txt、Sampletext2.txt 和 Sampletext3.txt。當任務完成時，資料夾 output 會放置在 --output-data-config 標籤指定的位置。該資料夾包含

SampleText1.txt.out、SampleText2.txt.out 和 SampleText3.txt.out，其中列出每個文字檔中的具名實體。Json 輸出會列印在每個檔案的一行上，但會在此設定格式以提高可讀性。

```
aws comprehend start-pii-entities-detection-job \
    --job-name entities_test \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --language-code en \
    --mode ONLY_OFFSETS
```

Sampletext1.txt 的內容：

```
"Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC credit card
 account 1111-XXXX-1111-XXXX has a minimum payment of $24.53 that is due by July
 31st."
```

Sampletext2.txt 的內容：

```
"Dear Max, based on your autopay settings for your account Internet.org account, we
 will withdraw your payment on the due date from your bank account number XXXXXX1111
 with the routing number XXXXX0000. "
```

Sampletext3.txt 的內容：

```
"Jane, please submit any customer feedback from this weekend to Sunshine Spa, 123
 Main St, Anywhere and send comments to Alice at AnySpa@example.com."
```

輸出：

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:pii-entities-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

SampleText1.txt.out 的內容具有縮排行，以提高易讀性：

```
{
    "Entities": [
        {
        "BeginOffset": 6,
        "EndOffset": 15,
        "Type": "NAME",
        "Score": 0.9998490510222595
        },
        {
        "BeginOffset": 22,
        "EndOffset": 26,
        "Type": "NAME",
        "Score": 0.9998937958019426
        },
        {
        "BeginOffset": 88,
        "EndOffset": 107,
        "Type": "CREDIT_DEBIT_NUMBER",
        "Score": 0.9554297245278491
        },
        {
        "BeginOffset": 155,
        "EndOffset": 164,
        "Type": "DATE_TIME",
        "Score": 0.9999720462925257
        }
    ],
    "File": "SampleText1.txt",
    "Line": 0
}
```


SampleText2.txt.out 的內容具有縮排行，以提高易讀性：


```
{
    "Entities": [
        {
        "BeginOffset": 5,
        "EndOffset": 8,
        "Type": "NAME",
        "Score": 0.9994390774924007
        },
        {
        "BeginOffset": 58,
```

```
        "EndOffset": 70,
        "Type": "URL",
        "Score": 0.9999958276922101
        },
        {
        "BeginOffset": 156,
        "EndOffset": 166,
        "Type": "BANK_ACCOUNT_NUMBER",
        "Score": 0.9999721058045592
        },
        {
        "BeginOffset": 191,
        "EndOffset": 200,
        "Type": "BANK_ROUTING",
        "Score": 0.9998968945989909
        }
    ],
    "File": "SampleText2.txt",
    "Line": 0
}
```

SampleText3.txt.out 的內容具有縮排行，以提高易讀性：

```
{
    "Entities": [
        {
        "BeginOffset": 0,
        "EndOffset": 4,
        "Type": "NAME",
        "Score": 0.999949934606805
        },
        {
        "BeginOffset": 77,
        "EndOffset": 88,
        "Type": "ADDRESS",
        "Score": 0.9999035300466904
        },
        {
        "BeginOffset": 120,
        "EndOffset": 125,
        "Type": "NAME",
        "Score": 0.9998203838716296
        },
```

```
        {
        "BeginOffset": 129,
        "EndOffset": 144,
        "Type": "EMAIL",
        "Score": 0.9998313473105228
        }
    ],
    "File": "SampleText3.txt",
    "Line": 0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartPiiEntitiesDetectionJob。

start-sentiment-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-sentiment-detection-job。

AWS CLI

啟動非同步情緒分析任務

下列 start-sentiment-detection-job 範例針對位於 --input-data-config 標籤所指定地址的所有檔案，啟動非同步情緒分析偵測任務。此範例中的 S3 儲存貯體資料夾，包含 SampleMovieReview1.txt、SampleMovieReview2.txt 和 SampleMovieReview3.txt。當任務完成時，資料夾 output 會放置在 --output-data-config 標籤指定的位置。該資料夾包含檔案 output.txt，其中包含每個文字檔的普遍情緒，以及每個預測的預先訓練模型可信度分數。Json 輸出會列印在每個檔案的一行上，但會在此設定格式以提高可讀性。

```
aws comprehend start-sentiment-detection-job \
    --job-name example-sentiment-detection-job \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role
```

SampleMovieReview1.txt 的內容：

```
"The film, AnyMovie2, is fairly predictable and just okay."
```

SampleMovieReview2.txt 的內容：

```
"AnyMovie2 is the essential sci-fi film that I grew up watching when I was a kid. I
 highly recommend this movie."
```

SampleMovieReview3.txt 的內容：

```
"Don't get fooled by the 'awards' for AnyMovie2. All parts of the film were poorly
 stolen from other modern directors."
```

輸出：

```
{
    "JobId": "0b5001e25f62ebb40631a9a1a7fde7b3",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:sentiment-detection-
job/0b5001e25f62ebb40631a9a1a7fde7b3",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

output.txt 的內容具有縮排行，以提高易讀性：

```
{
    "File": "SampleMovieReview1.txt",
        "Line": 0,
        "Sentiment": "MIXED",
        "SentimentScore": {
            "Mixed": 0.6591159105300903,
            "Negative": 0.26492202281951904,
            "Neutral": 0.035430654883384705,
            "Positive": 0.04053137078881264
            }
        }
    {
    "File": "SampleMovieReview2.txt",
        "Line": 0,
        "Sentiment": "POSITIVE",
        "SentimentScore": {
            "Mixed": 0.000008718466233403888,
            "Negative": 0.00006134175055194646,
```

```
            "Neutral": 0.0002941041602753103,
            "Positive": 0.9996358156204224
            }
        }
    {
    "File": "SampleMovieReview3.txt",
        "Line": 0,
        "Sentiment": "NEGATIVE",
        "SentimentScore": {
            "Mixed": 0.004146667663007975,
            "Negative": 0.9645107984542847,
            "Neutral": 0.016559595242142677,
            "Positive": 0.014782938174903393
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartSentimentDetectionJob。

start-targeted-sentiment-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-targeted-sentiment-detection-job。

AWS CLI

啟動非同步目標情緒分析任務

下列 start-targeted-sentiment-detection-job 範例針對位於 --input-data-config 標籤所指定地址的所有檔案，啟動非同步目標情緒分析偵測任務。此範例中的 S3 儲存貯體資料夾，包含 SampleMovieReview1.txt、SampleMovieReview2.txt 和 SampleMovieReview3.txt。當任務完成時，output.tar.gz 會放置在 --output-data-config 標籤指定的位置。output.tar.gz 包含檔案 SampleMovieReview1.txt.out、SampleMovieReview2.txt.out 和 SampleMovieReview3.txt.out，每個檔案都包含單一輸入文字檔的所有具名實體和關聯情緒。

```
aws comprehend start-targeted-sentiment-detection-job \
    --job-name targeted_movie_review_analysis1 \
    --language-code en \
```

```
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/MovieData" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role
```

SampleMovieReview1.txt 的內容：

```
"The film, AnyMovie, is fairly predictable and just okay."
```

SampleMovieReview2.txt 的內容：

```
"AnyMovie is the essential sci-fi film that I grew up watching when I was a kid. I
 highly recommend this movie."
```

SampleMovieReview3.txt 的內容：

```
"Don't get fooled by the 'awards' for AnyMovie. All parts of the film were poorly
 stolen from other modern directors."
```

輸出：

```
{
    "JobId": "0b5001e25f62ebb40631a9a1a7fde7b3",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:targeted-sentiment-
detection-job/0b5001e25f62ebb40631a9a1a7fde7b3",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

SampleMovieReview1.txt.out 的內容具有縮排行，以提高易讀性：

```
{
    "Entities": [
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 4,
            "EndOffset": 8,
            "Score": 0.994972,
```

```
            "GroupScore": 1,
            "Text": "film",
            "Type": "MOVIE",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 1,
                "Positive": 0
                }
            }
            }
        ]
        },
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 10,
            "EndOffset": 18,
            "Score": 0.631368,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "AnyMovie",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "POSITIVE",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0.001729,
                "Negative": 0.000001,
                "Neutral": 0.000318,
                "Positive": 0.997952
                }
            }
            }
        ]
        }
    ],
    "File": "SampleMovieReview1.txt",
    "Line": 0
}
```

SampleMovieReview2.txt.out 的縮排行內容具易讀性：


```
{
    "Entities": [
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 0,
            "EndOffset": 8,
            "Score": 0.854024,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "AnyMovie",
            "Type": "MOVIE",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "POSITIVE",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 0.000007,
                "Positive": 0.999993
                }
            }
            },
            {
            "BeginOffset": 104,
            "EndOffset": 109,
            "Score": 0.999129,
            "GroupScore": 0.502937,
            "Text": "movie",
            "Type": "MOVIE",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "POSITIVE",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 0,
                "Positive": 1
                }
            }
            },
            {
```

```
            "BeginOffset": 33,
            "EndOffset": 37,
            "Score": 0.999823,
            "GroupScore": 0.999252,
            "Text": "film",
            "Type": "MOVIE",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "POSITIVE",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 0.000001,
                "Positive": 0.999999
                }
            }
            }
        ]
        },
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0,
            1,
            2
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 43,
            "EndOffset": 44,
            "Score": 0.999997,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "I",
            "Type": "PERSON",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 1,
                "Positive": 0
                }
            }
            },
            {
            "BeginOffset": 80,
```

```
            "EndOffset": 81,
            "Score": 0.999996,
            "GroupScore": 0.52523,
            "Text": "I",
            "Type": "PERSON",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 1,
                "Positive": 0
                }
            }
            },
            {
            "BeginOffset": 67,
            "EndOffset": 68,
            "Score": 0.999994,
            "GroupScore": 0.999499,
            "Text": "I",
            "Type": "PERSON",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 1,
                "Positive": 0
                }
            }
            }
        ]
        },
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 75,
            "EndOffset": 78,
            "Score": 0.999978,
            "GroupScore": 1,
```

```
            "Text": "kid",
            "Type": "PERSON",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 1,
                "Positive": 0
                }
            }
            }
        ]
        }
    ],
    "File": "SampleMovieReview2.txt",
    "Line": 0
}
```

SampleMovieReview3.txt.out 的內容具有縮排行，以提高易讀性：

```
{
    "Entities": [
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            1
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 64,
            "EndOffset": 68,
            "Score": 0.992953,
            "GroupScore": 0.999814,
            "Text": "film",
            "Type": "MOVIE",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0.000004,
                "Negative": 0.010425,
                "Neutral": 0.989543,
                "Positive": 0.000027
                }
```

```
            }
            },
            {
            "BeginOffset": 37,
            "EndOffset": 45,
            "Score": 0.999782,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "AnyMovie",
            "Type": "ORGANIZATION",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "POSITIVE",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0.000095,
                "Negative": 0.039847,
                "Neutral": 0.000673,
                "Positive": 0.959384
                }
            }
            }
        ]
        },
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 47,
            "EndOffset": 50,
            "Score": 0.999991,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "All",
            "Type": "QUANTITY",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0.000001,
                "Negative": 0.000001,
                "Neutral": 0.999998,
                "Positive": 0
                }
            }
            }
        ]
```

```
        },
        {
        "DescriptiveMentionIndex": [
            0
        ],
        "Mentions": [
            {
            "BeginOffset": 106,
            "EndOffset": 115,
            "Score": 0.542083,
            "GroupScore": 1,
            "Text": "directors",
            "Type": "PERSON",
            "MentionSentiment": {
                "Sentiment": "NEUTRAL",
                "SentimentScore": {
                "Mixed": 0,
                "Negative": 0,
                "Neutral": 1,
                "Positive": 0
                }
            }
            }
        ]
        }
    ],
    "File": "SampleMovieReview3.txt",
    "Line": 0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartTargetedSentimentDetectionJob。

start-topics-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-topics-detection-job。

AWS CLI

啟動主題偵測分析任務

下列 start-topics-detection-job 範例針對位於 --input-data-config 標籤所指定地址的所有檔案，啟動非同步主題偵測任務。當任務完成時， 資料夾 output 會放置在 --ouput-data-config 標籤指定的位置。output 包含 topic-terms.csv 和 doc-topics.csv。第一個輸出檔案 topic-terms.csv 是集合中的主題清單。根據預設，每個主題的清單包含根據權重，並依主題排列的熱門詞彙。第二個檔案 doc-topics.csv 列出與主題相關聯的文件，以及與該主題相關的文件比例。

```
aws comprehend start-topics-detection-job \
    --job-name example_topics_detection_job \
    --language-code en \
    --input-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-bucket/" \
    --output-data-config "S3Uri=s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/testfolder/" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-example-role \
    --language-code en
```

輸出：

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-detection-
job/123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE",
    "JobStatus": "SUBMITTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的主題建模。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartTopicsDetectionJob。

stop-dominant-language-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-dominant-language-detection-job。

AWS CLI

停止非同步主導語言偵測任務

下列 stop-dominant-language-detection-job 範例停止進行中的非同步主導語言偵測任務。如果目前的任務狀態為 IN_PROGRESS，任務會標記為終止，並進入 STOP_REQUESTED 狀態。如果任務在停止之前完成，則會進入 COMPLETED 狀態。

```
aws comprehend stop-dominant-language-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopDominantLanguageDetectionJob。

stop-entities-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-entities-detection-job。

AWS CLI

停止非同步實體偵測任務

下列 stop-entities-detection-job 範例停止進行中的非同步實體偵測任務。如果目前的任務狀態為 IN_PROGRESS，任務會標記為終止，並進入 STOP_REQUESTED 狀態。如果任務在停止之前完成，則會進入 COMPLETED 狀態。

```
aws comprehend stop-entities-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopEntitiesDetectionJob。

stop-events-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-events-detection-job。

AWS CLI

停止非同步事件偵測任務

下列 stop-events-detection-job 範例停止進行中的非同步事件偵測任務。如果目前的任務狀態為 IN_PROGRESS，任務會標記為終止，並進入 STOP_REQUESTED 狀態。如果任務在停止之前完成，則會進入 COMPLETED 狀態。

```
aws comprehend stop-events-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopEventsDetectionJob。

stop-key-phrases-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-key-phrases-detection-job。

AWS CLI

停止非同步關鍵片語偵測任務

下列 stop-key-phrases-detection-job 範例停止進行中的非同步關鍵片語偵測任務。如果目前的任務狀態為 IN_PROGRESS，任務會標記為終止，並進入 STOP_REQUESTED 狀態。如果任務在停止之前完成，則會進入 COMPLETED 狀態。

```
aws comprehend stop-key-phrases-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopKeyPhrasesDetectionJob。

stop-pii-entities-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-pii-entities-detection-job。

AWS CLI

停止非同步 pii 實體偵測任務

下列 stop-pii-entities-detection-job 範例停止進行中的非同步 pii 實體偵測任務。如果目前的任務狀態為 IN_PROGRESS，任務會標記為終止，並進入 STOP_REQUESTED 狀態。如果任務在停止之前完成，則會進入 COMPLETED 狀態。

```
aws comprehend stop-pii-entities-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopPiiEntitiesDetectionJob。

stop-sentiment-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-sentiment-detection-job。

AWS CLI

停止非同步情緒偵測任務

下列 stop-sentiment-detection-job 範例停止進行中的非同步情緒偵測任務。如果目前的任務狀態為 IN_PROGRESS，任務會標記為終止，並進入 STOP_REQUESTED 狀態。如果任務在停止之前完成，則會進入 COMPLETED 狀態。

```
aws comprehend stop-sentiment-detection-job \
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopSentimentDetectionJob。

stop-targeted-sentiment-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-targeted-sentiment-detection-job。

AWS CLI

停止非同步目標情緒偵測任務

下列 stop-targeted-sentiment-detection-job 範例停止進行中的非同步目標情緒偵測任務。如果目前的任務狀態為 IN_PROGRESS，任務會標記為終止，並進入 STOP_REQUESTED 狀態。如果任務在停止之前完成，則會進入 COMPLETED 狀態。

```
aws comprehend stop-targeted-sentiment-detection-job \
```

```
    --job-id 123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "JobId": "123456abcdeb0e11022f22a11EXAMPLE,
    "JobStatus": "STOP_REQUESTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的非同步分析 Amazon Comprehend 洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopTargetedSentimentDetectionJob。

stop-training-document-classifier

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-training-document-classifier。

AWS CLI

停止文件分類器模型的訓練

下列 stop-training-document-classifier 範例會在進行中時停止訓練文件分類器模型。

```
aws comprehend stop-training-document-classifier
    --document-classifier-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的建立和管理自訂模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopTrainingDocumentClassifier。

stop-training-entity-recognizer

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-training-entity-recognizer。

AWS CLI

停止實體辨識器模型的訓練

下列 stop-training-entity-recognizer 範例會在進行中時停止訓練實體辨識器模型。

```
aws comprehend stop-training-entity-recognizer
    --entity-recognizer-arn "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entity-recognizer/examplerecognizer1"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的建立和管理自訂模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopTrainingEntityRecognizer。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

範例 1：標記資源

下列 tag-resource 範例將單一標籤新增至 Amazon Comprehend 資源。

```
aws comprehend tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier/version/1 \
    --tags Key=Location,Value=Seattle
```

此命令無輸出。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Comprehend 開發人員指南中的標記您的資源。

範例 2：將多個標籤新增至資源

下列 tag-resource 範例將多個標籤新增至 Amazon Comprehend 資源。

```
aws comprehend tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier/version/1" \
    --tags Key=location,Value=Seattle Key=Department,Value=Finance
```

此命令無輸出。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Comprehend 開發人員指南中的標記您的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

範例 1：從資源移除單一標籤

下列 untag-resource 範例會從 Amazon Comprehend 資源移除單一標籤。

```
aws comprehend untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier/version/1
    --tag-keys Location
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Comprehend 開發人員指南中的標記您的資源。

範例 2：從資源移除多個標籤

下列 untag-resource 範例會從 Amazon Comprehend 資源移除多個標籤。

```
aws comprehend untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/
example-classifier/version/1
    --tag-keys Location Department
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon Comprehend 開發人員指南中的標記您的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 update-endpoint。

AWS CLI

範例 1：更新端點的推論單元

下列 update-endpoint 範例會更新端點的相關資訊。在此範例中，推論單元數量會增加。

```
aws comprehend update-endpoint \
    --endpoint-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier-endpoint/example-classifier-endpoint
    --desired-inference-units 2
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的管理 Amazon Comprehend 端點。

範例 2：更新端點的使用中模型

下列 update-endpoint 範例會更新端點的相關資訊。在此範例中，使用中模型已變更。

```
aws comprehend update-endpoint \
    --endpoint-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier-endpoint/example-classifier-endpoint
    --active-model-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier-new
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的管理 Amazon Comprehend 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateEndpoint。

update-flywheel

以下程式碼範例顯示如何使用 update-flywheel。

AWS CLI

更新飛輪組態

下列 update-flywheel 範例更新飛輪連線。在此範例中，飛輪的使用中模型已更新。

```
aws comprehend update-flywheel \
    --flywheel-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/example-flywheel-1 \
    --active-model-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier/version/new-example-classifier-model
```

輸出：

```
{
    "FlywheelProperties": {
        "FlywheelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:flywheel/flywheel-entity",
        "ActiveModelArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/example-classifier/version/new-example-classifier-model",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AmazonComprehendServiceRole-example-role",
        "TaskConfig": {
            "LanguageCode": "en",
            "DocumentClassificationConfig": {
                "Mode": "MULTI_CLASS"
            }
        },
        "DataLakeS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/flywheel-entity/schemaVersion=1/20230616T200543Z/",
        "DataSecurityConfig": {},
        "Status": "ACTIVE",
        "ModelType": "DOCUMENT_CLASSIFIER",
        "CreationTime": "2023-06-16T20:05:43.242000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2023-06-19T04:00:43.027000+00:00",
        "LatestFlywheelIteration": "20230619T040032Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend 開發人員指南》中的飛輪概觀。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFlywheel。

使用 的 Amazon Comprehend Medical 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Comprehend Medical 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`describe-entities-detection-v2-job`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-entities-detection-v2-job`。

AWS CLI

描述實體偵測任務

下列 `describe-entities-detection-v2-job` 範例顯示與非同步實體偵測任務相關聯的屬性。

```
aws comprehendmedical describe-entities-detection-v2-job \
    --job-id "ab9887877365fe70299089371c043b96"
```

輸出：

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobProperties": {
        "JobId": "ab9887877365fe70299089371c043b96",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2020-03-18T21:20:15.614000+00:00",
        "EndTime": "2020-03-18T21:27:07.350000+00:00",
        "ExpirationTime": "2020-07-16T21:20:15+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-input",
            "S3Key": ""
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-output",
            "S3Key": "867139942017-EntitiesDetection-
ab9887877365fe70299089371c043b96/"
```

```
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
        "ModelVersion": "DetectEntitiesModelV20190930"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的批次 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEntitiesDetectionV2Job。

describe-icd10-cm-inference-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-icd10-cm-inference-job。

AWS CLI

描述 ICD-10-CM 推論任務

下列 describe-icd10-cm-inference-job 範例描述具有指定 job-id 之請求推論任務的屬性。

```
aws comprehendmedical describe-icd10-cm-inference-job \
    --job-id "5780034166536cdb52ffa3295a1b00a7"
```

輸出：

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobProperties": {
        "JobId": "5780034166536cdb52ffa3295a1b00a7",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2020-05-18T21:20:15.614000+00:00",
        "EndTime": "2020-05-18T21:27:07.350000+00:00",
        "ExpirationTime": "2020-09-16T21:20:15+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-input",
            "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-output",
            "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        "LanguageCode": "en",
```

```
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
        "ModelVersion":  "0.1.0"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的本體連結批次分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIcd10CmInferenceJob。

describe-phi-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-phi-detection-job。

AWS CLI

描述 PHI 偵測任務

下列 describe-phi-detection-job 範例顯示與非同步受保護醫療資訊 (PHI) 偵測任務相關聯的屬性。

```
aws comprehendmedical describe-phi-detection-job \
    --job-id "4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3"
```

輸出：

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobProperties": {
        "JobId": "4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2020-03-19T20:38:37.594000+00:00",
        "EndTime": "2020-03-19T20:45:07.894000+00:00",
        "ExpirationTime": "2020-07-17T20:38:37+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-input",
            "S3Key": ""
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-output",
            "S3Key": "867139942017-PHIDetection-4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3/"
        },
        "LanguageCode": "en",
```

```
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
        "ModelVersion": "PHIModelV20190903"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的批次 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePhiDetectionJob。

describe-rx-norm-inference-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-rx-norm-inference-job。

AWS CLI

描述 RxNorm 推論任務

下列 describe-rx-norm-inference-job 範例描述具有指定 job-id 之請求推論任務的屬性。

```
aws comprehendmedical describe-rx-norm-inference-job \
    --job-id "eg8199877365fc70299089371c043b96"
```

輸出：

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobProperties": {
        "JobId": "g8199877365fc70299089371c043b96",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2020-05-18T21:20:15.614000+00:00",
        "EndTime": "2020-05-18T21:27:07.350000+00:00",
        "ExpirationTime": "2020-09-16T21:20:15+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-input",
            "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-output",
            "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
```

```
        "ModelVersion": "0.0.0"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的本體連結批次分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRxNormInferenceJob。

describe-snomedct-inference-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-snomedct-inference-job。

AWS CLI

描述 SNOMED CT 推論任務

下列 describe-snomedct-inference-job 範例描述具有指定 job-id 之請求推論任務的屬性。

```
aws comprehendmedical describe-snomedct-inference-job \
    --job-id "2630034166536cdb52ffa3295a1b00a7"
```

輸出：

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobProperties": {
        "JobId": "2630034166536cdb52ffa3295a1b00a7",
        "JobStatus": "COMPLETED",
        "SubmitTime": "2021-12-18T21:20:15.614000+00:00",
        "EndTime": "2021-12-18T21:27:07.350000+00:00",
        "ExpirationTime": "2022-05-16T21:20:15+00:00",
        "InputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-input",
            "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        "OutputDataConfig": {
            "S3Bucket": "comp-med-output",
            "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        "LanguageCode": "en",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
        "ModelVersion":  "0.1.0"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的本體連結批次分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSnomedctInferenceJob。

detect-entities-v2

以下程式碼範例顯示如何使用 detect-entities-v2。

AWS CLI

範例 1：直接從文字偵測實體

以下 detect-entities-v2 範例顯示偵測到的實體，並根據類型，直接從輸入文字加以標記。

```
aws comprehendmedical detect-entities-v2 \
    --text "Sleeping trouble on present dosage of Clonidine. Severe rash on face and
 leg, slightly itchy."
```

輸出：

```
{
    "Id": 0,
    "BeginOffset": 38,
    "EndOffset": 47,
    "Score": 0.9942955374717712,
    "Text": "Clonidine",
    "Category": "MEDICATION",
    "Type": "GENERIC_NAME",
    "Traits": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的偵測實體版本 2。

範例 2：偵測檔案路徑的實體

下列 detect-entities-v2 範例顯示偵測到的實體，並根據檔案路徑的類型加以標記。

```
aws comprehendmedical detect-entities-v2 \
    --text file://medical_entities.txt
```

medical_entities.txt 的內容：

```
{
    "Sleeping trouble on present dosage of Clonidine. Severe rash on face and leg,
 slightly itchy."
}
```

輸出：

```
{
    "Id": 0,
    "BeginOffset": 38,
    "EndOffset": 47,
    "Score": 0.9942955374717712,
    "Text": "Clonidine",
    "Category": "MEDICATION",
    "Type": "GENERIC_NAME",
    "Traits": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的偵測實體版本 2。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectEntitiesV2。

detect-phi

以下程式碼範例顯示如何使用 detect-phi。

AWS CLI

範例 1：直接從文字偵測受保護醫療資訊 (PHI)

下列 detect-phi 範例會直接從輸入文字顯示偵測到受保護醫療資訊 (PHI) 實體。

```
aws comprehendmedical detect-phi \
    --text "Patient Carlos Salazar presented with rash on his upper extremities and
 dry cough. He lives at 100 Main Street, Anytown, USA where he works from his home
 as a carpenter."
```

輸出：

```
{
```

```
    "Entities": [
        {
            "Id": 0,
            "BeginOffset": 8,
            "EndOffset": 21,
            "Score": 0.9914507269859314,
            "Text": "Carlos Salazar",
            "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
            "Type": "NAME",
            "Traits": []
        },
        {
            "Id": 1,
            "BeginOffset": 94,
            "EndOffset": 109,
            "Score": 0.871849775314331,
            "Text": "100 Main Street, Anytown, USA",
            "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
            "Type": "ADDRESS",
            "Traits": []
        },
        {
            "Id": 2,
            "BeginOffset": 145,
            "EndOffset": 154,
            "Score": 0.8302185535430908,
            "Text": "carpenter",
            "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
            "Type": "PROFESSION",
            "Traits": []
        }
    ],
    "ModelVersion": "0.0.0"
}
```


如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的偵測 PHI。

範例 2：直接從檔案路徑偵測受保護醫療資訊 (PHI)

下列 `detect-phi` 範例顯示從檔案路徑偵測到受保護醫療資訊 (PHI) 實體。

```
aws comprehendmedical detect-phi \
    --text file://phi.txt
```

phi.txt 的內容：

```
"Patient Carlos Salazar presented with a rash on his upper extremities and a dry
 cough. He lives at 100 Main Street, Anytown, USA, where he works from his home as a
 carpenter."
```

輸出：

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": 0,
            "BeginOffset": 8,
            "EndOffset": 21,
            "Score": 0.9914507269859314,
            "Text": "Carlos Salazar",
            "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
            "Type": "NAME",
            "Traits": []
        },
        {
            "Id": 1,
            "BeginOffset": 94,
            "EndOffset": 109,
            "Score": 0.871849775314331,
            "Text": "100 Main Street, Anytown, USA",
            "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
            "Type": "ADDRESS",
            "Traits": []
        },
        {
            "Id": 2,
            "BeginOffset": 145,
            "EndOffset": 154,
            "Score": 0.8302185535430908,
            "Text": "carpenter",
            "Category": "PROTECTED_HEALTH_INFORMATION",
            "Type": "PROFESSION",
            "Traits": []
        }
    ],
    "ModelVersion": "0.0.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的偵測 PHI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectPhi。

`infer-icd10-cm`

以下程式碼範例顯示如何使用 `infer-icd10-cm`。

AWS CLI

範例 1：直接從文字偵測醫療情況實體，和 ICD-10-CM 本體的連結

下列 `infer-icd10-cm` 範例標記偵測到醫療狀況實體，並將這些實體與 2019 年國際疾病分類臨床修訂 (ICD-10-CM)版本的代碼連結。

```
aws comprehendmedical infer-icd10-cm \
    --text "The patient complains of abdominal pain, has a long-standing history of
 diabetes treated with Micronase daily."
```

輸出：

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": 0,
            "Text": "abdominal pain",
            "Category": "MEDICAL_CONDITION",
            "Type": "DX_NAME",
            "Score": 0.9475538730621338,
            "BeginOffset": 28,
            "EndOffset": 42,
            "Attributes": [],
            "Traits": [
                {
                    "Name": "SYMPTOM",
                    "Score": 0.6724207401275635
                }
            ],
            "ICD10CMConcepts": [
                {
                    "Description": "Unspecified abdominal pain",
                    "Code": "R10.9",
                    "Score": 0.6904221177101135
```

```
                },
                {
                    "Description": "Epigastric pain",
                    "Code": "R10.13",
                    "Score": 0.1364113688468933
                },
                {
                    "Description": "Generalized abdominal pain",
                    "Code": "R10.84",
                    "Score": 0.12508003413677216
                },
                {
                    "Description": "Left lower quadrant pain",
                    "Code": "R10.32",
                    "Score": 0.10063883662223816
                },
                {
                    "Description": "Lower abdominal pain, unspecified",
                    "Code": "R10.30",
                    "Score": 0.09933677315711975
                }
            ]
        },
        {
            "Id": 1,
            "Text": "diabetes",
            "Category": "MEDICAL_CONDITION",
            "Type": "DX_NAME",
            "Score": 0.9899052977561951,
            "BeginOffset": 75,
            "EndOffset": 83,
            "Attributes": [],
            "Traits": [
                {
                    "Name": "DIAGNOSIS",
                    "Score": 0.9258432388305664
                }
            ],
            "ICD10CMConcepts": [
                {
                    "Description": "Type 2 diabetes mellitus without complications",
                    "Code": "E11.9",
                    "Score": 0.7158446311950684
                },
```

```
                {
                    "Description": "Family history of diabetes mellitus",
                    "Code": "Z83.3",
                    "Score": 0.5704703330993652
                },
                {
                    "Description": "Family history of other endocrine, nutritional
 and metabolic diseases",
                    "Code": "Z83.49",
                    "Score": 0.19856023788452148
                },
                {
                    "Description": "Type 1 diabetes mellitus with ketoacidosis
 without coma",
                    "Code": "E10.10",
                    "Score": 0.13285516202449799
                },
                {
                    "Description": "Type 2 diabetes mellitus with hyperglycemia",
                    "Code": "E11.65",
                    "Score": 0.0993388369679451
                }
            ]
        }
    ],
    "ModelVersion": "0.1.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的推論 ICD10-CM。

範例 2：從檔案路徑偵測醫療狀況實體，並連結至 ICD-10-CM 本體

下列 `infer-icd-10-cm` 範例標記偵測到醫療狀況實體，並將這些實體與 2019 年國際疾病分類臨床修訂 (ICD-10-CM)版本的代碼連結。

```
aws comprehendmedical infer-icd10-cm \
    --text file://icd10cm.txt
```

`icd10cm.txt` 的內容：

```
{
    "The patient complains of abdominal pain, has a long-standing history of
 diabetes treated with Micronase daily."
```

```
}
```

輸出：

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": 0,
            "Text": "abdominal pain",
            "Category": "MEDICAL_CONDITION",
            "Type": "DX_NAME",
            "Score": 0.9475538730621338,
            "BeginOffset": 28,
            "EndOffset": 42,
            "Attributes": [],
            "Traits": [
                {
                    "Name": "SYMPTOM",
                    "Score": 0.6724207401275635
                }
            ],
            "ICD10CMConcepts": [
                {
                    "Description": "Unspecified abdominal pain",
                    "Code": "R10.9",
                    "Score": 0.6904221177101135
                },
                {
                    "Description": "Epigastric pain",
                    "Code": "R10.13",
                    "Score": 0.1364113688468933
                },
                {
                    "Description": "Generalized abdominal pain",
                    "Code": "R10.84",
                    "Score": 0.12508003413677216
                },
                {
                    "Description": "Left lower quadrant pain",
                    "Code": "R10.32",
                    "Score": 0.10063883662223816
                },
                {
```

```
                    "Description": "Lower abdominal pain, unspecified",
                    "Code": "R10.30",
                    "Score": 0.09933677315711975
                }
            ]
        },
        {
            "Id": 1,
            "Text": "diabetes",
            "Category": "MEDICAL_CONDITION",
            "Type": "DX_NAME",
            "Score": 0.9899052977561951,
            "BeginOffset": 75,
            "EndOffset": 83,
            "Attributes": [],
            "Traits": [
                {
                    "Name": "DIAGNOSIS",
                    "Score": 0.9258432388305664
                }
            ],
            "ICD10CMConcepts": [
                {
                    "Description": "Type 2 diabetes mellitus without complications",
                    "Code": "E11.9",
                    "Score": 0.7158446311950684
                },
                {
                    "Description": "Family history of diabetes mellitus",
                    "Code": "Z83.3",
                    "Score": 0.5704703330993652
                },
                {
                    "Description": "Family history of other endocrine, nutritional
and metabolic diseases",
                    "Code": "Z83.49",
                    "Score": 0.19856023788452148
                },
                {
                    "Description": "Type 1 diabetes mellitus with ketoacidosis
without coma",
                    "Code": "E10.10",
                    "Score": 0.13285516202449799
                },
```

```
                {
                    "Description": "Type 2 diabetes mellitus with hyperglycemia",
                    "Code": "E11.65",
                    "Score": 0.0993388369679451
                }
            ]
        }
    ],
    "ModelVersion": "0.1.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的 Infer-ICD10-CM。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 InferIcd10Cm。

`infer-rx-norm`

以下程式碼範例顯示如何使用 `infer-rx-norm`。

AWS CLI

範例 1：直接從文字偵測藥物實體，並連結至 RxNorm

下列 `infer-rx-norm` 範例顯示並標記偵測到的藥物實體，並將這些實體連結到美國國家醫學圖書館 RxNorm 資料庫中的概念識別碼 (RxCUI)。

```
aws comprehendmedical infer-rx-norm \
    --text "Patient reports taking Levothyroxine 125 micrograms p.o. once daily, but denies taking Synthroid."
```

輸出：

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": 0,
            "Text": "Levothyroxine",
            "Category": "MEDICATION",
            "Type": "GENERIC_NAME",
            "Score": 0.9996285438537598,
            "BeginOffset": 23,
            "EndOffset": 36,
            "Attributes": [
```

```
                {
                    "Type": "DOSAGE",
                    "Score": 0.9892290830612183,
                    "RelationshipScore": 0.9997978806495667,
                    "Id": 1,
                    "BeginOffset": 37,
                    "EndOffset": 51,
                    "Text": "125 micrograms",
                    "Traits": []
                },
                {
                    "Type": "ROUTE_OR_MODE",
                    "Score": 0.9988924860954285,
                    "RelationshipScore": 0.998291552066803,
                    "Id": 2,
                    "BeginOffset": 52,
                    "EndOffset": 56,
                    "Text": "p.o.",
                    "Traits": []
                },
                {
                    "Type": "FREQUENCY",
                    "Score": 0.9953463673591614,
                    "RelationshipScore": 0.9999889135360718,
                    "Id": 3,
                    "BeginOffset": 57,
                    "EndOffset": 67,
                    "Text": "once daily",
                    "Traits": []
                }
            ],
            "Traits": [],
            "RxNormConcepts": [
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet",
                    "Code": "966224",
                    "Score": 0.9912070631980896
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Capsule",
                    "Code": "966405",
                    "Score": 0.8698278665542603
                },
                {
```

```
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet
[Synthroid]",
                    "Code": "966191",
                    "Score": 0.7448257803916931
                },
                {
                    "Description": "levothyroxine",
                    "Code": "10582",
                    "Score": 0.7050482630729675
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet
[Levoxyl]",
                    "Code": "966190",
                    "Score": 0.6921631693840027
                }
            ]
        },
        {
            "Id": 4,
            "Text": "Synthroid",
            "Category": "MEDICATION",
            "Type": "BRAND_NAME",
            "Score": 0.9946461319923401,
            "BeginOffset": 86,
            "EndOffset": 95,
            "Attributes": [],
            "Traits": [
                {
                    "Name": "NEGATION",
                    "Score": 0.5167351961135864
                }
            ],
            "RxNormConcepts": [
                {
                    "Description": "Synthroid",
                    "Code": "224920",
                    "Score": 0.9462039470672607
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.088 MG Oral Tablet
[Synthroid]",
                    "Code": "966282",
                    "Score": 0.8309829235076904
```

```
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet
 [Synthroid]",
                    "Code": "966191",
                    "Score": 0.4945160448551178
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.05 MG Oral Tablet
 [Synthroid]",
                    "Code": "966247",
                    "Score": 0.3674522042274475
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.025 MG Oral Tablet
 [Synthroid]",
                    "Code": "966158",
                    "Score": 0.2588822841644287
                }
            ]
        }
    ],
    "ModelVersion": "0.0.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的推論 RxNorm。

範例 2：從檔案路徑偵測藥物實體和 RxNorm 的連結。

下列 `infer-rx-norm` 範例顯示並標記偵測到的藥物實體，並將這些實體連結到美國國家醫學圖書館 RxNorm 資料庫中的概念識別碼 (RxCUI)。

```
aws comprehendmedical infer-rx-norm \
    --text file://rxnorm.txt
```

`rxnorm.txt` 的內容：

```
{
    "Patient reports taking Levothyroxine 125 micrograms p.o. once daily, but denies
 taking Synthroid."
}
```

輸出：

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": 0,
            "Text": "Levothyroxine",
            "Category": "MEDICATION",
            "Type": "GENERIC_NAME",
            "Score": 0.9996285438537598,
            "BeginOffset": 23,
            "EndOffset": 36,
            "Attributes": [
                {
                    "Type": "DOSAGE",
                    "Score": 0.9892290830612183,
                    "RelationshipScore": 0.9997978806495667,
                    "Id": 1,
                    "BeginOffset": 37,
                    "EndOffset": 51,
                    "Text": "125 micrograms",
                    "Traits": []
                },
                {
                    "Type": "ROUTE_OR_MODE",
                    "Score": 0.9988924860954285,
                    "RelationshipScore": 0.998291552066803,
                    "Id": 2,
                    "BeginOffset": 52,
                    "EndOffset": 56,
                    "Text": "p.o.",
                    "Traits": []
                },
                {
                    "Type": "FREQUENCY",
                    "Score": 0.9953463673591614,
                    "RelationshipScore": 0.9999889135360718,
                    "Id": 3,
                    "BeginOffset": 57,
                    "EndOffset": 67,
                    "Text": "once daily",
                    "Traits": []
                }
            ],
            "Traits": [],
```

```
            "RxNormConcepts": [
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet",
                    "Code": "966224",
                    "Score": 0.9912070631980896
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Capsule",
                    "Code": "966405",
                    "Score": 0.8698278665542603
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet
[Synthroid]",
                    "Code": "966191",
                    "Score": 0.7448257803916931
                },
                {
                    "Description": "levothyroxine",
                    "Code": "10582",
                    "Score": 0.7050482630729675
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet
[Levoxyl]",
                    "Code": "966190",
                    "Score": 0.6921631693840027
                }
            ]
        },
        {
            "Id": 4,
            "Text": "Synthroid",
            "Category": "MEDICATION",
            "Type": "BRAND_NAME",
            "Score": 0.9946461319923401,
            "BeginOffset": 86,
            "EndOffset": 95,
            "Attributes": [],
            "Traits": [
                {
                    "Name": "NEGATION",
                    "Score": 0.5167351961135864
                }
```

```
            ],
            "RxNormConcepts": [
                {
                    "Description": "Synthroid",
                    "Code": "224920",
                    "Score": 0.9462039470672607
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.088 MG Oral Tablet
 [Synthroid]",
                    "Code": "966282",
                    "Score": 0.8309829235076904
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.125 MG Oral Tablet
 [Synthroid]",
                    "Code": "966191",
                    "Score": 0.4945160448551178
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.05 MG Oral Tablet
 [Synthroid]",
                    "Code": "966247",
                    "Score": 0.3674522042274475
                },
                {
                    "Description": "Levothyroxine Sodium 0.025 MG Oral Tablet
 [Synthroid]",
                    "Code": "966158",
                    "Score": 0.2588822841644287
                }
            ]
        }
    ],
    "ModelVersion": "0.0.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的推論 RxNorm。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 InferRxNorm。

infer-snomedct

以下程式碼範例顯示如何使用 infer-snomedct。

AWS CLI

範例：直接從文字偵測實體，並連結至 SNOMED CT 本體

下列 infer-snomedct 範例示範如何偵測醫療實體，並將其連結至 2021-03 版的臨床醫學術語系統 (SNOMED CT) 概念。

```
aws comprehendmedical infer-snomedct \
    --text "The patient complains of abdominal pain, has a long-standing history of
 diabetes treated with Micronase daily."
```

輸出：

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": 3,
            "BeginOffset": 26,
            "EndOffset": 40,
            "Score": 0.9598260521888733,
            "Text": "abdominal pain",
            "Category": "MEDICAL_CONDITION",
            "Type": "DX_NAME",
            "Traits": [
                {
                    "Name": "SYMPTOM",
                    "Score": 0.6819021701812744
                }
            ]
        },
        {
            "Id": 4,
            "BeginOffset": 73,
            "EndOffset": 81,
            "Score": 0.9905840158462524,
            "Text": "diabetes",
            "Category": "MEDICAL_CONDITION",
            "Type": "DX_NAME",
            "Traits": [
```

```
                {
                    "Name": "DIAGNOSIS",
                    "Score": 0.9255214333534241
                }
            ]
        },
        {
            "Id": 1,
            "BeginOffset": 95,
            "EndOffset": 104,
            "Score": 0.6371926665306091,
            "Text": "Micronase",
            "Category": "MEDICATION",
            "Type": "BRAND_NAME",
            "Traits": [],
            "Attributes": [
                {
                    "Type": "FREQUENCY",
                    "Score": 0.9761165380477905,
                    "RelationshipScore": 0.9984188079833984,
                    "RelationshipType": "FREQUENCY",
                    "Id": 2,
                    "BeginOffset": 105,
                    "EndOffset": 110,
                    "Text": "daily",
                    "Category": "MEDICATION",
                    "Traits": []
                }
            ]
        }
    ],
    "UnmappedAttributes": [],
    "ModelVersion": "1.0.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的 InferSNOMEDCT。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 InferSnomedct。

list-entities-detection-v2-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-entities-detection-v2-jobs`。

AWS CLI

列出實體偵測任務

下列 `list-entities-detection-v2-jobs` 範例列出目前的非同步偵測任務。

```
aws comprehendmedical list-entities-detection-v2-jobs
```

輸出：

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "ab9887877365fe70299089371c043b96",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2020-03-19T20:38:37.594000+00:00",
            "EndTime": "2020-03-19T20:45:07.894000+00:00",
            "ExpirationTime": "2020-07-17T20:38:37+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-input",
                "S3Key": ""
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-output",
                "S3Key": "867139942017-EntitiesDetection-
ab9887877365fe70299089371c043b96/"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
            "ModelVersion": "DetectEntitiesModelV20190930"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的批次 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEntitiesDetectionV2Jobs。

list-icd10-cm-inference-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-icd10-cm-inference-jobs`。

AWS CLI

列出所有目前的 ICD-10-CM 推論任務

下列範例示範 `list-icd10-cm-inference-jobs` 操作如何傳回目前非同步 ICD-10-CM 批次推論任務的清單。

```
aws comprehendmedical list-icd10-cm-inference-jobs
```

輸出：

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "5780034166536cdb52ffa3295a1b00a7",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2020-05-19T20:38:37.594000+00:00",
            "EndTime": "2020-05-19T20:45:07.894000+00:00",
            "ExpirationTime": "2020-09-17T20:38:37+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-input",
                "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-output",
                "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
            "ModelVersion":  "0.1.0"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的本體連結批次分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListIcd10CmInferenceJobs。

list-phi-detection-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-phi-detection-jobs`。

AWS CLI

列出受保護醫療資訊 (PHI) 偵測任務

下列 `list-phi-detection-jobs` 範例列出目前的受保護醫療資訊 (PHI) 偵測任務

```
aws comprehendmedical list-phi-detection-jobs
```

輸出：

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2020-03-19T20:38:37.594000+00:00",
            "EndTime": "2020-03-19T20:45:07.894000+00:00",
            "ExpirationTime": "2020-07-17T20:38:37+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-input",
                "S3Key": ""
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-output",
                "S3Key": "867139942017-
PHIDetection-4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3/"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
            "ModelVersion": "PHIModelV20190903"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的批次 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPhiDetectionJobs。

list-rx-norm-inference-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-rx-norm-inference-jobs`。

AWS CLI

列出所有目前的 Rx-Norm 推論任務

下列範例示範 `list-rx-norm-inference-jobs` 如何傳回目前非同步 Rx-Norm 批次推論任務的清單。

```
aws comprehendmedical list-rx-norm-inference-jobs
```

輸出：

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "4980034166536cfb52gga3295a1b00a3",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2020-05-19T20:38:37.594000+00:00",
            "EndTime": "2020-05-19T20:45:07.894000+00:00",
            "ExpirationTime": "2020-09-17T20:38:37+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-input",
                "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-output",
                "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
            "ModelVersion": "0.0.0"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的本體連結批次分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRxNormInferenceJobs。

`list-snomedct-inference-jobs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-snomedct-inference-jobs`。

AWS CLI

列出所有 SNOMED CT 推論任務

下列範例示範 `list-snomedct-inference-jobs` 操作如何傳回目前非同步 SNOMED CT 批次推論任務的清單。

```
aws comprehendmedical list-snomedct-inference-jobs
```

輸出：

```
{
    "ComprehendMedicalAsyncJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "5780034166536cdb52ffa3295a1b00a7",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2020-05-19T20:38:37.594000+00:00",
            "EndTime": "2020-05-19T20:45:07.894000+00:00",
            "ExpirationTime": "2020-09-17T20:38:37+00:00",
            "InputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-input",
                "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
            },
            "OutputDataConfig": {
                "S3Bucket": "comp-med-output",
                "S3Key": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
            },
            "LanguageCode": "en",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole",
            "ModelVersion":  "0.1.0"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的本體連結批次分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSnomedctInferenceJobs。

`start-entities-detection-v2-job`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-entities-detection-v2-job`。

AWS CLI

啟動實體偵測任務

下列 `start-entities-detection-v2-job` 範例會啟動非同步實體偵測任務。

```
aws comprehendmedical start-entities-detection-v2-job \
    --input-data-config "S3Bucket=comp-med-input" \
    --output-data-config "S3Bucket=comp-med-output" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole \
    --language-code en
```

輸出：

```
{
    "JobId": "ab9887877365fe70299089371c043b96"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的批次 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartEntitiesDetectionV2Job。

start-icd10-cm-inference-job

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-icd10-cm-inference-job`。

AWS CLI

啟動 ICD-10-CM 推論任務

下列 `start-icd10-cm-inference-job` 範例會啟動 ICD-10-CM 推論批次分析任務。

```
aws comprehendmedical start-icd10-cm-inference-job \
    --input-data-config "S3Bucket=comp-med-input" \
    --output-data-config "S3Bucket=comp-med-output" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole \
    --language-code en
```

輸出：

```
{
    "JobId": "ef7289877365fc70299089371c043b96"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的本體連結批次分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartIcd10CmInferenceJob。

start-phi-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-phi-detection-job。

AWS CLI

啟動 PHI 偵測任務

下列 start-phi-detection-job 範例會啟動非同步 PHI 實體偵測任務。

```
aws comprehendmedical start-phi-detection-job \
    --input-data-config "S3Bucket=comp-med-input" \
    --output-data-config "S3Bucket=comp-med-output" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole \
    --language-code en
```

輸出：

```
{
    "JobId": "ab9887877365fe70299089371c043b96"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的批次 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartPhiDetectionJob。

start-rx-norm-inference-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-rx-norm-inference-job。

AWS CLI

啟動 RxNorm 推論任務

下列 start-rx-norm-inference-job 範例會啟動 RxNorm 推論批次分析任務。

```
aws comprehendmedical start-rx-norm-inference-job \
    --input-data-config "S3Bucket=comp-med-input" \
    --output-data-config "S3Bucket=comp-med-output" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole \
    --language-code en
```

輸出：

```
{
    "JobId": "eg8199877365fc70299089371c043b96"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的本體連結批次分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartRxNormInferenceJob。

start-snomedct-inference-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-snomedct-inference-job。

AWS CLI

啟動 SNOMED CT 推論任務

下列 start-snomedct-inference-job 範例會啟動 SNOMED CT 推論批次分析任務。

```
aws comprehendmedical start-snomedct-inference-job \
    --input-data-config "S3Bucket=comp-med-input" \
    --output-data-config "S3Bucket=comp-med-output" \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::867139942017:role/
ComprehendMedicalBatchProcessingRole \
    --language-code en
```

輸出：

```
{
    "JobId": "dg7289877365fc70299089371c043b96"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的本體連結批次分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartSnomedctInferenceJob。

stop-entities-detection-v2-job

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-entities-detection-v2-job。

AWS CLI

停止實體偵測任務

下列 stop-entities-detection-v2-job 範例會停止非同步實體偵測任務。

```
aws comprehendmedical stop-entities-detection-v2-job \
    --job-id "ab9887877365fe70299089371c043b96"
```

輸出：

```
{
    "JobId": "ab9887877365fe70299089371c043b96"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的批次 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopEntitiesDetectionV2Job。

stop-icd10-cm-inference-job

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-icd10-cm-inference-job。

AWS CLI

停止 ICD-10-CM 推論任務

下列 stop-icd10-cm-inference-job 範例會停止 ICD-10-CM 推論批次分析任務。

```
aws comprehendmedical stop-icd10-cm-inference-job \
    --job-id "4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3"
```

輸出：

```
{
    "JobId": "ef7289877365fc70299089371c043b96",
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的本體連結批次分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopIcd10CmInferenceJob。

stop-phi-detection-job

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-phi-detection-job。

AWS CLI

停止受保護醫療資訊 (PHI) 偵測任務

下列 stop-phi-detection-job 範例會停止非同步受保護醫療資訊 (PHI) 偵測任務。

```
aws comprehendmedical stop-phi-detection-job \
    --job-id "4750034166536cdb52ffa3295a1b00a3"
```

輸出：

```
{
    "JobId": "ab9887877365fe70299089371c043b96"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的批次 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopPhiDetectionJob。

stop-rx-norm-inference-job

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-rx-norm-inference-job。

AWS CLI

停止 RxNorm 推論任務

下列 stop-rx-norm-inference-job 範例會停止 ICD-10-CM 推論批次分析任務。

```
aws comprehendmedical stop-rx-norm-inference-job \
    --job-id "eg8199877365fc70299089371c043b96"
```

輸出：

```
{
    "JobId": "eg8199877365fc70299089371c043b96",
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的本體連結批次分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopRxNormInferenceJob。

`stop-snomedct-inference-job`

以下程式碼範例顯示如何使用 `stop-snomedct-inference-job`。

AWS CLI

停止 SNOMED CT 推論任務

下列 `stop-snomedct-inference-job` 範例會停止 SNOMED CT 推論批次分析任務。

```
aws comprehendmedical stop-snomedct-inference-job \
    --job-id "8750034166436cdb52ffa3295a1b00a1"
```

輸出：

```
{
    "JobId": "8750034166436cdb52ffa3295a1b00a1",
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Comprehend Medical 開發人員指南》中的本體連結批次分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopSnomedctInferenceJob。

AWS Config 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Config。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`delete-config-rule`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-config-rule`。

AWS CLI

刪除 Config AWS 規則

下列命令會刪除名為 的 AWS Config 規則`MyConfigRule`：

```
aws configservice delete-config-rule --config-rule-name MyConfigRule
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteConfigRule。

`delete-delivery-channel`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-delivery-channel`。

AWS CLI

刪除交付管道

下列命令會刪除預設交付管道：

```
aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name default
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDeliveryChannel。

`delete-evaluation-results`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-evaluation-results`。

AWS CLI

手動刪除評估結果

下列命令會刪除 AWS 受管規則 s3-bucket-versioning-enabled 的目前評估結果：

```
aws configservice delete-evaluation-results --config-rule-name s3-bucket-versioning-enabled
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEvaluationResults。

deliver-config-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 deliver-config-snapshot。

AWS CLI

交付組態快照

下列命令會將組態快照交付至 Amazon S3 儲存貯體，因其屬於預設交付管道：

```
aws configservice deliver-config-snapshot --delivery-channel-name default
```

輸出：

```
{
    "configSnapshotId": "d0333b00-a683-44af-921e-examplefb794"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeliverConfigSnapshot。

describe-compliance-by-config-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-compliance-by-config-rule。

AWS CLI

取得 Config AWS 規則的合規資訊

下列命令會傳回一或多個 AWS 資源違反的每個 AWS Config 規則的合規資訊：

```
aws configservice describe-compliance-by-config-rule --compliance-
types NON_COMPLIANT
```

在輸出中，每個 CappedCount 屬性的值表示不符合相關規定的資源數。例如，下列輸出表示有 3 個資源不符合名為 InstanceTypesAreT2micro 的規則。

輸出：

```
{
    "ComplianceByConfigRules": [
        {
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 3,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            },
            "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
        },
        {
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 10,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            },
            "ConfigRuleName": "RequiredTagsForVolumes"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeComplianceByConfigRule。

describe-compliance-by-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-compliance-by-resource。

AWS CLI

取得 AWS 資源的合規資訊

下列命令會傳回 Config 所記錄且違反一或多個規則的每個 EC2 AWS 執行個體的合規資訊：

```
aws configservice describe-compliance-by-resource --resource-type AWS::EC2::Instance
 --compliance-types NON_COMPLIANT
```

在輸出中，每個 CappedCount 屬性的值表示資源違反多少規則。例如，下列輸出表示執行個體 i-1a2b3c4d 違反 2 個規則。

輸出：

```
{
    "ComplianceByResources": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 2,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            }
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceId": "i-2a2b3c4d ",
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 3,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeComplianceByResource。

describe-config-rule-evaluation-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-config-rule-evaluation-status。

AWS CLI

取得 Config AWS 規則的狀態資訊

下列命令會傳回名為 之 AWS Config 規則的狀態資訊MyConfigRule：

```
aws configservice describe-config-rule-evaluation-status --config-rule-
names MyConfigRule
```

輸出：

```
{
    "ConfigRulesEvaluationStatus": [
        {
            "ConfigRuleArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:config-rule/
config-rule-abcdef",
            "FirstActivatedTime": 1450311703.844,
            "ConfigRuleId": "config-rule-abcdef",
            "LastSuccessfulInvocationTime": 1450314643.156,
            "ConfigRuleName": "MyConfigRule"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeConfigRuleEvaluationStatus。

describe-config-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-config-rules。

AWS CLI

取得 Config AWS 規則的詳細資訊

下列命令會傳回名為 之 AWS Config 規則的詳細資訊InstanceTypesAreT2micro：

```
aws configservice describe-config-rules --config-rule-names InstanceTypesAreT2micro
```

輸出：

```
{
```

```
    "ConfigRules": [
        {
            "ConfigRuleState": "ACTIVE",
            "Description": "Evaluates whether EC2 instances are the t2.micro type.",
            "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro",
            "ConfigRuleArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:config-rule/
config-rule-abcdef",
            "Source": {
                "Owner": "CUSTOM_LAMBDA",
                "SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:InstanceTypeCheck",
                "SourceDetails": [
                    {
                        "EventSource": "aws.config",
                        "MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
                    }
                ]
            },
            "InputParameters": "{\"desiredInstanceType\":\"t2.micro\"}",
            "Scope": {
                "ComplianceResourceTypes": [
                    "AWS::EC2::Instance"
                ]
            },
            "ConfigRuleId": "config-rule-abcdef"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeConfigRules。

describe-configuration-recorder-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-configuration-recorder-status。

AWS CLI

取得組態記錄器的狀態資訊

下列命令會傳回預設組態記錄器的狀態：

```
aws configservice describe-configuration-recorder-status
```

輸出：

```
{
    "ConfigurationRecordersStatus": [
        {
            "name": "default",
            "lastStatus": "SUCCESS",
            "recording": true,
            "lastStatusChangeTime": 1452193834.344,
            "lastStartTime": 1441039997.819,
            "lastStopTime": 1441039992.835
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeConfigurationRecorderStatus。

describe-configuration-recorders

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-configuration-recorders。

AWS CLI

取得組態記錄器的詳細資訊

下列命令會傳回預設組態記錄器的詳細資訊：

```
aws configservice describe-configuration-recorders
```

輸出：

```
{
    "ConfigurationRecorders": [
        {
            "recordingGroup": {
                "allSupported": true,
                "resourceTypes": [],
                "includeGlobalResourceTypes": true
            },
            "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-ConfigRole-
A1B2C3D4E5F6",
```

```
            "name": "default"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeConfigurationRecorders。

describe-delivery-channel-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-delivery-channel-status。

AWS CLI

取得交付管道的狀態資訊

下列命令會傳回交付管道的狀態：

```
aws configservice describe-delivery-channel-status
```

輸出：

```
{
    "DeliveryChannelsStatus": [
        {
            "configStreamDeliveryInfo": {
                "lastStatusChangeTime": 1452193834.381,
                "lastStatus": "SUCCESS"
            },
            "configHistoryDeliveryInfo": {
                "lastSuccessfulTime": 1450317838.412,
                "lastStatus": "SUCCESS",
                "lastAttemptTime": 1450317838.412
            },
            "configSnapshotDeliveryInfo": {
                "lastSuccessfulTime": 1452185597.094,
                "lastStatus": "SUCCESS",
                "lastAttemptTime": 1452185597.094
            },
            "name": "default"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDeliveryChannelStatus。

describe-delivery-channels

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-delivery-channels。

AWS CLI

取得交付管道的詳細資訊

下列命令會傳回有關交付管道的詳細資訊：

```
aws configservice describe-delivery-channels
```

輸出：

```
{
    "DeliveryChannels": [
        {
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic",
            "name": "default",
            "s3BucketName": "config-bucket-123456789012"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDeliveryChannels。

get-compliance-details-by-config-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 get-compliance-details-by-config-rule。

AWS CLI

取得 Config AWS 規則的評估結果

下列命令會傳回不符合名為 之 AWS Config 規則的所有資源的評估結果InstanceTypesAreT2micro：

```
aws configservice get-compliance-details-by-config-rule --config-rule-
name InstanceTypesAreT2micro --compliance-types NON_COMPLIANT
```

輸出：

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314645.261,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314642.948,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-2a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314645.18,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314642.902,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-3a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314643.346,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314643.124,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        }
    ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetComplianceDetailsByConfigRule。

get-compliance-details-by-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 get-compliance-details-by-resource。

AWS CLI

取得 AWS 資源的評估結果

下列命令會傳回 EC2 執行個體 i-1a2b3c4d 未遵守之每個規則的評估結果：

```
aws configservice get-compliance-details-by-resource --resource-
type AWS::EC2::Instance --resource-id i-1a2b3c4d --compliance-types NON_COMPLIANT
```

輸出：

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314643.288,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314643.034,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "RequiredTagForEC2Instances"
                }
```

```
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314645.261,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314642.948,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetComplianceDetailsByResource。

get-compliance-summary-by-config-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 get-compliance-summary-by-config-rule。

AWS CLI

取得 Config AWS 規則的合規摘要

以下命令傳回符合規則的數量，以及不符合規則的數量：

```
aws configservice get-compliance-summary-by-config-rule
```

在輸出中，每個 CappedCount 屬性的值會表示遵守或未遵守的規則數量。

輸出：

```
{
    "ComplianceSummary": {
        "NonCompliantResourceCount": {
            "CappedCount": 3,
            "CapExceeded": false
        },
        "ComplianceSummaryTimestamp": 1452204131.493,
        "CompliantResourceCount": {
            "CappedCount": 2,
            "CapExceeded": false
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetComplianceSummaryByConfigRule。

get-compliance-summary-by-resource-type

以下程式碼範例顯示如何使用 get-compliance-summary-by-resource-type。

AWS CLI

取得所有資源類型的合規摘要

下列命令會傳回不合規 AWS 的資源數目，以及合規的數目：

```
aws configservice get-compliance-summary-by-resource-type
```

在輸出中，每個 CappedCount 屬性的值表示有多少資源合規或不合規。

輸出：

```
{
    "ComplianceSummariesByResourceType": [
        {
            "ComplianceSummary": {
                "NonCompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 16,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceSummaryTimestamp": 1453237464.543,
                "CompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 10,
                    "CapExceeded": false
                }
            }
        }
    ]
}
```

取得特定資源類型的合規摘要

以下命令傳回不合規的 EC2 執行個體數目，以及合規的數目：

```
aws configservice get-compliance-summary-by-resource-type --resource-
types AWS::EC2::Instance
```

在輸出中，每個 CappedCount 屬性的值表示有多少資源合規或不合規。

輸出：

```
{
    "ComplianceSummariesByResourceType": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ComplianceSummary": {
                "NonCompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 3,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceSummaryTimestamp": 1452204923.518,
                "CompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 7,
                    "CapExceeded": false
                }
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetComplianceSummaryByResourceType。

get-resource-config-history

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-config-history。

AWS CLI

取得 AWS 資源的組態歷史記錄

以下命令傳回 ID 為 i-1a2b3c4d 之 EC2 執行個體的組態項目清單：

```
aws configservice get-resource-config-history --resource-type AWS::EC2::Instance --
resource-id i-1a2b3c4d
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourceConfigHistory。

get-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-status。

AWS CLI

取得 AWS Config 的狀態

以下命令傳回交付管道和組態記錄器的狀態：

```
aws configservice get-status
```

輸出：

```
Configuration Recorders:

name: default
recorder: ON
last status: SUCCESS

Delivery Channels:

name: default
last stream delivery status: SUCCESS
last history delivery status: SUCCESS
last snapshot delivery status: SUCCESS
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStatus。

list-discovered-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 list-discovered-resources。

AWS CLI

列出 AWS Config 已探索的資源

下列命令列出 AWS Config 已探索的 EC2 執行個體：

```
aws configservice list-discovered-resources --resource-type AWS::EC2::Instance
```

輸出：

```
{
    "resourceIdentifiers": [
```

```
        {
            "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "resourceId": "i-1a2b3c4d"
        },
        {
            "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "resourceId": "i-2a2b3c4d"
        },
        {
            "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "resourceId": "i-3a2b3c4d"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDiscoveredResources。

put-config-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 put-config-rule。

AWS CLI

新增 AWS 受管 Config 規則

下列命令提供 JSON 程式碼來新增 AWS 受管 Config 規則：

```
aws configservice put-config-rule --config-rule file://
RequiredTagsForEC2Instances.json
```

RequiredTagsForEC2Instances.json 是包含規則組態的 JSON 檔案：

```
{
  "ConfigRuleName": "RequiredTagsForEC2Instances",
  "Description": "Checks whether the CostCenter and Owner tags are applied to EC2
 instances.",
  "Scope": {
    "ComplianceResourceTypes": [
      "AWS::EC2::Instance"
    ]
  },
  "Source": {
```

```
    "Owner": "AWS",
    "SourceIdentifier": "REQUIRED_TAGS"
  },
  "InputParameters": "{\"tag1Key\":\"CostCenter\",\"tag2Key\":\"Owner\"}"
}
```

對於 ComplianceResourceTypes 屬性，此 JSON 程式碼會將範圍限制為 AWS::EC2::Instance類型的資源，因此 AWS Config 只會針對規則評估 EC2 執行個體。由於規則是受管規則，Owner 屬性會設為 AWS，而 SourceIdentifier 屬性則設為規則識別碼 REQUIRED_TAGS。針對 InputParameters 屬性，會指定規則需要的標籤索引鍵 CostCenter 和 Owner。

如果命令成功， AWS Config 不會傳回任何輸出。若要驗證規則組態，請執行 describe-config-rules 命令，並指定規則名稱。

新增客戶管理的 Config 規則

下列命令提供 JSON 程式碼，以新增客戶管理的 Config 規則：

```
aws configservice put-config-rule --config-rule file://InstanceTypesAreT2micro.json
```

InstanceTypesAreT2micro.json 是包含規則組態的 JSON 檔案：

```
{
  "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro",
  "Description": "Evaluates whether EC2 instances are the t2.micro type.",
  "Scope": {
    "ComplianceResourceTypes": [
      "AWS::EC2::Instance"
    ]
  },
  "Source": {
    "Owner": "CUSTOM_LAMBDA",
    "SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:InstanceTypeCheck",
    "SourceDetails": [
      {
        "EventSource": "aws.config",
        "MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
      }
    ]
  },
```

```
  "InputParameters": "{\"desiredInstanceType\":\"t2.micro\"}"
}
```

對於 ComplianceResourceTypes 屬性，此 JSON 程式碼會將範圍限制為 AWS::EC2::Instance類型的資源，因此 AWS Config 只會針對規則評估 EC2 執行個體。由於此規則是客戶受管規則，Owner屬性設定為 CUSTOM_LAMBDA，而SourceIdentifier屬性設定為 AWS Lambda 函數的 ARN。SourceDetails 物件為必要項目。屬性指定的參數InputParameters會在 Config 叫用 AWS Lambda AWS 函數以根據規則評估資源時傳遞至 Lambda 函數。

如果命令成功， AWS Config 不會傳回任何輸出。若要驗證規則組態，請執行 describe-config-rules 命令，並指定規則名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutConfigRule。

put-configuration-recorder

以下程式碼範例顯示如何使用 put-configuration-recorder。

AWS CLI

範例 1：記錄所有支援的資源

下列命令會建立組態記錄器，追蹤所有受支援資源類型的變更，包括全域資源類型：

```
aws configservice put-configuration-recorder \
    --configuration-recorder name=default,roleARN=arn:aws:iam::123456789012:role/config-role \
    --recording-group allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=true
```

如果命令成功， AWS Config 不會傳回任何輸出。若要驗證組態記錄器的設定值，請執行 describe-configuration-recorders 命令。

範例 2：記錄特定類型的資源

以下命令會建立一個組態記錄器，該記錄器僅追蹤 JSON 檔案中為 --recording-group 選項指定的資源類型的變更：

```
aws configservice put-configuration-recorder \
    --configuration-recorder name=default,roleARN=arn:aws:iam::123456789012:role/config-role \
```

```
    --recording-group file://recordingGroup.json
```

recordingGroup.json 是一種 JSON 檔案，可指定 AWS Config 將記錄的資源類型：

```
{
    "allSupported": false,
    "includeGlobalResourceTypes": false,
    "resourceTypes": [
        "AWS::EC2::EIP",
        "AWS::EC2::Instance",
        "AWS::EC2::NetworkAcl",
        "AWS::EC2::SecurityGroup",
        "AWS::CloudTrail::Trail",
        "AWS::EC2::Volume",
        "AWS::EC2::VPC",
        "AWS::IAM::User",
        "AWS::IAM::Policy"
    ]
}
```

您必須將 allSupported 和 includeGlobalResourceTypes 選項設為 false 或予以省略，才能指定 resourceTypes 鍵的資源類型。

如果命令成功， AWS Config 不會傳回任何輸出。若要驗證組態記錄器的設定值，請執行 describe-configuration-recorders 命令。

範例 3：選取所有受支援的資源，不包括特定的資源類型

以下命令會建立一個組態記錄器，追蹤所有目前和未來支援的資源類型的變動，但不包括 JSON 檔案中為 --recording-group 選項指定的資源類型：

```
aws configservice put-configuration-recorder \
    --configuration-recorder name=default,roleARN=arn:aws:iam::123456789012:role/
config-role \
    --recording-group file://recordingGroup.json
```

recordingGroup.json 是一種 JSON 檔案，可指定 AWS Config 將記錄的資源類型：

```
{
    "allSupported": false,
    "exclusionByResourceTypes": {
```

```
        "resourceTypes": [
        "AWS::Redshift::ClusterSnapshot",
        "AWS::RDS::DBClusterSnapshot",
        "AWS::CloudFront::StreamingDistribution"
    ]
    },
        "includeGlobalResourceTypes": false,
        "recordingStrategy": {
        "useOnly": "EXCLUSION_BY_RESOURCE_TYPES"
    },
}
```

在您指定要從記錄中排除的資源類型之前：1) 您必須將 allSupported 和 includeGlobalResourceTypes 選項設為 false 或予以省略；2) 您必須將 RecordingStrategy 的 useOnly 欄位設為 EXCLUSION_BY_RESOURCE_TYPES。

如果命令成功， AWS Config 不會傳回任何輸出。若要驗證組態記錄器的設定值，請執行 describe-configuration-recorders 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutConfigurationRecorder。

put-delivery-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 put-delivery-channel。

AWS CLI

建立交付管道

下列命令會以 JSON 程式碼的形式提供交付管道的設定：

```
aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://
deliveryChannel.json
```

deliveryChannel.json 檔案指定交付管道屬性：

```
{
    "name": "default",
    "s3BucketName": "config-bucket-123456789012",
    "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic",
    "configSnapshotDeliveryProperties": {
        "deliveryFrequency": "Twelve_Hours"
```

```
    }
}
```

此範例會設定下列屬性：

name – 交付管道的名稱。根據預設， AWS Config 會將名稱指派給default新的交付管道。您無法使用 put-delivery-channel命令更新交付管道名稱。如需變更名稱的步驟，請參閱重新命名交付管道。s3BucketName- Config AWS 交付組態快照和組態歷史記錄檔案的 Amazon S3 儲存貯體名稱。如果您指定屬於另一個 AWS 帳戶的儲存貯體，則該儲存貯體必須具有將存取許可授予 AWS Config 的政策。如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 儲存貯體許可》。

snsTopicARN - 組態傳送組態變更通知的 Amazon SNS 主題的 Amazon Resource Name (ARN)。如果您從另一個帳戶選擇主題，該主題必須具有授予 Config AWS 存取許可的政策。 AWS 如需詳細資訊，請參閱 Amazon SNS 主題的許可。

configSnapshotDeliveryProperties - 包含 deliveryFrequency 屬性，這會設定 Config AWS 交付組態快照的頻率，以及叫用定期 Config 規則評估的頻率。

如果命令成功， AWS Config 不會傳回任何輸出。若要驗證交付管道的設定，請執行 describe-delivery-channels 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutDeliveryChannel。

start-config-rules-evaluation

以下程式碼範例顯示如何使用 start-config-rules-evaluation。

AWS CLI

執行 Config AWS 規則的隨需評估

下列命令會啟動兩個 AWS 受管規則的評估：

```
aws configservice start-config-rules-evaluation --config-rule-names s3-bucket-versioning-enabled cloudtrail-enabled
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartConfigRulesEvaluation。

start-configuration-recorder

以下程式碼範例顯示如何使用 start-configuration-recorder。

AWS CLI

啟動組態記錄器

下列命令會啟動預設組態記錄器：

```
aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-name default
```

如果命令成功， AWS Config 不會傳回任何輸出。若要驗證 AWS Config 正在記錄您的資源，請執行 get-status 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartConfigurationRecorder。

stop-configuration-recorder

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-configuration-recorder。

AWS CLI

停止組態記錄器

下列命令會停止預設組態記錄器：

```
aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name default
```

如果命令成功， AWS Config 不會傳回任何輸出。若要驗證 AWS Config 是否未記錄您的資源，請執行 get-status 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopConfigurationRecorder。

subscribe

以下程式碼範例顯示如何使用 subscribe。

AWS CLI

訂閱 AWS Config

下列命令會建立預設交付管道和組態記錄器。此命令也會指定 Config 將交付組態資訊的 Amazon S3 儲存貯體和 Amazon SNS AWS 主題：

```
aws configservice subscribe --s3-bucket config-bucket-123456789012
 --sns-topic arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic --iam-
role arn:aws:iam::123456789012:role/ConfigRole-A1B2C3D4E5F6
```

輸出：

```
Using existing S3 bucket: config-bucket-123456789012
Using existing SNS topic: arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic
Subscribe succeeded:

Configuration Recorders: [
    {
        "recordingGroup": {
            "allSupported": true,
            "resourceTypes": [],
            "includeGlobalResourceTypes": false
        },
        "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/ConfigRole-A1B2C3D4E5F6",
        "name": "default"
    }
]

Delivery Channels: [
    {
        "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic",
        "name": "default",
        "s3BucketName": "config-bucket-123456789012"
    }
]
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Subscribe。

使用 的 Amazon Connect 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Connect 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

create-user

以下程式碼範例顯示如何使用 create-user。

AWS CLI

建立使用者

下列 create-user 範例將具有指定屬性的使用者新增至指定的 Amazon Connect 執行個體。

```
aws connect create-user \
    --username Mary \
    --password Pass@Word1 \
    --identity-info FirstName=Mary,LastName=Major \
    --phone-
config PhoneType=DESK_PHONE,AutoAccept=true,AfterContactWorkTimeLimit=60,DeskPhoneNumber=
+15555551212 \
    --security-profile-id 12345678-1111-2222-aaaa-a1b2c3d4f5g7 \
    --routing-profile-id 87654321-9999-3434-abcd-x1y2z3a1b2c3 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "UserId": "87654321-2222-1234-1234-111234567891",
    "UserArn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111/agent/87654321-2222-1234-1234-111234567891"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的設定您的網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUser。

delete-user

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user。

AWS CLI

若要刪除使用者

下列 delete-user 範例會從指定的 Amazon Connect 執行個體刪除指定的使用者。

```
aws connect delete-user \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --user-id 87654321-2222-1234-1234-111234567891
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的管理使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUser。

describe-user-hierarchy-group

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-user-hierarchy-group。

AWS CLI

顯示階層群組的詳細資訊

下列 describe-user-hierarchy-group 範例顯示指定之 Amazon Connect 階層群組的詳細資訊。

```
aws connect describe-user-hierarchy-group \
    --hierarchy-group-id 12345678-1111-2222-800e-aaabbb555gg \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
     "HierarchyGroup": {
         "Id": "12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7",
         "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111/agent-group/12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7",
         "Name": "Example Corporation",
         "LevelId": "1",
         "HierarchyPath": {
             "LevelOne": {
```

```
                "Id": "abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
                "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/agent-group/
abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
                "Name": "Example Corporation"
            }
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的設定客服人員階層。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUserHierarchyGroup。

describe-user-hierarchy-structure

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-user-hierarchy-structure。

AWS CLI

顯示階層結構的詳細資訊

下列 describe-user-hierarchy-structure 範例顯示指定之 Amazon Connect 執行個體的階層結構詳細資訊。

```
aws connect describe-user-hierarchy-group \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "HierarchyStructure": {
        "LevelOne": {
            "Id": "12345678-1111-2222-800e-aaabbb555gg",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/agent-group-level/1",
            "Name": "Corporation"
        },
        "LevelTwo": {
            "Id": "87654321-2222-3333-ac99-123456789102",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/agent-group-level/2",
```

```
            "Name": "Services Division"
        },
        "LevelThree": {
            "Id": "abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/agent-group-level/3",
            "Name": "EU Site"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的設定客服人員階層。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUserHierarchyStructure。

describe-user

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-user。

AWS CLI

顯示使用者的詳細資訊

下列 describe-user 範例顯示指定之 Amazon Connect 使用者的詳細資訊。

```
aws connect describe-user \
    --user-id 0c245dc0-0cf5-4e37-800e-2a7481cc8a60
    --instance-id 40c83b68-ea62-414c-97bb-d018e39e158e
```

輸出：

```
{
    "User": {
        "Id": "0c245dc0-0cf5-4e37-800e-2a7481cc8a60",
        "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/agent/0c245dc0-0cf5-4e37-800e-2a7481cc8a60",
        "Username": "Jane",
        "IdentityInfo": {
            "FirstName": "Jane",
            "LastName": "Doe",
            "Email": "example.com"
        },
        "PhoneConfig": {
```

```
            "PhoneType": "SOFT_PHONE",
            "AutoAccept": false,
            "AfterContactWorkTimeLimit": 0,
            "DeskPhoneNumber": ""
        },
        "DirectoryUserId": "8b444cf6-b368-4f29-ba18-07af27405658",
        "SecurityProfileIds": [
            "b6f85a42-1dc5-443b-b621-de0abf70c9cf"
        ],
        "RoutingProfileId": "0be36ee9-2b5f-4ef4-bcf7-87738e5be0e5",
        "Tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的管理使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUser。

get-contact-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-contact-attributes。

AWS CLI

擷取聯絡人的屬性

下列 get-contact-attributes 範例會擷取為指定的 Amazon Connect 聯絡人設定屬性。

```
aws connect get-contact-attributes \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --initial-contact-id 12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7
```

輸出：

```
{
    "Attributes": {
        "greetingPlayed": "true"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的使用 Amazon Connect 聯絡人屬性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetContactAttributes。

list-contact-flows

以下程式碼範例顯示如何使用 list-contact-flows。

AWS CLI

列出執行個體中的聯絡流程

下列 list-contact-flows 範例列出指定之 Amazon Connect 執行個體的聯絡流程。

```
aws connect list-contact-flows \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
     "ContactFlowSummaryList": [
         {
             "Id": "12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7",
             "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/contact-flow/12345678-1111-2222-800e-
a2b3c4d5f6g7",
             "Name": "Default queue transfer",
             "ContactFlowType": "QUEUE_TRANSFER"
         },
         {
             "Id": "87654321-2222-3333-ac99-123456789102",
             "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/contact-flow/87654321-2222-3333-
ac99-123456789102",
             "Name": "Default agent hold",
             "ContactFlowType": "AGENT_HOLD"
         },
         {
             "Id": "abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
                 "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/contact-flow/
abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
             "Name": "Default customer hold",
             "ContactFlowType": "CUSTOMER_HOLD"
         },
     ]
 }
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的建立 Amazon Connect 聯絡流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListContactFlows。

`list-hours-of-operations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-hours-of-operations`。

AWS CLI

列出執行個體中的操作時數

以下 `list-hours-of-operations` 範例列出指定之 Amazon Connect 執行個體的操作時數。

```
aws connect list-hours-of-operations \
    --instance-id 40c83b68-ea62-414c-97bb-d018e39e158e
```

輸出：

```
{
    "HoursOfOperationSummaryList": [
        {
            "Id": "d69f1f84-7457-4924-8fbe-e64875546259",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/operating-hours/d69f1f84-7457-4924-8fbe-e64875546259",
            "Name": "Basic Hours"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的為佇列設定操作時數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListHoursOfOperations。

`list-phone-numbers`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-phone-numbers`。

AWS CLI

列出執行個體中的電話號碼

下列 `list-phone-numbers` 範例列出指定之 Amazon Connect 執行個體中的電話號碼。

```
aws connect list-phone-numbers \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "PhoneNumberSummaryList": [
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/phone-number/xyz80zxy-xyz1-80zx-
zx80-11111EXAMPLE",
            "PhoneNumber": "+17065551212",
            "PhoneNumberType": "DID",
            "PhoneNumberCountryCode": "US"
        },
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/phone-number/ccc0ccc-xyz1-80zx-
zx80-22222EXAMPLE",
            "PhoneNumber": "+18555551212",
            "PhoneNumberType": "TOLL_FREE",
            "PhoneNumberCountryCode": "US"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的設定聯絡中心的電話號碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPhoneNumbers。

`list-queues`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-queues`。

AWS CLI

列出執行個體中的佇列

下列 `list-queues` 範例列出指定之 Amazon Connect 執行個體中的佇列。

```
aws connect list-queues \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "QueueSummaryList": [
        {
            "Id": "12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/queue/agent/12345678-1111-2222-800e-
a2b3c4d5f6g7",
            "QueueType": "AGENT"
        },
        {
            "Id": "87654321-2222-3333-ac99-123456789102",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/queue/agent/87654321-2222-3333-
ac99-123456789102",
            "QueueType": "AGENT"
        },
        {
            "Id": "abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/queue/agent/
abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
            "QueueType": "AGENT"
        },
        {
            "Id": "hgfedcba-4444-5555-a31f-123456789102",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/queue/hgfedcba-4444-5555-a31f-123456789102",
            "Name": "BasicQueue",
            "QueueType": "STANDARD"
        },
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的建立佇列。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListQueues。

list-routing-profiles

以下程式碼範例顯示如何使用 list-routing-profiles。

AWS CLI

列出執行個體中的轉接設定檔

下列 list-routing-profiles 範例列出指定之 Amazon Connect 執行個體中的轉接設定檔。

```
aws connect list-routing-profiles \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "RoutingProfileSummaryList": [
        {
            "Id": "12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/routing-profile/12345678-1111-2222-800e-
a2b3c4d5f6g7",
            "Name": "Basic Routing Profile"
        },
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的建立轉接設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRoutingProfiles。

list-security-profiles

以下程式碼範例顯示如何使用 list-security-profiles。

AWS CLI

列出執行個體中的安全設定檔

下列 list-security-profiles 範例列出指定之 Amazon Connect 執行個體中的安全設定檔。

```
aws connect list-security-profiles \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "SecurityProfileSummaryList": [
        {
            "Id": "12345678-1111-2222-800e-a2b3c4d5f6g7",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/security-profile/12345678-1111-2222-800e-
a2b3c4d5f6g7",
            "Name": "CallCenterManager"
        },
        {
            "Id": "87654321-2222-3333-ac99-123456789102",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/security-profile/87654321-2222-3333-
ac99-123456789102",
            "Name": "QualityAnalyst"
        },
        {
            "Id": "abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/security-profile/
abcdefgh-3333-4444-8af3-201123456789",
            "Name": "Agent"
        },
        {
            "Id": "12345678-1111-2222-800e-x2y3c4d5fzzzz",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111/security-profile/12345678-1111-2222-800e-
x2y3c4d5fzzzz",
            "Name": "Admin"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的指派權限：安全性定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSecurityProfiles。

list-user-hierarchy-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-user-hierarchy-groups。

AWS CLI

列出執行個體中的使用者階層群組

下列 `list-user-hierarchy-groups` 範例列出指定之 Amazon Connect 執行個體中的使用者階層群組。

```
aws connect list-user-hierarchy-groups \
    --instance-id 40c83b68-ea62-414c-97bb-d018e39e158e
```

輸出：

```
{
    "UserHierarchyGroupSummaryList": [
        {
            "Id": "0e2f6d1d-b3ca-494b-8dbc-ba81d9f8182a",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/agent-group/0e2f6d1d-b3ca-494b-8dbc-ba81d9f8182a",
            "Name": "Example Corporation"
        },
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的設定客服人員階層。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUserHierarchyGroups。

list-users

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-users`。

AWS CLI

列出執行個體中的使用者階層群組

下列 `list-users` 範例列出指定之 Amazon Connect 執行個體中的使用者。

```
aws connect list-users \
    --instance-id 40c83b68-ea62-414c-97bb-d018e39e158e
```

輸出：

```
{
    "UserSummaryList": [
        {
            "Id": "0c245dc0-0cf5-4e37-800e-2a7481cc8a60",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/agent/0c245dc0-0cf5-4e37-800e-2a7481cc8a60",
            "Username": "Jane"
        },
        {
            "Id": "46f0c67c-3fc7-4806-ac99-403798788c14",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/agent/46f0c67c-3fc7-4806-ac99-403798788c14",
            "Username": "Paulo"
        },
        {
            "Id": "55a83578-95e1-4710-8af3-2b7afe310e48",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/agent/55a83578-95e1-4710-8af3-2b7afe310e48",
            "Username": "JohnD"
        },
        {
            "Id": "703e27b5-c9f0-4f1f-a239-64ccbb160125",
            "Arn": "arn:aws:connect:us-west-2:123456789012:instance/40c83b68-
ea62-414c-97bb-d018e39e158e/agent/703e27b5-c9f0-4f1f-a239-64ccbb160125",
            "Username": "JohnS"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的設定您的網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUsers。

update-contact-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 update-contact-attributes。

AWS CLI

更新聯絡人的屬性

下列 update-contact-attributes 範例會更新指定之 Amazon Connect 使用者的 greetingPlayed 屬性。

```
aws connect update-contact-attributes \
    --initial-contact-id 11111111-2222-3333-4444-12345678910 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --attributes greetingPlayed=false
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的使用 Amazon Connect 聯絡人屬性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateContactAttributes。

update-user-hierarchy

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user-hierarchy。

AWS CLI

更新使用者的階層

下列 update-user-hierarchy 範例會更新指定之 Amazon Connect 使用者的客服人員階層。

```
aws connect update-user-hierarchy \
    --hierarchy-group-id 12345678-a1b2-c3d4-e5f6-123456789abc \
    --user-id 87654321-2222-1234-1234-111234567891 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的設定客服人員設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUserHierarchy。

update-user-identity-info

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user-identity-info。

AWS CLI

更新使用者的身分資訊

下列 update-user-identity-info 範例會更新指定之 Amazon Connect 使用者的身分資訊。

```
aws connect update-user-identity-info \
    --identity-info FirstName=Mary,LastName=Major,Email=marym@example.com \
    --user-id 87654321-2222-1234-1234-111234567891 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的設定客服人員設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUserIdentityInfo。

update-user-phone-config

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user-phone-config。

AWS CLI

更新使用者的電話組態

下列 update-user-phone-config 範例會更新指定之使用者的電話組態。

```
aws connect update-user-phone-config \
    --phone-
config PhoneType=SOFT_PHONE,AutoAccept=false,AfterContactWorkTimeLimit=60,DeskPhoneNumber=
+18005551212 \
    --user-id 12345678-4444-3333-2222-111122223333 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的設定客服人員設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUserPhoneConfig。

update-user-routing-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user-routing-profile。

AWS CLI

更新使用者的轉接設定檔

下列 update-user-routing-profile 範例會更新指定之 Amazon Connect 使用者的轉接設定檔。

```
aws connect update-user-routing-profile \
    --routing-profile-id 12345678-1111-3333-2222-4444EXAMPLE \
    --user-id 87654321-2222-1234-1234-111234567891 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的設定客服人員設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUserRoutingProfile。

update-user-security-profiles

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user-security-profiles。

AWS CLI

更新使用者的安全設定檔

下列 update-user-security-profiles 範例會更新指定之 Amazon Connect 使用者的安全設定檔。

```
aws connect update-user-security-profiles \
    --security-profile-ids 12345678-1234-1234-1234-1234567892111 \
    --user-id 87654321-2222-1234-1234-111234567891 \
    --instance-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Connect 管理員指南》中的指派權限：安全性定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUserSecurityProfiles。

AWS Cost and Usage Report 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Cost and Usage Report。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`delete-report-definition`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-report-definition`。

AWS CLI

刪除 AWS 成本和用量報告

此範例會刪除 AWS 成本和用量報告。

命令：

```
aws cur --region us-east-1 delete-report-definition --report-name "ExampleReport"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteReportDefinition。

`describe-report-definitions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-report-definitions`。

AWS CLI

擷取 AWS 成本和用量報告清單

此範例說明 帳戶擁有 AWS 的成本和用量報告清單。

命令：

```
aws cur --region us-east-1 describe-report-definitions --max-items 5
```

輸出：

```
  {
"ReportDefinitions": [
  {
      "ReportName": "ExampleReport",
      "Compression": "ZIP",
      "S3Region": "us-east-1",
      "Format": "textORcsv",
      "S3Prefix": "exampleprefix",
      "S3Bucket": "example-s3-bucket",
      "TimeUnit": "DAILY",
      "AdditionalArtifacts": [
          "REDSHIFT",
          "QUICKSIGHT"
      ],
      "AdditionalSchemaElements": [
          "RESOURCES"
      ]
  }
]
  }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReportDefinitions。

put-report-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 put-report-definition。

AWS CLI

建立 AWS 成本和用量報告

下列put-report-definition範例會建立每日 AWS 成本和用量報告，您可以將其上傳至 Amazon Redshift 或 Amazon QuickSight。

```
aws cur put-report-definition --report-definition file://report-definition.json
```

report-definition.json 的內容：

```
{
    "ReportName": "ExampleReport",
```

```
    "TimeUnit": "DAILY",
    "Format": "textORcsv",
    "Compression": "ZIP",
    "AdditionalSchemaElements": [
        "RESOURCES"
    ],
    "S3Bucket": "example-s3-bucket",
    "S3Prefix": "exampleprefix",
    "S3Region": "us-east-1",
    "AdditionalArtifacts": [
        "REDSHIFT",
        "QUICKSIGHT"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutReportDefinition。

使用 的 Cost Explorer Service 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Cost Explorer Service 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`get-cost-and-usage`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-cost-and-usage`。

AWS CLI

擷取 2017 年 9 月帳戶的 S3 用量

下列 `get-cost-and-usage` 範例會擷取 2017 年 9 月帳戶的 S3 用量。

```
aws ce get-cost-and-usage \
    --time-period Start=2017-09-01,End=2017-10-01 \
    --granularity MONTHLY \
    --metrics "BlendedCost" "UnblendedCost" "UsageQuantity" \
    --group-by Type=DIMENSION,Key=SERVICE Type=TAG,Key=Environment \
    --filter file://filters.json
```

filters.json 的內容：

```
{
    "Dimensions": {
        "Key": "SERVICE",
        "Values": [
            "Amazon Simple Storage Service"
        ]
    }
}
```

輸出：

```
{
    "GroupDefinitions": [
        {
            "Type": "DIMENSION",
            "Key": "SERVICE"
        },
        {
            "Type": "TAG",
            "Key": "Environment"
        }
    ],
    "ResultsByTime": [
        {
            "Estimated": false,
            "TimePeriod": {
                "Start": "2017-09-01",
                "End": "2017-10-01"
            },
            "Total": {},
            "Groups": [
                {
                    "Keys": [
```

```
                        "Amazon Simple Storage Service",
                        "Environment$"
                    ],
                    "Metrics": {
                        "BlendedCost": {
                            "Amount": "40.3527508453",
                            "Unit": "USD"
                        },
                        "UnblendedCost": {
                            "Amount": "40.3543773134",
                            "Unit": "USD"
                        },
                        "UsageQuantity": {
                            "Amount": "9312771.098461578",
                            "Unit": "N/A"
                        }
                    }
                },
                {
                    "Keys": [
                        "Amazon Simple Storage Service",
                        "Environment$Dev"
                    ],
                    "Metrics": {
                        "BlendedCost": {
                            "Amount": "0.2682364644",
                            "Unit": "USD"
                        },
                        "UnblendedCost": {
                            "Amount": "0.2682364644",
                            "Unit": "USD"
                        },
                        "UsageQuantity": {
                            "Amount": "22403.4395271182",
                            "Unit": "N/A"
                        }
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCostAndUsage。

get-dimension-values

以下程式碼範例顯示如何使用 get-dimension-values。

AWS CLI

擷取維度 SERVICE 的標籤，值為 "Elastic"

此範例會擷取維度 SERVICE 的標籤，其值在 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 18 日期間為 "Elastic"。

命令：

```
aws ce get-dimension-values --search-string Elastic --time-
period Start=2017-01-01,End=2017-05-18 --dimension SERVICE
```

輸出：

```
{
   "TotalSize": 6,
   "DimensionValues": [
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "Amazon ElastiCache"
       },
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "EC2 - Other"
       },
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "Amazon Elastic Compute Cloud - Compute"
       },
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "Amazon Elastic Load Balancing"
       },
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "Amazon Elastic MapReduce"
       },
       {
```

```
            "Attributes": {},
            "Value": "Amazon Elasticsearch Service"
        }
    ],
    "ReturnSize": 6
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDimensionValues。

get-reservation-coverage

以下程式碼範例顯示如何使用 get-reservation-coverage。

AWS CLI

擷取 us-east-1 區域中 EC2 t2.nano 執行個體的保留涵蓋範圍

此範例會擷取 2017 年 7 月至 9 月 us-east-1 區域中 EC2 t2.nano 執行個體的保留涵蓋範圍。

命令：

```
aws ce get-reservation-coverage --time-period Start=2017-07-01,End=2017-10-01 --
group-by Type=Dimension,Key=REGION --filter file://filters.json
```

filter.json：

```
{
    "And": [
      {
        "Dimensions": {
          "Key": "INSTANCE_TYPE",
          "Values": [
            "t2.nano"
          ]
        },
        "Dimensions": {
          "Key": "REGION",
          "Values": [
            "us-east-1"
          ]
        }
```

```
      }
    ]
 }
```

輸出：

```
{
   "TotalSize": 6,
   "DimensionValues": [
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "Amazon ElastiCache"
       },
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "EC2 - Other"
       },
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "Amazon Elastic Compute Cloud - Compute"
       },
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "Amazon Elastic Load Balancing"
       },
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "Amazon Elastic MapReduce"
       },
       {
           "Attributes": {},
           "Value": "Amazon Elasticsearch Service"
       }
   ],
   "ReturnSize": 6
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReservationCoverage。

get-reservation-purchase-recommendation

以下程式碼範例顯示如何使用 get-reservation-purchase-recommendation。

AWS CLI

擷取三年期間的部分預付 EC2 RI 的保留建議

下列 `get-reservation-purchase-recommendation` 範例會根據過去 60 天的 EC2 用量，擷取為期三年的部分預付 EC2 執行個體建議。

```
aws ce get-reservation-purchase-recommendation \
    --service "Amazon Redshift" \
    --lookback-period-in-days SIXTY_DAYS \
    --term-in-years THREE_YEARS \
    --payment-option PARTIAL_UPFRONT
```

輸出：

```
{
    "Recommendations": [],
    "Metadata": {
        "GenerationTimestamp": "2018-08-08T15:20:57Z",
        "RecommendationId": "00d59dde-a1ad-473f-8ff2-iexample3330b"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReservationPurchaseRecommendation。

get-reservation-utilization

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-reservation-utilization`。

AWS CLI

針對您的帳戶擷取保留使用率

下列 `get-reservation-utilization` 範例會擷取帳戶從 2018-03-01 到 2018-08-01 的所有 t2.nano 執行個體類型的 RI 使用率。

```
aws ce get-reservation-utilization \
    --time-period Start=2018-03-01,End=2018-08-01 \
    --filter file://filters.json
```

filters.json 的內容：

```
{
    "Dimensions": {
        "Key": "INSTANCE_TYPE",
        "Values": [
            "t2.nano"
        ]
    }
}
```

輸出：

```
{
    "Total": {
        "TotalAmortizedFee": "0",
        "UtilizationPercentage": "0",
        "PurchasedHours": "0",
        "NetRISavings": "0",
        "TotalActualHours": "0",
        "AmortizedRecurringFee": "0",
        "UnusedHours": "0",
        "TotalPotentialRISavings": "0",
        "OnDemandCostOfRIHoursUsed": "0",
        "AmortizedUpfrontFee": "0"
    },
    "UtilizationsByTime": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReservationUtilization。

get-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 get-tags。

AWS CLI

擷取成本分配標籤的索引鍵和值

此範例會擷取鍵為 "Project"，且值包含 "secretProject" 的所有成本分配標籤。

命令：

```
aws ce get-tags --search-string secretProject --time-
period Start=2017-01-01,End=2017-05-18 --tag-key Project
```

輸出：

```
{
  "ReturnSize": 2,
  "Tags": [
    "secretProject1",
    "secretProject2"
  ],
  "TotalSize": 2
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTags。

使用 的 Firehose 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Firehose 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`list-delivery-streams`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-delivery-streams`。

AWS CLI

列出可用的交付串流

下列`list-delivery-streams`範例列出您 AWS 帳戶中可用的交付串流。

```
aws firehose list-delivery-streams
```

輸出：

```
{
    "DeliveryStreamNames": [
        "my-stream"
    ],
    "HasMoreDeliveryStreams": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Firehose 開發人員指南》中的建立 Amazon Kinesis Data Firehose 交付串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeliveryStreams。

put-record-batch

以下程式碼範例顯示如何使用 put-record-batch。

AWS CLI

將多筆記錄寫入串流

下列 put-record-batch 範例將三筆記錄寫入串流。資料以 Base64 格式編碼。

```
aws firehose put-record-batch \
    --delivery-stream-name my-stream \
    --records file://records.json
```

myfile.json 的內容：

```
[
    {"Data": "Rmlyc3QgdGhpbmc="},
    {"Data": "U2Vjb25kIHRoaW5n"},
    {"Data": "VGhpcmQgdGhpbmc="}
]
```

輸出：

```
{
```

```
    "FailedPutCount": 0,
    "Encrypted": false,
    "RequestResponses": [
        {
            "RecordId": "9D2OJ6t2EqCTZTXwGzeSv/EVHxRoRCw89xd+o3+sXg8DhYOaWKPSmZy/
CGlRVEys1u1xbeKh6VofEYKkoeiDrcjrxhQp9iF7sUW7pujiMEQ5LzlrzCkGosxQn
+3boDnURDEaD42V7GiixpOyLJkYZcae1i7HzlCEoy9LJhMr8EjDSi4Om/9Vc2uhwwuAtGE0XKpxJ2WD7ZRWtAnYlKAnv
        },
        {
            "RecordId": "jFirejqxCLlK5xjH/UNmlMVcjktEN76I7916X9PaZ
+PVaOSXDfU1WGOqEZhxq2js7xcZ552eoeDxsuTU1MSq9nZTbVfb6cQTIXnm/GsuF37Uhg67GKmR5z90l6XKJ
+/+pDloFv7Hh9a3oUS6wYm3DcNRLTHHAimANp1PhkQvWpvLRfzbuCUkBphR2QVzhP9OiHLbzGwy8/
DfH8sqWEUYASNJKS8GXP5s"
        },
        {
            "RecordId":
 "oy0amQ40o5Y2YV4vxzufdcMOOw6n3EPr3tpPJGoYVNKH4APPVqNcbUgefo1stEFRg4hTLrf2k6eliHu/9+YJ5R3iie
DTBt3qBlmTj7Xq8SKVbO1S7YvMTpWkMKA86f8JfmT8BMKoMb4XZS/sOkQLe+qh0sYKXWl"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Firehose 開發人員指南》中的傳送資料到 Amazon Kinesis Data Firehose 交付串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRecordBatch。

put-record

以下程式碼範例顯示如何使用 put-record。

AWS CLI

將記錄寫入串流

下列 put-record 範例會將資料寫入串流。資料以 Base64 格式編碼。

```
aws firehose put-record \
    --delivery-stream-name my-stream \
    --record '{"Data":"SGVsbG8gd29ybGQ="}'
```

輸出：

```
{
    "RecordId": "RjB5K/nnoGFHqwTsZlNd/
TTqvjE8V5dsyXZTQn2JXrdpMTOwssyEb6nfC8fwf1whhwnItt4mvrn+gsqeK5jB7QjuLg283+Ps4Sz/
j1Xujv31iDhnPdaLw4BOyM9Amv7PcCuB2079RuM0NhoakbyUymlwY8yt20G8X2420wu1jlFafhci4erAt7QhDEvpwuK8
    "Encrypted": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Firehose 開發人員指南》中的傳送資料到 Amazon Kinesis Data Firehose 交付串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRecord。

使用 的 Amazon Data Lifecycle Manager 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Data Lifecycle Manager 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-default-role`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-default-role`。

AWS CLI

為 Amazon DLM 建立必要的 IAM 角色

下列`dlm create-default-role`範例會建立用於管理快照的 AWS DataLifecycleManagerDefaultRole 預設角色。

```
aws dlm create-default-role \
```

```
    --resource-type snapshot
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的 Amazon Data Lifecycle Manager 的預設服務角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDefaultRole。

create-lifecycle-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 create-lifecycle-policy。

AWS CLI

建立生命週期政策

下列 create-lifecycle-policy 範例會建立生命週期政策，以在指定時間建立磁碟區的每日快照。指定的標籤會加入至快照，而標籤也會從磁碟區複製並加入至快照。如果建立新的快照超過指定的計數上限，則會刪除最舊的快照。

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
    --description "My first policy" \
    --state ENABLED \
    --execution-role-arn arn:aws:iam::12345678910:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
    --policy-details file://policyDetails.json
```

policyDetails.json 的內容：

```
{
    "ResourceTypes": [
        "VOLUME"
    ],
    "TargetTags": [
        {
            "Key": "costCenter",
            "Value": "115"
        }
    ],
    "Schedules":[
        {
```

```
            "Name": "DailySnapshots",
            "CopyTags": true,
            "TagsToAdd": [
                {
                    "Key": "type",
                     "Value": "myDailySnapshot"
                }
            ],
            "CreateRule": {
                "Interval": 24,
                "IntervalUnit": "HOURS",
                "Times": [
                    "03:00"
                ]
            },
            "RetainRule": {
                "Count":5
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "PolicyId": "policy-0123456789abcdef0"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLifecyclePolicy。

delete-lifecycle-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-lifecycle-policy。

AWS CLI

刪除生命週期政策

以下範例會刪除指定的生命週期政策：

```
aws dlm delete-lifecycle-policy --policy-id policy-0123456789abcdef0
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLifecyclePolicy。

get-lifecycle-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 get-lifecycle-policies。

AWS CLI

取得生命週期政策的摘要

下列 get-lifecycle-policies 範例列出所有生命週期政策。

```
aws dlm get-lifecycle-policies
```

輸出：

```
{
    "Policies": [
        {
            "PolicyId": "policy-0123456789abcdef0",
            "Description": "My first policy",
            "State": "ENABLED"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLifecyclePolicies。

get-lifecycle-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-lifecycle-policy。

AWS CLI

描述生命週期政策

下列 get-lifecycle-policy 範例顯示指定生命週期政策的詳細資訊。

```
aws dlm get-lifecycle-policy \
    --policy-id policy-0123456789abcdef0
```

輸出：

```
{
    "Policy": {
        "PolicyId": "policy-0123456789abcdef0",
        "Description": "My policy",
        "State": "ENABLED",
        "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
        "DateCreated": "2019-08-08T17:45:42Z",
        "DateModified": "2019-08-08T17:45:42Z",
        "PolicyDetails": {
            "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
            "ResourceTypes": [
                "VOLUME"
            ],
            "TargetTags": [
              {
                  "Key": "costCenter",
                  "Value": "115"
              }
            ],
            "Schedules": [
              {
                  "Name": "DailySnapshots",
                  "CopyTags": true,
                  "TagsToAdd": [
                    {
                        "Key": "type",
                        "Value": "myDailySnapshot"
                    }
                  ],
                  "CreateRule": {
                    "Interval": 24,
                    "IntervalUnit": "HOURS",
                    "Times": [
                        "03:00"
                    ]
                  },
                  "RetainRule": {
                    "Count": 5
                  }
              }
            ]
```

```
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLifecyclePolicy。

update-lifecycle-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 update-lifecycle-policy。

AWS CLI

範例 1：啟用生命週期政策

下列 update-lifecycle-policy 範例會啟用指定的生命週期政策。

```
aws dlm update-lifecycle-policy \
    --policy-id policy-0123456789abcdef0 \
    --state ENABLED
```

範例 2：停用生命週期政策

下列 update-lifecycle-policy 範例會停用指定的生命週期政策。

```
aws dlm update-lifecycle-policy \
    --policy-id policy-0123456789abcdef0 \
    --state DISABLED
```

範例 3：更新生命週期政策的詳細資訊

下列 update-lifecycle-policy 範例會更新指定之生命週期政策的目標標籤。

```
aws dlm update-lifecycle-policy \
    --policy-id policy-0123456789abcdef0
    --policy-details file://policyDetails.json
```

policyDetails.json 的內容。該命令不會變更此檔案中未參照的其他詳細資訊。

```
{
    "TargetTags": [
        {
```

```
            "Key": "costCenter",
            "Value": "120"
        },
        {
            "Key": "project",
            "Value": "lima"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLifecyclePolicy。

AWS Data Pipeline 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Data Pipeline。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`activate-pipeline`

以下程式碼範例顯示如何使用 `activate-pipeline`。

AWS CLI

啟用管道

此範例會啟用指定的管道：

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

若要在特定日期和時間啟用管道，請使用下列命令：

```
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --start-
timestamp 2015-04-07T00:00:00Z
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ActivatePipeline。

add-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 add-tags。

AWS CLI

將標籤新增至管道

此範例會將指定的標籤新增至指定的管道：

```
aws datapipeline add-tags --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --
tags key=environment,value=production key=owner,value=sales
```

若要檢視標籤，請使用 describe-pipelines 命令。例如，範例命令中新增的標籤會顯示在 describe-pipelines 的輸出中，如下所示：

```
{
    ...
        "tags": [
            {
                "value": "production",
                "key": "environment"
            },
            {
                "value": "sales",
                "key": "owner"
            }
        ]
    ...
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTags。

create-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 create-pipeline。

AWS CLI

建立管道

此範例會建立管道：

```
aws datapipeline create-pipeline --name my-pipeline --unique-id my-pipeline-token
```

下列為範例輸出：

```
{
    "pipelineId": "df-00627471SOVYZEXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePipeline。

deactivate-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 deactivate-pipeline。

AWS CLI

停用管道

此範例會停用指定的管道：

```
aws datapipeline deactivate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

若要在所有執行中的活動完成後再停用管道，請使用以下的命令：

```
aws datapipeline deactivate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --no-
cancel-active
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeactivatePipeline。

delete-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-pipeline。

AWS CLI

刪除管道

此範例會刪除指定的管道：

```
aws datapipeline delete-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePipeline。

describe-pipelines

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-pipelines。

AWS CLI

描述您的管道

此範例描述指定的管道：

```
aws datapipeline describe-pipelines --pipeline-ids df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

下列為範例輸出：

```
{
  "pipelineDescriptionList": [
      {
          "fields": [
              {
                  "stringValue": "PENDING",
                  "key": "@pipelineState"
              },
              {
                  "stringValue": "my-pipeline",
                  "key": "name"
              },
              {
                  "stringValue": "2015-04-07T16:05:58",
                  "key": "@creationTime"
              },
              {
                  "stringValue": "df-00627471SOVYZEXAMPLE",
```

```
                    "key": "@id"
                },
                {
                    "stringValue": "123456789012",
                    "key": "pipelineCreator"
                },
                {
                    "stringValue": "PIPELINE",
                    "key": "@sphere"
                },
                {
                    "stringValue": "123456789012",
                    "key": "@userId"
                },
                {
                    "stringValue": "123456789012",
                    "key": "@accountId"
                },
                {
                    "stringValue": "my-pipeline-token",
                    "key": "uniqueId"
                }
            ],
            "pipelineId": "df-00627471SOVYZEXAMPLE",
            "name": "my-pipeline",
            "tags": []
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePipelines。

get-pipeline-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 get-pipeline-definition。

AWS CLI

取得管道定義

以下範例會取得指定管道的管道定義：

```
aws datapipeline get-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

下列為範例輸出：

```
{
  "parameters": [
      {
          "type": "AWS::S3::ObjectKey",
          "id": "myS3OutputLoc",
          "description": "S3 output folder"
      },
      {
          "default": "s3://us-east-1.elasticmapreduce.samples/pig-apache-logs/data",
          "type": "AWS::S3::ObjectKey",
          "id": "myS3InputLoc",
          "description": "S3 input folder"
      },
      {
          "default": "grep -rc \"GET\" ${INPUT1_STAGING_DIR}/* >
 ${OUTPUT1_STAGING_DIR}/output.txt",
          "type": "String",
          "id": "myShellCmd",
          "description": "Shell command to run"
      }
  ],
  "objects": [
      {
          "type": "Ec2Resource",
          "terminateAfter": "20 Minutes",
          "instanceType": "t1.micro",
          "id": "EC2ResourceObj",
          "name": "EC2ResourceObj"
      },
      {
          "name": "Default",
          "failureAndRerunMode": "CASCADE",
          "resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
          "schedule": {
              "ref": "DefaultSchedule"
          },
          "role": "DataPipelineDefaultRole",
          "scheduleType": "cron",
          "id": "Default"
      },
      {
```

```
          "directoryPath": "#{myS3OutputLoc}/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-
dd-HH-mm-ss')}",
          "type": "S3DataNode",
          "id": "S3OutputLocation",
          "name": "S3OutputLocation"
      },
      {
          "directoryPath": "#{myS3InputLoc}",
          "type": "S3DataNode",
          "id": "S3InputLocation",
          "name": "S3InputLocation"
      },
      {
          "startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME",
          "name": "Every 15 minutes",
          "period": "15 minutes",
          "occurrences": "4",
          "type": "Schedule",
          "id": "DefaultSchedule"
      },
      {
          "name": "ShellCommandActivityObj",
          "command": "#{myShellCmd}",
          "output": {
              "ref": "S3OutputLocation"
          },
          "input": {
              "ref": "S3InputLocation"
          },
          "stage": "true",
          "type": "ShellCommandActivity",
          "id": "ShellCommandActivityObj",
          "runsOn": {
              "ref": "EC2ResourceObj"
          }
      }
  ],
  "values": {
      "myS3OutputLoc": "s3://amzn-s3-demo-bucket/",
      "myS3InputLoc": "s3://us-east-1.elasticmapreduce.samples/pig-apache-logs/
data",
      "myShellCmd": "grep -rc \"GET\" ${INPUT1_STAGING_DIR}/* >
 ${OUTPUT1_STAGING_DIR}/output.txt"
  }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPipelineDefinition。

list-pipelines

以下程式碼範例顯示如何使用 list-pipelines。

AWS CLI

列出管道

此範例列出您的管道：

```
aws datapipeline list-pipelines
```

下列為範例輸出：

```
{
  "pipelineIdList": [
      {
          "id": "df-00627471SOVYZEXAMPLE",
          "name": "my-pipeline"
      },
      {
          "id": "df-09028963KNVMREXAMPLE",
          "name": "ImportDDB"
      },
      {
          "id": "df-0870198233ZYVEXAMPLE",
          "name": "CrossRegionDDB"
      },
      {
          "id": "df-00189603TB4MZEXAMPLE",
          "name": "CopyRedshift"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPipelines。

list-runs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-runs。

AWS CLI

範例 1：列出您的管道執行

下列 list-runs 範例列出指定管道的執行。

```
aws datapipeline list-runs --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE
```

輸出：

```
    Name                         Scheduled Start         Status                      ID
                                                 Started                 Ended

 ---------------------------------------------------------------------------------------
1.  EC2ResourceObj               2015-04-12T17:33:02    CREATING
 @EC2ResourceObj_2015-04-12T17:33:02              2015-04-12T17:33:10
2.  S3InputLocation              2015-04-12T17:33:02    FINISHED
      @S3InputLocation_2015-04-12T17:33:02            2015-04-12T17:33:09
 2015-04-12T17:33:09
3.  S3OutputLocation             2015-04-12T17:33:02    WAITING_ON_DEPENDENCIES
 @S3OutputLocation_2015-04-12T17:33:02            2015-04-12T17:33:09
4.  ShellCommandActivityObj      2015-04-12T17:33:02    WAITING_FOR_RUNNER
 @ShellCommandActivityObj_2015-04-12T17:33:02    2015-04-12T17:33:09
```

範例 2：列出指定日期之間的管道執行

下列 list-runs 範例使用 --start-interval 指定要包含在輸出中的日期。

```
aws datapipeline list-runs --pipeline-id df-01434553B58A2SHZUKO5 --start-
interval 2017-10-07T00:00:00,2017-10-08T00:00:00
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRuns。

put-pipeline-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 put-pipeline-definition。

AWS CLI

上傳管道定義

此範例將指定的管道定義上傳至指定的管道：

```
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --
pipeline-definition file://my-pipeline-definition.json
```

下列為範例輸出：

```
{
  "validationErrors": [],
  "errored": false,
  "validationWarnings": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutPipelineDefinition。

`remove-tags`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-tags`。

AWS CLI

從管道移除標籤

此範例會從指定的管道移除指定的標籤：

```
aws datapipeline remove-tags --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --tag-
keys environment
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTags。

使用 的 DataSync 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 DataSync 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`update-location-azure-blob`

以下程式碼範例顯示如何使用 `update-location-azure-blob`。

AWS CLI

使用新的客服人員更新您的轉接位置

下列 `update-location-object-storage` 範例使用新的代理程式更新 Microsoft Azure Blob Storage 的 DataSync 位置。

```
aws datasync update-location-azure-blob \
    --location-arn arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:location/loc-
abcdef01234567890 \
    --agent-arns arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:agent/
agent-1234567890abcdef0 \
    --sas-configuration '{ \
        "Token": "sas-token-for-azure-blob-storage-access" \
    }'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS DataSync 使用者指南》中的取代您的代理程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLocationAzureBlob。

`update-location-hdfs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `update-location-hdfs`。

AWS CLI

使用新的客服人員更新您的轉接位置

下列 update-location-hdfs 範例會使用新的代理程式更新您的 DataSync HDFS 位置。只有在 HDFS 叢集使用 Kerberos 進行身分驗證時，才需要 --kerberos-keytab 和 --kerberos-krb5-conf 選項。

```
aws datasync update-location-hdfs \
    --location-arn arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:location/loc-abcdef01234567890 \
    --agent-arns arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:agent/agent-1234567890abcdef0 \
    --kerberos-keytab file://hdfs.keytab
    --kerberos-krb5-conf file://krb5.conf
```

hdfs.keytab 的內容：

```
N/A. The content of this file is encrypted and not human readable.
```

krb5.conf 的內容：

```
[libdefaults]
    default_realm = EXAMPLE.COM
    dns_lookup_realm = false
    dns_lookup_kdc = false
    rdns = true
    ticket_lifetime = 24h
    forwardable = true
    udp_preference_limit = 1000000
    default_tkt_enctypes = aes256-cts-hmac-sha1-96 aes128-cts-hmac-sha1-96 des3-cbc-sha1
    default_tgs_enctypes = aes256-cts-hmac-sha1-96 aes128-cts-hmac-sha1-96 des3-cbc-sha1
    permitted_enctypes = aes256-cts-hmac-sha1-96 aes128-cts-hmac-sha1-96 des3-cbc-sha1

[realms]
    EXAMPLE.COM = {
      kdc = kdc1.example.com
      admin_server = krbadmin.example.com
      default_domain = example.com
    }

[domain_realm]
    .example.com = EXAMPLE.COM
```

```
    example.com = EXAMPLE.COM

[logging]
    kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
    admin_server = FILE:/var/log/kerberos/kadmin.log
    default = FILE:/var/log/krb5libs.log
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS DataSync 使用者指南》中的取代您的代理程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLocationHdfs。

update-location-nfs

以下程式碼範例顯示如何使用 update-location-nfs。

AWS CLI

使用新的客服人員更新您的轉接位置

下列 update-location-nfs 範例使用新的代理程式更新 DataSync NFS 位置。

```
aws datasync update-location-nfs \
    --location-arn arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:location/loc-
abcdef01234567890 \
    --on-prem-config AgentArns=arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:agent/
agent-1234567890abcdef0
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS DataSync 使用者指南》中的取代您的代理程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLocationNfs。

update-location-object-storage

以下程式碼範例顯示如何使用 update-location-object-storage。

AWS CLI

使用新的客服人員更新您的轉接位置

下列 update-location-object-storage 範例使用新的代理程式更新您的 DataSync 物件存放位置。

```
aws datasync update-location-object-storage \
    --location-arn arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:location/loc-abcdef01234567890 \
    --agent-arns arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:agent/agent-1234567890abcdef0 \
    --secret-key secret-key-for-object-storage
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS DataSync 使用者指南》中的取代您的代理程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLocationObjectStorage。

update-location-smb

以下程式碼範例顯示如何使用 update-location-smb。

AWS CLI

使用新的客服人員更新您的轉接位置

下列 update-location-smb 範例使用新的代理程式更新您的 DataSync SMB 位置。

```
aws datasync update-location-smb \
    --location-arn arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:location/loc-abcdef01234567890 \
    --agent-arns arn:aws:datasync:us-west-2:123456789012:agent/agent-1234567890abcdef0 \
    --password smb-file-server-password
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS DataSync 使用者指南》中的取代您的代理程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLocationSmb。

使用 的 DAX 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 DAX 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-cluster`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-cluster`。

AWS CLI

建立 DAX 叢集

下列 `create-cluster` 範例使用指定的設定值，建立 DAX 叢集。

```
aws dax create-cluster \
    --cluster-name daxcluster \
    --node-type dax.r4.large \
    --replication-factor 3 \
    --iam-role-arn roleARN  \
    --sse-specification Enabled=true
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterName": "daxcluster",
        "ClusterArn": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster",
        "TotalNodes": 3,
        "ActiveNodes": 0,
        "NodeType": "dax.r4.large",
        "Status": "creating",
        "ClusterDiscoveryEndpoint": {
            "Port": 8111
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:13:00-thu:14:00",
        "SubnetGroup": "default",
```

```
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupIdentifier": "sg-1af6e36e",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess",
        "ParameterGroup": {
            "ParameterGroupName": "default.dax1.0",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "NodeIdsToReboot": []
        },
        "SSEDescription": {
            "Status": "ENABLED"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的步驟 3：建立 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCluster。

create-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-parameter-group。

AWS CLI

建立參數群組

下列 `` create-parameter-group`` 範例使用指定的設定值，建立參數群組。

```
aws dax create-parameter-group \
    --parameter-group-name daxparametergroup \
    --description "A new parameter group"
```

輸出：

```
{
    "ParameterGroup": {
        "ParameterGroupName": "daxparametergroup",
        "Description": "A new parameter group"
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateParameterGroup。

`create-subnet-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-subnet-group`。

AWS CLI

建立 DAX 子網路群組

下列 `create-subnet-group` 範例使用指定的設定值，建立子網路群組。

```
aws dax create-subnet-group \
    --subnet-group-name daxSubnetGroup \
    --subnet-ids subnet-11111111 subnet-22222222
```

輸出：

```
{
    "SubnetGroup": {
        "SubnetGroupName": "daxSubnetGroup",
        "VpcId": "vpc-05a1fa8e00c325226",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-11111111",
                "SubnetAvailabilityZone": "us-west-2b"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-22222222",
                "SubnetAvailabilityZone": "us-west-2c"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的步驟 2：建立子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSubnetGroup。

decrease-replication-factor

以下程式碼範例顯示如何使用 decrease-replication-factor。

AWS CLI

自叢集移除一或多個節點

下列 decrease-replication-factor 範例將指定的 DAX 叢集中的節點數減至一個。

```
aws dax decrease-replication-factor \
    --cluster-name daxcluster \
    --new-replication-factor 1
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterName": "daxcluster",
        "ClusterArn": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster",
        "TotalNodes": 3,
        "ActiveNodes": 3,
        "NodeType": "dax.r4.large",
        "Status": "modifying",
        "ClusterDiscoveryEndpoint": {
            "Address": "daxcluster.ey3o9d.clustercfg.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 8111
        },
        "Nodes": [
            {
                "NodeId": "daxcluster-a",
                "Endpoint": {
                    "Address": "daxcluster-
a.ey3o9d.0001.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 8111
                },
                "NodeCreateTime": 1576625059.509,
                "AvailabilityZone": "us-west-2c",
                "NodeStatus": "available",
                "ParameterGroupStatus": "in-sync"
            },
            {
                "NodeId": "daxcluster-b",
                "Endpoint": {
```

```
                    "Address": "daxcluster-
b.ey3o9d.0001.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 8111
                },
                "NodeCreateTime": 1576625059.509,
                "AvailabilityZone": "us-west-2a",
                "NodeStatus": "available",
                "ParameterGroupStatus": "in-sync"
            },
            {
                "NodeId": "daxcluster-c",
                "Endpoint": {
                    "Address": "daxcluster-
c.ey3o9d.0001.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 8111
                },
                "NodeCreateTime": 1576625059.509,
                "AvailabilityZone": "us-west-2b",
                "NodeStatus": "available",
                "ParameterGroupStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:13:00-thu:14:00",
        "SubnetGroup": "default",
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupIdentifier": "sg-1af6e36e",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess",
        "ParameterGroup": {
            "ParameterGroupName": "default.dax1.0",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "NodeIdsToReboot": []
        },
        "SSEDescription": {
            "Status": "ENABLED"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DecreaseReplicationFactor。

delete-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cluster。

AWS CLI

刪除 DAX 叢集

以下 delete-cluster 範例會刪除指定的 DAX 叢集。

```
aws dax delete-cluster \
    --cluster-name daxcluster
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterName": "daxcluster",
        "ClusterArn": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster",
        "TotalNodes": 3,
        "ActiveNodes": 0,
        "NodeType": "dax.r4.large",
        "Status": "deleting",
        "ClusterDiscoveryEndpoint": {
            "Address": "dd.ey3o9d.clustercfg.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 8111
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "fri:06:00-fri:07:00",
        "SubnetGroup": "default",
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupIdentifier": "sg-1af6e36e",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess",
        "ParameterGroup": {
            "ParameterGroupName": "default.dax1.0",
```

```
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "NodeIdsToReboot": []
        },
        "SSEDescription": {
            "Status": "ENABLED"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCluster。

delete-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-parameter-group。

AWS CLI

刪除參數群組

下列 delete-parameter-group 範例會刪除指定的 DAX 參數群組。

```
aws dax  delete-parameter-group \
    --parameter-group-name daxparametergroup
```

輸出：

```
{
    "DeletionMessage": "Parameter group daxparametergroup has been deleted."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteParameterGroup。

delete-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-subnet-group。

AWS CLI

刪除子網路群組

下列 delete-subnet-group 範例會刪除指定的 DAX 子網路群組。

```
aws dax delete-subnet-group \
    --subnet-group-name daxSubnetGroup
```

輸出：

```
{
    "DeletionMessage": "Subnet group daxSubnetGroup has been deleted."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSubnetGroup。

describe-clusters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-clusters。

AWS CLI

傳回所有已佈建 DAX 叢集的相關資訊

下列 describe-clusters 範例顯示所有已佈建 DAX 叢集的詳細資訊。

```
aws dax describe-clusters
```

輸出：

```
{
    "Clusters": [
        {
            "ClusterName": "daxcluster",
            "ClusterArn": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster",
            "TotalNodes": 1,
            "ActiveNodes": 1,
            "NodeType": "dax.r4.large",
            "Status": "available",
            "ClusterDiscoveryEndpoint": {
                "Address":
 "daxcluster.ey3o9d.clustercfg.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
```

```
                "Port": 8111
            },
            "Nodes": [
                {
                    "NodeId": "daxcluster-a",
                    "Endpoint": {
                        "Address": "daxcluster-
a.ey3o9d.0001.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
                        "Port": 8111
                    },
                    "NodeCreateTime": 1576625059.509,
                    "AvailabilityZone": "us-west-2c",
                    "NodeStatus": "available",
                    "ParameterGroupStatus": "in-sync"
                }
            ],
            "PreferredMaintenanceWindow": "thu:13:00-thu:14:00",
            "SubnetGroup": "default",
            "SecurityGroups": [
                {
                    "SecurityGroupIdentifier": "sg-1af6e36e",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess",
            "ParameterGroup": {
                "ParameterGroupName": "default.dax1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync",
                "NodeIdsToReboot": []
            },
            "SSEDescription": {
                "Status": "ENABLED"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClusters。

describe-default-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-default-parameters。

AWS CLI

傳回 DAX 的預設系統參數資訊

下列 describe-default-parameters 範例顯示 DAX 的預設系統參數資訊。

```
aws dax describe-default-parameters
```

輸出：

```
{
    "Parameters": [
        {
            "ParameterName": "query-ttl-millis",
            "ParameterType": "DEFAULT",
            "ParameterValue": "300000",
            "NodeTypeSpecificValues": [],
            "Description": "Duration in milliseconds for queries to remain cached",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": "TRUE",
            "ChangeType": "IMMEDIATE"
        },
        {
            "ParameterName": "record-ttl-millis",
            "ParameterType": "DEFAULT",
            "ParameterValue": "300000",
            "NodeTypeSpecificValues": [],
            "Description": "Duration in milliseconds for records to remain valid in
 cache (Default: 0 = infinite)",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": "TRUE",
            "ChangeType": "IMMEDIATE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDefaultParameters。

describe-events

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-events。

AWS CLI

傳回與 DAX 叢集和參數群組相關的所有事件

下列 describe-events 範例顯示與 DAX 叢集和參數群組相關的事件詳細資訊。

```
aws dax describe-events
```

輸出：

```
{
    "Events": [
        {
            "SourceName": "daxcluster",
            "SourceType": "CLUSTER",
            "Message": "Cluster deleted.",
            "Date": 1576702736.706
        },
        {
            "SourceName": "daxcluster",
            "SourceType": "CLUSTER",
            "Message": "Removed node daxcluster-b.",
            "Date": 1576702691.738
        },
        {
            "SourceName": "daxcluster",
            "SourceType": "CLUSTER",
            "Message": "Removed node daxcluster-a.",
            "Date": 1576702633.498
        },
        {
            "SourceName": "daxcluster",
            "SourceType": "CLUSTER",
            "Message": "Removed node daxcluster-c.",
```

```
            "Date": 1576702631.329
        },
        {
            "SourceName": "daxcluster",
            "SourceType": "CLUSTER",
            "Message": "Cluster created.",
            "Date": 1576626560.057
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEvents。

describe-parameter-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-parameter-groups。

AWS CLI

描述 DAX 中定義的參數群組

下列 describe-parameter-groups 範例會擷取 DAX 中定義之參數群組的詳細資訊。

```
aws dax describe-parameter-groups
```

輸出：

```
{
    "ParameterGroups": [
        {
            "ParameterGroupName": "default.dax1.0",
            "Description": "Default parameter group for dax1.0"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeParameterGroups。

describe-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-parameters。

AWS CLI

描述 DAX 參數群組中定義的參數

下列 describe-parameters 範例會擷取指定 DAX 參數群組中定義之參數的詳細資訊。

```
aws dax describe-parameters \
    --parameter-group-name default.dax1.0
```

輸出：

```
{
    "Parameters": [
        {
            "ParameterName": "query-ttl-millis",
            "ParameterType": "DEFAULT",
            "ParameterValue": "300000",
            "NodeTypeSpecificValues": [],
            "Description": "Duration in milliseconds for queries to remain cached",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": "TRUE",
            "ChangeType": "IMMEDIATE"
        },
        {
            "ParameterName": "record-ttl-millis",
            "ParameterType": "DEFAULT",
            "ParameterValue": "300000",
            "NodeTypeSpecificValues": [],
            "Description": "Duration in milliseconds for records to remain valid in
 cache (Default: 0 = infinite)",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": "TRUE",
            "ChangeType": "IMMEDIATE"
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeParameter。

describe-subnet-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-subnet-groups。

AWS CLI

描述 DAX 中定義的子網路群組

下列 describe-subnet-groups 範例會擷取 DAX 中定義之子網路群組的詳細資訊。

```
aws dax describe-subnet-groups
```

輸出：

```
{
    "SubnetGroups": [
        {
            "SubnetGroupName": "default",
            "Description": "Default CacheSubnetGroup",
            "VpcId": "vpc-ee70a196",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-874953af",
                    "SubnetAvailabilityZone": "us-west-2d"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-bd3d1fc4",
                    "SubnetAvailabilityZone": "us-west-2a"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-72c2ff28",
                    "SubnetAvailabilityZone": "us-west-2c"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-09e6aa42",
                    "SubnetAvailabilityZone": "us-west-2b"
```

```
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSubnetGroups。

`increase-replication-factor`

以下程式碼範例顯示如何使用 `increase-replication-factor`。

AWS CLI

增加 DAX 叢集的複寫因素

下列 `increase-replication-factor` 範例將指定的 DAX 叢集複寫係數增加為 3。

```
aws dax increase-replication-factor \
    --cluster-name daxcluster \
    --new-replication-factor 3
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterName": "daxcluster",
        "ClusterArn": "arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster",
        "TotalNodes": 3,
        "ActiveNodes": 1,
        "NodeType": "dax.r4.large",
        "Status": "modifying",
        "ClusterDiscoveryEndpoint": {
            "Address": "daxcluster.ey3o9d.clustercfg.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 8111
        },
        "Nodes": [
            {
                "NodeId": "daxcluster-a",
                "Endpoint": {
```

```
                    "Address": "daxcluster-
a.ey3o9d.0001.dax.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 8111
                },
                "NodeCreateTime": 1576625059.509,
                "AvailabilityZone": "us-west-2c",
                "NodeStatus": "available",
                "ParameterGroupStatus": "in-sync"
            },
            {
                "NodeId": "daxcluster-b",
                "NodeStatus": "creating"
            },
            {
                "NodeId": "daxcluster-c",
                "NodeStatus": "creating"
            }
        ],
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:13:00-thu:14:00",
        "SubnetGroup": "default",
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupIdentifier": "sg-1af6e36e",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
DAXServiceRoleForDynamoDBAccess",
        "ParameterGroup": {
            "ParameterGroupName": "default.dax1.0",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "NodeIdsToReboot": []
        },
        "SSEDescription": {
            "Status": "ENABLED"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 IncreaseReplicationFactor。

list-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags。

AWS CLI

列出 DAX 資源上的標籤

下列 list-tags 範例列出連接至指定之 DAX 叢集的標籤鍵和值。

```
aws dax list-tags \
    --resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "ClusterUsage",
            "Value": "prod"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTags。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記 DAX 資源

下列 tag-resource 範例將指定的標籤鍵名稱和關聯的值，連接至指定的 DAX 叢集，用以描述叢集用量。

```
aws dax tag-resource \
    --resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster \
```

```
    --tags="Key=ClusterUsage,Value=prod"
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "ClusterUsage",
            "Value": "prod"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從 DAX 資源移除標籤

下列 untag-resource 範例從 DAX 叢集移除具有指定索引鍵名稱的標籤。

```
aws dax untag-resource  \
    --resource-name arn:aws:dax:us-west-2:123456789012:cache/daxcluster \
    --tag-keys="ClusterUsage"
```

輸出：

```
{
    "Tags": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DAX 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

使用 的 Detective 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Detective 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`accept-invitation`

以下程式碼範例顯示如何使用 `accept-invitation`。

AWS CLI

接受在行為圖表中成為成員帳戶的邀請

下列 `accept-invitation` 範例接受邀請，因而在行為圖表 arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 中成為成員帳戶。

```
aws detective accept-invitation \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的回應行為圖表邀請。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptInvitation。

`create-graph`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-graph`。

AWS CLI

啟用 Amazon Detective，並建立新的行為圖表

下列create-graph範例為在執行命令的 區域中執行命令 AWS 的帳戶啟用 Detective。建立新的行為圖表，並以該帳戶做為其管理員帳戶。該命令也會將 Finance 值指派給 Department 標籤。

```
aws detective create-graph \
    --tags '{"Department": "Finance"}'
```

輸出：

```
{
    "GraphArn": "arn:aws:detective:us-
east-1:111122223333:graph:027c7c4610ea4aacaf0b883093cab899"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的啟用 Amazon Detective。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGraph。

create-members

以下程式碼範例顯示如何使用 create-members。

AWS CLI

邀請成員帳戶至行為圖表

下列create-members範例會邀請兩個 AWS 帳戶成為行為圖表 arn：aws：detective：us-east-1：111122223333：graph：123412341234 中的成員帳戶。對於每個帳戶，請求會提供 AWS 帳戶 ID 和帳戶根使用者電子郵件地址。請求包含要插入邀請電子郵件的自訂訊息。

```
aws detective create-members \
    --
accounts AccountId=444455556666,EmailAddress=mmajor@example.com AccountId=123456789012,Email
 \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 \
    --message "This is Paul Santos. I need to add your account to the data we use
 for security investigation in Amazon Detective. If you have any questions, contact
 me at psantos@example.com."
```

輸出：

```
{
    "Members": [
```

```
    {
        "AccountId": "444455556666",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "mmajor@example.com",
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "INVITED",
        "UpdatedTime": 1579826107000
   },
   {
        "AccountId": "123456789012",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "jstiles@example.com",
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "VERIFICATION_IN_PROGRESS",
        "UpdatedTime": 1579826107000
     }
    ],
    "UnprocessedAccounts": [ ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的「邀請會員帳至行為圖表 <https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/graph-admin-add-member-accounts.html>」。

邀請成員帳戶而不傳送邀請電子郵件

下列`create-members`範例會邀請兩個 AWS 帳戶成為行為圖表 arn：aws：detective：us-east-1：111122223333：graph：123412341234 中的成員帳戶。對於每個帳戶，請求會提供 AWS 帳戶 ID 和帳戶根使用者電子郵件地址。成員帳戶不會收到邀請電子郵件。

```
aws detective create-members \
    --
accounts AccountId=444455556666,EmailAddress=mmajor@example.com AccountId=123456789012,Email
 \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 \
    --disable-email-notification
```

輸出：

```
{
    "Members": [
    {
        "AccountId": "444455556666",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "mmajor@example.com",
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "INVITED",
        "UpdatedTime": 1579826107000
   },
   {
        "AccountId": "123456789012",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "jstiles@example.com",
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "VERIFICATION_IN_PROGRESS",
        "UpdatedTime": 1579826107000
     }
    ],
    "UnprocessedAccounts": [ ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的「邀請會員帳至行為圖表 <https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/graph-admin-add-member-accounts.html>」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateMembers。

delete-graph

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-graph。

AWS CLI

停用 Detective 並刪除行為圖表

下列 delete-graph 範例會停用 Detective，並刪除指定的行為圖表。

```
aws detective delete-graph \
```

```
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的停用 Amazon Detective。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGraph。

`delete-members`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-members`。

AWS CLI

將成員帳戶從行為圖表中移除

下列 `delete-members` 範例從行為圖表 arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 中移除兩個成員帳戶。若要識別帳戶，請求會提供 AWS 帳戶 IDs。

```
aws detective delete-members \
    --account-ids 444455556666 123456789012 \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

輸出：

```
 {
    "AccountIds": [ "444455556666", "123456789012" ],
    "UnprocessedAccounts": [ ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的「從行為圖表<https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/graph-admin-remove-member-accounts.html>移除成員帳戶」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMembers。

`disassociate-membership`

以下程式碼範例顯示如何使用 `disassociate-membership`。

AWS CLI

從行為圖表中放棄成員資格

下列 disassociate-membership 範例會從行為圖表 arn：aws：detective：us-east-1：111122223333：graph：123412341234 中移除執行命令 AWS 的帳戶。

```
aws detective disassociate-membership \
     --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的「從行為圖表<https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/member-remove-self-from-graph.html> 中移除您的帳戶」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateMembership。

get-members

以下程式碼範例顯示如何使用 get-members。

AWS CLI

擷取所選行為圖表成員帳戶的相關資訊

下列 get-members 範例擷取行為圖表 arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 中兩個成員帳戶的相關資訊。對於這兩個帳戶，請求會提供 AWS 帳戶 IDs。

```
aws detective get-members \
    --account-ids 444455556666 123456789012 \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

輸出：

```
{
    "MemberDetails": [
    {
        "AccountId": "444455556666",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "mmajor@example.com",
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
```

```
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "INVITED",
        "UpdatedTime": 1579826107000
    }
    {
        "AccountId": "123456789012",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "jstiles@example.com",
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "INVITED",
        "UpdatedTime": 1579826107000
    }
],
    "UnprocessedAccounts": [ ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的「檢視行為圖表中的帳戶清單<https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/graph-admin-view-accounts.html>」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMembers。

list-graphs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-graphs。

AWS CLI

檢視您的帳戶所管理的行為圖表清單

下列 list-graphs 範例會擷取目前區域內呼叫帳戶做為管理員的行為圖表。

```
aws detective list-graphs
```

輸出：

```
{
    "GraphList": [
        {
            "Arn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
```

```
            "CreatedTime": 1579736111000
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGraphs。

`list-invitations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-invitations`。

AWS CLI

檢視帳戶所屬或受邀加入的行為圖表清單

下列 `list-invitations` 範例會擷取呼叫帳戶已受邀請的行為圖表。結果僅包含開啟和接受的邀請。不包含遭拒的邀請或移除的成員資格。

```
aws detective list-invitations
```

輸出：

```
{
    "Invitations": [
    {
        "AccountId": "444455556666",
        "AdministratorId": "111122223333",
        "EmailAddress": "mmajor@example.com",
        "GraphArn": "arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234",
        "InvitedTime": 1579826107000,
        "MasterId": "111122223333",
        "Status": "INVITED",
        "UpdatedTime": 1579826107000
    }
]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的「檢視行為圖表邀請清單<https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/member-view-graph-invitations.html>」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInvitations。

list-members

以下程式碼範例顯示如何使用 list-members。

AWS CLI

列出行為圖表中的成員帳戶

下列 list-members 範例會擷取行為圖表 arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 的受邀和啟用的成員帳戶。結果不包含已移除的成員帳戶。

```
aws detective list-members \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

輸出：

```
{
    "MemberDetails": [
        {
            "AccountId": "444455556666",
            "AdministratorId": "111122223333",
            "EmailAddress": "mmajor@example.com",
            "GraphArn": "arn:aws:detective:us-
east-1:111122223333:graph:123412341234",
            "InvitedTime": 1579826107000,
            "MasterId": "111122223333",
            "Status": "INVITED",
            "UpdatedTime": 1579826107000
        },
        {
            "AccountId": "123456789012",
            "AdministratorId": "111122223333",
            "EmailAddress": "jstiles@example.com",
            "GraphArn": "arn:aws:detective:us-
east-1:111122223333:graph:123412341234",
            "InvitedTime": 1579826107000,
            "MasterId": "111122223333",
            "PercentOfGraphUtilization": 2,
            "PercentOfGraphUtilizationUpdatedTime": 1586287843,
            "Status": "ENABLED",
            "UpdatedTime": 1579973711000,
            "VolumeUsageInBytes": 200,
```

```
            "VolumeUsageUpdatedTime": 1586287843
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的檢視行為圖表中的帳戶清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMembers。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

擷取指派給行為圖表的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例會傳回指派給指定之行為圖表的標籤。

```
aws detective list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "Department" : "Finance"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的管理行為圖表的標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`reject-invitation`

以下程式碼範例顯示如何使用 `reject-invitation`。

AWS CLI

拒絕成為行為圖表中的成員帳戶的邀請

下列 reject-invitation 範例拒絕在行為圖表 arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 中成為成員帳戶的邀請。

```
aws detective reject-invitation \
    --graph-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的「回應行為圖表邀請<https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/member-invitation-response.html>」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RejectInvitation。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤指派給資源

下列 tag-resource 範例將 Department 標籤的值指派給指定的行為圖表。

```
aws detective tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 \
    --tags '{"Department":"Finance"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的管理行為圖表的標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

將標籤值從資源中移除

下列 untag-resource 範例從指定的行為圖表中移除 Department 標籤。

```
aws detective untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:detective:us-east-1:111122223333:graph:123412341234 \
    --tag-keys "Department"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Detective 管理指南》中的管理行為圖表的標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

使用 的 Device Farm 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Device Farm 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-device-pool`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-device-pool`。

AWS CLI

建立裝置集區

下列命令為專案建立 Android 裝置集區：

```
aws devicefarm create-device-pool --name pool1 --rules file://
device-pool-rules.json --project-arn "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:project:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506"
```

您可以從 `create-project` 或 `list-projects` 的輸出中取得專案 ARN。檔案 `device-pool-rules.json` 是目前資料夾中的 JSON 文件，可用於指定裝置平台：

```
[
    {
        "attribute": "PLATFORM",
        "operator": "EQUALS",
        "value": "\"ANDROID\""
    }
]
```

輸出：

```
{
    "devicePool": {
        "rules": [
            {
                "operator": "EQUALS",
                "attribute": "PLATFORM",
                "value": "\"ANDROID\""
            }
        ],
        "type": "PRIVATE",
        "name": "pool1",
        "arn": "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:devicepool:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-
d3e044efc506/2aa8d2a9-5e73-47ca-b929-659cb34b7dcd"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDevicePool。

create-project

以下程式碼範例顯示如何使用 create-project。

AWS CLI

建立專案

以下命令會建立一個名為 my-project 的新專案：

```
aws devicefarm create-project --name my-project
```

輸出：

```
{
    "project": {
        "name": "myproject",
        "arn": "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:project:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506",
        "created": 1503612890.057
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateProject。

create-upload

以下程式碼範例顯示如何使用 create-upload。

AWS CLI

建立上傳

下列命令會為 Android 應用程式建立上傳：

```
aws devicefarm create-upload --project-arn "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:project:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506" --name app.apk --
type ANDROID_APP
```

您可以從 create-project 或 list-projects 的輸出中取得專案 ARN。

輸出：

```
{
    "upload": {
        "status": "INITIALIZED",
        "name": "app.apk",
        "created": 1503614408.769,
        "url": "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/
arn%3Aaws%3Adevicefarm%3Aus-west-2%3A123456789012%3Aproject%3A070fc3ca-
c7e1-4471-91cf-d3e4efc50604/uploads/arn%3Aaws%3Adevicefarm%3Aus-
west-2%3A123456789012%3Aupload%3A070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506/dd72723a-
ae9e-4087-09e6-f4cea3599514/app.apk?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20170824T224008Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-
Credential=AKIAEXAMPLEPBUMBC3GA%2F20170824%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-
Signature=05050370c38894ef5bd09f5d009f36fc8f96fa4bb04e1bba9aca71b8dbe49a0f",
```

```
        "type": "ANDROID_APP",
        "arn": "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:upload:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506/dd72723a-
ae9e-4087-09e6-f4cea3599514"
    }
}
```

在輸出中使用已簽署的 URL，將檔案上傳至 Device Farm：

```
curl -T app.apk "https://prod-us-west-2-uploads.s3-us-west-2.amazonaws.com/
arn%3Aaws%3Adevicefarm%3Aus-west-2%3A123456789012%3Aproject%3A070fc3ca-
c7e1-4471-91cf-d3e4efc50604/uploads/arn%3Aaws%3Adevicefarm%3Aus-
west-2%3A123456789012%3Aupload%3A070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506/dd72723a-
ae9e-4087-09e6-f4cea3599514/app.apk?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20170824T224008Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-
Credential=AKIAEXAMPLEPBUMBC3GA%2F20170824%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-
Signature=05050370c38894ef5bd09f5d009f36fc8f96fa4bb04e1bba9aca71b8dbe49a0f"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUpload。

get-upload

以下程式碼範例顯示如何使用 get-upload。

AWS CLI

檢視上傳

下列命令會擷取上傳作業的相關資訊：

```
aws devicefarm get-upload --arn "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:upload:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506/dd72723a-
ae9e-4087-09e6-f4cea3599514"
```

您可以從 create-upload 的輸出中取得上傳 ARN。

輸出：

```
{
    "upload": {
        "status": "SUCCEEDED",
```

```
        "name": "app.apk",
        "created": 1505262773.186,
        "type": "ANDROID_APP",
        "arn": "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:upload:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506/dd72723a-
ae9e-4087-09e6-f4cea3599514",
        "metadata": "{\"device_admin\":false,\"activity_name\":
\"ccom.example.client.LauncherActivity\",\"version_name\":\"1.0.2.94\",\"screens
\":[\"small\",\"normal\",\"large\",\"xlarge\"],\"error_type\":null,\"sdk_version
\":\"16\",\"package_name\":\"com.example.client\",\"version_code\":\"20994\",
\"native_code\":[\"armeabi-v7a\"],\"target_sdk_version\":\"25\"}"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUpload。

list-projects

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-projects`。

AWS CLI

列出專案

以下內容會擷取專案清單：

```
aws devicefarm list-projects
```

輸出：

```
{
    "projects": [
        {
            "name": "myproject",
            "arn": "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:project:070fc3ca-7ec1-4741-9c1f-d3e044efc506",
            "created": 1503612890.057
        },
        {
            "name": "otherproject",
            "arn": "arn:aws:devicefarm:us-
west-2:123456789012:project:a5f5b752-8098-49d1-86bf-5f7682c1c77e",
```

```
            "created": 1505257519.337
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListProjects。

Direct Connect 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 Direct Connect。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`accept-direct-connect-gateway-association-proposal`

以下程式碼範例顯示如何使用 `accept-direct-connect-gateway-association-proposal`。

AWS CLI

接受閘道關聯提案

以下 `accept-direct-connect-gateway-association-proposal` 接受指定的提案。

```
aws directconnect  accept-direct-connect-gateway-association-proposal \
    --direct-connect-gateway-id 11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE \
    --proposal-id cb7f41cb-8128-43a5-93b1-dcaedEXAMPLE \
    --associated-gateway-owner-account 111122223333

{
    "directConnectGatewayAssociation": {
        "directConnectGatewayId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
        "directConnectGatewayOwnerAccount": "111122223333",
```

```
        "associationState": "associating",
        "associatedGateway": {
            "id": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "type": "transitGateway",
            "ownerAccount": "111122223333",
            "region": "us-east-1"
        },
        "associationId": "6441f8bf-5917-4279-ade1-9708bEXAMPLE",
        "allowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
            {
                "cidr": "192.168.1.0/30"
            }
        ]

    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Direct Connect 使用者指南》中的接受或拒絕傳輸閘道關聯提案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptDirectConnectGatewayAssociationProposal。

allocate-connection-on-interconnect

以下程式碼範例顯示如何使用 allocate-connection-on-interconnect。

AWS CLI

在互連上建立託管連線

下列 allocate-connection-on-interconnect 命令會在互連上建立託管連線：

```
aws directconnect allocate-connection-on-interconnect --bandwidth 500Mbps --
connection-name mydcinterconnect --owner-account 123456789012 --interconnect-
id dxcon-fgktov66 --vlan 101
```

輸出：

```
{
    "partnerName": "TIVIT",
    "vlan": 101,
    "ownerAccount": "123456789012",
```

```
    "connectionId": "dxcon-ffzc51m1",
    "connectionState": "ordering",
    "bandwidth": "500Mbps",
    "location": "TIVIT",
    "connectionName": "mydcinterconnect",
    "region": "sa-east-1"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AllocateConnectionOnInterconnect。

`allocate-hosted-connection`

以下程式碼範例顯示如何使用 `allocate-hosted-connection`。

AWS CLI

在互連上建立託管連線

下列 `allocate-hosted-connection` 範例會在指定的互連上建立託管連線。

```
aws directconnect allocate-hosted-connection \
    --bandwidth 500Mbps \
    --connection-name mydcinterconnect \
    --owner-account 123456789012
    -connection-id dxcon-fgktov66
    -vlan 101
```

輸出：

```
{
    "partnerName": "TIVIT",
    "vlan": 101,
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-ffzc51m1",
    "connectionState": "ordering",
    "bandwidth": "500Mbps",
    "location": "TIVIT",
    "connectionName": "mydcinterconnect",
    "region": "sa-east-1"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AllocateHostedConnection。

allocate-private-virtual-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 allocate-private-virtual-interface。

AWS CLI

佈建私有虛擬介面

下列 allocate-private-virtual-interface 命令會佈建不同客戶擁有的私有虛擬介面。

```
aws directconnect allocate-private-virtual-interface --connection-id dxcon-
ffjrkx17 --owner-account 123456789012 --new-private-virtual-interface-
allocation virtualInterfaceName=PrivateVirtualInterface,vlan=1000,asn=65000,authKey=asdf34ex
```

輸出：

```
{
    "virtualInterfaceState": "confirming",
    "asn": 65000,
    "vlan": 1000,
    "customerAddress": "192.168.1.2/30",
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-ffjrkx17",
    "virtualInterfaceId": "dxvif-fgy8orxu",
    "authKey": "asdf34example",
    "routeFilterPrefixes": [],
    "location": "TIVIT",
    "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?
>\n  <logical_connection id=\"dxvif-fgy8orxu\">\n  <vlan>1000</
vlan>\n  <customer_address>192.168.1.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>192.168.1.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>asdf34example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>
\n  <connection_type>private</connection_type>\n</logical_connection>\n",
    "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
    "virtualInterfaceType": "private",
    "virtualInterfaceName": "PrivateVirtualInterface"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AllocatePrivateVirtualInterface。

allocate-public-virtual-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 allocate-public-virtual-interface。

AWS CLI

佈建公有虛擬介面

下列 allocate-public-virtual-interface 命令會佈建不同客戶擁有的公有虛擬介面。

```
aws directconnect allocate-public-virtual-interface --connection-id dxcon-
ffjrkx17 --owner-account 123456789012 --new-public-virtual-interface-
allocation virtualInterfaceName=PublicVirtualInterface,vlan=2000,asn=65000,authKey=asdf34exa
{cidr=203.0.113.4/30}]
```

輸出：

```
{
    "virtualInterfaceState": "confirming",
    "asn": 65000,
    "vlan": 2000,
    "customerAddress": "203.0.113.2/30",
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-ffjrkx17",
    "virtualInterfaceId": "dxvif-fg9xo9vp",
    "authKey": "asdf34example",
    "routeFilterPrefixes": [
        {
            "cidr": "203.0.113.0/30"
        },
        {
            "cidr": "203.0.113.4/30"
        }
    ],
    "location": "TIVIT",
    "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?
>\n<logical_connection id=\"dxvif-fg9xo9vp\">\n  <vlan>2000</
vlan>\n  <customer_address>203.0.113.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>203.0.113.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>asdf34example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>
\n  <connection_type>public</connection_type>\n</logical_connection>\n",
    "amazonAddress": "203.0.113.1/30",
    "virtualInterfaceType": "public",
    "virtualInterfaceName": "PublicVirtualInterface"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AllocatePublicVirtualInterface。

allocate-transit-virtual-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 allocate-transit-virtual-interface。

AWS CLI

佈建要由指定 AWS 帳戶擁有的傳輸虛擬介面

下列 allocate-transit-virtual-interface 範例會為指定的帳戶佈建傳輸虛擬介面。

```
aws directconnect allocate-transit-virtual-interface \
    --connection-id dxlag-fEXAMPLE \
    --owner-account 123456789012 \
    --new-transit-virtual-interface-allocation "virtualInterfaceName=Example Transit
 Virtual
 Interface,vlan=126,asn=65110,mtu=1500,authKey=0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE,amazonAddress=192.16
```

輸出：

```
{
    "virtualInterface": {
        "ownerAccount": "123456789012",
        "virtualInterfaceId": "dxvif-fEXAMPLE",
        "location": "loc1",
        "connectionId": "dxlag-fEXAMPLE",
        "virtualInterfaceType": "transit",
        "virtualInterfaceName": "Example Transit Virtual Interface",
        "vlan": 126,
        "asn": 65110,
        "amazonSideAsn": 7224,
        "authKey": "0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE",
        "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
        "customerAddress": "192.168.1.2/30",
        "addressFamily": "ipv4",
        "virtualInterfaceState": "confirming",
        "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-fEXAMPLE\">\n  <vlan>126</
vlan>\n  <customer_address>192.168.1.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>192.168.1.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65110</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</
amazon_bgp_asn>\n  <connection_type>transit</connection_type>\n</logical_connection>
\n",
        "mtu": 1500,
```

```
        "jumboFrameCapable": true,
        "virtualGatewayId": "",
        "directConnectGatewayId": "",
        "routeFilterPrefixes": [],
        "bgpPeers": [
            {
                "bgpPeerId": "dxpeer-fEXAMPLE",
                "asn": 65110,
                "authKey": "0xzxgA9YoW9h58u8EXAMPLE",
                "addressFamily": "ipv4",
                "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
                "customerAddress": "192.168.1.2/30",
                "bgpPeerState": "pending",
                "bgpStatus": "down",
                "awsDeviceV2": "loc1-26wz6vEXAMPLE"
            }
        ],
        "region": "sa-east-1",
        "awsDeviceV2": "loc1-26wz6vEXAMPLE",
        "tags": [
            {
                "key": "Tag",
                "value": "Example"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Direct Connect 使用者指南》中的建立託管的傳輸虛擬介面。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AllocateTransitVirtualInterface。

associate-connection-with-lag

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-connection-with-lag。

AWS CLI

將連線與 LAG 相關聯

下列範例會為指定的連線與指定的 LAG 建立關聯。

命令：

```
aws directconnect associate-connection-with-lag --lag-id dxlag-fhccu14t --
connection-id dxcon-fg9607vm
```

輸出：

```
{
  "ownerAccount": "123456789012",
  "connectionId": "dxcon-fg9607vm",
  "lagId": "dxlag-fhccu14t",
  "connectionState": "requested",
  "bandwidth": "1Gbps",
  "location": "EqDC2",
  "connectionName": "Con2ForLag",
  "region": "us-east-1"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateConnectionWithLag。

associate-hosted-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-hosted-connection。

AWS CLI

為託管的連線與 LAG 建立關聯

下列範例會為指定的託管連線與指定的 LAG 建立關聯。

命令：

```
aws directconnect associate-hosted-connection --parent-connection-id dxlag-fhccu14t
 --connection-id dxcon-fg9607vm
```

輸出：

```
{
  "partnerName": "TIVIT",
  "vlan": 101,
  "ownerAccount": "123456789012",
  "connectionId": "dxcon-fg9607vm",
```

```
  "lagId": "dxlag-fhccu14t",
  "connectionState": "ordering",
  "bandwidth": "500Mbps",
  "location": "TIVIT",
  "connectionName": "mydcinterconnect",
  "region": "sa-east-1"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateHostedConnection。

associate-virtual-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-virtual-interface。

AWS CLI

為虛擬介面與連線建立關聯

下列範例會為指定的虛擬介面與指定的 LAG 建立關聯。或者，若要將虛擬介面與連線建立關聯，請指定 的 AWS Direct Connect 連線 ID--connection-id；例如 dxcon-ffnikghc。

命令：

```
aws directconnect associate-virtual-interface --connection-id dxlag-ffjhj9lx --
virtual-interface-id dxvif-fgputw0j
```

輸出：

```
{
  "virtualInterfaceState": "pending",
  "asn": 65000,
  "vlan": 123,
  "customerAddress": "169.254.255.2/30",
  "ownerAccount": "123456789012",
  "connectionId": "dxlag-ffjhj9lx",
  "addressFamily": "ipv4",
  "virtualGatewayId": "vgw-38e90b51",
  "virtualInterfaceId": "dxvif-fgputw0j",
  "authKey": "0x123pK5_VBqv.UQ3kJ4123_",
  "routeFilterPrefixes": [],
  "location": "CSVA1",
```

```
  "bgpPeers": [
      {
          "bgpStatus": "down",
          "customerAddress": "169.254.255.2/30",
          "addressFamily": "ipv4",
          "authKey": "0x123pK5_VBqv.UQ3kJ4123_",
          "bgpPeerState": "deleting",
          "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
          "asn": 65000
      },
      {
          "bgpStatus": "down",
          "customerAddress": "169.254.255.2/30",
          "addressFamily": "ipv4",
          "authKey": "0x123pK5_VBqv.UQ3kJ4123_",
          "bgpPeerState": "pending",
          "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
          "asn": 65000
      }
  ],
  "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?
>\n<logical_connection id=\"dxvif-fgputw0j\">\n  <vlan>123</vlan>
\n  <customer_address>169.254.255.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>169.254.255.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
  <bgp_auth_key>0x123pK5_VBqv.UQ3kJ4123_</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</
amazon_bgp_asn>\n  <connection_type>private</connection_type>\n</logical_connection>
\n",
  "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
  "virtualInterfaceType": "private",
  "virtualInterfaceName": "VIF1A"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateVirtualInterface。

confirm-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 confirm-connection。

AWS CLI

確認在互連上建立的託管連線

下列 confirm-connection 命令確認在互連上建立的託管連線：

```
aws directconnect confirm-connection --connection-id dxcon-fg2wi7hy
```

輸出：

```
{
    "connectionState": "pending"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ConfirmConnection。

confirm-private-virtual-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 confirm-private-virtual-interface。

AWS CLI

接受私有虛擬介面的擁有權

下列 confirm-private-virtual-interface 命令接受其他客戶建立的私有虛擬介面的擁有權。

```
aws directconnect confirm-private-virtual-interface --virtual-interface-id dxvif-fgy8orxu --virtual-gateway-id vgw-e4a47df9
```

輸出：

```
{
    "virtualInterfaceState": "pending"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ConfirmPrivateVirtualInterface。

confirm-public-virtual-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 confirm-public-virtual-interface。

AWS CLI

接受公有虛擬介面的擁有權

下列 confirm-public-virtual-interface 命令接受其他客戶建立的公有虛擬介面的擁有權。

```
aws directconnect confirm-public-virtual-interface --virtual-interface-id dxvif-fg9xo9vp
```

輸出：

```
{
    "virtualInterfaceState": "verifying"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ConfirmPublicVirtualInterface。

confirm-transit-virtual-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 confirm-transit-virtual-interface。

AWS CLI

接受傳輸虛擬介面的擁有權

下列 confirm-transit-virtual-interface 接受其他客戶建立的傳輸虛擬介面的擁有權。

```
aws directconnect confirm-transit-virtual-interface \
    --virtual-interface-id dxvif-fEXAMPLE \
    --direct-connect-gateway-id 4112ccf9-25e9-4111-8237-b6c5dEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "virtualInterfaceState": "pending"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Direct Connect 使用者指南》中的接受託管的虛擬介面。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ConfirmTransitVirtualInterface。

create-bgp-peer

以下程式碼範例顯示如何使用 create-bgp-peer。

AWS CLI

建立 IPv6 BGP 對等工作階段

下列範例會在私有虛擬介面 dxvif-fg1vuj3d 上建立 IPv6 BGP 對等工作階段。Amazon 會自動配置對等 IPv6 位址。

命令：

```
aws directconnect create-bgp-peer --virtual-interface-id dxvif-fg1vuj3d --new-bgp-peer asn=64600,addressFamily=ipv6
```

輸出：

```
{
  "virtualInterface": {
      "virtualInterfaceState": "available",
      "asn": 65000,
      "vlan": 125,
      "customerAddress": "169.254.255.2/30",
      "ownerAccount": "123456789012",
      "connectionId": "dxcon-fguhmqlc",
      "addressFamily": "ipv4",
      "virtualGatewayId": "vgw-f9eb0c90",
      "virtualInterfaceId": "dxvif-fg1vuj3d",
      "authKey": "0xC_ukbCerl6EYA0example",
      "routeFilterPrefixes": [],
      "location": "EqDC2",
      "bgpPeers": [
          {
              "bgpStatus": "down",
              "customerAddress": "169.254.255.2/30",
              "addressFamily": "ipv4",
              "authKey": "0xC_ukbCerl6EYA0uexample",
              "bgpPeerState": "available",
              "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
              "asn": 65000
          },
          {
              "bgpStatus": "down",
              "customerAddress": "2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4216/125",
              "addressFamily": "ipv6",
              "authKey": "0xS27kAIU_VHPjjAexample",
```

```
                "bgpPeerState": "pending",
                "amazonAddress": "2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4211/125",
                "asn": 64600
            }
        ],
        "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-fg1vuj3d\">\n  <vlan>125</
vlan>\n  <customer_address>169.254.255.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>169.254.255.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</
bgp_asn>\n  <bgp_auth_key>0xC_ukbCerl6EYA0uexample</bgp_auth_key>\n
 <ipv6_customer_address>2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4216/125</ipv6_customer_address>
\n  <ipv6_amazon_address>2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4211/125</ipv6_amazon_address>\n
  <ipv6_bgp_asn>64600</ipv6_bgp_asn>\n  <ipv6_bgp_auth_key>0xS27kAIU_VHPjjAexample</
ipv6_bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>\n
 <connection_type>private</connection_type>\n</logical_connection>\n",
        "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
        "virtualInterfaceType": "private",
        "virtualInterfaceName": "Test"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateBgpPeer。

`create-connection`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-connection`。

AWS CLI

建立從網路到 AWS Direct Connect 位置的連線

下列`create-connection`命令會建立從您的網路到 AWS Direct Connect 位置的連線：

```
aws directconnect create-connection --location TIVIT --bandwidth 1Gbps --connection-
name "Connection to AWS"
```

輸出：

```
{
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-fg31dyv6",
    "connectionState": "requested",
```

```
    "bandwidth": "1Gbps",
    "location": "TIVIT",
    "connectionName": "Connection to AWS",
    "region": "sa-east-1"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateConnection。

create-direct-connect-gateway-association-proposal

以下程式碼範例顯示如何使用 create-direct-connect-gateway-association-proposal。

AWS CLI

建立提案，為指定的傳輸閘道與指定的 Direct Connect 閘道建立關聯

下列 create-direct-connect-gateway-association-proposal 範例會建立提案，為指定的傳輸閘道與指定的 Direct Connect 閘道建立關聯。

```
aws directconnect create-direct-connect-gateway-association-proposal \
    --direct-connect-gateway-id 11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE \
    --direct-connect-gateway-owner-account 111122223333 \
    --gateway-id tgw-02f776b1a7EXAMPLE \
    --add-allowed-prefixes-to-direct-connect-gateway cidr=192.168.1.0/30
```

輸出：

```
{
    "directConnectGatewayAssociationProposal": {
        "proposalId": "cb7f41cb-8128-43a5-93b1-dcaedEXAMPLE",
        "directConnectGatewayId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
        "directConnectGatewayOwnerAccount": "111122223333",
        "proposalState": "requested",
        "associatedGateway": {
            "id": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "type": "transitGateway",
            "ownerAccount": "111122223333",
            "region": "us-east-1"
        },
        "requestedAllowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
            {
```

```
                "cidr": "192.168.1.0/30"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Direct Connect 使用者指南》中的建立傳輸閘道關聯提案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDirectConnectGatewayAssociationProposal。

`create-direct-connect-gateway-association`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-direct-connect-gateway-association`。

AWS CLI

為虛擬私有閘道與 Direct Connect 閘道建立關聯

下列範例會為虛擬私有閘道 `vgw-6efe725e` 與 Direct Connect 閘道建立關聯`5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample`。您必須在虛擬私有閘道所在的區域中執行命令。

命令：

```
aws directconnect create-direct-connect-gateway-association --direct-connect-gateway-id 5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample --virtual-gateway-id vgw-6efe725e
```

輸出：

```
{
  "directConnectGatewayAssociation": {
      "associationState": "associating",
      "virtualGatewayOwnerAccount": "123456789012",
      "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample",
      "virtualGatewayId": "vgw-6efe725e",
      "virtualGatewayRegion": "us-east-2"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDirectConnectGatewayAssociation。

create-direct-connect-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 create-direct-connect-gateway。

AWS CLI

建立 Direct Connect 閘道

下列範例會建立名稱為 DxGateway1 的 Direct Connect 閘道。

命令：

```
aws directconnect create-direct-connect-gateway --direct-connect-gateway-
name "DxGateway1"
```

輸出：

```
{
  "directConnectGateway": {
      "amazonSideAsn": 64512,
      "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bdexample",
      "ownerAccount": "123456789012",
      "directConnectGatewayName": "DxGateway1",
      "directConnectGatewayState": "available"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDirectConnectGateway。

create-interconnect

以下程式碼範例顯示如何使用 create-interconnect。

AWS CLI

在合作夥伴的網路與 之間建立互連 AWS

下列create-interconnect命令會在 AWS Direct Connect 合作夥伴的網路與特定 AWS Direct Connect 位置之間建立互連：

```
aws directconnect create-interconnect --interconnect-name "1G Interconnect to AWS"
 --bandwidth 1Gbps --location TIVIT
```

輸出：

```
{
    "region": "sa-east-1",
    "bandwidth": "1Gbps",
    "location": "TIVIT",
    "interconnectName": "1G Interconnect to AWS",
    "interconnectId": "dxcon-fgktov66",
    "interconnectState": "requested"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInterconnect。

create-lag

以下程式碼範例顯示如何使用 create-lag。

AWS CLI

以新連線建立 LAG

下列範例會建立 LAG，並為頻寬為 1 Gbps 的 LAG 請求兩個新的 AWS Direct Connect 連線。

命令：

```
aws directconnect create-lag --location CSVA1 --number-of-connections 2 --
connections-bandwidth 1Gbps --lag-name 1GBLag
```

輸出：

```
{
  "awsDevice": "CSVA1-23u8tlpaz8iks",
  "numberOfConnections": 2,
  "lagState": "pending",
  "ownerAccount": "123456789012",
  "lagName": "1GBLag",
  "connections": [
      {
          "ownerAccount": "123456789012",
          "connectionId": "dxcon-ffqr6x5q",
          "lagId": "dxlag-ffjhj9lx",
```

```
            "connectionState": "requested",
            "bandwidth": "1Gbps",
            "location": "CSVA1",
            "connectionName": "Requested Connection 1 for Lag dxlag-ffjhj9lx",
            "region": "us-east-1"
        },
        {
            "ownerAccount": "123456789012",
            "connectionId": "dxcon-fflqyj95",
            "lagId": "dxlag-ffjhj9lx",
            "connectionState": "requested",
            "bandwidth": "1Gbps",
            "location": "CSVA1",
            "connectionName": "Requested Connection 2 for Lag dxlag-ffjhj9lx",
            "region": "us-east-1"
        }
    ],
    "lagId": "dxlag-ffjhj9lx",
    "minimumLinks": 0,
    "connectionsBandwidth": "1Gbps",
    "region": "us-east-1",
    "location": "CSVA1"
}
```

使用現有的連線建立 LAG

下列範例從您帳戶中的現有連線建立 LAG，並針對與現有連線具有相同頻寬和位置的 LAG，請求第二個新連線。

命令：

```
aws directconnect create-lag --location EqDC2 --number-of-connections 2 --
connections-bandwidth 1Gbps --lag-name 2ConnLAG --connection-id dxcon-fgk145dr
```

輸出：

```
{
    "awsDevice": "EqDC2-4h6ce2r1bes6",
    "numberOfConnections": 2,
    "lagState": "pending",
    "ownerAccount": "123456789012",
    "lagName": "2ConnLAG",
```

```
  "connections": [
      {
          "ownerAccount": "123456789012",
          "connectionId": "dxcon-fh6ljcvo",
          "lagId": "dxlag-fhccu14t",
          "connectionState": "requested",
          "bandwidth": "1Gbps",
          "location": "EqDC2",
          "connectionName": "Requested Connection 1 for Lag dxlag-fhccu14t",
          "region": "us-east-1"
      },
      {
          "ownerAccount": "123456789012",
          "connectionId": "dxcon-fgk145dr",
          "lagId": "dxlag-fhccu14t",
          "connectionState": "down",
          "bandwidth": "1Gbps",
          "location": "EqDC2",
          "connectionName": "VAConn1",
          "region": "us-east-1"
      }
  ],
  "lagId": "dxlag-fhccu14t",
  "minimumLinks": 0,
  "connectionsBandwidth": "1Gbps",
  "region": "us-east-1",
  "location": "EqDC2"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLag。

create-private-virtual-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 create-private-virtual-interface。

AWS CLI

建立私有虛擬介面

下列 create-private-virtual-interface 命令會建立私有虛擬介面：

```
aws directconnect create-private-virtual-interface --connection-id dxcon-ffjrkx17 --
new-private-virtual-
```

```
interface virtualInterfaceName=PrivateVirtualInterface,vlan=101,asn=65000,authKey=asdf34exam
aba37db6
```

輸出：

```
{
    "virtualInterfaceState": "pending",
    "asn": 65000,
    "vlan": 101,
    "customerAddress": "192.168.1.2/30",
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-ffjrkx17",
    "virtualGatewayId": "vgw-aba37db6",
    "virtualInterfaceId": "dxvif-ffhhk74f",
    "authKey": "asdf34example",
    "routeFilterPrefixes": [],
    "location": "TIVIT",
    "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-ffhhk74f\">\n  <vlan>101</
vlan>\n  <customer_address>192.168.1.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>192.168.1.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>asdf34example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>
\n  <connection_type>private</connection_type>\n</logical_connection>\n",
    "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
    "virtualInterfaceType": "private",
    "virtualInterfaceName": "PrivateVirtualInterface"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePrivateVirtualInterface。

create-public-virtual-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 create-public-virtual-interface。

AWS CLI

建立公有虛擬介面

下列 create-public-virtual-interface 命令會建立公有虛擬介面：

```
aws directconnect create-public-virtual-interface --connection-id dxcon-ffjrkx17 --
new-public-virtual-
```

```
interface virtualInterfaceName=PublicVirtualInterface,vlan=2000,asn=65000,authKey=asdf34exam
{cidr=203.0.113.4/30}]
```

輸出：

```
{
    "virtualInterfaceState": "verifying",
    "asn": 65000,
    "vlan": 2000,
    "customerAddress": "203.0.113.2/30",
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-ffjrkx17",
    "virtualInterfaceId": "dxvif-fgh0hcrk",
    "authKey": "asdf34example",
    "routeFilterPrefixes": [
        {
            "cidr": "203.0.113.0/30"
        },
        {
            "cidr": "203.0.113.4/30"
        }
    ],
    "location": "TIVIT",
    "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?
>\n<logical_connection id=\"dxvif-fgh0hcrk\">\n  <vlan>2000</
vlan>\n  <customer_address>203.0.113.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>203.0.113.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>asdf34example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>
\n  <connection_type>public</connection_type>\n</logical_connection>\n",
    "amazonAddress": "203.0.113.1/30",
    "virtualInterfaceType": "public",
    "virtualInterfaceName": "PublicVirtualInterface"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePublicVirtualInterface。

create-transit-virtual-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 create-transit-virtual-interface。

AWS CLI

建立傳輸虛擬介面

下列 create-transit-virtual-interface 範例會為指定的連線建立傳輸虛擬介面。

```
aws directconnect create-transit-virtual-interface \
    --connection-id dxlag-fEXAMPLE \
    --new-transit-virtual-interface "virtualInterfaceName=Example Transit Virtual
 Interface,vlan=126,asn=65110,mtu=1500,authKey=0xzxgA9YoW9h58u8SvEXAMPLE,amazonAddress=192.1
aada-5a1baEXAMPLE,tags=[{key=Tag,value=Example}]"
```

輸出：

```
{
    "virtualInterface": {
        "ownerAccount": "1111222233333",
        "virtualInterfaceId": "dxvif-fEXAMPLE",
        "location": "loc1",
        "connectionId": "dxlag-fEXAMPLE",
        "virtualInterfaceType": "transit",
        "virtualInterfaceName": "Example Transit Virtual Interface",
        "vlan": 126,
        "asn": 65110,
        "amazonSideAsn": 4200000000,
        "authKey": "0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE",
        "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
        "customerAddress": "192.168.1.2/30",
        "addressFamily": "ipv4",
        "virtualInterfaceState": "pending",
        "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-fEXAMPLE\">\n  <vlan>126</
vlan>\n  <customer_address>192.168.1.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>192.168.1.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65110</
bgp_asn>\n  <bgp_auth_key>0xzxgA9YoW9h58u8SvOmXRTw</bgp_auth_key>\n
 <amazon_bgp_asn>4200000000</amazon_bgp_asn>\n  <connection_type>transit</
connection_type>\n</logical_connection>\n",
        "mtu": 1500,
        "jumboFrameCapable": true,
        "virtualGatewayId": "",
        "directConnectGatewayId": "8384da05-13ce-4a91-aada-5a1baEXAMPLE",
        "routeFilterPrefixes": [],
        "bgpPeers": [
            {
                "bgpPeerId": "dxpeer-EXAMPLE",
                "asn": 65110,
                "authKey": "0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE",
```

```
                "addressFamily": "ipv4",
                "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
                "customerAddress": "192.168.1.2/30",
                "bgpPeerState": "pending",
                "bgpStatus": "down",
                "awsDeviceV2": "loc1-26wz6vEXAMPLE"
            }
        ],
        "region": "sa-east-1",
        "awsDeviceV2": "loc1-26wz6vEXAMPLE",
        "tags": [
            {
                "key": "Tag",
                "value": "Example"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Direct Connect 使用者指南》中的建立 Direct Connect 閘道的傳輸虛擬介面。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTransitVirtualInterface。

delete-bgp-peer

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bgp-peer。

AWS CLI

從虛擬介面刪除 BGP 對等

下列範例會從虛擬介面 dxvif-fg1vuj3d 刪除 IPv6 BGP 對等。

命令：

```
aws directconnect delete-bgp-peer --virtual-interface-id dxvif-fg1vuj3d --asn 64600
 --customer-address 2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4216/125
```

輸出：

```
{
  "virtualInterface": {
```

```
      "virtualInterfaceState": "available",
      "asn": 65000,
      "vlan": 125,
      "customerAddress": "169.254.255.2/30",
      "ownerAccount": "123456789012",
      "connectionId": "dxcon-fguhmqlc",
      "addressFamily": "ipv4",
      "virtualGatewayId": "vgw-f9eb0c90",
      "virtualInterfaceId": "dxvif-fg1vuj3d",
      "authKey": "0xC_ukbCerl6EYA0example",
      "routeFilterPrefixes": [],
      "location": "EqDC2",
      "bgpPeers": [
          {
              "bgpStatus": "down",
              "customerAddress": "169.254.255.2/30",
              "addressFamily": "ipv4",
              "authKey": "0xC_ukbCerl6EYA0uexample",
              "bgpPeerState": "available",
              "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
              "asn": 65000
          },
          {
              "bgpStatus": "down",
              "customerAddress": "2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4216/125",
              "addressFamily": "ipv6",
              "authKey": "0xS27kAIU_VHPjjAexample",
              "bgpPeerState": "deleting",
              "amazonAddress": "2001:db8:1100:2f0:0:1:9cb4:4211/125",
              "asn": 64600
          }
      ],
      "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-fg1vuj3d\">\n  <vlan>125</
vlan>\n  <customer_address>169.254.255.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>169.254.255.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
  <bgp_auth_key>0xC_ukbCerl6EYA0example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</
amazon_bgp_asn>\n  <connection_type>private</connection_type>\n</logical_connection>
\n",
      "amazonAddress": "169.254.255.1/30",
      "virtualInterfaceType": "private",
      "virtualInterfaceName": "Test"
  }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBgpPeer。

delete-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-connection。

AWS CLI

刪除連線

以下 delete-connection 命令會刪除指定的連線。

```
aws directconnect delete-connection --connection-id dxcon-fg31dyv6
```

輸出：

```
{
    "ownerAccount": "123456789012",
    "connectionId": "dxcon-fg31dyv6",
    "connectionState": "deleted",
    "bandwidth": "1Gbps",
    "location": "TIVIT",
    "connectionName": "Connection to AWS",
    "region": "sa-east-1"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteConnection。

delete-direct-connect-gateway-association

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-direct-connect-gateway-association。

AWS CLI

建立 Direct Connect 閘道關聯

下列 delete-direct-connect-gateway-association 範例會刪除與具有指定關聯 ID 之傳輸閘道的 Direct Connect 閘道關聯。

```
aws directconnect delete-direct-connect-gateway-association --association-id
  be85116d-46eb-4b43-a27a-da0c2ad648de
```

輸出：

```
{
    "directConnectGatewayAssociation": {
        "directConnectGatewayId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPlE",
        "directConnectGatewayOwnerAccount": "123456789012",
        "associationState": "disassociating",
        "associatedGateway": {
            "id": "tgw-095b3b0b54EXAMPLE",
            "type": "transitGateway",
            "ownerAccount": "123456789012",
            "region": "us-east-1"
       },
        "associationId": " be85116d-46eb-4b43-a27a-da0c2ad648deEXAMPLE ",
        "allowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
            {
                "cidr": "192.0.1.0/28"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Direct Connect 使用者指南》中的建立傳輸閘道關聯和取消關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDirectConnectGatewayAssociation。

delete-direct-connect-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-direct-connect-gateway。

AWS CLI

刪除 Direct Connect 閘道

下列範例會刪除 Direct Connect 閘道 5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample。

命令：

```
aws directconnect delete-direct-connect-gateway --direct-connect-gateway-
id 5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample
```

輸出：

```
{
  "directConnectGateway": {
      "amazonSideAsn": 64512,
      "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample",
      "ownerAccount": "123456789012",
      "directConnectGatewayName": "DxGateway1",
      "directConnectGatewayState": "deleting"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDirectConnectGateway。

delete-interconnect

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-interconnect。

AWS CLI

刪除互連

下列 delete-interconnect 命令會刪除指定的互連：

```
aws directconnect delete-interconnect --interconnect-id dxcon-fgktov66
```

輸出：

```
{
    "interconnectState": "deleted"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInterconnect。

delete-lag

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-lag。

AWS CLI

刪除 LAG

以下範例會刪除指定的 LAG。

命令：

```
aws directconnect delete-lag --lag-id dxlag-ffrhowd9
```

輸出：

```
{
  "awsDevice": "EqDC2-4h6ce2r1bes6",
  "numberOfConnections": 0,
  "lagState": "deleted",
  "ownerAccount": "123456789012",
  "lagName": "TestLAG",
  "connections": [],
  "lagId": "dxlag-ffrhowd9",
  "minimumLinks": 0,
  "connectionsBandwidth": "1Gbps",
  "region": "us-east-1",
  "location": "EqDC2"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLag。

delete-virtual-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-virtual-interface。

AWS CLI

刪除虛擬介面

下列 delete-virtual-interface 命令會刪除指定的虛擬介面：

```
aws directconnect delete-virtual-interface --virtual-interface-id dxvif-ffhhk74f
```

輸出：

```
{
    "virtualInterfaceState": "deleting"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVirtualInterface。

describe-connection-loa

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-connection-loa。

AWS CLI

使用 Linux 或 Mac OS X 描述連線的 LOA-CFA

下列範例描述連線 dxcon-fh6ayh1d 的 LOA-CFA。LOA-CFA 的內容以 base64 編碼。此命令使用 --output 和 --query 參數來控制輸出，並擷取 loaContent 結構的內容。命令的最後部分使用 base64 公用程式將內容解碼，並傳送輸出至 PDF 檔案。

```
aws directconnect describe-connection-loa --connection-id dxcon-fh6ayh1d --
output text --query loa.loaContent|base64 --decode > myLoaCfa.pdf
```

使用 Windows 描述連線的 LOA-CFA

先前的範例需要使用 base64 公用程式將輸出解碼。在 Windows 電腦上，您可以改為使用 certutil。在下列範例中，第一個命令描述連線 dxcon-fh6ayh1d 的 LOA-CFA，並使用 --output 和 --query 參數控制輸出，將 loaContent 結構的內容擷取至名為 myLoaCfa.base64 的檔案。第二個命令使用 certutil 公用程式將該檔案解碼並傳送輸出至 PDF 檔案。

```
aws directconnect describe-connection-loa --connection-id dxcon-fh6ayh1d --
output text --query loa.loaContent > myLoaCfa.base64
```

```
certutil -decode myLoaCfa.base64 myLoaCfa.pdf
```

如需控制 AWS CLI 輸出的詳細資訊，請參閱《 命令列界面使用者指南》中的從 AWS 命令列界面控制命令輸出。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeConnectionLoa。

describe-connections-on-interconnect

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-connections-on-interconnect。

AWS CLI

列出互連上的連線

下列 describe-connections-on-interconnect 命令列出已在指定互連上佈建的連線：

```
aws directconnect describe-connections-on-interconnect --interconnect-id dxcon-fgktov66
```

輸出：

```
{
    "connections": [
        {
            "partnerName": "TIVIT",
            "vlan": 101,
            "ownerAccount": "123456789012",
            "connectionId": "dxcon-ffzc51m1",
            "connectionState": "ordering",
            "bandwidth": "500Mbps",
            "location": "TIVIT",
            "connectionName": "mydcinterconnect",
            "region": "sa-east-1"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeConnectionsOnInterconnect。

describe-connections

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-connections。

AWS CLI

列出目前區域中的所有連線

下列 describe-connections 命令會列出目前區域中的所有連線：

```
aws directconnect describe-connections
```

輸出：

```
{
  "connections": [
      {
          "awsDevice": "EqDC2-123h49s71dabc",
          "ownerAccount": "123456789012",
          "connectionId": "dxcon-fguhmqlc",
          "lagId": "dxlag-ffrz71kw",
          "connectionState": "down",
          "bandwidth": "1Gbps",
          "location": "EqDC2",
          "connectionName": "My_Connection",
          "loaIssueTime": 1491568964.0,
          "region": "us-east-1"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeConnections。

describe-direct-connect-gateway-association-proposals

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-direct-connect-gateway-association-proposals。

AWS CLI

描述您的 Direct Connect 閘道關聯提案

下列 describe-direct-connect-gateway-association-proposals 範例顯示有關 Direct Connect 閘道關聯提案的詳細資訊。

```
aws directconnect describe-direct-connect-gateway-association-proposals
```

輸出：

```
{
    "directConnectGatewayAssociationProposals": [
```

```
        {
            "proposalId": "c2ede9b4-bbc6-4d33-923c-bc4feEXAMPLE",
            "directConnectGatewayId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
            "directConnectGatewayOwnerAccount": "111122223333",
            "proposalState": "requested",
            "associatedGateway": {
                "id": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
                "type": "transitGateway",
                "ownerAccount": "111122223333",
                "region": "us-east-1"
            },
            "existingAllowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
                {
                    "cidr": "192.168.2.0/30"
                },
                {
                    "cidr": "192.168.1.0/30"
                }
            ],
            "requestedAllowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
                {
                    "cidr": "192.168.1.0/30"
                }
            ]
        },
        {
            "proposalId": "cb7f41cb-8128-43a5-93b1-dcaedEXAMPLE",
            "directConnectGatewayId": "11560968-4ac1-4fd3-bcb2-00599EXAMPLE",
            "directConnectGatewayOwnerAccount": "111122223333",
            "proposalState": "accepted",
            "associatedGateway": {
                "id": "tgw-045776b1a7EXAMPLE",
                "type": "transitGateway",
                "ownerAccount": "111122223333",
                "region": "us-east-1"
            },
            "existingAllowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
                {
                    "cidr": "192.168.4.0/30"
                },
                {
                    "cidr": "192.168.5.0/30"
                }
            ],
```

```
            "requestedAllowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
                {
                    "cidr": "192.168.5.0/30"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Direct Connect 使用者指南》中的建立傳輸閘道關聯和取消關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDirectConnectGatewayAssociationProposals。

describe-direct-connect-gateway-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-direct-connect-gateway-associations。

AWS CLI

描述 Direct Connect 閘道關聯

下列範例描述與 Direct Connect 閘道的所有關聯5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample。

命令：

```
aws directconnect describe-direct-connect-gateway-associations --direct-connect-
gateway-id 5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample
```

輸出：

```
{
  "nextToken":
 "eyJ2IjoxLCJzIjoxLCJpIjoiOU83OTFodzdycnZCbkN4MExHeHVwQT09IiwiYyI6InIxTEN0UEVHV0I1UFlkaWFnNl
  "directConnectGatewayAssociations": [
      {
          "associationState": "associating",
          "virtualGatewayOwnerAccount": "123456789012",
          "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample",
          "virtualGatewayId": "vgw-6efe725e",
          "virtualGatewayRegion": "us-east-2"
```

```
        },
        {
            "associationState": "disassociating",
            "virtualGatewayOwnerAccount": "123456789012",
            "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample",
            "virtualGatewayId": "vgw-ebaa27db",
            "virtualGatewayRegion": "us-east-2"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDirectConnectGatewayAssociations。

describe-direct-connect-gateway-attachments

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-direct-connect-gateway-attachments。

AWS CLI

描述 Direct Connect 閘道附件

下列範例描述連接至 Direct Connect 閘道的虛擬介面5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample。

命令：

```
aws directconnect describe-direct-connect-gateway-attachments --direct-connect-gateway-id 5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample
```

輸出：

```
{
    "directConnectGatewayAttachments": [
        {
            "virtualInterfaceOwnerAccount": "123456789012",
            "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bexample",
            "virtualInterfaceRegion": "us-east-2",
            "attachmentState": "attaching",
            "virtualInterfaceId": "dxvif-fg9zyabc"
        }
```

```
  ],
  "nextToken":
 "eyJ2IjoxLCJzIjoxLCJpIjoibEhXdlNpUXF5RzhoL1JyUW52SlV2QT09IiwiYyI6Im5wQjFHQ0RyQUdRS3puNnNXcU
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDirectConnectGatewayAttachments。

describe-direct-connect-gateways

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-direct-connect-gateways。

AWS CLI

描述您的 Direct Connect 閘道

下列範例描述所有 Direct Connect 閘道。

命令：

```
aws directconnect describe-direct-connect-gateways
```

輸出：

```
{
  "directConnectGateways": [
      {
          "amazonSideAsn": 64512,
          "directConnectGatewayId": "cf68415c-f4ae-48f2-87a7-3b52cexample",
          "ownerAccount": "123456789012",
          "directConnectGatewayName": "DxGateway2",
          "directConnectGatewayState": "available"
      },
      {
          "amazonSideAsn": 64512,
          "directConnectGatewayId": "5f294f92-bafb-4011-916d-9b0bdexample",
          "ownerAccount": "123456789012",
          "directConnectGatewayName": "DxGateway1",
          "directConnectGatewayState": "available"
      }
  ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDirectConnectGateways。

describe-hosted-connections

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-hosted-connections。

AWS CLI

列出互連上的連線

下列範例列出已在指定互連上佈建的連線。

命令：

```
aws directconnect describe-hosted-connections --connection-id dxcon-fgktov66
```

輸出：

```
{
    "connections": [
        {
            "partnerName": "TIVIT",
            "vlan": 101,
            "ownerAccount": "123456789012",
            "connectionId": "dxcon-ffzc51m1",
            "connectionState": "ordering",
            "bandwidth": "500Mbps",
            "location": "TIVIT",
            "connectionName": "mydcinterconnect",
            "region": "sa-east-1"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeHostedConnections。

describe-interconnect-loa

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-interconnect-loa。

AWS CLI

描述使用 Linux 或 Mac OS X 互連的 LOA-CFA

下列範例描述用於互連 dxcon-fh6ayh1d 的 LOA-CFA。LOA-CFA 的內容以 base64 編碼。此命令使用 --output 和 --query 參數來控制輸出，並擷取 loaContent 結構的內容。命令的最後部分使用 base64 公用程式將內容解碼，並傳送輸出至 PDF 檔案。

```
aws directconnect describe-interconnect-loa --interconnect-id dxcon-fh6ayh1d --
output text --query loa.loaContent|base64 --decode > myLoaCfa.pdf
```

描述使用 Windows 互連的 LOA-CFA

先前的範例需要使用 base64 公用程式將輸出解碼。在 Windows 電腦上，您可以改為使用 certutil。在下列範例中，第一個命令描述互連 dxcon-fh6ayh1d 的 LOA-CFA，並使用 --output 和 --query 參數控制輸出，將 loaContent 結構的內容擷取至名為 myLoaCfa.base64 的檔案。第二個命令使用 certutil 公用程式將該檔案解碼並傳送輸出至 PDF 檔案。

```
aws directconnect describe-interconnect-loa --interconnect-id dxcon-fh6ayh1d --
output text --query loa.loaContent > myLoaCfa.base64
```

```
certutil -decode myLoaCfa.base64 myLoaCfa.pdf
```

如需控制 AWS CLI 輸出的詳細資訊，請參閱《命令列界面使用者指南》中的從 AWS 命令列界面控制命令輸出。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInterconnectLoa。

describe-interconnects

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-interconnects。

AWS CLI

列出互連

下列describe-interconnects命令列出 AWS 您的帳戶擁有的互連：

```
aws directconnect describe-interconnects
```

輸出：

```
{
    "interconnects": [
        {
            "region": "sa-east-1",
            "bandwidth": "1Gbps",
            "location": "TIVIT",
            "interconnectName": "1G Interconnect to AWS",
            "interconnectId": "dxcon-fgktov66",
            "interconnectState": "down"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInterconnects。

describe-lags

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-lags。

AWS CLI

描述您的 LAG

下列命令描述目前區域的所有 LAG。

命令：

```
aws directconnect describe-lags
```

輸出：

```
{
  "lags": [
      {
          "awsDevice": "EqDC2-19y7z3m17xpuz",
          "numberOfConnections": 2,
          "lagState": "down",
          "ownerAccount": "123456789012",
          "lagName": "DA-LAG",
          "connections": [
```

```
            {
                "ownerAccount": "123456789012",
                "connectionId": "dxcon-ffnikghc",
                "lagId": "dxlag-fgsu9erb",
                "connectionState": "requested",
                "bandwidth": "10Gbps",
                "location": "EqDC2",
                "connectionName": "Requested Connection 1 for Lag dxlag-fgsu9erb",
                "region": "us-east-1"
            },
            {
                "ownerAccount": "123456789012",
                "connectionId": "dxcon-fglgbdea",
                "lagId": "dxlag-fgsu9erb",
                "connectionState": "requested",
                "bandwidth": "10Gbps",
                "location": "EqDC2",
                "connectionName": "Requested Connection 2 for Lag dxlag-fgsu9erb",
                "region": "us-east-1"
            }
        ],
        "lagId": "dxlag-fgsu9erb",
        "minimumLinks": 0,
        "connectionsBandwidth": "10Gbps",
        "region": "us-east-1",
        "location": "EqDC2"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLags。

describe-loa

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-loa。

AWS CLI

使用 Linux 或 Mac OS X 描述連線的 LOA-CFA

下列範例描述連線 dxcon-fh6ayh1d 的 LOA-CFA。LOA-CFA 的內容以 base64 編碼。此命令使用 --output 和 --query 參數來控制輸出，並擷取 loaContent 結構的內容。命令的最後部分使用 base64 公用程式將內容解碼，並傳送輸出至 PDF 檔案。

```
aws directconnect describe-loa --connection-id dxcon-fh6ayh1d --output text --
query loa.loaContent|base64 --decode > myLoaCfa.pdf
```

使用 Windows 描述連線的 LOA-CFA

先前的範例需要使用 base64 公用程式將輸出解碼。在 Windows 電腦上，您可以改為使用 certutil。在下列範例中，第一個命令描述連線 dxcon-fh6ayh1d 的 LOA-CFA，並使用 --output 和 --query 參數控制輸出，將 loaContent 結構的內容擷取至名為 myLoaCfa.base64 的檔案。第二個命令使用 certutil 公用程式將該檔案解碼並傳送輸出至 PDF 檔案。

```
aws directconnect describe-loa --connection-id dxcon-fh6ayh1d --output text --
query loa.loaContent > myLoaCfa.base64
```

```
certutil -decode myLoaCfa.base64 myLoaCfa.pdf
```

如需控制 AWS CLI 輸出的詳細資訊，請參閱《命令列界面使用者指南》中的從 AWS 命令列界面控制命令輸出。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoa。

describe-locations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-locations。

AWS CLI

列出 AWS Direct Connect 合作夥伴和位置

下列describe-locations命令列出目前區域中的 AWS Direct Connect 合作夥伴和位置：

```
aws directconnect describe-locations
```

輸出：

```
{
    "locations": [
        {
            "locationName": "NAP do Brasil, Barueri, Sao Paulo",
            "locationCode": "TNDB"
```

```
        },
        {
            "locationName": "Tivit - Site Transamerica (Sao Paulo)",
            "locationCode": "TIVIT"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLocations。

describe-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-tags。

AWS CLI

描述 AWS Direct Connect 資源的標籤

下列命令描述連線 dxcon-abcabc12 的標籤。

命令：

```
aws directconnect describe-tags --resource-arns arn:aws:directconnect:us-
east-1:123456789012:dxcon/dxcon-abcabc12
```

輸出：

```
{
  "resourceTags": [
      {
          "resourceArn": "arn:aws:directconnect:us-east-1:123456789012:dxcon/dxcon-
abcabc12",
          "tags": [
              {
                  "value": "VAConnection",
                  "key": "Name"
              }
          ]
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTags。

describe-virtual-gateways

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-virtual-gateways。

AWS CLI

列出虛擬私有閘道

下列describe-virtual-gateways命令會列出您 AWS 帳戶擁有的虛擬私有閘道：

```
aws directconnect describe-virtual-gateways
```

輸出：

```
{
    "virtualGateways": [
        {
            "virtualGatewayId": "vgw-aba37db6",
            "virtualGatewayState": "available"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVirtualGateways。

describe-virtual-interfaces

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-virtual-interfaces。

AWS CLI

列出所有虛擬介面

下列describe-virtual-interfaces命令會列出與 AWS 您的帳戶相關聯的所有虛擬介面的相關資訊：

```
aws directconnect describe-virtual-interfaces --connection-id dxcon-ffjrkx17
```

輸出：

```
{
    "virtualInterfaces": [
        {
            "virtualInterfaceState": "down",
            "asn": 65000,
            "vlan": 101,
            "customerAddress": "192.168.1.2/30",
            "ownerAccount": "123456789012",
            "connectionId": "dxcon-ffjrkx17",
            "virtualGatewayId": "vgw-aba37db6",
            "virtualInterfaceId": "dxvif-ffhhk74f",
            "authKey": "asdf34example",
            "routeFilterPrefixes": [],
            "location": "TIVIT",
            "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-ffhhk74f\">\n  <vlan>101</
vlan>\n  <customer_address>192.168.1.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>192.168.1.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>asdf34example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>
\n  <connection_type>private</connection_type>\n</logical_connection>\n",
            "amazonAddress": "192.168.1.1/30",
            "virtualInterfaceType": "private",
            "virtualInterfaceName": "PrivateVirtualInterface"
        },
        {
            "virtualInterfaceState": "verifying",
            "asn": 65000,
            "vlan": 2000,
            "customerAddress": "203.0.113.2/30",
            "ownerAccount": "123456789012",
            "connectionId": "dxcon-ffjrkx17",
            "virtualGatewayId": "",
            "virtualInterfaceId": "dxvif-fgh0hcrk",
            "authKey": "asdf34example",
            "routeFilterPrefixes": [
                {
                    "cidr": "203.0.113.4/30"
                },
                {
                    "cidr": "203.0.113.0/30"
                }
            ],
```

```
            "location": "TIVIT",
            "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=
\"UTF-8\"?>\n<logical_connection id=\"dxvif-fgh0hcrk\">\n  <vlan>2000</
vlan>\n  <customer_address>203.0.113.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>203.0.113.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>65000</bgp_asn>\n
 <bgp_auth_key>asdf34example</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>7224</amazon_bgp_asn>
\n  <connection_type>public</connection_type>\n</logical_connection>\n",
            "amazonAddress": "203.0.113.1/30",
            "virtualInterfaceType": "public",
            "virtualInterfaceName": "PublicVirtualInterface"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVirtualInterfaces。

disassociate-connection-from-lag

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-connection-from-lag。

AWS CLI

取消 LAG 連線的關聯

下列範例會最消指定的連線與指定的 LAG 的關聯。

命令：

```
aws directconnect disassociate-connection-from-lag --lag-id dxlag-fhccu14t --
connection-id  dxcon-fg9607vm
```

輸出：

```
{
  "ownerAccount": "123456789012",
  "connectionId": "dxcon-fg9607vm",
  "connectionState": "requested",
  "bandwidth": "1Gbps",
  "location": "EqDC2",
  "connectionName": "Con2ForLag",
  "region": "us-east-1"
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateConnectionFromLag。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤新增至 AWS Direct Connect 資源

下列命令會新增具索引鍵 Name、值為 VAConnection 的標籤，並加入至連線 dxcon-abcabc12。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws directconnect tag-resource --resource-arn arn:aws:directconnect:us-east-1:123456789012:dxcon/dxcon-abcabc12 --tags "key=Name,value=VAConnection"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從 AWS Direct Connect 資源移除標籤

下列命令會從連線 dxcon-abcabc12 移除具有索引鍵 Name 的標籤。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws directconnect untag-resource --resource-arn arn:aws:directconnect:us-east-1:123456789012:dxcon/dxcon-abcabc12 --tag-keys Name
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-direct-connect-gateway-association

以下程式碼範例顯示如何使用 update-direct-connect-gateway-association。

AWS CLI

更新 Direct Connect 閘道關聯的指定屬性

下列 update-direct-connect-gateway-association 範例會將指定的 CIDR 區塊，新增至 Direct Connect 閘道關聯。

```
aws directconnect update-direct-connect-gateway-association \
    --association-id 820a6e4f-5374-4004-8317-3f64bEXAMPLE \
    --add-allowed-prefixes-to-direct-connect-gateway cidr=192.168.2.0/30
```

輸出：

```
{
    "directConnectGatewayAssociation": {
        "directConnectGatewayId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
        "directConnectGatewayOwnerAccount": "111122223333",
        "associationState": "updating",
        "associatedGateway": {
            "id": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "type": "transitGateway",
            "ownerAccount": "111122223333",
            "region": "us-east-1"
        },
        "associationId": "820a6e4f-5374-4004-8317-3f64bEXAMPLE",
        "allowedPrefixesToDirectConnectGateway": [
            {
                "cidr": "192.168.2.0/30"
            },
            {
                "cidr": "192.168.1.0/30"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Direct Connect 使用者指南》中的使用者 Direct Connect 閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDirectConnectGatewayAssociation。

update-lag

以下程式碼範例顯示如何使用 update-lag。

AWS CLI

更新 LAG

下列範例會變更指定的 LAG 名稱。

命令：

```
aws directconnect update-lag --lag-id dxlag-ffjhj9lx --lag-name 2ConnLag
```

輸出：

```
{
  "awsDevice": "CSVA1-23u8tlpaz8iks",
  "numberOfConnections": 2,
  "lagState": "down",
  "ownerAccount": "123456789012",
  "lagName": "2ConnLag",
  "connections": [
      {
          "ownerAccount": "123456789012",
          "connectionId": "dxcon-fflqyj95",
          "lagId": "dxlag-ffjhj9lx",
          "connectionState": "requested",
          "bandwidth": "1Gbps",
          "location": "CSVA1",
          "connectionName": "Requested Connection 2 for Lag dxlag-ffjhj9lx",
          "region": "us-east-1"
      },
      {
          "ownerAccount": "123456789012",
          "connectionId": "dxcon-ffqr6x5q",
          "lagId": "dxlag-ffjhj9lx",
          "connectionState": "requested",
          "bandwidth": "1Gbps",
          "location": "CSVA1",
```

```
            "connectionName": "Requested Connection 1 for Lag dxlag-ffjhj9lx",
            "region": "us-east-1"
        }
    ],
    "lagId": "dxlag-ffjhj9lx",
    "minimumLinks": 0,
    "connectionsBandwidth": "1Gbps",
    "region": "us-east-1",
    "location": "CSVA1"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLag。

update-virtual-interface-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 update-virtual-interface-attributes。

AWS CLI

更新虛擬介面的 MTU

下列 update-virtual-interface-attributes 範例會更新指定虛擬介面的 MTU。

```
aws directconnect update-virtual-interface-attributes \
    --virtual-interface-id dxvif-fEXAMPLE \
    --mtu 1500
```

輸出：

```
{
    "ownerAccount": "1111222233333",
    "virtualInterfaceId": "dxvif-fEXAMPLE",
    "location": "loc1",
    "connectionId": "dxlag-fEXAMPLE",
    "virtualInterfaceType": "transit",
    "virtualInterfaceName": "example transit virtual interface",
    "vlan": 125,
    "asn": 650001,
    "amazonSideAsn": 64512,
    "authKey": "0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE",
    "amazonAddress": "169.254.248.1/30",
    "customerAddress": "169.254.248.2/30",
    "addressFamily": "ipv4",
```

```
    "virtualInterfaceState": "down",
    "customerRouterConfig": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?
>\n<logical_connection id=\"dxvif-fEXAMPLE\">\n  <vlan>125</vlan>
\n  <customer_address>169.254.248.2/30</customer_address>\n
 <amazon_address>169.254.248.1/30</amazon_address>\n  <bgp_asn>650001</bgp_asn>\n
  <bgp_auth_key>0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE</bgp_auth_key>\n  <amazon_bgp_asn>64512</
amazon_bgp_asn>\n  <connection_type>transit</connection_type>\n</logical_connection>
\n",
    "mtu": 1500,
    "jumboFrameCapable": true,
    "virtualGatewayId": "",
    "directConnectGatewayId": "879b76a1-403d-4700-8b53-4a56ed85436e",
    "routeFilterPrefixes": [],
    "bgpPeers": [
        {
            "bgpPeerId": "dxpeer-fEXAMPLE",
            "asn": 650001,
            "authKey": "0xzxgA9YoW9h58u8SEXAMPLE",
            "addressFamily": "ipv4",
            "amazonAddress": "169.254.248.1/30",
            "customerAddress": "169.254.248.2/30",
            "bgpPeerState": "available",
            "bgpStatus": "down",
            "awsDeviceV2": "loc1-26wz6vEXAMPLE"
        }
    ],
    "region": "sa-east-1",
    "awsDeviceV2": "loc1-26wz6vEXAMPLE",
    "tags": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Direct Connect 使用者指南》中的設定私有虛擬介面或傳輸虛擬介面的網路 MTU。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateVirtualInterfaceAttributes。

Directory Service 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 Directory Service。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`describe-directories`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-directories`。

AWS CLI

取得您目錄的詳細資訊

下列 `describe-directories` 範例顯示指定目錄的詳細資訊。

```
aws ds describe-directories \
   --directory-id d-a1b2c3d4e5
```

輸出：

```
{
    "DirectoryDescriptions": [
        {
            "DirectoryId": "d-a1b2c3d4e5",
            "Name": "mydirectory.example.com",
            "ShortName": "mydirectory",
            "Size": "Small",
            "Edition": "Standard",
            "Alias": "d-a1b2c3d4e5",
            "AccessUrl": "d-a1b2c3d4e5.awsapps.com",
            "Stage": "Active",
            "ShareStatus": "Shared",
            "ShareMethod": "HANDSHAKE",
            "ShareNotes": "These are my share notes",
            "LaunchTime": "2019-07-08T15:33:46.327000-07:00",
            "StageLastUpdatedDateTime": "2019-07-08T15:59:12.307000-07:00",
            "Type": "SharedMicrosoftAD",
            "SsoEnabled": false,
            "DesiredNumberOfDomainControllers": 0,
```

```
            "OwnerDirectoryDescription": {
                "DirectoryId": "d-b2c3d4e5f6",
                "AccountId": "123456789111",
                "DnsIpAddrs": [
                    "203.113.0.248",
                    "203.113.0.253"
                ],
                "VpcSettings": {
                    "VpcId": "vpc-a1b2c3d4",
                    "SubnetIds": [
                        "subnet-a1b2c3d4",
                        "subnet-d4c3b2a1"
                    ],
                    "AvailabilityZones": [
                        "us-west-2a",
                        "us-west-2c"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDirectories。

describe-trusts

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-trusts。

AWS CLI

取得有關信任關係的詳細資訊

下列 describe-trusts 範例顯示指定目錄之信任關係的詳細資訊。

```
aws ds describe-trusts \
   --directory-id d-a1b2c3d4e5
```

輸出：

```
{
    "Trusts": [
```

```
        {
            "DirectoryId": "d-a1b2c3d4e5",
            "TrustId": "t-9a8b7c6d5e",
            "RemoteDomainName": "other.example.com",
            "TrustType": "Forest",
            "TrustDirection": "Two-Way",
            "TrustState": "Verified",
            "CreatedDateTime": "2017-06-20T18:08:45.614000-07:00",
            "LastUpdatedDateTime": "2019-06-04T10:52:12.410000-07:00",
            "StateLastUpdatedDateTime": "2019-06-04T10:52:12.410000-07:00",
            "SelectiveAuth": "Disabled"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTrusts。

Directory Service 使用 的資料範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Directory Service 資料來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-group-member`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-group-member`。

AWS CLI

將群組成員新增至目錄

下列 `add-group-member` 範例會將指定的使用者，新增至指定目錄中的指定群組。

```
aws ds-data add-group-member \
    --directory-id d-1234567890 \
    --group-name 'sales' \
    --member-name 'john.doe'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《 Directory Service 管理指南》中的將 AWS Managed Microsoft AD 成員新增至群組或將群組新增至群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddGroupMember。

create-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-group。

AWS CLI

列出可用的小工具

下列 create-group 範例會在指定的目錄中建立群組。

```
aws ds-data create-group \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name "sales"
```

輸出：

```
{
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "SAMAccountName": "sales",
    "SID": "S-1-2-34-5567891234-5678912345-67891234567-8912"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的建立 AWS Managed Microsoft AD 群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGroup。

create-user

以下程式碼範例顯示如何使用 create-user。

AWS CLI

建立使用者

下列 create-user 範例會在指定的目錄中建立使用者。

```
aws ds-data create-user \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'john.doe'
```

輸出：

```
{
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "SAMAccountName": "john.doe",
    "SID": "S-1-2-34-5567891234-5678912345-67891234567-8912"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的建立 AWS Managed Microsoft AD 使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUser。

delete-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-group。

AWS CLI

刪除群組

下列 delete-group 範例會從指定的目錄刪除指定的群組。

```
aws ds-data delete-group \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'sales'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的刪除 AWS Managed Microsoft AD 群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGroup。

delete-user

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user。

AWS CLI

若要刪除使用者

下列 delete-user 範例會從指定的目錄刪除指定的使用者。

```
aws ds-data delete-user \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'john.doe'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的刪除 AWS Managed Microsoft AD 使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUser。

describe-group

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-group。

AWS CLI

列出群組的詳細資訊

下列 describe-group 範例會取得指定目錄中指定群組的資訊。

```
aws ds-data describe-group \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'sales'
```

輸出：

```
{
    "DirectoryId": "d-1234567890",
```

```
    "DistinguishedName": "CN=sales,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com",
    "GroupScope": "Global",
    "GroupType": "Security",
    "Realm": "corp.example.com",
    "SAMAccountName": "sales",
    "SID": "S-1-2-34-5567891234-5678912345-67891234567-8912"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的檢視和更新 AWS Managed Microsoft AD 群組的詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeGroup。

describe-user

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-user。

AWS CLI

列出使用者的資訊

下列 describe-user 範例會取得指定目錄中指定使用者的資訊。

```
aws ds-data describe-user command-name \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'john.doe'
```

輸出：

```
{
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "DistinguishedName": "CN=john.doe,OU=Users,OU=CORP,DC=corp,DC=example,DC=com",
    "Enabled": false,
    "Realm": "corp.example.com",
    "SAMAccountName": "john.doe",
    "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567",
    "UserPrincipalName": "john.doe@CORP.EXAMPLE.COM"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的檢視和更新 AWS Managed Microsoft AD 使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUser。

disable-directory-data-access

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-directory-data-access。

AWS CLI

停用目錄的 Directory Service Data API

下列 disable-directory-data-access 範例會停用指定目錄的 Directory Service Data API。

```
aws ds disable-directory-data-access \
    --directory-id d-1234567890
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《 Directory Service 管理指南》中的啟用或停用使用者和群組管理或 Directory Service Data。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableDirectoryDataAccess。

disable-user

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-user。

AWS CLI

停用使用者

下列 disable-user 範例停用指定目錄中的指定使用者。

```
aws ds-data disable-user \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'john.doe'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的停用 AWS Managed Microsoft AD 使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableUser。

enable-directory-data-access

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-directory-data-access。

AWS CLI

啟用目錄的 Directory Service Data API

下列 enable-directory-data-access 範例會啟用指定目錄的 Directory Service Data API。

```
aws ds enable-directory-data-access \
    --directory-id d-1234567890
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《 Directory Service 管理指南》中的啟用或停用使用者和群組管理或 Directory Service Data。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableDirectoryDataAccess。

list-group-members

以下程式碼範例顯示如何使用 list-group-members。

AWS CLI

列出目錄的群組成員

下列 list-group-members 範例列出指定目錄中，指定之群組的群組成員。

```
aws ds-data list-group-members \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'sales'
```

輸出：

```
{
    "Members": [
        {
            "MemberType": "USER",
            "SAMAccountName": "Jane Doe",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4568"
        },
```

```
        {
            "MemberType": "USER",
            "SAMAccountName": "John Doe",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4569"
        }
    ],
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "MemberRealm": "corp.example.com",
    "Realm": "corp.example.com"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的檢視和更新 AWS Managed Microsoft AD 群組的詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroupMembers。

`list-groups-for-member`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-groups-for-member`。

AWS CLI

列出目錄的群組成員資格

下列 `list-groups-for-member` 範例列出指定目錄中，指定之使用者的群組成員資格。

```
aws ds-data list-groups-for-member \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'john.doe'
```

輸出：

```
{
    "Groups": [
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Domain Users",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567"
        }
    ],
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "MemberRealm": "corp.example.com",
```

```
    "Realm": "corp.example.com"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的檢視和更新 AWS Managed Microsoft AD 使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroupsForMember。

list-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-groups。

AWS CLI

列出目錄的群組

下列 list-groups 範例列出指定目錄中的群組。

```
aws ds-data list-groups \
    --directory-id d-1234567890
```

輸出：

```
{
    "Groups": [
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Administrators",
            "SID": "S-1-2-33-441"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Users",
            "SID": "S-1-2-33-442"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Guests",
            "SID": "S-1-2-33-443"
        },
```

```
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Print Operators",
            "SID": "S-1-2-33-444"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Backup Operators",
            "SID": "S-1-2-33-445"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Replicator",
            "SID": "S-1-2-33-446"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Remote Desktop Users",
            "SID": "S-1-2-33-447"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Network Configuration Operators",
            "SID": "S-1-2-33-448"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Performance Monitor Users",
            "SID": "S-1-2-33-449"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Performance Log Users",
            "SID": "S-1-2-33-450"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
```

```
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Distributed COM Users",
            "SID": "S-1-2-33-451"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "IIS_IUSRS",
            "SID": "S-1-2-33-452"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Cryptographic Operators",
            "SID": "S-1-2-33-453"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Event Log Readers",
            "SID": "S-1-2-33-454"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Certificate Service DCOM Access",
            "SID": "S-1-2-33-456"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "RDS Remote Access Servers",
            "SID": "S-1-2-33-457"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "RDS Endpoint Servers",
            "SID": "S-1-2-33-458"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "RDS Management Servers",
```

```
            "SID": "S-1-2-33-459"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Hyper-V Administrators",
            "SID": "S-1-2-33-460"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Access Control Assistance Operators",
            "SID": "S-1-2-33-461"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Remote Management Users",
            "SID": "S-1-2-33-462"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Storage Replica Administrators",
            "SID": "S-1-2-33-463"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Domain Computers",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-789"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Domain Controllers",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-790"
        },
        {
            "GroupScope": "Universal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Schema Admins",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-791"
        },
```

```
        {
            "GroupScope": "Universal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Enterprise Admins",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-792"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Cert Publishers",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-793"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Domain Admins",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-794"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Domain Users",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-795"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Domain Guests",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-796"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Group Policy Creator Owners",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-797"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "RAS and IAS Servers",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-798"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
```

```
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Server Operators",
            "SID": "S-1-2-33-464"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Account Operators",
            "SID": "S-1-2-33-465"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Pre-Windows 2000 Compatible Access",
            "SID": "S-1-2-33-466"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Incoming Forest Trust Builders",
            "SID": "S-1-2-33-467"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Windows Authorization Access Group",
            "SID": "S-1-2-33-468"
        },
        {
            "GroupScope": "BuiltinLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Terminal Server License Servers",
            "SID": "S-1-2-33-469"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Allowed RODC Password Replication Group",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-798"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Denied RODC Password Replication Group",
```

```
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-799"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Read-only Domain Controllers",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-800"
        },
        {
            "GroupScope": "Universal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Enterprise Read-only Domain Controllers",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-801"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Cloneable Domain Controllers",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-802"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Protected Users",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-803"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Key Admins",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-804"
        },
        {
            "GroupScope": "Universal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Enterprise Key Admins",
            "SID": "S-1-2-34-56789123456-7891012345-6789123486-805"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "DnsAdmins",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567"
        },
```

```
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "DnsUpdateProxy",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4568"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Admins",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4569"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWSAdministrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4570"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Object Management Service Accounts",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4571"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Private CA Connector for AD Delegated Group",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4572"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Application and Service Delegated Group",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4573"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4574"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
```

```
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated FSx Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4575"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Account Operators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4576"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Active Directory Based Activation
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4577"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Allowed to Authenticate Objects",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4578"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Allowed to Authenticate to Domain
Controllers",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4579"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Deleted Object Lifetime
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4580"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Distributed File System
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4581"
        },
```

```
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Dynamic Host Configuration Protocol
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4582"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Enterprise Certificate Authority
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4583"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Fine Grained Password Policy
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4584"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Group Policy Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4585"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Managed Service Account
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4586"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Read Foreign Security Principals",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4587"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Remote Access Service Administrators",
```

```
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4588"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Replicate Directory Changes
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4588"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Sites and Services Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4589"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated System Management Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4590"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Terminal Server Licensing
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4591"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated User Principal Name Suffix
Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4592"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Add Workstations To Domain Users",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4593"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
```

```
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Domain Name System Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4594"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Kerberos Delegation Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4595"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated Server Administrators",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4596"
        },
        {
            "GroupScope": "DomainLocal",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "AWS Delegated MS-NPRC Non-Compliant Devices",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4597"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Remote Access",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4598"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Security",
            "SAMAccountName": "Accounting",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4599"
        },
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Distribution",
            "SAMAccountName": "sales",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567"
        }
    ],
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "Realm": "corp.example.com"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的檢視和更新 AWS Managed Microsoft AD 群組的詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroups。

list-users

以下程式碼範例顯示如何使用 list-users。

AWS CLI

列出目錄的使用者

下列 list-users 範例列出指定目錄中的使用者。

```
aws ds-data list-users \
    --directory-id d-1234567890
```

輸出：

```
{
    "Users": [
        {
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "Administrator",
            "SID": "S-1-2-34-5678910123-4567895012-3456789012-345"
        },
        {
            "Enabled": false,
            "SAMAccountName": "Guest",
            "SID": "S-1-2-34-5678910123-4567895012-3456789012-345"
        },
        {
            "Enabled": false,
            "SAMAccountName": "krbtgt",
            "SID": "S-1-2-34-5678910123-4567895012-3456789012-346"
        },
        {
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "Admin",
            "SID": "S-1-2-34-5678910123-4567895012-3456789012-347"
        },
        {
```

```
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "Richard Roe",
            "SID": "S-1-2-34-5678910123-4567895012-3456789012-348"
        },
        {
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "Jane Doe",
            "SID": "S-1-2-34-5678910123-4567895012-3456789012-349"
        },
        {
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "AWS_WGnzYlN6YyY",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567"
        },
        {
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "john.doe",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4568"
        }
    ],
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "Realm": "corp.example.com"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的檢視和更新 AWS Managed Microsoft AD 使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUsers。

remove-group-member

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-group-member。

AWS CLI

從目錄移除群組成員

下列 remove-group-member 範例會從指定目錄中的指定群組，移除指定的群組成員。

```
aws ds-data remove-group-member \
    --directory-id d-1234567890 \
    --group-name 'sales' \
    --member-name 'john.doe'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的將 AWS Managed Microsoft AD 成員新增至群組，並將群組新增至群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveGroupMember。

reset-user-password

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-user-password。

AWS CLI

在目錄中重設使用者密碼

下列 reset-user-password 範例會重設並啟用指定目錄中的指定使用者。

```
aws ds reset-user-password \
    --directory-id d-1234567890 \
    --user-name 'john.doe' \
    --new-password 'password'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的重設和啟用 AWS Managed Microsoft AD 使用者的密碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetUserPassword。

search-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 search-groups。

AWS CLI

在目錄中搜尋群組

下列 search-groups 範例會搜尋指定目錄中的指定群組。

```
aws ds-data search-groups \
    --directory-id d-1234567890 \
    --search-attributes 'SamAccountName' \
    --search-string 'sales'
```

輸出：

```
{
    "Groups": [
        {
            "GroupScope": "Global",
            "GroupType": "Distribution",
            "SAMAccountName": "sales",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567"
        }
    ],
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "Realm": "corp.example.com"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的檢視和更新 AWS Managed Microsoft AD 群組的詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchGroups。

search-users

以下程式碼範例顯示如何使用 search-users。

AWS CLI

在目錄中搜尋使用者

下列 search-users 範例會在指定的目錄中搜尋指定的使用者。

```
aws ds-data search-users \
    --directory-id d-1234567890 \
    --search-attributes 'SamAccountName' \
    --Search-string 'john.doe'
```

輸出：

```
{
    "Users": [
        {
            "Enabled": true,
            "SAMAccountName": "john.doe",
            "SID": "S-1-2-34-5678901234-5678901234-5678910123-4567"
```

```
        }
    ],
    "DirectoryId": "d-1234567890",
    "Realm": "corp.example.com"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的檢視和更新 AWS Managed Microsoft AD 使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchUsers。

update-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-group。

AWS CLI

在目錄中更新群組的屬性

下列 update-group 範例會更新指定目錄中指定群組的指定屬性。

```
aws ds-data update-group \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'sales' \
    --update-type 'REPLACE' \
    --group-type 'Distribution'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的檢視和更新 AWS Managed Microsoft AD 群組的詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGroup。

update-user

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user。

AWS CLI

更新在目錄中的使用者屬性

下列 update-user 範例會更新指定目錄中指定使用者的指定屬性。

```
aws ds-data update-user \
    --directory-id d-1234567890 \
    --sam-account-name 'john.doe' \
    --update-type 'ADD' \
    --email-address 'example.corp.com'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Directory Service 管理指南》中的檢視和更新 AWS Managed Microsoft AD 使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUser。

AWS DMS 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS DMS。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-tags-to-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-tags-to-resource`。

AWS CLI

將標籤新增至資源

以下 `add-tags-to-resource` 範例會新增標籤至複寫執行個體。

```
aws dms add-tags-to-resource \
    --resource-arn arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE
 \
```

```
    --tags Key=Environment,Value=PROD Key=Project,Value=dbMigration
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的標記資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTagsToResource。

create-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 create-endpoint。

AWS CLI

建立端點

下列 create-endpoint 範例會建立 Amazon S3 來源的端點。

```
aws dms create-endpoint \
    --endpoint-type source \
    --engine-name s3 \
    --endpoint-identifier src-endpoint \
    --s3-settings file://s3-settings.json
```

s3-settings.json 的內容：

```
{
    "BucketName":"my-corp-data",
    "BucketFolder":"sourcedata",
    "ServiceAccessRoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-role"
}
```

輸出：

```
{
    "Endpoint": {
        "EndpointIdentifier": "src-endpoint",
        "EndpointType": "SOURCE",
        "EngineName": "s3",
        "EngineDisplayName": "Amazon S3",
        "ExtraConnectionAttributes": "bucketFolder=sourcedata;bucketName=my-corp-
data;compressionType=NONE;csvDelimiter=,;csvRowDelimiter=\\n;",
        "Status": "active",
```

```
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:GUVAFG34EECUOJ6QVZ56DAHT3U",
        "SslMode": "none",
        "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-role",
        "S3Settings": {
            "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-
role",
            "CsvRowDelimiter": "\\n",
            "CsvDelimiter": ",",
            "BucketFolder": "sourcedata",
            "BucketName": "my-corp-data",
            "CompressionType": "NONE",
            "EnableStatistics": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 Database Migration Service AWS 使用者指南》中的使用 DMS 端點。AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEndpoint。

create-event-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 create-event-subscription。

AWS CLI

列出事件訂閱

下列 create-event-subscription 範例會建立 Amazon SNS 主題 (my-sns-topic) 的事件訂閱。

```
aws dms create-event-subscription \
    --subscription-name my-dms-events \
    --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-sns-topic
```

輸出：

```
{
    "EventSubscription": {
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "CustSubscriptionId": "my-dms-events",
```

```
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-sns-topic",
        "Status": "creating",
        "SubscriptionCreationTime": "2020-05-21 21:58:38.598",
        "Enabled": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的使用事件和通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEventSubscription。

create-replication-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 create-replication-instance。

AWS CLI

建立複寫執行個體

以下 create-replication-instance 範例會建立複寫執行個體。

```
aws dms create-replication-instance \
    --replication-instance-identifier my-repl-instance \
    --replication-instance-class dms.t2.micro \
    --allocated-storage 5
```

輸出：

```
{
    "ReplicationInstance": {
        "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance",
        "ReplicationInstanceClass": "dms.t2.micro",
        "ReplicationInstanceStatus": "creating",
        "AllocatedStorage": 5,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-f839b688",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ReplicationSubnetGroup": {
            "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "default",
            "ReplicationSubnetGroupDescription": "default",
```

```
            "VpcId": "vpc-136a4c6a",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-42599426",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1d"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1c"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-6746046b",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1f"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1e"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-cbfff283",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
```

```
                }
            ]
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:12:35-sat:13:05",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MultiAZ": false,
        "EngineVersion": "3.3.2",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/f7bc0f8e-1a3a-4ace-9faa-
e8494fa3921a",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:ZK2VQBUWFDBAWHIXHAYG5G2PKY",
        "PubliclyAccessible": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Database Migration Service 使用者指南中的使用 AWS DMS 複寫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateReplicationInstance。

create-replication-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-replication-subnet-group。

AWS CLI

建立子網路群組

下列 create-replication-subnet-group 範例會建立由 3 個子網路組成的群組。

```
aws dms create-replication-subnet-group \
    --replication-subnet-group-identifier my-subnet-group \
    --replication-subnet-group-description "my subnet group" \
    --subnet-ids subnet-da327bf6 subnet-bac383e0 subnet-d7c825e8
```

輸出：

```
{
    "ReplicationSubnetGroup": {
        "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "my-subnet-group",
        "ReplicationSubnetGroupDescription": "my subnet group",
        "VpcId": "vpc-136a4c6a",
```

```
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1e"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的設定複寫執行個體的網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateReplicationSubnetGroup。

create-replication-task

以下程式碼範例顯示如何使用 create-replication-task。

AWS CLI

建立複寫任務

下列 create-replication-task 範例會建立複寫任務。

```
aws dms create-replication-task \
```

```
    --replication-task-identifier movedata \
    --source-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA \
    --target-endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U \
    --replication-instance-arn $RI_ARN \
    --migration-type full-load \
    --table-mappings file://table-mappings.json
```

table-mappings.json 的內容：

```
{
    "rules": [
        {
            "rule-type": "selection",
            "rule-id": "1",
            "rule-name": "1",
            "object-locator": {
                "schema-name": "prodrep",
                "table-name": "%"
            },
            "rule-action": "include",
            "filters": []
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "ReplicationTask": {
        "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
        "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "MigrationType": "full-load",
        "TableMappings": ...output omitted... ,
        "ReplicationTaskSettings": ...output omitted... ,
        "Status": "creating",
        "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
```

```
        "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 Database Migration Service AWS 使用者指南》中的使用 DMS 任務。AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateReplicationTask。

delete-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-connection。

AWS CLI

刪除連線

下列 delete-connection 範例會取消端點與複寫執行個體的關聯。

```
aws dms delete-connection \
    --endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA \
    --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE
```

輸出：

```
{
    "Connection": {
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "Status": "deleting",
        "EndpointIdentifier": "src-database-1",
        "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的 https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Endpoints.Creating.html。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteConnection。

delete-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-endpoint。

AWS CLI

刪除端點

下列 delete-endpoint 範例會刪除端點。

```
aws dms delete-endpoint \
    --endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:OUJJVXO4XZ4CYTSEG5XGMN2R3Y
```

輸出：

```
{
    "Endpoint": {
        "EndpointIdentifier": "src-endpoint",
        "EndpointType": "SOURCE",
        "EngineName": "s3",
        "EngineDisplayName": "Amazon S3",
        "ExtraConnectionAttributes": "bucketFolder=sourcedata;bucketName=my-corp-
data;compressionType=NONE;csvDelimiter=,;csvRowDelimiter=\\n;",
        "Status": "deleting",
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:OUJJVXO4XZ4CYTSEG5XGMN2R3Y",
        "SslMode": "none",
        "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-role",
        "S3Settings": {
            "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-
role",
            "CsvRowDelimiter": "\\n",
            "CsvDelimiter": ",",
            "BucketFolder": "sourcedata",
            "BucketName": "my-corp-data",
            "CompressionType": "NONE",
            "EnableStatistics": true
        }
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 Database Migration Service AWS 使用者指南》中的使用 DMS 端點。AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEndpoint。

delete-event-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-event-subscription。

AWS CLI

刪除事件訂閱

下列 delete-event-subscription 範例會刪除 Amazon SNS 主題的訂閱。

```
aws dms delete-event-subscription \
    --subscription-name "my-dms-events"
```

輸出：

```
{
    "EventSubscription": {
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "CustSubscriptionId": "my-dms-events",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-sns-topic",
        "Status": "deleting",
        "SubscriptionCreationTime": "2020-05-21 21:58:38.598",
        "Enabled": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的使用事件和通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEventSubscription。

delete-replication-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-replication-instance。

AWS CLI

刪除複寫執行個體

以下 delete-replication-instance 範例會刪除複寫執行個體。

```
aws dms delete-replication-instance \
    --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE
```

輸出：

```
{
    "ReplicationInstance": {
        "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance",
        "ReplicationInstanceClass": "dms.t2.micro",
        "ReplicationInstanceStatus": "deleting",
        "AllocatedStorage": 5,
        "InstanceCreateTime": 1590011235.952,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-f839b688",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "AvailabilityZone": "us-east-1e",
        "ReplicationSubnetGroup": {
            "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "default",
            "ReplicationSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-136a4c6a",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-42599426",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1d"
```

```
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1c"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-6746046b",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1f"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1e"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-cbfff283",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                }
            ]
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "wed:11:42-wed:12:12",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MultiAZ": true,
        "EngineVersion": "3.3.2",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/f7bc0f8e-1a3a-4ace-9faa-
e8494fa3921a",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "ReplicationInstancePublicIpAddress": "54.225.120.92",
        "ReplicationInstancePrivateIpAddress": "172.31.30.121",
```

```
        "ReplicationInstancePublicIpAddresses": [
            "54.225.120.92",
            "3.230.18.248"
        ],
        "ReplicationInstancePrivateIpAddresses": [
            "172.31.30.121",
            "172.31.75.90"
        ],
        "PubliclyAccessible": true,
        "SecondaryAvailabilityZone": "us-east-1b"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Database Migration Service 使用者指南中的使用 AWS DMS 複寫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteReplicationInstance。

delete-replication-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-replication-subnet-group。

AWS CLI

刪除子網路群組

以下 delete-replication-subnet-group 範例會刪除子網路群組。

```
aws dms delete-replication-subnet-group \
--replication-subnet-group-identifier my-subnet-group
```

輸出：

```
(none)
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的設定複寫執行個體的網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteReplicationSubnetGroup。

delete-replication-task

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-replication-task。

AWS CLI

刪除複寫任務

以下 delete-replication-task 範例會刪除複寫任務。

```
aws dms delete-replication-task \
    --replication-task-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII
```

輸出：

```
{
    "ReplicationTask": {
        "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
        "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "MigrationType": "full-load",
        "TableMappings": ...output omitted...,
        "ReplicationTaskSettings": ...output omitted...,
        "Status": "deleting",
        "StopReason": "Stop Reason FULL_LOAD_ONLY_FINISHED",
        "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
        "ReplicationTaskStartDate": 1590789988.677,
        "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 Database Migration Service AWS 使用者指南》中的使用 DMS 任務。AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteReplicationTask。

describe-account-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-account-attributes。

AWS CLI

描述帳戶屬性

下列describe-account-attributes範例列出您 AWS 帳戶的屬性。

```
aws dms describe-account-attributes
```

輸出：

```
{
    "AccountQuotas": [
        {
            "AccountQuotaName": "ReplicationInstances",
            "Used": 1,
            "Max": 20
        },
        {
            "AccountQuotaName": "AllocatedStorage",
            "Used": 5,
            "Max": 10000
        },

        ...remaining output omitted...

    ],
    "UniqueAccountIdentifier": "cqahfbfy5xee"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAccountAttributes。

describe-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-certificates。

AWS CLI

列出可用的憑證

下列describe-certificates範例列出您 AWS 帳戶中可用的憑證。

```
aws dms describe-certificates
```

輸出：

```
{
    "Certificates": [
        {
            "CertificateIdentifier": "my-cert",
            "CertificateCreationDate": 1543259542.506,
            "CertificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIID9DCCAtygAwIBAgIBQjANBgkqhkiG9w0BAQ ...U"

            ... remaining output omittted ...

        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的使用 SSL。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCertificates。

describe-connections

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-connections。

AWS CLI

描述連線

下列 describe-connections 範例列出您在複寫執行個體和端點之間測試過的連線。

```
aws dms describe-connections
```

輸出：

```
{
    "Connections": [
        {
            "Status": "successful",
```

```
            "ReplicationInstanceIdentifier": "test",
            "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-east-arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:ZW5UAN6P4E77EC7YWHK4RZZ3BE",
            "EndpointIdentifier": "testsrc1",
            "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:6UTDJGBOUS3VI3SUWA66XFJCJQ"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的建立來源和目標端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeConnections。

describe-endpoint-types

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-endpoint-types。

AWS CLI

列出可用的端點類型

下列 describe-endpoint-types 範例列出可用的 MySQL 端點類型。

```
aws dms describe-endpoint-types \
    --filters "Name=engine-name,Values=mysql"
```

輸出：

```
{
    "SupportedEndpointTypes": [
        {
            "EngineName": "mysql",
            "SupportsCDC": true,
            "EndpointType": "source",
            "EngineDisplayName": "MySQL"
        },
        {
            "EngineName": "mysql",
            "SupportsCDC": true,
            "EndpointType": "target",
```

```
            "EngineDisplayName": "MySQL"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Database Migration Service 使用者指南中的使用 AWS DMS 端點 <https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Endpoints.html>`__。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEndpointTypes。

describe-endpoints

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-endpoints。

AWS CLI

描述端點

下列describe-endpoints範例列出您 AWS 帳戶中的端點。

```
aws dms describe-endpoints
```

輸出：

```
{
    "Endpoints": [
        {
            "Username": "dms",
            "Status": "active",
            "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:SF2WOFLWYWKVEOHID2EKLP3SJI",
            "ServerName": "ec2-52-32-48-61.us-west-2.compute.amazonaws.com",
            "EndpointType": "SOURCE",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/94d5c4e7-4e4c-44be-
b58a-c8da7adf57cd",
            "DatabaseName": "test",
            "EngineName": "mysql",
            "EndpointIdentifier": "pri100",
            "Port": 8193
        },
        {
            "Username": "admin",
            "Status": "active",
```

```
            "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:TJJZCIH3CJ24TJRU4VC32WEWFR",
            "ServerName": "test.example.com",
            "EndpointType": "SOURCE",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/2431021b-1cf2-
a2d4-77b2-59a9e4bce323",
            "DatabaseName": "EMPL",
            "EngineName": "oracle",
            "EndpointIdentifier": "test",
            "Port": 1521
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Database Migration Service 使用者指南》中的使用 AWS DMS 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEndpoints。

describe-event-categories

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-event-categories。

AWS CLI

描述事件類別

下列 describe-event-categories 範例列出可用的事件類別。

```
aws dms describe-event-categories
```

輸出：

```
{
    "EventCategoryGroupList": [
        {
            "SourceType": "replication-instance",
            "EventCategories": [
                "low storage",
                "configuration change",
                "maintenance",
                "deletion",
                "creation",
```

```
                "failover",
                "failure"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "replication-task",
            "EventCategories": [
                "configuration change",
                "state change",
                "deletion",
                "creation",
                "failure"
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的使用事件和通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEventCategories。

describe-event-subscriptions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-event-subscriptions。

AWS CLI

描述事件訂閱

下列 describe-event-subscriptions 範例列出 Amazon SNS 主題的事件訂閱。

```
aws dms describe-event-subscriptions
```

輸出：

```
{
    "EventSubscriptionsList": [
        {
            "CustomerAwsId": "123456789012",
            "CustSubscriptionId": "my-dms-events",
            "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-sns-topic",
            "Status": "deleting",
            "SubscriptionCreationTime": "2020-05-21 22:28:51.924",
```

```
            "Enabled": true
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的使用事件和通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEventSubscriptions。

describe-events

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-events。

AWS CLI

列出 DMS 事件

下列 describe-events 範例列出源自複寫執行個體的事件。

```
aws dms describe-events \
    --source-type "replication-instance"
```

輸出：

```
{
    "Events": [
        {
            "SourceIdentifier": "my-repl-instance",
            "SourceType": "replication-instance",
            "Message": "Replication application shutdown",
            "EventCategories": [],
            "Date": 1590771645.776
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的使用事件和通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEvents。

describe-orderable-replication-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-orderable-replication-instances。

AWS CLI

描述可排序的複寫執行個體

下列 describe-orderable-replication-instances 範例列出您可以排序的複寫執行個體類型。

```
aws dms describe-orderable-replication-instances
```

輸出：

```
{
    "OrderableReplicationInstances": [
        {
            "EngineVersion": "3.3.2",
            "ReplicationInstanceClass": "dms.c4.2xlarge",
            "StorageType": "gp2",
            "MinAllocatedStorage": 5,
            "MaxAllocatedStorage": 6144,
            "DefaultAllocatedStorage": 100,
            "IncludedAllocatedStorage": 100,
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d",
                "us-east-1e",
                "us-east-1f"
            ]
        },
        {
            "EngineVersion": "3.3.2",
            "ReplicationInstanceClass": "dms.c4.4xlarge",
            "StorageType": "gp2",
            "MinAllocatedStorage": 5,
            "MaxAllocatedStorage": 6144,
            "DefaultAllocatedStorage": 100,
            "IncludedAllocatedStorage": 100,
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d",
```

```
                "us-east-1e",
                "us-east-1f"
            ]
        },

        ...remaining output omitted...

    }
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Database Migration Service 使用者指南中的使用 AWS DMS 複寫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeOrderableReplicationInstances。

describe-refresh-schemas-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-refresh-schemas-status。

AWS CLI

列出端點的重新整理狀態

下列 describe-refresh-schemas-status 範例會傳回先前重新整理請求的狀態。

```
aws dms describe-refresh-schemas-status \
    --endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA
```

輸出：

```
{
    "RefreshSchemasStatus": {
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "Status": "successful",
        "LastRefreshDate": 1590786544.605
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRefreshSchemasStatus。

describe-replication-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-replication-instances。

AWS CLI

描述複寫執行個體

下列describe-replication-instances範例列出您 AWS 帳戶中的複寫執行個體。

```
aws dms describe-replication-instances
```

輸出：

```
{
    "ReplicationInstances": [
        {
            "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance",
            "ReplicationInstanceClass": "dms.t2.micro",
            "ReplicationInstanceStatus": "available",
            "AllocatedStorage": 5,
            "InstanceCreateTime": 1590011235.952,
            "VpcSecurityGroups": [
                {
                    "VpcSecurityGroupId": "sg-f839b688",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "AvailabilityZone": "us-east-1e",
            "ReplicationSubnetGroup": {
                "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "default",
                "ReplicationSubnetGroupDescription": "default",
                "VpcId": "vpc-136a4c6a",
                "SubnetGroupStatus": "Complete",
                "Subnets": [
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1a"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
```

```
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-42599426",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1d"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1c"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-6746046b",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1f"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1e"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    },
                    {
                        "SubnetIdentifier": "subnet-cbfff283",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-east-1b"
                        },
                        "SubnetStatus": "Active"
                    }
                ]
            },
            "PreferredMaintenanceWindow": "wed:11:42-wed:12:12",
            "PendingModifiedValues": {
                "MultiAZ": true
            },
            "MultiAZ": false,
            "EngineVersion": "3.3.2",
```

```
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
f7bc0f8e-1a3a-4ace-9faa-e8494fa3921a",
            "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
            "ReplicationInstancePublicIpAddress": "3.230.18.248",
            "ReplicationInstancePrivateIpAddress": "172.31.75.90",
            "ReplicationInstancePublicIpAddresses": [
                "3.230.18.248"
            ],
            "ReplicationInstancePrivateIpAddresses": [
                "172.31.75.90"
            ],
            "PubliclyAccessible": true,
            "FreeUntil": 1590194829.267
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Database Migration Service 使用者指南中的使用 AWS DMS 複寫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReplicationInstances。

describe-replication-subnet-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-replication-subnet-groups。

AWS CLI

顯示可用的子網路群組

下列 describe-replication-subnet-groups 範例列出可用的子網路群組。

```
aws dms describe-replication-subnet-groups \
    --filter "Name=replication-subnet-group-id,Values=my-subnet-group"
```

輸出：

```
{
    "ReplicationSubnetGroups": [
        {
```

```
            "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "my-subnet-group",
            "ReplicationSubnetGroupDescription": "my subnet group",
            "VpcId": "vpc-136a4c6a",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1c"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-d7c825e8",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1e"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的設定複寫執行個體的網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReplicationSubnetGroups。

`describe-replication-task-assessment-results`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-replication-task-assessment-results`。

AWS CLI

列出複寫任務評估的結果

下列 describe-replication-task-assessment-results 範例列出先前任務評估的結果。

```
aws dms describe-replication-task-assessment-results
```

輸出：

```
{
    "ReplicationTaskAssessmentResults": [
        {
            "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
            "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII",
            "ReplicationTaskLastAssessmentDate": 1590790230.0,
            "AssessmentStatus": "No issues found",
            "AssessmentResultsFile": "moveit2/2020-05-29-22-10"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的建立任務評估報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReplicationTaskAssessmentResults。

describe-replication-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-replication-tasks。

AWS CLI

描述複寫任務

下列 describe-replication-tasks 範例描述目前的複寫任務。

```
aws dms describe-replication-tasks
```

輸出：

```
{
    "ReplicationTasks": [
        {
```

```
            "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
            "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
            "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
            "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
            "MigrationType": "full-load",
            "TableMappings": ...output omitted... ,
            "ReplicationTaskSettings": ...output omitted... ,
            "Status": "stopped",
            "StopReason": "Stop Reason FULL_LOAD_ONLY_FINISHED",
            "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
            "ReplicationTaskStartDate": 1590619805.212,
            "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII",
            "ReplicationTaskStats": {
                "FullLoadProgressPercent": 100,
                "ElapsedTimeMillis": 0,
                "TablesLoaded": 0,
                "TablesLoading": 0,
                "TablesQueued": 0,
                "TablesErrored": 0,
                "FreshStartDate": 1590619811.528,
                "StartDate": 1590619811.528,
                "StopDate": 1590619842.068
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 Database Migration Service AWS 使用者指南》中的使用 DMS 任務。AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReplicationTasks。

describe-schemas

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-schemas。

AWS CLI

描述資料庫結構描述

下列 describe-schemas 範例列出端點的可用資料表。

```
aws dms describe-schemas \
    --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA"
```

輸出：

```
{
    "Schemas": [
        "prodrep"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的這是主題標題。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSchemas。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出資源的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例會列出複寫執行個體的標籤。

```
aws dms list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE
```

輸出：

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "dbMigration"
        },
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "PROD"
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的標記資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

modify-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-endpoint。

AWS CLI

修改端點

下列 modify-endpoint 範例將額外的連線屬性加入至端點。

```
aws dms modify-endpoint \
    --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:GUVAFG34EECUOJ6QVZ56DAHT3U" \
    --extra-connection-attributes "compressionType=GZIP"
```

輸出：

```
{
    "Endpoint": {
        "EndpointIdentifier": "src-endpoint",
        "EndpointType": "SOURCE",
        "EngineName": "s3",
        "EngineDisplayName": "Amazon S3",
        "ExtraConnectionAttributes":
 "compressionType=GZIP;csvDelimiter=,;csvRowDelimiter=\\n;",
        "Status": "active",
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:GUVAFG34EECUOJ6QVZ56DAHT3U",
        "SslMode": "none",
        "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-role",
        "S3Settings": {
            "ServiceAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-s3-access-
role",
            "CsvRowDelimiter": "\\n",
            "CsvDelimiter": ",",
```

```
            "BucketFolder": "",
            "BucketName": "",
            "CompressionType": "GZIP",
            "EnableStatistics": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Database Migration Service 使用者指南中的使用 AWS DMS 端點 <https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Endpoints.html>`__。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyEndpoint。

`modify-event-subscription`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-event-subscription`。

AWS CLI

修改事件訂閱

下列 `modify-event-subscription` 範例會變更事件訂閱的來源類型。

```
aws dms modify-event-subscription \
    --subscription-name "my-dms-events" \
    --source-type replication-task
```

輸出：

```
{
    "EventSubscription": {
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "CustSubscriptionId": "my-dms-events",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-sns-topic",
        "Status": "modifying",
        "SubscriptionCreationTime": "2020-05-29 17:04:40.262",
        "SourceType": "replication-task",
        "Enabled": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的使用事件和通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyEventSubscription。

modify-replication-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-replication-instance。

AWS CLI

修改複寫執行個體

下列 modify-replication-instance 範例會修改複寫執行個體，使其能使用多可用區域部署。

```
aws dms modify-replication-instance \
     --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE \
     --multi-az
```

輸出：

```
{
    "ReplicationInstance": {
        "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance",
        "ReplicationInstanceClass": "dms.t2.micro",
        "ReplicationInstanceStatus": "available",
        "AllocatedStorage": 5,
        "InstanceCreateTime": 1590011235.952,

        ...output omitted...

        "PendingModifiedValues": {
            "MultiAZ": true
        },
        "MultiAZ": false,
        "EngineVersion": "3.3.2",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/f7bc0f8e-1a3a-4ace-9faa-
e8494fa3921a",

        ...output omitted...

    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Database Migration Service 使用者指南中的使用 AWS DMS 複寫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyReplicationInstance。

modify-replication-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-replication-subnet-group。

AWS CLI

修改子網路群組

下列 modify-replication-subnet-group 範例會變更與子網路群組相關聯的子網路清單。

```
aws dms modify-replication-subnet-group \
    --replication-subnet-group-identifier my-subnet-group \
    --subnet-id subnet-da327bf6 subnet-bac383e0
```

輸出：

```
{
    "ReplicationSubnetGroup": {
        "ReplicationSubnetGroupIdentifier": "my-subnet-group",
        "ReplicationSubnetGroupDescription": "my subnet group",
        "VpcId": "vpc-136a4c6a",
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-da327bf6",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-bac383e0",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
```

```
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的設定複寫執行個體的網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyReplicationSubnetGroup。

modify-replication-task

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-replication-task。

AWS CLI

修改複寫任務

下列 modify-replication-task 範例會變更任務的資料表映射。

```
aws dms modify-replication-task \
    --replication-task-arn "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K5SIUCGBASJS5VHZJIINA45FII" \
    --table-mappings file://table-mappings.json
```

table-mappings.json 的內容：

```
{
    "rules": [
        {
            "rule-type": "selection",
            "rule-id": "1",
            "rule-name": "1",
            "object-locator": {
                "schema-name": "prodrep",
                "table-name": "ACCT_%"
            },
            "rule-action": "include",
            "filters": []
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "ReplicationTask": {
        "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
        "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "MigrationType": "full-load",
        "TableMappings": ...output omitted...,
        "ReplicationTaskSettings": ...output omitted...,
        "Status": "modifying",
        "StopReason": "Stop Reason FULL_LOAD_ONLY_FINISHED",
        "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
        "ReplicationTaskStartDate": 1590789424.653,
        "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Database Migration Service AWS 使用者指南中的使用 DMS 任務。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyReplicationTask。

reboot-replication-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 reboot-replication-instance。

AWS CLI

重新啟動複寫執行個體

以下 reboot-replication-instance 範例會重新開機複寫執行個體。

```
aws dms reboot-replication-instance \
    --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE
```

輸出：

```
{
    "ReplicationInstance": {
        "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance",
        "ReplicationInstanceClass": "dms.t2.micro",
        "ReplicationInstanceStatus": "rebooting",
        "AllocatedStorage": 5,
        "InstanceCreateTime": 1590011235.952,
    ... output omitted ...
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Database Migration Service 使用者指南中的使用 AWS DMS 複寫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RebootReplicationInstance。

`refresh-schemas`

以下程式碼範例顯示如何使用 `refresh-schemas`。

AWS CLI

重新整理資料庫結構描述

下列`refresh-schemas`範例請求 AWS DMS 重新整理端點的結構描述清單。

```
aws dms refresh-schemas \
    --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE \
    --endpoint-arn "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA"
```

輸出：

```
{
    "RefreshSchemasStatus": {
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "Status": "refreshing",
        "LastRefreshDate": 1590019949.103
```

```
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RefreshSchemas。

reload-tables

以下程式碼範例顯示如何使用 reload-tables。

AWS CLI

重新整理端點上可用的資料表清單

下列 reload-tables 範例會重新載入端點上可用的資料表清單。

```
aws dms reload-tables \
    --replication-task-arn "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII" \
    --tables-to-reload "SchemaName=prodrep,TableName=ACCT_BAL"
```

輸出：

```
{
    "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReloadTables。

remove-tags-from-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-tags-from-resource。

AWS CLI

從複寫執行個體移除標籤

以下 remove-tags-from-resource 範例會從複寫執行個體移除標籤。

```
aws dms remove-tags-from-resource \
    --resource-arn arn:aws:dms:us-east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE
 \
```

```
    --tag-keys Environment Project
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的標記資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTagsFromResource。

start-replication-task-assessment

以下程式碼範例顯示如何使用 start-replication-task-assessment。

AWS CLI

開始任務評估

下列 start-replication-task-assessment 範例會啟動複寫任務評估。

```
aws dms start-replication-task-assessment \
    --replication-task-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII
```

輸出：

```
{
    "ReplicationTask": {
        "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
        "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "MigrationType": "full-load",
        "TableMappings": ...output omitted...,
        "ReplicationTaskSettings": ...output omitted...,
        "Status": "testing",
        "StopReason": "Stop Reason FULL_LOAD_ONLY_FINISHED",
        "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
        "ReplicationTaskStartDate": 1590789988.677,
        "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的建立任務評估報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartReplicationTaskAssessment。

`start-replication-task`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-replication-task`。

AWS CLI

啟動複寫任務

下列command-name範例列出您 AWS 帳戶中可用的小工具。

```
aws dms start-replication-task \
    --replication-task-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII \
    --start-replication-task-type reload-target
```

輸出：

```
{
    "ReplicationTask": {
        "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
        "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "MigrationType": "full-load",
        "TableMappings": ...output omitted... ,
        "ReplicationTaskSettings": ...output omitted... ,
        "Status": "starting",
        "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
        "ReplicationTaskStartDate": 1590619805.212,
        "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Database Migration Service AWS 使用者指南中的使用 DMS 任務。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartReplicationTask。

stop-replication-task

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-replication-task。

AWS CLI

停止任務

以下 stop-replication-task 範例會停止任務。

```
aws dms stop-replication-task \
    --replication-task-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII
```

輸出：

```
{
    "ReplicationTask": {
        "ReplicationTaskIdentifier": "moveit2",
        "SourceEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "TargetEndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:EOM4SFKCZEYHZBFGAGZT3QEC5U",
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "MigrationType": "full-load",
        "TableMappings": ...output omitted...,
        "ReplicationTaskSettings": ...output omitted...,
        "Status": "stopping",
        "ReplicationTaskCreationDate": 1590524772.505,
        "ReplicationTaskStartDate": 1590789424.653,
        "ReplicationTaskArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:task:K55IUCGBASJS5VHZJIINA45FII"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 Database Migration Service AWS 使用者指南》中的使用 DMS 任務。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopReplicationTask。

`test-connection`

以下程式碼範例顯示如何使用 `test-connection`。

AWS CLI

測試與端點的連線

下列 `test-connection` 範例會測試是否可以從複寫執行個體存取端點。

```
aws dms test-connection \
    --replication-instance-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE \
    --endpoint-arn arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA
```

輸出：

```
{
    "Connection": {
        "ReplicationInstanceArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:rep:T3OM7OUB5NM2LCVZF7JPGJRNUE",
        "EndpointArn": "arn:aws:dms:us-
east-1:123456789012:endpoint:6GGI6YPWWGAYUVLKIB732KEVWA",
        "Status": "testing",
        "EndpointIdentifier": "src-database-1",
        "ReplicationInstanceIdentifier": "my-repl-instance"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Database Migration Service 使用者指南》中的建立來源和目標端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TestConnection。

使用 的 Amazon DocumentDB 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon DocumentDB 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-tags-to-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-tags-to-resource`。

AWS CLI

將一或多個標籤新增至指定的資源

下列 `add-tags-to-resource` 範例會新增三個標籤至 `sample-cluster`。一個標籤 (CropB) 具有索引鍵名稱，但沒有值。

```
aws docdb add-tags-to-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster \
    --tags Key="CropA",Value="Apple" Key="CropB" Key="CropC",Value="Corn"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的標記 Amazon DocumentDB 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTagsToResource。

`apply-pending-maintenance-action`

以下程式碼範例顯示如何使用 `apply-pending-maintenance-action`。

AWS CLI

讓待定的維護動作在下一個維護時段進行

下列 `apply-pending-maintenance-action` 範例會在下一個排定的維護時段，執行所有系統更新動作。

```
aws docdb apply-pending-maintenance-action \
--resource-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster \
--apply-action system-update \
--opt-in-type next-maintenance
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的套用 Amazon DocumentDB 更新。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ApplyPendingMaintenanceAction。

copy-db-cluster-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-db-cluster-parameter-group。

AWS CLI

複製現有的資料庫叢集參數群組

以下 copy-db-cluster-parameter-group 範例會複製名為 custom-docdb3-6-copy 的參數群組 custom-docdb3-6。複製時，會將標籤新增至新的參數群組。

```
aws docdb copy-db-cluster-parameter-group \
    --source-db-cluster-parameter-group-identifier custom-docdb3-6 \
    --target-db-cluster-parameter-group-identifier custom-docdb3-6-copy \
    --target-db-cluster-parameter-group-description "Copy of custom-docdb3-6" \
    --tags Key="CopyNumber",Value="1" Key="Modifiable",Value="Yes"
```

輸出：

```
{
    "DBClusterParameterGroup": {
        "DBParameterGroupFamily": "docdb3.6",
        "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:12345678901:cluster-
pg:custom-docdb3-6-copy",
        "DBClusterParameterGroupName": "custom-docdb3-6-copy",
        "Description": "Copy of custom-docdb3-6"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的複製 Amazon DocumentDB 叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyDbClusterParameterGroup。

copy-db-cluster-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-db-cluster-snapshot。

AWS CLI

建立快照複本

以下 copy-db-cluster-snapshot 範例會複製 sample-cluster-snapshot，並將複本命名為 sample-cluster-snapshot-copy。複本包含原始標籤的所有標籤，以及一個鍵名為 CopyNumber 的新標籤。

```
aws docdb copy-db-cluster-snapshot \
    --source-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
    --target-db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot-copy \
    --copy-tags \
    --tags Key="CopyNumber",Value="1"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的《複製從叢集快照》。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyDbClusterSnapshot。

create-db-cluster-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-cluster-parameter-group。

AWS CLI

建立 Amazon DocumentDB 叢集參數群組

下列 create-db-cluster-parameter-group 範例會使用 docdb3.6 系列，建立資料庫叢集參數群組 sample-parameter-group。

```
aws docdb create-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group \
    --db-parameter-group-family docdb3.6 \
```

```
    --description "Sample parameter group based on docdb3.6"
```

輸出：

```
{
    "DBClusterParameterGroup": {
        "Description": "Sample parameter group based on docdb3.6",
        "DBParameterGroupFamily": "docdb3.6",
        "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster-
pg:sample-parameter-group",
        "DBClusterParameterGroupName": "sample-parameter-group"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的建立 Amazon DocumentDB 叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbClusterParameterGroup。

create-db-cluster-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-cluster-snapshot。

AWS CLI

建立手動 Amazon DocumentDB 叢集快照

下列 create-db-cluster-snapshot 範例會建立名為 sample-cluster-snapshot 的 Amazon 資料庫叢集快照。

```
aws docdb create-db-cluster-snapshot \
   --db-cluster-identifier sample-cluster \
   --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

輸出：

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "MasterUsername": "master-user",
        "SnapshotCreateTime": "2019-03-18T18:27:14.794Z",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
```

```
            "us-west-2b",
            "us-west-2c",
            "us-west-2d",
            "us-west-2e",
            "us-west-2f"
        ],
        "SnapshotType": "manual",
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster-
snapshot:sample-cluster-snapshot",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "PercentProgress": 0,
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot",
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "Status": "creating",
        "ClusterCreateTime": "2019-03-15T20:29:58.836Z",
        "Port": 0,
        "StorageEncrypted": false,
        "VpcId": "vpc-91280df6"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的建立手動叢集快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbClusterSnapshot。

create-db-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-cluster。

AWS CLI

建立 Amazon DocumentDB 叢集

下列 create-db-cluster 範例會建立一個名為 sample-cluster 的 Amazon DocumentDB 叢集，其偏好的維護時段為週日 20:30 至 11:00 之間。

```
aws docdb create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --engine docdb \
    --master-username master-user \
    --master-user-password password \
    --preferred-maintenance-window Sun:20:30-Sun:21:00
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "AssociatedRoles": [],
        "DBSubnetGroup": "default",
        "ClusterCreateTime": "2019-03-18T18:06:34.616Z",
        "Status": "creating",
        "Port": 27017,
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:20:30-sun:21:00",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "DBClusterMembers": [],
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "PreferredBackupWindow": "10:12-10:42",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2d",
            "us-west-2f",
            "us-west-2e"
        ],
        "MasterUsername": "master-user",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "StorageEncrypted": false,
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster",
        "DbClusterResourceId": "cluster-L3R4YRSBUYDP4GLMTJ2WF5GH5Q",
        "MultiAZ": false,
        "Endpoint": "sample-cluster.cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "EngineVersion": "3.6.0"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的建立 Amazon DocumentDB 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbCluster。

create-db-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-instance。

AWS CLI

建立 Amazon DocumentDB 叢集執行個體

下列 create-db-instance 範例程式碼會在 Amazon DocumentDB 叢集 sample-cluster 中建立執行個體 sample-cluster-instance-2。

```
aws docdb create-db-instance \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --db-instance-class db.r4.xlarge \
    --db-instance-identifier sample-cluster-instance-2 \
    --engine docdb
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceStatus": "creating",
        "PendingModifiedValues": {
            "PendingCloudwatchLogsExports": {
                "LogTypesToEnable": [
                    "audit"
                ]
            }
        },
        "PubliclyAccessible": false,
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "PromotionTier": 1,
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance-2",
        "PreferredMaintenanceWindow": "tue:10:28-tue:10:58",
        "StorageEncrypted": false,
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "DBSubnetGroup": {
            "Subnets": [
```

```
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263"
                },
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4"
                },
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2d"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636"
                },
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0"
                }
            ],
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "VpcId": "vpc-91280df6",
            "DBSubnetGroupName": "default"
        },
        "DBInstanceClass": "db.r4.xlarge",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ],
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster-
instance-2",
        "DbiResourceId": "db-XEKJLEMGRV5ZKCARUVA4HO3ITE"
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的在叢集中新增 Amazon DocumentDB 執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbInstance。

`create-db-subnet-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-db-subnet-group`。

AWS CLI

建立 Amazon DocumentDB 子網路群組

下列 `create-db-subnet-group` 範例會建立名為 `sample-subnet-group` 的 Amazon DocumentDB 子網路群組。

```
aws docdb create-db-subnet-group \
    --db-subnet-group-description "a sample subnet group" \
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group \
    --subnet-ids "subnet-29ab1025" "subnet-991cb8d0" "subnet-53ab3636"
```

輸出：

```
{
    "DBSubnetGroup": {
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "DBSubnetGroupName": "sample-subnet-group",
        "DBSubnetGroupDescription": "a sample subnet group",
        "VpcId": "vpc-91280df6",
        "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:subgrp:sample-
subnet-group",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2d"
                }
            },
```

```
            {
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2b"
                }
            },
            {
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetIdentifier": "subnet-29ab1025",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2c"
                }
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的建立 Amazon DocumentDB 子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbSubnetGroup。

delete-db-cluster-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-cluster-parameter-group。

AWS CLI

刪除 Amazon DocumentDB 叢集參數群組

下列 delete-db-cluster-parameter-group 範例會刪除 Amazon DocumentDB 參數群組 sample-parameter-group。

```
aws docdb delete-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name sample-parameter-group
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的刪除 Amazon DocumentDB 叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbClusterParameterGroup。

delete-db-cluster-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-cluster-snapshot。

AWS CLI

刪除 Amazon DocumentDB 叢集快照

以下 delete-db-cluster-snapshot 範例會刪除 Amazon DocumentDB 叢集快照 sample-cluster-snapshot。

```
aws docdb delete-db-cluster-snapshot \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

輸出：

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2b",
            "us-west-2c",
            "us-west-2d"
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot",
        "VpcId": "vpc-91280df6",
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster-
snapshot:sample-cluster-snapshot",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "Engine": "docdb",
        "SnapshotCreateTime": "2019-03-18T18:27:14.794Z",
        "Status": "available",
        "MasterUsername": "master-user",
        "ClusterCreateTime": "2019-03-15T20:29:58.836Z",
        "PercentProgress": 100,
        "StorageEncrypted": false,
        "SnapshotType": "manual",
        "Port": 0
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的《刪除叢集快照》。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbClusterSnapshot。

delete-db-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-cluster。

AWS CLI

刪除 Amazon DocumentDB 叢集

下列 delete-db-cluster 範例會刪除 Amazon DocumentDB 叢集 sample-cluster。在刪除叢集之前，不會製作任何備份。注意：您必須先刪除與叢集相關聯的所有執行個體，才能將叢集刪除。

```
aws docdb delete-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --skip-final-snapshot
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "Engine": "docdb",
        "LatestRestorableTime": "2019-03-18T18:07:24.610Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:20:30-sun:21:00",
        "StorageEncrypted": false,
        "EarliestRestorableTime": "2019-03-18T18:07:24.610Z",
        "Port": 27017,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ],
```

```
        "MultiAZ": false,
        "MasterUsername": "master-user",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster",
        "Status": "available",
        "PreferredBackupWindow": "10:12-10:42",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2c",
            "us-west-2b",
            "us-west-2a"
        ],
        "Endpoint": "sample-cluster.cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "DbClusterResourceId": "cluster-L3R4YRSBUYDP4GLMTJ2WF5GH5Q",
        "ClusterCreateTime": "2019-03-18T18:06:34.616Z",
        "AssociatedRoles": [],
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBClusterMembers": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的刪除 Amazon DocumentDB 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbCluster。

delete-db-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-instance。

AWS CLI

刪除 Amazon DocumentDB 執行個體

下列 delete-db-instance 範例會刪除 Amazon DocumentDB 執行個體 sample-cluster-instance-2。

```
aws docdb delete-db-instance \
    --db-instance-identifier sample-cluster-instance-2
```

輸出：


```
{
    "DBInstance": {
        "DBSubnetGroup": {
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263"
                },
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4"
                },
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2d"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636"
                },
                {
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0"
                }
            ],
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-91280df6",
            "SubnetGroupStatus": "Complete"
        },
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "InstanceCreateTime": "2019-03-18T18:37:33.709Z",
        "DBInstanceClass": "db.r4.xlarge",
        "DbiResourceId": "db-XEKJLEMGRV5ZKCARUVA4HO3ITE",
```

```
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "Engine": "docdb",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ],
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "PromotionTier": 1,
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "Endpoint": {
            "Address": "sample-cluster-instance-2.corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
            "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
            "Port": 27017
        },
        "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance-2",
        "PreferredMaintenanceWindow": "tue:10:28-tue:10:58",
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "audit"
        ],
        "PendingModifiedValues": {},
        "DBInstanceStatus": "deleting",
        "PubliclyAccessible": false,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster-
instance-2",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "AvailabilityZone": "us-west-2c",
        "StorageEncrypted": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的刪除 Amazon DocumentDB 執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbInstance。

delete-db-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-subnet-group。

AWS CLI

刪除 Amazon DocumentDB 子網路群組

下列 delete-db-subnet-group 範例會刪除 Amazon DocumentDB 子網路群組 sample-subnet-group。

```
aws docdb delete-db-subnet-group \
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的刪除 Amazon DocumentDB 子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbSubnetGroup。

describe-db-cluster-parameter-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-cluster-parameter-groups。

AWS CLI

查看一或多個 Amazon DocumentDB 叢集參數群組的詳細資訊

下列 describe-db-cluster-parameter-groups 範例顯示 Amazon DocumentDB 叢集參數群組的詳細資訊custom3-6-param-grp。

```
aws docdb describe-db-cluster-parameter-groups \
    --db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp
```

輸出：

```
{
    "DBClusterParameterGroups": [
        {
            "DBParameterGroupFamily": "docdb3.6",
            "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-pg:custom3-6-param-grp",
            "Description": "Custom docdb3.6 parameter group",
            "DBClusterParameterGroupName": "custom3-6-param-grp"
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的檢視 Amazon DocumentDB 叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbClusterParameterGroups。

describe-db-cluster-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-cluster-parameters。

AWS CLI

檢視 Amazon DocumentDB 叢集參數群組的詳細參數清單。

下列 describe-db-cluster-parameters 範例列出 Amazon DocumentDB 參數群組 custom3-6-param-grp 的參數。

```
aws docdb describe-db-cluster-parameters \
     --db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp
```

輸出：

```
{
    "Parameters": [
        {
            "DataType": "string",
            "ParameterName": "audit_logs",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "Source": "system",
            "ApplyType": "dynamic",
            "AllowedValues": "enabled,disabled",
            "Description": "Enables auditing on cluster.",
            "ParameterValue": "disabled"
        },
        {
            "DataType": "string",
            "ParameterName": "tls",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "Source": "system",
            "ApplyType": "static",
```

```
            "AllowedValues": "disabled,enabled",
            "Description": "Config to enable/disable TLS",
            "ParameterValue": "enabled"
        },
        {
            "DataType": "string",
            "ParameterName": "ttl_monitor",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "Source": "user",
            "ApplyType": "dynamic",
            "AllowedValues": "disabled,enabled",
            "Description": "Enables TTL Monitoring",
            "ParameterValue": "enabled"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的檢視 Amazon DocumentDB 叢集參數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbClusterParameters。

describe-db-cluster-snapshot-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-cluster-snapshot-attributes。

AWS CLI

列出 Amazon DocumentDB 快照屬性名稱和值

下列 describe-db-cluster-snapshot-attributes 範例列出 Amazon DocumentDB 快照 sample-cluster-snapshot 的屬性名稱和值。

```
aws docdb describe-db-cluster-snapshot-attributes \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

輸出：

```
{
    "DBClusterSnapshotAttributesResult": {
        "DBClusterSnapshotAttributes": [
            {
```

```
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": []
            }
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的 DescribeDBClusterSnapshotAttributes。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbClusterSnapshotAttributes。

`describe-db-cluster-snapshots`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-db-cluster-snapshots`。

AWS CLI

描述 Amazon DocumentDB 快照

下列 `describe-db-cluster-snapshots` 範例顯示 Amazon DocumentDB 快照 `sample-cluster-snapshot` 的詳細資訊。

```
aws docdb describe-db-cluster-snapshots \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot
```

輸出：

```
{
    "DBClusterSnapshots": [
        {
            "AvailabilityZones": [
                "us-west-2a",
                "us-west-2b",
                "us-west-2c",
                "us-west-2d"
            ],
            "Status": "available",
            "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster-
snapshot:sample-cluster-snapshot",
            "SnapshotCreateTime": "2019-03-15T20:41:26.515Z",
```

```
            "SnapshotType": "manual",
            "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot",
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
            "MasterUsername": "master-user",
            "StorageEncrypted": false,
            "VpcId": "vpc-91280df6",
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "PercentProgress": 100,
            "Port": 0,
            "Engine": "docdb",
            "ClusterCreateTime": "2019-03-15T20:29:58.836Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的 DescribeDBClusterSnapshots。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbClusterSnapshots。

describe-db-clusters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-clusters。

AWS CLI

取得一或多個 Amazon DocumentDB 叢集的詳細資訊。

下列 describe-db-clusters 範例顯示 Amazon DocumentDB 叢集的詳細資訊sample-cluster。若省略 --db-cluster-identifier 參數，您最多可以取得 100 個叢集的資訊。

```
aws docdb describe-db-clusters
    --db-cluster-identifier sample-cluster
```

輸出：

```
{
    "DBClusters": [
        {
            "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
            "Endpoint": "sample-cluster.cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
            "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
```

```
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
            "ClusterCreateTime": "2019-03-15T20:29:58.836Z",
            "LatestRestorableTime": "2019-03-18T20:28:03.239Z",
            "MasterUsername": "master-user",
            "DBClusterMembers": [
                {
                    "PromotionTier": 1,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster"
                },
                {
                    "PromotionTier": 1,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "IsClusterWriter": true,
                    "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster2"
                }
            ],
            "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:30-sat:05:00",
            "VpcSecurityGroups": [
                {
                    "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "Engine": "docdb",
            "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
            "DBSubnetGroup": "default",
            "MultiAZ": true,
            "AvailabilityZones": [
                "us-west-2a",
                "us-west-2c",
                "us-west-2b"
            ],
            "EarliestRestorableTime": "2019-03-15T20:30:47.020Z",
            "DbClusterResourceId": "cluster-UP4EF2PVDDFVHHDJQTYDAIGHLE",
            "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-
cluster",
            "BackupRetentionPeriod": 3,
            "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
            "StorageEncrypted": false,
            "EnabledCloudwatchLogsExports": [
                "audit"
```

```
            ],
            "AssociatedRoles": [],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "Port": 27017,
            "Status": "available"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的描述 Amazon DocumentDB 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbClusters。

describe-db-engine-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-engine-versions。

AWS CLI

列出可用的 Amazon DocumentDB 引擎版本

下列 describe-db-engine-versions 範例列出所有可用的 Amazon DocumentDB 引擎版本。

```
aws docdb describe-db-engine-versions \
    --engine docdb
```

輸出：

```
{
    "DBEngineVersions": [
        {
            "DBEngineVersionDescription": "DocDB version 1.0.200837",
            "DBParameterGroupFamily": "docdb3.6",
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "ValidUpgradeTarget": [],
            "DBEngineDescription": "Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility)",
            "SupportsLogExportsToCloudwatchLogs": true,
            "Engine": "docdb",
            "ExportableLogTypes": [
                "audit"
            ]
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的 DescribeDBEngineVersions。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbEngineVersions。

`describe-db-instances`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-db-instances`。

AWS CLI

尋找佈建 Amazon DocumentDB 執行個體的相關資訊

下列 `describe-db-instances` 範例顯示 Amazon DocumentDB 執行個體 `sample-cluster-instance` 的詳細資訊。省略 `--db-instance-identifier` 參數，可讓您取得多達 100 個執行個體的資訊。

```
aws docdb describe-db-instances \
    --db-instance-identifier sample-cluster-instance
```

輸出：

```
{
    "DBInstances": [
        {
            "Endpoint": {
                "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
                "Address": "sample-cluster-instance.corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
                "Port": 27017
            },
            "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
            "DBInstanceStatus": "available",
            "DBInstanceClass": "db.r4.large",
            "EnabledCloudwatchLogsExports": [
                "audit"
            ],
            "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster-instance",
            "DBSubnetGroup": {
                "Subnets": [
```

```
                    {
                        "SubnetStatus": "Active",
                        "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-west-2a"
                        }
                    },
                    {
                        "SubnetStatus": "Active",
                        "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-west-2c"
                        }
                    },
                    {
                        "SubnetStatus": "Active",
                        "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-west-2d"
                        }
                    },
                    {
                        "SubnetStatus": "Active",
                        "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0",
                        "SubnetAvailabilityZone": {
                            "Name": "us-west-2b"
                        }
                    }
                ],
                "DBSubnetGroupName": "default",
                "SubnetGroupStatus": "Complete",
                "DBSubnetGroupDescription": "default",
                "VpcId": "vpc-91280df6"
            },
            "InstanceCreateTime": "2019-03-15T20:36:06.338Z",
            "Engine": "docdb",
            "StorageEncrypted": false,
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster-
instance",
            "PreferredMaintenanceWindow": "tue:08:39-tue:09:09",
            "VpcSecurityGroups": [
                {
                    "Status": "active",
```

```
                    "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
                }
            ],
            "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
            "PendingModifiedValues": {},
            "BackupRetentionPeriod": 3,
            "PubliclyAccessible": false,
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "PromotionTier": 1,
            "AvailabilityZone": "us-west-2c",
            "DbiResourceId": "db-A2GIKUV6KPOHITGGKI2NHVISZA"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的描述 Amazon DocumentDB 執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbInstances。

describe-db-subnet-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-subnet-groups。

AWS CLI

擷取 Amazon DocumentDB 子網路描述的清單

下列 describe-db-subnet-groups 範例描述名為 default 的 Amazon DocumentDB 子網路詳細資訊。

```
aws docdb describe-db-subnet-groups \
    --db-subnet-group-name default
```

輸出：

```
{
    "DBSubnetGroups": [
        {
            "VpcId": "vpc-91280df6",
            "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:subgrp:default",
            "Subnets": [
```

```
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263",
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    }
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4",
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
                    }
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636",
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2d"
                    }
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0",
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2b"
                    }
                }
            ],
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "DBSubnetGroupDescription": "default"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的描述子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbSubnetGroups。

describe-engine-default-cluster-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-engine-default-cluster-parameters。

AWS CLI

描述 Amazon DocumentDB 的預設引擎和系統參數資訊

下列 `describe-engine-default-cluster-parameters` 範例顯示 Amazon DocumentDB 參數群組的預設引擎和系統參數資訊的詳細資訊docdb3.6。

```
aws docdb describe-engine-default-cluster-parameters \
    --db-parameter-group-family docdb3.6
```

輸出：

```
{
    "EngineDefaults": {
        "DBParameterGroupFamily": "docdb3.6",
        "Parameters": [
            {
                "ApplyType": "dynamic",
                "ParameterValue": "disabled",
                "Description": "Enables auditing on cluster.",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "MinimumEngineVersion": "3.6.0",
                "AllowedValues": "enabled,disabled",
                "ParameterName": "audit_logs",
                "IsModifiable": true
            },
            {
                "ApplyType": "static",
                "ParameterValue": "enabled",
                "Description": "Config to enable/disable TLS",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "MinimumEngineVersion": "3.6.0",
                "AllowedValues": "disabled,enabled",
                "ParameterName": "tls",
                "IsModifiable": true
            },
            {
                "ApplyType": "dynamic",
                "ParameterValue": "enabled",
                "Description": "Enables TTL Monitoring",
                "Source": "system",
```

```
                "DataType": "string",
                "MinimumEngineVersion": "3.6.0",
                "AllowedValues": "disabled,enabled",
                "ParameterName": "ttl_monitor",
                "IsModifiable": true
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的描述引擎預設叢集參數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEngineDefaultClusterParameters。

`describe-event-categories`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-event-categories`。

AWS CLI

描述所有 Amazon DocumentDB 事件類別

下列 `describe-event-categories` 範例列出 Amazon DocumentDB 事件來源類型 `db-instance` 的所有類別。

```
aws docdb describe-event-categories \
    --source-type db-cluster
```

輸出：

```
{
    "EventCategoriesMapList": [
        {
            "SourceType": "db-cluster",
            "EventCategories": [
                "failover",
                "maintenance",
                "notification",
                "failure"
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的檢視事件類別。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEventCategories。

`describe-events`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-events`。

AWS CLI

列出 Amazon DocumentDB 事件

下列 `describe-events` 範例列出過去 24 小時 (1440 分鐘) 的所有 Amazon DocumentDB 事件。

```
aws docdb describe-events \
    --duration 1440
```

此命令不會產生輸出。輸出：

```
{
    "Events": [
        {
            "EventCategories": [
                "failover"
            ],
            "Message": "Started cross AZ failover to DB instance: sample-cluster",
            "Date": "2019-03-18T21:36:29.807Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-
cluster",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster",
            "SourceType": "db-cluster"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "availability"
            ],
            "Message": "DB instance restarted",
            "Date": "2019-03-18T21:36:40.793Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster",
            "SourceType": "db-instance"
```

```
        },
        {
            "EventCategories": [],
            "Message": "A new writer was promoted. Restarting database as a
 reader.",
            "Date": "2019-03-18T21:36:43.873Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "availability"
            ],
            "Message": "DB instance restarted",
            "Date": "2019-03-18T21:36:51.257Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "failover"
            ],
            "Message": "Completed failover to DB instance: sample-cluster",
            "Date": "2019-03-18T21:36:53.462Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-
cluster",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster",
            "SourceType": "db-cluster"
        },
        {
            "Date": "2019-03-19T16:51:48.847Z",
            "EventCategories": [
                "configuration change"
            ],
            "Message": "Updated parameter audit_logs to enabled with apply method
 pending-reboot",
            "SourceIdentifier": "custom3-6-param-grp",
            "SourceType": "db-parameter-group"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "configuration change"
```

```
            ],
            "Message": "Applying modification to database instance class",
            "Date": "2019-03-19T17:55:20.095Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "availability"
            ],
            "Message": "DB instance shutdown",
            "Date": "2019-03-19T17:56:31.127Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "configuration change"
            ],
            "Message": "Finished applying modification to DB instance class",
            "Date": "2019-03-19T18:00:45.822Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "availability"
            ],
            "Message": "DB instance restarted",
            "Date": "2019-03-19T18:00:53.397Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "availability"
            ],
            "Message": "DB instance shutdown",
            "Date": "2019-03-19T18:23:36.045Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
```

```
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "EventCategories": [
                "availability"
            ],
            "Message": "DB instance restarted",
            "Date": "2019-03-19T18:23:46.209Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
            "SourceIdentifier": "sample-cluster2",
            "SourceType": "db-instance"
        },
        {
            "Date": "2019-03-19T18:39:05.822Z",
            "EventCategories": [
                "configuration change"
            ],
            "Message": "Updated parameter ttl_monitor to enabled with apply method
 immediate",
            "SourceIdentifier": "custom3-6-param-grp",
            "SourceType": "db-parameter-group"
        },
        {
            "Date": "2019-03-19T18:39:48.067Z",
            "EventCategories": [
                "configuration change"
            ],
            "Message": "Updated parameter audit_logs to disabled with apply method
 immediate",
            "SourceIdentifier": "custom3-6-param-grp",
            "SourceType": "db-parameter-group"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的檢視 Amazon DocumentDB 事件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEvents。

describe-orderable-db-instance-options

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-orderable-db-instance-options。

AWS CLI

尋找可以排序的 Amazon DocumentDB 執行個體選項

下列 describe-orderable-db-instance-options 範例針對某區域列出 Amazon DocumentDB 的所有執行個體選項。

```
aws docdb describe-orderable-db-instance-options \
    --engine docdb \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "OrderableDBInstanceOptions": [
        {
            "Vpc": true,
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
            ],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "DBInstanceClass": "db.r4.16xlarge",
            "LicenseModel": "na",
            "Engine": "docdb"
        },
        {
            "Vpc": true,
            "AvailabilityZones": [
```

```
                {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
                }
            ],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "DBInstanceClass": "db.r4.2xlarge",
            "LicenseModel": "na",
            "Engine": "docdb"
        },
        {
            "Vpc": true,
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
            ],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "DBInstanceClass": "db.r4.4xlarge",
            "LicenseModel": "na",
            "Engine": "docdb"
        },
        {
            "Vpc": true,
            "AvailabilityZones": [
                {
```

```
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
            ],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "DBInstanceClass": "db.r4.8xlarge",
            "LicenseModel": "na",
            "Engine": "docdb"
        },
        {
            "Vpc": true,
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
            ],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "DBInstanceClass": "db.r4.large",
            "LicenseModel": "na",
            "Engine": "docdb"
        },
        {
            "Vpc": true,
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
```

```
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
            ],
            "EngineVersion": "3.6.0",
            "DBInstanceClass": "db.r4.xlarge",
            "LicenseModel": "na",
            "Engine": "docdb"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的在叢集中新增 Amazon DocumentDB 執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeOrderableDbInstanceOptions。

`describe-pending-maintenance-actions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-pending-maintenance-actions`。

AWS CLI

列出待定 Amazon DocumentDB 維護動作

下列 `describe-pending-maintenance-actions` 範例列出所有待定 Amazon DocumentDB 維護動作。

```
aws docdb describe-pending-maintenance-actions
```

輸出：

```
{
    "PendingMaintenanceActions": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的維護 Amazon DocumentDB。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePendingMaintenanceActions。

`failover-db-cluster`

以下程式碼範例顯示如何使用 `failover-db-cluster`。

AWS CLI

強制執行 Amazon DocumentDB 叢集容錯移轉至複本

下列 `failover-db-cluster` 範例會導致 Amazon DocumentDB 叢集 sample-cluster 中的主要執行個體容錯移轉至複本。

```
aws docdb failover-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "AssociatedRoles": [],
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "MasterUsername": "master-user",
        "EarliestRestorableTime": "2019-03-15T20:30:47.020Z",
        "Endpoint": "sample-cluster.cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2c",
            "us-west-2b"
        ],
        "LatestRestorableTime": "2019-03-18T21:35:23.548Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:30-sat:05:00",
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "Port": 27017,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
```

```
                "Status": "active"
            }
        ],
        "StorageEncrypted": false,
        "ClusterCreateTime": "2019-03-15T20:29:58.836Z",
        "MultiAZ": true,
        "Status": "available",
        "DBClusterMembers": [
            {
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "IsClusterWriter": false,
                "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster",
                "PromotionTier": 1
            },
            {
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "IsClusterWriter": true,
                "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster2",
                "PromotionTier": 2
            }
        ],
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "audit"
        ],
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster",
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "DbClusterResourceId": "cluster-UP4EF2PVDDFVHHDJQTYDAIGHLE",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "Engine": "docdb"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的 Amazon DocumentDB 容錯移轉。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 FailoverDbCluster。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出 Amazon DocumentDB 資源上的所有標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出 Amazon DocumentDB 叢集 上的所有標籤`sample-cluster`。

```
aws docdb list-tags-for-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster
```

輸出：

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "A",
            "Value": "ALPHA"
        },
        {
            "Key": "B",
            "Value": ""
        },
        {
            "Key": "C",
            "Value": "CHARLIE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的列出 Amazon DocumentDB 資源上的標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`modify-db-cluster-parameter-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-db-cluster-parameter-group`。

AWS CLI

修改 Amazon DocumentDB 叢集參數群組

下列 modify-db-cluster-parameter-group 範例藉由設定兩個參數 audit_logs 和 ttl_monitor 為已啟用，修改 Amazon DocumentDB 叢集參數群組 custom3-6-param-grp。下次重新開機時會套用變更。

```
aws docdb modify-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp \
    --
parameters ParameterName=audit_logs,ParameterValue=enabled,ApplyMethod=pending-
reboot \

  ParameterName=ttl_monitor,ParameterValue=enabled,ApplyMethod=pending-reboot
```

輸出：

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "custom3-6-param-grp"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的修改 Amazon DocumentDB 叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbClusterParameterGroup。

modify-db-cluster-snapshot-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-cluster-snapshot-attribute。

AWS CLI

範例 1：將屬性新增至 Amazon DocumentDB 快照

下列 modify-db-cluster-snapshot-attribute 範例將四個屬性值新增至 Amazon DocumentDB 叢集快照。

```
aws docdb modify-db-cluster-snapshot-attribute \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-add 123456789011 123456789012 123456789013
```

輸出：

```
{
    "DBClusterSnapshotAttributesResult": {
        "DBClusterSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "123456789011",
                    "123456789012",
                    "123456789013"
                ]
            }
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot"
    }
}
```

範例 2：從 Amazon DocumentDB 快照移除屬性

下列 `modify-db-cluster-snapshot-attribute` 範例從 Amazon DocumentDB 叢集快照移除兩個屬性值。

```
aws docdb modify-db-cluster-snapshot-attribute \
    --db-cluster-snapshot-identifier sample-cluster-snapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-remove 123456789012
```

輸出：

```
{
    "DBClusterSnapshotAttributesResult": {
        "DBClusterSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "123456789011",
                    "123456789013"
                ]
            }
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "sample-cluster-snapshot"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的 ModifyDBClusterSnapshotAttribute。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbClusterSnapshotAttribute。

`modify-db-cluster`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-db-cluster`。

AWS CLI

修改 Amazon DocumentDB 叢集

下列 `modify-db-cluster` 範例將自動備份的保留期設為 7 天，並變更備份和維護的偏好時段，藉此修改 Amazon DocumentDB 叢集 `sample-cluster`。所有變更會在下一次維護時段套用。

```
aws docdb modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --no-apply-immediately \
    --backup-retention-period 7 \
    --preferred-backup-window 18:00-18:30 \
    --preferred-maintenance-window sun:20:00-sun:20:30
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "Endpoint": "sample-cluster.cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "DBClusterMembers": [
            {
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster",
                "IsClusterWriter": true,
                "PromotionTier": 1
            },
            {
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster2",
                "IsClusterWriter": false,
                "PromotionTier": 2
            }
```

```
        ],
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "StorageEncrypted": false,
        "PreferredBackupWindow": "18:00-18:30",
        "MultiAZ": true,
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "MasterUsername": "master-user",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "LatestRestorableTime": "2019-03-18T22:08:13.408Z",
        "EarliestRestorableTime": "2019-03-15T20:30:47.020Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:20:00-sun:20:30",
        "AssociatedRoles": [],
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "audit"
        ],
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster",
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2c",
            "us-west-2b"
        ],
        "Status": "available",
        "DbClusterResourceId": "cluster-UP4EF2PVDDFVHHDJQTYDAIGHLE",
        "ClusterCreateTime": "2019-03-15T20:29:58.836Z",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "Port": 27017
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的修改 Amazon DocumentDB 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbCluster。

modify-db-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-instance。

AWS CLI

修改 Amazon DocumentDB 執行個體

下列 modify-db-instance 範例會修改 Amazon DocumentDB 執行個體 sample-cluster2，方法是將其執行個體類別變更為 db.r4.4xlarge，並將其提升層變更為 5。變更會立即套用，但只有在執行個體狀態可用後才看得到。

```
aws docdb modify-db-instance \
    --db-instance-identifier sample-cluster2 \
    --apply-immediately \
    --db-instance-class db.r4.4xlarge \
    --promotion-tier 5
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "StorageEncrypted": false,
        "DBInstanceClass": "db.r4.large",
        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:08:39-mon:09:09",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "PreferredBackupWindow": "18:00-18:30",
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "audit"
        ],
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster2",
        "InstanceCreateTime": "2019-03-15T20:36:06.338Z",
        "Engine": "docdb",
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DBSubnetGroup": {
```

```
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2d"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                }
            ],
            "VpcId": "vpc-91280df6"
        },
        "PromotionTier": 2,
        "Endpoint": {
            "Address": "sample-cluster2.corcjozrlsfc.us-west-2.docdb.amazonaws.com",
            "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
            "Port": 27017
        },
        "DbiResourceId": "db-A2GIKUV6KPOHITGGKI2NHVISZA",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
```

```
        "PendingModifiedValues": {
            "DBInstanceClass": "db.r4.4xlarge"
        },
        "PubliclyAccessible": false,
        "DBInstanceStatus": "available"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的修改 Amazon DocumentDB 執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbInstance。

`modify-db-subnet-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-db-subnet-group`。

AWS CLI

修改 Amazon DocumentDB 子網路群組

下列 `modify-db-subnet-group` 範例新增指定的子網路和新描述，藉此修改子網路群組 `sample-subnet-group`。

```
aws docdb modify-db-subnet-group \
    --db-subnet-group-name sample-subnet-group \
    --subnet-ids subnet-b3806e8f subnet-53ab3636 subnet-991cb8d0 \
    --db-subnet-group-description "New subnet description"
```

輸出：

```
{
    "DBSubnetGroup": {
        "DBSubnetGroupName": "sample-subnet-group",
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:subgrp:sample-
subnet-group",
        "VpcId": "vpc-91280df6",
        "DBSubnetGroupDescription": "New subnet description",
        "Subnets": [
            {
```

```
                "SubnetIdentifier": "subnet-b3806e8f",
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2a"
                }
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636",
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2c"
                }
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0",
                "SubnetStatus": "Active",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2b"
                }
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的修改 Amazon DocumentDB 子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbSubnetGroup。

reboot-db-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 reboot-db-instance。

AWS CLI

重新啟動 Amazon DocumentDB 執行個體

下列 reboot-db-instance 範例會重新啟動 Amazon DocumentDB 執行個體 sample-cluster2。

```
aws docdb reboot-db-instance \
    --db-instance-identifier sample-cluster2
```

此命令不會產生輸出。輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "PreferredBackupWindow": "18:00-18:30",
        "DBInstanceIdentifier": "sample-cluster2",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ],
        "DBSubnetGroup": {
            "VpcId": "vpc-91280df6",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-4e26d263"
                },
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-afc329f4"
                },
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2d"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-53ab3636"
                },
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2b"
                    },
                    "SubnetIdentifier": "subnet-991cb8d0"
                }
            ],
```

```
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default"
        },
        "PendingModifiedValues": {},
        "Endpoint": {
            "Address": "sample-cluster2.corcjozrlsfc.us-west-2.docdb.amazonaws.com",
            "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
            "Port": 27017
        },
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "audit"
        ],
        "StorageEncrypted": false,
        "DbiResourceId": "db-A2GIKUV6KPOHITGGKI2NHVISZA",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "Engine": "docdb",
        "InstanceCreateTime": "2019-03-15T20:36:06.338Z",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "PromotionTier": 5,
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:08:39-mon:09:09",
        "PubliclyAccessible": false,
        "DBInstanceClass": "db.r4.4xlarge",
        "AvailabilityZone": "us-west-2d",
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:sample-cluster2",
        "DBInstanceStatus": "rebooting"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的重新啟動 Amazon DocumentDB 執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RebootDbInstance。

`remove-tags-from-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-tags-from-resource`。

AWS CLI

從 Amazon DocumentDB 資源移除標籤

下列 remove-tags-from-resource 範例會從 Amazon DocumentDB 叢集 sample-cluster 中移除具有索引鍵名稱 B 的標籤。

```
aws docdb remove-tags-from-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster \
    --tag-keys B
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的從 Amazon DocumentDB 資源移除標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTagsFromResource。

reset-db-cluster-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-db-cluster-parameter-group。

AWS CLI

將指定的參數值重設為 Amazon DocumentDB 參數群組中的預設值

下列 reset-db-cluster-parameter-group 範例將 Amazon DocumentDB 參數群組 custom3-6-param-grp 中的參數 ttl_monitor 重設為預設值。

```
aws docdb reset-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp \
    --parameters ParameterName=ttl_monitor,ApplyMethod=immediate
```

輸出：

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "custom3-6-param-grp"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的標題。

將指定的或所有參數值，重設為 Amazon DocumentDB 參數群組中的預設值

下列 reset-db-cluster-parameter-group 範例將 Amazon DocumentDB 參數群組 custom3-6-param-grp 中的所有參數，重設為其預設值。

```
aws docdb reset-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name custom3-6-param-grp \
    --reset-all-parameters
```

輸出：

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "custom3-6-param-grp"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的重設 Amazon DocumentDB 叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetDbClusterParameterGroup。

restore-db-cluster-from-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 restore-db-cluster-from-snapshot。

AWS CLI

從自動或手動快照還原 Amazon DocumentDB 叢集

下列 restore-db-cluster-from-snapshot 範例會從快照 rds:sample-cluster-2019-03-16-00-01 建立名為 sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored 的新 Amazon DocumentDB 叢集。

```
aws docdb restore-db-cluster-from-snapshot \
    --db-cluster-identifier sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored \
    --engine docdb \
    --snapshot-identifier rds:sample-cluster-2019-03-16-00-01
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "ClusterCreateTime": "2019-03-19T18:45:01.857Z",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterMembers": [],
        "MultiAZ": false,
```

```
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2c",
            "us-west-2b"
        ],
        "StorageEncrypted": false,
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored.cluster-ro-
corcjozrlsfc.us-west-2.docdb.amazonaws.com",
        "Endpoint": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored.cluster-
corcjozrlsfc.us-west-2.docdb.amazonaws.com",
        "Port": 27017,
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:30-sat:05:00",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-
cluster-2019-03-16-00-01-restored",
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "DbClusterResourceId": "cluster-XOO46Q3RH4LWSYNH3NMZKXPISU",
        "MasterUsername": "master-user",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "AssociatedRoles": [],
        "Status": "creating",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的《從叢集快照還原》。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreDbClusterFromSnapshot。

`restore-db-cluster-to-point-in-time`

以下程式碼範例顯示如何使用 `restore-db-cluster-to-point-in-time`。

AWS CLI

從手動快照將 Amazon DocumentDB 叢集還原至 point-in-time

下列 restore-db-cluster-to-point-in-time 範例使用 sample-cluster-snapshot，並利用最新的可還原時間點建立新的 Amazon DocumentDB 叢集 sample-cluster-pit。

```
aws docdb restore-db-cluster-to-point-in-time \
    --db-cluster-identifier sample-cluster-pit \
    --source-db-cluster-identifier arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster:sample-cluster \
    --use-latest-restorable-time
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "StorageEncrypted": false,
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "MasterUsername": "master-user",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "MultiAZ": false,
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-pit",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "ClusterCreateTime": "2019-04-03T15:55:21.320Z",
        "AssociatedRoles": [],
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "DBClusterMembers": [],
        "Status": "creating",
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2d",
            "us-west-2b"
        ],
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster-pit.cluster-ro-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "Port": 27017,
        "Engine": "docdb",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:30-sat:05:00",
```

```
        "Endpoint": "sample-cluster-pit.cluster-corcjozrlsfc.us-
west-2.docdb.amazonaws.com",
        "DbClusterResourceId": "cluster-NLCABBXOSE2QPQ4GOLZIFWEPLM",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster-
pit"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的將快照還原至時間點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreDbClusterToPointInTime。

`start-db-cluster`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-db-cluster`。

AWS CLI

啟動已停止的 Amazon DocumentDB 叢集

下列 `start-db-cluster` 範例會啟動指定的 Amazon DocumentDB 叢集。

```
aws docdb start-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "ClusterCreateTime": "2019-03-19T18:45:01.857Z",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterMembers": [],
        "MultiAZ": false,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1c",
            "us-east-1f"
        ],
        "StorageEncrypted": false,
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored.cluster-ro-
corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
```

```
        "Endpoint": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored.cluster-
corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "Port": 27017,
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:30-sat:05:00",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-
cluster-2019-03-16-00-01-restored",
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "DbClusterResourceId": "cluster-XOO46Q3RH4LWSYNH3NMZKXPISU",
        "MasterUsername": "master-user",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "AssociatedRoles": [],
        "Status": "creating",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的停止和啟動 Amazon DocumentDB 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartDbCluster。

stop-db-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-db-cluster。

AWS CLI

停止執行中的 Amazon DocumentDB 叢集

下列 stop-db-cluster 範例會停止執行指定的 Amazon DocumentDB 叢集。

```
aws docdb stop-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "ClusterCreateTime": "2019-03-19T18:45:01.857Z",
        "HostedZoneId": "ZNKXH85TT8WVW",
        "Engine": "docdb",
        "DBClusterMembers": [],
        "MultiAZ": false,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1c",
            "us-east-1f"
        ],
        "StorageEncrypted": false,
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored.cluster-ro-
corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "Endpoint": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored.cluster-
corcjozrlsfc.us-east-1.docdb.amazonaws.com",
        "Port": 27017,
        "PreferredBackupWindow": "00:00-00:30",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-2019-03-16-00-01-restored",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:30-sat:05:00",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-
cluster-2019-03-16-00-01-restored",
        "DBClusterParameterGroup": "default.docdb3.6",
        "DbClusterResourceId": "cluster-XOO46Q3RH4LWSYNH3NMZKXPISU",
        "MasterUsername": "master-user",
        "EngineVersion": "3.6.0",
        "BackupRetentionPeriod": 3,
        "AssociatedRoles": [],
        "Status": "creating",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "Status": "active",
                "VpcSecurityGroupId": "sg-77186e0d"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DocumentDB 開發人員指南》中的停止和啟動 Amazon DocumentDB 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopDbCluster。

使用 的 DynamoDB 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 DynamoDB 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`batch-get-item`

以下程式碼範例顯示如何使用 `batch-get-item`。

AWS CLI

從資料表擷取多個項目

下列 `batch-get-items` 範例使用三個一組的 `GetItem` 請求，從 `MusicCollection` 資料表讀取多個項目，並請求該操作取用的讀取容量單位數量。命令只會傳回 `AlbumTitle` 屬性。

```
aws dynamodb batch-get-item \
    --request-items file://request-items.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

`request-items.json` 的內容：

```
{
    "MusicCollection": {
        "Keys": [
```

```
            {
                "Artist": {"S": "No One You Know"},
                "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}
            },
            {
                "Artist": {"S": "Acme Band"},
                "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
            },
            {
                "Artist": {"S": "No One You Know"},
                "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"}
            }
        ],
        "ProjectionExpression":"AlbumTitle"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "Responses": {
        "MusicCollection": [
            {
                "AlbumTitle": {
                    "S": "Somewhat Famous"
                }
            },
            {
                "AlbumTitle": {
                    "S": "Blue Sky Blues"
                }
            },
            {
                "AlbumTitle": {
                    "S": "Louder Than Ever"
                }
            }
        ]
    },
    "UnprocessedKeys": {},
    "ConsumedCapacity": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
```

```
            "CapacityUnits": 1.5
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的批次操作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetItem。

batch-write-item

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-write-item。

AWS CLI

將多個項目新增至資料表

下列 batch-write-item 範例使用三個一組的 PutItem 請求，將三個新項目新增至 MusicCollection 資料表。並且請求有關操作時取用的寫入容量單位數量，以及作業修改的任何項目收集的資訊。

```
aws dynamodb batch-write-item \
    --request-items file://request-items.json \
    --return-consumed-capacity INDEXES \
    --return-item-collection-metrics SIZE
```

request-items.json 的內容：

```
{
    "MusicCollection": [
        {
            "PutRequest": {
                "Item": {
                    "Artist": {"S": "No One You Know"},
                    "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
                    "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}
                }
            }
        },
        {
            "PutRequest": {
                "Item": {
```

```
                    "Artist": {"S": "Acme Band"},
                    "SongTitle": {"S": "Happy Day"},
                    "AlbumTitle": {"S": "Songs About Life"}
                }
            }
        },
        {
            "PutRequest": {
                "Item": {
                    "Artist": {"S": "No One You Know"},
                    "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"},
                    "AlbumTitle": {"S": "Blue Sky Blues"}
                }
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "UnprocessedItems": {},
    "ItemCollectionMetrics": {
        "MusicCollection": [
            {
                "ItemCollectionKey": {
                    "Artist": {
                        "S": "No One You Know"
                    }
                },
                "SizeEstimateRangeGB": [
                    0.0,
                    1.0
                ]
            },
            {
                "ItemCollectionKey": {
                    "Artist": {
                        "S": "Acme Band"
                    }
                },
                "SizeEstimateRangeGB": [
                    0.0,
```

```
                    1.0
                ]
            }
        ]
    },
    "ConsumedCapacity": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "CapacityUnits": 6.0,
            "Table": {
                "CapacityUnits": 3.0
            },
            "LocalSecondaryIndexes": {
                "AlbumTitleIndex": {
                    "CapacityUnits": 3.0
                }
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的批次操作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchWriteItem。

create-backup

以下程式碼範例顯示如何使用 create-backup。

AWS CLI

為現有的 DynamoDB 資料表建立備份

下列 create-backup 範例會建立 MusicCollection 資料表的備份。

```
aws dynamodb create-backup \
    --table-name MusicCollection \
    --backup-name MusicCollectionBackup
```

輸出：

```
{
    "BackupDetails": {
```

```
        "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/
backup/01576616366715-b4e58d3a",
        "BackupName": "MusicCollectionBackup",
        "BackupSizeBytes": 0,
        "BackupStatus": "CREATING",
        "BackupType": "USER",
        "BackupCreationDateTime": 1576616366.715
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 的隨需備份與還原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateBackup。

create-global-table

以下程式碼範例顯示如何使用 create-global-table。

AWS CLI

建立全域資料表

下列create-global-table範例會從指定、個別 AWS 區域中的兩個相同資料表建立全域資料表。

```
aws dynamodb create-global-table \
    --global-table-name MusicCollection \
    --replication-group RegionName=us-east-2 RegionName=us-east-1 \
    --region us-east-2
```

輸出：

```
{
    "GlobalTableDescription": {
        "ReplicationGroup": [
            {
                "RegionName": "us-east-2"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            }
        ],
```

```
        "GlobalTableArn": "arn:aws:dynamodb::123456789012:global-table/
MusicCollection",
        "CreationDateTime": 1576625818.532,
        "GlobalTableStatus": "CREATING",
        "GlobalTableName": "MusicCollection"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 全域資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGlobalTable。

create-table

以下程式碼範例顯示如何使用 create-table。

AWS CLI

範例 1：建立具有標籤的資料表

下列 create-table 範例使用指定的屬性和索引鍵結構描述，建立名為 MusicCollection 的資料表。此資料表使用佈建輸送量，並使用預設 AWS 擁有的 CMK 進行靜態加密。該命令也會運用索引鍵 Owner 和值 blueTeam，將標籤套用至資料表。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-
definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S AttributeName=SongTitle,AttributeType=S
 \
    --key-
schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \
    --tags Key=Owner,Value=blueTeam
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
```

```
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "WriteCapacityUnits": 5,
            "ReadCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "TableName": "MusicCollection",
        "TableStatus": "CREATING",
        "KeySchema": [
            {
                "KeyType": "HASH",
                "AttributeName": "Artist"
            },
            {
                "KeyType": "RANGE",
                "AttributeName": "SongTitle"
            }
        ],
        "ItemCount": 0,
        "CreationDateTime": "2020-05-26T16:04:41.627000-07:00",
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的資料表基本操作。

範例 2：在隨需模式下建立資料表

以下範例使用隨需模式 (而非佈建的輸送量模式)，建立名為 MusicCollection 的資料表。這適用於工作負載無法預測的資料表。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-
definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S AttributeName=SongTitle,AttributeType=S
 \
```

```
    --key-
schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-27T11:44:10.807000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 0,
            "WriteCapacityUnits": 0
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "BillingModeSummary": {
            "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST"
        }
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的資料表基本操作。

範例 3：建立資料表，並使用客戶管理的 CMK 進行加密

下列範例建立名為 MusicCollection 的資料表，並使用客戶管理的 CMK 將其加密。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-
definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S AttributeName=SongTitle,AttributeType=S
 \
    --key-
schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=5,WriteCapacityUnits=5 \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=abcd1234-abcd-1234-
a123-ab1234a1b234
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
```

```
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-27T11:12:16.431000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 5,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "SSEDescription": {
            "Status": "ENABLED",
            "SSEType": "KMS",
            "KMSMasterKeyArn": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abcd1234-
abcd-1234-a123-ab1234a1b234"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的資料表基本操作。

範例 4：建立具有本機次要索引的資料表

以下範例使用指定的屬性和索引鍵結構描述，建立名為 MusicCollection 的資料表，其中包含名為 AlbumTitleIndex 的本機次要索引。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-
definitions AttributeName=Artist,AttributeType=S AttributeName=SongTitle,AttributeType=S Att
 \
    --key-
schema AttributeName=Artist,KeyType=HASH AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
    --local-secondary-indexes \
        "[
            {
                \"IndexName\": \"AlbumTitleIndex\",
                \"KeySchema\": [
                    {\"AttributeName\": \"Artist\",\"KeyType\":\"HASH\"},
```

```
                {\"AttributeName\": \"AlbumTitle\",\"KeyType\":\"RANGE\"}
            ],
            \"Projection\": {
                \"ProjectionType\": \"INCLUDE\",
                \"NonKeyAttributes\": [\"Genre\", \"Year\"]
            }
        }
    ]"
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
```

```
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "LocalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "AlbumTitleIndex",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "Artist",
                        "KeyType": "HASH"
                    },
                    {
                        "AttributeName": "AlbumTitle",
                        "KeyType": "RANGE"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "INCLUDE",
                    "NonKeyAttributes": [
                        "Genre",
                        "Year"
                    ]
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitleIndex"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的資料表基本操作。

範例 5：建立具有全域次要索引的資料表

以下範例會建立名為 GameScores 的資料表，以及名為 GameTitleIndex 的全域次要索引。基礎資料表具有分割區索引鍵 UserId 和排序索引鍵 GameTitle，可讓您有效率地找到個別使用者在特定遊戲中的最佳分數，而 GSI 具有分割區索引鍵 GameTitle 和排序索引鍵 TopScore，可讓您快速找到特定遊戲的整體最高分數。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name GameScores \
    --attribute-
definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S AttributeName=GameTitle,AttributeType=S Att
 \
    --key-schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH \
                 AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
    --global-secondary-indexes \
        "[
            {
                \"IndexName\": \"GameTitleIndex\",
                \"KeySchema\": [
                    {\"AttributeName\":\"GameTitle\",\"KeyType\":\"HASH\"},
                    {\"AttributeName\":\"TopScore\",\"KeyType\":\"RANGE\"}
                ],
                \"Projection\": {
                    \"ProjectionType\":\"INCLUDE\",
                    \"NonKeyAttributes\":[\"UserId\"]
                },
                \"ProvisionedThroughput\": {
                    \"ReadCapacityUnits\": 10,
                    \"WriteCapacityUnits\": 5
                }
            }
        ]"
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "TopScore",
                "AttributeType": "N"
            },
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "AttributeType": "S"
```

```
            }
        ],
        "TableName": "GameScores",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-26T17:28:15.602000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "GlobalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "GameTitleIndex",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "GameTitle",
                        "KeyType": "HASH"
                    },
                    {
                        "AttributeName": "TopScore",
                        "KeyType": "RANGE"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "INCLUDE",
                    "NonKeyAttributes": [
                        "UserId"
                    ]
                },
                "IndexStatus": "CREATING",
```

```
                "ProvisionedThroughput": {
                    "NumberOfDecreasesToday": 0,
                    "ReadCapacityUnits": 10,
                    "WriteCapacityUnits": 5
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameTitleIndex"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的資料表基本操作。

範例 6：建立具有多個全域次要索引的資料表

以下範例會建立名為 GameScores，且具有兩個全域次要索引的資料表。GSI 結構描述是透過檔案傳遞，而不是在命令列上傳遞。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name GameScores \
    --attribute-
definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S AttributeName=GameTitle,AttributeType=S Att
 \
    --key-
schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
    --global-secondary-indexes file://gsi.json
```

gsi.json 的內容：

```
[
    {
        "IndexName": "GameTitleIndex",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "TopScore",
```

```
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "Projection": {
            "ProjectionType": "ALL"
        },
        "ProvisionedThroughput": {
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        }
    },
    {
        "IndexName": "GameDateIndex",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "Date",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "Projection": {
            "ProjectionType": "ALL"
        },
        "ProvisionedThroughput": {
            "ReadCapacityUnits": 5,
            "WriteCapacityUnits": 5
        }
    }
]
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Date",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
```

```
                "AttributeName": "GameTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "TopScore",
                "AttributeType": "N"
            },
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "GameScores",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2020-08-04T16:40:55.524000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "GlobalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "GameTitleIndex",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "GameTitle",
                        "KeyType": "HASH"
                    },
                    {
                        "AttributeName": "TopScore",
```

```
                        "KeyType": "RANGE"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "ALL"
                },
                "IndexStatus": "CREATING",
                "ProvisionedThroughput": {
                    "NumberOfDecreasesToday": 0,
                    "ReadCapacityUnits": 10,
                    "WriteCapacityUnits": 5
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameTitleIndex"
            },
            {
                "IndexName": "GameDateIndex",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "GameTitle",
                        "KeyType": "HASH"
                    },
                    {
                        "AttributeName": "Date",
                        "KeyType": "RANGE"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "ALL"
                },
                "IndexStatus": "CREATING",
                "ProvisionedThroughput": {
                    "NumberOfDecreasesToday": 0,
                    "ReadCapacityUnits": 5,
                    "WriteCapacityUnits": 5
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/index/GameDateIndex"
            }
        ]
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的資料表基本操作。

範例 7：建立已啟用串流的資料表

下列範例建立名為 GameScores，並啟用 DynamoDB Streams 的資料表。每個項目的新舊映像都會寫入串流。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name GameScores \
    --attribute-
definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S AttributeName=GameTitle,AttributeType=S
 \
    --key-
schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
    --stream-specification StreamEnabled=TRUE,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "GameScores",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "RANGE"
```

```
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-27T10:49:34.056000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "StreamSpecification": {
            "StreamEnabled": true,
            "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
        },
        "LatestStreamLabel": "2020-05-27T17:49:34.056",
        "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/stream/2020-05-27T17:49:34.056"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的資料表基本操作。

範例 8：建立已啟用僅限索引鍵串流的資料表

下列範例建立名為 GameScores，並啟用 DynamoDB Streams 的資料表。只有修改過的項目索引鍵屬性才會寫入串流。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name GameScores \
    --attribute-
definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S AttributeName=GameTitle,AttributeType=S
 \
    --key-
schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
    --stream-specification StreamEnabled=TRUE,StreamViewType=KEYS_ONLY
```

輸出：

```
{
```

```
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "GameScores",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2023-05-25T18:45:34.140000+00:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "StreamSpecification": {
            "StreamEnabled": true,
            "StreamViewType": "KEYS_ONLY"
        },
        "LatestStreamLabel": "2023-05-25T18:45:34.140",
        "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
GameScores/stream/2023-05-25T18:45:34.140",
        "DeletionProtectionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB Streams 的變更資料擷取。

範例 9：建立具有 Standard Infrequent Access 類別的資料表

下列範例會建立名為 GameScores 的資料表，並指派 Standard-Infrequent Access (DynamoDB Standard-IA) 資料表類別。此資料表類別針對主要成本的儲存進行最佳化。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name GameScores \
    --attribute-
definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S AttributeName=GameTitle,AttributeType=S
 \
    --key-
schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
    --table-class STANDARD_INFREQUENT_ACCESS
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "GameScores",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
```

```
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2023-05-25T18:33:07.581000+00:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "TableClassSummary": {
            "TableClass": "STANDARD_INFREQUENT_ACCESS"
        },
        "DeletionProtectionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的資料表類別。

範例 10：建立已啟用刪除保護的資料表

下列範例會建立名為 GameScores，並啟用刪除保護的資料表。

```
aws dynamodb create-table \
    --table-name GameScores \
    --attribute-
definitions AttributeName=UserId,AttributeType=S AttributeName=GameTitle,AttributeType=S
 \
    --key-
schema AttributeName=UserId,KeyType=HASH AttributeName=GameTitle,KeyType=RANGE \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=10,WriteCapacityUnits=5 \
    --deletion-protection-enabled
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
```

```
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "GameScores",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "UserId",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "GameTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": "2023-05-25T23:02:17.093000+00:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 10,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/GameScores",
        "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "DeletionProtectionEnabled": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用刪除保護。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTable。

delete-backup

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-backup。

AWS CLI

刪除現有的 DynamoDB 備份

下列 delete-backup 範例刪除指定的現有備份。

```
aws dynamodb delete-backup \
    --backup-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/
backup/01576616366715-b4e58d3a
```

輸出：

```
{
    "BackupDescription": {
        "BackupDetails": {
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01576616366715-b4e58d3a",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup",
            "BackupSizeBytes": 0,
            "BackupStatus": "DELETED",
            "BackupType": "USER",
            "BackupCreationDateTime": 1576616366.715
        },
        "SourceTableDetails": {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "b0c04bcc-309b-4352-b2ae-9088af169fe2",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "TableSizeBytes": 0,
            "KeySchema": [
                {
                    "AttributeName": "Artist",
                    "KeyType": "HASH"
                },
                {
                    "AttributeName": "SongTitle",
                    "KeyType": "RANGE"
                }
            ],
            "TableCreationDateTime": 1576615228.571,
            "ProvisionedThroughput": {
                "ReadCapacityUnits": 5,
                "WriteCapacityUnits": 5
            },
            "ItemCount": 0,
            "BillingMode": "PROVISIONED"
        },
        "SourceTableFeatureDetails": {}
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 的隨需備份與還原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBackup。

delete-item

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-item。

AWS CLI

範例 1：刪除項目

下列 delete-item 範例會從 MusicCollection 資料表中刪除項目，並請求已刪除項目的詳細資訊，以及請求所使用的容量。

```
aws dynamodb delete-item \
    --table-name MusicCollection \
    --key file://key.json \
    --return-values ALL_OLD \
    --return-consumed-capacity TOTAL \
    --return-item-collection-metrics SIZE
```

key.json 的內容：

```
{
    "Artist": {"S": "No One You Know"},
    "SongTitle": {"S": "Scared of My Shadow"}
}
```

輸出：

```
{
    "Attributes": {
        "AlbumTitle": {
            "S": "Blue Sky Blues"
        },
        "Artist": {
            "S": "No One You Know"
        },
```

```
        "SongTitle": {
            "S": "Scared of My Shadow"
        }
    },
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 2.0
    },
    "ItemCollectionMetrics": {
        "ItemCollectionKey": {
            "Artist": {
                "S": "No One You Know"
            }
        },
        "SizeEstimateRangeGB": [
            0.0,
            1.0
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的寫入項目。

範例 2：有條件地刪除項目

下列範例只有在項目 ProductCategory 為 Sporting Goods 或 Gardening Supplies，且其價格介於 500 到 600 之間時，才會從 ProductCatalog 資料表中刪除項目。它會傳回已刪除項目的詳細資訊。

```
aws dynamodb delete-item \
    --table-name ProductCatalog \
    --key '{"Id":{"N":"456"}}' \
    --condition-expression "(ProductCategory IN (:cat1, :cat2)) and (#P between :lo
 and :hi)" \
    --expression-attribute-names file://names.json \
    --expression-attribute-values file://values.json \
    --return-values ALL_OLD
```

names.json 的內容：

```
{
    "#P": "Price"
```

```
}
```

values.json 的內容：

```
{
    ":cat1": {"S": "Sporting Goods"},
    ":cat2": {"S": "Gardening Supplies"},
    ":lo": {"N": "500"},
    ":hi": {"N": "600"}
}
```

輸出：

```
{
    "Attributes": {
        "Id": {
            "N": "456"
        },
        "Price": {
            "N": "550"
        },
        "ProductCategory": {
            "S": "Sporting Goods"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的寫入項目。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteItem。

delete-table

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-table。

AWS CLI

刪除資料表

下列 delete-table 範例會刪除 MusicCollection 資料表。

```
aws dynamodb delete-table \
```

```
    --table-name MusicCollection
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "TableStatus": "DELETING",
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableName": "MusicCollection",
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "WriteCapacityUnits": 5,
            "ReadCapacityUnits": 5
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的刪除資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTable。

describe-backup

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-backup。

AWS CLI

取得現有資料表備份的相關資訊

下列 describe-backup 範例顯示指定之現有備份的相關資訊。

```
aws dynamodb describe-backup \
    --backup-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/
backup/01576616366715-b4e58d3a
```

輸出：

```
{
    "BackupDescription": {
        "BackupDetails": {
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01576616366715-b4e58d3a",
```

```
            "BackupName": "MusicCollectionBackup",
            "BackupSizeBytes": 0,
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupCreationDateTime": 1576616366.715
        },
        "SourceTableDetails": {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "b0c04bcc-309b-4352-b2ae-9088af169fe2",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "TableSizeBytes": 0,
            "KeySchema": [
                {
                    "AttributeName": "Artist",
                    "KeyType": "HASH"
                },
                {
                    "AttributeName": "SongTitle",
                    "KeyType": "RANGE"
                }
            ],
            "TableCreationDateTime": 1576615228.571,
            "ProvisionedThroughput": {
                "ReadCapacityUnits": 5,
                "WriteCapacityUnits": 5
            },
            "ItemCount": 0,
            "BillingMode": "PROVISIONED"
        },
        "SourceTableFeatureDetails": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 的隨需備份與還原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeBackup。

describe-continuous-backups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-continuous-backups。

AWS CLI

取得 DynamoDB 資料表連續備份的相關資訊

下列 describe-continuous-backups 範例顯示 MusicCollection 資料表連續備份設定的詳細資訊。

```
aws dynamodb describe-continuous-backups \
    --table-name MusicCollection
```

輸出：

```
{
    "ContinuousBackupsDescription": {
        "ContinuousBackupsStatus": "ENABLED",
        "PointInTimeRecoveryDescription": {
            "PointInTimeRecoveryStatus": "DISABLED"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 的時間點復原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeContinuousBackups。

describe-contributor-insights

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-contributor-insights。

AWS CLI

檢視 DynamoDB 資料表的 Contributor Insights 設定

下列 describe-contributor-insights 範例顯示 MusicCollection 資料表的 Contributor Insights 設定，和 AlbumTitle-index 全域次要索引。

```
aws dynamodb describe-contributor-insights \
    --table-name MusicCollection \
    --index-name AlbumTitle-index
```

輸出：

```
{
    "TableName": "MusicCollection",
    "IndexName": "AlbumTitle-index",
    "ContributorInsightsRuleList": [
        "DynamoDBContributorInsights-PKC-MusicCollection-1576629651520",
        "DynamoDBContributorInsights-SKC-MusicCollection-1576629651520",
        "DynamoDBContributorInsights-PKT-MusicCollection-1576629651520",
        "DynamoDBContributorInsights-SKT-MusicCollection-1576629651520"
    ],
    "ContributorInsightsStatus": "ENABLED",
    "LastUpdateDateTime": 1576629654.78
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB 專用 CloudWatch Contributor Insights 分析資料存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeContributorInsights。

describe-endpoints

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-endpoints。

AWS CLI

檢視區域端點資訊

下列describe-endpoints範例顯示目前 AWS 區域端點的詳細資訊。

```
aws dynamodb describe-endpoints
```

輸出：

```
{
    "Endpoints": [
        {
            "Address": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
            "CachePeriodInMinutes": 1440
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 一般參考》中的 Amazon DynamoDB 端點和配額。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEndpoints。

describe-global-table-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-global-table-settings。

AWS CLI

取得 DynamoDB 全域資料表設定的相關資訊

下列 describe-global-table-settings 範例顯示 MusicCollection 全域資料表的設定。

```
aws dynamodb describe-global-table-settings \
    --global-table-name MusicCollection
```

輸出：

```
{
    "GlobalTableName": "MusicCollection",
    "ReplicaSettings": [
        {
            "RegionName": "us-east-1",
            "ReplicaStatus": "ACTIVE",
            "ReplicaProvisionedReadCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            },
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityUnits": 5,
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            }
        },
        {
            "RegionName": "us-east-2",
            "ReplicaStatus": "ACTIVE",
            "ReplicaProvisionedReadCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            },
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityUnits": 5,
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            }
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 全域資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeGlobalTableSettings。

describe-global-table

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-global-table。

AWS CLI

顯示 DynamoDB 全域資料表的相關資訊

下列 describe-global-table 範例顯示 MusicCollection 全域資料表的詳細資訊。

```
aws dynamodb describe-global-table \
    --global-table-name MusicCollection
```

輸出：

```
{
    "GlobalTableDescription": {
        "ReplicationGroup": [
            {
                "RegionName": "us-east-2"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            }
        ],
        "GlobalTableArn": "arn:aws:dynamodb::123456789012:global-table/
MusicCollection",
        "CreationDateTime": 1576625818.532,
        "GlobalTableStatus": "ACTIVE",
        "GlobalTableName": "MusicCollection"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 全域資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeGlobalTable。

describe-limits

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-limits。

AWS CLI

檢視佈建容量限制

下列describe-limits範例顯示目前 AWS 區域中您帳戶的佈建容量限制。

```
aws dynamodb describe-limits
```

輸出：

```
{
    "AccountMaxReadCapacityUnits": 80000,
    "AccountMaxWriteCapacityUnits": 80000,
    "TableMaxReadCapacityUnits": 40000,
    "TableMaxWriteCapacityUnits": 40000
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 中的限制。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLimits。

describe-table-replica-auto-scaling

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-table-replica-auto-scaling。

AWS CLI

檢視全域資料表複本的自動擴展設定

下列 describe-table-replica-auto-scaling 範例顯示 MusicCollection 全域資料表複本的自動擴展設定。

```
aws dynamodb describe-table-replica-auto-scaling \
    --table-name MusicCollection
```

輸出：

```
{
    "TableAutoScalingDescription": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "TableStatus": "ACTIVE",
        "Replicas": [
            {
                "RegionName": "us-east-1",
                "GlobalSecondaryIndexes": [],
                "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBReadCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBWriteCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaStatus": "ACTIVE"
            },
```

```
            {
                "RegionName": "us-east-2",
                "GlobalSecondaryIndexes": [],
                "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBReadCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBWriteCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaStatus": "ACTIVE"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 全域資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTableReplicaAutoScaling。

describe-table

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-table。

AWS CLI

描述資料表

以下 describe-table 範例描述 MusicCollection 資料表。

```
aws dynamodb describe-table \
    --table-name MusicCollection
```

輸出：

```
{
    "Table": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "WriteCapacityUnits": 5,
            "ReadCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "TableName": "MusicCollection",
        "TableStatus": "ACTIVE",
        "KeySchema": [
            {
                "KeyType": "HASH",
                "AttributeName": "Artist"
            },
            {
                "KeyType": "RANGE",
                "AttributeName": "SongTitle"
            }
```

```
        ],
        "ItemCount": 0,
        "CreationDateTime": 1421866952.062
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的描述資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTable。

describe-time-to-live

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-time-to-live。

AWS CLI

檢視資料表的存留時間設定

下列 describe-time-to-live 範例顯示 MusicCollection 資料表的存留時間設定。

```
aws dynamodb describe-time-to-live \
    --table-name MusicCollection
```

輸出：

```
{
    "TimeToLiveDescription": {
        "TimeToLiveStatus": "ENABLED",
        "AttributeName": "ttl"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的存留時間。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTimeToLive。

get-item

以下程式碼範例顯示如何使用 get-item。

AWS CLI

範例 1：讀取資料表中的項目

下列 get-item 範例從 MusicCollection 資料表擷取項目。資料表具有 hash-and-range 主索引鍵 (Artist 和 SongTitle)，因此您必須指定這兩個屬性。該命令也會請求操作所取用讀取容量的相關資訊。

```
aws dynamodb get-item \
    --table-name MusicCollection \
    --key file://key.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

key.json 的內容：

```
{
    "Artist": {"S": "Acme Band"},
    "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```

輸出：

```
{
    "Item": {
        "AlbumTitle": {
            "S": "Songs About Life"
        },
        "SongTitle": {
            "S": "Happy Day"
        },
        "Artist": {
            "S": "Acme Band"
        }
    },
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 0.5
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的讀取項目。

範例 2：使用一致讀取來讀取項目

以下範例使用高度一致性讀取，從 MusicCollection 資料表擷取項目。

```
aws dynamodb get-item \
    --table-name MusicCollection \
    --key file://key.json \
    --consistent-read \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

key.json 的內容：

```
{
    "Artist": {"S": "Acme Band"},
    "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```

輸出：

```
{
    "Item": {
        "AlbumTitle": {
            "S": "Songs About Life"
        },
        "SongTitle": {
            "S": "Happy Day"
        },
        "Artist": {
            "S": "Acme Band"
        }
    },
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 1.0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的讀取項目。

範例 3：擷取特定的項目屬性

以下範例使用投影表達式，僅擷取所需項目的三個屬性。

```
aws dynamodb get-item \
    --table-name ProductCatalog \
    --key '{"Id": {"N": "102"}}' \
```

```
    --projection-expression "#T, #C, #P" \
    --expression-attribute-names file://names.json
```

names.json 的內容：

```
{
    "#T": "Title",
    "#C": "ProductCategory",
    "#P": "Price"
}
```

輸出：

```
{
    "Item": {
        "Price": {
            "N": "20"
        },
        "Title": {
            "S": "Book 102 Title"
        },
        "ProductCategory": {
            "S": "Book"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的讀取項目。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetItem。

list-backups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-backups。

AWS CLI

範例 1：列出所有現有的 DynamoDB 備份

下列 list-backups 範例列出所有現有的備份。

```
aws dynamodb list-backups
```

輸出：

```
{
    "BackupSummaries": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-a1bcd234",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup1",
            "BackupCreationDateTime": "2020-02-12T14:41:51.617000-08:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 170
        },
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-b2abc345",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup2",
            "BackupCreationDateTime": "2020-06-26T11:08:35.431000-07:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 400
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 的隨需備份與還原。

範例 2：列出使用者在特定時間範圍內建立的備份

下列範例只會列出由使用者 (非由 DynamoDB 自動建立) 建立的 MusicCollection 資料表備份，其建立日期介於 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 1 日之間。

```
aws dynamodb list-backups \
    --table-name MusicCollection \
```

```
    --time-range-lower-bound 1577836800 \
    --time-range-upper-bound 1583020800 \
    --backup-type USER
```

輸出：

```
{
    "BackupSummaries": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-a1bcd234",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup1",
            "BackupCreationDateTime": "2020-02-12T14:41:51.617000-08:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 170
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 的隨需備份與還原。

範例 3：限制頁面大小

下列範例會傳回所有現有備份的清單，但每次呼叫只會擷取一個項目，並視需要執行多個呼叫以取得整個清單。在大量資源上執行清單命令時，限制頁面大小非常有用，而這可能導致使用預設頁面大小 1000 時發生「逾時」錯誤。

```
aws dynamodb list-backups \
    --page-size 1
```

輸出：

```
{
    "BackupSummaries": [
        {
```

```
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-a1bcd234",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup1",
            "BackupCreationDateTime": "2020-02-12T14:41:51.617000-08:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 170
        },
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-b2abc345",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup2",
            "BackupCreationDateTime": "2020-06-26T11:08:35.431000-07:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 400
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 的隨需備份與還原。

範例 4：限制傳回的項目數

以下範例將傳回的項目數限制為 1。回應包含用來擷取下一頁結果的 NextToken 值。

```
aws dynamodb list-backups \
    --max-items 1
```

輸出：

```
{
    "BackupSummaries": [
```

```
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-a1bcd234",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup1",
            "BackupCreationDateTime": "2020-02-12T14:41:51.617000-08:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 170
        }
    ],
    "NextToken":
 "abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 的隨需備份與還原。

範例 5：擷取下一頁結果

下列命令使用先前呼叫 `list-backups` 命令的 `NextToken` 值，來擷取另一頁結果。由於此案例中的回應不包含 `NextToken` 值，我們了解已經到達結果的末尾。

```
aws dynamodb list-backups \
    --starting-
token abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9
```

Output

```
{
    "BackupSummaries": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "TableId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "BackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01234567890123-b2abc345",
            "BackupName": "MusicCollectionBackup2",
```

```
            "BackupCreationDateTime": "2020-06-26T11:08:35.431000-07:00",
            "BackupStatus": "AVAILABLE",
            "BackupType": "USER",
            "BackupSizeBytes": 400
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 的隨需備份與還原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBackups。

`list-contributor-insights`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-contributor-insights`。

AWS CLI

範例 1：檢視 Contributor Insights 摘要的清單

下列 `list-contributor-insights` 範例顯示 Contributor Insights 摘要的清單。

```
aws dynamodb list-contributor-insights
```

輸出：

```
{
    "ContributorInsightsSummaries": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "IndexName": "AlbumTitle-index",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        },
        {
            "TableName": "ProductCatalog",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        },
        {
            "TableName": "Forum",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        },
```

```
        {
            "TableName": "Reply",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        },
        {
            "TableName": "Thread",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB 專用 CloudWatch Contributor Insights 分析資料存取。

範例 2：限制傳回的項目數

以下範例將傳回的項目數限制為 4。回應包含用來擷取下一頁結果的 NextToken 值。

```
aws dynamodb list-contributor-insights \
    --max-results 4
```

輸出：

```
{
    "ContributorInsightsSummaries": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "IndexName": "AlbumTitle-index",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        },
        {
            "TableName": "ProductCatalog",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        },
        {
            "TableName": "Forum",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        }
    ],
    "NextToken":
 "abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB 專用 CloudWatch Contributor Insights 分析資料存取。

範例 3：擷取下一頁結果

下列命令使用先前呼叫 `list-contributor-insights` 命令的 `NextToken` 值，來擷取另一頁結果。由於此案例中的回應不包含 `NextToken` 值，我們了解已經到達結果的末尾。

```
aws dynamodb list-contributor-insights \
    --max-results 4 \
    --next-
token abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9
```

輸出：

```
{
    "ContributorInsightsSummaries": [
        {
            "TableName": "Reply",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        },
        {
            "TableName": "Thread",
            "ContributorInsightsStatus": "ENABLED"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB 專用 CloudWatch Contributor Insights 分析資料存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListContributorInsights。

list-global-tables

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-global-tables`。

AWS CLI

列出現有的 DynamoDB 全域資料表

下列 `list-global-tables` 範例列出所有現有的全域資料表。

```
aws dynamodb list-global-tables
```

輸出：

```
{
    "GlobalTables": [
        {
            "GlobalTableName": "MusicCollection",
            "ReplicationGroup": [
                {
                    "RegionName": "us-east-2"
                },
                {
                    "RegionName": "us-east-1"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 全域資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGlobalTables。

list-tables

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tables。

AWS CLI

範例 1：列出資料表

下列list-tables範例列出與目前 AWS 帳戶和區域相關聯的所有資料表。

```
aws dynamodb list-tables
```

輸出：

```
{
    "TableNames": [
        "Forum",
```

```
        "ProductCatalog",
        "Reply",
        "Thread"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的列出資料表名稱。

範例 2：限制頁面大小

下列範例會傳回所有現有資料表的清單，但每次呼叫只會擷取一個項目，並視需要執行多個呼叫以取得整個清單。在大量資源上執行清單命令時，限制頁面大小非常有用，而這可能導致使用預設頁面大小 1000 時發生「逾時」錯誤。

```
aws dynamodb list-tables \
    --page-size 1
```

輸出：

```
{
    "TableNames": [
        "Forum",
        "ProductCatalog",
        "Reply",
        "Thread"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的列出資料表名稱。

範例 3：限制傳回的項目數

以下範例將傳回的項目數限制為 2。回應包含用來擷取下一頁結果的 NextToken 值。

```
aws dynamodb list-tables \
    --max-items 2
```

輸出：

```
{
    "TableNames": [
```

```
        "Forum",
        "ProductCatalog"
    ],
    "NextToken":
 "abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的列出資料表名稱。

範例 4：擷取下一頁結果

下列命令使用先前呼叫 `list-tables` 命令的 `NextToken` 值，來擷取另一頁結果。由於此案例中的回應不包含 `NextToken` 值，我們了解已經到達結果的末尾。

```
aws dynamodb list-tables \
    --starting-
token abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9
```

輸出：

```
{
    "TableNames": [
        "Reply",
        "Thread"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的列出資料表名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTables。

list-tags-of-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-of-resource`。

AWS CLI

範例 1：列出 DynamoDB 資源的標籤

下列 `list-tags-of-resource` 範例顯示 `MusicCollection` 資料表的標籤。

```
aws dynamodb list-tags-of-resource \
```

```
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Owner",
            "Value": "blueTeam"
        },
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Production"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的標記 DynamoDB。

範例 2：限制傳回的標籤數

以下範例將傳回的標籤數限制為 1。回應包含用來擷取下一頁結果的 NextToken 值。

```
aws dynamodb list-tags-of-resource \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
    --max-items 1
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Owner",
            "Value": "blueTeam"
        }
    ],
    "NextToken":
 "abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的標記 DynamoDB。

範例 3：擷取下一頁結果

下列命令使用先前呼叫 `list-tags-of-resource` 命令的 `NextToken` 值，來擷取另一頁結果。由於此案例中的回應不包含 `NextToken` 值，我們了解已經到達結果的末尾。

```
aws dynamodb list-tags-of-resource \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
    --starting-
token abCDeFGhiJKlmnOPqrSTuvwxYZ1aBCdEFghijK7LM51nOpqRSTuv3WxY3ZabC5dEFGhI2Jk3LmnoPQ6RST9
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Production"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的標記 DynamoDB。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsOfResource。

put-item

以下程式碼範例顯示如何使用 `put-item`。

AWS CLI

範例 1：將項目新增至資料表

下列put-item 範例會將新項目加入至 MusicCollection 資料表。

```
aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicCollection \
    --item file://item.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL \
    --return-item-collection-metrics SIZE
```

item.json 的內容：

```
{
    "Artist": {"S": "No One You Know"},
    "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
    "AlbumTitle": {"S": "Greatest Hits"}
}
```

輸出：

```
{
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 1.0
    },
    "ItemCollectionMetrics": {
        "ItemCollectionKey": {
            "Artist": {
                "S": "No One You Know"
            }
        },
        "SizeEstimateRangeGB": [
            0.0,
            1.0
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的寫入項目。

範例 2：有條件地覆寫資料表中的項目

下列 put-item 範例只有在現有項目具有值為 Greatest Hits 的 AlbumTitle 屬性時，才會覆寫 MusicCollection 資料表中的現有項目。命令會傳回項目的上一個值。

```
aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicCollection \
    --item file://item.json \
    --condition-expression "#A = :A" \
    --expression-attribute-names file://names.json \
    --expression-attribute-values file://values.json \
    --return-values ALL_OLD
```

item.json 的內容：

```
{
    "Artist": {"S": "No One You Know"},
    "SongTitle": {"S": "Call Me Today"},
    "AlbumTitle": {"S": "Somewhat Famous"}
}
```

names.json 的內容：

```
{
    "#A": "AlbumTitle"
}
```

values.json 的內容：

```
{
    ":A": {"S": "Greatest Hits"}
}
```

輸出：

```
{
    "Attributes": {
        "AlbumTitle": {
            "S": "Greatest Hits"
        },
        "Artist": {
            "S": "No One You Know"
        },
        "SongTitle": {
            "S": "Call Me Today"
        }
    }
}
```

如果索引鍵已存在，您應該會看到下列輸出：

```
A client error (ConditionalCheckFailedException) occurred when calling the PutItem
 operation: The conditional request failed.
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的寫入項目。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutItem。

query

以下程式碼範例顯示如何使用 query。

AWS CLI

範例 1：查詢資料表

下列 query 範例會查詢 MusicCollection 資料表中的項目。資料表具有 hash-and-range 主索引鍵 (Artist 和 SongTitle)，但此查詢只會指定雜湊索引鍵值。命令傳回名為 "No One You Know" 的歌手演唱曲目標題。

```
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --projection-expression "SongTitle" \
    --key-condition-expression "Artist = :v1" \
    --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

expression-attributes.json 的內容：

```
{
    ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "SongTitle": {
                "S": "Call Me Today"
            },
            "SongTitle": {
                "S": "Scared of My Shadow"
            }
        }
    ],
    "Count": 2,
```

```
    "ScannedCount": 2,
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 0.5
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB 中查詢。

範例 2：使用高度一致性讀取查詢資料表，並以遞減順序遍歷索引

下列範例會執行與第一個範例相同的查詢，但會以相反順序傳回結果，並且使用高度一致性讀取。

```
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --projection-expression "SongTitle" \
    --key-condition-expression "Artist = :v1" \
    --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \
    --consistent-read \
    --no-scan-index-forward \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

expression-attributes.json 的內容：

```
{
    ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "SongTitle": {
                "S": "Scared of My Shadow"
            }
        },
        {
            "SongTitle": {
                "S": "Call Me Today"
            }
        }
```

```
    ],
    "Count": 2,
    "ScannedCount": 2,
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 1.0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB 中查詢。

範例 3：篩選出特定結果

下列範例會查詢 MusicCollection，但會在 AlbumTitle 屬性中排除具有特定值的結果。請注意，這不會影響 ScannedCount 或 ConsumedCapacity，因為僅在項目被讀取後才會套用篩選條件。

```
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --key-condition-expression "#n1 = :v1" \
    --filter-expression "NOT (#n2 IN (:v2, :v3))" \
    --expression-attribute-names file://names.json \
    --expression-attribute-values file://values.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

values.json 的內容：

```
{
    ":v1": {"S": "No One You Know"},
    ":v2": {"S": "Blue Sky Blues"},
    ":v3": {"S": "Greatest Hits"}
}
```

names.json 的內容：

```
{
    "#n1": "Artist",
    "#n2": "AlbumTitle"
}
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "AlbumTitle": {
                "S": "Somewhat Famous"
            },
            "Artist": {
                "S": "No One You Know"
            },
            "SongTitle": {
                "S": "Call Me Today"
            }
        }
    ],
    "Count": 1,
    "ScannedCount": 2,
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 0.5
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB 中查詢。

範例 4：僅擷取項目計數

下列範例會擷取符合查詢的項目計數，但不會自行擷取任何項目。

```
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --select COUNT \
    --key-condition-expression "Artist = :v1" \
    --expression-attribute-values file://expression-attributes.json
```

expression-attributes.json 的內容：

```
{
    ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

輸出：

```
{
    "Count": 2,
    "ScannedCount": 2,
    "ConsumedCapacity": null
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB 中查詢。

範例 5：查詢索引

下列範例查詢的是本機次要索引 AlbumTitleIndex。查詢會從已投射至本機次要索引的基底資料表，傳回所有屬性。請注意，查詢本機次要索引或全域次要索引時，也需要使用 table-name 參數提供基底資料表的名稱。

```
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --index-name AlbumTitleIndex \
    --key-condition-expression "Artist = :v1" \
    --expression-attribute-values file://expression-attributes.json \
    --select ALL_PROJECTED_ATTRIBUTES \
    --return-consumed-capacity INDEXES
```

expression-attributes.json 的內容：

```
{
    ":v1": {"S": "No One You Know"}
}
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "AlbumTitle": {
                "S": "Blue Sky Blues"
            },
            "Artist": {
                "S": "No One You Know"
            },
            "SongTitle": {
                "S": "Scared of My Shadow"
```

```
            }
        },
        {
            "AlbumTitle": {
                "S": "Somewhat Famous"
            },
            "Artist": {
                "S": "No One You Know"
            },
            "SongTitle": {
                "S": "Call Me Today"
            }
        }
    ],
    "Count": 2,
    "ScannedCount": 2,
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 0.5,
        "Table": {
            "CapacityUnits": 0.0
        },
        "LocalSecondaryIndexes": {
            "AlbumTitleIndex": {
                "CapacityUnits": 0.5
            }
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB 中查詢。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Query。

`restore-table-from-backup`

以下程式碼範例顯示如何使用 `restore-table-from-backup`。

AWS CLI

從現有備份還原 DynamoDB 資料表

下列 `restore-table-from-backup` 範例會從現有備份還原指定的資料表。

```
aws dynamodb restore-table-from-backup \
    --target-table-name MusicCollection \
    --backup-arnarn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection/
backup/01576616366715-b4e58d3a
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection2",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": 1576618274.326,
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 5,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection2",
        "TableId": "114865c9-5ef3-496c-b4d1-c4cbdd2d44fb",
        "BillingModeSummary": {
```

```
            "BillingMode": "PROVISIONED"
        },
        "RestoreSummary": {
            "SourceBackupArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/backup/01576616366715-b4e58d3a",
            "SourceTableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "RestoreDateTime": 1576616366.715,
            "RestoreInProgress": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 的隨需備份與還原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreTableFromBackup。

`restore-table-to-point-in-time`

以下程式碼範例顯示如何使用 `restore-table-to-point-in-time`。

AWS CLI

還原 DynamoDB 資料表至某個時間點

下列 `restore-table-to-point-in-time` 範例會將 `MusicCollection` 資料表還原至指定的時間點。

```
aws dynamodb restore-table-to-point-in-time \
    --source-table-name MusicCollection \
    --target-table-name MusicCollectionRestore \
    --restore-date-time 1576622404.0
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
```

```
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollectionRestore",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "CREATING",
        "CreationDateTime": 1576623311.86,
        "ProvisionedThroughput": {
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 5,
            "WriteCapacityUnits": 5
        },
        "TableSizeBytes": 0,
        "ItemCount": 0,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollectionRestore",
        "TableId": "befd9e0e-1843-4dc6-a147-d6d00e85cb1f",
        "BillingModeSummary": {
            "BillingMode": "PROVISIONED"
        },
        "RestoreSummary": {
            "SourceTableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection",
            "RestoreDateTime": 1576622404.0,
            "RestoreInProgress": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 的時間點復原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreTableToPointInTime。

scan

以下程式碼範例顯示如何使用 scan。

AWS CLI

掃描資料表

下列 scan 範例會掃描整份 MusicCollection 資料表，然後將結果縮小為歌手演出歌曲 "No One You Know"。對於每個項目，僅傳回專輯標題和歌曲標題。

```
aws dynamodb scan \
    --table-name MusicCollection \
    --filter-expression "Artist = :a" \
    --projection-expression "#ST, #AT" \
    --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \
    --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json
```

expression-attribute-names.json 的內容：

```
{
    "#ST": "SongTitle",
    "#AT":"AlbumTitle"
}
```

expression-attribute-values.json 的內容：

```
{
    ":a": {"S": "No One You Know"}
}
```

輸出：

```
{
    "Count": 2,
    "Items": [
        {
            "SongTitle": {
                "S": "Call Me Today"
            },
            "AlbumTitle": {
```

```
                "S": "Somewhat Famous"
            }
        },
        {
            "SongTitle": {
                "S": "Scared of My Shadow"
            },
            "AlbumTitle": {
                "S": "Blue Sky Blues"
            }
        }
    ],
    "ScannedCount": 3,
    "ConsumedCapacity": null
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的在 DynamoDB 中使用查詢。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Scan。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

將標籤新增至 DynamoDB 資源

下列 `tag-resource` 範例會將標籤鍵值對新增至 `MusicCollection` 資料表。

```
aws dynamodb tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
    --tags Key=Owner,Value=blueTeam
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的標記 DynamoDB。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

`transact-get-items`

以下程式碼範例顯示如何使用 `transact-get-items`。

AWS CLI

從一或多個資料表以原子方式擷取多個項目

下列 transact-get-items 範例會以原子方式擷取多個項目。

```
aws dynamodb transact-get-items \
    --transact-items file://transact-items.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL
```

transact-items.json 的內容：

```
[
    {
        "Get": {
            "Key": {
                "Artist": {"S": "Acme Band"},
                "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
            },
            "TableName": "MusicCollection"
        }
    },
    {
        "Get": {
            "Key": {
                "Artist": {"S": "No One You Know"},
                "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}
            },
            "TableName": "MusicCollection"
        }
    }
]
```

輸出：

```
{
    "ConsumedCapacity": [
        {
            "TableName": "MusicCollection",
            "CapacityUnits": 4.0,
            "ReadCapacityUnits": 4.0
        }
```

```
    ],
    "Responses": [
        {
            "Item": {
                "AlbumTitle": {
                    "S": "Songs About Life"
                },
                "Artist": {
                    "S": "Acme Band"
                },
                "SongTitle": {
                    "S": "Happy Day"
                }
            }
        },
        {
            "Item": {
                "AlbumTitle": {
                    "S": "Somewhat Famous"
                },
                "Artist": {
                    "S": "No One You Know"
                },
                "SongTitle": {
                    "S": "Call Me Today"
                }
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DynamoDB 交易的複雜工作流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TransactGetItems。

`transact-write-items`

以下程式碼範例顯示如何使用 `transact-write-items`。

AWS CLI

範例 1：以原子方式將項目寫入一或多個資料表

下列 transact-write-items 範例更新一個項目，並刪除另一個項目。如果任一操作失敗，或任一項目包含 Rating 屬性，則操作會失敗。

```
aws dynamodb transact-write-items \
    --transact-items file://transact-items.json \
    --return-consumed-capacity TOTAL \
    --return-item-collection-metrics SIZE
```

transact-items.json 檔案的內容：

```
[
    {
        "Update": {
            "Key": {
                "Artist": {"S": "Acme Band"},
                "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
            },
            "UpdateExpression": "SET AlbumTitle = :newval",
            "ExpressionAttributeValues": {
                ":newval": {"S": "Updated Album Title"}
            },
            "TableName": "MusicCollection",
            "ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)"
        }
    },
    {
        "Delete": {
            "Key": {
                "Artist": {"S": "No One You Know"},
                "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}
            },
            "TableName": "MusicCollection",
            "ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)"
        }
    }
]
```

輸出：

```
{
    "ConsumedCapacity": [
        {
```

```
            "TableName": "MusicCollection",
            "CapacityUnits": 10.0,
            "WriteCapacityUnits": 10.0
        }
    ],
    "ItemCollectionMetrics": {
        "MusicCollection": [
            {
                "ItemCollectionKey": {
                    "Artist": {
                        "S": "No One You Know"
                    }
                },
                "SizeEstimateRangeGB": [
                    0.0,
                    1.0
                ]
            },
            {
                "ItemCollectionKey": {
                    "Artist": {
                        "S": "Acme Band"
                    }
                },
                "SizeEstimateRangeGB": [
                    0.0,
                    1.0
                ]
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DynamoDB 交易的複雜工作流程。

範例 2：使用用戶端請求字符，以原子方式寫入項目

下列命令使用用戶端請求字符，對 `transact-write-items` 等冪進行呼叫，這表示多個呼叫的效果與單一呼叫相同。

```
aws dynamodb transact-write-items \
    --transact-items file://transact-items.json \
```

```
    --client-request-token abc123
```

transact-items.json 檔案的內容：

```
[
    {
        "Update": {
            "Key": {
                "Artist": {"S": "Acme Band"},
                "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
            },
            "UpdateExpression": "SET AlbumTitle = :newval",
            "ExpressionAttributeValues": {
                ":newval": {"S": "Updated Album Title"}
            },
            "TableName": "MusicCollection",
            "ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)"
        }
    },
    {
        "Delete": {
            "Key": {
                "Artist": {"S": "No One You Know"},
                "SongTitle": {"S": "Call Me Today"}
            },
            "TableName": "MusicCollection",
            "ConditionExpression": "attribute_not_exists(Rating)"
        }
    }
]
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的管理 DynamoDB 交易的複雜工作流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TransactWriteItems。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從 DynamoDB 資源移除標籤

下列 untag-resource 範例會從 MusicCollection 資料表中移除索引鍵名稱為 Owner 的標籤。

```
aws dynamodb untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
    --tag-keys Owner
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的標記 DynamoDB。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-continuous-backups

以下程式碼範例顯示如何使用 update-continuous-backups。

AWS CLI

更新 DynamoDB 資料表的連續備份設定

下列 update-continuous-backups 範例會啟用 MusicCollection 資料表的時間點復原。

```
aws dynamodb update-continuous-backups \
    --table-name MusicCollection \
    --point-in-time-recovery-specification PointInTimeRecoveryEnabled=true
```

輸出：

```
{
    "ContinuousBackupsDescription": {
        "ContinuousBackupsStatus": "ENABLED",
        "PointInTimeRecoveryDescription": {
            "PointInTimeRecoveryStatus": "ENABLED",
            "EarliestRestorableDateTime": 1576622404.0,
            "LatestRestorableDateTime": 1576622404.0
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 的時間點復原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateContinuousBackups。

update-contributor-insights

以下程式碼範例顯示如何使用 update-contributor-insights。

AWS CLI

在資料表上啟用 Contributor Insights

下列 update-contributor-insights 範例會在 MusicCollection 資料表和 AlbumTitle-index 全域次要索引上啟用 Contributor Insights。

```
aws dynamodb update-contributor-insights \
    --table-name MusicCollection \
    --index-name AlbumTitle-index \
    --contributor-insights-action ENABLE
```

輸出：

```
{
    "TableName": "MusicCollection",
    "IndexName": "AlbumTitle-index",
    "ContributorInsightsStatus": "ENABLING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB 專用 CloudWatch Contributor Insights 分析資料存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateContributorInsights。

update-global-table-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 update-global-table-settings。

AWS CLI

更新 DynamoDB 全域資料表上佈建的寫入容量設定

下列 update-global-table-settings 範例會將佈建的 MusicCollection 全域資料表的寫入容量設定為 15。

```
aws dynamodb update-global-table-settings \
    --global-table-name MusicCollection \
    --global-table-provisioned-write-capacity-units 15
```

輸出：

```
{
    "GlobalTableName": "MusicCollection",
    "ReplicaSettings": [
        {
            "RegionName": "eu-west-1",
            "ReplicaStatus": "UPDATING",
            "ReplicaProvisionedReadCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            },
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            }
        },
        {
            "RegionName": "us-east-1",
            "ReplicaStatus": "UPDATING",
            "ReplicaProvisionedReadCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            },
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            }
        },
        {
            "RegionName": "us-east-2",
            "ReplicaStatus": "UPDATING",
            "ReplicaProvisionedReadCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
            },
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityUnits": 10,
            "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                "AutoScalingDisabled": true
```

```
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 全域資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGlobalTableSettings。

update-global-table

以下程式碼範例顯示如何使用 update-global-table。

AWS CLI

更新 DynamoDB 全域資料表

下列 update-global-table 範例會將指定區域中的複本新增至 MusicCollection 全域資料表。

```
aws dynamodb update-global-table \
    --global-table-name MusicCollection \
    --replica-updates Create={RegionName=eu-west-1}
```

輸出：

```
{
    "GlobalTableDescription": {
        "ReplicationGroup": [
            {
                "RegionName": "eu-west-1"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-2"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            }
        ],
        "GlobalTableArn": "arn:aws:dynamodb::123456789012:global-table/
MusicCollection",
        "CreationDateTime": 1576625818.532,
        "GlobalTableStatus": "ACTIVE",
```

```
        "GlobalTableName": "MusicCollection"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 全域資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGlobalTable。

update-item

以下程式碼範例顯示如何使用 update-item。

AWS CLI

範例 1：更新資料表中的項目

下列 update-item 範例會更新 MusicCollection 資料表中的項目。它會新增屬性 (Year) 並修改 AlbumTitle 屬性。更新後出現的項目的所有屬性，都會在回應中傳回。

```
aws dynamodb update-item \
    --table-name MusicCollection \
    --key file://key.json \
    --update-expression "SET #Y = :y, #AT = :t" \
    --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \
    --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json  \
    --return-values ALL_NEW \
    --return-consumed-capacity TOTAL \
    --return-item-collection-metrics SIZE
```

key.json 的內容：

```
{
    "Artist": {"S": "Acme Band"},
    "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```

expression-attribute-names.json 的內容：

```
{
    "#Y":"Year", "#AT":"AlbumTitle"
}
```

expression-attribute-values.json 的內容：

```
{
    ":y":{"N": "2015"},
    ":t":{"S": "Louder Than Ever"}
}
```

輸出：

```
{
    "Attributes": {
        "AlbumTitle": {
            "S": "Louder Than Ever"
        },
        "Awards": {
            "N": "10"
        },
        "Artist": {
            "S": "Acme Band"
        },
        "Year": {
            "N": "2015"
        },
        "SongTitle": {
            "S": "Happy Day"
        }
    },
    "ConsumedCapacity": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "CapacityUnits": 3.0
    },
    "ItemCollectionMetrics": {
        "ItemCollectionKey": {
            "Artist": {
                "S": "Acme Band"
            }
        },
        "SizeEstimateRangeGB": [
            0.0,
            1.0
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的寫入項目。

範例 2：有條件地更新項目

下列範例會更新 MusicCollection 資料表中的項目，但前提是現有項目尚未具備 Year 屬性。

```
aws dynamodb update-item \
    --table-name MusicCollection \
    --key file://key.json \
    --update-expression "SET #Y = :y, #AT = :t" \
    --expression-attribute-names file://expression-attribute-names.json \
    --expression-attribute-values file://expression-attribute-values.json  \
    --condition-expression "attribute_not_exists(#Y)"
```

key.json 的內容：

```
{
    "Artist": {"S": "Acme Band"},
    "SongTitle": {"S": "Happy Day"}
}
```

expression-attribute-names.json 的內容：

```
{
    "#Y":"Year",
    "#AT":"AlbumTitle"
}
```

expression-attribute-values.json 的內容：

```
{
    ":y":{"N": "2015"},
    ":t":{"S": "Louder Than Ever"}
}
```

如果項目已具備 Year 屬性，DynamoDB 會傳回下列輸出。

```
An error occurred (ConditionalCheckFailedException) when calling the UpdateItem
 operation: The conditional request failed
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的寫入項目。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateItem。

update-table-replica-auto-scaling

以下程式碼範例顯示如何使用 update-table-replica-auto-scaling。

AWS CLI

更新全域資料表複本的自動擴展設定

下列 update-table-replica-auto-scaling 範例會更新指定之全域資料表複本之間的寫入容量的自動擴展設定。

```
aws dynamodb update-table-replica-auto-scaling \
    --table-name MusicCollection \
    --provisioned-write-capacity-auto-scaling-update file://auto-scaling-policy.json
```

auto-scaling-policy.json 的內容：

```
{
    "MinimumUnits": 10,
    "MaximumUnits": 100,
    "AutoScalingDisabled": false,
    "ScalingPolicyUpdate": {
        "PolicyName": "DynamoDBWriteCapacityUtilization:table/MusicCollection",
        "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
            "TargetValue": 80
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "TableAutoScalingDescription": {
        "TableName": "MusicCollection",
        "TableStatus": "ACTIVE",
        "Replicas": [
            {
                "RegionName": "eu-central-1",
                "GlobalSecondaryIndexes": [],
                "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
```

```
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBReadCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 10,
                    "MaximumUnits": 100,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBWriteCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 80.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaStatus": "ACTIVE"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-1",
                "GlobalSecondaryIndexes": [],
                "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
```

```
                            "PolicyName": "DynamoDBReadCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 10,
                    "MaximumUnits": 100,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBWriteCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 80.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaStatus": "ACTIVE"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-2",
                "GlobalSecondaryIndexes": [],
                "ReplicaProvisionedReadCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 5,
                    "MaximumUnits": 40000,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBReadCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 70.0
                            }
                        }
                    ]
```

```
                },
                "ReplicaProvisionedWriteCapacityAutoScalingSettings": {
                    "MinimumUnits": 10,
                    "MaximumUnits": 100,
                    "AutoScalingRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
aws-service-role/dynamodb.application-autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationAutoScaling_DynamoDBTable",
                    "ScalingPolicies": [
                        {
                            "PolicyName": "DynamoDBWriteCapacityUtilization:table/
MusicCollection",
                            "TargetTrackingScalingPolicyConfiguration": {
                                "TargetValue": 80.0
                            }
                        }
                    ]
                },
                "ReplicaStatus": "ACTIVE"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的 DynamoDB 全域資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateTableReplicaAutoScaling。

update-table

以下程式碼範例顯示如何使用 update-table。

AWS CLI

範例 1：修改資料表的計費模式

下列 update-table 範例會增加 MusicCollection 資料表上佈建的讀取和寫入容量。

```
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --billing-mode PROVISIONED \
    --provisioned-throughput ReadCapacityUnits=15,WriteCapacityUnits=10
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "UPDATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "LastIncreaseDateTime": "2020-07-28T13:18:18.921000-07:00",
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 15,
            "WriteCapacityUnits": 10
        },
        "TableSizeBytes": 182,
        "ItemCount": 2,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "abcd0123-01ab-23cd-0123-abcdef123456",
        "BillingModeSummary": {
            "BillingMode": "PROVISIONED",
            "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "2020-07-28T13:14:48.366000-07:00"
        }
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的更新資料表。

範例 2：建立全域次要索引

下列範例會在 MusicCollection 資料表上新增全域次要索引。

```
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-definitions AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S \
    --global-secondary-index-updates file://gsi-updates.json
```

gsi-updates.json 的內容：

```
[
    {
        "Create": {
            "IndexName": "AlbumTitle-index",
            "KeySchema": [
                {
                    "AttributeName": "AlbumTitle",
                    "KeyType": "HASH"
                }
            ],
            "ProvisionedThroughput": {
                "ReadCapacityUnits": 10,
                "WriteCapacityUnits": 10
            },
            "Projection": {
                "ProjectionType": "ALL"
            }
        }
    }
]
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
```

```
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "UPDATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "LastIncreaseDateTime": "2020-07-28T12:59:17.537000-07:00",
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 15,
            "WriteCapacityUnits": 10
        },
        "TableSizeBytes": 182,
        "ItemCount": 2,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "abcd0123-01ab-23cd-0123-abcdef123456",
        "BillingModeSummary": {
            "BillingMode": "PROVISIONED",
            "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "2020-07-28T13:14:48.366000-07:00"
        },
        "GlobalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "AlbumTitle-index",
                "KeySchema": [
                    {
```

```
                        "AttributeName": "AlbumTitle",
                        "KeyType": "HASH"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "ALL"
                },
                "IndexStatus": "CREATING",
                "Backfilling": false,
                "ProvisionedThroughput": {
                    "NumberOfDecreasesToday": 0,
                    "ReadCapacityUnits": 10,
                    "WriteCapacityUnits": 10
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitle-index"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的更新資料表。

範例 3：在資料表上啟用 DynamoDB Streams

下列命令會在 `MusicCollection` 資料表上啟用 DynamoDB Streams。

```
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_IMAGE
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
```

```
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "UPDATING",
        "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "LastIncreaseDateTime": "2020-07-28T12:59:17.537000-07:00",
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 15,
            "WriteCapacityUnits": 10
        },
        "TableSizeBytes": 182,
        "ItemCount": 2,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "abcd0123-01ab-23cd-0123-abcdef123456",
        "BillingModeSummary": {
            "BillingMode": "PROVISIONED",
            "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "2020-07-28T13:14:48.366000-07:00"
        },
        "LocalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "AlbumTitleIndex",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "Artist",
                        "KeyType": "HASH"
                    },
                    {
```

```
                        "AttributeName": "AlbumTitle",
                        "KeyType": "RANGE"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "INCLUDE",
                    "NonKeyAttributes": [
                        "Year",
                        "Genre"
                    ]
                },
                "IndexSizeBytes": 139,
                "ItemCount": 2,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitleIndex"
            }
        ],
        "GlobalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "AlbumTitle-index",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "AlbumTitle",
                        "KeyType": "HASH"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "ALL"
                },
                "IndexStatus": "ACTIVE",
                "ProvisionedThroughput": {
                    "NumberOfDecreasesToday": 0,
                    "ReadCapacityUnits": 10,
                    "WriteCapacityUnits": 10
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitle-index"
            }
        ],
        "StreamSpecification": {
            "StreamEnabled": true,
            "StreamViewType": "NEW_IMAGE"
```

```
        },
        "LatestStreamLabel": "2020-07-28T21:53:39.112",
        "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/stream/2020-07-28T21:53:39.112"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的更新資料表。

範例 4：啟用伺服器端加密

下列範例會在 MusicCollection 資料表上啟用伺服器端加密。

```
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS
```

輸出：

```
{
    "TableDescription": {
        "AttributeDefinitions": [
            {
                "AttributeName": "AlbumTitle",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "AttributeType": "S"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "AttributeType": "S"
            }
        ],
        "TableName": "MusicCollection",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
```

```
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "TableStatus": "ACTIVE",
        "CreationDateTime": "2020-05-26T15:59:49.473000-07:00",
        "ProvisionedThroughput": {
            "LastIncreaseDateTime": "2020-07-28T12:59:17.537000-07:00",
            "NumberOfDecreasesToday": 0,
            "ReadCapacityUnits": 15,
            "WriteCapacityUnits": 10
        },
        "TableSizeBytes": 182,
        "ItemCount": 2,
        "TableArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection",
        "TableId": "abcd0123-01ab-23cd-0123-abcdef123456",
        "BillingModeSummary": {
            "BillingMode": "PROVISIONED",
            "LastUpdateToPayPerRequestDateTime": "2020-07-28T13:14:48.366000-07:00"
        },
        "LocalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "AlbumTitleIndex",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "Artist",
                        "KeyType": "HASH"
                    },
                    {
                        "AttributeName": "AlbumTitle",
                        "KeyType": "RANGE"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "INCLUDE",
                    "NonKeyAttributes": [
                        "Year",
                        "Genre"
                    ]
                },
                "IndexSizeBytes": 139,
                "ItemCount": 2,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitleIndex"
            }
```

```
        ],
        "GlobalSecondaryIndexes": [
            {
                "IndexName": "AlbumTitle-index",
                "KeySchema": [
                    {
                        "AttributeName": "AlbumTitle",
                        "KeyType": "HASH"
                    }
                ],
                "Projection": {
                    "ProjectionType": "ALL"
                },
                "IndexStatus": "ACTIVE",
                "ProvisionedThroughput": {
                    "NumberOfDecreasesToday": 0,
                    "ReadCapacityUnits": 10,
                    "WriteCapacityUnits": 10
                },
                "IndexSizeBytes": 0,
                "ItemCount": 0,
                "IndexArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/index/AlbumTitle-index"
            }
        ],
        "StreamSpecification": {
            "StreamEnabled": true,
            "StreamViewType": "NEW_IMAGE"
        },
        "LatestStreamLabel": "2020-07-28T21:53:39.112",
        "LatestStreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/
MusicCollection/stream/2020-07-28T21:53:39.112",
        "SSEDescription": {
            "Status": "UPDATING"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的更新資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateTable。

update-time-to-live

以下程式碼範例顯示如何使用 update-time-to-live。

AWS CLI

更新資料表上的存留時間設定

下列 update-time-to-live 範例會啟用指定資料表上的存留時間。

```
aws dynamodb update-time-to-live \
    --table-name MusicCollection \
    --time-to-live-specification Enabled=true,AttributeName=ttl
```

輸出：

```
{
    "TimeToLiveSpecification": {
        "Enabled": true,
        "AttributeName": "ttl"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的存留時間。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateTimeToLive。

使用 的 DynamoDB Streams 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 DynamoDB Streams 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`describe-stream`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-stream`。

AWS CLI

取得 DynamoDB 串流的相關資訊

下列 `describe-stream` 命令會顯示特定 DynamoDB 串流的相關資訊。

```
aws dynamodbstreams describe-stream \
    --stream-arn arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Music/
stream/2019-10-22T18:02:01.576
```

輸出：

```
{
    "StreamDescription": {
        "StreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Music/
stream/2019-10-22T18:02:01.576",
        "StreamLabel": "2019-10-22T18:02:01.576",
        "StreamStatus": "ENABLED",
        "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES",
        "CreationRequestDateTime": 1571767321.571,
        "TableName": "Music",
        "KeySchema": [
            {
                "AttributeName": "Artist",
                "KeyType": "HASH"
            },
            {
                "AttributeName": "SongTitle",
                "KeyType": "RANGE"
            }
        ],
        "Shards": [
            {
                "ShardId": "shardId-00000001571767321804-697ce3d2",
                "SequenceNumberRange": {
                    "StartingSequenceNumber": "400000000000642977831",
                    "EndingSequenceNumber": "400000000000642977831"
                }
```

```
            },
            {
                "ShardId": "shardId-00000001571780995058-40810d86",
                "SequenceNumberRange": {
                    "StartingSequenceNumber": "757400000000005655171150"
                },
                "ParentShardId": "shardId-00000001571767321804-697ce3d2"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB Streams 擷取資料表活動。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStream。

get-records

以下程式碼範例顯示如何使用 get-records。

AWS CLI

從 Dynamodb 串流取得記錄

下列 get-records 命令會使用指定的 Amazon DynamoDB 碎片迭代器擷取記錄。

```
aws dynamodbstreams get-records \
    --shard-iterator "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Music/
stream/2019-10-22T18:02:01.576|1|
AAAAAAAAAAGgM3YZ89vLZZxjmoQeo33r9M4x3+zmmTLsiL86MfrF4+B4EbsByi52InVmiONmy6xVW4IRcIIbs1zO7MNI
+CjNPlqQjnyRSAnfOwWmKhL1/KNParWSfz2odf780oOObIDIWRRMkt7+Hyzh9SD
+hFxFAWR5C7QIlOXPc8mRBfNIazfrVCjJK8/jsjCzsqNyXKzJbhh+GXCoxYN
+Kpmg4nyj1EAsYhbGL35muvHFoHjcyuynbsczbWaXNfThDwRAyvoTmc8XhHKtAWUbJiaVd8ZPtQwDsThCrmDRPIdmTRG
+w/lEGS05ha1qNP+Vl4+tuhz2TRnhnJo/pny9GI/yGpce97mWvSPr5KPwy+Dtcm5BHayBs
+PVYHITaTliInFlT
+LCwvaz1QH3MY3b8A05Z800wjpktm60iQqtMeDwN4NX6FrcxR34JoFKGsgR8XkHVJzz2xr1xqSJ12ycpNTyHnndusw==
```

輸出：

```
{
    "Records": [
        {
```

```
            "eventID": "c3b5d798eef6215d42f8137b19a88e50",
            "eventName": "INSERT",
            "eventVersion": "1.1",
            "eventSource": "aws:dynamodb",
            "awsRegion": "us-west-1",
            "dynamodb": {
                "ApproximateCreationDateTime": 1571849028.0,
                "Keys": {
                    "Artist": {
                        "S": "No One You Know"
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Call Me Today"
                    }
                },
                "NewImage": {
                    "AlbumTitle": {
                        "S": "Somewhat Famous"
                    },
                    "Artist": {
                        "S": "No One You Know"
                    },
                    "Awards": {
                        "N": "1"
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Call Me Today"
                    }
                },
                "SequenceNumber": "700000000013256296913",
                "SizeBytes": 119,
                "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
            }
        },
        {
            "eventID": "878960a6967867e2da16b27380a27328",
            "eventName": "INSERT",
            "eventVersion": "1.1",
            "eventSource": "aws:dynamodb",
            "awsRegion": "us-west-1",
            "dynamodb": {
                "ApproximateCreationDateTime": 1571849029.0,
                "Keys": {
                    "Artist": {
```

```
                        "S": "Acme Band"
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Happy Day"
                    }
                },
                "NewImage": {
                    "AlbumTitle": {
                        "S": "Songs About Life"
                    },
                    "Artist": {
                        "S": "Acme Band"
                    },
                    "Awards": {
                        "N": "10"
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Happy Day"
                    }
                },
                "SequenceNumber": "800000000013256297217",
                "SizeBytes": 100,
                "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
            }
        },
        {
            "eventID": "520fabde080e159fc3710b15ee1d4daa",
            "eventName": "MODIFY",
            "eventVersion": "1.1",
            "eventSource": "aws:dynamodb",
            "awsRegion": "us-west-1",
            "dynamodb": {
                "ApproximateCreationDateTime": 1571849734.0,
                "Keys": {
                    "Artist": {
                        "S": "Acme Band"
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Happy Day"
                    }
                },
                "NewImage": {
                    "AlbumTitle": {
                        "S": "Updated Album Title"
```

```
                    },
                    "Artist": {
                        "S": "Acme Band"
                    },
                    "Awards": {
                        "N": "10"
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Happy Day"
                    }
                },
                "OldImage": {
                    "AlbumTitle": {
                        "S": "Songs About Life"
                    },
                    "Artist": {
                        "S": "Acme Band"
                    },
                    "Awards": {
                        "N": "10"
                    },
                    "SongTitle": {
                        "S": "Happy Day"
                    }
                },
                "SequenceNumber": "900000000013256687845",
                "SizeBytes": 170,
                "StreamViewType": "NEW_AND_OLD_IMAGES"
            }
        }
    ],
    "NextShardIterator": "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/
Music/stream/2019-10-23T16:41:08.740|1|AAAAAAAAAAEhEI04jkFLW
+LKOwivjT8d/IHEh3iExV2xK00aTxEzVy1C1C7Kbb5+ZOW6bT9VQ2n1/
mrs7+PRiaOZCHJu7JHJVW7zlsqOi/ges3fw8GYEymyL+piEk35cx67rQqwKKyq
+Q6w9JyjreIOj4F2lWLV26lBwRTrIYC4IB7C3BZZK4715QwYdDxNdVHiSBRZX8UqoS6WOt0F87xZLNB9F/
NhYBLXi/wcGvAcBcC0TNIOH+N0NqwtoB/
FGCkNrf8YZ0xRoNN6RgGuVWHF3pxOhxEJeFZoSoJTIKeG9YcYxzi5Ci/
mhdtm7tBXnbw5c6xmsGsBqTirNjlDyJLcWl8Cl0UOLX63Ufo/5QliztcjEbKsQe28x8LM8o7VH1Is0fF/
ITt8awSA4igyJS0P87GN8Qri8kj8iaE35805jBHWF2wvwT6Iy2xGrR2r2HzYps9dwGOarVdEITaJfWzNoL4HajMhmREZ
+V04i1YIeHMXJfcwetNRuIbdQXfJht2NQZa4PVV6iknY6d19MrdbSTMKoqAuvp6g3Q2jH4t7GKCLWgodcPAn8g5+43Da
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB Streams 擷取資料表活動。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRecords。

get-shard-iterator

以下程式碼範例顯示如何使用 get-shard-iterator。

AWS CLI

取得碎片迭代器

下列 get-shard-iterator 命令會擷取指定碎片的碎片迭代器。

```
aws dynamodbstreams get-shard-iterator \
    --stream-arn arn:aws:dynamodb:us-west-1:12356789012:table/Music/
stream/2019-10-22T18:02:01.576 \
    --shard-id shardId-00000001571780995058-40810d86 \
    --shard-iterator-type LATEST
```

輸出：

```
{
    "ShardIterator": "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Music/
stream/2019-10-22T18:02:01.576|1|
AAAAAAAAAAGgM3YZ89vLZZxjmoQeo33r9M4x3+zmmTLsiL86MfrF4+B4EbsByi52InVmiONmy6xVW4IRcIIbs1zO7MNI
+CjNPlqQjnyRSAnfOwWmKhL1/KNParWSfz2odf780oOObIDIWRRMkt7+Hyzh9SD
+hFxFAWR5C7QIlOXPc8mRBfNIazfrVCjJK8/jsjCzsqNyXKzJbhh+GXCoxYN
+Kpmg4nyj1EAsYhbGL35muvHFoHjcyuynbsczbWaXNfThDwRAyvoTmc8XhHKtAWUbJiaVd8ZPtQwDsThCrmDRPIdmTRG
+w/lEGS05ha1qNP+Vl4+tuhz2TRnhnJo/pny9GI/yGpce97mWvSPr5KPwy+Dtcm5BHayBs
+PVYHITaTliInFlT
+LCwvaz1QH3MY3b8A05Z800wjpktm60iQqtMeDwN4NX6FrcxR34JoFKGsgR8XkHVJzz2xr1xqSJ12ycpNTyHnndusw==
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB Streams 擷取資料表活動。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetShardIterator。

`list-streams`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-streams`。

AWS CLI

列出 DynamoDB Streams

下列`list-streams`命令列出預設 AWS 區域中所有現有的 Amazon DynamoDB 串流。

```
aws dynamodbstreams list-streams
```

輸出：

```
{
    "Streams": [
        {
            "StreamArn": "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/Music/
stream/2019-10-22T18:02:01.576",
            "TableName": "Music",
            "StreamLabel": "2019-10-22T18:02:01.576"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon DynamoDB 開發人員指南》中的使用 DynamoDB Streams 擷取資料表活動。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStreams。

使用 的 Amazon EC2 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon EC2 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

accept-address-transfer

以下程式碼範例顯示如何使用 accept-address-transfer。

AWS CLI

接受將彈性 IP 位址轉移至您的帳戶

下列 accept-address-transfer 範例接受將指定的彈性 IP 位址轉移到您的帳戶。

```
aws ec2 accept-address-transfer \
    --address 100.21.184.216
```

輸出：

```
{
    "AddressTransfer": {
        "PublicIp": "100.21.184.216",
        "AllocationId": "eipalloc-09ad461b0d03f6aaf",
        "TransferAccountId": "123456789012",
        "TransferOfferExpirationTimestamp": "2023-02-22T20:51:10.000Z",
        "TransferOfferAcceptedTimestamp": "2023-02-22T22:52:54.000Z",
        "AddressTransferStatus": "accepted"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的轉移彈性 IP 位址。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptAddressTransfer。

accept-reserved-instances-exchange-quote

以下程式碼範例顯示如何使用 accept-reserved-instances-exchange-quote。

AWS CLI

執行可轉換預留執行個體交換

此範例會執行指定之可轉換預留執行個體的交換。

命令：

```
aws ec2 accept-reserved-instances-exchange-quote --reserved-
instance-ids 7b8750c3-397e-4da4-bbcb-a45ebexample --target-
configurations OfferingId=b747b472-423c-48f3-8cee-679bcexample
```

輸出：

```
{
  "ExchangeId": "riex-e68ed3c1-8bc8-4c17-af77-811afexample"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptReservedInstancesExchangeQuote。

accept-transit-gateway-peering-attachment

以下程式碼範例顯示如何使用 accept-transit-gateway-peering-attachment。

AWS CLI

接受傳輸閘道對等附件

下列 accept-transit-gateway-peering-attachment 範例接受指定的傳輸閘道對等附件。--region 參數指定接受者傳輸閘道所在的區域。

```
aws ec2 accept-transit-gateway-peering-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-4455667788aabbccd \
    --region us-east-2
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayPeeringAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-4455667788aabbccd",
        "RequesterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-123abc05e04123abc",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-west-2"
        },
        "AccepterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-11223344aabbcc112",
```

```
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-east-2"
        },
        "State": "pending",
        "CreationTime": "2019-12-09T11:38:31.000Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的傳輸閘道對等附件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptTransitGatewayPeeringAttachment。

accept-transit-gateway-vpc-attachment

以下程式碼範例顯示如何使用 accept-transit-gateway-vpc-attachment。

AWS CLI

接受請求以連接 VPC 至傳輸閘道。

下列 accept-transit-gateway-vpc-attachment 範例接受請求指定的附件。

```
aws ec2 accept-transit-gateway-vpc-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-07e8ffd50fEXAMPLE",
        "VpcOwnerId": "123456789012",
        "State": "pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0752213d59EXAMPLE"
        ],
        "CreationTime": "2019-07-10T17:33:46.000Z",
        "Options": {
            "DnsSupport": "enable",
            "Ipv6Support": "disable"
```

```
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的 VPC 的傳輸閘道連接。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptTransitGatewayVpcAttachment。

accept-vpc-endpoint-connections

以下程式碼範例顯示如何使用 accept-vpc-endpoint-connections。

AWS CLI

接受介面端點連線請求

此範例接受指定之端點服務的指定端點連線請求。

命令：

```
aws ec2 accept-vpc-endpoint-connections --service-id vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3 --
vpc-endpoint-ids vpce-0c1308d7312217abc
```

輸出：

```
{
  "Unsuccessful": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptVpcEndpointConnections。

accept-vpc-peering-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 accept-vpc-peering-connection。

AWS CLI

接受 VPC 對等互連

此範例接受指定的 VPC 對等互連請求。

命令：

```
aws ec2 accept-vpc-peering-connection --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

輸出：

```
{
  "VpcPeeringConnection": {
    "Status": {
      "Message": "Provisioning",
      "Code": "provisioning"
    },
    "Tags": [],
    "AccepterVpcInfo": {
      "OwnerId": "444455556666",
      "VpcId": "vpc-44455566",
      "CidrBlock": "10.0.1.0/28"
    },
    "VpcPeeringConnectionId": "pcx-1a2b3c4d",
    "RequesterVpcInfo": {
      "OwnerId": "444455556666",
      "VpcId": "vpc-111abc45",
      "CidrBlock": "10.0.0.0/28"
    }
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptVpcPeeringConnection。

advertise-byoip-cidr

以下程式碼範例顯示如何使用 advertise-byoip-cidr。

AWS CLI

公告位址範圍

下列 advertise-byoip-cidr 範例公告指定的公有 IPv4 位址範圍。

```
aws ec2 advertise-byoip-cidr \
    --cidr 203.0.113.25/24
```

輸出：

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "203.0.113.25/24",
        "StatusMessage": "ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0",
        "State": "provisioned"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdvertiseByoipCidr。

allocate-address

以下程式碼範例顯示如何使用 allocate-address。

AWS CLI

範例 1：從 Amazon 的地址集區配置彈性 IP 位址

以下 allocate-address 範例會配置彈性 IP 位址。Amazon EC2 會從 Amazon 的地址集區中選取地址。

```
aws ec2 allocate-address
```

輸出：

```
{
    "PublicIp": "70.224.234.241",
    "AllocationId": "eipalloc-01435ba59eEXAMPLE",
    "PublicIpv4Pool": "amazon",
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
    "Domain": "vpc"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的彈性 IP 位址。

範例 2：配置彈性 IP 位址並將其與網路邊界群組建立關聯

下列 allocate-address 範例會配置彈性 IP 位址，並將其與指定的網路邊界群組建立關聯。

```
aws ec2 allocate-address \
    --network-border-group us-west-2-lax-1
```

輸出：

```
{
    "PublicIp": "70.224.234.241",
    "AllocationId": "eipalloc-e03dd489ceEXAMPLE",
    "PublicIpv4Pool": "amazon",
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2-lax-1",
    "Domain": "vpc"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的彈性 IP 地址。

範例 3：從您擁有的地址集區配置彈性 IP 位址

以下 `allocate-address` 範例會從您已用於 Amazon Web Services 帳戶的地址集區配置彈性 IP 位址。Amazon EC2 會從此地址集區中選取地址。

```
aws ec2 allocate-address \
    --public-ipv4-pool ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "AllocationId": "eipalloc-02463d08ceEXAMPLE",
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
    "CustomerOwnedIp": "18.218.95.81",
    "CustomerOwnedIpv4Pool": "ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0",
    "Domain": "vpc"
    "NetworkBorderGroup": "us-west-2",
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的彈性 IP 位址。

範例 4：從 IPAM 集區配置彈性 IP 位址

下列 `allocate-address` 範例從 Amazon VPC IP 位址管理器 (IPAM) 集區配置特定的 /32 彈性 IP 位址。

```
aws ec2 allocate-address \
    --region us-east-1 \
    --ipam-pool-id ipam-pool-1234567890abcdef0 \
    --address 192.0.2.0
```

輸出：

```
{
    "PublicIp": "192.0.2.0",
    "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
    "PublicIpv4Pool": "ipam-pool-1234567890abcdef0",
    "NetworkBorderGroup": "us-east-1",
    "Domain": "vpc"
}
```

如需詳細資訊，請參閱「Amazon VPC IPAM 使用者指南」中的從 IPAM 集區配置循序彈性 IP 位址。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AllocateAddress。

allocate-hosts

以下程式碼範例顯示如何使用 allocate-hosts。

AWS CLI

範例 1：配置專用主機

下列 allocate-hosts 範例會在 eu-west-1a 可用區域中配置單一專用主機，您可以在其上啟動 m5.large 執行個體。根據預設，專用主機僅接受目標執行個體啟動，且不支援主機復原。

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --instance-type m5.large \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --quantity 1
```

輸出：

```
{
    "HostIds": [
        "h-07879acf49EXAMPLE"
```

```
    ]
}
```

範例 2：配置已啟用自動置放和主機復原的專用主機

下列 allocate-hosts 範例會在啟用自動置放和主機復原的 eu-west-1a 可用區域中配置單一專用主機。

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --instance-type m5.large \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --auto-placement on \
    --host-recovery on \
    --quantity 1
```

輸出：

```
{
     "HostIds": [
         "h-07879acf49EXAMPLE"
     ]
}
```

範例 3：使用標籤配置專用主機

下列 allocate-hosts 範例會配置單一專用主機，並使用名為 purpose 值為 production 的索引鍵來套用標籤。

```
aws ec2 allocate-hosts \
    --instance-type m5.large \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --quantity 1 \
    --tag-specifications 'ResourceType=dedicated-
host,Tags={Key=purpose,Value=production}'
```

輸出：

```
{
    "HostIds": [
        "h-07879acf49EXAMPLE"
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的配置專用主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AllocateHosts。

allocate-ipam-pool-cidr

以下程式碼範例顯示如何使用 allocate-ipam-pool-cidr。

AWS CLI

從 IPAM 集區配置 CIDR

下列 allocate-ipam-pool-cidr 範例會從 IPAM 集區配置 CIDR。

(Linux)：

```
aws ec2 allocate-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
    --netmask-length 24
```

(Windows)：

```
aws ec2 allocate-ipam-pool-cidr ^
   --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
   --netmask-length 24
```

輸出：

```
{
    "IpamPoolAllocation": {
        "Cidr": "10.0.0.0/24",
        "IpamPoolAllocationId": "ipam-pool-alloc-018ecc28043b54ba38e2cd99943cebfbd",
        "ResourceType": "custom",
        "ResourceOwner": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的手動配置 CIDR 至集區以預留 IP 位址空間。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AllocateIpamPoolCidr。

apply-security-groups-to-client-vpn-target-network

以下程式碼範例顯示如何使用 apply-security-groups-to-client-vpn-target-network。

AWS CLI

將安全群組套用至 Client VPN 端點的目標網路

下列 apply-security-groups-to-client-vpn-target-network 範例將安全群組 sg-01f6e627a89f4db32 套用至指定之目標網路和用戶端 VPN 端點之間的關聯。

```
aws ec2 apply-security-groups-to-client-vpn-target-network \
    --security-group-ids sg-01f6e627a89f4db32 \
    --vpc-id vpc-0e2110c2f324332e0 \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

輸出：

```
{
    "SecurityGroupIds": [
        "sg-01f6e627a89f4db32"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的目標網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ApplySecurityGroupsToClientVpnTargetNetwork。

assign-ipv6-addresses

以下程式碼範例顯示如何使用 assign-ipv6-addresses。

AWS CLI

將多個 IPv6 位址指派給網路介面

此範例會將指定的 IPv6 位址指派給指定的網路介面。

命令：

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses --network-interface-id eni-38664473 --ipv6-
addresses 2001:db8:1234:1a00:3304:8879:34cf:4071 2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761
```

輸出：

```
{
  "AssignedIpv6Addresses": [
      "2001:db8:1234:1a00:3304:8879:34cf:4071",
      "2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761"
  ],
  "NetworkInterfaceId": "eni-38664473"
}
```

將 Amazon 選取的 IPv6 位址指派給網路介面

此範例指派兩個 IPv6 位址至指定的網路介面。Amazon 會自動從子網路的 IPv6 CIDR 區塊範圍中的可用 IPv6 位址，指派這些 IPv6 位址。

命令：

```
aws ec2 assign-ipv6-addresses --network-interface-id eni-38664473 --ipv6-address-
count 2
```

輸出：

```
{
  "AssignedIpv6Addresses": [
      "2001:db8:1234:1a00:3304:8879:34cf:4071",
      "2001:db8:1234:1a00:9691:9503:25ad:1761"
  ],
  "NetworkInterfaceId": "eni-38664473"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssignIpv6Addresses。

assign-private-ip-addresses

以下程式碼範例顯示如何使用 assign-private-ip-addresses。

AWS CLI

將特定次要私有 IP 位址指派給網路介面

此範例將指定的次要私有 IP 位址，指派給指定的網路介面。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses --network-interface-id eni-e5aa89a3 --private-ip-addresses 10.0.0.82
```

將 Amazon EC2 選取的次要私有 IP 位址，指派給網路介面

此範例會指派兩個次要私有 IP 位址給指定的網路介面。Amazon EC2 會自動從與網路介面相關聯的子網路 CIDR 區塊範圍中的可用 IP 位址，指派這些 IP 位址。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 assign-private-ip-addresses --network-interface-id eni-e5aa89a3 --secondary-private-ip-address-count 2
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssignPrivateIpAddresses。

assign-private-nat-gateway-address

以下程式碼範例顯示如何使用 assign-private-nat-gateway-address。

AWS CLI

您可以指派私有 IP 位址給私有 NAT 閘道

下列 assign-private-nat-gateway-address 範例會將兩個私有 IP 位址，指派給指定的私有 NAT 閘道。

```
aws ec2 assign-private-nat-gateway-address \
    --nat-gateway-id nat-1234567890abcdef0 \
    --private-ip-address-count 2
```

輸出：

```
{
```

```
    "NatGatewayId": "nat-1234567890abcdef0",
    "NatGatewayAddresses": [
        {
            "NetworkInterfaceId": "eni-0065a61b324d1897a",
            "IsPrimary": false,
            "Status": "assigning"
        },
        {
            "NetworkInterfaceId": "eni-0065a61b324d1897a",
            "IsPrimary": false,
            "Status": "assigning"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 《Amazon VPC 使用者指南》中的 NAT 閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssignPrivateNatGatewayAddress。

associate-address

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-address。

AWS CLI

範例 1：建立彈性 IP 位址與執行個體的關聯

下列 associate-address 範例會為彈性 IP 位址與指定的 EC2 執行個體建立關聯。

```
aws ec2 associate-address \
    --instance-id i-0b263919b6498b123 \
    --allocation-id eipalloc-64d5890a
```

輸出：

```
{
    "AssociationId": "eipassoc-2bebb745"
}
```

範例 2：建立彈性 IP 位址與網路介面的關聯

下列 associate-address 範例會為指定的彈性 IP 位址與指定的網路介面建立關聯。

```
aws ec2 associate-address
    --allocation-id eipalloc-64d5890a \
    --network-interface-id eni-1a2b3c4d
```

輸出：

```
{
    "AssociationId": "eipassoc-2bebb745"
}
```

範例 3：建立彈性 IP 位址與私有 IP 位址的關聯

下列 `associate-address` 範例會為指定的彈性 IP 位址與指定網路介面中指定的私有 IP 位址建立關聯。

```
aws ec2 associate-address \
    --allocation-id eipalloc-64d5890a \
    --network-interface-id eni-1a2b3c4d \
    --private-ip-address 10.0.0.85
```

輸出：

```
{
    "AssociationId": "eipassoc-2bebb745"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的彈性 IP 位址。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateAddress。

associate-client-vpn-target-network

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-client-vpn-target-network`。

AWS CLI

建立目標網路與 Client VPN 端點的關聯

以下 `associate-client-vpn-target-network` 範例會為子網路與指定的 Client VPN 端點建立關聯。

```
aws ec2 associate-client-vpn-target-network \
    --subnet-id subnet-0123456789abcabca \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

輸出：

```
{
    "AssociationId": "cvpn-assoc-12312312312312312",
    "Status": {
        "Code": "associating"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的目標網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateClientVpnTargetNetwork。

associate-dhcp-options

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-dhcp-options。

AWS CLI

為 DHCP 選項集與 VPC 建立關聯

此範例會為指定的 DHCP 選項集與指定的 VPC 建立關聯。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 associate-dhcp-options --dhcp-options-id dopt-d9070ebb --vpc-id vpc-a01106c2
```

為預設的 DHCP 選項集與 VPC 建立關聯

此範例會為預設的 DHCP 選項集與指定的 VPC 建立關聯。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 associate-dhcp-options --dhcp-options-id default --vpc-id vpc-a01106c2
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateDhcpOptions。

associate-iam-instance-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-iam-instance-profile。

AWS CLI

為 IAM 執行個體設定檔與執行個體建立關聯

此範例會為名為 admin-role 的 IAM 執行個體設定檔與執行個體建立關聯i-123456789abcde123。

命令：

```
aws ec2 associate-iam-instance-profile --instance-id i-123456789abcde123 --iam-instance-profile Name=admin-role
```

輸出：

```
{
  "IamInstanceProfileAssociation": {
      "InstanceId": "i-123456789abcde123",
      "State": "associating",
      "AssociationId": "iip-assoc-0e7736511a163c209",
      "IamInstanceProfile": {
          "Id": "AIPAJBLK7RKJKWDXVHIEC",
          "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/admin-role"
      }
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateIamInstanceProfile。

associate-instance-event-window

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-instance-event-window。

AWS CLI

範例 1：為一個或多個執行個體與事件時段建立關聯

下列 associate-instance-event-window 範例會為一或多個執行個體與事件時段建立關聯。

```
aws ec2 associate-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceIds=i-1234567890abcdef0,i-0598c7d356eba48d7"
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-1234567890abcdef0",
                "i-0598c7d356eba48d7"
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的排程事件一節中的考量事項。

範例 2：為執行個體標籤與事件時段建立關聯

下列 associate-instance-event-window 範例會為執行個體標籤與事件時段建立關聯。輸入 instance-event-window-id 參數以指定事件時段。若要將執行個體標籤相關聯，請指定 association-target 參數，並針對參數值指定一或多個標籤。

```
aws ec2 associate-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceTags=[{Key=k2,Value=v2},{Key=k1,Value=v1}]"
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindow": {
```

```
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "k2",
                    "Value": "v2"
                },
                {
                    "Key": "k1",
                    "Value": "v1"
                }
            ],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的排程事件一節中的考量事項。

範例 3：為專用主機與事件時段建立關聯

下列 associate-instance-event-window 範例會為專用主機與事件時段建立關聯。輸入 instance-event-window-id 參數以指定事件時段。若要使專用執行個體相關聯，請指定 --association-target 參數，並針對參數值指定一或多個專用主機 ID。

```
aws ec2 associate-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "DedicatedHostIds=h-029fa35a02b99801d"
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
```

```
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": [
                "h-029fa35a02b99801d"
            ]
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的排程事件一節中的考量事項。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateInstanceEventWindow。

associate-ipam-resource-discovery

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-ipam-resource-discovery。

AWS CLI

為資源探索與 IPAM 建立關聯

在此範例中，您是 IPAM 委派管理員，且資源探索已由另一個 AWS 帳戶建立並與您共用，因此您可以使用 IPAM 來管理和監控其他帳戶擁有的資源 CIDRs。

注意

若要完成此請求，您將需要可透過 describe-ipam-resource-discoveries 取得的資源探索 ID，以及可透過 describe-ipams 取得的 IPAM ID。您建立關聯的資源探索必須先使用 RAM AWS 與您的帳戶共用。--region您輸入的 必須與您建立關聯的 IPAM 主區域相符。

以下 associate-ipam-resource-discovery 範例會建立資源探索與 IPAM 的關聯。

```
aws ec2 associate-ipam-resource-discovery \
    --ipam-id ipam-005f921c17ebd5107 \
    --ipam-resource-discovery-id ipam-res-disco-03e0406de76a044ee \
    --tag-specifications 'ResourceType=ipam-resource-discovery,Tags=[{Key=cost-
center,Value=cc123}]' \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
```

```
    {
        "IpamResourceDiscoveryAssociation": {
            "OwnerId": "320805250157",
            "IpamResourceDiscoveryAssociationId": "ipam-res-disco-
assoc-04382a6346357cf82",
            "IpamResourceDiscoveryAssociationArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam-
resource-discovery-association/ipam-res-disco-assoc-04382a6346357cf82",
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
            "IpamId": "ipam-005f921c17ebd5107",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam/ipam-005f921c17ebd5107",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "IsDefault": false,
            "ResourceDiscoveryStatus": "active",
            "State": "associate-in-progress",
            "Tags": []
        }
    }
}
```

與資源探索相關聯後，您可以監控和/或管理其他帳戶所建立資源的 IP 位址。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的將 IPAM 與組織外的帳戶整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateIpamResourceDiscovery。

associate-nat-gateway-address

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-nat-gateway-address。

AWS CLI

為彈性 IP 位址與公有 NAT 閘道建立關聯

下列associate-nat-gateway-address範例會將指定的彈性 IP 地址與指定的公有 NAT 閘道建立關聯。 AWS 會自動指派次要私有 IPv4 地址。

```
aws ec2 associate-nat-gateway-address \
    --nat-gateway-id nat-1234567890abcdef0 \
    --allocation-ids eipalloc-0be6ecac95EXAMPLE
```

輸出：

```
{
```

```
    "NatGatewayId": "nat-1234567890abcdef0",
    "NatGatewayAddresses": [
        {
            "AllocationId": "eipalloc-0be6ecac95EXAMPLE",
            "NetworkInterfaceId": "eni-09cc4b2558794f7f9",
            "IsPrimary": false,
            "Status": "associating"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 《Amazon VPC 使用者指南》中的 NAT 閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateNatGatewayAddress。

associate-route-table

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-route-table。

AWS CLI

為路由表與子網路建立關聯

此範例會為指定的路由表與指定的子網路建立關聯。

命令：

```
aws ec2 associate-route-table --route-table-id rtb-22574640 --subnet-
id subnet-9d4a7b6c
```

輸出：

```
{
    "AssociationId": "rtbassoc-781d0d1a"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateRouteTable。

associate-security-group-vpc

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-security-group-vpc。

AWS CLI

為安全群組與另一個 VPC 建立關聯

下列 associate-security-group-vpc 範例會為指定的安全群組與指定的 VPC 建立關聯。

```
aws ec2 associate-security-group-vpc \
    --group-id sg-04dbb43907d3f8a78 \
    --vpc-id vpc-0bf4c2739bc05a694
```

輸出：

```
{
    "State": "associating"
}
```

如需更多資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的將安全群組與多個 VPC 建立關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateSecurityGroupVpc。

associate-subnet-cidr-block

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-subnet-cidr-block。

AWS CLI

建立 IPv6 CIDR 區塊與子網路的關聯

此範例會為 IPv6 CIDR 區塊與指定的子網路建立關聯。

命令：

```
aws ec2 associate-subnet-cidr-block --subnet-id subnet-5f46ec3b --ipv6-cidr-
block 2001:db8:1234:1a00::/64
```

輸出：

```
{
  "SubnetId": "subnet-5f46ec3b",
  "Ipv6CidrBlockAssociation": {
      "Ipv6CidrBlock": "2001:db8:1234:1a00::/64",
      "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-3aa54053",
```

```
        "Ipv6CidrBlockState": {
            "State": "associating"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateSubnetCidrBlock。

associate-transit-gateway-multicast-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-transit-gateway-multicast-domain。

AWS CLI

為傳輸閘道與多播網域建立關聯

下列 associate-transit-gateway-multicast-domain 範例會為指定的子網路和附件，建立與指定的多播網域的關聯。

```
aws ec2 associate-transit-gateway-multicast-domain \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597 \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-028c1dd0f8f5cbe8e \
    --subnet-ids subnet-000de86e3b49c932a \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Associations": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597",
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-028c1dd0f8f5cbe8e",
        "ResourceId": "vpc-01128d2c240c09bd5",
        "ResourceType": "vpc",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetId": "subnet-000de86e3b49c932a",
                "State": "associating"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的多播網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateTransitGatewayMulticastDomain。

associate-transit-gateway-route-table

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-transit-gateway-route-table。

AWS CLI

為傳輸閘道路由表與傳輸閘道連接建立關聯

下列範例為指定的傳輸閘道路由表與指定的 VPC 連接建立關聯。

```
aws ec2 associate-transit-gateway-route-table \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0b5968d3b6EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Association": {
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE",
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0b5968d3b6EXAMPLE",
        "ResourceId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
        "ResourceType": "vpc",
        "State": "associating"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Transit Gateways 指南》中的與傳輸閘道路由表建立關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateTransitGatewayRouteTable。

associate-vpc-cidr-block

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-vpc-cidr-block。

AWS CLI

範例 1：為 Amazon 提供的 IPv6 CIDR 區塊與 VPC 建立關聯

以下 associate-vpc-cidr-block 範例會建立 IPv6 CIDR 區塊和指定的 VPC 的關聯。

```
aws ec2 associate-vpc-cidr-block \
    --amazon-provided-ipv6-cidr-block \
    --ipv6-cidr-block-network-border-group us-west-2-lax-1  \
    --vpc-id vpc-8EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Ipv6CidrBlockAssociation": {
        "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0838ce7d9dEXAMPLE",
        "Ipv6CidrBlockState": {
            "State": "associating"
        },
        "NetworkBorderGroup": "us-west-2-lax-1"
    },
    "VpcId": "vpc-8EXAMPLE"
}
```

範例 2：為附加的 IPv4 CIDR 區塊與 VPC 建立關聯

下列 associate-vpc-cidr-block 範例會建立 IPv4 CIDR 區塊 10.2.0.0/16 與指定的 VPC 的關聯。

```
aws ec2 associate-vpc-cidr-block \
    --vpc-id vpc-1EXAMPLE \
    --cidr-block 10.2.0.0/16
```

輸出：

```
{
    "CidrBlockAssociation": {
        "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-2EXAMPLE",
        "CidrBlock": "10.2.0.0/16",
        "CidrBlockState": {
            "State": "associating"
        }
    },
    "VpcId": "vpc-1EXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateVpcCidrBlock。

attach-classic-link-vpc

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-classic-link-vpc。

AWS CLI

將 EC2-Classic 執行個體連結 (連接) 至 VPC

此範例透過 VPC 安全群組 sg-12312312，將執行個體 i-1234567890abcdef0 連結至 VPC vpc-88888888。

命令：

```
aws ec2 attach-classic-link-vpc --instance-id  i-1234567890abcdef0 --vpc-
id vpc-88888888 --groups sg-12312312
```

輸出：

```
{
  "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachClassicLinkVpc。

attach-internet-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-internet-gateway。

AWS CLI

將網際網路閘道連接至 VPC

下列 attach-internet-gateway 範例會將指定的網際網路閘道，連接至特定的 VPC。

```
aws ec2 attach-internet-gateway \
    --internet-gateway-id igw-0d0fb496b3EXAMPLE \
    --vpc-id vpc-0a60eb65b4EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的網際網路閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachInternetGateway。

attach-network-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-network-interface。

AWS CLI

範例 1：將網路介面連接到執行個體

下列 attach-network-interface 範例會將指定的網路介面，連接至指定的執行個體。

```
aws ec2 attach-network-interface \
    --network-interface-id eni-0dc56a8d4640ad10a \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --device-index 1
```

輸出：

```
{
    "AttachmentId": "eni-attach-01a8fc87363f07cf9"
}
```

如需詳細，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的彈性網絡介面。

範例 2：將網路介面連接至具有多張網路卡的執行個體

下列 attach-network-interface 範例會將指定的網路介面，連接到指定的執行個體和網路卡。

```
aws ec2 attach-network-interface \
    --network-interface-id eni-07483b1897541ad83 \
    --instance-id i-01234567890abcdef \
    --network-card-index 1 \
    --device-index 1
```

輸出：

```
{
    "AttachmentId": "eni-attach-0fbd7ee87a88cd06c"
```

```
}
```

如需詳細，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的彈性網絡介面。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachNetworkInterface。

attach-verified-access-trust-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-verified-access-trust-provider。

AWS CLI

將信任提供者連接至執行個體

下列 attach-verified-access-trust-provider 範例會將指定的 Verified Access 信任提供者，連接至指定的 Verified Access 執行個體。

```
aws ec2 attach-verified-access-trust-provider \
    --verified-access-instance-id vai-0ce000c0b7643abea \
    --verified-access-trust-provider-id vatp-0bb32de759a3e19e7
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessTrustProvider": {
        "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
        "Description": "",
        "TrustProviderType": "user",
        "UserTrustProviderType": "iam-identity-center",
        "PolicyReferenceName": "idc",
        "CreationTime": "2023-08-25T19:00:38",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T19:00:38"
    },
    "VerifiedAccessInstance": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "",
        "VerifiedAccessTrustProviders": [
            {
                "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
                "TrustProviderType": "user",
                "UserTrustProviderType": "iam-identity-center"
            }
```

```
        ],
        "CreationTime": "2023-08-25T18:27:56",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T18:27:56"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachVerifiedAccessTrustProvider。

attach-volume

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-volume。

AWS CLI

將磁碟區連接至執行個體

此範例命令會將磁碟區 (vol-1234567890abcdef0) 連接至執行個體 (i-01474ef662b89480) 做為 /dev/sdf。

命令：

```
aws ec2 attach-volume --volume-id vol-1234567890abcdef0 --instance-
id i-01474ef662b89480 --device /dev/sdf
```

輸出：

```
{
    "AttachTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
    "InstanceId": "i-01474ef662b89480",
    "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
    "State": "attaching",
    "Device": "/dev/sdf"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachVolume。

attach-vpn-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-vpn-gateway。

AWS CLI

將虛擬私有閘道連接到 VPC

下列 attach-vpn-gateway 範例會將指定的虛擬私有閘道連接至指定的 VPC。

```
aws ec2 attach-vpn-gateway \
    --vpn-gateway-id vgw-9a4cacf3 \
    --vpc-id vpc-a01106c2
```

輸出：

```
{
    "VpcAttachment": {
        "State": "attaching",
        "VpcId": "vpc-a01106c2"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachVpnGateway。

authorize-client-vpn-ingress

以下程式碼範例顯示如何使用 authorize-client-vpn-ingress。

AWS CLI

將授權規則新增至 Client VPN 端點

以下 authorize-client-vpn-ingress 範例會新增輸入授權規則，授予所有用戶端存取網際網路的權限 (0.0.0.0/0)。

```
aws ec2 authorize-client-vpn-ingress \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --target-network-cidr 0.0.0.0/0 \
    --authorize-all-groups
```

輸出：

```
{
```

```
    "Status": {
        "Code": "authorizing"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的授權規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AuthorizeClientVpnIngress。

authorize-security-group-egress

以下程式碼範例顯示如何使用 authorize-security-group-egress。

AWS CLI

範例 1：新增允許輸出流量至特定位址範圍的規則

下列 authorize-security-group-egress 範例新增規則，授予 TCP 連接埠 80 上指定之位址範圍的存取權。

```
aws ec2 authorize-security-group-egress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,IpRanges=[{CidrIp=10.0.0.0/16}]'
```

輸出：

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-0b15794cdb17bf29c",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": true,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 80,
            "ToPort": 80,
            "CidrIpv4": "10.0.0.0/16"
        }
    ]
}
```

範例 2：新增允許輸出流量至特定安全群組的規則

下列 authorize-security-group-egress 範例新增規則，授予 TCP 連接埠 80 上指定之安全群組的存取權。

```
aws ec2 authorize-security-group-egress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,UserIdGroupPairs=[{GroupId=sg-0aad1c26bbeec5c22}]'
```

輸出：

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-0b5dd815afcea9cc3",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": true,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 80,
            "ToPort": 80,
            "ReferencedGroupInfo": {
                "GroupId": "sg-0aad1c26bbeec5c22",
                "UserId": "123456789012"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的安全群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AuthorizeSecurityGroupEgress。

authorize-security-group-ingress

以下程式碼範例顯示如何使用 authorize-security-group-ingress。

AWS CLI

範例 1：新增規則，以允許傳入 SSH 流量

以下 authorize-security-group-ingress 範例會新增規則，以允許 TCP 連接埠 22 (SSH) 上的傳入流量。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --protocol tcp \
    --port 22 \
    --cidr 203.0.113.0/24
```

輸出：

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-01afa97ef3e1bedfc",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 22,
            "ToPort": 22,
            "CidrIpv4": "203.0.113.0/24"
        }
    ]
}
```

範例 2：新增規則，以允許來自其他安全群組的傳入 HTTP 流量

下列 authorize-security-group-ingress 範例會新增規則，以允許 TCP 連接埠 80 上來自來源安全群組 sg-1a2b3c4d 的傳入存取。來源群組必須在相同 VPC 或對等 VPC 中 (需要 VPC 對等互連)。傳入流量會根據與來源安全群組相關聯之執行個體的私有 IP 位址允許 (而非公有 IP 位址或彈性 IP 位址)。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --protocol tcp \
    --port 80 \
    --source-group sg-1a2b3c4d
```

輸出：

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-01f4be99110f638a7",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 80,
            "ToPort": 80,
            "ReferencedGroupInfo": {
                "GroupId": "sg-1a2b3c4d",
                "UserId": "123456789012"
            }
        }
    ]
}
```

範例 3：在相同的呼叫中新增多個規則

下列 `authorize-security-group-ingress` 範例會使用 `ip-permissions` 參數來新增兩個傳入規則；一個規則可在 TCP 連接埠 3389 (RDP) 上啟用傳入存取，另一個規則可啟用 Ping/ICMP。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=3389,ToPort=3389,IpRanges=[{CidrIp=172.31.0.0/16}]'
 'IpProtocol=icmp,FromPort=-1,ToPort=-1,IpRanges=[{CidrIp=172.31.0.0/16}]'
```

輸出：

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-00e06e5d3690f29f3",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
```

```
            "FromPort": 3389,
            "ToPort": 3389,
            "CidrIpv4": "172.31.0.0/16"
        },
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-0a133dd4493944b87",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
            "CidrIpv4": "172.31.0.0/16"
        }
    ]
}
```

範例 4：為 ICMP 流量新增規則

下列 authorize-security-group-ingress 範例會使用 ip-permissions 參數來新增傳入規則，以允許來自任何地方的 ICMP 訊息 Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set (類型 3，代碼 4)。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=icmp,FromPort=3,ToPort=4,IpRanges=[{CidrIp=0.0.0.0/0}]'
```

輸出：

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-0de3811019069b787",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "icmp",
            "FromPort": 3,
            "ToPort": 4,
            "CidrIpv4": "0.0.0.0/0"
```

```
        }
    ]
}
```

範例 5：為 IPv6 流量新增規則

下列 authorize-security-group-ingress 範例會使用 ip-permissions 參數新增傳入規則，以允許來自 IPv6 範圍 2001:db8:1234:1a00::/64 的 SSH 存取 (連接埠 22)。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,Ipv6Ranges=[{CidrIpv6=2001:db8:1234:1a00::/64}]'
```

輸出：

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-0455bc68b60805563",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 22,
            "ToPort": 22,
            "CidrIpv6": "2001:db8:1234:1a00::/64"
        }
    ]
}
```

範例 6：為 ICMPv6 流量新增規則

下列 authorize-security-group-ingress 範例會使用 ip-permissions 參數來新增傳入規則，以允許來自任何地方的 ICMPv6 流量。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions 'IpProtocol=icmpv6,Ipv6Ranges=[{CidrIpv6=::/0}]'
```

輸出：

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-04b612d9363ab6327",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "icmpv6",
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
            "CidrIpv6": "::/0"
        }
    ]
}
```

範例 7：新增具有描述的規則

下列 authorize-security-group-ingress 範例會使用 ip-permissions 參數來新增傳入規則，以允許來自指定 IPv4 地址範圍的 RDP 流量。此規則提供描述，可於稍後協助識別。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=tcp,FromPort=3389,ToPort=3389,IpRanges=[{CidrIp=203.0.113.0/24,Description='RDP
 office'}]'
```

輸出：

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-0397bbcc01e974db3",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 3389,
            "ToPort": 3389,
```

```
            "CidrIpv4": "203.0.113.0/24",
            "Description": "RDP access from NY office"
        }
    ]
}
```

範例 8：新增使用字首清單的傳入規則

下列 authorize-security-group-ingress 範例會使用 ip-permissions 參數來新增傳入規則，以允許指定字首清單中 CIDR 範圍適用的所有流量。

```
aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id sg-04a351bfe432d4e71 \
    --ip-permissions
 'IpProtocol=all,PrefixListIds=[{PrefixListId=pl-002dc3ec097de1514}]'
```

輸出：

```
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-09c74b32f677c6c7c",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "123456789012",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "-1",
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
            "PrefixListId": "pl-0721453c7ac4ec009"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的安全群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AuthorizeSecurityGroupIngress。

bundle-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 bundle-instance。

AWS CLI

綁定執行個體

此範例會將執行個體 i-1234567890abcdef0 綁定至名為 bundletasks 的儲存貯體。在您指定存取金鑰 IDs的值之前，請檢閱並遵循管理 AWS 存取金鑰的最佳實務中的指引。

命令：

```
aws ec2 bundle-instance --instance-id i-1234567890abcdef0 --bucket bundletasks --
prefix winami --owner-akid AK12AJEXAMPLE --owner-sak example123example
```

輸出：

```
{
  "BundleTask": {
    "UpdateTime": "2015-09-15T13:30:35.000Z",
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "Storage": {
      "S3": {
        "Prefix": "winami",
        "Bucket": "bundletasks"
      }
    },
    "State": "pending",
    "StartTime": "2015-09-15T13:30:35.000Z",
    "BundleId": "bun-294e041f"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BundleInstance。

cancel-bundle-task

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-bundle-task。

AWS CLI

取消 Bundle 任務

此範例會取消 Bundle 任務 bun-2a4e041c。

命令：

```
aws ec2 cancel-bundle-task --bundle-id bun-2a4e041c
```

輸出：

```
{
  "BundleTask": {
    "UpdateTime": "2015-09-15T13:27:40.000Z",
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "Storage": {
      "S3": {
        "Prefix": "winami",
        "Bucket": "bundletasks"
      }
    },
    "State": "cancelling",
    "StartTime": "2015-09-15T13:24:35.000Z",
    "BundleId": "bun-2a4e041c"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelBundleTask。

cancel-capacity-reservation-fleets

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-capacity-reservation-fleets。

AWS CLI

取消容量保留機群

下列 cancel-capacity-reservation-fleets 範例會取消指定的容量保留機群，及其保留的容量。取消機群時，其狀態會變更為 cancelled，且無法再建立新的容量保留。此外，系統會取消機群中的所有個別容量預留，且先前在預留容量中執行的執行個體，會繼續在共用容量中正常執行。

```
aws ec2 cancel-capacity-reservation-fleets \
    --capacity-reservation-fleet-ids crf-abcdef01234567890
```

輸出：

```
{
    "SuccessfulFleetCancellations": [
        {
            "CurrentFleetState": "cancelling",
            "PreviousFleetState": "active",
            "CapacityReservationFleetId": "crf-abcdef01234567890"
        }
    ],
    "FailedFleetCancellations": []
}
```

如需有關容量保留的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的容量保留機群。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelCapacityReservationFleets。

cancel-capacity-reservation

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-capacity-reservation。

AWS CLI

取消容量保留

下列 cancel-capacity-reservation 範例會取消指定的容量保留。

```
aws ec2 cancel-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的容量保留機群。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelCapacityReservation。

cancel-conversion-task

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-conversion-task。

AWS CLI

取消執行個體或磁碟區的作用中轉換

此範例會取消與任務 ID import-i-fh95npoc 相關聯的上傳作業。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 cancel-conversion-task --conversion-task-id import-i-fh95npoc
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelConversionTask。

cancel-export-task

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-export-task。

AWS CLI

取消作用中的匯出任務

此範例會取消任務 ID export-i-fgelt0i7 的作用中匯出任務。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 cancel-export-task --export-task-id export-i-fgelt0i7
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelExportTask。

cancel-image-launch-permission

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-image-launch-permission。

AWS CLI

取消與您的 Amazon Web Services 帳戶共用 AMI

下列 cancel-image-launch-permission 範例從指定 AMI 的啟動權限中刪除您的帳戶。

```
aws ec2 cancel-image-launch-permission \
```

```
    --image-id ami-0123456789example \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的取消與您的 Amazon Web Services 帳戶共用 AMI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelImageLaunchPermission。

cancel-import-task

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-import-task。

AWS CLI

取消匯入作業

下列 cancel-import-task 範例會取消指定的匯入映像任務。

```
aws ec2 cancel-import-task \
    --import-task-id import-ami-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
    "PreviousState": "active",
    "State": "deleting"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelImportTask。

cancel-reserved-instances-listing

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-reserved-instances-listing。

AWS CLI

取消預留執行個體清單

下列 cancel-reserved-instances-listing 範例會取消指定的預留執行個體清單。

```
aws ec2 cancel-reserved-instances-listing \
    --reserved-instances-listing-id 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelReservedInstancesListing。

cancel-spot-fleet-requests

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-spot-fleet-requests。

AWS CLI

範例 1：取消 Spot 機群請求，並終止相關聯的執行個體

下列 cancel-spot-fleet-requests 範例會取消 Spot 機群請求，並終止相關聯的隨需執行個體和 Spot 執行個體。

```
aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
    --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --terminate-instances
```

輸出：

```
{
    "SuccessfulFleetRequests": [
        {
            "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
            "CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_terminating",
            "PreviousSpotFleetRequestState": "active"
        }
    ],
    "UnsuccessfulFleetRequests": []
}
```

範例 2：取消 Spot 機群請求，無需終止相關聯的執行個體

下列 cancel-spot-fleet-requests 範例會取消 Spot 機群請求，無需終止相關聯的隨需執行個體和 Spot 執行個體。

```
aws ec2 cancel-spot-fleet-requests \
    --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE \
    --no-terminate-instances
```

輸出：

```
{
    "SuccessfulFleetRequests": [
        {
            "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
            "CurrentSpotFleetRequestState": "cancelled_running",
            "PreviousSpotFleetRequestState": "active"
        }
    ],
    "UnsuccessfulFleetRequests": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的取消 Spot 機群請求。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelSpotFleetRequests。

cancel-spot-instance-requests

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-spot-instance-requests。

AWS CLI

取消 Spot 執行個體請求

此範例命令會取消 Spot 執行個體請求。

命令：

```
aws ec2 cancel-spot-instance-requests --spot-instance-request-ids sir-08b93456
```

輸出：

```
{
```

```
    "CancelledSpotInstanceRequests": [
        {
            "State": "cancelled",
            "SpotInstanceRequestId": "sir-08b93456"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelSpotInstanceRequests。

`confirm-product-instance`

以下程式碼範例顯示如何使用 `confirm-product-instance`。

AWS CLI

確認產品執行個體

此範例會判斷指定的產品代碼，是否與指定的執行個體相關聯。

命令：

```
aws ec2 confirm-product-instance --product-code 774F4FF8 --instance-
id i-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
  "OwnerId": "123456789012"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ConfirmProductInstance。

`copy-fpga-image`

以下程式碼範例顯示如何使用 `copy-fpga-image`。

AWS CLI

複製 Amazon FPGA Image

此範例會將指定的 AFI 從 us-east-1 區域複製到目前區域 (eu-west-1)。

命令：

```
aws ec2 copy-fpga-image --name copy-afi --source-fpga-image-id afi-0d123e123bfc85abc
 --source-region us-east-1 --region eu-west-1
```

輸出：

```
{
  "FpgaImageId": "afi-06b12350a123fbabc"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyFpgaImage。

copy-image

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-image。

AWS CLI

範例 1：將 AMI 複製到另一個區域

下列 copy-image 範例命令會將指定的 AMI 從 us-west-2 區域複製到 us-east-1 區域，並新增簡短描述。

```
aws ec2 copy-image \
    --region us-east-1 \
    --name ami-name \
    --source-region us-west-2 \
    --source-image-id ami-066877671789bd71b \
    --description "This is my copied image."
```

輸出：

```
{
    "ImageId": "ami-0123456789abcdefg"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的複製 AMI。

範例 2：將 AMI 複製到另一個區域，並加密備份快照

下列 copy-image 命令會將指定的 AMI 從 us-west-2 區域複製到目前區域，並使用指定的 KMS 金鑰加密備份快照。

```
aws ec2 copy-image \
    --source-region us-west-2 \
    --name ami-name \
    --source-image-id ami-066877671789bd71b \
    --encrypted \
    --kms-key-id alias/my-kms-key
```

輸出：

```
{
    "ImageId": "ami-0123456789abcdefg"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的複製 AMI。

範例 3：複製 AMI 時包含使用者定義的 AMI 標籤

下列 copy-image 命令使用 --copy-image-tags 參數，在複製 AMI 時複製使用者定義的 AMI 標籤。

```
aws ec2 copy-image \
    --region us-east-1 \
    --name ami-name \
    --source-region us-west-2 \
    --source-image-id ami-066877671789bd71b \
    --description "This is my copied image."
    --copy-image-tags
```

輸出：

```
{
    "ImageId": "ami-0123456789abcdefg"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的複製 AMI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyImage。

copy-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-snapshot。

AWS CLI

範例 1：將快照複製到另一個區域

下列 copy-snapshot 範例命令會將指定的快照從 us-west-2 區域複製到 us-east-1 區域，並新增簡短描述。

```
aws ec2 copy-snapshot \
    --region us-east-1 \
    --source-region us-west-2 \
    --source-snapshot-id snap-066877671789bd71b \
    --description 'This is my copied snapshot.'
```

輸出：

```
{
    "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b"
}
```

範例 2：複製未加密快照，並加密新快照

下列 copy-snapshot 命令會將指定的未加密快照從 us-west-2 區域複製到目前區域，並使用指定的 KMS 金鑰加密新的快照。

```
aws ec2 copy-snapshot \
    --source-region us-west-2 \
    --source-snapshot-id snap-066877671789bd71b \
    --encrypted \
    --kms-key-id alias/my-kms-key
```

輸出：

```
{
    "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的複製 Amazon EBS 快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopySnapshot。

create-capacity-reservation-fleet

以下程式碼範例顯示如何使用 create-capacity-reservation-fleet。

AWS CLI

建立容量保留機群

下列 create-capacity-reservation-fleet 範例會為請求中指定的執行個體類型建立容量保留機群，最多可達指定的總目標容量。容量預留機群預留容量的執行個體數量，取決於您在請求中指定的總目標容量和執行個體類型權重。指定要使用的執行個體類型，以及每個指定執行個體類型的優先順序。

```
aws ec2 create-capacity-reservation-fleet \
--total-target-capacity 24 \
--allocation-strategy prioritized \
--instance-match-criteria open \
--tenancy default \
--end-date 2022-12-31T23:59:59.000Z \
--instance-type-specifications file://instanceTypeSpecification.json
```

instanceTypeSpecification.json 的內容：

```
[
    {
        "InstanceType": "m5.xlarge",
        "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
        "Weight": 3.0,
        "AvailabilityZone":"us-east-1a",
        "EbsOptimized": true,
        "Priority" : 1
    }
]
```

輸出：

```
{
    "Status": "submitted",
    "TotalFulfilledCapacity": 0.0,
```

```
    "CapacityReservationFleetId": "crf-abcdef01234567890",
    "TotalTargetCapacity": 24
}
```

如需有關容量保留的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的容量保留機群。

如需有關執行個體類型權重和總目標容量的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的執行個體類型權重和總目標容量。

如需有關為指定的執行個體類型指定優先順序的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的配置策略和執行個體類型優先順序。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCapacityReservationFleet。

`create-capacity-reservation`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-capacity-reservation`。

AWS CLI

範例 1：建立容量保留

下列 `create-capacity-reservation` 範例會在 `eu-west-1a` 可用區域中建立容量保留，您可以在其中啟動三個執行 Linux/Unix 作業系統的 `t2.medium` 執行個體。根據預設，容量保留是使用開啟的執行個體比對條件建立的，且不支援暫時性儲存，並且會維持作用中狀態，直到手動取消為止。

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --instance-type t2.medium \
    --instance-platform Linux/UNIX \
    --instance-count 3
```

輸出：

```
{
    "CapacityReservation": {
        "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
        "EndDateType": "unlimited",
        "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
        "InstanceMatchCriteria": "open",
        "EphemeralStorage": false,
```

```
        "CreateDate": "2019-08-16T09:27:35.000Z",
        "AvailableInstanceCount": 3,
        "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
        "TotalInstanceCount": 3,
        "State": "active",
        "Tenancy": "default",
        "EbsOptimized": false,
        "InstanceType": "t2.medium"
    }
}
```

範例 2：建立會在指定日期/時間自動結束的容量保留

下列 `create-capacity-reservation` 範例會在 `eu-west-1a` 可用區域中建立容量保留，您可以在其中啟動三個執行 Linux/Unix 作業系統的 `m5.large` 執行個體。此容量保留會在 08/31/2019 的 23:59:59 自動結束。

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --instance-type m5.large \
    --instance-platform Linux/UNIX \
    --instance-count 3 \
    --end-date-type limited \
    --end-date 2019-08-31T23:59:59Z
```

輸出：

```
{
    "CapacityReservation": {
        "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
        "EndDateType": "limited",
        "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
        "EndDate": "2019-08-31T23:59:59.000Z",
        "InstanceMatchCriteria": "open",
        "EphemeralStorage": false,
        "CreateDate": "2019-08-16T10:15:53.000Z",
        "AvailableInstanceCount": 3,
        "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
        "TotalInstanceCount": 3,
        "State": "active",
        "Tenancy": "default",
        "EbsOptimized": false,
```

```
        "InstanceType": "m5.large"
    }
}
```

範例 3：建立只接受目標執行個體啟動的容量保留

下列 create-capacity-reservation 範例會建立只接受目標執行個體啟動的容量保留。

```
aws ec2 create-capacity-reservation \
    --availability-zone eu-west-1a \
    --instance-type m5.large \
    --instance-platform Linux/UNIX \
    --instance-count 3 \
    --instance-match-criteria targeted
```

輸出：

```
{
    "CapacityReservation": {
        "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
        "EndDateType": "unlimited",
        "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
        "InstanceMatchCriteria": "targeted",
        "EphemeralStorage": false,
        "CreateDate": "2019-08-16T10:21:57.000Z",
        "AvailableInstanceCount": 3,
        "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
        "TotalInstanceCount": 3,
        "State": "active",
        "Tenancy": "default",
        "EbsOptimized": false,
        "InstanceType": "m5.large"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的建立容量保留。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCapacityReservation。

create-carrier-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 create-carrier-gateway。

AWS CLI

建立電信業者閘道

下列 create-carrier-gateway 範例會為指定的 VPC 建立電信業者閘道。

```
aws ec2 create-carrier-gateway \
    --vpc-id vpc-0c529aEXAMPLE1111
```

輸出：

```
{
    "CarrierGateway": {
        "CarrierGatewayId": "cagw-0465cdEXAMPLE1111",
        "VpcId": "vpc-0c529aEXAMPLE1111",
        "State": "pending",
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Wavelength 使用者指南》中的電信業者閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCarrierGateway。

create-client-vpn-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 create-client-vpn-endpoint。

AWS CLI

建立 Client VPN 端點

下列 create-client-vpn-endpoint 範例會建立使用交互身分驗證的 Client VPN 端點，並指定用戶端 CIDR 區塊的值。

```
aws ec2 create-client-vpn-endpoint \
    --client-cidr-block "172.31.0.0/16" \
    --server-certificate-arn arn:aws:acm:ap-south-1:123456789012:certificate/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --authentication-options Type=certificate-
authentication,MutualAuthentication={ClientRootCertificateChainArn=arn:aws:acm:ap-
south-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE} \
```

```
    --connection-log-options Enabled=false
```

輸出：

```
{
    "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
    "Status": {
        "Code": "pending-associate"
    },
    "DnsName": "cvpn-endpoint-123456789123abcde.prod.clientvpn.ap-
south-1.amazonaws.com"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的 Client VPN 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateClientVpnEndpoint。

create-client-vpn-route

以下程式碼範例顯示如何使用 create-client-vpn-route。

AWS CLI

建立 Client VPN 端點路由

下列 create-client-vpn-route 範例會將路由新增至 Client VPN 端點之指定子網路的網際網路 (0.0.0.0/0)。

```
aws ec2 create-client-vpn-route \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --destination-cidr-block 0.0.0.0/0  \
    --target-vpc-subnet-id subnet-0123456789abcabca
```

輸出：

```
{
    "Status": {
        "Code": "creating"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的 路由。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateClientVpnRoute。

create-coip-cidr

以下程式碼範例顯示如何使用 create-coip-cidr。

AWS CLI

建立一系列客戶擁有的 IP (CoIP) 位址範圍

下列 create-coip-cidr 範例會在指定的 CoIP 集區中建立指定的 CoIP 位址範圍。

```
aws ec2 create-coip-cidr \
    --cidr 15.0.0.0/24 \
    --coip-pool-id ipv4pool-coip-1234567890abcdefg
```

輸出：

```
{
    "CoipCidr": {
        "Cidr": "15.0.0.0/24",
        "CoipPoolId": "ipv4pool-coip-1234567890abcdefg",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的客戶擁有的 IP 位址。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCoipCidr。

create-coip-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 create-coip-pool。

AWS CLI

建立客戶擁有的 IP (CoIP) 位址集區

下列 create-coip-pool 範例會為指定本機閘道路由表中的 CoIP 位址，建立 CoIP 集區。

```
aws ec2 create-coip-pool \
```

```
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-abcdefg1234567890
```

輸出：

```
{
    "CoipPool": {
        "PoolId": "ipv4pool-coip-1234567890abcdefg",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "PoolArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:coip-pool/ipv4pool-
coip-1234567890abcdefg"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的客戶擁有的 IP 位址。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCoipPool。

create-customer-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 create-customer-gateway。

AWS CLI

建立客戶閘道

此範例會建立具有其外部介面之指定 IP 位址的客戶閘道。

命令：

```
aws ec2 create-customer-gateway --type ipsec.1 --public-ip 12.1.2.3 --bgp-asn 65534
```

輸出：

```
{
    "CustomerGateway": {
        "CustomerGatewayId": "cgw-0e11f167",
        "IpAddress": "12.1.2.3",
        "State": "available",
        "Type": "ipsec.1",
        "BgpAsn": "65534"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCustomerGateway。

create-default-subnet

以下程式碼範例顯示如何使用 create-default-subnet。

AWS CLI

建立預設子網路

此範例會在可用區域 us-east-2a 中建立預設子網路。

命令：

```
aws ec2 create-default-subnet --availability-zone us-east-2a
```

```
{
    "Subnet": {
        "AvailabilityZone": "us-east-2a",
        "Tags": [],
        "AvailableIpAddressCount": 4091,
        "DefaultForAz": true,
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
        "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
        "State": "available",
        "MapPublicIpOnLaunch": true,
        "SubnetId": "subnet-1122aabb",
        "CidrBlock": "172.31.32.0/20",
        "AssignIpv6AddressOnCreation": false
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDefaultSubnet。

create-default-vpc

以下程式碼範例顯示如何使用 create-default-vpc。

AWS CLI

建立預設 VPC

此範例會建立預設 VPC。

命令：

```
aws ec2 create-default-vpc
```

輸出：

```
{
    "Vpc": {
        "VpcId": "vpc-8eaae5ea",
        "InstanceTenancy": "default",
        "Tags": [],
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
        "State": "pending",
        "DhcpOptionsId": "dopt-af0c32c6",
        "CidrBlock": "172.31.0.0/16",
        "IsDefault": true
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDefaultVpc。

create-dhcp-options

以下程式碼範例顯示如何使用 create-dhcp-options。

AWS CLI

建立 DHCP 選項集

下列 create-dhcp-options 範例會建立一組 DHCP 選項，可用於指定網域名稱、網域名稱伺服器和 NetBIOS 節點類型。

```
aws ec2 create-dhcp-options \
    --dhcp-configuration \
        "Key=domain-name-servers,Values=10.2.5.1,10.2.5.2" \
        "Key=domain-name,Values=example.com" \
        "Key=netbios-node-type,Values=2"
```

輸出：

```
{
```

```
    "DhcpOptions": {
        "DhcpConfigurations": [
            {
                "Key": "domain-name",
                "Values": [
                    {
                        "Value": "example.com"
                    }
                ]
            },
            {
                "Key": "domain-name-servers",
                "Values": [
                    {
                        "Value": "10.2.5.1"
                    },
                    {
                        "Value": "10.2.5.2"
                    }
                ]
            },
            {
                "Key": "netbios-node-type",
                "Values": [
                    {
                        "Value": "2"
                    }
                ]
            }
        ],
        "DhcpOptionsId": "dopt-06d52773eff4c55f3"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDhcpOptions。

create-egress-only-internet-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 create-egress-only-internet-gateway。

AWS CLI

建立輸出限定網際網路閘道

下列範例會建立指定之 VPC 的輸出限定網際網路閘道。

命令：

```
aws ec2 create-egress-only-internet-gateway --vpc-id vpc-0c62a468
```

輸出：

```
{
  "EgressOnlyInternetGateway": {
      "EgressOnlyInternetGatewayId": "eigw-015e0e244e24dfe8a",
      "Attachments": [
          {
              "State": "attached",
              "VpcId": "vpc-0c62a468"
          }
      ]
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEgressOnlyInternetGateway。

create-fleet

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-fleet`。

AWS CLI

範例 1：建立 EC2 機群，其會啟動 Spot 執行個體，以用作預設購買模型

下列 `create-fleet` 範例使用啟動機群所需的最少參數建立 EC2 機群：啟動範本、目標容量和預設購買模型。啟動範本由其啟動範本 ID 和版本編號識別。機群的目標容量為 2 個執行個體，預設購買模型為 `spot`，這會致使機群啟動 2 個 Spot 執行個體。

當您建立 EC2 機群時，請使用 JSON 檔案指定要啟動的執行個體相關資訊。

```
aws ec2 create-fleet \
    --cli-input-json file://file_name.json
```

file_name.json 的內容：

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
    {
        "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
        "Version": "1"
        }
    }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 2,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
}
```

範例 2：建立 EC2 機群，其會啟動隨需執行個體，以用作預設購買模型

下列 `create-fleet` 範例使用啟動機群所需的最少參數建立 EC2 機群：啟動範本、目標容量和預設購買模型。啟動範本由其啟動範本 ID 和版本編號識別。機群的目標容量為 2 個執行個體，預設購買模型為 `on-demand`，這會致使機群啟動 2 個 隨需執行個體。

當您建立 EC2 機群時，請使用 JSON 檔案指定要啟動的執行個體相關資訊。

```
aws ec2 create-fleet \
    --cli-input-json file://file_name.json
```

file_name.json 的內容：

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
    {
        "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
        "Version": "1"
        }
```

```
    }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
    "TotalTargetCapacity": 2,
    "DefaultTargetCapacityType": "on-demand"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
}
```

範例 3：建立 EC2 機群，其會啟動隨需執行個體，以用作主要容量的

下列 `create-fleet` 範例會建立 EC2 機群，其會指定機群 2 個執行個體的總目標容量，以及 1 個隨需執行個體的目標容量。預設購買模型為 `spot`。機群依照指定啟動 1 個隨需執行個體，但需要再啟動一個執行個體才能實現總目標容量。其差值的購買模型計算公式為 `TotalTargetCapacity – OnDemandTargetCapacity = DefaultTargetCapacityType`，這會致使機群啟動 1 個 Spot 執行個體。

當您建立 EC2 機群時，請使用 JSON 檔案指定要啟動的執行個體相關資訊。

```
aws ec2 create-fleet \
    --cli-input-json file://file_name.json
```

file_name.json 的內容：

```
{
    "LaunchTemplateConfigs": [
    {
        "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
        "Version": "1"
        }
    }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 2,
        "OnDemandTargetCapacity":1,
```

```
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
}
```

範例 4：建立 EC2 機群，其使用最低價格配置策略啟動 Spot 執行個體

如果未指定 競價型執行個體 的分配策略，則會使用 `lowest-price` 的預設分配策略。下列 `create-fleet` 範例會使用 `lowest-price` 配置策略建立 EC2 機群。覆寫啟動範本的三個啟動規格具有不同的執行個體類型，但具有相同的權重後容量和子網。目標總容量為 2 個執行個體，預設購買模型為 `spot`。EC2 Fleet 會以最低價格之啟動規格的執行個體類型啟動 2 個 競價型執行個體。

當您建立 EC2 機群時，請使用 JSON 檔案指定要啟動的執行個體相關資訊。

```
aws ec2 create-fleet \
    --cli-input-json file://file_name.jsonContents of file_name.json::

{
    "LaunchTemplateConfigs": [
    {
        "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateId": "lt-0e8c754449b27161c",
        "Version": "1"
        },
        "Overrides": [
            {
                "InstanceType": "c4.large",
                "WeightedCapacity": 1,
                "SubnetId": "subnet-a4f6c5d3"
            },
            {
                "InstanceType": "c3.large",
                "WeightedCapacity": 1,
                "SubnetId": "subnet-a4f6c5d3"
            },
            {
```

```
                "InstanceType": "c5.large",
                "WeightedCapacity": 1,
                "SubnetId": "subnet-a4f6c5d3"
            }
        ]
    }
    ],
    "TargetCapacitySpecification": {
        "TotalTargetCapacity": 2,
        "DefaultTargetCapacityType": "spot"

  }
}
```

輸出：

```
{
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFleet。

create-flow-logs

以下程式碼範例顯示如何使用 create-flow-logs。

AWS CLI

範例 1：建立流程日誌

下列 create-flow-logs 範例建立的流程日誌，可擷取所指定網路介面的所有遭拒流量。流量日誌會使用指定 IAM 角色中的權限，交付至 CloudWatch Logs 中的日誌群組。

```
aws ec2 create-flow-logs \
    --resource-type NetworkInterface \
    --resource-ids eni-11223344556677889 \
    --traffic-type REJECT \
    --log-group-name my-flow-logs \
    --deliver-logs-permission-arn arn:aws:iam::123456789101:role/publishFlowLogs
```

輸出：

```
{
    "ClientToken": "so0eNA2uSHUNlHI0S2cJ305GuIX1CezaRdGtexample",
    "FlowLogIds": [
        "fl-12345678901234567"
    ],
    "Unsuccessful": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱「Amazon VPC 使用者指南」中的 VPC 流程日誌。

範例 2：使用自訂格式建立流程日誌

下列 `create-flow-logs` 範例建立的流程日誌，會擷取所指定 VPC 的所有流量，並將流程日誌交付給 Amazon S3 儲存貯體。`--log-format` 參數會指定流量日誌記錄的自訂格式。在 Windows 上執行此命令，將單引號 (') 改為雙引號 (")。

```
aws ec2 create-flow-logs \
    --resource-type VPC \
    --resource-ids vpc-00112233344556677 \
    --traffic-type ALL \
    --log-destination-type s3 \
    --log-destination arn:aws:s3:::flow-log-bucket/my-custom-flow-logs/ \
    --log-format '${version} ${vpc-id} ${subnet-id} ${instance-id} ${srcaddr}
 ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${tcp-flags} ${type} ${pkt-srcaddr}
 ${pkt-dstaddr}'
```

如需詳細資訊，請參閱「Amazon VPC 使用者指南」中的 VPC 流程日誌。

範例 3：建立具有一分鐘最大彙總間隔的流程日誌

下列 `create-flow-logs` 範例建立的流程日誌，會擷取所指定 VPC 的所有流量，並將流程日誌交付給 Amazon S3 儲存貯體。`--max-aggregation-interval` 參數指定最大彙總間隔為 60 秒 (1 分鐘)。

```
aws ec2 create-flow-logs \
    --resource-type VPC \
    --resource-ids vpc-00112233344556677 \
    --traffic-type ALL \
    --log-destination-type s3 \
    --log-destination arn:aws:s3:::flow-log-bucket/my-custom-flow-logs/ \
    --max-aggregation-interval 60
```

如需詳細資訊，請參閱「Amazon VPC 使用者指南」中的 VPC 流程日誌。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFlowLogs。

create-fpga-image

以下程式碼範例顯示如何使用 create-fpga-image。

AWS CLI

建立 Amazon FPGA Image

此範例會從指定之儲存貯體中指定的 tarball 建立 AFI。

命令：

```
aws ec2 create-fpga-image --name my-afi --description test-afi --input-storage-location Bucket=my-fpga-bucket,Key=dcp/17_12_22-103226.Developer_CL.tar --logs-storage-location Bucket=my-fpga-bucket,Key=logs
```

輸出：

```
{
  "FpgaImageId": "afi-0d123e123bfc85abc",
  "FpgaImageGlobalId": "agfi-123cb27b5e84a0abc"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFpgaImage。

create-image

以下程式碼範例顯示如何使用 create-image。

AWS CLI

範例 1：從 Amazon EBS 支援的執行個體建立 AMI

下列 create-image 範例會從指定的執行個體建立 AMI。

```
aws ec2 create-image \
```

```
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --name "My server" \
    --description "An AMI for my server"
```

輸出：

```
{
    "ImageId": "ami-abcdef01234567890"
}
```

如需有關為 AMI 指定區塊裝置映射的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的指定 AMI 的區塊型儲存設備映射。

範例 2：從 Amazon EBS 支援的執行個體建立 AMI，不重新啟動

下列 `create-image` 範例會建立 AMI 並設定 --no-reboot 參數，讓執行個體不會在建立映像之前重新啟動。

```
aws ec2 create-image \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --name "My server" \
    --no-reboot
```

輸出：

```
{
    "ImageId": "ami-abcdef01234567890"
}
```

如需有關為 AMI 指定區塊裝置映射的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的指定 AMI 的區塊型儲存設備映射。

範例 3：在建立時標記 AMI 和快照

下列 `create-image` 範例會建立 AMI，並使用相同的標籤 `cost-center=cc123` 標記 AMI 和快照

```
aws ec2 create-image \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
```

```
    --name "My server" \
    --tag-specifications "ResourceType=image,Tags=[{Key=cost-
center,Value=cc123}]" "ResourceType=snapshot,Tags=[{Key=cost-center,Value=cc123}]"
```

輸出：

```
{
    "ImageId": "ami-abcdef01234567890"
}
```

如需有關在建立時標記資源的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的在建立資源時新增標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateImage。

create-instance-connect-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 create-instance-connect-endpoint。

AWS CLI

建立 EC2 Instance Connect Endpoint

下列 create-instance-connect-endpoint 範例會在指定的子網路中建立 EC2 Instance Connect Endpoint。

```
aws ec2 create-instance-connect-endpoint \
    --region us-east-1 \
    --subnet-id subnet-0123456789example
```

輸出：

```
{
    "VpcId": "vpc-0123abcd",
    "InstanceConnectEndpointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111111111111:instance-
connect-endpoint/eice-0123456789example",
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "NetworkInterfaceIds": [
        "eni-0123abcd"
    ],
    "PreserveClientIp": true,
```

```
    "Tags": [],
    "FipsDnsName": "eice-0123456789example.0123abcd.fips.ec2-instance-connect-
endpoint.us-east-1.amazonaws.com",
    "StateMessage": "",
    "State": "create-complete",
    "DnsName": "eice-0123456789example.0123abcd.ec2-instance-connect-endpoint.us-
east-1.amazonaws.com",
    "SubnetId": "subnet-0123abcd",
    "OwnerId": "111111111111",
    "SecurityGroupIds": [
        "sg-0123abcd"
    ],
    "InstanceConnectEndpointId": "eice-0123456789example",
    "CreatedAt": "2023-04-07T15:43:53.000Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的建立 EC2 Instance Connect Endpoint。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInstanceConnectEndpoint。

create-instance-event-window

以下程式碼範例顯示如何使用 create-instance-event-window。

AWS CLI

範例 1：建立具有時間範圍的事件時段

下列 create-instance-event-window 範例會建立具有時間範圍的事件時段。您不能指定 cron-expression 參數。

```
aws ec2 create-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --time-range StartWeekDay=monday,StartHour=2,EndWeekDay=wednesday,EndHour=8 \
    --tag-specifications "ResourceType=instance-event-
window,Tags=[{Key=K1,Value=V1}]" \
    --name myEventWindowName
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindow": {
```

```
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "TimeRanges": [
            {
                "StartWeekDay": "monday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "wednesday",
                "EndHour": 8
            }
        ],
        "Name": "myEventWindowName",
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的排程事件一節中的考量事項。

範例 2：透過 Cron 表達式建立事件時段

下列 `create-instance-event-window` 範例會建立具有 Cron 表達式的事件視窗。您不能指定 `time-range` 參數。

```
aws ec2 create-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --cron-expression "* 21-23 * * 2,3" \
    --tag-specifications "ResourceType=instance-event-
window,Tags=[{Key=K1,Value=V1}]" \
    --name myEventWindowName
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "State": "creating",
```

```
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的排程事件一節中的考量事項。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInstanceEventWindow。

create-instance-export-task

以下程式碼範例顯示如何使用 create-instance-export-task。

AWS CLI

匯出執行個體

此範例命令會建立任務，將執行個體 i-1234567890abcdef0 匯出至 Amazon S3 儲存貯體 myexportbucket。

命令：

```
aws ec2 create-instance-export-task --description "RHEL5 instance" --
instance-id i-1234567890abcdef0 --target-environment vmware --export-to-s3-
task DiskImageFormat=vmdk,ContainerFormat=ova,S3Bucket=myexportbucket,S3Prefix=RHEL5
```

輸出：

```
{
    "ExportTask": {
        "State": "active",
        "InstanceExportDetails": {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "TargetEnvironment": "vmware"
        },
        "ExportToS3Task": {
            "S3Bucket": "myexportbucket",
            "S3Key": "RHEL5export-i-fh8sjjsq.ova",
```

```
            "DiskImageFormat": "vmdk",
            "ContainerFormat": "ova"
        },
        "Description": "RHEL5 instance",
        "ExportTaskId": "export-i-fh8sjjsq"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInstanceExportTask。

create-internet-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 create-internet-gateway。

AWS CLI

建立網際網路閘道

以下 create-internet-gateway 範例會建立具有標籤 Name=my-igw 的網際網路閘道。

```
aws ec2 create-internet-gateway \
    --tag-specifications ResourceType=internet-gateway,Tags=[{Key=Name,Value=my-igw}]
```

輸出：

```
{
    "InternetGateway": {
        "Attachments": [],
        "InternetGatewayId": "igw-0d0fb496b3994d755",
        "OwnerId": "123456789012",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-igw"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的網際網路閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInternetGateway。

create-ipam-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 create-ipam-pool。

AWS CLI

建立 IPAM 集區

下列 create-ipam-pool 範例會建立 IPAM 集區。

(Linux)：

```
aws ec2 create-ipam-pool \
    --ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 \
    --address-family ipv4 \
    --auto-import \
    --allocation-min-netmask-length 16 \
    --allocation-max-netmask-length 26 \
    --allocation-default-netmask-length 24 \
    --allocation-resource-tags "Key=Environment,Value=Preprod" \
    --tag-specifications 'ResourceType=ipam-pool,Tags=[{Key=Name,Value="Preprod
 pool"}]'
```

(Windows)：

```
aws ec2 create-ipam-pool ^
    --ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 ^
    --address-family ipv4 ^
    --auto-import ^
    --allocation-min-netmask-length 16 ^
    --allocation-max-netmask-length 26 ^
    --allocation-default-netmask-length 24 ^
    --allocation-resource-tags "Key=Environment,Value=Preprod" ^
    --tag-specifications ResourceType=ipam-pool,Tags=[{Key=Name,Value="Preprod
 pool"}]
```

輸出：

```
{
    "IpamPool": {
```

```
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamPoolId": "ipam-pool-0533048da7d823723",
        "IpamPoolArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-pool/ipam-
pool-0533048da7d823723",
        "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-02fc38cd4c48e7d38",
        "IpamScopeType": "private",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "Locale": "None",
        "PoolDepth": 1,
        "State": "create-in-progress",
        "AutoImport": true,
        "AddressFamily": "ipv4",
        "AllocationMinNetmaskLength": 16,
        "AllocationMaxNetmaskLength": 26,
        "AllocationDefaultNetmaskLength": 24,
        "AllocationResourceTags": [
            {
                "Key": "Environment",
                "Value": "Preprod"
            }
        ],
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "Preprod pool"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的規劃 IP 位址佈建。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateIpamPool。

create-ipam-resource-discovery

以下程式碼範例顯示如何使用 create-ipam-resource-discovery。

AWS CLI

建立資源探索

在此範例中，您是委派 IPAM 管理員，想要與另一個 AWS 組織中的 IPAM 管理員建立和共用資源探索，以便其他組織中的管理員可以管理和監控組織中資源的 IP 地址。

Important (重要)

此範例同時包含 --region 和 --operating-regions 選項，其雖然是選用的，但必須以特定方式設定該選項，才能成功整合資源探索與 IPAM。* --operating-regions 必須符合您希望 IPAM 發現資源的區域。如果有您不希望 IPAM 管理 IP 位址的區域 (例如基於合規理由)，請不要包含這些地址。* --region 必須符合您要與之建立關聯的 IPAM 主要區域。您必須在建立 IPAM 的相同區域中建立資源探索。例如，若您要與之建立關聯的 IPAM 是在 us-east-1 中建立的，請在請求中包含 --region us-east-1。若未指定，則 --region 和 --operating-regions 選項都會預設為您執行命令的區域。

在此範例中，與我們整合的 IPAM 作業區域包括 us-west-1、us-west-2 和 ap-south-1。當建立資源探索時，我們希望 IPAM 探索 us-west-1 和 us-west-2 中的資源 IP 位址，而不是 ap-south-1。因此，我們只在請求中包含 --operating-regions RegionName='us-west-1' RegionName='us-west-2'。

以下 create-ipam-resource-discovery 範例會建立 IPAM 資源探索。

```
aws ec2 create-ipam-resource-discovery \
    --description 'Example-resource-discovery' \
    --tag-specifications 'ResourceType=ipam-resource-discovery,Tags=[{Key=cost-
center,Value=cc123}]' \
    --operating-regions RegionName='us-west-1' RegionName='us-west-2' \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "IpamResourceDiscovery":{
        "OwnerId": "149977607591",
        "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0257046d8aa78b8bc",
        "IpamResourceDiscoveryArn": "arn:aws:ec2::149977607591:ipam-resource-
discovery/ipam-res-disco-0257046d8aa78b8bc",
        "IpamResourceDiscoveryRegion": "us-east-1",
        "Description": "'Example-resource-discovery'",
        "OperatingRegions":[
            {"RegionName": "us-west-1"},
            {"RegionName": "us-west-2"},
            {"RegionName": "us-east-1"}
```

```
        ],
        "IsDefault": false,
        "State": "create-in-progress",
        "Tags": [
            {
                "Key": "cost-center",
                "Value": "cc123"
            }
        ]
}
```

建立資源探索之後，您可能想要與另一個 IPAM 委派管理員共用，您可以使用 create-resource-share 來執行此操作。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的將 IPAM 與組織外的帳戶整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateIpamResourceDiscovery。

`create-ipam-scope`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-ipam-scope`。

AWS CLI

建立 IPAM 範圍

以下 `create-ipam-scope` 範例會建立 IPAM 範圍。

(Linux)：

```
aws ec2 create-ipam-scope \
    --ipam-id ipam-08440e7a3acde3908 \
    --description "Example description" \
    --tag-specifications 'ResourceType=ipam-scope,Tags=[{Key=Name,Value="Example
 name value"}]'
```

(Windows)：

```
aws ec2 create-ipam-scope ^
    --ipam-id ipam-08440e7a3acde3908 ^
    --description "Example description" ^
    --tag-specifications ResourceType=ipam-scope,Tags=[{Key=Name,Value="Example name
 value"}]
```

輸出：

```
{
    "IpamScope": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamScopeId": "ipam-scope-01c1ebab2b63bd7e4",
        "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-01c1ebab2b63bd7e4",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "IpamScopeType": "private",
        "IsDefault": false,
        "Description": "Example description",
        "PoolCount": 0,
        "State": "create-in-progress",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "Example name value"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的建立其他範圍。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateIpamScope。

create-ipam

以下程式碼範例顯示如何使用 create-ipam。

AWS CLI

建立 IPAM

以下 create-ipam 範例會建立 IPAM。

(Linux)：

```
aws ec2 create-ipam \
    --description "Example description" \
    --operating-regions "RegionName=us-east-2" "RegionName=us-west-1" \
```

```
    --tag-specifications 'ResourceType=ipam,Tags=[{Key=Name,Value=ExampleIPAM}]'
```

(Windows)：

```
aws ec2 create-ipam ^
    --description "Example description" ^
    --operating-regions "RegionName=us-east-2" "RegionName=us-west-1" ^
    --tag-specifications ResourceType=ipam,Tags=[{Key=Name,Value=ExampleIPAM}]
```

輸出：

```
{
    "Ipam": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamId": "ipam-036486dfa6af58ee0",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-036486dfa6af58ee0",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "PublicDefaultScopeId": "ipam-scope-071b8042b0195c183",
        "PrivateDefaultScopeId": "ipam-scope-0807405dece705a30",
        "ScopeCount": 2,
        "OperatingRegions": [
            {
                "RegionName": "us-east-2"
            },
            {
                "RegionName": "us-west-1"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            }
        ],
        "State": "create-in-progress",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "ExampleIPAM"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的建立 IPAM。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateIpam。

create-key-pair

以下程式碼範例顯示如何使用 create-key-pair。

AWS CLI

建立一組金鑰對

此範例會建立名稱為 MyKeyPair 的金鑰對。

命令：

```
aws ec2 create-key-pair --key-name MyKeyPair
```

輸出是 ASCII 版本的私有金鑰和金鑰指紋。您需要將金鑰儲存到檔案。

如需詳細資訊，請參閱《AWS 命令行介面使用者指南》中的「使用金鑰對」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateKeyPair。

create-launch-template-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-launch-template-version。

AWS CLI

建立啟動範本版本

此範例會建立以版本 1 啟動範本為基礎的新啟動範本版本，並指定不同的 AMI ID。

命令：

```
aws ec2 create-launch-template-version --launch-template-id lt-0abcd290751193123
 --version-description WebVersion2 --source-version 1 --launch-template-data
 '{"ImageId":"ami-c998b6b2"}'
```

輸出：

```
{
```

```
  "LaunchTemplateVersion": {
      "VersionDescription": "WebVersion2",
      "LaunchTemplateId": "lt-0abcd290751193123",
      "LaunchTemplateName": "WebServers",
      "VersionNumber": 2,
      "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
      "LaunchTemplateData": {
          "ImageId": "ami-c998b6b2",
          "InstanceType": "t2.micro",
          "NetworkInterfaces": [
              {
                  "Ipv6Addresses": [
                      {
                          "Ipv6Address": "2001:db8:1234:1a00::123"
                      }
                  ],
                  "DeviceIndex": 0,
                  "SubnetId": "subnet-7b16de0c",
                  "AssociatePublicIpAddress": true
              }
          ]
      },
      "DefaultVersion": false,
      "CreateTime": "2017-12-01T13:35:46.000Z"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLaunchTemplateVersion。

create-launch-template

以下程式碼範例顯示如何使用 create-launch-template。

AWS CLI

範例 1：建立啟動範本

以下 create-launch-template 範例會建立啟動範本，而此範本可指定執行個體啟動所在的子網路、將公有 IP 位址和 IPv6 位址指派給執行個體，並為執行個體建立標籤。

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name TemplateForWebServer \
    --version-description WebVersion1 \
```

```
    --launch-template-data '{"NetworkInterfaces":
[{"AssociatePublicIpAddress":true,"DeviceIndex":0,"Ipv6AddressCount":1,"SubnetId":"subnet-7b
[{"ResourceType":"instance","Tags":[{"Key":"purpose","Value":"webserver"}]}]}'
```

輸出：

```
{
    "LaunchTemplate": {
        "LatestVersionNumber": 1,
        "LaunchTemplateId": "lt-01238c059e3466abc",
        "LaunchTemplateName": "TemplateForWebServer",
        "DefaultVersionNumber": 1,
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
        "CreateTime": "2019-01-27T09:13:24.000Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的「從啟動範本啟動執行個體」。如需有關引用 JSON 格式參數的詳細資訊，請參閱《AWS 命令行介面使用者指南》中的「引用字串」。

範例 2：為 Amazon EC2 Auto Scaling 建立啟動範本

以下 `create-launch-template` 範例會建立具備多個標籤和區塊型裝置映射的啟動範本，以指定執行個體啟動時的額外 EBS 磁碟區。請為 `Groups`，即對應至 Auto Scaling 群組在其中啟動執行個體的 VPC 安全群組指定數值。將 VPC 和子網路指定為 Auto Scaling 群組的屬性。

```
aws ec2 create-launch-template \
    --launch-template-name TemplateForAutoScaling \
    --version-description AutoScalingVersion1 \
    --launch-template-data '{"NetworkInterfaces":
[{"DeviceIndex":0,"AssociatePublicIpAddress":true,"Groups":
["sg-7c227019,sg-903004f8"],"DeleteOnTermination":true}],"ImageId":"ami-
b42209de","InstanceType":"m4.large","TagSpecifications":
[{"ResourceType":"instance","Tags":[{"Key":"environment","Value":"production"},
{"Key":"purpose","Value":"webserver"}]},{"ResourceType":"volume","Tags":
[{"Key":"environment","Value":"production"},{"Key":"cost-
center","Value":"cc123"}]}],"BlockDeviceMappings":[{"DeviceName":"/dev/sda1","Ebs":
{"VolumeSize":100}}]}' --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "LaunchTemplate": {
        "LatestVersionNumber": 1,
        "LaunchTemplateId": "lt-0123c79c33a54e0abc",
        "LaunchTemplateName": "TemplateForAutoScaling",
        "DefaultVersionNumber": 1,
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
        "CreateTime": "2019-04-30T18:16:06.000Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 Auto Scaling 使用者指南》中的「建立 Auto Scaling 群組的啟動範本」。如需有關引用 JSON 格式參數的詳細資訊，請參閱《AWS 命令行介面使用者指南》中的「引用字串」。

範例 3：建立指定 EBS 磁碟區加密的啟動範本

下列 `create-launch-template` 範例會建立啟動範本，其中包含從未加密快照中建立的已加密 EBS 磁碟區。此範本也會在建立期間標記磁碟區。如果預設為停用加密，則您必須指定 `"Encrypted"` 選項，如下列範例所示。如果您使用 `"KmsKeyId"` 選項來指定客戶受管的 CMK，即使預設為啟用加密，您也必須指定 `"Encrypted"` 選項。

```
aws ec2 create-launch-template \
  --launch-template-name TemplateForEncryption \
  --launch-template-data file://config.json
```

`config.json` 的內容：

```
{
    "BlockDeviceMappings":[
        {
            "DeviceName":"/dev/sda1",
            "Ebs":{
                "VolumeType":"gp2",
                "DeleteOnTermination":true,
                "SnapshotId":"snap-066877671789bd71b",
                "Encrypted":true,
                "KmsKeyId":"arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:key/abcd1234-
a123-456a-a12b-a123b4cd56ef"
            }
        }
```

```
    ],
    "ImageId":"ami-00068cd7555f543d5",
    "InstanceType":"c5.large",
    "TagSpecifications":[
        {
            "ResourceType":"volume",
            "Tags":[
                {
                    "Key":"encrypted",
                    "Value":"yes"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "LaunchTemplate": {
        "LatestVersionNumber": 1,
        "LaunchTemplateId": "lt-0d5bd51bcf8530abc",
        "LaunchTemplateName": "TemplateForEncryption",
        "DefaultVersionNumber": 1,
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
        "CreateTime": "2020-01-07T19:08:36.000Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的「從快照還原 Amazon EBS 磁碟區」和「預設加密」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLaunchTemplate。

`create-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association`。

AWS CLI

將本機閘道路由表與虛擬介面 (VIF) 群組相關聯

下列 create-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association 範例會在指定的本機閘道路由表和 VIF 群組之間建立關聯。

```
aws ec2 create-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association \
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-exampleidabcd1234 \
    --local-gateway-virtual-interface-group-id lgw-vif-grp-exampleid0123abcd
```

輸出：

```
{
    "LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation": {
        "LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociationId": "lgw-vif-grp-
assoc-exampleid12345678",
        "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-exampleid0123abcd",
        "LocalGatewayId": "lgw-exampleid11223344",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-exampleidabcd1234",
        "LocalGatewayRouteTableArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:111122223333:local-
gateway-route-table/lgw-rtb-exampleidabcd1234",
        "OwnerId": "111122223333",
        "State": "pending",
        "Tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的 VIF 群組關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation。

create-local-gateway-route-table-vpc-association

以下程式碼範例顯示如何使用 create-local-gateway-route-table-vpc-association。

AWS CLI

建立 VPC 與路由表的關聯

下列 create-local-gateway-route-table-vpc-association 範例將指定的 VPC 與指定的本機閘道路由表相關聯。

```
aws ec2 create-local-gateway-route-table-vpc-association \
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE \
```

```
    --vpc-id vpc-07ef66ac71EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "LocalGatewayRouteTableVpcAssociation": {
        "LocalGatewayRouteTableVpcAssociationId": "lgw-vpc-assoc-0ee765bcc8EXAMPLE",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE",
        "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-07ef66ac71EXAMPLE",
        "State": "associated"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLocalGatewayRouteTableVpcAssociation。

create-local-gateway-route-table

以下程式碼範例顯示如何使用 create-local-gateway-route-table。

AWS CLI

建立本機閘道路由表

下列 create-local-gateway-route-table 範例使用直接 VPC 路由模式建立本機閘道路由表。

```
aws ec2 create-local-gateway-route-table \
    --local-gateway-id lgw-1a2b3c4d5e6f7g8h9 \
    --mode direct-vpc-routing
```

輸出：

```
{
    "LocalGatewayRouteTable": {
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "LocalGatewayRouteTableArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:111122223333:local-
gateway-route-table/lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "LocalGatewayId": "lgw-1a2b3c4d5e6f7g8h9",
        "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:111122223333:outpost/
op-021345abcdef67890",
```

```
        "OwnerId": "111122223333",
        "State": "pending",
        "Tags": [],
        "Mode": "direct-vpc-routing"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Outposts 使用者指南》AWS 中的本機閘道路油表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLocalGatewayRouteTable。

create-local-gateway-route

以下程式碼範例顯示如何使用 create-local-gateway-route。

AWS CLI

建立本機閘道路由表的靜態路由

下列 create-local-gateway-route 範例會在指定的本機閘道路由表中建立指定的路由。

```
aws ec2 create-local-gateway-route \
    --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 \
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Route": {
        "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-07145b276bEXAMPLE",
        "Type": "static",
        "State": "deleted",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLocalGatewayRoute。

create-managed-prefix-list

以下程式碼範例顯示如何使用 create-managed-prefix-list。

AWS CLI

建立字首清單

下列 create-managed-prefix-list 範例會建立最多包含 10 個項目的 IPv4 首碼清單，並在首碼清單中建立 2 個項目。

```
aws ec2 create-managed-prefix-list \
    --address-family IPv4 \
    --max-entries 10 \
    --entries Cidr=10.0.0.0/16,Description=vpc-a Cidr=10.2.0.0/16,Description=vpc-b
 \
    --prefix-list-name vpc-cidrs
```

輸出：

```
{
    "PrefixList": {
        "PrefixListId": "pl-0123456abcabcabc1",
        "AddressFamily": "IPv4",
        "State": "create-in-progress",
        "PrefixListArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:prefix-list/
pl-0123456abcabcabc1",
        "PrefixListName": "vpc-cidrs",
        "MaxEntries": 10,
        "Version": 1,
        "Tags": [],
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的受管理的字首清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateManagedPrefixList。

create-nat-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 create-nat-gateway。

AWS CLI

範例 1：建立公有 NAT 閘道

下列 create-nat-gateway 範例會在指定的子網路中建立公有 NAT 閘道，並將彈性 IP 位址與指定的配置 ID 相關聯。建立公有 NAT 閘道時，您必須建立與彈性 IP 位址的關聯。

```
aws ec2 create-nat-gateway \
    --subnet-id subnet-0250c25a1fEXAMPLE \
    --allocation-id eipalloc-09ad461b0dEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "NatGateway": {
        "CreateTime": "2021-12-01T22:22:38.000Z",
        "NatGatewayAddresses": [
            {
                "AllocationId": "eipalloc-09ad461b0dEXAMPLE"
            }
        ],
        "NatGatewayId": "nat-0c61bf8a12EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "SubnetId": "subnet-0250c25a1fEXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-0a60eb65b4EXAMPLE",
        "ConnectivityType": "public"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 《Amazon VPC 使用者指南》中的 NAT 閘道。

範例 2：建立私有 NAT 閘道

下列 create-nat-gateway 範例會在指定的子網路中建立私有 NAT 閘道。私有 NAT 閘道沒有相關聯的彈性 IP 位址。

```
aws ec2 create-nat-gateway \
    --subnet-id subnet-0250c25a1fEXAMPLE \
    --connectivity-type private
```

輸出：

```
{
    "NatGateway": {
```

```
        "CreateTime": "2021-12-01T22:26:00.000Z",
        "NatGatewayAddresses": [
            {}
        ],
        "NatGatewayId": "nat-011b568379EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "SubnetId": "subnet-0250c25a1fEXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-0a60eb65b4EXAMPLE",
        "ConnectivityType": "private"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 《Amazon VPC 使用者指南》中的 NAT 閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateNatGateway。

`create-network-acl-entry`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-network-acl-entry`。

AWS CLI

建立網路 ACL 輸入項

此範例會為指定的網路 ACL 建立輸入項。此規則允許將流量從 UDP 連接埠 53 (DNS) 上的任何 IPv4 位址 (0.0.0.0/0)，傳入任何相關聯的子網路。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 create-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-number 100 --protocol udp --port-range From=53,To=53 --cidr-block 0.0.0.0/0 --rule-action allow
```

此範例會為指定的網路 ACL 建立規則，允許從 TCP 連接埠 80 (HTTP) 上的任何 IPv6 位址 (::/0) 傳入流量。

命令：

```
aws ec2 create-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-number 120 --protocol tcp --port-range From=80,To=80 --ipv6-cidr-block ::/0 --rule-action allow
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateNetworkAclEntry。

create-network-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 create-network-acl。

AWS CLI

建立網路 ACL

此範例會建立指定之 VPC 的網路 ACL。

命令：

```
aws ec2 create-network-acl --vpc-id vpc-a01106c2
```

輸出：

```
{
    "NetworkAcl": {
        "Associations": [],
        "NetworkAclId": "acl-5fb85d36",
        "VpcId": "vpc-a01106c2",
        "Tags": [],
        "Entries": [
            {
                "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                "RuleNumber": 32767,
                "Protocol": "-1",
                "Egress": true,
                "RuleAction": "deny"
            },
            {
                "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                "RuleNumber": 32767,
                "Protocol": "-1",
                "Egress": false,
                "RuleAction": "deny"
            }
        ],
        "IsDefault": false
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateNetworkAcl。

create-network-insights-access-scope

以下程式碼範例顯示如何使用 create-network-insights-access-scope。

AWS CLI

建立網路存取範圍

以下 create-network-insights-access-scope 範例會建立網路存取範圍。

```
aws ec2 create-network-insights-access-scope \
    --cli-input-json file://access-scope-file.json
```

access-scope-file.json 的內容：

```
{
    "MatchPaths": [
        {
            "Source": {
                "ResourceStatement": {
                    "Resources": [
                        "vpc-abcd12e3"
                    ]
                }
            }
         }
    ],
    "ExcludePaths": [
        {
            "Source": {
                "ResourceStatement": {
                    "ResourceTypes": [
                        "AWS::EC2::InternetGateway"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
```

```
}
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsAccessScope": {
        "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789abc01234",
        "NetworkInsightsAccessScopeArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:network-insights-access-scope/nis-123456789abc01234",
        "CreatedDate": "2022-01-25T19:20:28.796000+00:00",
        "UpdatedDate": "2022-01-25T19:20:28.797000+00:00"
    },
    "NetworkInsightsAccessScopeContent": {
        "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789abc01234",
        "MatchPaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
                        "Resources": [
                            "vpc-abcd12e3"
                        ]
                    }
                }
            }
        ],
        "ExcludePaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
                        "ResourceTypes": [
                            "AWS::EC2::InternetGateway"
                        ]
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Access Analyzer 指南》中的使用 AWS CLI 開始使用 Network Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateNetworkInsightsAccessScope。

create-network-insights-path

以下程式碼範例顯示如何使用 create-network-insights-path。

AWS CLI

建立路徑

下列 create-network-insights-path 範例會建立路徑。來源是指定的網際網路閘道，而目的地是指定的 EC2 執行個體。若要判斷目的地是否可使用指定的通訊協定和連接埠來連接，請使用 start-network-insights-analysis 命令來分析路徑。

```
aws ec2 create-network-insights-path \
    --source igw-0797cccdc9d73b0e5 \
    --destination i-0495d385ad28331c7 \
    --destination-port 22 \
    --protocol TCP
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsPaths": {
        "NetworkInsightsPathId": "nip-0b26f224f1d131fa8",
        "NetworkInsightsPathArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-
insights-path/nip-0b26f224f1d131fa8",
        "CreatedDate": "2021-01-20T22:43:46.933Z",
        "Source": "igw-0797cccdc9d73b0e5",
        "Destination": "i-0495d385ad28331c7",
        "Protocol": "tcp"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Reachability Analyzer 指南中的開始使用 AWS CLI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateNetworkInsightsPath。

create-network-interface-permission

以下程式碼範例顯示如何使用 create-network-interface-permission。

AWS CLI

建立網路介面權限

此範例將許可權授予帳戶 123456789012，以將網路介面 eni-1a2b3c4d 連接至執行個體。

命令：

```
aws ec2 create-network-interface-permission --network-interface-id eni-1a2b3c4d --
aws-account-id 123456789012 --permission INSTANCE-ATTACH
```

輸出：

```
{
  "InterfacePermission": {
      "PermissionState": {
          "State": "GRANTED"
      },
      "NetworkInterfacePermissionId": "eni-perm-06fd19020ede149ea",
      "NetworkInterfaceId": "eni-1a2b3c4d",
      "Permission": "INSTANCE-ATTACH",
      "AwsAccountId": "123456789012"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateNetworkInterfacePermission。

create-network-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 create-network-interface。

AWS CLI

範例 1：指定網路介面的 IPv4 位址

下列 create-network-interface 範例會為具有指定之主要 IPv4 位址的指定子網路，建立網路介面。

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
    --description "my network interface" \
    --groups sg-09dfba7ed20cda78b \
    --private-ip-address 10.0.8.17
```

輸出：

```
{
    "NetworkInterface": {
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "Description": "my network interface",
        "Groups": [
            {
                "GroupName": "my-security-group",
                "GroupId": "sg-09dfba7ed20cda78b"
            }
        ],
        "InterfaceType": "interface",
        "Ipv6Addresses": [],
        "MacAddress": "06:6a:0f:9a:49:37",
        "NetworkInterfaceId": "eni-0492b355f0cf3b3f8",
        "OwnerId": "123456789012",
        "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-18.us-west-2.compute.internal",
        "PrivateIpAddress": "10.0.8.17",
        "PrivateIpAddresses": [
            {
                "Primary": true,
                "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-17.us-west-2.compute.internal",
                "PrivateIpAddress": "10.0.8.17"
            }
        ],
        "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
        "RequesterManaged": false,
        "SourceDestCheck": true,
        "Status": "pending",
        "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
        "TagSet": [],
        "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b"
    }
}
```

範例 2：使用 IPv4 位址和 IPv6 位址建立網路介面

下列 `create-network-interface` 範例會使用 Amazon EC2 選取的 IPv4 位址和 IPv6 位址，為指定的子網路建立網路介面。

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
    --description "my dual stack network interface" \
    --ipv6-address-count 1 \
```

```
    --groups sg-09dfba7ed20cda78b
```

輸出：

```
{
    "NetworkInterface": {
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "Description": "my dual stack network interface",
        "Groups": [
            {
                "GroupName": "my-security-group",
                "GroupId": "sg-09dfba7ed20cda78b"
            }
        ],
        "InterfaceType": "interface",
        "Ipv6Addresses": [
            {
                "Ipv6Address": "2600:1f13:cfe:3650:a1dc:237c:393a:4ba7",
                "IsPrimaryIpv6": false
            }
        ],
        "MacAddress": "06:b8:68:d2:b2:2d",
        "NetworkInterfaceId": "eni-05da417453f9a84bf",
        "OwnerId": "123456789012",
        "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-18.us-west-2.compute.internal",
        "PrivateIpAddress": "10.0.8.18",
        "PrivateIpAddresses": [
            {
                "Primary": true,
                "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-18.us-west-2.compute.internal",
                "PrivateIpAddress": "10.0.8.18"
            }
        ],
        "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
        "RequesterManaged": false,
        "SourceDestCheck": true,
        "Status": "pending",
        "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
        "TagSet": [],
        "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b",
        "Ipv6Address": "2600:1f13:cfe:3650:a1dc:237c:393a:4ba7"
    }
}
```

範例 3：使用連線追蹤組態選項建立網路介面

下列 create-network-interface 範例會建立網路介面，並設定閒置連線追蹤逾時。

```
aws ec2 create-network-interface \
    --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
    --groups sg-02e57dbcfe0331c1b \
    --connection-tracking-specification TcpEstablishedTimeout=86400,UdpTimeout=60
```

輸出：

```
{
    "NetworkInterface": {
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "ConnectionTrackingConfiguration": {
            "TcpEstablishedTimeout": 86400,
            "UdpTimeout": 60
        },
        "Description": "",
        "Groups": [
            {
                "GroupName": "my-security-group",
                "GroupId": "sg-02e57dbcfe0331c1b"
            }
        ],
        "InterfaceType": "interface",
        "Ipv6Addresses": [],
        "MacAddress": "06:4c:53:de:6d:91",
        "NetworkInterfaceId": "eni-0c133586e08903d0b",
        "OwnerId": "123456789012",
        "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-94.us-west-2.compute.internal",
        "PrivateIpAddress": "10.0.8.94",
        "PrivateIpAddresses": [
            {
                "Primary": true,
                "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-94.us-west-2.compute.internal",
                "PrivateIpAddress": "10.0.8.94"
            }
        ],
        "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
        "RequesterManaged": false,
        "SourceDestCheck": true,
        "Status": "pending",
```

```
        "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
        "TagSet": [],
        "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b"
    }
}
```

範例 4：建立 Elastic Fabric Adapter

以下 `create-network-interface` 範例會建立 EFA。

```
aws ec2 create-network-interface \
    --interface-type efa \
    --subnet-id subnet-00a24d0d67acf6333 \
    --description "my efa" \
    --groups sg-02e57dbcfe0331c1b
```

輸出：

```
{
    "NetworkInterface": {
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "Description": "my efa",
        "Groups": [
            {
                "GroupName": "my-efa-sg",
                "GroupId": "sg-02e57dbcfe0331c1b"
            }
        ],
        "InterfaceType": "efa",
        "Ipv6Addresses": [],
        "MacAddress": "06:d7:a4:f7:4d:57",
        "NetworkInterfaceId": "eni-034acc2885e862b65",
        "OwnerId": "123456789012",
        "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-180.us-west-2.compute.internal",
        "PrivateIpAddress": "10.0.8.180",
        "PrivateIpAddresses": [
            {
                "Primary": true,
                "PrivateDnsName": "ip-10-0-8-180.us-west-2.compute.internal",
                "PrivateIpAddress": "10.0.8.180"
            }
        ],
        "RequesterId": "AIDA4Z3Y7GSXTMEXAMPLE",
```

```
        "RequesterManaged": false,
        "SourceDestCheck": true,
        "Status": "pending",
        "SubnetId": "subnet-00a24d0d67acf6333",
        "TagSet": [],
        "VpcId": "vpc-02723a0feeeb9d57b"
    }
}
```

如需詳細，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的彈性網絡介面。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateNetworkInterface。

create-placement-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-placement-group。

AWS CLI

建立置放群組

此範例命令會建立具有指定名稱的置放群組。

命令：

```
aws ec2 create-placement-group --group-name my-cluster --strategy cluster
```

建立分區放置群組

此範例命令會建立名為 HDFS-Group-A 的分區放置群組，其中包含五個分區。

命令：

```
aws ec2 create-placement-group --group-name HDFS-Group-A --strategy partition --
partition-count 5
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePlacementGroup。

create-replace-root-volume-task

以下程式碼範例顯示如何使用 create-replace-root-volume-task。

AWS CLI

範例 1：將根磁碟區還原為其初始啟動狀態

下列 `create-replace-root-volume-task` 範例會將執行個體 i-0123456789abcdefa 的根磁碟區，還原為其初始啟動狀態。

```
aws ec2 create-replace-root-volume-task \
    --instance-id i-0123456789abcdefa
```

輸出：

```
{
    "ReplaceRootVolumeTask":
    {
        "InstanceId": "i-0123456789abcdefa",
            "ReplaceRootVolumeTaskId": "replacevol-0111122223333abcd",
            "TaskState": "pending",
            "StartTime": "2022-03-14T15:06:38Z",
            "Tags": []
    }
}
```

範例 2：將根磁碟區還原至特定快照

下列 `create-replace-root-volume-task` 範例會將執行個體 i-0123456789abcdefa 的根磁碟區，還原至快照 snap-0abcdef1234567890。

```
aws ec2 create-replace-root-volume-task \
    --instance-id i-0123456789abcdefa \
    --snapshot-id  snap-0abcdef1234567890
```

輸出：

```
{
    "ReplaceRootVolumeTask":
    {
        "InstanceId": "i-0123456789abcdefa",
        "ReplaceRootVolumeTaskId": "replacevol-0555566667777abcd",
        "TaskState": "pending",
        "StartTime": "2022-03-14T15:16:28Z",
```

```
        "Tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的取代根磁碟區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateReplaceRootVolumeTask。

create-reserved-instances-listing

以下程式碼範例顯示如何使用 create-reserved-instances-listing。

AWS CLI

列出預留執行個體 Marketplace 中的預留執行個體

下列 create-reserved-instances-listing 範例會在預留執行個體 Marketplace 中，為指定的預留執行個體建立清單。

```
aws ec2 create-reserved-instances-listing \
    --reserved-instances-id 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample \
    --instance-count 3 \
    --price-schedules CurrencyCode=USD,Price=25.50 \
    --client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateReservedInstancesListing。

create-restore-image-task

以下程式碼範例顯示如何使用 create-restore-image-task。

AWS CLI

從 S3 儲存貯體還原 AMI

下列 create-restore-image-task 範例會從 S3 儲存貯體還原 AMI。使用來自 describe-store-image-tasks 輸出的 S3ObjectKey `` and ``Bucket 的值，指定 AMI 的物件索引鍵，以及將 AMI 複製到其中之 S3 儲存貯體的名稱，並指定還原 AMI 名稱。此帳戶的區域中，AMI 的名稱必須是唯一的。還原的 AMI 會收到新的 AMI ID。

```
aws ec2 create-restore-image-task \
```

```
    --object-key ami-1234567890abcdef0.bin \
    --bucket my-ami-bucket \
    --name 'New AMI Name'
```

輸出：

```
{
    "ImageId": "ami-0eab20fe36f83e1a8"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的使用 S3 存放和還原 AMI 。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRestoreImageTask。

create-route-table

以下程式碼範例顯示如何使用 create-route-table。

AWS CLI

建立路由表

此範例會建立指定 VPC 的路由表。

命令：

```
aws ec2 create-route-table --vpc-id vpc-a01106c2
```

輸出：

```
{
    "RouteTable": {
        "Associations": [],
        "RouteTableId": "rtb-22574640",
        "VpcId": "vpc-a01106c2",
        "PropagatingVgws": [],
        "Tags": [],
        "Routes": [
            {
                "GatewayId": "local",
                "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
                "State": "active"
```

```
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRouteTable。

create-route

以下程式碼範例顯示如何使用 create-route。

AWS CLI

建立路由

此範例會建立指定路由表的路由。路由符合所有 IPv4 流量 (0.0.0.0/0)，並將其路由至指定的網際網路閘道。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 create-route --route-table-id rtb-22574640 --destination-cidr-
block 0.0.0.0/0 --gateway-id igw-c0a643a9
```

此範例命令會在路由表 rtb-g8ff4ea2 中建立路由。路由符合 IPv4 CIDR 區塊 10.0.0.0/16 的流量，並將其路由至 VPC 對等互連 pcx-111aaa22。此路由可讓流量導向至 VPC 對等互連中的對等 VPC。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 create-route --route-table-id rtb-g8ff4ea2 --destination-cidr-
block 10.0.0.0/16 --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

此範例會在指定的路由表中建立符合所有 IPv6 流量 (::/0) 的路由，並將其路由至指定的輸出限定網際網路閘道。

命令：

```
aws ec2 create-route --route-table-id rtb-dce620b8 --destination-ipv6-cidr-
block ::/0 --egress-only-internet-gateway-id eigw-01eadbd45ecd7943f
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRoute。

create-security-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-security-group。

AWS CLI

為 EC2-Classic 建立安全群組

此範例會建立名為 MySecurityGroup 的安全群組。

命令：

```
aws ec2 create-security-group --group-name MySecurityGroup --description "My
 security group"
```

輸出：

```
{
    "GroupId": "sg-903004f8"
}
```

為 EC2-VPC 建立安全群組

此範例會為指定 VPC 建立名為 MySecurityGroup 的安全群組。

命令：

```
aws ec2 create-security-group --group-name MySecurityGroup --description "My
 security group" --vpc-id vpc-1a2b3c4d
```

輸出：

```
{
    "GroupId": "sg-903004f8"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 命令行介面使用者指南》中的「使用安全群組」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSecurityGroup。

create-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-snapshot。

AWS CLI

建立快照

此範例命令會建立磁碟區 ID 為 vol-1234567890abcdef0 的磁碟區快照，以及識別快照的簡短描述。

命令：

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-1234567890abcdef0 --description "This is my root volume snapshot"
```

輸出：

```
{
    "Description": "This is my root volume snapshot",
    "Tags": [],
    "Encrypted": false,
    "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
    "State": "pending",
    "VolumeSize": 8,
    "StartTime": "2018-02-28T21:06:01.000Z",
    "Progress": "",
    "OwnerId": "012345678910",
    "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b"
}
```

使用標籤建立快照

此範例命令會建立快照並套用兩個標籤：purpose=prod and costcenter=123。

命令：

```
aws ec2 create-snapshot --volume-id vol-1234567890abcdef0 --description 'Prod backup' --tag-specifications 'ResourceType=snapshot,Tags=[{Key=purpose,Value=prod},{Key=costcenter,Value=123}]'
```

輸出：

```
{
    "Description": "Prod backup",
    "Tags": [
```

```
        {
            "Value": "prod",
            "Key": "purpose"
        },
        {
            "Value": "123",
            "Key": "costcenter"
        }
    ],
    "Encrypted": false,
    "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
    "State": "pending",
    "VolumeSize": 8,
    "StartTime": "2018-02-28T21:06:06.000Z",
    "Progress": "",
    "OwnerId": "012345678910",
    "SnapshotId": "snap-09ed24a70bc19bbe4"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSnapshot。

create-snapshots

以下程式碼範例顯示如何使用 create-snapshots。

AWS CLI

範例 1：建立多磁碟區快照

下列 create-snapshots 範例會建立連接至指定執行個體之所有磁碟區的快照。

```
aws ec2 create-snapshots \
    --instance-specification InstanceId=i-1234567890abcdef0 \
    --description "This is snapshot of a volume from my-instance"
```

輸出：

```
{
    "Snapshots": [
        {
            "Description": "This is a snapshot of a volume from my-instance",
            "Tags": [],
            "Encrypted": false,
```

```
            "VolumeId": "vol-0a01d2d5a34697479",
            "State": "pending",
            "VolumeSize": 16,
            "StartTime": "2019-08-05T16:58:19.000Z",
            "Progress": "",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-07f30e3909aa0045e"
        },
        {
            "Description": "This is a snapshot of a volume from my-instance",
            "Tags": [],
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-02d0d4947008cb1a2",
            "State": "pending",
            "VolumeSize": 20,
            "StartTime": "2019-08-05T16:58:19.000Z",
            "Progress": "",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-0ec20b602264aad48"
        },
        ...
    ]
}
```

範例 2：使用來源磁碟區中的標籤建立多磁碟區快照

下列 create-snapshots 範例會建立連接至指定執行個體之所有磁碟區的快照，並將標籤從每個磁碟區複製到其對應的快照。

```
aws ec2 create-snapshots \
    --instance-specification InstanceId=i-1234567890abcdef0 \
    --copy-tags-from-source volume \
    --description "This is snapshot of a volume from my-instance"
```

輸出：

```
{
    "Snapshots": [
        {
            "Description": "This is a snapshot of a volume from my-instance",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
```

```
                    "Value": "my-volume"
                }
            ],
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-02d0d4947008cb1a2",
            "State": "pending",
            "VolumeSize": 20,
            "StartTime": "2019-08-05T16:53:04.000Z",
            "Progress": "",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-053bfaeb821a458dd"
        }
        ...
    ]
}
```

範例 3：建立不包含根磁碟區的多磁碟區快照

下列 create-snapshots 範例會建立連接至指定執行個體之所有磁碟區的快照，根磁碟區除外。

```
aws ec2 create-snapshots \
    --instance-specification InstanceId=i-1234567890abcdef0,ExcludeBootVolume=true
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

範例 4：建立多磁碟區快照並新增標籤

下列 create-snapshots 範例會建立連接至指定執行個體之所有磁碟區的快照，並為每個快照新增兩個標籤。

```
aws ec2 create-snapshots \
    --instance-specification InstanceId=i-1234567890abcdef0 \
    --tag-specifications 'ResourceType=snapshot,Tags=[{Key=Name,Value=backup},
{Key=costcenter,Value=123}]'
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSnapshots。

create-spot-datafeed-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 create-spot-datafeed-subscription。

AWS CLI

建立 Spot 執行個體資料饋送

下列 create-spot-datafeed-subscription 範例會建立 Spot 執行個體資料饋送。

```
aws ec2 create-spot-datafeed-subscription \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --prefix spot-data-feed
```

輸出：

```
{
    "SpotDatafeedSubscription": {
        "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
        "OwnerId": "123456789012",
        "Prefix": "spot-data-feed",
        "State": "Active"
    }
}
```

資料饋送會存放在您指定的 Amazon S3 儲存貯體中。此資料饋送的檔案名稱具有以下格式。

```
amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/spot-data-feed/123456789012.YYYY-MM-DD-
HH.n.abcd1234.gz
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Spot 執行個體資料饋送。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSpotDatafeedSubscription。

create-store-image-task

以下程式碼範例顯示如何使用 create-store-image-task。

AWS CLI

將 AMI 存放在 S3 儲存貯體中

下列 create-store-image-task 範例會將 AMI 存放在 S3 儲存貯體中。指定 AMI 的 ID 以及要存放 AMI 的 S3 儲存貯體名稱。

```
aws ec2 create-store-image-task \
```

```
  --image-id ami-1234567890abcdef0 \
  --bucket my-ami-bucket
```

輸出：

```
{
    "ObjectKey": "ami-1234567890abcdef0.bin"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的使用 S3 存放和還原 AMI 。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateStoreImageTask。

create-subnet-cidr-reservation

以下程式碼範例顯示如何使用 create-subnet-cidr-reservation。

AWS CLI

建立子網路 CIDR 保留

下列 create-subnet-cidr-reservation 範例會為指定的子網路和 CIDR 範圍建立子網路 CIDR 保留。

```
aws ec2 create-subnet-cidr-reservation \
    --subnet-id subnet-03c51e2eEXAMPLE \
    --reservation-type prefix \
    --cidr 10.1.0.20/26
```

輸出：

```
{
    "SubnetCidrReservation": {
        "SubnetCidrReservationId": "scr-044f977c4eEXAMPLE",
        "SubnetId": "subnet-03c51e2e6cEXAMPLE",
        "Cidr": "10.1.0.16/28",
        "ReservationType": "prefix",
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 子網 CIDR 保留。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSubnetCidrReservation。

create-subnet

以下程式碼範例顯示如何使用 create-subnet。

AWS CLI

範例 1：建立僅具有 IPv4 CIDR 區塊的子網路

以下 create-subnet 範例會在指定 VPC 內建立具有指定 IPv4 CIDR 區塊的子網路。

```
aws ec2 create-subnet \
    --vpc-id vpc-081ec835f3EXAMPLE \
    --cidr-block 10.0.0.0/24 \
    --tag-specifications ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=my-ipv4-only-
subnet}]
```

輸出：

```
{
    "Subnet": {
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "AvailabilityZoneId": "usw2-az2",
        "AvailableIpAddressCount": 251,
        "CidrBlock": "10.0.0.0/24",
        "DefaultForAz": false,
        "MapPublicIpOnLaunch": false,
        "State": "available",
        "SubnetId": "subnet-0e99b93155EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-081ec835f3EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-ipv4-only-subnet"
            }
        ],
        "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-0e99b93155EXAMPLE"
```

```
    }
}
```

範例 2：建立具有 IPv4 和 IPv6 CIDR 區塊的子網路

以下 `create-subnet` 範例會在指定 VPC 內建立具有指定 IPv4 和 IPv6 CIDR 區塊的子網路。

```
aws ec2 create-subnet \
    --vpc-id vpc-081ec835f3EXAMPLE \
    --cidr-block 10.0.0.0/24 \
    --ipv6-cidr-block 2600:1f16:cfe:3660::/64 \
    --tag-specifications ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=my-ipv4-ipv6-
subnet}]
```

輸出：

```
{
    "Subnet": {
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "AvailabilityZoneId": "usw2-az2",
        "AvailableIpAddressCount": 251,
        "CidrBlock": "10.0.0.0/24",
        "DefaultForAz": false,
        "MapPublicIpOnLaunch": false,
        "State": "available",
        "SubnetId": "subnet-0736441d38EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-081ec835f3EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-06c5f904499fcc623",
                "Ipv6CidrBlock": "2600:1f13:cfe:3660::/64",
                "Ipv6CidrBlockState": {
                    "State": "associating"
                }
            }
        ],
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-ipv4-ipv6-subnet"
            }
```

```
        ],
        "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-0736441d38EXAMPLE"
    }
}
```

範例 3：建立僅具有 IPv6 CIDR 區塊的子網路

以下 `create-subnet` 範例會在指定 VPC 內建立具有指定 IPv6 CIDR 區塊的子網路。

```
aws ec2 create-subnet \
    --vpc-id vpc-081ec835f3EXAMPLE \
    --ipv6-native \
    --ipv6-cidr-block 2600:1f16:115:200::/64 \
    --tag-specifications ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=my-ipv6-only-
subnet}]
```

輸出：

```
{
    "Subnet": {
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "AvailabilityZoneId": "usw2-az2",
        "AvailableIpAddressCount": 0,
        "DefaultForAz": false,
        "MapPublicIpOnLaunch": false,
        "State": "available",
        "SubnetId": "subnet-03f720e7deEXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-081ec835f3EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "AssignIpv6AddressOnCreation": true,
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-01ef639edde556709",
                "Ipv6CidrBlock": "2600:1f13:cfe:3660::/64",
                "Ipv6CidrBlockState": {
                    "State": "associating"
                }
            }
        ],
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
```

```
                "Value": "my-ipv6-only-subnet"
            }
        ],
        "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-03f720e7deEXAMPLE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 VPC 和子網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSubnet。

create-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 create-tags。

AWS CLI

範例 1：將標籤新增至資源

以下 create-tags 範例會將標籤 Stack=production 新增至指定的映像，或覆寫 AMI 的現有標籤，其中標籤金鑰為 Stack。

```
aws ec2 create-tags \
    --resources ami-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=Stack,Value=production
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：將標籤新增至多個資源

下列 create-tags 範例會為 AMI 和執行個體新增 (或覆寫) 兩個標籤。其中一個標籤具有索引鍵 (webserver)，但沒有值 (值會設定為空白字串)。另一個標籤則有一個索引鍵 (stack) 和一個值 (Production)。

```
aws ec2 create-tags \
    --resources ami-1a2b3c4d i-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=webserver,Value=   Key=stack,Value=Production
```

此命令不會產生輸出。

範例 3：新增包含特殊字元的標籤

下列 create-tags 範例為執行個體新增標籤 [Group]=test。中括號 ([和]) 是特殊字元，必須將其逸出。下列範例也會使用每個環境適用的行接續字元。

如果您使用 Windows，請以雙引號 (") 括住具有特殊字元的元素，然後在每個雙引號字元前面加上反斜線 (\)，如下所示。

```
aws ec2 create-tags ^
    --resources i-1234567890abcdef0 ^
    --tags Key=\"[Group]\",Value=test
```

如果您使用 Windows PowerShell，請以雙引號 (") 括住具有特殊字元的元素，在每個雙引號字元前面加上反斜線 (\)，然後用單引號 (') 括住整個索引鍵和值結構，如下所示。

```
aws ec2 create-tags `
    --resources i-1234567890abcdef0 `
    --tags 'Key=\"[Group]\",Value=test'
```

如果您是使用 Linux 或 OS X，請以雙引號 (") 括住具有特殊字元的值，然後使用單引號 (') 括住整個索引鍵和值結構，如下所示。

```
aws ec2 create-tags \
    --resources i-1234567890abcdef0 \
    --tags 'Key="[Group]",Value=test'
```

如需更多詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的標記您的 Amazon EC2 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTags。

create-traffic-mirror-filter-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 create-traffic-mirror-filter-rule。

AWS CLI

為傳入 TCP 流量建立篩選規則

下列 create-traffic-mirror-filter-rule 範例會建立可用來鏡像所有傳入 TCP 流量的規則。執行此命令之前，使用 create-traffic-mirror-filter 建立流量鏡像篩選條件。

```
aws ec2 create-traffic-mirror-filter-rule \
    --description 'TCP Rule' \
```

```
    --destination-cidr-block 0.0.0.0/0  \
    --protocol 6 \
    --rule-action accept \
    --rule-number 1 \
    --source-cidr-block 0.0.0.0/0 \
    --traffic-direction ingress \
    --traffic-mirror-filter-id tmf-04812ff784b25ae67
```

輸出：

```
{
    "TrafficMirrorFilterRule": {
        "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "TrafficMirrorFilterId": "tmf-04812ff784b25ae67",
        "TrafficMirrorFilterRuleId": "tmfr-02d20d996673f3732",
        "SourceCidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "TrafficDirection": "ingress",
        "Description": "TCP Rule",
        "RuleNumber": 1,
        "RuleAction": "accept",
        "Protocol": 6
    },
    "ClientToken": "4752b573-40a6-4eac-a8a4-a72058761219"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Traffic Mirroring 指南》中的建立流量鏡像篩選條件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTrafficMirrorFilterRule。

create-traffic-mirror-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 create-traffic-mirror-filter。

AWS CLI

建立流量鏡像篩選條件

下列 create-traffic-mirror-filter 範例會建立流量鏡像篩選條件。建立篩選條件之後，使用 create-traffic-mirror-filter-rule 新增規則。

```
aws ec2 create-traffic-mirror-filter \
    --description 'TCP Filter'
```

輸出：

```
{
    "ClientToken": "28908518-100b-4987-8233-8c744EXAMPLE",
    "TrafficMirrorFilter": {
        "TrafficMirrorFilterId": "tmf-04812ff784EXAMPLE",
        "Description": "TCP Filter",
        "EgressFilterRules": [],
        "IngressFilterRules": [],
        "Tags": [],
        "NetworkServices": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Traffic Mirroring 指南》中的建立流量鏡像篩選條件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTrafficMirrorFilter。

create-traffic-mirror-session

以下程式碼範例顯示如何使用 create-traffic-mirror-session。

AWS CLI

建立流量鏡像工作階段

下列 create-traffic-mirror-session 命令為 25 個位元組的封包的指定來源和目標，建立流量鏡像工作階段。

```
aws ec2 create-traffic-mirror-session \
    --description 'example session' \
    --traffic-mirror-target-id tmt-07f75d8feeEXAMPLE \
    --network-interface-id eni-070203f901EXAMPLE \
    --session-number 1  \
    --packet-length 25 \
    --traffic-mirror-filter-id tmf-04812ff784EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TrafficMirrorSession": {
        "TrafficMirrorSessionId": "tms-08a33b1214EXAMPLE",
```

```
        "TrafficMirrorTargetId": "tmt-07f75d8feeEXAMPLE",
        "TrafficMirrorFilterId": "tmf-04812ff784EXAMPLE",
        "NetworkInterfaceId": "eni-070203f901EXAMPLE",
        "OwnerId": "111122223333",
        "PacketLength": 25,
        "SessionNumber": 1,
        "VirtualNetworkId": 7159709,
        "Description": "example session",
        "Tags": []
    },
    "ClientToken": "5236cffc-ee13-4a32-bb5b-388d9da09d96"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Traffic Mirroring 指南》中的建立流量鏡像工作階段。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTrafficMirrorSession。

create-traffic-mirror-target

以下程式碼範例顯示如何使用 create-traffic-mirror-target。

AWS CLI

建立 Network Load Balancer 流量鏡像目標

下列 create-traffic-mirror-target 範例會建立 Network Load Balancer 流量鏡像目標。

```
aws ec2 create-traffic-mirror-target \
    --description 'Example Network Load Balancer Target' \
    --network-load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:111122223333:loadbalancer/net/NLB/7cdec873EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TrafficMirrorTarget": {
        "Type": "network-load-balancer",
        "Tags": [],
        "Description": "Example Network Load Balancer Target",
        "OwnerId": "111122223333",
        "NetworkLoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:724145273726:loadbalancer/net/NLB/7cdec873EXAMPLE",
```

```
        "TrafficMirrorTargetId": "tmt-0dabe9b0a6EXAMPLE"
    },
    "ClientToken": "d5c090f5-8a0f-49c7-8281-72c796a21f72"
}
```

建立網路流量鏡像目標

下列 create-traffic-mirror-target 範例會建立網路介面流量鏡像目標。

```
aws ec2 create-traffic-mirror-target \
    --description 'Network interface target' \
    --network-interface-id eni-eni-01f6f631eEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ClientToken": "5289a345-0358-4e62-93d5-47ef3061d65e",
    "TrafficMirrorTarget": {
        "Description": "Network interface target",
        "NetworkInterfaceId": "eni-01f6f631eEXAMPLE",
        "TrafficMirrorTargetId": "tmt-02dcdbe2abEXAMPLE",
        "OwnerId": "111122223333",
        "Type": "network-interface",
        "Tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Traffic Mirroring 指南》中的建立流量鏡像目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTrafficMirrorTarget。

create-transit-gateway-connect-peer

以下程式碼範例顯示如何使用 create-transit-gateway-connect-peer。

AWS CLI

建立 Transit Gateway Connect 對等

下列 create-transit-gateway-connect-peer 範例建立 Connect 對等。

```
aws ec2 create-transit-gateway-connect-peer \
```

```
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0f0927767cEXAMPLE \
    --peer-address 172.31.1.11 \
    --inside-cidr-blocks 169.254.6.0/29
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayConnectPeer": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0f0927767cEXAMPLE",
        "TransitGatewayConnectPeerId": "tgw-connect-peer-0666adbac4EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "CreationTime": "2021-10-13T03:35:17.000Z",
        "ConnectPeerConfiguration": {
            "TransitGatewayAddress": "10.0.0.234",
            "PeerAddress": "172.31.1.11",
            "InsideCidrBlocks": [
                "169.254.6.0/29"
            ],
            "Protocol": "gre",
            "BgpConfigurations": [
                {
                    "TransitGatewayAsn": 64512,
                    "PeerAsn": 64512,
                    "TransitGatewayAddress": "169.254.6.2",
                    "PeerAddress": "169.254.6.1",
                    "BgpStatus": "down"
                },
                {
                    "TransitGatewayAsn": 64512,
                    "PeerAsn": 64512,
                    "TransitGatewayAddress": "169.254.6.3",
                    "PeerAddress": "169.254.6.1",
                    "BgpStatus": "down"
                }
            ]
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的 Transit Gateway Connect 連接和 Connect 對等。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTransitGatewayConnectPeer。

create-transit-gateway-connect

以下程式碼範例顯示如何使用 create-transit-gateway-connect。

AWS CLI

建立 Transit Gateway Connect 連接

下列 create-transit-gateway-connect 範例會為指定的連接，建立具有 "gre" 通訊協定的 Connect 連接。

```
aws ec2 create-transit-gateway-connect \
    --transport-transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0a89069f57EXAMPLE \
    --options "Protocol=gre"
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayConnect": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-037012e5dcEXAMPLE",
        "TransportTransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a89069f57EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "CreationTime": "2021-03-09T19:59:17+00:00",
        "Options": {
            "Protocol": "gre"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的 Transit Gateway Connect 連接和 Connect 對等。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTransitGatewayConnect。

create-transit-gateway-multicast-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 create-transit-gateway-multicast-domain。

AWS CLI

範例 1：建立 IGMP 多播網域

下列 create-transit-gateway-multicast-domain 範例會為指定的傳輸閘道建立多播網域。在靜態來源已停用的情況下，與多播網域相關聯的子網路中的任何執行個體，都可以傳送多播流量。如果至少有一個成員使用 IGMP 通訊協定，您必須啟用 IGMPv2 支援。

```
aws ec2 create-transit-gateway-multicast-domain \
    --transit-gateway-id tgw-0bf0bffefaEXAMPLE \
    --options StaticSourcesSupport=disable,Igmpv2Support=enable
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayMulticastDomain": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c9e29e2a7EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0bf0bffefaEXAMPLE",
        "TransitGatewayMulticastDomainArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:123456789012:transit-gateway-multicast-domain/tgw-mcast-
domain-0c9e29e2a7EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "Options": {
            "Igmpv2Support": "enable",
            "StaticSourcesSupport": "disable",
            "AutoAcceptSharedAssociations": "disable"
        },
        "State": "pending",
        "CreationTime": "2021-09-29T22:17:13.000Z"
    }
}
```

範例 2：建立靜態多播網域

下列 create-transit-gateway-multicast-domain 範例會為指定的傳輸閘道建立多播網域。靜態來源啟用後，您必須以靜態方式新增來源。

```
aws ec2 create-transit-gateway-multicast-domain \
    --transit-gateway-id tgw-0bf0bffefaEXAMPLE \
    --options StaticSourcesSupport=enable,Igmpv2Support=disable
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayMulticastDomain": {
```

```
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-000fb24d04EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0bf0bffefaEXAMPLE",
        "TransitGatewayMulticastDomainArn": "arn:aws:ec2:us-
west-2:123456789012:transit-gateway-multicast-domain/tgw-mcast-
domain-000fb24d04EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "Options": {
            "Igmpv2Support": "disable",
            "StaticSourcesSupport": "enable",
            "AutoAcceptSharedAssociations": "disable"
        },
        "State": "pending",
        "CreationTime": "2021-09-29T22:20:19.000Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的管理多播網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTransitGatewayMulticastDomain。

create-transit-gateway-peering-attachment

以下程式碼範例顯示如何使用 create-transit-gateway-peering-attachment。

AWS CLI

建立傳輸閘道連接

下列 create-transit-gateway-peering-attachment 範例會在兩個指定的傳輸閘道之間，建立對等連接請求。

```
aws ec2 create-transit-gateway-peering-attachment \
    --transit-gateway-id tgw-123abc05e04123abc \
    --peer-transit-gateway-id tgw-11223344aabbcc112 \
    --peer-account-id 123456789012 \
    --peer-region us-east-2
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayPeeringAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-4455667788aabbccd",
```

```
        "RequesterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-123abc05e04123abc",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-west-2"
        },
        "AccepterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-11223344aabbcc112",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-east-2"
        },
        "State": "initiatingRequest",
        "CreationTime": "2019-12-09T11:38:05.000Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的傳輸閘道對等附件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTransitGatewayPeeringAttachment。

create-transit-gateway-policy-table

以下程式碼範例顯示如何使用 create-transit-gateway-policy-table。

AWS CLI

建立傳輸閘道政策資料表

下列 create-transit-gateway-policy-table 範例會為指定的傳輸閘道，建立傳輸閘道政策資料表。

```
aws ec2 create-transit-gateway-policy-table \
    --transit-gateway-id tgw-067f8505c18f0bd6e
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayPolicyTable": {
        "TransitGatewayPolicyTableId": "tgw-ptb-0a16f134b78668a81",
        "TransitGatewayId": "tgw-067f8505c18f0bd6e",
        "State": "pending",
        "CreationTime": "2023-11-28T16:36:43+00:00"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 使用者指南》中的傳輸閘道政策資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTransitGatewayPolicyTable。

create-transit-gateway-prefix-list-reference

以下程式碼範例顯示如何使用 create-transit-gateway-prefix-list-reference。

AWS CLI

建立字首清單參考資料

下列 create-transit-gateway-prefix-list-reference 範例會建立用於指定之傳輸閘道路由表中指定字首清單的參考。

```
aws ec2 create-transit-gateway-prefix-list-reference \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0123456789abcd123 \
    --prefix-list-id pl-11111122222222333 \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-aaaaaabbbbbb11111
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayPrefixListReference": {
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0123456789abcd123",
        "PrefixListId": "pl-11111122222222333",
        "PrefixListOwnerId": "123456789012",
        "State": "pending",
        "Blackhole": false,
        "TransitGatewayAttachment": {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-aaaaaabbbbbb11111",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-112233445566aabbc"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的建立字首清單參考資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTransitGatewayPrefixListReference。

create-transit-gateway-route-table

以下程式碼範例顯示如何使用 create-transit-gateway-route-table。

AWS CLI

建立傳輸閘道路由表

下列 create-transit-gateway-route-table 範例會為指定的傳輸閘道建立路由表。

```
aws ec2 create-transit-gateway-route-table \
    --transit-gateway-id tgw-0262a0e521EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayRouteTable": {
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0960981be7EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "DefaultAssociationRouteTable": false,
        "DefaultPropagationRouteTable": false,
        "CreationTime": "2019-07-10T19:01:46.000Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的建立傳輸閘道路由表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTransitGatewayRouteTable。

create-transit-gateway-route

以下程式碼範例顯示如何使用 create-transit-gateway-route。

AWS CLI

建立傳輸閘道路由

下列 create-transit-gateway-route 範例會為指定的路由表，建立具有指定目的地的路由。

```
aws ec2 create-transit-gateway-route \
    --destination-cidr-block 10.0.2.0/24 \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0b6f6aaa01EXAMPLE \
```

```
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0b5968d3b6EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Route": {
        "DestinationCidrBlock": "10.0.2.0/24",
        "TransitGatewayAttachments": [
            {
                "ResourceId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
                "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0b5968d3b6EXAMPLE",
                "ResourceType": "vpc"
            }
        ],
        "Type": "static",
        "State": "active"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 指南》中的傳輸閘道路由表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTransitGatewayRoute。

create-transit-gateway-vpc-attachment

以下程式碼範例顯示如何使用 create-transit-gateway-vpc-attachment。

AWS CLI

範例 1：為傳輸閘道與 VPC 建立關聯

下列 create-transit-gateway-vpc-attachment 範例會建立傳輸閘道連接至指定的 VPC。

```
aws ec2 create-transit-gateway-vpc-attachment \
    --transit-gateway-id tgw-0262a0e521EXAMPLE \
    --vpc-id vpc-07e8ffd50f49335df \
    --subnet-id subnet-0752213d59EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
```

```
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-07e8ffd50fEXAMPLE",
        "VpcOwnerId": "111122223333",
        "State": "pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0752213d59EXAMPLE"
        ],
        "CreationTime": "2019-07-10T17:33:46.000Z",
        "Options": {
            "DnsSupport": "enable",
            "Ipv6Support": "disable"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的 建立 VPC 的傳輸閘道連接。

範例 2：為傳輸閘道與 VPC 中多個子網路建立關聯

下列 `create-transit-gateway-vpc-attachment` 範例會建立傳輸閘道連接至指定的 VPC 和子網路。

```
aws ec2 create-transit-gateway-vpc-attachment \
    --transit-gateway-id tgw-02f776b1a7EXAMPLE  \
    --vpc-id vpc-3EXAMPLE \
    --subnet-ids "subnet-dEXAMPLE" "subnet-6EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0e141e0bebEXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",
        "VpcOwnerId": "111122223333",
        "State": "pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-6EXAMPLE",
            "subnet-dEXAMPLE"
        ],
        "CreationTime": "2019-12-17T20:07:52.000Z",
        "Options": {
```

```
            "DnsSupport": "enable",
            "Ipv6Support": "disable"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的 建立 VPC 的傳輸閘道連接。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTransitGatewayVpcAttachment。

create-transit-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 create-transit-gateway。

AWS CLI

建立傳輸閘道

以下 create-transit-gateway 範例會建立傳輸閘道。

```
aws ec2 create-transit-gateway \
    --description MyTGW \
    --
options AmazonSideAsn=64516,AutoAcceptSharedAttachments=enable,DefaultRouteTableAssociation=
```

輸出：

```
{
    "TransitGateway": {
        "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:transit-gateway/
tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "OwnerId": "111122223333",
        "Description": "MyTGW",
        "CreationTime": "2019-07-10T14:02:12.000Z",
        "Options": {
            "AmazonSideAsn": 64516,
            "AutoAcceptSharedAttachments": "enable",
            "DefaultRouteTableAssociation": "enable",
            "AssociationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-018774adf3EXAMPLE",
            "DefaultRouteTablePropagation": "enable",
```

```
            "PropagationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-018774adf3EXAMPLE",
            "VpnEcmpSupport": "enable",
            "DnsSupport": "enable"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 指南》中的建立傳輸閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTransitGateway。

create-verified-access-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 create-verified-access-endpoint。

AWS CLI

建立 Verified Access 端點

下列 create-verified-access-endpoint 範例會為指定的 Verified Access 群組建立 Verified Access 端點。指定的網路介面和安全群組，必須屬於同一個 VPC。

```
aws ec2 create-verified-access-endpoint \
    --verified-access-group-id vagr-0dbe967baf14b7235 \
    --endpoint-type network-interface \
    --attachment-type vpc \
    --domain-certificate-arn arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/
eb065ea0-26f9-4e75-a6ce-0a1a7EXAMPLE \
    --application-domain example.com \
    --endpoint-domain-prefix my-ava-app \
    --security-group-ids sg-004915970c4c8f13a \
    --network-interface-
options NetworkInterfaceId=eni-0aec70418c8d87a0f,Protocol=https,Port=443 \
    --tag-specifications ResourceType=verified-access-
endpoint,Tags=[{Key=Name,Value=my-va-endpoint}]
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessEndpoint": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
```

```
        "VerifiedAccessEndpointId": "vae-066fac616d4d546f2",
        "ApplicationDomain": "example.com",
        "EndpointType": "network-interface",
        "AttachmentType": "vpc",
        "DomainCertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/
eb065ea0-26f9-4e75-a6ce-0a1a7EXAMPLE",
        "EndpointDomain": "my-ava-
app.edge-00c3372d53b1540bb.vai-0ce000c0b7643abea.prod.verified-access.us-
east-2.amazonaws.com",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-004915970c4c8f13a"
        ],
        "NetworkInterfaceOptions": {
            "NetworkInterfaceId": "eni-0aec70418c8d87a0f",
            "Protocol": "https",
            "Port": 443
        },
        "Status": {
            "Code": "pending"
        },
        "Description": "",
        "CreationTime": "2023-08-25T20:54:43",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T20:54:43",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-va-endpoint"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVerifiedAccessEndpoint。

create-verified-access-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-verified-access-group。

AWS CLI

建立 Verified Access 群組

下列 create-verified-access-group 範例會為指定的 Verified Access 執行個體建立 Verified Access 群組。

```
aws ec2 create-verified-access-group \
    --verified-access-instance-id vai-0ce000c0b7643abea \
    --tag-specifications ResourceType=verified-access-
group,Tags=[{Key=Name,Value=my-va-group}]
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessGroup": {
        "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "",
        "Owner": "123456789012",
        "VerifiedAccessGroupArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:verified-
access-group/vagr-0dbe967baf14b7235",
        "CreationTime": "2023-08-25T19:55:19",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T19:55:19",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-va-group"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVerifiedAccessGroup。

create-verified-access-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 create-verified-access-instance。

AWS CLI

建立 Verified Access 執行個體

下列 create-verified-access-instance 範例會使用 Name 標籤建立 Verified Access 執行個體。

```
aws ec2 create-verified-access-instance \
    --tag-specifications ResourceType=verified-access-
instance,Tags=[{Key=Name,Value=my-va-instance}]
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessInstance": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "",
        "VerifiedAccessTrustProviders": [],
        "CreationTime": "2023-08-25T18:27:56",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T18:27:56",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-va-instance"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVerifiedAccessInstance。

create-verified-access-trust-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 create-verified-access-trust-provider。

AWS CLI

建立 Verified Access 信任提供者

下列create-verified-access-trust-provider範例使用 AWS Identity Center 設定 Verified Access 信任提供者。

```
aws ec2 create-verified-access-trust-provider \
    --trust-provider-type user \
    --user-trust-provider-type iam-identity-center \
    --policy-reference-name idc \
```

```
    --tag-specifications ResourceType=verified-access-trust-
provider,Tags=[{Key=Name,Value=my-va-trust-provider}]
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessTrustProvider": {
        "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
        "Description": "",
        "TrustProviderType": "user",
        "UserTrustProviderType": "iam-identity-center",
        "PolicyReferenceName": "idc",
        "CreationTime": "2023-08-25T18:40:36",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T18:40:36",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "my-va-trust-provider"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 的信任提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVerifiedAccessTrustProvider。

create-volume

以下程式碼範例顯示如何使用 create-volume。

AWS CLI

建立空的一般用途 SSD (gp2) 磁碟區

下列 create-volume 範例會在指定的可用區域中，建立 80 GiB 一般用途 SSD (gp2) 磁碟區。請注意，目前區域必須是 us-east-1，或者您可以新增 --region 參數來指定命令施行的區域。

```
aws ec2 create-volume \
    --volume-type gp2 \
    --size 80 \
    --availability-zone us-east-1a
```

輸出：

```
{
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "Tags": [],
    "Encrypted": false,
    "VolumeType": "gp2",
    "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
    "State": "creating",
    "Iops": 240,
    "SnapshotId": "",
    "CreateTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
    "Size": 80
}
```

如果您未指定磁碟區類型，則預設磁碟區類型為 gp2。

```
aws ec2 create-volume \
    --size 80 \
    --availability-zone us-east-1a
```

範例 2：從快照建立佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區

下列 `create-volume` 範例使用指定的快照，在指定的可用區域中建立具有 1000 個佈建 IOPS 的佈建 IOPS SSD (io1) 磁碟區。

```
aws ec2 create-volume \
    --volume-type io1 \
    --iops 1000 \
    --snapshot-id snap-066877671789bd71b \
    --availability-zone us-east-1a
```

輸出：

```
{
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "Tags": [],
    "Encrypted": false,
    "VolumeType": "io1",
    "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
    "State": "creating",
    "Iops": 1000,
```

```
    "SnapshotId": "snap-066877671789bd71b",
    "CreateTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
    "Size": 500
}
```

範例 3：建立加密磁碟區

下列 create-volume 範例使用 EBS 加密的預設 CMK 建立加密磁碟區。如果預設停用加密，您必須指定 --encrypted 參數，如下所示。

```
aws ec2 create-volume \
    --size 80 \
    --encrypted \
    --availability-zone us-east-1a
```

輸出：

```
{
    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
    "Tags": [],
    "Encrypted": true,
    "VolumeType": "gp2",
    "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
    "State": "creating",
    "Iops": 240,
    "SnapshotId": "",
    "CreateTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
    "Size": 80
}
```

如果預設啟用加密，即使沒有 --encrypted 參數，下列範例命令也會建立加密的磁碟區。

```
aws ec2 create-volume \
    --size 80 \
    --availability-zone us-east-1a
```

如果您使用 --kms-key-id 參數來指定客戶管理的 CMK，即使預設為啟用加密，您都必須指定 --encrypted 參數。

```
aws ec2 create-volume \
    --volume-type gp2 \
```

```
    --size 80 \
    --encrypted \
    --kms-key-id 0ea3fef3-80a7-4778-9d8c-1c0c6EXAMPLE \
    --availability-zone us-east-1a
```

範例 4：使用標籤建立磁碟區

下列 create-volume 範例會建立磁碟區，並新增兩個標籤。

```
aws ec2 create-volume \
    --availability-zone us-east-1a \
    --volume-type gp2 \
    --size 80 \
    --tag-specifications 'ResourceType=volume,Tags=[{Key=purpose,Value=production},
{Key=cost-center,Value=cc123}]'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVolume。

create-vpc-endpoint-connection-notification

以下程式碼範例顯示如何使用 create-vpc-endpoint-connection-notification。

AWS CLI

建立端點連線通知

此範例會針對特定端點服務建立通知，然後在介面端點連線至您的服務，以及當服務接受端點時，提醒您。

命令：

```
aws ec2 create-vpc-endpoint-connection-notification --connection-notification-
arn arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:VpceNotification --connection-
events Connect Accept --service-id vpce-svc-1237881c0d25a3abc
```

輸出：

```
{
   "ConnectionNotification": {
       "ConnectionNotificationState": "Enabled",
       "ConnectionNotificationType": "Topic",
```

```
        "ServiceId": "vpce-svc-1237881c0d25a3abc",
        "ConnectionEvents": [
            "Accept",
            "Connect"
        ],
        "ConnectionNotificationId": "vpce-nfn-008776de7e03f5abc",
        "ConnectionNotificationArn": "arn:aws:sns:us-
east-2:123456789012:VpceNotification"
    }
 }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVpcEndpointConnectionNotification。

create-vpc-endpoint-service-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-vpc-endpoint-service-configuration。

AWS CLI

範例 1：為介面端點建立端點服務組態

下列 create-vpc-endpoint-service-configuration 範例會使用 Network Load Balancer 建立 VPC 端點服務組態nlb-vpce。此範例也會指明，必須接受透過介面端點連線至服務的請求。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint-service-configuration \
    --network-load-balancer-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/net/nlb-vpce/e94221227f1ba532 \
    --acceptance-required
```

輸出：

```
{
    "ServiceConfiguration": {
        "ServiceType": [
            {
                "ServiceType": "Interface"
            }
        ],
        "NetworkLoadBalancerArns": [
            "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/net/
nlb-vpce/e94221227f1ba532"
```

```
        ],
        "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3",
        "ServiceState": "Available",
        "ServiceId": "vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3",
        "AcceptanceRequired": true,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1d"
        ],
        "BaseEndpointDnsNames": [
            "vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 使用者指南》中的建立端點服務。

範例 2：為 Gateway Load Balancer 端點建立端點服務組態

下列 `create-vpc-endpoint-service-configuration` 範例會使用 Gateway Load Balancer 建立 VPC 端點服務組態`GWLBService`。透過 Gateway Load Balancer 端點連線至服務的請求，會自動被接受。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint-service-configuration \
    --gateway-load-balancer-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:123456789012:loadbalancer/gwy/GWLBService/123123123123abcc \
    --no-acceptance-required
```

輸出：

```
{
    "ServiceConfiguration": {
        "ServiceType": [
            {
                "ServiceType": "GatewayLoadBalancer"
            }
        ],
        "ServiceId": "vpce-svc-123123a1c43abc123",
        "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-123123a1c43abc123",
        "ServiceState": "Available",
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1d"
        ],
```

```
        "AcceptanceRequired": false,
        "ManagesVpcEndpoints": false,
        "GatewayLoadBalancerArns": [
            "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/gwy/
GWLBService/123123123123abcc"
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 使用者指南》中的建立 Gateway Load Balancer 端點服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVpcEndpointServiceConfiguration。

`create-vpc-endpoint`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-vpc-endpoint`。

AWS CLI

範例 1：建立閘道端點

下列 `create-vpc-endpoint` 範例會在 us-east-1 區域中的 VPC vpc-1a2b3c4d 和 Amazon S3 之間建立閘道 VPC 端點，並將路由表 rtb-11aa22bb 與端點相關聯。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --vpc-id vpc-1a2b3c4d \
    --service-name com.amazonaws.us-east-1.s3 \
    --route-table-ids rtb-11aa22bb
```

輸出：

```
{
    "VpcEndpoint": {
        "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"\",
\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\"}]}",
        "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
        "State": "available",
        "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
        "RouteTableIds": [
            "rtb-11aa22bb"
```

```
        ],
        "VpcEndpointId": "vpc-1a2b3c4d",
        "CreationTimestamp": "2015-05-15T09:40:50Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 使用者指南》中的建立閘道端點。

範例 2：建立介面端點

下列 create-vpc-endpoint 範例會在 us-east-1 區域中的 VPC vpc-1a2b3c4d 和 Amazon S3 之間，建立介面 VPC 端點。命令會在子網路 subnet-1a2b3c4d 中建立端點，將其與安全群組 sg-1a2b3c4d 相關聯，並新增具有索引鍵 "Service" 和值 "S3" 的標籤。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --vpc-id vpc-1a2b3c4d \
    --vpc-endpoint-type Interface \
    --service-name com.amazonaws.us-east-1.s3 \
    --subnet-ids subnet-7b16de0c \
    --security-group-id sg-1a2b3c4d \
    --tag-specifications ResourceType=vpc-endpoint,Tags=[{Key=service,Value=S3}]
```

輸出：

```
{
    "VpcEndpoint": {
        "VpcEndpointId": "vpce-1a2b3c4d5e6f1a2b3",
        "VpcEndpointType": "Interface",
        "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
        "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
        "State": "pending",
        "RouteTableIds": [],
        "SubnetIds": [
            "subnet-1a2b3c4d"
        ],
        "Groups": [
            {
                "GroupId": "sg-1a2b3c4d",
                "GroupName": "default"
            }
        ],
        "PrivateDnsEnabled": false,
```

```
        "RequesterManaged": false,
        "NetworkInterfaceIds": [
            "eni-0b16f0581c8ac6877"
        ],
        "DnsEntries": [
            {
                "DnsName": "*.vpce-1a2b3c4d5e6f1a2b3-9hnenorg.s3.us-
east-1.vpce.amazonaws.com",
                "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV"
            },
            {
                "DnsName": "*.vpce-1a2b3c4d5e6f1a2b3-9hnenorg-us-east-1c.s3.us-
east-1.vpce.amazonaws.com",
                "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV"
            }
        ],
        "CreationTimestamp": "2021-03-05T14:46:16.030000+00:00",
        "Tags": [
            {
                "Key": "service",
                "Value": "S3"
            }
        ],
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 使用者指南》中的建立介面 VPC 端點。

步驟 3：建立 Gateway Load Balancer 端點

下列 `create-vpc-endpoint` 範例會在 VPC `vpc-111122223333aabbc` 和使用 Gateway Load Balancer 設定的服務之間，建立 Gateway Load Balancer 端點。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --service-name com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-123123a1c43abc123 \
    --vpc-endpoint-type GatewayLoadBalancer \
    --vpc-id vpc-111122223333aabbc \
    --subnet-ids subnet-0011aabbcc2233445
```

輸出：

```
{
```

```
    "VpcEndpoint": {
        "VpcEndpointId": "vpce-aabbaabbaabbaabba",
        "VpcEndpointType": "GatewayLoadBalancer",
        "VpcId": "vpc-111122223333aabbc",
        "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-123123a1c43abc123",
        "State": "pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0011aabbcc2233445"
        ],
        "RequesterManaged": false,
        "NetworkInterfaceIds": [
            "eni-01010120203030405"
        ],
        "CreationTimestamp": "2020-11-11T08:06:03.522Z",
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 使用者指南》中的 Gateway Load Balancer 端點。

範例 4：建立資源端點

以下 create-vpc-endpoint 範例會建立資源端點。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --vpc-endpoint-type Resource \
    --vpc-id vpc-111122223333aabbc \
    --subnet-ids subnet-0011aabbcc2233445 \
    --resource-configuration-arn arn:aws:vpc-lattice-us-
east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-0123abcde98765432
```

輸出：

```
{
    "VpcEndpoint": {
        "VpcEndpointId": "vpce-00939a7ed9EXAMPLE",
        "VpcEndpointType": "Resource",
        "VpcId": "vpc-111122223333aabbc",
        "State": "Pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0011aabbcc2233445"
        ],
        "Groups": [
```

```
            {
                "GroupId": "sg-03e2f15fbfc09b000",
                "GroupName": "default"
            }
        ],
        "IpAddressType": "IPV4",
        "PrivateDnsEnabled": false,
        "CreationTimestamp": "2025-02-06T23:38:49.525000+00:00",
        "Tags": [],
        "OwnerId": "123456789012",
        "ResourceConfigurationArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-0123abcde98765432"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 使用者指南》中的資源端點。

範例 5：建立服務網路端點

下列 create-vpc-endpoint 範例會建立服務網路端點。

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
    --vpc-endpoint-type ServiceNetwork \
    --vpc-id vpc-111122223333aabbc \
    --subnet-ids subnet-0011aabbcc2233445 \
    --service-network-arn arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:servicenetwork/
sn-0101abcd5432abcd0 \
    --security-group-ids sg-0123456789012abcd
```

輸出：

```
{
    "VpcEndpoint": {
        "VpcEndpointId": "vpce-0f00567fa8EXAMPLE",
        "VpcEndpointType": "ServiceNetwork",
        "VpcId": "vpc-111122223333aabbc",
        "State": "Pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0011aabbcc2233445"
        ],
        "Groups": [
            {
                "GroupId": "sg-0123456789012abcd",
```

```
                "GroupName": "my-security-group"
            }
        ],
        "IpAddressType": "IPV4",
        "PrivateDnsEnabled": false,
        "CreationTimestamp": "2025-02-06T23:44:20.449000+00:00",
        "Tags": [],
        "OwnerId": "123456789012",
        "ServiceNetworkArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:servicenetwork/sn-0101abcd5432abcd0"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 使用者指南》中的服務網路端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVpcEndpoint。

create-vpc-peering-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 create-vpc-peering-connection。

AWS CLI

在 VPC 之間建立 VPC 對等互連

此範例會請求 VPC vpc-1a2b3c4d 和 vpc-11122233 之間的對等互連。

命令：

```
aws ec2 create-vpc-peering-connection --vpc-id vpc-1a2b3c4d --peer-vpc-
id vpc-11122233
```

輸出：

```
{
    "VpcPeeringConnection": {
        "Status": {
            "Message": "Initiating Request to 444455556666",
            "Code": "initiating-request"
        },
        "Tags": [],
        "RequesterVpcInfo": {
            "OwnerId": "444455556666",
```

```
            "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
            "CidrBlock": "10.0.0.0/28"
        },
        "VpcPeeringConnectionId": "pcx-111aaa111",
        "ExpirationTime": "2014-04-02T16:13:36.000Z",
        "AccepterVpcInfo": {
            "OwnerId": "444455556666",
            "VpcId": "vpc-11122233"
        }
    }
}
```

與其他帳戶中的 VPC 建立 VPC 對等互連

此範例會請求 VPC (vpc-1a2b3c4d) 與屬於 AWS 帳戶 123456789012 的 VPC (vpc-11122233) 之間的對等連線。

命令：

```
aws ec2 create-vpc-peering-connection --vpc-id vpc-1a2b3c4d --peer-vpc-
id vpc-11122233 --peer-owner-id 123456789012
```

與不同區域中的 VPC 建立 VPC 對等互連

此範例會請求目前區域中的 VPC (vpc-1a2b3c4d)，與您在 us-west-2 區域中的帳戶中的 VPC (vpc-11122233) 之間的對等互連。

命令：

```
aws ec2 create-vpc-peering-connection --vpc-id vpc-1a2b3c4d --peer-vpc-
id vpc-11122233 --peer-region us-west-2
```

此範例會請求目前區域中的 VPC (vpc-1a2b3c4d) 與屬於該us-west-2區域中 AWS 帳戶 123456789012 的 VPC (vpc-11122233) 之間的對等連線。

命令：

```
aws ec2 create-vpc-peering-connection --vpc-id vpc-1a2b3c4d --peer-vpc-
id vpc-11122233 --peer-owner-id 123456789012 --peer-region us-west-2
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVpcPeeringConnection。

create-vpc

以下程式碼範例顯示如何使用 create-vpc。

AWS CLI

範例 1：建立 VPC

以下 create-vpc 範例會建立具有指定 IPv4 CIDR 區塊和名稱標籤的 VPC。

```
aws ec2 create-vpc \
    --cidr-block 10.0.0.0/16 \
    --tag-specifications ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=MyVpc}]
```

輸出：

```
{
    "Vpc": {
        "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
        "DhcpOptionsId": "dopt-5EXAMPLE",
        "State": "pending",
        "VpcId": "vpc-0a60eb65b4EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "InstanceTenancy": "default",
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
        "CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-07501b79ecEXAMPLE",
                "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
                "CidrBlockState": {
                    "State": "associated"
                }
            }
        ],
        "IsDefault": false,
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": MyVpc"
            }
        ]
    }
}
```

範例 2：建立具有專用租用的 VPC

以下 create-vpc 範例會建立具有指定 IPv4 CIDR 區塊和專用租用的 VPC。

```
aws ec2 create-vpc \
    --cidr-block 10.0.0.0/16 \
    --instance-tenancy dedicated
```

輸出：

```
{
    "Vpc": {
        "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
        "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
        "State": "pending",
        "VpcId": "vpc-0a53287fa4EXAMPLE",
        "OwnerId": "111122223333",
        "InstanceTenancy": "dedicated",
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
        "CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-00b24cc1c2EXAMPLE",
                "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
                "CidrBlockState": {
                    "State": "associated"
                }
            }
        ],
        "IsDefault": false
    }
}
```

範例 3：建立具有 IPv6 CIDR 區塊的 VPC

以下 create-vpc 範例會建立具有 Amazon 提供之 IPv6 CIDR 區塊的 VPC。

```
aws ec2 create-vpc \
    --cidr-block 10.0.0.0/16 \
    --amazon-provided-ipv6-cidr-block
```

輸出：

```
{
    "Vpc": {
        "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
        "DhcpOptionsId": "dopt-dEXAMPLE",
        "State": "pending",
        "VpcId": "vpc-0fc5e3406bEXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "InstanceTenancy": "default",
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-068432c60bEXAMPLE",
                "Ipv6CidrBlock": "",
                "Ipv6CidrBlockState": {
                    "State": "associating"
                },
                "Ipv6Pool": "Amazon",
                "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
            }
        ],
        "CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0669f8f9f5EXAMPLE",
                "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
                "CidrBlockState": {
                    "State": "associated"
                }
            }
        ],
        "IsDefault": false
    }
}
```

範例 4：使用來自 IPAM 集區的 CIDR 建立 VPC

以下 `create-vpc` 範例會使用來自 Amazon VPC IP 位址管理器 (IPAM) 集區的 CIDR 建立 VPC。

Linux 和 macOS：

```
aws ec2 create-vpc \
    --ipv4-ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
    --tag-specifications ResourceType=vpc,Tags='[{Key=Environment,Value="Preprod"},
{Key=Owner,Value="Build Team"}]'
```

Windows：

```
aws ec2 create-vpc ^
    --ipv4-ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
    --tag-specifications ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Environment,Value="Preprod"},
{Key=Owner,Value="Build Team"}]
```

輸出：

```
{
    "Vpc": {
        "CidrBlock": "10.0.1.0/24",
        "DhcpOptionsId": "dopt-2afccf50",
        "State": "pending",
        "VpcId": "vpc-010e1791024eb0af9",
        "OwnerId": "123456789012",
        "InstanceTenancy": "default",
        "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
        "CidrBlockAssociationSet": [
            {
                "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0a77de1d803226d4b",
                "CidrBlock": "10.0.1.0/24",
                "CidrBlockState": {
                    "State": "associated"
                }
            }
        ],
        "IsDefault": false,
        "Tags": [
            {
                "Key": "Environment",
                "Value": "Preprod"
            },
            {
                "Key": "Owner",
                "Value": "Build Team"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的建立使用 IPAM 集區 CIDR的 VPC。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVpc。

create-vpn-connection-route

以下程式碼範例顯示如何使用 create-vpn-connection-route。

AWS CLI

為 VPN 連線建立靜態路由

此範例會為指定的 VPN 連線建立靜態路由。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 create-vpn-connection-route --vpn-connection-id vpn-40f41529 --destination-cidr-block 11.12.0.0/16
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVpnConnectionRoute。

create-vpn-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 create-vpn-connection。

AWS CLI

範例 1：使用動態路由建立 VPN 連線

下列 create-vpn-connection 範例會在指定的虛擬私有閘道與指定的客戶閘道之間建立 VPN 連線，並將標籤套用至 VPN 連線。輸出包含客戶閘道裝置的組態資訊，格式為 XML。

```
aws ec2 create-vpn-connection \
    --type ipsec.1 \
    --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbc \
    --vpn-gateway-id vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2 \
    --tag-specification 'ResourceType=vpn-connection,Tags=[{Key=Name,Value=BGP-VPN}]'
```

輸出：

```
{
    "VpnConnection": {
        "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
```

```
        "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbc",
        "Category": "VPN",
        "State": "pending",
        "VpnConnectionId": "vpn-123123123123abcab",
        "VpnGatewayId": "vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2",
        "Options": {
            "EnableAcceleration": false,
            "StaticRoutesOnly": false,
            "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
            "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
            "TunnelInsideIpVersion": "ipv4",
            "TunnelOptions": [
                {},
                {}
            ]
        },
        "Routes": [],
        "Tags": [
             {
                "Key": "Name",
                "Value": "BGP-VPN"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《 Site-to-Site VPN 使用者指南》中的 HowSite-to-Site VPN 運作。AWS Site-to-Site

範例 2：使用靜態路由建立 VPN 連線

下列 `create-vpn-connection` 範例會在指定的虛擬私有閘道與指定的客戶閘道之間建立 VPN 連線。選項指定靜態路由。輸出包含客戶閘道裝置的組態資訊，格式為 XML。

```
aws ec2 create-vpn-connection \
    --type ipsec.1 \
    --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbc \
    --vpn-gateway-id vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2 \
    --options "{\"StaticRoutesOnly\":true}"
```

輸出：

```
{
```

```
    "VpnConnection": {
        "CustomerGatewayConfiguration": "..configuration information...",
        "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbc",
        "Category": "VPN",
        "State": "pending",
        "VpnConnectionId": "vpn-123123123123abcab",
        "VpnGatewayId": "vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2",
        "Options": {
            "EnableAcceleration": false,
            "StaticRoutesOnly": true,
            "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
            "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
            "TunnelInsideIpVersion": "ipv4",
            "TunnelOptions": [
                {},
                {}
            ]
        },
        "Routes": [],
        "Tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《 Site-to-Site VPN 使用者指南》中的 HowSite-to-Site VPN 運作。AWS Site-to-Site

範例 3：建立 VPN 連線，並指定您自己內部的 CIDR 和預先共享金鑰

下列 `create-vpn-connection` 範例會建立 VPN 連線，並指定每個通道的內部 IP 位址 CIDR 區塊，和自訂預先共享金鑰。指定的值會在 `CustomerGatewayConfiguration` 資訊中傳回。

```
aws ec2 create-vpn-connection \
    --type ipsec.1 \
    --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbc \
    --vpn-gateway-id vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2 \
    --options
 TunnelOptions='[{TunnelInsideCidr=169.254.12.0/30,PreSharedKey=ExamplePreSharedKey1},
{TunnelInsideCidr=169.254.13.0/30,PreSharedKey=ExamplePreSharedKey2}]'
```

輸出：

```
{
```

```
    "VpnConnection": {
        "CustomerGatewayConfiguration": "..configuration information...",
        "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbc",
        "Category": "VPN",
        "State": "pending",
        "VpnConnectionId": "vpn-123123123123abcab",
        "VpnGatewayId": "vgw-1a1a1a1a1a1a2b2b2",
        "Options": {
            "EnableAcceleration": false,
            "StaticRoutesOnly": false,
            "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
            "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
            "TunnelInsideIpVersion": "ipv4",
            "TunnelOptions": [
                {
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",
                    "TunnelInsideCidr": "169.254.12.0/30",
                    "PreSharedKey": "ExamplePreSharedKey1"
                },
                {
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",
                    "TunnelInsideCidr": "169.254.13.0/30",
                    "PreSharedKey": "ExamplePreSharedKey2"
                }
            ]
        },
        "Routes": [],
        "Tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《 Site-to-Site VPN 使用者指南》中的 HowSite-to-Site VPN 運作。
AWS Site-to-Site

範例 4：建立支援 IPv6 流量的 VPN 連線

下列 `create-vpn-connection` 範例會建立 VPN 連線，以支援指定傳輸閘道與指定客戶閘道之間的 IPv6 流量。兩個通道的通道選項會指定 AWS 必須啟動 IKE 交涉。

```
aws ec2 create-vpn-connection \
    --type ipsec.1 \
    --transit-gateway-id tgw-12312312312312312 \
    --customer-gateway-id cgw-001122334455aabbc \
```

```
    --options TunnelInsideIpVersion=ipv6,TunnelOptions=[{StartupAction=start},
{StartupAction=start}]
```

輸出：

```
{
    "VpnConnection": {
        "CustomerGatewayConfiguration": "..configuration information...",
        "CustomerGatewayId": "cgw-001122334455aabbc",
        "Category": "VPN",
        "State": "pending",
        "VpnConnectionId": "vpn-11111111122222222",
        "TransitGatewayId": "tgw-12312312312312312",
        "Options": {
            "EnableAcceleration": false,
            "StaticRoutesOnly": false,
            "LocalIpv6NetworkCidr": "::/0",
            "RemoteIpv6NetworkCidr": "::/0",
            "TunnelInsideIpVersion": "ipv6",
            "TunnelOptions": [
                {
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",
                    "StartupAction": "start"
                },
                {
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",
                    "StartupAction": "start"
                }
            ]
        },
        "Routes": [],
        "Tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《 Site-to-Site VPN 使用者指南》中的 HowSite-to-Site VPN 運作。AWS Site-to-Site

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVpnConnection。

create-vpn-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 create-vpn-gateway。

AWS CLI

建立虛擬私有閘道

此範例會建立虛擬私有閘道。

命令：

```
aws ec2 create-vpn-gateway --type ipsec.1
```

輸出：

```
{
    "VpnGateway": {
        "AmazonSideAsn": 64512,
        "State": "available",
        "Type": "ipsec.1",
        "VpnGatewayId": "vgw-9a4cacf3",
        "VpcAttachments": []
    }
}
```

使用特定 Amazon 端 ASN 建立虛擬私有閘道

此範例會建立虛擬私有閘道，並指定 BGP 工作階段之 Amazon 端的自治系統編號 (ASN)。

命令：

```
aws ec2 create-vpn-gateway --type ipsec.1 --amazon-side-asn 65001
```

輸出：

```
{
    "VpnGateway": {
        "AmazonSideAsn": 65001,
        "State": "available",
        "Type": "ipsec.1",
        "VpnGatewayId": "vgw-9a4cacf3",
        "VpcAttachments": []
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVpnGateway。

delete-carrier-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-carrier-gateway。

AWS CLI

刪除電信業者閘道

以下 delete-carrier-gateway 範例會刪除指定的電信業者閘道。

```
aws ec2 delete-carrier-gateway \
    --carrier-gateway-id cagw-0465cdEXAMPLE1111
```

輸出：

```
{
    "CarrierGateway": {
        "CarrierGatewayId": "cagw-0465cdEXAMPLE1111",
        "VpcId": "vpc-0c529aEXAMPLE1111",
        "State": "deleting",
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的電信業者閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCarrierGateway。

delete-client-vpn-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-client-vpn-endpoint。

AWS CLI

刪除 Client VPN 端點

下列 delete-client-vpn-endpoint 範例會刪除指定的 Client VPN 端點。

```
aws ec2 delete-client-vpn-endpoint \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

輸出：

```
{
    "Status": {
        "Code": "deleting"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的 Client VPN 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteClientVpnEndpoint。

delete-client-vpn-route

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-client-vpn-route。

AWS CLI

刪除 Client VPN 端點的路由

下列 delete-client-vpn-route 範例會刪除 Client VPN 端點之指定子網路的 0.0.0.0/0 路由。

```
aws ec2 delete-client-vpn-route \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 \
    --target-vpc-subnet-id subnet-0123456789abcabca
```

輸出：

```
{
    "Status": {
        "Code": "deleting"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的 路由。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteClientVpnRoute。

delete-coip-cidr

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-coip-cidr。

AWS CLI

刪除客戶擁有的 IP (CoIP) 位址範圍

下列 delete-coip-cidr 範例會刪除指定之 CoIP 集區中指定的 CoIP 位址範圍。

```
aws ec2 delete-coip-cidr \
    --cidr 14.0.0.0/24 \
    --coip-pool-id ipv4pool-coip-1234567890abcdefg
```

輸出：

```
{
    "CoipCidr": {
        "Cidr": "14.0.0.0/24",
        "CoipPoolId": "ipv4pool-coip-1234567890abcdefg",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的客戶擁有的 IP 位址。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCoipCidr。

delete-coip-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-coip-pool。

AWS CLI

刪除客戶擁有的 IP (CoIP) 位址集區

下列 delete-coip-pool 範例會刪除 CoIP 位址的 CoIP 集區。

```
aws ec2 delete-coip-pool \
```

```
    --coip-pool-id ipv4pool-coip-1234567890abcdefg
```

輸出：

```
{
    "CoipPool": {
        "PoolId": "ipv4pool-coip-1234567890abcdefg",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "PoolArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:coip-pool/ipv4pool-
coip-1234567890abcdefg"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的客戶擁有的 IP 位址。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCoipPool。

delete-customer-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-customer-gateway。

AWS CLI

刪除客戶閘道

此範例會刪除指定的客戶閘道。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-customer-gateway --customer-gateway-id cgw-0e11f167
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCustomerGateway。

delete-dhcp-options

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-dhcp-options。

AWS CLI

刪除 DHCP 選項集

此範例會刪除指定的 DHCP 選項集。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-dhcp-options --dhcp-options-id dopt-d9070ebb
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDhcpOptions。

delete-egress-only-internet-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-egress-only-internet-gateway。

AWS CLI

刪除輸出限定網際網路閘道

此範例會刪除指定的輸出限定網際網路閘道。

命令：

```
aws ec2 delete-egress-only-internet-gateway --egress-only-internet-gateway-
id eigw-01eadbd45ecd7943f
```

輸出：

```
{
  "ReturnCode": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEgressOnlyInternetGateway。

delete-fleets

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-fleets。

AWS CLI

範例 1：刪除 EC2 機群，並終止相關聯的執行個體

下列 delete-fleets 範例會刪除指定的 EC2 機群，並終止相關聯的隨需執行個體和 Spot 執行個體。

```
aws ec2 delete-fleets \
    --fleet-ids fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE \
    --terminate-instances
```

輸出：

```
{
    "SuccessfulFleetDeletions": [
        {
            "CurrentFleetState": "deleted_terminating",
            "PreviousFleetState": "active",
            "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
        }
    ],
    "UnsuccessfulFleetDeletions": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的刪除 EC2 機群。

範例 2：刪除 EC2 機群，無需終止相關聯的執行個體

下列 `delete-fleets` 範例會刪除指定的 EC2 機群，無需終止相關聯的隨需執行個體和 Spot 執行個體。

```
aws ec2 delete-fleets \
    --fleet-ids fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE \
    --no-terminate-instances
```

輸出：

```
{
    "SuccessfulFleetDeletions": [
        {
            "CurrentFleetState": "deleted_running",
            "PreviousFleetState": "active",
            "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
        }
    ],
    "UnsuccessfulFleetDeletions": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的刪除 EC2 機群。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFleets。

delete-flow-logs

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-flow-logs。

AWS CLI

刪除流量日誌

以下 delete-flow-logs 範例會刪除指定的流量日誌。

```
aws ec2 delete-flow-logs --flow-log-id fl-11223344556677889
```

輸出：

```
{
    "Unsuccessful": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFlowLogs。

delete-fpga-image

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-fpga-image。

AWS CLI

刪除 Amazon FPGA Image

此範例會刪除指定的 AFI。

命令：

```
aws ec2 delete-fpga-image --fpga-image-id afi-06b12350a123fbabc
```

輸出：

```
{
  "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFpgaImage。

`delete-instance-connect-endpoint`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-instance-connect-endpoint`。

AWS CLI

刪除 EC2 Instance Connect Endpoint

下列 `delete-instance-connect-endpoint` 範例會刪除指定的 EC2 Instance Connect Endpoint。

```
aws ec2 delete-instance-connect-endpoint \
    --instance-connect-endpoint-id eice-03f5e49b83924bbc7
```

輸出：

```
{
    "InstanceConnectEndpoint": {
        "OwnerId": "111111111111",
        "InstanceConnectEndpointId": "eice-0123456789example",
        "InstanceConnectEndpointArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111111111111:instance-
connect-endpoint/eice-0123456789example",
        "State": "delete-in-progress",
        "StateMessage": "",
        "NetworkInterfaceIds": [],
        "VpcId": "vpc-0123abcd",
        "AvailabilityZone": "us-east-1d",
        "CreatedAt": "2023-02-07T12:05:37+00:00",
        "SubnetId": "subnet-0123abcd"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的移除 EC2 執行個體連接端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInstanceConnectEndpoint。

delete-instance-event-window

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-instance-event-window。

AWS CLI

範例 1：刪除事件時段

下列 delete-instance-event-window 範例會刪除事件時段。

```
aws ec2 delete-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindowState": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "State": "deleting"
    }
}
```

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的排程事件一節中的考量事項。

範例 2：強制刪除事件時段

如果事件時段目前與目標相關聯，下列 delete-instance-event-window 範例會強制刪除事件時段。

```
aws ec2 delete-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --force-delete
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindowState": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "State": "deleting"
```

```
    }
}
```

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的排程事件一節中的考量事項。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInstanceEventWindow。

delete-internet-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-internet-gateway。

AWS CLI

刪除網際網路閘道

以下 delete-internet-gateway 範例會刪除指定的網際網路閘道。

```
aws ec2 delete-internet-gateway \
    --internet-gateway-id igw-0d0fb496b3EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的網際網路閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInternetGateway。

delete-ipam-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-ipam-pool。

AWS CLI

刪除 IPAM 集區

在此範例中，您是 IPAM 委派管理員，您想要刪除不再需要的 IPAM 集區，但集區已佈建了 CIDR。除非您使用 --cascade 選項，否則無法刪除已佈建 CIDR 的集區，因此您將使用 --cascade。

完成此請求：

您需要可透過 describe-ipam-pools 取得的 IPAM 集區 ID。--region 必須是 IPAM 主要區域。

下列delete-ipam-pool範例會刪除您 AWS 帳戶中的 IPAM 集區。

```
aws ec2 delete-ipam-pool \
    --ipam-pool-id ipam-pool-050c886a3ca41cd5b \
    --cascade \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "IpamPool": {
        "OwnerId": "320805250157",
        "IpamPoolId": "ipam-pool-050c886a3ca41cd5b",
        "IpamPoolArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam-pool/ipam-
pool-050c886a3ca41cd5b",
        "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam-scope/ipam-
scope-0a158dde35c51107b",
        "IpamScopeType": "private",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam/ipam-005f921c17ebd5107",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "Locale": "None",
        "PoolDepth": 1,
        "State": "delete-in-progress",
        "Description": "example",
        "AutoImport": false,
        "AddressFamily": "ipv4",
        "AllocationMinNetmaskLength": 0,
        "AllocationMaxNetmaskLength": 32
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的刪除集區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIpamPool。

delete-ipam-resource-discovery

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-ipam-resource-discovery。

AWS CLI

刪除資源探索

在此範例中，您是 IPAM 委派管理員，您想要在整合 IPAM 與組織外部帳戶的過程中，刪除您建立來與其他 IPAM 管理員共用的非預設資源探索。

完成此請求：

--region 必須是您建立資源探索的區域。如果是 "IsDefault": true，您無法刪除預設資源探索。預設資源探索是在您建立 IPAM 時，自動建立的資源探索。若要刪除預設資源探索，您必須刪除 IPAM。

下列 delete-ipam-resource-discovery 範例會刪除資源探索。

```
aws ec2 delete-ipam-resource-discovery \
    --ipam-resource-discovery-id ipam-res-disco-0e39761475298ee0f \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "IpamResourceDiscovery": {
        "OwnerId": "149977607591",
        "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0e39761475298ee0f",
        "IpamResourceDiscoveryArn": "arn:aws:ec2::149977607591:ipam-resource-
discovery/ipam-res-disco-0e39761475298ee0f",
        "IpamResourceDiscoveryRegion": "us-east-1",
        "OperatingRegions": [
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            }
        ],
        "IsDefault": false,
        "State": "delete-in-progress"
    }
}
```

如需有關資源探索的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的使用資源探索。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIpamResourceDiscovery。

delete-ipam-scope

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-ipam-scope。

AWS CLI

刪除 IPAM 範圍

下列 delete-ipam-scope 範例會刪除 IPAM。

```
aws ec2 delete-ipam-scope \
    --ipam-scope-id ipam-scope-01c1ebab2b63bd7e4
```

輸出：

```
{
    "IpamScope": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamScopeId": "ipam-scope-01c1ebab2b63bd7e4",
        "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-01c1ebab2b63bd7e4",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "IpamScopeType": "private",
        "IsDefault": false,
        "Description": "Example description",
        "PoolCount": 0,
        "State": "delete-in-progress"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的刪除範圍。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIpamScope。

delete-ipam

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-ipam。

AWS CLI

刪除 IPAM

下列 delete-ipam 範例會刪除 IPAM。

```
aws ec2 delete-ipam \
```

```
    --ipam-id ipam-036486dfa6af58ee0
```

輸出：

```
{
    "Ipam": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamId": "ipam-036486dfa6af58ee0",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-036486dfa6af58ee0",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "PublicDefaultScopeId": "ipam-scope-071b8042b0195c183",
        "PrivateDefaultScopeId": "ipam-scope-0807405dece705a30",
        "ScopeCount": 2,
        "OperatingRegions": [
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-2"
            },
            {
                "RegionName": "us-west-1"
            }
        ],
        "State": "delete-in-progress"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的刪除 IPAM。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIpam。

delete-key-pair

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-key-pair。

AWS CLI

刪除金鑰對

以下 delete-key-pair 範例會刪除指定的金鑰對。

```
aws ec2 delete-key-pair \
```

```
    --key-name my-key-pair
```

輸出：

```
{
    "Return": true,
    "KeyPairId": "key-03c8d3aceb53b507"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Command Line Interface 使用者指南》中的建立和刪除金鑰對。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteKeyPair。

delete-launch-template-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-launch-template-versions。

AWS CLI

刪除啟動範本版本

此範例會刪除指定的啟動範本版本。

命令：

```
aws ec2 delete-launch-template-versions --launch-template-id lt-0abcd290751193123 --
versions 1
```

輸出：

```
{
  "UnsuccessfullyDeletedLaunchTemplateVersions": [],
  "SuccessfullyDeletedLaunchTemplateVersions": [
      {
          "LaunchTemplateName": "TestVersion",
          "VersionNumber": 1,
          "LaunchTemplateId": "lt-0abcd290751193123"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLaunchTemplateVersions。

delete-launch-template

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-launch-template。

AWS CLI

刪除啟動範本

此範例會刪除指定的啟動範本。

命令：

```
aws ec2 delete-launch-template --launch-template-id lt-0abcd290751193123
```

輸出：

```
{
  "LaunchTemplate": {
      "LatestVersionNumber": 2,
      "LaunchTemplateId": "lt-0abcd290751193123",
      "LaunchTemplateName": "TestTemplate",
      "DefaultVersionNumber": 2,
      "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
      "CreateTime": "2017-11-23T16:46:25.000Z"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLaunchTemplate。

delete-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association。

AWS CLI

取消本機閘道路由表與虛擬介面 (VIF) 群組的關聯

下列 delete-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association 範例會刪除指定本機閘道路由表和 VIF 群組之間的關聯。

```
aws ec2 delete-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association \
```

```
    --local-gateway-route-table-virtual-interface-group-association-id lgw-vif-grp-assoc-exampleid12345678
```

輸出：

```
{
    "LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation": {
        "LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociationId": "lgw-vif-grp-assoc-exampleid12345678",
        "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-exampleid0123abcd",
        "LocalGatewayId": "lgw-exampleid11223344",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-exampleidabcd1234",
        "LocalGatewayRouteTableArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:111122223333:local-gateway-route-table/lgw-rtb-exampleidabcd1234",
        "OwnerId": "111122223333",
        "State": "disassociating",
        "Tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的 VIF 群組關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation。

delete-local-gateway-route-table-vpc-association

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-local-gateway-route-table-vpc-association。

AWS CLI

取消本機閘道路由表與 VPC 的關聯

下列 delete-local-gateway-route-table-vpc-association 範例會刪除指定之本機閘道路由表與 VPC 之間的關聯。

```
aws ec2 delete-local-gateway-route-table-vpc-association \
    --local-gateway-route-table-vpc-association-id vpc-example0123456789
```

輸出：

```
{
```

```
    "LocalGatewayRouteTableVpcAssociation": {
        "LocalGatewayRouteTableVpcAssociationId": "lgw-vpc-assoc-abcd1234wxyz56789",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "LocalGatewayRouteTableArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:555555555555:local-
gateway-route-table/lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "LocalGatewayId": "lgw-exampleid01234567",
        "VpcId": "vpc-example0123456789",
        "OwnerId": "555555555555",
        "State": "disassociating"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的 VPC 關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLocalGatewayRouteTableVpcAssociation。

delete-local-gateway-route-table

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-local-gateway-route-table。

AWS CLI

刪除本機閘道路由表

下列 delete-local-gateway-route-table 範例使用直接 VPC 路由模式建立本機閘道路由表。

```
aws ec2 delete-local-gateway-route-table \
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-abcdefg1234567890
```

輸出：

```
{
    "LocalGatewayRouteTable": {
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "LocalGatewayRouteTableArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:111122223333:local-
gateway-route-table/lgw-rtb-abcdefg1234567890",
        "LocalGatewayId": "lgw-1a2b3c4d5e6f7g8h9",
        "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:111122223333:outpost/
op-021345abcdef67890",
        "OwnerId": "111122223333",
```

```
        "State": "deleting",
        "Tags": [],
        "Mode": "direct-vpc-routing"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Outposts 使用者指南》AWS 中的本機閘道路油表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLocalGatewayRouteTable。

delete-local-gateway-route

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-local-gateway-route。

AWS CLI

從本機閘道路由表刪除路由

下列 delete-local-gateway-route 範例會從指定的本機閘道路由表刪除指定的路由。

```
aws ec2 delete-local-gateway-route \
    --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 \
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Route": {
        "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-07145b276bEXAMPLE",
        "Type": "static",
        "State": "deleted",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7EXAMPLE"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLocalGatewayRoute。

delete-managed-prefix-list

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-managed-prefix-list。

AWS CLI

刪除字首清單

以下 delete-managed-prefix-list 範例會刪除指定的字首清單。

```
aws ec2 delete-managed-prefix-list \
    --prefix-list-id pl-0123456abcabcabc1
```

輸出：

```
{
    "PrefixList": {
        "PrefixListId": "pl-0123456abcabcabc1",
        "AddressFamily": "IPv4",
        "State": "delete-in-progress",
        "PrefixListArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:prefix-list/
pl-0123456abcabcabc1",
        "PrefixListName": "test",
        "MaxEntries": 10,
        "Version": 1,
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的受管理的字首清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteManagedPrefixList。

delete-nat-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-nat-gateway。

AWS CLI

刪除 NAT 閘道

此範例會刪除 NAT 閘道 nat-04ae55e711cec5680。

命令：

```
aws ec2 delete-nat-gateway --nat-gateway-id nat-04ae55e711cec5680
```

輸出：

```
{
    "NatGatewayId": "nat-04ae55e711cec5680"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNatGateway。

delete-network-acl-entry

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-network-acl-entry。

AWS CLI

刪除網路 ACL 輸入項

此範例從指定的網路 ACL 刪除輸入規則編號 100。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-number 100
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNetworkAclEntry。

delete-network-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-network-acl。

AWS CLI

刪除網路 ACL

此範例刪除指定的網路 ACL。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-network-acl --network-acl-id acl-5fb85d36
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNetworkAcl。

delete-network-insights-access-scope-analysis

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-network-insights-access-scope-analysis。

AWS CLI

刪除網路存取範圍分析

下列 delete-network-insights-access-scope-analysis 範例會刪除指定的網路存取範圍分析。

```
aws ec2 delete-network-insights-access-scope-analysis \
    --network-insights-access-scope-analysis-id nisa-01234567891abcdef
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisId": "nisa-01234567891abcdef
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Access Analyzer 指南》中的使用 AWS CLI 開始使用 Network Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNetworkInsightsAccessScopeAnalysis。

delete-network-insights-access-scope

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-network-insights-access-scope。

AWS CLI

刪除網路存取範圍

以下 delete-network-insights-access-scope 範例會刪除指定的網路存取範圍。

```
aws ec2 delete-network-insights-access-scope \
    --network-insights-access-scope-id nis-123456789abc01234
```

輸出：

```
{
```

```
    "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789abc01234"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Access Analyzer 指南》中的使用 AWS CLI 開始使用 Network Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNetworkInsightsAccessScope。

delete-network-insights-analysis

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-network-insights-analysis。

AWS CLI

刪除路徑分析

以下 delete-network-insights-analysis 範例會刪除指定的分析。

```
aws ec2 delete-network-insights-analysis \
    --network-insights-analysis-id nia-02207aa13eb480c7a
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsAnalysisId": "nia-02207aa13eb480c7a"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Reachability Analyzer 指南中的開始使用 AWS CLI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNetworkInsightsAnalysis。

delete-network-insights-path

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-network-insights-path。

AWS CLI

刪除路徑

以下delete-network-insights-path 範例會刪除指定的路徑。您必須先使用 delete-network-insights-analysis 命令刪除其所有分析，才能刪除路徑。

```
aws ec2 delete-network-insights-path \
    --network-insights-path-id nip-0b26f224f1d131fa8
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsPathId": "nip-0b26f224f1d131fa8"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Reachability Analyzer 指南中的開始使用 AWS CLI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNetworkInsightsPath。

delete-network-interface-permission

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-network-interface-permission。

AWS CLI

刪除網路介面權限

此範例會刪除指定的網路介面權限。

命令：

```
aws ec2 delete-network-interface-permission --network-interface-permission-id eni-perm-06fd19020ede149ea
```

輸出：

```
{
  "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNetworkInterfacePermission。

delete-network-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-network-interface。

AWS CLI

刪除網路介面

此範例會刪除指定的網路介面。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-network-interface --network-interface-id eni-e5aa89a3
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNetworkInterface。

delete-placement-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-placement-group。

AWS CLI

刪除置放群組

此範例命令會刪除指定的置放群組。

命令：

```
aws ec2 delete-placement-group --group-name my-cluster
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePlacementGroup。

delete-queued-reserved-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-queued-reserved-instances。

AWS CLI

取消佇列購買

下列 delete-queued-reserved-instances 範例會刪除已排入佇列以供購買的指定預留執行個體。

```
aws ec2 delete-queued-reserved-instances \
```

```
    --reserved-instances-ids af9f760e-6f91-4559-85f7-4980eexample
```

輸出：

```
{
    "SuccessfulQueuedPurchaseDeletions": [
        {
            "ReservedInstancesId": "af9f760e-6f91-4559-85f7-4980eexample"
        }
    ],
    "FailedQueuedPurchaseDeletions": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteQueuedReservedInstances。

delete-route-table

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-route-table。

AWS CLI

刪除路由表

此範例會刪除指定的路由表。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-route-table --route-table-id rtb-22574640
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRouteTable。

delete-route

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-route。

AWS CLI

刪除路由

此範例會刪除指定之路由表的指定路由。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-route --route-table-id rtb-22574640 --destination-cidr-
block 0.0.0.0/0
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRoute。

delete-security-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-security-group。

AWS CLI

[EC2-Classic] 刪除安全群組

此範例會刪除名為 MySecurityGroup 的安全群組。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-security-group --group-name MySecurityGroup
```

[EC2-VPC] 刪除安全群組

此範例會刪除 ID 為 sg-903004f8 的安全群組。請注意，EC2-VPC 的安全群組不能按名稱引用。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-security-group --group-id sg-903004f8
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 命令行介面使用者指南》中的「使用安全群組」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSecurityGroup。

delete-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-snapshot。

AWS CLI

刪除快照

此範例命令會刪除快照 ID 為 snap-1234567890abcdef0 的快照。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id snap-1234567890abcdef0
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSnapshot。

delete-spot-datafeed-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-spot-datafeed-subscription。

AWS CLI

取消 Spot 執行個體資料饋送訂閱

此範例命令會刪除帳戶的 Spot 資料饋送訂閱。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-spot-datafeed-subscription
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSpotDatafeedSubscription。

delete-subnet-cidr-reservation

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-subnet-cidr-reservation。

AWS CLI

刪除子網路 CIDR 保留

下列 delete-subnet-cidr-reservation 範例會刪除指定的子網路 CIDR 保留。

```
aws ec2 delete-subnet-cidr-reservation \
    --subnet-cidr-reservation-id scr-044f977c4eEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "DeletedSubnetCidrReservation": {
        "SubnetCidrReservationId": "scr-044f977c4eEXAMPLE",
        "SubnetId": "subnet-03c51e2e6cEXAMPLE",
        "Cidr": "10.1.0.16/28",
        "ReservationType": "prefix",
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 子網 CIDR 保留。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSubnetCidrReservation。

delete-subnet

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-subnet。

AWS CLI

刪除子網路

此範例會刪除指定的子網路。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-subnet --subnet-id subnet-9d4a7b6c
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSubnet。

delete-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-tags。

AWS CLI

範例 1：從資源刪除標籤

下列 delete-tags 範例會從指定的映像刪除標籤 Stack=Test。當您同時指定值和索引鍵名稱時，只有在標籤的值符合指定的值時，才會刪除標籤。

```
aws ec2 delete-tags \
    --resources ami-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=Stack,Value=Test
```

您可以選擇指定標籤的值。下列 delete-tags 範例會從指定的執行個體刪除具有索引鍵名稱 purpose 的標籤，無論標籤的標籤值為何。

```
aws ec2 delete-tags \
    --resources i-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=purpose
```

如果您將空字串指定為標籤值，則只有在標籤值為空字串時，才會刪除標籤。下列 delete-tags 範例指定空字串做為要刪除之標籤的標籤值。

```
aws ec2 delete-tags \
    --resources i-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=Name,Value=
```

範例 2：從多個資源刪除標籤

下列 delete-tags 範例會從執行個體和 AMI 中刪除 tag``Purpose=Test``。如先前範例所示，您可以從命令省略標籤值。

```
aws ec2 delete-tags \
    --resources i-1234567890abcdef0 ami-1234567890abcdef0 \
    --tags Key=Purpose
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTags。

delete-traffic-mirror-filter-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-traffic-mirror-filter-rule。

AWS CLI

刪除流量鏡像篩選規則

下列 delete-traffic-mirror-filter-rule 範例刪除指定的流量鏡像篩選規則。

```
aws ec2 delete-traffic-mirror-filter-rule \
    --traffic-mirror-filter-rule-id tmfr-081f71283bEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TrafficMirrorFilterRuleId": "tmfr-081f71283bEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Traffic Mirroring 指南》中的修改流量鏡像篩選規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTrafficMirrorFilterRule。

delete-traffic-mirror-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-traffic-mirror-filter。

AWS CLI

刪除流量鏡像篩選

下列 delete-traffic-mirror-filter 範例刪除指定的流量鏡像篩選條件。

```
aws ec2 delete-traffic-mirror-filter \
    --traffic-mirror-filter-id tmf-0be0b25fcdEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TrafficMirrorFilterId": "tmf-0be0b25fcdEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Traffic Mirroring 指南》中的刪除流量鏡像篩選條件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTrafficMirrorFilter。

delete-traffic-mirror-session

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-traffic-mirror-session。

AWS CLI

刪除流量鏡像工作階段

下列 delete-traffic-mirror-session 範例刪除指定的流量鏡像工作階段。

```
aws ec2 delete-traffic-mirror-session \
    --traffic-mirror-session-id tms-0af3141ce5EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TrafficMirrorSessionId": "tms-0af3141ce5EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Traffic Mirroring 指南》中的刪除流量鏡像工作階段。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTrafficMirrorSession。

delete-traffic-mirror-target

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-traffic-mirror-target。

AWS CLI

刪除流量鏡像目標

下列 delete-traffic-mirror-target 範例會刪除指定的流量鏡像目標。

```
aws ec2 delete-traffic-mirror-target \
    --traffic-mirror-target-id tmt-060f48ce9EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TrafficMirrorTargetId": "tmt-060f48ce9EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Traffic Mirroring 指南》中的刪除流量鏡像目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTrafficMirrorTarget。

delete-transit-gateway-connect-peer

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-transit-gateway-connect-peer。

AWS CLI

刪除 Transit Gateway Connect 對等

以下 delete-transit-gateway-connect-peer 範例會刪除指定的 Connect 對等。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-connect-peer \
    --transit-gateway-connect-peer-id tgw-connect-peer-0666adbac4EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayConnectPeer": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0f0927767cEXAMPLE",
        "TransitGatewayConnectPeerId": "tgw-connect-peer-0666adbac4EXAMPLE",
        "State": "deleting",
        "CreationTime": "2021-10-13T03:35:17.000Z",
        "ConnectPeerConfiguration": {
            "TransitGatewayAddress": "10.0.0.234",
            "PeerAddress": "172.31.1.11",
            "InsideCidrBlocks": [
                "169.254.6.0/29"
            ],
            "Protocol": "gre",
            "BgpConfigurations": [
                {
                    "TransitGatewayAsn": 64512,
                    "PeerAsn": 64512,
                    "TransitGatewayAddress": "169.254.6.2",
                    "PeerAddress": "169.254.6.1",
                    "BgpStatus": "down"
                },
                {
                    "TransitGatewayAsn": 64512,
                    "PeerAsn": 64512,
                    "TransitGatewayAddress": "169.254.6.3",
                    "PeerAddress": "169.254.6.1",
                    "BgpStatus": "down"
                }
```

```
            ]
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的 Transit Gateway Connect 連接和 Connect 對等。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTransitGatewayConnectPeer。

`delete-transit-gateway-connect`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-transit-gateway-connect`。

AWS CLI

刪除 Transit Gateway Connect 連接

下列 `delete-transit-gateway-connect` 範例會刪除指定的 Connect 連接。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-connect \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-037012e5dcEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayConnect": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-037012e5dcEXAMPLE",
        "TransportTransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a89069f57EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
        "State": "deleting",
        "CreationTime": "2021-03-09T19:59:17+00:00",
        "Options": {
            "Protocol": "gre"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的 Transit Gateway Connect 連接和 Connect 對等。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTransitGatewayConnect。

delete-transit-gateway-multicast-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-transit-gateway-multicast-domain。

AWS CLI

刪除傳輸閘道多播網域

以下 delete-transit-gateway-multicast-domain 範例會刪除指定的多播網域。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-multicast-domain \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayMulticastDomain": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-02bb79002bEXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0d88d2d0d5EXAMPLE",
        "State": "deleting",
        "CreationTime": "2019-11-20T22:02:03.000Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的管理多播網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTransitGatewayMulticastDomain。

delete-transit-gateway-peering-attachment

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-transit-gateway-peering-attachment。

AWS CLI

刪除傳輸閘道對等連接

下列 delete-transit-gateway-peering-attachment 範例會刪除指定的傳輸閘道對等連接。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-peering-attachment \
```

```
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-4455667788aabbccd
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayPeeringAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-4455667788aabbccd",
        "RequesterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-123abc05e04123abc",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-west-2"
        },
        "AccepterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-11223344aabbcc112",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-east-2"
        },
        "State": "deleting",
        "CreationTime": "2019-12-09T11:38:31.000Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的傳輸閘道對等附件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTransitGatewayPeeringAttachment。

delete-transit-gateway-policy-table

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-transit-gateway-policy-table。

AWS CLI

刪除傳輸閘道政策資料表

以下 delete-transit-gateway-policy-table 範例會刪除指定的傳輸閘道政策資料表。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-policy-table \
    --transit-gateway-policy-table-id tgw-ptb-0a16f134b78668a81
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayPolicyTables": [
        {
            "TransitGatewayPolicyTableId": "tgw-ptb-0a16f134b78668a81",
            "TransitGatewayId": "tgw-067f8505c18f0bd6e",
            "State": "deleting",
            "CreationTime": "2023-11-28T16:36:43+00:00",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 使用者指南》中的傳輸閘道政策資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTransitGatewayPolicyTable。

delete-transit-gateway-prefix-list-reference

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-transit-gateway-prefix-list-reference。

AWS CLI

刪除字首清單參考資料

下列 delete-transit-gateway-prefix-list-reference 範例會刪除指定的字首清單參考資料。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-prefix-list-reference \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0123456789abcd123 \
    --prefix-list-id pl-1111122222222333
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayPrefixListReference": {
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0123456789abcd123",
        "PrefixListId": "pl-11111122222222333",
        "PrefixListOwnerId": "123456789012",
        "State": "deleting",
        "Blackhole": false,
        "TransitGatewayAttachment": {
```

```
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-aabbccddaabbccaab",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-112233445566aabbc"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的字首清單參考資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTransitGatewayPrefixListReference。

`delete-transit-gateway-route-table`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-transit-gateway-route-table`。

AWS CLI

刪除傳輸閘道路由表

以下 `delete-transit-gateway-route-table` 範例會刪除指定的傳輸閘道路由表。

```
aws ec2  delete-transit-gateway-route-table \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0b6f6aaa01EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayRouteTable": {
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0b6f6aaa01EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
        "State": "deleting",
        "DefaultAssociationRouteTable": false,
        "DefaultPropagationRouteTable": false,
        "CreationTime": "2019-07-17T20:27:26.000Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的刪除傳輸閘道路由表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTransitGatewayRouteTable。

delete-transit-gateway-route

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-transit-gateway-route。

AWS CLI

從路由表刪除 CIDR 區塊

下列 delete-transit-gateway-route 範例從指定的傳輸閘道路由表刪除 CIDR 區塊。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-route \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0b6f6aaa01EXAMPLE \
    --destination-cidr-block 10.0.2.0/24
```

輸出：

```
{
    "Route": {
        "DestinationCidrBlock": "10.0.2.0/24",
        "TransitGatewayAttachments": [
            {
                "ResourceId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
                "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0b5968d3b6EXAMPLE",
                "ResourceType": "vpc"
            }
        ],
        "Type": "static",
        "State": "deleted"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的刪除靜態路由。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTransitGatewayRoute。

delete-transit-gateway-vpc-attachment

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-transit-gateway-vpc-attachment。

AWS CLI

刪除傳輸閘道 VPC 連接

以下 delete-transit-gateway-vpc-attachment 範例會刪除指定的 VPC 連接。

```
aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0d2c54bdbEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0d2c54bdb3EXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-0065acced4f61c651",
        "VpcOwnerId": "111122223333",
        "State": "deleting",
        "CreationTime": "2019-07-17T16:04:27.000Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的刪除 VPC 連接。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTransitGatewayVpcAttachment。

delete-transit-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-transit-gateway。

AWS CLI

刪除傳輸閘道

下列 delete-transit-gateway 範例會刪除指定的傳輸閘道。

```
aws ec2  delete-transit-gateway \
    --transit-gateway-id tgw-01f04542b2EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGateway": {
        "TransitGatewayId": "tgw-01f04542b2EXAMPLE",
```

```
        "State": "deleting",
        "OwnerId": "123456789012",
        "Description": "Example Transit Gateway",
        "CreationTime": "2019-08-27T15:04:35.000Z",
        "Options": {
            "AmazonSideAsn": 64515,
            "AutoAcceptSharedAttachments": "disable",
            "DefaultRouteTableAssociation": "enable",
            "AssociationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-0ce7a6948fEXAMPLE",
            "DefaultRouteTablePropagation": "enable",
            "PropagationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-0ce7a6948fEXAMPLE",
            "VpnEcmpSupport": "enable",
            "DnsSupport": "enable"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的刪除傳輸閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTransitGateway。

delete-verified-access-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-verified-access-endpoint。

AWS CLI

刪除 Verified Access 端點

下列 delete-verified-access-endpoint 範例會刪除指定的 Verified Access 端點。

```
aws ec2 delete-verified-access-endpoint \
    --verified-access-endpoint-id vae-066fac616d4d546f2
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessEndpoint": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
        "VerifiedAccessEndpointId": "vae-066fac616d4d546f2",
        "ApplicationDomain": "example.com",
```

```
        "EndpointType": "network-interface",
        "AttachmentType": "vpc",
        "DomainCertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/
eb065ea0-26f9-4e75-a6ce-0a1a7EXAMPLE",
        "EndpointDomain": "my-ava-
app.edge-00c3372d53b1540bb.vai-0ce000c0b7643abea.prod.verified-access.us-
east-2.amazonaws.com",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-004915970c4c8f13a"
        ],
        "NetworkInterfaceOptions": {
            "NetworkInterfaceId": "eni-0aec70418c8d87a0f",
            "Protocol": "https",
            "Port": 443
        },
        "Status": {
            "Code": "deleting"
        },
        "Description": "Testing Verified Access",
        "CreationTime": "2023-08-25T20:54:43",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:46:32"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVerifiedAccessEndpoint。

delete-verified-access-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-verified-access-group。

AWS CLI

刪除 Verified Access 群組

下列 delete-verified-access-group 範例會刪除指定的 Verified Access 群組。

```
aws ec2 delete-verified-access-group \
    --verified-access-group-id vagr-0dbe967baf14b7235
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessGroup": {
        "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "Owner": "123456789012",
        "VerifiedAccessGroupArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:verified-
access-group/vagr-0dbe967baf14b7235",
        "CreationTime": "2023-08-25T19:55:19",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:49:03",
        "DeletionTime": "2023-08-26T00:58:31"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVerifiedAccessGroup。

delete-verified-access-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-verified-access-instance。

AWS CLI

刪除 Verified Access 執行個體

下列 delete-verified-access-instance 範例會刪除指定的 Verified Access 執行個體。

```
aws ec2 delete-verified-access-instance \
    --verified-access-instance-id vai-0ce000c0b7643abea
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessInstance": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "VerifiedAccessTrustProviders": [],
        "CreationTime": "2023-08-25T18:27:56",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-26T01:00:18"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVerifiedAccessInstance。

delete-verified-access-trust-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-verified-access-trust-provider。

AWS CLI

刪除 Verified Access 信任提供者

下列 delete-verified-access-trust-provider 範例會刪除指定的 Verified Access 信任提供者。

```
aws ec2 delete-verified-access-trust-provider \
    --verified-access-trust-provider-id vatp-0bb32de759a3e19e7
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessTrustProvider": {
        "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "TrustProviderType": "user",
        "UserTrustProviderType": "iam-identity-center",
        "PolicyReferenceName": "idc",
        "CreationTime": "2023-08-25T18:40:36",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T18:40:36"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 的信任提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVerifiedAccessTrustProvider。

delete-volume

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-volume。

AWS CLI

刪除磁碟區

此範例命令會刪除磁碟區 ID 為 vol-049df61146c4d7901 的可用磁碟區。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-volume --volume-id vol-049df61146c4d7901
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVolume。

delete-vpc-endpoint-connection-notifications

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vpc-endpoint-connection-notifications。

AWS CLI

刪除端點連線通知

此範例會刪除指定的端點連線通知。

命令：

```
aws ec2 delete-vpc-endpoint-connection-notifications --connection-notification-
ids vpce-nfn-008776de7e03f5abc
```

輸出：

```
{
  "Unsuccessful": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVpcEndpointConnectionNotifications。

delete-vpc-endpoint-service-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vpc-endpoint-service-configurations。

AWS CLI

要刪除端點服務組態

此範例會刪除指定的端點服務組態。

命令：

```
aws ec2 delete-vpc-endpoint-service-configurations --service-ids vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3
```

輸出：

```
{
    "Unsuccessful": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVpcEndpointServiceConfigurations。

delete-vpc-endpoints

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vpc-endpoints。

AWS CLI

刪除端點

此範例會刪除端點 vpce-aa22bb33 和 vpce-1a2b3c4d。如果命令部分成功或部分失敗，則會傳回失敗項目的清單。如果命令成功，傳回的清單會是空的。

命令：

```
aws ec2 delete-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-aa22bb33 vpce-1a2b3c4d
```

輸出：

```
{
  "Unsuccessful": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVpcEndpoints。

delete-vpc-peering-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vpc-peering-connection。

AWS CLI

刪除 VPC 對等互連

此範例會刪除指定的 VPC 對等互連。

命令：

```
aws ec2 delete-vpc-peering-connection --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVpcPeeringConnection。

delete-vpc

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vpc。

AWS CLI

刪除 VPC

此範例會刪除指定的 VPC。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-vpc --vpc-id vpc-a01106c2
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVpc。

delete-vpn-connection-route

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vpn-connection-route。

AWS CLI

從 VPN 連接刪除靜態路由

此範例會從指定的 VPN 連線中刪除指定的靜態路由。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-vpn-connection-route --vpn-connection-id vpn-40f41529 --destination-cidr-block 11.12.0.0/16
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVpnConnectionRoute。

delete-vpn-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vpn-connection。

AWS CLI

刪除 VPN 連接

此範例會刪除指定的 VPN 連線。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-vpn-connection --vpn-connection-id vpn-40f41529
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVpnConnection。

delete-vpn-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vpn-gateway。

AWS CLI

刪除虛擬私有閘道

此範例會刪除指定的虛擬私有閘道。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 delete-vpn-gateway --vpn-gateway-id vgw-9a4cacf3
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVpnGateway。

deprovision-byoip-cidr

以下程式碼範例顯示如何使用 deprovision-byoip-cidr。

AWS CLI

移除 IP 位址範圍使其不得使用

下列範例會移除與 搭配使用的指定地址範圍 AWS。

```
aws ec2 deprovision-byoip-cidr \
    --cidr 203.0.113.25/24
```

輸出：

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "203.0.113.25/24",
        "State": "pending-deprovision"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeprovisionByoipCidr。

deprovision-ipam-pool-cidr

以下程式碼範例顯示如何使用 deprovision-ipam-pool-cidr。

AWS CLI

了解如何取消佈建 IPAM 集區 CIDR

下列 deprovision-ipam-pool-cidr 範例會取消佈建已佈建至 IPAM 集區的 CIDR。

(Linux)：

```
aws ec2 deprovision-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id ipam-pool-02ec043a19bbe5d08 \
    --cidr 11.0.0.0/16
```

(Windows)：

```
aws ec2 deprovision-ipam-pool-cidr ^
    --ipam-pool-id ipam-pool-02ec043a19bbe5d08 ^
    --cidr 11.0.0.0/16
```

輸出：

```
{
    "IpamPoolCidr": {
        "Cidr": "11.0.0.0/16",
        "State": "pending-deprovision"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的取消佈建集區 CIDR。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeprovisionIpamPoolCidr。

deregister-image

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-image。

AWS CLI

取消註冊 AMI

此範例會將指定的 AMI 取消註冊。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 deregister-image --image-id ami-4fa54026
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterImage。

deregister-instance-event-notification-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-instance-event-notification-attributes。

AWS CLI

範例 1：從事件通知中移除所有標籤

下列 deregister-instance-event-notification-attributes 範例會移除 IncludeAllTagsOfInstance=true，其具有將 IncludeAllTagsOfInstance 設定為 false 的效用。

```
aws ec2 deregister-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute IncludeAllTagsOfInstance=true
```

輸出：

```
{
    "InstanceTagAttribute": {
        "InstanceTagKeys": [],
        "IncludeAllTagsOfInstance": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的您的執行個體的排程事件。

範例 2：從事件通知中移除特定標籤

下列 deregister-instance-event-notification-attributes 範例會從事件通知中包含的標籤中，移除指定的標籤。若要描述事件通知中包含的其餘標籤，請使用 describe-instance-event-notification-attributes。

```
aws ec2 deregister-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute InstanceTagKeys="tag-key2"
```

輸出：

```
{
    "InstanceTagAttribute": {
        "InstanceTagKeys": [
            "tag-key2"
```

```
        ],
        "IncludeAllTagsOfInstance": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的您的執行個體的排程事件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterInstanceEventNotificationAttributes。

deregister-transit-gateway-multicast-group-members

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-transit-gateway-multicast-group-members。

AWS CLI

從多播群組取消註冊群組成員

此範例會從傳輸閘道多播群組中，取消註冊指定的網路介面群組成員。

```
aws ec2 deregister-transit-gateway-multicast-group-members \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE \
    --group-ip-address 224.0.1.0 \
    --network-interface-ids eni-0e246d3269EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "DeregisteredMulticastGroupMembers": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE",
        "RegisteredNetworkInterfaceIds": [
            "eni-0e246d3269EXAMPLE"
        ],
        "GroupIpAddress": "224.0.1.0"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Transit Gateways 使用者指南》中的從多播群組取消註冊成員。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterTransitGatewayMulticastGroupMembers。

deregister-transit-gateway-multicast-group-source

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-transit-gateway-multicast-group-source。

AWS CLI

從傳輸閘道多播群組取消註冊來源

此範例會從多播群組中，取消註冊指定的網路介面群組來源。

```
aws ec2 register-transit-gateway-multicast-group-sources \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597 \
    --group-ip-address 224.0.1.0 \
    --network-interface-ids eni-07f290fc3c090cbae
```

輸出：

```
{
    "DeregisteredMulticastGroupSources": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597",
        "DeregisteredNetworkInterfaceIds": [
            "eni-07f290fc3c090cbae"
        ],
        "GroupIpAddress": "224.0.1.0"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Transit Gateways 使用者指南》中的從多播群組取消註冊來源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterTransitGatewayMulticastGroupSource。

describe-account-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-account-attributes。

AWS CLI

描述您 AWS 帳戶的所有屬性

此範例說明您 AWS 帳戶的屬性。

命令：

```
aws ec2 describe-account-attributes
```

輸出：

```
{
    "AccountAttributes": [
        {
            "AttributeName": "vpc-max-security-groups-per-interface",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "5"
                }
            ]
        },
        {
            "AttributeName": "max-instances",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "20"
                }
            ]
        },
        {
            "AttributeName": "supported-platforms",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "EC2"
                },
                {
                    "AttributeValue": "VPC"
                }
            ]
        },
        {
            "AttributeName": "default-vpc",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "none"
                }
            ]
        },
```

```
        {
            "AttributeName": "max-elastic-ips",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "5"
                }
            ]
        },
        {
            "AttributeName": "vpc-max-elastic-ips",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "5"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

描述您 AWS 帳戶的單一屬性

此範例說明您 AWS 帳戶的 supported-platforms 屬性。

命令：

```
aws ec2 describe-account-attributes --attribute-names supported-platforms
```

輸出：

```
{
    "AccountAttributes": [
        {
            "AttributeName": "supported-platforms",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "EC2"
                },
                {
                    "AttributeValue": "VPC"
                }
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAccountAttributes。

describe-address-transfers

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-address-transfers。

AWS CLI

描述彈性 IP 位址轉移

下列 describe-address-transfers 範例描述指定彈性 IP 位址的彈性 IP 位址轉移。

```
aws ec2 describe-address-transfers \
    --allocation-ids eipalloc-09ad461b0d03f6aaf
```

輸出：

```
{
    "AddressTransfers": [
        {
            "PublicIp": "100.21.184.216",
            "AllocationId": "eipalloc-09ad461b0d03f6aaf",
            "TransferAccountId": "123456789012",
            "TransferOfferExpirationTimestamp": "2023-02-22T22:51:01.000Z",
            "AddressTransferStatus": "pending"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的轉移彈性 IP 位址。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAddressTransfers。

describe-addresses-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-addresses-attribute。

AWS CLI

檢視與彈性 IP 位址相關聯的網域名稱屬性

下列 describe-addresses-attribute 範例會傳回與彈性 IP 位址相關聯的網域名稱屬性。

Linux：

```
aws ec2 describe-addresses-attribute \
    --allocation-ids eipalloc-abcdef01234567890 \
    --attribute domain-name
```

Windows：

```
aws ec2 describe-addresses-attribute ^
    --allocation-ids eipalloc-abcdef01234567890 ^
    --attribute domain-name
```

輸出：

```
{
    "Addresses": [
        {
            "PublicIp": "192.0.2.0",
            "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
            "PtrRecord": "example.com."
        }
    ]
}
```

若要檢視彈性 IP 位址的屬性，必須先為網域名稱與彈性 IP 位址建立關聯。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的針對電子郵件應用程式使用反向 DNS，或《AWS CLI 命令參考》中的 modify-address-attribute。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAddressesAttribute。

describe-addresses

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-addresses。

AWS CLI

範例 1：擷取有關您所有彈性 IP 位址的詳細資訊

以下 describe addresses 範例顯示有關您彈性 IP 位址的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-addresses
```

輸出：

```
{
    "Addresses": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "PublicIp": "198.51.100.0",
            "PublicIpv4Pool": "amazon",
            "Domain": "standard"
        },
        {
            "Domain": "vpc",
            "PublicIpv4Pool": "amazon",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "NetworkInterfaceId": "eni-12345678",
            "AssociationId": "eipassoc-12345678",
            "NetworkInterfaceOwnerId": "123456789012",
            "PublicIp": "203.0.113.0",
            "AllocationId": "eipalloc-12345678",
            "PrivateIpAddress": "10.0.1.241"
        }
    ]
}
```

範例 2：擷取有關 EC2-VPC 適用之彈性 IP 位址的詳細資訊

下列 describe-addresses 範例會顯示彈性 IP 位址的詳細資訊，以便搭配 VPC 中的執行個體使用。

```
aws ec2 describe-addresses \
    --filters "Name=domain,Values=vpc"
```

輸出：

```
{
    "Addresses": [
        {
            "Domain": "vpc",
            "PublicIpv4Pool": "amazon",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
```

```
            "NetworkInterfaceId": "eni-12345678",
            "AssociationId": "eipassoc-12345678",
            "NetworkInterfaceOwnerId": "123456789012",
            "PublicIp": "203.0.113.0",
            "AllocationId": "eipalloc-12345678",
            "PrivateIpAddress": "10.0.1.241"
        }
    ]
}
```

範例 3：擷取有關透過配置 ID 所指定的彈性 IP 位址的詳細資訊

下列 describe-addresses 範例顯示具有指定配置 ID (已與 EC2-VPC 中的執行個體建立關聯) 的彈性 IP 位址的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-addresses \
    --allocation-ids eipalloc-282d9641
```

輸出：

```
{
    "Addresses": [
        {
            "Domain": "vpc",
            "PublicIpv4Pool": "amazon",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "NetworkInterfaceId": "eni-1a2b3c4d",
            "AssociationId": "eipassoc-123abc12",
            "NetworkInterfaceOwnerId": "1234567891012",
            "PublicIp": "203.0.113.25",
            "AllocationId": "eipalloc-282d9641",
            "PrivateIpAddress": "10.251.50.12"
        }
    ]
}
```

範例 4：擷取有關透過其 VPC 私有 IP 位址所指定的彈性 IP 位址的詳細資訊

下列 describe-addresses 範例針對已與 EC2-VPC 中特定私有 IP 位址建立關聯的彈性 IP 位址，顯示詳細資訊。

```
aws ec2 describe-addresses \
```

```
    --filters "Name=private-ip-address,Values=10.251.50.12"
```

範例 5：擷取有關 EC2-Classic 中彈性 IP 位址的詳細資訊

下列 describe-addresses 範例會顯示彈性 IP 位址的詳細資訊，以便用於 EC2-Classic。

```
aws ec2 describe-addresses \
    --filters "Name=domain,Values=standard"
```

輸出：

```
{
    "Addresses": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "PublicIp": "203.0.110.25",
            "PublicIpv4Pool": "amazon",
            "Domain": "standard"
        }
    ]
}
```

範例 6：擷取有關透過其公有 IP 位址所指定的彈性 IP 位址的詳細資訊

下列 describe-addresses 範例顯示具有值 203.0.110.25 (已與 EC2-Classic 中的執行個體建立關聯) 的彈性 IP 位址的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-addresses \
    --public-ips 203.0.110.25
```

輸出：

```
{
    "Addresses": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "PublicIp": "203.0.110.25",
            "PublicIpv4Pool": "amazon",
            "Domain": "standard"
        }
    ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAddresses。

describe-aggregate-id-format

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-aggregate-id-format。

AWS CLI

在區域中描述適用於所有資源類型的較長 ID 格式設定

下列 describe-aggregate-id-format 範例描述目前區域的整體長 ID 格式狀態。Deadline 值表示，這些資源從短 ID 格式永久切換為長 ID 格式的截止日期已到期。UseLongIdsAggregated 值表示，所有 IAM 使用者和 IAM 角色都設定為針對所有資源類型使用長 ID 格式。

```
aws ec2 describe-aggregate-id-format
```

輸出：

```
{
    "UseLongIdsAggregated": true,
    "Statuses": [
        {
            "Deadline": "2018-08-13T02:00:00.000Z",
            "Resource": "network-interface-attachment",
            "UseLongIds": true
        },
        {
            "Deadline": "2016-12-13T02:00:00.000Z",
            "Resource": "instance",
            "UseLongIds": true
        },
        {
            "Deadline": "2018-08-13T02:00:00.000Z",
            "Resource": "elastic-ip-association",
            "UseLongIds": true
        },
        ...
    ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAggregateIdFormat。

describe-availability-zones

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-availability-zones。

AWS CLI

描述您的可用區域

下列範例 describe-availability-zones 針對可供您使用的可用區域顯示詳細資訊。回應包含僅適用於目前區域的可用區域。在這個範例中，它預設在 us-west-2 (奧勒岡) 區域使用設定檔。

```
aws ec2 describe-availability-zones
```

輸出：

```
{
    "AvailabilityZones": [
        {
            "State": "available",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required",
            "Messages": [],
            "RegionName": "us-west-2",
            "ZoneName": "us-west-2a",
            "ZoneId": "usw2-az1",
            "GroupName": "us-west-2",
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
        },
        {
            "State": "available",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required",
            "Messages": [],
            "RegionName": "us-west-2",
            "ZoneName": "us-west-2b",
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "GroupName": "us-west-2",
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
        },
```

```
        {
            "State": "available",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required",
            "Messages": [],
            "RegionName": "us-west-2",
            "ZoneName": "us-west-2c",
            "ZoneId": "usw2-az3",
            "GroupName": "us-west-2",
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
        },
        {
            "State": "available",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required",
            "Messages": [],
            "RegionName": "us-west-2",
            "ZoneName": "us-west-2d",
            "ZoneId": "usw2-az4",
            "GroupName": "us-west-2",
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2"
        },
        {
            "State": "available",
            "OptInStatus": "opted-in",
            "Messages": [],
            "RegionName": "us-west-2",
            "ZoneName": "us-west-2-lax-1a",
            "ZoneId": "usw2-lax1-az1",
            "GroupName": "us-west-2-lax-1",
            "NetworkBorderGroup": "us-west-2-lax-1"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAvailabilityZones。

describe-aws-network-performance-metric-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-aws-network-performance-metric-subscription`。

AWS CLI

描述您的指標訂閱

以下 describe-aws-network-performance-metric-subscriptions 範例描述您的指標訂閱。

```
aws ec2 describe-aws-network-performance-metric-subscriptions
```

輸出：

```
{
    "Subscriptions": [
        {
            "Source": "us-east-1",
            "Destination": "eu-west-1",
            "Metric": "aggregate-latency",
            "Statistic": "p50",
            "Period": "five-minutes"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《基礎設施效能使用者指南》中的管理訂閱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAwsNetworkPerformanceMetricSubscription。

describe-aws-network-performance-metric-subscriptions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-aws-network-performance-metric-subscriptions。

AWS CLI

描述您的指標訂閱

以下 describe-aws-network-performance-metric-subscriptions 範例描述您的指標訂閱。

```
aws ec2 describe-aws-network-performance-metric-subscriptions
```

輸出：

```
{
```

```
    "Subscriptions": [
        {
            "Source": "us-east-1",
            "Destination": "eu-west-1",
            "Metric": "aggregate-latency",
            "Statistic": "p50",
            "Period": "five-minutes"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《基礎設施效能使用者指南》中的管理訂閱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAwsNetworkPerformanceMetricSubscriptions。

describe-bundle-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-bundle-tasks。

AWS CLI

描述您的 Bundle 任務

此範例描述所有 Bundle 任務。

命令：

```
aws ec2 describe-bundle-tasks
```

輸出：

```
{
  "BundleTasks": [
    {
      "UpdateTime": "2015-09-15T13:26:54.000Z",
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "Storage": {
        "S3": {
            "Prefix": "winami",
            "Bucket": "bundletasks"
        }
```

```
      },
      "State": "bundling",
      "StartTime": "2015-09-15T13:24:35.000Z",
      "Progress": "3%",
      "BundleId": "bun-2a4e041c"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeBundleTasks。

describe-byoip-cidrs

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-byoip-cidrs。

AWS CLI

描述您的佈建位址範圍

下列describe-byoip-cidrs範例顯示您佈建供 使用的公有 IPv4 地址範圍詳細資訊 AWS。

```
aws ec2 describe-byoip-cidrs
```

輸出：

```
{
    "ByoipCidrs": [
        {
            "Cidr": "203.0.113.25/24",
            "StatusMessage": "ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0",
            "State": "provisioned"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeByoipCidrs。

describe-capacity-reservation-fleets

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-capacity-reservation-fleets。

AWS CLI

檢視容量保留機群

下列 describe-capacity-reservation-fleets 範例列出指定容量保留機群的組態和容量資訊。其中也列出有關機群內個別容量預留的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-capacity-reservation-fleets \
    --capacity-reservation-fleet-ids crf-abcdef01234567890
```

輸出：

```
{
    "CapacityReservationFleets": [
        {
            "State": "active",
            "EndDate": "2022-12-31T23:59:59.000Z",
            "InstanceMatchCriteria": "open",
            "Tags": [],
            "CapacityReservationFleetId": "crf-abcdef01234567890",
            "Tenancy": "default",
            "InstanceTypeSpecifications": [
                {
                    "CapacityReservationId": "cr-1234567890abcdef0",
                    "AvailabilityZone": "us-east-1a",
                    "FulfilledCapacity": 5.0,
                    "Weight": 1.0,
                    "CreateDate": "2022-07-02T08:34:33.398Z",
                    "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
                    "TotalInstanceCount": 5,
                    "Priority": 1,
                    "EbsOptimized": true,
                    "InstanceType": "m5.xlarge"
                }
            ],
            "TotalTargetCapacity": 5,
            "TotalFulfilledCapacity": 5.0,
            "CreateTime": "2022-07-02T08:34:33.397Z",
            "AllocationStrategy": "prioritized"
        }
    ]
}
```

如需有關容量保留的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的容量保留機群。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCapacityReservationFleets。

describe-capacity-reservations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-capacity-reservations。

AWS CLI

範例 1：描述一或多個容量保留

下列describe-capacity-reservations範例顯示目前 AWS 區域中所有容量保留的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-capacity-reservations
```

輸出：

```
{
    "CapacityReservations": [
        {
            "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
            "OwnerId": "123456789111",
            "CapacityReservationArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789111:capacity-
reservation/cr-1234abcd56EXAMPLE",
            "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
            "InstanceType": "c5.large",
            "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "Tenancy": "default",
            "TotalInstanceCount": 1,
            "AvailableInstanceCount": 1,
            "EbsOptimized": true,
            "EphemeralStorage": false,
            "State": "active",
            "StartDate": "2024-10-23T15:00:24+00:00",
            "EndDateType": "unlimited",
            "InstanceMatchCriteria": "open",
            "CreateDate": "2024-10-23T15:00:24+00:00",
            "Tags": [],
            "CapacityAllocations": []
        },
```

```
        {
            "CapacityReservationId": "cr-abcdEXAMPLE9876ef ",
            "OwnerId": "123456789111",
            "CapacityReservationArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789111:capacity-
reservation/cr-abcdEXAMPLE9876ef",
            "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
            "InstanceType": "c4.large",
            "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "Tenancy": "default",
            "TotalInstanceCount": 1,
            "AvailableInstanceCount": 1,
            "EbsOptimized": true,
            "EphemeralStorage": false,
            "State": "cancelled",
            "StartDate": "2024-10-23T15:01:03+00:00",
            "EndDateType": "unlimited",
            "InstanceMatchCriteria": "open",
            "CreateDate": "2024-10-23T15:01:02+00:00",
            "Tags": [],
            "CapacityAllocations": []
        }
    ]
}
```

範例 2：描述一或多個容量保留

下列 describe-capacity-reservations 範例顯示指定之容量保留的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-capacity-reservations \
    --capacity-reservation-ids cr-1234abcd56EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "CapacityReservations": [
        {
            "CapacityReservationId": "cr-abcdEXAMPLE9876ef ",
            "OwnerId": "123456789111",
            "CapacityReservationArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789111:capacity-
reservation/cr-abcdEXAMPLE9876ef",
            "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
            "InstanceType": "c4.large",
```

```
            "InstancePlatform": "Linux/UNIX",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "Tenancy": "default",
            "TotalInstanceCount": 1,
            "AvailableInstanceCount": 1,
            "EbsOptimized": true,
            "EphemeralStorage": false,
            "State": "active",
            "StartDate": "2024-10-23T15:01:03+00:00",
            "EndDateType": "unlimited",
            "InstanceMatchCriteria": "open",
            "CreateDate": "2024-10-23T15:01:02+00:00",
            "Tags": [],
            "CapacityAllocations": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的檢視容量保留。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCapacityReservations。

describe-carrier-gateways

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-carrier-gateways。

AWS CLI

描述所有電信業者閘道

下列 describe-carrier-gateways 範例列出所有電信業者閘道。

```
aws ec2 describe-carrier-gateways
```

輸出：

```
{
    "CarrierGateways": [
        {
            "CarrierGatewayId": "cagw-0465cdEXAMPLE1111",
            "VpcId": "vpc-0c529aEXAMPLE",
            "State": "available",
```

```
            "OwnerId": "123456789012",
            "Tags": [
                {

                    "Key": "example",
                    "Value": "tag"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的電信業者閘道<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/Carrier_Gateway.html>。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCarrierGateways。

describe-classic-link-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-classic-link-instances。

AWS CLI

描述連結的 EC2-Classic 執行個體

此範例列出所有連結的 EC2-Classic 執行個體。

命令：

```
aws ec2 describe-classic-link-instances
```

輸出：

```
{
        "Instances": [
                {
                        "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                        "VpcId": "vpc-88888888",
                        "Groups": [
                                {
                                        "GroupId": "sg-11122233"
                                }
                        ],
```

```
                        "Tags": [
                                {
                                        "Value": "ClassicInstance",
                                        "Key": "Name"
                                }
                        ]
                },
                {
                        "InstanceId": "i-0598c7d356eba48d7",
                        "VpcId": "vpc-12312312",
                        "Groups": [
                                {
                                        "GroupId": "sg-aabbccdd"
                                }
                        ],
                        "Tags": [
                                {
                                        "Value": "ClassicInstance2",
                                        "Key": "Name"
                                }
                        ]
                }
        ]
}
```

此範例列出所有連結的 EC2-Classic 執行個體，並篩選回應以僅包含連結至 VPC vpc-88888888 的執行個體。

命令：

```
aws ec2 describe-classic-link-instances --filter "Name=vpc-id,Values=vpc-88888888"
```

輸出：

```
{
        "Instances": [
                {
                        "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                        "VpcId": "vpc-88888888",
                        "Groups": [
                                {
                                        "GroupId": "sg-11122233"
                                }
```

```
                        ],
                        "Tags": [
                                {
                                        "Value": "ClassicInstance",
                                        "Key": "Name"
                                }
                        ]
                }
        ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClassicLinkInstances。

describe-client-vpn-authorization-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-client-vpn-authorization-rules。

AWS CLI

描述 Client VPN 端點的授權規則

下列 describe-client-vpn-authorization-rules 範例顯示指定之 Client VPN 端點的授權規則詳細資訊。

```
aws ec2 describe-client-vpn-authorization-rules \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

輸出：

```
{
    "AuthorizationRules": [
        {
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "GroupId": "",
            "AccessAll": true,
            "DestinationCidr": "0.0.0.0/0",
            "Status": {
                "Code": "active"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的授權規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClientVpnAuthorizationRules。

describe-client-vpn-connections

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-client-vpn-connections。

AWS CLI

描述 Client VPN 端點的連線

下列 describe-client-vpn-connections 範例顯示用戶端連線至指定的 Client VPN 端點的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-client-vpn-connections \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

輸出：

```
{
    "Connections": [
        {
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "Timestamp": "2019-08-12 07:58:34",
            "ConnectionId": "cvpn-connection-0e03eb24267165acd",
            "ConnectionEstablishedTime": "2019-08-12 07:57:14",
            "IngressBytes": "32302",
            "EgressBytes": "5696",
            "IngressPackets": "332",
            "EgressPackets": "67",
            "ClientIp": "172.31.0.225",
            "CommonName": "client1.domain.tld",
            "Status": {
                "Code": "terminated"
            },
            "ConnectionEndTime": "2019-08-12 07:58:34"
        },
        {
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "Timestamp": "2019-08-12 08:02:54",
            "ConnectionId": "cvpn-connection-00668867a40f18253",
            "ConnectionEstablishedTime": "2019-08-12 08:02:53",
```

```
            "IngressBytes": "2951",
            "EgressBytes": "2611",
            "IngressPackets": "9",
            "EgressPackets": "6",
            "ClientIp": "172.31.0.226",
            "CommonName": "client1.domain.tld",
            "Status": {
                "Code": "active"
            },
            "ConnectionEndTime": "-"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的用戶端連線。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClientVpnConnections。

describe-client-vpn-endpoints

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-client-vpn-endpoints。

AWS CLI

描述您的 Client VPN 端點

下列 describe-client-vpn-endpoints 範例顯示所有 Client VPN 端點的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-client-vpn-endpoints
```

輸出：

```
{
    "ClientVpnEndpoints": [
        {
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "Description": "Endpoint for Admin access",
            "Status": {
                "Code": "available"
            },
            "CreationTime": "2020-11-13T11:37:27",
            "DnsName": "*.cvpn-endpoint-123456789123abcde.prod.clientvpn.ap-
south-1.amazonaws.com",
```

```
            "ClientCidrBlock": "172.31.0.0/16",
            "DnsServers": [
                "8.8.8.8"
            ],
            "SplitTunnel": false,
            "VpnProtocol": "openvpn",
            "TransportProtocol": "udp",
            "VpnPort": 443,
            "ServerCertificateArn": "arn:aws:acm:ap-
south-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "AuthenticationOptions": [
                {
                    "Type": "certificate-authentication",
                    "MutualAuthentication": {
                        "ClientRootCertificateChain": "arn:aws:acm:ap-
south-1:123456789012:certificate/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE"
                    }
                }
            ],
            "ConnectionLogOptions": {
                "Enabled": true,
                "CloudwatchLogGroup": "Client-vpn-connection-logs",
                "CloudwatchLogStream": "cvpn-endpoint-123456789123abcde-ap-
south-1-2020/11/13-FCD8HEMVaCcw"
            },
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Client VPN"
                }
            ],
            "SecurityGroupIds": [
                "sg-aabbcc11223344567"
            ],
            "VpcId": "vpc-a87f92c1",
            "SelfServicePortalUrl": "https://self-service.clientvpn.amazonaws.com/
endpoints/cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "ClientConnectOptions": {
                 "Enabled": false
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的 Client VPN 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClientVpnEndpoints。

describe-client-vpn-routes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-client-vpn-routes。

AWS CLI

描述 Client VPN 端點的路由

下列 describe-client-vpn-routes 範例顯示指定之 Client VPN 端點路由的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-client-vpn-routes \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

輸出：

```
{
    "Routes": [
        {
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "DestinationCidr": "10.0.0.0/16",
            "TargetSubnet": "subnet-0123456789abcabca",
            "Type": "Nat",
            "Origin": "associate",
            "Status": {
                "Code": "active"
            },
            "Description": "Default Route"
        },
        {
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "DestinationCidr": "0.0.0.0/0",
            "TargetSubnet": "subnet-0123456789abcabca",
            "Type": "Nat",
            "Origin": "add-route",
            "Status": {
                "Code": "active"
            }
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的 路由。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClientVpnRoutes。

describe-client-vpn-target-networks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-client-vpn-target-networks。

AWS CLI

描述 Client VPN 端點的目標網路

下列 describe-client-vpn-target-networks 範例顯示指定之 Client VPN 端點目標網路的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-client-vpn-target-networks \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

輸出：

```
{
    "ClientVpnTargetNetworks": [
        {
            "AssociationId": "cvpn-assoc-012e837060753dc3d",
            "VpcId": "vpc-11111222222333333",
            "TargetNetworkId": "subnet-0123456789abcabca",
            "ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-123456789123abcde",
            "Status": {
                "Code": "associating"
            },
            "SecurityGroups": [
                "sg-012345678910abcab"
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的目標網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClientVpnTargetNetworks。

describe-coip-pools

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-coip-pools。

AWS CLI

描述客戶擁有的 IP 位址集區

下列describe-coip-pools範例說明您 AWS 帳戶中客戶擁有的 IP 地址集區。

```
aws ec2 describe-coip-pools
```

輸出：

```
{
    "CoipPools": [
        {
            "PoolId": "ipv4pool-coip-123a45678bEXAMPLE",
            "PoolCidrs": [
                "0.0.0.0/0"
            ],
            "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE",
            "PoolArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:coip-pool/ipv4pool-
coip-123a45678bEXAMPLE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的客戶擁有的 IP 位址。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCoipPools。

describe-conversion-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-conversion-tasks。

AWS CLI

檢視轉換任務的狀態

此範例會傳回具 ID import-i-ffvko9js 之轉換任務的狀態。

命令：

```
aws ec2 describe-conversion-tasks --conversion-task-ids import-i-ffvko9js
```

輸出：

```
{
    "ConversionTasks": [
        {
            "ConversionTaskId": "import-i-ffvko9js",
            "ImportInstance": {
                "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                "Volumes": [
                    {
                        "Volume": {
                            "Id": "vol-049df61146c4d7901",
                            "Size": 16
                        },
                        "Status": "completed",
                        "Image": {
                            "Size": 1300687360,
                            "ImportManifestUrl": "https://s3.amazonaws.com/
myimportbucket/411443cd-d620-4f1c-9d66-13144EXAMPLE/RHEL5.vmdkmanifest.xml?
AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Expires=140EXAMPLE&Signature=XYNhznHNgCqsjDxL9wRL
%2FJvEXAMPLE",
                            "Format": "VMDK"
                        },
                        "BytesConverted": 1300682960,
                        "AvailabilityZone": "us-east-1d"
                    }
                ]
            },
            "ExpirationTime": "2014-05-14T22:06:23Z",
            "State": "completed"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeConversionTasks。

describe-customer-gateways

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-customer-gateways。

AWS CLI

描述您的客戶閘道

此範例描述您的客戶閘道。

命令：

```
aws ec2 describe-customer-gateways
```

輸出：

```
{
    "CustomerGateways": [
        {
            "CustomerGatewayId": "cgw-b4dc3961",
            "IpAddress": "203.0.113.12",
            "State": "available",
            "Type": "ipsec.1",
            "BgpAsn": "65000"
        },
        {
            "CustomerGatewayId": "cgw-0e11f167",
            "IpAddress": "12.1.2.3",
            "State": "available",
            "Type": "ipsec.1",
            "BgpAsn": "65534"
        }
    ]
}
```

描述特定客戶閘道

此範例描述指定的客戶閘道。

命令：

```
aws ec2 describe-customer-gateways --customer-gateway-ids cgw-0e11f167
```

輸出：

```
{
```

```
    "CustomerGateways": [
        {
            "CustomerGatewayId": "cgw-0e11f167",
            "IpAddress": "12.1.2.3",
            "State": "available",
            "Type": "ipsec.1",
            "BgpAsn": "65534"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCustomerGateways。

describe-dhcp-options

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-dhcp-options。

AWS CLI

範例 1：描述您的 DHCP 選項

下列 describe-dhcp-options 範例會擷取有關您 DHCP 選項的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-dhcp-options
```

輸出：

```
{
    "DhcpOptions": [
        {
            "DhcpConfigurations": [
                {
                    "Key": "domain-name",
                    "Values": [
                        {
                            "Value": "us-east-2.compute.internal"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "Key": "domain-name-servers",
                    "Values": [
```

```
                        {
                            "Value": "AmazonProvidedDNS"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
            "OwnerId": "111122223333"
        },
        {
            "DhcpConfigurations": [
                {
                    "Key": "domain-name",
                    "Values": [
                        {
                            "Value": "us-east-2.compute.internal"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "Key": "domain-name-servers",
                    "Values": [
                        {
                            "Value": "AmazonProvidedDNS"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "DhcpOptionsId": "dopt-fEXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333"
        }
    ]
}
```

如需資訊，請參閱《AWS VPC 使用者指南》中的使用 DHCP 選項集。

範例 2：描述您的 DHCP 選項並篩選輸出

下列 `describe-dhcp-options` 範例描述您的 DHCP 選項，並使用篩選條件以僅傳回網域名稱伺服器具有 `example.com` 的 DHCP 選項。此範例會使用 `--query` 參數，在輸出中僅顯示組態資訊和 ID。

```
aws ec2 describe-dhcp-options \
```

```
    --filters Name=key,Values=domain-name-servers Name=value,Values=example.com \
    --query "DhcpOptions[*].[DhcpConfigurations,DhcpOptionsId]"
```

輸出：

```
[
    [
        [
            {
                "Key": "domain-name",
                "Values": [
                    {
                        "Value": "example.com"
                    }
                ]
            },
            {
                "Key": "domain-name-servers",
                "Values": [
                    {
                        "Value": "172.16.16.16"
                    }
                ]
            }
        ],
        "dopt-001122334455667ab"
    ]
]
```

如需資訊，請參閱《AWS VPC 使用者指南》中的使用 DHCP 選項集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDhcpOptions。

describe-egress-only-internet-gateways

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-egress-only-internet-gateways。

AWS CLI

描述輸出限定網際網路閘道

此範例描述您的輸出限定網際網路閘道。

命令：

```
aws ec2 describe-egress-only-internet-gateways
```

輸出：

```
{
  "EgressOnlyInternetGateways": [
      {
          "EgressOnlyInternetGatewayId": "eigw-015e0e244e24dfe8a",
          "Attachments": [
              {
                  "State": "attached",
                  "VpcId": "vpc-0c62a468"
              }
          ]
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEgressOnlyInternetGateways。

describe-elastic-gpus

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-elastic-gpus。

AWS CLI

描述彈性 GPU

命令：

```
aws ec2 describe-elastic-gpus --elastic-gpu-
ids egpu-12345678901234567890abcdefghijkl
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeElasticGpus。

describe-export-image-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-export-image-tasks。

AWS CLI

監控匯出映像任務

下列 describe-export-image-tasks 範例會檢查指定之匯出映像任務的狀態。Amazon S3 中產生的映像檔案為 my-export-bucket/exports/export-ami-1234567890abcdef0.vmdk。

```
aws ec2 describe-export-image-tasks \
    --export-image-task-ids export-ami-1234567890abcdef0
```

進行中的匯出映像任務的輸出。

```
{
    "ExportImageTasks": [
        {
            "ExportImageTaskId": "export-ami-1234567890abcdef0"
            "Progress": "21",
            "S3ExportLocation": {
                "S3Bucket": "my-export-bucket",
                "S3Prefix": "exports/"
            },
            "Status": "active",
            "StatusMessage": "updating"
        }
    ]
}
```

已完成匯出映像任務的輸出。

```
{
    "ExportImageTasks": [
        {
            "ExportImageTaskId": "export-ami-1234567890abcdef0"
            "S3ExportLocation": {
                "S3Bucket": "my-export-bucket",
                "S3Prefix": "exports/"
            },
            "Status": "completed"
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《VM Import/Export 使用者指南》中的從 AMI 匯出 VM。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeExportImageTasks。

describe-export-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-export-tasks。

AWS CLI

列出執行個體匯出任務的詳細資訊

此範例描述具 ID export-i-fh8sjjsq 的匯出任務。

命令：

```
aws ec2 describe-export-tasks --export-task-ids export-i-fh8sjjsq
```

輸出：

```
{
    "ExportTasks": [
        {
            "State": "active",
            "InstanceExportDetails": {
                "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                "TargetEnvironment": "vmware"
            },
            "ExportToS3Task": {
                "S3Bucket": "myexportbucket",
                "S3Key": "RHEL5export-i-fh8sjjsq.ova",
                "DiskImageFormat": "vmdk",
                "ContainerFormat": "ova"
            },
            "Description": "RHEL5 instance",
            "ExportTaskId": "export-i-fh8sjjsq"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeExportTasks。

`describe-fast-launch-images`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-fast-launch-images`。

AWS CLI

描述為了更快速啟動而設定的 Windows AMI 的詳細資訊

下列 `describe-fast-launch-images` 範例描述您帳戶中設定為加快啟動速度的每個 AMI 的詳細資訊，包括資源類型、快照組態、啟動範本詳細資訊、平行啟動次數上限、AMI 擁有者 ID、快速啟動組態的狀態、狀態變更的原因，以及狀態變更發生的時間。

```
aws ec2 describe-fast-launch-images
```

輸出：

```
{
    "FastLaunchImages": [
        {
            "ImageId": "ami-01234567890abcedf",
            "ResourceType": "snapshot",
            "SnapshotConfiguration": {},
            "LaunchTemplate": {
                "LaunchTemplateId": "lt-01234567890abcedf",
                "LaunchTemplateName": "EC2FastLaunchDefaultResourceCreation-
a8c6215d-94e6-441b-9272-dbd1f87b07e2",
                "Version": "1"
            },
            "MaxParallelLaunches": 6,
            "OwnerId": "0123456789123",
            "State": "enabled",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
            "StateTransitionTime": "2022-01-27T22:20:06.552000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需設定 Windows AMI 以加快啟動速度的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的將 AMI 設定為加快啟動速度。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFastLaunchImages。

describe-fast-snapshot-restores

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fast-snapshot-restores。

AWS CLI

描述快速快照還原

下列 describe-fast-snapshot-restores 範例顯示狀態 disabled 之所有快速快照還原的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-fast-snapshot-restores \
    --filters Name=state,Values=disabled
```

輸出：

```
{
    "FastSnapshotRestores": [
        {
            "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0",
            "AvailabilityZone": "us-west-2c",
            "State": "disabled",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated - Lifecycle state
 transition",
            "OwnerId": "123456789012",
            "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.596Z",
            "OptimizingTime": "2020-01-25T23:58:25.573Z",
            "EnabledTime": "2020-01-25T23:59:29.852Z",
            "DisablingTime": "2020-01-26T00:40:56.069Z",
            "DisabledTime": "2020-01-26T00:41:27.390Z"
        }
    ]
}
```

下列 describe-fast-snapshot-restores 範例描述所有快速快照還原。

```
aws ec2 describe-fast-snapshot-restores
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFastSnapshotRestores。

describe-fleet-history

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fleet-history。

AWS CLI

描述 EC2 機群歷程記錄

下列 describe-fleet-history 範例會傳回從指定時間開始的指定 EC2 機群歷程記錄。輸出適用於有兩個執行中執行個體的 EC2 機群。

```
aws ec2 describe-fleet-history \
    --fleet-id fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE \
    --start-time 2020-09-01T00:00:00Z
```

輸出：

```
{
    "HistoryRecords": [
        {
            "EventInformation": {
                "EventSubType": "submitted"
            },
            "EventType": "fleetRequestChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:05.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventSubType": "active"
            },
            "EventType": "fleetRequestChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:15.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventDescription": "t2.small, ami-07c8bc5c1ce9598c3, ...",
                "EventSubType": "progress"
            },
            "EventType": "fleetRequestChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
```

```
                "EventDescription": "{\"instanceType\":\"t2.small\", ...}",
                "EventSubType": "launched",
                "InstanceId": "i-083a1c446e66085d2"
            },
            "EventType": "instanceChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
        },
        {
            "EventInformation": {
                "EventDescription": "{\"instanceType\":\"t2.small\", ...}",
                "EventSubType": "launched",
                "InstanceId": "i-090db02406cc3c2d6"
            },
            "EventType": "instanceChange",
            "Timestamp": "2020-09-01T18:26:17.000Z"
        }
    ],
    "LastEvaluatedTime": "2020-09-01T19:10:19.000Z",
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE",
    "StartTime": "2020-08-31T23:53:20.000Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的管理 EC2 機群。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFleetHistory。

describe-fleet-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fleet-instances。

AWS CLI

描述 EC2 機群的執行中執行個體

下列 describe-fleet-instances 範例描述適用於指定之 EC2 機群的執行中執行個體。

```
aws ec2 describe-fleet-instances \
    --fleet-id 12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE
```

輸出：

```
{
```

```
    "ActiveInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-090db02406cc3c2d6",
            "InstanceType": "t2.small",
            "SpotInstanceRequestId": "sir-a43gtpfk",
            "InstanceHealth": "healthy"
        },
        {
            "InstanceId": "i-083a1c446e66085d2",
            "InstanceType": "t2.small",
            "SpotInstanceRequestId": "sir-iwcit2nj",
            "InstanceHealth": "healthy"
        }
    ],
    "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的管理 EC2 機群。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFleetInstances。

describe-fleets

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fleets。

AWS CLI

描述 EC2 機群

下列 describe-fleets 範例會描述指定的 EC2 機群。

```
aws ec2 describe-fleets \
    --fleet-ids fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Fleets": [
        {
            "ActivityStatus": "pending_fulfillment",
            "CreateTime": "2020-09-01T18:26:05.000Z",
```

```
            "FleetId": "fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE",
            "FleetState": "active",
            "ExcessCapacityTerminationPolicy": "termination",
            "FulfilledCapacity": 0.0,
            "FulfilledOnDemandCapacity": 0.0,
            "LaunchTemplateConfigs": [
                {
                    "LaunchTemplateSpecification": {
                        "LaunchTemplateId": "lt-0e632f2855a979cd5",
                        "Version": "1"
                    }
                }
            ],
            "TargetCapacitySpecification": {
                "TotalTargetCapacity": 2,
                "OnDemandTargetCapacity": 0,
                "SpotTargetCapacity": 2,
                "DefaultTargetCapacityType": "spot"
            },
            "TerminateInstancesWithExpiration": false,
            "Type": "maintain",
            "ReplaceUnhealthyInstances": false,
            "SpotOptions": {
                "AllocationStrategy": "lowestPrice",
                "InstanceInterruptionBehavior": "terminate",
                "InstancePoolsToUseCount": 1
            },
            "OnDemandOptions": {
                "AllocationStrategy": "lowestPrice"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的管理 EC2 機群。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFleets。

describe-flow-logs

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-flow-logs。

AWS CLI

範例 1：描述所有流程日誌

下列 describe-flow-logs 範例顯示所有流程日誌的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-flow-logs
```

輸出：

```
{
    "FlowLogs": [
        {
            "CreationTime": "2018-02-21T13:22:12.644Z",
            "DeliverLogsPermissionArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/flow-logs-
role",
            "DeliverLogsStatus": "SUCCESS",
            "FlowLogId": "fl-aabbccdd112233445",
            "MaxAggregationInterval": 600,
            "FlowLogStatus": "ACTIVE",
            "LogGroupName": "FlowLogGroup",
            "ResourceId": "subnet-12345678901234567",
            "TrafficType": "ALL",
            "LogDestinationType": "cloud-watch-logs",
            "LogFormat": "${version} ${account-id} ${interface-id} ${srcaddr}
 ${dstaddr} ${srcport} ${dstport} ${protocol} ${packets} ${bytes} ${start} ${end}
 ${action} ${log-status}"
        },
        {
            "CreationTime": "2020-02-04T15:22:29.986Z",
            "DeliverLogsStatus": "SUCCESS",
            "FlowLogId": "fl-01234567890123456",
            "MaxAggregationInterval": 60,
            "FlowLogStatus": "ACTIVE",
            "ResourceId": "vpc-00112233445566778",
            "TrafficType": "ACCEPT",
            "LogDestinationType": "s3",
            "LogDestination": "arn:aws:s3:::my-flow-log-bucket/custom",
            "LogFormat": "${version} ${vpc-id} ${subnet-id} ${instance-id}
 ${interface-id} ${account-id} ${type} ${srcaddr} ${dstaddr} ${srcport} ${dstport}
 ${pkt-srcaddr} ${pkt-dstaddr} ${protocol} ${bytes} ${packets} ${start} ${end}
 ${action} ${tcp-flags} ${log-status}"
        }
```

```
    ]
}
```

範例 2：描述流程日誌的子集

下列 `describe-flow-logs` 範例使用篩選條件，僅顯示 Amazon CloudWatch Logs 中指定之日誌群組中流程日誌的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-flow-logs \
    --filter "Name=log-group-name,Values=MyFlowLogs"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFlowLogs。

`describe-fpga-image-attribute`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-fpga-image-attribute`。

AWS CLI

描述 Amazon FPGA Image 的屬性

此範例描述指定 AFI 的載入許可。

命令：

```
aws ec2 describe-fpga-image-attribute --fpga-image-id afi-0d123e123bfc85abc --
attribute loadPermission
```

輸出：

```
{
  "FpgaImageAttribute": {
      "FpgaImageId": "afi-0d123e123bfc85abc",
      "LoadPermissions": [
          {
              "UserId": "123456789012"
          }
      ]
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFpgaImageAttribute。

describe-fpga-images

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fpga-images。

AWS CLI

描述 Amazon FPGA Image

此範例描述帳戶 123456789012 擁有的 AFI。

命令：

```
aws ec2 describe-fpga-images --filters Name=owner-id,Values=123456789012
```

輸出：

```
{
  "FpgaImages": [
      {
          "UpdateTime": "2017-12-22T12:09:14.000Z",
          "Name": "my-afi",
          "PciId": {
              "SubsystemVendorId": "0xfedd",
              "VendorId": "0x1d0f",
              "DeviceId": "0xf000",
              "SubsystemId": "0x1d51"
          },
          "FpgaImageGlobalId": "agfi-123cb27b5e84a0abc",
          "Public": false,
          "State": {
              "Code": "available"
          },
          "ShellVersion": "0x071417d3",
          "OwnerId": "123456789012",
          "FpgaImageId": "afi-0d123e123bfc85abc",
          "CreateTime": "2017-12-22T11:43:33.000Z",
          "Description": "my-afi"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFpgaImages。

describe-host-reservation-offerings

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-host-reservation-offerings。

AWS CLI

描述專用主機保留產品

此範例描述可供購買的 M4 執行個體系列的專用主機保留。

命令：

```
aws ec2 describe-host-reservation-offerings --filter Name=instance-family,Values=m4
```

輸出：

```
{
  "OfferingSet": [
      {
          "HourlyPrice": "1.499",
          "OfferingId": "hro-03f707bf363b6b324",
          "InstanceFamily": "m4",
          "PaymentOption": "NoUpfront",
          "UpfrontPrice": "0.000",
          "Duration": 31536000
      },
      {
          "HourlyPrice": "1.045",
          "OfferingId": "hro-0ef9181cabdef7a02",
          "InstanceFamily": "m4",
          "PaymentOption": "NoUpfront",
          "UpfrontPrice": "0.000",
          "Duration": 94608000
      },
      {
          "HourlyPrice": "0.714",
          "OfferingId": "hro-04567a15500b92a51",
          "InstanceFamily": "m4",
          "PaymentOption": "PartialUpfront",
          "UpfrontPrice": "6254.000",
          "Duration": 31536000
      },
      {
```

```
            "HourlyPrice": "0.484",
            "OfferingId": "hro-0d5d7a9d23ed7fbfe",
            "InstanceFamily": "m4",
            "PaymentOption": "PartialUpfront",
            "UpfrontPrice": "12720.000",
            "Duration": 94608000
        },
        {
            "HourlyPrice": "0.000",
            "OfferingId": "hro-05da4108ca998c2e5",
            "InstanceFamily": "m4",
            "PaymentOption": "AllUpfront",
            "UpfrontPrice": "23913.000",
            "Duration": 94608000
        },
        {
            "HourlyPrice": "0.000",
            "OfferingId": "hro-0a9f9be3b95a3dc8f",
            "InstanceFamily": "m4",
            "PaymentOption": "AllUpfront",
            "UpfrontPrice": "12257.000",
            "Duration": 31536000
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeHostReservationOfferings。

describe-host-reservations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-host-reservations。

AWS CLI

描述您帳戶中的專用主機保留

此範例描述您帳戶中的專用主機保留。

命令：

```
aws ec2 describe-host-reservations
```

輸出：

```
{
  "HostReservationSet": [
      {
          "Count": 1,
          "End": "2019-01-10T12:14:09Z",
          "HourlyPrice": "1.499",
          "InstanceFamily": "m4",
          "OfferingId": "hro-03f707bf363b6b324",
          "PaymentOption": "NoUpfront",
          "State": "active",
          "HostIdSet": [
              "h-013abcd2a00cbd123"
          ],
          "Start": "2018-01-10T12:14:09Z",
          "HostReservationId": "hr-0d418a3a4ffc669ae",
          "UpfrontPrice": "0.000",
          "Duration": 31536000
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeHostReservations。

describe-hosts

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-hosts。

AWS CLI

檢視專用主機的詳細資訊

下列describe-hosts範例顯示您 AWS 帳戶中available專用主機的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-hosts --filter "Name=state,Values=available"
```

輸出：

```
{
    "Hosts": [
        {
            "HostId": "h-07879acf49EXAMPLE",
            "Tags": [
```

```
                {
                    "Value": "production",
                    "Key": "purpose"
                }
            ],
            "HostProperties": {
                "Cores": 48,
                "TotalVCpus": 96,
                "InstanceType": "m5.large",
                "Sockets": 2
            },
            "Instances": [],
            "State": "available",
            "AvailabilityZone": "eu-west-1a",
            "AvailableCapacity": {
                "AvailableInstanceCapacity": [
                    {
                        "AvailableCapacity": 48,
                        "InstanceType": "m5.large",
                        "TotalCapacity": 48
                    }
                ],
                "AvailableVCpus": 96
            },
            "HostRecovery": "on",
            "AllocationTime": "2019-08-19T08:57:44.000Z",
            "AutoPlacement": "off"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的檢視專用主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeHosts。

describe-iam-instance-profile-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-iam-instance-profile-associations。

AWS CLI

描述 IAM 執行個體設定檔關聯

此範例描述所有 IAM 執行個體設定檔關聯。

命令：

```
aws ec2 describe-iam-instance-profile-associations
```

輸出：

```
{
  "IamInstanceProfileAssociations": [
      {
          "InstanceId": "i-09eb09efa73ec1dee",
          "State": "associated",
          "AssociationId": "iip-assoc-0db249b1f25fa24b8",
          "IamInstanceProfile": {
              "Id": "AIPAJVQN4F5WVLGCJDRGM",
              "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/admin-role"
          }
      },
      {
          "InstanceId": "i-0402909a2f4dffd14",
          "State": "associating",
          "AssociationId": "iip-assoc-0d1ec06278d29f44a",
          "IamInstanceProfile": {
              "Id": "AGJAJVQN4F5WVLGCJABCM",
              "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/user1-role"
          }
      }
   ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIamInstanceProfileAssociations。

describe-id-format

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-id-format`。

AWS CLI

範例 1：描述資源的 ID 格式

下列 describe-id-format 範例描述安全群組的 ID 格式。

```
aws ec2 describe-id-format \
    --resource security-group
```

在下列範例輸出中，Deadline 值表示此資源類型永久從短 ID 格式切換為長 ID 格式的截止日期，已於 2018 年 8 月 15 日 00:00 UTC 到期。

```
{
    "Statuses": [
        {
            "Deadline": "2018-08-15T00:00:00.000Z",
            "Resource": "security-group",
            "UseLongIds": true
        }
    ]
}
```

範例 2：描述所有資源的 ID 格式

下列 describe-id-format 範例描述所有資源類型的 ID 格式。支援短 ID 格式的所有資源類型，均已切換為使用長 ID 格式。

```
aws ec2 describe-id-format
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIdFormat。

describe-identity-id-format

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-identity-id-format。

AWS CLI

描述 IAM 角色的 ID 格式

下列describe-identity-id-format範例說明 IAM 角色EC2Role在您 AWS 帳戶中建立的執行個體所收到的 ID 格式。

```
aws ec2 describe-identity-id-format \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role \
```

```
    --resource instance
```

下列輸出指出此角色建立的執行個體會收到長 ID 格式的 ID。

```
{
    "Statuses": [
        {
            "Deadline": "2016-12-15T00:00:00Z",
            "Resource": "instance",
            "UseLongIds": true
        }
    ]
}
```

描述 IAM 使用者的 ID 格式

下列describe-identity-id-format範例說明 AdminUser AWS 帳戶中 IAM 使用者所建立快照所收到的 ID 格式。

```
aws ec2 describe-identity-id-format \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/AdminUser \
    --resource snapshot
```

輸出指出，此使用者建立的快照會收到長 ID 格式的 ID。

```
{
    "Statuses": [
        {
            "Deadline": "2016-12-15T00:00:00Z",
            "Resource": "snapshot",
            "UseLongIds": true
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIdentityIdFormat。

describe-image-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-image-attribute。

AWS CLI

描述 AMI 的啟動許可

此範例描述指定之 AMI 的啟動許可。

命令：

```
aws ec2 describe-image-attribute --image-id ami-5731123e --
attribute launchPermission
```

輸出：

```
{
    "LaunchPermissions": [
        {
            "UserId": "123456789012"
        }
    ],
    "ImageId": "ami-5731123e",
}
```

描述 AMI 的產品代碼

此範例描述指定之 AMI 的產品代碼。請注意，此 AMI 沒有產品代碼。

命令：

```
aws ec2 describe-image-attribute --image-id ami-5731123e --attribute productCodes
```

輸出：

```
{
    "ProductCodes": [],
    "ImageId": "ami-5731123e",
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeImageAttribute。

describe-images

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-images。

AWS CLI

範例 1：描述 AMI

下列 describe-images 範例描述指定區域中的指定 AMI。

```
aws ec2 describe-images \
    --region us-east-1 \
    --image-ids ami-1234567890EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Images": [
        {
            "VirtualizationType": "hvm",
            "Description": "Provided by Red Hat, Inc.",
            "PlatformDetails": "Red Hat Enterprise Linux",
            "EnaSupport": true,
            "Hypervisor": "xen",
            "State": "available",
            "SriovNetSupport": "simple",
            "ImageId": "ami-1234567890EXAMPLE",
            "UsageOperation": "RunInstances:0010",
            "BlockDeviceMappings": [
                {
                    "DeviceName": "/dev/sda1",
                    "Ebs": {
                        "SnapshotId": "snap-111222333444aaabb",
                        "DeleteOnTermination": true,
                        "VolumeType": "gp2",
                        "VolumeSize": 10,
                        "Encrypted": false
                    }
                }
            ],
            "Architecture": "x86_64",
            "ImageLocation": "123456789012/RHEL-8.0.0_HVM-20190618-x86_64-1-Hourly2-
GP2",
            "RootDeviceType": "ebs",
            "OwnerId": "123456789012",
            "RootDeviceName": "/dev/sda1",
            "CreationDate": "2019-05-10T13:17:12.000Z",
```

```
            "Public": true,
            "ImageType": "machine",
            "Name": "RHEL-8.0.0_HVM-20190618-x86_64-1-Hourly2-GP2"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Amazon Machine Images (AMI)。

範例 2：根據篩選條件描述 AMI

以下 describe-images 範例描述 Amazon 所提供，且受 Amazon EBS 支援的 Windows AMI。

```
aws ec2 describe-images \
    --owners amazon \
    --filters "Name=platform,Values=windows" "Name=root-device-type,Values=ebs"
```

如需 describe-images 的輸出範例，請參閱範例 1。

如需使用篩選條件的其他範例，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的列出與篩選您的資源。

範例 3：根據標籤描述 AMI

下列 describe-images 範例描述具有標籤 Type=Custom 的所有 AMI。此範例使用 --query 參數，僅顯示 AMI ID。

```
aws ec2 describe-images \
    --filters "Name=tag:Type,Values=Custom" \
    --query 'Images[*].[ImageId]' \
    --output text
```

輸出：

```
ami-1234567890EXAMPLE
ami-0abcdef1234567890
```

如需使用標籤篩選條件的其他範例，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的使用標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeImages。

describe-import-image-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-import-image-tasks。

AWS CLI

監控匯入映像任務

下列 describe-import-image-tasks 範例會檢查指定之匯入映像任務的狀態。

```
aws ec2 describe-import-image-tasks \
    --import-task-ids import-ami-1234567890abcdef0
```

進行中的匯入映像任務的輸出。

```
{
    "ImportImageTasks": [
        {
            "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
            "Progress": "28",
            "SnapshotDetails": [
                {
                    "DiskImageSize": 705638400.0,
                    "Format": "ova",
                    "Status": "completed",
                    "UserBucket": {
                        "S3Bucket": "my-import-bucket",
                        "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
                    }
                }
            ],
            "Status": "active",
            "StatusMessage": "converting"
        }
    ]
}
```

已完成匯入映像任務的輸出。由 ImageId 提供的結果 AMI 的 ID。

```
{
    "ImportImageTasks": [
        {
            "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
            "ImageId": "ami-1234567890abcdef0",
            "SnapshotDetails": [
                {
                    "DiskImageSize": 705638400.0,
```

```
                    "Format": "ova",
                    "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
                    "Status": "completed",
                    "UserBucket": {
                        "S3Bucket": "my-import-bucket",
                        "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
                    }
                }
            ],
            "Status": "completed"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeImportImageTasks。

describe-import-snapshot-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-import-snapshot-tasks。

AWS CLI

監控匯入快照任務

下列 describe-import-snapshot-tasks 範例會檢查指定之匯入快照任務的狀態。

```
aws ec2 describe-import-snapshot-tasks \
    --import-task-ids import-snap-1234567890abcdef0
```

進行中的匯入快照任務的輸出：

```
{
    "ImportSnapshotTasks": [
        {
            "Description": "My server VMDK",
            "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
            "SnapshotTaskDetail": {
                "Description": "My server VMDK",
                "DiskImageSize": "705638400.0",
                "Format": "VMDK",
                "Progress": "42",
                "Status": "active",
```

```
                "StatusMessage": "downloading/converting",
                "UserBucket": {
                    "S3Bucket": "my-import-bucket",
                    "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
                }
            }
        }
    ]
}
```

已完成匯入快照任務的輸出。由 SnapshotId 提供的結果快照的 ID。

```
{
    "ImportSnapshotTasks": [
        {
            "Description": "My server VMDK",
            "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
            "SnapshotTaskDetail": {
                "Description": "My server VMDK",
                "DiskImageSize": "705638400.0",
                "Format": "VMDK",
                "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
                "Status": "completed",
                "UserBucket": {
                    "S3Bucket": "my-import-bucket",
                    "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
                }
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeImportSnapshotTasks。

describe-instance-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-attribute。

AWS CLI

描述執行個體類型

此範例描述指定之執行個體的執行個體類型。

命令：

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute instanceType
```

輸出：

```
{
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
    "InstanceType": {
        "Value": "t1.micro"
    }
}
```

描述 disableApiTermination 屬性

此範例描述指定之執行個體的 disableApiTermination 屬性。

命令：

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute disableApiTermination
```

輸出：

```
{
"InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
    "DisableApiTermination": {
        "Value": "false"
    }
}
```

描述執行個體的區塊型儲存設備映射

此範例描述指定之執行個體的 blockDeviceMapping 屬性。

命令：

```
aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute blockDeviceMapping
```

輸出：

```
{
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
    "BlockDeviceMappings": [
        {
            "DeviceName": "/dev/sda1",
            "Ebs": {
                "Status": "attached",
                "DeleteOnTermination": true,
                "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
                "AttachTime": "2013-05-17T22:42:34.000Z"
            }
        },
        {
            "DeviceName": "/dev/sdf",
            "Ebs": {
                "Status": "attached",
                "DeleteOnTermination": false,
                "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
                "AttachTime": "2013-09-10T23:07:00.000Z"
            }
        }
    ],
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceAttribute。

describe-instance-connect-endpoints

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-connect-endpoints。

AWS CLI

描述 EC2 Instance Connect Endpoint

下列 describe-instance-connect-endpoints 範例會描述指定的 EC2 Instance Connect 端點。

```
aws ec2 describe-instance-connect-endpoints \
    --region us-east-1 \
    --instance-connect-endpoint-ids eice-0123456789example
```

輸出：

```
{
    "InstanceConnectEndpoints": [
        {
            "OwnerId": "111111111111",
            "InstanceConnectEndpointId": "eice-0123456789example",
            "InstanceConnectEndpointArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:111111111111:instance-connect-endpoint/eice-0123456789example",
            "State": "create-complete",
            "StateMessage": "",
            "DnsName": "eice-0123456789example.b67b86ba.ec2-instance-connect-
endpoint.us-east-1.amazonaws.com",
            "NetworkInterfaceIds": [
                "eni-0123456789example"
            ],
            "VpcId": "vpc-0123abcd",
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "CreatedAt": "2023-02-07T12:05:37+00:00",
            "SubnetId": "subnet-0123abcd",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的建立 EC2 Instance Connect Endpoint。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceConnectEndpoints。

describe-instance-credit-specifications

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-credit-specifications。

AWS CLI

描述一或多個執行個體 CPU 用量的抵用金選項

下列 describe-instance-credit-specifications 範例描述指定執行個體的 CPU 抵用金選項。

```
aws ec2 describe-instance-credit-specifications \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "InstanceCreditSpecifications": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "CpuCredits": "unlimited"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的使用爆量效能執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceCreditSpecifications。

describe-instance-event-notification-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-event-notification-attributes。

AWS CLI

描述排程事件通知的標籤

下列 describe-instance-event-notification-attributes 範例描述要在排程事件通知中顯示的標籤。

```
aws ec2 describe-instance-event-notification-attributes
```

輸出：

```
{
    "InstanceTagAttribute": {
        "InstanceTagKeys": [],
        "IncludeAllTagsOfInstance": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的您的執行個體的排程事件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceEventNotificationAttributes。

describe-instance-event-windows

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-event-windows。

AWS CLI

範例 1：描述所有事件時段

下列 describe-instance-event-windows 範例描述指定區域中的所有事件時段。

```
aws ec2 describe-instance-event-windows \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindows": [
        {
            "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
            "Name": "myEventWindowName",
            "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
            "AssociationTarget": {
                "InstanceIds": [
                    "i-1234567890abcdef0",
                    "i-0598c7d356eba48d7"
                ],
                "Tags": [],
                "DedicatedHostIds": []
            },
            "State": "active",
            "Tags": []
        }

        ...

    ],
    "NextToken": "9d624e0c-388b-4862-a31e-a85c64fc1d4a"
}
```

範例 2：描述特定事件時段

下列 describe-instance-event-windows 範例使用 instance-event-window 參數描述特定事件時段，藉此描述特定事件。

```
aws ec2 describe-instance-event-windows \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-ids iew-0abcdef1234567890
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindows": [
        {
            "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
            "Name": "myEventWindowName",
            "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
            "AssociationTarget": {
                "InstanceIds": [
                    "i-1234567890abcdef0",
                    "i-0598c7d356eba48d7"
                ],
                "Tags": [],
                "DedicatedHostIds": []
            },
            "State": "active",
            "Tags": []
        }
}
```

範例 3：描述符合一或多個篩選條件的事件時段

下列 `describe-instance-event-windows` 範例描述使用 `filter` 參數以符合一或多個篩選條件的事件時段。`instance-id` 篩選條件用於描述與指定執行個體相關聯的所有事件時段。使用篩選條件時，它會執行直接比對。不過，`instance-id` 篩選條件是不同的。如果執行個體 ID 沒有直接匹配項，則會返回到與事件時段的間接關聯，例如執行個體的標籤或專用執行個體 ID (如果執行個體位於專用執行個體上)。

```
aws ec2 describe-instance-event-windows \
    --region us-east-1 \
    --filters Name=instance-id,Values=i-1234567890abcdef0 \
    --max-results 100 \
    --next-token <next-token-value>
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindows": [
        {
            "InstanceEventWindowId": "iew-0dbc0adb66f235982",
            "TimeRanges": [
                {
                    "StartWeekDay": "sunday",
                    "StartHour": 2,
                    "EndWeekDay": "sunday",
                    "EndHour": 8
                }
            ],
            "Name": "myEventWindowName",
            "AssociationTarget": {
                "InstanceIds": [],
                "Tags": [],
                "DedicatedHostIds": [
                    "h-0140d9a7ecbd102dd"
                ]
            },
            "State": "active",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

在範例輸出中，執行個體位於與事件時段相關聯的專用執行個體上。

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的考量事項。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceEventWindows。

describe-instance-image-metadata

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-image-metadata。

AWS CLI

範例 1：描述所有執行個體的 AMI 中繼資料

下列describe-instance-image-metadata範例說明您 AWS 帳戶中指定區域中所有執行個體的 AMI 中繼資料。

```
aws ec2 describe-instance-image-metadata \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "InstanceImageMetadata": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890EXAMPLE",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "LaunchTime": "2024-08-28T11:25:45+00:00",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "State": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
            "OwnerId": "123412341234",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "MyTagName",
                    "Value": "my-tag-value"
                }
            ],
            "ImageMetadata": {
                "ImageId": "ami-0b752bf1df193a6c4",
                "Name": "al2023-ami-2023.5.20240819.0-kernel-6.1-x86_64",
                "OwnerId": "137112412989",
                "State": "available",
                "ImageOwnerAlias": "amazon",
                "CreationDate": "2023-01-25T17:20:40Z",
                "DeprecationTime": "2025-01-25T17:20:40Z",
                "IsPublic": true
            }
        }
    ],
    "NextToken": "...EXAMPLEwIAABAA2JHaFxLnEXAMPLE..."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的在 Amazon EC2 中的 Amazon Machine Images。

範例 2：描述指定之執行個體的 AMI 中繼資料

下列 describe-instance-image-metadata 範例描述指定之執行個體的 AMI 中繼資料。

```
aws ec2 describe-instance-image-metadata \
    --region us-east-1 \
    --instance-ids i-1234567890EXAMPLE i-0987654321EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "InstanceImageMetadata": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890EXAMPLE",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "LaunchTime": "2024-08-28T11:25:45+00:00",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "State": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
            "OwnerId": "123412341234",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "MyTagName",
                    "Value": "my-tag-value"
                }
            ],
            "ImageMetadata": {
                "ImageId": "ami-0b752bf1df193a6c4",
                "Name": "al2023-ami-2023.5.20240819.0-kernel-6.1-x86_64",
                "OwnerId": "137112412989",
                "State": "available",
                "ImageOwnerAlias": "amazon",
                "CreationDate": "2023-01-25T17:20:40Z",
                "DeprecationTime": "2025-01-25T17:20:40Z",
                "IsPublic": true
            }
        },
        {
            "InstanceId": "i-0987654321EXAMPLE",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "LaunchTime": "2024-08-28T11:25:45+00:00",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "State": {
```

```
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
            "OwnerId": "123412341234",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "MyTagName",
                    "Value": "my-tag-value"
                }
            ],
            "ImageMetadata": {
                "ImageId": "ami-0b752bf1df193a6c4",
                "Name": "al2023-ami-2023.5.20240819.0-kernel-6.1-x86_64",
                "OwnerId": "137112412989",
                "State": "available",
                "ImageOwnerAlias": "amazon",
                "CreationDate": "2023-01-25T17:20:40Z",
                "DeprecationTime": "2025-01-25T17:20:40Z",
                "IsPublic": true
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的在 Amazon EC2 中的 Amazon Machine Images。

範例 3：根據篩選條件描述執行個體的 AMI 中繼資料

下列 `describe-instance-image-metadata` 範例描述 `us-east-1a` 可用區域中 `t2.nano` 和 `t2.micro` 執行個體的 AMI 中繼資料。

```
aws ec2 describe-instance-image-metadata \
    --region us-east-1 \
    --filters Name=availability-zone,Values=us-east-1a Name=instance-
type,Values=t2.nano,t2.micro
```

輸出：

```
{
    "InstanceImageMetadata": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890EXAMPLE",
```

```
            "InstanceType": "t2.micro",
            "LaunchTime": "2024-08-28T11:25:45+00:00",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "State": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
            "OwnerId": "123412341234",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "MyTagName",
                    "Value": "my-tag-value"
                }
            ],
            "ImageMetadata": {
                "ImageId": "ami-0b752bf1df193a6c4",
                "Name": "al2023-ami-2023.5.20240819.0-kernel-6.1-x86_64",
                "OwnerId": "137112412989",
                "State": "available",
                "ImageOwnerAlias": "amazon",
                "CreationDate": "2023-01-25T17:20:40Z",
                "DeprecationTime": "2025-01-25T17:20:40Z",
                "IsPublic": true
            }
        },
        {
            "InstanceId": "i-0987654321EXAMPLE",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "LaunchTime": "2024-08-28T11:25:45+00:00",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "State": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
            "OwnerId": "123412341234",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "MyTagName",
                    "Value": "my-tag-value"
                }
            ],
            "ImageMetadata": {
                "ImageId": "ami-0b752bf1df193a6c4",
                "Name": "al2023-ami-2023.5.20240819.0-kernel-6.1-x86_64",
```

```
                "OwnerId": "137112412989",
                "State": "available",
                "ImageOwnerAlias": "amazon",
                "CreationDate": "2023-01-25T17:20:40Z",
                "DeprecationTime": "2025-01-25T17:20:40Z",
                "IsPublic": true
            }
        }
    ],
    "NextToken": "...EXAMPLEV7ixRYHwIAABAA2JHaFxLnDAzpatfEXAMPLE..."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的在 Amazon EC2 中的 Amazon Machine Images。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceImageMetadata。

describe-instance-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-status。

AWS CLI

描述執行個體的狀態

下列 describe-instance-status 範例會描述指定執行個體的目前狀態。

```
aws ec2 describe-instance-status \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "InstanceStatuses": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "InstanceState": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            },
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "SystemStatus": {
                "Status": "ok",
```

```
                "Details": [
                    {
                        "Status": "passed",
                        "Name": "reachability"
                    }
                ]
            },
            "InstanceStatus": {
                "Status": "ok",
                "Details": [
                    {
                        "Status": "passed",
                        "Name": "reachability"
                    }
                ]
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的監控您的執行個體狀態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceStatus。

describe-instance-topology

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-topology。

AWS CLI

描述所有執行個體的執行個體拓撲

下列 describe-instance-topology 範例描述所有執行個體的拓撲，這些執行個體符合此命令支援的執行個體類型。

```
aws ec2 describe-instance-topology \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Instances": [
        {
```

```
            "InstanceId": "i-1111111111example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "GroupName": "my-ml-cpg",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-2222222222example",
            "InstanceType": "p4d.24xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-2222222222example",
                "nn-3333333333example"
            ],
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        },
        {
            "InstanceId": "i-3333333333example",
            "InstanceType": "trn1.32xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1212121212example",
                "nn-1211122211example",
                "nn-1311133311example"
            ],
            "ZoneId": "usw2-az4",
            "AvailabilityZone": "us-west-2d"
        },
        {
            "InstanceId": "i-444444444example",
            "InstanceType": "trn1.2xlarge",
            "NetworkNodes": [
                "nn-1111111111example",
                "nn-5434334334example",
                "nn-1235301234example"
            ],
            "ZoneId": "usw2-az2",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a"
        }
```

```
    ],
    "NextToken": "SomeEncryptedToken"
}
```

如需詳細資訊，包括更多範例，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Amazon EC2 執行個體拓撲。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceTopology。

describe-instance-type-offerings

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-type-offerings。

AWS CLI

範例 1：列出區域中提供的執行個體類型

下列describe-instance-type-offerings範例列出 區域中提供的執行個體類型，設定為 CLI AWS 的預設區域。

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings
```

若要列出在不同區域中提供的執行個體類型，請使用 --region 參數指定區域。

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings \
    --region us-east-2
```

輸出：

```
{
  "InstanceTypeOfferings": [
      {
          "InstanceType": "m5.2xlarge",
          "LocationType": "region",
          "Location": "us-east-2"
      },
      {
          "InstanceType": "t3.micro",
          "LocationType": "region",
          "Location": "us-east-2"
      },
      ...
```

```
    ]
}
```

範例 2：列出可用區域中提供的執行個體類型

下列 describe-instance-type-offerings 範例列出指定的可用區域中所提供的執行個體類型。可用區域必須位於指定的區域。

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings \
    --location-type availability-zone \
    --filters Name=location,Values=us-east-2a \
    --region us-east-2
```

範例 3：檢查是否支援執行個體類型

下列 describe-instance-type-offerings 命令指出指定區域中是否支援 c5.xlarge 執行個體類型。

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings \
    --filters Name=instance-type,Values=c5.xlarge \
    --region us-east-2
```

下列 describe-instance-type-offerings 範例列出指定區域中支援的所有 C5 執行個體類型。

```
aws ec2 describe-instance-type-offerings \
    --filters Name=instance-type,Values=c5* \
    --query "InstanceTypeOfferings[].InstanceType" \
    --region us-east-2
```

輸出：

```
[
    "c5d.12xlarge",
    "c5d.9xlarge",
    "c5n.xlarge",
    "c5.xlarge",
    "c5d.metal",
    "c5n.metal",
    "c5.large",
    "c5d.2xlarge",
    "c5n.4xlarge",
```

```
    "c5.2xlarge",
    "c5n.large",
    "c5n.9xlarge",
    "c5d.large",
    "c5.18xlarge",
    "c5d.18xlarge",
    "c5.12xlarge",
    "c5n.18xlarge",
    "c5.metal",
    "c5d.4xlarge",
    "c5.24xlarge",
    "c5d.xlarge",
    "c5n.2xlarge",
    "c5d.24xlarge",
    "c5.9xlarge",
    "c5.4xlarge"
]
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceTypeOfferings。

describe-instance-types

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-types。

AWS CLI

範例 1：描述執行個體類型

下列 describe-instance-types 範例顯示指定執行個體類型的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --instance-types t2.micro
```

輸出：

```
{
    "InstanceTypes": [
        {
            "InstanceType": "t2.micro",
            "CurrentGeneration": true,
            "FreeTierEligible": true,
            "SupportedUsageClasses": [
                "on-demand",
```

```
            "spot"
        ],
        "SupportedRootDeviceTypes": [
            "ebs"
        ],
        "BareMetal": false,
        "Hypervisor": "xen",
        "ProcessorInfo": {
            "SupportedArchitectures": [
                "i386",
                "x86_64"
            ],
            "SustainedClockSpeedInGhz": 2.5
        },
        "VCpuInfo": {
            "DefaultVCpus": 1,
            "DefaultCores": 1,
            "DefaultThreadsPerCore": 1,
            "ValidCores": [
                1
            ],
            "ValidThreadsPerCore": [
                1
            ]
        },
        "MemoryInfo": {
            "SizeInMiB": 1024
        },
        "InstanceStorageSupported": false,
        "EbsInfo": {
            "EbsOptimizedSupport": "unsupported",
            "EncryptionSupport": "supported"
        },
        "NetworkInfo": {
            "NetworkPerformance": "Low to Moderate",
            "MaximumNetworkInterfaces": 2,
            "Ipv4AddressesPerInterface": 2,
            "Ipv6AddressesPerInterface": 2,
            "Ipv6Supported": true,
            "EnaSupport": "unsupported"
        },
        "PlacementGroupInfo": {
            "SupportedStrategies": [
                "partition",
```

```
                    "spread"
                ]
            },
            "HibernationSupported": false,
            "BurstablePerformanceSupported": true,
            "DedicatedHostsSupported": false,
            "AutoRecoverySupported": true
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的執行個體類型。

範例 2：若要篩選可用的執行個體類型

您可以指定篩選條件，將結果範圍限制為具有特定特性的執行個體類型。下列 `describe-instance-types` 範例列出支援休眠的執行個體類型。

```
aws ec2 describe-instance-types \
    --filters Name=hibernation-supported,Values=true --query
 'InstanceTypes[*].InstanceType'
```

輸出：

```
[
    "m5.8xlarge",
    "r3.large",
    "c3.8xlarge",
    "r5.large",
    "m4.4xlarge",
    "c4.large",
    "m5.xlarge",
    "m4.xlarge",
    "c3.large",
    "c4.8xlarge",
    "c4.4xlarge",
    "c5.xlarge",
    "c5.12xlarge",
    "r5.4xlarge",
    "c5.4xlarge"
]
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Linux 執行個體的 Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的執行個體類型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceTypes。

describe-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instances。

AWS CLI

範例 1：描述執行個體

下列 describe-instances 範例會描述指定的執行個體。

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "Reservations": [
        {
            "Groups": [],
            "Instances": [
                {
                    "AmiLaunchIndex": 0,
                    "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
                    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                    "InstanceType": "t3.nano",
                    "KeyName": "my-key-pair",
                    "LaunchTime": "2022-11-15T10:48:59+00:00",
                    "Monitoring": {
                        "State": "disabled"
                    },
                    "Placement": {
                        "AvailabilityZone": "us-east-2a",
                        "GroupName": "",
                        "Tenancy": "default"
                    },
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-east-2.compute.internal",
                    "PrivateIpAddress": "10-0-0-157",
                    "ProductCodes": [],
```

```
                    "PublicDnsName": "ec2-34-253-223-13.us-
east-2.compute.amazonaws.com",
                    "PublicIpAddress": "34.253.223.13",
                    "State": {
                        "Code": 16,
                        "Name": "running"
                    },
                    "StateTransitionReason": "",
                    "SubnetId": "subnet-04a636d18e83cfacb",
                    "VpcId": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "Architecture": "x86_64",
                    "BlockDeviceMappings": [
                        {
                            "DeviceName": "/dev/xvda",
                            "Ebs": {
                                "AttachTime": "2022-11-15T10:49:00+00:00",
                                "DeleteOnTermination": true,
                                "Status": "attached",
                                "VolumeId": "vol-02e6ccdca7de29cf2"
                            }
                        }
                    ],
                    "ClientToken": "1234abcd-1234-abcd-1234-d46a8903e9bc",
                    "EbsOptimized": true,
                    "EnaSupport": true,
                    "Hypervisor": "xen",
                    "IamInstanceProfile": {
                        "Arn": "arn:aws:iam::111111111111:instance-profile/
AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup",
                        "Id": "11111111111111111111"
                    },
                    "NetworkInterfaces": [
                        {
                            "Association": {
                                "IpOwnerId": "amazon",
                                "PublicDnsName": "ec2-34-253-223-13.us-
east-2.compute.amazonaws.com",
                                "PublicIp": "34.253.223.13"
                            },
                            "Attachment": {
                                "AttachTime": "2022-11-15T10:48:59+00:00",
                                "AttachmentId": "eni-attach-1234567890abcdefg",
                                "DeleteOnTermination": true,
                                "DeviceIndex": 0,
```

```
                            "Status": "attached",
                            "NetworkCardIndex": 0
                        },
                        "Description": "",
                        "Groups": [
                            {
                                "GroupName": "launch-wizard-146",
                                "GroupId": "sg-1234567890abcdefg"
                            }
                        ],
                        "Ipv6Addresses": [],
                        "MacAddress": "00:11:22:33:44:55",
                        "NetworkInterfaceId": "eni-1234567890abcdefg",
                        "OwnerId": "104024344472",
                        "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-
east-2.compute.internal",
                        "PrivateIpAddress": "10-0-0-157",
                        "PrivateIpAddresses": [
                            {
                                "Association": {
                                    "IpOwnerId": "amazon",
                                    "PublicDnsName": "ec2-34-253-223-13.us-
east-2.compute.amazonaws.com",
                                    "PublicIp": "34.253.223.13"
                                },
                                "Primary": true,
                                "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-
east-2.compute.internal",
                                "PrivateIpAddress": "10-0-0-157"
                            }
                        ],
                        "SourceDestCheck": true,
                        "Status": "in-use",
                        "SubnetId": "subnet-1234567890abcdefg",
                        "VpcId": "vpc-1234567890abcdefg",
                        "InterfaceType": "interface"
                    }
                ],
                "RootDeviceName": "/dev/xvda",
                "RootDeviceType": "ebs",
                "SecurityGroups": [
                    {
                        "GroupName": "launch-wizard-146",
                        "GroupId": "sg-1234567890abcdefg"
```

```
                    }
                ],
                "SourceDestCheck": true,
                "Tags": [
                    {
                        "Key": "Name",
                        "Value": "my-instance"
                    }
                ],
                "VirtualizationType": "hvm",
                "CpuOptions": {
                    "CoreCount": 1,
                    "ThreadsPerCore": 2
                },
                "CapacityReservationSpecification": {
                    "CapacityReservationPreference": "open"
                },
                "HibernationOptions": {
                    "Configured": false
                },
                "MetadataOptions": {
                    "State": "applied",
                    "HttpTokens": "optional",
                    "HttpPutResponseHopLimit": 1,
                    "HttpEndpoint": "enabled",
                    "HttpProtocolIpv6": "disabled",
                    "InstanceMetadataTags": "enabled"
                },
                "EnclaveOptions": {
                    "Enabled": false
                },
                "PlatformDetails": "Linux/UNIX",
                "UsageOperation": "RunInstances",
                "UsageOperationUpdateTime": "2022-11-15T10:48:59+00:00",
                "PrivateDnsNameOptions": {
                    "HostnameType": "ip-name",
                    "EnableResourceNameDnsARecord": true,
                    "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
                },
                "MaintenanceOptions": {
                    "AutoRecovery": "default"
                }
            }
        ],
```

```
            "OwnerId": "111111111111",
            "ReservationId": "r-1234567890abcdefg"
        }
    ]
}
```

範例 2：篩選具有指定類型的執行個體

下列 describe-instances 範例會使用篩選條件，將結果範圍限定為指定類型的執行個體。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters Name=instance-type,Values=m5.large
```

如需輸出範例，請參閱範例 1。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的使用 CLI 列出和篩選。

範例 3：篩選具有指定類型和可用區域的執行個體

下列 describe-instances 範例會使用多個篩選條件，將結果範圍限定為指定可用區域中具有指定類型的執行個體。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters Name=instance-type,Values=t2.micro,t3.micro Name=availability-
zone,Values=us-east-2c
```

如需輸出範例，請參閱範例 1。

範例 4：使用 JSON 檔案篩選具有指定類型和可用區域的執行個體

下列 describe-instances 範例會使用 JSON 輸入檔案來執行與先前範例相同的篩選條件。若篩選條件變得更複雜，便可更輕鬆地在 JSON 檔案中指定這些條件。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters file://filters.json
```

filters.json 的內容：

```
[
    {
```

```
        "Name": "instance-type",
        "Values": ["t2.micro", "t3.micro"]
    },
    {
        "Name": "availability-zone",
        "Values": ["us-east-2c"]
    }
]
```

如需輸出範例，請參閱範例 1。

範例 5：篩選具有指定 Owner 標籤的執行個體

下列 `describe-instances` 範例會使用標籤篩選條件，將結果範圍限定為其標籤具有指定標籤索引鍵 (Owner) 的執行個體，不論標籤值為何。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=tag-key,Values=Owner"
```

如需輸出範例，請參閱範例 1。

範例 6：篩選具有指定 my-team 標籤值的執行個體

下列 `describe-instances` 範例會使用標籤篩選條件，將結果範圍限定為其標籤具有指定標籤值 (my-team) 的執行個體，不論標籤索引鍵為何。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=tag-value,Values=my-team"
```

如需輸出範例，請參閱範例 1。

範例 7：篩選具有指定 Owner 標籤和 my-team 值的執行個體

下列 `describe-instances` 範例會使用標籤篩選條件，將結果範圍限定為具有指定標籤 (Owner=my-team) 的執行個體。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=tag:Owner,Values=my-team"
```

如需輸出範例，請參閱範例 1。

範例 8：僅顯示所有執行個體的執行個體和子網路 ID

下列 `describe-instances` 範例會使用 `--query` 參數，以 JSON 格式僅顯示所有執行個體的執行個體和子網路 ID。

Linux 和 macOS：

```
aws ec2 describe-instances \
    --query 'Reservations[*].Instances[*].{Instance:InstanceId,Subnet:SubnetId}' \
    --output json
```

Windows：

```
aws ec2 describe-instances ^
    --query "Reservations[*].Instances[*].{Instance:InstanceId,Subnet:SubnetId}" ^
    --output json
```

輸出：

```
[
    {
        "Instance": "i-057750d42936e468a",
        "Subnet": "subnet-069beee9b12030077"
    },
    {
        "Instance": "i-001efd250faaa6ffa",
        "Subnet": "subnet-0b715c6b7db68927a"
    },
    {
        "Instance": "i-027552a73f021f3bd",
        "Subnet": "subnet-0250c25a1f4e15235"
    }
    ...
]
```

範例 9：篩選指定類型的執行個體，並僅顯示其執行個體 ID

下列 `describe-instances` 範例會使用篩選條件，將結果範圍限定為指定類型的執行個體以及 `--query` 參數，以便僅顯示執行個體 ID。

```
aws ec2 describe-instances \
```

```
    --filters "Name=instance-type,Values=t2.micro" \
    --query "Reservations[*].Instances[*].[InstanceId]" \
    --output text
```

輸出：

```
i-031c0dc19de2fb70c
i-00d8bff789a736b75
i-0b715c6b7db68927a
i-0626d4edd54f1286d
i-00b8ae04f9f99908e
i-0fc71c25d2374130c
```

範例 10：篩選指定類型的執行個體，並僅顯示其執行個體 ID、可用區域以及指定標籤值

下列 describe-instances 範例會針對其標籤具有名稱 tag-key 的執行個體，以表格格式顯示執行個體 ID、可用區域以及 Name 標籤的值。

Linux 和 macOS：

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters Name=tag-key,Values=Name \
    --query 'Reservations[*].Instances[*].
{Instance:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Name:Tags[?Key==`Name`]|
[0].Value}' \
    --output table
```

Windows：

```
aws ec2 describe-instances ^
    --filters Name=tag-key,Values=Name ^
    --query "Reservations[*].Instances[*].
{Instance:InstanceId,AZ:Placement.AvailabilityZone,Name:Tags[?Key=='Name']|
[0].Value}" ^
    --output table
```

輸出：

```
-------------------------------------------------------------
|                    DescribeInstances                      |
```

```
+--------------+-----------------------+--------------------+
|      AZ      |       Instance        |        Name        |
+--------------+-----------------------+--------------------+
|  us-east-2b  |  i-057750d42936e468a  |  my-prod-server    |
|  us-east-2a  |  i-001efd250faaa6ffa  |  test-server-1     |
|  us-east-2a  |  i-027552a73f021f3bd  |  test-server-2     |
+--------------+-----------------------+--------------------+
```

範例 11：描述分區放置群組中的執行個體

下列 `describe-instances` 範例會描述指定的執行個體。輸出包含執行個體的放置資料，其中包括執行個體的放置群組名稱和分區號碼。

```
aws ec2 describe-instances \
    --instance-ids i-0123a456700123456 \
    --query "Reservations[*].Instances[*].Placement"
```

輸出：

```
[
    [
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1c",
            "GroupName": "HDFS-Group-A",
            "PartitionNumber": 3,
            "Tenancy": "default"
        }

    ]
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的描述放置群組中的執行個體。

範例 12：篩選為具有指定放置群組和分區號碼的執行個體

下列 `describe-instances` 範例會將結果篩選為僅顯示具有指定放置群組和分割區號碼的執行個體。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=placement-group-name,Values=HDFS-Group-A" "Name=placement-
partition-number,Values=7"
```

以下內容僅顯示輸出的相關資訊。

```
"Instances": [
    {
        "InstanceId": "i-0123a456700123456",
        "InstanceType": "r4.large",
        "Placement": {
            "AvailabilityZone": "us-east-1c",
            "GroupName": "HDFS-Group-A",
            "PartitionNumber": 7,
            "Tenancy": "default"
        }
    },
    {
        "InstanceId": "i-9876a543210987654",
        "InstanceType": "r4.large",
        "Placement": {
            "AvailabilityZone": "us-east-1c",
            "GroupName": "HDFS-Group-A",
            "PartitionNumber": 7,
            "Tenancy": "default"
        }
    ],
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的描述放置群組中的執行個體。

範例 13：篩選出設定為允許從執行個體中繼資料存取標籤的執行個體

下列 `describe-instances` 範例會將結果篩選為僅顯示設定為允許從執行個體中繼資料存取執行個體標籤的執行個體。

```
aws ec2 describe-instances \
    --filters "Name=metadata-options.instance-metadata-tags,Values=enabled" \
    --query "Reservations[*].Instances[*].InstanceId" \
    --output text
```

以下內容顯示預期的輸出。

```
i-1234567890abcdefg
i-abcdefg1234567890
i-11111111aaaaaaaaa
i-aaaaaaaa111111111
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的使用執行個體中繼資料中的執行個體標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstances。

describe-internet-gateways

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-internet-gateways。

AWS CLI

描述網際網路閘道

下列 describe-internet-gateways 範例會描述指定的網際網路閘道。

```
aws ec2 describe-internet-gateways \
    --internet-gateway-ids igw-0d0fb496b3EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "InternetGateways": [
        {
            "Attachments": [
                {
                    "State": "available",
                    "VpcId": "vpc-0a60eb65b4EXAMPLE"
                }
            ],
            "InternetGatewayId": "igw-0d0fb496b3EXAMPLE",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "my-igw"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的網際網路閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInternetGateways。

describe-ipam-pools

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-ipam-pools。

AWS CLI

檢視 IPAM 集區的詳細資訊

以下 describe-ipam-pools 範例顯示集區的詳細資訊。

(Linux)：

```
aws ec2 describe-ipam-pools \
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012 Name=ipam-scope-id,Values=ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38
```

(Windows)：

```
aws ec2 describe-ipam-pools ^
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012 Name=ipam-scope-id,Values=ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38
```

輸出：

```
{
    "IpamPools": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "IpamPoolId": "ipam-pool-02ec043a19bbe5d08",
            "IpamPoolArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-pool/ipam-pool-02ec043a19bbe5d08",
            "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38",
            "IpamScopeType": "private",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "Locale": "None",
            "PoolDepth": 1,
            "State": "create-complete",
```

```
            "AutoImport": true,
            "AddressFamily": "ipv4",
            "AllocationMinNetmaskLength": 16,
            "AllocationMaxNetmaskLength": 26,
            "AllocationDefaultNetmaskLength": 24,
            "AllocationResourceTags": [
                {
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Preprod"
                }
            ],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Preprod pool"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIpamPools。

describe-ipam-resource-discoveries

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-ipam-resource-discoveries。

AWS CLI

範例 1：檢視資源探索的完整詳細資訊

在此範例中，您是委派 IPAM 管理員，想要建立資源探索並與另一個 AWS 組織中的 IPAM 管理員共用，以便管理員可以管理和監控組織中資源的 IP 地址。

如果出現下列情況，此範例可能很有用：

您嘗試建立資源探索，但收到已達限制 1 的錯誤訊息。您意識到您可能已建立資源探索，而且想要在帳戶中檢視。您在 IPAM 未探索的區域中有資源。您想要檢視為資源定義的 --operating-regions，並確保已將正確的區域新增為作業區域，以便探索其中的資源。

下列describe-ipam-resource-discoveries範例列出您 AWS 帳戶中資源探索的詳細資訊。每個 AWS 區域可以有一個資源探索。

```
aws ec2 describe-ipam-resource-discoveries \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "IpamResourceDiscoveries": [
        {
            "OwnerId": "149977607591",
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0f8bdee9067137c0d",
            "IpamResourceDiscoveryArn": "arn:aws:ec2::149977607591:ipam-resource-
discovery/ipam-res-disco-0f8bdee9067137c0d",
            "IpamResourceDiscoveryRegion": "us-east-1",
            "OperatingRegions": [
                {
                    "RegionName": "us-east-1"
                }
            ],
            "IsDefault": false,
            "State": "create-complete",
            "Tags": []
    }
]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的將 IPAM 與組織外的帳戶整合。

範例 2：僅檢視資源探索 ID

下列describe-ipam-resource-discoveries範例列出您 AWS 帳戶中資源探索的 ID。每個 AWS 區域可以有一個資源探索。

```
aws ec2 describe-ipam-resource-discoveries \
    --query "IpamResourceDiscoveries[*].IpamResourceDiscoveryId" \
    --output text
```

輸出：

```
ipam-res-disco-0481e39b242860333
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的將 IPAM 與組織外的帳戶整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIpamResourceDiscoveries。

describe-ipam-resource-discovery-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-ipam-resource-discovery-associations。

AWS CLI

檢視與您的 IPAM 的所有資源探索關聯

在此範例中，您是 IPAM 委派的管理員，擁有與 IPAM 相關聯的資源探索，可將其他帳戶與您的 IPAM 整合。您已注意到，IPAM 並未如預期在資源探索的作業區域中探索資源。您想要檢查資源探索的情況和狀態，以確保建立資源探索的帳戶仍處於作用中狀態，且資源探索仍在共用中。

--region 必須是 IPAM 的主要區域。

下列describe-ipam-resource-discovery-associations範例列出您 AWS 帳戶中的資源探索關聯。

```
aws ec2 describe-ipam-resource-discovery-associations \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "IpamResourceDiscoveryAssociations": [
        {
            "OwnerId": "320805250157",
            "IpamResourceDiscoveryAssociationId": "ipam-res-disco-
assoc-05e6b45eca5bf5cf7",
            "IpamResourceDiscoveryAssociationArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam-
resource-discovery-association/ipam-res-disco-assoc-05e6b45eca5bf5cf7",
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0f4ef577a9f37a162",
            "IpamId": "ipam-005f921c17ebd5107",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam/ipam-005f921c17ebd5107",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "IsDefault": true,
            "ResourceDiscoveryStatus": "active",
            "State": "associate-complete",
            "Tags": []
        },
```

```
        {
            "OwnerId": "149977607591",
            "IpamResourceDiscoveryAssociationId": "ipam-res-disco-
assoc-0dfd21ae189ab5f62",
            "IpamResourceDiscoveryAssociationArn": "arn:aws:ec2::149977607591:ipam-
resource-discovery-association/ipam-res-disco-assoc-0dfd21ae189ab5f62",
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
            "IpamId": "ipam-005f921c17ebd5107",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::149977607591:ipam/ipam-005f921c17ebd5107",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "IsDefault": false,
            "ResourceDiscoveryStatus": "active",
            "State": "create-complete",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

在此範例中，執行此命令後，您注意到您有一個非預設資源探索 ("IsDefault": false ``) that is ``"ResourceDiscoveryStatus": "not-found" 和 "State": "create-complete")。資源探索擁有者的帳戶已關閉。如果在另一種情況下，您注意到是 "ResourceDiscoveryStatus": "not-found" 和 "State": "associate-complete"，這表示發生了以下其中一種情況：

資源探索擁有者已刪除資源探索。資源探索擁有者未共用資源探索。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的將 IPAM 與組織外的帳戶整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIpamResourceDiscoveryAssociations。

describe-ipam-scopes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-ipam-scopes。

AWS CLI

檢視 IPAM 範圍的詳細資訊

以下 describe-ipam-scopes 範例顯示範圍的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-ipam-scopes \
```

```
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012 Name=ipam-
id,Values=ipam-08440e7a3acde3908
```

輸出：

```
{
    "IpamScopes": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "IpamScopeId": "ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38",
            "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-02fc38cd4c48e7d38",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "IpamScopeType": "private",
            "IsDefault": true,
            "PoolCount": 2,
            "State": "create-complete",
            "Tags": []
        },
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "IpamScopeId": "ipam-scope-0b9eed026396dbc16",
            "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-0b9eed026396dbc16",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "IpamScopeType": "public",
            "IsDefault": true,
            "PoolCount": 0,
            "State": "create-complete",
            "Tags": []
        },
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "IpamScopeId": "ipam-scope-0f1aff29486355c22",
            "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-0f1aff29486355c22",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "IpamScopeType": "private",
            "IsDefault": false,
            "Description": "Example description",
```

```
            "PoolCount": 0,
            "State": "create-complete",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Example name value"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIpamScopes。

describe-ipams

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-ipams。

AWS CLI

檢視 IPAM 的詳細資訊

下列 describe-ipams 範例顯示 IPAM 的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-ipams \
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012
```

輸出：

```
{
    "Ipams": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "IpamId": "ipam-08440e7a3acde3908",
            "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
            "IpamRegion": "us-east-1",
            "PublicDefaultScopeId": "ipam-scope-0b9eed026396dbc16",
            "PrivateDefaultScopeId": "ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38",
            "ScopeCount": 3,
            "OperatingRegions": [
                {
                    "RegionName": "us-east-1"
                },
```

```
                {
                    "RegionName": "us-east-2"
                },
                {
                    "RegionName": "us-west-1"
                }
            ],
            "State": "create-complete",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "ExampleIPAM"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIpams。

describe-ipv6-pools

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-ipv6-pools。

AWS CLI

描述您的 IPv6 位址集區

下列 describe-ipv6-pools 範例顯示所有 IPv6 位址集區的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-ipv6-pools
```

輸出：

```
{
    "Ipv6Pools": [
        {
            "PoolId": "ipv6pool-ec2-012345abc12345abc",
            "PoolCidrBlocks": [
                {
                    "Cidr": "2001:db8:123::/48"
                }
            ],
```

```
            "Tags": [
                {
                    "Key": "pool-1",
                    "Value": "public"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIpv6Pools。

describe-key-pairs

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-key-pairs。

AWS CLI

顯示金鑰對

下列 describe-key-pairs 範例顯示指定金鑰對的相關資訊。

```
aws ec2 describe-key-pairs \
    --key-names my-key-pair
```

輸出：

```
{
    "KeyPairs": [
        {
            "KeyPairId": "key-0b94643da6EXAMPLE",
            "KeyFingerprint":
 "1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f",
            "KeyName": "my-key-pair",
            "KeyType": "rsa",
            "Tags": [],
            "CreateTime": "2022-05-27T21:51:16.000Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的描述公有金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeKeyPairs。

describe-launch-template-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-launch-template-versions。

AWS CLI

描述啟動範本版本

此範例描述指定之啟動範本的版本。

命令：

```
aws ec2 describe-launch-template-versions --launch-template-id lt-068f72b72934aff71
```

輸出：

```
{
  "LaunchTemplateVersions": [
      {
          "LaunchTemplateId": "lt-068f72b72934aff71",
          "LaunchTemplateName": "Webservers",
          "VersionNumber": 3,
          "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789102:root",
          "LaunchTemplateData": {
              "KeyName": "kp-us-east",
              "ImageId": "ami-6057e21a",
              "InstanceType": "t2.small",
              "NetworkInterfaces": [
                  {
                      "SubnetId": "subnet-7b16de0c",
                      "DeviceIndex": 0,
                      "Groups": [
                          "sg-7c227019"
                      ]
                  }
              ]
          },
          "DefaultVersion": false,
          "CreateTime": "2017-11-20T13:19:54.000Z"
      },
      {
```

```
        "LaunchTemplateId": "lt-068f72b72934aff71",
        "LaunchTemplateName": "Webservers",
        "VersionNumber": 2,
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789102:root",
        "LaunchTemplateData": {
            "KeyName": "kp-us-east",
            "ImageId": "ami-6057e21a",
            "InstanceType": "t2.medium",
            "NetworkInterfaces": [
                {
                    "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
                    "DeviceIndex": 0,
                    "Groups": [
                        "sg-7c227019"
                    ]
                }
            ]
        },
        "DefaultVersion": false,
        "CreateTime": "2017-11-20T13:12:32.000Z"
    },
    {
        "LaunchTemplateId": "lt-068f72b72934aff71",
        "LaunchTemplateName": "Webservers",
        "VersionNumber": 1,
        "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789102:root",
        "LaunchTemplateData": {
            "UserData": "",
            "KeyName": "kp-us-east",
            "ImageId": "ami-aabbcc11",
            "InstanceType": "t2.medium",
            "NetworkInterfaces": [
                {
                    "SubnetId": "subnet-7b16de0c",
                    "DeviceIndex": 0,
                    "DeleteOnTermination": false,
                    "Groups": [
                        "sg-7c227019"
                    ],
                    "AssociatePublicIpAddress": true
                }
            ]
        },
        "DefaultVersion": true,
```

```
            "CreateTime": "2017-11-20T12:52:33.000Z"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLaunchTemplateVersions。

describe-launch-templates

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-launch-templates。

AWS CLI

描述啟動範本

此範例描述您的啟動範本。

命令：

```
aws ec2 describe-launch-templates
```

輸出：

```
{
    "LaunchTemplates": [
        {
            "LatestVersionNumber": 2,
            "LaunchTemplateId": "lt-0e06d290751193123",
            "LaunchTemplateName": "TemplateForWebServer",
            "DefaultVersionNumber": 2,
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
            "CreateTime": "2017-11-27T09:30:23.000Z"
        },
        {
            "LatestVersionNumber": 6,
            "LaunchTemplateId": "lt-0c45b5e061ec98456",
            "LaunchTemplateName": "DBServersTemplate",
            "DefaultVersionNumber": 1,
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
            "CreateTime": "2017-11-20T09:25:22.000Z"
        },
        {
```

```
            "LatestVersionNumber": 1,
            "LaunchTemplateId": "lt-0d47d774e8e52dabc",
            "LaunchTemplateName": "MyLaunchTemplate2",
            "DefaultVersionNumber": 1,
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
            "CreateTime": "2017-11-02T12:06:21.000Z"
        },
        {
            "LatestVersionNumber": 3,
            "LaunchTemplateId": "lt-01e5f948eb4f589d6",
            "LaunchTemplateName": "testingtemplate2",
            "DefaultVersionNumber": 1,
            "CreatedBy": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/AdminRole/
i-03ee35176e2e5aabc",
            "CreateTime": "2017-12-01T08:19:48.000Z"
        },
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLaunchTemplates。

describe-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-associations。

AWS CLI

描述虛擬介面群組與本機閘道路由表之間的關聯

下列describe-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-associations範例說明虛擬介面群組與 AWS 帳戶中本機閘道路由表之間的關聯。

```
aws ec2 describe-local-gateway-route-table-virtual-interface-group-associations
```

輸出：

```
{
    "LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations": [
        {
            "LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociationId": "lgw-vif-
grp-assoc-07145b276bEXAMPLE",
```

```
            "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-07145b276bEXAMPLE",
            "LocalGatewayId": "lgw-0ab1c23d4eEXAMPLE",
            "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE",
            "LocalGatewayRouteTableArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:local-
gateway-route-table/lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE",
            "OwnerId": "123456789012",
            "State": "associated",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的使用本機閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociations。

describe-local-gateway-route-table-vpc-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-local-gateway-route-table-vpc-associations。

AWS CLI

描述 VPC 與本機閘道資料表之間的關聯

下列 describe-local-gateway-route-table-vpc-associations 範例顯示 VPC 與本機閘道路由表之間指定之關聯的相關資訊。

```
aws ec2 describe-local-gateway-route-table-vpc-associations \
    --local-gateway-route-table-vpc-association-ids lgw-vpc-assoc-0e0f27af15EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "LocalGatewayRouteTableVpcAssociation": {
        "LocalGatewayRouteTableVpcAssociationId": "lgw-vpc-assoc-0e0f27af1EXAMPLE",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE",
        "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-0efe9bde08EXAMPLE",
        "State": "associated"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Outposts 使用者指南》中的本機閘道路油表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLocalGatewayRouteTableVpcAssociations。

describe-local-gateway-route-tables

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-local-gateway-route-tables。

AWS CLI

描述本機閘道路由表

下列 describe-local-gateway-route-tables 範例顯示本機閘道路由表的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-local-gateway-route-tables
```

輸出：

```
{
    "LocalGatewayRouteTables": [
        {
            "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7deEXAMPLE",
            "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE",
            "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:111122223333:outpost/
op-0dc11b66edEXAMPLE",
            "State": "available"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLocalGatewayRouteTables。

describe-local-gateway-virtual-interface-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-local-gateway-virtual-interface-groups。

AWS CLI

描述本機閘道虛擬介面群組

下列describe-local-gateway-virtual-interface-groups範例說明您 AWS 帳戶中的本機閘道虛擬介面群組。

```
aws ec2 describe-local-gateway-virtual-interface-groups
```

輸出：

```
{
    "LocalGatewayVirtualInterfaceGroups": [
        {
            "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-07145b276bEXAMPLE",
            "LocalGatewayVirtualInterfaceIds": [
                "lgw-vif-01a23bc4d5EXAMPLE",
                "lgw-vif-543ab21012EXAMPLE"
            ],
            "LocalGatewayId": "lgw-0ab1c23d4eEXAMPLE",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的使用本機閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLocalGatewayVirtualInterfaceGroups。

describe-local-gateway-virtual-interfaces

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-local-gateway-virtual-interfaces。

AWS CLI

描述本機閘道虛擬介面

下列describe-local-gateway-virtual-interfaces範例說明您 AWS 帳戶中的本機閘道虛擬介面。

```
aws ec2 describe-local-gateway-virtual-interfaces
```

輸出：

```
{
    "LocalGatewayVirtualInterfaces": [
        {
            "LocalGatewayVirtualInterfaceId": "lgw-vif-01a23bc4d5EXAMPLE",
            "LocalGatewayId": "lgw-0ab1c23d4eEXAMPLE",
            "Vlan": 2410,
            "LocalAddress": "0.0.0.0/0",
            "PeerAddress": "0.0.0.0/0",
            "LocalBgpAsn": 65010,
            "PeerBgpAsn": 65000,
            "OwnerId": "123456789012",
            "Tags": []
        },
        {
            "LocalGatewayVirtualInterfaceId": "lgw-vif-543ab21012EXAMPLE",
            "LocalGatewayId": "lgw-0ab1c23d4eEXAMPLE",
            "Vlan": 2410,
            "LocalAddress": "0.0.0.0/0",
            "PeerAddress": "0.0.0.0/0",
            "LocalBgpAsn": 65010,
            "PeerBgpAsn": 65000,
            "OwnerId": "123456789012",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的使用本機閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLocalGatewayVirtualInterfaces。

describe-local-gateways

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-local-gateways`。

AWS CLI

描述您的本機閘道

下列 `describe-local-gateways` 範例顯示您可用之本機閘道的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-local-gateways
```

輸出：

```
{
    "LocalGateways": [
        {
            "LocalGatewayId": "lgw-09b493aa7cEXAMPLE",
            "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:123456789012:outpost/
op-0dc11b66ed59f995a",
            "OwnerId": "123456789012",
            "State": "available"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLocalGateways。

describe-locked-snapshots

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-locked-snapshots。

AWS CLI

描述快照鎖定狀態

下列 describe-locked-snapshots 範例描述指定的快照鎖定狀態。

```
aws ec2 describe-locked-snapshots \
    --snapshot-ids snap-0b5e733b4a8df6e0d
```

輸出：

```
{
    "Snapshots": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-0b5e733b4a8df6e0d",
            "LockState": "governance",
            "LockDuration": 365,
            "LockCreatedOn": "2024-05-05T00:56:06.208000+00:00",
            "LockDurationStartTime": "2024-05-05T00:56:06.208000+00:00",
```

```
            "LockExpiresOn": "2025-05-05T00:56:06.208000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的快照鎖定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLockedSnapshots。

describe-managed-prefix-lists

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-managed-prefix-lists。

AWS CLI

描述受管字首清單

下列describe-managed-prefix-lists範例說明 AWS 帳戶 擁有的字首清單123456789012。

```
aws ec2 describe-managed-prefix-lists \
    --filters Name=owner-id,Values=123456789012
```

輸出：

```
{
    "PrefixLists": [
        {
            "PrefixListId": "pl-11223344556677aab",
            "AddressFamily": "IPv6",
            "State": "create-complete",
            "PrefixListArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:prefix-list/
pl-11223344556677aab",
            "PrefixListName": "vpc-ipv6-cidrs",
            "MaxEntries": 25,
            "Version": 1,
            "Tags": [],
            "OwnerId": "123456789012"
        },
        {
            "PrefixListId": "pl-0123456abcabcabc1",
            "AddressFamily": "IPv4",
            "State": "active",
```

```
            "PrefixListArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:prefix-list/
pl-0123456abcabcabc1",
            "PrefixListName": "vpc-cidrs",
            "MaxEntries": 10,
            "Version": 1,
            "Tags": [],
            "OwnerId": "123456789012"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的受管理的字首清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeManagedPrefixLists。

describe-moving-addresses

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-moving-addresses。

AWS CLI

描述您的移動中位址

此範例描述所有移動中的彈性 IP 位址。

命令：

```
aws ec2 describe-moving-addresses
```

輸出：

```
{
    "MovingAddressStatuses": [
        {
            "PublicIp": "198.51.100.0",
            "MoveStatus": "MovingToVpc"
        }
    ]
}
```

此範例描述要移至 EC2-VPC 平台的所有位址。

命令：

```
aws ec2 describe-moving-addresses --filters Name=moving-status,Values=MovingToVpc
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMovingAddresses。

describe-nat-gateways

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-nat-gateways。

AWS CLI

範例 1：描述公有 NAT 閘道

下列 describe-nat-gateways 範例描述指定的公有 NAT 閘道。

```
aws ec2 describe-nat-gateways \
    --nat-gateway-id nat-01234567890abcdef
```

輸出：

```
{
    "NatGateways": [
        {
            "CreateTime": "2023-08-25T01:56:51.000Z",
            "NatGatewayAddresses": [
                {
                    "AllocationId": "eipalloc-0790180cd2EXAMPLE",
                    "NetworkInterfaceId": "eni-09cc4b2558794f7f9",
                    "PrivateIp": "10.0.0.211",
                    "PublicIp": "54.85.121.213",
                    "AssociationId": "eipassoc-04d295cc9b8815b24",
                    "IsPrimary": true,
                    "Status": "succeeded"
                },
                {
                    "AllocationId": "eipalloc-0be6ecac95EXAMPLE",
                    "NetworkInterfaceId": "eni-09cc4b2558794f7f9",
                    "PrivateIp": "10.0.0.74",
                    "PublicIp": "3.211.231.218",
                    "AssociationId": "eipassoc-0f96bdca17EXAMPLE",
                    "IsPrimary": false,
                    "Status": "succeeded"
                }
```

```
            ],
            "NatGatewayId": "nat-01234567890abcdef",
            "State": "available",
            "SubnetId": "subnet-655eab5f08EXAMPLE",
            "VpcId": "vpc-098eb5ef58EXAMPLE",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "public-nat"
                }
            ],
            "ConnectivityType": "public"
        }
    ]
}
```

範例 2：描述私有 NAT 閘道

下列 `describe-nat-gateways` 範例描述指定的私有 NAT 閘道。

```
aws ec2 describe-nat-gateways \
    --nat-gateway-id nat-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "NatGateways": [
        {
            "CreateTime": "2023-08-25T00:50:05.000Z",
            "NatGatewayAddresses": [
                {
                    "NetworkInterfaceId": "eni-0065a61b324d1897a",
                    "PrivateIp": "10.0.20.240",
                    "IsPrimary": true,
                    "Status": "succeeded"
                },
                {
                    "NetworkInterfaceId": "eni-0065a61b324d1897a",
                    "PrivateIp": "10.0.20.33",
                    "IsPrimary": false,
                    "Status": "succeeded"
                },
                {
```

```
                    "NetworkInterfaceId": "eni-0065a61b324d1897a",
                    "PrivateIp": "10.0.20.197",
                    "IsPrimary": false,
                    "Status": "succeeded"
                }
            ],
            "NatGatewayId": "nat-1234567890abcdef0",
            "State": "available",
            "SubnetId": "subnet-08fc749671EXAMPLE",
            "VpcId": "vpc-098eb5ef58EXAMPLE",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "private-nat"
                }
            ],
            "ConnectivityType": "private"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 《Amazon VPC 使用者指南》中的 NAT 閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNatGateways。

describe-network-acls

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-network-acls`。

AWS CLI

描述您的網路 ACL

下列 `describe-network-acls` 範例會擷取有關網路 ACL 的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-network-acls
```

輸出：

```
{
    "NetworkAcls": [
        {
            "Associations": [
```

```
                {
                    "NetworkAclAssociationId": "aclassoc-0c1679dc41EXAMPLE",
                    "NetworkAclId": "acl-0ea1f54ca7EXAMPLE",
                    "SubnetId": "subnet-0931fc2fa5EXAMPLE"
                }
            ],
            "Entries": [
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": true,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "allow",
                    "RuleNumber": 100
                },
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": true,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "deny",
                    "RuleNumber": 32767
                },
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": false,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "allow",
                    "RuleNumber": 100
                },
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": false,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "deny",
                    "RuleNumber": 32767
                }
            ],
            "IsDefault": true,
            "NetworkAclId": "acl-0ea1f54ca7EXAMPLE",
            "Tags": [],
            "VpcId": "vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333"
        },
        {
            "Associations": [],
```

```
            "Entries": [
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": true,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "allow",
                    "RuleNumber": 100
                },
                {
                    "Egress": true,
                    "Ipv6CidrBlock": "::/0",
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "allow",
                    "RuleNumber": 101
                },
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": true,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "deny",
                    "RuleNumber": 32767
                },
                {
                    "Egress": true,
                    "Ipv6CidrBlock": "::/0",
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "deny",
                    "RuleNumber": 32768
                },
                {
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": false,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "allow",
                    "RuleNumber": 100
                },
                {
                    "Egress": false,
                    "Ipv6CidrBlock": "::/0",
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "allow",
                    "RuleNumber": 101
                },
                {
```

```
                    "CidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "Egress": false,
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "deny",
                    "RuleNumber": 32767
                },
                {
                    "Egress": false,
                    "Ipv6CidrBlock": "::/0",
                    "Protocol": "-1",
                    "RuleAction": "deny",
                    "RuleNumber": 32768
                }
            ],
            "IsDefault": true,
            "NetworkAclId": "acl-0e2a78e4e2EXAMPLE",
            "Tags": [],
            "VpcId": "vpc-03914afb3eEXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS VPC 使用者指南》中的網路 ACL。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNetworkAcls。

describe-network-insights-access-scope-analyses

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-network-insights-access-scope-analyses。

AWS CLI

描述 Network Insights 存取範圍分析

下列describe-network-insights-access-scope-analyses範例說明您 AWS 帳戶中的存取範圍分析。

```
aws ec2 describe-network-insights-access-scope-analyses \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopeAnalyses": [
        {
            "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisId": "nisa-123456789111",
            "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:network-insights-access-scope-analysis/nisa-123456789111",
            "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789222",
            "Status": "succeeded",
            "StartDate": "2022-01-25T19:45:36.842000+00:00",
            "FindingsFound": "true",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Access Analyzer 指南》中的使用 AWS CLI 開始使用 Network Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNetworkInsightsAccessScopeAnalyses。

describe-network-insights-access-scopes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-network-insights-access-scopes。

AWS CLI

描述 Network Insights 存取範圍

下列describe-network-insights-access-scopes範例說明您 AWS 帳戶中的存取範圍分析。

```
aws ec2 describe-network-insights-access-scopes \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopes": [
        {
            "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789111",
```

```
            "NetworkInsightsAccessScopeArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:network-insights-access-scope/nis-123456789111",
            "CreatedDate": "2021-11-29T21:12:41.416000+00:00",
            "UpdatedDate": "2021-11-29T21:12:41.416000+00:00",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Access Analyzer 指南》中的使用 AWS CLI 開始使用 Network Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNetworkInsightsAccessScopes。

describe-network-insights-analyses

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-network-insights-analyses。

AWS CLI

檢視路徑分析的結果

下列 describe-network-insights-analyses 範例描述指定的分析。在此範例中，來源是網際網路閘道，目的地是 EC2 執行個體，而通訊協定是 TCP。分析成功 (Status 是 succeeded)，且路徑無法連線 (NetworkPathFound 是 false)。說明程式碼 ENI_SG_RULES_MISMATCH 表示執行個體的安全群組不包含允許目的地連接埠流量的規則。

```
aws ec2 describe-network-insights-analyses \
    --network-insights-analysis-ids nia-02207aa13eb480c7a
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsAnalyses": [
        {
            "NetworkInsightsAnalysisId": "nia-02207aa13eb480c7a",
            "NetworkInsightsAnalysisArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:network-insights-analysis/nia-02207aa13eb480c7a",
            "NetworkInsightsPathId": "nip-0b26f224f1d131fa8",
            "StartDate": "2021-01-20T22:58:37.495Z",
```

```
            "Status": "succeeded",
            "NetworkPathFound": false,
            "Explanations": [
                {
                    "Direction": "ingress",
                    "ExplanationCode": "ENI_SG_RULES_MISMATCH",
                    "NetworkInterface": {
                        "Id": "eni-0a25edef15a6cc08c",
                        "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-
interface/eni-0a25edef15a6cc08c"
                    },
                    "SecurityGroups": [
                        {
                            "Id": "sg-02f0d35a850ba727f",
                            "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:security-
group/sg-02f0d35a850ba727f"
                        }
                    ],
                    "Subnet": {
                        "Id": "subnet-004ff41eccb4d1194",
                        "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/
subnet-004ff41eccb4d1194"
                    },
                    "Vpc": {
                        "Id": "vpc-f1663d98ad28331c7",
                        "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:vpc/vpc-
f1663d98ad28331c7"
                    }
                }
            ],
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Reachability Analyzer 指南中的開始使用 AWS CLI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNetworkInsightsAnalyses。

describe-network-insights-paths

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-network-insights-paths。

AWS CLI

描述路徑

下列 describe-network-insights-paths 範例會描述指定的快照。

```
aws ec2 describe-network-insights-paths \
    --network-insights-path-ids nip-0b26f224f1d131fa8
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsPaths": [
        {
            "NetworkInsightsPathId": "nip-0b26f224f1d131fa8",
            "NetworkInsightsPathArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-
insights-path/nip-0b26f224f1d131fa8",
            "CreatedDate": "2021-01-20T22:43:46.933Z",
            "Source": "igw-0797cccdc9d73b0e5",
            "Destination": "i-0495d385ad28331c7",
            "Protocol": "tcp"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Reachability Analyzer 指南中的開始使用 AWS CLI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNetworkInsightsPaths。

describe-network-interface-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-network-interface-attribute。

AWS CLI

描述網路介面的連接屬性

此範例命令描述指定之網路介面的 attachment 屬性。

命令：

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
attribute attachment
```

輸出：

```
{
  "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
  "Attachment": {
      "Status": "attached",
      "DeviceIndex": 0,
      "AttachTime": "2015-05-21T20:02:20.000Z",
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "DeleteOnTermination": true,
      "AttachmentId": "eni-attach-43348162",
      "InstanceOwnerId": "123456789012"
  }
}
```

描述網路介面的描述屬性

此範例命令描述指定之網路介面的 `description` 屬性。

命令：

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
attribute description
```

輸出：

```
{
  "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
  "Description": {
      "Value": "My description"
  }
}
```

描述網路介面的 groupSet 屬性

此範例命令描述指定之網路介面的 `groupSet` 屬性。

命令：

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
attribute groupSet
```

輸出：

```
{
  "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
  "Groups": [
      {
          "GroupName": "my-security-group",
          "GroupId": "sg-903004f8"
      }
  ]
}
```

描述網路介面的 sourceDestCheck 屬性

此範例命令描述指定之網路介面的 sourceDestCheck 屬性。

命令：

```
aws ec2 describe-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
attribute sourceDestCheck
```

輸出：

```
{
  "NetworkInterfaceId": "eni-686ea200",
  "SourceDestCheck": {
      "Value": true
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNetworkInterfaceAttribute。

describe-network-interface-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-network-interface-permissions。

AWS CLI

描述您的網路介面許可

此範例描述您的所有網路介面許可。

命令：

```
aws ec2 describe-network-interface-permissions
```

輸出：

```
{
  "NetworkInterfacePermissions": [
      {
          "PermissionState": {
              "State": "GRANTED"
          },
          "NetworkInterfacePermissionId": "eni-perm-06fd19020ede149ea",
          "NetworkInterfaceId": "eni-b909511a",
          "Permission": "INSTANCE-ATTACH",
          "AwsAccountId": "123456789012"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNetworkInterfacePermissions。

describe-network-interfaces

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-network-interfaces。

AWS CLI

描述您的網路介面

此範例描述您的所有網路介面。

命令：

```
aws ec2 describe-network-interfaces
```

輸出：

```
{
  "NetworkInterfaces": [
      {
```

```
            "Status": "in-use",
            "MacAddress": "02:2f:8f:b0:cf:75",
            "SourceDestCheck": true,
            "VpcId": "vpc-a01106c2",
            "Description": "my network interface",
            "Association": {
                "PublicIp": "203.0.113.12",
                "AssociationId": "eipassoc-0fbb766a",
                "PublicDnsName": "ec2-203-0-113-12.compute-1.amazonaws.com",
                "IpOwnerId": "123456789012"
            },
            "NetworkInterfaceId": "eni-e5aa89a3",
            "PrivateIpAddresses": [
                {
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-17.ec2.internal",
                    "Association": {
                        "PublicIp": "203.0.113.12",
                        "AssociationId": "eipassoc-0fbb766a",
                        "PublicDnsName": "ec2-203-0-113-12.compute-1.amazonaws.com",
                        "IpOwnerId": "123456789012"
                    },
                    "Primary": true,
                    "PrivateIpAddress": "10.0.1.17"
                }
            ],
            "RequesterManaged": false,
            "Ipv6Addresses": [],
            "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-17.ec2.internal",
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "Attachment": {
                "Status": "attached",
                "DeviceIndex": 1,
                "AttachTime": "2013-11-30T23:36:42.000Z",
                "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                "DeleteOnTermination": false,
                "AttachmentId": "eni-attach-66c4350a",
                "InstanceOwnerId": "123456789012"
            },
            "Groups": [
                {
                    "GroupName": "default",
                    "GroupId": "sg-8637d3e3"
                }
            ],
```

```
            "SubnetId": "subnet-b61f49f0",
            "OwnerId": "123456789012",
            "TagSet": [],
            "PrivateIpAddress": "10.0.1.17"
        },
        {
            "Status": "in-use",
            "MacAddress": "02:58:f5:ef:4b:06",
            "SourceDestCheck": true,
            "VpcId": "vpc-a01106c2",
            "Description": "Primary network interface",
            "Association": {
                "PublicIp": "198.51.100.0",
                "IpOwnerId": "amazon"
            },
            "NetworkInterfaceId": "eni-f9ba99bf",
            "PrivateIpAddresses": [
                {
                    "Association": {
                        "PublicIp": "198.51.100.0",
                        "IpOwnerId": "amazon"
                    },
                    "Primary": true,
                    "PrivateIpAddress": "10.0.1.149"
                }
            ],
            "RequesterManaged": false,
            "Ipv6Addresses": [],
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "Attachment": {
                "Status": "attached",
                "DeviceIndex": 0,
                "AttachTime": "2013-11-30T23:35:33.000Z",
                "InstanceId": "i-0598c7d356eba48d7",
                "DeleteOnTermination": true,
                "AttachmentId": "eni-attach-1b9db777",
                "InstanceOwnerId": "123456789012"
            },
            "Groups": [
                {
                    "GroupName": "default",
                    "GroupId": "sg-8637d3e3"
                }
            ],
```

```
            "SubnetId": "subnet-b61f49f0",
            "OwnerId": "123456789012",
            "TagSet": [],
            "PrivateIpAddress": "10.0.1.149"
        }
    ]
}
```

此範例描述具有索引鍵為 Purpose，且值為 Prod 之標籤的網路介面。

命令：

```
aws ec2 describe-network-interfaces --filters Name=tag:Purpose,Values=Prod
```

輸出：

```
{
    "NetworkInterfaces": [
        {
            "Status": "available",
            "MacAddress": "12:2c:bd:f9:bf:17",
            "SourceDestCheck": true,
            "VpcId": "vpc-8941ebec",
            "Description": "ProdENI",
            "NetworkInterfaceId": "eni-b9a5ac93",
            "PrivateIpAddresses": [
                {
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-55.ec2.internal",
                    "Primary": true,
                    "PrivateIpAddress": "10.0.1.55"
                },
                {
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-117.ec2.internal",
                    "Primary": false,
                    "PrivateIpAddress": "10.0.1.117"
                }
            ],
            "RequesterManaged": false,
            "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-55.ec2.internal",
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "Ipv6Addresses": [],
            "Groups": [
                {
```

```
                "GroupName": "MySG",
                "GroupId": "sg-905002f5"
            }
        ],
        "SubnetId": "subnet-31d6c219",
        "OwnerId": "123456789012",
        "TagSet": [
            {
                "Value": "Prod",
                "Key": "Purpose"
            }
        ],
        "PrivateIpAddress": "10.0.1.55"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNetworkInterfaces。

describe-placement-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-placement-groups。

AWS CLI

描述您的置放群組

此範例命令描述您的所有置放群組。

命令：

```
aws ec2 describe-placement-groups
```

輸出：

```
{
    "PlacementGroups": [
        {
            "GroupName": "my-cluster",
            "State": "available",
            "Strategy": "cluster"
        },
        ...
```

```
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePlacementGroups。

describe-prefix-lists

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-prefix-lists。

AWS CLI

描述字首清單

此範例列出區域的所有可用字首清單。

命令：

```
aws ec2 describe-prefix-lists
```

輸出：

```
{
  "PrefixLists": [
    {
      "PrefixListName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
      "Cidrs": [
        "54.231.0.0/17"
      ],
      "PrefixListId": "pl-63a5400a"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePrefixLists。

describe-principal-id-format

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-principal-id-format。

AWS CLI

描述已啟用長 ID 格式的 IAM 使用者和角色的 ID 格式

下列 describe-principal-id-format 範例描述根使用者的 ID 格式、所有 IAM 角色，以及啟用長 ID 格式的所有 IAM 使用者。

```
aws ec2 describe-principal-id-format \
    --resource instance
```

輸出：

```
{
    "Principals": [
        {
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
            "Statuses": [
                {
                    "Deadline": "2016-12-15T00:00:00.000Z",
                    "Resource": "reservation",
                    "UseLongIds": true
                },
                {
                    "Deadline": "2016-12-15T00:00:00.000Z",
                    "Resource": "instance",
                    "UseLongIds": true
                },
                {
                    "Deadline": "2016-12-15T00:00:00.000Z",
                    "Resource": "volume",
                    "UseLongIds": true
                },
            ]
        },
        ...
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePrincipalIdFormat。

describe-public-ipv4-pools

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-public-ipv4-pools。

AWS CLI

描述您的公有 IPv4 位址集區

下列 describe-public-ipv4-pools 範例顯示，使用自備 IP 位址 (BYOIP) 佈建公有 IPv4 位址範圍時，所建立之位址集區的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-public-ipv4-pools
```

輸出：

```
{
    "PublicIpv4Pools": [
        {
            "PoolId": "ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0",
            "PoolAddressRanges": [
                {
                    "FirstAddress": "203.0.113.0",
                    "LastAddress": "203.0.113.255",
                    "AddressCount": 256,
                    "AvailableAddressCount": 256
                }
            ],
            "TotalAddressCount": 256,
            "TotalAvailableAddressCount": 256
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePublicIpv4Pools。

describe-regions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-regions。

AWS CLI

範例 1：描述所有已啟用的區域

以下 describe-regions 範例說明為您帳戶啟用的所有區域。

```
aws ec2 describe-regions
```

輸出：

```
{
    "Regions": [
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-north-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-north-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-south-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-south-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-west-3.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-west-3",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-west-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-west-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-west-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-west-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-northeast-3",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-northeast-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-northeast-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
```

```
        {
            "Endpoint": "ec2.sa-east-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "sa-east-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ca-central-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ca-central-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-southeast-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-southeast-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-central-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-central-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-east-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-east-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-east-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-west-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-west-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-west-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-west-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的區域 (Region) 和區域 (Zone)。

範例 2：說明使用名稱包含特定字串的端點，且已啟用的區域

下列 describe-regions 範例會描述您已啟用，且其端點中具有字串「美國」(us) 的所有區域。

```
aws ec2 describe-regions \
    --filters "Name=endpoint,Values=*us*"
```

輸出：

```
{
    "Regions": [
        {
            "Endpoint": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-east-1"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-east-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-east-2"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-west-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-west-1"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-west-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-west-2"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的區域 (Region) 和區域 (Zone)。

範例 3：描述所有區域

下列 describe-regions 範例會描述所有可用的區域，包括已停用的區域。

```
aws ec2 describe-regions \
    --all-regions
```

輸出：

```
{
    "Regions": [
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-north-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-north-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-south-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-south-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-west-3.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-west-3",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-west-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-west-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-west-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-west-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-northeast-3",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.me-south-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "me-south-1",
            "OptInStatus": "not-opted-in"
        },
        {
```

```
            "Endpoint": "ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-northeast-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-northeast-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.sa-east-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "sa-east-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ca-central-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ca-central-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-east-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-east-1",
            "OptInStatus": "not-opted-in"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-southeast-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "ap-southeast-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.eu-central-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "eu-central-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-east-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
```

```
        {
            "Endpoint": "ec2.us-east-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-east-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-west-1.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-west-1",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        },
        {
            "Endpoint": "ec2.us-west-2.amazonaws.com",
            "RegionName": "us-west-2",
            "OptInStatus": "opt-in-not-required"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的區域 (Region) 和區域 (Zone)。

範例 4：僅列出區域名稱

下列 `describe-regions` 範例會使用 `--query` 參數來篩選輸出，並以文字形式僅傳回區域 (Region) 的名稱。

```
aws ec2 describe-regions \
    --all-regions \
    --query "Regions[].{Name:RegionName}" \
    --output text
```

輸出：

```
eu-north-1
ap-south-1
eu-west-3
eu-west-2
eu-west-1
ap-northeast-3
ap-northeast-2
me-south-1
ap-northeast-1
sa-east-1
ca-central-1
```

```
ap-east-1
ap-southeast-1
ap-southeast-2
eu-central-1
us-east-1
us-east-2
us-west-1
us-west-2
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的區域 (Region) 和區域 (Zone)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRegions。

describe-replace-root-volume-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-replace-root-volume-tasks。

AWS CLI

範例 1：檢視特定根磁碟區取代任務的相關資訊

下列 describe-replace-root-volume-tasks 範例描述根磁碟區取代任務 replacevol-0111122223333abcd。

```
aws ec2 describe-replace-root-volume-tasks \
    --replace-root-volume-task-ids replacevol-0111122223333abcd
```

輸出：

```
{
    "ReplaceRootVolumeTasks": [
        {
            "ReplaceRootVolumeTaskId": "replacevol-0111122223333abcd",
            "Tags": [],
            "InstanceId": "i-0123456789abcdefa",
            "TaskState": "succeeded",
            "StartTime": "2022-03-14T15:16:28Z",
            "CompleteTime": "2022-03-14T15:16:52Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的 取代根磁碟區。

範例 2：檢視特定執行個體之所有根磁碟區取代任務的相關資訊

下列 `describe-replace-root-volume-tasks` 範例描述執行個體 i-0123456789abcdefa 的所有根磁碟區取代任務。

```
aws ec2 describe-replace-root-volume-tasks \
    --filters Name=instance-id,Values=i-0123456789abcdefa
```

輸出：

```
{
    "ReplaceRootVolumeTasks": [
        {
            "ReplaceRootVolumeTaskId": "replacevol-0111122223333abcd",
            "Tags": [],
            "InstanceId": "i-0123456789abcdefa",
            "TaskState": "succeeded",
            "StartTime": "2022-03-14T15:06:38Z",
            "CompleteTime": "2022-03-14T15:07:03Z"
        },
        {
            "ReplaceRootVolumeTaskId": "replacevol-0444455555555abcd",
            "Tags": [],
            "InstanceId": "i-0123456789abcdefa",
            "TaskState": "succeeded",
            "StartTime": "2022-03-14T15:16:28Z",
            "CompleteTime": "2022-03-14T15:16:52Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的 取代根磁碟區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReplaceRootVolumeTasks。

describe-reserved-instances-listings

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-reserved-instances-listings`。

AWS CLI

描述預留執行個體清單

以下 describe-reserved-instances-listings 範例會擷取有關指定之預留執行個體清單的相關資訊。

```
aws ec2 describe-reserved-instances-listings \
    --reserved-instances-listing-id 5ec28771-05ff-4b9b-aa31-9e57dexample
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReservedInstancesListings。

describe-reserved-instances-modifications

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-reserved-instances-modifications。

AWS CLI

描述預留執行個體修改

此範例命令描述為您的帳戶提交的所有預留執行個體修改請求。

命令：

```
aws ec2 describe-reserved-instances-modifications
```

輸出：

```
{
    "ReservedInstancesModifications": [
        {
            "Status": "fulfilled",
            "ModificationResults": [
                {
                    "ReservedInstancesId": "93bbbca2-62f1-4d9d-b225-16bada29e6c7",
                    "TargetConfiguration": {
                        "AvailabilityZone": "us-east-1b",
                        "InstanceType": "m1.large",
                        "InstanceCount": 3
                    }
                },
                {
                     "ReservedInstancesId": "1ba8e2e3-aabb-46c3-bcf5-3fe2fda922e6",
                     "TargetConfiguration": {
                         "AvailabilityZone": "us-east-1d",
```

```
                        "InstanceType": "m1.xlarge",
                        "InstanceCount": 1
                    }
                }
            ],
            "EffectiveDate": "2015-08-12T17:00:00.000Z",
            "CreateDate": "2015-08-12T17:52:52.630Z",
            "UpdateDate": "2015-08-12T18:08:06.698Z",
            "ClientToken": "c9adb218-3222-4889-8216-0cf0e52dc37e:
            "ReservedInstancesModificationId": "rimod-d3ed4335-b1d3-4de6-
ab31-0f13aaf46687",
            "ReservedInstancesIds": [
                {
                    "ReservedInstancesId": "b847fa93-e282-4f55-b59a-1342f5bd7c02"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReservedInstancesModifications。

describe-reserved-instances-offerings

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-reserved-instances-offerings。

AWS CLI

描述預留執行個體產品

此範例命令描述可在區域中購買的所有預留執行個體。

命令：

```
aws ec2 describe-reserved-instances-offerings
```

輸出：

```
{
  "ReservedInstancesOfferings": [
      {
```

```
            "OfferingType": "Partial Upfront",
            "AvailabilityZone": "us-east-1b",
            "InstanceTenancy": "default",
            "PricingDetails": [],
            "ProductDescription": "Red Hat Enterprise Linux",
            "UsagePrice": 0.0,
            "RecurringCharges": [
                {
                    "Amount": 0.088,
                    "Frequency": "Hourly"
                }
            ],
            "Marketplace": false,
            "CurrencyCode": "USD",
            "FixedPrice": 631.0,
            "Duration": 94608000,
            "ReservedInstancesOfferingId": "9a06095a-bdc6-47fe-a94a-2a382f016040",
            "InstanceType": "c1.medium"
        },
        {
            "OfferingType": "PartialUpfront",
            "AvailabilityZone": "us-east-1b",
            "InstanceTenancy": "default",
            "PricingDetails": [],
            "ProductDescription": "Linux/UNIX",
            "UsagePrice": 0.0,
            "RecurringCharges": [
                {
                    "Amount": 0.028,
                    "Frequency": "Hourly"
                }
            ],
            "Marketplace": false,
            "CurrencyCode": "USD",
            "FixedPrice": 631.0,
            "Duration": 94608000,
            "ReservedInstancesOfferingId": "bfbefc6c-0d10-418d-b144-7258578d329d",
            "InstanceType": "c1.medium"
        },
    ...
}
```

使用選項描述您的預留執行個體產品

此範例列出 提供的預留執行個體 AWS ，規格如下：t1.micro 執行個體類型、Windows (Amazon VPC) 產品和重度使用率方案。

命令：

```
aws ec2 describe-reserved-instances-offerings --no-include-marketplace --instance-type "t1.micro" --product-description "Windows (Amazon VPC)" --offering-type "no upfront"
```

輸出：

```
{
    "ReservedInstancesOfferings": [
      {
          "OfferingType": "No Upfront",
          "AvailabilityZone": "us-east-1b",
          "InstanceTenancy": "default",
          "PricingDetails": [],
          "ProductDescription": "Windows",
          "UsagePrice": 0.0,
          "RecurringCharges": [
              {
                  "Amount": 0.015,
                  "Frequency": "Hourly"
              }
          ],
          "Marketplace": false,
          "CurrencyCode": "USD",
          "FixedPrice": 0.0,
          "Duration": 31536000,
          "ReservedInstancesOfferingId": "c48ab04c-fe69-4f94-8e39-a23842292823",
          "InstanceType": "t1.micro"
      },

              ...
      {
          "OfferingType": "No Upfront",
          "AvailabilityZone": "us-east-1d",
          "InstanceTenancy": "default",
          "PricingDetails": [],
          "ProductDescription": "Windows (Amazon VPC)",
          "UsagePrice": 0.0,
          "RecurringCharges": [
```

```
            {
                "Amount": 0.015,
                "Frequency": "Hourly"
            }
        ],
        "Marketplace": false,
        "CurrencyCode": "USD",
        "FixedPrice": 0.0,
        "Duration": 31536000,
        "ReservedInstancesOfferingId": "3a98bf7d-2123-42d4-b4f5-8dbec4b06dc6",
        "InstanceType": "t1.micro"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReservedInstancesOfferings。

describe-reserved-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-reserved-instances。

AWS CLI

描述您的預留執行個體

此範例命令描述您擁有的預留執行個體。

命令：

```
aws ec2 describe-reserved-instances
```

輸出：

```
{
  "ReservedInstances": [
      {
          "ReservedInstancesId": "b847fa93-e282-4f55-b59a-1342fexample",
          "OfferingType": "No Upfront",
          "AvailabilityZone": "us-west-1c",
          "End": "2016-08-14T21:34:34.000Z",
          "ProductDescription": "Linux/UNIX",
          "UsagePrice": 0.00,
          "RecurringCharges": [
```

```
            {
                "Amount": 0.104,
                "Frequency": "Hourly"
            }
        ],
        "Start": "2015-08-15T21:34:35.086Z",
        "State": "active",
        "FixedPrice": 0.0,
        "CurrencyCode": "USD",
        "Duration": 31536000,
        "InstanceTenancy": "default",
        "InstanceType": "m3.medium",
        "InstanceCount": 2
    },
    ...
  ]
}
```

使用篩選條件描述您的預留執行個體

此範例會篩選回應，在 us-west-1c 中僅包含三年的 t2.micro Linux/UNIX 預留執行個體。

命令：

```
aws ec2 describe-reserved-instances --
filters Name=duration,Values=94608000 Name=instance-
type,Values=t2.micro Name=product-description,Values=Linux/UNIX Name=availability-
zone,Values=us-east-1e
```

輸出：

```
{
    "ReservedInstances": [
        {
            "ReservedInstancesId": "f127bd27-edb7-44c9-a0eb-0d7e09259af0",
            "OfferingType": "All Upfront",
            "AvailabilityZone": "us-east-1e",
            "End": "2018-03-26T21:34:34.000Z",
            "ProductDescription": "Linux/UNIX",
            "UsagePrice": 0.00,
            "RecurringCharges": [],
            "Start": "2015-03-27T21:34:35.848Z",
            "State": "active",
```

```
            "FixedPrice": 151.0,
            "CurrencyCode": "USD",
            "Duration": 94608000,
            "InstanceTenancy": "default",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "InstanceCount": 1
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 命令行介面使用者指南》中的「Amazon EC2 執行個體」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReservedInstances。

describe-route-tables

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-route-tables。

AWS CLI

描述您的路由表

下列 describe-route-tables 範例會擷取有關您路由表的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-route-tables
```

輸出：

```
{
    "RouteTables": [
        {
            "Associations": [
                {
                    "Main": true,
                    "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-0df3f54e06EXAMPLE",
                    "RouteTableId": "rtb-09ba434c1bEXAMPLE"
                }
            ],
            "PropagatingVgws": [],
            "RouteTableId": "rtb-09ba434c1bEXAMPLE",
            "Routes": [
                {
                    "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
```

```
                "GatewayId": "local",
                "Origin": "CreateRouteTable",
                "State": "active"
            },
            {
                "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
                "NatGatewayId": "nat-06c018cbd8EXAMPLE",
                "Origin": "CreateRoute",
                "State": "blackhole"
            }
        ],
        "Tags": [],
        "VpcId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
        "OwnerId": "111122223333"
    },
    {
        "Associations": [
            {
                "Main": true,
                "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-9EXAMPLE",
                "RouteTableId": "rtb-a1eec7de"
            }
        ],
        "PropagatingVgws": [],
        "RouteTableId": "rtb-a1eec7de",
        "Routes": [
            {
                "DestinationCidrBlock": "172.31.0.0/16",
                "GatewayId": "local",
                "Origin": "CreateRouteTable",
                "State": "active"
            },
            {
                "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
                "GatewayId": "igw-fEXAMPLE",
                "Origin": "CreateRoute",
                "State": "active"
            }
        ],
        "Tags": [],
        "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",
        "OwnerId": "111122223333"
    },
    {
```

```
            "Associations": [
                {
                    "Main": false,
                    "RouteTableAssociationId": "rtbassoc-0b100c28b2EXAMPLE",
                    "RouteTableId": "rtb-07a98f76e5EXAMPLE",
                    "SubnetId": "subnet-0d3d002af8EXAMPLE"
                }
            ],
            "PropagatingVgws": [],
            "RouteTableId": "rtb-07a98f76e5EXAMPLE",
            "Routes": [
                {
                    "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/16",
                    "GatewayId": "local",
                    "Origin": "CreateRouteTable",
                    "State": "active"
                },
                {
                    "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
                    "GatewayId": "igw-06cf664d80EXAMPLE",
                    "Origin": "CreateRoute",
                    "State": "active"
                }
            ],
            "Tags": [],
            "VpcId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS VPC 使用者指南》中的使用路由表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRouteTables。

`describe-scheduled-instance-availability`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-scheduled-instance-availability`。

AWS CLI

描述有空的排程

此範例描述從指定日期開始，每週的週日排程。

命令：

```
aws ec2 describe-scheduled-instance-availability --
recurrence Frequency=Weekly,Interval=1,OccurrenceDays=[1] --first-slot-start-time-
range EarliestTime=2016-01-31T00:00:00Z,LatestTime=2016-01-31T04:00:00Z
```

輸出：

```
{
  "ScheduledInstanceAvailabilitySet": [
    {
        "AvailabilityZone": "us-west-2b",
        "TotalScheduledInstanceHours": 1219,
        "PurchaseToken": "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...",
        "MinTermDurationInDays": 366,
        "AvailableInstanceCount": 20,
        "Recurrence": {
            "OccurrenceDaySet": [
                1
            ],
            "Interval": 1,
            "Frequency": "Weekly",
            "OccurrenceRelativeToEnd": false
        },
        "Platform": "Linux/UNIX",
        "FirstSlotStartTime": "2016-01-31T00:00:00Z",
        "MaxTermDurationInDays": 366,
        "SlotDurationInHours": 23,
        "NetworkPlatform": "EC2-VPC",
        "InstanceType": "c4.large",
        "HourlyPrice": "0.095"
    },
    ...
  ]
}
```

若要縮小結果範圍，您可以新增篩選條件來指定作業系統、網路和執行個體類型。

命令：

--filters Name=platform,Values=Linux/UNIX Name=network-platform,Values=EC2-VPC Name=instance-type,Values=c4.large

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeScheduledInstanceAvailability。

describe-scheduled-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-scheduled-instances。

AWS CLI

描述您的排程執行個體

此範例描述指定的排程執行個體。

命令：

```
aws ec2 describe-scheduled-instances --scheduled-instance-
ids sci-1234-1234-1234-1234-123456789012
```

輸出：

```
{
  "ScheduledInstanceSet": [
      {
          "AvailabilityZone": "us-west-2b",
          "ScheduledInstanceId": "sci-1234-1234-1234-1234-123456789012",
          "HourlyPrice": "0.095",
          "CreateDate": "2016-01-25T21:43:38.612Z",
          "Recurrence": {
              "OccurrenceDaySet": [
                  1
              ],
              "Interval": 1,
              "Frequency": "Weekly",
              "OccurrenceRelativeToEnd": false,
              "OccurrenceUnit": ""
          },
          "Platform": "Linux/UNIX",
          "TermEndDate": "2017-01-31T09:00:00Z",
          "InstanceCount": 1,
          "SlotDurationInHours": 32,
          "TermStartDate": "2016-01-31T09:00:00Z",
          "NetworkPlatform": "EC2-VPC",
```

```
            "TotalScheduledInstanceHours": 1696,
            "NextSlotStartTime": "2016-01-31T09:00:00Z",
            "InstanceType": "c4.large"
        }
    ]
}
```

此範例描述所有已排程執行個體。

命令：

```
aws ec2 describe-scheduled-instances
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeScheduledInstances。

describe-security-group-references

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-security-group-references。

AWS CLI

描述安全群組參考

此範例描述 sg-bbbb2222 的安全群組參考。該回應指出，安全群組 sg-bbbb2222 正由 VPC vpc-aaaaaaaa 中的安全群組參考。

命令：

```
aws ec2 describe-security-group-references --group-id sg-bbbbb22222
```

輸出：

```
{
  "SecurityGroupsReferenceSet": [
    {
      "ReferencingVpcId": "vpc-aaaaaaaa ",
      "GroupId": "sg-bbbbb22222",
      "VpcPeeringConnectionId": "pcx-b04deed9"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSecurityGroupReferences。

describe-security-group-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-security-group-rules。

AWS CLI

範例 1：描述安全群組的安全群組規則

下列 describe-security-group-rules 範例描述指定之安全群組的安全群組規則。使用 filters 選項，將結果範圍限定為特定安全群組。

```
aws ec2 describe-security-group-rules \
    --filters Name="group-id",Values="sg-1234567890abcdef0"
```

輸出：

```
{
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-abcdef01234567890",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "111122223333",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "-1",
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
            "ReferencedGroupInfo": {
                "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
                "UserId": "111122223333"
            },
            "Tags": []
        },
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-bcdef01234567890a",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "111122223333",
            "IsEgress": true,
            "IpProtocol": "-1",
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
```

```
            "CidrIpv6": "::/0",
            "Tags": []
        },
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-cdef01234567890ab",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "111122223333",
            "IsEgress": true,
            "IpProtocol": "-1",
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
            "CidrIpv4": "0.0.0.0/0",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

範例 2：描述安全群組

下列 describe-security-group-rules 範例會描述指定的安全群組。

```
aws ec2 describe-security-group-rules \
    --security-group-rule-ids sgr-cdef01234567890ab
```

輸出：

```
{
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-cdef01234567890ab",
            "GroupId": "sg-1234567890abcdef0",
            "GroupOwnerId": "111122223333",
            "IsEgress": true,
            "IpProtocol": "-1",
            "FromPort": -1,
            "ToPort": -1,
            "CidrIpv4": "0.0.0.0/0",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱「Amazon VPC 使用者指南」中的安全群組規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSecurityGroupRules。

describe-security-group-vpc-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-security-group-vpc-associations。

AWS CLI

描述 VPC 關聯

下列 describe-security-group-vpc-associations 範例描述指定之安全群組的 VPC 關聯。

```
aws ec2 describe-security-group-vpc-associations \
    --filters Name=group-id,Values=sg-04dbb43907d3f8a78
```

輸出：

```
{
    "SecurityGroupVpcAssociations": [
        {
            "GroupId": "sg-04dbb43907d3f8a78",
            "VpcId": "vpc-0bf4c2739bc05a694",
            "VpcOwnerId": "123456789012",
            "State": "associated"
        }
    ]
}
```

如需更多資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的將安全群組與多個 VPC 建立關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSecurityGroupVpcAssociations。

describe-security-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-security-groups。

AWS CLI

範例 1：描述安全群組

下列 describe-security-groups 範例會描述指定的安全群組。

```
aws ec2 describe-security-groups \
    --group-ids sg-903004f8
```

輸出：

```
{
    "SecurityGroups": [
        {
            "IpPermissionsEgress": [
                {
                    "IpProtocol": "-1",
                    "IpRanges": [
                        {
                            "CidrIp": "0.0.0.0/0"
                        }
                    ],
                    "UserIdGroupPairs": [],
                    "PrefixListIds": []
                }
            ],
            "Description": "My security group",
            "Tags": [
                {
                    "Value": "SG1",
                    "Key": "Name"
                }
            ],
            "IpPermissions": [
                {
                    "IpProtocol": "-1",
                    "IpRanges": [],
                    "UserIdGroupPairs": [
                        {
                            "UserId": "123456789012",
                            "GroupId": "sg-903004f8"
                        }
                    ],
                    "PrefixListIds": []
                },
                {
                    "PrefixListIds": [],
```

```
                    "FromPort": 22,
                    "IpRanges": [
                        {
                            "Description": "Access from NY office",
                            "CidrIp": "203.0.113.0/24"
                        }
                    ],
                    "ToPort": 22,
                    "IpProtocol": "tcp",
                    "UserIdGroupPairs": []
                    }
            ],
            "GroupName": "MySecurityGroup",
            "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
            "OwnerId": "123456789012",
            "GroupId": "sg-903004f8",
        }
    ]
}
```

範例 2：描述具有特定規則的安全群組

下列 describe-security-groups 範例使用篩選條件，將結果範圍限定為具有允許 SSH 流量 (連接埠 22) 之規則的安全群組，以及允許來自所有位址 (0.0.0.0/0) 之流量的規則。此範例使用 --query 參數，僅顯示安全群組的名稱。安全群組必須符合所有篩選條件才能在結果中傳回；不過，單一規則不需要符合所有篩選條件。例如，輸出會傳回一個安全群組，其中包含允許來自特定 IP 位址之 SSH 流量的一個規則，以及允許來自所有地址之 HTTP 流量的另一個規則。

```
aws ec2 describe-security-groups \
    --filters Name=ip-permission.from-port,Values=22 Name=ip-permission.to-
port,Values=22 Name=ip-permission.cidr,Values='0.0.0.0/0' \
    --query "SecurityGroups[*].[GroupName]" \
    --output text
```

輸出：

```
default
my-security-group
web-servers
launch-wizard-1
```

範例 3：根據標籤描述安全群組

下列 describe-security-groups 範例會使用篩選條件，將結果範圍限定為在安全群組名稱中加入 test，且具有標籤 Test=To-delete 的安全群組。此範例使用 --query 參數，僅顯示安全群組的名稱和 ID。

```
aws ec2 describe-security-groups \
    --filters Name=group-name,Values=*test* Name=tag:Test,Values=To-delete \
    --query "SecurityGroups[*].{Name:GroupName,ID:GroupId}"
```

輸出：

```
[
    {
        "Name": "testfornewinstance",
        "ID": "sg-33bb22aa"
    },
    {
        "Name": "newgrouptest",
        "ID": "sg-1a2b3c4d"
    }
]
```

如需使用標籤篩選條件的其他範例，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的使用標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSecurityGroups。

describe-snapshot-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-snapshot-attribute。

AWS CLI

描述快照的快照屬性

下列 describe-snapshot-attribute 範例列出與快照共享的帳戶。

```
aws ec2 describe-snapshot-attribute \
    --snapshot-id snap-01234567890abcedf \
    --attribute createVolumePermission
```

輸出：

```
{
```

```
    "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
    "CreateVolumePermissions": [
        {
            "UserId": "123456789012"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的共享 Amazon EBS 快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSnapshotAttribute。

describe-snapshot-tier-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-snapshot-tier-status。

AWS CLI

檢視有關已封存快照的封存資訊

下列 describe-snapshot-tier-status 範例提供已封存快照的封存資訊。

```
aws ec2 describe-snapshot-tier-status \
    --filters "Name=snapshot-id, Values=snap-01234567890abcedf"
```

輸出：

```
{
    "SnapshotTierStatuses": [
        {
            "Status": "completed",
            "ArchivalCompleteTime": "2021-09-15T17:33:16.147Z",
            "LastTieringProgress": 100,
            "Tags": [],
            "VolumeId": "vol-01234567890abcedf",
            "LastTieringOperationState": "archival-completed",
            "StorageTier": "archive",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
            "LastTieringStartTime": "2021-09-15T16:44:37.574Z"
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的檢視封存的快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSnapshotTierStatus。

describe-snapshots

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-snapshots。

AWS CLI

範例 1：描述快照

下列 describe-snapshots 範例會描述指定的快照。

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --snapshot-ids snap-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "Snapshots": [
        {
            "Description": "This is my snapshot",
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
            "State": "completed",
            "VolumeSize": 8,
            "StartTime": "2019-02-28T21:28:32.000Z",
            "Progress": "100%",
            "OwnerId": "012345678910",
            "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Stack",
                    "Value": "test"
                }
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Amazon EBS 加密。

範例 2：根據篩選條件描述快照

下列describe-snapshots範例使用篩選條件，將結果範圍限定為 AWS 您的帳戶擁有且pending處於 狀態的快照。此範例使用 --query 參數，僅顯示快照 ID 和快照啟動時間。

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --owner-ids self \
    --filters Name=status,Values=pending \
    --query "Snapshots[*].{ID:SnapshotId,Time:StartTime}"
```

輸出：

```
[
    {
        "ID": "snap-1234567890abcdef0",
        "Time": "2019-08-04T12:48:18.000Z"
    },
    {
        "ID": "snap-066877671789bd71b",
        "Time": "2019-08-04T02:45:16.000Z
    },
    ...
]
```

下列 describe-snapshots 範例會使用篩選條件，將結果範圍限制為從指定磁碟區建立的快照。此範例使用 --query 參數，僅顯示快照 ID。

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --filters Name=volume-id,Values=049df61146c4d7901 \
    --query "Snapshots[*].[SnapshotId]" \
    --output text
```

輸出：

```
snap-1234567890abcdef0
snap-08637175a712c3fb9
```

```
...
```

如需使用篩選條件的其他範例，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的列出與篩選您的資源。

範例 3：根據標籤描述快照

下列 describe-snapshots 範例會使用標籤篩選條件，將結果範圍設定為具有標籤 Stack=Prod 的快照。

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --filters Name=tag:Stack,Values=prod
```

如需 describe-snapshots 的輸出範例，請參閱範例 1。

如需使用標籤篩選條件的其他範例，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的使用標籤。

範例 4：根據年齡描述快照

下列describe-snapshots範例使用 JMESPath 表達式來描述 AWS 帳戶在指定日期之前建立的所有快照。此範例僅顯示快照 ID。

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --owner-ids 012345678910 \
    --query "Snapshots[?(StartTime<='2020-03-31')].[SnapshotId]"
```

如需使用篩選條件的其他範例，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的列出與篩選您的資源。

範例 5：僅檢視封存的快照

以下 describe-snapshots 範例只列出儲存在封存層中的快照。

```
aws ec2 describe-snapshots \
    --filters "Name=storage-tier,Values=archive"
```

輸出：

```
{
    "Snapshots": [
        {
            "Description": "Snap A",
```

```
            "Encrypted": false,
            "VolumeId": "vol-01234567890aaaaaa",
            "State": "completed",
            "VolumeSize": 8,
            "StartTime": "2021-09-07T21:00:00.000Z",
            "Progress": "100%",
            "OwnerId": "123456789012",
            "SnapshotId": "snap-01234567890aaaaaa",
            "StorageTier": "archive",
            "Tags": []
        },
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的檢視封存的快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSnapshots。

describe-spot-datafeed-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-spot-datafeed-subscription。

AWS CLI

描述帳戶的 Spot 執行個體資料饋送訂閱

此範例命令描述帳戶的資料饋送。

命令：

```
aws ec2 describe-spot-datafeed-subscription
```

輸出：

```
{
    "SpotDatafeedSubscription": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "Prefix": "spotdata",
        "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
        "State": "Active"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSpotDatafeedSubscription。

describe-spot-fleet-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-spot-fleet-instances。

AWS CLI

描述與 Spot 機群相關聯的 Spot 執行個體

此範例命令會列出與指定 Spot 機群相關聯的 Spot 執行個體。

命令：

```
aws ec2 describe-spot-fleet-instances --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

輸出：

```
{
  "ActiveInstances": [
      {
          "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
          "InstanceType": "m3.medium",
          "SpotInstanceRequestId": "sir-08b93456"
      },
      ...
  ],
  "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSpotFleetInstances。

describe-spot-fleet-request-history

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-spot-fleet-request-history。

AWS CLI

描述 Spot 機群歷程記錄

此範例命令會從指定的時間開始傳回指定 Spot 機群的歷程記錄。

命令：

```
aws ec2 describe-spot-fleet-request-history --spot-fleet-request-id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE --start-time 2015-05-26T00:00:00Z
```

下列範例輸出顯示，Spot 機群的兩個 Spot 執行個體已成功啟動。

輸出：

```
{
  "HistoryRecords": [
      {
          "Timestamp": "2015-05-26T23:17:20.697Z",
          "EventInformation": {
              "EventSubType": "submitted"
          },
          "EventType": "fleetRequestChange"
      },
      {
          "Timestamp": "2015-05-26T23:17:20.873Z",
          "EventInformation": {
              "EventSubType": "active"
          },
          "EventType": "fleetRequestChange"
      },
      {
          "Timestamp": "2015-05-26T23:21:21.712Z",
          "EventInformation": {
              "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
              "EventSubType": "launched"
          },
          "EventType": "instanceChange"
      },
      {
          "Timestamp": "2015-05-26T23:21:21.816Z",
          "EventInformation": {
              "InstanceId": "i-1234567890abcdef1",
              "EventSubType": "launched"
          },
          "EventType": "instanceChange"
      }
  ],
  "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
```

```
  "NextToken": "CpHNsscimcV5oH7bSbub03CI2Qms5+ypNpNm
+53MNlR0YcXAkp0xFlfKf91yVxSExmbtma3awYxMFzNA663ZskT0AHtJ6TCb2Z8bQC2EnZgyELbymtWPfpZ1ZbauVg
+P+TfGlWxWWB/Vr5dk5d4LfdgA/DRAHUrYgxzrEXAMPLE=",
  "StartTime": "2015-05-26T00:00:00Z"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSpotFleetRequestHistory。

describe-spot-fleet-requests

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-spot-fleet-requests。

AWS CLI

描述 Spot 機群請求

此範例描述所有 Spot 機群請求。

命令：

```
aws ec2 describe-spot-fleet-requests
```

輸出：

```
{
  "SpotFleetRequestConfigs": [
      {
          "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
          "SpotFleetRequestConfig": {
              "TargetCapacity": 20,
              "LaunchSpecifications": [
                  {
                      "EbsOptimized": false,
                      "NetworkInterfaces": [
                          {
                              "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
                              "DeviceIndex": 0,
                              "DeleteOnTermination": false,
                              "AssociatePublicIpAddress": true,
                              "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
                          }
                      ],
                      "InstanceType": "cc2.8xlarge",
```

```
                    "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
                },
                {
                    "EbsOptimized": false,
                    "NetworkInterfaces": [
                        {
                            "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
                            "DeviceIndex": 0,
                            "DeleteOnTermination": false,
                            "AssociatePublicIpAddress": true,
                            "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
                        }
                    ],
                    "InstanceType": "r3.8xlarge",
                    "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
                }
            ],
            "SpotPrice": "0.05",
            "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role"
        },
        "SpotFleetRequestState": "active"
    },
    {
        "SpotFleetRequestId": "sfr-306341ed-9739-402e-881b-ce47bEXAMPLE",
        "SpotFleetRequestConfig": {
            "TargetCapacity": 20,
            "LaunchSpecifications": [
                {
                    "EbsOptimized": false,
                    "NetworkInterfaces": [
                        {
                            "SubnetId": "subnet-6e7f829e",
                            "DeviceIndex": 0,
                            "DeleteOnTermination": false,
                            "AssociatePublicIpAddress": true,
                            "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
                        }
                    ],
                    "InstanceType": "m3.medium",
                    "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
                }
            ],
            "SpotPrice": "0.05",
            "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role"
```

```
            },
            "SpotFleetRequestState": "active"
        }
    ]
}
```

描述 Spot 機群請求

此範例描述指定的 Spot 機群請求。

命令：

```
aws ec2 describe-spot-fleet-requests --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "SpotFleetRequestConfigs": [
        {
            "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE",
            "SpotFleetRequestConfig": {
                "TargetCapacity": 20,
                "LaunchSpecifications": [
                    {
                        "EbsOptimized": false,
                        "NetworkInterfaces": [
                            {
                                "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
                                "DeviceIndex": 0,
                                "DeleteOnTermination": false,
                                "AssociatePublicIpAddress": true,
                                "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
                            }
                        ],
                        "InstanceType": "cc2.8xlarge",
                        "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
                    },
                    {
                        "EbsOptimized": false,
                        "NetworkInterfaces": [
                            {
                                "SubnetId": "subnet-a61dafcf",
```

```
                            "DeviceIndex": 0,
                            "DeleteOnTermination": false,
                            "AssociatePublicIpAddress": true,
                            "SecondaryPrivateIpAddressCount": 0
                        }
                    ],
                    "InstanceType": "r3.8xlarge",
                    "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
                }
            ],
            "SpotPrice": "0.05",
            "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role"
        },
        "SpotFleetRequestState": "active"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSpotFleetRequests。

describe-spot-instance-requests

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-spot-instance-requests。

AWS CLI

範例 1：描述 Spot 執行個體請求

下列 describe-spot-instance-requests 範例描述指定的 Spot 執行個體請求。

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
    --spot-instance-request-ids sir-08b93456
```

輸出：

```
{
    "SpotInstanceRequests": [
        {
            "CreateTime": "2018-04-30T18:14:55.000Z",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef1",
            "LaunchSpecification": {
                "InstanceType": "t2.micro",
                "ImageId": "ami-003634241a8fcdec0",
```

```
                "KeyName": "my-key-pair",
                "SecurityGroups": [
                    {
                        "GroupName": "default",
                        "GroupId": "sg-e38f24a7"
                    }
                ],
                "BlockDeviceMappings": [
                    {
                        "DeviceName": "/dev/sda1",
                        "Ebs": {
                            "DeleteOnTermination": true,
                            "SnapshotId": "snap-0e54a519c999adbbd",
                            "VolumeSize": 8,
                            "VolumeType": "standard",
                            "Encrypted": false
                        }
                    }
                ],
                "NetworkInterfaces": [
                    {
                        "DeleteOnTermination": true,
                        "DeviceIndex": 0,
                        "SubnetId": "subnet-049df61146c4d7901"
                    }
                ],
                "Placement": {
                    "AvailabilityZone": "us-east-2b",
                    "Tenancy": "default"
                },
                "Monitoring": {
                    "Enabled": false
                }
            },
            "LaunchedAvailabilityZone": "us-east-2b",
            "ProductDescription": "Linux/UNIX",
            "SpotInstanceRequestId": "sir-08b93456",
            "SpotPrice": "0.010000"
            "State": "active",
            "Status": {
                "Code": "fulfilled",
                "Message": "Your Spot request is fulfilled.",
                "UpdateTime": "2018-04-30T18:16:21.000Z"
            },
```

```
            "Tags": [],
            "Type": "one-time",
            "InstanceInterruptionBehavior": "terminate"
        }
    ]
}
```

範例 2：根據篩選條件描述 Spot 執行個體請求

下列 `describe-spot-instance-requests` 範例使用多個篩選條件，將結果範圍限定為指定之可用區域中，具有指定執行個體類型的 Spot 執行個體。此範例使用 `--query` 參數，僅顯示執行個體 ID。

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
    --filters Name=launch.instance-type,Values=m3.medium Name=launched-availability-zone,Values=us-east-2a \
    --query "SpotInstanceRequests[*].[InstanceId]" \
    --output text
```

輸出：

```
i-057750d42936e468a
i-001efd250faaa6ffa
i-027552a73f021f3bd
...
```

如需使用篩選條件的其他範例，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的列出與篩選您的資源。

範例 3：根據標籤描述 Spot 執行個體請求

下列 `describe-spot-instance-requests` 範例使用標籤篩選條件，將結果範圍限定為具有標籤 `cost-center=cc123` 的 Spot 執行個體請求。

```
aws ec2 describe-spot-instance-requests \
    --filters Name=tag:cost-center,Values=cc123
```

如需 `describe-spot-instance-requests` 的輸出範例，請參閱範例 1。

如需使用標籤篩選條件的其他範例，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的使用標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSpotInstanceRequests。

describe-spot-price-history

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-spot-price-history。

AWS CLI

描述 Spot 價格歷程記錄

此範例命令會傳回 1 月份某特定日期的 m1.xlarge 執行個體的 Spot 價格歷程記錄。

命令：

```
aws ec2 describe-spot-price-history --instance-types m1.xlarge --start-
time 2014-01-06T07:08:09 --end-time 2014-01-06T08:09:10
```

輸出：

```
{
  "SpotPriceHistory": [
          {
              "Timestamp": "2014-01-06T07:10:55.000Z",
              "ProductDescription": "SUSE Linux",
              "InstanceType": "m1.xlarge",
              "SpotPrice": "0.087000",
              "AvailabilityZone": "us-west-1b"
          },
          {
              "Timestamp": "2014-01-06T07:10:55.000Z",
              "ProductDescription": "SUSE Linux",
              "InstanceType": "m1.xlarge",
              "SpotPrice": "0.087000",
              "AvailabilityZone": "us-west-1c"
          },
          {
              "Timestamp": "2014-01-06T05:42:36.000Z",
              "ProductDescription": "SUSE Linux (Amazon VPC)",
              "InstanceType": "m1.xlarge",
              "SpotPrice": "0.087000",
              "AvailabilityZone": "us-west-1a"
      },
      ...
}
```

描述 Linux/UNIX Amazon VPC 的 Spot 價格歷程記錄

此範例命令會傳回 1 月份某特定日期的 m1.xlarge、Linux/UNIX Amazon VPC 執行個體的 Spot 價格歷程記錄。

命令：

```
aws ec2 describe-spot-price-history --instance-types m1.xlarge --product-description "Linux/UNIX (Amazon VPC)" --start-time 2014-01-06T07:08:09 --end-time 2014-01-06T08:09:10
```

輸出：

```
{
  "SpotPriceHistory": [
      {
          "Timestamp": "2014-01-06T04:32:53.000Z",
          "ProductDescription": "Linux/UNIX (Amazon VPC)",
          "InstanceType": "m1.xlarge",
          "SpotPrice": "0.080000",
          "AvailabilityZone": "us-west-1a"
      },
      {
          "Timestamp": "2014-01-05T11:28:26.000Z",
          "ProductDescription": "Linux/UNIX (Amazon VPC)",
          "InstanceType": "m1.xlarge",
          "SpotPrice": "0.080000",
          "AvailabilityZone": "us-west-1c"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSpotPriceHistory。

describe-stale-security-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stale-security-groups。

AWS CLI

描述過時的安全群組

此範例描述 vpc-11223344 的過時安全群組規則。該回應顯示您帳戶中的 sg-5fa68d3a 具有在對等 VPC 中參考 sg-279ab042 的過時傳入 SSH 規則，而您帳戶中的 sg-fe6fba9a 具有過時的傳出 SSH 規則，該規則參考了對等 VPC 中的 sg-ef6fba8b。

命令：

```
aws ec2 describe-stale-security-groups --vpc-id vpc-11223344
```

輸出：

```
{
  "StaleSecurityGroupSet": [
      {
          "VpcId": "vpc-11223344",
          "StaleIpPermissionsEgress": [
              {
                  "ToPort": 22,
                  "FromPort": 22,
                  "UserIdGroupPairs": [
                      {
                          "VpcId": "vpc-7a20e51f",
                          "GroupId": "sg-ef6fba8b",
                          "VpcPeeringConnectionId": "pcx-b04deed9",
                          "PeeringStatus": "active"
                      }
                  ],
                  "IpProtocol": "tcp"
              }
          ],
          "GroupName": "MySG1",
          "StaleIpPermissions": [],
          "GroupId": "sg-fe6fba9a",
          "Description": MySG1"
      },
      {
          "VpcId": "vpc-11223344",
          "StaleIpPermissionsEgress": [],
          "GroupName": "MySG2",
          "StaleIpPermissions": [
              {
                  "ToPort": 22,
                  "FromPort": 22,
                  "UserIdGroupPairs": [
```

```
                    {
                        "VpcId": "vpc-7a20e51f",
                        "GroupId": "sg-279ab042",
                        "Description": "Access from pcx-b04deed9",
                        "VpcPeeringConnectionId": "pcx-b04deed9",
                        "PeeringStatus": "active"
                    }
                ],
                "IpProtocol": "tcp"
            }
        ],
        "GroupId": "sg-5fa68d3a",
        "Description": "MySG2"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStaleSecurityGroups。

describe-store-image-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-store-image-tasks。

AWS CLI

描述 AMI 存放任務的進度

下列 describe-store-image-tasks 範例描述 AMI 存放任務的進度。

```
aws ec2 describe-store-image-tasks
```

輸出：

```
{
    "StoreImageTaskResults": [
        {
            "AmiId": "ami-1234567890abcdef0",
            "Bucket": "my-ami-bucket",
            "ProgressPercentage": 17,
            "S3objectKey": "ami-1234567890abcdef0.bin",
            "StoreTaskState": "InProgress",
            "StoreTaskFailureReason": null,
            "TaskStartTime": "2022-01-01T01:01:01.001Z"
```

```
        }
    ]
}
```

如需有關使用 S3 存放和還原 AMI 的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的使用 S3 <https://docs.aws.amazon.com/AWS EC2/latest/UserGuide/ami-store-restore.html> 存放和還原 AMI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStoreImageTasks。

describe-subnets

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-subnets。

AWS CLI

範例 1：描述所有子網路

以下 describe-subnets 範例顯示子網路的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-subnets
```

輸出：

```
{
    "Subnets": [
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
            "AvailableIpAddressCount": 4089,
            "CidrBlock": "172.31.80.0/20",
            "DefaultForAz": true,
            "MapPublicIpOnLaunch": false,
            "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": true,
            "State": "available",
            "SubnetId": "subnet-0bb1c79de3EXAMPLE",
            "VpcId": "vpc-0ee975135dEXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333",
            "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
            "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
            "CustomerOwnedIpv4Pool:": 'pool-2EXAMPLE',
            "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:subnet/
subnet-0bb1c79de3EXAMPLE",
```

```
            "EnableDns64": false,
            "Ipv6Native": false,
            "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {
                "HostnameType": "ip-name",
                "EnableResourceNameDnsARecord": false,
                "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
            }
        },
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
            "AvailableIpAddressCount": 4089,
            "CidrBlock": "172.31.80.0/20",
            "DefaultForAz": true,
            "MapPublicIpOnLaunch": true,
            "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": false,
            "State": "available",
            "SubnetId": "subnet-8EXAMPLE",
            "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",
            "OwnerId": "1111222233333",
            "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
            "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "MySubnet"
                }
            ],
            "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/
subnet-8EXAMPLE",
            "EnableDns64": false,
            "Ipv6Native": false,
            "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {
                "HostnameType": "ip-name",
                "EnableResourceNameDnsARecord": false,
                "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS VPC 使用者指南》中的使用 VPC 和子網路。

範例 2：描述特定 VPC 的子網路

下列 describe-subnets 範例會使用篩選條件來擷取指定 VPC 得子網路詳細資訊。

```
aws ec2 describe-subnets \
    --filters "Name=vpc-id,Values=vpc-3EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "Subnets": [
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1d",
            "AvailabilityZoneId": "use1-az2",
            "AvailableIpAddressCount": 4089,
            "CidrBlock": "172.31.80.0/20",
            "DefaultForAz": true,
            "MapPublicIpOnLaunch": true,
            "MapCustomerOwnedIpOnLaunch": false,
            "State": "available",
            "SubnetId": "subnet-8EXAMPLE",
            "VpcId": "vpc-3EXAMPLE",
            "OwnerId": "1111222233333",
            "AssignIpv6AddressOnCreation": false,
            "Ipv6CidrBlockAssociationSet": [],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "MySubnet"
                }
            ],
            "SubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/
subnet-8EXAMPLE",
            "EnableDns64": false,
            "Ipv6Native": false,
            "PrivateDnsNameOptionsOnLaunch": {
                "HostnameType": "ip-name",
                "EnableResourceNameDnsARecord": false,
                "EnableResourceNameDnsAAAARecord": false
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS VPC 使用者指南》中的使用 VPC 和子網路。

範例 3：描述具有特定標籤的子網路

下列 describe-subnets 範例會使用篩選條件來擷取這些子網路 (其中包含標籤 CostCenter=123 和 --query 參數) 的詳細資訊，以顯示具有此標籤之子網路的子網路 ID。

```
aws ec2 describe-subnets \
    --filters "Name=tag:CostCenter,Values=123" \
    --query "Subnets[*].SubnetId" \
    --output text
```

輸出：

```
subnet-0987a87c8b37348ef
subnet-02a95061c45f372ee
subnet-03f720e7de2788d73
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的使用 VPC 和子網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSubnets。

describe-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-tags。

AWS CLI

範例 1：描述單一資源的所有標籤

下列 describe-tags 範例描述指定的執行個體的標籤。

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters "Name=resource-id,Values=i-1234567890abcdef8"
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "ResourceType": "instance",
            "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
            "Value": "Test",
```

```
            "Key": "Stack"
        },
        {
            "ResourceType": "instance",
            "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
            "Value": "Beta Server",
            "Key": "Name"
        }
    ]
}
```

範例 2：描述資源類型的所有標籤

下列 describe-tags 範例描述磁碟區的標籤。

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters "Name=resource-type,Values=volume"
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "ResourceType": "volume",
            "ResourceId": "vol-1234567890abcdef0",
            "Value": "Project1",
            "Key": "Purpose"
        },
        {
            "ResourceType": "volume",
            "ResourceId": "vol-049df61146c4d7901",
            "Value": "Logs",
            "Key": "Purpose"
        }
    ]
}
```

範例 3：描述所有標籤

下列 describe-tags 範例描述所有資源的標籤。

```
aws ec2 describe-tags
```

範例 4：根據標籤索引鍵描述資源的標籤

下列 describe-tags 範例描述資源的標籤，這些資源具有索引鍵為 Stack 的標籤。

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters Name=key,Values=Stack
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "ResourceType": "volume",
            "ResourceId": "vol-027552a73f021f3b",
            "Value": "Production",
            "Key": "Stack"
        },
        {
            "ResourceType": "instance",
            "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
            "Value": "Test",
            "Key": "Stack"
        }
    ]
}
```

範例 5：根據標籤索引鍵和標籤值描述資源的標籤

下列 describe-tags 範例描述具有標籤 Stack=Test 的資源標籤。

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters Name=key,Values=Stack Name=value,Values=Test
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "ResourceType": "image",
            "ResourceId": "ami-3ac336533f021f3bd",
            "Value": "Test",
```

```
            "Key": "Stack"
        },
        {
            "ResourceType": "instance",
            "ResourceId": "i-1234567890abcdef8",
            "Value": "Test",
            "Key": "Stack"
        }
    ]
}
```

下列 describe-tags 範例使用替代語法來描述具有標籤 Stack=Test 的資源。

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters "Name=tag:Stack,Values=Test"
```

下列 describe-tags 範例描述所有執行個體的標籤，其標籤具有索引鍵 Purpose，不含值。

```
aws ec2 describe-tags \
    --filters "Name=resource-
type,Values=instance" "Name=key,Values=Purpose" "Name=value,Values="
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "ResourceType": "instance",
            "ResourceId": "i-1234567890abcdef5",
            "Value": null,
            "Key": "Purpose"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTags。

describe-traffic-mirror-filters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-traffic-mirror-filters。

AWS CLI

檢視流量鏡像篩選條件

下列 describe-traffic-mirror-filters 範例顯示所有流量鏡像篩選條件的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-traffic-mirror-filters
```

輸出：

```
{
    "TrafficMirrorFilters": [
        {
            "TrafficMirrorFilterId": "tmf-0293f26e86EXAMPLE",
            "IngressFilterRules": [
                {
                    "TrafficMirrorFilterRuleId": "tmfr-0ca76e0e08EXAMPLE",
                    "TrafficMirrorFilterId": "tmf-0293f26e86EXAMPLE",
                    "TrafficDirection": "ingress",
                    "RuleNumber": 100,
                    "RuleAction": "accept",
                    "Protocol": 6,
                    "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/24",
                    "SourceCidrBlock": "10.0.0.0/24",
                    "Description": "TCP Rule"
                }
            ],
            "EgressFilterRules": [],
            "NetworkServices": [],
            "Description": "Example filter",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Traffic Mirroring 指南》中的檢視流量鏡像篩選條件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTrafficMirrorFilters。

describe-traffic-mirror-sessions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-traffic-mirror-sessions。

AWS CLI

描述流量鏡像工作階段

下列 describe-traffic-mirror-sessions 範例顯示流量鏡像工作階段的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-traffic-mirror-sessions
```

輸出：

```
{
    "TrafficMirrorSessions": [
        {
            "Tags": [],
            "VirtualNetworkId": 42,
            "OwnerId": "111122223333",
            "Description": "TCP Session",
            "NetworkInterfaceId": "eni-0a471a5cf3EXAMPLE",
            "TrafficMirrorTargetId": "tmt-0dabe9b0a6EXAMPLE",
            "TrafficMirrorFilterId": "tmf-083e18f985EXAMPLE",
            "PacketLength": 20,
            "SessionNumber": 1,
            "TrafficMirrorSessionId": "tms-0567a4c684EXAMPLE"
        },
        {
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "tag test"
                }
            ],
            "VirtualNetworkId": 13314501,
            "OwnerId": "111122223333",
            "Description": "TCP Session",
            "NetworkInterfaceId": "eni-0a471a5cf3EXAMPLE",
            "TrafficMirrorTargetId": "tmt-03665551cbEXAMPLE",
            "TrafficMirrorFilterId": "tmf-06c787846cEXAMPLE",
            "SessionNumber": 2,
            "TrafficMirrorSessionId": "tms-0060101cf8EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Traffic Mirroring 指南》中的檢視流量鏡像工作階段詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTrafficMirrorSessions。

describe-traffic-mirror-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-traffic-mirror-targets。

AWS CLI

描述流量鏡像目標

下列 describe-traffic-mirror-targets 範例顯示指定之流量鏡像目標的相關資訊。

```
aws ec2 describe-traffic-mirror-targets \
    --traffic-mirror-target-ids tmt-0dabe9b0a6EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TrafficMirrorTargets": [
        {
            "TrafficMirrorTargetId": "tmt-0dabe9b0a6EXAMPLE",
            "NetworkLoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:111122223333:loadbalancer/net/NLB/7cdec873fEXAMPLE",
            "Type": "network-load-balancer",
            "Description": "Example Network Load Balancer target",
            "OwnerId": "111122223333",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Traffic Mirroring 指南》中的流量鏡像目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTrafficMirrorTargets。

describe-transit-gateway-attachments

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-transit-gateway-attachments。

AWS CLI

檢視您的傳輸閘道連接

下列 `describe-transit-gateway-attachments` 範例顯示傳輸閘道連接的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-attachments
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayAttachments": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-01f8100bc7EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "TransitGatewayOwnerId": "123456789012",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-3EXAMPLE",
            "State": "available",
            "Association": {
                "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE",
                "State": "associated"
            },
            "CreationTime": "2019-08-26T14:59:25.000Z",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Example"
                }
            ]
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0b5968d3b6EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "TransitGatewayOwnerId": "123456789012",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
            "State": "available",
            "Association": {
                "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE",
                "State": "associated"
```

```
            },
            "CreationTime": "2019-08-07T17:03:07.000Z",
            "Tags": []
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-08e0bc912cEXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "TransitGatewayOwnerId": "123456789012",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceType": "direct-connect-gateway",
            "ResourceId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
            "State": "available",
            "Association": {
                "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE",
                "State": "associated"
            },
            "CreationTime": "2019-08-14T20:27:44.000Z",
            "Tags": []
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a89069f57EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "TransitGatewayOwnerId": "123456789012",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceType": "direct-connect-gateway",
            "ResourceId": "8384da05-13ce-4a91-aada-5a1baEXAMPLE",
            "State": "available",
            "Association": {
                "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE",
                "State": "associated"
            },
            "CreationTime": "2019-08-14T20:33:02.000Z",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的使用傳輸閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTransitGatewayAttachments。

describe-transit-gateway-connect-peers

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-transit-gateway-connect-peers。

AWS CLI

描述 Transit Gateway Connect 對等

下列 describe-transit-gateway-connect-peers 範例描述指定的 Connect 對等。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-connect-peers \
    --transit-gateway-connect-peer-ids tgw-connect-peer-0666adbac4EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayConnectPeers": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0f0927767cEXAMPLE",
            "TransitGatewayConnectPeerId": "tgw-connect-peer-0666adbac4EXAMPLE",
            "State": "available",
            "CreationTime": "2021-10-13T03:35:17.000Z",
            "ConnectPeerConfiguration": {
                "TransitGatewayAddress": "10.0.0.234",
                "PeerAddress": "172.31.1.11",
                "InsideCidrBlocks": [
                    "169.254.6.0/29"
                ],
                "Protocol": "gre",
                "BgpConfigurations": [
                    {
                        "TransitGatewayAsn": 64512,
                        "PeerAsn": 64512,
                        "TransitGatewayAddress": "169.254.6.2",
                        "PeerAddress": "169.254.6.1",
                        "BgpStatus": "down"
                    },
                    {
                        "TransitGatewayAsn": 64512,
                        "PeerAsn": 64512,
                        "TransitGatewayAddress": "169.254.6.3",
                        "PeerAddress": "169.254.6.1",
                        "BgpStatus": "down"
```

```
                    }
                ]
            },
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的 Transit Gateway Connect 連接和 Connect 對等。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTransitGatewayConnectPeers。

describe-transit-gateway-connects

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-transit-gateway-connects。

AWS CLI

描述 Transit Gateway Connect 連接

下列 describe-transit-gateway-connects 範例描述指定的 Connect 連接。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-connects \
    --transit-gateway-attachment-ids tgw-attach-037012e5dcEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayConnects": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-037012e5dcEXAMPLE",
            "TransportTransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a89069f57EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-02f776b1a7EXAMPLE",
            "State": "available",
            "CreationTime": "2021-03-09T19:59:17+00:00",
            "Options": {
                "Protocol": "gre"
            },
            "Tags": []
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的 Transit Gateway Connect 連接和 Connect 對等。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTransitGatewayConnects。

describe-transit-gateway-multicast-domains

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-transit-gateway-multicast-domains。

AWS CLI

描述您的傳輸閘道多播網域

下列 describe-transit-gateway-multicast-domains 範例顯示所有傳輸閘道多播網域的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-multicast-domains
```

輸出：

```
{

    "TransitGatewayMulticastDomains": [
        {
            "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-000fb24d04EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-0bf0bffefaEXAMPLE",
            "TransitGatewayMulticastDomainArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:transit-gateway-multicast-domain/tgw-mcast-
domain-000fb24d04EXAMPLE",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Options": {
                "Igmpv2Support": "disable",
                "StaticSourcesSupport": "enable",
                "AutoAcceptSharedAssociations": "disable"
            },
            "State": "available",
            "CreationTime": "2019-12-10T18:32:50+00:00",
            "Tags": [
                {
```

```
                    "Key": "Name",
                    "Value": "mc1"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的管理多播網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTransitGatewayMulticastDomains。

describe-transit-gateway-peering-attachments

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-transit-gateway-peering-attachments。

AWS CLI

檢視您的傳輸閘道對等連接

下列 describe-transit-gateway-peering-attachments 範例顯示所有傳輸閘道對等連接的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-peering-attachments
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayPeeringAttachments": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-4455667788aabbccd",
            "RequesterTgwInfo": {
                "TransitGatewayId": "tgw-123abc05e04123abc",
                "OwnerId": "123456789012",
                "Region": "us-west-2"
            },
            "AccepterTgwInfo": {
                "TransitGatewayId": "tgw-11223344aabbcc112",
                "OwnerId": "123456789012",
                "Region": "us-east-2"
```

```
            },
            "State": "pendingAcceptance",
            "CreationTime": "2019-12-09T11:38:05.000Z",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的傳輸閘道對等附件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTransitGatewayPeeringAttachments。

describe-transit-gateway-policy-tables

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-transit-gateway-policy-tables。

AWS CLI

描述傳輸閘道政策資料表

下列 describe-transit-gateway-policy-tables 範例描述指定的傳輸閘道政策資料表。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-policy-tables \
    --transit-gateway-policy-table-ids tgw-ptb-0a16f134b78668a81
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayPolicyTables": [
        {
            "TransitGatewayPolicyTableId": "tgw-ptb-0a16f134b78668a81",
            "TransitGatewayId": "tgw-067f8505c18f0bd6e",
            "State": "available",
            "CreationTime": "2023-11-28T16:36:43+00:00",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 使用者指南》中的傳輸閘道政策資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTransitGatewayPolicyTables。

describe-transit-gateway-route-tables

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-transit-gateway-route-tables。

AWS CLI

描述傳輸閘道路由表

下列 describe-transit-gateway-route-tables 範例顯示傳輸閘道路由表的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-route-tables
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayRouteTables": [
        {
            "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0ca78a549EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-0bc994abffEXAMPLE",
            "State": "available",
            "DefaultAssociationRouteTable": true,
            "DefaultPropagationRouteTable": true,
            "CreationTime": "2018-11-28T14:24:49.000Z",
            "Tags": []
        },
        {
            "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0e8f48f148EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-0043d72bb4EXAMPLE",
            "State": "available",
            "DefaultAssociationRouteTable": true,
            "DefaultPropagationRouteTable": true,
            "CreationTime": "2018-11-28T14:24:00.000Z",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 指南》中的檢視傳輸閘道路由表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTransitGatewayRouteTables。

describe-transit-gateway-vpc-attachments

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-transit-gateway-vpc-attachments。

AWS CLI

描述傳輸閘道 VPC 連接

下列 describe-transit-gateway-vpc-attachments 範例顯示傳輸閘道 VPC 連接的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-transit-gateway-vpc-attachments
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachments": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a08e88308EXAMPLE",
            "TransitGatewayId": "tgw-0043d72bb4EXAMPLE",
            "VpcId": "vpc-0f501f7ee8EXAMPLE",
            "VpcOwnerId": "111122223333",
            "State": "available",
            "SubnetIds": [
                "subnet-045d586432EXAMPLE",
                "subnet-0a0ad478a6EXAMPLE"
            ],
            "CreationTime": "2019-02-13T11:04:02.000Z",
            "Options": {
                "DnsSupport": "enable",
                "Ipv6Support": "disable"
            },
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "attachment name"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的 檢視 VPC 連接。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTransitGatewayVpcAttachments。

describe-transit-gateways

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-transit-gateways。

AWS CLI

描述您的傳輸閘道

下列 describe-transit-gateways 範例會擷取有關您的傳輸閘道的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-transit-gateways
```

輸出：

```
{
    "TransitGateways": [
        {
            "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
            "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:transit-
gateway/tgw-0262a0e521EXAMPLE",
            "State": "available",
            "OwnerId": "111122223333",
            "Description": "MyTGW",
            "CreationTime": "2019-07-10T14:02:12.000Z",
            "Options": {
                "AmazonSideAsn": 64516,
                "AutoAcceptSharedAttachments": "enable",
                "DefaultRouteTableAssociation": "enable",
                "AssociationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-018774adf3EXAMPLE",
                "DefaultRouteTablePropagation": "enable",
                "PropagationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-018774adf3EXAMPLE",
                "VpnEcmpSupport": "enable",
                "DnsSupport": "enable"
            },
            "Tags": []
        },
        {
            "TransitGatewayId": "tgw-0fb8421e2dEXAMPLE",
            "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:111122223333:transit-
gateway/tgw-0fb8421e2da853bf3",
```

```
            "State": "available",
            "OwnerId": "111122223333",
            "CreationTime": "2019-03-15T22:57:33.000Z",
            "Options": {
                "AmazonSideAsn": 65412,
                "AutoAcceptSharedAttachments": "disable",
                "DefaultRouteTableAssociation": "enable",
                "AssociationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-06a241a3d8EXAMPLE",
                "DefaultRouteTablePropagation": "enable",
                "PropagationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-06a241a3d8EXAMPLE",
                "VpnEcmpSupport": "enable",
                "DnsSupport": "enable"
            },
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "TGW1"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTransitGateways。

describe-verified-access-endpoints

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-verified-access-endpoints`。

AWS CLI

描述 Verified Access 端點

下列 `describe-verified-access-endpoints` 範例描述指定的 Verified Access 端點。

```
aws ec2 describe-verified-access-endpoints \
    --verified-access-endpoint-ids vae-066fac616d4d546f2
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessEndpoints": [
```

```
        {
            "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
            "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
            "VerifiedAccessEndpointId": "vae-066fac616d4d546f2",
            "ApplicationDomain": "example.com",
            "EndpointType": "network-interface",
            "AttachmentType": "vpc",
            "DomainCertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/
eb065ea0-26f9-4e75-a6ce-0a1a7EXAMPLE",
            "EndpointDomain": "my-ava-
app.edge-00c3372d53b1540bb.vai-0ce000c0b7643abea.prod.verified-access.us-
east-2.amazonaws.com",
            "SecurityGroupIds": [
                "sg-004915970c4c8f13a"
            ],
            "NetworkInterfaceOptions": {
                "NetworkInterfaceId": "eni-0aec70418c8d87a0f",
                "Protocol": "https",
                "Port": 443
            },
            "Status": {
                "Code": "active"
            },
            "Description": "",
            "CreationTime": "2023-08-25T20:54:43",
            "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:17:26",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "my-va-endpoint"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVerifiedAccessEndpoints。

describe-verified-access-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-verified-access-groups。

AWS CLI

描述 Verified Access 群組

下列 `describe-verified-access-groups` 範例描述指定的 Verified Access 群組。

```
aws ec2 describe-verified-access-groups \
    --verified-access-group-ids vagr-0dbe967baf14b7235
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessGroups": [
        {
            "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
            "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
            "Description": "Testing Verified Access",
            "Owner": "123456789012",
            "VerifiedAccessGroupArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:verified-
access-group/vagr-0dbe967baf14b7235",
            "CreationTime": "2023-08-25T19:55:19",
            "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:17:25",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "my-va-group"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVerifiedAccessGroups。

describe-verified-access-instance-logging-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-verified-access-instance-logging-configurations`。

AWS CLI

描述 Verified Access 執行個體的記錄組態

下列 `describe-verified-access-instance-logging-configurations` 範例描述指定之 Verified Access 執行個體的記錄組態。

```
aws ec2 describe-verified-access-instance-logging-configurations \
    --verified-access-instance-ids vai-0ce000c0b7643abea
```

輸出：

```
{
    "LoggingConfigurations": [
        {
            "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
            "AccessLogs": {
                "S3": {
                    "Enabled": false
                },
                "CloudWatchLogs": {
                    "Enabled": true,
                    "DeliveryStatus": {
                        "Code": "success"
                    },
                    "LogGroup": "my-log-group"
                },
                "KinesisDataFirehose": {
                    "Enabled": false
                },
                "LogVersion": "ocsf-1.0.0-rc.2",
                "IncludeTrustContext": false
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 日誌。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVerifiedAccessInstanceLoggingConfigurations。

describe-verified-access-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-verified-access-instances。

AWS CLI

描述 Verified Access 執行個體

下列 describe-verified-access-instances 範例描述指定的 Verified Access 執行個體。

```
aws ec2 describe-verified-access-instances \
    --verified-access-instance-ids vai-0ce000c0b7643abea
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessInstances": [
        {
            "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
            "Description": "Testing Verified Access",
            "VerifiedAccessTrustProviders": [
                {
                    "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
                    "TrustProviderType": "user",
                    "UserTrustProviderType": "iam-identity-center"
                }
            ],
            "CreationTime": "2023-08-25T18:27:56",
            "LastUpdatedTime": "2023-08-25T19:03:32",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "my-ava-instance"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVerifiedAccessInstances。

describe-verified-access-trust-providers

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-verified-access-trust-providers。

AWS CLI

描述 Verified Access 信任提供者

下列 describe-verified-access-trust-providers 範例描述指定的 Verified Access 信任提供者。

```
aws ec2 describe-verified-access-trust-providers \
    --verified-access-trust-provider-ids vatp-0bb32de759a3e19e7
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessTrustProviders": [
        {
            "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
            "Description": "Testing Verified Access",
            "TrustProviderType": "user",
            "UserTrustProviderType": "iam-identity-center",
            "PolicyReferenceName": "idc",
            "CreationTime": "2023-08-25T19:00:38",
            "LastUpdatedTime": "2023-08-25T19:03:32",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "my-va-trust-provider"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 的信任提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVerifiedAccessTrustProviders。

describe-volume-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-volume-attribute。

AWS CLI

描述磁碟區屬性

此範例命令描述 ID 為 vol-049df61146c4d7901 的磁碟區 autoEnableIo 屬性。

命令：

```
aws ec2 describe-volume-attribute --volume-id vol-049df61146c4d7901 --
attribute autoEnableIO
```

輸出：

```
{
    "AutoEnableIO": {
        "Value": false
    },
    "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVolumeAttribute。

describe-volume-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-volume-status。

AWS CLI

描述單一磁碟區的狀態

此範例命令描述磁碟區 vol-1234567890abcdef0 的狀態。

命令：

```
aws ec2 describe-volume-status --volume-ids vol-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "VolumeStatuses": [
        {
            "VolumeStatus": {
                "Status": "ok",
                "Details": [
                    {
                        "Status": "passed",
                        "Name": "io-enabled"
                    },
                    {
                        "Status": "not-applicable",
                        "Name": "io-performance"
                    }
                ]
            },
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
            "Actions": [],
            "Events": []
        }
    ]
}
```

描述受損磁碟區的狀態

此範例命令描述所有受損磁碟區的狀態。在此範例輸出中，沒有受損磁碟區。

命令：

```
aws ec2 describe-volume-status --filters Name=volume-status.status,Values=impaired
```

輸出：

```
{
    "VolumeStatuses": []
}
```

如果您有狀態檢查失敗的磁碟區 (狀態受損)，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的「使用受損磁碟區」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVolumeStatus。

describe-volumes-modifications

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-volumes-modifications。

AWS CLI

描述磁碟區的修改狀態

下列 describe-volumes-modifications 範例描述指定磁碟區的磁碟區修改狀態。

```
aws ec2 describe-volumes-modifications \
    --volume-ids vol-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "VolumeModification": {
        "TargetSize": 150,
        "TargetVolumeType": "io1",
        "ModificationState": "optimizing",
        "VolumeId": " vol-1234567890abcdef0",
        "TargetIops": 100,
        "StartTime": "2019-05-17T11:27:19.000Z",
        "Progress": 70,
        "OriginalVolumeType": "io1",
        "OriginalIops": 100,
        "OriginalSize": 100
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVolumesModifications。

describe-volumes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-volumes。

AWS CLI

範例 1：描述磁碟區

下列 describe-volumes 範例描述目前區域中的指定磁碟區。

```
aws ec2 describe-volumes \
    --volume-ids vol-049df61146c4d7901 vol-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "Volumes": [
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "Attachments": [
                {
                    "AttachTime": "2013-12-18T22:35:00.000Z",
                    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
                    "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
                    "State": "attached",
                    "DeleteOnTermination": true,
                    "Device": "/dev/sda1"
                }
            ],
            "Encrypted": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-2a:123456789012:key/8c5b2c63-b9bc-45a3-
a87a-5513eEXAMPLE,
            "VolumeType": "gp2",
            "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
            "State": "in-use",
            "Iops": 100,
            "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0",
            "CreateTime": "2019-12-18T22:35:00.084Z",
            "Size": 8
        },
        {
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "Attachments": [],
            "Encrypted": false,
            "VolumeType": "gp2",
            "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
            "State": "available",
            "Iops": 300,
            "SnapshotId": "",
            "CreateTime": "2020-02-27T00:02:41.791Z",
            "Size": 100
        }
    ]
```

```
}
```

範例 2：描述連接至特定執行個體的磁碟區

下列 describe-volumes 範例描述連接至指定執行個體的所有磁碟區，並設定為在執行個體終止時刪除。

```
aws ec2 describe-volumes \
    --region us-east-1 \
    --filters Name=attachment.instance-
id,Values=i-1234567890abcdef0 Name=attachment.delete-on-termination,Values=true
```

如需 describe-volumes 的輸出範例，請參閱範例 1。

範例 3：描述特定可用區域中的可用磁碟區

下列 describe-volumes 範例描述狀態為 available，且位於指定可用區域中的所有磁碟區。

```
aws ec2 describe-volumes \
    --filters Name=status,Values=available Name=availability-zone,Values=us-east-1a
```

如需 describe-volumes 的輸出範例，請參閱範例 1。

範例 4：根據標籤描述磁碟區

下列 describe-volumes 範例描述具有標籤索引鍵 Name，且開頭為 Test 的值的所有磁碟區。然後，系統會使用僅顯示磁碟區標籤和 ID 的查詢來篩選輸出。

```
aws ec2 describe-volumes \
    --filters Name=tag:Name,Values=Test* \
    --query "Volumes[*].{ID:VolumeId,Tag:Tags}"
```

輸出：

```
[
    {
       "Tag": [
           {
               "Value": "Test2",
               "Key": "Name"
```

```
            }
        ],
        "ID": "vol-1234567890abcdef0"
    },
    {
        "Tag": [
            {
                "Value": "Test1",
                "Key": "Name"
            }
        ],
        "ID": "vol-049df61146c4d7901"
     }
]
```

如需使用標籤篩選條件的其他範例，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的使用標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVolumes。

describe-vpc-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-vpc-attribute。

AWS CLI

描述 enableDnsSupport 屬性

此範例描述 enableDnsSupport 屬性。此屬性指出是否已針對 VPC 啟用 DNS 解析。如果此屬性為 true，Amazon DNS 伺服器會將您的執行個體的 DNS 主機名稱解析為對應的 IP 位址；否則將不會進行解析。

命令：

```
aws ec2 describe-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --attribute enableDnsSupport
```

輸出：

```
{
    "VpcId": "vpc-a01106c2",
    "EnableDnsSupport": {
        "Value": true
    }
```

```
}
```

描述 enableDnsHostnames 屬性

此範例描述 `enableDnsHostnames` 屬性。此屬性指出 VPC 中啟動的執行個體是否會收到 DNS 主機名稱。如果此屬性為 `true`，該 VPC 中的執行個體會取得 DNS 主機名稱；否則將不會取得。

命令：

```
aws ec2 describe-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --attribute enableDnsHostnames
```

輸出：

```
{
    "VpcId": "vpc-a01106c2",
    "EnableDnsHostnames": {
        "Value": true
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpcAttribute。

describe-vpc-classic-link-dns-support

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-vpc-classic-link-dns-support`。

AWS CLI

描述 VPC 的 ClassicLink DNS 支援

此範例描述所有 VPC 的 ClassicLink DNS 支援狀態。

命令：

```
aws ec2 describe-vpc-classic-link-dns-support
```

輸出：

```
{
  "Vpcs": [
```

```
    {
      "VpcId": "vpc-88888888",
      "ClassicLinkDnsSupported": true
    },
    {
      "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
      "ClassicLinkDnsSupported": false
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpcClassicLinkDnsSupport。

`describe-vpc-classic-link`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-vpc-classic-link`。

AWS CLI

描述 VPC 的 ClassicLink 狀態

此範例列出 vpc-88888888 的 ClassicLink 狀態。

命令：

```
aws ec2 describe-vpc-classic-link --vpc-id vpc-88888888
```

輸出：

```
{
  "Vpcs": [
    {
      "ClassicLinkEnabled": true,
      "VpcId": "vpc-88888888",
      "Tags": [
        {
          "Value": "classiclinkvpc",
          "Key": "Name"
        }
      ]
    }
  ]
```

```
}
```

此範例只列出針對 Classiclink 啟用 VPC (`is-classic-link-enabled` 的篩選值設定為 `true`)。

命令：

```
aws ec2 describe-vpc-classic-link --filter "Name=is-classic-link-
enabled,Values=true"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpcClassicLink。

describe-vpc-endpoint-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-vpc-endpoint-associations`。

AWS CLI

描述 VPC 端點關聯

下列 `describe-vpc-endpoint-associations` 範例描述您的 VPC 端點關聯。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-associations
```

輸出：

```
{
    "VpcEndpointAssociations": [
        {
            "Id": "vpce-rsc-asc-0a810ca6ac8866bf9",
            "VpcEndpointId": "vpce-019b90d6f16d4f958",
            "AssociatedResourceAccessibility": "Accessible",
            "DnsEntry": {
                "DnsName":
 "vpce-019b90d6f16d4f958.rcfg-07129f3acded87625.4232ccc.vpc-lattice-rsc.us-
east-2.on.aws",
                "HostedZoneId": "Z03265862FOUNWMZOKUF4"
            },
            "AssociatedResourceArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-07129f3acded87625"
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 使用者指南》中的管理 VPC 端點關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpcEndpointAssociations。

describe-vpc-endpoint-connection-notifications

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-vpc-endpoint-connection-notifications。

AWS CLI

描述端點連線通知

下列 describe-vpc-endpoint-connection-notifications 範例描述您的所有端點連線通知。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-connection-notifications
```

輸出：

```
{
   "ConnectionNotificationSet": [
       {
           "ConnectionNotificationState": "Enabled",
           "ConnectionNotificationType": "Topic",
           "ConnectionEvents": [
               "Accept",
               "Reject",
               "Delete",
               "Connect"
           ],
           "ConnectionNotificationId": "vpce-nfn-04bcb952bc8af7abc",
           "ConnectionNotificationArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:VpceNotification",
           "VpcEndpointId": "vpce-0324151a02f327123"
       }
   ]
 }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpcEndpointConnectionNotifications。

describe-vpc-endpoint-connections

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-vpc-endpoint-connections。

AWS CLI

描述 VPC 端點連線

此範例描述與端點服務的介面端點連線，並篩選結果以顯示端點 PendingAcceptance。

命令：

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-connections --filters Name=vpc-endpoint-
state,Values=pendingAcceptance
```

輸出：

```
{
  "VpcEndpointConnections": [
      {
          "VpcEndpointId": "vpce-0abed31004e618123",
          "ServiceId": "vpce-svc-0abced088d20def56",
          "CreationTimestamp": "2017-11-30T10:00:24.350Z",
          "VpcEndpointState": "pendingAcceptance",
          "VpcEndpointOwner": "123456789012"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpcEndpointConnections。

describe-vpc-endpoint-service-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-vpc-endpoint-service-configurations。

AWS CLI

描述端點服務組態

下列 describe-vpc-endpoint-service-configurations 範例描述您的端點服務組態。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-service-configurations
```

輸出：

```
{
    "ServiceConfigurations": [
        {
            "ServiceType": [
                {
                    "ServiceType": "GatewayLoadBalancer"
                }
            ],
            "ServiceId": "vpce-svc-012d33a1c4321cabc",
            "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-
svc-012d33a1c4321cabc",
            "ServiceState": "Available",
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1d"
            ],
            "AcceptanceRequired": false,
            "ManagesVpcEndpoints": false,
            "GatewayLoadBalancerArns": [
                "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/
gwy/GWLBService/123210844e429123"
            ],
            "Tags": []
        },
        {
            "ServiceType": [
                {
                    "ServiceType": "Interface"
                }
            ],
            "ServiceId": "vpce-svc-123cabc125efa123",
            "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-123cabc125efa123",
            "ServiceState": "Available",
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a"
            ],
            "AcceptanceRequired": true,
            "ManagesVpcEndpoints": false,
            "NetworkLoadBalancerArns": [
                "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/
net/NLBforService/1238753950b25123"
            ],
            "BaseEndpointDnsNames": [
```

```
                "vpce-svc-123cabc125efa123.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
            ],
            "PrivateDnsName": "example.com",
            "PrivateDnsNameConfiguration": {
                "State": "failed",
                "Type": "TXT",
                "Value": "vpce:qUAth3FdeABCApUiXabc",
                "Name": "_1d367jvbg34znqvyefrj"
            },
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 使用者指南》中的概念。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpcEndpointServiceConfigurations。

`describe-vpc-endpoint-service-permissions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-vpc-endpoint-service-permissions`。

AWS CLI

描述端點服務許可

此範例描述指定之端點服務的許可。

命令：

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-service-permissions --service-id vpce-
svc-03d5ebb7d9579a2b3
```

輸出：

```
{
   "AllowedPrincipals": [
       {
           "PrincipalType": "Account",
           "Principal": "arn:aws:iam::123456789012:root"
       }
   ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpcEndpointServicePermissions。

describe-vpc-endpoint-services

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-vpc-endpoint-services。

AWS CLI

範例 1：描述所有 VPC 端點服務

下列describe-vpc-endpoint-services範例列出 AWS 區域的所有 VPC 端點服務。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services
```

輸出：

```
{
    "ServiceDetails": [
        {
            "ServiceType": [
                {
                    "ServiceType": "Gateway"
                }
            ],
            "AcceptanceRequired": false,
            "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
            "VpcEndpointPolicySupported": true,
            "Owner": "amazon",
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d",
                "us-east-1e",
                "us-east-1f"
            ],
            "BaseEndpointDnsNames": [
                "dynamodb.us-east-1.amazonaws.com"
            ]
```

```
        },
        {
            "ServiceType": [
                {
                    "ServiceType": "Interface"
                }
            ],
            "PrivateDnsName": "ec2.us-east-1.amazonaws.com",
            "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.ec2",
            "VpcEndpointPolicySupported": false,
            "Owner": "amazon",
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d",
                "us-east-1e",
                "us-east-1f"
            ],
            "AcceptanceRequired": false,
            "BaseEndpointDnsNames": [
                "ec2.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
            ]
        },
        {
            "ServiceType": [
                {
                    "ServiceType": "Interface"
                }
            ],
            "PrivateDnsName": "ssm.us-east-1.amazonaws.com",
            "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.ssm",
            "VpcEndpointPolicySupported": true,
            "Owner": "amazon",
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d",
                "us-east-1e"
            ],
            "AcceptanceRequired": false,
            "BaseEndpointDnsNames": [
                "ssm.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
```

```
            ]
        }
    ],
    "ServiceNames": [
        "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
        "com.amazonaws.us-east-1.ec2",
        "com.amazonaws.us-east-1.ec2messages",
        "com.amazonaws.us-east-1.elasticloadbalancing",
        "com.amazonaws.us-east-1.kinesis-streams",
        "com.amazonaws.us-east-1.s3",
        "com.amazonaws.us-east-1.ssm"
    ]
}
```

範例 2：描述端點服務的詳細資訊

下列 `describe-vpc-endpoint-services` 範例列出 Amazon S3 介面端點服務的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services \
    --filter 'Name=service-type,Values=Interface' Name=service-
name,Values=com.amazonaws.us-east-1.s3
```

輸出：

```
{
    "ServiceDetails": [
        {
            "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.s3",
            "ServiceId": "vpce-svc-081d84efcdEXAMPLE",
            "ServiceType": [
                {
                    "ServiceType": "Interface"
                }
            ],
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1c",
                "us-east-1d",
                "us-east-1e",
            "us-east-1f"
            ],
            "Owner": "amazon",
```

```
            "BaseEndpointDnsNames": [
                "s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
            ],
            "VpcEndpointPolicySupported": true,
            "AcceptanceRequired": false,
            "ManagesVpcEndpoints": false,
            "Tags": []
        }
    ],
    "ServiceNames": [
        "com.amazonaws.us-east-1.s3"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS PrivateLink 使用者指南》中的檢視可用的 AWS 服務名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpcEndpointServices。

`describe-vpc-endpoints`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-vpc-endpoints`。

AWS CLI

描述您的 VPC 端點

下列 `describe-vpc-endpoints` 範例顯示所有 VPC 端點的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints
```

輸出：

```
{
    "VpcEndpoints": [
        {
            "PolicyDocument": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"*\",\"Resource\":\"*\"}]}",
            "VpcId": "vpc-aabb1122",
            "NetworkInterfaceIds": [],
            "SubnetIds": [],
            "PrivateDnsEnabled": true,
            "State": "available",
            "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.dynamodb",
```

```
            "RouteTableIds": [
                "rtb-3d560345"
            ],
            "Groups": [],
            "VpcEndpointId": "vpce-032a826a",
            "VpcEndpointType": "Gateway",
            "CreationTimestamp": "2017-09-05T20:41:28Z",
            "DnsEntries": [],
            "OwnerId": "123456789012"
        },
        {
            "PolicyDocument": "{\n  \"Statement\": [\n    {\n      \"Action\": \"*
\", \n      \"Effect\": \"Allow\", \n      \"Principal\": \"*\", \n      \"Resource
\": \"*\"\n    }\n  ]\n}",
            "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
            "NetworkInterfaceIds": [
                "eni-2ec2b084",
                "eni-1b4a65cf"
            ],
            "SubnetIds": [
                "subnet-d6fcaa8d",
                "subnet-7b16de0c"
            ],
            "PrivateDnsEnabled": false,
            "State": "available",
            "ServiceName": "com.amazonaws.us-east-1.elasticloadbalancing",
            "RouteTableIds": [],
            "Groups": [
                {
                    "GroupName": "default",
                    "GroupId": "sg-54e8bf31"
                }
            ],
            "VpcEndpointId": "vpce-0f89a33420c1931d7",
            "VpcEndpointType": "Interface",
            "CreationTimestamp": "2017-09-05T17:55:27.583Z",
            "DnsEntries": [
                {
                    "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV",
                    "DnsName": "vpce-0f89a33420c1931d7-
bluzidnv.elasticloadbalancing.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
                },
                {
                    "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV",
```

```
                    "DnsName": "vpce-0f89a33420c1931d7-bluzidnv-us-
east-1b.elasticloadbalancing.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
                },
                {
                    "HostedZoneId": "Z7HUB22UULQXV",
                    "DnsName": "vpce-0f89a33420c1931d7-bluzidnv-us-
east-1a.elasticloadbalancing.us-east-1.vpce.amazonaws.com"
                }
            ],
            "OwnerId": "123456789012"
        },
        {
            "VpcEndpointId": "vpce-aabbaabbaabbaabba",
            "VpcEndpointType": "GatewayLoadBalancer",
            "VpcId": "vpc-111122223333aabbc",
            "ServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-
svc-123123a1c43abc123",
            "State": "available",
            "SubnetIds": [
                "subnet-0011aabbcc2233445"
            ],
            "RequesterManaged": false,
            "NetworkInterfaceIds": [
                "eni-01010120203030405"
            ],
            "CreationTimestamp": "2020-11-11T08:06:03.522Z",
            "Tags": [],
            "OwnerId": "123456789012"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 使用者指南》中的概念。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpcEndpoints。

describe-vpc-peering-connections

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-vpc-peering-connections。

AWS CLI

描述您的 VPC 對等互連

此範例描述所有 VPC 對等互連。

命令：

```
aws ec2 describe-vpc-peering-connections
```

輸出：

```
{
    "VpcPeeringConnections": [
        {
            "Status": {
                "Message": "Active",
                "Code": "active"
            },
            "Tags": [
                {
                    "Value": "Peering-1",
                    "Key": "Name"
                }
            ],
            "AccepterVpcInfo": {
                "OwnerId": "111122223333",
                "VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
                "CidrBlock": "10.0.1.0/28"
            },
            "VpcPeeringConnectionId": "pcx-11122233",
            "RequesterVpcInfo": {
                "PeeringOptions": {
                    "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": false,
                    "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": false
                },
                "OwnerId": "444455556666",
                "VpcId": "vpc-123abc45",
                "CidrBlock": "192.168.0.0/16"
            }
        },
        {
            "Status": {
                "Message": "Pending Acceptance by 444455556666",
                "Code": "pending-acceptance"
            },
            "Tags": [],
```

```
            "RequesterVpcInfo": {
                "PeeringOptions": {
                    "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": false,
                    "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": false
                },
                "OwnerId": "444455556666",
                "VpcId": "vpc-11aa22bb",
                "CidrBlock": "10.0.0.0/28"
            },
            "VpcPeeringConnectionId": "pcx-abababab",
            "ExpirationTime": "2014-04-03T09:12:43.000Z",
            "AccepterVpcInfo": {
                "OwnerId": "444455556666",
                "VpcId": "vpc-33cc44dd"
            }
        }
    ]
}
```

描述特定 VPC 對等互連

此範例描述處於待接受狀態的所有 VPC 對等互連。

命令：

```
aws ec2 describe-vpc-peering-connections --filters Name=status-code,Values=pending-acceptance
```

此範例描述標籤為 Owner=Finance 的所有 VPC 對等互連。

命令：

```
aws ec2 describe-vpc-peering-connections --filters Name=tag:Owner,Values=Finance
```

此範例描述您為指定的 VPC vpc-1a2b3c4d 請求的所有 VPC 對等互連。

命令：

```
aws ec2 describe-vpc-peering-connections --filters Name=requester-vpc-info.vpc-id,Values=vpc-1a2b3c4d
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpcPeeringConnections。

describe-vpcs

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-vpcs。

AWS CLI

範例 1：描述所有 VPC

下列 describe-vpcs 範例會擷取有關您 VPC 的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-vpcs
```

輸出：

```
{
    "Vpcs": [
        {
            "CidrBlock": "30.1.0.0/16",
            "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
            "State": "available",
            "VpcId": "vpc-0e9801d129EXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333",
            "InstanceTenancy": "default",
            "CidrBlockAssociationSet": [
                {
                    "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-062c64cfafEXAMPLE",
                    "CidrBlock": "30.1.0.0/16",
                    "CidrBlockState": {
                        "State": "associated"
                    }
                }
            ],
            "IsDefault": false,
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Not Shared"
                }
            ]
        },
        {
            "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
            "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
            "State": "available",
```

```
            "VpcId": "vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE",
            "OwnerId": "222222222222",
            "InstanceTenancy": "default",
            "CidrBlockAssociationSet": [
                {
                    "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-00b17b4eddEXAMPLE",
                    "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
                    "CidrBlockState": {
                        "State": "associated"
                    }
                }
            ],
            "IsDefault": false,
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Shared VPC"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

範例 2：描述指定的 VPC

下列 `describe-vpcs` 範例會擷取指定 VPC 的詳細資訊。

```
aws ec2 describe-vpcs \
    --vpc-ids vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Vpcs": [
        {
            "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
            "DhcpOptionsId": "dopt-19edf471",
            "State": "available",
            "VpcId": "vpc-06e4ab6c6cEXAMPLE",
            "OwnerId": "111122223333",
            "InstanceTenancy": "default",
            "CidrBlockAssociationSet": [
                {
```

```
                    "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-00b17b4eddEXAMPLE",
                    "CidrBlock": "10.0.0.0/16",
                    "CidrBlockState": {
                        "State": "associated"
                    }
                }
            ],
            "IsDefault": false,
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Shared VPC"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpcs。

describe-vpn-connections

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-vpn-connections`。

AWS CLI

範例 1：描述您的 VPN 連線

下列 `describe-vpn-connections` 範例描述所有 Site-to-Site VPN 連線。

```
aws ec2 describe-vpn-connections
```

輸出：

```
{
    "VpnConnections": [
        {
            "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
            "CustomerGatewayId": "cgw-01234567abcde1234",
            "Category": "VPN",
            "State": "available",
            "Type": "ipsec.1",
            "VpnConnectionId": "vpn-1122334455aabbccd",
```

```
            "TransitGatewayId": "tgw-00112233445566aab",
            "Options": {
                "EnableAcceleration": false,
                "StaticRoutesOnly": true,
                "LocalIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
                "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
                "TunnelInsideIpVersion": "ipv4"
            },
            "Routes": [],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "CanadaVPN"
                }
            ],
            "VgwTelemetry": [
                {
                    "AcceptedRouteCount": 0,
                    "LastStatusChange": "2020-07-29T10:35:11.000Z",
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",
                    "Status": "DOWN",
                    "StatusMessage": ""
                },
                {
                    "AcceptedRouteCount": 0,
                    "LastStatusChange": "2020-09-02T09:09:33.000Z",
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",
                    "Status": "UP",
                    "StatusMessage": ""
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《 Site-to-Site VPN 使用者指南》中的 HowSite-to-Site VPN 運作。
AWS Site-to-Site

範例 2：描述可用的 VPN 連線

下列 `describe-vpn-connections` 範例描述狀態為 `available` 的 Site-to-Site VPN 連接。

```
aws ec2 describe-vpn-connections \
```

```
    --filters "Name=state,Values=available"
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《 Site-to-Site VPN 使用者指南》中的 HowSite-to-Site VPN 運作。AWS Site-to-Site

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpnConnections。

describe-vpn-gateways

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-vpn-gateways。

AWS CLI

描述您的虛擬私有閘道

此範例描述您的虛擬私有閘道。

命令：

```
aws ec2 describe-vpn-gateways
```

輸出：

```
{
    "VpnGateways": [
        {
            "State": "available",
            "Type": "ipsec.1",
            "VpnGatewayId": "vgw-f211f09b",
            "VpcAttachments": [
                {
                    "State": "attached",
                    "VpcId": "vpc-98eb5ef5"
                }
            ]
        },
        {
            "State": "available",
            "Type": "ipsec.1",
            "VpnGatewayId": "vgw-9a4cacf3",
            "VpcAttachments": [
                {
                    "State": "attaching",
```

```
                    "VpcId": "vpc-a01106c2"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVpnGateways。

detach-classic-link-vpc

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-classic-link-vpc。

AWS CLI

從 VPC 取消連結 (分離) EC2-Classic 執行個體

此範例會從 VPC vpc-88888888 取消連結執行個體 i-0598c7d356eba48d7。

命令：

```
aws ec2 detach-classic-link-vpc --instance-id i-0598c7d356eba48d7 --vpc-
id vpc-88888888
```

輸出：

```
{
  "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachClassicLinkVpc。

detach-internet-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-internet-gateway。

AWS CLI

將網際網路閘道自 VPC 分離

下列 detach-internet-gateway 範例會將指定的網際網路閘道與特定 VPC 分開。

```
aws ec2 detach-internet-gateway \
    --internet-gateway-id igw-0d0fb496b3EXAMPLE \
    --vpc-id vpc-0a60eb65b4EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的網際網路閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachInternetGateway。

detach-network-interface

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-network-interface。

AWS CLI

從執行個體分離網路介面

此範例會將指定的網路介面與指定的執行個體分開。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 detach-network-interface --attachment-id eni-attach-66c4350a
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachNetworkInterface。

detach-verified-access-trust-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-verified-access-trust-provider。

AWS CLI

從執行個體分離信任提供者

下列 detach-verified-access-trust-provider 範例會將指定的 Verified Access 信任提供者與指定的 Verified Access 執行個體分開。

```
aws ec2 detach-verified-access-trust-provider \
    --verified-access-instance-id vai-0ce000c0b7643abea \
    --verified-access-trust-provider-id vatp-0bb32de759a3e19e7
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessTrustProvider": {
        "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "TrustProviderType": "user",
        "UserTrustProviderType": "iam-identity-center",
        "PolicyReferenceName": "idc",
        "CreationTime": "2023-08-25T19:00:38",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T19:00:38"
    },
    "VerifiedAccessInstance": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "VerifiedAccessTrustProviders": [],
        "CreationTime": "2023-08-25T18:27:56",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T18:27:56"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachVerifiedAccessTrustProvider。

detach-volume

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-volume。

AWS CLI

將磁碟區與執行個體分開

此範例命令會將磁碟區 (vol-049df61146c4d7901) 與其連接的執行個體分開。

命令：

```
aws ec2 detach-volume --volume-id vol-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
```

```
    "AttachTime": "2014-02-27T19:23:06.000Z",
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "VolumeId": "vol-049df61146c4d7901",
    "State": "detaching",
    "Device": "/dev/sdb"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachVolume。

detach-vpn-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-vpn-gateway。

AWS CLI

將虛擬私有閘道從 VPC 分開

此範例會將指定的虛擬私有閘道與指定的 VPC 分開。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 detach-vpn-gateway --vpn-gateway-id vgw-9a4cacf3 --vpc-id vpc-a01106c2
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachVpnGateway。

disable-address-transfer

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-address-transfer。

AWS CLI

停用彈性 IP 位址傳輸

下列 disable-address-transfer 範例會停用指定彈性 IP 位址的彈性 IP 位址傳輸。

```
aws ec2 disable-address-transfer \
    --allocation-id eipalloc-09ad461b0d03f6aaf
```

輸出：

```
{
```

```
    "AddressTransfer": {
        "PublicIp": "100.21.184.216",
        "AllocationId": "eipalloc-09ad461b0d03f6aaf",
        "AddressTransferStatus": "disabled"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的轉移彈性 IP 位址。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableAddressTransfer。

disable-aws-network-performance-metric-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-aws-network-performance-metric-subscription。

AWS CLI

停用指標訂閱

下列 disable-aws-network-performance-metric-subscription 範例會停用指定來源和目的地區域之間，彙總網路延遲的監控。

```
aws ec2 disable-aws-network-performance-metric-subscription \
    --source us-east-1 \
    --destination eu-west-1 \
    --metric aggregate-latency \
    --statistic p50
```

輸出：

```
{
    "Output": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《基礎設施效能使用者指南》中的使用 CLI 管理 CloudWatch 訂閱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription。

disable-ebs-encryption-by-default

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-ebs-encryption-by-default。

AWS CLI

預設停用 EBS 加密

下列disable-ebs-encryption-by-default範例預設會停用目前區域中 AWS 您帳戶的 EBS 加密。

```
aws ec2 disable-ebs-encryption-by-default
```

輸出：

```
{
    "EbsEncryptionByDefault": false
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableEbsEncryptionByDefault。

disable-fast-launch

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-fast-launch。

AWS CLI

停止映像的快速啟動

下列 disable-fast-launch 範例停止指定之 AMI 的快速啟動，並清除現有的預先佈建快照。

```
aws ec2 disable-fast-launch \
    --image-id ami-01234567890abcedf
```

輸出：

```
{
    "ImageId": "ami-01234567890abcedf",
    "ResourceType": "snapshot",
    "SnapshotConfiguration": {},
    "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateId": "lt-01234567890abcedf",
        "LaunchTemplateName": "EC2FastLaunchDefaultResourceCreation-
a8c6215d-94e6-441b-9272-dbd1f87b07e2",
        "Version": "1"
```

```
    },
    "MaxParallelLaunches": 6,
    "OwnerId": "0123456789123",
    "State": "disabling",
    "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
    "StateTransitionTime": "2022-01-27T22:47:29.265000+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的為您的 Windows AMI 設定 EC2 快速啟動設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableFastLaunch。

disable-fast-snapshot-restores

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-fast-snapshot-restores。

AWS CLI

停用快速快照還原

下列 disable-fast-snapshot-restores 範例停用指定之可用區域中，指定的快照的快速快照還原。

```
aws ec2 disable-fast-snapshot-restores \
    --availability-zones us-east-2a \
    --source-snapshot-ids snap-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "Successful": [
        {
            "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
            "AvailabilityZone": "us-east-2a",
            "State": "disabling",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
            "OwnerId": "123456789012",
            "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.602Z"
        }
    ],
    "Unsuccessful": []
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableFastSnapshotRestores。

disable-image-block-public-access

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-image-block-public-access。

AWS CLI

在指定區域中停用 AMI 的封鎖公開存取

下列 disable-image-block-public-access 範例會在指定區域中的帳戶層級，停用 AMI 的封鎖公開存取。

```
aws ec2 disable-image-block-public-access \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "ImageBlockPublicAccessState": "unblocked"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的封鎖 AMI 的公開存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableImageBlockPublicAccess。

disable-image-deprecation

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-image-deprecation。

AWS CLI

取消棄用 AMI

下列 disable-image-deprecation 範例會取消 AMI 的棄用，做法是從 describe-images 輸出中移除 DeprecationTime 欄位。您必須是 AMI 擁有者才能執行此程序。

```
aws ec2 disable-image-deprecation \
```

```
    --image-id ami-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "RequestID": "11aabb229-4eac-35bd-99ed-be587EXAMPLE",
    "Return": "true"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的棄用 AMI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableImageDeprecation。

disable-image-deregistration-protection

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-image-deregistration-protection。

AWS CLI

停用註銷保護

下列 disable-image-deregistration-protection 範例會停用對指定的映像註銷保護。

```
aws ec2 disable-image-deregistration-protection \
    --image-id ami-0b1a928a144a74ec9
```

輸出：

```
{
    "Return": "disabled"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的保護 AMI 免遭註銷。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableImageDeregistrationProtection。

disable-image

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-image。

AWS CLI

停用 AMI

下列 disable-image 範例會停用指定的 AMI。

```
aws ec2 disable-image \
    --image-id ami-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "Return": "true"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的停用 AMI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableImage。

disable-ipam-organization-admin-account

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-ipam-organization-admin-account。

AWS CLI

停用委派 IPAM 管理員

在某些情況下，您會將 IPAM 與 AWS Organizations 整合。當您這麼做時， AWS Organizations 管理帳戶會將 AWS Organizations 成員帳戶委派為 IPAM 管理員。

在此範例中，您是委派 IPAM 管理員帳戶的 AWS Organizations 管理帳戶，您想要將該帳戶停用為 IPAM 管理員。

您可以在提出此請求--region時使用 的任何 AWS 區域。您不需要使用最初委派管理員的區域、建立 IPAM 的區域，或 IPAM 作業區域。如果您停用委派的管理員帳戶，您可以隨時重新啟用，或委派新帳戶為 IPAM 管理員。

下列disable-ipam-organization-admin-account範例會停用您 AWS 帳戶中的委派 IPAM 管理員。

```
aws ec2 disable-ipam-organization-admin-account \
```

```
    --delegated-admin-account-id 320805250157 \
    --region ap-south-1
```

輸出：

```
{
    "Success": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的將 IPAM 與 AWS Organization 中的帳戶整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableIpamOrganizationAdminAccount。

disable-serial-console-access

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-serial-console-access。

AWS CLI

停用帳戶的 EC2 序列主控台存取權

下列 disable-serial-console-access 範例會停用帳戶對序列主控台的存取權。

```
aws ec2 disable-serial-console-access
```

輸出：

```
{
    "SerialConsoleAccessEnabled": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 EC2 序列主控台。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableSerialConsoleAccess。

disable-snapshot-block-public-access

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-snapshot-block-public-access。

AWS CLI

停用快照的封鎖公開存取

下列 disable-snapshot-block-public-access 範例停用快照的封鎖公開存取，以允許公開共享快照。

```
aws ec2 disable-snapshot-block-public-access
```

輸出：

```
{
    "State": "unblocked"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的快照的封鎖公開存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableSnapshotBlockPublicAccess。

disable-transit-gateway-route-table-propagation

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-transit-gateway-route-table-propagation。

AWS CLI

停用傳輸閘道連接，將路由傳播到指定的傳播路由表

下列 disable-transit-gateway-route-table-propagation 範例會停用指定的連接，將路由傳播到指定的傳播路由表。

```
aws ec2 disable-transit-gateway-route-table-propagation \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Propagation": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE",
        "ResourceId": "vpc-4d7de228",
        "ResourceType": "vpc",
```

```
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE",
        "State": "disabled"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 指南》中的傳輸閘道路由表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableTransitGatewayRouteTablePropagation。

disable-vgw-route-propagation

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-vgw-route-propagation。

AWS CLI

停用路由傳播

此範例會停止讓指定的虛擬私有閘道，傳播靜態路由到指定的路由表。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 disable-vgw-route-propagation --route-table-id rtb-22574640 --gateway-
id vgw-9a4cacf3
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableVgwRoutePropagation。

disable-vpc-classic-link-dns-support

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-vpc-classic-link-dns-support。

AWS CLI

停用 VPC 的 ClassicLink DNS 支援

此範例會停用 vpc-88888888 的 ClassicLink DNS 支援。

命令：

```
aws ec2 disable-vpc-classic-link-dns-support --vpc-id vpc-88888888
```

輸出：

```
{
  "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableVpcClassicLinkDnsSupport。

disable-vpc-classic-link

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-vpc-classic-link。

AWS CLI

停用 VPC 的 ClassicLink

此範例會停用 vpc-8888888 的 ClassicLink。

命令：

```
aws ec2 disable-vpc-classic-link --vpc-id vpc-88888888
```

輸出：

```
{
  "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableVpcClassicLink。

disassociate-address

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-address。

AWS CLI

在 EC2-Classic 中取消彈性 IP 位址的關聯

此範例會在 EC2-Classic 中取消彈性 IP 位址與執行個體的關聯。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 disassociate-address --public-ip 198.51.100.0
```

在 EC2-VPC 中取消彈性 IP 位址的關聯

此範例會在 VPC 中取消彈性 IP 位址與執行個體的關聯。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 disassociate-address --association-id eipassoc-2bebb745
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateAddress。

disassociate-client-vpn-target-network

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-client-vpn-target-network。

AWS CLI

取消網路與 Client VPN 端點的關聯

下列 disassociate-client-vpn-target-network 範例會取消目標網路與指定之 Client VPN 端點的 cvpn-assoc-12312312312312312 關聯 ID 的關聯。

```
aws ec2 disassociate-client-vpn-target-network \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --association-id cvpn-assoc-12312312312312312
```

輸出：

```
{
    "AssociationId": "cvpn-assoc-12312312312312312",
    "Status": {
        "Code": "disassociating"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的目標網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateClientVpnTargetNetwork。

disassociate-iam-instance-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-iam-instance-profile。

AWS CLI

取消與 IAM 執行個體設定檔的關聯

此範例會取消 IAM 執行個體設定檔與關聯 ID iip-assoc-05020b59952902f5f 的關聯。

命令：

```
aws ec2 disassociate-iam-instance-profile --association-id iip-assoc-05020b59952902f5f
```

輸出：

```
{
  "IamInstanceProfileAssociation": {
      "InstanceId": "i-123456789abcde123",
      "State": "disassociating",
      "AssociationId": "iip-assoc-05020b59952902f5f",
      "IamInstanceProfile": {
          "Id": "AIPAI5IVIHMFFYY2DKV5Y",
          "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/admin-role"
      }
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateIamInstanceProfile。

disassociate-instance-event-window

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-instance-event-window。

AWS CLI

範例 1：取消一或多個執行個體與事件時段的關聯

下列 disassociate-instance-event-window 範例會取消一或多個執行個體與事件時段的關聯。指定 instance-event-window-id 參數以指定事件時段。若要解除執行個體的關聯，請指定 association-target 參數，並針對參數值指定一個或多個執行個體 ID。

```
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceIds=i-1234567890abcdef0,i-0598c7d356eba48d7"
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的排程事件一節中的考量事項。

範例 2：取消除執行個體標籤與事件時段的關聯

下列 disassociate-instance-event-window 範例會取消執行個體標籤與事件時段的關聯。指定 instance-event-window-id 參數以指定事件時段。若要解除執行個體標籤的關聯，請指定 association-target 參數，並針對參數值指定一個或多個標籤。

```
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target "InstanceTags=[{Key=k2,Value=v2},{Key=k1,Value=v1}]"
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
```

```
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的排程事件一節中的考量事項。

範例 3：取消專用主機與事件時段的關聯

下列 disassociate-instance-event-window 範例會取消專用主機與事件時段的關聯。指定 instance-event-window-id 參數以指定事件時段。若要解除專用執行個體的關聯，請指定 association-target 參數，並針對參數值指定一個或多個專用執行個體 ID。

```
aws ec2 disassociate-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --association-target DedicatedHostIds=h-029fa35a02b99801d
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating"
    }
}
```

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的排程事件一節中的考量事項。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateInstanceEventWindow。

disassociate-ipam-resource-discovery

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-ipam-resource-discovery。

AWS CLI

取消資源探索與 IPAM 的關聯

在此範例中，您是 IPAM 委派的管理員帳戶，而且您想要取消 IPAM 資源探索與 IPAM 的關聯。您執行了 describe 命令，並注意到 "ResourceDiscoveryStatus": "not-found" 和您想要將其與 IPAM 的關聯取消，為其他關聯釋出空間。

下列disassociate-ipam-resource-discovery範例會取消您 AWS 帳戶中 IPAM 資源探索的關聯。

```
aws ec2 disassociate-ipam-resource-discovery \
    --ipam-resource-discovery-association-id ipam-res-disco-assoc-04382a6346357cf82
 \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "IpamResourceDiscoveryAssociation": {
        "OwnerId": "320805250157",
        "IpamResourceDiscoveryAssociationId": "ipam-res-disco-
assoc-04382a6346357cf82",
        "IpamResourceDiscoveryAssociationArn":
 "arn:aws:ec2::320805250157:ipam-resource-discovery-association/ipam-res-disco-
assoc-04382a6346357cf82",
        "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
        "IpamId": "ipam-005f921c17ebd5107",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam/ipam-005f921c17ebd5107",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "IsDefault": false,
        "ResourceDiscoveryStatus": "not-found",
        "State": "disassociate-in-progress"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的將 IPAM 與組織外的帳戶整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateIpamResourceDiscovery。

disassociate-nat-gateway-address

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-nat-gateway-address。

AWS CLI

取消彈性 IP 位址與公有 NAT 閘道的關聯

下列 disassociate-nat-gateway-address 範例會取消指定的彈性 IP 位址與指定的公有 NAT 閘道的關聯。

```
aws ec2 disassociate-nat-gateway-address \
    --nat-gateway-id nat-1234567890abcdef0 \
    --association-ids eipassoc-0f96bdca17EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "NatGatewayId": "nat-1234567890abcdef0",
    "NatGatewayAddresses": [
        {
            "AllocationId": "eipalloc-0be6ecac95EXAMPLE",
            "NetworkInterfaceId": "eni-09cc4b2558794f7f9",
            "PrivateIp": "10.0.0.74",
            "PublicIp": "3.211.231.218",
            "AssociationId": "eipassoc-0f96bdca17EXAMPLE",
            "IsPrimary": false,
            "Status": "disassociating"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 《Amazon VPC 使用者指南》中的 NAT 閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateNatGatewayAddress。

disassociate-route-table

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-route-table。

AWS CLI

取消與路由表的關聯

此範例會取消指定路由表與指定子網路的關聯。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 disassociate-route-table --association-id rtbassoc-781d0d1a
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateRouteTable。

disassociate-security-group-vpc

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-security-group-vpc。

AWS CLI

取消安全群組與 VPC 的關聯

下列 disassociate-security-group-vpc 範例會取消指定安全群組與指定 VPC 的關聯。

```
aws ec2 disassociate-security-group-vpc \
    --group-id sg-04dbb43907d3f8a78 \
    --vpc-id vpc-0bf4c2739bc05a694
```

輸出：

```
{
    "State": "disassociating"
}
```

如需更多資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的將安全群組與多個 VPC 建立關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateSecurityGroupVpc。

disassociate-subnet-cidr-block

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-subnet-cidr-block。

AWS CLI

取消 IPv6 CIDR 區塊與子網路的關聯

此範例使用 CIDR 區塊的關聯 ID，取消 IPv6 CIDR 區塊與子網路的關聯。

命令：

```
aws ec2 disassociate-subnet-cidr-block --association-id subnet-cidr-assoc-3aa54053
```

輸出：

```
{
  "SubnetId": "subnet-5f46ec3b",
  "Ipv6CidrBlockAssociation": {
      "Ipv6CidrBlock": "2001:db8:1234:1a00::/64",
      "AssociationId": "subnet-cidr-assoc-3aa54053",
      "Ipv6CidrBlockState": {
          "State": "disassociating"
      }
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateSubnetCidrBlock。

disassociate-transit-gateway-multicast-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-transit-gateway-multicast-domain。

AWS CLI

取消子網路與多播網域的關聯

下列 disassociate-transit-gateway-multicast-domain 範例會取消子網路與指定之多播網域的關聯。

```
aws ec2 disassociate-transit-gateway-multicast-domain \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-070e571cd1EXAMPLE \
    --subnet-id subnet-000de86e3bEXAMPLE \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Associations": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE",
```

```
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-070e571cd1EXAMPLE",
        "ResourceId": "vpc-7EXAMPLE",
        "ResourceType": "vpc",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetId": "subnet-000de86e3bEXAMPLE",
                "State": "disassociating"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的多播網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateTransitGatewayMulticastDomain。

disassociate-transit-gateway-route-table

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-transit-gateway-route-table。

AWS CLI

取消傳輸閘道路由表與資源連接的關聯

下列 disassociate-transit-gateway-route-table 範例會取消指定的連接與傳輸閘道路由表的關聯。

```
aws ec2 disassociate-transit-gateway-route-table \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-08e0bc912cEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Association": {
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE",
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-08e0bc912cEXAMPLE",
        "ResourceId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
        "ResourceType": "direct-connect-gateway",
        "State": "disassociating"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 指南》中的傳輸閘道路由表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateTransitGatewayRouteTable。

disassociate-vpc-cidr-block

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-vpc-cidr-block。

AWS CLI

取消 IPv6 CIDR 區塊與 VPC 的關聯

此範例使用 CIDR 區塊的關聯 ID，取消 IPv6 CIDR 區塊與 VPC 的關聯。

命令：

```
aws ec2 disassociate-vpc-cidr-block --association-id vpc-cidr-assoc-eca54085
```

輸出：

```
{
  "Ipv6CidrBlockAssociation": {
      "Ipv6CidrBlock": "2001:db8:1234:1a00::/56",
      "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-eca54085",
      "Ipv6CidrBlockState": {
          "State": "disassociating"
      }
  },
  "VpcId": "vpc-a034d6c4"
}
```

取消 IPv4 CIDR 區塊與 VPC 的關聯

此範例會取消 IPv4 CIDR 區塊與 VPC 的關聯。

命令：

```
aws ec2 disassociate-vpc-cidr-block --association-id vpc-cidr-assoc-0287ac6b
```

輸出：

```
{
  "CidrBlockAssociation": {
      "AssociationId": "vpc-cidr-assoc-0287ac6b",
      "CidrBlock": "172.18.0.0/16",
      "CidrBlockState": {
          "State": "disassociating"
      }
  },
  "VpcId": "vpc-27621243"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateVpcCidrBlock。

enable-address-transfer

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-address-transfer。

AWS CLI

啟用彈性 IP 位址傳輸

下列 enable-address-transfer 範例會啟用指定之彈性 IP 位址的彈性 IP 位址傳輸到指定帳戶。

```
aws ec2 enable-address-transfer \
    --allocation-id eipalloc-09ad461b0d03f6aaf \
    --transfer-account-id 123456789012
```

輸出：

```
{
     "AddressTransfer": {
        "PublicIp": "100.21.184.216",
        "AllocationId": "eipalloc-09ad461b0d03f6aaf",
        "TransferAccountId": "123456789012",
        "TransferOfferExpirationTimestamp": "2023-02-22T20:51:01.000Z",
        "AddressTransferStatus": "pending"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的轉移彈性 IP 位址。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableAddressTransfer。

enable-aws-network-performance-metric-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-aws-network-performance-metric-subscription。

AWS CLI

啟用指標訂閱

下列 enable-aws-network-performance-metric-subscription 範例會啟用指定來源和目的地區域之間，彙總網路延遲的監控。

```
aws ec2 enable-aws-network-performance-metric-subscription \
    --source us-east-1 \
    --destination eu-west-1 \
    --metric aggregate-latency \
    --statistic p50
```

輸出：

```
{
    "Output": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《基礎設施效能使用者指南》中的管理訂閱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableAwsNetworkPerformanceMetricSubscription。

enable-ebs-encryption-by-default

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-ebs-encryption-by-default。

AWS CLI

預設啟用 EBS 加密

下列enable-ebs-encryption-by-default範例預設會為目前區域中 AWS 的帳戶啟用 EBS 加密。

```
aws ec2 enable-ebs-encryption-by-default
```

輸出：

```
{
    "EbsEncryptionByDefault": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableEbsEncryptionByDefault。

enable-fast-launch

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-fast-launch。

AWS CLI

開始快速啟動映像

以下 enable-fast-launch 範例會為指定的 AMI 設定快速啟動，並將要啟動的最大平行執行個體數量設定為 6。用於預先佈建 AMI 的資源類型設定 snapshot，這也是預設值。

```
aws ec2 enable-fast-launch \
    --image-id ami-01234567890abcedf \
    --max-parallel-launches 6 \
    --resource-type snapshot
```

輸出：

```
{
    "ImageId": "ami-01234567890abcedf",
    "ResourceType": "snapshot",
    "SnapshotConfiguration": {
        "TargetResourceCount": 10
    },
    "LaunchTemplate": {},
    "MaxParallelLaunches": 6,
    "OwnerId": "0123456789123",
    "State": "enabling",
    "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
    "StateTransitionTime": "2022-01-27T22:16:03.199000+00:00"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的為您的 Windows AMI 設定 EC2 快速啟動設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableFastLaunch。

enable-fast-snapshot-restores

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-fast-snapshot-restores。

AWS CLI

啟用快速快照還原

下列 enable-fast-snapshot-restores 範例會啟用指定之可用區域中，指定的快照的快速快照還原。

```
aws ec2 enable-fast-snapshot-restores \
    --availability-zones us-east-2a us-east-2b \
    --source-snapshot-ids snap-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "Successful": [
        {
            "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
            "AvailabilityZone": "us-east-2a",
            "State": "enabling",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
            "OwnerId": "123456789012",
            "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.602Z"
        },
        {
            "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"
            "AvailabilityZone": "us-east-2b",
            "State": "enabling",
            "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated",
            "OwnerId": "123456789012",
            "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.596Z"
        }
```

```
    ],
    "Unsuccessful": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableFastSnapshotRestores。

enable-image-block-public-access

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-image-block-public-access。

AWS CLI

在指定區域中啟用 AMI 的封鎖公開存取

下列 enable-image-block-public-access 範例能在指定區域中的帳戶層級，AMI 的封鎖公開存取。

```
aws ec2 enable-image-block-public-access \
    --region us-east-1 \
    --image-block-public-access-state block-new-sharing
```

輸出：

```
{
    "ImageBlockPublicAccessState": "block-new-sharing"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的封鎖 AMI 的公有存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableImageBlockPublicAccess。

enable-image-deprecation

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-image-deprecation。

AWS CLI

棄用 AMI

下列 enable-image-deprecation 範例會在特定日期和時間棄用 AMI。如果您指定秒數值，Amazon EC2 會將秒數四捨五入到最接近的分鐘。您必須是 AMI 擁有者才能執行此程序。

```
aws ec2 enable-image-deprecation \
    --image-id ami-1234567890abcdef0 \
    --deprecate-at '2022-10-15T13:17:12.000Z'
```

輸出：

```
{
    "RequestID": "59dbff89-35bd-4eac-99ed-be587EXAMPLE",
    "Return": "true"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的棄用 AMI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableImageDeprecation。

enable-image-deregistration-protection

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-image-deregistration-protection。

AWS CLI

啟用註銷保護

下列 enable-image-deregistration-protection 範例會啟用對指定的映像註銷保護。

```
aws ec2 enable-image-deregistration-protection \
    --image-id ami-0b1a928a144a74ec9
```

輸出：

```
{
    "Return": "enabled-without-cooldown"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的保護 EC2 AMI 免遭註銷。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableImageDeregistrationProtection。

enable-image

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-image。

AWS CLI

啟用 AMI

下列 enable-image 範例會啟用指定的 AMI。

```
aws ec2 enable-image \
    --image-id ami-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "Return": "true"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的停用 AMI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableImage。

enable-ipam-organization-admin-account

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-ipam-organization-admin-account。

AWS CLI

與 AWS Organizations 整合並將成員帳戶委派為 IPAM 帳戶

下列enable-ipam-organization-admin-account範例將 IPAM 與 AWS Organizations 整合，並將成員帳戶委派為 IPAM 帳戶。

```
aws ec2 enable-ipam-organization-admin-account \
    --delegated-admin-account-id 320805250157
```

輸出：

```
{
    "Success": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的將 IPAM 與 AWS Organizations 整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableIpamOrganizationAdminAccount。

enable-reachability-analyzer-organization-sharing

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-reachability-analyzer-organization-sharing。

AWS CLI

啟用 Reachability Analyzer 的受信任存取

下列 enable-reachability-analyzer-organization-sharing 範例會啟用 Reachability Analyzer 的受信任存取。

```
aws ec2 enable-reachability-analyzer-organization-sharing
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Reachability Analyzer 使用者指南》中的整跨帳戶分析。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableReachabilityAnalyzerOrganizationSharing。

enable-serial-console-access

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-serial-console-access。

AWS CLI

啟用帳戶的序列主控台存取權

下列 enable-serial-console-access 範例可讓帳戶存取序列主控台。

```
aws ec2 enable-serial-console-access
```

輸出：

```
{
    "SerialConsoleAccessEnabled": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 EC2 序列主控台。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableSerialConsoleAccess。

enable-snapshot-block-public-access

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-snapshot-block-public-access。

AWS CLI

啟用快照的封鎖公開存取

下列 enable-snapshot-block-public-access 範例會封鎖快照的所有公開共享。

```
aws ec2 enable-snapshot-block-public-access \
    --state block-all-sharing
```

輸出：

```
{
    "State": "block-all-sharing"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的快照的封鎖公開存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableSnapshotBlockPublicAccess。

enable-transit-gateway-route-table-propagation

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-transit-gateway-route-table-propagation。

AWS CLI

讓傳輸閘道連接將路由傳播到指定的傳播路由表

下列 enable-transit-gateway-route-table-propagation 範例會啟用指定的連接，將路由傳播到指定的傳播路由表。

```
aws ec2 enable-transit-gateway-route-table-propagation \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Propagation": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE",
        "ResourceId": "vpc-4d7de228",
        "ResourceType": "vpc",
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE",
        "State": "disabled"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 指南》中的傳輸閘道路由表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableTransitGatewayRouteTablePropagation。

enable-vgw-route-propagation

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-vgw-route-propagation。

AWS CLI

啟用路由傳播

此範例可讓指定的虛擬私有閘道將靜態路由傳播至指定的路由表。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 enable-vgw-route-propagation --route-table-id rtb-22574640 --gateway-
id vgw-9a4cacf3
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableVgwRoutePropagation。

enable-volume-io

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-volume-io。

AWS CLI

啟用磁碟區的 I/O

此範例會在磁碟區 vol-1234567890abcdef0 上啟用 I/O。

命令：

```
aws ec2 enable-volume-io --volume-id vol-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
  "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableVolumeIo。

enable-vpc-classic-link-dns-support

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-vpc-classic-link-dns-support。

AWS CLI

啟用 VPC 的 ClassicLink DNS 支援

此範例會啟用 vpc-88888888 的 ClassicLink DNS 支援。

命令：

```
aws ec2 enable-vpc-classic-link-dns-support --vpc-id vpc-88888888
```

輸出：

```
{
  "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableVpcClassicLinkDnsSupport。

enable-vpc-classic-link

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-vpc-classic-link。

AWS CLI

為 ClassicLink 啟用 VPC

此範例為 ClassicLink 啟用 vpc-8888888。

命令：

```
aws ec2 enable-vpc-classic-link --vpc-id vpc-88888888
```

輸出：

```
{
  "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableVpcClassicLink。

export-client-vpn-client-certificate-revocation-list

以下程式碼範例顯示如何使用 export-client-vpn-client-certificate-revocation-list。

AWS CLI

匯出用戶端憑證撤銷清單

下列 export-client-vpn-client-certificate-revocation-list 範例會匯出指定的 Client VPN 端點的用戶端憑證撤銷清單。在此範例中，輸出會以文字格式傳回，以更輕鬆讀取。

```
aws ec2 export-client-vpn-client-certificate-revocation-list \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --output text
```

輸出：

```
-----BEGIN X509 CRL-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
```

```
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END X509 CRL-----
STATUS      pending
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的用戶端憑證撤銷清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ExportClientVpnClientCertificateRevocationList。

export-client-vpn-client-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 export-client-vpn-client-configuration。

AWS CLI

編輯用戶端組態

下列 export-client-vpn-client-configuration 範例會匯出指定的 Client VPN 端點的用戶端組態。在此範例中，輸出會以文字格式傳回，以更輕鬆讀取。

```
aws ec2 export-client-vpn-client-configuration \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --output text
```

輸出：

```
client
dev tun
proto udp
remote cvpn-endpoint-123456789123abcde.prod.clientvpn.ap-south-1.amazonaws.com 443
remote-random-hostname
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
```

```
remote-cert-tls server
cipher AES-256-GCM
verb 3
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
reneg-sec 0
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的Client VPN 端點組態檔案匯出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ExportClientVpnClientConfiguration。

export-image

以下程式碼範例顯示如何使用 export-image。

AWS CLI

從 AMI 匯出 VM

下列 export-image 範例以指定的格式，將指定的 AMI 匯出至指定的儲存貯體。

```
aws ec2 export-image \
    --image-id ami-1234567890abcdef0 \
    --disk-image-format VMDK \
    --s3-export-location S3Bucket=my-export-bucket,S3Prefix=exports/
```

輸出：

```
{
    "DiskImageFormat": "vmdk",
    "ExportImageTaskId": "export-ami-1234567890abcdef0"
    "ImageId": "ami-1234567890abcdef0",
    "RoleName": "vmimport",
    "Progress": "0",
    "S3ExportLocation": {
        "S3Bucket": "my-export-bucket",
        "S3Prefix": "exports/"
    },
    "Status": "active",
    "StatusMessage": "validating"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ExportImage。

get-associated-ipv6-pool-cidrs

以下程式碼範例顯示如何使用 get-associated-ipv6-pool-cidrs。

AWS CLI

取得 IPv6 位址集區的關聯

下列 get-associated-ipv6-pool-cidrs 範例會取得指定 IPv6 位址集區的關聯。

```
aws ec2 get-associated-ipv6-pool-cidrs \
    --pool-id ipv6pool-ec2-012345abc12345abc
```

輸出：

```
{
    "Ipv6CidrAssociations": [
        {
            "Ipv6Cidr": "2001:db8:1234:1a00::/56",
            "AssociatedResource": "vpc-11111222222333ab"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAssociatedIpv6PoolCidrs。

get-aws-network-performance-data

以下程式碼範例顯示如何使用 get-aws-network-performance-data。

AWS CLI

取得網路效能資料

下列 get-aws-network-performance-data 範例會擷取指定時間範圍內，指定區域之間的網路效能相關資料。

```
aws ec2 get-aws-network-performance-data \
    --start-time 2022-10-26T12:00:00.000Z \
    --end-time 2022-10-26T12:30:00.000Z \
    --data-queries Id=my-query,Source=us-east-1,Destination=eu-
west-1,Metric=aggregate-latency,Statistic=p50,Period=five-minutes
```

輸出：

```
{
    "DataResponses": [
        {
            "Id": "my-query",
            "Source": "us-east-1",
            "Destination": "eu-west-1",
            "Metric": "aggregate-latency",
            "Statistic": "p50",
            "Period": "five-minutes",
            "MetricPoints": [
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:00:00+00:00",
                    "EndDate": "2022-10-26T12:05:00+00:00",
                    "Value": 62.44349,
                    "Status": "OK"
                },
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:05:00+00:00",
                    "EndDate": "2022-10-26T12:10:00+00:00",
                    "Value": 62.483498,
                    "Status": "OK"
                },
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:10:00+00:00",
```

```
                    "EndDate": "2022-10-26T12:15:00+00:00",
                    "Value": 62.51248,
                    "Status": "OK"
                },
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:15:00+00:00",
                    "EndDate": "2022-10-26T12:20:00+00:00",
                    "Value": 62.635475,
                    "Status": "OK"
                },
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:20:00+00:00",
                    "EndDate": "2022-10-26T12:25:00+00:00",
                    "Value": 62.733974,
                    "Status": "OK"
                },
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:25:00+00:00",
                    "EndDate": "2022-10-26T12:30:00+00:00",
                    "Value": 62.773975,
                    "Status": "OK"
                },
                {
                    "StartDate": "2022-10-26T12:30:00+00:00",
                    "EndDate": "2022-10-26T12:35:00+00:00",
                    "Value": 62.75349,
                    "Status": "OK"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《基礎設施效能使用者指南》中的監控網路效能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAwsNetworkPerformanceData。

get-capacity-reservation-usage

以下程式碼範例顯示如何使用 get-capacity-reservation-usage。

AWS CLI

檢視跨 AWS 帳戶的容量保留用量

下列 get-capacity-reservation-usage 範例顯示指定容量保留的用量資訊。

```
aws ec2 get-capacity-reservation-usage \
    --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "CapacityReservationId": "cr-1234abcd56EXAMPLE ",
    "InstanceUsages": [
        {
            "UsedInstanceCount": 1,
            "AccountId": "123456789012"
        }
    ],
    "AvailableInstanceCount": 4,
    "TotalInstanceCount": 5,
    "State": "active",
    "InstanceType": "t2.medium"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的共用容量保留。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCapacityReservationUsage。

get-coip-pool-usage

以下程式碼範例顯示如何使用 get-coip-pool-usage。

AWS CLI

取得客戶擁有的 IP 位址集區用量

下列 get-coip-pool-usage 範例會取得指定之客戶擁有 IP 位址集區的用量詳細資訊。

```
aws ec2 get-coip-pool-usage \
    --pool-id ipv4pool-coip-123a45678bEXAMPLE
```

輸出：

```
{
```

```
    "CoipPoolId": "ipv4pool-coip-123a45678bEXAMPLE",
    "CoipAddressUsages": [
        {
            "CoIp": "0.0.0.0"
        },
        {
            "AllocationId": "eipalloc-123ab45c6dEXAMPLE",
            "AwsAccountId": "123456789012",
            "CoIp": "0.0.0.0"
        },
        {
            "AllocationId": "eipalloc-123ab45c6dEXAMPLE",
            "AwsAccountId": "123456789111",
            "CoIp": "0.0.0.0"
        }
    ],
    "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Outposts 機架的AWS Outposts 使用者指南》中的客戶擁有的 IP 位址。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCoipPoolUsage。

get-console-output

以下程式碼範例顯示如何使用 get-console-output。

AWS CLI

範例 1：取得主控台輸出

下列 get-console-output 範例會取得指定之 Linux 執行個體的主控台輸出。

```
aws ec2 get-console-output \
    --instance-id i-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "Timestamp": "2013-07-25T21:23:53.000Z",
```

```
    "Output": "..."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的執行個體主控台輸出。

範例 2：取得最新的主控台輸出

下列 get-console-output 範例會取得指定之 Linux 執行個體的最新主控台輸出。

```
aws ec2 get-console-output \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --latest \
    --output text
```

輸出：

```
i-1234567890abcdef0 [    0.000000] Command line: root=LABEL=/ console=tty1
 console=ttyS0 selinux=0 nvme_core.io_timeout=4294967295
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point
 registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
...
Cloud-init v. 0.7.6 finished at Wed, 09 May 2018 19:01:13 +0000. Datasource
 DataSourceEc2.  Up 21.50 seconds
Amazon Linux AMI release 2018.03
Kernel 4.14.26-46.32.amzn1.x
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的執行個體主控台輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConsoleOutput。

get-console-screenshot

以下程式碼範例顯示如何使用 get-console-screenshot。

AWS CLI

擷取執行中執行個體的螢幕擷取畫面

下列 get-console-screenshot 範例會以 .jpg 格式，擷取指定之執行個體的螢幕擷取畫面。螢幕擷取畫面會以 Base64 編碼字串形式傳回。

```
aws ec2 get-console-screenshot \
    --instance-id i-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "ImageData": "997987/8kgj49ikjhewkwwe0008084EXAMPLE",
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConsoleScreenshot。

get-default-credit-specification

以下程式碼範例顯示如何使用 get-default-credit-specification。

AWS CLI

描述預設抵用金選項

下列 get-default-credit-specification 範例描述 T2 執行個體的預設抵用金選項。

```
aws ec2 get-default-credit-specification \
    --instance-family t2
```

輸出：

```
{
    "InstanceFamilyCreditSpecification": {
        "InstanceFamily": "t2",
        "CpuCredits": "standard"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDefaultCreditSpecification。

get-ebs-default-kms-key-id

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ebs-default-kms-key-id。

AWS CLI

描述 EBS 加密的預設 CMK

下列get-ebs-default-kms-key-id範例說明 AWS 帳戶 EBS 加密的預設 CMK。

```
aws ec2 get-ebs-default-kms-key-id
```

輸出會顯示 EBS 加密的預設 CMK，這是具有別名 的 AWS 受管 CMKalias/aws/ebs。

```
{
    "KmsKeyId": "alias/aws/ebs"
}
```

下列輸出顯示 EBS 加密的自訂 CMK。

```
{
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/0ea3fef3-80a7-4778-9d8c-1c0c6EXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEbsDefaultKmsKeyId。

get-ebs-encryption-by-default

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ebs-encryption-by-default。

AWS CLI

描述是否預設啟用 EBS 加密

下列get-ebs-encryption-by-default範例指出目前區域中您的帳戶是否預設啟用 EBS AWS 加密。

```
aws ec2 get-ebs-encryption-by-default
```

下列輸出表明已預設停用 EBS 加密。

```
{
```

```
    "EbsEncryptionByDefault": false
}
```

下列輸出表示已預設啟用 EBS 加密。

```
{
    "EbsEncryptionByDefault": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEbsEncryptionByDefault。

get-flow-logs-integration-template

以下程式碼範例顯示如何使用 get-flow-logs-integration-template。

AWS CLI

建立 CloudFormation 範本，以自動化 VPC 流程日誌與 Amazon Athena 的整合

下列 get-flow-logs-integration-template 範例會建立 CloudFormation 範本，以自動化 VPC 流程日誌與 Amazon Athena 的整合。

Linux：

```
aws ec2 get-flow-logs-integration-template \
    --flow-log-id fl-1234567890abcdef0 \
    --config-delivery-s3-destination-arn arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket \
    --integrate-services
 AthenaIntegrations='[{IntegrationResultS3DestinationArn=arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket,PartitionLoadFrequency=none,PartitionStartDate=2021-07-21T00:40:00,PartitionEndDate=2
{IntegrationResultS3DestinationArn=arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket,PartitionLoadFrequency=none,PartitionStartDate=2021-07-21T00:40:00,PartitionEndDate=2
```

Windows：

```
aws ec2 get-flow-logs-integration-template ^
    --flow-log-id fl-1234567890abcdef0 ^
    --config-delivery-s3-destination-arn arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket ^
    --integrate-
services AthenaIntegrations=[{IntegrationResultS3DestinationArn=arn:aws:s3:::amzn-
s3-demo-
```

```
bucket,PartitionLoadFrequency=none,PartitionStartDate=2021-07-21T00:40:00,PartitionEndDate=2
{IntegrationResultS3DestinationArn=arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket,PartitionLoadFrequency=none,PartitionStartDate=2021-07-21T00:40:00,PartitionEndDate=2
```

輸出：

```
{
    "Result": "https://amzn-s3-demo-bucket.s3.us-east-2.amazonaws.com/
VPCFlowLogsIntegrationTemplate_fl-1234567890abcdef0_Wed%20Jul
%2021%2000%3A57%3A56%20UTC%202021.yml"
}
```

如需有關使用 CloudFormation 範本的資訊，請參閱AWS CloudFormation 使用者指南》中的使用 AWS CloudFormation 範本。

如需有關使用 Amazon Athena 和流程日誌的資訊，請參閱《Amazon Virtual Private Cloud 使用者指南》中的使用 Amazon Athena 查詢流程日誌。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFlowLogsIntegrationTemplate。

get-groups-for-capacity-reservation

以下程式碼範例顯示如何使用 get-groups-for-capacity-reservation。

AWS CLI

列出具有容量保留的資源群組

下列 get-groups-for-capacity-reservation 範例列出新增指定容量保留的資源群組。

```
aws ec2 get-groups-for-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "CapacityReservationsGroup": [
        {
            "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/my-
resource-group",
            "OwnerId": "123456789012"
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的容量保留群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGroupsForCapacityReservation。

get-host-reservation-purchase-preview

以下程式碼範例顯示如何使用 get-host-reservation-purchase-preview。

AWS CLI

取得專用主機保留的購買預覽

此範例提供您帳戶中指定專用主機之指定專用主機保留的成本預覽。

命令：

```
aws ec2 get-host-reservation-purchase-preview --offering-id hro-03f707bf363b6b324 --host-id-set h-013abcd2a00cbd123
```

輸出：

```
{
  "TotalHourlyPrice": "1.499",
  "Purchase": [
      {
          "HourlyPrice": "1.499",
          "InstanceFamily": "m4",
          "PaymentOption": "NoUpfront",
          "HostIdSet": [
              "h-013abcd2a00cbd123"
          ],
          "UpfrontPrice": "0.000",
          "Duration": 31536000
      }
  ],
  "TotalUpfrontPrice": "0.000"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetHostReservationPurchasePreview。

get-image-block-public-access-state

以下程式碼範例顯示如何使用 get-image-block-public-access-state。

AWS CLI

在指定區域中，取得封鎖 AMI 的公有存取權的狀態

下列 get-image-block-public-access-state 範例會在指定區域中的帳戶層級，取得 AMI 的封鎖公開存取狀態。

```
aws ec2 get-image-block-public-access-state \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "ImageBlockPublicAccessState": "block-new-sharing"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的封鎖 AMI 的公開存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetImageBlockPublicAccessState。

get-instance-types-from-instance-requirements

以下程式碼範例顯示如何使用 get-instance-types-from-instance-requirements。

AWS CLI

預覽符合指定屬性的執行個體類型

下列 get-instance-types-from-instance-requirements 範例會先產生可使用 --generate-cli-skeleton 參數指定之所有可能屬性的清單，並將清單儲存至 JSON 檔案。然後，JSON 檔案可用來自訂要預覽相符執行個體類型的屬性。

若要產生所有可能的屬性，並將輸出直接儲存到 JSON 檔案，請使用以下命令。

```
aws ec2 get-instance-types-from-instance-requirements \
    --region us-east-1 \
    --generate-cli-skeleton input > attributes.json
```

輸出：

```
{
    "DryRun": true,
    "ArchitectureTypes": [
        "x86_64_mac"
    ],
    "VirtualizationTypes": [
        "paravirtual"
    ],
    "InstanceRequirements": {
        "VCpuCount": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "MemoryMiB": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "CpuManufacturers": [
            "intel"
        ],
        "MemoryGiBPerVCpu": {
            "Min": 0.0,
            "Max": 0.0
        },
        "ExcludedInstanceTypes": [
            ""
        ],
        "InstanceGenerations": [
            "current"
        ],
        "SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
        "OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
        "BareMetal": "included",
        "BurstablePerformance": "excluded",
        "RequireHibernateSupport": true,
        "NetworkInterfaceCount": {
            "Min": 0,
```

```
            "Max": 0
        },
        "LocalStorage": "required",
        "LocalStorageTypes": [
            "hdd"
        ],
        "TotalLocalStorageGB": {
            "Min": 0.0,
            "Max": 0.0
        },
        "BaselineEbsBandwidthMbps": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "AcceleratorTypes": [
            "inference"
        ],
        "AcceleratorCount": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        },
        "AcceleratorManufacturers": [
            "xilinx"
        ],
        "AcceleratorNames": [
            "t4"
        ],
        "AcceleratorTotalMemoryMiB": {
            "Min": 0,
            "Max": 0
        }
    },
    "MaxResults": 0,
    "NextToken": ""
}
```

設定 JSON 檔案。您必須提供 `ArchitectureTypes`、`VirtualizationTypes`、`VCpuCount` 和 `MemoryMiB` 的值。您可以省略其他屬性。省略時，使用預設值。如需每個屬性及其預設值的描述，請參閱 get-instance-types-from-instance-requirements <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/get-instance-types-from-instance-requirements.html>。

可預覽具有在 `attributes.json` 中指定之屬性的執行個體類型。使用 `--cli-input-json` 參數指定 JSON 檔案的名稱和路徑。在下列請求中，輸出會格式化為資料表。

```
aws ec2 get-instance-types-from-instance-requirements \
    --cli-input-json file://attributes.json \
    --output table
```

attributes.json 檔案的內容：

```
{

    "ArchitectureTypes": [
        "x86_64"
    ],
    "VirtualizationTypes": [
        "hvm"
    ],
    "InstanceRequirements": {
        "VCpuCount": {
            "Min": 4,
            "Max": 6
        },
        "MemoryMiB": {
            "Min": 2048
        },
        "InstanceGenerations": [
            "current"
        ]
    }
}
```

輸出：

```
-----------------------------------------
|GetInstanceTypesFromInstanceRequirements|
+---------------------------------------+
||            InstanceTypes            ||
|+-------------------------------------+|
||            InstanceType             ||
|+-------------------------------------+|
||  c4.xlarge                          ||
||  c5.xlarge                          ||
||  c5a.xlarge                         ||
||  c5ad.xlarge                        ||
||  c5d.xlarge                         ||
```

```
||  c5n.xlarge                          ||
||  d2.xlarge                           ||
...
```

如需有關屬性型執行個體類型選擇的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的屬性型執行個體類型選擇的運作方式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInstanceTypesFromInstanceRequirements。

get-instance-uefi-data

以下程式碼範例顯示如何使用 get-instance-uefi-data。

AWS CLI

從執行個體擷取 UEFI 資料

下列 get-instance-uefi-data 範例會從執行個體擷取 UEFI 資料。如果輸出是空的，則執行個體不包含 UEFI 資料。

```
aws ec2 get-instance-uefi-data \
    --instance-id i-0123456789example
```

輸出：

```
{
    "InstanceId": "i-0123456789example",
    "UefiData": "QU1aTlVFRkkf+uLXAAAAAHj5a7fZ9+3dBzxXb/.
    <snipped>
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD4L/J/AODshho="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 UEFI 安全開機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInstanceUefiData。

get-ipam-address-history

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ipam-address-history。

AWS CLI

取得 CIDR 的歷程記錄

下列 `get-ipam-address-history` 範例會取得 CIDR 的歷程記錄。

(Linux)：

```
aws ec2 get-ipam-address-history \
   --cidr 10.0.0.0/16 \
   --ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 \
   --start-time 2021-12-08T01:00:00.000Z \
   --end-time 2021-12-10T01:00:00.000Z
```

(Windows)：

```
aws ec2 get-ipam-address-history ^
   --cidr 10.0.0.0/16 ^
   --ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 ^
   --start-time 2021-12-08T01:00:00.000Z ^
   --end-time 2021-12-10T01:00:00.000Z
```

輸出：

```
{
    "HistoryRecords": [
        {
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceRegion": "us-west-1",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-06cbefa9ee907e1c0",
            "ResourceCidr": "10.0.0.0/16",
            "ResourceName": "Demo",
            "ResourceComplianceStatus": "unmanaged",
            "ResourceOverlapStatus": "overlapping",
            "VpcId": "vpc-06cbefa9ee907e1c0",
            "SampledStartTime": "2021-12-08T19:54:57.675000+00:00"
        },
        {
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceRegion": "us-east-2",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-042702f474812c9ad",
```

```
            "ResourceCidr": "10.0.0.0/16",
            "ResourceName": "test",
            "ResourceComplianceStatus": "unmanaged",
            "ResourceOverlapStatus": "overlapping",
            "VpcId": "vpc-042702f474812c9ad",
            "SampledStartTime": "2021-12-08T19:54:59.019000+00:00"
        },
        {
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceRegion": "us-east-2",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-042b8a44f64267d67",
            "ResourceCidr": "10.0.0.0/16",
            "ResourceName": "tester",
            "ResourceComplianceStatus": "unmanaged",
            "ResourceOverlapStatus": "overlapping",
            "VpcId": "vpc-042b8a44f64267d67",
            "SampledStartTime": "2021-12-08T19:54:59.019000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的檢視 IP 位址的歷程記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIpamAddressHistory。

get-ipam-discovered-accounts

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ipam-discovered-accounts。

AWS CLI

檢視 IPAM 發現的帳戶

在此案例中，您是 IPAM 委派的管理員，想要檢視擁有 IPAM 正在探索之資源 AWS 的帳戶。

--discovery-region 是存在您要檢視受監控帳戶狀態的 IPAM 作業系統區域。例如，若您有三個 IPAM 作業區域，您可能需要發出此請求三次，以檢視每個特定區域中探索的特定時間戳記。

下列get-ipam-discovered-accounts範例列出擁有 IPAM 正在探索之資源 AWS 的帳戶。

```
aws ec2 get-ipam-discovered-accounts \
   --ipam-resource-discovery-id ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe \
```

```
    --discovery-region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "IpamDiscoveredAccounts": [
        {
            "AccountId": "149977607591",
            "DiscoveryRegion": "us-east-1",
            "LastAttemptedDiscoveryTime": "2024-02-09T19:04:31.379000+00:00",
            "LastSuccessfulDiscoveryTime": "2024-02-09T19:04:31.379000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的將 IPAM 與組織外的帳戶整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIpamDiscoveredAccounts。

get-ipam-discovered-public-addresses

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ipam-discovered-public-addresses。

AWS CLI

檢視探索到的公有 IP 位址

在此範例中，您是 IPAM 委派管理員，您想要檢視 IPAM 所探索資源的 IP 位址。您可以使用 describe-ipam-resource-discoveries 取得資源探索 ID。

下列 get-ipam-discovered-public-addresses 範例顯示資源探索之探索到的公有 IP 位址。

```
aws ec2 get-ipam-discovered-public-addresses \
    --ipam-resource-discovery-id ipam-res-disco-0f4ef577a9f37a162 \
    --address-region us-east-1 \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "IpamDiscoveredPublicAddresses": [
```

```
        {
           "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0f4ef577a9f37a162",
            "AddressRegion": "us-east-1",
            "Address": "54.208.155.7",
            "AddressOwnerId": "320805250157",
            "AssociationStatus": "associated",
            "AddressType": "ec2-public-ip",
            "VpcId": "vpc-073b294916198ce49",
            "SubnetId": "subnet-0b6c8a8839e9a4f15",
            "NetworkInterfaceId": "eni-081c446b5284a5e06",
            "NetworkInterfaceDescription": "",
            "InstanceId": "i-07459a6fca5b35823",
            "Tags": {},
            "NetworkBorderGroup": "us-east-1c",
            "SecurityGroups": [
                {
                    "GroupName": "launch-wizard-2",
                    "GroupId": "sg-0a489dd6a65c244ce"
                }
            ],
            "SampleTime": "2024-04-05T15:13:59.228000+00:00"
        },
        {
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0f4ef577a9f37a162",
            "AddressRegion": "us-east-1",
            "Address": "44.201.251.218",
            "AddressOwnerId": "470889052923",
            "AssociationStatus": "associated",
            "AddressType": "ec2-public-ip",
            "VpcId": "vpc-6c31a611",
            "SubnetId": "subnet-062f47608b99834b1",
            "NetworkInterfaceId": "eni-024845359c2c3ae9b",
            "NetworkInterfaceDescription": "",
            "InstanceId": "i-04ef786d9c4e03f41",
            "Tags": {},
            "NetworkBorderGroup": "us-east-1a",
            "SecurityGroups": [
                {
                    "GroupName": "launch-wizard-32",
                    "GroupId": "sg-0ed1a426e96a68374"
                }
            ],
            "SampleTime": "2024-04-05T15:13:59.145000+00:00"
        }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的檢視公共 IP 洞察功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIpamDiscoveredPublicAddresses。

get-ipam-discovered-resource-cidrs

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ipam-discovered-resource-cidrs。

AWS CLI

檢視 IPAM 發現的 IP 位址 CIDR

在此範例中，您是 IPAM 委派的管理員，您想要檢視 IPAM 正在探索之資源 IP 位址 CIDR 的詳細資訊。

完成此請求：

您選擇的資源探索必須與 IPAM 相關聯。 --resource-region是建立資源 AWS 的區域。

下列 get-ipam-discovered-resource-cidrs 範例列出 IPAM 正在探索之資源的 IP 位址。

```
aws ec2 get-ipam-discovered-resource-cidrs \
   --ipam-resource-discovery-id ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe \
   --resource-region us-east-1
```

輸出：

```
{
    {
        "IpamDiscoveredResourceCidrs": [
        {
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
            "ResourceRegion": "us-east-1",
            "ResourceId": "vpc-0c974c95ca7ceef4a",
            "ResourceOwnerId": "149977607591",
            "ResourceCidr": "172.31.0.0/16",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceTags": [],
            "IpUsage": 0.375,
            "VpcId": "vpc-0c974c95ca7ceef4a",
```

```
            "SampleTime": "2024-02-09T19:15:16.529000+00:00"
        },
        {
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
            "ResourceRegion": "us-east-1",
            "ResourceId": "subnet-07fe028119082a8c1",
            "ResourceOwnerId": "149977607591",
            "ResourceCidr": "172.31.0.0/20",
            "ResourceType": "subnet",
            "ResourceTags": [],
            "IpUsage": 0.0012,
            "VpcId": "vpc-0c974c95ca7ceef4a",
            "SampleTime": "2024-02-09T19:15:16.529000+00:00"
        },
        {
            "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
            "ResourceRegion": "us-east-1",
            "ResourceId": "subnet-0a96893763984cc4e",
            "ResourceOwnerId": "149977607591",
            "ResourceCidr": "172.31.64.0/20",
            "ResourceType": "subnet",
            "ResourceTags": [],
            "IpUsage": 0.0012,
            "VpcId": "vpc-0c974c95ca7ceef4a",
            "SampleTime": "2024-02-09T19:15:16.529000+00:00"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的按資源監控 CIDR 使用情況。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIpamDiscoveredResourceCidrs。

get-ipam-pool-allocations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ipam-pool-allocations。

AWS CLI

從 IPAM 集區取得配置的 CIDR

下列 get-ipam-pool-allocations 範例會從 IPAM 集區取得配置的 CIDR。

(Linux)：

```
aws ec2 get-ipam-pool-allocations \
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
    --filters Name=ipam-pool-allocation-id,Values=ipam-pool-
alloc-0e6186d73999e47389266a5d6991e6220
```

(Windows)：

```
aws ec2 get-ipam-pool-allocations ^
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
    --filters Name=ipam-pool-allocation-id,Values=ipam-pool-
alloc-0e6186d73999e47389266a5d6991e6220
```

輸出：

```
{
    "IpamPoolAllocations": [
        {
            "Cidr": "10.0.0.0/16",
            "IpamPoolAllocationId": "ipam-pool-
alloc-0e6186d73999e47389266a5d6991e6220",
            "ResourceType": "custom",
            "ResourceOwner": "123456789012"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIpamPoolAllocations。

get-ipam-pool-cidrs

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ipam-pool-cidrs。

AWS CLI

取得佈建至 IPAM 集區的 CIDR

下列 get-ipam-pool-cidrs 範例會取得佈建至 IPAM 集區的 CIDR。

(Linux)：

```
aws ec2 get-ipam-pool-cidrs \
```

```
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
    --filters 'Name=cidr,Values=10.*'
```

(Windows)：

```
aws ec2 get-ipam-pool-cidrs ^
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
    --filters Name=cidr,Values=10.*
```

輸出：

```
{
    "IpamPoolCidr": {
        "Cidr": "10.0.0.0/24",
        "State": "provisioned"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIpamPoolCidrs。

get-ipam-resource-cidrs

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ipam-resource-cidrs。

AWS CLI

取得配置給資源 CIDR

下列 get-ipam-resource-cidrs 範例會取得配置給資源的 CIDR。

(Linux)：

```
aws ec2 get-ipam-resource-cidrs \
    --ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 \
    --filters Name=management-state,Values=unmanaged
```

(Windows)：

```
aws ec2 get-ipam-resource-cidrs ^
    --ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 ^
    --filters Name=management-state,Values=unmanaged
```

輸出：

```
{
    "IpamResourceCidrs": [
        {
            "IpamId": "ipam-08440e7a3acde3908",
            "IpamScopeId": "ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38",
            "ResourceRegion": "us-east-2",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "ResourceId": "vpc-621b8709",
            "ResourceName": "Default AWS VPC",
            "ResourceCidr": "172.33.0.0/16",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceTags": [
                {
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Test"
                },
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "Default AWS VPC"
                }
            ],
            "IpUsage": 0.0039,
            "ComplianceStatus": "unmanaged",
            "ManagementState": "unmanaged",
            "OverlapStatus": "nonoverlapping",
            "VpcId": "vpc-621b8709"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的按資源監控 CIDR 使用情況。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIpamResourceCidrs。

get-launch-template-data

以下程式碼範例顯示如何使用 get-launch-template-data。

AWS CLI

取得啟動範本的執行個體資料

此範例取得指定執行個體的資料，並使用 --query 選項傳回 LaunchTemplateData 中的內容。您能以輸出做為基礎，用以建立新啟動範本或啟動範本版本。

命令：

```
aws ec2 get-launch-template-data --instance-id i-0123d646e8048babc --query
 'LaunchTemplateData'
```

輸出：

```
{
      "Monitoring": {},
      "ImageId": "ami-8c1be5f6",
      "BlockDeviceMappings": [
          {
              "DeviceName": "/dev/xvda",
              "Ebs": {
                  "DeleteOnTermination": true
              }
          }
      ],
      "EbsOptimized": false,
      "Placement": {
          "Tenancy": "default",
          "GroupName": "",
          "AvailabilityZone": "us-east-1a"
      },
      "InstanceType": "t2.micro",
      "NetworkInterfaces": [
          {
              "Description": "",
              "NetworkInterfaceId": "eni-35306abc",
              "PrivateIpAddresses": [
                  {
                      "Primary": true,
                      "PrivateIpAddress": "10.0.0.72"
                  }
              ],
              "SubnetId": "subnet-7b16de0c",
              "Groups": [
                  "sg-7c227019"
              ],
              "Ipv6Addresses": [
```

```
                {
                    "Ipv6Address": "2001:db8:1234:1a00::123"
                }
            ],
            "PrivateIpAddress": "10.0.0.72"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLaunchTemplateData。

get-managed-prefix-list-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-managed-prefix-list-associations。

AWS CLI

取得字首清單關聯

下列 get-managed-prefix-list-associations 範例取得與指定字首清單相關聯的資源。

```
aws ec2 get-managed-prefix-list-associations \
    --prefix-list-id pl-0123456abcabcabc1
```

輸出：

```
{
    "PrefixListAssociations": [
        {
            "ResourceId": "sg-0abc123456abc12345",
            "ResourceOwner": "123456789012"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的受管理的字首清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetManagedPrefixListAssociations。

get-managed-prefix-list-entries

以下程式碼範例顯示如何使用 get-managed-prefix-list-entries。

AWS CLI

取得字首清單的項目

以下 get-managed-prefix-list-entries 會取得指定之字首清單的項目。

```
aws ec2 get-managed-prefix-list-entries \
    --prefix-list-id pl-0123456abcabcabc1
```

輸出：

```
{
    "Entries": [
        {
            "Cidr": "10.0.0.0/16",
            "Description": "vpc-a"
        },
        {
            "Cidr": "10.2.0.0/16",
            "Description": "vpc-b"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的受管理的字首清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetManagedPrefixListEntries。

get-network-insights-access-scope-analysis-findings

以下程式碼範例顯示如何使用 get-network-insights-access-scope-analysis-findings。

AWS CLI

取得 Network Insights 存取範圍分析的調查結果

下列get-network-insights-access-scope-analysis-findings範例會取得您 AWS 帳戶中選取的範圍分析問題清單。

```
aws ec2 get-network-insights-access-scope-analysis-findings \
    --region us-east-1 \
    --network-insights-access-scope-analysis-id nis \
```

```
    --nis-123456789111
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisId": "nisa-123456789222",
    "AnalysisFindings": [
        {
            "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisId": "nisa-123456789222",
            "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789111",
            "FindingComponents": [
                {
                    "SequenceNumber": 1,
                    "Component": {
                        "Id": "eni-02e3d42d5cceca67d",
                        "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:936459623503:network-
interface/eni-02e3d32d9cceca17d"
                    },
                    "OutboundHeader": {
                        "DestinationAddresses": [
                            "0.0.0.0/5",
                            "11.0.0.0/8",
                            "12.0.0.0/6",
                            "128.0.0.0/3",
                            "16.0.0.0/4",
                            "160.0.0.0/5",
                            "168.0.0.0/6",
                            "172.0.0.0/12"
                            "8.0.0.0/7"
                        ],
                        "DestinationPortRanges": [
                            {
                                "From": 0,
                                "To": 65535
                            }
                        ],
                        "Protocol": "6",
                        "SourceAddresses": [
                            "10.0.2.253/32"
                        ],
                        "SourcePortRanges": [
                            {
                                "From": 0,
```

```
                                "To": 65535
                            }
                        ]
                    }, [etc]
                ]
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Access Analyzer 指南》中的使用 AWS CLI 開始使用 Network Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings。

get-network-insights-access-scope-content

以下程式碼範例顯示如何使用 get-network-insights-access-scope-content。

AWS CLI

取得 Network Insights 存取範圍內容

下列get-network-insights-access-scope-content範例會取得您 AWS 帳戶中所選範圍分析 ID 的內容。

```
aws ec2 get-network-insights-access-scope-content \
    --region us-east-1 \
    --network-insights-access-scope-id nis-123456789222
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopeContent": {
        "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789222",
        "MatchPaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
                        "ResourceTypes": [
                            "AWS::EC2::NetworkInterface"
```

```
                        ]
                    }
                },
                "Destination": {
                    "ResourceStatement": {
                        "ResourceTypes": [
                            "AWS::EC2::InternetGateway"
                        ]
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Access Analyzer 指南》中的使用 AWS CLI 開始使用 Network Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetNetworkInsightsAccessScopeContent。

get-password-data

以下程式碼範例顯示如何使用 get-password-data。

AWS CLI

取得加密的密碼

此範例取得加密的密碼。

命令：

```
aws ec2 get-password-data --instance-id i-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "Timestamp": "2013-08-07T22:18:38.000Z",
    "PasswordData": "gSlJFq+VpcZXqy+iktxMF6NyxQ4qCrT4+gaOuNOenX1MmgXPTj7XEXAMPLE
UQ+YeFfb+L1U4C4AKv652Ux1iRB3CPTYP7WmU3TUnhsuBd+p6LVk7T2lKUml6OXbk6WPW1VYYm/TRPB1
```

```
e1DQ7PY4an/DgZT4mwcpRFigzhniQgDDeO1InvSDcwoUTwNs0Y1S8ouri2W4n5GNlriM3Q0AnNVelVz/
53TkDtxbNoU606M1gK9zUWSxqEgwvbV2j8c5rP0WCuaMWSFl4ziDu4bd7q+4RSyi8NUsVWnKZ4aEZffu
DPGzKrF5yLlf3etP2L4ZR6CvG7K1hx7VKOQVN32Dajw=="
}
```

取得解密的密碼

此範例取得解密的密碼。

命令：

```
aws ec2 get-password-data --instance-id  i-1234567890abcdef0 --priv-launch-key C:
\Keys\MyKeyPair.pem
```

輸出：

```
{
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "Timestamp": "2013-08-30T23:18:05.000Z",
    "PasswordData": "&ViJ652e*u"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPasswordData。

get-reserved-instances-exchange-quote

以下程式碼範例顯示如何使用 get-reserved-instances-exchange-quote。

AWS CLI

取得交換可轉換預留執行個體的引號

此範例會取得指定可轉換預留執行個體的交換資訊。

命令：

```
aws ec2 get-reserved-instances-exchange-quote --reserved-
instance-ids 7b8750c3-397e-4da4-bbcb-a45ebexample --target-
configurations OfferingId=6fea5434-b379-434c-b07b-a7abexample
```

輸出：

```
{
  "CurrencyCode": "USD",
  "ReservedInstanceValueSet": [
      {
          "ReservedInstanceId": "7b8750c3-397e-4da4-bbcb-a45ebexample",
          "ReservationValue": {
              "RemainingUpfrontValue": "0.000000",
              "HourlyPrice": "0.027800",
              "RemainingTotalValue": "730.556200"
          }
      }
  ],
  "PaymentDue": "424.983828",
  "TargetConfigurationValueSet": [
      {
          "TargetConfiguration": {
              "InstanceCount": 5,
              "OfferingId": "6fea5434-b379-434c-b07b-a7abexample"
          },
          "ReservationValue": {
              "RemainingUpfrontValue": "424.983828",
              "HourlyPrice": "0.016000",
              "RemainingTotalValue": "845.447828"
          }
      }
  ],
  "IsValidExchange": true,
  "OutputReservedInstancesWillExpireAt": "2020-10-01T13:03:39Z",
  "ReservedInstanceValueRollup": {
      "RemainingUpfrontValue": "0.000000",
      "HourlyPrice": "0.027800",
      "RemainingTotalValue": "730.556200"
  },
  "TargetConfigurationValueRollup": {
      "RemainingUpfrontValue": "424.983828",
      "HourlyPrice": "0.016000",
      "RemainingTotalValue": "845.447828"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReservedInstancesExchangeQuote。

get-security-groups-for-vpc

以下程式碼範例顯示如何使用 get-security-groups-for-vpc。

AWS CLI

檢視可與指定 VPC 中的網路介面相關聯的安全群組。

下列 get-security-groups-for-vpc 範例顯示可與 VPC 中的網路介面相關聯的安全群組。

```
aws ec2 get-security-groups-for-vpc \
    --vpc-id vpc-6c31a611 \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "SecurityGroupForVpcs": [
        {
            "Description": "launch-wizard-36 created 2022-08-29T15:59:35.338Z",
            "GroupName": "launch-wizard-36",
            "OwnerId": "470889052923",
            "GroupId": "sg-007e0c3027ee885f5",
            "Tags": [],
            "PrimaryVpcId": "vpc-6c31a611"
        },
        {
            "Description": "launch-wizard-18 created 2024-01-19T20:22:27.527Z",
            "GroupName": "launch-wizard-18",
            "OwnerId": "470889052923",
            "GroupId": "sg-0147193bef51c9eef",
            "Tags": [],
            "PrimaryVpcId": "vpc-6c31a611"
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSecurityGroupsForVpc。

get-serial-console-access-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-serial-console-access-status。

AWS CLI

檢視序列主控台的帳戶存取狀態

下列 get-serial-console-access-status 範例會判斷是否為您的帳戶啟用序列主控台存取。

```
aws ec2 get-serial-console-access-status
```

輸出：

```
{
    "SerialConsoleAccessEnabled": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 EC2 序列主控台。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSerialConsoleAccessStatus。

get-snapshot-block-public-access-state

以下程式碼範例顯示如何使用 get-snapshot-block-public-access-state。

AWS CLI

取得快照之封鎖公開存取的目前狀態

下列 get-snapshot-block-public-access-state 範例取得快照之封鎖公開存取的目前狀態。

```
aws ec2 get-snapshot-block-public-access-state
```

輸出：

```
{
    "State": "block-all-sharing"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的快照的封鎖公開存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSnapshotBlockPublicAccessState。

get-spot-placement-scores

以下程式碼範例顯示如何使用 get-spot-placement-scores。

AWS CLI

計算指定要求的 Spot 置放分數

下列 get-spot-placement-scores 範例會先產生可使用 --generate-cli-skeleton 參數為 Spot 置放分數組態指定的所有可能參數清單，並將清單儲存至 JSON 檔案。然後，使用 JSON 檔案來設定用於計算 Spot 置放分數的要求。

產生可指定給 Spot 置放分數組態的所有可能參數，並將輸出直接儲存到 JSON 檔案。

```
aws ec2 get-spot-placement-scores \
    --region us-east-1 \
    --generate-cli-skeleton input > attributes.json
```

輸出：

```
{
    "InstanceTypes": [
        ""
    ],
    "TargetCapacity": 0,
    "TargetCapacityUnitType": "vcpu",
    "SingleAvailabilityZone": true,
    "RegionNames": [
        ""
    ],
    "InstanceRequirementsWithMetadata": {
        "ArchitectureTypes": [
            "x86_64_mac"
        ],
        "VirtualizationTypes": [
            "hvm"
        ],
        "InstanceRequirements": {
            "VCpuCount": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "MemoryMiB": {
```

```
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "CpuManufacturers": [
                "amd"
            ],
            "MemoryGiBPerVCpu": {
                "Min": 0.0,
                "Max": 0.0
            },
            "ExcludedInstanceTypes": [
                ""
            ],
            "InstanceGenerations": [
                "previous"
            ],
            "SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
            "OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice": 0,
            "BareMetal": "excluded",
            "BurstablePerformance": "excluded",
            "RequireHibernateSupport": true,
            "NetworkInterfaceCount": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "LocalStorage": "included",
            "LocalStorageTypes": [
                "hdd"
            ],
            "TotalLocalStorageGB": {
                "Min": 0.0,
                "Max": 0.0
            },
            "BaselineEbsBandwidthMbps": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
            "AcceleratorTypes": [
                "fpga"
            ],
            "AcceleratorCount": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            },
```

```
            "AcceleratorManufacturers": [
                "amd"
            ],
            "AcceleratorNames": [
                "vu9p"
            ],
            "AcceleratorTotalMemoryMiB": {
                "Min": 0,
                "Max": 0
            }
        }
    },
    "DryRun": true,
    "MaxResults": 0,
    "NextToken": ""
}
```

設定 JSON 檔案。您必須提供 TargetCapacity 的值。如需每個參數及其預設值的說明，請參閱計算 Spot 置放分數 (AWS CLI) <https://docs.aws.amazon.com/AWS EC2/latest/UserGuide/spot-placement-score.html#calculate-sps-cli>。

計算 attributes.json 中指定之要求的 Spot 置放分數。使用 --cli-input-json 參數指定 JSON 檔案的名稱和路徑。

```
aws ec2 get-spot-placement-scores \
    --region us-east-1 \
    --cli-input-json file://attributes.json
```

如果 SingleAvailabilityZone 設定為 false 或省略則輸出 (如果省略，則預設為 false)。傳回區域的得分清單。

```
"Recommendation": [
    {
        "Region": "us-east-1",
        "Score": 7
    },
    {
        "Region": "us-west-1",
        "Score": 5
    },
   ...
```

如果 SingleAvailabilityZone 設定為 true 則輸出。傳回 SingleAvailability Zones 的得分清單。

```
"Recommendation": [
    {
        "Region": "us-east-1",
        "AvailabilityZoneId": "use1-az1"
        "Score": 8
    },
    {
        "Region": "us-east-1",
        "AvailabilityZoneId": "usw2-az3"
        "Score": 6
    },
   ...
```

如需有關計算 Spot 置放分數的詳細資訊，以及範例組態，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的計算 Spot 置放分數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSpotPlacementScores。

get-subnet-cidr-reservations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-subnet-cidr-reservations。

AWS CLI

取得子網路 CIDR 保留的相關資訊

下列 get-subnet-cidr-reservations 範例顯示有關指定子網路 CIDR 保留的資訊。

```
aws ec2 get-subnet-cidr-reservations \
    --subnet-id subnet-03c51e2e6cEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "SubnetIpv4CidrReservations": [
        {
            "SubnetCidrReservationId": "scr-044f977c4eEXAMPLE",
            "SubnetId": "subnet-03c51e2e6cEXAMPLE",
```

```
            "Cidr": "10.1.0.16/28",
            "ReservationType": "prefix",
            "OwnerId": "123456789012"
        }
    ],
    "SubnetIpv6CidrReservations": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 子網 CIDR 保留。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSubnetCidrReservations。

`get-transit-gateway-attachment-propagations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-transit-gateway-attachment-propagations`。

AWS CLI

列出指定之資源連接傳播路由的路由表

下列 `get-transit-gateway-attachment-propagations` 範例列出指定之資源連接傳播路由的路由表。

```
aws ec2 get-transit-gateway-attachment-propagations \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-09fbd47ddfEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayAttachmentPropagations": [
        {
            "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0882c61b97EXAMPLE",
            "State": "enabled"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 指南》中的傳輸閘道路由表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTransitGatewayAttachmentPropagations。

get-transit-gateway-multicast-domain-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-transit-gateway-multicast-domain-associations。

AWS CLI

檢視有關傳輸閘道多播網域關聯的資訊

下列 get-transit-gateway-multicast-domain-associations 範例會傳回指定之多播網域的關聯。

```
aws ec2 get-transit-gateway-multicast-domain-associations \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef7EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "MulticastDomainAssociations": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-028c1dd0f8EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-01128d2c24EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "Subnet": {
                "SubnetId": "subnet-000de86e3bEXAMPLE",
                "State": "associated"
            }
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-070e571cd1EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-7EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "Subnet": {
                "SubnetId": "subnet-4EXAMPLE",
                "State": "associated"
            }
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-070e571cd1EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-7EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "Subnet": {
                "SubnetId": "subnet-5EXAMPLE",
                "State": "associated"
```

```
            }
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-070e571cd1EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-7EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "Subnet": {
                "SubnetId": "subnet-aEXAMPLE",
                "State": "associated"
            }
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-070e571cd1EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-7EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "Subnet": {
                "SubnetId": "subnet-fEXAMPLE",
                "State": "associated"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的多播網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTransitGatewayMulticastDomainAssociations。

get-transit-gateway-prefix-list-references

以下程式碼範例顯示如何使用 get-transit-gateway-prefix-list-references。

AWS CLI

取得傳輸閘道路由表中的字首清單參考

下列 get-transit-gateway-prefix-list-references 範例會取得指定傳輸閘道路由表的字首清單參考，並依特定字首清單的 ID 進行篩選。

```
aws ec2 get-transit-gateway-prefix-list-references \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0123456789abcd123 \
    --filters Name=prefix-list-id,Values=pl-11111122222222333
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayPrefixListReferences": [
        {
            "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0123456789abcd123",
            "PrefixListId": "pl-11111122222222333",
            "PrefixListOwnerId": "123456789012",
            "State": "available",
            "Blackhole": false,
            "TransitGatewayAttachment": {
                "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-aabbccddaabbccaab",
                "ResourceType": "vpc",
                "ResourceId": "vpc-112233445566aabbc"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的字首清單參考資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTransitGatewayPrefixListReferences。

get-transit-gateway-route-table-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-transit-gateway-route-table-associations。

AWS CLI

取得關於指定之傳輸閘道路由表的關聯資訊

下列 get-transit-gateway-route-table-associations 範例顯示關於指定之傳輸閘道路由表的關聯資訊。

```
aws ec2 get-transit-gateway-route-table-associations \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE
```

輸出：

```
{
```

```
    "Associations": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-4d7de228",
            "ResourceType": "vpc",
            "State": "associating"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 指南》中的傳輸閘道路由表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTransitGatewayRouteTableAssociations。

get-transit-gateway-route-table-propagations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-transit-gateway-route-table-propagations。

AWS CLI

顯示關於指定之傳輸閘道路由表的路由表傳播資訊

下列 get-transit-gateway-route-table-propagations 範例會傳回指定之路由表的路由表傳播。

```
aws ec2 get-transit-gateway-route-table-propagations \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-002573ed1eEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayRouteTablePropagations": [
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-01f8100bc7EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-3EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "State": "enabled"
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-08e0bc912cEXAMPLE",
            "ResourceId": "11460968-4ac1-4fd3-bdb2-00599EXAMPLE",
```

```
            "ResourceType": "direct-connect-gateway",
            "State": "enabled"
        },
        {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a89069f57EXAMPLE",
            "ResourceId": "8384da05-13ce-4a91-aada-5a1baEXAMPLE",
            "ResourceType": "direct-connect-gateway",
            "State": "enabled"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 指南》中的傳輸閘道路由表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTransitGatewayRouteTablePropagations。

get-verified-access-endpoint-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-verified-access-endpoint-policy。

AWS CLI

取得端點的 Verified Access 政策

下列 get-verified-access-endpoint-policy 範例取得指定端點的 Verified Access 政策。

```
aws ec2 get-verified-access-endpoint-policy \
    --verified-access-endpoint-id vae-066fac616d4d546f2
```

輸出：

```
{
    "PolicyEnabled": true,
    "PolicyDocument": "permit(principal,action,resource)\nwhen
 {\n    context.identity.groups.contains(\"finance\") &&\n
 context.identity.email_verified == true\n};"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVerifiedAccessEndpointPolicy。

get-verified-access-group-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-verified-access-group-policy。

AWS CLI

取得群組的 Verified Access 政策

下列 get-verified-access-group-policy 範例取得指定群組的 Verified Access 政策。

```
aws ec2 get-verified-access-group-policy \
    --verified-access-group-id vagr-0dbe967baf14b7235
```

輸出：

```
{
    "PolicyEnabled": true,
    "PolicyDocument": "permit(principal,action,resource)\nwhen
 {\n    context.identity.groups.contains(\"finance\") &&\n
 context.identity.email_verified == true\n};"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVerifiedAccessGroupPolicy。

get-vpn-connection-device-sample-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-vpn-connection-device-sample-configuration。

AWS CLI

下載範例組態檔

下列 get-vpn-connection-device-sample-configuration 範例會下載指定的範例組態檔。若要列出具有範例組態檔的閘道裝置，請呼叫 get-vpn-connection-device-types 命令。

```
aws ec2 get-vpn-connection-device-sample-configuration \
    --vpn-connection-id vpn-123456789abc01234 \
    --vpn-connection-device-type-id 5fb390ba
```

輸出：

```
{
    "VpnConnectionDeviceSampleConfiguration": "contents-of-the-sample-configuration-
file"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Site-to-Site VPN 使用者指南》中的下載組態檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVpnConnectionDeviceSampleConfiguration。

get-vpn-connection-device-types

以下程式碼範例顯示如何使用 get-vpn-connection-device-types。

AWS CLI

列出具範例組態檔的閘道裝置

下列 get-vpn-connection-device-types 範例列出具有範例組態檔之 Palo Alto Networks 的閘道裝置。

```
aws ec2 get-vpn-connection-device-types \
    --query "VpnConnectionDeviceTypes[?Vendor==`Palo Alto Networks`]"
```

輸出：

```
[
    {
        "VpnConnectionDeviceTypeId": "754a6372",
        "Vendor": "Palo Alto Networks",
        "Platform": "PA Series",
        "Software": "PANOS 4.1.2+"
    },
    {
        "VpnConnectionDeviceTypeId": "9612cbed",
        "Vendor": "Palo Alto Networks",
        "Platform": "PA Series",
        "Software": "PANOS 4.1.2+ (GUI)"
    },
    {
```

```
        "VpnConnectionDeviceTypeId": "5fb390ba",
        "Vendor": "Palo Alto Networks",
        "Platform": "PA Series",
        "Software": "PANOS 7.0+"
    }
]
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Site-to-Site VPN 使用者指南》中的下載組態檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVpnConnectionDeviceTypes。

import-client-vpn-client-certificate-revocation-list

以下程式碼範例顯示如何使用 import-client-vpn-client-certificate-revocation-list。

AWS CLI

匯入用戶端憑證撤銷清單

下列 import-client-vpn-client-certificate-revocation-list 範例透過在本機電腦上指定檔案的位置，將用戶端憑證撤銷清單匯入 Client VPN 端點。

```
aws ec2 import-client-vpn-client-certificate-revocation-list \
    --certificate-revocation-list file:///path/to/crl.pem \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的用戶端憑證撤銷清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportClientVpnClientCertificateRevocationList。

import-image

以下程式碼範例顯示如何使用 import-image。

AWS CLI

將 VM 映像檔匯入為 AMI

下列 import-image 範例會匯入指定的 OVA。

```
aws ec2 import-image \
  --disk-containers Format=ova,UserBucket="{S3Bucket=my-import-bucket,S3Key=vms/my-server-vm.ova}"
```

輸出：

```
{
    "ImportTaskId": "import-ami-1234567890abcdef0",
    "Progress": "2",
    "SnapshotDetails": [
        {
            "DiskImageSize": 0.0,
            "Format": "ova",
            "UserBucket": {
                "S3Bucket": "my-import-bucket",
                "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
            }
        }
    ],
    "Status": "active",
    "StatusMessage": "pending"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportImage。

import-key-pair

以下程式碼範例顯示如何使用 import-key-pair。

AWS CLI

匯入公有金鑰

首先，使用您自選的第三方工具來產生金鑰對。例如，使用此 ssh-keygen 命令：

命令：

```
ssh-keygen -t rsa -C "my-key" -f ~/.ssh/my-key
```

輸出：

```
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ec2-user/.ssh/my-key.
Your public key has been saved in /home/ec2-user/.ssh/my-key.pub.
...
```

此範例命令會匯入指定的公有金鑰。

命令：

```
aws ec2 import-key-pair --key-name "my-key" --public-key-material fileb://~/.ssh/my-key.pub
```

輸出：

```
{
  "KeyName": "my-key",
  "KeyFingerprint": "1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportKeyPair。

import-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 import-snapshot。

AWS CLI

匯出快照

下列 import-snapshot 範例會將指定的磁碟匯入為快照。

```
aws ec2 import-snapshot \
    --description "My server VMDK" \
```

```
    --disk-container Format=VMDK,UserBucket={'S3Bucket=my-import-bucket,S3Key=vms/
my-server-vm.vmdk'}
```

輸出：

```
{
    "Description": "My server VMDK",
    "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
    "SnapshotTaskDetail": {
        "Description": "My server VMDK",
        "DiskImageSize": "0.0",
        "Format": "VMDK",
        "Progress": "3",
        "Status": "active",
        "StatusMessage": "pending"
        "UserBucket": {
            "S3Bucket": "my-import-bucket",
            "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportSnapshot。

list-images-in-recycle-bin

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-images-in-recycle-bin`。

AWS CLI

列出資源回收筒中的映像

下列 `list-images-in-recycle-bin` 範例列出目前保留在資源回收筒中的所有映像。

```
aws ec2 list-images-in-recycle-bin
```

輸出：

```
{
    "Images": [
        {
```

```
            "RecycleBinEnterTime": "2022-03-14T15:35:08.000Z",
            "Description": "Monthly AMI One",
            "RecycleBinExitTime": "2022-03-15T15:35:08.000Z",
            "Name": "AMI_01",
            "ImageId": "ami-0111222333444abcd"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的從資源回收筒復原已刪除的 AMI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListImagesInRecycleBin。

`list-snapshots-in-recycle-bin`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-snapshots-in-recycle-bin`。

AWS CLI

檢視資源回收筒中的快照

下列 `list-snapshots-in-recycle-bin` 範例列出資源回收筒中快照的相關資訊，包括快照 ID、快照的描述、建立快照的磁碟區 ID、刪除快照並進入資源回收筒的日期和時間，以及保留期限到期的日期和時間。

```
aws ec2 list-snapshots-in-recycle-bin \
    --snapshot-id snap-01234567890abcdef
```

輸出：

```
{
    "SnapshotRecycleBinInfo": [
        {
            "Description": "Monthly data backup snapshot",
            "RecycleBinEnterTime": "2022-12-01T13:00:00.000Z",
            "RecycleBinExitTime": "2022-12-15T13:00:00.000Z",
            "VolumeId": "vol-abcdef09876543210",
            "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef"
        }
    ]
}
```

如需資源回收筒的詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的從資源回收筒復原已刪除的快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSnapshotsInRecycleBin。

`lock-snapshot`

以下程式碼範例顯示如何使用 `lock-snapshot`。

AWS CLI

範例 1：以治理模式鎖定快照

下列 `lock-snapshot` 範例會在治理模式中鎖定指定的快照。

```
aws ec2 lock-snapshot \
    --snapshot-id snap-0b5e733b4a8df6e0d \
    --lock-mode governance \
    --lock-duration 365
```

輸出：

```
{
    "SnapshotId": "snap-0b5e733b4a8df6e0d",
    "LockState": "governance",
    "LockDuration": 365,
    "LockCreatedOn": "2024-05-05T00:56:06.208000+00:00",
    "LockExpiresOn": "2025-05-05T00:56:06.208000+00:00",
    "LockDurationStartTime": "2024-05-05T00:56:06.208000+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的快照鎖定。

範例 2：以合規模式鎖定快照

下列 `lock-snapshot` 範例會在合規模式下鎖定指定的快照。

```
aws ec2 lock-snapshot \
    --snapshot-id snap-0163a8524c5b9901f \
    --lock-mode compliance \
    --cool-off-period 24 \
```

```
    --lock-duration 365
```

輸出：

```
{
    "SnapshotId": "snap-0b5e733b4a8df6e0d",
    "LockState": "compliance-cooloff",
    "LockDuration": 365,
    "CoolOffPeriod": 24,
    "CoolOffPeriodExpiresOn": "2024-05-06T01:02:20.527000+00:00",
    "LockCreatedOn": "2024-05-05T01:02:20.527000+00:00",
    "LockExpiresOn": "2025-05-05T01:02:20.527000+00:00",
    "LockDurationStartTime": "2024-05-05T01:02:20.527000+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的快照鎖定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 LockSnapshot。

modify-address-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-address-attribute。

AWS CLI

修改與彈性 IP 位址相關聯的網域名稱屬性

下列 modify-address-attribute 範例會修改彈性 IP 位址的網域名稱屬性。

Linux：

```
aws ec2 modify-address-attribute \
    --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890 \
    --domain-name example.com
```

Windows：

```
aws ec2 modify-address-attribute ^
    --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890 ^
    --domain-name example.com
```

輸出：

```
{
    "Addresses": [
        {
            "PublicIp": "192.0.2.0",
            "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
            "PtrRecord": "example.net."
            "PtrRecordUpdate": {
                "Value": "example.com.",
                "Status": "PENDING"
        }
    ]
}
```

若要監控待定變更並檢視彈性 IP 位址的修改屬性，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 describe-addresses-attribute。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyAddressAttribute。

modify-availability-zone-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-availability-zone-group。

AWS CLI

啟用區域群組

下列 modify-availability-zone-group 範例會啟用指定的區域群組。

```
aws ec2 modify-availability-zone-group \
    --group-name us-west-2-lax-1 \
    --opt-in-status opted-in
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的區域 (Region) 和區域 (Zone)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyAvailabilityZoneGroup。

modify-capacity-reservation-fleet

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-capacity-reservation-fleet。

AWS CLI

範例 1：修改容量保留機群的總目標容量

下列 modify-capacity-reservation-fleet 範例會修改指定之容量保留機群的總目標容量。修改容量預留叢集的總目標容量時，機群會自動建立新的容量預留，或者修改或取消機群中的現有容量預留，以滿足新的總目標容量。您無法在機群處於 modifying 狀態時，嘗試對機群進行額外修改。

```
aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
    --capacity-reservation-fleet-id crf-01234567890abcedf \
    --total-target-capacity 160
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

範例 2：修改容量保留機群的結束日期

下列 modify-capacity-reservation-fleet 範例會修改指定之容量保留機群的結束日期。修改機群的結束日期時，會相應地更新所有個別容量預留的結束日期。您無法在機群處於 modifying 狀態時，嘗試對機群進行額外修改。

```
aws ec2 modify-capacity-reservation-fleet \
    --capacity-reservation-fleet-id crf-01234567890abcedf \
    --end-date 2022-07-04T23:59:59.000Z
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需有關容量保留的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的容量保留機群。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyCapacityReservationFleet。

modify-capacity-reservation

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-capacity-reservation。

AWS CLI

範例 1：變更現有容量保留所保留的執行個體數量

下列 modify-capacity-reservation 範例會變更容量保留預留容量的執行個體數。

```
aws ec2 modify-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE \
    --instance-count 5
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的修改容量保留。

範例 2：變更現有容量保留的結束日期和時間

下列 modify-capacity-reservation 範例會修改現有容量保留，以在指定的日期和時間結束。

```
aws ec2 modify-capacity-reservation \
    --capacity-reservation-id cr-1234abcd56EXAMPLE \
    --end-date-type limited \
    --end-date 2019-08-31T23:59:59Z
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的修改容量保留。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyCapacityReservation。

modify-client-vpn-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-client-vpn-endpoint。

AWS CLI

修改 Client VPN 端點

下列 modify-client-vpn-endpoint 範例會啟用指定 Client VPN 端點的用戶端連線記錄。

```
aws ec2 modify-client-vpn-endpoint \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --connection-log-options Enabled=true,CloudwatchLogGroup=ClientVPNLogs
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的 Client VPN 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyClientVpnEndpoint。

modify-default-credit-specification

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-default-credit-specification。

AWS CLI

修改預設抵用金選項

下列 modify-default-credit-specification 範例會修改 T2 執行個體的預設抵用金選項。

```
aws ec2 modify-default-credit-specification \
    --instance-family t2 \
    --cpu-credits unlimited
```

輸出：

```
{
    "InstanceFamilyCreditSpecification": {
        "InstanceFamily": "t2",
        "CpuCredits": "unlimited"
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDefaultCreditSpecification。

modify-ebs-default-kms-key-id

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-ebs-default-kms-key-id。

AWS CLI

設定用於 EBS 加密的預設 CMK

下列modify-ebs-default-kms-key-id範例會將指定的 CMK 設定為目前區域中 AWS 您帳戶 EBS 加密的預設 CMK。

```
aws ec2 modify-ebs-default-kms-key-id \
    --kms-key-id alias/my-cmk
```

輸出：

```
{
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/0ea3fef3-80a7-4778-9d8c-1c0c6EXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyEbsDefaultKmsKeyId。

modify-fleet

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-fleet。

AWS CLI

擴展 EC2 機群

下列 modify-fleet 範例會修改指定 EC2 機群的目標容量。如果指定的值大於目前的容量，EC2 機群會啟動其他執行個體。如果指定的值小於目前的容量，EC2 機群會取消任何開啟的請求，而且如果終止政策為 terminate，EC2 機群會終止超過新目標容量的任何執行個體。

```
aws ec2 modify-fleet \
```

```
    --fleet-ids fleet-12a34b55-67cd-8ef9-ba9b-9208dEXAMPLE \
    --target-capacity-specification TotalTargetCapacity=5
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的管理 EC2 機群。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyFleet。

modify-fpga-image-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-fpga-image-attribute。

AWS CLI

修改 Amazon FPGA Image 的屬性

此範例會為指定的 AFI 新增帳戶 ID 123456789012 的載入許可。

命令：

```
aws ec2 modify-fpga-image-attribute --attribute loadPermission --fpga-image-
id afi-0d123e123bfc85abc --load-permission Add=[{UserId=123456789012}]
```

輸出：

```
{
  "FpgaImageAttribute": {
      "FpgaImageId": "afi-0d123e123bfc85abc",
      "LoadPermissions": [
          {
              "UserId": "123456789012"
          }
      ]
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyFpgaImageAttribute。

modify-hosts

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-hosts。

AWS CLI

範例 1：為專用主機啟用自動置放

下列 modify-hosts 範例會當啟用專用主機的自動配置，接受符合其執行個體類型組態之任何未訂定目標的執行個體啟動。

```
aws ec2 modify-hosts \
    --host-id h-06c2f189b4EXAMPLE \
    --auto-placement on
```

輸出：

```
{
    "Successful": [
        "h-06c2f189b4EXAMPLE"
    ],
    "Unsuccessful": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的修改專用主機的自動置放設定。

範例 2：啟用專用主機的主機復原

下列 modify-hosts 範例會針對指定的專用主機啟用主機復原。

```
aws ec2 modify-hosts \
    --host-id h-06c2f189b4EXAMPLE \
    --host-recovery on
```

輸出：

```
{
    "Successful": [
        "h-06c2f189b4EXAMPLE"
    ],
    "Unsuccessful": []
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的修改專用主機的自動置放設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyHosts。

modify-id-format

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-id-format。

AWS CLI

為資源啟用較長的 ID 格式

下列 modify-id-format 範例會針對 instance 資源類型啟用較長 ID 格式。

```
aws ec2 modify-id-format \
    --resource instance \
    --use-long-ids
```

停用資源的較長 ID 格式

下列 modify-id-format 範例會停用 instance 資源類型的較長 ID 格式。

```
aws ec2 modify-id-format \
    --resource instance \
    --no-use-long-ids
```

下列 modify-id-format 範例會針對在其選擇加入期間內的所有支援資源類型，啟用較長的 ID 格式。

```
aws ec2 modify-id-format \
    --resource all-current \
    --use-long-ids
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyIdFormat。

modify-identity-id-format

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-identity-id-format。

AWS CLI

讓 IAM 角色使用較長的資源 ID

下列modify-identity-id-format範例可讓EC2Role AWS 帳戶中的 IAM 角色針對instance資源類型使用長 ID 格式。

```
aws ec2 modify-identity-id-format \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:role/EC2Role \
    --resource instance \
    --use-long-ids
```

讓 IAM 使用者使用較長的資源 ID

下列modify-identity-id-format範例可讓AdminUser AWS 帳戶中的 IAM 使用者針對volume資源類型使用較長的 ID 格式。

```
aws ec2 modify-identity-id-format \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/AdminUser \
    --resource volume \
    --use-long-ids
```

下列modify-identity-id-format範例可讓您AdminUser AWS 帳戶中的 IAM 使用者針對在其選擇加入期間內的所有支援資源類型，使用較長的 ID 格式。

```
aws ec2 modify-identity-id-format \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/AdminUser \
    --resource all-current \
    --use-long-ids
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyIdentityIdFormat。

modify-image-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-image-attribute。

AWS CLI

範例 1：將 AMI 設為公有

下列 modify-instance-attribute 範例會將指定的 AMI 設為公有。

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-5731123e \
    --launch-permission "Add=[{Group=all}]"
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：將 AMI 設為私有

下列 modify-instance-attribute 範例會將指定的 AMI 設為私有。

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-5731123e \
    --launch-permission "Remove=[{Group=all}]"
```

此命令不會產生輸出。

範例 3：授予 AWS 帳戶的啟動許可

下列modify-instance-attribute範例會將啟動許可授予指定的 AWS 帳戶。

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-5731123e \
    --launch-permission "Add=[{UserId=123456789012}]"
```

此命令不會產生輸出。

範例 4：從 AWS 帳戶移除啟動許可

下列modify-instance-attribute範例會從指定的 AWS 帳戶移除啟動許可。

```
aws ec2 modify-image-attribute \
    --image-id ami-5731123e \
    --launch-permission "Remove=[{UserId=123456789012}]"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyImageAttribute。

modify-instance-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-instance-attribute。

AWS CLI

範例 1：修改執行個體類型

下列 modify-instance-attribute 範例會修改指定之執行個體的執行個體類型。執行個體必須處於 stopped 狀態。

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --instance-type "{\"Value\": \"m1.small\"}"
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：在執行個體上啟用增強型聯網

下列 modify-instance-attribute 範例會啟用指定執行個體的增強型聯網。執行個體必須處於 stopped 狀態。

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --sriov-net-support simple
```

此命令不會產生輸出。

範例 3：修改 sourceDestCheck 屬性

下列 modify-instance-attribute 範例會將指定之執行個體的 sourceDestCheck 屬性設定為 true。執行個體必須在 VPC 中。

```
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --source-dest-
check "{\"Value\": true}"
```

此命令不會產生輸出。

範例 4：修改根磁碟區的 deleteOnTermination 屬性

下列 modify-instance-attribute 範例會將指定之 Amazon EBS 支援的執行個體根磁碟區的 deleteOnTermination 屬性，設定為 false。根據預設，此屬性適用於根磁碟區的 true。

命令：

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
```

```
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \
  --block-device-mappings "[{\"DeviceName\": \"/dev/sda1\",\"Ebs\":
{\"DeleteOnTermination\":false}}]"
```

此命令不會產生輸出。

範例 5：修改連接至執行個體的使用者資料

下列 modify-instance-attribute 範例會將檔案 UserData.txt 的內容新增為指定之執行個體的 UserData。

原始檔案 UserData.txt 的內容：

```
#!/bin/bash
yum update -y
service httpd start
chkconfig httpd on
```

檔案的內容必須經過 base64 編碼。第一個命令會將文字檔案轉換為 base64，並將其儲存為新檔案。

Linux/macOS 版本的命令：

```
base64 UserData.txt > UserData.base64.txt
```

此命令不會產生輸出。

Windows 版本的命令：

```
certutil -encode UserData.txt tmp.b64 && findstr /v /c:- tmp.b64 >
 UserData.base64.txt
```

輸出：

```
Input Length = 67
Output Length = 152
CertUtil: -encode command completed successfully.
```

現在，您可以在以下 CLI 命令中參考該檔案：

```
aws ec2 modify-instance-attribute \
```

```
    --instance-id=i-09b5a14dbca622e76 \
    --attribute userData --value file://UserData.base64.txt
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 EC2 AWS 使用者指南中的使用者資料和 CLI。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyInstanceAttribute。

modify-instance-capacity-reservation-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-instance-capacity-reservation-attributes。

AWS CLI

範例 1：修改執行個體的容量保留目標設定

下列 modify-instance-capacity-reservation-attributes 範例會修改已停止的執行個體，將特定容量保留設定為目標。

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
    --instance-id i-EXAMPLE8765abcd4e \
    --capacity-reservation-specification
 'CapacityReservationTarget={CapacityReservationId= cr-1234abcd56EXAMPLE }'
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的修改執行個體容量保留設定。

範例 2：修改執行個體的容量保留目標設定

下列 modify-instance-capacity-reservation-attributes 範例會修改已停止的執行個體，以指定的容量保留為目標，在具有相符屬性 (執行個體類型、平台、可用區域) 且具有開放執行個體相符條件的任何容量保留中啟動。

```
aws ec2 modify-instance-capacity-reservation-attributes \
    --instance-id i-EXAMPLE8765abcd4e \
```

```
    --capacity-reservation-specification 'CapacityReservationPreference=open'
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的修改執行個體容量保留設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyInstanceCapacityReservationAttributes。

modify-instance-credit-specification

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-instance-credit-specification。

AWS CLI

修改執行個體 CPU 用量的抵用金選項

此範例會將指定區域中指定執行個體的 CPU 用量的抵用金選項，修改為「無限」。有效的抵用金選項為「標準」和「無限」。

命令：

```
aws ec2 modify-instance-credit-specification --instance-credit-
specification "InstanceId=i-1234567890abcdef0,CpuCredits=unlimited"
```

輸出：

```
{
  "SuccessfulInstanceCreditSpecifications": [
    {
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0"
    }
  ],
  "UnsuccessfulInstanceCreditSpecifications": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyInstanceCreditSpecification。

modify-instance-event-start-time

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-instance-event-start-time。

AWS CLI

修改執行個體的事件開始時間

下列 modify-instance-event-start-time 命令顯示如何修改指定之執行個體的事件開始時間。使用 --instance-event-id 參數指定事件 ID。使用 --not-before 參數指定新的日期和時間。

```
aws ec2 modify-instance-event-start-time --instance-id i-1234567890abcdef0
 --instance-event-id instance-event-0abcdef1234567890 --not-
before 2019-03-25T10:00:00.000
```

輸出：

```
"Event": {
    "InstanceEventId": "instance-event-0abcdef1234567890",
    "Code": "system-reboot",
    "Description": "scheduled reboot",
    "NotAfter": "2019-03-25T12:00:00.000Z",
    "NotBefore": "2019-03-25T10:00:00.000Z",
    "NotBeforeDeadline": "2019-04-22T21:00:00.000Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的「已排程重新開機的執行個體」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyInstanceEventStartTime。

modify-instance-event-window

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-instance-event-window。

AWS CLI

範例 1：修改事件時段的時間範圍

下列 modify-instance-event-window 範例會修改事件時段的時間範圍。指定 time-range 參數來修改時間範圍。您不能指定 cron-expression 參數。

```
aws ec2 modify-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890
    --time-range StartWeekDay=monday,StartHour=2,EndWeekDay=wednesday,EndHour=8
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "TimeRanges": [
            {
                "StartWeekDay": "monday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "wednesday",
                "EndHour": 8
            }
        ],
        "Name": "myEventWindowName",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-0abcdef1234567890",
                "i-0be35f9acb8ba01f0"
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的排程事件一節中的考量事項。

範例 2：修改事件時段的一組時間範圍

下列 `modify-instance-event-window` 範例會修改事件時段的時間範圍。指定 `time-range` 參數來修改時間範圍。您不能指定 `cron-expression` 參數。

```
aws ec2 modify-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --time-range '[{"StartWeekDay": "monday", "StartHour": 2, "EndWeekDay":
 "wednesday", "EndHour": 8},
        {"StartWeekDay": "thursday", "StartHour": 2, "EndWeekDay": "friday",
 "EndHour": 8}]'
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "TimeRanges": [
            {
                "StartWeekDay": "monday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "wednesday",
                "EndHour": 8
            },
            {
                "StartWeekDay": "thursday",
                "StartHour": 2,
                "EndWeekDay": "friday",
                "EndHour": 8
            }
        ],
        "Name": "myEventWindowName",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-0abcdef1234567890",
                "i-0be35f9acb8ba01f0"
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
```

```
    }
}
```

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的排程事件一節中的考量事項。

範例 3：修改事件時段的 Cron 表達式

下列 modify-instance-event-window 範例會修改事件視窗的 Cron 表達式。指定 cron-expression 參數來修改 cron 表達式。您不能指定 time-range 參數。

```
aws ec2 modify-instance-event-window \
    --region us-east-1 \
    --instance-event-window-id iew-0abcdef1234567890 \
    --cron-expression "* 21-23 * * 2,3"
```

輸出：

```
{
    "InstanceEventWindow": {
        "InstanceEventWindowId": "iew-0abcdef1234567890",
        "Name": "myEventWindowName",
        "CronExpression": "* 21-23 * * 2,3",
        "AssociationTarget": {
            "InstanceIds": [
                "i-0abcdef1234567890",
                "i-0be35f9acb8ba01f0"
            ],
            "Tags": [],
            "DedicatedHostIds": []
        },
        "State": "creating",
        "Tags": [
            {
                "Key": "K1",
                "Value": "V1"
            }
        ]
    }
}
```

如需了解事件時段限制，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》的排程事件一節中的考量事項。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyInstanceEventWindow。

modify-instance-maintenance-options

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-instance-maintenance-options。

AWS CLI

範例 1：停用執行個體的復原行為

下列 modify-instance-maintenance-options 範例會停用執行中或已停止執行個體的簡化自動復原。

```
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \
    --instance-id i-0abcdef1234567890 \
    --auto-recovery disabled
```

輸出：

```
{
    "InstanceId": "i-0abcdef1234567890",
    "AutoRecovery": "disabled"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的設定簡化的自動復原。

範例 2：將執行個體的復原行為設定為預設

下列 modify-instance-maintenance-options 範例會將自動復原行為設定為預設值，以簡化受支援執行個體類型的自動復原。

```
aws ec2 modify-instance-maintenance-options \
    --instance-id i-0abcdef1234567890 \
    --auto-recovery default
```

輸出：

```
{
    "InstanceId": "i-0abcdef1234567890",
    "AutoRecovery": "default"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的設定簡化的自動復原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyInstanceMaintenanceOptions。

modify-instance-metadata-options

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-instance-metadata-options。

AWS CLI

範例 1：啟用 IMDSv2

下列 modify-instance-metadata-options 範例設定在指定的執行個體上使用 IMDSv2。

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567898abcdef0 \
    --http-tokens required \
    --http-endpoint enabled
```

輸出：

```
{
    "InstanceId": "i-1234567898abcdef0",
    "InstanceMetadataOptions": {
        "State": "pending",
        "HttpTokens": "required",
        "HttpPutResponseHopLimit": 1,
        "HttpEndpoint": "enabled"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的執行個體中繼資料。

範例 2：停用執行個體中繼資料

下列 modify-instance-metadata-options 範例會停用指定之執行個體上所有版本的執行個體中繼資料。

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567898abcdef0 \
    --http-endpoint disabled
```

輸出：

```
{
```

```
    "InstanceId": "i-1234567898abcdef0",
    "InstanceMetadataOptions": {
        "State": "pending",
        "HttpTokens": "required",
        "HttpPutResponseHopLimit": 1,
        "HttpEndpoint": "disabled"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的執行個體中繼資料。

範例 3：啟用執行個體的執行個體中繼資料 IPv6 端點

以下 `modify-instance-metadata-options` 範例向您顯示如何為執行個體中繼資料服務開啟 IPv6 端點。依預設，停用 IPv6 端點。即使您已將執行個體啟動至僅限 IPv6 的子網，也是如此。IMDS 的 IPv6 端點只能在建置於 Nitro 系統的執行個體上進行存取。

```
aws ec2 modify-instance-metadata-options \
    --instance-id i-1234567898abcdef0 \
    --http-protocol-ipv6 enabled \
    --http-endpoint enabled
```

輸出：

```
{
    "InstanceId": "i-1234567898abcdef0",
    "InstanceMetadataOptions": {
        "State": "pending",
        "HttpTokens": "required",
        "HttpPutResponseHopLimit": 1,
        "HttpEndpoint": "enabled",
        HttpProtocolIpv6": "enabled"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的執行個體中繼資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyInstanceMetadataOptions。

`modify-instance-placement`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-instance-placement`。

AWS CLI

範例 1：移除執行個體與專用主機的親和性

下列 modify-instance-placement 範例會移除執行個體與專用主機的親和性，並讓它在帳戶中支援其執行個體類型的任何可用專用主機上啟動。

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-0e6ddf6187EXAMPLE \
    --affinity default
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

範例 2：在執行個體與指定的專用主機之間建立親和性

下列 modify-instance-placement 範例會在執行個體和專用主機之間建立啟動關係。執行個體只能在指定的專用主機上執行。

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-0e6ddf6187EXAMPLE \
    --affinity host \
    --host-id i-0e6ddf6187EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

範例 3：將執行個體移到置放群組

下列 modify-instance-placement 範例會將執行個體移至置放群組、停止執行個體、修改執行個體置放，然後重新啟動執行個體。

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-0123a456700123456
```

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-0123a456700123456 \
    --group-name MySpreadGroup

aws ec2 start-instances \
    --instance-ids i-0123a456700123456
```

範例 4：從置放群組中移除執行個體

下列 modify-instance-placement 範例會藉由停止執行個體、修改執行個體置放，然後重新啟動執行個體，以從置放群組移除執行個體。下列範例會指定置放群組名稱的空字串 ("")，以表示執行個體不在置放群組中。

停止執行個體：

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-0123a456700123456
```

修改置放 (Windows 命令提示字元)：

```
aws ec2 modify-instance-placement \
    --instance-id i-0123a456700123456 \
    --group-name ""
```

修改置放 (Windows PowerShell、Linux 和 macOS)：

```
aws ec2 modify-instance-placement `
    --instance-id i-0123a456700123456 `
    --group-name ''
```

重新啟動執行個體：

```
aws ec2 start-instances \
    --instance-ids i-0123a456700123456
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的修改專用主機租用和親和性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyInstancePlacement。

modify-ipam-pool

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-ipam-pool。

AWS CLI

修改 IPAM 集區

下列 modify-ipam-pool 範例會修改 IPAM 集區。

(Linux)：

```
aws ec2 modify-ipam-pool \
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
    --add-allocation-resource-tags "Key=Owner,Value=Build Team" \
    --clear-allocation-default-netmask-length \
    --allocation-min-netmask-length 14
```

(Windows)：

```
aws ec2 modify-ipam-pool ^
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
    --add-allocation-resource-tags "Key=Owner,Value=Build Team" ^
    --clear-allocation-default-netmask-length ^
    --allocation-min-netmask-length 14
```

輸出：

```
{
    "IpamPool": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamPoolId": "ipam-pool-0533048da7d823723",
        "IpamPoolArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-pool/ipam-
pool-0533048da7d823723",
        "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam-scope/ipam-
scope-02fc38cd4c48e7d38",
        "IpamScopeType": "private",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
        "IpamRegion": "us-east-1",
```

```
        "Locale": "None",
        "PoolDepth": 1,
        "State": "modify-complete",
        "AutoImport": true,
        "AddressFamily": "ipv4",
        "AllocationMinNetmaskLength": 14,
        "AllocationMaxNetmaskLength": 26,
        "AllocationResourceTags": [
            {
                "Key": "Environment",
                "Value": "Preprod"
            },
            {
                "Key": "Owner",
                "Value": "Build Team"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的編輯集區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyIpamPool。

modify-ipam-resource-cidr

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-ipam-resource-cidr。

AWS CLI

修改配置給資源的 CIDR

下列 modify-ipam-resource-cidr 範例會修改資源 CIDR。

(Linux)：

```
aws ec2 modify-ipam-resource-cidr \
    --current-ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 \
    --destination-ipam-scope-id ipam-scope-0da34c61fd189a141 \
    --resource-id vpc-010e1791024eb0af9 \
    --resource-cidr 10.0.1.0/24 \
    --resource-region us-east-1 \
    --monitored
```

(Windows)：

```
aws ec2 modify-ipam-resource-cidr ^
    --current-ipam-scope-id ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38 ^
    --destination-ipam-scope-id ipam-scope-0da34c61fd189a141 ^
    --resource-id vpc-010e1791024eb0af9 ^
    --resource-cidr 10.0.1.0/24 ^
    --resource-region us-east-1 ^
    --monitored
```

輸出：

```
{
    "IpamResourceCidr": {
        "IpamId": "ipam-08440e7a3acde3908",
        "IpamScopeId": "ipam-scope-0da34c61fd189a141",
        "IpamPoolId": "ipam-pool-0533048da7d823723",
        "ResourceRegion": "us-east-1",
        "ResourceOwnerId": "123456789012",
        "ResourceId": "vpc-010e1791024eb0af9",
        "ResourceCidr": "10.0.1.0/24",
        "ResourceType": "vpc",
        "ResourceTags": [
            {
                "Key": "Environment",
                "Value": "Preprod"
            },
            {
                "Key": "Owner",
                "Value": "Build Team"
            }
        ],
        "IpUsage": 0.0,
        "ComplianceStatus": "noncompliant",
        "ManagementState": "managed",
        "OverlapStatus": "overlapping",
        "VpcId": "vpc-010e1791024eb0af9"
    }
}
```

如需移動資源的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的在各範圍之間移動資源 CIDR。

如需變更監控狀態的詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的變更資源 CIDR 的監控狀態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyIpamResourceCidr。

modify-ipam-resource-discovery

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-ipam-resource-discovery。

AWS CLI

修改資源探索的作業區域

在此範例中，您是 IPAM 委派的管理員，您想要修改資源探索的作業區域。

完成此請求：

您無法修改預設資源探索，而且您必須是資源探索的擁有者。您需要資源探索 ID，此可由 describe-ipam-resource-discoveries 取得。

下列modify-ipam-resource-discovery範例會修改您 AWS 帳戶中的非預設資源探索。

```
aws ec2 modify-ipam-resource-discovery \
    --ipam-resource-discovery-id ipam-res-disco-0f4ef577a9f37a162 \
    --add-operating-regions RegionName='us-west-1' \
    --remove-operating-regions RegionName='us-east-2' \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "IpamResourceDiscovery": {
        "OwnerId": "149977607591",
        "IpamResourceDiscoveryId": "ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
        "IpamResourceDiscoveryArn": "arn:aws:ec2::149977607591:ipam-resource-
discovery/ipam-res-disco-0365d2977fc1672fe",
        "IpamResourceDiscoveryRegion": "us-east-1",
        "Description": "Example",
        "OperatingRegions": [
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            },
            {
```

```
                "RegionName": "us-west-1"
            }
        ],
        "IsDefault": false,
        "State": "modify-in-progress"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的使用資源探索。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyIpamResourceDiscovery。

modify-ipam-scope

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-ipam-scope。

AWS CLI

修改範圍描述

在此案例中，您是 IPAM 委派管理員，您想要修改 IPAM 範圍的描述。

若要完成此請求，您將需要範圍 ID，此可由 describe-ipam-scopes 取得。

下列 modify-ipam-scope 範例會更新範圍的描述。

```
aws ec2 modify-ipam-scope \
    --ipam-scope-id ipam-scope-0d3539a30b57dcdd1 \
    --description example \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
"IpamScope": {
        "OwnerId": "320805250157",
        "IpamScopeId": "ipam-scope-0d3539a30b57dcdd1",
        "IpamScopeArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam-scope/ipam-
scope-0d3539a30b57dcdd1",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::320805250157:ipam/ipam-005f921c17ebd5107",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "IpamScopeType": "public",
        "IsDefault": true,
```

```
        "Description": "example",
        "PoolCount": 1,
        "State": "modify-in-progress"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的 IPAM 的運作方式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyIpamScope。

`modify-ipam`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-ipam`。

AWS CLI

修改 IPAM

下列 `modify-ipam` 範例會透過新增作業區域來修改 IPAM。

(Linux)：

```
aws ec2 modify-ipam \
    --ipam-id ipam-08440e7a3acde3908 \
    --add-operating-regions RegionName=us-west-2
```

(Windows)：

```
aws ec2 modify-ipam ^
    --ipam-id ipam-08440e7a3acde3908 ^
    --add-operating-regions RegionName=us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Ipam": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "IpamId": "ipam-08440e7a3acde3908",
        "IpamArn": "arn:aws:ec2::123456789012:ipam/ipam-08440e7a3acde3908",
        "IpamRegion": "us-east-1",
        "PublicDefaultScopeId": "ipam-scope-0b9eed026396dbc16",
        "PrivateDefaultScopeId": "ipam-scope-02fc38cd4c48e7d38",
```

```
        "ScopeCount": 3,
        "OperatingRegions": [
            {
                "RegionName": "us-east-1"
            },
            {
                "RegionName": "us-east-2"
            },
            {
                "RegionName": "us-west-1"
            },
            {
                "RegionName": "us-west-2"
            }
        ],
        "State": "modify-in-progress"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyIpam。

modify-launch-template

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-launch-template。

AWS CLI

變更預設啟動範本版本

此範例會將指定啟動範本的版本 2，指定為預設版本。

命令：

```
aws ec2 modify-launch-template --launch-template-id lt-0abcd290751193123 --default-version 2
```

輸出：

```
{
  "LaunchTemplate": {
      "LatestVersionNumber": 2,
      "LaunchTemplateId": "lt-0abcd290751193123",
```

```
      "LaunchTemplateName": "WebServers",
      "DefaultVersionNumber": 2,
      "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:root",
      "CreateTime": "2017-12-01T13:35:46.000Z"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyLaunchTemplate。

modify-managed-prefix-list

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-managed-prefix-list。

AWS CLI

修改字首清單

下列 modify-managed-prefix-list 範例會將項目新增至指定的字首清單。

```
aws ec2 modify-managed-prefix-list \
    --prefix-list-id pl-0123456abcabcabc1 \
    --add-entries Cidr=10.1.0.0/16,Description=vpc-c \
    --current-version 1
```

輸出：

```
{
    "PrefixList": {
        "PrefixListId": "pl-0123456abcabcabc1",
        "AddressFamily": "IPv4",
        "State": "modify-in-progress",
        "PrefixListArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:prefix-list/
pl-0123456abcabcabc1",
        "PrefixListName": "vpc-cidrs",
        "MaxEntries": 10,
        "Version": 1,
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的受管理的字首清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyManagedPrefixList。

modify-network-interface-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-network-interface-attribute。

AWS CLI

修改網路介面的連接屬性

此範例命令會修改指定網路介面的 attachment 屬性。

命令：

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
attachment AttachmentId=eni-attach-43348162,DeleteOnTermination=false
```

修改網路介面的描述屬性

此範例命令會修改指定網路介面的 description 屬性。

命令：

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
description "My description"
```

修改網路介面的 groupSet 屬性

此範例命令會修改指定網路介面的 groupSet 屬性。

命令：

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --
groups sg-903004f8 sg-1a2b3c4d
```

修改網路介面的 sourceDestCheck 屬性

此範例命令會修改指定網路介面的 sourceDestCheck 屬性。

命令：

```
aws ec2 modify-network-interface-attribute --network-interface-id eni-686ea200 --no-
source-dest-check
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyNetworkInterfaceAttribute。

modify-private-dns-name-options

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-private-dns-name-options。

AWS CLI

修改執行個體主機名稱的選項

下列 modify-private-dns-name-options 範例會停用選項，以使用 DNS A 記錄回應執行個體主機名稱的 DNS 查詢。

```
aws ec2 modify-private-dns-name-options \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --no-enable-resource-name-dns-a-record
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Amazon EC2 執行個體主機名稱類型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyPrivateDnsNameOptions。

modify-reserved-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-reserved-instances。

AWS CLI

修改預留執行個體

此範例命令會將預留執行個體移至相同區域中的另一個可用區域。

命令：

```
aws ec2 modify-reserved-instances --reserved-instances-ids b847fa93-e282-4f55-b59a-1342f5bd7c02 --target-configurations AvailabilityZone=us-west-1c,Platform=EC2-Classic,InstanceCount=10
```

輸出：

```
{
  "ReservedInstancesModificationId": "rimod-d3ed4335-b1d3-4de6-ab31-0f13aaf46687"
}
```

修改預留執行個體的網路平台

此範例命令會將 EC2-Classic 預留執行個體轉換為 EC2-VPC。

命令：

```
aws ec2 modify-reserved-instances --reserved-instances-ids f127bd27-edb7-44c9-a0eb-0d7e09259af0 --target-configurations AvailabilityZone=us-west-1c,Platform=EC2-VPC,InstanceCount=5
```

輸出：

```
{
  "ReservedInstancesModificationId": "rimod-82fa9020-668f-4fb6-945d-61537009d291"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的「修改預留執行個體」。

修改預留執行個體的執行個體大小

此範例命令修改的預留執行個體在 us-west-1c 中具有 10 m1.small Linux/UNIX 執行個體，這使得 8 m1.small 執行個體變成 2 m1.large 執行個體，其餘 2 m1.small 則變成相同可用區域中的 1 m1.medium 執行個體。命令：

```
aws ec2 modify-reserved-instances --reserved-instances-ids 1ba8e2e3-3556-4264-949e-63ee671405a9 --target-configurations AvailabilityZone=us-west-1c,Platform=EC2-Classic,InstanceCount=2,InstanceType=m1.large AvailabilityZone=us-west-1c,Platform=EC2-Classic,InstanceCount=1,InstanceType=m1.medium
```

輸出：

```
{
    "ReservedInstancesModificationId": "rimod-acc5f240-080d-4717-b3e3-1c6b11fa00b6"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的「修改保留中的執行個體大小」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyReservedInstances。

modify-security-group-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-security-group-rules。

AWS CLI

修改安全群組規則以更新規則描述、IP 通訊協定和 CidrIpv4 位址範圍

下列 modify-security-group-rules 範例會更新指定之安全群組規則的描述、IP 通訊協定和 IPV4 CIDR 範圍。使用 security-group-rules 參數輸入指定之安全群組規則的更新。-1 會指定所有通訊協定。

```
aws ec2 modify-security-group-rules \
    --group-id sg-1234567890abcdef0 \
    --security-group-rules SecurityGroupRuleId=sgr-
abcdef01234567890,SecurityGroupRule='{Description=test,IpProtocol=-1,CidrIpv4=0.0.0.0/0}'
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需安全群組規則的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的安全群組規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifySecurityGroupRules。

modify-snapshot-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-snapshot-attribute。

AWS CLI

範例 1：修改快照屬性

下列 modify-snapshot-attribute 範例會更新指定快照的 createVolumePermission 屬性，移除指定使用者的磁碟區許可權。

```
aws ec2 modify-snapshot-attribute \
```

```
    --snapshot-id snap-1234567890abcdef0 \
    --attribute createVolumePermission \
    --operation-type remove \
    --user-ids 123456789012
```

範例 2：將快照設為公有

下列 modify-snapshot-attribute 範例將指定的快照設為公有。

```
aws ec2 modify-snapshot-attribute \
    --snapshot-id snap-1234567890abcdef0 \
    --attribute createVolumePermission \
    --operation-type add \
    --group-names all
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifySnapshotAttribute。

modify-snapshot-tier

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-snapshot-tier。

AWS CLI

封存快照

下列 modify-snapshot-tier 範例會封存指定的快照。TieringStartTime 回應參數指出封存程序的啟動日期和時間，以 UTC 時間格式 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ) 表示。

```
aws ec2 modify-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-01234567890abcedf \
    --storage-tier archive
```

輸出：

```
{
    "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
    "TieringStartTime": "2021-09-15T16:44:37.574Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的封存 Amazon EBS 快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifySnapshotTier。

modify-spot-fleet-request

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-spot-fleet-request。

AWS CLI

修改 Spot 機群請求

此範例命令會更新指定之 Spot 機群請求的目標容量。

命令：

```
aws ec2 modify-spot-fleet-request --target-capacity 20 --spot-fleet-request-
id sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如此範例命令會減少指定之 Spot 機群請求的目標容量，但不會終止任何 Spot 執行個體。

命令：

```
aws ec2 modify-spot-fleet-request --target-capacity 10 --excess-capacity-
termination-policy NoTermination --spot-fleet-request-ids sfr-73fbd2ce-
aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifySpotFleetRequest。

modify-subnet-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-subnet-attribute。

AWS CLI

變更子網路的公有 IPv4 定址行為

此範例會修改 subnet-1a2b3c4d，以指定在此子網路中啟動的所有執行個體都獲指派公有 IPv4 位址。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id subnet-1a2b3c4d --map-public-ip-on-launch
```

變更子網路的 IPv6 定址行為

此範例會修改 subnet-1a2b3c4d，以指定在此子網路中啟動的所有執行個體都獲指派來自子網路範圍的 IPv6 位址。

命令：

```
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id subnet-1a2b3c4d --assign-ipv6-address-on-creation
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Virtual Private Cloud 使用者指南》中的「您 VPC 中的 IP 定址」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifySubnetAttribute。

modify-traffic-mirror-filter-network-services

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-traffic-mirror-filter-network-services。

AWS CLI

將網路服務新增至流量鏡像篩選條件

下列 modify-traffic-mirror-filter-network-services 範例會將 Amazon DNS 網路服務新增至指定的篩選條件。

```
aws ec2 modify-traffic-mirror-filter-network-services \
    --traffic-mirror-filter-id tmf-04812ff784EXAMPLE \
    --add-network-service amazon-dns
```

輸出：

```
{
    "TrafficMirrorFilter": {
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "Production"
            }
        ],
        "EgressFilterRules": [],
        "NetworkServices": [
            "amazon-dns"
        ],
        "TrafficMirrorFilterId": "tmf-04812ff784EXAMPLE",
        "IngressFilterRules": [
            {
                "SourceCidrBlock": "0.0.0.0/0",
                "RuleNumber": 1,
                "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
                "Description": "TCP Rule",
                "Protocol": 6,
                "TrafficDirection": "ingress",
                "TrafficMirrorFilterId": "tmf-04812ff784EXAMPLE",
                "RuleAction": "accept",
                "TrafficMirrorFilterRuleId": "tmf-04812ff784EXAMPLE"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Traffic Mirroring 指南》中的修改流量鏡像篩選網路服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyTrafficMirrorFilterNetworkServices。

`modify-traffic-mirror-filter-rule`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-traffic-mirror-filter-rule`。

AWS CLI

修改流量鏡像篩選條件規則

下列 modify-traffic-mirror-filter-rule 範例會修改指定之流量鏡像篩選規則的描述。

```
aws ec2 modify-traffic-mirror-filter-rule \
    --traffic-mirror-filter-rule-id tmfr-0ca76e0e08EXAMPLE \
    --description "TCP Rule"
```

輸出：

```
{
    "TrafficMirrorFilterRule": {
        "TrafficMirrorFilterRuleId": "tmfr-0ca76e0e08EXAMPLE",
        "TrafficMirrorFilterId": "tmf-0293f26e86EXAMPLE",
        "TrafficDirection": "ingress",
        "RuleNumber": 100,
        "RuleAction": "accept",
        "Protocol": 6,
        "DestinationCidrBlock": "10.0.0.0/24",
        "SourceCidrBlock": "10.0.0.0/24",
        "Description": "TCP Rule"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Traffic Mirroring 指南》中的修改流量鏡像篩選規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyTrafficMirrorFilterRule。

modify-traffic-mirror-session

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-traffic-mirror-session。

AWS CLI

修改流量鏡像工作階段

下列 modify-traffic-mirror-session 範例會變更流量鏡像工作階段描述，以及要鏡像的封包數目。

```
aws ec2 modify-traffic-mirror-session \
    --description "Change packet length" \
    --traffic-mirror-session-id tms-08a33b1214EXAMPLE \
    --remove-fields "packet-length"
```

輸出：

```
{
    "TrafficMirrorSession": {
        "TrafficMirrorSessionId": "tms-08a33b1214EXAMPLE",
        "TrafficMirrorTargetId": "tmt-07f75d8feeEXAMPLE",
        "TrafficMirrorFilterId": "tmf-04812ff784EXAMPLE",
        "NetworkInterfaceId": "eni-070203f901EXAMPLE",
        "OwnerId": "111122223333",
        "SessionNumber": 1,
        "VirtualNetworkId": 7159709,
        "Description": "Change packet length",
        "Tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Traffic Mirroring 指南》中的修改流量鏡像工作階段。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyTrafficMirrorSession。

modify-transit-gateway-prefix-list-reference

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-transit-gateway-prefix-list-reference。

AWS CLI

修改字首清單參考資料

下列 modify-transit-gateway-prefix-list-reference 範例會透過變更流量路由到的連接，以修改指定之路由表中的字首清單參考。

```
aws ec2 modify-transit-gateway-prefix-list-reference \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0123456789abcd123 \
    --prefix-list-id pl-1111122222222333 \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-aabbccddaabbccaab
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayPrefixListReference": {
        "TransitGatewayRouteTableId": "tgw-rtb-0123456789abcd123",
        "PrefixListId": "pl-1111122222222333",
```

```
        "PrefixListOwnerId": "123456789012",
        "State": "modifying",
        "Blackhole": false,
        "TransitGatewayAttachment": {
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-aabbccddaabbccaab",
            "ResourceType": "vpc",
            "ResourceId": "vpc-112233445566aabbc"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的字首清單參考資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyTransitGatewayPrefixListReference。

`modify-transit-gateway-vpc-attachment`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-transit-gateway-vpc-attachment`。

AWS CLI

建立傳輸閘道 VPC 連接

下列 `modify-transit-gateway-vpc-attachment` 範例會將子網路新增至指定的傳輸閘道 VPC 連接。

```
aws ec2 modify-transit-gateway-vpc-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-09fbd47ddfEXAMPLE \
    --add-subnet-ids subnet-0e51f45802EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09fbd47ddfEXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0560315ccfEXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-5eccc927",
        "VpcOwnerId": "111122223333",
        "State": "modifying",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0e51f45802EXAMPLE",
```

```
            "subnet-1EXAMPLE"
        ],
        "CreationTime": "2019-08-08T16:47:38.000Z",
        "Options": {
            "DnsSupport": "enable",
            "Ipv6Support": "disable"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的 VPC 的傳輸閘道連接。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyTransitGatewayVpcAttachment。

modify-transit-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-transit-gateway。

AWS CLI

修改傳輸閘道

下列 modify-transit-gateway 範例透過啟用 VPN 連接的 ECMP 支援來修改指定的傳輸閘道。

```
aws ec2 modify-transit-gateway \
    --transit-gateway-id tgw-111111222222aaaaa \
    --options VpnEcmpSupport=enable
```

輸出：

```
{
    "TransitGateway": {
        "TransitGatewayId": "tgw-111111222222aaaaa",
        "TransitGatewayArn": "64512",
        "State": "modifying",
        "OwnerId": "123456789012",
        "CreationTime": "2020-04-30T08:41:37.000Z",
        "Options": {
            "AmazonSideAsn": 64512,
            "AutoAcceptSharedAttachments": "disable",
```

```
            "DefaultRouteTableAssociation": "enable",
            "AssociationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-0123456789abcd123",
            "DefaultRouteTablePropagation": "enable",
            "PropagationDefaultRouteTableId": "tgw-rtb-0123456789abcd123",
            "VpnEcmpSupport": "enable",
            "DnsSupport": "enable"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的傳輸閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyTransitGateway。

`modify-verified-access-endpoint-policy`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-verified-access-endpoint-policy`。

AWS CLI

設定端點的 Verified Access 政策

下列 `modify-verified-access-endpoint-policy` 範例會將指定的 Verified Access 政策，新增至指定的 Verified Access 端點。

```
aws ec2 modify-verified-access-endpoint-policy \
    --verified-access-endpoint-id vae-066fac616d4d546f2 \
    --policy-enabled \
    --policy-document file://policy.txt
```

`policy.txt` 的內容：

```
permit(principal,action,resource)
when {
    context.identity.groups.contains("finance") &&
    context.identity.email.verified == true
};
```

輸出：

```
{
```

```
    "PolicyEnabled": true,
    "PolicyDocument": "permit(principal,action,resource)\nwhen
 {\n    context.identity.groups.contains(\"finance\") &&\n
 context.identity.email_verified == true\n};"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVerifiedAccessEndpointPolicy。

modify-verified-access-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-verified-access-endpoint。

AWS CLI

修改 Verified Access 端點的組態

下列 modify-verified-access-endpoint 範例會將指定的描述新增至指定的 Verified Access 端點。

```
aws ec2 modify-verified-access-endpoint \
    --verified-access-endpoint-id vae-066fac616d4d546f2 \
    --description 'Testing Verified Access'
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessEndpoint": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
        "VerifiedAccessEndpointId": "vae-066fac616d4d546f2",
        "ApplicationDomain": "example.com",
        "EndpointType": "network-interface",
        "AttachmentType": "vpc",
        "DomainCertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-2:123456789012:certificate/
eb065ea0-26f9-4e75-a6ce-0a1a7EXAMPLE",
        "EndpointDomain": "my-ava-
app.edge-00c3372d53b1540bb.vai-0ce000c0b7643abea.prod.verified-access.us-
east-2.amazonaws.com",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-004915970c4c8f13a"
```

```
        ],
        "NetworkInterfaceOptions": {
            "NetworkInterfaceId": "eni-0aec70418c8d87a0f",
            "Protocol": "https",
            "Port": 443
        },
        "Status": {
            "Code": "updating"
        },
        "Description": "Testing Verified Access",
        "CreationTime": "2023-08-25T20:54:43",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:46:32"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVerifiedAccessEndpoint。

modify-verified-access-group-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-verified-access-group-policy。

AWS CLI

設定群組的 Verified Access 政策

下列 modify-verified-access-group-policy 範例會將指定的 Verified Access 政策，新增至指定的 Verified Access 群組。

```
aws ec2 modify-verified-access-group-policy \
    --verified-access-group-id vagr-0dbe967baf14b7235 \
    --policy-enabled \
    --policy-document file://policy.txt
```

policy.txt 的內容：

```
permit(principal,action,resource)
when {
    context.identity.groups.contains("finance") &&
    context.identity.email.verified == true
};
```

輸出：

```
{
    "PolicyEnabled": true,
    "PolicyDocument": "permit(principal,action,resource)\nwhen
 {\n    context.identity.groups.contains(\"finance\") &&\n
 context.identity.email_verified == true\n};"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVerifiedAccessGroupPolicy。

modify-verified-access-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-verified-access-group。

AWS CLI

修改 Verified Access 群組的組態

下列 modify-verified-access-group 範例會將指定的描述新增至指定的 Verified Access 群組。

```
aws ec2 modify-verified-access-group \
    --verified-access-group-id vagr-0dbe967baf14b7235 \
    --description "Testing Verified Access"
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessGroup": {
        "VerifiedAccessGroupId": "vagr-0dbe967baf14b7235",
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "Owner": "123456789012",
        "VerifiedAccessGroupArn": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:verified-
access-group/vagr-0dbe967baf14b7235",
        "CreationTime": "2023-08-25T19:55:19",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:17:25"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVerifiedAccessGroup。

modify-verified-access-instance-logging-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-verified-access-instance-logging-configuration。

AWS CLI

啟用 Verified Access 執行個體的記錄

下列 modify-verified-access-instance-logging-configuration 範例會啟用指定之 Verified Access 執行個體的存取記錄。日誌會交付至指定的 CloudWatch Logs 日誌群組。

```
aws ec2 modify-verified-access-instance-logging-configuration \
    --verified-access-instance-id vai-0ce000c0b7643abea \
    --access-logs CloudWatchLogs={Enabled=true,LogGroup=my-log-group}
```

輸出：

```
{
    "LoggingConfiguration": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "AccessLogs": {
            "S3": {
                "Enabled": false
            },
            "CloudWatchLogs": {
                "Enabled": true,
                "DeliveryStatus": {
                    "Code": "success"
                },
                "LogGroup": "my-log-group"
            },
            "KinesisDataFirehose": {
                "Enabled": false
            },
            "LogVersion": "ocsf-1.0.0-rc.2",
            "IncludeTrustContext": false
        }
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 日誌。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVerifiedAccessInstanceLoggingConfiguration。

`modify-verified-access-instance`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-verified-access-instance`。

AWS CLI

修改 Verified Access 執行個體的組態

下列 `modify-verified-access-instance` 範例會將指定的描述新增至指定的 Verified Access 執行個體。

```
aws ec2 modify-verified-access-instance \
    --verified-access-instance-id vai-0ce000c0b7643abea \
    --description "Testing Verified Access"
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessInstance": {
        "VerifiedAccessInstanceId": "vai-0ce000c0b7643abea",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "VerifiedAccessTrustProviders": [
            {
                "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
                "TrustProviderType": "user",
                "UserTrustProviderType": "iam-identity-center"
            }
        ],
        "CreationTime": "2023-08-25T18:27:56",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T22:41:04"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVerifiedAccessInstance。

modify-verified-access-trust-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-verified-access-trust-provider。

AWS CLI

修改 Verified Access 信任提供者的組態

下列 modify-verified-access-trust-provider 範例會將指定的描述新增至指定的 Verified Access 信任提供者。

```
aws ec2 modify-verified-access-trust-provider \
    --verified-access-trust-provider-id vatp-0bb32de759a3e19e7 \
    --description "Testing Verified Access"
```

輸出：

```
{
    "VerifiedAccessTrustProvider": {
        "VerifiedAccessTrustProviderId": "vatp-0bb32de759a3e19e7",
        "Description": "Testing Verified Access",
        "TrustProviderType": "user",
        "UserTrustProviderType": "iam-identity-center",
        "PolicyReferenceName": "idc",
        "CreationTime": "2023-08-25T19:00:38",
        "LastUpdatedTime": "2023-08-25T19:18:21"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Verified Access 使用者指南》中的 Verified Access 的信任提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVerifiedAccessTrustProvider。

modify-volume-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-volume-attribute。

AWS CLI

修改磁碟區屬性

此範例會將 ID 為 vol-1234567890abcdef0 的磁碟區 autoEnableIo 屬性設定為 true。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 modify-volume-attribute --volume-id vol-1234567890abcdef0 --auto-enable-io
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVolumeAttribute。

modify-volume

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-volume。

AWS CLI

範例 1：透過變更磁碟區大小來修改磁碟區

下列 modify-volume 範例會將指定磁碟區的大小變更為 150GB。

命令：

```
aws ec2 modify-volume --size 150 --volume-id vol-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "VolumeModification": {
        "TargetSize": 150,
        "TargetVolumeType": "io1",
        "ModificationState": "modifying",
        "VolumeId": " vol-1234567890abcdef0",
        "TargetIops": 100,
        "StartTime": "2019-05-17T11:27:19.000Z",
        "Progress": 0,
        "OriginalVolumeType": "io1",
        "OriginalIops": 100,
        "OriginalSize": 100
    }
}
```

範例 2：透過變更磁碟區類型、大小和 IOPS 值來修改磁碟區

下列 modify-volume 範例會將磁碟區類型變更為佈建 IOPS SSD、將目標 IOPS 速率設定為 10000，並將磁碟區大小設定為 350GB。

```
aws ec2 modify-volume \
    --volume-type io1 \
    --iops 10000 \
    --size 350 \
    --volume-id vol-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "VolumeModification": {
        "TargetSize": 350,
        "TargetVolumeType": "io1",
        "ModificationState": "modifying",
        "VolumeId": "vol-0721c1a9d08c93bf6",
        "TargetIops": 10000,
        "StartTime": "2019-05-17T11:38:57.000Z",
        "Progress": 0,
        "OriginalVolumeType": "gp2",
        "OriginalIops": 150,
        "OriginalSize": 50
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVolume。

modify-vpc-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-vpc-attribute。

AWS CLI

修改 enableDnsSupport 屬性

本範例會修改 enableDnsSupport 屬性。此屬性指出是否已針對 VPC 啟用 DNS 解析。如果此屬性為 true，Amazon DNS 伺服器會將您的執行個體的 DNS 主機名稱解析為對應的 IP 位址；否則將不會進行解析。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --enable-dns-support "{\"Value
\":false}"
```

修改 enableDnsHostnames 屬性

本範例會修改 enableDnsHostnames 屬性。此屬性指出 VPC 中啟動的執行個體是否會收到 DNS 主機名稱。如果此屬性為 true，該 VPC 中的執行個體會取得 DNS 主機名稱；否則將不會取得。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id vpc-a01106c2 --enable-dns-hostnames "{\"Value
\":false}"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVpcAttribute。

modify-vpc-endpoint-connection-notification

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-vpc-endpoint-connection-notification。

AWS CLI

修改端點連線通知

此範例會變更指定端點連線通知的 SNS 主題。

命令：

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint-connection-notification --connection-notification-
id vpce-nfn-008776de7e03f5abc --connection-events Accept Reject --connection-
notification-arn arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:mytopic
```

輸出：

```
{
   "ReturnValue": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVpcEndpointConnectionNotification。

modify-vpc-endpoint-service-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-vpc-endpoint-service-configuration。

AWS CLI

刪除端點服務組態

此範例會變更指定之端點服務的接受要求。

命令：

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint-service-configuration --service-id vpce-svc-09222513e6e77dc86 --no-acceptance-required
```

輸出：

```
{
   "ReturnValue": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVpcEndpointServiceConfiguration。

modify-vpc-endpoint-service-payer-responsibility

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-vpc-endpoint-service-payer-responsibility。

AWS CLI

修改付款人責任

下列 modify-vpc-endpoint-service-payer-responsibility 範例會修改指定之端點服務的付款人責任。

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint-service-payer-responsibility \
    --service-id vpce-svc-071afff70666e61e0 \
    --payer-responsibility ServiceOwner
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVpcEndpointServicePayerResponsibility。

modify-vpc-endpoint-service-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-vpc-endpoint-service-permissions。

AWS CLI

修改端點服務許可

此範例會新增 AWS 帳戶連線至指定端點服務的許可。

命令：

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint-service-permissions --service-id vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3 --add-allowed-principals '["arn:aws:iam::123456789012:root"]'
```

輸出：

```
{
    "ReturnValue": true
}
```

此範例會新增特定 IAM 使用者 (admin) 連線至指定端點服務的權限。

命令：

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint-service-permissions --service-id vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3 --add-allowed-principals '["arn:aws:iam::123456789012:user/admin"]'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVpcEndpointServicePermissions。

modify-vpc-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-vpc-endpoint。

AWS CLI

修改閘道端點

此範例透過將路由表 rtb-aaa222bb 與端點建立關聯，並重設政策文件，來修改閘道端點 vpce-1a2b3c4d。

命令：

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint --vpc-endpoint-id vpce-1a2b3c4d --add-route-table-
ids rtb-aaa222bb --reset-policy
```

輸出：

```
{
  "Return": true
}
```

修改介面端點

此範例會透過將子網路 subnet-d6fcaa8d 新增至端點來修改介面端點 vpce-0fe5b17a0707d6fa5。

命令：

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint --vpc-endpoint-id vpce-0fe5b17a0707d6fa5 --add-subnet-
id subnet-d6fcaa8d
```

輸出：

```
{
  "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVpcEndpoint。

modify-vpc-peering-connection-options

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-vpc-peering-connection-options。

AWS CLI

從本機 ClassicLink 連線透過 VPC 對等互連啟用通訊

在此範例中，對於對等互連 pcx-aaaabbb，請求者 VPC 的擁有者會修改 VPC 對等互連選項，讓本機 ClassicLink 連線能夠與對等 VPC 通訊。

命令：

```
aws ec2 modify-vpc-peering-connection-options --vpc-peering-
connection-id pcx-aaaabbbb --requester-peering-connection-
options AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc=true
```

輸出：

```
{
  "RequesterPeeringConnectionOptions": {
      "AllowEgressFromLocalClassicLinkToRemoteVpc": true
  }
}
```

啟用從本機 VPC 到遠端 ClassicLink 連線的 VPC 對等互連通訊

在此範例中，接受者 VPC 的擁有者會修改 VPC 對等互連選項，讓本機 VPC 能夠與 ClassicLink 連線在對等 VPC 中通訊。

命令：

```
aws ec2 modify-vpc-peering-connection-options --vpc-peering-
connection-id pcx-aaaabbbb --accepter-peering-connection-
options AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink=true
```

輸出：

```
{
  "AccepterPeeringConnectionOptions": {
    "AllowEgressFromLocalVpcToRemoteClassicLink": true
  }
}
```

啟用 VPC 對等互連的 DNS 解析支援

在此範例中，請求者 VPC 的擁有者修改 pcx-aaaabbbb 的 VPC 對等互連選項，讓本機 VPC 在從對等 VPC 中的執行個體查詢時，能將公有 DNS 主機名稱解析為私有 IP 位址。

命令：

```
aws ec2 modify-vpc-peering-connection-options --vpc-peering-connection-id pcx-
aaaabbbb --requester-peering-connection-options AllowDnsResolutionFromRemoteVpc=true
```

輸出：

```
{
  "RequesterPeeringConnectionOptions": {
      "AllowDnsResolutionFromRemoteVpc": true
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVpcPeeringConnectionOptions。

modify-vpc-tenancy

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-vpc-tenancy。

AWS CLI

修改 VPC 的租用

此範例會將 VPC vpc-1a2b3c4d 的租用修改為 default。

命令：

```
aws ec2 modify-vpc-tenancy --vpc-id vpc-1a2b3c4d --instance-tenancy default
```

輸出：

```
{
  "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVpcTenancy。

modify-vpn-connection-options

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-vpn-connection-options。

AWS CLI

修改 VPN 連接選項

下列 modify-vpn-connection-options 範例會修改指定 VPN 連線接之客戶閘道端的本機 IPv4 CIDR。

```
aws ec2 modify-vpn-connection-options \
    --vpn-connection-id vpn-1122334455aabbccd \
    --local-ipv4-network-cidr 10.0.0.0/16
```

輸出：

```
{
    "VpnConnections": [
        {
            "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
            "CustomerGatewayId": "cgw-01234567abcde1234",
            "Category": "VPN",
            "State": "modifying",
            "Type": "ipsec.1",
            "VpnConnectionId": "vpn-1122334455aabbccd",
            "TransitGatewayId": "tgw-00112233445566aab",
            "Options": {
                "EnableAcceleration": false,
                "StaticRoutesOnly": true,
                "LocalIpv4NetworkCidr": "10.0.0.0/16",
                "RemoteIpv4NetworkCidr": "0.0.0.0/0",
                "TunnelInsideIpVersion": "ipv4"
            },
            "Routes": [],
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "CanadaVPN"
                }
            ],
            "VgwTelemetry": [
                {
                    "AcceptedRouteCount": 0,
                    "LastStatusChange": "2020-07-29T10:35:11.000Z",
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.3",
                    "Status": "DOWN",
                    "StatusMessage": ""
                },
                {
                    "AcceptedRouteCount": 0,
```

```
                    "LastStatusChange": "2020-09-02T09:09:33.000Z",
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.5",
                    "Status": "UP",
                    "StatusMessage": ""
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Site-to-Site VPN 使用者指南》中的修改 Site-to-Site VPN 連線選項。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVpnConnectionOptions。

modify-vpn-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-vpn-connection。

AWS CLI

修改 VPN 連線

下列 modify-vpn-connection 範例會變更 VPN 連線 vpn-12345678901234567 至虛擬私有閘道 vgw-11223344556677889 的目標閘道：

```
aws ec2 modify-vpn-connection \
    --vpn-connection-id vpn-12345678901234567 \
    --vpn-gateway-id vgw-11223344556677889
```

輸出：

```
{
    "VpnConnection": {
        "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
        "CustomerGatewayId": "cgw-aabbccddee1122334",
        "Category": "VPN",
        "State": "modifying",
        "Type": "ipsec.1",
        "VpnConnectionId": "vpn-12345678901234567",
        "VpnGatewayId": "vgw-11223344556677889",
        "Options": {
            "StaticRoutesOnly": false
```

```
        },
        "VgwTelemetry": [
            {
                "AcceptedRouteCount": 0,
                "LastStatusChange": "2019-07-17T07:34:00.000Z",
                "OutsideIpAddress": "18.210.3.222",
                "Status": "DOWN",
                "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN"
            },
            {
                "AcceptedRouteCount": 0,
                "LastStatusChange": "2019-07-20T21:20:16.000Z",
                "OutsideIpAddress": "34.193.129.33",
                "Status": "DOWN",
                "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN"
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVpnConnection。

modify-vpn-tunnel-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-vpn-tunnel-certificate。

AWS CLI

輸換 VPN 通道憑證

下列 modify-vpn-tunnel-certificate 範例會輪換 VPN 連線指定通道的憑證

```
aws ec2 modify-vpn-tunnel-certificate \
    --vpn-tunnel-outside-ip-address 203.0.113.17 \
    --vpn-connection-id vpn-12345678901234567
```

輸出：

```
{
    "VpnConnection": {
        "CustomerGatewayConfiguration": ...configuration information...,
        "CustomerGatewayId": "cgw-aabbccddee1122334",
```

```
        "Category": "VPN",
        "State": "modifying",
        "Type": "ipsec.1",
        "VpnConnectionId": "vpn-12345678901234567",
        "VpnGatewayId": "vgw-11223344556677889",
        "Options": {
            "StaticRoutesOnly": false
        },
        "VgwTelemetry": [
            {
                "AcceptedRouteCount": 0,
                "LastStatusChange": "2019-09-11T17:27:14.000Z",
                "OutsideIpAddress": "203.0.113.17",
                "Status": "DOWN",
                "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN",
                "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-east-1:123456789101:certificate/
c544d8ce-20b8-4fff-98b0-example"
            },
            {
                "AcceptedRouteCount": 0,
                "LastStatusChange": "2019-09-11T17:26:47.000Z",
                "OutsideIpAddress": "203.0.114.18",
                "Status": "DOWN",
                "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN",
                "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
east-1:123456789101:certificate/5ab64566-761b-4ad3-b259-example"
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVpnTunnelCertificate。

`modify-vpn-tunnel-options`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-vpn-tunnel-options`。

AWS CLI

修改 VPN 連接的通道選項

下列 `modify-vpn-tunnel-options` 範例會更新指定之通道和 VPN 連線所許可的 Diffie-Hellman 群組。

```
aws ec2 modify-vpn-tunnel-options \
    --vpn-connection-id vpn-12345678901234567 \
    --vpn-tunnel-outside-ip-address 203.0.113.17 \
    --tunnel-options Phase1DHGroupNumbers=[{Value=14},{Value=15},{Value=16},
{Value=17},{Value=18}],Phase2DHGroupNumbers=[{Value=14},{Value=15},{Value=16},
{Value=17},{Value=18}]
```

輸出：

```
{
    "VpnConnection": {
        "CustomerGatewayConfiguration": "...configuration information...",
        "CustomerGatewayId": "cgw-aabbccddee1122334",
        "Category": "VPN",
        "State": "available",
        "Type": "ipsec.1",
        "VpnConnectionId": "vpn-12345678901234567",
        "VpnGatewayId": "vgw-11223344556677889",
        "Options": {
            "StaticRoutesOnly": false,
            "TunnelOptions": [
                {
                    "OutsideIpAddress": "203.0.113.17",
                    "Phase1DHGroupNumbers": [
                        {
                            "Value": 14
                        },
                        {
                            "Value": 15
                        },
                        {
                            "Value": 16
                        },
                        {
                            "Value": 17
                        },
                        {
                            "Value": 18
                        }
                    ],
                    "Phase2DHGroupNumbers": [
                        {
                            "Value": 14
```

```
                        },
                        {
                            "Value": 15
                        },
                        {
                            "Value": 16
                        },
                        {
                            "Value": 17
                        },
                        {
                            "Value": 18
                        }
                    ]
                },
                {
                    "OutsideIpAddress": "203.0.114.19"
                }
            ]
        },
        "VgwTelemetry": [
            {
                "AcceptedRouteCount": 0,
                "LastStatusChange": "2019-09-10T21:56:54.000Z",
                "OutsideIpAddress": "203.0.113.17",
                "Status": "DOWN",
                "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN"
            },
            {
                "AcceptedRouteCount": 0,
                "LastStatusChange": "2019-09-10T21:56:43.000Z",
                "OutsideIpAddress": "203.0.114.19",
                "Status": "DOWN",
                "StatusMessage": "IPSEC IS DOWN"
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyVpnTunnelOptions。

monitor-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 monitor-instances。

AWS CLI

啟用執行個體的詳細監控

此範例命令會啟用指定執行個體的詳細監控。

命令：

```
aws ec2 monitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
  "InstanceMonitorings": [
      {
          "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
          "Monitoring": {
              "State": "pending"
          }
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 MonitorInstances。

move-address-to-vpc

以下程式碼範例顯示如何使用 move-address-to-vpc。

AWS CLI

將位址移至 EC2-VPC

此範例會將彈性 IP 位址 54.123.4.56 移至 EC2-VPC 平台。

命令：

```
aws ec2 move-address-to-vpc --public-ip 54.123.4.56
```

輸出：

```
{
  "Status": "MoveInProgress"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 MoveAddressToVpc。

move-byoip-cidr-to-ipam

以下程式碼範例顯示如何使用 move-byoip-cidr-to-ipam。

AWS CLI

將 BYOIP CIDR 傳輸至 IPAM

下列 move-byoip-cidr-to-ipam 範例會將 BYOIP CIDR 傳輸至 IPAM。

(Linux)：

```
aws ec2 move-byoip-cidr-to-ipam \
    --region us-west-2 \
    --ipam-pool-id ipam-pool-0a03d430ca3f5c035 \
    --ipam-pool-owner 111111111111 \
    --cidr 130.137.249.0/24
```

(Windows)：

```
aws ec2 move-byoip-cidr-to-ipam ^
    --region us-west-2 ^
    --ipam-pool-id ipam-pool-0a03d430ca3f5c035 ^
    --ipam-pool-owner 111111111111 ^
    --cidr 130.137.249.0/24
```

輸出：

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "130.137.249.0/24",
        "State": "pending-transfer"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的教學課程：將現有的 BYOIP IPv4 CIDR 傳輸至 IPAM。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 MoveByoipCidrToIpam。

network-insights-access-scope

以下程式碼範例顯示如何使用 network-insights-access-scope。

AWS CLI

建立 Network Insights 存取範圍

下列create-network-insights-access-scope範例會在您的帳戶中建立網路洞見存取範圍 AWS 。

```
aws ec2 create-network-insights-access-scope \
    --cli-input-json file://access-scope-file.json
```

access-scope-file.json 的內容：

```
{
    {
        "MatchPaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
                         "Resources": [
                            "vpc-abcd12e3"
                        ]
                    }
                }
            }
        ],
        "ExcludePaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
                        "ResourceTypes": [
                            "AWS::EC2::InternetGateway"
                        ]
                    }
                }
```

```
            }
        ]
    }
}
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisId": "nisa-123456789111"
    }{
    "NetworkInsightsAccessScope": {
        "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789222",
        "NetworkInsightsAccessScopeArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789222:network-insights-access-scope/nis-123456789222",
        "CreatedDate": "2022-01-25T19:20:28.796000+00:00",
        "UpdatedDate": "2022-01-25T19:20:28.797000+00:00"
    },
    "NetworkInsightsAccessScopeContent": {
        "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-04c0c0fbca737c404",
        "MatchPaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
                        "Resources": [
                            "vpc-abcd12e3"
                        ]
                    }
                }
            }
        ],
        "ExcludePaths": [
            {
                "Source": {
                    "ResourceStatement": {
                        "ResourceTypes": [
                            "AWS::EC2::InternetGateway"
                        ]
                    }
                }
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Access Analyzer 指南》中的使用 AWS CLI 開始使用 Network Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 NetworkInsightsAccessScope。

`provision-byoip-cidr`

以下程式碼範例顯示如何使用 `provision-byoip-cidr`。

AWS CLI

佈建位址範圍

下列`provision-byoip-cidr`範例佈建用於 的公有 IP 地址範圍 AWS。

```
aws ec2 provision-byoip-cidr \
    --cidr 203.0.113.25/24 \
    --cidr-authorization-context Message="$text_message",Signature="$signed_message"
```

輸出：

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "203.0.113.25/24",
        "State": "pending-provision"
    }
}
```

如需有關為授權內容建立訊息字串的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的使用自備 IP 位址。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ProvisionByoipCidr。

`provision-ipam-pool-cidr`

以下程式碼範例顯示如何使用 `provision-ipam-pool-cidr`。

AWS CLI

佈建 CIDR 至 IPAM 集區

下列 `provision-ipam-pool-cidr` 範例會將 CIDR 佈建至 IPAM 集區。

(Linux)：

```
aws ec2 provision-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 \
    --cidr 10.0.0.0/24
```

(Windows)：

```
aws ec2 provision-ipam-pool-cidr ^
    --ipam-pool-id ipam-pool-0533048da7d823723 ^
    --cidr 10.0.0.0/24
```

輸出：

```
{
    "IpamPoolCidr": {
        "Cidr": "10.0.0.0/24",
        "State": "pending-provision"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的將 CIDR 佈建到集區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ProvisionIpamPoolCidr。

purchase-host-reservation

以下程式碼範例顯示如何使用 purchase-host-reservation。

AWS CLI

購買專用主機保留

此範例會為您帳戶中指定的專用主機，購買指定的專用主機保留產品。

命令：

```
aws ec2 purchase-host-reservation --offering-id hro-03f707bf363b6b324 --host-id-
set h-013abcd2a00cbd123
```

輸出：

```
{
  "TotalHourlyPrice": "1.499",
  "Purchase": [
      {
          "HourlyPrice": "1.499",
          "InstanceFamily": "m4",
          "PaymentOption": "NoUpfront",
          "HostIdSet": [
              "h-013abcd2a00cbd123"
          ],
          "HostReservationId": "hr-0d418a3a4ffc669ae",
          "UpfrontPrice": "0.000",
          "Duration": 31536000
      }
  ],
  "TotalUpfrontPrice": "0.000"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PurchaseHostReservation。

purchase-reserved-instances-offering

以下程式碼範例顯示如何使用 purchase-reserved-instances-offering。

AWS CLI

購買預留執行個體產品

此範例命令說明購買預留執行個體產品，其會指定產品 ID 和執行個體計數。

命令：

```
aws ec2 purchase-reserved-instances-offering --reserved-instances-offering-
id ec06327e-dd07-46ee-9398-75b5fexample --instance-count 3
```

輸出：

```
{
  "ReservedInstancesId": "af9f760e-6f91-4559-85f7-4980eexample"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PurchaseReservedInstancesOffering。

purchase-scheduled-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 purchase-scheduled-instances。

AWS CLI

購買已排程執行個體

此範例會購買已排程執行個體。

命令：

```
aws ec2 purchase-scheduled-instances --purchase-requests file://purchase-request.json
```

Purchase-request.json：

```
[
    {
        "PurchaseToken": "eyJ2IjoiMSIsInMiOjEsImMiOi...",
        "InstanceCount": 1
    }
]
```

輸出：

```
{
  "ScheduledInstanceSet": [
      {
          "AvailabilityZone": "us-west-2b",
          "ScheduledInstanceId": "sci-1234-1234-1234-1234-123456789012",
          "HourlyPrice": "0.095",
          "CreateDate": "2016-01-25T21:43:38.612Z",
          "Recurrence": {
              "OccurrenceDaySet": [
                  1
              ],
              "Interval": 1,
              "Frequency": "Weekly",
              "OccurrenceRelativeToEnd": false,
              "OccurrenceUnit": ""
          },
          "Platform": "Linux/UNIX",
```

```
            "TermEndDate": "2017-01-31T09:00:00Z",
            "InstanceCount": 1,
            "SlotDurationInHours": 32,
            "TermStartDate": "2016-01-31T09:00:00Z",
            "NetworkPlatform": "EC2-VPC",
            "TotalScheduledInstanceHours": 1696,
            "NextSlotStartTime": "2016-01-31T09:00:00Z",
            "InstanceType": "c4.large"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PurchaseScheduledInstances。

reboot-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 reboot-instances。

AWS CLI

重新啟動 Amazon EC2 執行個體

此範例會重新啟動指定執行個體。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 reboot-instances --instance-ids i-1234567890abcdef5
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的「重新啟動您的執行個體」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RebootInstances。

register-image

以下程式碼範例顯示如何使用 register-image。

AWS CLI

範例 1：使用資訊清單檔案註冊 AMI

下列 register-image 範例使用 Amazon S3 中指定的資訊清單檔案註冊 AMI。

```
aws ec2 register-image \
    --name my-image \
    --image-location amzn-s3-demo-bucket/myimage/image.manifest.xml
```

輸出：

```
{
    "ImageId": "ami-1234567890EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Amazon Machine Images (AMI)。

範例 2：使用根裝置的快照註冊 AMI

以下 `register-image` 範例使用指定的 EBS 根磁碟區快照作為裝置 `/dev/xvda` 來註冊 AMI。區塊型儲存設備映射也納入空的 100 GiB EBS 磁碟區做為裝置 `/dev/xvdf`。

```
aws ec2 register-image \
    --name my-image \
    --root-device-name /dev/xvda \
    --block-device-mappings DeviceName=/dev/
xvda,Ebs={SnapshotId=snap-0db2cf683925d191f} DeviceName=/dev/
xvdf,Ebs={VolumeSize=100}
```

輸出：

```
{
    "ImageId": "ami-1a2b3c4d5eEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的 Amazon Machine Images (AMI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterImage。

register-instance-event-notification-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 `register-instance-event-notification-attributes`。

AWS CLI

範例 1：在事件通知中包含所有標籤

下列 register-instance-event-notification-attributes 範例將所有標籤納入事件通知中。

```
aws ec2 register-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute IncludeAllTagsOfInstance=true
```

輸出：

```
{
    "InstanceTagAttribute": {
        "InstanceTagKeys": [],
        "IncludeAllTagsOfInstance": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的執行個體的已排程事件。

範例 2：將特定標籤納入事件通知中

下列 register-instance-event-notification-attributes 範例將指定的標籤納入事件通知中。若 IncludeAllTagsOfInstance 為 true，您無法指定標籤。

```
aws ec2 register-instance-event-notification-attributes \
    --instance-tag-attribute InstanceTagKeys="tag-key1","tag-key2"
```

輸出：

```
{
    "InstanceTagAttribute": {
        "InstanceTagKeys": [
            "tag-key1",
            "tag-key2"
        ],
        "IncludeAllTagsOfInstance": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的執行個體的已排程事件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterInstanceEventNotificationAttributes。

register-transit-gateway-multicase-group-sources

以下程式碼範例顯示如何使用 register-transit-gateway-multicase-group-sources。

AWS CLI

向傳輸閘道多播群組註冊來源。

下列 register-transit-gateway-multicast-group-sources 範例會向多播群組註冊指定的網路介面群組來源。

```
aws ec2 register-transit-gateway-multicast-group-sources \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597 \
    --group-ip-address 224.0.1.0 \
    --network-interface-ids eni-07f290fc3c090cbae
```

輸出：

```
{
    "RegisteredMulticastGroupSources": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597",
        "RegisteredNetworkInterfaceIds": [
            "eni-07f290fc3c090cbae"
        ],
        "GroupIpAddress": "224.0.1.0"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Transit Gateways 使用者指南》中的向多播群組註冊來源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterTransitGatewayMulticaseGroupSources。

register-transit-gateway-multicast-group-members

以下程式碼範例顯示如何使用 register-transit-gateway-multicast-group-members。

AWS CLI

檢視有關傳輸閘道多播網域關聯的資訊

下列 register-transit-gateway-multicast-group-members 範例會傳回指定之多播網域的關聯。

```
aws ec2 register-transit-gateway-multicast-group-members \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597 \
    --group-ip-address 224.0.1.0 \
    --network-interface-ids eni-0e246d32695012e81
```

輸出：

```
{
    "RegisteredMulticastGroupMembers": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597",
        "RegisteredNetworkInterfaceIds": [
            "eni-0e246d32695012e81"
        ],
        "GroupIpAddress": "224.0.1.0"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 使用者指南》中的多播網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterTransitGatewayMulticastGroupMembers。

register-transit-gateway-multicast-group-sources

以下程式碼範例顯示如何使用 register-transit-gateway-multicast-group-sources。

AWS CLI

向傳輸閘道多播群組註冊來源。

下列 register-transit-gateway-multicast-group-sources 範例會向多播群組註冊指定的網路介面群組來源。

```
aws ec2 register-transit-gateway-multicast-group-sources \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597 \
    --group-ip-address 224.0.1.0 \
    --network-interface-ids eni-07f290fc3c090cbae
```

輸出：

```
{
```

```
    "RegisteredMulticastGroupSources": {
        "TransitGatewayMulticastDomainId": "tgw-mcast-domain-0c4905cef79d6e597",
        "RegisteredNetworkInterfaceIds": [
            "eni-07f290fc3c090cbae"
        ],
        "GroupIpAddress": "224.0.1.0"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的多播網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterTransitGatewayMulticastGroupSources。

`reject-transit-gateway-peering-attachment`

以下程式碼範例顯示如何使用 `reject-transit-gateway-peering-attachment`。

AWS CLI

拒絕傳輸閘道對等互連

下列 `reject-transit-gateway-peering-attachment` 範例拒絕指定的傳輸閘道對等互連請求。`--region` 參數指定接受者傳輸閘道所在的區域。

```
aws ec2 reject-transit-gateway-peering-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-4455667788aabbccd \
    --region us-east-2
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayPeeringAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-4455667788aabbccd",
        "RequesterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-123abc05e04123abc",
            "OwnerId": "123456789012",
            "Region": "us-west-2"
        },
        "AccepterTgwInfo": {
            "TransitGatewayId": "tgw-11223344aabbcc112",
            "OwnerId": "123456789012",
```

```
            "Region": "us-east-2"
        },
        "State": "rejecting",
        "CreationTime": "2019-12-09T11:50:31.000Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的傳輸閘道對等附件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RejectTransitGatewayPeeringAttachment。

reject-transit-gateway-vpc-attachment

以下程式碼範例顯示如何使用 reject-transit-gateway-vpc-attachment。

AWS CLI

拒絕傳輸閘道 VPC 連接

下列 reject-transit-gateway-vpc-attachment 範例拒絕指定的傳輸閘道 VPC 連接。

```
aws ec2 reject-transit-gateway-vpc-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-07e8ffd50fEXAMPLE",
        "VpcOwnerId": "111122223333",
        "State": "pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0752213d59EXAMPLE"
        ],
        "CreationTime": "2019-07-10T17:33:46.000Z",
        "Options": {
            "DnsSupport": "enable",
            "Ipv6Support": "disable"
        }
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的 VPC 的傳輸閘道連接。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RejectTransitGatewayVpcAttachment。

`reject-transit-gateway-vpc-attachments`

以下程式碼範例顯示如何使用 `reject-transit-gateway-vpc-attachments`。

AWS CLI

拒絕傳輸閘道 VPC 連接

下列 `reject-transit-gateway-vpc-attachment` 範例拒絕指定的傳輸閘道 VPC 連接。

```
aws ec2 reject-transit-gateway-vpc-attachment \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayVpcAttachment": {
        "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0a34fe6b4fEXAMPLE",
        "TransitGatewayId": "tgw-0262a0e521EXAMPLE",
        "VpcId": "vpc-07e8ffd50fEXAMPLE",
        "VpcOwnerId": "111122223333",
        "State": "pending",
        "SubnetIds": [
            "subnet-0752213d59EXAMPLE"
        ],
        "CreationTime": "2019-07-10T17:33:46.000Z",
        "Options": {
            "DnsSupport": "enable",
            "Ipv6Support": "disable"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的 VPC 的傳輸閘道連接。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RejectTransitGatewayVpcAttachments。

reject-vpc-endpoint-connections

以下程式碼範例顯示如何使用 reject-vpc-endpoint-connections。

AWS CLI

拒絕介面端點連線請求

此範例拒絕指定之端點服務的指定端點連線請求。

命令：

```
aws ec2 reject-vpc-endpoint-connections --service-id vpce-svc-03d5ebb7d9579a2b3 --
vpc-endpoint-ids vpce-0c1308d7312217abc
```

輸出：

```
{
  "Unsuccessful": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RejectVpcEndpointConnections。

reject-vpc-peering-connection

以下程式碼範例顯示如何使用 reject-vpc-peering-connection。

AWS CLI

拒絕 VPC 對等互連

此範例拒絕指定的 VPC 對等互連請求。

命令：

```
aws ec2 reject-vpc-peering-connection --vpc-peering-connection-id pcx-1a2b3c4d
```

輸出：

```
{
    "Return": true
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RejectVpcPeeringConnection。

release-address

以下程式碼範例顯示如何使用 release-address。

AWS CLI

釋出適用於 EC2-Classic 的彈性 IP 位址

此範例會釋出彈性 IP 位址，以便與 EC2-Classic 中的執行個體搭配使用。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 release-address --public-ip 198.51.100.0
```

釋出適用於 EC2-VPC 的彈性 IP 位址

此範例會釋出彈性 IP 位址，以便與 VPC 中的執行個體搭配使用。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 release-address --allocation-id eipalloc-64d5890a
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReleaseAddress。

release-hosts

以下程式碼範例顯示如何使用 release-hosts。

AWS CLI

從您的帳戶釋出專用主機

從您的帳戶釋出專用主機。在釋出主機之前，必須停止或終止主機上的執行個體。

命令：

```
aws ec2 release-hosts --host-id=h-0029d6e3cacf1b3da
```

輸出：

```
{
    "Successful":  [
        "h-0029d6e3cacf1b3da"
         ],
  "Unsuccessful": []

 }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReleaseHosts。

release-ipam-pool-allocation

以下程式碼範例顯示如何使用 release-ipam-pool-allocation。

AWS CLI

釋出 IPAM 集區配置

在此範例中，您是 IPAM 委派的管理員，您曾嘗試刪除 IPAM 集區，但出現錯誤訊息，表示當集區具有配置時無法刪除該集區。您正在使用此命令來釋出集區配置。

注意下列事項：

您只能將此命令用於自訂配置。若要移除資源的配置而不刪除資源，請使用 modify-ipam-resource-cidr 將其受監控狀態設為 false。若要完成此請求，您需要 IPAM 集區 ID，其可由 describe-ipam-pools 取得。您還需要配置 ID，此可由 get-ipam-pool-allocations 取得。如果您不想逐一移除配置，可以在刪除 IPAM 集區時，使用 --cascade option 在刪除集區之前自動釋出集區中的任何配置。在執行此命令之前，需要遵守一些先決條件。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC IPAM 使用者指南》中的釋出配置。執行此命令 --region，必須是進行配置的 IPAM 集區的地區設定。

下列 release-ipam-pool-allocation 範例會釋出 IPAM 集區配置。

```
aws ec2 release-ipam-pool-allocation \
    --ipam-pool-id ipam-pool-07bdd12d7c94e4693 \
    --cidr 10.0.0.0/23 \
    --ipam-pool-allocation-id ipam-pool-alloc-0e66a1f730da54791b99465b79e7d1e89 \
    --region us-west-1
```

輸出：

```
{
    "Success": true
}
```

釋出配置後，您可能需要執行 delete-ipam-pool。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReleaseIpamPoolAllocation。

replace-iam-instance-profile-association

以下程式碼範例顯示如何使用 replace-iam-instance-profile-association。

AWS CLI

取代執行個體的 IAM 執行個體設定檔

此範例會取代以與名為 AdminRole 的 IAM 執行個體設定檔之關聯 iip-assoc-060bae234aac2e7fa 所表示的 IAM 執行個體設定檔。

```
aws ec2 replace-iam-instance-profile-association \
    --iam-instance-profile Name=AdminRole \
    --association-id iip-assoc-060bae234aac2e7fa
```

輸出：

```
{
    "IamInstanceProfileAssociation": {
        "InstanceId": "i-087711ddaf98f9489",
        "State": "associating",
        "AssociationId": "iip-assoc-0b215292fab192820",
        "IamInstanceProfile": {
            "Id": "AIPAJLNLDX3AMYZNWYYAY",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/AdminRole"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReplaceIamInstanceProfileAssociation。

replace-network-acl-association

以下程式碼範例顯示如何使用 replace-network-acl-association。

AWS CLI

取代與子網路關聯的網路 ACL

此範例會將指定的網路 ACL，與指定之網路 ACL 關聯的子網路建立關聯。

命令：

```
aws ec2 replace-network-acl-association --association-id aclassoc-e5b95c8c --
network-acl-id acl-5fb85d36
```

輸出：

```
{
    "NewAssociationId": "aclassoc-3999875b"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReplaceNetworkAclAssociation。

replace-network-acl-entry

以下程式碼範例顯示如何使用 replace-network-acl-entry。

AWS CLI

取代網路 ACL 項目

此範例會取代指定之網路 ACL 的項目。新規則 100 允許將 UDP 連接埠 53 (DNS) 上 203.0.113.12/24 的流量，傳入任何相關聯的子網路。

命令：

```
aws ec2 replace-network-acl-entry --network-acl-id acl-5fb85d36 --ingress --rule-
number 100 --protocol udp --port-range From=53,To=53 --cidr-block 203.0.113.12/24 --
rule-action allow
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReplaceNetworkAclEntry。

replace-route-table-association

以下程式碼範例顯示如何使用 replace-route-table-association。

AWS CLI

取代與子網路相關聯的路由表

此範例會將指定的路由表，與指定之路由表關聯的子網路建立關聯。

命令：

```
aws ec2 replace-route-table-association --association-id rtbassoc-781d0d1a --route-table-id rtb-22574640
```

輸出：

```
{
    "NewAssociationId": "rtbassoc-3a1f0f58"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReplaceRouteTableAssociation。

replace-route

以下程式碼範例顯示如何使用 replace-route。

AWS CLI

取代路由

此範例會取代指定之路由表中的指定路由。新路由符合指定的 CIDR，並且會將流量傳送至指定的虛擬私有閘道。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 replace-route --route-table-id rtb-22574640 --destination-cidr-block 10.0.0.0/16 --gateway-id vgw-9a4cacf3
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReplaceRoute。

replace-transit-gateway-route

以下程式碼範例顯示如何使用 replace-transit-gateway-route。

AWS CLI

取代指定之傳輸閘道路由表中的指定路由

以下 replace-transit-gateway-route 範例會取代指定的傳輸閘道路由表中的路由。

```
aws ec2 replace-transit-gateway-route \
    --destination-cidr-block 10.0.2.0/24 \
    --transit-gateway-attachment-id tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Route": {
        "DestinationCidrBlock": "10.0.2.0/24",
        "TransitGatewayAttachments": [
            {
                "ResourceId": "vpc-4EXAMPLE",
                "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE",
                "ResourceType": "vpc"
            }
        ],
        "Type": "static",
        "State": "active"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 指南》中的傳輸閘道路由表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReplaceTransitGatewayRoute。

report-instance-status

以下程式碼範例顯示如何使用 report-instance-status。

AWS CLI

報告執行個體的狀態意見回饋

此範例命令會報告指定之執行個體的狀態意見回饋。

命令：

```
aws ec2 report-instance-status --instances i-1234567890abcdef0 --status impaired --
reason-codes unresponsive
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReportInstanceStatus。

request-spot-fleet

以下程式碼範例顯示如何使用 request-spot-fleet。

AWS CLI

以最低價格請求子網路中的 Spot 機群

此範例命令會建立具有兩個啟動規格的 Spot 機群請求，這些啟動規格的不同僅在於子網路。Spot 機群使用具有最低價格的指定子網路啟動執行個體。如果執行個體是在預設的 VPC 中啟動，則其預設會接收公有 IP 位址。如果執行個體是在非預設的 VPC 中啟動，則其預設不會接收公有 IP 位址。

請注意，您不能在 Spot 機群請求中指定來自同一個可用區域的不同子網路。

命令：

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

Config.json：

```
{
  "SpotPrice": "0.04",
  "TargetCapacity": 2,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "SecurityGroups": [
              {
```

```
                "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
            }
        ],
        "InstanceType": "m3.medium",
        "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d, subnet-3c4d5e6f",
        "IamInstanceProfile": {
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
        }
    }
  ]
}
```

輸出：

```
{
  "SpotFleetRequestId": "sfr-73fbd2ce-aa30-494c-8788-1cee4EXAMPLE"
}
```

以最低價格請求可用區域中的 Spot 機群

此範例命令會建立具有兩個啟動規格的 Spot 機群請求，這些啟動規格的不同僅在於可用區域。Spot 機群使用具有最低價格的指定可用區域啟動執行個體。如果您的帳戶僅支援 EC2-VPC，Amazon EC2 會在可用區域的預設子網路中啟動 Spot 執行個體。如果您的帳戶支援 EC2-Classic，Amazon EC2 會在可用區域中啟動 EC2-Classic 中的執行個體。

命令：

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

Config.json：

```
{
  "SpotPrice": "0.04",
  "TargetCapacity": 2,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "KeyName": "my-key-pair",
          "SecurityGroups": [
              {
```

```
                "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
            }
        ],
        "InstanceType": "m3.medium",
        "Placement": {
            "AvailabilityZone": "us-west-2a, us-west-2b"
        },
        "IamInstanceProfile": {
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
        }
    }
  ]
}
```

在子網路中啟動 Spot 執行個體，並為其指派公有 IP 位址

此範例命令會將公有位址指派給在非預設 VPC 中啟動的執行個體。請注意，您在指定網路介面時，必須加入使用網路介面的子網路 ID 和安全群組 ID。

命令：

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

Config.json：

```
{
  "SpotPrice": "0.04",
  "TargetCapacity": 2,
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
  "LaunchSpecifications": [
    {
        "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
        "KeyName": "my-key-pair",
        "InstanceType": "m3.medium",
        "NetworkInterfaces": [
            {
                "DeviceIndex": 0,
                "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
                "Groups": [ "sg-1a2b3c4d" ],
                "AssociatePublicIpAddress": true
            }
        ],
        "IamInstanceProfile": {
```

```
                "Arn": "arn:aws:iam::880185128111:instance-profile/my-iam-role"
            }
        }
    ]
}
```

使用多樣化配置策略請求 Spot 機群

此範例命令會建立 Spot 機群請求，藉由使用多樣化配置策略來啟動 30 個執行個體。啟動規格因執行個體類型而異。Spot 機群根據啟動規格分發執行個體，使得每種類型有 10 個執行個體。

命令：

```
aws ec2 request-spot-fleet --spot-fleet-request-config file://config.json
```

Config.json：

```
{
  "SpotPrice": "0.70",
  "TargetCapacity": 30,
  "AllocationStrategy": "diversified",
  "IamFleetRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-spot-fleet-role",
  "LaunchSpecifications": [
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "c4.2xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "m3.2xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
      },
      {
          "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
          "InstanceType": "r3.2xlarge",
          "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d"
      }
  ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的「Spot 機群請求」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RequestSpotFleet。

`request-spot-instances`

以下程式碼範例顯示如何使用 `request-spot-instances`。

AWS CLI

請求 Spot 執行個體

此範例命令會為指定可用區域中的五個執行個體，建立一次性 Spot 執行個體請求。如果您的帳戶僅支援 EC2-VPC，Amazon EC2 會在指定之可用區域的預設子網路中啟動執行個體。如果您的帳戶支援 EC2-Classic，Amazon EC2 會在指定之可用區域中啟動 EC2-Classic 中的執行個體。

命令：

```
aws ec2 request-spot-instances --spot-price "0.03" --instance-count 5 --type "one-time" --launch-specification file://specification.json
```

Specification.json：

```
{
  "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d" ],
  "InstanceType": "m3.medium",
  "Placement": {
    "AvailabilityZone": "us-west-2a"
  },
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

輸出：

```
{
  "SpotInstanceRequests": [
      {
          "Status": {
              "UpdateTime": "2014-03-25T20:54:21.000Z",
              "Code": "pending-evaluation",
```

```
            "Message": "Your Spot request has been submitted for review, and is
 pending evaluation."
         },
         "ProductDescription": "Linux/UNIX",
         "SpotInstanceRequestId": "sir-df6f405d",
         "State": "open",
         "LaunchSpecification": {
             "Placement": {
                 "AvailabilityZone": "us-west-2a"
             },
             "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
             "KeyName": "my-key-pair",
             "SecurityGroups": [
                 {
                     "GroupName": "my-security-group",
                     "GroupId": "sg-1a2b3c4d"
                 }
             ],
             "Monitoring": {
                 "Enabled": false
             },
             "IamInstanceProfile": {
                 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
             },
             "InstanceType": "m3.medium"
         },
         "Type": "one-time",
         "CreateTime": "2014-03-25T20:54:20.000Z",
         "SpotPrice": "0.050000"
     },
     ...
  ]
}
```

此範例命令會為指定子網路中的五個執行個體，建立一次性 Spot 執行個體請求。Amazon EC2 會在指定子網中啟動執行個體。如果 VPC 為非預設 VPC，則執行個體預設不會接收公有 IP 位址。

命令：

```
aws ec2 request-spot-instances --spot-price "0.050" --instance-count 5 --type "one-
time" --launch-specification file://specification.json
```

Specification.json：

```
{
  "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
  "SecurityGroupIds": [ "sg-1a2b3c4d" ],
  "InstanceType": "m3.medium",
  "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

輸出：

```
{
  "SpotInstanceRequests": [
      {
          "Status": {
             "UpdateTime": "2014-03-25T22:21:58.000Z",
             "Code": "pending-evaluation",
             "Message": "Your Spot request has been submitted for review, and is
 pending evaluation."
          },
          "ProductDescription": "Linux/UNIX",
          "SpotInstanceRequestId": "sir-df6f405d",
          "State": "open",
          "LaunchSpecification": {
             "Placement": {
                 "AvailabilityZone": "us-west-2a"
             }
             "ImageId": "ami-1a2b3c4d"
             "SecurityGroups": [
                 {
                     "GroupName": "my-security-group",
                     "GroupID": "sg-1a2b3c4d"
                 }
             ]
             "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
             "Monitoring": {
                 "Enabled": false
             },
             "IamInstanceProfile": {
                 "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
             },
             "InstanceType": "m3.medium",
```

```
        },
        "Type": "one-time",
        "CreateTime": "2014-03-25T22:21:58.000Z",
        "SpotPrice": "0.050000"
      },
      ...
  ]
}
```

此範例會將公有 IP 位址，指派給您在非預設 VPC 中啟動的 Spot 執行個體。請注意，您在指定網路介面時，必須加入使用網路介面的子網路 ID 和安全群組 ID。

命令：

```
aws ec2 request-spot-instances --spot-price "0.050" --instance-count 1 --type "one-time" --launch-specification file://specification.json
```

Specification.json：

```
{
  "ImageId": "ami-1a2b3c4d",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "InstanceType": "m3.medium",
  "NetworkInterfaces": [
    {
      "DeviceIndex": 0,
      "SubnetId": "subnet-1a2b3c4d",
      "Groups": [ "sg-1a2b3c4d" ],
      "AssociatePublicIpAddress": true
    }
  ],
  "IamInstanceProfile": {
      "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/my-iam-role"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RequestSpotInstances。

reset-address-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-address-attribute。

AWS CLI

重設與彈性 IP 位址相關聯的網域名稱屬性

下列 `reset-address-attribute` 範例會重設彈性 IP 位址的網域名稱屬性。

Linux：

```
aws ec2 reset-address-attribute \
    --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890 \
    --attribute domain-name
```

Windows：

```
aws ec2 reset-address-attribute ^
    --allocation-id eipalloc-abcdef01234567890 ^
    --attribute domain-name
```

輸出：

```
{
    "Addresses": [
        {
            "PublicIp": "192.0.2.0",
            "AllocationId": "eipalloc-abcdef01234567890",
            "PtrRecord": "example.com."
            "PtrRecordUpdate": {
                "Value": "example.net.",
                "Status": "PENDING"
        }
    ]
}
```

若要監控待定變更，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 describe-addresses-attribute。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetAddressAttribute。

`reset-ebs-default-kms-key-id`

以下程式碼範例顯示如何使用 `reset-ebs-default-kms-key-id`。

AWS CLI

重設 EBS 加密的預設 CMK

下列reset-ebs-default-kms-key-id範例會重設目前區域中 AWS 您帳戶 EBS 加密的預設 CMK。

```
aws ec2 reset-ebs-default-kms-key-id
```

輸出：

```
{
   "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/8c5b2c63-b9bc-45a3-
a87a-5513eEXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetEbsDefaultKmsKeyId。

reset-fpga-image-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-fpga-image-attribute。

AWS CLI

重設 Amazon FPGA Image 的屬性

此範例會重設指定 AFI 的載入許可。

命令：

```
aws ec2 reset-fpga-image-attribute --fpga-image-id afi-0d123e123bfc85abc --
attribute loadPermission
```

輸出：

```
{
  "Return": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetFpgaImageAttribute。

reset-image-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-image-attribute。

AWS CLI

重設 launchPermission 屬性

此範例會將指定之 AMI 的 launchPermission 屬性重設為其預設值。根據預設，AMI 為私有。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 reset-image-attribute --image-id ami-5731123e --attribute launchPermission
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetImageAttribute。

reset-instance-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-instance-attribute。

AWS CLI

重設 sourceDestCheck 屬性

此範例會重設指定之執行個體的 sourceDestCheck 屬性。執行個體必須在 VPC 中。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 reset-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute sourceDestCheck
```

重設核心屬性

此範例會重設指定之執行個體的 kernel 屬性。執行個體必須處於 stopped 狀態。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 reset-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute kernel
```

重設 ramdisk 屬性

此範例會重設指定之執行個體的 ramdisk 屬性。執行個體必須處於 stopped 狀態。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 reset-instance-attribute --instance-id i-1234567890abcdef0 --
attribute ramdisk
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetInstanceAttribute。

reset-network-interface-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-network-interface-attribute。

AWS CLI

重設網路介面屬性

下列 reset-network-interface-attribute 範例將來源/目的地檢查屬性的值重設為 true。

```
aws ec2 reset-network-interface-attribute \
    --network-interface-id eni-686ea200 \
    --source-dest-check
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetNetworkInterfaceAttribute。

reset-snapshot-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-snapshot-attribute。

AWS CLI

重設快照屬性

此範例會重設快照 snap-1234567890abcdef0 的建立磁碟區許可。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 reset-snapshot-attribute --snapshot-id snap-1234567890abcdef0 --
attribute createVolumePermission
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetSnapshotAttribute。

restore-address-to-classic

以下程式碼範例顯示如何使用 restore-address-to-classic。

AWS CLI

將位址還原至 EC2-Classic

此範例將彈性 IP 位址 198.51.100.0 還原至 EC2-Classic 平台。

命令：

```
aws ec2 restore-address-to-classic --public-ip 198.51.100.0
```

輸出：

```
{
  "Status": "MoveInProgress",
  "PublicIp": "198.51.100.0"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreAddressToClassic。

restore-image-from-recycle-bin

以下程式碼範例顯示如何使用 restore-image-from-recycle-bin。

AWS CLI

從資源回收筒還原映像

下列 restore-image-from-recycle-bin 範例會從資源回收筒還原 AMI ami-0111222333444abcd。

```
aws ec2 restore-image-from-recycle-bin \
```

```
    --image-id ami-0111222333444abcd
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的從資源回收筒復原已刪除的 AMI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreImageFromRecycleBin。

restore-managed-prefix-list-version

以下程式碼範例顯示如何使用 restore-managed-prefix-list-version。

AWS CLI

us-west-2**還原字首清單版本**

以下 restore-managed-prefix-list-version 會從指定之字首清單的版本 1 還原項目。

```
aws ec2 restore-managed-prefix-list-version \
    --prefix-list-id pl-0123456abcabcabc1 \
    --current-version 2 \
    --previous-version 1
```

輸出：

```
{
    "PrefixList": {
        "PrefixListId": "pl-0123456abcabcabc1",
        "AddressFamily": "IPv4",
        "State": "restore-in-progress",
        "PrefixListArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:prefix-list/
pl-0123456abcabcabc1",
        "PrefixListName": "vpc-cidrs",
        "MaxEntries": 10,
        "Version": 2,
        "OwnerId": "123456789012"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的受管理的字首清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreManagedPrefixListVersion。

restore-snapshot-from-recycle-bin

以下程式碼範例顯示如何使用 restore-snapshot-from-recycle-bin。

AWS CLI

從資源回收筒還原快照

下列 restore-snapshot-from-recycle-bin 範例從資源回收筒還原快照。當您從資源回收筒還原快照時，該快照會立即可供使用，而且會從資源回收筒中移除。您可以採取您在帳戶中使用任何其他快照的同一方式來使用還原的快照。

```
aws ec2 restore-snapshot-from-recycle-bin \
    --snapshot-id snap-01234567890abcdef
```

此命令不會產生輸出。

如需資源回收筒的詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的從資源回收筒復原已刪除的快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreSnapshotFromRecycleBin。

restore-snapshot-tier

以下程式碼範例顯示如何使用 restore-snapshot-tier。

AWS CLI

範例 1：永久還原封存的快照

下列 restore-snapshot-tier 範例會永久還原指定的快照。指定 --snapshot-id 並包含 permanent-restore 選項。

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-01234567890abcedf \
    --permanent-restore
```

輸出：

```
{
    "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
    "IsPermanentRestore": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的封存 Amazon EBS 快照。

範例 2：暫時還原封存的快照

下列 restore-snapshot-tier 範例會暫時還原指定的快照。省略 --permanent-restore 選項。指定 --snapshot-id，並為 temporary-restore-days 指定要還原快照的天數。必須以天數指定 temporary-restore-days。允許的範圍為 1 至 180。如果您未指定一值，其會預設為 1 天 。

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-01234567890abcedf \
    --temporary-restore-days 5
```

輸出：

```
{
    "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
    "RestoreDuration": 5,
    "IsPermanentRestore": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的封存 Amazon EBS 快照。

範例 3：修改還原期間

下列 restore-snapshot-tier 命令會將指定之快照的還原期間變更為 10 天。

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-01234567890abcedf
    --temporary-restore-days 10
```

輸出：

```
{
    "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
    "RestoreDuration": 10,
```

```
    "IsPermanentRestore": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的封存 Amazon EBS 快照。

範例 4：修改還原類型

下列 `restore-snapshot-tier` 範例會將指定之快照的還原類型，從暫時變更為永久。

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \
    --snapshot-id snap-01234567890abcedf
    --permanent-restore
```

輸出：

```
{
    "SnapshotId": "snap-01234567890abcedf",
    "IsPermanentRestore": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的封存 Amazon EBS 快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreSnapshotTier。

revoke-client-vpn-ingress

以下程式碼範例顯示如何使用 `revoke-client-vpn-ingress`。

AWS CLI

將 Client VPN 端點的授權規則撤銷

下列 `revoke-client-vpn-ingress` 範例會撤銷所有群組的網際網路存取 (`0.0.0.0/0`) 規則。

```
aws ec2 revoke-client-vpn-ingress \
    --client-vpn-endpoint-id cvpn-endpoint-123456789123abcde \
    --target-network-cidr 0.0.0.0/0 --revoke-all-groups
```

輸出：

```
{
    "Status": {
```

```
        "Code": "revoking"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的授權規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RevokeClientVpnIngress。

`revoke-security-group-egress`

以下程式碼範例顯示如何使用 `revoke-security-group-egress`。

AWS CLI

範例 1：移除允許傳出流量至特定位址範圍的規則

下列 `revoke-security-group-egress` 範例命令會移除將指定之位址範圍存取權授予 TCP 連接埠 80 的規則。

```
aws ec2 revoke-security-group-egress \
    --group-id sg-026c12253ce15eff7 \
    --ip-
permissions [{IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,IpRanges=[{CidrIp=10.0.0.0/16}]
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的安全群組。

範例 2：移除允許傳出流量至特定安全群組的規則

下列 `revoke-security-group-egress` 範例命令會移除將指定之安全群組存取權授予 TCP 連接埠 80 的規則。

```
aws ec2 revoke-security-group-egress \
    --group-id sg-026c12253ce15eff7 \
    --ip-permissions '[{"IpProtocol": "tcp", "FromPort": 443, "ToPort":
 443,"UserIdGroupPairs": [{"GroupId": "sg-06df23a01ff2df86d"}]}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的安全群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RevokeSecurityGroupEgress。

revoke-security-group-ingress

以下程式碼範例顯示如何使用 revoke-security-group-ingress。

AWS CLI

範例 1：從安全群組移除規則

下列 revoke-security-group-ingress 範例會從預設 VPC 的指定安全群組中，移除 203.0.113.0/24 位址範圍的 TCP 連接埠 22 存取權。

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress \
    --group-name mySecurityGroup
    --protocol tcp \
    --port 22 \
    --cidr 203.0.113.0/24
```

如果此命令成功，就不會產生任何輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的安全群組。

範例 2：使用 IP 權限設定移除規則

下列 revoke-security-group-ingress 範例會使用 ip-permissions 參數來移除允許 ICMP 訊息 Destination Unreachable: Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set (類型 3，代碼 4) 的傳入規則。

```
aws ec2 revoke-security-group-ingress \
    --group-id sg-026c12253ce15eff7 \
    --ip-
permissions IpProtocol=icmp,FromPort=3,ToPort=4,IpRanges=[{CidrIp=0.0.0.0/0}]
```

如果此命令成功，就不會產生任何輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的安全群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RevokeSecurityGroupIngress。

run-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 run-instances。

AWS CLI

範例 1：在預設子網路中啟動執行個體

下列 run-instances 範例會在目前區域的預設子網路中啟動 t2.micro 類型的單一執行個體，並將其與該區域中預設 VPC 的預設子網路建立關聯。如果您不打算使用 SSH (Linux) 或 RDP (Windows) 連接至執行個體，則金鑰對為選用項目。

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type t2.micro \
    --key-name MyKeyPair
```

輸出：

```
{
    "Instances": [
        {
            "AmiLaunchIndex": 0,
            "ImageId": "ami-0abcdef1234567890",
            "InstanceId": "i-1231231230abcdef0",
            "InstanceType": "t2.micro",
            "KeyName": "MyKeyPair",
            "LaunchTime": "2018-05-10T08:05:20.000Z",
            "Monitoring": {
                "State": "disabled"
            },
            "Placement": {
                "AvailabilityZone": "us-east-2a",
                "GroupName": "",
                "Tenancy": "default"
            },
            "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-east-2.compute.internal",
            "PrivateIpAddress": "10.0.0.157",
            "ProductCodes": [],
            "PublicDnsName": "",
            "State": {
                "Code": 0,
                "Name": "pending"
            },
            "StateTransitionReason": "",
            "SubnetId": "subnet-04a636d18e83cfacb",
            "VpcId": "vpc-1234567890abcdef0",
```

```
            "Architecture": "x86_64",
            "BlockDeviceMappings": [],
            "ClientToken": "",
            "EbsOptimized": false,
            "Hypervisor": "xen",
            "NetworkInterfaces": [
                {
                    "Attachment": {
                        "AttachTime": "2018-05-10T08:05:20.000Z",
                        "AttachmentId": "eni-attach-0e325c07e928a0405",
                        "DeleteOnTermination": true,
                        "DeviceIndex": 0,
                        "Status": "attaching"
                    },
                    "Description": "",
                    "Groups": [
                        {
                            "GroupName": "MySecurityGroup",
                            "GroupId": "sg-0598c7d356eba48d7"
                        }
                    ],
                    "Ipv6Addresses": [],
                    "MacAddress": "0a:ab:58:e0:67:e2",
                    "NetworkInterfaceId": "eni-0c0a29997760baee7",
                    "OwnerId": "123456789012",
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-east-2.compute.internal",
                    "PrivateIpAddress": "10.0.0.157",
                    "PrivateIpAddresses": [
                        {
                            "Primary": true,
                            "PrivateDnsName": "ip-10-0-0-157.us-
east-2.compute.internal",
                            "PrivateIpAddress": "10.0.0.157"
                        }
                    ],
                    "SourceDestCheck": true,
                    "Status": "in-use",
                    "SubnetId": "subnet-04a636d18e83cfacb",
                    "VpcId": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "InterfaceType": "interface"
                }
            ],
            "RootDeviceName": "/dev/xvda",
            "RootDeviceType": "ebs",
```

```
            "SecurityGroups": [
                {
                    "GroupName": "MySecurityGroup",
                    "GroupId": "sg-0598c7d356eba48d7"
                }
            ],
            "SourceDestCheck": true,
            "StateReason": {
                "Code": "pending",
                "Message": "pending"
            },
            "Tags": [],
            "VirtualizationType": "hvm",
            "CpuOptions": {
                "CoreCount": 1,
                "ThreadsPerCore": 1
            },
            "CapacityReservationSpecification": {
                "CapacityReservationPreference": "open"
            },
            "MetadataOptions": {
                "State": "pending",
                "HttpTokens": "optional",
                "HttpPutResponseHopLimit": 1,
                "HttpEndpoint": "enabled"
            }
        }
    ],
    "OwnerId": "123456789012",
    "ReservationId": "r-02a3f596d91211712"
}
```

範例 2：在非預設的子網路中啟動執行個體，並新增公有 IP 位址

下列 `run-instances` 範例會針對您要在非預設的子網路中啟動的執行個體請求公有 IP 位址。執行個體已與指定的安全群組建立關聯。

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type t2.micro \
    --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
    --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
    --associate-public-ip-address \
```

```
    --key-name MyKeyPair
```

如需 run-instances 的輸出範例，請參閱範例 1。

範例 3：啟動具有額外磁碟區的執行個體

下列 run-instances 範例會使用 mapping.json 中指定的區塊型裝置映射，在啟動時連接額外的磁碟區。區塊型裝置映射可以指定 EBS 磁碟區、執行個體儲存體磁碟區，或同時指定 EBS 磁碟區和執行個體儲存體磁碟區。

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type t2.micro \
    --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
    --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
    --key-name MyKeyPair \
    --block-device-mappings file://mapping.json
```

mapping.json 的內容。此範例會為 /dev/sdh 新增空的 EBS 磁碟區 (大小為 100 GiB)。

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/sdh",
        "Ebs": {
            "VolumeSize": 100
        }
    }
]
```

mapping.json 的內容。此範例會將 ephemeral1 新增為執行個體儲存體磁碟區。

```
[
    {
        "DeviceName": "/dev/sdc",
        "VirtualName": "ephemeral1"
    }
]
```

如需 run-instances 的輸出範例，請參閱範例 1。

如需區塊型裝置映射的詳細資訊，請參閱中的《Amazon EC2 使用者指南》的區塊型裝置映射。

範例 4：啟動執行個體並在建立時新增標籤

下列 run-instances 範例會將索引鍵為 webserver、值為 production 的標籤新增至執行個體。命令也會為任何建立的 EBS 磁碟區 (此範例中為根磁碟區) 套用鍵為 cost-center，值為 cc123 的標籤。

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type t2.micro \
    --count 1 \
    --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
    --key-name MyKeyPair \
    --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
    --tag-specifications
 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=webserver,Value=production}]'
 'ResourceType=volume,Tags=[{Key=cost-center,Value=cc123}]'
```

如需 run-instances 的輸出範例，請參閱範例 1。

範例 5：使用使用者資料啟動執行個體

下列 run-instances 範例會將使用者資料傳遞至名為 my_script.txt 的檔案中，且該檔案包含您執行個體的組態指令碼。指令碼會在啟動時執行。

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type t2.micro \
    --count 1 \
    --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
    --key-name MyKeyPair \
    --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
    --user-data file://my_script.txt
```

如需 run-instances 的輸出範例，請參閱範例 1。

如需執行個體使用者資料的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的使用執行個體使用者資料。

範例 6：啟動爆量效能執行個體

下列 run-instances 範例會啟動具有 unlimited 積分選項的 t2.micro 執行個體。啟動 T2 執行個體時，如果您未指定 --credit-specification，預設值為 standard 積分選項。啟動 T3 執行個體時，預設值為 unlimited 積分選項。

```
aws ec2 run-instances \
    --image-id ami-0abcdef1234567890 \
    --instance-type t2.micro \
    --count 1 \
    --subnet-id subnet-08fc749671b2d077c \
    --key-name MyKeyPair \
    --security-group-ids sg-0b0384b66d7d692f9 \
    --credit-specification CpuCredits=unlimited
```

如需 run-instances 的輸出範例，請參閱範例 1。

如需爆量效能執行個體的詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的爆量效能執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RunInstances。

run-scheduled-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 run-scheduled-instances。

AWS CLI

啟動已排程執行個體

此範例會在 VPC 中啟動指定的已排程執行個體。

命令：

```
aws ec2 run-scheduled-instances --scheduled-instance-
id sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 --instance-count 1 --launch-
specification file://launch-specification.json
```

Launch-specification.json：

```
{
  "ImageId": "ami-12345678",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "InstanceType": "c4.large",
  "NetworkInterfaces": [
```

```
    {
        "DeviceIndex": 0,
        "SubnetId": "subnet-12345678",
        "AssociatePublicIpAddress": true,
        "Groups": ["sg-12345678"]
    }
  ],
  "IamInstanceProfile": {
      "Name": "my-iam-role"
  }
}
```

輸出：

```
{
  "InstanceIdSet": [
      "i-1234567890abcdef0"
  ]
}
```

此範例會在 EC2-Classic 中啟動指定的已排程執行個體。

命令：

```
aws ec2 run-scheduled-instances --scheduled-instance-
id sci-1234-1234-1234-1234-123456789012 --instance-count 1 --launch-
specification file://launch-specification.json
```

Launch-specification.json：

```
{
  "ImageId": "ami-12345678",
  "KeyName": "my-key-pair",
  "SecurityGroupIds": ["sg-12345678"],
  "InstanceType": "c4.large",
  "Placement": {
    "AvailabilityZone": "us-west-2b"
  }
  "IamInstanceProfile": {
      "Name": "my-iam-role"
  }
}
```

輸出：

```
{
  "InstanceIdSet": [
      "i-1234567890abcdef0"
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RunScheduledInstances。

search-local-gateway-routes

以下程式碼範例顯示如何使用 search-local-gateway-routes。

AWS CLI

在本機閘道路由表中搜尋路由

下列 search-local-gateway-routes 範例會在指定的本機閘道路由表中搜尋靜態路由。

```
aws ec2 search-local-gateway-routes \
    --local-gateway-route-table-id lgw-rtb-059615ef7dEXAMPLE \
    --filters "Name=type,Values=static"
```

輸出：

```
{
    "Route": {
        "DestinationCidrBlock": "0.0.0.0/0",
        "LocalGatewayVirtualInterfaceGroupId": "lgw-vif-grp-07145b276bEXAMPLE",
        "Type": "static",
        "State": "deleted",
        "LocalGatewayRouteTableId": "lgw-rtb-059615ef7EXAMPLE"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchLocalGatewayRoutes。

search-transit-gateway-multicast-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 search-transit-gateway-multicast-groups。

AWS CLI

搜尋一或多個傳輸閘道多播群組，並傳回群組成員資格資訊

下列 search-transit-gateway-multicast-groups 範例會傳回指定之多播群組的群組成員資格。

```
aws ec2 search-transit-gateway-multicast-groups \
    --transit-gateway-multicast-domain-id tgw-mcast-domain-000fb24d04EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "MulticastGroups": [
        {
            "GroupIpAddress": "224.0.1.0",
            "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-0372e72386EXAMPLE",
            "SubnetId": "subnet-0187aff814EXAMPLE",
            "ResourceId": "vpc-0065acced4EXAMPLE",
            "ResourceType": "vpc",
            "NetworkInterfaceId": "eni-03847706f6EXAMPLE",
            "GroupMember": false,
            "GroupSource": true,
            "SourceType": "static"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateways 指南》中的運輸閘道上的多播。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchTransitGatewayMulticastGroups。

search-transit-gateway-routes

以下程式碼範例顯示如何使用 search-transit-gateway-routes。

AWS CLI

在指定傳輸閘道路由表中搜尋路由

下列 search-transit-gateway-routes 範例會傳回指定之路由表中類型 static 的所有路由。

```
aws ec2 search-transit-gateway-routes \
    --transit-gateway-route-table-id tgw-rtb-0a823edbdeEXAMPLE \
    --filters "Name=type,Values=static"
```

輸出：

```
{
    "Routes": [
        {
            "DestinationCidrBlock": "10.0.2.0/24",
            "TransitGatewayAttachments": [
                {
                    "ResourceId": "vpc-4EXAMPLE",
                    "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE",
                    "ResourceType": "vpc"
                }
            ],
            "Type": "static",
            "State": "active"
        },
        {
            "DestinationCidrBlock": "10.1.0.0/24",
            "TransitGatewayAttachments": [
                {
                    "ResourceId": "vpc-4EXAMPLE",
                    "TransitGatewayAttachmentId": "tgw-attach-09b52ccdb5EXAMPLE",
                    "ResourceType": "vpc"
                }
            ],
            "Type": "static",
            "State": "active"
        }
    ],
    "AdditionalRoutesAvailable": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway 指南》中的傳輸閘道路由表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchTransitGatewayRoutes。

send-diagnostic-interrupt

以下程式碼範例顯示如何使用 send-diagnostic-interrupt。

AWS CLI

傳送診斷中斷

下列 send-diagnostic-interrupt 範例會將診斷中斷傳送至指定的執行個體。

```
aws ec2 send-diagnostic-interrupt \
    --instance-id i-1234567890abcdef0
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SendDiagnosticInterrupt。

start-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 start-instances。

AWS CLI

啟動 Amazon EC2 執行個體

此範例會啟動指定且受 Amazon EBS 支援的執行個體。

命令：

```
aws ec2 start-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "StartingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "CurrentState": {
                "Code": 0,
                "Name": "pending"
            },
            "PreviousState": {
```

```
                "Code": 80,
                "Name": "stopped"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的「停止和啟動執行個體」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartInstances。

`start-network-insights-access-scope-analysis`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-network-insights-access-scope-analysis`。

AWS CLI

啟動 Network Insights 存取範圍分析

下列`start-network-insights-access-scope-analysis`範例會在您的帳戶中開始範圍分析 AWS 。

```
aws ec2 start-network-insights-access-scope-analysis \
    --region us-east-1 \
    --network-insights-access-scope-id nis-123456789111
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsAccessScopeAnalysis": {
        "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisId": "nisa-123456789222",
        "NetworkInsightsAccessScopeAnalysisArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:network-insights-access-scope-analysis/nisa-123456789222",
        "NetworkInsightsAccessScopeId": "nis-123456789111",
        "Status": "running",
        "StartDate": "2022-01-26T00:47:06.814000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Access Analyzer 指南》中的使用 AWS CLI 開始使用 Network Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartNetworkInsightsAccessScopeAnalysis。

start-network-insights-analysis

以下程式碼範例顯示如何使用 start-network-insights-analysis。

AWS CLI

分析路徑

下列 start-network-insights-analysis 範例會分析來源和目的地之間的路徑。若要檢視路徑分析的結果，請使用 describe-network-insights-analyses 命令。

```
aws ec2 start-network-insights-analysis \
    --network-insights-path-id nip-0b26f224f1d131fa8
```

輸出：

```
{
    "NetworkInsightsAnalysis": {
        "NetworkInsightsAnalysisId": "nia-02207aa13eb480c7a",
        "NetworkInsightsAnalysisArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-
insights-analysis/nia-02207aa13eb480c7a",
        "NetworkInsightsPathId": "nip-0b26f224f1d131fa8",
        "StartDate": "2021-01-20T22:58:37.495Z",
        "Status": "running"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Reachability Analyzer 指南中的開始使用 AWS CLI。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartNetworkInsightsAnalysis。

start-vpc-endpoint-service-private-dns-verification

以下程式碼範例顯示如何使用 start-vpc-endpoint-service-private-dns-verification。

AWS CLI

啟動 DNS 驗證程序

下列 start-vpc-endpoint-service-private-dns-verification 範例會啟動指定之端點服務的 DNS 驗證程序。

```
aws ec2 start-vpc-endpoint-service-private-dns-verification \
    --service-id vpce-svc-071afff70666e61e0
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 使用者指南》中的管理 DNS 名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartVpcEndpointServicePrivateDnsVerification。

stop-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-instances。

AWS CLI

範例 1：停止 Amazon EC2 執行個體

下列 stop-instances 範例會停止指定且受 Amazon EBS 支援的執行個體。

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "StoppingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "CurrentState": {
                "Code": 64,
                "Name": "stopping"
            },
            "PreviousState": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            }
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的停止和啟動執行個體。

範例 2：讓 Amazon EC2 執行個體休眠

下列 `stop-instances` 範例會在 Amazon EBS 已啟用休眠並符合休眠必要條件時，讓該執行個體進入休眠。執行個體進入休眠狀態之後，即停止運作。

```
aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids i-1234567890abcdef0 \
    --hibernate
```

輸出：

```
{
    "StoppingInstances": [
        {
            "CurrentState": {
                "Code": 64,
                "Name": "stopping"
            },
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "PreviousState": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic Compute Cloud 使用者指南》中的讓您的隨需 Linux 執行個體休眠。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopInstances。

terminate-client-vpn-connections

以下程式碼範例顯示如何使用 `terminate-client-vpn-connections`。

AWS CLI

終止與 Client VPN 端點的連線

下列 `terminate-client-vpn-connections` 範例會終止與 Client VPN 端點的指定連線。

```
aws ec2 terminate-client-vpn-connections \
    --client-vpn-endpoint-id vpn-endpoint-123456789123abcde \
    --connection-id cvpn-connection-04edd76f5201e0cb8
```

輸出：

```
{
    "ClientVpnEndpointId": "vpn-endpoint-123456789123abcde",
    "ConnectionStatuses": [
        {
            "ConnectionId": "cvpn-connection-04edd76f5201e0cb8",
            "PreviousStatus": {
                "Code": "active"
            },
            "CurrentStatus": {
                "Code": "terminating"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Client VPN 管理員指南》中的用戶端連線。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TerminateClientVpnConnections。

terminate-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 `terminate-instances`。

AWS CLI

若要終止 Amazon EC2 執行個體

此範例會終止指定執行個體。

命令：

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "TerminatingInstances": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "CurrentState": {
                "Code": 32,
                "Name": "shutting-down"
            },
            "PreviousState": {
                "Code": 16,
                "Name": "running"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 命令行介面使用者指南》中的「Amazon EC2 執行個體」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TerminateInstances。

unassign-ipv6-addresses

以下程式碼範例顯示如何使用 unassign-ipv6-addresses。

AWS CLI

從網路介面取消指派 IPv6 位址

此範例會從指定的網路介面取消指派指定的 IPv6 位址。

命令：

```
aws ec2 unassign-ipv6-addresses --ipv6-
addresses 2001:db8:1234:1a00:3304:8879:34cf:4071 --network-interface-id eni-23c49b68
```

輸出：

```
{
```

```
  "NetworkInterfaceId": "eni-23c49b68",
  "UnassignedIpv6Addresses": [
      "2001:db8:1234:1a00:3304:8879:34cf:4071"
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UnassignIpv6Addresses。

unassign-private-ip-addresses

以下程式碼範例顯示如何使用 unassign-private-ip-addresses。

AWS CLI

將指派給網路介面的次要私有 IP 位址取消

此範例會將指派給指定的網路介面的指定私有 IP 位址取消。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

命令：

```
aws ec2 unassign-private-ip-addresses --network-interface-id eni-e5aa89a3 --private-ip-addresses 10.0.0.82
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UnassignPrivateIpAddresses。

unassign-private-nat-gateway-address

以下程式碼範例顯示如何使用 unassign-private-nat-gateway-address。

AWS CLI

從您的私有 NAT 閘道取消指派私有 IP 位址

下列 unassign-private-nat-gateway-address 範例會從指定的私有 NAT 閘道取消指派指定的 IP 位址。

```
aws ec2 unassign-private-nat-gateway-address \
    --nat-gateway-id nat-1234567890abcdef0 \
    --private-ip-addresses 10.0.20.197
```

輸出：

```
{
    "NatGatewayId": "nat-0ee3edd182361f662",
    "NatGatewayAddresses": [
        {
            "NetworkInterfaceId": "eni-0065a61b324d1897a",
            "PrivateIp": "10.0.20.197",
            "IsPrimary": false,
            "Status": "unassigning"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 《Amazon VPC 使用者指南》中的 NAT 閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UnassignPrivateNatGatewayAddress。

unlock-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 unlock-snapshot。

AWS CLI

解鎖快照

下列 unlock-snapshot 範例會將指定的快照解鎖。

```
aws ec2 unlock-snapshot \
    --snapshot-id snap-0b5e733b4a8df6e0d
```

輸出：

```
{
    "SnapshotId": "snap-0b5e733b4a8df6e0d"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EBS 使用者指南》中的快照鎖定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UnlockSnapshot。

unmonitor-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 unmonitor-instances。

AWS CLI

停用執行個體的詳細監控

這個範例命令會停用指定執行個體的詳細監控。

命令：

```
aws ec2 unmonitor-instances --instance-ids i-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
  "InstanceMonitorings": [
      {
          "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
          "Monitoring": {
              "State": "disabling"
          }
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UnmonitorInstances。

update-security-group-rule-descriptions-egress

以下程式碼範例顯示如何使用 update-security-group-rule-descriptions-egress。

AWS CLI

更新傳出安全群組規則的描述

下列 update-security-group-rule-descriptions-egress 範例會更新指定之連接埠和 IPv4 位址範圍的安全群組規則描述。描述 'Outbound HTTP access to server 2' 會取代規則的任何現有描述。

```
aws ec2 update-security-group-rule-descriptions-egress \
    --group-id sg-02f0d35a850ba727f \
    --ip-permissions
 IpProtocol=tcp,FromPort=80,ToPort=80,IpRanges=[{CidrIp=203.0.113.0/24,Description="Outbound
 HTTP access to server 2"}]
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的安全群組規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress。

update-security-group-rule-descriptions-ingress

以下程式碼範例顯示如何使用 update-security-group-rule-descriptions-ingress。

AWS CLI

範例 1：使用 CIDR 來源，更新傳入安全群組規則的描述

下列 update-security-group-rule-descriptions-ingress 範例會更新指定之連接埠和 IPv4 位址範圍的安全群組規則描述。描述 'SSH access from ABC office' 會取代規則的任何現有描述。

```
aws ec2 update-security-group-rule-descriptions-ingress \
    --group-id sg-02f0d35a850ba727f \
    --ip-permissions
 IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,IpRanges='[{CidrIp=203.0.113.0/16,Description="SSH
 access from corpnet"}]'
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的安全群組規則。

範例 2：使用字首清單來源，更新傳入安全群組規則的描述

下列 update-security-group-rule-descriptions-ingress 範例會更新指定之連接埠和字首清單的安全群組規則描述。描述 'SSH access from ABC office' 會取代規則的任何現有描述。

```
aws ec2 update-security-group-rule-descriptions-ingress \
    --group-id sg-02f0d35a850ba727f \
    --ip-permissions
 IpProtocol=tcp,FromPort=22,ToPort=22,PrefixListIds='[{PrefixListId=pl-12345678,Description=
 access from corpnet"}]'
```

輸出：

```
{
    "Return": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的安全群組規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress。

withdraw-byoip-cidr

以下程式碼範例顯示如何使用 withdraw-byoip-cidr。

AWS CLI

停止公告位址範圍

下列 withdraw-byoip-cidr 範例會停止公告指定的位址範圍。

```
aws ec2 withdraw-byoip-cidr
    --cidr 203.0.113.25/24
```

輸出：

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "203.0.113.25/24",
        "StatusMessage": "ipv4pool-ec2-1234567890abcdef0",
        "State": "advertised"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 WithdrawByoipCidr。

使用 的 Amazon EC2 Instance Connect 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon EC2 Instance Connect 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`send-ssh-public-key`

以下程式碼範例顯示如何使用 `send-ssh-public-key`。

AWS CLI

將 SSH 公有金鑰傳送至執行個體

下列 `send-ssh-public-key` 範例會將指定的 SSH 公有金鑰傳送至指定的執行個體。金鑰用於驗證指定的使用者。

```
aws ec2-instance-connect send-ssh-public-key \
    --instance-id i-1234567890abcdef0 \
    --instance-os-user ec2-user \
    --availability-zone us-east-2b \
    --ssh-public-key file://path/my-rsa-key.pub
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 SendSshPublicKey。

使用 的 Amazon ECR 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon ECR 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

batch-check-layer-availability

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-check-layer-availability。

AWS CLI

檢查層的可用性

下列 batch-check-layer-availability 範例會檢查 cluster-autoscaler 儲存庫中具有摘要 sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed 之層的可用性。

```
aws ecr batch-check-layer-availability \
    --repository-name cluster-autoscaler \
    --layer-
digests sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed
```

輸出：

```
{
    "layers": [
        {
            "layerDigest":
 "sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed",
            "layerAvailability": "AVAILABLE",
            "layerSize": 2777,
            "mediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json"
        }
    ],
    "failures": []
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchCheckLayerAvailability。

batch-delete-image

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-delete-image。

AWS CLI

範例 1：刪除映像

下列 batch-delete-image 範例會刪除帳戶預設登錄檔中，指定的儲存庫中具有標籤 precise 的映像。

```
aws ecr batch-delete-image \
    --repository-name ubuntu \
    --image-ids imageTag=precise
```

輸出：

```
{
    "failures": [],
    "imageIds": [
        {
            "imageTag": "precise",
            "imageDigest":
 "sha256:19665f1e6d1e504117a1743c0a3d3753086354a38375961f2e665416ef4b1b2f"
        }
    ]
}
```

範例 2：刪除多個映像

下列 batch-delete-image 範例會刪除指定儲存庫中，以 prod 和 team1 標記的所有映像。

```
aws ecr batch-delete-image \
    --repository-name MyRepository \
    --image-ids imageTag=prod imageTag=team1
```

輸出：

```
{
    "imageIds": [
        {
            "imageDigest": "sha256:123456789012",
            "imageTag": "prod"
        },
        {
            "imageDigest": "sha256:567890121234",
            "imageTag": "team1"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的刪除映像。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDeleteImage。

batch-get-image

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-image。

AWS CLI

範例 1：取得映像

下列 batch-get-image 範例會取得帳戶預設登錄檔中，名為 cluster-autoscaler 的儲存庫中具有標籤 v1.13.6 的映像。

```
aws ecr batch-get-image \
    --repository-name cluster-autoscaler \
    --image-ids imageTag=v1.13.6
```

輸出：

```
{
    "images": [
        {
            "registryId": "012345678910",
            "repositoryName": "cluster-autoscaler",
            "imageId": {
```

```
                "imageDigest":
 "sha256:4a1c6567c38904384ebc64e35b7eeddd8451110c299e3368d2210066487d97e5",
                "imageTag": "v1.13.6"
            },
            "imageManifest": "{\n   \"schemaVersion\": 2,\n
 \"mediaType\": \"application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json
\",\n   \"config\": {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.container.image.v1+json\",\n      \"size\": 2777,\n      \"digest
\": \"sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed
\"\n   },\n   \"layers\": [\n      {\n         \"mediaType
\": \"application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip
\",\n         \"size\": 17743696,\n         \"digest\":
 \"sha256:39fafc05754f195f134ca11ecdb1c9a691ab0848c697fffeb5a85f900caaf6e1\"\n
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 2565026,\n
 \"digest\":
 \"sha256:8c8a779d3a537b767ae1091fe6e00c2590afd16767aa6096d1b318d75494819f
\"\n      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 28005981,\n
 \"digest\":
 \"sha256:c44ba47496991c9982ee493b47fd25c252caabf2b4ae7dd679c9a27b6a3c8fb7\"\n
      },\n      {\n         \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n         \"size\": 775,\n         \"digest
\": \"sha256:e2c388b44226544363ca007be7b896bcce1baebea04da23cbd165eac30be650f\"\n
   }\n   ]\n}"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

範例 2：取得多個映像

下列 batch-get-image 範例顯示指定的儲存庫中以 prod 和 team1 標記的所有映像的詳細資訊。

```
aws ecr batch-get-image \
    --repository-name MyRepository \
    --image-ids imageTag=prod imageTag=team1
```

輸出：

```
{
    "images": [
```

```
        {
            "registryId": "123456789012",
            "repositoryName": "MyRepository",
            "imageId": {
                "imageDigest": "sha256:123456789012",
                "imageTag": "prod"
            },
            "imageManifest": "manifestExample1"
        },
        {
            "registryId": "567890121234",
            "repositoryName": "MyRepository",
            "imageId": {
                "imageDigest": "sha256:123456789012",
                "imageTag": "team1"
            },
            "imageManifest": "manifestExample2"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的映像。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetImage。

complete-layer-upload

以下程式碼範例顯示如何使用 complete-layer-upload。

AWS CLI

完成映像層上傳

下列 complete-layer-upload 範例會完成映像層上傳至 layer-test 儲存庫。

```
aws ecr complete-layer-upload \
    --repository-name layer-test \
    --upload-id 6cb64b8a-9378-0e33-2ab1-b780fab8a9e9 \
    --layer-digests 6cb64b8a-9378-0e33-2ab1-
b780fab8a9e9:48074e6d3a68b39aad8ccc002cdad912d4148c0f92b3729323e
```

輸出：

```
{
    "uploadId": "6cb64b8a-9378-0e33-2ab1-b780fab8a9e9",
    "layerDigest":
 "sha256:9a77f85878aa1906f2020a0ecdf7a7e962d57e882250acd773383224b3fe9a02",
    "repositoryName": "layer-test",
    "registryId": "130757420319"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CompleteLayerUpload。

create-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 create-repository。

AWS CLI

範例 1：建立儲存庫

下列 create-repository 範例會在帳戶預設登錄檔中指定的命名空間內建立儲存庫。

```
aws ecr create-repository \
    --repository-name project-a/sample-repo
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/sample-repo",
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:123456789012:repository/project-a/
sample-repo"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的建立儲存庫。

範例 2：建立以映像標籤不變性設定的儲存庫

下列 create-repository 範例會在帳戶預設登錄檔中，建立針對標籤不變性而設定的儲存庫。

```
aws ecr create-repository \
```

```
    --repository-name project-a/sample-repo \
    --image-tag-mutability IMMUTABLE
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/sample-repo",
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:123456789012:repository/project-a/
sample-repo",
        "imageTagMutability": "IMMUTABLE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的映像標籤可變性。

範例 3：建立以掃描組態設定的儲存庫

下列 create-repository 範例會建立儲存庫，其設定為在帳戶預設登錄檔中的映像推送時，執行漏洞掃描。

```
aws ecr create-repository \
    --repository-name project-a/sample-repo \
    --image-scanning-configuration scanOnPush=true
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/sample-repo",
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:123456789012:repository/project-a/
sample-repo",
        "imageScanningConfiguration": {
            "scanOnPush": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的映像掃描。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRepository。

delete-lifecycle-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-lifecycle-policy。

AWS CLI

刪除儲存庫的生命週期政策

下列 delete-lifecycle-policy 範例會刪除 hello-world 儲存庫的生命週期政策。

```
aws ecr delete-lifecycle-policy \
    --repository-name hello-world
```

輸出：

```
{
    "registryId": "012345678910",
    "repositoryName": "hello-world",
    "lifecyclePolicyText": "{\"rules\":[{\"rulePriority\":1,\"description\":\"Remove
 untagged images.\",\"selection\":{\"tagStatus\":\"untagged\",\"countType\":
\"sinceImagePushed\",\"countUnit\":\"days\",\"countNumber\":10},\"action\":{\"type
\":\"expire\"}}]}",
    "lastEvaluatedAt": 0.0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLifecyclePolicy。

delete-repository-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-repository-policy。

AWS CLI

刪除儲存庫的儲存庫政策

下列 delete-repository-policy 範例會刪除 cluster-autoscaler 儲存庫的儲存庫政策。

```
aws ecr delete-repository-policy \
    --repository-name cluster-autoscaler
```

輸出：

```
{
    "registryId": "012345678910",
    "repositoryName": "cluster-autoscaler",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
 \"Sid\" : \"allow public pull\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal\" :
 \"*\",\n    \"Action\" : [ \"ecr:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr:BatchGetImage
\", \"ecr:GetDownloadUrlForLayer\" ]\n  } ]\n}"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRepositoryPolicy。

delete-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-repository。

AWS CLI

刪除儲存庫

下列 delete-repository 範例命令會強制刪除帳戶預設登錄檔中指定的儲存庫。如果儲存庫包含映像，則需要 --force 旗標。

```
aws ecr delete-repository \
    --repository-name ubuntu \
    --force
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "ubuntu",
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:123456789012:repository/ubuntu"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的刪除儲存庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRepository。

describe-image-scan-findings

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-image-scan-findings。

AWS CLI

描述映像的掃描調查結果

下列 describe-image-scan-findings 範例會使用帳戶預設登錄檔中指定儲存庫中的映像摘要，傳回映像的映像掃描調查結果。

```
aws ecr describe-image-scan-findings \
    --repository-name sample-repo \
    --image-
id imageDigest=sha256:74b2c688c700ec95a93e478cdb959737c148df3fbf5ea706abe0318726e885e6
```

輸出：

```
{
    "imageScanFindings": {
      "findings": [
          {
              "name": "CVE-2019-5188",
              "description": "A code execution vulnerability exists in the directory
 rehashing functionality of E2fsprogs e2fsck 1.45.4. A specially crafted ext4
 directory can cause an out-of-bounds write on the stack, resulting in code
 execution. An attacker can corrupt a partition to trigger this vulnerability.",
              "uri": "http://people.ubuntu.com/~ubuntu-security/cve/CVE-2019-5188",
              "severity": "MEDIUM",
              "attributes": [
                  {
                      "key": "package_version",
                      "value": "1.44.1-1ubuntu1.1"
                  },
                  {
                      "key": "package_name",
                      "value": "e2fsprogs"
                  },
                  {
                      "key": "CVSS2_VECTOR",
                      "value": "AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P"
                  },
                  {
```

```
                    "key": "CVSS2_SCORE",
                    "value": "4.6"
                }
            ]
        }
    ],
    "imageScanCompletedAt": 1579839105.0,
    "vulnerabilitySourceUpdatedAt": 1579811117.0,
    "findingSeverityCounts": {
        "MEDIUM": 1
    }
  },
  "registryId": "123456789012",
  "repositoryName": "sample-repo",
  "imageId": {
      "imageDigest":
 "sha256:74b2c688c700ec95a93e478cdb959737c148df3fbf5ea706abe0318726e885e6"
  },
  "imageScanStatus": {
      "status": "COMPLETE",
      "description": "The scan was completed successfully."
  }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的映像掃描。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeImageScanFindings。

describe-images

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-images。

AWS CLI

描述儲存庫中的映像

以下 describe-images 範例顯示具標籤 cluster-autoscaler 之 v1.13.6 儲存庫中的映像詳細資訊。

```
aws ecr describe-images \
    --repository-name cluster-autoscaler \
    --image-ids imageTag=v1.13.6
```

輸出：

```
{
    "imageDetails": [
        {
            "registryId": "012345678910",
            "repositoryName": "cluster-autoscaler",
            "imageDigest":
 "sha256:4a1c6567c38904384ebc64e35b7eeddd8451110c299e3368d2210066487d97e5",
            "imageTags": [
                "v1.13.6"
            ],
            "imageSizeInBytes": 48318255,
            "imagePushedAt": 1565128275.0
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeImages。

describe-repositories

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-repositories。

AWS CLI

描述登錄檔中的儲存庫

此範例描述帳戶預設登錄檔中的儲存庫。

命令：

```
aws ecr describe-repositories
```

輸出：

```
{
    "repositories": [
        {
            "registryId": "012345678910",
            "repositoryName": "ubuntu",
```

```
            "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:012345678910:repository/ubuntu"
        },
        {
            "registryId": "012345678910",
            "repositoryName": "test",
            "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-west-2:012345678910:repository/test"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRepositories。

get-authorization-token

以下程式碼範例顯示如何使用 get-authorization-token。

AWS CLI

取得預設登錄檔的授權字符

下列 get-authorization-token 範例命令會取得預設登錄檔的授權字符。

```
aws ecr get-authorization-token
```

輸出：

```
{
    "authorizationData": [
        {
            "authorizationToken": "QVdTOkN...",
            "expiresAt": 1448875853.241,
            "proxyEndpoint": "https://123456789012.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAuthorizationToken。

get-download-url-for-layer

以下程式碼範例顯示如何使用 get-download-url-for-layer。

AWS CLI

取得層的下載 URL

下列 get-download-url-for-layer 範例顯示 cluster-autoscaler 儲存庫中具有摘要 sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed 之層的下載 URL。

```
aws ecr get-download-url-for-layer \
    --repository-name cluster-autoscaler  \
    --layer-
digest sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed
```

輸出：

```
{
    "downloadUrl": "https://prod-us-west-2-starport-layer-bucket.s3.us-
west-2.amazonaws.com/e501-012345678910-9cb60dc0-7284-5643-3987-
da6dac0465f0/04620aac-66a5-4167-8232-55ee7ef6d565?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-
SHA256&X-Amz-Date=20190814T220617Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=3600&X-
Amz-Credential=AKIA32P3D2JDNMVAJLGF%2F20190814%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-
Amz-Signature=9161345894947a1672467a0da7a1550f2f7157318312fe4941b59976239c3337",
    "layerDigest":
 "sha256:6171c7451a50945f8ddd72f7732cc04d7a0d1f48138a426b2e64387fdeb834ed"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDownloadUrlForLayer。

get-lifecycle-policy-preview

以下程式碼範例顯示如何使用 get-lifecycle-policy-preview。

AWS CLI

擷取生命週期政策預覽的詳細資訊

下列 get-lifecycle-policy-preview 範例會擷取帳戶預設登錄檔中，指定之儲存庫的生命週期政策預覽結果。

命令：

```
aws ecr get-lifecycle-policy-preview \
```

```
    --repository-name "project-a/amazon-ecs-sample"
```

輸出：

```
{
    "registryId": "012345678910",
    "repositoryName": "project-a/amazon-ecs-sample",
    "lifecyclePolicyText": "{\n    \"rules\": [\n        {\n
 \"rulePriority\": 1,\n            \"description\": \"Expire images older than 14
 days\",\n            \"selection\": {\n                \"tagStatus\": \"untagged\",
\n                \"countType\": \"sinceImagePushed\",\n                \"countUnit
\": \"days\",\n                \"countNumber\": 14\n            },\n
 \"action\": {\n                \"type\": \"expire\"\n            }\n        }\n
  ]\n}\n",
    "status": "COMPLETE",
    "previewResults": [],
    "summary": {
        "expiringImageTotalCount": 0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的生命週期政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLifecyclePolicyPreview。

get-lifecycle-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-lifecycle-policy。

AWS CLI

擷取生命週期政策

下列 get-lifecycle-policy 範例顯示帳戶預設登錄檔中，指定之儲存庫的生命週期政策的詳細資訊。

```
aws ecr get-lifecycle-policy \
    --repository-name "project-a/amazon-ecs-sample"
```

輸出：

```
{
```

```
    "registryId": "123456789012",
    "repositoryName": "project-a/amazon-ecs-sample",
    "lifecyclePolicyText": "{\"rules\":[{\"rulePriority\":1,\"description\":
\"Expire images older than 14 days\",\"selection\":{\"tagStatus\":\"untagged\",
\"countType\":\"sinceImagePushed\",\"countUnit\":\"days\",\"countNumber\":14},
\"action\":{\"type\":\"expire\"}}]}",
    "lastEvaluatedAt": 1504295007.0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的生命週期政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLifecyclePolicy。

get-login-password

以下程式碼範例顯示如何使用 get-login-password。

AWS CLI

擷取向登錄檔進行身分驗證的密碼

以下 get-login-password 顯示的密碼，可搭配您選擇的容器用戶端來驗證 IAM 主體可存取的任何 Amazon ECR 登錄檔。

```
aws ecr get-login-password
```

輸出：

```
<password>
```

要搭配 Docker CLI 使用，可將 get-login-password 命令的輸出輸送至 docker login 命令。擷取密碼時，確保您指定的區域與 Amazon ECR 登錄檔所在的相同。

```
aws ecr get-login-password \
    --region <region>
 \
| docker login \
    --username AWS \
    --password-stdin <aws_account_id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的登錄檔驗證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLoginPassword。

get-login

以下程式碼範例顯示如何使用 get-login。

AWS CLI

將 Docker 登入命令擷取到您的預設登錄檔

此範例會列印命令，讓您用於登入預設的 Amazon ECR 登錄檔。

命令：

```
aws ecr get-login
```

輸出：

```
docker login -u AWS -p <password> -e none https://
<aws_account_id>.dkr.ecr.<region>.amazonaws.com
```

登入另一個帳戶的登錄檔

此範例會列印一或多個命令，讓您用於登入與其他帳戶相關聯的 Amazon ECR 登錄檔。

命令：

```
aws ecr get-login --registry-ids 012345678910 023456789012
```

輸出：

```
docker login -u <username> -p <token-1> -e none <endpoint-1>
docker login -u <username> -p <token-2> -e none <endpoint-2>
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLogin。

get-repository-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-repository-policy。

AWS CLI

擷取儲存庫的儲存庫政策

下列 get-repository-policy 範例顯示 cluster-autoscaler 儲存庫的儲存庫政策的詳細資訊。

```
aws ecr get-repository-policy \
    --repository-name cluster-autoscaler
```

輸出：

```
{
    "registryId": "012345678910",
    "repositoryName": "cluster-autoscaler",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
 \"Sid\" : \"allow public pull\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal\" :
 \"*\",\n    \"Action\" : [ \"ecr:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr:BatchGetImage
\", \"ecr:GetDownloadUrlForLayer\" ]\n  } ]\n}"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRepositoryPolicy。

initiate-layer-upload

以下程式碼範例顯示如何使用 initiate-layer-upload。

AWS CLI

啟動映像層上傳

下列 initiate-layer-upload 範例會啟動映像層上傳至 layer-test 儲存庫。

```
aws ecr initiate-layer-upload \
    --repository-name layer-test
```

輸出：

```
{
    "partSize": 10485760,
```

```
    "uploadId": "6cb64b8a-9378-0e33-2ab1-b780fab8a9e9"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 InitiateLayerUpload。

`list-images`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-images`。

AWS CLI

在儲存庫中列出映像

下列 `list-images` 範例顯示 `cluster-autoscaler` 儲存庫中的映像清單。

```
aws ecr list-images \
    --repository-name cluster-autoscaler
```

輸出：

```
{
    "imageIds": [
        {
            "imageDigest":
 "sha256:99c6fb4377e9a420a1eb3b410a951c9f464eff3b7dbc76c65e434e39b94b6570",
            "imageTag": "v1.13.8"
        },
        {
            "imageDigest":
 "sha256:99c6fb4377e9a420a1eb3b410a951c9f464eff3b7dbc76c65e434e39b94b6570",
            "imageTag": "v1.13.7"
        },
        {
            "imageDigest":
 "sha256:4a1c6567c38904384ebc64e35b7eeddd8451110c299e3368d2210066487d97e5",
            "imageTag": "v1.13.6"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListImages。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出儲存庫的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例顯示與 hello-world 儲存庫相關聯的標籤清單。

```
aws ecr list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecr:us-west-2:012345678910:repository/hello-world
```

輸出：

```
{
    "tags": [
        {
            "Key": "Stage",
            "Value": "Integ"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-image-scanning-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-image-scanning-configuration。

AWS CLI

更新儲存庫的映像掃描組態

下列 put-image-scanning-configuration 範例會更新指定之儲存庫的映像掃描組態。

```
aws ecr put-image-scanning-configuration \
    --repository-name sample-repo \
    --image-scanning-configuration scanOnPush=true
```

輸出：

```
{
   "registryId": "012345678910",
   "repositoryName": "sample-repo",
   "imageScanningConfiguration": {
     "scanOnPush": true
   }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的映像掃描。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutImageScanningConfiguration。

put-image-tag-mutability

以下程式碼範例顯示如何使用 put-image-tag-mutability。

AWS CLI

更新儲存庫的映像標籤可變性設定

下列 put-image-tag-mutability 範例會為標籤不變性設定指定的儲存庫。這可防止覆寫儲存庫中的所有映像標籤。

```
aws ecr put-image-tag-mutability \
    --repository-name hello-repository \
    --image-tag-mutability IMMUTABLE
```

輸出：

```
{
   "registryId": "012345678910",
   "repositoryName": "sample-repo",
   "imageTagMutability": "IMMUTABLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的映像標籤可變性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutImageTagMutability。

put-image

以下程式碼範例顯示如何使用 put-image。

AWS CLI

使用其資訊清單重新標記映像

下列 put-image 範例會在具備現有映像資訊清單的 hello-world 儲存庫中建立新標籤。

```
aws ecr put-image \
    --repository-name hello-world \
    --image-tag 2019.08 \
    --image-manifest file://hello-world.manifest.json
```

hello-world.manifest.json 的內容：

```
{
    "schemaVersion": 2,
    "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
    "config": {
        "mediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json",
        "size": 5695,
        "digest":
 "sha256:cea5fe7701b7db3dd1c372f3cea6f43cdda444fcc488f530829145e426d8b980"
    },
    "layers": [
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 39096921,
            "digest":
 "sha256:d8868e50ac4c7104d2200d42f432b661b2da8c1e417ccfae217e6a1e04bb9295"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 57938,
            "digest":
 "sha256:83251ac64627fc331584f6c498b3aba5badc01574e2c70b2499af3af16630eed"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 423,
            "digest":
 "sha256:589bba2f1b36ae56f0152c246e2541c5aa604b058febfcf2be32e9a304fec610"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
```

```
            "size": 680,
            "digest":
"sha256:d62ecaceda3964b735cdd2af613d6bb136a52c1da0838b2ff4b4dab4212bcb1c"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 162,
            "digest":
"sha256:6d93b41cfc6bf0d2522b7cf61588de4cd045065b36c52bd3aec2ba0622b2b22b"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 28268840,
            "digest":
"sha256:6986b4d4c07932c680b3587f2eac8b0e013568c003cc23b04044628a5c5e599f"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 35369152,
            "digest":
"sha256:8c5ec60f10102dc8da0649d866c7c2f706e459d0bdc25c83ad2de86f4996c276"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 155,
            "digest":
"sha256:cde50b1c594539c5f67cbede9aef95c9ae321ccfb857f7b251b45b84198adc85"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 28737,
            "digest":
"sha256:2e102807ab72a73fc9abf53e8c50e421bdc337a0a8afcb242176edeec65977e4"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 190,
            "digest":
"sha256:fc379bbd5ed37808772bef016553a297356c59b8f134659e6ee4ecb563c2f5a7"
        },
        {
            "mediaType": "application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip",
            "size": 28748,
```

```
            "digest":
 "sha256:021db240dfccf5a1aff19507d17c0177e5888e518acf295b52204b1825e8b7ee"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "image": {
        "registryId": "130757420319",
        "repositoryName": "hello-world",
        "imageId": {
            "imageDigest":
 "sha256:8ece96b74f87652876199d83bd107d0435a196133af383ac54cb82b6cc5283ae",
            "imageTag": "2019.08"
        },
        "imageManifest": "{\n  \"schemaVersion\": 2,\n  \"mediaType
\": \"application/vnd.docker.distribution.manifest.v2+json
\",\n  \"config\": {\n    \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.container.image.v1+json\",\n    \"size\": 5695,\n    \"digest\":
 \"sha256:cea5fe7701b7db3dd1c372f3cea6f43cdda444fcc488f530829145e426d8b980\"\n
  },\n  \"layers\": [\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 39096921,\n      \"digest
\": \"sha256:d8868e50ac4c7104d2200d42f432b661b2da8c1e417ccfae217e6a1e04bb9295\"\n
  },\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 57938,\n      \"digest
\": \"sha256:83251ac64627fc331584f6c498b3aba5badc01574e2c70b2499af3af16630eed
\"\n    },\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 423,\n      \"digest\":
 \"sha256:589bba2f1b36ae56f0152c246e2541c5aa604b058febfcf2be32e9a304fec610\"\n    },
\n    {\n      \"mediaType\": \"application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",
\n      \"size\": 680,\n      \"digest\":
 \"sha256:d62ecaceda3964b735cdd2af613d6bb136a52c1da0838b2ff4b4dab4212bcb1c
\"\n    },\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 162,\n      \"digest
\": \"sha256:6d93b41cfc6bf0d2522b7cf61588de4cd045065b36c52bd3aec2ba0622b2b22b
\"\n    },\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 28268840,\n      \"digest
\": \"sha256:6986b4d4c07932c680b3587f2eac8b0e013568c003cc23b04044628a5c5e599f
\"\n    },\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 35369152,\n      \"digest
\": \"sha256:8c5ec60f10102dc8da0649d866c7c2f706e459d0bdc25c83ad2de86f4996c276\"\n
```

```
  },\n    {\n      \"mediaType\": \"application/
vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",\n      \"size\": 155,\n      \"digest\":
 \"sha256:cde50b1c594539c5f67cbede9aef95c9ae321ccfb857f7b251b45b84198adc85\"\n    },
\n    {\n      \"mediaType\": \"application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",
\n      \"size\": 28737,\n      \"digest\":
 \"sha256:2e102807ab72a73fc9abf53e8c50e421bdc337a0a8afcb242176edeec65977e4\"\n    },
\n    {\n      \"mediaType\": \"application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",
\n      \"size\": 190,\n      \"digest\":
 \"sha256:fc379bbd5ed37808772bef016553a297356c59b8f134659e6ee4ecb563c2f5a7\"\n    },
\n    {\n      \"mediaType\": \"application/vnd.docker.image.rootfs.diff.tar.gzip\",
\n      \"size\": 28748,\n      \"digest\":
 \"sha256:021db240dfccf5a1aff19507d17c0177e5888e518acf295b52204b1825e8b7ee\"\n
  }\n  ]\n}\n"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutImage。

put-lifecycle-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-lifecycle-policy。

AWS CLI

建立生命週期政策

下列 put-lifecycle-policy 範例會在帳戶預設登錄檔中，為指定的儲存庫建立生命週期政策。

```
aws ecr put-lifecycle-policy \
    --repository-name "project-a/amazon-ecs-sample" \
    --lifecycle-policy-text "file://policy.json"
```

policy.json 的內容：

```
{
   "rules": [
       {
           "rulePriority": 1,
           "description": "Expire images older than 14 days",
           "selection": {
               "tagStatus": "untagged",
```

```
                "countType": "sinceImagePushed",
                "countUnit": "days",
                "countNumber": 14
            },
            "action": {
                "type": "expire"
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "registryId": "<aws_account_id>",
    "repositoryName": "project-a/amazon-ecs-sample",
    "lifecyclePolicyText": "{\"rules\":[{\"rulePriority\":1,\"description\":\"Expire
 images older than 14 days\",\"selection\":{\"tagStatus\":\"untagged\",\"countType
\":\"sinceImagePushed\",\"countUnit\":\"days\",\"countNumber\":14},\"action\":
{\"type\":\"expire\"}}]}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的生命週期政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutLifeCyclePolicy。

set-repository-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 set-repository-policy。

AWS CLI

設定儲存庫的儲存庫政策

下列 set-repository-policy 範例會將檔案中包含的儲存庫政策，連接至 cluster-autoscaler 儲存庫。

```
aws ecr set-repository-policy \
    --repository-name cluster-autoscaler \
    --policy-text file://my-policy.json
```

my-policy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement" : [
        {
            "Sid" : "allow public pull",
            "Effect" : "Allow",
            "Principal" : "*",
            "Action" : [
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "registryId": "012345678910",
    "repositoryName": "cluster-autoscaler",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
 \"Sid\" : \"allow public pull\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal\" :
 \"*\",\n    \"Action\" : [ \"ecr:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr:BatchGetImage
\", \"ecr:GetDownloadUrlForLayer\" ]\n  } ]\n}"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetRepositoryPolicy。

start-image-scan

以下程式碼範例顯示如何使用 start-image-scan。

AWS CLI

啟動映像漏洞掃描

下列 start-image-scan 範例會啟動對指定之儲存庫中的映像摘要進行映像掃描，並由其指定。

```
aws ecr start-image-scan \
    --repository-name sample-repo \
```

```
    --image-
id imageDigest=sha256:74b2c688c700ec95a93e478cdb959737c148df3fbf5ea706abe0318726e885e6
```

輸出：

```
{
   "registryId": "012345678910",
   "repositoryName": "sample-repo",
   "imageId": {
       "imageDigest":
 "sha256:74b2c688c700ec95a93e478cdb959737c148df3fbf5ea706abe0318726e885e6"
   },
   "imageScanStatus": {
       "status": "IN_PROGRESS"
   }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 使用者指南》中的映像掃描。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartImageScan。

start-lifecycle-policy-preview

以下程式碼範例顯示如何使用 start-lifecycle-policy-preview。

AWS CLI

建立生命週期政策預覽

下列 start-lifecycle-policy-preview 範例會為指定的儲存庫建立由 JSON 檔案定義的生命週期政策預覽。

```
aws ecr start-lifecycle-policy-preview \
    --repository-name "project-a/amazon-ecs-sample" \
    --lifecycle-policy-text "file://policy.json"
```

policy.json 的內容：

```
{
   "rules": [
       {
```

```
            "rulePriority": 1,
            "description": "Expire images older than 14 days",
            "selection": {
                "tagStatus": "untagged",
                "countType": "sinceImagePushed",
                "countUnit": "days",
                "countNumber": 14
            },
            "action": {
                "type": "expire"
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "registryId": "012345678910",
    "repositoryName": "project-a/amazon-ecs-sample",
    "lifecyclePolicyText": "{\n    \"rules\": [\n        {\n
 \"rulePriority\": 1,\n            \"description\": \"Expire images older than 14
 days\",\n            \"selection\": {\n                \"tagStatus\": \"untagged\",
\n                \"countType\": \"sinceImagePushed\",\n                \"countUnit
\": \"days\",\n                \"countNumber\": 14\n            },\n
 \"action\": {\n                \"type\": \"expire\"\n            }\n        }\n
  ]\n}\n",
    "status": "IN_PROGRESS"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartLifecyclePolicyPreview。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記儲存庫

下列 tag-resource 範例會設定 hello-world 儲存庫上具有索引鍵 Stage 和值 Integ 的標籤。

```
aws ecr tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecr:us-west-2:012345678910:repository/hello-world \
    --tags Key=Stage,Value=Integ
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

取消標記儲存庫

下列 untag-resource 範例會從 hello-world 資料表中移除具索引鍵 Stage 的標籤。

```
aws ecr untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecr:us-west-2:012345678910:repository/hello-world \
    --tag-keys Stage
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

upload-layer-part

以下程式碼範例顯示如何使用 upload-layer-part。

AWS CLI

上傳層部分

以下 upload-layer-part 會將映像層部分上傳至 layer-test 儲存庫。

```
aws ecr upload-layer-part \
    --repository-name layer-test \
    --upload-id 6cb64b8a-9378-0e33-2ab1-b780fab8a9e9 \
    --part-first-byte 0 \
    --part-last-byte 8323314 \
```

```
    --layer-part-blob file:///var/lib/docker/image/overlay2/layerdb/sha256/
ff986b10a018b48074e6d3a68b39aad8ccc002cdad912d4148c0f92b3729323e/layer.b64
```

輸出：

```
{
    "uploadId": "6cb64b8a-9378-0e33-2ab1-b780fab8a9e9",
    "registryId": "012345678910",
    "lastByteReceived": 8323314,
    "repositoryName": "layer-test"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 UploadLayerPart。

使用 的 Amazon ECR 公有範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon ECR Public 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`batch-delete-image`

以下程式碼範例顯示如何使用 `batch-delete-image`。

AWS CLI

範例 1：若要使用映像摘要 ID 刪除映像，公有登錄檔中儲存庫內的映像及其所有標籤都會刪除

下列 `batch-delete-image` 範例會透過指定映像摘要來刪除映像：

```
aws ecr-public batch-delete-image \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
```

```
    --image-
ids imageDigest=sha256:b1f9deb5fe3711a3278379ebbcaefbc5d70a2263135db86bd27a0dae150546c2
```

輸出：

```
{
"imageIds": [
    {
        "imageDigest":
 "sha256:b1f9deb5fe3711a3278379ebbcaefbc5d70a2263135db86bd27a0dae150546c2",
        "imageTag": "latest"
    }
],
"failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR Public 使用者指南》中的刪除公有儲存庫中的映像。

範例 2：藉由指定與您要從儲存庫刪除之映像相關聯的標籤，刪除任何映像。

下列 batch-delete-image 範例透過指定與公有登錄檔中名為 project-a/nginx-web-app 的映像儲存庫相關聯的標籤，刪除映像。如果您只有一個標籤並執行此命令，則會移除映像。否則，如果您有相同映像的多個標籤，請指定一個標籤，而且只會從儲存庫移除該標籤，不會移除映像。

```
aws ecr-public batch-delete-image \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --image-ids imageTag=_temp
```

輸出：

```
{
    "imageIds": [
        {
            "imageDigest":
 "sha256:f7a86a0760e2f8d7eff07e515fc87bf4bac45c35376c06f9a280f15ecad6d7e0",
            "imageTag": "_temp"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR Public 使用者指南》中的刪除公有儲存庫中的映像。

範例 3：要刪除多個映像，您可以在公有登錄檔中的儲存庫請求中，指定多個映像標籤或映像摘要。

下列 batch-delete-image 範例透過在請求中指定多個映像標籤或映像摘要，從名為 project-a/nginx-web-app 的儲存庫刪除多個映像。

```
aws ecr-public batch-delete-image \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --image-ids imageTag=temp2.0
  imageDigest=sha256:47ba980bc055353d9c0af89b1894f68faa43ca93856917b8406316be86f01278
```

輸出：

```
{
     "imageIds": [
         {
             "imageDigest":
 "sha256:47ba980bc055353d9c0af89b1894f68faa43ca93856917b8406316be86f01278"
         },
         {
             "imageDigest":
 "sha256:f7a86a0760e2f8d7eff07e515fc87bf4bac45c35376c06f9a280f15ecad6d7e0",
             "imageTag": "temp2.0"
         }
     ],
     "failures": []
 }
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR Public 使用者指南》中的刪除公有儲存庫中的映像。

範例 4：若要使用登錄 ID 和映像摘要 ID 刪除跨 AWS 帳戶中的映像，映像及其所有標籤都會在公有登錄檔的儲存庫內刪除

下列batch-delete-image範例透過在跨 AWS 帳戶中指定映像摘要來刪除映像：

```
aws ecr-public batch-delete-image \
    --registry-id 123456789098 \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --image-
ids imageDigest=sha256:b1f9deb5fe3711a3278379ebbcaefbc5d70a2263135db86bd27a0dae150546c2
 \
```

```
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "imageIds": [
        {
            "imageDigest":
 "sha256:b1f9deb5fe3711a3278379ebbcaefbc5d70a2263135db86bd27a0dae150546c2",
            "imageTag": "temp2.0"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR Public 使用者指南》中的刪除公有儲存庫中的映像。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDeleteImage。

create-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 create-repository。

AWS CLI

範例 1：在公有登錄檔中建立儲存庫

下列 create-repository 範例會在公有登錄檔中建立名為 project-a/nginx-web-app 的儲存庫。

```
aws ecr-public create-repository \
    --repository-name project-a/nginx-web-app
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/
nginx-web-app",
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
        "repositoryUri": "public.ecr.aws/public-registry-custom-alias/project-a/
nginx-web-app",
        "createdAt": "2024-07-01T21:08:55.131000+00:00"
```

```
    },
    "catalogData": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR Public 使用者指南》中的建立公有儲存庫。

範例 2：在公有登錄檔中建立儲存庫，簡要描述儲存庫的內容、與儲存庫中的映像相容的系統和操作架構

下列 `create-repository` 範例會在公有登錄檔中建立名為 project-a/nginx-web-app 的儲存庫，簡要描述儲存庫的內容、與儲存庫中的映像相容的系統和操作架構。

```
aws ecr-public create-repository \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --catalog-data 'description=My project-a ECR Public
 Repository,architectures=ARM,ARM 64,x86,x86-64,operatingSystems=Linux'
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/
nginx-web-app",
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
        "repositoryUri": "public.ecr.aws/public-registry-custom-alias/project-a/
nginx-web-app",
        "createdAt": "2024-07-01T21:23:20.455000+00:00"
    },
    "catalogData": {
        "description": "My project-a ECR Public Repository",
        "architectures": [
            "ARM",
            "ARM 64",
            "x86",
            "x86-64"
        ],
        "operatingSystems": [
            "Linux"
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR Public 使用者指南》中的建立公有儲存庫。

範例 3：在公有登錄檔中建立儲存庫，以及 logoImageBlob、aboutText、usageText 和標籤資訊

下列 `create-repository` 範例會在公有登錄檔中建立名為 project-a/nginx-web-app 的儲存庫，以及 logoImageBlob、aboutText、usageText 和標籤資訊。

```
aws ecr-public create-repository \
    --cli-input-json file://myfile.json
```

myfile.json 的內容：

```
{
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
    "catalogData": {
        "description": "My project-a ECR Public Repository",
        "architectures": [
            "ARM",
            "ARM 64",
            "x86",
            "x86-64"
        ],
        "operatingSystems": [
            "Linux"
        ],
        "logoImageBlob": "iVBORw0KGgoA<<truncated-for-better-reading>>ErkJggg==",
        "aboutText": "## Quick reference\n\nMaintained by: [the Amazon Linux Team]
(https://github.com/aws/amazon-linux-docker-images)\n\nWhere to get help: [the
 Docker Community Forums](https://forums.docker.com/), [the Docker Community Slack]
(https://dockr.ly/slack), or [Stack Overflow](https://stackoverflow.com/search?
tab=newest&q=docker)\n\n## Supported tags and respective `dockerfile` links\n\n*
 [`2.0.20200722.0`, `2`, `latest`](https://github.com/amazonlinux/container-images/
blob/03d54f8c4d522bf712cffd6c8f9aafba0a875e78/Dockerfile)\n* [`2.0.20200722.0-
with-sources`, `2-with-sources`, `with-sources`](https://github.com/
amazonlinux/container-images/blob/1e7349845e029a2e6afe6dc473ef17d052e3546f/
Dockerfile)\n* [`2018.03.0.20200602.1`, `2018.03`, `1`](https://github.com/
amazonlinux/container-images/blob/f10932e08c75457eeb372bf1cc47ea2a4b8e98c8/
Dockerfile)\n* [`2018.03.0.20200602.1-with-sources`, `2018.03-with-sources`,
 `1-with-sources`](https://github.com/amazonlinux/container-images/
blob/8c9ee491689d901aa72719be0ec12087a5fa8faf/Dockerfile)\n\n## What is Amazon
 Linux?\n\nAmazon Linux is provided by Amazon Web Services (AWS). It is designed
 to provide a stable, secure, and high-performance execution environment for
 applications running on Amazon EC2. The full distribution includes packages that
```

enable easy integration with AWS, including launch configuration tools and many popular AWS libraries and tools. AWS provides ongoing security and maintenance updates to all instances running Amazon Linux.\n\nThe Amazon Linux container image contains a minimal set of packages. To install additional packages, [use `yum`](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/managing-software.html).\n\nAWS provides two versions of Amazon Linux: [Amazon Linux 2](https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/) and [Amazon Linux AMI](https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/).\n\nFor information on security updates for Amazon Linux, please refer to [Amazon Linux 2 Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/alas2.html) and [Amazon Linux AMI Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/). Note that Docker Hub's vulnerability scanning for Amazon Linux is currently based on RPM versions, which does not reflect the state of backported patches for vulnerabilities.\n\n## Where can I run Amazon Linux container images?\n\nYou can run Amazon Linux container images in any Docker based environment. Examples include, your laptop, in Amazon EC2 instances, and Amazon ECS clusters.\n\n## License\n\nAmazon Linux is available under the [GNU General Public License, version 2.0](https://github.com/aws/amazon-linux-docker-images/blob/master/LICENSE). Individual software packages are available under their own licenses; run `rpm -qi [package name]` or check `/usr/share/doc/[package name]-*` and `/usr/share/licenses/[package name]-*` for details.\n\nAs with all Docker images, these likely also contain other software which may be under other licenses (such as Bash, etc from the base distribution, along with any direct or indirect dependencies of the primary software being contained).\n\nSome additional license information which was able to be auto-detected might be found in [the `repo-info` repository's `amazonlinux/` directory](https://github.com/docker-library/repo-info/tree/master/repos/amazonlinux).\n\n## Security\n\nFor information on security updates for Amazon Linux, please refer to [Amazon Linux 2 Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/alas2.html) and [Amazon Linux AMI Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/). Note that Docker Hub's vulnerability scanning for Amazon Linux is currently based on RPM versions, which does not reflect the state of backported patches for vulnerabilities.",
       "usageText": "## Supported architectures\n\namd64, arm64v8\n\n## Where can I run Amazon Linux container images?\n\nYou can run Amazon Linux container images in any Docker based environment. Examples include, your laptop, in Amazon EC2 instances, and ECS clusters.\n\n## How do I install a software package from Extras repository in Amazon Linux 2?\n\nAvailable packages can be listed with the `amazon-linux-extras` command. Packages can be installed with the `amazon-linux-extras install <package>` command. Example: `amazon-linux-extras install rust1`\n\n## Will updates be available for Amazon Linux containers?\n\nSimilar to the Amazon Linux images for Amazon EC2 and on-premises use, Amazon Linux container images will get ongoing updates from Amazon in the form of security updates, bug fix updates, and other enhancements. Security bulletins for Amazon Linux are available at https://alas.aws.amazon.com/\n\n## Will AWS Support the current version of Amazon Linux going forward?\n\nYes; in order to avoid any disruption to your existing

```
 applications and to facilitate migration to Amazon Linux 2, AWS will provide
 regular security updates for Amazon Linux 2018.03 AMI and container image for 2
 years after the final LTS build is announced. You can also use all your existing
 support channels such as AWS Support and Amazon Linux Discussion Forum to continue
 to submit support requests."
    },
    "tags": [
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "project-a/nginx-web-app"
        },
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Prod"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/
nginx-web-app",
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
        "repositoryUri": "public.ecr.aws/public-registry-custom-alias/project-a/
nginx-web-app",
        "createdAt": "2024-07-01T21:53:05.749000+00:00"
    },
    "catalogData": {
        "description": "My project-a ECR Public Repository",
        "architectures": [
            "ARM",
            "ARM 64",
            "x86",
            "x86-64"
        ],
        "operatingSystems": [
            "Linux"
        ],
        "logoUrl": "https://d3g9o9u8re44ak.cloudfront.net/
logo/23861450-4b9b-403c-9a4c-7aa0ef140bb8/2f9bf5a7-a32f-45b4-b5cd-c5770a35e6d7.png",
```

```
        "aboutText": "## Quick reference\n\nMaintained by: [the Amazon Linux Team]
(https://github.com/aws/amazon-linux-docker-images)\n\nWhere to get help: [the
 Docker Community Forums](https://forums.docker.com/), [the Docker Community Slack]
(https://dockr.ly/slack), or [Stack Overflow](https://stackoverflow.com/search?
tab=newest&q=docker)\n\n## Supported tags and respective `dockerfile` links\n\n*
 [`2.0.20200722.0`, `2`, `latest`](https://github.com/amazonlinux/container-images/
blob/03d54f8c4d522bf712cffd6c8f9aafba0a875e78/Dockerfile)\n* [`2.0.20200722.0-
with-sources`, `2-with-sources`, `with-sources`](https://github.com/
amazonlinux/container-images/blob/1e7349845e029a2e6afe6dc473ef17d052e3546f/
Dockerfile)\n* [`2018.03.0.20200602.1`, `2018.03`, `1`](https://github.com/
amazonlinux/container-images/blob/f10932e08c75457eeb372bf1cc47ea2a4b8e98c8/
Dockerfile)\n* [`2018.03.0.20200602.1-with-sources`, `2018.03-with-sources`,
 `1-with-sources`](https://github.com/amazonlinux/container-images/
blob/8c9ee491689d901aa72719be0ec12087a5fa8faf/Dockerfile)\n\n## What is Amazon
 Linux?\n\nAmazon Linux is provided by Amazon Web Services (AWS). It is designed
 to provide a stable, secure, and high-performance execution environment for
 applications running on Amazon EC2. The full distribution includes packages that
 enable easy integration with AWS, including launch configuration tools and many
 popular AWS libraries and tools. AWS provides ongoing security and maintenance
 updates to all instances running Amazon Linux.\n\nThe Amazon Linux container image
 contains a minimal set of packages. To install additional packages, [use `yum`]
(https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/managing-software.html).\n\nAWS
 provides two versions of Amazon Linux: [Amazon Linux 2](https://aws.amazon.com/
amazon-linux-2/) and [Amazon Linux AMI](https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/).
\n\nFor information on security updates for Amazon Linux, please refer to [Amazon
 Linux 2 Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/alas2.html) and [Amazon
 Linux AMI Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/). Note that Docker
 Hub's vulnerability scanning for Amazon Linux is currently based on RPM versions,
 which does not reflect the state of backported patches for vulnerabilities.\n
\n## Where can I run Amazon Linux container images?\n\nYou can run Amazon Linux
 container images in any Docker based environment. Examples include, your laptop,
 in Amazon EC2 instances, and Amazon ECS clusters.\n\n## License\n\nAmazon Linux is
 available under the [GNU General Public License, version 2.0](https://github.com/
aws/amazon-linux-docker-images/blob/master/LICENSE). Individual software packages
 are available under their own licenses; run `rpm -qi [package name]` or check
 `/usr/share/doc/[package name]-*` and `/usr/share/licenses/[package name]-*` for
 details.\n\nAs with all Docker images, these likely also contain other software
 which may be under other licenses (such as Bash, etc from the base distribution,
 along with any direct or indirect dependencies of the primary software being
 contained).\n\nSome additional license information which was able to be auto-
detected might be found in [the `repo-info` repository's `amazonlinux/` directory]
(https://github.com/docker-library/repo-info/tree/master/repos/amazonlinux).\n\n##
 Security\n\nFor information on security updates for Amazon Linux, please refer
 to [Amazon Linux 2 Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/alas2.html)
```

```
 and [Amazon Linux AMI Security Advisories](https://alas.aws.amazon.com/). Note
 that Docker Hub's vulnerability scanning for Amazon Linux is currently based
 on RPM versions, which does not reflect the state of backported patches for
 vulnerabilities.",
        "usageText": "## Supported architectures\n\namd64, arm64v8\n\n## Where
 can I run Amazon Linux container images?\n\nYou can run Amazon Linux container
 images in any Docker based environment. Examples include, your laptop, in Amazon
 EC2 instances, and ECS clusters.\n\n## How do I install a software package from
 Extras repository in Amazon Linux 2?\n\nAvailable packages can be listed with the
 `amazon-linux-extras` command. Packages can be installed with the `amazon-linux-
extras install <package>` command. Example: `amazon-linux-extras install rust1`\n
\n## Will updates be available for Amazon Linux containers?\n\nSimilar to the Amazon
 Linux images for Amazon EC2 and on-premises use, Amazon Linux container images will
 get ongoing updates from Amazon in the form of security updates, bug fix updates,
 and other enhancements. Security bulletins for Amazon Linux are available at
 https://alas.aws.amazon.com/\n\n## Will AWS Support the current version of Amazon
 Linux going forward?\n\nYes; in order to avoid any disruption to your existing
 applications and to facilitate migration to Amazon Linux 2, AWS will provide
 regular security updates for Amazon Linux 2018.03 AMI and container image for 2
 years after the final LTS build is announced. You can also use all your existing
 support channels such as AWS Support and Amazon Linux Discussion Forum to continue
 to submit support requests."
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR Public 使用者指南》中的建立公有儲存庫，和《Amazon ECR Public 使用者指南》中的 儲存庫目錄資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRepository。

delete-repository-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-repository-policy。

AWS CLI

刪除公有登錄檔中的儲存庫政策

下列delete-repository-policy範例會刪除您 AWS 帳戶中 ECR 公有儲存庫的儲存庫政策。

```
aws ecr-public delete-repository-policy \
     --repository-name project-a/nginx-web-app \
     --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "registryId": "123456789012",
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
    \"Sid\" : \"AllowPush\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal
\" : {\n      \"AWS\" : [ \"arn:aws:iam:"123456789012":user/eksuser1\",
 \"arn:aws:iam:"123456789012":user/admin\" ]\n    },\n    \"Action\" :
 [ \"ecr-public:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr-public:PutImage\",
 \"ecr-public:InitiateLayerUpload\", \"ecr-public:UploadLayerPart\", \"ecr-
public:CompleteLayerUpload\" ]\n  } ]\n}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR Public 使用者指南》中的刪除公有儲存庫政策聲明。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRepositoryPolicy。

delete-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-repository。

AWS CLI

刪除公有登錄檔中的儲存庫

下列 delete-repository 範例會從公有登錄檔中刪除名為 project-a/nginx-web-app 的儲存庫。

```
aws ecr-public delete-repository \
    --repository-name project-a/nginx-web-app
```

輸出：

```
{
    "repository": {
        "repositoryArn": "arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/
nginx-web-app",
        "registryId": "123456789012",
        "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
        "repositoryUri": "public.ecr.aws/public-registry-custom-alias/project-a/
nginx-web-app",
        "createdAt": "2024-07-01T22:14:50.103000+00:00"
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ECR Public 中的刪除公有儲存庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRepository。

describe-image-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-image-tags。

AWS CLI

範例 1：描述公有儲存庫中的映像標籤詳細資訊

下列 describe-image-tags 範例描述 project-a/nginx-web-app 範例儲存庫中的映像標籤。

```
aws ecr-public describe-image-tags \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "imageTagDetails": [
        {
            "imageTag": "latest",
            "createdAt": "2024-07-10T22:29:00-05:00",
            "imageDetail": {
                "imageDigest":
 "sha256:b1f9deb5fe3711a3278379ebbcaefbc5d70a2263135db86bd27a0dae150546c2",
                "imageSizeInBytes": 121956548,
                "imagePushedAt": "2024-07-10T22:29:00-05:00",
                "imageManifestMediaType": "application/
vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
                "artifactMediaType": "application/
vnd.docker.container.image.v1+json"
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeImageTags。

describe-images

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-images。

AWS CLI

範例 1：描述公有登錄檔儲存庫中的映像

下列 describe-images 範例描述公有登錄檔中名為 project-a/nginx-web-app 的儲存庫中的 imagesDetails。

```
aws ecr-public describe-images \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "imageDetails": [
        {
            "registryId": "123456789012",
            "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
            "imageDigest":
 "sha256:0d8c93e72e82fa070d49565c00af32abbe8ddfd7f75e39f4306771ae0628c7e8",
            "imageTags": [
                "temp1.0"
            ],
            "imageSizeInBytes": 123184716,
            "imagePushedAt": "2024-07-23T11:32:49-05:00",
            "imageManifestMediaType": "application/
vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
            "artifactMediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json"
        },
        {
            "registryId": "123456789012",
            "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
            "imageDigest":
 "sha256:b1f9deb5fe3711a3278379ebbcaefbc5d70a2263135db86bd27a0dae150546c2",
            "imageTags": [
                "temp2.0"
            ],
```

```
            "imageSizeInBytes": 121956548,
            "imagePushedAt": "2024-07-23T11:39:38-05:00",
            "imageManifestMediaType": "application/
vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
            "artifactMediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json"
        },
        {
            "registryId": "123456789012",
            "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
            "imageDigest":
 "sha256:f7a86a0760e2f8d7eff07e515fc87bf4bac45c35376c06f9a280f15ecad6d7e0",
            "imageTags": [
                "temp3.0",
                "latest"
            ],
            "imageSizeInBytes": 232108879,
            "imagePushedAt": "2024-07-22T00:54:34-05:00",
            "imageManifestMediaType": "application/
vnd.docker.distribution.manifest.v2+json",
            "artifactMediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ECR Public 中的描述公有儲存庫中的映像。

範例 2：依 imageTags & imagePushedAt 排序來描述儲存庫中的映像

下列 `describe-images` 範例描述公有登錄檔中名為 project-a/nginx-web-app 的儲存庫中的映像。

```
aws ecr-public describe-images \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --query 'sort_by(imageDetails,& imagePushedAt)[*].imageTags[*]' \
    --output text
```

輸出：

```
temp3.0 latest
temp1.0
temp2.0
```

範例 3：描述來自儲存庫的映像，以產生在儲存庫中推送的最後 2 個映像標籤

下列 describe-images 範例會從公有登錄檔中名為 project-a/nginx-web-app 的儲存庫取得映像標籤詳細資訊，並查詢結果以僅顯示前兩個記錄。

```
aws ecr-public describe-images \
    --repository-name project-a/nginx-web-app  \
    --query 'sort_by(imageDetails,& imagePushedAt)[*].imageTags[*] | [0:2]' \
    --output text
```

輸出：

```
temp3.0 latest
temp1.0
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeImages。

describe-registries

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-registries。

AWS CLI

描述公有登錄檔中的所有登錄檔

下列 describe-registries 範例描述您帳戶中的所有登錄檔。

```
aws ecr-public describe-registries
```

輸出：

```
{
 "registries": [
     {
         "registryId": "123456789012",
         "registryArn": "arn:aws:ecr-public::123456789012:registry/123456789012",
         "registryUri": "public.ecr.aws/publicregistrycustomalias",
         "verified": false,
         "aliases": [
             {
                 "name": "publicregistrycustomalias",
                 "status": "ACTIVE",
                 "primaryRegistryAlias": true,
                 "defaultRegistryAlias": true
```

```
            }
        ]
    }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRegistries。

describe-repository

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-repository。

AWS CLI

範例 1：描述公有登錄檔中的儲存庫

下列 describe-repositories 範例描述公有登錄檔中名為 project-a/nginx-web-app 的儲存庫。

```
aws ecr-public describe-repositories \
    --repository-name project-a/nginx-web-app
```

輸出：

```
{
    "repositories": [
        {
            "repositoryArn": "arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/
nginx-web-app",
            "registryId": "123456789012",
            "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
            "repositoryUri": "public.ecr.aws/public-registry-custom-alias/project-a/
nginx-web-app",
            "createdAt": "2024-07-07T00:07:56.526000-05:00"
        }
    ]
}
```

範例 2：描述資料表中公有登錄檔中的所有儲存庫

下列 describe-repositories 範例描述公有登錄檔中的所有儲存庫，然後將儲存庫名稱輸出為資料表格式。

```
aws ecr-public describe-repositories \
    --region us-east-1 \
    --output table \
    --query "repositories[*].repositoryName"
```

輸出：

```
----------------------------
|   DescribeRepositories    |
+---------------------------+
|  project-a/nginx-web-app  |
|  nginx                    |
|  myfirstrepo1             |
|  helm-test-chart          |
|  test-ecr-public          |
|  nginx-web-app            |
|  sample-repo              |
+---------------------------+
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRepository。

get-authorization-token

以下程式碼範例顯示如何使用 get-authorization-token。

AWS CLI

範例 1：擷取 IAM 主體可存取之任何 Amazon ECR 公有登錄檔的授權字符

下列get-authorization-token範例會使用 CLI AWS 取得授權字符，並將其設定為 環境變數。

```
aws ecr-public get-authorization-token \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "authorizationData": {
        "authorizationToken":
 "QVdTOmV5SndZWGxzYjJKJFHDSFKJHERWUY65IOU36TRYEGFNSDLRIUOTUYTHJKLDFGOcmFUQk9OSFV2UVV4a0x6Sm1
```

```
        "expiresAt": "2024-07-25T21:37:26.301000-04:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ECR Public 中的 Amazon ECR Public 登錄檔。

範例 2：擷取 IAM 主體可存取之任何 Amazon ECR 公有登錄檔的授權字符

下列get-authorization-token範例會使用 CLI AWS 取得授權字符，並將其設定為 環境變數。

```
aws ecr-public get-authorization-token \
    --region us-east-1 \
    --output=text \
    --query 'authorizationData.authorizationToken'
```

輸出：

```
QVdTOmV5SndZWGxzYjJKJFHDSFKJHERWUY65IOU36TRYEGFNSDLRIUOTUYTHJKLDFGOcmFUQk9OSFV2UVV4a0x6Sm1ZV
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ECR Public 中的 Amazon ECR Public 登錄檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAuthorizationToken。

get-login-password

以下程式碼範例顯示如何使用 get-login-password。

AWS CLI

範例 1：向 Amazon ECR 公有登錄檔驗證 Docker

下列 get-login-password 範例使用 GetAuthorizationToken API 擷取和顯示身分驗證字符，您可以使用該 API 向 Amazon ECR 公有登錄檔進行驗證。

```
aws ecr-public get-login-password \
    --region us-
east-1
| docker login \
    --username AWS \
    --password-stdin public.ecr.aws
```

此命令不會在終端機中產生輸出，而是將輸出輸送至 Docker。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ECR Public 中的驗證公有登錄檔。

範例 2：向您自己的自訂 AmazonECR 公有登錄檔驗證 Docker

下列 `get-login-password` 範例使用 GetAuthorizationToken API 擷取和顯示身分驗證字符，您可以使用該 API 驗證您自訂的 Amazon ECR 公有登錄檔。

```
 aws ecr-public get-login-password \
    --region us-east-1 \
| docker login \
    --username AWS \
    --password-stdin public.ecr.aws/<your-public-registry-custom-alias>
```

此命令不會在終端機中產生輸出，而是將輸出輸送到 Docker。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ECR Public 中的驗證您自己的 Amazon ECR Public。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLoginPassword。

get-registry-catalog-data

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-registry-catalog-data`。

AWS CLI

擷取公有 ECR 登錄檔的目錄中繼資料

以下 `get-registry-catalog-data` 會擷取 ECR 公有登錄檔的目錄中繼資料。

```
aws ecr-public get-registry-catalog-data \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "registryCatalogData": {
        "displayName": "YourCustomPublicRepositoryalias"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRegistryCatalogData。

get-repository-catalog-data

以下程式碼範例顯示如何使用 get-repository-catalog-data。

AWS CLI

在公有登錄檔中擷取儲存庫的目錄中繼資料

下列 get-repository-catalog-data 範例列出公有登錄檔中儲存庫 project-a/nginx-web-app 的目錄中繼資料。

```
aws ecr-public get-repository-catalog-data \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "catalogData": {
        "description": "My project-a ECR Public Repository",
        "architectures": [
            "ARM",
            "ARM 64",
            "x86",
            "x86-64"
        ],
        "operatingSystems": [
            "Linux"
        ],
        "logoUrl": "https://d3g9o9u8re44ak.cloudfront.net/logo/491d3846-8f33-4d8b-
a10c-c2ce271e6c0d/4f09d87c-2569-4916-a932-5c296bf6f88a.png",
        "aboutText": "## Quick reference\n\nMaintained <truncated>",
        "usageText": "## Supported architectures\n\namd64, arm64v8\n\n##
 <truncated>"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ECR Public 中的 儲存庫目錄資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRepositoryCatalogData。

get-repository-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-repository-policy。

AWS CLI

取得與儲存庫相關聯的儲存庫政策

下列 get-repository-policy 範例會取得與儲存庫相關聯的儲存庫政策。

```
aws ecr-public get-repository-policy \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "registryId": "123456789012",
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
    \"Sid\" : \"AllowPush\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal
\" : {\n      \"AWS\" : [ \"arn:aws:iam::123456789012:user/eksuser1\",
 \"arn:aws:iam::123456789012:user/admin\" ]\n    },\n    \"Action\" :
 [ \"ecr-public:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr-public:PutImage\",
 \"ecr-public:InitiateLayerUpload\", \"ecr-public:UploadLayerPart\", \"ecr-
public:CompleteLayerUpload\" ]\n  } ]\n}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR 公有使用者指南》中的搭配 AWS SDK 或 CLI 使用 GetRepositoryPolicy。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRepositoryPolicy。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出公有登錄檔中公有儲存庫的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例列出公有登錄檔中名為 project-a/nginx-web-app 的資源標籤。

```
aws ecr-public list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/nginx-web-app \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "tags": [
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Prod"
        },
        {
            "Key": "stack",
            "Value": "dev1"
        },
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "project-a/nginx-web-app"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ECR Public 中的列出公有儲存庫的標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-registry-catalog-data

以下程式碼範例顯示如何使用 put-registry-catalog-data。

AWS CLI

建立或更新公有 ECR 登錄檔的目錄中繼資料

以下 put-registry-catalog-data 會建立或更新 ECR 公有登錄檔的目錄中繼資料。只有具有已驗證帳戶徽章的帳戶，才能具有登錄檔顯示名稱。

```
aws ecr-public put-registry-catalog-data \
    --region us-east-1 \
    --display-name <YourCustomPublicRepositoryalias>
```

輸出：

```
{
    "registryCatalogData": {
        "displayName": "YourCustomPublicRepositoryalias"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRegistryCatalogData。

put-repository-catalog-data

以下程式碼範例顯示如何使用 put-repository-catalog-data。

AWS CLI

建立或更新公有登錄檔中儲存庫的目錄資料

下列 put-repository-catalog-data 範例會在公有登錄檔中建立或更新名為 project-a/nginx-web-app 的儲存庫目錄資料，以及 logoImageBlob、aboutText、usageText 和標籤資訊。

```
aws ecr-public put-repository-catalog-data \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --cli-input-json file://repository-catalog-data.json \
    --region us-east-1
```

repository-catalog-data.json 的內容：

```
{
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
    "catalogData": {
        "description": "My project-a ECR Public Repository",
        "architectures": [
            "ARM",
            "ARM 64",
            "x86",
            "x86-64"
        ],
        "operatingSystems": [
            "Linux"
        ],
        "logoImageBlob": "iVBORw0KGgoA<<truncated-for-better-reading>>ErkJggg==",
```

```
        "aboutText": "## Quick reference.",
        "usageText": "## Supported architectures are as follows."
    }
}
```

輸出：

```
{
    "catalogData": {
        "description": "My project-a ECR Public Repository",
        "architectures": [
            "ARM",
            "ARM 64",
            "x86",
            "x86-64"
        ],
        "operatingSystems": [
            "Linux"
        ],
        "logoUrl": "https://d3g9o9u8re44ak.cloudfront.net/logo/df86cf58-ee60-4061-
b804-0be24d97ccb1/4a9ed9b2-69e4-4ede-b924-461462d20ef0.png",
        "aboutText": "## Quick reference.",
        "usageText": "## Supported architectures are as follows."
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ECR Public 中的 儲存庫目錄資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRepositoryCatalogData。

set-repository-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 set-repository-policy。

AWS CLI

範例 1：設定儲存庫政策以允許提取儲存庫

下列 set-repository-policy 範例會將 ECR 公有儲存庫政策套用至指定的儲存庫，以控制存取許可。

```
aws ecr-public set-repository-policy \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
```

```
    --policy-text file://my-repository-policy.json
```

my-repository-policy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement" : [
        {
            "Sid" : "allow public pull",
            "Effect" : "Allow",
            "Principal" : "*",
            "Action" : [
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr:BatchGetImage",
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "registryId": "12345678901",
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
 \"Sid\" : \"allow public pull\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal\" :
 \"*\",\n    \"Action\" : [ \"ecr:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr:BatchGetImage
\", \"ecr:GetDownloadUrlForLayer\" ]\n  } ]\n}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR Public 使用者指南》中的設定儲存庫政策聲明。

範例 2：設定儲存庫政策，以允許帳戶中的 IAM 使用者推送映像

下列set-repository-policy範例允許您帳戶中的 IAM 使用者使用 ，使用file://my-repository-policy.json名為政策文字的輸入檔案，將映像推送至您 AWS 帳戶中的 ECR 儲存庫。

```
aws ecr-public set-repository-policy \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --policy-text file://my-repository-policy.json
```

my-repository-policy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowPush",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::account-id:user/push-pull-user-1",
                    "arn:aws:iam::account-id:user/push-pull-user-2"
                ]
            },
            "Action": [
                "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
                "ecr-public:PutImage",
                "ecr-public:InitiateLayerUpload",
                "ecr-public:UploadLayerPart",
                "ecr-public:CompleteLayerUpload"
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "registryId": "12345678901",
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" :
 [ {\n    \"Sid\" : \"AllowPush\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n
 \"Principal\" : {\n      \"AWS\" : [ \"arn:aws:iam::12345678901:user/admin
\", \"arn:aws:iam::12345678901:user/eksuser1\" ]\n    },\n    \"Action\" :
 [ \"ecr-public:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr-public:PutImage\",
 \"ecr-public:InitiateLayerUpload\", \"ecr-public:UploadLayerPart\", \"ecr-
public:CompleteLayerUpload\" ]\n  } ]\n}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR Public 使用者指南》中的設定儲存庫政策聲明。

範例 3：設定儲存庫政策，以允許來自不同帳戶的 IAM 使用者推送映像

下列set-repository-policy範例允許特定帳戶在 AWS 您的帳戶中使用 cli 輸入檔案：//my-repository-policy.json 推送映像。

```
aws ecr-public set-repository-policy \
    --repository-name project-a/nginx-web-app \
    --policy-text file://my-repository-policy.json
```

my-repository-policy.json 的內容：

```
 {
     "Version":"2012-10-17",
     "Statement": [
         {
             "Sid": "AllowCrossAccountPush",
             "Effect": "Allow",
             "Principal": {
                 "AWS": "arn:aws:iam::other-or-same-account-id:role/RoleName"
             },
             "Action": [
                 "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
                 "ecr-public:PutImage",
                 "ecr-public:InitiateLayerUpload",
                 "ecr-public:UploadLayerPart",
                 "ecr-public:CompleteLayerUpload"
             ]
         }
     ]
}
```

輸出：

```
{
    "registryId": "12345678901",
    "repositoryName": "project-a/nginx-web-app",
    "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2008-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n
 \"Sid\" : \"AllowCrossAccountPush\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal
\" : {\n      \"AWS\" : \"arn:aws:iam::12345678901:role/RoleName\"\n    },\n
 \"Action\" : [ \"ecr-public:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr-public:PutImage
\", \"ecr-public:InitiateLayerUpload\", \"ecr-public:UploadLayerPart\", \"ecr-
public:CompleteLayerUpload\" ]\n  } ]\n}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECR Public 使用者指南》中的 公有儲存庫政策範例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetRepositoryPolicy。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

範例 1：在公有登錄檔中標記現有的公有儲存庫

下列 tag-resource 範例會在公有登錄檔中標記名為 project-a/nginx-web-app 的儲存庫。

```
aws ecr-public tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/nginx-web-app \
    --tags Key=stack,Value=dev \
    --region us-east-1
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ECR Public 中的使用公有儲存庫的標籤。

範例 2：使用公有登錄檔中的多個標籤來標記現有的公有儲存庫。

下列 tag-resource 範例以多個標籤標記現有的儲存庫。

```
aws ecr-public tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecr-public::890517186334:repository/project-a/nginx-web-app  \
    --tags Key=key1,Value=value1 Key=key2,Value=value2 Key=key3,Value=value3 \
    --region us-east-1
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ECR Public 中的使用公有儲存庫的標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

範例 1：取消標記公有登錄檔中現有的公有儲存庫

下列 untag-resource 範例會在公有登錄檔中標記名為 project-a/nginx-web-app 的儲存庫。

```
aws ecr-public untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecr-public::123456789012:repository/project-a/nginx-web-app \
    --tag-keys stack \
    --region us-east-1
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon ECR Public 中的使用公有儲存庫的標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

使用 的 Amazon ECS 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon ECS 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

capacity-provider-update

以下程式碼範例顯示如何使用 capacity-provider-update。

AWS CLI

更新 ECS 叢集中的容量提供者

下列 update-capacity-provider 範例示範如何修改 ECS 叢集中容量提供者的參數。

```
aws ecs update-capacity-provider \
```

```
    --name Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt \
    --auto-scaling-group-
provider "managedScaling={status=DISABLED,targetCapacity=50,minimumScalingStepSize=2,maximum
```

輸出：

```
{
    "capacityProvider": {
        "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt",
        "name": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt",
        "status": "ACTIVE",
        "autoScalingGroupProvider": {
            "autoScalingGroupArn": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:424941d1-b43f-4a17-
adbb-08b6a6e397e1:autoScalingGroupName/Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-
d6bb6d5b-ECSAutoScalingGroup-f44jrQHS2nRB",
            "managedScaling": {
                "status": "ENABLED",
                "targetCapacity": 100,
                "minimumScalingStepSize": 1,
                "maximumScalingStepSize": 10000,
                "instanceWarmupPeriod": 300
            },
            "managedTerminationProtection": "DISABLED",
            "managedDraining": "ENABLED"
        },
        "updateStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS",
        "tags": []
    }
}
```

如需容量提供者的詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 EC2 啟動類型的 Amazon ECS 容量提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CapacityProviderUpdate。

create-capacity-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 create-capacity-provider。

AWS CLI

建立容量提供者

下列 create-capacity-provider 範例會建立使用名為 MyASG 的 Auto Scaling 群組的容量提供者，並已啟用受管的擴展和受管的終止保護。此組態用於 Amazon ECS 叢集自動擴展。

```
aws ecs create-capacity-provider \
    --name "MyCapacityProvider" \
    --auto-scaling-group-provider "autoScalingGroupArn=arn:aws:autoscaling:us-
east-1:123456789012:autoScalingGroup:57ffcb94-11f0-4d6d-
bf60-3bac5EXAMPLE:autoScalingGroupName/
MyASG,managedScaling={status=ENABLED,targetCapacity=100},managedTerminationProtection=ENABLE
```

輸出：

```
{
    "capacityProvider": {
    "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:capacity-provider/
MyCapacityProvider",
    "name": "MyCapacityProvider",
    "status": "ACTIVE",
    "autoScalingGroupProvider": {
        "autoScalingGroupArn": "arn:aws:autoscaling:us-
east-1:132456789012:autoScalingGroup:57ffcb94-11f0-4d6d-
bf60-3bac5EXAMPLE:autoScalingGroupName/MyASG",
        "managedScaling": {
            "status": "ENABLED",
            "targetCapacity": 100,
            "minimumScalingStepSize": 1,
            "maximumScalingStepSize": 10000,
            "instanceWarmupPeriod": 300
        },
        "managedTerminationProtection": "ENABLED"
    },
    "tags": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 叢集自動擴展。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCapacityProvider。

create-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 create-cluster。

AWS CLI

範例 1：建立新叢集

下列 create-cluster 範例會建立名為 MyCluster 的叢集，並啟用具增強可觀測性的 CloudWatch Container Insights。

```
aws ecs create-cluster \
    --cluster-name MyCluster \
    --settings name=containerInsights,value=enhanced
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "MyCluster",
        "status": "ACTIVE",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "settings": [
            {
                "name": "containerInsights",
                "value": "enhanced"
            }
        ],
        "tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的建立叢集。

範例 2：使用容量提供者建立新叢集

下列 create-cluster 範例會建立叢集，並將兩個現有容量提供者與其建立關聯。使用 create-capacity-provider 命令來建立容量提供者。可以選擇指定預設容量提供者策略，但建議這

麼做。在此範例中，我們會建立名為 MyCluster 的叢集，並讓 MyCapacityProvider1 和 MyCapacityProvider2 容量提供者與其產生關聯。系統會指定預設容量提供者策略，將任務平均分散到兩個容量提供者。

```
aws ecs create-cluster \
    --cluster-name MyCluster \
    --capacity-providers MyCapacityProvider1 MyCapacityProvider2 \
    --default-capacity-provider-
strategy capacityProvider=MyCapacityProvider1,weight=1 capacityProvider=MyCapacityProvider2,
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "MyCluster",
        "status": "PROVISIONING",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "settings": [
            {
                "name": "containerInsights",
                "value": "enabled"
            }
        ],
        "capacityProviders": [
            "MyCapacityProvider1",
            "MyCapacityProvider2"
        ],
        "defaultCapacityProviderStrategy": [
            {
                "capacityProvider": "MyCapacityProvider1",
                "weight": 1,
                "base": 0
            },
            {
                "capacityProvider": "MyCapacityProvider2",
                "weight": 1,
                "base": 0
            }
```

```
        ],
        "attachments": [
           {
               "id": "0fb0c8f4-6edd-4de1-9b09-17e470ee1918",
               "type": "asp",
               "status": "PRECREATED",
               "details": [
                   {
                       "name": "capacityProviderName",
                       "value": "MyCapacityProvider1"
                   },
                   {
                       "name": "scalingPlanName",
                       "value": "ECSManagedAutoScalingPlan-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111"
                   }
                ]
            },
            {
                "id": "ae592060-2382-4663-9476-b015c685593c",
                "type": "asp",
                "status": "PRECREATED",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider2"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPlanName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPlan-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE22222"
                    }
                ]
            }
        ],
        "attachmentsStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》的叢集容量提供者。

範例 3：建立具有多標籤的新叢集

下列 create-cluster 範例會建立具多標籤的叢集。如需使用速記語法新增標籤的詳細資訊，請參閱《AWS CLI 使用者指南》中的使用速記語法搭配 AWS 命令列界面。

```
aws ecs create-cluster \
    --cluster-name MyCluster \
    --tags key=key1,value=value1 key=key2,value=value2
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "MyCluster",
        "status": "ACTIVE",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "tags": [
            {
                "key": "key1",
                "value": "value1"
            },
            {
                "key": "key2",
                "value": "value2"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的建立叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCluster。

create-service

以下程式碼範例顯示如何使用 create-service。

AWS CLI

範例 1：使用 Fargate 任務建立服務

下列 create-service 範例示範如何使用 Fargate 任務建立服務。

```
aws ecs create-service \
    --cluster MyCluster \
    --service-name MyService \
    --task-definition sample-fargate:1 \
    --desired-count 2 \
    --launch-type FARGATE \
    --platform-version LATEST \
    --network-configuration
 'awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-12344321],securityGroups=[sg-12344321],assignPublicIp
 \
    --tags key=key1,value=value1 key=key2,value=value2 key=key3,value=value3
```

輸出：

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/MyCluster/
MyService",
        "serviceName": "MyService",
          "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "FARGATE",
        "platformVersion": "LATEST",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
sample-fargate:1",
        "deploymentConfiguration": {
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
                "status": "PRIMARY",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/sample-fargate:1",
                "desiredCount": 2,
```

```
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 0,
                "createdAt": 1557119253.821,
                "updatedAt": 1557119253.821,
                "launchType": "FARGATE",
                "platformVersion": "1.3.0",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                }
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [],
        "createdAt": 1557119253.821,
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "ENABLED"
            }
        },
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "tags": [
            {
                "key": "key1",
                "value": "value1"
            },
            {
                "key": "key2",
```

```
                "value": "value2"
            },
            {
                "key": "key3",
                "value": "value3"
            }
        ],
        "enableECSManagedTags": false,
        "propagateTags": "NONE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的建立服務。

範例 2：使用 EC2 啟動類型建立服務

下列 create-service 範例示範如何運用 EC2 啟動類型的任務來建立名為 ecs-simple-service 的服務。服務使用 sleep360 任務定義，並維護 1 個任務的執行個體。

```
aws ecs create-service \
    --cluster MyCluster \
    --service-name ecs-simple-service \
    --task-definition sleep360:2 \
    --desired-count 1
```

輸出：

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/MyCluster/ecs-
simple-service",
        "serviceName": "ecs-simple-service",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 1,
        "runningCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "EC2",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
sleep360:2",
        "deploymentConfiguration": {
```

```
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
                "status": "PRIMARY",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/sleep360:2",
                "desiredCount": 1,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 0,
                "createdAt": 1557206498.798,
                "updatedAt": 1557206498.798,
                "launchType": "EC2"
            }
        ],
        "events": [],
        "createdAt": 1557206498.798,
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "enableECSManagedTags": false,
        "propagateTags": "NONE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的建立服務。

範例 3：建立使用外部部署控制器的服務

下列 `create-service` 範例會建立使用外部部署控制器的服務。

```
aws ecs create-service \
    --cluster MyCluster \
    --service-name MyService \
    --deployment-controller type=EXTERNAL \
    --desired-count 1
```

輸出：

```
{
    "service": {
```

```
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/MyCluster/
MyService",
        "serviceName": "MyService",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 1,
        "runningCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "EC2",
        "deploymentConfiguration": {
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100
        },
        "taskSets": [],
        "deployments": [],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [],
        "createdAt": 1557128207.101,
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "EXTERNAL"
        },
        "enableECSManagedTags": false,
        "propagateTags": "NONE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的建立服務。

範例 4：在負載平衡器背後建立新的服務

下列 `create-service` 範例示範如何在負載平衡器背後建立服務。您必須在與容器執行個體相同的區域中設定負載平衡器。此範例使用 `--cli-input-json` 選項和名為 `ecs-simple-service-elb.json` 的 JSON 輸入檔案，內容如下所示。

```
aws ecs create-service \
    --cluster MyCluster \
    --service-name ecs-simple-service-elb \
```

```
    --cli-input-json file://ecs-simple-service-elb.json
```

ecs-simple-service-elb.json 的內容：

```
 {
    "serviceName": "ecs-simple-service-elb",
    "taskDefinition": "ecs-demo",
    "loadBalancers": [
        {
            "loadBalancerName": "EC2Contai-EcsElast-123456789012",
            "containerName": "simple-demo",
            "containerPort": 80
        }
    ],
    "desiredCount": 10,
    "role": "ecsServiceRole"
}
```

輸出：

```
{
    "service": {
        "status": "ACTIVE",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/ecs-
demo:1",
        "pendingCount": 0,
        "loadBalancers": [
            {
                "containerName": "ecs-demo",
                "containerPort": 80,
                "loadBalancerName": "EC2Contai-EcsElast-123456789012"
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsServiceRole",
        "desiredCount": 10,
        "serviceName": "ecs-simple-service-elb",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/ecs-simple-
service-elb",
        "deployments": [
            {
                "status": "PRIMARY",
                "pendingCount": 0,
```

```
                "createdAt": 1428100239.123,
                "desiredCount": 10,
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/ecs-demo:1",
                "updatedAt": 1428100239.123,
                "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
                "runningCount": 0
            }
        ],
        "events": [],
        "runningCount": 0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的使用負載平衡分發 Amazon ECS 服務流量。

範例 5：在建立服務時設定 Amazon EBS 磁碟區

下列 `create-service` 範例示範如何為服務管理的每個任務，設定 Amazon EBS 磁碟區。您必須將 Amazon ECS 基礎設施角色設定為已連接的 `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes` 受管政策。您必須以和 `create-service` 請求中相同磁碟區名稱，指定任務定義。此範例使用 `--cli-input-json` 選項和名為 `ecs-simple-service-ebs.json` 的 JSON 輸入檔案，內容如下所示。

```
aws ecs create-service \
    --cli-input-json file://ecs-simple-service-ebs.json
```

`ecs-simple-service-ebs.json` 的內容：

```
{
    "cluster": "mycluster",
    "taskDefinition": "mytaskdef",
    "serviceName": "ecs-simple-service-ebs",
    "desiredCount": 2,
    "launchType": "FARGATE",
    "networkConfiguration":{
        "awsvpcConfiguration":{
            "assignPublicIp": "ENABLED",
            "securityGroups": ["sg-12344321"],
            "subnets":["subnet-12344321"]
        }
```

```
    },
    "volumeConfigurations": [
        {
            "name": "myEbsVolume",
            "managedEBSVolume": {
                "roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/ecsInfrastructureRole",
                "volumeType": "gp3",
                "sizeInGiB": 100,
                "iops": 3000,
                "throughput": 125,
                "filesystemType": "ext4"
            }
        }
   ]
}
```

輸出：

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/mycluster/ecs-
simple-service-ebs",
        "serviceName": "ecs-simple-service-ebs",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/mycluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "EC2",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
mytaskdef:3",
        "deploymentConfiguration": {
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "enable": false,
                "rollback": false
            },
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100
        },
        "deployments": [
            {
```

```
                "id": "ecs-svc/7851020056849183687",
                "status": "PRIMARY",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/mytaskdef:3",
                "desiredCount": 0,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 0,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-01-21T11:32:38.034000-06:00",
                "updatedAt": "2025-01-21T11:32:38.034000-06:00",
                "launchType": "EC2",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "DISABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "IN_PROGRESS",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/7851020056849183687 in
 progress.",
                "volumeConfigurations": [
                    {
                        "name": "myEBSVolume",
                        "managedEBSVolume": {
                            "volumeType": "gp3",
                            "sizeInGiB": 100,
                            "iops": 3000,
                            "throughput": 125,
                            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ecsInfrastructureRole",
                            "filesystemType": "ext4"
                        }
                    }
                ]
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [],
```

```
        "createdAt": "2025-01-21T11:32:38.034000-06:00",
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "DISABLED"
            }
        },
        "healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "ECS"
        },
        "createdBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "enableECSManagedTags": false,
        "propagateTags": "NONE",
        "enableExecuteCommand": false,
        "availabilityZoneRebalancing": "DISABLED"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的搭配使用 Amazon EBS 磁碟區和 Amazon ECS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateService。

create-task-set

以下程式碼範例顯示如何使用 create-task-set。

AWS CLI

建立任務集

下列 create-task-set 範例會在服務中建立使用外部部署控制器的任務集。

```
aws ecs create-task-set \
```

```
    --cluster MyCluster \
    --service MyService \
    --task-definition MyTaskDefinition:2 \
    --network-
configuration "awsvpcConfiguration={subnets=[subnet-12344321],securityGroups=[sg-12344321]}"
```

輸出：

```
{
    "taskSet": {
        "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
        "taskSetArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/
MyService/ecs-svc/1234567890123456789",
        "status": "ACTIVE",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
MyTaskDefinition:2",
        "computedDesiredCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "runningCount": 0,
        "createdAt": 1557128360.711,
        "updatedAt": 1557128360.711,
        "launchType": "EC2",
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "DISABLED"
            }
        },
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "scale": {
            "value": 0.0,
            "unit": "PERCENT"
        },
        "stabilityStatus": "STABILIZING",
        "stabilityStatusAt": 1557128360.711
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTaskSet。

delete-account-setting

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-account-setting。

AWS CLI

刪除特定 IAM 使用者或 IAM 角色的帳戶設定

下列範例 delete-account-setting 會刪除特定 IAM 使用者或 IAM 角色的帳戶設定。

```
aws ecs delete-account-setting \
    --name serviceLongArnFormat \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser
```

輸出：

```
{
    "setting": {
        "name": "serviceLongArnFormat",
        "value": "enabled",
        "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon Resource Name (ARN) 和 ID。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAccountSetting。

delete-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-attributes。

AWS CLI

從 Amazon ECS 資源刪除一或多個自訂屬性

下列 delete-attributes 會從容器執行個體刪除名稱為 stack 的屬性。

```
aws ecs delete-attributes \
```

```
    --attributes name=stack,targetId=arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:container-
instance/1c3be8ed-df30-47b4-8f1e-6e68ebd01f34
```

輸出：

```
{
    "attributes": [
        {
            "name": "stack",
            "targetId": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:container-
instance/1c3be8ed-df30-47b4-8f1e-6e68ebd01f34",
            "value": "production"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAttributes。

delete-capacity-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-capacity-provider。

AWS CLI

範例 1：使用 Amazon Resource Name (ARN) 刪除容量提供者

下列 delete-capacity-provider 範例透過指定容量提供者的 Amazon Resource Name (ARN)，刪除容量提供者。可以使用 describe-capacity-providers 命令擷取 ARN 及容量提供者刪除的狀態。

```
aws ecs delete-capacity-provider \
    --capacity-provider arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-provider/
ExampleCapacityProvider
```

輸出：

```
{
    "capacityProvider": {
        "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/ExampleCapacityProvider",
        "name": "ExampleCapacityProvider",
        "status": "ACTIVE",
```

```
        "autoScalingGroupProvider": {
            "autoScalingGroupArn": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111:autoScalingGroupName/MyAutoScalingGroup",
            "managedScaling": {
                "status": "ENABLED",
                "targetCapacity": 100,
                "minimumScalingStepSize": 1,
                "maximumScalingStepSize": 10000
            },
            "managedTerminationProtection": "DISABLED"
        },
        "updateStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
        "tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的叢集容量提供者。

範例 2：刪除使用該名稱的容量提供者

下列 delete-capacity-provider 範例透過指定容量提供者的簡短名稱刪除容量提供者。可以使用 describe-capacity-providers 命令擷取簡短名稱及容量提供者刪除的狀態。

```
aws ecs delete-capacity-provider \
    --capacity-provider ExampleCapacityProvider
```

輸出：

```
{
    "capacityProvider": {
        "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/ExampleCapacityProvider",
        "name": "ExampleCapacityProvider",
        "status": "ACTIVE",
        "autoScalingGroupProvider": {
            "autoScalingGroupArn": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111:autoScalingGroupName/MyAutoScalingGroup",
            "managedScaling": {
                "status": "ENABLED",
                "targetCapacity": 100,
                "minimumScalingStepSize": 1,
```

```
                "maximumScalingStepSize": 10000
            },
            "managedTerminationProtection": "DISABLED"
        },
        "updateStatus": "DELETE_IN_PROGRESS",
        "tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的叢集容量提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCapacityProvider。

delete-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cluster。

AWS CLI

刪除空叢集

以下 delete-cluster 範例會刪除指定的空叢集。

```
aws ecs delete-cluster --cluster MyCluster
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "status": "INACTIVE",
        "clusterName": "MyCluster",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0
        "statistics": [],
        "tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的刪除叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCluster。

delete-service

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-service。

AWS CLI

刪除服務

下列 ecs delete-service 範例會從叢集刪除指定的服務。您可以納入 --force 參數以刪除服務，即使服務未擴展至零任務。

```
aws ecs delete-service --cluster MyCluster --service MyService1 --force
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的刪除服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteService。

delete-task-definitions

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-task-definitions。

AWS CLI

刪除任務定義

下列 delete-task-definitions 範例會刪除 INACTIVE 任務定義。

```
aws ecs delete-task-definitions \
    --task-definition curltest:1
```

輸出：

```
{
"taskDefinitions": [
    {
        "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-definition/
curltest:1",
        "containerDefinitions": [
            {
                "name": "ctest",
```

```
                "image": "mreferre/eksutils",
                "cpu": 0,
                "portMappings": [],
                "essential": true,
                "entryPoint": [
                    "sh",
                    "-c"
                ],
                "command": [
                    "curl ${ECS_CONTAINER_METADATA_URI_V4}/task"
                ],
                "environment": [],
                "mountPoints": [],
                "volumesFrom": [],
                "logConfiguration": {
                    "logDriver": "awslogs",
                    "options": {
                        "awslogs-create-group": "true",
                        "awslogs-group": "/ecs/curltest",
                        "awslogs-region": "us-east-1",
                        "awslogs-stream-prefix": "ecs"
                    }
                }
            }
        ],
        "family": "curltest",
        "taskRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole",
        "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecsTaskExecutionRole",
        "networkMode": "awsvpc",
        "revision": 1,
        "volumes": [],
        "status": "DELETE_IN_PROGRESS",
        "compatibilities": [
            "EC2",
            "FARGATE"
        ],
        "requiresCompatibilities": [
            "FARGATE"
        ],
        "cpu": "256",
        "memory": "512",
        "registeredAt": "2021-09-10T12:56:24.704000+00:00",
        "deregisteredAt": "2023-03-14T15:20:59.419000+00:00",
        "registeredBy": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/jdoe"
```

```
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 任務定義。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTaskDefinitions。

delete-task-set

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-task-set。

AWS CLI

刪除任務集

下列 delete-task-set 範例顯示如何刪除任務表。您可以包含 --force 參數來刪除任務集，即使任務集尚未擴展至零。

```
aws ecs delete-task-set \
    --cluster MyCluster \
    --service MyService \
    --task-set arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/MyService/ecs-
svc/1234567890123456789 \
    --force
```

輸出：

```
{
    "taskSet": {
        "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
        "taskSetArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/
MyService/ecs-svc/1234567890123456789",
        "status": "DRAINING",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
sample-fargate:2",
        "computedDesiredCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "runningCount": 0,
        "createdAt": 1557130260.276,
        "updatedAt": 1557130290.707,
```

```
        "launchType": "EC2",
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12345678"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12345678"
                ],
                "assignPublicIp": "DISABLED"
            }
        },
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "scale": {
            "value": 0.0,
            "unit": "PERCENT"
        },
        "stabilityStatus": "STABILIZING",
        "stabilityStatusAt": 1557130290.707
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTaskSet。

deregister-container-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-container-instance。

AWS CLI

自叢集取消註冊容器執行個體

下列 deregister-container-instance 範例示範自指定的叢集取消註冊容器執行個體。如果容器執行個體中仍有執行中的任務，您必須在取消註冊之前停止這些任務，或使用 --force 選項。

```
aws ecs deregister-container-instance \
    --cluster arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster \
    --container-instance arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-instance/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --force
```

輸出：

```
{
    "containerInstance": {
        "remainingResources": [
            {
                "integerValue": 1024,
                "doubleValue": 0.0,
                "type": "INTEGER",
                "longValue": 0,
                "name": "CPU"
            },
            {
                "integerValue": 985,
                "doubleValue": 0.0,
                "type": "INTEGER",
                "longValue": 0,
                "name": "MEMORY"
            },
            {
                "type": "STRINGSET",
                "integerValue": 0,
                "name": "PORTS",
                "stringSetValue": [
                    "22",
                    "2376",
                    "2375",
                    "51678",
                    "51679"
                ],
                "longValue": 0,
                "doubleValue": 0.0
            },
            {
                "type": "STRINGSET",
                "integerValue": 0,
                "name": "PORTS_UDP",
                "stringSetValue": [],
                "longValue": 0,
                "doubleValue": 0.0
            }
        ],
        "agentConnected": true,
        "attributes": [
```

```
            {
                "name": "ecs.capability.secrets.asm.environment-variables"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.syslog"
            },
            {
                "value": "ami-01a82c3fce2c3ba58",
                "name": "ecs.ami-id"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.secrets.asm.bootstrap.log-driver"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.none"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.ecr-endpoint"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.json-file"
            },
            {
                "value": "vpc-1234567890123467",
                "name": "ecs.vpc-id"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.execution-role-awslogs"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.17"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.18"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.19"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.docker-plugin.local"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.task-eni"
            },
```

```
            {
                "name": "ecs.capability.task-cpu-mem-limit"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.secrets.ssm.bootstrap.log-driver"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.30"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.31"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.32"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.execution-role-ecr-pull"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.container-health-check"
            },
            {
                "value": "subnet-1234567890123467",
                "name": "ecs.subnet-id"
            },
            {
                "value": "us-west-2a",
                "name": "ecs.availability-zone"
            },
            {
                "value": "t2.micro",
                "name": "ecs.instance-type"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.task-iam-role-network-host"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.aws-appmesh"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.awslogs"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.24"
```

```
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.25"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.26"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.27"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.privileged-container"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.container-ordering"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.28"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.29"
            },
            {
                "value": "x86_64",
                "name": "ecs.cpu-architecture"
            },
            {
                "value": "93f43776-2018.10.0",
                "name": "ecs.capability.cni-plugin-version"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.secrets.ssm.environment-variables"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.pid-ipc-namespace-sharing"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.ecr-auth"
            },
            {
                "value": "linux",
                "name": "ecs.os-type"
            },
            {
```

```
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.20"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.21"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.22"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.task-eia"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.private-registry-
authentication.secretsmanager"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.task-iam-role"
            },
            {
                "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.23"
            }
        ],
        "pendingTasksCount": 0,
        "tags": [],
        "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-
instance/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "registeredResources": [
            {
                "integerValue": 1024,
                "doubleValue": 0.0,
                "type": "INTEGER",
                "longValue": 0,
                "name": "CPU"
            },
            {
                "integerValue": 985,
                "doubleValue": 0.0,
                "type": "INTEGER",
                "longValue": 0,
                "name": "MEMORY"
            },
            {
                "type": "STRINGSET",
                "integerValue": 0,
```

```
                "name": "PORTS",
                "stringSetValue": [
                    "22",
                    "2376",
                    "2375",
                    "51678",
                    "51679"
                ],
                "longValue": 0,
                "doubleValue": 0.0
            },
            {
                "type": "STRINGSET",
                "integerValue": 0,
                "name": "PORTS_UDP",
                "stringSetValue": [],
                "longValue": 0,
                "doubleValue": 0.0
            }
        ],
        "status": "INACTIVE",
        "registeredAt": 1557768075.681,
        "version": 4,
        "versionInfo": {
            "agentVersion": "1.27.0",
            "agentHash": "aabe65ee",
            "dockerVersion": "DockerVersion: 18.06.1-ce"
        },
        "attachments": [],
        "runningTasksCount": 0,
        "ec2InstanceId": "i-12345678901234678"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《ECS 開發人員指南》中的取消註冊容器執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterContainerInstance。

deregister-task-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-task-definition。

AWS CLI

取消註冊任務定義

下列 deregister-task-definition 範例會取消註冊預設區域中 curler 任務定義的第一個修訂版。

```
aws ecs deregister-task-definition --task-definition curler:1
```

請注意，在結果輸出中，任務定義狀態顯示 INACTIVE：

```
{
    "taskDefinition": {
        "status": "INACTIVE",
        "family": "curler",
        "volumes": [],
        "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
curler:1",
        "containerDefinitions": [
            {
                "environment": [],
                "name": "curler",
                "mountPoints": [],
                "image": "curl:latest",
                "cpu": 100,
                "portMappings": [],
                "entryPoint": [],
                "memory": 256,
                "command": [
                    "curl -v http://example.com/"
                ],
                "essential": true,
                "volumesFrom": []
            }
        ],
        "revision": 1
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 任務定義。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterTaskDefinition。

describe-capacity-providers

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-capacity-providers。

AWS CLI

範例 1：描述所有容量提供者

下列 describe-capacity-providers 範例會擷取所有容量提供者的詳細資訊。

```
aws ecs describe-capacity-providers
```

輸出：

```
{
    "capacityProviders": [
        {
            "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/MyCapacityProvider",
            "name": "MyCapacityProvider",
            "status": "ACTIVE",
            "autoScalingGroupProvider": {
                "autoScalingGroupArn": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111:autoScalingGroupName/MyAutoScalingGroup",
                "managedScaling": {
                    "status": "ENABLED",
                    "targetCapacity": 100,
                    "minimumScalingStepSize": 1,
                    "maximumScalingStepSize": 1000
                },
                "managedTerminationProtection": "ENABLED"
            },
            "tags": []
        },
        {
            "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/FARGATE",
            "name": "FARGATE",
            "status": "ACTIVE",
            "tags": []
        },
        {
```

```
            "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/FARGATE_SPOT",
            "name": "FARGATE_SPOT",
            "status": "ACTIVE",
            "tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的叢集容量提供者。

範例 2：描述特定容量提供者

下列 describe-capacity-providers 範例會擷取特定容量提供者的詳細資訊。使用 --include TAGS 參數會將與容量提供者相關聯的標籤加入至輸出。

```
aws ecs describe-capacity-providers \
    --capacity-providers MyCapacityProvider \
    --include TAGS
```

輸出：

```
{
    "capacityProviders": [
        {
            "capacityProviderArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:capacity-
provider/MyCapacityProvider",
            "name": "MyCapacityProvider",
            "status": "ACTIVE",
            "autoScalingGroupProvider": {
                "autoScalingGroupArn": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111:autoScalingGroupName/MyAutoScalingGroup",
                "managedScaling": {
                    "status": "ENABLED",
                    "targetCapacity": 100,
                    "minimumScalingStepSize": 1,
                    "maximumScalingStepSize": 1000
                },
                "managedTerminationProtection": "ENABLED"
            },
            "tags": [
```

```
                {
                    "key": "environment",
                    "value": "production"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的叢集容量提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCapacityProviders。

describe-clusters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-clusters。

AWS CLI

範例 1：描述叢集

下列 describe-clusters 範例會擷取有關指定叢集的詳細資訊。

```
aws ecs describe-clusters \
    --cluster default
```

輸出：

```
{
    "clusters": [
        {
            "status": "ACTIVE",
            "clusterName": "default",
            "registeredContainerInstancesCount": 0,
            "pendingTasksCount": 0,
            "runningTasksCount": 0,
            "activeServicesCount": 1,
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/default"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 叢集。

範例 2：使用連接選項描述叢集

下列 describe-clusters 範例會指定 ATTACHMENTS 選項。範例中擷取指定叢集的詳細資訊，並以附件形式擷取連接至叢集的資源清單。將容量提供者與叢集搭配使用時，資源以 asp 或 as_policy ATTACHMENTS 表示，可以是 AutoScaling 計畫或擴展政策。

```
aws ecs describe-clusters \
    --include ATTACHMENTS \
    --clusters sampleCluster
```

輸出：

```
{
    "clusters": [
        {
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:af-south-1:123456789222:cluster/
sampleCluster",
            "clusterName": "sampleCluster",
            "status": "ACTIVE",
            "registeredContainerInstancesCount": 0,
            "runningTasksCount": 0,
            "pendingTasksCount": 0,
            "activeServicesCount": 0,
            "statistics": [],
            "tags": [],
            "settings": [],
            "capacityProviders": [
                "sampleCapacityProvider"
            ],
            "defaultCapacityProviderStrategy": [],
            "attachments": [
                {
                    "id": "a1b2c3d4-5678-901b-cdef-EXAMPLE22222",
                    "type": "as_policy",
                    "status": "CREATED",
                    "details": [
                        {
                            "name": "capacityProviderName",
                            "value": "sampleCapacityProvider"
                        },
                        {
```

```
                            "name": "scalingPolicyName",
                            "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-3048e262-
fe39-4eaf-826d-6f975d303188"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "attachmentsStatus": "UPDATE_COMPLETE"
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClusters。

describe-container-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-container-instances。

AWS CLI

描述容器執行個體

下列 describe-container-instances 範例會使用容器執行個體 UUID 做為識別碼，藉以擷取 update 叢集中容器執行個體的詳細資訊。

```
aws ecs describe-container-instances \
    --cluster update \
    --container-instances a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "failures": [],
    "containerInstances": [
        {
            "status": "ACTIVE",
            "registeredResources": [
                {
                    "integerValue": 2048,
                    "longValue": 0,
```

```
                    "type": "INTEGER",
                    "name": "CPU",
                    "doubleValue": 0.0
                },
                {
                    "integerValue": 3955,
                    "longValue": 0,
                    "type": "INTEGER",
                    "name": "MEMORY",
                    "doubleValue": 0.0
                },
                {
                    "name": "PORTS",
                    "longValue": 0,
                    "doubleValue": 0.0,
                    "stringSetValue": [
                        "22",
                        "2376",
                        "2375",
                        "51678"
                    ],
                    "type": "STRINGSET",
                    "integerValue": 0
                }
            ],
            "ec2InstanceId": "i-A1B2C3D4",
            "agentConnected": true,
            "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-
instance/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "pendingTasksCount": 0,
            "remainingResources": [
                {
                    "integerValue": 2048,
                    "longValue": 0,
                    "type": "INTEGER",
                    "name": "CPU",
                    "doubleValue": 0.0
                },
                {
                    "integerValue": 3955,
                    "longValue": 0,
                    "type": "INTEGER",
                    "name": "MEMORY",
                    "doubleValue": 0.0
```

```
                },
                {
                    "name": "PORTS",
                    "longValue": 0,
                    "doubleValue": 0.0,
                    "stringSetValue": [
                        "22",
                        "2376",
                        "2375",
                        "51678"
                    ],
                    "type": "STRINGSET",
                    "integerValue": 0
                }
            ],
            "runningTasksCount": 0,
            "versionInfo": {
                "agentVersion": "1.0.0",
                "agentHash": "4023248",
                "dockerVersion": "DockerVersion: 1.5.0"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 容器執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeContainerInstances。

describe-service-deployments

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-service-deployments。

AWS CLI

描述服務部署詳細資訊

下列 describe-service-deployments 範例會使用 ARN arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-deployment/example-cluster/example-service/ejGvqq2ilnbKT9qj0vLJe 傳回服務部署的服務部署詳細資訊。

```
aws ecs describe-service-deployments \
```

```
    --service-deployment-arn arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-deployment/
example-cluster/example-service/ejGvqq2ilnbKT9qj0vLJe
```

輸出：

```
{
    "serviceDeployments": [
        {
            "serviceDeploymentArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-
deployment/example-cluster/example-service/ejGvqq2ilnbKT9qj0vLJe",
            "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service/example-
cluster/example-service",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/example-
cluster",
            "createdAt": "2024-10-31T08:03:30.917000-04:00",
            "startedAt": "2024-10-31T08:03:32.510000-04:00",
            "finishedAt": "2024-10-31T08:05:04.527000-04:00",
            "updatedAt": "2024-10-31T08:05:04.527000-04:00",
            "sourceServiceRevisions": [],
            "targetServiceRevision": {
                "arn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-revision/example-
cluster/example-service/1485800978477494678",
                "requestedTaskCount": 1,
                "runningTaskCount": 1,
                "pendingTaskCount": 0
            },
            "status": "SUCCESSFUL",
            "deploymentConfiguration": {
                "deploymentCircuitBreaker": {
                    "enable": true,
                    "rollback": true
                },
                "maximumPercent": 200,
                "minimumHealthyPercent": 100,
                "alarms": {
                    "alarmNames": [],
                    "rollback": false,
                    "enable": false
                }
            },
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "status": "MONITORING_COMPLETE",
                "failureCount": 0,
```

```
                "threshold": 3
            },
            "alarms": {
                "status": "DISABLED"
            }
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的使用 Amazon ECS 服務部署檢視服務歷程記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeServiceDeployments。

describe-service-revisions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-service-revisions。

AWS CLI

描述服務修訂詳細資訊

下列 describe-service-revisions 範例會使用 ARN arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-revision/example-cluster/example-service/1485800978477494678 傳回服務修訂的服務修訂詳細資訊。

```
aws ecs describe-service-revisions \
    --service-revision-arns arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-revision/example-cluster/example-service/1485800978477494678
```

輸出：

```
{
    "serviceRevisions": [
        {
            "serviceRevisionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-revision/example-cluster/example-service/1485800978477494678",
            "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service/example-cluster/example-service",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/example-cluster",
```

```
            "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-definition/
webserver:5",
            "capacityProviderStrategy": [
                {
                    "capacityProvider": "FARGATE",
                    "weight": 1,
                    "base": 0
                }
            ],
            "platformVersion": "1.4.0",
            "platformFamily": "Linux",
            "networkConfiguration": {
                "awsvpcConfiguration": {
                    "subnets": [
                        "subnet-0d0eab1bb38d5ca64",
                        "subnet-0db5010045995c2d5"
                    ],
                    "securityGroups": [
                        "sg-02556bf85a191f59a"
                    ],
                    "assignPublicIp": "ENABLED"
                }
            },
            "containerImages": [
                {
                    "containerName": "aws-otel-collector",
                    "imageDigest":
 "sha256:7a1b3560655071bcacd66902c20ebe9a69470d5691fe3bd36baace7c2f3c4640",
                    "image": "public.ecr.aws/aws-observability/aws-otel-
collector:v0.32.0"
                },
                {
                    "containerName": "web",
                    "imageDigest":
 "sha256:28402db69fec7c17e179ea87882667f1e054391138f77ffaf0c3eb388efc3ffb",
                    "image": "nginx"
                }
            ],
            "guardDutyEnabled": false,
            "serviceConnectConfiguration": {
                "enabled": false
            },
            "createdAt": "2024-10-31T08:03:29.302000-04:00"
        }
```

```
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 服務修訂。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeServiceRevisions。

describe-services

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-services。

AWS CLI

描述服務

下列 describe-services 範例會擷取預設叢集中 my-http-service 服務的詳細資訊。

```
aws ecs describe-services --services my-http-service
```

輸出：

```
{
    "services": [
        {
            "status": "ACTIVE",
            "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
amazon-ecs-sample:1",
            "pendingCount": 0,
            "loadBalancers": [],
            "desiredCount": 10,
            "createdAt": 1466801808.595,
            "serviceName": "my-http-service",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/default",
            "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/my-http-
service",
            "deployments": [
                {
                    "status": "PRIMARY",
                    "pendingCount": 0,
                    "createdAt": 1466801808.595,
                    "desiredCount": 10,
```

```
                    "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/amazon-ecs-sample:1",
                    "updatedAt": 1428326312.703,
                    "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
                    "runningCount": 10
                }
            ],
            "events": [
                {
                    "message": "(service my-http-service) has reached a steady
 state.",
                    "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
                    "createdAt": 1466801812.435
                }
            ],
            "runningCount": 10
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeServices。

describe-task-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-task-definition。

AWS CLI

描述任務定義

下列 describe-task-definition 範例會擷取任務定義的詳細資訊。

```
aws ecs describe-task-definition \
    --task-definition hello_world:8
```

輸出：

```
{
    "taskDefinition": {
```

```
        "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:012345678910:task-definition/
hello_world:8",
        "containerDefinitions": [
            {
                "cpu": 10,
                "environment": [],
                "essential": true,
                "image": "wordpress",
                "links": [
                    "mysql"
                ] ,
                "memory": 500,
                "mountPoints": [],
                "name": "wordpress",
                "portMappings": [
                    {
                        "containerPort": 80,
                        "hostPort": 80
                    }
                ],
                "volumesFrom": []
            },
            {
                "cpu": 10,
                "environment": [
                    {
                        "name": "MYSQL_ROOT_PASSWORD",
                        "value": "password"
                    }
                ],
                "essential": true,
                "image": "mysql",
                "memory": 500,
                "mountPoints": [],
                "name": "mysql",
                "portMappings": [],
                "volumesFrom": []
            }
        ],
    "family": "hello_world",
    "revision": 8,
    "volumes": [],
    "status": "ACTIVE",
    "placementConstraints": [],
```

```
    "compatibilities": [
        "EXTERNAL",
        "EC2"
    ],
    "registeredAt": "2024-06-21T11:15:12.669000-05:00",
    "registeredBy": "arn:aws:sts::012345678910:assumed-role/demo-role/jane-doe"
    },
    "tags": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 任務定義。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTaskDefinition。

describe-task-sets

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-task-sets。

AWS CLI

描述任務集

下列 describe-task-sets 範例描述使用外部部署器的服務中的任務集。

```
aws ecs describe-task-sets \
    --cluster MyCluster \
    --service MyService \
    --task-sets arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/MyService/ecs-svc/1234567890123456789
```

輸出：

```
{
    "taskSets": [
        {
            "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
            "taskSetArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/
MyService/ecs-svc/1234567890123456789",
            "status": "ACTIVE",
            "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
sample-fargate:2",
            "computedDesiredCount": 0,
            "pendingCount": 0,
```

```
            "runningCount": 0,
            "createdAt": 1557207715.195,
            "updatedAt": 1557207740.014,
            "launchType": "EC2",
            "networkConfiguration": {
                "awsvpcConfiguration": {
                    "subnets": [
                        "subnet-12344321"
                    ],
                    "securityGroups": [
                        "sg-1234431"
                    ],
                    "assignPublicIp": "DISABLED"
                }
            },
            "loadBalancers": [],
            "serviceRegistries": [],
            "scale": {
                "value": 0.0,
                "unit": "PERCENT"
            },
            "stabilityStatus": "STEADY_STATE",
            "stabilityStatusAt": 1557207740.014
        }
    ],
    "failures": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTaskSets。

describe-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-tasks。

AWS CLI

檢查 1：描述單一任務

下列 describe-tasks 範例會擷取叢集中的任務詳細資訊。您可以使用任務的 ID 或完整 ARN 來指定任務。此範例使用任務的完整 ARN。

```
aws ecs describe-tasks \
    --cluster MyCluster \
```

```
    --tasks arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/
MyCluster/4d590253bb114126b7afa7b58EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "tasks": [
        {
            "attachments": [],
            "attributes": [
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "x86_64"
                }
            ],
            "availabilityZone": "us-east-1b",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster",
            "connectivity": "CONNECTED",
            "connectivityAt": "2021-08-11T12:21:26.681000-04:00",
            "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container-
instance/test/025c7e2c5e054a6790a29fc1fEXAMPLE",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container/
MyCluster/4d590253bb114126b7afa7b58eea9221/a992d1cc-ea46-474a-b6e8-24688EXAMPLE",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/
MyCluster/4d590253bb114126b7afa7b58EXAMPLE",
                    "name": "simple-app",
                    "image": "httpd:2.4",
                    "runtimeId":
 "91251eed27db90006ad67b1a08187290869f216557717dd5c39b37c94EXAMPLE",
                    "lastStatus": "RUNNING",
                    "networkBindings": [
                        {
                            "bindIP": "0.0.0.0",
                            "containerPort": 80,
                            "hostPort": 80,
                            "protocol": "tcp"
                        }
                    ],
                    "networkInterfaces": [],
                    "healthStatus": "UNKNOWN",
                    "cpu": "10",
```

```
                    "memory": "300"
                }
            ],
            "cpu": "10",
            "createdAt": "2021-08-11T12:21:26.681000-04:00",
            "desiredStatus": "RUNNING",
            "enableExecuteCommand": false,
            "group": "service:testupdate",
            "healthStatus": "UNKNOWN",
            "lastStatus": "RUNNING",
            "launchType": "EC2",
            "memory": "300",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
                    {
                        "name": "simple-app"
                    }
                ],
                "inferenceAcceleratorOverrides": []
            },
            "pullStartedAt": "2021-08-11T12:21:28.234000-04:00",
            "pullStoppedAt": "2021-08-11T12:21:33.793000-04:00",
            "startedAt": "2021-08-11T12:21:34.945000-04:00",
            "startedBy": "ecs-svc/968695068243EXAMPLE",
            "tags": [],
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/
MyCluster/4d590253bb114126b7afa7b58eea9221",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-
definition/console-sample-app-static2:1",
            "version": 2
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 任務定義。

檢查 2：描述多個任務

下列 `describe-tasks` 範例會擷取叢集中多個任務的詳細資訊。您可以使用任務的 ID 或完整 ARN 來指定任務。此範例使用任務的完整 ID。

```
aws ecs describe-tasks \
```

```
    --cluster MyCluster \
    --tasks "74de0355a10a4f979ac495c14EXAMPLE" "d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "tasks": [
        {
            "attachments": [
                {
                    "id": "d9e7735a-16aa-4128-bc7a-b2d51EXAMPLE",
                    "type": "ElasticNetworkInterface",
                    "status": "ATTACHED",
                    "details": [
                        {
                            "name": "subnetId",
                            "value": "subnet-0d0eab1bb3EXAMPLE"
                        },
                        {
                            "name": "networkInterfaceId",
                            "value": "eni-0fa40520aeEXAMPLE"
                        },
                        {
                            "name": "macAddress",
                            "value": "0e:89:76:28:07:b3"
                        },
                        {
                            "name": "privateDnsName",
                            "value": "ip-10-0-1-184.ec2.internal"
                        },
                        {
                            "name": "privateIPv4Address",
                            "value": "10.0.1.184"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "attributes": [
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "x86_64"
                }
            ],
```

```
            "availabilityZone": "us-east-1b",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster",
            "connectivity": "CONNECTED",
            "connectivityAt": "2021-12-20T12:13:37.875000-05:00",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container/
MyCluster/74de0355a10a4f979ac495c14EXAMPLE/aad3ba00-83b3-4dac-84d4-11f8cEXAMPLE",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/
MyCluster/74de0355a10a4f979ac495c14EXAMPLE",
                    "name": "web",
                    "image": "nginx",
                    "runtimeId": "74de0355a10a4f979ac495c14EXAMPLE-265927825",
                    "lastStatus": "RUNNING",
                    "networkBindings": [],
                    "networkInterfaces": [
                        {
                            "attachmentId": "d9e7735a-16aa-4128-bc7a-b2d51EXAMPLE",
                            "privateIpv4Address": "10.0.1.184"
                        }
                    ],
                    "healthStatus": "UNKNOWN",
                    "cpu": "99",
                    "memory": "100"
                }
            ],
            "cpu": "256",
            "createdAt": "2021-12-20T12:13:20.226000-05:00",
            "desiredStatus": "RUNNING",
            "enableExecuteCommand": false,
            "group": "service:tdsevicetag",
            "healthStatus": "UNKNOWN",
            "lastStatus": "RUNNING",
            "launchType": "FARGATE",
            "memory": "512",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
                    {
                        "name": "web"
                    }
                ],
                "inferenceAcceleratorOverrides": []
            },
            "platformVersion": "1.4.0",
```

```
            "platformFamily": "Linux",
            "pullStartedAt": "2021-12-20T12:13:42.665000-05:00",
            "pullStoppedAt": "2021-12-20T12:13:46.543000-05:00",
            "startedAt": "2021-12-20T12:13:48.086000-05:00",
            "startedBy": "ecs-svc/988401040018EXAMPLE",
            "tags": [],
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/
MyCluster/74de0355a10a4f979ac495c14EXAMPLE",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-
definition/webserver:2",
            "version": 3,
            "ephemeralStorage": {
            "sizeInGiB": 20
            }
        },
        {
            "attachments": [
                {
                    "id": "214eb5a9-45cd-4bf8-87bc-57fefEXAMPLE",
                    "type": "ElasticNetworkInterface",
                    "status": "ATTACHED",
                    "details": [
                        {
                            "name": "subnetId",
                            "value": "subnet-0d0eab1bb3EXAMPLE"
                        },
                        {
                            "name": "networkInterfaceId",
                            "value": "eni-064c7766daEXAMPLE"
                        },
                        {
                            "name": "macAddress",
                            "value": "0e:76:83:01:17:a9"
                        },
                        {
                            "name": "privateDnsName",
                            "value": "ip-10-0-1-41.ec2.internal"
                        },
                        {
                            "name": "privateIPv4Address",
                            "value": "10.0.1.41"
                        }
                    ]
                }
```

```
            ],
            "attributes": [
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "x86_64"
                }
            ],
            "availabilityZone": "us-east-1b",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster",
            "connectivity": "CONNECTED",
            "connectivityAt": "2021-12-20T12:13:35.243000-05:00",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container/
MyCluster/d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE/9afef792-609b-43a5-bb6a-3efdbEXAMPLE",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/MyCluster/
d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE",
                    "name": "web",
                    "image": "nginx",
                    "runtimeId": "d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE-265927825",
                    "lastStatus": "RUNNING",
                    "networkBindings": [],
                    "networkInterfaces": [
                        {
                            "attachmentId": "214eb5a9-45cd-4bf8-87bc-57fefEXAMPLE",
                            "privateIpv4Address": "10.0.1.41"
                        }
                    ],
                    "healthStatus": "UNKNOWN",
                    "cpu": "99",
                    "memory": "100"
                }
            ],
            "cpu": "256",
            "createdAt": "2021-12-20T12:13:20.226000-05:00",
            "desiredStatus": "RUNNING",
            "enableExecuteCommand": false,
            "group": "service:tdsevicetag",
            "healthStatus": "UNKNOWN",
            "lastStatus": "RUNNING",
            "launchType": "FARGATE",
            "memory": "512",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
```

```
                    {
                        "name": "web"
                    }
                ],
                "inferenceAcceleratorOverrides": []
            },
            "platformVersion": "1.4.0",
            "platformFamily": "Linux",
            "pullStartedAt": "2021-12-20T12:13:44.611000-05:00",
            "pullStoppedAt": "2021-12-20T12:13:48.251000-05:00",
            "startedAt": "2021-12-20T12:13:49.326000-05:00",
            "startedBy": "ecs-svc/988401040018EXAMPLE",
            "tags": [],
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/MyCluster/
d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-
definition/webserver:2",
            "version": 3,
            "ephemeralStorage": {
                "sizeInGiB": 20
            }
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 任務定義。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTasks。

execute-command

以下程式碼範例顯示如何使用 execute-command。

AWS CLI

執行互動式 /bin/sh 命令

下列 execute-command 範例針對 ID 為 arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/MyCluster/d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE 的任務，對名為 MyContainer 的容器執行互動式 /bin/sh 命令。

```
aws ecs execute-command \
```

```
    --cluster MyCluster \
    --task arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/MyCluster/
d789e94343414c25b9f6bd59eEXAMPLE \
    --container MyContainer \
    --interactive \
    --command "/bin/sh"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的使用 Amazon ECS Exec 進行除錯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ExecuteCommand。

get-task-protection

以下程式碼範例顯示如何使用 get-task-protection。

AWS CLI

擷取 ECS 服務中的任務保護狀態

以下 get-task-protection 提供屬於 Amazon ECS 服務的 ECS 任務的保護狀態。

```
aws ecs get-task-protection \
    --cluster ECS-project-update-cluster \
    --tasks c43ed3b1331041f289316f958adb6a24
```

輸出：

```
{
    "protectedTasks": [
        {
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
c43ed3b1331041f289316f958adb6a24",
            "protectionEnabled": false
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需有關任務保護的更多形式，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的保護您的 Amazon ECS 任務免於因縮減事件而終止。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTaskProtection。

list-account-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 list-account-settings。

AWS CLI

範例 1：檢視帳戶的帳戶設定

下列 list-account-settings 範例顯示帳戶的有效帳戶設定。

```
aws ecs list-account-settings --effective-settings
```

輸出：

```
{
    "settings": [
        {
            "name": "containerInstanceLongArnFormat",
            "value": "enabled",
            "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:root"
        },
        {
            "name": "serviceLongArnFormat",
            "value": "enabled",
            "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:root"
        },
        {
            "name": "taskLongArnFormat",
            "value": "enabled",
            "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:root"
        }
    ]
}
```

範例 2：檢視特定 IAM 使用者或 IAM 角色的帳戶設定

下列 list-account-settings 範例顯示指定 IAM 使用者或 IAM 角色的帳戶設定。

```
aws ecs list-account-settings --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser
```

輸出：

```
{
    "settings": [
        {
            "name": "serviceLongArnFormat",
            "value": "enabled",
            "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon Resource Name (ARN) 和 ID。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccountSettings。

`list-attributes`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-attributes`。

AWS CLI

列出包含特定屬性的容器執行個體

下列範例列出預設叢集中具有 `stack=production` 屬性之容器執行個體的屬性。

```
aws ecs list-attributes \
    --target-type container-instance \
    --attribute-name stack \
    --attribute-value production \
    --cluster default
```

輸出：

```
{
    "attributes": [
        {
            "name": "stack",
            "targetId": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:container-
instance/1c3be8ed-df30-47b4-8f1e-6e68ebd01f34",
```

```
            "value": "production"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 容器代理程式組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAttributes。

`list-clusters`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-clusters`。

AWS CLI

列出可用的叢集

下列 `list-clusters` 範例列出所有可用的叢集。

```
aws ecs list-clusters
```

輸出：

```
{
    "clusterArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyECSCluster1",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/AnotherECSCluster"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListClusters。

`list-container-instances`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-container-instances`。

AWS CLI

列出叢集中的容器執行個體

下列 list-container-instances 範例列出叢集中所有可用的容器執行個體。

```
aws ecs list-container-instances --cluster MyCluster
```

輸出：

```
{
    "containerInstanceArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-instance/MyCluster/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-instance/MyCluster/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 容器執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListContainerInstances。

list-service-deployments

以下程式碼範例顯示如何使用 list-service-deployments。

AWS CLI

列出服務部署

下列 list-service-deployments 範例會擷取名為 example-service 之服務的服務部署。

```
aws ecs list-service-deployments \
    --service arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service/example-cluster/example-
service
```

輸出：

```
{
    "serviceDeployments": [
        {
            "serviceDeploymentArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-
deployment/example-cluster/example-service/ejGvqq2ilnbKT9qj0vLJe",
            "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service/example-
cluster/example-service",
```

```
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/example-
cluster",
            "startedAt": "2024-10-31T08:03:32.510000-04:00",
            "createdAt": "2024-10-31T08:03:30.917000-04:00",
            "finishedAt": "2024-10-31T08:05:04.527000-04:00",
            "targetServiceRevisionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service-
revision/example-cluster/example-service/1485800978477494678",
            "status": "SUCCESSFUL"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的使用 Amazon ECS 服務部署檢視服務歷程記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceDeployments。

`list-services-by-namespace`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-services-by-namespace`。

AWS CLI

列出命名空間中的服務

下列 `list-services-by-namespace` 範例列出為預設區域中指定的命名空間設定的所有服務。

```
aws ecs list-services-by-namespace \
    --namespace service-connect
```

輸出：

```
{
    "serviceArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/MyCluster/MyService",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/tutorial/service-connect-nginx-
service"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Service Connect。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServicesByNamespace。

list-services

以下程式碼範例顯示如何使用 list-services。

AWS CLI

列出叢集中的服務

下列 list-services 範例示範如何列出叢集中執行的服務。

```
aws ecs list-services --cluster MyCluster
```

輸出：

```
{
    "serviceArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/MyCluster/MyService"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServices。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出資源的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例列出特定叢集的標籤。

```
aws ecs list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster
```

輸出：

```
{
    "tags": [
        {
            "key": "key1",
            "value": "value1"
        },
        {
            "key": "key2",
            "value": "value2"
        },
        {
            "key": "key3",
            "value": "value3"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

list-task-definition-families

以下程式碼範例顯示如何使用 list-task-definition-families。

AWS CLI

範例 1：列出已註冊的任務定義系列

下列 list-task-definition-families 範例列出所有已註冊的任務定義系列。

```
aws ecs list-task-definition-families
```

輸出：

```
{
    "families": [
        "node-js-app",
        "web-timer",
        "hpcc",
        "hpcc-c4-8xlarge"
    ]
}
```

範例 2：篩選已註冊的任務定義系列

下列 `list-task-definition-families` 範例列出以 "hpcc" 開頭的任務定義修訂。

```
aws ecs list-task-definition-families --family-prefix hpcc
```

輸出：

```
{
    "families": [
        "hpcc",
        "hpcc-c4-8xlarge"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 任務定義參數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTaskDefinitionFamilies。

list-task-definitions

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-task-definitions`。

AWS CLI

範例 1：列出已註冊的任務定義

下列 `list-task-definitions` 範例列出所有已註冊的任務定義。

```
aws ecs list-task-definitions
```

輸出：

```
{
    "taskDefinitionArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/sleep300:2",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/sleep360:1",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:3",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:4",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:5",
```

```
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:6"
    ]
}
```

範例 2：列出系列中已註冊的任務定義

下列 list-task-definitions 範例列出指定系列的任務定義修訂。

```
aws ecs list-task-definitions --family-prefix wordpress
```

輸出：

```
{
    "taskDefinitionArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:3",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:4",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:5",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/wordpress:6"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 任務定義。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTaskDefinitions。

list-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tasks`。

AWS CLI

範例 1：列出叢集中的任務

下列 `list-tasks` 範例列出叢集中的任務。

```
aws ecs list-tasks --cluster default
```

輸出：

```
{
```

```
    "taskArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-11111EXAMPLE",
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-22222EXAMPLE"
    ]
}
```

範例 2：列出特定容器執行個體上的任務

下列 `list-tasks` 範例使用容器執行個體 UUID 做為篩選條件，列出容器執行個體上的任務。

```
aws ecs list-tasks --cluster default --container-instance a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-33333EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "taskArns": [
        "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-44444EXAMPLE"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon ECS 任務定義。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTasks。

put-account-setting-default

以下程式碼範例顯示如何使用 `put-account-setting-default`。

AWS CLI

修改預設帳戶設定

以下 `put-account-setting-default` 範例為帳戶中所有 IAM 使用者或角色修改預設帳戶設定。除非 IAM 使用者或角色自行明確覆寫這些設定，否則這些變更會套用至整個 AWS 帳戶。

```
aws ecs put-account-setting-default --name serviceLongArnFormat --value enabled
```

輸出：

```
{
    "setting": {
        "name": "serviceLongArnFormat",
        "value": "enabled",
        "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:root"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的 Amazon Resource Name (ARN) 和 ID。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutAccountSettingDefault。

put-account-setting

以下程式碼範例顯示如何使用 put-account-setting。

AWS CLI

為您的 IAM 使用者帳戶修改帳戶設定

下列 put-account-setting 範例會針對您的 IAM 使用者，將 containerInsights 帳戶設定值設定為 enhanced。這會開啟具有增強可觀測性的 Container Insights。

```
aws ecs put-account-setting \
    --name containerInsights \
    --value enhanced
```

輸出：

```
{
    "setting": {
        "name": "containerInsights",
        "value": "enhanced",
        "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
        "type": "user"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的修改帳戶設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutAccountSetting。

put-account-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 put-account-settings。

AWS CLI

修改 IAM 使用者或 IAM 角色的帳戶設定

下列 put-account-setting 範例修改指定的 IAM 使用者或 IAM 角色的帳戶設定。

```
aws ecs put-account-setting \
    --name serviceLongArnFormat \
    --value enabled \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser
```

輸出：

```
{
    "setting": {
        "name": "serviceLongArnFormat",
        "value": "enabled",
        "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/MyUser"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutAccountSettings。

put-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 put-attributes。

AWS CLI

建立屬性，並為其與 Amazon ECS 資源建立關聯

下列 put-attributes 會將具有名稱堆疊和值生產的屬性，套用至容器執行個體。

```
aws ecs put-attributes \
    --attributes name=stack,value=production,targetId=arn:aws:ecs:us-
west-2:130757420319:container-instance/1c3be8ed-df30-47b4-8f1e-6e68ebd01f34
```

輸出：

```
{
    "attributes": [
        {
            "name": "stack",
            "targetId": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:container-
instance/1c3be8ed-df30-47b4-8f1e-6e68ebd01f34",
            "value": "production"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutAttributes。

put-cluster-capacity-providers

以下程式碼範例顯示如何使用 put-cluster-capacity-providers。

AWS CLI

範例 1：將現有容量提供者新增至叢集

下列 put-cluster-capacity-providers 範例會將現有容量提供者加入至叢集。使用 create-capacity-provider 命令來建立容量提供者。describe-clusters 命令用於描述目前容量提供者，以及與叢集相關聯的預設容量提供者策略。將新的容量提供者新增至叢集時，除了要與叢集建立關聯的新容量提供者外，還必須指定所有現有的容量提供者。您還必須指定與叢集相關聯的預設容量提供者策略。在此範例中，MyCluster 叢集具有與其相關聯的 MyCapacityProvider1 容量提供者，而且您想要新增 MyCapacityProvider2 容量提供者，並將其包含在預設容量提供者策略中，以便將任務平均分散到兩個容量提供者。

```
aws ecs put-cluster-capacity-providers \
    --cluster MyCluster \
    --capacity-providers MyCapacityProvider1 MyCapacityProvider2 \
    --default-capacity-provider-
strategy capacityProvider=MyCapacityProvider1,weight=1 capacityProvider=MyCapacityProvider2,
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "MyCluster",
        "status": "ACTIVE",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "tags": [],
        "settings": [
            {
                "name": "containerInsights",
                "value": "enabled"
            }
        ],
        "capacityProviders": [
            "MyCapacityProvider1",
            "MyCapacityProvider2"
        ],
        "defaultCapacityProviderStrategy": [
            {
                "capacityProvider": "MyCapacityProvider1",
                "weight": 1,
                "base": 0
            },
            {
                "capacityProvider": "MyCapacityProvider2",
                "weight": 1,
                "base": 0
            }
        ],
        "attachments": [
           {
                "id": "0fb0c8f4-6edd-4de1-9b09-17e470ee1918",
                "type": "as_policy",
                "status": "ACTIVE",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider1"
```

```
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111"
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "ae592060-2382-4663-9476-b015c685593c",
                "type": "as_policy",
                "status": "ACTIVE",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider2"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222"
                    }
                ]
            }
        ],
        "attachmentsStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的叢集容量提供者。

範例 2：從叢集中移除容量提供者

下列 put-cluster-capacity-providers 範例會將容量提供者從叢集中移除。describe-clusters 命令用於描述與叢集相關聯的目前容量提供者。從叢集移除容量提供者時，您必須指定要與叢集維持相關聯的容量提供者，以及要與叢集建立關聯的預設容量提供者策略。在此範例中，叢集具有與其相關聯的 MyCapacityProvider1 和 MyCapacityProvider2 容量提供者，而且您想要移除 MyCapacityProvider2 容量提供者，因此您只能在命令中指定 MyCapacityProvider1，以及更新的預設容量提供者策略。

```
aws ecs put-cluster-capacity-providers \
    --cluster MyCluster \
```

```
    --capacity-providers MyCapacityProvider1 \
    --default-capacity-provider-
strategy capacityProvider=MyCapacityProvider1,weight=1,base=0
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "MyCluster",
        "status": "ACTIVE",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "tags": [],
        "settings": [
            {
                "name": "containerInsights",
                "value": "enabled"
            }
        ],
        "capacityProviders": [
            "MyCapacityProvider1"
        ],
        "defaultCapacityProviderStrategy": [
            "capacityProvider": "MyCapacityProvider1",
            "weight": 1,
            "base": 0
        ],
        "attachments": [
           {
                "id": "0fb0c8f4-6edd-4de1-9b09-17e470ee1918",
                "type": "as_policy",
                "status": "ACTIVE",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider1"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
```

```
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111"
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "ae592060-2382-4663-9476-b015c685593c",
                "type": "as_policy",
                "status": "DELETING",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider2"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222"
                    }
                ]
            }
        ],
        "attachmentsStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的叢集容量提供者。

範例 3：從叢集中移除所有容量提供者

下列 put-cluster-capacity-providers 範例會移除叢集的所有現有容量提供者。

```
aws ecs put-cluster-capacity-providers \
    --cluster MyCluster \
    --capacity-providers [] \
    --default-capacity-provider-strategy []
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "MyCluster",
```

```
        "status": "ACTIVE",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "tags": [],
        "settings": [
            {
                "name": "containerInsights",
                "value": "enabled"
            }
        ],
        "capacityProviders": [],
        "defaultCapacityProviderStrategy": [],
        "attachments": [
           {
                "id": "0fb0c8f4-6edd-4de1-9b09-17e470ee1918",
                "type": "as_policy",
                "status": "DELETING",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider1"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111"
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "ae592060-2382-4663-9476-b015c685593c",
                "type": "as_policy",
                "status": "DELETING",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "MyCapacityProvider2"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
```

```
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222"
                    }
                ]
            }
        ],
        "attachmentsStatus": "UPDATE_IN_PROGRESS"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的叢集容量提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutClusterCapacityProviders。

register-task-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 register-task-definition。

AWS CLI

範例 1：使用 JSON 檔案註冊任務定義

下列 register-task-definition 範例會將任務定義註冊到指定的系列。容器定義會以 JSON 格式儲存在指定的檔案位置。

```
aws ecs register-task-definition \
    --cli-input-json file://<path_to_json_file>/sleep360.json
```

sleep360.json 的內容：

```
{
    "containerDefinitions": [
        {
            "name": "sleep",
            "image": "busybox",
            "cpu": 10,
            "command": [
                "sleep",
                "360"
            ],
            "memory": 10,
            "essential": true
```

```
        }
    ],
    "family": "sleep360"
}
```

輸出：

```
{
    "taskDefinition": {
        "status": "ACTIVE",
        "family": "sleep360",
        "placementConstraints": [],
        "compatibilities": [
                "EXTERNAL",
                "EC2"
        ],
        "volumes": [],
        "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-definition/
sleep360:1",
        "containerDefinitions": [
            {
                "environment": [],
                "name": "sleep",
                "mountPoints": [],
                "image": "busybox",
                "cpu": 10,
                "portMappings": [],
                "command": [
                    "sleep",
                    "360"
                ],
        "memory": 10,
        "essential": true,
        "volumesFrom": []
        }
    ],
        "revision": 1
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的範例任務定義。

範例 2：使用 JSON 字串參數註冊任務定義

下列 register-task-definition 範例會使用以 JSON 字串參數提供的容器定義，搭配逸出雙引號註冊任務定義。

```
aws ecs register-task-definition \
    --family sleep360 \
    --container-definitions "[{\"name\":\"sleep\",\"image\":\"busybox\",\"cpu\":10,
\"command\":[\"sleep\",\"360\"],\"memory\":10,\"essential\":true}]"
```

輸出與上一個範例相同。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的建立任務定義。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterTaskDefinition。

run-task

以下程式碼範例顯示如何使用 run-task。

AWS CLI

範例 1：在預設叢集上執行任務

下列 run-task 範例會在預設叢集上執行任務，並使用用戶端字符。

```
aws ecs run-task \
    --cluster default \
    --task-definition sleep360:1 \
    --client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

輸出：

```
{
    "tasks": [
        {
            "attachments": [],
            "attributes": [
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "x86_64"
                }
            ],
            "availabilityZone": "us-east-1b",
            "capacityProviderName": "example-capacity-provider",
```

```
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/default",
            "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container-
instance/default/bc4d2ec611d04bb7bb97e83ceEXAMPLE",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:container/
default/d6f51cc5bbc94a47969c92035e9f66f8/75853d2d-711e-458a-8362-0f0aEXAMPLE",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/default/
d6f51cc5bbc94a47969c9203EXAMPLE",
                    "name": "sleep",
                    "image": "busybox",
                    "lastStatus": "PENDING",
                    "networkInterfaces": [],
                    "cpu": "10",
                    "memory": "10"
                }
            ],
            "cpu": "10",
            "createdAt": "2023-11-21T16:59:34.403000-05:00",
            "desiredStatus": "RUNNING",
            "enableExecuteCommand": false,
            "group": "family:sleep360",
            "lastStatus": "PENDING",
            "launchType": "EC2",
            "memory": "10",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
                    {
                        "name": "sleep"
                    }
                ],
                "inferenceAcceleratorOverrides": []
            },
            "tags": [],
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task/default/
d6f51cc5bbc94a47969c9203EXAMPLE",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-
definition/sleep360:1",
            "version": 1
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的將應用程式當作獨立任務執行。

範例 2：為獨立任務設定 Amazon EBS 磁碟區

下列 run-task 範例會為預設叢集上的 Fargate 任務，設定加密的 Amazon EBS 磁碟區。您必須將 Amazon ECS 基礎設施角色設定為已連接的 AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes 受管政策。您必須以和 run-task 請求中相同磁碟區名稱，指定任務定義。此範例使用 --cli-input-json 選項和名為 ebs.json 的 JSON 輸入檔案。

```
aws ecs run-task \
    --cli-input-json file://ebs.json
```

ebs.json 的內容：

```
{
   "cluster": "default",
   "taskDefinition": "mytaskdef",
   "launchType": "FARGATE",
   "networkConfiguration":{
        "awsvpcConfiguration":{
            "assignPublicIp": "ENABLED",
            "securityGroups": ["sg-12344321"],
            "subnets":["subnet-12344321"]
        }
    },
   "volumeConfigurations": [
        {
            "name": "myEBSVolume",
            "managedEBSVolume": {
                "volumeType": "gp3",
                "sizeInGiB": 100,
                "roleArn":"arn:aws:iam::1111222333:role/ecsInfrastructureRole",
                "encrypted": true,
                "kmsKeyId":
 "arn:aws:kms:region:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "tasks": [
        {
            "attachments": [
                {
                    "id": "ce868693-15ca-4083-91ac-f782f64000c9",
                    "type": "ElasticNetworkInterface",
                    "status": "PRECREATED",
                    "details": [
                        {
                        "name": "subnetId",
                        "value": "subnet-070982705451dad82"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "id": "a17ed863-786c-4372-b5b3-b23e53f37877",
                    "type": "AmazonElasticBlockStorage",
                    "status": "CREATED",
                    "details": [
                        {
                            "name": "roleArn",
                            "value": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ecsInfrastructureRole"
                        },
                        {
                            "name": "volumeName",
                            "value": "myEBSVolume"
                        },
                        {
                            "name": "deleteOnTermination",
                            "value": "true"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "attributes": [
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "x86_64"
                }
            ],
            "availabilityZone": "us-west-2b",
```

```
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/default",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container/
default/7f1fbd3629434cc4b82d72d2f09b67c9/e21962a2-f328-4699-98a3-5161ac2c186a",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
default/7f1fbd3629434cc4b82d72d2f09b67c9",
                    "name": "container-using-ebs",
                    "image": "amazonlinux:2",
                    "lastStatus": "PENDING",
                    "networkInterfaces": [],
                    "cpu": "0"
                }
            ],
            "cpu": "1024",
            "createdAt": "2025-01-23T10:29:46.650000-06:00",
            "desiredStatus": "RUNNING",
            "enableExecuteCommand": false,
            "group": "family:mytaskdef",
            "lastStatus": "PROVISIONING",
            "launchType": "FARGATE",
            "memory": "3072",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
                    {
                        "name": "container-using-ebs"
                    }
                ],
                "inferenceAcceleratorOverrides": []
            },
            "platformVersion": "1.4.0",
            "platformFamily": "Linux",
            "tags": [],
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
default/7f1fbd3629434cc4b82d72d2f09b67c9",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/mytaskdef:4",
            "version": 1,
            "ephemeralStorage": {
                "sizeInGiB": 20
            },
            "fargateEphemeralStorage": {
                "sizeInGiB": 20
            }
```

```
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的搭配使用 Amazon EBS 磁碟區和 Amazon ECS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RunTask。

start-task

以下程式碼範例顯示如何使用 start-task。

AWS CLI

範例 1：啟動新任務

下列 start-task 範例使用預設叢集中指定容器執行個體上 sleep360 任務定義的最新版本來啟動任務。

```
aws ecs start-task \
    --task-definition sleep360 \
    --container-instances 765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4
```

輸出：

```
{
    "tasks": [
        {
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
default/666fdccc2e2d4b6894dd422f4eeee8f8",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/default",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/sleep360:3",
            "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-
instance/default/765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
                    {
                        "name": "sleep"
                    }
                ]
```

```
            },
            "lastStatus": "PENDING",
            "desiredStatus": "RUNNING",
            "cpu": "128",
            "memory": "128",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-
west-2:123456789012:container/75f11ed4-8a3d-4f26-a33b-ad1db9e02d41",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
default/666fdccc2e2d4b6894dd422f4eeee8f8",
                    "name": "sleep",
                    "lastStatus": "PENDING",
                    "networkInterfaces": [],
                    "cpu": "10",
                    "memory": "10"
                }
            ],
            "version": 1,
            "createdAt": 1563421494.186,
            "group": "family:sleep360",
            "launchType": "EC2",
            "attachments": [],
            "tags": []
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的在 Amazon ECS 上為容器排程。

範例 2：在任務開始時設定 Amazon EBS 磁碟區

下列 `start-task` 範例會為指定容器執行個體上的任務，設定加密的 Amazon EBS 磁碟區。您必須將 Amazon ECS 基礎設施角色設定為已連接的 `AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes` 受管政策。您必須以和 `start-task` 請求中相同磁碟區名稱，指定任務定義。此範例使用 `--cli-input-json` 選項和名為 `ebs.json` 的 JSON 輸入檔案，內容如下所示。

```
aws ecs start-task \
    --cli-input-json file://ebs.json \
    --container-instances 765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4
```

ebs.json 的內容：

```
{
   "cluster": "default",
   "taskDefinition": "mytaskdef",
   "networkConfiguration":{
        "awsvpcConfiguration":{
            "assignPublicIp": "ENABLED",
            "securityGroups": ["sg-12344321"],
            "subnets":["subnet-12344321"]
        }
    },
   "volumeConfigurations": [
        {
            "name": "myEBSVolume",
            "managedEBSVolume": {
                "volumeType": "gp3",
                "sizeInGiB": 100,
                "roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/ecsInfrastructureRole",
                "encrypted": true,
                "kmsKeyId":
 "arn:aws:kms:region:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "tasks": [
        {
            "attachments": [
                {
                    "id": "aea29489-9dcd-49f1-8164-4d91566e1113",
                    "type": "ElasticNetworkInterface",
                    "status": "PRECREATED",
                    "details": [
                        {
                            "name": "subnetId",
                            "value": "subnet-12344321"
                        }
                    ]
```

```
                },
                {
                    "id": "f29e1222-9a1e-410f-b499-a12a7cd6d42e",
                    "type": "AmazonElasticBlockStorage",
                    "status": "CREATED",
                    "details": [
                        {
                            "name": "roleArn",
                            "value": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ecsInfrastructureRole"
                        },
                        {
                            "name": "volumeName",
                            "value": "myEBSVolume"
                        },
                        {
                            "name": "deleteOnTermination",
                            "value": "true"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "attributes": [
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "arm64"
                }
            ],
            "availabilityZone": "us-west-2c",
            "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/default",
            "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container-
instance/default/765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4",
            "containers": [
                {
                    "containerArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:container/
default/bb122ace3ed84add92c00a351a03c69e/a4a9ed10-51c7-4567-9653-50e71b94f867",
                    "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/default/
bb122ace3ed84add92c00a351a03c69e",
                    "name": "container-using-ebs",
                    "image": "amazonlinux:2",
                    "lastStatus": "PENDING",
                    "networkInterfaces": [],
                    "cpu": "0"
                }
```

```
            ],
            "cpu": "1024",
            "createdAt": "2025-01-23T14:51:05.191000-06:00",
            "desiredStatus": "RUNNING",
            "enableExecuteCommand": false,
            "group": "family:mytaskdef",
            "lastStatus": "PROVISIONING",
            "launchType": "EC2",
            "memory": "3072",
            "overrides": {
                "containerOverrides": [
                    {
                        "name": "container-using-ebs"
                    }
                ],
                "inferenceAcceleratorOverrides": []
            },
             "tags": [],
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/default/
bb122ace3ed84add92c00a351a03c69e",
            "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/mytaskdef:4",
            "version": 1
        }
    ],
    "failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的搭配使用 Amazon EBS 磁碟區和 Amazon ECS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartTask。

stop-task

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-task。

AWS CLI

停止任務

以下 stop-task 會停止指定之任務在預設叢集中執行。

```
aws ecs stop-task \
    --task 666fdccc2e2d4b6894dd422f4eeee8f8
```

輸出：

```
{
    "task": {
        "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:task/
default/666fdccc2e2d4b6894dd422f4eeee8f8",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:cluster/default",
        "taskDefinitionArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:task-definition/
sleep360:3",
        "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:container-
instance/default/765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4",
        "overrides": {
            "containerOverrides": []
        },
        "lastStatus": "STOPPED",
        "desiredStatus": "STOPPED",
        "cpu": "128",
        "memory": "128",
        "containers": [],
        "version": 2,
        "stoppedReason": "Taskfailedtostart",
        "stopCode": "TaskFailedToStart",
        "connectivity": "CONNECTED",
        "connectivityAt": 1563421494.186,
        "pullStartedAt": 1563421494.252,
        "pullStoppedAt": 1563421496.252,
        "executionStoppedAt": 1563421497,
        "createdAt": 1563421494.186,
        "stoppingAt": 1563421497.252,
        "stoppedAt": 1563421497.252,
        "group": "family:sleep360",
        "launchType": "EC2",
        "attachments": [],
        "tags": []
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopTask。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記資源

下列 tag-resource 範例將標籤新增至指定的資源。

```
aws ecs tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster
    --tags key=key1,value=value1
```

此命令不會產生輸出。

為資源新增多個標籤

下列 tag-resource 範例會將多個標籤新增至指定的資源。

```
aws ecs tag-resource \
--resource-arn arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster \
--tags key=key1,value=value1 key=key2,value=value2 key=key3,value=value3
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

將標籤從資源中移除

下列 untag-resource 範例會從指定的資源移除列出的標籤。

```
aws ecs untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/MyCluster \
    --tag-keys key1,key2
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-cluster-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 update-cluster-settings。

AWS CLI

修改叢集的設定

下列 update-cluster-settings 範例使 CloudWatch Container Insights 對 MyCluster 叢集具有增強的可觀測性。

```
aws ecs update-cluster-settings \
    --cluster MyCluster \
    --settings name=containerInsights,value=enhanced
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-esat-1:123456789012:cluster/MyCluster",
        "clusterName": "default",
        "status": "ACTIVE",
        "registeredContainerInstancesCount": 0,
        "runningTasksCount": 0,
        "pendingTasksCount": 0,
        "activeServicesCount": 0,
        "statistics": [],
        "tags": [],
        "settings": [
            {
                "name": "containerInsights",
                "value": "enhanced"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的修改帳戶設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateClusterSettings。

update-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 update-cluster。

AWS CLI

範例 1：更新啟用 containerInsights 的 ECS 叢集

以下 update-cluster 將 containerInsights 值更新為已建立叢集中的 enabled。預設為停用。

```
aws ecs update-cluster \
    --cluster ECS-project-update-cluster \
    --settings name=containerInsights,value=enabled
```

輸出：

```
"cluster": {
    "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/ECS-project-update-
cluster",
    "clusterName": "ECS-project-update-cluster",
    "status": "ACTIVE",
    "registeredContainerInstancesCount": 0,
    "runningTasksCount": 0,
    "pendingTasksCount": 0,
    "activeServicesCount": 0,
    "statistics": [],
    "tags": [],
    "settings": [
        {
            "name": "containerInsights",
            "value": "enabled"
        }
    ],
    "capacityProviders": [
        "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt"
    ],
    "defaultCapacityProviderStrategy": [
        {
            "capacityProvider": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-
d6bb6d5b-EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt",
            "weight": 1,
            "base": 0
        }
```

```
    ],
    "attachments": [
        {
            "id": "069d002b-7634-42e4-b1d4-544f4c8f6380",
            "type": "as_policy",
            "status": "CREATED",
            "details": [
                {
                    "name": "capacityProviderName",
                    "value": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt"
                },
                {
                    "name": "scalingPolicyName",
                    "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-152363a6-8c65-484c-
b721-42c3e070ae93"
                }
            ]
        },
        {
            "id": "08b5b6ca-45e9-4209-a65d-e962a27c490a",
            "type": "managed_draining",
            "status": "CREATED",
            "details": [
                {
                    "name": "capacityProviderName",
                    "value": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt"
                },
                {
                    "name": "autoScalingLifecycleHookName",
                    "value": "ecs-managed-draining-termination-hook"
                }
            ]
        },
        {
            "id": "45d0b36f-8cff-46b6-9380-1288744802ab",
            "type": "sc",
            "status": "ATTACHED",
            "details": []
        }
    ],
    "attachmentsStatus": "UPDATE_COMPLETE",
    "serviceConnectDefaults": {
```

```
        "namespace": "arn:aws:servicediscovery:us-west-2:123456789012:namespace/ns-
igwrsylmy3kwvcdx"
    }
}
```

範例 2：更新 ECS 叢集以設定預設 Service Connect 命名空間

以下 `update-cluster` 透過設定預設 Service Connect 命名空間更新 ECS 叢集。

```
aws ecs update-cluster \
    --cluster ECS-project-update-cluster \
    --service-connect-defaults namespace=test
```

輸出：

```
 {
     "cluster": {
         "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/ECS-project-
update-cluster",
         "clusterName": "ECS-project-update-cluster",
         "status": "ACTIVE",
         "registeredContainerInstancesCount": 0,
         "runningTasksCount": 0,
         "pendingTasksCount": 0,
         "activeServicesCount": 0,
         "statistics": [],
         "tags": [],
         "settings": [
             {
                 "name": "containerInsights",
                 "value": "enabled"
             }
         ],
         "capacityProviders": [
             "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-d6bb6d5b-
EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt"
         ],
         "defaultCapacityProviderStrategy": [
             {
                 "capacityProvider": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-
d6bb6d5b-EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt",
                 "weight": 1,
                 "base": 0
```

```
            }
        ],
        "attachments": [
            {
                "id": "069d002b-7634-42e4-b1d4-544f4c8f6380",
                "type": "as_policy",
                "status": "CREATED",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-
d6bb6d5b-EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt"
                    },
                    {
                        "name": "scalingPolicyName",
                        "value": "ECSManagedAutoScalingPolicy-152363a6-8c65-484c-
b721-42c3e070ae93"
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "08b5b6ca-45e9-4209-a65d-e962a27c490a",
                "type": "managed_draining",
                "status": "CREATED",
                "details": [
                    {
                        "name": "capacityProviderName",
                        "value": "Infra-ECS-Cluster-ECS-project-update-cluster-
d6bb6d5b-EC2CapacityProvider-3fIpdkLywwFt"
                    },
                    {
                        "name": "autoScalingLifecycleHookName",
                        "value": "ecs-managed-draining-termination-hook"
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "45d0b36f-8cff-46b6-9380-1288744802ab",
                "type": "sc",
                "status": "DELETED",
                "details": []
            },
            {
                "id": "3e6890c3-609c-4832-91de-d6ca891b3ef1",
```

```
                "type": "sc",
                "status": "ATTACHED",
                "details": []
            },
            {
                "id": "961b8ec1-c2f1-4070-8495-e669b7668e90",
                "type": "sc",
                "status": "DELETED",
                "details": []
            }
        ],
        "attachmentsStatus": "UPDATE_COMPLETE",
        "serviceConnectDefaults": {
            "namespace": "arn:aws:servicediscovery:us-
west-2:123456789012:namespace/ns-dtjmxqpfi46ht7dr"
        }
    }
}
```

如需 Service Connect 的詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的使用 Service Connect 以利用短名稱連接 Amazon ECS 服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCluster。

update-container-agent

以下程式碼範例顯示如何使用 update-container-agent。

AWS CLI

在 Amazon ECS 容器執行個體上更新容器代理程式

下列 update-container-agent 範例會更新預設叢集中指定之容器執行個體上的容器代理程式。

```
aws ecs update-container-agent --cluster default --container-
instance a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "containerInstance": {
        "status": "ACTIVE",
```

```
...
        "agentUpdateStatus": "PENDING",
        "versionInfo": {
            "agentVersion": "1.0.0",
            "agentHash": "4023248",
            "dockerVersion": "DockerVersion: 1.5.0"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的更新 Amazon ECS 容器代理程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateContainerAgent。

update-container-instances-state

以下程式碼範例顯示如何使用 update-container-instances-state。

AWS CLI

更新容器執行個體的狀態

下列 update-container-instances-state 會將指定容器執行個體的狀態更新為 DRAINING，該執行個體會將其從所註冊的叢集中移除。

```
aws ecs update-container-instances-state \
    --container-instances 765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4 \
    --status DRAINING
```

輸出：

```
{
    "containerInstances": [
        {
            "containerInstanceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:130757420319:container-
instance/default/765936fadbdd46b5991a4bd70c2a43d4",
            "ec2InstanceId": "i-013d87ffbb4d513bf",
            "version": 4390,
            "versionInfo": {
                "agentVersion": "1.29.0",
                "agentHash": "a190a73f",
                "dockerVersion": "DockerVersion:18.06.1-ce"
            },
```

```
            "remainingResources": [
                {
                    "name": "CPU",
                    "type": "INTEGER",
                    "doubleValue": 0,
                    "longValue": 0,
                    "integerValue": 1536
                },
                {
                    "name": "MEMORY",
                    "type": "INTEGER",
                    "doubleValue": 0,
                    "longValue": 0,
                    "integerValue": 2681
                },
                {
                    "name": "PORTS",
                    "type": "STRINGSET",
                    "doubleValue": 0,
                    "longValue": 0,
                    "integerValue": 0,
                    "stringSetValue": [
                        "22",
                        "2376",
                        "2375",
                        "51678",
                        "51679"
                    ]
                },
                {
                    "name": "PORTS_UDP",
                    "type": "STRINGSET",
                    "doubleValue": 0,
                    "longValue": 0,
                    "integerValue": 0,
                    "stringSetValue": []
                }
            ],
            "registeredResources": [
                {
                    "name": "CPU",
                    "type": "INTEGER",
                    "doubleValue": 0,
                    "longValue": 0,
```

```
                "integerValue": 2048
            },
            {
                "name": "MEMORY",
                "type": "INTEGER",
                "doubleValue": 0,
                "longValue": 0,
                "integerValue": 3705
            },
            {
                "name": "PORTS",
                "type": "STRINGSET",
                "doubleValue": 0,
                "longValue": 0,
                "integerValue": 0,
                "stringSetValue": [
                    "22",
                    "2376",
                    "2375",
                    "51678",
                    "51679"
                ]
            },
            {
                "name": "PORTS_UDP",
                "type": "STRINGSET",
                "doubleValue": 0,
                "longValue": 0,
                "integerValue": 0,
                "stringSetValue": []
            }
        ],
        "status": "DRAINING",
        "agentConnected": true,
        "runningTasksCount": 2,
        "pendingTasksCount": 0,
        "attributes": [
            {
                "name": "ecs.capability.secrets.asm.environment-variables"
            },
            {
                "name": "ecs.capability.branch-cni-plugin-version",
                "value": "e0703516-"
            },
```

```
                {
                    "name": "ecs.ami-id",
                    "value": "ami-00e0090ac21971297"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.secrets.asm.bootstrap.log-driver"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.none"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.ecr-endpoint"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.docker-plugin.local"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.task-cpu-mem-limit"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.secrets.ssm.bootstrap.log-driver"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.30"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.31"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.32"
                },
                {
                    "name": "ecs.availability-zone",
                    "value": "us-west-2c"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.aws-appmesh"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.awslogs"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.24"
                },
```

```
                {
                    "name": "ecs.capability.task-eni-trunking"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.25"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.26"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.27"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.28"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.privileged-container"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.29"
                },
                {
                    "name": "ecs.cpu-architecture",
                    "value": "x86_64"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.ecr-auth"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.20"
                },
                {
                    "name": "ecs.os-type",
                    "value": "linux"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.21"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.22"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.task-eia"
                },
```

```
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.23"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.private-registry-
authentication.secretsmanager"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.syslog"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.logging-driver.json-file"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.execution-role-awslogs"
                },
                {
                    "name": "ecs.vpc-id",
                    "value": "vpc-1234"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.17"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.18"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.docker-remote-api.1.19"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.task-eni"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.execution-role-ecr-pull"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.container-health-check"
                },
                {
                    "name": "ecs.subnet-id",
                    "value": "subnet-1234"
                },
                {
                    "name": "ecs.instance-type",
```

```
                    "value": "c5.large"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.task-iam-role-network-
host"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.container-ordering"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.cni-plugin-version",
                    "value": "91ccefc8-2019.06.0"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.pid-ipc-namespace-sharing"
                },
                {
                    "name": "ecs.capability.secrets.ssm.environment-variables"
                },
                {
                    "name": "com.amazonaws.ecs.capability.task-iam-role"
                }
            ],
            "registeredAt": 1560788724.507,
            "attachments": [],
            "tags": []
        }
    ],
    "failures": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateContainerInstancesState。

update-service-primary-task-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-service-primary-task-set。

AWS CLI

更新服務的主要任務集

下列 update-service-primary-task-set 範例會更新指定之服務的主要任務集。

```
aws ecs update-service-primary-task-set \
    --cluster MyCluster \
    --service MyService \
    --primary-task-set arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/
MyService/ecs-svc/1234567890123456789
```

輸出：

```
{
    "taskSet": {
        "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
        "taskSetArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/
MyService/ecs-svc/1234567890123456789",
        "status": "PRIMARY",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
sample-fargate:2",
        "computedDesiredCount": 1,
        "pendingCount": 0,
        "runningCount": 0,
        "createdAt": 1557128360.711,
        "updatedAt": 1557129412.653,
        "launchType": "EC2",
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344312"
                ],
                "assignPublicIp": "DISABLED"
            }
        },
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "scale": {
            "value": 50.0,
            "unit": "PERCENT"
        },
        "stabilityStatus": "STABILIZING",
        "stabilityStatusAt": 1557129279.914
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateServicePrimaryTaskSet。

update-service

以下程式碼範例顯示如何使用 update-service。

AWS CLI

範例 1：變更服務中使用的任務定義

下列 update-service 範例會更新 my-http-service 服務以使用 amazon-ecs-sample 任務定義。

```
aws ecs update-service \
    --cluster test \
    --service my-http-service \
    --task-definition amazon-ecs-sample
```

輸出：

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/test/my-http-
service",
        "serviceName": "my-http-service",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/test",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 2,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "FARGATE",
        "platformVersion": "1.4.0",
        "platformFamily": "Linux",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
amazon-ecs-sample:2",
        "deploymentConfiguration": {
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "enable": true,
```

```
                "rollback": true
            },
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100,
            "alarms": {
                "alarmNames": [],
                "rollback": false,
                "enable": false
            }
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/7419115625193919142",
                "status": "PRIMARY",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/amazon-ecs-sample:2",
                "desiredCount": 0,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 0,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-02-21T13:26:02.734000-06:00",
                "updatedAt": "2025-02-21T13:26:02.734000-06:00",
                "launchType": "FARGATE",
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "IN_PROGRESS",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/7419115625193919142 in
 progress."
            },
            {
                "id": "ecs-svc/1709597507655421668",
                "status": "ACTIVE",
```

```
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/old-amazon-ecs-sample:4",
                "desiredCount": 2,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 2,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-01-24T11:13:07.621000-06:00",
                "updatedAt": "2025-02-02T16:11:30.838000-06:00",
                "launchType": "FARGATE",
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                             "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "COMPLETED",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/1709597507655421668
 completed."
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [
            {
                "id": "e40b4d1c-80d9-4834-aaf3-6a268e530e17",
                "createdAt": "2025-02-21T10:31:26.037000-06:00",
                "message": "(my-http-service) has reached a steady state."
            },
            {
                "id": "6ac069ad-fc8b-4e49-a35d-b5574a964c8e",
                "createdAt": "2025-02-21T04:31:22.703000-06:00",
                "message": "(my-http-service) has reached a steady state."
            },
            {
                "id": "265f7d37-dfd1-4880-a846-ec486f341919",
                "createdAt": "2025-02-20T22:31:22.514000-06:00",
                "message": "(my-http-service) has reached a steady state."
```

```
            }
        ],
        "createdAt": "2024-10-30T17:12:43.218000-05:00",
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321",
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "ENABLED"
            }
        },
        "healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "ECS"
        },
        "createdBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "enableECSManagedTags": true,
        "propagateTags": "NONE",
        "enableExecuteCommand": false,
        "availabilityZoneRebalancing": "DISABLED"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的使用主控台更新 Amazon ECS 服務。

範例 2：變更服務中的任務數

下列 `update-service` 範例會將服務 `my-http-service` 所需的任務計數更新為 2。

```
aws ecs update-service \
    --cluster MyCluster \
    --service my-http-service \
    --desired-count 2
```

輸出：

```
{
```

```
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service/MyCluster/my-http-
service",
        "serviceName": "my-http-service",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 1,
        "pendingCount": 0,
        "capacityProviderStrategy": [
            {
                "capacityProvider": "FARGATE",
                "weight": 1,
                "base": 0
            }
        ],
        "platformVersion": "LATEST",
        "platformFamily": "Linux",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-definition/
MyTaskDefinition",
        "deploymentConfiguration": {
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "enable": true,
                "rollback": true
            },
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100,
            "alarms": {
                "alarmNames": [],
                "rollback": false,
                "enable": false
            }
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/1976744184940610707",
                "status": "PRIMARY",
                "taskkDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-
definition/MyTaskDefinition",
                "desiredCount": 1,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 1,
```

```
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2024-12-03T16:24:25.225000-05:00",
                "updatedAt": "2024-12-03T16:25:15.837000-05:00",
                "capacityProviderStrategy": [
                    {
                        "capacityProvider": "FARGATE",
                        "weight": 1,
                        "base": 0
                    }
                ],
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-0d0eab1bb38d5ca64",
                            "subnet-0db5010045995c2d5"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-02556bf85a191f59a"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "COMPLETED",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/1976744184940610707
 completed."
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [
            {
                "id": "f27350b9-4b2a-4e2e-b72e-a4b68380de45",
                "createdAt": "2024-12-30T13:24:07.345000-05:00",
                "message": "(service my-http-service) has reached a steady state."
            },
            {
                "id": "e764ec63-f53f-45e3-9af2-d99f922d2957",
                "createdAt": "2024-12-30T12:32:21.600000-05:00",
                "message": "(service my-http-service) has reached a steady state."
            },
            {
                "id": "28444756-c2fa-47f8-bd60-93a8e05f3991",
```

```
                "createdAt": "2024-12-08T19:26:10.367000-05:00",
                "message": "(service my-http-service) has reached a steady state."
            }
        ],
        "createdAt": "2024-12-03T16:24:25.225000-05:00",
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-0d0eab1bb38d5ca64",
                    "subnet-0db5010045995c2d5"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-02556bf85a191f59a"
                ],
                "assignPublicIp": "ENABLED"
            }
        },
        "healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "ECS"
        },
        "createdBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "enableECSManagedTags": true,
        "propagateTags": "NONE",
        "enableExecuteCommand": false,
        "availabilityZoneRebalancing": "ENABLED"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的使用主控台更新 Amazon ECS 服務。

範例 3：設定 Amazon EBS 磁碟區以在服務更新時連接

下列 update-service 範例會將服務 my-http-service 更新為使用 Amazon EBS 磁碟區。您必須將 Amazon ECS 基礎設施角色設定為已連接的 AmazonECSInfrastructureRolePolicyForVolumes 受管政策。您也必須以和 update-service 請求中相同磁碟區名稱來指定任務定義，並將 configuredAtLaunch 設定為 true。此範例使用 --cli-input-json 選項和名為 ebs.json 的 JSON 輸入檔案。

```
aws ecs update-service \
```

```
    --cli-input-json file://ebs.json
```

ebs.json 的內容：

```
{
   "cluster": "mycluster",
   "taskDefinition": "mytaskdef",
   "service": "my-http-service",
   "desiredCount": 2,
   "volumeConfigurations": [
        {
            "name": "myEbsVolume",
            "managedEBSVolume": {
                "roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/ecsInfrastructureRole",
                "volumeType": "gp3",
                "sizeInGiB": 100,
                "iops": 3000,
                "throughput": 125,
                "filesystemType": "ext4"
            }
        }
   ]
}
```

輸出：

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/mycluster/my-http-
service",
        "serviceName": "my-http-service",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/mycluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 2,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "FARGATE",
        "platformVersion": "LATEST",
        "platformFamily": "Linux",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
mytaskdef:1",
```

```
        "deploymentConfiguration": {
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "enable": true,
                "rollback": true
            },
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100,
            "alarms": {
                "alarmNames": [],
                "rollback": false,
                "enable": false
            }
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/2420458347226626275",
                "status": "PRIMARY",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/mytaskdef:1",
                "desiredCount": 0,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 0,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-02-21T15:07:20.519000-06:00",
                "updatedAt": "2025-02-21T15:07:20.519000-06:00",
                "launchType": "FARGATE",
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321",
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "IN_PROGRESS",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/2420458347226626275 in
 progress.",
                "volumeConfigurations": [
                    {
```

```
                        "name": "ebs-volume",
                        "managedEBSVolume": {
                            "volumeType": "gp3",
                            "sizeInGiB": 100,
                            "iops": 3000,
                            "throughput": 125,
                            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ecsInfrastructureRole",
                            "filesystemType": "ext4"
                        }
                    }
                ]
            },
            {
                "id": "ecs-svc/5191625155316533644",
                "status": "ACTIVE",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/mytaskdef:2",
                "desiredCount": 2,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 2,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-02-21T14:54:48.862000-06:00",
                "updatedAt": "2025-02-21T14:57:22.502000-06:00",
                "launchType": "FARGATE",
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "COMPLETED",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/5191625155316533644
 completed."
            }
        ],
```

```
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [
            {
                "id": "b5823113-c2c5-458e-9649-8c2ed38f23a5",
                "createdAt": "2025-02-21T14:57:22.508000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has reached a steady state."
            },
            {
                "id": "b05a48e8-da35-4074-80aa-37ceb3167357",
                "createdAt": "2025-02-21T14:57:22.507000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) (deployment ecs-
svc/5191625155316533644) deployment completed."
            },
            {
                "id": "a10cd55d-4ba6-4cea-a655-5a5d32ada8a0",
                "createdAt": "2025-02-21T14:55:32.833000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has started 1 tasks: (task
 fb9c8df512684aec92f3c57dc3f22361)."
            },
        ],
        "createdAt": "2025-02-21T14:54:48.862000-06:00",
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "ENABLED"
            }
        },
        "healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "ECS"
        },
        "createdBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "enableECSManagedTags": true,
        "propagateTags": "NONE",
        "enableExecuteCommand": false,
```

```
        "availabilityZoneRebalancing": "ENABLED"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的搭配使用 Amazon EBS 磁碟區和 Amazon ECS。

範例 4：更新服務以不再使用 Amazon EBS 磁碟區

下列 update-service 範例會將服務 my-http-service 更新為不再使用 Amazon EBS 磁碟區。您必須指定任務定義修訂版，並將 configuredAtLaunch 設定為 false。

```
aws ecs update-service \
    --cluster mycluster \
    --task-definition mytaskdef \
    --service my-http-service \
    --desired-count 2 \
    --volume-configurations "[]"
```

輸出：

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:service/mycluster/my-http-
service",
        "serviceName": "my-http-service",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:cluster/mycluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 2,
        "pendingCount": 0,
        "launchType": "FARGATE",
        "platformVersion": "LATEST",
        "platformFamily": "Linux",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/
mytaskdef:3",
        "deploymentConfiguration": {
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "enable": true,
                "rollback": true
            },
```

```
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100,
            "alarms": {
                "alarmNames": [],
                "rollback": false,
                "enable": false
            }
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/7522791612543716777",
                "status": "PRIMARY",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/mytaskdef:3",
                "desiredCount": 0,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 0,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-02-21T15:25:38.598000-06:00",
                "updatedAt": "2025-02-21T15:25:38.598000-06:00",
                    "launchType": "FARGATE",
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "IN_PROGRESS",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/7522791612543716777 in
 progress."
            },
            {
                "id": "ecs-svc/2420458347226626275",
                "status": "ACTIVE",
                "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-
definition/myoldtaskdef:1",
                "desiredCount": 2,
```

```
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 2,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2025-02-21T15:07:20.519000-06:00",
                "updatedAt": "2025-02-21T15:10:59.955000-06:00",
                "launchType": "FARGATE",
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-12344321"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-12344321"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "COMPLETED",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/2420458347226626275
 completed.",
                "volumeConfigurations": [
                    {
                        "name": "ebs-volume",
                        "managedEBSVolume": {
                            "volumeType": "gp3",
                            "sizeInGiB": 100,
                            "iops": 3000,
                            "throughput": 125,
                            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ecsInfrastructureRole",
                            "filesystemType": "ext4"
                        }
                    }
                ]
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [
            {
                "id": "4f2c3ca1-7800-4048-ba57-bba210ada2ad",
                "createdAt": "2025-02-21T15:10:59.959000-06:00",
```

```
                "message": "(service my-http-service) has reached a steady state."
            },
            {
                "id": "4b36a593-2d40-4ed6-8be8-b9b699eb6198",
                "createdAt": "2025-02-21T15:10:59.958000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) (deployment ecs-
svc/2420458347226626275) deployment completed."
            },
            {
                "id": "88380089-14e2-4ef0-8dbb-a33991683371",
                "createdAt": "2025-02-21T15:09:39.055000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has stopped 1 running tasks:
 (task fb9c8df512684aec92f3c57dc3f22361)."
            },
            {
                "id": "97d84243-d52f-4255-89bb-9311391c61f6",
                "createdAt": "2025-02-21T15:08:57.653000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has stopped 1 running tasks:
 (task 33eff090ad2c40539daa837e6503a9bc)."
            },
            {
                "id": "672ece6c-e2d0-4021-b5da-eefb14001687",
                "createdAt": "2025-02-21T15:08:15.631000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has started 1 tasks: (task
 996c02a66ff24f3190a4a8e0c841740f)."
            },
            {
                "id": "a3cf9bea-9be6-4175-ac28-4c68360986eb",
                "createdAt": "2025-02-21T15:07:36.931000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has started 1 tasks: (task
 d5d23c39f89e46cf9a647b9cc6572feb)."
            },
            {
                "id": "b5823113-c2c5-458e-9649-8c2ed38f23a5",
                "createdAt": "2025-02-21T14:57:22.508000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has reached a steady state."
            },
            {
                "id": "b05a48e8-da35-4074-80aa-37ceb3167357",
                "createdAt": "2025-02-21T14:57:22.507000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) (deployment ecs-
svc/5191625155316533644) deployment completed."
            },
            {
```

```
                "id": "a10cd55d-4ba6-4cea-a655-5a5d32ada8a0",
                "createdAt": "2025-02-21T14:55:32.833000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has started 1 tasks: (task
 fb9c8df512684aec92f3c57dc3f22361)."
            },
            {
                "id": "42da91fa-e26d-42ef-88c3-bb5965c56b2f",
                "createdAt": "2025-02-21T14:55:02.703000-06:00",
                "message": "(service my-http-service) has started 1 tasks: (task
 33eff090ad2c40539daa837e6503a9bc)."
            }
        ],
        "createdAt": "2025-02-21T14:54:48.862000-06:00",
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "ENABLED"
            }
        },
        "healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "ECS"
        },
        "createdBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "enableECSManagedTags": true,
        "propagateTags": "NONE",
        "enableExecuteCommand": false,
        "availabilityZoneRebalancing": "ENABLED"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的搭配使用 Amazon EBS 磁碟區和 Amazon ECS。

範例 5：開啟服務的可用區域重新平衡

下列 update-service 範例會開啟服務 my-http-service 的可用區域重新平衡。

```
aws ecs update-service \
    --cluster MyCluster \
    --service my-http-service \
    --availability-zone-rebalancing ENABLED
```

輸出：

```
{
    "service": {
        "serviceArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:service/MyCluster/my-http-
service",
        "serviceName": "my-http-service",
        "clusterArn": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:cluster/MyCluster",
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "status": "ACTIVE",
        "desiredCount": 2,
        "runningCount": 1,
        "pendingCount": 0,
        "capacityProviderStrategy": [
            {
                "capacityProvider": "FARGATE",
                "weight": 1,
                "base": 0
            }
        ],
        "platformVersion": "LATEST",
        "platformFamily": "Linux",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-definition/
MyTaskDefinition",
        "deploymentConfiguration": {
            "deploymentCircuitBreaker": {
                "enable": true,
                "rollback": true
            },
            "maximumPercent": 200,
            "minimumHealthyPercent": 100,
            "alarms": {
                "alarmNames": [],
                "rollback": false,
                "enable": false
```

```
            }
        },
        "deployments": [
            {
                "id": "ecs-svc/1976744184940610707",
                "status": "PRIMARY",
                "taskkDefinition": "arn:aws:ecs:us-east-1:123456789012:task-
definition/MyTaskDefinition",
                "desiredCount": 1,
                "pendingCount": 0,
                "runningCount": 1,
                "failedTasks": 0,
                "createdAt": "2024-12-03T16:24:25.225000-05:00",
                "updatedAt": "2024-12-03T16:25:15.837000-05:00",
                "capacityProviderStrategy": [
                    {
                        "capacityProvider": "FARGATE",
                        "weight": 1,
                        "base": 0
                    }
                ],
                "platformVersion": "1.4.0",
                "platformFamily": "Linux",
                "networkConfiguration": {
                    "awsvpcConfiguration": {
                        "subnets": [
                            "subnet-0d0eab1bb38d5ca64",
                            "subnet-0db5010045995c2d5"
                        ],
                        "securityGroups": [
                            "sg-02556bf85a191f59a"
                        ],
                        "assignPublicIp": "ENABLED"
                    }
                },
                "rolloutState": "COMPLETED",
                "rolloutStateReason": "ECS deployment ecs-svc/1976744184940610707
 completed."
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
ecs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForECS",
        "events": [],
        "createdAt": "2024-12-03T16:24:25.225000-05:00",
```

```
        "placementConstraints": [],
        "placementStrategy": [],
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
                "subnets": [
                    "subnet-0d0eab1bb38d5ca64",
                    "subnet-0db5010045995c2d5"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-02556bf85a191f59a"
                ],
                "assignPublicIp": "ENABLED"
            }
        },
        "healthCheckGracePeriodSeconds": 0,
        "schedulingStrategy": "REPLICA",
        "deploymentController": {
            "type": "ECS"
        },
        "createdBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "enableECSManagedTags": true,
        "propagateTags": "NONE",
        "enableExecuteCommand": false,
        "availabilityZoneRebalancing": "ENABLED"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的使用主控台更新 Amazon ECS 服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateService。

update-task-protection

以下程式碼範例顯示如何使用 update-task-protection。

AWS CLI

範例 1：啟用 ECS 任務的任務保護功能

以下 update-task-protection 可在從 Deployments 或 Service AutoScaling 縮減期間，保護您的 ECS 任務免於終止。您可以指定任務保護的自訂到期時間，從 1 到 2,880 分鐘 (48 小時)。如果您未指定到期時間，則啟用任務保護預設時間為 2 小時。

```
aws ecs update-task-protection \
    --cluster ECS-project-update-cluster \
    --tasks c43ed3b1331041f289316f958adb6a24 \
    --protection-enabled \
    --expires-in-minutes 300
```

輸出：

```
{
"protectedTasks": [
    {
        "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
c43ed3b1331041f289316f958adb6a24",
        "protectionEnabled": true,
        "expirationDate": "2024-09-14T19:53:36.687000-05:00"
    }
],
"failures": []
}
```

範例 2：停用 ECS 任務的任務保護

下列 update-task-protection 會停用從 Deployments 或 Service AutoScaling 縮減保護的任務。

```
aws ecs update-task-protection \
    --cluster ECS-project-update-cluster \
    --tasks c43ed3b1331041f289316f958adb6a24 \
    --no-protection-enabled
```

輸出：

```
{
    "protectedTasks": [
        {
            "taskArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task/
c43ed3b1331041f289316f958adb6a24",
            "protectionEnabled": false
        }
    ],
    "failures": []
```

```
}
```

如需有關任務保護的更多形式，請參閱《Amazon ECS 開發人員指南》中的保護您的 Amazon ECS 任務免於因縮減事件而終止。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateTaskProtection。

update-task-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-task-set。

AWS CLI

更新任務集

下列 update-task-set 範例會更新任務集以調整規模。

```
aws ecs update-task-set \
    --cluster MyCluster \
    --service MyService \
    --task-set arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/MyService/ecs-svc/1234567890123456789 \
    --scale value=50,unit=PERCENT
```

輸出：

```
{
    "taskSet": {
        "id": "ecs-svc/1234567890123456789",
        "taskSetArn": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-set/MyCluster/MyService/ecs-svc/1234567890123456789",
        "status": "ACTIVE",
        "taskDefinition": "arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/sample-fargate:2",
        "computedDesiredCount": 0,
        "pendingCount": 0,
        "runningCount": 0,
        "createdAt": 1557128360.711,
        "updatedAt": 1557129279.914,
        "launchType": "EC2",
        "networkConfiguration": {
            "awsvpcConfiguration": {
```

```
                "subnets": [
                    "subnet-12344321"
                ],
                "securityGroups": [
                    "sg-12344321"
                ],
                "assignPublicIp": "DISABLED"
            }
        },
        "loadBalancers": [],
        "serviceRegistries": [],
        "scale": {
            "value": 50.0,
            "unit": "PERCENT"
        },
        "stabilityStatus": "STABILIZING",
        "stabilityStatusAt": 1557129279.914
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateTaskSet。

使用 的 Amazon EFS 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon EFS 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-file-system`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-file-system`。

AWS CLI

建立加密的檔案系統

下列 create-file-system 範例會使用預設 CMK 建立加密的檔案系統。另外也會新增標籤 Name=my-file-system。

```
aws efs create-file-system \
    --performance-mode generalPurpose \
    --throughput-mode bursting \
    --encrypted \
    --tags Key=Name,Value=my-file-system
```

輸出：

```
{
    "OwnerId": "123456789012",
    "CreationToken": "console-d7f56c5f-e433-41ca-8307-9d9c0example",
    "FileSystemId": "fs-c7a0456e",
    "FileSystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:123456789012:file-system/
fs-48499b4d",
    "CreationTime": 1595286880.0,
    "LifeCycleState": "creating",
    "Name": "my-file-system",
    "NumberOfMountTargets": 0,
    "SizeInBytes": {
        "Value": 0,
        "ValueInIA": 0,
        "ValueInStandard": 0
    },
    "PerformanceMode": "generalPurpose",
    "Encrypted": true,
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a59b3472-e62c-42e4-
adcf-30d92example",
    "ThroughputMode": "bursting",
    "Tags": [
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "my-file-system"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic File System 使用者指南》中的建立 Amazon EFS 檔案系統。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFileSystem。

create-mount-target

以下程式碼範例顯示如何使用 create-mount-target。

AWS CLI

建立掛載目標

下列 create-mount-target 範例會為指定的檔案系統建立掛載目標。

```
aws efs create-mount-target \
    --file-system-id fs-c7a0456e \
    --subnet-id subnet-02bf4c428bexample \
    --security-groups sg-068f739363example
```

輸出：

```
{
    "OwnerId": "123456789012",
    "MountTargetId": "fsmt-f9a14450",
    "FileSystemId": "fs-c7a0456e",
    "SubnetId": "subnet-02bf4c428bexample",
    "LifeCycleState": "creating",
    "IpAddress": "10.0.1.24",
    "NetworkInterfaceId": "eni-02d542216aexample",
    "AvailabilityZoneId": "use2-az2",
    "AvailabilityZoneName": "us-east-2b",
    "VpcId": "vpc-0123456789abcdef0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic File System 使用者指南》中的建立掛載目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateMountTarget。

delete-file-system

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-file-system。

AWS CLI

刪除檔案系統

以下 delete-file-system 範例會刪除指定的檔案系統。

```
aws efs delete-file-system \
    --file-system-id fs-c7a0456e
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic File System 使用者指南》中的刪除 Amazon EFS 檔案系統。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFileSystem。

delete-mount-target

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-mount-target。

AWS CLI

刪除掛載目標

以下 delete-mount-target 範例會刪除指定的掛載目標。

```
aws efs delete-mount-target \
    --mount-target-id fsmt-f9a14450
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic File System 使用者指南》中的建立掛載目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMountTarget。

describe-file-systems

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-file-systems。

AWS CLI

設定檔案系統

下列 describe-file-systems 範例會描述指定的檔案系統。

```
aws efs describe-file-systems \
    --file-system-id fs-c7a0456e
```

輸出：

```
{
    "FileSystems": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "CreationToken": "console-d7f56c5f-e433-41ca-8307-9d9c0example",
            "FileSystemId": "fs-c7a0456e",
            "FileSystemArn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-west-2:123456789012:file-
system/fs-48499b4d",
            "CreationTime": 1595286880.0,
            "LifeCycleState": "available",
            "Name": "my-file-system",
            "NumberOfMountTargets": 3,
            "SizeInBytes": {
                "Value": 6144,
                "Timestamp": 1600991437.0,
                "ValueInIA": 0,
                "ValueInStandard": 6144
            },
            "PerformanceMode": "generalPurpose",
            "Encrypted": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a59b3472-e62c-42e4-
adcf-30d92example",
            "ThroughputMode": "bursting",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "my-file-system"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic File System 使用者指南》中的管理 Amazon EFS 檔案系統。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFileSystems。

describe-mount-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-mount-targets。

AWS CLI

描述掛載目標

下列 describe-mount-targets 範例會描述指定的掛載目標。

```
aws efs describe-mount-targets \
    --mount-target-id fsmt-f9a14450
```

輸出：

```
{
    "MountTargets": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "MountTargetId": "fsmt-f9a14450",
            "FileSystemId": "fs-c7a0456e",
            "SubnetId": "subnet-02bf4c428bexample",
            "LifeCycleState": "creating",
            "IpAddress": "10.0.1.24",
            "NetworkInterfaceId": "eni-02d542216aexample",
            "AvailabilityZoneId": "use2-az2",
            "AvailabilityZoneName": "us-east-2b",
            "VpcId": "vpc-0123456789abcdef0"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic File System 使用者指南》中的建立掛載目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMountTargets。

describe-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-tags。

AWS CLI

描述檔案系統的標籤

下列 describe-tags 範例描述指定的檔案系統標籤。

```
aws efs describe-tags \
    --file-system-id fs-c7a0456e
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "my-file-system"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Business Intelligence"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic File System 使用者指南》中的管理檔案系統標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTags。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

擷取資源的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例會擷取與指定之檔案系統相關聯的標籤。

```
aws efs list-tags-for-resource \
    --resource-id fs-c7a0456e
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "my-file-system"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Business Intelligence"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic File System 使用者指南》中的管理檔案系統標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

標記資源

下列 `tag-resource` 範例可將標籤 `Department=Business Intelligence` 新增至檔案系統。

```
aws efs tag-resource \
    --resource-id fs-c7a0456e \
    --tags Key=Department,Value="Business Intelligence"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic File System 使用者指南》中的管理檔案系統標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

`untag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `untag-resource`。

AWS CLI

將標籤從資源中移除

下列 untag-resource 範例會從指定檔案系統中移除具有 Department 標籤索引的標籤。

```
aws efs untag-resource \
    --resource-id fs-c7a0456e \
    --tag-keys Department
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elastic File System 使用者指南》中的管理檔案系統標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

使用 的 Amazon EKS 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon EKS 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

associate-access-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-access-policy。

AWS CLI

將存取政策及其範圍與叢集的存取項目相關聯

下列 associate-access-policy 會為存取政策及其範圍，與指定叢集的存取項目建立關聯。

```
aws eks associate-access-policy \
```

```
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:role/Admin \
    --policy-arn arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSEditPolicy \
    --access-scope type=namespace,namespaces=default
```

輸出：

```
{
    "clusterName": "eks-customer",
    "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
    "associatedAccessPolicy": {
        "policyArn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSEditPolicy",
        "accessScope": {
            "type": "namespace",
            "namespaces": [
                "default"
            ]
        },
        "associatedAt": "2025-05-24T15:59:51.981000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-24T15:59:51.981000-05:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的將存取政策與存取項目相關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateAccessPolicy。

associate-encryption-config

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-encryption-config。

AWS CLI

將加密組態與現有叢集相關聯

下列 associate-encryption-config 範例會在尚未啟用加密的現有 EKS 叢集上啟用加密。

```
aws eks associate-encryption-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --encryption-config '[{"resources":["secrets"],"provider":
{"keyArn":"arn:aws:kms:region-code:account:key/key"}}]'
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "3141b835-8103-423a-8e68-12c2521ffa4d",
        "status": "InProgress",
        "type": "AssociateEncryptionConfig",
        "params": [
            {
                "type": "EncryptionConfig",
                "value": "[{\"resources\":[\"secrets\"],\"provider\":{\"keyArn\":
\"arn:aws:kms:region-code:account:key/key\"}}]"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-03-14T11:01:26.297000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的在現有叢集上啟用秘密加密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateEncryptionConfig。

associate-identity-provider-config

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-identity-provider-config。

AWS CLI

將身分提供者與您的 Amazon EKS 叢集相關聯

下列 associate-identity-provider-config 範例會為身分提供者與您的 Amazon EKS 叢集建立關聯。

```
aws eks associate-identity-provider-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --oidc 'identityProviderConfigName=my-identity-provider,issuerUrl=https://
oidc.eks.us-east-2.amazonaws.com/
id/38D6A4619A0A69E342B113ED7F1A7652,clientId=kubernetes,usernameClaim=email,usernamePrefix=m
username-prefix,groupsClaim=my-claim,groupsPrefix=my-groups-
prefix,requiredClaims={Claim1=value1,Claim2=value2}' \
    --tags env=dev
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "8c6c1bef-61fe-42ac-a242-89412387b8e7",
        "status": "InProgress",
        "type": "AssociateIdentityProviderConfig",
        "params": [
            {
                "type": "IdentityProviderConfig",
                "value": "[{\"type\":\"oidc\",\"name\":\"my-identity-provider\"}]"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-11T13:46:49.648000-04:00",
        "errors": []
    },
    "tags": {
        "env": "dev"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的從 OpenID Connect 身分提供者驗證叢集的使用者 - 關聯 OIDC 身分提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateIdentityProviderConfig。

create-access-entry

以下程式碼範例顯示如何使用 create-access-entry。

AWS CLI

範例 1：建立 EKS 叢集的存取項目

下列 create-access-entry 範例會建立存取項目，允許 IAM 主體存取 EKS 叢集。

```
aws eks create-access-entry \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:user/eks-user
```

輸出：

```
{
    "accessEntry": {
```

```
        "clusterName": "eks-customer",
        "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/eks-user",
        "kubernetesGroups": [],
        "accessEntryArn": "arn:aws:eks:us-west-2:111122223333:access-entry/eks-
customer/user/111122223333/eks-user/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-a6506e3d36p0",
        "createdAt": "2025-04-14T22:45:48.097000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-04-14T22:45:48.097000-05:00",
        "tags": {},
        "username": "arn:aws:iam::111122223333:user/eks-user",
        "type": "STANDARD"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的建立存取項目。

範例 2：透過指定存取項目的類型，建立 EKS 叢集的存取項目

下列 `create-access-entry` 範例會在 EKS 叢集中建 `EC2_LINUX` 類型的存取項目。根據預設，建立類型 STANDARD 存取項目。除了預設值外，如果我們指定其他任何存取項目類型，則需要在 CLI 中傳遞 IAM 角色 ARN。

```
aws eks create-access-entry \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:role/admin-test-ip \
    --type EC2_LINUX
```

輸出：

```
{
    "accessEntry": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-test-ip",
        "kubernetesGroups": [
            "system:nodes"
        ],
        "accessEntryArn": "arn:aws:eks:us-west-2:111122223333:access-entry/eks-
customer/role/111122223333/admin-test-ip/accb5418-f493-f390-3e6e-c3f19f725fcp",
        "createdAt": "2025-05-06T19:42:45.453000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-06T19:42:45.453000-05:00",
        "tags": {},
        "username": "system:node:{{EC2PrivateDNSName}}",
        "type": "EC2_LINUX"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的建立存取項目。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAccessEntry。

create-addon

以下程式碼範例顯示如何使用 create-addon。

AWS CLI

範例 1：為個別 EKS 叢集版本，建立具有預設相容版本的 Amazon EKS 附加元件

下列 create-addon 範例命令會為個別 EKS 叢集版本，建立具有預設相容版本的 Amazon EKS 附加元件。

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name
```

輸出：

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "CREATING",
        "addonVersion": "v1.15.1-eksbuild.1",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/1ec71ee1-b9c2-8915-4e17-e8be0a55a149",
        "createdAt": "2024-03-14T12:20:03.264000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T12:20:03.283000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的管理 Amazon EKS 附加元件。

範例 2：使用特定附加元件版本，建立 Amazon EKS 附加元件

下列 create-addon 範例命令會建立具有特定附加元件版本的 Amazon EKS 附加元件。

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --addon-version v1.16.4-eksbuild.2
```

輸出：

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "CREATING",
        "addonVersion": "v1.16.4-eksbuild.2",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/34c71ee6-7738-6c8b-c6bd-3921a176b5ff",
        "createdAt": "2024-03-14T12:30:24.507000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T12:30:24.521000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的管理 Amazon EKS 附加元件。

範例 3：使用自訂組態值建立 Amazon EKS 附加元件，並解決衝突詳細資訊

下列 create-addon 範例命令會使用自訂組態值建立 Amazon EKS 附加元件，並解決衝突詳細資訊。

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --addon-version v1.16.4-eksbuild.2 \
    --configuration-values '{"resources":{"limits":{"cpu":"100m"}}}' \
```

```
    --resolve-conflicts OVERWRITE
```

輸出：

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "CREATING",
        "addonVersion": "v1.16.4-eksbuild.2",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/a6c71ee9-0304-9237-1be8-25af1b0f1ffb",
        "createdAt": "2024-03-14T12:35:58.313000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T12:35:58.327000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "tags": {},
        "configurationValues": "{\"resources\":{\"limits\":{\"cpu\":\"100m\"}}}"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的管理 Amazon EKS 附加元件。

範例 4：使用自訂 JSON 組態值檔案，建立 Amazon EKS 附加元件

下列 `create-addon` 範例命令會使用自訂組態值建立 Amazon EKS 附加元件，並解決衝突詳細資訊。

```
aws eks create-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --addon-version v1.16.4-eksbuild.2 \
    --configuration-values 'file://configuration-values.json' \
    --resolve-conflicts OVERWRITE \
    --tags '{"eks-addon-key-1": "value-1" , "eks-addon-key-2": "value-2"}'
```

`configuration-values.json` 的內容：

```
{
    "resources": {
```

```
        "limits": {
            "cpu": "150m"
        }
    },
    "env": {
        "AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL": "ERROR"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "CREATING",
        "addonVersion": "v1.16.4-eksbuild.2",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/d8c71ef8-fbd8-07d0-fb32-6a7be19ececd",
        "createdAt": "2024-03-14T13:10:51.763000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T13:10:51.777000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "tags": {
            "eks-addon-key-1": "value-1",
            "eks-addon-key-2": "value-2"
        },
        "configurationValues": "{\n    \"resources\": {\n        \"limits\":
 {\n            \"cpu\": \"150m\"\n        }\n    },\n    \"env\": {\n
 \"AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL\": \"ERROR\"\n    }\n}"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的管理 Amazon EKS 附加元件。

範例 5：使用自訂 YAML 組態值檔案，建立 Amazon EKS 附加元件

下列 `create-addon` 範例命令會使用自訂組態值建立 Amazon EKS 附加元件，並解決衝突詳細資訊。

```
aws eks create-addon \
```

```
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --addon-version v1.16.4-eksbuild.2 \
    --configuration-values 'file://configuration-values.yaml' \
    --resolve-conflicts OVERWRITE \
    --tags '{"eks-addon-key-1": "value-1" , "eks-addon-key-2": "value-2"}'
```

configuration-values.yaml 的內容：

```
resources:
    limits:
        cpu: '100m'
env:
    AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL: 'DEBUG'
```

輸出：

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "CREATING",
        "addonVersion": "v1.16.4-eksbuild.2",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/d4c71efb-3909-6f36-a548-402cd4b5d59e",
        "createdAt": "2024-03-14T13:15:45.220000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T13:15:45.237000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "tags": {
            "eks-addon-key-3": "value-3",
            "eks-addon-key-4": "value-4"
        },
        "configurationValues": "resources:\n    limits:\n        cpu: '100m'\nenv:\n
    AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL: 'INFO'"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的管理 Amazon EKS 附加元件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAddon。

create-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 create-cluster。

AWS CLI

建立新的叢集

此範例命令會在您的預設區域中，建立名為 prod 的叢集。

命令：

```
aws eks create-cluster --name prod \
--role-arn arn:aws:iam::012345678910:role/eks-service-role-
AWSServiceRoleForAmazonEKS-J7ONKE3BQ4PI \
--resources-vpc-config subnetIds=subnet-6782e71e,subnet-
e7e761ac,securityGroupIds=sg-6979fe18
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "name": "prod",
        "arn": "arn:aws:eks:us-west-2:012345678910:cluster/prod",
        "createdAt": 1527808069.147,
        "version": "1.10",
        "roleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/eks-service-role-
AWSServiceRoleForAmazonEKS-J7ONKE3BQ4PI",
        "resourcesVpcConfig": {
            "subnetIds": [
                "subnet-6782e71e",
                "subnet-e7e761ac"
            ],
            "securityGroupIds": [
                "sg-6979fe18"
            ],
            "vpcId": "vpc-950809ec"
        },
        "status": "CREATING",
        "certificateAuthority": {}
    }
```

```
}
```

建立啟用私有端點存取和記錄的新叢集

此範例命令會在預設區域中建立名為 example 的叢集，並停用公有端點存取、啟用私有端點存取，以及啟用所有記錄類型。

命令：

```
aws eks create-cluster --name example --kubernetes-version 1.12 \
--role-arn arn:aws:iam::012345678910:role/example-cluster-ServiceRole-1XWBQWYSFRE2Q
 \
--resources-vpc-
config subnetIds=subnet-0a188dccd2f9a632f,subnet-09290d93da4278664,subnet-0f21dd86e0e91134a,
 \
--logging '{"clusterLogging":[{"types":
["api","audit","authenticator","controllerManager","scheduler"],"enabled":true}]}'
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "name": "example",
        "arn": "arn:aws:eks:us-west-2:012345678910:cluster/example",
        "createdAt": 1565804921.901,
        "version": "1.12",
        "roleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/example-cluster-
ServiceRole-1XWBQWYSFRE2Q",
        "resourcesVpcConfig": {
            "subnetIds": [
                "subnet-0a188dccd2f9a632f",
                "subnet-09290d93da4278664",
                "subnet-0f21dd86e0e91134a",
                "subnet-0173dead68481a583",
                "subnet-051f70a57ed6fcab6",
                "subnet-01322339c5c7de9b4"
            ],
            "securityGroupIds": [
                "sg-0c5b580845a031c10"
            ],
            "vpcId": "vpc-0f622c01f68d4afec",
            "endpointPublicAccess": false,
            "endpointPrivateAccess": true
```

```
        },
        "logging": {
            "clusterLogging": [
                {
                    "types": [
                        "api",
                        "audit",
                        "authenticator",
                        "controllerManager",
                        "scheduler"
                    ],
                    "enabled": true
                }
            ]
        },
        "status": "CREATING",
        "certificateAuthority": {},
        "platformVersion": "eks.3"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCluster。

create-fargate-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 create-fargate-profile。

AWS CLI

範例 1：為具有命名空間的選擇器建立 EKS Fargate 設定檔

下列 create-fargate-profile 範例會為具有命名空間的選擇器，建立 EKS Fargate 設定檔。

```
aws eks create-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --pod-execution-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --fargate-profile-name my-fargate-profile \
    --selectors '[{"namespace": "default"}]'
```

輸出：

```
{
```

```
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/a2c72bca-318e-abe8-8ed1-27c6d4892e9e",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-19T12:38:47.368000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "default"
            }
        ],
        "status": "CREATING",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的 AWS Fargate 設定檔 - 建立 Fargate 設定檔。

範例 2：為具有命名空間和標籤的選擇器，建立 EKS Fargate 設定檔

下列 `create-fargate-profile` 範例會為具有命名空間和標籤的選擇器，建立 EKS Fargate 設定檔。

```
aws eks create-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --pod-execution-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --fargate-profile-name my-fargate-profile \
    --selectors '[{"namespace": "default", "labels": {"labelname1":
 "labelvalue1"}}]'
```

輸出：

```
{
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
```

```
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/88c72bc7-e8a4-fa34-44e4-2f1397224bb3",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-19T12:33:48.125000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "default",
                "labels": {
                    "labelname1": "labelvalue1"
                }
            }
        ],
        "status": "CREATING",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的 AWS Fargate 設定檔 - 建立 Fargate 設定檔。

範例 3：為具有命名空間和標籤的選擇器，建立 EKS Fargate 設定檔，以及用於啟動 Pod 的子網路 ID。

下列 `create-fargate-profile` 範例會為具有命名空間和標籤的選擇器建立 EKS Fargate 設定檔，以及用於啟動 Pod 的子網路 ID。

```
aws eks create-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --pod-execution-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --fargate-profile-name my-fargate-profile \
    --selectors '[{"namespace": "default", "labels": {"labelname1":
 "labelvalue1"}}]' \
    --subnets '["subnet-09d912bb63ef21b9a", "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
 "subnet-0e2907431c9988b72"]'
```

輸出：

```
{
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/e8c72bc8-e87b-5eb6-57cb-ed4fe57577e3",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-19T12:35:58.640000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "default",
                "labels": {
                    "labelname1": "labelvalue1"
                }
            }
        ],
        "status": "CREATING",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的 AWS Fargate 設定檔 - 建立 Fargate 設定檔。

範例 4：為具有多個命名空間和標籤的選擇器建立 EKS Fargate 設定檔，以及用於啟動 Pod 的子網路 ID。

下列 `create-fargate-profile` 範例會為具有多個命名空間和標籤的選擇器建立 EKS Fargate 設定檔，以及用於啟動 Pod 的子網路 ID。

```
aws eks create-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --pod-execution-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --fargate-profile-name my-fargate-profile \
    --selectors '[{"namespace": "default1", "labels": {"labelname1": "labelvalue1",
 "labelname2": "labelvalue2"}}, {"namespace": "default2", "labels": {"labelname1":
 "labelvalue1", "labelname2": "labelvalue2"}}]' \
```

```
    --subnets '["subnet-09d912bb63ef21b9a", "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
 "subnet-0e2907431c9988b72"]' \
    --tags '{"eks-fargate-profile-key-1": "value-1" , "eks-fargate-profile-key-2":
 "value-2"}'
```

輸出：

```
{
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/4cc72bbf-b766-8ee6-8d29-e62748feb3cd",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-19T12:15:55.271000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "default1",
                "labels": {
                    "labelname2": "labelvalue2",
                    "labelname1": "labelvalue1"
                }
            },
            {
                "namespace": "default2",
                "labels": {
                    "labelname2": "labelvalue2",
                    "labelname1": "labelvalue1"
                }
            }
        ],
        "status": "CREATING",
        "tags": {
            "eks-fargate-profile-key-2": "value-2",
            "eks-fargate-profile-key-1": "value-1"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的 AWS Fargate 設定檔 - 建立 Fargate 設定檔。

範例 5：使用命名空間和標籤的萬用字元選擇器建立 EKS Fargate 設定檔，以及用於啟動 Pod 的子網路 ID。

下列 `create-fargate-profile` 範例會為具有多個命名空間和標籤的選擇器建立 EKS Fargate 設定檔，以及用於啟動 Pod 的子網路 ID。

```
aws eks create-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --pod-execution-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --fargate-profile-name my-fargate-profile \
    --selectors '[{"namespace": "prod*", "labels": {"labelname*?": "*value1"}},
 {"namespace": "*dev*", "labels": {"labelname*?": "*value*"}}]' \
    --subnets '["subnet-09d912bb63ef21b9a", "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
 "subnet-0e2907431c9988b72"]' \
    --tags '{"eks-fargate-profile-key-1": "value-1" , "eks-fargate-profile-key-2":
 "value-2"}'
```

輸出：

```
{
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/e8c72bd6-5966-0bfe-b77b-1802893e5a6f",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-19T13:05:20.550000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "prod*",
                "labels": {
                    "labelname*?": "*value1"
                }
            },
            {
```

```
                "namespace": "*dev*",
                "labels": {
                    "labelname*?": "*value*"
                }
            }
        ],
        "status": "CREATING",
        "tags": {
            "eks-fargate-profile-key-2": "value-2",
            "eks-fargate-profile-key-1": "value-1"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的 AWS Fargate 設定檔 - 建立 Fargate 設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFargateProfile。

create-nodegroup

以下程式碼範例顯示如何使用 create-nodegroup。

AWS CLI

範例 1：為 Amazon EKS 叢集建立受管節點群組

下列 create-nodegroup 範例會為 Amazon EKS 叢集建立受管節點群組。

```
aws eks create-nodegroup \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --node-role arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --
subnets "subnet-0e2907431c9988b72" "subnet-04ad87f71c6e5ab4d" "subnet-09d912bb63ef21b9a"
 \
    --scaling-config minSize=1,maxSize=3,desiredSize=1 \
    --region us-east-2
```

輸出：

```
{
    "nodegroup": {
```

```
        "nodegroupName": "my-eks-nodegroup",
        "nodegroupArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-
cluster/my-eks-nodegroup/bac7550f-b8b8-5fbb-4f3e-7502a931119e",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "version": "1.26",
        "releaseVersion": "1.26.12-20240329",
        "createdAt": "2024-04-04T13:19:32.260000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-04-04T13:19:32.260000-04:00",
        "status": "CREATING",
        "capacityType": "ON_DEMAND",
        "scalingConfig": {
            "minSize": 1,
            "maxSize": 3,
            "desiredSize": 1
        },
        "instanceTypes": [
            "t3.medium"
        ],
        "subnets": [
            "subnet-0e2907431c9988b72, subnet-04ad87f71c6e5ab4d,
 subnet-09d912bb63ef21b9a"
        ],
        "amiType": "AL2_x86_64",
        "nodeRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "diskSize": 20,
        "health": {
            "issues": []
        },
        "updateConfig": {
            "maxUnavailable": 1
        },
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的建立受管節點群組。

範例 2：為具有自訂執行個體類型和磁碟大小的 Amazon EKS 叢集，建立受管節點群組

下列 `create-nodegroup` 範例會為具有自訂執行個體類型和磁碟大小的 Amazon EKS 叢集，建立受管節點群組。

```
aws eks create-nodegroup \
```

```
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --node-role arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --
subnets "subnet-0e2907431c9988b72" "subnet-04ad87f71c6e5ab4d" "subnet-09d912bb63ef21b9a"
 \
    --scaling-config minSize=1,maxSize=3,desiredSize=1 \
    --capacity-type ON_DEMAND \
    --instance-types 'm5.large' \
    --disk-size 50 \
    --region us-east-2
```

輸出：

```
{
    "nodegroup": {
        "nodegroupName": "my-eks-nodegroup",
        "nodegroupArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-
cluster/my-eks-nodegroup/c0c7551b-e4f9-73d9-992c-a450fdb82322",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "version": "1.26",
        "releaseVersion": "1.26.12-20240329",
        "createdAt": "2024-04-04T13:46:07.595000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-04-04T13:46:07.595000-04:00",
        "status": "CREATING",
        "capacityType": "ON_DEMAND",
        "scalingConfig": {
            "minSize": 1,
            "maxSize": 3,
            "desiredSize": 1
        },
        "instanceTypes": [
            "m5.large"
        ],
        "subnets": [
            "subnet-0e2907431c9988b72",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-09d912bb63ef21b9a"
        ],
        "amiType": "AL2_x86_64",
        "nodeRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "diskSize": 50,
        "health": {
```

```
            "issues": []
        },
        "updateConfig": {
            "maxUnavailable": 1
        },
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的建立受管節點群組。

範例 3：為具有自訂執行個體類型、磁碟大小、ami 類型、容量類型、更新組態、標籤、污點和標籤的 Amazon EKS 叢集，建立受管節點群組。

範下列 create-nodegroup 範例會為具有自訂執行個體類型、磁碟大小、ami 類型、容量類型、更新組態、標籤、污點和標籤的 Amazon EKS 叢集，建立受管節點群組。

```
aws eks create-nodegroup  \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --node-role arn:aws:iam::111122223333:role/role-name \
    --
subnets "subnet-0e2907431c9988b72" "subnet-04ad87f71c6e5ab4d" "subnet-09d912bb63ef21b9a"
 \
    --scaling-config minSize=1,maxSize=5,desiredSize=4 \
    --instance-types 't3.large' \
    --disk-size 50 \
    --ami-type AL2_x86_64 \
    --capacity-type SPOT \
    --update-config maxUnavailable=2 \
    --labels '{"my-eks-nodegroup-label-1": "value-1" , "my-eks-nodegroup-label-2":
 "value-2"}' \
    --taints '{"key": "taint-key-1" , "value": "taint-value-1", "effect":
 "NO_EXECUTE"}' \
    --tags '{"my-eks-nodegroup-key-1": "value-1" , "my-eks-nodegroup-key-2":
 "value-2"}'
```

輸出：

```
{
    "nodegroup": {
        "nodegroupName": "my-eks-nodegroup",
```

```
        "nodegroupArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-
cluster/my-eks-nodegroup/88c75524-97af-0cb9-a9c5-7c0423ab5314",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "version": "1.26",
        "releaseVersion": "1.26.12-20240329",
        "createdAt": "2024-04-04T14:05:07.940000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-04-04T14:05:07.940000-04:00",
        "status": "CREATING",
        "capacityType": "SPOT",
        "scalingConfig": {
            "minSize": 1,
            "maxSize": 5,
            "desiredSize": 4
        },
        "instanceTypes": [
            "t3.large"
        ],
        "subnets": [
            "subnet-0e2907431c9988b72",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-09d912bb63ef21b9a"
        ],
        "amiType": "AL2_x86_64",
        "nodeRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "labels": {
            "my-eks-nodegroup-label-2": "value-2",
            "my-eks-nodegroup-label-1": "value-1"
        },
        "taints": [
            {
                "key": "taint-key-1",
                "value": "taint-value-1",
                "effect": "NO_EXECUTE"
            }
        ],
        "diskSize": 50,
        "health": {
            "issues": []
        },
        "updateConfig": {
            "maxUnavailable": 2
        },
        "tags": {
            "my-eks-nodegroup-key-1": "value-1",
```

```
            "my-eks-nodegroup-key-2": "value-2"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的建立受管節點群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateNodegroup。

`create-pod-identity-association`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-pod-identity-association`。

AWS CLI

範例 1：在 EKS 叢集中建立 EKS Pod 身分識別關聯

下列 `create-pod-identity-association` 範例會在 EKS 叢集中的服務帳戶，與 IAM 角色之間，建立 EKS Pod 身分識別關聯。

```
aws eks create-pod-identity-association \
    --cluster-name eks-customer \
    --namespace default \
    --service-account default \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/my-role
```

輸出：

```
{
    "association": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "namespace": "default",
        "serviceAccount": "default",
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-role",
        "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-8mvwvh57cu74mgcst",
        "associationId": "a-8mvwvh57cu74mgcst",
        "tags": {},
        "createdAt": "2025-05-24T19:40:13.961000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-24T19:40:13.961000-05:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的了解 EKS Pod Identity 如何授予 Pod 對 AWS 服務的存取權。

範例 2：在具有標籤的 EKS 叢集中，建立 EKS Pod 身分識別關聯

以下 `create-pod-identity-association` 會在服務帳戶與 EKS 叢集中具有標籤的 IAM 角色之間，建立 EKS Pod 身分識別關聯。

```
aws eks create-pod-identity-association \
    --cluster-name eks-customer \
    --namespace default \
    --service-account default \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/my-role \
    --tags Key1=value1,Key2=value2
```

輸出：

```
{
    "association": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "namespace": "default",
        "serviceAccount": "default",
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-role",
        "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-9njjin9gfghecgoda",
        "associationId": "a-9njjin9gfghecgoda",
        "tags": {
            "Key2": "value2",
            "Key1": "value1"
        },
        "createdAt": "2025-05-24T19:52:14.135000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-24T19:52:14.135000-05:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的了解 EKS Pod Identity 如何授予 Pod 對 AWS 服務的存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePodIdentityAssociation。

delete-access-entry

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-access-entry。

AWS CLI

刪除與叢集相關聯的存取項目

以下 delete-access-entry 會刪除與名為 eks-customer 的 EKS 叢集相關聯的存取項目。

```
aws eks delete-access-entry \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:role/Admin
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的刪除存取項目。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAccessEntry。

delete-addon

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-addon。

AWS CLI

範例 1. 刪除 Amazon EKS 附加元件，但保留 EKS 叢集上的附加元件軟體

下列 delete-addon 範例命令會刪除 Amazon EKS 附加元件，但會保留 EKS 叢集上的附加元件軟體。

```
aws eks delete-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon \
    --preserve
```

輸出：

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "DELETING",
```

```
        "addonVersion": "v1.9.3-eksbuild.7",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/a8c71ed3-944e-898b-9167-c763856af4b8",
        "createdAt": "2024-03-14T11:49:09.009000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T12:03:49.776000-04:00",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon EKS 中的管理 Amazon EKS 附加元件 - 刪除附加元件。

範例 2. 刪除 Amazon EKS 附加元件，以及從 EKS 叢集刪除附加元件軟體

下列 delete-addon 範例命令會刪除 Amazon EKS 附加元件，也會從 EKS 叢集刪除附加元件軟體。

```
aws eks delete-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name my-eks-addon
```

輸出：

```
{
    "addon": {
        "addonName": "my-eks-addon",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "DELETING",
        "addonVersion": "v1.15.1-eksbuild.1",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/my-eks-
addon/bac71ed1-ec43-3bb6-88ea-f243cdb58954",
        "createdAt": "2024-03-14T11:45:31.983000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T11:58:40.136000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon EKS 中的管理 Amazon EKS 附加元件 - 刪除附加元件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAddon。

delete-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cluster。

AWS CLI

刪除 Amazon EKS 叢集控制平面

下列 delete-cluster 範例會刪除 Amazon EKS 叢集控制平面。

```
aws eks delete-cluster \
    --name my-eks-cluster
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "name": "my-eks-cluster",
        "arn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-14T11:31:44.348000-04:00",
        "version": "1.27",
        "endpoint": "https://DALSJ343KE23J3RN45653DSKJTT647TYD.yl4.us-
east-2.eks.amazonaws.com",
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-cluster-
ServiceRole-zMF6CBakwwbW",
        "resourcesVpcConfig": {
            "subnetIds": [
                "subnet-0fb75d2d8401716e7",
                "subnet-02184492f67a3d0f9",
                "subnet-04098063527aab776",
                "subnet-0e2907431c9988b72",
                "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
                "subnet-09d912bb63ef21b9a"
            ],
            "securityGroupIds": [
                "sg-0c1327f6270afbb36"
            ],
            "clusterSecurityGroupId": "sg-01c84d09d70f39a7f",
            "vpcId": "vpc-0012b8e1cc0abb17d",
```

```
            "endpointPublicAccess": true,
            "endpointPrivateAccess": true,
            "publicAccessCidrs": [
                "0.0.0.0/0"
            ]
        },
        "kubernetesNetworkConfig": {
            "serviceIpv4Cidr": "10.100.0.0/16",
            "ipFamily": "ipv4"
        },
        "logging": {
            "clusterLogging": [
                {
                    "types": [
                        "api",
                        "audit",
                        "authenticator",
                        "controllerManager",
                        "scheduler"
                    ],
                    "enabled": true
                }
            ]
        },
        "identity": {
            "oidc": {
                "issuer": "https://oidc.eks.us-east-2.amazonaws.com/id/
DALSJ343KE23J3RN45653DSKJTT647TYD"
            }
        },
        "status": "DELETING",
        "certificateAuthority": {
            "data": "XXX_CA_DATA_XXX"
        },
        "platformVersion": "eks.16",
        "tags": {
            "aws:cloudformation:stack-name": "eksctl-my-eks-cluster-cluster",
            "alpha.eksctl.io/cluster-name": "my-eks-cluster",
            "karpenter.sh/discovery": "my-eks-cluster",
            "aws:cloudformation:stack-id": "arn:aws:cloudformation:us-
east-2:111122223333:stack/eksctl-my-eks-cluster-cluster/e752ea00-e217-11ee-
beae-0a9599c8c7ed",
            "auto-delete": "no",
            "eksctl.cluster.k8s.io/v1alpha1/cluster-name": "my-eks-cluster",
```

```
            "EKS-Cluster-Name": "my-eks-cluster",
            "alpha.eksctl.io/cluster-oidc-enabled": "true",
            "aws:cloudformation:logical-id": "ControlPlane",
            "alpha.eksctl.io/eksctl-version": "0.173.0-dev
+a7ee89342.2024-03-01T03:40:57Z",
            "Name": "eksctl-my-eks-cluster-cluster/ControlPlane"
        },
        "accessConfig": {
            "authenticationMode": "API_AND_CONFIG_MAP"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的刪除 Amazon EKS 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCluster。

delete-fargate-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-fargate-profile。

AWS CLI

範例 1：為具有命名空間的選擇器建立 EKS Fargate 設定檔

下列 delete-fargate-profile 範例會為具有命名空間的選擇器，建立 EKS Fargate 設定檔。

```
aws eks delete-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --fargate-profile-name my-fargate-profile
```

輸出：

```
{
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/1ac72bb3-3fc6-2631-f1e1-98bff53bed62",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-19T11:48:39.975000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
```

```
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "default",
                "labels": {
                    "foo": "bar"
                }
            }
        ],
        "status": "DELETING",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的 AWS Fargate 設定檔 - 刪除立 Fargate。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFargateProfile。

delete-nodegroup

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-nodegroup。

AWS CLI

範例 1：刪除 Amazon EKS 叢集的受管節點群組

下列 delete-nodegroup 範例會刪除 Amazon EKS 叢集的受管節點群組。

```
aws eks delete-nodegroup \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup
```

輸出：

```
{
    "nodegroup": {
        "nodegroupName": "my-eks-nodegroup",
        "nodegroupArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-
cluster/my-eks-nodegroup/1ec75f5f-0e21-dcc0-b46e-f9c442685cd8",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "version": "1.26",
```

```
        "releaseVersion": "1.26.12-20240329",
        "createdAt": "2024-04-08T13:25:15.033000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-04-08T13:25:31.252000-04:00",
        "status": "DELETING",
        "capacityType": "SPOT",
        "scalingConfig": {
            "minSize": 1,
            "maxSize": 5,
            "desiredSize": 4
        },
        "instanceTypes": [
            "t3.large"
        ],
        "subnets": [
            "subnet-0e2907431c9988b72",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-09d912bb63ef21b9a"
        ],
        "amiType": "AL2_x86_64",
        "nodeRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "labels": {
            "my-eks-nodegroup-label-2": "value-2",
            "my-eks-nodegroup-label-1": "value-1"
        },
        "taints": [
            {
                "key": "taint-key-1",
                "value": "taint-value-1",
                "effect": "NO_EXECUTE"
            }
        ],
        "diskSize": 50,
        "health": {
            "issues": []
        },
        "updateConfig": {
            "maxUnavailable": 2
        },
        "tags": {
            "my-eks-nodegroup-key-1": "value-1",
            "my-eks-nodegroup-key-2": "value-2"
        }
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNodegroup。

delete-pod-identity-association

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-pod-identity-association。

AWS CLI

刪除 EKS Pod 身分識別關聯

下列 delete-pod-identity-association 範例會從名為 eks-customer 的 EKS 叢集中，刪除 EKS Pod 身分識別關聯與關聯 ID a-9njjin9gfghecgocd。

```
aws eks delete-pod-identity-association \
    --cluster-name eks-customer \
    --association-id a-9njjin9gfghecgocd
```

輸出：

```
{
    "association": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "namespace": "default",
        "serviceAccount": "default",
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/s3-role",
        "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-9njjin9gfghecgocd",
        "associationId": "a-9njjin9gfghecgocd",
        "tags": {
            "Key2": "value2",
            "Key1": "value1"
        },
        "createdAt": "2025-05-24T19:52:14.135000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-25T21:10:56.923000-05:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的了解 EKS Pod Identity 如何授予 Pod 對 AWS 服務的存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePodIdentityAssociation。

deregister-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-cluster。

AWS CLI

取消註冊已連線的叢集，將其從 Amazon EKS 控制平面移除

下列 deregister-cluster 範例會取消註冊已連線的叢集，將其從 Amazon EKS 控制平面移除。

```
aws eks deregister-cluster \
    --name my-eks-anywhere-cluster
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "name": "my-eks-anywhere-cluster",
        "arn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-anywhere-cluster",
        "createdAt": "2024-04-12T12:38:37.561000-04:00",
        "status": "DELETING",
        "tags": {},
        "connectorConfig": {
            "activationId": "dfb5ad28-13c3-4e26-8a19-5b2457638c74",
            "activationExpiry": "2024-04-15T12:38:37.082000-04:00",
            "provider": "EKS_ANYWHERE",
            "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonEKSConnectorAgentRole"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的取消註冊叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterCluster。

describe-access-entry

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-access-entry。

AWS CLI

描述 EKS 叢集的存取項目

下列 describe-access-entry 範例描述 EKS 叢集的存取項目。

```
aws eks describe-access-entry \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:user/eks-admin-user
```

輸出：

```
{
    "accessEntry": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:user/eks-admin-user",
        "kubernetesGroups": [],
        "accessEntryArn": "arn:aws:eks:us-west-2:111122223333:access-entry/eks-
customer/user/111122223333/eks-admin-user/0acb1bc6-cb0a-ede6-11ae-a6506e3d36p0",
        "createdAt": "2025-04-14T22:45:48.097000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-04-14T22:45:48.097000-05:00",
        "tags": {},
        "username": "arn:aws:iam::111122223333:user/eks-admin-user",
        "type": "STANDARD"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的使用 EKS 存取項目授予 IAM 使用者對 Kubernetes 的存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAccessEntry。

describe-addon-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-addon-configuration。

AWS CLI

範例 1：建立或更新 Amazon vpc-cni AddOns 時可用的組態選項

下列 describe-addon-configuration 範例會傳回為具有對應版本的 vpc-cni 附加元件建立或更新附加元件時，您所使用的所有可用組態結構描述。

```
aws eks describe-addon-configuration \
    --addon-name vpc-cni \
    --addon-version v1.15.1-eksbuild.1
```

輸出：


```
{
    "addonName": "vpc-cni",
    "addonVersion": "v1.15.1-eksbuild.1",
    "configurationSchema": "{\"$ref\":\"#/definitions/VpcCni\",\"$schema\":\"http://
json-schema.org/draft-06/schema#\",\"definitions\":{\"Affinity\":{\"type\":
[\"object\",\"null\"]},\"EniConfig\":{\"additionalProperties\":false,\"properties
\":{\"create\":{\"type\":\"boolean\"},\"region\":{\"type\":\"string\"},\"subnets\":
{\"additionalProperties\":{\"additionalProperties\":false,\"properties\":{\"id\":
{\"type\":\"string\"},\"securityGroups\":{\"items\":{\"type\":\"string\"},\"type\":
\"array\"}},\"required\":[\"id\"],\"type\":\"object\"},\"minProperties\":1,\"type
\":\"object\"}},\"required\":[\"create\",\"region\",\"subnets\"],\"type\":\"object
\"},\"Env\":{\"additionalProperties\":false,\"properties\":{\"ADDITIONAL_ENI_TAGS
\":{\"type\":\"string\"},\"ANNOTATE_POD_IP\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":
\"string\"},\"AWS_EC2_ENDPOINT\":{\"type\":\"string\"},\"AWS_EXTERNAL_SERVICE_CIDRS
\":{\"type\":\"string\"},\"AWS_MANAGE_ENIS_NON_SCHEDULABLE\":{\"format\":\"boolean
\",\"type\":\"string\"},\"AWS_VPC_CNI_NODE_PORT_SUPPORT\":{\"format\":\"boolean
\",\"type\":\"string\"},\"AWS_VPC_ENI_MTU\":{\"format\":\"integer\",\"type\":
\"string\"},\"AWS_VPC_K8S_CNI_CUSTOM_NETWORK_CFG\":{\"format\":\"boolean\",\"type
\":\"string\"},\"AWS_VPC_K8S_CNI_EXCLUDE_SNAT_CIDRS\":{\"type\":\"string\"},
\"AWS_VPC_K8S_CNI_EXTERNALSNAT\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},
\"AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL\":{\"type\":\"string\"},\"AWS_VPC_K8S_CNI_LOG_FILE\":
{\"type\":\"string\"},\"AWS_VPC_K8S_CNI_RANDOMIZESNAT\":{\"type\":\"string\"},
\"AWS_VPC_K8S_CNI_VETHPREFIX\":{\"type\":\"string\"},\"AWS_VPC_K8S_PLUGIN_LOG_FILE
\":{\"type\":\"string\"},\"AWS_VPC_K8S_PLUGIN_LOG_LEVEL\":{\"type\":\"string
\"},\"CLUSTER_ENDPOINT\":{\"type\":\"string\"},\"DISABLE_INTROSPECTION\":
{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"DISABLE_LEAKED_ENI_CLEANUP\":
{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"DISABLE_METRICS\":{\"format
\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"DISABLE_NETWORK_RESOURCE_PROVISIONING
\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"DISABLE_POD_V6\":{\"format
\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"ENABLE_BANDWIDTH_PLUGIN\":{\"format\":
\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"ENABLE_POD_ENI\":{\"format\":\"boolean\",
\"type\":\"string\"},\"ENABLE_PREFIX_DELEGATION\":{\"format\":\"boolean\",
\"type\":\"string\"},\"ENABLE_V4_EGRESS\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":
\"string\"},\"ENABLE_V6_EGRESS\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},
\"ENI_CONFIG_ANNOTATION_DEF\":{\"type\":\"string\"},\"ENI_CONFIG_LABEL_DEF\":
{\"type\":\"string\"},\"INTROSPECTION_BIND_ADDRESS\":{\"type\":\"string\"},
\"IP_COOLDOWN_PERIOD\":{\"format\":\"integer\",\"type\":\"string\"},\"MAX_ENI
```

```
\":{\"format\":\"integer\",\"type\":\"string\"},\"MINIMUM_IP_TARGET\":{\"format
\":\"integer\",\"type\":\"string\"},\"POD_SECURITY_GROUP_ENFORCING_MODE\":
{\"type\":\"string\"},\"WARM_ENI_TARGET\":{\"format\":\"integer\",\"type\":
\"string\"},\"WARM_IP_TARGET\":{\"format\":\"integer\",\"type\":\"string\"},
\"WARM_PREFIX_TARGET\":{\"format\":\"integer\",\"type\":\"string\"}},\"title
\":\"Env\",\"type\":\"object\"},\"Init\":{\"additionalProperties\":false,
\"properties\":{\"env\":{\"$ref\":\"#/definitions/InitEnv\"}},\"title\":\"Init
\",\"type\":\"object\"},\"InitEnv\":{\"additionalProperties\":false,\"properties
\":{\"DISABLE_TCP_EARLY_DEMUX\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},
\"ENABLE_V6_EGRESS\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"}},\"title\":
\"InitEnv\",\"type\":\"object\"},\"Limits\":{\"additionalProperties\":false,
\"properties\":{\"cpu\":{\"type\":\"string\"},\"memory\":{\"type\":\"string\"}},
\"title\":\"Limits\",\"type\":\"object\"},\"NodeAgent\":{\"additionalProperties
\":false,\"properties\":{\"enableCloudWatchLogs\":{\"format\":\"boolean\",
\"type\":\"string\"},\"enablePolicyEventLogs\":{\"format\":\"boolean\",\"type\":
\"string\"},\"healthProbeBindAddr\":{\"format\":\"integer\",\"type\":\"string
\"},\"metricsBindAddr\":{\"format\":\"integer\",\"type\":\"string\"}},\"title\":
\"NodeAgent\",\"type\":\"object\"},\"Resources\":{\"additionalProperties\":false,
\"properties\":{\"limits\":{\"$ref\":\"#/definitions/Limits\"},\"requests\":
{\"$ref\":\"#/definitions/Limits\"}},\"title\":\"Resources\",\"type\":\"object
\"},\"Tolerations\":{\"additionalProperties\":false,\"items\":{\"type\":\"object
\"},\"type\":\"array\"},\"VpcCni\":{\"additionalProperties\":false,\"properties
\":{\"affinity\":{\"$ref\":\"#/definitions/Affinity\"},\"enableNetworkPolicy\":
{\"format\":\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"enableWindowsIpam\":{\"format\":
\"boolean\",\"type\":\"string\"},\"eniConfig\":{\"$ref\":\"#/definitions/EniConfig
\"},\"env\":{\"$ref\":\"#/definitions/Env\"},\"init\":{\"$ref\":\"#/definitions/Init
\"},\"livenessProbeTimeoutSeconds\":{\"type\":\"integer\"},\"nodeAgent\":{\"$ref\":
\"#/definitions/NodeAgent\"},\"readinessProbeTimeoutSeconds\":{\"type\":\"integer
\"},\"resources\":{\"$ref\":\"#/definitions/Resources\"},\"tolerations\":{\"$ref
\":\"#/definitions/Tolerations\"}},\"title\":\"VpcCni\",\"type\":\"object\"}},
\"description\":\"vpc-cni\"}"
}
```

範例 2：建立或更新 Amazon coredns AddOns 時，可用的組態選項

下列 `describe-addon-configuration` 範例會傳回為具有對應版本的 coredns 附加元件建立或更新附加元件時，您所使用的所有可用組態結構描述。

```
aws eks describe-addon-configuration \
    --addon-name coredns \
    --addon-version v1.8.7-eksbuild.4
```

輸出：

```
{
    "addonName": "coredns",
    "addonVersion": "v1.8.7-eksbuild.4",
    "configurationSchema": "{\"$ref\":\"#/definitions/Coredns\",\"$schema
\":\"http://json-schema.org/draft-06/schema#\",\"definitions\":{\"Coredns\":
{\"additionalProperties\":false,\"properties\":{\"computeType\":{\"type\":
\"string\"},\"corefile\":{\"description\":\"Entire corefile contents to use with
 installation\",\"type\":\"string\"},\"nodeSelector\":{\"additionalProperties\":
{\"type\":\"string\"},\"type\":\"object\"},\"replicaCount\":{\"type\":\"integer
\"},\"resources\":{\"$ref\":\"#/definitions/Resources\"}},\"title\":\"Coredns\",
\"type\":\"object\"},\"Limits\":{\"additionalProperties\":false,\"properties\":
{\"cpu\":{\"type\":\"string\"},\"memory\":{\"type\":\"string\"}},\"title\":\"Limits
\",\"type\":\"object\"},\"Resources\":{\"additionalProperties\":false,\"properties
\":{\"limits\":{\"$ref\":\"#/definitions/Limits\"},\"requests\":{\"$ref\":\"#/
definitions/Limits\"}},\"title\":\"Resources\",\"type\":\"object\"}}}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon EKS 中的針對 Amazon EKS 叢集建立或更新 kubeconfig 檔案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAddonConfiguration。

describe-addon-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-addon-versions。

AWS CLI

範例 1：列出 EKS 叢集的所有可用附加元件

下列describe-addon-versions範例列出所有可用的 AWS 附加元件。

```
aws eks describe-addon-versions  \
    --query 'sort_by(addons  &owner)[].{publisher: publisher, owner: owner,
 addonName: addonName, type: type}' \
    --output table
```

輸出：

```
-------------------------------------------------------------------------------------------
|                                          DescribeAddonVersions
                                |
+-----------------------------------------+-----------------
+----------------------+-------------------------+
```

```
|                  addonName                  |      owner       |       publisher
     |          type           |
+---------------------------------------------+------------------
+----------------------+-------------------------+
|  vpc-cni                                    |  aws             |  eks
     |  networking             |
|  snapshot-controller                        |  aws             |  eks
     |  storage                |
|  kube-proxy                                 |  aws             |  eks
     |  networking             |
|  eks-pod-identity-agent                     |  aws             |  eks
     |  security               |
|  coredns                                    |  aws             |  eks
     |  networking             |
|  aws-mountpoint-s3-csi-driver               |  aws             |  s3
     |  storage                |
|  aws-guardduty-agent                        |  aws             |  eks
     |  security               |
|  aws-efs-csi-driver                         |  aws             |  eks
     |  storage                |
|  aws-ebs-csi-driver                         |  aws             |  eks
     |  storage                |
|  amazon-cloudwatch-observability            |  aws             |  eks
     |  observability          |
|  adot                                       |  aws             |  eks
     |  observability          |
|  upwind-security_upwind-operator            |  aws-marketplace |  Upwind Security
     |  security               |
|  upbound_universal-crossplane               |  aws-marketplace |  upbound
     |  infra-management       |
|  tetrate-io_istio-distro                    |  aws-marketplace |  tetrate-io
     |  policy-management      |
|  teleport_teleport                          |  aws-marketplace |  teleport
     |  policy-management      |
|  stormforge_optimize-live                   |  aws-marketplace |  StormForge
     |  cost-management        |
|  splunk_splunk-otel-collector-chart         |  aws-marketplace |  Splunk
     |  monitoring             |
|  solo-io_istio-distro                       |  aws-marketplace |  Solo.io
     |  service-mesh           |
|  rafay-systems_rafay-operator               |  aws-marketplace |  rafay-systems
     |  kubernetes-management  |
|  new-relic_kubernetes-operator              |  aws-marketplace |  New Relic
     |  observability          |
```

```
|  netapp_trident-operator                    |  aws-marketplace |  NetApp Inc.
     |  storage                |
|  leaksignal_leakagent                       |  aws-marketplace |  leaksignal
     |  monitoring             |
|  kubecost_kubecost                          |  aws-marketplace |  kubecost
     |  cost-management        |
|  kong_konnect-ri                            |  aws-marketplace |  kong
     |  ingress-service-type   |
|  kasten_k10                                 |  aws-marketplace |  Kasten by Veeam
     |  data-protection        |
|  haproxy-technologies_kubernetes-ingress-ee |  aws-marketplace |  HAProxy
 Technologies |  ingress-controller     |
|  groundcover_agent                          |  aws-marketplace |  groundcover
     |  monitoring             |
|  grafana-labs_kubernetes-monitoring         |  aws-marketplace |  Grafana Labs
     |  monitoring             |
|  factorhouse_kpow                           |  aws-marketplace |  factorhouse
     |  monitoring             |
|  dynatrace_dynatrace-operator               |  aws-marketplace |  dynatrace
     |  monitoring             |
|  datree_engine-pro                          |  aws-marketplace |  datree
     |  policy-management      |
|  datadog_operator                           |  aws-marketplace |  Datadog
     |  monitoring             |
|  cribl_cribledge                            |  aws-marketplace |  Cribl
     |  observability          |
|  calyptia_fluent-bit                        |  aws-marketplace |  Calyptia Inc
     |  observability          |
|  accuknox_kubearmor                         |  aws-marketplace |  AccuKnox
     |  security               |
+---------------------------------------------+------------------
+----------------------+-------------------------+
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的管理 Amazon EKS 附加元件。

範例 2：列出支援 EKS 之指定 Kubernetes 版本的所有可用附加元件

下列 `describe-addon-versions` 範例列出支援 EKS 之指定 Kubernetes 版本的所有可用附加元件。

```
aws eks describe-addon-versions  \
    --kubernetes-version=1.26 \
```

```
    --query 'sort_by(addons  &owner)[].{publisher: publisher, owner: owner,
 addonName: addonName, type: type}' \
    --output table
```

輸出：

```
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                                            DescribeAddonVersions
                              |
+-----------------------------------------+-----------------
+----------------------+-------------------------+
|                  addonName                  |      owner       |       publisher
     |          type           |
+-----------------------------------------+-----------------
+----------------------+-------------------------+
|  vpc-cni                                    |  aws             |  eks
     |  networking             |
|  snapshot-controller                        |  aws             |  eks
     |  storage                |
|  kube-proxy                                 |  aws             |  eks
     |  networking             |
|  eks-pod-identity-agent                     |  aws             |  eks
     |  security               |
|  coredns                                    |  aws             |  eks
     |  networking             |
|  aws-mountpoint-s3-csi-driver               |  aws             |  s3
     |  storage                |
|  aws-guardduty-agent                        |  aws             |  eks
     |  security               |
|  aws-efs-csi-driver                         |  aws             |  eks
     |  storage                |
|  aws-ebs-csi-driver                         |  aws             |  eks
     |  storage                |
|  amazon-cloudwatch-observability            |  aws             |  eks
     |  observability          |
|  adot                                       |  aws             |  eks
     |  observability          |
|  upwind-security_upwind-operator            |  aws-marketplace |  Upwind Security
     |  security               |
|  tetrate-io_istio-distro                    |  aws-marketplace |  tetrate-io
     |  policy-management      |
|  stormforge_optimize-live                   |  aws-marketplace |  StormForge
     |  cost-management        |
```

```
|  splunk_splunk-otel-collector-chart         |  aws-marketplace |  Splunk
     |  monitoring             |
|  solo-io_istio-distro                       |  aws-marketplace |  Solo.io
     |  service-mesh           |
|  rafay-systems_rafay-operator               |  aws-marketplace |  rafay-systems
     |  kubernetes-management  |
|  new-relic_kubernetes-operator              |  aws-marketplace |  New Relic
     |  observability          |
|  netapp_trident-operator                    |  aws-marketplace |  NetApp Inc.
     |  storage                |
|  leaksignal_leakagent                       |  aws-marketplace |  leaksignal
     |  monitoring             |
|  kubecost_kubecost                          |  aws-marketplace |  kubecost
     |  cost-management        |
|  kong_konnect-ri                            |  aws-marketplace |  kong
     |  ingress-service-type   |
|  haproxy-technologies_kubernetes-ingress-ee |  aws-marketplace |  HAProxy
 Technologies |  ingress-controller     |
|  groundcover_agent                          |  aws-marketplace |  groundcover
     |  monitoring             |
|  grafana-labs_kubernetes-monitoring         |  aws-marketplace |  Grafana Labs
     |  monitoring             |
|  dynatrace_dynatrace-operator               |  aws-marketplace |  dynatrace
     |  monitoring             |
|  datadog_operator                           |  aws-marketplace |  Datadog
     |  monitoring             |
|  cribl_cribledge                            |  aws-marketplace |  Cribl
     |  observability          |
|  calyptia_fluent-bit                        |  aws-marketplace |  Calyptia Inc
     |  observability          |
|  accuknox_kubearmor                         |  aws-marketplace |  AccuKnox
     |  security               |
+---------------------------------------------+------------------
+----------------------+-------------------------+
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的管理 Amazon EKS 附加元件。

範例 3：列出支援 EKS 之指定 Kubernetes 版本的所有可用 vpc-cni 附加元件版本

下列 `describe-addon-versions` 範例列出支援 EKS 之指定 Kubernetes 版本的所有可用 vpc-cni 附加元件版本。

```
aws eks describe-addon-versions \
```

```
    --kubernetes-version=1.26 \
    --addon-name=vpc-cni \
    --query='addons[].addonVersions[].addonVersion'
```

輸出：

```
[
    "v1.18.0-eksbuild.1",
    "v1.17.1-eksbuild.1",
    "v1.16.4-eksbuild.2",
    "v1.16.3-eksbuild.2",
    "v1.16.2-eksbuild.1",
    "v1.16.0-eksbuild.1",
    "v1.15.5-eksbuild.1",
    "v1.15.4-eksbuild.1",
    "v1.15.3-eksbuild.1",
    "v1.15.1-eksbuild.1",
    "v1.15.0-eksbuild.2",
    "v1.14.1-eksbuild.1",
    "v1.14.0-eksbuild.3",
    "v1.13.4-eksbuild.1",
    "v1.13.3-eksbuild.1",
    "v1.13.2-eksbuild.1",
    "v1.13.0-eksbuild.1",
    "v1.12.6-eksbuild.2",
    "v1.12.6-eksbuild.1",
    "v1.12.5-eksbuild.2",
    "v1.12.0-eksbuild.2"
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的管理 Amazon EKS 附加元件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAddonVersions。

`describe-addon`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-addon`。

AWS CLI

描述在您的 Amazon EKS 叢集中主動執行 EKS 附加元件

下列 `describe-addon` 範例會在 Amazon EKS 叢集中主動執行 EKS 附加元件。

```
aws eks describe-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni
```

輸出：

```
{
    "addon": {
        "addonName": "vpc-cni",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "status": "ACTIVE",
        "addonVersion": "v1.16.4-eksbuild.2",
        "health": {
            "issues": []
        },
        "addonArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/vpc-
cni/0ec71efc-98dd-3203-60b0-4b939b2a5e5f",
        "createdAt": "2024-03-14T13:18:45.417000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-03-14T13:18:49.557000-04:00",
        "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-
cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm",
        "tags": {
            "eks-addon-key-3": "value-3",
            "eks-addon-key-4": "value-4"
        },
        "configurationValues": "resources:\n    limits:\n        cpu: '100m'\nenv:\n
    AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL: 'DEBUG'"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAddon。

describe-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cluster。

AWS CLI

描述在您的 Amazon EKS 叢集中主動執行 EKS 附加元件

下列 describe-cluster 範例會在 Amazon EKS 叢集中主動執行 EKS 附加元件。

```
aws eks describe-cluster \
    --name my-eks-cluster
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "name": "my-eks-cluster",
        "arn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-03-14T11:31:44.348000-04:00",
        "version": "1.26",
        "endpoint": "https://JSA79429HJDASKJDJ8223829MNDNASW.yl4.us-
east-2.eks.amazonaws.com",
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-cluster-
ServiceRole-zMF6CBakwwbW",
        "resourcesVpcConfig": {
            "subnetIds": [
                "subnet-0fb75d2d8401716e7",
                "subnet-02184492f67a3d0f9",
                "subnet-04098063527aab776",
                "subnet-0e2907431c9988b72",
                "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
                "subnet-09d912bb63ef21b9a"
            ],
            "securityGroupIds": [
                "sg-0c1327f6270afbb36"
            ],
            "clusterSecurityGroupId": "sg-01c84d09d70f39a7f",
            "vpcId": "vpc-0012b8e1cc0abb17d",
            "endpointPublicAccess": true,
            "endpointPrivateAccess": true,
            "publicAccessCidrs": [
                "22.19.18.2/32"
            ]
        },
        "kubernetesNetworkConfig": {
            "serviceIpv4Cidr": "10.100.0.0/16",
            "ipFamily": "ipv4"
        },
        "logging": {
            "clusterLogging": [
                {
                    "types": [
```

```
                        "api",
                        "audit",
                        "authenticator",
                        "controllerManager",
                        "scheduler"
                    ],
                    "enabled": true
                }
            ]
        },
        "identity": {
            "oidc": {
                "issuer": "https://oidc.eks.us-east-2.amazonaws.com/id/
JSA79429HJDASKJDJ8223829MNDNASW"
            }
        },
        "status": "ACTIVE",
        "certificateAuthority": {
            "data": "CA_DATA_STRING..."
        },
        "platformVersion": "eks.14",
        "tags": {
            "aws:cloudformation:stack-name": "eksctl-my-eks-cluster-cluster",
            "alpha.eksctl.io/cluster-name": "my-eks-cluster",
            "karpenter.sh/discovery": "my-eks-cluster",
            "aws:cloudformation:stack-id": "arn:aws:cloudformation:us-
east-2:111122223333:stack/eksctl-my-eks-cluster-cluster/e752ea00-e217-11ee-
beae-0a9599c8c7ed",
            "auto-delete": "no",
            "eksctl.cluster.k8s.io/v1alpha1/cluster-name": "my-eks-cluster",
            "EKS-Cluster-Name": "my-eks-cluster",
            "alpha.eksctl.io/cluster-oidc-enabled": "true",
            "aws:cloudformation:logical-id": "ControlPlane",
            "alpha.eksctl.io/eksctl-version": "0.173.0-dev
+a7ee89342.2024-03-01T03:40:57Z",
            "Name": "eksctl-my-eks-cluster-cluster/ControlPlane"
        },
        "health": {
            "issues": []
        },
        "accessConfig": {
            "authenticationMode": "API_AND_CONFIG_MAP"
        }
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCluster。

describe-fargate-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fargate-profile。

AWS CLI

描述 Fargate 設定檔

下列 describe-fargate-profile 範例描述 Fargate 設定檔。

```
aws eks describe-fargate-profile \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --fargate-profile-name my-fargate-profile
```

輸出：

```
{
    "fargateProfile": {
        "fargateProfileName": "my-fargate-profile",
        "fargateProfileArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-
eks-cluster/my-fargate-profile/96c766ce-43d2-f9c9-954c-647334391198",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "createdAt": "2024-04-11T10:42:52.486000-04:00",
        "podExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-
cluster-farga-FargatePodExecutionRole-1htfAaJdJUEO",
        "subnets": [
            "subnet-09d912bb63ef21b9a",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-0e2907431c9988b72"
        ],
        "selectors": [
            {
                "namespace": "prod*",
                "labels": {
                    "labelname*?": "*value1"
                }
            },
            {
                "namespace": "*dev*",
```

```
                "labels": {
                    "labelname*?": "*value*"
                }
            }
        ],
        "status": "ACTIVE",
        "tags": {
            "eks-fargate-profile-key-2": "value-2",
            "eks-fargate-profile-key-1": "value-1"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFargateProfile。

describe-identity-provider-config

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-identity-provider-config。

AWS CLI

描述與 Amazon EKS 叢集相關聯的身分提供者組態

下列 describe-identity-provider-config 範例描述與您的 Amazon EKS 叢集相關聯的身分提供者組態。

```
aws eks describe-identity-provider-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --identity-provider-config type=oidc,name=my-identity-provider
```

輸出：

```
{
    "identityProviderConfig": {
        "oidc": {
            "identityProviderConfigName": "my-identity-provider",
            "identityProviderConfigArn": "arn:aws:eks:us-
east-2:111122223333:identityproviderconfig/my-eks-cluster/oidc/my-identity-
provider/8ac76722-78e4-cec1-ed76-d49eea058622",
            "clusterName": "my-eks-cluster",
            "issuerUrl": "https://oidc.eks.us-east-2.amazonaws.com/
id/38D6A4619A0A69E342B113ED7F1A7652",
```

```
            "clientId": "kubernetes",
            "usernameClaim": "email",
            "usernamePrefix": "my-username-prefix",
            "groupsClaim": "my-claim",
            "groupsPrefix": "my-groups-prefix",
            "requiredClaims": {
                "Claim1": "value1",
                "Claim2": "value2"
            },
            "tags": {
                "env": "dev"
            },
            "status": "ACTIVE"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的從 OpenID Connect 身分提供者驗證叢集的使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIdentityProviderConfig。

`describe-insight`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-insight`。

AWS CLI

使用 EKS 叢集的 ID 取得洞見的詳細資訊

下列 `describe-insight` 範例會傳回使用叢集名稱和洞見 ID 所指定洞見的詳細資訊。

```
aws eks describe-insight \
    --cluster-name eks-customer \
    --id 38ea7a64-a14f-4e0e-95c7-8dbcab3c3623
```

輸出：

```
{
    "insight": {
        "id": "38ea7a64-a14f-4e0e-95c7-8dbcab3c3623",
        "name": "Kubelet version skew",
        "category": "UPGRADE_READINESS",
```

```
        "kubernetesVersion": "1.33",
        "lastRefreshTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
        "lastTransitionTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
        "description": "Checks for kubelet versions of worker nodes in the cluster
 to see if upgrade would cause noncompliance with supported Kubernetes kubelet
 version skew policy.",
        "insightStatus": {
            "status": "PASSING",
            "reason": "Node kubelet versions match the cluster control plane
 version."
        },
        "recommendation": "Upgrade your worker nodes to match the Kubernetes version
 of your cluster control plane.",
        "additionalInfo": {
            "Kubelet version skew policy": "https://kubernetes.io/releases/version-
skew-policy/#kubelet",
            "Updating a managed node group": "https://docs.aws.amazon.com/eks/
latest/userguide/update-managed-node-group.html"
        },
        "resources": [],
        "categorySpecificSummary": {
            "deprecationDetails": []
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的檢視叢集洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInsight。

describe-nodegroup

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-nodegroup。

AWS CLI

描述 Amazon EKS 叢集的受管節點群組

下列 describe-nodegroup 範例描述 Amazon EKS 叢集的受管節點群組。

```
aws eks describe-nodegroup \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup
```

輸出：

```
{
    "nodegroup": {
        "nodegroupName": "my-eks-nodegroup",
        "nodegroupArn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-
cluster/my-eks-nodegroup/a8c75f2f-df78-a72f-4063-4b69af3de5b1",
        "clusterName": "my-eks-cluster",
        "version": "1.26",
        "releaseVersion": "1.26.12-20240329",
        "createdAt": "2024-04-08T11:42:10.555000-04:00",
        "modifiedAt": "2024-04-08T11:44:12.402000-04:00",
        "status": "ACTIVE",
        "capacityType": "ON_DEMAND",
        "scalingConfig": {
            "minSize": 1,
            "maxSize": 3,
            "desiredSize": 1
        },
        "instanceTypes": [
            "t3.medium"
        ],
        "subnets": [
            "subnet-0e2907431c9988b72",
            "subnet-04ad87f71c6e5ab4d",
            "subnet-09d912bb63ef21b9a"
        ],
        "amiType": "AL2_x86_64",
        "nodeRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
        "labels": {},
        "resources": {
            "autoScalingGroups": [
                {
                    "name": "eks-my-eks-nodegroup-a8c75f2f-df78-
a72f-4063-4b69af3de5b1"
                }
            ]
        },
        "diskSize": 20,
        "health": {
            "issues": []
        },
        "updateConfig": {
            "maxUnavailable": 1
```

```
        },
        "tags": {}
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNodegroup。

describe-pod-identity-association

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-pod-identity-association。

AWS CLI

提供 Pod 身分識別關聯的詳細資訊

下列 describe-pod-identity-association 範例描述 EKS 叢集中的 Pod 身分識別關聯。

```
aws eks describe-pod-identity-association \
    --cluster-name eks-customer \
    --association-id a-9njjin9gfghecgocd
```

輸出：

```
{
    "association": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "namespace": "default",
        "serviceAccount": "default",
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/my-role",
        "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-9njjin9gfghecgocd",
        "associationId": "a-9njjin9gfghecgocd",
        "tags": {
            "Key2": "value2",
            "Key1": "value1"
        },
        "createdAt": "2025-05-24T19:52:14.135000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-24T19:52:14.135000-05:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的了解 EKS Pod Identity 如何授予 Pod 對 AWS 服務的存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePodIdentityAssociation。

`describe-update`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-update`。

AWS CLI

範例 1：描述叢集的更新

下列 `describe-update` 範例描述具名之叢集的更新。

```
aws eks describe-update \
    --name my-eks-cluster \
    --update-id 10bddb13-a71b-425a-b0a6-71cd03e59161
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "10bddb13-a71b-425a-b0a6-71cd03e59161",
        "status": "Successful",
        "type": "EndpointAccessUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "EndpointPublicAccess",
                "value": "false"
            },
            {
                "type": "EndpointPrivateAccess",
                "value": "true"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-03-14T10:01:26.297000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的更新 Amazon EKS 叢集 Kubernetes 版本。

範例 2：描述叢集的更新

下列 describe-update 範例描述具名之叢集的更新。

```
aws eks describe-update \
    --name my-eks-cluster \
    --update-id e4994991-4c0f-475a-a040-427e6da52966
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "e4994991-4c0f-475a-a040-427e6da52966",
        "status": "Successful",
        "type": "AssociateEncryptionConfig",
        "params": [
            {
                "type": "EncryptionConfig",
                "value": "[{\"resources\":[\"secrets\"],\"provider\":{\"keyArn\":
\"arn:aws:kms:region-code:account:key/key\"}}]"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-03-14T11:01:26.297000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的更新 Amazon EKS 叢集 Kubernetes 版本。

範例 3：描述叢集的更新

下列 describe-update 範例描述具名之叢集的更新。

```
aws eks describe-update \
    --name my-eks-cluster \
    --update-id b5f0ba18-9a87-4450-b5a0-825e6e84496f
```

輸出：

```
{
    "update": {
```

```
        "id": "b5f0ba18-9a87-4450-b5a0-825e6e84496f",
        "status": "Successful",
        "type": "VersionUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "Version",
                "value": "1.29"
            },
            {
                "type": "PlatformVersion",
                "value": "eks.1"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-03-14T12:05:26.297000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的更新 Amazon EKS 叢集 Kubernetes 版本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUpdate。

disassociate-access-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-access-policy。

AWS CLI

取消存取政策與存取項目的關聯

以下 disassociate-access-policy 移除與存取項目相關聯的存取政策。

```
aws eks disassociate-access-policy \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:role/Admin \
    --policy-arn arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSEditPolicy
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的將存取政策與存取項目相關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateAccessPolicy。

disassociate-identity-provider-config

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-identity-provider-config。

AWS CLI

取消身分提供者與您的 Amazon EKS 叢集的關聯

下列 disassociate-identity-provider-config 範例會取消身分提供者與 Amazon EKS 叢集的關聯。

```
aws eks disassociate-identity-provider-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --identity-provider-config 'type=oidc,name=my-identity-provider'
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "5f78d14e-c57b-4857-a3e4-cf664ae20949",
        "status": "InProgress",
        "type": "DisassociateIdentityProviderConfig",
        "params": [
            {
                "type": "IdentityProviderConfig",
                "value": "[]"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-11T13:53:43.314000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的從 OpenID Connect 身分提供者驗證叢集的使用者 - 取消 OIDC 身分提供者與叢集的關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateIdentityProviderConfig。

get-token

以下程式碼範例顯示如何使用 get-token。

AWS CLI

範例 1：取得名為 `my-eks-cluster` 之 Amazon EKS 叢集的身分驗證字符

下列 `get-token` 範例取得名為 my-eks-cluster 之 Amazon EKS 叢集的身分驗證字符。

```
aws eks get-token \
    --cluster-name my-eks-cluster
```

輸出：

```
{
    "kind": "ExecCredential",
    "apiVersion": "client.authentication.k8s.io/v1beta1",
    "spec": {},
    "status": {
        "expirationTimestamp": "2024-04-11T20:59:56Z",
        "token": "k8s-aws-v1.EXAMPLE_TOKEN_DATA_STRING..."
    }
}
```

範例 2：在簽署字符時，承擔此憑證的 roleARN，以取得名為 `my-eks-cluster` 之 Amazon EKS 叢集的身分驗證字符

下列 `get-token` 範例會透過在簽署字符時承擔此憑證的 roleARN，以取得名為 my-eks-cluster 之 Amazon EKS 叢集的身分驗證字符。

```
aws eks get-token \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-EKS-Linux-Cluster-v1-24-cluster-ServiceRole-j1k7AfTIQtnM
```

輸出：

```
{
    "kind": "ExecCredential",
    "apiVersion": "client.authentication.k8s.io/v1beta1",
    "spec": {},
    "status": {
        "expirationTimestamp": "2024-04-11T21:05:26Z",
        "token": "k8s-aws-v1.EXAMPLE_TOKEN_DATA_STRING..."
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetToken。

list-access-entries

以下程式碼範例顯示如何使用 list-access-entries。

AWS CLI

列出 EKS 叢集的存取項目

以下 list-access-entries 會傳回與 EKS 叢集 eks-customer 相關聯的存取項目清單。

```
aws eks list-access-entries \
    --cluster-name eks-customer
```

輸出：

```
{
    "accessEntries": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-test-ip",
        "arn:aws:iam::111122223333:role/assume-worker-node-role",
        "arn:aws:iam::111122223333:user/eks-admin-user"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的使用 EKS 存取項目授予 IAM 使用者對 Kubernetes 的存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccessEntries。

list-access-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 list-access-policies。

AWS CLI

列出所有可用的存取政策

此 list-access-policies 範例會傳回所有可用存取政策的清單。

```
aws eks list-access-policies
```

輸出：

```
{
    "accessPolicies": [
        {
            "name": "AmazonEKSAdminPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSAdminPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSAdminViewPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSAdminViewPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSAutoNodePolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSAutoNodePolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSBlockStorageClusterPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSBlockStorageClusterPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSBlockStoragePolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSBlockStoragePolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSClusterAdminPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSClusterAdminPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSComputeClusterPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSComputeClusterPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSComputePolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSComputePolicy"
        },
        {
```

```
            "name": "AmazonEKSEditPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSEditPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSHybridPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSHybridPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSLoadBalancingClusterPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSLoadBalancingClusterPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSLoadBalancingPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSLoadBalancingPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSNetworkingClusterPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSNetworkingClusterPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSNetworkingPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSNetworkingPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEKSViewPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEKSViewPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonEMRJobPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/AmazonEMRJobPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonSagemakerHyperpodClusterPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonSagemakerHyperpodClusterPolicy"
        },
        {
            "name": "AmazonSagemakerHyperpodControllerPolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonSagemakerHyperpodControllerPolicy"
```

```
        },
        {
            "name": "AmazonSagemakerHyperpodSystemNamespacePolicy",
            "arn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonSagemakerHyperpodSystemNamespacePolicy"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的將存取政策與存取項目相關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccessPolicies。

`list-addons`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-addons`。

AWS CLI

列出 Amazon EKS 叢集中名為 `my-eks-cluster` 的所有已安裝附加元件

下列 `list-addons` 範例列出 Amazon EKS 叢集中名為 my-eks-cluster 的所有已安裝附加元件。

```
aws eks list-addons \
    --cluster-name my-eks-cluster
```

輸出：

```
{
    "addons": [
        "kube-proxy",
        "vpc-cni"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAddons。

`list-associated-access-policies`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-associated-access-policies`。

AWS CLI

列出與存取項目相關聯的存取政策

下列 `list-associated-access-policies` 範例會傳回與 EKS 叢集中的存取項目相關聯的存取政策清單。

```
aws eks list-associated-access-policies \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:role/Admin
```

輸出：

```
{
    "associatedAccessPolicies": [
        {
            "policyArn": "arn:aws:eks::aws:cluster-access-policy/
AmazonEKSAdminPolicy",
            "accessScope": {
                "type": "cluster",
                "namespaces": []
            },
            "associatedAt": "2025-05-24T17:26:22.935000-05:00",
            "modifiedAt": "2025-05-24T17:26:22.935000-05:00"
        }
    ],
    "clusterName": "eks-customer",
    "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的使用 EKS 存取項目授予 IAM 使用者對 Kubernetes 的存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssociatedAccessPolicies。

list-clusters

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-clusters`。

AWS CLI

列出 Amazon EKS 叢集中名為 `my-eks-cluster` 的所有已安裝附加元件

下列 `list-clusters` 範例列出 Amazon EKS 叢集中名為 my-eks-cluster 的所有已安裝附加元件。

```
aws eks list-clusters
```

輸出：

```
{
    "clusters": [
        "prod",
        "qa",
        "stage",
        "my-eks-cluster"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListClusters。

`list-fargate-profiles`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-fargate-profiles`。

AWS CLI

列出 Amazon EKS 叢集中名為 `my-eks-cluster` 的所有 Fargate 設定檔

下列 `list-fargate-profiles` 範例列出 Amazon EKS 叢集中名為 my-eks-cluster 的所有 Fargate 設定檔。

```
aws eks list-fargate-profiles \
    --cluster-name my-eks-cluster
```

輸出：

```
{
    "fargateProfileNames": [
        "my-fargate-profile"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFargateProfiles。

`list-identity-provider-configs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-identity-provider-configs`。

AWS CLI

列出與 Amazon EKS 叢集相關聯的身分提供者

下列 `list-identity-provider-configs` 範例列出與 Amazon EKS 叢集相關聯的身分提供者。

```
aws eks list-identity-provider-configs \
    --cluster-name my-eks-cluster
```

輸出：

```
{
    "identityProviderConfigs": [
        {
            "type": "oidc",
            "name": "my-identity-provider"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的從 OpenID Connect 身分提供者驗證叢集的使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListIdentityProviderConfigs。

`list-insights`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-insights`。

AWS CLI

列出指定之叢集的所有洞見

下列 `list-insights` 範例會傳回針對指定之叢集檢查的所有洞見清單。

```
aws eks list-insights \
--cluster-name eks-customer
```

輸出：

```
{
    "insights": [
        {
            "id": "38ea7a64-a14f-4e0e-95c7-8dbcab3c3616",
            "name": "Kubelet version skew",
            "category": "UPGRADE_READINESS",
            "kubernetesVersion": "1.33",
            "lastRefreshTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
            "lastTransitionTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
            "description": "Checks for kubelet versions of worker nodes in the
 cluster to see if upgrade would cause noncompliance with supported Kubernetes
 kubelet version skew policy.",
            "insightStatus": {
                "status": "PASSING",
                "reason": "Node kubelet versions match the cluster control plane
 version."
            }
        },
        {
            "id": "9cd91472-f99c-45a9-b7d7-54d4900dee23",
            "name": "EKS add-on version compatibility",
            "category": "UPGRADE_READINESS",
            "kubernetesVersion": "1.33",
            "lastRefreshTime": "2025-05-24T11:22:59-05:00",
            "lastTransitionTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
            "description": "Checks version of installed EKS add-ons to ensure they
 are compatible with the next version of Kubernetes. ",
            "insightStatus": {
                "status": "PASSING",
                "reason": "All installed EKS add-on versions are compatible with
 next Kubernetes version."
            }
        },
        {
            "id": "0deb269d-b1e1-458c-a2b4-7a57f940c875",
            "name": "Cluster health issues",
            "category": "UPGRADE_READINESS",
            "kubernetesVersion": "1.33",
```

```
            "lastRefreshTime": "2025-05-24T11:22:59-05:00",
            "lastTransitionTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
            "description": "Checks for any cluster health issues that prevent
 successful upgrade to the next Kubernetes version on EKS.",
            "insightStatus": {
                "status": "PASSING",
                "reason": "No cluster health issues detected."
            }
        },
        {
            "id": "214fa274-344f-420b-812a-5049ce72c9ww",
            "name": "kube-proxy version skew",
            "category": "UPGRADE_READINESS",
            "kubernetesVersion": "1.33",
            "lastRefreshTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
            "lastTransitionTime": "2025-05-24T11:22:50-05:00",
            "description": "Checks version of kube-proxy in cluster to see if
 upgrade would cause noncompliance with supported Kubernetes kube-proxy version skew
 policy.",
            "insightStatus": {
                "status": "PASSING",
                "reason": "kube-proxy versions match the cluster control plane
 version."
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的檢視叢集洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInsights。

`list-nodegroups`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-nodegroups`。

AWS CLI

列出 Amazon EKS 叢集中的所有節點群組

下列 `list-nodegroups` 範例列出 Amazon EKS 叢集中的所有節點群組。

```
aws eks list-nodegroups \
```

```
    --cluster-name my-eks-cluster
```

輸出：

```
{
    "nodegroups": [
        "my-eks-managed-node-group",
        "my-eks-nodegroup"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListNodegroups。

list-pod-identity-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-pod-identity-associations。

AWS CLI

範例 1：列出 EKS 叢集中的 Pod 身分識別關聯

以下 list-pod-identity-associations 會傳回與在所有命名空間和服務帳戶中名為 eks-customer 的 EKS 叢集相關聯的 Pod 身分識別關聯清單。

```
aws eks list-pod-identity-associations \
    --cluster-name eks-customer
```

輸出：

```
{
    "associations": [
        {
            "clusterName": "eks-customer",
            "namespace": "default",
            "serviceAccount": "default",
            "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-9njjin9gfghecgocd",
            "associationId": "a-9njjin9gfghecgocd"
        },
        {
            "clusterName": "eks-customer",
```

```
            "namespace": "kube-system",
            "serviceAccount": "eks-customer",
            "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-dvtacahdvjn01ffbc",
            "associationId": "a-dvtacahdvjn01ffbc"
        },
        {
            "clusterName": "eks-customer",
            "namespace": "kube-system",
            "serviceAccount": "coredns",
            "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-yrpsdroc4ei7k6xps",
            "associationId": "a-yrpsdroc4ei7k6xps"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的了解 EKS Pod Identity 如何授予 Pod 對 AWS 服務的存取權。

範例 2：根據命名空間和服務帳戶，列出 EKS 叢集中的 Pod 身分識別關聯

以下 `list-pod-identity-associations` 會根據命名空間和服務帳戶，傳回 EKS 叢集中的 Pod 身分識別關聯清單。

```
aws eks list-pod-identity-associations \
    --cluster-name eks-customer \
    --namespace kube-system \
    --service-account eks-customer
```

輸出：

```
{
    "associations": [
        {
            "clusterName": "eks-customer",
            "namespace": "kube-system",
            "serviceAccount": "eks-customer",
            "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-dvtacahdvjn01ffbc",
            "associationId": "a-dvtacahdvjn01ffbc"
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的了解 EKS Pod Identity 如何授予 Pod 對 AWS 服務的存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPodIdentityAssociations。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

範例 1：列出 Amazon EKS 叢集 ARN 的所有標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出 Amazon EKS 叢集 ARN 的所有標籤。

```
aws eks list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "aws:cloudformation:stack-name": "eksctl-my-eks-cluster-cluster",
        "alpha.eksctl.io/cluster-name": "my-eks-cluster",
        "karpenter.sh/discovery": "my-eks-cluster",
        "aws:cloudformation:stack-id": "arn:aws:cloudformation:us-
east-2:111122223333:stack/eksctl-my-eks-cluster-cluster/e752ea00-e217-11ee-
beae-0a9599c8c7ed",
        "auto-delete": "no",
        "eksctl.cluster.k8s.io/v1alpha1/cluster-name": "my-eks-cluster",
        "EKS-Cluster-Name": "my-eks-cluster",
        "alpha.eksctl.io/cluster-oidc-enabled": "true",
        "aws:cloudformation:logical-id": "ControlPlane",
        "alpha.eksctl.io/eksctl-version": "0.173.0-dev
+a7ee89342.2024-03-01T03:40:57Z",
        "Name": "eksctl-my-eks-cluster-cluster/ControlPlane"
    }
}
```

範例 2：列出 Amazon EKS 節點群組 ARN 的所有標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出 Amazon EKS 節點群組 ARN 的所有標籤。

```
aws eks list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-cluster/my-eks-managed-node-group/60c71ed2-2cfb-020f-a5f4-ad32477f198c
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "aws:cloudformation:stack-name": "eksctl-my-eks-cluster-nodegroup-my-eks-managed-node-group",
        "aws:cloudformation:stack-id": "arn:aws:cloudformation:us-east-2:111122223333:stack/eksctl-my-eks-cluster-nodegroup-my-eks-managed-node-group/eaa20310-e219-11ee-b851-0ab9ad8228ff",
        "eksctl.cluster.k8s.io/v1alpha1/cluster-name": "my-eks-cluster",
        "EKS-Cluster-Name": "my-eks-cluster",
        "alpha.eksctl.io/nodegroup-type": "managed",
        "NodeGroup Name 1": "my-eks-managed-node-group",
        "k8s.io/cluster-autoscaler/enabled": "true",
        "nodegroup-role": "worker",
        "alpha.eksctl.io/cluster-name": "my-eks-cluster",
        "alpha.eksctl.io/nodegroup-name": "my-eks-managed-node-group",
        "karpenter.sh/discovery": "my-eks-cluster",
        "NodeGroup Name 2": "AmazonLinux-Linux-Managed-NG-v1-26-v1",
        "auto-delete": "no",
        "k8s.io/cluster-autoscaler/my-eks-cluster": "owned",
        "aws:cloudformation:logical-id": "ManagedNodeGroup",
        "alpha.eksctl.io/eksctl-version": "0.173.0-dev+a7ee89342.2024-03-01T03:40:57Z"
    }
}
```

範例 3：列出 Amazon EKS Fargate 設定檔 ARNe 上的所有標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出 Amazon EKS Fargate 設定檔 ARN 的所有標籤。

```
aws eks list-tags-for-resource  \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:fargateprofile/my-eks-cluster/my-fargate-profile/d6c76780-e541-0725-c816-36754cab734b
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "eks-fargate-profile-key-2": "value-2",
        "eks-fargate-profile-key-1": "value-1"
    }
}
```

範例 4：列出 Amazon EKS 附加元件 ARN 的所有標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出 Amazon EKS 附加元件 ARN 的所有標籤。

```
aws eks list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:addon/my-eks-cluster/vpc-cni/0ec71efc-98dd-3203-60b0-4b939b2a5e5f
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "eks-addon-key-2": "value-2",
        "eks-addon-key-1": "value-1"
    }
}
```

範例 5：列出 Amazon EKS OIDC 身分提供者 ARN 的所有標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出 Amazon EKS OIDC 身分提供者 ARN 的所有標籤。

```
aws eks list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:identityproviderconfig/my-eks-cluster/oidc/my-identity-provider/8ac76722-78e4-cec1-ed76-d49eea058622
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "my-identity-provider": "test"
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`list-update`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-update`。

AWS CLI

範例 1：列出與 Amazon EKS 叢集名稱相關聯的更新

下列 `list-updates` 範例列出 Amazon EKS 叢集名稱的所有更新 ID。

```
aws eks list-updates \
    --name my-eks-cluster
```

輸出：

```
{
    "updateIds": [
        "5f78d14e-c57b-4857-a3e4-cf664ae20949",
        "760e5a3f-adad-48c7-88d3-7ac283c09c26",
        "cd4ec863-bc55-47d5-a377-3971502f529b",
        "f12657ce-e869-4f17-b158-a82ab8b7d937"
    ]
}
```

範例 2：列出 Amazon EKS 節點群組的所有更新 ID

下列 `list-updates` 範例列出 Amazon EKS 節點群組的所有更新 ID。

```
aws eks list-updates \
    --name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-managed-node-group
```

輸出：

```
{
    "updateIds": [
        "8c6c1bef-61fe-42ac-a242-89412387b8e7"
```

```
    ]
}
```

範例 3：列出 Amazon EKS 附加元件上的所有更新 ID

下列 `list-updates` 範例列出 Amazon EKS 附加元件的所有更新 ID。

```
aws eks list-updates \
    --name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni
```

輸出：

```
{
    "updateIds": [
        "9cdba8d4-79fb-3c83-afe8-00b508d33268"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUpdate。

list-updates

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-updates`。

AWS CLI

列出叢集的更新

此範例命令列出預設區域中名為 `example` 之叢集的目前更新。

命令：

```
aws eks list-updates --name example
```

輸出：

```
{
    "updateIds": [
        "10bddb13-a71b-425a-b0a6-71cd03e59161"
```

```
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUpdates。

`register-cluster`

以下程式碼範例顯示如何使用 `register-cluster`。

AWS CLI

範例 1：將外部 EKS_ANYWHERE Kubernetes 叢集註冊到 Amazon EKS

下列 `register-cluster` 範例會將外部 EKS_ANYWHERE Kubernetes 叢集註冊至 Amazon EKS。

```
aws eks register-cluster \
    --name my-eks-anywhere-cluster \
    --connector-config 'roleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/
AmazonEKSConnectorAgentRole,provider=EKS_ANYWHERE'
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "name": "my-eks-anywhere-cluster",
        "arn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-anywhere-cluster",
        "createdAt": "2024-04-12T12:38:37.561000-04:00",
        "status": "PENDING",
        "tags": {},
        "connectorConfig": {
            "activationId": "xxxxxxxxACTIVATION_IDxxxxxxxx",
            "activationCode": "xxxxxxxxACTIVATION_CODExxxxxxxx",
            "activationExpiry": "2024-04-15T12:38:37.082000-04:00",
            "provider": "EKS_ANYWHERE",
            "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonEKSConnectorAgentRole"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的連接外部叢集。

範例 2：將外部 Kubernetes 叢集註冊到 Amazon EKS

下列 `register-cluster` 範例會將外部 EKS_ANYWHERE Kubernetes 叢集註冊至 Amazon EKS。

```
aws eks register-cluster \
    --name my-eks-anywhere-cluster \
    --connector-config 'roleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/
AmazonEKSConnectorAgentRole,provider=OTHER'
```

輸出：

```
{
    "cluster": {
        "name": "my-onprem-k8s-cluster",
        "arn": "arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-onprem-k8s-cluster",
        "createdAt": "2024-04-12T12:42:10.861000-04:00",
        "status": "PENDING",
        "tags": {},
        "connectorConfig": {
            "activationId": "xxxxxxxxACTIVATION_IDxxxxxxxx",
            "activationCode": "xxxxxxxxACTIVATION_CODExxxxxxxx",
            "activationExpiry": "2024-04-15T12:42:10.339000-04:00",
            "provider": "OTHER",
            "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AmazonEKSConnectorAgentRole"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的連接外部叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterCluster。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

範例 1：將指定的標籤新增至 Amazon EKS 叢集

下列 `tag-resource` 範例會將指定的標籤新增至 Amazon EKS 叢集。

```
aws eks tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster \
    --tag 'my-eks-cluster-test-1=test-value-1,my-eks-cluster-dev-1=dev-value-2'
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：將指定的標籤新增至 Amazon EKS 節點群組

下列 `tag-resource` 範例會將指定的標籤新增至 Amazon EKS 節點群組。

```
aws eks tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-cluster/my-eks-managed-node-group/60c71ed2-2cfb-020f-a5f4-ad32477f198c \
    --tag 'my-eks-nodegroup-test-1=test-value-1,my-eks-nodegroup-dev-1=dev-value-2'
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

`untag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `untag-resource`。

AWS CLI

範例 1：從 Amazon EKS 叢集刪除指定的標籤

下列 `untag-resource` 範例會從 Amazon EKS 叢集刪除指定的標籤。

```
aws eks untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster \
    --tag-keys "my-eks-cluster-test-1" "my-eks-cluster-dev-1"
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：從 Amazon EKS 節點群組刪除指定的標籤

下列 `untag-resource` 範例會從 Amazon EKS 節點群組刪除指定的標籤。

```
aws eks untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:nodegroup/my-eks-cluster/my-eks-managed-node-group/60c71ed2-2cfb-020f-a5f4-ad32477f198c \
```

```
    --tag-keys "my-eks-nodegroup-test-1" "my-eks-nodegroup-dev-1"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-access-entry

以下程式碼範例顯示如何使用 update-access-entry。

AWS CLI

更新 EKS 叢集的存取項目

以下 update-access-entry 透過新增 Kubernetes 群組更新 EKS 叢集的存取項目tester。

```
aws eks update-access-entry \
    --cluster-name eks-customer \
    --principal-arn arn:aws:iam::111122223333:role/Admin \
    --kubernetes-groups tester
```

輸出：

```
{
    "accessEntry": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "kubernetesGroups": [
            "tester"
        ],
        "accessEntryArn": "arn:aws:eks:us-west-2:111122223333:access-entry/eks-
customer/role/111122223333/Admin/d2cb8183-d6ec-b82a-d967-eca21902a4b4",
        "createdAt": "2025-05-24T11:02:04.432000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-24T17:08:01.608000-05:00",
        "tags": {},
        "username": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/{{SessionName}}",
        "type": "STANDARD"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的更新存取項目。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAccessEntry。

update-addon

以下程式碼範例顯示如何使用 update-addon。

AWS CLI

範例 1. 使用服務帳戶角色 ARN 更新 Amazon EKS 附加元件

下列 update-addon 範例命令會使用服務帳戶角色 ARN，更新 Amazon EKS 附加元件。

```
aws eks update-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "c00d2de2-c2e4-3d30-929e-46b8edec2ce4",
        "status": "InProgress",
        "type": "AddonUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "ServiceAccountRoleArn",
                "value": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm"
            }
        ],
        "updatedAt": "2024-04-12T16:04:55.614000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的管理 Amazon EKS 附加元件 - 更新附加元件。

範例 2. 使用特定附加元件版本更新 Amazon EKS 附加元件

下列 update-addon 範例命令會使用特定附加元件版本，更新 Amazon EKS 附加元件。

```
aws eks update-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm \
    --addon-version v1.16.4-eksbuild.2
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "f58dc0b0-2b18-34bd-bc6a-e4abc0011f36",
        "status": "InProgress",
        "type": "AddonUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "AddonVersion",
                "value": "v1.16.4-eksbuild.2"
            },
            {
                "type": "ServiceAccountRoleArn",
                "value": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-12T16:07:16.550000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的管理 Amazon EKS 附加元件 - 更新附加元件。

範例 3. 使用自訂組態值更新 Amazon EKS 附加元件，並解決衝突詳細資訊

下列 update-addon 範例命令會使用自訂組態值更新 Amazon EKS 附加元件，並解決衝突詳細資訊。

```
aws eks update-addon \
```

```
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm \
    --addon-version v1.16.4-eksbuild.2 \
    --configuration-values '{"resources": {"limits":{"cpu":"100m"}, "requests":{"cpu":"50m"}}}' \
    --resolve-conflicts PRESERVE
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "cd9f2173-a8d8-3004-a90f-032f14326520",
        "status": "InProgress",
        "type": "AddonUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "AddonVersion",
                "value": "v1.16.4-eksbuild.2"
            },
            {
                "type": "ServiceAccountRoleArn",
                "value": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm"
            },
            {
                "type": "ResolveConflicts",
                "value": "PRESERVE"
            },
            {
                "type": "ConfigurationValues",
                "value": "{\"resources\": {\"limits\":{\"cpu\":\"100m\"}, \"requests\":{\"cpu\":\"50m\"}}}"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-12T16:16:27.363000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的管理 Amazon EKS 附加元件 - 更新附加元件。

範例 4. 使用自訂 JSON 組態值檔案更新 Amazon EKS 附加元件

下列 update-addon 範例命令會使用自訂 JSON 組態值更新 Amazon EKS 附加元件，並解決衝突詳細資訊。

```
aws eks update-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm \
    --addon-version v1.17.1-eksbuild.1 \
    --configuration-values 'file://configuration-values.json' \
    --resolve-conflicts PRESERVE
```

configuration-values.json 的內容：

```
{
    "resources": {
        "limits": {
            "cpu": "100m"
        },
        "requests": {
            "cpu": "50m"
        }
    },
    "env": {
        "AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL": "ERROR"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "6881a437-174f-346b-9a63-6e91763507cc",
        "status": "InProgress",
        "type": "AddonUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "AddonVersion",
                "value": "v1.17.1-eksbuild.1"
            },
```

```
            {
                "type": "ServiceAccountRoleArn",
                "value": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-
addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm"
            },
            {
                "type": "ResolveConflicts",
                "value": "PRESERVE"
            },
            {
                "type": "ConfigurationValues",
                "value": "{\n    \"resources\": {\n        \"limits\": {\n
  \"cpu\": \"100m\"\n        },\n        \"requests\": {\n            \"cpu\": \"50m
\"\n        }\n    },\n    \"env\": {\n        \"AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL\": \"ERROR
\"\n    }\n}"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-12T16:22:55.519000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的管理 Amazon EKS 附加元件 - 更新附加元件。

範例 5. 使用自訂 YAML 組態值檔案更新 Amazon EKS 附加元件

下列 update-addon 範例命令會使用自訂 YAML 組態值更新 Amazon EKS 附加元件，並解決衝突詳細資訊。

```
aws eks update-addon \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --addon-name vpc-cni \
    --service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-
addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm \
    --addon-version v1.18.0-eksbuild.1 \
    --configuration-values 'file://configuration-values.yaml' \
    --resolve-conflicts PRESERVE
```

configuration-values.yaml 的內容：

```
resources:
```

```
    limits:
        cpu: '100m'
    requests:
        cpu: '50m'
env:
    AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL: 'DEBUG'
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "a067a4c9-69d0-3769-ace9-d235c5b16701",
        "status": "InProgress",
        "type": "AddonUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "AddonVersion",
                "value": "v1.18.0-eksbuild.1"
            },
            {
                "type": "ServiceAccountRoleArn",
                "value": "arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-my-eks-cluster-
addon-vpc-cni-Role1-YfakrqOC1UTm"
            },
            {
                "type": "ResolveConflicts",
                "value": "PRESERVE"
            },
            {
                "type": "ConfigurationValues",
                "value": "resources:\n    limits:\n        cpu: '100m'\n
 requests:\n        cpu: '50m'\nenv:\n    AWS_VPC_K8S_CNI_LOGLEVEL: 'DEBUG'"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-12T16:25:07.212000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的管理 Amazon EKS 附加元件 - 更新附加元件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAddon。

update-cluster-config

以下程式碼範例顯示如何使用 update-cluster-config。

AWS CLI

更新叢集端點存取

此範例命令會更新叢集，以停用端點公有存取，並啟用私有端點存取。

命令：

```
aws eks update-cluster-config --name example \
--resources-vpc-config endpointPublicAccess=false,endpointPrivateAccess=true
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "ec883c93-2e9e-407c-a22f-8f6fa6e67d4f",
        "status": "InProgress",
        "type": "EndpointAccessUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "EndpointPublicAccess",
                "value": "false"
            },
            {
                "type": "EndpointPrivateAccess",
                "value": "true"
            }
        ],
        "createdAt": 1565806986.506,
        "errors": []
    }
}
```

啟用叢集的稽核記錄

此範例命令會啟用名為 example 之叢集的所有叢集控制平面記錄類型。

命令：

```
aws eks update-cluster-config --name example \
--logging '{"clusterLogging":[{"types":
["api","audit","authenticator","controllerManager","scheduler"],"enabled":true}]}'
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "7551c64b-1d27-4b1e-9f8e-c45f056eb6fd",
        "status": "InProgress",
        "type": "LoggingUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "ClusterLogging",
                "value": "{\"clusterLogging\":[{\"types\":[\"api\",\"audit\",
\"authenticator\",\"controllerManager\",\"scheduler\"],\"enabled\":true}]}"
            }
        ],
        "createdAt": 1565807210.37,
        "errors": []
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateClusterConfig。

update-cluster-version

以下程式碼範例顯示如何使用 update-cluster-version。

AWS CLI

將名為 `my-eks-cluster` 的 Amazon EKS 叢集，更新為指定的 Kubernetes 版本

下列 update-cluster-version 範例會將 Amazon EKS 叢集更新為指定的 Kubernetes 版本。

```
aws eks update-cluster-version \
    --name my-eks-cluster \
    --kubernetes-version 1.27
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "e4091a28-ea14-48fd-a8c7-975aeb469e8a",
        "status": "InProgress",
        "type": "VersionUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "Version",
                "value": "1.27"
            },
            {
                "type": "PlatformVersion",
                "value": "eks.16"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-12T16:56:01.082000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的更新 Amazon EKS 叢集 Kubernetes 版本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateClusterVersion。

update-kubeconfig

以下程式碼範例顯示如何使用 update-kubeconfig。

AWS CLI

範例 1：透過建立或更新 kubeconfig 來設定您的 kubectl，如此您才能連線至名為 `my-eks-cluster` 的 Amazon EKS 叢集

下列 update-kubeconfig 範例會透過建立或更新 kubeconfig 來設定您的 kubectl，如此您才能連線至名為 my-eks-cluster 的 Amazon EKS 叢集。

```
aws eks update-kubeconfig \
    --name my-eks-cluster
```

輸出：

```
Updated context arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster in /Users/
xxx/.kube/config
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的建立或更新 Amazon EKS 叢集的 kubeconfig 檔案。

範例 2：透過建立或更新 kubeconfig (使用 role-arn 選項來擔任叢集身分驗證的角色) 來設定您的 kubectl，如此您才能連線至名為 `my-eks-cluster` 的 Amazon EKS 叢集

下列 `update-kubeconfig` 範例會透過建立或更新 kubeconfig (使用 role-arn 選項來擔任叢集身分驗證的角色) 來設定 kubectl，如此您才能連線至名為 my-eks-cluster 的 Amazon EKS 叢集。

```
aws eks update-kubeconfig \
    --name my-eks-cluster \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-EKS-Linux-Cluster-v1-24-
cluster-ServiceRole-j1k7AfTIQtnM
```

輸出：

```
Updated context arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster in /Users/
xxx/.kube/config
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的建立或更新 Amazon EKS 叢集的 kubeconfig 檔案。

範例 3：透過建立或更新 kubeconfig (使用 role-arn 選項來擔任叢集身分驗證的角色，以及自訂叢集別名和使用者別名) 來設定您的 kubectl，如此您才能連線至名為 `my-eks-cluster` 的 Amazon EKS 叢集

下列 `update-kubeconfig` 範例透過建立或更新 kubeconfig (使用 role-arn 選項來擔任叢集身分驗證的角色，以及自訂叢集別名和使用者別名) 來設定您的 kubectl，如此您才能連線至名為 my-eks-cluster 的 Amazon EKS 叢集。

```
aws eks update-kubeconfig \
    --name my-eks-cluster \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-EKS-Linux-Cluster-v1-24-
cluster-ServiceRole-j1k7AfTIQtnM \
    --alias stage-eks-cluster \
    --user-alias john
```

輸出：

```
Updated context stage-eks-cluster in /Users/dubaria/.kube/config
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的建立或更新 Amazon EKS 叢集的 kubeconfig 檔案。

範例 4：列印 kubeconfig 檔案項目以供檢閱和設定 kubectl，如此您才能連線至名為 `my-eks-cluster` 的 Amazon EKS 叢集

下列 `update-kubeconfig` 範例透過建立或更新 kubeconfig (使用 role-arn 選項來擔任叢集身分驗證的角色，以及自訂叢集別名和使用者別名) 來設定您的 kubectl，如此您才能連線至名為 my-eks-cluster 的 Amazon EKS 叢集。

```
aws eks update-kubeconfig \
    --name my-eks-cluster \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-EKS-Linux-Cluster-v1-24-cluster-ServiceRole-j1k7AfTIQtnM \
    --alias stage-eks-cluster \
    --user-alias john \
    --verbose
```

輸出：

```
Updated context stage-eks-cluster in /Users/dubaria/.kube/config
Entries:

context:
cluster: arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster
user: john
name: stage-eks-cluster

name: john
user:
exec:
    apiVersion: client.authentication.k8s.io/v1beta1
    args:
    - --region
    - us-east-2
    - eks
    - get-token
```

```
    - --cluster-name
    - my-eks-cluster
    - --output
    - json
    - --role
    - arn:aws:iam::111122223333:role/eksctl-EKS-Linux-Cluster-v1-24-cluster-
ServiceRole-j1k7AfTIQtnM
    command: aws

cluster:
certificate-authority-data: xxx_CA_DATA_xxx
server: https://DALSJ343KE23J3RN45653DSKJTT647TYD.yl4.us-east-2.eks.amazonaws.com
name: arn:aws:eks:us-east-2:111122223333:cluster/my-eks-cluster
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的建立或更新 Amazon EKS 叢集的 kubeconfig 檔案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateKubeconfig。

update-nodegroup-config

以下程式碼範例顯示如何使用 update-nodegroup-config。

AWS CLI

範例 1：更新受管節點群組，將 Amazon EKS 叢集的新標籤和污點新增至 EKS 工作節點

下列 update-nodegroup-config 範例會更新受管節點群組，將新標籤和污點新增至 Amazon EKS 叢集的 EKS 工作節點。

```
aws eks update-nodegroup-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --labels 'addOrUpdateLabels={my-eks-nodegroup-label-1=value-1,my-eks-nodegroup-
label-2=value-2}' \
    --taints 'addOrUpdateTaints=[{key=taint-key-1,value=taint-
value-1,effect=NO_EXECUTE}]'
```

輸出：

```
{
    "update": {
```

```
        "id": "e66d21d3-bd8b-3ad1-a5aa-b196dc08c7c1",
        "status": "InProgress",
        "type": "ConfigUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "LabelsToAdd",
                "value": "{\"my-eks-nodegroup-label-2\":\"value-2\",\"my-eks-
nodegroup-label-1\":\"value-1\"}"
            },
            {
                "type": "TaintsToAdd",
                "value": "[{\"effect\":\"NO_EXECUTE\",\"value\":\"taint-value-1\",
\"key\":\"taint-key-1\"}]"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-08T12:05:19.161000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的更新受管節點群組。

範例 2：更新受管節點群組以移除 Amazon EKS 叢集 EKS 工作節點的標籤和污點

下列 update-nodegroup-config 範例會更新受管節點群組，以移除 Amazon EKS 叢集 EKS 工作節點的標籤和污點。

```
aws eks update-nodegroup-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --labels 'removeLabels=my-eks-nodegroup-label-1, my-eks-nodegroup-label-2' \
    --taints 'removeTaints=[{key=taint-key-1,value=taint-
value-1,effect=NO_EXECUTE}]'
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "67a08692-9e59-3ace-a916-13929f44cec3",
        "status": "InProgress",
        "type": "ConfigUpdate",
        "params": [
```

```
            {
                "type": "LabelsToRemove",
                "value": "[\"my-eks-nodegroup-label-1\",\"my-eks-nodegroup-
label-2\"]"
            },
            {
                "type": "TaintsToRemove",
                "value": "[{\"effect\":\"NO_EXECUTE\",\"value\":\"taint-value-1\",
\"key\":\"taint-key-1\"}]"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-08T12:17:31.817000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的更新受管節點群組。

範例 3：更新受管節點群組以移除和新增 Amazon EKS 叢集 EKS 工作節點的標籤和污點

下列 update-nodegroup-config 範例會更新受管節點群組，以移除和新增 Amazon EKS 叢集 EKS 工作節點的標籤和污點。

```
aws eks update-nodegroup-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --labels 'addOrUpdateLabels={my-eks-nodegroup-new-label-1=new-value-1,my-eks-
nodegroup-new-label-2=new-value-2},removeLabels=my-eks-nodegroup-label-1, my-eks-
nodegroup-label-2' \
    --taints 'addOrUpdateTaints=[{key=taint-new-key-1,value=taint-new-
value-1,effect=PREFER_NO_SCHEDULE}],removeTaints=[{key=taint-key-1,value=taint-
value-1,effect=NO_EXECUTE}]'
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "4a9c8c45-6ac7-3115-be71-d6412a2339b7",
        "status": "InProgress",
        "type": "ConfigUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "LabelsToAdd",
```

```
                "value": "{\"my-eks-nodegroup-new-label-1\":\"new-value-1\",\"my-
eks-nodegroup-new-label-2\":\"new-value-2\"}"
            },
            {
                "type": "LabelsToRemove",
                "value": "[\"my-eks-nodegroup-label-1\",\"my-eks-nodegroup-
label-2\"]"
            },
            {
                "type": "TaintsToAdd",
                "value": "[{\"effect\":\"PREFER_NO_SCHEDULE\",\"value\":\"taint-new-
value-1\",\"key\":\"taint-new-key-1\"}]"
            },
            {
                "type": "TaintsToRemove",
                "value": "[{\"effect\":\"NO_EXECUTE\",\"value\":\"taint-value-1\",
\"key\":\"taint-key-1\"}]"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-08T12:30:55.486000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的更新受管節點群組。

範例 4：更新受管節點群組以更新 Amazon EKS 叢集 EKS 工作節點的 scaling-config 和 update-config

下列 `update-nodegroup-config` 範例會更新受管節點群組，以更新 Amazon EKS 叢集 EKS 工作節點的 scaling-config 和 update-config。

```
aws eks update-nodegroup-config \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --scaling-config minSize=1,maxSize=5,desiredSize=2 \
    --update-config maxUnavailable=2
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "a977160f-59bf-3023-805d-c9826e460aea",
```

```
        "status": "InProgress",
        "type": "ConfigUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "MinSize",
                "value": "1"
            },
            {
                "type": "MaxSize",
                "value": "5"
            },
            {
                "type": "DesiredSize",
                "value": "2"
            },
            {
                "type": "MaxUnavailable",
                "value": "2"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-08T12:35:17.036000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的更新受管節點群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateNodegroupConfig。

update-nodegroup-version

以下程式碼範例顯示如何使用 update-nodegroup-version。

AWS CLI

範例 1：更新 Amazon EKS 受管節點群組的 Kubernetes 版本或 AMI 版本

下列 update-nodegroup-version 範例會將 Amazon EKS 受管節點群組的 Kubernetes 版本或 AMI 版本更新為 Kubernetes 叢集的最新可用版本。

```
aws eks update-nodegroup-version \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
```

```
    --no-force
```

輸出：

```
{
    "update": {
        "id": "a94ebfc3-6bf8-307a-89e6-7dbaa36421f7",
        "status": "InProgress",
        "type": "VersionUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "Version",
                "value": "1.26"
            },
            {
                "type": "ReleaseVersion",
                "value": "1.26.12-20240329"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-08T13:16:00.724000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的更新受管節點群組。

範例 2：更新 Amazon EKS 受管節點群組的 Kubernetes 版本或 AMI 版本

下列 update-nodegroup-version 範例會將 Amazon EKS 受管節點群組的 Kubernetes 版本或 AMI 版本更新為指定的 AMI 發行版本。

```
aws eks update-nodegroup-version \
    --cluster-name my-eks-cluster \
    --nodegroup-name my-eks-nodegroup \
    --kubernetes-version '1.26' \
    --release-version '1.26.12-20240307' \
    --no-force
```

輸出：

```
{
    "update": {
```

```
        "id": "4db06fe1-088d-336b-bdcd-3fdb94995fb7",
        "status": "InProgress",
        "type": "VersionUpdate",
        "params": [
            {
                "type": "Version",
                "value": "1.26"
            },
            {
                "type": "ReleaseVersion",
                "value": "1.26.12-20240307"
            }
        ],
        "createdAt": "2024-04-08T13:13:58.595000-04:00",
        "errors": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的更新受管節點群組 - <https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/update-managed-node-group.html>`。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateNodegroupVersion。

update-pod-identity-association

以下程式碼範例顯示如何使用 update-pod-identity-association。

AWS CLI

更新 EKS Pod 身分識別關聯

下列 update-pod-identity-association 範例會將關聯 ID a-9njjin9gfghecgocd 的關聯 IAM 角色從 arn:aws:iam::111122223333:role/my-role 變更為 arn:aws:iam::111122223333:role/s3-role，以更新 EKS Pod 身分識別關聯。此 API 僅允許更新相關聯的 IAM 角色。

```
aws eks update-pod-identity-association \
    --cluster-name eks-customer \
    --association-id a-9njjin9gfghecgocd \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/s3-role
```

輸出：

```
{
    "association": {
        "clusterName": "eks-customer",
        "namespace": "default",
        "serviceAccount": "default",
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/s3-role",
        "associationArn": "arn:aws:eks:us-
west-2:111122223333:podidentityassociation/eks-customer/a-9njjin9gfghecgocd",
        "associationId": "a-9njjin9gfghecgocd",
        "tags": {
            "Key2": "value2",
            "Key1": "value1"
        },
        "createdAt": "2025-05-24T19:52:14.135000-05:00",
        "modifiedAt": "2025-05-25T21:01:53.120000-05:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EKS 使用者指南》中的了解 EKS Pod Identity 如何授予 Pod 對 AWS 服務的存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePodIdentityAssociation。

使用 的 Elastic Beanstalk 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Elastic Beanstalk 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`abort-environment-update`

以下程式碼範例顯示如何使用 `abort-environment-update`。

AWS CLI

中止部署

下列命令會中止名為 my-env 之環境的執行中應用程式版本部署：

```
aws elasticbeanstalk abort-environment-update --environment-name my-env
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AbortEnvironmentUpdate。

check-dns-availability

以下程式碼範例顯示如何使用 check-dns-availability。

AWS CLI

檢查 CNAME 可用性

下列命令會檢查子網域 my-cname.elasticbeanstalk.com 的可用性：

```
aws elasticbeanstalk check-dns-availability --cname-prefix my-cname
```

輸出：

```
{
    "Available": true,
    "FullyQualifiedCNAME": "my-cname.elasticbeanstalk.com"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CheckDnsAvailability。

create-application-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-application-version。

AWS CLI

建立新的應用程式版本

下列命令會建立名為 "MyApp" 之應用程式的新版本 "v1"：

```
aws elasticbeanstalk create-application-version --application-name MyApp --
version-label v1 --description MyAppv1 --source-bundle S3Bucket="amzn-s3-demo-
bucket",S3Key="sample.war" --auto-create-application
```

如果應用程式尚不存在，但由於自動建立應用程式選項，則會自動建立該應用程式。原始碼套件是存放在名為 "amzn-s3-demo-bucket" 的 s3 儲存貯體中的 .war 檔案，其中包含 Apache Tomcat 範例應用程式。

輸出：

```
{
  "ApplicationVersion": {
      "ApplicationName": "MyApp",
      "VersionLabel": "v1",
      "Description": "MyAppv1",
      "DateCreated": "2015-02-03T23:01:25.412Z",
      "DateUpdated": "2015-02-03T23:01:25.412Z",
      "SourceBundle": {
          "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
          "S3Key": "sample.war"
      }
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateApplicationVersion。

create-application

以下程式碼範例顯示如何使用 create-application。

AWS CLI

建立新的應用程式

下列命令會建立名為 "MyApp" 的新應用程式：

```
aws elasticbeanstalk create-application --application-name MyApp --description "my
 application"
```

create-application 命令只會設定應用程式的名稱和描述。若要上傳應用程式的原始碼，請使用 create-application-version 建立應用程式的初始版本。create-application-

version 也有一個 auto-create-application 選項，可讓您在一個步驟中建立應用程式和應用程式版本。

輸出：

```
{
  "Application": {
      "ApplicationName": "MyApp",
      "ConfigurationTemplates": [],
      "DateUpdated": "2015-02-12T18:32:21.181Z",
      "Description": "my application",
      "DateCreated": "2015-02-12T18:32:21.181Z"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateApplication。

create-configuration-template

以下程式碼範例顯示如何使用 create-configuration-template。

AWS CLI

建立組態範本

下列命令會從套用至 ID 為 e-rpqsewtp2j 的環境的設定，建立名為 my-app-v1 的組態範本：

```
aws elasticbeanstalk create-configuration-template --application-name my-app --
template-name my-app-v1 --environment-id e-rpqsewtp2j
```

輸出：

```
{
    "ApplicationName": "my-app",
    "TemplateName": "my-app-v1",
    "DateCreated": "2015-08-12T18:40:39Z",
    "DateUpdated": "2015-08-12T18:40:39Z",
    "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java 8"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateConfigurationTemplate。

create-environment

以下程式碼範例顯示如何使用 create-environment。

AWS CLI

建立此應用程式的新環境

下列命令會為名為 "my-app" 的 java 應用程式版本 "v1"，建立新的環境：

```
aws elasticbeanstalk create-environment --application-name my-app --environment-
name my-env --cname-prefix my-app --version-label v1 --solution-stack-name "64bit
 Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java 8"
```

輸出：

```
{
  "ApplicationName": "my-app",
  "EnvironmentName": "my-env",
  "VersionLabel": "v1",
  "Status": "Launching",
  "EnvironmentId": "e-izqpassy4h",
  "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java 8",
  "CNAME": "my-app.elasticbeanstalk.com",
  "Health": "Grey",
  "Tier": {
      "Type": "Standard",
      "Name": "WebServer",
      "Version": " "
  },
  "DateUpdated": "2015-02-03T23:04:54.479Z",
  "DateCreated": "2015-02-03T23:04:54.479Z"
}
```

v1 是先前使用 create-application-version 上傳的應用程式版本標籤。

指定 JSON 檔案以定義環境組態選項

下列 create-environment 命令指定具名 myoptions.json 的 JSON 檔案，應用於覆寫從解決方案堆疊或組態範本取得的值：

```
aws elasticbeanstalk create-environment --environment-name sample-env --application-
name sampleapp --option-settings file://myoptions.json
```

myoptions.json 是定義數個設定的 JSON 物件：

```
[
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "Interval",
    "Value": "15"
  },
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "Timeout",
    "Value": "8"
  },
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "HealthyThreshold",
    "Value": "2"
  },
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "UnhealthyThreshold",
    "Value": "3"
  }
]
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elastic Beanstalk 開發人員指南》中的選項值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEnvironment。

create-storage-location

以下程式碼範例顯示如何使用 create-storage-location。

AWS CLI

建立儲存位置

下列命令會在 Amazon S3 中建立儲存位置：

```
aws elasticbeanstalk create-storage-location
```

輸出：

```
{
    "S3Bucket": "elasticbeanstalk-us-west-2-0123456789012"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateStorageLocation。

delete-application-version

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-application-version。

AWS CLI

刪除應用程式版本

下列命令會刪除名為 my-app 之應用程式的名為 22a0-stage-150819_182129 的應用程式版本：

```
aws elasticbeanstalk delete-application-version --version-label 22a0-stage-150819_182129 --application-name my-app
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteApplicationVersion。

delete-application

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-application。

AWS CLI

如欲刪除應用程式

以下命令刪除一個名為 my-app 的應用程式：

```
aws elasticbeanstalk delete-application --application-name my-app
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteApplication。

delete-configuration-template

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-configuration-template。

AWS CLI

刪除組態範本

下列命令會刪除名為 my-app 之應用程式的名為 my-template 的組態範本：

```
aws elasticbeanstalk delete-configuration-template --template-name my-template --
application-name my-app
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteConfigurationTemplate。

delete-environment-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-environment-configuration。

AWS CLI

刪除草稿組態

下列命令會刪除名為 my-env 之環境的草稿組態：

```
aws elasticbeanstalk delete-environment-configuration --environment-name my-env --
application-name my-app
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEnvironmentConfiguration。

describe-application-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-application-versions。

AWS CLI

檢視應用程式版本的相關資訊

下列命令會擷取標示 v2 的應用程式版本相關資訊：

```
aws elasticbeanstalk describe-application-versions --application-name my-app --
version-label "v2"
```

輸出：

```
{
    "ApplicationVersions": [
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "VersionLabel": "v2",
            "Description": "update cover page",
            "DateCreated": "2015-07-23T01:32:26.079Z",
            "DateUpdated": "2015-07-23T01:32:26.079Z",
            "SourceBundle": {
                "S3Bucket": "elasticbeanstalk-us-west-2-015321684451",
                "S3Key": "my-app/5026-stage-150723_224258.war"
            }
        },
      {
          "ApplicationName": "my-app",
          "VersionLabel": "v1",
          "Description": "initial version",
          "DateCreated": "2015-07-23T22:26:10.816Z",
          "DateUpdated": "2015-07-23T22:26:10.816Z",
          "SourceBundle": {
              "S3Bucket": "elasticbeanstalk-us-west-2-015321684451",
              "S3Key": "my-app/5026-stage-150723_222618.war"
          }
      }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeApplicationVersions。

describe-applications

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-applications。

AWS CLI

檢視應用程式清單

下列命令會擷取目前區域中應用程式的相關資訊：

```
aws elasticbeanstalk describe-applications
```

輸出：

```
{
    "Applications": [
        {
            "ApplicationName": "ruby",
            "ConfigurationTemplates": [],
            "DateUpdated": "2015-08-13T21:05:44.376Z",
            "Versions": [
                "Sample Application"
            ],
            "DateCreated": "2015-08-13T21:05:44.376Z"
        },
        {
            "ApplicationName": "pythonsample",
            "Description": "Application created from the EB CLI using \"eb init\"",
            "Versions": [
                "Sample Application"
            ],
            "DateCreated": "2015-08-13T19:05:43.637Z",
            "ConfigurationTemplates": [],
            "DateUpdated": "2015-08-13T19:05:43.637Z"
        },
        {
            "ApplicationName": "nodejs-example",
            "ConfigurationTemplates": [],
            "DateUpdated": "2015-08-06T17:50:02.486Z",
            "Versions": [
                "add elasticache",
                "First Release"
            ],
            "DateCreated": "2015-08-06T17:50:02.486Z"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeApplications。

describe-configuration-options

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-configuration-options。

AWS CLI

檢視環境的組態選項

下列命令會擷取名為 my-env 之環境所有可用組態選項的描述：

```
aws elasticbeanstalk describe-configuration-options --environment-name my-env --
application-name my-app
```

輸出 (縮寫)：

```
{
    "Options": [
        {
            "Name": "JVMOptions",
            "UserDefined": false,
            "DefaultValue": "Xms=256m,Xmx=256m,XX:MaxPermSize=64m,JVM Options=",
            "ChangeSeverity": "RestartApplicationServer",
            "Namespace": "aws:cloudformation:template:parameter",
            "ValueType": "KeyValueList"
        },
        {
            "Name": "Interval",
            "UserDefined": false,
            "DefaultValue": "30",
            "ChangeSeverity": "NoInterruption",
            "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
            "MaxValue": 300,
            "MinValue": 5,
            "ValueType": "Scalar"
        },
        ...
        {
            "Name": "LowerThreshold",
            "UserDefined": false,
            "DefaultValue": "2000000",
            "ChangeSeverity": "NoInterruption",
            "Namespace": "aws:autoscaling:trigger",
            "MinValue": 0,
            "ValueType": "Scalar"
        },
        {
            "Name": "ListenerEnabled",
            "UserDefined": false,
            "DefaultValue": "true",
            "ChangeSeverity": "Unknown",
            "Namespace": "aws:elb:listener",
```

```
            "ValueType": "Boolean"
        }
    ]
}
```

可用的組態選項，因平台和組態版本而異。如需有關命名空間和支援選項的詳細資訊，請參閱《AWS Elastic Beanstalk 開發人員指南》中的選項值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeConfigurationOptions。

describe-configuration-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-configuration-settings。

AWS CLI

檢視環境的組態設定

下列命令會擷取名為 my-env 之環境的組態設定：

```
aws elasticbeanstalk describe-configuration-settings --environment-name my-env --
application-name my-app
```

輸出 (縮寫)：

```
{
    "ConfigurationSettings": [
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "EnvironmentName": "my-env",
            "Description": "Environment created from the EB CLI using \"eb create
\"",
            "DeploymentStatus": "deployed",
            "DateCreated": "2015-08-13T19:16:25Z",
            "OptionSettings": [
                {
                    "OptionName": "Availability Zones",
                    "ResourceName": "AWSEBAutoScalingGroup",
                    "Namespace": "aws:autoscaling:asg",
                    "Value": "Any"
                },
                {
```

```
                    "OptionName": "Cooldown",
                    "ResourceName": "AWSEBAutoScalingGroup",
                    "Namespace": "aws:autoscaling:asg",
                    "Value": "360"
                },
                ...
                {
                    "OptionName": "ConnectionDrainingTimeout",
                    "ResourceName": "AWSEBLoadBalancer",
                    "Namespace": "aws:elb:policies",
                    "Value": "20"
                },
                {
                    "OptionName": "ConnectionSettingIdleTimeout",
                    "ResourceName": "AWSEBLoadBalancer",
                    "Namespace": "aws:elb:policies",
                    "Value": "60"
                }
            ],
            "DateUpdated": "2015-08-13T23:30:07Z",
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8
 Java 8"
        }
    ]
}
```

如需有關命名空間和支援選項的詳細資訊，請參閱《AWS Elastic Beanstalk 開發人員指南》中的選項值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeConfigurationSettings。

describe-environment-health

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-environment-health。

AWS CLI

檢視環境運作狀態

下列命令會擷取名為 my-env 之環境的整體運作狀態資訊：

```
aws elasticbeanstalk describe-environment-health --environment-name my-env --
attribute-names All
```

輸出：

```
{
    "Status": "Ready",
    "EnvironmentName": "my-env",
    "Color": "Green",
    "ApplicationMetrics": {
        "Duration": 10,
        "Latency": {
            "P99": 0.004,
            "P75": 0.002,
            "P90": 0.003,
            "P95": 0.004,
            "P85": 0.003,
            "P10": 0.001,
            "P999": 0.004,
            "P50": 0.001
        },
        "RequestCount": 45,
        "StatusCodes": {
            "Status3xx": 0,
            "Status2xx": 45,
            "Status5xx": 0,
            "Status4xx": 0
        }
    },
    "RefreshedAt": "2015-08-20T21:09:18Z",
    "HealthStatus": "Ok",
    "InstancesHealth": {
        "Info": 0,
        "Ok": 1,
        "Unknown": 0,
        "Severe": 0,
        "Warning": 0,
        "Degraded": 0,
        "NoData": 0,
        "Pending": 0
    },
    "Causes": []
}
```

運作狀態資訊僅適用於已啟用增強型運作狀態報告的環境。如需詳細資訊，請參閱《AWS Elastic Beanstalk 開發人員指南》中的增強型運作狀態報告與監控。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEnvironmentHealth。

describe-environment-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-environment-resources。

AWS CLI

檢視您環境中 AWS 資源的相關資訊

下列命令會擷取名為 my-env 之環境中資源的相關資訊：

```
aws elasticbeanstalk describe-environment-resources --environment-name my-env
```

輸出：

```
{
    "EnvironmentResources": {
        "EnvironmentName": "my-env",
        "AutoScalingGroups": [
            {
                "Name": "awseb-e-qu3fyyjyjs-stack-AWSEBAutoScalingGroup-
QSB2ZO88SXZT"
            }
        ],
        "Triggers": [],
        "LoadBalancers": [
            {
                "Name": "awseb-e-q-AWSEBLoa-1EEPZ0K98BIF0"
            }
        ],
        "Queues": [],
        "Instances": [
            {
                "Id": "i-0c91c786"
            }
        ],
        "LaunchConfigurations": [
            {
                "Name": "awseb-e-qu3fyyjyjs-stack-
AWSEBAutoScalingLaunchConfiguration-1UUVQIBC96TQ2"
            }
```

```
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEnvironmentResources。

describe-environments

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-environments。

AWS CLI

檢視環境的相關資訊

下列命令會擷取名為 my-env 之環境的相關資訊：

```
aws elasticbeanstalk describe-environments --environment-names my-env
```

輸出：

```
{
    "Environments": [
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "EnvironmentName": "my-env",
            "VersionLabel": "7f58-stage-150812_025409",
            "Status": "Ready",
            "EnvironmentId": "e-rpqsewtp2j",
            "EndpointURL": "awseb-e-w-AWSEBLoa-1483140XB0Q4L-109QXY8121.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8
 Java 8",
            "CNAME": "my-env.elasticbeanstalk.com",
            "Health": "Green",
            "AbortableOperationInProgress": false,
            "Tier": {
                "Version": " ",
                "Type": "Standard",
                "Name": "WebServer"
            },
            "DateUpdated": "2015-08-12T18:16:55.019Z",
            "DateCreated": "2015-08-07T20:48:49.599Z"
```

```
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEnvironments。

describe-events

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-events。

AWS CLI

檢視環境的事件

下列命令會擷取名為 my-env 之環境的事件：

```
aws elasticbeanstalk describe-events --environment-name my-env
```

輸出 (縮寫)：

```
{
    "Events": [
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "EnvironmentName": "my-env",
            "Message": "Environment health has transitioned from Info to Ok.",
            "EventDate": "2015-08-20T07:06:53.535Z",
            "Severity": "INFO"
        },
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "EnvironmentName": "my-env",
            "Severity": "INFO",
            "RequestId": "b7f3960b-4709-11e5-ba1e-07e16200da41",
            "Message": "Environment update completed successfully.",
            "EventDate": "2015-08-20T07:06:02.049Z"
        },
        ...
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "EnvironmentName": "my-env",
            "Severity": "INFO",
```

```
            "RequestId": "ca8dfbf6-41ef-11e5-988b-651aa638f46b",
            "Message": "Using elasticbeanstalk-us-west-2-012445113685 as Amazon S3
 storage bucket for environment data.",
            "EventDate": "2015-08-13T19:16:27.561Z"
        },
        {
            "ApplicationName": "my-app",
            "EnvironmentName": "my-env",
            "Severity": "INFO",
            "RequestId": "cdfba8f6-41ef-11e5-988b-65638f41aa6b",
            "Message": "createEnvironment is starting.",
            "EventDate": "2015-08-13T19:16:26.581Z"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEvents。

describe-instances-health

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instances-health。

AWS CLI

檢視環境運作狀態

下列命令會來擷取名為 my-env 之環境內的執行個體運作狀態資訊。

```
aws elasticbeanstalk describe-instances-health --environment-name my-env --
attribute-names All
```

輸出：

```
{
    "InstanceHealthList": [
        {
            "InstanceId": "i-08691cc7",
            "ApplicationMetrics": {
                "Duration": 10,
                "Latency": {
                    "P99": 0.006,
                    "P75": 0.002,
```

```
                    "P90": 0.004,
                    "P95": 0.005,
                    "P85": 0.003,
                    "P10": 0.0,
                    "P999": 0.006,
                    "P50": 0.001
                },
                "RequestCount": 48,
                "StatusCodes": {
                    "Status3xx": 0,
                    "Status2xx": 47,
                    "Status5xx": 0,
                    "Status4xx": 1
                }
            },
            "System": {
                "LoadAverage": [
                    0.0,
                    0.02,
                    0.05
                ],
                "CPUUtilization": {
                    "SoftIRQ": 0.1,
                    "IOWait": 0.2,
                    "System": 0.3,
                    "Idle": 97.8,
                    "User": 1.5,
                    "IRQ": 0.0,
                    "Nice": 0.1
                }
            },
            "Color": "Green",
            "HealthStatus": "Ok",
            "LaunchedAt": "2015-08-13T19:17:09Z",
            "Causes": []
        }
    ],
    "RefreshedAt": "2015-08-20T21:09:08Z"
}
```


運作狀態資訊僅適用於已啟用增強型運作狀態報告的環境。如需詳細資訊，請參閱《AWS Elastic Beanstalk 開發人員指南》中的增強型運作狀態報告與監控。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstancesHealth。

list-available-solution-stacks

以下程式碼範例顯示如何使用 list-available-solution-stacks。

AWS CLI

檢視解決方案堆疊

下列命令會列出所有目前可用平台組態，以及您過去使用過的任何解決方案堆疊：

```
aws elasticbeanstalk list-available-solution-stacks
```

輸出 (縮寫)：

```
{
    "SolutionStacks": [
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Node.js",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running PHP 5.6",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running PHP 5.5",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running PHP 5.4",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Python 3.4",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Python 2.7",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Python",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 2.2 (Puma)",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 2.2 (Passenger Standalone)",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 2.1 (Puma)",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 2.1 (Passenger Standalone)",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 2.0 (Puma)",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 2.0 (Passenger Standalone)",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Ruby 1.9.3",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java 8",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 7 Java 7",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 7 Java 6",
        "64bit Windows Server Core 2012 R2 running IIS 8.5",
        "64bit Windows Server 2012 R2 running IIS 8.5",
        "64bit Windows Server 2012 running IIS 8",
        "64bit Windows Server 2008 R2 running IIS 7.5",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Docker 1.6.2",
        "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Multi-container Docker 1.6.2
 (Generic)",
        "64bit Debian jessie v2.0.0 running GlassFish 4.1 Java 8 (Preconfigured -
 Docker)",
        "64bit Debian jessie v2.0.0 running GlassFish 4.0 Java 7 (Preconfigured -
 Docker)",
```

```
        "64bit Debian jessie v2.0.0 running Go 1.4 (Preconfigured - Docker)",
        "64bit Debian jessie v2.0.0 running Go 1.3 (Preconfigured - Docker)",
        "64bit Debian jessie v2.0.0 running Python 3.4 (Preconfigured - Docker)",
    ],
    "SolutionStackDetails": [
        {
            "PermittedFileTypes": [
                "zip"
            ],
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Node.js"
        },
        ...
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAvailableSolutionStacks。

rebuild-environment

以下程式碼範例顯示如何使用 rebuild-environment。

AWS CLI

重建環境

下列命令會在名為 my-env 的環境中，終止資源並重建資源：

```
aws elasticbeanstalk rebuild-environment --environment-name my-env
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RebuildEnvironment。

request-environment-info

以下程式碼範例顯示如何使用 request-environment-info。

AWS CLI

請求結尾日誌

下列命令會從名為 my-env 的環境請求日誌：

```
aws elasticbeanstalk request-environment-info --environment-name my-env --info-
type tail
```

請求日誌之後，使用 retrieve-environment-info 擷取其位置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RequestEnvironmentInfo。

`restart-app-server`

以下程式碼範例顯示如何使用 `restart-app-server`。

AWS CLI

重新啟動應用程式伺服器

下列命令會在名為 my-env 的環境中，重新啟動所有執行個體上的應用程式伺服器：

```
aws elasticbeanstalk restart-app-server --environment-name my-env
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestartAppServer。

`retrieve-environment-info`

以下程式碼範例顯示如何使用 `retrieve-environment-info`。

AWS CLI

擷取結尾日誌

下列命令會從名為 my-env 的環境擷取日誌的連結：

```
aws elasticbeanstalk retrieve-environment-info --environment-name my-env --info-
type tail
```

輸出：

```
{
    "EnvironmentInfo": [
        {
            "SampleTimestamp": "2015-08-20T22:23:17.703Z",
```

```
            "Message": "https://elasticbeanstalk-us-
west-2-0123456789012.s3.amazonaws.com/resources/environments/
logs/tail/e-fyqyju3yjs/i-09c1c867/TailLogs-1440109397703.out?
AWSAccessKeyId=AKGPT4J56IAJ2EUBL5CQ&Expires=1440195891&Signature=n
%2BEalOV6A2HIOx4Rcfb7LT16bBM%3D",
            "InfoType": "tail",
            "Ec2InstanceId": "i-09c1c867"
        }
    ]
}
```

在瀏覽器中檢視連結。在擷取日誌之前，必須使用 request-environment-info 請求日誌。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RetrieveEnvironmentInfo。

`swap-environment-cnames`

以下程式碼範例顯示如何使用 `swap-environment-cnames`。

AWS CLI

交換環境 CNAMES

下列命令會交換兩個環境的指派子網域：

```
aws elasticbeanstalk swap-environment-cnames --source-environment-name my-env-blue
 --destination-environment-name my-env-green
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SwapEnvironmentCnames。

`terminate-environment`

以下程式碼範例顯示如何使用 `terminate-environment`。

AWS CLI

終止環境

下列命令會終止名為 my-env 的 Elastic Beanstalk 環境：

```
aws elasticbeanstalk terminate-environment --environment-name my-env
```

輸出：

```
{
    "ApplicationName": "my-app",
    "EnvironmentName": "my-env",
    "Status": "Terminating",
    "EnvironmentId": "e-fh2eravpns",
    "EndpointURL": "awseb-e-f-AWSEBLoa-1I9XUMP4-8492WNUP202574.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
    "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java
 8",
    "CNAME": "my-env.elasticbeanstalk.com",
    "Health": "Grey",
    "AbortableOperationInProgress": false,
    "Tier": {
        "Version": " ",
        "Type": "Standard",
        "Name": "WebServer"
    },
    "DateUpdated": "2015-08-12T19:05:54.744Z",
    "DateCreated": "2015-08-12T18:52:53.622Z"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TerminateEnvironment。

update-application-version

以下程式碼範例顯示如何使用 update-application-version。

AWS CLI

變更應用程式版本的描述

下列命令會更新名為 22a0-stage-150819_185942 之應用程式版本的描述：

```
aws elasticbeanstalk update-application-version --version-label 22a0-
stage-150819_185942 --application-name my-app --description "new description"
```

輸出：

```
{
```

```
    "ApplicationVersion": {
        "ApplicationName": "my-app",
        "VersionLabel": "22a0-stage-150819_185942",
        "Description": "new description",
        "DateCreated": "2015-08-19T18:59:17.646Z",
        "DateUpdated": "2015-08-20T22:53:28.871Z",
        "SourceBundle": {
            "S3Bucket": "elasticbeanstalk-us-west-2-0123456789012",
            "S3Key": "my-app/22a0-stage-150819_185942.war"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateApplicationVersion。

update-application

以下程式碼範例顯示如何使用 update-application。

AWS CLI

變更應用程式的描述

下列命令會更新名為 my-app 之應用程式的描述：

```
aws elasticbeanstalk update-application --application-name my-app --description "my
 Elastic Beanstalk application"
```

輸出：

```
{
    "Application": {
        "ApplicationName": "my-app",
        "Description": "my Elastic Beanstalk application",
        "Versions": [
            "2fba-stage-150819_234450",
            "bf07-stage-150820_214945",
            "93f8",
            "fd7c-stage-150820_000431",
            "22a0-stage-150819_185942"
        ],
        "DateCreated": "2015-08-13T19:15:50.449Z",
```

```
        "ConfigurationTemplates": [],
        "DateUpdated": "2015-08-20T22:34:56.195Z"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateApplication。

update-configuration-template

以下程式碼範例顯示如何使用 update-configuration-template。

AWS CLI

更新組態範本

下列命令會從名為 my-template 的已儲存組態範本中，移除設定的 CloudWatch 自訂運作狀態指標組態 ConfigDocument：

```
aws elasticbeanstalk update-configuration-template --template-
name my-template --application-name my-app --options-to-
remove Namespace=aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system,OptionName=ConfigDocument
```

輸出：

```
{
    "ApplicationName": "my-app",
    "TemplateName": "my-template",
    "DateCreated": "2015-08-20T22:39:31Z",
    "DateUpdated": "2015-08-20T22:43:11Z",
    "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java 8"
}
```

如需有關命名空間和支援選項的詳細資訊，請參閱《AWS Elastic Beanstalk 開發人員指南》中的選項值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateConfigurationTemplate。

update-environment

以下程式碼範例顯示如何使用 update-environment。

AWS CLI

將環境更新為新版本

下列命令會將名為 "my-env" 的環境，更新為其所屬應用程式的版本 "v2"：

```
aws elasticbeanstalk update-environment --environment-name my-env --version-label v2
```

此命令要求 "my-env" 環境必須已存在，並屬於含有效應用程式版本且標籤為 "v2" 的應用程式。

輸出：

```
{
  "ApplicationName": "my-app",
  "EnvironmentName": "my-env",
  "VersionLabel": "v2",
  "Status": "Updating",
  "EnvironmentId": "e-szqipays4h",
  "EndpointURL": "awseb-e-i-AWSEBLoa-1RDLX6TC9VUAO-0123456789.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
  "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux running Tomcat 7",
  "CNAME": "my-env.elasticbeanstalk.com",
  "Health": "Grey",
  "Tier": {
      "Version": " ",
      "Type": "Standard",
      "Name": "WebServer"
  },
  "DateUpdated": "2015-02-03T23:12:29.119Z",
  "DateCreated": "2015-02-03T23:04:54.453Z"
}
```

設定環境變數

下列命令會將 "my-env" 環境中的 "PARAM1" 變數值設定為 "ParamValue"：

```
aws elasticbeanstalk update-environment --environment-name my-env --option-
settings Namespace=aws:elasticbeanstalk:application:environment,OptionName=PARAM1,Value=Para
```

除了變數的名稱和值之外，option-settings 參數還會採用命名空間。除了環境變數之外，Elastic Beanstalk 還支援多個選項的命名空間。

設定檔案的選項設定

下列命令會從檔案的 aws:elb:loadbalancer 命名空間中的設定數個選項：

```
aws elasticbeanstalk update-environment --environment-name my-env --option-
settings file://options.json
```

options.json 是定義數個設定的 JSON 物件：

```
[
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "Interval",
    "Value": "15"
  },
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "Timeout",
    "Value": "8"
  },
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "HealthyThreshold",
    "Value": "2"
  },
  {
    "Namespace": "aws:elb:healthcheck",
    "OptionName": "UnhealthyThreshold",
    "Value": "3"
  }
]
```

輸出：

```
{
    "ApplicationName": "my-app",
    "EnvironmentName": "my-env",
    "VersionLabel": "7f58-stage-150812_025409",
    "Status": "Updating",
    "EnvironmentId": "e-wtp2rpqsej",
    "EndpointURL": "awseb-e-w-AWSEBLoa-14XB83101Q4L-104QXY80921.sa-
east-1.elb.amazonaws.com",
```

```
    "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2015.03 v2.0.0 running Tomcat 8 Java
 8",
    "CNAME": "my-env.elasticbeanstalk.com",
    "Health": "Grey",
    "AbortableOperationInProgress": true,
    "Tier": {
        "Version": " ",
        "Type": "Standard",
        "Name": "WebServer"
    },
    "DateUpdated": "2015-08-12T18:15:23.804Z",
    "DateCreated": "2015-08-07T20:48:49.599Z"
}
```

如需有關命名空間和支援選項的詳細資訊，請參閱《AWS Elastic Beanstalk 開發人員指南》中的選項值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateEnvironment。

validate-configuration-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 validate-configuration-settings。

AWS CLI

驗證組態設定

下列命令會驗證 CloudWatch 自訂指標組態文件：

```
aws elasticbeanstalk validate-configuration-settings --application-name my-app --
environment-name my-env --option-settings file://options.json
```

options.json 是 JSON 文件，其包含一或多個要驗證的組態設定：

```
[
    {
        "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system",
        "OptionName": "ConfigDocument",
        "Value": "{\"CloudWatchMetrics\": {\"Environment\":
 {\"ApplicationLatencyP99.9\": null,\"InstancesSevere\": 60,
\"ApplicationLatencyP90\": 60,\"ApplicationLatencyP99\": null,
\"ApplicationLatencyP95\": 60,\"InstancesUnknown\": 60,\"ApplicationLatencyP85\":
```

```
 60,\"InstancesInfo\": null,\"ApplicationRequests2xx\": null,\"InstancesDegraded
\": null,\"InstancesWarning\": 60,\"ApplicationLatencyP50\": 60,
\"ApplicationRequestsTotal\": null,\"InstancesNoData\": null,\"InstancesPending
\": 60,\"ApplicationLatencyP10\": null,\"ApplicationRequests5xx\": null,
\"ApplicationLatencyP75\": null,\"InstancesOk\": 60,\"ApplicationRequests3xx\":
 null,\"ApplicationRequests4xx\": null},\"Instance\": {\"ApplicationLatencyP99.9\":
 null,\"ApplicationLatencyP90\": 60,\"ApplicationLatencyP99\": null,
\"ApplicationLatencyP95\": null,\"ApplicationLatencyP85\": null,\"CPUUser\": 60,
\"ApplicationRequests2xx\": null,\"CPUIdle\": null,\"ApplicationLatencyP50\":
 null,\"ApplicationRequestsTotal\": 60,\"RootFilesystemUtil\": null,
\"LoadAverage1min\": null,\"CPUIrq\": null,\"CPUNice\": 60,\"CPUIowait\": 60,
\"ApplicationLatencyP10\": null,\"LoadAverage5min\": null,\"ApplicationRequests5xx
\": null,\"ApplicationLatencyP75\": 60,\"CPUSystem\": 60,\"ApplicationRequests3xx\":
 60,\"ApplicationRequests4xx\": null,\"InstanceHealth\": null,\"CPUSoftirq\": 60}},
\"Version\": 1}"
    }
]
```

如果您指定的選項對指定的環境有效，Elastic Beanstalk 會傳回空的訊息陣列：

```
{
    "Messages": []
}
```

如果驗證失敗，回應將包含錯誤的相關資訊：

```
{
    "Messages": [
        {
            "OptionName": "ConfigDocumet",
            "Message": "Invalid option specification (Namespace:
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', OptionName: 'ConfigDocumet'):
 Unknown configuration setting.",
            "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system",
            "Severity": "error"
        }
    ]
}
```

如需有關命名空間和支援選項的詳細資訊，請參閱《AWS Elastic Beanstalk 開發人員指南》中的選項值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ValidateConfigurationSettings。

Elastic Load Balancing - 使用 的第 1 版範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Elastic Load Balancing - 第 1 版，來執行動作並實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-tags`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-tags`。

AWS CLI

將標籤新增至負載平衡器

此範例會將標籤新增至指定的負載平衡器。

命令：

```
aws elb add-tags --load-balancer-name my-load-balancer --
tags "Key=project,Value=lima" "Key=department,Value=digital-media"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTags。

`apply-security-groups-to-load-balancer`

以下程式碼範例顯示如何使用 `apply-security-groups-to-load-balancer`。

AWS CLI

無法將安全群組與負載平衡器相關聯

此範例會為安全群組與 VPC 中指定的負載平衡器建立關聯。

命令：

```
aws elb apply-security-groups-to-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer
 --security-groups sg-fc448899
```

輸出：

```
{
  "SecurityGroups": [
      "sg-fc448899"
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ApplySecurityGroupsToLoadBalancer。

attach-load-balancer-to-subnets

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-load-balancer-to-subnets。

AWS CLI

將子網路連接到負載平衡器

此範例會將指定的子網路，新增至指定之負載平衡器的已設定子網路集中。

命令：

```
aws elb attach-load-balancer-to-subnets --load-balancer-name my-load-balancer --
subnets subnet-0ecac448
```

輸出：

```
{
   "Subnets": [
       "subnet-15aaab61",
       "subnet-0ecac448"
   ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachLoadBalancerToSubnets。

configure-health-check

以下程式碼範例顯示如何使用 configure-health-check。

AWS CLI

指定後端 EC2 執行個體的運作狀態檢查設定

此範例會指定用於評估後端 EC2 執行個體運作狀態的運作狀態檢查設定。

命令：

```
aws elb configure-health-check --load-balancer-name my-load-balancer --health-
check Target=HTTP:80/
png,Interval=30,UnhealthyThreshold=2,HealthyThreshold=2,Timeout=3
```

輸出：

```
{
   "HealthCheck": {
       "HealthyThreshold": 2,
       "Interval": 30,
       "Target": "HTTP:80/png",
       "Timeout": 3,
       "UnhealthyThreshold": 2
   }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ConfigureHealthCheck。

create-app-cookie-stickiness-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 create-app-cookie-stickiness-policy。

AWS CLI

為您的 HTTPS 負載平衡器產生黏性政策

此範例會產生一個黏性政策，該政策遵循應用程式產生的 cookie 的黏性工作階段生命週期。

命令：

```
aws elb create-app-cookie-stickiness-policy --load-balancer-name my-load-balancer --
policy-name my-app-cookie-policy --cookie-name my-app-cookie
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAppCookieStickinessPolicy。

create-lb-cookie-stickiness-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 create-lb-cookie-stickiness-policy。

AWS CLI

為您的 HTTPS 負載平衡器產生以持續時間為基礎的黏性政策

此範例會產生一個黏性政策，其中包含由指定之到期期限控制的黏性工作階段生命週期。

命令：

```
aws elb create-lb-cookie-stickiness-policy --load-balancer-name my-load-balancer --
policy-name my-duration-cookie-policy --cookie-expiration-period 60
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLbCookieStickinessPolicy。

create-load-balancer-listeners

以下程式碼範例顯示如何使用 create-load-balancer-listeners。

AWS CLI

為負載平衡器建立 HTTP 接聽程式

此範例會使用 HTTP 通訊協定，在連接埠 80 為您的負載平衡器建立接聽程式。

命令：

```
aws elb create-load-balancer-listeners --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80"
```

建立負載平衡器的 HTTPS 接聽程式

此範例會使用 HTTPS 通訊協定，在連接埠 443 為您的負載平衡器建立接聽程式。

命令：

```
aws elb create-load-balancer-listeners --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTPS,LoadBalancerPort=443,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLoadBalancerListeners。

create-load-balancer-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 create-load-balancer-policy。

AWS CLI

建立一個在負載平衡器上啟用 Proxy Protocol 的政策

此範例會建立一個政策，即為在指定的負載平衡器上啟用 Proxy Protocol。

命令：

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-load-balancer --policy-
name my-ProxyProtocol-policy --policy-type-name ProxyProtocolPolicyType --policy-
attributes AttributeName=ProxyProtocol,AttributeValue=true
```

使用建議的安全政策建立 SSL 溝通政策

此範例會使用建議的安全政策，為指定的 HTTPS 負載平衡器建立 SSL 溝通政策。

命令：

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-load-
balancer --policy-name my-SSLNegotiation-policy --policy-type-
name SSLNegotiationPolicyType --policy-attributes AttributeName=Reference-Security-
Policy,AttributeValue=ELBSecurityPolicy-2015-03
```

使用自訂安全政策建立 SSL 溝通政策

此範例會透過啟用通訊協定和密碼，使用自訂安全政策為您的 HTTPS 負載平衡器建立 SSL 溝通政策。

命令：

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-load-balancer --policy-
name my-SSLNegotiation-policy --policy-type-name SSLNegotiationPolicyType --policy-
attributes AttributeName=Protocol-SSLv3,AttributeValue=true AttributeName=Protocol-
```

```
TLSv1.1,AttributeValue=true AttributeName=DHE-RSA-AES256-
SHA256,AttributeValue=true AttributeName=Server-Defined-Cipher-
Order,AttributeValue=true
```

建立公有金鑰政策

此範例會建立公有金鑰政策。

命令：

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-load-balancer --
policy-name my-PublicKey-policy --policy-type-name PublicKeyPolicyType --policy-
attributes AttributeName=PublicKey,AttributeValue=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQ
+dS74kj//c6x7ROtusUaeQCTgIUkayttRDWchuqo1pHC1u
+n5xxXnBBe2ejbb2WRsKIQ5rXEeixsjFpFsojpSQKkzhVGI6mJVZBJDVKSHmswnwLBdofLhzvllpovBPTHe
+o4haAWvDBALJU0pkSI1FecPHcs2hwxf14zHoXy1e2k36A64nXW43wtfx5qcVSIxtCEOjnYRg7RPvybaGfQ
+v6Iaxb/+7J5kEvZhTFQId+bSiJImF1FSUT1W1xwzBZPUbcUkkXDj45vC2s3Z8E
+Lk7a3uZhvsQHLZnrfuWjBWGWvZ/MhZYgEXAMPLE
```

建立後端伺服器驗證政策

此範例會建立後端伺服器驗證政策，以使用公有金鑰政策在您的後端執行個體上啟用驗證。

命令：

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-
load-balancer --policy-name my-authentication-policy --policy-
type-name BackendServerAuthenticationPolicyType --policy-
attributes AttributeName=PublicKeyPolicyName,AttributeValue=my-PublicKey-policy
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLoadBalancerPolicy。

create-load-balancer

以下程式碼範例顯示如何使用 create-load-balancer。

AWS CLI

建立 HTTP 負載平衡器

此範例會在 VPC 中建立具有 HTTP 接聽程式的負載平衡器。

命令：

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80"
 --subnets subnet-15aaab61 --security-groups sg-a61988c3
```

輸出：

```
{
    "DNSName": "my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com"
}
```

此範例會在 EC2-Classic 中建立具有 HTTP 接聽程式的負載平衡器。

命令：

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80"
 --availability-zones us-west-2a us-west-2b
```

輸出：

```
{
    "DNSName": "my-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com"
}
```

建立 HTTPS 負載平衡器

此範例會在 VPC 中建立具有 HTTPS 接聽程式的負載平衡器。

命令：

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80" "Protoco
certificate/my-server-cert" --subnets subnet-15aaab61 --security-groups sg-a61988c3
```

輸出：

```
{
    "DNSName": "my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com"
}
```

此範例會在 EC2-Classic 中建立具有 HTTPS 接聽程式的負載平衡器。

命令：

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80" "Protoco
certificate/my-server-cert" --availability-zones us-west-2a us-west-2b
```

輸出：

```
{
    "DNSName": "my-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com"
}
```

建立內部負載平衡器

此範例會在 VPC 中建立具有 HTTP 接聽程式的內部負載平衡器。

命令：

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --
listeners "Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80"
 --scheme internal --subnets subnet-a85db0df --security-groups sg-a61988c3
```

輸出：

```
{
    "DNSName": "internal-my-load-balancer-123456789.us-west-2.elb.amazonaws.com"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLoadBalancer。

delete-load-balancer-listeners

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-load-balancer-listeners。

AWS CLI

刪除負載平衡器的接聽程式

此範例會從指定的負載平衡器刪除指定連接埠的接聽程式。

命令：

```
aws elb delete-load-balancer-listeners --load-balancer-name my-load-balancer --load-balancer-ports 80
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLoadBalancerListeners。

delete-load-balancer-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-load-balancer-policy。

AWS CLI

從負載平衡器刪除政策

此範例會從指定的負載平衡器刪除指定的政策。不得在任何接聽程式上啟用此政策。

命令：

```
aws elb delete-load-balancer-policy --load-balancer-name my-load-balancer --policy-name my-duration-cookie-policy
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLoadBalancerPolicy。

delete-load-balancer

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-load-balancer。

AWS CLI

刪除負載平衡器

此範例會刪除指定的負載平衡器。

命令：

```
aws elb delete-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLoadBalancer。

deregister-instances-from-load-balancer

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-instances-from-load-balancer。

AWS CLI

從負載平衡器撤銷執行個體

從指定的負載平衡器撤銷指定的執行個體。

命令：

```
aws elb deregister-instances-from-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --instances i-d6f6fae3
```

輸出：

```
{
    "Instances": [
        {
            "InstanceId": "i-207d9717"
        },
        {
            "InstanceId": "i-afefb49b"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterInstancesFromLoadBalancer。

describe-account-limits

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-account-limits。

AWS CLI

描述 Classic Load Balancer 限制

下列describe-account-limits範例顯示您 AWS 帳戶 Classic Load Balancer 限制的詳細資訊。

```
aws elb describe-account-limits
```

輸出：

```
{
    "Limits": [
        {
            "Name": "classic-load-balancers",
            "Max": "20"
        },
        {
            "Name": "classic-listeners",
            "Max": "100"
        },
        {
            "Name": "classic-registered-instances",
            "Max": "1000"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAccountLimits。

describe-instance-health

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-health。

AWS CLI

描述負載平衡器執行個體的運作狀態

此範例描述指定負載平衡器之執行個體的運作狀態。

命令：

```
aws elb describe-instance-health --load-balancer-name my-load-balancer
```

輸出：

```
{
  "InstanceStates": [
      {
          "InstanceId": "i-207d9717",
          "ReasonCode": "N/A",
          "State": "InService",
          "Description": "N/A"
```

```
        },
        {
            "InstanceId": "i-afefb49b",
            "ReasonCode": "N/A",
            "State": "InService",
            "Description": "N/A"
        }
    ]
}
```

描述負載平衡器執行個體的運作狀態

此範例描述指定負載平衡器之指定執行個體的運作狀態。

命令：

```
aws elb describe-instance-health --load-balancer-name my-load-balancer --
instances i-7299c809
```

以下是正在註冊之執行個體的範例回應。

輸出：

```
{
  "InstanceStates": [
      {
          "InstanceId": "i-7299c809",
          "ReasonCode": "ELB",
          "State": "OutOfService",
          "Description": "Instance registration is still in progress."
     }
  ]
}
```

以下是運作不佳之執行個體的範例回應。

輸出：

```
{
  "InstanceStates": [
      {
          "InstanceId": "i-7299c809",
```

```
            "ReasonCode": "Instance",
            "State": "OutOfService",
            "Description": "Instance has failed at least the UnhealthyThreshold number
 of health checks consecutively."
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceHealth。

describe-load-balancer-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-load-balancer-attributes。

AWS CLI

描述負載平衡器的屬性

此範例描述指定之負載平衡器的屬性。

命令：

```
aws elb describe-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-load-balancer
```

輸出：

```
{
  "LoadBalancerAttributes": {
      "ConnectionDraining": {
          "Enabled": false,
          "Timeout": 300
      },
      "CrossZoneLoadBalancing": {
          "Enabled": true
      },
      "ConnectionSettings": {
          "IdleTimeout": 30
      },
      "AccessLog": {
          "Enabled": false
    }
  }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoadBalancerAttributes。

describe-load-balancer-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-load-balancer-policies。

AWS CLI

描述與負載平衡器相關聯的所有政策

此範例描述與指定之負載平衡器相關聯的所有政策。

命令：

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-load-balancer
```

輸出：

```
{
  "PolicyDescriptions": [
    {
      "PolicyAttributeDescriptions": [
        {
          "AttributeName": "ProxyProtocol",
          "AttributeValue": "true"
        }
      ],
      "PolicyName": "my-ProxyProtocol-policy",
      "PolicyTypeName": "ProxyProtocolPolicyType"
    },
    {
        "PolicyAttributeDescriptions": [
            {
                "AttributeName": "CookieName",
                "AttributeValue": "my-app-cookie"
            }
        ],
        "PolicyName": "my-app-cookie-policy",
        "PolicyTypeName": "AppCookieStickinessPolicyType"
    },
```

```
    {
      "PolicyAttributeDescriptions": [
        {
          "AttributeName": "CookieExpirationPeriod",
          "AttributeValue": "60"
        }
      ],
      "PolicyName": "my-duration-cookie-policy",
      "PolicyTypeName": "LBCookieStickinessPolicyType"
    },
    .
    .
    .
  ]
}
```

描述與負載平衡器相關聯的特定政策

此範例描述與指定負載平衡器相關聯的指定政策。

命令：

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-load-balancer --
policy-name my-authentication-policy
```

輸出：

```
{
  "PolicyDescriptions": [
      {
          "PolicyAttributeDescriptions": [
              {
                  "AttributeName": "PublicKeyPolicyName",
                  "AttributeValue": "my-PublicKey-policy"
              }
          ],
          "PolicyName": "my-authentication-policy",
          "PolicyTypeName": "BackendServerAuthenticationPolicyType"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoadBalancerPolicies。

describe-load-balancer-policy-types

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-load-balancer-policy-types。

AWS CLI

描述 Elastic Load Balancing 定義的負載平衡器政策類型

此範例描述可用來為負載平衡器建立政策組態的負載平衡器政策類型。

命令：

```
aws elb describe-load-balancer-policy-types
```

輸出：

```
{
  "PolicyTypeDescriptions": [
      {
          "PolicyAttributeTypeDescriptions": [
              {
                  "Cardinality": "ONE",
                  "AttributeName": "ProxyProtocol",
                  "AttributeType": "Boolean"
              }
          ],
          "PolicyTypeName": "ProxyProtocolPolicyType",
          "Description": "Policy that controls whether to include the IP address and
 port of the originating request for TCP messages. This policy operates on TCP/SSL
 listeners only"
      },
      {
          "PolicyAttributeTypeDescriptions": [
              {
                  "Cardinality": "ONE",
                  "AttributeName": "PublicKey",
                  "AttributeType": "String"
              }
          ],
          "PolicyTypeName": "PublicKeyPolicyType",
          "Description": "Policy containing a list of public keys to
 accept when authenticating the back-end server(s). This policy cannot be
 applied directly to back-end servers or listeners but must be part of a
 BackendServerAuthenticationPolicyType."
```

```
    },
    {
        "PolicyAttributeTypeDescriptions": [
            {
                "Cardinality": "ONE",
                "AttributeName": "CookieName",
                "AttributeType": "String"
            }
        ],
        "PolicyTypeName": "AppCookieStickinessPolicyType",
        "Description": "Stickiness policy with session lifetimes controlled by the
lifetime of the application-generated cookie. This policy can be associated only
with HTTP/HTTPS listeners."
    },
    {
        "PolicyAttributeTypeDescriptions": [
            {
                "Cardinality": "ZERO_OR_ONE",
                "AttributeName": "CookieExpirationPeriod",
                "AttributeType": "Long"
            }
        ],
        "PolicyTypeName": "LBCookieStickinessPolicyType",
        "Description": "Stickiness policy with session lifetimes controlled by
the browser (user-agent) or a specified expiration period. This policy can be
associated only with HTTP/HTTPS listeners."
    },
    {
        "PolicyAttributeTypeDescriptions": [
            .
            .
            .
        ],
        "PolicyTypeName": "SSLNegotiationPolicyType",
        "Description": "Listener policy that defines the ciphers and protocols
that will be accepted by the load balancer. This policy can be associated only with
HTTPS/SSL listeners."
    },
    {
        "PolicyAttributeTypeDescriptions": [
            {
                "Cardinality": "ONE_OR_MORE",
                "AttributeName": "PublicKeyPolicyName",
                "AttributeType": "PolicyName"
```

```
            }
        ],
        "PolicyTypeName": "BackendServerAuthenticationPolicyType",
        "Description": "Policy that controls authentication to back-end server(s)
 and contains one or more policies, such as an instance of a PublicKeyPolicyType.
 This policy can be associated only with back-end servers that are using HTTPS/SSL."
     }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoadBalancerPolicyTypes。

describe-load-balancers

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-load-balancers。

AWS CLI

描述您的負載平衡器

此範例描述所有的負載平衡器。

命令：

```
aws elb describe-load-balancers
```

描述其中一個負載平衡器

此範例描述指定的負載平衡器。

命令：

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-load-balancer
```

以下為 VPC 中的 HTTPS 負載平衡器的範例回應。

輸出：

```
{
  "LoadBalancerDescriptions": [
    {
      "Subnets": [
          "subnet-15aaab61"
```

```
      ],
      "CanonicalHostedZoneNameID": "Z3DZXE0EXAMPLE",
      "CanonicalHostedZoneName": "my-load-balancer-1234567890.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
      "ListenerDescriptions": [
          {
              "Listener": {
                  "InstancePort": 80,
                  "LoadBalancerPort": 80,
                  "Protocol": "HTTP",
                  "InstanceProtocol": "HTTP"
              },
              "PolicyNames": []
          },
          {
              "Listener": {
                  "InstancePort": 443,
                  "SSLCertificateId": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/
my-server-cert",
                  "LoadBalancerPort": 443,
                  "Protocol": "HTTPS",
                  "InstanceProtocol": "HTTPS"
              },
              "PolicyNames": [
                  "ELBSecurityPolicy-2015-03"
              ]
          }
      ],
      "HealthCheck": {
          "HealthyThreshold": 2,
          "Interval": 30,
          "Target": "HTTP:80/png",
          "Timeout": 3,
          "UnhealthyThreshold": 2
      },
      "VPCId": "vpc-a01106c2",
      "BackendServerDescriptions": [
          {
              "InstancePort": 80,
              "PolicyNames": [
                  "my-ProxyProtocol-policy"
              ]
          }
      ],
```

```
      "Instances": [
          {
              "InstanceId": "i-207d9717"
          },
          {
              "InstanceId": "i-afefb49b"
          }
      ],
      "DNSName": "my-load-balancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com",
      "SecurityGroups": [
          "sg-a61988c3"
      ],
      "Policies": {
          "LBCookieStickinessPolicies": [
              {
                  "PolicyName": "my-duration-cookie-policy",
                  "CookieExpirationPeriod": 60
              }
          ],
          "AppCookieStickinessPolicies": [],
          "OtherPolicies": [
              "my-PublicKey-policy",
              "my-authentication-policy",
              "my-SSLNegotiation-policy",
              "my-ProxyProtocol-policy",
              "ELBSecurityPolicy-2015-03"
          ]
      },
      "LoadBalancerName": "my-load-balancer",
      "CreatedTime": "2015-03-19T03:24:02.650Z",
      "AvailabilityZones": [
          "us-west-2a"
      ],
      "Scheme": "internet-facing",
      "SourceSecurityGroup": {
          "OwnerAlias": "123456789012",
          "GroupName": "my-elb-sg"
      }
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoadBalancers。

describe-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-tags。

AWS CLI

描述指派給負載平衡器的標籤

此範例描述指派給指定之負載平衡器的標籤。

命令：

```
aws elb describe-tags --load-balancer-name my-load-balancer
```

輸出：

```
{
  "TagDescriptions": [
      {
          "Tags": [
              {
                  "Value": "lima",
                  "Key": "project"
              },
              {
                  "Value": "digital-media",
                  "Key": "department"
              }
          ],
          "LoadBalancerName": "my-load-balancer"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTags。

detach-load-balancer-from-subnets

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-load-balancer-from-subnets。

AWS CLI

將負載平衡器與子網路分開

此範例會將指定的負載平衡器與指定的子網路分開。

命令：

```
aws elb detach-load-balancer-from-subnets --load-balancer-name my-load-balancer --subnets subnet-0ecac448
```

輸出：

```
{
   "Subnets": [
       "subnet-15aaab61"
   ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachLoadBalancerFromSubnets。

disable-availability-zones-for-load-balancer

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-availability-zones-for-load-balancer。

AWS CLI

停用負載平衡器的可用區域

此範例會從指定之負載平衡器的一組可用區域，移除指定的可用區域。

命令：

```
aws elb disable-availability-zones-for-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --availability-zones us-west-2a
```

輸出：

```
{
    "AvailabilityZones": [
        "us-west-2b"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer。

enable-availability-zones-for-load-balancer

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-availability-zones-for-load-balancer。

AWS CLI

啟用負載平衡器的可用區域

此範例會將指定的可用區域，新增至指定的負載平衡器。

命令：

```
aws elb enable-availability-zones-for-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --availability-zones us-west-2b
```

輸出：

```
{
    "AvailabilityZones": [
        "us-west-2a",
        "us-west-2b"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer。

modify-load-balancer-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-load-balancer-attributes。

AWS CLI

修改負載平衡器的屬性

此範例會修改指定之負載平衡器的 CrossZoneLoadBalancing 屬性。

命令：

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-load-balancer --load-balancer-attributes "{\"CrossZoneLoadBalancing\":{\"Enabled\":true}}"
```

輸出：

```
{
    "LoadBalancerAttributes": {
        "CrossZoneLoadBalancing": {
            "Enabled": true
        }
    },
    "LoadBalancerName": "my-load-balancer"
}
```

此範例會修改指定之負載平衡器的 ConnectionDraining 屬性。

命令：

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-load-balancer
 --load-balancer-attributes "{\"ConnectionDraining\":{\"Enabled\":true,\"Timeout
\":300}}"
```

輸出：

```
{
    "LoadBalancerAttributes": {
        "ConnectionDraining": {
            "Enabled": true,
            "Timeout": 300
        }
    },
    "LoadBalancerName": "my-load-balancer"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyLoadBalancerAttributes。

register-instances-with-load-balancer

以下程式碼範例顯示如何使用 register-instances-with-load-balancer。

AWS CLI

將負載平衡器註冊到執行個體

此範例會將指定的負載平衡器註冊到指定的執行個體。

命令：

```
aws elb register-instances-with-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer
 --instances i-d6f6fae3
```

輸出：

```
{
   "Instances": [
       {
           "InstanceId": "i-d6f6fae3"
       },
       {
           "InstanceId": "i-207d9717"
       },
       {
           "InstanceId": "i-afefb49b"
       }
   ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterInstancesWithLoadBalancer。

remove-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-tags。

AWS CLI

從負載平衡器移除標籤

此範例會從指定的負載平衡器移除標籤。

命令：

```
aws elb remove-tags --load-balancer-name my-load-balancer --tags project
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTags。

set-load-balancer-listener-ssl-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 set-load-balancer-listener-ssl-certificate。

AWS CLI

為 HTTPS 負載平衡器更新 SSL 憑證

此範例會取代指定之 HTTPS 負載平衡器的現有 SSL 憑證。

命令：

```
aws elb set-load-balancer-listener-ssl-certificate --load-balancer-
name my-load-balancer --load-balancer-port 443 --ssl-certificate-
id arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/new-server-cert
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetLoadBalancerListenerSslCertificate。

set-load-balancer-policies-for-backend-server

以下程式碼範例顯示如何使用 set-load-balancer-policies-for-backend-server。

AWS CLI

取代與後端執行個體的連接埠相關聯的政策

此範例會取代目前與指定之連接埠相關聯的政策。

命令：

```
aws elb set-load-balancer-policies-for-backend-server --load-balancer-name my-load-
balancer --instance-port 80 --policy-names my-ProxyProtocol-policy
```

移除目前與後端執行個體上的連接埠相關聯的所有政策

此範例會移除與指定之連接埠相關聯的所有政策。

命令：

```
aws elb set-load-balancer-policies-for-backend-server --load-balancer-name my-load-
balancer --instance-port 80 --policy-names []
```

要確認政策已移除，請使用 describe-load-balancer-policies 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetLoadBalancerPoliciesForBackendServer。

set-load-balancer-policies-of-listener

以下程式碼範例顯示如何使用 set-load-balancer-policies-of-listener。

AWS CLI

取代與接聽程式相關聯的政策

此範例會取代目前與指定之接聽程式相關聯的政策。

命令：

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-load-balancer
 --load-balancer-port 443 --policy-names my-SSLNegotiation-policy
```

移除與接聽程式相關聯的所有政策

此範例會移除目前與指定之接聽程式相關聯的所有政策。

命令：

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-load-balancer
 --load-balancer-port 443 --policy-names []
```

要確認已從負載平衡器移除政策，請使用 describe-load-balancer-policies 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetLoadBalancerPoliciesOfListener。

Elastic Load Balancing - 使用 的第 2 版範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Elastic Load Balancing - 第 2 版，來執行動作並實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

add-listener-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 add-listener-certificates。

AWS CLI

將憑證新增至安全接聽程式

此範例會將指定之憑證，新增至指定的安全接聽程式。

命令：

```
aws elbv2 add-listener-certificates --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 --certificates CertificateArn=arn:aws:acm:us-west-2:123456789012:certificate/5cc54884-f4a3-4072-80be-05b9ba72f705
```

輸出：

```
{
  "Certificates": [
      {
          "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-west-2:123456789012:certificate/5cc54884-f4a3-4072-80be-05b9ba72f705",
          "IsDefault": false
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddListenerCertificates。

add-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 add-tags。

AWS CLI

將標籤新增至負載平衡器

下列 add-tags 範例會將 project 和 department 標籤新增至指定的負載平衡器。

```
aws elbv2 add-tags \
    --resource-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
    --tags "Key=project,Value=lima" "Key=department,Value=digital-media"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTags。

create-listener

以下程式碼範例顯示如何使用 create-listener。

AWS CLI

範例 1：建立 HTTP 接聽程式

下列 create-listener 範例會為指定的 Application Load Balancer 建立 HTTP 接聽程式，其會將請求轉送至指定的目標群組。

```
aws elbv2 create-listener \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
    --protocol HTTP \
    --port 80 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Load Balancer 使用者指南》中的教學課程：使用 AWS CLI 建立 Application Load Balancer。

範例 2：建立 HTTPS 接聽程式

下列 create-listener 範例會為指定的 Application Load Balancer 建立 HTTPS 接聽程式，其會將請求轉送至指定的目標群組。您必須指定 HTTPS 接聽程式的 SSL 憑證。您可以使用 AWS Certificate Manager (ACM) 建立和管理憑證。或者，您可以使用 SSL/TLS 工具建立憑證、取得憑證授權單位 (CA) 簽署的憑證，並將憑證上傳至 AWS Identity and Access Management (IAM)。

```
aws elbv2 create-listener \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
    --protocol HTTPS \
    --port 443 \
```

```
    --certificates CertificateArn=arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/3dcb0a41-bd72-4774-9ad9-756919c40557 \
    --ssl-policy ELBSecurityPolicy-2016-08 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Load Balancer 使用者指南》中的新增 HTTPS 接聽程式。

範例 3：建立 TCP 接聽程式

下列 `create-listener` 範例會為指定的 Network Load Balancer 建立 TCP 接聽程式，其會將請求轉送至指定的目標群組。

```
aws elbv2 create-listener \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/net/my-network-load-balancer/5d1b75f4f1cee11e \
    --protocol TCP \
    --port 80 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-tcp-targets/b6bba954d1361c78
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Load Balancer 使用者指南》中的教學課程：使用 AWS CLI 建立 Network Load Balancer。

範例 4：建立 TLS 接聽程式

下列 `create-listener` 範例會為指定的 Network Load Balancer 建立 TLS 接聽程式，其會將請求轉送至指定的目標群組。您必須指定 TLS 接聽程式的 SSL 憑證。

```
aws elbv2 create-listener \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
    --protocol TLS \
    --port 443 \
    --certificates CertificateArn=arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/3dcb0a41-bd72-4774-9ad9-756919c40557 \
    --ssl-policy ELBSecurityPolicy-2016-08 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Load Balancer 使用者指南》中的 Network Load Balancer 的 TLS 接聽程式。

範例 5：建立 UDP 接聽程式

下列 `create-listener` 範例會為指定的 Network Load Balancer 建立 UDP 接聽程式，其會將請求轉送至指定的目標群組。

```
aws elbv2 create-listener \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/net/my-network-load-balancer/5d1b75f4f1cee11e \
    --protocol UDP \
    --port 53 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-tcp-targets/b6bba954d1361c78
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Load Balancer 使用者指南》中的教學課程：使用 AWS CLI 建立 Network Load Balancer。

範例 6：為指定的閘道和轉送建立接聽程式

下列 `create-listener` 範例會為指定的 Gateway Load Balancer 建立接聽程式，其會將請求轉送至指定的目標群組。

```
aws elbv2 create-listener \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:loadbalancer/gwy/my-gateway-load-balancer/e0f9b3d5c7f7d3d6 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:targetgroup/my-glb-targets/007ca469fae3bb1615
```

輸出：

```
{
    "Listeners": [
        {
            "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:listener/gwy/my-agw-lb-example2/e0f9b3d5c7f7d3d6/
afc127db15f925de",
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:loadbalancer/gwy/my-agw-lb-example2/e0f9b3d5c7f7d3d6",
            "DefaultActions": [
                {
                    "Type": "forward",
                    "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:targetgroup/test-tg-agw-2/007ca469fae3bb1615",
```

```
                    "ForwardConfig": {
                        "TargetGroups": [
                            {
                                "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:targetgroup/test-tg-agw-2/007ca469fae3bb1615"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Gateway Load Balancer 使用者指南》中的使用 AWS CLI 開始使用 Gateway Load Balancer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateListener。

create-load-balancer

以下程式碼範例顯示如何使用 create-load-balancer。

AWS CLI

範例 1：建立面向網際網路的負載平衡器

下列 create-load-balancer 範例會建立面向網際網路的 Application Load Balancer，並啟用指定子網路的可用區域。

```
aws elbv2 create-load-balancer \
    --name my-load-balancer \
    --subnets subnet-b7d581c0 subnet-8360a9e7
```

輸出：

```
{
    "LoadBalancers": [
        {
            "Type": "application",
            "Scheme": "internet-facing",
            "IpAddressType": "ipv4",
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
```

```
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "ZoneName": "us-west-2a",
                    "SubnetId": "subnet-8360a9e7"
                },
                {
                    "ZoneName": "us-west-2b",
                    "SubnetId": "subnet-b7d581c0"
                }
            ],
            "CreatedTime": "2017-08-25T21:26:12.920Z",
            "CanonicalHostedZoneId": "Z2P70J7EXAMPLE",
            "DNSName": "my-load-balancer-424835706.us-west-2.elb.amazonaws.com",
            "SecurityGroups": [
                "sg-5943793c"
            ],
            "LoadBalancerName": "my-load-balancer",
            "State": {
                "Code": "provisioning"
            },
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Load Balancer 使用者指南》中的教學課程：使用 AWS CLI 建立 Application Load Balancer。

範例 2：建立內部負載平衡器

下列 `create-load-balancer` 範例會建立內部 Application Load Balancer，並啟用指定子網路的可用區域。

```
aws elbv2 create-load-balancer \
    --name my-internal-load-balancer \
    --scheme internal \
    --subnets subnet-b7d581c0 subnet-8360a9e7
```

輸出：

```
{
    "LoadBalancers": [
```

```
        {
            "Type": "application",
            "Scheme": "internal",
            "IpAddressType": "ipv4",
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "ZoneName": "us-west-2a",
                    "SubnetId": "subnet-8360a9e7"
                },
                {
                    "ZoneName": "us-west-2b",
                    "SubnetId": "subnet-b7d581c0"
                }
            ],
            "CreatedTime": "2016-03-25T21:29:48.850Z",
            "CanonicalHostedZoneId": "Z2P70J7EXAMPLE",
            "DNSName": "internal-my-internal-load-balancer-1529930873.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
            "SecurityGroups": [
                "sg-5943793c"
            ],
            "LoadBalancerName": "my-internal-load-balancer",
            "State": {
                "Code": "provisioning"
            },
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-internal-load-balancer/5b49b8d4303115c2"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Load Balancer 使用者指南》中的教學課程：使用 AWS CLI 建立 Application Load Balancer。

範例 3：建立 Network Load Balancer

下列 `create-load-balancer` 範例會建立面向網際網路的 Network Load Balancer，並啟用指定之子網路的可用區域。範例中使用子網路映射，為指定的彈性 IP 位址與可用區域的負載平衡器節點所使用的網路介面建立關聯。

```
aws elbv2 create-load-balancer \
    --name my-network-load-balancer \
```

```
    --type network \
    --subnet-mappings SubnetId=subnet-b7d581c0,AllocationId=eipalloc-64d5890a
```

輸出：

```
{
    "LoadBalancers": [
        {
            "Type": "network",
            "Scheme": "internet-facing",
            "IpAddressType": "ipv4",
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "LoadBalancerAddresses": [
                        {
                            "IpAddress": "35.161.207.171",
                            "AllocationId": "eipalloc-64d5890a"
                        }
                    ],
                    "ZoneName": "us-west-2b",
                    "SubnetId": "subnet-5264e837"
                }
            ],
            "CreatedTime": "2017-10-15T22:41:25.657Z",
            "CanonicalHostedZoneId": "Z2P70J7EXAMPLE",
            "DNSName": "my-network-load-balancer-5d1b75f4f1cee11e.elb.us-
west-2.amazonaws.com",
            "LoadBalancerName": "my-network-load-balancer",
            "State": {
                "Code": "provisioning"
            },
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/net/my-network-load-balancer/5d1b75f4f1cee11e"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Load Balancer 使用者指南》中的教學課程：使用 AWS CLI 建立 Network Load Balancer。

範例 4：建立 Gateway Load Balancer

下列 create-load-balancer 範例會建立 Gateway Load Balancer，並啟用指定之子網路的可用區域。

```
aws elbv2 create-load-balancer \
    --name my-gateway-load-balancer \
    --type gateway \
    --subnets subnet-dc83f691 subnet-a62583f9
```

輸出：

```
{
    "LoadBalancers": [
        {
            "Type": "gateway",
            "VpcId": "vpc-838475fe",
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "ZoneName": "us-east-1b",
                    "SubnetId": "subnet-a62583f9"
                },
            {
                    "ZoneName": "us-east-1a",
                    "SubnetId": "subnet-dc83f691"
                }
            ],
            "CreatedTime": "2021-07-14T19:33:43.324000+00:00",
            "LoadBalancerName": "my-gateway-load-balancer",
            "State": {
                "Code": "provisioning"
            },
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:850631746142:loadbalancer/gwy/my-gateway-load-balancer/dfbb5a7d32cdee79"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Gateway Load Balancer 使用者指南》中的使用 AWS CLI 開始使用 Gateway Load Balancer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLoadBalancer。

create-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 create-rule。

AWS CLI

範例 1：使用路徑條件和轉送動作建立規則

下列 create-rule 範例會建立規則，以在 URL 包含指定的模式時，將請求轉送至指定的目標群組。

```
aws elbv2 create-rule \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 \
    --priority 5 \
    --conditions file://conditions-pattern.json
    --actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

conditions-pattern.json 的內容：

```
[
    {
        "Field": "path-pattern",
        "PathPatternConfig": {
            "Values": ["/images/*"]
        }
    }
]
```

範例 2：使用主機條件和固定回應建立規則

如果主機標頭中的主機名稱符合指定的主機名稱，以下 create-rule 範例會建立提供固定回應的規則。

```
aws elbv2 create-rule \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 \
    --priority 10 \
    --conditions file://conditions-host.json \
    --actions file://actions-fixed-response.json
```

conditions-host.json 的內容

```
[
  {
      "Field": "host-header",
      "HostHeaderConfig": {
          "Values": ["*.example.com"]
      }
  }
]
```

actions-fixed-response.json 的內容

```
[
    {
        "Type": "fixed-response",
        "FixedResponseConfig": {
            "MessageBody": "Hello world",
            "StatusCode": "200",
            "ContentType": "text/plain"
        }
    }
]
```

範例 3：使用來源 IP 位址條件、驗證動作和轉送動作來建立規則

下列 create-rule 範例會建立規則，其會在來源 IP 位址符合指定的 IP 位址時驗證使用者，並在驗證成功時將請求轉送至指定的目標群組。

```
aws elbv2 create-rule \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/
my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 \
    --priority 20 \
    --conditions file://conditions-source-ip.json \
    --actions file://actions-authenticate.json
```

conditions-source-ip.json 的內容

```
[
    {
        "Field": "source-ip",
```

```
        "SourceIpConfig": {
            "Values": ["192.0.2.0/24", "198.51.100.10/32"]
        }
    }
]
```

actions-authenticate.json 的內容

```
[
    {
        "Type": "authenticate-oidc",
        "AuthenticateOidcConfig": {
            "Issuer": "https://idp-issuer.com",
            "AuthorizationEndpoint": "https://authorization-endpoint.com",
            "TokenEndpoint": "https://token-endpoint.com",
            "UserInfoEndpoint": "https://user-info-endpoint.com",
            "ClientId": "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789",
            "ClientSecret": "12345678901234567890123456789O",
            "SessionCookieName": "my-cookie",
            "SessionTimeout": 3600,
            "Scope": "email",
            "AuthenticationRequestExtraParams": {
                "display": "page",
                "prompt": "login"
            },
            "OnUnauthenticatedRequest": "deny"
        },
        "Order": 1
    },
    {
        "Type": "forward",
        "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:880185128111:targetgroup/cli-test/642a97ecb0e0f26b",
        "Order": 2
    }
]
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRule。

create-target-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-target-group。

AWS CLI

範例 1：為 Application Load Balancer 建立目標群組

下列 `create-target-group` 範例會為 Application Load Balancer 建立目標群組，您可以在其中依執行個體 ID 註冊目標 (目標類型為 `instance`)。此目標群組使用 HTTP 通訊協定、連接埠 80，以及 HTTP 目標群組的預設運作狀態檢查設定。

```
aws elbv2 create-target-group \
    --name my-targets \
    --protocol HTTP \
    --port 80 \
    --target-type instance \
    --vpc-id vpc-3ac0fb5f
```

輸出：

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
            "TargetGroupName": "my-targets",
            "Protocol": "HTTP",
            "Port": 80,
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
            "HealthCheckProtocol": "HTTP",
            "HealthCheckPort": "traffic-port",
            "HealthCheckEnabled": true,
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 5,
            "HealthyThresholdCount": 5,
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "HealthCheckPath": "/",
            "Matcher": {
                "HttpCode": "200"
            },
            "TargetType": "instance",
            "ProtocolVersion": "HTTP1",
            "IpAddressType": "ipv4"
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Load Balancers 使用者指南》中的建立目標群組。

範例 2：建立目標群組，將流量從 Application Load Balancer 路由至 Lambda 函式

下列 `create-target-group` 範例會為 Application Load Balancer 建立目標群組，其中目標為 Lambda 函式 (目標類型為 `lambda`)。預設為此目標群組停用運作狀態檢查。

```
aws elbv2 create-target-group \
    --name my-lambda-target \
    --target-type lambda
```

輸出：

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-lambda-target/a3003e085dbb8ddc",
            "TargetGroupName": "my-lambda-target",
            "HealthCheckEnabled": false,
            "HealthCheckIntervalSeconds": 35,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 30,
            "HealthyThresholdCount": 5,
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "HealthCheckPath": "/",
            "Matcher": {
                "HttpCode": "200"
            },
            "TargetType": "lambda",
            "IpAddressType": "ipv4"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Application Load Balancer 使用者指南的 Lambda 函數做為目標。

範例 3：為 Network Load Balancer 建立目標群組

下列 `create-target-group` 範例會建立 Network Load Balancer 的目標群組，您可以在其中依 IP 位址註冊目標 (目標類型為 `ip`)。此目標群組使用 TCP 通訊協定、連接埠 80，以及 TCP 目標群組的預設運作狀態檢查設定。

```
aws elbv2 create-target-group \
    --name my-ip-targets \
    --protocol TCP \
    --port 80 \
    --target-type ip \
    --vpc-id vpc-3ac0fb5f
```

輸出：

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-ip-targets/b6bba954d1361c78",
            "TargetGroupName": "my-ip-targets",
            "Protocol": "TCP",
            "Port": 80,
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
            "HealthCheckEnabled": true,
            "HealthCheckProtocol": "TCP",
            "HealthCheckPort": "traffic-port",
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 10,
            "HealthyThresholdCount": 5,
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "TargetType": "ip",
            "IpAddressType": "ipv4"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Load Balancer 使用者指南》中的建立目標群組。

範例 4：建立目標群組，將流量從 Network Load Balancer 路由到 Application Load Balancer

下列 `create-target-group` 範例會建立 Network Load Balancer 的目標群組，其中可以將 Application Load Balancer 註冊為目標 (目標類型為 `alb`)。

aws elbv2 create-target-group --name my-alb-target --protocol TCP --port 80 --target-type alb --vpc-id vpc-3ac0fb5f

輸出：

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-alb-target/a3003e085dbb8ddc",
            "TargetGroupName": "my-alb-target",
            "Protocol": "TCP",
            "Port": 80,
            "VpcId": "vpc-838475fe",
            "HealthCheckProtocol": "HTTP",
            "HealthCheckPort": "traffic-port",
            "HealthCheckEnabled": true,
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 6,
            "HealthyThresholdCount": 5,
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "HealthCheckPath": "/",
            "Matcher": {
                "HttpCode": "200-399"
            },
            "TargetType": "alb",
            "IpAddressType": "ipv4"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Network Load Balancer 使用者指南》中的建立以 Application Load Balancer 為目標的目標群組。

範例 5：為 Gateway Load Balancer 建立目標群組

下列 `create-target-group` 範例會為 Gateway Load Balancer 建立目標群組，其中目標為執行個體，而目標群組通訊協定為 GENEVE。

```
aws elbv2 create-target-group \
    --name my-glb-targetgroup \
    --protocol GENEVE \
    --port 6081 \
    --target-type instance \
    --vpc-id vpc-838475fe
```

輸出：

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-glb-targetgroup/00c3d57eacd6f40b6f",
            "TargetGroupName": "my-glb-targetgroup",
            "Protocol": "GENEVE",
            "Port": 6081,
            "VpcId": "vpc-838475fe",
            "HealthCheckProtocol": "TCP",
            "HealthCheckPort": "80",
            "HealthCheckEnabled": true,
            "HealthCheckIntervalSeconds": 10,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 5,
            "HealthyThresholdCount": 5,
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "TargetType": "instance"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Gateway Load Balancer 使用者指南》中的建立目標群組 <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/gateway/create-target-group.html>。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTargetGroup。

delete-listener

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-listener。

AWS CLI

刪除接聽程式

以下 delete-listener 範例會刪除指定的接聽程式。

```
aws elbv2 delete-listener \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:ua-west-2:123456789012:listener/app/
my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteListener。

delete-load-balancer

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-load-balancer。

AWS CLI

刪除負載平衡器

下列 delete-load-balancer 範例會刪除指定的負載平衡器。

```
aws elbv2 delete-load-balancer \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLoadBalancer。

delete-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-rule。

AWS CLI

刪除規則

以下 delete-rule 範例會刪除指定規則。

```
aws elbv2 delete-rule \
    --rule-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener-rule/
app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2/1291d13826f405c3
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRule。

delete-target-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-target-group。

AWS CLI

刪除目標群組

以下 delete-target-group 範例會刪除指定的目標群組。

```
aws elbv2 delete-target-group \
```

```
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Application Load Balancer 指南》中的刪除負載平衡器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTargetGroup。

deregister-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-targets。

AWS CLI

範例 1：從目標群組取消註冊目標

下列 deregister-targets 範例會從指定的目標群組移除指定的執行個體。

```
aws elbv2 deregister-targets \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067 \
    --targets Id=i-1234567890abcdef0
```

範例 2：取消註冊使用連接埠覆寫註冊的目標

下列 deregister-targets 範例會從使用連接埠覆寫註冊的目標群組中移除執行個體。

```
aws elbv2 deregister-targets \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-internal-targets/3bb63f11dfb0faf9 \
    --targets Id=i-1234567890abcdef0,Port=80 Id=i-1234567890abcdef0,Port=766
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterTargets。

describe-account-limits

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-account-limits。

AWS CLI

描述您的 Elastic Load Balancing 限制

下列describe-account-limits範例顯示目前區域中 AWS 您帳戶的 Elastic Load Balancing 限制。

```
aws elbv2 describe-account-limits
```

輸出：

```
{
    "Limits": [
        {
            "Name": "target-groups",
            "Max": "3000"
        },
        {
            "Name": "targets-per-application-load-balancer",
            "Max": "1000"
        },
        {
            "Name": "listeners-per-application-load-balancer",
            "Max": "50"
        },
        {
            "Name": "rules-per-application-load-balancer",
            "Max": "100"
        },
        {
            "Name": "network-load-balancers",
            "Max": "50"
        },
        {
            "Name": "targets-per-network-load-balancer",
            "Max": "3000"
        },
        {
            "Name": "targets-per-availability-zone-per-network-load-balancer",
            "Max": "500"
        },
        {
            "Name": "listeners-per-network-load-balancer",
            "Max": "50"
        },
        {
            "Name": "condition-values-per-alb-rule",
```

```
            "Max": "5"
        },
        {
            "Name": "condition-wildcards-per-alb-rule",
            "Max": "5"
        },
        {
            "Name": "target-groups-per-application-load-balancer",
            "Max": "100"
        },
        {
            "Name": "target-groups-per-action-on-application-load-balancer",
            "Max": "5"
        },
        {
            "Name": "target-groups-per-action-on-network-load-balancer",
            "Max": "1"
        },
        {
            "Name": "certificates-per-application-load-balancer",
            "Max": "25"
        },
        {
            "Name": "certificates-per-network-load-balancer",
            "Max": "25"
        },
        {
            "Name": "targets-per-target-group",
            "Max": "1000"
        },
        {
            "Name": "target-id-registrations-per-application-load-balancer",
            "Max": "1000"
        },
        {
            "Name": "network-load-balancer-enis-per-vpc",
            "Max": "1200"
        },
        {
            "Name": "application-load-balancers",
            "Max": "50"
        },
        {
            "Name": "gateway-load-balancers",
```

```
            "Max": "100"
        },
        {
            "Name": "gateway-load-balancers-per-vpc",
            "Max": "100"
        },
        {
            "Name": "geneve-target-groups",
            "Max": "100"
        },
        {
            "Name": "targets-per-availability-zone-per-gateway-load-balancer",
            "Max": "300"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 一般參考》中的配額。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAccountLimits。

describe-listener-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-listener-certificates。

AWS CLI

描述安全接聽程式的憑證

此範例描述指定之安全接聽程式的憑證。

命令：

```
aws elbv2 describe-listener-certificates --listener-
arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-load-
balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2
```

輸出：

```
{
  "Certificates": [
      {
```

```
            "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/5cc54884-f4a3-4072-80be-05b9ba72f705",
            "IsDefault": false
        },
        {
            "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/3dcb0a41-bd72-4774-9ad9-756919c40557",
            "IsDefault": false
        },
        {
            "CertificateArn": "arn:aws:acm:us-west-2:123456789012:certificate/
fe59da96-6f58-4a22-8eed-6d0d50477e1d",
            "IsDefault": true
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeListenerCertificates。

describe-listeners

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-listeners。

AWS CLI

描述接聽程式

此範例描述指定的接聽程式。

命令：

```
aws elbv2 describe-listeners --listener-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2
```

輸出：

```
{
    "Listeners": [
        {
            "Port": 80,
            "Protocol": "HTTP",
            "DefaultActions": [
```

```
            {
                "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
                "Type": "forward"
            }
        ],
        "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
        "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2"
    }
  ]
}
```

描述負載平衡器的接聽程式

此範例描述指定之負載平衡器的接聽程式。

命令：

```
aws elbv2 describe-listeners --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188
```

輸出：

```
{
  "Listeners": [
      {
          "Port": 443,
          "Protocol": "HTTPS",
          "DefaultActions": [
              {
                  "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
                  "Type": "forward"
              }
          ],
          "SslPolicy": "ELBSecurityPolicy-2015-05",
          "Certificates": [
              {
                  "CertificateArn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/
my-server-cert"
```

```
            }
        ],
        "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
        "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/0467ef3c8400ae65"
    },
    {
        "Port": 80,
        "Protocol": "HTTP",
        "DefaultActions": [
            {
                "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
                "Type": "forward"
            }
        ],
        "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
        "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeListeners。

describe-load-balancer-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-load-balancer-attributes`。

AWS CLI

描述負載平衡器屬性

下列 `describe-load-balancer-attributes` 範例會顯示指定之負載平衡器的屬性。

```
aws elbv2 describe-load-balancer-attributes \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188
```

下列範例輸出顯示 Application Load Balancer 的屬性。

```
{
    "Attributes": [
        {
            "Value": "false",
            "Key": "access_logs.s3.enabled"
        },
        {
            "Value": "",
            "Key": "access_logs.s3.bucket"
        },
        {
            "Value": "",
            "Key": "access_logs.s3.prefix"
        },
        {
            "Value": "60",
            "Key": "idle_timeout.timeout_seconds"
        },
        {
            "Value": "false",
            "Key": "deletion_protection.enabled"
        },
        {
            "Value": "true",
            "Key": "routing.http2.enabled"
        }
    ]
}
```

下列範例輸出包含 Network Load Balancer 的屬性。

```
{
    "Attributes": [
        {
            "Value": "false",
            "Key": "access_logs.s3.enabled"
        },
        {
            "Value": "",
            "Key": "access_logs.s3.bucket"
        },
        {
            "Value": "",
```

```
            "Key": "access_logs.s3.prefix"
        },
        {
            "Value": "false",
            "Key": "deletion_protection.enabled"
        },
        {
            "Value": "false",
            "Key": "load_balancing.cross_zone.enabled"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoadBalancerAttributes。

`describe-load-balancers`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-load-balancers`。

AWS CLI

描述負載平衡器

此範例描述指定的負載平衡器。

命令：

```
aws elbv2 describe-load-balancers --load-balancer-
arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-
balancer/50dc6c495c0c9188
```

輸出：

```
{
  "LoadBalancers": [
      {
          "Type": "application",
          "Scheme": "internet-facing",
          "IpAddressType": "ipv4",
          "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
          "AvailabilityZones": [
```

```
            {
                "ZoneName": "us-west-2a",
                "SubnetId": "subnet-8360a9e7"
            },
            {
                "ZoneName": "us-west-2b",
                "SubnetId": "subnet-b7d581c0"
            }
        ],
        "CreatedTime": "2016-03-25T21:26:12.920Z",
        "CanonicalHostedZoneId": "Z2P70J7EXAMPLE",
        "DNSName": "my-load-balancer-424835706.us-west-2.elb.amazonaws.com",
        "SecurityGroups": [
            "sg-5943793c"
        ],
        "LoadBalancerName": "my-load-balancer",
        "State": {
            "Code": "active"
        },
        "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188"
    }
  ]
}
```

描述所有的負載平衡器

此範例描述所有的負載平衡器。

命令：

```
aws elbv2 describe-load-balancers
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoadBalancers。

describe-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-rules。

AWS CLI

範例 1：描述規則

下列 describe-rules 範例顯示指定規則的詳細資訊。

```
aws elbv2 describe-rules \
    --rule-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener-rule/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2/9683b2d02a6cabee
```

範例 2：描述接聽程式的規則

下列 describe-rules 範例顯示指定之接聽程式規則的詳細資訊。輸出包含預設規則，以及您已新增的其他任何規則。

```
aws elbv2 describe-rules \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRules。

describe-ssl-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-ssl-policies。

AWS CLI

範例 1：依負載平衡器類型列出用於 SSL 溝通的政策

下列 describe-ssl-policies 範例顯示可用於與 Application Load Balancer 進行 SSL 溝通的政策名稱。此範例使用 --query 參數，僅顯示政策的名稱。

```
aws elbv2 describe-ssl-policies \
    --load-balancer-type application \
    --query SslPolicies[*].Name
```

輸出：

```
[
    "ELBSecurityPolicy-2016-08",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext1-2021-06",
```

```
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext2-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-1-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-0-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01",
    "ELBSecurityPolicy-TLS-1-1-2017-01",
    "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-Ext-2018-06",
    "ELBSecurityPolicy-FS-2018-06",
    "ELBSecurityPolicy-2015-05",
    "ELBSecurityPolicy-TLS-1-0-2015-04",
    "ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2019-08",
    "ELBSecurityPolicy-FS-1-1-2019-08",
    "ELBSecurityPolicy-FS-1-2-2019-08",
    "ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2020-10"
]
```

範例 2：列出支援特定通訊協定的政策

下列 describe-ssl-policies 範例顯示支援 TLS 1.3 通訊協定的政策名稱。此範例使用 --query 參數，僅顯示政策的名稱。

```
aws elbv2 describe-ssl-policies \
    --load-balancer-type application \
    --query SslPolicies[?contains(SslProtocols,'TLSv1.3')].Name
```

輸出：

```
[
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext1-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext2-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-1-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-0-2021-06",
    "ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-2021-06"
]
```

範例 3：顯示政策的密碼

下列 describe-ssl-policies 範例顯示指定政策的密碼詳細資訊。此範例使用 --query 參數，僅顯示密碼名稱。清單中的第一個密碼具有優先順序 1，其餘的密碼則依優先順序排列。

```
aws elbv2 describe-ssl-policies \
    --names ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06 \
    --query SslPolicies[*].Ciphers[*].Name
```

輸出：

```
[
    "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
    "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
    "ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256",
    "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256",
    "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",
    "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384",
    "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384",
    "ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384",
    "ECDHE-RSA-AES256-SHA384"
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Load Balancer 使用者指南》中的安全政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSslPolicies。

describe-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-tags。

AWS CLI

描述指派給負載平衡器的標籤

此範例描述指派給指定之負載平衡器的標籤。

命令：

```
aws elbv2 describe-tags --resource-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188
```

輸出：

```
{
  "TagDescriptions": [
      {
          "ResourceArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
          "Tags": [
              {
                  "Value": "lima",
                  "Key": "project"
              },
              {
                  "Value": "digital-media",
                  "Key": "department"
              }
          ]
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTags。

describe-target-group-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-target-group-attributes。

AWS CLI

描述目標群組屬性

下列 describe-target-group-attributes 範例顯示指定目標群組的屬性。

```
aws elbv2 describe-target-group-attributes \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

如果通訊協定為 HTTP 或 HTTPS，且目標類型為 instance 或 ip，則輸出會包含該屬性。

```
{
    "Attributes": [
        {
            "Value": "false",
            "Key": "stickiness.enabled"
```

```
        },
        {
            "Value": "300",
            "Key": "deregistration_delay.timeout_seconds"
        },
        {
            "Value": "lb_cookie",
            "Key": "stickiness.type"
        },
        {
            "Value": "86400",
            "Key": "stickiness.lb_cookie.duration_seconds"
        },
        {
            "Value": "0",
            "Key": "slow_start.duration_seconds"
        }
    ]
}
```

如果通訊協定為 HTTP 或 HTTPS，且目標類型為 lambda，則以下輸出包含該屬性。

```
{
    "Attributes": [
        {
            "Value": "false",
            "Key": "lambda.multi_value_headers.enabled"
        }
    ]
}
```

如果通訊協定為 TCP、TLS、UDP 或 TCP_UDP，則以下輸出包含該屬性。

```
{
    "Attributes": [
        {
            "Value": "false",
            "Key": "proxy_protocol_v2.enabled"
        },
        {
            "Value": "300",
            "Key": "deregistration_delay.timeout_seconds"
        }
```

```
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTargetGroupAttributes。

describe-target-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-target-groups。

AWS CLI

範例 1：描述目標群組

下列 describe-target-groups 範例顯示指定之目標群組的詳細資訊。

```
aws elbv2 describe-target-groups \
    --target-group-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

輸出：

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
            "TargetGroupName": "my-targets",
            "Protocol": "HTTP",
            "Port": 80,
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
            "HealthCheckProtocol": "HTTP",
            "HealthCheckPort": "traffic-port",
            "HealthCheckEnabled": true,
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 5,
            "HealthyThresholdCount": 5,
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "HealthCheckPath": "/",
            "Matcher": {
                "HttpCode": "200"
            },
            "LoadBalancerArns": [
```

```
                "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/
app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188"
            ],
            "TargetType": "instance",
            "ProtocolVersion": "HTTP1",
            "IpAddressType": "ipv4"
        }
    ]
}
```

範例 2：描述負載平衡器的所有目標群組

下列 describe-target-groups 範例顯示指定負載平衡器之所有目標群組的詳細資訊。此範例使用 --query 參數，僅顯示目標群組名稱。

```
aws elbv2 describe-target-groups \
    --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
    --query TargetGroups[*].TargetGroupName
```

輸出：

```
[
    "my-instance-targets",
    "my-ip-targets",
    "my-lambda-target"
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Load Balancer 指南》中的目標群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTargetGroups。

describe-target-health

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-target-health。

AWS CLI

範例 1：描述目標群組的目標運作狀態

下列 describe-target-health 範例顯示指定目標群組的目標運作狀態詳細資訊。這些目標運作狀態良好。

```
aws elbv2 describe-target-health \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

輸出：

```
{
    "TargetHealthDescriptions": [
        {
            "HealthCheckPort": "80",
            "Target": {
                "Id": "i-ceddcd4d",
                "Port": 80
            },
            "TargetHealth": {
                "State": "healthy"
            }
        },
        {
            "HealthCheckPort": "80",
            "Target": {
                "Id": "i-0f76fade",
                "Port": 80
            },
            "TargetHealth": {
                "State": "healthy"
            }
        }
    ]
}
```

範例 2：描述目標的運作狀態

下列 describe-target-health 範例顯示指定目標的運作狀態詳細資訊。此目標的運作狀態良好。

```
aws elbv2 describe-target-health \
    --targets Id=i-0f76fade,Port=80 \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

輸出：

```
{
    "TargetHealthDescriptions": [
        {
            "HealthCheckPort": "80",
            "Target": {
                "Id": "i-0f76fade",
                "Port": 80
            },
            "TargetHealth": {
                "State": "healthy"
            }
        }
    ]
}
```

下列範例輸出適用於在接聽程式動作中未指定之目標群組所屬的目標。此目標無法接收來自負載平衡器的流量。

```
{
    "TargetHealthDescriptions": [
    {
        "HealthCheckPort": "80",
        "Target": {
            "Id": "i-0f76fade",
            "Port": 80
        },
            "TargetHealth": {
                "State": "unused",
                "Reason": "Target.NotInUse",
                "Description": "Target group is not configured to receive traffic
 from the load balancer"
            }
        }
    ]
}
```

下列範例輸出適用於在接聽程式動作中剛才指定之目標群組所屬的目標。目標仍在註冊中。

```
{
    "TargetHealthDescriptions": [
        {
            "HealthCheckPort": "80",
```

```
            "Target": {
                "Id": "i-0f76fade",
                "Port": 80
            },
            "TargetHealth": {
                "State": "initial",
                "Reason": "Elb.RegistrationInProgress",
                "Description": "Target registration is in progress"
            }
        }
    ]
}
```

以下範例輸出適用於運作狀態不佳的目標。

```
{
    "TargetHealthDescriptions": [
        {
            "HealthCheckPort": "80",
            "Target": {
                "Id": "i-0f76fade",
                "Port": 80
            },
            "TargetHealth": {
                "State": "unhealthy",
                "Reason": "Target.Timeout",
                "Description": "Connection to target timed out"
            }
        }
    ]
}
```

下列範例輸出適用於 Lambda 函式，且運作狀態檢查已停用的目標。

```
{
    "TargetHealthDescriptions": [
        {
            "Target": {
                "Id": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
                "AvailabilityZone": "all",
            },
            "TargetHealth": {
                "State": "unavailable",
```

```
                "Reason": "Target.HealthCheckDisabled",
                "Description": "Health checks are not enabled for this target"
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTargetHealth。

modify-listener

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-listener。

AWS CLI

範例 1：將預設動作變更為轉送動作

下列 modify-listener 範例會將預設動作變更為指定接聽程式的 forward 動作。

```
aws elbv2 modify-listener \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 \
    --default-actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-new-targets/2453ed029918f21f
```

輸出：

```
{
    "Listeners": [
        {
            "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2",
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
            "Protocol": "HTTP",
            "Port": 80,
            "DefaultActions": [
                {
                    "Type": "forward",
                    "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-new-targets/2453ed029918f21f"
                }
```

```
            ]
        }
    ]
}
```

範例 2：將預設動作變更為重新導向動作

下列 modify-listener 範例會將預設動作變更為指定接聽程式的 redirect 動作。

```
aws elbv2 modify-listener \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/
my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 \
    --default-actions Type=redirect,
 RedirectConfig='{Protocol=HTTPS,StatusCode=HTTP_302}'
```

輸出：

```
{
    "Listeners": [
        {
            "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/
f2f7dc8efc522ab2",
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
            "Protocol": "HTTP",
            "Port": 80,
            "DefaultActions": [
                {
                    "Type": "redirect",
                    "RedirectConfig": {
                        "Protocol": "HTTPS",
                        "Port": "#{port}",
                        "Host": "#{host}",
                        "Path": "/#{path}",
                        "Query": "#{query}",
                        "StatusCode": "HTTP_302",
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

範例 3：變更伺服器憑證

下列 modify-listener 範例會變更指定之 HTTPS 接聽程式的伺服器憑證。

```
aws elbv2 modify-listener \
    --listener-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/0467ef3c8400ae65 \
    --certificates CertificateArn=arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-new-server-cert
```

輸出：

```
{
    "Listeners": [
        {
            "ListenerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/0467ef3c8400ae65",
            "LoadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188",
            "Protocol": "HTTPS",
            "Port": 443,
            "DefaultActions": [
                {
                    "Type": "forward",
                    "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067"
                }
            ],
            "SslPolicy": "ELBSecurityPolicy-2015-05",
            "Certificates": [
                {
                    "CertificateArn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-new-server-cert"
                }
            ],
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Load Balancer 使用者指南》中的接聽程式規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyListener。

modify-load-balancer-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-load-balancer-attributes。

AWS CLI

啟用刪除保護

此範例會啟用指定負載平衡器的刪除保護。

命令：

```
aws elbv2 modify-load-balancer-attributes --load-balancer-
arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-
balancer/50dc6c495c0c9188 --attributes Key=deletion_protection.enabled,Value=true
```

輸出：

```
{
  "Attributes": [
      {
          "Value": "true",
          "Key": "deletion_protection.enabled"
      },
      {
          "Value": "false",
          "Key": "access_logs.s3.enabled"
      },
      {
          "Value": "60",
          "Key": "idle_timeout.timeout_seconds"
      },
      {
          "Value": "",
          "Key": "access_logs.s3.prefix"
      },
      {
          "Value": "",
          "Key": "access_logs.s3.bucket"
      }
  ]
}
```

變更閒置逾時

此範例會變更指定負載平衡器的閒置逾時值。

命令：

```
aws elbv2 modify-load-balancer-attributes --load-balancer-
arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-
balancer/50dc6c495c0c9188 --attributes Key=idle_timeout.timeout_seconds,Value=30
```

輸出：

```
{
  "Attributes": [
      {
          "Value": "30",
          "Key": "idle_timeout.timeout_seconds"
      },
      {
          "Value": "false",
          "Key": "access_logs.s3.enabled"
      },
      {
          "Value": "",
          "Key": "access_logs.s3.prefix"
      },
      {
          "Value": "true",
          "Key": "deletion_protection.enabled"
      },
      {
          "Value": "",
          "Key": "access_logs.s3.bucket"
      }
  ]
}
```

啟用存取日誌

此範例會啟用指定負載平衡器的存取日誌。請注意，S3 儲存貯體必須與負載平衡器位於相同的區域中，而且必須附加政策，藉以授予對 Elastic Load Balancing 服務的存取權。

命令：

```
aws elbv2 modify-load-balancer-attributes --load-balancer-
arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-
balancer/50dc6c495c0c9188 --
attributes Key=access_logs.s3.enabled,Value=true Key=access_logs.s3.bucket,Value=my-
loadbalancer-logs Key=access_logs.s3.prefix,Value=myapp
```

輸出：

```
{
  "Attributes": [
      {
          "Value": "true",
          "Key": "access_logs.s3.enabled"
      },
      {
          "Value": "my-load-balancer-logs",
          "Key": "access_logs.s3.bucket"
      },
      {
          "Value": "myapp",
          "Key": "access_logs.s3.prefix"
      },
      {
          "Value": "60",
          "Key": "idle_timeout.timeout_seconds"
      },
      {
          "Value": "false",
          "Key": "deletion_protection.enabled"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyLoadBalancerAttributes。

modify-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-rule。

AWS CLI

修改規則

下列 modify-rule 範例會更新指定規則的動作和條件。

```
aws elbv2 modify-rule \
  --actions Type=forward,TargetGroupArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067 \
  --conditions Field=path-pattern,Values='/images/*'
  --rule-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener-rule/app/
my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2/9683b2d02a6cabee
```

輸出：

```
{
    "Rules": [
        {
            "Priority": "10",
            "Conditions": [
                {
                    "Field": "path-pattern",
                    "Values": [
                        "/images/*"
                    ]
                }
            ],
            "RuleArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:listener-rule/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/
f2f7dc8efc522ab2/9683b2d02a6cabee",
            "IsDefault": false,
            "Actions": [
                {
                    "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
                    "Type": "forward"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyRule。

modify-target-group-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-target-group-attributes。

AWS CLI

修改取消註冊延遲逾時

此範例會將取消註冊延遲逾時設定為指定目標群組的指定值。

命令：

```
aws elbv2 modify-target-group-attributes --target-group-
arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-
targets/73e2d6bc24d8a067 --
attributes Key=deregistration_delay.timeout_seconds,Value=600
```

輸出：

```
{
  "Attributes": [
      {
          "Value": "false",
          "Key": "stickiness.enabled"
      },
      {
          "Value": "600",
          "Key": "deregistration_delay.timeout_seconds"
      },
      {
          "Value": "lb_cookie",
          "Key": "stickiness.type"
      },
      {
          "Value": "86400",
          "Key": "stickiness.lb_cookie.duration_seconds"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyTargetGroupAttributes。

modify-target-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-target-group。

AWS CLI

修改目標群組的運作狀態檢查組態

下列 modify-target-group 範例會變更用於評估指定目標群組之目標運作狀態的運作狀態檢查組態。請注意，鑑於 CLI 剖析逗號的方式，您必須使用單引號括住 --matcher 選項的範圍，而不是用雙引號。

```
aws elbv2 modify-target-group \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-https-targets/2453ed029918f21f \
    --health-check-protocol HTTPS \
    --health-check-port 443 \
    --matcher HttpCode='200,299'
```

輸出：

```
{
    "TargetGroups": [
        {
            "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-https-targets/2453ed029918f21f",
            "TargetGroupName": "my-https-targets",
            "Protocol": "HTTPS",
            "Port": 443,
            "VpcId": "vpc-3ac0fb5f",
            "HealthCheckProtocol": "HTTPS",
            "HealthCheckPort": "443",
            "HealthCheckEnabled": true,
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "HealthCheckTimeoutSeconds": 5,
            "HealthyThresholdCount": 5,
            "UnhealthyThresholdCount": 2,
            "Matcher": {
                "HttpCode": "200,299"
            },
            "LoadBalancerArns": [
                "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/
app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188"
```

```
            ],
            "TargetType": "instance",
            "ProtocolVersion": "HTTP1",
            "IpAddressType": "ipv4"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Application Load Balancer 指南》中的目標群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyTargetGroup。

register-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 register-targets。

AWS CLI

範例 1：依執行個體 ID 將目標註冊到目標群組

下列 register-targets 範例會將指定的執行個體註冊到目標群組。目標群組必須擁有 instance 的目標類型。

```
aws elbv2 register-targets \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067 \
    --targets Id=i-1234567890abcdef0 Id=i-0abcdef1234567890
```

範例 2：使用連接埠覆寫功能，將目標註冊到目標群組

下列 register-targets 範例使用多個連接埠，將指定的執行個體註冊到目標群組。這可讓您在與目標群組中的目標相同的執行個體上註冊容器。

```
aws elbv2 register-targets \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-internal-targets/3bb63f11dfb0faf9 \
    --targets Id=i-0598c7d356eba48d7,Port=80 Id=i-0598c7d356eba48d7,Port=766
```

範例 3：依 IP 位址將目標註冊到目標群組

下列 register-targets 範例會將指定的 IP 位址註冊到目標群組。目標群組必須擁有 ip 的目標類型。

```
aws elbv2 register-targets \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-tcp-ip-targets/8518e899d173178f \
    --targets Id=10.0.1.15 Id=10.0.1.23
```

範例 4：將 Lambda 函式註冊為目標

下列 `register-targets` 範例會將指定的 IP 位址註冊到目標群組。目標群組必須擁有 `lambda` 的目標類型。您必須授予 Elastic Load Balancing 許可，才能調用 Lambda 函式。

```
aws elbv2 register-targets \
    --target-group-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-tcp-ip-targets/8518e899d173178f \
    --targets Id=arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterTargets。

remove-listener-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-listener-certificates`。

AWS CLI

從安全接聽程式移除憑證

此範例會將指定的憑證從指定的安全接聽程式移除。

命令：

```
aws elbv2 remove-listener-certificates --listener-
arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener/
app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2 --
certificates CertificateArn=arn:aws:acm:us-west-2:123456789012:certificate/5cc54884-
f4a3-4072-80be-05b9ba72f705
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveListenerCertificates。

remove-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-tags`。

AWS CLI

從負載平衡器移除標籤

下列 remove-tags 範例會從指定的負載平衡器移除 project 和 department 標籤。

```
aws elbv2 remove-tags \
    --resource-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
    --tag-keys project department
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTags。

set-ip-address-type

以下程式碼範例顯示如何使用 set-ip-address-type。

AWS CLI

設定負載平衡器的位址類型

此範例會將指定負載平衡器的位址類型設定為 dualstack。負載平衡器子網路必須具有相關聯的 IPv6 CIDR 區塊。

命令：

```
aws elbv2 set-ip-address-type --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 --ip-address-
type dualstack
```

輸出：

```
{
    "IpAddressType": "dualstack"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetIpAddressType。

set-rule-priorities

以下程式碼範例顯示如何使用 set-rule-priorities。

AWS CLI

設定規則優先順序

此範例會設定指定規則的優先順序。

命令：

```
aws elbv2 set-rule-priorities --rule-
priorities RuleArn=arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener-
rule/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/
f2f7dc8efc522ab2/1291d13826f405c3,Priority=5
```

輸出：

```
{
  "Rules": [
      {
          "Priority": "5",
          "Conditions": [
              {
                  "Field": "path-pattern",
                  "Values": [
                      "/img/*"
                  ]
              }
          ],
          "RuleArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:listener-
rule/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188/f2f7dc8efc522ab2/1291d13826f405c3",
          "IsDefault": false,
          "Actions": [
              {
                  "TargetGroupArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067",
                  "Type": "forward"
              }
          ]
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetRulePriorities。

set-security-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 set-security-groups。

AWS CLI

無法使安全群組與負載平衡器相關聯

此範例會將指定的安全群組與指定的負載平衡器相關聯。

命令：

```
aws elbv2 set-security-groups --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 --security-groups sg-5943793c
```

輸出：

```
{
  "SecurityGroupIds": [
      "sg-5943793c"
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetSecurityGroups。

set-subnets

以下程式碼範例顯示如何使用 set-subnets。

AWS CLI

啟用負載平衡器的可用區域

此範例會針對啟用指定之負載平衡器的指定子網路的可用區域。

命令：

```
aws elbv2 set-subnets --load-balancer-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 --subnets subnet-8360a9e7 subnet-b7d581c0
```

輸出：

```
{
  "AvailabilityZones": [
      {
          "SubnetId": "subnet-8360a9e7",
          "ZoneName": "us-west-2a"
      },
      {
          "SubnetId": "subnet-b7d581c0",
          "ZoneName": "us-west-2b"
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetSubnets。

使用 的 ElastiCache 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 ElastiCache 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-tags-to-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-tags-to-resource`。

AWS CLI

將標籤新增至資源

下列 `add-tags-to-resource` 範例會將最多 10 個標籤、鍵值對，新增至叢集或快照資源。

```
aws elasticache add-tags-to-resource \
    --resource-name "arn:aws:elasticache:us-east-1:1234567890:cluster:my-mem-
cluster" \
    --tags '{"20150202":15, "ElastiCache":"Service"}'
```

輸出：

```
{
    "TagList": [
        {
            "Value": "20150202",
            "Key": "APIVersion"
        },
        {
            "Value": "ElastiCache",
            "Key": "Service"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用成本配置標籤監控成本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTagsToResource。

authorize-cache-security-group-ingress

以下程式碼範例顯示如何使用 authorize-cache-security-group-ingress。

AWS CLI

授權要傳入的快取安全群組

下列 authorize-cache-security-group-ingress 範例允許網路傳入快取安全群組。

```
aws elasticache authorize-cache-security-group-ingress \
     --cache-security-group-name  "my-sec-grp" \
     --ec2-security-group-name "my-ec2-sec-grp" \
     --ec2-security-group-owner-id "1234567890"
```

該命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的 Amazon ElastiCache 中的自助式更新。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AuthorizeCacheSecurityGroupIngress。

batch-apply-update-action

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-apply-update-action。

AWS CLI

套用服務更新

下列 batch-apply-update-action 範例會將服務更新套用至 Redis 叢集。

```
aws elasticache batch-apply-update-action \
    --service-update-name elc-xxxxx406-xxx \
    --replication-group-ids test-cluster
```

輸出：

```
{
    "ProcessedUpdateActions": [
        {
            "ReplicationGroupId": "pat-cluster",
            "ServiceUpdateName": "elc-xxxxx406-xxx",
            "UpdateActionStatus": "waiting-to-start"
        }
    ],
    "UnprocessedUpdateActions": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的 Amazon ElastiCache 中的自助式更新。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchApplyUpdateAction。

batch-stop-update-action

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-stop-update-action。

AWS CLI

停止服務更新

下列 batch-stop-update-action 範例會將服務更新套用至 Redis 叢集。

```
aws elasticache batch-stop-update-action \
    --service-update-name elc-xxxxx406-xxx \
    --replication-group-ids test-cluster
```

輸出：

```
{
    "ProcessedUpdateActions": [
        {
            "ReplicationGroupId": "pat-cluster",
            "ServiceUpdateName": "elc-xxxxx406-xxx",
            "UpdateActionStatus": "stopping"
        }
    ],
    "UnprocessedUpdateActions": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的 Amazon ElastiCache 中的自助式更新。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchStopUpdateAction。

copy-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-snapshot。

AWS CLI

複製快照

下列 copy-snapshot 範例會複製現有快照。

```
aws elasticache copy-snapshot \
    --source-snapshot-name "my-snapshot" \
    --target-snapshot-name "my-snapshot-copy"
```

輸出：

```
{
```

```
    "Snapshot":{
        "Engine": "redis",
        "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2",
        "VpcId": "vpc-3820329f3",
        "CacheClusterId": "my-redis4",
        "SnapshotRetentionLimit": 7,
        "NumCacheNodes": 1,
        "SnapshotName": "my-snapshot-copy",
        "CacheClusterCreateTime": "2016-12-21T22:24:04.955Z",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "PreferredAvailabilityZone": "us-east-1c",
        "SnapshotStatus": "creating",
        "SnapshotSource": "manual",
        "SnapshotWindow": "07:00-08:00",
        "EngineVersion": "3.2.4",
        "NodeSnapshots": [
            {
                "CacheSize": "3 MB",
                "SnapshotCreateTime": "2016-12-28T07:00:52Z",
                "CacheNodeId": "0001",
                "CacheNodeCreateTime": "2016-12-21T22:24:04.955Z"
            }
        ],
        "CacheSubnetGroupName": "default",
        "Port": 6379,
        "PreferredMaintenanceWindow": "tue:09:30-tue:10:30",
        "CacheNodeType": "cache.m3.large"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的匯出備份。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopySnapshot。

create-cache-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 create-cache-cluster。

AWS CLI

建立快取叢集

下列 create-cache-cluster 範例使用 Redis 引擎建立快取叢集。

```
aws elasticache create-cache-cluster \
    --cache-cluster-id "cluster-test" \
    --engine redis \
    --cache-node-type cache.m5.large \
    --num-cache-nodes 1
```

輸出：

```
{
    "CacheCluster": {
        "CacheClusterId": "cluster-test",
        "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
        "CacheNodeType": "cache.m5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.5",
        "CacheClusterStatus": "creating",
        "NumCacheNodes": 1,
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:13:00-sat:14:00",
        "PendingModifiedValues": {},
        "CacheSecurityGroups": [],
        "CacheParameterGroup": {
            "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "CacheNodeIdsToReboot": []
        },
        "CacheSubnetGroupName": "default",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "06:30-07:30",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的建立叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCacheCluster。

create-cache-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-cache-parameter-group。

AWS CLI

建立快取參數群組

下列 create-cache-parameter-group 範例建立新的 Amazon ElastiCache 快取參數群組。

```
aws elasticache create-cache-parameter-group \
    --cache-parameter-group-family "redis5.0" \
    --cache-parameter-group-name "mygroup" \
    --description "mygroup"
```

輸出：

```
{
    "CacheParameterGroup": {
        "CacheParameterGroupName": "mygroup",
        "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
        "Description": "my group"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的建立參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCacheParameterGroup。

create-cache-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-cache-subnet-group。

AWS CLI

建立快取子網路群組

以下 create-cache-subnet-group 範例會建立新的快取子網路群組。

```
aws elasticache create-cache-subnet-group \
    --cache-subnet-group-name "mygroup" \
    --cache-subnet-group-description "my subnet group" \
    --subnet-ids "subnet-xxxxec4f"
```

輸出：

```
{
```

```
    "CacheSubnetGroup": {
        "CacheSubnetGroupName": "mygroup",
        "CacheSubnetGroupDescription": "my subnet group",
        "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-xxxxec4f",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2d"
                }
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的建立快取子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCacheSubnetGroup。

create-global-replication-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-global-replication-group。

AWS CLI

建立全域複寫群組

下列 create-global-replication-group 範例會建立新的全域複寫群組。

```
aws elasticache create-global-replication-group \
    --global-replication-group-id-suffix my-global-replication-group \
    --primary-replication-group-id my-primary-cluster
```

輸出：

```
{
    "GlobalReplicationGroup": {
        "GlobalReplicationGroupId": "sgaui-my-global-replication-group",
        "GlobalReplicationGroupDescription": " ",
        "Status": "creating",
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "Engine": "redis",
```

```
        "EngineVersion": "5.0.6",
        "Members": [
            {
                "ReplicationGroupId": "my-primary-cluster",
                "ReplicationGroupRegion": "us-west-2",
                "Role": "PRIMARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associating"
            }
        ],
        "ClusterEnabled": true,
        "GlobalNodeGroups": [
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-my-global-replication-group-0001",
                "Slots": "0-16383"
            }
        ],
        "AuthTokenEnabled": false,
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGlobalReplicationGroup。

create-replication-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-replication-group。

AWS CLI

建立複寫群組

下列 create-replication-group 範例會建立 Redis (停用叢集模式) 或 Redis (啟用叢集模式) 複寫群組。此操作僅對 Redis 有效。

```
aws elasticache create-replication-group \
    --replication-group-id "mygroup" \
    --replication-group-description "my group" \
    --engine "redis" \
    --cache-node-type "cache.m5.large"
```

輸出：

```
{
    "ReplicationGroup": {
        "ReplicationGroupId": "mygroup",
        "Description": "my group",
        "Status": "creating",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MemberClusters": [
            "mygroup-001"
        ],
        "AutomaticFailover": "disabled",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "06:00-07:00",
        "ClusterEnabled": false,
        "CacheNodeType": "cache.m5.large",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的建立 Redis 複寫群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateReplicationGroup。

create-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-snapshot。

AWS CLI

建立快照

下列 create-snapshot 範例使用 Redis 引擎建立快照。

```
aws elasticache create-snapshot \
    --snapshot-name mysnapshot \
    --cache-cluster-id cluster-test
```

輸出：

```
{
    "Snapshot": {
```

```
        "SnapshotName": "mysnapshot",
        "CacheClusterId": "cluster-test",
        "SnapshotStatus": "creating",
        "SnapshotSource": "manual",
        "CacheNodeType": "cache.m5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.5",
        "NumCacheNodes": 1,
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
        "CacheClusterCreateTime": "2020-03-19T03:12:01.483Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:13:00-sat:14:00",
        "Port": 6379,
        "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
        "CacheSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "06:30-07:30",
        "NodeSnapshots": [
            {
                "CacheNodeId": "0001",
                "CacheSize": "",
                "CacheNodeCreateTime": "2020-03-19T03:12:01.483Z"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的 ElastiCache for Redis 的備份與還原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSnapshot。

create-user-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-user-group。

AWS CLI

建立使用者群組

以下 create-user-group 範例會建立新的使用者群組。

```
aws elasticache create-user-group \
    --user-group-id myusergroup \
```

```
    --engine redis \
    --user-ids default
```

輸出：

```
{
    "UserGroupId": "myusergroup",
    "Status": "creating",
    "Engine": "redis",
    "UserIds": [
        "default"
    ],
    "ReplicationGroups": [],
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:usergroup:myusergroup"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用角色型存取控制 (RBAC) 驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUserGroup。

create-user

以下程式碼範例顯示如何使用 create-user。

AWS CLI

建立使用者

以下 create-user 範例會建立新使用者。

```
aws elasticache create-user \
    --user-id user1 \
    --user-name myUser \
    --passwords mYnuUzrpAxXw2rdzx \
    --engine redis \
    --access-string "on ~app::* -@all +@read"
```

輸出：

```
{
    "UserId": "user2",
    "UserName": "myUser",
    "Status": "active",
```

```
    "Engine": "redis",
    "AccessString": "on ~app::* -@all +@read +@hash +@bitmap +@geo -setbit -bitfield
 -hset -hsetnx -hmset -hincrby -hincrbyfloat -hdel -bitop -geoadd -georadius -
georadiusbymember",
    "UserGroupIds": [],
    "Authentication": {
        "Type": "password",
        "PasswordCount": 1
    },
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:user:user2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用角色型存取控制 (RBAC) 驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUser。

decrease-node-groups-in-global-replication-group

以下程式碼範例顯示如何使用 decrease-node-groups-in-global-replication-group。

AWS CLI

減少全域複寫群組中的節點群組數

下列 decrease-node-groups-in-global-replication-group 使用 Redis 引擎減少節點群組計數。

```
aws elasticache decrease-node-groups-in-global-replication-group \
    --global-replication-group-id sgaui-test \
    --node-group-count 1 \
    --apply-immediately \
    --global-node-groups-to-retain sgaui-test-0003
```

輸出：

```
{
    "GlobalReplicationGroup":
    {
        "GlobalReplicationGroupId": "sgaui-test",
        "GlobalReplicationGroupDescription": "test",
        "Status": "modifying",
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "Engine": "redis",
```

```
        "EngineVersion": "5.0.6",
        "Members": [
            {
                "ReplicationGroupId": "test-2",
                "ReplicationGroupRegion": "us-east-1",
                "Role": "SECONDARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            },
            {
                "ReplicationGroupId": "test-1",
                "ReplicationGroupRegion": "us-west-2",
                "Role": "PRIMARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            }
        ],
        "ClusterEnabled": true,
        "GlobalNodeGroups": [
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-0001",
                "Slots": "0-449,1816-5461"
            },
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-0002",
                "Slots": "6827-10922"
            },
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-0003",
                "Slots": "10923-14052,15418-16383"
            },
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-0004",
                "Slots": "450-1815,5462-6826,14053-15417"
            }
        ],
        "AuthTokenEnabled": false,
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DecreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup。

decrease-replica-count

以下程式碼範例顯示如何使用 decrease-replica-count。

AWS CLI

減少複本計數

下列 decrease-replica-count 範例大幅減少 Redis (已停用叢集模式) 複寫群組中的複本數目，或 Redis (已啟用叢集模式) 複寫群組的一或多個節點群組 (碎片) 中的複本節點數。此操作會在沒有叢集停機時間的情況下執行。

```
aws elasticache decrease-replica-count \
    --replication-group-id my-cluster \
    --apply-immediately  \
    --new-replica-count 2
```

輸出：

```
{
    "ReplicationGroup": {
        "ReplicationGroupId": "my-cluster",
        "Description": " ",
        "Status": "modifying",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MemberClusters": [
            "myrepliace",
            "my-cluster-001",
            "my-cluster-002",
            "my-cluster-003"
        ],
        "NodeGroups": [
            {
                "NodeGroupId": "0001",
                "Status": "modifying",
                "PrimaryEndpoint": {
                    "Address": "my-cluster.xxxxx.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
```

```
                "ReaderEndpoint": {
                    "Address": "my-cluster-
ro.xxxxx.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "myrepliace",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address":
 "myrepliace.xxxxx.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "replica"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "my-cluster-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address": "my-
cluster-001.xxxxx.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "primary"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "my-cluster-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address": "my-
cluster-002.xxxxx.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "replica"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "my-cluster-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
```

```
                            "Address": "my-
cluster-003.xxxxx.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "replica"
                    }
                ]
            }
        ],
        "AutomaticFailover": "disabled",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
        "ClusterEnabled": false,
        "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的變更複本的數量。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DecreaseReplicaCount。

delete-cache-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cache-cluster。

AWS CLI

刪除快取叢集

下列 delete-cache-cluster 範例會刪除先前佈建的指定叢集。命令會刪除所有相關聯的快取節點、節點端點和叢集本身。當您從此操作收到成功回應時，Amazon ElastiCache 會立即開始刪除叢集；您無法取消或還原此操作。

此操作對於下列項目無疾：

Redis (已啟用叢集模式) clustersA 叢集是複寫 groupA 的最後一個僅供讀取複本 enabledA 多可用區節點群組 (碎片)，來自未處於可用狀態的 Redis (已啟用叢集模式) 複寫 groupA 叢集

```
aws elasticache delete-cache-cluster \
    --cache-cluster-id "my-cluster-002"
```

輸出：

```
{
    "CacheCluster": {
        "CacheClusterId": "my-cluster-002",
        "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
        "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.5",
        "CacheClusterStatus": "deleting",
        "NumCacheNodes": 1,
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
        "CacheClusterCreateTime": "2019-11-26T03:35:04.546Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:04:05-mon:05:05",
        "PendingModifiedValues": {},
        "NotificationConfiguration": {
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-x:xxxxxxx4152:My_Topic",
            "TopicStatus": "active"
        },
        "CacheSecurityGroups": [],
        "CacheParameterGroup": {
            "CacheParameterGroupName": "mygroup",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "CacheNodeIdsToReboot": []
        },
        "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupId": "sg-xxxxxxxxxx9836",
                "Status": "active"
            },
            {
                "SecurityGroupId": "sg-xxxxxxxxxxxx7b",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ReplicationGroupId": "my-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的刪除叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCacheCluster。

delete-cache-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cache-parameter-group。

AWS CLI

刪除快取參數群組

下列 delete-cache-parameter-group 範例會刪除指定的快取參數群組。若快取參數群組已和任何快取叢集相關聯，您便無法刪除快取參數群組。

```
aws elasticache delete-cache-parameter-group \
    --cache-parameter-group-name myparamgroup
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的刪除參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCacheParameterGroup。

delete-cache-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cache-subnet-group。

AWS CLI

刪除快取子網路群組

下列 delete-cache-subnet-group 範例會刪除指定的快取子網路群組。若快取子網路群組已和任何叢集相關聯，您便無法將其刪除。

```
aws elasticache delete-cache-subnet-group \
    --cache-subnet-group-name "mygroup"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的刪除子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCacheSubnetGroup。

delete-global-replication-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-global-replication-group。

AWS CLI

刪除全域複寫群組

下列 delete-global-replication-group 範例會刪除新的全域複寫群組。

```
aws elasticache delete-global-replication-group \
    --global-replication-group-id my-global-replication-group \
    --retain-primary-replication-group
```

輸出：

```
{
    "GlobalReplicationGroup": {
        "GlobalReplicationGroupId": "sgaui-my-grg",
        "GlobalReplicationGroupDescription": "my-grg",
        "Status": "deleting",
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.6",
        "Members": [
            {
                "ReplicationGroupId": "my-cluster-grg",
                "ReplicationGroupRegion": "us-west-2",
                "Role": "PRIMARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            }
        ],
        "ClusterEnabled": false,
        "AuthTokenEnabled": false,
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGlobalReplicationGroup。

`delete-replication-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-replication-group`。

AWS CLI

刪除複寫群組

下列 `delete-replication-group` 範例會刪除現有的複寫群組。根據預設，此操作會刪除整個複寫群組，包括主要和所有讀取複本。如果複寫群組只有一個主要節點，您可以選擇性地刪除僅供讀取複本，同時透過設定 RetainPrimaryCluster=true 來保留主要節點。

當您從此操作收到成功回應時，Amazon ElastiCache 會立即開始刪除選取的資源；您無法取消或還原此操作。僅對 Redis 有效。

```
aws elasticache delete-replication-group \
    --replication-group-id "mygroup"
```

輸出：

```
{
     "ReplicationGroup": {
         "ReplicationGroupId": "mygroup",
         "Description": "my group",
         "Status": "deleting",
         "PendingModifiedValues": {},
         "AutomaticFailover": "disabled",
         "SnapshotRetentionLimit": 0,
         "SnapshotWindow": "06:00-07:00",
         "TransitEncryptionEnabled": false,
         "AtRestEncryptionEnabled": false
     }
 }
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteReplicationGroup。

delete-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-snapshot。

AWS CLI

刪除快照

下列 delete-snapshot 範例會使用 Redis 引擎刪除快照。

```
aws elasticache delete-snapshot \
    --snapshot-name mysnapshot
```

輸出：

```
{
    "Snapshot": {
        "SnapshotName": "my-cluster-snapshot",
        "ReplicationGroupId": "mycluster",
        "ReplicationGroupDescription": "mycluster",
        "SnapshotStatus": "deleting",
        "SnapshotSource": "manual",
        "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.5",
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:12:00-thu:13:00",
        "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:xxxxxxxxxxxxx152:My_Topic",
        "Port": 6379,
        "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0.cluster.on",
        "CacheSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "SnapshotRetentionLimit": 1,
        "SnapshotWindow": "13:00-14:00",
        "NumNodeGroups": 4,
        "AutomaticFailover": "enabled",
        "NodeSnapshots": [
            {
                "CacheClusterId": "mycluster-0002-003",
                "NodeGroupId": "0002",
                "CacheNodeId": "0001",
                "CacheSize": "6 MB",
                "CacheNodeCreateTime": "2020-06-18T00:05:44.719000+00:00",
                "SnapshotCreateTime": "2020-06-25T20:34:30+00:00"
```

```
            },
            {
                "CacheClusterId": "mycluster-0003-003",
                "NodeGroupId": "0003",
                "CacheNodeId": "0001",
                "CacheSize": "6 MB",
                "CacheNodeCreateTime": "2019-12-05T19:13:15.912000+00:00",
                "SnapshotCreateTime": "2020-06-25T20:34:30+00:00"
            },
            {
                "CacheClusterId": "mycluster-0004-002",
                "NodeGroupId": "0004",
                "CacheNodeId": "0001",
                "CacheSize": "6 MB",
                "CacheNodeCreateTime": "2019-12-09T19:44:34.324000+00:00",
                "SnapshotCreateTime": "2020-06-25T20:34:30+00:00"
            },
            {
                "CacheClusterId": "mycluster-0005-003",
                "NodeGroupId": "0005",
                "CacheNodeId": "0001",
                "CacheSize": "6 MB",
                "CacheNodeCreateTime": "2020-06-18T00:05:44.775000+00:00",
                "SnapshotCreateTime": "2020-06-25T20:34:30+00:00"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的 ElastiCache for Redis 的備份與還原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSnapshot。

delete-user-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user-group。

AWS CLI

刪除使用者群組

下列 delete-user-group 範例會刪除使用者群組。

```
aws elasticache delete-user-group \
```

```
    --user-group-id myusergroup
```

輸出：

```
{
    "UserGroupId": "myusergroup",
    "Status": "deleting",
    "Engine": "redis",
    "UserIds": [
        "default"
    ],
    "ReplicationGroups": [],
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:usergroup:myusergroup"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用角色型存取控制 (RBAC) 驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUserGroup。

delete-user

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user。

AWS CLI

若要刪除使用者

下列 delete-user 範例會刪除使用者。

```
aws elasticache delete-user \
    --user-id user2
```

輸出：

```
{
    "UserId": "user1",
    "UserName": "myUser",
    "Status": "deleting",
    "Engine": "redis",
    "AccessString": "on ~* +@all",
    "UserGroupIds": [
        "myusergroup"
    ],
```

```
    "Authentication": {
        "Type": "password",
        "PasswordCount": 1
    },
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:user:user1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用角色型存取控制 (RBAC) 驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUser。

describe-cache-clusters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cache-clusters。

AWS CLI

描述快取叢集

下列 describe-cache-clusters 範例描述快取叢集。

```
aws elasticache describe-cache-clusters
```

輸出：

```
{
    "CacheClusters": [
    {
            "CacheClusterId": "my-cluster-003",
            "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/
elasticache/home#client-download:",
            "CacheNodeType": "cache.r5.large",
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.5",
            "CacheClusterStatus": "available",
            "NumCacheNodes": 1,
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
            "CacheClusterCreateTime": "2019-11-26T01:22:52.396Z",
            "PreferredMaintenanceWindow": "mon:17:30-mon:18:30",
            "PendingModifiedValues": {},
            "NotificationConfiguration": {
                "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:xxxxxxxxxxx152:My_Topic",
                "TopicStatus": "active"
```

```
            },
            "CacheSecurityGroups": [],
            "CacheParameterGroup": {
                "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync",
                "CacheNodeIdsToReboot": []
            },
            "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "SecurityGroups": [
                {
                    "SecurityGroupId": "sg-xxxxxd7b",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "ReplicationGroupId": "my-cluster",
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "06:30-07:30",
            "AuthTokenEnabled": false,
            "TransitEncryptionEnabled": false,
            "AtRestEncryptionEnabled": false,
            "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxxx152:cluster:my-cache-
cluster",
            "ReplicationGroupLogDeliveryEnabled": false,
            "LogDeliveryConfigurations": [
                {
                    "LogType": "slow-log",
                    "DestinationType": "cloudwatch-logs",
                    "DestinationDetails": {
                        "CloudWatchLogsDetails": {
                            "LogGroup": "test-log"
                        }
                    },
                    "LogFormat": "text",
                    "Status": "active"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的管理叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCacheClusters。

describe-cache-engine-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cache-engine-versions。

AWS CLI

描述快取引擎版本

下列 describe-cache-engine-versions 範例會傳回可用快取引擎及其版本的清單。

```
aws elasticache describe-cache-engine-versions \
    --engine "Redis"
```

輸出：

```
{
    "CacheEngineVersions": [
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.6.13",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.6",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.6.13"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.8.19",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.8.19"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.8.21",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.8.21"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.8.22",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.8.22"
```

```
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.8.23",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.8.23"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.8.24",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.8.24"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "2.8.6",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 2.8.6"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "3.2.10",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 3.2.10"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "3.2.4",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 3.2.4"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "3.2.6",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 3.2.6"
        },
        {
```

```
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "4.0.10",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis4.0",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 4.0.10"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.0",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 5.0.0"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.3",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 5.0.3"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.4",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 5.0.4"
        },
        {
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.5",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
            "CacheEngineDescription": "Redis",
            "CacheEngineVersionDescription": "redis version 5.0.5"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCacheEngineVersions。

describe-cache-parameter-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cache-parameter-groups。

AWS CLI

描述快取參數群組

下列 describe-cache-parameter-groups 範例會傳回快取參數群組描述的清單。

```
aws elasticache describe-cache-parameter-groups \
    --cache-parameter-group-name "mygroup"
```

輸出：

```
{
    "CacheParameterGroups": [
        {
            "CacheParameterGroupName": "mygroup",
            "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",
            "Description": " "
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用參數群組設定引擎參數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCacheParameterGroups。

describe-cache-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cache-parameters。

AWS CLI

描述快取參數

下列 "describe-cache-parameters" 範例會傳回指定之快取參數群組的詳細參數清單。

```
aws elasticache describe-cache-parameters \
    --cache-parameter-group-name "myparamgroup"
```

輸出：

```
{
    "Parameters": [
        {
```

```
            "ParameterName": "activedefrag",
            "ParameterValue": "yes",
            "Description": "Enabled active memory defragmentation",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "active-defrag-cycle-max",
            "ParameterValue": "75",
            "Description": "Maximal effort for defrag in CPU percentage",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-75",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "active-defrag-cycle-min",
            "ParameterValue": "5",
            "Description": "Minimal effort for defrag in CPU percentage",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-75",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "active-defrag-ignore-bytes",
            "ParameterValue": "104857600",
            "Description": "Minimum amount of fragmentation waste to start active
defrag",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1048576-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
```

```
        {
            "ParameterName": "active-defrag-max-scan-fields",
            "ParameterValue": "1000",
            "Description": "Maximum number of set/hash/zset/list fields that will be
processed from the main dictionary scan",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-1000000",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "active-defrag-threshold-lower",
            "ParameterValue": "10",
            "Description": "Minimum percentage of fragmentation to start active
defrag",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-100",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "active-defrag-threshold-upper",
            "ParameterValue": "100",
            "Description": "Maximum percentage of fragmentation at which we use
maximum effort",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-100",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "activerehashing",
            "ParameterValue": "yes",
            "Description": "Apply rehashing or not.",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
```

```
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "requires-reboot"
        },
        {
            "ParameterName": "appendfsync",
            "ParameterValue": "everysec",
            "Description": "fsync policy for AOF persistence",
            "Source": "system",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "always,everysec,no",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "appendonly",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Enable Redis persistence.",
            "Source": "system",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-normal-hard-limit",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Normal client output buffer hard limit in bytes.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-normal-soft-limit",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Normal client output buffer soft limit in bytes.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
```

```
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-normal-soft-seconds",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Normal client output buffer soft limit in seconds.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-pubsub-hard-limit",
            "ParameterValue": "33554432",
            "Description": "Pubsub client output buffer hard limit in bytes.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-pubsub-soft-limit",
            "ParameterValue": "8388608",
            "Description": "Pubsub client output buffer soft limit in bytes.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-pubsub-soft-seconds",
            "ParameterValue": "60",
            "Description": "Pubsub client output buffer soft limit in seconds.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
```

```
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-replica-soft-seconds",
            "ParameterValue": "60",
            "Description": "Replica client output buffer soft limit in seconds.",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-query-buffer-limit",
            "ParameterValue": "1073741824",
            "Description": "Max size of a single client query buffer",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1048576-1073741824",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "close-on-replica-write",
            "ParameterValue": "yes",
            "Description": "If enabled, clients who attempt to write to a read-only
replica will be disconnected. Applicable to 2.8.23 and higher.",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "cluster-enabled",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Enable cluster mode",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
```

```
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "requires-reboot"
        },
        {
            "ParameterName": "cluster-require-full-coverage",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Whether cluster becomes unavailable if one or more slots
are not covered",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "databases",
            "ParameterValue": "16",
            "Description": "Set the number of databases.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-1200000",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "requires-reboot"
        },
        {
            "ParameterName": "hash-max-ziplist-entries",
            "ParameterValue": "512",
            "Description": "The maximum number of hash entries in order for the
dataset to be compressed.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "hash-max-ziplist-value",
            "ParameterValue": "64",
            "Description": "The threshold of biggest hash entries in order for the
dataset to be compressed.",
```

```
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "hll-sparse-max-bytes",
            "ParameterValue": "3000",
            "Description": "HyperLogLog sparse representation bytes limit",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-16000",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "lazyfree-lazy-eviction",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous delete on evictions",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "lazyfree-lazy-expire",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous delete on expired keys",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "lazyfree-lazy-server-del",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous delete on key updates",
```

```
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "lfu-decay-time",
            "ParameterValue": "1",
            "Description": "The amount of time in minutes to decrement the key
counter for LFU eviction policy",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "lfu-log-factor",
            "ParameterValue": "10",
            "Description": "The log factor for incrementing key counter for LFU
eviction policy",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "list-compress-depth",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Number of quicklist ziplist nodes from each side of
the list to exclude from compression. The head and tail of the list are always
uncompressed for fast push/pop operations",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
```

```
        {
            "ParameterName": "list-max-ziplist-size",
            "ParameterValue": "-2",
            "Description": "The number of entries allowed per internal list node can
be specified as a fixed maximum size or a maximum number of elements",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "-5,-4,-3,-2,-1,1-",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "lua-replicate-commands",
            "ParameterValue": "yes",
            "Description": "Always enable Lua effect replication or not",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "lua-time-limit",
            "ParameterValue": "5000",
            "Description": "Max execution time of a Lua script in milliseconds. 0
for unlimited execution without warnings.",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "5000",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "maxclients",
            "ParameterValue": "65000",
            "Description": "The maximum number of Redis clients.",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-65000",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
```

```
            "ChangeType": "requires-reboot"
        },
        {
            "ParameterName": "maxmemory-policy",
            "ParameterValue": "volatile-lru",
            "Description": "Max memory policy.",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "volatile-lru,allkeys-lru,volatile-lfu,allkeys-
lfu,volatile-random,allkeys-random,volatile-ttl,noeviction",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "maxmemory-samples",
            "ParameterValue": "3",
            "Description": "Max memory samples.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "min-replicas-max-lag",
            "ParameterValue": "10",
            "Description": "The maximum amount of replica lag in seconds beyond
 which the master would stop taking writes. A value of 0 means the master always
 takes writes.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "min-replicas-to-write",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "The minimum number of replicas that must be present with
 lag no greater than min-replicas-max-lag for master to take writes. Setting this to
 0 means the master always takes writes.",
```

```
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "notify-keyspace-events",
            "Description": "The keyspace events for Redis to notify Pub/Sub clients
about. By default all notifications are disabled",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "proto-max-bulk-len",
            "ParameterValue": "536870912",
            "Description": "Max size of a single element request",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1048576-536870912",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "rename-commands",
            "ParameterValue": "",
            "Description": "Redis commands that can be dynamically renamed by the
customer",
            "Source": "user",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues":
"APPEND,BITCOUNT,BITFIELD,BITOP,BITPOS,BLPOP,BRPOP,BRPOPLPUSH,BZPOPMIN,BZPOPMAX,CLIENT,COMM
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.3",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "repl-backlog-size",
            "ParameterValue": "1048576",
```

```
            "Description": "The replication backlog size in bytes for PSYNC. This is
the size of the buffer which accumulates slave data when slave is disconnected for
some time, so that when slave reconnects again, only transfer the portion of data
which the slave missed. Minimum value is 16K.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "16384-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "repl-backlog-ttl",
            "ParameterValue": "3600",
            "Description": "The amount of time in seconds after the master no longer
have any slaves connected for the master to free the replication backlog. A value
of 0 means to never release the backlog.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "replica-allow-chaining",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Configures if chaining of replicas is allowed",
            "Source": "system",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "replica-ignore-maxmemory",
            "ParameterValue": "yes",
            "Description": "Determines if replica ignores maxmemory setting by not
evicting items independent from the master",
            "Source": "system",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": false,
```

```
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "replica-lazy-flush",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous flushDB during replica sync",
            "Source": "system",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "reserved-memory-percent",
            "ParameterValue": "25",
            "Description": "The percent of memory reserved for non-cache memory
usage. You may want to increase this parameter for nodes with read replicas, AOF
enabled, etc, to reduce swap usage.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-100",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "set-max-intset-entries",
            "ParameterValue": "512",
            "Description": "The limit in the size of the set in order for the
dataset to be compressed.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "slowlog-log-slower-than",
            "ParameterValue": "10000",
```

```
            "Description": "The execution time, in microseconds, to exceed in order
for the command to get logged. Note that a negative number disables the slow log,
while a value of zero forces the logging of every command.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "slowlog-max-len",
            "ParameterValue": "128",
            "Description": "The length of the slow log. There is no limit to this
length. Just be aware that it will consume memory. You can reclaim memory used by
the slow log with SLOWLOG RESET.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "stream-node-max-bytes",
            "ParameterValue": "4096",
            "Description": "The maximum size of a single node in a stream in bytes",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "stream-node-max-entries",
            "ParameterValue": "100",
            "Description": "The maximum number of items a single node in a stream
can contain",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
```

```
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "tcp-keepalive",
            "ParameterValue": "300",
            "Description": "If non-zero, send ACKs every given number of seconds.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "timeout",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Close connection if client is idle for a given number of
seconds, or never if 0.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0,20-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "zset-max-ziplist-entries",
            "ParameterValue": "128",
            "Description": "The maximum number of sorted set entries in order for
the dataset to be compressed.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "zset-max-ziplist-value",
            "ParameterValue": "64",
            "Description": "The threshold of biggest sorted set entries in order for
the dataset to be compressed.",
            "Source": "user",
            "DataType": "integer",
```

```
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的參數管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCacheParameters。

describe-cache-subnet-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cache-subnet-groups。

AWS CLI

描述快取子網路群組

下列 describe-cache-subnet-groups 範例會傳回子網路群組的清單。

```
aws elasticache describe-cache-subnet-groups
```

輸出：

```
{
    "CacheSubnetGroups": [
        {
            "CacheSubnetGroupName": "default",
            "CacheSubnetGroupDescription": "Default CacheSubnetGroup",
            "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-8d4bacf5",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2b"
                    }
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-dde21380",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
```

```
                    }
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-6485ec4f",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2d"
                    }
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-b4ebebff",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
            "CacheSubnetGroupDescription": "mygroup",
            "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-b4ebebff",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "CacheSubnetGroupName": "test",
            "CacheSubnetGroupDescription": "test",
            "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-b4ebebff",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    }
                }
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的子網路和子網路群組，或《ElastiCache for Memcached 使用者指南》中的子網路和子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCacheSubnetGroups。

describe-engine-default-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-engine-default-parameters。

AWS CLI

描述引擎預設參數

下列 describe-engine-default-parameters 範例會傳回指定快取引擎的預設引擎和系統參數資訊。

```
aws elasticache describe-engine-default-parameters \
    --cache-parameter-group-family "redis5.0"
```

輸出：

```
{
    "EngineDefaults": {
        "Parameters": [
            {
                "ParameterName": "activedefrag",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Enabled active memory defragmentation",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "active-defrag-cycle-max",
                "ParameterValue": "75",
                "Description": "Maximal effort for defrag in CPU percentage",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
```

```
                "AllowedValues": "1-75",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "active-defrag-cycle-min",
                "ParameterValue": "5",
                "Description": "Minimal effort for defrag in CPU percentage",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-75",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "active-defrag-ignore-bytes",
                "ParameterValue": "104857600",
                "Description": "Minimum amount of fragmentation waste to start
active defrag",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1048576-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "active-defrag-max-scan-fields",
                "ParameterValue": "1000",
                "Description": "Maximum number of set/hash/zset/list fields that
will be processed from the main dictionary scan",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-1000000",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "active-defrag-threshold-lower",
                "ParameterValue": "10",
```

```
                "Description": "Minimum percentage of fragmentation to start active
defrag",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-100",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "active-defrag-threshold-upper",
                "ParameterValue": "100",
                "Description": "Maximum percentage of fragmentation at which we use
maximum effort",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-100",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "activerehashing",
                "ParameterValue": "yes",
                "Description": "Apply rehashing or not.",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "requires-reboot"
            },
            {
                "ParameterName": "appendfsync",
                "ParameterValue": "everysec",
                "Description": "fsync policy for AOF persistence",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "always,everysec,no",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
```

```
            "ParameterName": "appendonly",
            "ParameterValue": "no",
            "Description": "Enable Redis persistence.",
            "Source": "system",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "IsModifiable": false,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-normal-hard-limit",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Normal client output buffer hard limit in bytes.",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-normal-soft-limit",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Normal client output buffer soft limit in bytes.",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
            "ParameterName": "client-output-buffer-limit-normal-soft-seconds",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Normal client output buffer soft limit in seconds.",
            "Source": "system",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "IsModifiable": true,
            "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
            "ChangeType": "immediate"
        },
        {
```

```
                "ParameterName": "client-output-buffer-limit-pubsub-hard-limit",
                "ParameterValue": "33554432",
                "Description": "Pubsub client output buffer hard limit in bytes.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "client-output-buffer-limit-pubsub-soft-limit",
                "ParameterValue": "8388608",
                "Description": "Pubsub client output buffer soft limit in bytes.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "client-output-buffer-limit-pubsub-soft-seconds",
                "ParameterValue": "60",
                "Description": "Pubsub client output buffer soft limit in seconds.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "client-output-buffer-limit-replica-soft-seconds",
                "ParameterValue": "60",
                "Description": "Replica client output buffer soft limit in
seconds.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
```

```
            {
                "ParameterName": "client-query-buffer-limit",
                "ParameterValue": "1073741824",
                "Description": "Max size of a single client query buffer",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1048576-1073741824",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "close-on-replica-write",
                "ParameterValue": "yes",
                "Description": "If enabled, clients who attempt to write to a read-
only replica will be disconnected. Applicable to 2.8.23 and higher.",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "cluster-enabled",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Enable cluster mode",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "requires-reboot"
            },
            {
                "ParameterName": "cluster-require-full-coverage",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Whether cluster becomes unavailable if one or more
 slots are not covered",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
```

```
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "databases",
                "ParameterValue": "16",
                "Description": "Set the number of databases.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-1200000",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "requires-reboot"
            },
            {
                "ParameterName": "hash-max-ziplist-entries",
                "ParameterValue": "512",
                "Description": "The maximum number of hash entries in order for the
dataset to be compressed.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "hash-max-ziplist-value",
                "ParameterValue": "64",
                "Description": "The threshold of biggest hash entries in order for
the dataset to be compressed.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "hll-sparse-max-bytes",
                "ParameterValue": "3000",
                "Description": "HyperLogLog sparse representation bytes limit",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-16000",
```

```
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "lazyfree-lazy-eviction",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Perform an asynchronous delete on evictions",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "lazyfree-lazy-expire",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Perform an asynchronous delete on expired keys",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "lazyfree-lazy-server-del",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Perform an asynchronous delete on key updates",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "lfu-decay-time",
                "ParameterValue": "1",
                "Description": "The amount of time in minutes to decrement the key
counter for LFU eviction policy",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
```

```
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "lfu-log-factor",
                "ParameterValue": "10",
                "Description": "The log factor for incrementing key counter for LFU
eviction policy",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "list-compress-depth",
                "ParameterValue": "0",
                "Description": "Number of quicklist ziplist nodes from each side
of the list to exclude from compression. The head and tail of the list are always
uncompressed for fast push/pop operations",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "list-max-ziplist-size",
                "ParameterValue": "-2",
                "Description": "The number of entries allowed per internal list node
can be specified as a fixed maximum size or a maximum number of elements",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "-5,-4,-3,-2,-1,1-",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "lua-replicate-commands",
```

```
                "ParameterValue": "yes",
                "Description": "Always enable Lua effect replication or not",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "lua-time-limit",
                "ParameterValue": "5000",
                "Description": "Max execution time of a Lua script in milliseconds.
 0 for unlimited execution without warnings.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "5000",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "maxclients",
                "ParameterValue": "65000",
                "Description": "The maximum number of Redis clients.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-65000",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "requires-reboot"
            },
            {
                "ParameterName": "maxmemory-policy",
                "ParameterValue": "volatile-lru",
                "Description": "Max memory policy.",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "volatile-lru,allkeys-lru,volatile-lfu,allkeys-
lfu,volatile-random,allkeys-random,volatile-ttl,noeviction",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
```

```
            {
                "ParameterName": "maxmemory-samples",
                "ParameterValue": "3",
                "Description": "Max memory samples.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "min-replicas-max-lag",
                "ParameterValue": "10",
                "Description": "The maximum amount of replica lag in seconds beyond
which the master would stop taking writes. A value of 0 means the master always
takes writes.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "min-replicas-to-write",
                "ParameterValue": "0",
                "Description": "The minimum number of replicas that must be present
with lag no greater than min-replicas-max-lag for master to take writes. Setting
this to 0 means the master always takes writes.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "notify-keyspace-events",
                "Description": "The keyspace events for Redis to notify Pub/Sub
clients about. By default all notifications are disabled",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "IsModifiable": true,
```

```
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "proto-max-bulk-len",
                "ParameterValue": "536870912",
                "Description": "Max size of a single element request",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "1048576-536870912",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "rename-commands",
                "ParameterValue": "",
                "Description": "Redis commands that can be dynamically renamed by
the customer",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues":
"APPEND,BITCOUNT,BITFIELD,BITOP,BITPOS,BLPOP,BRPOP,BRPOPLPUSH,BZPOPMIN,BZPOPMAX,CLIENT,COMM
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.3",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "repl-backlog-size",
                "ParameterValue": "1048576",
                "Description": "The replication backlog size in bytes for PSYNC.
This is the size of the buffer which accumulates slave data when slave is
disconnected for some time, so that when slave reconnects again, only transfer the
portion of data which the slave missed. Minimum value is 16K.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "16384-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "repl-backlog-ttl",
                "ParameterValue": "3600",
```

```
                "Description": "The amount of time in seconds after the master no
longer have any slaves connected for the master to free the replication backlog. A
value of 0 means to never release the backlog.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "replica-allow-chaining",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Configures if chaining of replicas is allowed",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "replica-ignore-maxmemory",
                "ParameterValue": "yes",
                "Description": "Determines if replica ignores maxmemory setting by
not evicting items independent from the master",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "replica-lazy-flush",
                "ParameterValue": "no",
                "Description": "Perform an asynchronous flushDB during replica
sync",
                "Source": "system",
                "DataType": "string",
                "AllowedValues": "yes,no",
                "IsModifiable": false,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
```

```
            },
            {
                "ParameterName": "reserved-memory-percent",
                "ParameterValue": "25",
                "Description": "The percent of memory reserved for non-cache memory
usage. You may want to increase this parameter for nodes with read replicas, AOF
enabled, etc, to reduce swap usage.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-100",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "set-max-intset-entries",
                "ParameterValue": "512",
                "Description": "The limit in the size of the set in order for the
dataset to be compressed.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "slowlog-log-slower-than",
                "ParameterValue": "10000",
                "Description": "The execution time, in microseconds, to exceed in
order for the command to get logged. Note that a negative number disables the slow
log, while a value of zero forces the logging of every command.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "slowlog-max-len",
                "ParameterValue": "128",
```

```
                "Description": "The length of the slow log. There is no limit to
this length. Just be aware that it will consume memory. You can reclaim memory used
by the slow log with SLOWLOG RESET.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "stream-node-max-bytes",
                "ParameterValue": "4096",
                "Description": "The maximum size of a single node in a stream in
bytes",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "stream-node-max-entries",
                "ParameterValue": "100",
                "Description": "The maximum number of items a single node in a
stream can contain",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "tcp-keepalive",
                "ParameterValue": "300",
                "Description": "If non-zero, send ACKs every given number of
seconds.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
```

```
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "timeout",
                "ParameterValue": "0",
                "Description": "Close connection if client is idle for a given
 number of seconds, or never if 0.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0,20-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "zset-max-ziplist-entries",
                "ParameterValue": "128",
                "Description": "The maximum number of sorted set entries in order
 for the dataset to be compressed.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            },
            {
                "ParameterName": "zset-max-ziplist-value",
                "ParameterValue": "64",
                "Description": "The threshold of biggest sorted set entries in order
 for the dataset to be compressed.",
                "Source": "system",
                "DataType": "integer",
                "AllowedValues": "0-",
                "IsModifiable": true,
                "MinimumEngineVersion": "5.0.0",
                "ChangeType": "immediate"
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEngineDefaultParameters。

describe-events

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-events。

AWS CLI

描述複寫群組的事件

下列 describe-events 範例會傳回複寫群組的事件清單。

```
aws elasticache describe-events \
    --source-identifier test-cluster \
    --source-type replication-group
```

輸出：

```
{
    "Events": [
        {
            "SourceIdentifier": "test-cluster",
            "SourceType": "replication-group",
            "Message": "Automatic failover has been turned on for replication group
 test-cluster",
            "Date": "2020-03-18T23:51:34.457Z"
        },
        {
            "SourceIdentifier": "test-cluster",
            "SourceType": "replication-group",
            "Message": "Replication group test-cluster created",
            "Date": "2020-03-18T23:50:31.378Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的監控事件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEvents。

describe-global-replication-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-global-replication-groups。

AWS CLI

描述全域複寫群組

下列 describe-global-replication-groups 範例會傳回全域資料儲存的詳細資訊。

```
aws elasticache describe-global-replication-groups \
    --global-replication-group-id my-grg
```

輸出：

```
{
    "GlobalReplicationGroups": [
        {
            "GlobalReplicationGroupId": "my-grg",
            "GlobalReplicationGroupDescription": "my-grg",
            "Status": "creating",
            "CacheNodeType": "cache.r5.large",
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.6",
            "ClusterEnabled": false,
            "AuthTokenEnabled": false,
            "TransitEncryptionEnabled": false,
            "AtRestEncryptionEnabled": false
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeGlobalReplicationGroups。

describe-replication-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-replication-groups。

AWS CLI

傳回複寫群組詳細資訊的清單

下列 describe-replication-groups 範例會傳回複寫群組。

```
aws elasticache describe-replication-groups
```

輸出：

```
{
    "ReplicationGroups": [
        {
            "ReplicationGroupId": "my-cluster",
            "Description": "mycluster",
            "Status": "available",
            "PendingModifiedValues": {},
            "MemberClusters": [
                "pat-cluster-001",
                "pat-cluster-002",
                "pat-cluster-003",
                "pat-cluster-004"
            ],
            "NodeGroups": [
                {
                    "NodeGroupId": "0001",
                    "Status": "available",
                    "PrimaryEndpoint": {
                        "Address": "my-
cluster.xxxxih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                        "Port": 6379
                    },
                    "ReaderEndpoint": {
                        "Address": "my-cluster-
ro.xxxxih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                        "Port": 6379
                    },
                    "NodeGroupMembers": [
                        {
                            "CacheClusterId": "my-cluster-001",
                            "CacheNodeId": "0001",
                            "ReadEndpoint": {
                                "Address": "pat-
cluster-001.xxxih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                                "Port": 6379
                            },
                            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                            "CurrentRole": "primary"
                        },
                        {
                            "CacheClusterId": "my-cluster-002",
                            "CacheNodeId": "0001",
```

```
                            "ReadEndpoint": {
                                "Address": "pat-
cluster-002.xxxxih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                                "Port": 6379
                            },
                            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                            "CurrentRole": "replica"
                        },
                        {
                            "CacheClusterId": "my-cluster-003",
                            "CacheNodeId": "0001",
                            "ReadEndpoint": {
                                "Address": "pat-
cluster-003.xxxxih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                                "Port": 6379
                            },
                            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                            "CurrentRole": "replica"
                        },
                        {
                            "CacheClusterId": "my-cluster-004",
                            "CacheNodeId": "0001",
                            "ReadEndpoint": {
                                "Address": "pat-
cluster-004.xxxih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                                "Port": 6379
                            },
                            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                            "CurrentRole": "replica"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "AutomaticFailover": "disabled",
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
            "ClusterEnabled": false,
            "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
            "AuthTokenEnabled": false,
            "TransitEncryptionEnabled": false,
            "AtRestEncryptionEnabled": false,
            "ARN": "arn:aws:elasticache:us-
west-2:xxxxxxxxxxx152:replicationgroup:my-cluster",
            "LogDeliveryConfigurations": [
```

```
                {
                    "LogType": "slow-log",
                    "DestinationType": "cloudwatch-logs",
                    "DestinationDetails": {
                        "CloudWatchLogsDetails": {
                            "LogGroup": "test-log"
                        }
                    },
                    "LogFormat": "json",
                    "Status": "active"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的管理叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReplicationGroups。

describe-reserved-cache-nodes-offerings

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-reserved-cache-nodes-offerings`。

AWS CLI

描述 reserved-cache-nodes-offerings

下列 `describe-reserved-cache-nodes-offerings` 範例會傳回 reserved-cache-node 選項的詳細資訊。

```
aws elasticache describe-reserved-cache-nodes-offerings
```

輸出：

```
{
    "ReservedCacheNodesOfferings": [
        {
            "ReservedCacheNodesOfferingId": "01ce0a19-a476-41cb-8aee-48eacbcdc8e5",
            "CacheNodeType": "cache.t3.small",
            "Duration": 31536000,
            "FixedPrice": 97.0,
            "UsagePrice": 0.0,
```

```
            "ProductDescription": "memcached",
            "OfferingType": "Partial Upfront",
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.011,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ]
        },
        {
            "ReservedCacheNodesOfferingId": "0443a27b-4da5-4b90-b92d-929fbd7abed2",
            "CacheNodeType": "cache.m3.2xlarge",
            "Duration": 31536000,
            "FixedPrice": 1772.0,
            "UsagePrice": 0.0,
            "ProductDescription": "redis",
            "OfferingType": "Heavy Utilization",
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.25,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ]
        },

        ...

    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache Redis 使用者指南》中的取得預留節點產品的相關資訊，或《Elasticache Memcached 使用者指南》中的取得預留節點產品的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReservedCacheNodesOfferings。

describe-reserved-cache-nodes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-reserved-cache-nodes。

AWS CLI

描述預留快取節點

下列 describe-reserved-cache-nodes 範例會傳回此帳戶的預留快取節點，或指定預留快取節點的相關資訊。

aws elasticache describe-reserved-cache-nodes

輸出：

```
{
    "ReservedCacheNodes": [
        {
            "ReservedCacheNodeId": "mynode",
            "ReservedCacheNodesOfferingId": "xxxxxxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxx71",
            "CacheNodeType": "cache.t3.small",
            "StartTime": "2019-12-06T02:50:44.003Z",
            "Duration": 31536000,
            "FixedPrice": 0.0,
            "UsagePrice": 0.0,
            "CacheNodeCount": 1,
            "ProductDescription": "redis",
            "OfferingType": "No Upfront",
            "State": "payment-pending",
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.023,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ],
            "ReservationARN": "arn:aws:elasticache:us-
west-2:xxxxxxxxxxxx52:reserved-instance:mynode"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用預留節點管理成本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReservedCacheNodes。

describe-service-updates

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-service-updates。

AWS CLI

描述服務更新

下列 describe-service-updates 範例會傳回服務更新的詳細資訊。

```
aws elasticache describe-service-updates
```

輸出：

```
{
    "ServiceUpdates": [
        {
            "ServiceUpdateName": "elc-xxxxxxxx7-001",
            "ServiceUpdateReleaseDate": "2019-10-09T16:00:00Z",
            "ServiceUpdateEndDate": "2020-02-09T15:59:59Z",
            "ServiceUpdateSeverity": "important",
            "ServiceUpdateRecommendedApplyByDate": "2019-11-08T15:59:59Z",
            "ServiceUpdateStatus": "available",
            "ServiceUpdateDescription": "Upgrades to improve the security,
 reliability, and operational performance of your ElastiCache nodes",
            "ServiceUpdateType": "security-update",
            "Engine": "redis, memcached",
            "EngineVersion": "redis 2.6.13 and onwards, memcached 1.4.5 and
 onwards",
            "AutoUpdateAfterRecommendedApplyByDate": false,
            "EstimatedUpdateTime": "30 minutes per node"
        },
        {
            "ServiceUpdateName": "elc-xxxxxxxx4-001",
            "ServiceUpdateReleaseDate": "2019-06-11T15:00:00Z",
            "ServiceUpdateEndDate": "2019-10-01T09:24:00Z",
            "ServiceUpdateSeverity": "important",
            "ServiceUpdateRecommendedApplyByDate": "2019-07-11T14:59:59Z",
            "ServiceUpdateStatus": "expired",
            "ServiceUpdateDescription": "Upgrades to improve the security,
 reliability, and operational performance of your ElastiCache nodes",
            "ServiceUpdateType": "security-update",
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "redis 3.2.6, redis 4.0 and onwards",
            "AutoUpdateAfterRecommendedApplyByDate": false,
            "EstimatedUpdateTime": "30 minutes per node"
        }
```

```
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeServiceUpdates。

describe-snapshots

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-snapshots。

AWS CLI

描述快照

下列 "describe-snapshots" 範例會傳回叢集或複寫群組快照的相關資訊。

```
aws elasticache describe-snapshots
```

輸出：

```
{
    "Snapshots": [
        {
            "SnapshotName": "automatic.my-cluster2-002-2019-12-05-06-38",
            "CacheClusterId": "my-cluster2-002",
            "SnapshotStatus": "available",
            "SnapshotSource": "automated",
            "CacheNodeType": "cache.r5.large",
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.5",
            "NumCacheNodes": 1,
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
            "CacheClusterCreateTime": "2019-11-26T01:22:52.396Z",
            "PreferredMaintenanceWindow": "mon:17:30-mon:18:30",
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:xxxxxxxxx52:My_Topic",
            "Port": 6379,
            "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
            "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
            "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "SnapshotRetentionLimit": 1,
            "SnapshotWindow": "06:30-07:30",
            "NodeSnapshots": [
                {
```

```
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "CacheSize": "5 MB",
                    "CacheNodeCreateTime": "2019-11-26T01:22:52.396Z",
                    "SnapshotCreateTime": "2019-12-05T06:38:23Z"
                }
            ]
        },
        {
            "SnapshotName": "myreplica-backup",
            "CacheClusterId": "myreplica",
            "SnapshotStatus": "available",
            "SnapshotSource": "manual",
            "CacheNodeType": "cache.r5.large",
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.5",
            "NumCacheNodes": 1,
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
            "CacheClusterCreateTime": "2019-11-26T00:14:52.439Z",
            "PreferredMaintenanceWindow": "sat:10:00-sat:11:00",
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:xxxxxxxxxx152:My_Topic",
            "Port": 6379,
            "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
            "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
            "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "09:00-10:00",
            "NodeSnapshots": [
                {
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "CacheSize": "5 MB",
                    "CacheNodeCreateTime": "2019-11-26T00:14:52.439Z",
                    "SnapshotCreateTime": "2019-11-26T00:25:01Z"
                }
            ]
        },
        {
            "SnapshotName": "my-cluster",
            "CacheClusterId": "my-cluster-003",
            "SnapshotStatus": "available",
            "SnapshotSource": "manual",
            "CacheNodeType": "cache.r5.large",
            "Engine": "redis",
            "EngineVersion": "5.0.5",
```

```
            "NumCacheNodes": 1,
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
            "CacheClusterCreateTime": "2019-11-25T23:56:17.186Z",
            "PreferredMaintenanceWindow": "sat:10:00-sat:11:00",
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:xxxxxxxxxx152:My_Topic",
            "Port": 6379,
            "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
            "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
            "VpcId": "vpc-a3e97cdb",
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "09:00-10:00",
            "NodeSnapshots": [
                {
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "CacheSize": "5 MB",
                    "CacheNodeCreateTime": "2019-11-25T23:56:17.186Z",
                    "SnapshotCreateTime": "2019-11-26T03:08:33Z"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的 ElastiCache for Redis 的備份與還原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSnapshots。

describe-update-actions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-update-actions。

AWS CLI

描述更新動作

下列 describe-update-actions 範例會傳回更新動作的詳細資訊。

```
aws elasticache describe-update-actions
```

輸出：

```
{
```

```
    "UpdateActions": [
        {
            "ReplicationGroupId": "mycluster",
            "ServiceUpdateName": "elc-20191007-001",
            "ServiceUpdateReleaseDate": "2019-10-09T16:00:00Z",
            "ServiceUpdateSeverity": "important",
            "ServiceUpdateStatus": "available",
            "ServiceUpdateRecommendedApplyByDate": "2019-11-08T15:59:59Z",
            "ServiceUpdateType": "security-update",
            "UpdateActionAvailableDate": "2019-12-05T19:15:19.995Z",
            "UpdateActionStatus": "complete",
            "NodesUpdated": "9/9",
            "UpdateActionStatusModifiedDate": "2019-12-05T19:15:20.461Z",
            "SlaMet": "n/a",
            "Engine": "redis"
        },
        {
            "CacheClusterId": "my-memcached-cluster",
            "ServiceUpdateName": "elc-20191007-001",
            "ServiceUpdateReleaseDate": "2019-10-09T16:00:00Z",
            "ServiceUpdateSeverity": "important",
            "ServiceUpdateStatus": "available",
            "ServiceUpdateRecommendedApplyByDate": "2019-11-08T15:59:59Z",
            "ServiceUpdateType": "security-update",
            "UpdateActionAvailableDate": "2019-12-04T18:26:05.349Z",
            "UpdateActionStatus": "complete",
            "NodesUpdated": "1/1",
            "UpdateActionStatusModifiedDate": "2019-12-04T18:26:05.352Z",
            "SlaMet": "n/a",
            "Engine": "redis"
        },
        {
            "ReplicationGroupId": "my-cluster",
            "ServiceUpdateName": "elc-20191007-001",
            "ServiceUpdateReleaseDate": "2019-10-09T16:00:00Z",
            "ServiceUpdateSeverity": "important",
            "ServiceUpdateStatus": "available",
            "ServiceUpdateRecommendedApplyByDate": "2019-11-08T15:59:59Z",
            "ServiceUpdateType": "security-update",
            "UpdateActionAvailableDate": "2019-11-26T03:36:26.320Z",
            "UpdateActionStatus": "complete",
            "NodesUpdated": "4/4",
            "UpdateActionStatusModifiedDate": "2019-12-04T22:11:12.664Z",
            "SlaMet": "n/a",
```

```
            "Engine": "redis"
        },
        {
            "ReplicationGroupId": "my-cluster2",
            "ServiceUpdateName": "elc-20191007-001",
            "ServiceUpdateReleaseDate": "2019-10-09T16:00:00Z",
            "ServiceUpdateSeverity": "important",
            "ServiceUpdateStatus": "available",
            "ServiceUpdateRecommendedApplyByDate": "2019-11-08T15:59:59Z",
            "ServiceUpdateType": "security-update",
            "UpdateActionAvailableDate": "2019-11-26T01:26:01.617Z",
            "UpdateActionStatus": "complete",
            "NodesUpdated": "3/3",
            "UpdateActionStatusModifiedDate": "2019-11-26T01:26:01.753Z",
            "SlaMet": "n/a",
            "Engine": "redis"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的 Amazon ElastiCache 中的自助式更新。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUpdateActions。

describe-user-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-user-groups。

AWS CLI

描述使用者群組

下列 describe-user-groups 範例會傳回使用者群組清單。

```
aws elasticache describe-user-groups
```

輸出：

```
{
    "UserGroups": [
        {
            "UserGroupId": "myusergroup",
            "Status": "active",
```

```
            "Engine": "redis",
            "UserIds": [
                "default"
            ],
            "ReplicationGroups": [],
            "ARN": "arn:aws:elasticache:us-
west-2:xxxxxxxxxx52:usergroup:myusergroup"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用角色型存取控制 (RBAC) 驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUserGroups。

describe-users

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-users。

AWS CLI

描述使用者

下列 describe-users 範例會傳回使用者清單。

```
aws elasticache describe-users
```

輸出：

```
{
    "Users": [
        {
            "UserId": "default",
            "UserName": "default",
            "Status": "active",
            "Engine": "redis",
            "AccessString": "on ~* +@all",
            "UserGroupIds": [
                "myusergroup"
            ],
            "Authentication": {
                "Type": "no-password"
            },
```

```
            "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:user:default"
        },
        {
            "UserId": "user1",
            "UserName": "myUser",
            "Status": "active",
            "Engine": "redis",
            "AccessString": "on ~* +@all",
            "UserGroupIds": [],
            "Authentication": {
                "Type": "password",
                "PasswordCount": 1
            },
            "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:user:user1"
        },
        {
            "UserId": "user2",
            "UserName": "myUser",
            "Status": "active",
            "Engine": "redis",
            "AccessString": "on ~app::* -@all +@read +@hash +@bitmap +@geo -setbit -
bitfield -hset -hsetnx -hmset -hincrby -hincrbyfloat -hdel -bitop -geoadd -georadius
 -georadiusbymember",
            "UserGroupIds": [],
            "Authentication": {
                "Type": "password",
                "PasswordCount": 1
            },
            "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:user:user2"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用角色型存取控制 (RBAC) 驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUsers。

disassociate-global-replication-group

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-global-replication-group。

AWS CLI

取消次要叢集與全域複寫群組的關聯

下列 disassociate-global-replication-group 範例會從全域資料儲存移除次要叢集

```
aws elasticache disassociate-global-replication-group \
    --global-replication-group-id my-grg \
    --replication-group-id my-cluster-grg-secondary \
    --replication-group-region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "GlobalReplicationGroup": {
        "GlobalReplicationGroupId": "my-grg",
        "GlobalReplicationGroupDescription": "my-grg",
        "Status": "modifying",
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.6",
        "Members": [
            {
                "ReplicationGroupId": "my-cluster-grg-secondary",
                "ReplicationGroupRegion": "us-east-1",
                "Role": "SECONDARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            },
            {
                "ReplicationGroupId": "my-cluster-grg",
                "ReplicationGroupRegion": "us-west-2",
                "Role": "PRIMARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            }
        ],
        "ClusterEnabled": false,
        "AuthTokenEnabled": false,
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateGlobalReplicationGroup。

increase-node-groups-in-global-replication-group

以下程式碼範例顯示如何使用 increase-node-groups-in-global-replication-group。

AWS CLI

增加全域複寫群組中的節點群組數

下列 increase-node-groups-in-global-replication-group 範例會使用 Redis 引擎增加節點群組計數。

```
aws elasticache increase-node-groups-in-global-replication-group \
    --global-replication-group-id sgaui-pat-test-4 \
    --node-group-count 6 \
    --apply-immediately
```

輸出：

```
{
    "GlobalReplicationGroup": {
        "GlobalReplicationGroupId": "sgaui-test-4",
        "GlobalReplicationGroupDescription": "test-4",
        "Status": "modifying",
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.6",
        "Members": [
            {
                "ReplicationGroupId": "my-cluster-b",
                "ReplicationGroupRegion": "us-east-1",
                "Role": "SECONDARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            },
            {
                "ReplicationGroupId": "my-cluster-a",
                "ReplicationGroupRegion": "us-west-2",
                "Role": "PRIMARY",
                "AutomaticFailover": "enabled",
                "Status": "associated"
            }
        ],
        "ClusterEnabled": true,
```

```
        "GlobalNodeGroups": [
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-4-0001",
                "Slots": "0-234,2420-5461"
            },
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-4-0002",
                "Slots": "5462-5904,6997-9830"
            },
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-4-0003",
                "Slots": "10923-11190,13375-16383"
            },
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-4-0004",
                "Slots": "235-2419,5905-6996"
            },
            {
                "GlobalNodeGroupId": "sgaui-test-4-0005",
                "Slots": "9831-10922,11191-13374"
            }
        ],
        "AuthTokenEnabled": false,
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 IncreaseNodeGroupsInGlobalReplicationGroup。

`increase-replica-count`

以下程式碼範例顯示如何使用 `increase-replica-count`。

AWS CLI

增加複本計數

下列 increase-replica-count 範例會執行下列兩項操作的其中之一。它可以動態增加 Redis (已停用叢集模式) 複寫群組中的複本數量。或者，它可以動態增加 Redis (已啟用叢集模式) 複寫群組的一或多個節點群組 (碎片) 中的複本節點數量。此操作會在沒有叢集停機時間的情況下執行。

```
aws elasticache increase-replica-count \
    --replication-group-id "my-cluster" \
    --apply-immediately \
    --new-replica-count 3
```

輸出：

```
{
     "ReplicationGroup": {
         "ReplicationGroupId": "my-cluster",
         "Description": " ",
         "Status": "modifying",
         "PendingModifiedValues": {},
         "MemberClusters": [
             "my-cluster-001",
             "my-cluster-002",
             "my-cluster-003",
             "my-cluster-004"
         ],
         "NodeGroups": [
             {
                 "NodeGroupId": "0001",
                 "Status": "modifying",
                 "PrimaryEndpoint": {
                     "Address": "my-
cluster.xxxxxih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                     "Port": 6379
                 },
                 "ReaderEndpoint": {
                     "Address": "my-cluster-
ro.xxxxxxih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                     "Port": 6379
                 },
                 "NodeGroupMembers": [
                     {
                         "CacheClusterId": "my-cluster-001",
                         "CacheNodeId": "0001",
                         "ReadEndpoint": {
```

```
                            "Address": "my-
cluster-001.xxxxxih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "primary"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "my-cluster-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address": "my-
cluster-003.xxxxxih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "replica"
                    }
                ]
            }
        ],
        "AutomaticFailover": "disabled",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
        "ClusterEnabled": false,
        "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的增加碎片中的複本數量。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 IncreaseReplicaCount。

`list-allowed-node-type-modifications`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-allowed-node-type-modifications`。

AWS CLI

列出允許的節點修改

下列 `list-allowed-node-type-modifications` 範例列出您可以將 Redis 叢集或複寫群組目前節點類型，擴展到的所有可用節點類型。

```
aws elasticache list-allowed-node-type-modifications \
    --replication-group-id "my-replication-group"
```

輸出：

```
{
    "ScaleUpModifications": [
        "cache.m5.12xlarge",
        "cache.m5.24xlarge",
        "cache.m5.4xlarge",
        "cache.r5.12xlarge",
        "cache.r5.24xlarge",
        "cache.r5.2xlarge",
        "cache.r5.4xlarge"
    ],
    "ScaleDownModifications": [
        "cache.m3.large",
        "cache.m3.medium",
        "cache.m3.xlarge",
        "cache.m4.large",
        "cache.m4.xlarge",
        "cache.m5.2xlarge",
        "cache.m5.large",
        "cache.m5.xlarge",
        "cache.r3.large",
        "cache.r4.large",
        "cache.r4.xlarge",
        "cache.r5.large",
        "cache.t2.medium",
        "cache.t2.micro",
        "cache.t2.small",
        "cache.t3.medium",
        "cache.t3.micro",
        "cache.t3.small"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的擴展 ElastiCache for Redis 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAllowedNodeTypeModifications。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出資源的標籤

以下 list-tags-for-resource 範例會列出資源的標籤。

```
aws elasticache list-tags-for-resource \
    --resource-name "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:cluster:my-cluster"
```

輸出：

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "querySpeedUp"
        },
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "PROD"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用 AWS CLI 列出標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

modify-cache-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-cache-cluster。

AWS CLI

修改快取叢集

下列 modify-cache-cluster 範例會修改指定叢集的設定。

```
aws elasticache modify-cache-cluster \
    --cache-cluster-id "my-cluster" \
    --num-cache-nodes 1
```

輸出：

```
{
    "CacheCluster": {
        "CacheClusterId": "my-cluster",
        "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
        "CacheNodeType": "cache.m5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.5",
        "CacheClusterStatus": "available",
        "NumCacheNodes": 1,
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
        "CacheClusterCreateTime": "2019-12-04T18:24:56.652Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:10:00-sat:11:00",
        "PendingModifiedValues": {},
        "CacheSecurityGroups": [],
        "CacheParameterGroup": {
            "CacheParameterGroupName": "default.redis5.0",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "CacheNodeIdsToReboot": []
        },
        "CacheSubnetGroupName": "default",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "SnapshotWindow": "07:00-08:00",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的修改 ElastiCache 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyCacheCluster。

modify-cache-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-cache-parameter-group。

AWS CLI

修改快取參數群組

下列 modify-cache-parameter-group 範例會修改指定之快取參數群組的參數。

```
aws elasticache modify-cache-parameter-group \
    --cache-parameter-group-name "mygroup" \
    --parameter-name-values "ParameterName=activedefrag, ParameterValue=no"
```

輸出：

```
{
    "CacheParameterGroupName": "mygroup"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的修改參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyCacheParameterGroup。

modify-cache-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-cache-subnet-group。

AWS CLI

修改快取子網路群組

下列 modify-cache-subnet-group 範例會修改指定的快取子網路群組。

```
aws elasticache modify-cache-subnet-group \
    --cache-subnet-group-name kxkxk \
    --cache-subnet-group-description "mygroup"
```

輸出：

```
{
    "CacheSubnetGroup": {
        "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
        "CacheSubnetGroupDescription": "mygroup",
        "VpcId": "vpc-xxxxcdb",
        "Subnets": [
            {
```

```
                "SubnetIdentifier": "subnet-xxxxbff",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2a"
                }
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的修改子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyCacheSubnetGroup。

modify-global-replication-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-global-replication-group。

AWS CLI

修改全域複寫群組

以下 modify-global-replication-group 會使用 Redis 引擎修改全域複寫群組的屬性，在此情況下會停用自動容錯移轉。

```
aws elasticache modify-global-replication-group \
    --global-replication-group-id sgaui-pat-group \
    --apply-immediately \
    --no-automatic-failover-enabled
```

Output

```
{
    "GlobalReplicationGroup": {
        "GlobalReplicationGroupId": "sgaui-test-group",
        "GlobalReplicationGroupDescription": " ",
        "Status": "modifying",
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.6",
        "ClusterEnabled": false,
        "AuthTokenEnabled": false,
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用全域資料存放區跨 AWS 區域複寫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyGlobalReplicationGroup。

`modify-replication-group-shard-configuration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-replication-group-shard-configuration`。

AWS CLI

修改複寫群組碎片組態

下列 `modify-replication-group-shard-configuration` 使用 Redis 引擎減少節點群組計數。

```
aws elasticache modify-replication-group-shard-configuration \
    --replication-group-id mycluster \
    --node-group-count 3 \
    --apply-immediately \
    --node-groups-to-remove 0002
```

Output

```
{
    "ReplicationGroup": {
        "ReplicationGroupId": "mycluster",
        "Description": "mycluster",
        "GlobalReplicationGroupInfo": {},
        "Status": "modifying",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MemberClusters": [
            "mycluster-0002-001",
            "mycluster-0002-002",
            "mycluster-0002-003",
            "mycluster-0003-001",
            "mycluster-0003-002",
            "mycluster-0003-003",
            "mycluster-0003-004",
            "mycluster-0004-001",
            "mycluster-0004-002",
```

```
            "mycluster-0004-003",
            "mycluster-0005-001",
            "mycluster-0005-002",
            "mycluster-0005-003"
        ],
        "NodeGroups": [
            {
                "NodeGroupId": "0002",
                "Status": "modifying",
                "Slots": "894-1767,3134-4443,5149-5461,6827-7332,12570-13662",
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0002-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0002-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0002-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                    }
                ]
            },
            {
                "NodeGroupId": "0003",
                "Status": "modifying",
                "Slots":
"0-324,5462-5692,6784-6826,7698-8191,10923-11075,12441-12569,13663-16383",
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0003-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0003-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                    },
```

```
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0003-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0003-004",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                    }
                ]
            },
            {
                "NodeGroupId": "0004",
                "Status": "modifying",
                "Slots": "325-336,4706-5148,7333-7697,9012-10922,11076-12440",
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0004-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0004-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0004-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                    }
                ]
            },
            {
                "NodeGroupId": "0005",
                "Status": "modifying",
                "Slots": "337-893,1768-3133,4444-4705,5693-6783,8192-9011",
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0005-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                    },
```

```
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0005-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0005-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                    }
                ]
            }
        ],
        "AutomaticFailover": "enabled",
        "MultiAZ": "enabled",
        "ConfigurationEndpoint": {
            "Address": "mycluster.g2xbih.clustercfg.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "SnapshotRetentionLimit": 1,
        "SnapshotWindow": "13:00-14:00",
        "ClusterEnabled": true,
        "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的擴展 ElastiCache for Redis 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyReplicationGroupShardConfiguration。

modify-replication-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-replication-group。

AWS CLI

修改複寫群組

以下 modify-replication-group 使用 Redis 引擎停用多可用區域。

```
aws elasticache modify-replication-group \
    --replication-group-id test-cluster \
    --no-multi-az-enabled \
    --apply-immediately
```

Output

```
{
    "ReplicationGroup": {
        "ReplicationGroupId": "test-cluster",
        "Description": "test-cluster",
        "GlobalReplicationGroupInfo": {
            "GlobalReplicationGroupId": "sgaui-pat-group",
            "GlobalReplicationGroupMemberRole": "PRIMARY"
        },
        "Status": "available",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MemberClusters": [
            "test-cluster-001",
            "test-cluster-002",
            "test-cluster-003"
        ],
        "NodeGroups": [
            {
                "NodeGroupId": "0001",
                "Status": "available",
                "PrimaryEndpoint": {
                    "Address": "test-
cluster.g2xbih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "ReaderEndpoint": {
                    "Address": "test-cluster-
ro.g2xbih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "test-cluster-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address": "test-
cluster-001.g2xbih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
```

```
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
                        "CurrentRole": "primary"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "test-cluster-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address": "test-
cluster-002.g2xbih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
                        "CurrentRole": "replica"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "test-cluster-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address": "test-
cluster-003.g2xbih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "replica"
                    }
                ]
            }
        ],
        "SnapshottingClusterId": "test-cluster-002",
        "AutomaticFailover": "enabled",
        "MultiAZ": "disabled",
        "SnapshotRetentionLimit": 1,
        "SnapshotWindow": "08:00-09:00",
        "ClusterEnabled": false,
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的修改複寫群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyReplicationGroup。

modify-user-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-user-group。

AWS CLI

修改使用者群組

下列 modify-user-group 範例將使用者新增至使用者群組。

```
aws elasticache modify-user-group \
    --user-group-id myusergroup \
    --user-ids-to-add user1
```

輸出：

```
{
    "UserGroupId": "myusergroup",
    "Status": "modifying",
    "Engine": "redis",
    "UserIds": [
        "default"
    ],
    "PendingChanges": {
        "UserIdsToAdd": [
            "user1"
        ]
    },
    "ReplicationGroups": [],
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:usergroup:myusergroup"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用角色型存取控制 (RBAC) 驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyUserGroup。

modify-user

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-user。

AWS CLI

修改使用者

下列 modify-user 範例會修改使用者的存取字串。

```
aws elasticache modify-user \
    --user-id user2 \
    --append-access-string "on ~* +@all"
```

輸出：

```
{
    "UserId": "user2",
    "UserName": "myUser",
    "Status": "modifying",
    "Engine": "redis",
    "AccessString": "on ~* +@all",
    "UserGroupIds": [],
    "Authentication": {
        "Type": "password",
        "PasswordCount": 1
    },
    "ARN": "arn:aws:elasticache:us-west-2:xxxxxxxxxx52:user:user2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的使用角色型存取控制 (RBAC) 驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyUser。

purchase-reserved-cache-nodes-offering

以下程式碼範例顯示如何使用 purchase-reserved-cache-nodes-offering。

AWS CLI

購買 reserved-cache-node-offering

下列 purchase-reserved-cache-nodes-offering 範例可讓您購買預留快取節點產品。

```
aws elasticache purchase-reserved-cache-nodes-offering \
    --reserved-cache-nodes-offering-id xxxxxxx-4da5-4b90-b92d-929fbd7abed2
```

Output

```
{
    "ReservedCacheNode": {
        "ReservedCacheNodeId": "ri-2020-06-30-17-59-40-474",
        "ReservedCacheNodesOfferingId": "xxxxxxx-4da5-4b90-b92d-929fbd7abed2",
        "CacheNodeType": "cache.m3.2xlarge",
        "StartTime": "2020-06-30T17:59:40.474000+00:00",
        "Duration": 31536000,
        "FixedPrice": 1772.0,
        "UsagePrice": 0.0,
        "CacheNodeCount": 1,
        "ProductDescription": "redis",
        "OfferingType": "Heavy Utilization",
        "State": "payment-pending",
        "RecurringCharges": [
            {
                "RecurringChargeAmount": 0.25,
                "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache Redis 使用者指南》中的取得預留節點產品的相關資訊，或《Elasticache Memcached 使用者指南》中的取得預留節點產品的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PurchaseReservedCacheNodesOffering。

reboot-cache-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 reboot-cache-cluster。

AWS CLI

重新啟動快取叢集

下列 reboot-cache-cluster 範例會重新啟動佈建叢集中的部分或全部快取節點。此操作會將任何修改過的快取參數群組套用至叢集。重新啟動操作執行速度快，導致叢集暫時中斷。在重新開機期間，叢集狀態設為 REBOOTING。

```
aws elasticache reboot-cache-cluster \
```

```
    --cache-cluster-id "my-cluster-001" \
    --cache-node-ids-to-reboot "0001"
```

輸出：

```
{
    "CacheCluster": {
        "CacheClusterId": "my-cluster-001",
        "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",
        "CacheNodeType": "cache.r5.xlarge",
        "Engine": "redis",
        "EngineVersion": "5.0.5",
        "CacheClusterStatus": "rebooting cache cluster nodes",
        "NumCacheNodes": 1,
        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
        "CacheClusterCreateTime": "2019-11-26T03:35:04.546Z",
        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:04:05-mon:05:05",
        "PendingModifiedValues": {},
        "NotificationConfiguration": {
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:xxxxxxxxxx152:My_Topic",
            "TopicStatus": "active"
        },
        "CacheSecurityGroups": [],
        "CacheParameterGroup": {
            "CacheParameterGroupName": "mygroup",
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "CacheNodeIdsToReboot": []
        },
        "CacheSubnetGroupName": "kxkxk",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupId": "sg-xxxxxxxxxxxxx836",
                "Status": "active"
            },
            {
                "SecurityGroupId": "sg-xxxxxxxx7b",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ReplicationGroupId": "my-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
```

```
        "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的重新啟動叢集 <https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/red-ug/Clusters.Rebooting.html。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RebootCacheCluster。

`reset-cache-parameter-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `reset-cache-parameter-group`。

AWS CLI

重設快取參數群組

下列 `reset-cache-parameter-group` 範例會將快取參數群組的參數修改為引擎或系統預設值。您可以透過提交參數名稱清單來重設特定參數。若要重設整個快取參數群組，請指定 `--reset-all-parameters` 名稱和 `--cache-parameter-group-name` 參數。

```
aws elasticache reset-cache-parameter-group \
    --cache-parameter-group-name "mygroup" \
    --reset-all-parameters
```

輸出：

```
{
    "CacheParameterGroupName": "mygroup"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetCacheParameterGroup。

`start-migration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-migration`。

AWS CLI

開始資料移轉

以下 `start-migration` 使用 Redis 引擎，將您的資料從 Amazon EC2 上的自我託管 Redis，移轉至 Amazon ElastiCache。

```
aws elasticache start-migration \
   --replication-group-id test \
   --customer-node-endpoint-
list "Address='test.g2xbih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com',Port=6379"
```

Output

```
{
    "ReplicationGroup": {
        "ReplicationGroupId": "test",
        "Description": "test",
        "GlobalReplicationGroupInfo": {},
        "Status": "modifying",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MemberClusters": [
            "test-001",
            "test-002",
            "test-003"
        ],
        "NodeGroups": [
            {
                "NodeGroupId": "0001",
                "Status": "available",
                "PrimaryEndpoint": {
                    "Address": "test.g2xbih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "ReaderEndpoint": {
                    "Address": "test-ro.g2xbih.ng.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "test-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address":
 "test-001.g2xbih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
```

```
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a",
                        "CurrentRole": "primary"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "test-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address":
 "test-002.g2xbih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c",
                        "CurrentRole": "replica"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "test-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "ReadEndpoint": {
                            "Address":
 "test-003.g2xbih.0001.usw2.cache.amazonaws.com",
                            "Port": 6379
                        },
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",
                        "CurrentRole": "replica"
                    }
                ]
            }
        ],
        "SnapshottingClusterId": "test-002",
        "AutomaticFailover": "enabled",
        "MultiAZ": "enabled",
        "SnapshotRetentionLimit": 1,
        "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
        "ClusterEnabled": false,
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Elasticache 使用者指南》中的線上移轉至 ElastiCache。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartMigration。

test-failover

以下程式碼範例顯示如何使用 test-failover。

AWS CLI

測試節點群組的容錯移轉

以下 test-failover 範例會在指定的節點群組 (在主控台稱為碎片) 上，在複寫群組 (在主控台稱為叢集) 中，測試自動容錯移轉。

```
aws elasticache test-failover /
    --replication-group-id "mycluster" /
    --node-group-id "0001"
```

輸出：

```
{
    "ReplicationGroup": {
        "ReplicationGroupId": "mycluster",
        "Description": "My Cluster",
        "Status": "available",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MemberClusters": [
            "mycluster-0001-001",
            "mycluster-0001-002",
            "mycluster-0001-003",
            "mycluster-0002-001",
            "mycluster-0002-002",
            "mycluster-0002-003",
            "mycluster-0003-001",
            "mycluster-0003-002",
            "mycluster-0003-003"
        ],
        "NodeGroups": [
            {
                "NodeGroupId": "0001",
                "Status": "available",
                "Slots": "0-5461",
                "NodeGroupMembers": [
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0001-001",
                        "CacheNodeId": "0001",
```

```
                    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                },
                {
                    "CacheClusterId": "mycluster-0001-002",
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                },
                {
                    "CacheClusterId": "mycluster-0001-003",
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                }
            ]
        },
        {
            "NodeGroupId": "0002",
            "Status": "available",
            "Slots": "5462-10922",
            "NodeGroupMembers": [
                {
                    "CacheClusterId": "mycluster-0002-001",
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                },
                {
                    "CacheClusterId": "mycluster-0002-002",
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                },
                {
                    "CacheClusterId": "mycluster-0002-003",
                    "CacheNodeId": "0001",
                    "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                }
            ]
        },
        {
            "NodeGroupId": "0003",
            "Status": "available",
            "Slots": "10923-16383",
            "NodeGroupMembers": [
                {
                    "CacheClusterId": "mycluster-0003-001",
                    "CacheNodeId": "0001",
```

```
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2c"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0003-002",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b"
                    },
                    {
                        "CacheClusterId": "mycluster-0003-003",
                        "CacheNodeId": "0001",
                        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2a"
                    }
                ]
            }
        ],
        "AutomaticFailover": "enabled",
        "ConfigurationEndpoint": {
            "Address": "mycluster.xxxxih.clustercfg.usw2.cache.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "SnapshotRetentionLimit": 1,
        "SnapshotWindow": "13:00-14:00",
        "ClusterEnabled": true,
        "CacheNodeType": "cache.r5.large",
        "TransitEncryptionEnabled": false,
        "AtRestEncryptionEnabled": false
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TestFailover。

使用 的 MediaStore 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 MediaStore 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-container`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-container`。

AWS CLI

建立容器

下列 `create-container` 範例會建立新的空容器。

```
aws mediastore create-container --container-name ExampleContainer
```

輸出：

```
{
    "Container": {
        "AccessLoggingEnabled": false,
        "CreationTime": 1563557265,
        "Name": "ExampleContainer",
        "Status": "CREATING",
        "ARN": "arn:aws:mediastore:us-west-2:111122223333:container/
ExampleContainer"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的建立容器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateContainer。

`delete-container-policy`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-container-policy`。

AWS CLI

刪除容器政策

下列 delete-container-policy 範例會刪除指派給指定容器的政策。刪除政策時，AWS Elemental MediaStore 會自動將預設政策指派給容器。

```
aws mediastore delete-container-policy \
    --container-name LiveEvents
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore API 參考》中的 DeleteContainerPolicy。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteContainerPolicy。

delete-container

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-container。

AWS CLI

刪除容器

以下 delete-container 範例會刪除指定的容器。只有當容器沒有任何物件時，您才可以將該容器刪除。

```
aws mediastore delete-container \
    --container-name=ExampleLiveDemo
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的刪除容器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteContainer。

delete-cors-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cors-policy。

AWS CLI

刪除 CORS 政策

下列 delete-cors-policy 範例會刪除指派給指定容器的跨來源資源共享 (CORS) 政策。

```
aws mediastore delete-cors-policy \
    --container-name ExampleContainer
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的刪除 CORS 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCorsPolicy。

delete-lifecycle-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-lifecycle-policy。

AWS CLI

刪除物件生命週期政策

下列 delete-lifecycle-policy 範例會刪除連接至指定容器的物件生命週期政策。此變更需要最多 20 分鐘才會生效。

```
aws mediastore delete-lifecycle-policy \
    --container-name LiveEvents
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的刪除物件生命週期政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLifecyclePolicy。

describe-container

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-container。

AWS CLI

檢視容器詳細資訊

下列 describe-container 範例顯示指定容器的詳細資訊。

```
aws mediastore describe-container \
```

```
    --container-name ExampleContainer
```

輸出：

```
{
    "Container": {
        "CreationTime": 1563558086,
        "AccessLoggingEnabled": false,
        "ARN": "arn:aws:mediastore:us-west-2:111122223333:container/
ExampleContainer",
        "Status": "ACTIVE",
        "Name": "ExampleContainer",
        "Endpoint": "https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的檢視容器的詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeContainer。

describe-object

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-object。

AWS CLI

若要檢視特定容器中的物件及資料夾清單

下列 describe-object 範例顯示存放在特定容器中的項目 (物件和資料夾)。

```
aws mediastore-data describe-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path /folder_name/file1234.jpg
```

輸出：

```
{
    "ContentType": "image/jpeg",
    "LastModified": "Fri, 19 Jul 2019 21:32:20 GMT",
    "ContentLength": "2307346",
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的檢視物件的詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeObject。

get-container-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-container-policy。

AWS CLI

檢視容器政策

下列 get-container-policy 範例顯示指定容器的資源型政策。

```
aws mediastore get-container-policy \
    --container-name ExampleLiveDemo
```

輸出：

```
{
    "Policy": {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Sid": "PublicReadOverHttps",
                "Effect": "Allow",
                "Principal": {
                    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
                },
                "Action": [
                    "mediastore:GetObject",
                    "mediastore:DescribeObject"
                ],
                "Resource": "arn:aws:mediastore:us-west-2:111122223333:container/
ExampleLiveDemo/",
                "Condition": {
                    "Bool": {
                        "aws:SecureTransport": "true"
                    }
                }
            }
        ]
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的檢視容器政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetContainerPolicy。

get-cors-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-cors-policy。

AWS CLI

檢視 CORS 政策

下列 get-cors-policy 範例顯示指派給指定容器的跨來源資源共享 (CORS) 政策。

```
aws mediastore get-cors-policy \
    --container-name ExampleContainer \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "CorsPolicy": [
        {
            "AllowedMethods": [
                "GET",
                "HEAD"
            ],
            "MaxAgeSeconds": 3000,
            "AllowedOrigins": [
                ""
            ],
            "AllowedHeaders": [
                ""
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的檢視 CORS 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCorsPolicy。

get-lifecycle-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-lifecycle-policy。

AWS CLI

檢視物件生命週期政策

下列 get-lifecycle-policy 範例顯示連接至指定容器的物件生命週期政策。

```
aws mediastore get-lifecycle-policy \
    --container-name LiveEvents
```

輸出：

```
{
    "LifecyclePolicy": {
        "rules": [
            {
                "definition": {
                    "path": [
                        {
                            "prefix": "Football/"
                        },
                        {
                            "prefix": "Baseball/"
                        }
                    ],
                    "days_since_create": [
                        {
                            "numeric": [
                                ">",
                                28
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "action": "EXPIRE"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的檢視物件生命週期政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLifecyclePolicy。

get-object

以下程式碼範例顯示如何使用 get-object。

AWS CLI

若要下載物件

下列 get-object 範例會將物件下載至指定的端點。

```
aws mediastore-data get-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path=/folder_name/README.md README.md
```

輸出：

```
{
    "ContentLength": "2307346",
    "ContentType": "image/jpeg",
    "LastModified": "Fri, 19 Jul 2019 21:32:20 GMT",
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3",
    "StatusCode": 200
}
```

若要下載物件的一部分

下列 get-object 範例會將物件的一部分下載至指定的端點。

```
aws mediastore-data get-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path /folder_name/README.md \
    --range="bytes=0-100" README2.md
```

輸出：

```
{
    "StatusCode": 206,
```

```
    "ContentRange": "bytes 0-100/2307346",
    "ContentLength": "101",
    "LastModified": "Fri, 19 Jul 2019 21:32:20 GMT",
    "ContentType": "image/jpeg",
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的下載物件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetObject。

list-containers

以下程式碼範例顯示如何使用 list-containers。

AWS CLI

檢視容器的清單

下列 list-containers 範例顯示與您帳戶相關聯的所有容器的清單。

```
aws mediastore list-containers
```

輸出：

```
{
    "Containers": [
        {
            "CreationTime": 1505317931,
            "Endpoint": "https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-
west-2.amazonaws.com",
            "Status": "ACTIVE",
            "ARN": "arn:aws:mediastore:us-west-2:111122223333:container/
ExampleLiveDemo",
            "AccessLoggingEnabled": false,
            "Name": "ExampleLiveDemo"
        },
        {
            "CreationTime": 1506528818,
            "Endpoint": "https://fffggghhhiiijj.data.mediastore.us-
west-2.amazonaws.com",
            "Status": "ACTIVE",
```

```
            "ARN": "arn:aws:mediastore:us-west-2:111122223333:container/
ExampleContainer",
            "AccessLoggingEnabled": false,
            "Name": "ExampleContainer"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的檢視容器清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListContainers。

`list-items`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-items`。

AWS CLI

範例 1：檢視特定容器中的物件及資料夾清單

下列 `list-items` 範例顯示存放在指定容器中的項目 (物件和資料夾)。

```
aws mediastore-data list-items \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "ContentType": "image/jpeg",
            "LastModified": 1563571859.379,
            "Name": "filename.jpg",
            "Type": "OBJECT",
            "ETag":
 "543ab21abcd1a234ab123456a1a2b12345ab12abc12a1234abc1a2bc12345a12",
            "ContentLength": 3784
        },
        {
            "Type": "FOLDER",
            "Name": "ExampleLiveDemo"
        }
    ]
```

```
}
```

範例 2：檢視特定資料夾中的物件及資料夾清單

下列 `list-items` 範例顯示存放在特定資料夾中的項目 (物件和資料夾)。

```
aws mediastore-data list-items \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "ContentType": "image/jpeg",
            "LastModified": 1563571859.379,
            "Name": "filename.jpg",
            "Type": "OBJECT",
            "ETag":
 "543ab21abcd1a234ab123456a1a2b12345ab12abc12a1234abc1a2bc12345a12",
            "ContentLength": 3784
        },
        {
            "Type": "FOLDER",
            "Name": "ExampleLiveDemo"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的檢視物件清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListItems。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出容器的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例顯示指派給指定容器的標籤鍵和值。

```
aws mediastore list-tags-for-resource \
    --resource arn:aws:mediastore:us-west-2:1213456789012:container/ExampleContainer
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Value": "Test",
            "Key": "Environment"
        },
        {
            "Value": "West",
            "Key": "Region"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore API 參考》中的 ListTagsForResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-container-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-container-policy。

AWS CLI

編輯容器政策

下列 put-container-policy 範例將不同的政策指派給指定的容器。在此範例中，更新的政策在名為 LiveEventsContainerPolicy.json 的檔案中定義。

```
aws mediastore put-container-policy \
    --container-name LiveEvents \
    --policy file://LiveEventsContainerPolicy.json
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的編輯容器政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutContainerPolicy。

put-cors-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-cors-policy。

AWS CLI

範例 1：新增 CORS 政策

下列 put-cors-policy 範例將跨來源資源共享 (CORS) 政策新增至指定的容器。CORS 政策的內容位於名為 corsPolicy.json 的檔案中。

```
aws mediastore put-cors-policy \
    --container-name ExampleContainer \
    --cors-policy file://corsPolicy.json
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的將 CORS 政策新增至容器。

範例 2：編輯 CORS 政策

下列 put-cors-policy 範例會更新指派給指定容器的跨來源資源共享 (CORS) 政策。更新後的 CORS 政策內容位於名為 corsPolicy2.json 的檔案中。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的編輯 CORS 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutCorsPolicy。

put-lifecycle-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-lifecycle-policy。

AWS CLI

建立物件生命週期政策

下列 put-lifecycle-policy 範例會將物件生命週期政策連接至指定的容器。這可讓您指定服務在容器中存放物件的時間長度。MediaStore 會在物件達到過期日期後，刪除容器中的物件，如政策所述，該政策位於名為 LiveEventsLifecyclePolicy.json 的檔案中。

```
aws mediastore put-lifecycle-policy \
```

```
    --container-name ExampleContainer \
    --lifecycle-policy file://ExampleLifecyclePolicy.json
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的將物件生命週期政策新增至容器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutLifecyclePolicy。

put-object

以下程式碼範例顯示如何使用 put-object。

AWS CLI

若要上傳物件

下列 put-object 範例會將物件上傳至指定的容器。您可以指定將物件儲存在容器中的資料夾路徑。如果資料夾已存在，AWS Elemental MediaStore 會將物件存放在資料夾中。如果資料夾不存在，則服務會建立此資料夾，再將物件存放在其中。

```
aws mediastore-data put-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --body README.md \
    --path /folder_name/README.md \
    --cache-control "max-age=6, public" \
    --content-type binary/octet-stream
```

輸出：

```
{
    "ContentSHA256":
 "74b5fdb517f423ed750ef214c44adfe2be36e37d861eafe9c842cbe1bf387a9d",
    "StorageClass": "TEMPORAL",
    "ETag": "af3e4731af032167a106015d1f2fe934e68b32ed1aa297a9e325f5c64979277b"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的上傳物件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutObject。

start-access-logging

以下程式碼範例顯示如何使用 start-access-logging。

AWS CLI

在容器上啟用存取記錄

下列 start-access-logging 範例會在指定的容器上啟用存取記錄。

```
aws mediastore start-access-logging \
    --container-name LiveEvents
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的啟用容器的存取記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartAccessLogging。

stop-access-logging

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-access-logging。

AWS CLI

在容器上停用存取記錄

下列 stop-access-logging 範例會停用指定容器上的存取記錄。

```
aws mediastore stop-access-logging \
    --container-name LiveEvents
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的停用容器的存取記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopAccessLogging。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤新增至容器

下列 tag-resource 範例會將標籤鍵和值新增至指定的容器。

```
aws mediastore tag-resource \
    --resource arn:aws:mediastore:us-west-2:123456789012:container/ExampleContainer
 \
    --tags '[{"Key": "Region", "Value": "West"}, {"Key": "Environment", "Value":
 "Test"}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore API 參考》中的 TagResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

移除容器的標籤

下列 untag-resource 範例會從容器移除指定的標籤鍵及其關聯的值。

```
aws mediastore untag-resource \
    --resource arn:aws:mediastore:us-west-2:123456789012:container/ExampleContainer
 \
    --tag-keys Region
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore API 參考》中的 UntagResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

使用 的 Amazon EMR 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon EMR 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-instance-fleet`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-instance-fleet`。

AWS CLI

將任務執行個體機群新增至叢集

此範例會將新的任務執行個體機群新增至指定的叢集。

命令：

```
aws emr add-instance-fleet --cluster-id 'j-12ABCDEFGHI34JK' --instance-fleet
 InstanceFleetType=TASK,TargetSpotCapacity=1,LaunchSpecifications={SpotSpecification='{Timeo
```

輸出：

```
{
   "ClusterId": "j-12ABCDEFGHI34JK",
   "InstanceFleetId": "if-23ABCDEFGHI45JJ"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddInstanceFleet。

`add-steps`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-steps`。

AWS CLI

1。將自訂 JAR 步驟新增至叢集

命令：

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps
 Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://amzn-s3-demo-
bucket/mytest.jar,Args=arg1,arg2,arg3
 Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://amzn-s3-demo-
bucket/mytest.jar,MainClass=mymainclass,Args=arg1,arg2,arg3
```

必要參數：

```
Jar
```

選用參數：

```
Type, Name, ActionOnFailure, Args
```

輸出：

```
{
    "StepIds":[
        "s-XXXXXXXX",
        "s-YYYYYYYY"
    ]
}
```

2. 將 Streaming 步驟新增至叢集

命令：

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps Type=STREAMING,Name='Streaming
 Program',ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-files,s3://elasticmapreduce/samples/
wordcount/wordSplitter.py,-mapper,wordSplitter.py,-reducer,aggregate,-input,s3://
elasticmapreduce/samples/wordcount/input,-output,s3://amzn-s3-demo-bucket/wordcount/
output]
```

必要參數：

```
Type, Args
```

選用參數：

```
Name, ActionOnFailure
```

JSON 對等 (Step.json 的內容)：

```
 [
  {
    "Name": "JSON Streaming Step",
    "Args": ["-files","s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py","-
mapper","wordSplitter.py","-reducer","aggregate","-input","s3://elasticmapreduce/
samples/wordcount/input","-output","s3://amzn-s3-demo-bucket/wordcount/output"],
    "ActionOnFailure": "CONTINUE",
    "Type": "STREAMING"
  }
]
```

注意：JSON 引數必須在清單中包含選項和值，成為自己的項目。

命令 (使用 step.json)：

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps file://./step.json
```

輸出：

```
{
    "StepIds":[
        "s-XXXXXXXX",
        "s-YYYYYYYY"
    ]
}
```

3. 將具有多個檔案的 Streaming 步驟新增至叢集 (僅限 JSON)

JSON (multiplefiles.json)：

```
[
  {
     "Name": "JSON Streaming Step",
     "Type": "STREAMING",
     "ActionOnFailure": "CONTINUE",
     "Args": [
         "-files",
```

```
          "s3://amzn-s3-demo-bucket/mapper.py,s3://amzn-s3-demo-bucket/reducer.py",
          "-mapper",
          "mapper.py",
          "-reducer",
          "reducer.py",
          "-input",
          "s3://amzn-s3-demo-bucket/input",
          "-output",
          "s3://amzn-s3-demo-bucket/output"]
  }
]
```

命令：

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX  --steps file://./multiplefiles.json
```

必要參數：

```
Type, Args
```

選用參數：

```
Name, ActionOnFailure
```

輸出：

```
{
    "StepIds":[
        "s-XXXXXXXX",
    ]
}
```

4. 將 Hive 步驟新增至叢集

命令：

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps Type=HIVE,Name='Hive
 program',ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://amzn-s3-demo-bucket/
myhivescript.q,-d,INPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/myhiveinput,-d,OUTPUT=s3://
amzn-s3-demo-bucket/myhiveoutput,arg1,arg2] Type=HIVE,Name='Hive
 steps',ActionOnFailure=TERMINATE_CLUSTER,Args=[-f,s3://elasticmapreduce/samples/
```

```
hive-ads/libs/model-build.q,-d,INPUT=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-
d,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-ads/output/2014-04-18/11-07-32,-d,LIBS=s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs]
```

必要參數：

```
Type, Args
```

選用參數：

```
Name, ActionOnFailure
```

輸出：

```
{
    "StepIds":[
        "s-XXXXXXXX",
        "s-YYYYYYYY"
    ]
}
```

5. 將 Pig 步驟新增至叢集

命令：

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps Type=PIG,Name='Pig
 program',ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://amzn-s3-demo-bucket/
mypigscript.pig,-p,INPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/mypiginput,-p,OUTPUT=s3://
amzn-s3-demo-bucket/mypigoutput,arg1,arg2] Type=PIG,Name='Pig program',Args=[-
f,s3://elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig,-p,INPUT=s3://
elasticmapreduce/samples/pig-apache/input,-p,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/pig-
apache/output,arg1,arg2]
```

必要參數：

```
Type, Args
```

選用參數：

```
Name, ActionOnFailure
```

輸出：

```
{
    "StepIds":[
        "s-XXXXXXXX",
        "s-YYYYYYYY"
    ]
}
```

6. 將 Impala 步驟新增至叢集

命令：

```
aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps Type=IMPALA,Name='Impala
 program',ActionOnFailure=CONTINUE,Args=--impala-script,s3://myimpala/input,--
console-output-path,s3://myimpala/output
```

必要參數：

```
Type, Args
```

選用參數：

```
Name, ActionOnFailure
```

輸出：

```
{
    "StepIds":[
        "s-XXXXXXXX",
        "s-YYYYYYYY"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddSteps。

add-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 add-tags。

AWS CLI

1。將標籤新增至叢集

命令：

```
aws emr add-tags --resource-id j-xxxxxxx --tags name="John Doe" age=29 sex=male
 address="123 East NW Seattle"
```

輸出：

```
None
```

2. 列出叢集的標籤

--命令：

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-XXXXXXYY --query Cluster.Tags
```

輸出：

```
[
    {
        "Value": "male",
        "Key": "sex"
    },
    {
        "Value": "123 East NW Seattle",
        "Key": "address"
    },
    {
        "Value": "John Doe",
        "Key": "name"
    },
    {
        "Value": "29",
        "Key": "age"
    }
]
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTags。

create-cluster-examples

以下程式碼範例顯示如何使用 create-cluster-examples。

AWS CLI

以下大多數範例均假設您已指定 Amazon EMR 服務角色和 Amazon EC2 執行個體設定檔。如果非此，您必須指定每個必要的 IAM 角色，或在建立叢集時使用 --use-default-roles 參數。如需指定 IAM 角色的詳細資訊，請參閱《Amazon EMR 管理指南》中的設定 Amazon EMR AWS 服務許可的 IAM 角色。

範例 1：建立叢集

以下 create-cluster 範例會建立簡單的 EMR 叢集。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.14.0 \
    --instance-type m4.large \
    --instance-count 2
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：使用預設 ServiceRole 和 InstanceProfile 角色建立 Amazon EMR 叢集

下列 create-cluster 範例會建立使用 --instance-groups 組態的 Amazon EMR 叢集。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.14.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

範例 3：建立使用執行個體機群的 Amazon EMR 叢集

下列 create-cluster 範例會建立使用 --instance-fleets 組態的 Amazon EMR 叢集，為每個機群指定兩個執行個體類型，以及兩個 EC2 子網路。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.14.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetIds=['subnet-
ab12345c','subnet-de67890f'] \
```

```
    --instance-fleets
 InstanceFleetType=MASTER,TargetOnDemandCapacity=1,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m4.la
 InstanceFleetType=CORE,TargetSpotCapacity=11,InstanceTypeConfigs=['{InstanceType=m4.large,B
```

範例 4：建立具有預設角色的叢集

下列 `create-cluster` 範例使用 `--use-default-roles` 參數來指定預設服務角色和執行個體設定檔。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --use-default-roles \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

範例 5：建立叢集並指定要安裝的應用程式

下列 `create-cluster` 範例使用 `--applications` 參數來指定 Amazon EMR 安裝的應用程式。此範例會安裝 Hadoop、Hive 和 Pig。

```
aws emr create-cluster \
    --applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

範例 6：建立包含 Spark 的叢集

以下範例會安裝 Spark。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --applications Name=Spark \
    --ec2-attributes KeyName=myKey \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
```

```
    --auto-terminate
```

範例 7：指定要用於叢集執行個體的自訂 AMI

下列 create-cluster 範例根據 ID 為 ami-a518e6df 的 Amazon Linux AMI 建立叢集執行個體。

```
aws emr create-cluster \
    --name "Cluster with My Custom AMI" \
    --custom-ami-id ami-a518e6df \
    --ebs-root-volume-size 20 \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --use-default-roles \
    --instance-count 2 \
    --instance-type m4.large
```

範例 8：自訂應用程式組態

以下範例使用 --configurations 參數，指定包含 Hadoop 應用程式自訂的 JSON 組態檔案。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EMR 版本指南》中的設定應用程式。

configurations.json 的內容：

```
[
    {
       "Classification": "mapred-site",
       "Properties": {
           "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": 2
       }
    },
    {
        "Classification": "hadoop-env",
        "Properties": {},
        "Configurations": [
            {
                "Classification": "export",
                "Properties": {
                    "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE": 2048,
                    "HADOOP_NAMENODE_OPTS": "-XX:GCTimeRatio=19"
                }
            }
        ]
```

```
    }
]
```

以下範例將 configurations.json 參照為本機檔案。

```
aws emr create-cluster \
    --configurations file://configurations.json \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

以下範例將 configurations.json 參照為 Amazon S3 中的檔案。

```
aws emr create-cluster \
    --configurations https://s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/
configurations.json \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

範例 9：建立具有主要、核心和任務執行個體群組的叢集

下列 create-cluster 範例使用 --instance-groups 指定 EC2 執行個體的類型和數量，以用於主要、核心和任務執行個體群組。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups Name=Master,InstanceGroupType=MASTER,InstanceType=m4.large,InstanceCount=1 Name=Core,
```

範例 10：指定叢集應在完成所有步驟後終止

下列 create-cluster 範例使用 --auto-terminate，指定叢集應在完成所有步驟後自動關閉。

```
aws emr create-cluster \
```

```
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large
  InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=m4.large \
    --auto-terminate
```

範例 11：指定叢集組態詳細資訊，例如 Amazon EC2 金鑰對、網路組態和安全群組

下列 `create-cluster` 範例會使用名為 `myKey` 的 Amazon EC2 金鑰對，和名為 `myProfile` 的自訂執行個體設定檔，來建立叢集。金鑰對用於授權叢集節點的 SSH 連線，通常是主節點。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EMR 管理指南》中的使用 SSH 憑證的 Amazon EC2 金鑰對。

```
aws emr create-cluster \
    --ec2-attributes KeyName=myKey,InstanceProfile=myProfile \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

以下範例會在 Amazon VPC 子網路中建立叢集。

```
aws emr create-cluster \
    --ec2-attributes SubnetId=subnet-xxxxx \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

下列範例會在 `us-east-1b` 可用區域中建立叢集。

```
aws emr create-cluster \
    --ec2-attributes AvailabilityZone=us-east-1b \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

下列範例會建立叢集，並僅指定 Amazon EMR 受管安全群組。

```
aws emr create-cluster \
```

```
    --release-label emr-5.9.0 \
    --service-role myServiceRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=myRole,EmrManagedMasterSecurityGroup=sg-
master1,EmrManagedSlaveSecurityGroup=sg-slave1 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

下列範例會建立叢集，並僅指定其他 Amazon EC2 安全群組。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --service-role myServiceRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=myRole,AdditionalMasterSecurityGroups=[sg-
addMaster1,sg-addMaster2,sg-addMaster3,sg-
addMaster4],AdditionalSlaveSecurityGroups=[sg-addSlave1,sg-addSlave2,sg-
addSlave3,sg-addSlave4] \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

下列範例會建立叢集，並指定 EMR 受管安全群組，以及其他安全群組。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --service-role myServiceRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=myRole,EmrManagedMasterSecurityGroup=sg-
master1,EmrManagedSlaveSecurityGroup=sg-slave1,AdditionalMasterSecurityGroups=[sg-
addMaster1,sg-addMaster2,sg-addMaster3,sg-
addMaster4],AdditionalSlaveSecurityGroups=[sg-addSlave1,sg-addSlave2,sg-
addSlave3,sg-addSlave4] \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

下列範例會在 VPC 私有子網路中建立叢集，並使用特定的 Amazon EC2 安全群組來啟用私有子網路中叢集所需的 Amazon EMR 服務存取權。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --service-role myServiceRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=myRole,ServiceAccessSecurityGroup=sg-service-
access,EmrManagedMasterSecurityGroup=sg-master,EmrManagedSlaveSecurityGroup=sg-slave
 \
```

```
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

以下範例使用本機存放之名為 ec2_attributes.json 的 JSON 檔案，指定安全群組組態參數。注意：JSON 引數必須在清單中包含選項和值，成為自己的項目。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --service-role myServiceRole \
    --ec2-attributes file://ec2_attributes.json  \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

ec2_attributes.json 的內容：

```
[
    {
        "SubnetId": "subnet-xxxxx",
        "KeyName": "myKey",
        "InstanceProfile":"myRole",
        "EmrManagedMasterSecurityGroup": "sg-master1",
        "EmrManagedSlaveSecurityGroup": "sg-slave1",
        "ServiceAccessSecurityGroup": "sg-service-access",
        "AdditionalMasterSecurityGroups": ["sg-addMaster1","sg-addMaster2","sg-
addMaster3","sg-addMaster4"],
        "AdditionalSlaveSecurityGroups": ["sg-addSlave1","sg-addSlave2","sg-
addSlave3","sg-addSlave4"]
    }
]
```

範例 12：啟用偵錯並指定日誌 URI

下列 create-cluster 範例使用 --enable-debugging 參數，讓您使用 Amazon EMR 主控台中的偵錯工具，更輕鬆地檢視日誌檔案。--enable-debugging 需要 --log-uri 參數。

```
aws emr create-cluster \
    --enable-debugging \
    --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/myLog \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
```

```
    --auto-terminate
```

範例 13：在建立叢集時新增標籤

標籤是鍵值對，可協助您識別和管理叢集。下列 create-cluster 範例使用 --tags 參數為叢集建立三個標籤，一個具有鍵名 name 和值 Shirley Rodriguez，第二個具有鍵名 age 和值 29，第三個標籤具有鍵名 department 和值 Analytics。

```
aws emr create-cluster \
    --tags name="Shirley Rodriguez" age=29 department="Analytics" \
    --release-label emr-5.32.0 \
    --instance-type m5.xlarge \
    --instance-count 3 \
    --use-default-roles
```

下列範例列出套用至叢集的標籤。

```
aws emr describe-cluster \
    --cluster-id j-XXXXXXYY \
    --query Cluster.Tags
```

範例 14：使用啟用加密和其他安全功能的安全組態

下列 create-cluster 範例使用 --security-configuration 參數指定 EMR 叢集的安全組態。您可以搭配 Amazon EMR 4.8.0 版或更新版本來使用安全組態。

```
aws emr create-cluster \
    --instance-type m4.large \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --security-configuration mySecurityConfiguration
```

範例 15：使用為執行個體群組設定的其他 EBS 儲存磁碟區建立叢集

指定其他 EBS 磁碟區時，需要下列引數：VolumeType，若指定 EbsBlockDeviceConfigs 則為 SizeInGB。

下列 create-cluster 範例會建立叢集，其在中有多個 EBS 磁碟區連接到核心執行個體群組中的 EC2 執行個體。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0  \
    --use-default-roles \
```

```
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=d2.xlarge
 'InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=d2.xlarge,EbsConfiguration={EbsOptimiz
{VolumeSpecification={VolumeType=io1,SizeInGB=100,Iops=100},VolumesPerInstance=4}]}'
 \
    --auto-terminate
```

下列範例會建立叢集，其中有多個 EBS 磁碟區連接到主要執行個體群組中的 EC2 執行個體。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --use-default-roles \
    --instance-groups 'InstanceGroupType=MASTER, InstanceCount=1,
 InstanceType=d2.xlarge, EbsConfiguration={EbsOptimized=true,
 EbsBlockDeviceConfigs=[{VolumeSpecification={VolumeType=io1, SizeInGB=100,
 Iops=100}},
{VolumeSpecification={VolumeType=standard,SizeInGB=50},VolumesPerInstance=3}]}' InstanceGrou
 \
    --auto-terminate
```

範例 16：使用自動擴展政策建立叢集

您可以使用 Amazon EMR 4.0 版及更新版本，將自動擴展政策連接至核心和任務執行個體群組。自動擴展政策會動態新增和移除 EC2 執行個體，以回應 Amazon CloudWatch 指標。如需詳細資訊，請參閱《Amazon EMR 管理指南》中的在 Amazon EMR 中使用自動擴展 <https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-automatic-scaling.html>`_。

連接自動擴展政策時，您還必須使用 `--auto-scaling-role EMR_AutoScaling_DefaultRole` 指定自動擴展的預設角色。

下列 `create-cluster` 範例使用具有嵌入式 JSON 結構的 `AutoScalingPolicy` 引數，指定 `CORE` 執行個體群組的自動擴展政策，而該結構會指定擴展政策組態。具有嵌入式 JSON 結構的執行個體群組，必須具有以單引號括住的整個引數集合。對於沒有嵌入式 JSON 結構的執行個體群組，可選擇使用單引號。

```
aws emr create-cluster
    --release-label emr-5.9.0 \
    --use-default-roles --auto-scaling-role EMR_AutoScaling_DefaultRole \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceType=d2.xlarge,InstanceCount=1
 'InstanceGroupType=CORE,InstanceType=d2.xlarge,InstanceCount=2,AutoScalingPolicy={Constrain
```

以下範例使用 JSON 檔案 instancegroupconfig.json 來指定叢集中所有執行個體群組的組態。JSON 檔案會指定核心執行個體群組的自動擴展政策組態。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --instance-groups file://myfolder/instancegroupconfig.json \
    --auto-scaling-role EMR_AutoScaling_DefaultRole
```

instancegroupconfig.json 的內容：

```
[
    {
        "InstanceCount": 1,
        "Name": "MyMasterIG",
        "InstanceGroupType": "MASTER",
        "InstanceType": "m4.large"
    },
    {
        "InstanceCount": 2,
        "Name": "MyCoreIG",
        "InstanceGroupType": "CORE",
        "InstanceType": "m4.large",
        "AutoScalingPolicy": {
            "Constraints": {
                "MinCapacity": 2,
                "MaxCapacity": 10
            },
            "Rules": [
                {
                    "Name": "Default-scale-out",
                    "Description": "Replicates the default scale-out rule in the
 console for YARN memory.",
                    "Action": {
                        "SimpleScalingPolicyConfiguration": {
                            "AdjustmentType": "CHANGE_IN_CAPACITY",
                            "ScalingAdjustment": 1,
                            "CoolDown": 300
                        }
                    },
                    "Trigger": {
                        "CloudWatchAlarmDefinition": {
```

```
                            "ComparisonOperator": "LESS_THAN",
                            "EvaluationPeriods": 1,
                            "MetricName": "YARNMemoryAvailablePercentage",
                            "Namespace": "AWS/ElasticMapReduce",
                            "Period": 300,
                            "Threshold": 15,
                            "Statistic": "AVERAGE",
                            "Unit": "PERCENT",
                            "Dimensions": [
                                {
                                    "Key": "JobFlowId",
                                    "Value": "${emr.clusterId}"
                                }
                            ]
                        }
                    }
                }
            ]
        }
    }
]
```

範例 17：建立叢集時新增自訂 JAR 步驟

下列 create-cluster 範例透過指定存放在 Amazon S3 中的 JAR 檔案來新增步驟。將工作提交到叢集的步驟。JAR 檔案中定義的主要函數，會在佈建 EC2 執行個體、執行任何引導操作，以及安裝應用程式之後執行。使用 Type=CUSTOM_JAR 指定步驟。

自訂 JAR 步驟需要 Jar= 參數，其會指定 JAR 的路徑和檔案名稱。選用參數為 Type、Name、ActionOnFailure、Args 和 MainClass。如果未指定主要類別，JAR 檔案應在其資訊清單檔案中指定 Main-Class。

```
aws emr create-cluster \
    --steps Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://amzn-
s3-demo-bucket/
mytest.jar,Args=arg1,arg2,arg3 Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s
amzn-s3-demo-bucket/mytest.jar,MainClass=mymainclass,Args=arg1,arg2,arg3  \
    --release-label emr-5.3.1 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

範例 18：在建立叢集時新增串流步驟

下列 create-cluster 範例會將串流步驟新增至叢集，該叢集會在所有步驟執行後終止。串流步驟需要參數 Type 和 Args。串流步驟選用參數為 Name 和 ActionOnFailure。

以下範例會指定內嵌步驟。

```
aws emr create-cluster \
    --steps Type=STREAMING,Name='Streaming Program',ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-
files,s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py,-
mapper,wordSplitter.py,-reducer,aggregate,-input,s3://elasticmapreduce/samples/
wordcount/input,-output,s3://amzn-s3-demo-bucket/wordcount/output] \
    --release-label emr-5.3.1 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

以下範例使用名為 multiplefiles.json 的本機儲存 JSON 組態檔案。JSON 組態會指定多個檔案。若要在步驟中指定多個檔案，您必須使用 JSON 組態檔案來指定步驟。JSON 引數必須在清單中包含選項和值，做為自己的項目。

```
aws emr create-cluster \
    --steps file://./multiplefiles.json \
    --release-label emr-5.9.0  \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

multiplefiles.json 的內容：

```
[
    {
        "Name": "JSON Streaming Step",
        "Args": [
            "-files",
            "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py",
            "-mapper",
            "wordSplitter.py",
            "-reducer",
```

```
            "aggregate",
            "-input",
            "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/input",
            "-output",
            "s3://amzn-s3-demo-bucket/wordcount/output"
        ],
        "ActionOnFailure": "CONTINUE",
        "Type": "STREAMING"
    }
]
```

範例 19：在建立叢集時新增 Hive 步驟

下列範例會在建立叢集時新增 Hive 步驟。Hive 步驟需要參數 Type 和 Args。Hive 步驟選用參數為 Name 和 ActionOnFailure。

```
aws emr create-cluster \
    --steps Type=HIVE,Name='Hive
 program',ActionOnFailure=CONTINUE,ActionOnFailure=TERMINATE_CLUSTER,Args=[-
f,s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/model-build.q,-d,INPUT=s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-d,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/hive-
ads/output/2014-04-18/11-07-32,-d,LIBS=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs]
 \
    --applications Name=Hive \
    --release-label emr-5.3.1 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

範例 20：在建立叢集時新增 Pig 步驟

下列範例會在建立叢集時新增 Pig 步驟。Pig 步驟所需的參數為 Type 和 Args。Pig 步驟選用參數為 Name 和 ActionOnFailure。

```
aws emr create-cluster \
    --steps Type=PIG,Name='Pig program',ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://
elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig,-p,INPUT=s3://elasticmapreduce/
samples/pig-apache/input,-p,OUTPUT=s3://amzn-s3-demo-bucket/pig-apache/output] \
    --applications Name=Pig \
    --release-label emr-5.3.1 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

範例 21：新增引導操作

下列 create-cluster 範例會執行兩個引導操作，其定義為存放在 Amazon S3 中的指令碼。

```
aws emr create-cluster \
    --bootstrap-actions Path=s3://amzn-s3-demo-bucket/
myscript1,Name=BootstrapAction1,Args=[arg1,arg2] Path=s3://amzn-s3-demo-bucket/
myscript2,Name=BootstrapAction2,Args=[arg1,arg2] \
    --release-label emr-5.3.1 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-terminate
```

範例 22：啟用 EMRFS 一致性檢視，並自訂 RetryCount 和 RetryPeriod 設定

下列 create-cluster 範例針對 EMRFS 一致性檢視指定重試計數和重試期間。Consistent=true 是必要引數。

```
aws emr create-cluster \
    --instance-type m4.large \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --emrfs Consistent=true,RetryCount=6,RetryPeriod=30
```

以下範例使用名為 emrfsconfig.json 的本機儲存 JSON 組態檔案，指定與先前範例相同的 EMRFS 組態。

```
aws emr create-cluster \
    --instance-type m4.large \
    --release-label emr-5.9.0 \
    --emrfs file://emrfsconfig.json
```

emrfsconfig.json 的內容：

```
{
    "Consistent": true,
    "RetryCount": 6,
    "RetryPeriod": 30
}
```

範例 23：建立已設定 Kerberos 的叢集

下列 create-cluster 範例使用啟用 Kerberos 的安全組態建立叢集，並使用 --kerberos-attributes 為叢集建立 Kerberos 參數。

下列命令會指定叢集內嵌的 Kerberos 屬性。

```
aws emr create-cluster \
    --instance-type m3.xlarge \
    --release-label emr-5.10.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --security-configuration mySecurityConfiguration \
    --kerberos-
attributes Realm=EC2.INTERNAL,KdcAdminPassword=123,CrossRealmTrustPrincipalPassword=123
```

下列命令會指定相同的屬性，但會參考名為 kerberos_attributes.json 的本機儲存 JSON 檔案。在此範例中，檔案儲存在與您執行命令的相同目錄中。您也可以參考儲存在 Amazon S3 中的組態檔案。

```
aws emr create-cluster \
    --instance-type m3.xlarge \
    --release-label emr-5.10.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --security-configuration mySecurityConfiguration \
    --kerberos-attributes file://kerberos_attributes.json
```

kerberos_attributes.json 的內容：

```
{
    "Realm": "EC2.INTERNAL",
    "KdcAdminPassword": "123",
    "CrossRealmTrustPrincipalPassword": "123",
}
```

下列 create-cluster 範例會建立使用 --instance-groups 組態，並具有受管擴展政策的 Amazon EMR 叢集。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.30.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
```

```
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
    --managed-scaling-policy
 ComputeLimits='{MinimumCapacityUnits=2,MaximumCapacityUnits=4,UnitType=Instances}'
```

下列 `create-cluster` 範例會建立 Amazon EMR 叢集，該叢集使用 "--log-encryption-kms-key-id" 定義用於日誌加密的 KMS 金鑰 ID。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.30.0 \
    --log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/myLog \
    --log-encryption-kms-key-id arn:aws:kms:us-east-1:110302272565:key/
dd559181-283e-45d7-99d1-66da348c4d33 \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

下列 `create-cluster` 範例會建立使用 "--placement-group-configs" 組態的 Amazon EMR 叢集，使用 SPREAD 置放策略將主節點放置在 EC2 置放群組內的高可用性 (HA) 叢集中。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.30.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=3,InstanceType=m4.largeInstanceGroupType=CORE,
 \
    --placement-group-configs InstanceRole=MASTER
```

下列 `create-cluster` 範例會建立使用 "--auto-termination-policy" 組態的 Amazon EMR 叢集，以放置叢集的自動閒置終止閾值。

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-5.34.0 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
 \
    --auto-termination-policy IdleTimeout=100
```

下列 create-cluster 範例會建立使用 "--os-release-label" 的 Amazon EMR 叢集，定義用於啟動叢集的 Amazon Linux 版本

```
aws emr create-cluster \
    --release-label emr-6.6.0 \
    --os-release-label 2.0.20220406.1 \
    --service-role EMR_DefaultRole \
    --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
    --instance-
groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.large InstanceGroupType=CORE
```

範例 24：指定 EBS 根磁碟區屬性：EMR 6.15.0 版及更新版本所建立叢集執行個體的大小、iops 和輸送量

下列 create-cluster 範例會建立 Amazon EMR 叢集，該叢集會使用根磁碟區屬性來設定 EC2 執行個體的根磁碟區規格。

```
aws emr create-cluster \
    --name "Cluster with My Custom AMI" \
    --custom-ami-id ami-a518e6df \
    --ebs-root-volume-size 20 \
    --ebs-root-volume-iops 3000 \
    --ebs-root-volume-throughput 125 \
    --release-label emr-6.15.0 \
    --use-default-roles \
    --instance-count 2 \
    --instance-type m4.large
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateClusterExamples。

create-default-roles

以下程式碼範例顯示如何使用 create-default-roles。

AWS CLI

1。建立 EC2 的預設 IAM 角色

命令：

```
aws emr create-default-roles
```

輸出：

```
If the role already exists then the command returns nothing.

If the role does not exist then the output will be:

[
    {
        "RolePolicy": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Action": [
                        "cloudwatch:*",
                        "dynamodb:*",
                        "ec2:Describe*",
                        "elasticmapreduce:Describe*",
                        "elasticmapreduce:ListBootstrapActions",
                        "elasticmapreduce:ListClusters",
                        "elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
                        "elasticmapreduce:ListInstances",
                        "elasticmapreduce:ListSteps",
                        "kinesis:CreateStream",
                        "kinesis:DeleteStream",
                        "kinesis:DescribeStream",
                        "kinesis:GetRecords",
                        "kinesis:GetShardIterator",
                        "kinesis:MergeShards",
                        "kinesis:PutRecord",
                        "kinesis:SplitShard",
                        "rds:Describe*",
                        "s3:*",
                        "sdb:*",
                        "sns:*",
                        "sqs:*"
                    ],
                    "Resource": "*",
                    "Effect": "Allow"
                }
            ]
        },
        "Role": {
            "AssumeRolePolicyDocument": {
                "Version":"2012-10-17",
```

```
                "Statement": [
                    {
                        "Action": "sts:AssumeRole",
                        "Sid": "",
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {
                            "Service": "ec2.amazonaws.com"
                        }
                    }
                ]
            },
            "RoleId": "AROAIQ5SIQUGL5KMYBJX6",
            "CreateDate": "2015-06-09T17:09:04.602Z",
            "RoleName": "EMR_EC2_DefaultRole",
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::176430881729:role/EMR_EC2_DefaultRole"
        }
    },
    {
        "RolePolicy": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Action": [
                        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
                        "ec2:CancelSpotInstanceRequests",
                        "ec2:CreateSecurityGroup",
                        "ec2:CreateTags",
                        "ec2:DeleteTags",
                        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
                        "ec2:DescribeAccountAttributes",
                        "ec2:DescribeInstances",
                        "ec2:DescribeInstanceStatus",
                        "ec2:DescribeKeyPairs",
                        "ec2:DescribePrefixLists",
                        "ec2:DescribeRouteTables",
                        "ec2:DescribeSecurityGroups",
                        "ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
                        "ec2:DescribeSpotPriceHistory",
                        "ec2:DescribeSubnets",
                        "ec2:DescribeVpcAttribute",
                        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
                        "ec2:DescribeVpcEndpointServices",
                        "ec2:DescribeVpcs",
```

```
                    "ec2:ModifyImageAttribute",
                    "ec2:ModifyInstanceAttribute",
                    "ec2:RequestSpotInstances",
                    "ec2:RunInstances",
                    "ec2:TerminateInstances",
                    "iam:GetRole",
                    "iam:GetRolePolicy",
                    "iam:ListInstanceProfiles",
                    "iam:ListRolePolicies",
                    "iam:PassRole",
                    "s3:CreateBucket",
                    "s3:Get*",
                    "s3:List*",
                    "sdb:BatchPutAttributes",
                    "sdb:Select",
                    "sqs:CreateQueue",
                    "sqs:Delete*",
                    "sqs:GetQueue*",
                    "sqs:ReceiveMessage"
                ],
                "Resource": "*",
                "Effect": "Allow"
            }
        ]
    },
    "Role": {
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Action": "sts:AssumeRole",
                    "Sid": "",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "Service": "elasticmapreduce.amazonaws.com"
                    }
                }
            ]
        },
        "RoleId": "AROAI3SRVPPVSRDLARBPY",
        "CreateDate": "2015-06-09T17:09:10.401Z",
        "RoleName": "EMR_DefaultRole",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::176430881729:role/EMR_DefaultRole"
```

```
        }
    }
]
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDefaultRoles。

create-security-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-security-configuration。

AWS CLI

1。若要建立啟用 PEM for certificate provider 傳輸中加密的安全組態，以及啟用 SSE-S3 for S3 加密和本機磁碟金鑰提供者 AWS KMS for local disk key provider 的靜態加密

命令：

```
 aws emr create-security-configuration --name MySecurityConfig --security-
configuration '{
        "EncryptionConfiguration": {
                "EnableInTransitEncryption" : true,
                "EnableAtRestEncryption" : true,
                "InTransitEncryptionConfiguration" : {
                        "TLSCertificateConfiguration" : {
                                "CertificateProviderType" : "PEM",
                                "S3Object" : "s3://mycertstore/artifacts/
MyCerts.zip"
                        }
                },
                "AtRestEncryptionConfiguration" : {
                        "S3EncryptionConfiguration" : {
                                "EncryptionMode" : "SSE-S3"
                        },
                        "LocalDiskEncryptionConfiguration" : {
                                "EncryptionKeyProviderType" : "AwsKms",
                                "AwsKmsKey" : "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
                        }
                }
        }
}'
```

輸出：

```
{
"CreationDateTime": 1474070889.129,
"Name": "MySecurityConfig"
}
```

JSON 對等 (security_configuration.json 的內容)：

```
{
    "EncryptionConfiguration": {
        "EnableInTransitEncryption": true,
        "EnableAtRestEncryption": true,
        "InTransitEncryptionConfiguration": {
            "TLSCertificateConfiguration": {
                "CertificateProviderType": "PEM",
                "S3Object": "s3://mycertstore/artifacts/MyCerts.zip"
            }
        },
        "AtRestEncryptionConfiguration": {
            "S3EncryptionConfiguration": {
                "EncryptionMode": "SSE-S3"
            },
            "LocalDiskEncryptionConfiguration": {
                "EncryptionKeyProviderType": "AwsKms",
                "AwsKmsKey": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
            }
        }
    }
}
```

命令 (使用 security_configuration.json)：

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecurityConfig" --security-
configuration file://./security_configuration.json
```

輸出：

```
{
"CreationDateTime": 1474070889.129,
"Name": "MySecurityConfig"
}
```

2. 使用叢集專用 KDC 和跨領域信任，建立啟用 Kerberos 的安全組態

命令：

```
 aws emr create-security-configuration --name MySecurityConfig --security-
configuration '{
     "AuthenticationConfiguration": {
         "KerberosConfiguration": {
             "Provider": "ClusterDedicatedKdc",
             "ClusterDedicatedKdcConfiguration": {
                 "TicketLifetimeInHours": 24,
                 "CrossRealmTrustConfiguration": {
                   "Realm": "AD.DOMAIN.COM",
                   "Domain": "ad.domain.com",
                   "AdminServer": "ad.domain.com",
                   "KdcServer": "ad.domain.com"
                 }
             }
         }
     }
}'
```

輸出：

```
{
"CreationDateTime": 1490225558.982,
"Name": "MySecurityConfig"
}
```

JSON 對等 (security_configuration.json 的內容)：

```
{
    "AuthenticationConfiguration": {
        "KerberosConfiguration": {
            "Provider": "ClusterDedicatedKdc",
            "ClusterDedicatedKdcConfiguration": {
                "TicketLifetimeInHours": 24,
                "CrossRealmTrustConfiguration": {
                    "Realm": "AD.DOMAIN.COM",
                    "Domain": "ad.domain.com",
                    "AdminServer": "ad.domain.com",
                    "KdcServer": "ad.domain.com"
                }
```

```
            }
        }
    }
}
```

命令 (使用 security_configuration.json)：

```
aws emr create-security-configuration --name "MySecurityConfig" --security-
configuration file://./security_configuration.json
```

輸出：

```
{
"CreationDateTime": 1490225558.982,
"Name": "MySecurityConfig"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSecurityConfiguration。

delete-security-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-security-configuration。

AWS CLI

刪除目前區域中的安全組態

命令：

```
aws emr delete-security-configuration --name MySecurityConfig
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSecurityConfiguration。

describe-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cluster。

AWS CLI

命令：

```
aws emr describe-cluster --cluster-id j-XXXXXXXX
```

輸出：

```
For release-label based uniform instance groups cluster:

        {
            "Cluster": {
                "Status": {
                    "Timeline": {
                        "ReadyDateTime": 1436475075.199,
                        "CreationDateTime": 1436474656.563,
                    },
                    "State": "WAITING",
                    "StateChangeReason": {
                        "Message": "Waiting for steps to run"
                    }
                },
                "Ec2InstanceAttributes": {
                    "ServiceAccessSecurityGroup": "sg-xxxxxxxx",
                    "EmrManagedMasterSecurityGroup": "sg-xxxxxxxx",
                    "IamInstanceProfile": "EMR_EC2_DefaultRole",
                    "Ec2KeyName": "myKey",
                    "Ec2AvailabilityZone": "us-east-1c",
                    "EmrManagedSlaveSecurityGroup": "sg-yyyyyyyyy"
                },
                "Name": "My Cluster",
                "ServiceRole": "EMR_DefaultRole",
                "Tags": [],
                "TerminationProtected": true,
                "UnhealthyNodeReplacement": true,
                "ReleaseLabel": "emr-4.0.0",
                "NormalizedInstanceHours": 96,
                "InstanceGroups": [
                    {
                        "RequestedInstanceCount": 2,
                        "Status": {
                            "Timeline": {
                                "ReadyDateTime": 1436475074.245,
```

```
                        "CreationDateTime": 1436474656.564,
                        "EndDateTime": 1436638158.387
                    },
                    "State": "RUNNING",
                    "StateChangeReason": {
                        "Message": "",
                    }
                },
                "Name": "CORE",
                "InstanceGroupType": "CORE",
                "Id": "ig-YYYYYYY",
                "Configurations": [],
                "InstanceType": "m3.large",
                "Market": "ON_DEMAND",
                "RunningInstanceCount": 2
            },
            {
                "RequestedInstanceCount": 1,
                "Status": {
                    "Timeline": {
                        "ReadyDateTime": 1436475074.245,
                        "CreationDateTime": 1436474656.564,
                        "EndDateTime": 1436638158.387
                    },
                    "State": "RUNNING",
                    "StateChangeReason": {
                        "Message": "",
                    }
                },
                "Name": "MASTER",
                "InstanceGroupType": "MASTER",
                "Id": "ig-XXXXXXXXX",
                "Configurations": [],
                "InstanceType": "m3.large",
                "Market": "ON_DEMAND",
                "RunningInstanceCount": 1
            }
        ],
        "Applications": [
            {
                "Name": "Hadoop"
            }
        ],
        "VisibleToAllUsers": true,
```

```
                "BootstrapActions": [],
                "MasterPublicDnsName": "ec2-54-147-144-78.compute-1.amazonaws.com",
                "AutoTerminate": false,
                "Id": "j-XXXXXXXX",
                "Configurations": [
                    {
                        "Properties": {
                            "fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds": "20",
                            "fs.s3.enableServerSideEncryption": "true",
                            "fs.s3.consistent": "false",
                            "fs.s3.consistent.retryCount": "2"
                        },
                        "Classification": "emrfs-site"
                    }
                ]
            }
        }


For release-label based instance fleet cluster:
{
    "Cluster": {
        "Status": {
            "Timeline": {
                "ReadyDateTime": 1487897289.705,
                "CreationDateTime": 1487896933.942
            },
            "State": "WAITING",
            "StateChangeReason": {
                "Message": "Waiting for steps to run"
            }
        },
        "Ec2InstanceAttributes": {
            "EmrManagedMasterSecurityGroup": "sg-xxxxx",
            "RequestedEc2AvailabilityZones": [],
            "RequestedEc2SubnetIds": [],
            "IamInstanceProfile": "EMR_EC2_DefaultRole",
            "Ec2AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "EmrManagedSlaveSecurityGroup": "sg-xxxxx"
        },
        "Name": "My Cluster",
        "ServiceRole": "EMR_DefaultRole",
        "Tags": [],
        "TerminationProtected": false,
```

```
        "UnhealthyNodeReplacement": false,
        "ReleaseLabel": "emr-5.2.0",
        "NormalizedInstanceHours": 472,
        "InstanceCollectionType": "INSTANCE_FLEET",
        "InstanceFleets": [
            {
                "Status": {
                    "Timeline": {
                        "ReadyDateTime": 1487897212.74,
                        "CreationDateTime": 1487896933.948
                    },
                    "State": "RUNNING",
                    "StateChangeReason": {
                        "Message": ""
                    }
                },
                "ProvisionedSpotCapacity": 1,
                "Name": "MASTER",
                "InstanceFleetType": "MASTER",
                "LaunchSpecifications": {
                    "SpotSpecification": {
                        "TimeoutDurationMinutes": 60,
                        "TimeoutAction": "TERMINATE_CLUSTER"
                    }
                },
                "TargetSpotCapacity": 1,
                "ProvisionedOnDemandCapacity": 0,
                "InstanceTypeSpecifications": [
                    {
                        "BidPrice": "0.5",
                        "InstanceType": "m3.xlarge",
                        "WeightedCapacity": 1
                    }
                ],
                "Id": "if-xxxxxxx",
                "TargetOnDemandCapacity": 0
            }
        ],
        "Applications": [
            {
                "Version": "2.7.3",
                "Name": "Hadoop"
            }
        ],
```

```
        "ScaleDownBehavior": "TERMINATE_AT_INSTANCE_HOUR",
        "VisibleToAllUsers": true,
        "BootstrapActions": [],
        "MasterPublicDnsName": "ec2-xxx-xx-xxx-xx.compute-1.amazonaws.com",
        "AutoTerminate": false,
        "Id": "j-xxxxx",
        "Configurations": []
    }
}

For ami based uniform instance group cluster:

    {
        "Cluster": {
            "Status": {
                "Timeline": {
                    "ReadyDateTime": 1399400564.432,
                    "CreationDateTime": 1399400268.62
                },
                "State": "WAITING",
                "StateChangeReason": {
                    "Message": "Waiting for steps to run"
                }
            },
            "Ec2InstanceAttributes": {
                "IamInstanceProfile": "EMR_EC2_DefaultRole",
                "Ec2AvailabilityZone": "us-east-1c"
            },
            "Name": "My Cluster",
            "Tags": [],
            "TerminationProtected": true,
            "UnhealthyNodeReplacement": true,
            "RunningAmiVersion": "2.5.4",
            "InstanceGroups": [
                {
                    "RequestedInstanceCount": 1,
                    "Status": {
                        "Timeline": {
                            "ReadyDateTime": 1399400558.848,
                            "CreationDateTime": 1399400268.621
                        },
                        "State": "RUNNING",
                        "StateChangeReason": {
                            "Message": ""
```

```
                    }
                },
                "Name": "Master instance group",
                "InstanceGroupType": "MASTER",
                "InstanceType": "m1.small",
                "Id": "ig-ABCD",
                "Market": "ON_DEMAND",
                "RunningInstanceCount": 1
            },
            {
                "RequestedInstanceCount": 2,
                "Status": {
                    "Timeline": {
                        "ReadyDateTime": 1399400564.439,
                        "CreationDateTime": 1399400268.621
                    },
                    "State": "RUNNING",
                    "StateChangeReason": {
                        "Message": ""
                    }
                },
                "Name": "Core instance group",
                "InstanceGroupType": "CORE",
                "InstanceType": "m1.small",
                "Id": "ig-DEF",
                "Market": "ON_DEMAND",
                "RunningInstanceCount": 2
            }
        ],
        "Applications": [
            {
                "Version": "1.0.3",
                "Name": "hadoop"
            }
        ],
        "BootstrapActions": [],
        "VisibleToAllUsers": false,
        "RequestedAmiVersion": "2.4.2",
        "LogUri": "s3://myLogUri/",
        "AutoTerminate": false,
        "Id": "j-XXXXXXXX"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCluster。

describe-step

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-step。

AWS CLI

下列命令描述叢集中步驟 ID 為 s-3LZC0QUT43AM，且叢集 ID 為 j-3SD91U2E1L2QX 的步驟：

```
aws emr describe-step --cluster-id j-3SD91U2E1L2QX --step-id s-3LZC0QUT43AM
```

輸出：

```
{
    "Step": {
        "Status": {
            "Timeline": {
                "EndDateTime": 1433200470.481,
                "CreationDateTime": 1433199926.597,
                "StartDateTime": 1433200404.959
            },
            "State": "COMPLETED",
            "StateChangeReason": {}
        },
        "Config": {
            "Args": [
                "s3://us-west-2.elasticmapreduce/libs/hive/hive-script",
                "--base-path",
                "s3://us-west-2.elasticmapreduce/libs/hive/",
                "--install-hive",
                "--hive-versions",
                "0.13.1"
            ],
            "Jar": "s3://us-west-2.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar",
            "Properties": {}
        },
        "Id": "s-3LZC0QUT43AM",
        "ActionOnFailure": "TERMINATE_CLUSTER",
        "Name": "Setup hive"
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStep。

get

以下程式碼範例顯示如何使用 get。

AWS CLI

以下內容會從叢集 ID 為 j-3SD91U2E1L2QX 的叢集中的主執行個體，下載 hadoop-examples.jar 封存：

```
aws emr get --cluster-id j-3SD91U2E1L2QX --key-pair-file ~/.ssh/mykey.pem --src /home/hadoop-examples.jar --dest ~
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Get。

list-clusters

以下程式碼範例顯示如何使用 list-clusters。

AWS CLI

下列命令列出目前區域中所有作用中的 EMR 叢集：

```
aws emr list-clusters --active
```

輸出：

```
{
    "Clusters": [
        {
            "Status": {
                "Timeline": {
                    "ReadyDateTime": 1433200405.353,
                    "CreationDateTime": 1433199926.596
                },
                "State": "WAITING",
                "StateChangeReason": {
                    "Message": "Waiting after step completed"
```

```
                }
            },
            "NormalizedInstanceHours": 6,
            "Id": "j-3SD91U2E1L2QX",
            "Name": "my-cluster"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListClusters。

`list-instance-fleets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-instance-fleets`。

AWS CLI

取得叢集中執行個體機群的組態詳細資訊

此範例列出指定之叢集中執行個體機群的詳細資訊。

命令：

```
list-instance-fleets --cluster-id 'j-12ABCDEFGHI34JK'
```

輸出：

```
{
  "InstanceFleets": [
      {
          "Status": {
              "Timeline": {
                  "ReadyDateTime": 1488759094.637,
                  "CreationDateTime": 1488758719.817
              },
              "State": "RUNNING",
              "StateChangeReason": {
                  "Message": ""
              }
          },
          "ProvisionedSpotCapacity": 6,
          "Name": "CORE",
          "InstanceFleetType": "CORE",
```

```
            "LaunchSpecifications": {
                "SpotSpecification": {
                    "TimeoutDurationMinutes": 60,
                    "TimeoutAction": "TERMINATE_CLUSTER"
                }
            },
            "ProvisionedOnDemandCapacity": 2,
            "InstanceTypeSpecifications": [
                {
                    "BidPrice": "0.5",
                    "InstanceType": "m3.xlarge",
                    "WeightedCapacity": 2
                }
            ],
            "Id": "if-1ABC2DEFGHIJ3"
        },
        {
            "Status": {
                "Timeline": {
                    "ReadyDateTime": 1488759058.598,
                    "CreationDateTime": 1488758719.811
                },
                "State": "RUNNING",
                "StateChangeReason": {
                    "Message": ""
                }
            },
            "ProvisionedSpotCapacity": 0,
            "Name": "MASTER",
            "InstanceFleetType": "MASTER",
            "ProvisionedOnDemandCapacity": 1,
            "InstanceTypeSpecifications": [
                {
                    "BidPriceAsPercentageOfOnDemandPrice": 100.0,
                    "InstanceType": "m3.xlarge",
                    "WeightedCapacity": 1
                }
            ],
           "Id": "if-2ABC4DEFGHIJ4"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInstanceFleets。

list-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 list-instances。

AWS CLI

下列命令列出叢集中叢集 ID 為 j-3C6XNQ39VR9WL 的所有執行個體：

```
aws emr list-instances --cluster-id j-3C6XNQ39VR9WL
```

輸出：

```
For a uniform instance group based cluster
  {
    "Instances": [
         {
            "Status": {
                "Timeline": {
                    "ReadyDateTime": 1433200400.03,
                    "CreationDateTime": 1433199960.152
                },
                "State": "RUNNING",
                "StateChangeReason": {}
            },
            "Ec2InstanceId": "i-f19ecfee",
            "PublicDnsName": "ec2-52-52-41-150.us-west-2.compute.amazonaws.com",
            "PrivateDnsName": "ip-172-21-11-216.us-west-2.compute.internal",
            "PublicIpAddress": "52.52.41.150",
            "Id": "ci-3NNHQUQ2TWB6Y",
            "PrivateIpAddress": "172.21.11.216"
        },
        {
            "Status": {
                "Timeline": {
                    "ReadyDateTime": 1433200400.031,
                    "CreationDateTime": 1433199949.102
                },
                "State": "RUNNING",
                "StateChangeReason": {}
            },
            "Ec2InstanceId": "i-1feee4c2",
            "PublicDnsName": "ec2-52-63-246-32.us-west-2.compute.amazonaws.com",
            "PrivateDnsName": "ip-172-31-24-130.us-west-2.compute.internal",
```

```
            "PublicIpAddress": "52.63.246.32",
            "Id": "ci-GAOCMKNKDCV7",
            "PrivateIpAddress": "172.21.11.215"
        },
        {
            "Status": {
                "Timeline": {
                    "ReadyDateTime": 1433200400.031,
                    "CreationDateTime": 1433199949.102
                },
                "State": "RUNNING",
                "StateChangeReason": {}
            },
            "Ec2InstanceId": "i-15cfeee3",
            "PublicDnsName": "ec2-52-25-246-63.us-west-2.compute.amazonaws.com",
            "PrivateDnsName": "ip-172-31-24-129.us-west-2.compute.internal",
            "PublicIpAddress": "52.25.246.63",
            "Id": "ci-2W3TDFFB47UAD",
            "PrivateIpAddress": "172.21.11.214"
        }
    ]
  }


For a fleet based cluster:
   {
      "Instances": [
          {
              "Status": {
                  "Timeline": {
                      "ReadyDateTime": 1487810810.878,
                      "CreationDateTime": 1487810588.367,
                      "EndDateTime": 1488022990.924
                  },
                  "State": "TERMINATED",
                  "StateChangeReason": {
                      "Message": "Instance was terminated."
                  }
              },
              "Ec2InstanceId": "i-xxxxx",
              "InstanceFleetId": "if-xxxxx",
              "EbsVolumes": [],
              "PublicDnsName": "ec2-xx-xxx-xxx-xxx.compute-1.amazonaws.com",
              "InstanceType": "m3.xlarge",
```

```
            "PrivateDnsName": "ip-xx-xx-xxx-xx.ec2.internal",
            "Market": "SPOT",
            "PublicIpAddress": "xx.xx.xxx.xxx",
            "Id": "ci-xxxxx",
            "PrivateIpAddress": "10.47.191.80"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInstances。

`list-security-configurations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-security-configurations`。

AWS CLI

列出目前區域中的安全組態

命令：

```
aws emr list-security-configurations
```

輸出：

```
{
    "SecurityConfigurations": [
        {
            "CreationDateTime": 1473889697.417,
            "Name": "MySecurityConfig-1"
        },
        {
            "CreationDateTime": 1473889697.417,
            "Name": "MySecurityConfig-2"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSecurityConfigurations。

list-steps

以下程式碼範例顯示如何使用 list-steps。

AWS CLI

下列命令會列出叢集中叢集 ID 為 j-3SD91U2E1L2QX 的所有步驟：

```
aws emr list-steps --cluster-id j-3SD91U2E1L2QX
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSteps。

modify-cluster-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-cluster-attributes。

AWS CLI

下列命令會將 ID 為 j-301CDNY0J5XM4 的 EMR 叢集可見性，設定為所有使用者：

```
aws emr modify-cluster-attributes --cluster-id j-301CDNY0J5XM4 --visible-to-all-
users
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyClusterAttributes。

modify-instance-fleet

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-instance-fleet。

AWS CLI

變更執行個體機群的目標功能

此範例會將指定之執行個體機群的隨需和 Spot 目標容量變更為 1。

命令：

```
aws emr modify-instance-fleet --cluster-id 'j-12ABCDEFGHI34JK' --instance-fleet
 InstanceFleetId='if-2ABC4DEFGHIJ4',TargetOnDemandCapacity=1,TargetSpotCapacity=1
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyInstanceFleet。

put

以下程式碼範例顯示如何使用 put。

AWS CLI

下列命令會將名為 healthcheck.sh 的檔案，上傳至叢集中叢集 ID 為 j-3SD91U2E1L2QX 的主要執行個體：

```
aws emr put --cluster-id j-3SD91U2E1L2QX --key-pair-file ~/.ssh/mykey.pem --src ~/scripts/healthcheck.sh --dest /home/hadoop/bin/healthcheck.sh
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Put。

remove-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-tags。

AWS CLI

下列命令會從叢集 ID 為 j-3SD91U2E1L2QX 的叢集，移除具有金鑰 prod 的標籤：

```
aws emr remove-tags --resource-id j-3SD91U2E1L2QX --tag-keys prod
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTags。

schedule-hbase-backup

以下程式碼範例顯示如何使用 schedule-hbase-backup。

AWS CLI

注意：此命令只能與 AMI 2.x 版和 3.x 版上的 HBase 搭配使用

1。排程完整的 HBase 備份 >>>>>>> 06ab6d6e13564b5733d75abaf3b599f93cf39a23

命令：

```
aws emr schedule-hbase-backup --cluster-id j-XXXXXXYY --type full --dir
s3://amzn-s3-demo-bucket/backup --interval 10 --unit hours --start-time
2014-04-21T05:26:10Z --consistent
```

輸出：

```
None
```

2. 排程增量的 HBase 備份

命令：

```
aws emr schedule-hbase-backup --cluster-id j-XXXXXXYY --type incremental
 --dir s3://amzn-s3-demo-bucket/backup --interval 30 --unit minutes --start-time
2014-04-21T05:26:10Z --consistent
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ScheduleHbaseBackup。

socks

以下程式碼範例顯示如何使用 socks。

AWS CLI

下列命令會開啟與叢集 ID 為 j-3SD91U2E1L2QX 之叢集中主要執行個體的 socks 連線：

```
aws emr socks --cluster-id j-3SD91U2E1L2QX --key-pair-file ~/.ssh/mykey.pem
```

金鑰對檔案選項會取得私有金鑰檔案的本機路徑。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Socks。

ssh

以下程式碼範例顯示如何使用 ssh。

AWS CLI

下列命令會開啟與叢集 ID 為 j-3SD91U2E1L2QX 之叢集中主要執行個體的 ssh 連線：

```
aws emr ssh --cluster-id j-3SD91U2E1L2QX --key-pair-file ~/.ssh/mykey.pem
```

金鑰對檔案選項會取得私有金鑰檔案的本機路徑。

輸出：

```
ssh -o StrictHostKeyChecking=no -o ServerAliveInterval=10 -i /home/local/user/.ssh/
mykey.pem hadoop@ec2-52-52-41-150.us-west-2.compute.amazonaws.com
Warning: Permanently added 'ec2-52-52-41-150.us-
west-2.compute.amazonaws.com,52.52.41.150' (ECDSA) to the list of known hosts.
Last login: Mon Jun  1 23:15:38 2015

      __|  __|_  )
       _|  (     /   Amazon Linux AMI
      ___|\___|___|

https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2015.03-release-notes/
26 package(s) needed for security, out of 39 available
Run "sudo yum update" to apply all updates.

--------------------------------------------------------------------------------

Welcome to Amazon Elastic MapReduce running Hadoop and Amazon Linux.

Hadoop is installed in /home/hadoop. Log files are in /mnt/var/log/hadoop. Check
/mnt/var/log/hadoop/steps for diagnosing step failures.

The Hadoop UI can be accessed via the following commands:

  ResourceManager    lynx http://ip-172-21-11-216:9026/
  NameNode           lynx http://ip-172-21-11-216:9101/

--------------------------------------------------------------------------------

[hadoop@ip-172-31-16-216 ~]$
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Ssh。

使用 的 Amazon EMR on EKS 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon EMR on EKS 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`update-role-trust-policy`

以下程式碼範例顯示如何使用 `update-role-trust-policy`。

AWS CLI

更新要與 Amazon EMR on EKS 搭配使用之 IAM 角色的信任政策

此範例命令會更新名為 example_iam_role 之角色的信任政策，以便與 EKS 上的 Amazon EMR (其中具有來自名為 example_cluster 之 EKS 叢集的 example_namespace 命名空間) 搭配使用。

命令：

```
aws emr-containers update-role-trust-policy \
    --cluster example_cluster \
    --namespace example_namespace \
    --role-name example_iam_role
```

輸出：

```
If the trust policy has already been updated, then the output will be:
Trust policy statement already exists for role example_iam_role. No
changes were made!

If the trust policy has not been updated yet, then the output will be:
Successfully updated trust policy of role example_iam_role.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRoleTrustPolicy。

使用 的 EventBridge 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 EventBridge 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`delete-rule`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-rule`。

AWS CLI

刪除 CloudWatch Events 規則

此範例會刪除名為 EC2InstanceStateChanges 的規則：

```
aws events delete-rule --name "EC2InstanceStateChanges"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRule。

`describe-rule`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-rule`。

AWS CLI

顯示 CloudWatch Events 規則的相關資訊

此範例會顯示名為 DailyLambdaFunction 之規則的相關資訊：

```
aws events describe-rule --name "DailyLambdaFunction"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRule。

disable-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-rule。

AWS CLI

停用 CloudWatch Events 規則

此範例會停用名為 DailyLambdaFunction 的規則。此規則不會遭到刪除：

```
aws events disable-rule --name "DailyLambdaFunction"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableRule。

enable-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-rule。

AWS CLI

啟用 CloudWatch Events 規則

此範例會啟用先前已停用之名為 DailyLambdaFunction 的規則：

```
aws events enable-rule --name "DailyLambdaFunction"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableRule。

list-rule-names-by-target

以下程式碼範例顯示如何使用 list-rule-names-by-target。

AWS CLI

顯示具有指定目標的所有規則

此範例會顯示將名為「MyFunctionName」的 Lambda 函數作為目標的所有規則：

```
aws events list-rule-names-by-target --target-arn "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunctionName"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRuleNamesByTarget。

list-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-rules`。

AWS CLI

顯示列出所有 CloudWatch Events 規則的清單

此範例會顯示區域中的所有 CloudWatch Events 規則：

```
aws events list-rules
```

顯示列出以特定字串開頭之 CloudWatch Events 規則的清單。

此範例顯示區域中名稱以「Daily」開頭的所有 CloudWatch Events 規則：

```
aws events list-rules --name-prefix "Daily"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRules。

list-targets-by-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-targets-by-rule`。

AWS CLI

顯示 CloudWatch Events 規則的所有目標

此範例會顯示名為 DailyLambdaFunction 之規則的所有目標：

```
aws events list-targets-by-rule --rule  "DailyLambdaFunction"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTargetsByRule。

put-events

以下程式碼範例顯示如何使用 put-events。

AWS CLI

將自訂事件傳送 CloudWatch Events

此範例會將自訂事件傳送至 CloudWatch Events。putevents.json 檔案中包含該事件：

```
aws events put-events --entries file://putevents.json
```

以下為 putevents.json 檔案的內容：

```
[
  {
    "Source": "com.mycompany.myapp",
    "Detail": "{ \"key1\": \"value1\", \"key2\": \"value2\" }",
    "Resources": [
      "resource1",
      "resource2"
    ],
    "DetailType": "myDetailType"
  },
  {
    "Source": "com.mycompany.myapp",
    "Detail": "{ \"key1\": \"value3\", \"key2\": \"value4\" }",
    "Resources": [
      "resource1",
      "resource2"
    ],
    "DetailType": "myDetailType"
   }
]
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutEvents。

put-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 put-rule。

AWS CLI

建立 CloudWatch Events 規則

此範例會建立規則，該規則會在每天 UTC 時間上午 9:00 時觸發。如果您使用 put-targets，新增 Lambda 函數作為此規則的目標，則可以在指定的時間每天執行 Lambda 函數：

```
aws events put-rule --name "DailyLambdaFunction" --schedule-expression "cron(0 9 *
 * ? *)"
```

此範例會建立規則，當區域中的任何 EC2 執行個體變更狀態時便會觸發此規則：

```
aws events put-rule --name "EC2InstanceStateChanges" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.ec2\"],\"detail-type\":[\"EC2 Instance State-change Notification\"]}"  --
role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRoleForThisRule"
```

此範例會建立規則，當區域中的任何 EC2 執行個體停止或終止時便會觸發此規則：

```
aws events put-rule --name "EC2InstanceStateChangeStopOrTerminate" --event-
pattern "{\"source\":[\"aws.ec2\"],\"detail-type\":[\"EC2 Instance State-change
 Notification\"],\"detail\":{\"state\":[\"stopped\",\"terminated\"]}}" --role-
arn "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRoleForThisRule"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRule。

put-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 put-targets。

AWS CLI

新增 CloudWatch Events 規則的目標

此範例會新增 Lambda 函數作為規則的目標：

```
aws events put-targets --rule DailyLambdaFunction --targets
 "Id"="1","Arn"="arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunctionName"
```

此範例會將 Amazon Kinesis 串流設定為目標，以便將此規則捕捉到的事件轉送至串流：

```
aws events put-targets --rule EC2InstanceStateChanges --targets
 "Id"="1","Arn"="arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/
MyStream","RoleArn"="arn:aws:iam::123456789012:role/MyRoleForThisRule"
```

此範例會將兩個 Amazon Kinesis 串流設定為單一規則的目標：

```
aws events put-targets --rule DailyLambdaFunction --targets
 "Id"="Target1","Arn"="arn:aws:kinesis:us-east-1:379642911888:stream/
MyStream1","RoleArn"="arn:aws:iam::379642911888:role/ MyRoleToAccessLambda"
  "Id"="Target2"," Arn"="arn:aws:kinesis:us-east-1:379642911888:stream/
MyStream2","RoleArn"="arn:aws:iam::379642911888:role/MyRoleToAccessLambda"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutTargets。

`remove-targets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-targets`。

AWS CLI

移除事件的目標

此範例會將名為 MyStream1 的 Amazon Kinesis 串流移除，使其不再是規則 DailyLambdaFunction 的目標。建立 DailyLambdaFunction 時，會將此串流設為 ID 為 Target1 的目標：

```
aws events remove-targets --rule "DailyLambdaFunction" --ids "Target1"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTargets。

`test-event-pattern`

以下程式碼範例顯示如何使用 `test-event-pattern`。

AWS CLI

檢查事件模式是否符合指定的事件

此範例會測試模式 "source:com.mycompany.myapp" 是否符合指定的事件。在此範例中，輸出是 "true"：

```
aws events test-event-pattern --event-pattern "{\"source\":[\"com.mycompany.myapp
\"]}" --event "{\"id\":\"1\",\"source\":\"com.mycompany.myapp\",\"detail-type\":
\"myDetailType\",\"account\":\"123456789012\",\"region\":\"us-east-1\",\"time\":
\"2017-04-11T20:11:04Z\"}"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TestEventPattern。

使用 的 EventBridge 管道範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 EventBridge 管道來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-pipe`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-pipe`。

AWS CLI

建立管道

下列 `create-pipe` 範例會建立名為 `Demo_Pipe` 的管道，並以 SQS 做為來源，並以 CloudWatch Log Group 做為管道的目標。

```
aws pipes create-pipe \
    --name Demo_Pipe \
    --desired-state RUNNING \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
Amazon_EventBridge_Pipe_Demo_Pipe_28b3aa4f \
    --source arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:Demo_Queue \
    --target arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/pipes/Demo_LogGroup
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
    "Name": "Demo_Pipe",
    "DesiredState": "RUNNING",
    "CurrentState": "CREATING",
    "CreationTime": "2024-10-08T12:33:59-05:00",
    "LastModifiedTime": "2024-10-08T12:33:59.684839-05:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的 Amazon EventBridge Pipes 概念。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePipe。

delete-pipe

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-pipe。

AWS CLI

刪除現有的管道

下列 delete-pipe 範例會刪除指定帳戶中名為 Demo_Pipe 的管道。

```
aws pipes delete-pipe \
    --name Demo_Pipe
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
    "Name": "Demo_Pipe",
    "DesiredState": "STOPPED",
    "CurrentState": "DELETING",
    "CreationTime": "2024-10-08T09:29:10-05:00",
    "LastModifiedTime": "2024-10-08T11:57:22-05:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的 Amazon EventBridge Pipes 概念。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePipe。

describe-pipe

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-pipe。

AWS CLI

擷取 Pipe 的相關資訊

下列 describe-pipe 範例顯示指定帳戶中 Pipe Demo_Pipe 的相關資訊。

```
aws pipes describe-pipe \
    --name Demo_Pipe
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
    "Name": "Demo_Pipe",
    "DesiredState": "RUNNING",
    "CurrentState": "RUNNING",
    "StateReason": "User initiated",
    "Source": "arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:Demo_Queue",
    "SourceParameters": {
        "SqsQueueParameters": {
            "BatchSize": 1
        }
    },
    "EnrichmentParameters": {},
    "Target": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/pipes/
Demo_LogGroup",
    "TargetParameters": {},
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
Amazon_EventBridge_Pipe_Demo_Pipe_28b3aa4f",
    "Tags": {},
    "CreationTime": "2024-10-08T09:29:10-05:00",
    "LastModifiedTime": "2024-10-08T10:23:47-05:00",
    "LogConfiguration": {
        "CloudwatchLogsLogDestination": {
            "LogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/
vendedlogs/pipes/Demo_Pipe"
        },
```

```
        "Level": "ERROR"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的 Amazon EventBridge Pipes 概念。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePipe。

`list-pipes`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-pipes`。

AWS CLI

擷取 Pipes 清單

下列 `list-pipes` 範例顯示指定帳戶中的所有管道。

```
aws pipes list-pipes
```

輸出：

```
{
    "Pipes": [
        {
            "Name": "Demo_Pipe",
            "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
            "DesiredState": "RUNNING",
            "CurrentState": "RUNNING",
            "StateReason": "User initiated",
            "CreationTime": "2024-10-08T09:29:10-05:00",
            "LastModifiedTime": "2024-10-08T10:23:47-05:00",
            "Source": "arn:aws:sqs:us-east-1:123456789012:Demo_Queue",
            "Target": "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/pipes/
Demo_LogGroup"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的 Amazon EventBridge Pipes 概念。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPipes。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出與現有管道相關聯的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出與指定帳戶中名為 `Demo_Pipe` 的管道相關聯的所有標籤。

```
aws pipes list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "stack": "Production",
        "team": "DevOps"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的 Amazon EventBridge Pipes 概念。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`start-pipe`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-pipe`。

AWS CLI

啟動現有的管道

下列 `start-pipe` 範例會在指定的帳戶中啟動名為 `Demo_Pipe` 的管道。

```
aws pipes start-pipe \
```

```
    --name Demo_Pipe
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
    "Name": "Demo_Pipe",
    "DesiredState": "RUNNING",
    "CurrentState": "STARTING",
    "CreationTime": "2024-10-08T09:29:10-05:00",
    "LastModifiedTime": "2024-10-08T10:17:24-05:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的開始或停止 Amazon EventBridge 管道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartPipe。

stop-pipe

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-pipe。

AWS CLI

停止現有的管道

下列 stop-pipe 範例會在指定的帳戶中停止名為 Demo_Pipe 的管道。

```
aws pipes stop-pipe \
    --name Demo_Pipe
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
    "Name": "Demo_Pipe",
    "DesiredState": "STOPPED",
    "CurrentState": "STOPPING",
    "CreationTime": "2024-10-08T09:29:10-05:00",
    "LastModifiedTime": "2024-10-08T09:29:49-05:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的開始或停止 Amazon EventBridge 管道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopPipe。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記現有的管道

下列 tag-resource 範例會標記名為 Demo_Pipe 的管道。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

```
aws pipes tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe \
    --tags stack=Production
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的 Amazon EventBridge Pipes 概念。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從現有管道移除標籤

下列 untag-resource 範例從名為 Demo_Pipe 的管道移除具有索引鍵 stack 的標籤。如果命令成功，則不會傳回任何輸出。

```
aws pipes untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe \
    --tags stack
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的 Amazon EventBridge Pipes 概念。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-pipe

以下程式碼範例顯示如何使用 update-pipe。

AWS CLI

更新現有的管道

下列 update-pipe 範例會透過新增 CloudWatch 日誌組態參數來更新名為 Demo_Pipe 的管道，確保更新管道的執行角色，使其具有日誌目的地的正確權限。

```
aws pipes update-pipe \
    --name Demo_Pipe \
    --desired-state RUNNING \
    --log-configuration CloudwatchLogsLogDestination={LogGroupArn=arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:/aws/vendedlogs/pipes/Demo_Pipe},Level=TRACE \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/Amazon_EventBridge_Pipe_Demo_Pipe_28b3aa4f
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:pipes:us-east-1:123456789012:pipe/Demo_Pipe",
    "Name": "Demo_Pipe",
    "DesiredState": "RUNNING",
    "CurrentState": "UPDATING",
    "CreationTime": "2024-10-08T09:29:10-05:00",
    "LastModifiedTime": "2024-10-08T11:35:48-05:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EventBridge 使用者指南》中的 Amazon EventBridge Pipes 概念。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePipe。

使用 的 Firewall Manager 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Firewall Manager 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-admin-account`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-admin-account`。

AWS CLI

設定 Firewall Manager 管理員帳戶

下列 `associate-admin-account` 範例會設定 Firewall Manager 的管理員帳戶。

```
aws fms associate-admin-account \
    --admin-account 123456789012
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 WAF、Firewall Manager 和 Shield Advanced Developer Guide 中的設定 AWS Firewall Manager 管理員帳戶。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateAdminAccount。

`delete-notification-channel`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-notification-channel`。

AWS CLI

移除 Firewall Manager 日誌的 SNS 主題資訊

下列 `delete-notification-channel` 範例會移除 SNS 主題資訊。

```
aws fms delete-notification-channel
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 WAF、Firewall Manager 和 Shield Advanced Developer Guide 中的設定 Amazon SNS 通知和 Amazon CloudWatch 警示。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNotificationChannel。

delete-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-policy。

AWS CLI

刪除 Firewall Manager 政策

下列 delete-policy 範例會移除具有指定 ID 的政策及其所有資源。

```
aws fms delete-policy \
    --policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --delete-all-policy-resources
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 WAF、Firewall Manager 和 Shield Advanced Developer Guide 中的使用 AWS Firewall Manager 政策。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePolicy。

disassociate-admin-account

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-admin-account。

AWS CLI

移除 Firewall Manager 管理員帳戶

下列 disassociate-admin-account 範例會從 Firewall Manager 移除目前的管理員帳戶關聯。

```
aws fms disassociate-admin-account
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 WAF、Firewall Manager 和 Shield Advanced Developer Guide 中的設定 AWS Firewall Manager 管理員帳戶。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateAdminAccount。

get-admin-account

以下程式碼範例顯示如何使用 get-admin-account。

AWS CLI

擷取 Firewall Manager 管理員帳戶

下列 get-admin-account 範例會擷取管理員帳戶。

```
aws fms get-admin-account
```

輸出：

```
{
    "AdminAccount": "123456789012",
    "RoleStatus": "READY"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的 AWS Firewall Manager 先決條件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAdminAccount。

get-compliance-detail

以下程式碼範例顯示如何使用 get-compliance-detail。

AWS CLI

擷取帳戶的合規資訊

下列 get-compliance-detail 範例會擷取指定之政策和成員帳戶的合規資訊。

```
aws fms get-compliance-detail \
    --policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
```

```
    --member-account 123456789012
```

輸出：

```
{
    "PolicyComplianceDetail": {
    "EvaluationLimitExceeded": false,
    "IssueInfoMap": {},
    "MemberAccount": "123456789012",
    "PolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "PolicyOwner": "123456789012",
    "Violators": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的檢視資源是否符合政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetComplianceDetail。

get-notification-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 get-notification-channel。

AWS CLI

擷取 Firewall Manager 日誌的 SNS 主題資訊

下列 get-notification-channel 範例會擷取 SNS 主題資訊。

```
aws fms get-notification-channel
```

輸出：

```
{
    "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:us-west-2-fms",
    "SnsRoleName": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 WAF、Firewall Manager 和 Shield Advanced Developer Guide 中的設定 Amazon SNS 通知和 Amazon CloudWatch 警示。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetNotificationChannel。

get-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-policy。

AWS CLI

擷取 Firewall Manager 政策

下列 get-policy 範例會擷取具有指定 ID 的政策。

```
aws fms get-policy \
    --policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "Policy": {
        "PolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "PolicyName": "test",
        "PolicyUpdateToken": "1:p+2RpKR4wPFx7mcrL1UOQQ==",
        "SecurityServicePolicyData": {
            "Type": "SECURITY_GROUPS_COMMON",
            "ManagedServiceData": "{\"type\":\"SECURITY_GROUPS_COMMON\",
\"revertManualSecurityGroupChanges\":true,\"exclusiveResourceSecurityGroupManagement
\":false,\"securityGroups\":[{\"id\":\"sg-045c43ccc9724e63e\"}]}"
        },
        "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
        "ResourceTags": [],
        "ExcludeResourceTags": false,
        "RemediationEnabled": false
    },
    "PolicyArn": "arn:aws:fms:us-west-2:123456789012:policy/d1ac59b8-938e-42b3-
b2e0-7c620422ddc2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 WAF、Firewall Manager 和 Shield Advanced Developer Guide 中的使用 AWS Firewall Manager 政策。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPolicy。

list-compliance-status

以下程式碼範例顯示如何使用 list-compliance-status。

AWS CLI

擷取成員帳戶的政策合規資訊

下列 list-compliance-status 範例會擷取指定政策的成員帳戶合規資訊。

```
aws fms list-compliance-status \
    --policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "PolicyComplianceStatusList": [
        {
            "PolicyOwner": "123456789012",
            "PolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "PolicyName": "test",
            "MemberAccount": "123456789012",
            "EvaluationResults": [
                {
                    "ComplianceStatus": "COMPLIANT",
                    "ViolatorCount": 0,
                    "EvaluationLimitExceeded": false
                },
                {
                    "ComplianceStatus": "NON_COMPLIANT",
                    "ViolatorCount": 2,
                    "EvaluationLimitExceeded": false
                }
            ],
            "LastUpdated": 1576283774.0,
            "IssueInfoMap": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的檢視資源是否符合政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListComplianceStatus。

list-member-accounts

以下程式碼範例顯示如何使用 list-member-accounts。

AWS CLI

擷取組織中的成員帳戶

下列 list-member-accounts 範例列出 Firewall Manager 管理員組織中的所有成員帳戶。

```
aws fms list-member-accounts
```

輸出：

```
{
    "MemberAccounts": [
        "222222222222",
        "333333333333",
        "444444444444"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 WAF 中的 AWS Firewall Manager、Firewall Manager 和 Shield Advanced Developer Guide。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMemberAccounts。

list-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 list-policies。

AWS CLI

擷取所有 Firewall Manager 政策

下列 list-policies 範例會擷取帳戶的政策清單。在此範例中，每個請求的輸出限制為兩個結果。每個呼叫都會傳回 NextToken，可用來做為下次 list-policies 呼叫中 --starting-token 參數的值，以取得清單的下一組結果。

```
aws fms list-policies \
    --max-items 2
```

輸出：

```
{
    "PolicyList": [
        {
            "PolicyArn": "arn:aws:fms:us-west-2:123456789012:policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "PolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "PolicyName": "test",
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "SecurityServiceType": "SECURITY_GROUPS_COMMON",
            "RemediationEnabled": false
        },
        {
            "PolicyArn": "arn:aws:fms:us-west-2:123456789012:policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "PolicyId": "457c9b21-fc94-406c-ae63-21217395ba72",
            "PolicyName": "test",
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "SecurityServiceType": "SECURITY_GROUPS_COMMON",
            "RemediationEnabled": false
        }
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ=="
}
```

如需詳細資訊，請參閱 WAF、Firewall Manager 和 Shield Advanced Developer Guide 中的使用 AWS Firewall Manager 政策。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPolicies。

put-notification-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 put-notification-channel。

AWS CLI

設定 Firewall Manager 日誌的 SNS 主題資訊

下列 put-notification-channel 範例會設定 SNS 主題資訊。

```
aws fms put-notification-channel \
    --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:us-west-2-fms \
```

```
    --sns-role-name arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 WAF、Firewall Manager 和 Shield Advanced Developer Guide 中的設定 Amazon SNS 通知和 Amazon CloudWatch 警示。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutNotificationChannel。

put-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-policy。

AWS CLI

建立 Firewall Manager 政策

以下 put-policy 範例會建立 Firewall Manager 安全群組政策範例。

```
aws fms put-policy \
    --cli-input-json file://policy.json
```

policy.json 的內容：

```
{
    "Policy": {
        "PolicyName": "test",
        "SecurityServicePolicyData": {
            "Type": "SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT",
            "ManagedServiceData": "{\"type\":\"SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT\",
\"deleteUnusedSecurityGroups\":false,\"coalesceRedundantSecurityGroups\":true}"
        },
        "ResourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
        "ResourceTags": [],
        "ExcludeResourceTags": false,
        "RemediationEnabled": false
    },
    "TagList": [
        {
            "Key": "foo",
            "Value": "foo"
        }
```

```
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "Policy": {
        "PolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "PolicyName": "test",
        "PolicyUpdateToken": "1:X9QGexP7HASDlsFp+G31Iw==",
        "SecurityServicePolicyData": {
            "Type": "SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT",
            "ManagedServiceData": "{\"type\":\"SECURITY_GROUPS_USAGE_AUDIT\",
\"deleteUnusedSecurityGroups\":false,\"coalesceRedundantSecurityGroups\":true,
\"optionalDelayForUnusedInMinutes\":null}"
        },
        "ResourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
        "ResourceTags": [],
        "ExcludeResourceTags": false,
        "RemediationEnabled": false
    },
    "PolicyArn": "arn:aws:fms:us-west-2:123456789012:policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 WAF、Firewall Manager 和 Shield Advanced Developer Guide 中的使用 AWS Firewall Manager 政策。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutPolicy。

AWS FIS 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS FIS。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

create-experiment-template

以下程式碼範例顯示如何使用 create-experiment-template。

AWS CLI

建立實驗範本

下列create-experiment-template範例會在您的 AWS FIS 帳戶中建立實驗範本。

```
aws fis create-experiment-template \
    --cli-input-json file://myfile.json
```

myfile.json 的內容：

```
{
    "description": "experimentTemplate",
    "stopConditions": [
        {
            "source": "aws:cloudwatch:alarm",
            "value": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:alarmName"
        }
    ],
    "targets": {
        "Instances-Target-1": {
            "resourceType": "aws:ec2:instance",
            "resourceArns": [
                "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/i-12a3b4c56d78e9012"
            ],
            "selectionMode": "ALL"
        }
    },
    "actions": {
        "reboot": {
            "actionId": "aws:ec2:reboot-instances",
            "description": "reboot",
            "parameters": {},
            "targets": {
                "Instances": "Instances-Target-1"
            }
```

```
        }
    },
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRole"
}
```

輸出：

```
{
    "experimentTemplate": {
        "id": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
        "description": "experimentTemplate",
        "targets": {
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
        "actions": {
            "reboot": {
                "actionId": "aws:ec2:reboot-instances",
                "description": "reboot",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                }
            }
        },
        "stopConditions": [
            {
                "source": "aws:cloudwatch:alarm",
                "value": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:alarmName"
            }
        ],
        "creationTime": 1616434850.659,
        "lastUpdateTime": 1616434850.659,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRole",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 故障注入模擬器使用者指南》中的建立實驗範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateExperimentTemplate。

delete-experiment-template

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-experiment-template。

AWS CLI

刪除實驗範本

下列 delete-experiment-template 範例會刪除指定的實驗範本。

```
aws fis delete-experiment-template \
    --id ABCDE1fgHIJkLmNop
```

輸出：

```
{
    "experimentTemplate": {
        "id": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
        "description": "myExperimentTemplate",
        "targets": {
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
        "actions": {
            "testaction": {
                "actionId": "aws:ec2:stop-instances",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                }
            }
        },
        "stopConditions": [
```

```
            {
                "source": "none"
            }
        ],
        "creationTime": 1616017191.124,
        "lastUpdateTime": 1616017859.607,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/FISRole"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 故障注入模擬器使用者指南》中的刪除實驗範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteExperimentTemplate。

get-action

以下程式碼範例顯示如何使用 get-action。

AWS CLI

取得動作詳細資訊

下列 get-action 範例會取得指定動作的詳細資訊。

```
aws fis get-action \
    --id aws:ec2:stop-instances
```

輸出：

```
{
    "action": {
        "id": "aws:ec2:stop-instances",
        "description": "Stop the specified EC2 instances.",
        "parameters": {
            "startInstancesAfterDuration": {
                "description": "The time to wait before restarting the instances
 (ISO 8601 duration).",
                "required": false
            }
        },
        "targets": {
            "Instances": {
```

```
                "resourceType": "aws:ec2:instance"
            }
        },
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 故障注入模擬器使用者指南》中的動作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAction。

get-experiment-template

以下程式碼範例顯示如何使用 get-experiment-template。

AWS CLI

取得實驗範本詳細資訊

下列 get-experiment-template 範例會取得指定實驗範本的詳細資訊。

```
aws fis get-experiment-template \
    --id ABCDE1fgHIJkLmNop
```

輸出：

```
{
    "experimentTemplate": {
        "id": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
        "description": "myExperimentTemplate",
        "targets": {
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
        "actions": {
            "testaction": {
```

```
                "actionId": "aws:ec2:stop-instances",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                }
            }
        },
        "stopConditions": [
            {
                "source": "none"
            }
        ],
        "creationTime": 1616017191.124,
        "lastUpdateTime": 1616017331.51,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/FISRole",
        "tags": {
        "key: "value"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 故障注入模擬器使用者指南》中的實驗範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetExperimentTemplate。

get-experiment

以下程式碼範例顯示如何使用 get-experiment。

AWS CLI

取得實驗詳細資訊

下列 get-experiment 範例會取得指定實驗的詳細資訊。

```
aws fis get-experiment \
    --id ABC12DeFGhI3jKLMNOP
```

輸出：

```
{
    "experiment": {
        "id": "ABC12DeFGhI3jKLMNOP",
```

```
        "experimentTemplateId": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRole",
        "state": {
            "status": "completed",
            "reason": "Experiment completed."
        },
        "targets": {
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
        "actions": {
            "reboot": {
                "actionId": "aws:ec2:reboot-instances",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                },
                "state": {
                    "status": "completed",
                    "reason": "Action was completed."
                }
            }
        },
        "stopConditions": [
            {
                "source": "none"
            }
        ],
        "creationTime": 1616432509.662,
        "startTime": 1616432509.962,
        "endTime": 1616432522.307,
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Fault Injection Simulator 使用者指南中的 AWS FIS 實驗。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetExperiment。

list-actions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-actions。

AWS CLI

列出動作

下列 list-actions 範例列出可用的動作。

```
aws fis list-actions
```

輸出：

```
{
    "actions": [
        {
            "id": "aws:ec2:reboot-instances",
            "description": "Reboot the specified EC2 instances.",
            "targets": {
                "Instances": {
                    "resourceType": "aws:ec2:instance"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:ec2:stop-instances",
            "description": "Stop the specified EC2 instances.",
            "targets": {
                "Instances": {
                    "resourceType": "aws:ec2:instance"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:ec2:terminate-instances",
            "description": "Terminate the specified EC2 instances.",
            "targets": {
                "Instances": {
                    "resourceType": "aws:ec2:instance"
                }
            },
```

```
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:ecs:drain-container-instances",
            "description": "Drain percentage of underlying EC2 instances on an ECS
cluster.",
            "targets": {
                "Clusters": {
                    "resourceType": "aws:ecs:cluster"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:eks:terminate-nodegroup-instances",
            "description": "Terminates a percentage of the underlying EC2 instances
in an EKS cluster.",
            "targets": {
                "Nodegroups": {
                    "resourceType": "aws:eks:nodegroup"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:fis:inject-api-internal-error",
            "description": "Cause an AWS service to return internal error responses
for specific callers and operations.",
            "targets": {
                "Roles": {
                    "resourceType": "aws:iam:role"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:fis:inject-api-throttle-error",
            "description": "Cause an AWS service to return throttled responses for
specific callers and operations.",
            "targets": {
                "Roles": {
                    "resourceType": "aws:iam:role"
                }
            },
```

```
            "tags": {}
        },
        {
        "id": "aws:fis:inject-api-unavailable-error",
            "description": "Cause an AWS service to return unavailable error
responses for specific callers and operations.",
            "targets": {
                "Roles": {
                    "resourceType": "aws:iam:role"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:fis:wait",
            "description": "Wait for the specified duration. Stop condition
monitoring will continue during this time.",
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:rds:failover-db-cluster",
            "description": "Failover a DB Cluster to one of the replicas.",
            "targets": {
                "Clusters": {
                    "resourceType": "aws:rds:cluster"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:rds:reboot-db-instances",
            "description": "Reboot the specified DB instances.",
            "targets": {
                "DBInstances": {
                    "resourceType": "aws:rds:db"
                }
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "id": "aws:ssm:send-command",
            "description": "Run the specified SSM document.",
            "targets": {
                "Instances": {
```

```
                    "resourceType": "aws:ec2:instance"
                }
            },
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 故障注入模擬器使用者指南》中的動作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListActions。

list-experiment-templates

以下程式碼範例顯示如何使用 list-experiment-templates。

AWS CLI

列出實驗範本

下列list-experiment-templates範例列出您 AWS 帳戶中的實驗範本。

```
aws fis list-experiment-templates
```

輸出：

```
{
    "experimentTemplates": [
        {
            "id": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
            "description": "myExperimentTemplate",
            "creationTime": 1616017191.124,
            "lastUpdateTime": 1616017191.124,
            "tags": {
                "key": "value"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 故障注入模擬器使用者指南》中的實驗範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListExperimentTemplates。

list-experiments

以下程式碼範例顯示如何使用 list-experiments。

AWS CLI

列出實驗

下列list-experiments範例列出您 AWS 帳戶中的實驗。

```
aws fis list-experiments
```

輸出：

```
{
    "experiments": [
        {
            "id": "ABCdeF1GHiJkLM23NO",
            "experimentTemplateId": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
            "state": {
                "status": "running",
                "reason": "Experiment is running."
            },
            "creationTime": 1616017341.197,
            "tags": {
            "key": "value"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 故障注入模擬器使用者指南》中的實驗。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListExperiments。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出資源的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例會列出指定資源的標籤。

```
aws fis list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:fis:us-west-2:123456789012:experiment/ABC12DeFGhI3jKLMNOP
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "key1": "value1",
        "key2": "value2"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Fault Injection Simulator 使用者指南中的標記您的 AWS FIS 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

start-experiment

以下程式碼範例顯示如何使用 start-experiment。

AWS CLI

開始實驗

下列 start-experiment 範例會啟動指定的實驗。

```
aws fis start-experiment \
    --experiment-template-id ABCDE1fgHIJkLmNop
```

輸出：

```
{
    "experiment": {
        "id": "ABC12DeFGhI3jKLMNOP",
        "experimentTemplateId": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRole",
        "state": {
            "status": "initiating",
```

```
            "reason": "Experiment is initiating."
        },
        "targets": {
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
        "actions": {
            "reboot": {
                "actionId": "aws:ec2:reboot-instances",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                },
                "state": {
                    "status": "pending",
                    "reason": "Initial state"
                }
            }
        },
        "stopConditions": [
            {
                "source": "none"
            }
        ],
        "creationTime": 1616432464.025,
        "startTime": 1616432464.374,
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Fault Injection Simulator 使用者指南中的 AWS FIS 實驗。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartExperiment。

stop-experiment

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-experiment。

AWS CLI

停止實驗

下列 stop-experiment 範例會停止執行指定的實驗。

```
aws fis stop-experiment \
    --id ABC12DeFGhI3jKLMNOP
```

輸出：

```
{
    "experiment": {
        "id": "ABC12DeFGhI3jKLMNOP",
        "experimentTemplateId": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRole",
        "state": {
            "status": "stopping",
            "reason": "Stopping Experiment."
        },
        "targets": {
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
        "actions": {
            "reboot": {
                "actionId": "aws:ec2:reboot-instances",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                },
                "startAfter": [
                    "wait"
                ],
                "state": {
                    "status": "pending",
                    "reason": "Initial state."
```

```
                }
            },
            "wait": {
                "actionId": "aws:fis:wait",
                "parameters": {
                    "duration": "PT5M"
                },
                "state": {
                    "status": "running",
                    "reason": ""
                }
            }
        },
        "stopConditions": [
            {
                "source": "none"
            }
        ],
        "creationTime": 1616432680.927,
        "startTime": 1616432681.177,
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Fault Injection Simulator 使用者指南中的 AWS FIS 實驗。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopExperiment。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記資源

下列 tag-resource 範例會標記指定的資源。

```
aws fis tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:fis:us-west-2:123456789012:experiment/ABC12DeFGhI3jKLMNOP
 \
    --tags key1=value1,key2=value2
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS Fault Injection Simulator 使用者指南中的標記您的 AWS FIS 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

取消標記資源

下列 untag-resource 範例會從指定的資源中移除標籤。

```
aws fis untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:fis:us-west-2:123456789012:experiment/ABC12DeFGhI3jKLMNOP
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS Fault Injection Simulator 使用者指南中的標記您的 AWS FIS 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-experiment-template

以下程式碼範例顯示如何使用 update-experiment-template。

AWS CLI

更新實驗範本

下列 update-experiment-template 範例會更新指定實驗範本的描述。

```
aws fis update-experiment-template \
    --id ABCDE1fgHIJkLmNop \
    ---description myExperimentTemplate
```

輸出：

```
{
    "experimentTemplate": {
```

```
        "id": "ABCDE1fgHIJkLmNop",
        "description": "myExperimentTemplate",
        "targets": {
            "Instances-Target-1": {
                "resourceType": "aws:ec2:instance",
                "resourceArns": [
                    "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-12a3b4c56d78e9012"
                ],
                "selectionMode": "ALL"
            }
        },
        "actions": {
            "testaction": {
                "actionId": "aws:ec2:stop-instances",
                "parameters": {},
                "targets": {
                    "Instances": "Instances-Target-1"
                }
            }
        },
        "stopConditions": [
            {
                "source": "none"
            }
        ],
        "creationTime": 1616017191.124,
        "lastUpdateTime": 1616017859.607,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/FISRole",
        "tags": {
            "key": "value"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 故障注入模擬器使用者指南》中的更新實驗範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateExperimentTemplate。

使用 的 Amazon GameLift 伺服器範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon GameLift Servers 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-build`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-build`。

AWS CLI

範例 1：從 S3 儲存貯體中的檔案建立遊戲組建

以下 `create-build` 範例會建立自訂遊戲資源。它使用存放在您控制 AWS 之帳戶中 S3 位置的壓縮檔案。此範例假設您已建立 IAM 角色，該角色授予 Amazon GameLift 存取 S3 位置的許可權。由於請求未指定作業系統，新的組建資源預設為 WINDOWS_2012。

```
aws gamelift create-build \
    --storage-location file://storage-loc.json \
    --name MegaFrogRaceServer.NA \
    --build-version 12345.678
```

`storage-loc.json` 的內容：

```
{
    "Bucket":"MegaFrogRaceServer_NA_build_files"
    "Key":"MegaFrogRaceServer_build_123.zip"
    "RoleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/gamelift"
}
```

輸出：

```
{
    "Build": {
```

```
        "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
        "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1496708916.18,
        "Name": "MegaFrogRaceServer.NA",
        "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
        "SizeOnDisk": 479303,
        "Status": "INITIALIZED",
        "Version": "12345.678"
    },
    "StorageLocation": {
        "Bucket": "MegaFrogRaceServer_NA_build_files",
        "Key": "MegaFrogRaceServer_build_123.zip"
    }
}
```

範例 2：建立遊戲組建資源，以手動將檔案上傳至 GameLift

以下 `create-build` 範例會建立新的組建資源。範例也會取得儲存位置和臨時憑證，可讓您手動將遊戲組建上傳到 Amazon S3 中的 GameLift 位置。成功上傳組建後，GameLift 服務會驗證組建，並更新新組建的狀態。

```
aws gamelift create-build \
    --name MegaFrogRaceServer.NA \
    --build-version 12345.678 \
    --operating-system AMAZON_LINUX
```

輸出：

```
{
    "Build": {
        "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
        "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1496708916.18,
        "Name": "MegaFrogRaceServer.NA",
        "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX",
        "SizeOnDisk": 0,
        "Status": "INITIALIZED",
        "Version": "12345.678"
    },
    "StorageLocation": {
```

```
        "Bucket": "gamelift-builds-us-west-2",
        "Key": "123456789012/build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    },
    "UploadCredentials": {
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "AgoGb3JpZ2luENz...EXAMPLETOKEN=="
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的將自訂伺服器組建上傳至 GameLift。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateBuild。

create-fleet

以下程式碼範例顯示如何使用 create-fleet。

AWS CLI

範例 1：建立基本 Linux 機群

下列 create-fleet 範例會建立設定最少的隨需 Linux 執行個體機群，以託管自訂伺服器組建。您可以使用 update-fleet 來完成組態設定。

```
aws gamelift create-fleet \
    --name MegaFrogRaceServer.NA.v2 \
    --description 'Hosts for v2 North America' \
    --build-id build-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff \
    --certificate-configuration 'CertificateType=GENERATED' \
    --ec2-instance-type c4.large \
    --fleet-type ON_DEMAND \
    --runtime-configuration 'ServerProcesses=[{LaunchPath=/local/game/release-na/
MegaFrogRace_Server.exe,ConcurrentExecutions=1}]'
```

輸出：

```
{
    "FleetAttributes": {
        "BuildId": "build-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff",
        "CertificateConfiguration": {
```

```
            "CertificateType": "GENERATED"
        },
        "CreationTime": 1496365885.44,
        "Description": "Hosts for v2 North America",
        "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2:444455556666:fleet/
fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "FleetId": "fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "FleetType": "ON_DEMAND",
        "InstanceType": "c4.large",
        "MetricGroups": ["default"],
        "Name": "MegaFrogRace.NA.v2",
        "NewGameSessionProtectionPolicy": "NoProtection",
        "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX",
        "ServerLaunchPath": "/local/game/release-na/MegaFrogRace_Server.exe",
        "Status": "NEW"
    }
}
```

範例 2：建立基本 Windows 機群

下列 `create-fleet` 範例會建立設定最少的 Spot Windows 執行個體機群，以託管自訂伺服器組建。您可以使用 `update-fleet` 來完成組態設定。

```
aws gamelift create-fleet \
    --name MegaFrogRace.NA.v2 \
    --description 'Hosts for v2 North America' \
    --build-id build-2222aaaa-33bb-44cc-55dd-6666eeee77ff  \
    --certificate-configuration 'CertificateType=GENERATED' \
    --ec2-instance-type c4.large \
    --fleet-type SPOT \
    --runtime-configuration 'ServerProcesses=[{LaunchPath=C:\game
\Bin64.Release.Dedicated\MegaFrogRace_Server.exe,ConcurrentExecutions=1}]'
```

輸出：

```
{
    "FleetAttributes": {
        "BuildId": "build-2222aaaa-33bb-44cc-55dd-6666eeee77ff",
        "CertificateConfiguration": {
            "CertificateType": "GENERATED"
        },
        "CreationTime": 1496365885.44,
```

```
        "Description": "Hosts for v2 North America",
        "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2:444455556666:fleet/
fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "FleetId": "fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "FleetType": "SPOT",
        "InstanceType": "c4.large",
        "MetricGroups": ["default"],
        "Name": "MegaFrogRace.NA.v2",
        "NewGameSessionProtectionPolicy": "NoProtection",
        "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
        "ServerLaunchPath": "C:\game\Bin64.Release.Dedicated
\MegaFrogRace_Server.exe",
        "Status": "NEW"
    }
}
```

範例 3：建立完全設定的機群

下列 `create-fleet` 範例會建立自訂伺服器組建的 Spot Windows 執行個體機群，並提供最常用的組態設定。

```
aws gamelift create-fleet \
    --name MegaFrogRace.NA.v2 \
    --description 'Hosts for v2 North America' \
    --build-id build-2222aaaa-33bb-44cc-55dd-6666eeee77ff \
    --certificate-configuration 'CertificateType=GENERATED' \
    --ec2-instance-type c4.large \
    --ec2-inbound-permissions
 'FromPort=33435,ToPort=33435,IpRange=10.24.34.0/23,Protocol=UDP' \
    --fleet-type SPOT \
    --new-game-session-protection-policy FullProtection \
    --runtime-configuration file://runtime-config.json \
    --metric-groups default \
    --instance-role-arn 'arn:aws:iam::444455556666:role/GameLiftS3Access'
```

`runtime-config.json` 的內容：

```
GameSessionActivationTimeoutSeconds=300,
 MaxConcurrentGameSessionActivations=2,
 ServerProcesses=[
   {LaunchPath=C:\game\Bin64.Release.Dedicated\MegaFrogRace_Server.exe,Parameters=-
debug,ConcurrentExecutions=1},
```

```
   {LaunchPath=C:\game\Bin64.Release.Dedicated
\MegaFrogRace_Server.exe,ConcurrentExecutions=1}]
```

輸出：

```
{
    "FleetAttributes": {
        "InstanceRoleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/GameLiftS3Access",
        "Status": "NEW",
        "InstanceType": "c4.large",
        "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2:444455556666:fleet/
fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "FleetId": "fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "Description": "Hosts for v2 North America",
        "FleetType": "SPOT",
        "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
        "Name": "MegaFrogRace.NA.v2",
        "CreationTime": 1569309011.11,
        "MetricGroups": [
            "default"
        ],
        "BuildId": "build-2222aaaa-33bb-44cc-55dd-6666eeee77ff",
        "ServerLaunchParameters": "abc",
        "ServerLaunchPath": "C:\\game\\Bin64.Release.Dedicated\
\MegaFrogRace_Server.exe",
        "NewGameSessionProtectionPolicy": "FullProtection",
        "CertificateConfiguration": {
            "CertificateType": "GENERATED"
        }
    }
}
```

範例 4：建立即時伺服器機群

下列 `create-fleet` 範例使用已上傳至 Amazon GameLift 的 Realtime 組態指令碼，建立 Spot 執行個體的機群。所有 Realtime 伺服器都會部署到 Linux 機器。基於此範例的目的，假設上傳的 Realtime 指令碼包含多個指令碼檔案，其 `Init()` 函數位於名為 `MainScript.js` 的指令碼檔案中。如圖所示，此檔案在執行時期組態中識別為啟動指令碼。

```
aws gamelift create-fleet \
    --name MegaFrogRace.NA.realtime \
    --description 'Mega Frog Race Realtime fleet' \
```

```
    --script-id script-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff \
    --ec2-instance-type c4.large \
    --fleet-type SPOT \
    --certificate-configuration 'CertificateType=GENERATED' --runtime-configuration
 'ServerProcesses=[{LaunchPath=/local/game/MainScript.js,Parameters=+map
 Winter444,ConcurrentExecutions=5}]'
```

輸出：

```
{
    "FleetAttributes": {
        "FleetId": "fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "Status": "NEW",
        "CreationTime": 1569310745.212,
        "InstanceType": "c4.large",
        "NewGameSessionProtectionPolicy": "NoProtection",
        "CertificateConfiguration": {
            "CertificateType": "GENERATED"
        },
        "Name": "MegaFrogRace.NA.realtime",
        "ScriptId": "script-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff",
        "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2:444455556666:fleet/
fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
        "FleetType": "SPOT",
        "MetricGroups": [
            "default"
        ],
        "Description": "Mega Frog Race Realtime fleet",
        "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFleet。

create-game-session-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 create-game-session-queue。

AWS CLI

範例 1：設定排序的遊戲工作階段佇列

下列 create-game-session-queue 範例會建立新的遊戲工作階段佇列，其目的地位於兩個區域。範例也會設定佇列，讓遊戲工作階段請求在等待 10 分鐘置放後逾時。由於未定義延遲政策，GameLift 會嘗試放置列出第一個目的地的所有遊戲工作階段。

```
aws gamelift create-game-session-queue \
    --name MegaFrogRaceServer-NA \
    --destinations file://destinations.json \
    --timeout-in-seconds 600
```

destinations.json 的內容：

```
{
    "Destinations": [
        {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" },
        {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-1::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222" }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "GameSessionQueues": [
        {
            "Name": "MegaFrogRaceServer-NA",
            "GameSessionQueueArn": "arn:aws:gamelift:us-
west-2:123456789012:gamesessionqueue/MegaFrogRaceServer-NA",
            "TimeoutInSeconds": 600,
            "Destinations": [
                {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"},
                {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-1::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"}
            ]
        }
    ]
}
```

範例 2：使用玩家延遲政策設定遊戲工作階段佇列

下列 create-game-session-queue 範例會建立具有兩個玩家延遲政策的新遊戲工作階段佇列。第一個政策會設定 100ms 的延遲上限，在遊戲工作階段嘗試置放的第一分鐘強制執行。第二個政策會將延遲上限提高到 200ms，直到置放請求在 3 分鐘後逾時為止。

```
aws gamelift create-game-session-queue \
    --name MegaFrogRaceServer-NA \
    --destinations file://destinations.json \
    --player-latency-policies file://latency-policies.json \
    --timeout-in-seconds 180
```

destinations.json 的內容：

```
{
    "Destinations": [
        { "DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" },
        { "DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222" }
    ]
}
```

latency-policies.json 的內容：

```
{
    "PlayerLatencyPolicies": [
        {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 200},
        {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 100, "PolicyDurationSeconds":
 60}
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "GameSessionQueue": {
        "Name": "MegaFrogRaceServer-NA",
        "GameSessionQueueArn": "arn:aws:gamelift:us-
west-2:111122223333:gamesessionqueue/MegaFrogRaceServer-NA",
        "TimeoutInSeconds": 600,
        "PlayerLatencyPolicies": [
            {
```

```
                "MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 100,
                "PolicyDurationSeconds": 60
            },
            {
                "MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 200
            }
        ]
        "Destinations": [
            {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"},
            {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"}
        ],
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的建立佇列。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGameSessionQueue。

delete-build

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-build。

AWS CLI

刪除自訂遊戲組建

下列 delete-build 範例會從 Amazon GameLift 帳戶移除組建。刪除組建之後，就無法用於建立新的機群。此作業無法復原。

```
aws gamelift delete-build \
   --build-id build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBuild。

delete-fleet

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-fleet。

AWS CLI

刪除不再使用的機群

下列 delete-fleet 範例會移除已縮減至零個執行個體的機群。如果機群容量大於零，該請求會失敗，並出現 HTTP 400 錯誤。

```
aws gamelift delete-fleet \
   --fleet-id fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的管理 GameLift 機群。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFleet。

delete-game-session-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-game-session-queue。

AWS CLI

刪除遊戲工作階段佇列

下列 delete-game-session-queue 範例會刪除指定的遊戲工作階段佇列。

```
aws gamelift delete-game-session-queue \
    --name MegaFrogRace-NA
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGameSessionQueue。

describe-build

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-build。

AWS CLI

取得自訂遊戲組建的相關資訊

下列 describe-build 範例會擷取遊戲伺服器組建資源的屬性。

```
aws gamelift describe-build \
    --build-id build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "Build": {
        "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
        "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1496708916.18,
        "Name": "My_Game_Server_Build_One",
        "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX",
        "SizeOnDisk": 1304924,
        "Status": "READY",
        "Version": "12345.678"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的將自訂伺服器組建上傳至 GameLift。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeBuild。

describe-ec2-instance-limits

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-ec2-instance-limits。

AWS CLI

擷取 EC2 執行個體類型的服務限制

下列 describe-ec2-instance-limits 範例顯示，針對目前區域中指定之 EC2 執行個體類型使用中的最大允許執行個體數，和目前執行個體數。結果表示只使用允許的 20 個執行個體當中的 5 個。

```
aws gamelift describe-ec2-instance-limits \
    --ec2-instance-type m5.large
```

輸出：

```
{
    "EC2InstanceLimits": [
        {
            "EC2InstanceType": ""m5.large",
            "CurrentInstances": 5,
            "InstanceLimit": 20
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的選擇運算資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEc2InstanceLimits。

describe-fleet-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fleet-attributes。

AWS CLI

範例 1：檢視機群清單的屬性

下列 describe-fleet-attributes 範例會擷取兩個指定機群的機群屬性。如所示，請求的機群使用相同的組建進行部署，一個用於隨需執行個體，另一個用於 Spot 執行個體，當中具有一些細微的組態差異。

```
aws gamelift describe-fleet-attributes \
    --fleet-ids arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

輸出：

```
{
    "FleetAttributes": [
        {
            "FleetId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "FleetType": "ON_DEMAND",
            "InstanceType": "c4.large",
            "Description": "On-demand hosts for v2 North America",
            "Name": "MegaFrogRaceServer.NA.v2-od",
```

```
            "CreationTime": 1568836191.995,
            "Status": "ACTIVE",
            "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE33333",
            "ServerLaunchPath": "C:\\game\\MegaFrogRace_Server.exe",
            "ServerLaunchParameters": "+gamelift_start_server",
            "NewGameSessionProtectionPolicy": "NoProtection",
            "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
            "MetricGroups": [
                "default"
            ],
            "CertificateConfiguration": {
                "CertificateType": "DISABLED"
            }
        },
        {
            "FleetId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222",
            "FleetType": "SPOT",
            "InstanceType": "c4.large",
            "Description": "On-demand hosts for v2 North America",
            "Name": "MegaFrogRaceServer.NA.v2-spot",
            "CreationTime": 1568838275.379,
            "Status": "ACTIVATING",
            "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE33333",
            "ServerLaunchPath": "C:\\game\\MegaFrogRace_Server.exe",
            "NewGameSessionProtectionPolicy": "NoProtection",
            "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
                "MetricGroups": [
                "default"
            ],
            "CertificateConfiguration": {
                "CertificateType": "GENERATED"
            }
        }
    ]
}
```

範例 2：請求所有機群的屬性

下列 describe-fleet-attributes 會傳回具任何狀態之所有機群的機群屬性。此範例說明了使用分頁參數，一次傳回一個機群。

```
aws gamelift describe-fleet-attributes \
    --limit 1
```

輸出：

```
{
    "FleetAttributes": [
        {
            "FleetId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "FleetArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222",
            "FleetType": "SPOT",
            "InstanceType": "c4.large",
            "Description": "On-demand hosts for v2 North America",
            "Name": "MegaFrogRaceServer.NA.v2-spot",
            "CreationTime": 1568838275.379,
            "Status": "ACTIVATING",
            "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE33333",
            "ServerLaunchPath": "C:\\game\\MegaFrogRace_Server.exe",
            "NewGameSessionProtectionPolicy": "NoProtection",
            "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
            "MetricGroups": [
                "default"
            ],
            "CertificateConfiguration": {
                "CertificateType": "GENERATED"
            }
        }
    ],
    "NextToken":
 "eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZTZmMS
}
```

輸出包含您再次呼叫命令時可以使用的 NextToken 值。將值傳遞至 --next-token 參數，指定在何處取得輸出。下列命令傳回以下輸出中第二個結果：

```
aws gamelift describe-fleet-attributes \
```

```
    --limit 1 \
    --next-
token eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZT
```

重複此動作，直到回應中不包含 NextToken 值為止。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的設定 GameLift 機群。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFleetAttributes。

describe-fleet-capacity

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fleet-capacity。

AWS CLI

檢視機群清單的容量狀態

下列 describe-fleet-capacity 範例會擷取兩個指定機群的目前容量。

```
aws gamelift describe-fleet-capacity \
    --fleet-ids arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111 fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

輸出：

```
{
    "FleetCapacity": [
        {
            "FleetId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "InstanceType": "c5.large",
            "InstanceCounts": {
                "DESIRED": 10,
                "MINIMUM": 1,
                "MAXIMUM": 20,
                "PENDING": 0,
                "ACTIVE": 10,
                "IDLE": 3,
                "TERMINATING": 0
            }
        },
        {
            "FleetId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
```

```
            "InstanceType": "c5.large",
            "InstanceCounts": {
                "DESIRED": 13,
                "MINIMUM": 1,
                "MAXIMUM": 20,
                "PENDING": 0,
                "ACTIVE": 15,
                "IDLE": 2,
                "TERMINATING": 2
            }
        }

    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的機群的 GameLift 指標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFleetCapacity。

describe-fleet-events

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fleet-events。

AWS CLI

請求指定時間範圍的事件

下列 describe-fleet-events 範例顯示指定的時間範圍期間，發生的所有機群相關事件的詳細資訊。

```
aws gamelift describe-fleet-events \
    --fleet-id arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --start-time 1579647600 \
    --end-time 1579649400 \
    --limit 5
```

輸出：

```
{
    "Events": [
        {
            "EventId": "a37b6892-5d07-4d3b-8b47-80244ecf66b9",
```

```
            "ResourceId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "EventCode": "FLEET_STATE_ACTIVE",
            "Message": "Fleet fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 changed
 state to ACTIVE",
            "EventTime": 1579649342.191
        },
        {
            "EventId": "67da4ec9-92a3-4d95-886a-5d6772c24063",
            "ResourceId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "EventCode": "FLEET_STATE_ACTIVATING",
            "Message": "Fleet fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 changed
 state to ACTIVATING",
            "EventTime": 1579649321.427
        },
        {
            "EventId": "23813a46-a9e6-4a53-8847-f12e6a8381ac",
            "ResourceId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "EventCode": "FLEET_STATE_BUILDING",
            "Message": "Fleet fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 changed
 state to BUILDING",
            "EventTime": 1579649321.243
        },
        {
            "EventId": "3bf217d0-1d44-42f9-9202-433ed475d2e8",
            "ResourceId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "EventCode": "FLEET_STATE_VALIDATING",
            "Message": "Fleet fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 changed
 state to VALIDATING",
            "EventTime": 1579649197.449
        },
        {
            "EventId": "2ecd0130-5986-44eb-99a7-62df27741084",
            "ResourceId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "EventCode": "FLEET_VALIDATION_LAUNCH_PATH_NOT_FOUND",
            "Message": "Failed to find a valid path",
            "EventTime": 1569319075.839,
            "PreSignedLogUrl": "https://gamelift-event-logs-prod-
us-west-2.s3.us-west-2.amazonaws.com/logs/fleet-83422059-8329-42a2-
a4d6-c4444386a6f8/events/2ecd0130-5986-44eb-99a7-62df27741084/
FLEET_VALIDATION_LAUNCH_PATH_NOT_FOUND.txt?X-Amz-Security-
Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEB8aCXVzLXdlc3QtMiJHMEUCIHV5K%2FLPx8h310D
%2FAvx0%2FZxsDy5XA3cJOwPdu3T0eBa%2FAiEA1yovokcZYy%2FV4CWW6l26aFyiSHO
%2Bxz%2FBMAhEHYHMQNcqkQMImP%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F
%2FARAAGgw3NDEwNjE1OTIxNzEiDI8rsZtzLzlwEDQhXSrlAtl5Ae
```

```
%2Fgo6FCIzqXPbXfBOnSvFYqeDlriZarEpKqKrUt8mXQv9iqHResqCph9AKo49lwgSYTT2QoSxnrD7%2FUgv
%2BZm2pVuczvuKtUA0fcx6s0GxpjIAzdIE%2F5P%2FB7B9M%2BVZ
%2F9KF82hbJi0HTE6Y7BjKsEgFCvk4UXILhfjtan9iQl8%2F21ZTurAcJbm7Y5tuLF9SWSK3%2BEa7VXOcCK4D4O1sMj
%2FIaXoHkNvg0RVTa0hIqdvpaDQlsSBNdqTXbjHTu6fETE9Y9Ky%2BiJK5KiUG
%2F59GjCpDcvS1FqKeLUEmKT7wysGmvjMc2n%2Fr
%2F9VxQfte7w9srXwlLAQuwhiXAAyI5ICMZ5JvzjzQwTqD4CHTVKUUDwL
%2BRZzbuuqkJObZml02CkRGp%2B74RTAzLbWptVqZTIfzctiCTmWxb
%2FmKyELRYsVLrwNJ%2BGJ7%2BCrN0RC%2FjlgfLYIZyeAqjPgAu5HjgX
%2BM7jCo9M7wBTrnAXKOFQuf9dvA84SuwXOJFp17LYGjrHMKv0qC3GfbTMrZ6kzeNV9awKCpXB2Gnx9z2KvIlJdqirWV
%2F9C6%2B4jIZPME3jXmZcEHqqw5uvAVF7aeIavtUZU8pxpDIWT0YE4p3Kriy2AA7ziCRKtVfjV839InyLk8LUjsioWK
%2BYUq8%2FDTlLxqj1S%2Fi04TI0Wo7ilAo%2FKKWWF4guuNDexj8EOOynSp1yImB
%2BZf2Fua3O44W4eEXAMPLE33333&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Date=20170621T231808Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=900&X-Amz-
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20170621%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-
Signature=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
        }
    ],
    "NextToken":
 "eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZTZmMS
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的偵錯 Amazon GameLift 機群問題。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFleetEvents。

describe-fleet-port-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fleet-port-settings。

AWS CLI

檢視機群的傳入連線許可

下列 describe-fleet-port-settings 範例會擷取指定機群的連線設定。

```
aws gamelift describe-fleet-port-settings \
    --fleet-id arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
```

```
    "InboundPermissions": [
        {
            "FromPort": 33400,
            "ToPort": 33500,
            "IpRange": "0.0.0.0/0",
            "Protocol": "UDP"
        },
        {
            "FromPort": 1900,
            "ToPort": 2000,
            "IpRange": "0.0.0.0/0",
            "Protocol": "TCP"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的設定 GameLift 機群。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFleetPortSettings。

describe-fleet-utilization

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fleet-utilization。

AWS CLI

範例 1：檢視機群清單的用量資料

下列 describe-fleet-utilization 範例擷取一個指定機群的目前用量資訊。

```
aws gamelift describe-fleet-utilization \
    --fleet-ids arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "FleetUtilization": [
        {
        "FleetId": "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "ActiveServerProcessCount": 100,
        "ActiveGameSessionCount": 62,
```

```
        "CurrentPlayerSessionCount": 329,
        "MaximumPlayerSessionCount": 1000
        }
    ]
}
```

範例 2：請求所有機群的使用資料

下列 describe-fleet-utilization 會傳回具任何狀態之所有機群的機群用量資料。此範例使用分頁參數，一次傳回兩個機群的資料。

```
aws gamelift describe-fleet-utilization \
    --limit 2
```

輸出：

```
{
    "FleetUtilization": [
        {
            "FleetId": "fleet-1111aaaa-22bb-33cc-44dd-5555eeee66ff",
            "ActiveServerProcessCount": 100,
            "ActiveGameSessionCount": 13,
            "CurrentPlayerSessionCount": 98,
            "MaximumPlayerSessionCount": 1000
        },
        {
            "FleetId": "fleet-2222bbbb-33cc-44dd-55ee-6666ffff77aa",
            "ActiveServerProcessCount": 100,
            "ActiveGameSessionCount": 62,
            "CurrentPlayerSessionCount": 329,
            "MaximumPlayerSessionCount": 1000
        }
    ],
    "NextToken":
 "eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZTZmMS
}
```

再次呼叫命令，將 NextToken 值當作引數傳遞至 --next-token 參數，以查看接下來的兩個結果。

```
aws gamelift describe-fleet-utilization \
    --limit 2 \
```

```
    --next-
token eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZT
```

重複此動作，直到回應中不再包含輸出中的 NextToken 值為止。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的機群的 GameLift 指標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFleetUtilization。

describe-game-session-queues

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-game-session-queues。

AWS CLI

檢視遊戲工作階段佇列

下列 describe-game-session-queues 範例會擷取兩個指定佇列的屬性。

```
aws gamelift describe-game-session-queues \
    --names MegaFrogRace-NA MegaFrogRace-EU
```

輸出：

```
{
    "GameSessionQueues": [{
            "Destinations": [{
                    "DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
                },
                {
                    "DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
                }
            ],
            "Name": "MegaFrogRace-NA",
            "TimeoutInSeconds": 600,
            "GameSessionQueueArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::gamesessionqueue/
MegaFrogRace-NA",
            "PlayerLatencyPolicies": [{
                    "MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 200
                },
```

```
                {
                    "MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 100,
                    "PolicyDurationSeconds": 60
                }
            ],
            "FilterConfiguration": {
                "AllowedLocations": ["us-west-2", "ap-south-1", "us-east-1"]
            },
            "PriorityConfiguration": {
                "PriorityOrder": ["LOCATION", "FLEET_TYPE", "DESTINATION"],
                "LocationOrder": ["us-west-2", "ap-south-1", "us-east-1"]
            }
        },
        {
            "Destinations": [{
                "DestinationArn": "arn:aws:gamelift:eu-west-3::fleet/fleet-
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
            }],
            "Name": "MegaFrogRace-EU",
            "TimeoutInSeconds": 600,
            "GameSessionQueueArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::gamesessionqueue/
MegaFrogRace-EU"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的使用多區域佇列。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeGameSessionQueues。

describe-runtime-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-runtime-configuration。

AWS CLI

為機群請求執行時期組態

下列 describe-runtime-configuration 範例會擷取指定之機群目前執行時期組態的詳細資訊。

```
aws gamelift describe-runtime-configuration \
    --fleet-id fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "RuntimeConfiguration": {
        "ServerProcesses": [
            {
                "LaunchPath": "C:\game\Bin64.Release.Dedicated
\MegaFrogRace_Server.exe",
                "Parameters": "+gamelift_start_server",
                "ConcurrentExecutions": 3
            },
            {
                "LaunchPath": "C:\game\Bin64.Release.Dedicated
\MegaFrogRace_Server.exe",
                "Parameters": "+gamelift_start_server +debug",
                "ConcurrentExecutions": 1
            }
        ],
        "MaxConcurrentGameSessionActivations": 2147483647,
        "GameSessionActivationTimeoutSeconds": 300
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的在機群上執行多個程序。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRuntimeConfiguration。

list-builds

以下程式碼範例顯示如何使用 list-builds。

AWS CLI

範例 1：取得自訂遊戲組建的清單

下列 list-builds 範例會擷取目前區域中所有遊戲伺服器組建的屬性。範例請求說明了如何使用分頁參數 Limit 和 NextToken，以循序集擷取結果集。第一個命令擷取前兩個組建。由於有兩個以上的可用，因此回應會包含 NextToken，表示有更多結果可用。

```
aws gamelift list-builds \
    --limit 2
```

輸出：

```
{
    "Builds": [
        {
            "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
            "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "CreationTime": 1495664528.723,
            "Name": "My_Game_Server_Build_One",
            "OperatingSystem": "WINDOWS_2012",
            "SizeOnDisk": 8567781,
            "Status": "READY",
            "Version": "12345.678"
        },
        {
            "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222",
            "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "CreationTime": 1495528748.555,
            "Name": "My_Game_Server_Build_Two",
            "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX_2",
            "SizeOnDisk": 8567781,
            "Status": "FAILED",
            "Version": "23456.789"
        }
    ],
    "NextToken":
 "eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZTZmMS
}
```

然後，您可以使用 --next-token 參數再次呼叫命令，如下所示，以查看接下來的兩個組建。

```
aws gamelift list-builds \
    --limit 2
    --next-
token eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZT
```

重複此動作，直到回應中不包含 NextToken 值為止。

範例 2：取得失敗狀態的自訂遊戲組建清單

下列 list-builds 範例會在目前狀態為 FAILED 的區域中，擷取所有遊戲伺服器組建的屬性。

```
aws gamelift list-builds \
    --status FAILED
```

輸出：

```
{
    "Builds": [
        {
            "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222",
            "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "CreationTime": 1495528748.555,
            "Name": "My_Game_Server_Build_Two",
            "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX_2",
            "SizeOnDisk": 8567781,
            "Status": "FAILED",
            "Version": "23456.789"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBuilds。

list-fleets

以下程式碼範例顯示如何使用 list-fleets。

AWS CLI

範例 1：取得區域中所有機群的清單

下列 list-fleets 範例顯示目前區域中所有機群的機群 ID。此範例使用分頁參數，一次擷取兩個機群 ID。回應包含 next-token 屬性，那表示需要擷取的結果更多。

```
aws gamelift list-fleets \
    --limit 2
```

輸出：

```
{
```

```
    "FleetIds": [
        "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
    ],
    "NextToken":
 "eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC01NWYxZTZmMS
}
```

您可以在下一個命令中傳遞上一個回應的 NextToken 值，如此處所示，以取得接下來的兩個結果。

```
aws gamelift list-fleets \
    --limit 2 \
    --next-
token eyJhd3NBY2NvdW50SWQiOnsicyI6IjMwMjc3NjAxNjM5OCJ9LCJidWlsZElkIjp7InMiOiJidWlsZC00NDRlZj
```

範例 2：取得具有特定組建或指令碼之區域中所有機群的清單

下列 list-builds 範例會擷取使用指定遊戲組建部署的機群 ID。如果您使用的是 Realtime Servers，您可以提供指令碼 ID 來取代組建 ID。由於此範例未指定限制參數，因此結果最多可以包含 16 個機群 ID。

```
aws gamelift list-fleets \
    --build-id build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "FleetIds": [
        "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
        "fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFleets。

request-upload-credentials

以下程式碼範例顯示如何使用 request-upload-credentials。

AWS CLI

重新整理上傳組建的存取憑證

下列 `create-build` 範例會取得新的有效存取憑證，用於將 GameLift 組建檔案上傳至 Amazon S3 位置。憑證的生命週期有限。您可以從原始 `CreateBuild` 請求的回應中取得組建 ID。

```
aws gamelift request-upload-credentials \
    --build-id build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "StorageLocation": {
        "Bucket": "gamelift-builds-us-west-2",
        "Key": "123456789012/build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    },
    "UploadCredentials": {
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "AgoGb3JpZ2luENz...EXAMPLETOKEN=="
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的將自訂伺服器組建上傳至 GameLift。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RequestUploadCredentials。

start-fleet-actions

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-fleet-actions`。

AWS CLI

重新啟動機群自動擴展活動

下列 `start-fleet-actions` 範例會繼續使用為指定機群定義，透過呼叫 ``stop-fleet-actions`` 而停止的所有擴展政策。開始之後，擴展政策會立即開始追蹤各自的指標。

```
aws gamelift start-fleet-actions \
```

```
    --fleet-id fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --actions AUTO_SCALING
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartFleetActions。

stop-fleet-actions

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-fleet-actions。

AWS CLI

停止機群的自動擴展活動

下列 stop-fleet-actions 範例會停止使用為指定機群定義的所有擴展政策。政策暫停後，除非您手動調整，否則機群容量保持在相同的作用中執行個體計數。

```
aws gamelift start-fleet-actions \
    --fleet-id fleet-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --actions AUTO_SCALING
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopFleetActions。

update-build

以下程式碼範例顯示如何使用 update-build。

AWS CLI

更新自訂遊戲組建

下列 update-build 範例會變更與指定組建資源相關聯的名稱和版本資訊。傳回的組建物件確認已成功進行變更。

```
aws gamelift update-build \
    --build-id build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --name MegaFrogRaceServer.NA.east \
    --build-version 12345.east
```

輸出：

```
{
    "Build": {
        "BuildArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::build/build-a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111",
        "BuildId": "build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1496708916.18,
        "Name": "MegaFrogRaceServer.NA.east",
        "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX_2",
        "SizeOnDisk": 1304924,
        "Status": "READY",
        "Version": "12345.east"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的更新您的組建檔案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateBuild。

update-game-session-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 update-game-session-queue。

AWS CLI

更新遊戲工作階段佇列組態

下列 update-game-session-queue 範例會新增新的目的地，並更新現有遊戲工作階段佇列的玩家延遲政策。

```
aws gamelift update-game-session-queue \
    --name MegaFrogRace-NA \
    --destinations file://destinations.json \
    --player-latency-policies file://latency-policies.json
```

destinations.json 的內容：

```
{
    "Destinations": [
        {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/
fleet-1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d"},
```

```
        {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1::fleet/
fleet-5c6d3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5a2b"},
        {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1::alias/
alias-11aa22bb-3c4d-5e6f-000a-1111aaaa22bb"}
    ]
}
```

latency-policies.json 的內容：

```
{
    "PlayerLatencyPolicies": [
        {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 200},
        {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 150, "PolicyDurationSeconds":
 120},
        {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 100, "PolicyDurationSeconds":
 120}
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "GameSessionQueue": {
        "Destinations": [
            {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2::fleet/
fleet-1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d"},
            {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1::fleet/
fleet-5c6d3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5a2b"},
            {"DestinationArn": "arn:aws:gamelift:us-east-1::alias/
alias-11aa22bb-3c4d-5e6f-000a-1111aaaa22bb"}
        ],
        "GameSessionQueueArn": "arn:aws:gamelift:us-
west-2:111122223333:gamesessionqueue/MegaFrogRace-NA",
        "Name": "MegaFrogRace-NA",
        "TimeoutInSeconds": 600,
        "PlayerLatencyPolicies": [
            {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 200},
            {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 150,
 "PolicyDurationSeconds": 120},
            {"MaximumIndividualPlayerLatencyMilliseconds": 100,
 "PolicyDurationSeconds": 120}
        ]
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的使用多區域佇列。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGameSessionQueue。

upload-build

以下程式碼範例顯示如何使用 upload-build。

AWS CLI

範例 1：上傳 Linux 遊戲伺服器組建

下列 upload-build 範例會將 Linux 遊戲伺服器組建檔案，從檔案目錄上傳至 GameLift 服務，並建立組建資源。

```
aws gamelift upload-build \
    --name MegaFrogRaceServer.NA \
    --build-version 2.0.1 \
    --build-root ~/MegaFrogRace_Server/release-na \
    --operating-system AMAZON_LINUX_2
    --server-sdk-version 4.0.2
```

輸出：

```
Uploading ~/MegaFrogRace_Server/release-na:  16.0 KiB / 74.6 KiB (21.45%)
Uploading ~/MegaFrogRace_Server/release-na:  32.0 KiB / 74.6 KiB (42.89%)
Uploading ~/MegaFrogRace_Server/release-na:  48.0 KiB / 74.6 KiB (64.34%)
Uploading ~/MegaFrogRace_Server/release-na:  64.0 KiB / 74.6 KiB (85.79%)
Uploading ~/MegaFrogRace_Server/release-na:  74.6 KiB / 74.6 KiB (100.00%)
Successfully uploaded ~/MegaFrogRace_Server/release-na to AWS GameLift
Build ID: build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

範例 2：上傳 Windows 遊戲伺服器組建

下列 upload-build 範例會將 Windows 遊戲伺服器建置檔案，從目錄上傳至 GameLift 服務，並建立建置記錄。

```
aws gamelift upload-build \
```

```
    --name MegaFrogRaceServer.NA \
    --build-version 2.0.1 \
    --build-root C:\MegaFrogRace_Server\release-na \
    --operating-system WINDOWS_2012
    --server-sdk-version 4.0.2
```

輸出：

```
Uploading C:\MegaFrogRace_Server\release-na:  16.0 KiB / 74.6 KiB (21.45%)
Uploading C:\MegaFrogRace_Server\release-na:  32.0 KiB / 74.6 KiB (42.89%)
Uploading C:\MegaFrogRace_Server\release-na:  48.0 KiB / 74.6 KiB (64.34%)
Uploading C:\MegaFrogRace_Server\release-na:  64.0 KiB / 74.6 KiB (85.79%)
Uploading C:\MegaFrogRace_Server\release-na:  74.6 KiB / 74.6 KiB (100.00%)
Successfully uploaded C:\MegaFrogRace_Server\release-na to AWS GameLift
Build ID: build-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon GameLift 開發人員指南》中的將自訂伺服器組建上傳至 GameLift。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UploadBuild。

使用 的 Amazon Glacier 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Glacier 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`abort-multipart-upload`

以下程式碼範例顯示如何使用 `abort-multipart-upload`。

AWS CLI

下列命令會刪除名為 my-vault 之保存庫進行中的分段上傳作業：

```
aws glacier abort-multipart-upload --account-id - --vault-name my-vault
 --upload-id 19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ
```

此命令不會產生任何輸出。Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。上傳 ID 由 aws glacier initiate-multipart-upload 命令傳回，也可以透過 aws glacier list-multipart-uploads 獲取。

如需使用 CLI 將分段上傳至 Amazon Glacier AWS 的詳細資訊，請參閱《AWS CLI 使用者指南》中的使用 Amazon Glacier。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中 AbortMultipartUpload。

abort-vault-lock

以下程式碼範例顯示如何使用 abort-vault-lock。

AWS CLI

中止進行中保存庫鎖定程序

下列 abort-vault-lock 範例會從指定的保存庫中刪除保存庫鎖定政策，並將保存庫鎖定的鎖定狀態重設為解除鎖定。

```
aws glacier abort-vault-lock \
    --account-id - \
    --vault-name MyVaultName
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Glacier API 開發人員指南》中的中止保存庫鎖定 (DELETE lock-policy)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AbortVaultLock。

add-tags-to-vault

以下程式碼範例顯示如何使用 add-tags-to-vault。

AWS CLI

以下命令會將兩個標籤加入名為 my-vault 的文件庫：

```
aws glacier add-tags-to-vault --account-id - --vault-name my-vault --
tags id=1234,date=july2015
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTagsToVault。

complete-multipart-upload

以下程式碼範例顯示如何使用 complete-multipart-upload。

AWS CLI

下列命令會完成 3 MiB 封存的分段上傳：

```
aws glacier complete-multipart-upload --archive-size 3145728 --
checksum 9628195fcdbcbbe76cdde456d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67
 --upload-id 19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ --account-id - --vault-name my-vault
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

上傳 ID 由 aws glacier initiate-multipart-upload 命令傳回，也可以透過 aws glacier list-multipart-uploads 獲取。檢查總和參數採用十六進位封存的 SHA-256 樹雜湊函數。

如需使用 CLI 分段上傳至 Amazon Glacier AWS 的詳細資訊，包括計算樹雜湊的指示，請參閱《AWS CLI 使用者指南》中的使用 Amazon Glacier。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CompleteMultipartUpload。

complete-vault-lock

以下程式碼範例顯示如何使用 complete-vault-lock。

AWS CLI

完成進行中保存庫鎖定程序

下列complete-vault-lock範例會完成指定保存庫的進行中鎖定進度，並將保存庫鎖定的鎖定狀態設定為 Locked。執行 initiate-lock-process 時，您會取得 lock-id 參數的值。

```
aws glacier complete-vault-lock \
    --account-id - \
    --vault-name MyVaultName \
    --lock-id 9QZgEXAMPLEPhvL6xEXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Glacier API 開發人員指南》中的完成保存庫鎖定 (POST lockId)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CompleteVaultLock。

create-vault

以下程式碼範例顯示如何使用 create-vault。

AWS CLI

以下命令建立一個名為 my-vault 的文件庫：

```
aws glacier create-vault --vault-name my-vault --account-id -
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVault。

delete-archive

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-archive。

AWS CLI

從文件庫刪除封存

下列 delete-archive 範例會從 example_vault 中移除指定的封存。

```
aws glacier delete-archive \
    --account-id 111122223333  \
```

```
    --vault-name example_vault \
    --archive-id Sc0u9ZP8yaWkmh-XGlIvAVprtLhaLCGnNwNl5I5x9HqPIkX5mjc0DrId3Ln-
Gi_k2HzmlIDZUz117KSdVMdMXLuFWi9PJUitxWO73edQ43eTlMWkH0pd9zVSAuV_XXZBVhKhyGhJ7w
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteArchive。

delete-vault-access-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vault-access-policy。

AWS CLI

移除保存庫的存取政策

下列 delete-vault-access-policy 範例會移除指定保存庫的存取政策。

```
aws glacier delete-vault-access-policy \
    --account-id 111122223333 \
    --vault-name example_vault
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVaultAccessPolicy。

delete-vault-notifications

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vault-notifications。

AWS CLI

若要移除文件庫的 SNS 通知

下列 delete-vault-notifications 範例會在指定的文件庫移除 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 傳送之通知。

```
aws glacier delete-vault-notifications \
    --account-id 111122223333 \
    --vault-name example_vault
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVaultNotifications。

delete-vault

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vault。

AWS CLI

以下命令刪除一個名為 my-vault 的文件庫：

```
aws glacier delete-vault --vault-name my-vault --account-id -
```

此命令不會產生任何輸出。Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVault。

describe-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-job。

AWS CLI

以下命令會擷取文件庫上名為 my-vault 的庫存擷取工作相關資訊：

```
aws glacier describe-job --account-id - --vault-name my-
vault --job-id zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
RO47Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_XqlNHS61dsO4CnMW
```

輸出：

```
{
    "InventoryRetrievalParameters": {
        "Format": "JSON"
    },
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-vault",
    "Completed": false,
    "JobId": "zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
RO47Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_XqlNHS61dsO4CnMW",
    "Action": "InventoryRetrieval",
    "CreationDate": "2015-07-17T20:23:41.616Z",
```

```
    "StatusCode": "InProgress"
}
```

工作 ID 可以在 `aws glacier initiate-job` 和 `aws glacier list-jobs` 的輸出中找到。Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeJob。

`describe-vault`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-vault`。

AWS CLI

以下命令會擷取名為 `my-vault` 的文件庫資料：

```
aws glacier describe-vault --vault-name my-vault --account-id -
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeVault。

`get-data-retrieval-policy`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-data-retrieval-policy`。

AWS CLI

下列命令會取得使用中帳戶的資料擷取政策：

```
aws glacier get-data-retrieval-policy --account-id -
```

輸出：

```
{
    "Policy": {
        "Rules": [
            {
                "BytesPerHour": 10737418240,
                "Strategy": "BytesPerHour"
            }
```

```
        ]
    }
}
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDataRetrievalPolicy。

get-job-output

以下程式碼範例顯示如何使用 get-job-output。

AWS CLI

以下命令會將文件庫庫存任務的輸出儲存到目前目錄名為 output.json 的檔案中：

```
aws glacier get-job-output --account-id - --vault-name my-
vault --job-id zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
RO47Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_XqlNHS61dsO4CnMW output.json
```

job-id 可在 aws glacier list-jobs 的輸出中使用。請注意，輸出檔案名稱是位置引數，不以選項名稱作為前綴。Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

輸出：

```
{
    "status": 200,
    "acceptRanges": "bytes",
    "contentType": "application/json"
}
```

output.json:

```
{"VaultARN":"arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/
my-vault","InventoryDate":"2015-04-07T00:26:18Z","ArchiveList":
[{"ArchiveId":"kKB7ymWJVpPSwhGP6ycSOAekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGEIWQX-
ybtRDvc2VkPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hHO0bjbGehXTcApVud_wyDw","ArchiveDescription":"multipart
 upload
 test","CreationDate":"2015-04-06T22:24:34Z","Size":3145728,"SHA256TreeHash":"9628195fcdbcbb
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetJobOutput。

get-vault-access-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-vault-access-policy。

AWS CLI

擷取保存庫的存取政策

下列 get-vault-access-policy 範例會擷取指定保存庫的存取政策。

```
aws glacier get-vault-access-policy \
    --account-id 111122223333 \
    --vault-name example_vault
```

輸出：

```
{
    "policy": {
        "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::444455556666:root
\"},\"Action\":\"glacier:ListJobs\",\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-
east-1:111122223333:vaults/example_vault\"},{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":
{\"AWS\":\"arn:aws:iam::444455556666:root\"},\"Action\":\"glacier:UploadArchive\",
\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-east-1:111122223333:vaults/example_vault\"}]}"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVaultAccessPolicy。

get-vault-lock

以下程式碼範例顯示如何使用 get-vault-lock。

AWS CLI

取得保存庫鎖定的詳細資訊

下列 get-vault-lock 範例會擷取有關指定保存庫的鎖定的詳細資訊。

```
aws glacier get-vault-lock \
    --account-id - \
    --vault-name MyVaultName
```

輸出：

```
{
    "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"Define-vault-
lock\",\"Effect\":\"Deny\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::999999999999:root
\"},\"Action\":\"glacier:DeleteArchive\",\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-
west-2:99999999999:vaults/MyVaultName\",\"Condition\":{\"NumericLessThanEquals\":
{\"glacier:ArchiveAgeinDays\":\"365\"}}}]}",
    "State": "Locked",
    "CreationDate": "2019-07-29T22:25:28.640Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Glacier API 開發人員指南》中的取得保存庫鎖定 (GET lock-policy)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVaultLock。

get-vault-notifications

以下程式碼範例顯示如何使用 get-vault-notifications。

AWS CLI

以下命令會取得名為 my-vault 的文件庫通知組態描述：

```
aws glacier get-vault-notifications --account-id - --vault-name my-vault
```

輸出：

```
{
    "vaultNotificationConfig": {
        "Events": [
            "InventoryRetrievalCompleted",
            "ArchiveRetrievalCompleted"
        ],
        "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-vault"
    }
```

```
}
```

如果尚未為文件庫設定任何通知，則會傳回錯誤。Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVaultNotifications。

initiate-job

以下程式碼範例顯示如何使用 initiate-job。

AWS CLI

下列命令會啟動任務，以取得保存庫 my-vault 的庫存：

```
aws glacier initiate-job --account-id - --vault-name my-vault --job-parameters
 '{"Type": "inventory-retrieval"}'
```

輸出：

```
{
    "location": "/0123456789012/vaults/my-vault/jobs/
zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
RO47Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_XqlNHS61dsO4CnMW",
    "jobId": "zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
RO47Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_XqlNHS61dsO4CnMW"
}
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

下列命令會啟動任務，從保存庫 my-vault 擷取封存：

```
aws glacier initiate-job --account-id - --vault-name my-vault --job-
parameters file://job-archive-retrieval.json
```

job-archive-retrieval.json 是本機資料夾中的 JSON 檔案，其中會指定任務類型、封存 ID 和一些選用參數：

```
{
  "Type": "archive-retrieval",
```

```
  "ArchiveId": "kKB7ymWJVpPSwhGP6ycSOAekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGEIWQX-
ybtRDvc2VkPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hHO0bjbGehXTcApVud_wyDw",
  "Description": "Retrieve archive on 2015-07-17",
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-topic"
}
```

封存 ID 可在 `aws glacier upload-archive` 和 `aws glacier get-job-output` 的輸出中使用。

輸出：

```
{
    "location": "/011685312445/vaults/mwunderl/jobs/l7IL5-
EkXyEY9Ws95fClzIbk2O5uLYaFdAYOi-
azsX_Z8V6NH4yERHzars8wTKYQMX6nBDI9cMNHzyZJO59-8N9aHWav",
    "jobId": "l7IL5-EkXy2O5uLYaFdAYOiEY9Ws95fClzIbk-
azsX_Z8V6NH4yERHzars8wTKYQMX6nBDI9cMNHzyZJO59-8N9aHWav"
}
```

如需任務參數格式的詳細資訊，請參閱《Amazon Glacier API 參考》中的啟動任務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 InitiateJob。

initiate-multipart-upload

以下程式碼範例顯示如何使用 `initiate-multipart-upload`。

AWS CLI

下列命令會啟動分段上傳至名為 `my-vault` 的保存庫，每個檔案部分的大小為 1 MiB (1024 x 1024 位元組)：

```
aws glacier initiate-multipart-upload --account-id - --part-size 1048576 --vault-
name my-vault --archive-description "multipart upload test"
```

封存描述參數是選用的。Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

此命令會在成功時輸出上傳 ID。使用 `aws glacier upload-multipart-part` 上傳封存的每個部分時，請使用上傳 ID。如需使用 CLI 將分段上傳至 Amazon Glacier AWS 的詳細資訊，請參閱《AWS CLI 使用者指南》中的使用 Amazon Glacier。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 InitiateMultipartUpload。

initiate-vault-lock

以下程式碼範例顯示如何使用 initiate-vault-lock。

AWS CLI

啟動保存庫鎖定程序

下列 initiate-vault-lock 範例會在指定的保存庫上安裝保存庫鎖定政策，並將保存庫鎖的鎖定狀態設定為 InProgress。您必須在 24 小時內呼叫 complete-vault-lock 來完成此程序，將保存庫鎖定的狀態設定為 Locked。

```
aws glacier initiate-vault-lock \
    --account-id - \
    --vault-name MyVaultName \
    --policy file://vault_lock_policy.json
```

vault_lock_policy.json 的內容：

```
{"Policy":"{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"Define-vault-
lock\",\"Effect\":\"Deny\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::999999999999:root
\"},\"Action\":\"glacier:DeleteArchive\",\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-
west-2:999999999999:vaults/examplevault\",\"Condition\":{\"NumericLessThanEquals\":
{\"glacier:ArchiveAgeinDays\":\"365\"}}}]}"}
```

輸出是保存庫鎖定 ID，您可以用它來完成保存庫鎖定程序。

```
{
    "lockId": "9QZgEXAMPLEPhvL6xEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Glacier API 開發人員指南》中的啟動保存庫鎖定 (POST lock-policy)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 InitiateVaultLock。

list-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-jobs。

AWS CLI

以下命令會列出名為 my-vault 的文件庫正在進行和最近完成之工作：

```
aws glacier list-jobs --account-id - --vault-name my-vault
```

輸出：

```
{
    "JobList": [
        {
            "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-vault",
            "RetrievalByteRange": "0-3145727",
            "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-vault",
            "Completed": false,
            "SHA256TreeHash":
 "9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67",
            "JobId": "l7IL5-EkXyEY9Ws95fClzIbk2O5uLYaFdAYOi-
azsX_Z8V6NH4yERHzars8wTKYQMX6nBDI9cMNHzyZJO59-8N9aHWav",
            "ArchiveId": "kKB7ymWJVpPSwhGP6ycSOAekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGEIWQX-
ybtRDvc2VkPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hHO0bjbGehXTcApVud_wyDw",
            "JobDescription": "Retrieve archive on 2015-07-17",
            "ArchiveSizeInBytes": 3145728,
            "Action": "ArchiveRetrieval",
            "ArchiveSHA256TreeHash":
 "9628195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67",
            "CreationDate": "2015-07-17T21:16:13.840Z",
            "StatusCode": "InProgress"
        },
        {
            "InventoryRetrievalParameters": {
                "Format": "JSON"
            },
            "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-vault",
            "Completed": false,
            "JobId": "zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
RO47Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_XqlNHS61dsO4CnMW",
            "Action": "InventoryRetrieval",
            "CreationDate": "2015-07-17T20:23:41.616Z",
            "StatusCode": ""InProgress""
        }
    ]
```

```
}
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListJobs。

list-multipart-uploads

以下程式碼範例顯示如何使用 list-multipart-uploads。

AWS CLI

下列命令顯示名為 my-vault 的保存庫的所有進行中分段上傳：

```
aws glacier list-multipart-uploads --account-id - --vault-name my-vault
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

如需使用 CLI 將分段上傳至 Amazon Glacier AWS 的詳細資訊，請參閱《AWS CLI 使用者指南》中的使用 Amazon Glacier。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMultipartUploads。

list-parts

以下程式碼範例顯示如何使用 list-parts。

AWS CLI

下列命令列出分段上傳至名為 my-vault 的保存庫的上傳部份：

```
aws glacier list-parts --account-id - --vault-name my-vault --upload-id "SYZi7qnL-
YGqGwAm8Kn3BLP2ElNCvnB-5961R09CSaPmPwkYGHOqeN_nX3-Vhnd2yF0KfB5FkmbnBU9GubbdrCs8ut-D"
```

輸出：

```
{
    "MultipartUploadId": "SYZi7qnL-
YGqGwAm8Kn3BLP2ElNCvnB-5961R09CSaPmPwkYGHOqeN_nX3-Vhnd2yF0KfB5FkmbnBU9GubbdrCs8ut-
D",
    "Parts": [
        {
```

```
            "RangeInBytes": "0-1048575",
            "SHA256TreeHash":
 "e1f2a7cd6e047350f69b9f8cfa60fa606fe2f02802097a9a026360a7edc1f553"
        },
        {
            "RangeInBytes": "1048576-2097151",
            "SHA256TreeHash":
 "43cf3061fb95796aed99a11a6aa3cd8f839eed15e655ab0a597126210636aee6"
        }
    ],
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-vault",
    "CreationDate": "2015-07-18T00:05:23.830Z",
    "PartSizeInBytes": 1048576
}
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

如需使用 CLI 將分段上傳至 Amazon Glacier AWS 的詳細資訊，請參閱《AWS CLI 使用者指南》中的使用 Amazon Glacier。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListParts。

`list-provisioned-capacity`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-provisioned-capacity`。

AWS CLI

擷取佈建的容量單位

下列 `list-provisioned-capacity` 範例會擷取指定帳戶之任何佈建容量單位的詳細資訊。

```
aws glacier list-provisioned-capacity \
    --account-id 111122223333
```

輸出：

```
{
    "ProvisionedCapacityList": [
        {
            "CapacityId": "HpASAuvfRFiVDbOjMfEIcr8K",
            "ExpirationDate": "2020-03-18T19:59:24.000Z",
```

```
            "StartDate": "2020-02-18T19:59:24.912Z"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListProvisionedCapacity。

`list-tags-for-vault`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-vault`。

AWS CLI

下列命令會列出套用到 `my-vault` 文件庫的標籤：

```
aws glacier list-tags-for-vault --account-id - --vault-name my-vault
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "date": "july2015",
        "id": "1234"
    }
}
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForVault。

`list-vaults`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-vaults`。

AWS CLI

下列命令列出預設帳戶與區域的文件庫。

```
aws glacier list-vaults --account-id -
```

輸出：

```
{
    "VaultList": [
        {
            "SizeInBytes": 3178496,
            "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-vault",
            "LastInventoryDate": "2015-04-07T00:26:19.028Z",
            "VaultName": "my-vault",
            "NumberOfArchives": 1,
            "CreationDate": "2015-04-06T21:23:45.708Z"
        }
    ]
}
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListVaults。

purchase-provisioned-capacity

以下程式碼範例顯示如何使用 purchase-provisioned-capacity。

AWS CLI

購買佈建的容量單位

下列 purchase-provisioned-capacity 範例會購買佈建的容量單位。

```
aws glacier purchase-provisioned-capacity \
    --account-id 111122223333
```

輸出：

```
{
    "capacityId": "HpASAuvfRFiVDbOjMfEIcr8K"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PurchaseProvisionedCapacity。

remove-tags-from-vault

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-tags-from-vault。

AWS CLI

下列命令會從名為 my-vault 的保存庫中移除具有金鑰 date 的標籤：

```
aws glacier remove-tags-from-vault --account-id - --vault-name my-vault --tag-keys date
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTagsFromVault。

set-data-retrieval-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 set-data-retrieval-policy。

AWS CLI

下列命令會設定使用中帳戶的資料擷取政策：

```
aws glacier set-data-retrieval-policy --account-id - --policy file://data-retrieval-policy.json
```

data-retrieval-policy.json 是目前資料夾中的 JSON 檔案，可用於指定資料擷取政策：

```
{
  "Rules":[
     {
         "Strategy":"BytesPerHour",
         "BytesPerHour":10737418240
      }
   ]
}
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

下列命令會使用內嵌 JSON，將資料擷取政策設定為 FreeTier：

```
aws glacier set-data-retrieval-policy --account-id - --policy '{"Rules": [{"Strategy":"FreeTier"}]}'
```

如需有關政策格式的詳細資訊，請參閱《Amazon Glacier API 參考》中的設定資料擷取政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetDataRetrievalPolicy。

set-vault-access-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 set-vault-access-policy。

AWS CLI

設定保存庫的存取政策

下列 set-vault-access-policy 範例會將許可政策連接至指定的保存庫。

```
aws glacier set-vault-access-policy \
    --account-id 111122223333 \
    --vault-name example_vault
    --policy '{"Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":
[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::444455556666:root
\"},\"Action\":\"glacier:ListJobs\",\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-
east-1:111122223333:vaults/example_vault\"},{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":
{\"AWS\":\"arn:aws:iam::444455556666:root\"},\"Action\":\"glacier:UploadArchive\",
\"Resource\":\"arn:aws:glacier:us-east-1:111122223333:vaults/example_vault\"}]}"}'
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetVaultAccessPolicy。

set-vault-notifications

以下程式碼範例顯示如何使用 set-vault-notifications。

AWS CLI

下列命令可為名為 my-vault 的文件庫設定 SNS 通知：

```
aws glacier set-vault-notifications --account-id - --vault-name my-vault --vault-
notification-config file://notificationconfig.json
```

notificationconfig.json 是目前資料夾中的 JSON 檔案，用來指定 SNS 主題和要發佈的事件：

```
{
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-vault",
```

```
  "Events": ["ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted"]
}
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetVaultNotifications。

upload-archive

以下程式碼範例顯示如何使用 upload-archive。

AWS CLI

以下命令會將目前 archive.zip 資料夾中的封存上傳至名為 my-vault 的文件庫：

```
aws glacier upload-archive --account-id - --vault-name my-vault --body archive.zip
```

輸出：

```
{
    "archiveId": "kKB7ymWJVpPSwhGP6ycSOAekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGEIWQX-
ybtRDvc2VkPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hHO0bjbGehXTcApVud_wyDw",
    "checksum": "969fb39823836d81f0cc028195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f21e18aa67",
    "location": "/0123456789012/vaults/my-vault/archives/
kKB7ymWJVpPSwhGP6ycSOAekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGEIWQX-ybtRDvc2VkPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hHO0bjbGehXTcApVud_wyDw"
}
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

若要擷取上傳的封存，請使用 Amazon Glacier 啟動任務命令來啟動擷取任務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》的 UploadArchive。

upload-multipart-part

以下程式碼範例顯示如何使用 upload-multipart-part。

AWS CLI

下列命令會上傳封存的前 1 MiB (1024 x 1024 位元組) 部分：

```
aws glacier upload-multipart-part --body part1 --range 'bytes
 0-1048575/*' --account-id - --vault-name my-vault --upload-
id 19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
OssZtLqyFu7sY1_lR7vgFuJV6NtcV5zpsJ
```

Amazon Glacier 在執行操作時需要帳戶 ID 引數，但您可以使用連字號來指定使用中的帳戶。

內文參數會取得本機檔案系統上分段檔案的路徑。範圍參數採用 HTTP 內容範圍，指示分段在完成的封存中佔用的位元組。上傳 ID 由 `aws glacier initiate-multipart-upload` 命令傳回，也可以透過 `aws glacier list-multipart-uploads` 獲取。

如需使用 CLI 將分段上傳至 Amazon Glacier AWS 的詳細資訊，請參閱《AWS CLI 使用者指南》中的使用 Amazon Glacier。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UploadMultipartPart。

使用 的 Global Accelerator 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Global Accelerator 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-custom-routing-endpoints`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-custom-routing-endpoints`。

AWS CLI

將 VPC 子網路端點新增至自訂路由加速器的端點群組

下列 `add-custom-routing-endpoints` 範例會將 VPC 子網路端點，新增至自訂路由加速器的端點群組。

```
aws globalaccelerator add-custom-routing-endpoints \
    --endpoint-group-
arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/4321abcd \
    --endpoint-configurations "EndpointId=subnet-1234567890abcdef0"
```

輸出：

```
{
    "EndpointDescriptions": [
        {
            "EndpointId": "subnet-1234567890abcdef0"
        }
    ],

 "EndpointGroupArn":"arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-
abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/4321abcd"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的自訂路由加速器的 VPC 子網路端點。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddCustomRoutingEndpoints。

advertise-byoip-cidr

以下程式碼範例顯示如何使用 advertise-byoip-cidr。

AWS CLI

公告位址範圍

下列advertise-byoip-cidr範例 AWS 會請求 公告您已佈建用於 AWS 資源的地址範圍。

```
aws globalaccelerator advertise-byoip-cidr \
    --cidr 198.51.100.0/24
```

輸出：

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "198.51.100.0/24",
```

```
        "State": "PENDING_ADVERTISING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的在 Global Accelerator 中使用您自己的 IP 地址。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AdvertiseByoipCidr。

`allow-custom-routing-traffic`

以下程式碼範例顯示如何使用 `allow-custom-routing-traffic`。

AWS CLI

允許流量傳送至自訂路由加速器的 VPC 子網路中的特定 Amazon EC2 執行個體目的地

下列 `allow-custom-routing-traffic` 範例指定允許流量流向特定 Amazon EC2 執行個體 (目的地) IP 位址，而且自訂路由加速器中的 VPC 子網路端點的連接埠可以接收流量。

```
aws globalaccelerator allow-custom-routing-traffic \
    --endpoint-group-
arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/ab88888example \
    --endpoint-id subnet-abcd123example \
    --destination-addresses "172.31.200.6" "172.31.200.7" \
    --destination-ports 80 81
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的自訂路由加速器的 VPC 子網路端點。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AllowCustomRoutingTraffic。

`create-accelerator`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-accelerator`。

AWS CLI

建立加速器

下列 create-accelerator 範例會建立具有兩個標籤的加速器，其中包含兩個 BYOIP 靜態 IP 位址。您必須指定要建立或更新加速器的 US-West-2 (Oregon) 區域。

```
aws globalaccelerator create-accelerator \
    --name ExampleAccelerator \
    --tags Key="Name",Value="Example Name" Key="Project",Value="Example Project" \
    --ip-addresses 192.0.2.250 198.51.100.52
```

輸出：

```
{
    "Accelerator": {
        "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh",
        "IpAddressType": "IPV4",
        "Name": "ExampleAccelerator",
        "Enabled": true,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "IpSets": [
            {
                "IpAddresses": [
                    "192.0.2.250",
                    "198.51.100.52"
                ],
                "IpFamily": "IPv4"
            }
        ],
        "DnsName":"a1234567890abcdef.awsglobalaccelerator.com",
        "CreatedTime": 1542394847.0,
        "LastModifiedTime": 1542394847.0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 AWS Global Accelerator。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAccelerator。

create-custom-routing-accelerator

以下程式碼範例顯示如何使用 create-custom-routing-accelerator。

AWS CLI

建立自訂路由加速器

下列 create-custom-routing-accelerator 範例會建立具有標籤 Name 和 Project 的自訂路由加速器。

```
aws globalaccelerator create-custom-routing-accelerator \
    --name ExampleCustomRoutingAccelerator \
    --tags Key="Name",Value="Example Name" Key="Project",Value="Example Project" \
    --ip-addresses 192.0.2.250 198.51.100.52
```

輸出：

```
{
    "Accelerator": {
        "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh",
        "IpAddressType": "IPV4",
        "Name": "ExampleCustomRoutingAccelerator",
        "Enabled": true,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "IpSets": [
            {
                "IpAddresses": [
                    "192.0.2.250",
                    "198.51.100.52"
                ],
                "IpFamily": "IPv4"
            }
        ],
        "DnsName":"a1234567890abcdef.awsglobalaccelerator.com",
        "CreatedTime": 1542394847.0,
        "LastModifiedTime": 1542394847.0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的自訂路由加速器。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCustomRoutingAccelerator。

create-custom-routing-endpoint-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-custom-routing-endpoint-group。

AWS CLI

為自訂路由加速器建立端點群組

下列 create-custom-routing-endpoint-group 範例會建立自訂路由加速器的端點群組。

```
aws globalaccelerator create-custom-routing-endpoint-group \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz \
    --endpoint-group-region us-east-2 \
    --destination-configurations "FromPort=80,ToPort=81,Protocols=TCP,UDP"
```

輸出：

```
{
    "EndpointGroup": {
        "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/4321abcd",
        "EndpointGroupRegion": "us-east-2",
        "DestinationDescriptions": [
            {
                "FromPort": 80,
                "ToPort": 81,
                "Protocols": [
                    "TCP",
                    "UDP"
                ]
            }
        ],
        "EndpointDescriptions": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中自訂路由加速器的端點群組。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCustomRoutingEndpointGroup。

create-custom-routing-listener

以下程式碼範例顯示如何使用 create-custom-routing-listener。

AWS CLI

為自訂路由加速器建立接聽程式

下列 create-custom-routing-listener 範例會為自訂路由加速器建立連接埠範圍從 5000 到 10000 的接聽程式。

```
aws globalaccelerator create-custom-routing-listener \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --port-ranges FromPort=5000,ToPort=10000
```

輸出：

```
{
    "Listener": {
        "PortRange": [
            "FromPort": 5000,
            "ToPort": 10000
        ],
        "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中自訂路由加速器的接聽程式。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCustomRoutingListener。

create-endpoint-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-endpoint-group。

AWS CLI

建立端點群組

下列 create-endpoint-group 範例會建立具有一個端點的端點群組。

```
aws globalaccelerator create-endpoint-group \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz \
    --endpoint-group-region us-east-1 \
    --endpoint-configurations EndpointId=i-1234567890abcdef0,Weight=128
```

輸出：

```
{
    "EndpointGroup": {
        "TrafficDialPercentage": 100.0,
        "EndpointDescriptions": [
            {
                "Weight": 128,
                "EndpointId": "i-1234567890abcdef0"
            }
        ],
        "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/098765zyxwvu",
        "EndpointGroupRegion": "us-east-1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的端點群組。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEndpointGroup。

create-listener

以下程式碼範例顯示如何使用 create-listener。

AWS CLI

建立接聽程式

下列 create-listener 範例會建立具有兩個連接埠的接聽程式。

```
aws globalaccelerator create-listener \
```

```
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-
abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --port-ranges FromPort=80,ToPort=80 FromPort=81,ToPort=81 \
    --protocol TCP
```

輸出：

```
{
    "Listener": {
        "PortRanges": [
            {
                "ToPort": 80,
                "FromPort": 80
            },
            {
                "ToPort": 81,
                "FromPort": 81
            }
        ],
        "ClientAffinity": "NONE",
        "Protocol": "TCP",
        "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的接聽程式。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateListener。

deny-custom-routing-traffic

以下程式碼範例顯示如何使用 deny-custom-routing-traffic。

AWS CLI

指定無法在自訂路由加速器中接收流量的目的地位址

下列 deny-custom-routing-traffic 範例指定子網路端點中無法接收自訂路由加速器流量的目的地位址。若要指定多個目的地位址，請以空格分隔位址。沒有對於成功的 deny-custom-routing-traffic 呼叫的回應。

```
aws globalaccelerator deny-custom-routing-traffic \
    --endpoint-group-
arn "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/ab88888example" \
    --endpoint-id "subnet-abcd123example" \
    --destination-addresses "198.51.100.52"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的自訂路由加速器的 VPC 子網路端點。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DenyCustomRoutingTraffic。

deprovision-byoip-cidr

以下程式碼範例顯示如何使用 deprovision-byoip-cidr。

AWS CLI

取消佈建位址範圍

下列deprovision-byoip-cidr範例會釋出您佈建用於 AWS 資源的指定地址範圍。

```
aws globalaccelerator deprovision-byoip-cidr \
    --cidr "198.51.100.0/24"
```

輸出：

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "198.51.100.0/24",
        "State": "PENDING_DEPROVISIONING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的在 Global Accelerator 中使用您自己的 IP 地址。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeprovisionByoipCidr。

describe-accelerator-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-accelerator-attributes。

AWS CLI

描述加速器的屬性

下列 describe-accelerator-attributes 範例會擷取加速器的屬性詳細資訊。

```
aws globalaccelerator describe-accelerator-attributes \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

輸出：

```
{
    "AcceleratorAttributes": {
        "FlowLogsEnabled": true
        "FlowLogsS3Bucket": flowlogs-abc
        "FlowLogsS3Prefix": bucketprefix-abc
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 AWS Global Accelerator。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAcceleratorAttributes。

describe-accelerator

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-accelerator。

AWS CLI

描述加速器

下列 describe-accelerator 範例會擷取有關指定之加速器的詳細資訊。

```
aws globalaccelerator describe-accelerator \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

輸出：

```
{
    "Accelerator": {
        "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh",
        "IpAddressType": "IPV4",
        "Name": "ExampleAccelerator",
        "Enabled": true,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "IpSets": [
            {
                "IpAddresses": [
                    "192.0.2.250",
                    "198.51.100.52"
                ],
                "IpFamily": "IPv4"
            }
        ],
        "DnsName":"a1234567890abcdef.awsglobalaccelerator.com",
        "CreatedTime": 1542394847,
        "LastModifiedTime": 1542395013
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 AWS Global Accelerator。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAccelerator。

describe-custom-routing-accelerator-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-custom-routing-accelerator-attributes。

AWS CLI

描述自訂路由加速器的屬性

下列 describe-custom-routing-accelerator-attributes 範例描述自訂路由加速器的屬性。

```
aws globalaccelerator describe-custom-routing-accelerator-attributes \
   --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-
abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

輸出：

```
{
    "AcceleratorAttributes": {
    "FlowLogsEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的自訂路由加速器。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCustomRoutingAcceleratorAttributes。

describe-custom-routing-accelerator

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-custom-routing-accelerator。

AWS CLI

描述自訂路由加速器

下列 describe-custom-routing-accelerator 範例會擷取指定之自訂路由加速器的詳細資訊。

```
aws globalaccelerator describe-custom-routing-accelerator \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

輸出：

```
{
    "Accelerator": {
        "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh",
        "IpAddressType": "IPV4",
        "Name": "ExampleCustomRoutingAccelerator",
        "Enabled": true,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "IpSets": [
            {
```

```
                "IpAddresses": [
                    "192.0.2.250",
                    "198.51.100.52"
                ],
                "IpFamily": "IPv4"
            }
        ],
        "DnsName":"a1234567890abcdef.awsglobalaccelerator.com",
        "CreatedTime": 1542394847,
        "LastModifiedTime": 1542395013
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的自訂路由加速器。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCustomRoutingAccelerator。

describe-custom-routing-endpoint-group

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-custom-routing-endpoint-group。

AWS CLI

描述自訂路由加速器的端點群組

下列 describe-custom-routing-endpoint-group 範例描述自訂路由加速器的端點群組。

```
aws globalaccelerator describe-custom-routing-endpoint-group \
    --endpoint-group-
arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/6789vxyz/endpoint-group/ab88888example
```

輸出：

```
{
    "EndpointGroup": {
        "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/6789vxyz/endpoint-group/ab88888example",
        "EndpointGroupRegion": "us-east-2",
        "DestinationDescriptions": [
            {
```

```
                "FromPort": 5000,
                "ToPort": 10000,
                "Protocols": [
                    "UDP"
                ]
            }
        ],
        "EndpointDescriptions": [
            {
                "EndpointId": "subnet-1234567890abcdef0"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中自訂路由加速器的端點群組。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCustomRoutingEndpointGroup。

describe-custom-routing-listener

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-custom-routing-listener。

AWS CLI

描述自訂路由加速器的接聽程式

下列 describe-custom-routing-listener 範例描述自訂路由加速器的接聽程式。

```
aws globalaccelerator describe-custom-routing-listener \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234
```

輸出：

```
{
    "Listener": {
        "PortRanges": [
            "FromPort": 5000,
            "ToPort": 10000
```

```
        ],
        "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中自訂路由加速器的接聽程式。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCustomRoutingListener。

describe-endpoint-group

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-endpoint-group。

AWS CLI

描述端點群組

下列 describe-endpoint-group 範例會擷取具有下列端點的端點群組詳細資訊：Amazon EC2 執行個體、ALB 和 NLB。

```
aws globalaccelerator describe-endpoint-group \
    --endpoint-group-
arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/6789vxyz-vxyz-6789-vxyz-6789lmnopqrs/endpoint-group/
ab88888example
```

輸出：

```
{
    "EndpointGroup": {
        "TrafficDialPercentage": 100.0,
        "EndpointDescriptions": [
        {
            "Weight": 128,
            "EndpointId": "i-1234567890abcdef0"
        },
        {
            "Weight": 128,
            "EndpointId": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:000123456789:loadbalancer/app/ALBTesting/alb01234567890xyz"
```

```
        },
        {
            "Weight": 128,
            "EndpointId": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:000123456789:loadbalancer/net/NLBTesting/alb01234567890qrs"
        }
        ],
        "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/6789vxyz-vxyz-6789-vxyz-6789lmnopqrs/endpoint-
group/4321abcd-abcd-4321-abcd-4321abcdefg",
        "EndpointGroupRegion": "us-east-1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的端點群組。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEndpointGroup。

describe-listener

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-listener。

AWS CLI

描述接聽程式

以下 describe-listener 範例描述接聽程式。

```
aws globalaccelerator describe-listener \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-
abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234
```

輸出：

```
{
    "Listener": {
        "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234",
        "PortRanges": [
            {
```

```
                "FromPort": 80,
                "ToPort": 80
            }
        ],
        "Protocol": "TCP",
        "ClientAffinity": "NONE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的接聽程式。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeListener。

list-accelerators

以下程式碼範例顯示如何使用 list-accelerators。

AWS CLI

列出您的加速器

下列list-accelerators範例列出您 AWS 帳戶中的加速器。此帳戶有兩個加速器。

```
aws globalaccelerator list-accelerators
```

輸出：

```
{
    "Accelerators": [
        {
            "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/5555abcd-abcd-5555-
abcd-5555EXAMPLE1",
            "Name": "TestAccelerator",
            "IpAddressType": "IPV4",
            "Enabled": true,
            "IpSets": [
                {
                    "IpFamily": "IPv4",
                    "IpAddresses": [
                        "192.0.2.250",
                        "198.51.100.52"
```

```
                    ]
                }
            ],
            "DnsName": "5a5a5a5a5a5a5a5a.awsglobalaccelerator.com",
            "Status": "DEPLOYED",
            "CreatedTime": 1552424416.0,
            "LastModifiedTime": 1569375641.0
        },
        {
            "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::888888888888:accelerator/8888abcd-abcd-8888-
abcd-8888EXAMPLE2",
            "Name": "ExampleAccelerator",
            "IpAddressType": "IPV4",
            "Enabled": true,
            "IpSets": [
                {
                    "IpFamily": "IPv4",
                    "IpAddresses": [
                        "192.0.2.100",
                        "198.51.100.10"
                    ]
                }
            ],
            "DnsName": "6a6a6a6a6a6a6a6a.awsglobalaccelerator.com",
            "Status": "DEPLOYED",
            "CreatedTime": 1575585564.0,
            "LastModifiedTime": 1579809243.0
        },
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 AWS Global Accelerator。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccelerators。

list-byoip-cidr

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-byoip-cidr`。

AWS CLI

列出您的位址範圍

下列 `list-byoip-cidr` 範例列出您已佈建用於 Global Accelerator 的自備 IP 位址 (BYOIP) 位址範圍。

```
aws globalaccelerator list-byoip-cidrs
```

輸出：

```
{
    "ByoipCidrs": [
        {
            "Cidr": "198.51.100.0/24",
            "State": "READY"
        }
        {
            "Cidr": "203.0.113.25/24",
            "State": "READY"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的在 Global Accelerator 中使用您自己的 IP 地址。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListByoipCidr。

`list-custom-routing-accelerators`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-custom-routing-accelerators`。

AWS CLI

列出您的自訂路由加速器

下列`list-custom-routing-accelerators`範例列出 AWS 帳戶中的自訂路由加速器。

```
aws globalaccelerator list-custom-routing-accelerators
```

輸出：

```
{
    "Accelerators": [
        {
```

```
            "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/5555abcd-abcd-5555-
abcd-5555EXAMPLE1",
            "Name": "TestCustomRoutingAccelerator",
            "IpAddressType": "IPV4",
            "Enabled": true,
            "IpSets": [
                {
                    "IpFamily": "IPv4",
                    "IpAddresses": [
                        "192.0.2.250",
                        "198.51.100.52"
                    ]
                }
            ],
            "DnsName": "5a5a5a5a5a5a5a5a.awsglobalaccelerator.com",
            "Status": "DEPLOYED",
            "CreatedTime": 1552424416.0,
            "LastModifiedTime": 1569375641.0
        },
        {
            "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::888888888888:accelerator/8888abcd-abcd-8888-
abcd-8888EXAMPLE2",
            "Name": "ExampleCustomRoutingAccelerator",
            "IpAddressType": "IPV4",
            "Enabled": true,
            "IpSets": [
                {
                    "IpFamily": "IPv4",
                    "IpAddresses": [
                        "192.0.2.100",
                        "198.51.100.10"
                    ]
                }
            ],
            "DnsName": "6a6a6a6a6a6a6a6a.awsglobalaccelerator.com",
            "Status": "DEPLOYED",
            "CreatedTime": 1575585564.0,
            "LastModifiedTime": 1579809243.0
        },
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的自訂路由加速器。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCustomRoutingAccelerators。

`list-custom-routing-endpoint-groups`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-custom-routing-endpoint-groups`。

AWS CLI

列出自訂路由加速器中接聽程式的端點群組

下列 `list-custom-routing-endpoint-groups` 範例列出自訂路由加速器中接聽程式的端點群組。

```
aws globalaccelerator list-custom-routing-endpoint-groups \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234
```

輸出：

```
{
    "EndpointGroups": [
        {
            "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234/endpoint-group/ab88888example",
            "EndpointGroupRegion": "eu-central-1",
            "DestinationDescriptions": [
                {
                    "FromPort": 80,
                    "ToPort": 80,
                    "Protocols": [
                        "TCP",
                        "UDP"
                    ]
                }
            ]
            "EndpointDescriptions": [
                {
                    "EndpointId": "subnet-abcd123example"
                }
```

```
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中自訂路由加速器的端點群組。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCustomRoutingEndpointGroups。

`list-custom-routing-listeners`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-custom-routing-listeners`。

AWS CLI

列出自訂路由加速器的接聽程式

下列 `list-custom-routing-listeners` 範例列出自訂路由加速器的接聽程式。

```
aws globalaccelerator list-custom-routing-listeners \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

輸出：

```
{
    "Listeners": [
        {
            "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234",
            "PortRanges": [
                {
                    "FromPort": 5000,
                    "ToPort": 10000
                }
            ],
            "Protocol": "TCP"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中自訂路由加速器的接聽程式。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCustomRoutingListeners。

`list-custom-routing-port-mappings-by-destination`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-custom-routing-port-mappings-by-destination`。

AWS CLI

列出特定自訂路由加速器目的地的連接埠映射

下列 `list-custom-routing-port-mappings-by-destination` 範例提供自訂路由加速器特定目的地 EC2 伺服器 (位於目的地位址) 的連接埠映射。

```
aws globalaccelerator list-custom-routing-port-mappings-by-destination \
    --endpoint-id subnet-abcd123example \
    --destination-address 198.51.100.52
```

輸出：

```
{
    "DestinationPortMappings": [
        {
            "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::402092451327:accelerator/24ea29b8-
d750-4489-8919-3095f3c4b0a7",
                "AcceleratorSocketAddresses": [
                    {
                        "IpAddress": "192.0.2.250",
                        "Port": 65514
                    },
                    {
                        "IpAddress": "192.10.100.99",
                        "Port": 65514
                    }
                ],
                "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/ab88888example",
                "EndpointId": "subnet-abcd123example",
                "EndpointGroupRegion": "us-west-2",
```

```
                "DestinationSocketAddress": {
                    "IpAddress": "198.51.100.52",
                    "Port": 80
                },
                "IpAddressType": "IPv4",
                "DestinationTrafficState": "ALLOW"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Global Accelerator 開發人員指南中的自訂路由加速器在 Global Accelerator 中的運作方式。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCustomRoutingPortMappingsByDestination。

`list-custom-routing-port-mappings`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-custom-routing-port-mappings`。

AWS CLI

列出自訂路由加速器中的連接埠映射

下列 `list-custom-routing-port-mappings` 範例提供自訂路由加速器中連接埠映射的部分清單。

```
aws globalaccelerator list-custom-routing-port-mappings \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

輸出：

```
{
    "PortMappings": [
        {
            "AcceleratorPort": 40480,
            "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/098765zyxwvu",
            "EndpointId": "subnet-1234567890abcdef0",
            "DestinationSocketAddress": {
                "IpAddress": "192.0.2.250",
```

```
                "Port": 80
            },
            "Protocols": [
                "TCP",
                "UDP"
            ],
            "DestinationTrafficState": "ALLOW"
        }
        {
            "AcceleratorPort": 40481,
            "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz/endpoint-group/098765zyxwvu",
            "EndpointId": "subnet-1234567890abcdef0",
            "DestinationSocketAddress": {
               "IpAddress": "192.0.2.251",
              "Port": 80
            },
            "Protocols": [
                "TCP",
                "UDP"
            ],
            "DestinationTrafficState": "ALLOW"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Global Accelerator 開發人員指南中的自訂路由加速器在 Global Accelerator 中的運作方式。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCustomRoutingPortMappings。

list-endpoint-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-endpoint-groups。

AWS CLI

列出端點群組

下列 list-endpoint-groups 範例列出接聽程式的端點群組。此接聽程式有兩個端點群組。

```
aws globalaccelerator --region us-west-2 list-endpoint-groups \
```

```
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234
```

輸出：

```
{
    "EndpointGroups": [
        {
            "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234/endpoint-group/ab88888example",
            "EndpointGroupRegion": "eu-central-1",
            "EndpointDescriptions": [],
            "TrafficDialPercentage": 100.0,
            "HealthCheckPort": 80,
            "HealthCheckProtocol": "TCP",
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "ThresholdCount": 3
        }
        {
            "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234/endpoint-group/ab99999example",
            "EndpointGroupRegion": "us-east-1",
            "EndpointDescriptions": [],
            "TrafficDialPercentage": 50.0,
            "HealthCheckPort": 80,
            "HealthCheckProtocol": "TCP",
            "HealthCheckIntervalSeconds": 30,
            "ThresholdCount": 3
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的端點群組。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEndpointGroups。

list-listeners

以下程式碼範例顯示如何使用 list-listeners。

AWS CLI

列出接聽程式

下列 `list-listeners` 範例列出加速器的接聽程式。

```
aws globalaccelerator list-listeners \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

輸出：

```
{
    "Listeners": [
        {
            "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/abcdef1234",
            "PortRanges": [
                {
                    "FromPort": 80,
                    "ToPort": 80
                }
            ],
            "Protocol": "TCP",
            "ClientAffinity": "NONE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的接聽程式。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListListeners。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出加速器的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例列出特定加速器的標籤。

```
aws globalaccelerator list-tags-for-resource \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "A123456"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的在 Global Accelerator 中標記。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

provision-byoip-cidr

以下程式碼範例顯示如何使用 provision-byoip-cidr。

AWS CLI

佈建位址範圍

下列provision-byoip-cidr範例會佈建要與 AWS 資源搭配使用的指定地址範圍。

```
aws globalaccelerator provision-byoip-cidr \
    --cidr 192.0.2.250/24 \
    --cidr-authorization-context Message="$text_message",Signature="$signed_message"
```

輸出：

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "192.0.2.250/24",
```

```
        "State": "PENDING_PROVISIONING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的在 Global Accelerator 中使用您自己的 IP 地址。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ProvisionByoipCidr。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

標記加速器

下列 `tag-resource` 範例會將標籤名稱和專案新增至加速器，以及每個項目的對應值。

```
aws globalaccelerator tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --tags Key="Name",Value="Example Name" Key="Project",Value="Example Project"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的在 Global Accelerator 中標記。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

`untag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `untag-resource`。

AWS CLI

從加速器移除標籤

下列 `untag-resource` 範例會從加速器移除標籤名稱和專案。

```
aws globalaccelerator untag-resource \
```

```
    --resource-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --tag-keys Key="Name" Key="Project"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的在 Global Accelerator 中標記。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-accelerator-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 update-accelerator-attributes。

AWS CLI

更新加速器的屬性

下列 update-accelerator-attributes 範例會更新加速器以啟用流程日誌。您必須指定要建立或更新加速器屬性的 US-West-2 (Oregon) 區域。

```
aws globalaccelerator update-accelerator-attributes \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --flow-logs-enabled \
    --flow-logs-s3-bucket flowlogs-abc \
    --flow-logs-s3-prefix bucketprefix-abc
```

輸出：

```
{
    "AcceleratorAttributes": {
        "FlowLogsEnabled": true
        "FlowLogsS3Bucket": flowlogs-abc
        "FlowLogsS3Prefix": bucketprefix-abc
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 AWS Global Accelerator。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAcceleratorAttributes。

update-accelerator

以下程式碼範例顯示如何使用 update-accelerator。

AWS CLI

更新加速器

下列 update-accelerator 範例會修改加速器，將加速器名稱變更為 ExampleAcceleratorNew。您必須指定要建立或更新加速器的 US-West-2 (Oregon) 區域。

```
aws globalaccelerator update-accelerator \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --name ExampleAcceleratorNew
```

輸出：

```
{
    "Accelerator": {
        "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh",
        "IpAddressType": "IPV4",
        "Name": "ExampleAcceleratorNew",
        "Enabled": true,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "IpSets": [
            {
                "IpAddresses": [
                    "192.0.2.250",
                    "198.51.100.52"
                ],
                "IpFamily": "IPv4"
            }
        ],
        "DnsName":"a1234567890abcdef.awsglobalaccelerator.com",
        "CreatedTime": 1232394847,
        "LastModifiedTime": 1232395654
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 AWS Global Accelerator。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAccelerator。

update-custom-routing-accelerator-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 update-custom-routing-accelerator-attributes。

AWS CLI

更新自訂路由加速器的屬性

下列 update-custom-routing-accelerator-attributes 範例會更新自訂路由加速器以啟用流程日誌。

```
aws globalaccelerator update-custom-routing-accelerator-attributes \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --flow-logs-enabled \
    --flow-logs-s3-bucket flowlogs-abc \
    --flow-logs-s3-prefix bucketprefix-abc
```

輸出：

```
{
    "AcceleratorAttributes": {
        "FlowLogsEnabled": true
        "FlowLogsS3Bucket": flowlogs-abc
        "FlowLogsS3Prefix": bucketprefix-abc
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的自訂路由加速器。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCustomRoutingAcceleratorAttributes。

update-custom-routing-accelerator

以下程式碼範例顯示如何使用 update-custom-routing-accelerator。

AWS CLI

更新自訂路由加速器

下列 update-custom-routing-accelerator 範例會修改自訂路由加速器以變更加速器名稱。

```
aws globalaccelerator --region us-west-2 update-custom-routing-accelerator \
    --accelerator-arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh \
    --name ExampleCustomRoutingAcceleratorNew
```

輸出：

```
{
    "Accelerator": {
        "AcceleratorArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh",
        "IpAddressType": "IPV4",
        "Name": "ExampleCustomRoutingAcceleratorNew",
        "Enabled": true,
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "IpSets": [
            {
                "IpAddresses": [
                    "192.0.2.250",
                    "198.51.100.52"
                ],
                "IpFamily": "IPv4"
            }
        ],
        "DnsName":"a1234567890abcdef.awsglobalaccelerator.com",
        "CreatedTime": 1232394847,
        "LastModifiedTime": 1232395654
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的自訂路由加速器。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCustomRoutingAccelerator。

update-custom-routing-listener

以下程式碼範例顯示如何使用 update-custom-routing-listener。

AWS CLI

更新自訂路由加速器的接聽程式

下列 update-custom-routing-listener 範例會更新接聽程式以變更連接埠範圍。

```
aws globalaccelerator update-custom-routing-listener \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz \
    --port-ranges FromPort=10000,ToPort=20000
```

輸出：

```
{
    "Listener": {
        "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz
        "PortRanges": [
            {
                "FromPort": 10000,
                "ToPort": 20000
            }
        ],
        "Protocol": "TCP"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中自訂路由加速器的接聽程式。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCustomRoutingListener。

update-endpoint-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-endpoint-group。

AWS CLI

更新端點群組

下列 update-endpoint-group 範例會將三個端點新增至端點群組：彈性 IP 位址、ALB 和 NLB。

```
aws globalaccelerator update-endpoint-group \
    --endpoint-group-
arn arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/6789vxyz-vxyz-6789-vxyz-6789lmnopqrs/endpoint-group/
ab88888example \
    --endpoint-configurations \
        EndpointId=eipalloc-eip01234567890abc,Weight=128 \
        EndpointId=arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:000123456789:loadbalancer/
app/ALBTesting/alb01234567890xyz,Weight=128 \
        EndpointId=arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:000123456789:loadbalancer/
net/NLBTesting/alb01234567890qrs,Weight=128
```

輸出：

```
{
    "EndpointGroup": {
        "TrafficDialPercentage": 100,
        "EndpointDescriptions": [
            {
                "Weight": 128,
                "EndpointId": "eip01234567890abc"
            },
            {
                "Weight": 128,
                "EndpointId": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:000123456789:loadbalancer/app/ALBTesting/alb01234567890xyz"
            },
            {
                "Weight": 128,
                "EndpointId": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
east-1:000123456789:loadbalancer/net/NLBTesting/alb01234567890qrs"
            }
        ],
        "EndpointGroupArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::123456789012:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
```

```
abcd-1234abcdefgh/listener/6789vxyz-vxyz-6789-vxyz-6789lmnopqrs/endpoint-
group/4321abcd-abcd-4321-abcd-4321abcdefg",
        "EndpointGroupRegion": "us-east-1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的端點群組。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateEndpointGroup。

update-listener

以下程式碼範例顯示如何使用 update-listener。

AWS CLI

更新接聽程式

下列 update-listener 範例會更新接聽程式，將連接埠變更為 100。

```
aws globalaccelerator update-listener \
    --listener-arn arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-
abcd-1234-abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz \
    --port-ranges FromPort=100,ToPort=100
```

輸出：

```
{
    "Listener": {
        "ListenerArn":
 "arn:aws:globalaccelerator::012345678901:accelerator/1234abcd-abcd-1234-
abcd-1234abcdefgh/listener/0123vxyz
        "PortRanges": [
            {
                "FromPort": 100,
                "ToPort": 100
            }
        ],
        "Protocol": "TCP",
        "ClientAffinity": "NONE"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的 Global Accelerator 中的接聽程式。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateListener。

`withdraw-byoip-cidr`

以下程式碼範例顯示如何使用 `withdraw-byoip-cidr`。

AWS CLI

撤銷位址範圍

下列`withdraw-byoip-cidr`範例會從您先前公告用於 AWS 資源的 AWS Global Accelerator 中撤銷地址範圍。

```
aws globalaccelerator withdraw-byoip-cidr \
    --cidr 192.0.2.250/24
```

輸出：

```
{
    "ByoipCidr": {
        "Cidr": "192.0.2.250/24",
        "State": "PENDING_WITHDRAWING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Global Accelerator 開發人員指南》中的在 Global Accelerator 中使用您自己的 IP 地址。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 WithdrawByoipCidr。

AWS Glue 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Glue。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

batch-stop-job-run

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-stop-job-run。

AWS CLI

停止任務執行

以下 batch-stop-job-run 範例會停止任務執行。

```
aws glue batch-stop-job-run \
    --job-name "my-testing-job" \
    --job-run-id jr_852f1de1f29fb62e0ba4166c33970803935d87f14f96cfdee5089d5274a61d3f
```

輸出：

```
{
    "SuccessfulSubmissions": [
        {
            "JobName": "my-testing-job",
            "JobRunId":
 "jr_852f1de1f29fb62e0ba4166c33970803935d87f14f96cfdee5089d5274a61d3f"
        }
    ],
    "Errors": [],
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "66bd6b90-01db-44ab-95b9-6aeff0e73d88",
        "HTTPStatusCode": 200,
        "HTTPHeaders": {
            "date": "Fri, 16 Oct 2020 20:54:51 GMT",
            "content-type": "application/x-amz-json-1.1",
```

```
            "content-length": "148",
            "connection": "keep-alive",
            "x-amzn-requestid": "66bd6b90-01db-44ab-95b9-6aeff0e73d88"
        },
        "RetryAttempts": 0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Glue 開發人員指南》中的工作執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchStopJobRun。

`create-connection`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-connection`。

AWS CLI

建立 Glue AWS 資料存放區的連線

下列`create-connection`範例會在 AWS Glue Data Catalog 中建立連線，以提供 Kafka 資料存放區的連線資訊。

```
aws glue create-connection \
    --connection-input '{ \
        "Name":"conn-kafka-custom", \
        "Description":"kafka connection with ssl to custom kafka", \
        "ConnectionType":"KAFKA",  \
        "ConnectionProperties":{  \
            "KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS":"<Kafka-broker-server-url>:<SSL-Port>", \
            "KAFKA_SSL_ENABLED":"true", \
            "KAFKA_CUSTOM_CERT": "s3://bucket/prefix/cert-file.pem" \
        }, \
        "PhysicalConnectionRequirements":{ \
            "SubnetId":"subnet-1234", \
            "SecurityGroupIdList":["sg-1234"], \
            "AvailabilityZone":"us-east-1a"} \
    }' \
    --region us-east-1
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Glue AWS 開發人員指南》中的在 Glue Data Catalog 中定義連線。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateConnection。

create-database

以下程式碼範例顯示如何使用 create-database。

AWS CLI

建立資料庫

下列create-database範例會在 Glue Data Catalog AWS 中建立資料庫。

```
aws glue create-database \
    --database-input "{\"Name\":\"tempdb\"}" \
    --profile my_profile \
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Glue 開發人員指南》中的在 Data Catalog 中定義資料庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDatabase。

create-job

以下程式碼範例顯示如何使用 create-job。

AWS CLI

建立工作以轉換資料

下列 create-job 範例會建立串流工作，它可執行存放在 S3 中的指令碼。

```
aws glue create-job \
    --name my-testing-job \
    --role AWSGlueServiceRoleDefault \
    --command '{ \
        "Name": "gluestreaming", \
        "ScriptLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket/folder/" \
    }' \
    --region us-east-1 \
```

```
    --output json \
    --default-arguments '{ \
        "--job-language":"scala", \
        "--class":"GlueApp" \
    }' \
    --profile my-profile \
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

test_script.scala 的內容：

```
import com.amazonaws.services.glue.ChoiceOption
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.ResolveSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
    def main(sysArgs: Array[String]) {
        val spark: SparkContext = new SparkContext()
        val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
        // @params: [JOB_NAME]
        val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs,
 Seq("JOB_NAME").toArray)
        Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
        // @type: DataSource
        // @args: [database = "tempdb", table_name = "s3-source", transformation_ctx
 = "datasource0"]
        // @return: datasource0
        // @inputs: []
        val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(database = "tempdb",
 tableName = "s3-source", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasource0").getDynamicFrame()
        // @type: ApplyMapping
        // @args: [mapping = [("sensorid", "int", "sensorid", "int"),
 ("currenttemperature", "int", "currenttemperature", "int"), ("status", "string",
 "status", "string")], transformation_ctx = "applymapping1"]
        // @return: applymapping1
        // @inputs: [frame = datasource0]
```

```
        val applymapping1 = datasource0.applyMapping(mappings = Seq(("sensorid",
 "int", "sensorid", "int"), ("currenttemperature", "int", "currenttemperature",
 "int"), ("status", "string", "status", "string")), caseSensitive = false,
 transformationContext = "applymapping1")
        // @type: SelectFields
        // @args: [paths = ["sensorid", "currenttemperature", "status"],
 transformation_ctx = "selectfields2"]
        // @return: selectfields2
        // @inputs: [frame = applymapping1]
        val selectfields2 = applymapping1.selectFields(paths = Seq("sensorid",
 "currenttemperature", "status"), transformationContext = "selectfields2")
        // @type: ResolveChoice
        // @args: [choice = "MATCH_CATALOG", database = "tempdb", table_name = "my-
s3-sink", transformation_ctx = "resolvechoice3"]
        // @return: resolvechoice3
        // @inputs: [frame = selectfields2]
        val resolvechoice3 = selectfields2.resolveChoice(choiceOption =
 Some(ChoiceOption("MATCH_CATALOG")), database = Some("tempdb"), tableName =
 Some("my-s3-sink"), transformationContext = "resolvechoice3")
        // @type: DataSink
        // @args: [database = "tempdb", table_name = "my-s3-sink",
 transformation_ctx = "datasink4"]
        // @return: datasink4
        // @inputs: [frame = resolvechoice3]
        val datasink4 = glueContext.getCatalogSink(database = "tempdb",
 tableName = "my-s3-sink", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasink4").writeDynamicFrame(resolvechoice3)
        Job.commit()
    }
}
```

輸出：

```
{
    "Name": "my-testing-job"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Glue AWS 開發人員指南》中的在 Glue 中編寫任務。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateJob。

create-table

以下程式碼範例顯示如何使用 create-table。

AWS CLI

範例 1：建立 Kinesis 資料串流的資料表

下列create-table範例會在 AWS Glue Data Catalog 中建立描述 Kinesis 資料串流的資料表。

```
aws glue create-table \
    --database-name tempdb \
    --table-input  '{"Name":"test-kinesis-input", "StorageDescriptor":{ \
            "Columns":[ \
                {"Name":"sensorid", "Type":"int"}, \
                {"Name":"currenttemperature", "Type":"int"}, \
                {"Name":"status", "Type":"string"} \
            ], \
            "Location":"my-testing-stream", \
            "Parameters":{ \
                "typeOfData":"kinesis","streamName":"my-testing-stream", \
                "kinesisUrl":"https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com" \
            }, \
            "SerdeInfo":{ \
                "SerializationLibrary":"org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe"} \
        }, \
        "Parameters":{ \
            "classification":"json"} \
        }' \
    --profile my-profile \
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Glue AWS 開發人員指南》中的 Glue Data Catalog 中的定義資料表。
AWS

範例 2：建立 Kafka 資料存放區的資料表

下列create-table範例會在 Glue Data Catalog AWS 中建立描述 Kafka 資料存放區的資料表。

```
aws glue create-table \
    --database-name tempdb \
    --table-input  '{"Name":"test-kafka-input", "StorageDescriptor":{ \
```

```
            "Columns":[ \
                {"Name":"sensorid", "Type":"int"}, \
                {"Name":"currenttemperature", "Type":"int"}, \
                {"Name":"status", "Type":"string"}
            ], \
            "Location":"glue-topic", \
            "Parameters":{ \
                "typeOfData":"kafka","topicName":"glue-topic", \
                "connectionName":"my-kafka-connection"
            }, \
            "SerdeInfo":{ \
                "SerializationLibrary":"org.apache.hadoop.hive.serde2.OpenCSVSerde"}
 \
        }, \
        "Parameters":{ \
            "separatorChar":","} \
        }' \
    --profile my-profile \
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Glue AWS 開發人員指南》中的 Glue Data Catalog 中的定義資料表。AWS

範例 3：建立 a AWS S3 資料存放區的資料表

下列create-table範例會在 AWS Glue Data Catalog 中建立描述 AWS Simple Storage Service (AWS S3) 資料存放區的資料表。

```
aws glue create-table \
    --database-name tempdb \
    --table-input  '{"Name":"s3-output", "StorageDescriptor":{ \
            "Columns":[ \
                {"Name":"s1", "Type":"string"}, \
                {"Name":"s2", "Type":"int"}, \
                {"Name":"s3", "Type":"string"}
            ], \
            "Location":"s3://bucket-path/", \
            "SerdeInfo":{ \
                "SerializationLibrary":"org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe"} \
        }, \
        "Parameters":{ \
```

```
            "classification":"json"} \
        }' \
    --profile my-profile \
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Glue AWS 開發人員指南》中的 Glue Data Catalog 中的定義資料表。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTable。

delete-job

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-job。

AWS CLI

若要刪除工作

下列 delete-job 範例會刪除不再需要的工作。

```
aws glue delete-job \
    --job-name my-testing-job
```

輸出：

```
{
    "JobName": "my-testing-job"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Glue AWS 開發人員指南》中的在 Glue 主控台上使用任務。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteJob。

get-databases

以下程式碼範例顯示如何使用 get-databases。

AWS CLI

在 Glue Data Catalog AWS 中列出部分或全部資料庫的定義

下列 get-databases 範例會傳回 Data Catalog 中的資料庫相關資訊。

```
aws glue get-databases
```

輸出：

```
{
    "DatabaseList": [
        {
            "Name": "default",
            "Description": "Default Hive database",
            "LocationUri": "file:/spark-warehouse",
            "CreateTime": 1602084052.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        },
        {
            "Name": "flights-db",
            "CreateTime": 1587072847.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        },
        {
            "Name": "legislators",
            "CreateTime": 1601415625.0,
```

```
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        },
        {
            "Name": "tempdb",
            "CreateTime": 1601498566.0,
            "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                    "Principal": {
                        "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                    },
                    "Permissions": [
                        "ALL"
                    ]
                }
            ],
            "CatalogId": "111122223333"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Glue 開發人員指南》中的在 Data Catalog 中定義資料庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDatabases。

get-job-run

以下程式碼範例顯示如何使用 get-job-run。

AWS CLI

取得工作執行的相關資訊

以下 get-job-run 範例會擷取工作執行的相關資訊。

```
aws glue get-job-run \
    --job-name "Combine legistators data" \
    --run-id jr_012e176506505074d94d761755e5c62538ee1aad6f17d39f527e9140cf0c9a5e
```

輸出：

```
{
    "JobRun": {
        "Id": "jr_012e176506505074d94d761755e5c62538ee1aad6f17d39f527e9140cf0c9a5e",
        "Attempt": 0,
        "JobName": "Combine legistators data",
        "StartedOn": 1602873931.255,
        "LastModifiedOn": 1602874075.985,
        "CompletedOn": 1602874075.985,
        "JobRunState": "SUCCEEDED",
        "Arguments": {
            "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true",
            "--enable-metrics": "",
            "--enable-spark-ui": "true",
            "--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable",
            "--spark-event-logs-path": "s3://aws-glue-assets-111122223333-us-east-1/
sparkHistoryLogs/"
        },
        "PredecessorRuns": [],
        "AllocatedCapacity": 10,
        "ExecutionTime": 117,
        "Timeout": 2880,
        "MaxCapacity": 10.0,
        "WorkerType": "G.1X",
        "NumberOfWorkers": 10,
        "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
        "GlueVersion": "2.0"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Glue 開發人員指南》中的工作執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetJobRun。

get-job-runs

以下程式碼範例顯示如何使用 get-job-runs。

AWS CLI

取得工作的全部工作執行相關資訊

以下 get-job-runs 範例會擷取工作的工作執行相關資訊。

```
aws glue get-job-runs \
    --job-name "my-testing-job"
```

輸出：

```
{
    "JobRuns": [
        {
            "Id":
 "jr_012e176506505074d94d761755e5c62538ee1aad6f17d39f527e9140cf0c9a5e",
            "Attempt": 0,
            "JobName": "my-testing-job",
            "StartedOn": 1602873931.255,
            "LastModifiedOn": 1602874075.985,
            "CompletedOn": 1602874075.985,
            "JobRunState": "SUCCEEDED",
            "Arguments": {
                "--enable-continuous-cloudwatch-log": "true",
                "--enable-metrics": "",
                "--enable-spark-ui": "true",
                "--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable",
                "--spark-event-logs-path": "s3://aws-glue-assets-111122223333-us-
east-1/sparkHistoryLogs/"
            },
            "PredecessorRuns": [],
            "AllocatedCapacity": 10,
            "ExecutionTime": 117,
            "Timeout": 2880,
            "MaxCapacity": 10.0,
            "WorkerType": "G.1X",
            "NumberOfWorkers": 10,
            "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
            "GlueVersion": "2.0"
        },
        {
            "Id":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f_attempt_2",
```

```
            "Attempt": 2,
            "PreviousRunId":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f_attempt_1",
            "JobName": "my-testing-job",
            "StartedOn": 1602811168.496,
            "LastModifiedOn": 1602811282.39,
            "CompletedOn": 1602811282.39,
            "JobRunState": "FAILED",
            "ErrorMessage": "An error occurred while calling
 o122.pyWriteDynamicFrame.
                Access Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Error Code:
 AccessDenied;
                Request ID: 021AAB703DB20A2D;
                S3 Extended Request ID: teZk24Y09TkXzBvMPG502L5VJBhe9DJuWA9/
TXtuGOqfByajkfL/Tlqt5JBGdEGpigAqzdMDM/U=)",
            "PredecessorRuns": [],
            "AllocatedCapacity": 10,
            "ExecutionTime": 110,
            "Timeout": 2880,
            "MaxCapacity": 10.0,
            "WorkerType": "G.1X",
            "NumberOfWorkers": 10,
            "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
            "GlueVersion": "2.0"
        },
        {
            "Id":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f_attempt_1",
            "Attempt": 1,
            "PreviousRunId":
 "jr_03cc19ddab11c4e244d3f735567de74ff93b0b3ef468a713ffe73e53d1aec08f",
            "JobName": "my-testing-job",
            "StartedOn": 1602811020.518,
            "LastModifiedOn": 1602811138.364,
            "CompletedOn": 1602811138.364,
            "JobRunState": "FAILED",
            "ErrorMessage": "An error occurred while calling
 o122.pyWriteDynamicFrame.
                 Access Denied (Service: Amazon S3; Status Code: 403; Error Code:
 AccessDenied;
                 Request ID: 2671D37856AE7ABB;
                 S3 Extended Request ID: RLJCJw20brV
+PpC6GpORahyF2fp9flB5SSb2bTGPnUSPVizLXRl1PN3QZldb+v1o9qRVktNYbW8=)",
            "PredecessorRuns": [],
```

```
            "AllocatedCapacity": 10,
            "ExecutionTime": 113,
            "Timeout": 2880,
            "MaxCapacity": 10.0,
            "WorkerType": "G.1X",
            "NumberOfWorkers": 10,
            "LogGroupName": "/aws-glue/jobs",
            "GlueVersion": "2.0"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Glue 開發人員指南》中的工作執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetJobRuns。

get-job

以下程式碼範例顯示如何使用 get-job。

AWS CLI

擷取工作相關資訊

以下 get-job 範例會擷取工作相關資訊。

```
aws glue get-job \
    --job-name my-testing-job
```

輸出：

```
{
    "Job": {
        "Name": "my-testing-job",
        "Role": "Glue_DefaultRole",
        "CreatedOn": 1602805698.167,
        "LastModifiedOn": 1602805698.167,
        "ExecutionProperty": {
            "MaxConcurrentRuns": 1
        },
        "Command": {
            "Name": "gluestreaming",
            "ScriptLocation": "s3://janetst-bucket-01/Scripts/test_script.scala",
```

```
            "PythonVersion": "2"
        },
        "DefaultArguments": {
            "--class": "GlueApp",
            "--job-language": "scala"
        },
        "MaxRetries": 0,
        "AllocatedCapacity": 10,
        "MaxCapacity": 10.0,
        "GlueVersion": "1.0"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Glue 開發人員指南》中的工作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetJob。

get-plan

以下程式碼範例顯示如何使用 get-plan。

AWS CLI

取得產生的程式碼，用於將來源資料表中的資料映射至目標資料表

以下 get-plan 會擷取產生的程式碼，以用於將資料欄從資料來源映射至資料目標。

```
aws glue get-plan --mapping '[ \
    { \
        "SourcePath":"sensorid", \
        "SourceTable":"anything", \
        "SourceType":"int", \
        "TargetPath":"sensorid", \
        "TargetTable":"anything", \
        "TargetType":"int" \
    }, \
    { \
        "SourcePath":"currenttemperature", \
        "SourceTable":"anything", \
        "SourceType":"int", \
        "TargetPath":"currenttemperature", \
        "TargetTable":"anything", \
        "TargetType":"int" \
```

```
    }, \
    { \
        "SourcePath":"status", \
        "SourceTable":"anything", \
        "SourceType":"string", \
        "TargetPath":"status", \
        "TargetTable":"anything", \
        "TargetType":"string" \
    }]' \
    --source '{ \
        "DatabaseName":"tempdb", \
        "TableName":"s3-source" \
    }' \
    --sinks '[ \
        { \
            "DatabaseName":"tempdb", \
            "TableName":"my-s3-sink" \
        }]' 
    --language "scala"
    --endpoint https://glue.us-east-1.amazonaws.com
    --output "text"
```

輸出：

```
import com.amazonaws.services.glue.ChoiceOption
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
import com.amazonaws.services.glue.ResolveSpec
import com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
  def main(sysArgs: Array[String]) {
    val spark: SparkContext = new SparkContext()
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
    // @params: [JOB_NAME]
    val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
    Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
    // @type: DataSource
```

```
    // @args: [database = "tempdb", table_name = "s3-source", transformation_ctx =
 "datasource0"]
    // @return: datasource0
    // @inputs: []
    val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(database = "tempdb",
 tableName = "s3-source", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasource0").getDynamicFrame()
    // @type: ApplyMapping
    // @args: [mapping = [("sensorid", "int", "sensorid", "int"),
 ("currenttemperature", "int", "currenttemperature", "int"), ("status", "string",
 "status", "string")], transformation_ctx = "applymapping1"]
    // @return: applymapping1
    // @inputs: [frame = datasource0]
    val applymapping1 = datasource0.applyMapping(mappings = Seq(("sensorid",
 "int", "sensorid", "int"), ("currenttemperature", "int", "currenttemperature",
 "int"), ("status", "string", "status", "string")), caseSensitive = false,
 transformationContext = "applymapping1")
    // @type: SelectFields
    // @args: [paths = ["sensorid", "currenttemperature", "status"],
 transformation_ctx = "selectfields2"]
    // @return: selectfields2
    // @inputs: [frame = applymapping1]
    val selectfields2 = applymapping1.selectFields(paths = Seq("sensorid",
 "currenttemperature", "status"), transformationContext = "selectfields2")
    // @type: ResolveChoice
    // @args: [choice = "MATCH_CATALOG", database = "tempdb", table_name = "my-s3-
sink", transformation_ctx = "resolvechoice3"]
    // @return: resolvechoice3
    // @inputs: [frame = selectfields2]
    val resolvechoice3 = selectfields2.resolveChoice(choiceOption =
 Some(ChoiceOption("MATCH_CATALOG")), database = Some("tempdb"), tableName =
 Some("my-s3-sink"), transformationContext = "resolvechoice3")
    // @type: DataSink
    // @args: [database = "tempdb", table_name = "my-s3-sink", transformation_ctx =
 "datasink4"]
    // @return: datasink4
    // @inputs: [frame = resolvechoice3]
    val datasink4 = glueContext.getCatalogSink(database = "tempdb",
 tableName = "my-s3-sink", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
 "datasink4").writeDynamicFrame(resolvechoice3)
    Job.commit()
  }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Glue AWS 開發人員指南》中的在 Glue 中編輯指令碼。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPlan。

get-tables

以下程式碼範例顯示如何使用 get-tables。

AWS CLI

列出指定資料庫中部分或全部資料表的定義

下列 get-tables 範例會傳回指定資料庫中資料表的相關資訊。

```
aws glue get-tables --database-name 'tempdb'
```

輸出：

```
{
    "TableList": [
        {
            "Name": "my-s3-sink",
            "DatabaseName": "tempdb",
            "CreateTime": 1602730539.0,
            "UpdateTime": 1602730539.0,
            "Retention": 0,
            "StorageDescriptor": {
                "Columns": [
                    {
                        "Name": "sensorid",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "currenttemperature",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "status",
                        "Type": "string"
                    }
                ],
                "Location": "s3://janetst-bucket-01/test-s3-output/",
                "Compressed": false,
```

```
                "NumberOfBuckets": 0,
                "SerdeInfo": {
                    "SerializationLibrary": "org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe"
                },
                "SortColumns": [],
                "StoredAsSubDirectories": false
            },
            "Parameters": {
                "classification": "json"
            },
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::007436865787:user/JRSTERN",
            "IsRegisteredWithLakeFormation": false,
            "CatalogId": "007436865787"
        },
        {
            "Name": "s3-source",
            "DatabaseName": "tempdb",
            "CreateTime": 1602730658.0,
            "UpdateTime": 1602730658.0,
            "Retention": 0,
            "StorageDescriptor": {
                "Columns": [
                    {
                        "Name": "sensorid",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "currenttemperature",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "status",
                        "Type": "string"
                    }
                ],
                "Location": "s3://janetst-bucket-01/",
                "Compressed": false,
                "NumberOfBuckets": 0,
                "SortColumns": [],
                "StoredAsSubDirectories": false
            },
            "Parameters": {
                "classification": "json"
            },
```

```
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::007436865787:user/JRSTERN",
            "IsRegisteredWithLakeFormation": false,
            "CatalogId": "007436865787"
        },
        {
            "Name": "test-kinesis-input",
            "DatabaseName": "tempdb",
            "CreateTime": 1601507001.0,
            "UpdateTime": 1601507001.0,
            "Retention": 0,
            "StorageDescriptor": {
                "Columns": [
                    {
                        "Name": "sensorid",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "currenttemperature",
                        "Type": "int"
                    },
                    {
                        "Name": "status",
                        "Type": "string"
                    }
                ],
                "Location": "my-testing-stream",
                "Compressed": false,
                "NumberOfBuckets": 0,
                "SerdeInfo": {
                    "SerializationLibrary": "org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe"
                },
                "SortColumns": [],
                "Parameters": {
                    "kinesisUrl": "https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com",
                    "streamName": "my-testing-stream",
                    "typeOfData": "kinesis"
                },
                "StoredAsSubDirectories": false
            },
            "Parameters": {
                "classification": "json"
            },
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::007436865787:user/JRSTERN",
            "IsRegisteredWithLakeFormation": false,
```

```
            "CatalogId": "007436865787"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Glue AWS 開發人員指南》中的 Glue Data Catalog 中的定義資料表。AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTables。

start-crawler

以下程式碼範例顯示如何使用 start-crawler。

AWS CLI

啟動爬蟲程式

以下 start-crawler 範例會啟動爬蟲程式。

```
aws glue start-crawler --name my-crawler
```

輸出：

```
None
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Glue 開發人員指南》中的定義爬蟲程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartCrawler。

start-job-run

以下程式碼範例顯示如何使用 start-job-run。

AWS CLI

開始執行工作

以下 start-job-run 範例會啟動工作。

```
aws glue start-job-run \
    --job-name my-job
```

輸出：

```
{
    "JobRunId":
 "jr_22208b1f44eb5376a60569d4b21dd20fcb8621e1a366b4e7b2494af764b82ded"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Glue 開發人員指南》中的授權工作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartJobRun。

使用 的 GuardDuty 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 GuardDuty 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`accept-invitation`

以下程式碼範例顯示如何使用 `accept-invitation`。

AWS CLI

接受邀請以成為目前區域中 GuardDuty 成員帳戶

下列 `accept-invitation` 範例顯示如何接受邀請以成為目前區域中 GuardDuty 成員帳戶。

```
aws guardduty accept-invitation  \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --master-id 123456789111 \
    --invitation-id d6b94fb03a66ff665f7db8764example
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的應邀管理 GuardDuty 帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptInvitation。

archive-findings

以下程式碼範例顯示如何使用 archive-findings。

AWS CLI

在目前區域中封存調查結果

此 archive-findings 範例示範如何在目前區域中封存調查結果。

```
aws guardduty archive-findings \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --finding-ids d6b94fb03a66ff665f7db8764example 3eb970e0de00c16ec14e6910fexample
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的建立隱藏規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ArchiveFindings。

create-detector

以下程式碼範例顯示如何使用 create-detector。

AWS CLI

在目前區域中啟用 GuardDuty

此範例示範如何在目前區域中建立新偵測器，啟用 GuardDuty：

```
aws guardduty create-detector \
    --enable
```

輸出：

```
{
    "DetectorId": "b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 GuardDuty 使用者指南》中的啟用 Amazon GuardDuty。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDetector。

create-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 create-filter。

AWS CLI

範例 1：在目前區域中建立新的篩選條件

下列 create-filter 範例會建立篩選條件，以符合從特定映像建立之執行個體的所有 Portscan 調查結果。這不會隱藏那些調查結果。

```
aws guardduty create-filter \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
    --name myFilterExample \
    --finding-criteria '{"Criterion": {"type": {"Eq": ["Recon:EC2/
Portscan"]},"resource.instanceDetails.imageId": {"Eq": ["ami-0a7a207083example"]}}}'
```

輸出：

```
{
    "Name": "myFilterExample"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 GuardDuty 使用者指南》中的篩選 GuardDuty 調查結果。

範例 2：在目前區域中建立新的篩選條件和隱藏調查結果

下列 create-filter 範例會建立篩選條件，以符合從特定映像建立之執行個體的所有 Portscan 調查結果。此篩選條件會封存這些調查結果，使其不會出現在您目前的調查結果中。

```
aws guardduty create-filter \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
    --action ARCHIVE \
    --name myFilterSecondExample \
    --finding-criteria '{"Criterion": {"type": {"Eq": ["Recon:EC2/
Portscan"]},"resource.instanceDetails.imageId": {"Eq": ["ami-0a7a207083example"]}}}'
```

輸出：

```
{
    "Name": "myFilterSecondExample"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 GuardDuty 使用者指南》中的篩選 GuardDuty 調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFilter。

create-ip-set

以下程式碼範例顯示如何使用 create-ip-set。

AWS CLI

建立和啟用信任的 IP 集

下列 create-ip-set 範例會目前區域中建立並啟用的信任的 IP 集。

```
aws guardduty create-ip-set \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --name new-ip-set-example \
    --format TXT \
    --location s3://amzn-s3-demo-bucket/customtrustlist.csv \
    --activate
```

輸出：

```
{
    "IpSetId": "d4b94fc952d6912b8f3060768example"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的使用信任 IP 清單和威脅清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateIpSet。

create-members

以下程式碼範例顯示如何使用 create-members。

AWS CLI

在目前區域中將新成員與您的 GuardDuty 主帳戶相關聯。

此範例示範如何將要由目前帳戶管理的成員帳戶，關聯為 GuardDuty 主帳戶。

```
aws guardduty create-members
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
    --account-details AccountId=111122223333,Email=first
+member@example.com AccountId=111111111111 ,Email=another+member@example.com
```

輸出：

```
{
   "UnprocessedAccounts": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的管理多個帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateMembers。

create-publishing-destination

以下程式碼範例顯示如何使用 create-publishing-destination。

AWS CLI

建立發布目的地，以將目前區域中的 GuardDuty 調查結果匯出至其中。

下列 create-publishing-destination 範例顯示如何設定發布目的地，匯出目前 (未封存) GuardDuty 調查結果，以追蹤歷史調查結果資料。

```
aws guardduty create-publishing-destination \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
    --destination-type S3 \
    --destination-properties 'DestinationArn=arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket,KmsKeyArn=arn:aws:kms:us-west-1:111122223333:key/84cee9c5-dea1-401a-ab6d-
e1de7example'
```

輸出：

```
{
```

```
    "DestinationId": "46b99823849e1bbc242dfbe3cexample"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的將產生的 GuardDuty 調查結果匯出至 Amazon S3 儲存貯體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePublishingDestination。

create-sample-findings

以下程式碼範例顯示如何使用 create-sample-findings。

AWS CLI

在目前區域中建立範例 GuardDuty 調查結果。

此範例示範如何建立所提供類型的範例調查結果。

```
aws guardduty create-sample-findings \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
    --finding-types UnauthorizedAccess:EC2/TorClient UnauthorizedAccess:EC2/TorRelay
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《 GuardDuty 使用者指南》中的範例調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSampleFindings。

create-threat-intel-set

以下程式碼範例顯示如何使用 create-threat-intel-set。

AWS CLI

建立和啟用新的威脅情資集合

下列 create-threat-intel-set 範例會在目前區域中建立和啟用威脅情資集合。

```
aws guardduty create-threat-intel-set \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
    --name myThreatSet-example \
    --format TXT \
    --location s3://amzn-s3-demo-bucket/threatlist.csv \
```

```
    --activate
```

輸出：

```
{
    "ThreatIntelSetId": "20b9a4691aeb33506b808878cexample"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的使用信任 IP 清單和威脅清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateThreatIntelSet。

`decline-invitations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `decline-invitations`。

AWS CLI

拒絕目前區域中另一個帳戶管理的 Guardduty 的邀請。

此範例示範如何拒絕成員資格邀請。

```
aws guardduty decline-invitations \
    --account-ids 111122223333
```

輸出：

```
{
    "UnprocessedAccounts": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的應邀管理 GuardDuty 帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeclineInvitations。

`delete-detector`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-detector`。

AWS CLI

在目前區域中刪除偵測器，並停用 GuardDuty。

此範例示範如何刪除偵測器，如果成功，則會在該偵測器相關聯的區域中停用 GuardDuty。

```
aws guardduty delete-detector \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的暫停或停用 GuardDuty。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDetector。

delete-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-filter。

AWS CLI

刪除目前區域中的現有篩選條件

本範例示範如何建立和刪除篩選條件。

```
aws guardduty delete-filter \
    --detector-id b6b992d6d2f48e64bc59180bfexample \
    --filter-name byebyeFilter
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的篩選調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFilter。

disable-organization-admin-account

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-organization-admin-account。

AWS CLI

移除組織內做為 GuardDuty 委派管理員的帳戶

此範例示範如何移除做為 GuardDuty 委派管理員的帳戶。

```
aws guardduty disable-organization-admin-account \
```

```
    --admin-account-id 111122223333
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的管理 AWS 組織帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableOrganizationAdminAccount。

disassociate-from-master-account

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-from-master-account。

AWS CLI

在目前區域中取消與目前管理員帳戶的關聯

下列disassociate-from-master-account範例會將您的帳戶與目前 AWS 區域中目前的 GuardDuty 管理員帳戶取消關聯。

```
aws guardduty disassociate-from-master-account \
    --detector-id d4b040365221be2b54a6264dcexample
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的了解 GuardDuty 管理員帳戶與成員帳戶之間的關係。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateFromMasterAccount。

get-detector

以下程式碼範例顯示如何使用 get-detector。

AWS CLI

擷取特定偵測器的詳細資訊

下列 get-detector 範例顯示指定之偵測器的組態詳細資訊。

```
aws guardduty get-detector \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample
```

輸出：

```
{
    "Status": "ENABLED",
    "ServiceRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
guardduty.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonGuardDuty",
    "Tags": {},
    "FindingPublishingFrequency": "SIX_HOURS",
    "UpdatedAt": "2018-11-07T03:24:22.938Z",
    "CreatedAt": "2017-12-22T22:51:31.940Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的概念和術語。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDetector。

get-findings

以下程式碼範例顯示如何使用 get-findings。

AWS CLI

範例 1：擷取特定調查結果的詳細資訊

下列 get-findings 範例會擷取指定調查結果的完整 JSON 調查結果詳細資訊。

```
aws guardduty get-findings \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --finding-id 1ab92989eaf0e742df4a014d5example
```

輸出：

```
{
    "Findings": [
        {
            "Resource": {
                "ResourceType": "AccessKey",
                "AccessKeyDetails": {
                    "UserName": "testuser",
                    "UserType": "IAMUser",
                    "PrincipalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
                    "AccessKeyId": "ASIASZ4SI7REEEXAMPLE"
                }
            },
```

```
            "Description": "APIs commonly used to discover the users, groups,
 policies and permissions in an account, was invoked by IAM principal testuser under
 unusual circumstances. Such activity is not typically seen from this principal.",
            "Service": {
                "Count": 5,
                "Archived": false,
                "ServiceName": "guardduty",
                "EventFirstSeen": "2020-05-26T22:02:24Z",
                "ResourceRole": "TARGET",
                "EventLastSeen": "2020-05-26T22:33:55Z",
                "DetectorId": "d4b040365221be2b54a6264dcexample",
                "Action": {
                    "ActionType": "AWS_API_CALL",
                    "AwsApiCallAction": {
                        "RemoteIpDetails": {
                            "GeoLocation": {
                                "Lat": 51.5164,
                                "Lon": -0.093
                            },
                            "City": {
                                "CityName": "London"
                            },
                            "IpAddressV4": "52.94.36.7",
                            "Organization": {
                                "Org": "Amazon.com",
                                "Isp": "Amazon.com",
                                "Asn": "16509",
                                "AsnOrg": "AMAZON-02"
                            },
                            "Country": {
                                "CountryName": "United Kingdom"
                            }
                        },
                        "Api": "ListPolicyVersions",
                        "ServiceName": "iam.amazonaws.com",
                        "CallerType": "Remote IP"
                    }
                }
            },
            "Title": "Unusual user permission reconnaissance activity by testuser.",
            "Type": "Recon:IAMUser/UserPermissions",
            "Region": "us-east-1",
            "Partition": "aws",
```

```
            "Arn": "arn:aws:guardduty:us-east-1:111122223333:detector/
d4b040365221be2b54a6264dcexample/finding/1ab92989eaf0e742df4a014d5example",
            "UpdatedAt": "2020-05-26T22:55:21.703Z",
            "SchemaVersion": "2.0",
            "Severity": 5,
            "Id": "1ab92989eaf0e742df4a014d5example",
            "CreatedAt": "2020-05-26T22:21:48.385Z",
            "AccountId": "111122223333"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFindings。

get-ip-set

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ip-set。

AWS CLI

列出和取得指定之信任 IP 集的詳細資訊

下列 get-ip-set 範例顯示指定之信任 IP 集的狀態和詳細資訊。

```
aws guardduty get-ip-set \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --ip-set-id d4b94fc952d6912b8f3060768example
```

輸出：

```
{
    "Status": "ACTIVE",
    "Location": "s3://amzn-s3-demo-bucket.s3-us-west-2.amazonaws.com/
customlist.csv",
    "Tags": {},
    "Format": "TXT",
    "Name": "test-ip-set-example"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的使用信任 IP 清單和威脅清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIpSet。

get-master-account

以下程式碼範例顯示如何使用 get-master-account。

AWS CLI

擷取目前區域中您的主帳戶的詳細資訊

下列 get-master-account 範例顯示目前區域中與偵測器相關聯的主帳戶狀態和詳細資訊。

```
aws guardduty get-master-account \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample
```

輸出：

```
{
    "Master": {
        "InvitationId": "04b94d9704854a73f94e061e8example",
        "InvitedAt": "2020-06-09T22:23:04.970Z",
        "RelationshipStatus": "Enabled",
        "AccountId": "111122223333"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的了解 GuardDuty 管理員帳戶與成員帳戶之間的關係。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMasterAccount。

list-detectors

以下程式碼範例顯示如何使用 list-detectors。

AWS CLI

列出目前區域中可用的偵測器

下列list-detectors範例列出您目前區域中可用的偵測器 AWS 。

```
aws guardduty list-detectors
```

輸出：

```
{
    "DetectorIds": [
        "12abc34d567e8fa901bc2d34eexample"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的概念和術語。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDetectors。

`list-findings`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-findings`。

AWS CLI

範例 1：列出目前區域的所有調查結果

下列 `list-findings` 範例顯示目前區域的所有 findingIds 清單，其中依嚴重性從最高到最低排序。

```
aws guardduty list-findings \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --sort-criteria '{"AttributeName": "severity","OrderBy":"DESC"}'
```

輸出：

```
{
    "FindingIds": [
        "04b8ab50fd29c64fc771b232dexample",
        "5ab8ab50fd21373735c826d3aexample",
        "90b93de7aba69107f05bbe60bexample",
        ...
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的調查結果。

範例 2：列出目前區域中，符合特定調查結果條件的調查結果

下列 `list-findings` 範例顯示符合指定之調查結果類型的所有調查結果清單。

```
aws guardduty list-findings \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --finding-criteria  '{"Criterion":{"type": {"Eq":["UnauthorizedAccess:EC2/
SSHBruteForce"]}}}'
```

輸出：

```
{
    "FindingIds": [
        "90b93de7aba69107f05bbe60bexample",
        "6eb9430d7023d30774d6f05e3example",
        "2eb91a2d060ac9a21963a5848example",
        "44b8ab50fd2b0039a9e48f570example",
        "9eb8ab4cd2b7e5b66ba4f5e96example",
        "e0b8ab3a38e9b0312cc390ceeexample"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的調查結果。

範例 3：列出目前區域中，符合 JSON 檔案中定義之一組特定調查結果條件的調查結果

以下 `list-findings` 範例顯示所有未封存且涉及名為 "testuser" 的 IAM 使用者的 findingIds 清單，如 JSON 檔案中所指定。

```
aws guardduty list-findings \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --finding-criteria  file://myfile.json
```

`myfile.json` 的內容：

```
{"Criterion": {
    "resource.accessKeyDetails.userName":{
                "Eq":[
                    "testuser"
                    ]
                },
    "service.archived": {
                "Eq": [
                    "false"
```

```
                ]
            }
        }
}
```

輸出：

```
{
    "FindingIds": [
        "1ab92989eaf0e742df4a014d5example"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFindings。

`list-invitations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-invitations`。

AWS CLI

列出您邀請成為目前區域中成員帳戶的詳細資訊

下列 `list-invitations` 範例列出您邀請成為目前區域中 GuardDuty 成員帳戶的詳細資訊和狀態。

```
aws guardduty list-invitations
```

輸出：

```
{
    "Invitations": [
        {
            "InvitationId": "d6b94fb03a66ff665f7db8764example",
            "InvitedAt": "2020-06-10T17:56:38.221Z",
            "RelationshipStatus": "Invited",
            "AccountId": "123456789111"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的應邀管理 GuardDuty 帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInvitations。

list-ip-sets

以下程式碼範例顯示如何使用 list-ip-sets。

AWS CLI

列出目前區域中的信任 IP 集

下列list-ip-sets範例列出您目前區域中的信任 IP 集 AWS 。

```
aws guardduty list-ip-sets \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample
```

輸出：

```
{
    "IpSetIds": [
        "d4b94fc952d6912b8f3060768example"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的使用信任 IP 清單和威脅清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListIpSets。

list-members

以下程式碼範例顯示如何使用 list-members。

AWS CLI

範例 1：僅列出目前區域中的目前成員

下列 list-members 範例只會列出目前區域中，與 GuardDuty 管理員帳戶相關聯的目前成員帳戶的詳細資訊。

```
aws guardduty list-members \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
```

```
    --only-associated="true"
```

輸出：

```
{
    "Members": [
        {
            "RelationshipStatus": "Enabled",
            "InvitedAt": "2020-06-09T22:49:00.910Z",
            "MasterId": "111122223333",
            "DetectorId": "7ab8b2f61b256c87f793f6a86example",
            "UpdatedAt": "2020-06-09T23:08:22.512Z",
            "Email": "your+member@example.com",
            "AccountId": "123456789012"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的了解 GuardDuty 管理員帳戶與成員帳戶之間的關係。

範例 2：列出目前區域中的所有成員

下列 `list-members` 範例列出並提供所有成員帳戶的詳細資訊，包括在目前區域中已取消關聯，或尚未接受來自 GuardDuty 管理員的邀請。

```
aws guardduty list-members \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --only-associated="false"
```

輸出：

```
{
    "Members": [
        {
            "RelationshipStatus": "Enabled",
            "InvitedAt": "2020-06-09T22:49:00.910Z",
            "MasterId": "111122223333",
            "DetectorId": "7ab8b2f61b256c87f793f6a86example",
            "UpdatedAt": "2020-06-09T23:08:22.512Z",
            "Email": "your+other+member@example.com",
            "AccountId": "555555555555"
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的了解 GuardDuty 管理員帳戶與成員帳戶之間的關係。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMembers。

update-detector

以下程式碼範例顯示如何使用 update-detector。

AWS CLI

範例 1：在 GuardDuty 中啟用執行時間監控

下列update-detector範例啟用執行期監控，無需額外的組態。

```
aws guardduty update-detector \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --features 'Name=RUNTIME_MONITORING,Status=ENABLED'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的執行期監控。

範例 2：使用其他組態啟用執行期監控

下列update-detector範例使用 EC2、ECS Fargate 和 EKS 的其他組態啟用執行期監控。

```
aws guardduty update-detector \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --features
 'Name=RUNTIME_MONITORING,Status=ENABLED,AdditionalConfiguration=[{Name=EC2_AGENT_MANAGEMENT
{Name=ECS_FARGATE_AGENT_MANAGEMENT,Status=ENABLED},
{Name=EKS_ADDON_MANAGEMENT,Status=ENABLED}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的執行期監控。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDetector。

update-ip-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-ip-set。

AWS CLI

更新信任的 IP 集

下列 update-ip-set 範例示範如何更新信任 IP 集的詳細資訊。

```
aws guardduty update-ip-set \
    --detector-id 12abc34d567e8fa901bc2d34eexample \
    --ip-set-id d4b94fc952d6912b8f3060768example \
    --location https://amzn-s3-demo-bucket.s3-us-west-2.amazonaws.com/
customtrustlist2.csv
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《GuardDuty 使用者指南》中的使用信任 IP 清單和威脅清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIpSet。

AWS Health 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Health。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

describe-affected-entities

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-affected-entities。

AWS CLI

列出受指定 AWS 運作狀態事件影響的實體

下列describe-affected-entities範例列出受指定 AWS 運作狀態事件影響的實體。此事件是 AWS 帳戶的帳單通知。

```
aws health describe-affected-entities \
    --filter "eventArns=arn:aws:health:global::event/BILLING/
AWS_BILLING_NOTIFICATION/AWS_BILLING_NOTIFICATION_6ce1d874-e995-40e2-99cd-
EXAMPLE11145" \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "entities": [
        {
            "entityArn": "arn:aws:health:global:123456789012:entity/
EXAMPLEimSMoULmWHpb",
            "eventArn": "arn:aws:health:global::event/BILLING/
AWS_BILLING_NOTIFICATION/AWS_BILLING_NOTIFICATION_6ce1d874-e995-40e2-99cd-
EXAMPLE11145",
            "entityValue": "AWS_ACCOUNT",
            "awsAccountId": "123456789012",
            "lastUpdatedTime": 1588356454.08
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Health 使用者指南》中的事件日誌。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAffectedEntities。

describe-event-details

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-event-details。

AWS CLI

列出 AWS 運作狀態事件的相關資訊

下列describe-event-details範例列出指定 AWS 運作狀態事件的相關資訊。

```
aws health describe-event-details \
    --event-arns "arn:aws:health:us-east-1::event/EC2/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_VKTXI_EXAMPLE111" \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "successfulSet": [
        {
            "event": {
                "arn": "arn:aws:health:us-east-1::event/EC2/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_VKTXI_EXAMPLE111",
                "service": "EC2",
                "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
                "eventTypeCategory": "issue",
                "region": "us-east-1",
                "startTime": 1587462325.096,
                "endTime": 1587464204.774,
                "lastUpdatedTime": 1587464204.865,
                "statusCode": "closed"
            },
            "eventDescription": {
                "latestDescription": "[RESOLVED] Increased API Error Rates and
 Latencies\n\n[02:45 AM PDT] We are investigating increased API error rates and
 latencies in the US-EAST-1 Region.\n\n[03:16 AM PDT] Between 2:10 AM and 2:59 AM
 PDT we experienced increased API error rates and latencies in the US-EAST-1 Region.
 The issue has been resolved and the service is operating normally."
            }
        }
    ],
    "failedSet": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Health 使用者指南》中的事件詳細資訊窗格。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEventDetails。

describe-events

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-events。

AWS CLI

範例 1：列出 AWS 運作狀態事件

下列describe-events範例列出最近的 AWS 運作狀態事件。

```
aws health describe-events \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "events": [
        {
            "arn": "arn:aws:health:us-west-1::event/ECS/AWS_ECS_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_ECS_OPERATIONAL_ISSUE_KWQPY_EXAMPLE111",
            "service": "ECS",
            "eventTypeCode": "AWS_ECS_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "us-west-1",
            "startTime": 1589077890.53,
            "endTime": 1589086345.597,
            "lastUpdatedTime": 1589086345.905,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:global::event/BILLING/AWS_BILLING_NOTIFICATION/
AWS_BILLING_NOTIFICATION_6ce1d874-e995-40e2-99cd-EXAMPLE1118b",
            "service": "BILLING",
            "eventTypeCode": "AWS_BILLING_NOTIFICATION",
            "eventTypeCategory": "accountNotification",
            "region": "global",
            "startTime": 1588356000.0,
            "lastUpdatedTime": 1588356524.358,
            "statusCode": "open",
            "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:us-west-2::event/
CLOUDFORMATION/AWS_CLOUDFORMATION_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_CLOUDFORMATION_OPERATIONAL_ISSUE_OHTWY_EXAMPLE111",
            "service": "CLOUDFORMATION",
```

```
            "eventTypeCode": "AWS_CLOUDFORMATION_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "us-west-2",
            "startTime": 1588279630.761,
            "endTime": 1588284650.0,
            "lastUpdatedTime": 1588284691.941,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:ap-northeast-1::event/LAMBDA/
AWS_LAMBDA_OPERATIONAL_ISSUE/AWS_LAMBDA_OPERATIONAL_ISSUE_JZDND_EXAMPLE111",
            "service": "LAMBDA",
            "eventTypeCode": "AWS_LAMBDA_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "ap-northeast-1",
            "startTime": 1587379534.08,
            "endTime": 1587391771.0,
            "lastUpdatedTime": 1587395689.316,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:us-east-1::event/EC2/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_COBXJ_EXAMPLE111",
            "service": "EC2",
            "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "us-east-1",
            "startTime": 1586473044.284,
            "endTime": 1586479706.091,
            "lastUpdatedTime": 1586479706.153,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:global::event/SECURITY/AWS_SECURITY_NOTIFICATION/
AWS_SECURITY_NOTIFICATION_42007387-8129-42da-8c88-EXAMPLE11139",
            "service": "SECURITY",
            "eventTypeCode": "AWS_SECURITY_NOTIFICATION",
            "eventTypeCategory": "accountNotification",
            "region": "global",
            "startTime": 1585674000.0,
            "lastUpdatedTime": 1585674004.132,
```

```
            "statusCode": "open",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:global::event/CLOUDFRONT/
AWS_CLOUDFRONT_OPERATIONAL_ISSUE/AWS_CLOUDFRONT_OPERATIONAL_ISSUE_FRQXG_EXAMPLE111",
            "service": "CLOUDFRONT",
            "eventTypeCode": "AWS_CLOUDFRONT_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "global",
            "startTime": 1585610898.589,
            "endTime": 1585617671.0,
            "lastUpdatedTime": 1585620638.869,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:us-east-1::event/SES/AWS_SES_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_SES_OPERATIONAL_ISSUE_URNDF_EXAMPLE111",
            "service": "SES",
            "eventTypeCode": "AWS_SES_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "us-east-1",
            "startTime": 1585342008.46,
            "endTime": 1585344017.0,
            "lastUpdatedTime": 1585344355.989,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:global::event/IAM/
AWS_IAM_OPERATIONAL_NOTIFICATION/
AWS_IAM_OPERATIONAL_NOTIFICATION_b6771c34-6ecd-4aea-9d3e-EXAMPLE1117e",
            "service": "IAM",
            "eventTypeCode": "AWS_IAM_OPERATIONAL_NOTIFICATION",
            "eventTypeCategory": "accountNotification",
            "region": "global",
            "startTime": 1584978300.0,
            "lastUpdatedTime": 1584978553.572,
            "statusCode": "open",
            "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC"
        },
        {
```

```
            "arn": "arn:aws:health:ap-southeast-2::event/EC2/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_HNGHE_EXAMPLE111",
            "service": "EC2",
            "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "ap-southeast-2",
            "startTime": 1583881487.483,
            "endTime": 1583885056.785,
            "lastUpdatedTime": 1583885057.052,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱運作狀態使用者指南中的 AWS 個人運作狀態儀表板入門。 AWS

範例 2：依服務和事件狀態碼列出 AWS 運作狀態事件

下列`describe-events`範例列出事件狀態關閉的 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) AWS 運作狀態事件。

```
aws health describe-events \
    --filter "services=EC2,eventStatusCodes=closed"
```

輸出：

```
{
    "events": [
        {
            "arn": "arn:aws:health:us-east-1::event/EC2/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_VKTXI_EXAMPLE111",
            "service": "EC2",
            "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "us-east-1",
            "startTime": 1587462325.096,
            "endTime": 1587464204.774,
            "lastUpdatedTime": 1587464204.865,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
```

```
            "arn": "arn:aws:health:us-east-1::event/EC2/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_COBXJ_EXAMPLE111",
            "service": "EC2",
            "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "us-east-1",
            "startTime": 1586473044.284,
            "endTime": 1586479706.091,
            "lastUpdatedTime": 1586479706.153,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:health:ap-southeast-2::event/EC2/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_HNGHE_EXAMPLE111",
            "service": "EC2",
            "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
            "eventTypeCategory": "issue",
            "region": "ap-southeast-2",
            "startTime": 1583881487.483,
            "endTime": 1583885056.785,
            "lastUpdatedTime": 1583885057.052,
            "statusCode": "closed",
            "eventScopeCode": "PUBLIC"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱運作狀態使用者指南中的 AWS 個人運作狀態儀表板入門。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEvents。

HealthImaging 範例使用 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 HealthImaging 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

copy-image-set

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-image-set。

AWS CLI

範例 1：複製沒有目的地的影像集。

下列 copy-image-set 範例會複製沒有目的地的影像集。

```
aws medical-imaging copy-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "1" } }'
```

輸出：

```
{
    "destinationImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "2",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
        "updatedAt": 1680042357.432,
        "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680042357.432
    },
    "sourceImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "1",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
        "updatedAt": 1680042357.432,
        "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680027126.436
    },
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

範例 2：複製具有目的地的影像集。

下列 copy-image-set 範例會複製具有目的地的影像集。

```
aws medical-imaging copy-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId": "1" },
 "destinationImageSet": { "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
 "latestVersionId": "1"} }'
```

輸出：

```
{
    "destinationImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "2",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "b9a06fef182a5f992842f77f8e0868e5",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680042357.432
    },
    "sourceImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "1",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680027126.436
    },
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

範例 3：將來源影像集的執行個體子集複製到目的地影像集。

下列 copy-image-set 範例會將來源影像集的一個 DICOM 執行個體複製到目的地影像集。提供強制參數來覆寫病患、檢查和系列層級屬性中的不一致。

```
aws medical-imaging copy-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --source-image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --copy-image-set-information '{"sourceImageSet": {"latestVersionId":
 "1","DICOMCopies": {"copiableAttributes": "{\"SchemaVersion\":\"1.1\",\"Study\":
{\"Series\":{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3673257865.2104868982.1369432891697.3666.0\":
```

```
{\"Instances\":
{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3673257865.2104868982.1369432891697.3669.0\":
{}}}}}}"}},"destinationImageSet": {"imageSetId":
 "b9eb50d8ee682eb9fcf4acbf92f62bb7","latestVersionId": "1"}}' \
    --force
```

輸出：

```
{
    "destinationImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "2",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "b9eb50d8ee682eb9fcf4acbf92f62bb7",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680042357.432
    },
    "sourceImageSetProperties": {
        "latestVersionId": "1",
        "imageSetWorkflowStatus": "COPYING_WITH_READ_ONLY_ACCESS",
        "updatedAt": 1680042505.135,
        "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
        "imageSetState": "LOCKED",
        "createdAt": 1680027126.436
    },
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的複製影像集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyImageSet。

create-datastore

以下程式碼範例顯示如何使用 create-datastore。

AWS CLI

範例 1：建立資料存放區

下列 create-datastore 程式碼範例會建立名為 my-datastore 的資料存放區。當您在不指定 的情況下建立資料存放區時--lossless-storage-format， AWS HealthImaging 預設為 HTJ2K （ 高輸送量 JPEG 2000)。

```
aws medical-imaging create-datastore \
    --datastore-name "my-datastore"
```

輸出：

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "datastoreStatus": "CREATING"
}
```

範例 2：使用 JPEG 2000 無失真儲存格式建立資料存放區

使用 JPEG 2000 無失真儲存格式設定的資料存放區會以 JPEG 2000 格式轉碼並保留無失真影像影格。然後，可以在 JPEG 2000 無失真中擷取影像影格，而無需轉碼。下列create-datastore程式碼範例會建立名為 的 JPEG 2000 無失真儲存格式所設定的資料存放區my-datastore。

```
aws medical-imaging create-datastore \
    --datastore-name "my-datastore" \
    --lossless-storage-format JPEG_2000_LOSSLESS
```

輸出：

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "datastoreStatus": "CREATING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的建立資料存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDatastore。

delete-datastore

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-datastore。

AWS CLI

刪除資料存放區

下列 delete-datastore 程式碼範例會刪除資料存放區。

```
aws medical-imaging delete-datastore \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012"
```

輸出：

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "datastoreStatus": "DELETING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的刪除資料存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDatastore。

delete-image-set

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-image-set。

AWS CLI

刪除影像集

下列 delete-image-set 程式碼範例會刪除影像集。

```
aws medical-imaging delete-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e
```

輸出：

```
{
    "imageSetWorkflowStatus": "DELETING",
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的刪除影像集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteImageSet。

get-datastore

以下程式碼範例顯示如何使用 get-datastore。

AWS CLI

範例 1：取得資料存放區的屬性

下列 get-datastore 程式碼範例會取得資料存放區的屬性。

```
aws medical-imaging get-datastore \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012
```

輸出：

```
{
    "datastoreProperties": {
        "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
        "datastoreName": "TestDatastore123",
        "datastoreStatus": "ACTIVE",
        "losslessStorageFormat": "HTJ2K"
        "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
        "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
        "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
    }
}
```

範例 2：取得為 JPEG2000 設定的資料存放區屬性

下列get-datastore程式碼範例會取得針對 JPEG 2000 無失真儲存格式設定之資料存放區的資料存放區的屬性。

```
aws medical-imaging get-datastore \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012
```

輸出：

```
{
    "datastoreProperties": {
        "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
        "datastoreName": "TestDatastore123",
```

```
        "datastoreStatus": "ACTIVE",
        "losslessStorageFormat": "JPEG_2000_LOSSLESS",
        "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
        "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
        "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的取得資料存放區屬性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDatastore。

get-dicom-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 get-dicom-import-job。

AWS CLI

取得 dicom 匯入任務的屬性

下列 get-dicom-import-job 程式碼範例會取得 dicom 匯入任務的屬性。

```
aws medical-imaging get-dicom-import-job \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
    --job-id "09876543210987654321098765432109"
```

輸出：

```
{
    "jobProperties": {
        "jobId": "09876543210987654321098765432109",
        "jobName": "my-job",
        "jobStatus": "COMPLETED",
        "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
        "dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole",
        "endedAt": "2022-08-12T11:29:42.285000+00:00",
        "submittedAt": "2022-08-12T11:28:11.152000+00:00",
        "inputS3Uri": "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/",
        "outputS3Uri": "s3://medical-imaging-output/
job_output/12345678901234567890123456789012-
DicomImport-09876543210987654321098765432109/"
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的取得匯入任務屬性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDICOMImportJob。

get-image-frame

以下程式碼範例顯示如何使用 get-image-frame。

AWS CLI

取得影像集像素資料

下列 get-image-frame 程式碼範例會取得影像影格。

```
aws medical-imaging get-image-frame \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
    --image-set-id "98765412345612345678907890789012" \
    --image-frame-information imageFrameId=3abf5d5d7ae72f80a0ec81b2c0de3ef4 \
    imageframe.jph
```

注意：此程式碼範例不包含輸出，因為 GetImageFrame 動作會將像素資料串流傳回至 imageframe.jph 檔案。如需解碼和檢視影像影格的資訊，請參閱 HTJ2K 解碼程式庫。

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的取得影像集像素資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetImageFrame。

get-image-set-metadata

以下程式碼範例顯示如何使用 get-image-set-metadata。

AWS CLI

範例 1：取得不含版本的影像集中繼資料

下列 get-image-set-metadata 程式碼範例會取得影像集的中繼資料，而不指定版本。

注意：outfile 為必要參數

```
aws medical-imaging get-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    studymetadata.json.gz
```

傳回的中繼資料會以 gzip 壓縮，並存放在 studymetadata.json.gz 檔案中。若要檢視傳回 JSON 物件的內容，您必須先解壓縮它。

輸出：

```
{
    "contentType": "application/json",
    "contentEncoding": "gzip"
}
```

範例 2：使用版本取得影像集中繼資料

下列 `get-image-set-metadata` 程式碼範例會取得具有指定版本之影像集的中繼資料。

注意：`outfile` 為必要參數

```
aws medical-imaging get-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --version-id 1 \
    studymetadata.json.gz
```

傳回的中繼資料會以 gzip 壓縮，並存放在 studymetadata.json.gz 檔案中。若要檢視傳回 JSON 物件的內容，您必須先解壓縮它。

輸出：

```
{
    "contentType": "application/json",
    "contentEncoding": "gzip"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的取得影像集中繼資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetImageSetMetadata。

get-image-set

以下程式碼範例顯示如何使用 get-image-set。

AWS CLI

取得影像集屬性

下列 get-image-set 程式碼範例會取得影像集的屬性。

```
aws medical-imaging get-image-set \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 18f88ac7870584f58d56256646b4d92b \
    --version-id 1
```

輸出：

```
{
    "versionId": "1",
    "imageSetWorkflowStatus": "COPIED",
    "updatedAt": 1680027253.471,
    "imageSetId": "18f88ac7870584f58d56256646b4d92b",
    "imageSetState": "ACTIVE",
    "createdAt": 1679592510.753,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的取得影像集屬性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetImageSet。

list-datastores

以下程式碼範例顯示如何使用 list-datastores。

AWS CLI

列出資料存放區

下列 list-datastores 程式碼範例會列出可用的資料存放區。

```
aws medical-imaging list-datastores
```

輸出：

```
{
    "datastoreSummaries": [
        {
            "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
            "datastoreName": "TestDatastore123",
            "datastoreStatus": "ACTIVE",
            "datastoreArn": "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012",
            "createdAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00",
            "updatedAt": "2022-11-15T23:33:09.643000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的列出資料存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDatastores。

`list-dicom-import-jobs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-dicom-import-jobs`。

AWS CLI

列出 dicom 匯入任務

下列 `list-dicom-import-jobs` 程式碼範例列出 dicom 匯入任務。

```
aws medical-imaging list-dicom-import-jobs \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012"
```

輸出：

```
{
    "jobSummaries": [
        {
            "jobId": "09876543210987654321098765432109",
            "jobName": "my-job",
            "jobStatus": "COMPLETED",
            "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
```

```
            "dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
ImportJobDataAccessRole",
            "endedAt": "2022-08-12T11:21:56.504000+00:00",
            "submittedAt": "2022-08-12T11:20:21.734000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的列出匯入任務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDICOMImportJobs。

list-image-set-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-image-set-versions。

AWS CLI

列出影像集版本

下列 list-image-set-versions 程式碼範例會列出影像集的版本歷史記錄。

```
aws medical-imaging list-image-set-versions \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e
```

輸出：

```
{
    "imageSetPropertiesList": [
        {
            "ImageSetWorkflowStatus": "UPDATED",
            "versionId": "4",
            "updatedAt": 1680029436.304,
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "createdAt": 1680027126.436
        },
        {
            "ImageSetWorkflowStatus": "UPDATED",
            "versionId": "3",
            "updatedAt": 1680029163.325,
```

```
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "createdAt": 1680027126.436
        },
        {
            "ImageSetWorkflowStatus": "COPY_FAILED",
            "versionId": "2",
            "updatedAt": 1680027455.944,
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "message": "INVALID_REQUEST:  Series of SourceImageSet and
 DestinationImageSet don't match.",
            "createdAt": 1680027126.436
        },
        {
            "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
            "imageSetState": "ACTIVE",
            "versionId": "1",
            "ImageSetWorkflowStatus": "COPIED",
            "createdAt": 1680027126.436
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的列出影像集版本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListImageSetVersions。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

範例 1：列出資料存放區的資源標籤

下列 list-tags-for-resource 程式碼範例會列出資料存放區的標籤。

```
aws medical-imaging list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012"
```

輸出：

```
{
    "tags":{
        "Deployment":"Development"
    }
}
```

範例 2：列出影像集的資源標籤

下列 `list-tags-for-resource` 程式碼範例會列出影像集的標籤。

```
aws medical-imaging list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b"
```

輸出：

```
{
    "tags":{
        "Deployment":"Development"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS HealthImaging 開發人員指南中的使用 HealthImaging 標記資源。

AWS HealthImaging

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

search-image-sets

以下程式碼範例顯示如何使用 `search-image-sets`。

AWS CLI

範例 1：使用 EQUAL 運算子搜尋影像集

下列 `search-image-sets` 程式碼範例會使用 EQUAL 運算子，根據特定值搜尋影像集。

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria file://search-criteria.json
```

search-criteria.json 的內容

```
{
    "filters": [{
        "values": [{"DICOMPatientId" : "SUBJECT08701"}],
        "operator": "EQUAL"
    }]
}
```

輸出：

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
             "DICOMPatientSex": "F",
             "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
             "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
             "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
             "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
             "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
             "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
             "DICOMStudyTime": "140728",
             "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
            },
        "updatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

範例 2：使用 DICOMStudyDate 和 DICOMStudyTime 搭配 BETWEEN 運算子搜尋影像集

下列 search-image-sets 程式碼範例會搜尋具有 1990 年 1 月 1 日 (12:00 AM) 至 2023 年 1 月 1 日 (12:00 AM) 之間產生的 DICOM 檢查的影像集。

注意：DICOMStudyTime 是選用的。如果不存在，12:00 AM (一天的開始) 是提供用於篩選的日期的時間值。

```
aws medical-imaging search-image-sets \
```

```
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria file://search-criteria.json
```

search-criteria.json 的內容

```
{
    "filters": [{
        "values": [{
            "DICOMStudyDateAndTime": {
                "DICOMStudyDate": "19900101",
                "DICOMStudyTime": "000000"
            }
        },
        {
            "DICOMStudyDateAndTime": {
                "DICOMStudyDate": "20230101",
                "DICOMStudyTime": "000000"
            }
        }],
        "operator": "BETWEEN"
    }]
}
```

輸出：

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
            "DICOMPatientSex": "F",
            "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
            "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
            "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
            "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
            "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
            "DICOMStudyTime": "140728",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
        },
```

```
        "updatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

範例 3：使用 createdAt 搭配 BETWEEN 運算子搜尋影像集 (先前保留檢查的時間)

下列 `search-image-sets` 程式碼範例會在 UTC 時區的時間範圍之間搜尋 DICOM 檢查保留在 HealthImaging 中的影像集。

注意：以範例格式 ("1985-04-12T23:20:50.52Z") 提供 createdAt。

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria  file://search-criteria.json
```

`search-criteria.json` 的內容

```
{
    "filters": [{
        "values": [{
            "createdAt": "1985-04-12T23:20:50.52Z"
        },
        {
            "createdAt": "2022-04-12T23:20:50.52Z"
        }],
        "operator": "BETWEEN"
    }]
}
```

輸出：

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
            "DICOMPatientSex": "F",
            "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
            "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
```

```
            "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
            "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
            "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
            "DICOMStudyTime": "140728",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
        },
        "lastUpdatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

範例 4：使用 DICOMSeriesInstanceUID 上的 EQUAL 運算子，和 updatedAt 上的 BETWEEN，並在 updatedAt 欄位中依 ASC 順序排序回應來搜尋影像集

下列 `search-image-sets` 程式碼範例會使用 DICOMSeriesInstanceUID 上的 EQUAL 運算子，和 updatedAt 上的 BETWEEN，並在 updatedAt 欄位中依 ASC 順序排序回應來搜尋影像集。

注意：以範例格式 ("1985-04-12T23:20:50.52Z") 提供 updatedAt。

```
aws medical-imaging search-image-sets \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --search-criteria  file://search-criteria.json
```

search-criteria.json 的內容

```
{
    "filters": [{
        "values": [{
            "updatedAt": "2024-03-11T15:00:05.074000-07:00"
        }, {
            "updatedAt": "2024-03-11T16:00:05.074000-07:00"
        }],
        "operator": "BETWEEN"
    }, {
        "values": [{
            "DICOMSeriesInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089"
        }],
        "operator": "EQUAL"
    }],
    "sort": {
        "sortField": "updatedAt",
        "sortOrder": "ASC"
    }
```

```
}
```

輸出：

```
{
    "imageSetsMetadataSummaries": [{
        "imageSetId": "09876543210987654321098765432109",
        "createdAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00",
        "version": 1,
        "DICOMTags": {
            "DICOMStudyId": "2011201407",
            "DICOMStudyDate": "19991122",
            "DICOMPatientSex": "F",
            "DICOMStudyInstanceUID": "1.2.840.99999999.84710745.943275268089",
            "DICOMPatientBirthDate": "19201120",
            "DICOMStudyDescription": "UNKNOWN",
            "DICOMPatientId": "SUBJECT08701",
            "DICOMPatientName": "Melissa844 Huel628",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedInstances": 1,
            "DICOMStudyTime": "140728",
            "DICOMNumberOfStudyRelatedSeries": 1
        },
        "lastUpdatedAt": "2022-12-06T21:40:59.429000+00:00"
    }]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的搜尋影像集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchImageSets。

start-dicom-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-dicom-import-job。

AWS CLI

啟動 dicom 匯入任務

以下 start-dicom-import-job 程式碼範例會啟動 dicom 匯入任務。

```
aws medical-imaging start-dicom-import-job \
    --job-name "my-job" \
    --datastore-id "12345678901234567890123456789012" \
```

```
    --input-s3-uri "s3://medical-imaging-dicom-input/dicom_input/" \
    --output-s3-uri "s3://medical-imaging-output/job_output/" \
    --data-access-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/ImportJobDataAccessRole"
```

輸出：

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "jobId": "09876543210987654321098765432109",
    "jobStatus": "SUBMITTED",
    "submittedAt": "2022-08-12T11:28:11.152000+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的啟動匯入任務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartDICOMImportJob。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

範例 1：標記資料存放區

下列 tag-resource 程式碼範例會標記資料存放區。

```
aws medical-imaging tag-resource \
  --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012" \
  --tags '{"Deployment":"Development"}'
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：標記影像集

下列 tag-resource 程式碼範例會標記影像集。

```
aws medical-imaging tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b" \
```

```
    --tags '{"Deployment":"Development"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS HealthImaging 開發人員指南中的使用 HealthImaging 標記資源。
AWS HealthImaging

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

範例 1：取消標記資料存放區

下列 untag-resource 程式碼範例會取消標記資料存放區。

```
aws medical-imaging untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012" \
    --tag-keys '["Deployment"]'
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：取消標記影像集

下列 untag-resource 程式碼範例會取消標記影像集。

```
aws medical-imaging untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:medical-imaging:us-
east-1:123456789012:datastore/12345678901234567890123456789012/
imageset/18f88ac7870584f58d56256646b4d92b" \
    --tag-keys '["Deployment"]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS HealthImaging 開發人員指南中的使用 HealthImaging 標記資源。
AWS HealthImaging

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-image-set-metadata

以下程式碼範例顯示如何使用 update-image-set-metadata。

AWS CLI

範例 1：在影像集中繼資料中插入或更新屬性

下列 update-image-set-metadata 範例會在影像集中繼資料中插入或更新屬性。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json 的內容

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Patient\":{\"DICOM\":
{\"PatientName\":\"MX^MX\"}}}"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

範例 2：從影像集中繼資料中移除屬性

下列 update-image-set-metadata 範例會從影像集中繼資料中移除屬性。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
```

```
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json 的內容

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "removableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Study\":{\"DICOM\":
{\"StudyDescription\":\"CHEST\"}}}"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

範例 3：從影像集中繼資料中移除執行個體

下列 update-image-set-metadata 範例會從影像集中繼資料中移除執行個體。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json \
    --force
```

metadata-updates.json 的內容

```
{
```

```
    "DICOMUpdates": {
        "removableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1,\"Study\": {\"Series
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances\":
 {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {}}}}}"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "ea92b0d8838c72a3f25d00d13616f87e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

範例 4：將影像集還原至先前的版本

下列 update-image-set-metadata 範例示範如何將影像集還原為舊版。CopyImageSet 和 UpdateImageSetMetadata 動作會建立新的影像集版本。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
    --latest-version-id 3 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --update-image-set-metadata-updates '{"revertToVersionId": "1"}'
```

輸出：

```
{
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012",
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "latestVersionId": "4",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "updatedAt": 1680042257.908
}
```

範例 5：將私有 DICOM 資料元素新增至執行個體

下列 update-image-set-metadata 範例顯示如何將私有元素新增至影像集中的指定執行個體。DICOM 標準允許私有資料元素進行無法包含在標準資料元素中的資訊通訊。您可以使用 UpdateImageSetMetadata 動作建立、更新和刪除私有資料元素。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --force \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json 的內容

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1,\"Study\": {\"Series
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"DICOM\":
 {\"001910F9\": \"97\"},\"DICOMVRs\": {\"001910F9\": \"DS\"}}}}}}"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

範例 6：將私有 DICOM 資料元素更新至執行個體

下列 update-image-set-metadata 範例顯示如何更新屬於影像集中執行個體之私有資料元素的值。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
    --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
    --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
    --latest-version-id 1 \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --force \
    --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json 的內容

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\": 1.1,\"Study\": {\"Series
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"Instances
\": {\"1.1.1.1.1.1.12345.123456789012.123.12345678901234.1\": {\"DICOM\":
 {\"00091001\": \"GE_GENESIS_DD\"}}}}}}"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

範例 7：使用強制參數更新 SOPInstanceUID

下列 update-image-set-metadata 範例示範如何使用強制參數來覆寫 DICOM 中繼資料限制條件，以更新 SOPInstanceUID。

```
aws medical-imaging update-image-set-metadata \
        --datastore-id 12345678901234567890123456789012 \
        --image-set-id 53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e \
        --latest-version-id 1 \
        --cli-binary-format raw-in-base64-out \
```

```
        --force \
        --update-image-set-metadata-updates file://metadata-updates.json
```

metadata-updates.json 的內容

```
{
    "DICOMUpdates": {
        "updatableAttributes": "{\"SchemaVersion\":1.1,\"Study\":{\"Series\":
{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3656.0\":{\"Instances
\":{\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3659.0\":{\"DICOM\":
{\"SOPInstanceUID\":
\"1.3.6.1.4.1.5962.99.1.3633258862.2104868982.1369432891697.3659.9\"}}}}}}"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "latestVersionId": "2",
    "imageSetWorkflowStatus": "UPDATING",
    "updatedAt": 1680042257.908,
    "imageSetId": "53d5fdb05ca4d46ac7ca64b06545c66e",
    "imageSetState": "LOCKED",
    "createdAt": 1680027126.436,
    "datastoreId": "12345678901234567890123456789012"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthImaging 開發人員指南》中的更新影像集中繼資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateImageSetMetadata。

使用 的 HealthLake 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 HealthLake 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-fhir-datastore`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-fhir-datastore`。

AWS CLI

範例 1：建立 SigV4-enabled HealthLake 資料存放區

下列`create-fhir-datastore`範例示範如何在 AWS HealthLake 中建立新的資料存放區。

```
aws healthlake create-fhir-datastore \
    --datastore-type-version R4 \
    --datastore-name "FhirTestDatastore"
```

輸出：

```
{
    "DatastoreEndpoint": "https://healthlake.us-east-1.amazonaws.com/datastore/(Data
 store ID)/r4/",
    "DatastoreArn": "arn:aws:healthlake:us-east-1:(AWS Account ID):datastore/(Data
 store ID)",
    "DatastoreStatus": "CREATING",
    "DatastoreId": "(Data store ID)"
}
```

範例 2：在啟用 FHIR 的 HealthLake 資料存放區上建立 SMART

下列`create-fhir-datastore`範例示範如何在啟用 FHIR 的資料存放區 in AWS HealthLake 上建立新的 SMART。

```
aws healthlake create-fhir-datastore \
    --datastore-name "your-data-store-name" \
    --datastore-type-version R4 \
    --preload-data-config PreloadDataType="SYNTHEA" \
    --sse-configuration '{ "KmsEncryptionConfig": {  "CmkType":
 "CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY", "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:your-account-id:key/
your-key-id" } }' \
    --identity-provider-configuration  file://identity_provider_configuration.json
```

identity_provider_configuration.json 的內容：

```
{
    "AuthorizationStrategy": "SMART_ON_FHIR_V1",
    "FineGrainedAuthorizationEnabled": true,
    "IdpLambdaArn": "arn:aws:lambda:your-region:your-account-id:function:your-
lambda-name",
    "Metadata": "{\"issuer\":\"https://ehr.example.com\", \"jwks_uri\":\"https://
ehr.example.com/.well-known/jwks.json\",\"authorization_endpoint\":\"https://
ehr.example.com/auth/authorize\",\"token_endpoint\":\"https://ehr.token.com/auth/
token\",\"token_endpoint_auth_methods_supported\":[\"client_secret_basic\",\"foo\"],
\"grant_types_supported\":[\"client_credential\",\"foo\"],\"registration_endpoint\":
\"https://ehr.example.com/auth/register\",\"scopes_supported\":[\"openId\",\"profile
\",\"launch\"],\"response_types_supported\":[\"code\"],\"management_endpoint\":
\"https://ehr.example.com/user/manage\",\"introspection_endpoint\":\"https://
ehr.example.com/user/introspect\",\"revocation_endpoint\":\"https://ehr.example.com/
user/revoke\",\"code_challenge_methods_supported\":[\"S256\"],\"capabilities\":
[\"launch-ehr\",\"sso-openid-connect\",\"client-public\"]}"
}
```

輸出：

```
{
    "DatastoreEndpoint": "https://healthlake.us-east-1.amazonaws.com/datastore/(Data
 store ID)/r4/",
    "DatastoreArn": "arn:aws:healthlake:us-east-1:(AWS Account ID):datastore/(Data
 store ID)",
    "DatastoreStatus": "CREATING",
    "DatastoreId": "(Data store ID)"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthLake 開發人員指南》中的建立和監控 FHIR 資料存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFHIRDatastore。

delete-fhir-datastore

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-fhir-datastore。

AWS CLI

刪除 FHIR 資料存放區

下列delete-fhir-datastore範例示範如何在 AWS HealthLake 中刪除資料存放區及其所有內容。

```
aws healthlake delete-fhir-datastore \
    --datastore-id (Data store ID)
```

輸出：

```
{
    "DatastoreEndpoint": "https://healthlake.us-east-1.amazonaws.com/datastore/(Data
 store ID)/r4/",
    "DatastoreArn": "arn:aws:healthlake:us-east-1:(AWS Account ID):datastore/(Data
 store ID)",
    "DatastoreStatus": "DELETING",
    "DatastoreId": "(Data store ID)"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthLake 開發人員指南》中的建立和監控 FHIR 資料存放區 <https://docs.aws.amazon.com/healthlake/latest/devguide/working-with-FHIR-healthlake.html>。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFHIRDatastore。

describe-fhir-datastore

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fhir-datastore。

AWS CLI

描述 FHIR 資料存放區

下列describe-fhir-datastore範例示範如何尋找資料存放區 in AWS HealthLake 的屬性。

```
aws healthlake describe-fhir-datastore \
    --datastore-id "1f2f459836ac6c513ce899f9e4f66a59"
```

輸出：

```
{
    "DatastoreProperties": {
        "PreloadDataConfig": {
            "PreloadDataType": "SYNTHEA"
        },
```

```
        "SseConfiguration": {
            "KmsEncryptionConfig": {
                "CmkType": "CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY",
                "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
            }
        },
        "DatastoreName": "Demo",
        "DatastoreArn": "arn:aws:healthlake:us-east-1:<AWS Account ID>:datastore/
<Data store ID>",
        "DatastoreEndpoint": "https://healthlake.us-east-1.amazonaws.com/datastore/
<Data store ID>/r4/",
        "DatastoreStatus": "ACTIVE",
        "DatastoreTypeVersion": "R4",
        "CreatedAt": 1603761064.881,
        "DatastoreId": "<Data store ID>",
        "IdentityProviderConfiguration": {
            "AuthorizationStrategy": "AWS_AUTH",
            "FineGrainedAuthorizationEnabled": false
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthLake 開發人員指南》中的建立和監控 FHIR 資料存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFHIRDatastore。

describe-fhir-export-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fhir-export-job。

AWS CLI

描述 FHIR 匯出任務

下列describe-fhir-export-job範例顯示如何在 AWS HealthLake 中尋找 FHIR 匯出任務的屬性。

```
aws healthlake describe-fhir-export-job \
    --datastore-id (Data store ID) \
    --job-id 9b9a51943afaedd0a8c0c26c49135a31
```

輸出：

```
{
    "ExportJobProperties": {
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::(AWS Account ID):role/(Role Name)",
        "JobStatus": "IN_PROGRESS",
        "JobId": "9009813e9d69ba7cf79bcb3468780f16",
        "SubmitTime": "2024-11-20T11:31:46.672000-05:00",
        "EndTime": "2024-11-20T11:34:01.636000-05:00",
        "OutputDataConfig": {
            "S3Configuration": {
            "S3Uri": "s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:key/d330e7fc-b56c-4216-
a250-f4c43ef46e83"
        }

        },
        "DatastoreId": "(Data store ID)"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthLake 開發人員指南》中的從 FHIR 資料存放區匯出檔案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFHIRExportJob。

describe-fhir-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-fhir-import-job。

AWS CLI

描述 FHIR 匯入任務

下列describe-fhir-import-job範例示範如何使用 AWS HealthLake 了解 FHIR 匯入任務的屬性。

```
aws healthlake describe-fhir-import-job \
    --datastore-id (Data store ID) \
    --job-id c145fbb27b192af392f8ce6e7838e34f
```

輸出：

```
{
```

```
    "ImportJobProperties": {
    "InputDataConfig": {
        "S3Uri": "s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/"
        { "arrayitem2": 2 }
    },
    "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::(AWS Account ID):role/(Role Name)",
    "JobStatus": "COMPLETED",
    "JobId": "c145fbb27b192af392f8ce6e7838e34f",
    "SubmitTime": 1606272542.161,
    "EndTime": 1606272609.497,
    "DatastoreId": "(Data store ID)"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthLake 開發人員指南》中的將檔案匯入 FHIR 資料存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFHIRImportJob。

`list-fhir-datastores`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-fhir-datastores`。

AWS CLI

列出 FHIR 資料存放區

下列`list-fhir-datastores`範例顯示如何使用 命令，以及使用者如何根據 AWS HealthLake 中的資料存放區狀態篩選結果。

```
aws healthlake list-fhir-datastores \
    --filter DatastoreStatus=ACTIVE
```

輸出：

```
{
    "DatastorePropertiesList": [
    {
        "PreloadDataConfig": {
            "PreloadDataType": "SYNTHEA"
        },
        "SseConfiguration": {
            "KmsEncryptionConfig": {
```

```
                "CmkType": "CUSTOMER_MANAGED_KMS_KEY",
                "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
            }
        },
        "DatastoreName": "Demo",
        "DatastoreArn": "arn:aws:healthlake:us-east-1:<AWS Account ID>:datastore/
<Data store ID>",
        "DatastoreEndpoint": "https://healthlake.us-east-1.amazonaws.com/datastore/
<Data store ID>/r4/",
        "DatastoreStatus": "ACTIVE",
        "DatastoreTypeVersion": "R4",
        "CreatedAt": 1603761064.881,
        "DatastoreId": "<Data store ID>",
        "IdentityProviderConfiguration": {
            "AuthorizationStrategy": "AWS_AUTH",
            "FineGrainedAuthorizationEnabled": false
        }
    }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthLake 開發人員指南》中的建立和監控 FHIR 資料存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFHIRDatastores。

`list-fhir-export-jobs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-fhir-export-jobs`。

AWS CLI

列出所有 FHIR 匯出任務

下列 `list-fhir-export-jobs` 範例示範如何使用命令來檢視與帳戶相關聯的匯出任務清單。

```
aws healthlake list-fhir-export-jobs \
    --datastore-id (Data store ID) \
    --submitted-before (DATE like 2024-10-13T19:00:00Z)\
    --submitted-after (DATE like 2020-10-13T19:00:00Z )\
    --job-name "FHIR-EXPORT" \
    --job-status SUBMITTED  \
    --max-results (Integer between 1 and 500)
```

輸出：

```
{
    "ExportJobPropertiesList": [
        {
            "ExportJobProperties": {
                "OutputDataConfig": {
                    "S3Uri": "s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/",
                    "S3Configuration": {
                        "S3Uri": "s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/",
                        "KmsKeyId": "(KmsKey Id)"
                    }
                },
                "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::(AWS Account ID):role/(Role
 Name)",
                "JobStatus": "COMPLETED",
                "JobId": "c145fbb27b192af392f8ce6e7838e34f",
                "JobName": "FHIR-EXPORT",
                "SubmitTime": "2024-11-20T11:31:46.672000-05:00",
                "EndTime": "2024-11-20T11:34:01.636000-05:00",
                "DatastoreId": "(Data store ID)"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS HealthLake 開發人員指南》中的從 FHIR 資料存放區匯出檔案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFHIRExportJobs。

list-fhir-import-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-fhir-import-jobs。

AWS CLI

列出所有 FHIR 匯入任務

下列 list-fhir-import-jobs 範例示範如何使用命令來檢視與帳戶相關聯的所有匯入任務的清單。

```
aws healthlake list-fhir-import-jobs \
```

```
    --datastore-id (Data store ID) \
    --submitted-before (DATE like 2024-10-13T19:00:00Z) \
    --submitted-after (DATE like 2020-10-13T19:00:00Z ) \
    --job-name "FHIR-IMPORT" \
    --job-status SUBMITTED  \
    -max-results (Integer between 1 and 500)
```

輸出：

```
{
    "ImportJobPropertiesList": [
        {
            "JobId": "c0fddbf76f238297632d4aebdbfc9ddf",
            "JobStatus": "COMPLETED",
            "SubmitTime": "2024-11-20T10:08:46.813000-05:00",
            "EndTime": "2024-11-20T10:10:09.093000-05:00",
            "DatastoreId": "(Data store ID)",
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/"
            },
            "JobOutputDataConfig": {
                "S3Configuration": {
                    "S3Uri": "s3://(Bucket Name)/
import/6407b9ae4c2def3cb6f1a46a0c599ec0-FHIR_IMPORT-
c0fddbf76f238297632d4aebdbfc9ddf/",
                    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/b7f645cb-
e564-4981-8672-9e012d1ff1a0"
                }
            },
            "JobProgressReport": {
                "TotalNumberOfScannedFiles": 1,
                "TotalSizeOfScannedFilesInMB": 0.001798,
                "TotalNumberOfImportedFiles": 1,
                "TotalNumberOfResourcesScanned": 1,
                "TotalNumberOfResourcesImported": 1,
                "TotalNumberOfResourcesWithCustomerError": 0,
                "TotalNumberOfFilesReadWithCustomerError": 0,
                "Throughput": 0.0
            },
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::(AWS Account ID):role/(Role Name)"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS HealthLake 開發人員指南》中的將檔案匯入 FHIR 資料存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFHIRImportJobs。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出資料存放區的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出與指定資料存放區相關聯的標籤：

```
aws healthlake list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:healthlake:us-east-1:123456789012:datastore/
fhir/0725c83f4307f263e16fd56b6d8ebdbe"
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "key": "value",
        "key1": "value1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthLake 開發人員指南》中的在HealthLake 中標記資源。 AWS HealthLake

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`start-fhir-export-job`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-fhir-export-job`。

AWS CLI

啟動 FHIR 匯出任務

下列`start-fhir-export-job`範例顯示如何使用 AWS HealthLake 啟動 FHIR 匯出任務。

```
aws healthlake start-fhir-export-job \
    --output-data-config '{"S3Configuration": {"S3Uri":"s3://(Bucket Name)/(Prefix
 Name)/","KmsKeyId":"arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:key/d330e7fc-b56c-4216-a250-
f4c43ef46e83"}}' \
    --datastore-id (Data store ID) \
    --data-access-role-arn arn:aws:iam::(AWS Account ID):role/(Role Name)
```

輸出：

```
{
    "DatastoreId": "(Data store ID)",
    "JobStatus": "SUBMITTED",
    "JobId": "9b9a51943afaedd0a8c0c26c49135a31"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthLake 開發人員指南》中的從 FHIR 資料存放區匯出檔案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartFHIRExportJob。

start-fhir-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-fhir-import-job。

AWS CLI

啟動 FHIR 匯入任務

下列start-fhir-import-job範例示範如何使用 AWS HealthLake 啟動 FHIR 匯入任務。

```
aws healthlake start-fhir-import-job \
    --input-data-config S3Uri="s3://(Bucket Name)/(Prefix Name)/" \
    --job-output-data-config '{"S3Configuration": {"S3Uri":"s3://(Bucket Name)/
(Prefix Name)/","KmsKeyId":"arn:aws:kms:us-east-1:012345678910:key/d330e7fc-
b56c-4216-a250-f4c43ef46e83"}}' \
    --datastore-id (Data store ID) \
    --data-access-role-arn "arn:aws:iam::(AWS Account ID):role/(Role Name)"
```

輸出：

```
{
    "DatastoreId": "(Data store ID)",
```

```
    "JobStatus": "SUBMITTED",
    "JobId": "c145fbb27b192af392f8ce6e7838e34f"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthLake 開發人員指南》中的將檔案匯入 FHIR 資料存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartFHIRImportJob。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

將標籤新增至資料存放區

以下 `tag-resource` 範例示範如何將標籤新增至資料存放區。

```
aws healthlake tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:healthlake:us-east-1:123456789012:datastore/
fhir/0725c83f4307f263e16fd56b6d8ebdbe" \
    --tags '[{"Key": "key1", "Value": "value1"}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthLake 開發人員指南》中的將標籤新增至資料存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

`untag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `untag-resource`。

AWS CLI

從資料存放區移除標籤。

下列 `untag-resource` 範例示範如何從資料存放區移除標籤。

```
aws healthlake untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:healthlake:us-east-1:123456789012:datastore/fhir/
b91723d65c6fdeb1d26543a49d2ed1fa" \
```

```
    --tag-keys '["key1"]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthLake 開發人員指南》中的從資料存放區移除標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

使用 的 HealthOmics 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 HealthOmics 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`abort-multipart-read-set-upload`

以下程式碼範例顯示如何使用 `abort-multipart-read-set-upload`。

AWS CLI

停止分段讀取集上傳

下列 `abort-multipart-read-set-upload` 範例會停止將分段讀取集上傳到您的 HealthOmics 序列存放區。

```
aws omics abort-multipart-read-set-upload \
    --sequence-store-id 0123456789 \
    --upload-id 1122334455
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的直接上傳至序列存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AbortMultipartReadSetUpload。

accept-share

以下程式碼範例顯示如何使用 accept-share。

AWS CLI

接受分析存放區資料的共用

下列 accept-share 範例接受 HealthOmics 分析存放區資料的共用。

```
aws omics accept-share \
    ----share-id "495c21bedc889d07d0ab69d710a6841e-dd75ab7a1a9c384fa848b5bd8e5a7e0a"
```

輸出：

```
{
    "status": "ACTIVATING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的跨帳戶共享。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptShare。

batch-delete-read-set

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-delete-read-set。

AWS CLI

刪除多個讀取集

下列 batch-delete-read-set 範例會刪除兩個讀取集。

```
aws omics batch-delete-read-set \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --ids 1234567890 0123456789
```

如果在刪除任何指定的讀取集時發生錯誤，服務會傳回錯誤清單。

```
{
    "errors": [
        {
            "code": "",
            "id": "0123456789",
            "message": "The specified readset does not exist."
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDeleteReadSet。

cancel-annotation-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-annotation-import-job。

AWS CLI

取消註釋匯入任務

下列 cancel-annotation-import-job 範例會取消 ID 為 04f57618-xmpl-4fd0-9349-e5a85aefb997 的註釋匯入任務。

```
aws omics cancel-annotation-import-job \
    --job-id 04f57618-xmpl-4fd0-9349-e5a85aefb997
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelAnnotationImportJob。

cancel-run

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-run。

AWS CLI

取消執行

下列 cancel-run 範例會取消以 ID 1234567 執行。

```
aws omics cancel-run \
    --id 1234567
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的在工作流程中執行生命週期。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelRun。

cancel-variant-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-variant-import-job。

AWS CLI

取消變體匯入任務

下列 cancel-variant-import-job 範例會取消 ID 為 69cb65d6-xmpl-4a4a-9025-4565794b684e 的變體匯入任務。

```
aws omics cancel-variant-import-job \
    --job-id 69cb65d6-xmpl-4a4a-9025-4565794b684e
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelVariantImportJob。

complete-multipart-read-set-upload

以下程式碼範例顯示如何使用 complete-multipart-read-set-upload。

AWS CLI

上傳完所有元件後，即可完成分段上傳。

上傳完所有元件後，下列 complete-multipart-read-set-upload 範例會結束分段上傳至序列存放區。

```
aws omics complete-multipart-read-set-upload \
    --sequence-store-id 0123456789 \
    --upload-id 1122334455 \
    --parts '[{"checksum":"gaCBQMe+rpCFZxLpoP6gydBoXaKKDA/
Vobh5zBDb4W4=","partNumber":1,"partSource":"SOURCE1"}]'
```

輸出：

```
{
    "readSetId": "0000000001"
    "readSetId": "0000000002"
    "readSetId": "0000000003"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的直接上傳至序列存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CompleteMultipartReadSetUpload。

create-annotation-store-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-annotation-store-version。

AWS CLI

建立新版本的註釋存放區

下列 create-annotation-store-version 範例會建立新的註釋存放區版本。

```
aws omics create-annotation-store-version \
    --name my_annotation_store \
    --version-name my_version
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2023-07-21T17:15:49.251040+00:00",
    "id": "3b93cdef69d2",
    "name": "my_annotation_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:555555555555:referenceStore/6505293348/reference/5987565360"
    },
    "status": "CREATING",
    "versionName": "my_version"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的建立新版本的註釋存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAnnotationStoreVersion。

create-annotation-store

以下程式碼範例顯示如何使用 create-annotation-store。

AWS CLI

範例 1：建立 VCF 註釋存放區

下列 create-annotation-store 範例會建立 VCF 格式註釋存放區。

```
aws omics create-annotation-store \
    --name my_ann_store \
    --store-format VCF \
    --reference referenceArn=arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T22:48:39.226492Z",
    "id": "0a91xmplc71f",
    "name": "my_ann_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
    },
    "status": "CREATING",
    "storeFormat": "VCF"
}
```

範例 2：建立 TSV 註釋存放區

下列 create-annotation-store 範例會建立 TSV 格式註釋存放區。

```
aws omics create-annotation-store \
    --name tsv_ann_store \
    --store-format TSV \
    --reference referenceArn=arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890 \
    --store-options file://tsv-store-options.json
```

tsv-store-options.json 設定註釋的格式選項。

```
{
    "tsvStoreOptions": {
        "annotationType": "CHR_START_END_ZERO_BASE",
        "formatToHeader": {
            "CHR": "chromosome",
            "START": "start",
            "END": "end"
        },
        "schema": [
            {
                "chromosome": "STRING"
            },
            {
                "start": "LONG"
            },
            {
                "end": "LONG"
            },
            {
                "name": "STRING"
            }
        ]
    }
}
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-11-30T01:28:08.525586Z",
    "id": "861cxmpl96b0",
    "name": "tsv_ann_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
    },
    "status": "CREATING",
    "storeFormat": "TSV",
    "storeOptions": {
        "tsvStoreOptions": {
            "annotationType": "CHR_START_END_ZERO_BASE",
            "formatToHeader": {
```

```
                "CHR": "chromosome",
                "END": "end",
                "START": "start"
            },
            "schema": [
                {
                    "chromosome": "STRING"
                },
                {
                    "start": "LONG"
                },
                {
                    "end": "LONG"
                },
                {
                    "name": "STRING"
                }
            ]
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAnnotationStore。

create-multipart-read-set-upload

以下程式碼範例顯示如何使用 create-multipart-read-set-upload。

AWS CLI

開始分段讀取集上傳。

下列 create-multipart-read-set-upload 範例會啟動分段讀取集上傳。

```
aws omics create-multipart-read-set-upload \
    --sequence-store-id 0123456789 \
    --name HG00146 \
    --source-file-type FASTQ \
    --subject-id mySubject\
    --sample-id mySample\
    --description "FASTQ for HG00146"\
```

```
    --generated-from "1000 Genomes"
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-07-13T23:25:20Z",
    "description": "FASTQ for HG00146",
    "generatedFrom": "1000 Genomes",
    "name": "HG00146",
    "sampleId": "mySample",
    "sequenceStoreId": "0123456789",
    "sourceFileType": "FASTQ",
    "subjectId": "mySubject",
    "uploadId": "1122334455"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的直接上傳至序列存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateMultipartReadSetUpload。

create-reference-store

以下程式碼範例顯示如何使用 create-reference-store。

AWS CLI

建立參考存放區

下列 create-reference-store 範例會建立參考存放區 my-ref-store。

```
aws omics create-reference-store \
    --name my-ref-store
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:referenceStore/1234567890",
    "creationTime": "2022-11-22T22:13:25.947Z",
    "id": "1234567890",
    "name": "my-ref-store"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateReferenceStore。

create-run-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-run-group。

AWS CLI

建立執行群組

下列 create-run-group 範例建立名為 cram-converter 的執行群組。

```
aws omics create-run-group \
    --name cram-converter \
    --max-cpus 20 \
    --max-gpus 10 \
    --max-duration 600 \
    --max-runs 5
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:runGroup/1234567",
    "id": "1234567",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的建立執行群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRunGroup。

create-sequence-store

以下程式碼範例顯示如何使用 create-sequence-store。

AWS CLI

建立序列存放區

下列 create-sequence-store 範例會建立序列存放區：

```
aws omics create-sequence-store \
    --name my-seq-store
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:sequenceStore/1234567890",
    "creationTime": "2022-11-23T01:24:33.629Z",
    "id": "1234567890",
    "name": "my-seq-store"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSequenceStore。

create-share

以下程式碼範例顯示如何使用 create-share。

AWS CLI

建立 HealthOmics 分析存放區的共用

下列 create-share 範例示範如何建立 HealthOmics 分析存放區的共用，該共享可由帳戶外部的訂閱用戶接受。

```
aws omics create-share \
    --resource-arn "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:variantStore/
omics_dev_var_store" \
    --principal-subscriber "123456789012" \
    --name "my_Share-123"
```

輸出：

```
{
    "shareId": "495c21bedc889d07d0ab69d710a6841e-dd75ab7a1a9c384fa848b5bd8e5a7e0a",
    "name": "my_Share-123",
    "status": "PENDING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的跨帳戶共用。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateShare。

create-variant-store

以下程式碼範例顯示如何使用 create-variant-store。

AWS CLI

建立變體存放區

下列 create-variant-store 範例會建立名為 my_var_store 的變體存放區。

```
aws omics create-variant-store \
    --name my_var_store \
    --reference referenceArn=arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T22:09:07.534499Z",
    "id": "02dexmplcfdd",
    "name": "my_var_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
    },
    "status": "CREATING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVariantStore。

create-workflow

以下程式碼範例顯示如何使用 create-workflow。

AWS CLI

建立工作流程

下列 create-workflow 範例會建立 WDL 工作流程。

```
aws omics create-workflow \
    --name cram-converter \
    --engine WDL \
    --definition-zip fileb://workflow-crambam.zip \
    --parameter-template file://workflow-params.json
```

workflow-crambam.zip 是包含工作流程定義的 ZIP 存檔。workflow-params.json 定義工作流程的執行時期參數。

```
{
    "ref_fasta" : {
        "description": "Reference genome fasta file",
        "optional": false
    },
    "ref_fasta_index" : {
        "description": "Index of the reference genome fasta file",
        "optional": false
    },
    "ref_dict" : {
        "description": "dictionary file for 'ref_fasta'",
        "optional": false
    },
    "input_cram" : {
        "description": "The Cram file to convert to BAM",
        "optional": false
    },
    "sample_name" : {
        "description": "The name of the input sample, used to name the output BAM",
        "optional": false
    }
}
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567",
    "id": "1234567",
    "status": "CREATING",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的建立私有工作流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateWorkflow。

delete-annotation-store-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-annotation-store-versions。

AWS CLI

刪除註釋存放區版本

下列 delete-annotation-store-versions 範例會刪除註釋存放區版本。

```
aws omics delete-annotation-store-versions \
    --name my_annotation_store \
    --versions my_version
```

輸出：

```
{
    "errors": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的建立新版本的註釋存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAnnotationStoreVersions。

delete-annotation-store

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-annotation-store。

AWS CLI

刪除註釋存放區

下列 delete-annotation-store 範例會刪除名為 my_vcf_store 的註釋存放區。

```
aws omics delete-annotation-store \
    --name my_vcf_store
```

輸出：

```
{
    "status": "DELETING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAnnotationStore。

delete-reference-store

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-reference-store。

AWS CLI

刪除參考存放區

下列 delete-reference-store 範例會刪除 ID 為 1234567890 的參考存放區。

```
aws omics delete-reference-store \
    --id 1234567890
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteReferenceStore。

delete-reference

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-reference。

AWS CLI

刪除參考

下列 delete-reference 範例會刪除參考。

```
aws omics delete-reference \
    --reference-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteReference。

delete-run-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-run-group。

AWS CLI

刪除執行群組

下列 delete-run-group 範例會刪除 ID 為 1234567 的執行群組。

```
aws omics delete-run-group \
    --id 1234567
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的刪除執行與執行群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRunGroup。

delete-run

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-run。

AWS CLI

刪除工作流程執行

下列 delete-run 範例會刪除 ID 為 1234567 的執行。

```
aws omics delete-run \
    --id 1234567
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的刪除執行與執行群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRun。

delete-sequence-store

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-sequence-store。

AWS CLI

刪除序列存放區

下列 delete-sequence-store 範例會刪除 ID 為 1234567890 的序列存放區。

```
aws omics delete-sequence-store \
    --id 1234567890
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSequenceStore。

delete-share

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-share。

AWS CLI

刪除 HealthOmics 分析資料共用

下列 delete-share 範例會刪除分析資料的跨帳戶共用。

```
aws omics delete-share \
    --share-id "495c21bedc889d07d0ab69d710a6841e-dd75ab7a1a9c384fa848b5bd8e5a7e0a"
```

輸出：

```
{
    "status": "DELETING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的跨帳戶共享。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteShare。

delete-variant-store

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-variant-store。

AWS CLI

刪除變體存放區

以下 delete-variant-store 範例刪除名為 my_var_store 的變體存放區。

```
aws omics delete-variant-store \
```

```
    --name my_var_store
```

輸出：

```
{
    "status": "DELETING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVariantStore。

delete-workflow

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-workflow。

AWS CLI

刪除工作流程

下列 delete-workflow 範例會刪除 ID 為 1234567 的工作流程。

```
aws omics delete-workflow \
    --id 1234567
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的刪除私有工作流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteWorkflow。

get-annotation-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 get-annotation-import-job。

AWS CLI

檢視註釋匯入任務

下列 get-annotation-import-job 範例會取得註釋匯入任務的詳細資訊。

```
aws omics get-annotation-import-job \
    --job-id 984162c7-xmpl-4d23-ab47-286f7950bfbf
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-11-30T01:40:11.017746Z",
    "destinationName": "tsv_ann_store",
    "id": "984162c7-xmpl-4d23-ab47-286f7950bfbf",
    "items": [
        {
            "jobStatus": "COMPLETED",
            "source": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/targetedregions.bed.gz"
        }
    ],
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ",
    "runLeftNormalization": false,
    "status": "COMPLETED",
    "updateTime": "2022-11-30T01:42:39.134009Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAnnotationImportJob。

get-annotation-store-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-annotation-store-version。

AWS CLI

擷取註釋存放區版本的中繼資料

下列 get-annotation-store-version 範例會擷取請求之註釋存放區版本的中繼資料。

```
aws omics get-annotation-store-version \
    --name my_annotation_store \
    --version-name my_version
```

輸出：

```
{
    "storeId": "4934045d1c6d",
    "id": "2a3f4a44aa7b",
```

```
    "status": "ACTIVE",
    "versionArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:annotationStore/
my_annotation_store/version/my_version",
    "name": "my_annotation_store",
    "versionName": "my_version",
    "creationTime": "2023-07-21T17:15:49.251040+00:00",
    "updateTime": "2023-07-21T17:15:56.434223+00:00",
    "statusMessage": "",
    "versionSizeBytes": 0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的建立新版本的註釋存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAnnotationStoreVersion。

get-annotation-store

以下程式碼範例顯示如何使用 get-annotation-store。

AWS CLI

檢視註釋存放區

下列 get-annotation-store 範例會取得名為 my_ann_store 的註釋存放區的詳細資訊。

```
aws omics get-annotation-store \
    --name my_ann_store
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T22:48:39.226492Z",
    "id": "0a91xmplc71f",
    "name": "my_ann_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
    },
    "status": "CREATING",
    "storeArn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:annotationStore/my_ann_store",
    "storeFormat": "VCF",
    "storeSizeBytes": 0,
    "tags": {}
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAnnotationStore。

get-read-set-activation-job

以下程式碼範例顯示如何使用 get-read-set-activation-job。

AWS CLI

檢視讀取集啟用任務

下列 get-read-set-activation-job 範例會取得讀取集啟用任務的詳細資訊。

```
aws omics get-read-set-activation-job \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890
```

輸出：

```
{
    "completionTime": "2022-12-06T22:33:42.828Z",
    "creationTime": "2022-12-06T22:32:45.213Z",
    "id": "1234567890",
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "sources": [
        {
            "readSetId": "1234567890",
            "status": "FINISHED",
            "statusMessage": "No activation needed as read set is already in
 ACTIVATING or ACTIVE state."
        }
    ],
    "status": "COMPLETED",
    "statusMessage": "The job completed successfully."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReadSetActivationJob。

get-read-set-export-job

以下程式碼範例顯示如何使用 get-read-set-export-job。

AWS CLI

檢視讀取集匯出任務

下列 get-read-set-export-job 範例會取得讀取集匯出任務的詳細資訊。

```
aws omics get-read-set-export-job \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890
```

輸出：

```
{
    "completionTime": "2022-12-06T22:39:14.491Z",
    "creationTime": "2022-12-06T22:37:18.612Z",
    "destination": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/read-set-export/",
    "id": "1234567890",
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "status": "COMPLETED",
    "statusMessage": "The job is submitted and will start soon."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReadSetExportJob。

get-read-set-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 get-read-set-import-job。

AWS CLI

檢視讀取集匯入任務

下列 get-read-set-import-job 範例會取得讀取集匯入任務的詳細資訊。

```
aws omics get-read-set-import-job \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890
```

輸出：


```
{
    "creationTime": "2022-11-23T01:36:38.158Z",
    "id": "1234567890",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ",
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "sources": [
        {
            "name": "HG00100",
            "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890",
            "sampleId": "bam-sample",
            "sourceFileType": "BAM",
            "sourceFiles": {
                "source1": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
HG00100.chrom20.ILLUMINA.bwa.GBR.low_coverage.20101123.bam",
                "source2": ""
            },
            "status": "IN_PROGRESS",
            "statusMessage": "The source job is currently in progress.",
            "subjectId": "bam-subject",
            "tags": {
                "aws:omics:sampleId": "bam-sample",
                "aws:omics:subjectId": "bam-subject"
            }
        },
        {
            "name": "HG00146",
            "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890",
            "sampleId": "fastq-sample",
            "sourceFileType": "FASTQ",
            "sourceFiles": {
                "source1": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
SRR233106_1.filt.fastq.gz",
                "source2": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
SRR233106_2.filt.fastq.gz"
            },
            "status": "IN_PROGRESS",
            "statusMessage": "The source job is currently in progress.",
            "subjectId": "fastq-subject",
            "tags": {
```

```
                "aws:omics:sampleId": "fastq-sample",
                "aws:omics:subjectId": "fastq-subject"
            }
        },
        {
            "name": "HG00096",
            "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890",
            "sampleId": "cram-sample",
            "sourceFileType": "CRAM",
            "sourceFiles": {
                "source1": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
HG00096.alt_bwamem_GRCh38DH.20150718.GBR.low_coverage.cram",
                "source2": ""
            },
            "status": "IN_PROGRESS",
            "statusMessage": "The source job is currently in progress.",
            "subjectId": "cram-subject",
            "tags": {
                "aws:omics:sampleId": "cram-sample",
                "aws:omics:subjectId": "cram-subject"
            }
        }
    ],
    "status": "IN_PROGRESS",
    "statusMessage": "The job is currently in progress."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReadSetImportJob。

get-read-set-metadata

以下程式碼範例顯示如何使用 get-read-set-metadata。

AWS CLI

檢視讀取集

下列 get-read-set-metadata 範例會取得讀取集檔案的詳細資訊。

```
aws omics get-read-set-metadata \
    --sequence-store-id 1234567890 \
```

```
    --id 1234567890
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:sequenceStore/1234567890/
readSet/1234567890",
    "creationTime": "2022-11-23T21:55:00.515Z",
    "fileType": "FASTQ",
    "files": {
        "source1": {
            "contentLength": 310054739,
            "partSize": 104857600,
            "totalParts": 3
        },
        "source2": {
            "contentLength": 307846621,
            "partSize": 104857600,
            "totalParts": 3
        }
    },
    "id": "1234567890",
    "name": "HG00146",
    "referenceArn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/
reference/1234567890",
    "sampleId": "fastq-sample",
    "sequenceInformation": {
        "alignment": "UNALIGNED",
        "totalBaseCount": 677717384,
        "totalReadCount": 8917334
    },
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "status": "ACTIVE",
    "subjectId": "fastq-subject"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReadSetMetadata。

get-read-set

以下程式碼範例顯示如何使用 get-read-set。

AWS CLI

下載讀取集

下列 get-read-set 範例會將讀取集的第 3 部分下載為 1234567890.3.bam。

```
aws omics get-read-set \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890 \
    --part-number 3  1234567890.3.bam
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReadSet。

get-reference-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 get-reference-import-job。

AWS CLI

檢視參考匯入任務

下列 get-reference-import-job 範例會取得參考匯入任務的詳細資訊。

```
aws omics get-reference-import-job \
    --reference-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-11-22T22:25:41.124Z",
    "id": "1234567890",
    "referenceStoreId": "1234567890",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ",
    "sources": [
        {
            "name": "assembly-38",
            "sourceFile": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.fasta",
```

```
            "status": "IN_PROGRESS",
            "statusMessage": "The source job is currently in progress."
        }
    ],
    "status": "IN_PROGRESS",
    "statusMessage": "The job is currently in progress."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReferenceImportJob。

get-reference-metadata

以下程式碼範例顯示如何使用 get-reference-metadata。

AWS CLI

檢視參考

下列 get-reference-metadata 範例會取得參考的詳細資訊。

```
aws omics get-reference-metadata \
    --reference-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/
reference/1234567890",
    "creationTime": "2022-11-22T22:27:09.033Z",
    "files": {
        "index": {
            "contentLength": 160928,
            "partSize": 104857600,
            "totalParts": 1
        },
        "source": {
            "contentLength": 3249912778,
            "partSize": 104857600,
            "totalParts": 31
        }
```

```
    },
    "id": "1234567890",
    "md5": "7ff134953dcca8c8997453bbb80b6b5e",
    "name": "assembly-38",
    "referenceStoreId": "1234567890",
    "status": "ACTIVE",
    "updateTime": "2022-11-22T22:27:09.033Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReferenceMetadata。

get-reference-store

以下程式碼範例顯示如何使用 get-reference-store。

AWS CLI

檢視參考存放區

下列 get-reference-store 範例會取得參考存放區的詳細資訊。

```
aws omics get-reference-store \
    --id 1234567890
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:referenceStore/1234567890",
    "creationTime": "2022-09-23T23:27:20.364Z",
    "id": "1234567890",
    "name": "my-rstore-0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReferenceStore。

get-reference

以下程式碼範例顯示如何使用 get-reference。

AWS CLI

下載基因組參考

下列 get-reference 範例會將基因組的第 1 部分下載為 hg38.1.fa。

```
aws omics get-reference \
    --reference-store-id 1234567890 \
    --id 1234567890 \
    --part-number 1 hg38.1.fa
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReference。

get-run-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-run-group。

AWS CLI

檢視執行群組

下列 get-run-group 範例會取得執行群組的詳細資訊。

```
aws omics get-run-group \
    --id 1234567
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:runGroup/1234567",
    "creationTime": "2022-12-01T00:58:42.915219Z",
    "id": "1234567",
    "maxCpus": 20,
    "maxDuration": 600,
    "name": "cram-convert",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的建立執行群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRunGroup。

get-run-task

以下程式碼範例顯示如何使用 get-run-task。

AWS CLI

檢視任務

下列 get-run-task 範例會取得工作流程任務的詳細資訊。

```
aws omics get-run-task \
    --id 1234567 \
    --task-id 1234567
```

輸出：

```
{
    "cpus": 1,
    "creationTime": "2022-11-30T23:13:00.718651Z",
    "logStream": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:/aws/omics/
WorkflowLog:log-stream:run/1234567/task/1234567",
    "memory": 15,
    "name": "CramToBamTask",
    "startTime": "2022-11-30T23:17:47.016Z",
    "status": "COMPLETED",
    "stopTime": "2022-11-30T23:18:21.503Z",
    "taskId": "1234567"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的 HealthOmics 執行中的任務生命週期。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRunTask。

get-run

以下程式碼範例顯示如何使用 get-run。

AWS CLI

檢視工作流程執行

下列 get-run 範例會取得工作流程執行的詳細資訊。

```
aws omics get-run \
    --id 1234567
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:run/1234567",
    "creationTime": "2022-11-30T22:58:22.615865Z",
    "digest":
 "sha256:c54bxmpl742dcc26f7fa1f10e37550ddd8f251f418277c0a58e895b801ed28cf",
    "id": "1234567",
    "name": "cram-to-bam",
    "outputUri": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/workflow-output/",
    "parameters": {
        "ref_dict": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.dict",
        "ref_fasta_index": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.fasta.fai",
        "ref_fasta": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.fasta",
        "sample_name": "NA12878",
        "input_cram": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/NA12878.cram"
    },
    "resourceDigests": {
        "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/Homo_sapiens_assembly38.fasta.fai":
 "etag:f76371b113734a56cde236bc0372de0a",
        "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/Homo_sapiens_assembly38.dict":
 "etag:3884c62eb0e53fa92459ed9bff133ae6",
        "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/Homo_sapiens_assembly38.fasta":
 "etag:e307d81c605fb91b7720a08f00276842-388",
        "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/NA12878.cram":
 "etag:a9f52976381286c6143b5cc681671ec6"
    },
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ",
    "startedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/laptop-2020",
    "status": "STARTING",
    "tags": {},
    "workflowId": "1234567",
    "workflowType": "PRIVATE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的在工作流程中執行生命週期。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRun。

get-sequence-store

以下程式碼範例顯示如何使用 get-sequence-store。

AWS CLI

檢視序列存放區

下列 get-sequence-store 範例會取得 ID 為 1234567890 之序列存放區的詳細資訊。

```
aws omics get-sequence-store \
    --id 1234567890
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-east-1:123456789012:sequenceStore/1234567890",
    "creationTime": "2022-11-23T19:55:48.376Z",
    "id": "1234567890",
    "name": "my-seq-store"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSequenceStore。

get-share

以下程式碼範例顯示如何使用 get-share。

AWS CLI

擷取 HealthOmics 分析資料共用的相關中繼資料

下列 get-share 範例會擷取分析資料跨帳戶共用的中繼資料。

```
aws omics get-share \
    --share-id "495c21bedc889d07d0ab69d710a6841e-dd75ab7a1a9c384fa848b5bd8e5a7e0a"
```

輸出：

```
{
    "share": {
        "shareId": "495c21bedc889d07d0ab69d710a6841e-
dd75ab7a1a9c384fa848b5bd8e5a7e0a",
        "name": "my_Share-123",
        "resourceArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:variantStore/
omics_dev_var_store",
        "principalSubscriber": "123456789012",
        "ownerId": "555555555555",
        "status": "PENDING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的跨帳戶共享。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetShare。

get-variant-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 get-variant-import-job。

AWS CLI

檢視變體匯入任務

下列 get-variant-import-job 範例會取得變體匯入任務的詳細資訊。

```
aws omics get-variant-import-job \
    --job-id edd7b8ce-xmpl-47e2-bc99-258cac95a508
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T22:42:50.037812Z",
    "destinationName": "my_var_store",
    "id": "edd7b8ce-xmpl-47e2-bc99-258cac95a508",
    "items": [
        {
            "jobStatus": "IN_PROGRESS",
```

```
            "source": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz"
        }
    ],
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ",
    "runLeftNormalization": false,
    "status": "IN_PROGRESS",
    "updateTime": "2022-11-23T22:43:05.898309Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVariantImportJob。

get-variant-store

以下程式碼範例顯示如何使用 get-variant-store。

AWS CLI

檢視變體存放區

下列 get-variant-store 範例會取得變體存放區的詳細資訊。

```
aws omics get-variant-store \
    --name my_var_store
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T22:09:07.534499Z",
    "id": "02dexmplcfdd",
    "name": "my_var_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
    },
    "status": "CREATING",
    "storeArn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:variantStore/my_var_store",
    "storeSizeBytes": 0,
    "tags": {},
    "updateTime": "2022-11-23T22:09:24.931711Z"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVariantStore。

get-workflow

以下程式碼範例顯示如何使用 get-workflow。

AWS CLI

檢視工作流程

下列 get-workflow 範例會取得 ID 為 1234567 之工作流程的詳細資訊。

```
aws omics get-workflow \
    --id 1234567
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567",
    "creationTime": "2022-11-30T22:33:16.225368Z",
    "digest":
 "sha256:c54bxmpl742dcc26f7fa1f10e37550ddd8f251f418277c0a58e895b801ed28cf",
    "engine": "WDL",
    "id": "1234567",
    "main": "workflow-crambam.wdl",
    "name": "cram-converter",
    "parameterTemplate": {
        "ref_dict": {
            "description": "dictionary file for 'ref_fasta'"
        },
        "ref_fasta_index": {
            "description": "Index of the reference genome fasta file"
        },
        "ref_fasta": {
            "description": "Reference genome fasta file"
        },
        "input_cram": {
            "description": "The Cram file to convert to BAM"
        },
```

```
        "sample_name": {
            "description": "The name of the input sample, used to name the output
 BAM"
        }
    },
    "status": "ACTIVE",
    "statusMessage": "workflow-crambam.wdl\n    workflow CramToBamFlow\n
 call CramToBamTask\n        call ValidateSamFile\n    task CramToBamTask\n    task
 ValidateSamFile\n",
    "tags": {},
    "type": "PRIVATE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的建立私有工作流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWorkflow。

`list-annotation-import-jobs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-annotation-import-jobs`。

AWS CLI

取得註釋匯入任務的清單

以下 `list-annotation-import-jobs` 會取得註釋匯入任務的清單。

```
aws omics list-annotation-import-jobs
```

輸出：

```
{
    "annotationImportJobs": [
        {
            "creationTime": "2022-11-30T01:39:41.478294Z",
            "destinationName": "gff_ann_store",
            "id": "18a9e792-xmpl-4869-a105-e5b602900444",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "runLeftNormalization": false,
            "status": "COMPLETED",
            "updateTime": "2022-11-30T01:47:09.145178Z"
        },
```

```
        {
            "creationTime": "2022-11-30T00:45:58.007838Z",
            "destinationName": "my_ann_store",
            "id": "4e9eafc8-xmpl-431e-a0b2-3bda27cb600a",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "runLeftNormalization": false,
            "status": "FAILED",
            "updateTime": "2022-11-30T00:47:01.706325Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAnnotationImportJobs。

`list-annotation-store-versions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-annotation-store-versions`。

AWS CLI

列出註釋存放區的所有版本。

下列 `list-annotation-store-versions` 範例列出註釋存放區的所有版本。

```
aws omics list-annotation-store-versions \
    --name my_annotation_store
```

輸出：

```
{
    "annotationStoreVersions": [
        {
        "storeId": "4934045d1c6d",
        "id": "2a3f4a44aa7b",
        "status": "CREATING",
        "versionArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:annotationStore/
my_annotation_store/version/my_version_2",
        "name": "my_annotation_store",
        "versionName": "my_version_2",
        "creation Time": "2023-07-21T17:20:59.380043+00:00",
```

```
        "versionSizeBytes": 0
},
{
     "storeId": "4934045d1c6d",
     "id": "4934045d1c6d",
     "status": "ACTIVE",
     "versionArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:annotationStore/
my_annotation_store/version/my_version_1",
     "name": "my_annotation_store",
     "versionName": "my_version_1",
     "creationTime": "2023-07-21T17:15:49.251040+00:00",
     "updateTime": "2023-07-21T17:15:56.434223+00:00",
     "statusMessage": "",
     "versionSizeBytes": 0
     }

}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的建立新版本的註釋存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAnnotationStoreVersions。

`list-annotation-stores`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-annotation-stores`。

AWS CLI

取得註釋存放區的清單

下列 `list-annotation-stores` 範例會取得註釋存放區的清單。

```
aws omics list-annotation-stores
```

輸出：

```
{
    "annotationStores": [
        {
            "creationTime": "2022-11-23T22:48:39.226492Z",
            "id": "0a91xmplc71f",
            "name": "my_ann_store",
            "reference": {
```

```
                "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
            },
            "status": "ACTIVE",
            "statusMessage": "",
            "storeArn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:annotationStore/
my_ann_store",
            "storeFormat": "VCF",
            "storeSizeBytes": 0,
            "updateTime": "2022-11-23T22:53:27.372840Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAnnotationStores。

list-multipart-read-set-uploads

以下程式碼範例顯示如何使用 list-multipart-read-set-uploads。

AWS CLI

列出所有分段讀取集上傳及其狀態。

下列 list-multipart-read-set-uploads 範例列出所有分段讀取集上傳及其狀態。

```
aws omics list-multipart-read-set-uploads \
    --sequence-store-id 0123456789
```

輸出：

```
{
"uploads":
    [
        {
           "sequenceStoreId": "0123456789",
           "uploadId": "8749584421",
           "sourceFileType": "FASTQ",
            "subjectId": "mySubject",
            "sampleId": "mySample",
            "generatedFrom": "1000 Genomes",
```

```
            "name": "HG00146",
            "description": "FASTQ for HG00146",
            "creationTime": "2023-11-29T19:22:51.349298+00:00"
        },
        {
            "sequenceStoreId": "0123456789",
            "uploadId": "5290538638",
            "sourceFileType": "BAM",
            "subjectId": "mySubject",
            "sampleId": "mySample",
            "generatedFrom": "1000 Genomes",
            "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:845448930428:referenceStore/8168613728/reference/2190697383",
            "name": "HG00146",
            "description": "BAM for HG00146",
            "creationTime": "2023-11-29T19:23:33.116516+00:00"
        },
        {
            "sequenceStoreId": "0123456789",
            "uploadId": "4174220862",
            "sourceFileType": "BAM",
            "subjectId": "mySubject",
            "sampleId": "mySample",
            "generatedFrom": "1000 Genomes",
            "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:845448930428:referenceStore/8168613728/reference/2190697383",
            "name": "HG00147",
            "description": "BAM for HG00147",
            "creationTime": "2023-11-29T19:23:47.007866+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的直接上傳至序列存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMultipartReadSetUploads。

list-read-set-activation-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-read-set-activation-jobs`。

AWS CLI

取得讀取集啟用任務的清單

下列 list-read-set-activation-jobs 範例會取得 ID 為 1234567890 之序列存放區的啟用任務清單。

```
aws omics list-read-set-activation-jobs \
    --sequence-store-id 1234567890
```

輸出：

```
{
    "activationJobs": [
        {
            "completionTime": "2022-12-06T22:33:42.828Z",
            "creationTime": "2022-12-06T22:32:45.213Z",
            "id": "1234567890",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
            "status": "COMPLETED"
        },
        {
            "creationTime": "2022-12-06T22:35:10.100Z",
            "id": "1234567890",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
            "status": "IN_PROGRESS"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListReadSetActivationJobs。

list-read-set-export-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-read-set-export-jobs。

AWS CLI

取得讀取集匯出任務的清單

下列 list-read-set-export-jobs 範例會取得 ID 為 1234567890 之序列存放區的匯出任務清單。

```
aws omics list-read-set-export-jobs \
```

```
    --sequence-store-id 1234567890
```

輸出：

```
{
    "exportJobs": [
        {
            "completionTime": "2022-12-06T22:39:14.491Z",
            "creationTime": "2022-12-06T22:37:18.612Z",
            "destination": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/read-set-export/",
            "id": "1234567890",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
            "status": "COMPLETED"
        },
        {
            "creationTime": "2022-12-06T22:38:04.871Z",
            "destination": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/read-set-export/",
            "id": "1234567890",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
            "status": "IN_PROGRESS"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListReadSetExportJobs。

list-read-set-import-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-read-set-import-jobs。

AWS CLI

取得讀取集匯入任務的清單

下列 list-read-set-import-jobs 範例會取得 ID 為 1234567890 之序列存放區的匯入任務清單。

```
aws omics list-read-set-import-jobs \
    --sequence-store-id 1234567890
```

輸出：

```
{
    "importJobs": [
        {
            "completionTime": "2022-11-29T18:17:49.244Z",
            "creationTime": "2022-11-29T17:32:47.700Z",
            "id": "1234567890",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
            "status": "COMPLETED"
        },
        {
            "completionTime": "2022-11-23T22:01:34.090Z",
            "creationTime": "2022-11-23T21:52:43.289Z",
            "id": "1234567890",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
            "status": "COMPLETED_WITH_FAILURES"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListReadSetImportJobs。

list-read-set-upload-parts

以下程式碼範例顯示如何使用 list-read-set-upload-parts。

AWS CLI

列出序列存放區所請求分段上傳中的所有部分。

下列 list-read-set-upload-parts 範例列出序列存放區所請求分段上傳中的所有部分。

```
aws omics list-read-set-upload-parts \
    --sequence-store-id 0123456789 \
    --upload-id 1122334455 \
    --part-source SOURCE1
```

輸出：

```
{
    "parts": [
        {
            "partNumber": 1,
            "partSize": 94371840,
            "file": "SOURCE1",
            "checksum":
 "984979b9928ae8d8622286c4a9cd8e99d964a22d59ed0f5722e1733eb280e635",
            "lastUpdatedTime": "2023-02-02T20:14:47.533000+00:00"
        }
        {
            "partNumber": 2,
            "partSize": 10471840,
            "file": "SOURCE1",
            "checksum":
 "984979b9928ae8d8622286c4a9cd8e99d964a22d59ed0f5722e1733eb280e635",
            "lastUpdatedTime": "2023-02-02T20:14:47.533000+00:00"
        }
      ]

}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的直接上傳至序列存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListReadSetUploadParts。

list-read-sets

以下程式碼範例顯示如何使用 list-read-sets。

AWS CLI

取得讀取集的清單

下列 list-read-sets 範例會取得 ID 為 1234567890 之序列存放區的讀取集清單。

```
aws omics list-read-sets \
    --sequence-store-id 1234567890
```

輸出：

```
{
    "readSets": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:sequenceStore/1234567890/
readSet/1234567890",
            "creationTime": "2022-11-23T21:55:00.515Z",
            "fileType": "FASTQ",
            "id": "1234567890",
            "name": "HG00146",
            "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890",
            "sampleId": "fastq-sample",
            "sequenceStoreId": "1234567890",
            "status": "ACTIVE",
            "subjectId": "fastq-subject"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListReadSets。

list-reference-import-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-reference-import-jobs。

AWS CLI

取得參考匯入任務的清單

下列 list-reference-import-jobs 範例會取得 ID 為 1234567890 之參考存放區的參考匯入任務清單。

```
aws omics list-reference-import-jobs \
    --reference-store-id 1234567890
```

輸出：

```
{
    "importJobs": [
        {
```

```
            "completionTime": "2022-11-23T19:54:58.204Z",
            "creationTime": "2022-11-23T19:53:20.729Z",
            "id": "1234567890",
            "referenceStoreId": "1234567890",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "status": "COMPLETED"
        },
        {
            "creationTime": "2022-11-23T20:34:03.250Z",
            "id": "1234567890",
            "referenceStoreId": "1234567890",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "status": "IN_PROGRESS"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListReferenceImportJobs。

list-reference-stores

以下程式碼範例顯示如何使用 list-reference-stores。

AWS CLI

取得參考存放區的清單

下列 list-reference-stores 範例會取得參考存放區的清單。

```
aws omics list-reference-stores
```

輸出：

```
{
    "referenceStores": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:referenceStore/1234567890",
            "creationTime": "2022-11-22T22:13:25.947Z",
            "id": "1234567890",
```

```
            "name": "my-ref-store"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListReferenceStores。

list-references

以下程式碼範例顯示如何使用 list-references。

AWS CLI

取得參考清單

下列 list-references 範例會取得 ID 為 1234567890 之參考存放區的基因組參考清單。

```
aws omics list-references \
    --reference-store-id 1234567890
```

輸出：

```
{
    "references": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/
reference/1234567890",
            "creationTime": "2022-11-22T22:27:09.033Z",
            "id": "1234567890",
            "md5": "7ff134953dcca8c8997453bbb80b6b5e",
            "name": "assembly-38",
            "referenceStoreId": "1234567890",
            "status": "ACTIVE",
            "updateTime": "2022-11-22T22:27:09.033Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListReferences。

list-run-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-run-groups。

AWS CLI

取得執行群組的清單

下列 list-run-groups 範例會取得執行群組的清單。

```
aws omics list-run-groups
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:runGroup/1234567",
            "creationTime": "2022-12-01T00:58:42.915219Z",
            "id": "1234567",
            "maxCpus": 20,
            "maxDuration": 600,
            "name": "cram-convert"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的建立執行群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRunGroups。

list-run-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 list-run-tasks。

AWS CLI

取得任務清單

下列 list-run-tasks 範例會取得工作流程執行的任務清單。

```
aws omics list-run-tasks \
```

```
    --id 1234567
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "cpus": 1,
            "creationTime": "2022-11-30T23:13:00.718651Z",
            "memory": 15,
            "name": "CramToBamTask",
            "startTime": "2022-11-30T23:17:47.016Z",
            "status": "COMPLETED",
            "stopTime": "2022-11-30T23:18:21.503Z",
            "taskId": "1234567"
        },
        {
            "cpus": 1,
            "creationTime": "2022-11-30T23:18:32.315606Z",
            "memory": 4,
            "name": "ValidateSamFile",
            "startTime": "2022-11-30T23:23:40.165Z",
            "status": "COMPLETED",
            "stopTime": "2022-11-30T23:24:14.766Z",
            "taskId": "1234567"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的 HealthOmics 執行中的任務生命週期。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRunTasks。

`list-runs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-runs`。

AWS CLI

取得工作流程執行的清單

下列 `list-runs` 範例會取得工作流程執行的清單。

```
aws omics list-runs
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:run/1234567",
            "creationTime": "2022-12-02T23:20:01.202074Z",
            "id": "1234567",
            "name": "cram-to-bam",
            "priority": 1,
            "startTime": "2022-12-02T23:29:18.115Z",
            "status": "COMPLETED",
            "stopTime": "2022-12-02T23:57:54.428812Z",
            "storageCapacity": 10,
            "workflowId": "1234567"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:run/1234567",
            "creationTime": "2022-12-03T00:16:57.180066Z",
            "id": "1234567",
            "name": "cram-to-bam",
            "priority": 1,
            "startTime": "2022-12-03T00:26:50.233Z",
            "status": "FAILED",
            "stopTime": "2022-12-03T00:37:21.451340Z",
            "storageCapacity": 10,
            "workflowId": "1234567"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:run/1234567",
            "creationTime": "2022-12-05T17:57:08.444817Z",
            "id": "1234567",
            "name": "cram-to-bam",
            "status": "STARTING",
            "workflowId": "1234567"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的在工作流程中執行生命週期。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRuns。

`list-sequence-stores`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-sequence-stores`。

AWS CLI

取得序列存放區的清單

下列 `list-sequence-stores` 範例會取得序列存放區的清單。

```
aws omics list-sequence-stores
```

輸出：

```
{
    "sequenceStores": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:sequenceStore/1234567890",
            "creationTime": "2022-11-23T01:24:33.629Z",
            "id": "1234567890",
            "name": "my-seq-store"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSequenceStores。

`list-shares`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-shares`。

AWS CLI

列出 HealthOmics 分析資料的可用共享

下列 `list-shares` 範例列出為資源擁有者建立的所有共享。

```
aws omics list-shares \
```

```
    --resource-owner SELF
```

輸出：

```
{
    "shares": [
        {
            "shareId": "595c1cbd-a008-4eca-a887-954d30c91c6e",
            "name": "myShare",
            "resourceArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:variantStore/
store_1",
            "principalSubscriber": "123456789012",
            "ownerId": "555555555555",
            "status": "PENDING"
        }
        {
            "shareId": "39b65d0d-4368-4a19-9814-b0e31d73c10a",
            "name": "myShare3456",
            "resourceArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:variantStore/
store_2",
            "principalSubscriber": "123456789012",
            "ownerId": "555555555555",
            "status": "ACTIVE"
        },
        {
            "shareId": "203152f5-eef9-459d-a4e0-a691668d44ef",
            "name": "myShare4",
            "resourceArn": "arn:aws:omics:us-west-2:555555555555:variantStore/
store_3",
            "principalSubscriber": "123456789012",
            "ownerId": "555555555555",
            "status": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的跨帳戶共享。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListShares。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

取得標籤清單

下列 list-tags-for-resource 範例會取得 ID 為 1234567 之工作流程的標籤清單。

```
aws omics list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "department": "analytics"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的標記 Amazon Omics 中的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

list-variant-import-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-variant-import-jobs。

AWS CLI

取得變體匯入任務的清單

下列 list-variant-import-jobs 範例會取得變體匯入任務的清單。

```
aws omics list-variant-import-jobs
```

輸出：

```
{
    "variantImportJobs": [
        {
            "creationTime": "2022-11-23T22:47:02.514002Z",
            "destinationName": "my_var_store",
            "id": "69cb65d6-xmpl-4a4a-9025-4565794b684e",
```

```
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "runLeftNormalization": false,
            "status": "COMPLETED",
            "updateTime": "2022-11-23T22:49:17.976597Z"
        },
        {
            "creationTime": "2022-11-23T22:42:50.037812Z",
            "destinationName": "my_var_store",
            "id": "edd7b8ce-xmpl-47e2-bc99-258cac95a508",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-
serviceRole-W8O1XMPL7QZ",
            "runLeftNormalization": false,
            "status": "COMPLETED",
            "updateTime": "2022-11-23T22:45:26.009880Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListVariantImportJobs。

list-variant-stores

以下程式碼範例顯示如何使用 list-variant-stores。

AWS CLI

取得變體存放區的清單

下列 list-variant-stores 範例會取得變體存放區的清單。

```
aws omics list-variant-stores
```

輸出：

```
{
    "variantStores": [
        {
            "creationTime": "2022-11-23T22:09:07.534499Z",
            "id": "02dexmplcfdd",
```

```
            "name": "my_var_store",
            "reference": {
                "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
            },
            "status": "CREATING",
            "storeArn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:variantStore/
my_var_store",
            "storeSizeBytes": 0,
            "updateTime": "2022-11-23T22:09:24.931711Z"
        },
        {
            "creationTime": "2022-09-23T23:00:09.140265Z",
            "id": "8777xmpl1a24",
            "name": "myvstore0",
            "status": "ACTIVE",
            "storeArn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:variantStore/
myvstore0",
            "storeSizeBytes": 0,
            "updateTime": "2022-09-23T23:03:26.013220Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListVariantStores。

`list-workflows`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-workflows`。

AWS CLI

取得工作流程清單

下列 `list-workflows` 範例會取得工作流程清單。

```
aws omics list-workflows
```

輸出：

```
{
```

```
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567",
            "creationTime": "2022-09-23T23:08:22.041227Z",
            "digest": "nSCNo/qMWFxmplXpUdokXJnwgneOaxyyc2YOxVxrJTE=",
            "id": "1234567",
            "name": "my-wkflow-0",
            "status": "ACTIVE",
            "type": "PRIVATE"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567",
            "creationTime": "2022-11-30T22:33:16.225368Z",
            "digest":
 "sha256:c54bxmpl742dcc26f7fa1f10e37550ddd8f251f418277c0a58e895b801ed28cf",
            "id": "1234567",
            "name": "cram-converter",
            "status": "ACTIVE",
            "type": "PRIVATE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的建立私有工作流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListWorkflows。

start-annotation-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-annotation-import-job。

AWS CLI

匯入註釋

下列 start-annotation-import-job 範例會從 Amazon S3 匯入註釋。

```
aws omics start-annotation-import-job \
    --destination-name tsv_ann_store \
    --no-run-left-normalization \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W801XMPL7QZ \
    --items source=s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/targetedregions.bed.gz
```

輸出：

```
{
    "jobId": "984162c7-xmpl-4d23-ab47-286f7950bfbf"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartAnnotationImportJob。

start-read-set-activation-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-read-set-activation-job。

AWS CLI

啟用封存的讀取集

下列 start-read-set-activation-job 範例會啟用兩個讀取集。

```
aws omics start-read-set-activation-job \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --sources readSetId=1234567890 readSetId=1234567890
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-12-06T22:35:10.100Z",
    "id": "1234567890",
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "status": "SUBMITTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartReadSetActivationJob。

start-read-set-export-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-read-set-export-job。

AWS CLI

匯出讀取集

下列 start-read-set-export-job 範例會將兩個讀取集匯出至 Amazon S3。

```
   aws omics start-read-set-export-job \
       --sequence-store-id 1234567890 \
       --sources readSetId=1234567890 readSetId=1234567890 \
       --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ
\
       --destination s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/read-set-export/
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-12-06T22:37:18.612Z",
    "destination": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/read-set-export/",
    "id": "1234567890",
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "status": "SUBMITTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartReadSetExportJob。

start-read-set-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-read-set-import-job。

AWS CLI

匯入讀取集

下列 start-read-set-import-job 範例會匯入讀取集。

```
aws omics start-read-set-import-job \
    --sequence-store-id 1234567890 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ \
```

```
    --sources file://readset-sources.json
```

readset-sources.json 是具有下列內容的 JSON 文件。

```
[
    {
        "sourceFiles":
        {
            "source1": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
HG00100.chrom20.ILLUMINA.bwa.GBR.low_coverage.20101123.bam"
        },
        "sourceFileType": "BAM",
        "subjectId": "bam-subject",
        "sampleId": "bam-sample",
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890",
        "name": "HG00100"
    }
]
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T01:36:38.158Z",
    "id": "1234567890",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W8O1XMPL7QZ",
    "sequenceStoreId": "1234567890",
    "status": "SUBMITTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartReadSetImportJob。

start-reference-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-reference-import-job。

AWS CLI

匯入參考基因組

下列 start-reference-import-job 範例會從 Amazon S3 匯入參考基因組。

```
aws omics start-reference-import-job \
    --reference-store-id 1234567890 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-W801XMPL7QZ \
    --sources sourceFile=s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/Homo_sapiens_assembly38.fasta,name=assembly-38
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-11-22T22:25:41.124Z",
    "id": "1234567890",
    "referenceStoreId": "1234567890",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-W801XMPL7QZ",
    "status": "SUBMITTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartReferenceImportJob。

start-run

以下程式碼範例顯示如何使用 start-run。

AWS CLI

執行工作流程

下列 start-run 範例會執行 ID 為 1234567 的工作流程。

```
aws omics start-run \
    --workflow-id 1234567 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-W801XMPL7QZ \
    --name 'cram-to-bam' \
    --output-uri s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/workflow-output/ \
    --run-group-id 1234567 \
    --priority 1 \
```

```
    --storage-capacity 10 \
    --log-level ALL \
    --parameters file://workflow-inputs.json
```

workflow-inputs.json 是具下列內容的 JSON 文件。

```
{
    "sample_name": "NA12878",
    "input_cram": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/NA12878.cram",
    "ref_dict": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.dict",
    "ref_fasta": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.fasta",
    "ref_fasta_index": "omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.fasta.fai"
}
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:run/1234567",
    "id": "1234567",
    "status": "PENDING",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的開始執行。

從 Amazon Omics 載入來源檔案

您也可以使用特定服務的 URI，從 Amazon Omics 儲存體載入來源檔案。下列範例 workflow-inputs.json 檔案，會將 Amazon Omics URI 用於讀取集和參考基因組來源。

```
{
    "sample_name": "NA12878",
    "input_cram": "omics://123456789012.storage.us-west-2.amazonaws.com/1234567890/
readSet/1234567890/source1",
    "ref_dict": "s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.dict",
    "ref_fasta": "omics://123456789012.storage.us-west-2.amazonaws.com/1234567890/
reference/1234567890",
```

```
    "ref_fasta_index": "omics://123456789012.storage.us-
west-2.amazonaws.com/1234567890/reference/1234567890/index"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartRun。

start-variant-import-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-variant-import-job。

AWS CLI

匯入變體檔案

下列 start-variant-import-job 範例會匯入 VCF 格式變體檔案。

```
aws omics start-variant-import-job \
    --destination-name my_var_store \
    --no-run-left-normalization  \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/omics-service-role-serviceRole-
W801XMPL7QZ \
    --items source=s3://omics-artifacts-01d6xmpl4e72dd32/
Homo_sapiens_assembly38.known_indels.vcf.gz
```

輸出：

```
{
    "jobId": "edd7b8ce-xmpl-47e2-bc99-258cac95a508"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartVariantImportJob。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記資源

下列 tag-resource 範例會將 department 標籤新增至 ID 為 1234567 的工作流程。

```
aws omics tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567 \
    --tags department=analytics
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的標記 Amazon Omics 中的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

將標籤從資源中移除

下列 untag-resource 範例會從工作流程中移除 department 標籤。

```
aws omics untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:workflow/1234567 \
    --tag-keys department
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學資料儲存功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-annotation-store

以下程式碼範例顯示如何使用 update-annotation-store。

AWS CLI

更新註釋存放區

下列 update-annotation-store 範例會更新名為 my_vcf_store 的註釋存放區的描述。

```
aws omics update-annotation-store \
    --name my_vcf_store \
```

```
    --description "VCF annotation store"
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-12-05T18:00:56.101860Z",
    "description": "VCF annotation store",
    "id": "bd6axmpl2444",
    "name": "my_vcf_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
    },
    "status": "ACTIVE",
    "storeFormat": "VCF",
    "updateTime": "2022-12-05T18:13:16.100051Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAnnotationStore。

update-run-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-run-group。

AWS CLI

更新執行群組

下列 update-run-group 範例會更新 ID 為 1234567 之執行群組的設定。

```
aws omics update-run-group \
    --id 1234567 \
    --max-cpus 10
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:omics:us-west-2:123456789012:runGroup/1234567",
    "creationTime": "2022-12-01T00:58:42.915219Z",
    "id": "1234567",
```

```
    "maxCpus": 10,
    "maxDuration": 600,
    "name": "cram-convert",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學工作流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRunGroup。

update-variant-store

以下程式碼範例顯示如何使用 update-variant-store。

AWS CLI

更新變體存放區

下列 update-variant-store 範例會更新名為 my_var_store 的變體存放區的描述。

```
aws omics update-variant-store \
    --name my_var_store \
    --description "variant store"
```

輸出：

```
{
    "creationTime": "2022-11-23T22:09:07.534499Z",
    "description": "variant store",
    "id": "02dexmplcfdd",
    "name": "my_var_store",
    "reference": {
        "referenceArn": "arn:aws:omics:us-
west-2:123456789012:referenceStore/1234567890/reference/1234567890"
    },
    "status": "ACTIVE",
    "updateTime": "2022-12-05T18:23:37.686402Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Omics 開發人員指南》中的體學分析功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateVariantStore。

update-workflow

以下程式碼範例顯示如何使用 update-workflow。

AWS CLI

更新工作流程

下列 1234567 範例會更新 ID 為 update-workflow 的工作流程的描述。

```
aws omics update-workflow \
    --id 1234567 \
    --description "copy workflow"
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的建立或更新工作流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateWorkflow。

upload-read-set-part

以下程式碼範例顯示如何使用 upload-read-set-part。

AWS CLI

上傳讀取集部分。

下列 upload-read-set-part 範例會上傳讀取集的指定部分。

```
aws omics upload-read-set-part \
    --sequence-store-id 0123456789 \
    --upload-id 1122334455 \
    --part-source SOURCE1 \
    --part-number 1 \
    --payload /path/to/file/read_1_part_1.fastq.gz
```

輸出：

```
{
    "checksum": "984979b9928ae8d8622286c4a9cd8e99d964a22d59ed0f5722e1733eb280e635"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS HealthOmics 使用者指南》中的直接上傳至序列存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UploadReadSetPart。

使用 的 IAM 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 IAM 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-client-id-to-open-id-connect-provider`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-client-id-to-open-id-connect-provider`。

AWS CLI

若要將用戶端 ID (對象) 新增至 Open-ID Connect (OIDC) 提供者

下列 `add-client-id-to-open-id-connect-provider` 命令會將用戶端 ID `my-application-ID` 新增至名為 `server.example.com` 的 OIDC 提供者。

```
aws iam add-client-id-to-open-id-connect-provider \
    --client-id my-application-ID \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com
```

此命令不會產生輸出。

若要建立 OIDC 提供者，請使用 `create-open-id-connect-provider` 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 Creating OpenID Connect (OIDC) identity providers。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddClientIdToOpenIdConnectProvider。

add-role-to-instance-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 add-role-to-instance-profile。

AWS CLI

若要將角色新增至執行個體設定檔

下列 add-role-to-instance-profile 命令會將名為 S3Access 的角色新增至名為 Webserver 的執行個體設定檔。

```
aws iam add-role-to-instance-profile \
    --role-name S3Access \
    --instance-profile-name Webserver
```

此命令不會產生輸出。

若要建立執行個體設定檔，請使用 create-instance-profile 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 IAM 角色為在 Amazon EC2 執行個體上執行的應用程式授予許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddRoleToInstanceProfile。

add-user-to-group

以下程式碼範例顯示如何使用 add-user-to-group。

AWS CLI

將使用者新增至 IAM 群組

下列 add-user-to-group 命令會將名為 Bob 的 IAM 使用者新增至名為 Admins 的 IAM 群組。

```
aws iam add-user-to-group \
    --user-name Bob \
    --group-name Admins
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的在 IAM 使用者群組中新增和移除使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddUserToGroup。

attach-group-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-group-policy。

AWS CLI

若要將受管政策連接至 IAM 群組

下列attach-group-policy命令會將名為 的 AWS 受管政策連接至名為 ReadOnlyAccess的 IAM 群組Finance。

```
aws iam attach-group-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess \
    --group-name Finance
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的受管政策和內嵌政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachGroupPolicy。

attach-role-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-role-policy。

AWS CLI

將受管政策連接至 IAM 角色

下列attach-role-policy命令會將名為 的 AWS 受管政策連接至名為 ReadOnlyAccess的 IAM 角色ReadOnlyRole。

```
aws iam attach-role-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess \
    --role-name ReadOnlyRole
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的受管政策和內嵌政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachRolePolicy。

attach-user-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-user-policy。

AWS CLI

將受管政策連接至 IAM 使用者

下列attach-user-policy命令會將名為 的 AWS 受管政策連接至名為 AdministratorAccess的 IAM 使用者Alice。

```
aws iam attach-user-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess \
    --user-name Alice
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的受管政策和內嵌政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachUserPolicy。

change-password

以下程式碼範例顯示如何使用 change-password。

AWS CLI

若要變更您的 IAM 使用者的密碼

若要變更 IAM 使用者的密碼，建議使用 --cli-input-json 參數來傳遞包含舊密碼和新密碼的 JSON 檔案。採用此方法時，可以使用含非英數字元的高保護性密碼。當您以命令列參數形式傳遞密碼時，使用含非英數字元的密碼可能會有困難。若要使用 --cli-input-json 參數，請先從使用含 --generate-cli-skeleton 參數的 change-password 命令開始，範例如下所示。

```
aws iam change-password \
    --generate-cli-skeleton > change-password.json
```

先前的命令會建立名為 change-password.json 的 JSON 檔案，可用來填入舊密碼與新密碼。例如，此檔案可能如下所示：

```
{
```

```
    "OldPassword": "3s0K_;xh4~8XXI",
    "NewPassword": "]35d/{pB9Fo9wJ"
}
```

接下來，若要變更密碼，請再次使用 change-password 命令，這次傳遞 --cli-input-json 參數以指定 JSON 檔案。下列 change-password 命令會將 --cli-input-json 參數與名為 change-password.json 的 JSON 檔案搭配使用。

```
aws iam change-password \
    --cli-input-json file://change-password.json
```

此命令不會產生輸出。

此命令只能由 IAM 使用者呼叫。如果使用 AWS 帳戶 （根） 登入資料呼叫此命令，則命令會傳回InvalidUserType錯誤。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 使用者如何變更自己的密碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ChangePassword。

create-access-key

以下程式碼範例顯示如何使用 create-access-key。

AWS CLI

為 IAM 使用者建立存取金鑰

下列 create-access-key 命令會為名為 Bob 的 IAM 使用者建立存取金鑰 (存取金鑰 ID 與私密存取金鑰)。

```
aws iam create-access-key \
    --user-name Bob
```

輸出：

```
{
    "AccessKey": {
        "UserName": "Bob",
        "Status": "Active",
        "CreateDate": "2015-03-09T18:39:23.411Z",
```

```
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY",
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    }
}
```

請將私密存取金鑰存放在安全之處。遺失的金鑰無法復原，您必須建立新的存取金鑰。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者的存取金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAccessKey。

create-account-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 create-account-alias。

AWS CLI

建立帳戶別名

下列create-account-alias命令會examplecorp為您的 AWS 帳戶建立別名。

```
aws iam create-account-alias \
    --account-alias examplecorp
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的AWS 您的帳戶 ID 及其別名。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAccountAlias。

create-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-group。

AWS CLI

建立 IAM 群組

下列 create-group 命令會建立名為 Admins 的 IAM 群組。

```
aws iam create-group \
    --group-name Admins
```

輸出：

```
{
    "Group": {
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2015-03-09T20:30:24.940Z",
        "GroupId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
        "GroupName": "Admins"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 IAM 使用者群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGroup。

create-instance-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 create-instance-profile。

AWS CLI

建立執行個體設定檔

下列 create-instance-profile 命令會建立名為 Webserver 的執行個體設定檔。

```
aws iam create-instance-profile \
    --instance-profile-name Webserver
```

輸出：

```
{
    "InstanceProfile": {
        "InstanceProfileId": "AIPAJMBYC7DLSPEXAMPLE",
        "Roles": [],
        "CreateDate": "2015-03-09T20:33:19.626Z",
        "InstanceProfileName": "Webserver",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver"
    }
}
```

若要將角色新增至執行個體設定檔，請使用 add-role-to-instance-profile 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 IAM 角色為在 Amazon EC2 執行個體上執行的應用程式授予許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInstanceProfile。

create-login-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 create-login-profile。

AWS CLI

為 IAM 使用者建立密碼

若要為 IAM 使用者建立密碼，建議使用 --cli-input-json 參數傳遞包含密碼的 JSON 檔案。採用此方法時，可以建立含非英數字元的強式密碼。當您以命令列參數形式傳遞密碼時，建立含非英數字元的密碼可能會很困難。

若要使用 --cli-input-json 參數，請先使用 create-login-profile 命令搭配 --generate-cli-skeleton 參數，如下列範例中所示。

```
aws iam create-login-profile \
    --generate-cli-skeleton > create-login-profile.json
```

先前的命令會建立名為 create-login-profile.json 的 JSON 檔案，可用來填入後續 create-login-profile 命令的資訊。例如：

```
{
    "UserName": "Bob",
    "Password": "&1-3a6u:RA0djs",
    "PasswordResetRequired": true
}
```

接下來，若要為 IAM 使用者建立密碼，請再次使用 create-login-profile 命令，這次傳遞 --cli-input-json 參數來指定 JSON 檔案。下列 create-login-profile 命令會將 --cli-input-json 參數搭配名為 create-login-profile.json 的 JSON 檔案使用。

```
aws iam create-login-profile \
    --cli-input-json file://create-login-profile.json
```

輸出：

```
{
    "LoginProfile": {
        "UserName": "Bob",
        "CreateDate": "2015-03-10T20:55:40.274Z",
        "PasswordResetRequired": true
    }
}
```

如果新密碼違反帳戶密碼政策，則命令會傳回 PasswordPolicyViolation 錯誤。

若要為已有密碼的使用者變更密碼，請使用 update-login-profile。若要設定帳戶的密碼政策，請使用 update-account-password-policy 命令。

如果帳戶密碼政策允許，IAM 使用者可以使用 change-password 命令變更自己的密碼。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者的密碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLoginProfile。

create-open-id-connect-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 create-open-id-connect-provider。

AWS CLI

若要建立 IAM OpenID Connect (OIDC) 提供者

若要建立 OpenID Connect (OIDC) 提供者，建議使用 --cli-input-json 參數來傳遞包含必要參數的 JSON 檔案。建立 OIDC 提供者時，必須傳遞提供者的 URL，且 URL 必須以 https:// 開頭。以命令列參數形式傳遞 URL 可能會很困難，因為在某些命令列環境中，冒號 (:) 和正斜線 (/) 字元有特殊含義。使用 --cli-input-json 參數可以避開這個限制。

若要使用 --cli-input-json 參數，請先使用 create-open-id-connect-provider 命令搭配 --generate-cli-skeleton 參數，如下列範例中所示。

```
aws iam create-open-id-connect-provider \
    --generate-cli-skeleton > create-open-id-connect-provider.json
```

上一個命令會建立名為 create-open-id-connect-provider.json 的 JSON 檔案，用來填入後續 create-open-id-connect-provider 命令的資訊。例如：

```
{
    "Url": "https://server.example.com",
    "ClientIDList": [
        "example-application-ID"
    ],
    "ThumbprintList": [
        "c3768084dfb3d2b68b7897bf5f565da8eEXAMPLE"
    ]
}
```

接下來，若要建立 OpenID Connect (OIDC) 提供者，請再次使用 `create-open-id-connect-provider` 命令，這次傳遞 `--cli-input-json` 參數來指定 JSON 檔案。下列 `create-open-id-connect-provider` 命令會將 `--cli-input-json` 參數與名為 create-open-id-connect-provider.json 的 JSON 檔案搭配使用。

```
aws iam create-open-id-connect-provider \
    --cli-input-json file://create-open-id-connect-provider.json
```

輸出：

```
{
    "OpenIDConnectProviderArn": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com"
}
```

如需有關 OIDC 提供者的詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 OpenID Connect (OIDC) 身分提供者。

如需如何取得 OIDC 提供者指紋的詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的取得 OpenID Connect 身分提供者的指紋。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateOpenIdConnectProvider。

create-policy-version

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-policy-version`。

AWS CLI

建立新版本的受管政策

此範例會建立新 v2 版的 IAM 政策 (其 ARN 為 arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy)，並將該版本設為預設版本。

```
aws iam create-policy-version \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \
    --policy-document file://NewPolicyVersion.json \
    --set-as-default
```

輸出：

```
{
    "PolicyVersion": {
        "CreateDate": "2015-06-16T18:56:03.721Z",
        "VersionId": "v2",
        "IsDefaultVersion": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 政策的版本控制。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePolicyVersion。

create-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 create-policy。

AWS CLI

範例 1：建立客戶管理政策

下列命令會建立名為 my-policy 的客戶管理政策。檔案 policy.json 是目前資料夾中的 JSON 文件，在名為 amzn-s3-demo-bucket 的 Amazon S3 儲存貯體中授予 shared 資料夾的唯讀存取權限。

```
aws iam create-policy \
    --policy-name my-policy \
    --policy-document file://policy.json
```

policy.json 的內容：

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:Get*",
                "s3:List*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/shared/*"
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "Policy": {
        "PolicyName": "my-policy",
        "CreateDate": "2015-06-01T19:31:18.620Z",
        "AttachmentCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "PolicyId": "ZXR6A36LTYANPAI7NJ5UV",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::0123456789012:policy/my-policy",
        "UpdateDate": "2015-06-01T19:31:18.620Z"
    }
}
```

如需使用檔案做為字串參數輸入的詳細資訊，請參閱《CLI AWS 使用者指南》中的指定 CLI 的參數值。 AWS

範例 2：建立內含描述的客戶管理政策

下列命令會建立名為 my-policy 的客戶管理政策，其中包含不可變的描述。

檔案 policy.json 是目前資料夾中的 JSON 文件，可針對名為 amzn-s3-demo-bucket 的 Amazon S3 儲存貯體，授予所有 Put、List 和 Get 動作的存取權限。

```
aws iam create-policy \
    --policy-name my-policy \
```

```
    --policy-document file://policy.json \
    --description "This policy grants access to all Put, Get, and List actions for
 amzn-s3-demo-bucket"
```

policy.json 的內容：

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
       {
           "Effect": "Allow",
           "Action": [
                "s3:ListBucket*",
                "s3:PutBucket*",
                "s3:GetBucket*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "Policy": {
        "PolicyName": "my-policy",
        "PolicyId": "ANPAWGSUGIDPEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/my-policy",
        "Path": "/",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "AttachmentCount": 0,
        "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "CreateDate": "2023-05-24T22:38:47+00:00",
        "UpdateDate": "2023-05-24T22:38:47+00:00"
    }
}
```

如需有關以身分為基礎之政策的詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的以身分為基礎和以資源為基礎的政策。

範例 3：建立內含標籤的客戶管理政策

下列命令會建立名為 my-policy 的客戶管理政策，其中包含標籤。此範例使用具有下列 JSON 格式標籤的 --tags 參數：'{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location", "Value": "Seattle"}'。或者，--tags 旗標可以與速記格式的標籤一起使用：'Key=Department,Value=Accounting Key=Location,Value=Seattle'。

檔案 policy.json 是目前資料夾中的 JSON 文件，可針對名為 amzn-s3-demo-bucket 的 Amazon S3 儲存貯體，授予所有 Put、List 和 Get 動作的存取權限。

```
aws iam create-policy \
    --policy-name my-policy \
    --policy-document file://policy.json \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location",
 "Value": "Seattle"}'
```

policy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ListBucket*",
                "s3:PutBucket*",
                "s3:GetBucket*"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "Policy": {
        "PolicyName": "my-policy",
        "PolicyId": "ANPAWGSUGIDPEXAMPLE",
```

```
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:policy/my-policy",
        "Path": "/",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "AttachmentCount": 0,
        "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "CreateDate": "2023-05-24T23:16:39+00:00",
        "UpdateDate": "2023-05-24T23:16:39+00:00",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Department",
                "Value": "Accounting"
            },
                "Key": "Location",
                "Value": "Seattle"
            {
        ]
    }
}
```

如需有關標記政策的詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的標記客戶管理政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePolicy。

create-role

以下程式碼範例顯示如何使用 create-role。

AWS CLI

範例 1：建立 IAM 角色

下列 create-role 命令會建立名為 Test-Role 的角色，並將信任政策連接至該角色。

```
aws iam create-role \
    --role-name Test-Role \
    --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json
```

輸出：

```
{
    "Role": {
```

```
        "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",
        "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "CreateDate": "2013-06-07T20:43:32.821Z",
        "RoleName": "Test-Role",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role"
    }
}
```

在 Test-Role-Trust-Policy.json 檔案中，將信任政策定義為 JSON 文件。(檔案名稱和副檔名沒有意義。) 信任政策必須指定主體。

若要將許可政策連接至角色，請使用 `put-role-policy` 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 IAM 角色。

範例 2：建立具有指定最長工作階段持續時間的 IAM 角色

下列 `create-role` 命令會建立名為 `Test-Role` 的角色，並設定 7200 秒 (2 小時) 的最長工作階段持續時間。

```
aws iam create-role \
    --role-name Test-Role \
    --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json \
    --max-session-duration 7200
```

輸出：

```
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "Test-Role",
        "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:role/Test-Role",
        "CreateDate": "2023-05-24T23:50:25+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Sid": "Statement1",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
```

```
                    "AWS": "arn:aws:iam::12345678012:root"
                },
                "Action": "sts:AssumeRole"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的修改角色最大工作階段持續時間 (AWS API)。

範例 3：建立內含標籤的 IAM 角色

下列命令會建立內含標籤的 IAM 角色 Test-Role。此範例使用具有下列 JSON 格式標記的 --tags 參數旗標：'{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location", "Value": "Seattle"}'。或者，--tags 旗標可以與速記格式的標籤一起使用：'Key=Department,Value=Accounting Key=Location,Value=Seattle'。

```
aws iam create-role \
    --role-name Test-Role \
    --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location",
 "Value": "Seattle"}'
```

輸出：

```
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "Test-Role",
        "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role",
        "CreateDate": "2023-05-25T23:29:41+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Sid": "Statement1",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
```

```
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole"
                }
            ]
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "Department",
                "Value": "Accounting"
            },
            {
                "Key": "Location",
                "Value": "Seattle"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的標記 IAM 角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRole。

create-saml-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 create-saml-provider。

AWS CLI

建立 SAML 提供者

此範例會在 IAM 中建立名為 MySAMLProvider 的新 SAML 提供者。它會由在檔案 SAMLMetaData.xml 中找到的 SAML 中繼資料文件進行描述。

```
aws iam create-saml-provider \
    --saml-metadata-document file://SAMLMetaData.xml \
    --name MySAMLProvider
```

輸出：

```
{
    "SAMLProviderArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/MySAMLProvider"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 IAM SAML 身分提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSAMLProvider。

create-service-linked-role

以下程式碼範例顯示如何使用 create-service-linked-role。

AWS CLI

建立服務連結角色

下列create-service-linked-role範例會為指定的服務建立 AWS 服務連結角色，並連接指定的描述。

```
aws iam create-service-linked-role \
    --aws-service-name lex.amazonaws.com \
    --description "My service-linked role to support Lex"
```

輸出：

```
{
    "Role": {
        "Path": "/aws-service-role/lex.amazonaws.com/",
        "RoleName": "AWSServiceRoleForLexBots",
        "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::1234567890:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
        "CreateDate": "2019-04-17T20:34:14+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Action": [
                        "sts:AssumeRole"
                    ],
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "Service": [
                            "lex.amazonaws.com"
                        ]
                    }
```

```
                }
            ]
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用服務連結角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateServiceLinkedRole。

`create-service-specific-credential`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-service-specific-credential`。

AWS CLI

為使用者建立一組特定服務的憑證

下列 `create-service-specific-credential` 範例會建立使用者名稱和密碼，您可使用此憑證來僅存取已設定的服務。

```
aws iam create-service-specific-credential \
    --user-name sofia \
    --service-name codecommit.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "ServiceSpecificCredential": {
        "CreateDate": "2019-04-18T20:45:36+00:00",
        "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com",
        "ServiceUserName": "sofia-at-123456789012",
        "ServicePassword": "k1zPZM6uVxMQ3oxqgoYlNuJPyRTZ1vREs76zTQE3eJk=",
        "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAEXAMPLE123EXAMPLE",
        "UserName": "sofia",
        "Status": "Active"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的為與 CodeCommit 的 HTTPS 連線建立 Git 憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateServiceSpecificCredential。

create-user

以下程式碼範例顯示如何使用 create-user。

AWS CLI

範例 1：建立 IAM 使用者

下列 create-user 命令會建立目前帳戶中名為 Bob 的 IAM 使用者。

```
aws iam create-user \
    --user-name Bob
```

輸出：

```
{
    "User": {
        "UserName": "Bob",
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2023-06-08T03:20:41.270Z",
        "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的在 AWS 帳戶中建立 AWS IAM 使用者。

範例 2：在指定路徑建立 IAM 使用者

下列 create-user 命令會在指定路徑建立名為 Bob 的 IAM 使用者。

```
aws iam create-user \
    --user-name Bob \
    --path /division_abc/subdivision_xyz/
```

輸出：

```
{
    "User": {
```

```
        "Path": "/division_abc/subdivision_xyz/",
        "UserName": "Bob",
        "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:user/division_abc/subdivision_xyz/Bob",
        "CreateDate": "2023-05-24T18:20:17+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 識別符。

範例 3：建立內含標籤的 IAM 使用者

下列 create-user 命令會建立內含標籤、名為 Bob 的 IAM 使用者。此範例使用具有下列 JSON 格式標記的 --tags 參數旗標：'{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location", "Value": "Seattle"}'。或者，--tags 旗標可以與速記格式的標籤一起使用：'Key=Department,Value=Accounting Key=Location,Value=Seattle'。

```
aws iam create-user \
    --user-name Bob \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location",
 "Value": "Seattle"}'
```

輸出：

```
{
    "User": {
        "Path": "/",
        "UserName": "Bob",
        "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:user/Bob",
        "CreateDate": "2023-05-25T17:14:21+00:00",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Department",
                "Value": "Accounting"
            },
            {
                "Key": "Location",
                "Value": "Seattle"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的標記 IAM 使用者。

範例 3：建立具有設定許可界限的 IAM 使用者

下列 `create-user` 命令會使用 AmazonS3FullAccess 許可界限，建立名為 Bob 的 IAM 使用者。

```
aws iam create-user \
    --user-name Bob \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess
```

輸出：

```
{
    "User": {
        "Path": "/",
        "UserName": "Bob",
        "UserId": "AIDAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:user/Bob",
        "CreateDate": "2023-05-24T17:50:53+00:00",
        "PermissionsBoundary": {
        "PermissionsBoundaryType": "Policy",
        "PermissionsBoundaryArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 實體許可界限。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUser。

create-virtual-mfa-device

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-virtual-mfa-device`。

AWS CLI

若要建立虛擬 MFA 裝置

此範例會建立名為 BobsMFADevice 的新虛擬 MFA 裝置。它會建立包含名為 QRCode.png 的引導資訊的檔案，並將其放至 C:/ 目錄中。此範例中使用的引導方法為 QRCodePNG。

```
aws iam create-virtual-mfa-device \
    --virtual-mfa-device-name BobsMFADevice \
    --outfile C:/QRCode.png \
    --bootstrap-method QRCodePNG
```

輸出：

```
{
    "VirtualMFADevice": {
        "SerialNumber": "arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的在 AWS中使用多重要素驗證 (MFA)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVirtualMfaDevice。

deactivate-mfa-device

以下程式碼範例顯示如何使用 deactivate-mfa-device。

AWS CLI

若要停用 MFA 裝置

此命令會使用與使用者 Bob 關聯的 ARN arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice 停用虛擬 MFA 裝置。

```
aws iam deactivate-mfa-device \
    --user-name Bob \
    --serial-number arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的在 AWS中使用多重要素驗證 (MFA)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeactivateMfaDevice。

decode-authorization-message

以下程式碼範例顯示如何使用 decode-authorization-message。

AWS CLI

解碼授權失敗訊息

下列 decode-authorization-message 範例會在嘗試在沒有必要許可的情況下啟動執行個體時，解碼 EC2 主控台傳回的訊息。

```
aws sts decode-authorization-message \
    --encoded-message lxzA8VEjEvu-s0TTt3PgYCXik9YakOqsrFJGRZR98xNcyWAxwRq14xIvd-
npzbgTevuufCTbjeBAaDARg9cbTK1rJbg3awM33o-Vy3ebPErE2-
mWR9hVYdvX-0zKgVOWF9pWjZaJSMqxB-aLXo-I_8TTvBq88x8IFPbMArNdpu0IjxDjzf22PF3SOE3XvIQ-
_PEO0aUqHCCcsSrFtvxm6yQD1nbm6VTIVrfa0Bzy8lsoMo7SjIaJ2r5vph6SY5vCCwg6o2JKe3hIHTa8zRrDbZSFMkcX
Xx9AYAAIr6bhcis7C__bZh4dlAAWooHFGKgfoJcWGwgdzgbu9hWyVvKTpeot5hsb8qANYjJRCPXTKpi6PZfdijIkwb6g
```

輸出會格式化為 JSON 文字的單行字串，您可以使用任何 JSON 文字處理器剖析這個字串。

```
{
    "DecodedMessage": "{\"allowed\":false,\"explicitDeny\":false,\"matchedStatements
\":{\"items\":[]},\"failures\":{\"items\":[]},\"context\":{\"principal
\":{\"id\":\"AIDAV3ZUEFP6J7GY7O6LO\",\"name\":\"chain-user\",\"arn\":
\"arn:aws:iam::403299380220:user/chain-user\"},\"action\":\"ec2:RunInstances\",
\"resource\":\"arn:aws:ec2:us-east-2:403299380220:instance/*\",\"conditions\":
{\"items\":[{\"key\":\"ec2:InstanceMarketType\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"on-demand\"}]}},{\"key\":\"aws:Resource\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"instance/*\"}]}},{\"key\":\"aws:Account\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"403299380220\"}]}},{\"key\":\"ec2:AvailabilityZone\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"us-east-2b\"}]}},{\"key\":\"ec2:ebsOptimized\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"false\"}]}},{\"key\":\"ec2:IsLaunchTemplateResource\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"false\"}]}},{\"key\":\"ec2:InstanceType\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"t2.micro\"}]}},{\"key\":\"ec2:RootDeviceType\",
\"values\":{\"items\":[{\"value\":\"ebs\"}]}},{\"key\":\"aws:Region\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"us-east-2\"}]}},{\"key\":\"aws:Service\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"ec2\"}]}},{\"key\":\"ec2:InstanceID\",\"values\":
{\"items\":[{\"value\":\"*\"}]}},{\"key\":\"aws:Type\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"instance\"}]}},{\"key\":\"ec2:Tenancy\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"default\"}]}},{\"key\":\"ec2:Region\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"us-east-2\"}]}},{\"key\":\"aws:ARN\",\"values\":{\"items\":[{\"value\":
\"arn:aws:ec2:us-east-2:403299380220:instance/*\"}]}}]}}}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS re:Post》中的在 EC2 執行個體啟動期間收到 "UnauthorizedOperation" 錯誤後如何解碼授權失敗訊息。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DecodeAuthorizationMessage。

delete-access-key

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-access-key。

AWS CLI

刪除 IAM 使用者的存取金鑰

下列 delete-access-key 命令會為名為 Bob 的 IAM 使用者刪除指定的存取金鑰 (存取金鑰 ID 與私密存取金鑰)。

```
aws iam delete-access-key \
    --access-key-id AKIDPMS9RO4H3FEXAMPLE \
    --user-name Bob
```

此命令不會產生輸出。

若要列出為 IAM 使用者定義的存取金鑰，請使用 list-access-keys 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者的存取金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAccessKey。

delete-account-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-account-alias。

AWS CLI

刪除帳戶別名

下列 delete-account-alias 命令會移除目前帳戶的別名 mycompany。

```
aws iam delete-account-alias \
    --account-alias mycompany
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的AWS 您的帳戶 ID 及其別名。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAccountAlias。

delete-account-password-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-account-password-policy。

AWS CLI

若要刪除目前的帳戶密碼政策

下列 delete-account-password-policy 命令會移除目前帳戶的密碼政策。

```
aws iam delete-account-password-policy
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的設定 IAM 使用者的帳戶密碼政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAccountPasswordPolicy。

delete-group-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-group-policy。

AWS CLI

從 IAM 群組中刪除政策

下列 delete-group-policy 命令會將名為 ExamplePolicy 的政策從名為 Admins 的群組中刪除。

```
aws iam delete-group-policy \
    --group-name Admins \
    --policy-name ExamplePolicy
```

此命令不會產生輸出。

若要查看連接至群組的政策，請使用 list-group-policies 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGroupPolicy。

delete-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-group。

AWS CLI

刪除 IAM 群組

下列 delete-group 命令會刪除名為 MyTestGroup 的 IAM 群組。

```
aws iam delete-group \
    --group-name MyTestGroup
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的刪除 IAM 使用者群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGroup。

delete-instance-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-instance-profile。

AWS CLI

刪除執行個體設定檔

下列 delete-instance-profile 命令會刪除名為 ExampleInstanceProfile 的執行個體設定檔。

```
aws iam delete-instance-profile \
    --instance-profile-name ExampleInstanceProfile
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用執行個體設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInstanceProfile。

delete-login-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-login-profile。

AWS CLI

若要為 IAM 使用者刪除密碼

下列 `delete-login-profile` 命令會刪除名為 Bob 之 IAM 使用者的密碼。

```
aws iam delete-login-profile \
    --user-name Bob
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者的密碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLoginProfile。

delete-open-id-connect-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-open-id-connect-provider`。

AWS CLI

若要刪除 IAM OpenID Connect 身分提供者

此範例會刪除連線至提供者 `example.oidcprovider.com` 的 IAM OIDC 提供者。

```
aws iam delete-open-id-connect-provider \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Creating OpenID Connect (OIDC) identity providers。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteOpenIdConnectProvider。

delete-policy-version

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-policy-version`。

AWS CLI

若要刪除受管政策的版本

此範例會從 ARN 為 arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy 的政策中刪除標識為 v2 的版本。

```
aws iam delete-policy-version \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \
    --version-id v2
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePolicyVersion。

delete-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-policy。

AWS CLI

刪除 IAM 政策

此範例會刪除 ARN 為 arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy 的政策。

```
aws iam delete-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePolicy。

delete-role-permissions-boundary

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-role-permissions-boundary。

AWS CLI

若要從 IAM 角色刪除許可界限

下列 delete-role-permissions-boundary 範例將刪除指定 IAM 角色的許可界限。若要將許可界限套用至角色，請使用 put-role-permissions-boundary 命令。

```
aws iam delete-role-permissions-boundary \
    --role-name lambda-application-role
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRolePermissionsBoundary。

delete-role-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-role-policy。

AWS CLI

從 IAM 角色中移除政策

下列 delete-role-policy 命令會將名為 ExamplePolicy 的政策從名為 Test-Role 的角色中移除。

```
aws iam delete-role-policy \
    --role-name Test-Role \
    --policy-name ExamplePolicy
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的修改角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRolePolicy。

delete-role

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-role。

AWS CLI

刪除 IAM 角色

下列 delete-role 命令會將名為 Test-Role 的角色移除。

```
aws iam delete-role \
    --role-name Test-Role
```

此命令不會產生輸出。

刪除角色之前，您必須先從任何執行個體設定檔 (remove-role-from-instance-profile) 移除該角色、分離任何受管政策 (detach-role-policy)，並刪除任何連接至該角色的內嵌政策 (delete-role-policy)。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 IAM 角色和使用執行個體設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRole。

delete-saml-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-saml-provider。

AWS CLI

刪除 SAML 提供者

此範例會刪除 ARN 為 arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSProvider 的 IAM SAML 2.0 提供者。

```
aws iam delete-saml-provider \
--saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFSProvider
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 IAM SAML 身分提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSAMLProvider。

delete-server-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-server-certificate。

AWS CLI

從 AWS 您的帳戶刪除伺服器憑證

下列delete-server-certificate命令會從 AWS 您的帳戶中移除指定的伺服器憑證。

```
aws iam delete-server-certificate \
    --server-certificate-name myUpdatedServerCertificate
```

此命令不會產生輸出。

若要列出您 AWS 帳戶中可用的伺服器憑證，請使用 list-server-certificates命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的在 IAM 中管理伺服器憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteServerCertificate。

delete-service-linked-role

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-service-linked-role。

AWS CLI

刪除服務連結角色

下列 delete-service-linked-role 範例會刪除您不再需要的指定服務連結角色。刪除會以非同步方式發生。您可以使用 get-service-linked-role-deletion-status 命令，檢查刪除狀態並確認刪除的時間。

```
aws iam delete-service-linked-role \
    --role-name AWSServiceRoleForLexBots
```

輸出：

```
{
    "DeletionTaskId": "task/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots/1a2b3c4d-1234-abcd-7890-abcdeEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用服務連結角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteServiceLinkedRole。

delete-service-specific-credential

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-service-specific-credential。

AWS CLI

範例 1：刪除請求使用者的服務特定憑證

下列 delete-service-specific-credential 範例會刪除提出請求之使用者的指定服務特定憑證。系統會在您建立憑證時提供 service-specific-credential-id，您可以使用 list-service-specific-credentials 命令來擷取此資訊。

```
aws iam delete-service-specific-credential \
    --service-specific-credential-id ACCAEXAMPLE123EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：刪除指定使用者的服務特定憑證

下列 delete-service-specific-credential 範例會刪除指定使用者的指定服務特定憑證。系統會在您建立憑證時提供 service-specific-credential-id，您可以使用 list-service-specific-credentials 命令來擷取此資訊。

```
aws iam delete-service-specific-credential \
    --user-name sofia \
    --service-specific-credential-id ACCAEXAMPLE123EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的為與 CodeCommit 的 HTTPS 連線建立 Git 憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteServiceSpecificCredential。

delete-signing-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-signing-certificate。

AWS CLI

若要刪除 IAM 使用者的簽署憑證

下列 delete-signing-certificate 命令將刪除名為 Bob 之 IAM 使用者的指定簽署憑證。

```
aws iam delete-signing-certificate \
    --user-name Bob \
    --certificate-id TA7SMP42TDN5Z26OBPJE7EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

若要取得簽署憑證的 ID，請使用 `list-signing-certificates` 命令。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的管理簽署憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSigningCertificate。

`delete-ssh-public-key`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-ssh-public-key`。

AWS CLI

刪除與 IAM 使用者連接的 SSH 公有金鑰

下列 `delete-ssh-public-key` 命令會刪除與 IAM 使用者 `sofia` 連接的指定 SSH 公有金鑰。

```
aws iam delete-ssh-public-key \
    --user-name sofia \
    --ssh-public-key-id APKA123456789EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 SSH 金鑰和 SSH 搭配 CodeCommit。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSshPublicKey。

`delete-user-permissions-boundary`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-user-permissions-boundary`。

AWS CLI

若要從 IAM 使用者刪除許可界限

下列 `delete-user-permissions-boundary` 範例將刪除連接到名為 `intern` 之 IAM 使用者的許可界限。若要將許可界限套用至使用者，請使用 `put-user-permissions-boundary` 命令。

```
aws iam delete-user-permissions-boundary \
    --user-name intern
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUserPermissionsBoundary。

delete-user-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user-policy。

AWS CLI

從 IAM 使用者中移除政策

下列 delete-user-policy 命令會將指定的政策從名為 Bob 的 IAM 使用者中移除。

```
aws iam delete-user-policy \
    --user-name Bob \
    --policy-name ExamplePolicy
```

此命令不會產生輸出。

若要取得 IAM 使用者的政策清單，請使用 list-user-policies 命令。

如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的在 AWS 帳戶中建立 AWS IAM 使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUserPolicy。

delete-user

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user。

AWS CLI

刪除 IAM 使用者

下列 delete-user 命令會將名為 Bob 的 IAM 使用者從目前帳戶中移除。

```
aws iam delete-user \
    --user-name Bob
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的刪除 IAM 使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUser。

delete-virtual-mfa-device

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-virtual-mfa-device。

AWS CLI

若要移除虛擬 MFA 裝置

下列 delete-virtual-mfa-device 命令會從目前帳戶移除指定的 MFA 裝置。

```
aws iam delete-virtual-mfa-device \
    --serial-number arn:aws:iam::123456789012:mfa/MFATest
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 Deactivating MFA devices。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVirtualMfaDevice。

detach-group-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-group-policy。

AWS CLI

從群組分離政策

此範例會從名為 Testers 的群組中移除 ARN 為 arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy 的受管政策。

```
aws iam detach-group-policy \
    --group-name Testers \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterAccessPolicy
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachGroupPolicy。

detach-role-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-role-policy。

AWS CLI

將政策與角色分離

此範例會將具有 ARN arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy 的受管政策從名為 FedTesterRole 的角色中移除。

```
aws iam detach-role-policy \
    --role-name FedTesterRole \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/FederatedTesterAccessPolicy
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的修改角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachRolePolicy。

detach-user-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-user-policy。

AWS CLI

將政策與使用者分離

此範例會將具有 ARN arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy 的受管政策從使用者 Bob 中移除。

```
aws iam detach-user-policy \
    --user-name Bob \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/TesterPolicy
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的變更 IAM 使用者的許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachUserPolicy。

disable-organizations-root-credentials-management

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-organizations-root-credentials-management。

AWS CLI

在組織中停用 RootCredentialsManagement 功能

下列 `disable-organizations-root-credentials-management` 命令會停用組織中成員帳戶間特殊權限根使用者憑證的管理。

```
aws iam disable-organizations-root-credentials-management
```

輸出：

```
{
    "EnabledFeatures": [
        "RootSessions"
    ]
    "OrganizationId": "o-aa111bb222"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的集中成員帳戶的根存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableOrganizationsRootCredentialsManagement。

`disable-organizations-root-sessions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `disable-organizations-root-sessions`。

AWS CLI

在組織中停用 RootSessions 功能

下列 `disable-organizations-root-sessions` 命令會停用組織中成員帳戶間特殊權限任務的根使用者工作階段。

```
aws iam disable-organizations-root-sessions
```

輸出：

```
{
    "EnabledFeatures": [
```

```
        "RootCredentialsManagement"
    ]
    "OrganizationId": "o-aa111bb222"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的集中成員帳戶的根存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableOrganizationsRootSessions。

enable-mfa-device

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-mfa-device。

AWS CLI

若要啟用 MFA 裝置

使用 create-virtual-mfa-device 命令建立新的虛擬 MFA 裝置後，可以將 MFA 裝置指派給使用者。下列 enable-mfa-device 範例會將序號為 arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice 的 MFA 裝置指派給使用者 Bob。命令也會依序包含來自虛擬 MFA 裝置的前兩個代碼， AWS 以將裝置與 同步。

```
aws iam enable-mfa-device \
    --user-name Bob \
    --serial-number arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice \
    --authentication-code1 123456 \
    --authentication-code2 789012
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的啟用虛擬多重要素驗證 (MFA) 裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableMfaDevice。

enable-organizations-root-credentials-management

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-organizations-root-credentials-management。

AWS CLI

在組織中啟用 RootCredentialsManagement 功能

下列 enable-organizations-root-credentials-management 命令會啟用組織中成員帳戶間特殊權限根使用者憑證的管理。

```
aws iam enable-organizations-root-credentials-management
```

輸出：

```
{
    "EnabledFeatures": [
        "RootCredentialsManagement"
    ]
    "OrganizationId": "o-aa111bb222"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的集中成員帳戶的根存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableOrganizationsRootCredentialsManagement。

enable-organizations-root-sessions

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-organizations-root-sessions。

AWS CLI

在組織中啟用 RootSessions 功能

下列 enable-organizations-root-sessions 命令允許管理帳戶或委派管理員對組織中成員帳戶執行特殊權限任務。

```
aws iam enable-organizations-root-sessions
```

輸出：

```
{
    "EnabledFeatures": [
        "RootSessions"
    ]
    "OrganizationId": "o-aa111bb222"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的集中成員帳戶的根存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableOrganizationsRootSessions。

generate-credential-report

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-credential-report。

AWS CLI

產生憑證報告

下列範例會嘗試產生 AWS 帳戶的登入資料報告。

```
aws iam generate-credential-report
```

輸出：

```
{
    "State":  "STARTED",
    "Description": "No report exists. Starting a new report generation task"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的取得 AWS 帳戶的登入資料報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GenerateCredentialReport。

generate-organizations-access-report

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-organizations-access-report。

AWS CLI

範例 1：為組織中的根產生存取報告

下列 generate-organizations-access-report 範例會啟動背景任務，為組織中指定的根建立存取報告。您可以執行 get-organizations-access-report 命令，讓報告在建立後顯示出來。

```
aws iam generate-organizations-access-report \
    --entity-path o-4fxmplt198/r-c3xb
```

輸出：

```
{
    "JobId": "a8b6c06f-aaa4-8xmp-28bc-81da71836359"
}
```

範例 2：為組織中的帳戶產生存取報告

下列 generate-organizations-access-report 範例會啟動背景任務，以在組織 o-4fxmplt198 中建立帳戶 ID 123456789012 的存取報告。您可以執行 get-organizations-access-report 命令，讓報告在建立後顯示出來。

```
aws iam generate-organizations-access-report \
    --entity-path o-4fxmplt198/r-c3xb/123456789012
```

輸出：

```
{
    "JobId": "14b6c071-75f6-2xmp-fb77-faf6fb4201d2"
}
```

範例 3：為組織中組織單位中的帳戶產生存取報告

下列 generate-organizations-access-report 範例會啟動背景任務，為在組織 o-4fxmplt198 中組織單位 ou-c3xb-lmu7j2yg 中的帳戶 ID 234567890123 建立存取報告。您可以執行 get-organizations-access-report 命令，讓報告在建立後顯示出來。

```
aws iam generate-organizations-access-report \
    --entity-path o-4fxmplt198/r-c3xb/ou-c3xb-lmu7j2yg/234567890123
```

輸出：

```
{
    "JobId": "2eb6c2e6-0xmp-ec04-1425-c937916a64af"
}
```

若要取得組織中根和組織單位的詳細資訊，請使用 organizations list-roots 和 organizations list-organizational-units-for-parent 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的AWS 使用上次存取資訊在 中精簡許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GenerateOrganizationsAccessReport。

generate-service-last-accessed-details

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-service-last-accessed-details。

AWS CLI

範例 1：產生自訂政策的服務存取報告

下列 generate-service-last-accessed-details 範例會啟動背景任務以產生報告，列出 IAM 使用者以及採用名為 intern-boundary 之自訂政策的其他實體存取的服務。您可以執行 get-service-last-accessed-details 命令，讓報告在建立後顯示出來。

```
aws iam generate-service-last-accessed-details \
    --arn arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary
```

輸出：

```
{
    "JobId": "2eb6c2b8-7b4c-3xmp-3c13-03b72c8cdfdc"
}
```

範例 2：產生 AWS 受管 AdministratorAccess 政策的服務存取報告

下列generate-service-last-accessed-details範例會啟動背景任務，以產生報告，列出 IAM 使用者和其他實體使用 AWS 受管AdministratorAccess政策存取的服務。您可以執行 get-service-last-accessed-details 命令，讓報告在建立後顯示出來。

```
aws iam generate-service-last-accessed-details \
    --arn arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
```

輸出：

```
{
    "JobId": "78b6c2ba-d09e-6xmp-7039-ecde30b26916"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的AWS 使用上次存取資訊在 中精簡許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考i中的 GenerateServiceLastAccessedDetails。

get-access-key-last-used

以下程式碼範例顯示如何使用 get-access-key-last-used。

AWS CLI

擷取最後一次使用指定存取金鑰之時機的相關資訊

下列範例會擷取最後一次使用存取金鑰 ABCDEXAMPLE 之時機的相關資訊。

```
aws iam get-access-key-last-used \
    --access-key-id ABCDEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "UserName":  "Bob",
    "AccessKeyLastUsed": {
        "Region": "us-east-1",
        "ServiceName": "iam",
        "LastUsedDate": "2015-06-16T22:45:00Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者的存取金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAccessKeyLastUsed。

get-account-authorization-details

以下程式碼範例顯示如何使用 get-account-authorization-details。

AWS CLI

列出 AWS 帳戶的 IAM 使用者、群組、角色和政策

下列get-account-authorization-details命令會傳回 AWS 帳戶中所有 IAM 使用者、群組、角色和政策的相關資訊。

```
aws iam get-account-authorization-details
```

輸出：

```
{
    "RoleDetailList": [
        {
            "AssumeRolePolicyDocument": {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Sid": "",
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {
                            "Service": "ec2.amazonaws.com"
                        },
                        "Action": "sts:AssumeRole"
                    }
                ]
            },
            "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
            "CreateDate": "2014-07-30T17:09:20Z",
            "InstanceProfileList": [
                {
                    "InstanceProfileId": "AIPA1234567890EXAMPLE",
                    "Roles": [
                        {
                            "AssumeRolePolicyDocument": {
                                "Version":"2012-10-17",
                                "Statement": [
                                    {
                                        "Sid": "",
                                        "Effect": "Allow",
                                        "Principal": {
                                            "Service": "ec2.amazonaws.com"
                                        },
                                        "Action": "sts:AssumeRole"
                                    }
                                ]
                            },
                            "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
                            "CreateDate": "2014-07-30T17:09:20Z",
                            "RoleName": "EC2role",
                            "Path": "/",
                            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2role"
                        }
```

```
                ],
                "CreateDate": "2014-07-30T17:09:20Z",
                "InstanceProfileName": "EC2role",
                "Path": "/",
                "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/EC2role"
            }
        ],
        "RoleName": "EC2role",
        "Path": "/",
        "AttachedManagedPolicies": [
            {
                "PolicyName": "AmazonS3FullAccess",
                "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess"
            },
            {
                "PolicyName": "AmazonDynamoDBFullAccess",
                "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess"
            }
        ],
        "RoleLastUsed": {
            "Region": "us-west-2",
            "LastUsedDate": "2019-11-13T17:30:00Z"
        },
        "RolePolicyList": [],
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2role"
    }
],
"GroupDetailList": [
    {
        "GroupId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
        "AttachedManagedPolicies": {
            "PolicyName": "AdministratorAccess",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        },
        "GroupName": "Admins",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
        "CreateDate": "2013-10-14T18:32:24Z",
        "GroupPolicyList": []
    },
    {
        "GroupId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
        "AttachedManagedPolicies": {
            "PolicyName": "PowerUserAccess",
```

```
                "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess"
            },
            "GroupName": "Dev",
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Dev",
            "CreateDate": "2013-10-14T18:33:55Z",
            "GroupPolicyList": []
        },
        {
            "GroupId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
            "AttachedManagedPolicies": [],
            "GroupName": "Finance",
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Finance",
            "CreateDate": "2013-10-14T18:57:48Z",
            "GroupPolicyList": [
                {
                    "PolicyName": "policygen-201310141157",
                    "PolicyDocument": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": [
                            {
                                "Action": "aws-portal:*",
                                "Sid": "Stmt1381777017000",
                                "Resource": "*",
                                "Effect": "Allow"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    ],
    "UserDetailList": [
        {
            "UserName": "Alice",
            "GroupList": [
                "Admins"
            ],
            "CreateDate": "2013-10-14T18:32:24Z",
            "UserId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
            "UserPolicyList": [],
            "Path": "/",
            "AttachedManagedPolicies": [],
```

```
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "GroupList": [
                "Admins"
            ],
            "CreateDate": "2013-10-14T18:32:25Z",
            "UserId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
            "UserPolicyList": [
                {
                    "PolicyName": "DenyBillingAndIAMPolicy",
                    "PolicyDocument": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": {
                            "Effect": "Deny",
                            "Action": [
                                "aws-portal:*",
                                "iam:*"
                            ],
                            "Resource": "*"
                        }
                    }
                }
            ],
            "Path": "/",
            "AttachedManagedPolicies": [],
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
        },
        {
            "UserName": "Charlie",
            "GroupList": [
                "Dev"
            ],
            "CreateDate": "2013-10-14T18:33:56Z",
            "UserId": "AIDA1234567890EXAMPLE",
            "UserPolicyList": [],
            "Path": "/",
            "AttachedManagedPolicies": [],
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Charlie"
        }
    ],
    "Policies": [
        {
```

```
            "PolicyName": "create-update-delete-set-managed-policies",
            "CreateDate": "2015-02-06T19:58:34Z",
            "AttachmentCount": 1,
            "IsAttachable": true,
            "PolicyId": "ANPA1234567890EXAMPLE",
            "DefaultVersionId": "v1",
            "PolicyVersionList": [
                {
                    "CreateDate": "2015-02-06T19:58:34Z",
                    "VersionId": "v1",
                    "Document": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": {
                            "Effect": "Allow",
                            "Action": [
                                "iam:CreatePolicy",
                                "iam:CreatePolicyVersion",
                                "iam:DeletePolicy",
                                "iam:DeletePolicyVersion",
                                "iam:GetPolicy",
                                "iam:GetPolicyVersion",
                                "iam:ListPolicies",
                                "iam:ListPolicyVersions",
                                "iam:SetDefaultPolicyVersion"
                            ],
                            "Resource": "*"
                        }
                    },
                    "IsDefaultVersion": true
                }
            ],
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/create-update-delete-set-
managed-policies",
            "UpdateDate": "2015-02-06T19:58:34Z"
        },
        {
            "PolicyName": "S3-read-only-specific-bucket",
            "CreateDate": "2015-01-21T21:39:41Z",
            "AttachmentCount": 1,
            "IsAttachable": true,
            "PolicyId": "ANPA1234567890EXAMPLE",
            "DefaultVersionId": "v1",
            "PolicyVersionList": [
```

```
                {
                    "CreateDate": "2015-01-21T21:39:41Z",
                    "VersionId": "v1",
                    "Document": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": [
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Action": [
                                    "s3:Get*",
                                    "s3:List*"
                                ],
                                "Resource": [
                                    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                                    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
                                ]
                            }
                        ]
                    },
                    "IsDefaultVersion": true
                }
            ],
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/S3-read-only-specific-bucket",
            "UpdateDate": "2015-01-21T23:39:41Z"
        },
        {
            "PolicyName": "AmazonEC2FullAccess",
            "CreateDate": "2015-02-06T18:40:15Z",
            "AttachmentCount": 1,
            "IsAttachable": true,
            "PolicyId": "ANPA1234567890EXAMPLE",
            "DefaultVersionId": "v1",
            "PolicyVersionList": [
                {
                    "CreateDate": "2014-10-30T20:59:46Z",
                    "VersionId": "v1",
                    "Document": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": [
                            {
                                "Action": "ec2:*",
                                "Effect": "Allow",
                                "Resource": "*"
```

```
                            },
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Action": "elasticloadbalancing:*",
                                "Resource": "*"
                            },
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Action": "cloudwatch:*",
                                "Resource": "*"
                            },
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Action": "autoscaling:*",
                                "Resource": "*"
                            }
                        ]
                    },
                    "IsDefaultVersion": true
                }
            ],
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess",
            "UpdateDate": "2015-02-06T18:40:15Z"
        }
    ],
    "Marker": "EXAMPLEkakv9BCuUNFDtxWSyfzetYwEx2ADc8dnzfvERF5S6YMvXKx41t6gCl/
eeaCX3Jo94/bKqezEAg8TEVS99EKFLxm3jtbpl25FDWEXAMPLE",
    "IsTruncated": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 AWS 安全性稽核指南。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAccountAuthorizationDetails。

get-account-password-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-account-password-policy。

AWS CLI

查看目前的帳戶密碼政策

下列 get-account-password-policy 命令會顯示有關目前帳戶密碼政策的詳細資訊。

```
aws iam get-account-password-policy
```

輸出：

```
{
    "PasswordPolicy": {
        "AllowUsersToChangePassword": false,
        "RequireLowercaseCharacters": false,
        "RequireUppercaseCharacters": false,
        "MinimumPasswordLength": 8,
        "RequireNumbers": true,
        "RequireSymbols": true
    }
}
```

如果沒有為帳戶定義密碼政策，則該命令會傳回 NoSuchEntity 錯誤。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的設定 IAM 使用者的帳戶密碼政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAccountPasswordPolicy。

get-account-summary

以下程式碼範例顯示如何使用 get-account-summary。

AWS CLI

取得有關目前帳戶中 IAM 實體用量和 IAM 配額的資訊

下列 get-account-summary 命令會傳回有關帳戶中目前 IAM 實體用量和目前 IAM 實體配額的資訊。

```
aws iam get-account-summary
```

輸出：

```
{
    "SummaryMap": {
        "UsersQuota": 5000,
        "GroupsQuota": 100,
```

```
        "InstanceProfiles": 6,
        "SigningCertificatesPerUserQuota": 2,
        "AccountAccessKeysPresent": 0,
        "RolesQuota": 250,
        "RolePolicySizeQuota": 10240,
        "AccountSigningCertificatesPresent": 0,
        "Users": 27,
        "ServerCertificatesQuota": 20,
        "ServerCertificates": 0,
        "AssumeRolePolicySizeQuota": 2048,
        "Groups": 7,
        "MFADevicesInUse": 1,
        "Roles": 3,
        "AccountMFAEnabled": 1,
        "MFADevices": 3,
        "GroupsPerUserQuota": 10,
        "GroupPolicySizeQuota": 5120,
        "InstanceProfilesQuota": 100,
        "AccessKeysPerUserQuota": 2,
        "Providers": 0,
        "UserPolicySizeQuota": 2048
    }
}
```

如需實體限制的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 和 AWS STS 配額。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAccountSummary。

get-context-keys-for-custom-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-context-keys-for-custom-policy。

AWS CLI

範例 1：列出命令列上以參數形式提供的一個或多個自訂 JSON 政策引用的內容索引鍵

下列 get-context-keys-for-custom-policy 命令會剖析提供的每個政策，並列出這些政策使用的內容索引鍵。使用此命令來識別您必須提供的內容索引鍵值，以成功使用政策模擬器命令 simulate-custom-policy 和 simulate-custom-policy。也可以使用 get-context-keys-for-custom-policy 命令，擷取 IAM 使用者或角色關聯之所有政策所使用的內容索引鍵清單。以 file:// 開頭的參數會告訴命令讀取檔案的內容，並將其用作參數的值 (而不是檔案名稱本身)。

```
aws iam get-context-keys-for-custom-policy \
    --policy-input-list '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"arn:aws:dynamodb:us-
west-2:123456789012:table/${aws:username}","Condition":{"DateGreaterThan":
{"aws:CurrentTime":"2015-08-16T12:00:00Z"}}}}'
```

輸出：

```
{
    "ContextKeyNames": [
        "aws:username",
        "aws:CurrentTime"
    ]
}
```

範例 2：列出以檔案輸入形式提供的一個或多個自訂 JSON 政策引用的內容索引鍵

下列 `get-context-keys-for-custom-policy` 命令與先前的範例相同，但政策是在檔案中提供，而不是以參數形式提供。由於該命令需要的是 JSON 字串清單，而非 JSON 結構清單，因此檔案的結構必須如下所示，但您可以將其摺疊為一個。

```
[
    "Policy1",
    "Policy2"
]
```

例如，包含上一個範例中的政策的檔案必須如下所示。必須在政策字串前面加上反斜線 "，以逸出政策字串中的每個內嵌雙引號。

```
[ "{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": {\"Effect\": \"Allow\", \"Action
\": \"dynamodb:*\", \"Resource\": \"arn:aws:dynamodb:us-west-2:128716708097:table/
${aws:username}\", \"Condition\": {\"DateGreaterThan\": {\"aws:CurrentTime\":
 \"2015-08-16T12:00:00Z\"}}}}" ]
```

然後可將此檔案提交至下列命令。

```
aws iam get-context-keys-for-custom-policy \
    --policy-input-list file://policyfile.json
```

輸出：

```
{
    "ContextKeyNames": [
        "aws:username",
        "aws:CurrentTime"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的使用 IAM 政策模擬器 (AWS CLI 和 AWS API)。AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetContextKeysForCustomPolicy。

get-context-keys-for-principal-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-context-keys-for-principal-policy。

AWS CLI

若要列出與 IAM 主體關聯之所有政策引用的內容索引鍵

下列 get-context-keys-for-principal-policy 命令會擷取連接至使用者 saanvi 及其所屬任何群組的所有政策。然後，它會剖析每個政策，並列出這些政策所使用的內容索引鍵。此命令可用於確定為成功使用 simulate-custom-policy 和 simulate-principal-policy 命令，您必須提供的內容索引鍵值。也可以使用 get-context-keys-for-custom-policy 命令來擷取任意 JSON 政策所使用的內容索引鍵清單。

```
aws iam get-context-keys-for-principal-policy \
   --policy-source-arn arn:aws:iam::123456789012:user/saanvi
```

輸出：

```
{
    "ContextKeyNames": [
        "aws:username",
        "aws:CurrentTime"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的使用 IAM 政策模擬器 (AWS CLI 和 AWS API)。AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetContextKeysForPrincipalPolicy。

get-credential-report

以下程式碼範例顯示如何使用 get-credential-report。

AWS CLI

取得憑證報告

此範例會開啟傳回的報告，並以文字行陣列的形式將其輸出至管道。

```
aws iam get-credential-report
```

輸出：

```
{
    "GeneratedTime":  "2015-06-17T19:11:50Z",
    "ReportFormat": "text/csv"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的取得 AWS 帳戶的登入資料報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCredentialReport。

get-group-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-group-policy。

AWS CLI

若要取得連接到 IAM 群組的政策的相關資訊

下列 get-group-policy 命令會取得連接到名為 Test-Group 的群組之指定政策的相關資訊。

```
aws iam get-group-policy \
    --group-name Test-Group \
    --policy-name S3-ReadOnly-Policy
```

輸出：

```
{
    "GroupName": "Test-Group",
    "PolicyDocument": {
        "Statement": [
            {
                "Action": [
                    "s3:Get*",
                    "s3:List*"
                ],
                "Resource": "*",
                "Effect": "Allow"
            }
        ]
    },
    "PolicyName": "S3-ReadOnly-Policy"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGroupPolicy。

get-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-group。

AWS CLI

若要取得 IAM 群組

此範例會傳回 IAM 群組 Admins 的詳細資訊。

```
aws iam get-group \
    --group-name Admins
```

輸出：

```
{
    "Group": {
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2015-06-16T19:41:48Z",
        "GroupId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
```

```
        "GroupName": "Admins"
    },
    "Users": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 身分 (使用者、使用者群組和角色)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGroup。

get-instance-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 get-instance-profile。

AWS CLI

若要取得有關執行個體設定檔的資訊

下列 get-instance-profile 命令會取得名為 ExampleInstanceProfile 之執行個體設定檔的相關資訊。

```
aws iam get-instance-profile \
    --instance-profile-name ExampleInstanceProfile
```

輸出：

```
{
    "InstanceProfile": {
        "InstanceProfileId": "AID2MAB8DPLSRHEXAMPLE",
        "Roles": [
            {
                "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",
                "RoleId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
                "CreateDate": "2013-01-09T06:33:26Z",
                "RoleName": "Test-Role",
                "Path": "/",
                "Arn": "arn:aws:iam::336924118301:role/Test-Role"
            }
        ],
        "CreateDate": "2013-06-12T23:52:02Z",
        "InstanceProfileName": "ExampleInstanceProfile",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::336924118301:instance-profile/ExampleInstanceProfile"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用執行個體設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInstanceProfile。

get-login-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 get-login-profile。

AWS CLI

若要取得 IAM 使用者的密碼資訊

下列 get-login-profile 命令會取得名為 Bob 之 IAM 使用者的密碼資訊。

```
aws iam get-login-profile \
    --user-name Bob
```

輸出：

```
{
    "LoginProfile": {
        "UserName": "Bob",
        "CreateDate": "2012-09-21T23:03:39Z"
    }
}
```

get-login-profile 命令可用來驗證 IAM 使用者是否有密碼。如果沒有為使用者定義密碼，該命令會傳回錯誤：NoSuchEntity。

不能使用此命令檢視密碼。如果密碼遺失，可以重設使用者的密碼 (update-login-profile)。或者，可以刪除使用者的登入設定檔 (delete-login-profile)，然後建立新檔 (create-login-profile)。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者的密碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLoginProfile。

get-mfa-device

以下程式碼範例顯示如何使用 get-mfa-device。

AWS CLI

擷取 FIDO 安全金鑰的相關資訊

下列 get-mfa-device 命令範例會擷取指定 FIDO 安全金鑰的相關資訊。

```
aws iam get-mfa-device \
    --serial-number arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/alice/fidokeyname-
EXAMPLEBN5FHTECLFG7EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "UserName": "alice",
    "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/alice/fidokeyname-
EXAMPLEBN5FHTECLFG7EXAMPLE",
    "EnableDate": "2023-09-19T01:49:18+00:00",
    "Certifications": {
        "FIDO": "L1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的在 AWS中使用多重要素驗證 (MFA)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMfaDevice。

get-open-id-connect-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 get-open-id-connect-provider。

AWS CLI

若要傳回指定 OpenID Connect 提供者的相關資訊

此範例會傳回 ARN 為 arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/server.example.com 的 OpenID Connect 提供者的詳細資訊。

```
aws iam get-open-id-connect-provider \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com
```

輸出：

```
{
    "Url": "server.example.com"
        "CreateDate": "2015-06-16T19:41:48Z",
        "ThumbprintList": [
        "12345abcdefghijk67890lmnopqrst987example"
        ],
        "ClientIDList": [
        "example-application-ID"
        ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 Creating OpenID Connect (OIDC) identity providers。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetOpenIdConnectProvider。

get-organizations-access-report

以下程式碼範例顯示如何使用 get-organizations-access-report。

AWS CLI

若要擷取存取報告

下列get-organizations-access-report範例顯示先前為 AWS Organizations 實體產生的存取報告。若要產生報告，請使用 generate-organizations-access-report 命令。

```
aws iam get-organizations-access-report \
    --job-id a8b6c06f-aaa4-8xmp-28bc-81da71836359
```

輸出：

```
{
    "JobStatus": "COMPLETED",
    "JobCreationDate": "2019-09-30T06:53:36.187Z",
    "JobCompletionDate": "2019-09-30T06:53:37.547Z",
    "NumberOfServicesAccessible": 188,
    "NumberOfServicesNotAccessed": 171,
    "AccessDetails": [
```

```
        {
            "ServiceName": "Alexa for Business",
            "ServiceNamespace": "a4b",
            "TotalAuthenticatedEntities": 0
        },
        ...
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的AWS 使用上次存取資訊在 中精簡許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 GetOrganizationsAccessReport。

get-policy-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-policy-version。

AWS CLI

擷取指定受管政策指定版本的相關資訊

此範例會傳回 ARN 為 arn:aws:iam::123456789012:policy/MyManagedPolicy 之 v2 版本政策的政策文件。

```
aws iam get-policy-version \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \
    --version-id v2
```

輸出：

```
{
    "PolicyVersion": {
        "Document": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Action": "iam:*",
                    "Resource": "*"
                }
            ]
        },
        "VersionId": "v2",
```

```
        "IsDefaultVersion": true,
        "CreateDate": "2023-04-11T00:22:54+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPolicyVersion。

get-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-policy。

AWS CLI

擷取指定受管政策的相關資訊

此範例會傳回 ARN 為 arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy 之受管政策的詳細資訊。

```
aws iam get-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

輸出：

```
{
    "Policy": {
        "PolicyName": "MySamplePolicy",
        "CreateDate": "2015-06-17T19:23;32Z",
        "AttachmentCount": 0,
        "IsAttachable": true,
        "PolicyId": "Z27SI6FQMGNQ2EXAMPLE1",
        "DefaultVersionId": "v1",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy",
        "UpdateDate": "2015-06-17T19:23:32Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPolicy。

get-role-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-role-policy。

AWS CLI

若要取得連接到 IAM 角色的政策的相關資訊

下列 get-role-policy 命令會取得連接到名為 Test-Role 的角色之指定政策的相關資訊。

```
aws iam get-role-policy \
    --role-name Test-Role \
    --policy-name ExamplePolicy
```

輸出：

```
{
  "RoleName": "Test-Role",
  "PolicyDocument": {
      "Statement": [
          {
              "Action": [
                  "s3:ListBucket",
                  "s3:Put*",
                  "s3:Get*",
                  "s3:*MultipartUpload*"
              ],
              "Resource": "*",
              "Effect": "Allow",
              "Sid": "1"
          }
      ]
  }
  "PolicyName": "ExamplePolicy"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 IAM 角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRolePolicy。

get-role

以下程式碼範例顯示如何使用 get-role。

AWS CLI

取得 IAM 角色的相關資訊

下列 get-role 命令會取得名為 Test-Role 之角色的相關資訊。

```
aws iam get-role \
    --role-name Test-Role
```

輸出：

```
{
    "Role": {
        "Description": "Test Role",
        "AssumeRolePolicyDocument":"<URL-encoded-JSON>",
        "MaxSessionDuration": 3600,
        "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
        "CreateDate": "2019-11-13T16:45:56Z",
        "RoleName": "Test-Role",
        "Path": "/",
        "RoleLastUsed": {
            "Region": "us-east-1",
            "LastUsedDate": "2019-11-13T17:14:00Z"
        },
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role"
    }
}
```

該命令會顯示連接至角色的信任政策。若要列出連接至角色的許可政策，請使用 list-role-policies 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 IAM 角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRole。

get-saml-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 get-saml-provider。

AWS CLI

若要擷取 SAML 提供者中繼資料文件

此範例會擷取 ARM 為 arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS 的 SAML 2.0 提供者的詳細資訊。回應包含您從身分提供者取得以建立 AWS SAML 提供者實體的中繼資料文件，以及建立和過期日期。

```
aws iam get-saml-provider \
    --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS
```

輸出：

```
{
    "SAMLMetadataDocument": "...SAMLMetadataDocument-XML...",
    "CreateDate": "2017-03-06T22:29:46+00:00",
    "ValidUntil": "2117-03-06T22:29:46.433000+00:00",
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 IAM SAML 身分提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSamlProvider。

get-server-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 get-server-certificate。

AWS CLI

取得您 AWS 帳戶中伺服器憑證的詳細資訊

下列get-server-certificate命令會擷取您 AWS 帳戶中指定伺服器憑證的所有詳細資訊。

```
aws iam get-server-certificate \
    --server-certificate-name myUpdatedServerCertificate
```

輸出：

```
{
    "ServerCertificate": {
        "ServerCertificateMetadata": {
            "Path": "/",
            "ServerCertificateName": "myUpdatedServerCertificate",
            "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE123EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/
myUpdatedServerCertificate",
            "UploadDate": "2019-04-22T21:13:44+00:00",
            "Expiration": "2019-10-15T22:23:16+00:00"
        },
        "CertificateBody": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
            MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
            VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
            b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
            BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
            MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
            VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
            b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
            YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
            21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
            rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
            Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
            nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
            FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
            NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvrszlaEXAMPLE=-----END CERTIFICATE-----",
        "CertificateChain": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\nMIICiTCCAfICCQD6md
            7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAqQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgT
            AldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0drGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAs
            TC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVsQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQ
            jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhtcNMTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBh
            MCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgsYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBb
            WF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb2d5zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMx
            HzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGfFtYXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQE
            BBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIgWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVI
            k60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8mh9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQ
            ITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gjpEIbb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nr
            AgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCku4nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auN
            KyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FlkbFFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6Guo
            EDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjS;TbNYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw
            3rrszlaEWEG5vb25lQGFtsYXpvbiEXAMPLE=\n-----END CERTIFICATE-----"
    }
```

```
}
```

若要列出您 AWS 帳戶中可用的伺服器憑證，請使用 `list-server-certificates`命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的在 IAM 中管理伺服器憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServerCertificate。

`get-service-last-accessed-details-with-entities`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-service-last-accessed-details-with-entities`。

AWS CLI

若要擷取包含服務詳細資訊的服務存取報告

下列 `get-service-last-accessed-details-with-entities` 範例會擷取包含 IAM 使用者和其他存取指定服務之實體詳細資訊的報告。若要產生報告，請使用 `generate-service-last-accessed-details` 命令。若要取得使用命名空間存取之服務的清單，請使用 `get-service-last-accessed-details`。

```
aws iam get-service-last-accessed-details-with-entities \
    --job-id 78b6c2ba-d09e-6xmp-7039-ecde30b26916 \
    --service-namespace lambda
```

輸出：

```
{
    "JobStatus": "COMPLETED",
    "JobCreationDate": "2019-10-01T03:55:41.756Z",
    "JobCompletionDate": "2019-10-01T03:55:42.533Z",
    "EntityDetailsList": [
        {
            "EntityInfo": {
                "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/admin",
                "Name": "admin",
                "Type": "USER",
                "Id": "AIDAIO2XMPLENQEXAMPLE",
                "Path": "/"
            },
            "LastAuthenticated": "2019-09-30T23:02:00Z"
        },
```

```
        {
            "EntityInfo": {
                "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/developer",
                "Name": "developer",
                "Type": "USER",
                "Id": "AIDAIBEYXMPL2YEXAMPLE",
                "Path": "/"
            },
            "LastAuthenticated": "2019-09-16T19:34:00Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的AWS 使用上次存取資訊精簡 中的許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities。

get-service-last-accessed-details

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-last-accessed-details。

AWS CLI

若要擷取服務存取報告

下列 get-service-last-accessed-details 範例將擷取先前產生的報告，其中有列出 IAM 實體存取的服務。若要產生報告，請使用 generate-service-last-accessed-details 命令。

```
aws iam get-service-last-accessed-details \
    --job-id 2eb6c2b8-7b4c-3xmp-3c13-03b72c8cdfdc
```

輸出：

```
{
    "JobStatus": "COMPLETED",
    "JobCreationDate": "2019-10-01T03:50:35.929Z",
    "ServicesLastAccessed": [
        ...
        {
            "ServiceName": "AWS Lambda",
```

```
            "LastAuthenticated": "2019-09-30T23:02:00Z",
            "ServiceNamespace": "lambda",
            "LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:user/admin",
            "TotalAuthenticatedEntities": 6
        },
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的AWS 使用上次存取資訊精簡 中的許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceLastAccessedDetails。

get-service-linked-role-deletion-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-linked-role-deletion-status。

AWS CLI

檢查刪除服務連結角色的請求狀態

下列 get-service-linked-role-deletion-status 範例會顯示刪除服務連結角色之先前請求的狀態。刪除操作會以非同步方式發生。提出請求時，就會取得您提供作為此命令參數的 DeletionTaskId 值。

```
aws iam get-service-linked-role-deletion-status \
    --deletion-task-id task/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots/1a2b3c4d-1234-abcd-7890-abcdeEXAMPLE
```

輸出：

```
{
"Status": "SUCCEEDED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用服務連結角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceLinkedRoleDeletionStatus。

get-ssh-public-key

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ssh-public-key。

AWS CLI

範例 1：以 SSH 編碼形式擷取與 IAM 使用者連接的 SSH 公有金鑰

下列 `get-ssh-public-key` 命令會從 IAM 使用者 `sofia` 擷取指定的 SSH 公有金鑰。輸出為 SSH 編碼。

```
aws iam get-ssh-public-key \
    --user-name sofia \
    --ssh-public-key-id APKA123456789EXAMPLE \
    --encoding SSH
```

輸出：

```
{
    "SSHPublicKey": {
        "UserName": "sofia",
        "SSHPublicKeyId": "APKA123456789EXAMPLE",
        "Fingerprint": "12:34:56:78:90:ab:cd:ef:12:34:56:78:90:ab:cd:ef",
        "SSHPublicKeyBody": "ssh-rsa <<long encoded SSH string>>",
        "Status": "Inactive",
        "UploadDate": "2019-04-18T17:04:49+00:00"
    }
}
```

範例 2：以 PEM 編碼形式擷取與 IAM 使用者連接的 SSH 公有金鑰

下列 `get-ssh-public-key` 命令會從 IAM 使用者 `sofia` 擷取指定的 SSH 公有金鑰。輸出為 PEM 編碼。

```
aws iam get-ssh-public-key \
    --user-name sofia \
    --ssh-public-key-id APKA123456789EXAMPLE \
    --encoding PEM
```

輸出：

```
{
    "SSHPublicKey": {
        "UserName": "sofia",
```

```
        "SSHPublicKeyId": "APKA123456789EXAMPLE",
        "Fingerprint": "12:34:56:78:90:ab:cd:ef:12:34:56:78:90:ab:cd:ef",
        "SSHPublicKeyBody": ""-----BEGIN PUBLIC KEY-----\n<<long encoded PEM
 string>>\n-----END PUBLIC KEY-----\n"",
        "Status": "Inactive",
        "UploadDate": "2019-04-18T17:04:49+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 SSH 金鑰和 SSH 搭配 CodeCommit。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSshPublicKey。

get-user-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-user-policy。

AWS CLI

若要列出 IAM 使用者的政策詳細資訊

下列 get-user-policy 命令會列出連接至名為 Bob 之 IAM 使用者的指定政策的詳細資訊。

```
aws iam get-user-policy \
    --user-name Bob \
    --policy-name ExamplePolicy
```

輸出：

```
{
    "UserName": "Bob",
    "PolicyName": "ExamplePolicy",
    "PolicyDocument": {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Action": "*",
                "Resource": "*",
                "Effect": "Allow"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

若要取得 IAM 使用者的政策清單，請使用 `list-user-policies` 命令。

如需詳細資訊，請參閱「IAM 使用者指南」AWS 中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUserPolicy。

`get-user`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-user`。

AWS CLI

取得關於 IAM 使用者的資訊

下列 `get-user` 命令會取得名為 `Paulo` 之 IAM 使用者的相關資訊。

```
aws iam get-user \
    --user-name Paulo
```

輸出：

```
{
    "User": {
        "UserName": "Paulo",
        "Path": "/",
        "CreateDate": "2019-09-21T23:03:13Z",
        "UserId": "AIDA123456789EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Paulo"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUser。

`list-access-keys`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-access-keys`。

AWS CLI

列出 IAM 使用者的存取金鑰 ID

下列 `list-access-keys` 命令會列出名為 Bob 之 IAM 使用者的存取金鑰 ID。

```
aws iam list-access-keys \
    --user-name Bob
```

輸出：

```
{
    "AccessKeyMetadata": [
        {
            "UserName": "Bob",
            "Status": "Active",
            "CreateDate": "2013-06-04T18:17:34Z",
            "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "Status": "Inactive",
            "CreateDate": "2013-06-06T20:42:26Z",
            "AccessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE"
        }
    ]
}
```

您無法列出 IAM 使用者的私密存取金鑰。如果私密存取金鑰遺失，您必須使用 `create-access-keys` 命令建立新的存取金鑰。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者的存取金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccessKeys。

`list-account-aliases`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-account-aliases`。

AWS CLI

列出帳戶別名

下列 list-account-aliases 命令會列出目前帳戶的別名。

```
aws iam list-account-aliases
```

輸出：

```
{
    "AccountAliases": [
    "mycompany"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的AWS 您的帳戶 ID 及其別名。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccountAliases。

list-attached-group-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 list-attached-group-policies。

AWS CLI

若要列出連接至指定群組所有受管政策

此範例會傳回連接到Admins AWS 帳戶中名為 之 IAM 群組的受管政策的名稱和 ARNs。

```
aws iam list-attached-group-policies \
    --group-name Admins
```

輸出：

```
{
    "AttachedPolicies": [
        {
            "PolicyName": "AdministratorAccess",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        },
        {
            "PolicyName": "SecurityAudit",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit"
        }
```

```
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAttachedGroupPolicies。

`list-attached-role-policies`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-attached-role-policies`。

AWS CLI

列出連接至指定角色的所有受管政策

此命令會傳回連接到`SecurityAuditRole` AWS 帳戶中名為 之 IAM 角色的受管政策的名稱和 ARNs。

```
aws iam list-attached-role-policies \
    --role-name SecurityAuditRole
```

輸出：

```
{
    "AttachedPolicies": [
        {
            "PolicyName": "SecurityAudit",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAttachedRolePolicies。

`list-attached-user-policies`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-attached-user-policies`。

AWS CLI

若要列出連接至指定使用者的所有受管政策

此命令會傳回 AWS 帳戶中名為 之 IAM 使用者Bob之受管政策的名稱和 ARNs。

```
aws iam list-attached-user-policies \
    --user-name Bob
```

輸出：

```
{
    "AttachedPolicies": [
        {
            "PolicyName": "AdministratorAccess",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
        },
        {
            "PolicyName": "SecurityAudit",
            "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/SecurityAudit"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAttachedUserPolicies。

list-entities-for-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 list-entities-for-policy。

AWS CLI

若要列出指定受管政策所連接的所有使用者、群組和角色

此範例會傳回已連接政策 arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy 的 IAM 群組、角色和使用者的清單。

```
aws iam list-entities-for-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/TestPolicy
```

輸出：

```
{
    "PolicyGroups": [
        {
            "GroupName": "Admins",
            "GroupId": "AGPACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
        }
    ],
    "PolicyUsers": [
        {
            "UserName": "Alice",
            "UserId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE"
        }
    ],
    "PolicyRoles": [
        {
            "RoleName": "DevRole",
            "RoleId": "AROADBQP57FF2AEXAMPLE"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEntitiesForPolicy。

list-group-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 list-group-policies。

AWS CLI

若要列出連接至指定群組的所有內嵌政策

下列 list-group-policies 命令會列出連接至目前帳戶中名為 Admins 之 IAM 群組的內嵌政策名稱。

```
aws iam list-group-policies \
    --group-name Admins
```

輸出：

```
{
    "PolicyNames": [
        "AdminRoot",
        "ExamplePolicy"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroupPolicies。

list-groups-for-user

以下程式碼範例顯示如何使用 list-groups-for-user。

AWS CLI

若要列出 IAM 使用者所屬的群組

下列 list-groups-for-user 命令顯示名為 Bob 之 IAM 使用者所屬的群組。

```
aws iam list-groups-for-user \
    --user-name Bob
```

輸出：

```
{
    "Groups": [
        {
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2013-05-06T01:18:08Z",
            "GroupId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admin",
            "GroupName": "Admin"
        },
        {
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2013-05-06T01:37:28Z",
            "GroupId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/s3-Users",
            "GroupName": "s3-Users"
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroupsForUser。

`list-groups`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-groups`。

AWS CLI

列出目前帳戶的 IAM 群組

下列 `list-groups` 命令會列出目前帳戶中的 IAM 群組。

```
aws iam list-groups
```

輸出：

```
{
    "Groups": [
        {
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2013-06-04T20:27:27.972Z",
            "GroupId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
            "GroupName": "Admins"
        },
        {
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2013-04-16T20:30:42Z",
            "GroupId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/S3-Admins",
            "GroupName": "S3-Admins"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroups。

list-instance-profile-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 list-instance-profile-tags。

AWS CLI

列出連接到執行個體設定檔的標籤

下列 list-instance-profile-tags 命令會擷取與指定執行個體設定檔關聯的標籤清單。

```
aws iam list-instance-profile-tags \
    --instance-profile-name deployment-role
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInstanceProfileTags。

list-instance-profiles-for-role

以下程式碼範例顯示如何使用 list-instance-profiles-for-role。

AWS CLI

若要列出 IAM 角色的執行個體設定檔

下列 list-instance-profiles-for-role 命令會列出與角色 Test-Role 關聯的執行個體設定檔。

```
aws iam list-instance-profiles-for-role \
    --role-name Test-Role
```

輸出：

```
{
    "InstanceProfiles": [
        {
            "InstanceProfileId": "AIDGPMS9RO4H3FEXAMPLE",
            "Roles": [
                {
                    "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",
                    "RoleId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
                    "CreateDate": "2013-06-07T20:42:15Z",
                    "RoleName": "Test-Role",
                    "Path": "/",
                    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role"
                }
            ],
            "CreateDate": "2013-06-07T21:05:24Z",
            "InstanceProfileName": "ExampleInstanceProfile",
            "Path": "/",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/
ExampleInstanceProfile"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用執行個體設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInstanceProfilesForRole。

list-instance-profiles

以下程式碼範例顯示如何使用 list-instance-profiles。

AWS CLI

若要列出帳戶的執行個體設定檔

下列 list-instance-profiles 命令列出與目前帳戶關聯的執行個體設定檔。

```
aws iam list-instance-profiles
```

輸出：

```
{
    "InstanceProfiles": [
        {
            "Path": "/",
            "InstanceProfileName": "example-dev-role",
            "InstanceProfileId": "AIPAIXEU4NUHUPEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/example-dev-role",
            "CreateDate": "2023-09-21T18:17:41+00:00",
            "Roles": [
                {
                    "Path": "/",
                    "RoleName": "example-dev-role",
                    "RoleId": "AROAJ52OTH4H7LEXAMPLE",
                    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-dev-role",
                    "CreateDate": "2023-09-21T18:17:40+00:00",
                    "AssumeRolePolicyDocument": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": [
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Principal": {
                                    "Service": "ec2.amazonaws.com"
                                },
                                "Action": "sts:AssumeRole"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "Path": "/",
            "InstanceProfileName": "example-s3-role",
            "InstanceProfileId": "AIPAJVJVNRIQFREXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/example-s3-role",
            "CreateDate": "2023-09-21T18:18:50+00:00",
            "Roles": [
```

```
                {
                    "Path": "/",
                    "RoleName": "example-s3-role",
                    "RoleId": "AROAINUBC5O7XLEXAMPLE",
                    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example-s3-role",
                    "CreateDate": "2023-09-21T18:18:49+00:00",
                    "AssumeRolePolicyDocument": {
                        "Version":"2012-10-17",
                        "Statement": [
                            {
                                "Effect": "Allow",
                                "Principal": {
                                    "Service": "ec2.amazonaws.com"
                                },
                                "Action": "sts:AssumeRole"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用執行個體設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInstanceProfiles。

list-mfa-device-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 list-mfa-device-tags。

AWS CLI

列出與 MFA 裝置連接的標籤

下列 list-mfa-device-tags 命令會擷取與指定 MFA 裝置關聯的標籤之清單。

```
aws iam list-mfa-device-tags \
    --serial-number arn:aws:iam::123456789012:mfa/alice
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMfaDeviceTags。

`list-mfa-devices`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-mfa-devices`。

AWS CLI

若要列出指定使用者的所有 MFA 裝置

此範例會傳回指派給 IAM 使用者 Bob 之 MFA 裝置的詳細資訊。

```
aws iam list-mfa-devices \
    --user-name Bob
```

輸出：

```
{
    "MFADevices": [
        {
            "UserName": "Bob",
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:mfa/Bob",
            "EnableDate": "2019-10-28T20:37:09+00:00"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "SerialNumber": "GAKT12345678",
            "EnableDate": "2023-02-18T21:44:42+00:00"
```

```
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/Bob/
fidosecuritykey1-7XNL7NFNLZ123456789EXAMPLE",
            "EnableDate": "2023-09-19T02:25:35+00:00"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/Bob/
fidosecuritykey2-VDRQTDBBN5123456789EXAMPLE",
            "EnableDate": "2023-09-19T01:49:18+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的在 AWS中使用多重要素驗證 (MFA)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMfaDevices。

list-open-id-connect-provider-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 list-open-id-connect-provider-tags。

AWS CLI

列出與 OpenID Connect (OIDC) 相容身分提供者連接的標籤

下列 list-open-id-connect-provider-tags 命令會擷取與指定 OIDC 身分提供者關聯的標籤清單。

```
aws iam list-open-id-connect-provider-tags \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
```

```
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOpenIdConnectProviderTags。

`list-open-id-connect-providers`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-open-id-connect-providers`。

AWS CLI

列出 AWS 帳戶中 OpenID Connect 供應商的相關資訊

此範例會傳回目前 AWS 帳戶中定義之所有 OpenID Connect 供應商的 ARNS 清單。

```
aws iam list-open-id-connect-providers
```

輸出：

```
{
    "OpenIDConnectProviderList": [
        {
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 Creating OpenID Connect (OIDC) identity providers。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOpenIdConnectProviders。

`list-organizations-features`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-organizations-features`。

AWS CLI

列出為組織啟用的集中式根存取功能

下列 `list-organizations-features` 命令列出為組織啟用的集中式根存取功能。

```
aws iam list-organizations-features
```

輸出：

```
{
    "EnabledFeatures": [
        "RootCredentialsManagement",
        "RootSessions"
    ]
    "OrganizationId": "o-aa111bb222"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的集中管理成員帳戶的根存取權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOrganizationsFeatures。

list-policies-granting-service-access

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-policies-granting-service-access`。

AWS CLI

列出政策，這些政策會授予主體指定服務的存取權

下列`list-policies-granting-service-access`範例會擷取授予 IAM 使用者 AWS CodeCommit 服務`sofia`存取權的政策清單。

```
aws iam list-policies-granting-service-access \
    --arn arn:aws:iam::123456789012:user/sofia \
    --service-namespaces codecommit
```

輸出：

```
{
    "PoliciesGrantingServiceAccess": [
        {
```

```
            "ServiceNamespace": "codecommit",
            "Policies": [
                {
                    "PolicyName": "Grant-Sofia-Access-To-CodeCommit",
                    "PolicyType": "INLINE",
                    "EntityType": "USER",
                    "EntityName": "sofia"
                }
            ]
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的搭配使用 IAM 與 CodeCommit：Git 登入資料、SSH 金鑰和 AWS 存取金鑰。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPoliciesGrantingServiceAccess。

list-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-policies`。

AWS CLI

列出可供您 AWS 帳戶使用的受管政策

此範例會傳回目前 AWS 帳戶中可用的前兩個受管政策的集合。

```
aws iam list-policies \
    --max-items 3
```

輸出：

```
{
    "Policies": [
        {
            "PolicyName": "AWSCloudTrailAccessPolicy",
            "PolicyId": "ANPAXQE2B5PJ7YEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/AWSCloudTrailAccessPolicy",
            "Path": "/",
            "DefaultVersionId": "v1",
            "AttachmentCount": 0,
```

```
            "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
            "IsAttachable": true,
            "CreateDate": "2019-09-04T17:43:42+00:00",
            "UpdateDate": "2019-09-04T17:43:42+00:00"
        },
        {
            "PolicyName": "AdministratorAccess",
            "PolicyId": "ANPAIWMBCKSKIEE64ZLYK",
            "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess",
            "Path": "/",
            "DefaultVersionId": "v1",
            "AttachmentCount": 6,
            "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
            "IsAttachable": true,
            "CreateDate": "2015-02-06T18:39:46+00:00",
            "UpdateDate": "2015-02-06T18:39:46+00:00"
        },
        {
            "PolicyName": "PowerUserAccess",
            "PolicyId": "ANPAJYRXTHIB4FOVS3ZXS",
            "Arn": "arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess",
            "Path": "/",
            "DefaultVersionId": "v5",
            "AttachmentCount": 1,
            "PermissionsBoundaryUsageCount": 0,
            "IsAttachable": true,
            "CreateDate": "2015-02-06T18:39:47+00:00",
            "UpdateDate": "2023-07-06T22:04:00+00:00"
        }
    ],
    "NextToken": "EXAMPLErZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiA4fQ=="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPolicies。

list-policy-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-policy-tags`。

AWS CLI

列出與受管政策連接的標籤

下列 list-policy-tags 命令會擷取與指定受管政策關聯的標籤清單。

```
aws iam list-policy-tags \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/billing-access
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPolicyTags。

list-policy-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-policy-versions。

AWS CLI

若要列出指定受管政策的版本相關資訊

此範例會傳回 ARN 為 arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy 之政策的可用版本清單。

```
aws iam list-policy-versions \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MySamplePolicy
```

輸出：

```
{
    "IsTruncated": false,
```

```
    "Versions": [
        {
        "VersionId": "v2",
        "IsDefaultVersion": true,
        "CreateDate": "2015-06-02T23:19:44Z"
        },
        {
        "VersionId": "v1",
        "IsDefaultVersion": false,
        "CreateDate": "2015-06-02T22:30:47Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPolicyVersions。

`list-role-policies`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-role-policies`。

AWS CLI

列出連接至 IAM 角色的政策

下列 `list-role-policies` 命令會列出指定 IAM 角色的許可政策名稱。

```
aws iam list-role-policies \
    --role-name Test-Role
```

輸出：

```
{
    "PolicyNames": [
        "ExamplePolicy"
    ]
}
```

若要查看連接至角色的信任政策，請使用 `get-role` 命令。若要查看許可政策的詳細資訊，請使用 `get-role-policy` 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 IAM 角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRolePolicies。

list-role-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 list-role-tags。

AWS CLI

若要列出連接至角色的標籤

下列 list-role-tags 命令會擷取與指定角色關聯的標籤之清單。

```
aws iam list-role-tags \
    --role-name production-role
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        },
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "12345"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRoleTags。

list-roles

以下程式碼範例顯示如何使用 list-roles。

AWS CLI

列出目前帳戶的 IAM 角色

下列 list-roles 命令會列出目前帳戶的 IAM 角色。

```
aws iam list-roles
```

輸出：

```
{
    "Roles": [
        {
            "Path": "/",
            "RoleName": "ExampleRole",
            "RoleId": "AROAJ52OTH4H7LEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ExampleRole",
            "CreateDate": "2017-09-12T19:23:36+00:00",
            "AssumeRolePolicyDocument": {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Sid": "",
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {
                            "Service": "ec2.amazonaws.com"
                        },
                        "Action": "sts:AssumeRole"
                    }
                ]
            },
            "MaxSessionDuration": 3600
        },
        {
            "Path": "/example_path/",
            "RoleName": "ExampleRoleWithPath",
            "RoleId": "AROAI4QRP7UFT7EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/example_path/
ExampleRoleWithPath",
            "CreateDate": "2023-09-21T20:29:38+00:00",
            "AssumeRolePolicyDocument": {
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                    {
                        "Sid": "",
                        "Effect": "Allow",
                        "Principal": {
```

```
                            "Service": "ec2.amazonaws.com"
                        },
                        "Action": "sts:AssumeRole"
                    }
                ]
            },
            "MaxSessionDuration": 3600
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 IAM 角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRoles。

list-saml-provider-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 list-saml-provider-tags。

AWS CLI

列出與 SAML 提供者連接的標籤

下列 list-saml-provider-tags 命令會擷取與指定 SAML 提供者關聯的標籤清單。

```
aws iam list-saml-provider-tags \
    --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFS
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSamlProviderTags。

list-saml-providers

以下程式碼範例顯示如何使用 list-saml-providers。

AWS CLI

列出 AWS 帳戶中的 SAML 供應商

此範例會擷取目前 AWS 帳戶中建立的 SAML 2.0 供應商清單。

```
aws iam list-saml-providers
```

輸出：

```
{
    "SAMLProviderList": [
        {
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAML-ADFS",
            "ValidUntil": "2015-06-05T22:45:14Z",
            "CreateDate": "2015-06-05T22:45:14Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 IAM SAML 身分提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSAMLProviders。

list-server-certificate-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 list-server-certificate-tags。

AWS CLI

列出與伺服器憑證連接的標籤

下列 list-server-certificate-tags 命令會擷取與指定伺服器憑證關聯的標籤清單。

```
aws iam list-server-certificate-tags \
```

```
    --server-certificate-name ExampleCertificate
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "123456"
        },
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServerCertificateTags。

list-server-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 list-server-certificates。

AWS CLI

列出您 AWS 帳戶中的伺服器憑證

下列list-server-certificates命令會列出您 AWS 帳戶中存放和可使用的所有伺服器憑證。

```
aws iam list-server-certificates
```

輸出：

```
{
    "ServerCertificateMetadataList": [
        {
            "Path": "/",
            "ServerCertificateName": "myUpdatedServerCertificate",
            "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE123EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/
myUpdatedServerCertificate",
```

```
            "UploadDate": "2019-04-22T21:13:44+00:00",
            "Expiration": "2019-10-15T22:23:16+00:00"
        },
        {
            "Path": "/cloudfront/",
            "ServerCertificateName": "MyTestCert",
            "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE456EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/Org1/Org2/
MyTestCert",
            "UploadDate": "2015-04-21T18:14:16+00:00",
            "Expiration": "2018-01-14T17:52:36+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的在 IAM 中管理伺服器憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServerCertificates。

list-service-specific-credential

以下程式碼範例顯示如何使用 list-service-specific-credential。

AWS CLI

範例 1：列出使用者的服務特定憑證

下列 list-service-specific-credentials 範例顯示指派給指定使用者的所有服務特定憑證。回應中不包含密碼。

```
aws iam list-service-specific-credentials \
    --user-name sofia
```

輸出：

```
{
    "ServiceSpecificCredential": {
        "CreateDate": "2019-04-18T20:45:36+00:00",
        "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com",
        "ServiceUserName": "sofia-at-123456789012",
        "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAEXAMPLE123EXAMPLE",
        "UserName": "sofia",
        "Status": "Active"
```

```
    }
}
```

範例 2：列出篩選至指定服務之使用者的服務特定憑證

下列 `list-service-specific-credentials` 範例顯示指派給提出請求之使用者的服務特定憑證。清單會經過篩選，只包含指定服務的憑證。回應中不包含密碼。

```
aws iam list-service-specific-credentials \
    --service-name codecommit.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "ServiceSpecificCredential": {
        "CreateDate": "2019-04-18T20:45:36+00:00",
        "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com",
        "ServiceUserName": "sofia-at-123456789012",
        "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAEXAMPLE123EXAMPLE",
        "UserName": "sofia",
        "Status": "Active"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的為與 CodeCommit 的 HTTPS 連線建立 Git 憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceSpecificCredential。

list-service-specific-credentials

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-service-specific-credentials`。

AWS CLI

擷取憑證清單

下列`list-service-specific-credentials`範例列出針對名為 之使用者的 AWS CodeCommit 儲存庫的 HTTPS 存取所產生的登入資料`developer`。

```
aws iam list-service-specific-credentials \
    --user-name developer \
```

```
    --service-name codecommit.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "ServiceSpecificCredentials": [
        {
            "UserName": "developer",
            "Status": "Inactive",
            "ServiceUserName": "developer-at-123456789012",
            "CreateDate": "2019-10-01T04:31:41Z",
            "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAQFODXMPL4YFHP7DZE",
            "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com"
        },
        {
            "UserName": "developer",
            "Status": "Active",
            "ServiceUserName": "developer+1-at-123456789012",
            "CreateDate": "2019-10-01T04:31:45Z",
            "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAQFOXMPL6VW57M7AJP",
            "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的為與 CodeCommit 的 HTTPS 連線建立 Git 憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceSpecificCredentials。

list-signing-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 list-signing-certificates。

AWS CLI

若要列出 IAM 使用者的簽署憑證

下列 list-signing-certificates 命令列出名為 Bob 之 IAM 使用者的簽署憑證。

```
aws iam list-signing-certificates \
    --user-name Bob
```

輸出：

```
{
    "Certificates": [
        {
            "UserName": "Bob",
            "Status": "Inactive",
            "CertificateBody": "-----BEGIN CERTIFICATE-----<certificate-body>-----
END CERTIFICATE-----",
            "CertificateId": "TA7SMP42TDN5Z26OBPJE7EXAMPLE",
            "UploadDate": "2013-06-06T21:40:08Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的管理簽署憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSigningCertificates。

list-ssh-public-keys

以下程式碼範例顯示如何使用 list-ssh-public-keys。

AWS CLI

列出與 IAM 使用者連接的 SSH 公有金鑰

下列 list-ssh-public-keys 範例列出與 IAM 使用者 sofia 連接的 SSH 公有金鑰。

```
aws iam list-ssh-public-keys \
    --user-name sofia
```

輸出：

```
{
    "SSHPublicKeys": [
        {
            "UserName": "sofia",
            "SSHPublicKeyId": "APKA1234567890EXAMPLE",
            "Status": "Inactive",
            "UploadDate": "2019-04-18T17:04:49+00:00"
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 SSH 金鑰和 SSH 搭配 CodeCommit。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSshPublicKeys。

list-user-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 list-user-policies。

AWS CLI

列出 IAM 使用者的政策

下列 list-user-policies 命令會列出連接至名為 Bob 之 IAM 使用者的政策。

```
aws iam list-user-policies \
    --user-name Bob
```

輸出：

```
{
    "PolicyNames": [
        "ExamplePolicy",
        "TestPolicy"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的在 AWS 帳戶中建立 AWS IAM 使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUserPolicies。

list-user-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 list-user-tags。

AWS CLI

若要列出連接至使用者的標籤

下列 list-user-tags 命令會擷取與指定 IAM 使用者關聯的標籤之清單。

```
aws iam list-user-tags \
    --user-name alice
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Accounting"
        },
        {
            "Key": "DeptID",
            "Value": "12345"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUserTags。

list-users

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-users`。

AWS CLI

列出 IAM 使用者

下列 `list-users` 命令會列出目前帳戶中的 IAM 使用者。

```
aws iam list-users
```

輸出：

```
{
    "Users": [
        {
            "UserName": "Adele",
            "Path": "/",
```

```
            "CreateDate": "2013-03-07T05:14:48Z",
            "UserId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Adele"
        },
        {
            "UserName": "Bob",
            "Path": "/",
            "CreateDate": "2012-09-21T23:03:13Z",
            "UserId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的列出 IAM 使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUsers。

`list-virtual-mfa-devices`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-virtual-mfa-devices`。

AWS CLI

若要列出虛擬 MFA 裝置

下列 `list-virtual-mfa-devices` 命令會列出已為目前帳戶設定的虛擬 MFA 裝置。

```
aws iam list-virtual-mfa-devices
```

輸出：

```
{
    "VirtualMFADevices": [
        {
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:mfa/ExampleMFADevice"
        },
        {
            "SerialNumber": "arn:aws:iam::123456789012:mfa/Fred"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的啟用虛擬多重要素驗證 (MFA) 裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListVirtualMfaDevices。

put-group-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-group-policy。

AWS CLI

將政策新增至群組

下列 put-group-policy 命令會將政策新增至名為 Admins 的 IAM 群組。

```
aws iam put-group-policy \
    --group-name Admins \
    --policy-document file://AdminPolicy.json \
    --policy-name AdminRoot
```

此命令不會產生輸出。

會在 AdminPolicy.json 檔案中將此政策定義為 JSON 文件。(檔案名稱和副檔名沒有意義。)

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutGroupPolicy。

put-role-permissions-boundary

以下程式碼範例顯示如何使用 put-role-permissions-boundary。

AWS CLI

範例 1：根據自訂政策將許可界限套用至 IAM 角色

下列 put-role-permissions-boundary 範例會將名為 intern-boundary 的自訂政策套用為指定 IAM 角色的許可界限。

```
aws iam put-role-permissions-boundary \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary \
    --role-name lambda-application-role
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：根據 AWS 受管政策將許可界限套用至 IAM 角色

下列put-role-permissions-boundary範例會將 AWS 受管PowerUserAccess政策套用為指定 IAM 角色的許可界限。

```
aws iam put-role-permissions-boundary \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess \
    --role-name x-account-admin
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的修改角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRolePermissionsBoundary。

put-role-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-role-policy。

AWS CLI

將許可政策連接至 IAM 角色

下列 put-role-policy 命令會將許可政策連接到名為 Test-Role 的角色。

```
aws iam put-role-policy \
    --role-name Test-Role \
    --policy-name ExamplePolicy \
    --policy-document file://AdminPolicy.json
```

此命令不會產生輸出。

會在 AdminPolicy.json 檔案中將此政策定義為 JSON 文件。(檔案名稱和副檔名沒有意義。)

若要將信任政策連接至角色，請使用 update-assume-role-policy 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的修改角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRolePolicy。

put-user-permissions-boundary

以下程式碼範例顯示如何使用 put-user-permissions-boundary。

AWS CLI

範例 1：根據自訂政策將許可界限套用至 IAM 使用者

下列 put-user-permissions-boundary 範例會將名為 intern-boundary 的自訂政策套用為指定 IAM 使用者的許可界限。

```
aws iam put-user-permissions-boundary \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::123456789012:policy/intern-boundary \
    --user-name intern
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：根據 AWS 受管政策將許可界限套用至 IAM 使用者

下列put-user-permissions-boundary範例會套用名為 的 AWS 受管污染，PowerUserAccess做為指定 IAM 使用者的許可界限。

```
aws iam put-user-permissions-boundary \
    --permissions-boundary arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess \
    --user-name developer
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的新增和移除 IAM 身分許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutUserPermissionsBoundary。

put-user-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-user-policy。

AWS CLI

將政策連接至 IAM 使用者

下列 put-user-policy 命令會將政策連接至名為 Bob 的 IAM 使用者。

```
aws iam put-user-policy \
    --user-name Bob \
    --policy-name ExamplePolicy \
    --policy-document file://AdminPolicy.json
```

此命令不會產生輸出。

會在 AdminPolicy.json 檔案中將此政策定義為 JSON 文件。(檔案名稱和副檔名沒有意義。)

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的新增和移除 IAM 身分許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutUserPolicy。

remove-client-id-from-open-id-connect-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-client-id-from-open-id-connect-provider。

AWS CLI

若要從已向指定 IAM OpenID Connect 提供者註冊的用戶端 ID 清單中移除指定的用戶端 ID

此範例會從與 ARN 為 arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com 的 IAM OIDC 提供者關聯的用戶端 ID 清單中移除用戶端 ID My-TestApp-3。

```
aws iam remove-client-id-from-open-id-connect-provider
    --client-id My-TestApp-3 \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Creating OpenID Connect (OIDC) identity providers。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveClientIdFromOpenIdConnectProvider。

remove-role-from-instance-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-role-from-instance-profile。

AWS CLI

若要從執行個體設定檔中移除角色

下列 remove-role-from-instance-profile 命令會將名為 Test-Role 的角色從名為 ExampleInstanceProfile 的執行個體設定檔中移除。

```
aws iam remove-role-from-instance-profile \
    --instance-profile-name ExampleInstanceProfile \
    --role-name Test-Role
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用執行個體設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveRoleFromInstanceProfile。

remove-user-from-group

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-user-from-group。

AWS CLI

從 IAM 群組移除使用者

下列 remove-user-from-group 命令會將名為 Bob 的使用者從名為 Admins 的 IAM 群組中移除。

```
aws iam remove-user-from-group \
    --user-name Bob \
    --group-name Admins
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的在 IAM 使用者群組中新增和移除使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveUserFromGroup。

reset-service-specific-credential

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-service-specific-credential。

AWS CLI

範例 1：重設服務特定憑證的密碼，此憑證與提出請求的使用者相連接

下列 reset-service-specific-credential 範例會為指定服務特定憑證產生新的密碼編譯強式密碼，此憑證與提出請求的使用者相連接。

```
aws iam reset-service-specific-credential \
```

```
    --service-specific-credential-id ACCAEXAMPLE123EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ServiceSpecificCredential": {
        "CreateDate": "2019-04-18T20:45:36+00:00",
        "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com",
        "ServiceUserName": "sofia-at-123456789012",
        "ServicePassword": "+oaFsNk7tLco+C/obP9GhhcOzGcKOayTmE3LnAmAmH4=",
        "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAEXAMPLE123EXAMPLE",
        "UserName": "sofia",
        "Status": "Active"
    }
}
```

範例 2：為連接至指定使用者的服務特定憑證重設密碼

下列 `reset-service-specific-credential` 範例會為服務特定憑證產生新的密碼編譯強式密碼，此憑證與指定的使用者相連接。

```
aws iam reset-service-specific-credential \
    --user-name sofia \
    --service-specific-credential-id ACCAEXAMPLE123EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ServiceSpecificCredential": {
        "CreateDate": "2019-04-18T20:45:36+00:00",
        "ServiceName": "codecommit.amazonaws.com",
        "ServiceUserName": "sofia-at-123456789012",
        "ServicePassword": "+oaFsNk7tLco+C/obP9GhhcOzGcKOayTmE3LnAmAmH4=",
        "ServiceSpecificCredentialId": "ACCAEXAMPLE123EXAMPLE",
        "UserName": "sofia",
        "Status": "Active"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的為與 CodeCommit 的 HTTPS 連線建立 Git 憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetServiceSpecificCredential。

`resync-mfa-device`

以下程式碼範例顯示如何使用 `resync-mfa-device`。

AWS CLI

若要同步 MFA 裝置

下列 `resync-mfa-device` 範例會將與 IAM 使用者 Bob 關聯且 ARN 為 `arn:aws:iam::123456789012:mfa/BobsMFADevice` 的 MFA 裝置，與提供兩個驗證碼的身分驗證器程式同步。

```
aws iam resync-mfa-device \
    --user-name Bob \
    --serial-number arn:aws:iam::210987654321:mfa/BobsMFADevice \
    --authentication-code1 123456 \
    --authentication-code2 987654
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的在 AWS中使用多重要素驗證 (MFA)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResyncMfaDevice。

`set-default-policy-version`

以下程式碼範例顯示如何使用 `set-default-policy-version`。

AWS CLI

若要將指定政策的指定版本設定為政策的預設版本。

此範例會將 ARN 為 `arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy` 的政策的 v2 版本設定為預設的作用中版本。

```
aws iam set-default-policy-version \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/MyPolicy \
    --version-id v2
```

如需詳細資訊，請參閱「IAM 使用者指南」AWS 中的 IAM 中的政策和許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetDefaultPolicyVersion。

set-security-token-service-preferences

以下程式碼範例顯示如何使用 set-security-token-service-preferences。

AWS CLI

設定全域端點字符版本

下列 set-security-token-service-preferences 範例會將 Amazon STS 設定為在您向全域端點進行身分驗證時使用版本 2 字符。

```
aws iam set-security-token-service-preferences \
    --global-endpoint-token-version v2Token
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的在 AWS 區域中管理 AWS STS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetSecurityTokenServicePreferences。

simulate-custom-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 simulate-custom-policy。

AWS CLI

範例 1：模擬與 IAM 使用者或角色相關聯的所有 IAM 政策效果

以下 simulate-custom-policy 說明如何同時提供政策和定義變數值與模擬 API 呼叫，以查看其是否允許或拒絕該動作。下列範例示範僅在指定日期和時間後才啟用資料庫存取的政策。模擬成功，因為模擬的動作和指定的 aws:CurrentTime 變數都符合政策的要求。

```
aws iam simulate-custom-policy \
    --policy-input-list '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"*","Condition":
{"DateGreaterThan":{"aws:CurrentTime":"2018-08-16T12:00:00Z"}}}}' \
    --action-names dynamodb:CreateBackup \
    --context-
entries "ContextKeyName='aws:CurrentTime',ContextKeyValues='2019-04-25T11:00:00Z',ContextKey
```

輸出：

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvalActionName": "dynamodb:CreateBackup",
            "EvalResourceName": "*",
            "EvalDecision": "allowed",
            "MatchedStatements": [
                {
                    "SourcePolicyId": "PolicyInputList.1",
                    "StartPosition": {
                        "Line": 1,
                        "Column": 38
                    },
                    "EndPosition": {
                        "Line": 1,
                        "Column": 167
                    }
                }
            ],
            "MissingContextValues": []
        }
    ]
}
```

範例 2：模擬政策禁止的命令

下列 simulate-custom-policy 範例示範此政策禁止之命令的模擬結果。在此範例中，提供的日期早於政策條件所需的日期。

```
aws iam simulate-custom-policy \
    --policy-input-list '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
{"Effect":"Allow","Action":"dynamodb:*","Resource":"*","Condition":
{"DateGreaterThan":{"aws:CurrentTime":"2018-08-16T12:00:00Z"}}}}' \
    --action-names dynamodb:CreateBackup \
    --context-
entries "ContextKeyName='aws:CurrentTime',ContextKeyValues='2014-04-25T11:00:00Z',ContextKey
```

輸出：

```
{
```

```
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvalActionName": "dynamodb:CreateBackup",
            "EvalResourceName": "*",
            "EvalDecision": "implicitDeny",
            "MatchedStatements": [],
            "MissingContextValues": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 IAM 政策模擬器測試 IAM 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SimulateCustomPolicy。

simulate-principal-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 simulate-principal-policy。

AWS CLI

範例 1：模擬任意 IAM 政策的效果

以下 simulate-principal-policy 說明如何模擬呼叫 API 動作的使用者，並判斷與該使用者相關聯的政策是否允許或拒絕該動作。在下列範例中，使用者具有僅允許 codecommit:ListRepositories 動作的政策。

```
aws iam simulate-principal-policy \
    --policy-source-arn arn:aws:iam::123456789012:user/alejandro \
    --action-names codecommit:ListRepositories
```

輸出：

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvalActionName": "codecommit:ListRepositories",
            "EvalResourceName": "*",
            "EvalDecision": "allowed",
            "MatchedStatements": [
                {
                    "SourcePolicyId": "Grant-Access-To-CodeCommit-ListRepo",
                    "StartPosition": {
```

```
                        "Line": 3,
                        "Column": 19
                    },
                    "EndPosition": {
                        "Line": 9,
                        "Column": 10
                    }
                }
            ],
            "MissingContextValues": []
        }
    ]
}
```

範例 2：模擬禁止命令的效果

下列 simulate-custom-policy 範例示範其中一個使用者政策所禁止之命令的模擬結果。在下列範例中，使用者有一個政策，僅允許在特定日期和時間後存取 DynamoDB 資料庫。此模擬會讓使用者嘗試使用早於政策條件允許的 aws:CurrentTime 值來存取資料庫。

```
aws iam simulate-principal-policy \
    --policy-source-arn arn:aws:iam::123456789012:user/alejandro \
    --action-names dynamodb:CreateBackup \
    --context-
entries "ContextKeyName='aws:CurrentTime',ContextKeyValues='2018-04-25T11:00:00Z',ContextKey
```

輸出：

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvalActionName": "dynamodb:CreateBackup",
            "EvalResourceName": "*",
            "EvalDecision": "implicitDeny",
            "MatchedStatements": [],
            "MissingContextValues": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 IAM 政策模擬器測試 IAM 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SimulatePrincipalPolicy。

tag-instance-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-instance-profile。

AWS CLI

若要將標籤新增至執行個體設定檔

下列 tag-instance-profile 命令會將含部門名稱的標籤新增至指定執行個體設定檔。

```
aws iam tag-instance-profile \
    --instance-profile-name deployment-role \
    --tags '[{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagInstanceProfile。

tag-mfa-device

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-mfa-device。

AWS CLI

將標籤新增至 MFA 裝置

下列 tag-mfa-device 命令會將含部門名稱的標籤新增至 MFA 裝置。

```
aws iam tag-mfa-device \
    --serial-number arn:aws:iam::123456789012:mfa/alice \
    --tags '[{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagMfaDevice。

tag-open-id-connect-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-open-id-connect-provider。

AWS CLI

將標籤新增至與 OpenID Connect (OIDC) 相容的身分提供者

下列 `tag-open-id-connect-provider` 命令會將含部門名稱的標籤新增至指定 OIDC 身分提供者。

```
aws iam tag-open-id-connect-provider \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com \
    --tags '[{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagOpenIdConnectProvider。

tag-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-policy`。

AWS CLI

將標籤新增至客戶管理政策

下列 `tag-policy` 命令會將含部門名稱的標籤新增至指定客戶管理政策。

```
aws iam tag-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/billing-access \
    --tags '[{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagPolicy。

tag-role

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-role`。

AWS CLI

若要將標籤新增至角色

下列 tag-role 命令會將含部門名稱的標籤新增至指定角色。

```
aws iam tag-role --role-name my-role \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagRole。

tag-saml-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-saml-provider。

AWS CLI

將標籤新增至 SAML 提供者

下列 tag-saml-provider 命令會將含部門名稱的標籤新增至指定 SAML 提供者。

```
aws iam tag-saml-provider \
    --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFS \
    --tags '[{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagSamlProvider。

tag-server-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-server-certificate。

AWS CLI

將標籤新增至伺服器憑證

下列 tag-saml-provider 命令會將含部門名稱的標籤新增至指定伺服器憑證。

```
aws iam tag-server-certificate \
    --server-certificate-name ExampleCertificate \
    --tags '[{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagServerCertificate。

tag-user

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-user。

AWS CLI

若要將標籤新增至使用者

下列 tag-user 命令將含關聯部門的標籤新增至指定使用者。

```
aws iam tag-user \
    --user-name alice \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagUser。

untag-instance-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-instance-profile。

AWS CLI

若要從執行個體設定檔中移除標籤

下列 untag-instance-profile 命令會從指定的執行個體設定檔移除任何金鑰名稱為 'Department' 的標籤。

```
aws iam untag-instance-profile \
    --instance-profile-name deployment-role \
    --tag-keys Department
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagInstanceProfile。

untag-mfa-device

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-mfa-device。

AWS CLI

將標籤從 MFA 裝置中移除

下列 untag-mfa-device 命令會從指定的 MFA 裝置移除任何金鑰名稱為 'Department' 的標籤。

```
aws iam untag-mfa-device \
    --serial-number arn:aws:iam::123456789012:mfa/alice \
    --tag-keys Department
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagMfaDevice。

untag-open-id-connect-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-open-id-connect-provider。

AWS CLI

從 OIDC 身分提供者移除標籤

下列 untag-open-id-connect-provider 命令會從指定的 OIDC 身分提供者移除任何金鑰名稱為 'Department' 的標籤。

```
aws iam untag-open-id-connect-provider \
```

```
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com \
    --tag-keys Department
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagOpenIdConnectProvider。

untag-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-policy。

AWS CLI

從客戶管理政策移除標籤

下列 untag-policy 命令會從指定的客戶管理政策移除任何金鑰名稱為 'Department' 的標籤。

```
aws iam untag-policy \
    --policy-arn arn:aws:iam::452925170507:policy/billing-access \
    --tag-keys Department
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagPolicy。

untag-role

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-role。

AWS CLI

若要從角色中移除標籤

下列 untag-role 命令會從指定的角色移除任何金鑰名稱為「Department」的標籤。

```
aws iam untag-role \
    --role-name my-role \
```

```
    --tag-keys Department
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagRole。

untag-saml-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-saml-provider。

AWS CLI

從 SAML 提供者移除標籤

下列 untag-saml-provider 命令會從指定的執行個體設定檔移除任何金鑰名稱為 'Department' 的標籤。

```
aws iam untag-saml-provider \
    --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFS \
    --tag-keys Department
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagSamlProvider。

untag-server-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-server-certificate。

AWS CLI

將標籤從伺服器憑證中移除

下列 untag-server-certificate 命令會從指定的伺服器憑證移除任何金鑰名稱為 'Department' 的標籤。

```
aws iam untag-server-certificate \
    --server-certificate-name ExampleCertificate \
```

```
    --tag-keys Department
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagServerCertificate。

untag-user

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-user。

AWS CLI

若要從使用者中移除標籤

下列 untag-user 命令會從指定的使用者移除任何金鑰名稱為「Department」的標籤。

```
aws iam untag-user \
    --user-name alice \
    --tag-keys Department
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Tagging IAM resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagUser。

update-access-key

以下程式碼範例顯示如何使用 update-access-key。

AWS CLI

啟用或停用 IAM 使用者的存取金鑰

下列 update-access-key 命令會為名為 Bob 的 IAM 使用者停用指定的存取金鑰 (存取金鑰 ID 與私密存取金鑰)。

```
aws iam update-access-key \
    --access-key-id AKIAIOSFODNN7EXAMPLE \
    --status Inactive \
```

```
    --user-name Bob
```

此命令不會產生輸出。

停用金鑰表示它無法用於程式設計存取 AWS。但是，金鑰仍然可用，並且可以重新啟用。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者的存取金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAccessKey。

update-account-password-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 update-account-password-policy。

AWS CLI

若要設定或變更目前的帳戶密碼政策

下列 update-account-password-policy 命令會設定密碼政策，要求密碼最小長度為 8 個字元，且必須包含一個或多個數字。

```
aws iam update-account-password-policy \
    --minimum-password-length 8 \
    --require-numbers
```

此命令不會產生輸出。

變更帳戶的密碼政策會影響為帳戶中的 IAM 使用者建立的任何新密碼。密碼政策變更不影響現有密碼。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的設定 IAM 使用者的帳戶密碼政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAccountPasswordPolicy。

update-assume-role-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 update-assume-role-policy。

AWS CLI

若要更新 IAM 角色的信任政策

下列 update-assume-role-policy 命令會更新名為 Test-Role 之角色的信任政策。

```
aws iam update-assume-role-policy \
    --role-name Test-Role \
    --policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json
```

此命令不會產生輸出。

在 Test-Role-Trust-Policy.json 檔案中，將信任政策定義為 JSON 文件。(檔案名稱和副檔名沒有意義。) 信任政策必須指定主體。

若要更新角色的許可政策，請使用 put-role-policy 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 IAM 角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAssumeRolePolicy。

update-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-group。

AWS CLI

若要重新命名 IAM 群組

下列 update-group 命令會將 IAM 群組 Test 的名稱變更為 Test-1。

```
aws iam update-group \
    --group-name Test \
    --new-group-name Test-1
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的重新命名 IAM 使用者群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGroup。

update-login-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 update-login-profile。

AWS CLI

若要更新 IAM 使用者的密碼

下列 update-login-profile 命令會為名為 Bob 的 IAM 使用者建立新的密碼。

```
aws iam update-login-profile \
    --user-name Bob \
    --password <password>
```

此命令不會產生輸出。

若要設定帳戶的密碼政策，請使用 update-account-password-policy 命令。如果新密碼違反帳戶密碼政策，則命令會傳回 PasswordPolicyViolation 錯誤。

如果帳戶密碼政策允許，IAM 使用者可以使用 change-password 命令變更自己的密碼。

將密碼存放於安全處。密碼一旦遺失，便無法復原，您必須使用 create-login-profile 命令建立新密碼。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者的密碼。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLoginProfile。

update-open-id-connect-provider-thumbprint

以下程式碼範例顯示如何使用 update-open-id-connect-provider-thumbprint。

AWS CLI

若要以新清單取代現有的伺服器憑證指紋清單

此範例會更新 ARN 為 arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/example.oidcprovider.com 之 OIDC 提供者的憑證指紋清單，以使用新指紋。

```
aws iam update-open-id-connect-provider-thumbprint \
    --open-id-connect-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
example.oidcprovider.com \
    --thumbprint-list 7359755EXAMPLEabc3060bce3EXAMPLEec4542a3
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Creating OpenID Connect (OIDC) identity providers。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateOpenIdConnectProviderThumbprint。

update-role-description

以下程式碼範例顯示如何使用 update-role-description。

AWS CLI

變更 IAM 角色的描述

下列 update-role 命令會將 IAM 角色的描述從 production-role 變更為 Main production role。

```
aws iam update-role-description \
    --role-name production-role \
    --description 'Main production role'
```

輸出：

```
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "production-role",
        "RoleId": "AROA1234567890EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/production-role",
        "CreateDate": "2017-12-06T17:16:37+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole",
                    "Condition": {}
                }
            ]
        },
        "Description": "Main production role"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的修改角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRoleDescription。

update-role

以下程式碼範例顯示如何使用 update-role。

AWS CLI

若要變更 IAM 角色的描述或工作階段持續時間

下列 update-role 命令會將 IAM 角色 production-role 的描述變更為 Main production role，並將工作階段持續時間上限設定為 12 小時。

```
aws iam update-role \
    --role-name production-role \
    --description 'Main production role' \
    --max-session-duration 43200
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的修改角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRole。

update-saml-provider

以下程式碼範例顯示如何使用 update-saml-provider。

AWS CLI

若要更新現有 SAML 提供者的中繼資料文件

此範例會更新 IAM 中 ARN 為 arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS、使用檔案 SAMLMetaData.xml 中的新 SAML 中繼資料文件的 SAML 提供者。

```
aws iam update-saml-provider \
    --saml-metadata-document file://SAMLMetaData.xml \
    --saml-provider-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS
```

輸出：

```
{
```

```
    "SAMLProviderArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAMLADFS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的建立 IAM SAML 身分提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSamlProvider。

update-server-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 update-server-certificate。

AWS CLI

變更 AWS 帳戶中伺服器憑證的路徑或名稱

下列 update-server-certificate 命令會將憑證名稱從 myServerCertificate 變更為 myUpdatedServerCertificate。該命令也會將路徑變更為 /cloudfront/，這樣 Amazon CloudFront 服務就可以存取該路徑。此命令不會產生輸出。您可以透過執行 list-server-certificates 命令來查看更新的結果。

```
aws-iam update-server-certificate \
    --server-certificate-name myServerCertificate \
    --new-server-certificate-name myUpdatedServerCertificate \
    --new-path /cloudfront/
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的在 IAM 中管理伺服器憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateServerCertificate。

update-service-specific-credential

以下程式碼範例顯示如何使用 update-service-specific-credential。

AWS CLI

範例 1：更新請求使用者服務特定憑證的狀態

下列 update-service-specific-credential 範例會變更向 Inactive 提出請求之使用者所指定憑證的狀態。

```
aws iam update-service-specific-credential \
    --service-specific-credential-id ACCAEXAMPLE123EXAMPLE \
    --status Inactive
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：更新指定使用者服務特定憑證的狀態

下列 update-service-specific-credential 範例會將指定使用者的憑證狀態變更為非作用中。

```
aws iam update-service-specific-credential \
    --user-name sofia \
    --service-specific-credential-id ACCAEXAMPLE123EXAMPLE \
    --status Inactive
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的為與 CodeCommit 的 HTTPS 連線建立 Git 憑證

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateServiceSpecificCredential。

update-signing-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 update-signing-certificate。

AWS CLI

若要啟用或停用 IAM 使用者的簽署憑證

下列 update-signing-certificate 命令將停用名為 Bob 之 IAM 使用者的指定簽署憑證。

```
aws iam update-signing-certificate \
    --certificate-id TA7SMP42TDN5Z26OBPJE7EXAMPLE \
    --status Inactive \
    --user-name Bob
```

若要取得簽署憑證的 ID，請使用 list-signing-certificates 命令。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon EC2 使用者指南》中的管理簽署憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSigningCertificate。

update-ssh-public-key

以下程式碼範例顯示如何使用 update-ssh-public-key。

AWS CLI

變更 SSH 公有金鑰的狀態

下列 update-ssh-public-key 命令會將指定公有金鑰的狀態變更為 Inactive。

```
aws iam update-ssh-public-key \
    --user-name sofia \
    --ssh-public-key-id APKA1234567890EXAMPLE \
    --status Inactive
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 SSH 金鑰和 SSH 搭配 CodeCommit。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSshPublicKey。

update-user

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user。

AWS CLI

變更 IAM 使用者的名稱

下列 update-user 命令會將 IAM 使用者名稱從 Bob 變更為 Robert。

```
aws iam update-user \
    --user-name Bob \
    --new-user-name Robert
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的重新命名 IAM 使用者群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUser。

upload-server-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 upload-server-certificate。

AWS CLI

將伺服器憑證上傳至 AWS 您的帳戶

下列 upload-server-certificate 命令會將伺服器憑證上傳至 AWS 您的帳戶。在此範例中，憑證位於檔案 public_key_cert_file.pem 中，相關聯的私密金鑰位於檔案 my_private_key.pem 中，而憑證授權機構 (CA) 提供的憑證鏈結位於 my_certificate_chain_file.pem 檔案中。檔案上傳完成後，其就會以 myServerCertificate 名稱提供使用。以 file:// 開頭的參數會告訴命令讀取檔案的內容，並將其用作參數值 (而不是檔案名稱本身)。

```
aws iam upload-server-certificate \
    --server-certificate-name myServerCertificate \
    --certificate-body file://public_key_cert_file.pem \
    --private-key file://my_private_key.pem \
    --certificate-chain file://my_certificate_chain_file.pem
```

輸出：

```
{
    "ServerCertificateMetadata": {
        "Path": "/",
        "ServerCertificateName": "myServerCertificate",
        "ServerCertificateId": "ASCAEXAMPLE123EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::1234567989012:server-certificate/myServerCertificate",
        "UploadDate": "2019-04-22T21:13:44+00:00",
        "Expiration": "2019-10-15T22:23:16+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《使用 IAM 指南》中的「建立、上傳和刪除伺服器憑證」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UploadServrCertificate。

upload-signing-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 upload-signing-certificate。

AWS CLI

若要上傳 IAM 使用者的簽署憑證

下列 upload-signing-certificate 命令會上傳名為 Bob 之 IAM 使用者的簽署憑證。

```
aws iam upload-signing-certificate \
    --user-name Bob \
    --certificate-body file://certificate.pem
```

輸出：

```
{
    "Certificate": {
        "UserName": "Bob",
        "Status": "Active",
        "CertificateBody": "-----BEGIN CERTIFICATE-----<certificate-body>-----END
 CERTIFICATE-----",
        "CertificateId": "TA7SMP42TDN5Z26OBPJE7EXAMPLE",
        "UploadDate": "2013-06-06T21:40:08.121Z"
    }
}
```

憑證位於名為 certificate.pem 的 PEM 格式的檔案中。

如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用指南》中的「建立和上傳使用者簽署憑證」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UploadSigningCertificate。

upload-ssh-public-key

以下程式碼範例顯示如何使用 upload-ssh-public-key。

AWS CLI

上傳 SSH 公有金鑰並將其與使用者建立關聯

下列 upload-ssh-public-key 命令會上傳檔案 sshkey.pub 中找到的公有金鑰，並將其連接至使用者 sofia。

```
aws iam upload-ssh-public-key \
    --user-name sofia \
    --ssh-public-key-body file://sshkey.pub
```

輸出：

```
{
```

```
    "SSHPublicKey": {
        "UserName": "sofia",
        "SSHPublicKeyId": "APKA1234567890EXAMPLE",
        "Fingerprint": "12:34:56:78:90:ab:cd:ef:12:34:56:78:90:ab:cd:ef",
        "SSHPublicKeyBody": "ssh-rsa <<long string generated by ssh-keygen
 command>>",
        "Status": "Active",
        "UploadDate": "2019-04-18T17:04:49+00:00"
    }
}
```

如需如何以適合此命令的格式產生金鑰的詳細資訊，請參閱《AWS CodeCommit 使用者指南》中的 SSH 和 Linux、macOS 或 Unix：為 Git 和 CodeCommit 設定公有和私有金鑰或 SSH 和 Windows：為 Git 和 CodeCommit 設定公有和私有金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UploadSshPublicKey。

使用 的 IAM Access Analyzer 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 IAM Access Analyzer 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`apply-archive-rule`

以下程式碼範例顯示如何使用 `apply-archive-rule`。

AWS CLI

將封存規則套用於符合封存規則條件的現有調查結果

下列 `apply-archive-rule` 範例會將封存規則套用至符合封存規則條件的現有調查結果。

```
aws accessanalyzer apply-archive-rule \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization \
    --rule-name MyArchiveRule
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的封存規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ApplyArchiveRule。

cancel-policy-generation

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-policy-generation。

AWS CLI

取消請求政策的產生

下列 cancel-policy-generation 範例會取消請求政策的產生任務 ID。

```
aws accessanalyzer cancel-policy-generation \
    --job-id 923a56b0-ebb8-4e80-8a3c-a11ccfbcd6f2
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM Access Analyzer 政策產生。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelPolicyGeneration。

check-access-not-granted

以下程式碼範例顯示如何使用 check-access-not-granted。

AWS CLI

確認政策是否不允許指定的存取

下列 check-access-not-granted 範例會確認政策是否不允許指定的存取。

```
aws accessanalyzer check-access-not-granted \
```

```
    --policy-document file://myfile.json \
    --access actions="s3:DeleteBucket","s3:GetBucketLocation" \
    --policy-type IDENTITY_POLICY
```

myfile.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "result": "PASS",
    "message": "The policy document does not grant access to perform one or more of
 the listed actions."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 IAM Access Analyzer API 預覽存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CheckAccessNotGranted。

check-no-new-access

以下程式碼範例顯示如何使用 check-no-new-access。

AWS CLI

確認在與現有政策比較時，更新版政策是否允許新的存取

下列 check-no-new-access 範例會確認在與現有政策比較時，更新版政策是否允許新的存取。

```
aws accessanalyzer check-no-new-access \
    --existing-policy-document file://existing-policy.json \
    --new-policy-document file://new-policy.json \
    --policy-type IDENTITY_POLICY
```

existing-policy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

new-policy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectAcl",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "result": "FAIL",
    "message": "The modified permissions grant new access compared to your existing
 policy.",
    "reasons": [
        {
            "description": "New access in the statement with index: 0.",
            "statementIndex": 0
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 IAM Access Analyzer API 預覽存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CheckNoNewAccess。

check-no-public-access

以下程式碼範例顯示如何使用 check-no-public-access。

AWS CLI

確認資源政策是否可以將公開存取權授予指定的資源類型

下列 check-no-public-access 範例會確認資源政策是否可以將公開存取權授予指定的資源類型。

```
aws accessanalyzer check-no-public-access \
    --policy-document file://check-no-public-access-myfile.json \
    --resource-type AWS::S3::Bucket
```

myfile.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Sid": "CheckNoPublicAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe" },
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "result": "PASS",
    "message": "The resource policy does not grant public access for the given
 resource type."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 IAM Access Analyzer API 預覽存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CheckNoPublicAccess。

create-access-preview

以下程式碼範例顯示如何使用 create-access-preview。

AWS CLI

建立存取預覽，讓您在部署資源許可之前，可以預覽資源的 IAM Access Analyzer 調查結果

下列create-access-preview範例會建立存取預覽，可讓您在 AWS 帳戶中部署資源許可之前，先預覽資源的 IAM Access Analyzer 調查結果。

```
aws accessanalyzer create-access-preview \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --configurations file://myfile.json
```

myfile.json 的內容：

```
{
```

```
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket": {
        "s3Bucket": {
            "bucketPolicy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":[\"arn:aws:iam::111122223333:root\"]},\"Action
\":[\"s3:PutObject\",\"s3:PutObjectAcl\"],\"Resource\":\"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/*\"}]}",
            "bucketPublicAccessBlock": {
                "ignorePublicAcls": true,
                "restrictPublicBuckets": true
            },
            "bucketAclGrants": [
                {
                    "grantee": {
                        "id":
 "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be"
                    },
                    "permission": "READ"
                }
            ]
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "id": "3c65eb13-6ef9-4629-8919-a32043619e6b"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 IAM Access Analyzer API 預覽存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAccessPreview。

create-analyzer

以下程式碼範例顯示如何使用 create-analyzer。

AWS CLI

建立分析器

下列create-analyzer範例會在您的帳戶中建立分析器 AWS 。

```
aws accessanalyzer create-analyzer \
    --analyzer-name example \
    --type ACCOUNT
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-east-2:111122223333:analyzer/example"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 AWS Identity and Access Management Access Analyzer 調查結果入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAnalyzer。

create-archive-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 create-archive-rule。

AWS CLI

為指定的分析器建立封存規則

下列create-archive-rule範例會為您 AWS 帳戶中指定的分析器建立封存規則。

```
aws accessanalyzer create-archive-rule \
    --analyzer-name UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization \
    --rule-name MyRule \
    --filter '{"resource": {"contains": ["Cognito"]}, "resourceType": {"eq":
 ["AWS::IAM::Role"]}}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的封存規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateArchiveRule。

delete-analyzer

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-analyzer。

AWS CLI

刪除指定的分析器

下列delete-analyzer範例會刪除您 AWS 帳戶中指定的分析器。

```
aws accessanalyzer delete-analyzer \
    --analyzer-name example
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的封存規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAnalyzer。

delete-archive-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-archive-rule。

AWS CLI

刪除指定的封存規則

下列delete-archive-rule範例會刪除您 AWS 帳戶中指定的封存規則。

```
aws accessanalyzer delete-archive-rule \
    --analyzer-name UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization \
    --rule-name MyRule
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的封存規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteArchiveRule。

get-access-preview

以下程式碼範例顯示如何使用 get-access-preview。

AWS CLI

擷取指定之分析器的存取預覽的相關資訊

下列get-access-preview範例會擷取您 AWS 帳戶中指定分析器之存取預覽的相關資訊。

```
aws accessanalyzer get-access-preview \
    --access-preview-id 3c65eb13-6ef9-4629-8919-a32043619e6b \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account
```

輸出：

```
{
    "accessPreview": {
        "id": "3c65eb13-6ef9-4629-8919-a32043619e6b",
        "analyzerArn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account",
        "configurations": {
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket": {
                "s3Bucket": {
                    "bucketPolicy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":
[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":[\"arn:aws:iam::111122223333:root\"]},
\"Action\":[\"s3:PutObject\",\"s3:PutObjectAcl\"],\"Resource\":\"arn:aws:s3:::amzn-
s3-demo-bucket/*\"}]}",
                    "bucketAclGrants": [
                        {
                            "permission": "READ",
                            "grantee": {
                                "id":
 "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be"
                            }
                        }
                    ],
                    "bucketPublicAccessBlock": {
                        "ignorePublicAcls": true,
                        "restrictPublicBuckets": true
                    }
                }
            }
        },
        "createdAt": "2024-02-17T00:18:44+00:00",
        "status": "COMPLETED"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 IAM Access Analyzer API 預覽存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAccessPreview。

get-analyzed-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 get-analyzed-resource。

AWS CLI

擷取已分析之資源的相關資訊

下列get-analyzed-resource範例會擷取您 AWS 帳戶中已分析之資源的相關資訊。

```
aws accessanalyzer get-analyzed-resource \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --resource-arn arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "resource": {
        "analyzedAt": "2024-02-15T18:01:53.002000+00:00",
        "isPublic": false,
        "resourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "resourceOwnerAccount": "111122223333",
        "resourceType": "AWS::S3::Bucket"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 AWS Identity and Access Management Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAnalyzedResource。

get-analyzer

以下程式碼範例顯示如何使用 get-analyzer。

AWS CLI

擷取指定之受管政策的相關資訊

下列get-analyzer範例會擷取您 AWS 帳戶中指定分析器的相關資訊。

```
aws accessanalyzer get-analyzer \
    --analyzer-name ConsoleAnalyzer-account
```

輸出：

```
{
    "analyzer": {
        "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account",
        "createdAt": "2019-12-03T07:28:17+00:00",
        "lastResourceAnalyzed": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:config-topic",
        "lastResourceAnalyzedAt": "2024-02-15T18:01:53.003000+00:00",
        "name": "ConsoleAnalyzer-account",
        "status": "ACTIVE",
        "tags": {
            "auto-delete": "no"
        },
        "type": "ACCOUNT"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 AWS Identity and Access Management Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAnalyzer。

get-archive-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 get-archive-rule。

AWS CLI

擷取封存規則的相關資訊

下列get-archive-rule範例會擷取您 AWS 帳戶中封存規則的相關資訊。

```
aws accessanalyzer get-archive-rule \
    --analyzer-name UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization \
    --rule-name MyArchiveRule
```

輸出：

```
{
    "archiveRule": {
        "createdAt": "2024-02-15T00:49:27+00:00",
        "filter": {
            "resource": {
                "contains": [
                    "Cognito"
                ]
            },
            "resourceType": {
                "eq": [
                    "AWS::IAM::Role"
                ]
            }
        },
        "ruleName": "MyArchiveRule",
        "updatedAt": "2024-02-15T00:49:27+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的封存規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetArchiveRule。

get-finding-v2

以下程式碼範例顯示如何使用 get-finding-v2。

AWS CLI

擷取指定之調查結果的相關資訊

下列get-finding-v2範例會擷取您 AWS 帳戶中指定問題清單的相關資訊。

```
aws accessanalyzer get-finding-v2 \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-organization \
    --id 0910eedb-381e-4e95-adda-0d25c19e6e90
```

輸出：

```
{
    "findingDetails": [
        {
            "externalAccessDetails": {
                "action": [
                    "sts:AssumeRoleWithWebIdentity"
                ],
                "condition": {
                    "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
west-2:EXAMPLE0-0000-0000-0000-000000000000"
                },
                "isPublic": false,
                "principal": {
                    "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ],
    "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Cognito_testpoolAuth_Role",
    "status": "ACTIVE",
    "error": null,
    "createdAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
    "resourceType": "AWS::IAM::Role",
    "findingType": "ExternalAccess",
    "resourceOwnerAccount": "111122223333",
    "analyzedAt": "2024-02-16T18:17:47.888000+00:00",
    "id": "0910eedb-381e-4e95-adda-0d25c19e6e90",
    "updatedAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的檢閱調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFindingV2。

get-finding

以下程式碼範例顯示如何使用 get-finding。

AWS CLI

擷取指定之調查結果的相關資訊

下列get-finding範例會擷取您 AWS 帳戶中指定問題清單的相關資訊。

```
aws accessanalyzer get-finding \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-organization \
    --id 0910eedb-381e-4e95-adda-0d25c19e6e90
```

輸出：

```
{
    "finding": {
        "id": "0910eedb-381e-4e95-adda-0d25c19e6e90",
        "principal": {
            "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
        },
        "action": [
            "sts:AssumeRoleWithWebIdentity"
        ],
        "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Cognito_testpoolAuth_Role",
        "isPublic": false,
        "resourceType": "AWS::IAM::Role",
        "condition": {
            "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
west-2:EXAMPLE0-0000-0000-0000-000000000000"
        },
        "createdAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
        "analyzedAt": "2024-02-16T18:17:47.888000+00:00",
        "updatedAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
        "status": "ACTIVE",
        "resourceOwnerAccount": "111122223333"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的檢閱調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFinding。

get-generated-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-generated-policy。

AWS CLI

擷取使用 `StartPolicyGeneration` API 產生的政策

下列get-generated-policy範例會擷取使用您 AWS 帳戶中的 StartPolicyGeneration API 產生的政策。

```
aws accessanalyzer get-generated-policy \
    --job-id c557dc4a-0338-4489-95dd-739014860ff9
```

輸出：

```
{
    "generatedPolicyResult": {
        "generatedPolicies": [
            {
                "policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":
[{\"Sid\":\"SupportedServiceSid0\",\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"access-analyzer:GetAnalyzer\",\"access-analyzer:ListAnalyzers\",
\"access-analyzer:ListArchiveRules\",\"access-analyzer:ListFindings
\",\"cloudtrail:DescribeTrails\",\"cloudtrail:GetEventDataStore\",
\"cloudtrail:GetEventSelectors\",\"cloudtrail:GetInsightSelectors
\",\"cloudtrail:GetTrailStatus\",\"cloudtrail:ListChannels\",
\"cloudtrail:ListEventDataStores\",\"cloudtrail:ListQueries\",\"cloudtrail:ListTags
\",\"cloudtrail:LookupEvents\",\"ec2:DescribeRegions\",\"iam:GetAccountSummary
\",\"iam:GetOpenIDConnectProvider\",\"iam:GetRole\",\"iam:ListAccessKeys\",
\"iam:ListAccountAliases\",\"iam:ListOpenIDConnectProviders\",\"iam:ListRoles
\",\"iam:ListSAMLProviders\",\"kms:ListAliases\",\"s3:GetBucketLocation\",
\"s3:ListAllMyBuckets\"],\"Resource\":\"*\"}]}"
            }
        ],
        "properties": {
            "cloudTrailProperties": {
                "endTime": "2024-02-14T22:44:40+00:00",
                "startTime": "2024-02-13T00:30:00+00:00",
                "trailProperties": [
                    {
                        "allRegions": true,
                        "cloudTrailArn": "arn:aws:cloudtrail:us-
west-2:111122223333:trail/my-trail",
                        "regions": []
                    }
                ]
            },
            "isComplete": false,
            "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
        }
```

```
    },
    "jobDetails": {
        "completedOn": "2024-02-14T22:47:01+00:00",
        "jobId": "c557dc4a-0338-4489-95dd-739014860ff9",
        "startedOn": "2024-02-14T22:44:41+00:00",
        "status": "SUCCEEDED"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM Access Analyzer 政策產生。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGeneratedPolicy。

`list-access-preview-findings`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-access-preview-findings`。

AWS CLI

擷取指定之存取預覽所產生的存取預覽調查結果的清單

下列`list-access-preview-findings`範例會擷取您 AWS 帳戶中指定存取預覽所產生的存取預覽調查結果清單。

```
aws accessanalyzer list-access-preview-findings \
    --access-preview-id 3c65eb13-6ef9-4629-8919-a32043619e6b \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account
```

輸出：

```
{
    "findings": [
        {
            "id": "e22fc158-1c87-4c32-9464-e7f405ce8d74",
            "principal": {
                "AWS": "111122223333"
            },
            "action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
```

```
            "condition": {},
            "resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "isPublic": false,
            "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
            "createdAt": "2024-02-17T00:18:46+00:00",
            "changeType": "NEW",
            "status": "ACTIVE",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "sources": [
                {
                    "type": "POLICY"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 IAM Access Analyzer API 預覽存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccessPreviewFindings。

`list-access-previews`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-access-previews`。

AWS CLI

擷取指定之分析器的存取預覽清單

下列`list-access-previews`範例會擷取您 AWS 帳戶中指定分析器的存取預覽清單。

```
aws accessanalyzer list-access-previews \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account
```

輸出：

```
{
    "accessPreviews": [
        {
            "id": "3c65eb13-6ef9-4629-8919-a32043619e6b",
            "analyzerArn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account",
```

```
            "createdAt": "2024-02-17T00:18:44+00:00",
            "status": "COMPLETED"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 IAM Access Analyzer API 預覽存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccessPreviews。

`list-analyzed-resources`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-analyzed-resources`。

AWS CLI

列出可用的小工具

下列`list-analyzed-resources`範例列出您 AWS 帳戶中可用的小工具。

```
aws accessanalyzer list-analyzed-resources \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --resource-type AWS::IAM::Role
```

輸出：

```
{
    "analyzedResources": [
        {
            "resourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:Validation-Email",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "resourceType": "AWS::SNS::Topic"
        },
        {
            "resourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:admin-alerts",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "resourceType": "AWS::SNS::Topic"
        },
        {
            "resourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:config-topic",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "resourceType": "AWS::SNS::Topic"
```

```
        },
        {
            "resourceArn": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:inspector-topic",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "resourceType": "AWS::SNS::Topic"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 AWS Identity and Access Management Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAnalyzedResources。

list-analyzers

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-analyzers`。

AWS CLI

擷取分析器清單

下列`list-analyzers`範例會擷取您 AWS 帳戶中的分析器清單。

```
aws accessanalyzer list-analyzers
```

輸出：

```
{
    "analyzers": [
        {
            "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization",
            "createdAt": "2024-02-15T00:46:40+00:00",
            "name": "UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization",
            "status": "ACTIVE",
            "tags": {
                "auto-delete": "no"
            },
            "type": "ORGANIZATION_UNUSED_ACCESS"
        },
        {
```

```
            "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-organization",
            "createdAt": "2020-04-25T07:43:28+00:00",
            "lastResourceAnalyzed": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "lastResourceAnalyzedAt": "2024-02-15T21:51:56.517000+00:00",
            "name": "ConsoleAnalyzer-organization",
            "status": "ACTIVE",
            "tags": {
                "auto-delete": "no"
            },
            "type": "ORGANIZATION"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account",
            "createdAt": "2019-12-03T07:28:17+00:00",
            "lastResourceAnalyzed": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:config-
topic",
            "lastResourceAnalyzedAt": "2024-02-15T18:01:53.003000+00:00",
            "name": "ConsoleAnalyzer-account",
            "status": "ACTIVE",
            "tags": {
                "auto-delete": "no"
            },
            "type": "ACCOUNT"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 AWS Identity and Access Management Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAnalyzers。

`list-archive-rules`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-archive-rules`。

AWS CLI

擷取為指定分析器建立的封存規則清單

下列`list-archive-rules`範例會擷取您 AWS 帳戶中指定分析器所建立的封存規則清單。

```
aws accessanalyzer list-archive-rules \
    --analyzer-name UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization
```

輸出：

```
{
    "archiveRules": [
        {
            "createdAt": "2024-02-15T00:49:27+00:00",
            "filter": {
                "resource": {
                    "contains": [
                        "Cognito"
                    ]
                },
                "resourceType": {
                    "eq": [
                        "AWS::IAM::Role"
                    ]
                }
            },
            "ruleName": "MyArchiveRule",
            "updatedAt": "2024-02-15T00:49:27+00:00"
        },
        {
            "createdAt": "2024-02-15T23:27:45+00:00",
            "filter": {
                "findingType": {
                    "eq": [
                        "UnusedIAMUserAccessKey"
                    ]
                }
            },
            "ruleName": "ArchiveRule-56125a39-e517-4ff8-afb1-ef06f58db612",
            "updatedAt": "2024-02-15T23:27:45+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 AWS Identity and Access Management Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListArchiveRules。

list-findings-v2

以下程式碼範例顯示如何使用 list-findings-v2。

AWS CLI

擷取指定之分析器所產生的調查結果清單

下列list-findings-v2範例會擷取您 AWS 帳戶中指定分析器所產生的調查結果清單。此範例會篩選結果，使其僅包含名稱包含 Cognito 的 IAM 角色。

```
aws accessanalyzer list-findings-v2 \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --filter '{"resource": {"contains": ["Cognito"]}, "resourceType": {"eq":
 ["AWS::IAM::Role"]}}'
```

輸出：

```
{
    "findings": [
        {
            "analyzedAt": "2024-02-16T18:17:47.888000+00:00",
            "createdAt": "2021-02-26T21:17:24.710000+00:00",
            "id": "597f3bc2-3adc-4c18-9879-5c4b23485e46",
            "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/
Cognito_testpoolUnauth_Role",
            "resourceType": "AWS::IAM::Role",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "status": "ACTIVE",
            "updatedAt": "2021-02-26T21:17:24.710000+00:00",
            "findingType": "ExternalAccess"
        },
        {
            "analyzedAt": "2024-02-16T18:17:47.888000+00:00",
            "createdAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
            "id": "ce0e221a-85b9-4d52-91ff-d7678075442f",
            "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Cognito_testpoolAuth_Role",
            "resourceType": "AWS::IAM::Role",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333",
            "status": "ACTIVE",
            "updatedAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
            "findingType": "ExternalAccess"
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 AWS Identity and Access Management Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFindingsV2。

`list-findings`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-findings`。

AWS CLI

擷取指定之分析器所產生的調查結果清單

下列`list-findings`範例會擷取您 AWS 帳戶中指定分析器所產生的調查結果清單。此範例會篩選結果，使其僅包含名稱包含 Cognito 的 IAM 角色。

```
aws accessanalyzer list-findings \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --filter '{"resource": {"contains": ["Cognito"]}, "resourceType": {"eq":
 ["AWS::IAM::Role"]}}'
```

輸出：

```
{
    "findings": [
        {
            "id": "597f3bc2-3adc-4c18-9879-5c4b23485e46",
            "principal": {
                "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
            },
            "action": [
                "sts:AssumeRoleWithWebIdentity"
            ],
            "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/
Cognito_testpoolUnauth_Role",
            "isPublic": false,
```

```
            "resourceType": "AWS::IAM::Role",
            "condition": {
                "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
west-2:EXAMPLE0-0000-0000-0000-000000000000"
            },
            "createdAt": "2021-02-26T21:17:24.710000+00:00",
            "analyzedAt": "2024-02-16T18:17:47.888000+00:00",
            "updatedAt": "2021-02-26T21:17:24.710000+00:00",
            "status": "ACTIVE",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333"
        },
        {
            "id": "ce0e221a-85b9-4d52-91ff-d7678075442f",
            "principal": {
                "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
            },
            "action": [
                "sts:AssumeRoleWithWebIdentity"
            ],
            "resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Cognito_testpoolAuth_Role",
            "isPublic": false,
            "resourceType": "AWS::IAM::Role",
            "condition": {
                "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
west-2:EXAMPLE0-0000-0000-0000-000000000000"
            },
            "createdAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
            "analyzedAt": "2024-02-16T18:17:47.888000+00:00",
            "updatedAt": "2021-02-26T21:17:50.905000+00:00",
            "status": "ACTIVE",
            "resourceOwnerAccount": "111122223333"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 AWS Identity and Access Management Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFindings。

`list-policy-generations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-policy-generations`。

AWS CLI

列出過去七天內請求的所有政策產生

下列list-policy-generations範例列出您 AWS 帳戶中過去七天內請求的所有政策產生。

```
aws accessanalyzer list-policy-generations
```

輸出：

```
{
    "policyGenerations": [
        {
            "completedOn": "2024-02-14T23:43:38+00:00",
            "jobId": "923a56b0-ebb8-4e80-8a3c-a11ccfbcd6f2",
            "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "startedOn": "2024-02-14T23:43:02+00:00",
            "status": "CANCELED"
        },
        {
            "completedOn": "2024-02-14T22:47:01+00:00",
            "jobId": "c557dc4a-0338-4489-95dd-739014860ff9",
            "principalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "startedOn": "2024-02-14T22:44:41+00:00",
            "status": "SUCCEEDED"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM Access Analyzer 政策產生。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPolicyGenerations。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

擷取套用至指定資源的標籤清單

下列list-tags-for-resource範例會擷取套用至 AWS 帳戶中指定資源的標籤清單。

```
aws accessanalyzer list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "Zone-of-trust": "Account",
        "Name": "ConsoleAnalyzer"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM Access Analyzer 政策產生。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

start-policy-generation

以下程式碼範例顯示如何使用 start-policy-generation。

AWS CLI

啟動政策產生請求

下列start-policy-generation範例會在您的帳戶中啟動政策產生請求 AWS 。

```
aws accessanalyzer start-policy-generation \
    --policy-generation-details '{"principalArn":"arn:aws:iam::111122223333:role/
Admin"}' \
    --cloud-trail-details file://myfile.json
```

myfile.json 的內容：

```
{
    "accessRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole",
    "startTime": "2024-02-13T00:30:00Z",
    "trails": [
        {
```

```
            "allRegions": true,
            "cloudTrailArn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:111122223333:trail/my-
trail"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "jobId": "c557dc4a-0338-4489-95dd-739014860ff9"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM Access Analyzer 政策產生。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartPolicyGeneration。

`start-resource-scan`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-resource-scan`。

AWS CLI

立即開始掃描套用至指定資源的政策

下列`start-resource-scan`範例會立即開始掃描套用至 AWS 帳戶中指定資源的政策。

```
aws accessanalyzer start-resource-scan \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --resource-arn arn:aws:iam::111122223333:role/Cognito_testpoolAuth_Role
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的 IAM Access Analyzer 政策產生。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartResourceScan。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

將標籤新增至指定的資源

下列tag-resource範例會將標籤新增至您 AWS 帳戶中的指定資源。

```
aws accessanalyzer tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --tags Environment=dev,Purpose=testing
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 AWS Identity and Access Management Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從指定的資源移除標籤

下列untag-resource範例會從您 AWS 帳戶中的指定資源移除標籤。

```
aws accessanalyzer untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
ConsoleAnalyzer-account \
    --tag-keys Environment Purpose
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 AWS Identity and Access Management Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-archive-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 update-archive-rule。

AWS CLI

更新指定之封存規則的條件和值

下列update-archive-rule範例會更新您 AWS 帳戶中指定封存規則的條件和值。

```
aws accessanalyzer update-archive-rule \
    --analyzer-name UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization \
    --rule-name MyArchiveRule \
    --filter '{"resource": {"contains": ["Cognito"]}, "resourceType": {"eq":
 ["AWS::IAM::Role"]}}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的封存規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateArchiveRule。

update-findings

以下程式碼範例顯示如何使用 update-findings。

AWS CLI

更新指定之調查結果的狀態

下列update-findings範例會更新您 AWS 帳戶中指定問題清單的狀態。

```
aws accessanalyzer update-findings \
    --analyzer-arn arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/
UnusedAccess-ConsoleAnalyzer-organization \
    --ids 4f319ac3-2e0c-4dc4-bf51-7013a086b6ae 780d586a-2cce-4f72-aff6-359d450e7500
 \
    --status ARCHIVED
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的使用 AWS Identity and Access Management Access Analyzer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFindings。

validate-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 validate-policy。

AWS CLI

請求驗證政策並傳回調查結果清單

下列 validate-policy 範例會請求政策的驗證，並傳回調查結果。範例中的政策是用於 Web 聯合身分的 Amazon Cognito 角色的角色信任政策。信任政策產生的調查結果，與空的 Sid 元素值和不相符的政策主體有關，這是由於使用了不正確的擔任角色操作 sts:AssumeRole。與 Cognito 搭配使用的正確擔任角色動作為 sts:AssumeRoleWithWebIdentity。

```
aws accessanalyzer validate-policy \
    --policy-document file://myfile.json \
    --policy-type RESOURCE_POLICY
```

myfile.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "sts:AssumeRole",
                "sts:TagSession"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-west-2_EXAMPLE"
                }
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "findings": [
        {
            "findingDetails": "Add a value to the empty string in the Sid element.",
            "findingType": "SUGGESTION",
            "issueCode": "EMPTY_SID_VALUE",
            "learnMoreLink": "https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
access-analyzer-reference-policy-checks.html#access-analyzer-reference-policy-
checks-suggestion-empty-sid-value",
            "locations": [
                {
                    "path": [
                        {
                            "value": "Statement"
                        },
                        {
                            "index": 0
                        },
                        {
                            "value": "Sid"
                        }
                    ],
                    "span": {
                        "end": {
                            "column": 21,
                            "line": 5,
                            "offset": 81
                        },
                        "start": {
                            "column": 19,
                            "line": 5,
                            "offset": 79
                        }
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "findingDetails": "The sts:AssumeRole action is invalid with the
 following principal(s): cognito-identity.amazonaws.com. Use a SAML provider
 principal with the sts:AssumeRoleWithSAML action or use an OIDC provider principal
 with the sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure the provider is Federated if
 you use either of the two options.",
```

```
            "findingType": "ERROR",
            "issueCode": "MISMATCHED_ACTION_FOR_PRINCIPAL",
            "learnMoreLink": "https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
access-analyzer-reference-policy-checks.html#access-analyzer-reference-policy-
checks-error-mismatched-action-for-principal",
            "locations": [
                {
                    "path": [
                        {
                            "value": "Statement"
                        },
                        {
                            "index": 0
                        },
                        {
                            "value": "Action"
                        },
                        {
                            "index": 0
                        }
                    ],
                    "span": {
                        "end": {
                            "column": 32,
                            "line": 11,
                            "offset": 274
                        },
                        "start": {
                            "column": 16,
                            "line": 11,
                            "offset": 258
                        }
                    }
                },
                {
                    "path": [
                        {
                            "value": "Statement"
                        },
                        {
                            "index": 0
                        },
                        {
                            "value": "Principal"
```

```
                        },
                        {
                            "value": "Federated"
                        }
                    ],
                    "span": {
                        "end": {
                            "column": 61,
                            "line": 8,
                            "offset": 202
                        },
                        "start": {
                            "column": 29,
                            "line": 8,
                            "offset": 170
                        }
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "findingDetails": "The following actions: sts:TagSession are not
 supported by the condition key cognito-identity.amazonaws.com:aud. The condition
 will not be evaluated for these actions. We recommend that you move these actions
 to a different statement without this condition key.",
            "findingType": "ERROR",
            "issueCode": "UNSUPPORTED_ACTION_FOR_CONDITION_KEY",
            "learnMoreLink": "https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
access-analyzer-reference-policy-checks.html#access-analyzer-reference-policy-
checks-error-unsupported-action-for-condition-key",
            "locations": [
                {
                    "path": [
                        {
                            "value": "Statement"
                        },
                        {
                            "index": 0
                        },
                        {
                            "value": "Action"
                        },
                        {
                            "index": 1
```

```
                        }
                    ],
                    "span": {
                        "end": {
                            "column": 32,
                            "line": 12,
                            "offset": 308
                        },
                        "start": {
                            "column": 16,
                            "line": 12,
                            "offset": 292
                        }
                    }
                },
                {
                    "path": [
                        {
                            "value": "Statement"
                        },
                        {
                            "index": 0
                        },
                        {
                            "value": "Condition"
                        },
                        {
                            "value": "StringEquals"
                        },
                        {
                            "value": "cognito-identity.amazonaws.com:aud"
                        }
                    ],
                    "span": {
                        "end": {
                            "column": 79,
                            "line": 16,
                            "offset": 464
                        },
                        "start": {
                            "column": 58,
                            "line": 16,
                            "offset": 443
                        }
```

```
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的驗證政策檢查。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ValidatePolicy。

使用 的映像建置器範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配映像建置器來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-component`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-component`。

AWS CLI

建立新元件

下列 `create-component` 範例會建立使用 JSON 文件檔案的元件，並以 YAML 格式參考上傳至 Amazon S3 儲存貯體的元件文件。

```
aws imagebuilder create-component \
    --cli-input-json file://create-component.json
```

`create-component.json` 的內容：

```
{
    "name": "MyExampleComponent",
    "semanticVersion": "2019.12.02",
    "description": "An example component that builds, validates and tests an image",
    "changeDescription": "Initial version.",
    "platform": "Windows",
    "uri": "s3://s3-bucket-name/s3-bucket-path/component.yaml"
}
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "componentBuildVersionArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:component/examplecomponent/2019.12.02/1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateComponent。

create-distribution-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-distribution-configuration。

AWS CLI

建立分佈組態

下列 create-distribution-configuration 範例會使用 JSON 檔案建立分佈組態。

```
aws imagebuilder create-distribution-configuration \
    --cli-input-json file:/create-distribution-configuration.json
```

create-distribution-configuration.json 的內容：

```
{
    "name": "MyExampleDistribution",
```

```
    "description": "Copies AMI to eu-west-1",
    "distributions": [
        {
            "region": "us-west-2",
            "amiDistributionConfiguration": {
                "name": "Name {{imagebuilder:buildDate}}",
                "description": "An example image name with parameter references",
                "amiTags": {
                    "KeyName": "{{ssm:parameter_name}}"
                },
                "launchPermission": {
                    "userIds": [
                        "123456789012"
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "region": "eu-west-1",
            "amiDistributionConfiguration": {
                "name": "My {{imagebuilder:buildVersion}} image
 {{imagebuilder:buildDate}}",
                "amiTags": {
                    "KeyName": "Value"
                },
                "launchPermission": {
                    "userIds": [
                        "123456789012"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "distributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDistributionConfiguration。

create-image-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 create-image-pipeline。

AWS CLI

建立映像管道

下列 create-image-pipeline 範例會使用 JSON 檔案建立映像管道。

```
aws imagebuilder create-image-pipeline \
    --cli-input-json file://create-image-pipeline.json
```

create-image-pipeline.json 的內容：

```
{
    "name": "MyWindows2016Pipeline",
    "description": "Builds Windows 2016 Images",
    "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03",
    "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure",
    "distributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution",
    "imageTestsConfiguration": {
        "imageTestsEnabled": true,
        "timeoutMinutes": 60
    },
    "schedule": {
        "scheduleExpression": "cron(0 0 * * SUN)",
        "pipelineExecutionStartCondition":
 "EXPRESSION_MATCH_AND_DEPENDENCY_UPDATES_AVAILABLE"
    },
    "status": "ENABLED"
}
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "imagePipelineArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateImagePipeline。

create-image-recipe

以下程式碼範例顯示如何使用 create-image-recipe。

AWS CLI

建立配方

下列 create-image-recipe 範例會使用 JSON 檔案建立映像配方。元件會依指定順序進行安裝。

```
aws imagebuilder create-image-recipe \
    --cli-input-json file://create-image-recipe.json
```

create-image-recipe.json 的內容：

```
{
    "name": "MyBasicRecipe",
    "description": "This example image recipe creates a Windows 2016 image.",
    "semanticVersion": "2019.12.03",
    "components":
    [
        {
            "componentArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
myexamplecomponent/2019.12.02/1"
        },
        {
            "componentArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
myimportedcomponent/1.0.0/1"
        }
```

```
    ],
    "parentImage": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:aws:image/windows-server-2016-
english-full-base-x86/xxxx.x.x"
}
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateImageRecipe。

create-image

以下程式碼範例顯示如何使用 create-image。

AWS CLI

建立映像

以下 create-image 範例會建立映像。

```
aws imagebuilder create-image \
    --image-recipe-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03 \
    --infrastructure-configuration-arn arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "imageBuildVersionArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/1"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateImage。

create-infrastructure-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-infrastructure-configuration。

AWS CLI

建立基礎設施組態

下列create-infrastructure-configuration範例會使用 JSON 檔案建立基礎設施組態。

```
aws imagebuilder create-infrastructure-configuration \
    --cli-input-json file://create-infrastructure-configuration.json
```

create-infrastructure-configuration.json 的內容：

```
{
    "name": "MyExampleInfrastructure",
    "description": "An example that will retain instances of failed builds",
    "instanceTypes": [
        "m5.large", "m5.xlarge"
    ],
    "instanceProfileName": "EC2InstanceProfileForImageBuilder",
    "securityGroupIds": [
        "sg-a1b2c3d4"
    ],
    "subnetId": "subnet-a1b2c3d4",
    "logging": {
        "s3Logs": {
            "s3BucketName": "bucket-name",
            "s3KeyPrefix": "bucket-path"
        }
    },
    "keyPair": "key-pair-name",
    "terminateInstanceOnFailure": false,
    "snsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:sns-topic-name"
```

```
}
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInfrastructureConfiguration。

`delete-component`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-component`。

AWS CLI

刪除元件

下列 `delete-component` 範例會透過指定元件組建版本 ARN 來刪除元件組建版本。

```
aws imagebuilder delete-component \
    --component-build-version-arn arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:component/myexamplecomponent/2019.12.02/1
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "componentBuildVersionArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:component/myexamplecomponent/2019.12.02/1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteComponent。

delete-image-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-image-pipeline。

AWS CLI

刪除映像管道

下列 delete-image-pipeline 範例會透過指定映像管道的 ARN 來刪除映像管道。

```
aws imagebuilder delete-image-pipeline \
    --image-pipeline-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/my-example-pipeline
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imagePipelineArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/mywindows2016pipeline"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteImagePipeline。

delete-image-recipe

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-image-recipe。

AWS CLI

刪除映像配方

下列 delete-image-recipe 範例會透過指定映像配方的 ARN 來刪除映像配方。

```
aws imagebuilder delete-image-recipe \
```

```
    --image-recipe-arn arn:aws:imagebuilder:us-east-1:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteImageRecipe。

delete-image

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-image。

AWS CLI

刪除映像

下列 delete-image 範例會透過指定映像組建版本 ARN 來刪除映像組建版本。

```
aws imagebuilder delete-image \
    --image-build-version-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/my-
example-image/2019.12.02/1
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imageBuildVersionArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteImage。

delete-infrastructure-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-infrastructure-configuration。

AWS CLI

刪除基礎設施組態

下列 delete-infrastructure-configuration 範例會透過指定映像管道的 ARN 來刪除映像管道。

```
aws imagebuilder delete-infrastructure-configuration \
    --infrastructure-configuration-arn arn:aws:imagebuilder:us-
east-1:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInfrastructureConfiguration。

get-component-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-component-policy。

AWS CLI

取得元件政策詳細資訊

下列 get-component-policy 範例透過指定元件政策的 ARN 來列出元件政策的詳細資訊。

```
aws imagebuilder get-component-policy \
```

```
    --component-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/my-
example-component/2019.12.03/1
```

輸出：

```
{
    "Policy": "{ "Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect":
 "Allow", "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }, "Action":
 [ "imagebuilder:GetComponent", "imagebuilder:ListComponents" ], "Resource":
 [ "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/my-example-
component/2019.12.03/1" ] } ] }"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI <https://docs.aws.amazon.com/imagebuilder/latest/userguide/managing-image-builder-cli.html>`__ 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetComponentPolicy。

get-component

以下程式碼範例顯示如何使用 get-component。

AWS CLI

取得元件詳細資訊

下列 get-component 範例透過指定元件的 ARN 來列出元件的詳細資訊。

```
aws imagebuilder get-component \
    --component-build-version-arn arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:component/component-name/1.0.0/1
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "component": {
        "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/component-
name/1.0.0/1",
```

```
        "name": "component-name",
        "version": "1.0.0",
        "type": "TEST",
        "platform": "Linux",
        "owner": "123456789012",
        "data": "name: HelloWorldTestingDocument\ndescription: This is hello world
 testing document.\nschemaVersion: 1.0\n\nphases:\n  - name: test\n    steps:\n
   - name: HelloWorldStep\n        action: ExecuteBash\n        inputs:\n
 commands:\n            - echo \"Hello World! Test.\"\n",
        "encrypted": true,
        "dateCreated": "2020-01-27T20:43:30.306Z",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetComponent。

get-distribution-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-distribution-configuration。

AWS CLI

取得分佈組態的詳細資訊

下列 get-distribution-configuration 範例透過指定分佈組態的 ARN 來顯示分佈組態的詳細資訊。

```
aws imagebuilder get-distribution-configuration \
    --distribution-configuration-arn arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "distributionConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:distribution-
configuration/myexampledistribution",
```

```
        "name": "MyExampleDistribution",
        "description": "Copies AMI to eu-west-1 and exports to S3",
        "distributions": [
            {
                "region": "us-west-2",
                "amiDistributionConfiguration": {
                    "name": "Name {{imagebuilder:buildDate}}",
                    "description": "An example image name with parameter
 references",
                    "amiTags": {
                        "KeyName": "{{ssm:parameter_name}}"
                    },
                    "launchPermission": {
                        "userIds": [
                            "123456789012"
                        ]
                    }
                }
            },
            {
                "region": "eu-west-1",
                "amiDistributionConfiguration": {
                    "name": "My {{imagebuilder:buildVersion}} image
 {{imagebuilder:buildDate}}",
                    "amiTags": {
                        "KeyName": "Value"
                    },
                    "launchPermission": {
                        "userIds": [
                            "123456789012"
                        ]
                    }
                }
            }
        ],
        "dateCreated": "2020-02-19T18:40:10.529Z",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDistributionConfiguration。

get-image-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 get-image-pipeline。

AWS CLI

取得映像管道詳細資訊

下列 get-image-pipeline 範例會指定映像管道的 ARN 來列出映像管道的詳細資訊。

```
aws imagebuilder get-image-pipeline \
    --image-pipeline-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imagePipeline": {
        "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline",
        "name": "MyWindows2016Pipeline",
        "description": "Builds Windows 2016 Images",
        "platform": "Windows",
        "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03",
        "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure",
        "distributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution",
        "imageTestsConfiguration": {
            "imageTestsEnabled": true,
            "timeoutMinutes": 60
        },
        "schedule": {
            "scheduleExpression": "cron(0 0 * * SUN)",
            "pipelineExecutionStartCondition":
 "EXPRESSION_MATCH_AND_DEPENDENCY_UPDATES_AVAILABLE"
        },
        "status": "ENABLED",
        "dateCreated": "2020-02-19T19:04:01.253Z",
        "dateUpdated": "2020-02-19T19:04:01.253Z",
        "tags": {}
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetImagePipeline。

get-image-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-image-policy。

AWS CLI

取得映像政策詳細資訊

下列 get-image-policy 範例會指定映像政策的 ARN 來列出映像政策的詳細資訊。

```
aws imagebuilder get-image-policy \
    --image-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/my-example-image/2019.12.03/1
```

輸出：

```
{
    "Policy": "{ "Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect": "Allow",
 "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }, "Action": [ "imagebuilder:GetImage",
 "imagebuilder:ListImages" ], "Resource": [ "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:image/my-example-image/2019.12.03/1" ] } ] }"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetImagePolicy。

get-image-recipe-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-image-recipe-policy。

AWS CLI

取得映像配方政策詳細資訊

下列 get-image-recipe-policy 範例會指定映像政策的 ARN 來列出映像政策的詳細資訊。

```
aws imagebuilder get-image-recipe-policy \
    --image-recipe-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/my-example-image-recipe/2019.12.03/1
```

輸出：

```
{
    "Policy": "{ "Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect":
 "Allow", "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }, "Action":
 [ "imagebuilder:GetImageRecipe", "imagebuilder:ListImageRecipes" ], "Resource":
 [ "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/my-example-image-recipe/2019.12.03/1" ] } ] }"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetImageRecipePolicy。

get-image

以下程式碼範例顯示如何使用 get-image。

AWS CLI

取得映像詳細資訊

下列 get-image 範例透過指定映像的 ARN 來列出映像的詳細資訊。

```
aws imagebuilder get-image \
    --image-build-version-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/mybasicrecipe/2019.12.03/1
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "image": {
        "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/mybasicrecipe/2019.12.03/1",
```

```
        "name": "MyBasicRecipe",
        "version": "2019.12.03/1",
        "platform": "Windows",
        "state": {
            "status": "BUILDING"
        },
        "imageRecipe": {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "description": "This example image recipe creates a Windows 2016
 image.",
            "platform": "Windows",
            "version": "2019.12.03",
            "components": [
                {
                    "componentArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:component/myexamplecomponent/2019.12.02/1"
                },
                {
                    "componentArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:component/myimportedcomponent/1.0.0/1"
                }
            ],
            "parentImage": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:aws:image/windows-
server-2016-english-full-base-x86/2019.12.17/1",
            "dateCreated": "2020-02-14T19:46:16.904Z",
            "tags": {}
        },
        "infrastructureConfiguration": {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:infrastructure-
configuration/myexampleinfrastructure",
            "name": "MyExampleInfrastructure",
            "description": "An example that will retain instances of failed builds",
            "instanceTypes": [
                "m5.large",
                "m5.xlarge"
            ],
            "instanceProfileName": "EC2InstanceProfileForImageFactory",
            "securityGroupIds": [
                "sg-a1b2c3d4"
            ],
            "subnetId": "subnet-a1b2c3d4",
            "logging": {
```

```
                "s3Logs": {
                    "s3BucketName": "bucket-name",
                    "s3KeyPrefix": "bucket-path"
                }
            },
            "keyPair": "Sam",
            "terminateInstanceOnFailure": false,
            "snsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:sns-name",
            "dateCreated": "2020-02-14T21:21:05.098Z",
            "tags": {}
        },
        "imageTestsConfiguration": {
            "imageTestsEnabled": true,
            "timeoutMinutes": 720
        },
        "dateCreated": "2020-02-14T23:14:13.597Z",
        "outputResources": {
            "amis": []
        },
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetImage。

get-infrastructure-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-infrastructure-configuration。

AWS CLI

取得基礎設施組態詳細資訊

下列 get-infrastructure-configuration 範例透過指定基礎設施組態的 ARN 來列出基礎設施組態的詳細資訊。

```
aws imagebuilder get-infrastructure-configuration \
    --infrastructure-configuration-arn arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "infrastructureConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:infrastructure-
configuration/myexampleinfrastructure",
        "name": "MyExampleInfrastructure",
        "description": "An example that will retain instances of failed builds",
        "instanceTypes": [
            "m5.large",
            "m5.xlarge"
        ],
        "instanceProfileName": "EC2InstanceProfileForImageBuilder",
        "securityGroupIds": [
            "sg-a48c95ef"
        ],
        "subnetId": "subnet-a48c95ef",
        "logging": {
            "s3Logs": {
                "s3BucketName": "bucket-name",
                "s3KeyPrefix": "bucket-path"
            }
        },
        "keyPair": "Name",
        "terminateInstanceOnFailure": false,
        "snsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:sns-name",
        "dateCreated": "2020-02-19T19:11:51.858Z",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInfrastructureConfiguration。

`import-component`

以下程式碼範例顯示如何使用 `import-component`。

AWS CLI

匯入元件

下列 import-component 範例會使用 JSON 檔案匯入先前存在的指令碼。

```
aws imagebuilder import-component \
    --cli-input-json file://import-component.json
```

import-component.json 的內容：

```
{
    "name": "MyImportedComponent",
    "semanticVersion": "1.0.0",
    "description": "An example of how to import a component",
    "changeDescription": "First commit message.",
    "format": "SHELL",
    "platform": "Windows",
    "type": "BUILD",
    "uri": "s3://s3-bucket-name/s3-bucket-path/component.yaml"
}
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "componentBuildVersionArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:component/myimportedcomponent/1.0.0/1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportComponent。

list-component-build-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-component-build-versions。

AWS CLI

列出元件組建版本

下列 `list-component-build-versions` 範例列出具有特定語意版本的元件組建版本。

```
aws imagebuilder list-component-build-versions --component-
version-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
myexamplecomponent/2019.12.02
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "componentSummaryList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
myexamplecomponent/2019.12.02/1",
            "name": "MyExampleComponent",
            "version": "2019.12.02",
            "platform": "Windows",
            "type": "BUILD",
            "owner": "123456789012",
            "description": "An example component that builds, validates and tests an
 image",
            "changeDescription": "Initial version.",
            "dateCreated": "2020-02-19T18:53:45.940Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListComponentBuildVersions。

`list-components`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-components`。

AWS CLI

列出所有元件語意版本

下列 `list-components` 範例列出您有權存取的所有元件語意版本。您可以選擇性地篩選是否列出您擁有的元件、Amazon 擁有的元件，或是其他帳戶與您共用的元件。

```
aws imagebuilder list-components
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "componentVersionList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/component-
name/1.0.0",
            "name": "component-name",
            "version": "1.0.0",
            "platform": "Linux",
            "type": "TEST",
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-01-27T20:43:30.306Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListComponents。

`list-distribution-configurations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-distribution-configurations`。

AWS CLI

列出分佈

以下 `list-distribution-configurations` 範例請求列出您的所有分佈。

```
aws imagebuilder list-distribution-configurations
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "distributionConfigurationSummaryList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:distribution-
configuration/myexampledistribution",
            "name": "MyExampleDistribution",
            "description": "Copies AMI to eu-west-1 and exports to S3",
            "dateCreated": "2020-02-19T18:40:10.529Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDistributionConfigurations。

list-image-build-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-image-build-versions。

AWS CLI

列出映像組建版本

下列 list-image-build-versions 範例列出具有語意版本的所有映像組建版本。

```
aws imagebuilder list-image-build-versions \
    --image-version-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03
```

輸出：

```
{
```

```
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imageSummaryList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/7",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03/7",
            "platform": "Windows",
            "state": {
                "status": "FAILED",
                "reason": "Can't start SSM Automation for arn
 arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/mybasicrecipe/2019.12.03/7 during
 building. Parameter \"iamInstanceProfileName\" has a null value."
            },
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-19T18:56:11.511Z",
            "outputResources": {
                "amis": []
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/6",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03/6",
            "platform": "Windows",
            "state": {
                "status": "FAILED",
                "reason": "An internal error has occurred."
            },
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-18T22:49:08.142Z",
            "outputResources": {
                "amis": [
                    {
                        "region": "us-west-2",
                        "image": "ami-a1b2c3d4567890ab",
                        "name": "MyBasicRecipe 2020-02-18T22-49-38.704Z",
                        "description": "This example image recipe creates a Windows
 2016 image."
                    },
                    {
                        "region": "us-west-2",
```

```
                        "image": "ami-a1b2c3d4567890ab",
                        "name": "Name 2020-02-18T22-49-08.131Z",
                        "description": "Copies AMI to eu-west-2 and exports to S3"
                    },
                    {
                        "region": "eu-west-2",
                        "image": "ami-a1b2c3d4567890ab",
                        "name": "My 6 image 2020-02-18T22-49-08.131Z",
                        "description": "Copies AMI to eu-west-2 and exports to S3"
                    }
                ]
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/5",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03/5",
            "platform": "Windows",
            "state": {
                "status": "AVAILABLE"
            },
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-18T16:51:48.403Z",
            "outputResources": {
                "amis": [
                    {
                        "region": "us-west-2",
                        "image": "ami-a1b2c3d4567890ab",
                        "name": "MyBasicRecipe 2020-02-18T16-52-18.965Z",
                        "description": "This example image recipe creates a Windows
 2016 image."
                    }
                ]
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/4",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03/4",
            "platform": "Windows",
```

```
            "state": {
                "status": "AVAILABLE"
            },
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-18T16:50:01.827Z",
            "outputResources": {
                "amis": [
                    {
                        "region": "us-west-2",
                        "image": "ami-a1b2c3d4567890ab",
                        "name": "MyBasicRecipe 2020-02-18T16-50-32.280Z",
                        "description": "This example image recipe creates a Windows
 2016 image."
                    }
                ]
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/3",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03/3",
            "platform": "Windows",
            "state": {
                "status": "AVAILABLE"
            },
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-14T23:14:13.597Z",
            "outputResources": {
                "amis": [
                    {
                        "region": "us-west-2",
                        "image": "ami-a1b2c3d4567890ab",
                        "name": "MyBasicRecipe 2020-02-14T23-14-44.243Z",
                        "description": "This example image recipe creates a Windows
 2016 image."
                    }
                ]
            },
            "tags": {}
        },
        {
```

```
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/2",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03/2",
            "platform": "Windows",
            "state": {
                "status": "FAILED",
                "reason": "SSM execution 'a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111'
 failed with status = 'Failed' and failure message = 'Step fails when it is
 verifying the command has completed. Command a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
 returns unexpected invocation result: \n{Status=[Failed], ResponseCode=[1],
 Output=[\n----------ERROR-------\nfailed to run commands: exit status 1],
 OutputPayload=[{\"Status\":\"Failed\",\"ResponseCode\":1,\"Output\":\"\
\n----------ERROR-------\\nfailed to run commands: exit status 1\",\"CommandId\":
\"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111\"}], CommandId=[a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111]}. Please refer to Automation Service Troubleshooting Guide for more
 diagnosis details.'"
            },
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-14T22:57:42.593Z",
            "outputResources": {
                "amis": []
            },
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListImageBuildVersions。

`list-image-pipeline-images`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-image-pipeline-images`。

AWS CLI

列出映像管道映像

下列 `list-image-pipeline-images` 範例列出由特定映像管道建立的所有映像。

```
aws imagebuilder list-image-pipeline-images \
    --image-pipeline-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imagePipelineList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline",
            "name": "MyWindows2016Pipeline",
            "description": "Builds Windows 2016 Images",
            "platform": "Windows",
            "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-
recipe/mybasicrecipe/2019.12.03",
            "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure",
            "distributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution",
            "imageTestsConfiguration": {
                "imageTestsEnabled": true,
                "timeoutMinutes": 60
            },
            "schedule": {
                "scheduleExpression": "cron(0 0 * * SUN)",
                "pipelineExecutionStartCondition":
 "EXPRESSION_MATCH_AND_DEPENDENCY_UPDATES_AVAILABLE"
            },
            "status": "ENABLED",
            "dateCreated": "2020-02-19T19:04:01.253Z",
            "dateUpdated": "2020-02-19T19:04:01.253Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
            }
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/sam",
            "name": "PipelineName",
            "platform": "Linux",
            "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-
recipe/recipe-name-a1b2c3d45678/1.0.0",
```

```
            "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/infrastructureconfiguration-name-
a1b2c3d45678",
            "imageTestsConfiguration": {
                "imageTestsEnabled": true,
                "timeoutMinutes": 720
            },
            "status": "ENABLED",
            "dateCreated": "2019-12-16T18:19:02.068Z",
            "dateUpdated": "2019-12-16T18:19:02.068Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListImagePipelineImages。

`list-image-recipes`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-image-recipes`。

AWS CLI

列出映像配方

下列 `list-image-recipes` 範例列出所有映像配方。

```
aws imagebuilder list-image-recipes
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imageRecipeSummaryList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03",
```

```
            "name": "MyBasicRecipe",
            "platform": "Windows",
            "owner": "123456789012",
            "parentImage": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:aws:image/windows-
server-2016-english-full-base-x86/2019.x.x",
            "dateCreated": "2020-02-19T18:54:25.975Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
            }
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/recipe-
name-a1b2c3d45678/1.0.0",
            "name": "recipe-name-a1b2c3d45678",
            "platform": "Linux",
            "owner": "123456789012",
            "parentImage": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:aws:image/amazon-linux-2-
x86/2019.11.21",
            "dateCreated": "2019-12-16T18:19:00.120Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListImageRecipes。

`list-images`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-images`。

AWS CLI

列出映像

下列 `list-images` 範例列出您有權存取的所有語意版本。

```
aws imagebuilder list-images
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imageVersionList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03",
            "name": "MyBasicRecipe",
            "version": "2019.12.03",
            "platform": "Windows",
            "owner": "123456789012",
            "dateCreated": "2020-02-14T21:29:18.810Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListImages。

list-infrastructure-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-infrastructure-configurations。

AWS CLI

列出基礎設施組態

下列 list-infrastructure-configurations 範例列出所有基礎設施組態。

```
aws imagebuilder list-infrastructure-configurations
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "infrastructureConfigurationSummaryList": [
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:infrastructure-
configuration/myexampleinfrastructure",
```

```
            "name": "MyExampleInfrastructure",
            "description": "An example that will retain instances of failed builds",
            "dateCreated": "2020-02-19T19:11:51.858Z",
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:infrastructure-
configuration/infrastructureconfiguration-name-a1b2c3d45678",
            "name": "infrastructureConfiguration-name-a1b2c3d45678",
            "dateCreated": "2019-12-16T18:19:01.038Z",
            "tags": {
                "KeyName": "KeyValue"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInfrastructureConfigurations。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出特定資源的標籤

以下 list-tags-for-resource 範例會列出特定資源的所有標籤：

```
aws imagebuilder list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "KeyName": "KeyValue"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-component-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-component-policy。

AWS CLI

將資源政策套用至元件

下列 put-component-policy 命令會將資源政策套用至組建元件，以啟用組建元件的跨帳戶共用。我們建議您使用 RAM CLI 命令 create-resource-share。如果您使用 EC2 Image Builder CLI 命令 put-component-policy，您還必須使用 RAM CLI 命令 promote-resource-share-create-from-policy，如此才能讓與資源共用的所有主體看見資源。

```
aws imagebuilder put-component-policy \
    --component-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
examplecomponent/2019.12.02/1 \
    --policy '{ "Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect":
 "Allow", "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }, "Action":
 [ "imagebuilder:GetComponent", "imagebuilder:ListComponents" ],
 "Resource": [ "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
examplecomponent/2019.12.02/1" ] } ] }'
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "componentArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:component/
examplecomponent/2019.12.02/1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutComponentPolicy。

put-image-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-image-policy。

AWS CLI

將資源政策套用至映像

下列 put-image-policy 命令會將資源政策套用至映像，以啟用映像的跨帳戶共用。我們建議您使用 RAM CLI 命令 create-resource-share。如果您使用 EC2 Image Builder CLI 命令 put-image-policy，您還必須使用 RAM CLI 命令 promote-resource-share-create-from-policy，如此才能讓與資源共用的所有主體看見資源。

```
aws imagebuilder put-image-policy \
    --image-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/example-image/2019.12.02/1 \
    --policy '{ "Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }, "Action": [ "imagebuilder:GetImage", "imagebuilder:ListImages" ], "Resource": [ "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/example-image/2019.12.02/1" ] } ] }'
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imageArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/example-image/2019.12.02/1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutImagePolicy。

put-image-recipe-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-image-recipe-policy。

AWS CLI

將資源政策套用至映像配方

下列 put-image-recipe-policy 命令會將資源政策套用至映像配方，以啟用映像配方的跨帳戶共用。我們建議您使用 RAM CLI 命令 create-resource-share。如果您使用 EC2 Image Builder CLI 命令 put-image-recipe-policy，您還必須使用 RAM CLI 命令 promote-resource-share-create-from-policy，如此才能讓與資源共用的所有主體看見資源。

```
aws imagebuilder put-image-recipe-policy \
    --image-recipe-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
example-image-recipe/2019.12.02 \
    --policy '{ "Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect":
 "Allow", "Principal": { "AWS": [ "123456789012" ] }, "Action":
 [ "imagebuilder:GetImageRecipe", "imagebuilder:ListImageRecipes" ], "Resource":
 [ "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/example-image-
recipe/2019.12.02" ] } ] }'
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
example-image-recipe/2019.12.02/1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutImageRecipePolicy。

start-image-pipeline-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 start-image-pipeline-execution。

AWS CLI

手動啟動映像管道

下列 start-image-pipeline-execution 範例會手動啟動映像管道。

```
aws imagebuilder start-image-pipeline-execution \
    --image-pipeline-arn arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "clientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "imageBuildVersionArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image/
mybasicrecipe/2019.12.03/1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartImagePipelineExecution。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記資源

下列 tag-resource 範例會使用 JSON 檔案，將資源新增至 EC2 Image Builder，並加上標籤。

```
aws imagebuilder tag-resource \
    --cli-input-json file://tag-resource.json
```

tag-resource.json 的內容：

```
{
    "resourceArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline",
    "tags": {
        "KeyName: "KeyValue"
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

將標籤從資源中移除

下列 untag-resource 範例使用 JSON 檔案從資源移除標籤。

```
aws imagebuilder untag-resource \
    --cli-input-json file://tag-resource.json
```

untag-resource.json 的內容：

```
{
    "resourceArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline",
    "tagKeys": [
        "KeyName"
    ]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-distribution-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-distribution-configuration。

AWS CLI

更新分佈組態

下列 update-distribution-configuration 範例會使用 JSON 檔案更新分佈組態。

```
aws imagebuilder update-distribution-configuration \
    --cli-input-json file://update-distribution-configuration.json
```

update-distribution-configuration.json 的內容：

```
{
    "distributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution",
    "description": "Copies AMI to eu-west-2 and exports to S3",
    "distributions": [
        {
            "region": "us-west-2",
            "amiDistributionConfiguration": {
                "name": "Name {{imagebuilder:buildDate}}",
                "description": "An example image name with parameter references"
            }
        },
        {
            "region": "eu-west-2",
            "amiDistributionConfiguration": {
                "name": "My {{imagebuilder:buildVersion}} image
 {{imagebuilder:buildDate}}"
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDistributionConfiguration。

update-image-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 update-image-pipeline。

AWS CLI

更新映像管道

下列 update-image-pipeline 範例會使用 JSON 檔案更新映像管道。

```
aws imagebuilder update-image-pipeline \
    --cli-input-json file://update-image-pipeline.json
```

update-image-pipeline.json 的內容：

```
{
    "imagePipelineArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-pipeline/
mywindows2016pipeline",
    "imageRecipeArn": "arn:aws:imagebuilder:us-west-2:123456789012:image-recipe/
mybasicrecipe/2019.12.03",
    "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure",
    "distributionConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:distribution-configuration/myexampledistribution",
    "imageTestsConfiguration": {
        "imageTestsEnabled": true,
        "timeoutMinutes": 120
    },
    "schedule": {
        "scheduleExpression": "cron(0 0 * * MON)",
        "pipelineExecutionStartCondition":
 "EXPRESSION_MATCH_AND_DEPENDENCY_UPDATES_AVAILABLE"
    },
    "status": "DISABLED"
}
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateImagePipeline。

update-infrastructure-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-infrastructure-configuration。

AWS CLI

更新基礎設施組態

下列 update-infrastructure-configuration 範例會使用 JSON 檔案更新基礎設施組態。

```
aws imagebuilder update-infrastructure-configuration \
    --cli-input-json file:/update-infrastructure-configuration.json
```

update-infrastructure-configuration.json 的內容：

```
{
    "infrastructureConfigurationArn": "arn:aws:imagebuilder:us-
west-2:123456789012:infrastructure-configuration/myexampleinfrastructure",
    "description": "An example that will terminate instances of failed builds",
    "instanceTypes": [
        "m5.large", "m5.2xlarge"
    ],
    "instanceProfileName": "EC2InstanceProfileForImageFactory",
    "securityGroupIds": [
        "sg-a48c95ef"
    ],
    "subnetId": "subnet-a48c95ef",
    "logging": {
        "s3Logs": {
            "s3BucketName": "bucket-name",
            "s3KeyPrefix": "bucket-path"
        }
    },
    "terminateInstanceOnFailure": true,
    "snsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:sns-name"
}
```

輸出：

```
{
    "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 EC2 Image Builder 使用者指南中的使用 AWS CLI 設定和管理 EC2 Image Builder Image Pipeline。 EC2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateInfrastructureConfiguration。

使用 的 Incident Manager 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Incident Manager 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-replication-set`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-replication-set`。

AWS CLI

建立複寫集

下列 `create-replication-set` 範例會建立 Incident Manager 用來複寫和加密 Amazon Web Services 帳戶中資料的複寫集。此範例在建立複寫集時使用 us-east-1 和 us-east-2 區域。

```
aws ssm-incidents create-replication-set \
    --regions '{"us-east-1": {"sseKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"}, "us-east-2":
 {"sseKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"}}'
```

輸出：

```
{
    "replicationSetArns": [
        "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:replication-set/c4bcb603-4bf9-
bb3f-413c-08df53673b57"
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的使用 Incident Manager 複寫集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateReplicationSet。

create-response-plan

以下程式碼範例顯示如何使用 create-response-plan。

AWS CLI

建立回應計劃

下列 create-response-plan 範例會建立具有指定詳細資訊的回應計劃。

```
aws ssm-incidents create-response-plan \
    --chat-channel '{"chatbotSns": ["arn:aws:sns:us-
east-1:111122223333:Standard_User"]}' \
    --display-name "Example response plan" \
    --incident-template '{"impact": 5, "title": "example-incident"}' \
    --name "example-response" \
    --actions '[{"ssmAutomation": {"documentName": "AWSIncidents-
CriticalIncidentRunbookTemplate", "documentVersion": "$DEFAULT",
 "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/ssm-
incidents.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIncidentManager", "targetAccount":
 "RESPONSE_PLAN_OWNER_ACCOUNT"}}]' \
    --engagements '["arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/example"]'
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/example-response"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件準備。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResponsePlan。

create-timeline-event

以下程式碼範例顯示如何使用 create-timeline-event。

AWS CLI

範例 1：建立自訂時間軸事件

下列 create-timeline-event 範例會在指定事件的指定時間，建立自訂時間軸事件。

```
aws ssm-incidents create-timeline-event \
    --event-data "\"example timeline event\"" \
    --event-time 2022-10-01T20:30:00.000 \
    --event-type "Custom Event" \
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "eventId": "c0bcc885-a41d-eb01-b4ab-9d2deEXAMPLE",
    "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4EXAMPLE"
}
```

範例 2：使用事件備註建立時間軸事件

下列 create-timeline-event 範例會建立 'Incident notes' 面板中列出的時間軸事件。

```
aws ssm-incidents create-timeline-event \
     --event-data "\"New Note\"" \
     --event-type "Note" \
     --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Test/6cc46130-ca6c-3b38-68f1-f6abeEXAMPLE" \
     --event-time 2023-06-20T12:06:00.000 \
     --event-references '[{"resource":"arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Test/6cc46130-ca6c-3b38-68f1-f6abeEXAMPLE"}]'
```

輸出：

```
{
    "eventId": "a41dc885-c0bc-b4ab-eb01-de9d2EXAMPLE",
    "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTimelineEvent。

delete-incident-record

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-incident-record。

AWS CLI

刪除事件記錄

以下 delete-incident-record 範例會刪除指定的事件記錄。

```
aws ssm-incidents delete-incident-record \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件追蹤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIncidentRecord。

delete-replication-set

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-replication-set。

AWS CLI

刪除複寫集

下列 delete-replication-set 範例會從 Amazon Web Services 帳戶刪除複寫集。刪除複寫集也會刪除所有 Incident Manager 資料。這個動作無法復原。

```
aws ssm-incidents delete-replication-set \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:replication-set/c4bcb603-4bf9-bb3f-413c-08df53673b57"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的使用 Incident Manager 複寫集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteReplicationSet。

delete-resource-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resource-policy。

AWS CLI

刪除資源政策

下列 delete-resource-policy 範例會從回應計劃刪除資源政策。這將撤銷與回應計劃共用的主體或組織的存取權。

```
aws ssm-incidents delete-resource-policy \
    --policy-id "be8b57191f0371f1c6827341aa3f0a03" \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-Plan"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的使用共用聯絡人和回應計劃。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResourcePolicy。

delete-response-plan

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-response-plan。

AWS CLI

刪除回應計劃

以下 delete-response-plan 範例會刪除指定的回應計劃。

```
aws ssm-incidents delete-response-plan \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/example-response"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件準備。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResponsePlan。

delete-timeline-event

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-timeline-event。

AWS CLI

刪除時間軸事件

下列 delete-timeline-event 範例會從指定的事件記錄中刪除自訂時間軸事件。

```
aws ssm-incidents delete-timeline-event \
    --event-id "c0bcc885-a41d-eb01-b4ab-9d2de193643c" \
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTimelineEvent。

get-incident-record

以下程式碼範例顯示如何使用 get-incident-record。

AWS CLI

取得事件記錄

下列 get-incident-record 範例會取得指定事件記錄的詳細資訊。

```
aws ssm-incidents get-incident-record \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/Example-Response-
Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
```

輸出：

```
{
    "incidentRecord": {
        "arn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/Example-
Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308",
        "automationExecutions": [],
```

```
        "creationTime": "2021-05-21T18:16:57.579000+00:00",
        "dedupeString": "c4bcc812-85e7-938d-2b78-17181176ee1a",
        "impact": 5,
        "incidentRecordSource": {
            "createdBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/draliatp",
            "invokedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/draliatp",
            "source": "aws.ssm-incidents.custom"
        },
        "lastModifiedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/draliatp",
        "lastModifiedTime": "2021-05-21T18:16:59.149000+00:00",
        "notificationTargets": [],
        "status": "OPEN",
        "title": "Example-Incident"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIncidentRecord。

get-replication-set

以下程式碼範例顯示如何使用 get-replication-set。

AWS CLI

取得複寫集

下列 get-replication-set 範例會取得 Incident Manager 用來複寫和加密 Amazon Web Services 帳戶中的資料複寫集的詳細資訊。

```
aws ssm-incidents get-replication-set \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:replication-set/c4bcb603-4bf9-bb3f-413c-08df53673b57"
```

輸出：

```
{
    "replicationSet": {
        "createdBy": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/username",
        "createdTime": "2021-05-14T17:57:22.010000+00:00",
        "deletionProtected": false,
```

```
        "lastModifiedBy": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/username",
        "lastModifiedTime": "2021-05-14T17:57:22.010000+00:00",
        "regionMap": {
            "us-east-1": {
                "sseKmsKeyId": "DefaultKey",
                "status": "ACTIVE"
            },
            "us-east-2": {
                "sseKmsKeyId": "DefaultKey",
                "status": "ACTIVE",
                "statusMessage": "Tagging inaccessible"
            }
        },
        "status": "ACTIVE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的使用 Incident Manager 複寫集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReplicationSet。

get-resource-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-policies。

AWS CLI

列出回應計劃的資源政策

下列 command-name 範例列出與指定之回應計劃相關聯的資源政策。

```
aws ssm-incidents get-resource-policies \
--resource-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-Plan"
```

輸出：

```
{
    "resourcePolicies": [
        {
            "policyDocument": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid
\":\"d901b37a-dbb0-458a-8842-75575c464219-external-principals\",\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::222233334444:root\"},\"Action
```

```
\":[\"ssm-incidents:GetResponsePlan\",\"ssm-incidents:StartIncident\",\"ssm-
incidents:UpdateIncidentRecord\",\"ssm-incidents:GetIncidentRecord\",\"ssm-
incidents:CreateTimelineEvent\",\"ssm-incidents:UpdateTimelineEvent\",\"ssm-
incidents:GetTimelineEvent\",\"ssm-incidents:ListTimelineEvents\",\"ssm-
incidents:UpdateRelatedItems\",\"ssm-incidents:ListRelatedItems\"],\"Resource\":
[\"arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:response-plan/Example-Response-Plan\",
\"arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:incident-record/Example-Response-Plan/*
\"]}]}",
            "policyId": "be8b57191f0371f1c6827341aa3f0a03",
            "ramResourceShareRegion": "us-east-1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的使用共用聯絡人和回應計劃。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourcePolicies。

get-response-plan

以下程式碼範例顯示如何使用 get-response-plan。

AWS CLI

取得回應計劃的詳細資訊

下列command-name範例會取得您 AWS 帳戶中指定回應計劃的詳細資訊。

```
aws ssm-incidents get-response-plan \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-Plan"
```

輸出：

```
{
    "actions": [
        {
            "ssmAutomation": {
                "documentName": "AWSIncidents-CriticalIncidentRunbookTemplate",
                "documentVersion": "$DEFAULT",
                "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/ssm-
incidents.amazonaws.com/AWSServiceRoleForIncidentManager",
                "targetAccount": "RESPONSE_PLAN_OWNER_ACCOUNT"
            }
```

```
        }
    ],
    "arn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-
Plan",
    "chatChannel": {
        "chatbotSns": [
            "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:Standard_User"
        ]
    },
    "displayName": "Example response plan",
    "engagements": [
        "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/example"
    ],
    "incidentTemplate": {
        "impact": 5,
        "title": "Example-Incident"
    },
    "name": "Example-Response-Plan"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件準備。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResponsePlan。

get-timeline-event

以下程式碼範例顯示如何使用 get-timeline-event。

AWS CLI

取得時間軸事件的詳細資訊

下列 get-timeline-event 範例會傳回指定之時間軸事件的詳細資訊。

```
aws ssm-incidents get-timeline-event \
    --event-id 20bcc812-8a94-4cd7-520c-0ff742111424 \
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
```

輸出：

```
{
    "event": {
```

```
        "eventData": "\"Incident Started\"",
        "eventId": "20bcc812-8a94-4cd7-520c-0ff742111424",
        "eventTime": "2021-05-21T18:16:57+00:00",
        "eventType": "Custom Event",
        "eventUpdatedTime": "2021-05-21T18:16:59.944000+00:00",
        "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTimelineEvent。

`list-incident-records`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-incident-records`。

AWS CLI

列出事件記錄

下列 command-name 範例列出 Amazon Web Services 帳戶中的事件記錄。

```
aws ssm-incidents list-incident-records
```

輸出：

```
{
    "incidentRecordSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/Example-
Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308",
            "creationTime": "2021-05-21T18:16:57.579000+00:00",
            "impact": 5,
            "incidentRecordSource": {
                "createdBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/draliatp",
                "invokedBy": "arn:aws:iam::111122223333:user/draliatp",
                "source": "aws.ssm-incidents.custom"
            },
            "status": "OPEN",
            "title": "Example-Incident"
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListIncidentRecords。

`list-related-items`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-related-items`。

AWS CLI

列出相關項目

下列 `list-related-items` 範例列出指定事件的相關項目。

```
aws ssm-incidents list-related-items \
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
```

輸出：

```
{
    "relatedItems": [
        {
            "identifier": {
                "type": "OTHER",
                "value": {
                    "url": "https://console.aws.amazon.com/systems-manager/opsitems/
oi-8ef82158e190/workbench?region=us-east-1"
                }
            },
            "title": "Example related item"
        },
        {
            "identifier": {
                "type": "PARENT",
                "value": {
                    "arn": "arn:aws:ssm:us-east-1:111122223333:opsitem/
oi-8084126392ac"
                }
            },
```

```
            "title": "parentItem"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRelatedItems。

list-replication-sets

以下程式碼範例顯示如何使用 list-replication-sets。

AWS CLI

列出複寫集

下列list-replication-set範例列出 Incident Manager 用來複寫和加密 AWS 帳戶中資料的複寫集。

```
aws ssm-incidents list-replication-sets
```

輸出：

```
{
    "replicationSetArns": [
        "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:replication-set/c4bcb603-4bf9-
bb3f-413c-08df53673b57"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的使用 Incident Manager 複寫集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListReplicationSets。

list-response-plans

以下程式碼範例顯示如何使用 list-response-plans。

AWS CLI

列出可用的回應計劃

下列 `list-response-plans` 範例列出 Amazon Web Services 帳戶中可用的回應計劃。

```
aws ssm-incidents list-response-plans
```

輸出：

```
{
    "responsePlanSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-
Response-Plan",
            "displayName": "Example response plan",
            "name": "Example-Response-Plan"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件準備。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResponsePlans。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出回應計劃的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出與指定回應計劃相關聯的標籤。

```
aws ssm-incidents list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-
Response-Plan"
```

輸出：

```
{
    "tags": {
    "group1": "1"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的標記。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`list-timeline-events`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-timeline-events`。

AWS CLI

列出事件的時間軸事件

下列 command-name 範例列出指定事件的時間軸事件。

```
aws ssm-incidents list-timeline-events \
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
```

輸出：

```
{
    "eventSummaries": [
        {
            "eventId": "8cbcc889-35e1-a42d-2429-d6f100799915",
            "eventTime": "2021-05-21T22:36:13.766000+00:00",
            "eventType": "SSM Incident Record Update",
            "eventUpdatedTime": "2021-05-21T22:36:13.766000+00:00",
            "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
        },
        {
            "eventId": "a2bcc825-aab5-1787-c605-f9bb2640d85b",
            "eventTime": "2021-05-21T18:58:46.443000+00:00",
            "eventType": "SSM Incident Record Update",
            "eventUpdatedTime": "2021-05-21T18:58:46.443000+00:00",
            "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
        },
        {
            "eventId": "5abcc812-89c0-b0a8-9437-1c74223d4685",
            "eventTime": "2021-05-21T18:16:59.149000+00:00",
```

```
            "eventType": "SSM Incident Record Update",
            "eventUpdatedTime": "2021-05-21T18:16:59.149000+00:00",
            "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
        },
        {
            "eventId": "06bcc812-8820-405e-4065-8d2b14d29b92",
            "eventTime": "2021-05-21T18:16:58+00:00",
            "eventType": "SSM Automation Execution Start Failure for Incident",
            "eventUpdatedTime": "2021-05-21T18:16:58.689000+00:00",
            "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
        },
        {
            "eventId": "20bcc812-8a94-4cd7-520c-0ff742111424",
            "eventTime": "2021-05-21T18:16:57+00:00",
            "eventType": "Custom Event",
            "eventUpdatedTime": "2021-05-21T18:16:59.944000+00:00",
            "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
        },
        {
            "eventId": "c0bcc885-a41d-eb01-b4ab-9d2de193643c",
            "eventTime": "2020-10-01T20:30:00+00:00",
            "eventType": "Custom Event",
            "eventUpdatedTime": "2021-05-21T22:28:26.299000+00:00",
            "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-
record/Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTimelineEvents。

put-resource-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-resource-policy。

AWS CLI

共用回應計劃和事件

下列 command-name 範例會將資源政策新增至 Example-Response-Plan，以與指定的主體共用回應計劃和相關事件。

```
aws ssm-incidents put-resource-policy \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-Plan" \
    --policy "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"ExampleResourcePolciy\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::222233334444:root\"},\"Action\":[\"ssm-incidents:GetResponsePlan\",\"ssm-incidents:StartIncident\",\"ssm-incidents:UpdateIncidentRecord\",\"ssm-incidents:GetIncidentRecord\",\"ssm-incidents:CreateTimelineEvent\",\"ssm-incidents:UpdateTimelineEvent\",\"ssm-incidents:GetTimelineEvent\",\"ssm-incidents:ListTimelineEvents\",\"ssm-incidents:UpdateRelatedItems\",\"ssm-incidents:ListRelatedItems\"],\"Resource\":[\"arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:response-plan/Example-Response-Plan\",\"arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:incident-record/Example-Response-Plan/*\"]}]}"
```

輸出：

```
{
    "policyId": "be8b57191f0371f1c6827341aa3f0a03"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的使用共用聯絡人和回應計劃。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutResourcePolicy。

start-incident

以下程式碼範例顯示如何使用 start-incident。

AWS CLI

啟動事件

下列 start-incident 範例使用指定的回應計劃啟動事件。

```
aws ssm-incidents start-incident \
    --response-plan-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-Plan"
```

輸出：

```
{
    "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::682428703967:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件建立。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartIncident。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記回應計劃

下列 tag-resource 範例使用提供的標籤鍵值對來標記指定的回應計劃。

```
aws ssm-incidents tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-
Response-Plan" \
    --tags '{"group1":"1"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的標記。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從資源移除標籤

下列 untag-resource 範例會從回應計劃中移除指定的標籤。

```
aws ssm-incidents untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-
Response-Plan" \
```

```
    --tag-keys '["group1"]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的標記。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-deletion-protection

以下程式碼範例顯示如何使用 update-deletion-protection。

AWS CLI

更新複寫集刪除保護

下列 update-deletion-protection 範例會更新您帳戶中的刪除保護，防止您刪除複寫集中的最後一個區域。

```
aws ssm-incidents update-deletion-protection \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:replication-set/
a2bcc5c9-0f53-8047-7fef-c20749989b40" \
    --deletion-protected
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的使用 Incident Manager 複寫集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDeletionProtection。

update-incident-record

以下程式碼範例顯示如何使用 update-incident-record。

AWS CLI

更新事件記錄

下列 command-name 範例會解析指定的事件。

```
aws ssm-incidents update-incident-record \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/Example-Response-
Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308" \
```

```
    --status "RESOLVED"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIncidentRecord。

update-related-items

以下程式碼範例顯示如何使用 update-related-items。

AWS CLI

更新事件相關項目

下列 update-related-item 範例會從指定的事件記錄中移除相關項目。

```
aws ssm-incidents update-related-items \
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308" \
    --related-items-update '{"itemToRemove": {"type": "OTHER", "value": {"url":
 "https://console.aws.amazon.com/systems-manager/opsitems/oi-8ef82158e190/workbench?
region=us-east-1"}}}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRelatedItems。

update-replication-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-replication-set。

AWS CLI

更新複寫集

下列 command-name 範例會從複寫集刪除 us-east-2 區域。

```
aws ssm-incidents update-replication-set \
```

```
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:replication-set/
a2bcc5c9-0f53-8047-7fef-c20749989b40" \
    --actions '[{"deleteRegionAction": {"regionName": "us-east-2"}}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的使用 Incident Manager 複寫集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateReplicationSet。

update-response-plan

以下程式碼範例顯示如何使用 update-response-plan。

AWS CLI

更新回應計劃

下列 update-response-plan 範例會從指定的回應計劃中移除聊天頻道。

```
aws ssm-incidents update-response-plan \
    --arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:response-plan/Example-Response-Plan"
 \
    --chat-channel '{"empty":{}}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件準備。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateResponsePlan。

update-timeline-event

以下程式碼範例顯示如何使用 update-timeline-event。

AWS CLI

更新時間軸事件

下列 update-timeline-event 範例會更新事件發生的時間。

```
aws ssm-incidents update-timeline-event \
    --event-id 20bcc812-8a94-4cd7-520c-0ff742111424 \
```

```
    --incident-record-arn "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
Example-Response-Plan/6ebcc812-85f5-b7eb-8b2f-283e4d844308" \
    --event-time "2021-05-21T18:10:57+00:00"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的事件詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateTimelineEvent。

使用 的 Incident Manager Contacts 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Incident Manager Contacts 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`accept-page`

以下程式碼範例顯示如何使用 `accept-page`。

AWS CLI

在參與期間接受頁面

下列 `accept-page` 範例使用傳送至聯絡管道的接受碼來接受頁面。

```
aws ssm-contacts accept-page \
    --page-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:682428703967:page/
akuam/94ea0c7b-56d9-46c3-b84a-a37c8b067ad3" \
    --accept-type READ \
    --accept-code 425440
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptPage。

activate-contact-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 activate-contact-channel。

AWS CLI

啟用聯絡人的聯絡管道

下列 activate-contact-channel 範例會啟用聯絡管道，並將其當做事件的一部分使用。

```
aws ssm-contacts activate-contact-channel \
    --contact-channel-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d" \
    --activation-code "466136"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ActivateContactChannel。

command-name

以下程式碼範例顯示如何使用 command-name。

AWS CLI

刪除聯絡人

下列 command-name 範例刪除聯絡人。任何涉及聯絡人的呈報計畫，都將無法再聯繫到該聯絡人。

```
aws ssm-contacts delete-contact \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:682428703967:contact/alejr"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CommandName。

create-contact-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 create-contact-channel。

AWS CLI

建立聯絡管道

為聯絡人 Akua Mansa 建立 SMS 類型的聯絡管道。您可以建立 SMS、EMAIL 或 VOICE 類型的聯絡管道。

```
aws ssm-contacts create-contact-channel \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam" \
    --name "akuas sms-test" \
    --type SMS \
    --delivery-address '{"SimpleAddress": "+15005550199"}'
```

輸出：

```
{
    "ContactChannelArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact-
channel/akuam/02f506b9-ea5d-4764-af89-2daa793ff024"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateContactChannel。

create-contact

以下程式碼範例顯示如何使用 create-contact。

AWS CLI

建立聯絡人

下列 create-contact 範例會在您環境中使用空白計畫建立聯絡人。可在建立聯絡管道後更新計畫。搭配此命令的輸出 ARN 使用 create-contact-channel 命令。在您為此聯絡人建立聯絡管道之後，請使用 update-contact 來更新計畫。

```
aws ssm-contacts create-contact \
    --alias "akuam" \
```

```
    --display-name "Akua Mansa" \
    --type PERSONAL \
    --plan '{"Stages": []}'
```

輸出：

```
{
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateContact。

deactivate-contact-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 deactivate-contact-channel。

AWS CLI

停用聯絡管道

下列 deactivate-contact-channel 範例會停用聯絡管道。停用聯絡管道意指在事件期間不會再傳呼該聯絡管道。您也可以使用 activate-contact-channel 命令隨時重新啟用聯絡管道。

```
aws ssm-contacts deactivate-contact-channel \
    --contact-channel-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeactivateContactChannel。

delete-contact-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-contact-channel。

AWS CLI

刪除聯絡管道

下列 delete-contact-channel 範例會刪除聯絡管道。刪除聯絡管道可確保在事件期間不會傳呼該聯絡管道。

```
aws ssm-contacts delete-contact-channel \
    --contact-channel-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact-channel/akuam/13149bad-52ee-45ea-ae1e-45857f78f9b2"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteContactChannel。

delete-contact

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-contact。

AWS CLI

刪除聯絡人

下列 delete-contact 範例刪除聯絡人。任何涉及聯絡人的呈報計畫，都將無法再聯繫到該聯絡人。

```
aws ssm-contacts delete-contact \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/alejr"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteContact。

describe-engagement

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-engagement。

AWS CLI

描述參與的詳細資訊

下列 describe-engagement 範例列出與聯絡人或呈報計畫參與的詳細資訊。主旨和內容會傳送至聯絡管道。

```
aws ssm-contacts describe-engagement \
    --engagement-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/
example_escalation/69e40ce1-8dbb-4d57-8962-5fbe7fc53356"
```

輸出：

```
{
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
example_escalation",
    "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/
example_escalation/69e40ce1-8dbb-4d57-8962-5fbe7fc53356",
    "Sender": "cli",
    "Subject": "cli-test",
    "Content": "Testing engagements via CLI",
    "PublicSubject": "cli-test",
    "PublicContent": "Testing engagements va CLI",
    "StartTime": "2021-05-18T18:25:41.151000+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEngagement。

describe-page

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-page。

AWS CLI

列出聯絡管道頁面的詳細資訊

下列 describe-page 範例會列出聯絡管道頁面的詳細資訊。頁面將包含提供的主題和內容。

```
aws ssm-contacts describe-page \
    --page-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:page/akuam/ad0052bd-
e606-498a-861b-25726292eb93"
```

輸出：

```
{
    "PageArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:page/akuam/ad0052bd-
e606-498a-861b-25726292eb93",
```

```
    "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/
akuam/78a29753-3674-4ac5-9f83-0468563567f0",
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam",
    "Sender": "cli",
    "Subject": "cli-test",
    "Content": "Testing engagements via CLI",
    "PublicSubject": "cli-test",
    "PublicContent": "Testing engagements va CLI",
    "SentTime": "2021-05-18T18:43:29.301000+00:00",
    "ReadTime": "2021-05-18T18:43:55.708000+00:00",
    "DeliveryTime": "2021-05-18T18:43:55.265000+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePage。

get-contact-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 get-contact-channel。

AWS CLI

列出聯絡管道的詳細資訊

下列 get-contact-channel 範例列出聯絡管道的詳細資訊。

```
aws ssm-contacts get-contact-channel \
    --contact-channel-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-
channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d"
```

輸出：

```
{
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam",
    "ContactChannelArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-
channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d",
    "Name": "akuas sms",
    "Type": "SMS",
    "DeliveryAddress": {
        "SimpleAddress": "+15005550199"
    },
    "ActivationStatus": "ACTIVATED"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetContactChannel。

get-contact-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-contact-policy。

AWS CLI

列出聯絡人的資源政策

下列 get-contact-policy 範例列出與指定聯絡人相關聯的資源政策。

```
aws ssm-contacts get-contact-policy \
    --contact-arn "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam"
```

輸出：

```
{
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam",
    "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":
\"SharePolicyForDocumentationDralia\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":
{\"AWS\":\"222233334444\"},\"Action\":[\"ssm-contacts:GetContact\",\"ssm-
contacts:StartEngagement\",\"ssm-contacts:DescribeEngagement\",\"ssm-
contacts:ListPagesByEngagement\",\"ssm-contacts:StopEngagement\"],\"Resource
\":[\"arn:aws:ssm-contacts:*:111122223333:contact/akuam\",\"arn:aws:ssm-
contacts:*:111122223333:engagement/akuam/*\"]}]}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的使用共用聯絡人和回應計劃。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetContactPolicy。

get-contact

以下程式碼範例顯示如何使用 get-contact。

AWS CLI

範例 1：描述聯絡計畫

下列 get-contact 範例描述聯絡人。

```
aws ssm-contacts get-contact \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam"
```

輸出：

```
{
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam",
    "Alias": "akuam",
    "DisplayName": "Akua Mansa",
    "Type": "PERSONAL",
    "Plan": {
        "Stages": [
            {
                "DurationInMinutes": 5,
                "Targets": [
                    {
                        "ChannelTargetInfo": {
                            "ContactChannelId": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/beb25840-5ac8-4644-95cc-7a8de390fa65",
                            "RetryIntervalInMinutes": 1
                        }
                    }
                ]
            },
            {
                "DurationInMinutes": 5,
                "Targets": [
                    {
                        "ChannelTargetInfo": {
                            "ContactChannelId": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/49f3c24d-5f9f-4638-ae25-3f49e04229ad",
                            "RetryIntervalInMinutes": 1
                        }
                    }
                ]
            },
            {
                "DurationInMinutes": 5,
                "Targets": [
                    {
                        "ChannelTargetInfo": {
```

```
                            "ContactChannelId": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/77d4f447-f619-4954-afff-85551e369c2a",
                            "RetryIntervalInMinutes": 1
                        }
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```

範例 2：描述呈報計畫

下列 get-contact 範例描述呈報計畫。

```
aws ssm-contacts get-contact \
--contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
example_escalation"
```

輸出：

```
{
    "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
example_escalation",
    "Alias": "example_escalation",
    "DisplayName": "Example Escalation",
    "Type": "ESCALATION",
    "Plan": {
        "Stages": [
            {
                "DurationInMinutes": 5,
                "Targets": [
                    {
                        "ContactTargetInfo": {
                            "ContactId": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact/akuam",
                            "IsEssential": true
                        }
                    }
                ]
            },
            {
                "DurationInMinutes": 5,
```

```
                "Targets": [
                    {
                        "ContactTargetInfo": {
                            "ContactId": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact/alejr",
                            "IsEssential": false
                        }
                    }
                ]
            },
            {
                "DurationInMinutes": 0,
                "Targets": [
                    {
                        "ContactTargetInfo": {
                            "ContactId": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact/anasi",
                            "IsEssential": false
                        }
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetContact。

list-contact-channels

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-contact-channels`。

AWS CLI

列出聯絡人的聯絡管道

下列 `list-contact-channels` 範例列出指定聯絡人的可用聯絡管道。

```
aws ssm-contacts list-contact-channels \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam"
```

輸出：

```
{
    [
        {
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Name": "akuas email",
            "Type": "EMAIL",
            "DeliveryAddress": {
                "SimpleAddress": "akuam@example.com"
            },
            "ActivationStatus": "NOT_ACTIVATED"
        },
        {
            "ContactChannelArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d",
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Name": "akuas sms",
            "Type": "SMS",
            "DeliveryAddress": {
                "SimpleAddress": "+15005550100"
            },
            "ActivationStatus": "ACTIVATED"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListContactChannels。

`list-contacts`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-contacts`。

AWS CLI

列出所有呈報計畫和聯絡人

下列 `list-contacts` 範例列出您帳戶中的聯絡人和呈報計畫。

```
aws ssm-contacts list-contacts
```

輸出：

```
{
    "Contacts": [
        {
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Alias": "akuam",
            "DisplayName": "Akua Mansa",
            "Type": "PERSONAL"
        },
        {
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
alejr",
            "Alias": "alejr",
            "DisplayName": "Alejandro Rosalez",
            "Type": "PERSONAL"
        },
        {
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
anasi",
            "Alias": "anasi",
            "DisplayName": "Ana Carolina Silva",
            "Type": "PERSONAL"
        },
        {
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
example_escalation",
            "Alias": "example_escalation",
            "DisplayName": "Example Escalation",
            "Type": "ESCALATION"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListContacts。

list-engagements

以下程式碼範例顯示如何使用 list-engagements。

AWS CLI

列出所有參與

下列 list-engagements 範例列出呈報計畫和聯絡人的參與。您也可以列出單一事件的參與。

```
aws ssm-contacts list-engagements
```

輸出：

```
{
    "Engagements": [
        {
            "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:engagement/akuam/91792571-0b53-4821-9f73-d25d13d9e529",
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Sender": "cli",
            "StartTime": "2021-05-18T20:37:50.300000+00:00"
        },
        {
            "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:engagement/akuam/78a29753-3674-4ac5-9f83-0468563567f0",
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Sender": "cli",
            "StartTime": "2021-05-18T18:40:26.666000+00:00"
        },
        {
            "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:engagement/
example_escalation/69e40ce1-8dbb-4d57-8962-5fbe7fc53356",
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
example_escalation",
            "Sender": "cli",
            "StartTime": "2021-05-18T18:25:41.151000+00:00"
        },
        {
            "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:engagement/akuam/607ced0e-e8fa-4ea7-8958-a237b8803f8f",
```

```
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Sender": "cli",
            "StartTime": "2021-05-18T18:20:58.093000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEngagements。

list-page-receipts

以下程式碼範例顯示如何使用 list-page-receipts。

AWS CLI

列出頁面回條

下列 command-name 範例列出聯絡人是否有收到頁面。

```
aws ssm-contacts list-page-receipts \
    --page-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:page/
akuam/94ea0c7b-56d9-46c3-b84a-a37c8b067ad3"
```

輸出：

```
{
    "Receipts": [
        {
            "ContactChannelArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d",
            "ReceiptType": "DELIVERED",
            "ReceiptInfo": "425440",
            "ReceiptTime": "2021-05-18T20:42:57.485000+00:00"
        },
        {
            "ContactChannelArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d",
            "ReceiptType": "READ",
            "ReceiptInfo": "425440",
```

```
            "ReceiptTime": "2021-05-18T20:42:57.907000+00:00"
        },
        {
            "ContactChannelArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:contact-channel/akuam/fc7405c4-46b2-48b7-87b2-93e2f225b90d",
            "ReceiptType": "SENT",
            "ReceiptInfo": "SM6656c19132f1465f9c9c1123a5dde7c9",
            "ReceiptTime": "2021-05-18T20:40:52.962000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPageReceipts。

`list-pages-by-contact`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-pages-by-contact`。

AWS CLI

依聯絡人列出頁面

下列 `list-pages-by-contact` 範例列出指定之聯絡人的所有頁面。

```
aws ssm-contacts list-pages-by-contact \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam"
```

輸出：

```
{
    "Pages": [
        {
            "PageArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:page/akuam/
ad0052bd-e606-498a-861b-25726292eb93",
            "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:engagement/akuam/78a29753-3674-4ac5-9f83-0468563567f0",
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Sender": "cli",
            "SentTime": "2021-05-18T18:43:29.301000+00:00",
```

```
            "DeliveryTime": "2021-05-18T18:43:55.265000+00:00",
            "ReadTime": "2021-05-18T18:43:55.708000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPagesByContact。

`list-pages-by-engagement`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-pages-by-engagement`。

AWS CLI

列出從參與開始的聯絡管道頁面。

下列 `list-pages-by-engagement` 範例列出參與已定義的參與計畫時所出現的頁面。

```
aws ssm-contacts list-pages-by-engagement \
    --engagement-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/
akuam/78a29753-3674-4ac5-9f83-0468563567f0"
```

輸出：

```
{
    "Pages": [
        {
            "PageArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:page/akuam/
ad0052bd-e606-498a-861b-25726292eb93",
            "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-
east-2:111122223333:engagement/akuam/78a29753-3674-4ac5-9f83-0468563567f0",
            "ContactArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
akuam",
            "Sender": "cli",
            "SentTime": "2021-05-18T18:40:27.245000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPagesByEngagement。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出聯絡人的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出指定之聯絡人的標籤。

```
aws ssm-contacts list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam"
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "group1",
            "Value": "1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的標記。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`put-contact-policy`

以下程式碼範例顯示如何使用 `put-contact-policy`。

AWS CLI

共用聯絡人和參與

下列 `put-contact-policy` 範例會將資源政策新增至與主體共用聯絡人，和相關的參與聯絡人 Akua。

```
aws ssm-contacts put-contact-policy \
```

```
    --contact-arn "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam" \
    --policy "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":
\"ExampleResourcePolicy\",\"Action\":[\"ssm-contacts:GetContact\",\"ssm-
contacts:StartEngagement\",\"ssm-contacts:DescribeEngagement\",\"ssm-
contacts:ListPagesByEngagement\",\"ssm-contacts:StopEngagement\"],
\"Principal\":{\"AWS\":\"222233334444\"},\"Effect\":\"Allow\",\"Resource
\":[\"arn:aws:ssm-contacts:*:111122223333:contact\/akuam\",\"arn:aws:ssm-
contacts:*:111122223333:engagement\/akuam\/*\"]}]}"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的使用共用聯絡人和回應計劃。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutContactPolicy。

send-activation-code

以下程式碼範例顯示如何使用 send-activation-code。

AWS CLI

傳送啟用碼

下列 send-activation-code 範例會將啟用碼和訊息傳送至指定的聯絡管道。

```
aws ssm-contacts send-activation-code \
    --contact-channel-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact-
channel/akuam/8ddae2d1-12c8-4e45-b852-c8587266c400"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SendActivationCode。

start-engagement

以下程式碼範例顯示如何使用 start-engagement。

AWS CLI

範例 1：傳呼聯絡人的聯絡管道

以下 start-engagement 頁面是聯絡人的聯絡管道。寄件者、主旨、公用主旨和公用內容都沒有欄位。Incident Manager 會將主旨和內容傳送至提供的 VOICE 或 EMAIL 聯絡管道。Incident Manager 會將公用主旨和公用內容傳送至提供的 SMS 聯絡管道。寄件者用於追蹤誰開始參與。

```
aws ssm-contacts start-engagement \
    --contact-id  "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam" \
    --sender "cli" \
    --subject "cli-test" \
    --content "Testing engagements via CLI" \
    --public-subject "cli-test" \
    --public-content "Testing engagements va CLI"
```

輸出：

```
{
    "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/
akuam/607ced0e-e8fa-4ea7-8958-a237b8803f8f"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

範例 2：在提供的呈報計畫中傳呼聯絡人。

下列 start-engagement 透過呈報計畫來參與聯絡人。每個聯絡人都會根據他們的參與計畫進行傳呼。

```
aws ssm-contacts start-engagement \
    --contact-id  "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/
example_escalation" \
    --sender "cli" \
    --subject "cli-test" \
    --content "Testing engagements via CLI" \
    --public-subject "cli-test" \
    --public-content "Testing engagements va CLI"
```

輸出：

```
{
    "EngagementArn": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/
example_escalation/69e40ce1-8dbb-4d57-8962-5fbe7fc53356"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartEngagement。

stop-engagement

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-engagement。

AWS CLI

停止參與

下列 stop-engagement 範例會停止參與傳呼進一步的聯絡人和聯絡管道。

```
aws ssm-contacts stop-engagement \
    --engagement-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:engagement/
example_escalation/69e40ce1-8dbb-4d57-8962-5fbe7fc53356"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopEngagement。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記聯絡人

下列 tag-resource 範例會使用提供的標籤鍵值對來標記指定的聯絡人。

```
aws ssm-contacts tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam" \
    --tags '[{"Key":"group1","Value":"1"}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的標記。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從聯絡人移除標籤

下列 untag-resource 範例會從指定的聯絡人移除 group1 標籤。

```
aws ssm-contacts untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:ssm-contacts:us-east-1:111122223333:contact/akuam" \
    --tag-keys "group1"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的標記。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-contact-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 update-contact-channel。

AWS CLI

更新聯絡管道

下列 update-contact-channel 範例會更新聯絡管道的名稱和交付地址。

```
aws ssm-contacts update-contact-channel \
    --contact-channel-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-
channel/akuam/49f3c24d-5f9f-4638-ae25-3f49e04229ad" \
    --name "akuas voice channel" \
    --delivery-address '{"SimpleAddress": "+15005550198"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateContactChannel。

update-contact

以下程式碼範例顯示如何使用 update-contact。

AWS CLI

更新聯絡人的參與計畫

下列 update-contact 範例會更新聯絡 Akua 的參與計畫，以包含三種類型的聯絡管道。這會在建立 Akua 的聯絡管道之後完成。

```
aws ssm-contacts update-contact \
    --contact-id "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact/akuam" \
    --plan '{"Stages": [{"DurationInMinutes": 5, "Targets": [{"ChannelTargetInfo":
 {"ContactChannelId": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-
channel/akuam/beb25840-5ac8-4644-95cc-7a8de390fa65","RetryIntervalInMinutes":
 1 }}]}, {"DurationInMinutes": 5, "Targets": [{"ChannelTargetInfo":
{"ContactChannelId": "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-channel/
akuam/49f3c24d-5f9f-4638-ae25-3f49e04229ad", "RetryIntervalInMinutes": 1}}]},
 {"DurationInMinutes": 5, "Targets": [{"ChannelTargetInfo": {"ContactChannelId":
 "arn:aws:ssm-contacts:us-east-2:111122223333:contact-channel/akuam/77d4f447-
f619-4954-afff-85551e369c2a","RetryIntervalInMinutes": 1 }}]}]}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Incident Manager 使用者指南》中的聯絡案例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateContact。

使用 的 Amazon Inspector 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Inspector 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

add-attributes-to-findings

以下程式碼範例顯示如何使用 add-attributes-to-findings。

AWS CLI

將屬性新增至調查結果

下列 add-attribute-to-finding 命令會將索引鍵為 Example 且值為 example 的屬性指派給 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-8l1VIE0D/run/0-Z02cjjug/finding/0-T8yM9mEU 的調查結果：

```
aws inspector add-attributes-to-findings --finding-arns arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-8l1VIE0D/run/0-Z02cjjug/finding/0-T8yM9mEU --attributes key=Example,value=example
```

輸出：

```
{
    "failedItems": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddAttributesToFindings。

associate-member

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-member。

AWS CLI

範例：將 AWS 帳戶與 Amazon Inspector 委派管理員建立關聯

下列associate-member範例會將 AWS 帳戶與 Amazon Inspector 委派管理員建立關聯。

```
aws inspector2 associate-member \
    --account-id 123456789012
```

輸出：

```
{
    "accountId": "123456789012"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的使用 AWS Organizations 管理 Amazon Inspector 中的多個帳戶。 Amazon Inspector

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateMember。

create-assessment-target

以下程式碼範例顯示如何使用 create-assessment-target。

AWS CLI

建立評估目標

下列 create-assessment-target 命令會使用 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0-AB6DMKnv 的資源群組來建立名為 ExampleAssessmentTarget 的評估目標：

```
aws inspector create-assessment-target --assessment-target-
name ExampleAssessmentTarget --resource-group-arn arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:resourcegroup/0-AB6DMKnv
```

輸出：

```
{
    "assessmentTargetArn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-
nvgVhaxX"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAssessmentTarget。

create-assessment-template

以下程式碼範例顯示如何使用 create-assessment-template。

AWS CLI

建立評估範本

下列 create-assessment-template 命令會為 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX 的評估目標建立名為 ExampleAssessmentTemplate 的評估範本：

```
aws inspector create-assessment-template --assessment-target-
arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX --assessment-
template-name ExampleAssessmentTemplate --duration-in-seconds 180 --rules-package-
arns arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-9hgA516p --user-
attributes-for-findings key=ExampleTag,value=examplevalue
```

輸出：

```
{
    "assessmentTemplateArn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-
nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAssessmentTemplate。

create-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 create-filter。

AWS CLI

建立篩選條件

下列 create-filter 範例會建立隱藏規則，該規則會省略 ECR 執行個體類型調查結果。

```
aws inspector2 create-filter \
    --name "ExampleSuppressionRuleECR" \
    --description "This suppression rule omits ECR instance type findings" \
    --action SUPPRESS \
    --filter-criteria 'resourceType=[{comparison="EQUALS",
 value="AWS_ECR_INSTANCE"}]'
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:inspector2:us-west-2:123456789012:owner/o-EXAMPLE222/filter/
EXAMPLE444444444"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的篩選 Amazon Inspector 調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFilter。

create-findings-report

以下程式碼範例顯示如何使用 create-findings-report。

AWS CLI

建立調查結果報告

下列 create-findings-report 範例會建立調查結果報告。

```
aws inspector2 create-findings-report \
    --report-format CSV \
    --s3-destination bucketName=inspector-sbom-123456789012,keyPrefix=sbom-
key,kmsKeyArn=arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE33333 \
    --filter-criteria '{"ecrImageRepositoryName":
[{"comparison":"EQUALS","value":"debian"}]}'
```

輸出：

```
{
    "reportId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的管理 Amazon Inspector 中的調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFindingsReport。

create-resource-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-resource-group。

AWS CLI

建立資源群組

下列 create-resource-group 命令會使用索引鍵為 Name 和值為 example 的標籤來建立資源群組：

```
aws inspector create-resource-group --resource-group-tags key=Name,value=example
```

輸出：

```
{
   "resourceGroupArn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0-
AB6DMKnv"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResourceGroup。

create-sbom-export

以下程式碼範例顯示如何使用 create-sbom-export。

AWS CLI

建立軟體物料清單 (SBOM) 報告

下列 create-sbom-export 範例會建立軟體物料清單 (SBOM) 報告。

```
aws inspector2 create-sbom-export \
    --report-format SPDX_2_3 \
    --resource-filter-criteria
 'ecrRepositoryName=[{comparison="EQUALS",value="debian"}]' \
    --s3-destination bucketName=inspector-sbom-123456789012,keyPrefix=sbom-
key,kmsKeyArn=arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE33333
```

輸出：

```
{
    "reportId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的使用 Amazon Inspector 匯出 SBOM。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSbomExport。

delete-assessment-run

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-assessment-run。

AWS CLI

刪除評估執行

下列 delete-assessment-run 命令會刪除 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T/run/0-11LMTAVe 的評估執行：

```
aws inspector delete-assessment-run --assessment-run-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T/run/0-11LMTAVe
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAssessmentRun。

delete-assessment-target

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-assessment-target。

AWS CLI

刪除評估目標

下列 delete-assessment-target 命令會刪除 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq 的評估目標：

```
aws inspector delete-assessment-target --assessment-target-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAssessmentTarget。

delete-assessment-template

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-assessment-template。

AWS CLI

刪除評估範本

下列 delete-assessment-template 命令會刪除 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T 的評估範本：

```
aws inspector delete-assessment-template --assessment-template-
arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAssessmentTemplate。

delete-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-filter。

AWS CLI

刪除篩選條件

下列 delete-filter 範例會刪除篩選條件。

```
aws inspector2 delete-filter \
    --arn "arn:aws:inspector2:us-west-2:123456789012:owner/o-EXAMPLE222/filter/
EXAMPLE444444444"
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:inspector2:us-west-2:123456789012:owner/o-EXAMPLE222/filter/
EXAMPLE444444444"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的篩選 Amazon Inspector 調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFilter。

describe-assessment-runs

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-assessment-runs。

AWS CLI

描述評估執行

下列 describe-assessment-run 命令描述 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE 的評估執行：

```
aws inspector describe-assessment-runs --assessment-run-arns arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE
```

輸出：

```
{
        "assessmentRuns": [
          {
                "arn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE",
                "assessmentTemplateArn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw",
                "completedAt": 1458680301.4,
                "createdAt": 1458680170.035,
                "dataCollected": true,
                "durationInSeconds": 3600,
                "name": "Run 1 for ExampleAssessmentTemplate",
                "notifications": [],
                "rulesPackageArns": [
                  "arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-X1KXtawP"
                ],
                "startedAt": 1458680170.161,
                "state": "COMPLETED",
                "stateChangedAt": 1458680301.4,
                "stateChanges": [
                  {
                        "state": "CREATED",
                        "stateChangedAt": 1458680170.035
                  },
                  {
                        "state": "START_DATA_COLLECTION_PENDING",
```

```
                        "stateChangedAt": 1458680170.065
                    },
                    {
                        "state": "START_DATA_COLLECTION_IN_PROGRESS",
                        "stateChangedAt": 1458680170.096
                    },
                    {
                        "state": "COLLECTING_DATA",
                        "stateChangedAt": 1458680170.161
                    },
                    {
                        "state": "STOP_DATA_COLLECTION_PENDING",
                        "stateChangedAt": 1458680239.883
                    },
                    {
                        "state": "DATA_COLLECTED",
                        "stateChangedAt": 1458680299.847
                    },
                    {
                        "state": "EVALUATING_RULES",
                        "stateChangedAt": 1458680300.099
                    },
                    {
                        "state": "COMPLETED",
                        "stateChangedAt": 1458680301.4
                    }
                ],
                "userAttributesForFindings": []
            }
        ],
        "failedItems": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAssessmentRuns。

describe-assessment-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-assessment-targets。

AWS CLI

描述評估目標

下列 describe-assessment-targets 命令描述 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq 的評估目標：

```
aws inspector describe-assessment-targets --assessment-target-
arns arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq
```

輸出：

```
{
      "assessmentTargets": [
        {
              "arn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq",
              "createdAt": 1458074191.459,
              "name": "ExampleAssessmentTarget",
              "resourceGroupArn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:resourcegroup/0-PyGXopAI",
              "updatedAt": 1458074191.459
        }
      ],
      "failedItems": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAssessmentTargets。

describe-assessment-templates

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-assessment-templates。

AWS CLI

描述評估範本

下列 describe-assessment-templates 命令描述 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw 的評估範本：

```
aws inspector describe-assessment-templates --assessment-template-
arns arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw
```

輸出：

```
{
      "assessmentTemplates": [
        {
              "arn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw",
              "assessmentTargetArn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq",
              "createdAt": 1458074191.844,
              "durationInSeconds": 3600,
              "name": "ExampleAssessmentTemplate",
              "rulesPackageArns": [
                "arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-X1KXtawP"
              ],
              "userAttributesForFindings": []
        }
      ],
      "failedItems": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAssessmentTemplates。

describe-cross-account-access-role

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cross-account-access-role。

AWS CLI

描述跨帳戶存取權角色

下列describe-cross-account-access-role命令說明可讓 Amazon Inspector 存取您 AWS 帳戶的 IAM 角色：

```
aws inspector describe-cross-account-access-role
```

輸出：

```
{
        "registeredAt": 1458069182.826,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/inspector",
        "valid": true
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的設定 Amazon Inspector。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCrossAccountAccessRole。

describe-findings

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-findings。

AWS CLI

描述調查結果

下列 describe-findings 命令描述 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE/finding/0-HwPnsDm4 的調查結果：

```
aws inspector describe-findings --finding-arns arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE/finding/0-HwPnsDm4
```

輸出：

```
{
      "failedItems": {},
      "findings": [
        {
              "arn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE/finding/0-HwPnsDm4",
              "assetAttributes": {
                "ipv4Addresses": [],
                "schemaVersion": 1
              },
              "assetType": "ec2-instance",
              "attributes": [],
              "confidence": 10,
              "createdAt": 1458680301.37,
              "description": "Amazon Inspector did not find any potential security
 issues during this assessment.",
              "indicatorOfCompromise": false,
              "numericSeverity": 0,
```

```
            "recommendation": "No remediation needed.",
            "schemaVersion": 1,
            "service": "Inspector",
            "serviceAttributes": {
              "assessmentRunArn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE",
              "rulesPackageArn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:758058086616:rulespackage/0-X1KXtawP",
              "schemaVersion": 1
            },
            "severity": "Informational",
            "title": "No potential security issues found",
            "updatedAt": 1458680301.37,
            "userAttributes": []
        }
      ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFindings。

describe-resource-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-resource-groups。

AWS CLI

描述資源群組

下列 describe-resource-groups 命令描述 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0-PyGXopAI 的資源群組：

```
aws inspector describe-resource-groups --resource-group-arns arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:resourcegroup/0-PyGXopAI
```

輸出：

```
{
      "failedItems": {},
      "resourceGroups": [
        {
```

```
            "arn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0-
PyGXopAI",
            "createdAt": 1458074191.098,
            "tags": [
              {
                    "key": "Name",
                    "value": "example"
              }
            ]
        }
      ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeResourceGroups。

describe-rules-packages

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-rules-packages。

AWS CLI

描述規則套件

下列 describe-rules-packages 命令描述 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-9hgA516p 的規則套件：

```
aws inspector describe-rules-packages --rules-package-arns arn:aws:inspector:us-
west-2:758058086616:rulespackage/0-9hgA516p
```

輸出：

```
{
      "failedItems": {},
      "rulesPackages": [
        {
            "arn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:758058086616:rulespackage/0-9hgA516p",
            "description": "The rules in this package help verify whether the EC2
 instances in your application are exposed to Common Vulnerabilities and
            Exposures (CVEs). Attacks can exploit unpatched vulnerabilities to
 compromise the confidentiality, integrity, or availability of your service
```

```
                or data. The CVE system provides a reference for publicly known
 information security vulnerabilities and exposures. For more information, see
                [https://cve.mitre.org/](https://cve.mitre.org/). If a particular CVE
 appears in one of the produced Findings at the end of a completed
                Inspector assessment, you can search [https://cve.mitre.org/](https://
cve.mitre.org/) using the CVE's ID (for example, \"CVE-2009-0021\") to
                find detailed information about this CVE, its severity, and how to
 mitigate it. ",
                "name": "Common Vulnerabilities and Exposures",
                "provider": "Amazon Web Services, Inc.",
                "version": "1.1"
            }
        ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 規則套件和規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRulesPackages。

`disassociate-member`

以下程式碼範例顯示如何使用 `disassociate-member`。

AWS CLI

範例：將成員帳戶與 Amazon Inspector 委派管理員取消關聯

下列`disassociate-member`範例會取消 AWS 帳戶與 Amazon Inspector 委派管理員的關聯。

```
aws inspector2 disassociate-member \
    --account-id 123456789012
```

輸出：

```
{
    "accountId": "123456789012"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的使用 AWS Organizations 管理 Amazon Inspector 中的多個帳戶。 Amazon Inspector

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateMember。

get-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-configuration。

AWS CLI

取得 Inspector 掃描的設定組態

下列 get-configuration 範例取得 Inspector 掃描的設定組態。

```
aws inspector2 get-configuration
```

輸出：

```
{
    "ec2Configuration": {
        "scanModeState": {
            "scanMode": "EC2_HYBRID",
            "scanModeStatus": "SUCCESS"
        }
    },
    "ecrConfiguration": {
        "rescanDurationState": {
            "pullDateRescanDuration": "DAYS_90",
            "rescanDuration": "DAYS_30",
            "status": "SUCCESS",
            "updatedAt": "2024-05-14T21:16:20.237000+00:00"
        }
     }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的使用 Amazon Inspector 自動化的資源掃描。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConfiguration。

get-member

以下程式碼範例顯示如何使用 get-member。

AWS CLI

範例：取得組織的成員資訊

aws inspector2 get-member --account-id 123456789012

輸出：

```
{
        "member": {
        "accountId": "123456789012",
        "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
        "relationshipStatus": "ENABLED",
        "updatedAt": "2023-09-11T09:57:20.520000-07:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的使用 AWS Organizations 管理 Amazon Inspector 中的多個帳戶。 Amazon Inspector

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMember。

get-telemetry-metadata

以下程式碼範例顯示如何使用 get-telemetry-metadata。

AWS CLI

取得遙測中繼資料

下列 get-telemetry-metadata 命令會產生相關資料資訊，系統是針對 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE 的評估執行收集的這些資料：

```
aws inspector get-telemetry-metadata --assessment-run-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE
```

輸出：

```
{
      "telemetryMetadata": [
        {
              "count": 2,
              "dataSize": 345,
              "messageType": "InspectorDuplicateProcess"
        },
```

```
        {
              "count": 3,
              "dataSize": 255,
              "messageType": "InspectorTimeEventMsg"
        },
        {
              "count": 4,
              "dataSize": 1082,
              "messageType": "InspectorNetworkInterface"
        },
        {
              "count": 2,
              "dataSize": 349,
              "messageType": "InspectorDnsEntry"
        },
        {
              "count": 11,
              "dataSize": 2514,
              "messageType": "InspectorDirectoryInfoMsg"
        },
        {
              "count": 1,
              "dataSize": 179,
              "messageType": "InspectorTcpV6ListeningPort"
        },
        {
              "count": 101,
              "dataSize": 10949,
              "messageType": "InspectorTerminal"
        },
        {
              "count": 26,
              "dataSize": 5916,
              "messageType": "InspectorUser"
        },
        {
              "count": 282,
              "dataSize": 32148,
              "messageType": "InspectorDynamicallyLoadedCodeModule"
        },
        {
              "count": 18,
              "dataSize": 10172,
              "messageType": "InspectorCreateProcess"
```

```
        },
        {
              "count": 3,
              "dataSize": 8001,
              "messageType": "InspectorProcessPerformance"
        },
        {
              "count": 1,
              "dataSize": 360,
              "messageType": "InspectorOperatingSystem"
        },
        {
              "count": 6,
              "dataSize": 546,
              "messageType": "InspectorStopProcess"
        },
        {
              "count": 1,
              "dataSize": 1553,
              "messageType": "InspectorInstanceMetaData"
        },
        {
              "count": 2,
              "dataSize": 434,
              "messageType": "InspectorTcpV4Connection"
        },
        {
              "count": 474,
              "dataSize": 2960322,
              "messageType": "InspectorPackageInfo"
        },
        {
              "count": 3,
              "dataSize": 2235,
              "messageType": "InspectorSystemPerformance"
        },
        {
              "count": 105,
              "dataSize": 46048,
              "messageType": "InspectorCodeModule"
        },
        {
              "count": 1,
              "dataSize": 182,
```

```
            "messageType": "InspectorUdpV6ListeningPort"
        },
        {
            "count": 2,
            "dataSize": 371,
            "messageType": "InspectorUdpV4ListeningPort"
        },
        {
            "count": 18,
            "dataSize": 8362,
            "messageType": "InspectorKernelModule"
        },
        {
            "count": 29,
            "dataSize": 48788,
            "messageType": "InspectorConfigurationInfo"
        },
        {
            "count": 1,
            "dataSize": 79,
            "messageType": "InspectorMonitoringStart"
        },
        {
            "count": 5,
            "dataSize": 0,
            "messageType": "InspectorSplitMsgBegin"
        },
        {
            "count": 51,
            "dataSize": 4593,
            "messageType": "InspectorGroup"
        },
        {
            "count": 1,
            "dataSize": 184,
            "messageType": "InspectorTcpV4ListeningPort"
        },
        {
            "count": 1159,
            "dataSize": 3146579,
            "messageType": "Total"
        },
        {
            "count": 5,
```

```
                "dataSize": 0,
                "messageType": "InspectorSplitMsgEnd"
            },
            {
                "count": 1,
                "dataSize": 612,
                "messageType": "InspectorLoadImageInProcess"
            }
        ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTelemetryMetadata。

list-account-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-account-permissions。

AWS CLI

列出帳戶許可

下列 list-account-permissions 範例列出帳戶許可。

```
aws inspector2 list-account-permissions
```

輸出：

```
{
    "permissions": [
        {
            "operation": "ENABLE_SCANNING",
            "service": "ECR"
        },
        {
            "operation": "DISABLE_SCANNING",
            "service": "ECR"
        },
        {
            "operation": "ENABLE_REPOSITORY",
            "service": "ECR"
        },
        {
            "operation": "DISABLE_REPOSITORY",
```

```
            "service": "ECR"
        },
        {
            "operation": "ENABLE_SCANNING",
            "service": "EC2"
        },
        {
            "operation": "DISABLE_SCANNING",
            "service": "EC2"
        },
        {
            "operation": "ENABLE_SCANNING",
            "service": "LAMBDA"
        },
        {
            "operation": "DISABLE_SCANNING",
            "service": "LAMBDA"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的 適用於 Amazon Inspector 的 Identity and Access Management。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccountPermissions。

`list-assessment-run-agents`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-assessment-run-agents`。

AWS CLI

列出評估執行代理程式

下列 `list-assessment-run-agents` 命令列出具有指定 ARN 之執行評估的代理程式。

```
aws inspector list-assessment-run-agents \
    --assessment-run-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE
```

輸出：

```
{
```

```
    "assessmentRunAgents": [
        {
            "agentHealth": "HEALTHY",
            "agentHealthCode": "HEALTHY",
            "agentId": "i-49113b93",
            "assessmentRunArn": "arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE",
            "telemetryMetadata": [
                {
                    "count": 2,
                    "dataSize": 345,
                    "messageType": "InspectorDuplicateProcess"
                },
                {
                    "count": 3,
                    "dataSize": 255,
                    "messageType": "InspectorTimeEventMsg"
                },
                {
                    "count": 4,
                    "dataSize": 1082,
                    "messageType": "InspectorNetworkInterface"
                },
                {
                    "count": 2,
                    "dataSize": 349,
                    "messageType": "InspectorDnsEntry"
                },
                {
                    "count": 11,
                    "dataSize": 2514,
                    "messageType": "InspectorDirectoryInfoMsg"
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 179,
                    "messageType": "InspectorTcpV6ListeningPort"
                },
                {
                    "count": 101,
                    "dataSize": 10949,
                    "messageType": "InspectorTerminal"
                },
                {
```

```
                    "count": 26,
                    "dataSize": 5916,
                    "messageType": "InspectorUser"
                },
                {
                    "count": 282,
                    "dataSize": 32148,
                    "messageType": "InspectorDynamicallyLoadedCodeModule"
                },
                {
                    "count": 18,
                    "dataSize": 10172,
                    "messageType": "InspectorCreateProcess"
                },
                {
                    "count": 3,
                    "dataSize": 8001,
                    "messageType": "InspectorProcessPerformance"
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 360,
                    "messageType": "InspectorOperatingSystem"
                },
                {
                    "count": 6,
                    "dataSize": 546,
                    "messageType": "InspectorStopProcess"
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 1553,
                    "messageType": "InspectorInstanceMetaData"
                },
                {
                    "count": 2,
                    "dataSize": 434,
                    "messageType": "InspectorTcpV4Connection"
                },
                {
                    "count": 474,
                    "dataSize": 2960322,
                    "messageType": "InspectorPackageInfo"
                },
```

```
                {
                    "count": 3,
                    "dataSize": 2235,
                    "messageType": "InspectorSystemPerformance"
                },
                {
                    "count": 105,
                    "dataSize": 46048,
                    "messageType": "InspectorCodeModule"
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 182,
                    "messageType": "InspectorUdpV6ListeningPort"
                },
                {
                    "count": 2,
                    "dataSize": 371,
                    "messageType": "InspectorUdpV4ListeningPort"
                },
                {
                    "count": 18,
                    "dataSize": 8362,
                    "messageType": "InspectorKernelModule"
                },
                {
                    "count": 29,
                    "dataSize": 48788,
                    "messageType": "InspectorConfigurationInfo"
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 79,
                    "messageType": "InspectorMonitoringStart"
                },
                {
                    "count": 5,
                    "dataSize": 0,
                    "messageType": "InspectorSplitMsgBegin"
                },
                {
                    "count": 51,
                    "dataSize": 4593,
                    "messageType": "InspectorGroup"
```

```
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 184,
                    "messageType": "InspectorTcpV4ListeningPort"
                },
                {
                    "count": 1159,
                    "dataSize": 3146579,
                    "messageType": "Total"
                },
                {
                    "count": 5,
                    "dataSize": 0,
                    "messageType": "InspectorSplitMsgEnd"
                },
                {
                    "count": 1,
                    "dataSize": 612,
                    "messageType": "InspectorLoadImageInProcess"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的 AWS 代理程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssessmentRunAgents。

`list-assessment-runs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-assessment-runs`。

AWS CLI

列出評估執行

下列 `list-assessment-runs` 命令會列出所有現有的評估執行。

```
aws inspector list-assessment-runs
```

輸出：

```
{
    "assessmentRunArns": [
        "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE",
        "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw/run/0-v5D6fI3v"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssessmentRuns。

list-assessment-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-assessment-targets`。

AWS CLI

列出評估目標

下列 `list-assessment-targets` 命令會列出所有現有的評估目標：

```
aws inspector list-assessment-targets
```

輸出：

```
{
       "assessmentTargetArns": [
       "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq"
       ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssessmentTargets。

list-assessment-templates

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-assessment-templates`。

AWS CLI

列出評估範本

下列 `list-assessment-templates` 命令會列出所有現有的評估範本：

```
aws inspector list-assessment-templates
```

輸出：

```
{
       "assessmentTemplateArns": [
       "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw",
       "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-
Uza6ihLh"
       ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssessmentTemplates。

list-coverage-statistics

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-coverage-statistics`。

AWS CLI

範例 1：依群組列出涵蓋範圍統計資料

下列`list-coverage-statistics`範例會依群組列出您 AWS 環境的涵蓋範圍統計資料。

```
aws inspector2 list-coverage-statistics \
   --group-by RESOURCE_TYPE
```

輸出：

```
{
    "countsByGroup": [
        {
```

```
            "count": 56,
            "groupKey": "AWS_LAMBDA_FUNCTION"
        },
        {
            "count": 27,
            "groupKey": "AWS_ECR_REPOSITORY"
        },
        {
            "count": 18,
            "groupKey": "AWS_EC2_INSTANCE"
        },
        {
            "count": 3,
            "groupKey": "AWS_ECR_CONTAINER_IMAGE"
        },
        {
            "count": 1,
            "groupKey": "AWS_ACCOUNT"
        }
    ],
    "totalCounts": 105
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的評估 AWS 環境的 Amazon Inspector 涵蓋範圍。 Amazon Inspector

範例 2：依資源類型列出涵蓋範圍統計資料

下列list-coverage-statistics範例會依資源類型列出您 AWS 環境的涵蓋範圍統計資料。

```
aws inspector2 list-coverage-statistics
    --filter-criteria '{"resourceType":
[{"comparison":"EQUALS","value":"AWS_ECR_REPOSITORY"}]}'
    --group-by SCAN_STATUS_REASON
```

輸出：

```
{
    "countsByGroup": [
        {
            "count": 27,
            "groupKey": "SUCCESSFUL"
        }
```

```
    ],
    "totalCounts": 27
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的評估 AWS 環境的 Amazon Inspector 涵蓋範圍。 Amazon Inspector

範例 3：依 ECR 儲存庫名稱列出涵蓋範圍統計資料

下列`list-coverage-statistics`範例會依 ECR 儲存庫名稱列出您 AWS 環境的涵蓋範圍統計資料。

```
aws inspector2 list-coverage-statistics
   --filter-criteria '{"ecrRepositoryName":
[{"comparison":"EQUALS","value":"debian"}]}'
   --group-by SCAN_STATUS_REASON
```

輸出：

```
{
    "countsByGroup": [
        {
            "count": 3,
            "groupKey": "SUCCESSFUL"
        }
    ],
    "totalCounts": 3
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的評估 AWS 環境的 Amazon Inspector 涵蓋範圍。 Amazon Inspector

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCoverageStatistics。

`list-coverage`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-coverage`。

AWS CLI

範例 1：列出環境的涵蓋範圍詳細資訊

下列 list-coverage 範例列出環境的涵蓋範圍詳細資訊。

```
aws inspector2 list-coverage
```

輸出：

```
{
    "coveredResources": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "lastScannedAt": "2024-05-20T16:23:20-07:00",
            "resourceId": "i-EXAMPLE55555555555",
            "resourceMetadata": {
                "ec2": {
                    "amiId": "ami-EXAMPLE6666666666",
                    "platform": "LINUX"
                }
            },
            "resourceType": "AWS_EC2_INSTANCE",
            "scanStatus": {
                "reason": "SUCCESSFUL",
                "statusCode": "ACTIVE"
            },
            "scanType": "PACKAGE"
        }
    ]
}
```

範例 2：列出 Lambda 函式資源類型的涵蓋範圍詳細資訊

下列 list-coverage 範例列出 Lamda 函式資源類型詳細資訊。

```
aws inspector2 list-coverage
    --filter-criteria '{"resourceType":
[{"comparison":"EQUALS","value":"AWS_LAMBDA_FUNCTION"}]}'
```

輸出：

```
{
    "coveredResources": [
        {
            "accountId": "123456789012",
```

```
            "resourceId": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:Eval-
container-scan-results:$LATEST",
            "resourceMetadata": {
                "lambdaFunction": {
                    "functionName": "Eval-container-scan-results",
                    "functionTags": {},
                    "layers": [],
                    "runtime": "PYTHON_3_7"
                }
            },
            "resourceType": "AWS_LAMBDA_FUNCTION",
            "scanStatus": {
                "reason": "SUCCESSFUL",
                "statusCode": "ACTIVE"
            },
            "scanType": "CODE"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCoverage。

`list-delegated-admin-accounts`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-delegated-admin-accounts`。

AWS CLI

列出組織委派管理員帳戶的相關資訊

下列 `list-delegated-admin-accounts` 範例列出組織委派管理員帳戶的相關資訊。

```
aws inspector2 list-delegated-admin-accounts
```

輸出：

```
{
    "delegatedAdminAccounts": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "status": "ENABLED"
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的為 Amazon Inspector 指定委派管理員。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDelegatedAdminAccounts。

`list-event-subscriptions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-event-subscriptions`。

AWS CLI

列出事件訂閱

下列 `list-event-subscriptions` 命令會列出 ARN 為 `arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0` 之評估範本的所有事件訂閱：

```
aws inspector list-event-subscriptions --resource-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0
```

輸出：

```
{
      "subscriptions": [
        {
              "eventSubscriptions": [
                {
                      "event": "ASSESSMENT_RUN_COMPLETED",
                      "subscribedAt": 1459455440.867
                }
              ],
              "resourceArn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0",
              "topicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:exampletopic"
        }
      ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEventSubscriptions。

list-filters

以下程式碼範例顯示如何使用 list-filters。

AWS CLI

列出與您用來啟用 Amazon Inspector 之帳戶相關聯的篩選條件

下列 list-filters 範例列出與您用來啟用 Amazon Inspector 之帳戶相關聯的篩選條件。

```
aws inspector2 list-filters
```

輸出：

```
{
    "filters": [
        {
            "action": "SUPPRESS",
            "arn": "arn:aws:inspector2:us-west-2:123456789012:owner/o-EXAMPLE222/
filter/EXAMPLE444444444",
            "createdAt": "2024-05-15T21:11:08.602000+00:00",
            "criteria": {
                "resourceType": [
                    {
                        "comparison": "EQUALS",
                        "value": "AWS_EC2_INSTANCE"
                    },
                ]
            },
            "description": "This suppression rule omits EC2 instance type findings",
            "name": "ExampleSuppressionRuleEC2",
            "ownerId": "o-EXAMPLE222",
            "tags": {},
            "updatedAt": "2024-05-15T21:11:08.602000+00:00"
        },
        {
            "action": "SUPPRESS",
            "arn": "arn:aws:inspector2:us-east-1:813737243517:owner/o-EXAMPLE222/
filter/EXAMPLE444444444",
            "createdAt": "2024-05-15T21:28:27.054000+00:00",
            "criteria": {
```

```
                "resourceType": [
                    {
                        "comparison": "EQUALS",
                        "value": "AWS_ECR_INSTANCE"
                    }
                ]
            },
            "description": "This suppression rule omits ECR instance type findings",
            "name": "ExampleSuppressionRuleECR",
            "ownerId": "o-EXAMPLE222",
            "tags": {},
            "updatedAt": "2024-05-15T21:28:27.054000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的篩選 Amazon Inspector 調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFilters。

`list-findings`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-findings`。

AWS CLI

列出調查結果

下列 `list-findings` 命令會列出所有產生的調查結果：

```
aws inspector list-findings
```

輸出：

```
{
        "findingArns": [
        "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw/run/0-MKkpXXPE/finding/0-HwPnsDm4",
        "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/
template/0-4r1V2mAw/run/0-v5D6fI3v/finding/0-tyvmqBLy"
      ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFindings。

`list-members`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-members`。

AWS CLI

範例 1：列出與組織 Amazon Inspector 委派管理員相關聯的所有成員帳戶

aws inspector2 list-members --only-associated

輸出：

```
{
        {
             "members": [
        {
             "accountId": "123456789012",
             "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
             "relationshipStatus": "ENABLED",
             "updatedAt": "2023-09-11T09:57:20.520000-07:00"
        },
        {
             "accountId": "123456789012",
             "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
             "relationshipStatus": "ENABLED",
             "updatedAt": "2024-08-12T10:13:01.472000-07:00"
        },
        {
             "accountId": "625032911453",
             "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
             "relationshipStatus": "ENABLED",
             "updatedAt": "2023-09-11T09:57:20.438000-07:00"
        },
        {
            "accountId": "715411239211",
            "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
            "relationshipStatus": "ENABLED",
            "updatedAt": "2024-04-24T09:14:57.471000-07:00"
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的使用 AWS Organizations 在 Amazon Inspector 中管理多個帳戶。 Amazon Inspector

範例 2：列出與組織 Amazon Inspector 委派管理員相關聯和取消關聯的所有成員帳戶

aws inspector2 list-members --no-only-associated

輸出：

```
{
        {
            "members": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
            "relationshipStatus": "REMOVED",
            "updatedAt": "2024-05-15T11:34:53.326000-07:00"
        },
        {
            "accountId": "123456789012",
            "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
            "relationshipStatus": "ENABLED",
            "updatedAt": "2023-09-11T09:57:20.520000-07:00"
        },
        {
            "accountId": "123456789012",
            "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
            "relationshipStatus": "ENABLED",
            "updatedAt": "2024-08-12T10:13:01.472000-07:00"
        },
        {
            "accountId": "123456789012",
            "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
            "relationshipStatus": "ENABLED",
            "updatedAt": "2023-09-11T09:57:20.438000-07:00"
        },
        {
            "accountId": "123456789012",
            "delegatedAdminAccountId": "123456789012",
            "relationshipStatus": "ENABLED",
            "updatedAt": "2024-04-24T09:14:57.471000-07:00"
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的使用 AWS Organizations 在 Amazon Inspector 中管理多個帳戶。 Amazon Inspector

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMembers。

`list-rules-packages`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-rules-packages`。

AWS CLI

列出規則套件

下列 `list-rules-packages` 命令列出所有可用的 Inspector 規則套件：

```
aws inspector list-rules-packages
```

輸出：

```
{
       "rulesPackageArns": [
         "arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-9hgA516p",
         "arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-H5hpSawc",
         "arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-JJOtZiqQ",
         "arn:aws:inspector:us-west-2:758058086616:rulespackage/0-vg5GGHSD"
       ]
 }
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 規則套件和規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRulesPackages。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出資源的標籤

下列 list-tags-for-resource 命令會列出與 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-gcwFliYu 之評估範本相關聯的所有標籤：

```
aws inspector list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-gcwFliYu
```

輸出：

```
{
      "tags": [
        {
              "key": "Name",
              "value": "Example"
        }
      ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

list-usage-totals

以下程式碼範例顯示如何使用 list-usage-totals。

AWS CLI

列出過去 30 天的用量總計

下列 list-usage-totals 範例列出過去 30 天的用量總計。

```
aws inspector2 list-usage-totals
```

輸出：

```
{
    "totals": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "usage": [
                {
```

```
                    "currency": "USD",
                    "estimatedMonthlyCost": 4.6022044647,
                    "total": 1893.4784083333334,
                    "type": "EC2_AGENTLESS_INSTANCE_HOURS"
                },
                {
                    "currency": "USD",
                    "estimatedMonthlyCost": 18.892449279,
                    "total": 10882.050784722222,
                    "type": "EC2_INSTANCE_HOURS"
                },
                {
                    "currency": "USD",
                    "estimatedMonthlyCost": 5.4525363736,
                    "total": 6543.043648333333,
                    "type": "LAMBDA_FUNCTION_CODE_HOURS"
                },
                {
                    "currency": "USD",
                    "estimatedMonthlyCost": 3.9064080309,
                    "total": 9375.379274166668,
                    "type": "LAMBDA_FUNCTION_HOURS"
                },
                {
                    "currency": "USD",
                    "estimatedMonthlyCost": 0.06,
                    "total": 6.0,
                    "type": "ECR_RESCAN"
                },
                {
                    "currency": "USD",
                    "estimatedMonthlyCost": 0.09,
                    "total": 1.0,
                    "type": "ECR_INITIAL_SCAN"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的監控 Amazon Inspector 中的用量和成本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUsageTotals。

preview-agents

以下程式碼範例顯示如何使用 preview-agents。

AWS CLI

預覽代理程式

下列 preview-agents 命令會使用預覽 EC2 執行個體上安裝的代理程式，這些執行個體屬於 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq 之評估目標的一部分：

```
aws inspector preview-agents --preview-agents-arn arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq
```

輸出：

```
{
      "agentPreviews": [
        {
              "agentId": "i-49113b93"
        }
      ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PreviewAgents。

register-cross-account-access-role

以下程式碼範例顯示如何使用 register-cross-account-access-role。

AWS CLI

註冊跨帳戶存取權角色

下列 register-cross-account-access-role 命令會註冊 ARN 為 arn:aws:iam::123456789012:role/inspector 的 IAM 角色，在您呼叫 the preview-agents 命令時的評估執行開始時，Amazon Inspector 會使用此角色來列出 EC2 執行個體。

```
aws inspector register-cross-account-access-role --role-
arn arn:aws:iam::123456789012:role/inspector
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 使用者指南》中的設定 Amazon Inspector。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterCrossAccountAccessRole。

remove-attributes-from-findings

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-attributes-from-findings。

AWS CLI

從調查結果移除屬性

下列 remove-attributes-from-finding 命令會從 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-8l1VIE0D/run/0-Z02cjjug/finding/0-T8yM9mEU 的調查結果中移除索引鍵為 Example 且值為 example 的屬性：

```
aws inspector remove-attributes-from-findings --finding-arns arn:aws:inspector:us-
west-2:123456789012:target/0-0kFIPusq/template/0-8l1VIE0D/run/0-Z02cjjug/finding/0-
T8yM9mEU --attribute-keys key=Example,value=example
```

輸出：

```
{
      "failedItems": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveAttributesFromFindings。

set-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 set-tags-for-resource。

AWS CLI

設定資源的標籤

下列 set-tags-for-resource 命令會將索引鍵為 Example 且值為 example 的標籤設為 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0 的評估範本：

```
aws inspector set-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0 --tags key=Example,value=example
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetTagsForResource。

start-assessment-run

以下程式碼範例顯示如何使用 start-assessment-run。

AWS CLI

啟動評估執行

下列 start-assessment-run 命令會使用 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T 的評估範本，啟動名為 examplerun 的評估執行：

```
aws inspector start-assessment-run --assessment-run-name examplerun --assessment-template-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T
```

輸出：

```
{
      "assessmentRunArn": "arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T/run/0-jOoroxyY"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartAssessmentRun。

stop-assessment-run

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-assessment-run。

AWS CLI

停止評估執行

下列 stop-assessment-run 命令會停止 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T/run/0-jOoroxyY 的執行評估：

```
aws inspector stop-assessment-run --assessment-run-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-it5r2S4T/run/0-jOoroxyY
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopAssessmentRun。

subscribe-to-event

以下程式碼範例顯示如何使用 subscribe-to-event。

AWS CLI

訂閱事件

下列範例會啟用以下程序：將關於 ASSESSMENT_RUN_COMPLETED 事件的 Amazon SNS 通知傳送給 ARN 為 arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:exampletopic 的主題

```
aws inspector subscribe-to-event \
    --event ASSESSMENT_RUN_COMPLETED \
    --resource-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0 \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:exampletopic
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SubscribeToEvent。

unsubscribe-from-event

以下程式碼範例顯示如何使用 unsubscribe-from-event。

AWS CLI

從事件中取消訂閱

下列 unsubscribe-from-event 命令會停用以下程序：將關於 ASSESSMENT_RUN_COMPLETED 事件的 Amazon SNS 通知傳送給 ARN 為 arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:exampletopic 的主題：

```
aws inspector unsubscribe-from-event --event ASSESSMENT_RUN_COMPLETED --resource-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0 --topic arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:exampletopic
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估範本和評估執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UnsubscribeFromEvent。

update-assessment-target

以下程式碼範例顯示如何使用 update-assessment-target。

AWS CLI

更新評估目標

下列 update-assessment-target 命令會更新 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX 和名稱為 Example 的評估目標，以及更新 ARN 為 arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0-yNbgL5Pt 的資源群組：

```
aws inspector update-assessment-target --assessment-target-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-nvgVhaxX --assessment-target-name Example --resource-group-arn arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:resourcegroup/0-yNbgL5Pt
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的 Amazon Inspector 評估目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAssessmentTarget。

update-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 update-filter。

AWS CLI

更新篩選條件

下列 update-filter 範例會更新篩選條件，以省略 Lambda 調查結果，而非 ECR 執行個體調查結果。

```
aws inspector2 update-filter \
   --filter-arn "arn:aws:inspector2:us-west-2:123456789012:owner/o-EXAMPLE222/
filter/EXAMPLE444444444" \
   --name "ExampleSuppressionRuleLambda" \
   --description "This suppression rule omits Lambda instance findings" \
   --reason "Updating filter to omit Lambda instance findings instead of ECR
 instance findings"
```

輸出：

```
{
    "filters": [
        {
            "action": "SUPPRESS",
            "arn": "arn:aws:inspector2:us-west-2:123456789012:owner/o-EXAMPLE222/
filter/EXAMPLE444444444",
            "createdAt": "2024-05-15T21:28:27.054000+00:00",
            "criteria": {
                "resourceType": [
                    {
                        "comparison": "EQUALS",
                        "value": "AWS_ECR_INSTANCE"
                    }
                ]
            },
            "description": "This suppression rule omits Lambda instance findings",
            "name": "ExampleSuppressionRuleLambda",
            "ownerId": "o-EXAMPLE222",
            "reason": "Updating filter to omit Lambda instance findings instead of
 ECR instance findings",
            "tags": {},
            "updatedAt": "2024-05-15T22:23:13.665000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Inspector 指南》中的管理 Amazon Inspector 中的調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFilter。

AWS IoT 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS IoT。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`accept-certificate-transfer`

以下程式碼範例顯示如何使用 `accept-certificate-transfer`。

AWS CLI

接受從不同 AWS 帳戶轉移的裝置憑證

下列`accept-certificate-transfer`範例接受從另一個 AWS 帳戶轉移的裝置憑證。憑證會以其 ID 識別。

```
aws iot accept-certificate-transfer \
    --certificate-
id 488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18bEXAMPLEe57b7272ba44c45e3448142
```

此命令不會產生任何輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的將憑證傳輸至另一個帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptCertificateTransfer。

add-thing-to-billing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 add-thing-to-billing-group。

AWS CLI

範例 1：依名稱將物件新增至帳單群組

下列 add-thing-to-billing-group 範例會將名為 MyLightBulb 的物件新增至名為 GroupOne 的帳單群組。

```
aws iot add-thing-to-billing-group \
    --billing-group-name GroupOne \
    --thing-name MyLightBulb
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：依 ARN 將物件新增至帳單群組

下列 add-thing-to-billing-group 範例會將具有指定 ARN 的物件，新增至具有指定 ARN 的帳單群組。如果您使用多個 AWS 區域或帳戶，指定 ARN 很有幫助。其有助於確保新增至正確的區域和帳戶。

```
aws iot add-thing-to-thing-group \
    --billing-group-arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:billinggroup/GroupOne" \
    --thing-arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyOtherLightBulb"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的帳單群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddThingToBillingGroup。

add-thing-to-thing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 add-thing-to-thing-group。

AWS CLI

新增物件至群組

下列 add-thing-to-thing-group 範例會將指定的物件新增至指定的物件群組。

```
aws iot add-thing-to-thing-group \
    --thing-name MyLightBulb \
    --thing-group-name LightBulbs
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddThingToThingGroup。

associate-targets-with-job

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-targets-with-job。

AWS CLI

為物件群組與持續性任務建立關聯

下列 associate-targets-with-job 範例會將指定的物件群組與指定的連續任務相關聯。

```
aws iot associate-targets-with-job \
    --targets "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs" \
    --job-id "example-job-04"
```

輸出：

```
{
    "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-04",
    "jobId": "example-job-04",
    "description": "example continuous job"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的建立和管理群組 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateTargetsWithJob。

attach-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-policy。

AWS CLI

範例 1：將政策連接至物件群組

下列 attach-policy 範例會將指定的政策連接至其 ARN 所識別的物件群組。

```
aws iot attach-policy \
    --target "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs" \
    --policy-name "UpdateDeviceCertPolicy"
```

此命令不會產生任何輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

範例 2：將政策連接至憑證

下列 attach-policy 範例會將政策 UpdateDeviceCertPolicy 連接至憑證指定的主體。

```
aws iot attach-policy \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy \
    --target "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/4f0ba725787aa94d67d2fca420eca022242532e8b3c58e7465c7778b443fd65e"
```

此命令不會產生任何輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將 IoT 政策連接至裝置憑證。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachPolicy。

attach-security-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-security-profile。

AWS CLI

將安全性設定檔與所有未註冊裝置相關聯

下列attach-security-profile範例會將名為 的 AWS IoT Device Defender 安全性描述檔Testprofile與此 AWS 帳戶 us-west-2區域中所有未註冊的裝置建立關聯。

```
aws iot attach-security-profile \
```

```
    --security-profile-name Testprofile \
    --security-profile-target-arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:all/
unregistered-things"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachSecurityProfile。

attach-thing-principal

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-thing-principal。

AWS CLI

將憑證連接到物件

下列 attach-thing-principal 範例會將憑證連接至 MyTemperatureSensor 物件。憑證由 ARN 識別。您可以在 AWS IoT 主控台中找到憑證的 ARN。

```
aws iot attach-thing-principal \
    --thing-name MyTemperatureSensor \
    --principal arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/2e1eb273792174ec2b9bf4e9b37e6c6c692345499506002a351597670552 78e8
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的如何使用登錄檔管理物件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachThingPrincipal。

cancel-audit-mitigation-actions-task

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-audit-mitigation-actions-task。

AWS CLI

取消稽核緩解動作任務

下列 cancel-audit-mitigations-action-task 範例會取消指定之任務的緩解動作應用程式。您無法取消已完成的任務。

```
aws iot cancel-audit-mitigation-actions-task
    --task-id "myActionsTaskId"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 CancelAuditMitigationActionsTask (緩解動作命令)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelAuditMitigationActionsTask。

cancel-audit-task

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-audit-task。

AWS CLI

取消稽核任務

下列 cancel-audit-task 範例會取消具有指定任務 ID 的稽核任務。您無法取消已完成的任務。

```
aws iot cancel-audit-task \
    --task-id a3aea009955e501a31b764abe1bebd3d
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Audit 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelAuditTask。

cancel-certificate-transfer

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-certificate-transfer。

AWS CLI

若要取消將憑證轉移到其他 AWS 帳戶

下列 cancel-certificate-transfer 範例會取消指定的憑證傳輸。憑證是以憑證 ID 識別。您可以在 AWS IoT 主控台中找到憑證的 ID。

```
aws iot cancel-certificate-transfer \
```

```
    --certificate-
id f0f33678c7c9a046e5cc87b2b1a58dfa0beec26db78addd5e605d630e05c7fc8
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的將憑證傳輸至另一個帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelCertificateTransfer。

cancel-job-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-job-execution。

AWS CLI

取消裝置上的任務執行

下列 cancel-job-execution 範例會取消在裝置上執行的指定任務。如果任務未處於 QUEUED 狀態，您必須新增 --force 參數。

```
aws iot cancel-job-execution \
    --job-id "example-job-03" \
    --thing-name "MyRPi"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的建立和管理群組 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelJobExecution。

cancel-job

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-job。

AWS CLI

取消任務

以下cancel-job 範例會取消指定的任務。

```
aws iot cancel-job \
```

```
    --job-job "example-job-03"
```

輸出：

```
{
    "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-03",
    "jobId": "example-job-03",
    "description": "example job test"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的建立和管理群組 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelJob。

clear-default-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 clear-default-authorizer。

AWS CLI

清除預設授權方

下列 clear-default-authorizer 範例會清除目前設定的預設自訂授權方。執行此命令後，便沒有預設授權方。當使用自訂授權方時，您必須在 HTTP 請求標頭中依名稱指定該授權方。

```
aws iot clear-default-authorizer
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 ClearDefaultAuthorizer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ClearDefaultAuthorizer。

confirm-topic-rule-destination

以下程式碼範例顯示如何使用 confirm-topic-rule-destination。

AWS CLI

確認主題規則目的地

下列 confirm-topic-rule-destination 範例會使用 HTTP 端點所收到的確認字符，來確認主題規則目的地。

```
aws iot confirm-topic-rule-destination \
    --confirmation-token "AYADeIcmtq-
ZkxfpiWIQqHWM5ucAXwABABVhd3MtY3J5cHRvLXB1YmxpYy1rZXkAREFxY1E0UmlGeDg0V21BZWZ1VjZtZWFRVUJJUkt
aywpPqg8YEsa1lD4B40aJ2s1wEHKMybiF1RoOZzYisI0IvslzQY5UmCkqq3tV-3f7-
nKfosgIAAAADAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAi9RMgy-
V19V9m6Iw2xfbw_____wAAAAEAAAAAAAAAAAAAAEAAAB1hw4SokgUcxiJ3gTO6n50NLJVpzyQR1UmPIj5sShqXEQGc0
iufgrzTePl8RZYOWr0O6Aj9DiVzJZx-1iD6Pu-
G6PUw1kaO7Knzs2B4AD0qfrHUF4pYRTvyUgBnMGUCMQC8ZRmhKqntd_c6Kgrow3bMUDBvNqo2qZr8Z8Jm2rzgseROlAn
PIetJ803Z4IlIlF8xXlcdPGP-PV1dOXFemyL8g"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的確認主題規則目的地。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ConfirmTopicRuleDestination。

create-audit-suppression

以下程式碼範例顯示如何使用 create-audit-suppression。

AWS CLI

建立並套用稽核調查結果抑制

下列 create-audit-suppression 範例會為名為 "virtualMachinePolicy" 的政策，建立稽核調查結果抑制，該政策已標記為過度寬鬆。

```
aws iot create-audit-suppression \
    --check-name IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK \
    --resource-identifier
 policyVersionIdentifier={"policyName"="virtualMachinePolicy","policyVersionId"="1"}
 \
    --no-suppress-indefinitely \
    --expiration-date 2020-10-20
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的稽核調查結果抑制。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAuditSuppression。

create-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 create-authorizer。

AWS CLI

建立自訂授權方

下列 create-authorizer 範例會建立自訂授權方，其使用指定的 Lambda 函式做為自訂身分驗證服務的一部分。

```
   aws iot create-authorizer \
       --authorizer-name "CustomAuthorizer" \
       --authorizer-function-arn "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:CustomAuthorizerFunction" \
       --token-key-name "MyAuthToken" \
       --status ACTIVE \
       --token-signing-public-keys FIRST_KEY="-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1uJOB4lQPgG/lM6ZfIwo
Z+7ENxAio9q6QD4FFqjGZsvjtYwjoe1RKK0U8Eq9xb5O3kRSmyIwTzwzm/f4Gf0Y
ZUloJ+t3PUUwHrmbYTAgTrCUgRFygjfgVwGCPs5ZAX4Eyqt5cr+AIHIiUDbxSa7p
zwOBKPeic0asNJpqT8PkBbRaKyleJh5oo81NDHHmVtbBm5A5YiJjqYXLaVAowKzZ
+GqsNvAQ9Jy1wI2VrEa1OfL8flDB/BJLm7zjpfPOHDJQgID0XnZwAlNnZcOhCwIx
50g2LW2Oy9R/dmqtDmJiVP97Z4GykxPvwlYHrUXY0iW1R3AR/Ac1NhCTGZMwVDB1
lQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----"
```

輸出：

```
{
    "authorizerName": "CustomAuthorizer",
    "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 CreateAuthorizer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAuthorizer。

create-billing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-billing-group。

AWS CLI

建立帳單群組

下列 create-billing-group 範例會建立名為 GroupOne 的簡易帳單群組：

```
aws iot create-billing-group \
    --billing-group-name GroupOne
```

輸出：

```
{
    "billingGroupName": "GroupOne",
    "billingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:billinggroup/GroupOne",
    "billingGroupId": "103de383-114b-4f51-8266-18f209ef5562"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的帳單群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateBillingGroup。

create-certificate-from-csr

以下程式碼範例顯示如何使用 create-certificate-from-csr。

AWS CLI

從憑證簽署請求 (CSR) 建立裝置憑證

下列 create-certificate-from-csr 範例會從 CSR 建立裝置憑證。您可以使用 openssl 命令建立 CSR。

```
aws iot create-certificate-from-csr \
    --certificate-signing-request=file://certificate.csr
```

輸出：

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cert/
c0c57bbc8baaf4631a9a0345c957657f5e710473e3ddbee1428d216d54d53ac9",
```

```
        "certificateId":
 "c0c57bbc8baaf4631a9a0345c957657f5e710473e3ddbee1428d216d54d53ac9",
        "certificatePem": "<certificate-text>"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 CreateCertificateFromCSR。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCertificateFromCsr。

`create-custom-metric`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-custom-metric`。

AWS CLI

建立由裝置發佈至 Device Defender 的自訂指標

下列 `create-custom-metric` 範例會建立測量電池百分比的自訂指標。

```
aws iot create-custom-metric \
    --metric-name "batteryPercentage" \
    --metric-type "number" \
    --display-name "Remaining battery percentage." \
    --region us-east-1 \
    --client-request-token "02ccb92b-33e8-4dfa-a0c1-35b181ed26b0"
```

輸出：

```
{
    "metricName": "batteryPercentage",
    "metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:custommetric/
batteryPercentage"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的自訂指標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCustomMetric。

`create-dimension`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-dimension`。

AWS CLI

建立維度

以下 create-dimension 使用名為 TopicFilterForAuthMessages 的單一主題篩選條件建立維度。

```
aws iot create-dimension \
    --name TopicFilterForAuthMessages \
    --type TOPIC_FILTER \
    --string-values device/+/auth
```

輸出：

```
{
    "name": "TopicFilterForAuthMessages",
    "arn": "arn:aws:iot:eu-west-2:123456789012:dimension/TopicFilterForAuthMessages"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDimension。

create-domain-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-domain-configuration。

AWS CLI

建立網域組態

下列create-domain-configuration範例會建立服務類型為 的 AWS受管網域組態DATA。

```
aws iot create-domain-configuration \
    --domain-configuration-name "additionalDataDomain" \
    --service-type "DATA"
```

輸出：

```
{
    "domainConfigurationName": "additionalDataDomain",
```

```
    "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:domainconfiguration/additionalDataDomain/dikMh"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的可設定端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDomainConfiguration。

create-dynamic-thing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-dynamic-thing-group。

AWS CLI

建立動態物件群組

下列 create-dynamic-thing-group 範例會建立動態物件群組，其中包含溫度屬性大於 60 度的任何物件。您必須先啟用 AWS IoT 機群索引，才能使用動態物件群組。

```
aws iot create-dynamic-thing-group \
    --thing-group-name "RoomTooWarm" \
    --query-string "attributes.temperature>60"
```

輸出：

```
{
    "thingGroupName": "RoomTooWarm",
    "thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RoomTooWarm",
    "thingGroupId": "9d52492a-fc87-43f4-b6e2-e571d2ffcad1",
    "indexName": "AWS_Things",
    "queryString": "attributes.temperature>60",
    "queryVersion": "2017-09-30"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的動態物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDynamicThingGroup。

create-job

以下程式碼範例顯示如何使用 create-job。

AWS CLI

範例 1：建立任務

下列create-job範例會建立將 JSON 文件傳送至MyRaspberryPi裝置的 Simple AWS IoT 任務。

```
aws iot create-job \
    --job-id "example-job-01" \
    --targets "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyRaspberryPi" \
    --document file://example-job.json \
    --description "example job test" \
    --target-selection SNAPSHOT
```

輸出：

```
{
    "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-01",
    "jobId": "example-job-01",
    "description": "example job test"
}
```

範例 2：建立連續任務

下列 create-job 範例會建立任務，該任務會在指定為目標的物件完成任務後繼續執行。在此範例中，目標為物件群組，因此當新裝置被加入至群組時，連續任務會在這些新物件上執行。

aws iot create-job --job-id "example-job-04" --targets "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/DeadBulbs" --document file://example-job.json --description "example continuous job" --target-selection CONTINUOUS

輸出：

```
{
    "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-04",
    "jobId": "example-job-04",
    "description": "example continuous job"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的建立和管理群組 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateJob。

create-keys-and-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 create-keys-and-certificate。

AWS CLI

建立 RSA 金鑰對並發行 X.509 憑證

下列 create-keys-and-certificate 會使用已發行的公開金鑰，建立 2048 位元 RSA 金鑰對，並發行 X.509 憑證。由於這是 AWS IoT 為此憑證提供私有金鑰的唯一時間，請務必將其保存在安全的位置。

```
aws iot create-keys-and-certificate \
    --certificate-pem-outfile "myTest.cert.pem" \
    --public-key-outfile "myTest.public.key" \
    --private-key-outfile "myTest.private.key"
```

輸出：

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/9894ba17925e663f1d29c23af4582b8e3b7619c31f3fbd93adcb51ae54b83dc2",
    "certificateId":
 "9894ba17925e663f1d29c23af4582b8e3b7619c31f3fbd93adcb51ae54b83dc2",
    "certificatePem": "
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCEXAMPLE6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgEXAMPLEAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSEXAMPLE2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYEXAMPLEb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCEXAMPLEJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDAEXAMPLEsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEXAMPLE25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+aEXAMPLE
EXAMPLEfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZEXAMPLELG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAEXAMPLEWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9qEXAMPLEyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDEXAMPLEBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----\n",
    "keyPair": {
```

```
        "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkEXAMPLEQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAEXAMPLE1nnyJwKSMHw4h\nMMEXAMPLEuuN/
dMAS3fyce8DW/4+EXAMPLEyjmoF/YVF/gHr99VEEXAMPLE5VF13\n59VK7cEXAMPLE67GK+y+jikqXOgHh/
xJTwo
+sGpWEXAMPLEDz18xOd2ka4tCzuWEXAMPLEahJbYkCPUBSU8opVkR7qkEXAMPLE1DR6sx2HocliOOLtu6Fkw91swQWEX
\GB3ZPrNh0PzQYvjUStZeccyNCx2EXAMPLEvp9mQOUXP6plfgxwKRX2fEXAMPLEDa
\nhJLXkX3rHU2xbxJSq7D+XEXAMPLEcw+LyFhI5mgFRl88eGdsAEXAMPLElnI9EesG\nFQIDAQAB\n-----
END PUBLIC KEY-----\n",
        "PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\nkey omittted for security
 reasons\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的建立和註冊 IoT 裝置憑證。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateKeysAndCertificate。

create-mitigation-action

以下程式碼範例顯示如何使用 create-mitigation-action。

AWS CLI

建立緩解動作

下列 create-mitigation-action 範例定義名為 AddThingsToQuarantineGroup1Action 的緩解動作，而在套用時，會將物件移至名為 QuarantineGroup1 的物件群組。此動作會覆寫動態物件群組。

```
aws iot create-mitigation-action --cli-input-json file::params.json
```

params.json 的內容：

```
{
    "actionName": "AddThingsToQuarantineGroup1Action",
    "actionParams": {
        "addThingsToThingGroupParams": {
            "thingGroupNames": [
                "QuarantineGroup1"
            ],
            "overrideDynamicGroups": true
        }
```

```
    },
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
MoveThingsToQuarantineGroupRole"
}
```

輸出：

```
{
    "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
AddThingsToQuarantineGroup1Action",
    "actionId": "992e9a63-a899-439a-aa50-4e20c52367e1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 CreateMitigationAction (緩解動作命令)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateMitigationAction。

create-ota-update

以下程式碼範例顯示如何使用 create-ota-update。

AWS CLI

建立 OTA 更新以和 Amazon FreeRTOS 搭配使用

下列create-ota-update範例會在物件或群組的目標群組上建立 AWS IoT OTAUpdate。這是 Amazon FreeRTOS over-the-air 更新的一部分，其可讓您將新的韌體映像部署到單一裝置，或一組裝置。

```
aws iot create-ota-update \
    --cli-input-json file://create-ota-update.json
```

create-ota-update.json 的內容：

```
{
    "otaUpdateId": "ota12345",
    "description": "A critical update needed right away.",
    "targets": [
        "device1",
        "device2",
        "device3",
        "device4"
```

```
    ],
    "targetSelection": "SNAPSHOT",
    "awsJobExecutionsRolloutConfig": {
        "maximumPerMinute": 10
    },
    "files": [
        {
          "fileName": "firmware.bin",
          "fileLocation": {
            "stream": {
              "streamId": "004",
              "fileId":123
            }
          },
          "codeSigning": {
            "awsSignerJobId": "48c67f3c-63bb-4f92-a98a-4ee0fbc2bef6"
          }
        }
    ]
    "roleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/service-role/my_ota_role"
}
```

輸出：

```
{
     "otaUpdateId": "ota12345",
     "awsIotJobId": "job54321",
     "otaUpdateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:otaupdate/itsaupdate",
     "awsIotJobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/itsajob",
     "otaUpdateStatus": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 CreateOTAUpdate。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateOtaUpdate。

create-policy-version

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-policy-version`。

AWS CLI

上傳新版本的政策

下列 create-policy-version 範例會更新政策定義，建立新的政策版本。此範例也會將新版本設為預設版本。

```
aws iot create-policy-version \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy \
    --policy-document file://policy.json \
    --set-as-default
```

policy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action":  "iot:UpdateCertificate",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/UpdateDeviceCertPolicy",
    "policyDocument": "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [ { \"Effect\":
 \"Allow\", \"Action\":  \"iot:UpdateCertificate\", \"Resource\": \"*\" } ] }",
    "policyVersionId": "2",
    "isDefaultVersion": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 AWS IoT 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePolicyVersion。

create-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 create-policy。

AWS CLI

建立 AWS IoT 政策

下列create-policy範例會建立名為 TemperatureSensorPolicy 的 AWS IoT 政策。policy.json 檔案包含允許 AWS IoT 政策動作的陳述式。

```
aws iot create-policy \
    --policy-name TemperatureSensorPolicy \
    --policy-document file://policy.json
```

policy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iot:Publish",
                "iot:Receive"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topic/topic_1",
                "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topic/topic_2"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iot:Subscribe"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topicfilter/topic_1",
                "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topicfilter/topic_2"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iot:Connect"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:client/basicPubSub"
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

輸出：

```
{
    "policyName": "TemperatureSensorPolicy",
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
TemperatureSensorPolicy",
    "policyDocument": "{
        \"Version\": \"2012-10-17\",
        \"Statement\": [
            {
                \"Effect\": \"Allow\",
                \"Action\": [
                    \"iot:Publish\",
                    \"iot:Receive\"
                ],
                \"Resource\": [
                    \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topic/topic_1\",
                    \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topic/topic_2\"
                ]
            },
            {
                \"Effect\": \"Allow\",
                \"Action\": [
                    \"iot:Subscribe\"
                ],
                \"Resource\": [
                    \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topicfilter/topic_1\",
                    \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topicfilter/topic_2\"
                ]
            },
            {
                \"Effect\": \"Allow\",
                \"Action\": [
                    \"iot:Connect\"
                ],
                \"Resource\": [
                    \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:client/basicPubSub\"
                ]
            }
        ]
    }",
```

```
    "policyVersionId": "1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 AWS IoT 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePolicy。

create-provisioning-claim

以下程式碼範例顯示如何使用 create-provisioning-claim。

AWS CLI

建立佈建宣告

下列 create-provisioning-claim 範例會從佈建範本建立佈建宣告。

```
aws iot create-provisioning-claim \
    --template-name MyTestProvisioningTemplate
```

輸出：

```
{
    "certificateId":
 "78de02184b2ce80cf8fb709bda59e62b19fb83513590483eb0434589476ab09f",
    "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\nMIIDdzCCAl
+gAwIBAgIUXSZhEBLztMLZ2fHG
14gV0NymYY0wDQYJKoZIhvcNAQEL
\nBQAwfjELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCldhc2hpbmd0b24xEDAOBg
VBAcM\nB1NlYXR0bGUxGDAWBgNVBAoMD0FtYXpvbi5jb20gSW5jLjEgMB4GA1UECwwXQW1h
\nem9uIElvVCBQcm9
2aXNpb25pbmcxDDAKBgNVBAUTAzEuMDAeFw0yMDA3MjgxNjQ0\nMDZaFw0yMDA3MjgxNjUxMDZaMEsxSTBHBgNVB
AMMQDFhNDEyM2VkNmIxYjU3MzE3\nZTgzMTJmY2MzN2FiNTdhY2MzYTZkZGVjOGQ5OGY3NzUwMWRlMjc0YjhmYTQ
xN2Iw\nggEiMA0GCSqGSIb3EXAMPLEAA4IBDwAwggEKAoIBAQDBhKI94ktKLqTwnj+ayOq1\nTAJt/
N6s6IJDZvl
rYjkC0E7wzaeY3TprWk03S29vUzVuEOXHXQXZbihgpg2m6fza\nkWm9/
wpjzE9ny5+xkPGVH4Wnwz7yK5m8S0agL
T96cRBSWnWmonOWdY0GKVzni0CA\n+iyGudgrFKm7Eae/
v18oXrf82KtOAGO4xG0KE2WKYHsT1fx3c9xZhlXP/eX
Lhv00\n+lGp0WVw9PbhKfrxliKJ5q6sL5nVUaUHq6hlQPYwsATeOvAp3u0ak5zgTyL0fg7Y
\nPyKk6VYwLW62r+V
YBSForEMOAhkq3LsP/rjxpEKmi2W4lPVS6oFZRKcD+H1Kyil5\nAgMBAAGjIDAeMAwGA1UdEwEB/
wQCMAAwDgYDV
```

```
R0PAQH/BAQDAgeAMA0GCSqGSIb3\nDQEBCwUAA4IBAQAGgix2k6nVqbZFKq97/fZBzLGS0dyz5rT/
E41cDIRX+1j
EPW41\nw0D+2sXheCZLZZnSkvIiP74IToNeXDrjdcaodeGFVHIElRjhMIq+4ZebPbRLtidF
\nRc2hfcTAlqq9Z6v
5Vk6BeM1tu0RqH1wPoVUccLPya8EjNCbnJZUmGdOfrN/Y9pho\n5ikV+HPeZhG/k6dhE2GsQJyKFVHL/
uBgKSily
1bRyWU1r6qcpWBNBHjUoD7HgOwD
\nnzMh4XRb2FQDsqFalkCSYmeL8IVC49sgPD9Otyp5uteGMTy62usAAUQdq/f
ZvrWg\nOkFpwMVnGKVKT7Kg0kKOLzKWOBB2Jm4/gmrJ\n-----END CERTIFICATE-----\n",
    "keyPair": {
        "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCg
KCAQEAwYSiPeJLSi6k8J4/msjq
\ntUwCbfzerOiCQ2b5a2I5AtBO8M2nmN06a1pNN0tvb1M1bhDlx10F2W4oYKYN
pun8\n2pFpvf8KY8xPZ8ufsZDxlR+Fp8M+8iuZvEtGoC0/enEQUlp1pqJzlnWNBilc54tA
\ngPoshrnYKxSpuxGn
v79fKF63/NirTgBjuMRtChNlimEXAMPLE3PcWYZVz/3ly4b9\nNPpRqdFlcPT24Sn68ZYiieaurC
+Z1VGlB6uoZU
D2MLAE3jrwKd7tGpOc4E8i9H4O\n2D8ipOlWMC1utq/
lWAUhaKxDDgIZKty7D/648aRCpotluJT1UuqBWUSnA/h9
Ssop\neQIDAQAB\n-----END PUBLIC KEY-----\n",
        "PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEAwYSiPeJLSi6k8J4/
msjqtUwCbfzerOiCQ2b5a2I5AtBO8M2n
\nmN06a1pNN0tvb1M1bhDlx10F2W4oYKYNpun82pFpvf8KY8xPZ8ufsZ
DxlR+Fp8M+\n8iuZvEtGoC0/enEQUlp1pqJzlnWNBilc54tAgPoshrnYKxSpuxGnv79fKF63/Nir
\nTgBjuMRtCh
NlimB7E9X8d3PcWYZVz/3ly4b9NPpRqdFlcPT24Sn68ZYiieaurC+Z
\n1VGlB6uoZUD2MLAE3jrwKd7tGpOc4E8i
9H4O2D8ipOlWMC1utq/lWAUhaKxDDgIZ\nKty7D/648aRCpotluJT1UuqBWUSnA/
h9SsopeQIDAQABAoIBAEAybN
QUtx9T2/nK\ntZT2pA4iugecxI4dz+DmT0XVXs5VJmrx/
nBSq6ejXExEpSIMO4RY7LE3ZdJcnd56\nF7tQkkY7yR
VzfxHeXFU1krOIPuxWebNOrRoPZr+1RSer+wv2aBC525+88pVuR6tM
\nm3pgkrR2ycCj9FdOUoQxdjHBHaM5PDmJ
9aSxCKdg3nReepeGwsR2TQA+m2vVxWk7\nou0+91eTOP+/QfP7P8ZjOIkO2XivlRcVDyN/
E4QXPKuIkM/8vS8VK+
E9pATQ0MtB\n2lw8R/YU5AJd6jlEXAMPLEGU2UzRzInNWiLtkPPPqgqXXhxOf+mxByjcMalVJk0L
\nhOG2ROUCgY
EA+ROcHNHy/XbsP7FihOhEh+6Q2QxQ2ncBUPYbBazrR8Hn+7SCICQK
\nVyYfd8Ajfq3e7RsKVL5SlMBp7Slidxak
bIn28fKfPn62DaemGCIoyDgLpF+eUxBx
\ngzbCiBZga8brfurza43UZjKZLpg3hq721+FeAiXi1Nma4Yr9YWEHEN
```

```
8CgYEAxuWt\npzdWWmsiFzfsAw0sy9ySDA/xr5WRWzJyAqUsjsks6rxNzWebpufnYHcmtW7pLdqM
\nkboHwN2pXa
kmZvrk2nKkEMq5brBYGDXuxDe+V369Bianx8aZFyIsckA7OwXW1w1h
\ngRC5rQ4XOgp3+Jmw7eAO8LRYDjaN846+
QbtO2KcCgYAWS0UL51bijQR0ZwI0dz27\nFQVuCAYsp748aurcRTACCj8jbnK/
QbqTNlxWsaH7ssBjZKo2D5sAqY
BRtASWODab\naHXsDhVm2Jye+ESLoHMaCLoyCkT3ll8yqXIcEDStMO7fO1Ryag164EiJvSIrMfny\nNL/
fXVjCSH
/udCxdzPt+7QKBgQC+LAD7rxdr4J9538hTqpc4XK9vxRbrMXEH55XH
\nHbMa2xONZXpmeTgEQBukyohCVceyRhK9
i0e6irZTjVXghOeoTpC8VXkzcnzouTiQ
\neFQQSGfnp7Ioe6UIz23715pKduzSNkMSKrG924ktv7CyDBF1gBQI5g
aDoHnddJBJ\nPRTIZQKBgA8MASXtTxQntRwXXzR92U0vAighiuRkB/mx9jQpUcK1qiqHbkAMqgNF
\nPFCBYIUbFT
iYKKKeJNbyJQvjfsJCkAnaFJ+RnTxk0Q6Wjm20peJ/ii4QiDdnigoE\nvdlc5cFQewWb4/
zqAtPdinkPlN94ileI
79XQdc7RlJ0jpgTimL+V\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"
    },
    "expiration": 1595955066.0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的由信任的使用者佈建。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateProvisioningClaim。

create-provisioning-template-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-provisioning-template-version。

AWS CLI

建立佈建範本版本

下列範例會為指定的佈建範本建立版本。在檔案 template.json 中提供新版本的內文。

```
aws iot create-provisioning-template-version \
    --template-name widget-template \
    --template-body file://template.json
```

template.json 的內容：

```
{
    "Parameters" : {
```

```
        "DeviceLocation": {
            "Type": "String"
        }
    },
    "Mappings": {
        "LocationTable": {
            "Seattle": {
                "LocationUrl": "https://example.aws"
            }
        }
    },
    "Resources" : {
        "thing" : {
            "Type" : "AWS::IoT::Thing",
            "Properties" : {
                "AttributePayload" : {
                    "version" : "v1",
                    "serialNumber" : "serialNumber"
                },
                "ThingName" : {"Fn::Join":["",["ThingPrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
                "ThingTypeName" : {"Fn::Join":["",["ThingTypePrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
                "ThingGroups" : ["widgets", "WA"],
                "BillingGroup": "BillingGroup"
            },
            "OverrideSettings" : {
                "AttributePayload" : "MERGE",
                "ThingTypeName" : "REPLACE",
                "ThingGroups" : "DO_NOTHING"
            }
        },
        "certificate" : {
            "Type" : "AWS::IoT::Certificate",
            "Properties" : {
                "CertificateId": {"Ref": "AWS::IoT::Certificate::Id"},
                "Status" : "Active"
            }
        },
        "policy" : {
            "Type" : "AWS::IoT::Policy",
            "Properties" : {
                "PolicyDocument" : {
                    "Version":"2012-10-17",
```

```
                    "Statement": [{
                        "Effect": "Allow",
                        "Action":["iot:Publish"],
                        "Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/foo/
bar"]
                    }]
                }
            }
        }
    },
    "DeviceConfiguration": {
        "FallbackUrl": "https://www.example.com/test-site",
        "LocationUrl": {
            "Fn::FindInMap": ["LocationTable",{"Ref": "DeviceLocation"},
 "LocationUrl"]}
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "templateArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:provisioningtemplate/widget-
template",
    "templateName": "widget-template",
    "versionId": 2,
    "isDefaultVersion": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的 AWS IoT 安全通道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateProvisioningTemplateVersion。

create-provisioning-template

以下程式碼範例顯示如何使用 create-provisioning-template。

AWS CLI

建立佈建範本

下列 create-provisioning-template 範例會建立檔案 template.json 定義的佈建範本。

```
aws iot create-provisioning-template \
    --template-name widget-template \
    --description "A provisioning template for widgets" \
    --provisioning-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Provision_role \
    --template-body file://template.json
```

template.json 的內容：

```
{
    "Parameters" : {
        "DeviceLocation": {
            "Type": "String"
        }
    },
    "Mappings": {
        "LocationTable": {
            "Seattle": {
                "LocationUrl": "https://example.aws"
            }
        }
    },
    "Resources" : {
        "thing" : {
            "Type" : "AWS::IoT::Thing",
            "Properties" : {
                "AttributePayload" : {
                    "version" : "v1",
                    "serialNumber" : "serialNumber"
                },
                "ThingName" : {"Fn::Join":["",["ThingPrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
                "ThingTypeName" : {"Fn::Join":["",["ThingTypePrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
                "ThingGroups" : ["widgets", "WA"],
                "BillingGroup": "BillingGroup"
            },
            "OverrideSettings" : {
                "AttributePayload" : "MERGE",
                "ThingTypeName" : "REPLACE",
                "ThingGroups" : "DO_NOTHING"
            }
        },
        "certificate" : {
```

```
            "Type" : "AWS::IoT::Certificate",
            "Properties" : {
                "CertificateId": {"Ref": "AWS::IoT::Certificate::Id"},
                "Status" : "Active"
            }
        },
        "policy" : {
            "Type" : "AWS::IoT::Policy",
            "Properties" : {
                "PolicyDocument" : {
                    "Version":"2012-10-17",
                    "Statement": [{
                        "Effect": "Allow",
                        "Action":["iot:Publish"],
                        "Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:504350838278:topic/foo/
bar"]
                    }]
                }
            }
        }
    },
    "DeviceConfiguration": {
        "FallbackUrl": "https://www.example.com/test-site",
        "LocationUrl": {
            "Fn::FindInMap": ["LocationTable",{"Ref": "DeviceLocation"},
 "LocationUrl"]}
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "templateArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:provisioningtemplate/widget-
template",
    "templateName": "widget-template",
    "defaultVersionId": 1
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的 AWS IoT 安全通道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateProvisioningTemplate。

create-role-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 create-role-alias。

AWS CLI

建立角色別名

下列 create-role-alias 範例會為指定的角色建立名為 LightBulbRole 的角色別名。

```
aws iot create-role-alias \
    --role-alias LightBulbRole \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/lightbulbrole-001
```

輸出：

```
{
    "roleAlias": "LightBulbRole",
    "roleAliasArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:rolealias/LightBulbRole"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 CreateRoleAlias。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRoleAlias。

create-scheduled-audit

以下程式碼範例顯示如何使用 create-scheduled-audit。

AWS CLI

建立排程稽核

下列 create-scheduled-audit 範例會建立每週在星期三執行的排程稽核，以檢查 CA 憑證或裝置憑證是否即將到期。

```
aws iot create-scheduled-audit \
    --scheduled-audit-name WednesdayCertCheck \
    --frequency WEEKLY \
    --day-of-week WED \
    --target-check-
names CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK
```

輸出：

```
{
    "scheduledAuditArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:scheduledaudit/
WednesdayCertCheck"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Audit 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateScheduledAudit。

create-security-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 create-security-profile。

AWS CLI

建立安全性設定檔

下列 create-security-profile 範例會建立安全性設定檔，檢查行動頻寬是否超過閾值，或在五分鐘內是否發生超過 10 次授權失敗。

```
aws iot create-security-profile \
    --security-profile-name PossibleIssue \
    --security-profile-description "Check to see if authorization fails 10 times in
 5 minutes or if cellular bandwidth exceeds 128"  \
    --behaviors "[{\"name\":\"CellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}},{\"name
\":\"Authorization\",\"metric\":\"aws:num-authorization-failures\",\"criteria\":
{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":10},\"durationSeconds
\":300,\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]"
```

輸出：

```
{
    "securityProfileName": "PossibleIssue",
    "securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:securityprofile/
PossibleIssue"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSecurityProfile。

create-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 create-stream。

AWS CLI

建立串流以透過 MQTT 區塊交付一或多個大型檔案

下列 create-stream 範例會建立串流，以透過 MQTT 區塊交付一或多個大型檔案。串流自 S3 等來源傳輸的資料位元組區塊，會封包為 MQTT 訊息。一個串流可與一個或多個檔案建立關聯。

```
aws iot create-stream \
    --cli-input-json file://create-stream.json
```

create-stream.json 的內容：

```
{
    "streamId": "stream12345",
    "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update 12345.",
    "files": [
        {
            "fileId": 123,
            "s3Location": {
                "bucket":"codesign-ota-bucket",
                "key":"48c67f3c-63bb-4f92-a98a-4ee0fbc2bef6"
            }
        }
    ],
    "roleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/service-role/my_ota_stream_role"
}
```

輸出：

```
{
     "streamId": "stream12345",
     "streamArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:stream/stream12345",
     "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update 12345.",
     "streamVersion": "1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 CreateStream。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateStream。

create-thing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-thing-group。

AWS CLI

範例 1：建立物件群組

下列 create-thing-group 範例會建立名為 LightBulbs 的物件群組，其中包含描述和兩個屬性。

```
aws iot create-thing-group \
    --thing-group-name LightBulbs \
    --thing-group-properties "thingGroupDescription=\"Generic bulb group\",
 attributePayload={attributes={Manufacturer=AnyCompany,wattage=60}}"
```

輸出：

```
{
    "thingGroupName": "LightBulbs",
    "thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs",
    "thingGroupId": "9198bf9f-1e76-4a88-8e8c-e7140142c331"
}
```

範例 2：建立屬於父群組一部分的物件群組

以下 create-thing-group 會建立名為 HalogenBulbs 的物件群組，其具有名為 LightBulbs 的父物件群組。

```
aws iot create-thing-group \
    --thing-group-name HalogenBulbs \
    --parent-group-name LightBulbs
```

輸出：

```
{
    "thingGroupName": "HalogenBulbs",
```

```
    "thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/HalogenBulbs",
    "thingGroupId": "f4ec6b84-b42b-499d-9ce1-4dbd4d4f6f6e"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateThingGroup。

create-thing-type

以下程式碼範例顯示如何使用 create-thing-type。

AWS CLI

定義物件類型

下列 create-thing-type 範例會定義物件類型和相關聯的屬性。

```
aws iot create-thing-type \
    --thing-type-name "LightBulb" \
    --thing-type-properties "thingTypeDescription=light bulb type,
 searchableAttributes=wattage,model"
```

輸出：

```
{
    "thingTypeName": "LightBulb",
    "thingTypeArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thingtype/LightBulb",
    "thingTypeId": "ce3573b0-0a3c-45a7-ac93-4e0ce14cd190"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件類型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateThingType。

create-thing

以下程式碼範例顯示如何使用 create-thing。

AWS CLI

範例 1：在登錄檔中建立物件記錄

下列create-thing範例會在 AWS IoT 物件登錄檔中為裝置建立項目。

```
aws iot create-thing \
    --thing-name SampleIoTThing
```

輸出：

```
{
    "thingName": "SampleIoTThing",
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2: 123456789012:thing/SampleIoTThing",
    "thingId": " EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE "
}
```

範例 2：定義與物件類型相關聯的物件

下列 create-thing 範例會建立具有指定物件類型及其屬性的物件。

```
aws iot create-thing \
    --thing-name "MyLightBulb" \
    --thing-type-name "LightBulb" \
    --attribute-payload "{"attributes": {"wattage":"75", "model":"123"}}"
```

輸出：

```
{
    "thingName": "MyLightBulb",
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyLightBulb",
    "thingId": "40da2e73-c6af-406e-b415-15acae538797"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的如何使用登錄檔管理物件，和物件類型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateThing。

create-topic-rule-destination

以下程式碼範例顯示如何使用 create-topic-rule-destination。

AWS CLI

建立主題規則目的地

下列 create-topic-rule-destination 範例會建立 HTTP 端點的主題規則目的地。

```
aws iot create-topic-rule-destination \
    --destination-configuration httpUrlConfiguration={confirmationUrl=https://
example.com}
```

輸出：

```
{
    "topicRuleDestination": {
        "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "status": "IN_PROGRESS",
        "statusReason": "Awaiting confirmation. Confirmation message sent on
 2020-07-09T22:47:54.154Z; no response received from the endpoint.",
        "httpUrlProperties": {
            "confirmationUrl": "https://example.com"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的確認主題規則目的地。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTopicRuleDestination。

create-topic-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 create-topic-rule。

AWS CLI

建立傳送 Amazon SNS 提醒的規則

下列 create-topic-rule 範例會建立一個規則，就是當裝置影子中找到的土壤濕度讀數較低，傳送 Amazon SNS 訊息。

```
aws iot create-topic-rule \
    --rule-name "LowMoistureRule" \
    --topic-rule-payload file://plant-rule.json
```

此範例需要將下列 JSON 程式碼儲存至名為 plant-rule.json 的檔案：

```
{
    "sql": "SELECT * FROM '$aws/things/MyRPi/shadow/update/accepted' WHERE
 state.reported.moisture = 'low'\n",
    "description": "Sends an alert whenever soil moisture level readings are too
 low.",
    "ruleDisabled": false,
    "awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
    "actions": [{
            "sns": {
                "targetArn": "arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:MyRPiLowMoistureTopic",
                "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
MyRPiLowMoistureTopicRole",
                "messageFormat": "RAW"
            }
    }]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的建立 IoT 規則。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTopicRule。

delete-account-audit-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-account-audit-configuration。

AWS CLI

停用 AWS 帳戶的所有稽核檢查

下列delete-account-audit-configuration範例會還原此帳戶的 AWS IoT Device Defender 預設設定，停用所有稽核檢查並清除組態資料。範例也會刪除此帳戶的任何排程的稽核。謹慎使用此命令。

```
aws iot delete-account-audit-configuration \
    --delete-scheduled-audits
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Audit 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAccountAuditConfiguration。

delete-audit-suppression

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-audit-suppression。

AWS CLI

刪除稽核調查結果抑制

下列 delete-audit-suppression 範例會刪除 DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK 的稽核調查結果抑制。

```
aws iot delete-audit-suppression \
    --check-name DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK \
    --resource-identifier deviceCertificateId="c7691e<shortened>"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的稽核調查結果抑制。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAuditSuppression。

delete-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-authorizer。

AWS CLI

刪除自訂授權方

以下 delete-authorizer 範例會刪除名為 CustomAuthorizer 的授權方。自訂授權方必須處於 INACTIVE 狀態，您才能將其刪除。

```
aws iot delete-authorizer \
    --authorizer-name CustomAuthorizer
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 DeleteAuthorizer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAuthorizer。

delete-billing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-billing-group。

AWS CLI

刪除帳單群組

以下 delete-billing-group 範例會刪除指定的帳單群組。即使帳單群組包含一或多個物件，您也可以將其刪除。

```
aws iot delete-billing-group \
    --billing-group-name BillingGroupTwo
```

此命令不會產生任何輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的帳單群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBillingGroup。

delete-ca-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-ca-certificate。

AWS CLI

刪除 CA 憑證

下列 delete-ca-certificate 範例會刪除具有指定憑證 ID 的 CA 憑證。

```
aws iot delete-ca-certificate \
    --certificate-
id f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f0536295207426460058cd1467
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 DeleteCACertificate。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCaCertificate。

delete-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-certificate。

AWS CLI

刪除裝置憑證

下列 delete-certificate 範例會刪除具有指定 ID 的裝置憑證。

```
aws iot delete-certificate \
    --certificate-
id c0c57bbc8baaf4631a9a0345c957657f5e710473e3ddbee1428d216d54d53ac9
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 DeleteCertificate。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCertificate。

delete-custom-metric

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-custom-metric。

AWS CLI

刪除自訂指標

以下 delete-custom-metric 範例會刪除自訂指標。

```
aws iot delete-custom-metric \
    --metric-name batteryPercentage \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
HTTP 200
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的自訂指標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCustomMetric。

delete-dimension

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-dimension。

AWS CLI

刪除維度

下列 delete-dimension 範例會刪除稱為 TopicFilterForAuthMessages 的維度。

```
aws iot delete-dimension \
    --name TopicFilterForAuthMessages
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDimension。

delete-domain-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-domain-configuration。

AWS CLI

刪除網域組態

下列delete-domain-configuration範例additionalDataDomain會從您的帳戶刪除名為 的網域組態 AWS 。

```
aws iot delete-domain-configuration \
    --domain-configuration-name "additionalDataDomain" \
    --domain-configuration-status "OK"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的可設定端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDomainConfiguration。

delete-dynamic-thing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-dynamic-thing-group。

AWS CLI

刪除動態物件群組

下列 delete-dynamic-thing-group 範例會刪除指定的動態物件群組。

```
aws iot delete-dynamic-thing-group \
    --thing-group-name "RoomTooWarm"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的動態物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDynamicThingGroup。

delete-job-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-job-execution。

AWS CLI

刪除任務執行

下列 delete-job-execution 範例會刪除裝置上指定任務的任務執行。使用 describe-job-execution 以取得執行編號。

```
aws iot delete-job-execution
    --job-id "example-job-02"
    --thing-name "MyRaspberryPi"
    --execution-number 1
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的建立和管理群組 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteJobExecution。

delete-job

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-job。

AWS CLI

若要刪除工作

以下 delete-job 範例會刪除指定的任務。透過指定 --force 選項，即使狀態為 IN_PROGRESS，也會刪除任務。

```
aws iot delete-job \
    --job-id "example-job-04" \
    --force
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的建立和管理群組 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteJob。

delete-mitigation-action

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-mitigation-action。

AWS CLI

刪除緩解動作

以下 delete-mitigation-action 範例會刪除指定的緩解動作。

```
aws iot delete-mitigation-action \
    --action-name AddThingsToQuarantineGroup1Action
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 DeleteMitigationAction (緩解動作命令)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMitigationAction。

delete-ota-update

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-ota-update。

AWS CLI

刪除 OTA 更新

以下 delete-ota-update 範例會刪除指定的 OTA 更新。

```
aws iot delete-ota-update \
    --ota-update-id ota12345 \
    --delete-stream \
    --force-delete-aws-job
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 DeleteOTAUpdate。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteOtaUpdate。

delete-policy-version

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-policy-version。

AWS CLI

刪除政策版本

下列delete-policy-version範例會從您的帳戶刪除指定政策的第 2 版 AWS 。

```
aws iot delete-policy-version \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy \
    --policy-version-id 2
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 AWS IoT 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePolicyVersion。

delete-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-policy。

AWS CLI

刪除政策

下列delete-policy範例會從您的帳戶刪除指定的政策 AWS 。

```
aws iot delete-policy --policy-name UpdateDeviceCertPolicy
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 AWS IoT 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePolicy。

delete-provisioning-template-version

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-provisioning-template-version。

AWS CLI

刪除佈建範本版本

下列 delete-provisioning-template-version 範例會刪除指定佈建範本的版本 2。

```
aws iot delete-provisioning-template-version \
    --version-id 2 \
    --template-name "widget-template"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的 AWS IoT 安全通道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteProvisioningTemplateVersion。

delete-provisioning-template

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-provisioning-template。

AWS CLI

刪除佈建範本

下列 delete-provisioning-template 範例會刪除指定的佈建範本。

```
aws iot delete-provisioning-template \
    --template-name widget-template
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的 AWS IoT 安全通道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteProvisioningTemplate。

delete-registration-code

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-registration-code。

AWS CLI

刪除您的註冊 cod

下列delete-registration-code範例會刪除 an AWS IoT 帳戶特定的註冊碼。

```
aws iot delete-registration-code
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的使用您自己的憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRegistrationCode。

delete-role-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-role-alias。

AWS CLI

刪除 an AWS IoT 角色別名

下列delete-role-alias範例會刪除名為 的 AWS IoT 角色別名LightBulbRole。

```
aws iot delete-role-alias \
    --role-alias LightBulbRole
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的授權直接呼叫 AWS 服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRoleAlias。

delete-scheduled-audit

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-scheduled-audit。

AWS CLI

刪除排程的稽核

下列delete-scheduled-audit範例會刪除名為 的 AWS IoT Device Defender 排程稽核AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit。

```
aws iot delete-scheduled-audit \
    --scheduled-audit-name AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Audit 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteScheduledAudit。

delete-security-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-security-profile。

AWS CLI

刪除安全性設定檔

下列 delete-security-profile 範例會刪除名為 PossibleIssue 的安全性設定檔。

```
aws iot delete-security-profile \
    --security-profile-name PossibleIssue
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSecurityProfile。

delete-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-stream。

AWS CLI

刪除串流

以下 delete-stream 範例會刪除指定的串流。

```
aws iot delete-stream \
    --stream-id stream12345
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 DeleteStream。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteStream。

delete-thing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-thing-group。

AWS CLI

刪除物件群組

下列 delete-thing-group 範例會刪除指定的物件群組。如果物件群組包含子物件群組，則無法刪除該物件群組。

```
aws iot delete-thing-group \
    --thing-group-name DefectiveBulbs
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteThingGroup。

delete-thing-type

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-thing-type。

AWS CLI

範例 1：刪除物件類型

下列 delete-thing-type 範例會刪除已棄用的物件類型。

```
aws iot delete-thing-type \
    --thing-type-name "obsoleteThingType"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件類型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteThingType。

delete-thing

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-thing。

AWS CLI

顯示詳細的物件資訊

下列delete-thing範例會從您 AWS 帳戶的 AWS IoT 登錄檔中刪除物件。

aws iot delete-thing --thing-name "FourthBulb"

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的如何使用登錄檔管理物件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteThing。

delete-topic-rule-destination

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-topic-rule-destination。

AWS CLI

刪除主題規則目的地

下列 delete-topic-rule-destination 範例會刪除指定的主題規則目的地。

```
aws iot delete-topic-rule-destination \
    --arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的刪除主題規則目的地。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTopicRuleDestination。

delete-topic-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-topic-rule。

AWS CLI

刪除規則

以下 delete-topic-rule 範例會刪除指定規則。

```
aws iot delete-topic-rule \
    --rule-name "LowMoistureRule"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的刪除規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTopicRule。

delete-v2-logging-level

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-v2-logging-level。

AWS CLI

刪除物件群組的記錄層級

下列 delete-v2-logging-level 範例會刪除指定物件群組的記錄層級。

```
aws iot delete-v2-logging-level \
```

```
    --target-type THING_GROUP \
    --target-name LightBulbs
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteV2LoggingLevel。

deprecate-thing-type

以下程式碼範例顯示如何使用 deprecate-thing-type。

AWS CLI

範例 1：棄用物件類型

下列 deprecate-thing-type 範例會棄用物件類型，讓使用者無法將其與任何新物件相關聯。

```
aws iot deprecate-thing-type \
    --thing-type-name "obsoleteThingType"
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：反轉物件類型的棄用

下列 deprecate-thing-type 範例會反轉物件類型的棄用，讓使用者可以再次為新物件與其建立關聯。

```
aws iot deprecate-thing-type \
    --thing-type-name "obsoleteThingType" \
    --undo-deprecate
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件類型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeprecateThingType。

describe-account-audit-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-account-audit-configuration。

AWS CLI

檢視目前的稽核組態設定

下列describe-account-audit-configuration範例列出 IoT AWS IoT Device Defender 稽核組態的目前設定。

```
aws iot describe-account-audit-configuration
```

輸出：

```
{
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWSIoTDeviceDefenderAudit_1551201085996",
    "auditNotificationTargetConfigurations": {
        "SNS": {
            "targetArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:ddaudits",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AWSIoTDeviceDefenderAudit",
            "enabled": true
        }
    },
    "auditCheckConfigurations": {
        "AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "LOGGING_DISABLED_CHECK": {
            "enabled": true
```

```
        },
        "REVOKED_CA_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "REVOKED_DEVICE_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK": {
            "enabled": true
        },
        "UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
            "enabled": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Audit 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAccountAuditConfiguration。

`describe-audit-finding`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-audit-finding`。

AWS CLI

列出稽核調查結果的詳細資訊

下列`describe-audit-finding`範例列出指定 AWS IoT Device Defender 稽核調查結果的詳細資訊。稽核可以產生多個調查結果。使用 `list-audit-findings` 命令從稽核取得調查結果，以取得 `findingId`。

```
aws iot describe-audit-finding \
    --finding-id "ef4826b8-e55a-44b9-b460-5c485355371b"
```

輸出：

```
{
    "finding": {
        "findingId": "ef4826b8-e55a-44b9-b460-5c485355371b",
        "taskId": "873ed69c74a9ec8fa9b8e88e9abc4661",
        "checkName": "IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK",
        "taskStartTime": 1576012045.745,
        "findingTime": 1576012046.168,
```

```
        "severity": "CRITICAL",
        "nonCompliantResource": {
            "resourceType": "IOT_POLICY",
            "resourceIdentifier": {
                "policyVersionIdentifier": {
                    "policyName": "smp-ggrass-group_Core-policy",
                    "policyVersionId": "1"
                }
            }
         },
        "reasonForNonCompliance": "Policy allows broad access to IoT data plane
 actions: [iot:Subscribe, iot:Connect, iot:GetThingShadow, iot:DeleteThingShadow,
 iot:UpdateThingShadow, iot:Publish].",
        "reasonForNonComplianceCode":
 "ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_IOT_DATA_PLANE_ACTIONS"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的檢查稽核結果 (Audit 命令)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAuditFinding。

describe-audit-mitigation-actions-task

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-audit-mitigation-actions-task。

AWS CLI

顯示稽核緩解動作任務的詳細資訊

下列 describe-audit-mitigation-actions-task 範例顯示指定任務的詳細資訊，其中 ResetPolicyVersionAction 已套用至調查結果。結果包含任務開始和結束的時間、成為目標的調查結果數量 (和結果)，以及在此任務中套用的動作定義。

```
aws iot describe-audit-mitigation-actions-task \
    --task-id ResetPolicyTask01
```

輸出：

```
{
    "taskStatus": "COMPLETED",
    "startTime": "2019-12-10T15:13:19.457000-08:00",
```

```
    "endTime": "2019-12-10T15:13:19.947000-08:00",
    "taskStatistics": {
        "IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
            "totalFindingsCount": 1,
            "failedFindingsCount": 0,
            "succeededFindingsCount": 1,
            "skippedFindingsCount": 0,
            "canceledFindingsCount": 0
        }
    },
    "target": {
        "findingIds": [
            "ef4826b8-e55a-44b9-b460-5c485355371b"
        ]
    },
    "auditCheckToActionsMapping": {
        "IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": [
            "ResetPolicyVersionAction"
        ]
    },
    "actionsDefinition": [
        {
            "name": "ResetPolicyVersionAction",
            "id": "1ea0b415-bef1-4a01-bd13-72fb63c59afb",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
ReplacePolicyVersionRole",
            "actionParams": {
                "replaceDefaultPolicyVersionParams": {
                    "templateName": "BLANK_POLICY"
                }
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 DescribeAuditMitigationActionsTask (緩解動作命令)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAuditMitigationActionsTask。

describe-audit-suppression

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-audit-suppression。

AWS CLI

刪除稽核調查結果抑制

下列 describe-audit-suppression 範例列出有關稽核調查結果抑制的詳細資訊。

```
aws iot describe-audit-task \
    --task-id "787ed873b69cb4d6cdbae6ddd06996c5"
```

輸出：

```
{
    "taskStatus": "COMPLETED",
    "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK",
    "taskStartTime": 1596168096.157,
    "taskStatistics": {
        "totalChecks": 1,
        "inProgressChecks": 0,
        "waitingForDataCollectionChecks": 0,
        "compliantChecks": 0,
        "nonCompliantChecks": 1,
        "failedChecks": 0,
        "canceledChecks": 0
    },
    "scheduledAuditName": "AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit",
    "auditDetails": {
        "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
            "checkRunStatus": "COMPLETED_NON_COMPLIANT",
            "checkCompliant": false,
            "totalResourcesCount": 195,
            "nonCompliantResourcesCount": 2
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的稽核調查結果抑制。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAuditSuppression。

describe-audit-task

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-audit-task。

AWS CLI

取得稽核執行個體的相關資訊

下列`describe-audit-task`範例取得 an AWS IoT Device Defender 稽核執行個體的相關資訊。如果已完成稽核，執行的摘要統計資料會包含在結果中。

```
aws iot describe-audit-task \
    --task-id a3aea009955e501a31b764abe1bebd3d
```

輸出：

```
{
   "taskStatus": "COMPLETED",
   "taskType": "ON_DEMAND_AUDIT_TASK",
   "taskStartTime": 1560356923.434,
   "taskStatistics": {
       "totalChecks": 3,
       "inProgressChecks": 0,
       "waitingForDataCollectionChecks": 0,
       "compliantChecks": 3,
       "nonCompliantChecks": 0,
       "failedChecks": 0,
       "canceledChecks": 0
   },
   "auditDetails": {
       "CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
           "checkRunStatus": "COMPLETED_COMPLIANT",
           "checkCompliant": true,
           "totalResourcesCount": 0,
           "nonCompliantResourcesCount": 0
       },
       "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
           "checkRunStatus": "COMPLETED_COMPLIANT",
           "checkCompliant": true,
           "totalResourcesCount": 6,
           "nonCompliantResourcesCount": 0
       },
       "REVOKED_CA_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK": {
           "checkRunStatus": "COMPLETED_COMPLIANT",
           "checkCompliant": true,
           "totalResourcesCount": 0,
           "nonCompliantResourcesCount": 0
```

```
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Audit 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAuditTask。

describe-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-authorizer。

AWS CLI

取得自訂授權方的相關資訊

下列 describe-authorizer 範例顯示指定之自動授權方的詳細資訊。

```
aws iot describe-authorizer \
    --authorizer-name CustomAuthorizer
```

輸出：

```
{
    "authorizerDescription": {
        "authorizerName": "CustomAuthorizer",
        "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer",
        "authorizerFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:CustomAuthorizerFunction",
        "tokenKeyName": "MyAuthToken",
        "tokenSigningPublicKeys": {
            "FIRST_KEY": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1uJOB4lQPgG/lM6ZfIwo
\nZ+7ENxAio9q6QD4FFqjGZsvjtYwjoe1RKK0U8Eq9xb5O3kRSmyIwTzwzm/f4Gf0Y
\nZUloJ+t3PUUwHrmbYTAgTrCUgRFygjfgVwGCPs5ZAX4Eyqt5cr+AIHIiUDbxSa7p
\nzwOBKPeic0asNJpqT8PkBbRaKyleJh5oo81NDHHmVtbBm5A5YiJjqYXLaVAowKzZ\n
+GqsNvAQ9Jy1wI2VrEa1OfL8flDB/BJLm7zjpfPOHDJQgID0XnZwAlNnZcOhCwIx\n50g2LW2Oy9R/
dmqtDmJiVP97Z4GykxPvwlYHrUXY0iW1R3AR/Ac1NhCTGZMwVDB1\nlQIDAQAB\n-----END PUBLIC
 KEY-----"
        },
        "status": "ACTIVE",
```

```
        "creationDate": 1571245658.069,
        "lastModifiedDate": 1571245658.069
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 DescribeAuthorizer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAuthorizer。

describe-billing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-billing-group。

AWS CLI

取得帳單群組的相關資訊

下列 describe-billing-group 範例會取得指定之帳單群組的資訊。

```
aws iot describe-billing-group --billing-group-name GroupOne
```

輸出：

```
{
    "billingGroupName": "GroupOne",
    "billingGroupId": "103de383-114b-4f51-8266-18f209ef5562",
    "billingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:billinggroup/GroupOne",
    "version": 1,
    "billingGroupProperties": {},
    "billingGroupMetadata": {
        "creationDate": 1560199355.378
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的帳單群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeBillingGroup。

describe-ca-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-ca-certificate。

AWS CLI

取得 CA 憑證的詳細資訊

下列 describe-ca-certificate 範例顯示指定之 CA 憑證的詳細資訊。

```
aws iot describe-ca-certificate \
    --certificate-
id f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467
```

輸出：

```
{
    "certificateDescription": {
        "certificateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cacert/
f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467",
        "certificateId":
 "f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467",
        "status": "INACTIVE",
        "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIICzzCCAbegEXAMPLEJANVEPWXl8taPMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMB4xCzAJBgNV
\nBAYTAlVTMQ8wDQYDVQQKDAZBbWF6b24wHhcNMTkwOTI0MjEzMTE1WhcNMjkwOTIx
\nMjEzMTE1WjAeMQswCQYDVQQGEwJVUzEPMA0GA1UECgwGQW1hem9uMIIBIjANBgkq
\nhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzd3R3ioalCS0MhFWfBrVGR036EK07UAf
\nVdz9EXAMPLE1VczICbADnATK522kEIB51/18VzlFtAhQL5V5eybXKnB7QebNer5m
\n4Yibx7shR5oqNzFsrXWxuugN5+w5gEfqNMawOjhF4LsculKG49yuqjcDU19/13ua
\n3B2gxs1Pe7TiWWvUskzxnbO1F2WCshbEJvqY8fIWtGYCjTeJAgQ9hvZx/69XhKen
\nwV9LJwOQxrsUS0Ty8IHwbB8fRy72VM3u7fJoaU+nO4jD5cqaoEPtzoeFUEXAMPLE
\nyVAJpqHwgbYbcUfn7V+AB6yh1+0Fa1rEQGuZDPGyJslxwr5vh8nRewIDAQABoxAw
\nDjAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQA+3a5CV3IJgOnd0AgI
\nBgVMtmYzTvqAngx26aG9/spvCjXckh2SBF+EcBlCFwH1yakwjJL1dR4yarnrfxgI
\nEqP4AOYVimAVoQ5FBwnloHe16+3qtDiblU9DeXBUCtS55EcfrEXAMPLEYtXdqU5C
\nU9ia4KAjV0dxW1+EFYMwX5eGeb0gDTNHBylV6B/fOSZiQAwDYp4x3B+gAP+a/bWB
\nu1umOqtBdWe6L6/83L+JhaTByqV25iVJ4c/UZUnG8926wUlDM9zQvEXuEVvzZ7+m\n4PSNqst/
nVOvnLpoG4e0WgcJgANuB33CSWtjWSuYsbhmqQRknGhREXAMPLEZT4fm\nfo0e\n-----END
 CERTIFICATE-----\n",
        "ownedBy": "123456789012",
        "creationDate": 1569365372.053,
        "autoRegistrationStatus": "DISABLE",
        "lastModifiedDate": 1569365372.053,
        "customerVersion": 1,
        "generationId": "c5c2eb95-140b-4f49-9393-6aaac85b2a90",
        "validity": {
```

```
            "notBefore": 1569360675.0,
            "notAfter": 1884720675.0
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 DescribeCACertificate。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCaCertificate。

describe-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-certificate。

AWS CLI

取得憑證的相關資訊

下列 describe-certificate 範例顯示指定之憑證的詳細資訊。

```
aws iot describe-certificate \
    --certificate-
id "4f0ba725787aa94d67d2fca420eca022242532e8b3c58e7465c7778b443fd65e"
```

輸出：

```
{
    "certificateDescription": {
        "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/4f0ba725787aa94d67d2fca420eca022242532e8b3c58e7465c7778b443fd65e",
        "certificateId":
 "4f0ba725787aa94d67d2fca420eca022242532e8b3c58e7465c7778b443fd65e",
        "status": "ACTIVE",
        "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTEXAMPLEQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBEXAMPLEMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDEXAMPLElMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5EXAMPLEcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNEXAMPLEdBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBEXAMPLEz
b2xEXAMPLEYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8EXAMPLEZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
```

```
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYEXAMPLEpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7EXAMPLEGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFEXAMPLEAtCu4
nUhVVxYUnEXAMPLE8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GEXAMPLEl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----",
        "ownedBy": "123456789012",
        "creationDate": 1541022751.983,
        "lastModifiedDate": 1541022751.983,
        "customerVersion": 1,
        "transferData": {},
        "generationId": "6974fbed-2e61-4114-bc5e-4204cc79b045",
        "validity": {
            "notBefore": 1541022631.0,
            "notAfter": 2524607999.0
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 DescribeCertificate。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCertificate。

describe-custom-metric

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-custom-metric。

AWS CLI

取得 Device Defender 自訂指標的相關資訊

下列 describe-custom-metric 範例取得名為 myCustomMetric 之自訂指標的相關資訊。

```
aws iot describe-custom-metric \
    --metric-name myCustomMetric
```

輸出：

```
{
    "metricName": "myCustomMetric",
    "metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:custommetric/myCustomMetric",
```

```
    "metricType": "number",
    "displayName": "My custom metric",
    "creationDate": 2020-11-17T23:02:12.879000-09:00,
    "lastModifiedDate": 2020-11-17T23:02:12.879000-09:00
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的自訂指標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCustomMetric。

describe-default-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-default-authorizer。

AWS CLI

取得預設自訂授權方的相關資訊

下列 describe-default-authorizer 範例顯示預設自動授權方的詳細資訊。

```
aws iot describe-default-authorizer
```

輸出：

```
{
    "authorizerName": "CustomAuthorizer",
    "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 DescribeDefaultAuthorizer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDefaultAuthorizer。

describe-dimension

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-dimension。

AWS CLI

取得維度的相關資訊

下列 describe-dimension 範例取得名為 TopicFilterForAuthMessages 之維度的相關資訊。

```
aws iot describe-dimension \
    --name TopicFilterForAuthMessages
```

輸出：

```
{
    "name": "TopicFilterForAuthMessages",
    "arn": "arn:aws:iot:eu-west-2:123456789012:dimension/
TopicFilterForAuthMessages",
    "type": "TOPIC_FILTER",
    "stringValues": [
        "device/+/auth"
    ],
    "creationDate": 1578620223.255,
    "lastModifiedDate": 1578620223.255
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDimension。

describe-domain-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-domain-configuration。

AWS CLI

描述網域組態

下列 describe-domain-configuration 範例顯示指定網域組態的詳細資訊。

```
aws iot describe-domain-configuration \
    --domain-configuration-name "additionalDataDomain"
```

輸出：

```
{
```

```
    "domainConfigurationName": "additionalDataDomain",
    "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
east-1:758EXAMPLE143:domainconfiguration/additionalDataDomain/norpw",
    "domainName": "d055exampleed74y71zfd-ats.beta.us-east-1.iot.amazonaws.com",
    "serverCertificates": [],
    "domainConfigurationStatus": "ENABLED",
    "serviceType": "DATA",
    "domainType": "AWS_MANAGED",
    "lastStatusChangeDate": 1601923783.774
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的可設定端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDomainConfiguration。

describe-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-endpoint。

AWS CLI

範例 1：取得您目前的 AWS 端點

下列describe-endpoint範例會擷取套用所有命令的預設 AWS 端點。

```
aws iot describe-endpoint
```

輸出：

```
{
    "endpointAddress": "abc123defghijk.iot.us-west-2.amazonaws.com"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 DescribeEndpoint。

範例 2：取得您的 ATS 端點

下列 describe-endpoint 範例會擷取 Amazon Trust Services (ATS) 端點。

```
aws iot describe-endpoint \
```

```
    --endpoint-type iot:Data-ATS
```

輸出：

```
{
    "endpointAddress": "abc123defghijk-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的 X.509 Certificates and AWS IoT。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEndpoint。

describe-event-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-event-configurations。

AWS CLI

顯示要發佈的事件類型

下列 describe-event-configurations 範例列出組態，該組態可控制在新增、更新或刪除某個項目時產生哪些事件。

```
aws iot describe-event-configurations
```

輸出：

```
{
    "eventConfigurations": {
        "CA_CERTIFICATE": {
            "Enabled": false
        },
        "CERTIFICATE": {
            "Enabled": false
        },
        "JOB": {
            "Enabled": false
        },
        "JOB_EXECUTION": {
            "Enabled": false
        },
```

```
        "POLICY": {
            "Enabled": false
        },
        "THING": {
            "Enabled": false
        },
        "THING_GROUP": {
            "Enabled": false
        },
        "THING_GROUP_HIERARCHY": {
            "Enabled": false
        },
        "THING_GROUP_MEMBERSHIP": {
            "Enabled": false
        },
        "THING_TYPE": {
            "Enabled": false
        },
        "THING_TYPE_ASSOCIATION": {
            "Enabled": false
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 事件訊息。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEventConfigurations。

describe-index

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-index。

AWS CLI

擷取物件索引的目前狀態

下列 describe-index 範例會擷取物件索引的目前狀態。

```
aws iot describe-index \
    --index-name "AWS_Things"
```

輸出：

```
{
    "indexName": "AWS_Things",
    "indexStatus": "ACTIVE",
    "schema": "REGISTRY_AND_SHADOW_AND_CONNECTIVITY_STATUS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的管理物件索引。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIndex。

describe-job-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-job-execution。

AWS CLI

取得裝置上的任務執行詳細資訊

下列 describe-job-execution 範例會取得指定任務的執行詳細資訊。

```
aws iot describe-job-execution \
    --job-id "example-job-01" \
    --thing-name "MyRaspberryPi"
```

輸出：

```
{
    "execution": {
        "jobId": "example-job-01",
        "status": "QUEUED",
        "statusDetails": {},
        "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyRaspberryPi",
        "queuedAt": 1560787023.636,
        "lastUpdatedAt": 1560787023.636,
        "executionNumber": 1,
        "versionNumber": 1
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的建立和管理群組 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeJobExecution。

describe-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-job。

AWS CLI

取得任務的詳細狀態

下列 describe-job 範例會取得 ID 為 example-job-01 之任務的詳細狀態。

```
aws iot describe-job \
    --job-id "example-job-01"
```

輸出：

```
{
    "job": {
        "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-01",
        "jobId": "example-job-01",
        "targetSelection": "SNAPSHOT",
        "status": "IN_PROGRESS",
        "targets": [
            "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyRaspberryPi"
        ],
        "description": "example job test",
        "presignedUrlConfig": {},
        "jobExecutionsRolloutConfig": {},
        "createdAt": 1560787022.733,
        "lastUpdatedAt": 1560787026.294,
        "jobProcessDetails": {
            "numberOfCanceledThings": 0,
            "numberOfSucceededThings": 0,
            "numberOfFailedThings": 0,
            "numberOfRejectedThings": 0,
            "numberOfQueuedThings": 1,
            "numberOfInProgressThings": 0,
            "numberOfRemovedThings": 0,
            "numberOfTimedOutThings": 0
        },
        "timeoutConfig": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的建立和管理群組 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeJob。

describe-mitigation-action

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-mitigation-action。

AWS CLI

檢視已定義緩解動作的詳細資訊

下列 describe-mitigation-action 範例顯示指定之緩解動作的詳細資訊。

```
aws iot describe-mitigation-action \
    --action-name AddThingsToQuarantineGroupAction
```

輸出：

```
{
    "actionName": "AddThingsToQuarantineGroupAction",
    "actionType": "ADD_THINGS_TO_THING_GROUP",
    "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
AddThingsToQuarantineGroupAction",
    "actionId": "2fd2726d-98e1-4abf-b10f-09465ccd6bfa",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
MoveThingsToQuarantineGroupRole",
    "actionParams": {
        "addThingsToThingGroupParams": {
            "thingGroupNames": [
                "QuarantineGroup1"
            ],
            "overrideDynamicGroups": true
        }
    },
    "creationDate": "2019-12-10T11:09:35.999000-08:00",
    "lastModifiedDate": "2019-12-10T11:09:35.999000-08:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 DescribeMitigationAction (緩解動作命令)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMitigationAction。

describe-provisioning-template-version

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-provisioning-template-version。

AWS CLI

描述佈建範本版本

下列 describe-provisioning-template-version 範例描述佈建範本版本。

```
aws iot describe-provisioning-template-version \
    --template-name MyTestProvisioningTemplate \
    --version-id 1
```

輸出：

```
{
    "versionId": 1,
    "creationDate": 1589308310.574,
    "templateBody": "{
        \"Parameters\":{
            \"SerialNumber\":{
                \"Type\":\"String\"
            },
            \"AWS::IoT::Certificate::Id\":{
                \"Type\":\"String\"
            }
        },
        \"Resources\":{
            \"certificate\":{
                \"Properties\":{
                    \"CertificateId\":{
                        \"Ref\":\"AWS::IoT::Certificate::Id\"
                    },
                    \"Status\":\"Active\"
                },
                \"Type\":\"AWS::IoT::Certificate\"
            },
            \"policy\":{
                \"Properties\":{
                    \"PolicyName\":\"MyIotPolicy\"
                },
                \"Type\":\"AWS::IoT::Policy\"
```

```
            },
            \"thing\":{
                \"OverrideSettings\":{
                    \"AttributePayload\":\"MERGE\",
                    \"ThingGroups\":\"DO_NOTHING\",
                    \"ThingTypeName\":\"REPLACE\"
                },
                \"Properties\":{
                    \"AttributePayload\":{},
                    \"ThingGroups\":[],
                    \"ThingName\":{
                        \"Fn::Join\":[
                            \"\",
                            [
                                \"DemoGroup_\",
                                {\"Ref\":\"SerialNumber\"}
                            ]
                        ]
                    },
                    \"ThingTypeName\":\"VirtualThings\"
                },
                \"Type\":\"AWS::IoT::Thing\"
            }
        }
    }",
    "isDefaultVersion": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的使用機群佈建來佈建沒有裝置憑證的裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeProvisioningTemplateVersion。

`describe-provisioning-template`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-provisioning-template`。

AWS CLI

描述佈建範本

下列 `describe-provisioning-template` 範例描述佈建範本。

```
aws iot describe-provisioning-template \
    --template-name MyTestProvisioningTemplate
```

輸出：

```
{
    "templateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:provisioningtemplate/
MyTestProvisioningTemplate",
    "templateName": "MyTestProvisioningTemplate",
    "creationDate": 1589308310.574,
    "lastModifiedDate": 1589308345.539,
    "defaultVersionId": 1,
    "templateBody": "{
        \"Parameters\":{
            \"SerialNumber\":{
                \"Type\":\"String\"
            },
            \"AWS::IoT::Certificate::Id\":{
                \"Type\":\"String\"
            }
        },
        \"Resources\":{
            \"certificate\":{
                \"Properties\":{
                    \"CertificateId\":{
                        \"Ref\":\"AWS::IoT::Certificate::Id\"
                    },
                    \"Status\":\"Active\"
                },
                \"Type\":\"AWS::IoT::Certificate\"
            },
            \"policy\":{
                \"Properties\":{
                    \"PolicyName\":\"MyIotPolicy\"
                },
                \"Type\":\"AWS::IoT::Policy\"
            },
            \"thing\":{
                \"OverrideSettings\":{
                    \"AttributePayload\":\"MERGE\",
                    \"ThingGroups\":\"DO_NOTHING\",
                    \"ThingTypeName\":\"REPLACE\"
                },
```

```
                \"Properties\":{
                    \"AttributePayload\":{},
                    \"ThingGroups\":[],
                    \"ThingName\":{
                        \"Fn::Join\":[
                            \"\",
                            [
                                \"DemoGroup_\",
                                {\"Ref\":\"SerialNumber\"}
                            ]
                        ]
                    },
                    \"ThingTypeName\":\"VirtualThings\"
                },
                \"Type\":\"AWS::IoT::Thing\"
            }
        }
    }",
    "enabled": true,
    "provisioningRoleArn": "arn:aws:iam::571032923833:role/service-role/IoT_access"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的使用機群佈建來佈建沒有裝置憑證的裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeProvisioningTemplate。

describe-role-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-role-alias。

AWS CLI

取得 an AWS IoT 角色別名的相關資訊

下列 describe-role-alias 範例顯示指定之角色別名的詳細資訊。

```
aws iot describe-role-alias \
    --role-alias LightBulbRole
```

輸出：

```
{
```

```
    "roleAliasDescription": {
        "roleAlias": "LightBulbRole",
        "roleAliasArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:rolealias/
LightBulbRole",
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/light_bulb_role_001",
        "owner": "123456789012",
        "credentialDurationSeconds": 3600,
        "creationDate": 1570558643.221,
        "lastModifiedDate": 1570558643.221
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 DescribeRoleAlias。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeRoleAlias。

describe-scheduled-audit

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-scheduled-audit。

AWS CLI

取得排程稽核的相關資訊。

下列describe-scheduled-audit範例會取得名為 之 AWS IOT Device Defender 排程稽核的詳細資訊AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit。

```
aws iot describe-scheduled-audit \
    --scheduled-audit-name AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit
```

輸出：

```
{
    "frequency": "DAILY",
    "targetCheckNames": [
        "AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK",
        "CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK",
        "DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK",
        "IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK",
        "REVOKED_CA_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK",
        "UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK"
    ],
```

```
    "scheduledAuditName": "AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit",
    "scheduledAuditArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:scheduledaudit/
AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Audit 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeScheduledAudit。

describe-security-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-security-profile。

AWS CLI

取得安全性設定檔的相關資訊

下列describe-security-profile範例取得名為 的 AWS IoT Device Defender 安全性描述檔相關資訊 PossibleIssue.

```
aws iot describe-security-profile \
    --security-profile-name PossibleIssue
```

輸出：

```
{
    "securityProfileName": "PossibleIssue",
    "securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:securityprofile/
PossibleIssue",
    "securityProfileDescription": "check to see if authorization fails 10 times in 5
 minutes or if cellular bandwidth exceeds 128",
    "behaviors": [
        {
            "name": "CellularBandwidth",
            "metric": "aws:message-byte-size",
            "criteria": {
                "comparisonOperator": "greater-than",
                "value": {
                    "count": 128
                },
                "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                "consecutiveDatapointsToClear": 1
```

```
            }
        },
        {
            "name": "Authorization",
            "metric": "aws:num-authorization-failures",
            "criteria": {
                "comparisonOperator": "greater-than",
                "value": {
                    "count": 10
                },
                "durationSeconds": 300,
                "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                "consecutiveDatapointsToClear": 1
            }
        }
    ],
    "version": 1,
    "creationDate": 1560278102.528,
    "lastModifiedDate": 1560278102.528
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSecurityProfile。

describe-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stream。

AWS CLI

取得串流的相關資訊

下列 describe-stream 範例顯示指定串流的詳細資訊。

```
aws iot describe-stream \
    --stream-id stream12345
```

輸出：

```
{
    "streamInfo": {
```

```
        "streamId": "stream12345",
        "streamArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:stream/stream12345",
        "streamVersion": 1,
        "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update 12345.",
        "files": [
            {
                "fileId": "123",
                "s3Location": {
                    "bucket":"codesign-ota-bucket",
                    "key":"48c67f3c-63bb-4f92-a98a-4ee0fbc2bef6"
                }
            }
        ],
        "createdAt": 1557863215.995,
        "lastUpdatedAt": 1557863215.995,
        "roleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/service-role/my_ota_stream_role"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 DescribeStream。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStream。

describe-thing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-thing-group。

AWS CLI

取得物件群組的相關資訊

下列 describe-thing-group 範例會取得名為 HalogenBulbs 之物件群組的相關資訊。

```
aws iot describe-thing-group \
    --thing-group-name HalogenBulbs
```

輸出：

```
{
    "thingGroupName": "HalogenBulbs",
    "thingGroupId": "f4ec6b84-b42b-499d-9ce1-4dbd4d4f6f6e",
    "thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/HalogenBulbs",
```

```
    "version": 1,
    "thingGroupProperties": {},
    "thingGroupMetadata": {
        "parentGroupName": "LightBulbs",
        "rootToParentThingGroups": [
            {
                "groupName": "LightBulbs",
                "groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
LightBulbs"
            }
        ],
        "creationDate": 1559927609.897
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeThingGroup。

describe-thing-type

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-thing-type。

AWS CLI

取得物件類型的相關資訊

下列describe-thing-type範例顯示您 AWS 帳戶中定義之指定物件類型的相關資訊。

```
aws iot describe-thing-type \
    --thing-type-name "LightBulb"
```

輸出：

```
{
    "thingTypeName": "LightBulb",
    "thingTypeId": "ce3573b0-0a3c-45a7-ac93-4e0ce14cd190",
    "thingTypeArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thingtype/LightBulb",
    "thingTypeProperties": {
        "thingTypeDescription": "light bulb type",
        "searchableAttributes": [
            "model",
            "wattage"
```

```
        ]
    },
    "thingTypeMetadata": {
        "deprecated": false,
        "creationDate": 1559772562.498
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件類型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeThingType。

describe-thing

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-thing。

AWS CLI

顯示詳細的物件資訊

下列describe-thing範例顯示 AWS 您的帳戶的 AWS IoT 登錄檔中定義的物件 （裝置） 的相關資訊。

aws iot describe-thing --thing-name "MyLightBulb"

輸出：

```
{
    "defaultClientId": "MyLightBulb",
    "thingName": "MyLightBulb",
    "thingId": "40da2e73-c6af-406e-b415-15acae538797",
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyLightBulb",
    "thingTypeName": "LightBulb",
    "attributes": {
        "model": "123",
        "wattage": "75"
    },
    "version": 1
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的如何使用登錄檔管理物件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeThing。

detach-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-policy。

AWS CLI

範例 1：從物件群組分離 an AWS IoT 政策

下列 detach-policy 範例會將指定的策略與物件群組分開，進而與該群組中的所有物件及該群組的任何子組分開。

```
aws iot detach-policy \
    --target "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs" \
    --policy-name "MyFirstGroup_Core-policy"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

範例 2：從裝置憑證分離 an AWS IoT 政策

下列 detach-policy 範例會將 TemperatureSensorPolicy 政策從 ARN 識別的裝置憑證分開。

```
aws iot detach-policy \
    --policy-name TemperatureSensorPolicy \
    --target arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachPolicy。

detach-security-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-security-profile。

AWS CLI

取消安全性設定檔與目標的關聯

下列detach-security-profile範例會移除名為 的 AWS IoT Device Defender 安全性描述檔Testprofile與所有已註冊物件目標之間的關聯。

```
aws iot detach-security-profile \
    --security-profile-name Testprofile \
    --security-profile-target-arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:all/
registered-things"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachSecurityProfile。

detach-thing-principal

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-thing-principal。

AWS CLI

將憑證/主體從物件分開

下列 detach-thing-principal 範例會從指定的物件移除代表主體的憑證。

```
aws iot detach-thing-principal \
    --thing-name "MyLightBulb" \
    --principal "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/604c48437a57b7d5fc5d137c5be75011c6ee67c9a6943683a1acb4b1626bac36"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的如何使用登錄檔管理物件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachThingPrincipal。

disable-topic-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-topic-rule。

AWS CLI

停用主題規則

下列 disable-topic-rule 範例會停用指定的主題規則。

```
aws iot disable-topic-rule \
```

```
    --rule-name "MyPlantPiMoistureAlertRule"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的檢視規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableTopicRule。

enable-topic-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-topic-rule。

AWS CLI

啟用主題規則

下列 enable-topic-rule 範例會啟用 (或重新啟用) 指定的主題規則。

```
aws iot enable-topic-rule \
    --rule-name "MyPlantPiMoistureAlertRule"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的檢視規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableTopicRule。

get-behavior-model-training-summaries

以下程式碼範例顯示如何使用 get-behavior-model-training-summaries。

AWS CLI

列出得 Device Defender 的 ML Detect 安全性設定檔訓練模型的狀態

下列 get-behavior-model-training-summaries 範例列出所選安全性設定檔中已設定行為的模型訓練狀態。針對每個行為，會列出所收集的資料點名稱、模型狀態和百分比。

```
aws iot get-behavior-model-training-summaries \
    --security-profile-name MySecuirtyProfileName
```

輸出：

```
{
    "summaries": [
        {
            "securityProfileName": "MySecuirtyProfileName",
            "behaviorName": "Messages_sent_ML_behavior",
            "modelStatus": "PENDING_BUILD",
            "datapointsCollectionPercentage": 0.0
        },
        {
            "securityProfileName": "MySecuirtyProfileName",
            "behaviorName": "Messages_received_ML_behavior",
            "modelStatus": "PENDING_BUILD",
            "datapointsCollectionPercentage": 0.0
        },
        {
            "securityProfileName": "MySecuirtyProfileName",
            "behaviorName": "Authorization_failures_ML_behavior",
            "modelStatus": "PENDING_BUILD",
            "datapointsCollectionPercentage": 0.0
        },
        {
            "securityProfileName": "MySecuirtyProfileName",
            "behaviorName": "Message_size_ML_behavior",
            "modelStatus": "PENDING_BUILD",
            "datapointsCollectionPercentage": 0.0
        },
        {
            "securityProfileName": "MySecuirtyProfileName",
            "behaviorName": "Connection_attempts_ML_behavior",
            "modelStatus": "PENDING_BUILD",
            "datapointsCollectionPercentage": 0.0
        },
        {
            "securityProfileName": "MySPNoALerts",
            "behaviorName": "Disconnects_ML_behavior",
            "modelStatus": "PENDING_BUILD",
            "datapointsCollectionPercentage": 0.0
        }
    ]
}
```


如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 GetBehaviorModelTrainingSummaries (Detect 命令)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBehaviorModelTrainingSummaries。

get-cardinality

以下程式碼範例顯示如何使用 get-cardinality。

AWS CLI

傳回符合查詢唯一值的近似計數

您可以使用下列設定指令碼，建立 10 個代表 10 個溫度感應器的物件。每個新物件都有 3 個屬性。

```
# Bash script. If in other shells, type `bash` before running
Temperatures=(70 71 72 73 74 75 47 97 98 99)
Racks=(Rack1 Rack1 Rack2 Rack2 Rack3 Rack4 Rack5 Rack6 Rack6 Rack6)
IsNormal=(true true true true true true false false false false)
for ((i=0; i<10 ; i++))
do
  thing=$(aws iot create-thing --thing-name "TempSensor$i" --attribute-payload
 attributes="{temperature=${Temperatures[i]},rackId=${Racks[i]},stateNormal=
${IsNormal[i]}}")
  aws iot describe-thing --thing-name "TempSensor$i"
done
```

設定指令碼的範例輸出：

```
{
    "version": 1,
    "thingName": "TempSensor0",
    "defaultClientId": "TempSensor0",
    "attributes": {
        "rackId": "Rack1",
        "stateNormal": "true",
        "temperature": "70"
    },
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/TempSensor0",
    "thingId": "example1-90ab-cdef-fedc-ba987example"
}
```

下列 get-cardinality 範例會查詢設定指令碼建立的 10 個感應器，並傳回具有溫度感應器回報異常溫度值的機架數量。如果溫度值低於 60 或高於 80，則溫度感應器會呈現異常狀態。

```
aws iot get-cardinality \
    --aggregation-field "attributes.rackId" \
    --query-string "thingName:TempSensor* AND attributes.stateNormal:false"
```

輸出：

```
{
    "cardinality": 2
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的查詢彙總資料<https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/index-aggregate.html>。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCardinality。

get-effective-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 get-effective-policies。

AWS CLI

列出影響物件的政策

下列 get-effective-policies 範例列出會影響指定物件的政策，包括連接至其所屬之任何群組的政策。

```
aws iot get-effective-policies \
    --thing-name TemperatureSensor-001 \
    --principal arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142
```

輸出：

```
{
    "effectivePolicies": [
        {
            "policyName": "TemperatureSensorPolicy",
            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
TemperatureSensorPolicy",
            "policyDocument": "{
```

```
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [
                    {
                        \"Effect\": \"Allow\",
                        \"Action\": [
                            \"iot:Publish\",
                            \"iot:Receive\"
                        ],
                        \"Resource\": [
                            \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topic/topic_1\",
                            \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topic/topic_2\"
                        ]
                    },
                    {
                        \"Effect\": \"Allow\",
                        \"Action\": [
                            \"iot:Subscribe\"
                        ],
                        \"Resource\": [
                            \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topicfilter/
topic_1\",
                            \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:topicfilter/
topic_2\"
                        ]
                    },
                    {
                        \"Effect\": \"Allow\",
                        \"Action\": [
                            \"iot:Connect\"
                        ],
                        \"Resource\": [
                            \"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:client/basicPubSub
\"
                        ]
                    }
                ]
            }"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的取得物件的有效政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEffectivePolicies。

get-indexing-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-indexing-configuration。

AWS CLI

取得物件索引組態

下列get-indexing-configuration範例會取得 AWS IoT 機群索引的目前組態資料。

```
aws iot get-indexing-configuration
```

輸出：

```
{
    "thingIndexingConfiguration": {
        "thingIndexingMode": "OFF",
        "thingConnectivityIndexingMode": "OFF"
    },
    "thingGroupIndexingConfiguration": {
        "thingGroupIndexingMode": "OFF"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的管理物件索引。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIndexingConfiguration。

get-job-document

以下程式碼範例顯示如何使用 get-job-document。

AWS CLI

擷取任務的文件

下列 get-job-document 範例顯示 ID 為 example-job-01 之任務的文件詳細資訊。

```
aws iot get-job-document \
    --job-id "example-job-01"
```

輸出：

```
{
    "document": "\n{\n    \"operation\":\"customJob\",\n    \"otherInfo\":
\"someValue\"\n}\n"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的建立和管理群組 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetJobDocument。

get-logging-options

以下程式碼範例顯示如何使用 get-logging-options。

AWS CLI

取得記錄選項

下列get-logging-options範例會取得您 AWS 帳戶的目前記錄選項。

```
aws iot get-logging-options
```

輸出：

```
{
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/iotLoggingRole",
    "logLevel": "ERROR"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的標題。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLoggingOptions。

get-ota-update

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ota-update。

AWS CLI

擷取 OTA 更新的相關資訊

下列 get-ota-update 範例顯示指定之 OTA 更新的詳細資訊。

```
aws iot get-ota-update \
    --ota-update-id ota12345
```

輸出：

```
{
    "otaUpdateInfo": {
        "otaUpdateId": "ota12345",
        "otaUpdateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:otaupdate/itsaupdate",
        "creationDate": 1557863215.995,
        "lastModifiedDate": 1557863215.995,
        "description": "A critical update needed right away.",
        "targets": [
           "device1",
           "device2",
           "device3",
           "device4"
        ],
        "targetSelection": "SNAPSHOT",
        "protocols": ["HTTP"],
        "awsJobExecutionsRolloutConfig": {
           "maximumPerMinute": 10
        },
        "otaUpdateFiles": [
            {
                "fileName": "firmware.bin",
                "fileLocation": {
                    "stream": {
                        "streamId": "004",
                        "fileId":123
                    }
                },
                "codeSigning": {
                    "awsSignerJobId": "48c67f3c-63bb-4f92-a98a-4ee0fbc2bef6"
                }
            }
        ],
        "roleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/service-role/my_ota_role"
        "otaUpdateStatus": "CREATE_COMPLETE",
        "awsIotJobId": "job54321",
        "awsIotJobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/job54321",
        "errorInfo": {
        }
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 GetOTAUpdate。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetOtaUpdate。

get-percentiles

以下程式碼範例顯示如何使用 get-percentiles。

AWS CLI

將符合查詢的彙總值分組到百分位組

您可以使用下列設定指令碼，建立 10 個代表 10 個溫度感應器的物件。每個新物件都有 1 個屬性。

```
# Bash script. If in other shells, type `bash` before running
Temperatures=(70 71 72 73 74 75 47 97 98 99)
for ((i=0; i<10 ; i++))
do
    thing=$(aws iot create-thing --thing-name "TempSensor$i" --attribute-payload
 attributes="{temperature=${Temperatures[i]}}")
    aws iot describe-thing --thing-name "TempSensor$i"
done
```

設定指令碼的範例輸出：

```
{
    "version": 1,
    "thingName": "TempSensor0",
    "defaultClientId": "TempSensor0",
    "attributes": {
        "temperature": "70"
    },
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/TempSensor0",
    "thingId": "example1-90ab-cdef-fedc-ba987example"
}
```

下列 get-percentiles 範例會查詢設定指令碼建立的 10 個感應器，並傳回每個指定百分位組的值。百分位組 "10" 包含在與查詢相符的值中約有 10% 出現的彙總欄位值。在下列輸出中，{"percent": 10.0, "value": 67.7} 表示大約 10% 的溫度值低於 67.7。

```
aws iot get-percentiles \
    --aggregation-field "attributes.temperature" \
    --query-string "thingName:TempSensor*" \
    --percents 10 25 50 75 90
```

輸出：

```
{
    "percentiles": [
        {
            "percent": 10.0,
            "value": 67.7
        },
        {
            "percent": 25.0,
            "value": 71.25
        },
        {
            "percent": 50.0,
            "value": 73.5
        },
        {
            "percent": 75.0,
            "value": 91.5
        },
        {
            "percent": 90.0,
            "value": 98.1
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的查詢彙總資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPercentiles。

get-policy-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-policy-version。

AWS CLI

取得特定政策版本的相關資訊

下列 get-policy-version 範例取得指定政策第一個版本的相關資訊。

```
aws iot get-policy \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy
    --policy-version-id "1"
```

輸出：

```
{
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/UpdateDeviceCertPolicy",
    "policyName": "UpdateDeviceCertPolicy",
    "policyDocument": "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [ { \"Effect\":
 \"Allow\", \"Action\":  \"iot:UpdateCertificate\", \"Resource\": \"*\" } ] }",
    "policyVersionId": "1",
    "isDefaultVersion": false,
    "creationDate": 1559925941.924,
    "lastModifiedDate": 1559926175.458,
    "generationId":
 "5066f1b6712ce9d2a1e56399771649a272d6a921762fead080e24fe52f24e042"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 AWS IoT 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPolicyVersion。

get-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-policy。

AWS CLI

取得政策預設版本的相關資訊

下列 get-policy 範例會擷取指定政策預設版本的相關資訊。

```
aws iot get-policy \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy
```

輸出：

```
{
```

```
    "policyName": "UpdateDeviceCertPolicy",
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/UpdateDeviceCertPolicy",
    "policyDocument": "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [ { \"Effect\":
 \"Allow\", \"Action\":  \"iot:UpdateCertificate\", \"Resource\": \"*\" } ] }",
    "defaultVersionId": "2",
    "creationDate": 1559925941.924,
    "lastModifiedDate": 1559925941.924,
    "generationId":
 "5066f1b6712ce9d2a1e56399771649a272d6a921762fead080e24fe52f24e042"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 AWS IoT 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPolicy。

get-registration-code

以下程式碼範例顯示如何使用 get-registration-code。

AWS CLI

取得 AWS 您的帳戶特定註冊碼

下列get-registration-code範例會擷取 AWS 您的帳戶特定註冊碼。

```
aws iot get-registration-code
```

輸出：

```
{
    "registrationCode":
 "15c51ae5e36ba59ba77042df1115862076bea4bd15841c838fcb68d5010a614c"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的使用您自己的憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRegistrationCode。

get-statistics

以下程式碼範例顯示如何使用 get-statistics。

AWS CLI

搜尋裝置索引的彙總資料

下列 get-statistics 範例會在其裝置影子中，傳回屬性名為 connectivity.connected，設為 false 的物件數目 (即未連線的裝置數目)。

```
aws iot get-statistics \
    --index-name AWS_Things \
    --query-string "connectivity.connected:false"
```

輸出：

```
{
    "statistics": {
        "count": 6
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的取得裝置機群的統計資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStatistics。

get-topic-rule-destination

以下程式碼範例顯示如何使用 get-topic-rule-destination。

AWS CLI

取得主題規則目的地

下列 get-topic-rule-destination 範例會取得主題規則目的地之相關資訊。

```
aws iot get-topic-rule-destination \
    --arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "topicRuleDestination": {
```

```
        "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
        "status": "DISABLED",
        "httpUrlProperties": {
            "confirmationUrl": "https://example.com"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的使用主題規則目的地。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTopicRuleDestination。

get-topic-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 get-topic-rule。

AWS CLI

取得規則的相關資訊

下列 get-topic-rule 範例取得指定規則的相關資訊。

```
aws iot get-topic-rule \
    --rule-name MyRPiLowMoistureAlertRule
```

輸出：

```
{
    "ruleArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:rule/MyRPiLowMoistureAlertRule",
    "rule": {
        "ruleName": "MyRPiLowMoistureAlertRule",
        "sql": "SELECT * FROM '$aws/things/MyRPi/shadow/update/accepted' WHERE
 state.reported.moisture = 'low'\n                    ",
        "description": "Sends an alert whenever soil moisture level readings are too
 low.",
        "createdAt": 1558624363.0,
        "actions": [
            {
                "sns": {
                    "targetArn": "arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:MyRPiLowMoistureTopic",
```

```
                    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
MyRPiLowMoistureTopicRole",
                    "messageFormat": "RAW"
                }
            }
        ],
        "ruleDisabled": false,
        "awsIotSqlVersion": "2016-03-23"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的檢視規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTopicRule。

get-v2-logging-options

以下程式碼範例顯示如何使用 get-v2-logging-options。

AWS CLI

列出目前的記錄選項

下列get-v2-logging-options範例列出目前的 AWS IoT 記錄選項。

```
aws iot get-v2-logging-options
```

輸出：

```
{
    "roleArn": "arn:aws:iam::094249569039:role/service-role/iotLoggingRole",
    "defaultLogLevel": "WARN",
    "disableAllLogs": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的標題。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetV2LoggingOptions。

list-active-violations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-active-violations。

AWS CLI

列出作用中的違規

下列 list-active-violations 範例列出指定之安全性設定檔的所有違規。

```
aws iot list-active-violations \
    --security-profile-name Testprofile
```

輸出：

```
{
    "activeViolations": [
        {
            "violationId": "174db59167fa474c80a652ad1583fd44",
            "thingName": "iotconsole-1560269126751-1",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "Authorization",
                "metric": "aws:num-authorization-failures",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 10
                    },
                    "durationSeconds": 300,
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "lastViolationValue": {
                "count": 0
            },
            "lastViolationTime": 1560293700.0,
            "violationStartTime": 1560279000.0
        },
        {
            "violationId": "c8a9466a093d3b7b35cd44ca58bdbeab",
            "thingName": "TvnQoEoU",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "CellularBandwidth",
                "metric": "aws:message-byte-size",
```

```
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 128
                    },
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "lastViolationValue": {
                "count": 110
            },
            "lastViolationTime": 1560369000.0,
            "violationStartTime": 1560276600.0
        },
        {
            "violationId": "74aa393adea02e6648f3ac362beed55e",
            "thingName": "iotconsole-1560269232412-2",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "Authorization",
                "metric": "aws:num-authorization-failures",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 10
                    },
                    "durationSeconds": 300,
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "lastViolationValue": {
                "count": 0
            },
            "lastViolationTime": 1560276600.0,
            "violationStartTime": 1560276600.0
        },
        {
            "violationId": "1e6ab5f7cf39a1466fcd154e1377e406",
            "thingName": "TvnQoEoU",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "Authorization",
```

```
                "metric": "aws:num-authorization-failures",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 10
                    },
                    "durationSeconds": 300,
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "lastViolationValue": {
                "count": 0
            },
            "lastViolationTime": 1560369000.0,
            "violationStartTime": 1560276600.0
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListActiveViolations。

list-attached-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 list-attached-policies。

AWS CLI

範例 1：列出連接至群組的政策

下列 list-attached-policies 範例列出連接至指定群組的政策。

```
aws iot list-attached-policies \
    --target "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"
```

輸出：

```
{
    "policies": [
        {
            "policyName": "UpdateDeviceCertPolicy",
            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
UpdateDeviceCertPolicy"
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

範例 2：列出連接至裝置憑證的政策

下列list-attached-policies範例列出連接至裝置憑證的 AWS IoT 政策。憑證由其 ARN 識別。

```
aws iot list-attached-policies \
    --target arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142
```

輸出：

```
{
    "policies": [
        {
            "policyName": "TemperatureSensorPolicy",
            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
TemperatureSensorPolicy"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAttachedPolicies。

list-audit-findings

以下程式碼範例顯示如何使用 list-audit-findings。

AWS CLI

範例 1：列出稽核中的所有調查結果

下列list-audit-findings範例列出具有指定任務 ID 的 AWS IoT Device Defender 稽核的所有調查結果。

```
aws iot list-audit-findings \
```

```
    --task-id a3aea009955e501a31b764abe1bebd3d
```

輸出：

```
{
    "findings": []
}
```

範例 2：列出稽核檢查類型的調查結果

下列`list-audit-findings`範例顯示 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 6 月 19 日期間執行的 AWS IoT Device Defender 稽核調查結果，其中裝置共用裝置憑證。當您指定檢查名稱時，必須提供開始和結束時間。

```
aws iot list-audit-findings \
    --check-name DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK \
    --start-time 1559747125 \
    --end-time 1560962028
```

輸出：

```
{
    "findings": [
        {
            "taskId": "eeef61068b0eb03c456d746c5a26ee04",
            "checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK",
            "taskStartTime": 1560161017.172,
            "findingTime": 1560161017.592,
            "severity": "CRITICAL",
            "nonCompliantResource": {
                "resourceType": "DEVICE_CERTIFICATE",
                "resourceIdentifier": {
                    "deviceCertificateId":
 "b193ab7162c0fadca83246d24fa090300a1236fe58137e121b011804d8ac1d6b"
                }
            },
            "relatedResources": [
                {
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "ZipxgAIl"
                    },
```

```
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1560086374068"
                    }
                },
                {
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "ZipxgAIl"
                    },
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1560081552187",
                        "DISCONNECTION_TIME": "1560086371552"
                    }
                },
                {
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "ZipxgAIl"
                    },
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1559289863631",
                        "DISCONNECTION_TIME": "1560081532716"
                    }
                }
            ],
            "reasonForNonCompliance": "Certificate shared by one or more devices.",
            "reasonForNonComplianceCode": "CERTIFICATE_SHARED_BY_MULTIPLE_DEVICES"
        },
        {
            "taskId": "bade6b5efd2e1b1569822f6021b39cf5",
            "checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK",
            "taskStartTime": 1559988217.27,
            "findingTime": 1559988217.655,
            "severity": "CRITICAL",
            "nonCompliantResource": {
                "resourceType": "DEVICE_CERTIFICATE",
                "resourceIdentifier": {
                    "deviceCertificateId":
"b193ab7162c0fadca83246d24fa090300a1236fe58137e121b011804d8ac1d6b"
                }
            },
            "relatedResources": [
                {
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
```

```
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "xShGENLW"
                    },
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1559972350825"
                    }
                },
                {
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "xShGENLW"
                    },
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1559255062002",
                        "DISCONNECTION_TIME": "1559972350616"
                    }
                }
            ],
            "reasonForNonCompliance": "Certificate shared by one or more devices.",
            "reasonForNonComplianceCode": "CERTIFICATE_SHARED_BY_MULTIPLE_DEVICES"
        },
        {
            "taskId": "c23f6233ba2d35879c4bb2810fb5ffd6",
            "checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK",
            "taskStartTime": 1559901817.31,
            "findingTime": 1559901817.767,
            "severity": "CRITICAL",
            "nonCompliantResource": {
                "resourceType": "DEVICE_CERTIFICATE",
                "resourceIdentifier": {
                    "deviceCertificateId":
"b193ab7162c0fadca83246d24fa090300a1236fe58137e121b011804d8ac1d6b"
                }
            },
            "relatedResources": [
                {
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "TvnQoEoU"
                    },
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1559826729768"
                    }
                },
```

```
                {
                    "resourceType": "CLIENT_ID",
                    "resourceIdentifier": {
                        "clientId": "TvnQoEoU"
                    },
                    "additionalInfo": {
                        "CONNECTION_TIME": "1559345920964",
                        "DISCONNECTION_TIME": "1559826728402"
                    }
                }
            ],
            "reasonForNonCompliance": "Certificate shared by one or more devices.",
            "reasonForNonComplianceCode": "CERTIFICATE_SHARED_BY_MULTIPLE_DEVICES"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Audit 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAuditFindings。

`list-audit-mitigation-actions-executions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-audit-mitigation-actions-executions`。

AWS CLI

列出稽核緩解動作執行的詳細資訊

稽核緩解動作任務會將緩解動作套用至來自 an AWS IoT Device Defender 稽核的一或多個調查結果。下列 `list-audit-mitigation-actions-executions` 範例列出具有指定之 `taskId` 的緩解動作任務的詳細資訊，以及指定調查結果的詳細資訊。

```
aws iot list-audit-mitigation-actions-executions \
    --task-id myActionsTaskId \
    --finding-id 0edbaaec-2fe1-4cf5-abc9-d4c3e51f7464
```

輸出：

```
{
    "actionsExecutions": [
        {
```

```
            "taskId": "myActionsTaskId",
            "findingId": "0edbaaec-2fe1-4cf5-abc9-d4c3e51f7464",
            "actionName": "ResetPolicyVersionAction",
            "actionId": "1ea0b415-bef1-4a01-bd13-72fb63c59afb",
            "status": "COMPLETED",
            "startTime": "2019-12-10T15:19:13.279000-08:00",
            "endTime": "2019-12-10T15:19:13.337000-08:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 ListAuditMitigationActionsExecutions (緩解動作命令)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAuditMitigationActionsExecutions。

`list-audit-mitigation-actions-tasks`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-audit-mitigation-actions-tasks`。

AWS CLI

列出稽核緩解動作任務

下列 `list-audit-mitigation-actions-tasks` 範例列出在指定期間內套用至調查結果的緩解動作。

```
aws iot list-audit-mitigation-actions-tasks \
    --start-time 1594157400 \
    --end-time 1594157430
```

輸出：

```
{
    "tasks": [
        {
                "taskId": "0062f2d6-3999-488f-88c7-bef005414103",
                "startTime": "2020-07-07T14:30:15.172000-07:00",
            "taskStatus": "COMPLETED"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 ListAuditMitigationActionsTasks (緩解動作命令)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAuditMitigationActionsTasks。

`list-audit-suppressions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-audit-suppressions`。

AWS CLI

列出所有稽核調查結果抑制

下列 `list-audit-suppressions` 範例列出所有作用中的稽核調查結果抑制。

```
aws iot list-audit-suppressions
```

輸出：

```
{
    "suppressions": [
        {
        "checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK",
            "resourceIdentifier": {
                "deviceCertificateId": "c7691e<shortened>"
            },
        "expirationDate": 1597881600.0,
        "suppressIndefinitely": false
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的稽核調查結果抑制。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAuditSuppressions。

`list-audit-tasks`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-audit-tasks`。

AWS CLI

列出稽核的所有調查結果

下列 `list-audit-tasks` 範例列出 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 6 月 12 日期間執行的稽核任務。

```
aws iot list-audit-tasks \
    --start-time 1559747125 \
    --end-time 1560357228
```

輸出：

```
{
    "tasks": [
        {
            "taskId": "a3aea009955e501a31b764abe1bebd3d",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "ON_DEMAND_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "f76b4b5102b632cd9ae38a279c266da1",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "51d9967d9f9ff4d26529505f6d2c444a",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "eeef61068b0eb03c456d746c5a26ee04",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "041c49557b7c7b04c079a49514b55589",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "82c7f2afac1562d18a4560be73998acc",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "bade6b5efd2e1b1569822f6021b39cf5",
```

```
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "c23f6233ba2d35879c4bb2810fb5ffd6",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        },
        {
            "taskId": "ac9086b7222a2f5e2e17bb6fd30b3aeb",
            "taskStatus": "COMPLETED",
            "taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Audit 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAuditTasks。

`list-authorizers`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-authorizers`。

AWS CLI

列出您的自訂授權方

下列`list-authorizers`範例列出您 AWS 帳戶中的自訂授權方。

```
aws iot list-authorizers
```

輸出：

```
{
    "authorizers": [
        {
            "authorizerName": "CustomAuthorizer",
            "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer"
        },
        {
```

```
            "authorizerName": "CustomAuthorizer2",
            "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer2"
        },
        {
            "authorizerName": "CustomAuthorizer3",
            "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer3"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 ListAuthorizers。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAuthorizers。

`list-billing-groups`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-billing-groups`。

AWS CLI

列出您 AWS 帳戶和區域的帳單群組

下列`list-billing-groups`範例列出為 AWS 您的帳戶和 AWS 區域定義的所有帳單群組。

```
aws iot list-billing-groups
```

輸出：

```
{
    "billingGroups": [
        {
            "groupName": "GroupOne",
            "groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:billinggroup/GroupOne"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的帳單群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBillingGroups。

list-ca-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 list-ca-certificates。

AWS CLI

列出您 AWS 帳戶中註冊的 CA 憑證

下列list-ca-certificates範例列出在您 AWS 帳戶中註冊的 CA 憑證。

```
aws iot list-ca-certificates
```

輸出：

```
{
    "certificates": [
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cacert/
f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467",
            "certificateId":
 "f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467",
            "status": "INACTIVE",
            "creationDate": 1569365372.053
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的使用您自己的憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCaCertificates。

list-certificates-by-ca

以下程式碼範例顯示如何使用 list-certificates-by-ca。

AWS CLI

列出使用 CA 憑證簽署的所有裝置憑證

下列list-certificates-by-ca範例列出您 AWS 帳戶中使用指定 CA 憑證簽署的所有裝置憑證。

```
aws iot list-certificates-by-ca \
```

```
    --ca-certificate-
id f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f053629520742646005 8cd1467
```

輸出：

```
{
    "certificates": [
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142",
            "certificateId":
 "488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142",
            "status": "ACTIVE",
            "creationDate": 1569363250.557
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 ListCertificatesByCA。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCertificatesByCa。

list-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 list-certificates。

AWS CLI

範例 1：列出在您 AWS 帳戶中註冊的憑證

下列 list-certificates 範例列出您帳戶中註冊的所有憑證。如果您有超過預設分頁限制 25，您可以使用此命令的 nextMarker 回應值，並將其提供給下一個命令以取得下一批結果。重複此動作，直到 nextMarker 傳回的不包含任何值為止。

```
aws iot list-certificates
```

輸出：

```
{
    "certificates": [
        {
```

```
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/604c48437a57b7d5fc5d137c5be75011c6ee67c9a6943683a1acb4b1626bac36",
            "certificateId":
 "604c48437a57b7d5fc5d137c5be75011c6ee67c9a6943683a1acb4b1626bac36",
            "status": "ACTIVE",
            "creationDate": 1556810537.617
        },
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/262a1ac8a7d8aa72f6e96e365480f7313aa9db74b8339ec65d34dc3074e1c31e",
            "certificateId":
 "262a1ac8a7d8aa72f6e96e365480f7313aa9db74b8339ec65d34dc3074e1c31e",
            "status": "ACTIVE",
            "creationDate": 1546447050.885
        },
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cert/
b193ab7162c0fadca83246d24fa090300a1236fe58137e121b011804d8ac1d6b",
            "certificateId":
 "b193ab7162c0fadca83246d24fa090300a1236fe58137e121b011804d8ac1d6b",
            "status": "ACTIVE",
            "creationDate": 1546292258.322
        },
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/7aebeea3845d14a44ec80b06b8b78a89f3f8a706974b8b34d18f5adf0741db42",
            "certificateId":
 "7aebeea3845d14a44ec80b06b8b78a89f3f8a706974b8b34d18f5adf0741db42",
            "status": "ACTIVE",
            "creationDate": 1541457693.453
        },
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/54458aa39ebb3eb39c91ffbbdcc3a6ca1c7c094d1644b889f735a6fc2cd9a7e3",
            "certificateId":
 "54458aa39ebb3eb39c91ffbbdcc3a6ca1c7c094d1644b889f735a6fc2cd9a7e3",
            "status": "ACTIVE",
            "creationDate": 1541113568.611
        },
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/4f0ba725787aa94d67d2fca420eca022242532e8b3c58e7465c7778b443fd65e",
            "certificateId":
 "4f0ba725787aa94d67d2fca420eca022242532e8b3c58e7465c7778b443fd65e",
```

```
            "status": "ACTIVE",
            "creationDate": 1541022751.983
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCertificates。

`list-custom-metrics`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-custom-metrics`。

AWS CLI

列出您的自訂指標

下列 `list-custom-metrics` 範例列出您所有自訂指標。

```
aws iot list-custom-metrics \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "metricNames": [
        "batteryPercentage"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的自訂指標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCustomMetrics。

`list-dimensions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-dimensions`。

AWS CLI

列出您 AWS 帳戶的維度

下列list-dimensions範例列出您 AWS 帳戶中定義的所有 AWS IoT Device Defender 維度。

```
aws iot list-dimensions
```

輸出：

```
{
    "dimensionNames": [
        "TopicFilterForAuthMessages",
        "TopicFilterForActivityMessages"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDimensions。

list-domain-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-domain-configurations。

AWS CLI

列出網域組態

下列list-domain-configurations範例列出您 AWS 帳戶中具有指定服務類型的網域組態。

```
aws iot list-domain-configurations \
    --service-type "DATA"
```

輸出：

```
{
    "domainConfigurations":
    [
        {
            "domainConfigurationName": "additionalDataDomain",
            "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:domainconfiguration/additionalDataDomain/dikMh",
            "serviceType": "DATA"
        },
```

```
        {
            "domainConfigurationName": "iot:Jobs",
            "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:domainconfiguration/iot:Jobs",
            "serviceType": "JOBS"
        },
        {
            "domainConfigurationName": "iot:Data-ATS",
            "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:domainconfiguration/iot:Data-ATS",
            "serviceType": "DATA"
        },
        {
            "domainConfigurationName": "iot:CredentialProvider",
            "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:domainconfiguration/iot:CredentialProvider",
            "serviceType": "CREDENTIAL_PROVIDER"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的可設定端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDomainConfigurations。

`list-indices`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-indices`。

AWS CLI

列出設定的搜尋索引

下列`list-indices`範例列出您 AWS 帳戶中所有設定的搜尋索引。如果您尚未啟用物件索引，您可能不會有任何索引。

```
aws iot list-indices
```

輸出：

```
{
    "indexNames": [
```

```
        "AWS_Things"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的管理物件索引。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListIndices。

`list-job-executions-for-job`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-job-executions-for-job`。

AWS CLI

列出您 AWS 帳戶中的任務

下列`list-job-executions-for-job`範例列出您 AWS 帳戶中任務的所有任務執行，由 jobId 指定。

```
aws iot list-job-executions-for-job \
    --job-id my-ota-job
```

輸出：

```
{
    "executionSummaries": [
        {
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/my_thing",
            "jobExecutionSummary": {
                "status": "QUEUED",
                "queuedAt": "2022-03-07T15:58:42.195000-08:00",
                "lastUpdatedAt": "2022-03-07T15:58:42.195000-08:00",
                "executionNumber": 1,
                "retryAttempt": 0
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的建立和管理群組 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListJobExecutionsForJob。

list-job-executions-for-thing

以下程式碼範例顯示如何使用 list-job-executions-for-thing。

AWS CLI

列出為物件執行的任務

下列 list-job-executions-for-thing 範例會列出針對名為 MyRaspberryPi 的物件執行的所有任務。

```
aws iot list-job-executions-for-thing \
    --thing-name "MyRaspberryPi"
```

輸出：

```
{
    "executionSummaries": [
        {
            "jobId": "example-job-01",
            "jobExecutionSummary": {
                "status": "QUEUED",
                "queuedAt": 1560787023.636,
                "lastUpdatedAt": 1560787023.636,
                "executionNumber": 1
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的建立和管理群組 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListJobExecutionsForThing。

list-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-jobs。

AWS CLI

列出您 AWS 帳戶中的任務

下列list-jobs範例會列出您 AWS 帳戶中依任務狀態排序的所有任務。

```
aws iot list-jobs
```

輸出：

```
{
    "jobs": [
        {
            "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-01",
            "jobId": "example-job-01",
            "targetSelection": "SNAPSHOT",
            "status": "IN_PROGRESS",
            "createdAt": 1560787022.733,
            "lastUpdatedAt": 1560787026.294
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的建立和管理群組 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListJobs。

list-mitigation-actions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-mitigation-actions。

AWS CLI

列出所有定義的緩解動作

下列list-mitigation-actions範例列出您 AWS 帳戶和區域的所有已定義緩解動作。對於每個動作，會列出名稱、ARN 和建立日期。

```
aws iot list-mitigation-actions
```

輸出：

```
{
    "actionIdentifiers": [
        {
            "actionName": "DeactivateCACertAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
DeactivateCACertAction",
```

```
            "creationDate": "2019-12-10T11:12:47.574000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "ResetPolicyVersionAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
ResetPolicyVersionAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:11:48.920000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "PublishFindingToSNSAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
PublishFindingToSNSAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:10:49.546000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "AddThingsToQuarantineGroupAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
AddThingsToQuarantineGroupAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:09:35.999000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "UpdateDeviceCertAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
UpdateDeviceCertAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:08:44.263000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "SampleMitigationAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
SampleMitigationAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:03:41.840000-08:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 ListMitigationActions (緩解動作命令)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMitigationActions。

list-mitigations-actions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-mitigations-actions。

AWS CLI

列出所有定義的緩解動作

下列list-mitigations-actions範例列出您 AWS 帳戶和區域的所有已定義緩解動作。對於每個動作，會列出名稱、ARN 和建立日期。

```
aws iot list-mitigation-actions
```

輸出：

```
{
    "actionIdentifiers": [
        {
            "actionName": "DeactivateCACertAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
DeactivateCACertAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:12:47.574000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "ResetPolicyVersionAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
ResetPolicyVersionAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:11:48.920000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "PublishFindingToSNSAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
PublishFindingToSNSAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:10:49.546000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "AddThingsToQuarantineGroupAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
AddThingsToQuarantineGroupAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:09:35.999000-08:00"
        },
        {
            "actionName": "UpdateDeviceCertAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
UpdateDeviceCertAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:08:44.263000-08:00"
        },
```

```
        {
            "actionName": "SampleMitigationAction",
            "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
SampleMitigationAction",
            "creationDate": "2019-12-10T11:03:41.840000-08:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 ListMitigationActions (緩解動作命令)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMitigationsActions。

`list-ota-updates`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-ota-updates`。

AWS CLI

列出帳戶的 OTA 更新

下列 `list-ota-updates` 範例會列出可用的 OTA 更新。

```
aws iot list-ota-updates
```

輸出：

```
{
    "otaUpdates": [
        {
            "otaUpdateId": "itsaupdate",
            "otaUpdateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:otaupdate/
itsaupdate",
            "creationDate": 1557863215.995
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 ListOTAUpdates。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOtaUpdates。

list-outgoing-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 list-outgoing-certificates。

AWS CLI

列出要轉移到不同 AWS 帳戶的憑證

下列list-outgoing-certificates範例列出正在使用 transfer-certificate命令傳輸到不同 AWS 帳戶的所有裝置憑證。

```
aws iot list-outgoing-certificates
```

輸出：

```
{
    "outgoingCertificates": [
        {
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:030714055129:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142",
            "certificateId":
 "488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142",
            "transferredTo": "030714055129",
            "transferDate": 1569427780.441,
            "creationDate": 1569363250.557
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 ListOutgoingCertificates。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOutgoingCertificates。

list-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 list-policies。

AWS CLI

列出您 AWS 帳戶中定義的政策

下列list-policies範例列出您 AWS 帳戶中定義的所有政策。

```
aws iot list-policies
```

輸出：

```
{
    "policies": [
        {
            "policyName": "UpdateDeviceCertPolicy",
            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
UpdateDeviceCertPolicy"
        },
        {
            "policyName": "PlantIoTPolicy",
            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/PlantIoTPolicy"
        },
        {
            "policyName": "MyPiGroup_Core-policy",
            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/MyPiGroup_Core-
policy"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 AWS IoT 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPolicies。

list-policy-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-policy-versions`。

AWS CLI

範例 1：查看政策的所有版本

下列 `list-policy-versions` 範例列出指定之政策的所有版本，及其建立日期。

```
aws iot list-policy-versions \
    --policy-name LightBulbPolicy
```

輸出：

```
{
    "policyVersions": [
        {
            "versionId": "2",
            "isDefaultVersion": true,
            "createDate": 1559925941.924
        },
        {
            "versionId": "1",
            "isDefaultVersion": false,
            "createDate": 1559925941.924
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 AWS IoT 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPolicyVersions。

list-principal-things

以下程式碼範例顯示如何使用 list-principal-things。

AWS CLI

列出與主體連接的物件

下列 list-principal-things 範例列出附加至 ARN 所指定主體的物件。

```
aws iot list-principal-things \
    --principal arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/2e1eb273792174ec2b9bf4e9b37e6c6c692345499506002a351597670552 78e8
```

輸出：

```
{
    "things": [
        "DeskLamp",
        "TableLamp"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 ListPrincipalThings。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPrincipalThings。

list-provisioning-template-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-provisioning-template-versions。

AWS CLI

列出佈建範本版本

下列 list-provisioning-template-versions 範例列出指定佈建範本的可用版本。

```
aws iot list-provisioning-template-versions \
    --template-name "widget-template"
```

輸出：

```
{
    "versions": [
        {
            "versionId": 1,
            "creationDate": 1574800471.339,
            "isDefaultVersion": true
        },
        {
            "versionId": 2,
            "creationDate": 1574801192.317,
            "isDefaultVersion": false
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的 AWS IoT 安全通道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListProvisioningTemplateVersions。

list-provisioning-templates

以下程式碼範例顯示如何使用 list-provisioning-templates。

AWS CLI

列出佈建範本

下列list-provisioning-templates範例列出您 AWS 帳戶中的所有佈建範本。

```
aws iot list-provisioning-templates
```

輸出：

```
{
    "templates": [
        {
            "templateArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:provisioningtemplate/
widget-template",
            "templateName": "widget-template",
            "description": "A provisioning template for widgets",
            "creationDate": 1574800471.367,
            "lastModifiedDate": 1574801192.324,
            "enabled": false
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的 AWS IoT 安全通道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListProvisioningTemplates。

list-role-aliases

以下程式碼範例顯示如何使用 list-role-aliases。

AWS CLI

列出您 AWS 帳戶中的 AWS IoT 角色別名

下列list-role-aliases範例列出您 AWS 帳戶中的 AWS IoT 角色別名。

```
aws iot list-role-aliases
```

輸出：

```
{
    "roleAliases": [
        "ResidentAlias",
        "ElectricianAlias"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 ListRoleAliases。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRoleAliases。

`list-scheduled-audits`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-scheduled-audits`。

AWS CLI

列出您 AWS 帳戶的排程稽核

下列`list-scheduled-audits`範例列出為 AWS 您的帳戶排程的任何稽核。

```
aws iot list-scheduled-audits
```

輸出：

```
{
    "scheduledAudits": [
        {
            "scheduledAuditName": "AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit",
            "scheduledAuditArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:scheduledaudit/
AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit",
            "frequency": "DAILY"
        },
        {
            "scheduledAuditName": "AWSDeviceDefenderWeeklyAudit",
            "scheduledAuditArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:scheduledaudit/
AWSDeviceDefenderWeeklyAudit",
            "frequency": "WEEKLY",
            "dayOfWeek": "SUN"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Audit 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListScheduledAudits。

list-security-profiles-for-target

以下程式碼範例顯示如何使用 list-security-profiles-for-target。

AWS CLI

列出連接至目標的安全性設定檔

下列list-security-profiles-for-target範例列出連接至未註冊裝置的 AWS IoT Device Defender 安全性描述檔。

```
aws iot list-security-profiles-for-target  \
    --security-profile-target-arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:all/
unregistered-things"
```

輸出：

```
{
    "securityProfileTargetMappings": [
        {
            "securityProfileIdentifier": {
                "name": "Testprofile",
                "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:securityprofile/
Testprofile"
            },
            "target": {
                "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:all/unregistered-things"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSecurityProfilesForTarget。

list-security-profiles

以下程式碼範例顯示如何使用 list-security-profiles。

AWS CLI

列出您 AWS 帳戶的安全設定檔

下列`list-security-profiles`範例列出您 AWS 帳戶中定義的所有 AWS IoT Device Defender 安全性描述檔。

```
aws iot list-security-profiles
```

輸出：

```
{
    "securityProfileIdentifiers": [
        {
            "name": "Testprofile",
            "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:securityprofile/Testprofile"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSecurityProfiles。

`list-streams`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-streams`。

AWS CLI

列出帳戶中的串流

下列`list-streams`範例列出您 AWS 帳戶中的所有串流。

```
aws iot list-streams
```

輸出：

```
{
    "streams": [
        {
            "streamId": "stream12345",
```

```
            "streamArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:stream/stream12345",
            "streamVersion": 1,
            "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update
 12345."
        },
        {
            "streamId": "stream54321",
            "streamArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:stream/stream54321",
            "streamVersion": 1,
            "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update
 54321."
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 ListStreams。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStreams。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

顯示與資源相關聯的標籤及其值

下列 list-tags-for-resource 範例顯示與物件群組 LightBulbs 相關聯的標籤和值。

```
aws iot list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iot:us-west-2:094249569039:thinggroup/LightBulbs"
```

輸出：

```
{
    "tags": [
        {
            "Key": "Assembly",
            "Value": "Fact1NW"
        },
        {
            "Key": "MyTag",
            "Value": "777"
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的標記您的 IoT 資源。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`list-targets-for-policy`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-targets-for-policy`。

AWS CLI

列出與 AWS IoT政策相關聯的委託人

下列 `list-targets-for-policy` 範例列出連接指定政策的裝置憑證。

```
aws iot list-targets-for-policy \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy
```

輸出：

```
{
    "targets": [
        "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142",
        "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cert/
d1eb269fb55a628552143c8f96eb3c258fcd5331ea113e766ba0c82bf225f0be"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTargetsForPolicy。

`list-targets-for-security-profile`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-targets-for-security-profile`。

AWS CLI

列出套用安全性設定檔的目標

下列list-targets-for-security-profile範例列出PossibleIssue套用名為 的 AWS IoT Device Defender 安全性描述檔的目標。

```
aws iot list-targets-for-security-profile \
    --security-profile-name Testprofile
```

輸出：

```
{
    "securityProfileTargets": [
        {
            "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:all/unregistered-things"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:all/registered-things"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTargetsForSecurityProfile。

list-thing-groups-for-thing

以下程式碼範例顯示如何使用 list-thing-groups-for-thing。

AWS CLI

列出實務所屬的群組

下列 list-thing-groups-for-thing 範例列出指定之物件所屬的群組。

```
aws iot list-thing-groups-for-thing \
    --thing-name MyLightBulb
```

輸出：

```
{
    "thingGroups": [
        {
            "groupName": "DeadBulbs",
```

```
            "groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/DeadBulbs"
        },
        {
            "groupName": "LightBulbs",
            "groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListThingGroupsForThing。

`list-thing-groups`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-thing-groups`。

AWS CLI

列出您 AWS 帳戶中定義的物件群組

下列`describe-thing-group`範例列出您 AWS 帳戶中定義的所有物件群組。

```
aws iot list-thing-groups
```

輸出：

```
{
    "thingGroups": [
        {
            "groupName": "HalogenBulbs",
            "groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/HalogenBulbs"
        },
        {
            "groupName": "LightBulbs",
            "groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListThingGroups。

`list-thing-principals`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-thing-principals`。

AWS CLI

列出與物件相關聯的主體

下列 `list-thing-principals` 範例列出與指定物件相關聯的主體 (X.509 憑證、IAM 使用者、群組、角色、Amazon Cognito 身分或聯合身分)。

```
aws iot list-thing-principals \
    --thing-name MyRaspberryPi
```

輸出：

```
{
    "principals": [
        "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/33475ac865079a5ffd5ecd44240640349293facc760642d7d8d5dbb6b4c86893"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 ListThingPrincipals。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListThingPrincipals。

`list-thing-types`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-thing-types`。

AWS CLI

列出定義的物件類型

下列`list-thing-types`範例顯示您 AWS 帳戶中定義的物件類型清單。

```
aws iot list-thing-types
```

輸出：

```
{
```

```
    "thingTypes": [
        {
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingTypeArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thingtype/
LightBulb",
            "thingTypeProperties": {
                "thingTypeDescription": "light bulb type",
                "searchableAttributes": [
                    "model",
                    "wattage"
                ]
            },
            "thingTypeMetadata": {
            "deprecated": false,
            "creationDate": 1559772562.498
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件類型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListThingTypes。

list-things-in-billing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 list-things-in-billing-group。

AWS CLI

列出帳單群組中的物件

下列 list-things-in-billing-group 範例列出指定之帳單群組中的物件。

```
aws iot list-things-in-billing-group \
    --billing-group-name GroupOne
```

輸出：

```
{
    "things": [
        "MyOtherLightBulb",
        "MyLightBulb"
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的帳單群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListThingsInBillingGroup。

list-things-in-thing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 list-things-in-thing-group。

AWS CLI

列出屬於群組的物件

下列 list-things-in-thing-group 範例列出屬於指定之物件群組的物件。

```
aws iot list-things-in-thing-group \
    --thing-group-name LightBulbs
```

輸出：

```
{
    "things": [
        "MyLightBulb"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListThingsInThingGroup。

list-things

以下程式碼範例顯示如何使用 list-things。

AWS CLI

範例 1：列出登錄檔中的所有物件

下列list-things範例列出在您 AWS 帳戶的 AWS IoT 登錄檔中定義的物件 （裝置）。

```
aws iot list-things
```

輸出：

```
{
    "things": [
        {
            "thingName": "ThirdBulb",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/ThirdBulb",
            "attributes": {
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "version": 2
        },
        {
            "thingName": "MyOtherLightBulb",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyOtherLightBulb",
            "attributes": {
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "version": 3
        },
        {
            "thingName": "MyLightBulb",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyLightBulb",
            "attributes": {
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "version": 1
        },
        {
        "thingName": "SampleIoTThing",
        "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/SampleIoTThing",
        "attributes": {},
        "version": 1
        }
    ]
```

```
}
```

範例 2：列出具有特定屬性的定義物件

下列 list-things 範例顯示具有名為 wattage 之屬性的物件清單。

```
aws iot list-things \
    --attribute-name wattage
```

輸出：

```
{
    "things": [
        {
            "thingName": "MyLightBulb",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyLightBulb",
            "attributes": {
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "version": 1
        },
        {
            "thingName": "MyOtherLightBulb",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyOtherLightBulb",
            "attributes": {
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "version": 3
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的如何使用登錄檔管理物件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListThings。

list-topic-rule-destinations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-topic-rule-destinations。

AWS CLI

列出您的主題規則目的地

下列list-topic-rule-destinations範例列出您在目前區域中定義的所有主題規則目的地 AWS 。

```
aws iot list-topic-rule-destinations
```

輸出：

```
{
    "destinationSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "status": "ENABLED",
            "httpUrlSummary": {
                "confirmationUrl": "https://example.com"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的使用主題規則目的地。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTopicRuleDestinations。

list-topic-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 list-topic-rules。

AWS CLI

列出您的規則

下列 list-topic-rules 範例列出您已定義的所有規則。

```
aws iot list-topic-rules
```

輸出：

```
{
    "rules": [
        {
            "ruleArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:rule/
MyRPiLowMoistureAlertRule",
            "ruleName": "MyRPiLowMoistureAlertRule",
            "topicPattern": "$aws/things/MyRPi/shadow/update/accepted",
            "createdAt": 1558624363.0,
            "ruleDisabled": false
        },
        {
            "ruleArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:rule/
MyPlantPiMoistureAlertRule",
            "ruleName": "MyPlantPiMoistureAlertRule",
            "topicPattern": "$aws/things/MyPlantPi/shadow/update/accepted",
            "createdAt": 1541458459.0,
            "ruleDisabled": false
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的檢視規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTopicRules。

list-v2-logging-levels

以下程式碼範例顯示如何使用 list-v2-logging-levels。

AWS CLI

列出記錄層級

下列 list-v2-logging-levels 範例列出設定的記錄層級。如果未設定記錄層級，則在您執行此命令時會發生 NotConfiguredException。

```
aws iot list-v2-logging-levels
```

輸出：

```
{
    "logTargetConfigurations": [
```

```
        {
            "logTarget": {
                "targetType": "DEFAULT"
            },
            "logLevel": "ERROR"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListV2LoggingLevels。

list-violation-events

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-violation-events`。

AWS CLI

列出一段時間內的安全性設定檔違規

下列`list-violation-events`範例列出在 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 6 月 12 日期間，針對目前 AWS 帳戶和 AWS 區域的 all AWS IoT Device Defender 安全性描述檔所發生的違規。

```
aws iot list-violation-events \
    --start-time 1559747125 \
    --end-time 1560351925
```

輸出：

```
{
    "violationEvents": [
        {
            "violationId": "174db59167fa474c80a652ad1583fd44",
            "thingName": "iotconsole-1560269126751-1",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "Authorization",
                "metric": "aws:num-authorization-failures",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 10
                    },
```

```
                    "durationSeconds": 300,
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "metricValue": {
                "count": 0
            },
            "violationEventType": "in-alarm",
            "violationEventTime": 1560279000.0
        },
        {
            "violationId": "c8a9466a093d3b7b35cd44ca58bdbeab",
            "thingName": "TvnQoEoU",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "CellularBandwidth",
                "metric": "aws:message-byte-size",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 128
                    },
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "metricValue": {
                "count": 110
            },
            "violationEventType": "in-alarm",
            "violationEventTime": 1560276600.0
        },
        {
            "violationId": "74aa393adea02e6648f3ac362beed55e",
            "thingName": "iotconsole-1560269232412-2",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "Authorization",
                "metric": "aws:num-authorization-failures",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 10
```

```
                    },
                    "durationSeconds": 300,
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "metricValue": {
                "count": 0
            },
            "violationEventType": "in-alarm",
            "violationEventTime": 1560276600.0
        },
        {
            "violationId": "1e6ab5f7cf39a1466fcd154e1377e406",
            "thingName": "TvnQoEoU",
            "securityProfileName": "Testprofile",
            "behavior": {
                "name": "Authorization",
                "metric": "aws:num-authorization-failures",
                "criteria": {
                    "comparisonOperator": "greater-than",
                    "value": {
                        "count": 10
                    },
                    "durationSeconds": 300,
                    "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                    "consecutiveDatapointsToClear": 1
                }
            },
            "metricValue": {
                "count": 0
            },
            "violationEventType": "in-alarm",
            "violationEventTime": 1560276600.0
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListViolationEvents。

register-ca-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 register-ca-certificate。

AWS CLI

註冊憑證認證機構 (CA) 憑證

下列 register-ca-certificate 範例會註冊 CA 憑證。該命令提供 CA 憑證和金鑰驗證憑證，證明您擁有與 CA 憑證相關聯的私有金鑰。

```
aws iot register-ca-certificate \
    --ca-certificate file://rootCA.pem \
    --verification-cert file://verificationCert.pem
```

輸出：

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cacert/
f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f05362952074264600 58cd1467",
    "certificateId":
 "f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f05362952074264600 58cd1467"
 }
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 RegisterCACertificate。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterCaCertificate。

register-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 register-certificate。

AWS CLI

註冊自我簽署的裝置憑證

下列 register-certificate 範例會註冊由 rootCA.pem CA 憑證簽署 deviceCert.pem 裝置憑證。您必須先註冊 CA 憑證，才能用它來註冊自我簽署的裝置憑證。自我簽署憑證必須由您傳遞至此命令的相同 CA 憑證簽署。

```
aws iot register-certificate \
    --certificate-pem file://deviceCert.pem \
```

```
    --ca-certificate-pem file://rootCA.pem
```

輸出：

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142",
    "certificateId":
 "488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142"
 }
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 RegisterCertificate。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterCertificate。

register-thing

以下程式碼範例顯示如何使用 register-thing。

AWS CLI

註冊物件

下列 register-thing 範例會使用佈建範本註冊物件。

```
aws iot register-thing \
    --template-body '{"Parameters":{"ThingName":
{"Type":"String"},"AWS::IoT::Certificate::Id":{"Type":"String"}},"Resources":
 {"certificate":{"Properties":{"CertificateId":
{"Ref":"AWS::IoT::Certificate::Id"},"Status":"Active"},"Type":"AWS::IoT::Certificate"},"poli
{"Properties":{"PolicyName":"MyIotPolicy"},"Type":"AWS::IoT::Policy"},"thing":
{"OverrideSettings":
{"AttributePayload":"MERGE","ThingGroups":"DO_NOTHING","ThingTypeName":"REPLACE"},"Propertie
{"AttributePayload":{},"ThingGroups":[],"ThingName":
{"Ref":"ThingName"},"ThingTypeName":"VirtualThings"},"Type":"AWS::IoT::Thing"}}' \
    --parameters '{"ThingName":"Register-thing-
trial-1","AWS::IoT::Certificate::Id":"799a9ea048a1e6aea42b55EXAMPLEf8697b4bafcd77a318a3068e3
```

輸出：

```
{
    "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDWTCCAkGgAwIBAgIUYLk81I35cIppobpw
```

```
HiOJ2jNjboIwDQYJKoZIhvcNAQEL
\nBQAwTTFLMEkGA1UECwxCQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBPPUFtYXpvbi
5jb20g\nSW5jLiBMPVNlYXR0bGUgU1Q9V2FzaGluZ3RvbiBDPVVTMB4XDTIwMDcyMzE2NDUw
\nOVoXDTQ5MTIzMT
IzNTk1OVowHjEcMBoGA1UEAwwTQVdTIElvVCBDZXJ0aWZpY2F0\nZTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBAO71uADhdBajqTmgrMV5\nmCFfBZQRMo1MdtVoZr2X+M4MzL
+RARrtUzH9a2SMAckeX8KeblIOTKzORI
RDXnyE
\n6lVOwjgAsd0ku22rFxex4eG2ikha7pYYkvuToqA7L3TxItRvfKrxRI4ZfJoFPip4\nKqiuBJVNOGKTcQ
Hd1RNOrddwwu6kFJLeKDmEXAMPLEdUF0N+qfR9yKnZQkm
+g6Q2\nGXu7u0W3hn6nlRN8qVoka0uW12p53xM7oHVz
Gf+cxKBxlbOhGkp6yCfTSkUBm3Sp\n9zLw35kiHXVm4EVpwgNlnk6XcIGIkw8a/iy4pzmvuGAANY1/uU/
zgCjymw
ZT5S30\nBV0CAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAUGx0tCcU3q2n1WXAuUCv6hugXjKswHQYD
\nVR0OBBYEFOVtvZ
9Aj2RYFnkX7Iu01XTRUdxgMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0P\nAQH/
BAQDAgeAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IB
AQCXCQcpOtubS5ftOsDMTcpP/jNX
\nDHyArxmjpSc2aCdmm7WX59lTKWyAdxGAvqaDVWqTo0oXI7tZ8w7aINlGi5
pXnifx\n3SBebMUoBbTktrC97yUaeL025mCFv8emDnTR/fE7PTsBKjW0g/rrfpwBxZLXDFwN
\nnqkQjy3EDfifj2
6j0xYIqqWMPogyn4srOCKynS5wMJuQZlHQOnabVwnwK4Y0Mflp
\np9+4susFUR9aT3BT1AcIwqSpzhlKhh4Iz7ND
kRn4amsUT210jg/zOO1Ow+BTHcVQ\nJly8XDu0CWSu04q6SnaBzHmlySIajxuRTP/AdfRouP1OXe
+qlbPOBcvVvF
8o\n-----END CERTIFICATE-----\n",
    "resourceArns": {
        "certificate": "arn:aws:iot:us-
west-2:571032923833:cert/799a9ea048a1e6aea42b55EXAMPLEf8697b4bafcd77a318a3068e30404b9233c",
        "thing": "arn:aws:iot:us-west-2:571032923833:thing/Register-thing-trial-1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的由信任的使用者佈建。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterThing。

reject-certificate-transfer

以下程式碼範例顯示如何使用 reject-certificate-transfer。

AWS CLI

拒絕憑證傳輸

下列reject-certificate-transfer範例會拒絕從另一個 AWS 帳戶轉移指定的裝置憑證。

```
aws iot reject-certificate-transfer \
    --certificate-
id f0f33678c7c9a046e5cc87b2b1a58dfa0beec26db78addd5e605d630e05c7fc8
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的將憑證傳輸至另一個帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RejectCertificateTransfer。

remove-thing-from-billing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-thing-from-billing-group。

AWS CLI

從帳單群組移除物件

下列 remove-thing-from-billing-group 範例會從帳單群組中移除指定的物件。

```
aws iot remove-thing-from-billing-group \
    --billing-group-name GroupOne \
    --thing-name MyOtherLightBulb
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的帳單群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveThingFromBillingGroup。

remove-thing-from-thing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-thing-from-thing-group。

AWS CLI

從物件群組移除物件

下列 remove-thing-from-thing-group 範例會從物件群組中移除指定的物件。

```
aws iot remove-thing-from-thing-group \
```

```
    --thing-name bulb7 \
    --thing-group-name DeadBulbs
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組 <https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/thing-groups.html >。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveThingFromThingGroup。

replace-topic-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 replace-topic-rule。

AWS CLI

更新主題的規則定義

下列 replace-topic-rule 範例會更新指定的規則，以在土壤濕度讀數過低時傳送 SNS 警示。

```
aws iot replace-topic-rule \
    --rule-name MyRPiLowMoistureAlertRule \
    --topic-rule-payload "{\"sql\": \"SELECT * FROM '$aws/things/MyRPi/shadow/
update/accepted' WHERE state.reported.moisture = 'low'\", \"description\": \"Sends
 an alert when soil moisture level readings are too low.\",\"actions\": [{\"sns
\":{\"targetArn\":\"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyRPiLowMoistureTopic\",
\"roleArn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyRPiLowMoistureTopicRole
\",\"messageFormat\": \"RAW\"}}],\"ruleDisabled\": false,\"awsIotSqlVersion\":
\"2016-03-23\"}"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的建立 IoT 規則。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReplaceTopicRule。

search-index

以下程式碼範例顯示如何使用 search-index。

AWS CLI

查詢物件索引

下列 search-index 範例會查詢 AWS_Things 索引中是否有類型為 LightBulb 的物件。

```
aws iot search-index \
    --index-name "AWS_Things" \
    --query-string "thingTypeName:LightBulb"
```

輸出：

```
{
    "things": [
        {
            "thingName": "MyLightBulb",
            "thingId": "40da2e73-c6af-406e-b415-15acae538797",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "thingGroupNames": [
                "LightBulbs",
                "DeadBulbs"
            ],
            "attributes": {
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "connectivity": {
                "connected": false
            }
        },
        {
            "thingName": "ThirdBulb",
            "thingId": "615c8455-33d5-40e8-95fd-3ee8b24490af",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "attributes": {
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "connectivity": {
                "connected": false
            }
        },
        {
            "thingName": "MyOtherLightBulb",
            "thingId": "6dae0d3f-40c1-476a-80c4-1ed24ba6aa11",
            "thingTypeName": "LightBulb",
            "attributes": {
```

```
                "model": "123",
                "wattage": "75"
            },
            "connectivity": {
                "connected": false
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的管理物件索引。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchIndex。

set-default-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 set-default-authorizer。

AWS CLI

設定預設授權方

下列 set-default-authorizer 範例會將名為 CustomAuthorizer 的自訂授權方設定為預設授權方。

```
aws iot set-default-authorizer \
    --authorizer-name CustomAuthorizer
```

輸出：

```
{
    "authorizerName": "CustomAuthorizer",
    "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 CreateDefaultAuthorizer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetDefaultAuthorizer。

set-default-policy-version

以下程式碼範例顯示如何使用 set-default-policy-version。

AWS CLI

設定政策的預設版本

下列 set-default-policy-version 範例會將名為 2 之政策的預設版本設定為 UpdateDeviceCertPolicy。

```
aws iot set-default-policy-version \
    --policy-name UpdateDeviceCertPolicy \
    --policy-version-id 2
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetDefaultPolicyVersion。

set-v2-logging-level

以下程式碼範例顯示如何使用 set-v2-logging-level。

AWS CLI

設定物件群組的記錄層級

下列 set-v2-logging-level 範例會將記錄層級設定為指定之物件群組的日誌警告。

```
aws iot set-v2-logging-level \
    --log-target "{\"targetType\":\"THING_GROUP\",\"targetName\":\"LightBulbs\"}" \
    --log-level WARN
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetV2LoggingLevel。

set-v2-logging-options

以下程式碼範例顯示如何使用 set-v2-logging-options。

AWS CLI

設定記錄選項

下列 set-v2-logging-options 範例會將預設記錄詳細程度設定為 ERROR，並指定 ARN 以用於日誌記錄。

```
aws iot set-v2-logging-options \
    --default-log-level ERROR \
    --role-arn "arn:aws:iam::094249569039:role/service-role/iotLoggingRole"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetV2LoggingOptions。

start-audit-mitigation-actions-task

以下程式碼範例顯示如何使用 start-audit-mitigation-actions-task。

AWS CLI

將緩解動作套用至稽核的調查結果

下列 start-audit-mitigation-actions-task 範例會將 ResetPolicyVersionAction 動作 (清除政策)，套用至指定的單一調查結果。

```
aws iot start-audit-mitigation-actions-task \
    --task-id "myActionsTaskId" \
    --target "findingIds=[\"0edbaaec-2fe1-4cf5-abc9-d4c3e51f7464\"]" \
    --audit-check-to-actions-mapping
 "IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK=[\"ResetPolicyVersionAction\"]" \
    --client-request-token "adhadhahda"
```

輸出：

```
{
    "taskId": "myActionsTaskId"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 StartAuditMitigationActionsTask (緩解動作命令)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartAuditMitigationActionsTask。

start-on-demand-audit-task

以下程式碼範例顯示如何使用 start-on-demand-audit-task。

AWS CLI

立即啟動稽核

下列start-on-demand-audit-task範例會啟動 AWS IoT Device Defender 稽核，並執行三次憑證檢查。

```
aws iot start-on-demand-audit-task \
    --target-check-
names CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK REVOKED_CA_CERTIFICATE
```

輸出：

```
{
    "taskId": "a3aea009955e501a31b764abe1bebd3d"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Audit 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartOnDemandAuditTask。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

指定資源的標籤鍵和值

下列 tag-resource 範例會將具有索引鍵 Assembly 和值 Fact1NW 的標籤，套用至物件群組 LightBulbs。

```
aws iot tag-resource \
    --tags Key=Assembly,Value="Fact1NW" \
    --resource-arn "arn:aws:iot:us-west-2:094249569039:thinggroup/LightBulbs"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的標記您的 IoT 資源。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

test-authorization

以下程式碼範例顯示如何使用 test-authorization。

AWS CLI

測試您的 AWS IoT 政策

下列test-authorization範例會測試與指定委託人相關聯的 AWS IoT 政策。

```
aws iot test-authorization \
    --auth-infos actionType=CONNECT,resources=arn:aws:iot:us-
east-1:123456789012:client/client1 \
    --principal arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cert/
aab1068f7f43ac3e3cae4b3a8aa3f308d2a750e6350507962e32c1eb465d9775
```

輸出：

```
{
    "authResults": [
        {
            "authInfo": {
                "actionType": "CONNECT",
                "resources": [
                    "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
                ]
            },
            "allowed": {
                "policies": [
                    {
                        "policyName": "TestPolicyAllowed",
                        "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
TestPolicyAllowed"
                    }
                ]
            },
            "denied": {
                "implicitDeny": {
                    "policies": [
```

```
                        {
                            "policyName": "TestPolicyDenied",
                            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
TestPolicyDenied"
                        }
                    ]
                },
                "explicitDeny": {
                    "policies": [
                        {
                            "policyName": "TestPolicyExplicitDenied",
                            "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/
TestPolicyExplicitDenied"
                        }
                    ]
                }
            },
            "authDecision": "IMPLICIT_DENY",
            "missingContextValues": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 TestAuthorization。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TestAuthorization。

test-invoke-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 test-invoke-authorizer。

AWS CLI

測試自訂授權方

下列 test-invoke-authorizer 範例會測試您的自訂授權方。

```
aws iot test-invoke-authorizer \
    --authorizer-name IoTAuthorizer \
    --token allow \
    --token-signature "mE0GvaHqy9nER/
FdgtJX5lXYEJ3b3vE7t1gEszc0TKGgLKWXTnPkb2AbKnOAZ8lGyoN5dVtWDWVmr25m7+
+zjbYIMk2TBvyGXhOmvKFBPkdgyA43KL6SiZy0cTqlPMcQDsP7VX2rXr7CTowCxSNKphGXdQe0/
```

```
I5dQ+JO6KUaHwCmupt0/MejKtaNwiia064j6wprOAUwG5S1IYFuRd0X
+wfo8pb0DubAIX1Ua705kuhRUcTx4SxUShEYKmN4IDEvLB6FsIr0B2wvB7y4iPmcajxzGl02ExvyCUNctCV9dYlRRGJj
```

輸出：

```
{
    "isAuthenticated": true,
    "principalId": "principalId",
    "policyDocuments": [
        "{"Version":"2012-10-17",       "Statement":
[{"Action":"iot:Publish","Effect":"Allow","Resource":"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:topic/customauthtesting"}]}"
    ],
    "refreshAfterInSeconds": 600,
    "disconnectAfterInSeconds": 3600
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 TestInvokeAuthorizer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TestInvokeAuthorizer。

`transfer-certificate`

以下程式碼範例顯示如何使用 `transfer-certificate`。

AWS CLI

將裝置憑證轉移到不同的 AWS 帳戶

下列`transfer-certificate`範例會將裝置憑證轉移到另一個 AWS 帳戶。憑證和 AWS 帳戶由 ID 識別。

```
aws iot transfer-certificate \
    --certificate-
id 488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142 \
    --target-aws-account 030714055129
```

輸出：

```
{
    "transferredCertificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:030714055129:cert/488b6a7f2acdeb00a77384e63c4e40b18b1b3caaae57b7272ba44c45e3448142"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的將憑證傳輸至另一個帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TransferCertificate。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

將標籤從資源中移除

下列 untag-resource 範例會從物件群組 LightBulbs 移除標籤 MyTag 及其值。

```
command
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的標記您的 IoT 資源。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-account-audit-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-account-audit-configuration。

AWS CLI

範例 1：為稽核通知啟用 Amazon SNS 通知

下列update-account-audit-configuration範例會啟用 AWS IoT Device Defender 稽核通知的 Amazon SNS 通知，指定用於寫入該目標的目標和角色。

```
aws iot update-account-audit-configuration \
    --audit-notification-target-configurations "SNS={targetArn=\"arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:ddaudits\",roleArn=\"arn:aws:iam::123456789012:role/service-
role/AWSIoTDeviceDefenderAudit\",enabled=true}"
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：啟用稽核檢查

下列update-account-audit-configuration範例會啟用名為 的 AWS IoT Device Defender 稽核檢查AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK。如果稽核檢查是 AWS 帳戶targetCheckNames一個或多個排程稽核的一部分，則無法停用稽核檢查。

```
aws iot update-account-audit-configuration \
    --audit-check-configurations
 "{\"AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK\":{\"enabled\":true}}"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Audit 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAccountAuditConfiguration。

update-audit-suppression

以下程式碼範例顯示如何使用 update-audit-suppression。

AWS CLI

更新與稽核調查結果抑制

下列 update-audit-suppression 範例會將稽核調查結果抑制的到期日，更新為 2020-09-21。

```
aws iot update-audit-suppression \
    --check-name DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK \
    --resource-identifier deviceCertificateId=c7691e<shortened> \
    --no-suppress-indefinitely \
    --expiration-date 2020-09-21
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的稽核調查結果抑制。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAuditSuppression。

update-authorizer

以下程式碼範例顯示如何使用 update-authorizer。

AWS CLI

更新自訂授權方

下列 update-authorizer 範例狀態為 CustomAuthorizer2 至 INACTIVE。

```
aws iot update-authorizer \
    --authorizer-name CustomAuthorizer2 \
    --status INACTIVE
```

輸出：

```
{
    "authorizerName": "CustomAuthorizer2",
    "authorizerArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:authorizer/
CustomAuthorizer2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 UpdateAuthorizer。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAuthorizer。

update-billing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-billing-group。

AWS CLI

更新帳單群組的相關資訊

下列 update-billing-group 範例會更新指定帳單群組的描述。

```
aws iot update-billing-group \
    --billing-group-name GroupOne \
    --billing-group-properties "billingGroupDescription=\"Primary bulb billing group
\""
```

輸出：

```
{
    "version": 2
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的帳單群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateBillingGroup。

update-ca-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 update-ca-certificate。

AWS CLI

更新憑證認證機構 (CA) 憑證

下列 update-ca-certificate 範例會將指定的 CA 憑證設定為 ACTIVE 狀態。

```
aws iot update-ca-certificate \
    --certificate-
id f4efed62c0142f16af278166f61962501165c4f0536295207426460058cd1467 \
    --new-status ACTIVE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 UpdateCACertificate。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCaCertificate。

update-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 update-certificate。

AWS CLI

更新裝置憑證

下列 update-certificate 範例會將指定的裝置憑證設定為 INACTIVE 狀態。

```
aws iot update-certificate \
    --certificate-
id d1eb269fb55a628552143c8f96eb3c258fcd5331ea113e766ba0c82bf225f0be \
    --new-status INACTIVE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 UpdateCertificate。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCertificate。

update-custom-metric

以下程式碼範例顯示如何使用 update-custom-metric。

AWS CLI

更新自訂指標

下列 update-custom-metric 範例會更新自訂指標以擁有新的 display-name。

```
aws iot update-custom-metric \
    --metric-name batteryPercentage \
    --display-name 'remaining battery percentage on device' \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "metricName": "batteryPercentage",
    "metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:custommetric/
batteryPercentage",
    "metricType": "number",
    "displayName": "remaining battery percentage on device",
    "creationDate": "2020-11-17T23:01:35.110000-08:00",
    "lastModifiedDate": "2020-11-17T23:02:12.879000-08:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的自訂指標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCustomMetric。

update-dimension

以下程式碼範例顯示如何使用 update-dimension。

AWS CLI

更新維度

下列 update-dimension 範例會更新維度。

```
aws iot update-dimension \
    --name TopicFilterForAuthMessages \
```

```
    --string-values device/${iot:ClientId}/auth
```

輸出：

```
{
    "name": "TopicFilterForAuthMessages",
    "lastModifiedDate": 1585866222.317,
    "stringValues": [
        "device/${iot:ClientId}/auth"
    ],
    "creationDate": 1585854500.474,
    "type": "TOPIC_FILTER",
    "arn": "arn:aws:iot:us-west-2:1234564789012:dimension/
TopicFilterForAuthMessages"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的使用維度在安全描述檔中設定指標的範圍。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDimension。

update-domain-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-domain-configuration。

AWS CLI

更新網域組態

下列 update-domain-configuration 範例停用指定的網域組態。

```
aws iot update-domain-configuration \
    --domain-configuration-name "additionalDataDomain" \
    --domain-configuration-status "DISABLED"
```

輸出：

```
{
    "domainConfigurationName": "additionalDataDomain",
    "domainConfigurationArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:domainconfiguration/additionalDataDomain/dikMh"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的可設定端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDomainConfiguration。

update-dynamic-thing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-dynamic-thing-group。

AWS CLI

更新動態物件群組

下列 update-dynamic-thing-group 範例會更新指定的動態物件群組。範例提供描述並更新查詢字串，以變更群組成員資格條件。

```
aws iot update-dynamic-thing-group \
    --thing-group-name "RoomTooWarm" 
    --thing-group-properties "thingGroupDescription=\"This thing group contains
 rooms warmer than 65F.\"" \
    --query-string "attributes.temperature>65"
```

輸出：

```
{
    "version": 2
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的動態物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDynamicThingGroup。

update-event-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 update-event-configurations。

AWS CLI

顯示要發佈的事件類型

下列 update-event-configurations範例會更新組態，以在新增、更新或刪除 CA 憑證時啟用訊息。

```
aws iot update-event-configurations \
    --event-configurations "{\"CA_CERTIFICATE\":{\"Enabled\":true}}"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 事件訊息。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateEventConfigurations。

update-indexing-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-indexing-configuration。

AWS CLI

啟用物件索引

下列update-indexing-configuration範例可讓物件索引支援使用 AWS_Things 索引搜尋登錄檔資料、影子資料和物件連線狀態。

```
aws iot update-indexing-configuration
    --thing-indexing-
configuration thingIndexingMode=REGISTRY_AND_SHADOW,thingConnectivityIndexingMode=STATUS
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的管理物件索引。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIndexingConfiguration。

update-job

以下程式碼範例顯示如何使用 update-job。

AWS CLI

取得任務的詳細狀態

下列 update-job 範例會取得 ID 為 example-job-01 之任務的詳細狀態。

```
aws iot describe-job \
```

```
    --job-id "example-job-01"
```

輸出：

```
{
    "job": {
        "jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/example-job-01",
        "jobId": "example-job-01",
        "targetSelection": "SNAPSHOT",
        "status": "IN_PROGRESS",
        "targets": [
            "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyRaspberryPi"
        ],
        "description": "example job test",
        "presignedUrlConfig": {},
        "jobExecutionsRolloutConfig": {},
        "createdAt": 1560787022.733,
        "lastUpdatedAt": 1560787026.294,
        "jobProcessDetails": {
            "numberOfCanceledThings": 0,
            "numberOfSucceededThings": 0,
            "numberOfFailedThings": 0,
            "numberOfRejectedThings": 0,
            "numberOfQueuedThings": 1,
            "numberOfInProgressThings": 0,
            "numberOfRemovedThings": 0,
            "numberOfTimedOutThings": 0
        },
        "timeoutConfig": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的建立和管理群組 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateJob。

update-mitigation-action

以下程式碼範例顯示如何使用 update-mitigation-action。

AWS CLI

更新緩解動作

下列 update-mitigation-action 範例會更新名為 AddThingsToQuarantineGroupAction 的指定緩解動作、變更物件群組名稱，並將 overrideDynamicGroups 設定為 false。您可以使用 describe-mitigation-action 命令來驗證您的變更。

```
aws iot update-mitigation-action \
    --cli-input-json "{ \"actionName\": \"AddThingsToQuarantineGroupAction\",
 \"actionParams\": { \"addThingsToThingGroupParams\": {\"thingGroupNames\":
[\"QuarantineGroup2\"],\"overrideDynamicGroups\": false}}}"
```

輸出：

```
{
    "actionArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:mitigationaction/
AddThingsToQuarantineGroupAction",
    "actionId": "2fd2726d-98e1-4abf-b10f-09465ccd6bfa"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 UpdateMitigationAction (緩解動作命令)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateMitigationAction。

update-provisioning-template

以下程式碼範例顯示如何使用 update-provisioning-template。

AWS CLI

更新佈建範本

下列 update-provisioning-template 範例會修改指定佈建範本的描述和角色 ARN，並啟用範本。

```
aws iot update-provisioning-template \
    --template-name widget-template \
    --enabled \
    --description "An updated provisioning template for widgets" \
    --provisioning-role-arn arn:aws:iam::504350838278:role/Provision_role
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的 AWS IoT 安全通道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateProvisioningTemplate。

update-role-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 update-role-alias。

AWS CLI

更新角色別名

下列 update-role-alias 範例會更新 LightBulbRole 角色別名。

```
aws iot update-role-alias \
    --role-alias LightBulbRole \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/lightbulbrole-001
```

輸出：

```
{
    "roleAlias": "LightBulbRole",
    "roleAliasArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:rolealias/LightBulbRole"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 UpdateRoleAlias。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRoleAlias。

update-scheduled-audit

以下程式碼範例顯示如何使用 update-scheduled-audit。

AWS CLI

更新排程的稽核定義

下列update-scheduled-audit範例會變更 an AWS IoT Device Defender 排程稽核的目標檢查名稱。

```
aws iot update-scheduled-audit \
    --scheduled-audit-name WednesdayCertCheck \
    --target-check-
names CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK REVOKED_CA_CERTIFICATE
```

輸出：

```
{
    "scheduledAuditArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:scheduledaudit/
WednesdayCertCheck"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Audit 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateScheduledAudit。

update-security-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 update-security-profile。

AWS CLI

變更安全性設定檔

下列update-security-profile範例會更新 an AWS IoT Device Defender 安全性描述檔的描述和行為。

```
aws iot update-security-profile \
    --security-profile-name PossibleIssue \
    --security-profile-description "Check to see if authorization fails 12 times in
 5 minutes or if cellular bandwidth exceeds 128"  \
    --behaviors "[{\"name\":\"CellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}},{\"name
\":\"Authorization\",\"metric\":\"aws:num-authorization-failures\",\"criteria\":
{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":12},\"durationSeconds
\":300,\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]"
```

輸出：

```
{
    "securityProfileName": "PossibleIssue",
    "securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:securityprofile/
PossibleIssue",
    "securityProfileDescription": "check to see if authorization fails 12 times in 5
 minutes or if cellular bandwidth exceeds 128",
    "behaviors": [
```

```
        {
            "name": "CellularBandwidth",
            "metric": "aws:message-byte-size",
            "criteria": {
                "comparisonOperator": "greater-than",
                "value": {
                    "count": 128
                },
                "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                "consecutiveDatapointsToClear": 1
            }
        },
        {
            "name": "Authorization",
            "metric": "aws:num-authorization-failures",
            "criteria": {
                "comparisonOperator": "less-than",
                "value": {
                    "count": 12
                },
                "durationSeconds": 300,
                "consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
                "consecutiveDatapointsToClear": 1
            }
        }
    ],
    "version": 2,
    "creationDate": 1560278102.528,
    "lastModifiedDate": 1560352711.207
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSecurityProfile。

update-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 update-stream。

AWS CLI

更新串流

下列 update-stream 範例會更新現有的串流。串流版本增加一版。

```
aws iot update-stream \
    --cli-input-json file://update-stream.json
```

update-stream.json 的內容：

```
{
    "streamId": "stream12345",
    "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update 12345.",
    "files": [
        {
            "fileId": 123,
            "s3Location": {
                "bucket":"codesign-ota-bucket",
                "key":"48c67f3c-63bb-4f92-a98a-4ee0fbc2bef6"
            }
        }
    ]
    "roleArn": "arn:aws:iam:us-west-2:123456789012:role/service-role/
my_ota_stream_role"
}
```

輸出：

```
{
    "streamId": "stream12345",
    "streamArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:stream/stream12345",
    "description": "This stream is used for Amazon FreeRTOS OTA Update 12345.",
    "streamVersion": 2
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 UpdateStream。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateStream。

update-thing-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-thing-group。

AWS CLI

更新物件群組的定義

下列 update-thing-group 範例會更新指定之物件群組的定義，變更描述和兩個屬性。

```
aws iot update-thing-group \
    --thing-group-name HalogenBulbs \
    --thing-group-properties "thingGroupDescription=\"Halogen bulb group\",
 attributePayload={attributes={Manufacturer=AnyCompany,wattage=60}}"
```

輸出：

```
{
    "version": 2
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateThingGroup。

update-thing-groups-for-thing

以下程式碼範例顯示如何使用 update-thing-groups-for-thing。

AWS CLI

變更物件所屬的群組

下列 update-thing-groups-for-thing 範例會從名為 DeadBulbs 的群組中移除名為 MyLightBulb 的物件，同時將其新增至名為 replaceableItems 的群組。

```
aws iot update-thing-groups-for-thing \
    --thing-name MyLightBulb \
    --thing-groups-to-add "replaceableItems" \
    --thing-groups-to-remove "DeadBulbs"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateThingGroupsForThing。

update-thing

以下程式碼範例顯示如何使用 update-thing。

AWS CLI

將物件類型與物件類型相關聯

下列update-thing範例會將 AWS IoT 登錄檔中的物件與物件類型建立關聯。當您建立關聯時，您可以為物件類型定義的屬性提供值。

```
aws iot update-thing \
    --thing-name "MyOtherLightBulb" \
    --thing-type-name "LightBulb" \
    --attribute-payload "{"attributes": {"wattage":"75", "model":"123"}}"
```

此命令未產生輸出。使用 describe-thing 命令查看結果：

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的物件類型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateThing。

update-topic-rule-destination

以下程式碼範例顯示如何使用 update-topic-rule-destination。

AWS CLI

範例 1：啟用主題規則目的地

下列 update-topic-rule-destination 範例會啟用通往主題規則目的地的流量。

```
aws iot update-topic-rule-destination \
    --arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --status ENABLED
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的啟用主題規則目的地。

範例 2：停用主題規則目的地

下列 update-topic-rule-destination 範例會停用通往主題規則目的地的流量。

```
aws iot update-topic-rule-destination \
```

```
    --arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --status DISABLED
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的停用主題規則目的地。

範例 3：傳送新的確認訊息

下列 update-topic-rule-destination 範例會傳送主題規則目的地的新確認訊息。

```
aws iot update-topic-rule-destination \
    --arn "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:ruledestination/http/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --status IN_PROGRESS
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的傳送新的確認訊息。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateTopicRuleDestination。

validate-security-profile-behaviors

以下程式碼範例顯示如何使用 validate-security-profile-behaviors。

AWS CLI

範例 1：驗證安全性設定檔的行為參數

下列validate-security-profile-behaviors範例會驗證 an AWS IoT Device Defender 安全性描述檔的一組格式正確行為。

```
aws iot validate-security-profile-behaviors \
    --behaviors "[{\"name\":\"CellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}},{\"name
\":\"Authorization\",\"metric\":\"aws:num-authorization-failures\",\"criteria\":
{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"count\":12},\"durationSeconds
\":300,\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]"
```

輸出：

```
{
    "valid": true,
    "validationErrors": []
}
```

範例 2：驗證安全性設定檔的不正確行為參數

下列validate-security-profile-behaviors範例會驗證一組行為，其中包含 an AWS IoT Device Defender 安全性描述檔的錯誤。

```
aws iot validate-security-profile-behaviors \
    --behaviors "[{\"name\":\"CellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}},{\"name
\":\"Authorization\",\"metric\":\"aws:num-authorization-failures\",\"criteria\":
{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"count\":12},\"durationSeconds
\":300,\"consecutiveDatapointsToAlarm\":100000,\"consecutiveDatapointsToClear
\":1}}]"
```

輸出：

```
{
    "valid": false,
    "validationErrors": [
        {
            "errorMessage": "Behavior Authorization is malformed.
 consecutiveDatapointsToAlarm 100000 should be in range[1,10]"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的 Detect 命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ValidateSecurityProfileBehaviors。

AWS IoT Analytics 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS IoT Analytics。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

batch-put-message

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-put-message。

AWS CLI

將訊息傳送至頻道。

下列 batch-put-message 範例會將訊息傳送至指定的頻道。

```
aws iotanalytics batch-put-message \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --cli-input-json file://batch-put-message.json
```

batch-put-message.json 的內容：

```
{
    "channelName": "mychannel",
    "messages": [
        {
            "messageId": "0001",
            "payload": "eyAidGVtcGVyYXR1cmUiOiAyMCB9"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "batchPutMessageErrorEntries": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 BatchPutMessage。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchPutMessage。

cancel-pipeline-reprocessing

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-pipeline-reprocessing。

AWS CLI

透過管道取消資料的重新處理

下列 cancel-pipeline-reprocessing 範例會取消透過指定管道的資料重新處理。

```
aws iotanalytics cancel-pipeline-reprocessing \
    --pipeline-name mypipeline \
    --reprocessing-id "6ad2764f-fb13-4de3-b101-4e74af03b043"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 CancelPipelineReprocessing。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelPipelineReprocessing。

create-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 create-channel。

AWS CLI

建立頻道

下列 create-channel 範例會建立具有指定組態的頻道。頻道會從 MQTT 主題收集資料，並會在將資料發佈到管道前，先將未處理的原始訊息封存。

```
aws iotanalytics create-channel \
    --cli-input-json file://create-channel.json
```

create-channel.json 的內容：

```
{
    "channelName": "mychannel",
```

```
    "retentionPeriod": {
        "unlimited": true
    },
    "tags": [
        {
            "key": "Environment",
            "value": "Production"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "channelArn": "arn:aws:iotanalytics:us-west-2:123456789012:channel/mychannel",
    "channelName": "mychannel",
    "retentionPeriod": {
        "unlimited": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 CreateChannel。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateChannel。

create-dataset-content

以下程式碼範例顯示如何使用 create-dataset-content。

AWS CLI

建立資料集的內容

下列 create-dataset-content 範例會透過套用 queryAction (SQL 查詢) 或 containerAction (執行容器化應用程式) 來建立指定資料集的內容。

```
aws iotanalytics create-dataset-content \
    --dataset-name mydataset
```

輸出：

```
{
```

```
    "versionId": "d494b416-9850-4670-b885-ca22f1e89d62"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 CreateDatasetContent。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDatasetContent。

create-dataset

以下程式碼範例顯示如何使用 create-dataset。

AWS CLI

建立資料集

以下 create-dataset 範例會建立資料集。資料集會套用 queryAction (SQL 查詢) 或 containerAction (執行容器化應用程式)，藉此存放擷取自資料存放區的資料。此操作會建立資料集的骨架結構。您可呼叫 CreateDatasetContent 來手動填入資料集，或依據您指定的 trigger 來自動填入。

```
aws iotanalytics create-dataset \
    --cli-input-json file://create-dataset.json
```

create-dataset.json 的內容：

```
{
    "datasetName": "mydataset",
    "actions": [
        {
            "actionName": "myDatasetAction",
            "queryAction": {
                "sqlQuery": "SELECT * FROM mydatastore"
            }
        }
    ],
    "retentionPeriod": {
        "unlimited": true
    },
    "tags": [
        {
            "key": "Environment",
            "value": "Production"
```

```
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "datasetName": "mydataset",
    "retentionPeriod": {
        "unlimited": true
    },
    "datasetArn": "arn:aws:iotanalytics:us-west-2:123456789012:dataset/mydataset"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 CreateDataset。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDataset。

create-datastore

以下程式碼範例顯示如何使用 create-datastore。

AWS CLI

建立資料存放區

下列 create-datastore 範例會建立資料存放區，此為訊息的儲存庫。

```
aws iotanalytics create-datastore \
    --cli-input-json file://create-datastore.json
```

create-datastore.json 的內容：

```
{
    "datastoreName": "mydatastore",
    "retentionPeriod": {
        "numberOfDays": 90
    },
    "tags": [
        {
            "key": "Environment",
            "value": "Production"
```

```
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "datastoreName": "mydatastore",
    "datastoreArn": "arn:aws:iotanalytics:us-west-2:123456789012:datastore/
mydatastore",
    "retentionPeriod": {
        "numberOfDays": 90,
        "unlimited": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 CreateDatastore。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDatastore。

create-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 create-pipeline。

AWS CLI

建立 IoT Analytics 管道

以下 create-pipeline 範例建立一個管道。管道會從頻道取用訊息，並能在將訊息存放於資料存放區之前，先處理該訊息。您必須同時指定頻道和資料存放區活動，以及選擇性地在 pipelineActivities 陣列指定最多 23 個額外活動。

```
aws iotanalytics create-pipeline \
    --cli-input-json file://create-pipeline.json
```

create-pipeline.json 的內容：

```
{
    "pipelineName": "mypipeline",
    "pipelineActivities": [
        {
            "channel": {
```

```
                "name": "myChannelActivity",
                "channelName": "mychannel",
                "next": "myMathActivity"
            }
        },
        {
            "datastore": {
                "name": "myDatastoreActivity",
                "datastoreName": "mydatastore"
            }
        },
        {
            "math": {
                "name": "myMathActivity",
                "math": "((temp - 32) * 5.0) / 9.0",
                "attribute": "tempC",
                "next": "myDatastoreActivity"
            }
        }
    ],
    "tags": [
        {
            "key": "Environment",
            "value": "Beta"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "pipelineArn": "arn:aws:iotanalytics:us-west-2:123456789012:pipeline/
mypipeline",
    "pipelineName": "mypipeline"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 CreatePipeline。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePipeline。

`delete-channel`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-channel`。

AWS CLI

刪除 IoT Analytics 頻道

以下 `delete-channel` 範例會刪除指定的頻道。

```
aws iotanalytics delete-channel \
    --channel-name mychannel
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 DeleteChannel。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteChannel。

delete-dataset-content

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-dataset-content`。

AWS CLI

刪除資料集內容

下列 `delete-dataset-content` 範例會刪除指定資料集的內容。

```
aws iotanalytics delete-dataset-content \
    --dataset-name mydataset
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 DeleteDatasetContent。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDatasetContent。

delete-dataset

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-dataset`。

AWS CLI

刪除資料集

以下 delete-dataset 範例會刪除指定的資料集。在執行此操作前您不需要刪除資料集的內容。

```
aws iotanalytics delete-dataset \
    --dataset-name mydataset
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 DeleteDataset。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDataset。

delete-datastore

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-datastore。

AWS CLI

刪除資料存放區

下列 delete-datastore 範例會刪除指定的資料存放區。

```
aws iotanalytics delete-datastore \
    --datastore-name mydatastore
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 DeleteDatastore。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDatastore。

delete-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-pipeline。

AWS CLI

刪除管道

下列 delete-pipeline 範例會刪除指定的管道。

```
aws iotanalytics delete-pipeline \
```

```
    --pipeline-name mypipeline
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 DeletePipeline。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePipeline。

describe-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-channel。

AWS CLI

擷取有關頻道的資訊

下列 describe-channel 範例顯示指定頻道的詳細資訊 (包括統計資料)。

```
aws iotanalytics describe-channel \
    --channel-name mychannel \
    --include-statistics
```

輸出：

```
{
    "statistics": {
        "size": {
            "estimatedSizeInBytes": 402.0,
            "estimatedOn": 1561504380.0
        }
    },
    "channel": {
        "status": "ACTIVE",
        "name": "mychannel",
        "lastUpdateTime": 1557860351.001,
        "creationTime": 1557860351.001,
        "retentionPeriod": {
            "unlimited": true
        },
        "arn": "arn:aws:iotanalytics:us-west-2:123456789012:channel/mychannel"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 DescribeChannel。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeChannel。

describe-dataset

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-dataset。

AWS CLI

擷取有關資料集的資訊

下列 describe-dataset 範例顯示指定資料集的詳細資訊。

```
aws iotanalytics describe-dataset \
    --dataset-name mydataset
```

輸出：

```
{
    "dataset": {
        "status": "ACTIVE",
        "contentDeliveryRules": [],
        "name": "mydataset",
        "lastUpdateTime": 1557859240.658,
        "triggers": [],
        "creationTime": 1557859240.658,
        "actions": [
            {
                "actionName": "query_32",
                "queryAction": {
                    "sqlQuery": "SELECT * FROM mydatastore",
                    "filters": []
                }
            }
        ],
        "retentionPeriod": {
            "numberOfDays": 90,
            "unlimited": false
        },
        "arn": "arn:aws:iotanalytics:us-west-2:123456789012:dataset/mydataset"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 DescribeDataset。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDataset。

describe-datastore

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-datastore。

AWS CLI

擷取有關資料存放區的資訊

下列 describe-datastore 範例顯示指定資料存放區的詳細資訊 (包括統計資料)。

```
aws iotanalytics describe-datastore \
    --datastore-name mydatastore \
    --include-statistics
```

輸出：

```
{
    "datastore": {
        "status": "ACTIVE",
        "name": "mydatastore",
        "lastUpdateTime": 1557858971.02,
        "creationTime": 1557858971.02,
        "retentionPeriod": {
            "unlimited": true
        },
        "arn": "arn:aws:iotanalytics:us-west-2:123456789012:datastore/mydatastore"
    },
    "statistics": {
        "size": {
            "estimatedSizeInBytes": 397.0,
            "estimatedOn": 1561592040.0
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 DescribeDatastore。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDatastore。

describe-logging-options

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-logging-options。

AWS CLI

擷取目前的記錄選項

下列describe-logging-options範例顯示目前的 AWS IoT Analytics 記錄選項。

```
aws iotanalytics describe-logging-options
```

此命令不會產生輸出。輸出：

```
{
    "loggingOptions": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/myIoTAnalyticsRole",
        "enabled": true,
        "level": "ERROR"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 DescribeLoggingOptions。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoggingOptions。

describe-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-pipeline。

AWS CLI

擷取有關管道的資訊

下列 describe-pipeline 範例顯示指定管道的詳細資訊。

```
aws iotanalytics describe-pipeline \
    --pipeline-name mypipeline
```

輸出：

```
{
```

```
    "pipeline": {
        "activities": [
            {
                "channel": {
                    "channelName": "mychannel",
                    "name": "mychannel_28",
                    "next": "mydatastore_29"
                }
            },
            {
                "datastore": {
                    "datastoreName": "mydatastore",
                    "name": "mydatastore_29"
                }
            }
        ],
        "name": "mypipeline",
        "lastUpdateTime": 1561676362.515,
        "creationTime": 1557859124.432,
        "reprocessingSummaries": [
            {
                "status": "SUCCEEDED",
                "creationTime": 1561676362.189,
                "id": "6ad2764f-fb13-4de3-b101-4e74af03b043"
            }
        ],
        "arn": "arn:aws:iotanalytics:us-west-2:123456789012:pipeline/mypipeline"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 DescribePipeline。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePipeline。

get-dataset-content

以下程式碼範例顯示如何使用 get-dataset-content。

AWS CLI

擷取資料集的內容

下列 get-dataset-content 範例會將資料集的內容擷取為預先簽章的 URI。

```
aws iotanalytics get-dataset-content --dataset-name mydataset
```

輸出：

```
{
    "status": {
        "state": "SUCCEEDED"
    },
    "timestamp": 1557863215.995,
    "entries": [
        {
            "dataURI": "https://aws-radiant-
dataset-12345678-1234-1234-1234-123456789012.s3.us-west-2.amazonaws.com/
results/12345678-e8b3-46ba-b2dd-efe8d86cf385.csv?X-Amz-Security-Token=...-Amz-
Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20190628T173437Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-
Amz-Expires=7200&X-Amz-Credential=...F20190628%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-
Amz-Signature=..."
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱指南中的 GetDatasetContent。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDatasetContent。

`list-channels`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-channels`。

AWS CLI

擷取頻道的清單

下列 `list-channels` 範例顯示可用頻道的摘要資訊。

```
aws iotanalytics list-channels
```

輸出：

```
{
    "channelSummaries": [
        {
```

```
            "status": "ACTIVE",
            "channelName": "mychannel",
            "creationTime": 1557860351.001,
            "lastUpdateTime": 1557860351.001
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 ListChannels。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListChannels。

`list-dataset-contents`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-dataset-contents`。

AWS CLI

列出資料集內容的相關資訊

下列 `list-dataset-contents` 範例列出已建立資料集內容的相關資訊。

```
aws iotanalytics list-dataset-contents \
    --dataset-name mydataset
```

輸出：

```
{
    "datasetContentSummaries": [
        {
            "status": {
                "state": "SUCCEEDED"
            },
            "scheduleTime": 1557863215.995,
            "version": "b10ea2a9-66c1-4d99-8d1f-518113b738d0",
            "creationTime": 1557863215.995
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 ListDatasetContents。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDatasetContents。

list-datasets

以下程式碼範例顯示如何使用 list-datasets。

AWS CLI

擷取資料集相關資訊

下列 list-datasets 範例列出可用資料集的摘要資訊。

```
aws iotanalytics list-datasets
```

輸出：

```
{
    "datasetSummaries": [
        {
            "status": "ACTIVE",
            "datasetName": "mydataset",
            "lastUpdateTime": 1557859240.658,
            "triggers": [],
            "creationTime": 1557859240.658,
            "actions": [
                {
                    "actionName": "query_32",
                    "actionType": "QUERY"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 ListDatasets。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDatasets。

list-datastores

以下程式碼範例顯示如何使用 list-datastores。

AWS CLI

擷取資料存放區的清單

下列 list-datastores 範例顯示可用資料存放區的摘要資訊。

```
aws iotanalytics list-datastores
```

輸出：

```
{
    "datastoreSummaries": [
        {
            "status": "ACTIVE",
            "datastoreName": "mydatastore",
            "creationTime": 1557858971.02,
            "lastUpdateTime": 1557858971.02
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 ListDatastores。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDatastores。

list-pipelines

以下程式碼範例顯示如何使用 list-pipelines。

AWS CLI

擷取管道的清單

下列 list-pipelines 範例顯示可用管道的清單。

```
aws iotanalytics list-pipelines
```

輸出：

```
{
    "pipelineSummaries": [
        {
            "pipelineName": "mypipeline",
            "creationTime": 1557859124.432,
```

```
            "lastUpdateTime": 1557859124.432,
            "reprocessingSummaries": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 ListPipelines。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPipelines。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出資源的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例列出您已連接至指定資源的標籤。

```
aws iotanalytics list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotanalytics:us-west-2:123456789012:channel/mychannel"
```

輸出：

```
{
    "tags": [
        {
            "value": "bar",
            "key": "foo"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 ListTagsForResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-logging-options

以下程式碼範例顯示如何使用 put-logging-options。

AWS CLI

設定或更新記錄選項

下列put-logging-options範例會設定或更新 AWS IoT Analytics 記錄選項。請注意，若您更新 loggingOptions 欄位的值，至少要一分鐘後變更才會生效。此外，若您變更連接至您在 roleArn 欄位指定之角色的政策 (如修正無效政策)，最多需要五分鐘變更才會生效。

```
aws iotanalytics put-logging-options \
    --cli-input-json file://put-logging-options.json
```

put-logging-options.json 的內容：

```
{
    "loggingOptions": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/myIoTAnalyticsRole",
        "level": "ERROR",
        "enabled": true
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 PutLoggingOptions。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutLoggingOptions。

run-pipeline-activity

以下程式碼範例顯示如何使用 run-pipeline-activity。

AWS CLI

模擬管道活動

下列 run-pipeline-activity 範例模擬在訊息承載上執行管道活動的結果。

```
aws iotanalytics run-pipeline-activity \
    --pipeline-activity file://maths.json \
    --payloads file://payloads.json
```

maths.json 的內容：

```
{
    "math": {
        "name": "MyMathActivity",
        "math": "((temp - 32) * 5.0) / 9.0",
        "attribute": "tempC"
    }
}
```

payloads.json 的內容：

```
[
    "{\"humidity\": 52, \"temp\": 68 }",
    "{\"humidity\": 52, \"temp\": 32 }"
]
```

輸出：

```
{
    "logResult": "",
    "payloads": [
        "eyJodW1pZGl0eSI6NTIsInRlbXAiOjY4LCJ0ZW1wQyI6MjB9",
        "eyJodW1pZGl0eSI6NTIsInRlbXAiOjMyLCJ0ZW1wQyI6MH0="
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 RunPipelineActivity。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RunPipelineActivity。

sample-channel-data

以下程式碼範例顯示如何使用 sample-channel-data。

AWS CLI

從頻道擷取範例訊息

下列 sample-channel-data 範例在指定時間範圍內從指定的傳入頻道來擷取訊息範例。您最多可擷取 10 則訊息。

```
aws iotanalytics sample-channel-data \
```

```
    --channel-name mychannel
```

輸出：

```
{
    "payloads": [
        "eyAidGVtcGVyYXR1cmUiOiAyMCB9",
        "eyAiZm9vIjogImJhciIgfQ=="
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 SampleChannelData。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SampleChannelData。

start-pipeline-reprocessing

以下程式碼範例顯示如何使用 start-pipeline-reprocessing。

AWS CLI

開始管道重新處理

下列 start-pipeline-reprocessing 範例會透過指定管道，開始重新處理原始訊息資料。

```
aws iotanalytics start-pipeline-reprocessing \
    --pipeline-name mypipeline
```

輸出：

```
{
    "reprocessingId": "6ad2764f-fb13-4de3-b101-4e74af03b043"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 StartPipelineReprocessing。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartPipelineReprocessing。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

新增或修改資源的標籤

下列 tag-resource 範例會新增或修改與指定資源連接的標籤。

```
aws iotanalytics tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotanalytics:us-west-2:123456789012:channel/mychannel" \
    --tags "[{\"key\": \"Environment\", \"value\": \"Production\"}]"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 TagResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從資源移除標籤

下列 untag-resource 範例會從指定的叢集移除具有指定鍵名稱的標籤。

```
aws iotanalytics untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotanalytics:us-west-2:123456789012:channel/mychannel" \
    --tag-keys "[\"Environment\"]"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 UntagResource <https://docs.aws.amazon.com/iotanalytics/latest/APIReference/API_UntagResource.html >。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 update-channel。

AWS CLI

修改頻道

下列 update-channel 範例會修改指定頻道的設定。

```
aws iotanalytics update-channel \
    --cli-input-json file://update-channel.json
```

update-channel.json 的內容：

```
{
    "channelName": "mychannel",
    "retentionPeriod": {
        "numberOfDays": 92
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 UpdateChannel。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateChannel。

update-dataset

以下程式碼範例顯示如何使用 update-dataset。

AWS CLI

更新資料集

下列 update-dataset 範例會修改指定資料集的設定。

```
aws iotanalytics update-dataset \
    --cli-input-json file://update-dataset.json
```

update-dataset.json 的內容：

```
{
    "datasetName": "mydataset",
```

```
    "actions": [
        {
            "actionName": "myDatasetUpdateAction",
            "queryAction": {
                "sqlQuery": "SELECT * FROM mydatastore"
            }
        }
    ],
    "retentionPeriod": {
        "numberOfDays": 92
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 UpdateDataset <https://docs.aws.amazon.com/iotanalytics/latest/APIReference/API_UpdateDataset.html >。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDataset。

update-datastore

以下程式碼範例顯示如何使用 update-datastore。

AWS CLI

更新資料存放區

下列 update-datastore 範例會修改指定資料存放區的設定。

```
aws iotanalytics update-datastore \
    --cli-input-json file://update-datastore.json
```

update-datastore.json 的內容：

```
{
    "datastoreName": "mydatastore",
    "retentionPeriod": {
        "numberOfDays": 93
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Analytics API 參考中的 UpdateDatastore。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDatastore。

update-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 update-pipeline。

AWS CLI

更新管道

下列 update-pipeline 範例會修改指定管道的設定。您必須同時指定頻道和資料存放區活動，以及選擇性地在 pipelineActivities 陣列指定最多 23 個額外活動。

```
aws iotanalytics update-pipeline \
    --cli-input-json file://update-pipeline.json
```

update-pipeline.json 的內容：

```
{
    "pipelineName": "mypipeline",
    "pipelineActivities": [
        {
            "channel": {
                "name": "myChannelActivity",
                "channelName": "mychannel",
                "next": "myMathActivity"
            }
        },
        {
            "datastore": {
                "name": "myDatastoreActivity",
                "datastoreName": "mydatastore"
            }
        },
        {
            "math": {
                "name": "myMathActivity",
                "math": "(((temp - 32) * 5.0) / 9.0) + 273.15",
```

```
                "attribute": "tempK",
                "next": "myDatastoreActivity"
            }
        }
    ]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 UpdatePipeline。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePipeline。

使用 的 Device Advisor 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Device Advisor 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-suite-definition`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-suite-definition`。

AWS CLI

範例 1：建立 IoT Device Advisor 測試套件

下列`create-suite-definition`範例會使用指定的套件定義組態，在 AWS IoT 中建立裝置建議程式測試套件。

```
aws iotdeviceadvisor create-suite-definition \
```

```
    --suite-definition-configuration '{ \
        "suiteDefinitionName": "TestSuiteName", \
        "devices": [{"thingArn":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/
MyIotThing"}], \
        "intendedForQualification": false, \
        "rootGroup": "{\"configuration\":{},\"tests\":[{\"name\":\"MQTT Connect\",
\"configuration\":{\"EXECUTION_TIMEOUT\":120},\"tests\":[{\"name\":\"MQTT_Connect\",
\"configuration\":{},\"test\":{\"id\":\"MQTT_Connect\",\"testCase\":null,\"version
\":\"0.0.0\"}}]}]}", \
        "devicePermissionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Myrole"}'
```

輸出：

```
{
    "suiteDefinitionId": "0jtsgio7yenu",
    "suiteDefinitionArn": "arn:aws:iotdeviceadvisor:us-
east-1:123456789012:suitedefinition/0jtsgio7yenu",
    "suiteDefinitionName": "TestSuiteName",
    "createdAt": "2022-12-02T11:38:13.263000-05:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的建立測試套件定義。

範例 2：建立 IoT Device Advisor 最新資格測試套件

下列`create-suite-definition`範例會使用指定的套件定義組態，在 AWS IoT 中建立具有最新版本的裝置顧問資格測試套件。

```
aws iotdeviceadvisor create-suite-definition \
    --suite-definition-configuration '{ \
        "suiteDefinitionName": "TestSuiteName", \
        "devices": [{"thingArn":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/
MyIotThing"}], \
        "intendedForQualification": true, \
        "rootGroup": "", \
        "devicePermissionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Myrole"}'
```

輸出：

```
{
    "suiteDefinitionId": "txgsuolk2myj",
```

```
    "suiteDefinitionArn": "arn:aws:iotdeviceadvisor:us-
east-1:123456789012:suitedefinition/txgsuolk2myj",
    "suiteDefinitionName": "TestSuiteName",
    "createdAt": "2022-12-02T11:38:13.263000-05:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的建立測試套件定義。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSuiteDefinition。

delete-suite-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-suite-definition。

AWS CLI

刪除 IoT Device Advisor 測試套件

下列 delete-suite-definition 範例會刪除具有指定套件定義 ID 的裝置建議程式測試套件。

```
aws iotdeviceadvisor delete-suite-definition \
    --suite-definition-id 0jtsgio7yenu
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 DeleteSuiteDefinition。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSuiteDefinition。

get-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 get-endpoint。

AWS CLI

範例 1：取得 IoT Device Advisor 帳戶層級端點的相關資訊

下列 get-endpoint 範例會取得裝置建議程式帳戶層級測試端點的相關資訊。

```
aws iotdeviceadvisor get-endpoint
```

輸出：

```
{
    "endpoint": "t6y4c143x9sfo.deviceadvisor.iot.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

範例 2：取得 IoT 裝置建議程式裝置層級端點的相關資訊

下列 `get-endpoint` 範例取得具有指定 thing-arn 或 certificate-arn 之裝置建議程式裝置層級測試端點的相關資訊。

```
aws iotdeviceadvisor get-endpoint \
    --thing-arn arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/MyIotThing
```

輸出：

```
{
    "endpoint": "tdb7719be5t6y4c143x9sfo.deviceadvisor.iot.us-east-1.amazonaws.com"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的取得測試端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEndpoint。

`get-suite-definition`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-suite-definition`。

AWS CLI

取得 IoT Device Advisor 測試套件的相關資訊

下列 `get-suite-definition` 範例取得具有指定套件定義 ID 之裝置建議程式測試套件的相關資訊。

```
aws iotdeviceadvisor get-suite-definition \
    --suite-definition-id qqcsmtyyjabl
```

輸出：

```
{
```

```
    "suiteDefinitionId": "qqcsmtyyjabl",
    "suiteDefinitionArn": "arn:aws:iotdeviceadvisor:us-
east-1:123456789012:suitedefinition/qqcsmtyyjabl",
    "suiteDefinitionVersion": "v1",
    "latestVersion": "v1",
    "suiteDefinitionConfiguration": {
        "suiteDefinitionName": "MQTT connection",
        "devices": [],
        "intendedForQualification": false,
        "isLongDurationTest": false,
        "rootGroup": "{\"configuration\":{},\"tests\":[{\"id\":\"uta5d9j1kvwc\",
\"name\":\"Test group 1\",\"configuration\":{},\"tests\":[{\"id\":\"awr8pq5vc9yp\",
\"name\":\"MQTT Connect\",\"configuration\":{},\"test\":{\"id\":\"MQTT_Connect\",
\"testCase\":null,\"version\":\"0.0.0\"}}]}]}",
        "devicePermissionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Myrole",
        "protocol": "MqttV3_1_1"
    },
    "createdAt": "2022-11-11T22:28:52.389000-05:00",
    "lastModifiedAt": "2022-11-11T22:28:52.389000-05:00",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的取得測試套件定義。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSuiteDefinition。

get-suite-run-report

以下程式碼範例顯示如何使用 get-suite-run-report。

AWS CLI

取得 IoT 裝置建議程式合格測試套件執行報告的相關資訊

下列 get-suite-run-report 範例取得成功裝置建議程式合格測試套件執行的報告下載連結，其中包含指定的套件定義 ID 和套件執行 ID。

```
aws iotdeviceadvisor get-suite-run-report \
    --suite-definition-id ztvb5aek4w4x \
    --suite-run-id p6awv83nre6v
```

輸出：

```
{
    "qualificationReportDownloadUrl": "https://senate-apn-reports-us-east-1-
prod.s3.amazonaws.com/report.downloadlink"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的取得成功資格測試套件執行的資格報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSuiteRunReport。

get-suite-run

以下程式碼範例顯示如何使用 get-suite-run。

AWS CLI

取得 IoT Device Advisor 測試套件執行狀態的相關資訊

下列 get-suite-run 範例會使用指定的套件定義 ID 和套件執行 ID，取得裝置建議程式測試套件執行狀態的相關資訊。

```
aws iotdeviceadvisor get-suite-run \
    --suite-definition-id qqcsmtyyjabl \
    --suite-run-id nzlfyhaa18oa
```

輸出：

```
{
    "suiteDefinitionId": "qqcsmtyyjabl",
    "suiteDefinitionVersion": "v1",
    "suiteRunId": "nzlfyhaa18oa",
    "suiteRunArn": "arn:aws:iotdeviceadvisor:us-east-1:123456789012:suiterun/
qqcsmtyyjabl/nzlfyhaa18oa",
    "suiteRunConfiguration": {
        "primaryDevice": {
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/MyIotThing",
            "certificateArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:cert/certFile"
        },
        "parallelRun": false
    },
    "testResult": {
```

```
        "groups": [
            {
                "groupId": "uta5d9j1kvwc",
                "groupName": "Test group 1",
                "tests": [
                    {
                        "testCaseRunId": "2ve2twrqyr0s",
                        "testCaseDefinitionId": "awr8pq5vc9yp",
                        "testCaseDefinitionName": "MQTT Connect",
                        "status": "PASS",
                        "startTime": "2022-11-12T00:01:53.693000-05:00",
                        "endTime": "2022-11-12T00:02:15.443000-05:00",
                        "logUrl": "https://console.aws.amazon.com/
cloudwatch/home?region=us-east-1#logEventViewer:group=/aws/iot/deviceadvisor/
qqcsmtyyjabl;stream=nzlfyhaa18oa_2ve2twrqyr0s",
                        "warnings": "null",
                        "failure": "null"
                    }
                ]
            }
        ]
    },
    "startTime": "2022-11-12T00:01:52.673000-05:00",
    "endTime": "2022-11-12T00:02:16.496000-05:00",
    "status": "PASS",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的取得測試套件執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSuiteRun。

list-suite-definitions

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-suite-definitions`。

AWS CLI

範例 1：列出您建立的 IoT Device Advisor 測試套件

下列`list-suite-definitions`範例列出您在 AWS IoT 中建立的最多 25 個裝置建議程式測試套件。如果您有超過 25 個測試套件，則輸出中會顯示 "nextToken"。您可以使用此 "nextToken" 來示範您建立的其餘測試套件。

```
aws iotdeviceadvisor list-suite-definitions
```

輸出：

```
{
    "suiteDefinitionInformationList": [
        {
            "suiteDefinitionId": "3hsn88h4p2g5",
            "suiteDefinitionName": "TestSuite1",
            "defaultDevices": [
                {
                    "thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/
MyIotThing"
                }
            ],
            "intendedForQualification": false,
            "isLongDurationTest": false,
            "protocol": "MqttV3_1_1",
            "createdAt": "2022-11-17T14:15:56.830000-05:00"
        },
        {
            ......
        }
    ],
    "nextToken": "nextTokenValue"
}
```

範例 2：列出您使用指定設定所建立的 IoT Device Advisor 測試套件

下列`list-suite-definitions`範例列出您在 AWS IoT 中以指定的最大結果數建立的裝置建議程式測試套件。如果測試套件數量超過上限，則輸出中會顯示 "nextToken"。如果您有 "nextToken"，則可以使用 "nextToken" 來示範您之前未示範的測試套件。

```
aws iotdeviceadvisor list-suite-definitions \
    --max-result 1 \
    --next-token "nextTokenValue"
```

輸出：

```
{
    "suiteDefinitionInformationList": [
```

```
        {
            "suiteDefinitionId": "ztvb5aew4w4x",
            "suiteDefinitionName": "TestSuite2",
            "defaultDevices": [],
            "intendedForQualification": true,
            "isLongDurationTest": false,
            "protocol": "MqttV3_1_1",
            "createdAt": "2022-11-17T14:15:56.830000-05:00"
        }
    ],
    "nextToken": "nextTokenValue"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 ListSuiteDefinitions。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSuiteDefinitions。

`list-suite-runs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-suite-runs`。

AWS CLI

範例 1：列出指定 IoT Device Advisor 測試套件執行狀態的所有資訊

下列 `list-suite-runs` 範例列出裝置建議程式測試套件執行狀態的所有相關資訊，其中包含指定的套件定義 ID。如果您有超過 25 個測試套件執行，則輸出中會顯示 "nextToken"。您可以使用此 "nextToken" 來示範其餘測試套件執行。

```
aws iotdeviceadvisor list-suite-runs \
    --suite-definition-id ztvb5aew4w4x
```

輸出：

```
{
    "suiteRunsList": [
        {
            "suiteDefinitionId": "ztvb5aew4w4x",
            "suiteDefinitionVersion": "v1",
            "suiteDefinitionName": "TestSuite",
            "suiteRunId": "p6awv89nre6v",
            "createdAt": "2022-12-01T16:33:14.212000-05:00",
```

```
            "startedAt": "2022-12-01T16:33:15.710000-05:00",
            "endAt": "2022-12-01T16:42:03.323000-05:00",
            "status": "PASS",
            "passed": 6,
            "failed": 0
        }
    ]
}
```

範例 2：列出具有指定設定之指定 IoT Device Advisor 測試套件執行狀態的相關資訊

下列 `list-suite-runs` 範例列出裝置建議程式測試套件執行狀態的相關資訊，其中包含指定的套件定義 ID 和指定的最大結果編號。如果測試套件執行的數量超過上限，則輸出中會顯示 "nextToken"。如果您有 "nextToken"，則可以使用 "nextToken" 來示範您之前未示範的測試套件執行。

```
aws iotdeviceadvisor list-suite-runs \
    --suite-definition-id qqcsmtyyjaml \
    --max-result 1 \
    --next-token "nextTokenValue"
```

輸出：

```
{
    "suiteRunsList": [
        {
            "suiteDefinitionId": "qqcsmtyyjaml",
            "suiteDefinitionVersion": "v1",
            "suiteDefinitionName": "MQTT connection",
            "suiteRunId": "gz9vm2s6d2jy",
            "createdAt": "2022-12-01T20:10:27.079000-05:00",
            "startedAt": "2022-12-01T20:10:28.003000-05:00",
            "endAt": "2022-12-01T20:10:45.084000-05:00",
            "status": "STOPPED",
            "passed": 0,
            "failed": 0
        }
    ],
    "nextToken": "nextTokenValue"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 ListSuiteRuns。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSuiteRuns。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出與 IoT Device Advisor 資源連接的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出與裝置建議程式資源連接的標籤。裝置建議程式資源可以是 Suitedefinition-Arn 或 Suiterun-Arn。

```
aws iotdeviceadvisor list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:iotdeviceadvisor:us-east-1:123456789012:suitedefinition/ba0uyjpg38ny
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "TestTagKey": "TestTagValue"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS IoT API 參考》中的 ListTagsForResource，以及《服務授權參考》中的 AWS IoT Core Device Advisor 定義的資源類型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`start-suite-run`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-suite-run`。

AWS CLI

啟動 IoT Device Advisor 測試套件執行

下列`start-suite-run`範例列出您 AWS 帳戶中可用的小工具。

```
aws iotdeviceadvisor start-suite-run \
    --suite-definition-id qqcsmtyyjabl \
```

```
    --suite-definition-version v1 \
    --suite-run-configuration '{"primaryDevice":{"thingArn": "arn:aws:iot:us-
east-1:123456789012:thing/MyIotThing","certificateArn":"arn:aws:iot:us-
east-1:123456789012:cert/certFile"}}'
```

輸出：

```
{
    "suiteRunId": "pwmucgw7lt9s",
    "suiteRunArn": "arn:aws:iotdeviceadvisor:us-east-1:123456789012:suiterun/
qqcsmtyyjabl/pwmucgw7lk9s",
    "createdAt": "2022-12-02T15:43:05.581000-05:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的開始測試套件執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartSuiteRun。

stop-suite-run

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-suite-run。

AWS CLI

停止目前正在執行的 IoT Device Advisor 測試套件

下列 stop-suite-run 範例會停止目前使用指定套件定義 ID 和套件執行 ID 執行的裝置建議程式測試套件。

```
aws iotdeviceadvisor stop-suite-run \
    --suite-definition-id qqcsmtyyjabl \
    --suite-run-id nzlfyhaa18oa
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Core 開發人員指南》中的停止測試套件執行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopSuiteRun。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

新增和修改 IoT Device Advisor 資源的現有標籤

下列 `tag-resource` 範例會新增和修改具有指定資源 arn 和標籤之裝置建議程式資源的現有標籤。裝置建議程式資源可以是 Suitedefinition-Arn 或 Suiterun-Arn。

```
aws iotdeviceadvisor tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:iotdeviceadvisor:us-east-1:123456789012:suitedefinition/ba0uyjpg38ny \
    --tags '{"TagKey": "TagValue"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT API 參考中的 TagResource，以及服務授權參考中的 AWS IoT Core Device Advisor 定義的資源類型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

`untag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `untag-resource`。

AWS CLI

將現有標籤從 IoT Device Advisor 資源中移除

下列 `untag-resource` 範例會從具有指定資源 arn 和標籤索引鍵的裝置建議程式資源中移除現有標籤。裝置建議程式資源可以是 Suitedefinition-Arn 或 Suiterun-Arn。

```
aws iotdeviceadvisor untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:iotdeviceadvisor:us-east-1:123456789012:suitedefinition/ba0uyjpg38ny \
    --tag-keys "TagKey"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS IoT API 參考》中的 UntagResource，以及《服務授權參考》中的 AWS IoT Core Device Advisor 定義的資源類型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-suite-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 update-suite-definition。

AWS CLI

範例 1：更新 IoT Device Advisor 測試套件

下列update-suite-definition範例會使用指定的套件定義 ID 和套件定義組態，更新 AWS IoT 中的裝置建議程式測試套件。

```
aws iotdeviceadvisor update-suite-definition \
    --suite-definition-id 3hsn88h4p2g5 \
    --suite-definition-configuration '{ \
        "suiteDefinitionName": "TestSuiteName", \
        "devices": [{"thingArn":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/
MyIotThing"}], \
        "intendedForQualification": false, \
        "rootGroup": "{\"configuration\":{},\"tests\":[{\"name\":\"MQTT Connect\",
\"configuration\":{\"EXECUTION_TIMEOUT\":120},\"tests\":[{\"name\":\"MQTT_Connect\",
\"configuration\":{},\"test\":{\"id\":\"MQTT_Connect\",\"testCase\":null,\"version
\":\"0.0.0\"}}]}]}", \
        "devicePermissionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Myrole"}'
```

輸出：

```
{
    "suiteDefinitionId": "3hsn88h4p2g5",
    "suiteDefinitionName": "TestSuiteName",
    "suiteDefinitionVersion": "v3",
    "createdAt": "2022-11-17T14:15:56.830000-05:00",
    "lastUpdatedAt": "2022-12-02T16:02:45.857000-05:00"
}
```

範例 2：更新 IoT Device Advisor 資格測試套件

下列update-suite-definition範例會使用指定的套件定義 ID 和套件定義組態，更新 AWS IoT 中的裝置顧問資格測試套件。

```
aws iotdeviceadvisor update-suite-definition \
    --suite-definition-id txgsuolk2myj \
```

```
    --suite-definition-configuration '{
        "suiteDefinitionName": "TestSuiteName", \
        "devices": [{"thingArn":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/
MyIotThing"}], \
        "intendedForQualification": true, \
        "rootGroup": "", \
        "devicePermissionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Myrole"}'
```

輸出：

```
{
    "suiteDefinitionId": "txgsuolk2myj",
    "suiteDefinitionName": "TestSuiteName",
    "suiteDefinitionVersion": "v3",
    "createdAt": "2022-11-17T14:15:56.830000-05:00",
    "lastUpdatedAt": "2022-12-02T16:02:45.857000-05:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT API 參考》中的 UpdateSuiteDefinition。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSuiteDefinition。

AWS IoT data 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS IoT data。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`delete-thing-shadow`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-thing-shadow`。

AWS CLI

刪除裝置影子文件

下列 delete-thing-shadow 範例會刪除名為 MyRPi 之裝置的整個影子文件。

```
aws iot-data delete-thing-shadow \
    --thing-name MyRPi \
    "output.txt"
```

此命令不會在顯示器產生輸出，但 output.txt 包含的資訊可確認您刪除之影子文件的版本和時間戳記。

```
{"version":2,"timestamp":1560270384}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的使用影子。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteThingShadow。

get-thing-shadow

以下程式碼範例顯示如何使用 get-thing-shadow。

AWS CLI

取得物件影子文件

下列 get-thing-shadow 範例會取得指定 IoT 物件的物件影子文件。

```
aws iot-data get-thing-shadow \
    --thing-name MyRPi \
    output.txt
```

此命令不會在顯示器上產生輸出，但以下會顯示 output.txt 的內容：

```
{
  "state":{
    "reported":{
    "moisture":"low"
    }
  },
```

```
  "metadata":{
    "reported":{
      "moisture":{
        "timestamp":1560269319
      }
    }
  },
  "version":1,"timestamp":1560269405
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的裝置影子服務資料流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetThingShadow。

update-thing-shadow

以下程式碼範例顯示如何使用 update-thing-shadow。

AWS CLI

更新物件影子

下列 update-thing-shadow 範例會修改指定物件之裝置影子的目前狀態，並將其儲存至檔案 output.txt。

```
aws iot-data update-thing-shadow \
    --thing-name MyRPi \
    --payload "{"state":{"reported":{"moisture":"okay"}}}" \
    "output.txt"
```

此命令不會在顯示器上產生輸出，但以下會顯示 output.txt 的內容：

```
{
    "state": {
        "reported": {
            "moisture": "okay"
        }
    },
    "metadata": {
        "reported": {
            "moisture": {
                "timestamp": 1560270036
```

```
            }
        }
    },
    "version": 2,
    "timestamp": 1560270036
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的裝置影子服務資料流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateThingShadow。

AWS IoT Events 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS IoT Events。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`batch-put-message`

以下程式碼範例顯示如何使用 `batch-put-message`。

AWS CLI

傳送訊息（輸入）至 AWS IoT 事件

下列`batch-put-message`範例會將一組訊息傳送至 AWS IoT Events 系統。每個訊息承載都會轉換為您指定的輸入 (`inputName`)，並擷取到監控該輸入的任何偵測器。如果傳送多則訊息，無法保證訊息的處理順序。若要保證排序，您必須一次傳送一個訊息，並等待成功回應。

```
aws iotevents-data batch-put-message \
    --cli-input-json file://highPressureMessage.json
```

highPressureMessage.json 的內容：

```
{
    "messages": [
        {
            "messageId": "00001",
            "inputName": "PressureInput",
            "payload": "{\"motorid\": \"Fulton-A32\", \"sensorData\": {\"pressure\":
 80, \"temperature\": 39} }"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "BatchPutMessageErrorEntries": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 BatchPutMessage。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchPutMessage。

batch-update-detector

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-update-detector。

AWS CLI

更新偵測器 (執行個體)

下列 batch-update-detector 範例會更新指定偵測器模型之一或多個偵測器 (執行個體) 的狀態、變數值和計時器設定。

```
aws iotevents-data batch-update-detector \
    --cli-input-json file://budFulton-A32.json
```

budFulton-A32.json 的內容：

```
{
```

```
    "detectors": [
        {
            "messageId": "00001",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "keyValue": "Fulton-A32",
            "state": {
                "stateName": "Normal",
                "variables": [
                    {
                        "name": "pressureThresholdBreached",
                        "value": "0"
                    }
                ],
                "timers": [
                ]
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "batchUpdateDetectorErrorEntries": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 BatchUpdateDetector。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchUpdateDetector。

create-detector-model

以下程式碼範例顯示如何使用 create-detector-model。

AWS CLI

建立偵測器模型

下列 create-detector-model 範例會使用參數檔案指定的組態來建立偵測器模型。

```
aws iotevents create-detector-model  \
    --cli-input-json file://motorDetectorModel.json
```

motorDetectorModel.json 的內容：

```
{
    "detectorModelName": "motorDetectorModel",
    "detectorModelDefinition": {
        "states": [
            {
                "stateName": "Normal",
                "onEnter": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "init",
                            "condition": "true",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value": "0"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "onInput": {
                    "transitionEvents": [
                        {
                            "eventName": "Overpressurized",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
 &gt; 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value":
 "$variable.pressureThresholdBreached + 3"
                                    }
                                }
                            ],
                            "nextState": "Dangerous"
                        }
                    ]
                }
            },
```

```
            {
                "stateName": "Dangerous",
                "onEnter": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Pressure Threshold Breached",
                            "condition": "$variable.pressureThresholdBreached &gt;
 1",
                            "actions": [
                                {
                                    "sns": {
                                        "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:underPressureAction"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "onInput": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Overpressurized",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
 &gt; 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value": "3"
                                    }
                                }
                            ]
                        },
                        {
                            "eventName": "Pressure Okay",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
 &lt;= 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value":
 "$variable.pressureThresholdBreached - 1"
```

```
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ],
                    "transitionEvents": [
                        {
                            "eventName": "BackToNormal",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
 &lt;= 70 &amp;&amp; $variable.pressureThresholdBreached &lt;= 1",
                            "nextState": "Normal"
                        }
                    ]
                },
                "onExit": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Normal Pressure Restored",
                            "condition": "true",
                            "actions": [
                                {
                                    "sns": {
                                        "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:pressureClearedAction"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                }
            }
        ],
        "initialStateName": "Normal"
    },
    "key": "motorid",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole"
}
```

輸出：

```
{
    "detectorModelConfiguration": {
        "status": "ACTIVATING",
```

```
        "lastUpdateTime": 1560796816.077,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "creationTime": 1560796816.077,
        "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:detectorModel/
motorDetectorModel",
        "key": "motorid",
        "detectorModelName": "motorDetectorModel",
        "detectorModelVersion": "1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 CreateDetectorModel。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDetectorModel。

create-input

以下程式碼範例顯示如何使用 create-input。

AWS CLI

建立輸入

下列 create-input 範例會建立輸入。

```
aws iotevents create-input  \
    --cli-input-json file://pressureInput.json
```

pressureInput.json 的內容：

```
{
    "inputName": "PressureInput",
    "inputDescription": "Pressure readings from a motor",
    "inputDefinition": {
        "attributes": [
            { "jsonPath": "sensorData.pressure" },
            { "jsonPath": "motorid" }
        ]
    }
}
```

輸出：

```
{
    "inputConfiguration": {
        "status": "ACTIVE",
        "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
        "lastUpdateTime": 1560795312.542,
        "creationTime": 1560795312.542,
        "inputName": "PressureInput",
        "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 CreateInput。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInput。

delete-detector-model

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-detector-model。

AWS CLI

刪除偵測器模型

下列 delete-detector-model 範例會刪除指定的偵測器模型。偵測器模型的任何作用中執行個體也會遭到刪除。

```
aws iotevents delete-detector-model \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 DeleteDetectorModel。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDetectorModel。

delete-input

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-input。

AWS CLI

刪除輸入

以下 delete-input 範例會刪除指定輸入。

```
aws iotevents delete-input \
    --input-name PressureInput
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 DeleteInput。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInput。

describe-detector-model

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-detector-model。

AWS CLI

取得偵測器模型的相關資訊

下列 describe-detector-model 範例會顯示指定偵測器模型的詳細資訊。未指定 version 參數，因此會傳回最新版本的相關資訊。

```
aws iotevents describe-detector-model \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

輸出：

```
{
    "detectorModel": {
        "detectorModelConfiguration": {
            "status": "ACTIVE",
            "lastUpdateTime": 1560796816.077,
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
            "creationTime": 1560796816.077,
            "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-
west-2:123456789012:detectorModel/motorDetectorModel",
            "key": "motorid",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "detectorModelVersion": "1"
        },
        "detectorModelDefinition": {
            "states": [
                {
```

```
                    "onInput": {
                        "transitionEvents": [
                            {
                                "eventName": "Overpressurized",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
"pressureThresholdBreached",
                                            "value":
"$variable.pressureThresholdBreached + 3"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition":
"$input.PressureInput.sensorData.pressure > 70",
                                "nextState": "Dangerous"
                            }
                        ],
                        "events": []
                    },
                    "stateName": "Normal",
                    "onEnter": {
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "init",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
"pressureThresholdBreached",
                                            "value": "0"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition": "true"
                            }
                        ]
                    },
                    "onExit": {
                        "events": []
                    }
                },
                {
```

```
                    "onInput": {
                        "transitionEvents": [
                            {
                                "eventName": "BackToNormal",
                                "actions": [],
                                "condition":
"$input.PressureInput.sensorData.pressure <= 70 &&
$variable.pressureThresholdBreached <= 1",
                                "nextState": "Normal"
                            }
                        ],
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "Overpressurized",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
"pressureThresholdBreached",
                                            "value": "3"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition":
"$input.PressureInput.sensorData.pressure > 70"
                            },
                            {
                                "eventName": "Pressure Okay",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
"pressureThresholdBreached",
                                            "value":
"$variable.pressureThresholdBreached - 1"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition":
"$input.PressureInput.sensorData.pressure <= 70"
                            }
                        ]
                    },
                    "stateName": "Dangerous",
```

```
                    "onEnter": {
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "Pressure Threshold Breached",
                                "actions": [
                                    {
                                        "sns": {
                                            "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:underPressureAction"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition": "$variable.pressureThresholdBreached >
 1"
                            }
                        ]
                    },
                    "onExit": {
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "Normal Pressure Restored",
                                "actions": [
                                    {
                                        "sns": {
                                            "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:pressureClearedAction"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition": "true"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ],
            "initialStateName": "Normal"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 DescribeDetectorModel。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDetectorModel。

describe-detector

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-detector。

AWS CLI

取得偵測器 (執行個體) 的相關資訊。

下列 describe-detector 範例顯示指定偵測器 (執行個體) 的詳細資訊。

```
aws iotevents-data describe-detector \
    --detector-model-name motorDetectorModel \
    --key-value "Fulton-A32"
```

輸出：

```
{
    "detector": {
        "lastUpdateTime": 1560797852.776,
        "creationTime": 1560797852.775,
        "state": {
            "variables": [
                {
                    "name": "pressureThresholdBreached",
                    "value": "3"
                }
            ],
            "stateName": "Dangerous",
            "timers": []
        },
        "keyValue": "Fulton-A32",
        "detectorModelName": "motorDetectorModel",
        "detectorModelVersion": "1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 DescribeDetector。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDetector。

describe-input

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-input。

AWS CLI

取得輸入的相關資訊

下列 describe-input 範例顯示指定輸入的詳細資訊。

```
aws iotevents describe-input \
    --input-name PressureInput
```

輸出：

```
{
    "input": {
        "inputConfiguration": {
            "status": "ACTIVE",
            "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/
PressureInput",
            "lastUpdateTime": 1560795312.542,
            "creationTime": 1560795312.542,
            "inputName": "PressureInput",
            "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
        },
        "inputDefinition": {
            "attributes": [
                {
                    "jsonPath": "sensorData.pressure"
                },
                {
                    "jsonPath": "motorid"
                }
            ]
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 DescribeInput。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInput。

describe-logging-options

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-logging-options。

AWS CLI

取得記錄設定的相關資訊

下列`describe-logging-options`範例會擷取 AWS IoT Events 記錄選項的目前設定。

```
aws iotevents describe-logging-options
```

輸出：

```
{
    "loggingOptions": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "enabled": false,
        "level": "ERROR"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 DescribeLoggingOptions。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoggingOptions。

`list-detector-model-versions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-detector-model-versions`。

AWS CLI

取得偵測器模型版本的相關資訊

下列 `list-detector-model-versions` 範例會列出偵測器模型的所有版本。只會傳回與每個偵測器模型版本相關聯的中繼資料。

```
aws iotevents list-detector-model-versions \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

輸出：

```
{
    "detectorModelVersionSummaries": [
        {
            "status": "ACTIVE",
```

```
            "lastUpdateTime": 1560796816.077,
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
            "creationTime": 1560796816.077,
            "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-
west-2:123456789012:detectorModel/motorDetectorModel",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "detectorModelVersion": "1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 ListDetectorModelVersions。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDetectorModelVersions。

`list-detector-models`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-detector-models`。

AWS CLI

取得偵測器模型的清單

下列 `list-detector-models` 範例會列出您已建立的偵測器模型。只會傳回與每個偵測器模型相關聯的中繼資料。

```
aws iotevents list-detector-models
```

輸出：

```
{
    "detectorModelSummaries": [
        {
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "creationTime": 1552072424.212
            "detectorModelDescription": "Detect overpressure in a motor."
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 ListDetectorModels。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDetectorModels。

list-detectors

以下程式碼範例顯示如何使用 list-detectors。

AWS CLI

取得偵測器模型的偵測器清單

下列 list-detectors 範例列出您帳戶中的偵測器 (偵測器模型的執行個體)。

```
aws iotevents-data list-detectors \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

輸出：

```
{
    "detectorSummaries": [
        {
            "lastUpdateTime": 1558129925.2,
            "creationTime": 1552073155.527,
            "state": {
                "stateName": "Normal"
            },
            "keyValue": "Fulton-A32",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "detectorModelVersion": "1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Analytics API 參考》中的 ListDetectors。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDetectors。

list-inputs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-inputs。

AWS CLI

列出輸入

下列 list-inputs 範例列出您在帳戶中建立的輸入。

```
aws iotevents list-inputs
```

此命令不會產生輸出。輸出：

```
{
    {
        "status": "ACTIVE",
        "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
        "lastUpdateTime": 1551742986.768,
        "creationTime": 1551742986.768,
        "inputName": "PressureInput",
        "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
    }
}
```

詳情請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 ListInputs。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInputs。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出指派給資源的標籤。

下列 list-tags-for-resource 範例列出您指派給資源的標籤索引鍵名稱和值。

```
aws iotevents list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput"
```

輸出：

```
{
    "tags": [
        {
            "value": "motor",
            "key": "deviceType"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 ListTagsForResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-logging-options

以下程式碼範例顯示如何使用 put-logging-options。

AWS CLI

設定記錄選項

下列put-logging-options範例會設定或更新 AWS IoT Events 記錄選項。如果您更新任何 loggingOptions` field, it can take up to one minute for the change to take effect. Also, if you change the policy attached to the role you specified in the ``roleArn 欄位的值 (例如，更正無效的政策)，最多可能需要五分鐘該變更才會生效。

```
aws iotevents put-logging-options \
    --cli-input-json file://logging-options.json
```

logging-options.json 的內容：

```
{
    "loggingOptions": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "level": "DEBUG",
        "enabled": true,
        "detectorDebugOptions": [
            {
                "detectorModelName": "motorDetectorModel",
                "keyValue": "Fulton-A32"
            }
        ]
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

詳情請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 PutLoggingOptions。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutLoggingOptions。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤新增至資源

下列 tag-resource 範例會新增或修改 (如果索引鍵 deviceType 已存在) 與指定資源連接的標籤。

```
aws iotevents tag-resource \
    --cli-input-json file://pressureInput.tag.json
```

pressureInput.tag.json 的內容：

```
{
    "resourceArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
    "tags": [
        {
            "key": "deviceType",
            "value": "motor"
        }
    ]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 TagResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從資源移除標籤

下列 untag-resource 範例會從指定的資源移除具有指定鍵名稱的標籤。

```
aws iotevents untag-resource \
```

```
    --resource-arn arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput \
    --tagkeys deviceType
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 UntagResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-detector-model

以下程式碼範例顯示如何使用 update-detector-model。

AWS CLI

更新偵測器模型

下列 update-detector-model 範例會更新指定的偵測器模型。先前版本產生的偵測器 (執行個體) 會遭到刪除，然後在新輸入到達時重新建立。

```
aws iotevents update-detector-model \
    --cli-input-json file://motorDetectorModel.update.json
```

motorDetectorModel.update.json 的內容：

```
{
    "detectorModelName": "motorDetectorModel",
    "detectorModelDefinition": {
        "states": [
            {
                "stateName": "Normal",
                "onEnter": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "init",
                            "condition": "true",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value": "0"
                                    }
                                }
```

```
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "onInput": {
                    "transitionEvents": [
                        {
                            "eventName": "Overpressurized",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure >
 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value":
 "$variable.pressureThresholdBreached + 3"
                                    }
                                }
                            ],
                            "nextState": "Dangerous"
                        }
                    ]
                }
            },
            {
                "stateName": "Dangerous",
                "onEnter": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Pressure Threshold Breached",
                            "condition": "$variable.pressureThresholdBreached > 1",
                            "actions": [
                                {
                                    "sns": {
                                        "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:underPressureAction"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "onInput": {
                    "events": [
```

```
                        {
                            "eventName": "Overpressurized",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure >
70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value": "3"
                                    }
                                }
                            ]
                        },
                        {
                            "eventName": "Pressure Okay",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
<= 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value":
"$variable.pressureThresholdBreached - 1"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ],
                    "transitionEvents": [
                        {
                            "eventName": "BackToNormal",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
<= 70 && $variable.pressureThresholdBreached <= 1",
                            "nextState": "Normal"
                        }
                    ]
                },
                "onExit": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Normal Pressure Restored",
                            "condition": "true",
                            "actions": [
                                {
```

```
                                    "sns": {
                                        "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:pressureClearedAction"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                }
            }
        ],
        "initialStateName": "Normal"
    },
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole"
}
```

輸出：

```
{
    "detectorModelConfiguration": {
        "status": "ACTIVATING",
        "lastUpdateTime": 1560799387.719,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "creationTime": 1560799387.719,
        "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:detectorModel/
motorDetectorModel",
        "key": "motorid",
        "detectorModelName": "motorDetectorModel",
        "detectorModelVersion": "2"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 UpdateDetectorModel。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDetectorModel。

update-input

以下程式碼範例顯示如何使用 update-input。

AWS CLI

更新輸入

下列 update-input 範例會使用新的描述和定義更新指定的輸入。

```
aws iotevents update-input \
    --cli-input-json file://pressureInput.json
```

pressureInput.json 的內容：

```
{
    "inputName": "PressureInput",
    "inputDescription": "Pressure readings from a motor",
    "inputDefinition": {
        "attributes": [
            { "jsonPath": "sensorData.pressure" },
            { "jsonPath": "motorid" }
        ]
    }
}
```

輸出：

```
{
    "inputConfiguration": {
        "status": "ACTIVE",
        "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
        "lastUpdateTime": 1560795976.458,
        "creationTime": 1560795312.542,
        "inputName": "PressureInput",
        "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events API 參考》中的 UpdateInput。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateInput。

AWS IoT Events-Data 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS IoT Events-Data。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

batch-put-message

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-put-message。

AWS CLI

傳送訊息（輸入）至 AWS IoT 事件

下列batch-put-message範例會將一組訊息傳送至 AWS IoT Events 系統。每個訊息承載都會轉換為您指定的輸入 (inputName)，並擷取到監控該輸入的任何偵測器。如果傳送多則訊息，無法保證訊息的處理順序。若要保證排序，您必須一次傳送一個訊息，並等待成功回應。

```
aws iotevents-data batch-put-message \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --cli-input-json file://highPressureMessage.json
```

highPressureMessage.json 的內容：

```
{
    "messages": [
        {
            "messageId": "00001",
            "inputName": "PressureInput",
            "payload": "{\"motorid\": \"Fulton-A32\", \"sensorData\": {\"pressure\":
 80, \"temperature\": 39} }"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "BatchPutMessageErrorEntries": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 BatchPutMessage。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchPutMessage。

batch-update-detector

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-update-detector。

AWS CLI

更新偵測器 (執行個體)

下列 batch-update-detector 範例會更新指定偵測器模型之一或多個偵測器 (執行個體) 的狀態、變數值和計時器設定。

```
aws iotevents-data batch-update-detector \
    --cli-input-json file://budFulton-A32.json
```

budFulton-A32.json 的內容：

```
{
    "detectors": [
        {
            "messageId": "00001",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "keyValue": "Fulton-A32",
            "state": {
                "stateName": "Normal",
                "variables": [
                    {
                        "name": "pressureThresholdBreached",
                        "value": "0"
                    }
                ],
                "timers": [
                ]
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "batchUpdateDetectorErrorEntries": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 BatchUpdateDetector。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchUpdateDetector。

create-detector-model

以下程式碼範例顯示如何使用 create-detector-model。

AWS CLI

建立偵測器模型

以下 create-detector-model 範例會建立偵測器模型。

```
aws iotevents create-detector-model \
    --cli-input-json file://motorDetectorModel.json
```

motorDetectorModel.json 的內容：

```
{
    "detectorModelName": "motorDetectorModel",
    "detectorModelDefinition": {
        "states": [
            {
                "stateName": "Normal",
                "onEnter": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "init",
                            "condition": "true",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value": "0"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
```

```
                    ]
                },
                "onInput": {
                    "transitionEvents": [
                        {
                            "eventName": "Overpressurized",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
 &gt; 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value":
 "$variable.pressureThresholdBreached + 3"
                                    }
                                }
                            ],
                            "nextState": "Dangerous"
                        }
                    ]
                }
            },
            {
                "stateName": "Dangerous",
                "onEnter": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Pressure Threshold Breached",
                            "condition": "$variable.pressureThresholdBreached &gt;
 1",
                            "actions": [
                                {
                                    "sns": {
                                        "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:underPressureAction"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "onInput": {
                    "events": [
                        {
```

```
                            "eventName": "Overpressurized",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
&gt; 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value": "3"
                                    }
                                }
                            ]
                        },
                        {
                            "eventName": "Pressure Okay",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
&lt;= 70",
                            "actions": [
                                {
                                    "setVariable": {
                                        "variableName": "pressureThresholdBreached",
                                        "value":
"$variable.pressureThresholdBreached - 1"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ],
                    "transitionEvents": [
                        {
                            "eventName": "BackToNormal",
                            "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure
&lt;= 70 &amp;&amp; $variable.pressureThresholdBreached &lt;= 1",
                            "nextState": "Normal"
                        }
                    ]
                },
                "onExit": {
                    "events": [
                        {
                            "eventName": "Normal Pressure Restored",
                            "condition": "true",
                            "actions": [
                                {
                                    "sns": {
```

```
                                        "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:pressureClearedAction"
                                    }
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                }
            }
        ],
        "initialStateName": "Normal"
    },
    "key": "motorid",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole"
}
```

輸出：

```
{
    "detectorModelConfiguration": {
        "status": "ACTIVATING",
        "lastUpdateTime": 1560796816.077,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "creationTime": 1560796816.077,
        "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:detectorModel/
motorDetectorModel",
        "key": "motorid",
        "detectorModelName": "motorDetectorModel",
        "detectorModelVersion": "1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 CreateDetectorModel。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDetectorModel。

create-input

以下程式碼範例顯示如何使用 create-input。

AWS CLI

建立輸入

下列 create-input 範例會建立輸入。

```
aws iotevents create-input \
    --cli-input-json file://pressureInput.json
```

pressureInput.json 的內容：

```
{
    "inputName": "PressureInput",
    "inputDescription": "Pressure readings from a motor",
    "inputDefinition": {
        "attributes": [
                { "jsonPath": "sensorData.pressure" },
                { "jsonPath": "motorid" }
            ]
    }
}
```

輸出：

```
{
    "inputConfiguration": {
        "status": "ACTIVE",
        "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
        "lastUpdateTime": 1560795312.542,
        "creationTime": 1560795312.542,
        "inputName": "PressureInput",
        "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 CreateInput。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInput。

delete-detector-model

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-detector-model。

AWS CLI

刪除偵測器模型

下列 delete-detector-model 範例會刪除偵測器模型。偵測器模型的任何作用中執行個體也會遭到刪除。

```
aws iotevents delete-detector-model \
    --detector-model-name motorDetectorModel*
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 DeleteDetectorModel。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDetectorModel。

delete-input

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-input。

AWS CLI

刪除輸入

下列 delete-input 範例會刪除輸入。

```
aws iotevents delete-input \
    --input-name PressureInput
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 DeleteInput。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInput。

describe-detector-model

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-detector-model。

AWS CLI

取得偵測器模型的相關資訊

下列 describe-detector-model 範例描述偵測器模型。如果未指定 version 參數，此命令會傳回最新版本的相關資訊。

```
aws iotevents describe-detector-model \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

輸出：

```
{
    "detectorModel": {
        "detectorModelConfiguration": {
            "status": "ACTIVE",
            "lastUpdateTime": 1560796816.077,
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
            "creationTime": 1560796816.077,
            "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-
west-2:123456789012:detectorModel/motorDetectorModel",
            "key": "motorid",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "detectorModelVersion": "1"
        },
        "detectorModelDefinition": {
            "states": [
                {
                    "onInput": {
                        "transitionEvents": [
                            {
                                "eventName": "Overpressurized",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
 "pressureThresholdBreached",
                                            "value":
 "$variable.pressureThresholdBreached + 3"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition":
 "$input.PressureInput.sensorData.pressure > 70",
                                "nextState": "Dangerous"
                            }
                        ],
                        "events": []
                    },
                    "stateName": "Normal",
```

```
                    "onEnter": {
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "init",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
"pressureThresholdBreached",
                                            "value": "0"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition": "true"
                            }
                        ]
                    },
                    "onExit": {
                        "events": []
                    }
                },
                {
                    "onInput": {
                        "transitionEvents": [
                            {
                                "eventName": "BackToNormal",
                                "actions": [],
                                "condition":
"$input.PressureInput.sensorData.pressure <= 70 &&
$variable.pressureThresholdBreached <= 1",
                                "nextState": "Normal"
                            }
                        ],
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "Overpressurized",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
"pressureThresholdBreached",
                                            "value": "3"
                                        }
                                    }
```

```
                                ],
                                "condition":
 "$input.PressureInput.sensorData.pressure > 70"
                            },
                            {
                                "eventName": "Pressure Okay",
                                "actions": [
                                    {
                                        "setVariable": {
                                            "variableName":
 "pressureThresholdBreached",
                                            "value":
 "$variable.pressureThresholdBreached - 1"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition":
 "$input.PressureInput.sensorData.pressure <= 70"
                            }
                        ]
                    },
                    "stateName": "Dangerous",
                    "onEnter": {
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "Pressure Threshold Breached",
                                "actions": [
                                    {
                                        "sns": {
                                            "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:underPressureAction"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition": "$variable.pressureThresholdBreached >
 1"
                            }
                        ]
                    },
                    "onExit": {
                        "events": [
                            {
                                "eventName": "Normal Pressure Restored",
                                "actions": [
```

```
                                    {
                                        "sns": {
                                            "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:pressureClearedAction"
                                        }
                                    }
                                ],
                                "condition": "true"
                            }
                        ]
                    }
                }
            ],
            "initialStateName": "Normal"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 DescribeDetectorModel。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDetectorModel。

describe-detector

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-detector。

AWS CLI

取得偵測器 (執行個體) 的相關資訊

下列 describe-detector 範例傳回指定偵測器 (執行個體) 的相關資訊。

```
aws iotevents-data describe-detector \
    --detector-model-name motorDetectorModel \
    --key-value "Fulton-A32"
```

輸出：

```
{
    "detector": {
        "lastUpdateTime": 1560797852.776,
        "creationTime": 1560797852.775,
```

```
        "state": {
            "variables": [
                {
                    "name": "pressureThresholdBreached",
                    "value": "3"
                }
            ],
            "stateName": "Dangerous",
            "timers": []
        },
        "keyValue": "Fulton-A32",
        "detectorModelName": "motorDetectorModel",
        "detectorModelVersion": "1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 DescribeDetector。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDetector。

describe-input

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-input。

AWS CLI

取得輸入的相關資訊

下列 describe-input 範例會擷取輸入的詳細資訊。

```
aws iotevents describe-input \
    --input-name PressureInput
```

輸出：

```
{
    "input": {
        "inputConfiguration": {
            "status": "ACTIVE",
            "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/
PressureInput",
            "lastUpdateTime": 1560795312.542,
```

```
            "creationTime": 1560795312.542,
            "inputName": "PressureInput",
            "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
        },
        "inputDefinition": {
            "attributes": [
                {
                    "jsonPath": "sensorData.pressure"
                },
                {
                    "jsonPath": "motorid"
                }
            ]
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 DescribeInput。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInput。

describe-logging-options

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-logging-options。

AWS CLI

取得記錄設定的相關資訊

下列describe-logging-options範例會擷取目前的 AWS IoT Events 記錄選項。

```
aws iotevents describe-logging-options
```

輸出：

```
{
    "loggingOptions": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "enabled": false,
        "level": "ERROR"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 DescribeLoggingOptions。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoggingOptions。

list-detector-model-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-detector-model-versions。

AWS CLI

取得偵測器模型版本的相關資訊

下列 list-detector-model-versions 範例會列出偵測器模型的所有版本。只會傳回與每個偵測器模型版本相關聯的中繼資料。

```
aws iotevents list-detector-model-versions \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

輸出：

```
{
    "detectorModelVersionSummaries": [
        {
            "status": "ACTIVE",
            "lastUpdateTime": 1560796816.077,
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
            "creationTime": 1560796816.077,
            "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-
west-2:123456789012:detectorModel/motorDetectorModel",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "detectorModelVersion": "1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 ListDetectorModelVersions。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDetectorModelVersions。

list-detector-models

以下程式碼範例顯示如何使用 list-detector-models。

AWS CLI

取得偵測器模型的清單

下列 `list-detector-models` 範例會列出您已建立的偵測器模型。只會傳回與每個偵測器模型相關聯的中繼資料。

```
aws iotevents list-detector-models
```

輸出：

```
{
    "detectorModelSummaries": [
        {
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "creationTime": 1552072424.212
            "detectorModelDescription": "Detect overpressure in a motor."
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 ListDetectorModels。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDetectorModels。

list-detectors

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-detectors`。

AWS CLI

取得偵測器模型的偵測器清單

下列 `list-detectors` 範例列出偵測器 (偵測器模型的執行個體)。

```
aws iotevents-data list-detectors \
    --detector-model-name motorDetectorModel
```

輸出：

```
{
    "detectorSummaries": [
```

```
        {
            "lastUpdateTime": 1558129925.2,
            "creationTime": 1552073155.527,
            "state": {
                "stateName": "Normal"
            },
            "keyValue": "Fulton-A32",
            "detectorModelName": "motorDetectorModel",
            "detectorModelVersion": "1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 ListDetectors。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDetectors。

`list-inputs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-inputs`。

AWS CLI

列出輸入

下列 `list-inputs` 範例列出您已建立的輸入。

```
aws iotevents list-inputs
```

輸出：

```
{
    "status": "ACTIVE",
    "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
    "lastUpdateTime": 1551742986.768,
    "creationTime": 1551742986.768,
    "inputName": "PressureInput",
    "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 ListInputs。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInputs。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出指派給資源的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例列出您已指派給資源的標籤 (中繼資料)。

```
aws iotevents list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput"
```

輸出：

```
{
    "tags": [
        {
            "value": "motor",
            "key": "deviceType"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 ListTagsForResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-logging-options

以下程式碼範例顯示如何使用 put-logging-options。

AWS CLI

設定記錄選項

下列list-tags-for-resource範例會設定或更新 AWS IoT Events 記錄選項。若您更新 loggingOptions 欄位的值，至少要一分鐘後變更才會生效。此外，若您變更連接至您在 roleArn 欄位指定的角色政策 (如修正無效政策)，最多需要五分鐘變更才會生效。

```
aws iotevents put-logging-options \
    --cli-input-json file://logging-options.json
```

logging-options.json 的內容：

```
{
    "loggingOptions": {
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "level": "DEBUG",
        "enabled": true,
        "detectorDebugOptions": [
            {
                "detectorModelName": "motorDetectorModel",
                "keyValue": "Fulton-A32"
            }
        ]
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 PutLoggingOptions。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutLoggingOptions。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤新增至資源

下列 tag-resource 範例會新增或修改特定資源的標籤。標籤是可用來管理資源的中繼資料。

```
aws iotevents tag-resource \
    --cli-input-json file://pressureInput.tag.json
```

pressureInput.tag.json 的內容：

```
{
    "resourceArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
    "tags": [
        {
            "key": "deviceType",
```

```
            "value": "motor"
        }
    ]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 TagResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從資源移除標籤

下列 untag-resource 範例會將指定的標籤從資源中移除。

```
aws iotevents untag-resource \
    --cli-input-json file://pressureInput.untag.json
```

pressureInput.untag.json 的內容：

```
{
    "resourceArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
    "tagKeys": [
            "deviceType"
    ]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 UntagResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-detector-model

以下程式碼範例顯示如何使用 update-detector-model。

AWS CLI

更新偵測器模型

下列 update-detector-model 範例會更新偵測器模型。先前版本產生的偵測器 (執行個體) 會遭到刪除，然後在新輸入到達時重新建立。

```
aws iotevents update-detector-model \
    --cli-input-json file://motorDetectorModel.update.json
```

motorDetectorModel.update.json 的內容:

```
{
  "detectorModelName": "motorDetectorModel",
  "detectorModelDefinition": {
    "states": [
      {
        "stateName": "Normal",
        "onEnter": {
          "events": [
            {
              "eventName": "init",
              "condition": "true",
              "actions": [
                {
                  "setVariable": {
                    "variableName": "pressureThresholdBreached",
                    "value": "0"
                  }
                }
              ]
            }
          ]
        },
        "onInput": {
          "transitionEvents": [
            {
              "eventName": "Overpressurized",
              "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure > 70",
              "actions": [
                {
                  "setVariable": {
                    "variableName": "pressureThresholdBreached",
```

```
                    "value": "$variable.pressureThresholdBreached + 3"
                  }
                }
              ],
              "nextState": "Dangerous"
            }
          ]
        }
      },
      {
        "stateName": "Dangerous",
        "onEnter": {
          "events": [
            {
              "eventName": "Pressure Threshold Breached",
              "condition": "$variable.pressureThresholdBreached > 1",
              "actions": [
                {
                  "sns": {
                    "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:underPressureAction"
                  }
                }
              ]
            }
          ]
        },
        "onInput": {
          "events": [
            {
              "eventName": "Overpressurized",
              "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure > 70",
              "actions": [
                {
                  "setVariable": {
                    "variableName": "pressureThresholdBreached",
                    "value": "3"
                  }
                }
              ]
            },
            {
              "eventName": "Pressure Okay",
              "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure <= 70",
```

```
              "actions": [
                {
                  "setVariable": {
                    "variableName": "pressureThresholdBreached",
                    "value": "$variable.pressureThresholdBreached - 1"
                  }
                }
              ]
            }
          ],
          "transitionEvents": [
            {
              "eventName": "BackToNormal",
              "condition": "$input.PressureInput.sensorData.pressure <= 70 &&
 $variable.pressureThresholdBreached <= 1",
              "nextState": "Normal"
            }
          ]
        },
        "onExit": {
          "events": [
            {
              "eventName": "Normal Pressure Restored",
              "condition": "true",
              "actions": [
                {
                  "sns": {
                    "targetArn": "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:pressureClearedAction"
                  }
                }
              ]
            }
          ]
        }
      }
    ],
    "initialStateName": "Normal"
  },
  "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole"
}
```

輸出：

```
{
    "detectorModelConfiguration": {
        "status": "ACTIVATING",
        "lastUpdateTime": 1560799387.719,
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTEventsRole",
        "creationTime": 1560799387.719,
        "detectorModelArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:detectorModel/
motorDetectorModel",
        "key": "motorid",
        "detectorModelName": "motorDetectorModel",
        "detectorModelVersion": "2"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 UpdateDetectorModel。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDetectorModel。

update-input

以下程式碼範例顯示如何使用 update-input。

AWS CLI

更新輸入

下列 update-input 範例會更新輸入。

```
aws iotevents update-input \
    --cli-input-json file://pressureInput.json
```

pressureInput.json 的內容：

```
{
    "inputName": "PressureInput",
    "inputDescription": "Pressure readings from a motor",
    "inputDefinition": {
        "attributes": [
            { "jsonPath": "sensorData.pressure" },
            { "jsonPath": "motorid" }
        ]
    }
```

```
}
```

輸出：

```
{
    "inputConfiguration": {
        "status": "ACTIVE",
        "inputArn": "arn:aws:iotevents:us-west-2:123456789012:input/PressureInput",
        "lastUpdateTime": 1560795976.458,
        "creationTime": 1560795312.542,
        "inputName": "PressureInput",
        "inputDescription": "Pressure readings from a motor"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Events 開發人員指南*》中的 UpdateInput。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateInput。

AWS IoT Greengrass 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS IoT Greengrass。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-role-to-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-role-to-group`。

AWS CLI

將角色與您的 Greengrass 群組相關聯

下列 associate-role-to-group 範例會將指定的 IAM 角色與 Greengrass 群組相關聯。本機 Lambda 函數和連接器會使用群組角色來存取 AWS 服務。例如，您的群組角色可能會授予 CloudWatch Logs 整合所需的權限。

```
aws greengrass associate-role-to-group \
    --group-id 2494ee3f-7f8a-4e92-a78b-d205f808b84b \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/GG-Group-Role
```

輸出：

```
{
    "AssociatedAt": "2019-09-10T20:03:30Z"
}
```

如需群組的詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的設定群組角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateRoleToGroup。

associate-service-role-to-account

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-service-role-to-account。

AWS CLI

將服務角色與 AWS 您的帳戶建立關聯

下列associate-service-role-to-account範例會將 ARN 指定的 IAM 服務角色與 AWS 帳戶中的 AWS IoT Greengrass 建立關聯。您必須先前已在 IAM 中建立服務角色，而且必須將政策文件與允許 AWS IoT Greengrass 擔任此角色的政策文件建立關聯。

```
aws greengrass associate-service-role-to-account \
    --role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/Greengrass_ServiceRole"
```

輸出：

```
{
    "AssociatedAt": "2019-06-25T18:12:45Z"
}
```

如需群組的詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的 Greengrass 服務角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateServiceRoleToAccount。

create-connector-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-connector-definition-version。

AWS CLI

建立連接器定義版本

下列 create-connector-definition-version 範例會建立連接器定義版本，並將其與指定的連接器定義建立關聯。版本中的所有連接器，都會為其參數定義值。

```
aws greengrass create-connector-definition-version \
    --connector-definition-id "55d0052b-0d7d-44d6-b56f-21867215e118" \
    --connectors "[{\"Id\": \"MyTwilioNotificationsConnector\",
 \"ConnectorArn\": \"arn:aws:greengrass:us-west-2::/connectors/
TwilioNotifications/versions/2\", \"Parameters\": {\"TWILIO_ACCOUNT_SID
\": \"AC1a8d4204890840d7fc482aab38090d57\", \"TwilioAuthTokenSecretArn\":
 \"arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:greengrass-TwilioAuthToken-
ntSlp6\", \"TwilioAuthTokenSecretArn-ResourceId\": \"TwilioAuthToken\",
 \"DefaultFromPhoneNumber\": \"4254492999\"}}]"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
connectors/55d0052b-0d7d-44d6-b56f-21867215e118/versions/33f709a0-c825-49cb-9eea-
dc8964fbd635",
    "CreationTimestamp": "2019-06-24T20:46:30.134Z",
    "Id": "55d0052b-0d7d-44d6-b56f-21867215e118",
    "Version": "33f709a0-c825-49cb-9eea-dc8964fbd635"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateConnectorDefinitionVersion。

create-connector-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 create-connector-definition。

AWS CLI

建立連接器定義

下列 create-connector-definition 範例會建立連接器定義和初始連接器定義版本。初始版本包含一個連接器。版本中的所有連接器，都會為其參數定義值。

```
aws greengrass create-connector-definition \
    --name MySNSConnector \
    --initial-version "{\"Connectors\": [{\"Id\":\"MySNSConnector\",\"ConnectorArn
\":\"arn:aws:greengrass:us-west-2::/connectors/SNS/versions/1\",\"Parameters\":
 {\"DefaultSNSArn\":\"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:GGConnectorTopic\"}}]}"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
    "Id": "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
    "LatestVersion": "63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8/versions/63c57963-
c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
    "Name": "MySNSConnector"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的 Greengrass 連接器 (CLI) 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateConnectorDefinition。

create-core-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-core-definition-version。

AWS CLI

建立核心定義版本

下列 create-core-definition-version 範例會建立核心定義版本，並將其與指定的核心定義相關聯。版本只能包含一個核心。您必須先建立和佈建對應的 AWS IoT 物件，才能建立核

心。此程序包含下列 iot 命令，其會傳回 create-core-definition-version 命令所需的 ThingArn 和 CertificateArn。

建立對應至核心裝置的 AWS IoT 物件：

```
aws iot create-thing \
    --thing-name "MyCoreDevice"
```

輸出：

```
{
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyCoreDevice",
    "thingName": "MyCoreDevice",
    "thingId": "cb419a19-9099-4515-9cec-e9b0e760608a"
}
```

為物件建立公有和私有金鑰，以及核心裝置憑證。此範例使用 create-keys-and-certificate 命令，並且需要目前目錄的寫入權限。或者，您可以使用 create-certificate-from-csr 命令。

```
aws iot create-keys-and-certificate \
    --set-as-active \
    --certificate-pem-outfile "myCore.cert.pem" \
    --public-key-outfile "myCore.public.key" \
    --private-key-outfile "myCore.private.key"
```

輸出：

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz",
    "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDWTCAkGgAwIBATgIUCgq6EGqou6zFqWgIZRndgQEFW+gwDQYJKoZIhvc...KdGewQS\n-----END
 CERTIFICATE-----\n",
    "keyPair": {
        "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBzrqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqKpRgnn6yq26U3y...wIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
        "PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIABAKCAQEAqKpRgnn6yq26U3yt5YFZquyukfRjbMXDcNOK4rMCxDR...fvY4+te\n-----END
 RSA PRIVATE KEY-----\n"
```

```
    },
    "certificateId":
 "123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz"
}
```

建立允許 iot和 greengrass動作的 AWS IoT 政策。為了簡化，以下政策允許對所有資源執行動作，但您的政策應該更加嚴格。

```
aws iot create-policy \
    --policy-name "Core_Devices" \
    --policy-document "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}"
```

輸出：

```
{
    "policyName": "Core_Devices",
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/Core_Devices",
    "policyDocument": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}",
    "policyVersionId": "1"
}
```

將政策連接至憑證：

```
aws iot attach-policy \
    --policy-name "Core_Devices" \
    --target "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz"
```

此命令不會產生輸出。

將物件連接至憑證：

```
aws iot attach-thing-principal \
    --thing-name "MyCoreDevice" \
    --principal "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz"
```

此命令不會產生輸出。

建立核心定義版本：

```
aws greengrass create-core-definition-version \
    --core-definition-id "582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12" \
    --cores "[{\"Id\":\"MyCoreDevice\",\"ThingArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:thing/MyCoreDevice\",\"CertificateArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz
\",\"SyncShadow\":true}]"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
cores/582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12/versions/3fdc1190-2ce5-44de-b98b-
eec8f9571014",
    "Version": "3fdc1190-2ce5-44de-b98b-eec8f9571014",
    "CreationTimestamp": "2019-09-18T00:15:09.838Z",
    "Id": "582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass 開發人員指南中的設定 AWS IoT Greengrass 核心。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCoreDefinitionVersion。

create-core-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 create-core-definition。

AWS CLI

範例 1：建立空的核心定義

下列 create-core-definition 範例會建立空白 (無初始版本) Greengrass 核心定義。在核心可供使用之前，您必須使用 create-core-definition-version 命令來提供核心的其他參數。

```
aws greengrass create-core-definition \
    --name cliGroup_Core
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/cores/
b5c08008-54cb-44bd-9eec-c121b04283b5",
    "CreationTimestamp": "2019-06-25T18:23:22.106Z",
    "Id": "b5c08008-54cb-44bd-9eec-c121b04283b5",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-25T18:23:22.106Z",
    "Name": "cliGroup_Core"
}
```

範例 2：建立含有最初版本的核心定義

以下 create-core-definition 範例會建立核心定義，其包含初始核心定義版本。版本只能包含一個核心。您必須先建立和佈建對應的 AWS IoT 物件，才能建立核心。此程序包含下列 iot 命令，其會傳回 create-core-definition 命令所需的 ThingArn 和 CertificateArn。

建立對應至核心裝置的 AWS IoT 物件：

```
aws iot create-thing \
    --thing-name "MyCoreDevice"
```

輸出：

```
{
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyCoreDevice",
    "thingName": "MyCoreDevice",
    "thingId": "cb419a19-9099-4515-9cec-e9b0e760608a"
}
```

為物件建立公有和私有金鑰，以及核心裝置憑證。此範例使用 create-keys-and-certificate 命令，並且需要目前目錄的寫入權限。或者，您可以使用 create-certificate-from-csr 命令。

```
aws iot create-keys-and-certificate \
    --set-as-active \
```

```
    --certificate-pem-outfile "myCore.cert.pem" \
    --public-key-outfile "myCore.public.key" \
    --private-key-outfile "myCore.private.key"
```

輸出：

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz",
    "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDWTCAkGgAwIBATgIUCgq6EGqou6zFqWgIZRndgQEFW+gwDQYJKoZIhvc...KdGewQS\n-----END
 CERTIFICATE-----\n",
    "keyPair": {
        "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBzrqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqKpRgnn6yq26U3y...wIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
        "PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIABAKCAQEAqKpRgnn6yq26U3yt5YFZquyukfRjbMXDcNOK4rMCxDR...fvY4+te\n-----END
 RSA PRIVATE KEY-----\n"
    },
    "certificateId":
 "123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz"
}
```

建立允許 iot和 greengrass動作的 AWS IoT 政策。為了簡化，以下政策允許對所有資源執行動作，但您的政策應該更加嚴格。

```
aws iot create-policy \
    --policy-name "Core_Devices" \
    --policy-document "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}"
```

輸出：

```
{
    "policyName": "Core_Devices",
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/Core_Devices",
```

```
    "policyDocument": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}",
    "policyVersionId": "1"
}
```

將政策連接至憑證：

```
aws iot attach-policy \
    --policy-name "Core_Devices" \
    --target "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz"
```

此命令不會產生輸出。

將物件連接至憑證：

```
aws iot attach-thing-principal \
    --thing-name "MyCoreDevice" \
    --principal "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz"
```

此命令不會產生輸出。

建立核心定義：

```
aws greengrass create-core-definition \
    --name "MyCores" \
    --initial-version "{\"Cores\":[{\"Id\":\"MyCoreDevice\",\"ThingArn\":
\"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyCoreDevice\",\"CertificateArn\":
\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/123a15ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a1EXAMPLExyz
\",\"SyncShadow\":true}]}"
```

輸出：

```
{
```

```
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12/versions/
cc87b5b3-8f4b-465d-944c-1d6de5dbfcdb",
    "Name": "MyCores",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-09-18T00:11:06.197Z",
    "LatestVersion": "cc87b5b3-8f4b-465d-944c-1d6de5dbfcdb",
    "CreationTimestamp": "2019-09-18T00:11:06.197Z",
    "Id": "582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12",
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
cores/582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass 開發人員指南中的設定 AWS IoT Greengrass 核心。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCoreDefinition。

create-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 create-deployment。

AWS CLI

為 Greengrass 群組的版本建立部署

下列 create-deployment 範例會部署 Greengrass 群組的指定版本。

```
aws greengrass create-deployment \
    --deployment-type NewDeployment \
    --group-id "ce2e7d01-3240-4c24-b8e6-f6f6e7a9eeca" \
    --group-version-id "dc40c1e9-e8c8-4d28-a84d-a9cad5f599c9"
```

輸出：

```
{
    "DeploymentArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/ce2e7d01-3240-4c24-b8e6-f6f6e7a9eeca/deployments/bfceb608-4e97-45bc-
af5c-460144270308",
    "DeploymentId": "bfceb608-4e97-45bc-af5c-460144270308"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的連接器 (CLI) 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDeployment。

create-device-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-device-definition-version。

AWS CLI

建立裝置定義版本

下列 create-device-definition-version 範例會建立裝置定義版本，並將其與指定的裝置定義相關聯。版本定義兩個裝置。您必須先建立和佈建對應的 AWS IoT 物件，才能建立 Greengrass 裝置。此程序包含下列必須執行的 iot 命令，以取得 Greengrass 命令需要的資訊：

建立對應至裝置的 AWS IoT 物件：

```
aws iot create-thing \
    --thing-name "InteriorTherm"
```

輸出：

```
{
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/InteriorTherm",
    "thingName": "InteriorTherm",
    "thingId": "01d4763c-78a6-46c6-92be-7add080394bf"
}
```

為物件建立公有和私有金鑰與裝置憑證。此範例使用 create-keys-and-certificate 命令，並且需要目前目錄的寫入權限。或者，您可以使用 create-certificate-from-csr 命令：

```
aws iot create-keys-and-certificate \
    --set-as-active \
    --certificate-pem-outfile "myDevice.cert.pem" \
    --public-key-outfile "myDevice.public.key" \
    --private-key-outfile "myDevice.private.key"
```

輸出：

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92",
```

```
    "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDWTCAkGgAwIBATgIUCgq6EGqou6zFqWgIZRndgQEFW+gwDQYJKoZIhvc...KdGewQS\n-----END
 CERTIFICATE-----\n",
    "keyPair": {
        "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBzrqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqKpRgnn6yq26U3y...wIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
        "PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIABAKCAQEAqKpRgnn6yq26U3yt5YFZquyukfRjbMXDcNOK4rMCxDR...fvY4+te\n-----END
 RSA PRIVATE KEY-----\n"
    },
    "certificateId":
 "66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92"
}
```

建立允許 iot和 greengrass動作的 AWS IoT 政策。為了簡化，下列政策允許對所有資源執行動作，但您的政策可以更加嚴格：

```
aws iot create-policy \
    --policy-name "GG_Devices" \
    --policy-document "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}"
```

輸出：

```
{
    "policyName": "GG_Devices",
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/GG_Devices",
    "policyDocument": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}",
    "policyVersionId": "1"
}
```

將政策連接至憑證：

```
aws iot attach-policy \
    --policy-name "GG_Devices" \
    --target "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92"
```

將物件連接至憑證：

```
aws iot attach-thing-principal \
    --thing-name "InteriorTherm" \
    --principal "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92"
```

如上所示建立和設定 IoT 物件後，請使用下列範例中來自前兩個命令的 ThingArn 和 CertificateArn。

```
aws greengrass create-device-definition-version \
    --device-definition-id "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd" \
    --devices "[{\"Id\":\"InteriorTherm\",\"ThingArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:thing/InteriorTherm\",\"CertificateArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92\",
\"SyncShadow\":true},{\"Id\":\"ExteriorTherm\",\"ThingArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:thing/ExteriorTherm\",\"CertificateArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/6c52ce1b47bde88a637e9ccdd45fe4e4c2c0a75a6866f8f63d980ee22fa51e02\",
\"SyncShadow\":true}]"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
    "Version": "83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
    "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:15:09.838Z",
    "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDeviceDefinitionVersion。

create-device-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 create-device-definition。

AWS CLI

建立任務定義

下列 create-device-definition 範例會建立包含初始裝置定義版本的裝置定義。初始版本定義兩個裝置。您必須先建立和佈建對應的 AWS IoT 物件，才能建立 Greengrass 裝置。此程序包含下列必須執行的 iot 命令，以取得 Greengrass 命令需要的資訊：

建立對應至裝置的 AWS IoT 物件：

```
aws iot create-thing \
    --thing-name "InteriorTherm"
```

輸出：

```
{
    "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/InteriorTherm",
    "thingName": "InteriorTherm",
    "thingId": "01d4763c-78a6-46c6-92be-7add080394bf"
}
```

為物件建立公有和私有金鑰與裝置憑證。此範例使用 create-keys-and-certificate 命令，並且需要目前目錄的寫入權限。或者，您可以使用 create-certificate-from-csr 命令：

```
aws iot create-keys-and-certificate \
    --set-as-active \
    --certificate-pem-outfile "myDevice.cert.pem" \
    --public-key-outfile "myDevice.public.key" \
    --private-key-outfile "myDevice.private.key"
```

輸出：

```
{
    "certificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92",
    "certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDWTCAkGgAwIBATgIUCgq6EGqou6zFqWgIZRndgQEFW+gwDQYJKoZIhvc...KdGewQS\n-----END
 CERTIFICATE-----\n",
    "keyPair": {
        "PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMIIBIjANBzrqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqKpRgnn6yq26U3y...wIDAQAB\n-----END
 PUBLIC KEY-----\n",
```

```
        "PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIABAKCAQEAqKpRgnn6yq26U3yt5YFZquyukfRjbMXDcNOK4rMCxDR...fvY4+te\n-----END
 RSA PRIVATE KEY-----\n"
    },
    "certificateId":
 "66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92"
}
```

建立允許 iot和 greengrass動作的 AWS IoT 政策。為了簡化，下列政策允許對所有資源執行動作，但您的政策可以更加嚴格：

```
aws iot create-policy \
    --policy-name "GG_Devices" \
    --policy-document "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}"
```

輸出：

```
{
    "policyName": "GG_Devices",
    "policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:policy/GG_Devices",
    "policyDocument": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Action\":[\"iot:Publish\",\"iot:Subscribe\",\"iot:Connect
\",\"iot:Receive\"],\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
[\"iot:GetThingShadow\",\"iot:UpdateThingShadow\",\"iot:DeleteThingShadow\"],
\"Resource\":[\"*\"]},{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"greengrass:*\"],\"Resource
\":[\"*\"]}]}",
    "policyVersionId": "1"
}
```

將政策連接至憑證：

```
aws iot attach-policy \
    --policy-name "GG_Devices" \
    --target "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92"
```

將物件連接至憑證：

```
aws iot attach-thing-principal \
    --thing-name "InteriorTherm" \
    --principal "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92"
```

如上所示建立和設定 IoT 物件後，請使用下列範例中來自前兩個命令的 ThingArn 和 CertificateArn。

```
aws greengrass create-device-definition \
    --name "Sensors" \
    --initial-version "{\"Devices\":[{\"Id\":\"InteriorTherm
\",\"ThingArn\":\"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/
InteriorTherm\",\"CertificateArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92\",
\"SyncShadow\":true},{\"Id\":\"ExteriorTherm\",\"ThingArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:thing/ExteriorTherm\",\"CertificateArn\":\"arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/6c52ce1b47bde88a637e9ccdd45fe4e4c2c0a75a6866f8f63d980ee22fa51e02\",
\"SyncShadow\":true}]}"
```

輸出：

```
{
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/3b5cc510-58c1-44b5-9d98-4ad858ffa795",
    "Name": "Sensors",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-09-11T00:11:06.197Z",
    "LatestVersion": "3b5cc510-58c1-44b5-9d98-4ad858ffa795",
    "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:11:06.197Z",
    "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd",
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDeviceDefinition。

create-function-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-function-definition-version。

AWS CLI

建立函數定義的版本

下列 create-function-definition-version 範例會建立新的指定函數定義版本。此版本指定 ID 為 Hello-World-function 的單一函數、允許存取檔案系統，並指定記憶體大小上限和逾時的時間範圍。

```
aws greengrass create-function-definition-version \
    --cli-input-json "{\"FunctionDefinitionId\": \"e626e8c9-3b8f-4bf3-9cdc-
d26ecdeb9fa3\",\"Functions\": [{\"Id\": \"Hello-World-function\", \"FunctionArn\":
 \""arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:Greengrass_HelloWorld_Counter:gghw-alias"\",
\"FunctionConfiguration\": {\"Environment\": {\"AccessSysfs\": true},\"Executable\":
 \"greengrassHelloWorldCounter.function_handler\",\"MemorySize\": 16000,\"Pinned\":
 false,\"Timeout\": 25}}]}"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/functions/e626e8c9-3b8f-4bf3-9cdc-d26ecdeb9fa3/
versions/74abd1cc-637e-4abe-8684-9a67890f4043",
    "CreationTimestamp": "2019-06-25T22:03:43.376Z",
    "Id": "e626e8c9-3b8f-4bf3-9cdc-d26ecdeb9fa3",
    "Version": "74abd1cc-637e-4abe-8684-9a67890f4043"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFunctionDefinitionVersion。

create-function-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 create-function-definition。

AWS CLI

建立 Lambda 函式定義

下列 create-function-definition 範例提供 Lambda 函式清單 (在此情況下，僅列出一個名為 TempMonitorFunction 的函數) 及其組態，藉以建立 Lambda 函式定義和初始版本。在建立

函數定義之前，您需要 Lambda 函式 ARN。若要建立函數及其別名，請使用 Lambda 的 `create-function` 和 `publish-version` 命令。Lambda 的`create-function`命令需要執行角色的 ARN，即使 AWS IoT Greengrass 不會使用該角色，因為許可是在 Greengrass 群組角色中指定。您可以使用 IAM `create-role` 命令來建立空角色，以取得可與 Lambda 的 `create-function` 搭配使用的 ARN，或者您可以使用現有的執行角色。

```
aws greengrass create-function-definition \
    --name MyGreengrassFunctions \
    --initial-version "{\"Functions\": [{\"Id\": \"TempMonitorFunction\",
 \"FunctionArn\": \"arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:TempMonitor:GG_TempMonitor\", \"FunctionConfiguration
\": {\"Executable\": \"temp_monitor.function_handler\", \"MemorySize\": 16000,
\"Timeout\": 5}}]}"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
functions/3b0d0080-87e7-48c6-b182-503ec743a08b",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T22:24:44.585Z",
    "Id": "3b0d0080-87e7-48c6-b182-503ec743a08b",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T22:24:44.585Z",
    "LatestVersion": "67f918b9-efb4-40b0-b87c-de8c9faf085b",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/functions/3b0d0080-87e7-48c6-b182-503ec743a08b/versions/67f918b9-
efb4-40b0-b87c-de8c9faf085b",
    "Name": "MyGreengrassFunctions"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass 開發人員指南中的如何使用 AWS 命令列界面設定本機資源存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFunctionDefinition。

create-group-certificate-authority

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-group-certificate-authority`。

AWS CLI

為群組建立憑證認證機構 (CA)

下列 create-group-certificate-authority 範例會為指定的群組建立或輪換 CA。

```
aws greengrass create-group-certificate-authority \
    --group-id "8eaadd72-ce4b-4f15-892a-0cc4f3a343f1"
```

輸出：

```
{
    "GroupCertificateAuthorityArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/8eaadd72-ce4b-4f15-892a-0cc4f3a343f1/certificateauthorities/
d31630d674c4437f6c5dbc0dca56312a902171ce2d086c38e509c8EXAMPLEcc5"
}
```

如需群組的詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的 AWS IoT Greengrass 安全性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGroupCertificateAuthority。

create-group-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-group-version。

AWS CLI

建立 Greengrass 群組的版本

下列 create-group-version 範例會建立群組版本，使其與指定的群組相關聯。版本參考核心、資源、連接器、函數和訂閱版本，其中包含要包含在此群組版本中的實體。您必須先建立這些實體，才能建立群組版本。

若要使用初始版本建立資源定義，請使用 create-resource-definition 命令。若要建立具有初始版本的連接器定義，請使用 create-connector-definition 命令。若要建立具有初始版本的函數定義，請使用 create-function-definition 命令。若要建立具有初始版本的訂閱定義，請使用 create-subscription-definition 命令。若要擷取最新核心定義版本的 ARN，請使用 get-group-version 命令，並指定最新群組版本的 ID。

```
aws greengrass create-group-version \
    --group-id "ce2e7d01-3240-4c24-b8e6-f6f6e7a9eeca" \
    --core-definition-version-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/6a630442-8708-4838-ad36-eb98849d975e/
versions/6c87151b-1fb4-4cb2-8b31-6ee715d8f8ba" \
```

```
    --resource-definition-version-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/resources/c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38/versions/
a5f94d0b-f6bc-40f4-bb78-7a1c5fe13ba1" \
    --connector-definition-version-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/connectors/55d0052b-0d7d-44d6-b56f-21867215e118/
versions/78a3331b-895d-489b-8823-17b4f9f418a0" \
    --function-definition-version-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/3b0d0080-87e7-48c6-b182-503ec743a08b/
versions/67f918b9-efb4-40b0-b87c-de8c9faf085b" \
    --subscription-definition-version-arn "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:/greengrass/definition/subscriptions/9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-
feccbdd69112/versions/aa645c47-ac90-420d-9091-8c7ffa4f103f"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/groups/
ce2e7d01-3240-4c24-b8e6-f6f6e7a9eeca/versions/e10b0459-4345-4a09-88a4-1af1f5d34638",
    "CreationTimestamp": "2019-06-20T18:42:47.020Z",
    "Id": "ce2e7d01-3240-4c24-b8e6-f6f6e7a9eeca",
    "Version": "e10b0459-4345-4a09-88a4-1af1f5d34638"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass 開發人員指南中的 IoT Greengrass 群組物件模型概觀。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGroupVersion。

create-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-group。

AWS CLI

建立 Greeengrass 群組

下列 create-group 範例建立名為 cli-created-group 的群組。

```
aws greengrass create-group \
    --name cli-created-group
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/4e22bd92-898c-436b-ade5-434d883ff749",
    "CreationTimestamp": "2019-06-25T18:07:17.688Z",
    "Id": "4e22bd92-898c-436b-ade5-434d883ff749",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-25T18:07:17.688Z",
    "Name": "cli-created-group"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass 開發人員指南中的 IoT Greengrass 群組物件模型概觀。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGroup。

create-logger-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-logger-definition-version。

AWS CLI

建立記錄器定義版本

下列 create-logger-definition-version 範例會建立記錄器定義版本，並使其與記錄器定義相關聯。版本定義四種記錄組態：1) 核心裝置檔案系統上的系統元件日誌、2) 核心裝置檔案系統上的使用者定義 Lambda 函式日誌、3) Amazon CloudWatch Logs 中的系統元件日誌，以及 4) Amazon CloudWatch Logs 中的使用者定義 Lambda 函式日誌。注意：對於 CloudWatch Logs 整合，您的群組角色必須授予適當的許可權。

```
aws greengrass create-logger-definition-version \
    --logger-definition-id "a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0" \
    --loggers "[{\"Id\":\"1\",\"Component\":\"GreengrassSystem\",\"Level\":\"ERROR
\",\"Space\":10240,\"Type\":\"FileSystem\"},{\"Id\":\"2\",\"Component\":\"Lambda
\",\"Level\":\"INFO\",\"Space\":10240,\"Type\":\"FileSystem\"},{\"Id\":\"3\",
\"Component\":\"GreengrassSystem\",\"Level\":\"WARN\",\"Type\":\"AWSCloudWatch\"},
{\"Id\":\"4\",\"Component\":\"Lambda\",\"Level\":\"INFO\",\"Type\":\"AWSCloudWatch
\"}]"
```

輸出：

```
{
 "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/loggers/
a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0/versions/49aedb1e-01a3-4d39-9871-3a052573f1ea",
```

```
 "Version": "49aedb1e-01a3-4d39-9871-3a052573f1ea",
 "CreationTimestamp": "2019-07-24T00:04:48.523Z",
 "Id": "a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass 開發人員指南中的使用 IoT Greengrass 日誌進行監控。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLoggerDefinitionVersion。

create-logger-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 create-logger-definition。

AWS CLI

建立記錄器定義

以下 create-logger-definition 範例會建立記錄器定義，其中包含初始定義版本。初始版本定義三種記錄組態：1) 核心裝置檔案系統上的系統元件日誌、2) 核心裝置檔案系統上的使用者定義 Lambda 函式日誌，以及 3) Amazon CloudWatch Logs 中的使用者定義 Lambda 函式日誌。注意：對於 CloudWatch Logs 整合，您的群組角色必須授予適當的許可權。

```
aws greengrass create-logger-definition \
    --name "LoggingConfigs" \
    --initial-version "{\"Loggers\":[{\"Id\":\"1\",\"Component\":\"GreengrassSystem
\",\"Level\":\"ERROR\",\"Space\":10240,\"Type\":\"FileSystem\"},{\"Id\":
\"2\",\"Component\":\"Lambda\",\"Level\":\"INFO\",\"Space\":10240,\"Type\":
\"FileSystem\"},{\"Id\":\"3\",\"Component\":\"Lambda\",\"Level\":\"INFO\",\"Type\":
\"AWSCloudWatch\"}]}"
```

輸出：

```
{
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/loggers/a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0/versions/de1d9854-1588-4525-
b25e-b378f60f2322",
    "Name": "LoggingConfigs",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-07-23T23:52:17.165Z",
    "LatestVersion": "de1d9854-1588-4525-b25e-b378f60f2322",
    "CreationTimestamp": "2019-07-23T23:52:17.165Z",
    "Id": "a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0",
```

```
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
loggers/a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass 開發人員指南中的使用 IoT Greengrass 日誌進行監控。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLoggerDefinition。

create-resource-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-resource-definition-version。

AWS CLI

建立資源定義和版本

下列 create-resource-definition-version 範例會建立新的 TwilioAuthToken 版本。

```
aws greengrass create-resource-definition-version \
    --resource-definition-id "c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38" \
    --resources "[{\"Id\": \"TwilioAuthToken\",\"Name\": \"MyTwilioAuthToken
\",\"ResourceDataContainer\": {\"SecretsManagerSecretResourceData\": {\"ARN\":
 \"arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:greengrass-TwilioAuthToken-
ntSlp6\"}}}]"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
resources/c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38/versions/b3bcada0-5fb6-42df-
bf0b-1ee4f15e769e",
    "CreationTimestamp": "2019-06-24T21:17:25.623Z",
    "Id": "c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38",
    "Version": "b3bcada0-5fb6-42df-bf0b-1ee4f15e769e"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResourceDefinitionVersion。

create-resource-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 create-resource-definition。

AWS CLI

建立資源定義

下列 create-resource-definition 範例會建立資源定義，其包含要在 Greengrass 群組中使用的資源清單。在此範例中，藉由提供資源清單來包含資源定義的初始版本。此清單包含一個 Twilio 授權字符的資源，以及存放在 AWS Secrets Manager 中秘密的 ARN。您必須先建立秘密，才能建立資源定義。

```
aws greengrass create-resource-definition \
    --name MyGreengrassResources \
    --initial-version "{\"Resources\": [{\"Id\": \"TwilioAuthToken
\",\"Name\": \"MyTwilioAuthToken\",\"ResourceDataContainer\":
 {\"SecretsManagerSecretResourceData\": {\"ARN\": \"arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:greengrass-TwilioAuthToken-ntSlp6\"}}}]}"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
resources/c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T21:51:28.212Z",
    "Id": "c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T21:51:28.212Z",
    "LatestVersion": "a5f94d0b-f6bc-40f4-bb78-7a1c5fe13ba1",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/resources/c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38/versions/a5f94d0b-
f6bc-40f4-bb78-7a1c5fe13ba1",
    "Name": "MyGreengrassResources"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass 開發人員指南中的如何使用 AWS 命令列界面設定本機資源存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResourceDefinition。

create-software-update-job

以下程式碼範例顯示如何使用 create-software-update-job。

AWS CLI

建立核心的軟體更新任務

下列create-software-update-job範例會建立over-the-air (OTA) 更新任務，以更新名稱為 之核心上的 AWS IoT Greengrass Core 軟體MyFirstGroup_Core。此命令需要 IAM 角色，其允許存取 Amazon S3 中的軟體更新套件，並包含 iot.amazonaws.com 做為信任的實體。

```
aws greengrass create-software-update-job \
    --update-targets-architecture armv7l \
    --update-targets [\"arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyFirstGroup_Core
\"] \
    --update-targets-operating-system raspbian \
    --software-to-update core \
    --s3-url-signer-role arn:aws:iam::123456789012:role/OTA_signer_role \
    --update-agent-log-level WARN
```

輸出：

```
{
    "IotJobId": "GreengrassUpdateJob_30b353e3-3af7-4786-be25-4c446663c09e",
    "IotJobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/
GreengrassUpdateJob_30b353e3-3af7-4786-be25-4c446663c09e",
    "PlatformSoftwareVersion": "1.9.3"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass 開發人員指南中的 IoT Greengrass 核心軟體的 OTA 更新。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSoftwareUpdateJob。

create-subscription-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-subscription-definition-version。

AWS CLI

建立新的訂閱定義版本

下列 create-subscription-definition-version 範例會建立新的訂閱定義版本，其中包含三個訂閱：觸發通知、溫度輸入和輸出狀態。

```
aws greengrass create-subscription-definition-version \
    --subscription-definition-id "9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-feccbdd69112" \
    --subscriptions "[{\"Id\": \"TriggerNotification\", \"Source\":
 \"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:TempMonitor:GG_TempMonitor
\", \"Subject\": \"twilio/txt\", \"Target\": \"arn:aws:greengrass:us-west-2::/
connectors/TwilioNotifications/versions/1\"},{\"Id\": \"TemperatureInput\", \"Source
\": \"cloud\", \"Subject\": \"temperature/input\", \"Target\": \"arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:TempMonitor:GG_TempMonitor\"},{\"Id\": \"OutputStatus
\", \"Source\": \"arn:aws:greengrass:us-west-2::/connectors/TwilioNotifications/
versions/1\", \"Subject\": \"twilio/message/status\", \"Target\": \"cloud\"}]"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
subscriptions/9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-feccbdd69112/versions/7b65dfae-50b6-4d0f-
b3e0-27728bfb0620",
    "CreationTimestamp": "2019-06-24T21:21:33.837Z",
    "Id": "9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-feccbdd69112",
    "Version": "7b65dfae-50b6-4d0f-b3e0-27728bfb0620"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSubscriptionDefinitionVersion。

create-subscription-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 create-subscription-definition。

AWS CLI

建立訂閱定義

下列 create-subscription-definition 範例會建立訂閱定義，並指定其初始版本。初始版本包含三個訂閱：一個用於連接器訂閱的 MQTT 主題、一個用於允許函數接收來自 AWS IoT 的溫度讀數，另一個用於允許 AWS IoT 從連接器接收狀態資訊。此範例提供稍早使用 Lambda 的 create-alias 命令建立之 Lambda 函式別名的 ARN。

```
aws greengrass create-subscription-definition \
    --initial-version "{\"Subscriptions\": [{\"Id\":
 \"TriggerNotification\", \"Source\": \"arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:TempMonitor:GG_TempMonitor\", \"Subject\":
```

```
 \"twilio/txt\", \"Target\": \"arn:aws:greengrass:us-west-2::/connectors/
TwilioNotifications/versions/1\"},{\"Id\": \"TemperatureInput\", \"Source\":
 \"cloud\", \"Subject\": \"temperature/input\", \"Target\": \"arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:TempMonitor:GG_TempMonitor\"},{\"Id\": \"OutputStatus
\", \"Source\": \"arn:aws:greengrass:us-west-2::/connectors/TwilioNotifications/
versions/1\", \"Subject\": \"twilio/message/status\", \"Target\": \"cloud\"}]}"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
subscriptions/9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-feccbdd69112",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T22:34:26.677Z",
    "Id": "9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-feccbdd69112",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T22:34:26.677Z",
    "LatestVersion": "aa645c47-ac90-420d-9091-8c7ffa4f103f",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/subscriptions/9d611d57-5d5d-44bd-a3b4-feccbdd69112/versions/aa645c47-
ac90-420d-9091-8c7ffa4f103f"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的連接器 (CLI) 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSubscriptionDefinition。

delete-connector-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-connector-definition。

AWS CLI

刪除連接器定義

下列 delete-connector-definition 範例會刪除指定的 Greengrass 連接器定義。如果您刪除群組使用的連接器定義，則無法成功部署該群組。

```
aws greengrass delete-connector-definition \
    --connector-definition-id "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteConnectorDefinition。

delete-core-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-core-definition。

AWS CLI

刪除核心定義

下列 delete-core-definition 範例會刪除指定的 Greengrass 核心定義，包括所有版本。如果您刪除與 Greengrass 群組相關聯的核心，則無法成功部署該群組。

```
aws greengrass delete-core-definition \
    --core-definition-id "ff36cc5f-9f98-4994-b468-9d9b6dc52abd"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCoreDefinition。

delete-device-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-device-definition。

AWS CLI

刪除裝置定義

下列 delete-device-definition 範例會刪除指定的裝置定義，包括其所有版本。如果您刪除群組版本所使用的裝置定義版本，則無法成功部署群組版本。

```
aws greengrass delete-device-definition \
    --device-definition-id "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDeviceDefinition。

delete-function-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-function-definition。

AWS CLI

刪除函數定義

下列 delete-function-definition 範例會刪除指定的 Greengrass 函數定義。如果您刪除群組使用的函數定義，則無法成功部署該群組。

```
aws greengrass delete-function-definition \
    --function-definition-id "fd4b906a-dff3-4c1b-96eb-52ebfcfac06a"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFunctionDefinition。

delete-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-group。

AWS CLI

刪除群組

以下 delete-group 範例會刪除指定的 Greengrass 群組。

```
aws greengrass delete-group \
    --group-id "4e22bd92-898c-436b-ade5-434d883ff749"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGroup。

delete-logger-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-logger-definition。

AWS CLI

刪除記錄器定義

下列 delete-logger-definition 範例會刪除指定的記錄器定義，包括所有記錄器定義版本。如果您刪除群組版本所使用的記錄器定義版本，則無法成功部署群組版本。

```
aws greengrass delete-logger-definition \
    --logger-definition-id "a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass 開發人員指南中的使用 IoT Greengrass 日誌進行監控。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLoggerDefinition。

delete-resource-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resource-definition。

AWS CLI

刪除資源定義

下列 delete-resource-definition 範例會刪除指定的資源定義，包括所有資源版本。如果您刪除群組使用的資源定義，則無法成功部署該群組。

```
aws greengrass delete-resource-definition \
    --resource-definition-id "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResourceDefinition。

delete-subscription-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-subscription-definition。

AWS CLI

刪除訂閱定義

下列 delete-subscription-definition 範例會刪除指定的 Greengrass 訂閱定義。如果您刪除群組正在使用的訂閱，則無法成功部署該群組。

```
aws greengrass delete-subscription-definition \
    --subscription-definition-id "cd6f1c37-d9a4-4e90-be94-01a7404f5967"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSubscriptionDefinition。

disassociate-role-from-group

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-role-from-group。

AWS CLI

取消角色與 Greengrass 群組的關聯

下列 disassociate-role-from-group 範例會取消 IAM 角色與指定 Greengrass 群組的關聯。

```
aws greengrass disassociate-role-from-group \
    --group-id 2494ee3f-7f8a-4e92-a78b-d205f808b84b
```

輸出：

```
{
    "DisassociatedAt": "2019-09-10T20:05:49Z"
}
```

如需群組的詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的設定群組角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateRoleFromGroup。

disassociate-service-role-from-account

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-service-role-from-account。

AWS CLI

取消服務角色與 AWS 帳戶的關聯

下列disassociate-service-role-from-account範例會移除與您 AWS 帳戶相關聯的服務角色。如果您不是在任何區域中使用 服務角色 AWS ，請使用 delete-role-policy命令從角色分離AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy受管政策，然後使用 delete-role命令刪除角色。

```
aws greengrass disassociate-service-role-from-account
```

輸出：

```
{
```

```
    "DisassociatedAt": "2019-06-25T22:12:55Z"
}
```

如需群組的詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的 Greengrass 服務角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateServiceRoleFromAccount。

get-associated-role

以下程式碼範例顯示如何使用 get-associated-role。

AWS CLI

取得與 Greengrass 群組相關聯的角色

下列 get-associated-role 範例會取得與指定之 Greengrass 群組相關聯的 IAM 角色。本機 Lambda 函數和連接器會使用群組角色來存取 AWS 服務。

```
aws greengrass get-associated-role \
    --group-id 2494ee3f-7f8a-4e92-a78b-d205f808b84b
```

輸出：

```
{
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/GG-Group-Role",
    "AssociatedAt": "2019-09-10T20:03:30Z"
}
```

如需群組的詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的設定群組角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAssociatedRole。

get-bulk-deployment-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bulk-deployment-status。

AWS CLI

檢查大量部署的狀態

下列 get-bulk-deployment-status 範例會擷取指定之大量部署作業的狀態資訊。在此範例中，指定要部署之群組的檔案，具有無效的輸入記錄。

```
aws greengrass get-bulk-deployment-status \
    --bulk-deployment-id "870fb41b-6288-4e0c-bc76-a7ba4b4d3267"
```

輸出：

```
{
    "BulkDeploymentMetrics": {
        "InvalidInputRecords": 1,
        "RecordsProcessed": 1,
        "RetryAttempts": 0
    },
    "BulkDeploymentStatus": "Completed",
    "CreatedAt": "2019-06-25T16:11:33.265Z",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的為群組建立大量部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBulkDeploymentStatus。

get-connectivity-info

以下程式碼範例顯示如何使用 get-connectivity-info。

AWS CLI

取得 Greengrass 核心的連線資訊

下列 get-connectivity-info 範例顯示裝置可用來連線至指定之 Greengrass 核心的端點。連線資訊是 IP 位址或網域名稱的清單，其中包含對應的連接埠號碼，和選用的客戶定義中繼資料。

```
aws greengrass get-connectivity-info \
    --thing-name "MyGroup_Core"
```

輸出：

```
{
    "ConnectivityInfo": [
        {
```

```
            "Metadata": "",
            "PortNumber": 8883,
            "HostAddress": "127.0.0.1",
            "Id": "AUTOIP_127.0.0.1_0"
        },
        {
            "Metadata": "",
            "PortNumber": 8883,
            "HostAddress": "192.168.1.3",
            "Id": "AUTOIP_192.168.1.3_1"
        },
        {
            "Metadata": "",
            "PortNumber": 8883,
            "HostAddress": "::1",
            "Id": "AUTOIP_::1_2"
        },
        {
            "Metadata": "",
            "PortNumber": 8883,
            "HostAddress": "fe80::1e69:ed93:f5b:f6d",
            "Id": "AUTOIP_fe80::1e69:ed93:f5b:f6d_3"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConnectivityInfo。

get-connector-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-connector-definition-version。

AWS CLI

擷取連接器定義的特定版本的相關資訊

下列 get-connector-definition-version 範例會擷取指定連接器定義之指定版本的相關資訊。若要擷取連接器定義的所有版本 ID，請使用 list-connector-definition-versions 命令。若要擷取新增至連接器定義的最後一個版本的 ID，請使用 get-connector-definition 命令，並檢查 LatestVersion 屬性。

```
aws greengrass get-connector-definition-version \
```

```
    --connector-definition-id "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8" \
    --connector-definition-version-id "63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8/versions/63c57963-c7c2-4a26-
a7e2-7bf478ea2623",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
    "Definition": {
        "Connectors": [
            {
                "ConnectorArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2::/connectors/SNS/
versions/1",
                "Id": "MySNSConnector",
                "Parameters": {
                    "DefaultSNSArn": "arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:GGConnectorTopic"
                }
            }
        ]
    },
    "Id": "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
    "Version": "63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的使用 Greengrass 連接器整合服務和通訊協定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConnectorDefinitionVersion。

get-connector-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 get-connector-definition。

AWS CLI

擷取連接器定義的相關資訊

下列 get-connector-definition 範例會擷取指定之連接器定義的相關資訊。若要擷取連接器定義的 ID，請使用 list-connector-definitions 命令。

```
aws greengrass get-connector-definition \
    --connector-definition-id "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
    "Id": "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
    "LatestVersion": "63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8/versions/63c57963-
c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
    "Name": "MySNSConnector",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的使用 Greengrass 連接器整合服務和通訊協定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConnectorDefinition。

get-core-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-core-definition-version。

AWS CLI

擷取 Greengrass 核心定義之特定版本的詳細資訊

下列 get-core-definition-version 範例會擷取指定核心定義之指定版本的相關資訊。若要擷取核心定義的所有版本 ID，請使用 list-core-definition-versions 命令。若要擷取新增至核心定義的最後一個版本的 ID，請使用 get-core-definition 命令，並檢查 LatestVersion 屬性。

```
aws greengrass get-core-definition-version \
    --core-definition-id "c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46"  \
    --core-definition-version-id "42aeeac3-fd9d-4312-a8fd-ffa9404a20e0"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/cores/
c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46/versions/42aeeac3-fd9d-4312-a8fd-ffa9404a20e0",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.351Z",
    "Definition": {
        "Cores": [
            {
                "CertificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/928dea7b82331b47c3ff77b0e763fc5e64e2f7c884e6ef391baed9b6b8e21b45",
                "Id": "1a39aac7-0885-4417-91f6-23e4cea6c511",
                "SyncShadow": false,
                "ThingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/
GGGroup4Pi3_Core"
            }
        ]
    },
    "Id": "c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46",
    "Version": "42aeeac3-fd9d-4312-a8fd-ffa9404a20e0"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCoreDefinitionVersion。

get-core-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 get-core-definition。

AWS CLI

擷取 Greengrass 核心定義的詳細資訊

下列 get-core-definition 範例會擷取指定之核心定義的相關資訊。若要擷取核心定義的 ID，請使用 list-core-definitions 命令。

```
aws greengrass get-core-definition \
    --core-definition-id "c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46"
```

輸出：

```
{
```

```
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
cores/237d6916-27cf-457f-ba0c-e86cfb5d25cd",
    "CreationTimestamp": "2018-10-18T04:47:06.721Z",
    "Id": "237d6916-27cf-457f-ba0c-e86cfb5d25cd",
    "LastUpdatedTimestamp": "2018-10-18T04:47:06.721Z",
    "LatestVersion": "bd2cd6d4-2bc5-468a-8962-39e071e34b68",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/237d6916-27cf-457f-ba0c-e86cfb5d25cd/versions/
bd2cd6d4-2bc5-468a-8962-39e071e34b68",
    "tags": {}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCoreDefinition。

get-deployment-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployment-status。

AWS CLI

擷取部署的狀態

下列 get-deployment-status 範例會擷取指定 Greengrass 群組之指定部署的狀態。若要取得部署 ID，請使用 list-deployments 命令，並指定群組 ID。

```
aws greengrass get-deployment-status \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731" \
    --deployment-id "1065b8a0-812b-4f21-9d5d-e89b232a530f"
```

輸出：

```
{
    "DeploymentStatus": "Success",
    "DeploymentType": "NewDeployment",
    "UpdatedAt": "2019-06-18T17:04:44.761Z"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeploymentStatus。

get-device-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-device-definition-version。

AWS CLI

取得裝置定義版本

下列 get-device-definition-version 範例會擷取指定裝置定義之指定版本的相關資訊。若要擷取裝置定義的所有版本 ID，請使用 list-device-definition-versions 命令。若要擷取新增至裝置定義的最後一個版本的 ID，請使用 get-device-definition 命令，並檢查 LatestVersion 屬性。

```
aws greengrass get-device-definition-version \
    --device-definition-id "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd" \
    --device-definition-version-id "83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71"
```

輸出：

```
{
    "Definition": {
        "Devices": [
            {
                "CertificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/6c52ce1b47bde88a637e9ccdd45fe4e4c2c0a75a6866f8f63d980ee22fa51e02",
                "ThingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/
ExteriorTherm",
                "SyncShadow": true,
                "Id": "ExteriorTherm"
            },
            {
                "CertificateArn": "arn:aws:iot:us-
west-2:123456789012:cert/66a415ec415668c2349a76170b64ac0878231c1e21ec83c10e92a18bd568eb92",
                "ThingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/
InteriorTherm",
                "SyncShadow": true,
                "Id": "InteriorTherm"
            }
        ]
    },
    "Version": "83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
    "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:15:09.838Z",
    "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd",
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71"
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeviceDefinitionVersion。

get-device-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 get-device-definition。

AWS CLI

取得裝置定義

下列 get-device-definition 範例會擷取指定裝置定義的相關資訊。若要擷取裝置定義的 ID，請使用 list-device-definitions 命令。

```
aws greengrass get-device-definition \
    --device-definition-id "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
```

輸出：

```
{
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
    "Name": "TemperatureSensors",
    "tags": {},
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-09-11T00:19:03.698Z",
    "LatestVersion": "83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
    "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:11:06.197Z",
    "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd",
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeviceDefinition。

get-function-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-function-definition-version。

AWS CLI

擷取特定 Lambda 函式版本的詳細資訊

以下 `get-function-definition-version` 會擷取指定函數定義之指定版本的相關資訊。若要擷取函數定義的所有版本 ID，請使用 `list-function-definition-versions` 命令。若要擷取新增至函數定義的最後一個版本的 ID，請使用 `get-function-definition` 命令，並檢查 `LatestVersion` 屬性。

```
aws greengrass get-function-definition-version \
    --function-definition-id "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85" \
    --function-definition-version-id "9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/versions/9748fda7-1589-4fcc-ac94-
f5559e88678b",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:04:30.776Z",
    "Definition": {
        "Functions": [
            {
                "FunctionArn": "arn:aws:lambda:::function:GGIPDetector:1",
                "FunctionConfiguration": {
                    "Environment": {},
                    "MemorySize": 32768,
                    "Pinned": true,
                    "Timeout": 3
                },
                "Id": "26b69bdb-e547-46bc-9812-84ec04b6cc8c"
            },
            {
                "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:Greengrass_HelloWorld:GG_HelloWorld",
                "FunctionConfiguration": {
                    "EncodingType": "json",
                    "Environment": {
                        "Variables": {}
                    },
                    "MemorySize": 16384,
                    "Pinned": true,
                    "Timeout": 25
```

```
                },
                "Id": "384465a8-eedf-48c6-b793-4c35f7bfae9b"
            }
        ]
    },
    "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
    "Version": "9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 GetFunctionDefinitionVersion。

get-function-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 get-function-definition。

AWS CLI

擷取函數定義

下列 get-function-definition 範例顯示指定函數定義的詳細資訊。若要擷取函數定義的 ID，請使用 list-function-definitions 命令。

```
aws greengrass get-function-definition \
    --function-definition-id "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.431Z",
    "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.431Z",
    "LatestVersion": "9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b",
    "tags": {}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFunctionDefinition。

get-group-certificate-authority

以下程式碼範例顯示如何使用 get-group-certificate-authority。

AWS CLI

擷取與 Greengrass 群組相關聯的 CA

下列 get-group-certificate-authority 範例會擷取與指定之 Greengrass 群組相關聯的憑證認證機構 (CA)。若要取得憑證認證機構 ID，請使用 list-group-certificate-authorities 命令，並指定群組 ID。

```
aws greengrass get-group-certificate-authority \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731" \
    --certificate-authority-
id "f0430e1736ea8ed30cc5d5de9af67a7e3586bad9ae4d89c2a44163f65fdd8cf6"
```

輸出：

```
{
    "GroupCertificateAuthorityArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/certificateauthorities/
f0430e1736ea8ed30cc5d5de9af67a7e3586bad9ae4d89c2a44163f65fdd8cf6",
    "GroupCertificateAuthorityId":
 "f0430e1736ea8ed30cc5d5de9af67a7e3586bad9ae4d89c2a44163f65fdd8cf6",
    "PemEncodedCertificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBWEXAMPLEGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDEXAMPLEEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAEXAMPLESBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jEXAMPLENMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0EXAMPLEBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWEXAMPLEDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWEXAMPLEgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5EXAMPLE8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CEXAMPLE93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswYEXAMPLEgpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKEXAMPLEAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----\n"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGroupCertificateAuthority。

get-group-certificate-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-group-certificate-configuration。

AWS CLI

擷取 Greengrass 群組使用之憑證認證機構的組態

下列 get-group-certificate-configuration 範例會擷取指定 Greengrass 群組所使用的憑證認證機構 (CA) 的組態。

```
aws greengrass get-group-certificate-configuration \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"
```

輸出：

```
{
    "CertificateAuthorityExpiryInMilliseconds": 2524607999000,
    "CertificateExpiryInMilliseconds": 604800000,
    "GroupId": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGroupCertificateConfiguration。

get-group-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-group-version。

AWS CLI

擷取 Greengrass 群組版本的相關資訊

下列 get-group-version 範例會擷取指定群組之指定版本的相關資訊。若要擷取群組的所有版本 ID，請使用 list-group-versions 命令。若要擷取新增至群組的最後一個版本的 ID，請使用 get-group 命令，並檢查 LatestVersion 屬性。

```
aws greengrass get-group-version \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"  \
    --group-version-id "115136b3-cfd7-4462-b77f-8741a4b00e5e"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/115136b3-cfd7-4462-
b77f-8741a4b00e5e",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:04:30.915Z",
    "Definition": {
        "CoreDefinitionVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46/versions/42aeeac3-
fd9d-4312-a8fd-ffa9404a20e0",
        "FunctionDefinitionVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b",
        "SubscriptionDefinitionVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:/greengrass/definition/subscriptions/70e49321-83d5-45d2-
bc09-81f4917ae152/versions/88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b"
    },
    "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
    "Version": "115136b3-cfd7-4462-b77f-8741a4b00e5e"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGroupVersion。

get-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-group。

AWS CLI

擷取 Greengrass 群組的相關資訊

下列 get-group 範例會擷取指定 Greengrass 群組的相關資訊。若要擷取群組的 ID，請使用 list-groups 命令。

```
aws greengrass get-group \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"
```

輸出：

```
{
```

```
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.457Z",
    "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.457Z",
    "LatestVersion": "115136b3-cfd7-4462-b77f-8741a4b00e5e",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/115136b3-cfd7-4462-
b77f-8741a4b00e5e",
    "Name": "GGGroup4Pi3",
    "tags": {}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGroup。

get-logger-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-logger-definition-version。

AWS CLI

擷取記錄器定義的版本相關資訊

下列 get-logger-definition-version 範例會擷取指定記錄器定義之指定版本的相關資訊。若要擷取記錄器定義的所有版本 ID，請使用 list-logger-definition-versions 命令。若要擷取新增至記錄器定義的最後一個版本的 ID，請使用 get-logger-definition 命令，並檢查 LatestVersion 屬性。

```
aws greengrass get-logger-definition-version \
    --logger-definition-id "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23" \
    --logger-definition-version-id "5e3f6f64-a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23/versions/5e3f6f64-
a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073",
    "CreationTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.866Z",
    "Definition": {
        "Loggers": []
```

```
    },
    "Id": "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
    "Version": "5e3f6f64-a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLoggerDefinitionVersion。

get-logger-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 get-logger-definition。

AWS CLI

擷取記錄器定義的相關資訊

下列 get-logger-definition 範例會擷取指定之記錄器定義的相關資訊。若要擷取記錄器定義的 ID，請使用 list-logger-definitions 命令。

```
aws greengrass get-logger-definition \
    --logger-definition-id "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
    "CreationTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.809Z",
    "Id": "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.809Z",
    "LatestVersion": "5e3f6f64-a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23/versions/5e3f6f64-
a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073",
    "tags": {}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLoggerDefinition。

get-resource-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-definition-version。

AWS CLI

擷取特定版本之資源定義的相關資訊

下列 get-resource-definition-version 範例會擷取指定資源定義之指定版本的相關資訊。若要擷取資源定義的所有版本 ID，請使用 list-resource-definition-versions 命令。若要擷取新增至資源定義的最後一個版本的 ID，請使用 get-resource-definition 命令，並檢查 LatestVersion 屬性。

```
aws greengrass get-resource-definition-version \
    --resource-definition-id "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658" \
    --resource-definition-version-id "26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658/
versions/26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.392Z",
    "Definition": {
        "Resources": [
            {
                "Id": "26ff3f7b-839a-4217-9fdc-a218308b3963",
                "Name": "usb-port",
                "ResourceDataContainer": {
                    "LocalDeviceResourceData": {
                        "GroupOwnerSetting": {
                            "AutoAddGroupOwner": false
                        },
                        "SourcePath": "/dev/bus/usb"
                    }
                }
            }
        ]
    },
    "Id": "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
    "Version": "26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourceDefinitionVersion。

get-resource-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-definition。

AWS CLI

擷取資源定義的相關資訊

下列 get-resource-definition 範例會擷取指定之資源定義的相關資訊。若要擷取資源定義的 ID，請使用 list-resource-definitions 命令。

```
aws greengrass get-resource-definition \
    --resource-definition-id "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
    "CreationTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.261Z",
    "Id": "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.261Z",
    "LatestVersion": "26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658/
versions/26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be",
    "tags": {}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourceDefinition。

get-service-role-for-account

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-role-for-account。

AWS CLI

擷取連接至您帳戶之服務角色的詳細資訊

下列get-service-role-for-account範例會擷取連接到您 AWS 帳戶之服務角色的相關資訊。

```
aws greengrass get-service-role-for-account
```

輸出：

```
{
    "AssociatedAt": "2018-10-18T15:59:20Z",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/Greengrass_ServiceRole"
}
```

如需群組的詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的 Greengrass 服務角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceRoleForAccount。

get-subscription-definition-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-subscription-definition-version。

AWS CLI

擷取特定訂閱定義版本的相關資訊

下列 get-subscription-definition-version 範例會擷取指定訂閱定義之指定版本的相關資訊。若要擷取所有版本的訂閱定義 ID，請使用 list-subscription-definition-versions 命令。若要擷取新增至訂閱定義的最後一個版本的 ID，請使用 get-subscription-definition 命令，並檢查 LatestVersion 屬性。

```
aws greengrass get-subscription-definition-version \
    --subscription-definition-id "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152" \
    --subscription-definition-version-id "88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152/versions/88ae8699-12ac-4663-
ba3f-4d7f0519140b",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.499Z",
    "Definition": {
        "Subscriptions": [
            {
```

```
                "Id": "692c4484-d89f-4f64-8edd-1a041a65e5b6",
                "Source": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:Greengrass_HelloWorld:GG_HelloWorld",
                "Subject": "hello/world",
                "Target": "cloud"
            }
        ]
    },
    "Id": "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
    "Version": "88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSubscriptionDefinitionVersion。

get-subscription-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 get-subscription-definition。

AWS CLI

擷取訂閱定義的相關資訊

下列 get-subscription-definition 範例會擷取指定之訂閱定義的相關資訊。若要擷取訂閱定義的 ID，請使用 list-subscription-definitions 命令。

```
aws greengrass get-subscription-definition \
    --subscription-definition-id "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/definition/
subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
    "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.392Z",
    "Id": "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
    "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.392Z",
    "LatestVersion": "88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b",
    "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152/
versions/88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b",
    "tags": {}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSubscriptionDefinition。

get-thing-runtime-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-thing-runtime-configuration。

AWS CLI

擷取 Greengrass 核心的執行時期組態

下列 get-thing-runtime-configuration 範例會擷取 Greengrass 核心的執行時期組態。在擷取執行時期組態之前，您必須使用 update-thing-runtime-configuration 命令來建立核心的執行時期組態。

```
aws greengrass get-thing-runtime-configuration \
    --thing-name SampleGreengrassCore
```

輸出：

```
{
    "RuntimeConfiguration": {
        "TelemetryConfiguration": {
            "ConfigurationSyncStatus": "OutOfSync",
            "Telemetry": "On"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的設定遙測設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetThingRuntimeConfiguration。

list-bulk-deployment-detailed-reports

以下程式碼範例顯示如何使用 list-bulk-deployment-detailed-reports。

AWS CLI

列出大量部署中個別部署的相關資訊

下列 list-bulk-deployment-detailed-reports 範例顯示大量部署作業中個別部署的相關資訊，包括狀態。

```
aws greengrass list-bulk-deployment-detailed-reports \
    --bulk-deployment-id 42ce9c42-489b-4ed4-b905-8996aa50ef9d
```

輸出：

```
{
    "Deployments": [
        {
            "DeploymentType": "NewDeployment",
            "DeploymentStatus": "Success",
            "DeploymentId": "123456789012:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "DeploymentArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333/
deployments/123456789012:123456789012:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "GroupArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333/
versions/123456789012:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444",
            "CreatedAt": "2020-01-21T21:34:16.501Z"
        },
        {
            "DeploymentType": "NewDeployment",
            "DeploymentStatus": "InProgress",
            "DeploymentId": "123456789012:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "DeploymentArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555/
deployments/123456789012:123456789012:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "GroupArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE55555/versions/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE66666",
            "CreatedAt": "2020-01-21T21:34:16.486Z"
        },
        ...
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的為群組建立大量部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBulkDeploymentDetailedReports。

`list-bulk-deployments`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-bulk-deployments`。

AWS CLI

列出大量部署

下列 `list-bulk-deployments` 範例列出所有大量部署。

```
aws greengrass list-bulk-deployments
```

輸出：

```
{
    "BulkDeployments": [
        {
            "BulkDeploymentArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/bulk/deployments/870fb41b-6288-4e0c-bc76-a7ba4b4d3267",
            "BulkDeploymentId": "870fb41b-6288-4e0c-bc76-a7ba4b4d3267",
            "CreatedAt": "2019-06-25T16:11:33.265Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的為群組建立大量部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBulkDeployments。

list-connector-definition-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-connector-definition-versions`。

AWS CLI

列出可用於連接器定義的版本

下列 `list-connector-definition-versions` 範例列出可用於指定連接器定義的版本。使用 `list-connector-definitions` 命令來取得連接器定義 ID。

```
aws greengrass list-connector-definition-versions \
    --connector-definition-id "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8"
```

輸出：

```
{
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8/versions/63c57963-
c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
            "CreationTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
            "Id": "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
            "Version": "63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的使用 Greengrass 連接器整合服務和通訊協定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListConnectorDefinitionVersions。

`list-connector-definitions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-connector-definitions`。

AWS CLI

列出已定義的 Greengrass 連接器

下列`list-connector-definitions`範例列出為 AWS 您的帳戶定義的所有 Greengrass 連接器。

```
aws greengrass list-connector-definitions
```

輸出：

```
{
    "Definitions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
            "CreationTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
            "Id": "b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T19:30:01.300Z",
```

```
            "LatestVersion": "63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/connectors/b5c4ebfd-f672-49a3-83cd-31c7216a7bb8/
versions/63c57963-c7c2-4a26-a7e2-7bf478ea2623",
            "Name": "MySNSConnector"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的使用 Greengrass 連接器整合服務和通訊協定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListConnectorDefinitions。

`list-core-definition-versions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-core-definition-versions`。

AWS CLI

列出 Greengrass 核心定義的版本

下列 `list-core-definitions` 範例列出了指定之 Greengrass 核心定義的所有版本。您可以使用 `list-core-definitions` 命令來取得版本 ID。

```
aws greengrass list-core-definition-versions \
    --core-definition-id "eaf280cb-138c-4d15-af36-6f681a1348f7"
```

輸出：

```
{
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/cores/eaf280cb-138c-4d15-af36-6f681a1348f7/versions/467c36e4-c5da-440c-
a97b-084e62593b4c",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:14:17.709Z",
            "Id": "eaf280cb-138c-4d15-af36-6f681a1348f7",
            "Version": "467c36e4-c5da-440c-a97b-084e62593b4c"
        }
    ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCoreDefinitionVersions。

list-core-definitions

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-core-definitions`。

AWS CLI

列出 Greengrass 核心定義

下列`list-core-definitions`範例列出您 AWS 帳戶的所有 Greengrass 核心定義。

```
aws greengrass list-core-definitions
```

輸出：

```
{
    "Definitions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/cores/0507843c-c1ef-4f06-b051-817030df7e7d",
            "CreationTimestamp": "2018-10-17T04:30:32.786Z",
            "Id": "0507843c-c1ef-4f06-b051-817030df7e7d",
            "LastUpdatedTimestamp": "2018-10-17T04:30:32.786Z",
            "LatestVersion": "bcdf9e86-3793-491e-93af-3cdfbf4e22b7",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/0507843c-c1ef-4f06-b051-817030df7e7d/versions/
bcdf9e86-3793-491e-93af-3cdfbf4e22b7"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/cores/31c22500-3509-4271-bafd-cf0655cda438",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:24:16.064Z",
            "Id": "31c22500-3509-4271-bafd-cf0655cda438",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:24:16.064Z",
            "LatestVersion": "2f350395-6d09-4c8a-8336-9ae5b57ace84",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/31c22500-3509-4271-bafd-cf0655cda438/
versions/2f350395-6d09-4c8a-8336-9ae5b57ace84"
        },
```

```
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/cores/c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.351Z",
            "Id": "c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.351Z",
            "LatestVersion": "42aeeac3-fd9d-4312-a8fd-ffa9404a20e0",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/c906ed39-a1e3-4822-a981-7b9bd57b4b46/versions/42aeeac3-
fd9d-4312-a8fd-ffa9404a20e0"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/cores/eaf280cb-138c-4d15-af36-6f681a1348f7",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:14:17.709Z",
            "Id": "eaf280cb-138c-4d15-af36-6f681a1348f7",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:14:17.709Z",
            "LatestVersion": "467c36e4-c5da-440c-a97b-084e62593b4c",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/cores/eaf280cb-138c-4d15-af36-6f681a1348f7/versions/467c36e4-
c5da-440c-a97b-084e62593b4c"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCoreDefinitions。

`list-deployments`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-deployments`。

AWS CLI

列出 Greengrass 群組的部署

下列 `list-deployments` 範例列出指定之 Greengrass 群組的部署。您可以使用 `list-groups` 命令查看群組 ID。

```
aws greengrass list-deployments \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"
```

輸出：

```
{
    "Deployments": [
        {
            "CreatedAt": "2019-06-18T17:04:32.702Z",
            "DeploymentId": "1065b8a0-812b-4f21-9d5d-e89b232a530f",
            "DeploymentType": "NewDeployment",
            "GroupArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/115136b3-cfd7-4462-
b77f-8741a4b00e5e"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeployments。

`list-device-definition-versions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-device-definition-versions`。

AWS CLI

列出裝置定義的版本

下列 `list-device-definition-versions` 範例顯示與指定之裝置定義相關聯的裝置定義版本。

```
aws greengrass list-device-definition-versions \
    --device-definition-id "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
```

輸出：

```
{
    "Versions": [
        {
            "Version": "83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
            "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:15:09.838Z",
            "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd",
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71"
        },
        {
```

```
            "Version": "3b5cc510-58c1-44b5-9d98-4ad858ffa795",
            "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:11:06.197Z",
            "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd",
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/3b5cc510-58c1-44b5-9d98-4ad858ffa795"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeviceDefinitionVersions。

list-device-definitions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-device-definitions。

AWS CLI

列出您的裝置定義

下列list-device-definitions範例顯示您 AWS 帳戶中指定 AWS 區域中裝置定義的詳細資訊。

```
aws greengrass list-device-definitions \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Definitions": [
        {
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/50f3274c-3f0a-4f57-b114-6f46085281ab/versions/
c777b0f5-1059-449b-beaa-f003ebc56c34",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-14T15:42:09.059Z",
            "LatestVersion": "c777b0f5-1059-449b-beaa-f003ebc56c34",
            "CreationTimestamp": "2019-06-14T15:42:09.059Z",
            "Id": "50f3274c-3f0a-4f57-b114-6f46085281ab",
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/devices/50f3274c-3f0a-4f57-b114-6f46085281ab"
        },
        {
```

```
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/e01951c9-6134-479a-969a-1a15cac11c40/
versions/514d57aa-4ee6-401c-9fac-938a9f7a51e5",
            "Name": "TestDeviceDefinition",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-04-16T23:17:43.245Z",
            "LatestVersion": "514d57aa-4ee6-401c-9fac-938a9f7a51e5",
            "CreationTimestamp": "2019-04-16T23:17:43.245Z",
            "Id": "e01951c9-6134-479a-969a-1a15cac11c40",
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/devices/e01951c9-6134-479a-969a-1a15cac11c40"
        },
        {
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd/
versions/83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
            "Name": "TemperatureSensors",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-09-10T00:19:03.698Z",
            "LatestVersion": "83c13984-6fed-447e-84d5-5b8aa45d5f71",
            "CreationTimestamp": "2019-09-11T00:11:06.197Z",
            "Id": "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd",
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/devices/f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeviceDefinitions。

list-function-definition-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-function-definition-versions`。

AWS CLI

列出 Lambda 函式的版本

下列 `list-function-definition-versions` 範例顯示指定之 Lambda 函式所有版本的清單。您可以使用 `list-function-definitions` 命令來取得 ID。

```
aws greengrass list-function-definition-versions \
    --function-definition-id "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85"
```

輸出：

```
{
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:04:30.776Z",
            "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
            "Version": "9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/9b08df77-26f2-4c29-93d2-769715edcfec",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:02:44.087Z",
            "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
            "Version": "9b08df77-26f2-4c29-93d2-769715edcfec"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/4236239f-94f7-4b90-a2f8-2a24c829d21e",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:01:42.284Z",
            "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
            "Version": "4236239f-94f7-4b90-a2f8-2a24c829d21e"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/343408bb-549a-4fbe-b043-853643179a39",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.431Z",
            "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
            "Version": "343408bb-549a-4fbe-b043-853643179a39"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFunctionDefinitionVersions。

list-function-definitions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-function-definitions。

AWS CLI

列出 Lambda 函式

下列list-function-definitions範例列出為 AWS 您的帳戶定義的所有 Lambda 函數。

```
aws greengrass list-function-definitions
```

輸出：

```
{
    "Definitions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/functions/017970a5-8952-46dd-b1c1-020b3ae8e960",
            "CreationTimestamp": "2018-10-17T04:30:32.884Z",
            "Id": "017970a5-8952-46dd-b1c1-020b3ae8e960",
            "LastUpdatedTimestamp": "2018-10-17T04:30:32.884Z",
            "LatestVersion": "4380b302-790d-4ed8-92bf-02e88afecb15",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/017970a5-8952-46dd-b1c1-020b3ae8e960/
versions/4380b302-790d-4ed8-92bf-02e88afecb15"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.431Z",
            "Id": "063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.431Z",
            "LatestVersion": "9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/063f5d1a-1dd1-40b4-9b51-56f8993d0f85/
versions/9748fda7-1589-4fcc-ac94-f5559e88678b"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/functions/6598e653-a262-440c-9967-e2697f64da7b",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:24:16.123Z",
            "Id": "6598e653-a262-440c-9967-e2697f64da7b",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:24:16.123Z",
            "LatestVersion": "38bc6ccd-98a2-4ce7-997e-16c84748fae4",
```

```
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/6598e653-a262-440c-9967-e2697f64da7b/
versions/38bc6ccd-98a2-4ce7-997e-16c84748fae4"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/functions/c668df84-fad2-491b-95f4-655d2cad7885",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:14:17.784Z",
            "Id": "c668df84-fad2-491b-95f4-655d2cad7885",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:14:17.784Z",
            "LatestVersion": "37dd68c4-a64f-40ba-aa13-71fecc3ebded",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/functions/c668df84-fad2-491b-95f4-655d2cad7885/
versions/37dd68c4-a64f-40ba-aa13-71fecc3ebded"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFunctionDefinitions。

`list-group-certificate-authorities`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-group-certificate-authorities`。

AWS CLI

列出群組的目前 CA

下列 `list-group-certificate-authorities` 範例列出指定之 Greengrass 群組的目前憑證認證機構 (CA)。

```
aws greengrass list-group-certificate-authorities \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"
```

輸出：

```
{
    "GroupCertificateAuthorities": [
        {
            "GroupCertificateAuthorityArn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:/greengrass/groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/
```

```
certificateauthorities/
f0430e1736ea8ed30cc5d5de9af67a7e3586bad9ae4d89c2a44163f65fdd8cf6",
            "GroupCertificateAuthorityId":
 "f0430e1736ea8ed30cc5d5de9af67a7e3586bad9ae4d89c2a44163f65fdd8cf6"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroupCertificateAuthorities。

list-group-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-group-versions。

AWS CLI

列出 Greengrass 群組的版本

下列 list-group-versions 範例列出 Greengrass 群組的版本。

```
aws greengrass list-group-versions \
    --group-id "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731"
```

輸出：

```
{
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/115136b3-cfd7-4462-
b77f-8741a4b00e5e",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:04:30.915Z",
            "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "Version": "115136b3-cfd7-4462-b77f-8741a4b00e5e"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/4340669d-
d14d-44e3-920c-46c928750750",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.663Z",
            "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "Version": "4340669d-d14d-44e3-920c-46c928750750"
```

```
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/
versions/1b06e099-2d5b-4f10-91b9-78c4e060f5da",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:02:44.189Z",
            "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "Version": "1b06e099-2d5b-4f10-91b9-78c4e060f5da"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/2d3f27f1-3b43-4554-
ab7a-73ec30477efe",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:01:42.401Z",
            "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "Version": "2d3f27f1-3b43-4554-ab7a-73ec30477efe"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/d20f7ae9-3444-4c1c-b025-
e2ede23cdd31",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.457Z",
            "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "Version": "d20f7ae9-3444-4c1c-b025-e2ede23cdd31"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroupVersions。

`list-groups`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-groups`。

AWS CLI

列出 Greengrass 群組

下列`list-groups`範例列出您 AWS 帳戶中定義的所有 Greengrass 群組。

```
aws greengrass list-groups
```

輸出：

```
{
    "Groups": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.457Z",
            "Id": "1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T16:21:21.457Z",
            "LatestVersion": "115136b3-cfd7-4462-b77f-8741a4b00e5e",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731/versions/115136b3-cfd7-4462-
b77f-8741a4b00e5e",
            "Name": "GGGroup4Pi3"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1402daf9-71cf-4cfe-8be0-d5e80526d0d8",
            "CreationTimestamp": "2018-10-31T21:52:46.603Z",
            "Id": "1402daf9-71cf-4cfe-8be0-d5e80526d0d8",
            "LastUpdatedTimestamp": "2018-10-31T21:52:46.603Z",
            "LatestVersion": "749af901-60ab-456f-a096-91b12d983c29",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/1402daf9-71cf-4cfe-8be0-d5e80526d0d8/versions/749af901-60ab-456f-
a096-91b12d983c29",
            "Name": "MyTestGroup"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/504b5c8d-bbed-4635-aff1-48ec5b586db5",
            "CreationTimestamp": "2018-12-31T21:39:36.771Z",
            "Id": "504b5c8d-bbed-4635-aff1-48ec5b586db5",
            "LastUpdatedTimestamp": "2018-12-31T21:39:36.771Z",
            "LatestVersion": "46911e8e-f9bc-4898-8b63-59c7653636ec",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/504b5c8d-bbed-4635-aff1-48ec5b586db5/versions/46911e8e-
f9bc-4898-8b63-59c7653636ec",
            "Name": "smp-ggrass-group"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroups。

list-logger-definition-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-logger-definition-versions。

AWS CLI

取得記錄器定義的版本清單

下列 list-logger-definition-versions 範例會取得指定記錄器定義之所有版本的清單。

```
aws greengrass list-logger-definition-versions \
    --logger-definition-id "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23"
```

輸出：

```
{
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23/versions/5e3f6f64-
a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073",
            "CreationTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.866Z",
            "Id": "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
            "Version": "5e3f6f64-a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23/versions/3ec6d3af-eb85-48f9-
a16d-1c795fe696d7",
            "CreationTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.809Z",
            "Id": "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
            "Version": "3ec6d3af-eb85-48f9-a16d-1c795fe696d7"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListLoggerDefinitionVersions。

list-logger-definitions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-logger-definitions。

AWS CLI

取得記錄器定義的清單

下列list-logger-definitions範例列出您 AWS 帳戶的所有記錄器定義。

```
aws greengrass list-logger-definitions
```

輸出：

```
{
    "Definitions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
            "CreationTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.809Z",
            "Id": "49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-05-08T16:10:13.809Z",
            "LatestVersion": "5e3f6f64-a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/loggers/49eeeb66-f1d3-4e34-86e3-3617262abf23/
versions/5e3f6f64-a565-491e-8de0-3c0d8e0f2073"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListLoggerDefinitions。

list-resource-definition-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resource-definition-versions。

AWS CLI

列出資源定義的版本

下列 list-resource-definition-versions 範例列出指定之 Greengrass 資源的版本。

```
aws greengrass list-resource-definition-versions \
    --resource-definition-id "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658"
```

輸出：

```
{
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658/
versions/26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be",
            "CreationTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.392Z",
            "Id": "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
            "Version": "26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658/
versions/432d92f6-12de-4ec9-a704-619a942a62aa",
            "CreationTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.261Z",
            "Id": "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
            "Version": "432d92f6-12de-4ec9-a704-619a942a62aa"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceDefinitionVersions。

`list-resource-definitions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resource-definitions`。

AWS CLI

列出定義的資源

下列`list-resource-definitions`範例列出為 AWS IoT Greengrass 定義的要使用的資源。

```
aws greengrass list-resource-definitions
```

輸出：

```
{
    "Definitions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
```

```
            "CreationTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.261Z",
            "Id": "ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T16:40:59.261Z",
            "LatestVersion": "26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658/
versions/26e8829a-491a-464d-9c87-664bf6f6f2be"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/resources/c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38",
            "CreationTimestamp": "2019-06-19T21:51:28.212Z",
            "Id": "c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-19T21:51:28.212Z",
            "LatestVersion": "a5f94d0b-f6bc-40f4-bb78-7a1c5fe13ba1",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/resources/c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38/versions/
a5f94d0b-f6bc-40f4-bb78-7a1c5fe13ba1",
            "Name": "MyGreengrassResources"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceDefinitions。

list-subscription-definition-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-subscription-definition-versions。

AWS CLI

列出訂閱定義的版本

下列 list-subscription-definition-versions 範例列出指定之訂閱的所有版本。您可以使用 list-subscription-definitions 命令來查詢訂閱 ID。

```
aws greengrass list-subscription-definition-versions \
    --subscription-definition-id "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152"
```

輸出：

```
{
```

```
    "Versions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152/
versions/88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.499Z",
            "Id": "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
            "Version": "88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152/versions/7e320ba3-
c369-4069-a2f0-90acb7f219d6",
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.392Z",
            "Id": "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
            "Version": "7e320ba3-c369-4069-a2f0-90acb7f219d6"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSubscriptionDefinitionVersions。

`list-subscription-definitions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-subscription-definitions`。

AWS CLI

取得訂閱定義清單

下列`list-subscription-definitions`範例列出您 AWS 帳戶中定義的所有 AWS IoT Greengrass 訂閱。

```
aws greengrass list-subscription-definitions
```

輸出：

```
{
    "Definitions": [
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
```

```
            "CreationTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.392Z",
            "Id": "70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152",
            "LastUpdatedTimestamp": "2019-06-18T17:03:52.392Z",
            "LatestVersion": "88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/subscriptions/70e49321-83d5-45d2-bc09-81f4917ae152/
versions/88ae8699-12ac-4663-ba3f-4d7f0519140b"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/subscriptions/cd6f1c37-d9a4-4e90-be94-01a7404f5967",
            "CreationTimestamp": "2018-10-18T15:45:34.024Z",
            "Id": "cd6f1c37-d9a4-4e90-be94-01a7404f5967",
            "LastUpdatedTimestamp": "2018-10-18T15:45:34.024Z",
            "LatestVersion": "d1cf8fac-284f-4f6a-98fe-a2d36d089373",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/subscriptions/cd6f1c37-d9a4-4e90-be94-01a7404f5967/versions/
d1cf8fac-284f-4f6a-98fe-a2d36d089373"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/subscriptions/fa81bc84-3f59-4377-a84b-5d0134da359b",
            "CreationTimestamp": "2018-10-22T17:09:31.429Z",
            "Id": "fa81bc84-3f59-4377-a84b-5d0134da359b",
            "LastUpdatedTimestamp": "2018-10-22T17:09:31.429Z",
            "LatestVersion": "086d1b08-b25a-477c-a16f-6f9b3a9c295a",
            "LatestVersionArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/definition/subscriptions/fa81bc84-3f59-4377-a84b-5d0134da359b/
versions/086d1b08-b25a-477c-a16f-6f9b3a9c295a"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSubscriptionDefinitions。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出連接至資源的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出連接至指定資源的標籤及其值。

```
aws greengrass list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658"
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "ResourceSubType": "USB",
        "ResourceType": "Device"
    }
}
```

如需群組的詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的標記您的 Greengrass 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

reset-deployments

以下程式碼範例顯示如何使用 `reset-deployments`。

AWS CLI

清除 Greengrass 群組的部署資訊

下列 `reset-deployments` 範例會清除指定之 Greengrass 群組的部署資訊。當您新增 `--force` option 時，部署資訊會重設，不需等待核心裝置回應。

```
aws greengrass reset-deployments \
    --group-id "1402daf9-71cf-4cfe-8be0-d5e80526d0d8" \
    --force
```

輸出：

```
{
    "DeploymentArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/
greengrass/groups/1402daf9-71cf-4cfe-8be0-d5e80526d0d8/
deployments/7dd4e356-9882-46a3-9e28-6d21900c011a",
    "DeploymentId": "7dd4e356-9882-46a3-9e28-6d21900c011a"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的重設部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetDeployments。

start-bulk-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 start-bulk-deployment。

AWS CLI

啟動大量部署作業

下列 start-bulk-deployment 範例使用存放在 S3 儲存貯體中的檔案，來指定要部署的群組，以啟動大量部署作業。

```
aws greengrass start-bulk-deployment \
    --cli-input-json "{\"InputFileUri\":\"https://gg-group-deployment1.s3-us-
west-2.amazonaws.com/MyBulkDeploymentInputFile.txt\", \"ExecutionRoleArn\":
\"arn:aws:iam::123456789012:role/ggCreateDeploymentRole\",\"AmznClientToken\":
\"yourAmazonClientToken\"}"
```

輸出：

```
{
    "BulkDeploymentArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
bulk/deployments/870fb41b-6288-4e0c-bc76-a7ba4b4d3267",
    "BulkDeploymentId": "870fb41b-6288-4e0c-bc76-a7ba4b4d3267"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的為群組建立大量部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartBulkDeployment。

stop-bulk-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-bulk-deployment。

AWS CLI

停止大量部署

下列 stop-bulk-deployment 範例會停止指定的大量部署。如果您嘗試停止已完成的大量部署，您會收到錯誤：InvalidInputException: Cannot change state of finished execution.

```
aws greengrass stop-bulk-deployment \
    --bulk-deployment-id "870fb41b-6288-4e0c-bc76-a7ba4b4d3267"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的為群組建立大量部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopBulkDeployment。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤套用至資源

下列 tag-resource 範例會將兩個標籤 ResourceType 和 ResourceSubType 套用至指定的 Greengrass 資源。此作業可以同時新增標籤和值，或更新現有標籤的值。請使用 untag-resource 命令移除標籤。

```
aws greengrass tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
definition/resources/ad8c101d-8109-4b0e-b97d-9cc5802ab658" \
    --tags "ResourceType=Device,ResourceSubType=USB"
```

此命令不會產生輸出。

如需群組的詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的標記您的 Greengrass 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從資源移除標籤及其值

下列 untag-resource 範例會從指定的 Greengrass 群組，移除金鑰為 Category 的標籤。如果指定的資源中不存在金鑰 Category，則不會傳回錯誤。

```
aws greengrass untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/1013db12-8b58-45ff-acc7-704248f66731" \
    --tag-keys "Category"
```

此命令不會產生輸出。

如需群組的詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的標記您的 Greengrass 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-connectivity-info

以下程式碼範例顯示如何使用 update-connectivity-info。

AWS CLI

更新 Greengrass 核心的連線資訊

下列 update-connectivity-info 範例會變更裝置可用來連線至指定之 Greengrass 核心的端點。連線資訊是 IP 位址或網域名稱的清單，其中包含對應的連接埠號碼，和選用的客戶定義中繼資料。當本機網路變更時，您可能需要更新連線資訊。

```
aws greengrass update-connectivity-info \
    --thing-name "MyGroup_Core" \
    --connectivity-info "[{\"Metadata\":\"\",\"PortNumber\":8883,\"HostAddress\":
\"127.0.0.1\",\"Id\":\"localhost_127.0.0.1_0\"},{\"Metadata\":\"\",\"PortNumber
\":8883,\"HostAddress\":\"192.168.1.3\",\"Id\":\"localIP_192.168.1.3\"}]"
```

輸出：

```
{
    "Version": "312de337-59af-4cf9-a278-2a23bd39c300"
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateConnectivityInfo。

update-connector-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 update-connector-definition。

AWS CLI

更新連接器定義的名稱

下列 update-connector-definition 範例會更新指定之連接器定義的名稱。如果您想要更新連接器的詳細資訊，請使用 create-connector-definition-version 命令建立新的版本。

```
aws greengrass update-connector-definition \
    --connector-definition-id "55d0052b-0d7d-44d6-b56f-21867215e118" \
    --name "GreengrassConnectors2019"
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的使用連接器整合服務和通訊協定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateConnectorDefinition。

update-core-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 update-core-definition。

AWS CLI

更新核心定義

下列 update-core-definition 範例會變更指定之核心定義的名稱。您只能更新核心定義的 name 屬性。

```
aws greengrass update-core-definition \
    --core-definition-id "582efe12-b05a-409e-9a24-a2ba1bcc4a12" \
    --name "MyCoreDevices"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass 開發人員指南中的設定 AWS IoT Greengrass 核心。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCoreDefinition。

update-device-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 update-device-definition。

AWS CLI

更新裝置定義

下列 update-device-definition 範例會變更指定裝置定義的名稱。您只能更新裝置定義的 name 屬性。

```
aws greengrass update-device-definition \
    --device-definition-id "f9ba083d-5ad4-4534-9f86-026a45df1ccd" \
    --name "TemperatureSensors"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDeviceDefinition。

update-function-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 update-function-definition。

AWS CLI

更新函數定義的名稱

下列 update-function-definition 範例會更新指定之函數定義的名稱。如果您想要更新函數的詳細資訊，請使用 create-function-definition-version 命令建立新的版本。

```
aws greengrass update-function-definition \
    --function-definition-id "e47952bd-dea9-4e2c-a7e1-37bbe8807f46" \
    --name ObsoleteFunction
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的執行本機 Lambda 函式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFunctionDefinition。

update-group-certificate-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-group-certificate-configuration。

AWS CLI

更新群組憑證的到期時間

下列 update-group-certificate-configuration 範例會為指定群組所產生的憑證，設定 10 天的到期時間。

```
aws greengrass update-group-certificate-configuration \
    --group-id "8eaadd72-ce4b-4f15-892a-0cc4f3a343f1" \
    --certificate-expiry-in-milliseconds 864000000
```

輸出：

```
{
    "CertificateExpiryInMilliseconds": 864000000,
    "CertificateAuthorityExpiryInMilliseconds": 2524607999000,
    "GroupId": "8eaadd72-ce4b-4f15-892a-0cc4f3a343f1"
}
```

如需群組的詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的 AWS IoT Greengrass 安全性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGroupCertificateConfiguration。

update-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-group。

AWS CLI

更新群組名稱

下列 update-group範例會更新指定之 Greengrass 群組的名稱。如果您想要更新群組的詳細資訊，請使用 create-group-version 命令建立新的版本。

```
aws greengrass update-group \
    --group-id "1402daf9-71cf-4cfe-8be0-d5e80526d0d8" \
    --name TestGroup4of6
```

如需詳細資訊，請參閱 IoT Greengrass 開發人員指南中的 Configure AWS IoT Greengrass on AWS IoT。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGroup。

update-logger-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 update-logger-definition。

AWS CLI

更新記錄器定義

下列 update-logger-definition 範例會變更指定記錄器定義的名稱。您只能更新記錄器定義的 name 屬性。

```
aws greengrass update-logger-definition \
    --logger-definition-id "a454b62a-5d56-4ca9-bdc4-8254e1662cb0" \
    --name "LoggingConfigsForSensors"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass 開發人員指南中的使用 IoT Greengrass 日誌進行監控。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLoggerDefinition。

update-resource-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 update-resource-definition。

AWS CLI

更新資源定義的名稱

下列 update-resource-definition 範例會更新指定之資源定義的名稱。如果您想要變更資源的詳細資訊，請使用 create-resource-definition-version 命令建立新的版本。

```
aws greengrass update-resource-definition \
    --resource-definition-id "c8bb9ebc-c3fd-40a4-9c6a-568d75569d38" \
    --name GreengrassConnectorResources
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的使用 Lambda 函式和連接器存取本機資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateResourceDefinition。

update-subscription-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 update-subscription-definition。

AWS CLI

更新訂閱定義的名稱

下列 update-subscription-definition 範例會更新指定之訂閱定義的名稱。如果您想要變更訂閱的詳細資訊，請使用 create-subscription-definition-version 命令建立新的版本。

```
aws greengrass update-subscription-definition \
    --subscription-definition-id "fa81bc84-3f59-4377-a84b-5d0134da359b" \
    --name "ObsoleteSubscription"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱指南中的標題。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSubscriptionDefinition。

update-thing-runtime-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-thing-runtime-configuration。

AWS CLI

在 Greengrass 核心的執行時期組態中開啟遙測

下列 update-thing-runtime-configuration 範例會更新 Greengrass 核心的執行時期組態，以開啟遙測。

```
aws greengrass update-thing-runtime-configuration \
    --thing-name SampleGreengrassCore \
```

```
    --telemetry-configuration {\"Telemetry\":\"On\"}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass 開發人員指南》中的設定遙測設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateThingRuntimeConfiguration。

AWS IoT Greengrass V2 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS IoT Greengrass V2。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-service-role-to-account`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-service-role-to-account`。

AWS CLI

將 Greengrass 服務角色與 AWS 您的帳戶建立關聯

下列`associate-service-role-to-account`範例會將服務角色與 AWS 帳戶的 AWS IoT Greengrass 建立關聯。

```
aws greengrassv2 associate-service-role-to-account \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/Greengrass_ServiceRole
```

輸出：

```
{
    "associatedAt": "2022-01-19T19:21:53Z"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的 Greengrass 服務角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateServiceRoleToAccount。

batch-associate-client-device-with-core-device

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-associate-client-device-with-core-device。

AWS CLI

為用戶端裝置與核心裝置建立關聯

下列 batch-associate-client-device-with-core-device 範例會為兩個用戶端裝置與核心裝置建立關聯。

```
aws greengrassv2 batch-associate-client-device-with-core-device \
  --core-device-thing-name MyGreengrassCore \
  --entries thingName=MyClientDevice1 thingName=MyClientDevice2
```

輸出：

```
{
    "errorEntries": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的與本機 IoT 裝置互動。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchAssociateClientDeviceWithCoreDevice。

batch-disassociate-client-device-from-core-device

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-disassociate-client-device-from-core-device。

AWS CLI

取消用戶端裝置與核心裝置的關聯

下列 batch-disassociate-client-device-from-core-device 範例會取消兩個用戶端裝置與核心裝置的關聯。

```
aws greengrassv2 batch-disassociate-client-device-from-core-device \
  --core-device-thing-name MyGreengrassCore \
  --entries thingName=MyClientDevice1 thingName=MyClientDevice2
```

輸出：

```
{
    "errorEntries": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的與本機 IoT 裝置互動。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDisassociateClientDeviceFromCoreDevice。

cancel-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-deployment。

AWS CLI

取消部署

下列 cancel-deployment 範例會停止持續部署至物件群組。

```
aws greengrassv2 cancel-deployment \
    --deployment-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "message": "SUCCESS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的取消部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelDeployment。

create-component-version

以下程式碼範例顯示如何使用 create-component-version。

AWS CLI

範例 1：從配方建立元件版本

下列 create-component-version 範例會從配方檔案建立 Hello World 元件的版本。

```
aws greengrassv2 create-component-version \
    --inline-recipe fileb://com.example.HelloWorld-1.0.0.json
```

com.example.HelloWorld-1.0.0.json 的內容：

```
{
    "RecipeFormatVersion": "2020-01-25",
    "ComponentName": "com.example.HelloWorld",
    "ComponentVersion": "1.0.0",
    "ComponentDescription": "My first AWS IoT Greengrass component.",
    "ComponentPublisher": "Amazon",
    "ComponentConfiguration": {
        "DefaultConfiguration": {
            "Message": "world"
        }
    },
    "Manifests": [
        {
            "Platform": {
                "os": "linux"
            },
            "Lifecycle": {
                "Run": "echo 'Hello {configuration:/Message}'"
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0",
    "componentName": "com.example.HelloWorld",
    "componentVersion": "1.0.0",
    "creationTimestamp": "2021-01-07T16:24:33.650000-08:00",
    "status": {
```

```
        "componentState": "REQUESTED",
        "message": "NONE",
        "errors": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的建立自訂元件和上傳要部署的元件。

範例 2：從 AWS Lambda 函數建立元件版本

下列create-component-version範例會從 AWS Lambda 函數建立 Hello World 元件的版本。

```
aws greengrassv2 create-component-version \
    --cli-input-json file://lambda-function-component.json
```

lambda-function-component.json 的內容：

```
{
    "lambdaFunction": {
        "lambdaArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:HelloWorldPythonLambda:1",
        "componentName": "com.example.HelloWorld",
        "componentVersion": "1.0.0",
        "componentLambdaParameters": {
            "eventSources": [
                {
                    "topic": "hello/world/+",
                    "type": "IOT_CORE"
                }
            ]
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0",
    "componentName": "com.example.HelloWorld",
    "componentVersion": "1.0.0",
    "creationTimestamp": "2021-01-07T17:05:27.347000-08:00",
```

```
    "status": {
        "componentState": "REQUESTED",
        "message": "NONE",
        "errors": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南中的執行 AWS Lambda 函數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateComponentVersion。

create-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 create-deployment。

AWS CLI

範例 1：建立部署

下列create-deployment範例會將 AWS IoT Greengrass 命令列界面部署至核心裝置。

```
aws greengrassv2 create-deployment \
    --cli-input-json file://cli-deployment.json
```

cli-deployment.json 的內容：

```
{
    "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyGreengrassCore",
    "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCore",
    "components": {
        "aws.greengrass.Cli": {
            "componentVersion": "2.0.3"
        }
    },
    "deploymentPolicies": {
        "failureHandlingPolicy": "DO_NOTHING",
        "componentUpdatePolicy": {
            "timeoutInSeconds": 60,
            "action": "NOTIFY_COMPONENTS"
        },
        "configurationValidationPolicy": {
            "timeoutInSeconds": 60
        }
```

```
    },
    "iotJobConfiguration": {}
}
```

輸出：

```
{
    "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的建立部署。

範例 2：建立更新元件組態的部署

下列create-deployment範例會將 AWS IoT Greengrass 核元件部署至一組核心裝置。此部署會針對核心元件套用下列組態更新：

將目標裝置的代理設定重設為其預設無代理設定。將目標裝置的 MQTT 設定重設為其預設值。為核心 JVM 設定 JVM 選項。設定核心的記錄層級。

```
aws greengrassv2 create-deployment \
    --cli-input-json file://nucleus-deployment.json
```

nucleus-deployment.json 的內容：

```
{
    "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
MyGreengrassCoreGroup",
    "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCoreGroup",
    "components": {
        "aws.greengrass.Nucleus": {
            "componentVersion": "2.0.3",
            "configurationUpdate": {
                "reset": [
                    "/networkProxy",
                    "/mqtt"
                ],
                "merge": "{\"jvmOptions\":\"-Xmx64m\",\"logging\":{\"level\":\"WARN
\"}}"
            }
        }
    },
```

```
    "deploymentPolicies": {
        "failureHandlingPolicy": "ROLLBACK",
        "componentUpdatePolicy": {
            "timeoutInSeconds": 60,
            "action": "NOTIFY_COMPONENTS"
        },
        "configurationValidationPolicy": {
            "timeoutInSeconds": 60
        }
    },
    "iotJobConfiguration": {}
}
```

輸出：

```
{
    "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "iotJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "iotJobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE22222"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的建立部署和上傳元件組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDeployment。

delete-component

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-component。

AWS CLI

刪除元件版本

下列 delete-component 範例會刪除 Hello World 元件。

```
aws greengrassv2 delete-component \
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的管理元件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteComponent。

delete-core-device

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-core-device。

AWS CLI

刪除核心裝置

下列delete-core-device範例會刪除 an AWS IoT Greengrass 核心裝置。

```
aws greengrassv2 delete-core-device \
    --core-device-thing-name MyGreengrassCore
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南中的解除安裝 IoT Greengrass Core 軟體。 AWS IoT V2

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCoreDevice。

describe-component

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-component。

AWS CLI

描述元件版本

下列 describe-component 範例描述 Hello World 元件。

```
aws greengrassv2 describe-component \
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0",
    "componentName": "com.example.HelloWorld",
```

```
    "componentVersion": "1.0.0",
    "creationTimestamp": "2021-01-07T17:12:11.133000-08:00",
    "publisher": "Amazon",
    "description": "My first AWS IoT Greengrass component.",
    "status": {
        "componentState": "DEPLOYABLE",
        "message": "NONE",
        "errors": {}
    },
    "platforms": [
        {
            "attributes": {
                "os": "linux"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的管理元件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeComponent。

`disassociate-service-role-from-account`

以下程式碼範例顯示如何使用 `disassociate-service-role-from-account`。

AWS CLI

取消 Greengrass 服務角色與 AWS 帳戶的關聯

下列`disassociate-service-role-from-account`範例會取消 Greengrass 服務角色與 AWS 帳戶的 AWS IoT Greengrass 的關聯。

```
aws greengrassv2 disassociate-service-role-from-account
```

輸出：

```
{
    "disassociatedAt": "2022-01-19T19:26:09Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的 Greengrass 服務角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateServiceRoleFromAccount。

get-component-version-artifact

以下程式碼範例顯示如何使用 get-component-version-artifact。

AWS CLI

取得 URL 以下載元件成品

下列 get-component-version-artifact 範例會取得 URL 以下載本機偵錯主控台元件的 JAR 檔案。

```
aws greengrassv2 get-component-version-artifact \
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:aws:components:aws.greengrass.LocalDebugConsole:versions:2.0.3 \
    --artifact-name "Uvt6ZEzQ9TKiAuLbfXBX_APdY0TWks3uc46tHFHTzBM=/
aws.greengrass.LocalDebugConsole.jar"
```

輸出：

```
{
    "preSignedUrl": "https://evergreencomponentmanageme-
artifactbucket7410c9ef-g18n1iya8kwr.s3.us-west-2.amazonaws.com/public/
aws.greengrass.LocalDebugConsole/2.0.3/s3/ggv2-component-releases-prod-pdx/
EvergreenHttpDebugView/2ffc496ba41b39568968b22c582b4714a937193ee7687a45527238e696672521/
aws.greengrass.LocalDebugConsole/aws.greengrass.LocalDebugConsole.jar?X-Amz-
Security-Token=KwfLKSdEXAMPLE..."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的管理元件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetComponentVersionArtifact。

get-component

以下程式碼範例顯示如何使用 get-component。

AWS CLI

範例 1：下載 YAML 格式 (Linux、macOS 或 Unix) 的元件配方

下列 get-component 範例會將 Hello World 元件的配方下載到 YAML 格式檔案。此命令會執行下列動作：

使用 --output 和 --query 參數來控制命令的輸出。這些參數會從命令的輸出擷取配方 Blob。如需有關控制輸出的詳細資訊，請參閱《AWS Command Line Interface 使用者指南》中的控制命令輸出。使用 base64 公用程式。此公用程式會將解壓縮的 Blob 解碼為原始文字。成功的 get-component 命令傳回的 Blob 是 base64 編碼文字。您必須解碼此 Blob，以取得原始文字。將解碼的文字儲存至檔案。命令 (> com.example.HelloWorld-1.0.0.json) 的最終區段會將解碼的文字儲存至檔案。

```
aws greengrassv2 get-component \
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0 \
    --recipe-output-format YAML \
    --query recipe \
    --output text | base64 --decode > com.example.HelloWorld-1.0.0.json
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的管理元件。

範例 2：下載 YAML 格式 (Windows CMD) 的元件配方

下列 get-component 範例會將 Hello World 元件的配方下載到 YAML 格式檔案。此命令使用 certutil 公用程式。

```
aws greengrassv2 get-component ^
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:675946970638:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0 ^
    --recipe-output-format YAML ^
    --query recipe ^
    --output text > com.example.HelloWorld-1.0.0.yaml.b64

certutil -
decode com.example.HelloWorld-1.0.0.yaml.b64 com.example.HelloWorld-1.0.0.yaml
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的管理元件。

範例 3：下載 YAML 格式 (Windows PowerShell) 的元件配方

下列 get-component 範例會將 Hello World 元件的配方下載到 YAML 格式檔案。此命令使用 certutil 公用程式。

```
aws greengrassv2 get-component `
```

```
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:675946970638:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0 `
    --recipe-output-format YAML `
    --query recipe `
    --output text > com.example.HelloWorld-1.0.0.yaml.b64

certutil -
decode com.example.HelloWorld-1.0.0.yaml.b64 com.example.HelloWorld-1.0.0.yaml
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的管理元件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetComponent。

get-connectivity-info

以下程式碼範例顯示如何使用 get-connectivity-info。

AWS CLI

取得 Greengrass 核心裝置的連線資訊

下列 get-connectivity-info 範例會取得 Greengrass 核心裝置的連線資訊。用戶端裝置會使用此資訊來連線至在此核心裝置上執行的 MQTT 代理程式。

```
aws greengrassv2 get-connectivity-info \
    --thing-name MyGreengrassCore
```

輸出：

```
{
    "connectivityInfo": [
        {
            "id": "localIP_192.0.2.0",
            "hostAddress": "192.0.2.0",
            "portNumber": 8883
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的管理核心裝置端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConnectivityInfo。

get-core-device

以下程式碼範例顯示如何使用 get-core-device。

AWS CLI

取得核心裝置

下列get-core-device範例取得有關 an AWS IoT Greengrass 核心裝置的資訊。

```
aws greengrassv2 get-core-device \
    --core-device-thing-name MyGreengrassCore
```

輸出：

```
{
    "coreDeviceThingName": "MyGreengrassCore",
    "coreVersion": "2.0.3",
    "platform": "linux",
    "architecture": "amd64",
    "status": "HEALTHY",
    "lastStatusUpdateTimestamp": "2021-01-08T04:57:58.838000-08:00",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的檢查核心裝置狀態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCoreDevice。

get-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployment。

AWS CLI

取得部署

下列get-deployment範例取得 AWS IoT Greengrass 核元件部署至一組核心裝置的相關資訊。

```
aws greengrassv2 get-deployment \
    --deployment-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
MyGreengrassCoreGroup",
    "revisionId": "14",
    "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCoreGroup",
    "deploymentStatus": "ACTIVE",
    "iotJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "iotJobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE22222",
    "components": {
        "aws.greengrass.Nucleus": {
            "componentVersion": "2.0.3",
            "configurationUpdate": {
                "merge": "{\"jvmOptions\":\"-Xmx64m\",\"logging\":{\"level\":\"WARN
\"}}",
                "reset": [
                    "/networkProxy",
                    "/mqtt"
                ]
            }
        }
    },
    "deploymentPolicies": {
        "failureHandlingPolicy": "ROLLBACK",
        "componentUpdatePolicy": {
            "timeoutInSeconds": 60,
            "action": "NOTIFY_COMPONENTS"
        },
        "configurationValidationPolicy": {
            "timeoutInSeconds": 60
        }
    },
    "iotJobConfiguration": {},
    "creationTimestamp": "2021-01-07T17:21:20.691000-08:00",
    "isLatestForTarget": false,
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的將元件部署至裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeployment。

get-service-role-for-account

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-role-for-account。

AWS CLI

取得您 AWS 帳戶的 Greengrass 服務角色

下列get-service-role-for-account範例會取得與您 AWS 帳戶 AWS IoT Greengrass 相關聯的服務角色。

```
aws greengrassv2 get-service-role-for-account
```

輸出：

```
{
    "associatedAt": "2022-01-19T19:21:53Z",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/Greengrass_ServiceRole"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的 Greengrass 服務角色。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceRoleForAccount。

list-client-devices-associated-with-core-device

以下程式碼範例顯示如何使用 list-client-devices-associated-with-core-device。

AWS CLI

列出與核心裝置相關聯的用戶端裝置

下列 list-client-devices-associated-with-core-device 範例列出與核心裝置相關聯的所有用戶端裝置。

```
aws greengrassv2 list-client-devices-associated-with-core-device \
  --core-device-thing-name MyTestGreengrassCore
```

輸出：

```
{
    "associatedClientDevices": [
```

```
        {
            "thingName": "MyClientDevice2",
            "associationTimestamp": "2021-07-12T16:33:55.843000-07:00"
        },
        {
            "thingName": "MyClientDevice1",
            "associationTimestamp": "2021-07-12T16:33:55.843000-07:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的與本機 IoT 裝置互動。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListClientDevicesAssociatedWithCoreDevice。

`list-component-versions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-component-versions`。

AWS CLI

列出元件的版本

下列 `list-component-versions` 範例列出 Hello World 元件的所有版本。

```
aws greengrassv2 list-component-versions \
    --arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld
```

輸出：

```
{
    "componentVersions": [
        {
            "componentName": "com.example.HelloWorld",
            "componentVersion": "1.0.1",
            "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.1"
        },
        {
            "componentName": "com.example.HelloWorld",
            "componentVersion": "1.0.0",
```

```
            "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.0"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的管理元件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListComponentVersions。

`list-components`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-components`。

AWS CLI

列出元件

下列`list-components`範例列出您 AWS 帳戶中在目前區域中定義的每個元件及其最新版本。

```
aws greengrassv2 list-components
```

輸出：

```
{
    "components": [
        {
            "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld",
            "componentName": "com.example.HelloWorld",
            "latestVersion": {
                "arn": "arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:components:com.example.HelloWorld:versions:1.0.1",
                "componentVersion": "1.0.1",
                "creationTimestamp": "2021-01-08T16:51:07.352000-08:00",
                "description": "My first AWS IoT Greengrass component.",
                "publisher": "Amazon",
                "platforms": [
                    {
                        "attributes": {
                            "os": "linux"
                        }
                    }
```

```
                ]
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的管理元件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListComponents。

`list-core-devices`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-core-devices`。

AWS CLI

列出核心裝置

下列`list-core-devices`範例列出目前區域中 AWS 您帳戶中的 AWS IoT Greengrass 核心裝置。

```
aws greengrassv2 list-core-devices
```

輸出：

```
{
    "coreDevices": [
        {
            "coreDeviceThingName": "MyGreengrassCore",
            "status": "HEALTHY",
            "lastStatusUpdateTimestamp": "2021-01-08T04:57:58.838000-08:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的檢查核心裝置狀態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCoreDevices。

`list-deployments`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-deployments`。

AWS CLI

列出部署

下列list-deployments範例列出您 AWS 帳戶中在目前區域中定義之每個部署的最新修訂版。

```
aws greengrassv2 list-deployments
```

輸出：

```
{
    "deployments": [
        {
            "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
MyGreengrassCoreGroup",
            "revisionId": "14",
            "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCoreGroup",
            "creationTimestamp": "2021-01-07T17:21:20.691000-08:00",
            "deploymentStatus": "ACTIVE",
            "isLatestForTarget": false
        },
        {
            "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/
MyGreengrassCore",
            "revisionId": "1",
            "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCore",
            "creationTimestamp": "2021-01-06T16:10:42.407000-08:00",
            "deploymentStatus": "COMPLETED",
            "isLatestForTarget": false
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的將元件部署至裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeployments。

list-effective-deployments

以下程式碼範例顯示如何使用 list-effective-deployments。

AWS CLI

列出部署任務

下列`list-effective-deployments`範例列出適用於 an AWS IoT Greengrass 核心裝置的部署。

```
aws greengrassv2 list-effective-deployments \
    --core-device-thing-name MyGreengrassCore
```

輸出：

```
{
    "effectiveDeployments": [
        {
            "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCore",
            "iotJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/
MyGreengrassCore",
            "coreDeviceExecutionStatus": "COMPLETED",
            "reason": "SUCCESSFUL",
            "creationTimestamp": "2021-01-06T16:10:42.442000-08:00",
            "modifiedTimestamp": "2021-01-08T17:21:27.830000-08:00"
        },
        {
            "deploymentId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "deploymentName": "Deployment for MyGreengrassCoreGroup",
            "iotJobId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE44444",
            "iotJobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:job/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE44444",
            "targetArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
MyGreengrassCoreGroup",
            "coreDeviceExecutionStatus": "SUCCEEDED",
            "reason": "SUCCESSFUL",
            "creationTimestamp": "2021-01-07T17:19:20.394000-08:00",
            "modifiedTimestamp": "2021-01-07T17:21:20.721000-08:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的檢查核心裝置狀態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEffectiveDeployments。

`list-installed-components`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-installed-components`。

AWS CLI

列出安裝在核心裝置上的元件

下列`list-installed-components`範例列出安裝在 an AWS IoT Greengrass 核心裝置上的元件。

```
aws greengrassv2 list-installed-components \
    --core-device-thing-name MyGreengrassCore
```

輸出：

```
{
    "installedComponents": [
        {
            "componentName": "aws.greengrass.Cli",
            "componentVersion": "2.0.3",
            "lifecycleState": "RUNNING",
            "isRoot": true
        },
        {
            "componentName": "aws.greengrass.Nucleus",
            "componentVersion": "2.0.3",
            "lifecycleState": "FINISHED",
            "isRoot": true
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的檢查核心裝置狀態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInstalledComponents。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出資源的標籤

下列`list-tags-for-resource`範例列出 an AWS IoT Greengrass 核心裝置的所有標籤。

```
aws greengrassv2 list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:coreDevices:MyGreengrassCore
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "Owner": "richard-roe"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的標記您的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

將標籤加入資源

下列`tag-resource`範例會將擁有者標籤新增至 an AWS IoT Greengrass 核心裝置。您可以使用此標籤，以根據擁有核心裝置者來控制對核心裝置的存取。

```
aws greengrassv2 tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:coreDevices:MyGreengrassCore \
    --tags Owner=richard-roe
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的標記您的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

將標籤從資源中移除

下列untag-resource範例會從 AWS IoT Greengrass 核心裝置移除擁有者標籤。

```
aws iotsitewise untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:coreDevices:MyGreengrassCore \
    --tag-keys Owner
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的標記您的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-connectivity-info

以下程式碼範例顯示如何使用 update-connectivity-info。

AWS CLI

更新 Greengrass 核心裝置的連線資訊

下列 update-connectivity-info 範例會取得 Greengrass 核心裝置的連線資訊。用戶端裝置會使用此資訊來連線至在此核心裝置上執行的 MQTT 代理程式。

```
aws greengrassv2 update-connectivity-info \
    --thing-name MyGreengrassCore \
    --cli-input-json file://core-device-connectivity-info.json
```

core-device-connectivity-info.json 的內容：

```
{
    "connectivityInfo": [
        {
            "hostAddress": "192.0.2.0",
            "portNumber": 8883,
```

```
            "id": "localIP_192.0.2.0"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "version": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Greengrass V2 開發人員指南》中的管理核心裝置端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateConnectivityInfo。

AWS IoT Jobs SDK 發布 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS IoT Jobs SDK 發布。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`describe-job-execution`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-job-execution`。

AWS CLI

取得任務執行的詳細資訊

下列 `describe-job-execution` 範例會擷取指定任務和物件的最新執行詳細資訊。

```
aws iot-jobs-data describe-job-execution \
```

```
    --job-id SampleJob \
    --thing-name MotionSensor1 \
    --endpoint-url https://1234567890abcd.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "execution": {
        "approximateSecondsBeforeTimedOut": 88,
        "executionNumber": 2939653338,
        "jobId": "SampleJob",
        "lastUpdatedAt": 1567701875.743,
        "queuedAt": 1567701902.444,
        "status": "QUEUED",
        "thingName": "MotionSensor1 ",
        "versionNumber": 3
   }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的裝置和任務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeJobExecution。

get-pending-job-executions

以下程式碼範例顯示如何使用 get-pending-job-executions。

AWS CLI

為物件取得所有未處於終端狀態之工作的清單

下列 get-pending-job-executions 範例顯示指定物件未處於終端狀態的所有任務清單。

```
aws iot-jobs-data get-pending-job-executions \
    --thing-name MotionSensor1
    --endpoint-url https://1234567890abcd.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "inProgressJobs": [
    ],
    "queuedJobs": [
```

```
        {
            "executionNumber": 2939653338,
            "jobId": "SampleJob",
            "lastUpdatedAt": 1567701875.743,
            "queuedAt": 1567701902.444,
            "versionNumber": 3
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的裝置和任務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPendingJobExecutions。

start-next-pending-job-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 start-next-pending-job-execution。

AWS CLI

取得與開始物件的下一個待定任務執行

下列 start-next-pending-job-execution 範例會擷取與開始下一個任務執行，其狀態為指定物件的 IN_PROGRESS 或 QUEUED。

```
aws iot-jobs-data start-next-pending-job-execution \
    --thing-name MotionSensor1
    --endpoint-url https://1234567890abcd.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "execution": {
        "approximateSecondsBeforeTimedOut": 88,
        "executionNumber": 2939653338,
        "jobId": "SampleJob",
        "lastUpdatedAt": 1567714853.743,
        "queuedAt": 1567701902.444,
        "startedAt": 1567714871.690,
        "status": "IN_PROGRESS",
        "thingName": "MotionSensor1 ",
        "versionNumber": 3
   }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的裝置和任務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartNextPendingJobExecution。

update-job-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 update-job-execution。

AWS CLI

更新任務執行的狀態

下列 update-job-execution 範例會更新指定任務和物件的狀態。

```
aws iot-jobs-data update-job-execution \
    --job-id SampleJob \
    --thing-name MotionSensor1 \
    --status REMOVED \
    --endpoint-url https://1234567890abcd.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "executionState": {
        "status": "REMOVED",
        "versionNumber": 3
    },
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT 開發人員指南》中的裝置和任務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateJobExecution。

AWS IoT SiteWise 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS IoT SiteWise。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-assets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-assets`。

AWS CLI

將子資產與父資產建立關聯

下列 `associate-assets` 範例會將風力發電機資產與風力發電廠資產建立關聯，其中風力發電機資產模型以階層形式存在於風力發電廠資產模型中。

```
aws iotsitewise associate-assets \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE \
    --hierarchy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE \
    --child-asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的將資產建立關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateAssets。

`batch-associate-project-assets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `batch-associate-project-assets`。

AWS CLI

將資產與專案建立關聯

下列 `batch-associate-project-assets` 範例會將風力發電廠資產與專案建立關聯。

```
aws iotsitewise batch-associate-project-assets \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE \
    --asset-ids a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise Monitor 應用程式指南》中的將資產新增至專案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchAssociateProjectAssets。

batch-disassociate-project-assets

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-disassociate-project-assets。

AWS CLI

將資產與專案取消關聯

下列 batch-disassociate-project-assets 範例會將風力發電廠資產與專案取消關聯。

```
aws iotsitewise batch-disassociate-project-assets \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE \
    --asset-ids a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise Monitor 應用程式指南》中的將資產新增至專案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDisassociateProjectAssets。

batch-put-asset-property-value

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-put-asset-property-value。

AWS CLI

將資料傳送至資產屬性

下列 batch-put-asset-property-value 範例會將電源和溫度資料傳送至屬性別名識別的資產屬性。

```
aws iotsitewise batch-put-asset-property-value \
    --cli-input-json file://batch-put-asset-property-value.json
```

batch-put-asset-property-value.json 的內容：

```
{
```

```
    "entries": [
        {
            "entryId": "1575691200-company-windfarm-3-turbine-7-power",
            "propertyAlias": "company-windfarm-3-turbine-7-power",
            "propertyValues": [
                {
                    "value": {
                        "doubleValue": 4.92
                    },
                    "timestamp": {
                        "timeInSeconds": 1575691200
                    },
                    "quality": "GOOD"
                }
            ]
        },
        {
            "entryId": "1575691200-company-windfarm-3-turbine-7-temperature",
            "propertyAlias": "company-windfarm-3-turbine-7-temperature",
            "propertyValues": [
                {
                    "value": {
                        "integerValue": 38
                    },
                    "timestamp": {
                        "timeInSeconds": 1575691200
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "errorEntries": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱 IoT SiteWise 使用者指南中的使用 AWS IoT SiteWise API 擷取資料。AWS IoT SiteWise

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchPutAssetPropertyValue。

create-access-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 create-access-policy。

AWS CLI

範例 1：授予使用者入口網站的管理存取權

下列 create-access-policy 範例會建立存取政策，授予使用者對風力發電廠公司 Web 入口網站的管理存取權。

```
aws iotsitewise create-access-policy \
    --cli-input-json file://create-portal-administrator-access-policy.json
```

create-portal-administrator-access-policy.json 的內容：

```
{
    "accessPolicyIdentity": {
        "user": {
            "id": "a1b2c3d4e5-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-bbbbbEXAMPLE"
        }
    },
    "accessPolicyPermission": "ADMINISTRATOR",
    "accessPolicyResource": {
        "portal": {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE"
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "accessPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE",
    "accessPolicyArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:access-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的新增或移除入口網站管理員。

範例 2：授予使用者對專案的唯讀存取權

下列 create-access-policy 範例會建立存取政策，授予使用者對風力發電廠專案的唯讀存取權。

```
aws iotsitewise create-access-policy \
    --cli-input-json file://create-project-viewer-access-policy.json
```

create-project-viewer-access-policy.json 的內容：

```
{
    "accessPolicyIdentity": {
        "user": {
            "id": "a1b2c3d4e5-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-bbbbbEXAMPLE"
        }
    },
    "accessPolicyPermission": "VIEWER",
    "accessPolicyResource": {
        "project": {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE"
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "accessPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-dddddEXAMPLE",
    "accessPolicyArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:access-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-dddddEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise Monitor 應用程式指南》中的指派專案檢視者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAccessPolicy。

create-asset-model

以下程式碼範例顯示如何使用 create-asset-model。

AWS CLI

建立資產模型

下列 create-asset-model 範例會建立資產模型，以定義具有下列屬性的風力發電機：

序號 - 風力發電機的序號產生的功率 - 風力發電機發電量資料串流溫度 C - 風力發電機的攝氏溫度資料串流溫度 F - 攝氏轉華氏的對應溫度資料點

```
aws iotsitewise create-asset-model \
    --cli-input-json file://create-wind-turbine-model.json
```

create-wind-turbine-model.json 的內容：

```
{
    "assetModelName": "Wind Turbine Model",
    "assetModelDescription": "Represents a wind turbine",
    "assetModelProperties": [
        {
            "name": "Serial Number",
            "dataType": "STRING",
            "type": {
                "attribute": {}
            }
        },
        {
            "name": "Generated Power",
            "dataType": "DOUBLE",
            "unit": "kW",
            "type": {
                "measurement": {}
            }
        },
        {
            "name": "Temperature C",
            "dataType": "DOUBLE",
            "unit": "Celsius",
            "type": {
                "measurement": {}
            }
        },
        {
            "name": "Temperature F",
            "dataType": "DOUBLE",
            "unit": "Fahrenheit",
            "type": {
                "transform": {
```

```
                    "expression": "temp_c * 9 / 5 + 32",
                    "variables": [
                        {
                            "name": "temp_c",
                            "value": {
                                "propertyId": "Temperature C"
                            }
                        }
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "name": "Total Generated Power",
            "dataType": "DOUBLE",
            "unit": "kW",
            "type": {
                "metric": {
                    "expression": "sum(power)",
                    "variables": [
                        {
                            "name": "power",
                            "value": {
                                "propertyId": "Generated Power"
                            }
                        }
                    ],
                    "window": {
                        "tumbling": {
                            "interval": "1h"
                        }
                    }
                }
            }
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
```

```
    "assetModelArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset-model/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
    "assetModelStatus": {
        "state": "CREATING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的定義資產模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAssetModel。

create-asset

以下程式碼範例顯示如何使用 create-asset。

AWS CLI

建立資產

下列 create-asset 範例會從風力發電機資產模型建立風力發電機資產。

```
aws iotsitewise create-asset \
    --asset-model-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE \
    --asset-name "Wind Turbine 1"
```

輸出：

```
{
    "assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
    "assetArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
    "assetStatus": {
        "state": "CREATING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的建立資產。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAsset。

create-dashboard

以下程式碼範例顯示如何使用 create-dashboard。

AWS CLI

建立儀表板

下列 create-dashboard 範例會建立儀表板，其中的折線圖會顯示風力發電廠產生的總功率。

```
aws iotsitewise create-dashboard \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE \
    --dashboard-name "Wind Farm" \
    --dashboard-definition file://create-wind-farm-dashboard.json
```

create-wind-farm-dashboard.json 的內容：

```
{
    "widgets": [
        {
            "type": "monitor-line-chart",
            "title": "Generated Power",
            "x": 0,
            "y": 0,
            "height": 3,
            "width": 3,
            "metrics": [
                {
                    "label": "Power",
                    "type": "iotsitewise",
                    "assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
                    "propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "dashboardId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE",
    "dashboardArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:dashboard/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的建立儀表板 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDashboard。

create-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 create-gateway。

AWS CLI

建立閘道

下列create-gateway範例會建立在 AWS IoT Greengrass 上執行的閘道。

```
aws iotsitewise create-gateway \
    --gateway-name ExampleCorpGateway \
    --gateway-platform greengrass={groupArn=arn:aws:greengrass:us-
west-2:123456789012:/greengrass/groups/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1b1b1EXAMPLE}
```

輸出：

```
{
    "gatewayId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE",
    "gatewayArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:gateway/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的設定閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGateway。

create-portal

以下程式碼範例顯示如何使用 create-portal。

AWS CLI

建立入口網站

下列 create-portal 範例會為風力發電廠公司建立 Web 入口網站。您只能在啟用 AWS 單一登入的相同區域中建立入口網站。

```
aws iotsitewise create-portal \
    --portal-name WindFarmPortal \
    --portal-description "A portal that contains wind farm projects for Example
 Corp." \
    --portal-contact-email support@example.com \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
MySiteWiseMonitorServiceRole
```

輸出：

```
{
    "portalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
    "portalArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:portal/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
    "portalStartUrl": "https://a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
aaaaaEXAMPLE.app.iotsitewise.aws",
    "portalStatus": {
        "state": "CREATING"
    },
    "ssoApplicationId": "ins-a1b2c3d4-EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 IoT SiteWise 使用者指南中的 AWS IoT SiteWise Monitor 入門和 AWS IoT SiteWise 使用者指南中的啟用 AWS SSO。 AWS IoT SiteWise

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePortal。

create-project

以下程式碼範例顯示如何使用 create-project。

AWS CLI

建立專案

以下 create-project 範例將建立風力發電廠專案。

```
aws iotsitewise create-project \
    --portal-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE \
    --project-name "Wind Farm 1" \
    --project-description "Contains asset visualizations for Wind Farm #1 for
 Example Corp."
```

輸出：

```
{
    "projectId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE",
    "projectArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:project/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise Monitor 應用程式指南》中的建立專案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateProject。

delete-access-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-access-policy。

AWS CLI

撤銷使用者對專案或入口網站的存取權

下列 delete-access-policy 範例會將授予使用者入口網站管理存取權的存取政策予以刪除。

```
aws iotsitewise delete-access-policy \
    --access-policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的新增或移除入口網站管理員。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAccessPolicy。

delete-asset-model

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-asset-model。

AWS CLI

刪除資產模型

下列 delete-asset-model 範例會刪除風力發電機資產模型。

```
aws iotsitewise delete-asset-model \
```

```
    --asset-model-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "assetModelStatus": {
        "state": "DELETING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的刪除資產模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAssetModel。

delete-asset

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-asset。

AWS CLI

刪除資產

下列 delete-asset 範例會刪除風力發電機資產。

```
aws iotsitewise delete-asset \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "assetStatus": {
        "state": "DELETING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的刪除資產。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAsset。

delete-dashboard

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-dashboard。

AWS CLI

刪除儀表板

下列 delete-dashboard 範例會刪除風力發電機儀表板。

```
aws iotsitewise delete-dashboard \
    --dashboard-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise Monitor 應用程式指南》中的刪除儀表板。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDashboard。

delete-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-gateway。

AWS CLI

刪除閘道

下列 delete-gateway 範例會刪除閘道。

```
aws iotsitewise delete-gateway \
    --gateway-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的使用閘道擷取資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGateway。

delete-portal

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-portal。

AWS CLI

刪除入口網站

下列 delete-portal 範例會刪除風力發電廠公司的 Web 入口網站。

```
aws iotsitewise delete-portal \
    --portal-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "portalStatus": {
        "state": "DELETING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的刪除入口網站。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePortal。

delete-project

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-project。

AWS CLI

刪除專案

下列 delete-project 範例會刪除風力發電廠專案。

```
aws iotsitewise delete-project \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise Monitor 應用程式指南》中的刪除專案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteProject。

describe-access-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-access-policy。

AWS CLI

描述存取政策

下列 describe-access-policy 範例會描述存取政策，該政策會授予使用者對風力發電廠公司 Web 入口網站的管理存取權。

```
aws iotsitewise describe-access-policy \
    --access-policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "accessPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE",
    "accessPolicyArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:access-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE",
    "accessPolicyIdentity": {
        "user": {
            "id": "a1b2c3d4e5-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-bbbbbEXAMPLE"
        }
    },
    "accessPolicyResource": {
        "portal": {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE"
        }
    },
    "accessPolicyPermission": "ADMINISTRATOR",
    "accessPolicyCreationDate": "2020-02-20T22:35:15.552880124Z",
    "accessPolicyLastUpdateDate": "2020-02-20T22:35:15.552880124Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的新增或移除入口網站管理員。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAccessPolicy。

describe-asset-model

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-asset-model。

AWS CLI

描述資產模型

下列 describe-asset-model 範例會描述風力發電廠資產模型。

```
aws iotsitewise describe-asset-model \
```

```
    --asset-model-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
    "assetModelArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset-model/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
    "assetModelName": "Wind Farm Model",
    "assetModelDescription": "Represents a wind farm that comprises many wind
 turbines",
    "assetModelProperties": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE",
            "name": "Total Generated Power",
            "dataType": "DOUBLE",
            "unit": "kW",
            "type": {
                "metric": {
                    "expression": "sum(power)",
                    "variables": [
                        {
                            "name": "power",
                            "value": {
                                "propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-66666EXAMPLE",
                                "hierarchyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-77777EXAMPLE"
                            }
                        }
                    ],
                    "window": {
                        "tumbling": {
                            "interval": "1h"
                        }
                    }
                }
            }
        },
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-88888EXAMPLE",
            "name": "Region",
            "dataType": "STRING",
```

```
            "type": {
                "attribute": {
                    "defaultValue": " "
                }
            }
        }
    ],
    "assetModelHierarchies": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE",
            "name": "Wind Turbines",
            "childAssetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
        }
    ],
    "assetModelCreationDate": 1575671284.0,
    "assetModelLastUpdateDate": 1575671988.0,
    "assetModelStatus": {
        "state": "ACTIVE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的描述特定資產模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAssetModel。

describe-asset-property

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-asset-property。

AWS CLI

描述資產屬性

下列 describe-asset-property 範例描述風力發電廠資產的總產生功率屬性。

```
aws iotsitewise describe-asset-property \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE \
    --property-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE
```

輸出：

```
{
```

```
    "assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
    "assetName": "Wind Farm 1",
    "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
    "assetProperty": {
        "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE",
        "name": "Total Generated Power",
        "notification": {
            "topic": "$aws/sitewise/asset-models/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-22222EXAMPLE/assets/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE/properties/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE",
            "state": "DISABLED"
        },
        "dataType": "DOUBLE",
        "unit": "kW",
        "type": {
            "metric": {
                "expression": "sum(power)",
                "variables": [
                    {
                        "name": "power",
                        "value": {
                            "propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-66666EXAMPLE",
                            "hierarchyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE"
                        }
                    }
                ],
                "window": {
                    "tumbling": {
                        "interval": "1h"
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的描述特定資產屬性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAssetProperty。

describe-asset

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-asset。

AWS CLI

描述資產

下列 `describe-asset` 範例會描述風力發電廠資產。

```
aws iotsitewise describe-asset \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
    "assetArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
    "assetName": "Wind Farm 1",
    "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
    "assetProperties": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-88888EXAMPLE",
            "name": "Region",
            "dataType": "STRING"
        },
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE",
            "name": "Total Generated Power",
            "dataType": "DOUBLE",
            "unit": "kW"
        }
    ],
    "assetHierarchies": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE",
            "name": "Wind Turbines"
        }
    ],
    "assetCreationDate": 1575672453.0,
    "assetLastUpdateDate": 1575672453.0,
    "assetStatus": {
        "state": "ACTIVE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的描述特定資產。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAsset。

describe-dashboard

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-dashboard。

AWS CLI

描述儀表板

下列 describe-dashboard 範例會描述指定風力發電廠儀表板。

```
aws iotsitewise describe-dashboard \
    --dashboard-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "dashboardId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE",
    "dashboardArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:dashboard/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE",
    "dashboardName": "Wind Farm",
    "projectId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE",
    "dashboardDefinition": "{\"widgets\":[{\"type\":\"monitor-line-chart\",\"title
\":\"Generated Power\",\"x\":0,\"y\":0,\"height\":3,\"width\":3,\"metrics\":
[{\"label\":\"Power\",\"type\":\"iotsitewise\",\"assetId\":\"a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-44444EXAMPLE\",\"propertyId\":\"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE\"}]}]}",
    "dashboardCreationDate": "2020-05-01T20:32:12.228476348Z",
    "dashboardLastUpdateDate": "2020-05-01T20:32:12.228476348Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise Monitor 應用程式指南》中的檢視儀表板。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDashboard。

describe-gateway-capability-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-gateway-capability-configuration。

AWS CLI

描述閘道功能

下列 describe-gateway-capability-configuration 範例會描述 OPC-UA 來源功能。

```
aws iotsitewise describe-gateway-capability-configuration \
    --gateway-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE \
    --capability-namespace "iotsitewise:opcuacollector:1"
```

輸出：

```
{
    "gatewayId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE",
    "capabilityNamespace": "iotsitewise:opcuacollector:1",
    "capabilityConfiguration": "{\"sources\":[{\"name\":\"Wind Farm #1\",
\"endpoint\":{\"certificateTrust\":{\"type\":\"TrustAny\"},\"endpointUri
\":\"opc.tcp://203.0.113.0:49320\",\"securityPolicy\":\"BASIC256\",
\"messageSecurityMode\":\"SIGN_AND_ENCRYPT\",\"identityProvider\":
{\"type\":\"Username\",\"usernameSecretArn\":\"arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:greengrass-factory1-auth-3QNDmM\"},\"nodeFilterRules\":
[]},\"measurementDataStreamPrefix\":\"\"}]}",
    "capabilitySyncStatus": "IN_SYNC"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的設定資料來源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeGatewayCapabilityConfiguration。

describe-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-gateway。

AWS CLI

描述閘道

下列 describe-gateway 範例會描述閘道。

```
aws iotsitewise describe-gateway \
```

```
    --gateway-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "gatewayId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE",
    "gatewayName": "ExampleCorpGateway",
    "gatewayArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:gateway/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE",
    "gatewayPlatform": {
        "greengrass": {
            "groupArn": "arn:aws:greengrass:us-west-2:123456789012:/greengrass/
groups/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1b1b1EXAMPLE"
        }
    },
    "gatewayCapabilitySummaries": [
        {
            "capabilityNamespace": "iotsitewise:opcuacollector:1",
            "capabilitySyncStatus": "IN_SYNC"
        }
    ],
    "creationDate": 1588369971.457,
    "lastUpdateDate": 1588369971.457
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的使用閘道擷取資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeGateway。

describe-logging-options

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-logging-options。

AWS CLI

擷取目前的 AWS IoT SiteWise 記錄選項

下列describe-logging-options範例會擷取目前區域中 AWS 您帳戶的目前 AWS IoT SiteWise 記錄選項。

```
aws iotsitewise describe-logging-options
```

輸出：

```
{
    "loggingOptions": {
        "level": "INFO"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT SiteWise 使用者指南中的使用 Amazon CloudWatch Logs 監控IoT SiteWise。 AWS IoT SiteWise

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoggingOptions。

describe-portal

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-portal。

AWS CLI

描述入口網站

下列 describe-portal 範例描述風力發電廠公司的 Web 入口網站。

```
aws iotsitewise describe-portal \
    --portal-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "portalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
    "portalArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:portal/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
    "portalName": "WindFarmPortal",
    "portalDescription": "A portal that contains wind farm projects for Example
 Corp.",
    "portalClientId": "E-a1b2c3d4e5f6_a1b2c3d4e5f6EXAMPLE",
    "portalStartUrl": "https://a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
aaaaaEXAMPLE.app.iotsitewise.aws",
    "portalContactEmail": "support@example.com",
    "portalStatus": {
        "state": "ACTIVE"
    },
    "portalCreationDate": "2020-02-04T23:01:52.90248068Z",
```

```
    "portalLastUpdateDate": "2020-02-04T23:01:52.90248078Z",
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MySiteWiseMonitorServiceRole"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的管理入口網站。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePortal。

describe-project

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-project。

AWS CLI

描述專案

下列 describe-project 範例描述風力發電廠專案。

```
aws iotsitewise describe-project \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "projectId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE",
    "projectArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:project/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE",
    "projectName": "Wind Farm 1",
    "portalId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
    "projectDescription": "Contains asset visualizations for Wind Farm #1 for
 Example Corp.",
    "projectCreationDate": "2020-02-20T21:58:43.362246001Z",
    "projectLastUpdateDate": "2020-02-20T21:58:43.362246095Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise Monitor 應用程式指南》中的檢視專案詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeProject。

disassociate-assets

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-assets。

AWS CLI

將子資產與父資產取消關聯

下列 disassociate-assets 範例會將風力發電機資產與風力發電廠資產取消關聯。

```
aws iotsitewise disassociate-assets \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE \
    --hierarchy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE \
    --child-asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的將資產建立關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateAssets。

get-asset-property-aggregates

以下程式碼範例顯示如何使用 get-asset-property-aggregates。

AWS CLI

擷取資產屬性的彙總平均值和計數值

下列 get-asset-property-aggregates 範例會擷取風力發電機資產在 1 小時內的平均總功率以及功率總計資料點計數。

```
aws iotsitewise get-asset-property-aggregates \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --property-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-66666EXAMPLE \
    --start-date 1580849400 \
    --end-date 1580853000 \
    --aggregate-types AVERAGE COUNT \
    --resolution 1h
```

輸出：

```
{
    "aggregatedValues": [
        {
            "timestamp": 1580850000.0,
            "quality": "GOOD",
```

```
            "value": {
                "average": 8723.46538886233,
                "count": 12.0
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的查詢資產屬性彙總。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAssetPropertyAggregates。

get-asset-property-value-history

以下程式碼範例顯示如何使用 get-asset-property-value-history。

AWS CLI

擷取資產屬性的歷史值

下列 get-asset-property-value-history 範例會擷取 20 分鐘內風力渦輪機資產的功率總計值。

```
aws iotsitewise get-asset-property-value-history \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --property-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-66666EXAMPLE \
    --start-date 1580851800 \
    --end-date 1580853000
```

輸出：

```
{
    "assetPropertyValueHistory": [
        {
            "value": {
                "doubleValue": 7217.787046814844
            },
            "timestamp": {
                "timeInSeconds": 1580852100,
                "offsetInNanos": 0
            },
            "quality": "GOOD"
        },
```

```
        {
            "value": {
                "doubleValue": 6941.242811875451
            },
            "timestamp": {
                "timeInSeconds": 1580852400,
                "offsetInNanos": 0
            },
            "quality": "GOOD"
        },
        {
            "value": {
                "doubleValue": 6976.797662266717
            },
            "timestamp": {
                "timeInSeconds": 1580852700,
                "offsetInNanos": 0
            },
            "quality": "GOOD"
        },
        {
            "value": {
                "doubleValue": 6890.8677520453875
            },
            "timestamp": {
                "timeInSeconds": 1580853000,
                "offsetInNanos": 0
            },
            "quality": "GOOD"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的查詢歷史資產屬性值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAssetPropertyValueHistory。

get-asset-property-value

以下程式碼範例顯示如何使用 get-asset-property-value。

AWS CLI

擷取資產屬性的目前值

下列 get-asset-property-value 範例會擷取風力發電機資產目前的功率總計。

```
aws iotsitewise get-asset-property-value \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --property-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-66666EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "propertyValue": {
        "value": {
            "doubleValue": 6890.8677520453875
        },
        "timestamp": {
            "timeInSeconds": 1580853000,
            "offsetInNanos": 0
        },
        "quality": "GOOD"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的查詢目前資產屬性值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAssetPropertyValue。

list-access-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 list-access-policies。

AWS CLI

列出所有存取政策

下列 list-access-policies 範例列出身為入口網站管理員之使用者的所有存取政策。

```
aws iotsitewise list-access-policies \
    --identity-type USER \
    --identity-id a1b2c3d4e5-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-bbbbbEXAMPLE
```

輸出：

```
{
```

```
    "accessPolicySummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-cccccEXAMPLE",
            "identity": {
                "user": {
                    "id": "a1b2c3d4e5-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-bbbbbEXAMPLE"
                }
            },
            "resource": {
                "portal": {
                    "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE"
                }
            },
            "permission": "ADMINISTRATOR"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的管理入口網站。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccessPolicies。

`list-asset-models`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-asset-models`。

AWS CLI

列出所有資產模型

下列`list-asset-models`範例列出目前區域中 AWS 您帳戶中定義的所有資產模型。

```
aws iotsitewise list-asset-models
```

輸出：

```
{
    "assetModelSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset-model/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
```

```
            "name": "Wind Farm Model",
            "description": "Represents a wind farm that comprises many wind
 turbines",
            "creationDate": 1575671284.0,
            "lastUpdateDate": 1575671988.0,
            "status": {
                "state": "ACTIVE"
            }
        },
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset-model/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "name": "Wind Turbine Model",
            "description": "Represents a wind turbine manufactured by Example Corp",
            "creationDate": 1575671207.0,
            "lastUpdateDate": 1575686273.0,
            "status": {
                "state": "ACTIVE"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的列出所有資產模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssetModels。

`list-assets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-assets`。

AWS CLI

範例 1：列出所有最上層資產

下列`list-assets`範例列出資產階層樹狀結構中最上層，並在目前區域中 AWS 的帳戶中定義的所有資產。

```
aws iotsitewise list-assets \
    --filter TOP_LEVEL
```

輸出：

```
{
    "assetSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
            "name": "Wind Farm 1",
            "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
            "creationDate": 1575672453.0,
            "lastUpdateDate": 1575672453.0,
            "status": {
                "state": "ACTIVE"
            },
            "hierarchies": [
                {
                    "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE",
                    "name": "Wind Turbines"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的列出資產。

範例 2：根據資產模型列出所有資產

下列`list-assets`範例會根據資產模型列出所有資產，並在目前區域中 AWS 於您的帳戶中定義。

```
aws iotsitewise list-assets \
    --asset-model-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "assetSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
            "name": "Wind Turbine 1",
            "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "creationDate": 1575671550.0,
```

```
            "lastUpdateDate": 1575686308.0,
            "status": {
                "state": "ACTIVE"
            },
            "hierarchies": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的列出資產。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssets。

list-associated-assets

以下程式碼範例顯示如何使用 list-associated-assets。

AWS CLI

列出與特定階層中資產相關聯的所有資產

下列 list-associated-assets 範例列出與指定風力發電廠資產相關聯之所有風力發電機資產。

```
aws iotsitewise list-associated-assets \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE \
    --hierarchy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "assetSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE",
            "name": "Wind Turbine 1",
            "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "creationDate": 1575671550.0,
            "lastUpdateDate": 1575686308.0,
            "status": {
                "state": "ACTIVE"
            },
```

```
            "hierarchies": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的列出與特定資產相關聯的資產。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssociatedAssets。

`list-dashboards`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-dashboards`。

AWS CLI

列出專案中的所有儀表板

下列 `list-dashboards` 範例列出專案中定義的所有儀表板。

```
aws iotsitewise list-dashboards \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "dashboardSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE",
            "name": "Wind Farm",
            "creationDate": "2020-05-01T20:32:12.228476348Z",
            "lastUpdateDate": "2020-05-01T20:32:12.228476348Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise Monitor 應用程式指南》中的檢視儀表板。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDashboards。

`list-gateways`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-gateways`。

AWS CLI

列出所有閘道

下列list-gateways範例列出目前區域中 AWS 您帳戶中定義的所有閘道。

```
aws iotsitewise list-gateways
```

輸出：

```
{
    "gatewaySummaries": [
        {
            "gatewayId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE",
            "gatewayName": "ExampleCorpGateway",
            "gatewayCapabilitySummaries": [
                {
                    "capabilityNamespace": "iotsitewise:opcuacollector:1",
                    "capabilitySyncStatus": "IN_SYNC"
                }
            ],
            "creationDate": 1588369971.457,
            "lastUpdateDate": 1588369971.457
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的使用閘道擷取資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGateways。

list-portals

以下程式碼範例顯示如何使用 list-portals。

AWS CLI

列出所有入口網站

下列list-portals範例列出目前區域中 AWS 您帳戶中定義的所有入口網站。

```
aws iotsitewise list-portals
```

輸出：

```
{
    "portalSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE",
            "name": "WindFarmPortal",
            "description": "A portal that contains wind farm projects for Example
 Corp.",
            "startUrl": "https://a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
aaaaaEXAMPLE.app.iotsitewise.aws",
            "creationDate": "2020-02-04T23:01:52.90248068Z",
            "lastUpdateDate": "2020-02-04T23:01:52.90248078Z",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
MySiteWiseMonitorServiceRole"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的管理入口網站。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPortals。

`list-project-assets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-project-assets`。

AWS CLI

列出與專案相關聯的所有資產

下列 `list-project-assets` 範例列出與風力發電廠專案相關聯的所有資產。

```
aws iotsitewise list-projects \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "assetIds": [
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE"
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise Monitor 應用程式指南》中的將資產新增至專案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListProjectAssets。

list-projects

以下程式碼範例顯示如何使用 list-projects。

AWS CLI

列出入口網站中的所有專案

下列 list-projects 範例列出入口網站中定義的所有專案。

```
aws iotsitewise list-projects \
    --portal-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "projectSummaries": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE",
            "name": "Wind Farm 1",
            "description": "Contains asset visualizations for Wind Farm #1 for
 Example Corp.",
            "creationDate": "2020-02-20T21:58:43.362246001Z",
            "lastUpdateDate": "2020-02-20T21:58:43.362246095Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise Monitor 應用程式指南》中的檢視專案詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListProjects。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出資源的所有標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出風力發電機資產的所有標籤。

```
aws iotsitewise list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "Owner": "richard-roe"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的標記資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-logging-options

以下程式碼範例顯示如何使用 `put-logging-options`。

AWS CLI

指定記錄層級

下列`put-logging-options`範例會在 AWS IoT SiteWise 中啟用`INFO`關卡記錄。其他層級包括 `DEBUG` 和 `OFF`。

```
aws iotsitewise put-logging-options \
    --logging-options level=INFO
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT SiteWise 使用者指南中的使用 Amazon CloudWatch Logs 監控IoT SiteWise。 AWS IoT SiteWise

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutLoggingOptions。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤加入資源

下列 tag-resource 範例會將擁有者標籤新增至風力發電機資產。這可讓您根據擁有資產的人員來控制對資產的存取。

```
aws iotsitewise tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --tags Owner=richard-roe
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的標記資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

將標籤從資源中移除

下列 untag-resource 範例會從將擁有者標籤從風力發電機資產中移除。

```
aws iotsitewise untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --tag-keys Owner
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的標記資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-access-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 update-access-policy。

AWS CLI

授予專案的專案檢視者擁有權

下列 update-access-policy 範例會更新存取政策，該政策會授予專案的專案檢視者擁有權。

```
aws iotsitewise update-access-policy \
    --access-policy-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-dddddEXAMPLE \
    --cli-input-json file://update-project-viewer-access-policy.json
```

update-project-viewer-access-policy.json 的內容：

```
{
    "accessPolicyIdentity": {
        "user": {
            "id": "a1b2c3d4e5-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-bbbbbEXAMPLE"
        }
    },
    "accessPolicyPermission": "ADMINISTRATOR",
    "accessPolicyResource": {
        "project": {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE"
        }
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise Monitor 應用程式指南》中的指派專案擁有者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAccessPolicy。

update-asset-model

以下程式碼範例顯示如何使用 update-asset-model。

AWS CLI

更新資產模型

下列 update-asset-model 範例會更新風力發電廠資產模型的描述。此範例包含模型的現有 ID 和定義，因為 update-asset-model 會使用新模型覆寫現有模型。

```
aws iotsitewise update-asset-model \
    --cli-input-json file://update-wind-farm-model.json
```

update-wind-farm-model.json 的內容：

```
{
    "assetModelName": "Wind Farm Model",
    "assetModelDescription": "Represents a wind farm that comprises many wind
 turbines",
    "assetModelProperties": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-88888EXAMPLE",
            "name": "Region",
            "dataType": "STRING",
            "type": {
                "attribute": {}
            }
        },
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE",
            "name": "Total Generated Power",
            "dataType": "DOUBLE",
            "unit": "kW",
            "type": {
                "metric": {
                    "expression": "sum(power)",
                    "variables": [
                        {
                            "name": "power",
                            "value": {
                                "hierarchyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-77777EXAMPLE",
                                "propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-66666EXAMPLE"
                            }
                        }
                    ],
                    "window": {
                        "tumbling": {
                            "interval": "1h"
                        }
```

```
                    }
                }
            }
        }
    ],
    "assetModelHierarchies": [
        {
            "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-77777EXAMPLE",
            "name": "Wind Turbines",
            "childAssetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "assetModelId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
    "assetModelArn": "arn:aws:iotsitewise:us-west-2:123456789012:asset-model/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-22222EXAMPLE",
    "assetModelStatus": {
        "state": "CREATING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的更新資產模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAssetModel。

update-asset-property

以下程式碼範例顯示如何使用 update-asset-property。

AWS CLI

範例 1：更新資產屬性的別名

下列 update-asset-property 範例會更新風力發電機資產的功率屬性別名。

```
aws iotsitewise update-asset-property \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --property-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-55555EXAMPLE \
    --property-alias "/examplecorp/windfarm/1/turbine/1/power" \
```

```
    --property-notification-state DISABLED
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的將工業資料串流映射至資產屬性。

範例 2：啟用資產屬性通知

下列 update-asset-property 範例會啟用風力發電機資產功率屬性的資產屬性更新通知。屬性值更新會發佈至 MQTT 主題 $aws/sitewise/asset-models/<assetModelId>/assets/<assetId>/properties/<propertyId>，其中每個 ID 都會由資產屬性的屬性、資產和模型 ID 所取代。

```
aws iotsitewise update-asset-property \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --property-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-66666EXAMPLE \
    --property-notification-state ENABLED \
    --property-alias "/examplecorp/windfarm/1/turbine/1/power"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的與其他服務互動。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAssetProperty。

update-asset

以下程式碼範例顯示如何使用 update-asset。

AWS CLI

更新資產的名稱

下列 update-asset 範例會更新風力發電機資產的名稱。

```
aws iotsitewise update-asset \
    --asset-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-33333EXAMPLE \
    --asset-name "Wind Turbine 2"
```

輸出：

```
{
```

```
    "assetStatus": {
        "state": "UPDATING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的更新資產。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAsset。

update-dashboard

以下程式碼範例顯示如何使用 update-dashboard。

AWS CLI

更新儀表板

下列 update-dashboard 範例會變更儀表板折線圖的標題，其中會顯示風力發電廠的產生功率總計。

```
aws iotsitewise update-dashboard \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-fffffEXAMPLE \
    --dashboard-name "Wind Farm" \
    --dashboard-definition file://update-wind-farm-dashboard.json
```

update-wind-farm-dashboard.json 的內容：

```
{
    "widgets": [
        {
            "type": "monitor-line-chart",
            "title": "Total Generated Power",
            "x": 0,
            "y": 0,
            "height": 3,
            "width": 3,
            "metrics": [
                {
                    "label": "Power",
                    "type": "iotsitewise",
                    "assetId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-44444EXAMPLE",
                    "propertyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-99999EXAMPLE"
                }
```

```
            ]
        }
    ]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的建立儀表板 (CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDashboard。

update-gateway-capability-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-gateway-capability-configuration。

AWS CLI

更新閘道功能

下列 update-gateway-capability-configuration 範例會使用下列屬性設定 OPC-UA 來源：

信任任何憑證。使用 Basic256 演算法保護訊息。使用 SignAndEncrypt 模式保護連線。使用存放在 AWS Secrets Manager 秘密中的身分驗證憑證。

```
aws iotsitewise update-gateway-capability-configuration \
    --gateway-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE \
    --capability-namespace "iotsitewise:opcuacollector:1" \
    --capability-configuration file://opc-ua-capability-configuration.json
```

opc-ua-capability-configuration.json 的內容：

```
{
    "sources": [
        {
            "name": "Wind Farm #1",
            "endpoint": {
                "certificateTrust": {
                    "type": "TrustAny"
                },
                "endpointUri": "opc.tcp://203.0.113.0:49320",
                "securityPolicy": "BASIC256",
                "messageSecurityMode": "SIGN_AND_ENCRYPT",
```

```
                "identityProvider": {
                    "type": "Username",
                    "usernameSecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:greengrass-windfarm1-auth-1ABCDE"
                },
                "nodeFilterRules": []
            },
            "measurementDataStreamPrefix": ""
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "capabilityNamespace": "iotsitewise:opcuacollector:1",
    "capabilitySyncStatus": "OUT_OF_SYNC"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的設定資料來源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGatewayCapabilityConfiguration。

update-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 update-gateway。

AWS CLI

更新閘道的名稱

下列 update-gateway 範例會更新閘道的名稱。

```
aws iotsitewise update-gateway \
    --gateway-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-1a1a1EXAMPLE \
    --gateway-name ExampleCorpGateway1
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的使用閘道擷取資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGateway。

update-portal

以下程式碼範例顯示如何使用 update-portal。

AWS CLI

更新入口網站的詳細資訊

下列 update-portal 範例會更新風力發電廠公司的 Web 入口網站。

```
aws iotsitewise update-portal \
    --portal-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-aaaaaEXAMPLE \
    --portal-name WindFarmPortal \
    --portal-description "A portal that contains wind farm projects for Example
 Corp." \
    --portal-contact-email support@example.com \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MySiteWiseMonitorServiceRole
```

輸出：

```
{
    "portalStatus": {
        "state": "UPDATING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise 使用者指南》中的管理入口網站。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePortal。

update-project

以下程式碼範例顯示如何使用 update-project。

AWS CLI

更新專案的詳細資訊

下列 update-project 範例會更新風力發電廠專案。

```
aws iotsitewise update-project \
    --project-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-eeeeeEXAMPLE \
```

```
    --project-name "Wind Farm 1" \
    --project-description "Contains asset visualizations for Wind Farm #1 for
Example Corp."
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT SiteWise Monitor 應用程式指南》中的變更專案詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateProject。

AWS IoT Things Graph 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS IoT Things Graph。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-entity-to-thing`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-entity-to-thing`。

AWS CLI

將物件與裝置建立關聯

下列 `associate-entity-to-thing` 範例會將物件與裝置建立關聯。此範例使用位於公有命名空間中的動作感應器裝置。

```
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing \
    --thing-name "MotionSensorName" \
    --entity-id "urn:tdm:aws/examples:Device:HCSR501MotionSensor"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的建立和上傳模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateEntityToThing。

create-flow-template

以下程式碼範例顯示如何使用 create-flow-template。

AWS CLI

建立流程

下列 create-flow-template 範例會建立流程 (工作流程)。MyFlowDefinition 的值是建立流程模型的 GraphQL。

```
aws iotthingsgraph create-flow-template \
    --definition language=GRAPHQL,text="MyFlowDefinition"
```

輸出：

```
{
    "summary": {
        "createdAt": 1559248067.545,
        "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow",
        "revisionNumber": 1
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFlowTemplate。

create-system-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 create-system-instance。

AWS CLI

建立系統執行個體

以下 create-system-instance 範例會建立系統執行個體。MySystemInstanceDefinition 的值是建立系統執行個體模型的 GraphQL。

```
aws iotthingsgraph create-system-instance -\
    -definition language=GRAPHQL,text="MySystemInstanceDefinition" \
    --target CLOUD \
    --flow-actions-role-arn myRoleARN
```

輸出：

```
{
    "summary": {
        "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218",
        "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/default/
Room218",
        "status": "NOT_DEPLOYED",
        "target": "CLOUD",
        "createdAt": 1559249315.208,
        "updatedAt": 1559249315.208
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用系統和流程組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSystemInstance。

create-system-template

以下程式碼範例顯示如何使用 create-system-template。

AWS CLI

建立系統

下列 create-system-template 範例會建立系統。MySystemDefinition 的值是建立系統模型的 GraphQL。

```
aws iotthingsgraph create-system-template \
    --definition language=GRAPHQL,text="MySystemDefinition"
```

輸出：

```
{
    "summary": {
        "createdAt": 1559249776.254,
```

```
        "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem",
        "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:System/default/
MySystem",
        "revisionNumber": 1
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的建立系統。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSystemTemplate。

delete-flow-template

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-flow-template。

AWS CLI

刪除流程

下列 delete-flow-template 範例會刪除流程 (工作流程)。

```
aws iotthingsgraph delete-flow-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Things Graph 使用者指南中的 IoT Things Graph 實體、流程、系統和部署的生命週期管理。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFlowTemplate。

delete-namespace

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-namespace。

AWS CLI

刪除命名空間

以下 delete-namespace 範例會刪除命名空間。

```
aws iotthingsgraph delete-namespace
```

輸出：

```
{
   "namespaceArn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012",
   "namespaceName": "us-west-2/123456789012/default"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Things Graph 使用者指南中的 IoT Things Graph 實體、流程、系統和部署的生命週期管理。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNamespace。

delete-system-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-system-instance。

AWS CLI

刪除系統執行個體

以下 delete-system-instance 範例會刪除系統執行個體。

```
aws iotthingsgraph delete-system-instance \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Things Graph 使用者指南中的 IoT Things Graph 實體、流程、系統和部署的生命週期管理。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSystemInstance。

delete-system-template

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-system-template。

AWS CLI

刪除系統

以下 delete-system-template 範例會刪除系統。

```
aws iotthingsgraph delete-system-template \
```

```
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Things Graph 使用者指南中的 IoT Things Graph 實體、流程、系統和部署的生命週期管理。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSystemTemplate。

deploy-system-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 deploy-system-instance。

AWS CLI

部署系統執行個體

下列 delete-system-template 範例會部署系統執行個體。

```
aws iotthingsgraph deploy-system-instance \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218"
```

輸出：

```
{
   "summary": {
      "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment:Room218",
      "createdAt": 1559249776.254,
      "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218",
      "status": "DEPLOYED_IN_TARGET",
      "target": "CLOUD",
      "updatedAt": 1559249776.254
   }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用系統和流程組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeploySystemInstance。

deprecate-flow-template

以下程式碼範例顯示如何使用 deprecate-flow-template。

AWS CLI

棄用流程

下列 deprecate-flow-template 範例會取代流程 (工作流程)。

```
aws iotthingsgraph deprecate-flow-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Things Graph 使用者指南中的 IoT Things Graph 實體、流程、系統和部署的生命週期管理。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeprecateFlowTemplate。

deprecate-system-template

以下程式碼範例顯示如何使用 deprecate-system-template。

AWS CLI

棄用系統

下列 deprecate-system-template 範例會取代系統。

```
aws iotthingsgraph deprecate-system-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Things Graph 使用者指南中的 IoT Things Graph 實體、流程、系統和部署的生命週期管理。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeprecateSystemTemplate。

describe-namespace

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-namespace。

AWS CLI

取得命名空間的描述

下列 describe-namespace 範例會取得命名空間的描述。

```
aws iotthingsgraph describe-namespace
```

輸出：

```
{
    "namespaceName": "us-west-2/123456789012/default",
    "trackingNamespaceName": "aws",
    "trackingNamespaceVersion": 1,
    "namespaceVersion": 5
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的命名空間。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNamespace。

dissociate-entity-from-thing

以下程式碼範例顯示如何使用 dissociate-entity-from-thing。

AWS CLI

取消物件與裝置的關聯

下列 dissociate-entity-from-thing 範例會取消物件與裝置的關聯。

```
aws iotthingsgraph dissociate-entity-from-thing \
    --thing-name "MotionSensorName" \
    --entity-type "DEVICE"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的建立和上傳模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DissociateEntityFromThing。

get-entities

以下程式碼範例顯示如何使用 get-entities。

AWS CLI

取得實體的定義

下列 get-entities 範例會取得裝置模型的定義。

```
aws iotthingsgraph get-entities \
    --ids "urn:tdm:aws/examples:DeviceModel:MotionSensor"
```

輸出：

```
{
    "descriptions": [
        {
            "id": "urn:tdm:aws/examples:DeviceModel:MotionSensor",
            "type": "DEVICE_MODEL",
            "createdAt": 1559256190.599,
            "definition": {
                "language": "GRAPHQL",
                "text": "##\n# Specification of motion sensor devices interface.\n##
\ntype MotionSensor @deviceModel(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor
\",\n        capability: \"urn:tdm:aws/examples:capability:MotionSensorCapability\")
 {ignore:void}"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的建立和上傳模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEntities。

get-flow-template-revisions

以下程式碼範例顯示如何使用 get-flow-template-revisions。

AWS CLI

取得流程的修訂資訊

下列 get-flow-template-revisions 範例取得流程 (工作流程) 的修訂資訊。

```
aws iotthingsgraph get-flow-template-revisions \
```

```
    --id urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow
```

輸出：

```
{
    "summaries": [
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow",
            "revisionNumber": 1,
            "createdAt": 1559247540.292
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFlowTemplateRevisions。

get-flow-template

以下程式碼範例顯示如何使用 get-flow-template。

AWS CLI

取得流程定義

下列 get-flow-template 範例取得流程的定義 (工作流程)。

```
aws iotthingsgraph get-flow-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow"
```

輸出：

```
{
    "description": {
        "summary": {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow",
            "revisionNumber": 1,
            "createdAt": 1559247540.292
        },
        "definition": {
            "language": "GRAPHQL",
```

```
            "text": "{\nquery MyFlow($camera: string!, $screen: string!)
 @workflowType(id: \"urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow\")
 @annotation(type: \"tgc:FlowEvent\", id: \"sledged790c1b2bcd949e09da0c9bfc077f79d
\", x: 1586, y: 653) @triggers(definition: \"{MotionSensor(description:
 \\\"\\\") @position(x: 1045, y: 635.6666564941406) {\\n  condition(expr:
 \\\"devices[name == \\\\\\\"motionSensor\\\\\\\"].events[name == \\\
\\\\\"StateChanged\\\\\\\"].lastEvent\\\")\\n  action(expr: \\\"\\\")\
\n}}\") {\n  variables {\n    cameraResult @property(id: \"urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty\")\n  }\n  steps {\n    step(name: \"Camera
\", outEvent: [\"sledged790c1b2bcd949e09da0c9bfc077f79d\"]) @position(x: 1377,
 y: 638.6666564941406) {\n      DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/
examples:deviceModel:Camera\", out: \"cameraResult\", deviceId: \"${camera}\")
 {\n        capture\n      }\n    }\n    step(name: \"Screen\", inEvent:
 [\"sledged790c1b2bcd949e09da0c9bfc077f79d\"]) @position(x: 1675.6666870117188,
 y: 637.9999847412109) {\n      DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/
examples:deviceModel:Screen\", deviceId: \"${screen}\") {\n        display(imageUrl:
 \"${cameraResult.lastClickedImage}\")\n      }\n    }\n  }\n}\n}"
        },
        "validatedNamespaceVersion": 5
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFlowTemplate。

get-namespace-deletion-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-namespace-deletion-status。

AWS CLI

取得命名空間刪除任務的狀態

下列 get-namespace-deletion-status 範例會取得命名空間刪除任務的狀態。

```
aws iotthingsgraph get-namespace-deletion-status
```

輸出：

```
{
   "namespaceArn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012",
```

```
    "namespaceName": "us-west-2/123456789012/default"
    "status": "SUCCEEDED "
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的命名空間。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetNamespaceDeletionStatus。

get-system-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 get-system-instance。

AWS CLI

取得系統執行個體

下列 get-system-instance 範例會取得系統執行個體的定義。

```
aws iotthingsgraph get-system-instance \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218"
```

輸出：

```
{
    "description": {
        "summary": {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/Room218",
            "status": "NOT_DEPLOYED",
            "target": "CLOUD",
            "createdAt": 1559249315.208,
            "updatedAt": 1559249315.208
        },
        "definition": {
            "language": "GRAPHQL",
            "text": "{\r\nquery Room218 @deployment(id: \"urn:tdm:us-
west-2/123456789012/default:Deployment:Room218\", systemId: \"urn:tdm:us-
west-2/123456789012/default:System:SecurityFlow\") {\r\n    motionSensor(deviceId:
 \"MotionSensorName\")\r\n    screen(deviceId: \"ScreenName\")\r\n
 camera(deviceId: \"CameraName\") \r\n    triggers {MotionEventTrigger(description:
 \"a trigger\") {  \r\n    condition(expr: \"devices[name ==
```

```
 'motionSensor'].events[name == 'StateChanged'].lastEvent\") \r\n    action(expr:
 \"ThingsGraph.startFlow('SecurityFlow', bindings[name == 'camera'].deviceId,
 bindings[name == 'screen'].deviceId)\")\r\n    }\r\n   }\r\n  }\r\n  }"
        },
        "metricsConfiguration": {
            "cloudMetricEnabled": false
        },
        "validatedNamespaceVersion": 5,
        "flowActionsRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ThingsGraphRole"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用系統和流程組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSystemInstance。

get-system-template-revisions

以下程式碼範例顯示如何使用 get-system-template-revisions。

AWS CLI

取得系統的修訂資訊

下列 get-system-template-revisions 範例會取得系統的修訂資訊。

```
aws iotthingsgraph get-system-template-revisions \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem"
```

輸出：

```
{
    "summaries": [
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:System/default/
MySystem",
            "revisionNumber": 1,
            "createdAt": 1559247540.656
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用系統和流程組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSystemTemplateRevisions。

get-system-template

以下程式碼範例顯示如何使用 get-system-template。

AWS CLI

取得系統

下列 get-system-template 範例會取得系統的定義。

```
aws iotthingsgraph get-system-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem"
```

輸出：

```
{
    "description": {
        "summary": {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:System/default/
MyFlow",
            "revisionNumber": 1,
            "createdAt": 1559247540.656
        },
        "definition": {
            "language": "GRAPHQL",
            "text": "{\ntype MySystem @systemType(id: \"urn:tdm:us-
west-2/123456789012/default:System:MySystem\", description: \"\") {\n  camera:
 Camera @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera\")\n  screen:
 Screen @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\")\n  motionSensor:
 MotionSensor @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor
\")\n  MyFlow: MyFlow @workflow(id: \"urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Workflow:MyFlow\")\n}\n}"
        },
        "validatedNamespaceVersion": 5
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用系統和流程組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSystemTemplate。

get-upload-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-upload-status。

AWS CLI

取得實體上傳的狀態

下列 get-upload-status 範例會取得實體上傳操作的狀態。MyUploadId 的值是 upload-entity-definitions 操作傳回的 ID 值。

```
aws iotthingsgraph get-upload-status \
    --upload-id "MyUploadId"
```

輸出：

```
{
    "namespaceName": "us-west-2/123456789012/default",
    "namespaceVersion": 5,
    "uploadId": "f6294f1e-b109-4bbe-9073-f451a2dda2da",
    "uploadStatus": "SUCCEEDED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的建立實體模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUploadStatus。

list-flow-execution-messages

以下程式碼範例顯示如何使用 list-flow-execution-messages。

AWS CLI

取得流程執行中事件的相關資訊

下列 list-flow-execution-messages 範例會取得流程執行中事件的相關資訊。

```
aws iotthingsgraph list-flow-execution-messages \
```

```
    --flow-execution-id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Workflow:SecurityFlow_2019-05-11T19:39:55.317Z_MotionSensor_69b151ad-
a611-42f5-ac21-fe537f9868ad"
```

輸出：

```
{
    "messages": [
        {
         "eventType": "EXECUTION_STARTED",
         "messageId": "f6294f1e-b109-4bbe-9073-f451a2dda2da",
         "payload": "Flow execution started",
         "timestamp": 1559247540.656
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFlowExecutionMessages。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出資源的所有標籤

下列`list-tags-for-resource`範例列出 an AWS IoT Things Graph 資源的所有標籤。

```
aws iotthingsgraph list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/Room218"
```

輸出：

```
{
   "tags": [
      {
         "key": "Type",
         "value": "Residential"
```

```
      }
   ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Things Graph 使用者指南中的標記您的 IoT Things Graph 資源。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

search-entities

以下程式碼範例顯示如何使用 search-entities。

AWS CLI

搜尋實體

下列 search-entities 範例會搜尋類型為 EVENT 的所有實體。

```
aws iotthingsgraph search-entities \
    --entity-types "EVENT"
```

輸出：

```
{
    "descriptions": [
        {
            "id": "urn:tdm:aws/examples:Event:MotionSensorEvent",
            "type": "EVENT",
            "definition": {
                "language": "GRAPHQL",
                "text": "##\n# Description of events emitted by motion
 sensor.\n##\ntype MotionSensorEvent @eventType(id: \"urn:tdm:aws/
examples:event:MotionSensorEvent\",\n            payload: \"urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty\") {ignore:void}"
            }
        },
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Event:CameraClickedEventV2",
            "type": "EVENT",
            "definition": {
                "language": "GRAPHQL",
```

```
                "text": "type CameraClickedEventV2 @eventType(id: \"urn:tdm:us-
west-2/123456789012/default:event:CameraClickedEventV2\",\r\npayload:
 \"urn:tdm:aws:Property:Boolean\"){ignore:void}"
            }
        },
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Event:MotionSensorEventV2",
            "type": "EVENT",
            "definition": {
                "language": "GRAPHQL",
                "text": "# Event emitted by the motion sensor.\r\ntype
 MotionSensorEventV2 @eventType(id: \"urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:event:MotionSensorEventV2\",\r\npayload: \"urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:property:MotionSensorStateProperty2\") {ignore:void}"
            }
        }
    ],
    "nextToken": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Event:MotionSensorEventV2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的AWS IoT Things Graph 資料模型參考。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchEntities。

search-flow-executions

以下程式碼範例顯示如何使用 search-flow-executions。

AWS CLI

搜尋流程執行

下列 search-flow-executions 範例會搜尋指定系統執行個體中流程的所有執行。

```
aws iotthingsgraph search-flow-executions \
    --system-instance-id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218"
```

輸出：

```
{
   "summaries": [
```

```
      {
         "createdAt": 1559247540.656,
         "flowExecutionId": "f6294f1e-b109-4bbe-9073-f451a2dda2da",
         "flowTemplateId": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow",
         "status": "RUNNING ",
         "systemInstanceId": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:System:MySystem",
         "updatedAt": 1559247540.656
      }
   ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用系統和流程組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchFlowExecutions。

search-flow-templates

以下程式碼範例顯示如何使用 search-flow-templates。

AWS CLI

搜尋流程 (或工作流程)

下列 search-flow-templates 範例會搜尋內含攝影機裝置模型的所有流程 (工作流程)。

```
aws iotthingsgraph search-flow-templates \
    --filters name="DEVICE_MODEL_ID",value="urn:tdm:aws/examples:DeviceModel:Camera"
```

輸出：

```
{
    "summaries": [
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow",
            "revisionNumber": 1,
            "createdAt": 1559247540.292
        },
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:SecurityFlow",
            "revisionNumber": 3,
            "createdAt": 1548283099.27
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchFlowTemplates。

search-system-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 search-system-instances。

AWS CLI

搜尋系統執行個體

下列 search-system-instances 範例會搜尋內含指定系統的所有系統執行個體。

```
aws iotthingsgraph search-system-instances \
    --filters name="SYSTEM_TEMPLATE_ID",value="urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:System:SecurityFlow"
```

輸出：

```
{
    "summaries": [
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Deployment:DeploymentForSample",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/DeploymentForSample",
            "status": "NOT_DEPLOYED",
            "target": "GREENGRASS",
            "greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr",
            "createdAt": 1555716314.707,
            "updatedAt": 1555716314.707
        },
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Deployment:MockDeployment",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/MockDeployment",
            "status": "DELETED_IN_TARGET",
            "target": "GREENGRASS",
```

```
            "greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr",
            "createdAt": 1549416462.049,
            "updatedAt": 1549416722.361,
            "greengrassGroupId": "01d04b07-2a51-467f-9d03-0c90b3cdcaaf",
            "greengrassGroupVersionId": "7365aed7-2d3e-4d13-aad8-75443d45eb05"
        },
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Deployment:MockDeployment2",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/MockDeployment2",
            "status": "DEPLOYED_IN_TARGET",
            "target": "GREENGRASS",
            "greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr",
            "createdAt": 1549572385.774,
            "updatedAt": 1549572418.408,
            "greengrassGroupId": "01d04b07-2a51-467f-9d03-0c90b3cdcaaf",
            "greengrassGroupVersionId": "bfa70ab3-2bf7-409c-a4d4-bc8328ae5b86"
        },
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room215",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/Room215",
            "status": "NOT_DEPLOYED",
            "target": "GREENGRASS",
            "greengrassGroupName": "ThingsGraphGG",
            "createdAt": 1547056918.413,
            "updatedAt": 1547056918.413
        },
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room218",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/Room218",
            "status": "NOT_DEPLOYED",
            "target": "CLOUD",
            "createdAt": 1559249315.208,
            "updatedAt": 1559249315.208
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用系統和流程組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchSystemInstances。

search-system-templates

以下程式碼範例顯示如何使用 search-system-templates。

AWS CLI

搜尋系統

下列 search-system-templates 範例會搜尋內含指定流程的所有系統。

```
aws iotthingsgraph search-system-templates \
    --filters name="FLOW_TEMPLATE_ID",value="urn:tdm:us-west-2/123456789012/
default:Workflow:SecurityFlow"
```

輸出：

```
{
    "summaries": [
        {
            "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:SecurityFlow",
            "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:System/default/
SecurityFlow",
            "revisionNumber": 1,
            "createdAt": 1548283099.433
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchSystemTemplates。

search-things

以下程式碼範例顯示如何使用 search-things。

AWS CLI

搜尋與裝置和裝置模型相關聯的物件

下列 search-things 範例會搜尋與 HCSR501MotionSensor 裝置相關聯的所有物件。

```
aws iotthingsgraph search-things \
```

```
    --entity-id "urn:tdm:aws/examples:Device:HCSR501MotionSensor"
```

輸出：

```
{
    "things": [
        {
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MotionSensor1",
            "thingName": "MotionSensor1"
        },
        {
            "thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/TG_MS",
            "thingName": "TG_MS"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的建立和上傳模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchThings。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

建立資源的標籤

下列 tag-resource 範例會為指定的資源建立標籤。

```
aws iotthingsgraph tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/
default/Room218" \
    --tags key="Type",value="Residential"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Things Graph 使用者指南中的標記您的 IoT Things Graph 資源。
AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

undeploy-system-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 undeploy-system-instance。

AWS CLI

將系統執行個體從其目標取消部署

下列 undeploy-system-instance 範例會將系統執行個體從其目標中移除。

```
aws iotthingsgraph undeploy-system-instance \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room215"
```

輸出：

```
{
    "summary": {
        "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Deployment:Room215",
        "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/default/
Room215",
        "status": "PENDING_DELETE",
        "target": "GREENGRASS",
        "greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr",
        "createdAt": 1553189694.255,
        "updatedAt": 1559344549.601,
        "greengrassGroupId": "01d04b07-2a51-467f-9d03-0c90b3cdcaaf",
        "greengrassGroupVersionId": "731b371d-d644-4b67-ac64-3934e99b75d7"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Things Graph 使用者指南中的 IoT Things Graph 實體、流程、系統和部署的生命週期管理。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UndeploySystemInstance。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

移除資源的標籤

下列 untag-resource 範例會移除指定資源的標籤。

```
aws iotthingsgraph untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:Deployment/default/Room218" \
    --tag-keys "Type"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT Things Graph 使用者指南中的標記您的 IoT Things Graph 資源。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-flow-template

以下程式碼範例顯示如何使用 update-flow-template。

AWS CLI

更新流程

下列 update-flow-template 範例會更新流程 (工作流程)。MyFlowDefinition 的值是建立流程模型的 GraphQL。

```
aws iotthingsgraph update-flow-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow" \
    --definition language=GRAPHQL,text="MyFlowDefinition"
```

輸出：

```
{
    "summary": {
        "createdAt": 1559248067.545,
        "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:Workflow:MyFlow",
        "revisionNumber": 2
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的使用流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFlowTemplate。

update-system-template

以下程式碼範例顯示如何使用 update-system-template。

AWS CLI

更新系統

下列 update-system-template 範例會更新系統。MySystemDefinition 的值是建立系統模型的 GraphQL。

```
aws iotthingsgraph update-system-template \
    --id "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem" \
    --definition language=GRAPHQL,text="MySystemDefinition"
```

輸出：

```
{
    "summary": {
        "createdAt": 1559249776.254,
        "id": "urn:tdm:us-west-2/123456789012/default:System:MySystem",
        "arn": "arn:aws:iotthingsgraph:us-west-2:123456789012:System/default/
MySystem",
        "revisionNumber": 2
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的建立系統。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSystemTemplate。

upload-entity-definitions

以下程式碼範例顯示如何使用 upload-entity-definitions。

AWS CLI

上傳實體定義

下列 upload-entity-definitions 範例會將實體定義上傳至命名空間。MyEntityDefinitions 的值是建立實體模型的 GraphQL。

```
aws iotthingsgraph upload-entity-definitions \
```

```
    --document language=GRAPHQL,text="MyEntityDefinitions"
```

輸出：

```
{
    "uploadId": "f6294f1e-b109-4bbe-9073-f451a2dda2da"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IoT Things Graph 使用者指南》中的建立實體模型。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UploadEntityDefinitions。

AWS IoT Wireless 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS IoT Wireless。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-aws-account-with-partner-account`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-aws-account-with-partner-account`。

AWS CLI

將合作夥伴帳戶與 AWS 您的帳戶建立關聯

下列`associate-aws-account-with-partner-account`範例會將下列 Sidewalk 帳戶登入資料與 AWS 您的帳戶建立關聯。

```
aws iotwireless associate-aws-account-with-partner-account \
    --sidewalk
 AmazonId="12345678901234",AppServerPrivateKey="a123b45c6d78e9f012a34cd5e6a7890b12c3d45e6f78
```

輸出：

```
{
    "Sidewalk": {
        "AmazonId": "12345678901234",
        "AppServerPrivateKey":
 "a123b45c6d78e9f012a34cd5e6a7890b12c3d45e6f78a1b234c56d7e890a1234"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的 Amazon Sidewalk Integration for AWS IoT Core。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateAwsAccountWithPartnerAccount。

associate-wireless-device-with-thing

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-wireless-device-with-thing。

AWS CLI

將物件與無線裝置相關聯

下列 associate-wireless-device-with-thing 範例會建立物件與具有指定 ID 的無線裝置的關聯。

```
aws iotwireless associate-wireless-device-with-thing \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
    --thing-arn "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/MyIoTWirelessThing"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將閘道和無線裝置新增至 IoT Core for LoRaWAN。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateWirelessDeviceWithThing。

associate-wireless-gateway-with-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-wireless-gateway-with-certificate。

AWS CLI

將憑證與無線閘道相關聯

下列 associate-wireless-gateway-with-certificate 會將無線閘道與憑證相關聯。

```
aws iotwireless associate-wireless-gateway-with-certificate \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
    --iot-certificate-
id "a123b45c6d78e9f012a34cd5e6a7890b12c3d45e6f78a1b234c56d7e890a1234"
```

輸出：

```
{
    "IotCertificateId":
 "a123b45c6d78e9f012a34cd5e6a7890b12c3d45e6f78a1b234c56d7e890a1234"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將閘道和無線裝置新增至 IoT Core for LoRaWAN。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateWirelessGatewayWithCertificate。

associate-wireless-gateway-with-thing

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-wireless-gateway-with-thing。

AWS CLI

將物件與無線閘道相關聯

下列 associate-wireless-gateway-with-thing 範例會將物件與無線閘道相關聯。

```
aws iotwireless associate-wireless-gateway-with-thing \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
    --thing-arn "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/MyIoTWirelessThing"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將閘道和無線裝置新增至 IoT Core for LoRaWAN。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateWirelessGatewayWithThing。

create-destination

以下程式碼範例顯示如何使用 create-destination。

AWS CLI

建立 IoT 無線目的地

下列create-destination範例會建立將裝置訊息映射至 AWS IoT 規則的目的地。執行此命令之前，您必須已建立 IAM 角色，為 AWS IoT Core for LoRaWAN 提供將資料傳送至 AWS IoT 規則所需的許可。

```
aws iotwireless create-destination \
    --name IoTWirelessDestination \
    --expression-type RuleName \
    --expression IoTWirelessRule \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessDestinationRole
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:Destination/
IoTWirelessDestination",
    "Name": "IoTWirelessDestination"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將目的地新增至 IoT Core for LoRaWAN。
AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDestination。

create-device-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 create-device-profile。

AWS CLI

建立新的裝置設定檔

以下 create-device-profile 範例會建立新的 IoT 無線裝置設定檔。

```
aws iotwireless create-device-profile
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:DeviceProfile/12345678-
a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
    "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將設定檔新增至 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDeviceProfile。

create-service-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 create-service-profile。

AWS CLI

建立新的服務設定檔

以下 create-service-profile 範例會建立新的 IoT 無線服務設定檔。

```
aws iotwireless create-service-profile
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:ServiceProfile/12345678-
a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
    "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將設定檔新增至 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateServiceProfile。

create-wireless-device

以下程式碼範例顯示如何使用 create-wireless-device。

AWS CLI

建立 IoT 無線裝置

以下 create-wireless-device 範例會建立類型 LoRaWAN 的無線裝置資源。

```
aws iotwireless create-wireless-device \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "Description": "My LoRaWAN wireless device"
    "DestinationName": "IoTWirelessDestination"
    "LoRaWAN": {
        "DeviceProfileId": "ab0c23d3-b001-45ef-6a01-2bc3de4f5333",
        "ServiceProfileId": "fe98dc76-cd12-001e-2d34-5550432da100",
        "OtaaV1_1": {
            "AppKey": "3f4ca100e2fc675ea123f4eb12c4a012",
            "JoinEui": "b4c231a359bc2e3d",
            "NwkKey": "01c3f004a2d6efffe32c4eda14bcd2b4"
        },
        "DevEui": "ac12efc654d23fc2"
    },
    "Name": "SampleIoTWirelessThing"
    "Type": LoRaWAN
}
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:WirelessDevice/1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f",
    "Id": "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateWirelessDevice。

create-wireless-gateway-task-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 create-wireless-gateway-task-definition。

AWS CLI

建立無線閘道任務定義

以下 create-wireless-gateway-task-definition 會使用此任務定義為具有指定之目前版本的所有閘道，自動建立任務。

```
aws iotwireless create-wireless-gateway-task-definition \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "AutoCreateTasks": true,
    "Name": "TestAutoUpdate",
    "Update":{
        "UpdateDataSource" : "s3://cupsalphagafirmwarebin/station",
        "UpdateDataRole" : "arn:aws:iam::001234567890:role/SDK_Test_Role",
        "LoRaWAN" :{
            "CurrentVersion" :{
                "PackageVersion" : "1.0.0",
                "Station" : "2.0.5",
                "Model" : "linux"
            },
            "UpdateVersion" :{
                "PackageVersion" : "1.0.1",
                "Station" : "2.0.5",
                "Model" : "minihub"
            }
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "Id": "b7d3baad-25c7-35e7-a4e1-1683a0d61da9"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateWirelessGatewayTaskDefinition。

create-wireless-gateway-task

以下程式碼範例顯示如何使用 create-wireless-gateway-task。

AWS CLI

建立無線閘道的任務

以下 create-wireless-gateway-task 範例會建立無線閘道的裝置。

```
aws iotwireless create-wireless-gateway-task \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
    --wireless-gateway-task-definition-id "aa000102-0304-b0cd-ef56-a1b23cde456a"
```

輸出：

```
{
    "WirelessGatewayTaskDefinitionId": "aa204003-0604-30fb-ac82-a4f95aaf450a",
    "Status": "Success"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateWirelessGatewayTask。

create-wireless-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 create-wireless-gateway。

AWS CLI

建立無線閘道

以下 create-wireless-gateway 範例會建立無線 LoRaWAN 裝置閘道。

```
aws iotwireless create-wireless-gateway \
    --lorawan GatewayEui="a1b2c3d4567890ab",RfRegion="US915" \
    --name "myFirstLoRaWANGateway" \
    --description "Using my first LoRaWAN gateway"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:WirelessGateway/12345678-
a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
    "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateWirelessGateway。

delete-destination

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-destination。

AWS CLI

刪除 IoT 無線目的地

下列 delete-destination 範例會刪除具有您建立的名稱 IoTWirelessDestination 的無線目的地資源。

```
aws iotwireless delete-destination \
    --name "IoTWirelessDestination"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將目的地新增至 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDestination。

delete-device-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-device-profile。

AWS CLI

刪除裝置設定檔

下列 delete-device-profile 範例會刪除具有您建立之指定 ID 的裝置設定檔。

```
aws iotwireless delete-device-profile \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將設定檔新增至 IoT Core for LoRaWAN。
AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDeviceProfile。

delete-service-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-service-profile。

AWS CLI

刪除服務設定檔

下列 delete-service-profile 範例會刪除具有您建立之指定 ID 的服務設定檔。

```
aws iotwireless delete-service-profile \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將設定檔新增至 IoT Core for LoRaWAN。
AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteServiceProfile。

delete-wireless-device

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-wireless-device。

AWS CLI

刪除無線裝置

下列 delete-wireless-device 範例會刪除具有指定 ID 的無線裝置。

```
aws iotwireless delete-wireless-device \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteWirelessDevice。

delete-wireless-gateway-task-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-wireless-gateway-task-definition。

AWS CLI

刪除無線閘道任務定義。

下列 delete-wireless-gateway-task-definition 範例會刪除您使用下列 ID 建立的無線閘道任務定義。

```
aws iotwireless delete-wireless-gateway-task-definition \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteWirelessGatewayTaskDefinition。

delete-wireless-gateway-task

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-wireless-gateway-task。

AWS CLI

刪除無線閘道任務

下列 delete-wireless-gateway-task 範例會刪除具有指定 ID 的無線閘道任務。

```
aws iotwireless delete-wireless-gateway-task \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteWirelessGatewayTask。

delete-wireless-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-wireless-gateway。

AWS CLI

刪除無線閘道

下列 delete-wireless-gateway 範例會刪除具有指定 ID 的無線閘道。

```
aws iotwireless delete-wireless-gateway \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteWirelessGateway。

disassociate-aws-account-from-partner-account

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-aws-account-from-partner-account。

AWS CLI

取消合作夥伴帳戶與 AWS 帳戶的關聯

下列disassociate-aws-account-from-partner-account範例會取消合作夥伴帳戶與您目前關聯 AWS 帳戶的關聯。

```
aws iotwireless disassociate-aws-account-from-partner-account \
    --partner-account-id "12345678901234" \
    --partner-type "Sidewalk"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將閘道和無線裝置新增至 IoT Core for LoRaWAN。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount。

disassociate-wireless-device-from-thing

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-wireless-device-from-thing。

AWS CLI

取消物件與無線裝置的關聯

下列 disassociate-wireless-device-from-thing 範例會取消無線裝置與其目前關聯物件的關聯。

```
aws iotwireless disassociate-wireless-device-from-thing \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將閘道和無線裝置新增至 IoT Core for LoRaWAN。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateWirelessDeviceFromThing。

disassociate-wireless-gateway-from-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-wireless-gateway-from-certificate。

AWS CLI

取消憑證與無線閘道的關聯

以下 disassociate-wireless-gateway-from-certificate 會取消無線閘道與其目前關聯的憑證的關聯。

```
aws iotwireless disassociate-wireless-gateway-from-certificate \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將閘道和無線裝置新增至 IoT Core for LoRaWAN。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateWirelessGatewayFromCertificate。

disassociate-wireless-gateway-from-thing

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-wireless-gateway-from-thing。

AWS CLI

取消物件與無線閘道的關聯

下列 disassociate-wireless-gateway-from-thing 範例會取消無線閘道與其目前關聯物件的關聯。

```
aws iotwireless disassociate-wireless-gateway-from-thing \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將閘道和無線裝置新增至 IoT Core for LoRaWAN。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateWirelessGatewayFromThing。

get-destination

以下程式碼範例顯示如何使用 get-destination。

AWS CLI

取得 IoT 無線目的地的相關資訊

下列 get-destination 範例會透過您建立的名稱 IoTWirelessDestination，取得目的地資源的相關資訊。

```
aws iotwireless get-destination \
    --name "IoTWirelessDestination"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:Destination/
IoTWirelessDestination",
    "Name": "IoTWirelessDestination",
    "Expression": "IoTWirelessRule",
    "ExpressionType": "RuleName",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessDestinationRole"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將目的地新增至 IoT Core for LoRaWAN。
AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDestination。

get-device-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 get-device-profile。

AWS CLI

取得執行個體設定檔的相關資訊

下列 get-device-profile 範例會使用您建立的指定 ID，取得裝置設定檔的相關資訊。

```
aws iotwireless get-device-profile \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:DeviceProfile/12345678-
a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
    "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
    "LoRaWAN": {
    "MacVersion": "1.0.3",
    "MaxDutyCycle": 10,
    "Supports32BitFCnt": false,
    "RegParamsRevision": "RP002-1.0.1",
    "SupportsJoin": true,
    "RfRegion": "US915",
    "MaxEirp": 13,
    "SupportsClassB": false,
    "SupportsClassC": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將設定檔新增至 IoT Core for LoRaWAN。
AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeviceProfile。

get-partner-account

以下程式碼範例顯示如何使用 get-partner-account。

AWS CLI

取得合作夥伴帳戶資訊

下列 get-partner-account 範例會取得具有下列 ID 之 Sidewalk 帳戶的相關資訊。

```
aws iotwireless get-partner-account \
    --partner-account-id "12345678901234" \
    --partner-type "Sidewalk"
```

輸出：

```
{
    "Sidewalk": {
        "AmazonId": "12345678901234",
        "Fingerprint":
 "a123b45c6d78e9f012a34cd5e6a7890b12c3d45e6f78a1b234c56d7e890a1234"
    },
    "AccountLinked": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的 Amazon Sidewalk Integration for AWS IoT Core。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPartnerAccount。

get-service-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-endpoint。

AWS CLI

設定服務端點

下列 get-service-endpoint 範例會取得適用於 CUPS 通訊協定的帳戶特定端點。

```
aws iotwireless get-service-endpoint
```

輸出：

```
{
    "ServiceType": "CUPS",
    "ServiceEndpoint": "https://A1RMKZ37ACAGOT.cups.lorawan.us-
east-1.amazonaws.com:443",
    "ServerTrust": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n
    MIIESTCCAzGgAwIBAgITBn+UV4WH6Kx33rJTMlu8mYtWDTANBgkqhkiG9w0BAQsF\n
    ADA5MQswCQYDVQQGEwJVUzEPMA0GA1UEChMGQW1hem9uMRkwFwYDVQQDExBBbWF6\n
    b24gUm9vdCBDQSAxMB4XDTE1MTAyMjAwMDAwMFoXDTI1MTAxOTAwMDAwMFowRjEL\n
    MAkGA1UEBhMCVVMxDzANBgNVBAoTBkFtYXpvbjEVMBMGA1UECxMMU2VydmVyIENB\n
    IDFCMQ8wDQYDVQQDEwZBbWF6b24wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK\n
    AoIBAQDCThZn3c68asg3Wuw6MLAd5tES6BIoSMzoKcG5blPVo+sDORrMd4f2AbnZ\n
    cMzPa43j4wNxhplty6aUKk4T1qe9BOwKFjwK6zmxxLVYo7bHViXsPlJ6qOMpFge5\n
```

```
    blDP+18x+B26A0piiQOuPkfyDyeR4xQghfj66Yo19V+emU3nazfvpFA+ROz6WoVm\n
    B5x+F2pV8xeKNR7u6azDdU5YVX1TawprmxRC1+WsAYmz6qP+z8ArDITC2FMVy2fw\n
    0IjKOtEXc/VfmtTFch5+AfGYMGMqqvJ6LcXiAhqG5TI+Dr0RtM88k+8XUBCeQ8IG\n
    KuANaL7TiItKZYxK1MMuTJtV9IblAgMBAAGjggE7MIIBNzASBgNVHRMBAf8ECDAG\n
    AQH/AgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAdBgNVHQ4EFgQUWaRmBlKge5WSPKOUByeW\n
    dFv5PdAwHwYDVR0jBBgwFoAUhBjMhTTsvAyUlC4IWZzHshBOCggwewYIKwYBBQUH\n
    AQEEbzBtMC8GCCsGAQUFBzABhiNodHRwOi8vb2NzcC5yb290Y2ExLmFtYXpvbnRy\n
    dXN0LmNvbTA6BggrBgEFBQcwAoYuaHR0cDovL2NydC5yb290Y2ExLmFtYXpvbnRy\n
    dXN0LmNvbS9yb290Y2ExLmNlcjA/BgNVHR8EODA2MDSgMqAwhi5odHRwOi8vY3Js\n
    LnJvb3RjYTEuYW1hem9udHJ1c3QuY29tL3Jvb3RjYTEuY3JsMBMGA1UdIAQMMAow\n
    CAYGZ4EMAQIBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCFkr41u3nPo4FCHOTjY3NTOVI1\n
    59Gt/a6ZiqyJEi+752+a1U5y6iAwYfmXss2lJwJFqMp2PphKg5625kXg8kP2CN5t\n
    6G7bMQcT8C8xDZNtYTd7WPD8UZiRKAJPBXa30/AbwuZe0GaFEQ8ugcYQgSn+IGBI\n
    8/LwhBNTZTUVEWuCUUBVV18YtbAiPq3yXqMB48Oz+ctBWuZSkbvkNodPLamkB2g1\n
    upRyzQ7qDn1X8nn8N8V7YJ6y68AtkHcNSRAnpTitxBKjtKPISLMVCx7i4hncxHZS\n
    yLyKQXhw2W2Xs0qLeC1etA+jTGDK4UfLeC0SF7FSi8o5LL21L8IzApar2pR/\n
    -----END CERTIFICATE-----\n"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceEndpoint。

get-service-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-profile。

AWS CLI

取得服務設定檔的相關資訊

下列 get-service-profile 範例會使用您建立的指定 ID，取得服務設定檔的相關資訊。

```
aws iotwireless get-service-profile \
    --id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:651419225604:ServiceProfile/538185bb-
d7e7-4b95-96a0-c51aa4a5b9a0",
```

```
    "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
    "LoRaWAN": {
        "HrAllowed": false,
        "NwkGeoLoc": false,
        "DrMax": 15,
        "UlBucketSize": 4096,
        "PrAllowed": false,
        "ReportDevStatusBattery": false,
        "DrMin": 0,
        "DlRate": 60,
        "AddGwMetadata": false,
        "ReportDevStatusMargin": false,
        "MinGwDiversity": 1,
        "RaAllowed": false,
        "DlBucketSize": 4096,
        "DevStatusReqFreq": 24,
        "TargetPer": 5,
        "UlRate": 60
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將設定檔新增至 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceProfile。

get-wireless-device-statistics

以下程式碼範例顯示如何使用 get-wireless-device-statistics。

AWS CLI

取得無線裝置的操作資訊

下列 get-wireless-device-statistics 範例取得無線裝置的操作資訊。

```
aws iotwireless get-wireless-device-statistics \
    --wireless-device-id "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"
```

輸出：

```
{
    "WirelessDeviceId": "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWirelessDeviceStatistics。

get-wireless-device

以下程式碼範例顯示如何使用 get-wireless-device。

AWS CLI

取得無線裝置的相關資訊

下列get-wireless-device範例列出您 AWS 帳戶中可用的小工具。

```
aws iotwireless get-wireless-device \
    --identifier "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f" \
    --identifier-type WirelessDeviceID
```

輸出：

```
{
    "Name": "myLoRaWANDevice",
    "ThingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/44b87eb4-9bce-423d-
b5fc-973f5ecc358b",
    "DestinationName": "IoTWirelessDestination",
    "Id": "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f",
    "ThingName": "44b87eb4-9bce-423d-b5fc-973f5ecc358b",
    "Type": "LoRaWAN",
    "LoRaWAN": {
        "DeviceProfileId": "ab0c23d3-b001-45ef-6a01-2bc3de4f5333",
        "ServiceProfileId": "fe98dc76-cd12-001e-2d34-5550432da100",
        "OtaaV1_1": {
            "AppKey": "3f4ca100e2fc675ea123f4eb12c4a012",
            "JoinEui": "b4c231a359bc2e3d",
            "NwkKey": "01c3f004a2d6efffe32c4eda14bcd2b4"
        },
        "DevEui": "ac12efc654d23fc2"
    },
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:WirelessDevice/1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f",
```

```
    "Description": "My LoRaWAN wireless device"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWirelessDevice。

get-wireless-gateway-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 get-wireless-gateway-certificate。

AWS CLI

取得與無線閘道相關聯的憑證 ID

下列 get-wireless-gateway-certificate 範例會取得與具有指定 ID 之無線閘道相關聯的憑證 ID。

```
aws iotwireless get-wireless-gateway-certificate \
    --id "6c44ab31-8b4d-407a-bed3-19b6c7cda551"
```

輸出：

```
{
    "IotCertificateId":
 "8ea4aeae3db34c78cce75d9abd830356869ead6972997e0603e5fd032c804b6f"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWirelessGatewayCertificate。

get-wireless-gateway-firmware-information

以下程式碼範例顯示如何使用 get-wireless-gateway-firmware-information。

AWS CLI

取得無線閘道的韌體資訊

下列 get-wireless-gateway-firmware-information 範例會取得韌體版本和無線閘道的其他資訊。

```
aws iotwireless get-wireless-gateway-firmware-information \
    --id "3039b406-5cc9-4307-925b-9948c63da25b"
```

輸出：

```
{
    "LoRaWAN" :{
        "CurrentVersion" :{
            "PackageVersion" : "1.0.0",
            "Station" : "2.0.5",
            "Model" : "linux"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWirelessGatewayFirmwareInformation。

get-wireless-gateway-statistics

以下程式碼範例顯示如何使用 get-wireless-gateway-statistics。

AWS CLI

取得無線閘道的運作資訊

下列 get-wireless-gateway-statistics 範例取得無線閘道的運作資訊。

```
aws iotwireless get-wireless-gateway-statistics \
    --wireless-gateway-id "3039b406-5cc9-4307-925b-9948c63da25b"
```

輸出：

```
{
    "WirelessGatewayId": "3039b406-5cc9-4307-925b-9948c63da25b"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWirelessGatewayStatistics。

get-wireless-gateway-task-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 get-wireless-gateway-task-definition。

AWS CLI

取得無線閘道任務定義的相關資訊。

下列 get-wireless-gateway-task-definition 範例會取得具有指定 ID 之無線任務定義的相關資訊。

```
aws iotwireless get-wireless-gateway-task-definition \
    --id "b7d3baad-25c7-35e7-a4e1-1683a0d61da9"
```

輸出：

```
{
    "AutoCreateTasks": true,
    "Name": "TestAutoUpdate",
    "Update":{
        "UpdateDataSource" : "s3://cupsalphagafirmwarebin/station",
        "UpdateDataRole" : "arn:aws:iam::001234567890:role/SDK_Test_Role",
        "LoRaWAN" :{
            "CurrentVersion" :{
                "PackageVersion" : "1.0.0",
                "Station" : "2.0.5",
                "Model" : "linux"
            },
            "UpdateVersion" :{
                "PackageVersion" : "1.0.1",
                "Station" : "2.0.5",
                "Model" : "minihub"
            }
        }
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWirelessGatewayTaskDefinition。

get-wireless-gateway-task

以下程式碼範例顯示如何使用 get-wireless-gateway-task。

AWS CLI

取得無線閘道任務的相關資訊

下列 get-wireless-gateway-task 範例會取得具有指定 ID 之無線閘道任務的相關資訊。

```
aws iotwireless get-wireless-gateway-task \
    --id "11693a46-6866-47c3-a031-c9a616e7644b"
```

輸出：

```
{
    "WirelessGatewayId": "6c44ab31-8b4d-407a-bed3-19b6c7cda551",
    "WirelessGatewayTaskDefinitionId": "b7d3baad-25c7-35e7-a4e1-1683a0d61da9",
    "Status": "Success"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWirelessGatewayTask。

get-wireless-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 get-wireless-gateway。

AWS CLI

取得無線閘道的相關資訊

下列 get-wireless-gateway 範例會取得無線閘道 myFirstLoRaWANGateway 的相關資訊。

```
aws iotwireless get-wireless-gateway \
    --identifier "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
    --identifier-type WirelessGatewayId
```

輸出：

```
{
    "Description": "My first LoRaWAN gateway",
    "ThingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-12ab345c67de",
    "LoRaWAN": {
        "RfRegion": "US915",
        "GatewayEui": "a1b2c3d4567890ab"
    },
    "ThingName": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-12ab345c67de",
    "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
    "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:WirelessGateway/6c44ab31-8b4d-407a-bed3-19b6c7cda551",
    "Name": "myFirstLoRaWANGateway"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWirelessGateway。

list-destinations

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-destinations`。

AWS CLI

列出無線目的地

下列`list-destinations`範例列出註冊至您 AWS 帳戶的可用目的地。

```
aws iotwireless list-destinations
```

輸出：

```
{
```

```
    "DestinationList": [
        {
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:Destination/
IoTWirelessDestination",
            "Name": "IoTWirelessDestination",
            "Expression": "IoTWirelessRule",
            "Description": "Destination for messages processed using
 IoTWirelessRule",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessDestinationRole"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:Destination/
IoTWirelessDestination2",
            "Name": "IoTWirelessDestination2",
            "Expression": "IoTWirelessRule2",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessDestinationRole"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將目的地新增至 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDestinations。

`list-device-profiles`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-device-profiles`。

AWS CLI

列出裝置設定檔

下列`list-device-profiles`範例列出註冊至您 AWS 帳戶的可用裝置設定檔。

```
aws iotwireless list-device-profiles
```

輸出：

```
{
    "DeviceProfileList": [
        {
```

```
            "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:DeviceProfile/12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
        },
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-12ab345c67de",
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:DeviceProfile/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-12ab345c67de"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將設定檔新增至 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeviceProfiles。

`list-partner-accounts`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-partner-accounts`。

AWS CLI

列出合作夥伴帳戶

下列`list-partner-accounts`範例列出與您的帳戶相關聯的可用合作夥伴 AWS 帳戶。

```
aws iotwireless list-partner-accounts
```

輸出：

```
{
    "Sidewalk": [
        {
            "AmazonId": "78965678771228",
            "Fingerprint":
 "bd96d8ef66dbfd2160eb60e156849e82ad7018b8b73c1ba0b4fc65c32498ee35"
        },
        {
            "AmazonId": "89656787651228",
            "Fingerprint":
 "bc5e99e151c07be14be7e6603e4489c53f858b271213a36ebe3370777ba06e9b"
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的 Amazon Sidewalk Integration for AWS IoT Core。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPartnerAccounts。

`list-service-profiles`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-service-profiles`。

AWS CLI

列出服務設定檔

下列`list-service-profiles`範例列出註冊至您 AWS 帳戶的可用服務設定檔。

```
aws iotwireless list-service-profiles
```

輸出：

```
{
    "ServiceProfileList": [
        {
            "Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:ServiceProfile/538185bb-d7e7-4b95-96a0-c51aa4a5b9a0"
        },
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-12ab345c67de",
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:ServiceProfile/
ea8bc823-5d13-472e-8d26-9550737d8100"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將設定檔新增至 IoT Core for LoRaWAN。
AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceProfiles。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出指派給資源的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例列出指派給無線目的地資源的標籤。

```
aws iotwireless list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:Destination/
IoTWirelessDestination"
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Value": "MyValue",
            "Key": "MyTag"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的描述您的 IoT Core for LoRaWAN 資源。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

list-wireless-devices

以下程式碼範例顯示如何使用 list-wireless-devices。

AWS CLI

列出可用的無線裝置

下列list-wireless-devices範例列出註冊至您 AWS 帳戶的可用無線裝置。

```
aws iotwireless list-wireless-devices
```

輸出：

```
{
    "WirelessDeviceList": [
        {
            "Name": "myLoRaWANDevice",
            "DestinationName": "IoTWirelessDestination",
            "Id": "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f",
            "Type": "LoRaWAN",
            "LoRaWAN": {
                "DevEui": "ac12efc654d23fc2"
            },
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:WirelessDevice/1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連線至 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListWirelessDevices。

list-wireless-gateway-task-definitions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-wireless-gateway-task-definitions。

AWS CLI

列出無線閘道任務定義

下列list-wireless-gateway-task-definitions範例列出向 AWS 您的帳戶註冊的可用無線閘道任務定義。

```
aws iotwireless list-wireless-gateway-task-definitions
```

輸出：

```
{
    "TaskDefinitions": [
        {
            "Id": "b7d3baad-25c7-35e7-a4e1-1683a0d61da9",
            "LoRaWAN" :
                {
```

```
                "CurrentVersion" :{
                    "PackageVersion" : "1.0.0",
                    "Station" : "2.0.5",
                    "Model" : "linux"
                },
                "UpdateVersion" :{
                    "PackageVersion" : "1.0.1",
                    "Station" : "2.0.5",
                    "Model" : "minihub"
                }
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連線至 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListWirelessGatewayTaskDefinitions。

`list-wireless-gateways`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-wireless-gateways`。

AWS CLI

列出無線閘道

下列`list-wireless-gateways`範例列出您 AWS 帳戶中可用的無線閘道。

```
aws iotwireless list-wireless-gateways
```

輸出：

```
{
    "WirelessGatewayList": [
        {
            "Description": "My first LoRaWAN gateway",
            "LoRaWAN": {
                "RfRegion": "US915",
                "GatewayEui": "dac632ebc01d23e4"
            },
            "Id": "3039b406-5cc9-4307-925b-9948c63da25b",
```

```
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:WirelessGateway/3039b406-5cc9-4307-925b-9948c63da25b",
            "Name": "myFirstLoRaWANGateway"
        },
        {
            "Description": "My second LoRaWAN gateway",
            "LoRaWAN": {
                "RfRegion": "US915",
                "GatewayEui": "cda123fffe92ecd2"
            },
            "Id": "3285bdc7-5a12-4991-84ed-dadca65e342e",
            "Arn": "arn:aws:iotwireless:us-
east-1:123456789012:WirelessGateway/3285bdc7-5a12-4991-84ed-dadca65e342e",
            "Name": "mySecondLoRaWANGateway"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListWirelessGateways。

send-data-to-wireless-device

以下程式碼範例顯示如何使用 send-data-to-wireless-device。

AWS CLI

將資料傳送至無線裝置

下列 send-data-to-wireless-device 範例會將解密的應用程式資料框傳送至無線裝置。

```
aws iotwireless send-data-to-wireless-device \
    --id "11aa5eae-2f56-4b8e-a023-b28d98494e49" \
    --transmit-mode "1" \
    --payload-data "SGVsbG8gVG8gRGV2c2lt" \
    --wireless-metadata LoRaWAN={FPort=1}
```

輸出：

```
{
    MessageId: "6011dd36-0043d6eb-0072-0008"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連線至 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SendDataToWirelessDevice。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

指定資源的標籤鍵和值

下列 tag-resource 範例使用索引鍵 MyTag 和值 MyValue 來標記無線目的地 IoTWirelessDestination。

```
aws iotwireless tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotwireless:us-east-1:651419225604:Destination/
IoTWirelessDestination" \
    --tags Key="MyTag",Value="MyValue"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的描述您的 IoT Core for LoRaWAN 資源。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

test-wireless-device

以下程式碼範例顯示如何使用 test-wireless-device。

AWS CLI

測試無線裝置

下列 test-wireless-device 範例會將 Hello 的上行資料，傳送至具有指定 ID 的裝置。

```
aws iotwireless test-wireless-device \
    --id "11aa5eae-2f56-4b8e-a023-b28d98494e49"
```

輸出：

```
{
    Result: "Test succeeded. one message is sent with payload: hello"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TestWirelessDevice。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

移除資源的一或多個標籤

下列 untag-resource 範例會從無線目的地 IoTWirelessDestination 移除標籤 MyTag 及其值。

```
aws iotwireless untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:Destination/
IoTWirelessDestination" \
    --tag-keys "MyTag"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的描述您的 IoT Core for LoRaWAN 資源。 AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-destination

以下程式碼範例顯示如何使用 update-destination。

AWS CLI

更新目的地的屬性

下列 update-destination 範例會更新無線目的地的描述屬性。

```
aws iotwireless update-destination \
    --name "IoTWirelessDestination" \
    --description "Destination for messages processed using IoTWirelessRule"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將目的地新增至 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDestination。

update-partner-account

以下程式碼範例顯示如何使用 update-partner-account。

AWS CLI

更新合作夥伴帳戶的屬性

以下 update-partner-account 會為具有指定 ID 的帳戶更新 AppServerPrivateKey。

```
aws iotwireless update-partner-account \
    --partner-account-id "78965678771228" \
    --partner-type "Sidewalk" \
    --sidewalk
 AppServerPrivateKey="f798ab4899346a88599180fee9e14fa1ada7b6df989425b7c6d2146dd6c815bb"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的 Amazon Sidewalk Integration for AWS IoT Core。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePartnerAccount。

update-wireless-device

以下程式碼範例顯示如何使用 update-wireless-device。

AWS CLI

更新無線裝置的屬性

下列update-wireless-device範例會更新已註冊至您 AWS 帳戶的無線裝置屬性。

```
aws iotwireless update-wireless-device \
    --id "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f" \
    --destination-name IoTWirelessDestination2 \
    --description "Using my first LoRaWAN device"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateWirelessDevice。

update-wireless-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 update-wireless-gateway。

AWS CLI

更新無線閘道

下列 update-wireless-gateway 範例會更新無線閘道的描述。

```
aws iotwireless update-wireless-gateway \
    --id "3285bdc7-5a12-4991-84ed-dadca65e342e" \
    --description "Using my LoRaWAN gateway"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS IoT 開發人員指南中的將裝置和閘道連接到 IoT Core for LoRaWAN。AWS IoT

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateWirelessGateway。

使用 的 Amazon IVS 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon IVS 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

batch-get-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-channel。

AWS CLI

取得多個頻道的頻道組態資訊

下列 batch-get-channel 範例列出指定頻道的相關資訊。

```
aws ivs batch-get-channel \
    --arns arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh \
        arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/efghEFGHijkl
```

輸出：

```
{
    "channels": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "authorized": false,
            "containerFormat": "TS",
            "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
            "insecureIngest": false,
            "latencyMode": "LOW",
            "multitrackInputConfiguration": {
                "enabled": false,
                "maximumResolution": "FULL_HD",
                "policy": "ALLOW"
            },
            "name": "channel-1",
            "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/
api/video/v1/us-west-2.123456789012.channel-1.abcdEFGH.m3u8",
            "preset": "",
```

```
            "playbackRestrictionPolicyArn": "",
            "recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:recording-configuration/ABCD12cdEFgh",
            "srt": {
                "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
                "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
            },
            "tags": {},
            "type": "STANDARD"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/efghEFGHijkl",
            "authorized": false,
            "containerFormat": "FRAGMENTED_MP4",
            "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
            "insecureIngest": false,
            "latencyMode": "LOW",
            "multitrackInputConfiguration": {
                "enabled": true,
                "maximumResolution": "FULL_HD",
                "policy": "ALLOW"
            },
            "name": "channel-2",
            "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/
api/video/v1/us-west-2.123456789012.channel-2.abcdEFGH.m3u8",
            "preset": "",
            "playbackRestrictionPolicyArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ"",
            "recordingConfigurationArn": "",
            "srt": {
                "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
                "passphrase":
 "BA1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
            },
            "tags": {},
            "type": "STANDARD"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetChannel。

batch-get-stream-key

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-stream-key。

AWS CLI

取得多個串流金鑰的相關資訊

下列 batch-get-stream-key 範例取得指定串流金鑰的相關資訊。

```
aws ivs batch-get-stream-key \
    --arns arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/skSKABCDefgh \
       arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/skSKIJKLmnop
```

輸出：

```
{
    "streamKeys": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/skSKABCDefgh",
            "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
            "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/skSKIJKLmnop",
            "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890ghijkl",
            "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "tags": {}
        }
     ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetStreamKey。

batch-start-viewer-session-revocation

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-start-viewer-session-revocation。

AWS CLI

撤銷多頻道 ARN 和檢視器 ID 對的檢視器工作階段

下列 batch-start-viewer-session-revocation 範例會同時對多頻道 ARN 和檢視器 ID 對執行工作階段撤銷。如果呼叫者沒有指定工作階段的撤銷許可，請求可能會正常完成，但在錯誤欄位中傳回值。

```
aws ivs batch-start-viewer-session-revocation \
    --viewer-sessions '[{"channelArn":"arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/
abcdABCDefgh1","viewerId":"abcdefg1","viewerSessionVersionsLessThanOrEqualTo":1234567890},
 \
      {"channelArn":"arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/
abcdABCDefgh2","viewerId":"abcdefg2","viewerSessionVersionsLessThanOrEqualTo":1234567890}]'
```

輸出：

```
{
    "errors": [
        {
            "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/
abcdABCDefgh1",
            "viewerId": "abcdefg1",
            "code": "403",
            "message": "not authorized",
        },
        {
            "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/
abcdABCDefgh2",
            "viewerId": "abcdefg2",
            "code": "403",
            "message": "not authorized",
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的設定私有頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchStartViewerSessionRevocation。

create-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 create-channel。

AWS CLI

範例 1：建立沒有錄製的頻道

下列 `create-channel` 範例會建立新的頻道和相關聯的串流金鑰，以開始串流。

```
aws ivs create-channel \
    --name 'test-channel' \
    --no-insecure-ingest
```

輸出：

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "authorized": false,
        "containerFormat": "TS",
        "name": "test-channel",
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "tags": {},
        "type": "STANDARD"
    },
    "streamKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/g1H2I3j4k5L6",
        "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
```

```
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

範例 2：若要建立已啟用錄製的頻道，請使用其 ARN 指定的 RecordingConfiguration 資源

下列 create-channel 範例會建立新的頻道和相關聯的串流金鑰以開始串流，以及設定頻道的錄製：

```
aws ivs create-channel \
    --name test-channel-with-recording \
    --insecure-ingest \
    --recording-configuration-arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/ABCD12cdEFgh'
```

輸出：

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "containerFormat": "TS",
        "name": "test-channel-with-recording",
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/ABCD12cdEFgh",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "BA1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": true,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
```

```
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {},
        "type": "STANDARD"
    },
    "streamKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/abcdABCDefgh",
        "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的記錄到 Amazon S3。

範例 3：使用 ARN 指定的播放限制政策建立頻道

下列 `create-channel` 範例會建立新的頻道和相關聯的串流金鑰以開始串流，以及設定頻道的播放限制政策：

```
aws ivs create-channel \
    --name test-channel-with-playback-restriction-policy\
    --insecure-ingest \
    --playback-restriction-policy-arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ'
```

輸出：

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "containerFormat": "TS",
        "name": "test-channel-with-playback-restriction-policy",
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ",
        "recordingConfigurationArn": "",
```

```
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2edfGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": true,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {},
        "type": "STANDARD"
    },
    "streamKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/abcdABCDefgh",
        "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的不需要的內容和檢視器。

範例 4：建立已啟用多軌的頻道

下列 create-channel 範例會建立新的頻道和相關聯的串流金鑰以開始串流，以及啟用多軌。

```
aws ivs create-channel \
    --name 'test-channel' \
    --no-insecure-ingest \
    --container-format 'FRAGMENTED_MP4' \
    --multitrack-input-configuration '{"enabled": true,"maximumResolution":
 "FULL_HD","policy": "ALLOW"}'
```

輸出：

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "authorized": false,
        "containerFormat": "FRAGMENTED_MP4",
        "name": "test-channel",
```

```
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": true,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "tags": {},
        "type": "STANDARD"
    },
    "streamKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/g1H2I3j4k5L6",
        "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateChannel。

create-playback-restriction-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 create-playback-restriction-policy。

AWS CLI

建立播放限制政策

下列 create-playback-restriction-policy 範例會建立新的播放擷取政策。

```
aws ivs create-playback-restriction-policy \
```

```
    --name "test-playback-restriction-policy" \
    --enable-strict-origin-enforcement \
    --tags "key1=value1, key2=value2" \
    --allowed-countries US MX \
    --allowed-origins https://www.website1.com https://www.website2.com
```

輸出：

```
{
    "playbackRestrictionPolicy": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ",
        "allowedCountries": [
            "US",
            "MX"
        ],
        "allowedOrigins": [
            "https://www.website1.com",
            "https://www.website2.com"
        ],
        "enableStrictOriginEnforcement": true,
        "name": "test-playback-restriction-policy",
        "tags": {
            "key1": "value1",
            "key2": "value2"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的不需要的內容和檢視器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePlaybackRestrictionPolicy。

`create-recording-configuration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-recording-configuration`。

AWS CLI

建立 RecordingConfiguration 資源

下列 `create-recording-configuration` 範例會建立 RecordingConfiguration 資源，以啟用記錄至 Amazon S3 的功能。

```
aws ivs create-recording-configuration \
    --name "test-recording-config" \
    --recording-reconnect-window-seconds 60 \
    --tags "key1=value1, key2=value2" \
    --rendition-configuration renditionSelection="CUSTOM",renditions="HD" \
    --thumbnail-configuration
 recordingMode="INTERVAL",targetIntervalSeconds=1,storage="LATEST",resolution="LOWEST_RESOLU
 \
    --destination-configuration s3={bucketName=demo-recording-bucket}
```

輸出：

```
{
    "recordingConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/
ABcdef34ghIJ",
        "name": "test-recording-config",
        "destinationConfiguration": {
            "s3": {
                "bucketName": "demo-recording-bucket"
            }
        },
        "state": "CREATING",
        "tags": {
            "key1": "value1",
            "key2": "value2"
        },
        "thumbnailConfiguration": {
            "recordingMode": "INTERVAL",
            "targetIntervalSeconds": 1,
            "resolution": "LOWEST_RESOLUTION",
            "storage": [
                "LATEST"
            ]
        },
        "recordingReconnectWindowSeconds": 60,
        "renditionConfiguration": {
            "renditionSelection": "CUSTOM",
            "renditions": [
                "HD"
            ]
        }
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的記錄至 Amazon S3。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRecordingConfiguration。

`create-stream-key`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-stream-key`。

AWS CLI

建立串流金鑰

下列 `create-stream-key` 範例會為指定的 ARN (Amazon Resource Name) 建立串流金鑰。

```
aws ivs create-stream-key \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh
```

輸出：

```
{
    "streamKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/abcdABCDefgh",
        "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateStreamKey。

`delete-channel`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-channel`。

AWS CLI

刪除頻道及其相關聯的串流金鑰

下列 `delete-channel` 範例會刪除具有指定 ARN (Amazon Resource Name) 的頻道。

```
aws ivs delete-channel \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteChannel。

delete-playback-key-pair

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-playback-key-pair。

AWS CLI

刪除指定的播放金鑰對

下列 delete-playback-key-pair 範例會傳回指定金鑰對的指紋。

```
aws ivs delete-playback-key-pair \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-key/abcd1234efgh
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的設定私有頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePlaybackKeyPair。

delete-playback-restriction-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-playback-restriction-policy。

AWS CLI

刪除播放限制政策

下列 delete-playback-restriction-policy 範例會刪除具有指定政策 ARN (Amazon Resource Name) 的播放限制政策。

```
aws ivs delete-playback-restriction-policy \
    --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的不需要的內容和檢視器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePlaybackRestrictionPolicy。

`delete-recording-configuration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-recording-configuration`。

AWS CLI

刪除其 ARN 指定的 RecordingConfiguration 資源

下列 `delete-recording-configuration` 範例會刪除具有指定 ARN 的 RecordingConfiguration 資源。

```
aws ivs delete-recording-configuration \
    --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/ABcdef34ghIJ"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的記錄至 Amazon S3。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRecordingConfiguration。

`delete-stream-key`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-stream-key`。

AWS CLI

刪除串流金鑰

下列 `delete-stream-key` 範例會刪除指定 ARN (Amazon Resource Name) 的串流金鑰，使其無法再用於串流。

```
aws ivs delete-stream-key \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/g1H2I3j4k5L6
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteStreamKey。

get-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 get-channel。

AWS CLI

取得頻道的組態資訊

下列 get-channel 範例取得指定頻道 ARN (Amazon Resource Name) 的頻道組態。

```
aws ivs get-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh'
```

輸出：

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "authorized": false,
        "containerFormat": "TS",
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "name": "channel-1",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
```

```
        },
        "tags": {}
        "type": "STANDARD",
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetChannel。

get-playback-key-pair

以下程式碼範例顯示如何使用 get-playback-key-pair。

AWS CLI

取得指定的播放金鑰對

下列 get-playback-key-pair 範例會傳回指定金鑰對的指紋。

```
aws ivs get-playback-key-pair \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-key/abcd1234efgh
```

輸出：

```
{
    "keyPair": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-key/abcd1234efgh",
        "name": "my-playback-key",
        "fingerprint": "0a:1b:2c:ab:cd:ef:34:56:70:b1:b2:71:01:2a:a3:72",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的設定私有頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPlaybackKeyPair。

get-playback-restriction-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-playback-restriction-policy。

AWS CLI

取得播放限制政策的組態資訊

下列 get-playback-restriction-policy 範例取得具有指定政策 ARN (Amazon Resource Name) 的播放限制政策組態。

```
aws ivs get-playback-restriction-policy \
    --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ"
```

輸出：

```
{
    "playbackRestrictionPolicy": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ",
        "allowedCountries": [
            "US",
            "MX"
        ],
        "allowedOrigins": [
            "https://www.website1.com",
            "https://www.website2.com"
        ],
        "enableStrictOriginEnforcement": true,
        "name": "test-playback-restriction-policy",
        "tags": {
            "key1": "value1",
            "key2": "value2"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的不需要的內容和檢視器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPlaybackRestrictionPolicy。

get-recording-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-recording-configuration。

AWS CLI

取得 RecordingConfiguration 資源的相關資訊

下列 `get-recording-configuration` 範例取得指定 ARN 的 RecordingConfiguration 資源相關資訊。

```
aws ivs get-recording-configuration \
    --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/ABcdef34ghIJ"
```

輸出：

```
{
    "recordingConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/
ABcdef34ghIJ",
        "destinationConfiguration": {
            "s3": {
                "bucketName": "demo-recording-bucket"
            }
        },
        "name": "test-recording-config",
        "recordingReconnectWindowSeconds": 60,
        "state": "ACTIVE",
        "tags": {
            "key1" : "value1",
            "key2" : "value2"
        },
        "thumbnailConfiguration": {
            "recordingMode": "INTERVAL",
            "targetIntervalSeconds": 1,
            "resolution": "LOWEST_RESOLUTION",
            "storage": [
                "LATEST"
            ]
        },
        "renditionConfiguration": {
            "renditionSelection": "CUSTOM",
            "renditions": [
                "HD"
            ]
        }
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的記錄至 Amazon S3。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRecordingConfiguration。

get-stream-key

以下程式碼範例顯示如何使用 get-stream-key。

AWS CLI

取得串流的相關資訊

下列 get-stream-key 範例取得指定串流金鑰的相關資訊。

```
aws ivs get-stream-key \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/skSKABCDefgh --region=us-
west-2
```

輸出：

```
{
    "streamKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/skSKABCDefgh",
        "value": "sk_us-west-2_abcdABCDefgh_567890abcdef",
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStreamKey。

get-stream-session

以下程式碼範例顯示如何使用 get-stream-session。

AWS CLI

取得指定串流的中繼資料

下列 get-stream-session 範例會取得指定頻道 ARN (Amazon Resource Name) 和指定串流的中繼資料組態；如果未提供 streamId，則會選取頻道的最新串流。

```
aws ivs get-stream-session \
    --channel-arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --stream-id 'mystream'
```

輸出：

```
{
    "streamSession": {
        "streamId": "mystream1",
        "startTime": "2023-06-26T19:09:28+00:00",
        "channel": {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "name": "mychannel",
            "latencyMode": "LOW",
            "type": "STANDARD",
            "recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:recording-configuration/ABcdef34ghIJ",
            "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
            "playbackUrl": "url-string",
            "authorized": false,
            "insecureIngest": false,
            "preset": ""
        },
        "ingestConfiguration": {
            "audio": {
                "channels": 2,
                "codec": "mp4a.40.2",
                "sampleRate": 8000,
                "targetBitrate": 46875,
                "track": "Track0"
            },
            "video": {
                "avcProfile": "Baseline",
                "avcLevel": "4.2",
                "codec": "avc1.42C02A",
                "encoder": "Lavf58.45.100",
                "level": "4.2",
                "profile": "Baseline",
                "targetBitrate": 8789062,
                "targetFramerate": 60,
```

```
                "track": "Track0",
                "videoHeight": 1080,
                "videoWidth": 1920
            }
        },
        "ingestConfigurations": {
            "audioConfigurations": [
                {
                    "channels": 2,
                    "codec": "mp4a.40.2",
                    "sampleRate": 8000,
                    "targetBitrate": 46875,
                    "track": "Track0"
                }
            ],
            "videoConfigurations": [
                {
                    "codec": "avc1.42C02A",
                    "encoder": "Lavf58.45.100",
                    "level": "4.2",
                    "profile": "Baseline",
                    "targetBitrate": 8789062,
                    "targetFramerate": 60,
                    "track": "Track0",
                    "videoHeight": 1080,
                    "videoWidth": 1920
                }
            ]
        },
        "recordingConfiguration": {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/
ABcdef34ghIJ",
            "name": "test-recording-config",
            "destinationConfiguration": {
                "s3": {
                    "bucketName": "demo-recording-bucket"
                }
            },
            "state": "ACTIVE",
            "tags": {
                "key1": "value1",
                "key2": "value2"
            },
            "thumbnailConfiguration": {
```

```
                "recordingMode": "INTERVAL",
                "targetIntervalSeconds": 1,
                "resolution": "LOWEST_RESOLUTION",
                "storage": [
                    "LATEST"
                ]
            },
            "recordingReconnectWindowSeconds": 60,
            "renditionConfiguration": {
                "renditionSelection": "CUSTOM",
                "renditions": [
                    "HD"
                ]
            }
        },
        "truncatedEvents": [
            {
                "code": "StreamTakeoverInvalidPriority",
                "name": "Stream Takeover Failure",
                "type": "IVS Stream State Change",
                "eventTime": "2023-06-26T19:09:48+00:00"
            },
            {
                "name": "Stream Takeover",
                "type": "IVS Stream State Change",
                "eventTime": "2023-06-26T19:09:47+00:00"
            },
            {
                "name": "Recording Start",
                "type": "IVS Recording State Change",
                "eventTime": "2023-06-26T19:09:35+00:00"
            },
            {
                "name": "Stream Start",
                "type": "IVS Stream State Change",
                "eventTime": "2023-06-26T19:09:34+00:00"
            },
            {
                "name": "Session Created",
                "type": "IVS Stream State Change",
                "eventTime": "2023-06-26T19:09:28+00:00"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStreamSession。

get-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 get-stream。

AWS CLI

取得串流的相關資訊

下列 get-stream 範例取得指定頻道之串流的相關資訊。

```
aws ivs get-stream \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh
```

輸出：

```
{
    "stream": {
        "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "startTime": "2020-05-05T21:55:38Z",
        "state": "LIVE",
        "health": "HEALTHY",
        "streamId": "st-ABCDEfghij01234KLMN5678",
        "viewerCount": 1
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStream。

import-playback-key-pair

以下程式碼範例顯示如何使用 import-playback-key-pair。

AWS CLI

匯入新金鑰對的公有部分

下列 import-playback-key-pair 範例會匯入指定的公有金鑰 (以 PEM 格式指定為字串)，並傳回新金鑰對的 arn 和指紋。

```
aws ivs import-playback-key-pair \
    --name "my-playback-key" \
    --public-key-material "G1lbnQxOTA3BgNVBAMMMFdoeSBhcmUgeW91IGRl..."
```

輸出：

```
{
    "keyPair": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-key/abcd1234efgh",
        "name": "my-playback-key",
        "fingerprint": "0a:1b:2c:ab:cd:ef:34:56:70:b1:b2:71:01:2a:a3:72",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的設定私有頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportPlaybackKeyPair。

list-channels

以下程式碼範例顯示如何使用 list-channels。

AWS CLI

範例 1：取得所有頻道的摘要資訊

下列list-channels範例列出您 AWS 帳戶的所有頻道。

```
aws ivs list-channels
```

輸出：

```
{
    "channels": [
```

```
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "name": "channel-1",
            "latencyMode": "LOW",
            "authorized": false,
            "insecureIngest": false,
            "preset": "",
            "playbackRestrictionPolicyArn": "",
            "recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:recording-configuration/ABCD12cdEFgh",
            "tags": {},
            "type": "STANDARD"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/efghEFGHijkl",
            "name": "channel-2",
            "latencyMode": "LOW",
            "authorized": false,
            "preset": "",
            "playbackRestrictionPolicyArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ",
            "recordingConfigurationArn": "",
            "tags": {},
            "type": "STANDARD"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

範例 2：若要取得所有頻道的摘要資訊，請依指定的 RecordingConfiguration ARN 進行篩選

下列`list-channels`範例列出與指定 RecordingConfiguration ARN 相關聯的 AWS 帳戶的所有頻道。

```
aws ivs list-channels \
    --filter-by-recording-configuration-arn "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:recording-configuration/ABCD12cdEFgh"
```

輸出：

```
{
    "channels": [
```

```
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "name": "channel-1",
            "latencyMode": "LOW",
            "authorized": false,
            "insecureIngest": false,
            "preset": "",
            "playbackRestrictionPolicyArn": "",
            "recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:recording-configuration/ABCD12cdEFgh",
            "tags": {},
            "type": "STANDARD"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的記錄到 Amazon S3。

範例 3：若要取得所有頻道的摘要資訊，請依指定的 PlaybackRestrictionPolicy ARN 進行篩選

下列`list-channels`範例列出與指定 PlaybackRestrictionPolicy ARN 相關聯的 AWS 帳戶的所有頻道。

```
aws ivs list-channels \
    --filter-by-playback-restriction-policy-arn "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ"
```

輸出：

```
{
    "channels": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/efghEFGHijkl",
            "name": "channel-2",
            "latencyMode": "LOW",
            "authorized": false,
            "preset": "",
            "playbackRestrictionPolicyArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ",
            "recordingConfigurationArn": "",
            "tags": {},
            "type": "STANDARD"
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的不需要的內容和檢視器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListChannels。

list-playback-key-pairs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-playback-key-pairs。

AWS CLI

取得有關播放金鑰對的摘要資訊

下列 list-playback-key-pairs 範例會傳回所有金鑰對的相關資訊。

```
aws ivs list-playback-key-pairs
```

輸出：

```
{
    "keyPairs": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-key/abcd1234efgh",
            "name": "test-key-0",
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-key/ijkl5678mnop",
            "name": "test-key-1",
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的設定私有頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPlaybackKeyPairs。

list-playback-restriction-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 list-playback-restriction-policies。

AWS CLI

取得所有播放限制政策的摘要資訊

下列list-playback-restriction-policies範例列出您 AWS 帳戶的所有播放限制政策。

```
aws ivs list-playback-restriction-policies
```

輸出：

```
{
    "playbackRestrictionPolicies": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ",
            "allowedCountries": [
                "US",
                "MX"
            ],
            "allowedOrigins": [
                "https://www.website1.com",
                "https://www.website2.com"
            ],
            "enableStrictOriginEnforcement": true,
            "name": "test-playback-restriction-policy",
            "tags": {
                "key1": "value1",
                "key2": "value2"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的不需要的內容和檢視器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPlaybackRestrictionPolicies。

list-recording-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-recording-configurations。

AWS CLI

列出在此帳戶中建立的所有 RecordingConfiguration 資源

下列 `list-recording-configurations` 範例會取得您帳戶中所有 RecordingConfiguration 資源的相關資訊。

```
aws ivs list-recording-configurations
```

輸出：

```
{
    "recordingConfigurations": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/
ABcdef34ghIJ",
            "name": "test-recording-config-1",
            "destinationConfiguration": {
                "s3": {
                    "bucketName": "demo-recording-bucket-1"
                }
            },
            "state": "ACTIVE",
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-configuration/
CD12abcdGHIJ",
            "name": "test-recording-config-2",
            "destinationConfiguration": {
                "s3": {
                    "bucketName": "demo-recording-bucket-2"
                }
            },
            "state": "ACTIVE",
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的記錄至 Amazon S3。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱 AWS CLI Command Reference 中的 ListRecordingConfigurations。

list-stream-keys

以下程式碼範例顯示如何使用 list-stream-keys。

AWS CLI

取得串流金鑰清單

下列 list-stream-keys 範例列出指定 ARN (Amazon Resource Name) 的所有串流金鑰。

```
aws ivs list-stream-keys \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh
```

輸出：

```
{
    "streamKeys": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stream-key/abcdABCDefgh",
            "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStreamKeys。

list-stream-sessions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-stream-sessions。

AWS CLI

取得目前 AWS 區域中指定頻道的目前和先前串流摘要

下列 list-stream-sessions 範例會報告指定頻道 ARN (Amazon Resource Name) 之串流的摘要資訊。

```
aws ivs list-stream-sessions \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh \
```

```
    --max-results 25 \
    --next-token ""
```

輸出：

```
{
    "nextToken": "set-2",
    "streamSessions": [
        {
            "startTime": 1641578182,
            "endTime": 1641579982,
            "hasErrorEvent": false,
            "streamId": "mystream"
        }
        ...
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStreamSessions。

list-streams

以下程式碼範例顯示如何使用 list-streams。

AWS CLI

取得即時串流及其狀態的清單

下列list-streams範例列出您 AWS 帳戶的所有即時串流。

```
aws ivs list-streams
```

輸出：

```
{
   "streams": [
        {
            "channelArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
            "state": "LIVE",
            "health": "HEALTHY",
```

```
            "streamId": "st-ABCDEfghij01234KLMN5678",
            "viewerCount": 1
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStreams。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出 AWS 資源的所有標籤（例如：頻道、串流金鑰）

下列 list-tags-for-resource 範例列出指定資源 ARN (Amazon Resource Name) 的所有標籤。

```
aws ivs list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ivs:us-west-2:12345689012:channel/abcdABCDefgh
```

輸出：

```
{
    "tags":
    {
        "key1": "value1",
        "key2": "value2"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Interactive Video Service API 參考》中的標記。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-metadata

以下程式碼範例顯示如何使用 put-metadata。

AWS CLI

將中繼資料插入指定頻道的作用中串流

下列 put-metadata 範例會將指定的中繼資料插入指定頻道的串流。

```
aws ivs put-metadata \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh \
    --metadata '{"my": "metadata"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutMetadata。

start-viewer-session-revocation

以下程式碼範例顯示如何使用 start-viewer-session-revocation。

AWS CLI

撤銷指定多頻道 ARN 和檢視器 ID 對的檢視器工作階段

下列 start-viewer-session-revocation 範例會開始撤銷與指定頻道 ARN 和檢視器 ID 相關聯的檢視器工作階段，直到並包括指定的工作階段版本編號。如果未提供版本，則預設為 0。

```
aws ivs batch-start-viewer-session-revocation \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh \
    --viewer-id abcdefg \
    --viewer-session-versions-less-than-or-equal-to 1234567890
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的設定私有頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartViewerSessionRevocation。

stop-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-stream。

AWS CLI

停止指定的串流

下列 stop-stream 範例會停止指定頻道上的串流。

```
aws ivs stop-stream \
    --channel-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopStream。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

新增或更新 AWS 資源的標籤（例如：頻道、串流金鑰）

下列 tag-resource 範例會新增或更新指定資源 ARN (Amazon Resource Name) 的標籤。

```
aws ivs tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh \
    --tags "tagkey1=tagvalue1, tagkey2=tagvalue2"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Interactive Video Service API 參考》中的標記。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

移除 AWS 資源的標籤（例如：頻道、串流金鑰）

下列 untag-resource 範例會移除指定資源 ARN (Amazon Resource Name) 的指定標籤。

```
aws ivs untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh \
    --tag-keys "tagkey1, tagkey2"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Interactive Video Service API 參考》中的標記。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 update-channel。

AWS CLI

範例 1：更新頻道的組態資訊

下列 update-channel 範例會更新指定頻道 ARN 的頻道組態，以變更頻道名稱。這不會影響此頻道的持續串流；您必須停止並重新啟動串流，變更才會生效。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --name 'channel-1' \
    --insecure-ingest
```

輸出：

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "name": "channel-1",
        "latencyMode": "LOW",
        "containerFormat": "TS",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
```

```
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": true,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的建立頻道。

範例 2：更新頻道的組態以啟用錄製

下列 update-channel 範例會更新指定頻道 ARN 的頻道組態，以啟用錄製。這不會影響此頻道的持續串流；您必須停止並重新啟動串流，變更才會生效。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --no-insecure-ingest \
    --recording-configuration-arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-
configuration/ABCD12cdEFgh'
```

輸出：

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "name": "test-channel-with-recording",
        "latencyMode": "LOW",
        "containerFormat": "TS",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
```

```
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:recording-
configuration/ABCD12cdEFgh",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "BA1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的記錄到 Amazon S3。

範例 3：更新頻道的組態以停用錄製

下列 update-channel 範例會更新指定頻道 ARN 的頻道組態，以停用錄製。這不會影響此頻道的持續串流；您必須停止並重新啟動串流，變更才會生效。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --recording-configuration-arn ''
```

輸出：

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "name": "test-channel-with-recording",
        "latencyMode": "LOW",
        "containerFormat": "TS",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
```

```
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2edfGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的記錄到 Amazon S3。

範例 4：更新頻道的組態以啟用播放限制

下列 update-channel 範例會更新指定頻道 ARN 的頻道組態，以套用播放限制政策。這不會影響此頻道的持續串流；您必須停止並重新啟動串流，變更才會生效。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --no-insecure-ingest \
    --playback-restriction-policy-arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-
restriction-policy/ABcdef34ghIJ'
```

輸出：

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "name": "test-channel-with-playback-restriction-policy",
        "latencyMode": "LOW",
        "containerFormat": "TS",
        "multitrackInputConfiguration": {
```

```
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:playback-restriction-policy/ABcdef34ghIJ",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaCBDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的不需要的內容和檢視器。

範例 5：更新頻道的組態以停用播放限制

下列 update-channel 範例會更新指定頻道 ARN 的頻道組態，以停用播放限制。這不會影響此頻道的持續串流；您必須停止並重新啟動串流，變更才會生效。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --playback-restriction-policy-arn ''
```

輸出：

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "name": "test-channel-with-playback-restriction-policy",
        "latencyMode": "LOW",
        "containerFormat": "TS",
```

```
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaBCDeFghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的不需要的內容和檢視器。

範例 6：更新頻道的組態以啟用多軌

下列 update-channel 範例會更新指定頻道 ARN 的頻道組態，以啟用多軌。這不會影響此頻道的持續串流；您必須停止並重新啟動串流，變更才會生效。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --container-format 'FRAGMENTED_MP4' \
    --multitrack-input-configuration '{"enabled": true,"maximumResolution":
 "FULL_HD","policy": "ALLOW"}'
```

輸出：

```
{
    "channel": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "containerFormat": "FRAGMENTED_MP4",
        "name": "test-channel-with-multitrack",
```

```
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": true,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaCBDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的不需要的內容和檢視器。

範例 7：更新頻道的組態以停用播放限制

下列 update-channel 範例會更新指定頻道 ARN 的頻道組態，以停用多軌。這不會影響此頻道的持續串流；您必須停止並重新啟動串流，變更才會生效。

```
aws ivs update-channel \
    --arn 'arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh' \
    --container-format 'TS' \
    --multitrack-input-configuration '{"enabled": false}'
```

輸出：

```
{
    "channel": {
        ""arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:channel/abcdABCDefgh",
        "containerFormat": "TS",
        "name": "test-channel-with-multitrack",
```

```
        "latencyMode": "LOW",
        "multitrackInputConfiguration": {
            "enabled": false,
            "maximumResolution": "FULL_HD",
            "policy": "ALLOW"
        },
        "type": "STANDARD",
        "playbackRestrictionPolicyArn": "",
        "recordingConfigurationArn": "",
        "srt": {
            "endpoint": "a1b2c3d4e5f6.srt.live-video.net",
            "passphrase":
 "AB1C2defGHijkLMNo3PqQRstUvwxyzaCBDEfghh4ijklMN5opqrStuVWxyzAbCDEfghIJ"
        },
        "ingestEndpoint": "a1b2c3d4e5f6.global-contribute.live-video.net",
        "insecureIngest": false,
        "playbackUrl": "https://a1b2c3d4e5f6.us-west-2.playback.live-video.net/api/
video/v1/us-west-2.123456789012.channel.abcdEFGH.m3u8",
        "preset": "",
        "authorized": false,
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的不需要的內容和檢視器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateChannel。

update-playback-restriction-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 update-playback-restriction-policy。

AWS CLI

更新播放限制政策

下列 update-playback-restriction-policy 範例會更新具有指定政策 ARN 的播放限制政策，以停用嚴格的原始伺服器強制執行。這不會影響相關聯頻道的持續串流；您必須停止並重新啟動串流，變更才會生效。

```
aws ivs update-playback-restriction-policy \
    --arn "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ" \
```

```
    --no-enable-strict-origin-enforcement
```

輸出：

```
{
    "playbackRestrictionPolicy": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:playback-restriction-policy/
ABcdef34ghIJ",
        "allowedCountries": [
            "US",
            "MX"
        ],
        "allowedOrigins": [
            "https://www.website1.com",
            "https://www.website2.com"
        ],
        "enableStrictOriginEnforcement": false,
        "name": "test-playback-restriction-policy",
        "tags": {
            "key1": "value1",
            "key2": "value2"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《IVS 低延遲使用者指南》中的不需要的內容和檢視器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePlaybackRestrictionPolicy。

使用 的 Amazon IVS 聊天範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon IVS Chat 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-chat-token`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-chat-token`。

AWS CLI

建立聊天字符

下列 `create-chat-token` 範例會建立加密的聊天字符，此字符會用於建立與房間的個別 WebSocket 連線。字符有效期為一分鐘，而使用字符建立的連線 (工作階段) 在指定的持續時間內保持有效。

```
aws ivschat create-chat-token \
    --roomIdentifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6", \
    --userId" "11231234" \
    --capabilities "SEND_MESSAGE", \
    --sessionDurationInMinutes" 30
```

輸出：

```
{
    "token": "ACEGmnoq#1rstu2...BDFH3vxwy!4hlm!#5",
    "sessionExpirationTime": "2022-03-16T04:44:09+00:00"
    "state": "CREATING",
    "tokenExpirationTime": "2022-03-16T03:45:09+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的步驟 3：驗證和授權聊天用戶端。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateChatToken。

`create-logging-configuration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-logging-configuration`。

AWS CLI

建立聊天 LoggingConfiguration 資源

下列 create-logging-configuration 範例會建立 LoggingConfiguration 資源，此資源允許用戶端存放和記錄傳送的訊息。

```
aws ivschat create-logging-configuration \
    --destination-configuration s3={bucketName=demo-logging-bucket} \
    --name "test-logging-config" \
    --tags "key1=value1, key2=value2"
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/
ABcdef34ghIJ",
    "createTime": "2022-09-14T17:48:00.653000+00:00",
    "destinationConfiguration": {
        "s3": {
            "bucketName": "demo-logging-bucket"
        }
    },
    "id": "ABcdef34ghIJ",
    "name": "test-logging-config",
    "state": "ACTIVE",
    "tags": { "key1" : "value1", "key2" : "value2" },
    "updateTime": "2022-09-14T17:48:01.104000+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 Amazon IVS 聊天功能入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLoggingConfiguration。

create-room

以下程式碼範例顯示如何使用 create-room。

AWS CLI

建立房間

下列 create-room 範例會建立新的房間。

```
aws ivschat create-room \
    --name "test-room-1" \
```

```
    --logging-configuration-identifiers "arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ" \
    --maximum-message-length 256 \
    --maximum-message-rate-per-second 5
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6",
    "id": "g1H2I3j4k5L6",
    "createTime": "2022-03-16T04:44:09+00:00",
    "loggingConfigurationIdentifiers": ["arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ"],
    "maximumMessageLength": 256,
    "maximumMessageRatePerSecond": 5,
    "name": "test-room-1",
    "tags": {}
    "updateTime": "2022-03-16T07:22:09+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的步驟 2：建立聊天室。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRoom。

delete-logging-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-logging-configuration。

AWS CLI

刪除聊天 LoggingConfiguration 資源

下列 delete-logging-configuration 範例會刪除指定 ARN 的 LoggingConfiguration 資源。

```
aws ivschat delete-logging-configuration \
    --identifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/
ABcdef34ghIJ"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 Amazon IVS 聊天功能入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLoggingConfiguration。

delete-message

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-message。

AWS CLI

從指定的房間刪除訊息

下列 delete-message 範例會將事件傳送至指定的房間，引導用戶端刪除指定的訊息：也就是將其從檢視中取消轉譯並從用戶端的聊天歷史記錄中刪除。

```
aws ivschat delete-message \
    --roomIdentifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6" \
    --id "ABC123def456" \
    --reason "Message contains profanity"
```

輸出：

```
{
    "id": "12345689012"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 Amazon IVS 聊天功能入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMessage。

delete-room

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-room。

AWS CLI

刪除房間

以下 delete-room 範例會刪除指定的房間。已連線的用戶端已中斷連線。成功時，其會傳回具有空白回應內文的 HTTP 204。

```
aws ivschat delete-room \
```

```
    --identifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 Amazon IVS 聊天功能入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRoom。

`disconnect-user`

以下程式碼範例顯示如何使用 `disconnect-user`。

AWS CLI

中斷使用者與房間的連線

下列 `disconnect-user` 範例會中斷指定使用者與指定房間的所有連線。成功時，其會傳回具有空白回應內文的 HTTP 200。

```
aws ivschat disconnect-user \
    --roomIdentifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6" \
    --userId "ABC123def456" \
    --reason "Violated terms of service"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 Amazon IVS 聊天功能入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 DisconnectUser。

`get-logging-configuration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-logging-configuration`。

AWS CLI

取得 LoggingConfiguration 資源的相關資訊

下列 `get-logging-configuration` 範例取得指定 ARN 的 LoggingConfiguration 資源相關資訊。

```
aws ivschat get-logging-configuration \
```

```
    --identifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/
ABcdef34ghIJ"
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/
ABcdef34ghIJ",
    "createTime": "2022-09-14T17:48:00.653000+00:00",
    "destinationConfiguration": {
        "s3": {
            "bucketName": "demo-logging-bucket"
        }
    },
    "id": "ABcdef34ghIJ",
    "name": "test-logging-config",
    "state": "ACTIVE",
    "tags": { "key1" : "value1", "key2" : "value2" },
    "updateTime": "2022-09-14T17:48:01.104000+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 Amazon IVS 聊天功能入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLoggingConfiguration。

get-room

以下程式碼範例顯示如何使用 get-room。

AWS CLI

取得指定的房間

下列 get-room 範例取得指定房間的相關資訊。

```
aws ivschat get-room \
    --identifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6"
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6",
```

```
    "createTime": "2022-03-16T04:44:09+00:00",
    "id": "g1H2I3j4k5L6",
    "loggingConfigurationIdentifiers": ["arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ"],
    "maximumMessageLength": 256,
    "maximumMessageRatePerSecond": 5,
    "name": "test-room-1",
    "tags": {},
    "updateTime": "2022-03-16T07:22:09+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 Amazon IVS 聊天功能入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRoom。

`list-logging-configurations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-logging-configurations`。

AWS CLI

若要取得處理 API 請求之 AWS 區域中使用者所有記錄組態的摘要資訊

下列`list-logging-configurations`範例列出處理 API 請求之 AWS 區域中使用者所有 LoggingConfiguration 資源的相關資訊。

```
aws ivschat list-logging-configurations \
    --max-results 2 \
    --next-token ""
```

輸出：

```
{
    "nextToken": "set-2",
    "loggingConfigurations": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/
ABcdef34ghIJ",
            "createTime": "2022-09-14T17:48:00.653000+00:00",
            "destinationConfiguration": {
                "s3": {
                    "bucketName": "demo-logging-bucket"
                }
```

```
            },
            "id": "ABcdef34ghIJ",
            "name": "test-logging-config",
            "state": "ACTIVE",
            "tags": { "key1" : "value1", "key2" : "value2" },
            "updateTime": "2022-09-14T17:48:01.104000+00:00"
        }
        ...
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 Amazon IVS 聊天功能入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListLoggingConfigurations。

`list-rooms`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-rooms`。

AWS CLI

取得目前區域中所有房間的摘要資訊

下列`list-rooms`範例會取得處理請求之 AWS 區域中所有房間的摘要資訊。結果會依 updateTime 的遞減順序排序。

```
aws ivschat list-rooms \
    --logging-configuration-identifier "arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ" \
    --max-results 10 \
    --next-token ""
```

輸出：

```
{
    "nextToken": "page3",
    "rooms": [
        {
            "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6",
            "createTime": "2022-03-16T04:44:09+00:00",
            "id": "g1H2I3j4k5L6",
            "loggingConfigurationIdentifiers": ["arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ"],
```

```
            "name": "test-room-1",
            "tags": {},
            "updateTime": "2022-03-16T07:22:09+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 Amazon IVS 聊天功能入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRooms。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出 AWS 資源的所有標籤（例如：房間）

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出指定資源 ARN (Amazon Resource Name) 的所有標籤。

```
aws ivschat list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6
```

輸出：

```
{
    "tags":
    {
        "key1": "value1",
        "key2": "value2"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Interactive Video Service API 參考》中的標記。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`send-event`

以下程式碼範例顯示如何使用 `send-event`。

AWS CLI

將事件傳送至房間

下列 send-event 範例會將指定的事件傳送至指定的房間。

```
aws ivschat send-event \
    --roomIdentifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6" \
    --eventName "SystemMessage" \
    --attributes \
        "msgType"="user-notification", \
        "msgText"="This chat room will close in 15 minutes."
```

輸出：

```
{
    "id": "12345689012"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 Amazon IVS 聊天功能入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SendEvent。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

新增或更新 AWS 資源的標籤（例如：房間）

下列 tag-resource 範例會新增或更新指定資源 ARN (Amazon Resource Name) 的標籤。成功時，其會傳回具有空白回應內文的 HTTP 200。

```
aws ivschat tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6 \
    --tags "tagkey1=tagkeyvalue1, tagkey2=tagkeyvalue2"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Interactive Video Service API 參考》中的標記。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

移除 AWS 資源的標籤（例如：房間）

下列 untag-resource 範例會移除指定資源 ARN (Amazon Resource Name) 的指定標籤。成功時，其會傳回具有空白回應內文的 HTTP 200。

```
aws ivschat untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6 \
    --tag-keys "tagkey1, tagkey2"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Interactive Video Service API 參考》中的標記。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-logging-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-logging-configuration。

AWS CLI

更新房間的記錄組態

下列 update-logging-configuration 範例會使用指定的資料更新 LoggingConfiguration 資源。

```
aws ivschat update-logging-configuration \
    --destination-configuration s3={bucketName=demo-logging-bucket} \
    --identifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/
ABcdef34ghIJ" \
    --name "test-logging-config"
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:123456789012:logging-configuration/
ABcdef34ghIJ",
    "createTime": "2022-09-14T17:48:00.653000+00:00",
    "destinationConfiguration": {
        "s3": {
            "bucketName": "demo-logging-bucket"
        }
    },
    "id": "ABcdef34ghIJ",
    "name": "test-logging-config",
    "state": "ACTIVE",
    "tags": { "key1" : "value1", "key2" : "value2" },
    "updateTime": "2022-09-14T17:48:01.104000+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 Amazon IVS 聊天功能入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLoggingConfiguration。

update-room

以下程式碼範例顯示如何使用 update-room。

AWS CLI

更新房間的組態

下列 update-room 範例會使用指定的資料更新指定的房間組態。

```
aws ivschat update-room \
    --identifier "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6" \
    --logging-configuration-identifiers "arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ" \
    --name "chat-room-a" \
    --maximum-message-length 256 \
    --maximum-message-rate-per-second 5
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:ivschat:us-west-2:12345689012:room/g1H2I3j4k5L6",
```

```
    "createTime": "2022-03-16T04:44:09+00:00",
    "id": "g1H2I3j4k5L6",
    "loggingConfigurationIdentifiers": ["arn:aws:ivschat:us-
west-2:123456789012:logging-configuration/ABcdef34ghIJ"],
    "maximumMessageLength": 256,
    "maximumMessageRatePerSecond": 5,
    "name": "chat-room-a",
    "tags": {},
    "updateTime": "2022-03-16T07:22:09+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 Amazon IVS 聊天功能入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRoom。

使用 的 Amazon IVS 即時串流範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon IVS 即時串流來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-encoder-configuration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-encoder-configuration`。

AWS CLI

建立合成編碼器組態

下列 `create-encoder-configuration` 範例會建立具有指定屬性的合成編碼器組態。

```
aws ivs-realtime create-encoder-configuration \
```

```
    --name test-ec --video bitrate=3500000,framerate=30.0,height=1080,width=1920
```

輸出：

```
{
    "encoderConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-configuration/
ABabCDcdEFef",
        "name": "test-ec",
        "tags": {},
        "video": {
            "bitrate": 3500000,
            "framerate": 30,
            "height": 1080,
            "width": 1920
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEncoderConfiguration。

create-ingest-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-ingest-configuration。

AWS CLI

建立擷取組態

下列 create-ingest-configuration 範例會使用 RTMPS 通訊協定建立擷取組態。

```
aws ivs-realtime create-ingest-configuration \
    --name ingest1 \
    --ingest-protocol rtmps
```

輸出：

```
{
```

```
    "ingestConfiguration": {
        "name": "ingest1",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/
AbCdEfGh1234",
        "ingestProtocol": "RTMPS",
        "streamKey": "rt_123456789012_us-
west-2_AbCdEfGh1234_abcd1234efgh5678ijkl9012MNOP34",
        "stageArn": "",
        "participantId": "xyZ654abC321",
        "state": "INACTIVE",
        "userId": "",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 IVS 串流擷取 | 即時串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateIngestConfiguration。

create-participant-token

以下程式碼範例顯示如何使用 create-participant-token。

AWS CLI

建立階段參與者權杖

下列 create-participant-token 範例會為指定的階段建立參與者權杖。

```
aws ivs-realtime create-participant-token \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --user-id bob
```

輸出：

```
{
    "participantToken": {
        "expirationTime": "2023-03-07T09:47:43+00:00",
        "participantId": "ABCDEfghij01234KLMN6789",
        "token": "abcd1234defg5678"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateParticipantToken。

create-stage

以下程式碼範例顯示如何使用 create-stage。

AWS CLI

範例 1：建立階段

下列 create-stage 範例會為指定的使用者建立階段和階段參與者權杖。

```
aws ivs-realtime create-stage \
    --name stage1 \
    --participant-token-configurations userId=alice
```

輸出：

```
{
    "participantTokens": [
        {
            "participantId": "ABCDEfghij01234KLMN5678",
            "token": "a1b2c3d4567890ab",
            "userId": "alice"
        }
    ],
    "stage": {
        "activeSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "autoParticipantRecordingConfiguration": {
            "storageConfigurationArn": "",
            "mediaTypes": [
                "AUDIO_VIDEO"
            ],
            "thumbnailConfiguration": {
                "targetIntervalSeconds": 60,
                "storage": [
                    "SEQUENTIAL"
                ],
```

```
                "recordingMode": "DISABLED"
            },
            "recordingReconnectWindowSeconds": 0,
            "hlsConfiguration": {
                "targetSegmentDurationSeconds": 6
            },
            "recordParticipantReplicas": true
        },
        "endpoints": {
            "events": "wss://global.events.live-video.net",
            "rtmp": "rtmp://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-video.net/
app/",
            "rtmps": "rtmps://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-
video.net:443/app/",
            "whip": "https://9x0y8z7s6t5u.global-bm.whip.live-video.net"
        },
        "name": "stage1",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

範例 2：建立階段並設定個別參與者記錄

下列 create-stage 範例會建立階段並設定個別參與者記錄。

```
aws ivs-realtime create-stage \
    --name stage1 \
    --auto-participant-recording-configuration '{"mediaTypes":
 ["AUDIO_VIDEO"],"storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:storage-configuration/abcdABCDefgh",
 "recordingReconnectWindowSeconds": 100, \
        "hlsConfiguration": {"targetSegmentDurationSeconds": 5}}'
```

輸出：

```
{
    "stage": {
        "activeSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "autoParticipantRecordingConfiguration": {
```

```
            "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-
configuration/abcdABCDefgh"
            "mediaTypes": [
                "AUDIO_VIDEO"
            ],
            "thumbnailConfiguration": {
                "targetIntervalSeconds": 60,
                "storage": [
                    "SEQUENTIAL"
                ],
                "recordingMode": "DISABLED"
            },
            "recordingReconnectWindowSeconds": 100,
            "hlsConfiguration": {
                "targetSegmentDurationSeconds": 5
            },
            "recordParticipantReplicas": true
        },
        "endpoints": {
            "events": "wss://global.events.live-video.net",
            "rtmp": "rtmp://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-video.net/
app/",
            "rtmps": "rtmps://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-
video.net:443/app/",
            "whip": "https://9x0y8z7s6t5u.global-bm.whip.live-video.net"
        },
        "name": "stage1",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

範例 3：建立階段與設定啟用縮圖記錄的個別參與者記錄

下列 `create-stage` 範例會建立階段，與設定啟用縮圖記錄的個別參與者記錄。

```
aws ivs-realtime create-stage \
    --name stage1 \
    --auto-participant-recording-configuration '{"mediaTypes":
 ["AUDIO_VIDEO"],"storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:storage-configuration/abcdABCDefgh", \
```

```
        "thumbnailConfiguration": {"recordingMode": "INTERVAL","storage":
 ["SEQUENTIAL"],"targetIntervalSeconds": 60}}'
```

輸出：

```
{
    "stage": {
        "activeSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "autoParticipantRecordingConfiguration": {
            "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-
configuration/abcdABCDefgh",
            "mediaTypes": [
                "AUDIO_VIDEO"
            ],
            "thumbnailConfiguration": {
                "targetIntervalSeconds": 60,
                "storage": [
                    "SEQUENTIAL"
                ],
                "recordingMode": "INTERVAL"
            },
            "recordingReconnectWindowSeconds": 0,
            "hlsConfiguration": {
                "targetSegmentDurationSeconds": 6
            },
            "recordParticipantReplicas": true
        },
        "endpoints": {
            "events": "wss://global.events.live-video.net",
            "rtmp": "rtmp://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-video.net/
app/",
            "rtmps": "rtmps://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-
video.net:443/app/",
            "whip": "https://9x0y8z7s6t5u.global-bm.whip.live-video.net"
        },
        "name": "stage1",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateStage。

create-storage-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-storage-configuration。

AWS CLI

建立合成儲存組態

下列 create-storage-configuration 範例會建立具有指定屬性的合成儲存組態。

```
aws ivs-realtime create-storage-configuration \
    --name "test-sc" --s3 "bucketName=amzn-s3-demo-bucket"
```

輸出：

```
{
    "storageConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-configuration/
ABabCDcdEFef",
        "name": "test-sc",
        "s3": {
            "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
        },
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateStorageConfiguration。

delete-encoder-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-encoder-configuration。

AWS CLI

刪除合成編碼器組態

以下 delete-encoder-configuration 刪除指定 ARN (Amazon Resource Name) 指定的合成編碼器組態。

```
aws ivs-realtime delete-encoder-configuration \
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-configuration/
ABabCDcdEFef"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEncoderConfiguration。

delete-ingest-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-ingest-configuration。

AWS CLI

範例 1：刪除非作用中的擷取組態

下列 delete-ingest-configuration 範例會刪除指定擷取組態 ARN (Amazon Resource Name) 的非作用中擷取組態。

```
aws ivs-realtime delete-ingest-configuration \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/AbCdEfGh1234
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 IVS 串流擷取 | 即時串流。

範例 2：強制刪除作用中的擷取組態

下列 delete-ingest-configuration 範例會強制刪除指定擷取組態 ARN (Amazon Resource Name) 的作用中擷取組態。

```
aws ivs-realtime delete-ingest-configuration \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/AbCdEfGh1234 \
    --force
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 IVS 串流擷取 | 即時串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIngestConfiguration。

delete-public-key

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-public-key。

AWS CLI

刪除公有金鑰

以下 delete-public-key 會刪除指定的公有金鑰。

```
aws ivs-realtime delete-public-key \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/abcdABC1efg2
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 即時串流功能使用者指南》中的分配參與者權杖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePublicKey。

delete-stage

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-stage。

AWS CLI

刪除階段

以下 delete-stage 範例會刪除指定的階段。

```
aws ivs-realtime delete-stage \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteStage。

delete-storage-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-storage-configuration。

AWS CLI

刪除合成儲存組態

以下 delete-storage-configuration 刪除指定 ARN (Amazon Resource Name) 指定的合成儲存組態。

```
aws ivs-realtime delete-storage-configuration \
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-configuration/
ABabCDcdEFef"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteStorageConfiguration。

disconnect-participant

以下程式碼範例顯示如何使用 disconnect-participant。

AWS CLI

中斷與階段參與者的連線

下列 disconnect-participant 範例會中斷與指定參與者與指定階段的連線。

```
aws ivs-realtime disconnect-participant \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --participant-id ABCDEfghij01234KLMN5678
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisconnectParticipant。

get-composition

以下程式碼範例顯示如何使用 get-composition。

AWS CLI

範例 1：使用預設配置設定取得合成

下列 get-composition 範例取得指定 ARN (Amazon Resource Name) 的合成。

```
aws ivs-realtime get-composition \
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh"
```

輸出：

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "startTime": "2023-10-16T23:26:00+00:00",
                "state": "ACTIVE"
            },
            {
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
```

```
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 2
                            }
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE",
                    }
                },
                "detail": {
                    "s3": {
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "startTime": "2023-10-16T23:26:00+00:00",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": {
            "grid": {
                "featuredParticipantAttribute": "",
                "gridGap": 2,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "",
                "videoAspectRatio": "VIDEO",
                "videoFillMode": ""
            }
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "ACTIVE",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Interactive Video Service 使用者指南》中的 IVS 複合錄製 | 即時串流。

範例 2：使用 PiP 配置取得合成

下列 `get-composition` 範例取得指定之 ARN (Amazon Resource Name) 的合成，其使用的是 PiP 配置。

```
aws ivs-realtime get-composition \
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/wxyzWXYZpqrs"
```

輸出：

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/wxyzWXYZpqrs",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "startTime": "2023-10-16T23:26:00+00:00",
                "state": "ACTIVE"
            },
            {
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 2
                            }
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE"
                    }
                },
                "detail": {
                    "s3": {
```

```
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "startTime": "2023-10-16T23:26:00+00:00",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": {
            "pip": {
                "featuredParticipantAttribute": "abcdefg",
                "gridGap": 0,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "",
                "pipBehavior": "STATIC",
                "pipOffset": 0,
                "pipParticipantAttribute": "",
                "pipPosition": "BOTTOM_RIGHT",
                "videoFillMode": "COVER"
            }
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "ACTIVE",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Interactive Video Service 使用者指南》中的 IVS 複合錄製 | 即時串流。

範例 3：取得已啟用縮圖錄製的合成

下列 `get-composition` 範例取得指定 ARN (Amazon Resource Name) 的合成，該 ARN 已使用預設設定啟用縮圖錄製。

```
aws ivs-realtime get-composition \
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh"
```

輸出：

```
{
```

```
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "startTime": "2023-10-16T23:26:00+00:00",
                "state": "ACTIVE"
            },
            {
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 2
                            }
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE",
                        "thumbnailConfigurations": [
                           {
                              "targetIntervalSeconds": 60,
                              "storage": [
                                  "SEQUENTIAL"
                              ],
                           }
                        ]
                    }
                },
                "detail": {
```

```
                    "s3": {
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "startTime": "2023-10-16T23:26:00+00:00",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": {
            "grid": {
                "featuredParticipantAttribute": ""
                "gridGap": 2,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "",
                "videoAspectRatio": "VIDEO",
                "videoFillMode": ""                }
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "ACTIVE",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Interactive Video Service 使用者指南》中的 IVS 複合錄製 | 即時串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetComposition。

get-encoder-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-encoder-configuration。

AWS CLI

取得合成編碼器組態

以下 get-encoder-configuration 範例會取得指定 ARN (Amazon Resource Name) 指定的合成編碼器組態。

```
aws ivs-realtime get-encoder-configuration \
```

```
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-configuration/
abcdABCDefgh"
```

輸出：

```
{
    "encoderConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-configuration/
abcdABCDefgh",
        "name": "test-ec",
        "tags": {},
        "video": {
            "bitrate": 3500000,
            "framerate": 30,
            "height": 1080,
            "width": 1920
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEncoderConfiguration。

get-ingest-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ingest-configuration。

AWS CLI

取得擷取組態資訊

下列 get-ingest-configuration 範例會取得指定擷取組態 ARN (Amazon Resource Name) 的擷取組態。

```
aws ivs-realtime get-ingest-configuration \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/AbCdEfGh1234
```

輸出：

```
{
```

```
    "ingestConfiguration": {
        "name": "ingest1",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/
AbCdEfGh1234",
        "ingestProtocol": "RTMPS",
        "streamKey": "rt_123456789012_us-
west-2_AbCdEfGh1234_abcd1234efgh5678ijkl9012MNOP34",
        "stageArn": "",
        "participantId": "xyZ654abC321",
        "state": "INACTIVE",
        "userId": "",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 IVS 串流擷取 | 即時串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIngestConfiguration。

get-participant

以下程式碼範例顯示如何使用 get-participant。

AWS CLI

範例 1：取得階段參與者

下列 get-participant 範例取得指定階段 ARN (Amazon Resource Name) 中指定參與者 ID 和工作階段 ID 的階段參與者。

```
aws ivs-realtime get-participant \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

輸出：

```
{
    "participant": {
        "browserName": "Google Chrome",
        "browserVersion": "116",
        "firstJoinTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
        "ispName": "Comcast",
```

```
        "osName": "Microsoft Windows 10 Pro",
        "osVersion": "10.0.19044",
        "participantId": "abCDEf12GHIj",
        "published": true,
        "recordingS3BucketName": "bucket-name",
        "recordingS3Prefix": "abcdABCDefgh/st-a1b2c3d4e5f6g/
abCDEf12GHIj/1234567890",
        "recordingState": "ACTIVE",
        "sdkVersion": "",
        "state": "CONNECTED",
        "userId": ""
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

範例 2：取得已複寫至另一個階段的階段參與者

下列 `get-participant` 範例會在也將參與者複寫至另一個階段時，取得指定階段 ARN (Amazon Resource Name) 中指定參與者 ID 和工作階段 ID 的階段參與者。

```
aws ivs-realtime get-participant \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

輸出：

```
{
    "participant": {
        "browserName": "Google Chrome",
        "browserVersion": "116",
        "firstJoinTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
        "ispName": "Comcast",
        "osName": "Microsoft Windows 10 Pro",
        "osVersion": "10.0.19044",
        "participantId": "abCDEf12GHIj",
        "published": true,
        "recordingS3BucketName": "bucket-name",
        "recordingS3Prefix": "abcdABCDefgh/st-a1b2c3d4e5f6g/
abCDEf12GHIj/1234567890",
        "recordingState": "ACTIVE",
```

```
        "replicationState": "ACTIVE",
        "replicationType": "SOURCE",
        "sdkVersion": "",
        "state": "CONNECTED",
        "userId": ""
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

範例 3：取得已從另一個階段複寫的階段參與者

下列 `get-participant` 範例會在從另一個階段複寫參與者時，取得指定階段 ARN (Amazon Resource Name) 中指定參與者 ID 和工作階段 ID 的階段參與者。

```
aws ivs-realtime get-participant \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

輸出：

```
{
    "participant": {
        "browserName": "Google Chrome",
        "browserVersion": "116",
        "firstJoinTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
        "ispName": "Comcast",
        "osName": "Microsoft Windows 10 Pro",
        "osVersion": "10.0.19044",
        "participantId": "abCDEf12GHIj",
        "published": true,
        "recordingS3BucketName": "bucket-name",
        "recordingS3Prefix": "abcdABCDefgh/st-a1b2c3d4e5f6g/
abCDEf12GHIj/1234567890",
        "recordingState": "ACTIVE",
        "replicationState": "ACTIVE",
        "replicationType": "REPLICA",
        "sdkVersion": "",
        "state": "CONNECTED",
        "userId": ""
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱 AWS CLI Command Reference 中的 GetParticipant。

get-public-key

以下程式碼範例顯示如何使用 get-public-key。

AWS CLI

取得用來簽署階段參與者權杖的現有公有金鑰

下列 get-public-key 範例會取得由提供的 ARN 指定的公有金鑰，用於簽署階段參與者權杖。

```
aws ivs-realtime get-public-key \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/abcdABC1efg2
```

輸出：

```
{
    "publicKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/abcdABC1efg2",
        "name": "",
        "publicKeyMaterial": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMHYwEAYHKoZIzj0CAQYFK4EEACIDYgAEqVWUtqs6EktQMR1sCYmEzGvRwtaycI16\n9pmzcpiWu/
uhNStGlteJ5odRfRwVkoQUMnSZXTCcbn9bBTTmiWo4mJcFOOAzsthH
\n0UAb8NdD4tUE0At4a9hYP9IETEXAMPLE\n-----END PUBLIC KEY-----",
        "fingerprint": "12:a3:44:56:bc:7d:e8:9f:10:2g:34:hi:56:78:90:12",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 即時串流功能使用者指南》中的分配參與者權杖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPublicKey。

get-stage-session

以下程式碼範例顯示如何使用 get-stage-session。

AWS CLI

取得階段工作階段

下列 get-stage-session 範例取得指定階段 ARN (Amazon Resource Name) 之指定工作階段 ID 的階段工作階段。

```
aws ivs-realtime get-stage-session \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g
```

輸出：

```
{
    "stageSession": {
        "endTime": "2023-04-26T20:36:29+00:00",
        "sessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
        "startTime": "2023-04-26T20:30:29.602000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStageSession。

get-stage

以下程式碼範例顯示如何使用 get-stage。

AWS CLI

取得階段的組態資訊

下列 get-stage 範例取得指定階段 ARN (Amazon Resource Name) 的階段組態。

```
aws ivs-realtime get-stage \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh
```

輸出：

```
{
    "stage": {
        "activeSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "autoParticipantRecordingConfiguration": {
            "storageConfigurationArn": "",
            "mediaTypes": [
                "AUDIO_VIDEO"
            ],
            "thumbnailConfiguration": {
                "targetIntervalSeconds": 60,
                "storage": [
                    "SEQUENTIAL"
                ],
                "recordingMode": "DISABLED"
            },
            "recordingReconnectWindowSeconds": 0,
            "hlsConfiguration": {
                "targetSegmentDurationSeconds": 6
            },
            "recordParticipantReplicas": true
        },
        "endpoints": {
            "events": "wss://global.events.live-video.net",
            "rtmp": "rtmp://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-video.net/
app/",
            "rtmps": "rtmps://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-
video.net:443/app/",
            "whip": "https://9x0y8z7s6t5u.global-bm.whip.live-video.net"
        },
        "name": "test",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStage。

get-storage-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-storage-configuration。

AWS CLI

取得合成儲存組態

以下 get-storage-configuration 範例會取得指定 ARN (Amazon Resource Name) 指定的合成儲存組態。

```
aws ivs-realtime get-storage-configuration \
    --name arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-configuration/
abcdABCDefgh"
```

輸出：

```
{
    "storageConfiguration": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-configuration/
abcdABCDefgh",
        "name": "test-sc",
        "s3": {
            "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
        },
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStorageConfiguration。

import-public-key

以下程式碼範例顯示如何使用 import-public-key。

AWS CLI

匯入用來簽署階段參與者字符的現有公有金鑰

下列 import-public-key 範例會從物料檔案匯入公有金鑰，以用於簽署階段參與者字符。

```
aws ivs-realtime import-public-key \
    --public-key-material="`cat public.pem`"
```

輸出：

```
{
    "publicKey": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/abcdABC1efg2",
        "name": "",
        "publicKeyMaterial": "-----BEGIN PUBLIC KEY-----
\nMHYwEAYHKoZIzj0CAQYFK4EEACIDYgAEqVWUtqs6EktQMR1sCYmEzGvRwtaycI16\n9pmzcpiWu/
uhNStGlteJ5odRfRwVkoQUMnSZXTCcbn9bBTTmiWo4mJcFOOAzsthH
\n0UAb8NdD4tUE0At4a9hYP9IETEXAMPLE\n-----END PUBLIC KEY-----",
        "fingerprint": "12:a3:44:56:bc:7d:e8:9f:10:2g:34:hi:56:78:90:12",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 即時串流功能使用者指南》中的分配參與者權杖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportPublicKey。

list-compositions

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-compositions`。

AWS CLI

取得合成清單

以下`list-compositions`列出處理 API 請求的 AWS 區域中，您 AWS 帳戶的所有組成。

```
aws ivs-realtime list-compositions
```

輸出：

```
{
    "compositions": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/
abcdABCDefgh",
            "destinations": [
                {
                    "id": "AabBCcdDEefF",
                    "startTime": "2023-10-16T23:25:23+00:00",
                    "state": "ACTIVE"
```

```
                }
            ],
            "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/
defgABCDabcd",
            "startTime": "2023-10-16T23:25:21+00:00",
            "state": "ACTIVE",
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/
ABcdabCDefgh",
            "destinations": [
                {
                    "endTime": "2023-10-16T23:25:00.786512+00:00",
                    "id": "aABbcCDdeEFf",
                    "startTime": "2023-10-16T23:24:01+00:00",
                    "state": "STOPPED"
                },
                {
                    "endTime": "2023-10-16T23:25:00.786512+00:00",
                    "id": "deEFfaABbcCD",
                    "startTime": "2023-10-16T23:24:01+00:00",
                    "state": "STOPPED"
                }
            ],
            "endTime": "2023-10-16T23:25:00+00:00",
            "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/
efghabcdABCD",
            "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
            "state": "STOPPED",
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCompositions。

`list-encoder-configurations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-encoder-configurations`。

AWS CLI

列出合成編碼器組態

以下list-encoder-configurations列出在處理 API 請求 AWS 的區域中，您 AWS 帳戶的所有合成編碼器組態。

```
aws ivs-realtime list-encoder-configurations
```

輸出：

```
{
    "encoderConfigurations": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-configuration/
abcdABCDefgh",
            "name": "test-ec-1",
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-configuration/
ABCefgEFGabc",
            "name": "test-ec-2",
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEncoderConfigurations。

list-ingest-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-ingest-configurations。

AWS CLI

取得所有擷取組態的摘要資訊

下列list-ingest-configurations範例列出處理 API 請求 AWS 的區域中，您 AWS 帳戶的所有擷取組態。

```
aws ivs-realtime list-ingest-configurations
```

輸出：

```
{
    "ingestConfigurations": [
        {
            "name": "",
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/
XYZuvwSt4567",
            "ingestProtocol": "RTMPS",
            "stageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
            "participnatId": "abC789Xyz456",
            "state": "INACTIVE"
            "userId": "",
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 IVS 串流擷取 | 即時串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListIngestConfigurations。

`list-participant-events`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-participant-events`。

AWS CLI

範例 1：取得階段參與者事件的清單

下列 `list-participant-events` 範例列出指定參與者 ID 的所有參與者事件，以及指定階段 ARN (Amazon Resource Name) 的工作階段 ID。

```
aws ivs-realtime list-participant-events \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

輸出：

```
{
    "events": [
        {
            "eventTime": "2023-04-26T20:36:28+00:00",
            "name": "LEFT",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "eventTime": "2023-04-26T20:36:28+00:00",
            "name": "PUBLISH_STOPPED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "eventTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
            "name": "JOINED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "eventTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
            "name": "PUBLISH_STARTED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

範例 2：取得階段參與者事件的清單，包括參與者複寫停止和開始

下列 `list-participant-events` 範例列出指定階段 ARN (Amazon Resource Name) 之指定工作階段 ID 的所有參與者事件，其中會將參與者複寫至另一個階段。

```
aws ivs-realtime list-participant-events \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

輸出：

```
{
```

```
    "events": [
        {
            "eventTime": "2025-04-26T20:36:28+00:00",
            "name": "LEFT",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "eventTime": "2025-04-26T20:36:28+00:00",
            "name": "PUBLISH_STOPPED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "eventTime": "2025-04-26T20:30:34+00:00",
            "name": "JOINED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "eventTime": "2025-04-26T20:30:34+00:00",
            "name": "PUBLISH_STARTED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj"
        },
        {
            "name": "REPLICATION_STARTED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj",
            "eventTime": "2025-04-26T20:30:34+00:00",
            "destinationStageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:12345678901:stage/
ABCDabcdefgh",
            "destinationSessionId": "st-b1c2d3e4f5g6a"
        },
        {
            "name": "REPLICATION_STOPPED",
            "participantId": "abCDEf12GHIj",
            "eventTime": "2025-04-26T20:32:34+00:00",
            "destinationStageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:12345678901:stage/
ABCDabcdefgh",
            "destinationSessionId": "st-b1c2d3e4f5g6a"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListParticipantEvents。

list-participant-replicas

以下程式碼範例顯示如何使用 list-participant-replicas。

AWS CLI

取得階段參與者複本的清單

下列 list-participant-replicas 範例列出從指定來源階段 ARN (Amazon Resource Name) 複寫到另一個階段的所有階段參與者。

```
aws ivs-realtime list-participant-replicas \
    --source-stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

輸出：

```
{
    "replicas": [
        {
            "sourceStageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/
abcdABCDefgh",
            "participantId": "abCDEf12GHIj",
            "sourceSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
            "destinationStageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:012345678901:stage/
ABCDabcdefgh",
            "destinationSessionId": "st-b1c2d3e4f5g6a",
            "replicationState": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 即時串流功能使用者指南》中的 IVS 參與者複寫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListParticipantReplicas。

list-participants

以下程式碼範例顯示如何使用 list-participants。

AWS CLI

範例 1：取得階段參與者的清單

下列 `list-participants` 範例列出指定階段 ARN (Amazon Resource Name) 之指定工作階段 ID 的所有參與者。

```
aws ivs-realtime list-participants \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g
```

輸出：

```
{
    "participants": [
        {
            "firstJoinTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
            "participantId": "abCDEf12GHIj",
            "published": true,
            "recordingState": "STOPPED",
            "state": "DISCONNECTED",
            "userId": ""
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

範例 2：將參與者複寫至另一個階段時，取得階段參與者的清單

下列 `list-participants` 範例列出將參與者複寫到另一個階段時，指定階段 ARN (Amazon Resource Name) 之指定工作階段 ID 的所有參與者。

```
aws ivs-realtime list-participants \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g
```

輸出：

```
{
    "participants": [
        {
            "firstJoinTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
            "participantId": "abCDEf12GHIj",
            "published": true,
```

```
            "recordingState": "STOPPED",
            "state": "DISCONNECTED",
            "userId": "",
            "replicationState": "ACTIVE",
            "replicationType": "SOURCE",
            "sourceStageArn": "",
            "sourceSessionId": ""
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

範例 3：從另一個階段複寫參與者時，取得階段參與者的清單

下列 `list-participants` 範例列出從另一個階段複寫參與者時，指定階段 ARN (Amazon Resource Name) 之指定工作階段 ID 的所有參與者。

```
aws ivs-realtime list-participants \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --session-id st-a1b2c3d4e5f6g
```

輸出：

```
{
    "participants": [
        {
            "firstJoinTime": "2023-04-26T20:30:34+00:00",
            "participantId": "abCDEf12GHIj",
            "published": true,
            "recordingState": "STOPPED",
            "state": "DISCONNECTED",
            "userId": "",
            "replicationState": "ACTIVE",
            "replicationType": "REPLICA",
            "sourceStageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/
abcdABCDefgh",
            "sourceSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListParticipants。

`list-public-keys`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-public-keys`。

AWS CLI

列出可用於簽署階段參與者權杖的現有公有金鑰

下列`list-public-keys`範例列出在處理 API 請求的 AWS 區域中，可用於簽署階段參與者字符的所有公有金鑰。

```
aws ivs-realtime list-public-keys
```

輸出：

```
{
    "publicKeys": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/abcdABC1efg2",
            "name": "",
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:public-key/3bcdABCDefg4",
            "name": "",
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 即時串流功能使用者指南》中的分配參與者權杖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPublicKeys。

`list-stage-sessions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-stage-sessions`。

AWS CLI

取得階段工作階段的清單

下列 `list-stage-sessions` 範例列出指定階段 ARN (Amazon Resource Name) 的所有工作階段。

```
aws ivs-realtime list-stage-sessions \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh
```

輸出：

```
{
    "stageSessions": [
        {
            "endTime": "2023-04-26T20:36:29+00:00",
            "sessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
            "startTime": "2023-04-26T20:30:29.602000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStageSessions。

`list-stages`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-stages`。

AWS CLI

取得所有階段的摘要資訊

下列`list-stages`範例列出處理 API 請求的 AWS 區域中，您 AWS 帳戶的所有階段。

```
aws ivs-realtime list-stages
```

輸出：

```
{
```

```
    "stages": [
        {
            "activeSessionId": "st-a1b2c3d4e5f6g",
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
            "name": "stage1",
            "tags": {}
        },
        {
            "activeSessionId": "st-a123bcd456efg",
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcd1234ABCD",
            "name": "stage2",
            "tags": {}
        },
        {
            "activeSessionId": "st-abcDEF1234ghi",
            "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/ABCD1234efgh",
            "name": "stage3",
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStages。

`list-storage-configurations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-storage-configurations`。

AWS CLI

列出合成儲存組態

以下`list-storage-configurations`列出處理 API 請求的 AWS 區域中，您 AWS 帳戶的所有合成儲存組態。

```
aws ivs-realtime list-storage-configurations
```

輸出：

```
{
```

```
    "storageConfigurations": [
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-configuration/
abcdABCDefgh",
            "name": "test-sc-1",
            "s3": {
                "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket-1"
            },
            "tags": {}
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-configuration/
ABCefgEFGabc",
            "name": "test-sc-2",
            "s3": {
                "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket-2"
            },
            "tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStorageConfigurations。

start-composition

以下程式碼範例顯示如何使用 start-composition。

AWS CLI

範例 1：使用預設配置設定開始合成

下列 start-composition 範例會開始要串流至指定位置之指定階段的合成。

```
aws ivs-realtime start-composition \
    --stage-arn arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd \
    --destinations '[{"channel": {"channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg", \
        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-
configuration/ABabCDcdEFef"}}, \
```

```
        {"s3":{"encoderConfigurationArns":["arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"], \
        "recordingConfiguration": {"hlsConfiguration":
 {"targetSegmentDurationSeconds": 5}}, \
        "storageConfigurationArn":"arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-
configuration/FefABabCDcdE"}}]'
```

輸出：

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "state": "STARTING"
            },
            {
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 5
                            }
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE"
                    }
```

```
                },
                "detail": {
                    "s3": {
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": {
            "grid": {
                "featuredParticipantAttribute": ""
                "gridGap": 2,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "",
                "videoAspectRatio": "VIDEO",
                "videoFillMode": ""
            }
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "STARTING",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Interactive Video Service 使用者指南》中的 IVS 複合錄製 | 即時串流。

範例 2：使用 PiP 配置開始合成

下列 `start-composition` 範例會使用 PiP 配置，開始要串流至指定位置之指定階段的合成。

```
aws ivs-realtime start-composition \
    --stage-arn arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd \
    --destinations '[{"channel": {"channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg", \
        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-
configuration/ABabCDcdEFef"}}, \
        {"s3":{"encoderConfigurationArns":["arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"], \
```

```
        "storageConfigurationArn":"arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-
configuration/FefABabCDcdE"}}]' \
    --layout pip='{featuredParticipantAttribute="abcdefg"}'
```

輸出：

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/wxyzWXYZpqrs",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "state": "STARTING"
            },
            {
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 2
                            }
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE"
                    }
                },
                "detail": {
                    "s3": {
```

```
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": {
            "pip": {
                "featuredParticipantAttribute": "abcdefg",
                "gridGap": 0,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "",
                "pipBehavior": "STATIC",
                "pipOffset": 0,
                "pipParticipantAttribute": "",
                "pipPosition": "BOTTOM_RIGHT",
                "videoFillMode": "COVER"
            }
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "STARTING",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Interactive Video Service 使用者指南》中的 IVS 複合錄製 | 即時串流。

範例 3：開始已啟用縮圖錄製的合成

下列 `start-composition` 範例會開始指定階段的合成，該指定階段會串流至已啟用縮圖錄製的指定位置。

```
aws ivs-realtime start-composition \
    --stage-arn arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd \
    --destinations '[{"channel": {"channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg", \
        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-
configuration/ABabCDcdEFef"}}, \
```

```
        {"s3": {"encoderConfigurationArns": ["arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"], \
        "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-
configuration/FefABabCDcdE", \
        "thumbnailConfigurations": [{"storage":
 ["SEQUENTIAL"],"targetIntervalSeconds": 60}]}}]'
```

輸出：

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "state": "STARTING"
            },
            {
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 2
                            }
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE",
                        "thumbnailConfigurations": [
```

```
                            {
                               "targetIntervalSeconds": 60,
                               "storage": [
                                   "SEQUENTIAL"
                               ]
                            }
                        ]
                    }
                },
                "detail": {
                    "s3": {
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": {
            "grid": {
                "featuredParticipantAttribute": ""
                "gridGap": 2,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "",
                "videoAspectRatio": "VIDEO",
                "videoFillMode": ""
            }
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "STARTING",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Interactive Video Service 使用者指南》中的複合錄製（即時串流）。

範例 4：使用網格配置搭配自訂參與者順序啟動合成

下列`start-composition`範例使用網格配置搭配自訂參與者排序，開始將指定階段的合成串流至指定的位置。

```
aws ivs-realtime start-composition \
    --stage-arn arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd \
    --destinations '[{"channel": {"channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg", \
        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:encoder-
configuration/ABabCDcdEFef"}}, \
        {"s3": {"encoderConfigurationArns": ["arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"], \
        "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:storage-
configuration/FefABabCDcdE", \
        "thumbnailConfigurations": [{"storage":
 ["SEQUENTIAL"],"targetIntervalSeconds": 60}]}}]' \
    --layout grid='{participantOrderAttribute="abcdefg"}'
```

輸出：

```
{
    "composition": {
        "arn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh",
        "destinations": [
            {
                "configuration": {
                    "channel": {
                        "channelArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:channel/abcABCdefDEg",
                        "encoderConfigurationArn": "arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                    },
                    "name": ""
                },
                "id": "AabBCcdDEefF",
                "state": "STARTING"
            },
            {
                "configuration": {
                    "name": "",
                    "s3": {
                        "encoderConfigurationArns": [
                            "arn:aws:ivs:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:encoder-configuration/ABabCDcdEFef"
                        ],
                        "recordingConfiguration": {
                            "format": "HLS",
```

```
                            "hlsConfiguration": {
                                "targetSegmentDurationSeconds": 2
                            }
                        },
                        "storageConfigurationArn": "arn:arn:aws:ivs:ap-
northeast-1:123456789012:storage-configuration/FefABabCDcdE",
                        "thumbnailConfigurations": [
                           {
                              "targetIntervalSeconds": 60,
                              "storage": [
                                  "SEQUENTIAL"
                              ]
                           }
                        ]
                    }
                },
                "detail": {
                    "s3": {
                        "recordingPrefix": "aBcDeFgHhGfE/AbCdEfGhHgFe/GHFabcgefABC/
composite"
                    }
                },
                "id": "GHFabcgefABC",
                "state": "STARTING"
            }
        ],
        "layout": {
            "grid": {
                "featuredParticipantAttribute": ""
                "gridGap": 2,
                "omitStoppedVideo": false,
                "participantOrderAttribute": "abcdefg",
                "videoAspectRatio": "VIDEO",
                "videoFillMode": ""
            }
        },
        "stageArn": "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:stage/defgABCDabcd",
        "startTime": "2023-10-16T23:24:00+00:00",
        "state": "STARTING",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Interactive Video Service 使用者指南》中的 IVS 複合錄製 | 即時串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartComposition。

`start-participant-replication`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-participant-replication`。

AWS CLI

開始將參與者從某個階段複寫到另一個階段

下列 `start-participant-replication` 範例會將參與者從來源階段複寫到目的地階段，每個階段由其 ARN (Amazon Resource Name) 指定。

```
aws ivs-realtime start-participant-replication \
    --source-stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --destination-stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:234567890123:stage/bcdABCDefghi \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

輸出：

```
{
    "accessControlAllowOrigin": "*",
    "accessControlExposeHeaders": "Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-
Expose-Headers,Cache-Control,Content-Length, \
    Content-Security-Policy,Content-Type,date,Strict-Transport-Security,x-amz-apigw-
id,x-amzn-errormessage,x-amzn-errortype, \
    x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,X-Content-Type-Options,X-Frame-Options",
    "cacheControl": "no-store, no-cache",
    "contentSecurityPolicy": "default-src 'self'; upgrade-insecure-requests;",
    "strictTransportSecurity": "max-age:47304000; includeSubDomains",
    "xContentTypeOptions": "nosniff",
    "xFrameOptions": "DENY"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 即時串流功能使用者指南》中的 IVS 參與者複寫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartParticipantReplication。

stop-composition

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-composition。

AWS CLI

停止合成

以下 stop-composition 會停止指定 ARN (Amazon Resource Name) 指定的合成。

```
aws ivs-realtime stop-composition \
    --arn "arn:aws:ivs:ap-northeast-1:123456789012:composition/abcdABCDefgh"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopComposition。

stop-participant-replication

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-participant-replication。

AWS CLI

停止將參與者從某個階段複寫到另一個階段

下列 stop-participant-replication 範例會停止將參與者從來源階段複寫到目的地階段，其中每個階段由其 ARN (Amazon Resource Name) 指定。

```
aws ivs-realtime stop-participant-replication \
    --source-stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --destination-stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:234567890123:stage/bcdABCDefghi \
    --participant-id abCDEf12GHIj
```

輸出：

```
{
    "accessControlAllowOrigin": "*",
```

```
    "accessControlExposeHeaders": "Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-
Expose-Headers,Cache-Control,Content-Length, \
    Content-Security-Policy,Content-Type,date,Strict-Transport-Security,x-amz-apigw-
id,x-amzn-errormessage,x-amzn-errortype, \
    x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,X-Content-Type-Options,X-Frame-Options",
    "cacheControl": "no-store, no-cache",
    "contentSecurityPolicy": "default-src 'self'; upgrade-insecure-requests;",
    "strictTransportSecurity": "max-age:47304000; includeSubDomains",
    "xContentTypeOptions": "nosniff",
    "xFrameOptions": "DENY"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 即時串流功能使用者指南》中的 IVS 參與者複寫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopParticipantReplication。

update-ingest-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-ingest-configuration。

AWS CLI

更新擷取組態

下列 update-inegst-configuration 範例會更新擷取組態，以將其連接至階段。

```
aws ivs-realtime update-ingest-configuration \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/AbCdEfGh1234 \
    --stage-arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh
```

輸出：

```
{
    "ingestConfiguration": {
        "name": "ingest1",
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:ingest-configuration/
AbCdEfGh1234",
        "ingestProtocol": "RTMPS",
        "streamKey": "rt_123456789012_us-
west-2_AbCdEfGh1234_abcd1234efgh5678ijkl9012MNOP34",
        "stageArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "participantId": "xyZ654abC321",
        "state": "INACTIVE",
```

```
        "userId": "",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon 互動式影片服務使用者指南》中的 IVS 串流擷取 | 即時串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIngestConfiguration。

update-stage

以下程式碼範例顯示如何使用 update-stage。

AWS CLI

範例 1：更新階段的組態

下列 update-stage 範例會更新指定階段 ARN 的階段，以更新階段名稱，以及在啟用縮圖錄製的情況下設定個別參與者錄製。

```
aws ivs-realtime update-stage \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --auto-participant-recording-configuration '{"mediaTypes":
 ["AUDIO_VIDEO"],"storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:storage-configuration/abcdABCDefgh",
 "recordingReconnectWindowSeconds": 100, \
        "thumbnailConfiguration": {"recordingMode": "INTERVAL","storage":
 ["SEQUENTIAL"],"targetIntervalSeconds": 60}} \
        "hlsConfiguration": {"targetSegmentDurationSeconds": 5}}' \
    --name stage1a
```

輸出：

```
{
    "stage": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "autoParticipantRecordingConfiguration": {
            "mediaTypes": [
                "AUDIO_VIDEO"
            ],
            "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-
configuration/abcdABCDefgh",
```

```
            "thumbnailConfiguration": {
                "targetIntervalSeconds": 60,
                "storage": [
                    "SEQUENTIAL"
                ],
                "recordingMode": "INTERVAL"
            },
            "recordingReconnectWindowSeconds": 100,
            "hlsConfiguration": {
                "targetSegmentDurationSeconds": 5
            },
            "recordParticipantReplicas": true
        },
        "endpoints": {
            "events": "wss://global.events.live-video.net",
            "rtmp": "rtmp://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-video.net/
app/",
            "rtmps": "rtmps://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-
video.net:443/app/",
            "whip": "https://1a2b3c4d5e6f.global-bm.whip.live-video.net"
        },
        "name": "stage1a",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

範例 2：更新階段的組態，包括停用參與者複本錄製

下列 update-stage 範例會更新指定階段 ARN 的階段，以更新階段名稱，以及在啟用縮圖錄製和停用參與者複本錄製的情況下設定個別參與者錄製。

```
aws ivs-realtime update-stage \
    --arn arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh \
    --auto-participant-recording-configuration '{"mediaTypes":
 ["AUDIO_VIDEO"],"storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-
west-2:123456789012:storage-configuration/abcdABCDefgh",
 "recordingReconnectWindowSeconds": 100, \
        "thumbnailConfiguration": {"recordingMode": "INTERVAL","storage":
 ["SEQUENTIAL"],"targetIntervalSeconds": 60}, "recordParticipantReplicas":false} \
        "hlsConfiguration": {"targetSegmentDurationSeconds": 5}}' \
```

```
    --name stage1a
```

輸出：

```
{
    "stage": {
        "arn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:stage/abcdABCDefgh",
        "autoParticipantRecordingConfiguration": {
            "mediaTypes": [
                "AUDIO_VIDEO"
            ],
            "storageConfigurationArn": "arn:aws:ivs:us-west-2:123456789012:storage-
configuration/abcdABCDefgh",
            "thumbnailConfiguration": {
                "targetIntervalSeconds": 60,
                "storage": [
                    "SEQUENTIAL"
                ],
                "recordingMode": "INTERVAL"
            },
            "recordingReconnectWindowSeconds": 100,
            "hlsConfiguration": {
                "targetSegmentDurationSeconds": 5
            },
            "recordParticipantReplicas": false
        },
        "endpoints": {
            "events": "wss://global.events.live-video.net",
            "rtmp": "rtmp://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-video.net/
app/",
            "rtmps": "rtmps://9x0y8z7s6t5u.global-contribute-staging.live-
video.net:443/app/",
            "whip": "https://1a2b3c4d5e6f.global-bm.whip.live-video.net"
        },
        "name": "stage1a",
        "tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon IVS 低延遲串流功能使用者指南》中的在 Amazon IVS 串流啟用多個主機。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateStage。

使用 的 Amazon Kendra 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Kendra 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-data-source`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-data-source`。

AWS CLI

建立 Amazon Kendra 資料來源連接器

以下 `create-data-source` 會建立和設定 Amazon Kendra 資料來源連接器。您可以使用 `describe-data-source` 檢視資料來源連接器的狀態，如果狀態顯示要完整建立的資料來源連接器 "FAILED"，則可以讀取任何錯誤訊息。

```
aws kendra create-data-source \
    --name "example data source 1" \
    --description "Example data source 1 for example index 1 contains the first set
 of example documents" \
    --tags '{"Key": "test resources", "Value": "kendra"}, {"Key": "test resources",
 "Value": "aws"}' \
    --role-arn "arn:aws:iam::my-account-id:role/
KendraRoleForS3TemplateConfigDataSource" \
    --index-id exampleindex1 \
    --language-code "es" \
    --schedule "0 0 18 ? * TUE,MON,WED,THU,FRI,SAT *" \
    --configuration '{"TemplateConfiguration": {"Template": file://
s3schemaconfig.json}}' \
    --type "TEMPLATE" \
```

```
    --custom-document-enrichment-configuration '{"PostExtractionHookConfiguration":
 {"LambdaArn": "arn:aws:iam::my-account-id:function/my-function-ocr-docs",
 "S3Bucket": "s3://amzn-s3-demo-bucket/scanned-image-text-example-docs"}, "RoleArn":
 "arn:aws:iam:my-account-id:role/KendraRoleForCDE"}' \
    --vpc-configuration '{"SecurityGroupIds": ["sg-1234567890abcdef0"], "SubnetIds":
 ["subnet-1c234","subnet-2b134"]}'
```

輸出：

```
{
    "Id": "exampledatasource1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kendra 開發人員指南》中的 Amazon Kendra 索引和資料來源連接器入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDataSource。

create-index

以下程式碼範例顯示如何使用 create-index。

AWS CLI

建立 Amazon Kendra 索引

以下 create-index 會建立和設定 Amazon Kendra 索引。您可以使用 describe-index 檢視索引的狀態，如果狀態顯示要完整建立的索引「失敗」，則讀取任何錯誤訊息。

```
aws kendra create-index \
    --name "example index 1" \
    --description "Example index 1 contains the first set of example documents" \
    --tags '{"Key": "test resources", "Value": "kendra"}, {"Key": "test resources",
 "Value": "aws"}' \
    --role-arn "arn:aws:iam::my-account-id:role/KendraRoleForExampleIndex" \
    --edition "DEVELOPER_EDITION" \
    --server-side-encryption-configuration '{"KmsKeyId": "my-kms-key-id"}' \
    --user-context-policy "USER_TOKEN" \
    --user-token-configurations '{"JsonTokenTypeConfiguration":
 {"GroupAttributeField": "groupNameField", "UserNameAttributeField":
 "userNameField"}}'
```

輸出：

```
{
   "Id": index1
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kendra 開發人員指南》中的 Amazon Kendra 索引和資料來源連接器入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateIndex。

describe-data-source

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-data-source。

AWS CLI

取得 Amazon Kendra 資料來源連接器的相關資訊

以下 describe-data-source 會取得有關 Amazon Kendra 資料來源連接器的資訊。您可以檢視資料來源連接器的組態，如果狀態顯示要完整建立的資料來源連接器「失敗」，您可以讀取任何錯誤訊息。

```
aws kendra describe-data-source \
    --id exampledatasource1 \
    --index-id exampleindex1
```

輸出：

```
{
    "Configuration": {
        "TemplateConfiguration": {
            "Template": {
                "connectionConfiguration": {
                    "repositoryEndpointMetadata": {
                        "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
                    }
                },
                "repositoryConfigurations": {
                    "document":{
                        "fieldMappings": [
                            {
```

```
                                "indexFieldName":"_document_title",
                                "indexFieldType":"STRING",
                                "dataSourceFieldName": "title"
                            },
                            {
                                "indexFieldName":"_last_updated_at",
                                "indexFieldType":"DATE",
                                "dataSourceFieldName": "modified_date"
                            }
                        ]
                    }
                },
                "additionalProperties": {
                    "inclusionPatterns": [
                        "*.txt",
                        "*.doc",
                        "*.docx"
                    ],
                    "exclusionPatterns": [
                        "*.json"
                    ],
                    "inclusionPrefixes": [
                        "PublicExampleDocsFolder"
                    ],
                    "exclusionPrefixes": [
                        "PrivateDocsFolder/private"
                    ],
                    "aclConfigurationFilePath": "ExampleDocsFolder/AclConfig.json",
                    "metadataFilesPrefix": "metadata"
                },
                "syncMode": "FULL_CRAWL",
                "type" : "S3",
                "version": "1.0.0"
            }
        }
    },
    "CreatedAt": 2024-02-25T13:30:10+00:00,
    "CustomDocumentEnrichmentConfiguration": {
        "PostExtractionHookConfiguration": {
            "LambdaArn": "arn:aws:iam::my-account-id:function/my-function-ocr-docs",
            "S3Bucket": "s3://amzn-s3-demo-bucket/scanned-image-text-example-docs/
function"
        },
        "RoleArn": "arn:aws:iam:my-account-id:role/KendraRoleForCDE"
```

```
    }
    "Description": "Example data source 1 for example index 1 contains the first set
 of example documents",
    "Id": exampledatasource1,
    "IndexId": exampleindex1,
    "LanguageCode": "en",
    "Name": "example data source 1",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::my-account-id:role/
KendraRoleForS3TemplateConfigDataSource",
    "Schedule": "0 0 18 ? * TUE,MON,WED,THU,FRI,SAT *",
    "Status": "ACTIVE",
    "Type": "TEMPLATE",
    "UpdatedAt": 1709163615,
    "VpcConfiguration": {
        "SecurityGroupIds": ["sg-1234567890abcdef0"],
        "SubnetIds": ["subnet-1c234","subnet-2b134"]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kendra 開發人員指南》中的 Amazon Kendra 索引和資料來源連接器入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDataSource。

describe-index

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-index。

AWS CLI

取得 Amazon Kendra 索引的相關資訊

以下 describe-index 會取得 Amazon Kendra 索引的相關資訊。您可以檢視索引的組態，如果狀態顯示要完整建立的索引「失敗」，則讀取任何錯誤訊息。

```
aws kendra describe-index \
    --id exampleindex1
```

輸出：

```
{
    "CapacityUnits": {
        "QueryCapacityUnits": 0,
```

```
        "StorageCapacityUnits": 0
    },
    "CreatedAt": 2024-02-25T12:30:10+00:00,
    "Description": "Example index 1 contains the first set of example documents",
    "DocumentMetadataConfigurations": [
        {
            "Name": "_document_title",
            "Relevance": {
                "Importance": 8
            },
            "Search": {
                "Displayable": true,
                "Facetable": false,
                "Searchable": true,
                "Sortable": false
            },
            "Type": "STRING_VALUE"
        },
        {
            "Name": "_document_body",
            "Relevance": {
                "Importance": 5
            },
            "Search": {
                "Displayable": true,
                "Facetable": false,
                "Searchable": true,
                "Sortable": false
            },
            "Type": "STRING_VALUE"
        },
        {
            "Name": "_last_updated_at",
            "Relevance": {
                "Importance": 6,
                "Duration": "2628000s",
                "Freshness": true
            },
            "Search": {
                "Displayable": true,
                "Facetable": false,
                "Searchable": true,
                "Sortable": true
            },
```

```
            "Type": "DATE_VALUE"
        },
        {
            "Name": "department_custom_field",
            "Relevance": {
                "Importance": 7,
                "ValueImportanceMap": {
                    "Human Resources" : 4,
                    "Marketing and Sales" : 2,
                    "Research and innvoation" : 3,
                    "Admin" : 1
                }
            },
            "Search": {
                "Displayable": true,
                "Facetable": true,
                "Searchable": true,
                "Sortable": true
            },
            "Type": "STRING_VALUE"
        }
    ],
    "Edition": "DEVELOPER_EDITION",
    "Id": "index1",
    "IndexStatistics": {
        "FaqStatistics": {
            "IndexedQuestionAnswersCount": 10
        },
        "TextDocumentStatistics": {
            "IndexedTextBytes": 1073741824,
            "IndexedTextDocumentsCount": 1200
        }
    },
    "Name": "example index 1",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::my-account-id:role/KendraRoleForExampleIndex",
    "ServerSideEncryptionConfiguration": {
        "KmsKeyId": "my-kms-key-id"
    },
    "Status": "ACTIVE",
    "UpdatedAt": 1709163615,
    "UserContextPolicy": "USER_TOKEN",
    "UserTokenConfigurations": [
        {
            "JsonTokenTypeConfiguration": {
```

```
                "GroupAttributeField": "groupNameField",
                "UserNameAttributeField": "userNameField"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kendra 開發人員指南》中的 Amazon Kendra 索引和資料來源連接器入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeIndex。

update-data-source

以下程式碼範例顯示如何使用 update-data-source。

AWS CLI

更新 Amazon Kendra 資料來源連接器

以下 update-data-source 會更新 Amazon Kendra 資料來源連接器的組態。如果動作成功，則服務不會傳回任何輸出、HTTP 狀態碼 200 或 AWS CLI 傳回碼 0。您可以使用 describe-data-source 檢視資料來源連接器的組態和狀態。

```
aws kendra update-data-source \
    --id exampledatasource1 \
    --index-id exampleindex1 \
    --name "new name for example data source 1" \
    --description "new description for example data source 1" \
    --role-arn arn:aws:iam::my-account-id:role/KendraNewRoleForExampleDataSource \
    --configuration '{"TemplateConfiguration": {"Template": file://
s3schemanewconfig.json}}' \
    --custom-document-enrichment-configuration '{"PostExtractionHookConfiguration":
 {"LambdaArn": "arn:aws:iam::my-account-id:function/my-function-ocr-docs",
 "S3Bucket": "s3://amzn-s3-demo-bucket/scanned-image-text-example-docs"}, "RoleArn":
 "arn:aws:iam:my-account-id:role/KendraNewRoleForCDE"}' \
    --language-code "es" \
    --schedule "0 0 18 ? * MON,WED,FRI *" \
    --vpc-configuration '{"SecurityGroupIds": ["sg-1234567890abcdef0"], "SubnetIds":
 ["subnet-1c234","subnet-2b134"]}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kendra 開發人員指南》中的 Amazon Kendra 索引和資料來源連接器入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDataSource。

update-index

以下程式碼範例顯示如何使用 update-index。

AWS CLI

更新 Amazon Kendra 索引

以下 update-index 會更新 Amazon Kendra 索引的組態。如果動作成功，則服務不會傳回任何輸出、HTTP 狀態碼 200 或 AWS CLI 傳回碼 0。您可以使用 describe-index 檢視索引的組態和狀態。

```
aws kendra update-index \
    --id enterpriseindex1 \
    --name "new name for Enterprise Edition index 1" \
    --description "new description for Enterprise Edition index 1" \
    --role-arn arn:aws:iam::my-account-id:role/KendraNewRoleForEnterpriseIndex \
    --capacity-units '{"QueryCapacityUnits": 2, "StorageCapacityUnits": 1}' \
    --document-metadata-configuration-updates '{"Name": "_document_title",
 "Relevance": {"Importance": 6}}, {"Name": "_last_updated_at", "Relevance":
 {"Importance": 8}}' \
    --user-context-policy "USER_TOKEN" \
    --user-token-configurations '{"JsonTokenTypeConfiguration":
 {"GroupAttributeField": "groupNameField", "UserNameAttributeField":
 "userNameField"}}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kendra 開發人員指南》中的 Amazon Kendra 索引和資料來源連接器入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIndex。

使用 的 Kinesis 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Kinesis 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-tags-to-stream`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-tags-to-stream`。

AWS CLI

將標籤新增至資料串流

下列 `add-tags-to-stream` 範例會將具有索引鍵 `samplekey` 和值 `example` 的標籤，指派給指定的串流。

```
aws kinesis add-tags-to-stream \
    --stream-name samplestream \
    --tags samplekey=example
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的標記串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTagsToStream。

`create-stream`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-stream`。

AWS CLI

建立資料串流

下列 `create-stream` 範例會建立名為 samplestream 的資料串流，其中包含 3 個碎片。

```
aws kinesis create-stream \
```

```
    --stream-name samplestream \
    --shard-count 3
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的建立串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateStream。

decrease-stream-retention-period

以下程式碼範例顯示如何使用 decrease-stream-retention-period。

AWS CLI

縮短資料串流保留期間

下列 decrease-stream-retention-period 範例會將名為 samplestream 之串流的保留期間 (資料記錄新增至串流後可存取的時間長度) 縮短為 48 小時。

```
aws kinesis decrease-stream-retention-period \
    --stream-name samplestream \
    --retention-period-hours 48
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的變更資料保留期間。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DecreaseStreamRetentionPeriod。

delete-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-stream。

AWS CLI

刪除資料串流

以下 delete-stream 範例會刪除指定的資料串流。

```
aws kinesis delete-stream \
    --stream-name samplestream
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的刪除串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteStream。

deregister-stream-consumer

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-stream-consumer。

AWS CLI

取消註冊資料串流取用者

下列 deregister-stream-consumer 範例會從指定的資料串流取消註冊指定的取用者。

```
aws kinesis deregister-stream-consumer \
    --stream-arn arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream \
    --consumer-name KinesisConsumerApplication
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的使用 Kinesis Data Streams API 開發具有強化廣發功能的取用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterStreamConsumer。

describe-limits

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-limits。

AWS CLI

描述碎片限制

下列describe-limits範例顯示目前 AWS 帳戶的碎片限制和用量。

```
aws kinesis describe-limits
```

輸出：

```
{
    "ShardLimit": 500,
```

```
    "OpenShardCount": 29
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的重新分片串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLimits。

describe-stream-consumer

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stream-consumer。

AWS CLI

描述資料串流取用者

下列 describe-stream-consumer 範例會傳回利用指定資料串流註冊之指定取用者的描述。

```
aws kinesis describe-stream-consumer \
    --stream-arn arn:aws:kinesis:us-west-2:012345678912:stream/samplestream \
    --consumer-name KinesisConsumerApplication
```

輸出：

```
{
    "ConsumerDescription": {
        "ConsumerName": "KinesisConsumerApplication",
        "ConsumerARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream/
consumer/KinesisConsumerApplication:1572383852",
        "ConsumerStatus": "ACTIVE",
        "ConsumerCreationTimestamp": 1572383852.0,
        "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的從 Amazon Kinesis Data Streams 讀取資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStreamConsumer。

describe-stream-summary

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stream-summary。

AWS CLI

描述資料串流摘要

下列 describe-stream-summary 範例提供指定之資料串流的摘要說明 (不含分片清單)。

```
aws kinesis describe-stream-summary \
    --stream-name samplestream
```

輸出：

```
{
    "StreamDescriptionSummary": {
        "StreamName": "samplestream",
        "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream",
        "StreamStatus": "ACTIVE",
        "RetentionPeriodHours": 48,
        "StreamCreationTimestamp": 1572297168.0,
        "EnhancedMonitoring": [
            {
                "ShardLevelMetrics": []
            }
        ],
        "EncryptionType": "NONE",
        "OpenShardCount": 3,
        "ConsumerCount": 0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的建立管理串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStreamSummary。

describe-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stream。

AWS CLI

描述資料串流

下列 describe-stream 範例會傳回指定資料串流的詳細長度。

```
aws kinesis describe-stream \
    --stream-name samplestream
```

輸出：

```
{
    "StreamDescription": {
        "Shards": [
            {
                "ShardId": "shardId-000000000000",
                "HashKeyRange": {
                    "StartingHashKey": "0",
                    "EndingHashKey": "113427455640312821154458202477256070484"
                },
                "SequenceNumberRange": {
                    "StartingSequenceNumber":
 "496008716829570364423650249261910734372510605801286533 14"
                }
            },
            {
                "ShardId": "shardId-000000000001",
                "HashKeyRange": {
                    "StartingHashKey": "113427455640312821154458202477256070485",
                    "EndingHashKey": "226854911280625642308916404954512140969"
                },
                "SequenceNumberRange": {
                    "StartingSequenceNumber":
 "496008716829793371875635555493326091555237089416346337 46"
                }
            },
            {
                "ShardId": "shardId-000000000002",
                "HashKeyRange": {
                    "StartingHashKey": "226854911280625642308916404954512140970",
                    "EndingHashKey": "340282366920938463463374607431768211455"
                },
                "SequenceNumberRange": {
                    "StartingSequenceNumber":
 "496008716830016379327620861724741448737963573031406141 78"
                }
            }
        ],
        "StreamARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/samplestream",
```

```
        "StreamName": "samplestream",
        "StreamStatus": "ACTIVE",
        "RetentionPeriodHours": 24,
        "EnhancedMonitoring": [
            {
                "ShardLevelMetrics": []
            }
        ],
        "EncryptionType": "NONE",
        "KeyId": null,
        "StreamCreationTimestamp": 1572297168.0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的建立管理串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStream。

`disable-enhanced-monitoring`

以下程式碼範例顯示如何使用 `disable-enhanced-monitoring`。

AWS CLI

停用碎片層級指標的增強型監控

下列 `disable-enhanced-monitoring` 範例會停用碎片層級指標的增強型 Kinesis 資料串流監控。

```
aws kinesis disable-enhanced-monitoring \
    --stream-name samplestream --shard-level-metrics ALL
```

輸出：

```
{
    "StreamName": "samplestream",
    "CurrentShardLevelMetrics": [
        "IncomingBytes",
        "OutgoingRecords",
        "IteratorAgeMilliseconds",
        "IncomingRecords",
        "ReadProvisionedThroughputExceeded",
```

```
        "WriteProvisionedThroughputExceeded",
        "OutgoingBytes"
    ],
    "DesiredShardLevelMetrics": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的監控 Amazon Kinesis Data Streams 中的串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableEnhancedMonitoring。

enable-enhanced-monitoring

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-enhanced-monitoring。

AWS CLI

啟用碎片層級指標的增強型監控

下列 enable-enhanced-monitoring 範例會啟用碎片層級指標的增強型 Kinesis 資料串流監控。

```
aws kinesis enable-enhanced-monitoring \
    --stream-name samplestream \
    --shard-level-metrics ALL
```

輸出：

```
{
    "StreamName": "samplestream",
    "CurrentShardLevelMetrics": [],
    "DesiredShardLevelMetrics": [
        "IncomingBytes",
        "OutgoingRecords",
        "IteratorAgeMilliseconds",
        "IncomingRecords",
        "ReadProvisionedThroughputExceeded",
        "WriteProvisionedThroughputExceeded",
        "OutgoingBytes"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的監控 Amazon Kinesis Data Streams 中的串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableEnhancedMonitoring。

get-records

以下程式碼範例顯示如何使用 get-records。

AWS CLI

從碎片取得記錄

下列 get-records 範例使用指定的碎片迭代器，從 Kinesis 資料串流的碎片取得資料記錄。

```
aws kinesis get-records \
    --shard-iterator AAAAAAAAAAF7/0mWD7IuHj1yGv/
TKuNgx2ukD5xipCY4cy4gU96orWwZwcSXh3K9tAmGYeOZyLZrvzzeOFVf9iN99hUPw/w/
b0YWYeehfNvnf1DYt5XpDJghLKr3DzgznkTmMymDP3R+3wRKeuEw6/kdxY2yKJH0veaiekaVc4N2VwK/
GvaGP2Hh9Fg7N++q0Adg6fIDQPt4p8RpavDbk+A4sL9SWGE1
```

輸出：

```
{
    "Records": [],
    "MillisBehindLatest": 80742000
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的使用 Kinesis Data Streams API 搭配適用於 Java 的 AWS SDK 開發消費者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRecords。

get-shard-iterator

以下程式碼範例顯示如何使用 get-shard-iterator。

AWS CLI

取得碎片迭代器

下列 get-shard-iterator 範例使用 AT_SEQUENCE_NUMBER 碎片迭代器型，並產生碎片迭代器，開始從以指定序號表示的位置讀取資料記錄。

```
aws kinesis get-shard-iterator \
    --stream-name samplestream \
    --shard-id shardId-000000000001 \
    --shard-iterator-type LATEST
```

輸出：

```
{
    "ShardIterator": "AAAAAAAAAAFEvJjIYI+3jw/4aqgH9FifJ+n48XWTh/
IFIsbILP6o5eDueD39NXNBfpZ10WL5K6ADXk8w+5H+Qhd9cFA9k268CPXCz/kebq1TGYI7Vy
+lUkA9BuN3xvATxMBGxRY3zYK05gqgvaIRn94O8SqeEqwhigwZxNWxID3Ej7YYYcxQi8Q/fIrCjGAy/
n2r5Z9G864YpWDfN9upNNQAR/iiOWKs"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的使用 Kinesis Data Streams API 搭配適用於 Java 的 AWS SDK 開發消費者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetShardIterator。

increase-stream-retention-period

以下程式碼範例顯示如何使用 increase-stream-retention-period。

AWS CLI

增加資料串流保留期間

下列 increase-stream-retention-period 範例會將指定串流的保留期間 (資料記錄新增至串流後可存取的時間長度) 增加至 168 小時。

```
aws kinesis increase-stream-retention-period \
    --stream-name samplestream \
    --retention-period-hours 168
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的變更資料保留期間。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 IncreaseStreamRetentionPeriod。

list-shards

以下程式碼範例顯示如何使用 list-shards。

AWS CLI

列出資料串流中的碎片

下列 list-shards 範例會列出指定串流中的所有碎片，從其 ID 緊接在指定的 shardId-000000000000 中的 exclusive-start-shard-id 之後的碎片開始。

```
aws kinesis list-shards \
    --stream-name samplestream \
    --exclusive-start-shard-id shardId-000000000000
```

輸出：

```
{
    "Shards": [
        {
            "ShardId": "shardId-000000000001",
            "HashKeyRange": {
                "StartingHashKey": "113427455640312821154458202477256070485",
                "EndingHashKey": "226854911280625642308916404954512140969"
            },
            "SequenceNumberRange": {
                "StartingSequenceNumber":
 "496008716829793371875635555493326091555237089416346337 46"
            }
        },
        {
            "ShardId": "shardId-000000000002",
            "HashKeyRange": {
                "StartingHashKey": "226854911280625642308916404954512140970",
                "EndingHashKey": "340282366920938463463374607431768211455"
            },
            "SequenceNumberRange": {
                "StartingSequenceNumber":
 "496008716830016379327620861724741448737963573031406141 78"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的列出碎片。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListShards。

list-streams

以下程式碼範例顯示如何使用 list-streams。

AWS CLI

列出資料串流

下列 list-streams 範例列出目前帳戶和區域中的所有作用中資料串流。

```
aws kinesis list-streams
```

輸出：

```
{
    "StreamNames": [
        "samplestream",
        "samplestream1"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的列出串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStreams。

list-tags-for-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-stream。

AWS CLI

列出資料串流的標籤

下列 list-tags-for-stream 範例列出連接至指定資料串流的標籤。

```
aws kinesis list-tags-for-stream \
    --stream-name samplestream
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "samplekey",
            "Value": "example"
        }
    ],
    "HasMoreTags": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的標記串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForStream。

merge-shards

以下程式碼範例顯示如何使用 merge-shards。

AWS CLI

合併碎片

下列 merge-shards 範例會將指定資料串流中 ID 分別為 shardId-000000000000 和 shardId-000000000001 的兩個相鄰碎片，合併為一個碎片。

```
aws kinesis merge-shards \
    --stream-name samplestream \
    --shard-to-merge shardId-000000000000 \
    --adjacent-shard-to-merge shardId-000000000001
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的合併兩個碎片。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 MergeShards。

put-record

以下程式碼範例顯示如何使用 put-record。

AWS CLI

將記錄寫入資料串流

下列 put-record 範例會使用指定的分割區索引鍵，將單一資料記錄寫入指定的資料串流。

```
aws kinesis put-record \
    --stream-name samplestream \
    --data sampledatarecord \
    --partition-key samplepartitionkey
```

輸出：

```
{
    "ShardId": "shardId-000000000009",
    "SequenceNumber": "49600902273357540915989931256901506243878407835297513618",
    "EncryptionType": "KMS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的使用 Amazon Kinesis Data Streams API 搭配適用於 Java 的 AWS SDK 開發生產者。 Amazon Kinesis

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRecord。

put-records

以下程式碼範例顯示如何使用 put-records。

AWS CLI

將多筆記錄寫入資料串流

下列 put-records 範例使用指定的分割區索引鍵寫入資料記錄，並在單一呼叫中使用不同的分割區索引鍵寫入另一個資料記錄。

```
aws kinesis put-records \
    --stream-name samplestream \
    --
records Data=blob1,PartitionKey=partitionkey1 Data=blob2,PartitionKey=partitionkey2
```

輸出：

```
{
    "FailedRecordCount": 0,
    "Records": [
        {
            "SequenceNumber":
 "49600883331171471519674795588238531498465399900093808706",
            "ShardId": "shardId-000000000004"
        },
        {
            "SequenceNumber":
 "49600902273357540915989931256902715169698037101720764562",
            "ShardId": "shardId-000000000009"
        }
    ],
    "EncryptionType": "KMS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的使用 Amazon Kinesis Data Streams API 搭配適用於 Java 的 AWS SDK 開發生產者。 Amazon Kinesis

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutRecords。

register-stream-consumer

以下程式碼範例顯示如何使用 register-stream-consumer。

AWS CLI

註冊資料串流取用者

下列 register-stream-consumer 範例會在指定的資料串流註冊名為 KinesisConsumerApplication 的取用者。

```
aws kinesis register-stream-consumer \
    --stream-arn arn:aws:kinesis:us-west-2:012345678912:stream/samplestream \
    --consumer-name KinesisConsumerApplication
```

輸出：

```
{
    "Consumer": {
```

```
        "ConsumerName": "KinesisConsumerApplication",
        "ConsumerARN": "arn:aws:kinesis:us-west-2: 123456789012:stream/samplestream/
consumer/KinesisConsumerApplication:1572383852",
        "ConsumerStatus": "CREATING",
        "ConsumerCreationTimestamp": 1572383852.0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的使用 Kinesis Data Streams API 開發具有強化廣發功能的取用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterStreamConsumer。

`remove-tags-from-stream`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-tags-from-stream`。

AWS CLI

從資料串流移除標籤

下列 `remove-tags-from-stream` 範例會從指定的資料串流，移除具有指定索引鍵的標籤。

```
aws kinesis remove-tags-from-stream \
    --stream-name samplestream \
    --tag-keys samplekey
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的標記串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTagsFromStream。

`split-shard`

以下程式碼範例顯示如何使用 `split-shard`。

AWS CLI

分割碎片

下列 `split-shard` 範例使用新的起始雜湊索引鍵 10，將指定的碎片分割成兩個新的碎片。

```
aws kinesis split-shard \
    --stream-name samplestream \
    --shard-to-split shardId-000000000000 \
    --new-starting-hash-key 10
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的分割碎片。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SplitShard。

`start-stream-encryption`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-stream-encryption`。

AWS CLI

啟用資料串流加密

下列`start-stream-encryption`範例會使用指定的 AWS KMS 金鑰，為指定的串流啟用伺服器端加密。

```
aws kinesis start-stream-encryption \
    --encryption-type KMS \
    --key-id arn:aws:kms:us-west-2:012345678912:key/a3c4a7cd-728b-45dd-
b334-4d3eb496e452 \
    --stream-name samplestream
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的 Amazon Kinesis Data Streams 中的資料保護。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartStreamEncryption。

`stop-stream-encryption`

以下程式碼範例顯示如何使用 `stop-stream-encryption`。

AWS CLI

停用資料串流加密

下列stop-stream-encryption範例使用指定的 AWS KMS 金鑰，停用指定串流的伺服器端加密。

```
aws kinesis start-stream-encryption \
    --encryption-type KMS \
    --key-id arn:aws:kms:us-west-2:012345678912:key/a3c4a7cd-728b-45dd-b334-4d3eb496e452 \
    --stream-name samplestream
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的 Amazon Kinesis Data Streams 中的資料保護。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopStreamEncryption。

update-shard-count

以下程式碼範例顯示如何使用 update-shard-count。

AWS CLI

更新資料串流中的碎片計數

下列 update-shard-count 範例會將指定資料串流的碎片計數更新為 6。此範例使用統一擴展，建立大小相等的碎片。

```
aws kinesis update-shard-count \
    --stream-name samplestream \
    --scaling-type UNIFORM_SCALING \
    --target-shard-count 6
```

輸出：

```
{
    "StreamName": "samplestream",
    "CurrentShardCount": 3,
    "TargetShardCount": 6
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的重新分片串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateShardCount。

AWS KMS 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS KMS。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`cancel-key-deletion`

以下程式碼範例顯示如何使用 `cancel-key-deletion`。

AWS CLI

取消客戶自管 KMS 金鑰的排程刪除

下列 `cancel-key-deletion` 範例會取消客戶自管 KMS 金鑰的排程刪除。

```
aws kms cancel-key-deletion \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

輸出：

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
```

當 `cancel-key-deletion` 命令成功時，會取消排程的刪除。不過，KMS 金鑰的金鑰狀態為 `Disabled`，因此您無法在密碼編譯作業中使用 KMS 金鑰。若要還原其功能，請使用 `enable-key` 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的排程和取消金鑰刪除。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelKeyDeletion。

connect-custom-key-store

以下程式碼範例顯示如何使用 connect-custom-key-store。

AWS CLI

連接自訂金鑰存放區

下列 connect-custom-key-store 範例會重新連接指定的自訂金鑰存放區。您可以使用像這樣的命令來第一次連接自訂金鑰存放區，或重新連接已中斷連接的金鑰存放區。

您可以使用此命令來連接 AWS CloudHSM 金鑰存放區或外部金鑰存放區。

```
aws kms connect-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
```

此命令不會傳回任何輸出。若要驗證命令是否有效，請使用 describe-custom-key-stores 命令。

如需有關連接 AWS CloudHSM 金鑰存放區的資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的連接和中斷連接 an AWS CloudHSM 金鑰存放區。

如需有關連接外部金鑰存放區的資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的連接和中斷連接外部金鑰存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ConnectCustomKeyStore。

create-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 create-alias。

AWS CLI

建立 KMS 金鑰的別名

下列 create-alias 命令會為金鑰 ID 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab 所識別的 KMS 金鑰建立一個名為 example-alias 的別名。

別名的開頭不可為 alias/。請勿使用以 開頭的別名；alias/aws這些名稱會保留供 使用 AWS。

```
aws kms create-alias \
    --alias-name alias/example-alias \
    --target-key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

此命令不會傳回任何輸出。若要查看新的別名，請使用 list-aliases 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的使用別名。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAlias。

create-custom-key-store

以下程式碼範例顯示如何使用 create-custom-key-store。

AWS CLI

範例 1：建立 an AWS CloudHSM 金鑰存放區

下列create-custom-key-store範例會使用所需的參數建立由 an AWS CloudHSM 叢集支援的 AWS CloudHSM 金鑰存放區。您也可以新增 custom-key-store-type``parameter with the default value: ``AWS_CLOUDHSM。

若要在 CLI AWS 中指定trust-anchor-certificate命令的檔案輸入，需要 file://字首。

```
aws kms create-custom-key-store \
    --custom-key-store-name ExampleCloudHSMKeyStore \
    --cloud-hsm-cluster-id cluster-1a23b4cdefg \
    --key-store-password kmsPswd \
    --trust-anchor-certificate file://customerCA.crt
```

輸出：

```
{
    "CustomKeyStoreId": cks-1234567890abcdef0
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的建立 an AWS CloudHSM 金鑰存放區。 AWS

範例 2：建立具有公有端點連線能力的外部金鑰存放區

下列create-custom-key-store範例會建立透過網際網路與 AWS KMS 通訊的外部金鑰存放區 (XKS)。

在此範例中，XksProxyUriPath 使用選用的字首 example-prefix。

注意：如果您使用 AWS CLI 1.0 版，請在指定具有 HTTP 或 HTTPS 值的參數之前執行下列命令，例如 XksProxyUriEndpoint 參數。

```
aws configure set cli_follow_urlparam false
```

否則， AWS CLI 1.0 版會將 參數值取代為在該 URI 地址找到的內容。

```
aws kms create-custom-key-store \
    --custom-key-store-name ExamplePublicEndpointXKS \
    --custom-key-store-type EXTERNAL_KEY_STORE \
    --xks-proxy-connectivity PUBLIC_ENDPOINT \
    --xks-proxy-uri-endpoint "https://myproxy.xks.example.com" \
    --xks-proxy-uri-path "/example-prefix/kms/xks/v1" \
    --xks-proxy-authentication-credential "AccessKeyId=ABCDE12345670EXAMPLE,
 RawSecretAccessKey=DXjSUawnel2fr6SKC7G25CNxTyWKE5PF9XX6H/u9pSo="
```

輸出：

```
{
    "CustomKeyStoreId": cks-2234567890abcdef0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的建立外部金鑰存放區。

範例 3：建立具有 VPC 端點服務連線能力的外部金鑰存放區

下列create-custom-key-store範例會建立使用 Amazon VPC 端點服務與 AWS KMS 通訊的外部金鑰存放區 (XKS)。

注意：如果您使用 AWS CLI 1.0 版，請在指定具有 HTTP 或 HTTPS 值的參數之前執行下列命令，例如 XksProxyUriEndpoint 參數。

```
aws configure set cli_follow_urlparam false
```

否則，AWS CLI 1.0 版會將 參數值取代為在該 URI 地址找到的內容。

```
aws kms create-custom-key-store \
    --custom-key-store-name ExampleVPCEndpointXKS \
    --custom-key-store-type EXTERNAL_KEY_STORE \
    --xks-proxy-connectivity VPC_ENDPOINT_SERVICE \
    --xks-proxy-uri-endpoint "https://myproxy-private.xks.example.com" \
    --xks-proxy-uri-path "/kms/xks/v1" \
    --xks-proxy-vpc-endpoint-service-name "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-example1" \
    --xks-proxy-authentication-credential "AccessKeyId=ABCDE12345670EXAMPLE,RawSecretAccessKey=DXjSUawnel2fr6SKC7G25CNxTyWKE5PF9XX6H/u9pSo="
```

輸出：

```
{
    "CustomKeyStoreId": cks-3234567890abcdef0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的建立外部金鑰存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCustomKeyStore。

create-grant

以下程式碼範例顯示如何使用 create-grant。

AWS CLI

建立授權

下列 create-grant 範例會建立授權，其允許 exampleUser 使用者在 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab 範例 KMS 金鑰上使用 decrypt 命令。淘汰主體是 adminRole 角色。授權使用 EncryptionContextSubset 授權限制條件，允許只在 decrypt 請求中的加密內容包含 "Department": "IT" 鍵值對時，才授予此權限。

```
aws kms create-grant \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --grantee-principal arn:aws:iam::123456789012:user/exampleUser \
    --operations Decrypt \
```

```
    --constraints EncryptionContextSubset={Department=IT} \
    --retiring-principal arn:aws:iam::123456789012:role/adminRole
```

輸出：

```
{
    "GrantId": "1a2b3c4d2f5e69f440bae30eaec9570bb1fb7358824f9ddfa1aa5a0dab1a59b2",
    "GrantToken": "<grant token here>"
}
```

若要檢視授權的詳細資訊，請使用 `list-grants` 命令。

如需詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的授權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGrant。

create-key

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-key`。

AWS CLI

範例 1：在 KMS 中建立客戶受管 AWS KMS 金鑰

以下 `create-key` 範例會建立對稱加密 KMS 金鑰。

若要建立基本 KMS 金鑰 (對稱加密金鑰)，您不需要指定任何參數。這些參數的預設值會建立對稱加密金鑰。

由於此命令未指定金鑰政策，KMS 金鑰會取得適用於以程式設計方式建立之 KMS 金鑰的預設金鑰政策。若要檢視金鑰政策，請使用 `get-key-policy` 命令。若要變更金鑰政策，請使用 `put-key-policy` 命令。

```
aws kms create-key
```

`create-key` 命令會傳回金鑰中繼資料，包括新 KMS 金鑰的金鑰 ID 和 ARN。您可以使用這些值來識別其他 KMS 操作中的 AWS KMS 金鑰。輸出不包含標籤。若要檢視 KMS 金鑰的標籤，請使用 `list-resource-tags command`。

輸出：

```
{
    "KeyMetadata": {
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "CreationDate": "2017-07-05T14:04:55-07:00",
        "CurrentKeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6",
        "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "AWS_KMS"
        "EncryptionAlgorithms": [
            "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ]
    }
}
```

注意：create-key 命令不允許您指定別名。若要為新的 KMS 金鑰建立別名，請使用 create-alias 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的建立金鑰。

範例 2：建立用於加密和解密的非對稱 RSA KMS 金鑰

下列 create-key 範例會建立 KMS 金鑰，其中包含用於加密和解密的非對稱 RSA 金鑰對。建立金鑰之後，就無法變更金鑰規格和金鑰用量：

```
aws kms create-key \
   --key-spec RSA_4096 \
   --key-usage ENCRYPT_DECRYPT
```

輸出：

```
{
    "KeyMetadata": {
```

```
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CreationDate": "2021-04-05T14:04:55-07:00",
        "CustomerMasterKeySpec": "RSA_4096",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "EncryptionAlgorithms": [
            "RSAES_OAEP_SHA_1",
            "RSAES_OAEP_SHA_256"
        ],
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "RSA_4096",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "AWS_KMS"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的非對稱金鑰。AWS

範例 3：建立用於簽署和驗證的非對稱橢圓曲線 KMS 金鑰

建立非對稱 KMS 金鑰，其中包含用於簽署和驗證的非對稱橢圓曲線 (ECC) 金鑰對。即使 SIGN_VERIFY 是 ECC KMS 金鑰的唯一有效值，仍需要 --key-usage 參數。建立金鑰之後，就無法變更金鑰規格和金鑰用量：

```
aws kms create-key \
    --key-spec ECC_NIST_P521 \
    --key-usage SIGN_VERIFY
```

輸出：

```
{
    "KeyMetadata": {
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CreationDate": "2019-12-02T07:48:55-07:00",
```

```
        "CustomerMasterKeySpec": "ECC_NIST_P521",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "ECC_NIST_P521",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "SIGN_VERIFY",
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "AWS_KMS",
        "SigningAlgorithms": [
            "ECDSA_SHA_512"
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的非對稱金鑰。AWS

範例 4：建立用於簽署和驗證的非對稱 ML-DSA KMS 金鑰

此範例會建立用於簽署和驗證的模組格線數位簽章演算法 (ML-DSA) 金鑰。即使 SIGN_VERIFY 是 ML-DSA 金鑰的唯一有效值，仍需要 key-usage 參數。

```
aws kms create-key \
    --key-spec ML_DSA_65 \
    --key-usage SIGN_VERIFY
```

輸出：

```
{
    "KeyMetadata": {
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CreationDate": "2019-12-02T07:48:55-07:00",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "ML_DSA_65",
        "KeyState": "Enabled",
```

```
        "KeyUsage": "SIGN_VERIFY",
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "AWS_KMS",
        "SigningAlgorithms": [
            "ML_DSA_SHAKE_256"
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的非對稱金鑰。AWS

範例 5：建立 HMAC KMS 金鑰

以下 create-key 範例會建立 384 位元 HMAC KMS 金鑰。--key-usage 參數的 GENERATE_VERIFY_MAC 值是必要的，即使它是 HMAC KMS 金鑰的唯一有效值。

```
aws kms create-key \
    --key-spec HMAC_384 \
    --key-usage GENERATE_VERIFY_MAC
```

輸出：

```
{
    "KeyMetadata": {
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CreationDate": "2022-04-05T14:04:55-07:00",
        "CustomerMasterKeySpec": "HMAC_384",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "HMAC_384",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "GENERATE_VERIFY_MAC",
        "MacAlgorithms": [
            "HMAC_SHA_384"
        ],
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "AWS_KMS"
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的 HMAC 金鑰。 AWS

範例 6：建立多區域主要 KMS 金鑰

以下 create-key 範例會建立多區域主要對稱加密金鑰。由於所有參數的預設值都會建立對稱加密金鑰，此 KMS 金鑰只需要 --multi-region 參數。在 AWS CLI 中，若要指出布林值參數為 true，只要指定參數名稱即可。

```
aws kms create-key \
    --multi-region
```

輸出：

```
{
    "KeyMetadata": {
        "Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef12345678990ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CreationDate": "2021-09-02T016:15:21-09:00",
        "CurrentKeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6",
        "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "EncryptionAlgorithms": [
          "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ],
        "KeyId": "mrk-1234abcd12ab34cd56ef12345678990ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "MultiRegion": true,
        "MultiRegionConfiguration": {
            "MultiRegionKeyType": "PRIMARY",
            "PrimaryKey": {
                "Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef12345678990ab",
```

```
                "Region": "us-west-2"
            },
            "ReplicaKeys": []
        },
        "Origin": "AWS_KMS"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的非對稱金鑰。AWS

範例 7：為匯入的金鑰材料建立 KMS 金鑰

下列 create-key 範例會建立不含金鑰材料的 KMS 金鑰。完成操作後，您可以將自己的金鑰材料匯入 KMS 金鑰。若要建立此 KMS 金鑰，請將 --origin 參數設定為 EXTERNAL。

```
aws kms create-key \
    --origin EXTERNAL
```

輸出：

```
{
     "KeyMetadata": {
         "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
         "AWSAccountId": "111122223333",
         "CreationDate": "2019-12-02T07:48:55-07:00",
         "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
         "Description": "",
         "Enabled": false,
         "EncryptionAlgorithms": [
             "SYMMETRIC_DEFAULT"
         ],
         "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
         "KeyManager": "CUSTOMER",
         "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
         "KeyState": "PendingImport",
         "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
         "MultiRegion": false,
         "Origin": "EXTERNAL"
     }
 }
```

如需詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的在 AWS KMS 金鑰中匯入金鑰材料。 AWS

範例 6：在 an AWS CloudHSM 金鑰存放區中建立 KMS 金鑰

下列create-key範例會在指定的 AWS CloudHSM 金鑰存放區中建立 KMS 金鑰。操作會在 KMS 中建立 AWS KMS 金鑰及其中繼資料，並在與自訂金鑰存放區相關聯的 AWS CloudHSM 叢集中建立金鑰材料。--custom-key-store-id 和 --origin 是必要參數。

```
aws kms create-key \
    --origin AWS_CLOUDHSM \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "KeyMetadata": {
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
        "CreationDate": "2019-12-02T07:48:55-07:00",
        "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "EncryptionAlgorithms": [
            "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ],
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "AWS_CLOUDHSM"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 AWS CloudHSM 金鑰存放區。

範例 8：在外部金鑰存放區中建立 KMS 金鑰

下列 create-key 範例會在指定的外部金鑰存放區中建立 KMS 金鑰。此命令需要用到 --custom-key-store-id、--origin 和 --xks-key-id 參數。

--xks-key-id 參數會在外部金鑰管理員中，指定現有對稱加密金鑰的 ID。此金鑰用作 KMS 金鑰的外部金鑰材料。--origin 參數的值必須是 EXTERNAL_KEY_STORE。custom-key-store-id 參數必須識別連接到其外部金鑰存放區代理的外部金鑰存放區。

```
aws kms create-key \
    --origin EXTERNAL_KEY_STORE \
    --custom-key-store-id cks-9876543210fedcba9 \
    --xks-key-id bb8562717f809024
```

輸出：

```
{
    "KeyMetadata": {
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "CreationDate": "2022-12-02T07:48:55-07:00",
        "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "CustomKeyStoreId": "cks-9876543210fedcba9",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "EncryptionAlgorithms": [
            "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ],
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "MultiRegion": false,
        "Origin": "EXTERNAL_KEY_STORE",
        "XksKeyConfiguration": {
            "Id": "bb8562717f809024"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的外部金鑰存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateKey。

`decrypt`

以下程式碼範例顯示如何使用 `decrypt`。

AWS CLI

範例 1：使用對稱 KMS 金鑰 (Linux 和 macOS) 將加密的訊息解密

下列`decrypt`命令範例示範使用 CLI AWS 解密資料的建議方法。此版本示範如何在對稱 KMS 金鑰下解密資料。

在檔案中提供密文。`--ciphertext-blob` 參數的值中，使用 `fileb://` 字首，其會告知 CLI 從二進位檔案讀取資料。如果檔案不在目前的目錄中，請輸入檔案的完整路徑。如需從檔案讀取 AWS CLI 參數值的詳細資訊， 請參閱 Command Line Interface AWS 使用者指南中的從檔案 <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-usage-parameters-file.html> 載入 CLI 參數，以及 AWS Command Line Tool 部落格中的本機檔案參數最佳實務 <https://aws.amazon.com/blogs/developer/best-practices-for-local-file-parameters/>。指定 KMS 金鑰以解密加密文字。使用對稱 KMS 金鑰解密時，不需要 `--key-id` 參數。 AWS KMS 可以取得用於加密加密加密加密文字中中繼資料之 KMS 金鑰的金鑰 ID。 AWS 但是指定您正在使用的 KMS 金鑰永遠是最佳實務。此實務可確保您使用想要的 KMS 金鑰，並防止不小心使用您不信任的 KMS 金鑰來解密加密文字。請求純文字輸出做為文字值。`--query` 參數會告知 CLI 僅從輸出取得 `Plaintext` 欄位的值。`--output` 參數會以純文字傳回輸出。Base64 將純文字解碼，並儲存在檔案中。下列範例會將 `Plaintext` 參數的管道符號 (|) 值輸送至 Base64 公用程式，以將其解碼。然後，將解碼的輸出重新導向 (>) 至 `ExamplePlaintext` 檔案。

執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為來自您 AWS 帳戶的有效金鑰 ID。

```
aws kms decrypt \
    --ciphertext-blob fileb://ExampleEncryptedFile \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --output text \
    --query Plaintext | base64 \
    --decode > ExamplePlaintextFile
```

此命令不會產生輸出。來自 `decrypt` 命令的輸出經過 base64 解碼，並儲存在檔案中。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service API 參考》中的解密。

範例 2：使用對稱 KMS 金鑰解密加密的訊息 (Windows 命令提示)

下列範例與上一個範例相同，唯一不同的是它使用 certutil 公用程式對純文字資料進行 Base64 解碼。此程序需要兩個命令，如下列範例所示。

執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為來自您 AWS 帳戶的有效金鑰 ID。

```
aws kms decrypt ^
    --ciphertext-blob fileb://ExampleEncryptedFile ^
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab ^
    --output text ^
    --query Plaintext > ExamplePlaintextFile.base64
```

執行 certutil 命令。

```
certutil -decode ExamplePlaintextFile.base64 ExamplePlaintextFile
```

輸出：

```
Input Length = 18
Output Length = 12
CertUtil: -decode command completed successfully.
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service API 參考》中的解密。

範例 3：使用非對稱 KMS 金鑰 (Linux 和 macOS) 解密加密的訊息

下列 decrypt 命令範例示範如何將以 RSA 非對稱 KMS 金鑰加密的資料解密。

使用非對稱 KMS 金鑰時，需要指定用於加密純文字的演算法的 encryption-algorithm 參數。

執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為來自您 AWS 帳戶的有效金鑰 ID。

```
aws kms decrypt \
    --ciphertext-blob fileb://ExampleEncryptedFile \
    --key-id 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 \
    --encryption-algorithm RSAES_OAEP_SHA_256 \
    --output text \
    --query Plaintext | base64 \
    --decode > ExamplePlaintextFile
```

此命令不會產生輸出。來自 decrypt 命令的輸出經過 base64 解碼，並儲存在檔案中。

如需詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的非對稱金鑰。AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Decrypt。

delete-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-alias。

AWS CLI

刪除 AWS KMS 別名

以下 delete-alias 範例會刪除別名 alias/example-alias。別名名稱必須以別名/ 開頭。

```
aws kms delete-alias \
    --alias-name alias/example-alias
```

此命令不會產生輸出。要尋找別名，請使用 list-aliases 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的刪除別名。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAlias。

delete-custom-key-store

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-custom-key-store。

AWS CLI

刪除自訂金鑰存放區

下列 delete-custom-key-store 範例會刪除指定的自訂金鑰存放區。

刪除 an AWS CloudHSM 金鑰存放區不會影響相關聯的 CloudHSM 叢集。刪除外部金鑰存放區不會影響相關聯的外部金鑰存放區代理、外部金鑰管理員或外部金鑰。

注意：您必須先排程刪除自訂金鑰存放區中的所有 KMS 金鑰，然後等待刪除這些 KMS 金鑰後，才能刪除自訂金鑰存放區。然後，您必須中斷連接自訂金鑰存放區。如需在您的自訂金鑰存放區中尋找 KMS 金鑰的說明，請參閱 Key AWS Management Service 開發人員指南中的刪除 an AWS CloudHSM 金鑰存放區 (API)。

```
delete-custom-key-store \
```

```
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
```

此命令不會傳回任何輸出。若要確認自訂金鑰存放區是否已刪除，請使用 `describe-custom-key-stores` 命令。

如需有關刪除 an AWS CloudHSM 金鑰存放區的資訊，請參閱 Key AWS Management Service 開發人員指南中的刪除 an AWS CloudHSM 金鑰存放區。

如需有關刪除外部金鑰存放區的資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的刪除外部金鑰存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCustomKeyStore。

`delete-imported-key-material`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-imported-key-material`。

AWS CLI

從 KMS 金鑰刪除匯入的金鑰材料

下列 `delete-imported-key-material` 範例會刪除已匯入 KMS 金鑰的金鑰材料。

```
aws kms delete-imported-key-material \
   --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

輸出：

```
{
    "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的刪除匯入的金鑰材料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteImportedKeyMaterial。

`derive-shared-secret`

以下程式碼範例顯示如何使用 `derive-shared-secret`。

AWS CLI

衍生共享秘密

下列 derive-shared-secret 範例使用金鑰協議演算法衍生共享秘密。

您必須使用 NIST 建議的非對稱橢圓曲線 (ECC) 或 SM2 (僅限中國地區) KMS 金鑰對 (KeyUsage 值為 KEY_AGREEMENT) 來呼叫 DeriveSharedSecret。

```
aws kms derive-shared-secret \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --key-agreement-algorithm ECDH \
    --public-
key "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvH3Yj0wbkLEpUl95Cv1cJVjsVNSjwGq3tCLnzXfhVwV
```

輸出：

```
{
    "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "SharedSecret": "MEYCIQCKZLWyTk5runarx6XiAkU9gv3lbwPO/pHa
+DXFehzdDwIhANwpsIV2g/9SPWLLsF6p/hiSskuIXMTRwqrMdVKWTMHG",
    "KeyAgreementAlgorithm": "ECDH",
    "KeyOrigin": "AWS_KMS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service API 參考》中的 DeriveSharedSecret。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeriveSharedSecret。

describe-custom-key-stores

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-custom-key-stores。

AWS CLI

範例 1：取得有關 an AWS CloudHSM 金鑰存放區的詳細資訊

下列describe-custom-key-store範例顯示指定 AWS CloudHSM 金鑰存放區的詳細資訊。命令對於所有類型的自訂金鑰存放區都是一樣的，但輸出會因金鑰存放區類型而有所不同，對於外部金鑰存放區，其連線選項也不同。

根據預設，此命令會顯示帳戶和區域中所有自訂金鑰存放區的相關資訊。若要顯示特定自訂金鑰存放區的相關資訊，請使用 custom-key-store-name 或 custom-key-store-id 參數。

```
aws kms describe-custom-key-stores \
    --custom-key-store-name ExampleCloudHSMKeyStore
```

此命令的輸出包含有關 AWS CloudHSM 金鑰存放區的實用詳細資訊，包括其連線狀態 (ConnectionState)。如果連線狀態為 FAILED，則輸出會包含描述問題的 ConnectionErrorCode 欄位。

輸出：

```
{
    "CustomKeyStores": [
        {
            "CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
            "ConnectionState": "CONNECTED",
            "CreationDate": "2022-04-05T14:04:55-07:00",
            "CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
            "CustomKeyStoreName": "ExampleExternalKeyStore",
            "TrustAnchorCertificate": "<certificate appears here>"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的檢視 an AWS CloudHSM 金鑰存放區。 AWS

範例 2：取得具有公有端點連線能力的外部金鑰存放區詳細資訊

下列 describe-custom-key-store 範例顯示指定外部金鑰存放區的詳細資訊。命令對於所有類型的自訂金鑰存放區都是一樣的，但輸出會因金鑰存放區類型而有所不同，對於外部金鑰存放區，其連線選項也不同。

根據預設，此命令會顯示帳戶和區域中所有自訂金鑰存放區的相關資訊。若要顯示特定自訂金鑰存放區的相關資訊，請使用 custom-key-store-name 或 custom-key-store-id 參數。

```
aws kms describe-custom-key-stores \
    --custom-key-store-id cks-9876543210fedcba9
```

此命令的輸出涵蓋外部金鑰存放區的實用詳細資訊，包括其連線狀態 (ConnectionState)。如果連線狀態為 FAILED，則輸出會包含描述問題的 ConnectionErrorCode 欄位。

輸出：

```
{
    "CustomKeyStores": [
        {
            "CustomKeyStoreId": "cks-9876543210fedcba9",
            "CustomKeyStoreName": "ExampleXKS",
            "ConnectionState": "CONNECTED",
            "CreationDate": "2022-12-02T07:48:55-07:00",
            "CustomKeyStoreType": "EXTERNAL_KEY_STORE",
            "XksProxyConfiguration": {
                "AccessKeyId": "ABCDE12345670EXAMPLE",
                "Connectivity": "PUBLIC_ENDPOINT",
                "UriEndpoint": "https://myproxy.xks.example.com",
                "UriPath": "/example-prefix/kms/xks/v1"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的檢視外部金鑰存放區。

範例 3：取得具有 VPC 端點服務連線能力的外部金鑰存放區詳細資訊

下列 `describe-custom-key-store` 範例顯示指定外部金鑰存放區的詳細資訊。命令對於所有類型的自訂金鑰存放區都是一樣的，但輸出會因金鑰存放區類型而有所不同，對於外部金鑰存放區，其連線選項也不同。

根據預設，此命令會顯示帳戶和區域中所有自訂金鑰存放區的相關資訊。若要顯示特定自訂金鑰存放區的相關資訊，請使用 `custom-key-store-name` 或 `custom-key-store-id` 參數。

```
aws kms describe-custom-key-stores \
    --custom-key-store-id cks-2234567890abcdef0
```

此命令的輸出涵蓋外部金鑰存放區的實用詳細資訊，包括其連線狀態 (`ConnectionState`)。如果連線狀態為 `FAILED`，則輸出會包含描述問題的 `ConnectionErrorCode` 欄位。

輸出：

```
{
    "CustomKeyStores": [
        {
```

```
            "CustomKeyStoreId": "cks-3234567890abcdef0",
            "CustomKeyStoreName": "ExampleVPCExternalKeyStore",
            "ConnectionState": "CONNECTED",
            "CreationDate": "2022-12-22T07:48:55-07:00",
            "CustomKeyStoreType": "EXTERNAL_KEY_STORE",
            "XksProxyConfiguration": {
                "AccessKeyId": "ABCDE12345670EXAMPLE",
                "Connectivity": "VPC_ENDPOINT_SERVICE",
                "UriEndpoint": "https://myproxy-private.xks.example.com",
                "UriPath": "/kms/xks/v1",
                "VpcEndpointServiceName": "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-
example1"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的檢視外部金鑰存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCustomKeyStores。

describe-key

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-key`。

AWS CLI

範例 1：尋找 KMS 金鑰的詳細資訊

下列`describe-key`範例會取得範例帳戶和區域中 Amazon S3 AWS 受管金鑰的詳細資訊。您可以使用此命令來尋找 AWS 受管金鑰和客戶受管金鑰的詳細資訊。

若要指定 KMS 金鑰，請使用 `key-id` 參數。此範例使用別名的名稱值，但您可以在此命令中使用金鑰 ID、金鑰 ARN、別名的名稱或別名 ARN。

```
aws kms describe-key \
    --key-id alias/aws/s3
```

輸出：

```
{
```

```
    "KeyMetadata": {
        "AWSAccountId": "846764612917",
        "KeyId": "b8a9477d-836c-491f-857e-07937918959b",
        "Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:846764612917:key/
b8a9477d-836c-491f-857e-07937918959b",
        "CurrentKeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6",
        "CreationDate": 2017-06-30T21:44:32.140000+00:00,
        "Enabled": true,
        "Description": "Default KMS key that protects my S3 objects when no other
 key is defined",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
        "KeyState": "Enabled",
        "Origin": "AWS_KMS",
        "KeyManager": "AWS",
        "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "EncryptionAlgorithms": [
            "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的檢視金鑰。

範例 2：取得 RSA 非對稱 KMS 金鑰的詳細資訊

下列 `describe-key` 範例會取得用於簽署和驗證的非對稱 RSA KMS 金鑰的詳細資訊。

```
aws kms describe-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

輸出：

```
{
    "KeyMetadata": {
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "CreationDate": "2019-12-02T19:47:14.861000+00:00",
        "CustomerMasterKeySpec": "RSA_2048",
        "Enabled": false,
        "Description": "",
```

```
        "KeyState": "Disabled",
        "Origin": "AWS_KMS",
        "MultiRegion": false,
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeySpec": "RSA_2048",
        "KeyUsage": "SIGN_VERIFY",
        "SigningAlgorithms": [
            "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256",
            "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_384",
            "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_512",
            "RSASSA_PSS_SHA_256",
            "RSASSA_PSS_SHA_384",
            "RSASSA_PSS_SHA_512"
        ]
    }
}
```

範例 3：取得多區域複本金鑰的詳細資訊

下列 describe-key 範例會取得多區域複本金鑰的中繼資料。此多區域金鑰是對稱加密金鑰。任何多區域金鑰的 describe-key 命令輸出，都會傳回主金鑰及其所有複本的相關資訊。

```
aws kms describe-key \
    --key-id arn:aws:kms:ap-northeast-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
```

輸出：

```
{
    "KeyMetadata": {
        "MultiRegion": true,
        "AWSAccountId": "111122223333",
        "Arn": "arn:aws:kms:ap-northeast-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
        "CreationDate": "2021-06-28T21:09:16.114000+00:00",
        "CurrentKeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6",
        "Description": "",
        "Enabled": true,
        "KeyId": "mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "KeyState": "Enabled",
        "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
```

```
        "Origin": "AWS_KMS",
        "CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
        "EncryptionAlgorithms": [
            "SYMMETRIC_DEFAULT"
        ],
        "MultiRegionConfiguration": {
            "MultiRegionKeyType": "PRIMARY",
            "PrimaryKey": {
                "Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
                "Region": "us-west-2"
            },
            "ReplicaKeys": [
                {
                    "Arn": "arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
                    "Region": "eu-west-1"
                },
                {
                    "Arn": "arn:aws:kms:ap-northeast-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
                    "Region": "ap-northeast-1"
                },
                {
                    "Arn": "arn:aws:kms:sa-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
                    "Region": "sa-east-1"
                }
            ]
        }
    }
}
```

範例 4：取得 HMAC KMS 金鑰的詳細資訊

下列 `describe-key` 範例會取得 HMAC KMS 金鑰的詳細資訊。

```
aws kms describe-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

輸出：

```
{
```

```
    "KeyMetadata": {
        "AWSAccountId": "123456789012",
        "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "Arn": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "CreationDate": "2022-04-03T22:23:10.194000+00:00",
        "Enabled": true,
        "Description": "Test key",
        "KeyUsage": "GENERATE_VERIFY_MAC",
        "KeyState": "Enabled",
        "Origin": "AWS_KMS",
        "KeyManager": "CUSTOMER",
        "CustomerMasterKeySpec": "HMAC_256",
        "MacAlgorithms": [
            "HMAC_SHA_256"
        ],
        "MultiRegion": false
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeKey。

disable-key-rotation

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-key-rotation。

AWS CLI

停用 KMS 金鑰的自動輪換

下列 disable-key-rotation 範例會停用客戶自管 KMS 金鑰的自動輪換。若要重新啟用自動輪換，請使用 enable-key-rotation 命令。

```
aws kms disable-key-rotation \
    --key-id arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

此命令不會產生輸出。若要確認 KMS 金鑰的自動輪換已停用，請使用 get-key-rotation-status 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的輪換金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableKeyRotation。

disable-key

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-key。

AWS CLI

暫時停用 KMS 金鑰

下列 disable-key 命令會停用客戶自管 KMS 金鑰。若要重新啟用 KMS 金鑰，請使用 enable-key 命令。

```
aws kms disable-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的啟用和停用金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableKey。

disconnect-custom-key-store

以下程式碼範例顯示如何使用 disconnect-custom-key-store。

AWS CLI

中斷連線自訂金鑰存放區

下列disconnect-custom-key-store範例會中斷自訂金鑰存放區與其 AWS CloudHSM 叢集的連線。您可以中斷連接金鑰存放區，以對問題進行故障診斷、更新其設定，或防止金鑰存放區中的 KMS 金鑰用於密碼編譯操作。

此命令對所有自訂金鑰存放區都相同，包括 AWS CloudHSM 金鑰存放區和外部金鑰存放區。

執行此命令之前，請將範例自訂金鑰存放區 ID 以有效的 ID 取代。

```
$ aws kms disconnect-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
```

此命令不會產生任何輸出。請確認命令是否有效，使用 describe-custom-key-stores 命令。

如需中斷連接 an AWS CloudHSM 金鑰存放區的詳細資訊，請參閱 Key AWS Management Service 開發人員指南中的連接和中斷連接 an AWS CloudHSM 金鑰存放區。

如需有關中斷連接外部金鑰存放區的資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的連接和中斷連接外部金鑰存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisconnectCustomKeyStore。

enable-key-rotation

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-key-rotation。

AWS CLI

啟用 KMS 金鑰的自動輪換

下列 enable-key-rotation 範例會啟用客戶自管 KMS 金鑰的自動輪換，輪換期間為 180 天。KMS 金鑰將從此命令完成之日起一年 (大約 365 天) 輪換，之後每年輪換一次。

--key-id 參數可識別 KMS 金鑰。此範例使用金鑰 ARN 值，但您可以使用金鑰 ID 或 KMS 金鑰的 ARN。--rotation-period-in-days 參數會指定每個輪換日期之間的天數。指定介於 90 到 2560 之間的值。如未指定任何值，則預設值為 365 天。

```
aws kms enable-key-rotation \
    --key-id arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --rotation-period-in-days 180
```

此命令不會產生輸出。若要確認 KMS 金鑰已啟用，請使用 get-key-rotation-status 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的輪換金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableKeyRotation。

enable-key

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-key。

AWS CLI

啟用 KMS 金鑰

下列 enable-key 範例會啟用客戶自管金鑰。您可以使用像這樣的命令，來啟用使用 disable-key 命令暫時停用的 KMS 金鑰。您也可以使用它來啟用已停用的 KMS 金鑰，因為其已排定刪除的時程，且已取消刪除。

若要指定 KMS 金鑰，請使用 key-id 參數。此範例使用金鑰 ID 值，但您可以在此命令中使用金鑰 ID 或金鑰 ARN 值。

執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為有效的代碼。

```
aws kms enable-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

此命令不會產生輸出。若要確認 KMS 金鑰已啟用，請使用 describe-key 命令。查看 describe-key 輸出中 KeyState 和 Enabled 欄位的值。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的啟用和停用金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableKey。

encrypt

以下程式碼範例顯示如何使用 encrypt。

AWS CLI

範例 1：在 Linux 或 MacOS 上加密檔案的內容

下列encrypt命令示範使用 CLI AWS 加密資料的建議方式。

```
aws kms encrypt \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --plaintext fileb://ExamplePlaintextFile \
    --output text \
    --query CiphertextBlob | base64 \
    --decode > ExampleEncryptedFile
```

命令會執行數個動作：

使用 --plaintext 參數來指示要加密的資料。此參數值必須是 base64 編碼。 plaintext 參數的值必須是 base64 編碼，或者您必須使用 fileb://字首，指示 AWS CLI 從 檔案讀取二進

位資料。如果檔案不在目前的目錄中，請輸入檔案的完整路徑。例如：fileb:///var/tmp/ExamplePlaintextFile 或 fileb://C:\Temp\ExamplePlaintextFile。如需從檔案讀取 AWS CLI 參數值的詳細資訊， 請參閱《 AWS 命令列界面使用者指南》中的從檔案載入參數，以及《 AWS 命令列工具部落格》上的本機檔案參數最佳實務。使用 --output和 --query 參數來控制命令的輸出。這些參數會擷取加密的資料， 稱為加密文字 從命令的輸出。如需控制輸出的詳細資訊， 請參閱《 命令列界面使用者指南》中的控制命令輸出。使用 base64公用程式將擷取的輸出解碼為二進位資料。成功encrypt命令傳回的加密文字是 base64 編碼的文字。 AWS 您必須先解碼此文字，才能使用 AWS CLI 將其解密。將二進位加密文字儲存到 檔案。命令 (> ExampleEncryptedFile) 的最後一部分會將二進位加密文字儲存到 檔案，讓解密更容易。如需使用 CLI AWS 解密資料的範例命令，請參閱解密範例。

範例 2：使用 AWS CLI 加密 Windows 上的資料

此範例與上一個範例相同，但它使用 certutil 工具而非 base64。此程序需要兩個命令，如下列範例所示。

```
aws kms encrypt \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --plaintext fileb://ExamplePlaintextFile \
    --output text \
    --query CiphertextBlob > C:\Temp\ExampleEncryptedFile.base64

certutil -decode C:\Temp\ExampleEncryptedFile.base64 C:\Temp\ExampleEncryptedFile
```

範例 3：使用非對稱 KMS 金鑰加密

下列 encrypt 命令顯示如何使用非對稱 KMS 金鑰加密純文字。--encryption-algorithm 參數是必要參數。如同所有 encrypt CLI 命令， plaintext 參數必須是 base64 編碼，或者您必須使用 fileb://字首，告知 AWS CLI 從 檔案讀取二進位資料。

```
aws kms encrypt \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --encryption-algorithm RSAES_OAEP_SHA_256 \
    --plaintext fileb://ExamplePlaintextFile \
    --output text \
    --query CiphertextBlob | base64 \
    --decode > ExampleEncryptedFile
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Encrypt。

generate-data-key-pair-without-plaintext

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-data-key-pair-without-plaintext。

AWS CLI

產生 ECC NIST P384 非對稱資料金鑰對

下列generate-data-key-pair-without-plaintext範例會請求在 外部使用的 ECC NIST P384 金鑰對 AWS。

命令會傳回純文字公有金鑰，和以指定之 KMS 金鑰加密的私有金鑰複本。命令不會傳回純文字私有金鑰。您可以安全地將加密的私有金鑰與加密的資料一起存放，並在您需要使用私有金鑰時呼叫 AWS KMS 來解密私有金鑰。

若要請求 ECC NIST P384 非對稱資料金鑰對，請使用值為 ECC_NIST_P384 的 key-pair-spec 參數。

您指定的 KMS 金鑰必須是對稱加密 KMS 金鑰，也就是 KeySpec 值為 SYMMETRIC_DEFAULT 的 KMS 金鑰。

注意：此範例輸出中的值會截斷以方便顯示。

```
aws kms generate-data-key-pair-without-plaintext \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --key-pair-spec ECC_NIST_P384
```

輸出：

```
{
    "PrivateKeyCiphertextBlob": "AQIDAHi6LtupRpdKl2aJTzkK6FbhOtQkMlQJJH3PdtHvS/y
+hAFFxmiD134doUDzMGmfCEtcAAAHaTCCB2UGCSqGSIb3DQEHBqCCB1...",
    "PublicKey":
 "MIIBojANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAY8AMIIBigKCAYEA3A3eGMyPrvSn7+LdlJE1oUoQV5HpEuHAVbdOyND
+NmYDH/mL1OSIEuLrcdZ5hrMH4pk83r40l...",
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6",
    "KeyPairSpec": "ECC_NIST_P384"
}
```

PublicKey 和 PrivateKeyCiphertextBlob 會以 base64 編碼格式傳回。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的資料金鑰對。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext。

generate-data-key-pair

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-data-key-pair。

AWS CLI

產生 2048 位元 RSA 非對稱資料金鑰對

下列generate-data-key-pair範例會請求在 外部使用的 2048 位元 RSA 非對稱資料金鑰對 AWS。命令會傳回純文字公有金鑰和純文字私有金鑰，以供立即使用和刪除，以及使用指定的 KMS 金鑰加密的私有金鑰複本。加密的私有金鑰可以安全地跟加密資料一起存放。

若要請求 2048 位元 RSA 非對稱資料金鑰對，請使用值為 RSA_2048 的 key-pair-spec 參數。

您指定的 KMS 金鑰必須是對稱加密 KMS 金鑰，也就是 KeySpec 值為 SYMMETRIC_DEFAULT 的 KMS 金鑰。

注意：此範例輸出中的值會截斷以方便顯示。

```
aws kms generate-data-key-pair \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --key-pair-spec RSA_2048
```

輸出：

```
{
    "PrivateKeyCiphertextBlob": "AQIDAHi6LtupRpdKl2aJTzkK6FbhOtQkMlQJJH3PdtHvS/y
+hAFFxmiD134doUDzMGmfCEtcAAAHaTCCB2UGCSqGSIb3DQEHBqCCB1...",
    "PrivateKeyPlaintext": "MIIG/
QIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBucwggbjAgEAAoIBgQDcDd4YzI
+u9Kfv4t2UkTWhShBXkekS4cBVt07I0P42ZgMf+YvU5IgS4ut...",
    "PublicKey":
 "MIIBojANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAY8AMIIBigKCAYEA3A3eGMyPrvSn7+LdlJE1oUoQV5HpEuHAVbdOyND
+NmYDH/mL1OSIEuLrcdZ5hrMH4pk83r40l...",
```

```
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6"
    "KeyPairSpec": "RSA_2048"
}
```

PublicKey、PrivateKeyPlaintext 和 PrivateKeyCiphertextBlob 會以 base64 編碼格式傳回。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的資料金鑰對。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GenerateDataKeyPair。

generate-data-key-without-plaintext

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-data-key-without-plaintext。

AWS CLI

產生不含純文字金鑰的 256 位元對稱資料金鑰

下列 generate-data-key-without-plaintext 範例會請求 256 位元對稱資料金鑰的加密複本，以供在 AWS之外使用。當您準備好要使用資料金鑰時，您可以呼叫 AWS KMS 來解密資料金鑰。

若要請求 256 位元資料金鑰，請使用值為 AES_256 的 key-spec 參數。若要請求 128 位元資料金鑰，請使用值為 AES_128 的 key-spec 參數。對於所有其他資料金鑰長度，請使用 number-of-bytes 參數。

您指定的 KMS 金鑰必須是對稱加密 KMS 金鑰，也就是金鑰規格值為 SYMMETRIC_DEFAULT 的 KMS 金鑰。

```
aws kms generate-data-key-without-plaintext \
    --key-id "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" \
    --key-spec AES_256
```

輸出：

```
{
```

```
    "CiphertextBlob":
 "AQEDAHjRYf5WytIc0C857tFSnBaPn2F8DgfmThbJlGfR8P3WlwAAAH4wfAYJKoZIhvcNAQcGoG8wbQIBADBoBgkqhk
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6"
}
```

CiphertextBlob (加密的資料金鑰) 會以 base64 編碼格式傳回。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的資料金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GenerateDataKeyWithoutPlaintext。

generate-data-key

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-data-key。

AWS CLI

範例 1：產生 256 位元對稱資料金鑰

下列generate-data-key範例會請求在 外部使用的 256 位元對稱資料金鑰 AWS。命令會傳回純文字資料金鑰，以供立即使用和刪除，以及在指定的 KMS 金鑰下加密的資料金鑰複本。加密的資料金鑰可以安全地跟加密資料一起存放。

若要請求 256 位元資料金鑰，請使用值為 AES_256 的 key-spec 參數。若要請求 128 位元資料金鑰，請使用值為 AES_128 的 key-spec 參數。對於所有其他資料金鑰長度，請使用 number-of-bytes 參數。

您指定的 KMS 金鑰必須是對稱加密 KMS 金鑰，也就是金鑰規格值為 SYMMETRIC_DEFAULT 的 KMS 金鑰。

```
aws kms generate-data-key \
    --key-id alias/ExampleAlias \
    --key-spec AES_256
```

輸出：

```
{
    "Plaintext": "VdzKNHGzUAzJeRBVY+uUmofUGGiDzyB3+i9fVkh3piw=",
```

```
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6",
    "CiphertextBlob":
 "AQEDAHjRYf5WytIc0C857tFSnBaPn2F8DgfmThbJlGfR8P3WlwAAAH4wfAYJKoZIhvcNAQcGoG8wbQIBADBoBgkqhk
+YdhV8MrkBQPeac0ReRVNDt9qleAt+SHgIRF8P0H+7U="
}
```

Plaintext (純文字資料金鑰) 和 CiphertextBlob(加密的資料金鑰) 會以 base64 編碼格式傳回。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的資料金鑰。範例 2：產生 512 位元對稱資料金鑰

下列 generate-data-key 範例會請求 512 位元對稱資料金鑰，以進行加密和解密。命令會傳回純文字資料金鑰，以供立即使用和刪除，以及在指定的 KMS 金鑰下加密的資料金鑰複本。加密的資料金鑰可以安全地跟加密資料一起存放。

若要請求 128 或 256 位元以外的金鑰長度，請使用 number-of-bytes 參數。若要請求 512 位元資料金鑰，下列範例會使用值為 64 (位元組) 的 number-of-bytes 參數。

您指定的 KMS 金鑰必須是對稱加密 KMS 金鑰，也就是金鑰規格值為 SYMMETRIC_DEFAULT 的 KMS 金鑰。

注意：此範例輸出中的值會截斷以方便顯示。

```
aws kms generate-data-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --number-of-bytes 64
```

輸出：

```
{
    "CiphertextBlob": "AQIBAHi6LtupRpdKl2aJTzkK6FbhOtQkMlQJJH3PdtHvS/y+hAEnX/
QQNmMwDfg2korNMEc8AAACaDCCAmQGCSqGSIb3DQEHBqCCAlUwggJRAgEAMIICSgYJKoZ...",
    "Plaintext": "ty8Lr0Bk6OF07M2BWt6qbFdNB
+G00ZLtf5MSEb4al3R2UKWGOp06njAwy2n72VRm2m7z/
Pm9Wpbvttz6a4lSo9hgPvKhZ5y6RTm4OovEXiVfBveyX3DQxDzRSwbKDPk/...",
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
```

```
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6"
}
```

Plaintext (純文字資料金鑰) 和 CiphertextBlob(加密的資料金鑰) 會以 base64 編碼格式傳回。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的資料金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GenerateDataKey。

generate-mac

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-mac。

AWS CLI

範例 1：產生訊息的 HMAC

下列 generate-mac 命令會產生訊息的 HMAC、HMAC KMS 金鑰和 MAC 演算法。演算法必須由指定的 HMAC KMS 金鑰支援。

在 AWS CLI v2 中， message 參數的值必須是 Base64-encoded。或者，您可以將訊息儲存在檔案中，並使用 fileb://字首，告知 AWS CLI 從檔案讀取二進位資料。

執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為來自您 AWS 帳戶的有效金鑰 ID。金鑰 ID 必須代表金鑰用量為 GENERATE_VERIFY_MAC 的 HMAC KMS 金鑰。

```
msg=(echo 'Hello World' | base64)

aws kms generate-mac \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --message fileb://Message \
    --mac-algorithm HMAC_SHA_384
```

輸出：

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "Mac": "<HMAC_TAG>",
```

```
    "MacAlgorithm": "HMAC_SHA_384"
}
```

如需在 KMS AWS 中使用 HMAC KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的 HMAC 金鑰。 AWS

範例 2：將 HMAC 儲存在檔案中 (Linux 和 macOs)

下列 `generate-mac` 範例會為儲存在本機檔案中的簡訊產生 HMAC。命令也會從回應取得 `Mac` 屬性，以 Base64 進行解碼，然後將其儲存在 ExampleMac 檔案中。您可以在驗證 MAC 的 `verify-mac` 命令中使用 MAC 檔案。

`generate-mac` 命令需要以 Base64 編碼的訊息，和 HMAC KMS 金鑰支援的 MAC 演算法。若要取得 KMS 金鑰支援的 MAC 演算法，請使用 `describe-key` 命令。

執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為來自您 AWS 帳戶的有效金鑰 ID。金鑰 ID 必須代表金鑰用量為 GENERATE_VERIFY_MAC 的非對稱 KMS 金鑰。

```
echo 'hello world' | base64 > EncodedMessage

aws kms generate-mac \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --message fileb://EncodedMessage \
    --mac-algorithm HMAC_SHA_384 \
    --output text \
    --query Mac | base64 --decode > ExampleMac
```

此命令不會產生輸出。此範例會擷取輸出的 `Mac` 屬性，並將其儲存在檔案中。

如需在 KMS AWS 中使用 HMAC KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的 HMAC 金鑰。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GenerateMac。

generate-random

以下程式碼範例顯示如何使用 `generate-random`。

AWS CLI

範例 1：產生 256 位元隨機位元組字串 (Linux 或 macOs)

下列 generate-random 範例會產生 256 位元 (32 位元組) 的 base64 編碼隨機位元組字串。此範例會解碼位元組字串，並將其儲存在隨機檔案中。

執行此命令時，您必須使用 number-of-bytes 參數來指定以位元組為單位的隨機值長度。

當您執行此命令時，不會指定 KMS 金鑰。隨機位元組字串與任何 KMS 金鑰無關。

根據預設， AWS KMS 會產生隨機數字。不過，如果您指定自訂金鑰存放區，隨機位元組字串會在與自訂金鑰存放區相關聯的 AWS CloudHSM 叢集中產生。

此範例使用下列參數和值：

它使用值為 的必要--number-of-bytes參數32來請求 32 位元組 (256 位元） string.It 使用值為 的 --output 參數text來指示 AWS CLI 以文字形式傳回輸出。 而不是 JSON.It 使用 從 response.It 管道 (|) 將命令輸出--query parameter擷取到base64公用程式的 Plaintext 屬性值， 將解壓縮的 output.It 使用重新導向運算子 (>) 將解碼的位元組字串儲存到 ExampleRandom file.It 使用重新導向運算子 (>) 將二進位加密文字儲存到檔案。

```
aws kms generate-random \
    --number-of-bytes 32 \
    --output text \
    --query Plaintext | base64 --decode > ExampleRandom
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service API 參考》中的 GenerateRandom。

範例 2：產生 256 位元隨機數字 (Windows 命令提示)

以下範例使用 generate-random 命令來產生 256 位元 (32 位元組) 的 base64 編碼隨機位元組字串。此範例會解碼位元組字串，並將其儲存在隨機檔案中。此範例與先前的範例相同，不過它會在 Windows 中使用 certutil 公用程式將隨機位元組字串進行 base64 解碼，然後再將其儲存在檔案中。

首先，產生 base64 編碼的隨機位元組字串，並將其儲存在暫存檔案 ExampleRandom.base64 中。

```
aws kms generate-random \
    --number-of-bytes 32 \
    --output text \
```

```
    --query Plaintext > ExampleRandom.base64
```

由於 generate-random 命令的輸出會儲存在檔案中，此範例不會產生輸出。

現在，請使用 certutil -decode 命令來解碼 ExampleRandom.base64 檔案中的 base64 編碼位元組字串。然後，它會將解碼後的位元組字串儲存在 ExampleRandom 檔案中。

```
certutil -decode ExampleRandom.base64 ExampleRandom
```

輸出：

```
Input Length = 18
Output Length = 12
CertUtil: -decode command completed successfully.
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service API 參考》中的 GenerateRandom。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GenerateRandom。

get-key-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-key-policy。

AWS CLI

將金鑰政策從一個 KMS 金鑰複製到另一個 KMS 金鑰

下列 get-key-policy 範例會從一個 KMS 金鑰取得金鑰政策，並將其儲存在文字檔中。然後，它會使用文字檔取代不同 KMS 金鑰的政策，做為政策輸入。

由於 put-key-policy 的 --policy 參數需要字串，您必須使用 --output text 選項將輸出以文字字串傳回，而非 JSON。

```
aws kms get-key-policy \
    --policy-name default \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --query Policy \
    --output text > policy.txt

aws kms put-key-policy \
```

```
    --policy-name default \
    --key-id 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 \
    --policy file://policy.txt
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS KMS API 參考》中的《PutKeyPolicy》。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetKeyPolicy。

get-key-rotation-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-key-rotation-status。

AWS CLI

擷取 KMS 金鑰的輪換狀態。

下列 get-key-rotation-status 範例會傳回指定 KMS 金鑰輪換狀態的相關資訊，包括是否啟用自動輪換、輪換期間，以及下一個排程的輪換日期。您可以在客戶受管 KMS 金鑰和 AWS 受管 KMS 金鑰上使用此命令。不過，所有 AWS 受管 KMS 金鑰都會每年自動輪換。

```
aws kms get-key-rotation-status \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

輸出：

```
{
    "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyRotationEnabled": true,
    "NextRotationDate": "2024-02-14T18:14:33.587000+00:00",
    "RotationPeriodInDays": 365
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的輪換金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetKeyRotationStatus。

get-parameters-for-import

以下程式碼範例顯示如何使用 get-parameters-for-import。

AWS CLI

取得將金鑰材料匯入 KMS 金鑰所需的項目

下列 get-parameters-for-import 範例會取得將金鑰材料匯入 KMS 金鑰所需的公有金鑰和匯入字符。當您使用 import-key-material 命令時，請務必使用由相同 get-parameters-for-import 命令中傳回的公有金鑰加密的匯入字符和金鑰材料。此外，您在此命令中指定的包裝演算法，必須是您使用公有金鑰加密金鑰材料的演算法。

若要指定 KMS 金鑰，請使用 key-id 參數。此範例使用金鑰 ID，但您可以在此命令中使用金鑰 ID 或金鑰 ARN。

```
aws kms get-parameters-for-import \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --wrapping-algorithm RSAES_OAEP_SHA_256 \
    --wrapping-key-spec RSA_2048
```

輸出：

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "PublicKey": "<public key base64 encoded data>",
    "ImportToken": "<import token base64 encoded data>",
    "ParametersValidTo": 1593893322.32
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的下載公有金鑰和匯入字符。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetParametersForImport。

get-public-key

以下程式碼範例顯示如何使用 get-public-key。

AWS CLI

範例 1：下載非對稱 KMS 金鑰的公有金鑰

下列 get-public-key 範例會下載非對稱 KMS 金鑰的公有金鑰。

除了傳回公有金鑰之外，輸出還包含您在 AWS KMS 外安全地使用公有金鑰所需的資訊，包括金鑰用量和支援的加密演算法。

```
aws kms get-public-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

輸出：

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "PublicKey": "jANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAl5epvg1/
QtJhxSi2g9SDEVg8QV/...",
    "CustomerMasterKeySpec": "RSA_4096",
    "KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
    "EncryptionAlgorithms": [
        "RSAES_OAEP_SHA_1",
        "RSAES_OAEP_SHA_256"
    ]
}
```

如需有關在 AWS KMS 中使用非對稱 KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的非對稱金鑰。 AWS 範例 2：將公有金鑰轉換為 DER 格式 (Linux 和 macOS)

下列 `get-public-key` 範例會下載非對稱 KMS 金鑰的公有金鑰，並將其儲存在 DER 檔案中。

當您在 CLI AWS 中使用 `get-public-key`命令時，它會傳回 BaseBase64-encoded X.509 公有金鑰。此範例會以文字形式取得 `PublicKey` 屬性的值。它會 Base64 解碼 `PublicKey`，並將其儲存在 `public_key.der` 檔案中。`output` 參數會以文字形式傳回輸出，而非 JSON。`--query` 參數只會取得 `PublicKey` 屬性，而不是您在 AWS KMS 外安全地使用公有金鑰所需的屬性。

執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為來自您 AWS 帳戶的有效金鑰 ID。

```
aws kms get-public-key \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --output text \
    --query PublicKey | base64 --decode > public_key.der
```

此命令不會產生輸出。

如需在 AWS KMS 中使用非對稱 KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的非對稱金鑰。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPublicKey。

`import-key-material`

以下程式碼範例顯示如何使用 `import-key-material`。

AWS CLI

將金鑰材料匯入 KMS 金鑰

下列 `import-key-material` 範例會將金鑰材料上傳至不使用金鑰材料建立的 KMS 金鑰。KMS 金鑰的金鑰狀態必須是 `PendingImport`。

此命令使用您以 `get-parameters-for-import` 命令傳回的公有金鑰加密的金鑰材料。它也會使用來自相同 `get-parameters-for-import` 命令的匯入字符。

`expiration-model` 參數指出，金鑰材料會在 `valid-to` 參數指定的日期和時間自動到期。當金鑰材料過期時， AWS KMS 會刪除金鑰材料，KMS 金鑰的金鑰狀態會變更為 ，`Pending import`而 KMS 金鑰會變成無法使用。若要還原 KMS 金鑰，您必須將相同的金鑰材料重新匯入。若要使用不同的金鑰材料，您必須建立新的 KMS 金鑰。

執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為您 AWS 帳戶中的有效金鑰 ID 或金鑰 ARN。

```
aws kms import-key-material \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --encrypted-key-material fileb://EncryptedKeyMaterial.bin \
    --import-token fileb://ImportToken.bin \
    --expiration-model KEY_MATERIAL_EXPIRES \
    --valid-to 2021-09-21T19:00:00Z
```

輸出：

```
{
    "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "KeyMaterialId":
 "0b7fd7ddbac6eef27907413567cad8c810e2883dc8a7534067a82ee1142fc1e6"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的匯入金鑰材料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportKeyMaterial。

list-aliases

以下程式碼範例顯示如何使用 list-aliases。

AWS CLI

範例 1：列出 AWS 帳戶和區域中的所有別名

下列範例使用 list-aliases命令列出 AWS 帳戶預設區域中的所有別名。輸出包含與 AWS 受管 KMS 金鑰和客戶受管 KMS 金鑰相關聯的別名。

```
aws kms list-aliases
```

輸出：

```
{
    "Aliases": [
        {
            "AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/testKey",
            "AliasName": "alias/testKey",
            "TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
        },
        {
            "AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/FinanceDept",
            "AliasName": "alias/FinanceDept",
            "TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"
        },
        {
            "AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/aws/dynamodb",
            "AliasName": "alias/aws/dynamodb",
            "TargetKeyId": "1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d"
        },
        {
            "AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/aws/ebs",
            "AliasName": "alias/aws/ebs",
            "TargetKeyId": "0987ab65-43cd-21ef-09ab-87654321cdef"
        },
        ...
```

```
    ]
}
```

範例 2：列出特定 KMS 金鑰的所有別名

以下範例使用 `list-aliases` 命令及其 `key-id` 參數來列出與特定 KMS 金鑰相關聯的所有別名。

每個別名只會與一個 KMS 金鑰相關聯，但 KMS 金鑰可以有多個別名。此命令非常有用，因為 AWS KMS 主控台只會為每個 KMS 金鑰列出一個別名。若要尋找 KMS 金鑰的所有別名，您必須使用 `list-aliases` 命令。

此範例使用 `--key-id` 參數之 KMS 金鑰的金鑰 ID，但您可以在此命令中使用金鑰 ID、金鑰 ARN、別名的名稱，或別名 ARN。

```
aws kms list-aliases --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

輸出：

```
{
    "Aliases": [
        {
            "TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/oregon-test-key",
            "AliasName": "alias/oregon-test-key"
        },
        {
            "TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/project121-test",
            "AliasName": "alias/project121-test"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的使用別名。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAliases。

`list-grants`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-grants`。

AWS CLI

在 AWS KMS 金鑰上檢視授予

下列`list-grants`範例顯示您帳戶中 Amazon DynamoDB 之指定 AWS 受管 KMS 金鑰的所有授予。此授權可讓 DynamoDB 代表您使用 KMS 金鑰加密 DynamoDB 資料表，然後再寫入磁碟。您可以使用像這樣的命令來檢視 AWS 帳戶和區域中 AWS 受管 KMS 金鑰和客戶受管 KMS 金鑰的授予。

此命令搭配使用 `key-id` 參數和金鑰 ID 來識別 KMS 金鑰。您可以使用金鑰 ID 或金鑰 ARN 來識別 KMS 金鑰。若要取得 AWS 受管 KMS 金鑰的金鑰 ID 或金鑰 ARN，請使用 `list-keys`或`list-aliases`命令。

```
aws kms list-grants \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

輸出顯示，授權包括為 Amazon DynamoDB 提供使用 KMS 金鑰進行密碼編譯操作的許可權，並提供讓其檢視 KMS 金鑰 (`DescribeKey`) 詳細資訊，和淘汰授予 (`RetireGrant`) 的權限。`EncryptionContextSubset` 限制條件會將這些許可權限制為包含指定加密內容對的請求。因此，授予的許可權僅在指定的帳戶和 DynamoDB 資料表上有效。

```
{
    "Grants": [
        {
            "Constraints": {
                "EncryptionContextSubset": {
                    "aws:dynamodb:subscriberId": "123456789012",
                    "aws:dynamodb:tableName": "Services"
                }
            },
            "IssuingAccount": "arn:aws:iam::123456789012:root",
            "Name": "8276b9a6-6cf0-46f1-b2f0-7993a7f8c89a",
            "Operations": [
                "Decrypt",
                "Encrypt",
                "GenerateDataKey",
                "ReEncryptFrom",
                "ReEncryptTo",
                "RetireGrant",
                "DescribeKey"
            ],
```

```
            "GrantId":
 "1667b97d27cf748cf05b487217dd4179526c949d14fb3903858e25193253fe59",
            "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "RetiringPrincipal": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
            "GranteePrincipal": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
            "CreationDate": "2021-05-13T18:32:45.144000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的授權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGrants。

list-key-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-key-policies`。

AWS CLI

取得 KMS 金鑰的金鑰政策名稱

下列 `list-key-policies` 範例會取得範例帳戶和區域中客戶自管金鑰的金鑰政策名稱。您可以使用此命令來尋找 AWS 受管金鑰和客戶受管金鑰的金鑰政策名稱。

由於唯一有效的金鑰政策名稱是 `default`，因此這個命令沒有作用。

若要指定 KMS 金鑰，請使用 `key-id` 參數。此範例使用金鑰 ID 值，但您可以在此命令中使用金鑰 ID 或金鑰 ARN。

```
aws kms list-key-policies \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

輸出：

```
{
    "PolicyNames": [
    "default"
    ]
}
```

如需 AWS KMS 金鑰政策的詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的在 AWS KMS 中使用金鑰政策。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListKeyPolicies。

list-key-rotations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-key-rotations。

AWS CLI

擷取所有已完成金鑰材料輪換的相關資訊

下列 list-key-rotations 範例列出指定 KMS 金鑰之所有已完成金鑰材料輪換的相關資訊。

```
aws kms list-key-rotations \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

輸出：

```
{
    "Rotations": [
        {
            "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "RotationDate": "2024-03-02T10:11:36.564000+00:00",
            "RotationType": "AUTOMATIC"
        },
        {
            "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "RotationDate": "2024-04-05T15:14:47.757000+00:00",
            "RotationType": "ON_DEMAND"
        }
    ],
    "Truncated": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的輪換金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListKeyRotations。

list-keys

以下程式碼範例顯示如何使用 list-keys。

AWS CLI

取得帳戶和區域中的 KMS 金鑰

下列 `list-keys` 範例取得帳戶和區域中的 KMS 金鑰。此命令會同時傳回 AWS 受管金鑰和客戶受管金鑰。

```
aws kms list-keys
```

輸出：

```
{
    "Keys": [
        {
            "KeyArn": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
        },
        {
            "KeyArn": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
            "KeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"
        },
        {
            "KeyArn": "arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d",
            "KeyId": "1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的檢視金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListKeys。

`list-resource-tags`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resource-tags`。

AWS CLI

取得 KMS 金鑰上的標籤

下列 list-resource-tags 範例會取得 KMS 金鑰的標籤。若要新增或取代 KMS 金鑰上的資源標籤，請使用 tag-resource 命令。輸出中顯示此 KMS 金鑰有兩個資源標籤，每個標籤都有一個金鑰和值。

若要指定 KMS 金鑰，請使用 key-id 參數。此範例使用金鑰 ID 值，但您可以在此命令中使用金鑰 ID 或金鑰 ARN。

```
aws kms list-resource-tags \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
    {
        "TagKey": "Dept",
        "TagValue": "IT"
    },
    {
        "TagKey": "Purpose",
        "TagValue": "Test"
    }
    ],
    "Truncated": false
}
```

如需在 AWS KMS 中使用標籤的詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的標記金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceTags。

list-retirable-grants

以下程式碼範例顯示如何使用 list-retirable-grants。

AWS CLI

檢視主體可以淘汰的授予

以下list-retirable-grants範例顯示ExampleAdmin使用者可以在 AWS 帳戶和區域中的 KMS 金鑰淘汰的所有授予。您可以使用像這樣的命令來檢視任何帳戶主體可以在 AWS 帳戶和區域中的 KMS 金鑰上淘汰的授予。

必要 `retiring-principal` 參數的值必須是帳戶、使用者或角色的 Amazon Resource Name (ARN)。

您無法在此命令中指定 `retiring-principal` 值的服務，即使服務可以是淘汰的主體。若要尋找特定服務為淘汰主體的授予，請使用 `list-grants` 命令。

輸出中顯示，ExampleAdmin 使用者有權淘汰帳戶和區域中兩個不同 KMS 金鑰的授予。除了淘汰主體之外，帳戶還擁有淘汰帳戶中任何授予的許可權。

```
aws kms list-retirable-grants \
    --retiring-principal arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleAdmin
```

輸出：

```
{
    "Grants": [
        {
            "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "GrantId":
 "156b69c63cb154aa21f59929ff19760717be8d9d82b99df53e18b94a15a5e88e",
            "Name": "",
            "CreationDate": 2021-01-14T20:17:36.419000+00:00,
            "GranteePrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser",
            "RetiringPrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleAdmin",
            "IssuingAccount": "arn:aws:iam::111122223333:root",
            "Operations": [
                "Encrypt"
            ],
            "Constraints": {
                "EncryptionContextSubset": {
                    "Department": "IT"
                }
            }
        },
        {
            "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
            "GrantId":
 "8c94d1f12f5e69f440bae30eaec9570bb1fb7358824f9ddfa1aa5a0dab1a59b2",
            "Name": "",
            "CreationDate": "2021-02-02T19:49:49.638000+00:00",
```

```
            "GranteePrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole",
            "RetiringPrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleAdmin",
            "IssuingAccount": "arn:aws:iam::111122223333:root",
            "Operations": [
                "Decrypt"
            ],
            "Constraints": {
                "EncryptionContextSubset": {
                    "Department": "IT"
                }
            }
        }
    ],
    "Truncated": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的授權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRetirableGrants。

put-key-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-key-policy。

AWS CLI

變更 KMS 金鑰的金鑰政策

下列 put-key-policy 範例會變更客戶自管金鑰的金鑰政策。

一開始，請建立金鑰政策，並將其儲存在本機 JSON 檔案中。在此範例中，檔案是 key_policy.json。您也可以將金鑰政策指定為 policy 參數的字串值。

此金鑰政策中的第一個陳述式提供 AWS 帳戶使用 IAM 政策控制 KMS 金鑰存取的許可。第二個陳述式提供 test-user 使用者在 KMS 金鑰上執行 describe-key 和 list-keys 命令的許可權。

key_policy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id" : "key-default-1",
    "Statement" : [
```

```
        {
            "Sid" : "Enable IAM User Permissions",
            "Effect" : "Allow",
            "Principal" : {
                "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action" : "kms:*",
            "Resource" : "*"
        },
        {
            "Sid" : "Allow Use of Key",
            "Effect" : "Allow",
            "Principal" : {
                "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:user/test-user"
            },
            "Action" : [
                "kms:DescribeKey",
                "kms:ListKeys"
            ],
            "Resource" : "*"
        }
    ]
}
```

若要識別 KMS 金鑰，此範例會使用金鑰 ID，但您也可以使用金鑰 ARN。為指定金鑰政策，命令使用 policy 參數。為了指出政策位於檔案中，它會使用必要的 file:// 字首。要識別所有支援的作業系統上的檔案，需要此字首。最後，命令會使用值為 default 的 policy-name 參數。若未指定政策名稱，預設值為 default。唯一有效的值為 default。

```
aws kms put-key-policy \
    --policy-name default \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --policy file://key_policy.json
```

此命令不會產生任何輸出。若要驗證命令是否有效，請使用 get-key-policy 命令。下列範例命令會取得相同 KMS 金鑰的金鑰政策。值為 text 的 output 參數會傳回易於讀取的文字格式。

```
aws kms get-key-policy \
    --policy-name default \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --output text
```

輸出：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id" : "key-default-1",
    "Statement" : [
        {
            "Sid" : "Enable IAM User Permissions",
            "Effect" : "Allow",
            "Principal" : {
                "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action" : "kms:*",
            "Resource" : "*"
            },
            {
            "Sid" : "Allow Use of Key",
            "Effect" : "Allow",
            "Principal" : {
                "AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:user/test-user"
            },
            "Action" : [ "kms:Describe", "kms:List" ],
            "Resource" : "*"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的變更金鑰政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutKeyPolicy。

re-encrypt

以下程式碼範例顯示如何使用 re-encrypt。

AWS CLI

範例 1：在不同的對稱 KMS 金鑰 (Linux 和 macOS) 下，重新加密訊息。

下列re-encrypt命令範例示範使用 AWS CLI 重新加密資料的建議方法。

在檔案中提供密文。--ciphertext-blob 參數的值中，使用 fileb:// 字首，其會告知 CLI 從二進位檔案讀取資料。如果檔案不在目前的目錄中，請輸入檔案的完整路徑。如需從檔案讀取

AWS CLI 參數值的詳細資訊，請參閱《 AWS 命令列界面使用者指南》中的從檔案載入 AWS CLI 參數，以及《 AWS 命令列工具部落格》中的本機檔案參數最佳實務。指定解密加密文字的來源 KMS 金鑰。使用對稱加密 KMS 金鑰解密時，不需要 `--source-key-id` 參數。 AWS KMS 可以取得用於加密加密加密加密加密文字 Blob 中中繼資料資料的 KMS 金鑰。但是指定您正在使用的 KMS 金鑰永遠是最佳實務。此做法可確保使用您想要的 KMS 金鑰，並可防止不小心使用不信任的 KMS 金鑰解密加密文字。指定目的地 KMS 金鑰，這會重新加密資料。`--destination-key-id` 參數一律為必要項。此範例使用金鑰 ARN，但您可以使用任何有效的金鑰識別碼。請求純文字輸出做為文字值。`--query` 參數會告知 CLI 僅從輸出取得 `Plaintext` 欄位的值。`--output` 參數會以純文字傳回輸出。Base64 將純文字解碼，並儲存在檔案中。下列範例會將 `Plaintext` 參數的管道符號 (|) 值輸送至 Base64 公用程式，以將其解碼。然後，將解碼的輸出重新導向 (>) 至 `ExamplePlaintext` 檔案。

執行此命令之前，請將範例金鑰 IDs 取代為 AWS 帳戶中有效的金鑰識別符。

```
aws kms re-encrypt \
    --ciphertext-blob fileb://ExampleEncryptedFile \
    --source-key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --destination-key-id 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 \
    --query CiphertextBlob \
    --output text | base64 --decode > ExampleReEncryptedFile
```

此命令不會產生輸出。來自 `re-encrypt` 命令的輸出經過 base64 解碼，並儲存在檔案中。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service API 參考》中的 ReEncrypt。

範例 2：在不同的對稱 KMS 金鑰 (Windows 命令提示) 下，重新加密已加密的訊息。

下列 `re-encrypt` 命令範例與上一個範例相同，唯一不同的是它使用 `certutil` 公用程式對純文字資料進行 Base64 解碼。此程序需要兩個命令，如下列範例所示。

執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為來自您 AWS 帳戶的有效金鑰 ID。

```
aws kms re-encrypt ^
    --ciphertext-blob fileb://ExampleEncryptedFile ^
    --source-key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab ^
    --destination-key-id 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 ^
    --query CiphertextBlob ^
    --output text > ExampleReEncryptedFile.base64
```

然後使用 `certutil` 公用程式

```
certutil -decode ExamplePlaintextFile.base64 ExamplePlaintextFile
```

輸出：

```
Input Length = 18
Output Length = 12
CertUtil: -decode command completed successfully.
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service API 參考》中的 ReEncrypt。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReEncrypt。

retire-grant

以下程式碼範例顯示如何使用 retire-grant。

AWS CLI

淘汰客戶主金鑰的授予

下列 retire-grant 範例會從 KMS 金鑰刪除授予。

下列範例命令會指定 grant-id 和 key-id 參數。key-id 參數的值必須是 KMS 金鑰的金鑰 ARN。

```
aws kms retire-grant \
    --grant-id 1234a2345b8a4e350500d432bccf8ecd6506710e1391880c4f7f7140160c9af3 \
    --key-id arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

此命令不會產生輸出。若要確認授予已淘汰，請使用 list-grants 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的淘汰和撤銷授予。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RetireGrant。

revoke-grant

以下程式碼範例顯示如何使用 revoke-grant。

AWS CLI

撤銷客戶主金鑰的授予

下列 revoke-grant 範例會從 KMS 金鑰刪除授予。下列範例命令會指定 grant-id 和 key-id 參數。key-id 參數的值可以是 KMS 金鑰的金鑰 ID 或金鑰 ARN。

```
aws kms revoke-grant \
    --grant-id 1234a2345b8a4e350500d432bccf8ecd6506710e1391880c4f7f7140160c9af3 \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

此命令不會產生輸出。若要確認授予已撤銷，請使用 list-grants 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的淘汰和撤銷授予。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RevokeGrant。

rotate-key-on-demand

以下程式碼範例顯示如何使用 rotate-key-on-demand。

AWS CLI

執行 KMS 金鑰的隨需輪換

下列 rotate-key-on-demand 範例會立即為指定的 KMS 金鑰啟動金鑰材料的輪換。

```
aws kms rotate-key-on-demand \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

輸出：

```
{
    "KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的如何執行隨需金鑰輪換。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RotateKeyOnDemand。

schedule-key-deletion

以下程式碼範例顯示如何使用 schedule-key-deletion。

AWS CLI

為客戶自管 KMS 金鑰刪除排程。

下列 schedule-key-deletion 範例為需要在 15 天內刪除的指定客戶自管 KMS 金鑰排程。

--key-id 參數可識別 KMS 金鑰。此範例使用金鑰 ARN 值，但您可以使用金鑰 ID 或 KMS 金鑰的 ARN。--pending-window-in-days 參數會指定 7-30 天等待期的時間長度。預設等待期為 30 天。此範例會指定值 15，指示 AWS 命令完成後 15 天永久刪除 KMS 金鑰。

```
aws kms schedule-key-deletion \
    --key-id arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --pending-window-in-days 15
```

回應包含金鑰 ARN、金鑰狀態、等待期 (PendingWindowInDays)，以及以 Unix 時間表示的刪除日期。若要以當地時間檢視刪除日期，請使用 AWS KMS 主控台。PendingDeletion 金鑰狀態中的 KMS 金鑰，無法在密碼編譯操作中使用。

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "DeletionDate": "2022-06-18T23:43:51.272000+00:00",
    "KeyState": "PendingDeletion",
    "PendingWindowInDays": 15
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的刪除金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ScheduleKeyDeletion。

sign

以下程式碼範例顯示如何使用 sign。

AWS CLI

範例 1：產生訊息的數位簽章

下列 sign 範例會產生簡訊的密碼編譯簽章。命令的輸出包含 base-64 編碼 Signature 欄位，您可以使用 verify 命令進行驗證。

您必須指定要簽署的訊息，以及非對稱 KMS 金鑰支援的簽署演算法。若要取得 KMS 金鑰的簽署演算法，請使用 describe-key 命令。

在 AWS CLI v2 中， message 參數的值必須是 Base64-encoded。或者，您可以將訊息儲存在檔案中，並使用 fileb://字首，告知 AWS CLI 從檔案讀取二進位資料。

執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為來自您 AWS 帳戶的有效金鑰 ID。金鑰 ID 必須代表金鑰用量為 SIGN_VERIFY 的非對稱 KMS 金鑰。

```
msg=(echo 'Hello World' | base64)

aws kms sign \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --message fileb://UnsignedMessage \
    --message-type RAW \
    --signing-algorithm RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256
```

輸出：

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "Signature": "ABCDEFhpyVYyTxbafE74ccSvEJLJr3zuoV1Hfymz4qv+/
fxmxNLA7SE1SiF8lHw80fKZZ3bJ...",
    "SigningAlgorithm": "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256"
}
```

如需在 AWS KMS 中使用非對稱 KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的非對稱金鑰。 AWS

範例 2：在檔案 (Linux 和 macOs) 中儲存數位簽章

下列 sign 範例會為儲存在本機檔案中的簡訊產生密碼編譯簽章。命令也會從回應取得 Signature 屬性，以 Base64 進行解碼，然後將其儲存在 ExampleSignature 檔案中。您可以在驗證簽章的 verify 命令中使用簽章檔案。

sign 命令需要以 Base64 編碼的訊息，以及非對稱 KMS 金鑰支援的簽署演算法。若要取得 KMS 金鑰支援的簽署演算法，請使用 describe-key 命令。

執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為來自您 AWS 帳戶的有效金鑰 ID。金鑰 ID 必須代表金鑰用量為 SIGN_VERIFY 的非對稱 KMS 金鑰。

```
echo 'hello world' | base64 > EncodedMessage

aws kms sign \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --message fileb://EncodedMessage \
    --message-type RAW \
    --signing-algorithm RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256 \
    --output text \
    --query Signature | base64 --decode > ExampleSignature
```

此命令不會產生輸出。此範例會擷取輸出的 Signature 屬性，並將其儲存在檔案中。

如需在 AWS KMS 中使用非對稱 KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱 Key Management Service 開發人員指南中的 AWS KMS 中的非對稱金鑰。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Sign。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤新增至 KMS 金鑰

下列 tag-resource 範例會將 "Purpose":"Test" 和 "Dept":"IT" 標籤新增至客戶自管 KMS 金鑰。您可以使用這類標籤來標記 KMS 金鑰，並建立 KMS 金鑰類別以供許可和稽核之用。

若要指定 KMS 金鑰，請使用 key-id 參數。此範例使用金鑰 ID 值，但您可以在此命令中使用金鑰 ID 或金鑰 ARN。

```
aws kms tag-resource \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --tags TagKey='Purpose',TagValue='Test' TagKey='Dept',TagValue='IT'
```

此命令不會產生輸出。若要檢視 AWS KMS KMS 金鑰上的標籤，請使用 list-resource-tags命令。

如需在 AWS KMS 中使用標籤的詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的標記金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從金鑰對刪除標籤

下列 untag-resource 範例會從客戶自管 KMS 金鑰，刪除具有 "Purpose" 金鑰的標籤。

若要指定 KMS 金鑰，請使用 key-id 參數。此範例使用金鑰 ID 值，但您可以在此命令中使用金鑰 ID 或金鑰 ARN。執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為來自您 AWS 帳戶的有效金鑰 ID。

```
aws kms untag-resource \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --tag-key 'Purpose'
```

此命令不會產生輸出。若要檢視 AWS KMS KMS 金鑰上的標籤，請使用 list-resource-tags命令。

如需在 AWS KMS 中使用標籤的詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的標記金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 update-alias。

AWS CLI

將別名與不同的 KMS 金鑰相關聯

下列 update-alias 範例會將別名 alias/test-key 與不同的 KMS 金鑰相關聯。

請注意，--alias-name 參數會指定別名。別名的名稱值必須以 alias/ 開頭。--target-key-id 參數會指定要與別名建立關聯的 KMS 金鑰。您不需要為別名指定目前的 KMS 金鑰。

```
aws kms update-alias \
    --alias-name alias/test-key \
    --target-key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

此命令不會產生輸出。要尋找別名，請使用 list-aliases 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的更新別名。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAlias。

update-custom-key-store

以下程式碼範例顯示如何使用 update-custom-key-store。

AWS CLI

範例 1：編輯自訂金鑰存放區的易記名稱

下列 update-custom-key-store 範例會變更自訂金鑰存放區的名稱。此範例適用於 an AWS CloudHSM 金鑰存放區或外部金鑰存放區。

使用 custom-key-store-id 識別金鑰存放區。使用 new-custom-key-store-name 參數指定新的易記名稱。

若要更新 an AWS CloudHSM 金鑰存放區的易記名稱，您必須先中斷連接金鑰存放區，例如使用 disconnect-custom-key-store命令。您可以在外部金鑰存放區連線或中斷連線時，更新其易記名稱。若要尋找自訂金鑰存放區的連線狀態，請使用 describe-custom-key-store 命令。

```
aws kms update-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 \
    --new-custom-key-store-name ExampleKeyStore
```

此命令不會傳回任何資料。若要驗證命令是否正常運作，請使用 describe-custom-key-stores 命令。

如需更新 an AWS CloudHSM 金鑰存放區的詳細資訊，請參閱 Key AWS Management Service 開發人員指南中的編輯 AWS CloudHSM 金鑰存放區設定。

如需有關更新外部金鑰存放區的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的編輯外部金鑰存放區屬性。

範例 2：編輯 an AWS CloudHSM 金鑰存放區的 kmsuser 密碼

下列 update-custom-key-store 範例會將 kmsuser 密碼的值更新為：與指定金鑰存放區相關聯之 CloudHSM 叢集中 kmsuser 的目前密碼。此命令不會變更叢集的 kmsuser 密碼。它只會告訴 AWS KMS 目前的密碼。如果 KMS 沒有目前的kmsuser密碼，則無法連線至 AWS CloudHSM 金鑰存放區。

注意：在更新 an AWS CloudHSM 金鑰存放區之前，您必須中斷連線。使用 disconnect-custom-key-store 命令。命令完成後，您可以重新連接 AWS CloudHSM 金鑰存放區。使用 connect-custom-key-store 命令。

```
aws kms update-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 \
    --key-store-password ExamplePassword
```

此命令不會傳回任何輸出。若要驗證變更是否有效，請使用 describe-custom-key-stores 命令。

如需更新 an AWS CloudHSM 金鑰存放區的詳細資訊，請參閱 Key AWS Management Service 開發人員指南中的編輯 AWS CloudHSM 金鑰存放區設定。

範例 3：編輯 an AWS CloudHSM 金鑰存放區的 AWS CloudHSM 叢集

下列範例會將與 an AWS CloudHSM 金鑰存放區相關聯的 AWS CloudHSM 叢集變更為相關叢集，例如相同叢集的不同備份。

注意：在更新 an AWS CloudHSM 金鑰存放區之前，您必須中斷連線。使用 disconnect-custom-key-store 命令。命令完成後，您可以重新連接 AWS CloudHSM 金鑰存放區。使用 connect-custom-key-store 命令。

```
aws kms update-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 \
    --cloud-hsm-cluster-id cluster-1a23b4cdefg
```

此命令不會傳回任何輸出。若要驗證變更是否有效，請使用 describe-custom-key-stores 命令。

如需更新 an AWS CloudHSM 金鑰存放區的詳細資訊，請參閱 Key AWS Management Service 開發人員指南中的編輯 AWS CloudHSM 金鑰存放區設定。

範例 4：編輯外部金鑰存放區的代理身分驗證憑證

以下範例更新外部金鑰存放區的代理身分驗證憑證。您必須同時指定 raw-secret-access-key 和 access-key-id，即使您只變更其中一個值。您可以使用此功能來修正無效的憑證，或在外部金鑰存放區代理輪換憑證時變更憑證。

在外部金鑰存放區上建立 AWS KMS 的代理身分驗證憑證。然後，使用此命令向 AWS KMS 提供登入資料。 AWS KMS 使用此登入資料來簽署其對外部金鑰存放區代理的請求。

您可以在連接或中斷連接外部金鑰存放區時，更新代理身分驗證憑證。若要尋找自訂金鑰存放區的連線狀態，請使用 describe-custom-key-store 命令。

```
aws kms update-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 \
    --xks-proxy-authentication-credential "AccessKeyId=ABCDE12345670EXAMPLE,
 RawSecretAccessKey=DXjSUawnel2fr6SKC7G25CNxTyWKE5PF9XX6H/u9pSo="
```

此命令不會傳回任何輸出。若要驗證變更是否有效，請使用 describe-custom-key-stores 命令。

如需有關更新外部金鑰存放區的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的編輯外部金鑰存放區屬性。

範例 5：編輯外部金鑰存放區的代理連線

下列範例會將外部金鑰存放區代理連線選項，從公有端點連線變更為 VPC 端點服務連線。除了變更 xks-proxy-connectivity 值之外，您還必須變更 xks-proxy-uri-endpoint 值，以反映與 VPC 端點服務相關聯的私有 DNS 名稱。您也必須新增 xks-proxy-vpc-endpoint-service-name 值。

注意：在更新外部存放區的代理連線之前，您必須中斷連線。使用 disconnect-custom-key-store 命令。命令完成後，您可以使用 connect-custom-key-store 命令重新連接外部金鑰存放區。

```
aws kms update-custom-key-store \
    --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 \
    --xks-proxy-connectivity VPC_ENDPOINT_SERVICE \
    --xks-proxy-uri-endpoint "https://myproxy-private.xks.example.com" \
    --xks-proxy-vpc-endpoint-service-name "com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-svc-
example"
```

此命令不會傳回任何輸出。若要驗證變更是否有效，請使用 describe-custom-key-stores 命令。

如需有關更新外部金鑰存放區的詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的編輯外部金鑰存放區屬性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCustomKeyStore。

update-key-description

以下程式碼範例顯示如何使用 update-key-description。

AWS CLI

範例 1：新增或變更客戶自管 KMS 金鑰的描述

下列 update-key-description 範例會將描述新增至客戶自管 KMS 金鑰。您可以使用相同的命令來變更現有的描述。

--key-id 參數會在命令中識別 KMS 金鑰。此範例使用金鑰 ARN 值，但您可以使用金鑰 ID 或 KMS 金鑰的金鑰 ARN。--description 參數會指定新的描述。此參數的值會取代 KMS 金鑰的目前描述 (如果有)。

```
aws kms update-key-description \
    --key-id arn:aws:kms:us-
west-2:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --description "IT Department test key"
```

此命令不會產生輸出。若要檢視 KMS 金鑰的描述，請使用 describe-key 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service API 參考》中的 UpdateKeyDescription。

範例 2：刪除客戶自管 KMS 金鑰的描述

下列 update-key-description 範例會刪除客戶自管 KMS 金鑰的描述。

--key-id 參數會在命令中識別 KMS 金鑰。此範例使用金鑰 ID 值，但您可以使用 KMS 金鑰的金鑰 ID 或金鑰 ARN。具有空字串值 ('') 的 --description 參數會刪除現有的描述。

```
aws kms update-key-description \
    --key-id 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 \
```

```
    --description ''
```

此命令不會產生輸出。若要檢視 KMS 金鑰的描述，請使用 describe-key 命令。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service API 參考》中的 UpdateKeyDescription。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateKeyDescription。

`verify-mac`

以下程式碼範例顯示如何使用 `verify-mac`。

AWS CLI

範例 1：驗證 HMAC

下列 `verify-mac` 命令會驗證特定訊息的 HMAC、HMAC KMS 金鑰和 MAC 演算法。MacValid 值中的 'true' 值表示 HMAC 有效。

在 AWS CLI v2 中， `message` 參數的值必須是 Base64-encoded。或者，您可以將訊息儲存在檔案中，並使用 `fileb://字首`，告知 AWS CLI 從檔案讀取二進位資料。

您指定的 MAC 不能以 base64 編碼。如需將 `generate-mac` 命令傳回的 MAC 解碼的說明，請參閱 `generate-mac` 命令範例。

執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為來自您 AWS 帳戶的有效金鑰 ID。金鑰 ID 必須代表金鑰用量為 GENERATE_VERIFY_MAC 的 HMAC KMS 金鑰。

```
msg=(echo 'Hello World' | base64)

aws kms verify-mac \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --message fileb://Message \
    --mac-algorithm HMAC_SHA_384 \
    --mac fileb://ExampleMac
```

輸出：

```
{
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
```

```
    "MacValid": true,
    "MacAlgorithm": "HMAC_SHA_384"
}
```

如需在 KMS AWS 中使用 HMAC KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱《 金鑰管理服務開發人員指南》中的 AWS KMS 中的 HMAC 金鑰。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 VerifyMac。

verify

以下程式碼範例顯示如何使用 verify。

AWS CLI

驗證數位簽章

下列 verify 命令會驗證以 Base64 編碼的簡短訊息的加密簽章。金鑰 ID、訊息、訊息類型和簽署演算法，必須與用來簽署訊息的演算法相同。

在 AWS CLI v2 中， message 參數的值必須是 Base64-encoded。或者，您可以將訊息儲存在檔案中，並使用 fileb://字首，告知 AWS CLI 從檔案讀取二進位資料。

您指定的簽章不能以 base64 編碼。如需將 sign 命令傳回的簽章解碼的說明，請參閱 sign 命令範例。

命令的輸出包含布林值 SignatureValid 欄位，指出簽章已驗證。如果簽章驗證失敗，verify 命令也會失敗。

執行此命令之前，請將範例金鑰 ID 取代為來自您 AWS 帳戶的有效金鑰 ID。

```
aws kms verify \
    --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
    --message fileb://EncodedMessage \
    --message-type RAW \
    --signing-algorithm RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256 \
    --signature fileb://ExampleSignature
```

輸出：

```
{
```

```
    "KeyId": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "SignatureValid": true,
    "SigningAlgorithm": "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256"
}
```

如需在 KMS 中使用非對稱 AWS KMS 金鑰的詳細資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的使用非對稱金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Verify。

使用 的 Lake Formation 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Lake Formation 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-lf-tags-to-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-lf-tags-to-resource`。

AWS CLI

將一或多個 LF 標籤連接至現有資源

下列 `add-lf-tags-to-resource` 範例會將指定的 LF 標籤連接至資料表資源。

```
aws lakeformation add-lf-tags-to-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

`input.json` 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Resource": {
        "Table": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "Name": "dl_tpc_promotion"
        }
    },
    "LFTags": [{
        "CatalogId": "123456789111",
        "TagKey": "usergroup",
        "TagValues": [
            "analyst"
        ]
    }]
}
```

輸出：

```
{
    "Failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的將 LF 標籤指派給 Data Catalog 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddLfTagsToResource。

batch-grant-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-grant-permissions。

AWS CLI

將資源上將許可權大量授予主體

下列 batch-grant-permissions 範例大量將指定資源的存取權授予主體。

```
aws lakeformation batch-grant-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Entries": [{
            "Id": "1",
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
developer"
            },
            "Resource": {
                "Table": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "tpc",
                    "Name": "dl_tpc_promotion"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL"
            ]
        },
        {
            "Id": "2",
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
developer"
            },
            "Resource": {
                "Table": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "tpc",
                    "Name": "dl_tpc_customer"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL"
            ]
        },
```

```
        {
            "Id": "3",
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
business-analyst"
            },
            "Resource": {
                "Table": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "tpc",
                    "Name": "dl_tpc_promotion"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL"
            ]
        },
        {
            "Id": "4",
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
developer"
            },
            "Resource": {
                "DataCellsFilter": {
                    "TableCatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "tpc",
                    "TableName": "dl_tpc_item",
                    "Name": "developer_item"
                }
            },
            "Permissions": [
                "SELECT"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": []
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "Failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的授予和撤銷 Data Catalog 資源的許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGrantPermissions。

batch-revoke-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-revoke-permissions。

AWS CLI

從主體大量撤銷資源的許可

下列 batch-revoke-permissions 範例大量撤銷主體對指定資源的存取權。

```
aws lakeformation batch-revoke-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Entries": [{
            "Id": "1",
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
developer"
            },
            "Resource": {
                "Table": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "tpc",
                    "Name": "dl_tpc_promotion"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL"
```

```
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL"
            ]
        },
        {
            "Id": "2",
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
business-analyst"
            },
            "Resource": {
                "Table": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "tpc",
                    "Name": "dl_tpc_promotion"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL"
            ]
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "Failures": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的授予和撤銷 Data Catalog 資源的許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchRevokePermissions。

cancel-transaction

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-transaction。

AWS CLI

取消交易

下列 cancel-transaction 範例會取消交易。

```
aws lakeformation cancel-transaction \
    --transaction-id='b014d972ca8347b89825e33c5774aec4'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的讀取和寫入交易中的資料湖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelTransaction。

commit-transaction

以下程式碼範例顯示如何使用 commit-transaction。

AWS CLI

遞交交易

下列 commit-transaction 範例會遞交交易。

```
aws lakeformation commit-transaction \
    --transaction-id='b014d972ca8347b89825e33c5774aec4'
```

輸出：

```
{
    "TransactionStatus": "committed"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的讀取和寫入交易中的資料湖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CommitTransaction。

create-data-cells-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 create-data-cells-filter。

AWS CLI

範例 1：建立資料儲存格篩選條件

下列 create-data-cells-filter 範例會建立資料儲存格篩選條件，以允許根據資料列條件，授予特定資料欄的存取權。

```
aws lakeformation create-data-cells-filter \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "TableData": {
        "ColumnNames": ["p_channel_details", "p_start_date_sk", "p_promo_name"],
        "DatabaseName": "tpc",
        "Name": "developer_promotion",
        "RowFilter": {
            "FilterExpression": "p_promo_name='ese'"
        },
        "TableCatalogId": "123456789111",
        "TableName": "dl_tpc_promotion"
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的 Lake Formation 中的資料篩選與儲存格層級安全性。

範例 2：建立資料欄篩選條件

下列 create-data-cells-filter 範例會建立資料篩選條件，以允許其授予特定資料欄的存取權。

```
aws lakeformation create-data-cells-filter \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "TableData": {
```

```
        "ColumnNames": ["p_channel_details", "p_start_date_sk", "p_promo_name"],
        "DatabaseName": "tpc",
        "Name": "developer_promotion_allrows",
        "RowFilter": {
            "AllRowsWildcard": {}
        },
        "TableCatalogId": "123456789111",
        "TableName": "dl_tpc_promotion"
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的 Lake Formation 中的資料篩選與儲存格層級安全性。

範例 3：使用排除資料欄建立資料篩選條件

下列 `create-data-cells-filter` 範例會建立資料篩選條件，以允許其授予上述資料欄以外的所有存取權。

```
aws lakeformation create-data-cells-filter \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "TableData": {
        "ColumnWildcard": {
            "ExcludedColumnNames": ["p_channel_details", "p_start_date_sk"]
        },
        "DatabaseName": "tpc",
        "Name": "developer_promotion_excludecolumn",
        "RowFilter": {
            "AllRowsWildcard": {}
        },
        "TableCatalogId": "123456789111",
        "TableName": "dl_tpc_promotion"
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的 Lake Formation 中的資料篩選與儲存格層級安全性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDataCellsFilter。

create-lf-tag

以下程式碼範例顯示如何使用 create-lf-tag。

AWS CLI

建立 LF 標籤

下列 create-lf-tag 範例會建立具有指定名稱和值的 LF 標籤。

```
aws lakeformation create-lf-tag \
    --catalog-id '123456789111' \
    --tag-key 'usergroup' \
    --tag-values '["developer","analyst","campaign"]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的管理用於中繼資料存取控制的 LF 標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLfTag。

delete-data-cells-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-data-cells-filter。

AWS CLI

刪除資料儲存格篩選條件

下列 delete-data-cells-filter 範例會刪除指定的資料儲存格篩選條件。

```
aws lakeformation delete-data-cells-filter \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
```

```
    "TableCatalogId": "123456789111",
    "DatabaseName": "tpc",
    "TableName": "dl_tpc_promotion",
    "Name": "developer_promotion"
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的 Lake Formation 中的資料篩選與儲存格層級安全性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDataCellsFilter。

delete-lf-tag

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-lf-tag。

AWS CLI

刪除 LF 標籤定義

下列 delete-lf-tag 範例會刪除 LF-Tag 定義。

```
aws lakeformation delete-lf-tag \
    --catalog-id '123456789111' \
    --tag-key 'usergroup'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的管理用於中繼資料存取控制的 LF 標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLfTag。

delete-objects-on-cancel

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-objects-on-cancel。

AWS CLI

在交易取消時刪除物件

下列 delete-objects-on-cancel 範例會在交易取消時刪除列出的 S3 物件。

```
aws lakeformation delete-objects-on-cancel \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "012345678901",
    "DatabaseName": "tpc",
    "TableName": "dl_tpc_household_demographics_gov",
    "TransactionId": "1234d972ca8347b89825e33c5774aec4",
    "Objects": [{
        "Uri": "s3://lf-data-lake-012345678901/target/
dl_tpc_household_demographics_gov/run-unnamed-1-part-block-0-r-00000-snappy-
ff26b17504414fe88b302cd795eabd00.parquet",
        "ETag": "1234ab1fc50a316b149b4e1f21a73800"
    }]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的讀取和寫入交易中的資料湖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteObjectsOnCancel。

deregister-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-resource。

AWS CLI

取消註冊資料湖儲存

下列 deregister-resource 範例會取消註冊由 Lake Formation 管理的資源。

```
aws lakeformation deregister-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-emr-athena-result-123"
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的將 Amazon S3 位置新增至您的資料湖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterResource。

describe-transaction

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-transaction。

AWS CLI

擷取交易詳細資訊

下列 describe-transaction 範例會傳回單一交易的詳細資訊。

```
aws lakeformation describe-transaction \
    --transaction-id='8cb4b1a7cc8d486fbaca9a64e7d9f5ce'
```

輸出：

```
{
    "TransactionDescription": {
        "TransactionId": "12345972ca8347b89825e33c5774aec4",
        "TransactionStatus": "committed",
        "TransactionStartTime": "2022-08-10T14:29:04.046000+00:00",
        "TransactionEndTime": "2022-08-10T14:29:09.681000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的讀取和寫入交易中的資料湖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTransaction。

extend-transaction

以下程式碼範例顯示如何使用 extend-transaction。

AWS CLI

擴展交易

下列 extend-transaction 範例會擴展交易。

```
aws lakeformation extend-transaction \
    --transaction-id='8cb4b1a7cc8d486fbaca9a64e7d9f5ce'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的讀取和寫入交易中的資料湖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ExtendTransaction。

get-data-lake-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 get-data-lake-settings。

AWS CLI

擷取 AWS Lake Formation 管理的資料湖設定

下列 get-data-lake-settings 範例會擷取資料湖管理員和其他資料湖設定的清單。

```
aws lakeformation get-data-lake-settings \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111"
}
```

輸出：

```
{
    "DataLakeSettings": {
        "DataLakeAdmins": [{
            "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-admin"
        }],
        "CreateDatabaseDefaultPermissions": [],
        "CreateTableDefaultPermissions": [
                {
                        "Principal": {
```

```
                            "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS"
                        },
                        "Permissions": [
                            "ALL"
                        ]
                }
        ],
        "TrustedResourceOwners": [],
        "AllowExternalDataFiltering": true,
        "ExternalDataFilteringAllowList": [{
            "DataLakePrincipalIdentifier": "123456789111"
        }],
        "AuthorizedSessionTagValueList": [
            "Amazon EMR"
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的變更資料湖的預設安全設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDataLakeSettings。

get-effective-permissions-for-path

以下程式碼範例顯示如何使用 get-effective-permissions-for-path。

AWS CLI

擷取位於特定路徑之資源的許可權

下列 get-effective-permissions-for-path 範例會傳回位於 Amazon S3 路徑之指定資料表或資料庫資源的 Lake Formation 許可權。

```
aws lakeformation get-effective-permissions-for-path \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-data-lake-123456789111"
}
```

輸出：

```
{
    "Permissions": [{
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
campaign-manager"
            },
            "Resource": {
                "Database": {
                    "Name": "tpc"
                }
            },
            "Permissions": [
                "DESCRIBE"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": []
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:role/EMR-
RuntimeRole"
            },
            "Resource": {
                "Database": {
                    "Name": "tpc"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": []
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:saml-
provider/oktaSAMLProvider:user/emr-developer"
            },
            "Resource": {
                "Database": {
                    "Name": "tpc"
                }
            },
            "Permissions": [
```

```
                "ALL",
                "DESCRIBE"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": []
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
admin"
            },
            "Resource": {
                "Database": {
                    "Name": "tpc"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL",
                "ALTER",
                "CREATE_TABLE",
                "DESCRIBE",
                "DROP"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL",
                "ALTER",
                "CREATE_TABLE",
                "DESCRIBE",
                "DROP"
            ]
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:role/LF-
GlueServiceRole"
            },
            "Resource": {
                "Database": {
                    "Name": "tpc"
                }
            },
            "Permissions": [
                "CREATE_TABLE"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": []
```

```
        }
    ],
    "NextToken":
 "E5SlJDSTZleUp6SWpvaU9UQTNORE0zTXpFeE5Ua3pJbjE5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dUlqcDdJbk5sWTI5dVpITWlP
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的管理 Lake Formation 許可權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEffectivePermissionsForPath。

get-lf-tag

以下程式碼範例顯示如何使用 get-lf-tag。

AWS CLI

擷取 LF 標籤定義

下列 get-lf-tag 範例會擷取 LF 標籤定義。

```
aws lakeformation get-lf-tag \
    --catalog-id '123456789111' \
    --tag-key 'usergroup'
```

輸出：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "TagKey": "usergroup",
    "TagValues": [
        "analyst",
        "campaign",
        "developer"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的管理用於中繼資料存取控制的 LF 標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLfTag。

get-query-state

以下程式碼範例顯示如何使用 get-query-state。

AWS CLI

擷取已提交查詢的狀態

下列 get-query-state 範例會傳回先前提交的查詢狀態。

```
aws lakeformation get-query-state \
    --query-id='1234273f-4a62-4cda-8d98-69615ee8be9b'
```

輸出：

```
{
    "State": "FINISHED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的交易資料操作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetQueryState。

get-query-statistics

以下程式碼範例顯示如何使用 get-query-statistics。

AWS CLI

擷取查詢統計資料

下列 get-query-statistics 範例會擷取查詢規劃和執行的統計資料。

```
aws lakeformation get-query-statistics \
    --query-id='1234273f-4a62-4cda-8d98-69615ee8be9b'
```

輸出：

```
{
    "ExecutionStatistics": {
        "AverageExecutionTimeMillis": 0,
        "DataScannedBytes": 0,
```

```
        "WorkUnitsExecutedCount": 0
    },
    "PlanningStatistics": {
        "EstimatedDataToScanBytes": 43235,
        "PlanningTimeMillis": 2377,
        "QueueTimeMillis": 440,
        "WorkUnitsGeneratedCount": 1
    },
    "QuerySubmissionTime": "2022-08-11T02:14:38.641870+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的交易資料操作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetQueryStatistics。

get-resource-lf-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-lf-tags。

AWS CLI

列出 LF 標籤

下列 list-lf-tags 範例會傳回請求者有權檢視的 LF 標籤清單。

```
aws lakeformation list-lf-tags \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "ResourceShareType": "ALL",
    "MaxResults": 2
}
```

輸出：

```
{
"LFTags": [{
        "CatalogId": "123456789111",
        "TagKey": "category",
```

```
        "TagValues": [
            "private",
            "public"
        ]
    },
    {
        "CatalogId": "123456789111",
        "TagKey": "group",
        "TagValues": [
            "analyst",
            "campaign",
            "developer"
        ]
    }],
    "NextToken": "kIiwiZXhwaXJhdGlvbiI6eyJzZWNvbmRzIjoxNjYwMDY4dCI6ZmFsc2V9"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的管理用於中繼資料存取控制的 LF 標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourceLfTags。

get-table-objects

以下程式碼範例顯示如何使用 get-table-objects。

AWS CLI

列出管控資料表的物件

下列 get-table-objects 範例會傳回組成指定之管控資料表的一組 Amazon S3 物件。

```
aws lakeformation get-table-objects \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "012345678901",
    "DatabaseName": "tpc",
    "TableName": "dl_tpc_household_demographics_gov",
    "QueryAsOfTime": "2022-08-10T15:00:00"
```

```
}
```

輸出：

```
{
    "Objects": [{
        "PartitionValues": [],
        "Objects": [{
            "Uri": "s3://lf-data-lake-012345678901/target/
dl_tpc_household_demographics_gov/run-unnamed-1-part-block-0-r-00000-snappy-
ff26b17504414fe88b302cd795eabd00.parquet",
            "ETag": "12345b1fc50a316b149b4e1f21a73800",
            "Size": 43235
        }]
    }]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的讀取和寫入交易中的資料湖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTableObjects。

get-work-unit-results

以下程式碼範例顯示如何使用 get-work-unit-results。

AWS CLI

擷取給定查詢的工作單位

下列 get-work-unit-results 範例會傳回查詢所產生的工作單位。

```
aws lakeformation get-work-units \
    --query-id='1234273f-4a62-4cda-8d98-69615ee8be9b' \
    --work-unit-id '0' \
    --work-unit-token 'B2fMSdmQXe9umX8Ux8XCo4=' outfile
```

輸出：

```
outfile with Blob content.
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的交易資料操作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWorkUnitResults。

get-work-units

以下程式碼範例顯示如何使用 get-work-units。

AWS CLI

擷取工作單位

下列 get-work-units 範例會擷取 StartQueryPlanning 操作所產生的工作單位。

```
aws lakeformation get-work-units \
    --query-id='1234273f-4a62-4cda-8d98-69615ee8be9b'
```

輸出：

```
{
    "WorkUnitRanges": [{
        "WorkUnitIdMax": 0,
        "WorkUnitIdMin": 0,
        "WorkUnitToken":
 "1234eMAk4kLO4umqEL4Z5WuxL04AXwABABVhd3MtY3J5cHRvLXB1YmxpYy1rZXkAREEwYm9QbkhINmFYTWphbmMxZW
+f88jzGrYq22gE6jkQlpOB
+Oet2eqNUmFudAAAAfjB8BgkqhkiG9w0BBwagbzBtAgEAMGgGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMCOEWRda
wAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAACX3/w5h75QAPomfKH+cyEKYU1yccUmBl
+VSojiGOtdsUk7vcjYXUUboYm3dvqRqX2s4gROMOn
+Ij8R0/8jYmnHkpvyAFNVRPyETyIKg7k5Z9+5I1c2d3446Jw/moWGGxjH8AEG9h27ytmOhozxDOEi/
F2ZoXz6wlGDfGUo/2WxCkYOhTyNaw6TM
+7drTM7yrW4iNVLUM0LX0xnFjIAhLhooWJek6vjQZUAZzBlAjBH8okRtYP8R7AY2Wls/
hqFBhG0V4l42AC0LxsuZbMQrE2SzWZUZ0E9Uew7/n0cyX4CMQDR79INyv4ysMByW9kKGGKyba+cCNklExMR
+btBQBmMuB2fMSdmQXe9umX8Ux8XCo4="
    }],
    "QueryId": "1234273f-4a62-4cda-8d98-69615ee8be9b"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的交易資料操作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWorkUnits。

grant-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 grant-permissions。

AWS CLI

範例 1：使用 LF-Tags 將許可權授予資源上的主體

下列 grant-permissions 範例會將所有許可權授予資料庫資源上符合 LF-Tag 政策的主體。

```
aws lakeformation grant-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-admin"
    },
    "Resource": {
        "LFTagPolicy": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "ResourceType": "DATABASE",
            "Expression": [{
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "analyst",
                    "developer"
                ]
            }]
        }
    },
    "Permissions": [
        "ALL"
    ],
    "PermissionsWithGrantOption": [
        "ALL"
    ]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的授予和撤銷 Data Catalog 資源的許可。

範例 2：將資料欄層級許可權授予主體

下列 grant-permissions 範例會授予許可權，用以選取主體的特定資料欄。

```
aws lakeformation grant-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-developer"
    },
    "Resource": {
        "TableWithColumns": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "ColumnNames": ["p_end_date_sk"],
            "DatabaseName": "tpc",
            "Name": "dl_tpc_promotion"
        }
    },
    "Permissions": [
        "SELECT"
    ],
    "PermissionsWithGrantOption": []
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的授予和撤銷 Data Catalog 資源的許可。

範例 3：將資料表許可權授予主體

下列 grant-permissions 範例會將給定資料庫之所有資料表的特定許可權，授予主體。

```
aws lakeformation grant-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
```

```
    "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-developer"
    },
    "Resource": {
        "Table": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "TableWildcard": {}
        }
    },
    "Permissions": [
        "SELECT"
    ],
    "PermissionsWithGrantOption": []
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的授予和撤銷 Data Catalog 資源的許可。

範例 4：將 LF 標籤的許可權授予主體

下列 grant-permissions 範例會將 LF 標籤的關聯許可權授予主體。

```
aws lakeformation grant-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-developer"
    },
    "Resource": {
        "LFTag": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "TagKey": "category",
            "TagValues": [
                "private", "public"
            ]
        }
```

```
    },
    "Permissions": [
        "ASSOCIATE"
    ],
    "PermissionsWithGrantOption": []
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的授予和撤銷 Data Catalog 資源的許可。

範例 5：將資料位置的許可權授予主體

下列 grant-permissions 範例會將資料位置的許可權授予主體。

```
aws lakeformation grant-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-developer"
    },
    "Resource": {
        "DataLocation": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-data-lake-123456789111"
        }
    },
    "Permissions": [
        "DATA_LOCATION_ACCESS"
    ],
    "PermissionsWithGrantOption": []
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的授予和撤銷 Data Catalog 資源的許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GrantPermissions。

list-data-cells-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 list-data-cells-filter。

AWS CLI

列出資料儲存格篩選條件

下列 list-data-cells-filter 範例列出給定資料表的資料儲存格篩選條件。

```
aws lakeformation list-data-cells-filter \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "MaxResults": 2,
    "Table": {
        "CatalogId": "123456789111",
        "DatabaseName": "tpc",
        "Name": "dl_tpc_promotion"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "DataCellsFilters": [{
            "TableCatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "TableName": "dl_tpc_promotion",
            "Name": "developer_promotion",
            "RowFilter": {
                "FilterExpression": "p_promo_name='ese'"
            },
            "ColumnNames": [
                "p_channel_details",
                "p_start_date_sk",
                "p_purpose",
```

```
                "p_promo_id",
                "p_promo_name",
                "p_end_date_sk",
                "p_discount_active"
            ]
        },
        {
            "TableCatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "TableName": "dl_tpc_promotion",
            "Name": "developer_promotion_allrows",
            "RowFilter": {
                "FilterExpression": "TRUE",
                "AllRowsWildcard": {}
            },
            "ColumnNames": [
                "p_channel_details",
                "p_start_date_sk",
                "p_promo_name"
            ]
        }
    ],
    "NextToken": "2MDA2MTgwNiwibmFub3MiOjE0MDAwMDAwMH19"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的 Lake Formation 中的資料篩選與儲存格層級安全性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDataCellsFilter。

list-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-permissions`。

AWS CLI

範例 1：擷取資源上的主體許可權清單

下列 `list-permissions` 範例會傳回資料庫資源上的主體許可權清單。

```
aws lakeformation list-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "ResourceType": "DATABASE",
    "MaxResults": 2
}
```

輸出：

```
{
    "PrincipalResourcePermissions": [{
        "Principal": {
            "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
campaign-manager"
        },
        "Resource": {
            "Database": {
                "CatalogId": "123456789111",
                "Name": "tpc"
            }
        },
        "Permissions": [
            "DESCRIBE"
        ],
        "PermissionsWithGrantOption": []
    }],
    "NextToken":
 "E5SlJDSTZleUp6SWpvaU9UQTNORE0zTXpFeE5Ua3pJbjE5TENKbGVIQnBjbUYwYVc5dUlqcDdJbk5sWTI5dVpITWlP
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的管理 Lake Formation 許可權。

範例 2：使用資料篩選條件擷取資料表上的主體許可權清單

下列 list-permissions 範例會列出資料表上的許可權，並將相關資料篩選條件授予主體。

```
aws lakeformation list-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Resource": {
        "Table": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "Name": "dl_tpc_customer"
        }
    },
    "IncludeRelated": "TRUE",
    "MaxResults": 10
}
```

輸出：

```
{
    "PrincipalResourcePermissions": [{
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:role/
Admin"
            },
            "Resource": {
                "Table": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "customer",
                    "Name": "customer_invoice"
                }
            },
            "Permissions": [
                "ALL",
                "ALTER",
                "DELETE",
                "DESCRIBE",
                "DROP",
                "INSERT"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ALL",
                "ALTER",
                "DELETE",
                "DESCRIBE",
                "DROP",
                "INSERT"
```

```
            ]
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:role/
Admin"
            },
            "Resource": {
                "TableWithColumns": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "customer",
                    "Name": "customer_invoice",
                    "ColumnWildcard": {}
                }
            },
            "Permissions": [
                "SELECT"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "SELECT"
            ]
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:role/
Admin"
            },
            "Resource": {
                "DataCellsFilter": {
                    "TableCatalogId": "123456789111",
                    "DatabaseName": "customer",
                    "TableName": "customer_invoice",
                    "Name": "dl_us_customer"
                }
            },
            "Permissions": [
                "DESCRIBE",
                "SELECT",
                "DROP"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": []
        }
    ],
    "NextToken": "VyeUFjY291bnRQZXJtaXNzaW9ucyI6ZmFsc2V9"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的管理 Lake Formation 許可權。

範例 3：擷取 LF 標籤上主體許可權的清單

下列 `list-permissions` 範例列出授予主體的 LF 標籤許可權。

```
aws lakeformation list-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

`input.json` 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Resource": {
        "LFTag": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "TagKey": "category",
            "TagValues": [
                "private"
            ]
        }
    },
    "MaxResults": 10
}
```

輸出：

```
{
    "PrincipalResourcePermissions": [{
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
admin"
            },
            "Resource": {
                "LFTag": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "category",
                    "TagValues": [
                        "*"
                    ]
                }
```

```
            },
            "Permissions": [
                "DESCRIBE"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "DESCRIBE"
            ]
        },
        {
            "Principal": {
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
admin"
            },
            "Resource": {
                "LFTag": {
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "category",
                    "TagValues": [
                        "*"
                    ]
                }
            },
            "Permissions": [
                "ASSOCIATE"
            ],
            "PermissionsWithGrantOption": [
                "ASSOCIATE"
            ]
        }
    ],
    "NextToken": "EJwY21GMGFXOXVJanA3SW5Ocm1pc3Npb25zIjpmYWxzZX0="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的管理 Lake Formation 許可權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPermissions。

`list-resources`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resources`。

AWS CLI

列出 Lake Formation 管理的資源

下列 `list-resources` 範例列出符合 Lake Formation 管理條件的資源。

```
aws lakeformation list-resources \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "FilterConditionList": [{
        "Field": "ROLE_ARN",
        "ComparisonOperator": "CONTAINS",
        "StringValueList": [
            "123456789111"
        ]
    }],
    "MaxResults": 10
}
```

輸出：

```
{
    "ResourceInfoList": [{
            "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-data-lake-123456789111",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789111:role/LF-GlueServiceRole",
            "LastModified": "2022-07-21T02:12:46.669000+00:00"
        },
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-emr-test-123456789111",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789111:role/EMRLFS3Role",
            "LastModified": "2022-07-29T16:22:03.211000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的管理 Lake Formation 許可權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResources。

list-transactions

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-transactions`。

AWS CLI

列出所有交易詳細資訊

下列 list-transactions 範例會傳回有關交易及其狀態的中繼資料。

```
aws lakeformation list-transactions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "StatusFilter": "ALL",
    "MaxResults": 3
}
```

輸出：

```
{
    "Transactions": [{
            "TransactionId": "1234569f08804cb790d950d4d0fe485e",
            "TransactionStatus": "committed",
            "TransactionStartTime": "2022-08-10T14:32:29.220000+00:00",
            "TransactionEndTime": "2022-08-10T14:32:33.751000+00:00"
        },
        {
            "TransactionId": "12345972ca8347b89825e33c5774aec4",
            "TransactionStatus": "committed",
            "TransactionStartTime": "2022-08-10T14:29:04.046000+00:00",
            "TransactionEndTime": "2022-08-10T14:29:09.681000+00:00"
        },
        {
            "TransactionId": "12345daf6cb047dbba8ad9b0414613b2",
            "TransactionStatus": "committed",
            "TransactionStartTime": "2022-08-10T13:56:51.261000+00:00",
            "TransactionEndTime": "2022-08-10T13:56:51.547000+00:00"
        }
    ],
    "NextToken": "77X1ebypsI7os+X2lhHsZLGNCDK3nNGpwRdFpicSOHgcX1/
QMoniUAKcpR3kj3ts3PVdMA=="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的讀取和寫入交易中的資料湖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTransactions。

put-data-lake-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 put-data-lake-settings。

AWS CLI

設定 AWS Lake Formation 受管資料湖設定

下列 put-data-lake-settings 範例會設定資料湖管理員，和其他資料湖設定的清單。

```
aws lakeformation put-data-lake-settings \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "DataLakeSettings": {
        "DataLakeAdmins": [{
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-
admin"
            }
        ],
        "CreateDatabaseDefaultPermissions": [],
        "CreateTableDefaultPermissions": [],
        "TrustedResourceOwners": [],
        "AllowExternalDataFiltering": true,
        "ExternalDataFilteringAllowList": [{
            "DataLakePrincipalIdentifier ": "123456789111"
        }],
        "AuthorizedSessionTagValueList": ["Amazon EMR"]
    }
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的變更資料湖的預設安全設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutDataLakeSettings。

register-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 register-resource。

AWS CLI

範例 1：使用服務連結角色註冊資料湖儲存

下列 register-resource 範例會使用服務連結角色，將資源註冊為由 Lake Formation 管理。

```
aws lakeformation register-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-emr-athena-result-123",
    "UseServiceLinkedRole": true
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的將 Amazon S3 位置新增至您的資料湖。

範例 2：使用自訂角色註冊資料湖儲存

下列 register-resource 範例會使用自訂角色，將資源註冊為由 Lake Formation 管理。

```
aws lakeformation register-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:s3:::lf-emr-athena-result-123",
    "UseServiceLinkedRole": false,
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789111:role/LF-GlueServiceRole"
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的將 Amazon S3 位置新增至您的資料湖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterResource。

`remove-lf-tags-from-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-lf-tags-from-resource`。

AWS CLI

從資源移除 LF 標籤

下列 `remove-lf-tags-from-resource` 範例會移除與資料表資源的 LF 標籤關聯。

```
aws lakeformation remove-lf-tags-from-resource \
    --cli-input-json file://input.json
```

`input.json` 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Resource": {
        "Table": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "Name": "dl_tpc_promotion"
        }
    },
    "LFTags": [{
        "CatalogId": "123456789111",
        "TagKey": "usergroup",
        "TagValues": [
            "developer"
        ]
    }]
}
```

輸出：

```
{
    "Failures": []
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的將 LF 標籤指派給 Data Catalog 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveLfTagsFromResource。

revoke-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 revoke-permissions。

AWS CLI

從主體撤銷資源的許可權

下列 revoke-permissions 範例會撤銷給定資料庫之特定資料表的主體存取權。

```
aws lakeformation revoke-permissions \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "123456789111",
    "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::123456789111:user/lf-developer"
    },
    "Resource": {
        "Table": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "DatabaseName": "tpc",
            "Name": "dl_tpc_promotion"
        }
    },
    "Permissions": [
        "ALL"
    ],
    "PermissionsWithGrantOption": []
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的授予和撤銷 Data Catalog 資源的許可。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RevokePermissions。

search-databases-by-lf-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 search-databases-by-lf-tags。

AWS CLI

依 LFTags 搜尋資料庫資源

下列 search-databases-by-lf-tags 範例搜尋符合 LFTag 表達式的資料庫資源。

```
aws lakeformation search-databases-by-lf-tags \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "MaxResults": 1,
    "CatalogId": "123456789111",
    "Expression": [{
        "TagKey": "usergroup",
        "TagValues": [
            "developer"
        ]
    }]
}
```

輸出：

```
{
    "DatabaseList": [{
        "Database": {
            "CatalogId": "123456789111",
            "Name": "tpc"
        },
        "LFTags": [{
            "CatalogId": "123456789111",
            "TagKey": "usergroup",
            "TagValues": [
```

```
                "developer"
            ]
        }]
    }]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的檢視獲受指派 LF 標籤的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchDatabasesByLfTags。

search-tables-by-lf-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 search-tables-by-lf-tags。

AWS CLI

依 LFTags 搜尋資料表資源

下列 search-tables-by-lf-tags 範例搜尋符合 LFTag 表達式的資料表資源。

```
aws lakeformation search-tables-by-lf-tags \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "MaxResults": 2,
    "CatalogId": "123456789111",
    "Expression": [{
        "TagKey": "usergroup",
        "TagValues": [
            "developer"
        ]
    }]
}
```

輸出：

```
{
    "NextToken": "c2VhcmNoQWxsVGFnc0luVGFibGVzIjpmYWxzZX0=",
    "TableList": [{
        "Table": {
            "CatalogId": "123456789111",
```

```
            "DatabaseName": "tpc",
            "Name": "dl_tpc_item"
        },
        "LFTagOnDatabase": [{
            "CatalogId": "123456789111",
            "TagKey": "usergroup",
            "TagValues": [
                "developer"
            ]
        }],
        "LFTagsOnTable": [{
            "CatalogId": "123456789111",
            "TagKey": "usergroup",
            "TagValues": [
                "developer"
            ]
        }],
        "LFTagsOnColumns": [{
                "Name": "i_item_desc",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_container",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_wholesale_cost",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
```

```
                ]
            }]
        },
        {
            "Name": "i_manufact_id",
            "LFTags": [{
                "CatalogId": "123456789111",
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "developer"
                ]
            }]
        },
        {
            "Name": "i_brand_id",
            "LFTags": [{
                "CatalogId": "123456789111",
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "developer"
                ]
            }]
        },
        {
            "Name": "i_formulation",
            "LFTags": [{
                "CatalogId": "123456789111",
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "developer"
                ]
            }]
        },
        {
            "Name": "i_current_price",
            "LFTags": [{
                "CatalogId": "123456789111",
                "TagKey": "usergroup",
                "TagValues": [
                    "developer"
                ]
            }]
        },
        {
```

```
                "Name": "i_size",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_rec_start_date",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_manufact",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_item_sk",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_manager_id",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
```

```
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_item_id",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_class_id",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_class",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_category",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
```

```
            },
            {
                "Name": "i_category_id",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_brand",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_units",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_rec_end_date",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_color",
                "LFTags": [{
```

```
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            },
            {
                "Name": "i_product_name",
                "LFTags": [{
                    "CatalogId": "123456789111",
                    "TagKey": "usergroup",
                    "TagValues": [
                        "developer"
                    ]
                }]
            }
        ]
    }]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的檢視獲受指派 LF 標籤的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchTablesByLfTags。

start-query-planning

以下程式碼範例顯示如何使用 start-query-planning。

AWS CLI

處理查詢陳述式

下列 start-query-planning 範例會提交處理查詢陳述式的請求。

```
aws lakeformation start-query-planning \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "QueryPlanningContext": {
        "CatalogId": "012345678901",
```

```
        "DatabaseName": "tpc"
    },
    "QueryString": "select * from dl_tpc_household_demographics_gov where
 hd_income_band_sk=9"
}
```

輸出：

```
{
    "QueryId": "772a273f-4a62-4cda-8d98-69615ee8be9b"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的讀取和寫入交易中的資料湖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartQueryPlanning。

`start-transaction`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-transaction`。

AWS CLI

開始新交易

下列 `start-transaction` 範例會啟動新的交易，並傳回其交易 ID。

```
aws lakeformation start-transaction \
    --transaction-type = 'READ_AND_WRITE'
```

輸出：

```
{
    "TransactionId": "b014d972ca8347b89825e33c5774aec4"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的讀取和寫入交易中的資料湖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartTransaction。

`update-lf-tag`

以下程式碼範例顯示如何使用 `update-lf-tag`。

AWS CLI

更新 LF 標籤定義

下列 update-lf-tag 範例會更新 LF-Tag 定義。

```
aws lakeformation update-lf-tag \
    --catalog-id '123456789111' \
    --tag-key 'usergroup' \
    --tag-values-to-add '["admin"]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的管理用於中繼資料存取控制的 LF 標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLfTag。

update-table-objects

以下程式碼範例顯示如何使用 update-table-objects。

AWS CLI

修改管控資料表的物件

下列 update-table-objects 範例會將提供的 S3 物件新增至指定的管控資料表。

```
aws lakeformation update-table-objects \
    --cli-input-json file://input.json
```

input.json 的內容：

```
{
    "CatalogId": "012345678901",
    "DatabaseName": "tpc",
    "TableName": "dl_tpc_household_demographics_gov",
    "TransactionId": "12347a9f75424b9b915f6ff201d2a190",
    "WriteOperations": [{
        "AddObject": {
            "Uri": "s3://lf-data-lake-012345678901/target/
dl_tpc_household_demographics_gov/run-unnamed-1-part-block-0-r-00000-snappy-
ff26b17504414fe88b302cd795eabd00.parquet",
```

```
            "ETag": "1234ab1fc50a316b149b4e1f21a73800",
            "Size": 42200
        }
    }]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lake Formation 開發人員指南》中的讀取和寫入交易中的資料湖。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateTableObjects。

使用 的 Lambda 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Lambda 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-layer-version-permission`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-layer-version-permission`。

AWS CLI

將許可權新增至層版本

下列 `add-layer-version-permission` 範例會授予指定帳戶使用層 `my-layer` 版本 1 的許可權。

```
aws lambda add-layer-version-permission \
    --layer-name my-layer \
    --statement-id xaccount \
```

```
    --action lambda:GetLayerVersion  \
    --principal 123456789012 \
    --version-number 1
```

輸出：

```
{
    "RevisionId": "35d87451-f796-4a3f-a618-95a3671b0a0c",
    "Statement":
    {
        "Sid":"xaccount",
        "Effect":"Allow",
        "Principal":{
            "AWS":"arn:aws:iam::210987654321:root"
        },
        "Action":"lambda:GetLayerVersion",
        "Resource":"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer:1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 層。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddLayerVersionPermission。

add-permission

以下程式碼範例顯示如何使用 add-permission。

AWS CLI

新增許可權至現有 Lambda 函式

下列 add-permission 範例會授予 Amazon SNS 服務許可權以調用名為 my-function 的函式。

```
aws lambda add-permission \
    --function-name my-function \
    --action lambda:InvokeFunction \
    --statement-id sns \
    --principal sns.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "Statement":
    {
        "Sid":"sns",
        "Effect":"Allow",
        "Principal":{
            "Service":"sns.amazonaws.com"
        },
        "Action":"lambda:InvokeFunction",
        "Resource":"arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的使用 Lambda 的資源型政策。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddPermission。

create-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 create-alias。

AWS CLI

建立 Lambda 函數的別名

以下 create-alias 範例會建立一個名為 LIVE 的別名，此別名指向 my-function Lambda 函數的版本 1。

```
aws lambda create-alias \
    --function-name my-function \
    --description "alias for live version of function" \
    --function-version 1 \
    --name LIVE
```

輸出：

```
{
    "FunctionVersion": "1",
    "Name": "LIVE",
    "AliasArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function:LIVE",
    "RevisionId": "873282ed-4cd3-4dc8-a069-d0c647e470c6",
    "Description": "alias for live version of function"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的設定 Lambda 函數別名。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAlias。

create-event-source-mapping

以下程式碼範例顯示如何使用 create-event-source-mapping。

AWS CLI

在事件來源和 AWS Lambda 函數之間建立映射

下列 create-event-source-mapping 範例會在 SQS 佇列和 my-function Lambda 函式之間建立映射。

```
aws lambda create-event-source-mapping \
    --function-name my-function \
    --batch-size 5 \
    --event-source-arn arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:mySQSqueue
```

輸出：

```
{
    "UUID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
    "StateTransitionReason": "USER_INITIATED",
    "LastModified": 1569284520.333,
    "BatchSize": 5,
    "State": "Creating",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "EventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:mySQSqueue"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AWS Lambda 開發人員指南》中的 Lambda 事件來源映射。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEventSourceMapping。

create-function

以下程式碼範例顯示如何使用 create-function。

AWS CLI

若要建立 Lambda 函數

下列 create-function 範例會建立名為 my-function 的 Lambda 函數。

```
aws lambda create-function \
    --function-name my-function \
    --runtime nodejs22.x \
    --zip-file fileb://my-function.zip \
    --handler my-function.handler \
    --role arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyTestFunction-role-tges6bf4
```

my-function.zip 的內容：

```
This file is a deployment package that contains your function code and any
 dependencies.
```

輸出：

```
{
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "PFn4S+er27qk+UuZSTKEQfNKG/XNn7QJs90mJgq6oH8=",
    "FunctionName": "my-function",
    "CodeSize": 308,
    "RevisionId": "873282ed-4cd3-4dc8-a069-d0c647e470c6",
    "MemorySize": 128,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "Version": "$LATEST",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyTestFunction-role-
zgur6bf4",
    "Timeout": 3,
    "LastModified": "2025-10-14T22:26:11.234+0000",
    "Handler": "my-function.handler",
    "Runtime": "nodejs22.x",
    "Description": ""
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的設定 Lambda 函式記憶體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFunction。

delete-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-alias。

AWS CLI

若要刪除 Lambda 函數的別名

下列 delete-alias 範例會從 my-function Lambda 函數中刪除名為 LIVE 的別名。

```
aws lambda delete-alias \
    --function-name my-function \
    --name LIVE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的設定 Lambda 函數別名。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAlias。

delete-event-source-mapping

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-event-source-mapping。

AWS CLI

刪除事件來源與 AWS Lambda 函數之間的映射

下列 delete-event-source-mapping 範例會刪除 SQS 佇列和 my-function Lambda 函式之間的映射。

```
aws lambda delete-event-source-mapping \
    --uuid  a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "UUID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
    "StateTransitionReason": "USER_INITIATED",
    "LastModified": 1569285870.271,
    "BatchSize": 5,
    "State": "Deleting",
```

```
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "EventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:mySQSqueue"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AWS Lambda 開發人員指南》中的 Lambda 事件來源映射。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEventSourceMapping。

`delete-function-concurrency`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-function-concurrency`。

AWS CLI

若要從函數中移除預留並行執行限制

下列 `delete-function-concurrency` 範例會從 `my-function` 函數中刪除預留並行執行限制。

```
aws lambda delete-function-concurrency \
    --function-name  my-function
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中 Lambda 函數的預留並行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFunctionConcurrency。

`delete-function-event-invoke-config`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-function-event-invoke-config`。

AWS CLI

刪除非同步調用組態

下列 `delete-function-event-invoke-config` 範例會刪除指定函數之 GREEN 別名的非同步調用組態。

```
aws lambda delete-function-event-invoke-config --function-name my-function:GREEN
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFunctionEventInvokeConfig。

delete-function

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-function。

AWS CLI

範例 1：若要依函數名稱刪除 Lambda 函數

下列 delete-function 範例會透過指定函數的名稱來刪除名為 my-function 的 Lambda 函數。

```
aws lambda delete-function \
    --function-name my-function
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：若要依函數 ARN 刪除 Lambda 函數

下列 delete-function 範例會透過指定函數的 ARN 來刪除名為 my-function 的 Lambda 函數。

```
aws lambda delete-function \
    --function-name arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function
```

此命令不會產生輸出。

範例 3：若要依部分函數 ARN 刪除 Lambda 函數

下列 delete-function 範例會透過指定函數的部分 ARN 來刪除名為 my-function 的 Lambda 函數。

```
aws lambda delete-function \
    --function-name 123456789012:function:my-function
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 函數組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFunction。

delete-layer-version

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-layer-version。

AWS CLI

刪除 Lambda 層的版本

下列 delete-layer-version 範例會刪除名為 my-layer 的層版本 2。

```
aws lambda delete-layer-version \
    --layer-name my-layer \
    --version-number 2
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 層。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLayerVersion。

delete-provisioned-concurrency-config

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-provisioned-concurrency-config。

AWS CLI

若要刪除已佈建的並行組態

下列 delete-provisioned-concurrency-config 範例會刪除指定函數之 GREEN 別名的已佈建並行組態。

```
aws lambda delete-provisioned-concurrency-config \
    --function-name my-function \
    --qualifier GREEN
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteProvisionedConcurrencyConfig。

get-account-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 get-account-settings。

AWS CLI

擷取 區域中您帳戶的詳細資訊 AWS

下列 get-account-settings 範例顯示帳戶的 Lambda 限制和用量資訊。

```
aws lambda get-account-settings
```

輸出：

```
{
    "AccountLimit": {
       "CodeSizeUnzipped": 262144000,
       "UnreservedConcurrentExecutions": 1000,
       "ConcurrentExecutions": 1000,
       "CodeSizeZipped": 52428800,
       "TotalCodeSize": 80530636800
    },
    "AccountUsage": {
       "FunctionCount": 4,
       "TotalCodeSize": 9426
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 限制。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAccountSettings。

get-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 get-alias。

AWS CLI

若要擷取函數別名的詳細資訊

下列 get-alias 範例會顯示 my-function Lambda 函數中名為 LIVE 的別名詳細資訊。

```
aws lambda get-alias \
    --function-name my-function \
    --name LIVE
```

輸出：

```
{
    "FunctionVersion": "3",
    "Name": "LIVE",
```

```
    "AliasArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function:LIVE",
    "RevisionId": "594f41fb-b85f-4c20-95c7-6ca5f2a92c93",
    "Description": "alias for live version of function"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的設定 Lambda 函數別名。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAlias。

get-event-source-mapping

以下程式碼範例顯示如何使用 get-event-source-mapping。

AWS CLI

擷取有關事件來源映射的詳細資訊

下列 get-event-source-mapping 範例顯示 SQS 佇列與 my-function Lambda 函式之間的映射詳細資訊。

```
aws lambda get-event-source-mapping \
    --uuid "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "UUID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
    "StateTransitionReason": "USER_INITIATED",
    "LastModified": 1569284520.333,
    "BatchSize": 5,
    "State": "Enabled",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "EventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:mySQSqueue"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AWS Lambda 開發人員指南》中的 Lambda 事件來源映射。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEventSourceMapping。

get-function-concurrency

以下程式碼範例顯示如何使用 get-function-concurrency。

AWS CLI

若要檢視函數的預留並行設定

下列 get-function-concurrency 範例會擷取指定函數的預留並行設定。

```
aws lambda get-function-concurrency \
    --function-name my-function
```

輸出：

```
{
    "ReservedConcurrentExecutions": 250
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFunctionConcurrency。

get-function-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-function-configuration。

AWS CLI

若要擷取 Lambda 函數的版本特定設定

下列 get-function-configuration 範例顯示 my-function 函數第 2 版的設定。

```
aws lambda get-function-configuration \
    --function-name  my-function:2
```

輸出：

```
{
    "FunctionName": "my-function",
    "LastModified": "2019-09-26T20:28:40.438+0000",
    "RevisionId": "e52502d4-9320-4688-9cd6-152a6ab7490d",
    "MemorySize": 256,
    "Version": "2",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-function-role-uy3l9qyq",
    "Timeout": 3,
```

```
    "Runtime": "nodejs10.x",
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "5tT2qgzYUHaqwR716pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWoaCgk=",
    "Description": "",
    "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [],
        "VpcId": "",
        "SecurityGroupIds": []
    },
    "CodeSize": 304,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function:2",
    "Handler": "index.handler"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 函數組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFunctionConfiguration。

get-function-event-invoke-config

以下程式碼範例顯示如何使用 get-function-event-invoke-config。

AWS CLI

檢視非同步調用組態

下列 get-function-event-invoke-config 範例會擷取指定函數之 BLUE 別名的非同步調用組態。

```
aws lambda get-function-event-invoke-config \
    --function-name my-function:BLUE
```

輸出：

```
{
    "LastModified": 1577824396.653,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-
function:BLUE",
    "MaximumRetryAttempts": 0,
    "MaximumEventAgeInSeconds": 3600,
```

```
    "DestinationConfig": {
        "OnSuccess": {},
        "OnFailure": {
            "Destination": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:failed-invocations"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFunctionEventInvokeConfig。

get-function

以下程式碼範例顯示如何使用 get-function。

AWS CLI

若要擷取函數相關資訊

下列 get-function 範例顯示 my-function 函數的相關資訊。

```
aws lambda get-function \
    --function-name  my-function
```

輸出：

```
{
    "Concurrency": {
        "ReservedConcurrentExecutions": 100
    },
    "Code": {
        "RepositoryType": "S3",
        "Location": "https://awslambda-us-west-2-tasks.s3.us-west-2.amazonaws.com/
snapshots/123456789012/my-function..."
    },
    "Configuration": {
        "TracingConfig": {
            "Mode": "PassThrough"
        },
        "Version": "$LATEST",
        "CodeSha256": "5tT2qgzYUHoqwR616pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWaaCgk=",
        "FunctionName": "my-function",
        "VpcConfig": {
```

```
            "SubnetIds": [],
            "VpcId": "",
            "SecurityGroupIds": []
        },
        "MemorySize": 128,
        "RevisionId": "28f0fb31-5c5c-43d3-8955-03e76c5c1075",
        "CodeSize": 304,
        "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
        "Handler": "index.handler",
        "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/helloWorldPython-role-
uy3l9qyq",
        "Timeout": 3,
        "LastModified": "2025-09-24T18:20:35.054+0000",
        "Runtime": "nodejs22.x",
        "Description": ""
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的設定 Lambda 函式記憶體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFunction。

get-layer-version-by-arn

以下程式碼範例顯示如何使用 get-layer-version-by-arn。

AWS CLI

擷取 Lambda 層版本的相關資訊

下列 get-layer-version-by-arn 範例顯示具有指定 Amazon Resource Name (ARN) 之層版本的相關資訊。

```
aws lambda get-layer-version-by-arn \
    --arn "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:AWSLambda-Python311-
SciPy1x:2"
```

輸出：

```
{
    "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:AWSLambda-
Python311-SciPy1x:2",
```

```
    "Description": "AWS Lambda SciPy layer for Python 3.11 (scipy-1.1.0,
 numpy-1.15.4) https://github.com/scipy/scipy/releases/tag/v1.1.0 https://
github.com/numpy/numpy/releases/tag/v1.15.4",
    "CreatedDate": "2023-10-12T10:09:38.398+0000",
    "LayerArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:AWSLambda-Python311-
SciPy1x",
    "Content": {
        "CodeSize": 41784542,
        "CodeSha256": "GGmv8ocUw4cly0T8HL0Vx/f5V4RmSCGNjDIslY4VskM=",
        "Location": "https://awslambda-us-west-2-layers.s3.us-west-2.amazonaws.com/
snapshots/123456789012/..."
    },
    "Version": 2,
    "CompatibleRuntimes": [
        "python3.11"
    ],
    "LicenseInfo": "SciPy: https://github.com/scipy/scipy/blob/main/LICENSE.txt,
 NumPy: https://github.com/numpy/numpy/blob/main/LICENSE.txt"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 層。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLayerVersionByArn。

get-layer-version-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-layer-version-policy。

AWS CLI

擷取 Lambda 層版本的許可政策

下列 get-layer-version-policy 範例顯示名為 my-layer 之層版本 1 的政策資訊。

```
aws lambda get-layer-version-policy \
    --layer-name my-layer \
    --version-number 1
```

輸出：

```
{
    "Policy": {
```

```
        "Version":"2012-10-17",
        "Id":"default",
        "Statement":
        [
            {
                "Sid":"xaccount",
                "Effect":"Allow",
                "Principal": {"AWS":"arn:aws:iam::123456789012:root"},
                "Action":"lambda:GetLayerVersion",
                "Resource":"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:my-layer:1"
            }
        ]
    },
    "RevisionId": "c68f21d2-cbf0-4026-90f6-1375ee465cd0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 層。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLayerVersionPolicy。

get-layer-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-layer-version。

AWS CLI

擷取 Lambda 層版本的相關資訊

下列 get-layer-version 範例顯示名為 my-layer 之層版本 1 的資訊。

```
aws lambda get-layer-version \
    --layer-name my-layer \
    --version-number 1
```

輸出：

```
{
    "Content": {
        "Location": "https://awslambda-us-east-2-layers.s3.us-east-2.amazonaws.com/
snapshots/123456789012/my-layer-4aaa2fbb-ff77-4b0a-ad92-5b78a716a96a?
versionId=27iWyA73cCAYqyH...",
        "CodeSha256": "tv9jJO+rPbXUUXuRKi7CwHzKtLDkDRJLB3cC3Z/ouXo=",
        "CodeSize": 169
```

```
    },
    "LayerArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer",
    "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer:1",
    "Description": "My Python layer",
    "CreatedDate": "2018-11-14T23:03:52.894+0000",
    "Version": 1,
    "LicenseInfo": "MIT",
    "CompatibleRuntimes": [
        "python3.10",
        "python3.11"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 層。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLayerVersion。

get-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-policy。

AWS CLI

若要擷取函數、版本或別名的資源型 IAM 政策

下列 get-policy 範例顯示 my-function Lambda 函數的政策資訊。

```
aws lambda get-policy \
    --function-name my-function
```

輸出：

```
{
    "Policy": {
        "Version":"2012-10-17",
        "Id":"default",
        "Statement":
        [
            {
                "Sid":"iot-events",
                "Effect":"Allow",
                "Principal": {"Service":"iotevents.amazonaws.com"},
                "Action":"lambda:InvokeFunction",
```

```
                "Resource":"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function"
            }
        ]
    },
    "RevisionId": "93017fc9-59cb-41dc-901b-4845ce4bf668"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的使用 Lambda 的資源型政策。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPolicy。

get-provisioned-concurrency-config

以下程式碼範例顯示如何使用 get-provisioned-concurrency-config。

AWS CLI

若要檢視已佈建的並行組態

下列 get-provisioned-concurrency-config 範例會顯示指定函數之 BLUE 別名的已佈建並行組態詳情。

```
aws lambda get-provisioned-concurrency-config \
    --function-name my-function \
    --qualifier BLUE
```

輸出：

```
{
    "RequestedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
    "AvailableProvisionedConcurrentExecutions": 100,
    "AllocatedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
    "Status": "READY",
    "LastModified": "2019-12-31T20:28:49+0000"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 GetProvisionedConcurrencyConfig。

invoke

以下程式碼範例顯示如何使用 invoke。

AWS CLI

範例 1：若要同步調用 Lambda 函數

下列 invoke 範例會同步調用 my-function 函數。如果您使用 CLI AWS 第 2 版，則需要 cli-binary-format選項。如需詳細資訊，請參閱《AWS 命令列介面使用者指南》中的 AWS CLI 支援的全域命令列選項。

```
aws lambda invoke \
    --function-name my-function \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --payload '{ "name": "Bob" }' \
    response.json
```

輸出：

```
{
    "ExecutedVersion": "$LATEST",
    "StatusCode": 200
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的同步調用 Lambda 函式。

範例 2：若要非同步調用 Lambda 函數

下列 invoke 範例會非同步調用 my-function 函數。如果您使用 CLI AWS 第 2 版，則需要 cli-binary-format選項。如需詳細資訊，請參閱《AWS 命令列介面使用者指南》中的 AWS CLI 支援的全域命令列選項。

```
aws lambda invoke \
    --function-name my-function \
    --invocation-type Event \
    --cli-binary-format raw-in-base64-out \
    --payload '{ "name": "Bob" }' \
    response.json
```

輸出：

```
{
    "StatusCode": 202
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的非同步調用 Lambda 函式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Invoke。

list-aliases

以下程式碼範例顯示如何使用 list-aliases。

AWS CLI

擷取 Lambda 函式的別名清單

下列 list-aliases 範例顯示 my-function Lambda 函式的別名清單。

```
aws lambda list-aliases \
    --function-name my-function
```

輸出：

```
{
    "Aliases": [
        {
            "AliasArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:BETA",
            "RevisionId": "a410117f-ab16-494e-8035-7e204bb7933b",
            "FunctionVersion": "2",
            "Name": "BETA",
            "Description": "alias for beta version of function"
        },
        {
            "AliasArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:LIVE",
            "RevisionId": "21d40116-f8b1-40ba-9360-3ea284da1bb5",
            "FunctionVersion": "1",
            "Name": "LIVE",
            "Description": "alias for live version of function"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的設定 Lambda 函數別名。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAliases。

`list-event-source-mappings`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-event-source-mappings`。

AWS CLI

列出函數的事件來源映射

下列 `list-event-source-mappings` 範例會顯示 `my-function` Lambda 函式的事件來源映射清單。

```
aws lambda list-event-source-mappings \
    --function-name my-function
```

輸出：

```
{
    "EventSourceMappings": [
        {
            "UUID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
            "StateTransitionReason": "USER_INITIATED",
            "LastModified": 1569284520.333,
            "BatchSize": 5,
            "State": "Enabled",
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function",
            "EventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:mySQSqueue"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AWS Lambda 開發人員指南》中的 Lambda 事件來源映射。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEventSourceMappings。

`list-function-event-invoke-configs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-function-event-invoke-configs`。

AWS CLI

檢視非同步調用組態的清單

下列 `list-function-event-invoke-configs` 範例列出指定函數的非同步調用組態。

```
aws lambda list-function-event-invoke-configs \
    --function-name my-function
```

輸出：

```
{
    "FunctionEventInvokeConfigs": [
        {
            "LastModified": 1577824406.719,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-
function:GREEN",
            "MaximumRetryAttempts": 2,
            "MaximumEventAgeInSeconds": 1800
        },
        {
            "LastModified": 1577824396.653,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-
function:BLUE",
            "MaximumRetryAttempts": 0,
            "MaximumEventAgeInSeconds": 3600
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFunctionEventInvokeConfigs。

list-functions

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-functions`。

AWS CLI

若要擷取 Lambda 函數的清單

下列 `list-functions` 範例會顯示目前使用者的所有函數清單。

```
aws lambda list-functions
```

輸出：

```
{
    "Functions": [
        {
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "$LATEST",
            "CodeSha256": "dBG9m8SGdmlEjw/JYXlhhvCrAv5TxvXsbL/RMr0fT/I=",
            "FunctionName": "helloworld",
            "MemorySize": 128,
            "RevisionId": "1718e831-badf-4253-9518-d0644210af7b",
            "CodeSize": 294,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:helloworld",
            "Handler": "helloworld.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyTestFunction-
role-zgur6bf4",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2025-09-23T18:32:33.857+0000",
            "Runtime": "nodejs22.x",
            "Description": ""
        },
        {
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "$LATEST",
            "CodeSha256": "sU0cJ2/hOZevwV/lTxCuQqK3gDZP3i8gUoqUUVRmY6E=",
            "FunctionName": "my-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 256,
            "RevisionId": "93017fc9-59cb-41dc-901b-4845ce4bf668",
            "CodeSize": 266,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function",
```

```
            "Handler": "index.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/helloWorldPython-
role-uy3l9qyq",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2025-10-01T16:47:28.490+0000",
            "Runtime": "nodejs22.x",
            "Description": ""
        },
        {
            "Layers": [
                {
                    "CodeSize": 41784542,
                    "Arn": "arn:aws:lambda:us-west-2:420165488524:layer:AWSLambda-
Python37-SciPy1x:2"
                },
                {
                    "CodeSize": 4121,
                    "Arn": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:layer:pythonLayer:1"
                }
            ],
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "$LATEST",
            "CodeSha256": "ZQukCqxtkqFgyF2cU41Avj99TKQ/hNihPtDtRcc08mI=",
            "FunctionName": "my-python-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 128,
            "RevisionId": "80b4eabc-acf7-4ea8-919a-e874c213707d",
            "CodeSize": 299,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
python-function",
            "Handler": "lambda_function.lambda_handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-python-function-
role-z5g7dr6n",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2025-10-01T19:40:41.643+0000",
            "Runtime": "python3.11",
            "Description": ""
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的設定 Lambda 函式記憶體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFunctions。

`list-layer-versions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-layer-versions`。

AWS CLI

列出 AWS Lambda 層的版本

下列 `list-layers-versions` 範例顯示名為 `my-layer` 之層版本的相關資訊。

```
aws lambda list-layer-versions \
    --layer-name my-layer
```

輸出：

```
{
    "Layers": [
        {
            "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-
layer:2",
            "Version": 2,
            "Description": "My layer",
            "CreatedDate": "2023-11-15T00:37:46.592+0000",
            "CompatibleRuntimes": [
                "python3.10",
                "python3.11"
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 層。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListLayerVersions。

list-layers

以下程式碼範例顯示如何使用 list-layers。

AWS CLI

列出與您的函式執行時期相容的層。

下列 list-layers 範例顯示與 Python 3.11 執行時期相容的層相關資訊。

```
aws lambda list-layers \
    --compatible-runtime python3.11
```

輸出：

```
{
    "Layers": [
        {
            "LayerName": "my-layer",
            "LayerArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-layer",
            "LatestMatchingVersion": {
                "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:layer:my-
layer:2",
                "Version": 2,
                "Description": "My layer",
                "CreatedDate": "2023-11-15T00:37:46.592+0000",
                "CompatibleRuntimes": [
                    "python3.10",
                    "python3.11"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 層。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListLayers。

list-provisioned-concurrency-configs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-provisioned-concurrency-configs。

AWS CLI

若要取得已佈建並行組態的清單。

下列 list-provisioned-concurrency-configs 範例會列出指定函數的已佈建並行組態。

```
aws lambda list-provisioned-concurrency-configs \
    --function-name my-function
```

輸出：

```
{
    "ProvisionedConcurrencyConfigs": [
        {
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-
function:GREEN",
            "RequestedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "AvailableProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "AllocatedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "Status": "READY",
            "LastModified": "2019-12-31T20:29:00+0000"
        },
        {
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-
function:BLUE",
            "RequestedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "AvailableProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "AllocatedProvisionedConcurrentExecutions": 100,
            "Status": "READY",
            "LastModified": "2019-12-31T20:28:49+0000"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListProvisionedConcurrencyConfigs。

list-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags。

AWS CLI

若要擷取 Lambda 函數的標籤清單

下列 list-tags 範例顯示連接至 my-function Lambda 函數的標籤。

```
aws lambda list-tags \
    --resource arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "Category": "Web Tools",
        "Department": "Sales"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的標記 Lambda 函數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTags。

list-versions-by-function

以下程式碼範例顯示如何使用 list-versions-by-function。

AWS CLI

若要擷取函數的版本清單

下列 list-versions-by-function 範例會顯示 my-function Lambda 函數的版本清單。

```
aws lambda list-versions-by-function \
    --function-name my-function
```

輸出：

```
{
    "Versions": [
        {
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "$LATEST",
            "CodeSha256": "sU0cJ2/hOZevwV/lTxCuQqK3gDZP3i8gUoqUUVRmY6E=",
            "FunctionName": "my-function",
```

```
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 256,
            "RevisionId": "93017fc9-59cb-41dc-901b-4845ce4bf668",
            "CodeSize": 266,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:$LATEST",
            "Handler": "index.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/helloWorldPython-
role-uy3l9qyq",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2019-10-01T16:47:28.490+0000",
            "Runtime": "nodejs10.x",
            "Description": ""
        },
        {
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "1",
            "CodeSha256": "5tT2qgzYUHoqwR616pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWaaCgk=",
            "FunctionName": "my-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 256,
            "RevisionId": "949c8914-012e-4795-998c-e467121951b1",
            "CodeSize": 304,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:1",
            "Handler": "index.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/helloWorldPython-
role-uy3l9qyq",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2019-09-26T20:28:40.438+0000",
            "Runtime": "nodejs10.x",
            "Description": "new version"
        },
        {
```

```
            "TracingConfig": {
                "Mode": "PassThrough"
            },
            "Version": "2",
            "CodeSha256": "sU0cJ2/hOZevwV/lTxCuQqK3gDZP3i8gUoqUUVRmY6E=",
            "FunctionName": "my-function",
            "VpcConfig": {
                "SubnetIds": [],
                "VpcId": "",
                "SecurityGroupIds": []
            },
            "MemorySize": 256,
            "RevisionId": "cd669f21-0f3d-4e1c-9566-948837f2e2ea",
            "CodeSize": 266,
            "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-
function:2",
            "Handler": "index.handler",
            "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/helloWorldPython-
role-uy3l9qyq",
            "Timeout": 3,
            "LastModified": "2019-10-01T16:47:28.490+0000",
            "Runtime": "nodejs10.x",
            "Description": "newer version"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的設定 Lambda 函數別名。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListVersionsByFunction。

publish-layer-version

以下程式碼範例顯示如何使用 publish-layer-version。

AWS CLI

建立 Lambda 層版本

下列 publish-layer-version 範例會建立新的 Python 程式庫層版本。命令會擷取指定 S3 儲存貯體中名為 layer.zip 之檔案的層內容。

```
aws lambda publish-layer-version \
```

```
    --layer-name my-layer \
    --description "My Python layer" \
    --license-info "MIT" \
    --content S3Bucket=lambda-layers-us-west-2-123456789012,S3Key=layer.zip \
    --compatible-runtimes python3.10 python3.11
```

輸出：

```
{
    "Content": {
        "Location": "https://awslambda-us-west-2-layers.s3.us-west-2.amazonaws.com/
snapshots/123456789012/my-layer-4aaa2fbb-ff77-4b0a-ad92-5b78a716a96a?
versionId=27iWyA73cCAYqyH...",
        "CodeSha256": "tv9jJO+rPbXUUXuRKi7CwHzKtLDkDRJLB3cC3Z/ouXo=",
        "CodeSize": 169
    },
    "LayerArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:my-layer",
    "LayerVersionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:layer:my-layer:1",
    "Description": "My Python layer",
    "CreatedDate": "2023-11-14T23:03:52.894+0000",
    "Version": 1,
    "LicenseInfo": "MIT",
    "CompatibleRuntimes": [
        "python3.10",
        "python3.11"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 層。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PublishLayerVersion。

publish-version

以下程式碼範例顯示如何使用 publish-version。

AWS CLI

若要建立新版本的函數

以下 publish-version 範例會發布新版本的 my-function Lambda 函數。

```
aws lambda publish-version \
```

```
    --function-name my-function
```

輸出：

```
{
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "dBG9m8SGdmlEjw/JYXlhhvCrAv5TxvXsbL/RMr0fT/I=",
    "FunctionName": "my-function",
    "CodeSize": 294,
    "RevisionId": "f31d3d39-cc63-4520-97d4-43cd44c94c20",
    "MemorySize": 128,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function:3",
    "Version": "2",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/MyTestFunction-role-
zgur6bf4",
    "Timeout": 3,
    "LastModified": "2019-09-23T18:32:33.857+0000",
    "Handler": "my-function.handler",
    "Runtime": "nodejs10.x",
    "Description": ""
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的設定 Lambda 函數別名。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PublishVersion。

put-function-concurrency

以下程式碼範例顯示如何使用 put-function-concurrency。

AWS CLI

若要設定函數的預留並行限制

下列 put-function-concurrency 範例會設定 my-function 函數的 100 個預留並行執行。

```
aws lambda put-function-concurrency \
    --function-name  my-function  \
    --reserved-concurrent-executions 100
```

輸出：

```
{
    "ReservedConcurrentExecutions": 100
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中 Lambda 函數的預留並行。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutFunctionConcurrency。

put-function-event-invoke-config

以下程式碼範例顯示如何使用 put-function-event-invoke-config。

AWS CLI

設定非同步調用的錯誤處理

下列 put-function-event-invoke-config 範例會設定一小時的最大事件存留期，並停用指定函數的重試。

```
aws lambda put-function-event-invoke-config \
    --function-name my-function \
    --maximum-event-age-in-seconds 3600 \
    --maximum-retry-attempts 0
```

輸出：

```
{
    "LastModified": 1573686021.479,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function:
$LATEST",
    "MaximumRetryAttempts": 0,
    "MaximumEventAgeInSeconds": 3600,
    "DestinationConfig": {
        "OnSuccess": {},
        "OnFailure": {}
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutFunctionEventInvokeConfig。

put-provisioned-concurrency-config

以下程式碼範例顯示如何使用 put-provisioned-concurrency-config。

AWS CLI

若要配置佈建並行

下列 put-provisioned-concurrency-config 範例會為指定函數的 BLUE 別名配置 100 個佈建並行。

```
aws lambda put-provisioned-concurrency-config \
    --function-name my-function \
    --qualifier BLUE \
    --provisioned-concurrent-executions 100
```

輸出：

```
{
    "Requested ProvisionedConcurrentExecutions": 100,
    "Allocated ProvisionedConcurrentExecutions": 0,
    "Status": "IN_PROGRESS",
    "LastModified": "2019-11-21T19:32:12+0000"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutProvisionedConcurrencyConfig。

remove-layer-version-permission

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-layer-version-permission。

AWS CLI

刪除層版本許可權

下列 remove-layer-version-permission 範例會刪除帳戶設定層版本的許可權。

```
aws lambda remove-layer-version-permission \
    --layer-name my-layer \
    --statement-id xaccount \
    --version-number 1
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 層。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveLayerVersionPermission。

`remove-permission`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-permission`。

AWS CLI

若要從現有的 Lambda 函數中移除許可

下列 `remove-permission` 範例會移除許可以調用名為 `my-function` 的函數。

```
aws lambda remove-permission \
    --function-name my-function \
    --statement-id sns
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的使用 Lambda 的資源型政策。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemovePermission。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

若要將標籤新增至現有 Lambda 函數

下列 `tag-resource` 範例會將索引鍵名稱為 `DEPARTMENT` 且值為 `Department A` 的標籤新增至指定的 Lambda 函數。

```
aws lambda tag-resource \
    --resource arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function \
    --tags "DEPARTMENT=Department A"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的標記 Lambda 函數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

若要從現有的 Lambda 函數中移除標籤

下列 untag-resource 範例會從 my-function Lambda 函數中移除索引鍵名稱為 DEPARTMENT 的標籤。

```
aws lambda untag-resource \
    --resource arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function \
    --tag-keys DEPARTMENT
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的標記 Lambda 函數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 update-alias。

AWS CLI

若要更新函數別名

下列 update-alias 範例會更新名為 LIVE 的別名，以指向 my-function Lambda 函數的第 3 版。

```
aws lambda update-alias \
    --function-name my-function \
    --function-version 3 \
    --name LIVE
```

輸出：

```
{
    "FunctionVersion": "3",
    "Name": "LIVE",
    "AliasArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function:LIVE",
    "RevisionId": "594f41fb-b85f-4c20-95c7-6ca5f2a92c93",
    "Description": "alias for live version of function"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的設定 Lambda 函數別名。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAlias。

update-event-source-mapping

以下程式碼範例顯示如何使用 update-event-source-mapping。

AWS CLI

更新事件來源與 AWS Lambda 函數之間的映射

下列 update-event-source-mapping 範例會將指定映射中的批次大小更新為 8。

```
aws lambda update-event-source-mapping \
    --uuid  "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE" \
    --batch-size 8
```

輸出：

```
{
    "UUID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE",
    "StateTransitionReason": "USER_INITIATED",
    "LastModified": 1569284520.333,
    "BatchSize": 8,
    "State": "Updating",
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "EventSourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:mySQSqueue"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS AWS Lambda 開發人員指南》中的 Lambda 事件來源映射。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateEventSourceMapping。

update-function-code

以下程式碼範例顯示如何使用 update-function-code。

AWS CLI

若要更新 Lambda 函數的程式碼

下列 update-function-code 範例會使用指定 zip 檔案的內容替換 my-function 函數未發布 ($LATEST) 版本的程式碼。

```
aws lambda update-function-code \
    --function-name  my-function \
    --zip-file fileb://my-function.zip
```

輸出：

```
{
    "FunctionName": "my-function",
    "LastModified": "2019-09-26T20:28:40.438+0000",
    "RevisionId": "e52502d4-9320-4688-9cd6-152a6ab7490d",
    "MemorySize": 256,
    "Version": "$LATEST",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-function-role-uy3l9qyq",
    "Timeout": 3,
    "Runtime": "nodejs10.x",
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "5tT2qgzYUHaqwR716pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWoaCgk=",
    "Description": "",
    "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [],
        "VpcId": "",
        "SecurityGroupIds": []
    },
    "CodeSize": 304,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "Handler": "index.handler"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 函數組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFunctionCode。

update-function-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-function-configuration。

AWS CLI

若要修改函數的組態

下列 update-function-configuration 範例會將 my-function 函數未發布 ($LATEST) 版本的記憶體大小修改為 256 MB。

```
aws lambda update-function-configuration \
    --function-name  my-function \
    --memory-size 256
```

輸出：

```
{
    "FunctionName": "my-function",
    "LastModified": "2019-09-26T20:28:40.438+0000",
    "RevisionId": "e52502d4-9320-4688-9cd6-152a6ab7490d",
    "MemorySize": 256,
    "Version": "$LATEST",
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/my-function-role-uy3l9qyq",
    "Timeout": 3,
    "Runtime": "nodejs10.x",
    "TracingConfig": {
        "Mode": "PassThrough"
    },
    "CodeSha256": "5tT2qgzYUHaqwR716pZ2dpkn/0J1FrzJmlKidWoaCgk=",
    "Description": "",
    "VpcConfig": {
        "SubnetIds": [],
        "VpcId": "",
        "SecurityGroupIds": []
    },
    "CodeSize": 304,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function",
    "Handler": "index.handler"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Lambda 開發人員指南》中的 AWS Lambda 函數組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFunctionConfiguration。

update-function-event-invoke-config

以下程式碼範例顯示如何使用 update-function-event-invoke-config。

AWS CLI

更新非同步調用組態

下列 update-function-event-invoke-config 範例會將失敗時目的地新增至指定函數的現有非同步調用組態。

```
aws lambda update-function-event-invoke-config \
    --function-name my-function \
    --destination-config '{"OnFailure":{"Destination": "arn:aws:sqs:us-
east-2:123456789012:destination"}}'
```

輸出：

```
{
    "LastModified": 1573687896.493,
    "FunctionArn": "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:my-function:
$LATEST",
    "MaximumRetryAttempts": 0,
    "MaximumEventAgeInSeconds": 3600,
    "DestinationConfig": {
        "OnSuccess": {},
        "OnFailure": {
            "Destination": "arn:aws:sqs:us-east-2:123456789012:destination"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFunctionEventInvokeConfig。

使用 的授權管理員範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 License Manager 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-license-configuration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-license-configuration`。

AWS CLI

範例 1：建立授權組態。

下列 `create-license-configuration` 範例會建立硬性限制為 10 個核心的授權組態。

```
aws license-manager create-license-configuration --name my-license-configuration \
    --license-counting-type Core \
    --license-count 10 \
    --license-count-hard-limit
```

輸出：

```
{
  "LicenseConfigurationArn": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba41EXAMPLE1111"
}
```

範例 2：建立授權組態

下列 `create-license-configuration` 範例會建立軟性限制為 100 個 vCPU 的授權組態。範例使用規則來啟用 vCPU 最佳化。

```
aws license-manager create-license-configuration --name my-license-configuration
    --license-counting-type vCPU \
    --license-count 100 \
    --license-rules "#honorVcpuOptimization=true"
```

輸出：

```
{
  "LicenseConfigurationArn": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba41EXAMPLE2222"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLicenseConfiguration。

delete-license-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-license-configuration。

AWS CLI

刪除授權組態

下列 delete-license-configuration 範例會刪除指定的授權組態。

```
aws license-manager delete-license-configuration \
    --license-configuration-arn arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLicenseConfiguration。

get-license-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-license-configuration。

AWS CLI

取得授權組態資訊

下列 get-license-configuration 範例顯示指定授權組態的詳細資訊。

```
aws license-manager get-license-configuration \
    --license-configuration-arn arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "LicenseConfigurationId": "lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE",
    "LicenseConfigurationArn": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE",
    "Name": "my-license-configuration",
    "LicenseCountingType": "vCPU",
    "LicenseRules": [],
    "LicenseCountHardLimit": false,
    "ConsumedLicenses": 0,
    "Status": "AVAILABLE",
    "OwnerAccountId": "123456789012",
    "ConsumedLicenseSummaryList": [
        {
            "ResourceType": "EC2_INSTANCE",
            "ConsumedLicenses": 0
        },
        {
            "ResourceType": "EC2_HOST",
            "ConsumedLicenses": 0
        },
        {
            "ResourceType": "SYSTEMS_MANAGER_MANAGED_INSTANCE",
            "ConsumedLicenses": 0
        }
    ],
    "ManagedResourceSummaryList": [
        {
            "ResourceType": "EC2_INSTANCE",
            "AssociationCount": 0
        },
        {
            "ResourceType": "EC2_HOST",
            "AssociationCount": 0
        },
        {
            "ResourceType": "EC2_AMI",
            "AssociationCount": 2
        },
        {
            "ResourceType": "SYSTEMS_MANAGER_MANAGED_INSTANCE",
            "AssociationCount": 0
        }
```

```
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLicenseConfiguration。

get-service-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-settings。

AWS CLI

取得 License Manager 設定

下列 get-service-settings 範例顯示目前區域中 License Manager 的服務設定。

```
aws license-manager get-service-settings
```

下列顯示停用跨帳戶資源探索時的輸出範例。

```
{
    "OrganizationConfiguration": {
        "EnableIntegration": false
    },
    "EnableCrossAccountsDiscovery": false
}
```

下列顯示啟用跨帳戶資源探索時的輸出範例。

```
{
    "S3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-c22d6279-35c4-47c4-bb",
    "OrganizationConfiguration": {
        "EnableIntegration": true
    },
    "EnableCrossAccountsDiscovery": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceSettings。

list-associations-for-license-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 list-associations-for-license-configuration。

AWS CLI

取得授權組態的關聯

下列 `list-associations-for-license-configuration` 範例顯示指定之授權組態關聯的詳細資訊。

```
aws license-manager list-associations-for-license-configuration \
    --license-configuration-arn arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "LicenseConfigurationAssociations": [
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2::image/ami-1234567890abcdef0",
            "ResourceType": "EC2_AMI",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "AssociationTime": 1568825118.617
        },
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2::image/ami-0abcdef1234567890",
            "ResourceType": "EC2_AMI",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "AssociationTime": 1568825118.946
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssociationsForLicenseConfiguration。

list-license-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-license-configurations`。

AWS CLI

範例 1：列出所有授權組態

下列 `list-license-configurations` 範例列出所有授權組態。

```
aws license-manager list-license-configurations
```

輸出：

```
{
    "LicenseConfigurations": [
        {
            "LicenseConfigurationId": "lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE",
            "LicenseConfigurationArn": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE",
            "Name": "my-license-configuration",
            "LicenseCountingType": "Core",
            "LicenseRules": [],
            "LicenseCount": 10,
            "LicenseCountHardLimit": true,
            "ConsumedLicenses": 0,
            "Status": "AVAILABLE",
            "OwnerAccountId": "123456789012",
            "ConsumedLicenseSummaryList": [
                {
                    "ResourceType": "EC2_INSTANCE",
                    "ConsumedLicenses": 0
                },
                {
                    "ResourceType": "EC2_HOST",
                    "ConsumedLicenses": 0
                },
                {
                    "ResourceType": "SYSTEMS_MANAGER_MANAGED_INSTANCE",
                    "ConsumedLicenses": 0
                }
            ],
            "ManagedResourceSummaryList": [
                {
                    "ResourceType": "EC2_INSTANCE",
                    "AssociationCount": 0
                },
                {
                    "ResourceType": "EC2_HOST",
                    "AssociationCount": 0
                },
                {
                    "ResourceType": "EC2_AMI",
```

```
                    "AssociationCount": 0
                },
                {
                    "ResourceType": "SYSTEMS_MANAGER_MANAGED_INSTANCE",
                    "AssociationCount": 0
                }
            ]
        },
        {
            ...
        }
    ]
}
```

範例 2：列出特定授權組態

下列 `list-license-configurations` 範例僅列出指定的授權組態。

```
aws license-manager list-license-configurations \
    --license-configuration-arns arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListLicenseConfigurations。

list-license-specifications-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-license-specifications-for-resource`。

AWS CLI

列出資源的授權組態

下列 `list-license-specifications-for-resource` 範例列出與指定 Amazon Machine Image (AMI) 相關聯的授權組態。

```
aws license-manager list-license-specifications-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ec2:us-west-2::image/ami-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
```

```
    "LicenseConfigurationArn": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListLicenseSpecificationsForResource。

`list-resource-inventory`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resource-inventory`。

AWS CLI

列出資源庫存中的資源

下列 `list-resource-inventory` 範例列出使用 Systems Manager 庫存管理的資源。

```
aws license-manager list-resource-inventory
```

輸出：

```
{
    "ResourceInventoryList": [
        {
            "Platform": "Red Hat Enterprise Linux Server",
            "ResourceType": "EC2Instance",
            "PlatformVersion": "7.4",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:1234567890129:instance/
i-05d3cdfb05bd36376",
            "ResourceId": "i-05d3cdfb05bd36376",
            "ResourceOwningAccountId": "1234567890129"
        },
        {
            "Platform": "Amazon Linux",
            "ResourceType": "EC2Instance",
            "PlatformVersion": "2",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:1234567890129:instance/
i-0b1d036cfd4594808",
            "ResourceId": "i-0b1d036cfd4594808",
            "ResourceOwningAccountId": "1234567890129"
        },
```

```
        {
            "Platform": "Microsoft Windows Server 2019 Datacenter",
            "ResourceType": "EC2Instance",
            "PlatformVersion": "10.0.17763",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:1234567890129:instance/
i-0cdb3b54a2a8246ad",
            "ResourceId": "i-0cdb3b54a2a8246ad",
            "ResourceOwningAccountId": "1234567890129"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceInventory。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出授權組態的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出指定授權組態的標籤。

```
aws license-manager list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-
configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "project",
            "Value": "lima"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

list-usage-for-license-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 list-usage-for-license-configuration。

AWS CLI

列出用於授權組態的授權

下列 list-usage-for-license-configuration 範例列出使用指定授權組態之授權的資源相關資訊。例如，若授權類型為 vCPU，則任何執行個體在每個 vCPU 都會耗用一個授權。

```
aws license-manager list-usage-for-license-configuration \
    --license-configuration-arn arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "LicenseConfigurationUsageList": [
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-04a636d18e83cfacb",
            "ResourceType": "EC2_INSTANCE",
            "ResourceStatus": "running",
            "ResourceOwnerId": "123456789012",
            "AssociationTime": 1570892850.519,
            "ConsumedLicenses": 2
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUsageForLicenseConfiguration。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

新增標籤授權組態

下列 tag-resource 範例會將指定的標籤 (金鑰名稱和值) 新增至指定的授權組態。

```
aws license-manager tag-resource \
    --tags Key=project,Value=lima \
    --resource-arn arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-
configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從授權組態中移除標籤

下列 untag-resource 範例會從指定的授權組態移除指定的標籤 (金鑰名稱和資源)。

```
aws license-manager untag-resource \
    --tag-keys project \
    --resource-arn arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-
configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-license-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-license-configuration。

AWS CLI

更新同步組態

下列 update-license-configuration 範例會更新指定的授權組態，以移除硬性限制。

```
aws license-manager update-license-configuration \
    --no-license-count-hard-limit \
    --license-configuration-arn arn:aws:license-manager:us-
west-2:880185128111:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

下列 update-license-configuration 範例會更新指定的授權組態，將其狀態變更為 DISABLED。

```
aws license-manager update-license-configuration \
    --license-configuration-status DISABLED
    --license-configuration-arn arn:aws:license-manager:us-
west-2:880185128111:license-configuration:lic-6eb6586f508a786a2ba4f56c1EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLicenseConfiguration。

update-license-specifications-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 update-license-specifications-for-resource。

AWS CLI

更新資源的授權組態

下列 update-license-specifications-for-resource 範例會移除一個授權組態並新增另一個授權組態，藉此來取代與指定 Amazon Machine Image (AMI) 相關聯的授權組態。

```
aws license-manager update-license-specifications-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:ec2:us-west-2::image/ami-1234567890abcdef0 \
    --remove-license-specifications LicenseConfigurationArn=arn:aws:license-
manager:us-west-2:123456789012:license-
configuration:lic-38b658717b87478aaa7c00883EXAMPLE \
    --add-license-specifications LicenseConfigurationArn=arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-42b6deb06e5399a980d555927EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLicenseSpecificationsForResource。

update-service-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 update-service-settings。

AWS CLI

更新 License Manager 設定

下列update-service-settings範例會啟用目前 AWS 區域中 License Manager 的跨帳戶資源探索。Amazon S3 儲存貯體是 Systems Manager 庫存所需的資源資料同步。

```
aws license-manager update-service-settings \
    --organization-configuration EnableIntegration=true \
    --enable-cross-accounts-discovery \
    --s3-bucket-arn arn:aws:s3:::aws-license-manager-service-abcd1234EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateServiceSettings。

Lightsail 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 Lightsail。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`allocate-static-ip`

以下程式碼範例顯示如何使用 `allocate-static-ip`。

AWS CLI

建立靜態 IP

下列 `allocate-static-ip` 範例會建立指定的靜態 IP，此 IP 可以連接到執行個體。

```
aws lightsail allocate-static-ip \
    --static-ip-name StaticIp-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "b5d06d13-2f19-4683-889f-dEXAMPLEed79",
            "resourceName": "StaticIp-1",
            "resourceType": "StaticIp",
            "createdAt": 1571071325.076,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "AllocateStaticIp",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571071325.274
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AllocateStaticIp。

attach-disk

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-disk。

AWS CLI

將區塊儲存磁碟連接至執行個體

下列 attach-disk 範例會將磁碟 Disk-1 連接至磁碟路徑為 /dev/xvdf 的執行個體 WordPress_Multisite-1

```
aws lightsail attach-disk \
    --disk-name Disk-1 \
    --disk-path /dev/xvdf \
    --instance-name WordPress_Multisite-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "10a08267-19ce-43be-b913-6EXAMPLE7e80",
            "resourceName": "Disk-1",
            "resourceType": "Disk",
            "createdAt": 1571071465.472,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "WordPress_Multisite-1",
            "operationType": "AttachDisk",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071465.472
        },
        {
            "id": "2912c477-5295-4539-88c9-bEXAMPLEd1f0",
            "resourceName": "WordPress_Multisite-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571071465.474,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "Disk-1",
            "operationType": "AttachDisk",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071465.474
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachDisk。

attach-instances-to-load-balancer

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-instances-to-load-balancer。

AWS CLI

將執行個體連接至負載平衡器

下列 attach-instances-to-load-balancer 範例會將執行個體 MEAN-1、MEAN-2 和 MEAN-3 連接至負載平衡器 LoadBalancer-1。

```
aws lightsail attach-instances-to-load-balancer \
    --instance-names {"MEAN-1","MEAN-2","MEAN-3"} \
    --load-balancer-name LoadBalancer-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "8055d19d-abb2-40b9-b527-1EXAMPLE3c7b",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571071699.892,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "MEAN-2",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071699.892
        },
        {
            "id": "c35048eb-8538-456a-a118-0EXAMPLEfb73",
            "resourceName": "MEAN-2",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571071699.887,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "LoadBalancer-1",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
            "status": "Started",
```

```
            "statusChangedAt": 1571071699.887
        },
        {
            "id": "910d09e0-adc5-4372-bc2e-0EXAMPLEd891",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571071699.882,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "MEAN-3",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071699.882
        },
        {
            "id": "178b18ac-43e8-478c-9bed-1EXAMPLE4755",
            "resourceName": "MEAN-3",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571071699.901,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "LoadBalancer-1",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071699.901
        },
        {
            "id": "fb62536d-2a98-4190-a6fc-4EXAMPLE7470",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571071699.885,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "MEAN-1",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
```

```
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071699.885
        },
        {
            "id": "787dac0d-f98d-46c3-8571-3EXAMPLE5a85",
            "resourceName": "MEAN-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571071699.901,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "LoadBalancer-1",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571071699.901
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachInstancesToLoadBalancer。

attach-load-balancer-tls-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-load-balancer-tls-certificate。

AWS CLI

將 TLS 憑證連接至負載平衡器

下列 attach-load-balancer-tls-certificate 範例會將負載平衡器 TLS 憑證 Certificate2 連接至負載平衡器 LoadBalancer-1。

```
aws lightsail attach-load-balancer-tls-certificate \
    --certificate-name Certificate2 \
    --load-balancer-name LoadBalancer-1
```

輸出：

```
{
```

```
    "operations": [
        {
            "id": "cf1ad6e3-3cbb-4b8a-a7f2-3EXAMPLEa118",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571072255.416,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "Certificate2",
            "operationType": "AttachLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571072255.416
        },
        {
            "id": "dae1bcfb-d531-4c06-b4ea-bEXAMPLEc04e",
            "resourceName": "Certificate2",
            "resourceType": "LoadBalancerTlsCertificate",
            "createdAt": 1571072255.416,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "LoadBalancer-1",
            "operationType": "AttachLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571072255.416
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachLoadBalancerTlsCertificate。

attach-static-ip

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-static-ip。

AWS CLI

將靜態 IP 連接至執行個體

下列 attach-static-ip 範例會將靜態 IP StaticIp-1 連接至執行個體 MEAN-1。

```
aws lightsail attach-static-ip \
    --static-ip-name StaticIp-1 \
    --instance-name MEAN-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "45e6fa13-4808-4b8d-9292-bEXAMPLE20b2",
            "resourceName": "StaticIp-1",
            "resourceType": "StaticIp",
            "createdAt": 1571072569.375,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MEAN-1",
            "operationType": "AttachStaticIp",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571072569.375
        },
        {
            "id": "9ee09a17-863c-4e51-8a6d-3EXAMPLE5475",
            "resourceName": "MEAN-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571072569.376,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "StaticIp-1",
            "operationType": "AttachStaticIp",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571072569.376
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachStaticIp。

close-instance-public-ports

以下程式碼範例顯示如何使用 close-instance-public-ports。

AWS CLI

關閉執行個體的防火牆連接埠

下列 close-instance-public-ports 範例會關閉執行個體 MEAN-2 上的 TCP 連接埠 22。

```
aws lightsail close-instance-public-ports \
    --instance-name MEAN-2 \
    --port-info fromPort=22,protocol=TCP,toPort=22
```

輸出：

```
{
    "operation": {
        "id": "4f328636-1c96-4649-ae6d-1EXAMPLEf446",
        "resourceName": "MEAN-2",
        "resourceType": "Instance",
        "createdAt": 1571072845.737,
        "location": {
            "availabilityZone": "us-west-2a",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationDetails": "22/tcp",
        "operationType": "CloseInstancePublicPorts",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1571072845.737
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CloseInstancePublicPorts。

copy-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-snapshot。

AWS CLI

範例 1：在相同區域內複製快照 AWS

下列copy-snapshot範例會將執行個體快照複製MEAN-1-1571075291為相同 AWS 區域MEAN-1-Copy內的執行個體快照us-west-2。

```
aws lightsail copy-snapshot \
    --source-snapshot-name MEAN-1-1571075291 \
    --target-snapshot-name MEAN-1-Copy \
    --source-region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "ced16fc1-f401-4556-8d82-1EXAMPLEb982",
            "resourceName": "MEAN-1-Copy",
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "createdAt": 1571075581.498,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "us-west-2:MEAN-1-1571075291",
            "operationType": "CopySnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571075581.498
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Lightsail 開發指南中的將快照從一個 AWS 區域複製到 中的另一個Amazon Lightsail區域。

範例 2：將快照從一個區域複製到另一個 AWS 區域

下列copy-snapshot範例會將執行個體快照MEAN-1-1571075291作為執行個體快照MEAN-1-1571075291-Copy從 AWS 區域複製到 us-west-2 us-east-1。

```
aws lightsail copy-snapshot \
    --source-snapshot-name MEAN-1-1571075291 \
    --target-snapshot-name MEAN-1-1571075291-Copy \
    --source-region us-west-2 \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "91116b79-119c-4451-b44a-dEXAMPLEd97b",
            "resourceName": "MEAN-1-1571075291-Copy",
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "createdAt": 1571075695.069,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-east-1"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "us-west-2:MEAN-1-1571075291",
            "operationType": "CopySnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571075695.069
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Lightsail 開發指南中的將快照從一個 AWS 區域複製到 中的另一個Amazon Lightsail區域。

範例 3：在相同區域內複製自動快照 AWS

下列copy-snapshot範例會在 AWS 區域 WordPress-1-10142019中將執行個體2019-10-14的自動快照複製WordPress-1為手動快照us-west-2。

```
aws lightsail copy-snapshot \
    --source-resource-name WordPress-1 \
    --restore-date 2019-10-14 \
    --target-snapshot-name WordPress-1-10142019 \
    --source-region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "be3e6754-cd1d-48e6-ad9f-2EXAMPLE1805",
            "resourceName": "WordPress-1-10142019",
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "createdAt": 1571082412.311,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "us-west-2:WordPress-1",
            "operationType": "CopySnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571082412.311
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Lightsail Dev 指南》中的保留 Amazon Lightsail 中的執行個體或磁碟的自動快照。

範例 4：將自動快照從一個區域複製到另一個 AWS 區域

下列copy-snapshot範例會將執行個體2019-10-14的自動快照WordPress-1作為手動快照WordPress-1-10142019從 AWS 區域複製到 us-west-2 us-east-1。

```
aws lightsail copy-snapshot \
    --source-resource-name WordPress-1 \
    --restore-date 2019-10-14 \
    --target-snapshot-name WordPress-1-10142019 \
    --source-region us-west-2 \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
```

```
            "id": "dffa128b-0b07-476e-b390-bEXAMPLE3775",
            "resourceName": "WordPress-1-10142019",
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "createdAt": 1571082493.422,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-east-1"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "us-west-2:WordPress-1",
            "operationType": "CopySnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571082493.422
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Lightsail Dev 指南》中的保留 Amazon Lightsail 中的執行個體或磁碟的自動快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopySnapshot。

create-disk-from-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-disk-from-snapshot。

AWS CLI

從磁碟快照建立磁碟

下列 create-disk-from-snapshot 範例會從指定的區塊儲存磁碟快照，建立名為 Disk-2 的區塊儲存磁碟。磁碟是在指定的 AWS 區域和可用區域中建立，具有 32 GB 的儲存空間。

```
aws lightsail create-disk-from-snapshot \
    --disk-name Disk-2 \
    --disk-snapshot-name Disk-1-1566839161 \
    --availability-zone us-west-2a \
    --size-in-gb 32
```

輸出：

```
{
```

```
    "operations": [
        {
            "id": "d42b605d-5ef1-4b4a-8791-7a3e8b66b5e7",
            "resourceName": "Disk-2",
            "resourceType": "Disk",
            "createdAt": 1569624941.471,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateDiskFromSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569624941.791
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Lightsail 開發人員指南》中的在 Amazon Lightsail 中從快照建立區塊儲存磁碟。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDiskFromSnapshot。

create-disk-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-disk-snapshot。

AWS CLI

範例 1：建立磁碟的快照

下列 create-disk-snapshot 範例會建立名為 DiskSnapshot-1 的指定區塊儲存磁碟的快照。

```
aws lightsail create-disk-snapshot \
    --disk-name Disk-1 \
    --disk-snapshot-name DiskSnapshot-1
```

輸出：

```
{
```

```
    "operations": [
        {
            "id": "fa74c6d2-03a3-4f42-a7c7-792f124d534b",
            "resourceName": "DiskSnapshot-1",
            "resourceType": "DiskSnapshot",
            "createdAt": 1569625129.739,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "Disk-1",
            "operationType": "CreateDiskSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569625129.739
        },
        {
            "id": "920a25df-185c-4528-87cd-7b85f5488c06",
            "resourceName": "Disk-1",
            "resourceType": "Disk",
            "createdAt": 1569625129.739,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "DiskSnapshot-1",
            "operationType": "CreateDiskSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569625129.739
        }
    ]
}
```

範例 2：建立執行個體系統磁碟的快照

下列 `create-disk-snapshot` 範例會建立指定執行個體系統磁碟的快照。

```
aws lightsail create-disk-snapshot \
    --instance-name WordPress-1 \
    --disk-snapshot-name SystemDiskSnapshot-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "f508cf1c-6597-42a6-a4c3-4aebd75af0d9",
            "resourceName": "SystemDiskSnapshot-1",
            "resourceType": "DiskSnapshot",
            "createdAt": 1569625294.685,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "WordPress-1",
            "operationType": "CreateDiskSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569625294.685
        },
        {
            "id": "0bb9f712-da3b-4d99-b508-3bf871d989e5",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569625294.685,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "SystemDiskSnapshot-1",
            "operationType": "CreateDiskSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569625294.685
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Lightsail 開發人員指南》中的 Amazon Lightsail 中的快照，和在 Amazon Lightsail 中建立執行個體根磁碟區的快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDiskSnapshot。

create-disk

以下程式碼範例顯示如何使用 create-disk。

AWS CLI

建立區塊儲存磁碟

下列create-disk範例Disk-1會在指定的 AWS 區域和可用區域中建立具有 32 GB 儲存空間的區塊儲存磁碟。

```
aws lightsail create-disk \
    --disk-name Disk-1 \
    --availability-zone us-west-2a \
    --size-in-gb 32
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "1c85e2ec-86ba-4697-b936-77f4d3dc013a",
            "resourceName": "Disk-1",
            "resourceType": "Disk",
            "createdAt": 1569449220.36,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateDisk",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569449220.588
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDisk。

create-domain-entry

以下程式碼範例顯示如何使用 create-domain-entry。

AWS CLI

建立網域項目 (DNS 記錄)

下列 create-domain-entry 範例會為指向執行個體 IP 位址的指定網域頂點，建立 DNS 記錄 (A)。

注意：Lightsail 的網域相關 API 操作，僅適用於 us-east-1 區域。如果您的 CLI 設定檔設定為使用不同的區域，您必須包含 --region us-east-1 參數，否則命令會失敗。

```
aws lightsail create-domain-entry \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --domain-entry name=example.com,type=A,target=192.0.2.0
```

輸出：

```
{
    "operation": {
        "id": "5be4494d-56f4-41fc-8730-693dcd0ef9e2",
        "resourceName": "example.com",
        "resourceType": "Domain",
        "createdAt": 1569865296.519,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "global"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationType": "CreateDomainEntry",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1569865296.519
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Lightsail 開發人員指南》中的 Amazon Lightsail 中的 DNS，以及在 Amazon Lightsail 中建立 DNS 區域以管理網域的 DNS 記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDomainEntry。

create-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 create-domain。

AWS CLI

建立網域 (DNS 區域)

下列 create-domain 範例會為指定的網域建立 DNS 區域。

注意：Lightsail 的網域相關 API 操作，僅適用於 us-east-1 區域。如果您的 CLI 設定檔設定為使用不同的區域，您必須包含 --region us-east-1 參數，否則命令會失敗。

```
aws lightsail create-domain \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

輸出：

```
{
    "operation": {
        "id": "64e522c8-9ae1-4c05-9b65-3f237324dc34",
        "resourceName": "example.com",
        "resourceType": "Domain",
        "createdAt": 1569864291.92,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "global"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationType": "CreateDomain",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1569864292.109
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Lightsail 開發人員指南》中的 Amazon Lightsail 中的 DNS，以及在 Amazon Lightsail 中建立 DNS 區域以管理網域的 DNS 記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDomain。

create-instance-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-instance-snapshot。

AWS CLI

建立執行個體的快照

下列 create-instance-snapshot 範例會從指定的執行個體建立快照。

```
aws lightsail create-instance-snapshot \
    --instance-name WordPress-1 \
    --instance-snapshot-name WordPress-Snapshot-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "4c3db559-9dd0-41e7-89c0-2cb88c19786f",
            "resourceName": "WordPress-Snapshot-1",
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "createdAt": 1569866438.48,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "WordPress-1",
            "operationType": "CreateInstanceSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569866438.48
        },
        {
            "id": "c04fdc45-2981-488c-88b5-d6d2fd759a6a",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569866438.48,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "WordPress-Snapshot-1",
            "operationType": "CreateInstanceSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569866438.48
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInstanceSnapshot。

create-instances-from-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-instances-from-snapshot。

AWS CLI

透過快照建立執行個體

下列create-instances-from-snapshot範例會使用 $12 USD 套件，在指定的 AWS 區域和可用區域中，從指定的執行個體快照建立執行個體。

注意：您指定的搭售組合，在規格中必須等於或大於用於建立快照的原始來源執行個體搭售組合。

```
aws lightsail create-instances-from-snapshot \
    --instance-snapshot-name WordPress-1-1569866208 \
    --instance-names WordPress-2 \
    --availability-zone us-west-2a \
    --bundle-id small_3_0
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "003f8271-b711-464d-b9b8-7f3806cb496e",
            "resourceName": "WordPress-2",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569865914.908,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateInstancesFromSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569865914.908
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInstancesFromSnapshot。

create-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 create-instances。

AWS CLI

範例 1：建立單一執行個體

下列create-instances範例會使用 WordPress 藍圖和 5.00 USD 套件，在指定的 AWS 區域和可用區域中建立執行個體。

```
aws lightsail create-instances \
    --instance-names Instance-1 \
    --availability-zone us-west-2a \
    --blueprint-id wordpress \
    --bundle-id nano_3_0
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "9a77158f-7be3-4d6d-8054-cf5ae2b720cc",
            "resourceName": "Instance-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569447986.061,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateInstance",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569447986.061
        }
    ]
}
```

範例 2：一次建立多個執行個體

下列create-instances範例會使用 WordPress 藍圖和 5.00 USD 套件，在指定的 AWS 區域和可用區域中建立三個執行個體。

```
aws lightsail create-instances \
    --instance-names {"Instance1","Instance2","Instance3"} \
    --availability-zone us-west-2a \
    --blueprint-id wordpress \
    --bundle-id nano_3_0
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "5492f015-9d2e-48c6-8eea-b516840e6903",
            "resourceName": "Instance1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569448780.054,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateInstance",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569448780.054
        },
        {
            "id": "c58b5f46-2676-44c8-b95c-3ad375898515",
            "resourceName": "Instance2",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569448780.054,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateInstance",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569448780.054
        },
        {
            "id": "a5ad8006-9bee-4499-9eb7-75e42e6f5882",
            "resourceName": "Instance3",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569448780.054,
```

```
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateInstance",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569448780.054
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInstances。

create-key-pair

以下程式碼範例顯示如何使用 create-key-pair。

AWS CLI

建立一組金鑰對

下列 create-key-pair 範例會建立金鑰對，可用來驗證和連線至執行個體。

```
aws lightsail create-key-pair \
    --key-pair-name MyPersonalKeyPair
```

輸出提供私有金鑰 base64 值，可用來為使用所建立金鑰對的執行個體進行身分驗證。注意：複製私有金鑰 base64 值，並貼到安全的位置，因為您稍後無法擷取。

```
{
    "keyPair": {
        "name": "MyPersonalKeyPair",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:KeyPair/55025c71-198f-403b-
b42f-a69433e724fb",
        "supportCode": "621291663362/MyPersonalKeyPair",
        "createdAt": 1569866556.567,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
```

```
        "resourceType": "KeyPair"
    },
    "publicKeyBase64": "ssh-rsa ssh-rsa
 AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCV0xUEwx96amPERH7K1bVT1tTFl9OmNk6o7m5YVHk9xlOdMbDRbFvhtXvw4jz
+BHUgedGUXno6uF7agqxZNO1kPLJBIVTW26SSYBJ0tE
+y804UyVsjrbUqCaMXDhmfXpWulMPwuXhwcKh7e8hwoTfkiX0E6Ql
+KqF/MiA3w6DCjEqvvdIO7SiEZJFsuGNfYDDN3w60Rel5MUhmn3OJdn4y/
A7NWb3IxL4pPfVE4rgFRKU8n1jp9kwRnlVMVBOWuGXk6n+H6M2f1 ",
    "privateKeyBase64": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
EXAMPLETCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
\nVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6\nb24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBD
\nBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
\nMTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
\nVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQEXAMPLEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
\nb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
\nYXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMEXAMPLE4GmWIWJ
\n21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
\nrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
\nIbb3OhjZnzcvQAaREXAMPLEMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4\nnUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q
+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
\nFFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OEXAMPLELvjx79LjSTb
\nNYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=\n-----END RSA PRIVATE KEY-----",
    "operation": {
        "id": "67f984db-9994-45fe-ad38-59bafcaf82ef",
        "resourceName": "MyPersonalKeyPair",
        "resourceType": "KeyPair",
        "createdAt": 1569866556.567,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationType": "CreateKeyPair",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1569866556.704
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateKeyPair。

create-load-balancer-tls-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 create-load-balancer-tls-certificate。

AWS CLI

建立負載平衡器 TLS 憑證

下列 create-load-balancer-tls-certificate 範例會建立連接到指定之負載平衡器的 TLS 憑證。建立的憑證會套用至指定的網域。注意：負載平衡器只能建立兩個憑證。

```
aws lightsail create-load-balancer-tls-certificate \
    --certificate-alternative-names abc.example.com \
    --certificate-domain-name example.com \
    --certificate-name MySecondCertificate \
    --load-balancer-name MyFirstLoadBalancer
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "be663aed-cb46-41e2-9b23-e2f747245bd4",
            "resourceName": "MySecondCertificate",
            "resourceType": "LoadBalancerTlsCertificate",
            "createdAt": 1569867364.971,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MyFirstLoadBalancer",
            "operationType": "CreateLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569867365.219
        },
        {
            "id": "f3dfa930-969e-41cc-ac7d-337178716f6d",
            "resourceName": "MyFirstLoadBalancer",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1569867364.971,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MySecondCertificate",
```

```
            "operationType": "CreateLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569867365.219
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLoadBalancerTlsCertificate。

create-load-balancer

以下程式碼範例顯示如何使用 create-load-balancer。

AWS CLI

建立負載平衡器

下列 create-load-balancer 範例會建立具有 TLS 憑證的負載平衡器。TLS 憑證適用於指定的網域，並將流量路由到連接埠 80 上的執行個體。

```
aws lightsail create-load-balancer \
    --certificate-alternative-names www.example.com test.example.com \
    --certificate-domain-name example.com \
    --certificate-name Certificate-1 \
    --instance-port 80 \
    --load-balancer-name LoadBalancer-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "cc7b920a-83d8-4762-a74e-9174fe1540be",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1569867169.406,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateLoadBalancer",
```

```
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569867169.406
        },
        {
            "id": "658ed43b-f729-42f3-a8e4-3f8024d3c98d",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancerTlsCertificate",
            "createdAt": 1569867170.193,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "LoadBalancer-1",
            "operationType": "CreateLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569867170.54
        },
        {
            "id": "4757a342-5181-4870-b1e0-227eebc35ab5",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1569867170.193,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "Certificate-1",
            "operationType": "CreateLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569867170.54
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Lightsail 開發人員指南》中的 Lightsail 負載平衡器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLoadBalancer。

create-relational-database-from-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-relational-database-from-snapshot。

AWS CLI

從快照建立受管資料庫

下列create-relational-database-from-snapshot範例使用 15 USD 的標準資料庫套件，從指定 AWS 區域和可用區域中的指定快照建立受管資料庫。注意：您指定的搭售組合，在規格中必須等於或大於用於建立快照的原始來源資料庫搭售組合。

```
aws lightsail create-relational-database-from-snapshot \
    --relational-database-snapshot-name Database-Oregon-1-1566839359 \
    --relational-database-name Database-1 \
    --availability-zone us-west-2a \
    --relational-database-bundle-id micro_1_0 \
    --no-publicly-accessible
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "ad6d9193-9d5c-4ea1-97ae-8fe6de600b4c",
            "resourceName": "Database-1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1569867916.938,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "CreateRelationalDatabaseFromSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569867918.643
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRelationalDatabaseFromSnapshot。

create-relational-database-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-relational-database-snapshot。

AWS CLI

建立受管資料庫的快照

下列 create-relational-database-snapshot 範例會建立指定之受管資料庫的快照。

```
aws lightsail create-relational-database-snapshot \
    --relational-database-name Database1 \
    --relational-database-snapshot-name RelationalDatabaseSnapshot1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "853667fb-ea91-4c02-8d20-8fc5fd43b9eb",
            "resourceName": "RelationalDatabaseSnapshot1",
            "resourceType": "RelationalDatabaseSnapshot",
            "createdAt": 1569868074.645,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "Database1",
            "operationType": "CreateRelationalDatabaseSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569868074.645
        },
        {
            "id": "fbafa521-3cac-4be8-9773-1c143780b239",
            "resourceName": "Database1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1569868074.645,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "RelationalDatabaseSnapshot1",
            "operationType": "CreateRelationalDatabaseSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569868074.645
```

```
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRelationalDatabaseSnapshot。

create-relational-database

以下程式碼範例顯示如何使用 create-relational-database。

AWS CLI

建立受管資料庫

下列create-relational-database範例使用 MySQL 5.6 資料庫引擎 (mysql_5_6) 和 15 USD 標準資料庫套件 (micro_1_0)，在指定的 AWS 區域和可用區域中建立受管資料庫。受管資料庫會預先填入主要使用者名稱，且無法公開存取。

```
aws lightsail create-relational-database \
    --relational-database-name Database-1 \
    --availability-zone us-west-2a \
    --relational-database-blueprint-id mysql_5_6 \
    --relational-database-bundle-id micro_1_0 \
    --master-database-name dbmaster \
    --master-username user \
    --no-publicly-accessible
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "b52bedee-73ed-4798-8d2a-9c12df89adcd",
            "resourceName": "Database-1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1569450017.244,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
```

```
            "operationType": "CreateRelationalDatabase",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569450018.637
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRelationalDatabase。

delete-auto-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-auto-snapshot。

AWS CLI

刪除自動快照

下列 delete-auto-snapshot 範例會刪除執行個體 WordPress-1 的自動快照 2019-10-10。

```
aws lightsail delete-auto-snapshot \
    --resource-name WordPress-1 \
    --date 2019-10-10
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "31c36e09-3d52-46d5-b6d8-7EXAMPLE534a",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571088141.501,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "DeleteAutoSnapshot-2019-10-10",
            "operationType": "DeleteAutoSnapshot",
            "status": "Succeeded"
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Lightsail Dev 指南》中的刪除 Amazon Lightsail 中的執行個體或磁碟的自動快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAutoSnapshot。

delete-disk-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-disk-snapshot。

AWS CLI

刪除區塊儲存磁碟的快照

下列 delete-disk-snapshot 範例會刪除區塊儲存磁碟的指定快照

```
aws lightsail delete-disk-snapshot \
    --disk-snapshot-name DiskSnapshot-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "d1e5766d-b81e-4595-ad5d-02afbccfcd5d",
            "resourceName": "DiskSnapshot-1",
            "resourceType": "DiskSnapshot",
            "createdAt": 1569873552.79,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteDiskSnapshot",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569873552.79
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDiskSnapshot。

delete-disk

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-disk。

AWS CLI

刪除區塊儲存磁碟

下列 delete-disk 範例會刪除指定的區塊儲存磁碟。

```
aws lightsail delete-disk \
    --disk-name Disk-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "6378c70f-4d75-4f7a-ab66-730fca0bb2fc",
            "resourceName": "Disk-1",
            "resourceType": "Disk",
            "createdAt": 1569872887.864,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteDisk",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569872887.864
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDisk。

delete-domain-entry

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-domain-entry。

AWS CLI

刪除網域項目 (DNS 記錄)

下列 delete-domain-entry 範例會從現有網域刪除指定的網域項目。

注意：Lightsail 的網域相關 API 操作，僅適用於 us-east-1 區域。如果您的 CLI 設定檔設定為使用不同的區域，您必須包含 --region us-east-1 參數，否則命令會失敗。

```
aws lightsail delete-domain-entry \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --domain-entry name=123.example.com,target=192.0.2.0,type=A
```

輸出：

```
{
    "operation": {
        "id": "06eacd01-d785-420e-8daa-823150c7dca1",
        "resourceName": "example.com ",
        "resourceType": "Domain",
        "createdAt": 1569874157.005,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "global"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationType": "DeleteDomainEntry",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1569874157.005
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDomainEntry。

delete-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-domain。

AWS CLI

刪除網域 (DNS 區域)

下列 delete-domain 範例會刪除指定的網域，和網域中的所有項目 (DNS 記錄)。

注意：Lightsail 的網域相關 API 操作，僅適用於 us-east-1 區域。如果您的 CLI 設定檔設定為使用不同的區域，您必須包含 --region us-east-1 參數，否則命令會失敗。

```
aws lightsail delete-domain \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

輸出：

```
{
    "operation": {
        "id": "fcef5265-5af1-4a46-a3d7-90b5e18b9b32",
        "resourceName": "example.com",
        "resourceType": "Domain",
        "createdAt": 1569873788.13,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "global"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationType": "DeleteDomain",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1569873788.13
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDomain。

delete-instance-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-instance-snapshot。

AWS CLI

標題

下列 delete-instance-snapshot 範例會刪除執行個體的指定快照。

```
aws lightsail delete-instance-snapshot \
    --instance-snapshot-name WordPress-1-Snapshot-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "14dad182-976a-46c6-bfd4-9480482bf0ea",
            "resourceName": "WordPress-1-Snapshot-1",
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "createdAt": 1569874524.562,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteInstanceSnapshot",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569874524.562
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInstanceSnapshot。

delete-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-instance。

AWS CLI

刪除執行個體

下列 delete-instance 範例會刪除指定的執行個體。

```
aws lightsail delete-instance \
    --instance-name WordPress-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "d77345a3-8f80-4d2e-b47d-aaa622718df2",
            "resourceName": "Disk-1",
            "resourceType": "Disk",
```

```
            "createdAt": 1569874357.469,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "WordPress-1",
            "operationType": "DetachDisk",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569874357.469
        },
        {
            "id": "708fa606-2bfd-4e48-a2c1-0b856585b5b1",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569874357.465,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "Disk-1",
            "operationType": "DetachDisk",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569874357.465
        },
        {
            "id": "3187e823-8acb-405d-b098-fad5ceb17bec",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569874357.829,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteInstance",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569874357.829
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInstance。

delete-key-pair

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-key-pair。

AWS CLI

刪除金鑰對

以下 delete-key-pair 範例會刪除指定的金鑰對。

```
aws lightsail delete-key-pair \
    --key-pair-name MyPersonalKeyPair
```

輸出：

```
{
    "operation": {
        "id": "81621463-df38-4810-b866-6e801a15abbf",
        "resourceName": "MyPersonalKeyPair",
        "resourceType": "KeyPair",
        "createdAt": 1569874626.466,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationType": "DeleteKeyPair",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1569874626.685
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteKeyPair。

delete-known-host-keys

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-known-host-keys。

AWS CLI

從執行個體刪除已知主機金鑰

下列 delete-known-host-keys 範例會從指定的執行個體刪除已知的主機金鑰。

```
aws lightsail delete-known-host-keys \
    --instance-name Instance-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "c61afe9c-45a4-41e6-a97e-d212364da3f5",
            "resourceName": "Instance-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1569874760.201,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteKnownHostKeys",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569874760.201
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Lightsail Dev 指南》中的透過 Amazon Lightsail 瀏覽器型 SSH 或 RDP 用戶端，進行連線問題的故障診斷。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteKnownHostKeys。

delete-load-balancer-tls-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-load-balancer-tls-certificate。

AWS CLI

刪除負載平衡器的 TLS 憑證

下列 delete-load-balancer-tls-certificate 範例會從指定的負載平衡器，刪除指定的 TLS 憑證。

```
aws lightsail delete-load-balancer-tls-certificate \
    --load-balancer-name MyFirstLoadBalancer \
```

```
    --certificate-name MyFirstCertificate
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "50bec274-e45e-4caa-8a69-b763ef636583",
            "resourceName": "MyFirstCertificate",
            "resourceType": "LoadBalancerTlsCertificate",
            "createdAt": 1569874989.48,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "DeleteLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569874989.48
        },
        {
            "id": "78c58cdc-a59a-4b27-8213-500638634a8f",
            "resourceName": "MyFirstLoadBalancer",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1569874989.48,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "DeleteLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569874989.48
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLoadBalancerTlsCertificate。

delete-load-balancer

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-load-balancer。

AWS CLI

刪除負載平衡器

下列 delete-load-balancer 範例會刪除指定的負載平衡器，以及任何相關聯的 TLS 憑證。

```
aws lightsail delete-load-balancer \
    --load-balancer-name MyFirstLoadBalancer
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "a8c968c7-72a3-4680-a714-af8f03eea535",
            "resourceName": "MyFirstLoadBalancer",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1569875092.125,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteLoadBalancer",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569875092.125
        },
        {
            "id": "f91a29fc-8ce3-4e69-a227-ea70ca890bf5",
            "resourceName": "MySecondCertificate",
            "resourceType": "LoadBalancerTlsCertificate",
            "createdAt": 1569875091.938,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "DeleteLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569875091.938
        },
        {
            "id": "cf64c060-154b-4eb4-ba57-84e2e41563d6",
```

```
            "resourceName": "MyFirstLoadBalancer",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1569875091.94,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "DeleteLoadBalancerTlsCertificate",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569875091.94
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱指南中的標題。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLoadBalancer。

delete-relational-database-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-relational-database-snapshot。

AWS CLI

刪除受管資料庫的快照

下列 delete-relational-database-snapshot 範例會刪除受管資料庫的指定快照。

```
aws lightsail delete-relational-database-snapshot \
    --relational-database-snapshot-name Database-Oregon-1-1566839359
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "b99acae8-735b-4823-922f-30af580e3729",
            "resourceName": "Database-Oregon-1-1566839359",
            "resourceType": "RelationalDatabaseSnapshot",
            "createdAt": 1569875293.58,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
```

```
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "DeleteRelationalDatabaseSnapshot",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1569875293.58
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRelationalDatabaseSnapshot。

delete-relational-database

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-relational-database。

AWS CLI

刪除受管資料庫

下列 delete-relational-database 範例會刪除指定的受管資料庫。

```
aws lightsail delete-relational-database \
    --relational-database-name Database-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "3b0c41c1-053d-46f0-92a3-14f76141dc86",
            "resourceName": "Database-1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1569875210.999,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "DeleteRelationalDatabase",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569875210.999
```

```
        },
        {
            "id": "01ddeae8-a87a-4a4b-a1f3-092c71bf9180",
            "resourceName": "Database-1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1569875211.029,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "Database-1-FinalSnapshot-1569875210793",
            "operationType": "CreateRelationalDatabaseSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569875211.029
        },
        {
            "id": "74d73681-30e8-4532-974e-1f23cd3f9f73",
            "resourceName": "Database-1-FinalSnapshot-1569875210793",
            "resourceType": "RelationalDatabaseSnapshot",
            "createdAt": 1569875211.029,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "Database-1",
            "operationType": "CreateRelationalDatabaseSnapshot",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1569875211.029
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRelationalDatabase。

detach-static-ip

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-static-ip。

AWS CLI

從執行個體分開靜態 IP

下列 detach-static-ip 範例會從任何連接的執行個體分開靜態 IP StaticIp-1。

```
aws lightsail detach-static-ip \
    --static-ip-name StaticIp-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "2a43d8a3-9f2d-4fe7-bdd0-eEXAMPLE3cf3",
            "resourceName": "StaticIp-1",
            "resourceType": "StaticIp",
            "createdAt": 1571088261.999,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MEAN-1",
            "operationType": "DetachStaticIp",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571088261.999
        },
        {
            "id": "41a7d40c-74e8-4d2e-a837-cEXAMPLEf747",
            "resourceName": "MEAN-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571088262.022,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "StaticIp-1",
            "operationType": "DetachStaticIp",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571088262.022
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachStaticIp。

get-active-names

以下程式碼範例顯示如何使用 get-active-names。

AWS CLI

取得作用中的資源名稱

下列get-active-names範例會傳回所設定 AWS 區域中的作用中資源名稱。

```
aws lightsail get-active-names
```

輸出：

```
{
    "activeNames": [
        "WordPress-1",
        "StaticIp-1",
        "MEAN-1",
        "Plesk_Hosting_Stack_on_Ubuntu-1"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetActiveNames。

get-auto-snapshots

以下程式碼範例顯示如何使用 get-auto-snapshots。

AWS CLI

取得執行個體的可用自動快照

下列 get-auto-snapshots 範例會傳回執行個體 WordPress-1 的可用自動快照。

```
aws lightsail get-auto-snapshots \
    --resource-name WordPress-1
```

輸出：

```
{
```

```
    "resourceName": "WordPress-1",
    "resourceType": "Instance",
    "autoSnapshots": [
        {
            "date": "2019-10-14",
            "createdAt": 1571033872.0,
            "status": "Success",
            "fromAttachedDisks": []
        },
        {
            "date": "2019-10-13",
            "createdAt": 1570947473.0,
            "status": "Success",
            "fromAttachedDisks": []
        },
        {
            "date": "2019-10-12",
            "createdAt": 1570861072.0,
            "status": "Success",
            "fromAttachedDisks": []
        },
        {
            "date": "2019-10-11",
            "createdAt": 1570774672.0,
            "status": "Success",
            "fromAttachedDisks": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Lightsail Dev 指南》中的保留 Amazon Lightsail 中的執行個體或磁碟的自動快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAutoSnapshots。

`get-blueprints`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-blueprints`。

AWS CLI

取得新執行個體的藍圖

下列 get-blueprints 範例顯示所有可用藍圖的詳細資訊，該藍圖可用於在 Amazon Lightsail 中建立新執行個體。

```
aws lightsail get-blueprints
```

輸出：

```
{
    "blueprints": [
        {
            "blueprintId": "wordpress",
            "name": "WordPress",
            "group": "wordpress",
            "type": "app",
            "description": "Bitnami, the leaders in application packaging, and
 Automattic, the experts behind WordPress, have teamed up to offer this official
 WordPress image. This image is a pre-configured, ready-to-run image for running
 WordPress on Amazon Lightsail. WordPress is the world's most popular content
 management platform. Whether it's for an enterprise or small business website, or
 a personal or corporate blog, content authors can easily create content using its
 new Gutenberg editor, and developers can extend the base platform with additional
 features. Popular plugins like Jetpack, Akismet, All in One SEO Pack, WP Mail,
 Google Analytics for WordPress, and Amazon Polly are all pre-installed in this
 image. Let's Encrypt SSL certificates are supported through an auto-configuration
 script.",
            "isActive": true,
            "minPower": 0,
            "version": "6.5.3-0",
            "versionCode": "1",
            "productUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B00NN8Y43U",
            "licenseUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B00NN8Y43U#pdp-
usage",
            "platform": "LINUX_UNIX"
        },
        {
            "blueprintId": "lamp_8_bitnami",
            "name": "LAMP (PHP 8)",
            "group": "lamp_8",
            "type": "app",
            "description": "LAMP with PHP 8.X packaged by Bitnami enables you
 to quickly start building your websites and applications by providing a coding
 framework. As a developer, it provides standalone project directories to store your
 applications. This blueprint is configured for production environments. It includes
```

```
 SSL auto-configuration with Let's Encrypt certificates, and the latest releases of
 PHP, Apache, and MariaDB on Linux. This application also includes phpMyAdmin, PHP
 main modules and Composer.",
            "isActive": true,
            "minPower": 0,
            "version": "8.2.18-4",
            "versionCode": "1",
            "productUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/pp/
prodview-6g3gzfcih6dvu",
            "licenseUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/pp/
prodview-6g3gzfcih6dvu#pdp-usage",
            "platform": "LINUX_UNIX"
        },
        {
            "blueprintId": "nodejs",
            "name": "Node.js",
            "group": "node",
            "type": "app",
            "description": "Node.js packaged by Bitnami is a pre-configured, ready
 to run image for Node.js on Amazon EC2. It includes the latest version of Node.js,
 Apache, Python and Redis. The image supports multiple Node.js applications, each
 with its own virtual host and project directory. It is configured for production
 use and is secure by default, as all ports except HTTP, HTTPS and SSH ports are
 closed. Let's Encrypt SSL certificates are supported through an auto-configuration
 script. Developers benefit from instant access to a secure, update and consistent
 Node.js environment without having to manually install and configure multiple
 components and libraries.",
            "isActive": true,
            "minPower": 0,
            "version": "18.20.2-0",
            "versionCode": "1",
            "productUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B00NNZUAKO",
            "licenseUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B00NNZUAKO#pdp-
usage",
            "platform": "LINUX_UNIX"
        },
        ...
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBlueprints。

get-bundles

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bundles。

AWS CLI

取得新執行個體的搭售組合

下列 get-bundles 範例顯示所有可用搭售組合的詳細資訊，該藍圖可用於在 Amazon Lightsail 中建立新執行個體。

```
aws lightsail get-bundles
```

輸出：

```
{
    "bundles": [
        {
            "price": 5.0,
            "cpuCount": 2,
            "diskSizeInGb": 20,
            "bundleId": "nano_3_0",
            "instanceType": "nano",
            "isActive": true,
            "name": "Nano",
            "power": 298,
            "ramSizeInGb": 0.5,
            "transferPerMonthInGb": 1024,
            "supportedPlatforms": [
                "LINUX_UNIX"
            ]
        },
        {
            "price": 7.0,
            "cpuCount": 2,
            "diskSizeInGb": 40,
            "bundleId": "micro_3_0",
            "instanceType": "micro",
            "isActive": true,
            "name": "Micro",
            "power": 500,
            "ramSizeInGb": 1.0,
            "transferPerMonthInGb": 2048,
```

```
            "supportedPlatforms": [
                "LINUX_UNIX"
            ]
        },
        {
            "price": 12.0,
            "cpuCount": 2,
            "diskSizeInGb": 60,
            "bundleId": "small_3_0",
            "instanceType": "small",
            "isActive": true,
            "name": "Small",
            "power": 1000,
            "ramSizeInGb": 2.0,
            "transferPerMonthInGb": 3072,
            "supportedPlatforms": [
                "LINUX_UNIX"
            ]
        },
        ...
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBundles。

get-cloud-formation-stack-records

以下程式碼範例顯示如何使用 get-cloud-formation-stack-records。

AWS CLI

取得 CloudFormation 堆疊記錄及其相關聯的堆疊

下列 get-cloud-formation-stack-records 範例顯示 CloudFormation 堆疊記錄，及其相關聯堆疊的詳細資訊，這些堆疊用於從匯出的 Amazon Lightsail 快照建立 Amazon EC2 資源。

```
aws lightsail get-cloud-formation-stack-records
```

輸出：

```
{
```

```
    "cloudFormationStackRecords": [
        {
            "name": "CloudFormationStackRecord-588a4243-
e2d1-490d-8200-3a7513ecebdf",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:CloudFormationStackRecord/28d646ab-27bc-48d9-a422-1EXAMPLE6d37",
            "createdAt": 1565301666.586,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "CloudFormationStackRecord",
            "state": "Succeeded",
            "sourceInfo": [
                {
                    "resourceType": "ExportSnapshotRecord",
                    "name": "ExportSnapshotRecord-
e02f23d7-0453-4aa9-9c95-91aa01a141dd",
                    "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:ExportSnapshotRecord/f12b8792-f3ea-4d6f-b547-2EXAMPLE8796"
                }
            ],
            "destinationInfo": {
                "id": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:111122223333:stack/
Lightsail-Stack-588a4243-e2d1-490d-8200-3EXAMPLEebdf/063203b0-
ba28-11e9-838b-0EXAMPLE8b00",
                "service": "Aws::CloudFormation::Stack"
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCloudFormationStackRecords。

get-disk-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 get-disk-snapshot。

AWS CLI

取得磁碟快照的相關資訊

下列 get-disk-snapshot 範例顯示磁碟快照 Disk-1-1566839161 的詳細資訊。

```
aws lightsail get-disk-snapshot \
    --disk-snapshot-name Disk-1-1566839161
```

輸出：

```
{
    "diskSnapshot": {
        "name": "Disk-1-1566839161",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:DiskSnapshot/
e2d0fa53-8ee0-41a0-8e56-0EXAMPLE1051",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/snap-0EXAMPLE06100d09",
        "createdAt": 1566839163.749,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "DiskSnapshot",
        "tags": [],
        "sizeInGb": 8,
        "state": "completed",
        "progress": "100%",
        "fromDiskName": "Disk-1",
        "fromDiskArn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Disk/
c21cfb0a-07f2-44ae-9a23-bEXAMPLE8096",
        "isFromAutoSnapshot": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱指南中的標題。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDiskSnapshot。

get-disk-snapshots

以下程式碼範例顯示如何使用 get-disk-snapshots。

AWS CLI

取得所有磁碟快照的相關資訊

下列get-disk-snapshots範例顯示已設定 AWS 區域中所有磁碟快照的詳細資訊。

```
aws lightsail get-disk-snapshots
```

輸出：

```
{
    "diskSnapshots": [
        {
            "name": "Disk-2-1571090588",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:DiskSnapshot/32e889a9-38d4-4687-9f21-eEXAMPLE7839",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/snap-0EXAMPLE1ca192a4",
            "createdAt": 1571090591.226,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "DiskSnapshot",
            "tags": [],
            "sizeInGb": 8,
            "state": "completed",
            "progress": "100%",
            "fromDiskName": "Disk-2",
            "fromDiskArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Disk/6a343ff8-6341-422d-86e2-bEXAMPLE16c2",
            "isFromAutoSnapshot": false
        },
        {
            "name": "Disk-1-1566839161",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:DiskSnapshot/
e2d0fa53-8ee0-41a0-8e56-0EXAMPLE1051",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/snap-0EXAMPLEe06100d09",
            "createdAt": 1566839163.749,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "DiskSnapshot",
            "tags": [],
            "sizeInGb": 8,
            "state": "completed",
            "progress": "100%",
            "fromDiskName": "Disk-1",
```

```
            "fromDiskArn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Disk/
c21cfb0a-07f2-44ae-9a23-bEXAMPLE8096",
            "isFromAutoSnapshot": false
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDiskSnapshots。

get-disk

以下程式碼範例顯示如何使用 get-disk。

AWS CLI

取得區塊儲存磁碟的相關資訊

下列 get-disk 範例顯示磁碟 Disk-1 的詳細資訊。

```
aws lightsail get-disk \
    --disk-name Disk-1
```

輸出：

```
{
    "disk": {
        "name": "Disk-1",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Disk/
c21cfb0a-07f2-44ae-9a23-bEXAMPLE8096",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/vol-0EXAMPLEf2f88b32f",
        "createdAt": 1566585439.587,
        "location": {
            "availabilityZone": "us-west-2a",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "Disk",
        "tags": [],
        "sizeInGb": 8,
        "isSystemDisk": false,
        "iops": 100,
        "path": "/dev/xvdf",
        "state": "in-use",
        "attachedTo": "WordPress_Multisite-1",
```

```
        "isAttached": true,
        "attachmentState": "attached"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱指南中的標題。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDisk。

get-disks

以下程式碼範例顯示如何使用 get-disks。

AWS CLI

取得所有區塊儲存磁碟的相關資訊

下列get-disks範例顯示已設定 AWS 區域中所有磁碟的詳細資訊。

```
aws lightsail get-disks
```

輸出：

```
{
    "disks": [
        {
            "name": "Disk-2",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Disk/6a343ff8-6341-422d-86e2-bEXAMPLE16c2",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/vol-0EXAMPLE929602087",
            "createdAt": 1571090461.634,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "Disk",
            "tags": [],
            "sizeInGb": 8,
            "isSystemDisk": false,
            "iops": 100,
            "state": "available",
            "isAttached": false,
            "attachmentState": "detached"
```

```
        },
        {
            "name": "Disk-1",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Disk/
c21cfb0a-07f2-44ae-9a23-bEXAMPLE8096",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/vol-0EXAMPLEf2f88b32f",
            "createdAt": 1566585439.587,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "Disk",
            "tags": [],
            "sizeInGb": 8,
            "isSystemDisk": false,
            "iops": 100,
            "path": "/dev/xvdf",
            "state": "in-use",
            "attachedTo": "WordPress_Multisite-1",
            "isAttached": true,
            "attachmentState": "attached"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDisks。

get-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 get-domain。

AWS CLI

取得網域的相關資訊

下列 get-domain 範例顯示網域 example.com 的詳細資訊。

注意：Lightsail 的網域相關 API 操作，僅適用於 us-east-1 AWS 區域。如果您的 CLI 設定檔設定為使用不同的區域，您必須包含 `` --region us-east-1`` 參數，否則命令會失敗。

```
aws lightsail get-domain \
    --domain-name example.com \
    --region us-east-1
```

輸出：


```
{
    "domain": {
        "name": "example.com",
        "arn":
 "arn:aws:lightsail:global:111122223333:Domain/28cda903-3f15-44b2-9baf-3EXAMPLEb304",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362//hostedzone/ZEXAMPLEONGSC1",
        "createdAt": 1570728588.6,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "global"
        },
        "resourceType": "Domain",
        "tags": [],
        "domainEntries": [
            {
                "id": "-1682899164",
                "name": "example.com",
                "target": "192.0.2.0",
                "isAlias": false,
                "type": "A"
            },
            {
                "id": "1703104243",
                "name": "example.com",
                "target": "ns-137.awsdns-17.com",
                "isAlias": false,
                "type": "NS"
            },
            {
                "id": "-1038331153",
                "name": "example.com",
                "target": "ns-1710.awsdns-21.co.uk",
                "isAlias": false,
                "type": "NS"
            },
            {
                "id": "-2107289565",
                "name": "example.com",
                "target": "ns-692.awsdns-22.net",
                "isAlias": false,
                "type": "NS"
            },
```

```
            {
                "id": "1582095705",
                "name": "example.com",
                "target": "ns-1436.awsdns-51.org",
                "isAlias": false,
                "type": "NS"
            },
            {
                "id": "-1769796132",
                "name": "example.com",
                "target": "ns-1710.awsdns-21.co.uk. awsdns-hostmaster.amazon.com. 1
 7200 900 1209600 86400",
                "isAlias": false,
                "type": "SOA"
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDomain。

get-domains

以下程式碼範例顯示如何使用 get-domains。

AWS CLI

取得所有網域的相關資訊

下列get-domains範例顯示已設定 AWS 區域中所有網域的詳細資訊。

注意：Lightsail 的網域相關 API 操作，僅適用於 us-east-1 AWS 區域。如果您的 CLI 設定檔設定為使用不同的區域，您必須包含 --region us-east-1 參數，否則命令會失敗。

```
aws lightsail get-domains \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "domains": [
        {
            "name": "example.com",
```

```
            "arn":
 "arn:aws:lightsail:global:111122223333:Domain/28cda903-3f15-44b2-9baf-3EXAMPLEb304",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362//hostedzone/ZEXAMPLEONGSC1",
            "createdAt": 1570728588.6,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "global"
            },
            "resourceType": "Domain",
            "tags": [],
            "domainEntries": [
                {
                    "id": "-1682899164",
                    "name": "example.com",
                    "target": "192.0.2.0",
                    "isAlias": false,
                    "type": "A"
                },
                {
                    "id": "1703104243",
                    "name": "example.com",
                    "target": "ns-137.awsdns-17.com",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "-1038331153",
                    "name": "example.com",
                    "target": "ns-4567.awsdns-21.co.uk",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "-2107289565",
                    "name": "example.com",
                    "target": "ns-333.awsdns-22.net",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "1582095705",
                    "name": "example.com",
                    "target": "ns-1111.awsdns-51.org",
                    "isAlias": false,
```

```
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "-1769796132",
                    "name": "example.com",
                    "target": "ns-1234.awsdns-21.co.uk. awsdns-
hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400",
                    "isAlias": false,
                    "type": "SOA"
                },
                {
                    "id": "1029454894",
                    "name": "_dead6a124ede046a0319eb44a4eb3cbc.example.com",
                    "target": "_be133b0a0899fb7b6bf79d9741d1a383.hkvuiqjoua.acm-
validations.aws",
                    "isAlias": false,
                    "type": "CNAME"
                }
            ]
        },
        {
            "name": "example.net",
            "arn": "arn:aws:lightsail:global:111122223333:Domain/9c9f0d70-
c92e-4753-86c2-6EXAMPLE029d",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362//hostedzone/ZEXAMPLE5TPKMV",
            "createdAt": 1556661071.384,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "global"
            },
            "resourceType": "Domain",
            "tags": [],
            "domainEntries": [
                {
                    "id": "-766320943",
                    "name": "example.net",
                    "target": "192.0.2.2",
                    "isAlias": false,
                    "type": "A"
                },
                {
                    "id": "-453913825",
                    "name": "example.net",
                    "target": "ns-123.awsdns-10.net",
```

```
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "1553601564",
                    "name": "example.net",
                    "target": "ns-4444.awsdns-47.co.uk",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "1653797661",
                    "name": "example.net",
                    "target": "ns-7890.awsdns-61.org",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "706414698",
                    "name": "example.net",
                    "target": "ns-123.awsdns-44.com",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "337271745",
                    "name": "example.net",
                    "target": "ns-4444.awsdns-47.co.uk. awsdns-
hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400",
                    "isAlias": false,
                    "type": "SOA"
                },
                {
                    "id": "-1785431096",
                    "name": "www.example.net",
                    "target": "192.0.2.2",
                    "isAlias": false,
                    "type": "A"
                }
            ]
        },
        {
            "name": "example.org",
```

```
            "arn": "arn:aws:lightsail:global:111122223333:Domain/
f0f13ba3-3df0-4fdc-8ebb-1EXAMPLEf26e",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362//hostedzone/ZEXAMPLEAFO38",
            "createdAt": 1556661199.106,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "global"
            },
            "resourceType": "Domain",
            "tags": [],
            "domainEntries": [
                {
                    "id": "2065301345",
                    "name": "example.org",
                    "target": "192.0.2.4",
                    "isAlias": false,
                    "type": "A"
                },
                {
                    "id": "-447198516",
                    "name": "example.org",
                    "target": "ns-123.awsdns-45.com",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "136463022",
                    "name": "example.org",
                    "target": "ns-9999.awsdns-15.co.uk",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "1395941679",
                    "name": "example.org",
                    "target": "ns-555.awsdns-01.net",
                    "isAlias": false,
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "872052569",
                    "name": "example.org",
                    "target": "ns-6543.awsdns-38.org",
                    "isAlias": false,
```

```
                    "type": "NS"
                },
                {
                    "id": "1001949377",
                    "name": "example.org",
                    "target": "ns-1234.awsdns-15.co.uk. awsdns-
hostmaster.amazon.com. 1 7200 900 1209600 86400",
                    "isAlias": false,
                    "type": "SOA"
                },
                {
                    "id": "1046191192",
                    "name": "www.example.org",
                    "target": "192.0.2.4",
                    "isAlias": false,
                    "type": "A"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDomains。

get-export-snapshot-record

以下程式碼範例顯示如何使用 get-export-snapshot-record。

AWS CLI

取得匯出至 Amazon EC2 的快照記錄

下列 get-export-snapshot-record 範例顯示匯出至 Amazon EC2 的 Amazon Lightsail 執行個體或磁碟快照的詳細資訊。

```
aws lightsail get-export-snapshot-records
```

輸出：

```
{
    "exportSnapshotRecords": [
        {
```

```
            "name": "ExportSnapshotRecord-d2da10ce-0b3c-4ae1-ab3a-2EXAMPLEa586",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:ExportSnapshotRecord/076c7060-b0cc-4162-98f0-2EXAMPLEe28e",
            "createdAt": 1543534665.678,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "ExportSnapshotRecord",
            "state": "Succeeded",
            "sourceInfo": {
                "resourceType": "InstanceSnapshot",
                "createdAt": 1540339310.706,
                "name": "WordPress-512MB-Oregon-1-1540339219",
                "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:InstanceSnapshot/5446f534-ed60-4c17-b4a5-bEXAMPLEf8b7",
                "fromResourceName": "WordPress-512MB-Oregon-1",
                "fromResourceArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Instance/4b8f1f24-e4d1-4cf3-88ff-cEXAMPLEa397",
                "instanceSnapshotInfo": {
                    "fromBundleId": "nano_2_0",
                    "fromBlueprintId": "wordpress_4_9_8",
                    "fromDiskInfo": [
                        {
                            "path": "/dev/sda1",
                            "sizeInGb": 20,
                            "isSystemDisk": true
                        }
                    ]
                }
            },
            "destinationInfo": {
                "id": "ami-0EXAMPLEc0d65058e",
                "service": "Aws::EC2::Image"
            }
        },
        {
            "name": "ExportSnapshotRecord-1c94e884-40ff-4fe1-9302-0EXAMPLE14c2",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:ExportSnapshotRecord/
fb392ce8-6567-4013-9bfd-3EXAMPLE5b4c",
            "createdAt": 1543432110.2,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
```

```
            },
            "resourceType": "ExportSnapshotRecord",
            "state": "Succeeded",
            "sourceInfo": {
                "resourceType": "InstanceSnapshot",
                "createdAt": 1540833603.545,
                "name": "LAMP_PHP_5-512MB-Oregon-1-1540833565",
                "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:InstanceSnapshot/82334399-b5f2-49ec-8382-0EXAMPLEe45f",
                "fromResourceName": "LAMP_PHP_5-512MB-Oregon-1",
                "fromResourceArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Instance/863b9f35-ab1e-4418-bdd2-1EXAMPLEbab2",
                "instanceSnapshotInfo": {
                    "fromBundleId": "nano_2_0",
                    "fromBlueprintId": "lamp_5_6_37_2",
                    "fromDiskInfo": [
                        {
                            "path": "/dev/sda1",
                            "sizeInGb": 20,
                            "isSystemDisk": true
                        }
                    ]
                }
            },
            "destinationInfo": {
                "id": "ami-0EXAMPLE7c5ec84e2",
                "service": "Aws::EC2::Image"
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetExportSnapshotRecord。

get-instance-access-details

以下程式碼範例顯示如何使用 get-instance-access-details。

AWS CLI

取得執行個體的主機金鑰資訊

下列 get-instance-access-details 範例顯示執行個體 WordPress_Multisite-1 的主機金鑰資訊。

```
aws lightsail get-instance-access-details \
    --instance-name WordPress_Multisite-1
```

輸出：

```
{
    "accessDetails": {
        "certKey": "ssh-rsa-cert-v01@openssh.com
 AEXAMPLEaC1yc2EtY2VydC12MDFAb3BlbnNzaC5jb20AAAAgNf076Dt3ppmPd0fPxZVMmS491aEAYYH9cHqAJ3fNML8
vEXAMPLE2eBWJyQvn7ol/
i0+s966h5sx8qUD79lPB7q5UESd5VZGFtytrykfQJnjiwqe7EV5agzvjblLj26Fb37EKda9HVfCOu8pWbvky7Tyn9w29
+xMfQM9xVz0rXZmqx8uJidJpRgLCMTviofwQJU/
K1EXAMPLEAAAAAAAABAAAALS00MzMzMDU4MzA4ODg1MTY2NjM4Onp6UWlndHk4UElRSG9STitOTG5QSEE9PQAAAAsAAA
+LiB+ozNbUA0cdNL9Y67x7qPv/R7XhTc21+2A+8+GuVpK/Kz9dqDMKNAEXAMPLE+YYN
+tiXm7Y8OgziK+7iDB7xUuQ4vghmn4+qgz9mKwYgWvVe2+0XLuV7cnWPB7iUlHQg
+E3LUKrV4ZFw9pj7X2dFdNKfMxwWgI1ISWKimEXAMPLEeHjrf1Rqc/
QH6TpWCvPfcx8uvwVqdwTfkE/SfA5BCzbGGI1UmIUadh8nHcb5FamQ1hK7kECy47K/x9FMn/
KwmM7pCwJbSLDMO7n9bnbvck6m8ZoB2N2YLMG5dW7BerEXAMPLEobqfdtyYJHHel1EyyEJs1fWNU3D5JIGlgzcPAV
+ZlbQyUCZXf0oslSa+HE85fO/
FRq9SVSBSHrmbeb0frlPhgMzgSmqLeyhlbr6wwWIDbREXAMPLEJZ49H7RdQxdKyYrZPWvRgcr0qI2EL0tAajnpQQ8UZq
Aqter0xN5PhFL0J49OWTacwCGRAjLhibAx7K1t/1ZXWo6c+ijq8clll327EXAMPLE/
e89GC89KcmKCxfGQniDAUgF8UqofIbq3ZOUgiAAYCVXclI4L68NhVXyoWuQXPBRQSEXAMPLEWm74tDL9tFN3c7tSe/
Oz0cTR+4sAAAIPAAAAB3NzaC1yc2EAAAIAQnG/
L0DqiSnLrWhEox4aHqMgd0m0oLLAYx6OQH9F0TM9EXAMPLE961rzSCMon7ZgsWNnL0OwZQgDG
+rtJ4N0B7HOVwns4ynUFbzNQ3qFGGeE3lKwX1L41vV1iSy7sDk8aI0LmrKJi1LE1Qc1l8uboRlwoXOYEXAMPLEaUCeX
+10+WEXAMPLEg6Y4U4ZvE2B3xyRdpvysb5TGFNtk5qPslacnVkoLOGsZZXMpLGJnG4OBpQLLtpj9sNMxAgZPCAUjhkqk
+nxO9O4NUZ2pTWbVSUaV1gm6pug9xbwNO1Im21t34JeLlKTqxcJ6zzS8W0c0KKpAm5c4hWkseMbyutS2jav/4hiS
+BhrYgptzfwe5qRXEXAMPLEHZQr3YfGzYoBJ/
lLK3NHhxOihhsfAYwMei0BFZT1F/7CT3IH4iitEkIgodi06/
Mw6UDqMPozyQCK1lEA6LFhYCOZG9drWcoRa74lM4kY9TP028Za8gDMh1WpkXLq9Gixon5OHP8aM/
sEXAMPLEr2+fnkw+1BtoO5L6+VKoPlXaGqZ/fBYEXAMPLEAMQHjnLM1JYNvtEEPhp+TNzXHzuixWf/
Ht04m0AVpXrzIDXaS1O2tXY=",
        "ipAddress": "192.0.2.0",
        "privateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nEXAMPLEBAAKCAQEA+AD3qeU2toBy5O5v7wnRLVo/tngVickL5+6Jf4tPrPeuoebM
\nfKlA+/ZTwe6uVBEneVWRhbcra8pH0CZ44sKnuxFeWoM7425S49uhW9+xCnWvR1Xw
\njrvKVm75Mu08p/cNvfWugrBuaPB65DspgxNnOfZWMVxpIpSqOSPWmSwQHV597d6C
\nrEXAMPLEo8hJmqz2KFQ09X7fB2lBruGgr9aXiNPmWmovYKqwFmrnFvR7odFmDecq
\n5EXAMPLE9dyU1ZsrWhGby77eYrVaFl0GNGQ8qy1HGUiscquZ9NDIL49n4mXbfsTH
\n0EXAMPLE12ZqsfLiYnSaUYCwjE74qH8ECVPytQIDAQABAoIBAHeZV9Z58JHAjifz
```

```
\nCEXAMPLEEqC3doOVDgXSlkKI92qNo4z2VcUEho878paCuVVXVHcCGgSnGeyIh2tN
\nMEXAMPLESohR427BhH3YLA+3Z5SIvnejbTgYPfLC37B8khTaYqkqMvdZiFVZK5qn
\nIEXAMPLEM93oF9eSZCjcLKB/jGHsfb0eCDMP8BshHE2beuqzVMoK1DxOnvoP3+Fp
\nAEXAMPLESq6pDpCo9YVUX8g1u3Ro9cPl2LXHDy+oVEY5KhbZQJ7VU1I72WOvppWW
\nOEXAMPLEkgYlq7p6qYtYcSgTEjz14gDiMfQ7SyHB3alkIoNONQ9ZPaWHyJvymeud
\noQTNuz0CgYEA/LFWNTEZrzdzdR1kJmyNRmAermU0B6utyNENChAlHGSHkB+1lVSh
\nbEXAMPLEQo9ooUeW5UxO3YwacZLoDT1mwxw1Ptc1+PNycZoLe1fE9UdARrdmGTob
\n8l7CPLSXp3xuR8VqSp2fnIc7hfiQs/NrPX9gm/EOrB0we0RKyDSzWScCgYEA+z/r
\niob+nJZq0YbnOSuP6oMULP4vnWniWj8MIhUJU53LwSAM8DeJdONKDdkuiOd52aAL
\nVgn7nLo88rVWKhJwVc4tu/rNgZLcR3bP4+kL6zand0KQnMLyOzNA2Ys26aa5udH1\nqWl0WTt9WEm/
h10ndC1knOMectrvsG17b38y5sMCgYEA54NiRGGz8oCPW6GN/FZA
\nKEXAMPLE5tw34GEH3Uxlc9n3CejDaQmczOATwX4nIwRZDEqWyYZcS0btg1jhGiBD\nYEXAMPLEkc8Z71L/
agZEAaVCEog9FqfSqwB
+XTfoKh8qur74X1yCu9p6gof1q6k9\neEXAMPLEchJcNNOg4ETIfMkCgYBdVORRhE4mqvWpOdzA7v66FdEz2YSkjAXKk
\naEXAMPLE8Z/8yBSmuBv1Qv03XA12my462uB92uzzGAuW
+1yBc2Kn1sXqYTy0y1z0\ngEXAMPLEBogjw4MqHKL1bPKMHyQU8/
q24PaYgzHPzy13wlH6pTYf1XqlHdE2D6Vv\nyEXAMPLEgQC3i/
kVVhky/2XRwRVlC7JO2Bg3QGTx38hpmDa5IuofKANjA+Wa3/zy\nbEXAMPLE6ytQgD9GN/YtBq+uhO
+2ZkvXPL+CWRi0ZRXpPwYDBBFU9Cw0AuWWGlL8\nwEXAMPLExMlcysRgcWB9RNgf3AuOpFd2i6XT/
riNsvvkpmJ+VooU8g==\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n",
        "protocol": "ssh",
        "instanceName": "WordPress_Multisite-1",
        "username": "bitnami",
        "hostKeys": [
            {
                "algorithm": "ssh-rsa",
                "publicKey":
 "AEXAMPLEaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCoeR9ieZTjQ3pXCHczuAYZFjlF7t
+uBkXuqeGMRex78pCvmS+DiEXAMPLEuJ1Q8dcKhrQL4HpXbD9dosVCTaJnJwb4MQqsuSVFdHFzy3guP
+BKclWqtxJEXAMPLEsBGqZZlrIv6a9bTA0TCplZ8AD+hSRTaSXXqg6FT
+Qf16IktH0XlMs7xIEXAMPLEmNtjCpzZiGXDHzytoMvUgwa8uHPp44Og36EUu4VqQxoUHPJKoXvcQizyk3K8ym0hP0Tp
Ot6y9HwvykEXAMPLEAfbKjbR42+u6+OSlkr4d339q2U1sTDytJhhs8HUel1wTfGRfp",
                "witnessedAt": 1570744377.699,
                "fingerprintSHA1": "SHA1:GEXAMPLEMoYgUg0ucadqU9Bt3Lk",
                "fingerprintSHA256": "SHA256:IEXAMPLEcB5vgxnAUoJawbdZ
+MwELhIp6FUxuwq/LIU"
            },
            {
                "algorithm": "ssh-ed25519",
                "publicKey":
 "AEXAMPLEaC1lZDI1NTE5AAAAIC1gwGPDfGaONxEXAMPLEJX3UNap781QxHQmn8nzlrUv",
                "witnessedAt": 1570744377.697,
                "fingerprintSHA1": "SHA1:VEXAMPLE5ReqSmTgv03sSUw9toU",
```

```
                "fingerprintSHA256": "SHA256:0EXAMPLEdE6tI95k3TJpG
+qhJbAoknB0yz9nAEaDt3A"
            },
            {
                "algorithm": "ecdsa-sha2-nistp256",
                "publicKey":
 "AEXAMPLEZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAAIbmlzdHAyNTYAAABEXAMPLE9B4mZy8YSsZW7cixCDq5yHSAAxjJkDo5
+EnKlDCsYtUkxxEXAMPLE6VOWL2z63RTKa2AUPgd8irjxWI=",
                "witnessedAt": 1570744377.707,
                "fingerprintSHA1": "SHA1:UEXAMPLEOYCfXsCf2G6tDg+7YG0",
                "fingerprintSHA256": "SHA256:wEXAMPLEQ9a/
iEXAMPLEhRufm6U9vFU4cpkMPHnBsNA"
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInstanceAccessDetails。

get-instance-metric-data

以下程式碼範例顯示如何使用 get-instance-metric-data。

AWS CLI

取得執行個體的指標資料

下列 get-instance-metric-data 範例會傳回 1571342400 和 1571428800 之間每 7200 秒 (2 小時) 的平均百分比 CPUUtilization，例如 MEAN-1。

我們建議您使用 unix 時間轉換器，以用來識別開始和結束時間。

```
aws lightsail get-instance-metric-data \
    --instance-name MEAN-1 \
    --metric-name CPUUtilization \
    --period 7200 \
    --start-time 1571342400 \
    --end-time 1571428800 \
    --unit Percent \
    --statistics Average
```

輸出：

```
{
    "metricName": "CPUUtilization",
    "metricData": [
        {
            "average": 0.26113718770120725,
            "timestamp": 1571342400.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.26861268928111953,
            "timestamp": 1571392800.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.28187475104748777,
            "timestamp": 1571378400.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.2651936960458352,
            "timestamp": 1571421600.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.2561856213712188,
            "timestamp": 1571371200.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.3021383254607764,
            "timestamp": 1571356800.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.2618381649223539,
            "timestamp": 1571407200.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.26331929394825787,
            "timestamp": 1571400000.0,
            "unit": "Percent"
        },
```

```
        {
            "average": 0.2576348407007818,
            "timestamp": 1571385600.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.2513008454658378,
            "timestamp": 1571364000.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.26329974562758346,
            "timestamp": 1571414400.0,
            "unit": "Percent"
        },
        {
            "average": 0.2667092536656445,
            "timestamp": 1571349600.0,
            "unit": "Percent"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInstanceMetricData。

get-instance-port-states

以下程式碼範例顯示如何使用 get-instance-port-states。

AWS CLI

取得執行個體的防火牆資訊

下列 get-instance-port-states 範例會傳回為執行個體 MEAN-1 設定的防火牆連接埠。

```
aws lightsail get-instance-port-states \
    --instance-name MEAN-1
```

輸出：

```
{
    "portStates": [
        {
```

```
            "fromPort": 80,
            "toPort": 80,
            "protocol": "tcp",
            "state": "open"
        },
        {
            "fromPort": 22,
            "toPort": 22,
            "protocol": "tcp",
            "state": "open"
        },
        {
            "fromPort": 443,
            "toPort": 443,
            "protocol": "tcp",
            "state": "open"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInstancePortStates。

get-instance-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 get-instance-snapshot。

AWS CLI

取得指定之執行個體快照的相關資訊

下列 get-instance-snapshot 範例顯示指定之執行個體的詳細資訊。

```
aws lightsail get-instance-snapshot \
    --instance-snapshot-name MEAN-1-1571419854
```

輸出：

```
{
    "instanceSnapshot": {
        "name": "MEAN-1-1571419854",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:InstanceSnapshot/
ac54700c-48a8-40fd-b065-2EXAMPLEac8f",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/ami-0EXAMPLE67a73020d",
```

```
        "createdAt": 1571419891.927,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "InstanceSnapshot",
        "tags": [],
        "state": "available",
        "fromAttachedDisks": [],
        "fromInstanceName": "MEAN-1",
        "fromInstanceArn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Instance/
bd470fc5-a68b-44c5-8dbc-8EXAMPLEbada",
        "fromBlueprintId": "mean",
        "fromBundleId": "medium_3_0",
        "isFromAutoSnapshot": false,
        "sizeInGb": 80
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInstanceSnapshot。

get-instance-snapshots

以下程式碼範例顯示如何使用 get-instance-snapshots。

AWS CLI

取得所有執行個體快照的相關資訊

下列get-instance-snapshots範例顯示所設定 AWS 區域中所有執行個體快照的詳細資訊。

```
aws lightsail get-instance-snapshots
```

輸出：

```
{
    "instanceSnapshots": [
        {
            "name": "MEAN-1-1571421498",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:InstanceSnapshot/
a20e6ebe-b0ee-4ae4-a750-3EXAMPLEcb0c",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/ami-0EXAMPLEe33cabfa1",
            "createdAt": 1571421527.755,
```

```
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "tags": [
                {
                    "key": "no_delete"
                }
            ],
            "state": "available",
            "fromAttachedDisks": [],
            "fromInstanceName": "MEAN-1",
            "fromInstanceArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Instance/1761aa0a-6038-4f25-8b94-2EXAMPLE19fd",
            "fromBlueprintId": "wordpress",
            "fromBundleId": "micro_3_0",
            "isFromAutoSnapshot": false,
            "sizeInGb": 40
        },
        {
            "name": "MEAN-1-1571419854",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:InstanceSnapshot/
ac54700c-48a8-40fd-b065-2EXAMPLEac8f",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/ami-0EXAMPLE67a73020d",
            "createdAt": 1571419891.927,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "InstanceSnapshot",
            "tags": [],
            "state": "available",
            "fromAttachedDisks": [],
            "fromInstanceName": "MEAN-1",
            "fromInstanceArn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Instance/
bd470fc5-a68b-44c5-8dbc-8EXAMPLEbada",
            "fromBlueprintId": "mean",
            "fromBundleId": "medium_3_0",
            "isFromAutoSnapshot": false,
            "sizeInGb": 80
        }
    ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInstanceSnapshots。

get-instance-state

以下程式碼範例顯示如何使用 get-instance-state。

AWS CLI

取得執行個體狀態的相關資訊

下列 get-instance-state 範例會傳回指定執行個體的狀態。

```
aws lightsail get-instance-state \
    --instance-name MEAN-1
```

輸出：

```
{
    "state": {
        "code": 16,
        "name": "running"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInstanceState。

get-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 get-instance。

AWS CLI

取得有關執行個體的相關資訊

下列 get-instance 範例顯示執行個體 MEAN-1 的詳細資訊。

```
aws lightsail get-instance \
    --instance-name MEAN-1
```

輸出：

```
{
    "instance": {
        "name": "MEAN-1",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Instance/bd470fc5-
a68b-44c5-8dbc-EXAMPLE4bada",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/i-05EXAMPLE407c97d3",
        "createdAt": 1570635023.124,
        "location": {
            "availabilityZone": "us-west-2a",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "Instance",
        "tags": [],
        "blueprintId": "mean",
        "blueprintName": "MEAN",
        "bundleId": "medium_3_0",
        "isStaticIp": false,
        "privateIpAddress": "192.0.2.0",
        "publicIpAddress": "192.0.2.0",
        "hardware": {
            "cpuCount": 2,
            "disks": [
                {
                    "createdAt": 1570635023.124,
                    "sizeInGb": 80,
                    "isSystemDisk": true,
                    "iops": 240,
                    "path": "/dev/xvda",
                    "attachedTo": "MEAN-1",
                    "attachmentState": "attached"
                }
            ],
            "ramSizeInGb": 4.0
        },
        "networking": {
            "monthlyTransfer": {
                "gbPerMonthAllocated": 4096
            },
            "ports": [
                {
                    "fromPort": 80,
                    "toPort": 80,
```

```
                    "protocol": "tcp",
                    "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                    "accessType": "public",
                    "commonName": "",
                    "accessDirection": "inbound"
                },
                {
                    "fromPort": 22,
                    "toPort": 22,
                    "protocol": "tcp",
                    "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                    "accessType": "public",
                    "commonName": "",
                    "accessDirection": "inbound"
                },
                {
                    "fromPort": 443,
                    "toPort": 443,
                    "protocol": "tcp",
                    "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                    "accessType": "public",
                    "commonName": "",
                    "accessDirection": "inbound"
                }
            ]
        },
        "state": {
            "code": 16,
            "name": "running"
        },
        "username": "bitnami",
        "sshKeyName": "MyKey"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInstance。

get-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 get-instances。

AWS CLI

取得所有執行個體的相關資訊

下列get-instances範例顯示已設定 AWS 區域中所有執行個體的詳細資訊。

```
aws lightsail get-instances
```

輸出：

```
{
    "instances": [
        {
            "name": "Windows_Server_2022-1",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Instance/0f44fbb9-8f55-4e47-a25e-EXAMPLE04763",
            "supportCode": "62EXAMPLE362/i-0bEXAMPLE71a686b9",
            "createdAt": 1571332358.665,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "Instance",
            "tags": [],
            "blueprintId": "windows_server_2022",
            "blueprintName": "Windows Server 2022",
            "bundleId": "large_win_3_0",
            "isStaticIp": false,
            "privateIpAddress": "192.0.2.0",
            "publicIpAddress": "192.0.2.0",
            "hardware": {
                "cpuCount": 1,
                "disks": [
                    {
                        "createdAt": 1571332358.665,
                        "sizeInGb": 160,
                        "isSystemDisk": true,
                        "iops": 180,
                        "path": "/dev/sda1",
                        "attachedTo": "Windows_Server_2022-1",
                        "attachmentState": "attached"
                    },
                    {
```

```
                        "name": "my-disk-for-windows-server",
                        "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:Disk/4123a81c-484c-49ea-afea-5EXAMPLEda87",
                        "supportCode": "6EXAMPLE3362/vol-0EXAMPLEb2b99ca3d",
                        "createdAt": 1571355063.494,
                        "location": {
                            "availabilityZone": "us-west-2a",
                            "regionName": "us-west-2"
                        },
                        "resourceType": "Disk",
                        "tags": [],
                        "sizeInGb": 128,
                        "isSystemDisk": false,
                        "iops": 384,
                        "path": "/dev/xvdf",
                        "state": "in-use",
                        "attachedTo": "Windows_Server_2022-1",
                        "isAttached": true,
                        "attachmentState": "attached"
                    }
                ],
                "ramSizeInGb": 8.0
            },
            "networking": {
                "monthlyTransfer": {
                    "gbPerMonthAllocated": 3072
                },
                "ports": [
                    {
                        "fromPort": 80,
                        "toPort": 80,
                        "protocol": "tcp",
                        "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                        "accessType": "public",
                        "commonName": "",
                        "accessDirection": "inbound"
                    },
                    {
                        "fromPort": 22,
                        "toPort": 22,
                        "protocol": "tcp",
                        "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                        "accessType": "public",
                        "commonName": "",
```

```
                        "accessDirection": "inbound"
                    },
                    {
                        "fromPort": 3389,
                        "toPort": 3389,
                        "protocol": "tcp",
                        "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                        "accessType": "public",
                        "commonName": "",
                        "accessDirection": "inbound"
                    }
                ]
            },
            "state": {
                "code": 16,
                "name": "running"
            },
            "username": "Administrator",
            "sshKeyName": "LightsailDefaultKeyPair"
        },
        {
            "name": "MEAN-1",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Instance/bd470fc5-
a68b-44c5-8dbc-8EXAMPLEbada",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/i-0EXAMPLEa407c97d3",
            "createdAt": 1570635023.124,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "Instance",
            "tags": [],
            "blueprintId": "mean",
            "blueprintName": "MEAN",
            "bundleId": "medium_3_0",
            "isStaticIp": false,
            "privateIpAddress": "192.0.2.0",
            "publicIpAddress": "192.0.2.0",
            "hardware": {
                "cpuCount": 2,
                "disks": [
                    {
                        "name": "Disk-1",
```

```
                        "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:Disk/
c21cfb0a-07f2-44ae-9a23-bEXAMPLE8096",
                        "supportCode": "6EXAMPLE3362/vol-0EXAMPLEf2f88b32f",
                        "createdAt": 1566585439.587,
                        "location": {
                            "availabilityZone": "us-west-2a",
                            "regionName": "us-west-2"
                        },
                        "resourceType": "Disk",
                        "tags": [
                            {
                                "key": "test"
                            }
                        ],
                        "sizeInGb": 8,
                        "isSystemDisk": false,
                        "iops": 240,
                        "path": "/dev/xvdf",
                        "state": "in-use",
                        "attachedTo": "MEAN-1",
                        "isAttached": true,
                        "attachmentState": "attached"
                    },
                    {
                        "createdAt": 1570635023.124,
                        "sizeInGb": 80,
                        "isSystemDisk": true,
                        "iops": 240,
                        "path": "/dev/sda1",
                        "attachedTo": "MEAN-1",
                        "attachmentState": "attached"
                    }
                ],
                "ramSizeInGb": 4.0
            },
            "networking": {
                "monthlyTransfer": {
                    "gbPerMonthAllocated": 4096
                },
                "ports": [
                    {
                        "fromPort": 80,
                        "toPort": 80,
                        "protocol": "tcp",
```

```
                        "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                        "accessType": "public",
                        "commonName": "",
                        "accessDirection": "inbound"
                    },
                    {
                        "fromPort": 22,
                        "toPort": 22,
                        "protocol": "tcp",
                        "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                        "accessType": "public",
                        "commonName": "",
                        "accessDirection": "inbound"
                    },
                    {
                        "fromPort": 443,
                        "toPort": 443,
                        "protocol": "tcp",
                        "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
                        "accessType": "public",
                        "commonName": "",
                        "accessDirection": "inbound"
                    }
                ]
            },
            "state": {
                "code": 16,
                "name": "running"
            },
            "username": "bitnami",
            "sshKeyName": "MyTestKey"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInstances。

get-key-pair

以下程式碼範例顯示如何使用 get-key-pair。

AWS CLI

取得金鑰對的相關資訊

下列 get-key-pair 範例顯示指定之金鑰對的相關資訊。

```
aws lightsail get-key-pair \
    --key-pair-name MyKey1
```

輸出：

```
{
    "keyPair": {
        "name": "MyKey1",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:KeyPair/19a4efdf-3054-43d6-91fd-eEXAMPLE21bf",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/MyKey1",
        "createdAt": 1571255026.975,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "KeyPair",
        "tags": [],
        "fingerprint": "00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:aa:bb:cc:dd:ee:ff:gg:hh:ii:jj"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetKeyPair。

get-key-pairs

以下程式碼範例顯示如何使用 get-key-pairs。

AWS CLI

取得所有金鑰對的相關資訊

下列get-key-pairs範例顯示已設定 AWS 區域中所有金鑰對的詳細資訊。

```
aws lightsail get-key-pairs
```

輸出：

```
{
    "keyPairs": [
        {
            "name": "MyKey1",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:KeyPair/19a4efdf-3054-43d6-91fd-eEXAMPLE21bf",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/MyKey1",
            "createdAt": 1571255026.975,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "KeyPair",
            "tags": [],
            "fingerprint":
 "00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:aa:bb:cc:dd:ee:ff:gg:hh:ii:jj"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetKeyPairs。

get-load-balancer-tls-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 get-load-balancer-tls-certificates。

AWS CLI

取得負載平衡器的 TLS 憑證的相關資訊

下列 get-load-balancer-tls-certificates 範例顯示指定負載平衡器之 TLS 憑證的詳細資訊。

```
aws lightsail get-load-balancer-tls-certificates \
    --load-balancer-name LoadBalancer-1
```

輸出：

```
{
```

```
    "tlsCertificates": [
        {
            "name": "example-com",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:LoadBalancerTlsCertificate/d7bf4643-6a02-4cd4-b3c4-
fEXAMPLE9b4d",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/arn:aws:acm:us-
west-2:333322221111:certificate/9af8e32c-a54e-4a67-8c63-cEXAMPLEb314",
            "createdAt": 1571678025.3,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "LoadBalancerTlsCertificate",
            "loadBalancerName": "LoadBalancer-1",
            "isAttached": false,
            "status": "ISSUED",
            "domainName": "example.com",
            "domainValidationRecords": [
                {
                    "name": "_dEXAMPLE4ede046a0319eb44a4eb3cbc.example.com.",
                    "type": "CNAME",
                    "value": "_bEXAMPLE0899fb7b6bf79d9741d1a383.hkvuiqjoua.acm-
validations.aws.",
                    "validationStatus": "SUCCESS",
                    "domainName": "example.com"
                }
            ],
            "issuedAt": 1571678070.0,
            "issuer": "Amazon",
            "keyAlgorithm": "RSA-2048",
            "notAfter": 1605960000.0,
            "notBefore": 1571616000.0,
            "serial": "00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:aa:bb:cc:dd:ee:ff",
            "signatureAlgorithm": "SHA256WITHRSA",
            "subject": "CN=example.com",
            "subjectAlternativeNames": [
                "example.com"
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLoadBalancerTlsCertificates。

get-load-balancer

以下程式碼範例顯示如何使用 get-load-balancer。

AWS CLI

取得負載平衡器的相關資訊

下列 get-load-balancer 範例顯示指定之負載平衡器的詳細資訊。

```
aws lightsail get-load-balancer \
    --load-balancer-name LoadBalancer-1
```

輸出：

```
{
    "loadBalancer": {
        "name": "LoadBalancer-1",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:LoadBalancer/40486b2b-1ad0-4152-83e4-cEXAMPLE6f4b",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:333322221111:loadbalancer/app/
bEXAMPLE128cb59d86f946a9395dd304/1EXAMPLE8dd9d77e",
        "createdAt": 1571677906.723,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "LoadBalancer",
        "tags": [],
        "dnsName": "bEXAMPLE128cb59d86f946a9395dd304-1486911371.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
        "state": "active",
        "protocol": "HTTP",
        "publicPorts": [
            80
        ],
        "healthCheckPath": "/",
        "instancePort": 80,
        "instanceHealthSummary": [
            {
                "instanceName": "MEAN-3",
                "instanceHealth": "healthy"
```

```
            },
            {
                "instanceName": "MEAN-1",
                "instanceHealth": "healthy"
            },
            {
                "instanceName": "MEAN-2",
                "instanceHealth": "healthy"
            }
        ],
        "tlsCertificateSummaries": [
            {
                "name": "example-com",
                "isAttached": false
            }
        ],
        "configurationOptions": {
            "SessionStickinessEnabled": "false",
            "SessionStickiness_LB_CookieDurationSeconds": "86400"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLoadBalancer。

get-load-balancers

以下程式碼範例顯示如何使用 get-load-balancers。

AWS CLI

取得所有負載平衡器的相關資訊

下列get-load-balancers範例顯示已設定 AWS 區域中所有負載平衡器的詳細資訊。

```
aws lightsail get-load-balancers
```

輸出：

```
{
    "loadBalancers": [
        {
            "name": "LoadBalancer-1",
```

```
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:LoadBalancer/40486b2b-1ad0-4152-83e4-cEXAMPLE6f4b",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:333322221111:loadbalancer/app/
bEXAMPLE128cb59d86f946a9395dd304/1EXAMPLE8dd9d77e",
            "createdAt": 1571677906.723,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "tags": [],
            "dnsName": "bEXAMPLE128cb59d86f946a9395dd304-1486911371.us-
west-2.elb.amazonaws.com",
            "state": "active",
            "protocol": "HTTP",
            "publicPorts": [
                80
            ],
            "healthCheckPath": "/",
            "instancePort": 80,
            "instanceHealthSummary": [
                {
                    "instanceName": "MEAN-3",
                    "instanceHealth": "healthy"
                },
                {
                    "instanceName": "MEAN-1",
                    "instanceHealth": "healthy"
                },
                {
                    "instanceName": "MEAN-2",
                    "instanceHealth": "healthy"
                }
            ],
            "tlsCertificateSummaries": [
                {
                    "name": "example-com",
                    "isAttached": false
                }
            ],
            "configurationOptions": {
                "SessionStickinessEnabled": "false",
                "SessionStickiness_LB_CookieDurationSeconds": "86400"
```

```
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLoadBalancers。

get-operation

以下程式碼範例顯示如何使用 get-operation。

AWS CLI

取得單一操作的相關資訊

下列 get-operation 範例顯示指定操作的詳細資訊。

```
aws lightsail get-operation \
    --operation-id e5700e8a-daf2-4b49-bc01-3EXAMPLE910a
```

輸出：

```
{
    "operation": {
        "id": "e5700e8a-daf2-4b49-bc01-3EXAMPLE910a",
        "resourceName": "Instance-1",
        "resourceType": "Instance",
        "createdAt": 1571679872.404,
        "location": {
            "availabilityZone": "us-west-2a",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationType": "CreateInstance",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1571679890.304
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetOperation。

get-operations-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 get-operations-for-resource。

AWS CLI

取得資源的所有操作

下列 get-operations-for-resource 範例顯示指定資源之所有操作的詳細資訊。

```
aws lightsail get-operations-for-resource \
    --resource-name LoadBalancer-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "e2973046-43f8-4252-a4b4-9EXAMPLE69ce",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571678786.071,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MEAN-1",
            "operationType": "DetachInstancesFromLoadBalancer",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571679087.57
        },
        {
            "id": "2d742a18-0e7f-48c8-9705-3EXAMPLEf98a",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571678782.784,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MEAN-1",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
```

```
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571678798.465
        },
        {
            "id": "6c700fcc-4246-40ab-952b-1EXAMPLEdac2",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571678775.297,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "MEAN-3",
            "operationType": "AttachInstancesToLoadBalancer",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571678842.806
        },
        ...
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetOperationsForResource。

get-operations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-operations。

AWS CLI

取得所有操作的相關資訊

下列get-operations範例顯示所設定 AWS 區域中所有操作的詳細資訊。

```
aws lightsail get-operations
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "e5700e8a-daf2-4b49-bc01-3EXAMPLE910a",
```

```
            "resourceName": "Instance-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571679872.404,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "CreateInstance",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571679890.304
        },
        {
            "id": "701a3339-930e-4914-a9f9-7EXAMPLE68d7",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571678786.072,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "LoadBalancer-1",
            "operationType": "DetachInstancesFromLoadBalancer",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571679086.399
        },
        {
            "id": "e2973046-43f8-4252-a4b4-9EXAMPLE69ce",
            "resourceName": "LoadBalancer-1",
            "resourceType": "LoadBalancer",
            "createdAt": 1571678786.071,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "WordPress-1",
            "operationType": "DetachInstancesFromLoadBalancer",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571679087.57
        },
        ...
        }
```

```
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetOperations。

get-regions

以下程式碼範例顯示如何使用 get-regions。

AWS CLI

取得 的所有 AWS 區域 Amazon Lightsail

下列get-regions範例顯示 所有 AWS 區域的詳細資訊Amazon Lightsail。

```
aws lightsail get-regions
```

輸出：

```
{
    "regions": [
        {
            "continentCode": "NA",
            "description": "This region is recommended to serve users in the eastern
 United States",
            "displayName": "Virginia",
            "name": "us-east-1",
            "availabilityZones": [],
            "relationalDatabaseAvailabilityZones": []
        },
        {
            "continentCode": "NA",
            "description": "This region is recommended to serve users in the eastern
 United States",
            "displayName": "Ohio",
            "name": "us-east-2",
            "availabilityZones": [],
            "relationalDatabaseAvailabilityZones": []
        },
        {
            "continentCode": "NA",
            "description": "This region is recommended to serve users in the
 northwestern United States, Alaska, and western Canada",
```

```
            "displayName": "Oregon",
            "name": "us-west-2",
            "availabilityZones": [],
            "relationalDatabaseAvailabilityZones": []
        },
        ...
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRegions。

get-relational-database-blueprints

以下程式碼範例顯示如何使用 get-relational-database-blueprints。

AWS CLI

取得新關聯式資料庫的藍圖

下列 get-relational-database-blueprints 範例顯示所有可用關聯式資料庫藍圖的詳細資訊，該藍圖可用於在 Amazon Lightsail 中建立新的關聯式資料庫。

```
aws lightsail get-relational-database-blueprints
```

輸出：

```
{
    "blueprints": [
        {
            "blueprintId": "mysql_5_6",
            "engine": "mysql",
            "engineVersion": "5.6.44",
            "engineDescription": "MySQL Community Edition",
            "engineVersionDescription": "MySQL 5.6.44",
            "isEngineDefault": false
        },
        {
            "blueprintId": "mysql_5_7",
            "engine": "mysql",
            "engineVersion": "5.7.26",
            "engineDescription": "MySQL Community Edition",
```

```
            "engineVersionDescription": "MySQL 5.7.26",
            "isEngineDefault": true
        },
        {
            "blueprintId": "mysql_8_0",
            "engine": "mysql",
            "engineVersion": "8.0.16",
            "engineDescription": "MySQL Community Edition",
            "engineVersionDescription": "MySQL 8.0.16",
            "isEngineDefault": false
        },
        {
            "blueprintId": "postgres_9_6",
            "engine": "postgres",
            "engineVersion": "9.6.15",
            "engineDescription": "PostgreSQL",
            "engineVersionDescription": "PostgreSQL 9.6.15-R1",
            "isEngineDefault": false
        },
        {
            "blueprintId": "postgres_10",
            "engine": "postgres",
            "engineVersion": "10.10",
            "engineDescription": "PostgreSQL",
            "engineVersionDescription": "PostgreSQL 10.10-R1",
            "isEngineDefault": false
        },
        {
            "blueprintId": "postgres_11",
            "engine": "postgres",
            "engineVersion": "11.5",
            "engineDescription": "PostgreSQL",
            "engineVersionDescription": "PostgreSQL 11.5-R1",
            "isEngineDefault": true
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRelationalDatabaseBlueprints。

get-relational-database-bundles

以下程式碼範例顯示如何使用 get-relational-database-bundles。

AWS CLI

取得新關聯式資料庫的搭售組合

下列 get-relational-database-bundles 範例顯示所有可用關聯式資料庫搭售組合的詳細資訊，該組合可用於在 Amazon Lightsail 中建立新的關聯式資料庫。請注意，回應不包含非作用中的搭售組合，因為命令中未指定 --include-inactive 旗標。您無法使用非作用中的搭售組合來建立新的關聯式資料庫。

```
aws lightsail get-relational-database-bundles
```

輸出：

```
{
    "bundles": [
        {
            "bundleId": "micro_2_0",
            "name": "Micro",
            "price": 15.0,
            "ramSizeInGb": 1.0,
            "diskSizeInGb": 40,
            "transferPerMonthInGb": 100,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "micro_ha_2_0",
            "name": "Micro with High Availability",
            "price": 30.0,
            "ramSizeInGb": 1.0,
            "diskSizeInGb": 40,
            "transferPerMonthInGb": 100,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "small_2_0",
            "name": "Small",
            "price": 30.0,
            "ramSizeInGb": 2.0,
            "diskSizeInGb": 80,
```

```
            "transferPerMonthInGb": 100,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "small_ha_2_0",
            "name": "Small with High Availability",
            "price": 60.0,
            "ramSizeInGb": 2.0,
            "diskSizeInGb": 80,
            "transferPerMonthInGb": 100,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "medium_2_0",
            "name": "Medium",
            "price": 60.0,
            "ramSizeInGb": 4.0,
            "diskSizeInGb": 120,
            "transferPerMonthInGb": 100,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "medium_ha_2_0",
            "name": "Medium with High Availability",
            "price": 120.0,
            "ramSizeInGb": 4.0,
            "diskSizeInGb": 120,
            "transferPerMonthInGb": 100,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "large_2_0",
            "name": "Large",
            "price": 115.0,
            "ramSizeInGb": 8.0,
            "diskSizeInGb": 240,
```

```
            "transferPerMonthInGb": 200,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        },
        {
            "bundleId": "large_ha_2_0",
            "name": "Large with High Availability",
            "price": 230.0,
            "ramSizeInGb": 8.0,
            "diskSizeInGb": 240,
            "transferPerMonthInGb": 200,
            "cpuCount": 2,
            "isEncrypted": true,
            "isActive": true
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Lightsail 開發人員指南》中的在 Amazon Lightsail 中建立資料庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRelationalDatabaseBundles。

get-relational-database-events

以下程式碼範例顯示如何使用 get-relational-database-events。

AWS CLI

取得關聯式資料庫的事件

下列 get-relational-database-events 範例顯示指定之關聯式資料庫過去 17 小時 (1020 分鐘) 內，所發生事件的詳細資訊。

```
aws lightsail get-relational-database-events \
    --relational-database-name Database-1 \
    --duration-in-minutes 1020
```

輸出：

```
{
    "relationalDatabaseEvents": [
```

```
        {
            "resource": "Database-1",
            "createdAt": 1571654146.553,
            "message": "Backing up Relational Database",
            "eventCategories": [
                "backup"
            ]
        },
        {
            "resource": "Database-1",
            "createdAt": 1571654249.98,
            "message": "Finished Relational Database backup",
            "eventCategories": [
                "backup"
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRelationalDatabaseEvents。

get-relational-database-log-events

以下程式碼範例顯示如何使用 get-relational-database-log-events。

AWS CLI

取得關聯式資料庫的日誌事件

下列 get-relational-database-log-events 範例顯示關聯式資料庫 Database1 的 1570733176 和 1571597176 之間的指定日誌的詳細資訊。傳回的資訊設定為從 head 開始。

我們建議您使用 unix 時間轉換器，以用來識別開始和結束時間。

```
aws lightsail get-relational-database-log-events \
    --relational-database-name Database1 \
    --log-stream-name error \
    --start-from-head \
    --start-time 1570733176 \
    --end-time 1571597176
```

輸出：

```
{
    "resourceLogEvents": [
        {
            "createdAt": 1570820267.0,
            "message": "2019-10-11 18:57:47 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Name or service not known"
        },
        {
            "createdAt": 1570860974.0,
            "message": "2019-10-12 06:16:14 20969 [Warning] IP address '8192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        {
            "createdAt": 1570860977.0,
            "message": "2019-10-12 06:16:17 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        {
            "createdAt": 1570860979.0,
            "message": "2019-10-12 06:16:19 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        {
            "createdAt": 1570860981.0,
            "message": "2019-10-12 06:16:21 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        {
            "createdAt": 1570860982.0,
            "message": "2019-10-12 06:16:22 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        {
            "createdAt": 1570860984.0,
            "message": "2019-10-12 06:16:24 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        {
            "createdAt": 1570860986.0,
            "message": "2019-10-12 06:16:26 20969 [Warning] IP address '192.0.2.0'
 could not be resolved: Temporary failure in name resolution"
        },
        ...
```

```
        }
    ],
    "nextBackwardToken":
 "eEXAMPLEZXJUZXh0IjoiZnRWb3F3cUpRSlQ5NndMYThxelRUZlFhR3J6c2dKWEEvM2kvajZMZzVVVWpqRDN0YjFXTj
    "nextForwardToken":
 "eEXAMPLEZXJUZXh0IjoiT09Lb0Z6ZFRJbHhaNEQ5N2tPbkkwRmwwNUxPZjFTbFFwUklQbzlSaWgvMWVXbEk4aG56VH
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRelationalDatabaseLogEvents。

get-relational-database-log-streams

以下程式碼範例顯示如何使用 get-relational-database-log-streams。

AWS CLI

取得關聯式資料庫的日誌串流

下列 get-relational-database-log-streams 範例會傳回指定之關聯式資料庫的所有可用日誌串流。

```
aws lightsail get-relational-database-log-streams \
--relational-database-name Database1
```

輸出：

```
{
    "logStreams": [
        "audit",
        "error",
        "general",
        "slowquery"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRelationalDatabaseLogStreams。

get-relational-database-master-user-password

以下程式碼範例顯示如何使用 get-relational-database-master-user-password。

AWS CLI

取得關聯式資料庫的主要使用者密碼

下列 get-relational-database-master-user-password 範例會傳回指定關聯式資料庫之主要使用者密碼的相關資訊。

```
aws lightsail get-relational-database-master-user-password \
    --relational-database-name Database-1
```

輸出：

```
{
    "masterUserPassword": "VEXAMPLEec.9qvx,_t<)Wkf)kwboM,>2",
    "createdAt": 1571259453.959
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRelationalDatabaseMasterUserPassword。

get-relational-database-metric-data

以下程式碼範例顯示如何使用 get-relational-database-metric-data。

AWS CLI

取得關聯式資料庫的指標資料

下列 get-relational-database-metric-data 範例會針對關聯式資料庫 Database1，傳回 1570733176 與 1571597176 之間經歷 24 小時 (86400 秒) 的指標 DatabaseConnections 計數總和。

我們建議您使用 unix 時間轉換器，以用來識別開始和結束時間。

```
aws lightsail get-relational-database-metric-data \
    --relational-database-name Database1 \
    --metric-name DatabaseConnections \
    --period 86400 \
    --start-time 1570733176 \
    --end-time 1571597176 \
    --unit Count \
```

```
    --statistics Sum
```

輸出：

```
{
    "metricName": "DatabaseConnections",
    "metricData": [
        {
            "sum": 1.0,
            "timestamp": 1571510760.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 1.0,
            "timestamp": 1570733160.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 1.0,
            "timestamp": 1570992360.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 0.0,
            "timestamp": 1571251560.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 721.0,
            "timestamp": 1570819560.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 1.0,
            "timestamp": 1571078760.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 2.0,
            "timestamp": 1571337960.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
```

```
            "sum": 684.0,
            "timestamp": 1570905960.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 0.0,
            "timestamp": 1571165160.0,
            "unit": "Count"
        },
        {
            "sum": 1.0,
            "timestamp": 1571424360.0,
            "unit": "Count"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRelationalDatabaseMetricData。

get-relational-database-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 get-relational-database-parameters。

AWS CLI

取得關聯式資料庫的參數

下列 get-relational-database-parameters 範例會傳回指定之關聯式資料庫所有可用參數的相關資訊。

```
aws lightsail get-relational-database-parameters \
    --relational-database-name Database-1
```

輸出：

```
{
    "parameters": [
        {
            "allowedValues": "0,1",
            "applyMethod": "pending-reboot",
            "applyType": "dynamic",
```

```
            "dataType": "boolean",
            "description": "Automatically set all granted roles as active after the
 user has authenticated successfully.",
            "isModifiable": true,
            "parameterName": "activate_all_roles_on_login",
            "parameterValue": "0"
        },
        {
            "allowedValues": "0,1",
            "applyMethod": "pending-reboot",
            "applyType": "static",
            "dataType": "boolean",
            "description": "Controls whether user-defined functions that have only
 an xxx symbol for the main function can be loaded",
            "isModifiable": false,
            "parameterName": "allow-suspicious-udfs"
        },
        {
            "allowedValues": "0,1",
            "applyMethod": "pending-reboot",
            "applyType": "dynamic",
            "dataType": "boolean",
            "description": "Sets the autocommit mode",
            "isModifiable": true,
            "parameterName": "autocommit"
        },
        {
            "allowedValues": "0,1",
            "applyMethod": "pending-reboot",
            "applyType": "static",
            "dataType": "boolean",
            "description": "Controls whether the server autogenerates SSL key and
 certificate files in the data directory, if they do not already exist.",
            "isModifiable": false,
            "parameterName": "auto_generate_certs"
        },
        ...
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Lightsail Dev 指南》中的在 Amazon Lightsail 中更新資料庫參數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRelationalDatabaseParameters。

get-relational-database-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 get-relational-database-snapshot。

AWS CLI

取得關聯式資料庫快照的相關資訊

下列 get-relational-database-snapshot 範例顯示指定之關聯式資料庫快照的詳細資訊。

```
aws lightsail get-relational-database-snapshot \
    --relational-database-snapshot-name Database-1-1571350042
```

輸出：

```
{
    "relationalDatabaseSnapshot": {
        "name": "Database-1-1571350042",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabaseSnapshot/0389bbad-4b85-4c3d-9EXAMPLEaee3643d2",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/ls-8EXAMPLE2ba7ad041451946fafc2ad19cfbd9eb2",
        "createdAt": 1571350046.238,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "RelationalDatabaseSnapshot",
        "tags": [],
        "engine": "mysql",
        "engineVersion": "8.0.16",
        "sizeInGb": 40,
        "state": "available",
        "fromRelationalDatabaseName": "Database-1",
        "fromRelationalDatabaseArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabase/7ea932b1-b85a-4bd5-9b3e-bEXAMPLE8cc4",
        "fromRelationalDatabaseBundleId": "micro_1_0",
        "fromRelationalDatabaseBlueprintId": "mysql_8_0"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRelationalDatabaseSnapshot。

get-relational-database-snapshots

以下程式碼範例顯示如何使用 get-relational-database-snapshots。

AWS CLI

取得所有關聯式資料庫快照的相關資訊

下列get-relational-database-snapshots範例顯示所設定 AWS 區域中所有關聯式資料庫快照的詳細資訊。

```
aws lightsail get-relational-database-snapshots
```

輸出：

```
{
    "relationalDatabaseSnapshots": [
        {
            "name": "Database-1-1571350042",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabaseSnapshot/0389bbad-4b85-4c3d-9861-6EXAMPLE43d2",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/
ls-8EXAMPLE2ba7ad041451946fafc2ad19cfbd9eb2",
            "createdAt": 1571350046.238,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "RelationalDatabaseSnapshot",
            "tags": [],
            "engine": "mysql",
            "engineVersion": "8.0.16",
            "sizeInGb": 40,
            "state": "available",
            "fromRelationalDatabaseName": "Database-1",
            "fromRelationalDatabaseArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabase/7ea932b1-b85a-4bd5-9b3e-bEXAMPLE8cc4",
            "fromRelationalDatabaseBundleId": "micro_1_0",
            "fromRelationalDatabaseBlueprintId": "mysql_8_0"
        },
        {
            "name": "Database1-Console",
```

```
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabaseSnapshot/8b94136e-06ec-4b1a-
a3fb-5EXAMPLEe1e9",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/
ls-9EXAMPLE14b000d34c8d1c432734e137612d5b5c",
            "createdAt": 1571249981.025,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "RelationalDatabaseSnapshot",
            "tags": [
                {
                    "key": "test"
                }
            ],
            "engine": "mysql",
            "engineVersion": "5.6.44",
            "sizeInGb": 40,
            "state": "available",
            "fromRelationalDatabaseName": "Database1",
            "fromRelationalDatabaseArn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabase/a6161cb7-4535-4f16-9dcf-8EXAMPLE3d4e",
            "fromRelationalDatabaseBundleId": "micro_1_0",
            "fromRelationalDatabaseBlueprintId": "mysql_5_6"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRelationalDatabaseSnapshots。

get-relational-database

以下程式碼範例顯示如何使用 get-relational-database。

AWS CLI

取得關聯式資料庫快照的相關資訊

下列 get-relational-database 範例顯示指定之關聯式資料庫的詳細資訊。

```
aws lightsail get-relational-database \
    --relational-database-name Database-1
```

輸出：

```
{
    "relationalDatabase": {
        "name": "Database-1",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabase/7ea932b1-b85a-4bd5-9b3e-bEXAMPLE8cc4",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/ls-9EXAMPLE8ad863723b62cc8901a8aa6e794ae0d2",
        "createdAt": 1571259453.795,
        "location": {
            "availabilityZone": "us-west-2a",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "RelationalDatabase",
        "tags": [],
        "relationalDatabaseBlueprintId": "mysql_8_0",
        "relationalDatabaseBundleId": "micro_1_0",
        "masterDatabaseName": "dbmaster",
        "hardware": {
            "cpuCount": 1,
            "diskSizeInGb": 40,
            "ramSizeInGb": 1.0
        },
        "state": "available",
        "backupRetentionEnabled": false,
        "pendingModifiedValues": {},
        "engine": "mysql",
        "engineVersion": "8.0.16",
        "masterUsername": "dbmasteruser",
        "parameterApplyStatus": "in-sync",
        "preferredBackupWindow": "10:01-10:31",
        "preferredMaintenanceWindow": "sat:11:14-sat:11:44",
        "publiclyAccessible": true,
        "masterEndpoint": {
            "port": 3306,
            "address": "ls-9EXAMPLE8ad863723b62ccEXAMPLEa6e794ae0d2.czowadgeezqi.us-
west-2.rds.amazonaws.com"
        },
        "pendingMaintenanceActions": []
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRelationalDatabase。

get-relational-databases

以下程式碼範例顯示如何使用 get-relational-databases。

AWS CLI

取得所有關聯式資料庫的相關資訊

下列get-relational-databases範例顯示已設定 AWS 區域中所有關聯式資料庫的詳細資訊。

```
aws lightsail get-relational-databases
```

輸出：

```
{
    "relationalDatabases": [
        {
            "name": "MySQL",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:RelationalDatabase/8529020c-3ab9-4d51-92af-5EXAMPLE8979",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/
ls-3EXAMPLEa995d8c3b06b4501356e5f2f28e1aeba",
            "createdAt": 1554306019.155,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "tags": [],
            "relationalDatabaseBlueprintId": "mysql_8_0",
            "relationalDatabaseBundleId": "micro_1_0",
            "masterDatabaseName": "dbmaster",
            "hardware": {
                "cpuCount": 1,
                "diskSizeInGb": 40,
                "ramSizeInGb": 1.0
            },
            "state": "available",
            "backupRetentionEnabled": true,
            "pendingModifiedValues": {},
            "engine": "mysql",
            "engineVersion": "8.0.15",
            "latestRestorableTime": 1571686200.0,
            "masterUsername": "dbmasteruser",
```

```
            "parameterApplyStatus": "in-sync",
            "preferredBackupWindow": "07:51-08:21",
            "preferredMaintenanceWindow": "tue:12:18-tue:12:48",
            "publiclyAccessible": true,
            "masterEndpoint": {
                "port": 3306,
                "address":
 "ls-3EXAMPLEa995d8c3b06b4501356e5f2fEXAMPLEa.czowadgeezqi.us-
west-2.rds.amazonaws.com"
            },
            "pendingMaintenanceActions": []
        },
        {
            "name": "Postgres",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:RelationalDatabase/
e9780b6b-d0ab-4af2-85f1-1EXAMPLEac68",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/
ls-3EXAMPLEb4fffb5cec056220c734713e14bd5fcd",
            "createdAt": 1554306000.814,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "tags": [],
            "relationalDatabaseBlueprintId": "postgres_11",
            "relationalDatabaseBundleId": "micro_1_0",
            "masterDatabaseName": "dbmaster",
            "hardware": {
                "cpuCount": 1,
                "diskSizeInGb": 40,
                "ramSizeInGb": 1.0
            },
            "state": "available",
            "backupRetentionEnabled": true,
            "pendingModifiedValues": {},
            "engine": "postgres",
            "engineVersion": "11.1",
            "latestRestorableTime": 1571686339.0,
            "masterUsername": "dbmasteruser",
            "parameterApplyStatus": "in-sync",
            "preferredBackupWindow": "06:19-06:49",
            "preferredMaintenanceWindow": "sun:10:19-sun:10:49",
            "publiclyAccessible": false,
```

```
            "masterEndpoint": {
                "port": 5432,
                "address":
 "ls-3EXAMPLEb4fffb5cec056220c734713eEXAMPLEd.czowadgeezqi.us-
west-2.rds.amazonaws.com"
            },
            "pendingMaintenanceActions": []
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRelationalDatabases。

get-static-ip

以下程式碼範例顯示如何使用 get-static-ip。

AWS CLI

取得靜態 IP 的相關資訊

下列 get-static-ip 範例顯示指定之靜態 IP 的詳細資訊。

```
aws lightsail get-static-ip \
    --static-ip-name StaticIp-1
```

輸出：

```
{
    "staticIp": {
        "name": "StaticIp-1",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:StaticIp/2257cd76-1f0e-4ac0-82e2-2EXAMPLE23ad",
        "supportCode": "6EXAMPLE3362/192.0.2.0",
        "createdAt": 1571071325.076,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "resourceType": "StaticIp",
        "ipAddress": "192.0.2.0",
        "isAttached": false
```

```
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStaticIp。

get-static-ips

以下程式碼範例顯示如何使用 get-static-ips。

AWS CLI

取得所有靜態 IP 的相關資訊

下列get-static-ips範例顯示已設定 AWS 區域中所有靜態 IPs 的詳細資訊。

```
aws lightsail get-static-ips
```

輸出：

```
{
    "staticIps": [
        {
            "name": "StaticIp-1",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-
west-2:111122223333:StaticIp/2257cd76-1f0e-4ac0-8EXAMPLE16f9423ad",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/192.0.2.0",
            "createdAt": 1571071325.076,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "StaticIp",
            "ipAddress": "192.0.2.0",
            "isAttached": false
        },
        {
            "name": "StaticIP-2",
            "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:111122223333:StaticIp/c61edb40-
e5f0-4fd6-ae7c-8EXAMPLE19f8",
            "supportCode": "6EXAMPLE3362/192.0.2.2",
            "createdAt": 1568305385.681,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
```

```
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "resourceType": "StaticIp",
            "ipAddress": "192.0.2.2",
            "attachedTo": "WordPress-1",
            "isAttached": true
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetStaticIps。

`is-vpc-peered`

以下程式碼範例顯示如何使用 `is-vpc-peered`。

AWS CLI

識別您的 Amazon Lightsail 虛擬私有雲端是否對等

下列`is-vpc-peered`範例會傳回指定 AWS 區域的Amazon Lightsail虛擬私有雲端 (VPC) 對等互連狀態。

```
aws lightsail is-vpc-peered \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "isPeered": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 IsVpcPeered。

`open-instance-public-ports`

以下程式碼範例顯示如何使用 `open-instance-public-ports`。

AWS CLI

開啟執行個體的防火牆連接埠

下列 open-instance-public-ports 範例會在指定的執行個體上開啟 TCP 連接埠 22。

```
aws lightsail open-instance-public-ports \
    --instance-name MEAN-2 \
    --port-info fromPort=22,protocol=TCP,toPort=22
```

輸出：

```
{
    "operation": {
        "id": "719744f0-a022-46f2-9f11-6EXAMPLE4642",
        "resourceName": "MEAN-2",
        "resourceType": "Instance",
        "createdAt": 1571072906.849,
        "location": {
            "availabilityZone": "us-west-2a",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationDetails": "22/tcp",
        "operationType": "OpenInstancePublicPorts",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1571072906.849
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 OpenInstancePublicPorts。

peer-vpc

以下程式碼範例顯示如何使用 peer-vpc。

AWS CLI

使 Amazon Lightsail 虛擬私有雲端對等

下列peer-vpc範例會比對指定 AWS 區域的Amazon Lightsail虛擬私有雲端 (VPC)。

```
aws lightsail peer-vpc \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "operation": {
        "id": "787e846a-54ac-497f-bce2-9EXAMPLE5d91",
        "resourceName": "vpc-0EXAMPLEa5261efb3",
        "resourceType": "PeeredVpc",
        "createdAt": 1571694233.104,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationDetails": "vpc-e2b3eb9b",
        "operationType": "PeeredVpc",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1571694233.104
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PeerVpc。

reboot-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 reboot-instance。

AWS CLI

重新啟動執行個體

下列 reboot-instance 範例會重新啟動指定的執行個體。

```
aws lightsail reboot-instance \
    --instance-name MEAN-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "2b679f1c-8b71-4bb4-8e97-8EXAMPLEed93",
            "resourceName": "MEAN-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571694445.49,
```

```
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationDetails": "",
            "operationType": "RebootInstance",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571694445.49
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RebootInstance。

reboot-relational-database

以下程式碼範例顯示如何使用 reboot-relational-database。

AWS CLI

重新啟動關聯式資料庫

下列 reboot-relational-database 範例會重新啟動指定的關聯式資料庫。

```
aws lightsail reboot-relational-database \
    --relational-database-name Database-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "e4c980c0-3137-496c-9c91-1EXAMPLEdec2",
            "resourceName": "Database-1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1571694532.91,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationDetails": "",
```

```
            "operationType": "RebootRelationalDatabase",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571694532.91
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RebootRelationalDatabase。

release-static-ip

以下程式碼範例顯示如何使用 release-static-ip。

AWS CLI

刪除靜態 IP

以下 release-static-ip 範例會刪除指定的靜態 IP。

```
aws lightsail release-static-ip \
    --static-ip-name StaticIp-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "e374c002-dc6d-4c7f-919f-2EXAMPLE13ce",
            "resourceName": "StaticIp-1",
            "resourceType": "StaticIp",
            "createdAt": 1571694962.003,
            "location": {
                "availabilityZone": "all",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": true,
            "operationType": "ReleaseStaticIp",
            "status": "Succeeded",
            "statusChangedAt": 1571694962.003
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReleaseStaticIp。

start-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 start-instance。

AWS CLI

啟動執行個體

下列 start-instance 範例會啟動指定的執行個體。

```
aws lightsail start-instance \
    --instance-name WordPress-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "f88d2a93-7cea-4165-afce-2d688cb18f23",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571695583.463,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "StartInstance",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571695583.463
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartInstance。

start-relational-database

以下程式碼範例顯示如何使用 start-relational-database。

AWS CLI

啟動關聯式資料庫

下列 start-relational-database 範例會啟動指定的關聯式資料庫。

```
aws lightsail start-relational-database \
    --relational-database-name Database-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "4d5294ec-a38a-4fda-9e37-aEXAMPLE0d24",
            "resourceName": "Database-1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1571695998.822,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "StartRelationalDatabase",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571695998.822
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartRelationalDatabase。

stop-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-instance。

AWS CLI

停止執行個體

下列 stop-instance 範例會停止指定的執行個體。

```
aws lightsail stop-instance \
```

```
--instance-name WordPress-1
```

輸出：

```
{
    "operations": [
        {
            "id": "265357e2-2943-4d51-888a-1EXAMPLE7585",
            "resourceName": "WordPress-1",
            "resourceType": "Instance",
            "createdAt": 1571695471.134,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "StopInstance",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571695471.134
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopInstance。

stop-relational-database

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-relational-database。

AWS CLI

停止關聯式資料庫

下列 stop-relational-database 範例會停止指定的關聯式資料庫。

```
aws lightsail stop-relational-database \
    --relational-database-name Database-1
```

輸出：

```
{
```

```
    "operations": [
        {
            "id": "cc559c19-4adb-41e4-b75b-5EXAMPLE4e61",
            "resourceName": "Database-1",
            "resourceType": "RelationalDatabase",
            "createdAt": 1571695526.29,
            "location": {
                "availabilityZone": "us-west-2a",
                "regionName": "us-west-2"
            },
            "isTerminal": false,
            "operationType": "StopRelationalDatabase",
            "status": "Started",
            "statusChangedAt": 1571695526.29
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopRelationalDatabase。

unpeer-vpc

以下程式碼範例顯示如何使用 unpeer-vpc。

AWS CLI

取消 Amazon Lightsail 虛擬私有雲端對等

下列unpeer-vpc範例會取消對指定 AWS 區域的Amazon Lightsail虛擬私有雲端 (VPC)。

```
aws lightsail unpeer-vpc \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "operation": {
        "id": "531aca64-7157-47ab-84c6-eEXAMPLEd898",
        "resourceName": "vpc-0EXAMPLEa5261efb3",
        "resourceType": "PeeredVpc",
        "createdAt": 1571694109.945,
        "location": {
```

```
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-west-2"
        },
        "isTerminal": true,
        "operationDetails": "vpc-e2b3eb9b",
        "operationType": "UnpeeredVpc",
        "status": "Succeeded",
        "statusChangedAt": 1571694109.945
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UnpeerVpc。

使用 的 Macie 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Macie 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`describe-buckets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-buckets`。

AWS CLI

查詢 Amazon Macie 為您的帳戶監控和分析的一或多個 S3 儲存貯體資料

下列`describe-buckets`範例會查詢名稱開頭為 amzn-s3-demo-bucket 且位於目前區域之所有 S3 儲存貯體的中繼資料。 AWS

```
aws macie2 describe-buckets \
    --criteria '{"bucketName":{"prefix":"amzn-s3-demo-bucket"}}'
```

輸出：


```
{
    "buckets": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "allowsUnencryptedObjectUploads": "FALSE",
            "automatedDiscoveryMonitoringStatus": "MONITORED",
            "bucketArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
            "bucketCreatedAt": "2020-05-18T19:54:00+00:00",
            "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket1",
            "classifiableObjectCount": 13,
            "classifiableSizeInBytes": 1592088,
            "jobDetails": {
                "isDefinedInJob": "TRUE",
                "isMonitoredByJob": "TRUE",
                "lastJobId": "08c81dc4a2f3377fae45c9ddaEXAMPLE",
                "lastJobRunTime": "2024-08-19T14:55:30.270000+00:00"
            },
            "lastAutomatedDiscoveryTime": "2024-10-22T19:11:25.364000+00:00",
            "lastUpdated": "2024-10-25T07:33:06.337000+00:00",
            "objectCount": 13,
            "objectCountByEncryptionType": {
                "customerManaged": 0,
                "kmsManaged": 2,
                "s3Managed": 7,
                "unencrypted": 4,
                "unknown": 0
            },
            "publicAccess": {
                "effectivePermission": "NOT_PUBLIC",
                "permissionConfiguration": {
                    "accountLevelPermissions": {
                        "blockPublicAccess": {
                            "blockPublicAcls": true,
                            "blockPublicPolicy": true,
                            "ignorePublicAcls": true,
                            "restrictPublicBuckets": true
                        }
                    },
                    "bucketLevelPermissions": {
                        "accessControlList": {
                            "allowsPublicReadAccess": false,
                            "allowsPublicWriteAccess": false
```

```
                    },
                    "blockPublicAccess": {
                        "blockPublicAcls": true,
                        "blockPublicPolicy": true,
                        "ignorePublicAcls": true,
                        "restrictPublicBuckets": true
                    },
                    "bucketPolicy": {
                        "allowsPublicReadAccess": false,
                        "allowsPublicWriteAccess": false
                    }
                }
            }
        },
        "region": "us-west-2",
        "replicationDetails": {
            "replicated": false,
            "replicatedExternally": false,
            "replicationAccounts": []
        },
        "sensitivityScore": 78,
        "serverSideEncryption": {
            "kmsMasterKeyId": null,
            "type": "NONE"
        },
        "sharedAccess": "NOT_SHARED",
        "sizeInBytes": 4549746,
        "sizeInBytesCompressed": 0,
        "tags": [
            {
                "key": "Division",
                "value": "HR"
            },
            {
                "key": "Team",
                "value": "Recruiting"
            }
        ],
        "unclassifiableObjectCount": {
            "fileType": 0,
            "storageClass": 0,
            "total": 0
        },
        "unclassifiableObjectSizeInBytes": {
```

```
                "fileType": 0,
                "storageClass": 0,
                "total": 0
            },
            "versioning": true
        },
        {
            "accountId": "123456789012",
            "allowsUnencryptedObjectUploads": "TRUE",
            "automatedDiscoveryMonitoringStatus": "MONITORED",
            "bucketArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2",
            "bucketCreatedAt": "2020-11-25T18:24:38+00:00",
            "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket2",
            "classifiableObjectCount": 8,
            "classifiableSizeInBytes": 133810,
            "jobDetails": {
                "isDefinedInJob": "TRUE",
                "isMonitoredByJob": "FALSE",
                "lastJobId": "188d4f6044d621771ef7d65f2EXAMPLE",
                "lastJobRunTime": "2024-07-09T19:37:11.511000+00:00"
            },
            "lastAutomatedDiscoveryTime": "2024-10-24T19:11:25.364000+00:00",
            "lastUpdated": "2024-10-25T07:33:06.337000+00:00",
            "objectCount": 8,
            "objectCountByEncryptionType": {
                "customerManaged": 0,
                "kmsManaged": 0,
                "s3Managed": 8,
                "unencrypted": 0,
                "unknown": 0
            },
            "publicAccess": {
                "effectivePermission": "NOT_PUBLIC",
                "permissionConfiguration": {
                    "accountLevelPermissions": {
                        "blockPublicAccess": {
                            "blockPublicAcls": true,
                            "blockPublicPolicy": true,
                            "ignorePublicAcls": true,
                            "restrictPublicBuckets": true
                        }
                    },
                    "bucketLevelPermissions": {
                        "accessControlList": {
```

```
                        "allowsPublicReadAccess": false,
                        "allowsPublicWriteAccess": false
                    },
                    "blockPublicAccess": {
                        "blockPublicAcls": true,
                        "blockPublicPolicy": true,
                        "ignorePublicAcls": true,
                        "restrictPublicBuckets": true
                    },
                    "bucketPolicy": {
                        "allowsPublicReadAccess": false,
                        "allowsPublicWriteAccess": false
                    }
                }
            }
        },
        "region": "us-west-2",
        "replicationDetails": {
            "replicated": false,
            "replicatedExternally": false,
            "replicationAccounts": []
        },
        "sensitivityScore": 95,
        "serverSideEncryption": {
            "kmsMasterKeyId": null,
            "type": "AES256"
        },
        "sharedAccess": "EXTERNAL",
        "sizeInBytes": 175978,
        "sizeInBytesCompressed": 0,
        "tags": [
            {
                "key": "Division",
                "value": "HR"
            },
            {
                "key": "Team",
                "value": "Recruiting"
            }
        ],
        "unclassifiableObjectCount": {
            "fileType": 3,
            "storageClass": 0,
            "total": 3
```

```
            },
            "unclassifiableObjectSizeInBytes": {
                "fileType": 2999826,
                "storageClass": 0,
                "total": 2999826
            },
            "versioning": true
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Macie 使用者指南》中的篩選 S3 儲存貯體庫存。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeBuckets。

使用 的 Amazon Managed Grafana 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Managed Grafana 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`list-workspaces`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-workspaces`。

AWS CLI

在使用者憑證指定的區域中列出帳戶的工作區

下列 `list-workspaces` 範例列出帳戶區域的 Grafana 工作區。

```
aws grafana list-workspaces
```

輸出：


```
{
    "workspaces": [
        {
            "authentication": {
                "providers": [
                    "AWS_SSO"
                ]
            },
            "created": "2022-04-04T16:20:21.796000-07:00",
            "description": "to test tags",
            "endpoint": "g-949e7b44df.grafana-workspace.us-east-1.amazonaws.com",
            "grafanaVersion": "8.2",
            "id": "g-949e7b44df",
            "modified": "2022-04-04T16:20:21.796000-07:00",
            "name": "testtag2",
            "notificationDestinations": [
                "SNS"
            ],
            "status": "ACTIVE"
        },
        {
            "authentication": {
                "providers": [
                    "AWS_SSO"
                ]
            },
            "created": "2022-04-20T10:22:15.115000-07:00",
            "description": "ww",
            "endpoint": "g-bffa51ed1b.grafana-workspace.us-east-1.amazonaws.com",
            "grafanaVersion": "8.2",
            "id": "g-bffa51ed1b",
            "modified": "2022-04-20T10:22:15.115000-07:00",
            "name": "ww",
            "notificationDestinations": [
                "SNS"
            ],
            "status": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListWorkspaces。

使用 的 MediaConnect 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 MediaConnect 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-flow-outputs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-flow-outputs`。

AWS CLI

將輸出新增至流程

下列 `add-flow-outputs` 範例會將輸出新增至指定的流程。

```
aws mediaconnect add-flow-outputs \
--flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame \
--outputs Description='NYC
 stream',Destination=192.0.2.12,Name=NYC,Port=3333,Protocol=rtp-
fec,SmoothingLatency=100 Description='LA
 stream',Destination=203.0.113.9,Name=LA,Port=4444,Protocol=rtp-
fec,SmoothingLatency=100
```

輸出：

```
{
```

```
    "Outputs": [
        {
            "Port": 3333,
            "OutputArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:output:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:NYC",
            "Name": "NYC",
            "Description": "NYC stream",
            "Destination": "192.0.2.12",
            "Transport": {
                "Protocol": "rtp-fec",
                "SmoothingLatency": 100
            }
        },
        {
            "Port": 4444,
            "OutputArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:output:2-987655dEF67hiJ89-c34de5fG678h:LA",
            "Name": "LA",
            "Description": "LA stream",
            "Destination": "203.0.113.9",
            "Transport": {
                "Protocol": "rtp-fec",
                "SmoothingLatency": 100
            }
        }
    ],
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的將輸出新增至流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddFlowOutputs。

create-flow

以下程式碼範例顯示如何使用 create-flow。

AWS CLI

建立流程

下列 create-flow 範例會建立具有指定組態的流程。

```
aws mediaconnect create-flow \
    --availability-zone us-west-2c \
    --name ExampleFlow \
    --source Description='Example source,
 backup',IngestPort=1055,Name=BackupSource,Protocol=rtp,WhitelistCidr=10.24.34.0/23
```

輸出：

```
{
    "Flow": {
        "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:ExampleFlow",
        "AvailabilityZone": "us-west-2c",
        "EgressIp": "54.245.71.21",
        "Source": {
            "IngestPort": 1055,
            "SourceArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:source:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:BackupSource",
            "Transport": {
                "Protocol": "rtp",
                "MaxBitrate": 80000000
            },
            "Description": "Example source, backup",
            "IngestIp": "54.245.71.21",
            "WhitelistCidr": "10.24.34.0/23",
            "Name": "mySource"
        },
        "Entitlements": [],
        "Name": "ExampleFlow",
        "Outputs": [],
        "Status": "STANDBY",
        "Description": "Example source, backup"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的建立流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFlow。

delete-flow

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-flow。

AWS CLI

刪除流程

以下 delete-flow 範例會刪除指定的流程。

```
aws mediaconnect delete-flow \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow
```

輸出：

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow",
    "Status": "DELETING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的刪除流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFlow。

describe-flow

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-flow。

AWS CLI

檢視流程詳細資訊

下列 describe-flow 範例顯示指定流程的詳細資訊，例如 ARN、可用區域、狀態、來源、權利和輸出。

```
aws mediaconnect describe-flow \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow
```

輸出：

```
{
    "Flow": {
        "EgressIp": "54.201.4.39",
```

```
        "AvailabilityZone": "us-west-2c",
        "Status": "ACTIVE",
        "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow",
        "Entitlements": [
            {
                "EntitlementArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:123456789012:entitlement:1-AaBb11CcDd22EeFf-34DE5fG12AbC:MyEntitlement",
                "Description": "Assign to this account",
                "Name": "MyEntitlement",
                "Subscribers": [
                    "444455556666"
                ]
            }
        ],
        "Description": "NYC awards show",
        "Name": "AwardsShow",
        "Outputs": [
            {
                "Port": 2355,
                "Name": "NYC",
                "Transport": {
                    "SmoothingLatency": 0,
                    "Protocol": "rtp-fec"
                },
                "OutputArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:output:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:NYC",
                "Destination": "192.0.2.0"
            },
            {
                "Port": 3025,
                "Name": "LA",
                "Transport": {
                    "SmoothingLatency": 0,
                    "Protocol": "rtp-fec"
                },
                "OutputArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:output:2-987655dEF67hiJ89-c34de5fG678h:LA",
                "Destination": "192.0.2.0"
            }
        ],
        "Source": {
            "IngestIp": "54.201.4.39",
```

```
            "SourceArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:source:3-4aBC56dEF78hiJ90-4de5fG6Hi78Jk:ShowSource",
            "Transport": {
                "MaxBitrate": 80000000,
                "Protocol": "rtp"
            },
            "IngestPort": 1069,
            "Description": "Saturday night show",
            "Name": "ShowSource",
            "WhitelistCidr": "10.24.34.0/23"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的檢視流程詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFlow。

grant-flow-entitlements

以下程式碼範例顯示如何使用 grant-flow-entitlements。

AWS CLI

授予流程權利

下列grant-flow-entitlements範例授予指定現有流程的權限，以與其他 AWS 帳戶共用您的內容。

```
aws mediaconnect grant-flow-entitlements \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame \
    --entitlements Description='For
 AnyCompany',Encryption={"Algorithm=aes128,KeyType=static-
key,RoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConnect-
ASM,SecretArn=arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:mySecret1"},Name=AnyCompany_Entitlement,Subscribers=444455556666
 Description='For Example Corp',Name=ExampleCorp,Subscribers=777788889999
```

輸出：

```
{
```

```
    "Entitlements": [
        {
            "Name": "AnyCompany_Entitlement",
            "EntitlementArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:111122223333:entitlement:1-11aa22bb11aa22bb-3333cccc4444:AnyCompany_Entitlement",
            "Subscribers": [
                "444455556666"
            ],
            "Description": "For AnyCompany",
            "Encryption": {
                "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:mySecret1",
                "Algorithm": "aes128",
                "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConnect-ASM",
                "KeyType": "static-key"
            }
        },
        {
            "Name": "ExampleCorp",
            "EntitlementArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:111122223333:entitlement:1-3333cccc4444dddd-1111aaaa2222:ExampleCorp",
            "Subscribers": [
                "777788889999"
            ],
            "Description": "For Example Corp"
        }
    ],
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的授予流程權利。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GrantFlowEntitlements。

`list-entitlements`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-entitlements`。

AWS CLI

檢視權利清單

下列 `list-entitlements` 範例顯示已授予帳戶的所有權利清單。

```
aws mediaconnect list-entitlements
```

輸出：

```
{
    "Entitlements": [
        {
            "EntitlementArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:111122223333:entitlement:1-11aa22bb11aa22bb-3333cccc4444:MyEntitlement",
            "EntitlementName": "MyEntitlement"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect API 參考》中的 ListEntitlements。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEntitlements。

list-flows

以下程式碼範例顯示如何使用 list-flows。

AWS CLI

檢視流程清單

下列 list-flows 範例顯示流程清單。

```
aws mediaconnect list-flows
```

輸出：

```
{
    "Flows": [
        {
            "Status": "STANDBY",
            "SourceType": "OWNED",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a",
            "Description": "NYC awards show",
            "Name": "AwardsShow",
            "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow"
```

```
        },
        {
            "Status": "STANDBY",
            "SourceType": "OWNED",
            "AvailabilityZone": "us-west-2c",
            "Description": "LA basketball game",
            "Name": "BasketballGame",
            "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BasketballGame"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的檢視流程清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFlows。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出 MediaConnect 資源的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例顯示與指定 MediaConnect 資源相關聯的標籤鍵和值。

```
aws mediaconnect list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BasketballGame
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "region": "west",
        "stage": "prod"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect API 參考》中的 ListTagsForResource、TagResource、UntagResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`remove-flow-output`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-flow-output`。

AWS CLI

從流程移除輸出

下列 `remove-flow-output` 範例從指定的流程移除輸出。

```
aws mediaconnect remove-flow-output \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame \
    --output-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:output:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:NYC
```

輸出：

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame",
    "OutputArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:output:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:NYC"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的從流程移除輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveFlowOutput。

`revoke-flow-entitlement`

以下程式碼範例顯示如何使用 `revoke-flow-entitlement`。

AWS CLI

撤銷權利

下列 `revoke-flow-entitlement` 範例會撤銷指定流程的權限。

```
aws mediaconnect revoke-flow-entitlement \
```

```
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame \
    --entitlement-arn arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:111122223333:entitlement:1-11aa22bb11aa22bb-3333cccc4444:AnyCompany_Entitlement
```

輸出：

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame",
    "EntitlementArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:111122223333:entitlement:1-11aa22bb11aa22bb-3333cccc4444:AnyCompany_Entitlement"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的撤銷權利。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RevokeFlowEntitlement。

start-flow

以下程式碼範例顯示如何使用 start-flow。

AWS CLI

啟動流程

下列 start-flow 範例會啟動指定的流程。

```
aws mediaconnect start-flow \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow
```

此命令不會產生輸出。輸出：

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow",
    "Status": "STARTING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的啟動流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartFlow。

stop-flow

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-flow。

AWS CLI

停止流程

下列 stop-flow 範例會停止指定的流程。

```
aws mediaconnect stop-flow \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow
```

輸出：

```
{
    "Status": "STOPPING",
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的停止流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopFlow。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤新增至 MediaConnect 資源

下列 tag-resource 範例會將具有金鑰名稱和值的標籤，新增至指定的 MediaConnect 資源。

```
aws mediaconnect tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BasketballGame
    --tags region=west
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect API 參考》中的 ListTagsForResource、TagResource、UntagResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

`untag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `untag-resource`。

AWS CLI

從 MediaConnect 資源移除標籤

下列 `untag-resource` 範例會從 MediaConnect 資源，移除具有指定金鑰名稱及其關聯值的標籤。

```
aws mediaconnect untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:123456789012:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BasketballGame \
    --tag-keys region
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect API 參考》中的 ListTagsForResource、TagResource、UntagResource。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

`update-flow-entitlement`

以下程式碼範例顯示如何使用 `update-flow-entitlement`。

AWS CLI

更新權利

下列 `update-flow-entitlement` 範例使用新的描述和訂閱用戶來更新指定的權利。

```
aws mediaconnect update-flow-entitlement \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame \
```

```
    --entitlement-arn arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:111122223333:entitlement:1-11aa22bb11aa22bb-3333cccc4444:AnyCompany_Entitlement
 \
    --description 'For AnyCompany Affiliate' \
    --subscribers 777788889999
```

輸出：

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame",
    "Entitlement": {
        "Name": "AnyCompany_Entitlement",
        "Description": "For AnyCompany Affiliate",
        "EntitlementArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
west-2:111122223333:entitlement:1-11aa22bb11aa22bb-3333cccc4444:AnyCompany_Entitlement",
        "Encryption": {
            "KeyType": "static-key",
            "Algorithm": "aes128",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConnect-ASM",
            "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:mySecret1"
        },
        "Subscribers": [
            "777788889999"
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的更新權利。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFlowEntitlement。

update-flow-output

以下程式碼範例顯示如何使用 update-flow-output。

AWS CLI

更新流程的輸出

下列 update-flow-output 範例會更新指定流程的輸出。

```
aws mediaconnect update-flow-output \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame \
    --output-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:output:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:NYC \
    --port 3331
```

輸出：

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:BaseballGame",
    "Output": {
        "Name": "NYC",
        "Port": 3331,
        "Description": "NYC stream",
        "Transport": {
            "Protocol": "rtp-fec",
            "SmoothingLatency": 100
        },
        "OutputArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:output:2-3aBC45dEF67hiJ89-c34de5fG678h:NYC",
        "Destination": "192.0.2.12"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的更新流程的輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFlowOutput。

update-flow-source

以下程式碼範例顯示如何使用 update-flow-source。

AWS CLI

更新現有流程的來源

下列 update-flow-source 範例會更新現有流程的來源。

```
aws mediaconnect update-flow-source \
    --flow-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow \
```

```
    --source-arn arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:source:3-4aBC56dEF78hiJ90-4de5fG6Hi78Jk:ShowSource \
    --description 'Friday night show' \
    --ingest-port 3344 \
    --protocol rtp-fec \
    --whitelist-cidr 10.24.34.0/23
```

輸出：

```
{
    "FlowArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:flow:1-23aBC45dEF67hiJ8-12AbC34DE5fG:AwardsShow",
    "Source": {
        "IngestIp": "34.210.136.56",
        "WhitelistCidr": "10.24.34.0/23",
        "Transport": {
            "Protocol": "rtp-fec"
        },
        "IngestPort": 3344,
        "Name": "ShowSource",
        "Description": "Friday night show",
        "SourceArn": "arn:aws:mediaconnect:us-
east-1:111122223333:source:3-4aBC56dEF78hiJ90-4de5fG6Hi78Jk:ShowSource"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConnect 使用者指南》中的更新流程的來源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFlowSource。

使用 的 MediaConvert 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 MediaConvert 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`cancel-job`

以下程式碼範例顯示如何使用 `cancel-job`。

AWS CLI

取消佇列中的任務

以下 `cancel-job` 範例會取消具有 ID 1234567891234-abc123 的任務。服務開始處理後，便就無法取消任務。

```
aws mediaconvert cancel-job \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com \
    --region region-name-1 \
    --id 1234567891234-abc123
```

若要取得您的特定帳戶端點，請使用 `describe-endpoints`，或傳送不含端點的命令。服務會傳回錯誤和您的端點。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 任務。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelJob。

`create-job-template`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-job-template`。

AWS CLI

建立作業範本

下列 `create-job-template` 範例會利用轉碼設定建立任務範本，該設定則是在常駐於您系統的檔案 `job-template.json` 中指定。

```
aws mediaconvert create-job-template \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com \
    --region region-name-1 \
    --name JobTemplate1 \
    --cli-input-json file://~/job-template.json
```

如果您使用 get-job-template 建立任務範本 JSON 檔案，然後修改檔案，請移除 JobTemplate 物件，但需保留在其中的設定子物件。此外，請務必移除下列鍵值對：LastUpdated、Arn、Type 和 CreatedAt。您可以在 JSON 檔案或命令列中，指定類別、描述、名稱和佇列。

若要取得您的特定帳戶端點，請使用 describe-endpoints，或傳送不含端點的命令。服務會傳回錯誤和您的端點。

如果請求成功，服務會針對您建立的任務範本傳回 JSON 規格。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 任務範本。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateJobTemplate。

create-job

以下程式碼範例顯示如何使用 create-job。

AWS CLI

建立任務

下列 create-job 範例會使用檔案 job.json 中的設定值建立轉碼任務，而該檔案常駐於您傳送命令的系統中。此 JSON 任務規格可能會個別指定每個設定、參考任務範本，或參考輸出預設集。

```
aws mediaconvert create-job \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com \
    --region region-name-1 \
    --cli-input-json file://~/job.json
```

您可以使用 AWS Elemental MediaConvert 主控台來產生 JSON 任務規格，方法是選擇您的任務設定，然後選擇任務區段底部的顯示任務 JSON。

若要取得您的特定帳戶端點，請使用 describe-endpoints，或傳送不含端點的命令。服務會傳回錯誤和您的端點。

如果請求成功，服務會傳回您隨請求傳送的 JSON 任務規格。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 任務。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateJob。

create-preset

以下程式碼範例顯示如何使用 create-preset。

AWS CLI

建立自訂輸出預設集

下列 create-preset 範例會根據檔案 preset.json 中指定的輸出設定來建立自訂輸出預設集。您可以在 JSON 檔案，或在命令列指定類別、描述和名稱。

```
aws mediaconvert create-preset \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com
    --region region-name-1 \
    --cli-input-json file://~/preset.json
```

如果您藉由使用 get-preset 然後修改輸出檔案的方式建立預設 JSON 檔案，請務必移除下列鍵值對：LastUpdated、Arn、Type 和 CreatedAt。

若要取得您的特定帳戶端點，請使用 describe-endpoints，或傳送不含端點的命令。服務會傳回錯誤和您的端點。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 輸出預設集。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePreset。

create-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 create-queue。

AWS CLI

建立自訂佇列

下列 create-queue 範例會建立自訂轉碼佇列。

```
aws mediaconvert create-queue \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com \
    --region region-name-1 \
    --name Queue1 \
    --description "Keep this queue empty unless job is urgent."
```

若要取得您的特定帳戶端點，請使用 `describe-endpoints`，或傳送不含端點的命令。服務會傳回錯誤和您的端點。

輸出：

```
{
    "Queue": {
        "Status": "ACTIVE",
        "Name": "Queue1",
        "LastUpdated": 1518034928,
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:region-name-1:012345678998:queues/Queue1",
        "Type": "CUSTOM",
        "CreatedAt": 1518034928,
        "Description": "Keep this queue empty unless job is urgent."
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 佇列。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateQueue。

delete-job-template

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-job-template`。

AWS CLI

刪除任務範本

下列 `delete-job-template` 範例會刪除指定的自訂任務範本。

```
aws mediaconvert delete-job-template \
    --name "DASH Streaming" \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

此命令不會產生輸出。執行 `aws mediaconvert list-job-templates` 以確認您的範本已刪除。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 任務範本。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteJobTemplate。

delete-preset

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-preset。

AWS CLI

刪除自訂隨需佇列

下列 delete-preset 範例會刪除指定的自訂預設集。

```
aws mediaconvert delete-preset \
    --name SimpleMP4 \
    --endpoint-url  https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

此命令不會產生輸出。執行 aws mediaconvert list-presets 以確認您的預設集已刪除。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 輸出預設集。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePreset。

delete-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-queue。

AWS CLI

刪除自訂隨需佇列

下列 delete-queue 範例會刪除指定的自訂隨需佇列。

您無法刪除預設佇列。在定價計劃期間內或預留佇列中仍有未處理的任務時，您無法刪除預留佇列。

```
aws mediaconvert delete-queue \
    --name Customer1 \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

此命令不會產生輸出。執行 aws mediaconvert list-queues 以確認您的佇列已刪除。

如需詳細資訊，請參閱 AWS Elemental MediaConvert 使用者指南中的使用 Elemental MediaConvert 佇列。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteQueue。

describe-endpoints

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-endpoints。

AWS CLI

取得特定帳戶端點

下列 describe-endpoints 範例會擷取您需要將任何其他請求傳送至服務的端點。

```
aws mediaconvert describe-endpoints
```

輸出：

```
{
    "Endpoints": [
        {
            "Url": "https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert API 參考》中的使用 API 的 MediaConvert 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEndpoints。

get-job-template

以下程式碼範例顯示如何使用 get-job-template。

AWS CLI

取得任務範本的詳細資訊

下列 get-job-template 範例顯示指定之自訂任務範本的 JSON 定義。

```
aws mediaconvert get-job-template \
    --name "DASH Streaming" \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "JobTemplate": {
        "StatusUpdateInterval": "SECONDS_60",
        "LastUpdated": 1568652998,
        "Description": "Create a DASH streaming ABR stack",
        "CreatedAt": 1568652998,
        "Priority": 0,
        "Name": "DASH Streaming",
        "Settings": {
            ...<truncatedforbrevity>...
        },
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:jobTemplates/DASH
 Streaming",
        "Type": "CUSTOM"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 任務範本。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetJobTemplate。

get-job

以下程式碼範例顯示如何使用 get-job。

AWS CLI

取得特定任務的詳細資訊

下列範例會請求 ID 為 1234567890987-1ab2c3 之任務的資訊，其在此範例中以錯誤結尾。

```
aws mediaconvert get-job \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com \
    --region region-name-1 \
    --id 1234567890987-1ab2c3
```

若要取得您的特定帳戶端點，請使用 describe-endpoints，或傳送不含端點的命令。服務會傳回錯誤和您的端點。

如果請求成功，服務會傳回包含任務資訊的 JSON 檔案，包括任務設定、任何傳回的錯誤和其他任務資料，如下所示：

```
{
    "Job": {
        "Status": "ERROR",
        "Queue": "arn:aws:mediaconvert:region-name-1:012345678998:queues/Queue1",
        "Settings": {
            ...<truncated for brevity>...
        },
        "ErrorMessage": "Unable to open input file [s3://my-input-bucket/file-
name.mp4]: [Failed probe/open: [Failed to read data: AssumeRole failed]]",
        "ErrorCode": 1434,
        "Role": "arn:aws:iam::012345678998:role/MediaConvertServiceRole",
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-
west-1:012345678998:jobs/1234567890987-1ab2c3",
        "UserMetadata": {},
        "Timing": {
            "FinishTime": 1517442131,
            "SubmitTime": 1517442103,
            "StartTime": 1517442104
        },
        "Id": "1234567890987-1ab2c3",
        "CreatedAt": 1517442103
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 任務。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetJob。

get-preset

以下程式碼範例顯示如何使用 get-preset。

AWS CLI

取得特定預設集的詳細資訊

下列 get-preset 範例會請求指定自訂預設集的 JSON 定義。

```
aws mediaconvert get-preset \
    --name SimpleMP4 \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "Preset": {
        "Description": "Creates basic MP4 file. No filtering or preproccessing.",
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:presets/SimpleMP4",
        "LastUpdated": 1568843141,
        "Name": "SimpleMP4",
        "Settings": {
            "ContainerSettings": {
                "Mp4Settings": {
                    "FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
                    "CslgAtom": "INCLUDE",
                    "MoovPlacement": "PROGRESSIVE_DOWNLOAD"
                },
                "Container": "MP4"
            },
            "AudioDescriptions": [
                {
                    "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT",
                    "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
                    "CodecSettings": {
                        "AacSettings": {
                            "RawFormat": "NONE",
                            "CodecProfile": "LC",
                            "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
                            "SampleRate": 48000,
                            "Bitrate": 96000,
                            "RateControlMode": "CBR",
                            "Specification": "MPEG4",
                            "CodingMode": "CODING_MODE_2_0"
                        },
                        "Codec": "AAC"
                    }
                }
            ],
            "VideoDescription": {
                "RespondToAfd": "NONE",
                "TimecodeInsertion": "DISABLED",
                "Sharpness": 50,
                "ColorMetadata": "INSERT",
                "CodecSettings": {
                    "H264Settings": {
                        "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
```

```
                        "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
                        "Softness": 0,
                        "Telecine": "NONE",
                        "CodecLevel": "AUTO",
                        "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS",
                        "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
                        "Slices": 1,
                        "Syntax": "DEFAULT",
                        "GopClosedCadence": 1,
                        "AdaptiveQuantization": "HIGH",
                        "EntropyEncoding": "CABAC",
                        "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
                        "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
                        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
                        "GopSizeUnits": "FRAMES",
                        "RepeatPps": "DISABLED",
                        "CodecProfile": "MAIN",
                        "FieldEncoding": "PAFF",
                        "GopSize": 90.0,
                        "SlowPal": "DISABLED",
                        "SceneChangeDetect": "ENABLED",
                        "GopBReference": "DISABLED",
                        "RateControlMode": "CBR",
                        "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
                        "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
                        "DynamicSubGop": "STATIC",
                        "MinIInterval": 0,
                        "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
                        "Bitrate": 400000,
                        "NumberReferenceFrames": 3
                    },
                    "Codec": "H_264"
                },
                "AfdSignaling": "NONE",
                "AntiAlias": "ENABLED",
                "ScalingBehavior": "DEFAULT",
                "DropFrameTimecode": "ENABLED"
            }
        },
        "Type": "CUSTOM",
        "CreatedAt": 1568841521
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 輸出預設集。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPreset。

get-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 get-queue。

AWS CLI

取得佇列的詳細資訊

下列 get-queue 範例會擷取指定之自訂佇列的詳細資訊。

```
aws mediaconvert get-queue \
    --name Customer1 \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "Queue": {
        "LastUpdated": 1526428502,
        "Type": "CUSTOM",
        "SubmittedJobsCount": 0,
        "Status": "ACTIVE",
        "PricingPlan": "ON_DEMAND",
        "CreatedAt": 1526428502,
        "ProgressingJobsCount": 0,
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:queues/Customer1",
        "Name": "Customer1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Elemental MediaConvert 使用者指南中的使用 Elemental MediaConvert 佇列。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetQueue。

list-job-templates

以下程式碼範例顯示如何使用 list-job-templates。

AWS CLI

範例 1：列出您的自訂任務範本

下列 list-job-templates 範例列出目前區域中的所有自訂任務範本。若要列出系統任務範本，請參閱下一個範例。

```
aws mediaconvert list-job-templates \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "JobTemplates": [
        {
            "Description": "Create a DASH streaming ABR stack",
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:jobTemplates/DASH
 Streaming",
            "Name": "DASH Streaming",
            "LastUpdated": 1568653007,
            "Priority": 0,
            "Settings": {
                ...<truncatedforbrevity>...
            },
            "Type": "CUSTOM",
            "StatusUpdateInterval": "SECONDS_60",
            "CreatedAt": 1568653007
        },
        {
            "Description": "Create a high-res file",
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:jobTemplates/File",
            "Name": "File",
            "LastUpdated": 1568653007,
            "Priority": 0,
            "Settings": {
                ...<truncatedforbrevity>...
            },
            "Type": "CUSTOM",
            "StatusUpdateInterval": "SECONDS_60",
```

```
            "CreatedAt": 1568653023
        }
    ]
}
```

範例 2：列出 MediaConvert 系統任務範本

下列 `list-job-templates` 範例列出所有系統任務範本。

```
aws mediaconvert list-job-templates \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com \
    --list-by SYSTEM
```

輸出：

```
{
    "JobTemplates": [
        {
            "CreatedAt": 1568321779,
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:123456789012:jobTemplates/System-
Generic_Mp4_Hev1_Avc_Aac_Sdr_Qvbr",
            "Name": "System-Generic_Mp4_Hev1_Avc_Aac_Sdr_Qvbr",
            "Description": "GENERIC, MP4, AVC + HEV1(HEVC,SDR), AAC, SDR, QVBR",
            "Category": "GENERIC",
            "Settings": {
                "AdAvailOffset": 0,
                "OutputGroups": [
                    {
                        "Outputs": [
                            {
                                "Extension": "mp4",
                                "Preset": "System-
Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_Sdr_1280x720p_30Hz_5Mbps_Qvbr_Vq9",
                                "NameModifier":
 "_Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_Sdr_1280x720p_30Hz_5000Kbps_Qvbr_Vq9"
                            },
                            {
                                "Extension": "mp4",
                                "Preset": "System-
Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_Sdr_1920x1080p_30Hz_10Mbps_Qvbr_Vq9",
                                "NameModifier":
 "_Generic_Hd_Mp4_Avc_Aac_16x9_Sdr_1920x1080p_30Hz_10000Kbps_Qvbr_Vq9"
                            },
```

```
                            {
                                "Extension": "mp4",
                                "Preset": "System-
Generic_Sd_Mp4_Avc_Aac_16x9_Sdr_640x360p_30Hz_0.8Mbps_Qvbr_Vq7",
                                "NameModifier":
 "_Generic_Sd_Mp4_Avc_Aac_16x9_Sdr_640x360p_30Hz_800Kbps_Qvbr_Vq7"
                            },
                            {
                                "Extension": "mp4",
                                "Preset": "System-
Generic_Hd_Mp4_Hev1_Aac_16x9_Sdr_1280x720p_30Hz_4Mbps_Qvbr_Vq9",
                                "NameModifier":
 "_Generic_Hd_Mp4_Hev1_Aac_16x9_Sdr_1280x720p_30Hz_4000Kbps_Qvbr_Vq9"
                            },
                            {
                                "Extension": "mp4",
                                "Preset": "System-
Generic_Hd_Mp4_Hev1_Aac_16x9_Sdr_1920x1080p_30Hz_8Mbps_Qvbr_Vq9",
                                "NameModifier":
 "_Generic_Hd_Mp4_Hev1_Aac_16x9_Sdr_1920x1080p_30Hz_8000Kbps_Qvbr_Vq9"
                            },
                            {
                                "Extension": "mp4",
                                "Preset": "System-
Generic_Uhd_Mp4_Hev1_Aac_16x9_Sdr_3840x2160p_30Hz_12Mbps_Qvbr_Vq9",
                                "NameModifier":
 "_Generic_Uhd_Mp4_Hev1_Aac_16x9_Sdr_3840x2160p_30Hz_12000Kbps_Qvbr_Vq9"
                            }
                        ],
                        "OutputGroupSettings": {
                            "FileGroupSettings": {

                            },
                            "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS"
                        },
                        "Name": "File Group"
                    }
                ]
            },
            "Type": "SYSTEM",
            "LastUpdated": 1568321779
        },
        ...<truncatedforbrevity>...
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 任務範本。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListJobTemplates。

`list-jobs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-jobs`。

AWS CLI

取得區域中所有任務的詳細資訊

下列範例會請求指定區域中所有任務的資訊。

```
aws mediaconvert list-jobs \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.region-name-1.amazonaws.com \
    --region region-name-1
```

若要取得您的特定帳戶端點，請使用 `describe-endpoints`，或傳送不含端點的命令。服務會傳回錯誤和您的端點。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 任務。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListJobs。

`list-presets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-presets`。

AWS CLI

範例 1：列出您的自訂輸出預設集

下列 `list-presets` 範例列出您的自訂輸出預設集。若要列出系統預設集，請參閱下一個範例。

```
aws mediaconvert list-presets \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "Presets": [
        {
            "Name": "SimpleMP4",
            "CreatedAt": 1568841521,
            "Settings": {
                ......
            },
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:003235472598:presets/SimpleMP4",
            "Type": "CUSTOM",
            "LastUpdated": 1568843141,
            "Description": "Creates basic MP4 file. No filtering or preproccessing."
        },
        {
            "Name": "SimpleTS",
            "CreatedAt": 1568843113,
            "Settings": {
                ... truncated for brevity ...
            },
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:003235472598:presets/SimpleTS",
            "Type": "CUSTOM",
            "LastUpdated": 1568843113,
            "Description": "Create a basic transport stream."
        }
    ]
}
```

範例 2：列出系統輸出預設集

下列 `list-presets` 範例列出可用的 MediaConvert 系統預設集。若要列出您的自訂預設集，請參閱先前的範例。

```
aws mediaconvert list-presets \
    --list-by SYSTEM \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "Presets": [
        {
```

```
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:presets/System-
Avc_16x9_1080p_29_97fps_8500kbps",
            "Name": "System-Avc_16x9_1080p_29_97fps_8500kbps",
            "CreatedAt": 1568321789,
            "Description": "Wifi, 1920x1080, 16:9, 29.97fps, 8500kbps",
            "LastUpdated": 1568321789,
            "Type": "SYSTEM",
            "Category": "HLS",
            "Settings": {
            ...<output settings removed for brevity>...
            }
        },

        ...<list of presets shortened for brevity>...

        {
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:123456789012:presets/System-
Xdcam_HD_1080i_29_97fps_35mpbs",
            "Name": "System-Xdcam_HD_1080i_29_97fps_35mpbs",
            "CreatedAt": 1568321790,
            "Description": "XDCAM MPEG HD, 1920x1080i, 29.97fps, 35mbps",
            "LastUpdated": 1568321790,
            "Type": "SYSTEM",
            "Category": "MXF",
            "Settings": {
            ...<output settings removed for brevity>...
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 輸出預設集。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPresets。

`list-queues`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-queues`。

AWS CLI

列出佇列

下列 `list-queues` 範例列出所有 MediaConvert 佇列。

```
aws mediaconvert list-queues \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "Queues": [
        {
            "PricingPlan": "ON_DEMAND",
            "Type": "SYSTEM",
            "Status": "ACTIVE",
            "CreatedAt": 1503451595,
            "Name": "Default",
            "SubmittedJobsCount": 0,
            "ProgressingJobsCount": 0,
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:queues/Default",
            "LastUpdated": 1534549158
        },
        {
            "PricingPlan": "ON_DEMAND",
            "Type": "CUSTOM",
            "Status": "ACTIVE",
            "CreatedAt": 1537460025,
            "Name": "Customer1",
            "SubmittedJobsCount": 0,
            "Description": "Jobs we run for our cusotmer.",
            "ProgressingJobsCount": 0,
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:queues/Customer1",
            "LastUpdated": 1537460025
        },
        {
            "ProgressingJobsCount": 0,
            "Status": "ACTIVE",
            "Name": "transcode-library",
            "SubmittedJobsCount": 0,
            "LastUpdated": 1564066204,
            "ReservationPlan": {
                "Status": "ACTIVE",
                "ReservedSlots": 1,
                "PurchasedAt": 1564066203,
                "Commitment": "ONE_YEAR",
```

```
                "ExpiresAt": 1595688603,
                "RenewalType": "EXPIRE"
            },
            "PricingPlan": "RESERVED",
            "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:queues/transcode-
library",
            "Type": "CUSTOM",
            "CreatedAt": 1564066204
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 佇列。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListQueues。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出 MediaConvert 佇列、任務範本或輸出預設集上的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出指定輸出預設集上的標籤。

```
aws mediaconvert list-tags-for-resource \
    --arn arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:presets/SimpleMP4 \
    --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "ResourceTags": {
        "Tags": {
            "customer": "zippyVideo"
        },
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:123456789012:presets/SimpleMP4"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的標記 Elemental MediaConvert 佇列、任務範本和輸出預設集。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

update-job-template

以下程式碼範例顯示如何使用 update-job-template。

AWS CLI

變更任務範本

下列 update-job-template 範例會將指定自訂任務範本的 JSON 定義，取代為所提供檔案中的 JSON 定義。

aws mediaconvert update-job-template --name File1 --endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com --cli-input-json file://~/job-template-update.json

job-template-update.json 的內容：

```
{
    "Description": "A simple job template that generates a single file output.",
    "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:012345678998:queues/Default",
    "Name": "SimpleFile",
    "Settings": {
      "OutputGroups": [
        {
          "Name": "File Group",
          "Outputs": [
            {
              "ContainerSettings": {
                "Container": "MP4",
                "Mp4Settings": {
                  "CslgAtom": "INCLUDE",
                  "FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
                  "MoovPlacement": "PROGRESSIVE_DOWNLOAD"
                }
              },
              "VideoDescription": {
                "ScalingBehavior": "DEFAULT",
                "TimecodeInsertion": "DISABLED",
```

```
      "AntiAlias": "ENABLED",
      "Sharpness": 50,
      "CodecSettings": {
        "Codec": "H_264",
        "H264Settings": {
          "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
          "NumberReferenceFrames": 3,
          "Syntax": "DEFAULT",
          "Softness": 0,
          "GopClosedCadence": 1,
          "GopSize": 90,
          "Slices": 1,
          "GopBReference": "DISABLED",
          "SlowPal": "DISABLED",
          "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
          "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
          "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
          "EntropyEncoding": "CABAC",
          "Bitrate": 400000,
          "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
          "RateControlMode": "CBR",
          "CodecProfile": "MAIN",
          "Telecine": "NONE",
          "MinIInterval": 0,
          "AdaptiveQuantization": "HIGH",
          "CodecLevel": "AUTO",
          "FieldEncoding": "PAFF",
          "SceneChangeDetect": "ENABLED",
          "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS",
          "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
          "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
          "GopSizeUnits": "FRAMES",
          "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
          "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
          "RepeatPps": "DISABLED",
          "DynamicSubGop": "STATIC"
        }
      },
      "AfdSignaling": "NONE",
      "DropFrameTimecode": "ENABLED",
      "RespondToAfd": "NONE",
      "ColorMetadata": "INSERT"
    },
    "AudioDescriptions": [
```

```
                {
                  "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
                  "CodecSettings": {
                    "Codec": "AAC",
                    "AacSettings": {
                      "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
                      "Bitrate": 96000,
                      "RateControlMode": "CBR",
                      "CodecProfile": "LC",
                      "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
                      "RawFormat": "NONE",
                      "SampleRate": 48000,
                      "Specification": "MPEG4"
                    }
                  },
                  "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
                }
              ]
            }
          ],
          "OutputGroupSettings": {
            "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
            "FileGroupSettings": {}
          }
        }
      ],
      "AdAvailOffset": 0
    },
    "StatusUpdateInterval": "SECONDS_60",
    "Priority": 0
}
```

即使請求導致錯誤，系統仍會傳回您隨請求一起傳送的 JSON 承載。因此，傳回的 JSON 不一定是新的任務範本定義。

由於 JSON 承載可能很長，您可能需要向上捲動才能查看任何錯誤訊息。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 任務範本。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateJobTemplate。

update-preset

以下程式碼範例顯示如何使用 update-preset。

AWS CLI

變更預設集

下列 update-preset 範例會取代指定預設集的描述。

```
aws mediaconvert update-preset \
--name Customer1 \
--description "New description text."
--endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

此命令不會產生輸出。輸出：

```
{
    "Preset": {
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-east-1:003235472598:presets/SimpleMP4",
        "Settings": {
        ...<output settings removed for brevity>...
        },
        "Type": "CUSTOM",
        "LastUpdated": 1568938411,
        "Description": "New description text.",
        "Name": "SimpleMP4",
        "CreatedAt": 1568938240
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 輸出預設集。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePreset。

update-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 update-queue。

AWS CLI

變更佇列

下列 update-queue 範例會將其狀態變更為 PAUSED，以暫停指定的佇列。

```
aws mediaconvert update-queue \
--name Customer1 \
--status PAUSED
--endpoint-url https://abcd1234.mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "Queue": {
        "LastUpdated": 1568839845,
        "Status": "PAUSED",
        "ProgressingJobsCount": 0,
        "CreatedAt": 1526428516,
        "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-1:123456789012:queues/Customer1",
        "Name": "Customer1",
        "SubmittedJobsCount": 0,
        "PricingPlan": "ON_DEMAND",
        "Type": "CUSTOM"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaConvert 使用者指南》中的使用 Elemental MediaConvert 佇列。 AWS MediaConvert

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateQueue。

使用 的 MediaLive 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 MediaLive 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-channel`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-channel`。

AWS CLI

建立頻道

下列 `create-channel` 範例會透過傳入包含您要指定之參數的 JSON 檔案來建立頻道。

此範例中的頻道會擷取 HLS PULL 輸入，連接到包含視訊、音訊和內嵌字幕的來源。頻道會建立一個 HLS 輸出群組，並將 Akamai 伺服器作為目的地。輸出群組包含兩個輸出：一個用於 H.265 視訊和 AAC 音訊，另一個用於 Web-VTT 字幕，僅以英文顯示。

此範例頻道的 JSON 包含使用 HLS PULL 輸入，並以 Akamai 作為目的地產生 HLS 輸出群組之頻道所需的最低參數。JSON 包含下列主要區段：

`InputAttachments`，指定一個音訊來源，以及一個字幕來源。它不會指定視訊選取器，這表示 MediaLive 會擷取它在來源 `Destinations` 中找到的第一個視訊，該來源包含此頻道中單一輸出群組的兩個 IP 位址 (URL)。這些地址需要密碼。`EncoderSettings` 包含子區段。`AudioDescriptions` 會指定頻道包含一個音訊輸出資產，其使用來自 InputAttachments 的來源，並以 AAC 格式產生音訊。`CaptionDescriptions` 會指定頻道包含一個字幕輸出資產，其使用來自 InputAttachments 的來源，並以 Web-VTT 格式產生字幕。`VideoDescriptions` 會指定頻道包含一個視訊輸出資產，具有指定的解析度。`OutputGroups` 會指定輸出群組。在此範例中，有一個名為 `Akamai` 的群組。使用 HLS PUT 進行連線。輸出群組包含兩個輸出。一個輸出用於視訊資產 (名為 `Video_high`) 和音訊資產 (名為 `Audio_EN`)。一個輸出用於字幕資產 (名為 `WebVTT_EN`)。

在此範例中，某些參數不包含任何值或包含巢狀空白參數。例如，`Video_and_audio` 輸出的 OutputSettings 包含數個以空參數 M3u8Settings 結尾的巢狀參數。必須包含此參數，但您可以省略一個、數個或其所有子項，這表示子項將採用其預設值或為 null。

套用至此範例頻道但未在此檔案中指定的所有參數都會採用預設值、設定為 null，或採用 MediaLive 產生的唯一值。

```
aws medialive create-channel \
    --cli-input-json file://channel-in-hls-out-hls-akamai.json
```

channel-in-hls-out-hls-akamai.json 的內容：

```
{
    "Name": "News_West",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaLiveAccessRole",
    "InputAttachments": [
        {
            "InputAttachmentName": "local_news",
            "InputId": "1234567",
            "InputSettings": {
                "AudioSelectors": [
                    {
                        "Name": "English-Audio",
                        "SelectorSettings": {
                            "AudioLanguageSelection": {
                                "LanguageCode": "EN"
                            }
                        }
                    }
                ],
                "CaptionSelectors": [
                    {
                        "LanguageCode": "ENE",
                        "Name": "English_embedded"
                    }
                ]
            }
        }
    ],
    "Destinations": [
        {
            "Id": "akamai-server-west",
            "Settings": [
                {
                    "PasswordParam": "/medialive/examplecorp1",
                    "Url": "http://203.0.113.55/news/news_west",
                    "Username": "examplecorp"
                },
                {
                    "PasswordParam": "/medialive/examplecorp2",
                    "Url": "http://203.0.113.82/news/news_west",
                    "Username": "examplecorp"
                }
            ]
```

```
        }
    ],
    "EncoderSettings": {
        "AudioDescriptions": [
            {
                "AudioSelectorName": "English-Audio",
                "CodecSettings": {
                    "AacSettings": {}
                },
                "Name": "Audio_EN"
            }
        ],
        "CaptionDescriptions": [
            {
                "CaptionSelectorName": "English_embedded",
                "DestinationSettings": {
                    "WebvttDestinationSettings": {}
                },
                "Name": "WebVTT_EN"
            }
        ],
        "VideoDescriptions": [
            {
                "Height": 720,
                "Name": "Video_high",
                "Width": 1280
            }
        ],
        "OutputGroups": [
            {
                "Name": "Akamai",
                "OutputGroupSettings": {
                    "HlsGroupSettings": {
                        "Destination": {
                            "DestinationRefId": "akamai-server-west"
                        },
                        "HlsCdnSettings": {
                            "HlsBasicPutSettings": {}
                        }
                    }
                },
                "Outputs": [
                    {
                        "AudioDescriptionNames": [
```

```
                            "Audio_EN"
                        ],
                        "OutputName": "Video_and_audio",
                        "OutputSettings": {
                            "HlsOutputSettings": {
                                "HlsSettings": {
                                    "StandardHlsSettings": {
                                        "M3u8Settings": {}
                                    }
                                },
                                "NameModifier": "_1"
                            }
                        },
                        "VideoDescriptionName": "Video_high"
                    },
                    {
                        "CaptionDescriptionNames": [
                            "WebVTT_EN"
                        ],
                        "OutputName": "Captions-WebVTT",
                        "OutputSettings": {
                            "HlsOutputSettings": {
                                "HlsSettings": {
                                    "StandardHlsSettings": {
                                        "M3u8Settings": {}
                                    }
                                },
                                "NameModifier": "_2"
                            }
                        }
                    }
                ]
            }
        ],
        "TimecodeConfig": {
            "Source": "EMBEDDED"
        }
    }
}
```

輸出：

輸出會重複傳回 JSON 檔案的內容，加上下列值。所有參數都會依字母順序排序。

頻道的 ARN。ARN 的最後一部分是唯一的頻道 ID。EgressEndpoints 在此範例頻道中為空白，因為它僅用於 PUSH 輸入。套用時，它會在 MediaLive 上顯示內容推送至 OutputGroups 的位址 Outputs。這些會顯示輸出群組和輸出的所有參數，包括您未包含但與此頻道相關的參數。參數可能是空的 (可能表示此頻道組態中已停用參數或功能)，也可能顯示將套用的預設值。LogLevel 會設定為預設值 (DISABLED)。Tags 會設定為預設值 (null)。PipelinesRunningCount 和 State 會顯示頻道的目前狀態。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaLive 使用者指南》中的從零開始建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateChannel。

create-input

以下程式碼範例顯示如何使用 create-input。

AWS CLI

建立輸入

下列 create-input 範例會透過傳入 JSON 檔案來建立 HLS PULL 輸入，其中包含適用於此類型輸入的參數。此範例輸入的 JSON 會指定輸入的兩個來源 (位址)，以支援擷取中的備援。這些位址需要密碼。

```
aws medialive create-input \
    --cli-input-json file://input-hls-pull-news.json
```

input-hls-pull-news.json 的內容：

```
{
    "Name": "local_news",
    "RequestId": "cli000059",
    "Sources": [
            {
                    "Url": "https://203.0.113.13/newschannel/anytownusa.m3u8",
                    "Username": "examplecorp",
                    "PasswordParam": "/medialive/examplecorp1"
            },
       {
                    "Url": "https://198.51.100.54/fillervideos/oceanwaves.mp4",
                    "Username": "examplecorp",
                    "PasswordParam": "examplecorp2"
```

```
            }
    ],
    "Type": "URL_PULL"
}
```

輸出：

輸出會重複傳回 JSON 檔案的內容，加上下列值。所有參數都會依字母順序排序。

輸入的 `Arn`。ARN 的最後一個部分是唯一的輸入 ID。`Attached Channels` 對於新建立的輸入一律為空白。`Destinations` 在此範例中為空白，因為它僅用於 PUSH 輸入。`Id` 對於輸入，與 ARN 中的 ID 相同。`MediaConnectFlows` 在此範例中為空白，因為它僅用於 MediaConnect 類型的輸入。`SecurityGroups` 在此範例中為空白，因為它僅用於 PUSH 輸入。此輸入的 `State`。`Tags` 為空白 (此參數的預設值)。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaLive 使用者指南》中的建立輸入。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInput。

使用 的 MediaPackage 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 MediaPackage 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-channel`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-channel`。

AWS CLI

建立頻道

下列 create-channel 命令會建立目前帳戶中名為 sportschannel 的頻道。

```
aws mediapackage create-channel --id sportschannel
```

輸出：

```
{
   "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0",
   "HlsIngest": {
        "IngestEndpoints": [
            {
                "Id": "6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0",
                "Password": "generatedwebdavpassword1",
                "Url": "https://f31c86aed53b815a.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0/channel",
                "Username": "generatedwebdavusername1"
            },
            {
                "Id": "2daa32878af24803b24183727211b8ff",
                "Password": "generatedwebdavpassword2",
                "Url": "https://6ebbe7e04c4b0afa.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0/2daa32878af24803b24183727211b8ff/channel",
                "Username": "generatedwebdavusername2"
            }
        ]
    },
    "Id": "sportschannel",
    "Tags": {
        "region": "west"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的建立頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateChannel。

create-origin-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 create-origin-endpoint。

AWS CLI

建立來源端點

下列 create-origin-endpoint 命令會使用 JSON 檔案提供的套件設定和指定的端點設定來建立名為 cmafsports 的來源端點。

```
aws mediapackage create-origin-endpoint \
    --channel-id sportschannel \
    --id cmafsports \
    --cmaf-package file://file/path/cmafpkg.json --description "cmaf output of
 sports" \
    --id cmaf_sports \
    --manifest-name sports_channel \
    --startover-window-seconds 300 \
    --tags region=west,media=sports \
    --time-delay-seconds 10
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:origin_endpoints/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6",
    "ChannelId": "sportschannel",
    "CmafPackage": {
        "HlsManifests": [
            {
                "AdMarkers": "PASSTHROUGH",
                "Id": "cmaf_sports_endpoint",
                "IncludeIframeOnlyStream": true,
                "ManifestName": "index",
                "PlaylistType": "EVENT",
                "PlaylistWindowSeconds": 300,
                "ProgramDateTimeIntervalSeconds": 300,
                "Url": "https://c4af3793bf76b33c.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/out/v1/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6/cmaf_sports_endpoint/
index.m3u8"
            }
        ],
        "SegmentDurationSeconds": 2,
        "SegmentPrefix": "sportschannel"
    },
    "Description": "cmaf output of sports",
```

```
    "Id": "cmaf_sports",
    "ManifestName": "sports_channel",
    "StartoverWindowSeconds": 300,
    "Tags": {
        "region": "west",
        "media": "sports"
    },
    "TimeDelaySeconds": 10,
    "Url": "",
    "Whitelist": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的建立來源端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateOriginEndpoint。

`delete-channel`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-channel`。

AWS CLI

刪除頻道

下列 `delete-channel` 命令會刪除名為 `test` 的頻道。

```
aws mediapackage delete-channel \
    --id test
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的刪除頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteChannel。

`delete-origin-endpoint`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-origin-endpoint`。

AWS CLI

刪除來源端點

下列 delete-origin-endpoint 命令會刪除名為 tester2 的來源端點。

```
aws mediapackage delete-origin-endpoint \
    --id tester2
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的刪除端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteOriginEndpoint。

describe-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-channel。

AWS CLI

描述頻道

下列 describe-channel 命令會顯示名為 test 之頻道的所有詳細資訊。

```
aws mediapackage describe-channel \
    --id test
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/584797f1740548c389a273585dd22a63",
    "HlsIngest": {
        "IngestEndpoints": [
            {
                "Id": "584797f1740548c389a273585dd22a63",
                "Password": "webdavgeneratedpassword1",
                "Url": "https://9be9c4405c474882.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/584797f1740548c389a273585dd22a63/584797f1740548c389a273585dd22a63/channel",
                "Username": "webdavgeneratedusername1"
            },
            {
                "Id": "7d187c8616fd455f88aaa5a9fcf74442",
                "Password": "webdavgeneratedpassword2",
                "Url": "https://7bf454c57220328d.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/584797f1740548c389a273585dd22a63/7d187c8616fd455f88aaa5a9fcf74442/channel",
```

```
                "Username": "webdavgeneratedusername2"
            }
        ]
    },
    "Id": "test",
    "Tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的檢視頻道詳細資訊 <https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/channels-view.html>

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeChannel。

describe-origin-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-origin-endpoint。

AWS CLI

描述來源端點

下列 describe-origin-endpoint 命令會顯示名為 cmaf_sports 之來源端點的所有詳細資訊。

```
aws mediapackage describe-origin-endpoint \
    --id cmaf_sports
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:origin_endpoints/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6",
    "ChannelId": "sportschannel",
    "CmafPackage": {
        "HlsManifests": [
            {
                "AdMarkers": "NONE",
                "Id": "cmaf_sports_endpoint",
                "IncludeIframeOnlyStream": false,
                "PlaylistType": "EVENT",
                "PlaylistWindowSeconds": 60,
                "ProgramDateTimeIntervalSeconds": 0,
```

```
                "Url": "https://c4af3793bf76b33c.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/out/v1/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6/cmaf_sports_endpoint/
index.m3u8"
            }
        ],
        "SegmentDurationSeconds": 2,
        "SegmentPrefix": "sportschannel"
    },
    "Id": "cmaf_sports",
    "ManifestName": "index",
    "StartoverWindowSeconds": 0,
    "Tags": {
        "region": "west",
        "media": "sports"
    },
    "TimeDelaySeconds": 0,
    "Url": "",
    "Whitelist": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的檢視單一端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeOriginEndpoint。

`list-channels`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-channels`。

AWS CLI

列出所有頻道

下列`list-channels`命令會列出目前 AWS 帳戶上設定的所有頻道。

```
aws mediapackage list-channels
```

輸出：

```
{
    "Channels": [
        {
            "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/584797f1740548c389a273585dd22a63",
```

```
            "HlsIngest": {
                "IngestEndpoints": [
                    {
                        "Id": "584797f1740548c389a273585dd22a63",
                        "Password": "webdavgeneratedpassword1",
                        "Url": "https://9be9c4405c474882.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/584797f1740548c389a273585dd22a63/584797f1740548c389a273585dd22a63/channel",
                        "Username": "webdavgeneratedusername1"
                    },
                    {
                        "Id": "7d187c8616fd455f88aaa5a9fcf74442",
                        "Password": "webdavgeneratedpassword2",
                        "Url": "https://7bf454c57220328d.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/584797f1740548c389a273585dd22a63/7d187c8616fd455f88aaa5a9fcf74442/channel",
                        "Username": "webdavgeneratedusername2"
                    }
                ]
            },
            "Id": "test",
            "Tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的檢視頻道詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListChannels。

list-origin-endpoints

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-origin-endpoints`。

AWS CLI

列出頻道上的所有來源端點

下列 `list-origin-endpoints` 命令會列出在名為 `test` 之頻道上設定的所有來源端點。

```
aws mediapackage list-origin-endpoints \
    --channel-id test
```

輸出：


```
{
    "OriginEndpoints": [
        {
            "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:origin_endpoints/247cff871f2845d3805129be22f2c0a2",
            "ChannelId": "test",
            "DashPackage": {
                "ManifestLayout": "FULL",
                "ManifestWindowSeconds": 60,
                "MinBufferTimeSeconds": 30,
                "MinUpdatePeriodSeconds": 15,
                "PeriodTriggers": [],
                "Profile": "NONE",
                "SegmentDurationSeconds": 2,
                "SegmentTemplateFormat": "NUMBER_WITH_TIMELINE",
                "StreamSelection": {
                    "MaxVideoBitsPerSecond": 2147483647,
                    "MinVideoBitsPerSecond": 0,
                    "StreamOrder": "ORIGINAL"
                },
                "SuggestedPresentationDelaySeconds": 25
            },
            "Id": "tester2",
            "ManifestName": "index",
            "StartoverWindowSeconds": 0,
            "Tags": {},
            "TimeDelaySeconds": 0,
            "Url": "https://8343f7014c0ea438.mediapackage.us-west-2.amazonaws.com/
out/v1/247cff871f2845d3805129be22f2c0a2/index.mpd",
            "Whitelist": []
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:origin_endpoints/869e237f851549e9bcf10e3bc2830839",
            "ChannelId": "test",
            "HlsPackage": {
                "AdMarkers": "NONE",
                "IncludeIframeOnlyStream": false,
                "PlaylistType": "EVENT",
                "PlaylistWindowSeconds": 60,
                "ProgramDateTimeIntervalSeconds": 0,
                "SegmentDurationSeconds": 6,
```

```
                "StreamSelection": {
                    "MaxVideoBitsPerSecond": 2147483647,
                    "MinVideoBitsPerSecond": 0,
                    "StreamOrder": "ORIGINAL"
                },
                "UseAudioRenditionGroup": false
            },
            "Id": "tester",
            "ManifestName": "index",
            "StartoverWindowSeconds": 0,
            "Tags": {},
            "TimeDelaySeconds": 0,
            "Url": "https://8343f7014c0ea438.mediapackage.us-west-2.amazonaws.com/
out/v1/869e237f851549e9bcf10e3bc2830839/index.m3u8",
            "Whitelist": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的檢視與頻道相關聯的所有端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOriginEndpoints。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出要指派給資源的標籤

下列 list-tags-for-resource 命令會列出指派給指定資源的標籤。

```
aws mediapackage list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
```

```
        "region": "west"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的 Elemental MediaPackage 中的標記資源。 AWS MediaPackage

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

rotate-ingest-endpoint-credentials

以下程式碼範例顯示如何使用 rotate-ingest-endpoint-credentials。

AWS CLI

輪換擷取憑證

下列 rotate-ingest-endpoint-credentials 命令會輪換指定擷取端點的 WebDAV 使用者名稱和密碼。

```
aws mediapackage rotate-ingest-endpoint-credentials \
    --id test \
    --ingest-endpoint-id 584797f1740548c389a273585dd22a63
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/584797f1740548c389a273585dd22a63",
    "HlsIngest": {
        "IngestEndpoints": [
            {
                "Id": "584797f1740548c389a273585dd22a63",
                "Password": "webdavregeneratedpassword1",
                "Url": "https://9be9c4405c474882.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/584797f1740548c389a273585dd22a63/584797f1740548c389a273585dd22a63/channel",
                "Username": "webdavregeneratedusername1"
            },
            {
                "Id": "7d187c8616fd455f88aaa5a9fcf74442",
                "Password": "webdavgeneratedpassword2",
```

```
                "Url": "https://7bf454c57220328d.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/584797f1740548c389a273585dd22a63/7d187c8616fd455f88aaa5a9fcf74442/channel",
                "Username": "webdavgeneratedusername2"
            }
        ]
    },
    "Id": "test",
    "Tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的在輸入 URL 上輪換憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RotateIngestEndpointCredentials。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

將標籤加入資源

下列 `tag-resource` 命令會將 `region=west` 鍵值組新增至指定的資源。

```
aws mediapackage tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0 \
    --tags region=west
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的 Elemental MediaPackage 中的標記資源。 AWS MediaPackage

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

`untag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `untag-resource`。

AWS CLI

將標籤從資源中移除

下列 untag-resource 命令會從指定的頻道移除具有 region 鍵的標籤。

```
aws mediapackage untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0 \
    --tag-keys region
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的 Elemental MediaPackage 中的標記資源。 AWS MediaPackage

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 update-channel。

AWS CLI

更新頻道

下列 update-channel 命令會更新名為 sportschannel 的頻道，以包含描述 24x7 sports。

```
aws mediapackage update-channel \
    --id sportschannel \
    --description "24x7 sports"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:channels/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0",
    "Description": "24x7 sports",
    "HlsIngest": {
        "IngestEndpoints": [
            {
                "Id": "6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0",
                "Password": "generatedwebdavpassword1",
```

```
                "Url": "https://f31c86aed53b815a.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0/channel",
                "Username": "generatedwebdavusername1"
            },
            {
                "Id": "2daa32878af24803b24183727211b8ff",
                "Password": "generatedwebdavpassword2",
                "Url": "https://6ebbe7e04c4b0afa.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/in/
v2/6d345804ec3f46c9b454a91d4a80d0e0/2daa32878af24803b24183727211b8ff/channel",
                "Username": "generatedwebdavusername2"
            }
        ]
    },
    "Id": "sportschannel",
    "Tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的編輯頻道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateChannel。

update-origin-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 update-origin-endpoint。

AWS CLI

更新來源端點

下列 update-origin-endpoint 命令會更新名為 cmaf_sports 的來源端點。它會將時間延遲變更為 0 秒。

```
aws mediapackage update-origin-endpoint \
    --id cmaf_sports \
    --time-delay-seconds 0
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage:us-
west-2:111222333:origin_endpoints/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6",
```

```
    "ChannelId": "sportschannel",
    "CmafPackage": {
        "HlsManifests": [
            {
                "AdMarkers": "NONE",
                "Id": "cmaf_sports_endpoint",
                "IncludeIframeOnlyStream": false,
                "PlaylistType": "EVENT",
                "PlaylistWindowSeconds": 60,
                "ProgramDateTimeIntervalSeconds": 0,
                "Url": "https://c4af3793bf76b33c.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/out/v1/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6/cmaf_sports_endpoint/
index.m3u8"
            }
        ],
        "SegmentDurationSeconds": 2,
        "SegmentPrefix": "sportschannel"
    },
    "Id": "cmaf_sports",
    "ManifestName": "index",
    "StartoverWindowSeconds": 0,
    "Tags": {
        "region": "west",
        "media": "sports"
    },
    "TimeDelaySeconds": 0,
    "Url": "",
    "Whitelist": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的編輯端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateOriginEndpoint。

使用 的 MediaPackage VOD 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 MediaPackage VOD 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

create-asset

以下程式碼範例顯示如何使用 create-asset。

AWS CLI

建立資產

下列create-asset範例會在目前 AWS 帳戶中建立名為 Chicken_Asset的資產。資產會將檔案 30sec_chicken.smil 擷取至 MediaPackage。

```
aws mediapackage-vod create-asset \
    --id chicken_asset \
    --packaging-group-id hls_chicken_gp \
    --source-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/EMP_Vod \
    --source-arn arn:aws:s3::111122223333:video-bucket/A/30sec_chicken.smil
```

輸出：

```
{
    "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:assets/chicken_asset",
    "Id":"chicken_asset",
    "PackagingGroupId":"hls_chicken_gp",
    "SourceArn":"arn:aws:s3::111122223333:video-bucket/A/30sec_chicken.smil",
    "SourceRoleArn":"arn:aws:iam::111122223333:role/EMP_Vod",
    "EgressEndpoints":[
        {
            "PackagingConfigurationId":"New_config_1",
            "Url":"https://c75ea2668ab49d02bca7ae10ef31c59e.egress.mediapackage-
vod.us-west-2.amazonaws.com/out/
v1/6644b55df1744261ab3732a8e5cdaf07/904b06a58c7645e08d57d40d064216ac/
f5b2e633ff4942228095d164c10074f3/index.m3u8"
        },
        {
            "PackagingConfigurationId":"new_hls",
```

```
            "Url":" https://c75ea2668ab49d02bca7ae10ef31c59e.egress.mediapackage-
vod.us-west-2.amazonaws.com/out/v1/6644b55df1744261ab3732a8e5cdaf07/
fe8f1f00a80e424cb4f8da4095835e9e/7370ec57432343af816332356d2bd5c6/string.m3u8"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的擷取資產。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAsset。

create-packaging-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-packaging-configuration。

AWS CLI

建立封裝組態

下列 create-packaging-configuration 範例會在名為 hls_chicken 的封裝群組中建立名為 new_hls 的封裝組態。此範例使用名為 hls_pc.json 之磁碟上的檔案來提供詳細資訊。

```
aws mediapackage-vod create-packaging-configuration \
    --id new_hls \
    --packaging-group-id hls_chicken \
    --hls-package file://hls_pc.json
```

hls_pc.json 的內容：

```
{
    "HlsManifests":[
        {
            "AdMarkers":"NONE",
            "IncludeIframeOnlyStream":false,
            "ManifestName":"string",
            "ProgramDateTimeIntervalSeconds":60,
            "RepeatExtXKey":true,
            "StreamSelection":{
                "MaxVideoBitsPerSecond":1000,
                "MinVideoBitsPerSecond":0,
                "StreamOrder":"ORIGINAL"
            }
        }
```

```
    ],
    "SegmentDurationSeconds":6,
    "UseAudioRenditionGroup":false
}
```

輸出：

```
{
    "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-configurations/
new_hls",
    "Id":"new_hls",
    "PackagingGroupId":"hls_chicken",
    "HlsManifests":{
        "SegmentDurationSeconds":6,
        "UseAudioRenditionGroup":false,
        "HlsMarkers":[
            {
                "AdMarkers":"NONE",
                "IncludeIframeOnlyStream":false,
                "ManifestName":"string",
                "ProgramDateTimeIntervalSeconds":60,
                "RepeatExtXKey":true,
                "StreamSelection":{
                    "MaxVideoBitsPerSecond":1000,
                    "MinVideoBitsPerSecond":0,
                    "StreamOrder":"ORIGINAL"
                }
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的建立封裝組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePackagingConfiguration。

create-packaging-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-packaging-group。

AWS CLI

建立封裝群組

下列create-packaging-group範例列出目前 AWS 帳戶中設定的所有封裝群組。

```
aws mediapackage-vod create-packaging-group \
    --id hls_chicken
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-groups/
hls_chicken",
    "Id": "hls_chicken"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的建立封裝群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePackagingGroup。

delete-asset

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-asset。

AWS CLI

刪除資產

下列 delete-asset 範例刪除名為 30sec_chicken 的資產。

```
aws mediapackage-vod delete-asset \
    --id 30sec_chicken
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的刪除資產。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAsset。

delete-packaging-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-packaging-configuration。

AWS CLI

刪除封裝組態

下列 delete-packaging-configuration 範例刪除名為 CMAF 的封裝組態。

```
aws mediapackage-vod delete-packaging-configuration \
    --id CMAF
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的刪除封裝組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePackagingConfiguration。

delete-packaging-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-packaging-group。

AWS CLI

刪除封裝群組

下列 delete-packaging-group 範例刪除名為 Dash_widevine 的封裝群組。

```
aws mediapackage-vod delete-packaging-group \
    --id Dash_widevine
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的刪除封裝群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePackagingGroup。

describe-asset

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-asset。

AWS CLI

描述資產

下列 describe-asset 範例顯示名為 30sec_chicken 之資產的所有詳細資訊。

```
aws mediapackage-vod describe-asset \
```

```
    --id 30sec_chicken
```

輸出：

```
{
    "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:assets/30sec_chicken",
    "Id":"30sec_chicken",
    "PackagingGroupId":"Packaging_group_1",
    "SourceArn":"arn:aws:s3::111122223333:video-bucket/A/30sec_chicken.smil",
    "SourceRoleArn":"arn:aws:iam::111122223333:role/EMP_Vod",
    "EgressEndpoints":[
        {
            "PackagingConfigurationId":"DASH",
            "Url":"https://a5f46a44118ba3e3724ef39ef532e701.egress.mediapackage-
vod.us-west-2.amazonaws.com/out/v1/
aad7962c569946119c2d5a691be5663c/66c25aff456d463aae0855172b3beb27/4ddfda6da17c4c279a1b8401cb
index.mpd"
        },
        {
            "PackagingConfigurationId":"HLS",
            "Url":"https://a5f46a44118ba3e3724ef39ef532e701.egress.mediapackage-
vod.us-west-2.amazonaws.com/out/v1/
aad7962c569946119c2d5a691be5663c/6e5bf286a3414254a2bf0d22ae148d7e/06b5875b4d004c3cbdc4da2dc4
index.m3u8"
        },
        {
            "PackagingConfigurationId":"CMAF",
            "Url":"https://a5f46a44118ba3e3724ef39ef532e701.egress.mediapackage-
vod.us-west-2.amazonaws.com/out/v1/
aad7962c569946119c2d5a691be5663c/628fb5d8d89e4702958b020af27fde0e/05eb062214064238ad6330a443
index.m3u8"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的檢視資產詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAsset。

describe-packaging-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-packaging-configuration。

AWS CLI

描述封裝組態

下列 describe-packaging-configuration 範例顯示名為 DASH 之封裝組態的所有詳細資訊。

```
aws mediapackage-vod describe-packaging-configuration \
    --id DASH
```

輸出：

```
{
    "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-configurations/
DASH",
    "Id":"DASH",
    "PackagingGroupId":"Packaging_group_1",
    "DashPackage":[
        {
            "SegmentDurationSeconds":"2"
        },
        {
            "DashManifests":{
                "ManifestName":"index",
                "MinBufferTimeSeconds":"30",
                "Profile":"NONE"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的檢視封裝組態詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePackagingConfiguration。

describe-packaging-group

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-packaging-group。

AWS CLI

描述封裝群組

下列 describe-packaging-group 範例顯示名為 Packaging_group_1 之封裝群組的所有詳細資訊。

```
aws mediapackage-vod describe-packaging-group \
    --id Packaging_group_1
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-groups/
Packaging_group_1",
    "Id": "Packaging_group_1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的檢視封裝群組詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePackagingGroup。

list-assets

以下程式碼範例顯示如何使用 list-assets。

AWS CLI

列出所有資產

下列list-assets範例列出目前 AWS 帳戶中設定的所有資產。

```
aws mediapackage-vod list-assets
```

輸出：

```
{
    "Assets": [
        "Arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-
west-2:111122223333:assets/30sec_chicken",
        "Id": "30sec_chicken",
        "PackagingGroupId": "Packaging_group_1",
        "SourceArn": "arn:aws:s3::111122223333:video-bucket/A/30sec_chicken.smil",
        "SourceRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EMP_Vod"
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的檢視資產詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssets。

list-packaging-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-packaging-configurations。

AWS CLI

列出所有封裝組態

下列 list-packaging-configurations 範例列出在名為 Packaging_group_1 的封裝群組上設定的所有封裝組態。

```
aws mediapackage-vod list-packaging-configurations \
    --packaging-group-id Packaging_group_1
```

輸出：

```
{
    "PackagingConfigurations":[
        {
            "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
configurations/CMAF",
            "Id":"CMAF",
            "PackagingGroupId":"Packaging_group_1",
            "CmafPackage":[
                {
                    "SegmentDurationSeconds":"2"
                },
                {
                    "HlsManifests":{
                        "AdMarkers":"NONE",
                        "RepeatExtXKey":"False",
                        "ManifestName":"index",
                        "ProgramDateTimeIntervalSeconds":"0",
                        "IncludeIframeOnlyStream":"False"
                    }
                }
            ]
```

```
        },
        {
            "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
configurations/DASH",
            "Id":"DASH",
            "PackagingGroupId":"Packaging_group_1",
            "DashPackage":[
                {
                    "SegmentDurationSeconds":"2"
                },
                {
                    "DashManifests":{
                        "ManifestName":"index",
                        "MinBufferTimeSeconds":"30",
                        "Profile":"NONE"
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
configurations/HLS",
            "Id":"HLS",
            "PackagingGroupId":"Packaging_group_1",
            "HlsPackage":[
                {
                    "SegmentDurationSeconds":"6",
                    "UseAudioRenditionGroup":"False"
                },
                {
                    "HlsManifests":{
                        "AdMarkers":"NONE",
                        "RepeatExtXKey":"False",
                        "ManifestName":"index",
                        "ProgramDateTimeIntervalSeconds":"0",
                        "IncludeIframeOnlyStream":"False"
                    }
                }
            ]
        },
        {
            "Arn":"arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
configurations/New_config_0_copy",
            "Id":"New_config_0_copy",
```

```
            "PackagingGroupId":"Packaging_group_1",
            "HlsPackage":[
                {
                    "SegmentDurationSeconds":"6",
                    "UseAudioRenditionGroup":"False"
                },
                {
                    "Encryption":{
                        "EncryptionMethod":"AWS_128",
                        "SpekeKeyProvider":{
                           "RoleArn":"arn:aws:iam:111122223333::role/SPEKERole",
                            "Url":"https://lfgubdvs97.execute-api.us-
west-2.amazonaws.com/EkeStage/copyProtection/",
                            "SystemIds":[
                                "81376844-f976-481e-a84e-cc25d39b0b33"
                            ]
                        }
                    }
                },
                {
                    "HlsManifests":{
                        "AdMarkers":"NONE",
                        "RepeatExtXKey":"False",
                        "ManifestName":"index",
                        "ProgramDateTimeIntervalSeconds":"0",
                        "IncludeIframeOnlyStream":"False"
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的檢視封裝組態詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPackagingConfigurations。

`list-packaging-groups`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-packaging-groups`。

AWS CLI

列出所有封裝群組

下列list-packaging-groups範例列出目前 AWS 帳戶中設定的所有封裝群組。

```
aws mediapackage-vod list-packaging-groups
```

輸出：

```
{
    "PackagingGroups": [
        {
            "Arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
groups/Dash_widevine",
            "Id": "Dash_widevine"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
groups/Encrypted_HLS",
            "Id": "Encrypted_HLS"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:mediapackage-vod:us-west-2:111122223333:packaging-
groups/Packaging_group_1",
            "Id": "Packaging_group_1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaPackage 使用者指南》中的檢視封裝群組詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPackagingGroups。

使用 的 MediaStore 資料平面範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 MediaStore Data Plane 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

delete-object

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-object。

AWS CLI

刪除物件

以下 delete-object 範例會刪除指定的物件。

```
aws mediastore-data delete-object \
    --endpoint=https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path=/folder_name/README.md
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的刪除物件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteObject。

describe-object

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-object。

AWS CLI

檢視物件的標頭

下列 describe-object 範例顯示指定路徑中物件的標頭。

```
aws mediastore-data describe-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path events/baseball/setup.jpg
```

輸出：

```
{
    "LastModified": "Fri, 19 Jul 2019 21:50:31 GMT",
    "ContentType": "image/jpeg",
    "ContentLength": "3860266",
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的檢視物件的詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeObject。

get-object

以下程式碼範例顯示如何使用 get-object。

AWS CLI

範例 1：下載整個物件

下列 get-object 範例會下載指定的物件。

```
aws mediastore-data get-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path events/baseball/setup.jpg setup.jpg
```

輸出：

```
{
    "ContentType": "image/jpeg",
    "StatusCode": 200,
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3",
    "ContentLength": "3860266",
    "LastModified": "Fri, 19 Jul 2019 21:50:31 GMT"
}
```

範例 2：下載物件的一部分

下列 get-object 範例會下載物件的指定部分。

```
aws mediastore-data get-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path events/baseball/setup.jpg setup.jpg \
```

```
    --range "bytes=0-100"
```

輸出：

```
{
    "StatusCode": 206,
    "LastModified": "Fri, 19 Jul 2019 21:50:31 GMT",
    "ContentType": "image/jpeg",
    "ContentRange": "bytes 0-100/3860266",
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3",
    "ContentLength": "101"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的下載物件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetObject。

list-items

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-items`。

AWS CLI

範例 1：檢視存放在容器中的項目 (物件和資料夾) 清單

下列 `list-items` 範例顯示存放在指定容器中的項目 (物件和資料夾) 清單。

```
aws mediastore-data list-items \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "Type": "OBJECT",
            "ContentLength": 3784,
            "Name": "setup.jpg",
            "ETag":
 "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3",
            "ContentType": "image/jpeg",
            "LastModified": 1563571859.379
```

```
        },
        {
            "Type": "FOLDER",
            "Name": "events"
        }
    ]
}
```

範例 2：檢視存放在資料夾中的項目 (物件和資料夾) 清單

下列 `list-items` 範例顯示存放在指定資料夾中的項目 (物件和資料夾) 清單。

```
aws mediastore-data list-items \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --path events/baseball
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "ETag":
 "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3",
            "ContentType": "image/jpeg",
            "Type": "OBJECT",
            "ContentLength": 3860266,
            "LastModified": 1563573031.872,
            "Name": "setup.jpg"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的檢視物件清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListItems。

put-object

以下程式碼範例顯示如何使用 `put-object`。

AWS CLI

範例 1：將物件上傳至容器

下列 put-object 範例會將物件上傳至指定的容器。

```
aws mediastore-data put-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --body ReadMe.md \
    --path ReadMe.md \
    --cache-control "max-age=6, public" \
    --content-type binary/octet-stream
```

輸出：

```
{
    "ContentSHA256":
 "f29bc64a9d3732b4b9035125fdb3285f5b6455778edca72414671e0ca3b2e0de",
    "StorageClass": "TEMPORAL",
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3"
}
```

範例 2：將物件上傳至容器內的資料夾

下列 put-object 範例會將物件上傳至容器內指定的資料夾。

```
aws mediastore-data put-object \
    --endpoint https://aaabbbcccdddee.data.mediastore.us-west-2.amazonaws.com \
    --body ReadMe.md \
    --path /september-events/ReadMe.md \
    --cache-control "max-age=6, public" \
    --content-type binary/octet-stream
```

輸出：

```
{
    "ETag": "2aa333bbcc8d8d22d777e999c88d4aa9eeeeee4dd89ff7f555555555555da6d3",
    "ContentSHA256":
 "f29bc64a9d3732b4b9035125fdb3285f5b6455778edca72414671e0ca3b2e0de",
    "StorageClass": "TEMPORAL"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaStore 使用者指南》中的上傳物件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutObject。

使用 的 MediaTailor 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 MediaTailor 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`delete-playback-configuration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-playback-configuration`。

AWS CLI

刪除組態

下列 `delete-playback-configuration` 會刪除名為 `campaign_short` 的組態。

```
aws mediatailor delete-playback-configuration \
    --name campaign_short
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaTailor 使用者指南》中的刪除容器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePlaybackConfiguration。

`get-playback-configuration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-playback-configuration`。

AWS CLI

描述組態

下列 get-playback-configuration 顯示名為 west_campaign 之組態的所有詳細資訊。

```
aws mediatailor get-playback-configuration \
    --name west_campaign
```

輸出：

```
{
     "AdDecisionServerUrl": "http://your.ads.url",
     "CdnConfiguration": {},
     "DashConfiguration": {
         "ManifestEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
dash/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/west_campaign/",
         "MpdLocation": "EMT_DEFAULT",
         "OriginManifestType": "MULTI_PERIOD"
     },
     "HlsConfiguration": {
         "ManifestEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
master/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/west_campaign/"
     },
     "Name": "west_campaign",
     "PlaybackConfigurationArn": "arn:aws:mediatailor:us-
west-2:123456789012:playbackConfiguration/west_campaign",
     "PlaybackEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com",
     "SessionInitializationEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
session/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/west_campaign/",
     "Tags": {},
     "VideoContentSourceUrl": "https://8343f7014c0ea438.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/out/v1/683f0f2ff7cd43a48902e6dcd5e16dcf/index.m3u8"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaTailor 使用者指南》中的檢視組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPlaybackConfiguration。

list-playback-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-playback-configurations。

AWS CLI

列出所有組態

以下list-playback-configurations顯示目前 AWS 帳戶上組態的所有詳細資訊。

```
aws mediatailor list-playback-configurations
```

輸出：

```
{
    "Items": [
        {
            "AdDecisionServerUrl": "http://your.ads.url",
            "CdnConfiguration": {},
            "DashConfiguration": {
                "ManifestEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
dash/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/west_campaign/",
                "MpdLocation": "EMT_DEFAULT",
                "OriginManifestType": "MULTI_PERIOD"
            },
            "HlsConfiguration": {
                "ManifestEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
master/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/west_campaign/"
            },
            "Name": "west_campaign",
            "PlaybackConfigurationArn": "arn:aws:mediatailor:us-
west-2:123456789012:playbackConfiguration/west_campaign",
            "PlaybackEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com",
            "SessionInitializationEndpointPrefix":
 "https://170c14299689462897d0cc45fc2000bb.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
session/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/west_campaign/",
            "Tags": {},
            "VideoContentSourceUrl": "https://8343f7014c0ea438.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/out/v1/683f0f2ff7cd43a48902e6dcd5e16dcf/index.m3u8"
        },
        {
            "AdDecisionServerUrl": "http://your.ads.url",
            "CdnConfiguration": {},
            "DashConfiguration": {
```

```
                "ManifestEndpointPrefix":
 "https://73511f91d6a24ca2b93f3cf1d7cedd67.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
dash/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/sports_campaign/",
                "MpdLocation": "DISABLED",
                "OriginManifestType": "MULTI_PERIOD"
            },
            "HlsConfiguration": {
                "ManifestEndpointPrefix":
 "https://73511f91d6a24ca2b93f3cf1d7cedd67.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
master/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/sports_campaign/"
            },
            "Name": "sports_campaign",
            "PlaybackConfigurationArn": "arn:aws:mediatailor:us-
west-2:123456789012:playbackConfiguration/sports_campaign",
            "PlaybackEndpointPrefix":
 "https://73511f91d6a24ca2b93f3cf1d7cedd67.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com",
            "SessionInitializationEndpointPrefix":
 "https://73511f91d6a24ca2b93f3cf1d7cedd67.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
session/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/sports_campaign/",
            "SlateAdUrl": "http://s3.bucket/slate_ad.mp4",
            "Tags": {},
            "VideoContentSourceUrl": "https://c4af3793bf76b33c.mediapackage.us-
west-2.amazonaws.com/out/v1/1dc6718be36f4f34bb9cd86bc50925e6/sports_endpoint/
index.m3u8"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaTailor 使用者指南》中的檢視組態<https://docs.aws.amazon.com/mediatailor/latest/ug/configurations-view.html>。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPlaybackConfigurations。

put-playback-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-playback-configuration。

AWS CLI

建立組態

下列 put-playback-configuration 會建立名為 campaign_short 的組態。

```
aws mediatailor put-playback-configuration \
    --name campaign_short \
    --ad-decision-server-url http://your.ads.url \
    --video-content-source-url http://video.bucket/index.m3u8
```

輸出：

```
{
    "AdDecisionServerUrl": "http://your.ads.url",
    "CdnConfiguration": {},
    "DashConfiguration": {
         "ManifestEndpointPrefix":
 "https://13484114d38f4383bc0d6a7cb879bd00.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
dash/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/campaign_short/",
         "MpdLocation": "EMT_DEFAULT",
         "OriginManifestType": "MULTI_PERIOD"
    },
    "HlsConfiguration": {
        "ManifestEndpointPrefix":
 "https://13484114d38f4383bc0d6a7cb879bd00.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
master/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/campaign_short/"
    },
    "Name": "campaign_short",
    "PlaybackConfigurationArn": "arn:aws:mediatailor:us-
west-2:123456789012:playbackConfiguration/campaign_short",
    "PlaybackEndpointPrefix":
 "https://13484114d38f4383bc0d6a7cb879bd00.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com",
    "SessionInitializationEndpointPrefix":
 "https://13484114d38f4383bc0d6a7cb879bd00.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com/v1/
session/1cbfeaaecb69778e0c167d0505a2bc57da2b1754/campaign_short/",
    "Tags": {},
    "VideoContentSourceUrl": "http://video.bucket/index.m3u8"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Elemental MediaTailor 使用者指南》中的建立組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutPlaybackConfiguration。

使用 的 MemoryDB 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 MemoryDB 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`copy-snapshot`

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-snapshot。

AWS CLI

複製快照

下列 copy-snapshot 範例會建立快照的複製。

```
aws memorydb copy-snapshot \
    --source-snapshot-name my-cluster-snapshot \
    --target-snapshot-name my-cluster-snapshot-copy
```

Output

```
{
    "Snapshot": {
        "Name": "my-cluster-snapshot-copy",
        "Status": "creating",
        "Source": "manual",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:snapshot/my-cluster-
snapshot-copy",
        "ClusterConfiguration": {
            "Name": "my-cluster",
            "Description": " ",
            "NodeType": "db.r6g.large",
            "EngineVersion": "6.2",
            "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
            "Port": 6379,
            "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
```

```
            "SubnetGroupName": "my-sg",
            "VpcId": "vpc-xx2574fc",
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
            "NumShards": 2
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的複製快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopySnapshot。

create-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 create-acl。

AWS CLI

建立 ACL

下列 create-acl 範例會建立新的存取控制清單。

```
aws memorydb create-acl \
    --acl-name "new-acl-1" \
    --user-names "my-user"
```

輸出：

```
{
    "ACL": {
        "Name": "new-acl-1",
        "Status": "creating",
        "UserNames": [
            "my-user"
        ],
        "MinimumEngineVersion": "6.2",
        "Clusters": [],
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:acl/new-acl-1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的使用存取控制清單驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAcl。

create-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 create-cluster。

AWS CLI

建立叢集

下列 create-cluster 範例會建立新的叢集。

```
aws memorydb create-cluster \
    --cluster-name my-new-cluster \
    --node-type db.r6g.large \
    --acl-name my-acl \
    --subnet-group my-sg
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "Name": "my-new-cluster",
        "Status": "creating",
        "NumberOfShards": 1,
        "AvailabilityMode": "MultiAZ",
        "ClusterEndpoint": {
            "Port": 6379
        },
        "NodeType": "db.r6g.large",
        "EngineVersion": "6.2",
        "EnginePatchVersion": "6.2.6",
        "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
        "ParameterGroupStatus": "in-sync",
        "SubnetGroupName": "my-sg",
        "TLSEnabled": true,
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:cluster/my-new-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "MaintenanceWindow": "sat:10:00-sat:11:00",
        "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
        "ACLName": "my-acl",
```

```
        "AutoMinorVersionUpgrade": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的管理叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCluster。

create-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-parameter-group。

AWS CLI

建立參數群組

下列 create-parameter-group 範例會建立參數群組。

```
aws memorydb create-parameter-group \
    --parameter-group-name myRedis6x \
    --family memorydb_redis6 \
    --description "my-parameter-group"
```

輸出：

```
{
    "ParameterGroup": {
        "Name": "myredis6x",
        "Family": "memorydb_redis6",
        "Description": "my-parameter-group",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:parametergroup/myredis6x"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的建立參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateParameterGroup。

create-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-snapshot。

AWS CLI

建立快照

下列 create-snapshot 範例會建立快照。

```
aws memorydb create-snapshot \
    --cluster-name my-cluster \
    --snapshot-name my-cluster-snapshot
```

輸出：

```
{
    "Snapshot": {
        "Name": "my-cluster-snapshot1",
        "Status": "creating",
        "Source": "manual",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:snapshot/my-cluster-
snapshot",
        "ClusterConfiguration": {
            "Name": "my-cluster",
            "Description": "",
            "NodeType": "db.r6g.large",
            "EngineVersion": "6.2",
            "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
            "Port": 6379,
            "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
            "SubnetGroupName": "my-sg",
            "VpcId": "vpc-862xxxxc",
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
            "NumShards": 2
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的擷取手動快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSnapshot。

create-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-subnet-group。

AWS CLI

建立子網路群組

下列 create-subnet-group 範例會建立子網路群組。

```
aws memorydb create-subnet-group \
    --subnet-group-name mysubnetgroup \
    --description "my subnet group" \
    --subnet-ids subnet-5623xxxx
```

輸出：

```
{
    "SubnetGroup": {
        "Name": "mysubnetgroup",
        "Description": "my subnet group",
        "VpcId": "vpc-86257xxx",
        "Subnets": [
            {
                "Identifier": "subnet-5623xxxx",
                "AvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                }
            }
        ],
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:subnetgroup/mysubnetgroup"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的建立子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSubnetGroup。

create-user

以下程式碼範例顯示如何使用 create-user。

AWS CLI

建立使用者

以下 create-user 範例會建立新使用者。

```
aws memorydb create-user \
    --user-name user-name-1 \
    --access-string "~objects:* ~items:* ~public:*" \
     --authentication-mode \
         Passwords="enterapasswordhere",Type=password
```

輸出：

```
{
    "User": {
        "Name": "user-name-1",
        "Status": "active",
        "AccessString": "off ~objects:* ~items:* ~public:* resetchannels -@all",
        "ACLNames": [],
        "MinimumEngineVersion": "6.2",
        "Authentication": {
            "Type": "password",
            "PasswordCount": 1
        },
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-west-2:491658xxxxxx:user/user-name-1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的使用存取控制清單驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUser。

delete-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-acl。

AWS CLI

刪除 ACL

下列 delete-acl 範例會刪除存取控制清單。

```
aws memorydb delete-acl \
    --acl-name "new-acl-1"
```

輸出：

```
{
    "ACL": {
        "Name": "new-acl-1",
        "Status": "deleting",
        "UserNames": [
            "pat"
        ],
        "MinimumEngineVersion": "6.2",
        "Clusters": [],
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:acl/new-acl-1"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的使用存取控制清單驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAcl。

delete-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cluster。

AWS CLI

刪除叢集

下列 delete-cluster 範例會刪除叢集。

```
aws memorydb delete-cluster \
    --cluster-name my-new-cluster
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "Name": "my-new-cluster",
        "Status": "deleting",
        "NumberOfShards": 1,
        "ClusterEndpoint": {
            "Address": "clustercfg.my-new-cluster.xxxxx.memorydb.us-
east-1.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
```

```
        "NodeType": "db.r6g.large",
        "EngineVersion": "6.2",
        "EnginePatchVersion": "6.2.6",
        "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
        "ParameterGroupStatus": "in-sync",
        "SubnetGroupName": "my-sg",
        "TLSEnabled": true,
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:cluster/my-new-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "MaintenanceWindow": "sat:10:00-sat:11:00",
        "SnapshotWindow": "07:30-08:30",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的刪除叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCluster。

delete-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-parameter-group。

AWS CLI

刪除參數群組

下列 delete-parameter-group 範例會刪除參數群組。

```
aws memorydb delete-parameter-group \
    --parameter-group-name myRedis6x
```

輸出：

```
{
    "ParameterGroup": {
        "Name": "myredis6x",
        "Family": "memorydb_redis6",
        "Description": "my-parameter-group",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:parametergroup/myredis6x"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的刪除參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteParameterGroup。

delete-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-snapshot。

AWS CLI

刪除快照

下列 delete-snapshot 範例會刪除快照。

```
aws memorydb delete-snapshot \
    --snapshot-name my-cluster-snapshot
```

輸出：

```
{
    "Snapshot": {
        "Name": "my-cluster-snapshot",
        "Status": "deleting",
        "Source": "manual",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:snapshot/my-cluster-
snapshot",
        "ClusterConfiguration": {
            "Name": "my-cluster",
            "Description": "",
            "NodeType": "db.r6g.large",
            "EngineVersion": "6.2",
            "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
            "Port": 6379,
            "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
            "SubnetGroupName": "my-sg",
            "VpcId": "vpc-862xxxxc",
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
            "NumShards": 2
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的刪除快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSnapshot。

delete-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-subnet-group。

AWS CLI

刪除子網路群組

下列 delete-subnet-group 範例會刪除子網路。

```
aws memorydb delete-subnet-group \
    --subnet-group-name mysubnetgroup
```

輸出：

```
{
    "SubnetGroup": {
        "Name": "mysubnetgroup",
        "Description": "my subnet group",
        "VpcId": "vpc-86xxxx4fc",
        "Subnets": [
            {
                "Identifier": "subnet-56xxx61b",
                "AvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                }
            }
        ],
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:subnetgroup/mysubnetgroup"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的刪除子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSubnetGroup。

delete-user

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user。

AWS CLI

若要刪除使用者

下列 delete-user 範例會刪除使用者。

```
aws memorydb delete-user \
    --user-name my-user
```

輸出：

```
{
    "User": {
        "Name": "my-user",
        "Status": "deleting",
        "AccessString": "on ~app::* resetchannels -@all +@read",
        "ACLNames": [
            "my-acl"
        ],
        "MinimumEngineVersion": "6.2",
        "Authentication": {
            "Type": "password",
            "PasswordCount": 1
        },
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:user/my-user"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的使用存取控制清單驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUser。

describe-acls

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-acls。

AWS CLI

傳回 ACL 清單

下列 describe-acls` 會傳回 ACL 清單。

```
aws memorydb describe-acls
```

輸出：

```
{
    "ACLs": [
        {
            "Name": "open-access",
            "Status": "active",
            "UserNames": [
                "default"
            ],
            "MinimumEngineVersion": "6.2",
            "Clusters": [],
            "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:acl/open-access"
        },
        {
            "Name": my-acl",
            "Status": "active",
            "UserNames": [],
            "MinimumEngineVersion": "6.2",
            "Clusters": [
                "my-cluster"
            ],
            "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxxx:acl/my-acl"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的使用存取控制清單驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAcls。

describe-clusters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-clusters。

AWS CLI

傳回叢集清單

下列 describe-clusters` 會傳回叢集清單。

```
aws memorydb describe-clusters
```

輸出：

```
{
    "Clusters": [
        {
                "Name": "my-cluster",
                "Status": "available",
                "NumberOfShards": 2,
                "ClusterEndpoint": {
                    "Address": "clustercfg.my-cluster.llru6f.memorydb.us-
east-1.amazonaws.com",
                    "Port": 6379
                },
                "NodeType": "db.r6g.large",
                "EngineVersion": "6.2",
                "EnginePatchVersion": "6.2.6",
                "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
                "ParameterGroupStatus": "in-sync",
                "SecurityGroups": [
                    {
                        "SecurityGroupId": "sg-0a1434xxxxxc9fae",
                        "Status": "active"
                    }
                ],
                "SubnetGroupName": "pat-sg",
                "TLSEnabled": true,
                "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:cluster/my-cluster",
                "SnapshotRetentionLimit": 0,
                "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
                "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
                "ACLName": "my-acl",
                "AutoMinorVersionUpgrade": true
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的管理叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClusters。

describe-engine-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-engine-versions。

AWS CLI

傳回引擎版本的清單

下列 describe-engine-versions` 會傳回引擎版本的清單。

```
aws memorydb describe-engine-versions
```

輸出：

```
{
    "EngineVersions": [
        {
            "EngineVersion": "6.2",
            "EnginePatchVersion": "6.2.6",
            "ParameterGroupFamily": "memorydb_redis6"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的引擎版本和升級。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEngineVersions。

describe-events

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-events。

AWS CLI

傳回事件清單

下列 describe-events` 會傳回事件清單。

```
aws memorydb describe-events
```

輸出：

```
{
    "Events": [
        {
            "SourceName": "my-cluster",
            "SourceType": "cluster",
```

```
            "Message": "Increase replica count started for replication group my-
cluster on 2022-07-22T14:09:01.440Z",
            "Date": "2022-07-22T07:09:01.443000-07:00"
        },
        {
            "SourceName": "my-user",
            "SourceType": "user",
            "Message": "Create user my-user operation completed.",
            "Date": "2022-07-22T07:00:02.975000-07:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的監控事件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEvents。

describe-parameter-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-parameter-groups。

AWS CLI

傳回參數群組的清單

下列 describe-parameter-groups` 會傳回參數群組的清單。

```
aws memorydb describe-parameter-groups
```

輸出：

```
{
    "ParameterGroups": [
        {
            "Name": "default.memorydb-redis6",
            "Family": "memorydb_redis6",
            "Description": "Default parameter group for memorydb_redis6",
            "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:parametergroup/
default.memorydb-redis6"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的使用參數群組設定引擎參數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeParameterGroups。

describe-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-parameters。

AWS CLI

傳回參數清單

下列 describe-parameters` 會傳回參數清單。

```
aws memorydb describe-parameters
```

輸出：

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "acllog-max-len",
            "Value": "128",
            "Description": "The maximum length of the ACL Log",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-10000",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "activedefrag",
            "Value": "no",
            "Description": "Enabled active memory defragmentation",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "active-defrag-cycle-max",
            "Value": "75",
            "Description": "Maximal effort for defrag in CPU percentage",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-75",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
```

```
        },
        {
            "Name": "active-defrag-cycle-min",
            "Value": "5",
            "Description": "Minimal effort for defrag in CPU percentage",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-75",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "active-defrag-ignore-bytes",
            "Value": "104857600",
            "Description": "Minimum amount of fragmentation waste to start active
defrag",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1048576-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "active-defrag-max-scan-fields",
            "Value": "1000",
            "Description": "Maximum number of set/hash/zset/list fields that will be
processed from the main dictionary scan",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-1000000",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "active-defrag-threshold-lower",
            "Value": "10",
            "Description": "Minimum percentage of fragmentation to start active
defrag",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-100",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "active-defrag-threshold-upper",
            "Value": "100",
            "Description": "Maximum percentage of fragmentation at which we use
maximum effort",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-100",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
```

```
        },
        {
            "Name": "active-expire-effort",
            "Value": "1",
            "Description": "The amount of effort that redis uses to expire items in
the active expiration job",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-10",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "activerehashing",
            "Value": "yes",
            "Description": "Apply rehashing or not",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "client-output-buffer-limit-normal-hard-limit",
            "Value": "0",
            "Description": "Normal client output buffer hard limit in bytes",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "client-output-buffer-limit-normal-soft-limit",
            "Value": "0",
            "Description": "Normal client output buffer soft limit in bytes",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "client-output-buffer-limit-normal-soft-seconds",
            "Value": "0",
            "Description": "Normal client output buffer soft limit in seconds",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "client-output-buffer-limit-pubsub-hard-limit",
```

```
            "Value": "33554432",
            "Description": "Pubsub client output buffer hard limit in bytes",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "client-output-buffer-limit-pubsub-soft-limit",
            "Value": "8388608",
            "Description": "Pubsub client output buffer soft limit in bytes",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "client-output-buffer-limit-pubsub-soft-seconds",
            "Value": "60",
            "Description": "Pubsub client output buffer soft limit in seconds",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "hash-max-ziplist-entries",
            "Value": "512",
            "Description": "The maximum number of hash entries in order for the
dataset to be compressed",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "hash-max-ziplist-value",
            "Value": "64",
            "Description": "The threshold of biggest hash entries in order for the
dataset to be compressed",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "hll-sparse-max-bytes",
            "Value": "3000",
            "Description": "HyperLogLog sparse representation bytes limit",
```

```
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-16000",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "lazyfree-lazy-eviction",
            "Value": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous delete on evictions",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "lazyfree-lazy-expire",
            "Value": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous delete on expired keys",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "lazyfree-lazy-server-del",
            "Value": "no",
            "Description": "Perform an asynchronous delete on key updates",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "lazyfree-lazy-user-del",
            "Value": "no",
            "Description": "Specifies whether the default behavior of DEL command
acts the same as UNLINK",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "yes,no",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "lfu-decay-time",
            "Value": "1",
            "Description": "The amount of time in minutes to decrement the key
counter for LFU eviction policyd",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
```

```
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "lfu-log-factor",
            "Value": "10",
            "Description": "The log factor for incrementing key counter for LFU
 eviction policy",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "list-compress-depth",
            "Value": "0",
            "Description": "Number of quicklist ziplist nodes from each side of
 the list to exclude from compression. The head and tail of the list are always
 uncompressed for fast push/pop operations",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "maxmemory-policy",
            "Value": "noeviction",
            "Description": "Max memory policy",
            "DataType": "string",
            "AllowedValues": "volatile-lru,allkeys-lru,volatile-lfu,allkeys-
lfu,volatile-random,allkeys-random,volatile-ttl,noeviction",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "maxmemory-samples",
            "Value": "3",
            "Description": "Max memory samples",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "notify-keyspace-events",
            "Description": "The keyspace events for Redis to notify Pub/Sub clients
 about. By default all notifications are disabled",
            "DataType": "string",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
```

```
        },
        {
            "Name": "set-max-intset-entries",
            "Value": "512",
            "Description": "The limit in the size of the set in order for the
dataset to be compressed",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "slowlog-log-slower-than",
            "Value": "10000",
            "Description": "The execution time, in microseconds, to exceed in order
for the command to get logged. Note that a negative number disables the slow log,
while a value of zero forces the logging of every command",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "slowlog-max-len",
            "Value": "128",
            "Description": "The length of the slow log. There is no limit to this
length. Just be aware that it will consume memory. You can reclaim memory used by
the slow log with SLOWLOG RESET.",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "stream-node-max-bytes",
            "Value": "4096",
            "Description": "The maximum size of a single node in a stream in bytes",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "stream-node-max-entries",
            "Value": "100",
            "Description": "The maximum number of items a single node in a stream
can contain",
            "DataType": "integer",
```

```
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "tcp-keepalive",
            "Value": "300",
            "Description": "If non-zero, send ACKs every given number of seconds",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "timeout",
            "Value": "0",
            "Description": "Close connection if client is idle for a given number of
seconds, or never if 0",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0,20-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "tracking-table-max-keys",
            "Value": "1000000",
            "Description": "The maximum number of keys allowed for the tracking
table for client side caching",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "1-100000000",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "zset-max-ziplist-entries",
            "Value": "128",
            "Description": "The maximum number of sorted set entries in order for
the dataset to be compressed",
            "DataType": "integer",
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        },
        {
            "Name": "zset-max-ziplist-value",
            "Value": "64",
            "Description": "The threshold of biggest sorted set entries in order for
the dataset to be compressed",
            "DataType": "integer",
```

```
            "AllowedValues": "0-",
            "MinimumEngineVersion": "6.2.4"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的使用參數群組設定引擎參數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeParameter。

`describe-snapshots`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-snapshots`。

AWS CLI

傳回快照清單

下列 describe-snapshots` 會傳回快照清單。

```
aws memorydb describe-snapshots
```

輸出：

```
{
"Snapshots": [
    {
        "Name": "my-cluster-snapshot",
        "Status": "available",
        "Source": "manual",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx2:snapshot/my-cluster-
snapshot",
        "ClusterConfiguration": {
            "Name": "my-cluster",
            "Description": " ",
            "NodeType": "db.r6g.large",
            "EngineVersion": "6.2",
            "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
            "Port": 6379,
            "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
            "SubnetGroupName": "my-sg",
            "VpcId": "vpc-862574fc",
```

```
            "SnapshotRetentionLimit": 0,
            "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
            "NumShards": 2
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的快照和還原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSnapshots。

describe-subnet-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-subnet-groups。

AWS CLI

傳回子網路群組的清單

下列 describe-subnet-groups` 會傳回子網路群組的清單。

```
aws memorydb describe-subnet-groups
```

Output

```
{
    "SubnetGroups": [
        {
            "Name": "my-sg",
            "Description": "pat-sg",
            "VpcId": "vpc-86xxx4fc",
            "Subnets": [
                {
                    "Identifier": "subnet-faxx84a6",
                    "AvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1b"
                    }
                },
                {
                    "Identifier": "subnet-56xxf61b",
                    "AvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    }
```

```
                }
            ],
            "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:subnetgroup/my-sg"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的子網路和子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSubnetGroups。

describe-users

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-users。

AWS CLI

傳回使用者清單

下列 describe-users` 會傳回使用者清單。

```
aws memorydb describe-users
```

Output

```
{
    "Users": [
        {
            "Name": "default",
            "Status": "active",
            "AccessString": "on ~* &* +@all",
            "ACLNames": [
                "open-access"
            ],
            "MinimumEngineVersion": "6.0",
            "Authentication": {
                "Type": "no-password"
            },
            "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:user/default"
        },
        {
            "Name": "my-user",
            "Status": "active",
```

```
            "AccessString": "off ~objects:* ~items:* ~public:* resetchannels -@all",
            "ACLNames": [],
            "MinimumEngineVersion": "6.2",
            "Authentication": {
                "Type": "password",
                "PasswordCount": 2
            },
            "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:user/my-user"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的使用存取控制清單驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUsers。

failover-shard

以下程式碼範例顯示如何使用 failover-shard。

AWS CLI

容錯移轉碎片

下列 failover-shard` 會容錯移轉碎片。

```
aws memorydb failover-shard \
    --cluster-name my-cluster --shard-name 0001
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "Name": "my-cluster",
        "Status": "available",
        "NumberOfShards": 2,
        "ClusterEndpoint": {
            "Address": "clustercfg.my-cluster.xxxxxx.memorydb.us-
east-1.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "NodeType": "db.r6g.large",
        "EngineVersion": "6.2",
```

```
        "EnginePatchVersion": "6.2.6",
        "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
        "ParameterGroupStatus": "in-sync",
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupId": "sg-0a143xxxx45c9fae",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "SubnetGroupName": "my-sg",
        "TLSEnabled": true,
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:cluster/my-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
        "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱中的《MemoryDB 使用者指南》中的使用多個可用區將停機時間降至最低。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 FailoverShard。

list-allowed-node-type-updates

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-allowed-node-type-updates`。

AWS CLI

傳回允許的節點類型更新清單

下列 list-allowed-node-type-updates 會傳回可用節點類型更新的清單。

```
aws memorydb list-allowed-node-type-updates
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "Name": "my-cluster",
        "Status": "available",
        "NumberOfShards": 2,
        "ClusterEndpoint": {
```

```
            "Address": "clustercfg.my-cluster.xxxxxx.memorydb.us-
east-1.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "NodeType": "db.r6g.large",
        "EngineVersion": "6.2",
        "EnginePatchVersion": "6.2.6",
        "ParameterGroupName": "default.memorydb-redis6",
        "ParameterGroupStatus": "in-sync",
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupId": "sg-0a143xxxx45c9fae",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "SubnetGroupName": "my-sg",
        "TLSEnabled": true,
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:cluster/my-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
        "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的擴展。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAllowedNodeTypeUpdates。

list-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags`。

AWS CLI

傳回標籤清單

下列 list-tags 會傳回標籤清單。

```
aws memorydb list-tags \
    --resource-arn arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:cluster/my-cluster
```

輸出：

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "mytag",
            "Value": "myvalue"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的標記資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTags。

`reset-parameter-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `reset-parameter-group`。

AWS CLI

重設參數群組

下列 reset-parameter-group` 會重設參數群組。

```
aws memorydb reset-parameter-group \
    --parameter-group-name my-parameter-group \
    --all-parameters
```

輸出：

```
{
    "ParameterGroup": {
        "Name": "my-parameter-group",
        "Family": "memorydb_redis6",
        "Description": "my parameter group",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:parametergroup/my-parameter-
group"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的使用參數群組設定引擎參數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetParameterGroup。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記資源

下列 tag-resource` 會將標籤新增至資源。

```
aws memorydb tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:cluster/my-cluster \
    --tags Key="mykey",Value="myvalue"
```

輸出：

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "mytag",
            "Value": "myvalue"
        },
        {
            "Key": "mykey",
            "Value": "myvalue"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的標記資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

更新 ACL

下列 update-acl` 會透過新增使用者來更新 ACL。

```
aws memorydb untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxx:cluster/my-cluster \
    --tag-keys mykey
```

輸出：

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "mytag",
            "Value": "myvalue"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的標記資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 update-cluster。

AWS CLI

更新叢集

下列 update-cluster`` 會將叢集的參數群組更新為 my-parameter-group。

```
aws memorydb update-cluster \
    --cluster-name my-cluster \
    --parameter-group-name my-parameter-group
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "Name": "my-cluster",
        "Status": "available",
        "NumberOfShards": 2,
        "AvailabilityMode": "MultiAZ",
```

```
        "ClusterEndpoint": {
            "Address": "clustercfg.my-cluster.llru6f.memorydb.us-
east-1.amazonaws.com",
            "Port": 6379
        },
        "NodeType": "db.r6g.large",
        "EngineVersion": "6.2",
        "EnginePatchVersion": "6.2.6",
        "ParameterGroupName": "my-parameter-group",
        "ParameterGroupStatus": "in-sync",
        "SecurityGroups": [
            {
                "SecurityGroupId": "sg-0a143xxxxxc9fae",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "SubnetGroupName": "pat-sg",
        "TLSEnabled": true,
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:cluster/my-cluster",
        "SnapshotRetentionLimit": 0,
        "MaintenanceWindow": "wed:03:00-wed:04:00",
        "SnapshotWindow": "04:30-05:30",
        "ACLName": "my-acl",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的修改叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCluster。

update-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-parameter-group。

AWS CLI

更新參數群組

下列 update-parameter-group`` 會更新參數群組。

```
aws memorydb update-parameter-group \
    --parameter-group-name my-parameter-group \
```

```
    --parameter-name-values "ParameterName=activedefrag, ParameterValue=no"
```

輸出：

```
{
    "ParameterGroup": {
        "Name": "my-parameter-group",
        "Family": "memorydb_redis6",
        "Description": "my parameter group",
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:49165xxxxxx:parametergroup/my-parameter-
group"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的修改參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateParameterGroup。

update-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-subnet-group。

AWS CLI

更新子網路群組

下列 update-subnet-group` 會更新子網路群組的子網路 ID。

```
aws memorydb update-subnet-group \
    --subnet-group-name my-sg \
    --subnet-ids subnet-01f29d458f3xxxxx
```

輸出：

```
{
    "SubnetGroup": {
        "Name": "my-sg-1",
        "Description": "my-sg",
        "VpcId": "vpc-09d2cfc01xxxxxxx",
        "Subnets": [
            {
                "Identifier": "subnet-01f29d458fxxxxxx",
```

```
                "AvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-1a"
                }
            }
        ],
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:subnetgroup/my-sg"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的子網路和子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSubnetGroup。

update-user

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user。

AWS CLI

更新使用者

下列 update-user 會修改使用者的存取字串。

```
aws memorydb update-user \
    --user-name my-user \
    --access-string "off ~objects:* ~items:* ~public:* resetchannels -@all"
```

輸出：

```
{
    "User": {
        "Name": "my-user",
        "Status": "modifying",
        "AccessString": "off ~objects:* ~items:* ~public:* resetchannels -@all",
        "ACLNames": [
            "myt-acl"
        ],
        "MinimumEngineVersion": "6.2",
        "Authentication": {
            "Type": "password",
            "PasswordCount": 2
        },
```

```
        "ARN": "arn:aws:memorydb:us-east-1:491658xxxxxx:user/my-user"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《MemoryDB 使用者指南》中的使用存取控制清單驗證使用者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUser。

使用 的 Amazon MSK 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon MSK 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-cluster`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-cluster`。

AWS CLI

建立 Amazon MSK 叢集

下列 `create-cluster` 範例會建立名為 `MessagingCluster` 的 MSK 叢集，其中包含三個代理程式節點。名為 `brokernodegroupinfo.json` 的 JSON 檔案會指定您希望 Amazon MSK 分發代理程式節點的三個子網路。此範例不會指定監控層級，因此叢集會取得 `DEFAULT` 層級。

```
aws kafka create-cluster \
    --cluster-name "MessagingCluster" \
    --broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json \
    --kafka-version "2.2.1" \
    --number-of-broker-nodes 3
```

brokernodegroupinfo.json 的內容：

```
{
    "InstanceType": "kafka.m5.xlarge",
    "BrokerAZDistribution": "DEFAULT",
    "ClientSubnets": [
        "subnet-0123456789111abcd",
        "subnet-0123456789222abcd",
        "subnet-0123456789333abcd"
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster/MessagingCluster/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2",
    "ClusterName": "MessagingCluster",
    "State": "CREATING"
}
```

如需有關詳細資訊，請參閱 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 中的建立 Amazon MSK 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCluster。

create-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-configuration。

AWS CLI

建立自訂 Amazon MSK 組態

下列 create-configuration 範例會使用輸入檔案中指定的伺服器屬性來建立自訂 MSK 組態。

```
aws kafka create-configuration \
    --name "CustomConfiguration" \
    --description "Topic autocreation enabled; Apache ZooKeeper timeout 2000 ms; Log
 rolling 604800000 ms." \
    --kafka-versions "2.2.1" \
```

```
    --server-properties file://configuration.txt
```

configuration.txt 的內容：

```
auto.create.topics.enable = true
zookeeper.connection.timeout.ms = 2000
log.roll.ms = 604800000
```

此命令不會產生輸出。輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:configuration/CustomConfiguration/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2",
    "CreationTime": "2019-10-09T15:26:05.548Z",
    "LatestRevision":
        {
            "CreationTime": "2019-10-09T15:26:05.548Z",
            "Description": "Topic autocreation enabled; Apache ZooKeeper timeout
 2000 ms; Log rolling 604800000 ms.",
            "Revision": 1
        },
    "Name": "CustomConfiguration"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南》中的 Amazon MSK 組態操作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateConfiguration。

describe-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cluster。

AWS CLI

描述叢集

下列 describe-cluster 範例描述 Amazon MSK 叢集。

```
aws kafka describe-cluster \
    --cluster-arn arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/demo-
cluster-1/6357e0b2-0e6a-4b86-a0b4-70df934c2e31-5
```

輸出：

```
{
    "ClusterInfo": {
        "BrokerNodeGroupInfo": {
            "BrokerAZDistribution": "DEFAULT",
            "ClientSubnets": [
                "subnet-cbfff283",
                "subnet-6746046b"
            ],
            "InstanceType": "kafka.m5.large",
            "SecurityGroups": [
                "sg-f839b688"
            ],
            "StorageInfo": {
                "EbsStorageInfo": {
                    "VolumeSize": 100
                }
            }
        },
        "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/demo-
cluster-1/6357e0b2-0e6a-4b86-a0b4-70df934c2e31-5",
        "ClusterName": "demo-cluster-1",
        "CreationTime": "2020-07-09T02:31:36.223000+00:00",
        "CurrentBrokerSoftwareInfo": {
            "KafkaVersion": "2.2.1"
        },
        "CurrentVersion": "K3AEGXETSR30VB",
        "EncryptionInfo": {
            "EncryptionAtRest": {
                "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
a7ca56d5-0768-4b64-a670-339a9fbef81c"
            },
            "EncryptionInTransit": {
                "ClientBroker": "TLS_PLAINTEXT",
                "InCluster": true
            }
        },
        "EnhancedMonitoring": "DEFAULT",
        "OpenMonitoring": {
            "Prometheus": {
                "JmxExporter": {
                    "EnabledInBroker": false
                },
```

```
                "NodeExporter": {
                    "EnabledInBroker": false
                }
            }
        },
        "NumberOfBrokerNodes": 2,
        "State": "ACTIVE",
        "Tags": {},
        "ZookeeperConnectString": "z-2.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181,z-1.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181,z-3.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南》中的列示 Amazon MSK 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCluster。

get-bootstrap-brokers

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bootstrap-brokers。

AWS CLI

取得引導代理程式

下列 get-bootstrap-brokers 範例會擷取 Amazon MSK 叢集的引導代理程式資訊。

```
aws kafka get-bootstrap-brokers \
    --cluster-arn arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/demo-
cluster-1/6357e0b2-0e6a-4b86-a0b4-70df934c2e31-5
```

輸出：

```
{
    "BootstrapBrokerString": "b-1.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9092,b-2.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9092",
    "BootstrapBrokerStringTls": "b-1.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9094,b-2.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9094"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南》中的取得引導代理程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBootstrapBrokers。

list-clusters

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-clusters`。

AWS CLI

列出可用的叢集

下列`list-clusters`範例列出您 AWS 帳戶中的 Amazon MSK 叢集。

```
aws kafka list-clusters
```

輸出：

```
{
    "ClusterInfoList": [
        {
            "BrokerNodeGroupInfo": {
                "BrokerAZDistribution": "DEFAULT",
                "ClientSubnets": [
                    "subnet-cbfff283",
                    "subnet-6746046b"
                ],
                "InstanceType": "kafka.m5.large",
                "SecurityGroups": [
                    "sg-f839b688"
                ],
                "StorageInfo": {
                    "EbsStorageInfo": {
                        "VolumeSize": 100
                    }
                }
            },
            "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/demo-
cluster-1/6357e0b2-0e6a-4b86-a0b4-70df934c2e31-5",
```

```
            "ClusterName": "demo-cluster-1",
            "CreationTime": "2020-07-09T02:31:36.223000+00:00",
            "CurrentBrokerSoftwareInfo": {
                "KafkaVersion": "2.2.1"
            },
            "CurrentVersion": "K3AEGXETSR30VB",
            "EncryptionInfo": {
                "EncryptionAtRest": {
                    "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
a7ca56d5-0768-4b64-a670-339a9fbef81c"
                },
                "EncryptionInTransit": {
                    "ClientBroker": "TLS_PLAINTEXT",
                    "InCluster": true
                }
            },
            "EnhancedMonitoring": "DEFAULT",
            "OpenMonitoring": {
                "Prometheus": {
                    "JmxExporter": {
                        "EnabledInBroker": false
                    },
                    "NodeExporter": {
                        "EnabledInBroker": false
                    }
                }
            },
            "NumberOfBrokerNodes": 2,
            "State": "ACTIVE",
            "Tags": {},
            "ZookeeperConnectString": "z-2.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181,z-1.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181,z-3.demo-cluster-1.xuy0sb.c5.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南》中的列示 Amazon MSK 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListClusters。

update-broker-storage

以下程式碼範例顯示如何使用 update-broker-storage。

AWS CLI

更新代理程式的 EBS 儲存

下列 update-broker-storage 範例會更新叢集中所有代理程式的 EBS 儲存量。Amazon MSK 會將每個代理程式的目標儲存量，設定為範例中指定的數量。您可以透過描述叢集，或列出所有叢集，來取得叢集的目前版本。

```
aws kafka update-broker-storage \
    --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster/MessagingCluster/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2" \
    --current-version "K21V3IB1VIZYYH" \
    --target-broker-ebs-volume-info "KafkaBrokerNodeId=ALL,VolumeSizeGB=1100"
```

輸出會傳回此 update-broker-storage 操作的 ARN。要判斷此操作是否已完成，請搭配使用 describe-cluster-operation 命令和此 ARN 以做為輸入。

```
{
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster/MessagingCluster/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2",
    "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster-
operation/V123450123/a1b2c3d4-1234-abcd-cdef-22222EXAMPLE-2/a1b2c3d4-abcd-1234-
bcde-33333EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南》中的更新代理程式的 EBS 儲存。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateBrokerStorage。

update-cluster-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-cluster-configuration。

AWS CLI

更新 Amazon MSK 叢集的組態

下列 update-cluster-configuration 範例會更新指定之現有 MSK 叢集的組態。範例會使用自訂 MSK 組態。

```
aws kafka update-cluster-configuration \
    --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster/MessagingCluster/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2" \
    --configuration-info file://configuration-info.json \
    --current-version "K21V3IB1VIZYYH"
```

configuration-info.json 的內容：

```
{
    "Arn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:configuration/CustomConfiguration/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2",
    "Revision": 1
}
```

輸出會傳回此 update-cluster-configuration 操作的 ARN。要判斷此操作是否已完成，請搭配使用 describe-cluster-operation 命令和此 ARN 以做為輸入。

```
{
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster/MessagingCluster/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE-2",
    "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-west-2:123456789012:cluster-operation/V123450123/a1b2c3d4-1234-abcd-cdef-22222EXAMPLE-2/a1b2c3d4-abcd-1234-bcde-33333EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 開發人員指南》中的更新 Amazon MSK 叢集的組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateClusterConfiguration。

使用 的網路流量監控範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Network Flow Monitor 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-monitor`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-monitor`。

AWS CLI

建立監視器

下列 `create-monitor` 範例在指定的帳戶中建立名為 demo 的監視器。

```
aws networkflowmonitor create-monitor \
    --monitor-name demo \
    --local-resources type="AWS::EC2::VPC",identifier="arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:vpc/vpc-03ea55eeda25adbb0"  \
    --scope-arn arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:scope/
e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf
```

輸出：

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:monitor/demo",
    "monitorName": "demo",
    "monitorStatus": "ACTIVE",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的在網路流量監視器中建立監視器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateMonitor。

`create-scope`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-scope`。

AWS CLI

建立範圍

下列 create-scope 範例會建立範圍，其中包含一組資源，網路流量監視器會針對這些資源產生網路流量指標。

```
aws networkflowmonitor create-scope \
    --targets '[{"targetIdentifier":{"targetId":
{"accountId":"123456789012"},"targetType":"ACCOUNT"},"region":"us-east-1"}]'
```

輸出：

```
{
    "scopeId": "97626f8d-8a21-4b5d-813a-1a0962dd4615",
    "status": "IN_PROGRESS",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的網路流量監視器的元件和功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateScope。

delete-monitor

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-monitor。

AWS CLI

刪除監視器

下列 delete-monitor 範例會刪除指定帳戶中名為 demo 的監視器。

```
aws networkflowmonitor delete-monitor \
    --monitor-name demo
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的在網路流量監視器中刪除監視器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMonitor。

delete-scope

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-scope。

AWS CLI

刪除範圍

下列 delete-scope 範例會刪除指定的範圍。

```
aws networkflowmonitor delete-scope \
    --scope-id fdc20616-6bb4-4242-a24e-a748e65ca7ac
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的網路流量監視器的元件和功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteScope。

get-monitor

以下程式碼範例顯示如何使用 get-monitor。

AWS CLI

擷取監視器相關資訊

下列 get-monitor 範例顯示指定帳戶中名為 demo 的監視器相關資訊。

```
aws networkflowmonitor get-monitor \
    --monitor-name Demo
```

輸出：

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:monitor/Demo",
    "monitorName": "Demo",
    "monitorStatus": "ACTIVE",
    "localResources": [
```

```
        {
            "type": "AWS::EC2::VPC",
            "identifier": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:vpc/
vpc-03ea55eeda25adbb0"
        }
    ],
    "remoteResources": [],
    "createdAt": "2024-12-09T12:21:51.616000-06:00",
    "modifiedAt": "2024-12-09T12:21:55.412000-06:00",
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的網路流量監視器的元件和功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMonitor。

get-query-results-workload-insights-top-contributors-data

以下程式碼範例顯示如何使用 get-query-results-workload-insights-top-contributors-data。

AWS CLI

擷取工作負載洞見的最佳貢獻因子資料

下列 get-query-results-workload-insights-top-contributors-data 範例命令會傳回指定查詢的資料。

```
aws networkflowmonitor get-query-results-workload-insights-top-contributors-data \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --query-id cc4f4ab3-3103-33b8-80ff-d6597a0c6cea
```

輸出：

```
{
    "datapoints": [
        {
            "timestamps": [
                "2024-12-09T19:00:00+00:00",
                "2024-12-09T19:05:00+00:00",
                "2024-12-09T19:10:00+00:00"
            ],
```

```
            "values": [
                259943.0,
                194856.0,
                216432.0
            ],
            "label": "use1-az6"
        }
    ],
    "unit": "Bytes"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用工作負載洞見評估網路流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetQueryResultsWorkloadInsightsTopContributorsData。

get-query-results-workload-insights-top-contributors

以下程式碼範例顯示如何使用 get-query-results-workload-insights-top-contributors。

AWS CLI

擷取工作負載洞見的最佳貢獻因子

下列 get-query-results-workload-insights-top-contributors 範例命令會傳回指定查詢的資料。

```
aws networkflowmonitor get-query-results-workload-insights-top-contributors \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --query-id 1fc423d3-b144-37a6-80e6-e2c7d26eea0c
```

輸出：

```
{
    "topContributors": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "localSubnetId": "subnet-0a5b30fb95dca2c14",
            "localAz": "use1-az6",
```

```
            "localVpcId": "vpc-03ea55eeda25adbb0",
            "localRegion": "us-east-1",
            "remoteIdentifier": "",
            "value": 908443,
            "localSubnetArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/
subnet-0a5b30fb95dca2c14",
            "localVpcArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:vpc/
vpc-03ea55eeda25adbb0"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用工作負載洞見評估網路流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetQueryResultsWorkloadInsightsTopContributors。

get-query-status-monitor-top-contributors

以下程式碼範例顯示如何使用 get-query-status-monitor-top-contributors。

AWS CLI

擷取查詢的狀態

下列 get-query-status-monitor-top-contributors 範例顯示指定帳戶中查詢的目前狀態。

```
aws networkflowmonitor get-query-status-monitor-top-contributors \
    --monitor-name Demo \
    --query-id 5398eabd-bc40-3f5f-aba3-bcb639d3c7ca
```

輸出：

```
{
    "status": "SUCCEEDED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用工作負載洞見評估網路流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetQueryStatusMonitorTopContributors。

get-query-status-workload-insights-top-contributors-data

以下程式碼範例顯示如何使用 get-query-status-workload-insights-top-contributors-data。

AWS CLI

擷取查詢的狀態

下列 get-query-status-workload-insights-top-contributors-data 範例顯示指定帳戶中查詢的目前狀態。

```
aws networkflowmonitor get-query-status-workload-insights-top-contributors-data \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --query-id 4333754d-8ae1-3f29-b6b7-c36db2e7f8ac
```

輸出：

```
{
    "status": "SUCCEEDED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用工作負載洞見評估網路流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetQueryStatusWorkloadInsightsTopContributorsData。

get-query-status-workload-insights-top-contributors

以下程式碼範例顯示如何使用 get-query-status-workload-insights-top-contributors。

AWS CLI

擷取查詢的狀態

下列 get-query-status-workload-insights-top-contributors 範例顯示指定帳戶中查詢的目前狀態。

```
aws networkflowmonitor get-query-status-workload-insights-top-contributors \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --query-id f2a87c70-3e5a-362e-8beb-4747d13d8419
```

輸出：

```
{
    "status": "SUCCEEDED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用工作負載洞見評估網路流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetQueryStatusWorkloadInsightsTopContributors。

get-scope

以下程式碼範例顯示如何使用 get-scope。

AWS CLI

擷取範圍相關資訊

下列 get-scope 範例顯示範圍的相關資訊，例如狀態、標籤、名稱和目標詳細資訊。

```
aws networkflowmonitor get-scope \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf
```

輸出：

```
{
    "scopeId": "e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf",
    "status": "SUCCEEDED",
    "scopeArn": "arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:scope/
e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf",
    "targets": [
        {
            "targetIdentifier": {
                "targetId": {
```

```
                    "accountId": "123456789012"
                },
                "targetType": "ACCOUNT"
            },
            "region": "us-east-1"
        }
    ],
    "tags": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的網路流量監視器的元件和功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetScope。

list-monitors

以下程式碼範例顯示如何使用 list-monitors。

AWS CLI

擷取監視器清單

下列 list-monitors 範例會傳回指定帳戶中的所有監視器。

```
aws networkflowmonitor list-monitors
```

輸出：

```
{
    "monitors": [
        {
            "monitorArn": "arn:aws:networkflowmonitor:us-
east-1:123456789012:monitor/Demo",
            "monitorName": "Demo",
            "monitorStatus": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的網路流量監視器的元件和功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMonitors。

list-scopes

以下程式碼範例顯示如何使用 list-scopes。

AWS CLI

擷取範圍清單

下列 list-scopes 範例會列出指定帳戶中的所有範圍。

```
aws networkflowmonitor list-scopes
```

輸出：

```
{
    "scopes": [
        {
            "scopeId": "fdc20616-6bb4-4242-a24e-a748e65ca7ac",
            "status": "SUCCEEDED",
            "scopeArn": "arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:scope/
fdc20616-6bb4-4242-a24e-a748e65ca7ac"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的網路流量監視器的元件和功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListScopes。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出標籤

下列 list-tags-for-resource 範例會傳回與指定資源相關聯的所有標籤。

```
aws networkflowmonitor list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:monitor/Demo
```

輸出：

```
{
    "tags": {
        "Value": "Production",
        "Key": "stack"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的標記 Amazon CloudWatch 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`start-query-monitor-top-contributors`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-query-monitor-top-contributors`。

AWS CLI

開始查詢

下列 `start-query-monitor-top-contributors` 範例會開始查詢，其會傳回查詢 ID 以擷取最佳貢獻因子。

```
aws networkflowmonitor start-query-monitor-top-contributors \
    --monitor-name Demo \
    --start-time 2024-12-09T19:00:00Z \
    --end-time 2024-12-09T19:15:00Z \
    --metric-name DATA_TRANSFERRED \
    --destination-category UNCLASSIFIED
```

輸出：

```
{
    "queryId": "aecd3a88-0283-35b0-a17d-6e944dc8531d"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用工作負載洞見評估網路流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartQueryMonitorTopContributors。

start-query-workload-insights-top-contributors-data

以下程式碼範例顯示如何使用 start-query-workload-insights-top-contributors-data。

AWS CLI

開始查詢

下列 start-query-workload-insights-top-contributors-data 範例會開始查詢，其會傳回查詢 ID 以擷取最佳貢獻因子。

```
aws networkflowmonitor start-query-workload-insights-top-contributors-data \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --start-time 2024-12-09T19:00:00Z \
    --end-time 2024-12-09T19:15:00Z \
    --metric-name DATA_TRANSFERRED \
    --destination-category UNCLASSIFIED
```

輸出：

```
{
    "queryId": "cc4f4ab3-3103-33b8-80ff-d6597a0c6cea"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用工作負載洞見評估網路流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartQueryWorkloadInsightsTopContributorsData。

start-query-workload-insights-top-contributors

以下程式碼範例顯示如何使用 start-query-workload-insights-top-contributors。

AWS CLI

開始查詢

下列 start-query-workload-insights-top-contributors 範例會開始查詢，其會傳回查詢 ID 以擷取最佳貢獻因子。

```
aws networkflowmonitor start-query-workload-insights-top-contributors \
```

```
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --start-time 2024-12-09T19:00:00Z \
    --end-time 2024-12-09T19:15:00Z \
    --metric-name DATA_TRANSFERRED \
    --destination-category UNCLASSIFIED
```

輸出：

```
{
    "queryId": "1fc423d3-b144-37a6-80e6-e2c7d26eea0c"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用工作負載洞見評估網路流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartQueryWorkloadInsightsTopContributors。

stop-query-monitor-top-contributors

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-query-monitor-top-contributors。

AWS CLI

停止查詢

下列 stop-query-monitor-top-contributors 範例會停止指定帳戶中的查詢。

```
aws networkflowmonitor stop-query-monitor-top-contributors \
    --monitor-name Demo \
    --query-id aecd3a88-0283-35b0-a17d-6e944dc8531d
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用工作負載洞見評估網路流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopQueryMonitorTopContributors。

stop-query-workload-insights-top-contributors-data

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-query-workload-insights-top-contributors-data。

AWS CLI

停止查詢

下列 stop-query-workload-insights-top-contributors-data 範例會停止指定帳戶中的查詢。

```
aws networkflowmonitor stop-query-workload-insights-top-contributors-data \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --query-id cc4f4ab3-3103-33b8-80ff-d6597a0c6cea
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用工作負載洞見評估網路流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 StopQueryWorkloadInsightsTopContributorsData。

stop-query-workload-insights-top-contributors

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-query-workload-insights-top-contributors。

AWS CLI

停止查詢

下列 stop-query-workload-insights-top-contributors 範例會停止指定帳戶中的查詢。

```
aws networkflowmonitor stop-query-workload-insights-top-contributors \
    --scope-id e21cda79-30a0-4c12-9299-d8629d76d8cf \
    --query-id 1fc423d3-b144-37a6-80e6-e2c7d26eea0c
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的使用工作負載洞見評估網路流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopQueryWorkloadInsightsTopContributors。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤新增至指定的資源

下列 tag-resource 範例會將標籤新增至指定帳戶中的監視器。

```
aws networkflowmonitor tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:monitor/Demo \
    --tags Key=stack,Value=Production
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的標記 Amazon CloudWatch 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從指定的資源移除標籤

下列 untag-resource 範例會從指定帳戶中的監視器移除標籤。

```
aws networkflowmonitor untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:monitor/Demo \
    --tag-keys stack
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的標記 Amazon CloudWatch 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-monitor

以下程式碼範例顯示如何使用 update-monitor。

AWS CLI

更新現有的監視器

下列 update-monitor 範例會更新指定帳戶中名為 Demo 的監視器。

```
aws networkflowmonitor update-monitor \
    --monitor-name Demo \
    --local-resources-to-add type="AWS::EC2::VPC",identifier="arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:vpc/vpc-048d08dfbec623f94"
```

輸出：

```
{
    "monitorArn": "arn:aws:networkflowmonitor:us-east-1:123456789012:monitor/Demo",
    "monitorName": "Demo",
    "monitorStatus": "ACTIVE",
    "tags": {
        "Value": "Production",
        "Key": "stack"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的網路流量監視器的元件和功能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateMonitor。

使用 的 Network Manager 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Network Manager 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

associate-customer-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-customer-gateway。

AWS CLI

建立客戶閘道的關聯

下列 associate-customer-gateway 範例會將指定全球網路中的客戶閘道 cgw-11223344556677889 與裝置 device-07f6fd08867abc123 建立關聯。

```
aws networkmanager associate-customer-gateway \
    --customer-gateway-arn arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:customer-gateway/
cgw-11223344556677889  \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --device-id device-07f6fd08867abc123 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "CustomerGatewayAssociation": {
        "CustomerGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:customer-gateway/
cgw-11223344556677889",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "State": "PENDING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《傳輸閘道網路管理員指南》中的客戶閘道關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateCustomerGateway。

associate-link

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-link。

AWS CLI

建立連結的關聯

下列 associate-link 範例會將連結 link-11112222aaaabbbb1 與裝置 device-07f6fd08867abc123 建立關聯。連結和裝置位於指定的全球網路中。

```
aws networkmanager associate-link \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --device-id device-07f6fd08867abc123 \
    --link-id link-11112222aaaabbbb1 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "LinkAssociation": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
        "LinkAssociationState": "PENDING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《傳輸閘道網路管理員指南》中的裝置與連結關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateLink。

create-core-network

以下程式碼範例顯示如何使用 create-core-network。

AWS CLI

建立核心網路

下列create-core-network範例會使用 AWS Cloud WAN 全域網路中的選用描述和標籤來建立核心網路。

```
aws networkmanager create-core-network \
    --global-network-id global-network-cdef-EXAMPLE22222 \
```

```
    --description "Main headquarters location" \
    --tags Key=Name,Value="New York City office"
```

輸出：

```
{
    "CoreNetwork": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-cdef-EXAMPLE22222",
        "CoreNetworkId": "core-network-cdef-EXAMPLE33333",
        "CoreNetworkArn": "arn:aws:networkmanager::987654321012:core-network/core-
network-cdef-EXAMPLE33333",
        "Description": "Main headquarters location",
        "CreatedAt": "2022-01-10T19:53:59+00:00",
        "State": "AVAILABLE",
        "Tags": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "New York City office"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Cloud WAN 使用者指南》中的全球和核心網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCoreNetwork。

create-device

以下程式碼範例顯示如何使用 create-device。

AWS CLI

建立裝置

下列 create-device 範例會在指定的全球網路中建立裝置。裝置詳細資訊包括描述、類型、廠商、模型和序號。

```
aws networkmanager create-device
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --description "New York office device" \
    --type "office device" \
```

```
    --vendor "anycompany" \
    --model "abcabc" \
    --serial-number "1234" \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Device": {
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "DeviceArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-
network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "Description": "New York office device",
        "Type": "office device",
        "Vendor": "anycompany",
        "Model": "abcabc",
        "SerialNumber": "1234",
        "CreatedAt": 1575554005.0,
        "State": "PENDING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《傳輸閘道網路管理員指南》中的使用裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDevice。

create-global-network

以下程式碼範例顯示如何使用 create-global-network。

AWS CLI

建立全球網路

下列 create-global-network 範例建立全域網路。建立時的初始狀態為 PENDING。

```
aws networkmanager create-global-network
```

輸出：

```
{
```

```
    "GlobalNetwork": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-00a77fc0f722dae74",
        "GlobalNetworkArn": "arn:aws:networkmanager::987654321012:global-network/
global-network-00a77fc0f722dae74",
        "CreatedAt": "2022-03-14T20:31:56+00:00",
        "State": "PENDING"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGlobalNetwork。

create-link

以下程式碼範例顯示如何使用 create-link。

AWS CLI

建立連結

下列 create-link 範例在指定的全域網路中建立連結。連結包含有關連結類型、頻寬和提供者的描述和詳細資訊。網站 ID 指出與連結相關聯的網站。

```
aws networkmanager create-link \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --description "VPN Link" \
    --type "broadband" \
    --bandwidth UploadSpeed=10,DownloadSpeed=20 \
    --provider "AnyCompany" \
    --site-id site-444555aaabbb11223 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Link": {
        "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
        "LinkArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:link/global-
network-01231231231231231/link-11112222aaaabbbb1",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "Description": "VPN Link",
```

```
        "Type": "broadband",
        "Bandwidth": {
            "UploadSpeed": 10,
            "DownloadSpeed": 20
        },
        "Provider": "AnyCompany",
        "CreatedAt": 1575555811.0,
        "State": "PENDING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway Network Manager 指南》中的使用連結。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLink。

create-site

以下程式碼範例顯示如何使用 create-site。

AWS CLI

建立網站

下列 create-site 範例在指定的全域網路中建立網站。網站詳細資訊包含描述和位置資訊。

```
aws networkmanager create-site \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --description  "New York head office" \
    --location Latitude=40.7128,Longitude=-74.0060 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Site": {
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "SiteArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:site/global-
network-01231231231231231/site-444555aaabbb11223",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "Description": "New York head office",
        "Location": {
            "Latitude": "40.7128",
```

```
            "Longitude": "-74.0060"
        },
        "CreatedAt": 1575554300.0,
        "State": "PENDING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway Network Manager 指南》中的使用網站。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSite。

create-vpc-attachment

以下程式碼範例顯示如何使用 create-vpc-attachment。

AWS CLI

建立對 VPC 連接

下列 create-vpc-attachment 範例會在核心網路中建立具有 IPv6 支援的 VPC 連接。

```
aws networkmanager create-vpc-attachment \
    --core-network-id core-network-0fab62fe438d94db6 \
    --vpc-arn arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:vpc/vpc-09f37f69e2786eeb8  \
    --subnet-arns arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:subnet/subnet-04ca4e010857e7bb7
 \
    --Ipv6Support=true
```

輸出：

```
{
    "VpcAttachment": {
        "Attachment": {
            "CoreNetworkId": "core-network-0fab62fe438d94db6",
            "AttachmentId": "attachment-05e1da6eba87a06e6",
            "OwnerAccountId": "987654321012",
            "AttachmentType": "VPC",
            "State": "CREATING",
            "EdgeLocation": "us-east-1",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:vpc/
vpc-09f37f69e2786eeb8",
            "Tags": [],
```

```
            "CreatedAt": "2022-03-10T20:59:14+00:00",
            "UpdatedAt": "2022-03-10T20:59:14+00:00"
        },
        "SubnetArns": [
            "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:subnet/subnet-04ca4e010857e7bb7"
        ],
        "Options": {
            "Ipv6Support": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Cloud WAN 使用者指南》中的建立連接。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVpcAttachment。

delete-attachment

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-attachment。

AWS CLI

刪除連接

下列 delete-attachment 範例會刪除 Connect 連接。

```
aws networkmanager delete-attachment \
    --attachment-id attachment-01feddaeae26ab68c
```

輸出：

```
{
    "Attachment": {
        "CoreNetworkId": "core-network-0f4b0a9d5ee7761d1",
        "AttachmentId": "attachment-01feddaeae26ab68c",
        "OwnerAccountId": "987654321012",
        "AttachmentType": "CONNECT",
        "State": "DELETING",
        "EdgeLocation": "us-east-1",
        "ResourceArn": "arn:aws:networkmanager::987654321012:attachment/
attachment-02c3964448fedf5aa",
        "CreatedAt": "2022-03-15T19:18:41+00:00",
```

```
        "UpdatedAt": "2022-03-15T19:28:59+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Cloud WAN 使用者指南》中的刪除連接。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAttachment。

delete-bucket-analytics-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-analytics-configuration。

AWS CLI

刪除儲存貯體的分析組態

下列 delete-bucket-analytics-configuration 範例會移除指定儲存貯體和 ID 的分析組態。

```
aws s3api delete-bucket-analytics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketAnalyticsConfiguration。

delete-bucket-metrics-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-metrics-configuration。

AWS CLI

刪除儲存貯體的指標組態

下列 delete-bucket-metrics-configuration 範例會移除指定儲存貯體和 ID 的指標組態。

```
aws s3api delete-bucket-metrics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 123
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketMetricsConfiguration。

delete-core-network

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-core-network。

AWS CLI

刪除核心網路

下列 delete-core-network 範例會從 Cloud WAN 全球網路刪除核心網路。

```
aws networkmanager delete-core-network \
    --core-network-id core-network-0fab62fe438d94db6
```

輸出：

```
{
    "CoreNetwork": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-0d59060f16a73bc41",
        "CoreNetworkId": "core-network-0fab62fe438d94db6",
        "Description": "Main headquarters location",
        "CreatedAt": "2021-12-09T18:31:11+00:00",
        "State": "DELETING",
        "Segments": [
            {
                "Name": "dev",
                "EdgeLocations": [
                    "us-east-1"
                ],
                "SharedSegments": []
            }
        ],
        "Edges": [
            {
                "EdgeLocation": "us-east-1",
                "Asn": 64512,
                "InsideCidrBlocks": []
            }
        ]
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Cloud WAN 使用者指南》中的核心網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCoreNetwork。

delete-device

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-device。

AWS CLI

刪除裝置

下列 delete-device 範例會從指定的全球網路刪除指定的裝置。

```
aws networkmanager delete-device \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --device-id device-07f6fd08867abc123 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Device": {
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "DeviceArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-
network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "Description": "New York office device",
        "Type": "office device",
        "Vendor": "anycompany",
        "Model": "abcabc",
        "SerialNumber": "1234",
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "CreatedAt": 1575554005.0,
        "State": "DELETING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《傳輸閘道網路管理員指南》中的使用裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDevice。

delete-global-network

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-global-network。

AWS CLI

刪除全球網路

下列 delete-global-network 範例會建立全球網路。

```
aws networkmanager delete-global-network \
    --global-network-id global-network-052bedddccb193b6b
```

輸出：

```
{
    "GlobalNetwork": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-052bedddccb193b6b",
        "GlobalNetworkArn": "arn:aws:networkmanager::987654321012:global-network/
global-network-052bedddccb193b6b",
        "CreatedAt": "2021-12-09T18:19:12+00:00",
        "State": "DELETING"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGlobalNetwork。

delete-link

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-link。

AWS CLI

刪除接收器

下列 delete-link 範例會從指定的全球網路刪除指定的連結。

```
aws networkmanager delete-link \
    --global-network-id global-network-01231231231231231  \
```

```
    --link-id link-11112222aaaabbbb1 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Link": {
        "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
        "LinkArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:link/global-
network-01231231231231231/link-11112222aaaabbbb1",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "Description": "VPN Link",
        "Type": "broadband",
        "Bandwidth": {
            "UploadSpeed": 20,
            "DownloadSpeed": 20
        },
        "Provider": "AnyCompany",
        "CreatedAt": 1575555811.0,
        "State": "DELETING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway Network Manager 指南》中的使用連結。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLink。

delete-public-access-block

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-public-access-block。

AWS CLI

刪除儲存貯體的封鎖公開存取組態

下列 delete-public-access-block 範例會移除指定儲存貯體上的封鎖公開存取組態。

```
aws s3api delete-public-access-block \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePublicAccessBlock。

delete-site

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-site。

AWS CLI

刪除網站

下列 delete-site 範例會刪除指定全球網路中指定的網站 (site-444555aaabbb11223)。

```
aws networkmanager delete-site \
    --global-network-id global-network-01231231231231231  \
    --site-id site-444555aaabbb11223 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Site": {
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "SiteArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:site/global-
network-01231231231231231/site-444555aaabbb11223",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "Description": "New York head office",
        "Location": {
            "Latitude": "40.7128",
            "Longitude": "-74.0060"
        },
        "CreatedAt": 1575554300.0,
        "State": "DELETING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway Network Manager 指南》中的使用網站。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSite。

deregister-transit-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-transit-gateway。

AWS CLI

從全球網路取消註冊傳輸閘道

下列 deregister-transit-gateway 範例會從指定的全球網路取消註冊指定的傳輸閘道。

```
aws networkmanager deregister-transit-gateway \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --transit-gateway-arn arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:transit-gateway/
tgw-123abc05e04123abc \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayRegistration": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:transit-gateway/
tgw-123abc05e04123abc",
        "State": {
            "Code": "DELETING"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway Network Manager 指南》中的 Transit Gateway 註冊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterTransitGateway。

describe-global-networks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-global-networks。

AWS CLI

描述您的全球網路

下列 describe-global-networks 範例說明您帳戶中的所有全球網路。

```
aws networkmanager describe-global-networks \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "GlobalNetworks": [
        {
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "GlobalNetworkArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:global-
network/global-network-01231231231231231",
            "Description": "Company 1 global network",
            "CreatedAt": 1575553525.0,
            "State": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeGlobalNetworks。

disassociate-customer-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-customer-gateway。

AWS CLI

取消與客戶閘道的關聯

下列 disassociate-customer-gateway 範例會將指定的客戶閘道 (cgw-11223344556677889) 與指定的全球網路取消關聯。

```
aws networkmanager disassociate-customer-gateway \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --customer-gateway-arn arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:customer-gateway/
cgw-11223344556677889 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "CustomerGatewayAssociation": {
        "CustomerGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:customer-gateway/
cgw-11223344556677889",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "State": "DELETING"
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《傳輸閘道網路管理員指南》中的客戶閘道關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateCustomerGateway。

disassociate-link

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-link。

AWS CLI

取消連結的關聯

下列 disassociate-link 範例會取消指定連結與指定全球網路中裝置 device-07f6fd08867abc123 的關聯。

```
aws networkmanager disassociate-link \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --device-id device-07f6fd08867abc123 \
    --link-id link-11112222aaaabbbb1 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "LinkAssociation": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
        "LinkAssociationState": "DELETING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《傳輸閘道網路管理員指南》中的裝置與連結關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateLink。

get-bucket-analytics-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-analytics-configuration。

AWS CLI

擷取具有特定 ID 之儲存貯體的分析組態

下列 get-bucket-analytics-configuration 範例顯示指定儲存貯體和 ID 的分析組態。

```
aws s3api get-bucket-analytics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1
```

輸出：

```
{
    "AnalyticsConfiguration": {
        "StorageClassAnalysis": {},
        "Id": "1"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketAnalyticsConfiguration。

get-bucket-metrics-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-metrics-configuration。

AWS CLI

擷取具有特定 ID 之儲存貯體的指標組態

下列 get-bucket-metrics-configuration 範例顯示指定儲存貯體和 ID 的指標組態。

```
aws s3api get-bucket-metrics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 123
```

輸出：

```
{
    "MetricsConfiguration": {
        "Filter": {
```

```
            "Prefix": "logs"
        },
        "Id": "123"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketMetricsConfiguration。

get-customer-gateway-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-customer-gateway-associations。

AWS CLI

取得您的客戶閘道關聯

下列 get-customer-gateway-associations 範例會取得指定全球網路的客戶閘道關聯。

```
aws networkmanager get-customer-gateway-associations \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "CustomerGatewayAssociations": [
        {
            "CustomerGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:customer-
gateway/cgw-11223344556677889",
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
            "State": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCustomerGatewayAssociations。

get-devices

以下程式碼範例顯示如何使用 get-devices。

AWS CLI

設定您的裝置

下列 get-devices 範例會取得指定全球網路中的裝置。

```
aws networkmanager get-devices \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Devices": [
        {
            "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
            "DeviceArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-
network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123",
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "Description": "NY office device",
            "Type": "office device",
            "Vendor": "anycompany",
            "Model": "abcabc",
            "SerialNumber": "1234",
            "CreatedAt": 1575554005.0,
            "State": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDevices。

get-link-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-link-associations。

AWS CLI

取得您的連結關聯

下列 get-link-associations 範例會取得指定全球網路中的連結關聯。

```
aws networkmanager get-link-associations \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "LinkAssociations": [
        {
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
            "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
            "LinkAssociationState": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLinkAssociations。

get-links

以下程式碼範例顯示如何使用 get-links。

AWS CLI

取得您的連結

下列 get-links 範例會取得指定全球網路中的連結。

```
aws networkmanager get-links \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Links": [
        {
            "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
            "LinkArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:link/global-
network-01231231231231231/link-11112222aaaabbbb1",
```

```
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
            "Description": "VPN Link",
            "Type": "broadband",
            "Bandwidth": {
                "UploadSpeed": 10,
                "DownloadSpeed": 20
            },
            "Provider": "AnyCompany",
            "CreatedAt": 1575555811.0,
            "State": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLinks。

get-object-retention

以下程式碼範例顯示如何使用 get-object-retention。

AWS CLI

擷取物件的物件保留組態

下列 get-object-retention 範例會擷取指定物件的物件保留組態。

```
aws s3api get-object-retention \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --key doc1.rtf
```

輸出：

```
{
    "Retention": {
        "Mode": "GOVERNANCE",
        "RetainUntilDate": "2025-01-01T00:00:00.000Z"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetObjectRetention。

get-public-access-block

以下程式碼範例顯示如何使用 get-public-access-block。

AWS CLI

設定或修改儲存貯體的封鎖公開存取組態

下列 get-public-access-block 範例顯示指定儲存貯體的封鎖公開存取組態。

```
aws s3api get-public-access-block --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "IgnorePublicAcls": true,
        "BlockPublicPolicy": true,
        "BlockPublicAcls": true,
        "RestrictPublicBuckets": true
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPublicAccessBlock。

get-sites

以下程式碼範例顯示如何使用 get-sites。

AWS CLI

取得您的網站

下列 get-sites 範例會取得指定全球網路中的網站。

```
aws networkmanager get-sites \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Sites": [
        {
            "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
            "SiteArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:site/global-
network-01231231231231231/site-444555aaabbb11223",
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "Description": "NY head office",
            "Location": {
                "Latitude": "40.7128",
                "Longitude": "-74.0060"
            },
            "CreatedAt": 1575554528.0,
            "State": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSites。

get-transit-gateway-registrations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-transit-gateway-registrations。

AWS CLI

取得您的傳輸閘道註冊

下列 get-transit-gateway-registrations 範例會取得已註冊至指定全球網路的傳輸閘道。

```
aws networkmanager get-transit-gateway-registrations \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayRegistrations": [
        {
            "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
            "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:transit-
gateway/tgw-123abc05e04123abc",
```

```
            "State": {
                "Code": "AVAILABLE"
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTransitGatewayRegistrations。

get-vpc-attachment

以下程式碼範例顯示如何使用 get-vpc-attachment。

AWS CLI

取得 VPC 連接

下列 get-vpc-attachment 範例會傳回 VPC 連接的相關資訊。

```
aws networkmanager get-vpc-attachment \
    --attachment-id  attachment-03b7ea450134787da
```

輸出：

```
{
    "VpcAttachment": {
        "Attachment": {
            "CoreNetworkId": "core-network-0522de1b226a5d7b3",
            "AttachmentId": "attachment-03b7ea450134787da",
            "OwnerAccountId": "987654321012",
            "AttachmentType": "VPC",
            "State": "CREATING",
            "EdgeLocation": "us-east-1",
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:vpc/vpc-a7c4bbda",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Name",
                    "Value": "DevVPC"
                }
            ],
            "CreatedAt": "2022-03-11T17:48:58+00:00",
            "UpdatedAt": "2022-03-11T17:48:58+00:00"
```

```
        },
        "SubnetArns": [
            "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:subnet/subnet-202cde6c",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:subnet/subnet-e5022dba",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:subnet/subnet-2387ae02",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:subnet/subnet-cda9dffc"
        ],
        "Options": {
            "Ipv6Support": false
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Cloud WAN 使用者指南》中的連接。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVpcAttachment。

list-bucket-analytics-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-bucket-analytics-configurations。

AWS CLI

擷取儲存貯體的分析組態清單

下列 list-bucket-analytics-configurations 會擷取指定儲存貯體的分析組態清單。

```
aws s3api list-bucket-analytics-configurations \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "AnalyticsConfigurationList": [
        {
            "StorageClassAnalysis": {},
            "Id": "1"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBucketAnalyticsConfigurations。

list-bucket-metrics-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-bucket-metrics-configurations。

AWS CLI

擷取儲存貯體的指標組態清單

下列 list-bucket-metrics-configurations 範例會擷取指定儲存貯體的指標組態清單。

```
aws s3api list-bucket-metrics-configurations \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "IsTruncated": false,
    "MetricsConfigurationList": [
        {
            "Filter": {
                "Prefix": "logs"
            },
            "Id": "123"
        },
        {
            "Filter": {
                "Prefix": "tmp"
            },
            "Id": "234"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBucketMetricsConfigurations。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出資源的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例會列出指定裝置資源 (device-07f6fd08867abc123) 的標籤。

```
aws networkmanager list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "Network",
            "Value": "Northeast"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-bucket-metrics-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-metrics-configuration。

AWS CLI

設定儲存貯體的指標組態

下列 put-bucket-metrics-configuration 範例會為指定的儲存貯體設定 ID 為 123 的指標組態。

```
aws s3api put-bucket-metrics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 123 \
    --metrics-configuration '{"Id": "123", "Filter": {"Prefix": "logs"}}'
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketMetricsConfiguration。

put-object-retention

以下程式碼範例顯示如何使用 put-object-retention。

AWS CLI

設定物件的物件保留組態

下列 put-object-retention 範例會設定指定物件的物件保留組態，直到 2025-01-01。

```
aws s3api put-object-retention \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --key doc1.rtf \
    --retention '{ "Mode": "GOVERNANCE", "RetainUntilDate": "2025-01-01T00:00:00" }'
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutObjectRetention。

put-public-access-block

以下程式碼範例顯示如何使用 put-public-access-block。

AWS CLI

設定儲存貯體的封鎖公開存取組態

下列 put-public-access-block 範例會設定指定儲存貯體的限制性封鎖公開存取組態。

```
aws s3api put-public-access-block \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --public-access-block-
configuration "BlockPublicAcls=true,IgnorePublicAcls=true,BlockPublicPolicy=true,RestrictPub
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutPublicAccessBlock。

register-transit-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 register-transit-gateway。

AWS CLI

在全球網路中註冊傳輸閘道

下列 register-transit-gateway 範例會在全球網路中註冊傳輸閘道 tgw-123abc05e04123abc。

```
aws networkmanager register-transit-gateway \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --transit-gateway-arn arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:transit-gateway/
tgw-123abc05e04123abc \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "TransitGatewayRegistration": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:transit-gateway/
tgw-123abc05e04123abc",
        "State": {
            "Code": "PENDING"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway Network Manager 指南》中的 Transit Gateway 註冊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterTransitGateway。

reject-attachment

以下程式碼範例顯示如何使用 reject-attachment。

AWS CLI

拒絕連接

下列 reject-attachment 範例會拒絕 VPC 連接請求。

```
aws networkmanager reject-attachment \
    --attachment-id  attachment-03b7ea450134787da
```

輸出：

```
{
    "Attachment": {
        "CoreNetworkId": "core-network-0522de1b226a5d7b3",
        "AttachmentId": "attachment-03b7ea450134787da",
        "OwnerAccountId": "987654321012",
        "AttachmentType": "VPC",
        "State": "AVAILABLE",
        "EdgeLocation": "us-east-1",
        "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:987654321012:vpc/vpc-a7c4bbda",
        "CreatedAt": "2022-03-11T17:48:58+00:00",
        "UpdatedAt": "2022-03-11T17:51:25+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Cloud WAN 使用者指南》中的接受連接。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RejectAttachment。

start-route-analysis

以下程式碼範例顯示如何使用 start-route-analysis。

AWS CLI

開始路由分析

下列 start-route-analysis 範例會開始來源和目的地之間的分析，包括選用的 include-return-path。

```
aws networkmanager start-route-analysis \
    --global-network-id global-network-00aa0aaa0b0aaa000 \
    --source TransitGatewayAttachmentArn=arn:aws:ec2:us-east-1:503089527312:transit-gateway-attachment/tgw-attach-0d4a2d491bf68c093,IpAddress=10.0.0.0 \
    --destination TransitGatewayAttachmentArn=arn:aws:ec2:us-west-1:503089527312:transit-gateway-attachment/tgw-attach-002577f30bb181742,IpAddress=11.0.0.0 \
```

```
    --include-return-path
```

輸出：

```
{
    "RouteAnalysis": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-00aa0aaa0b0aaa000
        "OwnerAccountId": "1111222233333",
        "RouteAnalysisId": "a1873de1-273c-470c-1a2bc2345678",
        "StartTimestamp": 1695760154.0,
        "Status": "RUNNING",
        "Source": {
            "TransitGatewayAttachmentArn": "arn:aws:ec2:us-
east-1:111122223333:transit-gateway-attachment/tgw-attach-1234567890abcdef0,
            "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:transit-
gateway/tgw-abcdef01234567890",
            "IpAddress": "10.0.0.0"
        },
        "Destination": {
            "TransitGatewayAttachmentArn": "arn:aws:ec2:us-
west-1:555555555555:transit-gateway-attachment/tgw-attach-021345abcdef6789",
            "TransitGatewayArn": "arn:aws:ec2:us-west-1:111122223333:transit-
gateway/tgw-09876543210fedcba0",
            "IpAddress": "11.0.0.0"
        },
        "IncludeReturnPath": true,
        "UseMiddleboxes": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《適用於 Transit Gateways 的AWS 全球網路使用者指南》中的路由分析器。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartRouteAnalysis。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

將標籤套用至資源

下列 tag-resource 範例會將標籤 Network=Northeast 套用至裝置 device-07f6fd08867abc123。

```
aws networkmanager tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123 \
    --tags Key=Network,Value=Northeast \
    --region us-west-2
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從資源移除標籤

下列 untag-resource 範例會從裝置 device-07f6fd08867abc123 中移除具有索引鍵 Network 的標籤。

```
aws networkmanager untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123 ]
    --tag-keys Network \
    --region us-west-2
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-device

以下程式碼範例顯示如何使用 update-device。

AWS CLI

更新裝置

下列 update-device 範例會透過指定裝置的網站 ID 來更新裝置 device-07f6fd08867abc123。

```
aws networkmanager update-device \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --device-id device-07f6fd08867abc123 \
    --site-id site-444555aaabbb11223 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Device": {
        "DeviceId": "device-07f6fd08867abc123",
        "DeviceArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:device/global-
network-01231231231231231/device-07f6fd08867abc123",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "Description": "NY office device",
        "Type": "Office device",
        "Vendor": "anycompany",
        "Model": "abcabc",
        "SerialNumber": "1234",
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "CreatedAt": 1575554005.0,
        "State": "UPDATING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《傳輸閘道網路管理員指南》中的使用裝置。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDevice。

update-global-network

以下程式碼範例顯示如何使用 update-global-network。

AWS CLI

更新全球網路

下列 update-global-network 範例會更新全球網路 global-network-01231231231231231 的描述。

```
aws networkmanager update-global-network \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --description "Head offices" \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "GlobalNetwork": {
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "GlobalNetworkArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:global-network/
global-network-01231231231231231",
        "Description": "Head offices",
        "CreatedAt": 1575553525.0,
        "State": "UPDATING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway Network Manager 指南》中的全球網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGlobalNetwork。

update-link

以下程式碼範例顯示如何使用 update-link。

AWS CLI

更新連結

下列 update-link 範例會更新連結 link-11112222aaaabbbb1 的頻寬資訊。

```
aws networkmanager update-link \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --link-id link-11112222aaaabbbb1 \
    --bandwidth  UploadSpeed=20,DownloadSpeed=20 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
```

```
    "Link": {
        "LinkId": "link-11112222aaaabbbb1",
        "LinkArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:link/global-
network-01231231231231231/link-11112222aaaabbbb1",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "Description": "VPN Link",
        "Type": "broadband",
        "Bandwidth": {
            "UploadSpeed": 20,
            "DownloadSpeed": 20
        },
        "Provider": "AnyCompany",
        "CreatedAt": 1575555811.0,
        "State": "UPDATING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway Network Manager 指南》中的使用連結。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateLink。

update-site

以下程式碼範例顯示如何使用 update-site。

AWS CLI

更新網站

下列 update-site 範例會更新指定全球網路中網站 site-444555aaabbb11223 的說明。

```
aws networkmanager update-site \
    --global-network-id global-network-01231231231231231 \
    --site-id site-444555aaabbb11223 \
    --description "New York Office site" \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Site": {
```

```
        "SiteId": "site-444555aaabbb11223",
        "SiteArn": "arn:aws:networkmanager::123456789012:site/global-
network-01231231231231231/site-444555aaabbb11223",
        "GlobalNetworkId": "global-network-01231231231231231",
        "Description": "New York Office site",
        "Location": {
            "Latitude": "40.7128",
            "Longitude": "-74.0060"
        },
        "CreatedAt": 1575554528.0,
        "State": "UPDATING"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Transit Gateway Network Manager 指南》中的使用網站。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSite。

使用 的 OpenSearch Service 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 OpenSearch Service 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-elasticsearch-domain`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-elasticsearch-domain`。

AWS CLI

建立 Amazon Elasticsearch Service 網域

下列 `create-elasticsearch-domain` 命令會在 VPC 中建立新的 Amazon Elasticsearch Service 網域，並將存取權限制為單一使用者。Amazon ES 會從指定的子網路和安全群組推斷 VPC ID。

```
aws es create-elasticsearch-domain \
    --domain-name vpc-cli-example \
    --elasticsearch-version 6.2 \
    --elasticsearch-cluster-
config InstanceType=m4.large.elasticsearch,InstanceCount=1 \
    --ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=standard,VolumeSize=10 \
    --access-policies '{"Version":"2012-10-17",        "Statement": [ { "Effect":
 "Allow", "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }, "Action":"es:*",
 "Resource": "arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/vpc-cli-example/*" } ] }' \
    --vpc-options SubnetIds=subnet-1a2a3a4a,SecurityGroupIds=sg-2a3a4a5a
```

輸出：

```
{
    "DomainStatus": {
        "ElasticsearchClusterConfig": {
            "DedicatedMasterEnabled": false,
            "InstanceCount": 1,
            "ZoneAwarenessEnabled": false,
            "InstanceType": "m4.large.elasticsearch"
        },
        "DomainId": "123456789012/vpc-cli-example",
        "CognitoOptions": {
            "Enabled": false
        },
        "VPCOptions": {
            "SubnetIds": [
                "subnet-1a2a3a4a"
            ],
            "VPCId": "vpc-3a4a5a6a",
            "SecurityGroupIds": [
                "sg-2a3a4a5a"
            ],
            "AvailabilityZones": [
                "us-west-1c"
            ]
        },
        "Created": true,
        "Deleted": false,
```

```
        "EBSOptions": {
            "VolumeSize": 10,
            "VolumeType": "standard",
            "EBSEnabled": true
        },
        "Processing": true,
        "DomainName": "vpc-cli-example",
        "SnapshotOptions": {
            "AutomatedSnapshotStartHour": 0
        },
        "ElasticsearchVersion": "6.2",
        "AccessPolicies": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789012:root\"},\"Action\":
\"es:*\",\"Resource\":\"arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/vpc-cli-example/*
\"}]}",
        "AdvancedOptions": {
            "rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"
        },
        "EncryptionAtRestOptions": {
            "Enabled": false
        },
        "ARN": "arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/vpc-cli-example"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elasticsearch Service 開發人員指南》中的建立和管理 Amazon Elasticsearch Service 網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateElasticsearchDomain。

describe-elasticsearch-domain-config

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-elasticsearch-domain-config。

AWS CLI

取得網域組態詳細資訊

下列 describe-elasticsearch-domain-config 範例提供給定網域的組態詳細資訊，以及每一個網域元件的狀態資訊。

```
aws es describe-elasticsearch-domain-config \
    --domain-name cli-example
```

輸出：


```
{
    "DomainConfig": {
        "ElasticsearchVersion": {
            "Options": "7.4",
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "ElasticsearchClusterConfig": {
            "Options": {
                "InstanceType": "c5.large.elasticsearch",
                "InstanceCount": 1,
                "DedicatedMasterEnabled": true,
                "ZoneAwarenessEnabled": false,
                "DedicatedMasterType": "c5.large.elasticsearch",
                "DedicatedMasterCount": 3,
                "WarmEnabled": true,
                "WarmType": "ultrawarm1.medium.elasticsearch",
                "WarmCount": 2
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "EBSOptions": {
            "Options": {
                "EBSEnabled": true,
                "VolumeType": "gp2",
                "VolumeSize": 10
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
```

```
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "AccessPolicies": {
            "Options": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"*\"},\"Action\":\"es:*\",\"Resource\":
\"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example/*\"}]}",
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "SnapshotOptions": {
            "Options": {
                "AutomatedSnapshotStartHour": 0
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "VPCOptions": {
            "Options": {},
            "Status": {
                "CreationDate": 1591210426.162,
                "UpdateDate": 1591210426.162,
                "UpdateVersion": 18,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "CognitoOptions": {
            "Options": {
                "Enabled": false
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1591210426.163,
```

```
                "UpdateDate": 1591210426.163,
                "UpdateVersion": 18,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "EncryptionAtRestOptions": {
            "Options": {
                "Enabled": true,
                "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1a2a3a4a-1a2a-1a2a-1a2a-1a2a3a4a5a6a"
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "NodeToNodeEncryptionOptions": {
            "Options": {
                "Enabled": true
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "AdvancedOptions": {
            "Options": {
                "rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
```

```
        "LogPublishingOptions": {
            "Options": {},
            "Status": {
                "CreationDate": 1591210426.164,
                "UpdateDate": 1591210426.164,
                "UpdateVersion": 18,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "DomainEndpointOptions": {
            "Options": {
                "EnforceHTTPS": true,
                "TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-0-2019-07"
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589395827.325,
                "UpdateVersion": 8,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        },
        "AdvancedSecurityOptions": {
            "Options": {
                "Enabled": true,
                "InternalUserDatabaseEnabled": true
            },
            "Status": {
                "CreationDate": 1589395034.946,
                "UpdateDate": 1589827485.577,
                "UpdateVersion": 14,
                "State": "Active",
                "PendingDeletion": false
            }
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elasticsearch Service 開發人員指南》中的建立和管理 Amazon Elasticsearch Service 網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeElasticsearchDomainConfig。

describe-elasticsearch-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-elasticsearch-domain。

AWS CLI

取得單一網域的詳細資訊

下列 describe-elasticsearch-domain 範例提供給定網域的組態詳細資訊。

```
aws es describe-elasticsearch-domain \
    --domain-name cli-example
```

輸出：

```
{
    "DomainStatus": {
        "DomainId": "123456789012/cli-example",
        "DomainName": "cli-example",
        "ARN": "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example",
        "Created": true,
        "Deleted": false,
        "Endpoint": "search-cli-example-1a2a3a4a5a6a7a8a9a0a.us-
east-1.es.amazonaws.com",
        "Processing": false,
        "UpgradeProcessing": false,
        "ElasticsearchVersion": "7.4",
        "ElasticsearchClusterConfig": {
            "InstanceType": "c5.large.elasticsearch",
            "InstanceCount": 1,
            "DedicatedMasterEnabled": true,
            "ZoneAwarenessEnabled": false,
            "DedicatedMasterType": "c5.large.elasticsearch",
            "DedicatedMasterCount": 3,
            "WarmEnabled": true,
            "WarmType": "ultrawarm1.medium.elasticsearch",
            "WarmCount": 2
        },
        "EBSOptions": {
            "EBSEnabled": true,
            "VolumeType": "gp2",
            "VolumeSize": 10
        },
```

```
        "AccessPolicies": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"*\"},\"Action\":\"es:*\",\"Resource\":
\"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example/*\"}]}",
        "SnapshotOptions": {
            "AutomatedSnapshotStartHour": 0
        },
        "CognitoOptions": {
            "Enabled": false
        },
        "EncryptionAtRestOptions": {
            "Enabled": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1a2a3a4a-1a2a-1a2a-1a2a-1a2a3a4a5a6a"
        },
        "NodeToNodeEncryptionOptions": {
            "Enabled": true
        },
        "AdvancedOptions": {
            "rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"
        },
        "ServiceSoftwareOptions": {
            "CurrentVersion": "R20200522",
            "NewVersion": "",
            "UpdateAvailable": false,
            "Cancellable": false,
            "UpdateStatus": "COMPLETED",
            "Description": "There is no software update available for this domain.",
            "AutomatedUpdateDate": 0.0
        },
        "DomainEndpointOptions": {
            "EnforceHTTPS": true,
            "TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-0-2019-07"
        },
        "AdvancedSecurityOptions": {
            "Enabled": true,
            "InternalUserDatabaseEnabled": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elasticsearch Service 開發人員指南》中的建立和管理 Amazon Elasticsearch Service 網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeElasticsearchDomain。

describe-elasticsearch-domains

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-elasticsearch-domains。

AWS CLI

取得一或多個網域的詳細資訊

下列 describe-elasticsearch-domains 範例提供一或多個網域的組態詳細資訊。

```
aws es describe-elasticsearch-domains \
    --domain-names cli-example-1 cli-example-2
```

輸出：

```
{
    "DomainStatusList": [{
            "DomainId": "123456789012/cli-example-1",
            "DomainName": "cli-example-1",
            "ARN": "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example-1",
            "Created": true,
            "Deleted": false,
            "Endpoint": "search-cli-example-1-1a2a3a4a5a6a7a8a9a0a.us-
east-1.es.amazonaws.com",
            "Processing": false,
            "UpgradeProcessing": false,
            "ElasticsearchVersion": "7.4",
            "ElasticsearchClusterConfig": {
                "InstanceType": "c5.large.elasticsearch",
                "InstanceCount": 1,
                 "DedicatedMasterEnabled": true,
                "ZoneAwarenessEnabled": false,
                "DedicatedMasterType": "c5.large.elasticsearch",
                "DedicatedMasterCount": 3,
                "WarmEnabled": true,
                "WarmType": "ultrawarm1.medium.elasticsearch",
                "WarmCount": 2
            },
            "EBSOptions": {
                "EBSEnabled": true,
                "VolumeType": "gp2",
                "VolumeSize": 10
            },
```

```
            "AccessPolicies": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":\"*\"},\"Action\":\"es:*\",\"Resource\":
\"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example-1/*\"}]}",
            "SnapshotOptions": {
                "AutomatedSnapshotStartHour": 0
            },
            "CognitoOptions": {
                "Enabled": false
            },
            "EncryptionAtRestOptions": {
                "Enabled": true,
                "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1a2a3a4a-1a2a-1a2a-1a2a-1a2a3a4a5a6a"
            },
            "NodeToNodeEncryptionOptions": {
                "Enabled": true
            },
            "AdvancedOptions": {
                "rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"
            },
            "ServiceSoftwareOptions": {
                "CurrentVersion": "R20200522",
                "NewVersion": "",
                "UpdateAvailable": false,
                "Cancellable": false,
                "UpdateStatus": "COMPLETED",
                "Description": "There is no software update available for this
 domain.",
                "AutomatedUpdateDate": 0.0
            },
            "DomainEndpointOptions": {
                "EnforceHTTPS": true,
                "TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-0-2019-07"
            },
            "AdvancedSecurityOptions": {
                "Enabled": true,
                "InternalUserDatabaseEnabled": true
            }
        },
        {
            "DomainId": "123456789012/cli-example-2",
            "DomainName": "cli-example-2",
            "ARN": "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example-2",
            "Created": true,
```

```
            "Deleted": false,
            "Processing": true,
            "UpgradeProcessing": false,
            "ElasticsearchVersion": "7.4",
            "ElasticsearchClusterConfig": {
                "InstanceType": "r5.large.elasticsearch",
                "InstanceCount": 1,
                "DedicatedMasterEnabled": false,
                "ZoneAwarenessEnabled": false,
                "WarmEnabled": false
            },
            "EBSOptions": {
                "EBSEnabled": true,
                "VolumeType": "gp2",
                "VolumeSize": 10
            },
            "AccessPolicies": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect
\":\"Deny\",\"Principal\":{\"AWS\":\"*\"},\"Action\":\"es:*\",\"Resource\":
\"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/cli-example-2/*\"}]}",
            "SnapshotOptions": {
                "AutomatedSnapshotStartHour": 0
            },
            "CognitoOptions": {
                "Enabled": false
            },
            "EncryptionAtRestOptions": {
                "Enabled": false
            },
            "NodeToNodeEncryptionOptions": {
                "Enabled": false
            },
            "AdvancedOptions": {
                "rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"
            },
            "ServiceSoftwareOptions": {
                "CurrentVersion": "",
                "NewVersion": "",
                "UpdateAvailable": false,
                "Cancellable": false,
                "UpdateStatus": "COMPLETED",
                "Description": "There is no software update available for this
 domain.",
                "AutomatedUpdateDate": 0.0
            },
```

```
            "DomainEndpointOptions": {
                "EnforceHTTPS": false,
                "TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-0-2019-07"
            },
            "AdvancedSecurityOptions": {
                "Enabled": false,
                "InternalUserDatabaseEnabled": false
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elasticsearch Service 開發人員指南》中的建立和管理 Amazon Elasticsearch Service 網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeElasticsearchDomains。

describe-reserved-elasticsearch-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-reserved-elasticsearch-instances。

AWS CLI

檢視所有預留執行個體

下列 describe-elasticsearch-domains 範例提供您在區域中預留的所有執行個體的摘要。

```
aws es describe-reserved-elasticsearch-instances
```

輸出：

```
{
    "ReservedElasticsearchInstances": [{
        "FixedPrice": 100.0,
        "ReservedElasticsearchInstanceOfferingId":
 "1a2a3a4a5-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6a",
        "ReservationName": "my-reservation",
        "PaymentOption": "PARTIAL_UPFRONT",
        "UsagePrice": 0.0,
        "ReservedElasticsearchInstanceId": "9a8a7a6a-5a4a-3a2a-1a0a-9a8a7a6a5a4a",
        "RecurringCharges": [{
            "RecurringChargeAmount": 0.603,
            "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
```

```
        }],
        "State": "payment-pending",
        "StartTime": 1522872571.229,
        "ElasticsearchInstanceCount": 3,
        "Duration": 31536000,
        "ElasticsearchInstanceType": "m4.2xlarge.elasticsearch",
        "CurrencyCode": "USD"
    }]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elasticsearch Service 開發人員指南》中的預留執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReservedElasticsearchInstances。

`list-domain-names`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-domain-names`。

AWS CLI

列出所有網域

下列 `list-domain-names` 範例提供區域中所有網域的快速摘要。

```
aws es list-domain-names
```

輸出：

```
{
    "DomainNames": [{
            "DomainName": "cli-example-1"
        },
        {
            "DomainName": "cli-example-2"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Elasticsearch Service 開發人員指南》中的建立和管理 Amazon Elasticsearch Service 網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDomainNames。

使用 的組織範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Organizations 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`accept-handshake`

以下程式碼範例顯示如何使用 `accept-handshake`。

AWS CLI

接受來自另一個帳戶的交握

組織機構的創辦人 Bill 先前已邀請 Juan 的帳戶加入他的組織。下列範例顯示 Juan 的帳戶接受交握，因此同意邀請。

```
aws organizations accept-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
```

輸出會顯示下列內容：

```
{
        "Handshake": {
                "Action": "INVITE",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
                "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
                "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
                "Id": "h-examplehandshakeid111",
                "Parties": [
                        {
                                "Id": "o-exampleorgid",
                                "Type": "ORGANIZATION"
```

```
                        },
                        {
                                "Id": "juan@example.com",
                                "Type": "EMAIL"
                        }
                ],
                "Resources": [
                        {
                                "Resources": [
                                        {
                                                "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                "Value": "bill@amazon.com"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "MASTER_NAME",
                                                "Value": "Org Master Account"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                                                "Value": "ALL"
                                        }
                                ],
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Value": "o-exampleorgid"
                        },
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Value": "juan@example.com"
                        }
                ],
                "State": "ACCEPTED"
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptHandshake。

attach-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 attach-policy。

AWS CLI

將政策連接到根帳戶、OU 或帳戶

範例 1

下列範例示範如何將服務控制政策 (SCP) 連接至 OU：

```
aws organizations attach-policy
                --policy-id p-examplepolicyid111
                --target-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

範例 2

下列範例示範如何將服務控制政策直接連接至帳戶：

```
aws organizations attach-policy
                --policy-id p-examplepolicyid111
                --target-id 333333333333
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachPolicy。

cancel-handshake

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-handshake。

AWS CLI

取消從另一個帳戶傳送的交握

Bill 先前傳送邀請給 Susan 的帳戶加入他的組織。他改變主意，決定在 Susan 接受邀請之前取消邀請。下列範例顯示 Bill 的取消：

```
aws organizations cancel-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
```

輸出包含交握物件，顯示狀態現在為 CANCELED：

```
{
        "Handshake": {
                "Id": "h-examplehandshakeid111",
                "State":"CANCELED",
                "Action": "INVITE",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
                "Parties": [
```

```
                        {
                                "Id": "o-exampleorgid",
                                "Type": "ORGANIZATION"
                        },
                        {
                                "Id": "susan@example.com",
                                "Type": "EMAIL"
                        }
                ],
                "Resources": [
                        {
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Value": "o-exampleorgid",
                                "Resources": [
                                        {
                                                "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                "Value": "bill@example.com"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "MASTER_NAME",
                                                "Value": "Master Account"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                                                "Value": "CONSOLIDATED_BILLING"
                                        }
                                ]
                        },
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Value": "anika@example.com"
                        },
                        {
                                "Type": "NOTES",
                                "Value": "This is a request for Susan's account to
 join Bob's organization."
                        }
                ],
                "RequestedTimestamp": 1.47008383521E9,
                "ExpirationTimestamp": 1.47137983521E9
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelHandshake。

create-account

以下程式碼範例顯示如何使用 create-account。

AWS CLI

建立會自動成為組織一部分的成員帳戶

下列範例示範如何在組織中建立成員帳戶。成員帳戶是以生產帳戶名稱和 susan@example.com 的電子郵件地址來設定。Organizations 會使用 OrganizationAccountAccessRole 的預設名稱自動建立 IAM 角色，因為未指定 roleName 參數。此外，由於未指定 IamUserAccessToBilling 參數，因此允許具有足夠許可存取帳戶帳單資料的 IAM 使用者或角色的設定會設定為預設值 ALLOW。Organizations 會自動傳送「歡迎 AWS」電子郵件給 Susan：

```
aws organizations create-account --email susan@example.com --account-
name "Production Account"
```

輸出包含一個請求物件，顯示狀態現在為 IN_PROGRESS：

```
{
        "CreateAccountStatus": {
                "State": "IN_PROGRESS",
                "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111"
        }
}
```

您稍後可以將 Id 回應值作為 create-account-request-id 參數的值提供給 describe-create-account-status 命令，以查詢請求的目前狀態。

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Organizations 使用者指南》中的在您的組織中建立 AWS 帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAccount。

create-organization

以下程式碼範例顯示如何使用 create-organization。

AWS CLI

範例 1：建立新組織

Bill 想要使用帳戶 111111111111 的憑證來建立組織。下列範例顯示帳戶成為新組織中的主要帳戶。由於他未指定功能集，因此新組織會預設為啟用所有功能，並在根帳戶上啟用服務控制政策。

```
aws organizations create-organization
```

輸出包含一個組織物件，其中包含新組織的詳細資訊：

```
{
        "Organization": {
                "AvailablePolicyTypes": [
                        {
                                "Status": "ENABLED",
                                "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
                        }
                ],
                "MasterAccountId": "111111111111",
                "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/111111111111",
                "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
                "FeatureSet": "ALL",
                "Id": "o-exampleorgid",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-
exampleorgid"
        }
}
```

範例 2：建立僅啟用合併帳單功能的新組織

下列範例會建立僅支援合併帳單功能的組織：

```
aws organizations create-organization --feature-set CONSOLIDATED_BILLING
```

輸出包含一個組織物件，其中包含新組織的詳細資訊：

```
{
        "Organization": {
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-
exampleorgid",
                "AvailablePolicyTypes": [],
                "Id": "o-exampleorgid",
                "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/111111111111",
```

```
                "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
                "MasterAccountId": "111111111111",
                "FeatureSet": "CONSOLIDATED_BILLING"
        }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的建立組織。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateOrganization。

create-organizational-unit

以下程式碼範例顯示如何使用 create-organizational-unit。

AWS CLI

在根或父 OU 中建立 OU

下列範例示範如何建立名為 AccountingOU 的 OU：

```
aws organizations create-organizational-unit --parent-id r-examplerootid111 --
name AccountingOU
```

輸出包含 organizationalUnit 物件，其中包含新 OU 的詳細資訊：

```
{
        "OrganizationalUnit": {
                "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-exampleorgid/ou-
examplerootid111-exampleouid111",
                "Name": "AccountingOU"
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateOrganizationalUnit。

create-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 create-policy。

AWS CLI

範例 1：使用 JSON 政策的文字來源檔案建立政策

下列範例示範如何建立名為 AllowAllS3Actions 的服務控制政策 (SCP)。政策內容取自本機電腦上名為 policy.json 的檔案。

```
aws organizations create-policy --content file://policy.json --
name AllowAllS3Actions, --type SERVICE_CONTROL_POLICY --description "Allows
 delegation of all S3 actions"
```

輸出包含政策物件，其中包含新政策的詳細資訊：

```
{
        "Policy": {
                "Content": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":
\"Allow\",\"Action\":[\"s3:*\"],\"Resource\":[\"*\"]}]}",
                "PolicySummary": {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid111",
                        "Description": "Allows delegation of all S3 actions",
                        "Name": "AllowAllS3Actions",
                        "Type":"SERVICE_CONTROL_POLICY"
                }
        }
}
```

範例 2：使用 JSON 政策作為參數來建立政策

下列範例示範如何建立相同的 SCP，這次在參數中將政策內容嵌入為 JSON 字串。字串必須在雙引號之前以反斜線逸出，以確保它們在參數中被視為常值，而其本身被雙引號包圍：

```
aws organizations create-policy --content "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement
\":[{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"s3:*\"],\"Resource\":[\"*\"]}]}" --
name AllowAllS3Actions --type SERVICE_CONTROL_POLICY --description "Allows
 delegation of all S3 actions"
```

如需在組織中建立和使用政策的詳細資訊，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的管理組織政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePolicy。

decline-handshake

以下程式碼範例顯示如何使用 decline-handshake。

AWS CLI

拒絕從另一個帳戶傳送的交握

下列範例顯示身為帳戶 222222222222 擁有者的管理員 Susan 拒絕加入 Bill 組織的邀請。DeclineHandshake 操作會傳回交握物件，顯示狀態現在為 DECLINED：

```
aws organizations decline-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
```

輸出包含一個交握物件，顯示 DECLINED 的新狀態：

```
{
        "Handshake": {
                "Id": "h-examplehandshakeid111",
                "State": "DECLINED",
                "Resources": [
                        {
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Value": "o-exampleorgid",
                                "Resources": [
                                        {
                                                "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                "Value": "bill@example.com"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "MASTER_NAME",
                                                "Value": "Master Account"
                                        }
                                ]
                        },
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Value": "susan@example.com"
                        },
                        {
                                "Type": "NOTES",
                                "Value": "This is an invitation to Susan's account
 to join the Bill's organization."
                        }
```

```
                ],
                "Parties": [
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Id": "susan@example.com"
                        },
                        {
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Id": "o-exampleorgid"
                        }
                ],
                "Action": "INVITE",
                "RequestedTimestamp": 1470684478.687,
                "ExpirationTimestamp": 1471980478.687,
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111"
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeclineHandshake。

delete-organization

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-organization。

AWS CLI

刪除組織

下列範例顯示如何刪除組織。若要執行此操作，您必須是組織中主帳戶的管理員。此範例假設您先前已從組織移除所有成員帳戶、OU 和政策：

```
aws organizations delete-organization
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteOrganization。

delete-organizational-unit

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-organizational-unit。

AWS CLI

刪除 OU

下列範例顯示如何刪除 OU。此範例假設您先前已從 OU 移除所有帳戶和其他 OU：

```
aws organizations delete-organizational-unit --organizational-unit-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteOrganizationalUnit。

delete-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-policy。

AWS CLI

刪除政策

下列範例示範如何從組織刪除政策。此範例假設您先前已從所有實體分開政策：

```
aws organizations delete-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePolicy。

describe-account

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-account。

AWS CLI

取得帳戶的詳細資訊

下列範例示範如何請求帳戶的詳細資訊。

```
aws organizations describe-account --account-id 555555555555
```

輸出會顯示帳戶物件，其中包含帳戶的詳細資訊：

```
{
        "Account": {
```

```
                "Id": "555555555555",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/555555555555",
                "Name": "Beta account",
                "Email": "anika@example.com",
                "JoinedMethod": "INVITED",
                "JoinedTimeStamp": 1481756563.134,
                "Status": "ACTIVE"
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAccount。

describe-create-account-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-create-account-status。

AWS CLI

若要取得建立帳戶之請求的最新狀態

下列範例顯示如何請求先前請求的最新狀態，以在組織中建立帳戶。指定的 --request-id 來自原始呼叫 create-account 的回應。帳戶建立請求會顯示 Organizations 成功完成帳戶建立的狀態欄位。

命令：

```
aws organizations describe-create-account-status --create-account-request-id car-
examplecreateaccountrequestid111
```

輸出：

```
{
  "CreateAccountStatus": {
    "State": "SUCCEEDED",
    "AccountId": "555555555555",
    "AccountName": "Beta account",
    "RequestedTimestamp": 1470684478.687,
    "CompletedTimestamp": 1470684532.472,
    "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCreateAccountStatus。

describe-handshake

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-handshake。

AWS CLI

取得交握的詳細資訊

下列範例示範如何請求有關交握的詳細資訊。交握 ID 來自對 InviteAccountToOrganization 的原始呼叫，或來自對 ListHandshakesForAccount 或 ListHandshakesForOrganization 的呼叫：

```
aws organizations describe-handshake --handshake-id h-examplehandshakeid111
```

輸出包含交握物件，其中包含請求交握的所有詳細資訊：

```
{
        "Handshake": {
                "Id": "h-examplehandshakeid111",
                "State": "OPEN",
                "Resources": [
                        {
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Value": "o-exampleorgid",
                                "Resources": [
                                        {
                                                "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                "Value": "bill@example.com"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "MASTER_NAME",
                                                "Value": "Master Account"
                                        }
                                ]
                        },
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Value": "anika@example.com"
                        }
                ],
```

```
                "Parties": [
                        {
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Id": "o-exampleorgid"
                        },
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Id": "anika@example.com"
                        }
                ],
                "Action": "INVITE",
                "RequestedTimestamp": 1470158698.046,
                "ExpirationTimestamp": 1471454698.046,
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111"
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeHandshake。

describe-organization

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-organization。

AWS CLI

取得目前組織的相關資訊

下列範例示範如何請求有關組織的詳細資訊：

```
aws organizations describe-organization
```

輸出包含具有組織詳細資訊的組織物件：

```
{
        "Organization": {
                "MasterAccountArn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/111111111111",
                "MasterAccountEmail": "bill@example.com",
                "MasterAccountId": "111111111111",
                "Id": "o-exampleorgid",
                "FeatureSet": "ALL",
```

```
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:organization/o-
exampleorgid",
                "AvailablePolicyTypes": [
                        {
                                "Status": "ENABLED",
                                "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
                        }
                ]
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeOrganization。

describe-organizational-unit

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-organizational-unit。

AWS CLI

取得 OU 的相關資訊

下列 describe-organizational-unit 範例會請求有關 OU 的詳細資訊。

```
aws organizations describe-organizational-unit \
    --organizational-unit-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

輸出：

```
{
    "OrganizationalUnit": {
        "Name": "Accounting Group",
        "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-exampleorgid/ou-
examplerootid111-exampleouid111",
        "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeOrganizationalUnit。

describe-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-policy。

AWS CLI

取得政策的相關資訊

下列範例示範如何請求政策的相關資訊：

```
aws organizations describe-policy --policy-id p-examplepolicyid111
```

輸出包含政策物件，其中包含政策的詳細資訊：

```
{
        "Policy": {
                "Content": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",\n  \"Statement\": [\n
    {\n      \"Effect\": \"Allow\",\n      \"Action\": \"*\",\n      \"Resource\":
 \"*\"\n    }\n  ]\n}",
                "PolicySummary": {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/o-
exampleorgid/service_control_policy/p-examplepolicyid111",
                        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
                        "Id": "p-examplepolicyid111",
                        "AwsManaged": false,
                        "Name": "AllowAllS3Actions",
                        "Description": "Enables admins to delegate S3 permissions"
                }
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePolicy。

detach-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 detach-policy。

AWS CLI

將政策從根帳戶、OU 或帳戶分開

下列範例示範如何從 OU 分開政策。

```
aws organizations  detach-policy  --target-id ou-examplerootid111-exampleouid111 --
policy-id p-examplepolicyid111
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachPolicy。

disable-policy-type

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-policy-type。

AWS CLI

在根帳戶中停用政策類型

下列範例顯示如何在根帳戶中停用服務控制政策 (SCP) 政策類型：

```
aws organizations disable-policy-type --root-id r-examplerootid111 --policy-
type SERVICE_CONTROL_POLICY
```

輸出顯示 PolicyTypes 回應元素不再包含 SERVICE_CONTROL_POLICY：

```
{
        "Root": {
                "PolicyTypes": [],
                "Name": "Root",
                "Id": "r-examplerootid111",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:root/o-exampleorgid/r-
examplerootid111"
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisablePolicyType。

enable-all-features

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-all-features。

AWS CLI

啟用組織中的所有功能

此範例顯示管理員，要求組織中的所有受邀帳戶核准組織中已啟用的所有功能。 AWS 組織會傳送電子郵件到向每個受邀成員帳戶註冊的地址，要求擁有者透過接受傳送的交握來核准所有功能的變更。在所有獲邀請的成員帳戶接受交握後，組織管理員可以完成所有功能的變更，而具有適當許可的人員可以建立政策並將其套用至根帳戶、OU 和帳戶：

```
aws organizations enable-all-features
```

輸出是交握物件，會傳送至所有受邀成員帳戶進行核准：

```
{
        "Handshake": {
                "Action": "ENABLE_ALL_FEATURES",
                "Arn":"arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-exampleorgid/
enable_all_features/h-examplehandshakeid111",
                "ExpirationTimestamp":1.483127868609E9,
                "Id":"h-examplehandshakeid111",
                "Parties": [
                        {
                                "id":"o-exampleorgid",
                                "type":"ORGANIZATION"
                        }
                ],
                "requestedTimestamp":1.481831868609E9,
                "resources": [
                        {
                                "type":"ORGANIZATION",
                                "value":"o-exampleorgid"
                        }
                ],
                "state":"REQUESTED"
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableAllFeatures。

enable-policy-type

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-policy-type。

AWS CLI

在根帳戶中啟用政策類型的使用

下列範例顯示如何在根中啟用服務控制政策 (SCP) 政策類型：

```
aws organizations enable-policy-type --root-id r-examplerootid111 --policy-
type SERVICE_CONTROL_POLICY
```

輸出顯示具有 policyTypes 回應元素的根物件，表示現在已啟用 SCP：

```
{
        "Root": {
                "PolicyTypes": [
                        {
                                "Status":"ENABLED",
                                "Type":"SERVICE_CONTROL_POLICY"
                        }
                ],
                "Id": "r-examplerootid111",
                "Name": "Root",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:root/o-exampleorgid/r-
examplerootid111"
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnablePolicyType。

`invite-account-to-organization`

以下程式碼範例顯示如何使用 `invite-account-to-organization`。

AWS CLI

邀請帳戶加入組織

以下範例顯示 bill@example.com 擁有的主帳戶邀請 juan@example.com 擁有的帳戶加入組織：

```
aws organizations invite-account-to-organization --target '{"Type": "EMAIL", "Id":
 "juan@example.com"}' --notes "This is a request for Juan's account to join Bill's
 organization."
```

輸出包含交握結構，顯示傳送至受邀帳戶的內容：

```
{
        "Handshake": {
                "Action": "INVITE",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
                "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
```

```
                "Id": "h-examplehandshakeid111",
                "Parties": [
                        {
                                "Id": "o-exampleorgid",
                                "Type": "ORGANIZATION"
                        },
                        {
                                "Id": "juan@example.com",
                                "Type": "EMAIL"
                        }
                ],
                "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
                "Resources": [
                        {
                                "Resources": [
                                        {
                                                "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                "Value": "bill@amazon.com"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "MASTER_NAME",
                                                "Value": "Org Master Account"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                                                "Value": "FULL"
                                        }
                                ],
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Value": "o-exampleorgid"
                        },
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Value": "juan@example.com"
                        }
                ],
                "State": "OPEN"
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 InviteAccountToOrganization。

leave-organization

以下程式碼範例顯示如何使用 leave-organization。

AWS CLI

以會員帳戶的身分離開組織

下列範例顯示請求離開組織的成員帳戶的管理員，目前成員屬於：

```
aws organizations leave-organization
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 LeaveOrganization。

list-accounts-for-parent

以下程式碼範例顯示如何使用 list-accounts-for-parent。

AWS CLI

擷取指定父根帳戶或 OU 中所有帳戶的清單

下列範例顯示如何請求 OU 中的帳戶清單：

```
aws organizations list-accounts-for-parent --parent-id ou-examplerootid111-
exampleouid111
```

輸出包含帳戶摘要物件的清單。

```
{
        "Accounts": [
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/333333333333",
                        "JoinedMethod": "INVITED",
                        "JoinedTimestamp": 1481835795.536,
                        "Id": "333333333333",
                        "Name": "Development Account",
                        "Email": "juan@example.com",
                        "Status": "ACTIVE"
                },
```

```
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/444444444444",
                        "JoinedMethod": "INVITED",
                        "JoinedTimestamp": 1481835812.143,
                        "Id": "444444444444",
                        "Name": "Test Account",
                        "Email": "anika@example.com",
                        "Status": "ACTIVE"
                }
        ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccountsForParent。

`list-accounts`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-accounts`。

AWS CLI

擷取組織中所有帳戶的清單

下列範例示範如何請求組織中的帳戶清單：

```
aws organizations list-accounts
```

輸出包含帳戶摘要物件的清單。

```
{
        "Accounts": [
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/111111111111",
                        "JoinedMethod": "INVITED",
                        "JoinedTimestamp": 1481830215.45,
                        "Id": "111111111111",
                        "Name": "Master Account",
                        "Email": "bill@example.com",
                        "Status": "ACTIVE"
                },
                {
```

```
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/222222222222",
                        "JoinedMethod": "INVITED",
                        "JoinedTimestamp": 1481835741.044,
                        "Id": "222222222222",
                        "Name": "Production Account",
                        "Email": "alice@example.com",
                        "Status": "ACTIVE"
                },
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/333333333333",
                        "JoinedMethod": "INVITED",
                        "JoinedTimestamp": 1481835795.536,
                        "Id": "333333333333",
                        "Name": "Development Account",
                        "Email": "juan@example.com",
                        "Status": "ACTIVE"
                },
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/444444444444",
                        "JoinedMethod": "INVITED",
                        "JoinedTimestamp": 1481835812.143,
                        "Id": "444444444444",
                        "Name": "Test Account",
                        "Email": "anika@example.com",
                        "Status": "ACTIVE"
                }
        ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccounts。

`list-children`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-children`。

AWS CLI

擷取父 OU 或根帳戶的子帳戶和 OU

下列範例說明如何列出包含該帳戶 444444444444 的根帳戶或 OU：

```
aws organizations list-children --child-type ORGANIZATIONAL_UNIT --parent-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

輸出會顯示父系包含的兩個子 OU：

```
{
        "Children": [
                {
                        "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",
                        "Type":"ORGANIZATIONAL_UNIT"
                },
                {
                        "Id":"ou-examplerootid111-exampleouid222",
                        "Type":"ORGANIZATIONAL_UNIT"
                }
        ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListChildren。

list-create-account-status

以下程式碼範例顯示如何使用 list-create-account-status。

AWS CLI

範例 1：擷取目前組織中提出的帳戶建立請求清單

下列範例顯示如何為成功完成的組織請求帳戶建立請求清單：

```
aws organizations list-create-account-status --states SUCCEEDED
```

輸出包含物件陣列，其中包含每個請求的相關資訊。

```
{
        "CreateAccountStatuses": [
                {
                        "AccountId": "444444444444",
                        "AccountName": "Developer Test Account",
                        "CompletedTimeStamp": 1481835812.143,
                        "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111",
                        "RequestedTimeStamp": 1481829432.531,
```

```
                        "State": "SUCCEEDED"
                }
        ]
}
```

範例 2：擷取目前組織中提出的進行中帳戶建立請求清單

下列範例會取得組織的進行中帳戶建立請求清單：

```
aws organizations list-create-account-status --states IN_PROGRESS
```

輸出包含物件陣列，其中包含每個請求的相關資訊。

```
{
        "CreateAccountStatuses": [
                {
                  "State": "IN_PROGRESS",
                  "Id": "car-examplecreateaccountrequestid111",
                  "RequestedTimeStamp": 1481829432.531,
                  "AccountName": "Production Account"
                }
        ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCreateAccountStatus。

list-handshakes-for-account

以下程式碼範例顯示如何使用 list-handshakes-for-account。

AWS CLI

擷取傳送至帳戶的交握清單

下列範例示範如何取得與用來呼叫操作之登入資料帳戶相關聯的所有交握清單：

```
aws organizations list-handshakes-for-account
```

輸出包含交握結構清單，其中包含每個交握的相關資訊，包括其目前狀態：

```
{
        "Handshake": {
```

```
                "Action": "INVITE",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
                "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
                "Id": "h-examplehandshakeid111",
                "Parties": [
                        {
                                "Id": "o-exampleorgid",
                                "Type": "ORGANIZATION"
                        },
                        {
                                "Id": "juan@example.com",
                                "Type": "EMAIL"
                        }
                ],
                "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
                "Resources": [
                        {
                                "Resources": [
                                        {
                                                "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                "Value": "bill@amazon.com"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "MASTER_NAME",
                                                "Value": "Org Master Account"
                                        },
                                        {
                                                "Type": "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                                                "Value": "FULL"
                                        }
                                ],
                                "Type": "ORGANIZATION",
                                "Value": "o-exampleorgid"
                        },
                        {
                                "Type": "EMAIL",
                                "Value": "juan@example.com"
                        }
                ],
                "State": "OPEN"
        }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListHandshakesForAccount。

list-handshakes-for-organization

以下程式碼範例顯示如何使用 list-handshakes-for-organization。

AWS CLI

擷取與組織相關聯的交握清單

下列範例示範如何取得與目前組織相關聯的交握清單：

```
aws organizations list-handshakes-for-organization
```

輸出會顯示兩個交握。第一個是 Juan 帳戶的邀請，並顯示 OPEN 狀態。第二個是 Anika 帳戶的邀請，並顯示 ACCEPTED 狀態：

```
{
        "Handshakes": [
                {
                        "Action": "INVITE",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
                        "ExpirationTimestamp": 1482952459.257,
                        "Id": "h-examplehandshakeid111",
                        "Parties": [
                                {
                                        "Id": "o-exampleorgid",
                                        "Type": "ORGANIZATION"
                                },
                                {
                                        "Id": "juan@example.com",
                                        "Type": "EMAIL"
                                }
                        ],
                        "RequestedTimestamp": 1481656459.257,
                        "Resources": [
                                {
                                        "Resources": [
                                                {
                                                        "Type": "MASTER_EMAIL",
                                                        "Value": "bill@amazon.com"
                                                },
```

```
                                                {
                                                        "Type": "MASTER_NAME",
                                                        "Value": "Org Master
 Account"
                                                },
                                                {
                                                        "Type":
 "ORGANIZATION_FEATURE_SET",
                                                        "Value": "FULL"
                                                }
                                        ],
                                        "Type": "ORGANIZATION",
                                        "Value": "o-exampleorgid"
                                },
                                {
                                        "Type": "EMAIL",
                                        "Value": "juan@example.com"
                                },
                                {
                                        "Type":"NOTES",
                                        "Value":"This is an invitation to Juan's
 account to join Bill's organization."
                                }
                        ],
                        "State": "OPEN"
                },
                {
                        "Action": "INVITE",
                        "State":"ACCEPTED",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:handshake/o-
exampleorgid/invite/h-examplehandshakeid111",
                        "ExpirationTimestamp": 1.471797437427E9,
                        "Id": "h-examplehandshakeid222",
                        "Parties": [
                                {
                                        "Id": "o-exampleorgid",
                                        "Type": "ORGANIZATION"
                                },
                                {
                                        "Id": "anika@example.com",
                                        "Type": "EMAIL"
                                }
                        ],
                        "RequestedTimestamp": 1.469205437427E9,
```

```
                        "Resources": [
                                {
                                        "Resources": [
                                                {
                                                        "Type":"MASTER_EMAIL",
                                                        "Value":"bill@example.com"
                                                },
                                                {
                                                        "Type":"MASTER_NAME",
                                                        "Value":"Master Account"
                                                }
                                        ],
                                        "Type":"ORGANIZATION",
                                        "Value":"o-exampleorgid"
                                },
                                {
                                        "Type":"EMAIL",
                                        "Value":"anika@example.com"
                                },
                                {
                                        "Type":"NOTES",
                                        "Value":"This is an invitation to Anika's
 account to join Bill's organization."
                                }
                        ]
                }
        ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListHandshakesForOrganization。

list-organizational-units-for-parent

以下程式碼範例顯示如何使用 list-organizational-units-for-parent。

AWS CLI

擷取父 OU 或根帳戶中的 OU 清單

下列範例示範如何取得指定根帳戶中的 OU 清單：

```
aws organizations list-organizational-units-for-parent --parent-id r-
examplerootid111
```

輸出顯示指定的根帳戶包含兩個 OU 並顯示每個的詳細資訊：

```
{
        "OrganizationalUnits": [
                {
                        "Name": "AccountingDepartment",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:ou/r-
examplerootid111/ou-examplerootid111-exampleouid111"
                },
                {
                        "Name": "ProductionDepartment",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:ou/r-
examplerootid111/ou-examplerootid111-exampleouid222"
                }
        ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOrganizationalUnitsForParent。

list-parents

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-parents`。

AWS CLI

列出帳戶或子 OU 的父 OU 或根帳戶

下列範例說明如何列出包含該帳戶 444444444444 的根帳戶或父 OU：

```
aws organizations list-parents --child-id 444444444444
```

輸出顯示指定的帳戶位於具有指定 ID 的 OU 中：

```
{
  "Parents": [
        {
          "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111",
          "Type": "ORGANIZATIONAL_UNIT"
        }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListParents。

list-policies-for-target

以下程式碼範例顯示如何使用 list-policies-for-target。

AWS CLI

擷取直接連接到帳戶的 SCP 清單

下列範例顯示如何取得直接連接至帳戶之篩選條件參數所指定之所有服務控制政策 (SCP) 的清單：

```
aws organizations list-policies-for-target --filter SERVICE_CONTROL_POLICY --target-
id 444444444444
```

輸出包含政策結構的清單，其中包含政策的摘要資訊。此清單不包含套用到帳戶的政策，因為繼承自 OU 階層中的位置：

```
{
        "Policies": [
                {
                        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
                        "Name": "AllowAllEC2Actions",
                        "AwsManaged", false,
                        "Id": "p-examplepolicyid222",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::o-exampleorgid:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid222",
                        "Description": "Enables account admins to delegate
 permissions for any EC2 actions to users and roles in their accounts."
                }
        ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPoliciesForTarget。

list-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 list-policies。

AWS CLI

擷取特定類型組織中所有政策的清單

下列範例示範如何取得篩選條件參數所指定的 SCP 清單：

```
aws organizations list-policies --filter SERVICE_CONTROL_POLICY
```

輸出包含具有摘要資訊的政策清單：

```
{
        "Policies": [
                {
                        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
                        "Name": "AllowAllS3Actions",
                        "AwsManaged": false,
                        "Id": "p-examplepolicyid111",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid111",
                        "Description": "Enables account admins to delegate
 permissions for any S3 actions to users and roles in their accounts."
                },
                {
                        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
                        "Name": "AllowAllEC2Actions",
                        "AwsManaged": false,
                        "Id": "p-examplepolicyid222",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/
service_control_policy/p-examplepolicyid222",
                        "Description": "Enables account admins to delegate
 permissions for any EC2 actions to users and roles in their accounts."
                },
                {
                        "AwsManaged": true,
                        "Description": "Allows access to every operation",
                        "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY",
                        "Id": "p-FullAWSAccess",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::aws:policy/
service_control_policy/p-FullAWSAccess",
                        "Name": "FullAWSAccess"
                }
        ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPolicies。

list-roots

以下程式碼範例顯示如何使用 list-roots。

AWS CLI

擷取組織中根帳戶的清單

此範例說明如何取得組織的根帳戶清單：

```
aws organizations list-roots
```

輸出包含具有摘要資訊的根結構清單：

```
{
        "Roots": [
                {
                        "Name": "Root",
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:root/o-
exampleorgid/r-examplerootid111",
                        "Id": "r-examplerootid111",
                        "PolicyTypes": [
                                {
                                        "Status":"ENABLED",
                                        "Type":"SERVICE_CONTROL_POLICY"
                                }
                        ]
                }
        ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRoots。

list-targets-for-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 list-targets-for-policy。

AWS CLI

擷取政策連接的所有根帳戶、OU 和帳戶清單

下列範例顯示如何取得指定政策所連接根帳戶、OU 和帳戶的清單。

```
aws organizations list-targets-for-policy --policy-id p-FullAWSAccess
```

輸出包含連接物件的清單，其中包含政策所連接根帳戶、OU 和帳戶的摘要資訊：

```
{
        "Targets": [
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:root/o-
exampleorgid/r-examplerootid111",
                        "Name": "Root",
                        "TargetId":"r-examplerootid111",
                        "Type":"ROOT"
                },
                {
                        "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:account/o-
exampleorgid/333333333333;",
                        "Name": "Developer Test Account",
                        "TargetId": "333333333333",
                        "Type": "ACCOUNT"
                },
                {
                        "Arn":"arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-
exampleorgid/ou-examplerootid111-exampleouid111",
                        "Name":"Accounting",
                        "TargetId":"ou-examplerootid111-exampleouid111",
                        "Type":"ORGANIZATIONAL_UNIT"
                }
        ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTargetsForPolicy。

`move-account`

以下程式碼範例顯示如何使用 `move-account`。

AWS CLI

在根帳戶或 OU 之間移動帳戶

下列範例示範如何將組織中的主帳戶從根帳戶移至 OU：

```
aws organizations move-account --account-id 333333333333 --source-parent-id r-
examplerootid111 --destination-parent-id ou-examplerootid111-exampleouid111
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 MoveAccount。

remove-account-from-organization

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-account-from-organization。

AWS CLI

將帳戶從組織中移除為主帳戶

下列範例示範如何從組織移除帳戶：

```
aws organizations remove-account-from-organization --account-id 333333333333
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveAccountFromOrganization。

update-organizational-unit

以下程式碼範例顯示如何使用 update-organizational-unit。

AWS CLI

重新命名 OU

此範例說明如何重新命名 OU：在此範例中，OU 已重新命名為 "AccountingOU"：

```
aws organizations update-organizational-unit --organizational-unit-id ou-
examplerootid111-exampleouid111 --name AccountingOU
```

輸出會顯示新名稱：

```
{
        "OrganizationalUnit": {
                "Id": "ou-examplerootid111-exampleouid111"
                "Name": "AccountingOU",
                "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-exampleorgid/ou-
examplerootid111-exampleouid111""
        }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateOrganizationalUnit。

update-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 update-policy。

AWS CLI

範例 1：重新命名政策

下列 update-policy 範例會重新命名政策，並提供新的描述。

```
aws organizations update-policy \
    --policy-id p-examplepolicyid111 \
    --name Renamed-Policy \
    --description "This description replaces the original."
```

輸出會顯示新名稱和描述。

```
{
    "Policy": {
        "Content": "{\n  \"Version\":\"2012-10-17\",\n  \"Statement\":{\n
  \"Effect\":\"Allow\",\n    \"Action\":\"ec2:*\",\n    \"Resource\":\"*\"\n
  }\n}\n",
        "PolicySummary": {
            "Id": "p-examplepolicyid111",
            "AwsManaged": false,
            "Arn":"arn:aws:organizations::111111111111:policy/o-exampleorgid/
service_control_policy/p-examplepolicyid111",
            "Description": "This description replaces the original.",
            "Name": "Renamed-Policy",
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
        }
    }
}
```

範例 2：取代政策的 JSON 文字內容

下列範例示範如何使用允許 S3 而非 EC2 的新 JSON 政策文字字串取代先前範例中 SCP 的 JSON 文字：

```
aws organizations update-policy \
    --policy-id p-examplepolicyid111 \
    --content "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":{\"Effect\":\"Allow\",
\"Action\":\"s3:*\",\"Resource\":\"*\"}}"
```

輸出會顯示新內容：

```
{
    "Policy": {
        "Content": "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": { \"Effect\":
 \"Allow\", \"Action\": \"s3:*\", \"Resource\": \"*\" } }",
        "PolicySummary": {
            "Arn": "arn:aws:organizations::111111111111:policy/o-exampleorgid/
service_control_policy/p-examplepolicyid111",
            "AwsManaged": false;
            "Description": "This description replaces the original.",
            "Id": "p-examplepolicyid111",
            "Name": "Renamed-Policy",
            "Type": "SERVICE_CONTROL_POLICY"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePolicy。

AWS Outposts 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Outposts。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`get-outpost-instance-types`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-outpost-instance-types`。

AWS CLI

取得 Outpost 上的執行個體類型

下列 `get-outpost-instance-types` 範例會取得指定 Outpost 的執行個體類型。

```
aws outposts get-outpost-instance-types \
    --outpost-id op-0ab23c4567EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "InstanceTypes": [
        {
            "InstanceType": "c5d.large"
        },
        {
            "InstanceType": "i3en.24xlarge"
        },
        {
            "InstanceType": "m5d.large"
        },
        {
            "InstanceType": "r5d.large"
        }
    ],
    "OutpostId": "op-0ab23c4567EXAMPLE",
    "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:123456789012:outpost/
op-0ab23c4567EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的在 Outpost 上啟動執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetOutpostInstanceTypes。

get-outpost

以下程式碼範例顯示如何使用 get-outpost。

AWS CLI

取得 Outpost 詳細資訊

下列 get-outpost 範例顯示指定 Outpost 的詳細資訊。

```
aws outposts get-outpost \
    --outpost-id op-0ab23c4567EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "Outpost": {
        "OutpostId": "op-0ab23c4567EXAMPLE",
        "OwnerId": "123456789012",
        "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:123456789012:outpost/
op-0ab23c4567EXAMPLE",
        "SiteId": "os-0ab12c3456EXAMPLE",
        "Name": "EXAMPLE",
        "LifeCycleStatus": "ACTIVE",
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "AvailabilityZoneId": "usw2-az1",
        "Tags": {}
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的使用 Outpost。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetOutpost。

list-outposts

以下程式碼範例顯示如何使用 list-outposts。

AWS CLI

列出 Outpost

下列list-outposts範例列出您 AWS 帳戶中的 Outpost。

```
aws outposts list-outposts
```

輸出：

```
{
    "Outposts": [
        {
            "OutpostId": "op-0ab23c4567EXAMPLE",
            "OwnerId": "123456789012",
            "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:123456789012:outpost/
op-0ab23c4567EXAMPLE",
            "SiteId": "os-0ab12c3456EXAMPLE",
            "Name": "EXAMPLE",
            "Description": "example",
            "LifeCycleStatus": "ACTIVE",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a",
            "AvailabilityZoneId": "usw2-az1",
            "Tags": {
                "Name": "EXAMPLE"
            }
        },
        {
            "OutpostId": "op-4fe3dc21baEXAMPLE",
            "OwnerId": "123456789012",
            "OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-west-2:123456789012:outpost/
op-4fe3dc21baEXAMPLE",
            "SiteId": "os-0ab12c3456EXAMPLE",
            "Name": "EXAMPLE2",
            "LifeCycleStatus": "ACTIVE",
            "AvailabilityZone": "us-west-2a",
            "AvailabilityZoneId": "usw2-az1",
            "Tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的使用 Outpost。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOutposts。

`list-sites`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-sites`。

AWS CLI

列出網站

下列`list-sites`範例列出您 AWS 帳戶中可用的 Outpost 網站。

```
aws outposts list-sites
```

輸出：

```
{
    "Sites": [
        {
            "SiteId": "os-0ab12c3456EXAMPLE",
            "AccountId": "123456789012",
            "Name": "EXAMPLE",
            "Description": "example",
            "Tags": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Outposts 使用者指南》中的使用 Outpost。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSites。

AWS Payment Cryptography 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Payment Cryptography。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-alias`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-alias`。

AWS CLI

建立金鑰的別名

下列範例會建立名為 `create-alias` 的金鑰別名。

```
aws payment-cryptography create-alias \
    --alias-name alias/sampleAlias1 \
    --key-arn arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

輸出：

```
{
    "Alias": {
        "AliasName": "alias/sampleAlias1",
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的關於別名。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAlias。

`create-key`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-key`。

AWS CLI

建立金鑰

下列 `create-key` 範例會產生 2KEY TDES 金鑰，可用來產生和驗證 CVV/CVV2 值。

```
aws payment-cryptography create-key \
    --exportable \
```

```
    --key-
attributes KeyAlgorithm=TDES_2KEY, KeyUsage=TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY,KeyClass=SYMMETRIC
```

輸出：

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "1686800690",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": false,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": false,
                "Generate": true,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": false,
                "Verify": true,
                "Wrap": false
            },
            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "F2E50F",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStartTimestamp": "1686800690"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的產生金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateKey。

delete-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-alias。

AWS CLI

刪除別名

下列 delete-alias 範例會刪除別名。它不會影響金鑰。

```
aws payment-cryptography delete-alias \
    --alias-name alias/sampleAlias1
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的關於別名。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAlias。

delete-key

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-key。

AWS CLI

刪除金鑰

下列 delete-key 範例會排程 7 天後刪除的金鑰，這是預設的等待期間。

```
aws payment-cryptography delete-key \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

輸出：

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "1686801198",
        "DeletePendingTimestamp": "1687405998",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
```

```
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": false,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": false,
                "Generate": true,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": false,
                "Verify": true,
                "Wrap": false
            },
            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "F2E50F",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "DELETE_PENDING",
        "UsageStartTimestamp": "1686801190"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的刪除金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteKey。

export-key

以下程式碼範例顯示如何使用 export-key。

AWS CLI

匯出金鑰

下列 export-key 範例將匯出金鑰。

```
aws payment-cryptography export-key \
    --export-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/lco3w6agsk7zgu2l \
    --key-material '{"Tr34KeyBlock": { \
        "CertificateAuthorityPublicKeyIdentifier": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/ftobshq7pvioc5fx", \
        "ExportToken": "export-token-cu4lg26ofcziixny", \
        "KeyBlockFormat": "X9_TR34_2012", \
```

```
        "WrappingKeyCertificate": file://wrapping-key-certificate.pem }}'
```

wrapping-key-certificate.pem 的內容：

```
LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUV2VENDQXFXZ0F3SUJBZ0lSQU1ZZS8xMXFUK2svVzlRUDJQOElV
```

輸出：

```
{
    "WrappedKey": {
        "KeyMaterial":
 "308205A106092A864886F70D010702A08205923082058E020101310D300B0609608648016503040201308203F
        "WrappedKeyMaterialFormat": "TR34_KEY_BLOCK"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的匯出金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ExportKey。

get-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 get-alias。

AWS CLI

取得別名

下列 get-alias 範例會傳回與別名相關聯的金鑰 ARN。

```
aws payment-cryptography get-alias \
    --alias-name alias/sampleAlias1
```

輸出：

```
{
    "Alias": {
        "AliasName": "alias/sampleAlias1",
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的關於別名。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAlias。

get-key

以下程式碼範例顯示如何使用 get-key。

AWS CLI

取得金鑰的中繼資料

下列 get-key 範例會傳回與別名相關聯的金鑰中繼資料。此操作不會傳回密碼編譯資料。

```
aws payment-cryptography get-key \
    --key-identifier alias/sampleAlias1
```

輸出：

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "1686800690",
        "DeletePendingTimestamp": "1687405998",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": false,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": false,
                "Generate": true,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": false,
                "Verify": true,
                "Wrap": false
            },
```

```
            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "F2E50F",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "DELETE_PENDING",
        "UsageStartTimestamp": "1686801190"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的取得金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetKey。

get-parameters-for-export

以下程式碼範例顯示如何使用 get-parameters-for-export。

AWS CLI

初始化匯出程序

下列 get-parameters-for-export 範例會產生金鑰對、簽署金鑰，然後傳回憑證和憑證根。

```
aws payment-cryptography get-parameters-for-export \
    --signing-key-algorithm RSA_2048 \
    --key-material-type TR34_KEY_BLOCK
```

輸出：

```
{
    "ExportToken": "export-token-ep5cwyzune7oya53",
    "ParametersValidUntilTimestamp": "1687415640",
    "SigningKeyAlgorithm": "RSA_2048",
    "SigningKeyCertificate":

    "MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
    VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
    b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
    BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
    MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
    VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
    b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
```

```
    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
    Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
    FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=",
    "SigningKeyCertificateChain":
    "NIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
    VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
    b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
    BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
    MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
    VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
    b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
    Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
    FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的匯出金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetParametersForExport。

get-parameters-for-import

以下程式碼範例顯示如何使用 get-parameters-for-import。

AWS CLI

初始化匯入程序

下列 get-parameters-for-import 範例會產生金鑰對、簽署金鑰，然後傳回憑證和憑證根。

```
aws payment-cryptography get-parameters-for-import \
    --key-material-type TR34_KEY_BLOCK \
    --wrapping-key-algorithm RSA_2048
```

輸出：

```
{
    "ImportToken": "import-token-qgmafpaa7nt2kfbb",
    "ParametersValidUntilTimestamp": "1687415640",
    "WrappingKeyAlgorithm": "RSA_2048",
    "WrappingKeyCertificate":
    "MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
    VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
    b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
    BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
    MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
    VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
    b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
    Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
    FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=",
    "WrappingKeyCertificateChain":
    "NIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
    VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
    b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
    BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
    MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
    VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
    b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
    Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
    FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的匯入金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetParametersForImport。

get-public-key-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 get-public-key-certificate。

AWS CLI

傳回公有金鑰

下列 get-public-key-certificate 範例會傳回金鑰對的公有金鑰部分。

```
aws payment-cryptography get-public-key-certificate \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

輸出：

```
{
    "KeyCertificate":
    "MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
    VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
    b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
    BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
    MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
    VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
    b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
    Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
    FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=",
    "KeyCertificateChain":
    "NIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
    VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
    b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
    BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
    MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
    VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
    b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
    YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
    21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
    rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
    Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
    nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
    FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
    NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE="
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的取得與金鑰對相關聯的公有金鑰/憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPublicKeyCertificate。

import-key

以下程式碼範例顯示如何使用 import-key。

AWS CLI

匯入 TR-34 金鑰

下列 import-key 範例會匯入 TR-34 金鑰。

```
aws payment-cryptography import-key \
        --key-material='{ "Tr34KeyBlock": {" \
            CertificateAuthorityPublicKeyIdentifier": "arn:aws:payment-
cryptography:us-west-2:123456789012:key/rmm5wn2q564njnjm", \
            "ImportToken": "import-token-5ott6ho5nts7bbcg", \
            "KeyBlockFormat": "X9_TR34_2012", \
            "SigningKeyCertificate": file://signing-key-certificate.pem, \
            "WrappedKeyBlock": file://wrapped-key-block.pem }}'
```

signing-key-certificate.pem 的內容：

```
LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUV2RENDQXFTZ0F3SUJBZ0lRYWVCK25IbE1WZU1PR1ZiNjU1Q2Jz
```

wrapped-key-block.pem 的內容：

```
3082059806092A864886F70D010702A0820589308205850201013110D300B06096086480165030402013082031606
```

輸出：

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "2023-06-09T16:56:27.621000-07:00",
        "Enabled": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
bzmvgyxdg3sktwxd",
```

```
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_2KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": false,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": false,
                "Generate": true,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": false,
                "Verify": true,
                "Wrap": false
            },
            "KeyUsage": "TR31_C0_CARD_VERIFICATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "D9B20E",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "EXTERNAL",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStartTimestamp": "2023-06-09T16:56:27.621000-07:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的匯入金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportKey。

list-aliases

以下程式碼範例顯示如何使用 list-aliases。

AWS CLI

取得別名清單

下列 list-aliases 範例顯示您帳戶在此區域中的所有別名。

```
aws payment-cryptography list-aliases
```

輸出：

```
{
```

```
    "Aliases": [
        {
            "AliasName": "alias/sampleAlias1",
            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h"
        },
        {
            "AliasName": "alias/sampleAlias2",
            "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的關於別名。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAliases。

list-keys

以下程式碼範例顯示如何使用 list-keys。

AWS CLI

取得金鑰清單

下列 list-keys 範例顯示您帳戶中在此區域的所有金鑰。

```
aws payment-cryptography list-keys
```

輸出：

```
{
    "Keys": [
    {
        "CreateTimestamp": "1666506840",
        "Enabled": false,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
```

```
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": true,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": true,
                "Generate": false,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": true,
                "Verify": false,
                "Wrap": true
            },
            "KeyUsage": "TR31_P1_PIN_GENERATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "369D",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStopTimestamp": "1666938840"
    }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的列出金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListKeys。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

取得金鑰的標籤清單

下列 `list-tags-for-resource` 範例會取得金鑰的標籤。

```
aws payment-cryptography list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

輸出：

```
{
```

```
    "Tags": [
        {
            "Key": "BIN",
            "Value": "20151120"
        },
        {
            "Key": "Project",
            "Value": "Production"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的使用 API 操作管理金鑰標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

restore-key

以下程式碼範例顯示如何使用 restore-key。

AWS CLI

還原排程刪除的金鑰

下列 restore-key 範例會取消刪除金鑰。

```
aws payment-cryptography restore-key \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

輸出：

```
{
    "Key": {
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
        "KeyAttributes": {
            "KeyUsage": "TR31_V2_VISA_PIN_VERIFICATION_KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Encrypt": false,
```

```
                "Decrypt": false,
                "Wrap": false,
                "Unwrap": false,
                "Generate": true,
                "Sign": false,
                "Verify": true,
                "DeriveKey": false,
                "NoRestrictions": false
            }
        },
        "KeyCheckValue": "",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "Enabled": false,
        "Exportable": true,
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "CreateTimestamp": "1686800690",
        "UsageStopTimestamp": "1687405998"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的刪除金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreKey。

start-key-usage

以下程式碼範例顯示如何使用 start-key-usage。

AWS CLI

啟用金鑰

下列 start-key-usage 範例會啟用金鑰。

```
aws payment-cryptography start-key-usage \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

輸出：

```
{
    "Key": {
```

```
        "CreateTimestamp": "1686800690",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
alsuwfxug3pgy6xh",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": true,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": true,
                "Generate": false,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": true,
                "Verify": false,
                "Wrap": true
            },
            "KeyUsage": "TR31_P1_PIN_GENERATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "369D",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStartTimestamp": "1686800690"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的啟用和停用金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartKeyUsage。

stop-key-usage

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-key-usage。

AWS CLI

停用金鑰

下列 stop-key-usage 範例會停用金鑰。

```
aws payment-cryptography stop-key-usage \
```

```
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h
```

輸出：

```
{
    "Key": {
        "CreateTimestamp": "1686800690",
        "Enabled": true,
        "Exportable": true,
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
alsuwfxug3pgy6xh",
        "KeyAttributes": {
            "KeyAlgorithm": "TDES_3KEY",
            "KeyClass": "SYMMETRIC_KEY",
            "KeyModesOfUse": {
                "Decrypt": true,
                "DeriveKey": false,
                "Encrypt": true,
                "Generate": false,
                "NoRestrictions": false,
                "Sign": false,
                "Unwrap": true,
                "Verify": false,
                "Wrap": true
            },
            "KeyUsage": "TR31_P1_PIN_GENERATION_KEY"
        },
        "KeyCheckValue": "369D",
        "KeyCheckValueAlgorithm": "ANSI_X9_24",
        "KeyOrigin": "AWS_PAYMENT_CRYPTOGRAPHY",
        "KeyState": "CREATE_COMPLETE",
        "UsageStartTimestamp": "1686800690"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的啟用和停用金鑰。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopKeyUsage。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

標記金鑰

下列 tag-resource 範例會標記金鑰。

```
aws payment-cryptography tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h \
    --tags Key=sampleTag,Value=sampleValue
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的管理金鑰標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從金鑰中移除標籤

下列 untag-resource 範例會從金鑰中移除標籤。

```
aws payment-cryptography untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h \
    --tag-keys sampleTag
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的管理金鑰標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 update-alias。

AWS CLI

更新別名

下列 update-alias 範例會將別名與不同的金鑰建立關聯。

```
aws payment-cryptography update-alias \
    --alias-name alias/sampleAlias1 \
    --key-arn arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
tqv5yij6wtxx64pi
```

輸出：

```
{
    "Alias": {
        "AliasName": "alias/sampleAlias1",
        "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:123456789012:key/
tqv5yij6wtxx64pi "
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的關於別名。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAlias。

AWS Payment Cryptography 使用 的資料平面範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 AWS Payment Cryptography 資料平面來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

decrypt-data

以下程式碼範例顯示如何使用 decrypt-data。

AWS CLI

解密加密文字

下列 decrypt-data 範例使用對稱金鑰解密加密文字資料。對於此操作，金鑰必須將 KeyModesOfUse 設定為 Decrypt，並將 KeyUsage 設定為 TR31_D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY。

```
aws payment-cryptography-data decrypt-data \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/kwapwa6qaifllw2h \
    --cipher-text 33612AB9D6929C3A828EB6030082B2BD \
    --decryption-attributes 'Symmetric={Mode=CBC}'
```

輸出：

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/kwapwa6qaifllw2h",
    "KeyCheckValue": "71D7AE",
    "PlainText": "31323334313233343132333431323334"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的解密資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DecryptData。

encrypt-data

以下程式碼範例顯示如何使用 encrypt-data。

AWS CLI

加密資料

下列 encrypt-data 範例使用對稱金鑰加密純文字資料。對於此操作，金鑰必須將 KeyModesOfUse 設定為 Encrypt，並將 KeyUsage 設定為 TR31_D0_SYMMETRIC_DATA_ENCRYPTION_KEY。

```
aws payment-cryptography-data encrypt-data \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h \
    --plain-text 31323334313233343132333431323334 \
    --encryption-attributes 'Symmetric={Mode=CBC}'
```

輸出：

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
    "KeyCheckValue": "71D7AE",
    "CipherText": "33612AB9D6929C3A828EB6030082B2BD"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的加密資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EncryptData。

generate-card-validation-data

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-card-validation-data。

AWS CLI

產生 CVV

下列 generate-card-validation-data 範例會產生 CVV/CVV2。

```
aws payment-cryptography-data generate-card-validation-data \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h \
    --primary-account-number=171234567890123 \
    --generation-attributes CardVerificationValue2={CardExpiryDate=0123}
```

輸出：

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h",
    "KeyCheckValue": "CADDA1",
    "ValidationData": "801"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的產生卡片資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GenerateCardValidationData。

generate-mac

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-mac。

AWS CLI

產生 MAC

下列 generate-card-validation-data 範例會使用演算法 HMAC_SHA256 和 HMAC 加密金鑰，為卡片資料身分驗證產生雜湊訊息驗證碼 (HMAC)。金鑰必須將 KeyUsage 設定為 TR31_M7_HMAC_KEY，並將 KeyModesOfUse 設定為 Generate。

```
aws payment-cryptography-data generate-mac \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h \
    --message-
data "3b3130383834393030313037333934313533d32343038323236303030373030303f33" \
    --generation-attributes Algorithm=HMAC_SHA256
```

輸出：

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:123456789012:key/
kwapwa6qaifllw2h,
    "KeyCheckValue": "2976E7",
    "Mac": "ED87F26E961C6D0DDB78DA5038AA2BDDEA0DCE03E5B5E96BDDD494F4A7AA470C"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的產生 MAC。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GenerateMac。

generate-pin-data

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-pin-data。

AWS CLI

產生 PIN

下列範例 generate-card-validation-data 使用 VISA PIN 配置產生新的隨機 PIN。

```
aws payment-cryptography-data generate-pin-data \
    --generation-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2 \
    --encryption-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt \
    --primary-account-number 171234567890123 \
    --pin-block-format ISO_FORMAT_0 \
    --generation-attributes VisaPin={PinVerificationKeyIndex=1}
```

輸出：

```
{
    "GenerationKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2",
    "GenerationKeyCheckValue": "7F2363",
    "EncryptionKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ivi5ksfsuplneuyt",
    "EncryptionKeyCheckValue": "7CC9E2",
    "EncryptedPinBlock": "AC17DC148BDA645E",
    "PinData": {
        "VerificationValue": "5507"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的產生 PIN 資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GeneratePinData。

re-encrypt-data

以下程式碼範例顯示如何使用 re-encrypt-data。

AWS CLI

使用不同的金鑰重新加密資料

下列 re-encrypt-data 範例會解密使用 AES 對稱金鑰加密的密碼文字，並使用每筆交易衍生的唯一金鑰 (DUKPT) 金鑰重新加密。

```
aws payment-cryptography-data re-encrypt-data \
    --incoming-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
west-2:111122223333:key/hyvv7ymboitd4vfy \
    --outgoing-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
west-2:111122223333:key/jl6ythkcvzesbxen \
    --cipher-
text 4D2B0BDBA192D5AEFEAA5B3EC28E4A65383C313FFA25140101560F75FE1B99F27192A90980AB9334
 \
    --incoming-encryption-
attributes "Dukpt={Mode=ECB,KeySerialNumber=0123456789111111}" \
    --outgoing-encryption-attributes '{"Symmetric": {"Mode": "ECB"}}'
```

輸出：

```
{
    "CipherText":
 "F94959DA30EEFF0C035483C6067667CF6796E3C1AD28C2B61F9CFEB772A8DD41C0D6822931E0D3B1",
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:111122223333:key/
jl6ythkcvzesbxen",
    "KeyCheckValue": "2E8CD9"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的加密和解密資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReEncryptData。

translate-pin-data

以下程式碼範例顯示如何使用 translate-pin-data。

AWS CLI

轉譯 PIN 資料

下列 translate-pin-data 範例會使用 DUKPT 演算法，將 PIN 從使用 ISO 0 PIN 區塊的 PEK TDES 加密轉換為 AES ISO 4 PIN 區塊。

```
aws payment-cryptography-data translate-pin-data \
    --encrypted-pin-block "AC17DC148BDA645E" \
    --incoming-translation-
attributes=IsoFormat0='{PrimaryAccountNumber=171234567890123}' \
    --incoming-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt \
    --outgoing-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/4pmyquwjs3yj4vwe \
    --outgoing-translation-attributes
 IsoFormat4="{PrimaryAccountNumber=171234567890123}" \
    --outgoing-dukpt-attributes KeySerialNumber="FFFF9876543210E00008"
```

輸出：

```
{
    "PinBlock": "1F4209C670E49F83E75CC72E81B787D9",
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ivi5ksfsuplneuyt
    "KeyCheckValue": "7CC9E2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的轉譯 PIN 資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TranslatePinData。

verify-auth-request-cryptogram

以下程式碼範例顯示如何使用 verify-auth-request-cryptogram。

AWS CLI

確認身分驗證請求

下列 verify-auth-request-cryptogram 範例會確認授權請求密文 (ARQC)。

```
aws payment-cryptography-data verify-auth-request-cryptogram \
    --auth-request-cryptogram F6E1BD1E6037FB3E \
    --auth-response-attributes '{"ArpcMethod1": {"AuthResponseCode": "1111"}}' \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:111122223333:key/
pboipdfzd4mdklya \
    --major-key-derivation-mode "EMV_OPTION_A" \
```

```
    --session-key-derivation-attributes '{"EmvCommon":
 {"ApplicationTransactionCounter": "1234","PanSequenceNumber":
 "01","PrimaryAccountNumber": "471234567890123"}}' \
    --transaction-data "123456789ABCDEF"
```

輸出：

```
{
    "AuthResponseValue": "D899B8C6FBF971AA",
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-west-2:111122223333:key/
pboipdfzd4mdklya",
    "KeyCheckValue": "985792"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的確認身分驗證請求 (ARQC) 密文。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 VerifyAuthRequestCryptogram。

verify-card-validation-data

以下程式碼範例顯示如何使用 verify-card-validation-data。

AWS CLI

驗證 CVV

下列 verify-card-validation-data 範例會驗證 PAN 的 CVV/CVV2。

```
aws payment-cryptography-data verify-card-validation-data \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi \
    --primary-account-number=171234567890123 \
    --verification-attributes CardVerificationValue2={CardExpiryDate=0123} \
    --validation-data 801
```

輸出：

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
tqv5yij6wtxx64pi",
```

```
    "KeyCheckValue": "CADDA1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的確認卡片資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 VerifyCardValidationData。

verify-mac

以下程式碼範例顯示如何使用 verify-mac。

AWS CLI

確認 MAC

下列 verify-mac 範例會使用演算法 HMAC_SHA256 和 HMAC 加密金鑰，為卡片資料身分驗證確認雜湊訊息驗證碼 (HMAC)。

```
aws payment-cryptography-data verify-mac \
    --key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
qnobl5lghrzunce6 \
    --message-
data "3b343038383439303031303733393431353d323430383232363030303730303033f33" \
    --verification-attributes='Algorithm=HMAC_SHA256' \
    --mac ED87F26E961C6D0DDB78DA5038AA2BDDEA0DCE03E5B5E96BDDD494F4A7AA470C
```

輸出：

```
{
    "KeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
qnobl5lghrzunce6,
    "KeyCheckValue": "2976E7",
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的確認 MAC。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 VerifyMac。

verify-pin-data

以下程式碼範例顯示如何使用 verify-pin-data。

AWS CLI

確認 PIN

下列 verify-pin-data 範例會驗證 PAN 的 PIN。

```
aws payment-cryptography-data verify-pin-data \
    --verification-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2 \
    --encryption-key-identifier arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/ivi5ksfsuplneuyt \
    --primary-account-number 171234567890123 \
    --pin-block-format ISO_FORMAT_0 \
    --verification-attributes
 VisaPin="{PinVerificationKeyIndex=1,VerificationValue=5507}" \
    --encrypted-pin-block AC17DC148BDA645E
```

輸出：

```
{
    "VerificationKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-
east-2:111122223333:key/37y2tsl45p5zjbh2",
    "VerificationKeyCheckValue": "7F2363",
    "EncryptionKeyArn": "arn:aws:payment-cryptography:us-east-2:111122223333:key/
ivi5ksfsuplneuyt",
    "EncryptionKeyCheckValue": "7CC9E2",
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Payment Cryptography 使用者指南》中的確認 PIN 資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 VerifyPinData。

使用 的 Amazon Pinpoint 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Pinpoint 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-app`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-app`。

AWS CLI

範例 1：建立應用程式

以下 `create-app` 範例會建立新應用程式 (專案)。

```
aws pinpoint create-app \
    --create-application-request Name=ExampleCorp
```

輸出：

```
{
    "ApplicationResponse": {
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Id": "810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Name": "ExampleCorp",
        "tags": {}
    }
}
```

範例 2：建立已標記的應用程式

下列 `create-app` 範例會建立新的應用程式 (專案)，並將標籤 (金鑰和值) 與應用程式產生關聯。

```
aws pinpoint create-app \
    --create-application-request Name=ExampleCorp,tags={"Stack"="Test"}
```

輸出：

```
{
    "ApplicationResponse": {
```

```
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Id": "810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Name": "ExampleCorp",
        "tags": {
            "Stack": "Test"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateApp。

create-sms-template

以下程式碼範例顯示如何使用 create-sms-template。

AWS CLI

建立透過簡訊管道傳送訊息的訊息範本

下列 create-sms-template 範例會建立簡訊範本。

```
aws pinpoint create-sms-template \
    --template-name TestTemplate \
    --sms-template-request file://myfile.json \
    --region us-east-1
```

myfile.json 的內容：

```
{
    "Body": "hello\n how are you?\n food is good",
    "TemplateDescription": "Test SMS Template"
}
```

輸出：

```
{
    "CreateTemplateMessageBody": {
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:templates/
TestTemplate/SMS",
        "Message": "Created",
```

```
        "RequestID": "8c36b17f-a0b0-400f-ac21-29e9b62a975d"
    }
}
```

詳情請參閱《Amazon Pinpoint 使用者指南》中的 Amazon Pinpoint 訊息範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSmsTemplate。

delete-app

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-app。

AWS CLI

如欲刪除應用程式

以下 delete-app 範例會刪除應用程式 (專案)。

```
aws pinpoint delete-app \
    --application-id 810c7aab86d42fb2b56c8c966example
```

輸出：

```
{
    "ApplicationResponse": {
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Id": "810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Name": "ExampleCorp",
        "tags": {}
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteApp。

get-apns-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 get-apns-channel。

AWS CLI

如要擷取應用程式 APN 管道的狀態和設定相關資訊

下列 get-apns-channel 範例會擷取應用程式 APN 管道的狀態和設定相關資訊。

```
aws pinpoint get-apns-channel \
    --application-id 9ab1068eb0a6461c86cce7f27ce0efd7 \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "APNSChannelResponse": {
        "ApplicationId": "9ab1068eb0a6461c86cce7f27ce0efd7",
        "CreationDate": "2019-05-09T21:54:45.082Z",
        "DefaultAuthenticationMethod": "CERTIFICATE",
        "Enabled": true,
        "HasCredential": true,
        "HasTokenKey": false,
        "Id": "apns",
        "IsArchived": false,
        "LastModifiedDate": "2019-05-09T22:04:01.067Z",
        "Platform": "APNS",
        "Version": 2
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApnsChannel。

get-app

以下程式碼範例顯示如何使用 get-app。

AWS CLI

擷取應用程式 (專案) 的相關資訊

下列 get-app 範例會擷取應用程式 (專案) 的相關資訊。

```
aws pinpoint get-app \
    --application-id 810c7aab86d42fb2b56c8c966example \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "ApplicationResponse": {
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Id": "810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
        "Name": "ExampleCorp",
        "tags": {
                "Year": "2019",
                "Stack": "Production"
            }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApp。

get-apps

以下程式碼範例顯示如何使用 get-apps。

AWS CLI

擷取所有應用程式的相關資訊

下列 get-apps 範例會擷取所有應用程式 (專案) 的相關資訊。

```
aws pinpoint get-apps
```

輸出：

```
{
    "ApplicationsResponse": {
        "Item": [
            {
                "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
                "Id": "810c7aab86d42fb2b56c8c966example",
                "Name": "ExampleCorp",
                "tags": {
                    "Year": "2019",
                    "Stack": "Production"
                }
            },
```

```
            {
                "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/42d8c7eb0990a57ba1d5476a3example",
                "Id": "42d8c7eb0990a57ba1d5476a3example",
                "Name": "AnyCompany",
                "tags": {}
            },
            {
                "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/80f5c382b638ffe5ad12376bbexample",
                "Id": "80f5c382b638ffe5ad12376bbexample",
                "Name": "ExampleCorp_Test",
                "tags": {
                    "Year": "2019",
                    "Stack": "Test"
                }
            }
        ],
        "NextToken":
 "eyJDcmVhdGlvbkRhdGUiOiIyMDE5LTA3LTE2VDE0OjM4OjUzLjkwM1oiLCJBY2NvdW50SWQiOiI1MTIzOTcxODM4Nz
    }
}
```

NextToken 回應值的存在表示有更多可用的輸出。再次呼叫命令，並提供該值作為 NextToken 輸入參數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetApps。

get-campaign

以下程式碼範例顯示如何使用 get-campaign。

AWS CLI

擷取行銷活動狀態、組態和其他設定的相關資訊

下列 get-campaign 範例會擷取行銷活動的狀態、組態和其他設定的相關資訊。

```
aws pinpoint get-campaign \
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --campaign-id a1e63c6cc0eb43ed826ffcc3cc90b30d \
    --region us-east-1
```

輸出：


```
{
    "CampaignResponse": {
        "AdditionalTreatments": [],
        "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7/campaigns/
a1e63c6cc0eb43ed826ffcc3cc90b30d",
        "CreationDate": "2019-10-08T18:40:16.581Z",
        "Description": " ",
        "HoldoutPercent": 0,
        "Id": "a1e63c6cc0eb43ed826ffcc3cc90b30d",
        "IsPaused": false,
        "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:40:16.581Z",
        "Limits": {
            "Daily": 0,
            "MaximumDuration": 60,
            "MessagesPerSecond": 50,
            "Total": 0
        },
        "MessageConfiguration": {
            "EmailMessage": {
                "FromAddress": "sender@example.com",
                "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n  <html lang=\"en\">\n    <head>\n
 <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n</head>
\n<body>Hello</body>\n</html>",
                "Title": "PinpointDemo"
            }
        },
        "Name": "MyCampaign",
        "Schedule": {
            "IsLocalTime": false,
            "StartTime": "IMMEDIATE",
            "Timezone": "utc"
        },
        "SegmentId": "b66c9e42f71444b2aa2e0ffc1df28f60",
        "SegmentVersion": 1,
        "State": {
            "CampaignStatus": "COMPLETED"
        },
        "tags": {},
        "TemplateConfiguration": {},
        "Version": 1
```

```
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCampaign。

get-campaigns

以下程式碼範例顯示如何使用 get-campaigns。

AWS CLI

擷取與應用程式相關聯之所有行銷活動的狀態、組態和其他設定的相關資訊

下列 get-campaigns 範例會擷取與應用程式相關聯之所有行銷活動的狀態、組態和其他設定的相關資訊。

```
aws pinpoint get-campaigns \
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "CampaignsResponse": {
        "Item": [
            {
                "AdditionalTreatments": [],
                "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
                "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7/
campaigns/7e1280344c8f4a9aa40a00b006fe44f1",
                "CreationDate": "2019-10-08T18:40:22.905Z",
                "Description": " ",
                "HoldoutPercent": 0,
                "Id": "7e1280344c8f4a9aa40a00b006fe44f1",
                "IsPaused": false,
                "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:40:22.905Z",
                "Limits": {},
                "MessageConfiguration": {
                    "EmailMessage": {
                        "FromAddress": "sender@example.com",
```

```
                        "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n    <html lang=\"en
\">\n    <head>\n    <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
 charset=utf-8\" />\n</head>\n<body>Hello</body>\n</html>",
                        "Title": "PInpointDemo Test"
                    }
                },
                "Name": "MyCampaign1",
                "Schedule": {
                    "IsLocalTime": false,
                    "QuietTime": {},
                    "StartTime": "IMMEDIATE",
                    "Timezone": "UTC"
                },
                "SegmentId": "b66c9e42f71444b2aa2e0ffc1df28f60",
                "SegmentVersion": 1,
                "State": {
                    "CampaignStatus": "COMPLETED"
                },
                "tags": {},
                "TemplateConfiguration": {},
                "Version": 1
            },
            {
                "AdditionalTreatments": [],
                "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
                "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7/campaigns/
a1e63c6cc0eb43ed826ffcc3cc90b30d",
                "CreationDate": "2019-10-08T18:40:16.581Z",
                "Description": " ",
                "HoldoutPercent": 0,
                "Id": "a1e63c6cc0eb43ed826ffcc3cc90b30d",
                "IsPaused": false,
                "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:40:16.581Z",
                "Limits": {
                    "Daily": 0,
                    "MaximumDuration": 60,
                    "MessagesPerSecond": 50,
                    "Total": 0
                },
                "MessageConfiguration": {
                    "EmailMessage": {
                        "FromAddress": "sender@example.com",
```

```
                        "HtmlBody": "<!DOCTYPE html>\n    <html lang=\"en
\">\n    <head>\n    <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;
 charset=utf-8\" />\n</head>\n<body>Demo</body>\n</html>",
                        "Title": "PinpointDemo"
                    }
                },
                "Name": "MyCampaign2",
                "Schedule": {
                    "IsLocalTime": false,
                    "StartTime": "IMMEDIATE",
                    "Timezone": "utc"
                },
                "SegmentId": "b66c9e42f71444b2aa2e0ffc1df28f60",
                "SegmentVersion": 1,
                "State": {
                    "CampaignStatus": "COMPLETED"
                },
                "tags": {},
                "TemplateConfiguration": {},
                "Version": 1
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCampaigns。

get-channels

以下程式碼範例顯示如何使用 get-channels。

AWS CLI

擷取應用程式每個管道的歷史記錄和狀態相關資訊

下列 get-channels 範例會擷取應用程式每個管道的歷史記錄和狀態相關資訊。

```
aws pinpoint get-channels \
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "ChannelsResponse": {
        "Channels": {
            "GCM": {
                "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
                "CreationDate": "2019-10-08T18:28:23.182Z",
                "Enabled": true,
                "HasCredential": true,
                "Id": "gcm",
                "IsArchived": false,
                "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:28:23.182Z",
                "Version": 1
            },
            "SMS": {
                "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
                "CreationDate": "2019-10-08T18:39:18.511Z",
                "Enabled": true,
                "Id": "sms",
                "IsArchived": false,
                "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:39:18.511Z",
                "Version": 1
            },
            "EMAIL": {
                "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
                "CreationDate": "2019-10-08T18:27:23.990Z",
                "Enabled": true,
                "Id": "email",
                "IsArchived": false,
                "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:27:23.990Z",
                "Version": 1
            },
            "IN_APP": {
                "Enabled": true,
                "IsArchived": false,
                "Version": 0
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetChannels。

get-email-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 get-email-channel。

AWS CLI

如要擷取應用程式電子郵件管道的狀態和設定相關資訊

下列 get-email-channel 範例會擷取應用程式電子郵件管道的狀態和設定。

```
aws pinpoint get-email-channel \
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "EmailChannelResponse": {
        "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
        "CreationDate": "2019-10-08T18:27:23.990Z",
        "Enabled": true,
        "FromAddress": "sender@example.com",
        "Id": "email",
        "Identity": "arn:aws:ses:us-east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:identity/
sender@example.com",
        "IsArchived": false,
        "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:27:23.990Z",
        "MessagesPerSecond": 1,
        "Platform": "EMAIL",
        "RoleArn": "arn:aws:iam::AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:role/pinpoint-events",
        "Version": 1
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEmailChannel。

get-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 get-endpoint。

AWS CLI

如要擷取應用程式之特定端點的設定和屬性相關資訊

下列 get-endpoint 範例會擷取應用程式之特定端點的設定和屬性相關資訊。

```
aws pinpoint get-endpoint \
    --application-id 611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91 \
    --endpoint-id testendpoint \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "EndpointResponse": {
        "Address": "+11234567890",
        "ApplicationId": "611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91",
        "Attributes": {},
        "ChannelType": "SMS",
        "CohortId": "63",
        "CreationDate": "2019-01-28T23:55:11.534Z",
        "EffectiveDate": "2021-08-06T00:04:51.763Z",
        "EndpointStatus": "ACTIVE",
        "Id": "testendpoint",
        "Location": {
            "Country": "USA"
        },
        "Metrics": {
            "SmsDelivered": 1.0
        },
        "OptOut": "ALL",
        "RequestId": "a204b1f2-7e26-48a7-9c80-b49a2143489d",
        "User": {
            "UserAttributes": {
                "Age": [
                    "24"
                ]
            },
        "UserId": "testuser"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEndpoint。

get-gcm-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 get-gcm-channel。

AWS CLI

如要擷取應用程式 GCM 管道的狀態和設定相關資訊

下列 get-gcm-channel 範例會擷取應用程式 GCM 管道的狀態和設定。

```
aws pinpoint get-gcm-channel \
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "GCMChannelResponse": {
        "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
        "CreationDate": "2019-10-08T18:28:23.182Z",
        "Enabled": true,
        "HasCredential": true,
        "Id": "gcm",
        "IsArchived": false,
        "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:28:23.182Z",
        "Platform": "GCM",
        "Version": 1
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGcmChannel。

get-sms-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 get-sms-channel。

AWS CLI

如要擷取應用程式 SMS 管道的狀態和設定相關資訊

下列 get-sms-channel 範例會擷取應用程式 SMS 管道的狀態和設定。

```
aws pinpoint get-sms-channel \
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "SMSChannelResponse": {
        "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
        "CreationDate": "2019-10-08T18:39:18.511Z",
        "Enabled": true,
        "Id": "sms",
        "IsArchived": false,
        "LastModifiedDate": "2019-10-08T18:39:18.511Z",
        "Platform": "SMS",
        "PromotionalMessagesPerSecond": 20,
        "TransactionalMessagesPerSecond": 20,
        "Version": 1
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSmsChannel。

get-sms-template

以下程式碼範例顯示如何使用 get-sms-template。

AWS CLI

針對透過簡訊管道傳送的訊息，擷取訊息範本的內容和設定

下列 get-sms-template 範例會擷取簡訊範本的內容和設定。

```
aws pinpoint get-sms-template \
    --template-name TestTemplate \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "SMSTemplateResponse": {
```

```
        "Arn": "arn:aws:mobiletargeting:us-east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:templates/
TestTemplate/SMS",
        "Body": "hello\n how are you?\n food is good",
        "CreationDate": "2023-06-20T21:37:30.124Z",
        "LastModifiedDate": "2023-06-20T21:37:30.124Z",
        "tags": {},
        "TemplateDescription": "Test SMS Template",
        "TemplateName": "TestTemplate",
        "TemplateType": "SMS",
        "Version": "1"
    }
}
```

詳情請參閱《Amazon Pinpoint 使用者指南》中的 Amazon Pinpoint 訊息範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSmsTemplate。

get-voice-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 get-voice-channel。

AWS CLI

擷取應用程式語音管道的狀態和設定相關資訊

下列 get-voice-channel 範例會擷取應用程式語音管道的狀態和設定。

```
aws pinpoint get-voice-channel \
    --application-id 6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7 \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "VoiceChannelResponse": {
        "ApplicationId": "6e0b7591a90841d2b5d93fa11143e5a7",
        "CreationDate": "2022-04-28T00:17:03.836Z",
        "Enabled": true,
        "Id": "voice",
        "IsArchived": false,
        "LastModifiedDate": "2022-04-28T00:17:03.836Z",
        "Platform": "VOICE",
        "Version": 1
```

```
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVoiceChannel。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

擷取資源的標籤清單

下列 `list-tags-for-resource` 範例會擷取與指定資源相關聯的所有標籤 (金鑰名稱和值)。

```
aws pinpoint list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example
```

輸出：

```
{
    "TagsModel": {
        "tags": {
            "Year": "2019",
            "Stack": "Production"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Pinpoint 開發人員指南》中的「標記 Amazon Pinpoint 資源 <https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/tagging-resources.html>」__。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`phone-number-validate`

以下程式碼範例顯示如何使用 `phone-number-validate`。

AWS CLI

擷取電話號碼的相關資訊

下列 phone-number-validate 範例會擷取電話號碼的相關資訊。

```
aws pinpoint phone-number-validate \
    --number-validate-request PhoneNumber="+12065550142" \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "NumberValidateResponse": {
        "Carrier": "ExampleCorp Mobile",
        "City": "Seattle",
        "CleansedPhoneNumberE164": "+12065550142",
        "CleansedPhoneNumberNational": "2065550142",
        "Country": "United States",
        "CountryCodeIso2": "US",
        "CountryCodeNumeric": "1",
        "OriginalPhoneNumber": "+12065550142",
        "PhoneType": "MOBILE",
        "PhoneTypeCode": 0,
        "Timezone": "America/Los_Angeles",
        "ZipCode": "98101"
    }
}
```

詳情請參閱《Amazon Pinpoint SMS 使用者指南》中的 Amazon Pinpoint SMS 管道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PhoneNumberValidate。

send-messages

以下程式碼範例顯示如何使用 send-messages。

AWS CLI

如要使用應用程式的端點傳送 SMS 訊息

下列 send-messages 範例會針對具有端點的應用程式傳送直接訊息。

```
aws pinpoint send-messages \
    --application-id 611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91 \
```

```
    --message-request file://myfile.json \
    --region us-west-2
```

myfile.json 的內容：

```
{
    "MessageConfiguration": {
        "SMSMessage": {
            "Body": "hello, how are you?"
        }
    },
    "Endpoints": {
        "testendpoint": {}
    }
}
```

輸出：

```
{
    "MessageResponse": {
        "ApplicationId": "611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91",
        "EndpointResult": {
            "testendpoint": {
                "Address": "+12345678900",
                "DeliveryStatus": "SUCCESSFUL",
                "MessageId": "itnuqhai5alf1n6ahv3udc05n7hhddr6gb3lq6g0",
                "StatusCode": 200,
                "StatusMessage": "MessageId:
 itnuqhai5alf1n6ahv3udc05n7hhddr6gb3lq6g0"
            }
        },
        "RequestId": "c7e23264-04b2-4a46-b800-d24923f74753"
    }
}
```

詳情請參閱《Amazon Pinpoint SMS 使用者指南》中的 Amazon Pinpoint SMS 管道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SendMessages。

send-users-messages

以下程式碼範例顯示如何使用 send-users-messages。

AWS CLI

針對應用程式的使用者傳送簡訊

下列 send-users-messages 範例會針對應用程式的使用者傳送直接訊息。

```
aws pinpoint send-users-messages \
    --application-id 611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91 \
    --send-users-message-request file://myfile.json \
    --region us-west-2
```

myfile.json 的內容：

```
{
    "MessageConfiguration": {
        "SMSMessage": {
            "Body": "hello, how are you?"
        }
    },
    "Users": {
        "testuser": {}
    }
}
```

輸出：

```
{
    "SendUsersMessageResponse": {
        "ApplicationId": "611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91",
        "RequestId": "e0b12cf5-2359-11e9-bb0b-d5fb91876b25",
        "Result": {
            "testuser": {
                "testuserendpoint": {
                    "DeliveryStatus": "SUCCESSFUL",
                    "MessageId": "7qu4hk5bqhda3i7i2n4pjf98qcuh8b7p45ifsmo0",
                    "StatusCode": 200,
                    "StatusMessage": "MessageId:
 7qu4hk5bqhda3i7i2n4pjf98qcuh8b7p45ifsmo0",
                    "Address": "+12345678900"
                }
            }
        }
```

```
    }
}
```

詳情請參閱《Amazon Pinpoint SMS 使用者指南》中的 Amazon Pinpoint SMS 管道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SendUsersMessages。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

將標籤新增至資源

下列範例會將兩個標籤 (索引鍵名稱和值) 新增至資源。

```
aws pinpoint list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example \
    --tags-model tags={Stack=Production,Year=2019}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Pinpoint 開發人員指南》中的「標記 Amazon Pinpoint 資源 <https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/tagging-resources.html>」__。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

`untag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `untag-resource`。

AWS CLI

範例 1：從資源移除標籤

下列 `untag-resource` 範例會從資源中移除指定的標籤 (索引鍵名稱和值)。

```
aws pinpoint untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:mobiletargeting:us-
west-2:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example \
```

```
    --tag-keys Year
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：從資源移除多個標籤

下列 untag-resource 範例會從資源中移除指定的標籤 (索引鍵名稱和值)。

```
aws pinpoint untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:mobiletargeting:us-
east-1:AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:apps/810c7aab86d42fb2b56c8c966example \
    --tag-keys Year Stack
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Pinpoint 開發人員指南》中的「標記 Amazon Pinpoint 資源 <https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/tagging-resources.html>」__。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-sms-channel

以下程式碼範例顯示如何使用 update-sms-channel。

AWS CLI

啟用簡訊管道或更新應用程式的簡訊管道狀態和設定。

下列 update-sms-channel 範例會啟用簡訊管道或應用程式的簡訊管道。

```
aws pinpoint update-sms-channel \
    --application-id 611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91 \
    --sms-channel-request Enabled=true \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "SMSChannelResponse": {
        "ApplicationId": "611e3e3cdd47474c9c1399a505665b91",
        "CreationDate": "2019-01-28T23:25:25.224Z",
```

```
        "Enabled": true,
        "Id": "sms",
        "IsArchived": false,
        "LastModifiedDate": "2023-05-18T23:22:50.977Z",
        "Platform": "SMS",
        "PromotionalMessagesPerSecond": 20,
        "TransactionalMessagesPerSecond": 20,
        "Version": 3
    }
}
```

詳情請參閱《Amazon Pinpoint SMS 使用者指南》中的 Amazon Pinpoint SMS 管道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSmsChannel。

使用 的 Amazon Polly 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Polly 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`delete-lexicon`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-lexicon`。

AWS CLI

刪除語彙

下列 `delete-lexicon` 範例會刪除指定的語彙。

```
aws polly delete-lexicon \
```

```
    --name w3c
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Polly 開發人員指南》中的使用 DeleteLexicon 操作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLexicon。

get-lexicon

以下程式碼範例顯示如何使用 get-lexicon。

AWS CLI

擷取語彙的內容

下列 get-lexicon 範例會擷取指定發音語彙的內容。

```
aws polly get-lexicon \
    --name w3c
```

輸出：

```
{
    "Lexicon": {
        "Content": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<lexicon version=
\"1.0\" \n      xmlns=    \"http://www.w3.org/2005/01/pronunciation-lexicon
\"\n      xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" \n
 xsi:schemaLocation=\"http://www.w3.org/2005/01/pronunciation-lexicon \n
 http://www.w3.org/TR/2007/CR-pronunciation-    lexicon-20071212/pls.xsd\"\n
   alphabet=\"ipa\" \n      xml:lang=\"en-US\">\n  <lexeme>\n    <grapheme>W3C</
grapheme>\n        <alias>World Wide Web Consortium</alias>\n  </lexeme>\n</lexicon>
\n",
        "Name": "w3c"
    },
    "LexiconAttributes": {
        "Alphabet": "ipa",
        "LanguageCode": "en-US",
        "LastModified": 1603908910.99,
        "LexiconArn": "arn:aws:polly:us-west-2:880185128111:lexicon/w3c",
        "LexemesCount": 1,
        "Size": 492
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Polly 開發人員指南》中的使用 GetLexicon 操作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLexicon。

get-speech-synthesis-task

以下程式碼範例顯示如何使用 get-speech-synthesis-task。

AWS CLI

取得語音合成任務的相關資訊

下列 get-speech-synthesis-task 範例會擷取指定語音合成任務的相關資訊。

```
aws polly get-speech-synthesis-task \
    --task-id 70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9
```

輸出：

```
{
    "SynthesisTask": {
        "TaskId": "70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9",
        "TaskStatus": "completed",
        "OutputUri": "https://s3.us-west-2.amazonaws.com/amzn-s3-demo-
bucket/70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9.mp3",
        "CreationTime": 1603911042.689,
        "RequestCharacters": 1311,
        "OutputFormat": "mp3",
        "TextType": "text",
        "VoiceId": "Joanna"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Polly 開發人員指南》中的建立長時間音訊檔案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSpeechSynthesisTask。

list-lexicons

以下程式碼範例顯示如何使用 list-lexicons。

AWS CLI

列出語彙

下列 `list-lexicons` 範例會列出您的發音語彙。

```
aws polly list-lexicons
```

輸出：

```
{
    "Lexicons": [
        {
            "Name": "w3c",
            "Attributes": {
                "Alphabet": "ipa",
                "LanguageCode": "en-US",
                "LastModified": 1603908910.99,
                "LexiconArn": "arn:aws:polly:us-east-2:123456789012:lexicon/w3c",
                "LexemesCount": 1,
                "Size": 492
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Polly 開發人員指南》中的使用 ListLexicons 操作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListLexicons。

`list-speech-synthesis-tasks`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-speech-synthesis-tasks`。

AWS CLI

列出您的語音合成任務

下列 `list-speech-synthesis-tasks` 範例會列出您的語音合成任務。

```
aws polly list-speech-synthesis-tasks
```

輸出：

```
{
    "SynthesisTasks": [
        {
            "TaskId": "70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9",
            "TaskStatus": "completed",
            "OutputUri": "https://s3.us-west-2.amazonaws.com/amzn-s3-demo-
bucket/70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9.mp3",
            "CreationTime": 1603911042.689,
            "RequestCharacters": 1311,
            "OutputFormat": "mp3",
            "TextType": "text",
            "VoiceId": "Joanna"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Polly 開發人員指南》中的建立長時間音訊檔案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSpeechSynthesisTasks。

put-lexicon

以下程式碼範例顯示如何使用 put-lexicon。

AWS CLI

存放語彙

下列 put-lexicon 範例存放指定的發音語彙。example.pls 檔案會指定 W3C PLS 相容語彙。

```
aws polly put-lexicon \
    --name w3c \
    --content file://example.pls
```

example.pls 的內容

```
{
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <lexicon version="1.0"
        xmlns="http://www.w3.org/2005/01/pronunciation-lexicon"
```

```
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2005/01/pronunciation-lexicon
            http://www.w3.org/TR/2007/CR-pronunciation-lexicon-20071212/pls.xsd"
        alphabet="ipa"
        xml:lang="en-US">
        <lexeme>
            <grapheme>W3C</grapheme>
            <alias>World Wide Web Consortium</alias>
        </lexeme>
    </lexicon>
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Polly 開發人員指南》中的使用 PutLexicon 操作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutLexicon。

start-speech-synthesis-task

以下程式碼範例顯示如何使用 start-speech-synthesis-task。

AWS CLI

合成文字

下列 start-speech-synthesis-task 範例會在 text_file.txt 中合成文字，並將產生的 MP3 檔案存放在指定的儲存貯體中。

```
aws polly start-speech-synthesis-task \
    --output-format mp3 \
    --output-s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
    --text  file://text_file.txt \
    --voice-id Joanna
```

輸出：

```
{
    "SynthesisTask": {
        "TaskId": "70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9",
        "TaskStatus": "scheduled",
        "OutputUri": "https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amzn-s3-demo-
bucket/70b61c0f-57ce-4715-a247-cae8729dcce9.mp3",
```

```
        "CreationTime": 1603911042.689,
        "RequestCharacters": 1311,
        "OutputFormat": "mp3",
        "TextType": "text",
        "VoiceId": "Joanna"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Polly 開發人員指南》中的建立長時間音訊檔案。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartSpeechSynthesisTask。

AWS 價格表 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS 價格表。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`describe-services`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-services`。

AWS CLI

擷取服務中繼資料

此範例會擷取 Amazon EC2 服務程式碼的中繼資料。

命令：

```
aws pricing describe-services --service-code AmazonEC2 --format-version aws_v1 --
max-items 1
```

輸出：


```
{
  "Services": [
      {
          "ServiceCode": "AmazonEC2",
          "AttributeNames": [
              "volumeType",
              "maxIopsvolume",
              "instance",
              "instanceCapacity10xlarge",
              "locationType",
              "instanceFamily",
              "operatingSystem",
              "clockSpeed",
              "LeaseContractLength",
              "ecu",
              "networkPerformance",
              "instanceCapacity8xlarge",
              "group",
              "maxThroughputvolume",
              "gpuMemory",
              "ebsOptimized",
              "elasticGpuType",
              "maxVolumeSize",
              "gpu",
              "processorFeatures",
              "intelAvxAvailable",
              "instanceCapacity4xlarge",
              "servicecode",
              "groupDescription",
              "processorArchitecture",
              "physicalCores",
              "productFamily",
              "enhancedNetworkingSupported",
              "intelTurboAvailable",
              "memory",
              "dedicatedEbsThroughput",
              "vcpu",
              "OfferingClass",
              "instanceCapacityLarge",
              "capacitystatus",
              "termType",
              "storage",
```

```
                "intelAvx2Available",
                "storageMedia",
                "physicalProcessor",
                "provisioned",
                "servicename",
                "PurchaseOption",
                "instanceCapacity18xlarge",
                "instanceType",
                "tenancy",
                "usagetype",
                "normalizationSizeFactor",
                "instanceCapacity2xlarge",
                "instanceCapacity16xlarge",
                "maxIopsBurstPerformance",
                "instanceCapacity12xlarge",
                "instanceCapacity32xlarge",
                "instanceCapacityXlarge",
                "licenseModel",
                "currentGeneration",
                "preInstalledSw",
                "location",
                "instanceCapacity24xlarge",
                "instanceCapacity9xlarge",
                "instanceCapacityMedium",
                "operation"
            ]
        }
    ],
    "FormatVersion": "aws_v1"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeServices。

get-attribute-values

以下程式碼範例顯示如何使用 get-attribute-values。

AWS CLI

擷取屬性值的清單

下列 get-attribute-values 範例會擷取指定屬性可用的值清單。

```
aws pricing get-attribute-values \
    --service-code AmazonEC2 \
    --attribute-name volumeType \
    --max-items 2
```

輸出：

```
{
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ==",
    "AttributeValues": [
        {
            "Value": "Cold HDD"
        },
        {
            "Value": "General Purpose"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAttributeValues。

get-products

以下程式碼範例顯示如何使用 get-products。

AWS CLI

擷取產品清單

此範例會擷取符合指定條件的產品清單。

命令：

```
aws pricing get-products --filters file://filters.json --format-version aws_v1 --
max-results 1 --service-code AmazonEC2
```

filter.json：

```
        [
  {
    "Type": "TERM_MATCH",
    "Field": "ServiceCode",
```

```
    "Value": "AmazonEC2"
  },
  {
    "Type": "TERM_MATCH",
    "Field": "volumeType",
    "Value": "Provisioned IOPS"
  }
]
```

輸出：

```
{
  "FormatVersion": "aws_v1",
  "NextToken": "WGDY7ko8fQXdlaUZVdasFQ==:RVSagyIFn770XQOzdUIcO9BY6ucBG9itXAZGZF/
zioUzOsUKh6PCcPWaOyPZRiMePb986TeoKYB9l55fw/
CyoMq5ymnGmT1Vj39TljbbAlhcqnVfTmPIilx8Uy5bdDaBYy/e/2Ofw9Edzsykbs8LTBuNbiDQ
+BBds5yeI9AQkUepruKk3aEahFPxJ55kx/zk",
  "PriceList": [
      "{\"product\":{\"productFamily\":\"Storage\",\"attributes\":{\"storageMedia\":
\"SSD-backed\",\"maxThroughputvolume\":\"320 MB/sec\",\"volumeType\":\"Provisioned
 IOPS\",\"maxIopsvolume\":\"20000\",\"servicecode\":\"AmazonEC2\",\"usagetype
\":\"APS1-EBS:VolumeUsage.piops\",\"locationType\":\"AWS Region\",\"location\":
\"Asia Pacific (Singapore)\",\"servicename\":\"Amazon Elastic Compute Cloud\",
\"maxVolumeSize\":\"16 TiB\",\"operation\":\"\"},\"sku\":\"3MKHN58N7RDDVGKJ\"},
\"serviceCode\":\"AmazonEC2\",\"terms\":{\"OnDemand\":{\"3MKHN58N7RDDVGKJ.JRTCKXETXF
\":{\"priceDimensions\":{\"3MKHN58N7RDDVGKJ.JRTCKXETXF.6YS6EN2CT7\":{\"unit\":\"GB-
Mo\",\"endRange\":\"Inf\",\"description\":\"$0.138 per GB-month of Provisioned
 IOPS SSD (io1)  provisioned storage - Asia Pacific (Singapore)\",\"appliesTo
\":[],\"rateCode\":\"3MKHN58N7RDDVGKJ.JRTCKXETXF.6YS6EN2CT7\",\"beginRange\":
\"0\",\"pricePerUnit\":{\"USD\":\"0.1380000000\"}}},\"sku\":\"3MKHN58N7RDDVGKJ
\",\"effectiveDate\":\"2018-08-01T00:00:00Z\",\"offerTermCode\":\"JRTCKXETXF
\",\"termAttributes\":{}}}},\"version\":\"20180808005701\",\"publicationDate\":
\"2018-08-08T00:57:01Z\"}"
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetProducts。

AWS 私有 CA 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS 私有 CA。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-certificate-authority-audit-report`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-certificate-authority-audit-report`。

AWS CLI

建立憑證認證機構稽核報告

下列 `create-certificate-authority-audit-report` 命令會為 ARN 識別的私有 CA 建立稽核報告。

```
aws acm-pca create-certificate-authority-audit-report --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-east-1:accountid:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --s3-bucket-name your-bucket-name --
audit-report-response-format JSON
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCertificateAuthorityAuditReport。

`create-certificate-authority`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-certificate-authority`。

AWS CLI

建立私有憑證認證機構

下列`create-certificate-authority`命令會在您的帳戶中建立私有憑證授權單位 AWS 。

```
aws acm-pca create-certificate-authority --certificate-authority-configuration
 file://C:\ca_config.txt --revocation-configuration file://C:\revoke_config.txt --
certificate-authority-type "SUBORDINATE" --idempotency-token 98256344
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCertificateAuthority。

delete-certificate-authority

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-certificate-authority。

AWS CLI

刪除私有憑證認證機構

下列 delete-certificate-authority 命令會刪除 ARN 識別的憑證認證機構。

```
aws acm-pca delete-certificate-authority --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCertificateAuthority。

describe-certificate-authority-audit-report

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-certificate-authority-audit-report。

AWS CLI

描述憑證認證機構的稽核報告

下列 describe-certificate-authority-audit-report 命令會列出 ARN 所識別 CA 之指定稽核報告的相關資訊。

```
aws acm-pca describe-certificate-authority-audit-report --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/99999999-8888-7777-6666-555555555555 --audit-report-
id 11111111-2222-3333-4444-555555555555
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCertificateAuthorityAuditReport。

describe-certificate-authority

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-certificate-authority。

AWS CLI

描述私有憑證認證機構

下列 describe-certificate-authority 命令會列出 ARN 所識別之私有 CA 的相關資訊。

```
aws acm-pca describe-certificate-authority --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCertificateAuthority。

get-certificate-authority-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 get-certificate-authority-certificate。

AWS CLI

擷取憑證認證機構 (CA) 憑證

下列 get-certificate-authority-certificate 命令會擷取 ARN 所指定私有 CA 的憑證和憑證鏈。

```
aws acm-pca get-certificate-authority-certificate --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --output text
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCertificateAuthorityCertificate。

get-certificate-authority-csr

以下程式碼範例顯示如何使用 get-certificate-authority-csr。

AWS CLI

擷取憑證認證機構的憑證簽署請求

下列 get-certificate-authority-csr 命令會擷取 ARN 所指定私有 CA 的 CSR。

```
aws acm-pca get-certificate-authority-csr --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --output text
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCertificateAuthorityCsr。

get-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 get-certificate。

AWS CLI

擷取發行的憑證

下列 get-certificate 範例會從指定的私有 CA 擷取憑證。

```
aws acm-pca get-certificate \
    --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 \
    --certificate-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012/
certificate/6707447683a9b7f4055627ffd55cebcc \
    --output text
```

輸出：

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEDzCCAvegAwIBAgIRAJuJ8f6ZVYL7gG/rS3qvrZMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
cTELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCldhc2hpbmd0b24xEDAOBgNVBAcMB1Nl
    ....certificate body truncated for brevity....
tKCSglgZZrd4FdLw1EkGm+UVXnodwMtJEQyy3oTfZjURPIyyaqskTu/KSS7YDjK0
KQNy73D6LtmdOEbAyq10XiDxqY41lvKHJ1eZrPaBmYNABxU=
-----END CERTIFICATE---- -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDrzCCApegAwIBAgIRAOskdzLvcj1eShkoyEE693AwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
cTELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCldhc2hpbmd0b24xEDAOBgNVBAcMB1Nl
    ...certificate body truncated for brevity....
kdRGB6P2hpxstDOUIwAoCbhoaWwfA4ybJznf+jOQhAziNlRdKQRR8nODWpKt7H9w
dJ5nxsTk/fniJz86Ddtp6n8s82wYdkN3cVffeK72A9aTCOU=
-----END CERTIFICATE-----
```

輸出的第一部分是憑證本身。第二部分是鏈結至根 CA 憑證的憑證鏈。請注意，當您使用 `--output text` 選項時，會在兩個憑證部分之間插入 TAB 字元 (這是產生縮排文字的原因)。如果您想要取得此輸出，並使用其他工具剖析憑證，您可能需要移除 TAB 角色，才能正確處理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCertificate。

`import-certificate-authority-certificate`

以下程式碼範例顯示如何使用 `import-certificate-authority-certificate`。

AWS CLI

將憑證認證機構憑證匯入 ACM PCA

下列 `import-certificate-authority-certificate` 命令會將 ARN 所指定 CA 的已簽署私有 CA 憑證，匯入 ACM PCA。

```
aws acm-pca import-certificate-authority-certificate --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --certificate file://C:\ca_cert.pem
 --certificate-chain file://C:\ca_cert_chain.pem
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportCertificateAuthorityCertificate。

`issue-certificate`

以下程式碼範例顯示如何使用 `issue-certificate`。

AWS CLI

發行私有憑證

下列 `issue-certificate` 命令使用 ARN 指定的私有 CA 發行私有憑證。

```
aws acm-pca issue-certificate --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:us-
west-2:123456789012:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012
 --csr file://C:\cert_1.csr --signing-algorithm "SHA256WITHRSA" --validity
 Value=365,Type="DAYS" --idempotency-token 1234
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 IssueCertificate。

list-certificate-authorities

以下程式碼範例顯示如何使用 list-certificate-authorities。

AWS CLI

列出您的私有憑證認證機構

以下 list-certificate-authorities 命令列出您帳戶中所有 CA 的相關資訊。

```
aws acm-pca list-certificate-authorities --max-results 10
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCertificateAuthorities。

list-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags。

AWS CLI

列出憑證認證機構的標籤

下列 list-tags 命令列出與 ARN 指定之私有 CA 相關聯的標籤。

```
aws acm-pca list-tags --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:us-
west-2:123456789012:certificate-authority/123455678-1234-1234-1234-123456789012 --
max-results 10
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTags。

revoke-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 revoke-certificate。

AWS CLI

撤銷私有憑證

下列 revoke-certificate 命令會從 ARN 識別的 CA 撤銷私有憑證。

```
aws acm-pca revoke-certificate --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:us-
west-2:1234567890:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --
```

```
certificate-serial 67:07:44:76:83:a9:b7:f4:05:56:27:ff:d5:5c:eb:cc --revocation-
reason "KEY_COMPROMISE"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RevokeCertificate。

tag-certificate-authority

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-certificate-authority。

AWS CLI

將標籤附加至私有憑證認證機構

下列 tag-certificate-authority 命令會將一或多個標籤附加至您的私有 CA。

```
aws acm-pca tag-certificate-authority --certificate-authority-
arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --tags Key=Admin,Value=Alice
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagCertificateAuthority。

untag-certificate-authority

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-certificate-authority。

AWS CLI

從您的私有憑證認證機構移除一或多個標籤

下列 untag-certificate-authority 命令會從 ARN 識別的私有 CA 移除標籤。

```
aws acm-pca untag-certificate-authority --certificate-authority-
arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 --tags Key=Purpose,Value=Website
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagCertificateAuthority。

update-certificate-authority

以下程式碼範例顯示如何使用 update-certificate-authority。

AWS CLI

更新私有憑證認證機構的組態

下列 update-certificate-authority 命令會更新 ARN 所識別之私有 CA 的狀態和組態。

```
aws acm-pca update-certificate-authority --certificate-
authority-arn arn:aws:acm-pca:us-west-2:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-1232456789012 --revocation-configuration file://C:
\revoke_config.txt --status "DISABLED"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateCertificateAuthority。

AWS Proton 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Proton。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

cancel-service-instance-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-service-instance-deployment。

AWS CLI

取消服務執行個體部署

下列 cancel-service-instance-deployment 範例會取消服務執行個體部署。

```
aws proton cancel-service-instance-deployment \
    --service-instance-name "instance-one" \
    --service-name "simple-svc"
```

輸出：

```
{
    "serviceInstance": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one",
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
        "deploymentStatus": "CANCELLING",
        "environmentName": "simple-env",
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:45:15.406000+00:00",
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00",
        "name": "instance-one",
        "serviceName": "simple-svc",
        "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
 my_sample_pipeline_optional_input: abc\n  my_sample_pipeline_required_input:
 '123'\ninstances:\n- name: my-instance\n  environment: MySimpleEnv
\n  spec:\n    my_sample_service_instance_optional_input: def\n
 my_sample_service_instance_required_input: '456'\n- name: my-other-instance\n
 environment: MySimpleEnv\n  spec:\n    my_sample_service_instance_required_input:
 '789'\n",
        "templateMajorVersion": "1",
        "templateMinorVersion": "1",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Proton 管理員指南》中的更新服務執行個體或《 AWS Proton 使用者指南》中的更新服務執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelServiceInstanceDeployment。

cancel-service-pipeline-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-service-pipeline-deployment。

AWS CLI

取消服務管道部署

下列 cancel-service-pipeline-deployment 範例會取消服務管道部署。

```
aws proton cancel-service-pipeline-deployment \
    --service-name "simple-svc"
```

輸出：

```
{
    "pipeline": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/pipeline",
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
        "deploymentStatus": "CANCELLING",
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T22:02:45.095000+00:00",
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00",
        "templateMajorVersion": "1",
        "templateMinorVersion": "1",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Proton 管理員指南》中的更新服務管道，或《 AWS Proton 使用者指南》中的更新服務管道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelServicePipelineDeployment。

create-service

以下程式碼範例顯示如何使用 create-service。

AWS CLI

建立服務

下列 create-service 範例會使用服務管道建立服務。

```
aws proton create-service \
    --name "MySimpleService" \
    --template-name "fargate-service" \
    --template-major-version "1" \
    --branch-name "mainline" \
    --repository-connection-arn "arn:aws:codestar-connections:region-id:account-
id:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
    --repository-id "myorg/myapp" \
    --spec file://spec.yaml
```

spec.yaml 的內容：

```
proton: ServiceSpec
```

```
pipeline:
    my_sample_pipeline_required_input: "hello"
    my_sample_pipeline_optional_input: "bye"

instances:
    - name: "acme-network-dev"
        environment: "ENV_NAME"
        spec:
            my_sample_service_instance_required_input: "hi"
            my_sample_service_instance_optional_input: "ho"
```

輸出：

```
{
    "service": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService",
        "createdAt": "2020-11-18T19:50:27.460000+00:00",
        "lastModifiedAt": "2020-11-18T19:50:27.460000+00:00",
        "name": "MySimpleService",
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "repositoryId": "myorg/myapp",
        "status": "CREATE_IN_PROGRESS",
        "templateName": "fargate-service"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Proton 管理員指南》中的建立服務，以及《 AWS Proton 使用者指南》中的建立服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateService。

delete-service

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-service。

AWS CLI

刪除服務

下列 delete-service 範例會刪除服務。

```
aws proton delete-service \
    --name "simple-svc"
```

輸出：

```
{
    "service": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc",
        "branchName": "mainline",
        "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "description": "Edit by updating description",
        "lastModifiedAt": "2020-11-29T00:30:39.248000+00:00",
        "name": "simple-svc",
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "repositoryId": "myorg/myapp",
        "status": "DELETE_IN_PROGRESS",
        "templateName": "fargate-service"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Proton 管理員指南》中的刪除服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteService。

get-service-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-instance。

AWS CLI

取得執行個體詳細資訊

下列 get-service-instance 範例會取得服務執行個體的詳細資訊。

```
aws proton get-service-instance \
    --name "instance-one" \
    --service-name "simple-svc"
```

輸出：

```
{
```

```
    "serviceInstance": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one",
        "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
        "environmentName": "simple-env",
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "name": "instance-one",
        "serviceName": "simple-svc",
        "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
 my_sample_pipeline_optional_input: hello world\n
 my_sample_pipeline_required_input: pipeline up\ninstances:\n- name: instance-one\n
 environment: my-simple-env\n  spec:\n    my_sample_service_instance_optional_input:
 Ola\n    my_sample_service_instance_required_input: Ciao\n",
        "templateMajorVersion": "1",
        "templateMinorVersion": "0",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Proton 管理員指南》中的檢視服務資料或《 AWS Proton 使用者指南》中的檢視服務資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceInstance。

get-service

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service。

AWS CLI

取得服務詳細資訊

下列 get-service 範例會取得服務的詳細資訊。

```
aws proton get-service \
    --name "simple-svc"
```

輸出：

```
{
```

```
    "service": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc",
        "branchName": "mainline",
        "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "lastModifiedAt": "2020-11-28T22:44:51.207000+00:00",
        "name": "simple-svc",
        "pipeline": {
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/
pipeline/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
            "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
            "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
            "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
            "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
 my_sample_pipeline_required_input: hello\n  my_sample_pipeline_optional_input:
 bye\ninstances:\n- name: instance-svc-simple\n  environment: my-simple-
env\n  spec:\n    my_sample_service_instance_required_input: hi\n
 my_sample_service_instance_optional_input: ho\n",
            "templateMajorVersion": "1",
            "templateMinorVersion": "1",
            "templateName": "svc-simple"
        },
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "repositoryId": "myorg/myapp",
        "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
 my_sample_pipeline_required_input: hello\n  my_sample_pipeline_optional_input:
 bye\ninstances:\n- name: instance-svc-simple\n  environment: my-simple-
env\n  spec:\n    my_sample_service_instance_required_input: hi\n
 my_sample_service_instance_optional_input: ho\n",
        "status": "ACTIVE",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Proton 管理員指南》中的檢視服務資料或《 AWS Proton 使用者指南》中的檢視服務資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetService。

`list-service-instances`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-service-instances`。

AWS CLI

範例 1：列出所有服務執行個體

下列 `list-service-instances` 範例列出服務執行個體。

```
aws proton list-service-instances
```

輸出：

```
{
    "serviceInstances": [
        {
            "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/
service-instance/instance-one",
            "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
            "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
            "environmentArn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/
simple-env",
            "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
            "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
            "name": "instance-one",
            "serviceName": "simple-svc",
            "templateMajorVersion": "1",
            "templateMinorVersion": "0",
            "templateName": "fargate-service"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Proton 管理員指南》中的檢視服務執行個體資料，或《 AWS Proton 使用者指南》中的檢視服務執行個體資料。

範例 2：列出指定的服務執行個體

下列 `get-service-instance` 範例會取得服務執行個體。

```
aws proton get-service-instance \
    --name "instance-one" \
    --service-name "simple-svc"
```

輸出：

```
{
    "serviceInstance": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one",
        "createdAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "deploymentStatus": "SUCCEEDED",
        "environmentName": "simple-env",
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "lastDeploymentSucceededAt": "2020-11-28T22:40:50.512000+00:00",
        "name": "instance-one",
        "serviceName": "simple-svc",
        "spec": "proton: ServiceSpec\npipeline:\n
 my_sample_pipeline_optional_input: hello world\n
 my_sample_pipeline_required_input: pipeline up\ninstances:\n- name: instance-one\n
 environment: my-simple-env\n  spec:\n    my_sample_service_instance_optional_input:
 Ola\n    my_sample_service_instance_required_input: Ciao\n",
        "templateMajorVersion": "1",
        "templateMinorVersion": "0",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Proton 管理員指南》中的檢視服務執行個體資料，或《 AWS Proton 使用者指南》中的檢視服務執行個體資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceInstances。

update-service-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 update-service-instance。

AWS CLI

將服務執行個體更新為新的次要版本

下列 update-service-instance 範例會將服務執行個體更新至其服務範本的新次要版本，新增名為 "my-other-instance" 的新執行個體與新的必要輸入。

```
aws proton update-service-instance \
    --service-name "simple-svc" \
    --spec "file://service-spec.yaml " \
    --template-major-version "1" \
    --template-minor-version "1" \
```

```
    --deployment-type "MINOR_VERSION" \
    --name "instance-one"
```

service-spec.yaml 的內容：

```
proton: ServiceSpec
pipeline:
    my_sample_pipeline_optional_input: "abc"
    my_sample_pipeline_required_input: "123"
instances:
    - name: "instance-one"
        environment: "simple-env"
        spec:
            my_sample_service_instance_optional_input: "def"
            my_sample_service_instance_required_input: "456"
    - name: "my-other-instance"
        environment: "simple-env"
        spec:
            my_sample_service_instance_required_input: "789"
```

輸出：

```
{
    "serviceInstance": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/service-
instance/instance-one",
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
        "deploymentStatus": "IN_PROGRESS",
        "environmentName": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:environment/
simple-env",
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:38:00.823000+00:00",
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
        "name": "instance-one",
        "serviceName": "simple-svc",
        "templateMajorVersion": "1",
        "templateMinorVersion": "0",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Proton 管理員指南》中的更新服務執行個體或《 AWS Proton 使用者指南》中的更新服務執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateServiceInstance。

update-service-pipeline

以下程式碼範例顯示如何使用 update-service-pipeline。

AWS CLI

更新服務管道

下列 update-service-pipeline 範例會將服務管道更新為其服務範本的新次要版本。

```
aws proton update-service-pipeline \
    --service-name "simple-svc" \
    --spec "file://service-spec.yaml" \
    --template-major-version "1" \
    --template-minor-version "1" \
    --deployment-type "MINOR_VERSION"
```

輸出：

```
{
    "pipeline": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/simple-svc/pipeline/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "createdAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
        "deploymentStatus": "IN_PROGRESS",
        "lastDeploymentAttemptedAt": "2021-04-02T21:39:28.991000+00:00",
        "lastDeploymentSucceededAt": "2021-04-02T21:29:59.962000+00:00",
        "spec": "proton: ServiceSpec\n\npipeline:\n
 my_sample_pipeline_optional_input: \"abc\"\n  my_sample_pipeline_required_input:
 \"123\"\n\ninstances:\n  - name: \"my-instance\"\n    environment: \"MySimpleEnv
\"\n    spec:\n      my_sample_service_instance_optional_input: \"def
\"\n      my_sample_service_instance_required_input: \"456\"\n  - name:
 \"my-other-instance\"\n    environment: \"MySimpleEnv\"\n    spec:\n
 my_sample_service_instance_required_input: \"789\"\n",
        "templateMajorVersion": "1",
        "templateMinorVersion": "0",
        "templateName": "svc-simple"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Proton 管理員指南》中的更新服務管道，或《 AWS Proton 使用者指南》中的更新服務管道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateServicePipeline。

update-service

以下程式碼範例顯示如何使用 update-service。

AWS CLI

更新服務

下列 update-service 範例會編輯服務描述。

```
aws proton update-service \
    --name "MySimpleService" \
    --description "Edit by updating description"
```

輸出：

```
{
    "service": {
        "arn": "arn:aws:proton:region-id:123456789012:service/MySimpleService",
        "branchName": "mainline",
        "createdAt": "2021-03-12T22:39:42.318000+00:00",
        "description": "Edit by updating description",
        "lastModifiedAt": "2021-03-12T22:44:21.975000+00:00",
        "name": "MySimpleService",
        "repositoryConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region-
id:123456789012:connection/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "repositoryId": "myorg/myapp",
        "status": "ACTIVE",
        "templateName": "fargate-service"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS Proton 管理員指南》中的編輯服務或《 AWS Proton 使用者指南》中的編輯服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateService。

使用 的 Amazon RDS 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon RDS 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-option-to-option-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-option-to-option-group`。

AWS CLI

將選項新增至選項群組

以下 `add-option-to-option-group` 範例將選項新增至指定的選項群組。

```
aws rds add-option-to-option-group \
    --option-group-name myoptiongroup \
    --options OptionName=OEM,Port=5500,DBSecurityGroupMemberships=default \
    --apply-immediately
```

輸出：

```
{
    "OptionGroup": {
        "OptionGroupName": "myoptiongroup",
        "OptionGroupDescription": "Test Option Group",
        "EngineName": "oracle-ee",
        "MajorEngineVersion": "12.1",
        "Options": [
            {
                "OptionName": "Timezone",
                "OptionDescription": "Change time zone",
```

```
                "Persistent": true,
                "Permanent": false,
                "OptionSettings": [
                    {
                        "Name": "TIME_ZONE",
                        "Value": "Australia/Sydney",
                        "DefaultValue": "UTC",
                        "Description": "Specifies the timezone the user wants to
 change the system time to",
                        "ApplyType": "DYNAMIC",
                        "DataType": "STRING",
                        "AllowedValues": "Africa/Cairo,Africa/Casablanca,Africa/
Harare,Africa/Lagos,Africa/Luanda,Africa/Monrovia,Africa/Nairobi,Africa/
Tripoli,Africa/Windhoek,America/Araguaina,America/Argentina/Buenos_Aires,America/
Asuncion,America/Bogota,America/Caracas,America/Chicago,America/Chihuahua,America/
Cuiaba,America/Denver,America/Detroit,America/Fortaleza,America/Godthab,America/
Guatemala,America/Halifax,America/Lima,America/Los_Angeles,America/Manaus,America/
Matamoros,America/Mexico_City,America/Monterrey,America/Montevideo,America/
New_York,America/Phoenix,America/Santiago,America/Sao_Paulo,America/Tijuana,America/
Toronto,Asia/Amman,Asia/Ashgabat,Asia/Baghdad,Asia/Baku,Asia/Bangkok,Asia/
Beirut,Asia/Calcutta,Asia/Damascus,Asia/Dhaka,Asia/Hong_Kong,Asia/Irkutsk,Asia/
Jakarta,Asia/Jerusalem,Asia/Kabul,Asia/Karachi,Asia/Kathmandu,Asia/Kolkata,Asia/
Krasnoyarsk,Asia/Magadan,Asia/Manila,Asia/Muscat,Asia/Novosibirsk,Asia/Rangoon,Asia/
Riyadh,Asia/Seoul,Asia/Shanghai,Asia/Singapore,Asia/Taipei,Asia/Tehran,Asia/
Tokyo,Asia/Ulaanbaatar,Asia/Vladivostok,Asia/Yakutsk,Asia/Yerevan,Atlantic/
Azores,Atlantic/Cape_Verde,Australia/Adelaide,Australia/Brisbane,Australia/
Darwin,Australia/Eucla,Australia/Hobart,Australia/Lord_Howe,Australia/
Perth,Australia/Sydney,Brazil/DeNoronha,Brazil/East,Canada/Newfoundland,Canada/
Saskatchewan,Etc/GMT-3,Europe/Amsterdam,Europe/Athens,Europe/Berlin,Europe/
Dublin,Europe/Helsinki,Europe/Kaliningrad,Europe/London,Europe/Madrid,Europe/
Moscow,Europe/Paris,Europe/Prague,Europe/Rome,Europe/Sarajevo,Pacific/Apia,Pacific/
Auckland,Pacific/Chatham,Pacific/Fiji,Pacific/Guam,Pacific/Honolulu,Pacific/
Kiritimati,Pacific/Marquesas,Pacific/Samoa,Pacific/Tongatapu,Pacific/Wake,US/
Alaska,US/Central,US/East-Indiana,US/Eastern,US/Pacific,UTC",
                        "IsModifiable": true,
                        "IsCollection": false
                    }
                ],
                "DBSecurityGroupMemberships": [],
                "VpcSecurityGroupMemberships": []
            },
            {
                "OptionName": "OEM",
                "OptionDescription": "Oracle 12c EM Express",
```

```
                "Persistent": false,
                "Permanent": false,
                "Port": 5500,
                "OptionSettings": [],
                "DBSecurityGroupMemberships": [
                    {
                        "DBSecurityGroupName": "default",
                        "Status": "authorized"
                    }
                ],
                "VpcSecurityGroupMemberships": []
            }
        ],
        "AllowsVpcAndNonVpcInstanceMemberships": false,
        "OptionGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:og:myoptiongroup"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的將選項新增至選項群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddOptionToOptionGroup。

add-role-to-db-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 add-role-to-db-cluster。

AWS CLI

將 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色與資料庫叢集建立關聯

以下 add-role-to-db-cluster 範例會將角色與 DB 叢集相關聯。

```
aws rds add-role-to-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/RDSLoadFromS3
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的將 IAM 角色與 Amazon Aurora MySQL DB 叢集相關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddRoleToDbCluster。

add-role-to-db-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 add-role-to-db-instance。

AWS CLI

將 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色與資料庫執行個體建立關聯

下列 add-role-to-db-instance 範例會將角色新增至名為 test-instance 的 Oracle DB 執行個體。

```
aws rds add-role-to-db-instance \
    --db-instance-identifier test-instance \
    --feature-name S3_INTEGRATION \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/rds-s3-integration-role
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 Amazon RDS Oracle 與 Amazon S3 整合的先決條件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddRoleToDbInstance。

add-source-identifier-to-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 add-source-identifier-to-subscription。

AWS CLI

將來源識別碼新增至訂閱

下列 add-source-identifier 範例將另一個來源識別碼新增至現有的訂閱。

```
aws rds add-source-identifier-to-subscription \
    --subscription-name my-instance-events \
    --source-identifier test-instance-repl
```

輸出：

```
{
    "EventSubscription": {
```

```
        "SubscriptionCreationTime": "Tue Jul 31 23:22:01 UTC 2018",
        "CustSubscriptionId": "my-instance-events",
        "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:es:my-instance-
events",
        "Enabled": false,
        "Status": "modifying",
        "EventCategoriesList": [
            "backup",
            "recovery"
        ],
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events",
        "SourceType": "db-instance",
        "SourceIdsList": [
            "test-instance",
            "test-instance-repl"
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddSourceIdentifierToSubscription。

add-tags-to-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 add-tags-to-resource。

AWS CLI

將標籤新增至資源

下列 add-tags-to-resource 範例會將標籤新增至 RDS 資料庫。

```
aws rds add-tags-to-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:database-mysql \
    --tags "[{\"Key\": \"Name\",\"Value\": \"MyDatabase\"},{\"Key\": \"Environment
\",\"Value\": \"test\"}]"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的標記 Amazon RDS 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTagsToResource。

apply-pending-maintenance-action

以下程式碼範例顯示如何使用 apply-pending-maintenance-action。

AWS CLI

套用待定維護動作

下方 apply-pending-maintenance-action 範例會套用資料庫叢集的待維護動作。

```
aws rds apply-pending-maintenance-action \
    --resource-identifier arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-db-cluster \
    --apply-action system-update \
    --opt-in-type immediate
```

輸出：

```
{
    "ResourcePendingMaintenanceActions": {
        "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-db-
cluster",
        "PendingMaintenanceActionDetails": [
            {
                "Action": "system-update",
                "OptInStatus": "immediate",
                "CurrentApplyDate": "2021-01-23T01:07:36.100Z",
                "Description": "Upgrade to Aurora PostgreSQL 3.3.2"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的維護資料庫執行個體，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的維護 Amazon Aurora 資料庫叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ApplyPendingMaintenanceAction。

authorize-db-security-group-ingress

以下程式碼範例顯示如何使用 authorize-db-security-group-ingress。

AWS CLI

將 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色與資料庫執行個體建立關聯

下列 authorize-db-security-group-ingress 範例使用 CIDR IP 範圍 192.0.2.0/24 的輸入規則，設定預設安全群組。

```
aws rds authorize-db-security-group-ingress \
    --db-security-group-name default \
    --cidrip 192.0.2.0/24
```

輸出：

```
{
    "DBSecurityGroup": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "DBSecurityGroupName": "default",
        "DBSecurityGroupDescription": "default",
        "EC2SecurityGroups": [],
        "IPRanges": [
            {
                "Status": "authorizing",
                "CIDRIP": "192.0.2.0/24"
            }
        ],
        "DBSecurityGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:111122223333:secgrp:default"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的授權在 IP 範圍對資料庫安全群組進行網路存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AuthorizeDbSecurityGroupIngress。

backtrack-db-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 backtrack-db-cluster。

AWS CLI

回溯 Aurora 資料庫叢集

下列 backtrack-db-cluster 範例會將資料庫叢集 sample-cluster 回溯至 2018 年 3 月 19 日上午 10 點。

```
aws rds backtrack-db-cluster --db-cluster-identifier sample-cluster --backtrack-to 2018-03-19T10:00:00+00:00
```

此命令會輸出 JSON 區塊，以確認 RDS 資源的變更。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BacktrackDbCluster。

cancel-export-task

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-export-task。

AWS CLI

取消將快照匯出至 Amazon S3

下列 cancel-export-task 範例會取消正在將快照匯出至 Amazon S3 的匯出任務。

```
aws rds cancel-export-task \
    --export-task-identifier my-s3-export-1
```

輸出：

```
{
    "ExportTaskIdentifier": "my-s3-export-1",
    "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:publisher-final-snapshot",
    "SnapshotTime": "2019-03-24T20:01:09.815Z",
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "S3Prefix": "",
    "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/export-snap-S3-role",
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcd0000-7bfd-4594-af38-aabbccddeeff",
    "Status": "CANCELING",
    "PercentProgress": 0,
    "TotalExtractedDataInGB": 0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的取消快照匯出任務，或《Amazon Aurora 使用者指南》中的取消快照匯出任務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelExportTask。

copy-db-cluster-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-db-cluster-parameter-group。

AWS CLI

複製資料庫叢集參數群組

下列 copy-db-cluster-parameter-group 範例會複製資料庫叢集參數群組。

```
aws rds copy-db-cluster-parameter-group \
    --source-db-cluster-parameter-group-identifier mydbclusterpg \
    --target-db-cluster-parameter-group-identifier mydbclusterpgcopy \
    --target-db-cluster-parameter-group-description "Copy of mydbclusterpg parameter
 group"
```

輸出：

```
{
    "DBClusterParameterGroup": {
        "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterpgcopy",
        "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
pg:mydbclusterpgcopy",
        "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
        "Description": "Copy of mydbclusterpg parameter group"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的複製資料庫叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyDbClusterParameterGroup。

copy-db-cluster-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-db-cluster-snapshot。

AWS CLI

複製資料庫叢集快照

下列 copy-db-cluster-snapshot 範例會複製資料庫叢集快照，包括其標籤。

```
aws rds copy-db-cluster-snapshot \
    --source-db-cluster-snapshot-identifier arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-snapshot:rds:myaurora-2019-06-04-09-16
    --target-db-cluster-snapshot-identifier myclustersnapshotcopy \
    --copy-tags
```

輸出：

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1e"
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "myclustersnapshotcopy",
        "DBClusterIdentifier": "myaurora",
        "SnapshotCreateTime": "2019-06-04T09:16:42.649Z",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "AllocatedStorage": 0,
        "Status": "available",
        "Port": 0,
        "VpcId": "vpc-6594f31c",
        "ClusterCreateTime": "2019-04-15T14:18:42.785Z",
        "MasterUsername": "myadmin",
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.04.2",
        "LicenseModel": "aurora-mysql",
        "SnapshotType": "manual",
        "PercentProgress": 100,
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
snapshot:myclustersnapshotcopy",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的複製快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyDbClusterSnapshot。

copy-db-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-db-parameter-group。

AWS CLI

複製資料庫叢集參數群組

以下 copy-db-parameter-group 範例會複製資料庫參數群組。

```
aws rds copy-db-parameter-group \
    --source-db-parameter-group-identifier mydbpg \
    --target-db-parameter-group-identifier mydbpgcopy \
    --target-db-parameter-group-description "Copy of mydbpg parameter group"
```

輸出：

```
{
    "DBParameterGroup": {
        "DBParameterGroupName": "mydbpgcopy",
        "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:814387698303:pg:mydbpgcopy",
        "DBParameterGroupFamily": "mysql5.7",
        "Description": "Copy of mydbpg parameter group"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的複製資料庫參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyDbParameterGroup。

copy-db-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-db-snapshot。

AWS CLI

複製資料庫快照

下列 copy-db-snapshot 範例會建立資料庫快照的複本。

```
aws rds copy-db-snapshot \
    --source-db-snapshot-identifier rds:database-mysql-2019-06-06-08-38
```

```
    --target-db-snapshot-identifier mydbsnapshotcopy
```

輸出：

```
{
    "DBSnapshot": {
        "VpcId": "vpc-6594f31c",
        "Status": "creating",
        "Encrypted": true,
        "SourceDBSnapshotIdentifier": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:snapshot:rds:database-mysql-2019-06-06-08-38",
        "MasterUsername": "admin",
        "Iops": 1000,
        "Port": 3306,
        "LicenseModel": "general-public-license",
        "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:snapshot:mydbsnapshotcopy",
        "EngineVersion": "5.6.40",
        "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",
        "ProcessorFeatures": [],
        "Engine": "mysql",
        "StorageType": "io1",
        "DbiResourceId": "db-ZI7UJ5BLKMBYFGX7FDENCKADC4",
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SnapshotType": "manual",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "SourceRegion": "us-east-1",
        "DBInstanceIdentifier": "database-mysql",
        "InstanceCreateTime": "2019-04-30T15:45:53.663Z",
        "AvailabilityZone": "us-east-1f",
        "PercentProgress": 0,
        "AllocatedStorage": 100,
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshotcopy"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的複製快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyDbSnapshot。

copy-option-group

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-option-group。

AWS CLI

複製選項群組

下列 copy-option-group 範例會複製選項群組。

```
aws rds copy-option-group \
    --source-option-group-identifier myoptiongroup \
    --target-option-group-identifier new-option-group \
    --target-option-group-description "My option group copy"
```

輸出：

```
{
    "OptionGroup": {
        "Options": [],
        "OptionGroupName": "new-option-group",
        "MajorEngineVersion": "11.2",
        "OptionGroupDescription": "My option group copy",
        "AllowsVpcAndNonVpcInstanceMemberships": true,
        "EngineName": "oracle-ee",
        "OptionGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:og:new-option-group"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的複製選項群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyOptionGroup。

create-blue-green-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 create-blue-green-deployment。

AWS CLI

範例 1：為 RDS for MySQL 資料庫執行個體建立藍/綠部署

下列 create-blue-green-deployment 範例會為 MySQL 資料庫執行個體建立藍/綠部署。

```
aws rds create-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-name bgd-cli-test-instance \
    --source arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance \
```

```
    --target-engine-version 8.0 \
    --target-db-parameter-group-name mysql-80-group
```

輸出：

```
{
    "BlueGreenDeployment": {
        "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-v53303651eexfake",
        "BlueGreenDeploymentName": "bgd-cli-test-instance",
        "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance",
        "SwitchoverDetails": [
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3"
            }
        ],
        "Tasks": [
            {
                "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                "Status": "PENDING"
            },
            {
                "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                "Status": "PENDING"
            },
            {
                "Name": "CONFIGURE_BACKUPS",
                "Status": "PENDING"
            },
            {
                "Name": "CREATING_TOPOLOGY_OF_SOURCE",
```

```
                "Status": "PENDING"
            }
        ],
        "Status": "PROVISIONING",
        "CreateTime": "2022-02-25T21:18:51.183000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的建立藍/綠部署。

範例 2：為 Aurora MySQL 資料庫叢集建立藍/綠部署

下列 create-blue-green-deployment 範例會為 Aurora MySQL 資料庫叢集建立藍/綠部署。

```
aws rds create-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-name my-blue-green-deployment \
    --source arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-cluster \
    --target-engine-version 8.0 \
    --target-db-cluster-parameter-group-name ams-80-binlog-enabled \
    --target-db-parameter-group-name mysql-80-cluster-group
```

輸出：

```
{
      "BlueGreenDeployment": {
        "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-wi89nwzglccsfake",
        "BlueGreenDeploymentName": "my-blue-green-deployment",
        "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster",
        "SwitchoverDetails": [
          {
            "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-
mysql-cluster",
            "Status": "PROVISIONING"
          },
          {
            "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-mysql-
cluster-1",
            "Status": "PROVISIONING"
          },
          {
            "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-mysql-
cluster-2",
```

```
            "Status": "PROVISIONING"
          },
          {
            "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-mysql-
cluster-3",
            "Status": "PROVISIONING"
          },
          {
            "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-endpoint:my-
excluded-member-endpoint",
            "Status": "PROVISIONING"
          },
          {
            "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-endpoint:my-
reader-endpoint",
            "Status": "PROVISIONING"
          }
        ],
        "Tasks": [
          {
            "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
            "Status": "PENDING"
          },
          {
            "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
            "Status": "PENDING"
          },
          {
            "Name": "CREATE_DB_INSTANCES_FOR_CLUSTER",
            "Status": "PENDING"
          },
          {
            "Name": "CREATE_CUSTOM_ENDPOINTS",
            "Status": "PENDING"
          }
        ],
        "Status": "PROVISIONING",
        "CreateTime": "2022-02-25T21:12:00.288000+00:00"
      }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的建立藍/綠部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateBlueGreenDeployment。

create-db-cluster-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-cluster-endpoint。

AWS CLI

建立自訂資料庫叢集端點

下列 create-db-cluster-endpoint 範例會建立自訂資料庫叢集端點，並將其與指定的 Aurora 資料庫叢集相關聯。

```
aws rds create-db-cluster-endpoint \
    --db-cluster-endpoint-identifier mycustomendpoint \
    --endpoint-type reader \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --static-members dbinstance1 dbinstance2
```

輸出：

```
{
    "DBClusterEndpointIdentifier": "mycustomendpoint",
    "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
    "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-endpoint-ANPAJ4AE5446DAEXAMPLE",
    "Endpoint": "mycustomendpoint.cluster-custom-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
    "Status": "creating",
    "EndpointType": "CUSTOM",
    "CustomEndpointType": "READER",
    "StaticMembers": [
        "dbinstance1",
        "dbinstance2"
    ],
    "ExcludedMembers": [],
    "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:mycustomendpoint"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的 Amazon Aurora 連線管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbClusterEndpoint。

create-db-cluster-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-cluster-parameter-group。

AWS CLI

建立資料庫叢集參數群組

下列 create-db-cluster-parameter-group 範例會建立資料庫叢集參數群組。

```
aws rds create-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup \
    --db-parameter-group-family aurora5.6 \
    --description "My new cluster parameter group"
```

輸出：

```
{
    "DBClusterParameterGroup": {
        "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterparametergroup",
        "DBParameterGroupFamily": "aurora5.6",
        "Description": "My new cluster parameter group",
        "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
pg:mydbclusterparametergroup"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的建立資料庫叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbClusterParameterGroup。

create-db-cluster-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-cluster-snapshot。

AWS CLI

建立資料庫叢集快照

下列 create-db-cluster-snapshot 範例會建立資料庫叢集快照。

```
aws rds create-db-cluster-snapshot \
```

```
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --db-cluster-snapshot-identifier mydbclustersnapshot
```

輸出：

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1e"
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "mydbclustersnapshot",
        "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
        "SnapshotCreateTime": "2019-06-18T21:21:00.469Z",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "AllocatedStorage": 1,
        "Status": "creating",
        "Port": 0,
        "VpcId": "vpc-6594f31c",
        "ClusterCreateTime": "2019-04-15T14:18:42.785Z",
        "MasterUsername": "myadmin",
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.04.2",
        "LicenseModel": "aurora-mysql",
        "SnapshotType": "manual",
        "PercentProgress": 0,
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
snapshot:mydbclustersnapshot",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的建立資料庫叢集快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbClusterSnapshot。

create-db-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-cluster。

AWS CLI

範例 1：建立與 MySQL 5.7 相容的資料庫叢集

下列 create-db-cluster 範例會使用預設引擎版本，建立與 MySQL 5.7 相容的資料庫叢集。將範例密碼 secret99 取代為安全密碼。如果您使用主控台建立資料庫叢集，則 Amazon RDS 會自動建立資料庫叢集的寫入器資料庫執行個體。不過，當您使用 AWS CLI 建立資料庫叢集時，您必須使用 create-db-instance AWS CLI 命令明確建立資料庫叢集的寫入器資料庫執行個體。

```
aws rds create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-cluster \
    --engine aurora-mysql \
    --engine-version 5.7 \
    --master-username admin \
    --master-user-password secret99 \
    --db-subnet-group-name default \
    --vpc-security-group-ids sg-0b9130572daf3dc16
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "DBSubnetGroup": "default",
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-0b9130572daf3dc16",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "AllocatedStorage": 1,
        "AssociatedRoles": [],
        "PreferredBackupWindow": "09:12-09:42",
        "ClusterCreateTime": "2023-02-27T23:21:33.048Z",
        "DeletionProtection": false,
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "EngineMode": "provisioned",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "StorageEncrypted": false,
        "MultiAZ": false,
        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:04:31-mon:05:01",
        "HttpEndpointEnabled": false,
```

```
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DbClusterResourceId": "cluster-ANPAJ4AE5446DAEXAMPLE",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster",
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1e"
        ],
        "MasterUsername": "master",
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.11.1",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-cluster",
        "DBClusterMembers": [],
        "Port": 3306,
        "Status": "creating",
        "Endpoint": "sample-cluster.cluster-cnpexample.us-east-1.rds.amazonaws.com",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-mysql5.7",
        "HostedZoneId": "Z2R2ITUGPM61AM",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "CopyTagsToSnapshot": false
    }
}
```

範例 2：建立與 PostgreSQL 相容的資料庫叢集

下列 `create-db-cluster` 範例會使用預設引擎版本，建立與 PostgreSQL 相容的資料庫叢集。將範例密碼 `secret99` 取代為安全密碼。如果您使用主控台建立資料庫叢集，則 Amazon RDS 會自動建立資料庫叢集的寫入器資料庫執行個體。不過，當您使用 AWS CLI 建立資料庫叢集時，您必須使用 `create-db-instance` AWS CLI 命令明確建立資料庫叢集的寫入器資料庫執行個體。

```
aws rds create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier sample-pg-cluster \
    --engine aurora-postgresql \
    --master-username master \
    --master-user-password secret99 \
    --db-subnet-group-name default \
    --vpc-security-group-ids sg-0b9130572daf3dc16
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
```

```
        "Endpoint": "sample-pg-cluster.cluster-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "DBClusterMembers": [],
        "EngineMode": "provisioned",
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "HostedZoneId": "Z2R2ITUGPM61AM",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "AllocatedStorage": 1,
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-0b9130572daf3dc16",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "DeletionProtection": false,
        "StorageEncrypted": false,
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "PreferredBackupWindow": "09:56-10:26",
        "ClusterCreateTime": "2023-02-27T23:26:08.371Z",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-postgresql13",
        "EngineVersion": "13.7",
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "Status": "creating",
        "DBClusterIdentifier": "sample-pg-cluster",
        "MultiAZ": false,
        "Port": 5432,
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:sample-pg-
cluster",
        "AssociatedRoles": [],
        "DbClusterResourceId": "cluster-ANPAJ4AE5446DAEXAMPLE",
        "PreferredMaintenanceWindow": "wed:03:33-wed:04:03",
        "ReaderEndpoint": "sample-pg-cluster.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "MasterUsername": "master",
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1c"
        ],
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBSubnetGroup": "default"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的建立 Amazon Aurora 資料庫叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbCluster。

create-db-instance-read-replica

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-instance-read-replica。

AWS CLI

建立資料庫執行個體僅供讀取複本

此範例會建立名為 test-instance 之現有資料庫執行個體的僅供讀取複本。僅供讀取複本名為 test-instance-repl。

```
aws rds create-db-instance-read-replica \
    --db-instance-identifier test-instance-repl \
    --source-db-instance-identifier test-instance
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "MonitoringInterval": 0,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance-repl",
        "ReadReplicaSourceDBInstanceIdentifier": "test-instance",
        "DBInstanceIdentifier": "test-instance-repl",
        ...some output truncated...
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbInstanceReadReplica。

create-db-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-instance。

AWS CLI

建立資料庫執行個體

下列 create-db-instance 範例使用必要的選項來啟動新的資料庫執行個體。

```
aws rds create-db-instance \
    --db-instance-identifier test-mysql-instance \
    --db-instance-class db.t3.micro \
    --engine mysql \
    --master-username admin \
    --master-user-password secret99 \
    --allocated-storage 20
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "test-mysql-instance",
        "DBInstanceClass": "db.t3.micro",
        "Engine": "mysql",
        "DBInstanceStatus": "creating",
        "MasterUsername": "admin",
        "AllocatedStorage": 20,
        "PreferredBackupWindow": "12:55-13:25",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-12345abc",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "DBParameterGroups": [
            {
                "DBParameterGroupName": "default.mysql5.7",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "DBSubnetGroup": {
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-2ff2ff2f",
```

```
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2c"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2d"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-west-2b"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                }
            ]
        },
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:08:07-sun:08:37",
        "PendingModifiedValues": {
            "MasterUserPassword": "****"
        },
        "MultiAZ": false,
        "EngineVersion": "5.7.22",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
        "LicenseModel": "general-public-license",
        "OptionGroupMemberships": [
            {
                "OptionGroupName": "default:mysql-5-7",
```

```
                "Status": "in-sync"
            }
        ],
        "PubliclyAccessible": true,
        "StorageType": "gp2",
        "DbInstancePort": 0,
        "StorageEncrypted": false,
        "DbiResourceId": "db-5555EXAMPLE44444444EXAMPLE",
        "CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
        "DomainMemberships": [],
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "MonitoringInterval": 0,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:test-mysql-
instance",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "PerformanceInsightsEnabled": false,
        "DeletionProtection": false,
        "AssociatedRoles": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的建立 Amazon RDS 資料庫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDBInstance。

create-db-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-parameter-group。

AWS CLI

建立資料庫參數群組

下列 create-db-parameter-group 範例會建立資料庫參數群組。

```
aws rds create-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name mydbparametergroup \
    --db-parameter-group-family MySQL5.6 \
    --description "My new parameter group"
```

輸出：

```
{
```

```
    "DBParameterGroup": {
        "DBParameterGroupName": "mydbparametergroup",
        "DBParameterGroupFamily": "mysql5.6",
        "Description": "My new parameter group",
        "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:pg:mydbparametergroup"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的建立資料庫參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDBParameterGroup。

create-db-proxy-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-proxy-endpoint。

AWS CLI

為 RDS 資料庫建立資料庫代理端點

下列 create-db-proxy-endpoint 範例會建立資料庫代理端點。

```
aws rds create-db-proxy-endpoint \
    --db-proxy-name proxyExample \
    --db-proxy-endpoint-name "proxyep1" \
    --vpc-subnet-ids subnetgroup1 subnetgroup2
```

輸出：

```
{
"DBProxyEndpoint": {
        "DBProxyEndpointName": "proxyep1",
        "DBProxyEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy-
endpoint:prx-endpoint-0123a01b12345c0ab",
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "Status": "creating",
        "VpcId": "vpc-1234567",
        "VpcSecurityGroupIds": [
            "sg-1234",
            "sg-5678"
        ],
        "VpcSubnetIds": [
```

```
            "subnetgroup1",
            "subnetgroup2"
        ],
        "Endpoint": "proxyep1.endpoint.proxy-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
        "TargetRole": "READ_WRITE",
        "IsDefault": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的建立代理端點，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的建立代理端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbProxyEndpoint。

create-db-proxy

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-proxy。

AWS CLI

為 RDS 資料庫建立資料庫代理

下列 create-db-proxy 範例會建立資料庫代理。

```
aws rds create-db-proxy \
    --db-proxy-name proxyExample \
    --engine-family MYSQL \
    --auth
 Description="proxydescription1",AuthScheme="SECRETS",SecretArn="arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret:secretName-1234f",IAMAuth="DISABLED",ClientPasswordAuthType="MYSQ
 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789123:role/ProxyRole \
    --vpc-subnet-ids subnetgroup1 subnetgroup2
```

輸出：

```
{
"DBProxy": {
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "DBProxyArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-
proxy:prx-0123a01b12345c0ab",
```

```
        "EngineFamily": "MYSQL",
        "VpcId": "vpc-1234567",
        "VpcSecuritytGroupIds": [
            "sg-1234",
            "sg-5678",
            "sg-9101"
        ],
        "VpcSubnetIds": [
            "subnetgroup1",
            "subnetgroup2"
        ],
        "Auth": "[
            {
                "Description": "proxydescription1",
                "AuthScheme": "SECRETS",
                "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret:proxysecret1-Abcd1e",
                "IAMAuth": "DISABLED"
            }
        ]",
        "RoleArn": "arn:aws:iam::12345678912:role/ProxyRole",
        "Endpoint": "proxyExample.proxy-ab0cd1efghij.us-east-1.rds.amazonaws.com",
        "RequireTLS": false,
        "IdleClientTimeout": 1800,
        "DebuggingLogging": false,
        "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
        "UpdatedDate": "2023-04-13T01:49:38.568000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的建立 RDS Proxy，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的建立 RDS Proxy。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbProxy。

create-db-security-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-security-group。

AWS CLI

建立 Amazon RDS 資料庫安全群組

下列 create-db-security-group 命令會建立新的 Amazon RDS 資料庫安全群組：

```
aws rds create-db-security-group --db-security-group-name mysecgroup --db-security-group-description "My Test Security Group"
```

在此範例中，新的資料庫安全群組會命名為 mysecgroup，並具有描述。

輸出：

```
{
    "DBSecurityGroup": {
        "OwnerId": "123456789012",
        "DBSecurityGroupName": "mysecgroup",
        "DBSecurityGroupDescription": "My Test Security Group",
        "VpcId": "vpc-a1b2c3d4",
        "EC2SecurityGroups": [],
        "IPRanges": [],
        "DBSecurityGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:secgrp:mysecgroup"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbSecurityGroup。

create-db-shard-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-shard-group。

AWS CLI

範例 1：建立 Aurora PostgreSQL 主要資料庫叢集

下列 create-db-cluster 範例會建立與 Aurora Serverless v2 和 Aurora Limitless Database 相容的 Aurora PostgreSQL SQL 主要資料庫叢集。

```
aws rds create-db-cluster \
    --db-cluster-identifier my-sv2-cluster \
    --engine aurora-postgresql \
    --engine-version 15.2-limitless \
    --storage-type aurora-iopt1 \
    --serverless-v2-scaling-configuration MinCapacity=2,MaxCapacity=16 \
    --enable-limitless-database \
```

```
    --master-username myuser \
    --master-user-password mypassword \
    --enable-cloudwatch-logs-exports postgresql
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-2b",
            "us-east-2c",
            "us-east-2a"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-postgresql15",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "creating",
        "Endpoint": "my-sv2-cluster.cluster-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "my-sv2-cluster.cluster-ro-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "EngineVersion": "15.2-limitless",
        "Port": 5432,
        "MasterUsername": "myuser",
        "PreferredBackupWindow": "06:05-06:35",
        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:08:25-mon:08:55",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBClusterMembers": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-########",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "Z2XHWR1EXAMPLE",
        "StorageEncrypted": false,
        "DbClusterResourceId": "cluster-XYEDT6ML6FHIXH4Q2J1EXAMPLE",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:cluster:my-sv2-cluster",
        "AssociatedRoles": [],
```

```
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ClusterCreateTime": "2024-02-19T16:24:07.771000+00:00",
        "EnabledCloudwatchLogsExports": [
            "postgresql"
        ],
        "EngineMode": "provisioned",
        "DeletionProtection": false,
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "CrossAccountClone": false,
        "DomainMemberships": [],
        "TagList": [],
        "StorageType": "aurora-iopt1",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "ServerlessV2ScalingConfiguration": {
            "MinCapacity": 2.0,
            "MaxCapacity": 16.0
        },
        "NetworkType": "IPV4",
        "IOOptimizedNextAllowedModificationTime":
 "2024-03-21T16:24:07.781000+00:00",
        "LimitlessDatabase": {
            "Status": "not-in-use",
            "MinRequiredACU": 96.0
        }
    }
}
```

範例 2：建立主要 (寫入器) 資料庫執行個體

下列 `create-db-instance` 範例會建立 Aurora Serverless v2 主要 (寫入器) 資料庫執行個體。如果您使用主控台建立資料庫叢集，則 Amazon RDS 會自動建立資料庫叢集的寫入器資料庫執行個體。不過，當您使用 AWS CLI 建立資料庫叢集時，您必須使用 `create-db-instance` AWS CLI 命令明確建立資料庫叢集的寫入器資料庫執行個體。

```
aws rds create-db-instance \
    --db-instance-identifier my-sv2-instance \
    --db-cluster-identifier my-sv2-cluster \
    --engine aurora-postgresql \
    --db-instance-class db.serverless
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "my-sv2-instance",
        "DBInstanceClass": "db.serverless",
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "DBInstanceStatus": "creating",
        "MasterUsername": "myuser",
        "AllocatedStorage": 1,
        "PreferredBackupWindow": "06:05-06:35",
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-########",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "DBParameterGroups": [
            {
                "DBParameterGroupName": "default.aurora-postgresql15",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "DBSubnetGroup": {
            "DBSubnetGroupName": "default",
            "DBSubnetGroupDescription": "default",
            "VpcId": "vpc-########",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-2c"
                    },
                    "SubnetOutpost": {},
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-2a"
                    },
                    "SubnetOutpost": {},
```

```
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-########",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-east-2b"
                },
                "SubnetOutpost": {},
                "SubnetStatus": "Active"
            }
        ]
    },
    "PreferredMaintenanceWindow": "fri:09:01-fri:09:31",
    "PendingModifiedValues": {
        "PendingCloudwatchLogsExports": {
            "LogTypesToEnable": [
                "postgresql"
            ]
        }
    },
    "MultiAZ": false,
    "EngineVersion": "15.2-limitless",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
    "LicenseModel": "postgresql-license",
    "OptionGroupMemberships": [
        {
            "OptionGroupName": "default:aurora-postgresql-15",
            "Status": "in-sync"
        }
    ],
    "PubliclyAccessible": false,
    "StorageType": "aurora-iopt1",
    "DbInstancePort": 0,
    "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
    "StorageEncrypted": false,
    "DbiResourceId": "db-BIQTE3B3K3RM7M74SK5EXAMPLE",
    "CACertificateIdentifier": "rds-ca-rsa2048-g1",
    "DomainMemberships": [],
    "CopyTagsToSnapshot": false,
    "MonitoringInterval": 0,
    "PromotionTier": 1,
    "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-2:123456789012:db:my-sv2-instance",
    "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
```

```
        "PerformanceInsightsEnabled": false,
        "DeletionProtection": false,
        "AssociatedRoles": [],
        "TagList": [],
        "CustomerOwnedIpEnabled": false,
        "BackupTarget": "region",
        "NetworkType": "IPV4",
        "StorageThroughput": 0,
        "CertificateDetails": {
            "CAIdentifier": "rds-ca-rsa2048-g1"
        },
        "DedicatedLogVolume": false
    }
}
```

範例 3：建立資料庫碎片群組

下列 create-db-shard-group 範例會在 Aurora PostgreSQL 主要資料庫叢集中建立資料庫碎片群組。

```
aws rds create-db-shard-group \
    --db-shard-group-identifier my-db-shard-group \
    --db-cluster-identifier my-sv2-cluster \
    --max-acu 768
```

輸出：

```
{
    "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-a6e3a0226aa243e2ac6c7a1234567890",
    "DBShardGroupIdentifier": "my-db-shard-group",
    "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
    "MaxACU": 768.0,
    "ComputeRedundancy": 0,
    "Status": "creating",
    "PubliclyAccessible": false,
    "Endpoint": "my-sv2-cluster.limitless-cekycexample.us-east-2.rds.amazonaws.com"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用 Aurora Serverless v2。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbShardGroup。

create-db-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-snapshot。

AWS CLI

建立資料庫快照

下列 create-db-snapshot 範例會升級資料庫快照。

```
aws rds create-db-snapshot \
    --db-instance-identifier database-mysql \
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

輸出：

```
{
    "DBSnapshot": {
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
        "DBInstanceIdentifier": "database-mysql",
        "Engine": "mysql",
        "AllocatedStorage": 100,
        "Status": "creating",
        "Port": 3306,
        "AvailabilityZone": "us-east-1b",
        "VpcId": "vpc-6594f31c",
        "InstanceCreateTime": "2019-04-30T15:45:53.663Z",
        "MasterUsername": "admin",
        "EngineVersion": "5.6.40",
        "LicenseModel": "general-public-license",
        "SnapshotType": "manual",
        "Iops": 1000,
        "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",
        "PercentProgress": 0,
        "StorageType": "io1",
        "Encrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:mydbsnapshot",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ProcessorFeatures": [],
        "DbiResourceId": "db-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的建立資料庫快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDBSnapshot。

create-db-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-db-subnet-group。

AWS CLI

建立資料庫子網路群組

下列 create-db-subnet-group 範例會使用現有的子網路，建立名為 mysubnetgroup 的資料庫子網路群組。

```
aws rds create-db-subnet-group \
    --db-subnet-group-name mysubnetgroup \
    --db-subnet-group-description "test DB subnet group" \
    --subnet-ids
 '["subnet-0a1dc4e1a6f123456","subnet-070dd7ecb3aaaaaaa","subnet-00f5b198bc0abcdef"]'
```

輸出：

```
{
    "DBSubnetGroup": {
        "DBSubnetGroupName": "mysubnetgroup",
        "DBSubnetGroupDescription": "test DB subnet group",
        "VpcId": "vpc-0f08e7610a1b2c3d4",
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-070dd7ecb3aaaaaaa",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2b"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-00f5b198bc0abcdef",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2d"
                },
```

```
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-0a1dc4e1a6f123456",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2b"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            }
        ],
        "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:0123456789012:subgrp:mysubnetgroup"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的在 VPC 中建立資料庫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDbSubnetGroup。

create-event-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 create-event-subscription。

AWS CLI

建立事件訂閱

下列create-event-subscription範例會為目前 AWS 帳戶中的資料庫執行個體建立備份和復原事件的訂閱。通知會傳送至由 --sns-topic-arn 指定的 Amazon Simple Notification Service 主題。

```
aws rds create-event-subscription \
    --subscription-name my-instance-events \
    --source-type db-instance \
    --event-categories '["backup","recovery"]' \
    --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events
```

輸出：

```
{
    "EventSubscription": {
```

```
        "Status": "creating",
        "CustSubscriptionId": "my-instance-events",
        "SubscriptionCreationTime": "Tue Jul 31 23:22:01 UTC 2018",
        "EventCategoriesList": [
            "backup",
            "recovery"
        ],
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events",
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:es:my-instance-
events",
        "SourceType": "db-instance",
        "Enabled": true
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEventSubscription。

create-global-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 create-global-cluster。

AWS CLI

建立全球資料庫叢集

下列 create-global-cluster 範例會建立全新與 Aurora MySQL 相容的全球資料庫叢集。

```
aws rds create-global-cluster \
    --global-cluster-identifier myglobalcluster \
    --engine aurora-mysql
```

輸出：

```
{
    "GlobalCluster": {
        "GlobalClusterIdentifier": "myglobalcluster",
        "GlobalClusterResourceId": "cluster-f0e523bfe07aabb",
        "GlobalClusterArn": "arn:aws:rds::123456789012:global-
cluster:myglobalcluster",
        "Status": "available",
        "Engine": "aurora-mysql",
```

```
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.07.2",
        "StorageEncrypted": false,
        "DeletionProtection": false,
        "GlobalClusterMembers": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的建立 Amazon Aurora 全球資料庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGlobalCluster。

create-option-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-option-group。

AWS CLI

建立 Amazon RDS 選項群組

下列 create-option-group 命令會為 Oracle Enterprise Edition 版本 11.2`, is named ``MyOptionGroup 建立新的 Amazon RDS 選項群組，並包含描述。

```
aws rds create-option-group \
    --option-group-name MyOptionGroup \
    --engine-name oracle-ee \
    --major-engine-version 11.2 \
    --option-group-description "Oracle Database Manager Database Control"
```

輸出：

```
{
    "OptionGroup": {
        "OptionGroupName": "myoptiongroup",
        "OptionGroupDescription": "Oracle Database Manager Database Control",
        "EngineName": "oracle-ee",
        "MajorEngineVersion": "11.2",
        "Options": [],
        "AllowsVpcAndNonVpcInstanceMemberships": true,
        "OptionGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:og:myoptiongroup"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateOptionGroup。

delete-blue-green-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-blue-green-deployment。

AWS CLI

範例 1：刪除 RDS for MySQL 資料庫執行個體的綠色環境中的資源

下列 delete-blue-green-deployment 範例會刪除 RDS for MySQL 資料庫執行個體在綠色環境中的資源。

```
aws rds delete-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-v53303651eexfake \
    --delete-target
```

輸出：

```
{
    "BlueGreenDeployment": {
        "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-v53303651eexfake",
        "BlueGreenDeploymentName": "bgd-cli-test-instance",
        "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance",
        "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance-green-
rkfbpe",
        "SwitchoverDetails": [
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-green-rkfbpe",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1-green-j382ha",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
```

```
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2-green-ejv4ao",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3-green-vlpz3t",
                "Status": "AVAILABLE"
            }
        ],
        "Tasks": [
            {
                "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CONFIGURE_BACKUPS",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CREATING_TOPOLOGY_OF_SOURCE",
                "Status": "COMPLETED"
            }
        ],
        "Status": "DELETING",
        "CreateTime": "2022-02-25T21:18:51.183000+00:00",
        "DeleteTime": "2022-02-25T22:25:31.331000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的刪除藍/綠部署。

範例 2：刪除 Aurora MySQL 資料庫叢集在綠色環境中的資源

下列 `delete-blue-green-deployment` 範例會刪除 Aurora MySQL 資料庫叢集在綠色環境中的資源。

```
aws rds delete-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-wi89nwzglccsfake \
    --delete-target
```

輸出：

```
{
    "BlueGreenDeployment": {
        "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-wi89nwzglccsfake",
        "BlueGreenDeploymentName": "my-blue-green-deployment",
        "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster",
        "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster-green-3rnukl",
        "SwitchoverDetails": [
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster-green-3rnukl",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-1",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-1-green-gpmaxf",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-2",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-2-green-j2oajq",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-3",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-3-green-mkxies",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
```

```
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint-green-4sqjrq",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint-green-gwwzlg",
                "Status": "AVAILABLE"
            }
        ],
        "Tasks": [
            {
                "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CREATE_DB_INSTANCES_FOR_CLUSTER",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CREATE_CUSTOM_ENDPOINTS",
                "Status": "COMPLETED"
            }
        ],
        "Status": "DELETING",
        "CreateTime": "2022-02-25T21:12:00.288000+00:00",
        "DeleteTime": "2022-02-25T22:29:11.336000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的刪除藍/綠部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBlueGreenDeployment。

delete-db-cluster-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-cluster-endpoint。

AWS CLI

刪除自訂資料庫叢集端點

下列 delete-db-cluster-endpoint 範例會刪除指定的自訂資料庫叢集端點。

```
aws rds delete-db-cluster-endpoint \
    --db-cluster-endpoint-identifier mycustomendpoint
```

輸出：

```
{
    "DBClusterEndpointIdentifier": "mycustomendpoint",
    "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
    "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-endpoint-ANPAJ4AE5446DAEXAMPLE",
    "Endpoint": "mycustomendpoint.cluster-custom-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
    "Status": "deleting",
    "EndpointType": "CUSTOM",
    "CustomEndpointType": "READER",
    "StaticMembers": [
        "dbinstance1",
        "dbinstance2",
        "dbinstance3"
    ],
    "ExcludedMembers": [],
    "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:mycustomendpoint"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的 Amazon Aurora 連線管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbClusterEndpoint。

delete-db-cluster-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-cluster-parameter-group。

AWS CLI

刪除叢集參數群組

下列 delete-db-cluster-parameter-group 範例會刪除指定的資料庫叢集參數群組。

```
aws rds delete-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterparametergroup
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbClusterParameterGroup。

delete-db-cluster-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-cluster-snapshot。

AWS CLI

刪除資料庫叢集快照

以下 delete-db-cluster-snapshot 範例會刪除指定的資料庫叢集快照。

```
aws rds delete-db-cluster-snapshot \
    --db-cluster-snapshot-identifier mydbclustersnapshot
```

輸出：

```
{
    "DBClusterSnapshot": {
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1e"
        ],
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "mydbclustersnapshot",
        "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
        "SnapshotCreateTime": "2019-06-18T21:21:00.469Z",
        "Engine": "aurora-mysql",
```

```
        "AllocatedStorage": 0,
        "Status": "available",
        "Port": 0,
        "VpcId": "vpc-6594f31c",
        "ClusterCreateTime": "2019-04-15T14:18:42.785Z",
        "MasterUsername": "myadmin",
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.04.2",
        "LicenseModel": "aurora-mysql",
        "SnapshotType": "manual",
        "PercentProgress": 100,
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
snapshot:mydbclustersnapshot",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的刪除快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbClusterSnapshot。

delete-db-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-cluster。

AWS CLI

範例 1：刪除資料庫叢集中的資料庫執行個體

下列 delete-db-instance 範例會刪除資料庫叢集中的最終資料庫執行個體。如果資料庫叢集包含未處於刪除狀態的資料庫執行個體，則無法刪除該資料庫叢集。刪除資料庫叢集中的資料庫執行個體時，無法拍攝最終快照。

```
aws rds delete-db-instance \
    --db-instance-identifier database-3
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "database-3",
```

```
        "DBInstanceClass": "db.r4.large",
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "DBInstanceStatus": "deleting",

    ...output omitted...

    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的刪除 Aurora 資料庫叢集中的資料庫執行個體。

範例 2：刪除資料庫叢集

下列 delete-db-cluster 範例會刪除名為 mycluster 的資料庫叢集，並拍攝名為 mycluster-final-snapshot 的最終快照。拍攝快照時，資料庫叢集的狀態為可使用。若要遵循刪除的進度，請使用 describe-db-clusters CLI 命令。

```
aws rds delete-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mycluster \
    --no-skip-final-snapshot \
    --final-db-snapshot-identifier mycluster-final-snapshot
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 20,
        "AvailabilityZones": [
            "eu-central-1b",
            "eu-central-1c",
            "eu-central-1a"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DBClusterIdentifier": "mycluster",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-postgresql10",
        "DBSubnetGroup": "default-vpc-aa11bb22",
        "Status": "available",

    ...output omitted...

    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的單一資料庫執行個體的 Aurora 叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbCluster。

delete-db-instance-automated-backup

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-instance-automated-backup。

AWS CLI

從區域刪除複寫的自動備份

下列 delete-db-instance-automated-backup 範例會刪除具有指定之 Amazon Resource Name (ARN) 的自動備份。

```
aws rds delete-db-instance-automated-backup \
    --db-instance-automated-backups-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:auto-backup:ab-jkib2gfq5rv7replzadausbrktni2bn4example"
```

輸出：

```
{
    "DBInstanceAutomatedBackup": {
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:new-orcl-db",
        "DbiResourceId": "db-JKIB2GFQ5RV7REPLZA4EXAMPLE",
        "Region": "us-east-1",
        "DBInstanceIdentifier": "new-orcl-db",
        "RestoreWindow": {},
        "AllocatedStorage": 20,
        "Status": "deleting",
        "Port": 1521,
        "AvailabilityZone": "us-east-1b",
        "VpcId": "vpc-########",
        "InstanceCreateTime": "2020-12-04T15:28:31Z",
        "MasterUsername": "admin",
        "Engine": "oracle-se2",
        "EngineVersion": "12.1.0.2.v21",
        "LicenseModel": "bring-your-own-license",
        "OptionGroupName": "default:oracle-se2-12-1",
        "Encrypted": false,
        "StorageType": "gp2",
```

```
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DBInstanceAutomatedBackupsArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:auto-
backup:ab-jkib2gfq5rv7replzadausbrktni2bn4example"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的刪除複寫的備份。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbInstanceAutomatedBackup。

delete-db-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-instance。

AWS CLI

刪除資料庫執行個體

下列 delete-db-instance 範例會在建立名為 test-instance-final-snap 的最終資料庫快照後，刪除指定的資料庫執行個體。

```
aws rds delete-db-instance \
    --db-instance-identifier test-instance \
    --final-db-snapshot-identifier test-instance-final-snap
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "test-instance",
        "DBInstanceStatus": "deleting",
        ...some output truncated...
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDBInstance。

delete-db-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-parameter-group。

AWS CLI

刪除資料庫參數群組

下列 command 範例會刪除資料庫參數群組。

```
aws rds delete-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name mydbparametergroup
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用資料庫參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDBParameterGroup。

delete-db-proxy-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-proxy-endpoint。

AWS CLI

刪除 RDS 資料庫的資料庫代理端點

下列 delete-db-proxy-endpoint 範例會刪除目標資料庫的資料庫代理端點。

```
aws rds delete-db-proxy-endpoint \
    --db-proxy-endpoint-name proxyEP1
```

輸出：

```
{
"DBProxyEndpoint":
    {
        "DBProxyEndpointName": "proxyEP1",
        "DBProxyEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy-
endpoint:prx-endpoint-0123a01b12345c0ab",
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "Status": "deleting",
        "VpcId": "vpc-1234567",
        "VpcSecurityGroupIds": [
            "sg-1234",
            "sg-5678"
        ],
```

```
        "VpcSubnetIds": [
            "subnetgroup1",
            "subnetgroup2"
        ],
        "Endpoint": "proxyEP1.endpoint.proxy-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "CreatedDate": "2023-04-13T01:49:38.568000+00:00",
        "TargetRole": "READ_ONLY",
        "IsDefault": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的刪除代理端點，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的刪除代理端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbProxyEndpoint。

delete-db-proxy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-proxy。

AWS CLI

刪除 RDS 資料庫的資料庫代理

下列 delete-db-proxy 範例會刪除資料庫代理。

```
aws rds delete-db-proxy \
    --db-proxy-name proxyExample
```

輸出：

```
{
        "DBProxy":
        {
            "DBProxyName": "proxyExample",
            "DBProxyArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-
proxy:prx-0123a01b12345c0ab",
            "Status": "deleting",
            "EngineFamily": "PostgreSQL",
            "VpcId": "vpc-1234567",
            "VpcSecurityGroupIds": [
```

```
                "sg-1234",
                "sg-5678"
            ],
            "VpcSubnetIds": [
                "subnetgroup1",
                "subnetgroup2"
            ],
            "Auth": "[
                {
                "Description": "proxydescription`"
                "AuthScheme": "SECRETS",
                "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret:proxysecret1-Abcd1e",
                "IAMAuth": "DISABLED"
                } ],
            "RoleArn": "arn:aws:iam::12345678912:role/ProxyPostgreSQLRole",
            "Endpoint": "proxyExample.proxy-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "RequireTLS": false,
            "IdleClientTimeout": 1800,
            "DebuggingLogging": false,
        "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
        "UpdatedDate": "2023-04-13T01:49:38.568000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的刪除 RDS Proxy，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的刪除 RDS Proxy。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbProxy。

delete-db-security-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-security-group。

AWS CLI

刪除資料庫安全群組

下列 delete-db-security-group 範例會刪除名為 mysecuritygroup 的資料庫安全群組。

```
aws rds delete-db-security-group \
    --db-security-group-name mysecuritygroup
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用資料庫安全群組 (EC2-Classic 平台)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbSecurityGroup。

delete-db-shard-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-shard-group。

AWS CLI

範例 1：刪除資料庫碎片群組失敗

下列 delete-db-shard-group 範例顯示，您嘗試在刪除所有資料庫和結構描述之前，刪除資料庫碎片群組時發生的錯誤。

```
aws rds delete-db-shard-group \
    --db-shard-group-identifier limitless-test-shard-grp
```

輸出：

```
An error occurred (InvalidDBShardGroupState) when calling the DeleteDBShardGroup
 operation: Unable to delete the DB shard group limitless-test-db-shard-group.
Delete all of your Limitless Database databases and schemas, then try again.
```

範例 2：成功刪除資料庫碎片群組

下列 delete-db-shard-group 範例會在刪除所有資料庫和結構描述後，刪除資料庫碎片群組，包括 public 結構描述。

```
aws rds delete-db-shard-group \
    --db-shard-group-identifier limitless-test-shard-grp
```

輸出：

```
{
    "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-7bb446329da94788b3f957746example",
    "DBShardGroupIdentifier": "limitless-test-shard-grp",
    "DBClusterIdentifier": "limitless-test-cluster",
```

```
    "MaxACU": 768.0,
    "ComputeRedundancy": 0,
    "Status": "deleting",
    "PubliclyAccessible": true,
    "Endpoint": "limitless-test-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的刪除 Aurora 資料庫叢集和資料庫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbShardGroup。

delete-db-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-snapshot。

AWS CLI

刪除資料庫快照

以下 delete-db-snapshot 範例會刪除資指定的料庫快照。

```
aws rds delete-db-snapshot \
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

輸出：

```
{
    "DBSnapshot": {
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
        "DBInstanceIdentifier": "database-mysql",
        "SnapshotCreateTime": "2019-06-18T22:08:40.702Z",
        "Engine": "mysql",
        "AllocatedStorage": 100,
        "Status": "deleted",
        "Port": 3306,
        "AvailabilityZone": "us-east-1b",
        "VpcId": "vpc-6594f31c",
        "InstanceCreateTime": "2019-04-30T15:45:53.663Z",
        "MasterUsername": "admin",
        "EngineVersion": "5.6.40",
        "LicenseModel": "general-public-license",
```

```
        "SnapshotType": "manual",
        "Iops": 1000,
        "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",
        "PercentProgress": 100,
        "StorageType": "io1",
        "Encrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:snapshot:mydbsnapshot",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ProcessorFeatures": [],
        "DbiResourceId": "db-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的刪除快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbSnapshot。

delete-db-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-db-subnet-group。

AWS CLI

刪除資料庫子網路群組

下列 delete-db-subnet-group 範例會刪除名為 mysubnetgroup 的資料庫子網路群組。

```
aws rds delete-db-subnet-group --db-subnet-group-name mysubnetgroup
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的在 VPC 使用資料庫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDbSubnetGroup。

delete-event-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-event-subscription。

AWS CLI

刪除事件訂閱

下列 delete-event-subscription 範例會刪除指定的事件訂閱。

```
aws rds delete-event-subscription --subscription-name my-instance-events
```

輸出：

```
{
    "EventSubscription": {
        "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:es:my-instance-
events",
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "Enabled": false,
        "SourceIdsList": [
            "test-instance"
        ],
        "SourceType": "db-instance",
        "EventCategoriesList": [
            "backup",
            "recovery"
        ],
        "SubscriptionCreationTime": "2018-07-31 23:22:01.893",
        "CustSubscriptionId": "my-instance-events",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events",
        "Status": "deleting"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEventSubscription。

delete-global-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-global-cluster。

AWS CLI

刪除全球資料庫叢集

下列 delete-global-cluster 範例會刪除與 Aurora MySQL 相容的全球資料庫叢集。輸出會顯示您要刪除的叢集，但後續的 describe-global-clusters 命令未列出該資料庫叢集。

```
aws rds delete-global-cluster \
    --global-cluster-identifier myglobalcluster
```

輸出：

```
{
    "GlobalCluster": {
        "GlobalClusterIdentifier": "myglobalcluster",
        "GlobalClusterResourceId": "cluster-f0e523bfe07aabb",
        "GlobalClusterArn": "arn:aws:rds::123456789012:global-
cluster:myglobalcluster",
        "Status": "available",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.07.2",
        "StorageEncrypted": false,
        "DeletionProtection": false,
        "GlobalClusterMembers": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的刪除 Amazon Aurora 全球資料庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGlobalCluster。

delete-option-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-option-group。

AWS CLI

刪除選項群組

下列 delete-option-group 範例會刪除指定的選項群組。

```
aws rds delete-option-group \
    --option-group-name myoptiongroup
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的刪除選項群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteOptionGroup。

deregister-db-proxy-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-db-proxy-targets。

AWS CLI

從資料庫目標群組取消註冊資料庫代理目標

下列 deregister-db-proxy-targets 範例會移除代理 proxyExample 與其目標之間的關聯。

```
aws rds deregister-db-proxy-targets \
    --db-proxy-name proxyExample \
    --db-instance-identifiers database-1
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的刪除 RDS Proxy，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的刪除 RDS Proxy。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterDbProxyTargets。

describe-account-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-account-attributes。

AWS CLI

描述帳戶屬性

下列describe-account-attributes範例會擷取目前 AWS 帳戶的屬性。

```
aws rds describe-account-attributes
```

輸出：

```
{
    "AccountQuotas": [
        {
            "Max": 40,
            "Used": 4,
            "AccountQuotaName": "DBInstances"
        },
        {
            "Max": 40,
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "ReservedDBInstances"
```

```
        },
        {
            "Max": 100000,
            "Used": 40,
            "AccountQuotaName": "AllocatedStorage"
        },
        {
            "Max": 25,
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "DBSecurityGroups"
        },
        {
            "Max": 20,
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "AuthorizationsPerDBSecurityGroup"
        },
        {
            "Max": 50,
            "Used": 1,
            "AccountQuotaName": "DBParameterGroups"
        },
        {
            "Max": 100,
            "Used": 3,
            "AccountQuotaName": "ManualSnapshots"
        },
        {
            "Max": 20,
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "EventSubscriptions"
        },
        {
            "Max": 50,
            "Used": 1,
            "AccountQuotaName": "DBSubnetGroups"
        },
        {
            "Max": 20,
            "Used": 1,
            "AccountQuotaName": "OptionGroups"
        },
        {
            "Max": 20,
            "Used": 6,
```

```
            "AccountQuotaName": "SubnetsPerDBSubnetGroup"
        },
        {
            "Max": 5,
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "ReadReplicasPerMaster"
        },
        {
            "Max": 40,
            "Used": 1,
            "AccountQuotaName": "DBClusters"
        },
        {
            "Max": 50,
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "DBClusterParameterGroups"
        },
        {
            "Max": 5,
            "Used": 0,
            "AccountQuotaName": "DBClusterRoles"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAccountAttributes。

describe-blue-green-deployments

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-blue-green-deployments。

AWS CLI

範例 1：描述完成建立後 RDS 資料庫執行個體的藍/綠部署

下列 describe-blue-green-deployment 範例會在完成建立後，擷取藍/綠部署的詳細資訊。

```
aws rds describe-blue-green-deployments \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-v53303651eexfake
```

輸出：

```
{
```

```
    "BlueGreenDeployments": [
        {
            "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-v53303651eexfake",
            "BlueGreenDeploymentName": "bgd-cli-test-instance",
            "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance",
            "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance-green-
rkfbpe",
            "SwitchoverDetails": [
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-green-rkfbpe",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1-green-j382ha",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2-green-ejv4ao",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3-green-vlpz3t",
                    "Status": "AVAILABLE"
                }
            ],
            "Tasks": [
                {
                    "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
```

```
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CONFIGURE_BACKUPS",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATING_TOPOLOGY_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
                }
            ],
            "Status": "AVAILABLE",
            "CreateTime": "2022-02-25T21:18:51.183000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的檢視藍/綠部署。

範例 2：描述 Aurora MySQL 資料庫叢集的藍/綠部署

下列 `describe-blue-green-deployment` 範例會擷取藍/綠部署的詳細資訊。

```
aws rds describe-blue-green-deployments \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-wi89nwzglccsfake
```

輸出：

```
{
    "BlueGreenDeployments": [
        {
            "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-wi89nwzglccsfake",
            "BlueGreenDeploymentName": "my-blue-green-deployment",
            "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster",
            "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster-green-3rnukl",
            "SwitchoverDetails": [
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster-green-3rnukl",
```

```
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-1-green-gpmaxf",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-2",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-2-green-j2oajq",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-3",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-3-green-mkxies",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint-green-4sqjrq",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint-green-gwwzlg",
                    "Status": "AVAILABLE"
                }
            ],
            "Tasks": [
                {
                    "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
```

```
                    "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATE_DB_INSTANCES_FOR_CLUSTER",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATE_CUSTOM_ENDPOINTS",
                    "Status": "COMPLETED"
                }
            ],
            "Status": "AVAILABLE",
            "CreateTime": "2022-02-25T21:12:00.288000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的檢視藍/綠部署。

範例 3：描述轉換後 Aurora MySQL 叢集的藍/綠部署

下列 `describe-blue-green-deployment` 範例會在綠色環境提升為生產環境後，擷取藍/綠部署的詳細資訊。

```
aws rds describe-blue-green-deployments \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-wi89nwzglccsfake
```

輸出：

```
{
    "BlueGreenDeployments": [
        {
            "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-wi89nwzglccsfake",
            "BlueGreenDeploymentName": "my-blue-green-deployment",
            "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster-old1",
            "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster",
            "SwitchoverDetails": [
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster-old1",
```

```
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-1-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-1",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-2-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-2",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-3-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-3",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                }
            ],
            "Tasks": [
                {
                    "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
```

```
                },
                {
                    "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATE_DB_INSTANCES_FOR_CLUSTER",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATE_CUSTOM_ENDPOINTS",
                    "Status": "COMPLETED"
                }
            ],
            "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED",
            "CreateTime": "2022-02-25T22:38:49.522000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的檢視藍/綠部署。

範例 4：描述合併的藍/綠部署

下列 describe-blue-green-deployment 範例會擷取合併的藍/綠部署的詳細資訊。

```
aws rds describe-blue-green-deployments
```

輸出：

```
{
    "BlueGreenDeployments": [
        {
            "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-wi89nwzgfakelccs",
            "BlueGreenDeploymentName": "my-blue-green-deployment",
            "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster",
            "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster-green-3rnukl",
            "SwitchoverDetails": [
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster",
```

```
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster-green-3rnukl",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-1-green-gpmaxf",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-2",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-2-green-j2oajq",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-3",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-
aurora-mysql-cluster-3-green-mkxies",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint-green-4sqjrq",
                    "Status": "AVAILABLE"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint-green-gwwzlg",
                    "Status": "AVAILABLE"
                }
            ],
            "Tasks": [
                {
                    "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
```

```
                },
                {
                    "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATE_DB_INSTANCES_FOR_CLUSTER",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATE_CUSTOM_ENDPOINTS",
                    "Status": "COMPLETED"
                }
            ],
            "Status": "AVAILABLE",
            "CreateTime": "2022-02-25T21:12:00.288000+00:00"
        },
        {
            "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-v5330365fake1eex",
            "BlueGreenDeploymentName": "bgd-cli-test-instance",
            "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance-old1",
            "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance",
            "SwitchoverDetails": [
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                },
```

```
                {
                    "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3-old1",
                    "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3",
                    "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED"
                }
            ],
            "Tasks": [
                {
                    "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CONFIGURE_BACKUPS",
                    "Status": "COMPLETED"
                },
                {
                    "Name": "CREATING_TOPOLOGY_OF_SOURCE",
                    "Status": "COMPLETED"
                }
            ],
            "Status": "SWITCHOVER_COMPLETED",
            "CreateTime": "2022-02-25T22:33:22.225000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的檢視藍/綠部署，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的檢視藍/綠部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeBlueGreenDeployments。

describe-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-certificates。

AWS CLI

描述憑證

下列 describe-certificates 範例會擷取與使用者預設區域相關聯之憑證的詳細資訊。

```
aws rds describe-certificates
```

輸出：

```
{
    "Certificates": [
        {
            "CertificateIdentifier": "rds-ca-ecc384-g1",
            "CertificateType": "CA",
            "Thumbprint": "2ee3dcc06e50192559b13929e73484354f23387d",
            "ValidFrom": "2021-05-24T22:06:59+00:00",
            "ValidTill": "2121-05-24T23:06:59+00:00",
            "CertificateArn": "arn:aws:rds:us-west-2::cert:rds-ca-ecc384-g1",
            "CustomerOverride": false
        },
        {
            "CertificateIdentifier": "rds-ca-rsa4096-g1",
            "CertificateType": "CA",
            "Thumbprint": "19da4f2af579a8ae1f6a0fa77aa5befd874b4cab",
            "ValidFrom": "2021-05-24T22:03:20+00:00",
            "ValidTill": "2121-05-24T23:03:20+00:00",
            "CertificateArn": "arn:aws:rds:us-west-2::cert:rds-ca-rsa4096-g1",
            "CustomerOverride": false
        },
        {
            "CertificateIdentifier": "rds-ca-rsa2048-g1",
            "CertificateType": "CA",
            "Thumbprint": "7c40cb42714b6fdb2b296f9bbd0e8bb364436a76",
            "ValidFrom": "2021-05-24T21:59:00+00:00",
            "ValidTill": "2061-05-24T22:59:00+00:00",
            "CertificateArn": "arn:aws:rds:us-west-2::cert:rds-ca-rsa2048-g1",
            "CustomerOverride": true,
            "CustomerOverrideValidTill": "2061-05-24T22:59:00+00:00"
        },
        {
            "CertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
            "CertificateType": "CA",
```

```
            "Thumbprint": "d40ddb29e3750dffa671c3140bbf5f478d1c8096",
            "ValidFrom": "2019-08-22T17:08:50+00:00",
            "ValidTill": "2024-08-22T17:08:50+00:00",
            "CertificateArn": "arn:aws:rds:us-west-2::cert:rds-ca-2019",
            "CustomerOverride": false
        }
    ],
    "DefaultCertificateForNewLaunches": "rds-ca-rsa2048-g1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用 SSL/TLS 加密與資料庫執行個體的連線，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用 SSL/TLS 加密與資料庫叢集的連線。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCertificates。

describe-db-cluster-backtracks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-cluster-backtracks。

AWS CLI

描述資料庫叢集的恢復

下列 describe-db-cluster-backtracks 範例會擷取指定之資料庫叢集的詳細資訊。

```
aws rds describe-db-cluster-backtracks \
    --db-cluster-identifier mydbcluster
```

輸出：

```
{
    "DBClusterBacktracks": [
        {
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
            "BacktrackIdentifier": "2f5f5294-0dd2-44c9-9f50-EXAMPLE",
            "BacktrackTo": "2021-02-12T04:59:22Z",
            "BacktrackedFrom": "2021-02-12T14:37:31.640Z",
            "BacktrackRequestCreationTime": "2021-02-12T14:36:18.819Z",
            "Status": "COMPLETED"
        },
        {
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
```

```
            "BacktrackIdentifier": "3c7a6421-af2a-4ea3-ae95-EXAMPLE",
            "BacktrackTo": "2021-02-11T22:53:46Z",
            "BacktrackedFrom": "2021-02-12T00:09:27.006Z",
            "BacktrackRequestCreationTime": "2021-02-12T00:07:53.487Z",
            "Status": "COMPLETED"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的恢復 Aurora 資料庫叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbClusterBacktracks。

describe-db-cluster-endpoints

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-cluster-endpoints。

AWS CLI

範例 1：描述資料庫叢集端點

下列 describe-db-cluster-endpoints 範例會擷取資料庫叢集端點的詳細資訊。最常見的 Aurora 叢集類型有兩個端點。一個端點的類型為 WRITER。您可以將此端點用於所有的 SQL 陳述式。另一個端點的類型為 READER。您只能將此端點用於 SELECT 和其他唯讀 SQL 陳述式。

```
aws rds describe-db-cluster-endpoints
```

輸出：

```
{
    "DBClusterEndpoints": [
        {
            "DBClusterIdentifier": "my-database-1",
            "Endpoint": "my-database-1.cluster-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "Status": "creating",
            "EndpointType": "WRITER"
        },
        {
            "DBClusterIdentifier": "my-database-1",
            "Endpoint": "my-database-1.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
```

```
            "Status": "creating",
            "EndpointType": "READER"
        },
        {
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
            "Endpoint": "mydbcluster.cluster-cnpexamle.us-east-1.rds.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "EndpointType": "WRITER"
        },
        {
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
            "Endpoint": "mydbcluster.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "EndpointType": "READER"
        }
    ]
}
```

範例 2：描述單一資料庫叢集的資料庫叢集端點

下列 `describe-db-cluster-endpoints` 範例會擷取單一指定資料庫叢集之資料庫叢集端點的詳細資訊。Aurora Serverless 叢集只有一種具有類型 `WRITER` 的單一端點。

```
aws rds describe-db-cluster-endpoints \
    --db-cluster-identifier serverless-cluster
```

輸出：

```
{
    "DBClusterEndpoints": [
        {
            "Status": "available",
            "Endpoint": "serverless-cluster.cluster-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "DBClusterIdentifier": "serverless-cluster",
            "EndpointType": "WRITER"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的 Amazon Aurora 連線管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbClusterEndpoints。

describe-db-cluster-parameter-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-cluster-parameter-groups。

AWS CLI

描述資料庫叢集參數群組

下列 describe-db-cluster-parameter-groups 範例會擷取資料庫叢集參數群組的詳細資訊。

```
aws rds describe-db-cluster-parameter-groups
```

輸出：

```
{
    "DBClusterParameterGroups": [
        {
            "DBClusterParameterGroupName": "default.aurora-mysql5.7",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
            "Description": "Default cluster parameter group for aurora-mysql5.7",
            "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-pg:default.aurora-mysql5.7"
        },
        {
            "DBClusterParameterGroupName": "default.aurora-postgresql9.6",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora-postgresql9.6",
            "Description": "Default cluster parameter group for aurora-
postgresql9.6",
            "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-pg:default.aurora-postgresql9.6"
        },
        {
            "DBClusterParameterGroupName": "default.aurora5.6",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora5.6",
            "Description": "Default cluster parameter group for aurora5.6",
            "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-pg:default.aurora5.6"
        },
        {
```

```
            "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterpg",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
            "Description": "My DB cluster parameter group",
            "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-pg:mydbclusterpg"
        },
        {
            "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterpgcopy",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
            "Description": "Copy of mydbclusterpg parameter group",
            "DBClusterParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster-pg:mydbclusterpgcopy"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbClusterParameterGroups。

describe-db-cluster-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-cluster-parameters。

AWS CLI

範例 1：描述資料庫叢集參數群組中的參數

下列 describe-db-cluster-parameters 範例會擷取資料庫叢集參數群組中參數的詳細資訊。

```
aws rds describe-db-cluster-parameters \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterpg
```

輸出：

```
{
    "Parameters": [
        {
            "ParameterName": "allow-suspicious-udfs",
            "Description": "Controls whether user-defined functions that have only
 an xxx symbol for the main function can be loaded",
```

```
            "Source": "engine-default",
            "ApplyType": "static",
            "DataType": "boolean",
            "AllowedValues": "0,1",
            "IsModifiable": false,
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "SupportedEngineModes": [
                "provisioned"
            ]
        },
        {
            "ParameterName": "aurora_lab_mode",
            "ParameterValue": "0",
            "Description": "Enables new features in the Aurora engine.",
            "Source": "engine-default",
            "ApplyType": "static",
            "DataType": "boolean",
            "AllowedValues": "0,1",
            "IsModifiable": true,
            "ApplyMethod": "pending-reboot",
            "SupportedEngineModes": [
                "provisioned"
            ]
        },
        ...some output truncated...
    ]
}
```

範例 2：僅列出資料庫叢集參數群組中的參數名稱

下列 describe-db-cluster-parameters 範例僅擷取資料庫叢集參數群組中參數的名稱。

```
aws rds describe-db-cluster-parameters \
    --db-cluster-parameter-group-name default.aurora-mysql5.7 \
    --query 'Parameters[].{ParameterName:ParameterName}'
```

輸出：

```
[
    {
        "ParameterName": "allow-suspicious-udfs"
    },
    {
```

```
        "ParameterName": "aurora_binlog_read_buffer_size"
    },
    {
        "ParameterName": "aurora_binlog_replication_max_yield_seconds"
    },
    {
        "ParameterName": "aurora_binlog_use_large_read_buffer"
    },
    {
        "ParameterName": "aurora_lab_mode"
    },

    ...some output truncated...
    }
]
```

範例 3：僅描述資料庫叢集參數群組中的可修改參數

下列 describe-db-cluster-parameters 範例僅擷取可以在資料庫叢集參數群組中修改的參數名稱。

```
aws rds describe-db-cluster-parameters \
    --db-cluster-parameter-group-name default.aurora-mysql5.7 \
    --query 'Parameters[].{ParameterName:ParameterName,IsModifiable:IsModifiable} |
 [?IsModifiable == `true`]'
```

輸出：

```
[
    {
        "ParameterName": "aurora_binlog_read_buffer_size",
        "IsModifiable": true
    },
    {
        "ParameterName": "aurora_binlog_replication_max_yield_seconds",
        "IsModifiable": true
    },
    {
        "ParameterName": "aurora_binlog_use_large_read_buffer",
        "IsModifiable": true
    },
    {
        "ParameterName": "aurora_lab_mode",
```

```
        "IsModifiable": true
    },

    ...some output truncated...
    }
]
```

範例 4：僅描述資料庫叢集參數群組中的可修改布林值參數

下列 describe-db-cluster-parameters 範例僅擷取可以在資料庫叢集參數群組中修改，且具有布林值資料類型的參數名稱。

```
aws rds describe-db-cluster-parameters \
    --db-cluster-parameter-group-name default.aurora-mysql5.7 \
    --query 'Parameters[].
{ParameterName:ParameterName,DataType:DataType,IsModifiable:IsModifiable} | [?
DataType == `boolean`] | [?IsModifiable == `true`]'
```

輸出：

```
[
    {
        "DataType": "boolean",
        "ParameterName": "aurora_binlog_use_large_read_buffer",
        "IsModifiable": true
    },
    {
        "DataType": "boolean",
        "ParameterName": "aurora_lab_mode",
        "IsModifiable": true
    },
    {
        "DataType": "boolean",
        "ParameterName": "autocommit",
        "IsModifiable": true
    },
    {
        "DataType": "boolean",
        "ParameterName": "automatic_sp_privileges",
        "IsModifiable": true
    },
    ...some output truncated...
    }
```

```
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbClusterParameters。

describe-db-cluster-snapshot-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-cluster-snapshot-attributes。

AWS CLI

描述資料庫叢集快照的屬性名稱和值

下列 describe-db-cluster-snapshot-attributes 範例會擷取指定資料庫叢集快照之屬性名稱和值的詳細資訊。

```
aws rds describe-db-cluster-snapshot-attributes \
    --db-cluster-snapshot-identifier myclustersnapshot
```

輸出：

```
{
    "DBClusterSnapshotAttributesResult": {
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "myclustersnapshot",
        "DBClusterSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "123456789012"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的共享資料庫叢集快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbClusterSnapshotAttributes。

describe-db-cluster-snapshots

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-cluster-snapshots。

AWS CLI

描述資料庫叢集的資料庫叢集快照

下列 describe-db-cluster-snapshots 範例會擷取指定資料庫叢集之資料庫叢集快照的詳細資訊。

```
aws rds describe-db-cluster-snapshots \
    --db-cluster-identifier mydbcluster
```

輸出：

```
{
    "DBClusterSnapshots": [
        {
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1e"
            ],
            "DBClusterSnapshotIdentifier": "myclustersnapshotcopy",
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
            "SnapshotCreateTime": "2019-06-04T09:16:42.649Z",
            "Engine": "aurora-mysql",
            "AllocatedStorage": 0,
            "Status": "available",
            "Port": 0,
            "VpcId": "vpc-6594f31c",
            "ClusterCreateTime": "2019-04-15T14:18:42.785Z",
            "MasterUsername": "myadmin",
            "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.04.2",
            "LicenseModel": "aurora-mysql",
            "SnapshotType": "manual",
            "PercentProgress": 100,
            "StorageEncrypted": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:814387698303:cluster-
snapshot:myclustersnapshotcopy",
```

```
            "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false
        },
        {
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1e"
            ],
            "DBClusterSnapshotIdentifier": "rds:mydbcluster-2019-06-20-09-16",
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
            "SnapshotCreateTime": "2019-06-20T09:16:26.569Z",
            "Engine": "aurora-mysql",
            "AllocatedStorage": 0,
            "Status": "available",
            "Port": 0,
            "VpcId": "vpc-6594f31c",
            "ClusterCreateTime": "2019-04-15T14:18:42.785Z",
            "MasterUsername": "myadmin",
            "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.04.2",
            "LicenseModel": "aurora-mysql",
            "SnapshotType": "automated",
            "PercentProgress": 100,
            "StorageEncrypted": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:814387698303:key/
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "DBClusterSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
snapshot:rds:mydbcluster-2019-06-20-09-16",
            "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的建立資料庫叢集快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbClusterSnapshots。

`describe-db-clusters`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-db-clusters`。

AWS CLI

範例 1：描述資料庫叢集

下列 describe-db-clusters 範例會擷取指定之資料庫叢集的詳細資訊。

```
aws rds describe-db-clusters \
    --db-cluster-identifier mydbcluster
```

輸出：

```
{
    "DBClusters": [
        {
            "AllocatedStorage": 1,
            "AvailabilityZones": [
                "us-east-1a",
                "us-east-1b",
                "us-east-1e"
            ],
            "BackupRetentionPeriod": 1,
            "DatabaseName": "mydbcluster",
            "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
            "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-mysql5.7",
            "DBSubnetGroup": "default",
            "Status": "available",
            "EarliestRestorableTime": "2019-06-19T09:16:28.210Z",
            "Endpoint": "mydbcluster.cluster-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "ReaderEndpoint": "mydbcluster.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "MultiAZ": true,
            "Engine": "aurora-mysql",
            "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.04.2",
            "LatestRestorableTime": "2019-06-20T22:38:14.908Z",
            "Port": 3306,
            "MasterUsername": "myadmin",
            "PreferredBackupWindow": "09:09-09:39",
            "PreferredMaintenanceWindow": "sat:04:09-sat:04:39",
            "ReadReplicaIdentifiers": [],
            "DBClusterMembers": [
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "dbinstance3",
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                },
```

```
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "dbinstance1",
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                },
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "dbinstance2",
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                },
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "mydbcluster",
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                },
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "mydbcluster-us-east-1b",
                    "IsClusterWriter": false,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                },
                {
                    "DBInstanceIdentifier": "mydbcluster",
                    "IsClusterWriter": true,
                    "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                    "PromotionTier": 1
                }
            ],
            "VpcSecurityGroups": [
                {
                    "VpcSecurityGroupId": "sg-0b9130572daf3dc16",
                    "Status": "active"
                }
            ],
            "HostedZoneId": "Z2R2ITUGPM61AM",
            "StorageEncrypted": true,
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:814387698303:key/
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "DbClusterResourceId": "cluster-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:cluster:mydbcluster",
```

```
            "AssociatedRoles": [],
            "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
            "ClusterCreateTime": "2019-04-15T14:18:42.785Z",
            "EngineMode": "provisioned",
            "DeletionProtection": false,
            "HttpEndpointEnabled": false
        }
    ]
}
```

範例 2：列出所有資料庫叢集的某些特定屬性

下列describe-db-clusters範例只會擷取目前 AWS 區域中所有資料庫叢集的 DBClusterIdentifierEndpoint、 和 ReaderEndpoint 屬性。

```
aws rds describe-db-clusters \
    --query 'DBClusters[].
{DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier,Endpoint:Endpoint,ReaderEndpoint:ReaderEndpoint}'
```

輸出：

```
[
    {
        "Endpoint": "cluster-57-2020-05-01-2270.cluster-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "cluster-57-2020-05-01-2270.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "DBClusterIdentifier": "cluster-57-2020-05-01-2270"
    },
    {
        "Endpoint": "cluster-57-2020-05-01-4615.cluster-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "cluster-57-2020-05-01-4615.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "DBClusterIdentifier": "cluster-57-2020-05-01-4615"
    },
    {
        "Endpoint": "pg2-cluster.cluster-cnpexample.us-east-1.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "pg2-cluster.cluster-ro-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "DBClusterIdentifier": "pg2-cluster"
    },
    ...output omitted...
```

```
    }
]
```

範例 3：列出具有特定屬性的資料庫叢集

下列 describe-db-clusters 範例僅擷取使用 aurora-postgresql 資料庫引擎之資料庫叢集的 DBClusterIdentifier 和 Engine 屬性。

```
aws rds describe-db-clusters \
    --query 'DBClusters[].{DBClusterIdentifier:DBClusterIdentifier,Engine:Engine} |
 [?Engine == `aurora-postgresql`]'
```

輸出：

```
[
    {
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "DBClusterIdentifier": "pg2-cluster"
    }
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的 Amazon Aurora 資料庫叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbClusters。

describe-db-engine-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-engine-versions。

AWS CLI

描述 MySQL 資料庫引擎的資料庫引擎版本

下列 describe-db-engine-versions 範例顯示指定資料庫引擎的每個資料庫引擎版本的詳細資訊。

```
aws rds describe-db-engine-versions \
    --engine mysql
```

輸出：

```
{
    "DBEngineVersions": [
        {
            "Engine": "mysql",
            "EngineVersion": "5.5.46",
            "DBParameterGroupFamily": "mysql5.5",
            "DBEngineDescription": "MySQL Community Edition",
            "DBEngineVersionDescription": "MySQL 5.5.46",
            "ValidUpgradeTarget": [
                {
                    "Engine": "mysql",
                    "EngineVersion": "5.5.53",
                    "Description": "MySQL 5.5.53",
                    "AutoUpgrade": false,
                    "IsMajorVersionUpgrade": false
                },
                {
                    "Engine": "mysql",
                    "EngineVersion": "5.5.54",
                    "Description": "MySQL 5.5.54",
                    "AutoUpgrade": false,
                    "IsMajorVersionUpgrade": false
                },
                {
                    "Engine": "mysql",
                    "EngineVersion": "5.5.57",
                    "Description": "MySQL 5.5.57",
                    "AutoUpgrade": false,
                    "IsMajorVersionUpgrade": false
                },
                ...some output truncated...
            ]
        }
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 一節。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDBEngineVersions。

describe-db-instance-automated-backups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-instance-automated-backups。

AWS CLI

描述資料庫執行個體的自動備份

下列 describe-db-instance-automated-backups 範例顯示指定資料庫執行個體的自動備份的詳細資訊。詳細資訊包括其他 AWS 區域中的複寫自動備份。

```
aws rds describe-db-instance-automated-backups \
    --db-instance-identifier new-orcl-db
```

輸出：

```
{
    "DBInstanceAutomatedBackups": [
        {
            "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:new-orcl-db",
            "DbiResourceId": "db-JKIB2GFQ5RV7REPLZA4EXAMPLE",
            "Region": "us-east-1",
            "DBInstanceIdentifier": "new-orcl-db",
            "RestoreWindow": {
                "EarliestTime": "2020-12-07T21:05:20.939Z",
                "LatestTime": "2020-12-07T21:05:20.939Z"
            },
            "AllocatedStorage": 20,
            "Status": "replicating",
            "Port": 1521,
            "InstanceCreateTime": "2020-12-04T15:28:31Z",
            "MasterUsername": "admin",
            "Engine": "oracle-se2",
            "EngineVersion": "12.1.0.2.v21",
            "LicenseModel": "bring-your-own-license",
            "OptionGroupName": "default:oracle-se2-12-1",
            "Encrypted": false,
            "StorageType": "gp2",
            "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
            "BackupRetentionPeriod": 14,
            "DBInstanceAutomatedBackupsArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:auto-backup:ab-jkib2gfq5rv7replzadausbrktni2bn4example"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的尋找複寫備份的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbInstanceAutomatedBackup。

describe-db-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-instances。

AWS CLI

描述資料庫執行個體

下列 describe-db-instances 範例示範擷取有關指定執行個體的詳細資訊。

```
aws rds describe-db-instances \
    --db-instance-identifier mydbinstancecf
```

輸出：

```
{
    "DBInstances": [
        {
            "DBInstanceIdentifier": "mydbinstancecf",
            "DBInstanceClass": "db.t3.small",
            "Engine": "mysql",
            "DBInstanceStatus": "available",
            "MasterUsername": "masterawsuser",
            "Endpoint": {
                "Address": "mydbinstancecf.abcexample.us-east-1.rds.amazonaws.com",
                "Port": 3306,
                "HostedZoneId": "Z2R2ITUGPM61AM"
            },
            ...some output truncated...
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDBInstances。

describe-db-log-files

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-log-files。

AWS CLI

描述資料庫執行個體的日誌檔案

下列 describe-db-log-files 範例會擷取有關指定資料庫執行個體日誌檔案的詳細資訊。

```
aws rds describe-db-log-files -\
    -db-instance-identifier test-instance
```

輸出：

```
{
    "DescribeDBLogFiles": [
        {
            "Size": 0,
            "LastWritten": 1533060000000,
            "LogFileName": "error/mysql-error-running.log"
        },
        {
            "Size": 2683,
            "LastWritten": 1532994300000,
            "LogFileName": "error/mysql-error-running.log.0"
        },
        {
            "Size": 107,
            "LastWritten": 1533057300000,
            "LogFileName": "error/mysql-error-running.log.18"
        },
        {
            "Size": 13105,
            "LastWritten": 1532991000000,
            "LogFileName": "error/mysql-error-running.log.23"
        },
        {
            "Size": 0,
            "LastWritten": 1533061200000,
            "LogFileName": "error/mysql-error.log"
        },
        {
            "Size": 3519,
            "LastWritten": 1532989252000,
            "LogFileName": "mysqlUpgrade"
        }
```

```
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbLogFiles。

describe-db-parameter-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-parameter-groups。

AWS CLI

描述資料庫參數群組

下列 describe-db-parameter-groups 範例會擷取有關您資料庫參數群組的詳細資訊。

```
aws rds describe-db-parameter-groups
```

輸出：

```
{
    "DBParameterGroups": [
        {
            "DBParameterGroupName": "default.aurora-mysql5.7",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora-mysql5.7",
            "Description": "Default parameter group for aurora-mysql5.7",
            "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:pg:default.aurora-mysql5.7"
        },
        {
            "DBParameterGroupName": "default.aurora-postgresql9.6",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora-postgresql9.6",
            "Description": "Default parameter group for aurora-postgresql9.6",
            "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:pg:default.aurora-postgresql9.6"
        },
        {
            "DBParameterGroupName": "default.aurora5.6",
            "DBParameterGroupFamily": "aurora5.6",
            "Description": "Default parameter group for aurora5.6",
            "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:pg:default.aurora5.6"
        },
        {
```

```
            "DBParameterGroupName": "default.mariadb10.1",
            "DBParameterGroupFamily": "mariadb10.1",
            "Description": "Default parameter group for mariadb10.1",
            "DBParameterGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:pg:default.mariadb10.1"
        },
        ...some output truncated...
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用資料庫參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDBParameterGroups。

describe-db-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-parameters。

AWS CLI

描述資料庫參數群組中的參數

下列 describe-db-parameters 範例示範擷取指定之資料庫參數群組的詳細資訊。

```
aws rds describe-db-parameters \
    --db-parameter-group-name mydbpg
```

輸出：

```
{
    "Parameters": [
        {
            "ParameterName": "allow-suspicious-udfs",
            "Description": "Controls whether user-defined functions that have only
 an xxx symbol for the main function can be loaded",
            "Source": "engine-default",
            "ApplyType": "static",
            "DataType": "boolean",
            "AllowedValues": "0,1",
            "IsModifiable": false,
            "ApplyMethod": "pending-reboot"
        },
        {
```

```
            "ParameterName": "auto_generate_certs",
            "Description": "Controls whether the server autogenerates SSL key and
 certificate files in the data directory, if they do not already exist.",
            "Source": "engine-default",
            "ApplyType": "static",
            "DataType": "boolean",
            "AllowedValues": "0,1",
            "IsModifiable": false,
            "ApplyMethod": "pending-reboot"
        },
        ...some output truncated...
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用資料庫參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDBParameters。

describe-db-proxies

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-proxies。

AWS CLI

描述 RDS 資料庫的資料庫代理

以下 describe-db-proxies 範例會傳回資料庫代理的相關資訊。

```
aws rds describe-db-proxies
```

輸出：

```
{
    "DBProxies": [
        {
            "DBProxyName": "proxyExample1",
            "DBProxyArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-
proxy:prx-0123a01b12345c0ab",
            "Status": "available",
            "EngineFamily": "PostgreSQL",
            "VpcId": "vpc-1234567",
            "VpcSecurityGroupIds": [
                "sg-1234"
```

```
            ],
            "VpcSubnetIds": [
                "subnetgroup1",
                "subnetgroup2"
            ],
            "Auth": "[
                {
                    "Description": "proxydescription1"
                    "AuthScheme": "SECRETS",
                    "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret:secretName-1234f",
                    "IAMAuth": "DISABLED"
                }
            ]",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::12345678912??:role/ProxyPostgreSQLRole",
            "Endpoint": "proxyExample1.proxy-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "RequireTLS": false,
            "IdleClientTimeout": 1800,
            "DebuggingLogging": false,
            "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
            "UpdatedDate": "2023-04-13T01:49:38.568000+00:00"
        },
        {
            "DBProxyName": "proxyExample2",
            "DBProxyArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-
proxy:prx-1234a12b23456c1ab",
            "Status": "available",
            "EngineFamily": "PostgreSQL",
            "VpcId": "sg-1234567",
            "VpcSecurityGroupIds": [
                "sg-1234"
            ],
            "VpcSubnetIds": [
                "subnetgroup1",
                "subnetgroup2"
            ],
            "Auth": "[
                {
                    "Description": "proxydescription2"
                    "AuthScheme": "SECRETS",
                    "SecretArn": "aarn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret:secretName-1234f",
                    "IAMAuth": "DISABLED"
```

```
                }
            ]",
            "RoleArn": "arn:aws:iam::12345678912:role/ProxyPostgreSQLRole",
            "Endpoint": "proxyExample2.proxy-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "RequireTLS": false,
            "IdleClientTimeout": 1800,
            "DebuggingLogging": false,
            "CreatedDate": "2022-01-05T16:19:33.452000+00:00",
            "UpdatedDate": "2023-04-13T01:49:38.568000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的檢視 RDS Proxy，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的檢視 RDS Proxy。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbProxies。

`describe-db-proxy-endpoints`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-db-proxy-endpoints`。

AWS CLI

描述資料庫代理端點

下列 `describe-db-proxy-endpoints` 範例會傳回資料庫代理端點的相關資訊。

```
aws rds describe-db-proxy-endpoints
```

輸出：

```
{
    "DBProxyEndpoints": [
        {
            "DBProxyEndpointName": "proxyEndpoint1",
            "DBProxyEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy-
endpoint:prx-endpoint-0123a01b12345c0ab",
            "DBProxyName": "proxyExample",
            "Status": "available",
            "VpcId": "vpc-1234567",
            "VpcSecurityGroupIds": [
```

```
                "sg-1234"
            ],
            "VpcSubnetIds": [
                "subnetgroup1",
                "subnetgroup2"
            ],
            "Endpoint": "proxyEndpoint1.endpoint.proxy-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
            "TargetRole": "READ_WRITE",
            "IsDefault": false
        },
        {
            "DBProxyEndpointName": "proxyEndpoint2",
            "DBProxyEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy-
endpoint:prx-endpoint-4567a01b12345c0ab",
            "DBProxyName": "proxyExample2",
            "Status": "available",
            "VpcId": "vpc1234567",
            "VpcSecurityGroupIds": [
                "sg-5678"
            ],
            "VpcSubnetIds": [
                "subnetgroup1",
                "subnetgroup2"
            ],
            "Endpoint": "proxyEndpoint2.endpoint.proxy-cd1ef2klmnop.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
            "TargetRole": "READ_WRITE",
            "IsDefault": false
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的檢視代理端點，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的建立代理端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbProxyEndpoints。

describe-db-proxy-target-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-proxy-target-groups。

AWS CLI

描述資料庫代理端點

下列 describe-db-proxy-target-groups 範例會傳回資料庫代理目標群組的相關資訊。

```
aws rds describe-db-proxy-target-groups \
    --db-proxy-name proxyExample
```

輸出：

```
{
"TargetGroups":
    {
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "TargetGroupName": "default",
        "TargetGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:target-group:prx-
tg-0123a01b12345c0ab",
        "IsDefault": true,
        "Status": "available",
        "ConnectionPoolConfig": {
            "MaxConnectionsPercent": 100,
            "MaxIdleConnectionsPercent": 50,
            "ConnectionBorrowTimeout": 120,
            "SessionPinningFilters": []
        },
        "CreatedDate": "2023-05-02T18:41:19.495000+00:00",
        "UpdatedDate": "2023-05-02T18:41:21.762000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的檢視 RDS Proxy，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的檢視 RDS Proxy。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbProxyTargetGroups。

describe-db-proxy-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-proxy-targets。

AWS CLI

描述資料庫代理目標

下列 describe-db-proxy-targets 範例會傳回資料庫代理目標的相關資訊。

```
aws rds describe-db-proxy-targets \
    --db-proxy-name proxyExample
```

輸出：

```
{
    "Targets": [
        {
            "Endpoint": "database1.ab0cd1efghij.us-east-1.rds.amazonaws.com",
            "TrackedClusterId": "database1",
            "RdsResourceId": "database1-instance-1",
            "Port": 3306,
            "Type": "RDS_INSTANCE",
            "Role": "READ_WRITE",
            "TargetHealth": {
                "State": "UNAVAILABLE",
                "Reason": "PENDING_PROXY_CAPACITY",
                "Description": "DBProxy Target is waiting for proxy to scale to
 desired capacity"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的檢視 RDS Proxy，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的檢視 RDS Proxy。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbProxyTargets。

describe-db-recommendations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-recommendations。

AWS CLI

範例 1：列出所有資料庫建議

下列describe-db-recommendations範例列出您 AWS 帳戶中的所有資料庫建議。

```
aws rds describe-db-recommendations
```

輸出：

```
{
    "DBRecommendations": [
        {
            "RecommendationId": "12ab3cde-f456-7g8h-9012-i3j45678k9lm",
            "TypeId": "config_recommendation::old_minor_version",
            "Severity": "informational",
            "ResourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:111122223333:db:database-1",
            "Status": "active",
            "CreatedTime": "2024-02-21T23:14:19.292000+00:00",
            "UpdatedTime": "2024-02-21T23:14:19+00:00",
            "Detection": "**[resource-name]** is not running the latest minor DB
 engine version",
            "Recommendation": "Upgrade to latest engine version",
            "Description": "Your database resources aren't running the latest minor
 DB engine version. The latest minor version contains the latest security fixes and
 other improvements.",
            "RecommendedActions": [
                {
                    "ActionId": "12ab34c5de6fg7h89i0jk1lm234n5678",
                    "Operation": "modifyDbInstance",
                    "Parameters": [
                        {
                            "Key": "EngineVersion",
                            "Value": "5.7.44"
                        },
                        {
                            "Key": "DBInstanceIdentifier",
                            "Value": "database-1"
                        }
                    ],
                    "ApplyModes": [
                        "immediately",
                        "next-maintenance-window"
                    ],
                    "Status": "ready",
                    "ContextAttributes": [
                        {
                            "Key": "Recommended value",
                            "Value": "5.7.44"
                        },
                        {
                            "Key": "Current engine version",
```

```
                            "Value": "5.7.42"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "Category": "security",
            "Source": "RDS",
            "TypeDetection": "**[resource-count] resources** are not running the
 latest minor DB engine version",
            "TypeRecommendation": "Upgrade to latest engine version",
            "Impact": "Reduced database performance and data security at risk",
            "AdditionalInfo": "We recommend that you maintain your database with the
 latest DB engine minor version as this version includes the latest security and
 functionality fixes. The DB engine minor version upgrades contain only the changes
 which are backward-compatible with earlier minor versions of the same major version
 of the DB engine.",
            "Links": [
                {
                    "Text": "Upgrading an RDS DB instance engine version",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
USER_UpgradeDBInstance.Upgrading.html"
                },
                {
                    "Text": "Using Amazon RDS Blue/Green Deployments for database
 updates for Amazon Aurora",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/
AuroraUserGuide/blue-green-deployments.html"
                },
                {
                    "Text": "Using Amazon RDS Blue/Green Deployments for database
 updates for Amazon RDS",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
blue-green-deployments.html"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的檢視和回應 Amazon RDS 建議，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的檢視和回應 Amazon RDS 建議。

範例 2：列出高嚴重性的資料庫建議

下列describe-db-recommendations範例列出您 AWS 帳戶中的高嚴重性資料庫建議。

```
aws rds describe-db-recommendations \
    --filters Name=severity,Values=high
```

輸出：

```
{
    "DBRecommendations": [
        {
            "RecommendationId": "12ab3cde-f456-7g8h-9012-i3j45678k9lm",
            "TypeId": "config_recommendation::rds_extended_support",
            "Severity": "high",
            "ResourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:111122223333:db:database-1",
            "Status": "active",
            "CreatedTime": "2024-02-21T23:14:19.392000+00:00",
            "UpdatedTime": "2024-02-21T23:14:19+00:00",
            "Detection": "Your databases will be auto-enrolled to RDS Extended
 Support on February 29",
            "Recommendation": "Upgrade your major version before February 29, 2024
 to avoid additional charges",
            "Description": "Your PostgreSQL 11 and MySQL 5.7 databases will be
 automatically enrolled into RDS Extended Support on February 29, 2024. To avoid
 the increase in charges due to RDS Extended Support, we recommend upgrading your
 databases to a newer major engine version before February 29, 2024.\nTo learn more
 about the RDS Extended Support pricing, refer to the pricing page.",
            "RecommendedActions": [
                {
                    "ActionId": "12ab34c5de6fg7h89i0jk1lm234n5678",
                    "Parameters": [],
                    "ApplyModes": [
                        "manual"
                    ],
                    "Status": "ready",
                    "ContextAttributes": []
                }
            ],
            "Category": "cost optimization",
            "Source": "RDS",
            "TypeDetection": "Your database will be auto-enrolled to RDS Extended
 Support on February 29",
            "TypeRecommendation": "Upgrade your major version before February 29,
 2024 to avoid additional charges",
```

```
            "Impact": "Increase in charges due to RDS Extended Support",
            "AdditionalInfo": "With Amazon RDS Extended Support, you can continue
 running your database on a major engine version past the RDS end of standard
 support date for an additional cost. This paid feature gives you more time to
 upgrade to a supported major engine version.\nDuring Extended Support, Amazon RDS
 will supply critical CVE patches and bug fixes.",
            "Links": [
                {
                    "Text": "Amazon RDS Extended Support pricing for RDS for MySQL",
                    "Url": "https://aws.amazon.com/rds/mysql/pricing/"
                },
                {
                    "Text": "Amazon RDS Extended Support for RDS for MySQL and
 PostgreSQL databases",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
extended-support.html"
                },
                {
                    "Text": "Amazon RDS Extended Support pricing for Amazon Aurora
 PostgreSQL",
                    "Url": "https://aws.amazon.com/rds/aurora/pricing/"
                },
                {
                    "Text": "Amazon RDS Extended Support for Aurora PostgreSQL
 databases",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/
AuroraUserGuide/extended-support.html"
                },
                {
                    "Text": "Amazon RDS Extended Support pricing for RDS for
 PostgreSQL",
                    "Url": "https://aws.amazon.com/rds/postgresql/pricing/"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的檢視和回應 Amazon RDS 建議，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的檢視和回應 Amazon RDS 建議。

範例 3：列出指定資料庫執行個體的資料庫建議

下列 `describe-db-recommendations` 範例列出指定資料庫執行個體的所有資料庫建議。

```
aws rds describe-db-recommendations \
    --filters Name=dbi-resource-id,Values=database-1
```

輸出：

```
{
    "DBRecommendations": [
        {
            "RecommendationId": "12ab3cde-f456-7g8h-9012-i3j45678k9lm",
            "TypeId": "config_recommendation::old_minor_version",
            "Severity": "informational",
            "ResourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:111122223333:db:database-1",
            "Status": "active",
            "CreatedTime": "2024-02-21T23:14:19.292000+00:00",
            "UpdatedTime": "2024-02-21T23:14:19+00:00",
            "Detection": "**[resource-name]** is not running the latest minor DB
 engine version",
            "Recommendation": "Upgrade to latest engine version",
            "Description": "Your database resources aren't running the latest minor
 DB engine version. The latest minor version contains the latest security fixes and
 other improvements.",
            "RecommendedActions": [
                {
                    "ActionId": "12ab34c5de6fg7h89i0jk1lm234n5678",
                    "Operation": "modifyDbInstance",
                    "Parameters": [
                        {
                            "Key": "EngineVersion",
                            "Value": "5.7.44"
                        },
                        {
                            "Key": "DBInstanceIdentifier",
                            "Value": "database-1"
                        }
                    ],
                    "ApplyModes": [
                        "immediately",
                        "next-maintenance-window"
                    ],
                    "Status": "ready",
                    "ContextAttributes": [
                        {
                            "Key": "Recommended value",
```

```
                            "Value": "5.7.44"
                        },
                        {
                            "Key": "Current engine version",
                            "Value": "5.7.42"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "Category": "security",
            "Source": "RDS",
            "TypeDetection": "**[resource-count] resources** are not running the
 latest minor DB engine version",
            "TypeRecommendation": "Upgrade to latest engine version",
            "Impact": "Reduced database performance and data security at risk",
            "AdditionalInfo": "We recommend that you maintain your database with the
 latest DB engine minor version as this version includes the latest security and
 functionality fixes. The DB engine minor version upgrades contain only the changes
 which are backward-compatible with earlier minor versions of the same major version
 of the DB engine.",
            "Links": [
                {
                    "Text": "Upgrading an RDS DB instance engine version",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
USER_UpgradeDBInstance.Upgrading.html"
                },
                {
                    "Text": "Using Amazon RDS Blue/Green Deployments for database
 updates for Amazon Aurora",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/
AuroraUserGuide/blue-green-deployments.html"
                },
                {
                    "Text": "Using Amazon RDS Blue/Green Deployments for database
 updates for Amazon RDS",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
blue-green-deployments.html"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的檢視和回應 Amazon RDS 建議，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的檢視和回應 Amazon RDS 建議。

範例 4：列出所有作用中的資料庫建議

下列describe-db-recommendations範例列出您 AWS 帳戶中所有作用中的資料庫建議。

```
aws rds describe-db-recommendations \
    --filters Name=status,Values=active
```

輸出：

```
{
    "DBRecommendations": [
        {
            "RecommendationId": "12ab3cde-f456-7g8h-9012-i3j45678k9lm",
            "TypeId": "config_recommendation::old_minor_version",
            "Severity": "informational",
            "ResourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:111122223333:db:database-1",
            "Status": "active",
            "CreatedTime": "2024-02-21T23:14:19.292000+00:00",
            "UpdatedTime": "2024-02-21T23:14:19+00:00",
            "Detection": "**[resource-name]** is not running the latest minor DB
 engine version",
            "Recommendation": "Upgrade to latest engine version",
            "Description": "Your database resources aren't running the latest minor
 DB engine version. The latest minor version contains the latest security fixes and
 other improvements.",
            "RecommendedActions": [
                {
                    "ActionId": "12ab34c5de6fg7h89i0jk1lm234n5678",
                    "Operation": "modifyDbInstance",
                    "Parameters": [
                        {
                            "Key": "EngineVersion",
                            "Value": "5.7.44"
                        },
                        {
                            "Key": "DBInstanceIdentifier",
                            "Value": "database-1"
                        }
                    ],
                    "ApplyModes": [
```

```
                        "immediately",
                        "next-maintenance-window"
                    ],
                    "Status": "ready",
                    "ContextAttributes": [
                        {
                            "Key": "Recommended value",
                            "Value": "5.7.44"
                        },
                        {
                            "Key": "Current engine version",
                            "Value": "5.7.42"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "Category": "security",
            "Source": "RDS",
            "TypeDetection": "**[resource-count] resources** are not running the
 latest minor DB engine version",
            "TypeRecommendation": "Upgrade to latest engine version",
            "Impact": "Reduced database performance and data security at risk",
            "AdditionalInfo": "We recommend that you maintain your database with the
 latest DB engine minor version as this version includes the latest security and
 functionality fixes. The DB engine minor version upgrades contain only the changes
 which are backward-compatible with earlier minor versions of the same major version
 of the DB engine.",
            "Links": [
                {
                    "Text": "Upgrading an RDS DB instance engine version",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
USER_UpgradeDBInstance.Upgrading.html"
                },
                {
                    "Text": "Using Amazon RDS Blue/Green Deployments for database
 updates for Amazon Aurora",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/
AuroraUserGuide/blue-green-deployments.html"
                },
                {
                    "Text": "Using Amazon RDS Blue/Green Deployments for database
 updates for Amazon RDS",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/
blue-green-deployments.html"
```

```
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的檢視和回應 Amazon RDS 建議，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的檢視和回應 Amazon RDS 建議。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbRecommendations。

describe-db-security-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-security-groups。

AWS CLI

列出資料庫安全群組

下列 describe-db-security-groups 範例列出資料庫安全群組。

```
aws rds describe-db-security-groups
```

輸出：

```
{
    "DBSecurityGroups": [
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "DBSecurityGroupName": "default",
            "DBSecurityGroupDescription": "default",
            "EC2SecurityGroups": [],
            "IPRanges": [],
            "DBSecurityGroupArn": "arn:aws:rds:us-
west-1:111122223333:secgrp:default"
        },
        {
            "OwnerId": "123456789012",
            "DBSecurityGroupName": "mysecgroup",
            "DBSecurityGroupDescription": "My Test Security Group",
            "VpcId": "vpc-1234567f",
            "EC2SecurityGroups": [],
            "IPRanges": [],
```

```
            "DBSecurityGroupArn": "arn:aws:rds:us-
west-1:111122223333:secgrp:mysecgroup"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的列出可用資料庫安全群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbSecurityGroups。

describe-db-shard-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-shard-groups。

AWS CLI

範例 1：描述資料庫碎片群組

下列 describe-db-shard-groups 範例會擷取資料庫碎片群組的詳細資訊。

```
aws rds describe-db-shard-groups
```

輸出：

```
{
    "DBShardGroups": [
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-7bb446329da94788b3f957746example",
            "DBShardGroupIdentifier": "limitless-test-shard-grp",
            "DBClusterIdentifier": "limitless-test-cluster",
            "MaxACU": 768.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": true,
            "Endpoint": "limitless-test-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        },
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-a6e3a0226aa243e2ac6c7a1234567890",
            "DBShardGroupIdentifier": "my-db-shard-group",
            "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
            "MaxACU": 768.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
```

```
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": false,
            "Endpoint": "my-sv2-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的 Amazon Aurora 資料庫叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbShardGroups。

describe-db-snapshot-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-snapshot-attributes。

AWS CLI

描述資料庫快照的屬性名稱和值

下列 describe-db-snapshot-attributes 範例描述資料庫快照的屬性名稱和值。

```
aws rds describe-db-snapshot-attributes \
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

輸出：

```
{
    "DBSnapshotAttributesResult": {
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
        "DBSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "123456789012",
                    "210987654321"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的《共享資料庫快照》。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbSnapshotAttributes。

describe-db-snapshots

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-snapshots。

AWS CLI

範例 1：描述資料庫執行個體的資料庫快照

下列 describe-db-snapshots 範例會擷取資料庫執行個體的資料庫快照詳細資訊。

```
aws rds describe-db-snapshots \
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot
```

輸出：

```
{
    "DBSnapshots": [
        {
            "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
            "DBInstanceIdentifier": "mysqldb",
            "SnapshotCreateTime": "2018-02-08T22:28:08.598Z",
            "Engine": "mysql",
            "AllocatedStorage": 20,
            "Status": "available",
            "Port": 3306,
            "AvailabilityZone": "us-east-1f",
            "VpcId": "vpc-6594f31c",
            "InstanceCreateTime": "2018-02-08T22:24:55.973Z",
            "MasterUsername": "mysqladmin",
            "EngineVersion": "5.6.37",
            "LicenseModel": "general-public-license",
            "SnapshotType": "manual",
            "OptionGroupName": "default:mysql-5-6",
            "PercentProgress": 100,
            "StorageType": "gp2",
            "Encrypted": false,
            "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:snapshot:mydbsnapshot",
            "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
            "ProcessorFeatures": [],
```

```
            "DbiResourceId": "db-AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的建立資料庫快照。

範例 2：尋找所拍攝的手動快照數量

下列describe-db-snapshots範例使用 --query選項中的 length 運算子，傳回在特定區域中已拍攝的手動快照數量 AWS 。

```
aws rds describe-db-snapshots \
    --snapshot-type manual \
    --query "length(*[].{DBSnapshots:SnapshotType})" \
    --region eu-central-1
```

輸出：

```
35
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的建立資料庫快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDBSnapshots。

describe-db-subnet-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-db-subnet-groups。

AWS CLI

描述資料庫子網路群組

下列 describe-db-subnet-groups 範例會擷取指定資料庫子網路群組的詳細資訊。

```
aws rds describe-db-subnet-groups
```

輸出：

```
{
    "DBSubnetGroups": [
        {
```

```
            "DBSubnetGroupName": "mydbsubnetgroup",
            "DBSubnetGroupDescription": "My DB Subnet Group",
            "VpcId": "vpc-971c12ee",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-d8c8e7f4",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-718fdc7d",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1f"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-cbc8e7e7",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                },
                {
                    "SubnetIdentifier": "subnet-0ccde220",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    },
                    "SubnetStatus": "Active"
                }
            ],
            "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-
east-1:123456789012:subgrp:mydbsubnetgroup"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 Amazon Virtual Private Cloud VPC 和 Amazon RDS。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDbSubnetGroups。

describe-engine-default-cluster-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-engine-default-cluster-parameters。

AWS CLI

描述 Aurora 資料庫引擎的預設引擎和系統參數資訊

下列 describe-engine-default-cluster-parameters 範例會擷取與 MySQL 5.7 相容之 Aurora 資料庫叢集的預設引擎和系統參數資訊的詳細資訊。

```
aws rds describe-engine-default-cluster-parameters \
    --db-parameter-group-family aurora-mysql5.7
```

輸出：

```
{
    "EngineDefaults": {
        "Parameters": [
            {
                "ParameterName": "aurora_load_from_s3_role",
                "Description": "IAM role ARN used to load data from AWS S3",
                "Source": "engine-default",
                "ApplyType": "dynamic",
                "DataType": "string",
                "IsModifiable": true,
                "SupportedEngineModes": [
                    "provisioned"
                ]
            },
            ...some output truncated...
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEngineDefaultClusterParameters。

describe-engine-default-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-engine-default-parameters。

AWS CLI

描述資料庫引擎的預設引擎和系統參數資訊

下列 describe-engine-default-parameters 範例會擷取 MySQL 5.7 資料庫執行個體的預設引擎和系統參數資訊的詳細資訊。

```
aws rds describe-engine-default-parameters \
    --db-parameter-group-family mysql5.7
```

輸出：

```
{
    "EngineDefaults": {
        "Parameters": [
            {
                "ParameterName": "allow-suspicious-udfs",
                "Description": "Controls whether user-defined functions that have
 only an xxx symbol for the main function can be loaded",
                "Source": "engine-default",
                "ApplyType": "static",
                "DataType": "boolean",
                "AllowedValues": "0,1",
                "IsModifiable": false
            },
            ...some output truncated...
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用資料庫參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEngineDefaultParameters。

describe-event-categories

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-event-categories。

AWS CLI

描述事件類別

下列 describe-event-categories 範例會擷取所有可用事件來源的事件類別的詳細資訊。

```
aws rds describe-event-categories
```

輸出：

```
{
    "EventCategoriesMapList": [
        {
            "SourceType": "db-instance",
            "EventCategories": [
                "deletion",
                "read replica",
                "failover",
                "restoration",
                "maintenance",
                "low storage",
                "configuration change",
                "backup",
                "creation",
                "availability",
                "recovery",
                "failure",
                "backtrack",
                "notification"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "db-security-group",
            "EventCategories": [
                "configuration change",
                "failure"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "db-parameter-group",
            "EventCategories": [
                "configuration change"
            ]
```

```
        },
        {
            "SourceType": "db-snapshot",
            "EventCategories": [
                "deletion",
                "creation",
                "restoration",
                "notification"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "db-cluster",
            "EventCategories": [
                "failover",
                "failure",
                "notification"
            ]
        },
        {
            "SourceType": "db-cluster-snapshot",
            "EventCategories": [
                "backup"
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEventCategories。

describe-event-subscriptions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-event-subscriptions。

AWS CLI

描述事件訂閱

此範例說明目前 AWS 帳戶的所有 Amazon RDS 事件訂閱。

```
aws rds describe-event-subscriptions
```

輸出：

```
{
    "EventSubscriptionsList": [
        {
            "EventCategoriesList": [
                "backup",
                "recovery"
            ],
            "Enabled": true,
            "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:es:my-
instance-events",
            "Status": "creating",
            "SourceType": "db-instance",
            "CustomerAwsId": "123456789012",
            "SubscriptionCreationTime": "2018-07-31 23:22:01.893",
            "CustSubscriptionId": "my-instance-events",
            "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events"
        },
        ...some output truncated...
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEventSubscriptions。

describe-events

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-events。

AWS CLI

描述事件

下列 describe-events 範例會擷取針對指定資料庫執行個體發生之事件的詳細資訊。

```
aws rds describe-events \
    --source-identifier test-instance \
    --source-type db-instance
```

輸出：

```
{
    "Events": [
```

```
        {
            "SourceType": "db-instance",
            "SourceIdentifier": "test-instance",
            "EventCategories": [
                "backup"
            ],
            "Message": "Backing up DB instance",
            "Date": "2018-07-31T23:09:23.983Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance"
        },
        {
            "SourceType": "db-instance",
            "SourceIdentifier": "test-instance",
            "EventCategories": [
                "backup"
            ],
            "Message": "Finished DB Instance backup",
            "Date": "2018-07-31T23:15:13.049Z",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEvents。

describe-export-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-export-tasks`。

AWS CLI

描述快照匯出任務

下列 `describe-export-tasks` 範例會傳回快照匯出至 Amazon S3 的相關資訊。

```
aws rds describe-export-tasks
```

輸出：

```
{
    "ExportTasks": [
        {
```

```
            "ExportTaskIdentifier": "test-snapshot-export",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:test-
snapshot",
            "SnapshotTime": "2020-03-02T18:26:28.163Z",
            "TaskStartTime": "2020-03-02T18:57:56.896Z",
            "TaskEndTime": "2020-03-02T19:10:31.985Z",
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "S3Prefix": "",
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/ExportRole",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/
abcd0000-7fca-4128-82f2-aabbccddeeff",
            "Status": "COMPLETE",
            "PercentProgress": 100,
            "TotalExtractedDataInGB": 0
        },
        {
            "ExportTaskIdentifier": "my-s3-export",
            "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:db5-snapshot-
test",
            "SnapshotTime": "2020-03-27T20:48:42.023Z",
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "S3Prefix": "",
            "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/ExportRole",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/
abcd0000-7fca-4128-82f2-aabbccddeeff",
            "Status": "STARTING",
            "PercentProgress": 0,
            "TotalExtractedDataInGB": 0
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的《監控快照匯出》。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeExportTasks。

describe-global-clusters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-global-clusters。

AWS CLI

描述全球資料庫叢集

下列describe-global-clusters範例列出目前 AWS 區域中的 Aurora 全域資料庫叢集。

```
aws rds describe-global-clusters
```

輸出：

```
{
    "GlobalClusters": [
        {
            "GlobalClusterIdentifier": "myglobalcluster",
            "GlobalClusterResourceId": "cluster-f5982077e3b5aabb",
            "GlobalClusterArn": "arn:aws:rds::123456789012:global-
cluster:myglobalcluster",
            "Status": "available",
            "Engine": "aurora-mysql",
            "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.07.2",
            "StorageEncrypted": false,
            "DeletionProtection": false,
            "GlobalClusterMembers": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的管理 Aurora 全球資料庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeGlobalClusters。

describe-option-group-options

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-option-group-options。

AWS CLI

描述所有可用的選項

下列 describe-option-group-options 範例列出 Oracle Database 19c 執行個體的兩個選項。

```
aws rds describe-option-group-options \
    --engine-name oracle-ee \
    --major-engine-version 19 \
    --max-items 2
```

輸出：

```
{
    "OptionGroupOptions": [
        {
            "Name": "APEX",
            "Description": "Oracle Application Express Runtime Environment",
            "EngineName": "oracle-ee",
            "MajorEngineVersion": "19",
            "MinimumRequiredMinorEngineVersion": "0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1",
            "PortRequired": false,
            "OptionsDependedOn": [],
            "OptionsConflictsWith": [],
            "Persistent": false,
            "Permanent": false,
            "RequiresAutoMinorEngineVersionUpgrade": false,
            "VpcOnly": false,
            "SupportsOptionVersionDowngrade": false,
            "OptionGroupOptionSettings": [],
            "OptionGroupOptionVersions": [
                {
                    "Version": "19.1.v1",
                    "IsDefault": true
                },
                {
                    "Version": "19.2.v1",
                    "IsDefault": false
                }
            ]
        },
        {
            "Name": "APEX-DEV",
            "Description": "Oracle Application Express Development Environment",
            "EngineName": "oracle-ee",
            "MajorEngineVersion": "19",
            "MinimumRequiredMinorEngineVersion": "0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1",
            "PortRequired": false,
            "OptionsDependedOn": [
                "APEX"
            ],
            "OptionsConflictsWith": [],
            "Persistent": false,
            "Permanent": false,
            "RequiresAutoMinorEngineVersionUpgrade": false,
```

```
            "VpcOnly": false,
            "OptionGroupOptionSettings": []
        }
    ],
    "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ=="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的列出選項群組的選項和選項設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeOptionGroupOptions。

describe-option-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-option-groups。

AWS CLI

描述可用的選項群組

下列 describe-option-groups 範例列出 Oracle Database 19c 執行個體的選項群組。

```
aws rds describe-option-groups \
    --engine-name oracle-ee \
    --major-engine-version 19
```

輸出：

```
{
    "OptionGroupsList": [
        {
            "OptionGroupName": "default:oracle-ee-19",
            "OptionGroupDescription": "Default option group for oracle-ee 19",
            "EngineName": "oracle-ee",
            "MajorEngineVersion": "19",
            "Options": [],
            "AllowsVpcAndNonVpcInstanceMemberships": true,
            "OptionGroupArn": "arn:aws:rds:us-west-1:111122223333:og:default:oracle-
ee-19"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的列出選項群組的選項和選項設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeOptionGroups。

describe-orderable-db-instance-options

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-orderable-db-instance-options。

AWS CLI

描述可排序的資料庫執行個體選項

下列 describe-orderable-db-instance-options 範例會擷取執行 MySQL 資料庫引擎之資料庫執行個體可排序選項的詳細資訊。

```
aws rds describe-orderable-db-instance-options \
    --engine mysql
```

輸出：

```
{
    "OrderableDBInstanceOptions": [
        {
            "MinStorageSize": 5,
            "ReadReplicaCapable": true,
            "MaxStorageSize": 6144,
            "AvailabilityZones": [
                {
                    "Name": "us-east-1a"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1b"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1c"
                },
                {
                    "Name": "us-east-1d"
                }
            ],
            "SupportsIops": false,
            "AvailableProcessorFeatures": [],
            "MultiAZCapable": true,
            "DBInstanceClass": "db.m1.large",
            "Vpc": true,
```

```
            "StorageType": "gp2",
            "LicenseModel": "general-public-license",
            "EngineVersion": "5.5.46",
            "SupportsStorageEncryption": false,
            "SupportsEnhancedMonitoring": true,
            "Engine": "mysql",
            "SupportsIAMDatabaseAuthentication": false,
            "SupportsPerformanceInsights": false
        }
    ]
    ...some output truncated...
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeOrderableDBInstanceOptions。

describe-pending-maintenance-actions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-pending-maintenance-actions。

AWS CLI

列出具有至少有一個待維護動作的資源

下列 describe-pending-maintenance-actions 範例列出資料庫執行個體的待維護動作。

```
aws rds describe-pending-maintenance-actions
```

輸出：

```
{
    "PendingMaintenanceActions": [
        {
            "ResourceIdentifier": "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster:global-db1-cl1",
            "PendingMaintenanceActionDetails": [
                {
                    "Action": "system-update",
                    "Description": "Upgrade to Aurora PostgreSQL 2.4.2"
                }
            ]
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的管理資料庫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePendingMaintenanceActions。

describe-reserved-db-instances-offerings

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-reserved-db-instances-offerings。

AWS CLI

描述預留資料庫執行個體產品

下列 describe-reserved-db-instances-offerings 範例會擷取 oracle 的預留資料庫執行個體選項的詳細資訊。

```
aws rds describe-reserved-db-instances-offerings \
    --product-description oracle
```

輸出：

```
{
    "ReservedDBInstancesOfferings": [
        {
            "CurrencyCode": "USD",
            "UsagePrice": 0.0,
            "ProductDescription": "oracle-se2(li)",
            "ReservedDBInstancesOfferingId": "005bdee3-9ef4-4182-aa0c-58ef7cb6c2f8",
            "MultiAZ": true,
            "DBInstanceClass": "db.m4.xlarge",
            "OfferingType": "Partial Upfront",
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.594,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ],
            "FixedPrice": 4089.0,
            "Duration": 31536000
        },
    ...some output truncated...
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReservedDbInstancesOfferings。

describe-reserved-db-instances

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-reserved-db-instances。

AWS CLI

描述預留資料庫執行個體

下列describe-reserved-db-instances範例會擷取目前 AWS 帳戶中任何預留資料庫執行個體的詳細資訊。

```
aws rds describe-reserved-db-instances
```

輸出：

```
{
    "ReservedDBInstances": [
        {
            "ReservedDBInstanceId": "myreservedinstance",
            "ReservedDBInstancesOfferingId": "12ab34cd-59af-4b2c-a660-1abcdef23456",
            "DBInstanceClass": "db.t3.micro",
            "StartTime": "2020-06-01T13:44:21.436Z",
            "Duration": 31536000,
            "FixedPrice": 0.0,
            "UsagePrice": 0.0,
            "CurrencyCode": "USD",
            "DBInstanceCount": 1,
            "ProductDescription": "sqlserver-ex(li)",
            "OfferingType": "No Upfront",
            "MultiAZ": false,
            "State": "payment-pending",
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.014,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ],
```

```
            "ReservedDBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:ri:myreservedinstance",
            "LeaseId": "a1b2c3d4-6b69-4a59-be89-5e11aa446666"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 Amazon RDS 的預留資料庫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReservedDbInstances。

describe-source-regions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-source-regions。

AWS CLI

描述來源區域

下列describe-source-regions範例會擷取所有來源 AWS 區域的詳細資訊。它還顯示自動備份只能從美國西部（奧勒岡）複寫到目的地 AWS 區域美國東部（維吉尼亞北部）。

```
aws rds describe-source-regions \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "SourceRegions": [
        {
            "RegionName": "af-south-1",
            "Endpoint": "https://rds.af-south-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
        {
            "RegionName": "ap-east-1",
            "Endpoint": "https://rds.ap-east-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
        {
            "RegionName": "ap-northeast-1",
```

```
            "Endpoint": "https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "ap-northeast-2",
            "Endpoint": "https://rds.ap-northeast-2.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "ap-northeast-3",
            "Endpoint": "https://rds.ap-northeast-3.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
        {
            "RegionName": "ap-south-1",
            "Endpoint": "https://rds.ap-south-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "ap-southeast-1",
            "Endpoint": "https://rds.ap-southeast-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "ap-southeast-2",
            "Endpoint": "https://rds.ap-southeast-2.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "ap-southeast-3",
            "Endpoint": "https://rds.ap-southeast-3.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
        {
            "RegionName": "ca-central-1",
            "Endpoint": "https://rds.ca-central-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
```

```
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "eu-north-1",
            "Endpoint": "https://rds.eu-north-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "eu-south-1",
            "Endpoint": "https://rds.eu-south-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
        {
            "RegionName": "eu-west-1",
            "Endpoint": "https://rds.eu-west-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "eu-west-2",
            "Endpoint": "https://rds.eu-west-2.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "eu-west-3",
            "Endpoint": "https://rds.eu-west-3.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "me-central-1",
             "Endpoint": "https://rds.me-central-1.amazonaws.com",
             "Status": "available",
             "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
        {
            "RegionName": "me-south-1",
            "Endpoint": "https://rds.me-south-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": false
        },
```

```
        {
            "RegionName": "sa-east-1",
            "Endpoint": "https://rds.sa-east-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "us-east-2",
            "Endpoint": "https://rds.us-east-2.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "us-west-1",
            "Endpoint": "https://rds.us-west-1.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        },
        {
            "RegionName": "us-west-2",
           "Endpoint": "https://rds.us-west-2.amazonaws.com",
            "Status": "available",
            "SupportsDBInstanceAutomatedBackupsReplication": true
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的尋找複寫備份的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSourceRegions。

describe-valid-db-instance-modifications

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-valid-db-instance-modifications。

AWS CLI

描述資料庫執行個體的有效修改

下列 describe-valid-db-instance-modifications 範例會擷取有關指定資料庫執行個體有效修改的詳細資訊。

```
aws rds describe-valid-db-instance-modifications \
```

```
    --db-instance-identifier test-instance
```

輸出：

```
{
    "ValidDBInstanceModificationsMessage": {
        "ValidProcessorFeatures": [],
        "Storage": [
            {
                "StorageSize": [
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 20,
                        "From": 20
                    },
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 6144,
                        "From": 22
                    }
                ],
                "ProvisionedIops": [
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 0,
                        "From": 0
                    }
                ],
                "IopsToStorageRatio": [
                    {
                        "To": 0.0,
                        "From": 0.0
                    }
                ],
                "StorageType": "gp2"
            },
            {
                "StorageSize": [
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 6144,
                        "From": 100
                    }
```

```
                ],
                "ProvisionedIops": [
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 40000,
                        "From": 1000
                    }
                ],
                "IopsToStorageRatio": [
                    {
                        "To": 50.0,
                        "From": 1.0
                    }
                ],
                "StorageType": "io1"
            },
            {
                "StorageSize": [
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 20,
                        "From": 20
                    },
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 3072,
                        "From": 22
                    }
                ],
                "ProvisionedIops": [
                    {
                        "Step": 1,
                        "To": 0,
                        "From": 0
                    }
                ],
                "IopsToStorageRatio": [
                    {
                        "To": 0.0,
                        "From": 0.0
                    }
                ],
                "StorageType": "magnetic"
            }
```

```
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeValidDbInstanceModifications。

download-db-log-file-portion

以下程式碼範例顯示如何使用 download-db-log-file-portion。

AWS CLI

範例 1：下載資料庫日誌檔案的最新部分

下列 download-db-log-file-portion 範例只會下載日誌檔案的最新部分，並將其儲存至名為 tail.txt 的本機檔案。

```
aws rds download-db-log-file-portion \
    --db-instance-identifier test-instance \
    --log-file-name log.txt \
    --output text > tail.txt
```

儲存的檔案可能包含空白行。下載時，則會出現在日誌檔案每一個部分的結尾。

範例 2：下載整個資料庫日誌檔案

下列 download-db-log-file-portion 範例使用 --starting-token 0 參數下載整個日誌檔案，並將輸出內容儲存至名為 full.txt 的本機檔案。

```
aws rds download-db-log-file-portion \
    --db-instance-identifier test-instance \
    --log-file-name log.txt \
    --starting-token 0 \
    --output text > full.txt
```

儲存的檔案可能包含空白行。下載時，則會出現在日誌檔案每一個部分的結尾。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DownloadDbLogFilePortion。

generate-auth-token

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-auth-token。

AWS CLI

產生身分驗證字符

下列 generate-db-auth-token 範例會產生身分驗證字符，以搭配 IAM 資料庫身分驗證使用。

```
aws rds generate-db-auth-token \
    --hostname aurmysql-test.cdgmuqiadpid.us-west-2.rds.amazonaws.com \
    --port 3306 \
    --region us-east-1 \
    --username jane_doe
```

輸出：

```
aurmysql-test.cdgmuqiadpid.us-west-2.rds.amazonaws.com:3306/?
Action=connect&DBUser=jane_doe&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIESZCNJ3OEXAMPLE%2F20180731%2Fus-east-1%2Frds-db%2Faws4_request&X-
Amz-Date=20180731T235209Z&X-Amz-Expires=900&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-
Signature=5a8753ebEXAMPLEa2c724e5667797EXAMPLE9d6ec6e3f427191fa41aeEXAMPLE
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GenerateAuthToken。

generate-db-auth-token

以下程式碼範例顯示如何使用 generate-db-auth-token。

AWS CLI

產生 IAM 身分驗證字符

下列 generate-db-auth-token 範例會產生 IAM 身分驗證字符以連線至資料庫。

```
aws rds generate-db-auth-token \
    --hostname mydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com \
    --port 3306 \
    --region us-east-1 \
    --username db_user
```

輸出：

```
mydb.123456789012.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/?
Action=connect&DBUser=db_user&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIEXAMPLE%2Fus-east-1%2Frds-db%2Faws4_request&X-Amz-
Date=20210123T011543Z&X-Amz-Expires=900&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-
Signature=88987EXAMPLE1EXAMPLE2EXAMPLE3EXAMPLE4EXAMPLE5EXAMPLE6
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用 IAM 身分驗證連線至資料庫執行個體，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用 IAM 身分驗證連線至資料庫叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GenerateDbAuthToken。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出 Amazon RDS 資源上的所有標籤。

下列 `list-tags-for-resource` 範例列出資料庫執行個體上的所有標籤。

```
aws rds list-tags-for-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:orcl1
```

輸出：

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "test"
        },
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "MyDatabase"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的標記 Amazon RDS 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

modify-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-certificates。

AWS CLI

暫時覆寫新資料庫執行個體的系統預設 SSL/TLS 憑證

下列 modify-certificates 範例會暫時覆寫新資料庫執行個體的系統預設 SSL/TLS 憑證。

```
aws rds modify-certificates \
    --certificate-identifier rds-ca-2019
```

輸出：

```
{
    "Certificate": {
        "CertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
        "CertificateType": "CA",
        "Thumbprint": "EXAMPLE123456789012",
        "ValidFrom": "2019-09-19T18:16:53Z",
        "ValidTill": "2024-08-22T17:08:50Z",
        "CertificateArn": "arn:aws:rds:us-east-1::cert:rds-ca-2019",
        "CustomerOverride": true,
        "CustomerOverrideValidTill": "2024-08-22T17:08:50Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的輪換您的 SSL/TLS 憑證，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的輪換您的 SSL/TLS 憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyCertificates。

modify-current-db-cluster-capacity

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-current-db-cluster-capacity。

AWS CLI

擴展 Aurora Serverless 資料庫叢集的容量

下列 modify-current-db-cluster-capacity 範例會將 Aurora Serverless 資料庫叢集的容量擴展至 8。

```
aws rds modify-current-db-cluster-capacity \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --capacity 8
```

輸出：

```
{
    "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
    "PendingCapacity": 8,
    "CurrentCapacity": 1,
    "SecondsBeforeTimeout": 300,
    "TimeoutAction": "ForceApplyCapacityChange"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的手動擴展 Aurora Serverless v1 資料庫叢集容量。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyCurrentDbClusterCapacity。

modify-db-cluster-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-cluster-endpoint。

AWS CLI

修改自訂資料庫叢集端點

下列 modify-db-cluster-endpoint 範例會修改指定的自訂資料庫叢集端點。

```
aws rds modify-db-cluster-endpoint \
    --db-cluster-endpoint-identifier mycustomendpoint \
    --static-members dbinstance1 dbinstance2 dbinstance3
```

輸出：

```
{
    "DBClusterEndpointIdentifier": "mycustomendpoint",
```

```
    "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
    "DBClusterEndpointResourceIdentifier": "cluster-endpoint-ANPAJ4AE5446DAEXAMPLE",
    "Endpoint": "mycustomendpoint.cluster-custom-cnpexample.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
    "Status": "modifying",
    "EndpointType": "CUSTOM",
    "CustomEndpointType": "READER",
    "StaticMembers": [
        "dbinstance1",
        "dbinstance2",
        "dbinstance3"
    ],
    "ExcludedMembers": [],
    "DBClusterEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:mycustomendpoint"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的 Amazon Aurora 連線管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbClusterEndpoint。

modify-db-cluster-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-cluster-parameter-group。

AWS CLI

修改資料庫叢集參數群組中的參數

下列 modify-db-cluster-parameter-group 範例會修改資料庫叢集參數群組中的參數值。

```
aws rds modify-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclusterpg \
    --
parameters "ParameterName=server_audit_logging,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
 \

  "ParameterName=server_audit_logs_upload,ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

輸出：

```
{
```

```
    "DBClusterParameterGroupName": "mydbclusterpg"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbClusterParameterGroup。

`modify-db-cluster-snapshot-attribute`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-db-cluster-snapshot-attribute`。

AWS CLI

修改資料庫叢集快照屬性

下列 `modify-db-cluster-snapshot-attribute` 範例會變更指定的資料庫叢集快照屬性。

```
aws rds modify-db-cluster-snapshot-attribute \
    --db-cluster-snapshot-identifier myclustersnapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-add 123456789012
```

輸出：

```
{
    "DBClusterSnapshotAttributesResult": {
        "DBClusterSnapshotIdentifier": "myclustersnapshot",
        "DBClusterSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "123456789012"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的從資料庫叢集快照還原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbClusterSnapshotAttribute。

modify-db-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-cluster。

AWS CLI

範例 1：修改資料庫叢集

下列 modify-db-cluster 範例會變更名為 cluster-2 之資料庫叢集的主要使用者密碼，並將備份保留期設定為 14 天。--apply-immediately 參數會導致立即變更，而不是等到下一個維護時段。

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier cluster-2 \
    --backup-retention-period 14 \
    --master-user-password newpassword99 \
    --apply-immediately
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "eu-central-1b",
            "eu-central-1c",
            "eu-central-1a"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 14,
        "DatabaseName": "",
        "DBClusterIdentifier": "cluster-2",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora5.6",
        "DBSubnetGroup": "default-vpc-2305ca49",
        "Status": "available",
        "EarliestRestorableTime": "2020-06-03T02:07:29.637Z",
        "Endpoint": "cluster-2.cluster-############.eu-central-1.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "cluster-2.cluster-ro-############.eu-
central-1.rds.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "aurora",
        "EngineVersion": "5.6.10a",
        "LatestRestorableTime": "2020-06-04T15:11:25.748Z",
```

```
        "Port": 3306,
        "MasterUsername": "admin",
        "PreferredBackupWindow": "01:55-02:25",
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:21:14-thu:21:44",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBClusterMembers": [
            {
                "DBInstanceIdentifier": "cluster-2-instance-1",
                "IsClusterWriter": true,
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1
            }
        ],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-20a5c047",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "Z1RLNU0EXAMPLE",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:eu-central-1:123456789012:key/
d1bd7c8f-5cdb-49ca-8a62-a1b2c3d4e5f6",
        "DbClusterResourceId": "cluster-AGJ7XI77XVIS6FUXHU1EXAMPLE",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:eu-central-1:123456789012:cluster:cluster-2",
        "AssociatedRoles": [],
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ClusterCreateTime": "2020-04-03T14:44:02.764Z",
        "EngineMode": "provisioned",
        "DeletionProtection": false,
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "CopyTagsToSnapshot": true,
        "CrossAccountClone": false,
        "DomainMemberships": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的修改 Amazon Aurora 資料庫叢集。

範例 2：將 VPC 安全群組與資料庫叢集相關聯

下列 `modify-db-instance` 範例會建立特定 VPC 安全群組的關聯，並從資料庫叢集移除資料庫安全群組：

```
aws rds modify-db-cluster \
    --db-cluster-identifier dbName \
    --vpc-security-group-ids sg-ID
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2c",
            "us-west-2b",
            "us-west-2a"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBClusterIdentifier": "dbName",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-mysql8.0",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "available",
        "EarliestRestorableTime": "2024-02-15T01:12:13.966000+00:00",
        "Endpoint": "dbName.cluster-abcdefghji.us-west-2.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "dbName.cluster-ro-abcdefghji.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "aurora-mysql",
        "EngineVersion": "8.0.mysql_aurora.3.04.1",
        "LatestRestorableTime": "2024-02-15T02:25:33.696000+00:00",
        "Port": 3306,
        "MasterUsername": "admin",
        "PreferredBackupWindow": "10:59-11:29",
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:08:54-thu:09:24",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBClusterMembers": [
            {
                "DBInstanceIdentifier": "dbName-instance-1",
                "IsClusterWriter": true,
                "DBClusterParameterGroupStatus": "in-sync",
                "PromotionTier": 1
            }
        ],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-ID",
```

```
                "Status": "active"
            }
        ],
        ...output omitted...
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用安全群組控制存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbCluster。

modify-db-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-instance。

AWS CLI

範例 1：修改資料庫執行個體

下列 modify-db-instance 範例會將選項群組和參數群組與相容的 Microsoft SQL Server 資料庫執行個體建立關聯。--apply-immediately 參數會導致選項和參數群組立即建立關聯，而不是等到下一個維護時段。

```
aws rds modify-db-instance \
    --db-instance-identifier database-2 \
    --option-group-name test-se-2017 \
    --db-parameter-group-name test-sqlserver-se-2017 \
    --apply-immediately
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "database-2",
        "DBInstanceClass": "db.r4.large",
        "Engine": "sqlserver-se",
        "DBInstanceStatus": "available",

        ...output omitted...

        "DBParameterGroups": [
```

```
            {
                "DBParameterGroupName": "test-sqlserver-se-2017",
                "ParameterApplyStatus": "applying"
            }
        ],
        "AvailabilityZone": "us-west-2d",

        ...output omitted...

        "MultiAZ": true,
        "EngineVersion": "14.00.3281.6.v1",
        "AutoMinorVersionUpgrade": false,
        "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
        "LicenseModel": "license-included",
        "OptionGroupMemberships": [
            {
                "OptionGroupName": "test-se-2017",
                "Status": "pending-apply"
            }
        ],
        "CharacterSetName": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
        "SecondaryAvailabilityZone": "us-west-2c",
        "PubliclyAccessible": true,
        "StorageType": "gp2",

        ...output omitted...

        "DeletionProtection": false,
        "AssociatedRoles": [],
        "MaxAllocatedStorage": 1000
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的修改 Amazon RDS 資料庫執行個體。

範例 2：將 VPC 安全群組與資料庫執行個體建立關聯

下列 `modify-db-instance` 範例會建立特定 VPC 安全群組的關聯，並從資料庫執行個體移除資料庫安全群組：

```
aws rds modify-db-instance \
    --db-instance-identifier dbName \
    --vpc-security-group-ids sg-ID
```

輸出：

```
{
"DBInstance": {
    "DBInstanceIdentifier": "dbName",
    "DBInstanceClass": "db.t3.micro",
    "Engine": "mysql",
    "DBInstanceStatus": "available",
    "MasterUsername": "admin",
    "Endpoint": {
        "Address": "dbName.abcdefghijk.us-west-2.rds.amazonaws.com",
        "Port": 3306,
        "HostedZoneId": "ABCDEFGHIJK1234"
    },
    "AllocatedStorage": 20,
    "InstanceCreateTime": "2024-02-15T00:37:58.793000+00:00",
    "PreferredBackupWindow": "11:57-12:27",
    "BackupRetentionPeriod": 7,
    "DBSecurityGroups": [],
    "VpcSecurityGroups": [
        {
            "VpcSecurityGroupId": "sg-ID",
            "Status": "active"
        }
    ],
    ... output omitted ...
    "MultiAZ": false,
    "EngineVersion": "8.0.35",
    "AutoMinorVersionUpgrade": true,
    "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
    "LicenseModel": "general-public-license",

    ... output ommited ...
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用安全群組控制存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDBInstance。

modify-db-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-parameter-group。

AWS CLI

修改資料庫參數群組

下列 modify-db-parameter-group 範例會變更資料庫參數群組中 clr enabled 參數的值。--apply-immediately 參數會造成立即修改資料庫參數群組，而不是等到下一個維護時段。

```
aws rds modify-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name test-sqlserver-se-2017 \
    --parameters "ParameterName='clr
 enabled',ParameterValue=1,ApplyMethod=immediate"
```

輸出：

```
{
    "DBParameterGroupName": "test-sqlserver-se-2017"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的修改資料庫參數群組中的參數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDBParameterGroup。

modify-db-proxy-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-proxy-endpoint。

AWS CLI

修改 RDS 資料庫的資料庫代理端點

下列 modify-db-proxy-endpoint 範例會修改資料庫代理端點 proxyEndpoint，將讀取逾時設定為 65 秒。

```
aws rds modify-db-proxy-endpoint \
    --db-proxy-endpoint-name proxyEndpoint \
    --cli-read-timeout 65
```

輸出：

```
{
```

```
"DBProxyEndpoint":
    {
        "DBProxyEndpointName": "proxyEndpoint",
        "DBProxyEndpointArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-proxy-
endpoint:prx-endpoint-0123a01b12345c0ab",
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "Status": "available",
        "VpcId": "vpc-1234567",
        "VpcSecurityGroupIds": [
            "sg-1234"
        ],
        "VpcSubnetIds": [
            "subnetgroup1",
            "subnetgroup2"
        ],
        "Endpoint": "proxyEndpoint.endpoint.proxyExample-ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
        "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
        "TargetRole": "READ_WRITE",
        "IsDefault": "false"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的修改代理端點，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的修改代理端點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbProxyEndpoint。

modify-db-proxy-target-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-proxy-target-group。

AWS CLI

修改資料庫代理端點

下列 modify-db-proxy-target-group 範例會修改資料庫代理目標群組，將最大連線數設定為百分之 80，將最大閒置連線數設定為百分之 10。

```
aws rds modify-db-proxy-target-group \
    --target-group-name default \
    --db-proxy-name proxyExample \
```

```
    --connection-pool-config MaxConnectionsPercent=80,MaxIdleConnectionsPercent=10
```

輸出：

```
{
"DBProxyTargetGroup":
    {
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "TargetGroupName": "default",
        "TargetGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:target-group:prx-
tg-0123a01b12345c0ab",
        "IsDefault": true,
        "Status": "available",
        "ConnectionPoolConfig": {
            "MaxConnectionsPercent": 80,
            "MaxIdleConnectionsPercent": 10,
            "ConnectionBorrowTimeout": 120,
            "SessionPinningFilters": []
        },
        "CreatedDate": "2023-05-02T18:41:19.495000+00:00",
        "UpdatedDate": "2023-05-02T18:41:21.762000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的修改 RDS Proxy，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的修改 RDS Proxy。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbProxyTargetGroup。

modify-db-proxy

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-proxy。

AWS CLI

修改 RDS 資料庫的資料庫代理

下列 modify-db-proxy 範例會修改名為 proxyExample 的資料庫代理，以要求其使用 SSL 進行連線。

```
aws rds modify-db-proxy \
    --db-proxy-name proxyExample \
```

```
    --require-tls
```

輸出：

```
{
"DBProxy":
    {
        "DBProxyName": "proxyExample",
        "DBProxyArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db-
proxy:prx-0123a01b12345c0ab",
        "Status": "modifying"
        "EngineFamily": "PostgreSQL",
        "VpcId": "sg-1234567",
        "VpcSecurityGroupIds": [
            "sg-1234"
        ],
        "VpcSubnetIds": [
            "subnetgroup1",
            "subnetgroup2"
        ],
        "Auth": "[
            {
                "Description": "proxydescription1",
                "AuthScheme": "SECRETS",
                "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789123:secret:proxysecret1-Abcd1e",
                "IAMAuth": "DISABLED"
            }
        ]",
        "RoleArn": "arn:aws:iam::12345678912:role/ProxyPostgreSQLRole",
        "Endpoint": "proxyExample.proxy-ab0cd1efghij.us-east-1.rds.amazonaws.com",
        "RequireTLS": true,
        "IdleClientTimeout": 1800,
        "DebuggingLogging": false,
        "CreatedDate": "2023-04-05T16:09:33.452000+00:00",
        "UpdatedDate": "2023-04-13T01:49:38.568000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的修改 RDS Proxy，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的建立 RDS Proxy。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbProxy。

modify-db-shard-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-shard-group。

AWS CLI

範例 1：修改資料庫碎片群組

下列 modify-db-shard-group 範例會變更資料庫碎片群組容量的上限。

```
aws rds modify-db-shard-group \
    --db-shard-group-identifier my-db-shard-group \
    --max-acu 1000
```

輸出：

```
{
    "DBShardGroups": [
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-a6e3a0226aa243e2ac6c7a1234567890",
            "DBShardGroupIdentifier": "my-db-shard-group",
            "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
            "MaxACU": 768.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": false,
            "Endpoint": "my-sv2-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的 Amazon Aurora 資料庫叢集。

範例 2：描述資料庫碎片群組

下列 describe-db-shard-groups 範例會在您執行 modify-db-shard-group 命令後，擷取資料庫碎片群組的詳細資訊。資料庫碎片群組 my-db-shard-group 的容量上限現在是 1000 個 Aurora 容量單位 (ACU)。

```
aws rds describe-db-shard-groups
```

輸出：

```
{
    "DBShardGroups": [
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-7bb446329da94788b3f957746example",
            "DBShardGroupIdentifier": "limitless-test-shard-grp",
            "DBClusterIdentifier": "limitless-test-cluster",
            "MaxACU": 768.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": true,
            "Endpoint": "limitless-test-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        },
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-a6e3a0226aa243e2ac6c7a1234567890",
            "DBShardGroupIdentifier": "my-db-shard-group",
            "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
            "MaxACU": 1000.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": false,
            "Endpoint": "my-sv2-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的 Amazon Aurora 資料庫叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbShardGroup。

modify-db-snapshot-attribute

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-snapshot-attribute。

AWS CLI

範例 1：啟用兩個 AWS 帳戶以還原資料庫快照

下列modify-db-snapshot-attribute範例會授予許可給兩個 AWS 帳戶，其中包含識別符 111122223333和 444455556666，以還原名為 的資料庫快照mydbsnapshot。

```
aws rds modify-db-snapshot-attribute \
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-add {"111122223333","444455556666"}
```

輸出：

```
{
    "DBSnapshotAttributesResult": {
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
        "DBSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "111122223333",
                    "444455556666"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的《共享快照》。

範例 2：防止 AWS 帳戶還原資料庫快照

下列`modify-db-snapshot-attribute`範例會移除特定 AWS 帳戶的許可，以還原名為 的資料庫快照`mydbsnapshot`。指定單一帳戶時，帳戶識別碼不能用引號或括號括住。

```
aws rds modify-db-snapshot-attribute \
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-remove 444455556666
```

輸出：

```
{
    "DBSnapshotAttributesResult": {
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
        "DBSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
```

```
                "AttributeValues": [
                    "111122223333"
                ]
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的《共享快照》。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbSnapshotAttribute。

modify-db-snapshot-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-snapshot-attributes。

AWS CLI

修改資料庫快照屬性

下列modify-db-snapshot-attribute範例允許兩個 AWS 帳戶識別符 111122223333和 444455556666還原名為 的資料庫快照mydbsnapshot。

```
aws rds modify-db-snapshot-attribute \
    --db-snapshot-identifier mydbsnapshot \
    --attribute-name restore \
    --values-to-add '["111122223333","444455556666"]'
```

輸出：

```
{
    "DBSnapshotAttributesResult": {
        "DBSnapshotIdentifier": "mydbsnapshot",
        "DBSnapshotAttributes": [
            {
                "AttributeName": "restore",
                "AttributeValues": [
                    "111122223333",
                    "444455556666"
                ]
            }
        ]
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的《共享快照》。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbSnapshotAttributes。

`modify-db-snapshot`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-db-snapshot`。

AWS CLI

修改資料庫快照

下列 `modify-db-snapshot` 範例會將名為 db5-snapshot-upg-test 的 PostgeSQL 10.6 快照升級至 PostgreSQL 11.7。新的資料庫引擎版本會在快照完成升級，且其狀態變成可用後顯示。

```
aws rds modify-db-snapshot \
    --db-snapshot-identifier db5-snapshot-upg-test \
    --engine-version 11.7
```

輸出：

```
{
    "DBSnapshot": {
        "DBSnapshotIdentifier": "db5-snapshot-upg-test",
        "DBInstanceIdentifier": "database-5",
        "SnapshotCreateTime": "2020-03-27T20:49:17.092Z",
        "Engine": "postgres",
        "AllocatedStorage": 20,
        "Status": "upgrading",
        "Port": 5432,
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "VpcId": "vpc-2ff27557",
        "InstanceCreateTime": "2020-03-27T19:59:04.735Z",
        "MasterUsername": "postgres",
        "EngineVersion": "10.6",
        "LicenseModel": "postgresql-license",
        "SnapshotType": "manual",
        "OptionGroupName": "default:postgres-11",
        "PercentProgress": 100,
        "StorageType": "gp2",
```

```
        "Encrypted": false,
        "DBSnapshotArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:db5-snapshot-
upg-test",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ProcessorFeatures": [],
        "DbiResourceId": "db-GJMF75LM42IL6BTFRE4UZJ5YM4"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的更新 PostgreSQL 資料庫快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbSnapshot。

modify-db-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-db-subnet-group。

AWS CLI

修改資料庫子網路群組

下列 modify-db-subnet-group 範例會將 ID 為 subnet-08e41f9e230222222 的子網路，新增至名為 mysubnetgroup 的資料庫子網路群組。若要保留子網路群組中的現有子網路，請在 --subnet-ids 選項中包含其 ID 做為值。確保在資料庫子網路群組中，擁有至少兩個具不同可用區域的子網路。

```
aws rds modify-db-subnet-group \
    --db-subnet-group-name mysubnetgroup \
    --subnet-ids
 '["subnet-0a1dc4e1a6f123456","subnet-070dd7ecb3aaaaaaa","subnet-00f5b198bc0abcdef","subnet-
```

輸出：

```
{
    "DBSubnetGroup": {
        "DBSubnetGroupName": "mysubnetgroup",
        "DBSubnetGroupDescription": "test DB subnet group",
        "VpcId": "vpc-0f08e7610a1b2c3d4",
        "SubnetGroupStatus": "Complete",
        "Subnets": [
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-08e41f9e230222222",
```

```
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2a"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-070dd7ecb3aaaaaaa",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2b"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-00f5b198bc0abcdef",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2d"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            },
            {
                "SubnetIdentifier": "subnet-0a1dc4e1a6f123456",
                "SubnetAvailabilityZone": {
                    "Name": "us-west-2b"
                },
                "SubnetStatus": "Active"
            }
        ],
        "DBSubnetGroupArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:534026745191:subgrp:mysubnetgroup"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的步驟 3：建立資料庫子網路群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDbSubnetGroup。

`modify-event-subscription`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-event-subscription`。

AWS CLI

修改事件訂閱

下列 modify-event-subscription 範例會停用指定的事件訂閱，使其不會再將通知發佈至指定的 Amazon Simple Notification Service 主題。

```
aws rds modify-event-subscription \
    --subscription-name my-instance-events \
    --no-enabled
```

輸出：

```
{
    "EventSubscription": {
        "EventCategoriesList": [
            "backup",
            "recovery"
        ],
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "SourceType": "db-instance",
        "SubscriptionCreationTime": "Tue Jul 31 23:22:01 UTC 2018",
        "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:es:my-instance-
events",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events",
        "CustSubscriptionId": "my-instance-events",
        "Status": "modifying",
        "Enabled": false
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyEventSubscription。

modify-global-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-global-cluster。

AWS CLI

修改全球資料庫叢集

下列 modify-global-cluster 範例會啟用與 Aurora MySQL 相容的全球資料庫叢集的刪除防護。

```
aws rds modify-global-cluster \
```

```
    --global-cluster-identifier myglobalcluster \
    --deletion-protection
```

輸出：

```
{
    "GlobalCluster": {
        "GlobalClusterIdentifier": "myglobalcluster",
        "GlobalClusterResourceId": "cluster-f0e523bfe07aabb",
        "GlobalClusterArn": "arn:aws:rds::123456789012:global-
cluster:myglobalcluster",
        "Status": "available",
        "Engine": "aurora-mysql",
        "EngineVersion": "5.7.mysql_aurora.2.07.2",
        "StorageEncrypted": false,
        "DeletionProtection": true,
        "GlobalClusterMembers": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的管理 Aurora 全球資料庫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyGlobalCluster。

promote-read-replica-db-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 promote-read-replica-db-cluster。

AWS CLI

提升資料庫叢集僅供讀取複本

下列 promote-read-replica-db-cluster 範例會提升指定的僅供讀取複本，使其成為獨立的資料庫叢集。

```
aws rds promote-read-replica-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster-1
```

輸出：

```
{
```

```
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1b",
            "us-east-1c"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DatabaseName": "",
        "DBClusterIdentifier": "mydbcluster-1",
        ...some output truncated...
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的將僅供讀取複本提升為資料庫叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PromoteReadReplicaDbCluster。

promote-read-replica

以下程式碼範例顯示如何使用 promote-read-replica。

AWS CLI

提升僅供讀取複本

下列 promote-read-replica 範例會將指定的僅供讀取複本，提升為獨立的資料庫執行個體。

```
aws rds promote-read-replica \
    --db-instance-identifier test-instance-repl
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:test-instance-repl",
        "StorageType": "standard",
        "ReadReplicaSourceDBInstanceIdentifier": "test-instance",
        "DBInstanceStatus": "modifying",
        ...some output truncated...
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PromoteReadReplica。

purchase-reserved-db-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 purchase-reserved-db-instance。

AWS CLI

購買預留資料庫執行個體產品

下列 purchase-reserved-db-instances-offering 範例會購買預留資料庫執行個體產品。reserved-db-instances-offering-id 必須是如 describe-reserved-db-instances-offering 命令所傳回的有效產品 ID。

aws rds purchase-reserved-db-instances-offering --reserved-db-instances-offering-id 438012d3-4a52-4cc7-b2e3-8dff72e0e706

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PurchaseReservedDbInstance。

purchase-reserved-db-instances-offerings

以下程式碼範例顯示如何使用 purchase-reserved-db-instances-offerings。

AWS CLI

範例 1：尋找要購買的預留資料庫執行個體

下列 describe-reserved-db-instances-offerings 範例列出具有 db.t2.micro 執行個體類別，且持續時間為一年的可用預留 MySQL 資料庫執行個體。購買預留資料庫執行個體需要產品 ID。

```
aws rds describe-reserved-db-instances-offerings \
    --product-description mysql \
    --db-instance-class db.t2.micro \
    --duration 1
```

輸出：

```
{
    "ReservedDBInstancesOfferings": [
        {
```

```
            "ReservedDBInstancesOfferingId": "8ba30be1-b9ec-447f-8f23-6114e3f4c7b4",
            "DBInstanceClass": "db.t2.micro",
            "Duration": 31536000,
            "FixedPrice": 51.0,
            "UsagePrice": 0.0,
            "CurrencyCode": "USD",
            "ProductDescription": "mysql",
            "OfferingType": "Partial Upfront",
            "MultiAZ": false,
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.006,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ]
        },
    ... some output truncated ...
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 Amazon RDS 的預留資料庫執行個體。

範例 2：購買預留資料庫執行個體

下列 `purchase-reserved-db-instances-offering` 範例顯示如何從上一個範例購買預留資料庫執行個體產品。

aws rds purchase-reserved-db-instances-offering --reserved-db-instances-offering-id 8ba30be1-b9ec-447f-8f23-6114e3f4c7b4

輸出：

```
{
    "ReservedDBInstance": {
        "ReservedDBInstanceId": "ri-2020-06-29-16-54-57-670",
        "ReservedDBInstancesOfferingId": "8ba30be1-b9ec-447f-8f23-6114e3f4c7b4",
        "DBInstanceClass": "db.t2.micro",
        "StartTime": "2020-06-29T16:54:57.670Z",
        "Duration": 31536000,
        "FixedPrice": 51.0,
        "UsagePrice": 0.0,
        "CurrencyCode": "USD",
        "DBInstanceCount": 1,
```

```
        "ProductDescription": "mysql",
        "OfferingType": "Partial Upfront",
        "MultiAZ": false,
        "State": "payment-pending",
        "RecurringCharges": [
            {
                "RecurringChargeAmount": 0.006,
                "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
            }
        ],
        "ReservedDBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:ri:ri-2020-06-29-16-54-57-670"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的 Amazon RDS 的預留資料庫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PurchaseReservedDbInstancesOfferings。

reboot-db-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 reboot-db-instance。

AWS CLI

重新啟動資料庫執行個體

下列 reboot-db-instance 範例會開始重新啟動指定的資料庫執行個體。

```
aws rds reboot-db-instance \
    --db-instance-identifier test-mysql-instance
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "test-mysql-instance",
        "DBInstanceClass": "db.t3.micro",
        "Engine": "mysql",
        "DBInstanceStatus": "rebooting",
        "MasterUsername": "admin",
```

```
        "Endpoint": {
            "Address": "test-mysql-instance.############.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
            "Port": 3306,
            "HostedZoneId": "Z1PVIF0EXAMPLE"
        },

    ... output omitted...

    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的重新啟動資料庫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RebootDBInstance。

reboot-db-shard-group

以下程式碼範例顯示如何使用 reboot-db-shard-group。

AWS CLI

範例 1：重新啟動資料庫碎片群組

下列 reboot-db-shard-group 範例會重新啟動資料庫碎片群組。

```
aws rds reboot-db-shard-group \
    --db-shard-group-identifier my-db-shard-group
```

輸出：

```
{
    "DBShardGroups": [
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-a6e3a0226aa243e2ac6c7a1234567890",
            "DBShardGroupIdentifier": "my-db-shard-group",
            "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
            "MaxACU": 1000.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": false,
            "Endpoint": "my-sv2-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的重新啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集或 Amazon Aurora 資料庫執行個體。

範例 2：描述資料庫碎片群組

下列 describe-db-shard-groups 範例會在您執行 reboot-db-shard-group 命令後，擷取資料庫碎片群組的詳細資訊。資料庫碎片群組 my-db-shard-group 現在正在重新啟動。

```
aws rds describe-db-shard-groups
```

輸出：

```
{
    "DBShardGroups": [
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-7bb446329da94788b3f957746example",
            "DBShardGroupIdentifier": "limitless-test-shard-grp",
            "DBClusterIdentifier": "limitless-test-cluster",
            "MaxACU": 768.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "available",
            "PubliclyAccessible": true,
            "Endpoint": "limitless-test-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        },
        {
            "DBShardGroupResourceId": "shardgroup-a6e3a0226aa243e2ac6c7a1234567890",
            "DBShardGroupIdentifier": "my-db-shard-group",
            "DBClusterIdentifier": "my-sv2-cluster",
            "MaxACU": 1000.0,
            "ComputeRedundancy": 0,
            "Status": "rebooting",
            "PubliclyAccessible": false,
            "Endpoint": "my-sv2-cluster.limitless-cekycexample.us-
east-2.rds.amazonaws.com"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的重新啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集，或 Amazon Aurora 資料庫執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RebootDbShardGroup。

register-db-proxy-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 register-db-proxy-targets。

AWS CLI

在資料庫註冊資料庫代理

下列 register-db-proxy-targets 範例會建立資料庫與代理之間的關聯。

```
aws rds register-db-proxy-targets \
    --db-proxy-name proxyExample \
    --db-cluster-identifiers database-5
```

輸出：

```
{
    "DBProxyTargets": [
        {
            "RdsResourceId": "database-5",
            "Port": 3306,
            "Type": "TRACKED_CLUSTER",
            "TargetHealth": {
                "State": "REGISTERING"
            }
        },
        {
            "Endpoint": "database-5instance-1.ab0cd1efghij.us-
east-1.rds.amazonaws.com",
            "RdsResourceId": "database-5",
            "Port": 3306,
            "Type": "RDS_INSTANCE",
            "TargetHealth": {
                "State": "REGISTERING"
            }
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的建立 RDS Proxy，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的建立 RDS Proxy。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterDbProxyTargets。

`remove-from-global-cluster`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-from-global-cluster`。

AWS CLI

將 Aurora 次要叢集與 Aurora 全球資料庫叢集分開

下列 `remove-from-global-cluster` 範例會將 Aurora 次要叢集與 Aurora 全球資料庫叢集分開。叢集會從唯讀變更為具有讀寫功能的獨立叢集。

```
aws rds remove-from-global-cluster \
    --region us-west-2 \
    --global-cluster-identifier myglobalcluster \
    --db-cluster-identifier arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:DB-1
```

輸出：

```
{
    "GlobalCluster": {
        "GlobalClusterIdentifier": "myglobalcluster",
        "GlobalClusterResourceId": "cluster-abc123def456gh",
        "GlobalClusterArn": "arn:aws:rds::123456789012:global-
cluster:myglobalcluster",
        "Status": "available",
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "EngineVersion": "10.11",
        "StorageEncrypted": true,
        "DeletionProtection": false,
        "GlobalClusterMembers": [
            {
                "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:js-
global-cluster",
                "Readers": [
                    "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:DB-1"
```

```
                ],
                "IsWriter": true
            },
            {
                "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:DB-1",
                "Readers": [],
                "IsWriter": false,
                "GlobalWriteForwardingStatus": "disabled"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的從 Amazon Aurora 全球資料庫移除叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveFromGlobalCluster。

remove-option-from-option-group

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-option-from-option-group。

AWS CLI

從選項群組刪除選項

下列 remove-option-from-option-group 範例從 myoptiongroup 移除 OEM 選項。

```
aws rds remove-option-from-option-group \
    --option-group-name myoptiongroup \
    --options OEM \
    --apply-immediately
```

輸出：

```
{
    "OptionGroup": {
        "OptionGroupName": "myoptiongroup",
        "OptionGroupDescription": "Test",
        "EngineName": "oracle-ee",
        "MajorEngineVersion": "19",
        "Options": [],
        "AllowsVpcAndNonVpcInstanceMemberships": true,
```

```
        "OptionGroupArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:og:myoptiongroup"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的從選項群組移除選項。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveOptionFromOptionGroup。

`remove-role-from-db-cluster`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-role-from-db-cluster`。

AWS CLI

取消 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色與資料庫叢集的關聯

下列 `remove-role-from-db-cluster` 範例會從資料庫叢集移除角色。

```
aws rds remove-role-from-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/RDSLoadFromS3
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的將 IAM 角色與 Amazon Aurora MySQL DB 叢集相關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveRoleFromDbCluster。

`remove-role-from-db-instance`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-role-from-db-instance`。

AWS CLI

取消 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色與資料庫執行個體的關聯

下列 `remove-role-from-db-instance` 範例會從名為 `test-instance` 的 Oracle 資料庫執行個體中，移除名為 `rds-s3-integration-role` 的角色。

```
aws rds remove-role-from-db-instance \
    --db-instance-identifier test-instance \
```

```
    --feature-name S3_INTEGRATION \
    --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/rds-s3-integration-role
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的停用 RDS SQL Server 與 S3 整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveRoleFromDbInstance。

remove-source-identifier-from-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-source-identifier-from-subscription。

AWS CLI

將來源識別碼從訂閱中移除

下列 remove-source-identifier 範例將指定的來源識別碼從現有訂閱中移除。

```
aws rds remove-source-identifier-from-subscription \
    --subscription-name my-instance-events \
    --source-identifier test-instance-repl
```

輸出：

```
{
    "EventSubscription": {
        "EventSubscriptionArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:es:my-instance-
events",
        "SubscriptionCreationTime": "Tue Jul 31 23:22:01 UTC 2018",
        "EventCategoriesList": [
            "backup",
            "recovery"
        ],
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:interesting-events",
        "Status": "modifying",
        "CustSubscriptionId": "my-instance-events",
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "SourceIdsList": [
            "test-instance"
        ],
        "SourceType": "db-instance",
        "Enabled": false
```

```
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveSourceIdentifierFromSubscription。

remove-tags-from-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-tags-from-resource。

AWS CLI

從資源移除標籤

下列 remove-tags-from-resource 範例會從資源中移除標籤。

```
aws rds remove-tags-from-resource \
    --resource-name arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:mydbinstance \
    --tag-keys Name Environment
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的標記 Amazon RDS 資源，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的標記 Amazon RDS 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTagsFromResource。

reset-db-cluster-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-db-cluster-parameter-group。

AWS CLI

範例 1：將所有參數重設為預設值

下列 reset-db-cluster-parameter-group 範例會將客戶建立的資料庫叢集參數群組中所有參數值，重設為其預設值。

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclpg \
    --reset-all-parameters
```

輸出：

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "mydbclpg"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組。

範例 2：將特定參數重設為預設值

下列 reset-db-cluster-parameter-group 範例會將特定參數的參數值，重設為客戶建立的資料庫叢集參數群組中的預設值。

```
aws rds reset-db-cluster-parameter-group \
    --db-cluster-parameter-group-name mydbclpgy \
    --parameters "ParameterName=max_connections,ApplyMethod=immediate" \
                 "ParameterName=max_allowed_packet,ApplyMethod=immediate"
```

輸出：

```
{
    "DBClusterParameterGroupName": "mydbclpg"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetDbClusterParameterGroup。

reset-db-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-db-parameter-group。

AWS CLI

範例 1：將所有參數重設為預設值

下列 reset-db-parameter-group 範例會將客戶建立的資料庫參數群組中所有參數值，重設為其預設值。

```
aws rds reset-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name mypg \
    --reset-all-parameters
```

輸出：

```
{
    "DBParameterGroupName": "mypg"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用資料庫參數群組，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組。

範例 2：將特定參數重設為預設值

下列 `reset-db-parameter-group` 範例會將特定參數的參數值，重設為客戶建立的資料庫參數群組中的預設值。

```
aws rds reset-db-parameter-group \
    --db-parameter-group-name mypg \
    --parameters "ParameterName=max_connections,ApplyMethod=immediate" \
                 "ParameterName=max_allowed_packet,ApplyMethod=immediate"
```

輸出：

```
{
    "DBParameterGroupName": "mypg"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用資料庫參數群組，和《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用資料庫參數群組和資料庫叢集參數群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetDbParameterGroup。

`restore-db-cluster-from-s3`

以下程式碼範例顯示如何使用 `restore-db-cluster-from-s3`。

AWS CLI

從 Amazon S3 還原 Amazon Aurora 資料庫叢集

下列 restore-db-cluster-from-s3 範例會從 Amazon S3 中的 MySQL 5.7 資料庫備份檔案，還原與 Amazon Aurora MySQL 5.7 相容的資料庫叢集。

```
aws rds restore-db-cluster-from-s3 \
    --db-cluster-identifier cluster-s3-restore \
    --engine aurora-mysql \
    --master-username admin \
    --master-user-password mypassword \
    --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
    --s3-prefix test-backup \
    --s3-ingestion-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/TestBackup \
    --source-engine mysql \
    --source-engine-version 5.7.28
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2c",
            "us-west-2a",
            "us-west-2b"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DBClusterIdentifier": "cluster-s3-restore",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-mysql5.7",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "creating",
        "Endpoint": "cluster-s3-restore.cluster-co3xyzabc123.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "cluster-s3-restore.cluster-ro-co3xyzabc123.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "aurora-mysql",
        "EngineVersion": "5.7.12",
        "Port": 3306,
        "MasterUsername": "admin",
        "PreferredBackupWindow": "11:15-11:45",
        "PreferredMaintenanceWindow": "thu:12:19-thu:12:49",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBClusterMembers": [],
        "VpcSecurityGroups": [
```

```
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-########",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "Z1PVIF0EXAMPLE",
        "StorageEncrypted": false,
        "DbClusterResourceId": "cluster-SU5THYQQHOWCXZZDGXREXAMPLE",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:cluster-s3-
restore",
        "AssociatedRoles": [],
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ClusterCreateTime": "2020-07-27T14:22:08.095Z",
        "EngineMode": "provisioned",
        "DeletionProtection": false,
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "CrossAccountClone": false,
        "DomainMemberships": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的使用 Amazon S3 儲存貯體移轉 MySQL 的資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreDbClusterFromS3。

`restore-db-cluster-from-snapshot`

以下程式碼範例顯示如何使用 `restore-db-cluster-from-snapshot`。

AWS CLI

從快照還原資料庫叢集

以下 `restore-db-cluster-from-snapshot` 會從名為 `test-instance-snapshot` 的資料庫叢集快照，還原與 PostgreSQL 10.7 版相容的 Aurora PostgreSQL 資料庫叢集。

```
aws rds restore-db-cluster-from-snapshot \
    --db-cluster-identifier newdbcluster \
    --snapshot-identifier test-instance-snapshot \
    --engine aurora-postgresql \
    --engine-version 10.7
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2c",
            "us-west-2a",
            "us-west-2b"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DatabaseName": "",
        "DBClusterIdentifier": "newdbcluster",
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-postgresql10",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "creating",
        "Endpoint": "newdbcluster.cluster-############.us-west-2.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "newdbcluster.cluster-ro-############.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "EngineVersion": "10.7",
        "Port": 5432,
        "MasterUsername": "postgres",
        "PreferredBackupWindow": "09:33-10:03",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:12:22-sun:12:52",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBClusterMembers": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-########",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "Z1PVIF0EXAMPLE",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/287364e4-33e3-4755-a3b0-
a1b2c3d4e5f6",
        "DbClusterResourceId": "cluster-5DSB5IFQDDUVAWOUWM1EXAMPLE",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:newdbcluster",
        "AssociatedRoles": [],
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "ClusterCreateTime": "2020-06-05T15:06:58.634Z",
        "EngineMode": "provisioned",
```

```
        "DeletionProtection": false,
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "CrossAccountClone": false,
        "DomainMemberships": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的從資料庫叢集快照還原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreDbClusterFromSnapshot。

`restore-db-cluster-to-point-in-time`

以下程式碼範例顯示如何使用 `restore-db-cluster-to-point-in-time`。

AWS CLI

將資料庫叢集還原至指定的時間

下列 `restore-db-cluster-to-point-in-time` 範例會將名為 `database-4` 的資料庫叢集還原至最新的可能時間。使用 `copy-on-write` 做為還原類型，會將新的資料庫叢集還原為來源資料庫叢集的複本。

```
aws rds restore-db-cluster-to-point-in-time \
    --source-db-cluster-identifier database-4 \
    --db-cluster-identifier sample-cluster-clone \
    --restore-type copy-on-write \
    --use-latest-restorable-time
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2c",
            "us-west-2a",
            "us-west-2b"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DatabaseName": "",
        "DBClusterIdentifier": "sample-cluster-clone",
```

```
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-postgresql10",
        "DBSubnetGroup": "default",
        "Status": "creating",
        "Endpoint": "sample-cluster-clone.cluster-############.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
        "ReaderEndpoint": "sample-cluster-clone.cluster-ro-############.us-
west-2.rds.amazonaws.com",
        "MultiAZ": false,
        "Engine": "aurora-postgresql",
        "EngineVersion": "10.7",
        "Port": 5432,
        "MasterUsername": "postgres",
        "PreferredBackupWindow": "09:33-10:03",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sun:12:22-sun:12:52",
        "ReadReplicaIdentifiers": [],
        "DBClusterMembers": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sg-########",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "HostedZoneId": "Z1PVIF0EXAMPLE",
        "StorageEncrypted": true,
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/287364e4-33e3-4755-a3b0-
a1b2c3d4e5f6",
        "DbClusterResourceId": "cluster-BIZ77GDSA2XBSTNPFW1EXAMPLE",
        "DBClusterArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:sample-cluster-
clone",
        "AssociatedRoles": [],
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "CloneGroupId": "8d19331a-099a-45a4-b4aa-11aa22bb33cc44dd",
        "ClusterCreateTime": "2020-03-10T19:57:38.967Z",
        "EngineMode": "provisioned",
        "DeletionProtection": false,
        "HttpEndpointEnabled": false,
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "CrossAccountClone": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的將資料庫叢集還原至指定時間。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreDbClusterToPointInTime。

restore-db-instance-from-db-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 restore-db-instance-from-db-snapshot。

AWS CLI

從資料庫快照還原資料庫執行個體

下列 restore-db-instance-from-db-snapshot 範例會從指定的資料庫快照，使用 db.t3.small 資料庫執行個體類別建立名為 db7-new-instance 的新資料庫執行個體。從中拍攝快照的來源資料庫執行個體，會使用已棄用的資料庫執行個體類別，所以您無法將其升級。

```
aws rds restore-db-instance-from-db-snapshot \
    --db-instance-identifier db7-new-instance \
    --db-snapshot-identifier db7-test-snapshot \
    --db-instance-class db.t3.small
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "db7-new-instance",
        "DBInstanceClass": "db.t3.small",
        "Engine": "mysql",
        "DBInstanceStatus": "creating",

        ...output omitted...

        "PreferredMaintenanceWindow": "mon:07:37-mon:08:07",
        "PendingModifiedValues": {},
        "MultiAZ": false,
        "EngineVersion": "5.7.22",
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,
        "ReadReplicaDBInstanceIdentifiers": [],
        "LicenseModel": "general-public-license",

        ...output omitted...

        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:db7-new-instance",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "PerformanceInsightsEnabled": false,
        "DeletionProtection": false,
```

```
        "AssociatedRoles": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的從資料庫快照還原。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreDbInstanceFromDbSnapshot。

`restore-db-instance-from-s3`

以下程式碼範例顯示如何使用 `restore-db-instance-from-s3`。

AWS CLI

從 Amazon S3 中的備份還原資料庫執行個體

下列 `restore-db-instance-from-s3` 範例會從 `my-backups` S3 儲存貯體中的現有備份，建立名為 `restored-test-instance` 的新資料庫執行個體。

```
aws rds restore-db-instance-from-s3 \
    --db-instance-identifier restored-test-instance \
    --allocated-storage 250 --db-instance-class db.m4.large --engine mysql \
    --master-username master --master-user-password secret99 \
    --s3-bucket-name my-backups --s3-ingestion-role-
arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-role \
    --source-engine mysql --source-engine-version 5.6.27
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreDbInstanceFromS3。

`restore-db-instance-to-point-in-time`

以下程式碼範例顯示如何使用 `restore-db-instance-to-point-in-time`。

AWS CLI

範例 1：將資料庫執行個體還原至某個時間點

下列 `restore-db-instance-to-point-in-time` 範例會將 `test-instance` 還原至名稱為 `restored-test-instance` 的新資料庫執行個體，截至指定的時間為止。

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \
```

```
    --source-db-instance-identifier test-instance \
    --target-db-instance restored-test-instance \
    --restore-time 2018-07-30T23:45:00.000Z
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "AllocatedStorage": 20,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:restored-test-
instance",
        "DBInstanceStatus": "creating",
        "DBInstanceIdentifier": "restored-test-instance",
        ...some output omitted...
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的將資料庫執行個體還原至指定的時間。

範例 2：從複寫備份將資料庫執行個體還原至指定的時間

下列 `restore-db-instance-to-point-in-time` 範例會從複寫的自動備份，將 Oracle 資料庫執行個體還原至指定的時間。

```
aws rds restore-db-instance-to-point-in-time \
    --source-db-instance-automated-backups-arn "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:auto-backup:ab-jkib2gfq5rv7replzadausbrktni2bn4example" \
    --target-db-instance-identifier myorclinstance-from-replicated-backup \
    --restore-time 2020-12-08T18:45:00.000Z
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceIdentifier": "myorclinstance-from-replicated-backup",
        "DBInstanceClass": "db.t3.micro",
        "Engine": "oracle-se2",
        "DBInstanceStatus": "creating",
        "MasterUsername": "admin",
        "DBName": "ORCL",
        "AllocatedStorage": 20,
```

```
        "PreferredBackupWindow": "07:45-08:15",
        "BackupRetentionPeriod": 14,
        ... some output omitted ...
        "DbiResourceId": "db-KGLXG75BGVIWKQT7NQ4EXAMPLE",
        "CACertificateIdentifier": "rds-ca-2019",
        "DomainMemberships": [],
        "CopyTagsToSnapshot": false,
        "MonitoringInterval": 0,
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:db:myorclinstance-from-
replicated-backup",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "PerformanceInsightsEnabled": false,
        "DeletionProtection": false,
        "AssociatedRoles": [],
        "TagList": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的從複寫備份還原至指定的時間。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreDbInstanceToPointInTime。

start-activity-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 start-activity-stream。

AWS CLI

啟動資料庫活動串流

下列 start-activity-stream 範例會啟動非同步活動串流，以監控名為 my-pg-cluster 的 Aurora 叢集。

```
aws rds start-activity-stream \
    --region us-east-1 \
    --mode async \
    --kms-key-id arn:aws:kms:us-east-1:1234567890123:key/a12c345d-6ef7-890g-
h123-456i789jk0l1 \
    --resource-arn arn:aws:rds:us-east-1:1234567890123:cluster:my-pg-cluster \
    --apply-immediately
```

輸出：

```
{
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:1234567890123:key/a12c345d-6ef7-890g-
h123-456i789jk0l1",
    "KinesisStreamName": "aws-rds-das-cluster-0ABCDEFGHI1JKLM2NOPQ3R4S",
    "Status": "starting",
    "Mode": "async",
    "ApplyImmediately": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的啟動資料庫活動串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartActivityStream。

start-db-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 start-db-cluster。

AWS CLI

啟動資料庫叢集

下列 start-db-cluster 範例會啟動資料庫叢集及其資料庫執行個體。

```
aws rds start-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
            "us-east-1e",
            "us-east-1b"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DatabaseName": "mydb",
        "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
        ...some output truncated...
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的停用和啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartDbCluster。

start-db-instance-automated-backups-replication

以下程式碼範例顯示如何使用 start-db-instance-automated-backups-replication。

AWS CLI

啟用跨區域自動備份

下列 start-db-instance-automated-backups-replication 範例會將自動備份從美國東部 (維吉尼亞北部) 區域中的資料庫執行個體，複寫到美國西部 (奧勒岡) 區域。備份保留期為 14 天。

```
aws rds start-db-instance-automated-backups-replication \
    --region us-west-2 \
    --source-db-instance-arn "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:new-orcl-db" \
    --backup-retention-period 14
```

輸出：

```
{
    "DBInstanceAutomatedBackup": {
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:new-orcl-db",
        "DbiResourceId": "db-JKIB2GFQ5RV7REPLZA4EXAMPLE",
        "Region": "us-east-1",
        "DBInstanceIdentifier": "new-orcl-db",
        "RestoreWindow": {},
        "AllocatedStorage": 20,
        "Status": "pending",
        "Port": 1521,
        "InstanceCreateTime": "2020-12-04T15:28:31Z",
        "MasterUsername": "admin",
        "Engine": "oracle-se2",
        "EngineVersion": "12.1.0.2.v21",
        "LicenseModel": "bring-your-own-license",
        "OptionGroupName": "default:oracle-se2-12-1",
```

```
        "Encrypted": false,
        "StorageType": "gp2",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "BackupRetentionPeriod": 14,
        "DBInstanceAutomatedBackupsArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:auto-
backup:ab-jkib2gfq5rv7replzadausbrktni2bn4example"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》的啟用跨區域自動備份。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartDbInstanceAutomatedBackupsReplication。

start-db-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 start-db-instance。

AWS CLI

啟動資料庫執行個體

下列 start-db-instance 範例會啟動指定的資料庫執行個體。

```
aws rds start-db-instance \
    --db-instance-identifier test-instance
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceStatus": "starting",
        ...some output truncated...
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartDbInstance。

start-export-task

以下程式碼範例顯示如何使用 start-export-task。

AWS CLI

將快照匯出至 Amazon S3

下列 start-export-task 範例會將名為 db5-snapshot-test 的資料庫快照，匯出至名為 amzn-s3-demo-bucket 的 Amazon S3 儲存貯體。

```
aws rds start-export-task \
    --export-task-identifier my-s3-export \
    --source-arn arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:db5-snapshot-test \
    --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket \
    --iam-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/ExportRole \
    --kms-key-id arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abcd0000-7fca-4128-82f2-aabbccddeeff
```

輸出：

```
{
    "ExportTaskIdentifier": "my-s3-export",
    "SourceArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:snapshot:db5-snapshot-test",
    "SnapshotTime": "2020-03-27T20:48:42.023Z",
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/ExportRole",
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abcd0000-7fca-4128-82f2-aabbccddeeff",
    "Status": "STARTING",
    "PercentProgress": 0,
    "TotalExtractedDataInGB": 0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的將快照匯出至 Amazon S3 儲存貯體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartExportTask。

stop-activity-stream

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-activity-stream。

AWS CLI

停止資料庫活動串流

下列 stop-activity-stream 範例會停止名為 my-pg-cluster 之 Aurora 叢集中的活動串流。

```
aws rds stop-activity-stream \
    --region us-east-1 \
    --resource-arn arn:aws:rds:us-east-1:1234567890123:cluster:my-pg-cluster \
    --apply-immediately
```

輸出：

```
{
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:1234567890123:key/a12c345d-6ef7-890g-
h123-456i789jk0l1",
    "KinesisStreamName": "aws-rds-das-cluster-0ABCDEFGHI1JKLM2NOPQ3R4S",
    "Status": "stopping"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的停止活動串流。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopActivityStream。

stop-db-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-db-cluster。

AWS CLI

停用資料庫叢集

下列 stop-db-cluster 範例會停止資料庫叢集及其資料庫執行個體。

```
aws rds stop-db-cluster \
    --db-cluster-identifier mydbcluster
```

輸出：

```
{
    "DBCluster": {
        "AllocatedStorage": 1,
        "AvailabilityZones": [
            "us-east-1a",
```

```
            "us-east-1e",
            "us-east-1b"
        ],
        "BackupRetentionPeriod": 1,
        "DatabaseName": "mydb",
        "DBClusterIdentifier": "mydbcluster",
        ...some output truncated...
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的停用和啟動 Amazon Aurora 資料庫叢集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopDbCluster。

stop-db-instance-automated-backups-replication

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-db-instance-automated-backups-replication。

AWS CLI

停止複寫自動備份

以下 stop-db-instance-automated-backups-replication 會結束自動備份複寫至美國西部 (奧勒岡) 區域。複寫的備份會根據設定的備份保留期進行保留。

```
aws rds stop-db-instance-automated-backups-replication \
    --region us-west-2 \
    --source-db-instance-arn "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:new-orcl-db"
```

輸出：

```
{
    "DBInstanceAutomatedBackup": {
        "DBInstanceArn": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:new-orcl-db",
        "DbiResourceId": "db-JKIB2GFQ5RV7REPLZA4EXAMPLE",
        "Region": "us-east-1",
        "DBInstanceIdentifier": "new-orcl-db",
        "RestoreWindow": {
            "EarliestTime": "2020-12-04T23:13:21.030Z",
            "LatestTime": "2020-12-07T19:59:57Z"
        },
```

```
        "AllocatedStorage": 20,
        "Status": "replicating",
        "Port": 1521,
        "InstanceCreateTime": "2020-12-04T15:28:31Z",
        "MasterUsername": "admin",
        "Engine": "oracle-se2",
        "EngineVersion": "12.1.0.2.v21",
        "LicenseModel": "bring-your-own-license",
        "OptionGroupName": "default:oracle-se2-12-1",
        "Encrypted": false,
        "StorageType": "gp2",
        "IAMDatabaseAuthenticationEnabled": false,
        "BackupRetentionPeriod": 7,
        "DBInstanceAutomatedBackupsArn": "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:auto-
backup:ab-jkib2gfq5rv7replzadausbrktni2bn4example"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》的停止自動備份複寫。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopDbInstanceAutomatedBackupsReplication。

stop-db-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-db-instance。

AWS CLI

停止資料庫執行個體

下列 stop-db-instance 範例會停止指定的資料庫執行個體。

```
aws rds stop-db-instance \
    --db-instance-identifier test-instance
```

輸出：

```
{
    "DBInstance": {
        "DBInstanceStatus": "stopping",
        ...some output truncated...
```

```
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopDbInstance。

switchover-blue-green-deployment

以下程式碼範例顯示如何使用 switchover-blue-green-deployment。

AWS CLI

範例 1：切換 RDS 資料庫執行個體的藍/綠部署

下列 switchover-blue-green-deployment 範例會將指定的綠色環境提升為新的生產環境。

```
aws rds switchover-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-wi89nwzglccsfake \
    --switchover-timeout 300
```

輸出：

```
{
    "BlueGreenDeployment": {
        "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-v53303651eexfake",
        "BlueGreenDeploymentName": "bgd-cli-test-instance",
        "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance",
        "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-instance-green-
blhi1e",
        "SwitchoverDetails": [
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-green-blhi1e",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-1-green-k5fv7u",
                "Status": "AVAILABLE"
```

```
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-2-green-ggsh8m",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-db-
instance-replica-3-green-o2vwm0",
                "Status": "AVAILABLE"
            }
        ],
        "Tasks": [
            {
                "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CONFIGURE_BACKUPS",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CREATING_TOPOLOGY_OF_SOURCE",
                "Status": "COMPLETED"
            }
        ],
        "Status": "SWITCHOVER_IN_PROGRESS",
        "CreateTime": "2022-02-25T22:33:22.225000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的切換藍/綠部署。

範例 2：提升 Aurora MySQL 資料庫叢集的藍/綠部署

下列 `switchover-blue-green-deployment` 範例會將指定的綠色環境提升為新的生產環境。

```
aws rds switchover-blue-green-deployment \
    --blue-green-deployment-identifier bgd-wi89nwzglccsfake \
    --switchover-timeout 300
```

輸出：

```
{
    "BlueGreenDeployment": {
        "BlueGreenDeploymentIdentifier": "bgd-wi89nwzglccsfake",
        "BlueGreenDeploymentName": "my-blue-green-deployment",
        "Source": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster",
        "Target": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-aurora-mysql-
cluster-green-3ud8z6",
        "SwitchoverDetails": [
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:my-
aurora-mysql-cluster-green-3ud8z6",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-1",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-1-green-bvxc73",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-2",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-2-green-7wc4ie",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-3",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:db:my-aurora-
mysql-cluster-3-green-p4xxkz",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
```

```
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-excluded-member-endpoint-green-np1ikl",
                "Status": "AVAILABLE"
            },
            {
                "SourceMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint",
                "TargetMember": "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster-
endpoint:my-reader-endpoint-green-miszlf",
                "Status": "AVAILABLE"
            }
        ],
        "Tasks": [
            {
                "Name": "CREATING_READ_REPLICA_OF_SOURCE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "DB_ENGINE_VERSION_UPGRADE",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CREATE_DB_INSTANCES_FOR_CLUSTER",
                "Status": "COMPLETED"
            },
            {
                "Name": "CREATE_CUSTOM_ENDPOINTS",
                "Status": "COMPLETED"
            }
        ],
        "Status": "SWITCHOVER_IN_PROGRESS",
        "CreateTime": "2022-02-25T22:38:49.522000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Aurora 使用者指南》中的切換藍/綠部署。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SwitchoverBlueGreenDeployment。

使用 的 Amazon RDS Data Service 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon RDS Data Service 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`batch-execute-statement`

以下程式碼範例顯示如何使用 `batch-execute-statement`。

AWS CLI

執行批次 SQL 陳述式

下列 `batch-execute-statement` 範例會透過含參數組的資料陣列來執行批次 SQL 陳述式。

```
aws rds-data batch-execute-statement \
    --resource-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:mydbcluster" \
    --database "mydb" \
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:mysecret" \
    --sql "insert into mytable values (:id, :val)" \
    --parameter-sets "[[{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 1}},{\"name\":
 \"val\", \"value\": {\"stringValue\": \"ValueOne\"}}],
        [{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 2}},{\"name\": \"val\",
 \"value\": {\"stringValue\": \"ValueTwo\"}}],
        [{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 3}},{\"name\": \"val\",
 \"value\": {\"stringValue\": \"ValueThree\"}}]]"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用適用於 Aurora Serverless 的資料 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchExecuteStatement。

`begin-transaction`

以下程式碼範例顯示如何使用 `begin-transaction`。

AWS CLI

開始 SQL 交易

下列 `begin-transaction` 範例會開始 SQL 交易。

```
aws rds-data begin-transaction \
    --resource-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:mydbcluster" \
    --database "mydb" \
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:mysecret"
```

輸出：

```
{
    "transactionId": "ABC1234567890xyz"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用適用於 Aurora Serverless 的資料 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BeginTransaction。

`commit-transaction`

以下程式碼範例顯示如何使用 `commit-transaction`。

AWS CLI

遞交 SQL 交易

下列 `commit-transaction` 範例會結束指定的 SQL 交易，並遞交您在其中所做的變更。

```
aws rds-data commit-transaction \
    --resource-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:mydbcluster" \
```

```
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:mysecret" \
    --transaction-id "ABC1234567890xyz"
```

輸出：

```
{
    "transactionStatus": "Transaction Committed"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用適用於 Aurora Serverless 的資料 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CommitTransaction。

execute-statement

以下程式碼範例顯示如何使用 execute-statement。

AWS CLI

範例 1：執行屬於交易一部分的 SQL 陳述式

下列 execute-statement 範例會執行屬於交易一部分的 SQL 陳述式。

```
aws rds-data execute-statement \
    --resource-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:mydbcluster" \
    --database "mydb" \
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:mysecret" \
    --sql "update mytable set quantity=5 where id=201" \
    --transaction-id "ABC1234567890xyz"
```

輸出：

```
{
    "numberOfRecordsUpdated": 1
}
```

範例 2：使用參數執行 SQL 陳述式

下列 execute-statement 範例會使用參數執行 SQL 陳述式。

```
aws rds-data execute-statement \
    --resource-arn "arn:aws:rds:us-east-1:123456789012:cluster:mydbcluster" \
    --database "mydb" \
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:mysecret" \
    --sql "insert into mytable values (:id, :val)" \
    --parameters "[{\"name\": \"id\", \"value\": {\"longValue\": 1}},{\"name\":
 \"val\", \"value\": {\"stringValue\": \"value1\"}}]"
```

輸出：

```
{
    "numberOfRecordsUpdated": 1
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用適用於 Aurora Serverless 的資料 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ExecuteStatement。

rollback-transaction

以下程式碼範例顯示如何使用 rollback-transaction。

AWS CLI

復原 SQL 交易

下列 rollback-transaction 範例會復原指定的 SQL 交易。

```
aws rds-data rollback-transaction \
    --resource-arn "arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:mydbcluster" \
    --secret-arn "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:mysecret" \
    --transaction-id "ABC1234567890xyz"
```

輸出：

```
{
    "transactionStatus": "Rollback Complete"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的使用適用於 Aurora Serverless 的資料 API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RollbackTransaction。

使用 的 Amazon RDS 績效詳情範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon RDS Performance Insights 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-performance-analysis-report`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-performance-analysis-report`。

AWS CLI

建立績效分析報告

下列 `create-performance-analysis-report` 範例會以資料庫 `db-abcdefg123456789` 的開始時間 `1682969503` 和結束時間 `1682979503` 建立績效分析報告。

```
aws pi create-performance-analysis-report \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789 \
    --start-time 1682969503 \
    --end-time 1682979503
```

輸出：

```
{
```

```
    "AnalysisReportId": "report-0234d3ed98e28fb17"
}
```

如需建立績效分析報告的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的在績效詳情中建立績效分析報告，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的在績效詳情中建立績效分析報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePerformanceAnalysisReport。

delete-performance-analysis-report

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-performance-analysis-report。

AWS CLI

刪除績效分析報告

下列 delete-performance-analysis-report 範例會刪除報告 ID 為 report-0d99cc91c4422ee61 的績效分析報告。

```
aws pi delete-performance-analysis-report \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789 \
    --analysis-report-id report-0d99cc91c4422ee61
```

此命令不會產生輸出。

如需刪除績效分析報告的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的刪除績效詳情中的績效分析報告，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的刪除績效詳情中的績效分析報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePerformanceAnalysisReport。

describe-dimension-keys

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-dimension-keys。

AWS CLI

範例 1：描述維度索引鍵

此範例會請求所有等待事件的名稱。資料會依事件名稱和這些事件在指定期間內的彙總值進行摘要。

命令：

```
aws pi describe-dimension-keys --service-type RDS --identifier db-
LKCGOBK26374TPTDFXOIWVCPPM --start-time 1527026400 --end-time 1527080400 --
metric db.load.avg --group-by '{"Group":"db.wait_event"}'
```

輸出：

```
{
    "AlignedEndTime": 1.5270804E9,
    "AlignedStartTime": 1.5270264E9,
    "Keys": [
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/synch/mutex/innodb/
aurora_lock_thread_slot_futex"},
            "Total": 0.05906906851195666
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/io/aurora_redo_log_flush"},
            "Total": 0.015824722186149193
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "CPU"},
            "Total": 0.008014396230265477
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/io/
aurora_respond_to_client"},
            "Total": 0.0036361612526204477
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/io/table/sql/handler"},
            "Total": 0.0019108398419382965
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/synch/cond/mysys/
my_thread_var::suspend"},
            "Total": 8.533847837782684E-4
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/io/file/csv/data"},
            "Total": 6.864181956477376E-4
        },
```

```
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "Unknown"},
            "Total": 3.895887056379051E-4
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/synch/mutex/sql/
FILE_AS_TABLE::LOCK_shim_lists"},
            "Total": 3.710368625122906E-5
        },
        {
            "Dimensions": {"db.wait_event.name": "wait/lock/table/sql/handler"},
            "Total": 0
        }
    ]
}
```

範例 2：尋找對資料庫負載影響最大之陳述式的 SQL ID

下列 describe-dimension-keys 會請求 10 個陳述式的 SQL 陳述式和 SQL ID，這些陳述式對資料庫負載的影響最大。

```
aws pi describe-dimension-keys \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789 \
    --start-time 2023-05-01T00:00:00Z \
    --end-time 2023-05-01T01:00:00Z \
    --metric db.load.avg \
    --group-by '{"Group": "db.sql", "Dimensions": ["db.sql.id",
 "db.sql.statement"],"Limit": 10}'
```

輸出：

```
{
    "AlignedEndTime": 1.5270804E9,
    "AlignedStartTime": 1.5270264E9,
    "Identifier": "db-abcdefg123456789",
    "MetricList": [
        {
            "Keys": [
                {
                    "Dimensions": {"db.sql.id": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "db.sql.statement": "SELECT * FROM customers WHERE customer_id = 123"},
                    "Total": 25.5,"Partitions": [12.3, 13.2]
```

```
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需績效詳情中維度的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的資料庫負載和《Amazon Aurora 使用者指南》中的資料庫負載。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDimensionKeys。

get-dimension-key-details

以下程式碼範例顯示如何使用 get-dimension-key-details。

AWS CLI

取得資料庫執行個體指定維度群組的詳細資訊

下列 get-dimension-key-details 範例會擷取資料庫執行個體 db-10BCD2EFGHIJ3KL4M5NO6PQRS5 之 SQL 陳述式的完整文字。--group 即為 db.sql，而 --group-identifier 即為 db.sql.id。在此範例中，example-sql-id 代表使用 get-resource-metrics 或 describe-dimension-keys 操作擷取的 SQL ID。在此範例中，維度詳細資訊可供使用。因此，績效詳情會擷取 SQL 陳述式的完整文字，而不會將其截斷。

```
aws pi get-dimension-key-details \
    --service-type RDS \
    --identifier db-10BCD2EFGHIJ3KL4M5NO6PQRS5 \
    --group db.sql \
    --group-identifier example-sql-id \
    --requested-dimensions statement
```

輸出：

```
{
    "Dimensions":[
        {
            "Value": "SELECT e.last_name, d.department_name FROM employees e,
 departments d WHERE e.department_id=d.department_id",
            "Dimension": "db.sql.statement",
            "Status": "AVAILABLE"
```

```
        },
    ...
    ]
}
```

如需績效詳情中維度的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的資料庫負載和《Amazon Aurora 使用者指南》中的資料庫負載。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDimensionKeyDetails。

get-performance-analysis-report

以下程式碼範例顯示如何使用 get-performance-analysis-report。

AWS CLI

取得績效分析報告

下列 get-performance-analysis-report 範例會取得報告 ID 為 report-0d99cc91c4422ee61 之資料庫 db-abcdefg123456789 的績效分析報告。回應提供報告狀態、ID、時間詳細資訊和洞見。

```
aws pi get-performance-analysis-report \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789 \
    --analysis-report-id report-0d99cc91c4422ee61
```

輸出：

```
{
    "AnalysisReport": {
        "Status": "Succeeded",
        "ServiceType": "RDS",
        "Identifier": "db-abcdefg123456789",
        "StartTime": 1680583486.584,
        "AnalysisReportId": "report-0d99cc91c4422ee61",
        "EndTime": 1680587086.584,
        "CreateTime": 1680587087.139,
        "Insights": [
            ... (Condensed for space)
       ]
    }
```

```
}
```

如需績效分析報告的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的分析一段時間區間的資料庫效能，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的分析一段時間區間的資料庫效能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPerformanceAnalysisReport。

get-resource-metadata

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-metadata。

AWS CLI

取得資料庫的資源中繼資料

下列 get-resource-metadata 範例會取得資料庫 db-abcdefg123456789 的資源中繼資料。回應顯示已啟用 SQL 摘要統計資料。

```
aws pi get-resource-metadata \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789
```

輸出：

```
{
    "Identifier": "db-abcdefg123456789",
    "Features":{
        "SQL_DIGEST_STATISTICS":{
            "Status": "ENABLED"
        }
    }
}
```

如需績效詳情 SQL 統計資料的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的績效詳情的 SQL 統計數字和《Amazon Aurora 使用者指南》中的績效詳情的 SQL 統計數字。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourceMetadata。

get-resource-metrics

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-metrics。

AWS CLI

取得資源指標

此範例會請求 db.wait_event 維度群組的資料點，以及該群組內 db.wait_event.name 維度的資料點。在回應中，相關資料點會依請求的維度 (db.wait_event.name) 分組。

命令：

```
aws pi get-resource-metrics --service-type RDS --identifier db-LKCGOBK26374TPTDFXOIWVCPPM --start-time 1527026400 --end-time 1527080400 --period-in-seconds 300 --metric db.load.avg --metric-queries file://metric-queries.json
```

--metric-queries 的引數會儲存在 metric-queries.json 的 JSON 檔案中。以下是該檔案的內容：

```
[
    {
        "Metric": "db.load.avg",
        "GroupBy": {
            "Group":"db.wait_event"
        }
    }
]
```

輸出：

```
{
    "AlignedEndTime": 1.5270804E9,
    "AlignedStartTime": 1.5270264E9,
    "Identifier": "db-LKCGOBK26374TPTDFXOIWVCPPM",
    "MetricList": [
        {
            "Key": {
                "Metric": "db.load.avg"
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": 1527026700.0,
                    "Value": 1.3533333333333333
                },
```

```
                {
                    "Timestamp": 1527027000.0,
                    "Value": 0.88
                },
                <...remaining output omitted...>
            ]
        },
        {
            "Key": {
                "Metric": "db.load.avg",
                "Dimensions": {
                    "db.wait_event.name": "wait/synch/mutex/innodb/
aurora_lock_thread_slot_futex"
                }
            },
            "DataPoints": [
                {
                    "Timestamp": 1527026700.0,
                    "Value": 0.8566666666666667
                },
                {
                    "Timestamp": 1527027000.0,
                    "Value": 0.8633333333333333
                },
                <...remaining output omitted...>
            ],
        },
            <...remaining output omitted...>
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourceMetrics。

list-available-resource-dimensions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-available-resource-dimensions。

AWS CLI

列出可在資料庫執行個體上查詢指標類型的維度

下列 list-available-resource-dimensions 範例會列出您可以查詢資料庫 db-abcdefg123456789 的 db.load 指標。

```
aws pi list-available-resource-dimensions \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789 \
    --metrics db.load
```

輸出：

```
{
    "MetricDimensions": [
        {
            "Metric": "db.load",
            "Groups": [
                {
                    "Group": "db.user",
                    "Dimensions": [
                        {
                            "Identifier": "db.user.id"
                        },
                        {
                            "Identifier": "db.user.name"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "Group": "db.sql_tokenized",
                    "Dimensions": [
                        {
                            "Identifier": "db.sql_tokenized.id"
                        },
                        {
                            "Identifier": "db.sql_tokenized.db_id"
                        },
                        {
                            "Identifier": "db.sql_tokenized.statement"
                        }
                    ]
                },
                ...
            ]
        }
    ]
}
```

如需績效詳情中維度的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的資料庫負載和《Amazon Aurora 使用者指南》中的資料庫負載。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAvailableResourceDimensions。

list-available-resource-metrics

以下程式碼範例顯示如何使用 list-available-resource-metrics。

AWS CLI

列出可在資料庫執行個體上查詢指標類型的指標

下列 list-available-resource-metrics 範例會列出您可以查詢資料庫 db-abcdefg123456789 的 db.load 指標。

```
aws pi list-available-resource-metrics \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789 \
    --metric-types "os" "db"
```

輸出：

```
{
    "Metrics": [
        {
            "Description": "The number of virtual CPUs for the DB instance",
            "Metric": "os.general.numVCPUs",
            "Unit": "vCPUs"
        },
        ......,
        {
            "Description": "Time spent reading data file blocks by backends in this
 instance",
            "Metric": "db.IO.read_latency",
            "Unit": "Milliseconds per block"
        },
        ......
    ]
}
```

如需績效詳情中指標的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的資料庫負載和《Amazon Aurora 使用者指南》中的資料庫負載。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAvailableResourceMetrics。

list-performance-analysis-reports

以下程式碼範例顯示如何使用 list-performance-analysis-reports。

AWS CLI

列出資料庫的績效分析報告

下列 list-performance-analysis-reports 範例會列出資料庫 db-abcdefg123456789 所有可用的績效分析報告。回應將列出所有報告，其中包含報告 ID，狀態和時間區間的詳細資訊。

```
aws pi list-performance-analysis-reports \
    --service-type RDS \
    --identifier db-abcdefg123456789
```

輸出：

```
{
    "AnalysisReports": [
        {
            "Status": "Succeeded",
            "EndTime": 1680587086.584,
            "CreateTime": 1680587087.139,
            "StartTime": 1680583486.584,
            "AnalysisReportId": "report-0d99cc91c4422ee61"
        },
        {
            "Status": "Succeeded",
            "EndTime": 1681491137.914,
            "CreateTime": 1681491145.973,
            "StartTime": 1681487537.914,
            "AnalysisReportId": "report-002633115cc002233"
        },
        {
            "Status": "Succeeded",
            "EndTime": 1681493499.849,
            "CreateTime": 1681493507.762,
```

```
            "StartTime": 1681489899.849,
            "AnalysisReportId": "report-043b1e006b47246f9"
        },
        {
            "Status": "InProgress",
            "EndTime": 1682979503.0,
            "CreateTime": 1682979618.994,
            "StartTime": 1682969503.0,
            "AnalysisReportId": "report-01ad15f9b88bcbd56"
        }
    ]
}
```

如需績效分析報告的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的分析一段時間區間的資料庫效能，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的分析一段時間區間的資料庫效能。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPerformanceAnalysisReports。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出績效分析報告的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例會列出具有報告 ID 為 `report-0d99cc91c4422ee61` 之績效分析報告的標籤。

```
aws pi list-tags-for-resource \
    --service-type RDS \
    --resource-arn arn:aws:pi:us-west-2:123456789012:perf-reports/RDS/db-abcdefg123456789/report-0d99cc91c4422ee61
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Value": "test-tag",
            "Key": "name"
        }
```

```
    ]
}
```

如需標記績效分析報告的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的將標籤新增至績效詳情中的績效分析報告，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的將標籤新增至績效詳情中的績效分析報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

將標籤新增至績效分析報告

下列 `tag-resource` 範例會將標籤值為 `test-tag` 的標籤索引鍵 `name` 新增至報告 ID 為 `report-0d99cc91c4422ee61` 的績效分析報告。

```
aws pi tag-resource \
    --service-type RDS \
    --resource-arn arn:aws:pi:us-west-2:123456789012:perf-reports/RDS/db-abcdefg123456789/report-0d99cc91c4422ee61 \
    --tags Key=name,Value=test-tag
```

此命令不會產生輸出。

如需標記績效分析報告的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的將標籤新增至績效詳情中的績效分析報告，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的將標籤新增至績效詳情中的績效分析報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

`untag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `untag-resource`。

AWS CLI

刪除績效分析報告的標籤

下列 untag-resource 範例會刪除報告 ID 為 report-0d99cc91c4422ee61 之績效分析報告的標籤 name。

```
aws pi untag-resource \
    --service-type RDS \
    --resource-arn arn:aws:pi:us-west-2:123456789012:perf-reports/RDS/db-abcdefg123456789/report-0d99cc91c4422ee61 \
    --tag-keys name
```

此命令不會產生輸出。

如需標記績效分析報告的詳細資訊，請參閱《Amazon RDS 使用者指南》中的將標籤新增至績效詳情中的績效分析報告，以及《Amazon Aurora 使用者指南》中的將標籤新增至績效詳情中的績效分析報告。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

使用 的 Amazon Redshift 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Redshift 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

accept-reserved-node-exchange

以下程式碼範例顯示如何使用 accept-reserved-node-exchange。

AWS CLI

接受預留節點交換

下列 accept-reserved-node-exchange 範例會接受 DC1 預留節點的 DC2 預留節點交換。

```
aws redshift accept-reserved-node-exchange /
    --reserved-node-id 12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE /
    --target-reserved-node-offering-id 12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ExchangedReservedNode": {
        "ReservedNodeId": "12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE",
        "ReservedNodeOfferingId": "12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE",
        "NodeType": "dc2.large",
        "StartTime": "2019-12-06T21:17:26Z",
        "Duration": 31536000,
        "FixedPrice": 0.0,
        "UsagePrice": 0.0,
        "CurrencyCode": "USD",
        "NodeCount": 1,
        "State": "exchanging",
        "OfferingType": "All Upfront",
        "RecurringCharges": [
            {
                "RecurringChargeAmount": 0.0,
                "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
            }
        ],
        "ReservedNodeOfferingType": "Regular"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的使用 AWS CLI 升級預留節點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptReservedNodeExchange。

authorize-cluster-security-group-ingress

以下程式碼範例顯示如何使用 authorize-cluster-security-group-ingress。

AWS CLI

授權存取 EC2 安全群組；此範例授權存取名為 Amazon EC2 安全群組。命令：

```
aws redshift authorize-cluster-security-group-ingress --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup --ec2-security-group-name myec2securitygroup --ec2-security-group-
owner-id 123445677890
```

授權存取 CIDR 範圍 此範例授權存取 CIDR 範圍。命令：

```
aws redshift authorize-cluster-security-group-ingress --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup --cidrip 192.168.100.100/32
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AuthorizeClusterSecurityGroupIngress。

authorize-snapshot-access

以下程式碼範例顯示如何使用 authorize-snapshot-access。

AWS CLI

授權 AWS 帳戶還原SnapshotThis範例授權 AWS 帳戶444455556666還原快照 my-snapshot-id。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift authorize-snapshot-access --snapshot-id my-snapshot-id --account-with-
restore-access 444455556666
```

結果：

```
{
   "Snapshot": {
      "Status": "available",
      "SnapshotCreateTime": "2013-07-17T22:04:18.947Z",
      "EstimatedSecondsToCompletion": 0,
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "ClusterVersion": "1.0",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "Encrypted": false,
      "OwnerAccount": "111122223333",
      "BackupProgressInMegabytes": 11.0,
      "ElapsedTimeInSeconds": 0,
      "DBName": "dev",
      "CurrentBackupRateInMegabytesPerSecond: 0.1534,
```

```
      "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
      "ActualIncrementalBackupSizeInMegabytes": 11.0,
      "SnapshotType": "manual",
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "ClusterIdentifier": "mycluster",
      "TotalBackupSizeInMegabytes": 20.0,
      "Port": 5439,
      "NumberOfNodes": 2,
      "SnapshotIdentifier": "my-snapshot-id"
   }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AuthorizeSnapshotAccess。

batch-delete-cluster-snapshots

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-delete-cluster-snapshots。

AWS CLI

刪除一組叢集快照

下列 batch-delete-cluster-snapshots 範例會刪除一組手動叢集快照。

```
aws redshift batch-delete-cluster-snapshots \
        --
identifiers SnapshotIdentifier=mycluster-2019-11-06-14-12 SnapshotIdentifier=mycluster-2019-
```

輸出：

```
{
    "Resources": [
        "mycluster-2019-11-06-14-12",
        "mycluster-2019-11-06-14-20"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的 Amazon Redshift 快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDeleteClusterSnapshots。

batch-modify-cluster-snapshots

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-modify-cluster-snapshots。

AWS CLI

修改一組叢集快照

下列 batch-modify-cluster-snapshots 範例會修改一組叢集快照的設定。

```
aws redshift batch-modify-cluster-snapshots \
    --snapshot-identifier-list mycluster-2019-11-06-16-31 mycluster-2019-11-06-16-32
 \
    --manual-snapshot-retention-period 30
```

輸出：

```
{
    "Resources": [
        "mycluster-2019-11-06-16-31",
        "mycluster-2019-11-06-16-32"
    ],
    "Errors": [],
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE",
        "HTTPStatusCode": 200,
        "HTTPHeaders": {
                "x-amzn-requestid": "12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE,
                "content-type": "text/xml",
                "content-length": "480",
                "date": "Sat, 07 Dec 2019 00:36:09 GMT",
                "connection": "keep-alive"
        },
        "RetryAttempts": 0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的 Amazon Redshift 快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchModifyClusterSnapshots。

cancel-resize

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-resize。

AWS CLI

取消叢集的調整大小

下列 cancel-resize 範例會取消叢集的傳統調整大小操作。

```
aws redshift cancel-resize \
    --cluster-identifier mycluster
```

輸出：

```
{
    "TargetNodeType": "dc2.large",
    "TargetNumberOfNodes": 2,
    "TargetClusterType": "multi-node",
    "Status": "CANCELLING",
    "ResizeType": "ClassicResize",
    "TargetEncryptionType": "NONE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的調整 Amazon Redshift 中叢集的大小。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelResize。

copy-cluster-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-cluster-snapshot。

AWS CLI

取得所有叢集版本的描述；此範例會傳回所有叢集版本的描述。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift copy-cluster-snapshot --source-snapshot-identifier
 cm:examplecluster-2013-01-22-19-27-58 --target-snapshot-identifier my-saved-
snapshot-copy
```

結果：

```
{
   "Snapshot": {
      "Status": "available",
      "SnapshotCreateTime": "2013-01-22T19:27:58.931Z",
      "AvailabilityZone": "us-east-1c",
      "ClusterVersion": "1.0",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "DBName": "dev",
      "ClusterCreateTime": "2013-01-22T19:23:59.368Z",
      "SnapshotType": "manual",
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "ClusterIdentifier": "examplecluster",
      "Port": 5439,
      "NumberOfNodes": "2",
      "SnapshotIdentifier": "my-saved-snapshot-copy"
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "3b279691-64e3-11e2-bec0-17624ad140dd"
   }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyClusterSnapshot。

create-cluster-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-cluster-parameter-group。

AWS CLI

建立叢集參數群組；此範例會建立新的叢集參數群組。命令：

```
aws redshift create-cluster-parameter-group --parameter-group-name
 myclusterparametergroup --parameter-group-family redshift-1.0 --description "My
 first cluster parameter group"
```

結果：

```
{
   "ClusterParameterGroup": {
      "ParameterGroupFamily": "redshift-1.0",
```

```
      "Description": "My first cluster parameter group",
      "ParameterGroupName": "myclusterparametergroup"
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "739448f0-64cc-11e2-8f7d-3b939af52818"
   }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateClusterParameterGroup。

create-cluster-security-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-cluster-security-group。

AWS CLI

建立叢集安全群組；此範例會建立新的叢集安全群組。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift create-cluster-security-group --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup --description "This is my cluster security group"
```

結果：

```
{
   "create_cluster_security_group_response": {
      "create_cluster_security_group_result": {
         "cluster_security_group": {
            "description": "This is my cluster security group",
            "owner_id": "300454760768",
            "cluster_security_group_name": "mysecuritygroup",
            "ec2_security_groups": \[],
            "ip_ranges": \[]
         }
      },
      "response_metadata": {
         "request_id": "5df486a0-343a-11e2-b0d8-d15d0ef48549"
      }
   }
}
```

您也可以使用 --output text 選項，以文字格式取得相同的資訊。命令：

--output text 選項。命令：

選項。命令：

```
aws redshift create-cluster-security-group --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup --description "This is my cluster security group" --output text
```

結果：

```
This is my cluster security group   300454760768    mysecuritygroup
a0c0bfab-343a-11e2-95d2-c3dc9fe8ab57
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateClusterSecurityGroup。

create-cluster-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 create-cluster-snapshot。

AWS CLI

建立叢集快照；此範例會建立新的叢集快照。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift create-cluster-snapshot --cluster-identifier mycluster --snapshot-
identifier my-snapshot-id
```

結果：

```
{
   "Snapshot": {
      "Status": "creating",
      "SnapshotCreateTime": "2013-01-22T22:20:33.548Z",
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "ClusterVersion": "1.0",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "DBName": "dev",
      "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
      "SnapshotType": "manual",
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "ClusterIdentifier": "mycluster",
      "Port": 5439,
```

```
      "NumberOfNodes": "2",
      "SnapshotIdentifier": "my-snapshot-id"
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "f024d1a5-64e1-11e2-88c5-53eb05787dfb"
   }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateClusterSnapshot。

create-cluster-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-cluster-subnet-group。

AWS CLI

建立叢集子網路群組；此範例會建立新的叢集子網路群組。命令：

```
aws redshift create-cluster-subnet-group --cluster-subnet-group-name mysubnetgroup
 --description "My subnet group" --subnet-ids subnet-763fdd1c
```

結果：

```
{
   "ClusterSubnetGroup": {
      "Subnets": [
         {
            "SubnetStatus": "Active",
            "SubnetIdentifier": "subnet-763fdd1c",
            "SubnetAvailabilityZone": {
               "Name": "us-east-1a"
            }
         } ],
      "VpcId": "vpc-7e3fdd14",
      "SubnetGroupStatus": "Complete",
      "Description": "My subnet group",
      "ClusterSubnetGroupName": "mysubnetgroup"
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "500b8ce2-698f-11e2-9790-fd67517fb6fd"
   }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateClusterSubnetGroup。

create-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 create-cluster。

AWS CLI

建立具有最小參數的叢集；此範例會建立具有最小參數集的叢集。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift create-cluster --node-type dw.hs1.xlarge --number-of-nodes 2 --master-username adminuser --master-user-password TopSecret1 --cluster-identifier mycluster
```

結果：

```
{
   "Cluster": {
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "ClusterVersion": "1.0",
      "PubliclyAccessible": "true",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "ClusterParameterGroups": [
         {
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0"
         } ],
      "ClusterSecurityGroups": [
         {
            "Status": "active",
            "ClusterSecurityGroupName": "default"
         } ],
      "AllowVersionUpgrade": true,
      "VpcSecurityGroups": \[],
      "PreferredMaintenanceWindow": "sat:03:30-sat:04:00",
      "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
      "ClusterStatus": "creating",
      "ClusterIdentifier": "mycluster",
      "DBName": "dev",
      "NumberOfNodes": 2,
      "PendingModifiedValues": {
         "MasterUserPassword": "\****"
```

```
        }
    },
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "7cf4bcfc-64dd-11e2-bea9-49e0ce183f07"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCluster。

create-event-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 create-event-subscription。

AWS CLI

建立事件的通知訂閱

下列 create-event-subscription 範例會建立事件通知訂閱。

```
aws redshift create-event-subscription \
    --subscription-name mysubscription \
    --sns-topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MySNStopic \
    --source-type cluster \
    --source-ids mycluster
```

輸出：

```
{
        "EventSubscription": {
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "CustSubscriptionId": "mysubscription",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MySNStopic",
        "Status": "active",
        "SubscriptionCreationTime": "2019-12-09T20:05:19.365Z",
        "SourceType": "cluster",
        "SourceIdsList": [
            "mycluster"
        ],
        "EventCategoriesList": [],
        "Severity": "INFO",
        "Enabled": true,
        "Tags": []
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南中的訂閱 Amazon Redshift 事件通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateEventSubscription。

`create-hsm-client-certificate`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-hsm-client-certificate`。

AWS CLI

建立 HSM 用戶端憑證

下列 `create-hsm-client-certificate` 範例會產生 HSM 用戶端憑證，讓叢集可用來連線至 HSM。

```
aws redshift create-hsm-client-certificate \
    --hsm-client-certificate-identifier myhsmclientcert
```

輸出：

```
{
    "HsmClientCertificate": {
        "HsmClientCertificateIdentifier": "myhsmclientcert",
        "HsmClientCertificatePublicKey": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
        MIICiEXAMPLECQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
        VVMxCzAJBgNVBAgTEXAMPLEwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
        b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25EXAMPLEIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
        BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb2EXAMPLETEwNDI1MjA0NTIxWhcN
        MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBEXAMPLEMRAwDgYD
        EXAMPLETZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
        b2xlMRIwEAEXAMPLEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
        YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKEXAMPLEAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
        21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk6EXAMPLE3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
        rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugEXAMPLEzZswY6786m86gpE
        Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEXAMPLEEAtCu4
        nUhVVxYUEXAMPLEh8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
        FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GEXAMPLEl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
        NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rEXAMPLE=-----END CERTIFICATE-----\n",
    "Tags": []
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的 Amazon Redshift API 許可參考。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateHsmClientCertificate。

create-hsm-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-hsm-configuration。

AWS CLI

建立 HSM 組態

下列 create-hsm-configuration 範例會建立 HSM 組態，其中包含叢集在硬體安全模組 (HSM) 中存放和使用資料庫加密金鑰所需的資訊。

```
aws redshift create-hsm-configuration /
    --hsm-configuration-identifier myhsmconnection
    --description "My HSM connection"
    --hsm-ip-address 192.0.2.09
    --hsm-partition-name myhsmpartition /
    --hsm-partition-password A1b2c3d4 /
    --hsm-server-public-certificate myhsmclientcert
```

輸出：

```
{
    "HsmConfiguration": {
        "HsmConfigurationIdentifier": "myhsmconnection",
        "Description": "My HSM connection",
        "HsmIpAddress": "192.0.2.09",
        "HsmPartitionName": "myhsmpartition",
        "Tags": []
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateHsmConfiguration。

create-snapshot-copy-grant

以下程式碼範例顯示如何使用 create-snapshot-copy-grant。

AWS CLI

建立快照複製授予

下列create-snapshot-copy-grant範例會建立快照複製授予，並加密目的地區域中複製的快照 AWS 。

```
aws redshift create-snapshot-copy-grant \
    --snapshot-copy-grant-name mysnapshotcopygrantname
```

輸出：

```
{
    "SnapshotCopyGrant": {
        "SnapshotCopyGrantName": "mysnapshotcopygrantname",
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/
bPxRfih3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
        "Tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的 Amazon Redshift 資料庫加密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSnapshotCopyGrant。

create-snapshot-schedule

以下程式碼範例顯示如何使用 create-snapshot-schedule。

AWS CLI

建立快照排程

下列 create-snapshot-schedule 範例會使用指定的描述和每 12 小時的速率來建立快照排程。

```
aws redshift create-snapshot-schedule \
    --schedule-definitions "rate(12 hours)" \
    --schedule-identifier mysnapshotschedule \
    --schedule-description "My schedule description"
```

輸出：

```
{
    "ScheduleDefinitions": [
        "rate(12 hours)"
    ],
    "ScheduleIdentifier": "mysnapshotschedule",
    "ScheduleDescription": "My schedule description",
    "Tags": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的自動快照排程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSnapshotSchedule。

create-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 create-tags。

AWS CLI

建立叢集的標籤

下列 create-tags 範例會將指定的標籤鍵/值對新增至指定的叢集。

```
aws redshift create-tags \
    --resource-name arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:mycluster \
    --tags "Key"="mytags","Value"="tag1"
```

此命令不會產生任何輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的標記 Amazon Redshift 中的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTags。

delete-cluster-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cluster-parameter-group。

AWS CLI

刪除叢集參數群組；此範例會刪除叢集參數群組。命令：

```
aws redshift delete-cluster-parameter-group --parameter-group-name
 myclusterparametergroup
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteClusterParameterGroup。

delete-cluster-security-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cluster-security-group。

AWS CLI

刪除叢集安全群組；此範例會刪除叢集安全群組。命令：

```
aws redshift delete-cluster-security-group --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteClusterSecurityGroup。

delete-cluster-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cluster-snapshot。

AWS CLI

刪除叢集快照；此範例會刪除叢集快照。命令：

```
aws redshift delete-cluster-snapshot --snapshot-identifier my-snapshot-id
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteClusterSnapshot。

delete-cluster-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cluster-subnet-group。

AWS CLI

刪除叢集子網路群組；此範例會刪除叢集子網路群組。命令：

```
aws redshift delete-cluster-subnet-group --cluster-subnet-group-name mysubnetgroup
```

結果：

```
{
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "253fbffd-6993-11e2-bc3a-47431073908a"
   }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteClusterSubnetGroup。

delete-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-cluster。

AWS CLI

刪除沒有最終叢集快照的叢集；此範例會刪除叢集，強制刪除資料，因此不會建立最終叢集快照。命令：

```
aws redshift delete-cluster --cluster-identifier mycluster --skip-final-cluster-
snapshot
```

刪除叢集，允許最終叢集快照；此範例會刪除叢集，但會指定最終叢集快照。命令：

```
aws redshift delete-cluster --cluster-identifier mycluster --final-cluster-snapshot-
identifier myfinalsnapshot
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCluster。

delete-event-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-event-subscription。

AWS CLI

刪除事件訂閱

下列 delete-event-subscription 範例會刪除指定的事件通知訂閱。

```
aws redshift delete-event-subscription \
```

```
    --subscription-name mysubscription
```

此命令不會產生任何輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南中的訂閱 Amazon Redshift 事件通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEventSubscription。

delete-hsm-client-certificate

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-hsm-client-certificate。

AWS CLI

刪除 HSM 用戶端憑證

下列 delete-hsm-client-certificate 範例會刪除 HSM 用戶端憑證。

```
aws redshift delete-hsm-client-certificate \
    --hsm-client-certificate-identifier myhsmclientcert
```

此命令不會產生任何輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的 Amazon Redshift API 許可參考。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱 AWS CLI Command Reference 中的 DeleteHsmClientCertificate。

delete-hsm-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-hsm-configuration。

AWS CLI

刪除 HSM 組態

下列delete-hsm-configuration範例會從目前 AWS 帳戶刪除指定的 HSM 組態。

```
aws redshift delete-hsm-configuration /
    --hsm-configuration-identifier myhsmconnection
```

此命令不會產生任何輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteHsmConfiguration。

delete-scheduled-action

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-scheduled-action。

AWS CLI

刪除排程動作

下列 delete-scheduled-action 範例會刪除指定的排程動作。

```
aws redshift delete-scheduled-action \
    --scheduled-action-name myscheduledaction
```

此命令不會產生任何輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteScheduledAction。

delete-snapshot-copy-grant

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-snapshot-copy-grant。

AWS CLI

刪除快照複製授予

下列 delete-snapshot-copy-grant 範例會刪除指定的快照複製授予。

```
aws redshift delete-snapshot-copy-grant \
    --snapshot-copy-grant-name mysnapshotcopygrantname
```

此命令不會產生任何輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的 Amazon Redshift 資料庫加密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSnapshotCopyGrant。

delete-snapshot-schedule

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-snapshot-schedule。

AWS CLI

刪除快照排程

下列 delete-snapshot-schedule 範例會刪除指定的快照排程。您必須先取消叢集的關聯，才能刪除排程。

```
aws redshift delete-snapshot-schedule \
    --schedule-identifier mysnapshotschedule
```

此命令不會產生任何輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的自動快照排程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSnapshotSchedule。

delete-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-tags。

AWS CLI

從叢集刪除標籤

下列 delete-tags 範例會從指定的叢集刪除具有指定鍵名稱的標籤。

```
aws redshift delete-tags \
    --resource-name arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:mycluster \
    --tag-keys "clustertagkey" "clustertagvalue"
```

此命令不會產生任何輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的標記 Amazon Redshift 中的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTags。

describe-account-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-account-attributes。

AWS CLI

描述 AWS 帳戶的屬性

下列describe-account-attributes範例顯示連接至呼叫 AWS 帳戶的屬性。

```
aws redshift describe-account-attributes
```

輸出：

```
{
    "AccountAttributes": [
        {
            "AttributeName": "max-defer-maintenance-duration",
            "AttributeValues": [
                {
                    "AttributeValue": "45"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAccountAttributes。

describe-cluster-db-revisions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cluster-db-revisions。

AWS CLI

描述叢集的資料庫修訂

下列 describe-cluster-db-revisions 範例顯示指定叢集的 ClusterDbRevision 物件陣列詳細資訊。

```
aws redshift describe-cluster-db-revisions \
    --cluster-identifier mycluster
```

輸出：

```
{
    "ClusterDbRevisions": [
        {
            "ClusterIdentifier": "mycluster",
```

```
            "CurrentDatabaseRevision": "11420",
            "DatabaseRevisionReleaseDate": "2019-11-22T16:43:49.597Z",
            "RevisionTargets": []
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClusterDbRevisions。

describe-cluster-parameter-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cluster-parameter-groups。

AWS CLI

取得所有叢集參數群組的描述；此範例會傳回帳戶所有叢集參數群組的描述，其中包含資料欄標頭。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift describe-cluster-parameter-groups
```

結果：

```
{
   "ParameterGroups": [
      {
         "ParameterGroupFamily": "redshift-1.0",
         "Description": "My first cluster parameter group",
         "ParameterGroupName": "myclusterparametergroup"
      } ],
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "8ceb8f6f-64cc-11e2-bea9-49e0ce183f07"
   }
}
```

您也可以使用 --output text 選項，以文字格式取得相同的資訊。命令：

--output text 選項。命令：

選項。命令：

```
aws redshift describe-cluster-parameter-groups --output text
```

結果：

```
redshift-1.0        My first cluster parameter group        myclusterparametergroup
RESPONSEMETADATA    9e665a36-64cc-11e2-8f7d-3b939af52818
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClusterParameterGroups。

describe-cluster-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cluster-parameters。

AWS CLI

擷取指定叢集參數群組的參數；此範例會擷取具名參數群組的參數。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift describe-cluster-parameters --parameter-group-name
 myclusterparametergroup
```

結果：

```
{
   "Parameters": [
      {
         "Description": "Sets the display format for date and time values.",
         "DataType": "string",
         "IsModifiable": true,
         "Source": "engine-default",
         "ParameterValue": "ISO, MDY",
         "ParameterName": "datestyle"
      },
      {
         "Description": "Sets the number of digits displayed for floating-point
 values",
         "DataType": "integer",
         "IsModifiable": true,
         "AllowedValues": "-15-2",
         "Source": "engine-default",
         "ParameterValue": "0",
         "ParameterName": "extra_float_digits"
      },
```

```
      (...remaining output omitted...)
   ]
}
```

您也可以使用 --output text 選項，以文字格式取得相同的資訊。命令：

--output text 選項。命令：

選項。命令：

```
aws redshift describe-cluster-parameters --parameter-group-name
 myclusterparametergroup --output text
```

結果：

```
RESPONSEMETADATA    cdac40aa-64cc-11e2-9e70-918437dd236d
Sets the display format for date and time values.   string  True    engine-default
 ISO, MDY        datestyle
Sets the number of digits displayed for floating-point values       integer True
 -15-2   engine-default  0       extra_float_digits
This parameter applies a user-defined label to a group of queries that are run
 during the same session..    string  True    engine-default  default query_group
require ssl for all databaseconnections     boolean True    true,false      engine-
default  false   require_ssl
Sets the schema search order for names that are not schema-qualified.       string
 True    engine-default  $user, public   search_path
Aborts any statement that takes over the specified number of milliseconds.  integer
 True    engine-default  0       statement_timeout
wlm json configuration      string  True    engine-default
 \[{"query_concurrency":5}]      wlm_json_configuration
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClusterParameters。

describe-cluster-security-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cluster-security-groups。

AWS CLI

取得所有叢集安全群組的描述；此範例會傳回帳戶所有叢集安全群組的描述。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift describe-cluster-security-groups
```

結果：

```
{
   "ClusterSecurityGroups": [
      {
         "OwnerId": "100447751468",
         "Description": "default",
         "ClusterSecurityGroupName": "default",
         "EC2SecurityGroups": \[],
         "IPRanges": [
            {
               "Status": "authorized",
               "CIDRIP": "0.0.0.0/0"
            }
         ]
      },
      {
         "OwnerId": "100447751468",
         "Description": "This is my cluster security group",
         "ClusterSecurityGroupName": "mysecuritygroup",
         "EC2SecurityGroups": \[],
         "IPRanges": \[]
      },
      (...remaining output omitted...)
   ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClusterSecurityGroups。

describe-cluster-snapshots

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cluster-snapshots。

AWS CLI

取得所有叢集快照的描述；此範例會傳回帳戶所有叢集快照的描述。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift describe-cluster-snapshots
```

結果：

```
{
   "Snapshots": [
      {
         "Status": "available",
         "SnapshotCreateTime": "2013-07-17T22:02:22.852Z",
         "EstimatedSecondsToCompletion": -1,
         "AvailabilityZone": "us-east-1a",
         "ClusterVersion": "1.0",
         "MasterUsername": "adminuser",
         "Encrypted": false,
         "OwnerAccount": "111122223333",
         "BackupProgressInMegabytes": 20.0,
         "ElapsedTimeInSeconds": 0,
         "DBName": "dev",
         "CurrentBackupRateInMegabytesPerSecond: 0.0,
         "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
         "ActualIncrementalBackupSizeInMegabytes"; 20.0
         "SnapshotType": "automated",
         "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
         "ClusterIdentifier": "mycluster",
         "Port": 5439,
         "TotalBackupSizeInMegabytes": 20.0,
         "NumberOfNodes": "2",
         "SnapshotIdentifier": "cm:mycluster-2013-01-22-22-04-18"
      },
      {
         "EstimatedSecondsToCompletion": 0,
         "OwnerAccount": "111122223333",
         "CurrentBackupRateInMegabytesPerSecond: 0.1534,
         "ActualIncrementalBackupSizeInMegabytes"; 11.0,
         "NumberOfNodes": "2",
         "Status": "available",
         "ClusterVersion": "1.0",
         "MasterUsername": "adminuser",
         "AccountsWithRestoreAccess": [
            {
               "AccountID": "444455556666"
            } ],
         "TotalBackupSizeInMegabytes": 20.0,
         "DBName": "dev",
         "BackupProgressInMegabytes": 11.0,
         "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
```

```
            "ElapsedTimeInSeconds": 0,
            "ClusterIdentifier": "mycluster",
            "SnapshotCreateTime": "2013-07-17T22:04:18.947Z",
            "AvailabilityZone": "us-east-1a",
            "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
            "Encrypted": false,
            "SnapshotType": "manual",
            "Port": 5439,
            "SnapshotIdentifier": "my-snapshot-id"
        } ]
    }
    (...remaining output omitted...)
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClusterSnapshots。

describe-cluster-subnet-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cluster-subnet-groups。

AWS CLI

取得所有叢集子網路群組的描述；此範例會傳回所有叢集子網路群組的描述。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift describe-cluster-subnet-groups
```

結果：

```
{
    "ClusterSubnetGroups": [
        {
            "Subnets": [
                {
                    "SubnetStatus": "Active",
                    "SubnetIdentifier": "subnet-763fdd1c",
                    "SubnetAvailabilityZone": {
                        "Name": "us-east-1a"
                    }
                }
            ],
            "VpcId": "vpc-7e3fdd14",
            "SubnetGroupStatus": "Complete",
```

```
            "Description": "My subnet group",
            "ClusterSubnetGroupName": "mysubnetgroup"
        }
    ],
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "37fa8c89-6990-11e2-8f75-ab4018764c77"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClusterSubnetGroups。

describe-cluster-tracks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cluster-tracks。

AWS CLI

描述叢集軌道

下列 describe-cluster-tracks 範例顯示可用維護軌道的詳細資訊。

```
aws redshift describe-cluster-tracks \
    --maintenance-track-name current
```

輸出：

```
{
    "MaintenanceTracks": [
        {
            "MaintenanceTrackName": "current",
            "DatabaseVersion": "1.0.11420",
            "UpdateTargets": [
                {
                    "MaintenanceTrackName": "preview_features",
                    "DatabaseVersion": "1.0.11746",
                    "SupportedOperations": [
                        {
                            "OperationName": "restore-from-cluster-snapshot"
                        }
                    ]
                },
                {
```

```
                    "MaintenanceTrackName": "trailing",
                    "DatabaseVersion": "1.0.11116",
                    "SupportedOperations": [
                        {
                            "OperationName": "restore-from-cluster-snapshot"
                        },
                        {
                            "OperationName": "modify-cluster"
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的選擇叢集維護軌道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClusterTracks。

describe-cluster-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cluster-versions。

AWS CLI

取得所有叢集版本的描述；此範例會傳回所有叢集版本的描述。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift describe-cluster-versions
```

結果：

```
{
   "ClusterVersions": [
      {
      "ClusterVersion": "1.0",
      "Description": "Initial release",
      "ClusterParameterGroupFamily": "redshift-1.0"
      } ],
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "16a53de3-64cc-11e2-bec0-17624ad140dd"
   }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClusterVersions。

describe-clusters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-clusters。

AWS CLI

取得所有叢集的描述；此範例會傳回帳戶所有叢集的描述。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift describe-clusters
```

結果：

```
{
   "Clusters": [
   {
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "Endpoint": {
         "Port": 5439,
         "Address": "mycluster.coqoarplqhsn.us-east-1.redshift.amazonaws.com"
      },
      "ClusterVersion": "1.0",
      "PubliclyAccessible": "true",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "ClusterParameterGroups": [
         {
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0"
         } ],
      "ClusterSecurityGroups": [
         {
            "Status": "active",
            "ClusterSecurityGroupName": "default"
         } ],
      "AllowVersionUpgrade": true,
      "VpcSecurityGroups": \[],
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
```

```
      "PreferredMaintenanceWindow": "sat:03:30-sat:04:00",
      "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
      "ClusterStatus": "available",
      "ClusterIdentifier": "mycluster",
      "DBName": "dev",
      "NumberOfNodes": 2,
      "PendingModifiedValues": {}
   } ],
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "65b71cac-64df-11e2-8f5b-e90bd6c77476"
   }
}
```

您也可以使用 --output text 選項，以文字格式取得相同的資訊。命令：

--output text 選項。命令：

選項。命令：

```
aws redshift describe-clusters --output text
```

結果：

```
dw.hs1.xlarge       1.0     true    adminuser       True    us-east-1a
 2013-01-22T21:59:29.559Z        sat:03:30-sat:04:00     1       available
 mycluster       dev     2
ENDPOINT    5439    mycluster.coqoarplqhsn.us-east-1.redshift.amazonaws.com
in-sync     default.redshift-1.0
active      default
PENDINGMODIFIEDVALUES
RESPONSEMETADATA    934281a8-64df-11e2-b07c-f7fbdd006c67
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeClusters。

describe-default-cluster-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-default-cluster-parameters。

AWS CLI

取得預設叢集參數的描述；此範例會傳回 redshift-1.0 系列預設叢集參數的描述。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift describe-default-cluster-parameters --parameter-group-family
 redshift-1.0
```

結果：

```
{
   "DefaultClusterParameters": {
   "ParameterGroupFamily": "redshift-1.0",
   "Parameters": [
      {
         "Description": "Sets the display format for date and time values.",
         "DataType": "string",
         "IsModifiable": true,
         "Source": "engine-default",
         "ParameterValue": "ISO, MDY",
         "ParameterName": "datestyle"
      },
      {
         "Description": "Sets the number of digits displayed for floating-point
 values",
         "DataType": "integer",
         "IsModifiable": true,
         "AllowedValues": "-15-2",
         "Source": "engine-default",
         "ParameterValue": "0",
         "ParameterName": "extra_float_digits"
      },
      (...remaining output omitted...)
      ]
   }
}
```

若要查看有效參數群組系列的清單，請使用 describe-cluster-parameter-groups 命令。

describe-cluster-parameter-groups 命令。

命令。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDefaultClusterParameters。

describe-event-categories

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-event-categories。

AWS CLI

描述叢集的事件類別

下列 describe-event-categories 範例顯示叢集事件類別的詳細資訊。

```
aws redshift describe-event-categories \
    --source-type cluster
```

輸出：

```
{
    "EventCategoriesMapList": [
        {
            "SourceType": "cluster",
            "Events": [
                {
                    "EventId": "REDSHIFT-EVENT-2000",
                    "EventCategories": [
                        "management"
                    ],
                    "EventDescription": "Cluster <cluster name> created at <time in
 UTC>.",
                    "Severity": "INFO"
                },
                {
                    "EventId": "REDSHIFT-EVENT-2001",
                    "EventCategories": [
                        "management"
                    ],
                    "EventDescription": "Cluster <cluster name> deleted at <time in
 UTC>.",
                    "Severity": "INFO"
                },
                {
                    "EventId": "REDSHIFT-EVENT-3625",
                    "EventCategories": [
                        "monitoring"
                    ],
                    "EventDescription": "The cluster <cluster name> can't be resumed
 with its previous elastic network interface <ENI id>. We will allocate a new
 elastic network interface and associate it with the cluster node.",
                    "Severity": "INFO"
```

```
                }
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEventCategories。

describe-event-subscriptions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-event-subscriptions。

AWS CLI

描述事件訂閱

下列 describe-event-subscriptions 範例顯示指定訂閱的事件通知訂閱。

```
aws redshift describe-event-subscriptions \
    --subscription-name mysubscription
```

輸出：

```
{
    "EventSubscriptionsList": [
        {
            "CustomerAwsId": "123456789012",
            "CustSubscriptionId": "mysubscription",
            "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MySNStopic",
            "Status": "active",
            "SubscriptionCreationTime": "2019-12-09T21:50:21.332Z",
            "SourceIdsList": [],
            "EventCategoriesList": [
                "management"
            ],
            "Severity": "ERROR",
            "Enabled": true,
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南中的訂閱 Amazon Redshift 事件通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEventSubscriptions。

describe-events

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-events。

AWS CLI

描述所有事件 此範例會傳回所有事件。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift describe-events
```

結果：

```
{
   "Events": [
      {
      "Date": "2013-01-22T19:17:03.640Z",
      "SourceIdentifier": "myclusterparametergroup",
      "Message": "Cluster parameter group myclusterparametergroup has been
 created.",
      "SourceType": "cluster-parameter-group"
      } ],
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "9f056111-64c9-11e2-9390-ff04f2c1e638"
   }
}
```

您也可以使用 --output text 選項，以文字格式取得相同的資訊。命令：

--output text 選項。命令：

選項。命令：

```
aws redshift describe-events --output text
```

結果：

```
2013-01-22T19:17:03.640Z    myclusterparametergroup Cluster parameter group
 myclusterparametergroup has been created.       cluster-parameter-group
```

```
RESPONSEMETADATA    8e5fe765-64c9-11e2-bce3-e56f52c50e17
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEvents。

describe-hsm-client-certificates

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-hsm-client-certificates。

AWS CLI

描述 HSM 用戶端憑證

下列 describe-hsm-client-certificates 範例顯示指定 HSM 用戶端憑證的詳細資訊。

```
aws redshift describe-hsm-client-certificates \
    --hsm-client-certificate-identifier myhsmclientcert
```

輸出：

```
{
    "HsmClientCertificates": [
        {
        "HsmClientCertificateIdentifier": "myhsmclientcert",
        "HsmClientCertificatePublicKey": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\
        EXAMPLECAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
        VVMxCzAJBgNVBAEXAMPLERAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
        b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zEXAMPLEwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
        BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhEXAMPLEDI1MjA0EXAMPLEN
        EXAMPLE0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
        VQQHEwdTZWF0dGEXAMPLEQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
        b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsEXAMPLEdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
        YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIEXAMPLEMaK0dn+a4GmWIWJ
        21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
        rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY67EXAMPLEE
        EXAMPLEZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
        nUhVVxYUntneD9EXAMPLE6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
        FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDEXAMPLEBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
        NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rEXAMPLE=-----END CERTIFICATE-----\n",
        "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的 Amazon Redshift API 許可參考。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeHsmClientCertificates。

describe-hsm-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-hsm-configurations。

AWS CLI

描述 HSM 組態

下列describe-hsm-configurations範例顯示呼叫 AWS 帳戶可用 HSM 組態的詳細資訊。

```
aws redshift describe-hsm-configurations /
    --hsm-configuration-identifier myhsmconnection
```

輸出：

```
{
    "HsmConfigurations": [
        {
            "HsmConfigurationIdentifier": "myhsmconnection",
            "Description": "My HSM connection",
            "HsmIpAddress": "192.0.2.09",
            "HsmPartitionName": "myhsmpartition",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeHsmConfigurations。

describe-logging-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-logging-status。

AWS CLI

描述叢集的記錄狀態

下列 describe-logging-status 範例顯示是否記錄叢集的資訊，例如查詢和連線嘗試。

```
aws redshift describe-logging-status \
    --cluster-identifier mycluster
```

輸出：

```
{
    "LoggingEnabled": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的資料庫稽核記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLoggingStatus。

describe-node-configuration-options

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-node-configuration-options。

AWS CLI

描述節點組態選項

下列 describe-node-configuration-options 範例顯示可能節點組態的屬性，例如指定叢集快照的節點類型、節點數量和磁碟用量。

```
aws redshift describe-node-configuration-options \
    --action-type restore-cluster \
    --snapshot-identifier rs:mycluster-2019-12-09-16-42-43
```

輸出：

```
{
    "NodeConfigurationOptionList": [
        {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 2,
            "EstimatedDiskUtilizationPercent": 19.61
        },
        {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 4,
```

```
            "EstimatedDiskUtilizationPercent": 9.96
        },
        {
            "NodeType": "ds2.xlarge",
            "NumberOfNodes": 2,
            "EstimatedDiskUtilizationPercent": 1.53
        },
        {
            "NodeType": "ds2.xlarge",
            "NumberOfNodes": 4,
            "EstimatedDiskUtilizationPercent": 0.78
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的購買 Amazon Redshift 預留節點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNodeConfigurationOptions。

describe-orderable-cluster-options

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-orderable-cluster-options。

AWS CLI

描述所有可排序叢集選項；此範例會傳回所有可排序叢集選項的說明。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift describe-orderable-cluster-options
```

結果：

```
{
   "OrderableClusterOptions": [
      {
         "NodeType": "dw.hs1.8xlarge",
         "AvailabilityZones": [
            { "Name": "us-east-1a" },
            { "Name": "us-east-1b" },
            { "Name": "us-east-1c" } ],
         "ClusterVersion": "1.0",
         "ClusterType": "multi-node"
```

```
      },
      {
         "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
         "AvailabilityZones": [
            { "Name": "us-east-1a" },
            { "Name": "us-east-1b" },
            { "Name": "us-east-1c" } ],
         "ClusterVersion": "1.0",
         "ClusterType": "multi-node"
      },
      {
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "AvailabilityZones": [
         { "Name": "us-east-1a" },
         { "Name": "us-east-1b" },
         { "Name": "us-east-1c" } ],
      "ClusterVersion": "1.0",
      "ClusterType": "single-node"
      } ],
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "f6000035-64cb-11e2-9135-ff82df53a51a"
   }
}
```

您也可以使用 --output text 選項，以文字格式取得相同的資訊。命令：

--output text 選項。命令：

選項。命令：

```
aws redshift describe-orderable-cluster-options --output text
```

結果：

```
dw.hs1.8xlarge      1.0     multi-node
us-east-1a
us-east-1b
us-east-1c
dw.hs1.xlarge       1.0     multi-node
us-east-1a
us-east-1b
us-east-1c
dw.hs1.xlarge       1.0     single-node
```

```
us-east-1a
us-east-1b
us-east-1c
RESPONSEMETADATA    e648696b-64cb-11e2-bec0-17624ad140dd
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeOrderableClusterOptions。

describe-reserved-node-offerings

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-reserved-node-offerings。

AWS CLI

描述預留節點方案 此範例顯示所有可供購買的預留節點方案。命令：

```
aws redshift describe-reserved-node-offerings
```

結果：

```
{
   "ReservedNodeOfferings": [
      {
         "OfferingType": "Heavy Utilization",
         "FixedPrice": "",
         "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
         "UsagePrice": "",
         "RecurringCharges": [
            {
               "RecurringChargeAmount": "",
               "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
            } ],
         "Duration": 31536000,
         "ReservedNodeOfferingId": "ceb6a579-cf4c-4343-be8b-d832c45ab51c"
      },
      {
         "OfferingType": "Heavy Utilization",
         "FixedPrice": "",
         "NodeType": "dw.hs1.8xlarge",
         "UsagePrice": "",
         "RecurringCharges": [
            {
            "RecurringChargeAmount": "",
```

```
            "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
            } ],
         "Duration": 31536000,
         "ReservedNodeOfferingId": "e5a2ff3b-352d-4a9c-ad7d-373c4cab5dd2"
      },
      ...remaining output omitted...
   ],
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "8b1a1a43-75ff-11e2-9666-e142fe91ddd1"
   }
}
```

如果您想要購買預留節點方案，您可以使用有效的 ReservedNodeOfferingId 來呼叫 `purchase-reserved-node-offering`。

使用有效 ReservedNodeOfferingId 的 `purchase-reserved-node-offering`。

使用有效的 ReservedNodeOfferingId。

ReservedNodeOfferingId。

.

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReservedNodeOfferings。

`describe-reserved-nodes`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-reserved-nodes`。

AWS CLI

描述預留節點；此範例顯示已購買的預留節點方案。命令：

```
aws redshift describe-reserved-nodes
```

結果：

```
{
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "bc29ce2e-7600-11e2-9949-4b361e7420b7"
   },
   "ReservedNodes": [
```

```
      {
         "OfferingType": "Heavy Utilization",
         "FixedPrice": "",
         "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
         "ReservedNodeId": "1ba8e2e3-bc01-4d65-b35d-a4a3e931547e",
         "UsagePrice": "",
         "RecurringCharges": [
            {
               "RecurringChargeAmount": "",
               "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
            } ],
         "NodeCount": 1,
         "State": "payment-pending",
         "StartTime": "2013-02-13T17:08:39.051Z",
         "Duration": 31536000,
         "ReservedNodeOfferingId": "ceb6a579-cf4c-4343-be8b-d832c45ab51c"
      }
   ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeReservedNodes。

describe-resize

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-resize。

AWS CLI

描述調整大小；此範例說明叢集的最新調整大小。請求適用於類型為 dw.hs1.8xlarge 的 3 個節點。命令：

```
aws redshift describe-resize --cluster-identifier mycluster
```

結果：

```
{
   "Status": "NONE",
   "TargetClusterType": "multi-node",
   "TargetNodeType": "dw.hs1.8xlarge",
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "9f52b0b4-7733-11e2-aa9b-318b2909bd27"
   },
```

```
    "TargetNumberOfNodes": "3"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeResize。

describe-scheduled-actions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-scheduled-actions。

AWS CLI

描述排程動作

下列 describe-scheduled-actions 範例顯示任何目前排程動作的詳細資訊。

```
aws redshift describe-scheduled-actions
```

輸出：

```
{
    "ScheduledActions": [
        {
            "ScheduledActionName": "resizecluster",
            "TargetAction": {
                "ResizeCluster": {
                    "ClusterIdentifier": "mycluster",
                    "NumberOfNodes": 4,
                    "Classic": false
                }
            },
            "Schedule": "at(2019-12-10T00:07:00)",
            "IamRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole",
            "State": "ACTIVE",
            "NextInvocations": [
                "2019-12-10T00:07:00Z"
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeScheduledActions。

describe-snapshot-copy-grants

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-snapshot-copy-grants。

AWS CLI

描述快照複製授予

下列 describe-snapshot-copy-grants 範例顯示指定叢集快照複製授予的詳細資訊。

```
aws redshift describe-snapshot-copy-grants \
    --snapshot-copy-grant-name mysnapshotcopygrantname
```

輸出：

```
{
    "SnapshotCopyGrants": [
        {
            "SnapshotCopyGrantName": "mysnapshotcopygrantname",
            "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/
bPxRfih3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的 Amazon Redshift 資料庫加密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSnapshotCopyGrants。

describe-snapshot-schedules

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-snapshot-schedules。

AWS CLI

描述快照排程

下列 describe-snapshot-schedules 範例顯示指定叢集快照排程的詳細資訊。

```
aws redshift describe-snapshot-schedules \
```

```
    --cluster-identifier mycluster \
    --schedule-identifier mysnapshotschedule
```

輸出：

```
{
    "SnapshotSchedules": [
        {
            "ScheduleDefinitions": [
                "rate(12 hours)"
            ],
            "ScheduleIdentifier": "mysnapshotschedule",
            "ScheduleDescription": "My schedule description",
            "Tags": [],
            "AssociatedClusterCount": 1,
            "AssociatedClusters": [
                {
                    "ClusterIdentifier": "mycluster",
                    "ScheduleAssociationState": "ACTIVE"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的自動快照排程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSnapshotSchedules。

describe-storage

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-storage。

AWS CLI

描述儲存體

下列 describe-storage 範例顯示帳戶備份儲存體和臨時儲存體大小的詳細資訊。

```
aws redshift describe-storage
```

輸出：

```
{
    "TotalBackupSizeInMegaBytes": 193149.0,
    "TotalProvisionedStorageInMegaBytes": 655360.0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的管理快照儲存體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStorage。

describe-table-restore-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-table-restore-status。

AWS CLI

描述來自叢集快照的資料表還原請求狀態

下列 describe-table-restore-status 範例顯示對指定叢集提出的資料表還原請求的詳細資訊。

```
aws redshift describe-table-restore-status /
    --cluster-identifier mycluster
```

輸出：

```
{
    "TableRestoreStatusDetails": [
        {
            "TableRestoreRequestId": "z1116630-0e80-46f4-ba86-bd9670411ebd",
            "Status": "IN_PROGRESS",
            "RequestTime": "2019-12-27T18:22:12.257Z",
            "ClusterIdentifier": "mycluster",
            "SnapshotIdentifier": "mysnapshotid",
            "SourceDatabaseName": "dev",
            "SourceSchemaName": "public",
            "SourceTableName": "mytable",
            "TargetDatabaseName": "dev",
            "TargetSchemaName": "public",
            "NewTableName": "mytable-clone"
        }
    ]
}
```

如需這些組態的詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的從快照還原資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTableRestoreStatus。

describe-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-tags。

AWS CLI

描述標籤

下列 describe-tags 範例顯示與指定標籤名稱和值相關聯的指定叢集資源。

```
aws redshift describe-tags \
    --resource-name arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:mycluster \
    --tag-keys clustertagkey \
    --tag-values clustertagvalue
```

輸出：

```
{
    "TaggedResources": [
                    {
            "Tag": {
                "Key": "clustertagkey",
                "Value": "clustertagvalue"
            },
            "ResourceName": "arn:aws:redshift:us-
west-2:123456789012:cluster:mycluster",
            "ResourceType": "cluster"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的標記 Amazon Redshift 中的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTags。

disable-snapshot-copy

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-snapshot-copy。

AWS CLI

停用叢集的快照複製

下列 disable-snapshot-copy 範例會停用指定叢集快照的自動複製。

```
aws redshift disable-snapshot-copy \
    --cluster-identifier mycluster
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
        "ClusterStatus": "available",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Available",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 3,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-i9b431cd",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-b1fel7t9",
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
```

```
        "PendingModifiedValues": {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 2,
            "ClusterType": "multi-node"
        },
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 4,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": false,
        "Tags": [
            {
                "Key": "mytags",
                "Value": "tag1"
            }
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "IamRoles": [
            {
                "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole",
                "ApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "DeferredMaintenanceWindows": [],
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "2019-12-10T04:42:43.390Z",
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "OnTrack",
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2019-12-14T16:00:00Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的將快照複製到另一個 AWS 區域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableSnapshotCopy。

enable-snapshot-copy

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-snapshot-copy。

AWS CLI

啟用叢集的快照複製

下列 enable-snapshot-copy 範例會啟用指定叢集快照的自動複製。

```
aws redshift enable-snapshot-copy \
    --cluster-identifier mycluster \
    --destination-region us-west-1
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
        "ClusterStatus": "available",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Available",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 3,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-f4c731cd",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-b1ael7t9",
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
        "PendingModifiedValues": {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 2,
            "ClusterType": "multi-node"
        },
```

```
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 4,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": false,
        "ClusterSnapshotCopyStatus": {
            "DestinationRegion": "us-west-1",
            "RetentionPeriod": 7,
            "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "mytags",
                "Value": "tag1"
            }
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "IamRoles": [
            {
                "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole",
                "ApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "DeferredMaintenanceWindows": [],
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "2019-12-10T04:42:43.390Z",
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "OnTrack",
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2019-12-14T16:00:00Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的將快照複製到另一個 AWS 區域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableSnapshotCopy。

get-cluster-credentials

以下程式碼範例顯示如何使用 get-cluster-credentials。

AWS CLI

取得 AWS 帳戶的叢集登入資料

下列 get-cluster-credentials 範例會擷取啟用 Amazon Redshift 資料庫存取權的臨時登入資料。

```
aws redshift get-cluster-credentials \
    --db-user adminuser --db-name dev \
    --cluster-identifier mycluster
```

輸出：

```
{
    "DbUser": "IAM:adminuser",
    "DbPassword": "AMAFUyyuros/QjxPTtgzcsuQsqzIasdzJEN04aCtWDzXx1O9d6UmpkBtvEeqFly/
EXAMPLE==",
    "Expiration": "2019-12-10T17:25:05.770Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的使用 Amazon Redshift CLI 或 API 產生 IAM 資料庫憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetClusterCredentials。

get-reserved-node-exchange-offerings

以下程式碼範例顯示如何使用 get-reserved-node-exchange-offerings。

AWS CLI

取得預留節點交換方案

下列 get-reserved-node-exchange-offerings 範例會擷取合指定 DC1 預留節點的 DC2 ReservedNodeOfferings 符陣列。

```
aws redshift get-reserved-node-exchange-offerings \
    --reserved-node-id 12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ReservedNodeOfferings": [
        {
            "ReservedNodeOfferingId": "12345678-12ab-12a1-1a2a-12ab-12a12EXAMPLE",
            "NodeType": "dc2.large",
```

```
            "Duration": 31536000,
            "FixedPrice": 0.0,
            "UsagePrice": 0.0,
            "CurrencyCode": "USD",
            "OfferingType": "All Upfront",
            "RecurringCharges": [
                {
                    "RecurringChargeAmount": 0.0,
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
                }
            ],
            "ReservedNodeOfferingType": "Regular"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的使用 AWS CLI 升級預留節點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetReservedNodeExchangeOfferings。

modify-cluster-iam-roles

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-cluster-iam-roles。

AWS CLI

修改叢集的 IAM 角色

下列modify-cluster-iam-roles範例會從指定的叢集移除指定的 AWS IAM 角色。

```
aws redshift modify-cluster-iam-roles \
    --cluster-identifier mycluster \
    --remove-iam-roles arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
        "ClusterStatus": "available",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Available",
```

```
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 3,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-f9b731sd",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-b2fal7t9",
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
        "PendingModifiedValues": {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 2,
            "ClusterType": "multi-node"
        },
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 4,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": false,
        "ClusterSnapshotCopyStatus": {
            "DestinationRegion": "us-west-1",
            "RetentionPeriod": 7,
            "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "mytags",
```

```
                "Value": "tag1"
            }
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "IamRoles": [],
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "DeferredMaintenanceWindows": [],
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "2019-12-11T04:42:55.631Z",
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "OnTrack",
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2019-12-14T16:00:00Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的使用 Amazon Redshift 的身分型政策 (IAM 政策)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyClusterIamRoles。

`modify-cluster-maintenance`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-cluster-maintenance`。

AWS CLI

修改叢集維護

下列 `modify-cluster-maintenance` 範例會將指定叢集的維護延遲 30 天。

```
aws redshift modify-cluster-maintenance \
    --cluster-identifier mycluster \
    --defer-maintenance \
    --defer-maintenance-duration 30
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
        "ClusterStatus": "available",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Available",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
```

```
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 3,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-a1a123ab",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-b1ael7t9",
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
        "PendingModifiedValues": {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 2,
            "ClusterType": "multi-node"
        },
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 4,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": false,
        "ClusterSnapshotCopyStatus": {
            "DestinationRegion": "us-west-1",
            "RetentionPeriod": 7,
            "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "mytags",
                "Value": "tag1"
            }
```

```
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "IamRoles": [],
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "DeferredMaintenanceWindows": [
            {
                "DeferMaintenanceIdentifier": "dfm-mUdVIfFcT1B4SGhw6fyF",
                "DeferMaintenanceStartTime": "2019-12-10T18:18:39.354Z",
                "DeferMaintenanceEndTime": "2020-01-09T18:18:39.354Z"
            }
        ],
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTime": "2019-12-11T04:42:55.631Z",
        "ExpectedNextSnapshotScheduleTimeStatus": "OnTrack",
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2020-01-11T16:00:00Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 管理指南》中的叢集維護。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyClusterMaintenance。

modify-cluster-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-cluster-parameter-group。

AWS CLI

修改參數群組中的參數

下列 modify-cluster-parameter-group 範例會修改工作負載管理的 wlm_json_configuration 參數。它接受檔案中的參數，其中包含如下所示的 JSON 內容。

```
aws redshift modify-cluster-parameter-group \
    --parameter-group-name myclusterparametergroup \
    --parameters file://modify_pg.json
```

modify_pg.json 的內容：

```
[
    {
        "ParameterName": "wlm_json_configuration",
        "ParameterValue": "[{\"user_group\":\"example_user_group1\",\"query_group\":
 \"example_query_group1\", \"query_concurrency\":7},{\"query_concurrency\":5}]"
```

```
    }
]
```

輸出：

```
{
   "ParameterGroupStatus": "Your parameter group has been updated but changes won't
 get applied until you reboot the associated Clusters.",
   "ParameterGroupName": "myclusterparametergroup",
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "09974cc0-64cd-11e2-bea9-49e0ce183f07"
   }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyClusterParameterGroup。

modify-cluster-snapshot-schedule

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-cluster-snapshot-schedule。

AWS CLI

修改叢集快照排程

下列 modify-cluster-snapshot-schedule 範例會從指定的叢集移除指定的快照排程。

```
aws redshift modify-cluster-snapshot-schedule \
    --cluster-identifier mycluster \
    --schedule-identifier mysnapshotschedule \
    --disassociate-schedule
```

此命令不會產生任何輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的自動快照排程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyClusterSnapshotSchedule。

modify-cluster-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-cluster-snapshot。

AWS CLI

修改叢集快照

下列 modify-cluster-snapshot 範例會將指定叢集快照的手動保留期間設定值，設定為 10 天的值。

```
aws redshift modify-cluster-snapshot \
    --snapshot-identifier mycluster-2019-11-06-16-32 \
    --manual-snapshot-retention-period 10
```

輸出：

```
{
    "Snapshot": {
        "SnapshotIdentifier": "mycluster-2019-11-06-16-32",
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "SnapshotCreateTime": "2019-12-07T00:34:05.633Z",
        "Status": "available",
        "Port": 5439,
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "ClusterVersion": "1.0",
        "SnapshotType": "manual",
        "NodeType": "dc2.large",
        "NumberOfNodes": 2,
        "DBName": "dev",
        "VpcId": "vpc-b1cel7t9",
        "Encrypted": false,
        "EncryptedWithHSM": false,
        "OwnerAccount": "123456789012",
        "TotalBackupSizeInMegaBytes": 64384.0,
        "ActualIncrementalBackupSizeInMegaBytes": 24.0,
        "BackupProgressInMegaBytes": 24.0,
        "CurrentBackupRateInMegaBytesPerSecond": 13.0011,
        "EstimatedSecondsToCompletion": 0,
        "ElapsedTimeInSeconds": 1,
        "Tags": [
            {
                "Key": "mytagkey",
                "Value": "mytagvalue"
            }
```

```
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": 10,
        "ManualSnapshotRemainingDays": 6,
        "SnapshotRetentionStartTime": "2019-12-07T00:34:07.479Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的 Amazon Redshift 快照。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyClusterSnapshot。

modify-cluster-subnet-group

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-cluster-subnet-group。

AWS CLI

修改叢集子網路群組中的子網路；此範例說明如何修改快取子網路群組中的子網路清單。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift modify-cluster-subnet-group --cluster-subnet-group-name mysubnetgroup
 --subnet-ids subnet-763fdd1 subnet-ac830e9
```

結果：

```
{
   "ClusterSubnetGroup":
   {
      "Subnets": [
         {
            "SubnetStatus": "Active",
            "SubnetIdentifier": "subnet-763fdd1c",
            "SubnetAvailabilityZone":
               { "Name": "us-east-1a" }
         },
         {
            "SubnetStatus": "Active",
            "SubnetIdentifier": "subnet-ac830e9",
            "SubnetAvailabilityZone":
               { "Name": "us-east-1b" }
```

```
         } ],
      "VpcId": "vpc-7e3fdd14",
      "SubnetGroupStatus": "Complete",
      "Description": "My subnet group",
      "ClusterSubnetGroupName": "mysubnetgroup"
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "8da93e89-8372-f936-93a8-873918938197a"
   }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyClusterSubnetGroup。

`modify-cluster`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-cluster`。

AWS CLI

將安全群組與叢集建立關聯；此範例說明如何將叢集安全群組與指定的叢集建立關聯。命令：

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --cluster-security-groups
 mysecuritygroup
```

修改叢集的維護時段；此顯示如何將叢集的每週偏好維護時段變更為從星期日 11:15 PM 開始，到星期一上午 3:15 AM 結束的最短四個小時時段。命令：

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --preferred-maintenance-
window Sun:23:15-Mon:03:15
```

變更叢集的主密碼；此範例說明如何變更叢集的主密碼。命令：

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --master-user-password
 A1b2c3d4
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyCluster。

`modify-event-subscription`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-event-subscription`。

AWS CLI

修改事件訂閱

下列 modify-event-subscription 範例會停用指定的事件通知訂閱。

```
aws redshift modify-event-subscription \
    --subscription-name mysubscription \
    --no-enabled
```

輸出：

```
{
    "EventSubscription": {
        "CustomerAwsId": "123456789012",
        "CustSubscriptionId": "mysubscription",
        "SnsTopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MySNStopic",
        "Status": "active",
        "SubscriptionCreationTime": "2019-12-09T21:50:21.332Z",
        "SourceIdsList": [],
        "EventCategoriesList": [
            "management"
        ],
        "Severity": "ERROR",
        "Enabled": false,
        "Tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南中的訂閱 Amazon Redshift 事件通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyEventSubscription。

modify-scheduled-action

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-scheduled-action。

AWS CLI

修改排程動作

下列 modify-scheduled-action 範例會將描述新增至指定的現有排程動作。

```
aws redshift modify-scheduled-action \
    --scheduled-action-name myscheduledaction \
    --scheduled-action-description "My scheduled action"
```

輸出：

```
{
    "ScheduledActionName": "myscheduledaction",
    "TargetAction": {
        "ResizeCluster": {
            "ClusterIdentifier": "mycluster",
            "NumberOfNodes": 2,
            "Classic": false
        }
    },
    "Schedule": "at(2019-12-25T00:00:00)",
    "IamRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole",
    "ScheduledActionDescription": "My scheduled action",
    "State": "ACTIVE",
    "NextInvocations": [
        "2019-12-25T00:00:00Z"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyScheduledAction。

modify-snapshot-copy-retention-period

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-snapshot-copy-retention-period。

AWS CLI

修改快照複製保留期間

下列modify-snapshot-copy-retention-period範例會修改從來源 AWS 區域複製快照後，在目的地區域中保留指定叢集快照的天數 AWS 。

```
aws redshift modify-snapshot-copy-retention-period \
    --cluster-identifier mycluster \
    --retention-period 15
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
        "ClusterStatus": "available",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Available",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 3,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-a1a123ab",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-b1fet7t9",
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
        "PendingModifiedValues": {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 2,
            "ClusterType": "multi-node"
        },
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 4,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": false,
```

```
        "ClusterSnapshotCopyStatus": {
            "DestinationRegion": "us-west-1",
            "RetentionPeriod": 15,
            "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "mytags",
                "Value": "tag1"
            }
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "IamRoles": [],
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "DeferredMaintenanceWindows": [
            {
                "DeferMaintenanceIdentifier": "dfm-mUdVSfDcT1F4SGhw6fyF",
                "DeferMaintenanceStartTime": "2019-12-10T18:18:39.354Z",
                "DeferMaintenanceEndTime": "2020-01-09T18:18:39.354Z"
            }
        ],
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2020-01-11T16:00:00Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的快照排程格式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifySnapshotCopyRetentionPeriod。

modify-snapshot-schedule

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-snapshot-schedule。

AWS CLI

修改快照排程

下列 modify-snapshot-schedule 範例會將指定快照排程的速率修改為每 10 小時一次。

```
aws redshift modify-snapshot-schedule \
    --schedule-identifier mysnapshotschedule \
    --schedule-definitions "rate(10 hours)"
```

輸出：

```
{
    "ScheduleDefinitions": [
        "rate(10 hours)"
    ],
    "ScheduleIdentifier": "mysnapshotschedule",
    "ScheduleDescription": "My schedule description",
    "Tags": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的快照排程格式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifySnapshotSchedule。

purchase-reserved-node-offering

以下程式碼範例顯示如何使用 purchase-reserved-node-offering。

AWS CLI

購買預留節點。此範例示範如何購買預留節點方案。透過呼叫 describe-reserved-node-offerings 取得的 reserved-node-offering-id。命令：

```
aws redshift purchase-reserved-node-offering --reserved-node-offering-id ceb6a579-cf4c-4343-be8b-d832c45ab51c
```

結果：

```
{
   "ReservedNode": {
      "OfferingType": "Heavy Utilization",
      "FixedPrice": "",
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "ReservedNodeId": "1ba8e2e3-bc01-4d65-b35d-a4a3e931547e",
      "UsagePrice": "",
      "RecurringCharges": [
         {
            "RecurringChargeAmount": "",
            "RecurringChargeFrequency": "Hourly"
         }
```

```
        ],
        "NodeCount": 1,
        "State": "payment-pending",
        "StartTime": "2013-02-13T17:08:39.051Z",
        "Duration": 31536000,
        "ReservedNodeOfferingId": "ceb6a579-cf4c-4343-be8b-d832c45ab51c"
    },
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "01bda7bf-7600-11e2-b605-2568d7396e7f"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PurchaseReservedNodeOffering。

reboot-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 reboot-cluster。

AWS CLI

重新啟動叢集；此範例會重新啟動叢集。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift reboot-cluster --cluster-identifier mycluster
```

結果：

```
{
    "Cluster": {
        "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
        "Endpoint": {
            "Port": 5439,
            "Address": "mycluster.coqoarplqhsn.us-east-1.redshift.amazonaws.com"
        },
        "ClusterVersion": "1.0",
        "PubliclyAccessible": "true",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "ClusterParameterGroups": [
            {
            "ParameterApplyStatus": "in-sync",
            "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0"
            }
        ],
```

```
      "ClusterSecurityGroups": [
         {
         "Status": "active",
         "ClusterSecurityGroupName": "default"
         }
      ],
      "AllowVersionUpgrade": true,
      "VpcSecurityGroups": \[],
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
      "PreferredMaintenanceWindow": "sun:23:15-mon:03:15",
      "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
      "ClusterStatus": "rebooting",
      "ClusterIdentifier": "mycluster",
      "DBName": "dev",
      "NumberOfNodes": 2,
      "PendingModifiedValues": {}
   },
   "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "61c8b564-64e8-11e2-8f7d-3b939af52818"
   }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RebootCluster。

reset-cluster-parameter-group

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-cluster-parameter-group。

AWS CLI

重設參數群組中的參數；此範例示範如何重設參數群組中的所有參數。命令：

```
aws redshift reset-cluster-parameter-group --parameter-group-name
 myclusterparametergroup --reset-all-parameters
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetClusterParameterGroup。

resize-cluster

以下程式碼範例顯示如何使用 resize-cluster。

AWS CLI

重新調整叢集規模

下列 `resize-cluster` 範例會重新調整指定叢集的規模。

```
aws redshift resize-cluster \
    --cluster-identifier mycluster \
    --cluster-type multi-node \
    --node-type dc2.large \
    --number-of-nodes 6 \
    --classic
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
        "ClusterStatus": "resizing",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Modifying",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
        "ClusterCreateTime": "2019-12-05T18:44:36.991Z",
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 3,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-a1a123ab",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
```

```
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-a1abc1a1",
        "AvailabilityZone": "us-west-2f",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
        "PendingModifiedValues": {
            "NodeType": "dc2.large",
            "NumberOfNodes": 6,
            "ClusterType": "multi-node"
        },
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 4,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": false,
        "ClusterSnapshotCopyStatus": {
            "DestinationRegion": "us-west-1",
            "RetentionPeriod": 15,
            "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "mytags",
                "Value": "tag1"
            }
        ],
        "EnhancedVpcRouting": false,
        "IamRoles": [],
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "DeferredMaintenanceWindows": [
            {
                "DeferMaintenanceIdentifier": "dfm-mUdVCfDcT1B4SGhw6fyF",
                "DeferMaintenanceStartTime": "2019-12-10T18:18:39.354Z",
                "DeferMaintenanceEndTime": "2020-01-09T18:18:39.354Z"
            }
        ],
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2020-01-11T16:00:00Z",
        "ResizeInfo": {
            "ResizeType": "ClassicResize",
            "AllowCancelResize": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的重新調整叢集規模。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResizeCluster。

`restore-from-cluster-snapshot`

以下程式碼範例顯示如何使用 `restore-from-cluster-snapshot`。

AWS CLI

從快照還原叢集；此範例會從快照還原叢集。命令：

```
aws redshift restore-from-cluster-snapshot --cluster-identifier mycluster-clone --
snapshot-identifier my-snapshot-id
```

結果：

```
{
   "Cluster": {
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "ClusterVersion": "1.0",
      "PubliclyAccessible": "true",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "ClusterParameterGroups": [
         {
         "ParameterApplyStatus": "in-sync",
         "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0"
         }
      ],
      "ClusterSecurityGroups": [
         {
         "Status": "active",
         "ClusterSecurityGroupName": "default"
         }
      ],
      "AllowVersionUpgrade": true,
      "VpcSecurityGroups": \[],
      "PreferredMaintenanceWindow": "sun:23:15-mon:03:15",
      "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
      "ClusterStatus": "creating",
      "ClusterIdentifier": "mycluster-clone",
      "DBName": "dev",
      "NumberOfNodes": 2,
```

```
        "PendingModifiedValues": {}
    },
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "77fd512b-64e3-11e2-8f5b-e90bd6c77476"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreFromClusterSnapshot。

restore-table-from-cluster-snapshot

以下程式碼範例顯示如何使用 restore-table-from-cluster-snapshot。

AWS CLI

從叢集快照還原資料表

下列 restore-table-from-cluster-snapshot 範例會從指定叢集快照中的指定資料表建立新的資料表。

```
aws redshift restore-table-from-cluster-snapshot /
    --cluster-identifier mycluster /
    --snapshot-identifier mycluster-2019-11-19-16-17 /
    --source-database-name dev /
    --source-schema-name public /
    --source-table-name mytable /
    --target-database-name dev /
    --target-schema-name public /
    --new-table-name mytable-clone
```

輸出：

```
{
    "TableRestoreStatus": {
        "TableRestoreRequestId": "a123a12b-abc1-1a1a-a123-a1234ab12345",
        "Status": "PENDING",
        "RequestTime": "2019-12-20T00:20:16.402Z",
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "SnapshotIdentifier": "mycluster-2019-11-19-16-17",
        "SourceDatabaseName": "dev",
        "SourceSchemaName": "public",
        "SourceTableName": "mytable",
```

```
        "TargetDatabaseName": "dev",
        "TargetSchemaName": "public",
        "NewTableName": "mytable-clone"
    }
}
```

如需這些組態的詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的從快照還原資料表。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreTableFromClusterSnapshot。

`revoke-cluster-security-group-ingress`

以下程式碼範例顯示如何使用 `revoke-cluster-security-group-ingress`。

AWS CLI

從 EC2 安全群組撤銷存取權；此範例撤銷對名為 Amazon EC2 安全群組的存取權。命令：

```
aws redshift revoke-cluster-security-group-ingress --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup --ec2-security-group-name myec2securitygroup --ec2-security-group-
owner-id 123445677890
```

撤銷對 CIDR 範圍的存取權；此範例撤銷對 CIDR 範圍的存取權。命令：

```
aws redshift revoke-cluster-security-group-ingress --cluster-security-group-name
 mysecuritygroup --cidrip 192.168.100.100/32
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RevokeClusterSecurityGroupIngress。

`revoke-snapshot-access`

以下程式碼範例顯示如何使用 `revoke-snapshot-access`。

AWS CLI

撤銷 AWS 帳戶還原SnapshotThis範例會撤銷 AWS 帳戶444455556666還原快照 的授權my-snapshot-id。根據預設，輸出會使用 JSON 格式。命令：

```
aws redshift revoke-snapshot-access --snapshot-id my-snapshot-id --account-with-
restore-access 444455556666
```

結果：

```
{
   "Snapshot": {
      "Status": "available",
      "SnapshotCreateTime": "2013-07-17T22:04:18.947Z",
      "EstimatedSecondsToCompletion": 0,
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "ClusterVersion": "1.0",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "Encrypted": false,
      "OwnerAccount": "111122223333",
      "BackupProgressInMegabytes": 11.0,
      "ElapsedTimeInSeconds": 0,
      "DBName": "dev",
      "CurrentBackupRateInMegabytesPerSecond: 0.1534,
      "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
      "ActualIncrementalBackupSizeInMegabytes"; 11.0,
      "SnapshotType": "manual",
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "ClusterIdentifier": "mycluster",
      "TotalBackupSizeInMegabytes": 20.0,
      "Port": 5439,
      "NumberOfNodes": 2,
      "SnapshotIdentifier": "my-snapshot-id"
   }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RevokeSnapshotAccess。

rotate-encryption-key

以下程式碼範例顯示如何使用 rotate-encryption-key。

AWS CLI

輪換叢集的加密金鑰

下列 rotate-encryption-key 範例會輪換指定叢集的加密金鑰。

```
aws redshift rotate-encryption-key \
    --cluster-identifier mycluster
```

輸出：

```
{
    "Cluster": {
        "ClusterIdentifier": "mycluster",
        "NodeType": "dc2.large",
        "ClusterStatus": "rotating-keys",
        "ClusterAvailabilityStatus": "Modifying",
        "MasterUsername": "adminuser",
        "DBName": "dev",
        "Endpoint": {
            "Address": "mycluster.cmeaswqeuae.us-west-2.redshift.amazonaws.com",
            "Port": 5439
        },
        "ClusterCreateTime": "2019-12-10T19:25:45.886Z",
        "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 30,
        "ManualSnapshotRetentionPeriod": -1,
        "ClusterSecurityGroups": [],
        "VpcSecurityGroups": [
            {
                "VpcSecurityGroupId": "sh-a1a123ab",
                "Status": "active"
            }
        ],
        "ClusterParameterGroups": [
            {
                "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0",
                "ParameterApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "ClusterSubnetGroupName": "default",
        "VpcId": "vpc-a1abc1a1",
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:16:00-sat:16:30",
        "PendingModifiedValues": {},
        "ClusterVersion": "1.0",
        "AllowVersionUpgrade": true,
        "NumberOfNodes": 2,
        "PubliclyAccessible": false,
        "Encrypted": true,
        "Tags": [],
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/
bPxRfih3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
        "EnhancedVpcRouting": false,
```

```
        "IamRoles": [
            {
                "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole",
                "ApplyStatus": "in-sync"
            }
        ],
        "MaintenanceTrackName": "current",
        "DeferredMaintenanceWindows": [],
        "NextMaintenanceWindowStartTime": "2019-12-14T16:00:00Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Redshift 叢集管理指南》中的 Amazon Redshift 資料庫加密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RotateEncryptionKey。

使用 的 Amazon Rekognition 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Rekognition 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`compare-faces`

以下程式碼範例顯示如何使用 `compare-faces`。

如需詳細資訊，請參閱比較映像中的人臉。

AWS CLI

比較兩個影像中的人臉

下列 compare-faces 命令會比較存放在 Amazon S3 儲存貯體中兩個影像中的人臉。

```
aws rekognition compare-faces \
    --source-image '{"S3Object":{"Bucket":"MyImageS3Bucket","Name":"source.jpg"}}' \
    --target-image '{"S3Object":{"Bucket":"MyImageS3Bucket","Name":"target.jpg"}}'
```

輸出：

```
{
    "UnmatchedFaces": [],
    "FaceMatches": [
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.12368916720151901,
                    "Top": 0.16007372736930847,
                    "Left": 0.5901257991790771,
                    "Height": 0.25140416622161865
                },
                "Confidence": 100.0,
                "Pose": {
                    "Yaw": -3.7351467609405518,
                    "Roll": -0.10309021919965744,
                    "Pitch": 0.8637830018997192
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 95.51618957519531,
                    "Brightness": 65.29893493652344
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.26721030473709106,
                        "X": 0.6204193830490112,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.26831310987472534,
                        "X": 0.6776827573776245,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.3514654338359833,
                        "X": 0.6241428852081299,
```

```
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.35258132219314575,
                        "X": 0.6713621020317078,
                        "Type": "mouthRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.3140771687030792,
                        "X": 0.6428444981575012,
                        "Type": "nose"
                    }
                ]
            },
            "Similarity": 100.0
        }
    ],
    "SourceImageFace": {
        "BoundingBox": {
            "Width": 0.12368916720151901,
            "Top": 0.16007372736930847,
            "Left": 0.5901257991790771,
            "Height": 0.25140416622161865
        },
        "Confidence": 100.0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的比較影像中的人臉。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CompareFaces。

create-collection

以下程式碼範例顯示如何使用 create-collection。

如需更多資訊，請參閱建立集合。

AWS CLI

建立集合

下列 create-collection 命令會建立具有指定名稱的集合。

```
aws rekognition create-collection \
    --collection-id "MyCollection"
```

輸出：

```
{
    "CollectionArn": "aws:rekognition:us-west-2:123456789012:collection/
MyCollection",
    "FaceModelVersion": "4.0",
    "StatusCode": 200
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的建立集合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCollection。

create-stream-processor

以下程式碼範例顯示如何使用 create-stream-processor。

AWS CLI

建立新的串流處理器

下列 create-stream-processor 範例會使用指定的組態建立新的串流處理器。

```
aws rekognition create-stream-processor --name my-stream-processor\
    --input '{"KinesisVideoStream":{"Arn":"arn:aws:kinesisvideo:us-
west-2:123456789012:stream/macwebcam/1530559711205"}}'\
    --stream-processor-output '{"KinesisDataStream":{"Arn":"arn:aws:kinesis:us-
west-2:123456789012:stream/AmazonRekognitionRekStream"}}'\
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/AmazonRekognitionDetect\
    --settings '{"FaceSearch":
{"CollectionId":"MyCollection","FaceMatchThreshold":85.5}}'
```

輸出：

```
{
    "StreamProcessorArn": "arn:aws:rekognition:us-
west-2:123456789012:streamprocessor/my-stream-processor"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的使用串流影片。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateStreamProcessor。

delete-collection

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-collection。

如需更多資訊，請參閱刪除集合。

AWS CLI

刪除集合

下列 delete-collection 命令會刪除指定的集合。

```
aws rekognition delete-collection \
    --collection-id MyCollection
```

輸出：

```
{
    "StatusCode": 200
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的刪除集合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCollection。

delete-faces

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-faces。

如需詳細資訊，請參閱從集合中刪除人臉。

AWS CLI

從集合中刪除人臉

下列 delete-faces 命令會從集合中刪除指定的人臉。

```
aws rekognition delete-faces \
    --collection-id MyCollection
    --face-ids '["0040279c-0178-436e-b70a-e61b074e96b0"]'
```

輸出：

```
{
    "DeletedFaces": [
        "0040279c-0178-436e-b70a-e61b074e96b0"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的從集合中刪除人臉。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFaces。

delete-stream-processor

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-stream-processor。

AWS CLI

刪除串流處理器

下列 delete-stream-processor 命令會刪除指定的串流處理器。

```
aws rekognition delete-stream-processor \
    --name my-stream-processor
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的使用串流影片。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteStreamProcessor。

describe-collection

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-collection。

如需詳細資訊，請參閱描述集合。

AWS CLI

描述集合

下列 describe-collection 範例顯示指定集合的詳細資訊。

```
aws rekognition describe-collection \
    --collection-id MyCollection
```

輸出：

```
{
    "FaceCount": 200,
    "CreationTimestamp": 1569444828.274,
    "CollectionARN": "arn:aws:rekognition:us-west-2:123456789012:collection/
MyCollection",
    "FaceModelVersion": "4.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的描述集合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCollection。

describe-stream-processor

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-stream-processor。

AWS CLI

取得串流處理器的相關資訊

下列 describe-stream-processor 命令會顯示指定串流處理器的詳細資訊。

```
aws rekognition describe-stream-processor \
    --name my-stream-processor
```

輸出：

```
{
    "Status": "STOPPED",
    "Name": "my-stream-processor",
    "LastUpdateTimestamp": 1532449292.712,
```

```
    "Settings": {
        "FaceSearch": {
            "FaceMatchThreshold": 80.0,
            "CollectionId": "my-collection"
        }
    },
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AmazonRekognitionDetectStream",
    "StreamProcessorArn": "arn:aws:rekognition:us-
west-2:123456789012:streamprocessor/my-stream-processpr",
    "Output": {
        "KinesisDataStream": {
            "Arn": "arn:aws:kinesis:us-west-2:123456789012:stream/
AmazonRekognitionRekStream"
        }
    },
    "Input": {
        "KinesisVideoStream": {
            "Arn": "arn:aws:kinesisvideo:us-west-2:123456789012:stream/
macwebcam/123456789012"
        }
    },
    "CreationTimestamp": 1532449292.712
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的使用串流影片。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStreamProcessor。

detect-faces

以下程式碼範例顯示如何使用 detect-faces。

如需詳細資訊，請參閱偵測影像中的人臉。

AWS CLI

偵測影像中的人臉

下列 detect-faces 命令會偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體中指定影像中的人臉。

```
aws rekognition detect-faces \
    --image '{"S3Object":{"Bucket":"MyImageS3Bucket","Name":"MyFriend.jpg"}}' \
    --attributes "ALL"
```

輸出：


```
{
    "FaceDetails": [
        {
            "Confidence": 100.0,
            "Eyeglasses": {
                "Confidence": 98.91107940673828,
                "Value": false
            },
            "Sunglasses": {
                "Confidence": 99.7966537475586,
                "Value": false
            },
            "Gender": {
                "Confidence": 99.56611633300781,
                "Value": "Male"
            },
            "Landmarks": [
                {
                    "Y": 0.26721030473709106,
                    "X": 0.6204193830490112,
                    "Type": "eyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.26831310987472534,
                    "X": 0.6776827573776245,
                    "Type": "eyeRight"
                },
                {
                    "Y": 0.3514654338359833,
                    "X": 0.6241428852081299,
                    "Type": "mouthLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.35258132219314575,
                    "X": 0.6713621020317078,
                    "Type": "mouthRight"
                },
                {
                    "Y": 0.3140771687030792,
                    "X": 0.6428444981575012,
                    "Type": "nose"
                },
```

```
                {
                    "Y": 0.24662546813488007,
                    "X": 0.6001564860343933,
                    "Type": "leftEyeBrowLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.24326619505882263,
                    "X": 0.6303644776344299,
                    "Type": "leftEyeBrowRight"
                },
                {
                    "Y": 0.23818562924861908,
                    "X": 0.6146903038024902,
                    "Type": "leftEyeBrowUp"
                },
                {
                    "Y": 0.24373626708984375,
                    "X": 0.6640064716339111,
                    "Type": "rightEyeBrowLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.24877218902111053,
                    "X": 0.7025929093360901,
                    "Type": "rightEyeBrowRight"
                },
                {
                    "Y": 0.23938551545143127,
                    "X": 0.6823262572288513,
                    "Type": "rightEyeBrowUp"
                },
                {
                    "Y": 0.265746533870697,
                    "X": 0.6112898588180542,
                    "Type": "leftEyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.2676128149032593,
                    "X": 0.6317071914672852,
                    "Type": "leftEyeRight"
                },
                {
                    "Y": 0.262735515832901,
                    "X": 0.6201658248901367,
                    "Type": "leftEyeUp"
```

```
                },
                {
                    "Y": 0.27025148272514343,
                    "X": 0.6206279993057251,
                    "Type": "leftEyeDown"
                },
                {
                    "Y": 0.268223375082016,
                    "X": 0.6658390760421753,
                    "Type": "rightEyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.2672517001628876,
                    "X": 0.687832236289978,
                    "Type": "rightEyeRight"
                },
                {
                    "Y": 0.26383838057518005,
                    "X": 0.6769183874130249,
                    "Type": "rightEyeUp"
                },
                {
                    "Y": 0.27138751745224,
                    "X": 0.676596462726593,
                    "Type": "rightEyeDown"
                },
                {
                    "Y": 0.32283174991607666,
                    "X": 0.6350004076957703,
                    "Type": "noseLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.3219289481639862,
                    "X": 0.6567046642303467,
                    "Type": "noseRight"
                },
                {
                    "Y": 0.3420318365097046,
                    "X": 0.6450609564781189,
                    "Type": "mouthUp"
                },
                {
                    "Y": 0.3664324879646301,
                    "X": 0.6455618143081665,
```

```
                "Type": "mouthDown"
            },
            {
                "Y": 0.26721030473709106,
                "X": 0.6204193830490112,
                "Type": "leftPupil"
            },
            {
                "Y": 0.26831310987472534,
                "X": 0.6776827573776245,
                "Type": "rightPupil"
            },
            {
                "Y": 0.26343393325805664,
                "X": 0.5946047306060791,
                "Type": "upperJawlineLeft"
            },
            {
                "Y": 0.3543180525302887,
                "X": 0.6044883728027344,
                "Type": "midJawlineLeft"
            },
            {
                "Y": 0.4084877669811249,
                "X": 0.6477024555206299,
                "Type": "chinBottom"
            },
            {
                "Y": 0.3562754988670349,
                "X": 0.707981526851654,
                "Type": "midJawlineRight"
            },
            {
                "Y": 0.26580461859703064,
                "X": 0.7234612107276917,
                "Type": "upperJawlineRight"
            }
        ],
        "Pose": {
            "Yaw": -3.7351467609405518,
            "Roll": -0.10309021919965744,
            "Pitch": 0.8637830018997192
        },
        "Emotions": [
```

```
                {
                    "Confidence": 8.74203109741211,
                    "Type": "SURPRISED"
                },
                {
                    "Confidence": 2.501944065093994,
                    "Type": "ANGRY"
                },
                {
                    "Confidence": 0.7378743290901184,
                    "Type": "DISGUSTED"
                },
                {
                    "Confidence": 3.5296201705932617,
                    "Type": "HAPPY"
                },
                {
                    "Confidence": 1.7162904739379883,
                    "Type": "SAD"
                },
                {
                    "Confidence": 9.518536567687988,
                    "Type": "CONFUSED"
                },
                {
                    "Confidence": 0.45474427938461304,
                    "Type": "FEAR"
                },
                {
                    "Confidence": 72.79895782470703,
                    "Type": "CALM"
                }
            ],
            "AgeRange": {
                "High": 48,
                "Low": 32
            },
            "EyesOpen": {
                "Confidence": 98.93987274169922,
                "Value": true
            },
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.12368916720151901,
                "Top": 0.16007372736930847,
```

```
                "Left": 0.5901257991790771,
                "Height": 0.25140416622161865
            },
            "Smile": {
                "Confidence": 93.4493179321289,
                "Value": false
            },
            "MouthOpen": {
                "Confidence": 90.53053283691406,
                "Value": false
            },
            "Quality": {
                "Sharpness": 95.51618957519531,
                "Brightness": 65.29893493652344
            },
            "Mustache": {
                "Confidence": 89.85221099853516,
                "Value": false
            },
            "Beard": {
                "Confidence": 86.1991195678711,
                "Value": true
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的偵測影像中的人臉。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectFaces。

detect-labels

以下程式碼範例顯示如何使用 detect-labels。

如需詳細資訊，請參閱偵測映像中的標籤。

AWS CLI

偵測影像中的標籤

下列 detect-labels 範例會偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體之影像中的場景和物件。

```
aws rekognition detect-labels \
```

```
    --image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"image"}}'
```

輸出：

```
{
    "Labels": [
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 99.15271759033203,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Vehicle"
                },
                {
                    "Name": "Transportation"
                }
            ],
            "Name": "Automobile"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 99.15271759033203,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Transportation"
                }
            ],
            "Name": "Vehicle"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 99.15271759033203,
            "Parents": [],
            "Name": "Transportation"
        },
        {
            "Instances": [
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.10616336017847061,
                        "Top": 0.5039216876029968,
                        "Left": 0.0037978808395564556,
                        "Height": 0.18528179824352264
```

```
            },
            "Confidence": 99.15271759033203
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.2429988533258438,
                "Top": 0.5251884460449219,
                "Left": 0.7309805154800415,
                "Height": 0.21577216684818268
            },
            "Confidence": 99.1286392211914
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.14233611524105072,
                "Top": 0.5333095788955688,
                "Left": 0.6494812965393066,
                "Height": 0.15528248250484467
            },
            "Confidence": 98.48368072509766
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.11086395382881165,
                "Top": 0.5354844927787781,
                "Left": 0.10355594009160995,
                "Height": 0.10271988064050674
            },
            "Confidence": 96.45606231689453
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.06254628300666809,
                "Top": 0.5573825240135193,
                "Left": 0.46083059906959534,
                "Height": 0.053911514580249786
            },
            "Confidence": 93.65448760986328
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.10105438530445099,
                "Top": 0.534368634223938,
                "Left": 0.5743985772132874,
```

```
                "Height": 0.12226245552301407
            },
            "Confidence": 93.06217193603516
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.056389667093753815,
                "Top": 0.5235804319381714,
                "Left": 0.9427769780158997,
                "Height": 0.17163699865341187
            },
            "Confidence": 92.6864013671875
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.06003860384225845,
                "Top": 0.5441341400146484,
                "Left": 0.22409997880458832,
                "Height": 0.06737709045410156
            },
            "Confidence": 90.4227066040039
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.02848697081208229,
                "Top": 0.5107086896896362,
                "Left": 0,
                "Height": 0.19150497019290924
            },
            "Confidence": 86.65286254882812
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.04067881405353546,
                "Top": 0.5566273927688599,
                "Left": 0.316415935754776,
                "Height": 0.03428703173995018
            },
            "Confidence": 85.36471557617188
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.043411049991846085,
                "Top": 0.5394920110702515,
```

```
                    "Left": 0.18293385207653046,
                    "Height": 0.0893595889210701
                },
                "Confidence": 82.21705627441406
            },
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.031183116137981415,
                    "Top": 0.5579366683959961,
                    "Left": 0.2853088080883026,
                    "Height": 0.03989990055561066
                },
                "Confidence": 81.0157470703125
            },
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.031113790348172188,
                    "Top": 0.5504819750785828,
                    "Left": 0.2580395042896271,
                    "Height": 0.056484755128622055
                },
                "Confidence": 56.13441467285156
            },
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.08586374670267105,
                    "Top": 0.5438792705535889,
                    "Left": 0.5128012895584106,
                    "Height": 0.08550430089235306
                },
                "Confidence": 52.37760925292969
            }
        ],
        "Confidence": 99.15271759033203,
        "Parents": [
            {
                "Name": "Vehicle"
            },
            {
                "Name": "Transportation"
            }
        ],
        "Name": "Car"
    },
```

```
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 98.9914321899414,
            "Parents": [],
            "Name": "Human"
        },
        {
            "Instances": [
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.19360728561878204,
                        "Top": 0.35072067379951477,
                        "Left": 0.43734854459762573,
                        "Height": 0.2742200493812561
                    },
                    "Confidence": 98.9914321899414
                },
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.03801717236638069,
                        "Top": 0.5010883808135986,
                        "Left": 0.9155802130699158,
                        "Height": 0.06597328186035156
                    },
                    "Confidence": 85.02790832519531
                }
            ],
            "Confidence": 98.9914321899414,
            "Parents": [],
            "Name": "Person"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 93.24951934814453,
            "Parents": [],
            "Name": "Machine"
        },
        {
            "Instances": [
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.03561960905790329,
                        "Top": 0.6468243598937988,
                        "Left": 0.7850857377052307,
```

```
                "Height": 0.08878646790981293
            },
            "Confidence": 93.24951934814453
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.02217046171426773,
                "Top": 0.6149078607559204,
                "Left": 0.04757237061858177,
                "Height": 0.07136218994855881
            },
            "Confidence": 91.5025863647461
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.016197510063648224,
                "Top": 0.6274210214614868,
                "Left": 0.6472989320755005,
                "Height": 0.04955997318029404
            },
            "Confidence": 85.14686584472656
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.020207518711686134,
                "Top": 0.6348286867141724,
                "Left": 0.7295016646385193,
                "Height": 0.07059963047504425
            },
            "Confidence": 83.34547424316406
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.020280985161662102,
                "Top": 0.6171894669532776,
                "Left": 0.08744934946298599,
                "Height": 0.05297485366463661
            },
            "Confidence": 79.9981460571289
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.018318990245461464,
                "Top": 0.623889148235321,
```

```
                    "Left": 0.6836880445480347,
                    "Height": 0.06730121374130249
                },
                "Confidence": 78.87144470214844
            },
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.021310249343514442,
                    "Top": 0.6167286038398743,
                    "Left": 0.004064912907779217,
                    "Height": 0.08317798376083374
                },
                "Confidence": 75.89361572265625
            },
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.03604431077837944,
                    "Top": 0.7030032277107239,
                    "Left": 0.9254803657531738,
                    "Height": 0.04569442570209503
                },
                "Confidence": 64.402587890625
            },
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.009834849275648594,
                    "Top": 0.5821820497512817,
                    "Left": 0.28094568848609924,
                    "Height": 0.01964157074689865
                },
                "Confidence": 62.79907989501953
            },
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.01475677452981472,
                    "Top": 0.6137543320655823,
                    "Left": 0.5950819253921509,
                    "Height": 0.039063986390829086
                },
                "Confidence": 59.40483474731445
            }
        ],
        "Confidence": 93.24951934814453,
        "Parents": [
```

```
                {
                    "Name": "Machine"
                }
            ],
            "Name": "Wheel"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 92.61514282226562,
            "Parents": [],
            "Name": "Road"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 92.37877655029297,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Person"
                }
            ],
            "Name": "Sport"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 92.37877655029297,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Person"
                }
            ],
            "Name": "Sports"
        },
        {
            "Instances": [
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.12326609343290329,
                        "Top": 0.6332163214683533,
                        "Left": 0.44815489649772644,
                        "Height": 0.058117982000112534
                    },
                    "Confidence": 92.37877655029297
                }
            ],
```

```
            "Confidence": 92.37877655029297,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Person"
                },
                {
                    "Name": "Sport"
                }
            ],
            "Name": "Skateboard"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 90.62931060791016,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Person"
                }
            ],
            "Name": "Pedestrian"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 88.81334686279297,
            "Parents": [],
            "Name": "Asphalt"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 88.81334686279297,
            "Parents": [],
            "Name": "Tarmac"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 88.23201751708984,
            "Parents": [],
            "Name": "Path"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 80.26520538330078,
            "Parents": [],
            "Name": "Urban"
```

```
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 80.26520538330078,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Building"
                },
                {
                    "Name": "Urban"
                }
            ],
            "Name": "Town"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 80.26520538330078,
            "Parents": [],
            "Name": "Building"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 80.26520538330078,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Building"
                },
                {
                    "Name": "Urban"
                }
            ],
            "Name": "City"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 78.37934875488281,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Car"
                },
                {
                    "Name": "Vehicle"
                },
                {
```

```
                    "Name": "Transportation"
                }
            ],
            "Name": "Parking Lot"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 78.37934875488281,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Car"
                },
                {
                    "Name": "Vehicle"
                },
                {
                    "Name": "Transportation"
                }
            ],
            "Name": "Parking"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 74.37590026855469,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Building"
                },
                {
                    "Name": "Urban"
                },
                {
                    "Name": "City"
                }
            ],
            "Name": "Downtown"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 69.84622955322266,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Road"
                }
```

```
            ],
            "Name": "Intersection"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 57.68518829345703,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Sports Car"
                },
                {
                    "Name": "Car"
                },
                {
                    "Name": "Vehicle"
                },
                {
                    "Name": "Transportation"
                }
            ],
            "Name": "Coupe"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 57.68518829345703,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Car"
                },
                {
                    "Name": "Vehicle"
                },
                {
                    "Name": "Transportation"
                }
            ],
            "Name": "Sports Car"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 56.59492111206055,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Path"
```

```
                }
            ],
            "Name": "Sidewalk"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 56.59492111206055,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Path"
                }
            ],
            "Name": "Pavement"
        },
        {
            "Instances": [],
            "Confidence": 55.58770751953125,
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Building"
                },
                {
                    "Name": "Urban"
                }
            ],
            "Name": "Neighborhood"
        }
    ],
    "LabelModelVersion": "2.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的偵測影像中的標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectLabels。

`detect-moderation-labels`

以下程式碼範例顯示如何使用 `detect-moderation-labels`。

如需詳細資訊，請參閱偵測不適合的映像。

AWS CLI

偵測影像中不安全的內容

下列 detect-moderation-labels 命令會偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體之指定影像中的不安全內容。

```
aws rekognition detect-moderation-labels \
    --image "S3Object={Bucket=MyImageS3Bucket,Name=gun.jpg}"
```

輸出：

```
{
    "ModerationModelVersion": "3.0",
    "ModerationLabels": [
        {
            "Confidence": 97.29618072509766,
            "ParentName": "Violence",
            "Name": "Weapon Violence"
        },
        {
            "Confidence": 97.29618072509766,
            "ParentName": "",
            "Name": "Violence"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的偵測不安全的影像。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectModerationLabels。

detect-text

以下程式碼範例顯示如何使用 detect-text。

如需更多資訊，請參閱偵測映像中的文字。

AWS CLI

偵測影像中的文字

下列 detect-text 命令會偵測指定影像中的文字。

```
aws rekognition detect-text \
    --image '{"S3Object":{"Bucket":"MyImageS3Bucket","Name":"ExamplePicture.jpg"}}'
```

輸出：


```
{
    "TextDetections": [
        {
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.24624845385551453,
                    "Top": 0.28288066387176514,
                    "Left": 0.391388863325119,
                    "Height": 0.022687450051307678
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.28288066387176514,
                        "X": 0.391388863325119
                    },
                    {
                        "Y": 0.2826388478279114,
                        "X": 0.6376373171806335
                    },
                    {
                        "Y": 0.30532628297805786,
                        "X": 0.637677013874054
                    },
                    {
                        "Y": 0.305568128824234,
                        "X": 0.39142853021621704
                    }
                ]
            },
            "Confidence": 94.35709381103516,
            "DetectedText": "ESTD 1882",
            "Type": "LINE",
            "Id": 0
        },
        {
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.33933889865875244,
                    "Top": 0.32603850960731506,
                    "Left": 0.34534579515457153,
                    "Height": 0.07126858830451965
                },
```

```
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.32603850960731506,
                        "X": 0.34534579515457153
                    },
                    {
                        "Y": 0.32633158564567566,
                        "X": 0.684684693813324
                    },
                    {
                        "Y": 0.3976001739501953,
                        "X": 0.684575080871582
                    },
                    {
                        "Y": 0.3973070979118347,
                        "X": 0.345236212015152
                    }
                ]
            },
            "Confidence": 99.95779418945312,
            "DetectedText": "BRAINS",
            "Type": "LINE",
            "Id": 1
        },
        {
            "Confidence": 97.22098541259766,
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.061079490929841995,
                    "Top": 0.2843210697174072,
                    "Left": 0.391391396522522,
                    "Height": 0.021029088646173477
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.2843210697174072,
                        "X": 0.391391396522522
                    },
                    {
                        "Y": 0.2828207015991211,
                        "X": 0.4524524509906769
                    },
                    {
                        "Y": 0.3038259446620941,
```

```
                    "X": 0.4534534513950348
                },
                {
                    "Y": 0.30532634258270264,
                    "X": 0.3923923969268799
                }
            ]
        },
        "DetectedText": "ESTD",
        "ParentId": 0,
        "Type": "WORD",
        "Id": 2
    },
    {
        "Confidence": 91.49320983886719,
        "Geometry": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.07007007300853729,
                "Top": 0.2828207015991211,
                "Left": 0.5675675868988037,
                "Height": 0.02250562608242035
            },
            "Polygon": [
                {
                    "Y": 0.2828207015991211,
                    "X": 0.5675675868988037
                },
                {
                    "Y": 0.2828207015991211,
                    "X": 0.6376376152038574
                },
                {
                    "Y": 0.30532634258270264,
                    "X": 0.6376376152038574
                },
                {
                    "Y": 0.30532634258270264,
                    "X": 0.5675675868988037
                }
            ]
        },
        "DetectedText": "1882",
        "ParentId": 0,
        "Type": "WORD",
```

```
            "Id": 3
        },
        {
            "Confidence": 99.95779418945312,
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.33933934569358826,
                    "Top": 0.32633158564567566,
                    "Left": 0.3453453481197357,
                    "Height": 0.07127484679222107
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.32633158564567566,
                        "X": 0.3453453481197357
                    },
                    {
                        "Y": 0.32633158564567566,
                        "X": 0.684684693813324
                    },
                    {
                        "Y": 0.39759939908981323,
                        "X": 0.6836836934089661
                    },
                    {
                        "Y": 0.39684921503067017,
                        "X": 0.3453453481197357
                    }
                ]
            },
            "DetectedText": "BRAINS",
            "ParentId": 1,
            "Type": "WORD",
            "Id": 4
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectText。

get-celebrity-info

以下程式碼範例顯示如何使用 get-celebrity-info。

AWS CLI

取得名人的相關資訊

下列 get-celebrity-info 命令會顯示指定名人的相關資訊。id 參數來自先前對 recognize-celebrities 的呼叫。

```
aws rekognition get-celebrity-info --id nnnnnnn
```

輸出：

```
{
    "Name": "Celeb A",
    "Urls": [
        "www.imdb.com/name/aaaaaaaaa"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的取得名人的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCelebrityInfo。

get-celebrity-recognition

以下程式碼範例顯示如何使用 get-celebrity-recognition。

AWS CLI

取得名人辨識操作的結果

下列 get-celebrity-recognition 命令會顯示您先前透過呼叫 start-celebrity-recognition 開始的名人辨識操作的結果。

```
aws rekognition get-celebrity-recognition  \
    --job-id 1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
```

輸出：

```
{
    "NextToken": "3D01ClxlCiT31VsRDkAO3IybLb/h5AtDWSGuhYi
+N1FIJwwPtAkuKzDhL2rV3GcwmNt77+12",
    "Celebrities": [
```

```
        {
            "Timestamp": 0,
            "Celebrity": {
                "Confidence": 96.0,
                "Face": {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.70333331823349,
                        "Top": 0.16750000417232513,
                        "Left": 0.19555555284023285,
                        "Height": 0.3956249952316284
                    },
                    "Landmarks": [
                        {
                            "Y": 0.31031012535095215,
                            "X": 0.441436767578125,
                            "Type": "eyeLeft"
                        },
                        {
                            "Y": 0.3081788718700409,
                            "X": 0.6437258720397949,
                            "Type": "eyeRight"
                        },
                        {
                            "Y": 0.39542075991630554,
                            "X": 0.5572493076324463,
                            "Type": "nose"
                        },
                        {
                            "Y": 0.4597957134246826,
                            "X": 0.4579732120037079,
                            "Type": "mouthLeft"
                        },
                        {
                            "Y": 0.45688048005104065,
                            "X": 0.6349081993103027,
                            "Type": "mouthRight"
                        }
                    ],
                    "Pose": {
                        "Yaw": 8.943398475646973,
                        "Roll": -2.0309247970581055,
                        "Pitch": -0.5674862861633301
                    },
                    "Quality": {
```

```
                    "Sharpness": 99.40211486816406,
                    "Brightness": 89.47132110595703
                },
                "Confidence": 99.99861145019531
            },
            "Name": "CelebrityA",
            "Urls": [
                "www.imdb.com/name/111111111"
            ],
            "Id": "nnnnnn"
        }
    },
    {
        "Timestamp": 467,
        "Celebrity": {
            "Confidence": 99.0,
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.6877777576446533,
                    "Top": 0.18437500298023224,
                    "Left": 0.20555555820465088,
                    "Height": 0.3868750035762787
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.31895750761032104,
                        "X": 0.4411413371562958,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.3140959143638611,
                        "X": 0.6523157954216003,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.4016456604003906,
                        "X": 0.5682755708694458,
                        "Type": "nose"
                    },
                    {
                        "Y": 0.46894142031669617,
                        "X": 0.4597797095775604,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
```

```
                        {
                            "Y": 0.46971091628074646,
                            "X": 0.6286435127258301,
                            "Type": "mouthRight"
                        }
                    ],
                    "Pose": {
                        "Yaw": 10.433465957641602,
                        "Roll": -3.347442388534546,
                        "Pitch": 1.3709543943405151
                    },
                    "Quality": {
                        "Sharpness": 99.5531005859375,
                        "Brightness": 88.5764389038086
                    },
                    "Confidence": 99.99148559570312
                },
                "Name": "Jane Celebrity",
                "Urls": [
                    "www.imdb.com/name/111111111"
                ],
                "Id": "nnnnnn"
            }
        }
    ],
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
    "VideoMetadata": {
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 29.978118896484375,
        "Codec": "h264",
        "DurationMillis": 4570,
        "FrameHeight": 1920,
        "FrameWidth": 1080
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的辨識已存放影片中的名人。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCelebrityRecognition。

get-content-moderation

以下程式碼範例顯示如何使用 get-content-moderation。

AWS CLI

取得不安全內容操作的結果

下列 get-content-moderation 命令會顯示您之前透過呼叫 start-content-moderation 開始的不安全內容操作的結果。

```
aws rekognition get-content-moderation \
    --job-id 1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
```

輸出：

```
{
    "NextToken": "dlhcKMHMzpCBGFukz6IO3JMcWiJAamCVhXHt3r6b4b5Tfbyw3q7o+Jeezt
+ZpgfOnW9FCCgQ",
    "ModerationLabels": [
        {
            "Timestamp": 0,
            "ModerationLabel": {
                "Confidence": 97.39583587646484,
                "ParentName": "",
                "Name": "Violence"
            }
        },
        {
            "Timestamp": 0,
            "ModerationLabel": {
                "Confidence": 97.39583587646484,
                "ParentName": "Violence",
                "Name": "Weapon Violence"
            }
        }
    ],
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
    "VideoMetadata": {
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 29.97515869140625,
        "Codec": "h264",
        "DurationMillis": 6039,
        "FrameHeight": 1920,
        "FrameWidth": 1080
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的偵測不安全的存放影片。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetContentModeration。

get-face-detection

以下程式碼範例顯示如何使用 get-face-detection。

AWS CLI

取得人臉偵測操作的結果

下列 get-face-detection 命令會顯示您先前透過呼叫 start-face-detection 開始的人臉偵測操作的結果。

```
aws rekognition get-face-detection \
    --job-id 1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
```

輸出：

```
{
    "Faces": [
        {
            "Timestamp": 467,
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.1560753583908081,
                    "Top": 0.13555361330509186,
                    "Left": -0.0952017530798912,
                    "Height": 0.6934483051300049
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.4013825058937073,
                        "X": -0.041750285774469376,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.41695496439933777,
                        "X": 0.027979329228401184,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
```

```
                    "Y": 0.6375303268432617,
                    "X": -0.04034662991762161,
                    "Type": "mouthLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.6497718691825867,
                    "X": 0.013960429467260838,
                    "Type": "mouthRight"
                },
                {
                    "Y": 0.5238034129142761,
                    "X": 0.008022055961191654,
                    "Type": "nose"
                }
            ],
            "Pose": {
                "Yaw": -58.07863998413086,
                "Roll": 1.9384294748306274,
                "Pitch": -24.66305160522461
            },
            "Quality": {
                "Sharpness": 83.14741516113281,
                "Brightness": 25.75942611694336
            },
            "Confidence": 87.7622299194336
        }
    },
    {
        "Timestamp": 967,
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.28559377789497375,
                "Top": 0.19436298310756683,
                "Left": 0.024553587660193443,
                "Height": 0.7216082215309143
            },
            "Landmarks": [
                {
                    "Y": 0.4650231599807739,
                    "X": 0.16269078850746155,
                    "Type": "eyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.4843238294124603,
```

```
                        "X": 0.2782580852508545,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.71530681848526,
                        "X": 0.1741468608379364,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.7310671210289001,
                        "X": 0.26857468485832214,
                        "Type": "mouthRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.582602322101593,
                        "X": 0.2566150426864624,
                        "Type": "nose"
                    }
                ],
                "Pose": {
                    "Yaw": 11.487052917480469,
                    "Roll": 5.074230670928955,
                    "Pitch": 15.396159172058105
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 73.32209777832031,
                    "Brightness": 54.96497344970703
                },
                "Confidence": 99.99998474121094
            }
        }
    ],
    "NextToken":
"OzL223pDKy9116O/02KXRqFIEAwxjy4PkgYcm3hSo0rdysbXg5Ex0eFgTGEj0ADEac6S037U",
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
    "VideoMetadata": {
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 29.970617294311523,
        "Codec": "h264",
        "DurationMillis": 6806,
        "FrameHeight": 1080,
        "FrameWidth": 1920
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的偵測已存放影片中的人臉。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFaceDetection。

get-face-search

以下程式碼範例顯示如何使用 get-face-search。

AWS CLI

取得人臉搜尋操作的結果

下列 get-face-search 命令會顯示您先前透過呼叫 start-face-search 開始的人臉搜尋操作的結果。

```
aws rekognition get-face-search  \
    --job-id 1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
```

輸出：

```
{
    "Persons": [
        {
            "Timestamp": 467,
            "FaceMatches": [],
            "Person": {
                "Index": 0,
                "Face": {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.1560753583908081,
                        "Top": 0.13555361330509186,
                        "Left": -0.0952017530798912,
                        "Height": 0.6934483051300049
                    },
                    "Landmarks": [
                        {
                            "Y": 0.4013825058937073,
                            "X": -0.041750285774469376,
                            "Type": "eyeLeft"
                        },
                        {
```

```
                        "Y": 0.41695496439933777,
                        "X": 0.027979329228401184,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.6375303268432617,
                        "X": -0.04034662991762161,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.6497718691825867,
                        "X": 0.013960429467260838,
                        "Type": "mouthRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.5238034129142761,
                        "X": 0.008022055961191654,
                        "Type": "nose"
                    }
                ],
                "Pose": {
                    "Yaw": -58.07863998413086,
                    "Roll": 1.9384294748306274,
                    "Pitch": -24.66305160522461
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 83.14741516113281,
                    "Brightness": 25.75942611694336
                },
                "Confidence": 87.7622299194336
            }
        }
    },
    {
        "Timestamp": 967,
        "FaceMatches": [
            {
                "Face": {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.12368900328874588,
                        "Top": 0.16007399559020996,
                        "Left": 0.5901259779930115,
                        "Height": 0.2514039874076843
                    },
```

```
                    "FaceId": "056a95fa-2060-4159-9cab-7ed4daa030fa",
                    "ExternalImageId": "image3.jpg",
                    "Confidence": 100.0,
                    "ImageId": "08f8a078-8929-37fd-8e8f-aadf690e8232"
                },
                "Similarity": 98.44476318359375
            }
        ],
        "Person": {
            "Index": 1,
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.28559377789497375,
                    "Top": 0.19436298310756683,
                    "Left": 0.024553587660193443,
                    "Height": 0.7216082215309143
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.4650231599807739,
                        "X": 0.16269078850746155,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.4843238294124603,
                        "X": 0.2782580852508545,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.71530681848526,
                        "X": 0.1741468608379364,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.7310671210289001,
                        "X": 0.26857468485832214,
                        "Type": "mouthRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.582602322101593,
                        "X": 0.2566150426864624,
                        "Type": "nose"
                    }
                ],
```

```
                    "Pose": {
                        "Yaw": 11.487052917480469,
                        "Roll": 5.074230670928955,
                        "Pitch": 15.396159172058105
                    },
                    "Quality": {
                        "Sharpness": 73.32209777832031,
                        "Brightness": 54.96497344970703
                    },
                    "Confidence": 99.99998474121094
                }
            }
        }
    ],
    "NextToken": "5bkgcezyuaqhtWk3C8OTW6cjRghrwV9XDMivm5B3MXm+Lv6G+L+GejyFHPhoNa/
ldXIC4c/d",
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
    "VideoMetadata": {
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 29.970617294311523,
        "Codec": "h264",
        "DurationMillis": 6806,
        "FrameHeight": 1080,
        "FrameWidth": 1920
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的在儲存的視訊中搜尋人臉。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFaceSearch。

get-label-detection

以下程式碼範例顯示如何使用 get-label-detection。

AWS CLI

取得物件和場景偵測操作的結果

下列 get-label-detection 命令會顯示您先前透過呼叫 start-label-detection 啟動的物件和場景偵測操作的結果。

```
aws rekognition get-label-detection  \
```

```
    --job-id 1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
```

輸出：

```
{
    "Labels": [
        {
            "Timestamp": 0,
            "Label": {
                "Instances": [],
                "Confidence": 50.19071578979492,
                "Parents": [
                    {
                        "Name": "Person"
                    },
                    {
                        "Name": "Crowd"
                    }
                ],
                "Name": "Audience"
            }
        },
        {
            "Timestamp": 0,
            "Label": {
                "Instances": [],
                "Confidence": 55.74115753173828,
                "Parents": [
                    {
                        "Name": "Room"
                    },
                    {
                        "Name": "Indoors"
                    },
                    {
                        "Name": "School"
                    }
                ],
                "Name": "Classroom"
            }
        }
    ],
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
```

```
    "LabelModelVersion": "2.0",
    "VideoMetadata": {
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 29.970617294311523,
        "Codec": "h264",
        "DurationMillis": 6806,
        "FrameHeight": 1080,
        "FrameWidth": 1920
    },
    "NextToken": "BMugzAi4L72IERzQdbpyMQuEFBsjlo5W0Yx3mfG+sR9mm98E1/
CpObenspRfs/5FBQFs4X7G"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的偵測影片中的標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLabelDetection。

get-person-tracking

以下程式碼範例顯示如何使用 get-person-tracking。

AWS CLI

取得人物路徑操作的結果

下列 get-person-tracking 命令會顯示您先前透過呼叫 start-person-tracking 啟動的人物路徑操作的結果。

```
aws rekognition get-person-tracking  \
    --job-id 1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef
```

輸出：

```
{
    "Persons": [
        {
            "Timestamp": 500,
            "Person": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.4151041805744171,
                    "Top": 0.07870370149612427,
                    "Left": 0.0,
```

```
                    "Height": 0.9212962985038757
                },
                "Index": 0
            }
        },
        {
            "Timestamp": 567,
            "Person": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.4755208194255829,
                    "Top": 0.07777778059244156,
                    "Left": 0.0,
                    "Height": 0.9194444417953491
                },
                "Index": 0
            }
        }
    ],
    "NextToken": "D/vRIYNyhG79ugdta3f+8cRg9oSRo
+HigGOuxRiYpTn0ExnqTi1CJektVAc4HrAXDv25eHYk",
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
    "VideoMetadata": {
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 29.970617294311523,
        "Codec": "h264",
        "DurationMillis": 6806,
        "FrameHeight": 1080,
        "FrameWidth": 1920
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的人物路徑。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPersonTracking。

index-faces

以下程式碼範例顯示如何使用 index-faces。

如需詳細資訊，請參閱將人臉新增至集合。

AWS CLI

新增人臉到集合

下列 index-faces 命令會將影像中找到的人臉新增至指定的集合。

```
aws rekognition index-faces \
    --image '{"S3Object":{"Bucket":"MyVideoS3Bucket","Name":"MyPicture.jpg"}}' \
    --collection-id MyCollection \
    --max-faces 1 \
    --quality-filter "AUTO" \
    --detection-attributes "ALL" \
    --external-image-id "MyPicture.jpg"
```

輸出：

```
{
    "FaceRecords": [
        {
            "FaceDetail": {
                "Confidence": 99.993408203125,
                "Eyeglasses": {
                    "Confidence": 99.11750030517578,
                    "Value": false
                },
                "Sunglasses": {
                    "Confidence": 99.98249053955078,
                    "Value": false
                },
                "Gender": {
                    "Confidence": 99.92769622802734,
                    "Value": "Male"
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.26750367879867554,
                        "X": 0.6202793717384338,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.26642778515815735,
                        "X": 0.6787431836128235,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.31361380219459534,
                        "X": 0.6421601176261902,
```

```
            "Type": "nose"
        },
        {
            "Y": 0.3495299220085144,
            "X": 0.6216195225715637,
            "Type": "mouthLeft"
        },
        {
            "Y": 0.35194727778434753,
            "X": 0.669899046421051,
            "Type": "mouthRight"
        },
        {
            "Y": 0.26844894886016846,
            "X": 0.6210268139839172,
            "Type": "leftPupil"
        },
        {
            "Y": 0.26707562804222107,
            "X": 0.6817160844802856,
            "Type": "rightPupil"
        },
        {
            "Y": 0.24834522604942322,
            "X": 0.6018546223640442,
            "Type": "leftEyeBrowLeft"
        },
        {
            "Y": 0.24397172033786774,
            "X": 0.6172008514404297,
            "Type": "leftEyeBrowUp"
        },
        {
            "Y": 0.24677404761314392,
            "X": 0.6339119076728821,
            "Type": "leftEyeBrowRight"
        },
        {
            "Y": 0.24582654237747192,
            "X": 0.6619398593902588,
            "Type": "rightEyeBrowLeft"
        },
        {
            "Y": 0.23973053693771362,
```

```
                    "X": 0.6804757118225098,
                    "Type": "rightEyeBrowUp"
                },
                {
                    "Y": 0.24441994726657867,
                    "X": 0.6978968977928162,
                    "Type": "rightEyeBrowRight"
                },
                {
                    "Y": 0.2695908546447754,
                    "X": 0.6085202693939209,
                    "Type": "leftEyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.26716896891593933,
                    "X": 0.6315826177597046,
                    "Type": "leftEyeRight"
                },
                {
                    "Y": 0.26289820671081543,
                    "X": 0.6202316880226135,
                    "Type": "leftEyeUp"
                },
                {
                    "Y": 0.27123287320137024,
                    "X": 0.6205548048019409,
                    "Type": "leftEyeDown"
                },
                {
                    "Y": 0.2668408751487732,
                    "X": 0.6663622260093689,
                    "Type": "rightEyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.26741549372673035,
                    "X": 0.6910083889961243,
                    "Type": "rightEyeRight"
                },
                {
                    "Y": 0.2614026665687561,
                    "X": 0.6785826086997986,
                    "Type": "rightEyeUp"
                },
                {
```

```
                    "Y": 0.27075251936912537,
                    "X": 0.6789616942405701,
                    "Type": "rightEyeDown"
                },
                {
                    "Y": 0.3211299479007721,
                    "X": 0.6324167847633362,
                    "Type": "noseLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.32276326417922974,
                    "X": 0.6558475494384766,
                    "Type": "noseRight"
                },
                {
                    "Y": 0.34385165572166443,
                    "X": 0.6444970965385437,
                    "Type": "mouthUp"
                },
                {
                    "Y": 0.3671635091304779,
                    "X": 0.6459195017814636,
                    "Type": "mouthDown"
                }
            ],
            "Pose": {
                "Yaw": -9.54541015625,
                "Roll": -0.5709401965141296,
                "Pitch": 0.6045494675636292
            },
            "Emotions": [
                {
                    "Confidence": 39.90074157714844,
                    "Type": "HAPPY"
                },
                {
                    "Confidence": 23.38753890991211,
                    "Type": "CALM"
                },
                {
                    "Confidence": 5.840933322906494,
                    "Type": "CONFUSED"
                }
            ],
```

```
                "AgeRange": {
                    "High": 63,
                    "Low": 45
                },
                "EyesOpen": {
                    "Confidence": 99.80887603759766,
                    "Value": true
                },
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.18562500178813934,
                    "Top": 0.1618015021085739,
                    "Left": 0.5575000047683716,
                    "Height": 0.24770642817020416
                },
                "Smile": {
                    "Confidence": 99.69740295410156,
                    "Value": false
                },
                "MouthOpen": {
                    "Confidence": 99.97393798828125,
                    "Value": false
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 95.54405975341797,
                    "Brightness": 63.867706298828125
                },
                "Mustache": {
                    "Confidence": 97.05007934570312,
                    "Value": false
                },
                "Beard": {
                    "Confidence": 87.34505462646484,
                    "Value": false
                }
            },
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.18562500178813934,
                    "Top": 0.1618015021085739,
                    "Left": 0.5575000047683716,
                    "Height": 0.24770642817020416
                },
                "FaceId": "ce7ed422-2132-4a11-ab14-06c5c410f29f",
                "ExternalImageId": "example-image.jpg",
```

```
                "Confidence": 99.993408203125,
                "ImageId": "8d67061e-90d2-598f-9fbd-29c8497039c0"
            }
        }
    ],
    "UnindexedFaces": [],
    "FaceModelVersion": "3.0",
    "OrientationCorrection": "ROTATE_0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的新增人臉到集合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 IndexFaces。

list-collections

以下程式碼範例顯示如何使用 list-collections。

如需詳細資訊，請參閱列出的集合。

AWS CLI

列出可用的集合

下列list-collections命令列出 AWS 帳戶中可用的集合。

```
aws rekognition list-collections
```

輸出：

```
{
    "FaceModelVersions": [
        "2.0",
        "3.0",
        "3.0",
        "3.0",
        "4.0",
        "1.0",
        "3.0",
        "4.0",
        "4.0",
        "4.0"
    ],
```

```
    "CollectionIds": [
        "MyCollection1",
        "MyCollection2",
        "MyCollection3",
        "MyCollection4",
        "MyCollection5",
        "MyCollection6",
        "MyCollection7",
        "MyCollection8",
        "MyCollection9",
        "MyCollection10"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的列出集合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCollections。

`list-faces`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-faces`。

如需更多資訊，請參閱集合中列出的人臉。

AWS CLI

列出集合中的人臉

下列 `list-faces` 命令列出指定集合中的人臉。

```
aws rekognition list-faces \
    --collection-id MyCollection
```

輸出：

```
{
    "FaceModelVersion": "3.0",
    "Faces": [
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5216310024261475,
                "Top": 0.3256250023841858,
                "Left": 0.13394300639629364,
```

```
                "Height": 0.3918749988079071
            },
            "FaceId": "0040279c-0178-436e-b70a-e61b074e96b0",
            "ExternalImageId": "image1.jpg",
            "Confidence": 100.0,
            "ImageId": "f976e487-3719-5e2d-be8b-ea2724c26991"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5074880123138428,
                "Top": 0.3774999976158142,
                "Left": 0.18302799761295319,
                "Height": 0.3812499940395355
            },
            "FaceId": "086261e8-6deb-4bc0-ac73-ab22323cc38d",
            "ExternalImageId": "image2.jpg",
            "Confidence": 99.99930572509766,
            "ImageId": "ae1593b0-a8f6-5e24-a306-abf529e276fa"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5574039816856384,
                "Top": 0.37187498807907104,
                "Left": 0.14559100568294525,
                "Height": 0.4181250035762787
            },
            "FaceId": "11c4bd3c-19c5-4eb8-aecc-24feb93a26e1",
            "ExternalImageId": "image3.jpg",
            "Confidence": 99.99960327148438,
            "ImageId": "80739b4d-883f-5b78-97cf-5124038e26b9"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.18562500178813934,
                "Top": 0.1618019938468933,
                "Left": 0.5575000047683716,
                "Height": 0.24770599603652954
            },
            "FaceId": "13692fe4-990a-4679-b14a-5ac23d135eab",
            "ExternalImageId": "image4.jpg",
            "Confidence": 99.99340057373047,
            "ImageId": "8df18239-9ad1-5acd-a46a-6581ff98f51b"
        },
        {
```

```
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5307819843292236,
                "Top": 0.2862499952316284,
                "Left": 0.1564060002565384,
                "Height": 0.3987500071525574
            },
            "FaceId": "2eb5f3fd-e2a9-4b1c-a89f-afa0a518fe06",
            "ExternalImageId": "image5.jpg",
            "Confidence": 99.99970245361328,
            "ImageId": "3c314792-197d-528d-bbb6-798ed012c150"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5773710012435913,
                "Top": 0.34437501430511475,
                "Left": 0.12396000325679779,
                "Height": 0.4337500035762787
            },
            "FaceId": "57189455-42b0-4839-a86c-abda48b13174",
            "ExternalImageId": "image6.jpg",
            "Confidence": 100.0,
            "ImageId": "0aff2f37-e7a2-5dbc-a3a3-4ef6ec18eaa0"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5349419713020325,
                "Top": 0.29124999046325684,
                "Left": 0.16389399766921997,
                "Height": 0.40187498927116394
            },
            "FaceId": "745f7509-b1fa-44e0-8b95-367b1359638a",
            "ExternalImageId": "image7.jpg",
            "Confidence": 99.99979400634766,
            "ImageId": "67a34327-48d1-5179-b042-01e52ccfeada"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.41499999165534973,
                "Top": 0.09187500178813934,
                "Left": 0.28083300590515137,
                "Height": 0.3112500011920929
            },
            "FaceId": "8d3cfc70-4ba8-4b36-9644-90fba29c2dac",
            "ExternalImageId": "image8.jpg",
```

```
            "Confidence": 99.99769592285156,
            "ImageId": "a294da46-2cb1-5cc4-9045-61d7ca567662"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.48166701197624207,
                "Top": 0.20999999344348907,
                "Left": 0.21250000596046448,
                "Height": 0.36125001311302185
            },
            "FaceId": "bd4ceb4d-9acc-4ab7-8ef8-1c2d2ba0a66a",
            "ExternalImageId": "image9.jpg",
            "Confidence": 99.99949645996094,
            "ImageId": "5e1a7588-e5a0-5ee3-bd00-c642518dfe3a"
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.18562500178813934,
                "Top": 0.1618019938468933,
                "Left": 0.5575000047683716,
                "Height": 0.24770599603652954
            },
            "FaceId": "ce7ed422-2132-4a11-ab14-06c5c410f29f",
            "ExternalImageId": "image10.jpg",
            "Confidence": 99.99340057373047,
            "ImageId": "8d67061e-90d2-598f-9fbd-29c8497039c0"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的列出集合中的人臉。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFaces。

`list-stream-processors`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-stream-processors`。

AWS CLI

列出您帳戶中的串流處理器

下列 `list-stream-processors` 命令會列出您帳戶中的串流處理器，以及每個處理器的狀態。

```
aws rekognition list-stream-processors
```

輸出：

```
{
    "StreamProcessors": [
        {
            "Status": "STOPPED",
            "Name": "my-stream-processor"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的使用串流影片。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStreamProcessors。

recognize-celebrities

以下程式碼範例顯示如何使用 recognize-celebrities。

如需詳細資訊，請參閱在映像中辨識名人。

AWS CLI

辨識影像中的名人

下列 recognize-celebrities 命令會辨識存放在 Amazon S3 儲存貯體中指定影像中的名人：

```
aws rekognition recognize-celebrities \
    --image "S3Object={Bucket=MyImageS3Bucket,Name=moviestars.jpg}"
```

輸出：

```
{
    "UnrecognizedFaces": [
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.14416666328907013,
                "Top": 0.07777778059244156,
                "Left": 0.625,
                "Height": 0.2746031880378723
```

```
            },
            "Confidence": 99.9990234375,
            "Pose": {
                "Yaw": 10.80408763885498,
                "Roll": -12.761146545410156,
                "Pitch": 10.96889877319336
            },
            "Quality": {
                "Sharpness": 94.1185531616211,
                "Brightness": 79.18367004394531
            },
            "Landmarks": [
                {
                    "Y": 0.18220913410186768,
                    "X": 0.6702951788902283,
                    "Type": "eyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.16337193548679352,
                    "X": 0.7188183665275574,
                    "Type": "eyeRight"
                },
                {
                    "Y": 0.20739148557186127,
                    "X": 0.7055801749229431,
                    "Type": "nose"
                },
                {
                    "Y": 0.2889308035373688,
                    "X": 0.687512218952179,
                    "Type": "mouthLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.2706988751888275,
                    "X": 0.7250053286552429,
                    "Type": "mouthRight"
                }
            ]
        }
    ],
    "CelebrityFaces": [
        {
            "MatchConfidence": 100.0,
            "Face": {
```

```
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.14000000059604645,
                "Top": 0.1190476194024086,
                "Left": 0.82833331823349,
                "Height": 0.2666666805744171
            },
            "Confidence": 99.99359130859375,
            "Pose": {
                "Yaw": -10.509642601013184,
                "Roll": -14.51749324798584,
                "Pitch": 13.799399375915527
            },
            "Quality": {
                "Sharpness": 78.74752044677734,
                "Brightness": 42.201324462890625
            },
            "Landmarks": [
                {
                    "Y": 0.2290833294391632,
                    "X": 0.8709492087364197,
                    "Type": "eyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.20639978349208832,
                    "X": 0.9153988361358643,
                    "Type": "eyeRight"
                },
                {
                    "Y": 0.25417643785476685,
                    "X": 0.8907724022865295,
                    "Type": "nose"
                },
                {
                    "Y": 0.32729196548461914,
                    "X": 0.8876466155052185,
                    "Type": "mouthLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.3115464746952057,
                    "X": 0.9238573312759399,
                    "Type": "mouthRight"
                }
            ]
        },
```

```
            "Name": "Celeb A",
            "Urls": [
                "www.imdb.com/name/aaaaaaaaa"
            ],
            "Id": "1111111"
        },
        {
            "MatchConfidence": 97.0,
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.13333334028720856,
                    "Top": 0.24920634925365448,
                    "Left": 0.4449999928474426,
                    "Height": 0.2539682686328888
                },
                "Confidence": 99.99979400634766,
                "Pose": {
                    "Yaw": 6.557040691375732,
                    "Roll": -7.316643714904785,
                    "Pitch": 9.272967338562012
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 83.23492431640625,
                    "Brightness": 78.83267974853516
                },
                "Landmarks": [
                    {
                        "Y": 0.3625510632991791,
                        "X": 0.48898839950561523,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.35366007685661316,
                        "X": 0.5313721299171448,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.3894785940647125,
                        "X": 0.5173314809799194,
                        "Type": "nose"
                    },
                    {
                        "Y": 0.44889405369758606,
                        "X": 0.5020005702972412,
```

```
                    "Type": "mouthLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.4408611059188843,
                    "X": 0.5351271629333496,
                    "Type": "mouthRight"
                }
            ]
        },
        "Name": "Celeb B",
        "Urls": [
            "www.imdb.com/name/bbbbbbbbb"
        ],
        "Id": "2222222"
    },
    {
        "MatchConfidence": 100.0,
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.12416666746139526,
                "Top": 0.2968254089355469,
                "Left": 0.2150000035762787,
                "Height": 0.23650793731212616
            },
            "Confidence": 99.99958801269531,
            "Pose": {
                "Yaw": 7.801797866821289,
                "Roll": -8.326810836791992,
                "Pitch": 7.844768047332764
            },
            "Quality": {
                "Sharpness": 86.93206024169922,
                "Brightness": 79.81291198730469
            },
            "Landmarks": [
                {
                    "Y": 0.4027804136276245,
                    "X": 0.2575301229953766,
                    "Type": "eyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.3934555947780609,
                    "X": 0.2956969439983368,
                    "Type": "eyeRight"
```

```
                    },
                    {
                        "Y": 0.4309830069541931,
                        "X": 0.2837020754814148,
                        "Type": "nose"
                    },
                    {
                        "Y": 0.48186683654785156,
                        "X": 0.26812544465065,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.47338807582855225,
                        "X": 0.29905644059181213,
                        "Type": "mouthRight"
                    }
                ]
            },
            "Name": "Celeb C",
            "Urls": [
                "www.imdb.com/name/ccccccccc"
            ],
            "Id": "3333333"
        },
        {
            "MatchConfidence": 97.0,
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.11916666477918625,
                    "Top": 0.3698412775993347,
                    "Left": 0.008333333767950535,
                    "Height": 0.22698412835597992
                },
                "Confidence": 99.99999237060547,
                "Pose": {
                    "Yaw": 16.38478660583496,
                    "Roll": -1.0260354280471802,
                    "Pitch": 5.975185394287109
                },
                "Quality": {
                    "Sharpness": 83.23492431640625,
                    "Brightness": 61.408443450927734
                },
                "Landmarks": [
```

```
                    {
                        "Y": 0.4632347822189331,
                        "X": 0.049406956881284714,
                        "Type": "eyeLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.46388113498687744,
                        "X": 0.08722897619009018,
                        "Type": "eyeRight"
                    },
                    {
                        "Y": 0.5020678639411926,
                        "X": 0.0758260041475296,
                        "Type": "nose"
                    },
                    {
                        "Y": 0.544157862663269,
                        "X": 0.054029736667871475,
                        "Type": "mouthLeft"
                    },
                    {
                        "Y": 0.5463630557060242,
                        "X": 0.08464983850717545,
                        "Type": "mouthRight"
                    }
                ]
            },
            "Name": "Celeb D",
            "Urls": [
                "www.imdb.com/name/ddddddddd"
            ],
            "Id": "4444444"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的辨識影像中的名人。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RecognizeCelebrities。

search-faces-by-image

以下程式碼範例顯示如何使用 search-faces-by-image。

如需詳細資訊，請參閱搜尋人臉 (映像)。

AWS CLI

搜尋集合中符合影像中最大的人臉。

下列 search-faces-by-image 命令會搜尋集合中符合指定影像中最大的人臉：

```
aws rekognition search-faces-by-image \
    --image '{"S3Object":{"Bucket":"MyImageS3Bucket","Name":"ExamplePerson.jpg"}}' \
    --collection-id MyFaceImageCollection

{
    "SearchedFaceBoundingBox": {
        "Width": 0.18562500178813934,
        "Top": 0.1618015021085739,
        "Left": 0.5575000047683716,
        "Height": 0.24770642817020416
    },
    "SearchedFaceConfidence": 99.993408203125,
    "FaceMatches": [
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.18562500178813934,
                    "Top": 0.1618019938468933,
                    "Left": 0.5575000047683716,
                    "Height": 0.24770599603652954
                },
                "FaceId": "ce7ed422-2132-4a11-ab14-06c5c410f29f",
                "ExternalImageId": "example-image.jpg",
                "Confidence": 99.99340057373047,
                "ImageId": "8d67061e-90d2-598f-9fbd-29c8497039c0"
            },
            "Similarity": 99.97913360595703
        },
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.18562500178813934,
                    "Top": 0.1618019938468933,
                    "Left": 0.5575000047683716,
                    "Height": 0.24770599603652954
                },
```

```
            "FaceId": "13692fe4-990a-4679-b14a-5ac23d135eab",
            "ExternalImageId": "image3.jpg",
            "Confidence": 99.99340057373047,
            "ImageId": "8df18239-9ad1-5acd-a46a-6581ff98f51b"
        },
        "Similarity": 99.97913360595703
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.41499999165534973,
                "Top": 0.09187500178813934,
                "Left": 0.28083300590515137,
                "Height": 0.3112500011920929
            },
            "FaceId": "8d3cfc70-4ba8-4b36-9644-90fba29c2dac",
            "ExternalImageId": "image2.jpg",
            "Confidence": 99.99769592285156,
            "ImageId": "a294da46-2cb1-5cc4-9045-61d7ca567662"
        },
        "Similarity": 99.18069458007812
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.48166701197624207,
                "Top": 0.20999999344348907,
                "Left": 0.21250000596046448,
                "Height": 0.36125001311302185
            },
            "FaceId": "bd4ceb4d-9acc-4ab7-8ef8-1c2d2ba0a66a",
            "ExternalImageId": "image1.jpg",
            "Confidence": 99.99949645996094,
            "ImageId": "5e1a7588-e5a0-5ee3-bd00-c642518dfe3a"
        },
        "Similarity": 98.66607666015625
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5349419713020325,
                "Top": 0.29124999046325684,
                "Left": 0.16389399766921997,
                "Height": 0.40187498927116394
```

```
            },
            "FaceId": "745f7509-b1fa-44e0-8b95-367b1359638a",
            "ExternalImageId": "image9.jpg",
            "Confidence": 99.99979400634766,
            "ImageId": "67a34327-48d1-5179-b042-01e52ccfeada"
        },
        "Similarity": 98.24278259277344
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5307819843292236,
                "Top": 0.2862499952316284,
                "Left": 0.1564060002565384,
                "Height": 0.3987500071525574
            },
            "FaceId": "2eb5f3fd-e2a9-4b1c-a89f-afa0a518fe06",
            "ExternalImageId": "image10.jpg",
            "Confidence": 99.99970245361328,
            "ImageId": "3c314792-197d-528d-bbb6-798ed012c150"
        },
        "Similarity": 98.10665893554688
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5074880123138428,
                "Top": 0.3774999976158142,
                "Left": 0.18302799761295319,
                "Height": 0.3812499940395355
            },
            "FaceId": "086261e8-6deb-4bc0-ac73-ab22323cc38d",
            "ExternalImageId": "image6.jpg",
            "Confidence": 99.99930572509766,
            "ImageId": "ae1593b0-a8f6-5e24-a306-abf529e276fa"
        },
        "Similarity": 98.10526275634766
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5574039816856384,
                "Top": 0.37187498807907104,
                "Left": 0.14559100568294525,
```

```
                    "Height": 0.4181250035762787
                },
                "FaceId": "11c4bd3c-19c5-4eb8-aecc-24feb93a26e1",
                "ExternalImageId": "image5.jpg",
                "Confidence": 99.99960327148438,
                "ImageId": "80739b4d-883f-5b78-97cf-5124038e26b9"
            },
            "Similarity": 97.94659423828125
        },
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.5773710012435913,
                    "Top": 0.34437501430511475,
                    "Left": 0.12396000325679779,
                    "Height": 0.4337500035762787
                },
                "FaceId": "57189455-42b0-4839-a86c-abda48b13174",
                "ExternalImageId": "image8.jpg",
                "Confidence": 100.0,
                "ImageId": "0aff2f37-e7a2-5dbc-a3a3-4ef6ec18eaa0"
            },
            "Similarity": 97.93476867675781
        }
    ],

 "FaceModelVersion": "3.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的使用影像搜尋人臉。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchFacesByImage。

search-faces

以下程式碼範例顯示如何使用 search-faces。

如需詳細資訊，請參閱搜尋人臉 (臉部 ID)。

AWS CLI

搜尋集合中符合人臉 ID 的人臉。

下列 search-faces 命令會搜尋集合中符合指定人臉 ID 的人臉。

```
aws rekognition search-faces \
    --face-id 8d3cfc70-4ba8-4b36-9644-90fba29c2dac \
    --collection-id MyCollection
```

輸出：

```
{
    "SearchedFaceId": "8d3cfc70-4ba8-4b36-9644-90fba29c2dac",
    "FaceModelVersion": "3.0",
    "FaceMatches": [
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.48166701197624207,
                    "Top": 0.20999999344348907,
                    "Left": 0.21250000596046448,
                    "Height": 0.36125001311302185
                },
                "FaceId": "bd4ceb4d-9acc-4ab7-8ef8-1c2d2ba0a66a",
                "ExternalImageId": "image1.jpg",
                "Confidence": 99.99949645996094,
                "ImageId": "5e1a7588-e5a0-5ee3-bd00-c642518dfe3a"
            },
            "Similarity": 99.30997467041016
        },
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.18562500178813934,
                    "Top": 0.1618019938468933,
                    "Left": 0.5575000047683716,
                    "Height": 0.24770599603652954
                },
                "FaceId": "ce7ed422-2132-4a11-ab14-06c5c410f29f",
                "ExternalImageId": "example-image.jpg",
                "Confidence": 99.99340057373047,
                "ImageId": "8d67061e-90d2-598f-9fbd-29c8497039c0"
            },
            "Similarity": 99.24862670898438
        },
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
```

```
                "Width": 0.18562500178813934,
                "Top": 0.1618019938468933,
                "Left": 0.5575000047683716,
                "Height": 0.24770599603652954
            },
            "FaceId": "13692fe4-990a-4679-b14a-5ac23d135eab",
            "ExternalImageId": "image3.jpg",
            "Confidence": 99.99340057373047,
            "ImageId": "8df18239-9ad1-5acd-a46a-6581ff98f51b"
        },
        "Similarity": 99.24862670898438
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5349419713020325,
                "Top": 0.29124999046325684,
                "Left": 0.16389399766921997,
                "Height": 0.40187498927116394
            },
            "FaceId": "745f7509-b1fa-44e0-8b95-367b1359638a",
            "ExternalImageId": "image9.jpg",
            "Confidence": 99.99979400634766,
            "ImageId": "67a34327-48d1-5179-b042-01e52ccfeada"
        },
        "Similarity": 96.73158264160156
    },
    {
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.5307819843292236,
                "Top": 0.2862499952316284,
                "Left": 0.1564060002565384,
                "Height": 0.3987500071525574
            },
            "FaceId": "2eb5f3fd-e2a9-4b1c-a89f-afa0a518fe06",
            "ExternalImageId": "image10.jpg",
            "Confidence": 99.99970245361328,
            "ImageId": "3c314792-197d-528d-bbb6-798ed012c150"
        },
        "Similarity": 96.48291015625
    },
    {
        "Face": {
```

```
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.5074880123138428,
                    "Top": 0.3774999976158142,
                    "Left": 0.18302799761295319,
                    "Height": 0.3812499940395355
                },
                "FaceId": "086261e8-6deb-4bc0-ac73-ab22323cc38d",
                "ExternalImageId": "image6.jpg",
                "Confidence": 99.99930572509766,
                "ImageId": "ae1593b0-a8f6-5e24-a306-abf529e276fa"
            },
            "Similarity": 96.43287658691406
        },
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.5574039816856384,
                    "Top": 0.37187498807907104,
                    "Left": 0.14559100568294525,
                    "Height": 0.4181250035762787
                },
                "FaceId": "11c4bd3c-19c5-4eb8-aecc-24feb93a26e1",
                "ExternalImageId": "image5.jpg",
                "Confidence": 99.99960327148438,
                "ImageId": "80739b4d-883f-5b78-97cf-5124038e26b9"
            },
            "Similarity": 95.25305938720703
        },
        {
            "Face": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.5773710012435913,
                    "Top": 0.34437501430511475,
                    "Left": 0.12396000325679779,
                    "Height": 0.4337500035762787
                },
                "FaceId": "57189455-42b0-4839-a86c-abda48b13174",
                "ExternalImageId": "image8.jpg",
                "Confidence": 100.0,
                "ImageId": "0aff2f37-e7a2-5dbc-a3a3-4ef6ec18eaa0"
            },
            "Similarity": 95.22837829589844
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的使用其人臉 ID 搜尋人臉。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchFaces。

`start-celebrity-recognition`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-celebrity-recognition`。

AWS CLI

在存放的影片中開始辨識名人

下列 `start-celebrity-recognition` 命令會啟動任務，在存放於 Amazon S3 儲存貯體的指定影片檔案中尋找名人。

```
aws rekognition start-celebrity-recognition \
    --video "S3Object={Bucket=MyVideoS3Bucket,Name=MyVideoFile.mpg}"
```

輸出：

```
{
    "JobId": "1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的辨識已存放影片中的名人。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartCelebrityRecognition。

`start-content-moderation`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-content-moderation`。

AWS CLI

開始辨識存放影片中的不安全內容

下列 `start-content-moderation` 命令會啟動任務，以偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體的指定影片檔案中不安全的內容。

```
aws rekognition start-content-moderation \
    --video "S3Object={Bucket=MyVideoS3Bucket,Name=MyVideoFile.mpg}"
```

輸出：

```
{
    "JobId": "1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的偵測不安全的存放影片。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartContentModeration。

start-face-detection

以下程式碼範例顯示如何使用 start-face-detection。

AWS CLI

偵測影片中的人臉

下列 start-face-detection 命令會啟動任務，以偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體的指定影片檔案中的人臉。

```
aws rekognition start-face-detection
    --video "S3Object={Bucket=MyVideoS3Bucket,Name=MyVideoFile.mpg}"
```

輸出：

```
{
    "JobId": "1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的偵測已存放影片中的人臉。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartFaceDetection。

start-face-search

以下程式碼範例顯示如何使用 start-face-search。

AWS CLI

搜尋集合中與串流影片中偵測到之人臉相符的人臉

下列 `start-face-search` 命令會啟動任務，以搜尋集合中與 Amazon S3 儲存貯體中指定影片檔案中偵測到的人臉相符的人臉。

```
aws rekognition start-face-search \
    --video "S3Object={Bucket=MyVideoS3Bucket,Name=MyVideoFile.mpg}" \
    --collection-id collection
```

輸出：

```
{
    "JobId": "1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的在儲存的視訊中搜尋人臉。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartFaceSearch。

`start-label-detection`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-label-detection`。

AWS CLI

偵測影片中的物件和場景

下列 `start-label-detection` 命令會啟動任務，以偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體的指定影片檔案中的物件和場景。

```
aws rekognition start-label-detection \
    --video "S3Object={Bucket=MyVideoS3Bucket,Name=MyVideoFile.mpg}"
```

輸出：

```
{
    "JobId": "1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的偵測影片中的標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartLabelDetection。

start-person-tracking

以下程式碼範例顯示如何使用 start-person-tracking。

AWS CLI

在存放影片中開始人物的路徑

下列 start-person-tracking 命令會啟動任務，以追蹤人物在存放於 Amazon S3 儲存貯體的指定影片片段中採取的路徑：

```
aws rekognition start-person-tracking \
    --video "S3Object={Bucket=MyVideoS3Bucket,Name=MyVideoFile.mpg}"
```

輸出：

```
{
    "JobId": "1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的人物路徑。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartPersonTracking。

start-stream-processor

以下程式碼範例顯示如何使用 start-stream-processor。

AWS CLI

啟動串流處理器

下列 start-stream-processor 命令會啟動指定的影片串流處理器。

```
aws rekognition start-stream-processor \
    --name my-stream-processor
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的使用串流影片。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartStreamProcessor。

`stop-stream-processor`

以下程式碼範例顯示如何使用 `stop-stream-processor`。

AWS CLI

停止執行中的串流處理器

下列 `stop-stream-processor` 命令會停止指定的執行中串流處理器。

```
aws rekognition stop-stream-processor \
    --name my-stream-processor
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的使用串流影片。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopStreamProcessor。

AWS RAM 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS RAM。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`accept-resource-share-invitation`

以下程式碼範例顯示如何使用 `accept-resource-share-invitation`。

AWS CLI

接受資源共享的邀請

下列 accept-resource-share-invitation 範例會接受指定的資源共享邀請。受邀帳戶中的主體可以立即開始使用共享中的資源。

```
aws ram accept-resource-share-invitation \
    --resource-share-invitation-arn arn:aws:ram:us-west-2:111111111111:resource-share-invitation/1e3477be-4a95-46b4-bbe0-c4001EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "resourceShareInvitation": {
        "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-west-2:111111111111:resource-share-invitation/1e3477be-4a95-46b4-bbe0-c4001EXAMPLE",
        "resourceShareName": "MyLicenseShare",
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:111111111111:resource-share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE",
        "senderAccountId": "111111111111",
        "receiverAccountId": "222222222222",
        "invitationTimestamp": "2021-09-22T15:07:35.620000-07:00",
        "status": "ACCEPTED"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptResourceShareInvitation。

associate-resource-share-permission

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-resource-share-permission。

AWS CLI

建立 RAM 受管許可與資源共享的關聯

下列 associate-resource-share-permission 範例會將相關資源類型的現有受管許可取代為指定的受管許可。對相關資源類型之所有資源的存取由新的許可管理。

```
aws ram associate-resource-share-permission \
```

```
    --permission-arn arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWrite \
    --replace \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "returnValue": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateResourceSharePermission。

associate-resource-share

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-resource-share。

AWS CLI

範例 1：將資源與資源共享建立關聯

下列 associate-resource-share 範例會將授權組態新增至指定的資源共享。

```
aws ram associate-resource-share \
    --resource-share arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE \
    --resource-arns arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-
configuration:lic-36be0485f5ae379cc74cf8e92EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "resourceShareAssociations": [
        {
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE",
            "associatedEntity": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-36be0485f5ae379cc74cf8e92EXAMPLE",
            "associationType": "RESOURCE",
            "status": "ASSOCIATING",
```

```
            "external": false
        }
    ]
}
```

範例 2：將主體與資源共享建立關聯

下列 associate-resource-share 範例會將指定資源共享的存取權授予指定組織單位中的所有帳戶。

```
aws ram associate-resource-share \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE \
    --principals arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-63bEXAMPLE/ou-46xi-rEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "resourceShareAssociations": [
        {
            "status": "ASSOCIATING",
            "associationType": "PRINCIPAL",
            "associatedEntity": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-63bEXAMPLE/ou-46xi-rEXAMPLE",
            "external": false,
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateResourceShare。

create-resource-share

以下程式碼範例顯示如何使用 create-resource-share。

AWS CLI

範例 1：建立資源共享

下列 create-resource-share 範例會建立具有指定名稱的空資源共享。您必須分別將資源、主體和許可新增至共享。

```
aws ram create-resource-share \
    --name MyNewResourceShare
```

輸出：

```
{
    "resourceShare": {
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/4476c27d-8feb-4b21-afe9-7de23EXAMPLE",
        "name": "MyNewResourceShare",
        "owningAccountId": "123456789012",
        "allowExternalPrincipals": true,
        "status": "ACTIVE",
        "creationTime": 1634586271.302,
        "lastUpdatedTime": 1634586271.302
    }
}
```

範例 2：以委託人身分與 AWS 帳戶建立資源共享

下列create-resource-share範例會建立資源共享，並授予指定 AWS 帳戶 (222222222222) 的存取權。如果指定的委託人不屬於相同的 AWS 組織，則會傳送邀請，且必須先接受才能授予存取權。

```
aws ram create-resource-share \
    --name MyNewResourceShare \
    --principals 222222222222
```

範例 3：建立僅限您 AWS Organization 的資源共用

以下create-resource-share範例建立的資源共享僅限於您帳戶所屬 AWS 之 Organization 中的帳戶，並將指定的 OU 新增為委託人。該 OU 中的所有帳戶都可以使用資源共享中的資源。

```
aws ram create-resource-share \
    --name MyNewResourceShare \
    --no-allow-external-principals \
    --principals arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-63bEXAMPLE/ou-46xi-
rEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "resourceShare": {
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7be8694e-095c-41ca-9ce8-7be4aEXAMPLE",
        "name": "MyNewResourceShare",
        "owningAccountId": "123456789012",
        "allowExternalPrincipals": false,
        "status": "ACTIVE",
        "creationTime": 1634587042.49,
        "lastUpdatedTime": 1634587042.49
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResourceShare。

delete-resource-share

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resource-share。

AWS CLI

刪除資源共享

下列 delete-resource-share 範例會刪除指定的資源共享。

```
aws ram delete-resource-share \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-
b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
```

以下輸出表示成功：

```
{
    "returnValue": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResourceShare。

disassociate-resource-share-permission

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-resource-share-permission。

AWS CLI

從資源共享中移除資源類型的 RAM 受管許可

下列 disassociate-resource-share-permission 範例會從指定的資源共享中移除 Glue 資料庫的 RAM 受管許可。

```
aws ram disassociate-resource-share-permission \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE \
    --permission-arn arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWrite
```

輸出：

```
{
    "returnValue": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateResourceSharePermission。

disassociate-resource-share

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-resource-share。

AWS CLI

從資源共享中移除資源

下列 disassociate-resource-share 範例會從指定的資源共享中移除指定的資源，在本案例中為 VPC 子網路。任何有權存取資源共享的主體都無法再對該資源執行操作。

```
aws ram disassociate-resource-share \
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/subnet-0250c25a1fEXAMPLE \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "resourceShareAssociations": [
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
        "associatedEntity": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-0250c25a1fEXAMPLE",
        "associationType": "RESOURCE",
        "status": "DISASSOCIATING",
        "external": false
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateResourceShare。

enable-sharing-with-aws-organization

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-sharing-with-aws-organization。

AWS CLI

啟用跨 AWS Organizations 的資源共用

下列 enable-sharing-with-aws-organization 範例可讓您跨組織和組織單位進行資源共享。

```
aws ram enable-sharing-with-aws-organization
```

以下輸出表示成功。

```
{
    "returnValue": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableSharingWithAwsOrganization。

get-permission

以下程式碼範例顯示如何使用 get-permission。

AWS CLI

擷取 RAM 受管許可的詳細資訊

下列 get-permission 範例顯示指定 RAM 受管許可預設版本的詳細資訊。

```
aws ram get-permission \
    --permission-arn arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForDatabase
```

輸出：

```
{
    "permission": {
        "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForDatabase",
        "version": "2",
        "defaultVersion": true,
        "name": "AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForDatabase",
        "resourceType": "glue:Database",
        "permission": "{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":[\"glue:GetTable
\", \"glue:UpdateTable\", \"glue:DeleteTable\", \"glue:BatchDeleteTable\",
 \"glue:BatchDeleteTableVersion\", \"glue:GetTableVersion\", \"glue:GetTableVersions
\", \"glue:GetPartition\", \"glue:GetPartitions\", \"glue:BatchGetPartition\",
 \"glue:BatchCreatePartition\", \"glue:CreatePartition\", \"glue:UpdatePartition
\", \"glue:BatchDeletePartition\", \"glue:DeletePartition\", \"glue:GetTables\",
 \"glue:SearchTables\"]}",
        "creationTime": 1624912434.431,
        "lastUpdatedTime": 1624912434.431,
        "isResourceTypeDefault": false
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPermission。

get-resource-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-policies。

AWS CLI

取得資源的政策

下列 get-resource-policies 範例顯示與資源共享相關聯之指定資源的資源型許可政策。

```
aws ram get-resource-policies \
    --resource-arns arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-0250c25a1fEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "policies": [
        "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"RamStatement1\",
\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":[]},\"Action\":[\"ec2:RunInstances
\",\"ec2:CreateNetworkInterface\",\"ec2:DescribeSubnets\"],\"Resource\":
\"arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/subnet-0250c25a1fEXAMPLE\"}]}"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourcePolicies。

get-resource-share-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-share-associations。

AWS CLI

範例 1：列出所有資源類型的所有資源關聯

下列 get-resource-share-associations 範例會列出所有資源共享中所有資源類型的資源關聯。

```
aws ram get-resource-share-associations \
    --association-type RESOURCE
```

輸出：

```
{
    "resourceShareAssociations": [
        {
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
            "associatedEntity": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-0250c25a1fEXAMPLE",
```

```
            "resourceShareName": "MySubnetShare",
            "associationType": "RESOURCE",
            "status": "ASSOCIATED",
            "creationTime": 1565303590.973,
            "lastUpdatedTime": 1565303591.695,
            "external": false
        },
        {
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/8167bdfe-4480-4a01-8632-315e0EXAMPLE",
            "associatedEntity": "arn:aws:license-manager:us-
west-2:123456789012:license-configuration:lic-36be0485f5ae379cc74cf8e92EXAMPLE",
            "resourceShareName": "MyLicenseShare",
            "associationType": "RESOURCE",
            "status": "ASSOCIATED",
            "creationTime": 1632342958.457,
            "lastUpdatedTime": 1632342958.907,
            "external": false
        }
    ]
}
```

範例 2：列出資源共享的主體關聯

下列 get-resource-share-associations 範例僅列出指定資源共享的主體關聯。

```
aws ram get-resource-share-associations \
   --resource-share-arns arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7be8694e-095c-41ca-9ce8-7be4aEXAMPLE \
   --association-type PRINCIPAL
```

輸出：

```
{
    "resourceShareAssociations": [
        {
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7be8694e-095c-41ca-9ce8-7be4aEXAMPLE",
            "resourceShareName": "MyNewResourceShare",
            "associatedEntity": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/
o-63bEXAMPLE/ou-46xi-rEXAMPLE",
            "associationType": "PRINCIPAL",
            "status": "ASSOCIATED",
```

```
            "creationTime": 1634587042.49,
            "lastUpdatedTime": 1634587044.291,
            "external": false
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourceShareAssociations。

get-resource-share-invitations

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-share-invitations。

AWS CLI

列出您的資源共享邀請

下列 get-resource-share-invitations 範例會列出您目前的資源共享邀請。

```
aws ram get-resource-share-invitations
```

輸出：

```
{
    "resourceShareInvitations": [
        {
            "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-
west2-1:111111111111:resource-share-invitation/32b639f0-14b8-7e8f-55ea-
e6117EXAMPLE",
            "resourceShareName": "project-resource-share",
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:111111111111:resource-share/
fcb639f0-1449-4744-35bc-a983fEXAMPLE",
            "senderAccountId": "111111111111",
            "receiverAccountId": "222222222222",
            "invitationTimestamp": 1565312166.258,
            "status": "PENDING"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourceShareInvitations。

get-resource-shares

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-shares。

AWS CLI

範例 1：列出您擁有的資源共享，並與他人共享

下列 get-resource-shares 範例會列出已建立且正在與他人共享的資源共享。

```
aws ram get-resource-shares \
    --resource-owner SELF
```

輸出：

```
{
    "resourceShares": [
        {
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/3ab63985-99d9-1cd2-7d24-75e93EXAMPLE",
            "name": "my-resource-share",
            "owningAccountId": "123456789012",
            "allowExternalPrincipals": false,
            "status": "ACTIVE",
            "tags": [
                {
                    "key": "project",
                    "value": "lima"
                }
            ]
            "creationTime": 1565295733.282,
            "lastUpdatedTime": 1565295733.282
        },
        {
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
            "name": "my-resource-share",
            "owningAccountId": "123456789012",
            "allowExternalPrincipals": true,
            "status": "ACTIVE",
            "creationTime": 1565295733.282,
            "lastUpdatedTime": 1565295733.282
        }
```

```
    ]
}
```

範例 2：列出其他人擁有且與您共享的資源共享

下列 get-resource-shares 範例會列出其他人建立且與您共享的資源共享。在此範例中，沒有符合情況。

```
aws ram get-resource-shares \
    --resource-owner OTHER-ACCOUNTS
```

輸出：

```
{
    "resourceShares": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourceShares。

list-pending-invitation-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 list-pending-invitation-resources。

AWS CLI

列出待定資源共享中可用的資源

下列 list-pending-invitation-resources 範例會列出與指定邀請相關聯的資源共享中的所有資源。

```
aws ram list-pending-invitation-resources \
    --resource-share-invitation-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share-invitation/1e3477be-4a95-46b4-bbe0-c4001EXAMPLE
```

輸出：

```
{
   "resources": [
        {
            "arn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/
subnet-04a555b0e6EXAMPLE",
```

```
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7be8694e-095c-41ca-9ce8-7be4aEXAMPLE",
            "creationTime": 1634676051.269,
            "lastUpdatedTime": 1634676052.07,
            "status": "AVAILABLE",
            "type": "ec2:Subnet"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:license-
configuration:lic-36be0485f5ae379cc74cf8e92EXAMPLE",
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
            "creationTime": 1624912434.431,
            "lastUpdatedTime": 1624912434.431,
            "status": "AVAILABLE",
            "type": "license-manager:LicenseConfiguration"
      }
   ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPendingInvitationResources。

list-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-permissions。

AWS CLI

列出可用的 RAM 受管許可

下列list-permissions範例列出僅適用於 Glue 資料庫資源類型的所有 RAM AWS 受管許可。

```
aws ram list-permissions \
    --resource-type glue:Database
```

輸出：

```
{
    "permissions": [
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMDefaultPermissionGlueDatabase",
            "version": "1",
```

```
            "defaultVersion": true,
            "name": "AWSRAMDefaultPermissionGlueDatabase",
            "resourceType": "glue:Database",
            "creationTime": 1592007820.935,
            "lastUpdatedTime": 1592007820.935,
            "isResourceTypeDefault": true
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionGlueAllTablesReadWriteForDatabase",
            "version": "2",
            "defaultVersion": true,
            "name": "AWSRAMPermissionGlueAllTablesReadWriteForDatabase",
            "resourceType": "glue:Database",
            "creationTime": 1624912413.323,
            "lastUpdatedTime": 1624912413.323,
            "isResourceTypeDefault": false
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWrite",
            "version": "2",
            "defaultVersion": true,
            "name": "AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWrite",
            "resourceType": "glue:Database",
            "creationTime": 1624912417.4,
            "lastUpdatedTime": 1624912417.4,
            "isResourceTypeDefault": false
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForDatabase",
            "version": "2",
            "defaultVersion": true,
            "name": "AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForDatabase",
            "resourceType": "glue:Database",
            "creationTime": 1624912434.431,
            "lastUpdatedTime": 1624912434.431,
            "isResourceTypeDefault": false
        }
    ]
}
```

下列 list-permissions 範例顯示所有資源類型的可用 RAM 受管許可。

```
aws ram list-permissions
```

輸出：

```
{
    "permissions": [
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMBlankEndEntityCertificateAPICSRPassthroughIssuanceCertificateAuthority",
            "version": "1",
            "defaultVersion": true,
            "name":
 "AWSRAMBlankEndEntityCertificateAPICSRPassthroughIssuanceCertificateAuthority",
            "resourceType": "acm-pca:CertificateAuthority",
            "creationTime": 1623264861.085,
            "lastUpdatedTime": 1623264861.085,
            "isResourceTypeDefault": false
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionAppMesh",
            "version": "1",
            "defaultVersion": true,
            "name": "AWSRAMDefaultPermissionAppMesh",
            "resourceType": "appmesh:Mesh",
            "creationTime": 1589307188.584,
            "lastUpdatedTime": 1589307188.584,
            "isResourceTypeDefault": true
        },
        ...TRUNCATED FOR BREVITY...
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/
AWSRAMSubordinateCACertificatePathLen0IssuanceCertificateAuthority",
            "version": "1",
            "defaultVersion": true,
            "name":
 "AWSRAMSubordinateCACertificatePathLen0IssuanceCertificateAuthority",
            "resourceType": "acm-pca:CertificateAuthority",
            "creationTime": 1623264876.75,
            "lastUpdatedTime": 1623264876.75,
            "isResourceTypeDefault": false
        }
```

```
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPermissions。

list-principals

以下程式碼範例顯示如何使用 list-principals。

AWS CLI

列出可存取資源的主體

下列 list-principals 範例顯示可透過任何資源共享存取指定類型資源的主體清單。

```
aws ram list-principals \
    --resource-type ec2:Subnet
```

輸出：

```
{
    "principals": [
        {
            "id": "arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-gx7EXAMPLE/ou-29c5-
zEXAMPLE",
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-
share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
            "creationTime": 1565298209.737,
            "lastUpdatedTime": 1565298211.019,
            "external": false
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPrincipals。

list-resource-share-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resource-share-permissions。

AWS CLI

列出目前連接至資源共享的所有 RAM 受管許可

下列 `list-resource-share-permissions` 範例會列出連接至指定資源共享的所有 RAM 受管許可。

```
aws ram list-resource-share-permissions \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/27d09b4b-5e12-41d1-a4f2-19dedEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "permissions": [
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMDefaultPermissionLicenseConfiguration",
            "version": "1",
            "resourceType": "license-manager:LicenseConfiguration",
            "status": "ASSOCIATED",
            "lastUpdatedTime": 1632342984.234
        },
        {
            "arn": "arn:aws:ram::aws:permission/AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWrite",
            "version": "2",
            "resourceType": "glue:Database",
            "status": "ASSOCIATED",
            "lastUpdatedTime": 1632512462.297
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceSharePermissions。

list-resource-types

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resource-types`。

AWS CLI

列出 RAM AWS 支援的資源類型

下列list-resource-types範例列出 RAM AWS 目前支援的所有資源類型。

```
aws ram list-resource-types
```

輸出：

```
{
    "resourceTypes": [
        {
            "resourceType": "route53resolver:FirewallRuleGroup",
            "serviceName": "route53resolver"
        },
        {
            "resourceType": "ec2:LocalGatewayRouteTable",
            "serviceName": "ec2"
        },
        ...OUTPUT TRUNCATED FOR BREVITY...
        {
            "resourceType": "ec2:Subnet",
            "serviceName": "ec2"
        },
        {
            "resourceType": "ec2:TransitGatewayMulticastDomain",
            "serviceName": "ec2"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceTypes。

list-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resources。

AWS CLI

列出與資源共享相關聯的資源

下列 list-resources 範例會列出指定資源共享中屬於指定資源類型的所有資源。

```
aws ram list-resources \
    --resource-type ec2:Subnet \
    --resource-owner SELF \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "resources": [
        {
            "arn": "aarn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:subnet/subnet-0250c25a1f4e15235",
            "type": "ec2:Subnet",
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
            "creationTime": 1565301545.023,
            "lastUpdatedTime": 1565301545.947
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResources。

promote-resource-share-created-from-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 promote-resource-share-created-from-policy。

AWS CLI

將以資源政策為基礎的資源共用提升為 RAM AWS 中的完整功能

下列promote-resource-share-created-from-policy範例會採用您透過連接以資源為基礎的政策而隱含建立的資源共用，並將其轉換為與 AWS RAM 主控台及其 CLI 和 API 操作完全運作。

```
aws ram promote-resource-share-created-from-policy \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-share/91fa8429-2d06-4032-909a-90909EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "returnValue": true
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PromoteResourceShareCreatedFromPolicy。

reject-resource-share-invitation

以下程式碼範例顯示如何使用 reject-resource-share-invitation。

AWS CLI

拒絕資源共享邀請

下列 reject-resource-share-invitation 範例會拒絕指定的資源共享邀請。

```
aws ram reject-resource-share-invitation \
    --resource-share-invitation-arn arn:aws:ram:us-west-2:111111111111:resource-share-invitation/32b639f0-14b8-7e8f-55ea-e6117EXAMPLE
```

輸出：

```
"resourceShareInvitations": [
    {
        "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-west2-1:111111111111:resource-share-invitation/32b639f0-14b8-7e8f-55ea-e6117EXAMPLE",
        "resourceShareName": "project-resource-share",
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:111111111111:resource-share/fcb639f0-1449-4744-35bc-a983fEXAMPLE",
        "senderAccountId": "111111111111",
        "receiverAccountId": "222222222222",
        "invitationTimestamp": 1565319592.463,
        "status": "REJECTED"
    }
]
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RejectResourceShareInvitation。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤新增至資源共享

下列 tag-resource 範例會將標籤索引鍵 project 和相關聯的值 lima 新增至指定的資源共享。

```
aws ram tag-resource \
    --tags key=project,value=lima \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從資源共享移除標籤

下列 untag-resource 範例會從指定的資源共享中移除 project 標籤索引鍵和相關聯的值。

```
aws ram untag-resource \
    --tag-keys project \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-resource-share

以下程式碼範例顯示如何使用 update-resource-share。

AWS CLI

更新資源共享

下列update-resource-share範例會變更指定的資源共用，以允許不在 AWS 組織的外部主體。

```
aws ram update-resource-share \
    --allow-external-principals \
    --resource-share-arn arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "resourceShare": {
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-west-2:123456789012:resource-share/7ab63972-b505-7e2a-420d-6f5d3EXAMPLE",
        "name": "my-resource-share",
        "owningAccountId": "123456789012",
        "allowExternalPrincipals": true,
        "status": "ACTIVE",
        "creationTime": 1565295733.282,
        "lastUpdatedTime": 1565303080.023
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateResourceShare。

使用 的資源總管範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Resource Explorer 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-default-view`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-default-view`。

AWS CLI

將 Resource Explorer 檢視設定為其 AWS 區域的預設值

下列`associate-default-view`範例會將 ARN 指定的檢視設定為您呼叫 操作之 AWS 區域的預設檢視。

```
aws resource-explorer-2 associate-default-view \
    --view-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-Main-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-Main-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Resource Explorer 使用者指南中的在 AWS 區域中設定預設檢視。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateDefaultView。

`batch-get-view`

以下程式碼範例顯示如何使用 `batch-get-view`。

AWS CLI

擷取多個資源總管檢視的詳細資訊

下列 `batch-get-view` 範例顯示其 ARN 所指定之兩個檢視的詳細資訊。使用空格分隔 --view-arn 參數中的多個 ARN。

```
aws resource-explorer-2 batch-get-view \
    --view-arns arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-EC2-Only-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222, \
```

```
                arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-Main-
View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "Views": [
        {
            "Filters": {
                "FilterString": "service:ec2"
            },
            "IncludedProperties": [
                {
                    "Name": "tags"
                }
            ],
            "LastUpdatedAt": "2022-07-13T21:33:45.249000+00:00",
            "Owner": "123456789012",
            "Scope": "arn:aws:iam::123456789012:root",
            "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-
EC2-Only-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222"
        },
        {
            "Filters": {
                "FilterString": ""
            },
            "IncludedProperties": [
                {
                    "Name": "tags"
                }
            ],
            "LastUpdatedAt": "2022-07-13T20:34:11.314000+00:00",
            "Owner": "123456789012",
            "Scope": "arn:aws:iam::123456789012:root",
            "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-
Main-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
        }
    ]
    "Errors": []
}
```

如需檢視的詳細資訊，請參閱《AWS 資源總管使用者指南》中的關於資源總管檢視。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetView。

create-index

以下程式碼範例顯示如何使用 create-index。

AWS CLI

若要透過建立索引在 AWS 區域中開啟 Resource Explorer

下列create-index範例會在呼叫 操作的 AWS 區域中建立本機索引。如果您 AWS 未指定值，CLI AWS 會自動產生隨機client-token參數值，並將其包含在對 的呼叫中。

```
aws resource-explorer-2 create-index \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE22222c",
    "CreatedAt": "2022-11-01T20:00:59.149Z",
    "State": "CREATING"
}
```

建立本機索引後，您可以執行 update-index-type 命令，將其轉換為帳戶的彙總工具索引。

如需詳細資訊，請參閱《Resource Explorer 使用者指南》中的在 AWS 區域中開啟 Resource Explorer 以編製資源索引。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateIndex。

create-view

以下程式碼範例顯示如何使用 create-view。

AWS CLI

範例 1：為 AWS 區域中的索引建立未篩選的檢視

下列create-view範例會在指定的 AWS 區域中建立檢視，傳回區域中的所有結果，無需任何篩選。檢視包含傳回結果的選用標籤欄位。由於此檢視是在包含彙總工具索引的區域中建立，因此可以包含帳戶中包含資源總管索引之所有區域的結果。

```
aws resource-explorer-2 create-view \
    --view-name My-Main-View \
    --included-properties Name=tags \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "View": {
        "Filters": {
            "FilterString": ""
        },
        "IncludedProperties": [
            {
                "Name": "tags"
            }
        ],
        "LastUpdatedAt": "2022-07-13T20:34:11.314000+00:00",
        "Owner": "123456789012",
        "Scope": "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-Main-
View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
    }
}
```

範例 2：建立僅傳回與 Amazon EC2 相關聯資源的檢視

以下內容會在 AWS 區域中`create-view`建立檢視`us-east-1`，其中只會傳回區域中與 Amazon EC2 服務相關聯的資源。檢視包含傳回結果的選用 Tags 欄位。由於此檢視是在包含彙總工具索引的區域中建立，因此可以包含帳戶中包含資源總管索引之所有區域的結果。

```
aws resource-explorer-2 create-view \
    --view-name My-EC2-Only-View \
    --included-properties Name=tags \
    --filters FilterString="service:ec2" \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "View": {
```

```
        "Filters": {
            "FilterString": "service:ec2"
        },
        "IncludedProperties": [
            {
                "Name":"tags"
            }
        ],
        "LastUpdatedAt": "2022-07-13T21:35:09.059Z",
        "Owner": "123456789012",
        "Scope": "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-EC2-
Only-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 資源總管使用者指南》中的建立要搜尋的檢視。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateView。

delete-index

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-index。

AWS CLI

刪除 AWS 區域索引以關閉 區域中的 Resource Explorer

下列delete-index範例會在 AWS 您提出請求的區域中刪除指定的 Resource Explorer 索引。

```
aws resource-explorer-2 delete-index \
    --arn arn:aws:resource-explorer-2:us-west-2:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE22222 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-west-2:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE22222",
    "State": "DELETING"
}
```

如需刪除索引的詳細資訊，請參閱《AWS Resource Explorer 使用者指南》中的在 AWS 區域中關閉 Resource Explorer。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIndex。

delete-view

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-view。

AWS CLI

刪除資源總管檢視

下列 delete-view 範例會刪除其 ARN 指定的檢視。

```
aws resource-explorer-2 delete-view \
    --view-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/EC2-Only-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/EC2-Only-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 資源總管使用者指南》中的刪除檢視。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteView。

disassociate-default-view

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-default-view。

AWS CLI

移除 AWS 區域的預設 Resource Explorer 檢視

以下內容會disassociate-default-view移除您呼叫 操作之 AWS 區域的預設 Resource Explorer 檢視。執行此操作後，區域中的所有搜尋操作都必須明確指定檢視，否則操作會失敗。

```
aws resource-explorer-2 disassociate-default-view
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS Resource Explorer 使用者指南中的在 AWS 區域中設定預設檢視。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateDefaultView。

get-default-view

以下程式碼範例顯示如何使用 get-default-view。

AWS CLI

擷取資源總管檢視，這是其 AWS 區域的預設檢視

下列get-default-view範例會擷取檢視的 ARN，該檢視是您呼叫 操作之 AWS 區域的預設值。

```
aws resource-explorer-2 get-default-view
```

輸出：

```
{
    "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/default-
view/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Resource Explorer 使用者指南中的在 AWS 區域中設定預設檢視。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDefaultView。

get-index

以下程式碼範例顯示如何使用 get-index。

AWS CLI

範例 1：擷取資源總管彙總工具索引的詳細資訊

下列get-index範例顯示指定 AWS 區域中 Resource Explorer 索引的詳細資訊。由於指定的區域包含帳戶的彙總工具索引，因此輸出會列出將資料複寫至此區域索引的區域。

```
aws resource-explorer-2 get-index \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE11111",
    "CreatedAt": "2022-07-12T18:59:10.503000+00:00",
    "LastUpdatedAt": "2022-07-13T18:41:58.799000+00:00",
    "ReplicatingFrom": [
        "ap-south-1",
        "us-west-2"
    ],
    "State": "ACTIVE",
    "Tags": {},
    "Type": "AGGREGATOR"
}
```

範例 2：擷取資源總管本機索引的詳細資訊

下列get-index範例顯示指定 AWS 區域中 Resource Explorer 索引的詳細資訊。由於指定的區域包含本機索引，輸出會列出從此區域索引複寫資料的區域。

```
aws resource-explorer-2 get-index \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-west-2:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE22222",
    "CreatedAt": "2022-07-12T18:59:10.503000+00:00",
    "LastUpdatedAt": "2022-07-13T18:41:58.799000+00:00",
    "ReplicatingTo": [
        "us-west-2"
    ],
    "State": "ACTIVE",
    "Tags": {},
    "Type": "LOCAL"
}
```

如需索引的詳細資訊，請參閱《Resource Explorer 使用者指南》中的檢查已開啟 Resource Explorer AWSAWS 的區域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIndex。

get-view

以下程式碼範例顯示如何使用 get-view。

AWS CLI

擷取資源總管檢視的詳細資訊

下列 get-view 範例顯示其 ARN 所指定檢視的詳細資訊。

```
aws resource-explorer-2 get-view \
    --view-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/EC2-Only-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
  "Tags" : {},
  "View" : {
        "Filters" : {
            "FilterString" : "service:ec2"
        },
        "IncludedProperties" : [
            {
                "Name" : "tags"
            }
        ],
        "LastUpdatedAt" : "2022-07-13T21:33:45.249Z",
        "Owner" : "123456789012",
        "Scope" : "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "ViewArn" : "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/EC2-Only-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
  }
}
```

如需檢視的詳細資訊，請參閱《AWS 資源總管使用者指南》中的關於資源總管檢視。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetView。

list-indexes

以下程式碼範例顯示如何使用 list-indexes。

AWS CLI

列出 Resource Explorer 具有索引 AWS 的區域

下列 `list-indexes` 範例列出資源總管具有索引之所有區域的索引。回應會指定每個索引的類型、其 AWS 區域及其 ARN。

```
aws resource-explorer-2 list-indexes
```

輸出：

```
{
    "Indexes": [
        {
            "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-west-2:123456789012:index/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111",
            "Region": "us-west-2",
            "Type": "AGGREGATOR"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:index/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222",
            "Region": "us-east-1",
            "Type": "LOCAL"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-2:123456789012:index/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE33333",
            "Region": "us-east-2",
            "Type": "LOCAL"
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-west-1:123456789012:index/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE44444",
            "Region": "us-west-1",
            "Type": "LOCAL"
        }
    ]
}
```

如需索引的詳細資訊，請參閱《Resource Explorer 使用者指南》中的檢查已開啟 Resource Explorer AWSAWS 的區域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListIndexes。

`list-supported-resource-types`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-supported-resource-types`。

AWS CLI

列出 Resource Explorer 具有索引 AWS 的區域

下列 `list-supported-resource-types` 範例會列出 &AREXlong; 目前支援的所有資源類型。範例回應包含一個 `NextToken` 值，表示有更多輸出可供其他呼叫擷取。

```
aws resource-explorer-2 list-supported-resource-types \
    --max-items 10
```

輸出：

```
{
    "ResourceTypes": [
        {
            "ResourceType": "cloudfront:cache-policy",
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudfront:distribution",
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudfront:function",
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudfront:origin-access-identity",
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudfront:origin-request-policy",
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudfront:realtime-log-config",
```

```
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudfront:response-headers-policy",
            "Service": "cloudfront"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudwatch:alarm",
            "Service": "cloudwatch"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudwatch:dashboard",
            "Service": "cloudwatch"
        },
        {
            "ResourceType": "cloudwatch:insight-rule",
            "Service": "cloudwatch"
        }
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxMH0="
}
```

若要取得輸出的下一個部分，請再次呼叫操作，並將上一個呼叫的 NextToken 回應值傳遞為 --starting-token 的值。重複操作，直到 NextToken 不存在於回應為止。

```
aws resource-explorer-2 list-supported-resource-types \
    --max-items 10  \
    --starting-
token eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxMH0=
```

輸出：

```
{
    "ResourceTypes": [
        {
            "ResourceType": "cloudwatch:metric-stream",
            "Service": "cloudwatch"
        },
        {
            "ResourceType": "dynamodb:table",
            "Service": "dynamodb"
        },
        {
```

```
            "ResourceType": "ec2:capacity-reservation",
            "Service": "ec2"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:capacity-reservation-fleet",
            "Service": "ec2"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:client-vpn-endpoint",
            "Service": "ec2"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:customer-gateway",
            "Service": "ec2"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:dedicated-host",
            "Service": "ec2"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:dhcp-options",
            "Service": "ec2"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:egress-only-internet-gateway",
            "Service": "ec2"
        },
        {
            "ResourceType": "ec2:elastic-gpu",
            "Service": "ec2"
        }
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyMH0="
}
```

如需索引的詳細資訊，請參閱《Resource Explorer 使用者指南》中的檢查已開啟 Resource Explorer AWSAWS 的區域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSupportedResourceTypes。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

列出連接至資源總管檢視或索引的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例會列出連接至具有指定 ARN 之檢視的標籤索引鍵和值對。您必須從包含 資源 AWS 的區域呼叫 操作。

```
aws resource-explorer-2 list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-View/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "application": "MainCorpApp",
        "department": "1234"
    }
}
```

如需標記檢視的詳細資訊，請參閱《AWS 資源總管使用者指南》中的標記存取控制的檢視。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`list-views`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-views`。

AWS CLI

列出 AWS 區域中可用的 Resource Explorer 檢視

下列 `list-views` 範例會列出您調用操作之區域中所有可用的檢視。

```
aws resource-explorer-2 list-views
```

輸出：

```
{
    "Views": [
        "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/EC2-Only-View/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111",
```

```
        "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/Default-All-
Resources-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222",
        "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/Production-Only-
View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE33333"
    ]
}
```

如需檢視的詳細資訊，請參閱《AWS 資源總管使用者指南》中的關於資源總管檢視。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListViews。

search

以下程式碼範例顯示如何使用 search。

AWS CLI

範例 1：使用預設檢視進行搜尋

下列 search 範例顯示指定中與服務相關聯的所有資源。搜尋會使用區域的預設檢視。範例回應包含一個 NextToken 值，表示有更多輸出可供其他呼叫擷取。

```
aws resource-explorer-2 search \
    --query-string "service:iam"
```

輸出：

```
{
    "Count": {
        "Complete": true,
        "TotalResources": 55
    },
    "NextToken":
 "AG9VOEF1KLEXAMPLEOhJHVwo5chEXAMPLER5XiEpNrgsEXAMPLE...b0CmOFOryHEXAMPLE",
    "Resources": [{
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/service-role/Some-Policy-For-A-
Service-Role",
        "LastReportedAt": "2022-07-21T12:34:42Z",
        "OwningAccountId": "123456789012",
        "Properties": [],
        "Region": "global",
        "ResourceType": "iam:policy",
        "Service": "iam"
```

```
    }, {
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/service-role/Another-Policy-For-A-
Service-Role",
        "LastReportedAt": "2022-07-21T12:34:42Z",
        "OwningAccountId": "123456789012",
        "Properties": [],
        "Region": "global",
        "ResourceType": "iam:policy",
        "Service": "iam"
    }, {
       ... TRUNCATED FOR BREVITY ...
    }],
    "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/my-default-
view/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
}
```

範例 2：使用指定的檢視進行搜尋

下列search範例搜尋會顯示指定區域中透過指定檢視 AWS 可見的所有資源 ("*")。結果僅包含與 Amazon EC2 相關聯的資源，因為篩選條件連接到檢視。

```
aws resource-explorer-2 search \
    -- query-string "*" \
    -- view-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-EC2-view/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222
```

輸出：

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 01 Nov 2022 20:00:59 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: <PayloadSizeBytes>

    {
        "Count": {
            "Complete": true,
            "TotalResources": 67
        },
        "Resources": [{
            "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:network-acl/acl-1a2b3c4d",
            "LastReportedAt": "2022-07-21T18:52:02Z",
            "OwningAccountId": "123456789012",
            "Properties": [{
```

```
                "Data": [{
                    "Key": "Department",
                    "Value": "AppDevelopment"
                }, {
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Production"
                }],
                "LastReportedAt": "2021-11-15T14:48:29Z",
                "Name": "tags"
            }],
            "Region": "us-east-1",
            "ResourceType": "ec2:network-acl",
            "Service": "ec2"
        }, {
            "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:subnet/subnet-1a2b3c4d",
            "LastReportedAt": "2022-07-21T21:22:23Z",
            "OwningAccountId": "123456789012",
            "Properties": [{
                "Data": [{
                    "Key": "Department",
                    "Value": "AppDevelopment"
                }, {
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Production"
                }],
                "LastReportedAt": "2021-07-29T19:02:39Z",
                "Name": "tags"
            }],
            "Region": "us-east-1",
            "ResourceType": "ec2:subnet",
            "Service": "ec2"
        }, {
            "Arn": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:dhcp-options/dopt-1a2b3c4d",
            "LastReportedAt": "2022-07-21T06:08:53Z",
            "OwningAccountId": "123456789012",
            "Properties": [{
                "Data": [{
                    "Key": "Department",
                    "Value": "AppDevelopment"
                }, {
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Production"
                }],
                "LastReportedAt": "2021-11-15T15:11:05Z",
```

```
                "Name": "tags"
            }],
            "Region": "us-east-1",
            "ResourceType": "ec2:dhcpoptions",
            "Service": "ec2"
        }, {
            ... TRUNCATED FOR BREVITY ...
        }],
        "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-EC2-
view/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222"
    }
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Resource Explorer 使用者指南》中的使用 Resource Explorer 搜尋資源。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Search。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

標記資源總管檢視

下列 `tag-resource` 範例會將值為 "production" 的標籤索引鍵 "environment" 新增至具有指定 ARN 的檢視。

```
aws resource-explorer-2 tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-View//
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111 \
    --tags environment=production
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS 資源總管使用者指南》中的標記存取控制的檢視。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

`untag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `untag-resource`。

AWS CLI

從資源總管檢視中移除標籤

下列 untag-resource 範例會從具有指定 ARN 的檢視中移除索引鍵名稱 "environment" 的標籤：

```
aws resource-explorer-2 untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-View//
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111 \
    --tag-keys environment
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS 資源總管使用者指南》中的標記存取控制的檢視。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-index-type

以下程式碼範例顯示如何使用 update-index-type。

AWS CLI

變更資源總管索引的類型

下列update-index-type範例會將指定的索引從 類型轉換為 local 類型aggregator，以開啟搜尋帳戶中所有 AWS 區域之資源的功能。您必須將請求傳送至包含您要更新之索引 AWS 的區域。

```
aws resource-explorer-2 update-index-type \
    --arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE11111 \
    --type aggregator \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "Arn":"arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:index/EXAMPLE8-90ab-
cdef-fedc-EXAMPLE11111",
    "LastUpdatedAt":"2022-07-13T18:41:58.799Z",
```

```
    "State":"updating",
    "Type":"aggregator"
}
```

如需關於變更索引類型的詳細資訊，請參閱《AWS 資源總管使用者指南》中的建立彙整工具索引以開啟跨區域搜尋。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIndexType。

update-view

以下程式碼範例顯示如何使用 update-view。

AWS CLI

範例 1：更新資源總管檢視的 IncludedProperties 欄位

下列 update-view 範例會將 `tags` 新增至選用的 `IncludedProperties`，以更新指定的檢視。執行此操作後，使用此檢視的搜尋操作包含連接到結果中所顯示資源之標籤的相關資訊。

```
aws resource-explorer-2 update-view \
    --included-properties Name=tags \
    --view-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-View/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222
```

輸出：

```
{
    "View": {
        "Filters": {
            "FilterString": ""
        },
        "IncludedProperties": [
            {
                "Name": "tags"
            }
        ],
        "LastUpdatedAt": "2022-07-19T17:41:21.710000+00:00",
        "Owner": "123456789012",
        "Scope": "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-EC2-
Only-View/EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE11111"
```

```
    }
}
```

範例 2：更新連接到檢視的篩選條件

下列 update-view 範例會更新指定的檢視，以使用篩選條件，將結果限制為僅與 Amazon EC2 服務相關聯的資源類型。

```
aws resource-explorer-2 update-view \
    --filters FilterString="service:ec2" \
    --view-arn arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-View/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222
```

輸出：

```
{
    "View": {
    "Filters": {
        "FilterString": "service:ec2"
    },
    "IncludedProperties": [],
    "LastUpdatedAt": "2022-07-19T17:41:21.710000+00:00",
        "Owner": "123456789012",
        "Scope": "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "ViewArn": "arn:aws:resource-explorer-2:us-east-1:123456789012:view/My-View/
EXAMPLE8-90ab-cdef-fedc-EXAMPLE22222"
    }
}
```

如需檢視的詳細資訊，請參閱《AWS 資源總管使用者指南》中的關於資源總管檢視。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateView。

使用 的資源群組範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 資源群組來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

create-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-group。

AWS CLI

範例 1：建立標籤型資源群組

下列 create-group 範例會在目前區域中建立 Amazon EC2 執行個體的標籤型資源群組。它基於使用索引鍵 Name 和值 WebServers 標記之資源的查詢。群組的名稱為 tbq-WebServer。查詢位於傳遞至命令的個別 JSON 檔案中。

```
aws resource-groups create-group \
    --name tbq-WebServer \
    --resource-query file://query.json
```

query.json 的內容：

```
{
    "Type": "TAG_FILTERS_1_0",
    "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":
[{\"Key\":\"Name\", \"Values\":[\"WebServers\"]}]}"
}
```

輸出：

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-
WebServer",
        "Name": "tbq-WebServer"
    },
    "ResourceQuery": {
        "Type": "TAG_FILTERS_1_0",
```

```
        "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":
[{\"Key\":\"Name\", \"Values\":[\"WebServers\"]}]}"
    }
}
```

範例 2：建立 CloudFormation 堆疊型資源群組

下列create-group範例會建立名為 的以 AWS CloudFormation 堆疊為基礎的資源群組sampleCFNstackgroup。查詢包含資源群組所支援之指定 CloudFormation 堆疊中的所有 AWS 資源。

```
aws resource-groups create-group \
    --name cbq-CFNstackgroup \
    --resource-query file://query.json
```

query.json 的內容：

```
{
    "Type": "CLOUDFORMATION_STACK_1_0",
    "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::AllSupported\"],\"StackIdentifier
\":\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/MyCFNStack/1415z9z0-
z39z-11z8-97z5-500z212zz6fz\"}"
}
```

輸出：

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/cbq-
CFNstackgroup",
        "Name": "cbq-CFNstackgroup"
    },
    "ResourceQuery": {
        "Type": "CLOUDFORMATION_STACK_1_0",
        "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::AllSupported\"],\"StackIdentifier
\":\"arn:aws:cloudformation:us-east-2:123456789012:stack/MyCFNStack/1415z9z0-
z39z-11z8-97z5-500z212zz6fz\"}"}'
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Resource Groups 使用者指南》中的建立群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGroup。

delete-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-group。

AWS CLI

更新資源群組的描述

下列 delete-group 範例會更新指定的資源群組。

```
aws resource-groups delete-group \
    --group-name tbq-WebServer
```

輸出：

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:1234567890:group/tbq-
WebServer",
        "Name": "tbq-WebServer"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Resource Groups 使用者指南》中的刪除群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGroup。

get-group-query

以下程式碼範例顯示如何使用 get-group-query。

AWS CLI

取得連接至資源群組的查詢

下列 get-group-query 範例顯示連接至指定資源群組的查詢。

```
aws resource-groups get-group-query \
    --group-name tbq-WebServer
```

輸出：

```
{
    "GroupQuery": {
        "GroupName": "tbq-WebServer",
        "ResourceQuery": {
            "Type": "TAG_FILTERS_1_0",
            "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters
\":[{\"Key\":\"Name\", \"Values\":[\"WebServers\"]}]}"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGroupQuery。

get-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-group。

AWS CLI

取得資源的相關資訊

下列 get-group 範例顯示指定資源群組的詳細資訊。若要取得連接至群組的查詢，請使用 get-group-query。

```
aws resource-groups get-group \
    --group-name tbq-WebServer
```

輸出：

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-
WebServer",
        "Name": "tbq-WebServer",
        "Description": "A tag-based query resource group of WebServers."
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGroup。

get-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 get-tags。

AWS CLI

擷取連接至資源群組的標籤

下列 get-tags 範例顯示連接至指定資源群組 (群組本身，而非其成員) 的標籤索引鍵和值對。

```
aws resource-groups get-tags \
    --arn arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-WebServer
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-WebServer",
    "Tags": {
        "QueryType": "tags",
        "QueryResources": "ec2-instances"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTags。

list-group-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 list-group-resources。

AWS CLI

列出資源群組中的所有資源

範例 1：下列 list-resource-groups 範例會列出屬於指定資源群組一部分的所有資源。

```
aws resource-groups list-group-resources \
    --group-name tbq-WebServer
```

輸出：

```
{
```

```
    "ResourceIdentifiers": [
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-09f77fa38c12345ab",
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance"
        }
    ]
}
```

範例 2：下列範例會列出群組中也具有 'AWS::EC2::Instance' 之 'resource-type' 的所有資源：

aws resource-groups list-group-resources --group-name tbq-WebServer --filters Name=resource-type,Values=AWS::EC2::Instance

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroupResources。

`list-groups`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-groups`。

AWS CLI

列出可用的資源群組

下列 `list-groups` 範例顯示所有資源群組的清單。

```
aws resource-groups list-groups
```

輸出：

```
{
    "GroupIdentifiers": [
        {
            "GroupName": "tbq-WebServer",
            "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-
WebServer3"
        },
        {
            "GroupName": "cbq-CFNStackQuery",
            "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/cbq-
CFNStackQuery"
        }
    ],
```

```
    "Groups": [
        {
            "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-
WebServer",
            "Name": "tbq-WebServer"
        },
        {
            "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/cbq-
CFNStackQuery",
            "Name": "cbq-CFNStackQuery"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroups。

list-resource-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resource-groups`。

AWS CLI

列出資源群組中的所有資源

下列 `list-resource-groups` 範例會列出屬於指定資源群組的所有資源。

```
aws resource-groups list-group-resources \
    --group-name tbq-WebServer
```

輸出：

```
{
    "ResourceIdentifiers": [
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-09f77fa38c12345ab",
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceGroups。

put-group-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-group-configuration。

AWS CLI

將服務組態連接至資源群組

範例 1：下列 put-group-configuration 範例會指定資源群組以僅包含 C5 或 M5 系列執行個體的 Amazon EC2 容量保留。

```
aws resource-groups put-group-configuration \
    --group MyTestGroup \
    --configuration file://config.json
```

config.json 的內容：

```
[
    {
        "Type": "AWS::EC2::HostManagement",
        "Parameters": [
            {
                "Name": "allowed-host-families",
                "Values": [ "c5", "m5" ]
            },
                {
                    "Name": "any-host-based-license-configuration",
                    "Values": [ "true" ]
                }
        ]
    },
    {
        "Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
        "Parameters": [
            {
                "Name": "allowed-resource-types",
                "Values": [ "AWS::EC2::Host" ]
            },
            {
                "Name": "deletion-protection",
                "Values": [ "UNLESS_EMPTY" ]
            }
        ]
```

```
    }
]
```

此命令如果成功就不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Resource Groups API 參考指南》中的資源群組的服務組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutGroupConfiguration。

`search-resources`

以下程式碼範例顯示如何使用 `search-resources`。

AWS CLI

尋找符合查詢的資源

下列`search-resources`範例會擷取符合指定查詢的所有 AWS 資源清單。

```
aws resource-groups search-resources \
    --resource-query file://query.json
```

query.json 的內容：

```
{
    "Type": "TAG_FILTERS_1_0",
    "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":
[{\"Key\":\"Patch Group\", \"Values\":[\"Dev\"]}]}"
}
```

輸出：

```
{
    "ResourceIdentifiers": [
        {
            "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
i-01a23bc45d67890ef",
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchResources。

tag

以下程式碼範例顯示如何使用 tag。

AWS CLI

將標籤連接至資源群組

下列 tag 範例會將指定的標籤索引鍵和值對連接至指定的資源群組 (群組本身，而非其成員)。

```
aws resource-groups tag \
    --tags QueryType=tags,QueryResources=ec2-instances \
    --arn arn:aws:resource-groups:us-west-2:128716708097:group/tbq-WebServer
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:128716708097:group/tbq-WebServer",
    "Tags": {
        "QueryType": "tags",
        "QueryResources": "ec2-instances"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Resource Groups 使用者指南》中的管理標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Tag。

untag

以下程式碼範例顯示如何使用 untag。

AWS CLI

從資源群組移除標籤

下列 untags 範例會從資源群組本身移除具有指定索引鍵的任何標籤，而非其成員。

```
aws resource-groups untag \
    --arn arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-WebServer \
    --keys QueryType
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-WebServer",
    "Keys": [
        "QueryType"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Resource Groups 使用者指南》中的管理標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Untag。

update-group-query

以下程式碼範例顯示如何使用 update-group-query。

AWS CLI

範例 1：更新標籤型資源群組的查詢

下列 update-group-query 範例會更新連接至指定標籤型資源群組的查詢。

```
aws resource-groups update-group-query \
    --group-name tbq-WebServer \
    --resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0", "Query":"{\"ResourceTypeFilters\":
[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\"Name\", \"Values\":[\"WebServers
\"]}]}"}'
```

輸出：

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-east-2:123456789012:group/tbq-
WebServer",
        "Name": "tbq-WebServer"
    },
    "ResourceQuery": {
        "Type": "TAG_FILTERS_1_0",
        "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":
[{\"Key\":\"Name\", \"Values\":[\"WebServers\"]}]}"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Resource Groups 使用者指南》中的更新群組。

範例 2：更新 CloudFormation 堆疊型資源群組的查詢

下列update-group-query範例會更新連接至指定 AWS CloudFormation 堆疊型資源群組的查詢。

```
aws resource-groups update-group-query \
    --group-name cbq-CFNstackgroup \
    --resource-query '{"Type": "CLOUDFORMATION_STACK_1_0", "Query":
 "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::AllSupported\"],\"StackIdentifier\":
\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/MyCFNStack/1415z9z0-
z39z-11z8-97z5-500z212zz6fz\"}"}'
```

輸出：

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/cbq-
CFNstackgroup",
        "Name": "cbq-CFNstackgroup"
    },
    "ResourceQuery": {
        "Type": "CLOUDFORMATION_STACK_1_0",
        "Query": "{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::AllSupported\"],\"StackIdentifier
\":\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/MyCFNStack/1415z9z0-
z39z-11z8-97z5-500z212zz6fz\"}"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Resource Groups 使用者指南》中的更新群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGroupQuery。

update-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-group。

AWS CLI

更新資源群組的描述

下列 update-group 範例會更新指定資源群組的描述。

```
aws resource-groups update-group \
    --group-name tbq-WebServer \
    --description "Resource group for all web server resources."
```

輸出：

```
{
    "Group": {
        "GroupArn": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/tbq-
WebServer",
        "Name": "tbq-WebServer"
        "Description": "Resource group for all web server resources."
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Resource Groups 使用者指南》中的更新群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGroup。

資源群組使用 標記 API 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配資源群組標記 API 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`get-resources`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-resources`。

AWS CLI

取得已標記資源的清單

下列 get-resources 範例顯示帳戶中以指定索引鍵名稱和值標記的資源清單。

```
aws resourcegroupstaggingapi get-resources \
    --tag-filters Key=Environment,Values=Production \
    --tags-per-page 100
```

輸出：

```
{
    "ResourceTagMappingList": [
        {
            "ResourceARN": " arn:aws:inspector:us-west-2:123456789012:target/0-
nvgVhaxX/template/0-7sbz2Kz0",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Environment",
                    "Value": "Production"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《資源群組標記 API 參考》中的 GetResources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResources。

get-tag-keys

以下程式碼範例顯示如何使用 get-tag-keys。

AWS CLI

取得所有標籤索引鍵的清單

下列 get-tag-keys 範例會擷取帳戶中資源使用的所有標籤索引鍵名稱清單。

```
aws resourcegroupstaggingapi get-tag-keys
```

輸出：

```
{
```

```
    "TagKeys": [
        "Environment",
        "CostCenter",
        "Department"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《資源群組標記 API 參考》中的 GetTagKeys。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTagKeys。

get-tag-values

以下程式碼範例顯示如何使用 get-tag-values。

AWS CLI

取得所有標籤值的清單

下列 get-tag-values 範例顯示其中所有資源的指定索引鍵所使用的所有值

```
aws resourcegroupstaggingapi get-tag-values \
    --key=Environment
```

輸出：

```
{
    "TagValues": [
        "Alpha",
        "Gamma",
        "Production"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《資源群組標記 API 參考》中的 GetTagValues。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTagValues。

tag-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resources。

AWS CLI

將標籤連接至資源

下列 tag-resources 範例會使用索引鍵名稱和值來標記指定的資源。

```
aws resourcegroupstaggingapi tag-resources \
    --resource-arn-list arn:aws:s3:::MyProductionBucket \
    --tags Environment=Production,CostCenter=1234
```

輸出：

```
{
    "FailedResourcesMap": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《資源群組標記 API 參考》中的 TagResources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResources。

untag-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resources。

AWS CLI

將標籤從資源中移除

untag-resources 命令會從指定的資源中移除指定的標籤索引鍵及其關聯的值。

```
aws resourcegroupstaggingapi untag-resources \
    --resource-arn-list arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket \
    --tag-keys Environment CostCenter
```

輸出：

```
{
    "FailedResourcesMap": {}
}
```

如需詳細資訊，請參閱《資源群組標記 API 參考》中的 UntagResources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResources。

使用 的 Route 53 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Route 53 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`change-resource-record-sets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `change-resource-record-sets`。

AWS CLI

建立、更新或刪除資源記錄集

下列 `change-resource-record-sets` 命令會使用 `C:\awscli\route53\change-resource-record-sets.json` 檔案中的 `hosted-zone-id` Z1R8UBAEXAMPLE 和 JSON 格式組態來建立資源記錄集：

```
aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id Z1R8UBAEXAMPLE --change-batch file://C:\awscli\route53\change-resource-record-sets.json
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 API 參考》中的 POST ChangeResourceRecordSets。

JSON 檔案中的組態取決於您要建立的資源記錄集類型：

BasicWeightedAliasWeighted AliasLatencyLatency AliasFailoverFailover Alias

基本語法：

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
```

```
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "TTL": time to live in seconds,
        "ResourceRecords": [
          {
            "Value": "applicable value for the record type"
          },
          {...}
        ]
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

加權語法：

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "SetIdentifier": "unique description for this resource record set",
        "Weight": value between 0 and 255,
        "TTL": time to live in seconds,
        "ResourceRecords": [
          {
            "Value": "applicable value for the record type"
          },
          {...}
        ],
        "HealthCheckId": "optional ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

別名語法：

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "AliasTarget": {
          "HostedZoneId": "hosted zone ID for your CloudFront distribution, Amazon
 S3 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or Amazon Route 53 hosted zone",
          "DNSName": "DNS domain name for your CloudFront distribution, Amazon S3
 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or another resource record set in
 this hosted zone",
          "EvaluateTargetHealth": true|false
        },
        "HealthCheckId": "optional ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

加權別名語法：

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "SetIdentifier": "unique description for this resource record set",
        "Weight": value between 0 and 255,
        "AliasTarget": {
          "HostedZoneId": "hosted zone ID for your CloudFront distribution, Amazon
 S3 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or Amazon Route 53 hosted zone",
          "DNSName": "DNS domain name for your CloudFront distribution, Amazon S3
 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or another resource record set in
 this hosted zone",
```

```
          "EvaluateTargetHealth": true|false
        },
        "HealthCheckId": "optional ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

延遲語法：

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "SetIdentifier": "unique description for this resource record set",
        "Region": "Amazon EC2 region name",
        "TTL": time to live in seconds,
        "ResourceRecords": [
          {
            "Value": "applicable value for the record type"
          },
          {...}
        ],
        "HealthCheckId": "optional ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

延遲別名語法：

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
```

```
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "SetIdentifier": "unique description for this resource record set",
        "Region": "Amazon EC2 region name",
        "AliasTarget": {
          "HostedZoneId": "hosted zone ID for your CloudFront distribution, Amazon
 S3 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or Amazon Route 53 hosted zone",
          "DNSName": "DNS domain name for your CloudFront distribution, Amazon S3
 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or another resource record set in
 this hosted zone",
          "EvaluateTargetHealth": true|false
        },
        "HealthCheckId": "optional ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

容錯移轉語法：

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "SetIdentifier": "unique description for this resource record set",
        "Failover": "PRIMARY" | "SECONDARY",
        "TTL": time to live in seconds,
        "ResourceRecords": [
          {
            "Value": "applicable value for the record type"
          },
          {...}
        ],
        "HealthCheckId": "ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
```

```
}
```

容錯移轉別名語法：

```
{
  "Comment": "optional comment about the changes in this change batch request",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE"|"DELETE"|"UPSERT",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "DNS domain name",
        "Type": "SOA"|"A"|"TXT"|"NS"|"CNAME"|"MX"|"PTR"|"SRV"|"SPF"|"AAAA",
        "SetIdentifier": "unique description for this resource record set",
        "Failover": "PRIMARY" | "SECONDARY",
        "AliasTarget": {
          "HostedZoneId": "hosted zone ID for your CloudFront distribution, Amazon
 S3 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or Amazon Route 53 hosted zone",
          "DNSName": "DNS domain name for your CloudFront distribution, Amazon S3
 bucket, Elastic Load Balancing load balancer, or another resource record set in
 this hosted zone",
          "EvaluateTargetHealth": true|false
        },
        "HealthCheckId": "optional ID of an Amazon Route 53 health check"
      }
    },
    {...}
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ChangeResourceRecordSets。

change-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 change-tags-for-resource。

AWS CLI

下列命令會將名為 owner 的標籤新增至 ID 指定的運作狀態檢查資源：

```
aws route53 change-tags-for-resource --resource-type healthcheck --resource-
id 6233434j-18c1-34433-ba8e-3443434 --add-tags Key=owner,Value=myboss
```

下列命令會從 ID 指定的託管區域資源中移除名為 owner 的標籤：

```
aws route53 change-tags-for-resource --resource-type hostedzone --resource-
id Z1523434445 --remove-tag-keys owner
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ChangeTagsForResource。

create-health-check

以下程式碼範例顯示如何使用 create-health-check。

AWS CLI

建立運作狀態檢查

下列 create-health-check 命令會使用呼叫者參考 2014-04-01-18:47 和檔案 C:\awscli\route53\create-health-check.json 中的 JSON 格式組態來建立運作狀態檢查：

```
aws route53 create-health-check --caller-reference 2014-04-01-18:47 --health-check-
config file://C:\awscli\route53\create-health-check.json
```

JSON 語法：

```
{
  "IPAddress": "IP address of the endpoint to check",
  "Port": port on the endpoint to check--required when Type is "TCP",
  "Type": "HTTP"|"HTTPS"|"HTTP_STR_MATCH"|"HTTPS_STR_MATCH"|"TCP",
  "ResourcePath": "path of the file that you want Amazon Route 53 to request--all
 Types except TCP",
  "FullyQualifiedDomainName": "domain name of the endpoint to check--all Types
 except TCP",
  "SearchString": "if Type is HTTP_STR_MATCH or HTTPS_STR_MATCH, the string to
 search for in the response body from the specified resource",
  "RequestInterval": 10 | 30,
  "FailureThreshold": integer between 1 and 10
}
```

若要將運作狀態檢查新增至 Route 53 資源記錄集，請使用 change-resource-record-sets 命令。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的 Amazon Route 53 運作狀態檢查和 DNS 備援。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateHealthCheck。

create-hosted-zone

以下程式碼範例顯示如何使用 create-hosted-zone。

AWS CLI

若要建立託管區域

下列 create-hosted-zone 命令會使用呼叫者參考 2014-04-01-18:47 新增名為 example.com 的託管區域。選用的註解包含空格，因此必須以引號括住：

```
aws route53 create-hosted-zone --name example.com --caller-
reference 2014-04-01-18:47 --hosted-zone-config Comment="command-line version"
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的使用託管區域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateHostedZone。

delete-health-check

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-health-check。

AWS CLI

刪除運作狀態檢查

下列 delete-health-check 命令會使用 e75b48d9-547a-4c3d-88a5-ae4002397608 的 health-check-id 刪除運作狀態檢查：

```
aws route53 delete-health-check --health-check-id e75b48d9-547a-4c3d-88a5-
ae4002397608
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteHealthCheck。

delete-hosted-zone

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-hosted-zone。

AWS CLI

刪除託管區域

下列 delete-hosted-zone 命令會使用 Z36KTIQEXAMPLE 的 id 刪除託管區域：

```
aws route53 delete-hosted-zone --id Z36KTIQEXAMPLE
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteHostedZone。

get-change

以下程式碼範例顯示如何使用 get-change。

AWS CLI

取得資源記錄集變更的狀態

下列 get-change 命令會取得具有 /change/CWPIK4URU2I5S 的 Id 之 change-resource-record-sets 請求的狀態和其他資訊：

```
aws route53 get-change --id /change/CWPIK4URU2I5S
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetChange。

get-health-check

以下程式碼範例顯示如何使用 get-health-check。

AWS CLI

取得運作狀態檢查的相關資訊

下列 get-health-check 命令會取得具有 02ec8401-9879-4259-91fa-04e66d094674 之 health-check-id 的運作狀態檢查相關資訊：

```
aws route53 get-health-check --health-check-id 02ec8401-9879-4259-91fa-04e66d094674
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetHealthCheck。

get-hosted-zone

以下程式碼範例顯示如何使用 get-hosted-zone。

AWS CLI

取得託管區域的相關資訊

下列 get-hosted-zone 命令會使用 Z1R8UBAEXAMPLE 的 id 取得託管區域的相關資訊：

```
aws route53 get-hosted-zone --id Z1R8UBAEXAMPLE
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetHostedZone。

list-health-checks

以下程式碼範例顯示如何使用 list-health-checks。

AWS CLI

列出與目前 AWS 帳戶相關聯的運作狀態檢查

下列list-health-checks命令會列出與目前 AWS 帳戶相關聯的前 100 個運作狀態檢查的詳細資訊：

```
aws route53 list-health-checks
```

如果您具有 100 個以上的運作狀態檢查，或者要以小於 100 的群組列示它們，請包括 --maxitems 參數。例如，若要一次列出一個運作狀態檢查，請使用下列命令：

```
aws route53 list-health-checks --max-items 1
```

若要檢視下一個運作狀態檢查，請從上一個命令的回應中取得 NextToken 值，並將其包含在 --starting-token 參數中，例如：

```
aws route53 list-health-checks --max-items 1 --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListHealthChecks。

list-hosted-zones-by-name

以下程式碼範例顯示如何使用 list-hosted-zones-by-name。

AWS CLI

下列命令會列出最多 100 個依網域名稱排序的託管區域：

```
aws route53 list-hosted-zones-by-name
```

輸出：

```
{
  "HostedZones": [
      {
          "ResourceRecordSetCount": 2,
          "CallerReference": "test20150527-2",
          "Config": {
              "Comment": "test2",
              "PrivateZone": false
          },
          "Id": "/hostedzone/Z119WBBTVP5WFX",
          "Name": "2.example.com."
      },
      {
          "ResourceRecordSetCount": 2,
          "CallerReference": "test20150527-1",
          "Config": {
              "Comment": "test",
              "PrivateZone": false
          },
          "Id": "/hostedzone/Z3P5QSUBK4POTI",
          "Name": "www.example.com."
      }
  ],
  "IsTruncated": false,
  "MaxItems": "100"
}
```

下列命令會列出依名稱排序的託管區域，開頭為 www.example.com：

```
aws route53 list-hosted-zones-by-name --dns-name www.example.com
```

輸出：

```
{
  "HostedZones": [
      {
          "ResourceRecordSetCount": 2,
          "CallerReference": "mwunderl20150527-1",
          "Config": {
              "Comment": "test",
              "PrivateZone": false
          },
          "Id": "/hostedzone/Z3P5QSUBK4POTI",
          "Name": "www.example.com."
      }
  ],
  "DNSName": "www.example.com",
  "IsTruncated": false,
  "MaxItems": "100"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListHostedZonesByName。

list-hosted-zones

以下程式碼範例顯示如何使用 list-hosted-zones。

AWS CLI

列出與目前 AWS 帳戶相關聯的託管區域

下列list-hosted-zones命令列出與目前 AWS 帳戶相關聯的前 100 個託管區域的摘要資訊：

```
aws route53 list-hosted-zones
```

如果您具有 100 個以上的託管區域，或者要以小於 100 的群組列示它們，請包括 --max-items 參數。例如，若要一次列出一個託管區域，請使用下列命令：

```
aws route53 list-hosted-zones --max-items 1
```

若要檢視有關下一個託管區域的資訊，請從上一個命令的回應中取得 NextToken 值，並將其包含在 --starting-token 參數中，例如：

```
aws route53 list-hosted-zones --max-items 1 --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListHostedZones。

list-query-logging-configs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-query-logging-configs。

AWS CLI

列出查詢日誌記錄組態

下列list-query-logging-configs範例會針對託管區域 ，列出您 AWS 帳戶中前 100 個查詢記錄組態的相關資訊Z1OX3WQEXAMPLE。

```
aws route53 list-query-logging-configs \
    --hosted-zone-id Z1OX3WQEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "QueryLoggingConfigs": [
        {
            "Id": "964ff34e-ae03-4f06-80a2-9683cexample",
            "HostedZoneId": "Z1OX3WQEXAMPLE",
            "CloudWatchLogsLogGroupArn": "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-
group:/aws/route53/example.com:*"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的記錄 DNS 查詢。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListQueryLoggingConfigs。

list-resource-record-sets

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resource-record-sets。

AWS CLI

列出託管區域的資源記錄集

下列 list-resource-record-sets 命令會列出指定託管區域中前 100 個資源記錄集的摘要資訊：

```
aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id Z2LD58HEXAMPLE
```

如果託管區域包含 100 個以上的資源記錄集，或者要以小於 100 的群組列示它們，請包括 --maxitems 參數。例如，若要一次列出一個資源記錄集，請使用下列命令：

```
aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id Z2LD58HEXAMPLE --max-items 1
```

若要檢視有關託管區域中下一個資源記錄集的資訊，請從上一個命令的回應中取得 NextToken 值，並將其包含在 --starting-token 參數中，例如：

```
aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id Z2LD58HEXAMPLE --max-items 1
 --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

若要檢視特定名稱的所有資源記錄集，請使用 --query 參數來篩選掉它們。例如：

```
aws route53 list-resource-record-sets --hosted-zone-id Z2LD58HEXAMPLE --
query "ResourceRecordSets[?Name == 'example.domain.']"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceRecordSets。

使用 的 Route 53 網域註冊範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 具有 Route 53 網域註冊的 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`check-domain-availability`

以下程式碼範例顯示如何使用 `check-domain-availability`。

AWS CLI

判斷您是否可以使用 Route 53 註冊網域名稱

下列 `check-domain-availability` 命令會傳回有關是否可以使用 Route 53 註冊網域名稱 `example.com` 的資訊。

此命令僅在 `us-east-1` 區域中執行。如果您的預設區域設定為 `us-east-1`，您可以省略 `region` 參數。

```
aws route53domains check-domain-availability \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

輸出：

```
{
    "Availability": "UNAVAILABLE"
}
```

Route 53 支援大量頂層網域 (TLD)，例如 `.com` 和 `.jp`，但我們不支援所有可用的 TLD。如果您檢查網域的可用性，且 Route 53 不支援 TLD，則 `check-domain-availability` 會傳回下列訊息。

```
An error occurred (UnsupportedTLD) when calling the CheckDomainAvailability
 operation: <top-level domain> tld is not supported.
```

如需可用來向 Route 53 註冊網域的 TLD 清單，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的可向 Amazon Route 53 註冊的網域。如需使用 Amazon Route 53 註冊網域的詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的註冊新網域。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CheckDomainAvailability。

check-domain-transferability

以下程式碼範例顯示如何使用 check-domain-transferability。

AWS CLI

判斷網域是否可以轉移到 Route 53

下列 check-domain-transferability 命令會傳回有關是否可以將網域名稱轉移至 example.com Route 53 的資訊。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains check-domain-transferability \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

輸出：

```
{
    "Transferability": {
        "Transferable": "UNTRANSFERABLE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的將網域註冊轉移到 Amazon Route 53。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CheckDomainTransferability。

delete-tags-for-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-tags-for-domain。

AWS CLI

刪除網域的標籤

下列 delete-tags-for-domain 命令會從指定的網域刪除三個標籤。請注意，您只指定標籤索引鍵，而不是標籤值。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains delete-tags-for-domain \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --tags-to-delete accounting-key hr-key engineering-key
```

此命令不會產生輸出。

若要確認標籤已刪除，您可以執行 list-tags-for-domain。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的標記 Amazon Route 53 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTagsForDomain。

disable-domain-auto-renew

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-domain-auto-renew。

AWS CLI

停用網域自動續約

下列 disable-domain-auto-renew 命令會將 Route 53 設定為在網域註冊過期之前，不會自動續約網域 example.com。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains disable-domain-auto-renew \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

此命令不會產生輸出。

若要確認設定已變更，您可以執行 get-domain-detail。如果停用自動續約，則 AutoRenew 的值為 False。如需自動續約的詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的續約網域註冊 <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/domain-renew.html>。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableDomainAutoRenew。

disable-domain-transfer-lock

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-domain-transfer-lock。

AWS CLI

停用網域上的轉移鎖定

下列 disable-domain-transfer-lock 命令會移除網域 example.com 上的轉移鎖定，以便將網域轉移到另一個註冊商。此命令會變更 clientTransferProhibited 狀態。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains disable-domain-transfer-lock \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "3f28e0ac-126a-4113-9048-cc930example"
}
```

若要確認轉移鎖定已變更，您可以執行 get-domain-detail。停用轉移鎖定時，StatusList 的值不包含 clientTransferProhibited。

如需轉移程序的詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的將網域從 Amazon Route 53 轉移到其他註冊商。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableDomainTransferLock。

enable-domain-auto-renew

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-domain-auto-renew。

AWS CLI

啟用網域自動續約

下列 enable-domain-auto-renew 命令會將 Route 53 設定為在網域註冊過期之前自動續約網域 example.com。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains enable-domain-auto-renew \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

此命令不會產生輸出。若要確認設定已變更，您可以執行 get-domain-detail。如果啟用自動續約，則 AutoRenew 的值為 True。

如需自動續約的詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的續約網域註冊 <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/domain-renew.html>。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableDomainAutoRenew。

enable-domain-transfer-lock

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-domain-transfer-lock。

AWS CLI

啟用網域上的轉移鎖定

下列 enable-domain-transfer-lock 命令會鎖定指定的網域，使其無法轉移至其他註冊商。此命令會變更 clientTransferProhibited 狀態。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains enable-domain-transfer-lock \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "3f28e0ac-126a-4113-9048-cc930example"
}
```

若要確認轉移鎖定已變更，您可以執行 get-domain-detail。啟用轉移鎖定時，StatusList 的值會包含 clientTransferProhibited。

如需轉移程序的詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的將網域從 Amazon Route 53 轉移到其他註冊商。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableDomainTransferLock。

get-contact-reachability-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-contact-reachability-status。

AWS CLI

判斷註冊商聯絡人是否已回應確認電子郵件

下列 get-contact-reachability-status 命令會傳回指定網域的註冊商聯絡人是否已回應確認電子郵件的相關資訊。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains get-contact-reachability-status \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

輸出：

```
{
    "domainName": "example.com",
    "status": "DONE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的重新傳送授權和確認電子郵件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetContactReachabilityStatus。

get-domain-detail

以下程式碼範例顯示如何使用 get-domain-detail。

AWS CLI

取得指定網域的詳細資訊

下列 get-domain-detail 命令會顯示指定網域的詳細資訊。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains get-domain-detail \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

輸出：

```
{
    "DomainName": "example.com",
    "Nameservers": [
        {
            "Name": "ns-2048.awsdns-64.com",
            "GlueIps": []
        },
        {
            "Name": "ns-2049.awsdns-65.net",
            "GlueIps": []
        },
        {
            "Name": "ns-2050.awsdns-66.org",
            "GlueIps": []
        },
        {
            "Name": "ns-2051.awsdns-67.co.uk",
            "GlueIps": []
        }
    ],
    "AutoRenew": true,
    "AdminContact": {
        "FirstName": "Saanvi",
        "LastName": "Sarkar",
        "ContactType": "COMPANY",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "123 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "ssarkar@example.com",
        "ExtraParams": []
```

```
    },
    "RegistrantContact": {
        "FirstName": "Alejandro",
        "LastName": "Rosalez",
        "ContactType": "COMPANY",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "123 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "arosalez@example.com",
        "ExtraParams": []
    },
    "TechContact": {
        "FirstName": "Wang",
        "LastName": "Xiulan",
        "ContactType": "COMPANY",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "123 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "wxiulan@example.com",
        "ExtraParams": []
    },
    "AdminPrivacy": true,
    "RegistrantPrivacy": true,
    "TechPrivacy": true,
    "RegistrarName": "Amazon Registrar, Inc.",
    "WhoIsServer": "whois.registrar.amazon",
    "RegistrarUrl": "http://registrar.amazon.com",
    "AbuseContactEmail": "abuse@registrar.amazon.com",
    "AbuseContactPhone": "+1.2062661000",
    "CreationDate": 1444934889.601,
    "ExpirationDate": 1602787689.0,
    "StatusList": [
        "clientTransferProhibited"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDomainDetail。

get-domain-suggestions

以下程式碼範例顯示如何使用 get-domain-suggestions。

AWS CLI

取得建議的網域名稱清單

下列 get-domain-suggestions 命令會根據網域 example.com 名稱顯示建議的網域名稱清單。回應僅包含可用的網域名稱。此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains get-domain-suggestions \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --suggestion-count 10 \
    --only-available
```

輸出：

```
{
    "SuggestionsList": [
        {
            "DomainName": "egzaampal.com",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "examplelaw.com",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "examplehouse.net",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "homeexample.net",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "examplelist.com",
```

```
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "examplenews.net",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "officeexample.com",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "exampleworld.com",
            "Availability": "AVAILABLE"
        },
        {
            "DomainName": "exampleart.com",
            "Availability": "AVAILABLE"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDomainSuggestions。

get-operation-detail

以下程式碼範例顯示如何使用 get-operation-detail。

AWS CLI

取得操作的目前狀態

某些網域註冊操作會以非同步方式運作，並在完成之前傳回回應。這些操作會傳回操作 ID，您可用來取得目前的狀態。下列 get-operation-detail 命令會傳回指定操作的狀態。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains get-operation-detail \
    --region us-east-1 \
    --operation-id edbd8d63-7fe7-4343-9bc5-54033example
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "edbd8d63-7fe7-4343-9bc5-54033example",
    "Status": "SUCCESSFUL",
    "DomainName": "example.com",
    "Type": "DOMAIN_LOCK",
    "SubmittedDate": 1573749367.864
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetOperationDetail。

`list-domains`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-domains`。

AWS CLI

列出已向目前 AWS 帳戶註冊的網域

下列`list-domains`命令會列出已向目前 AWS 帳戶註冊之網域的摘要資訊。

此命令僅在 `us-east-1` 區域中執行。如果您的預設區域設定為 `us-east-1`，您可以省略 `region` 參數。

```
aws route53domains list-domains
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "Domains": [
        {
            "DomainName": "example.com",
            "AutoRenew": true,
            "TransferLock": true,
            "Expiry": 1602712345.0
        },
        {
            "DomainName": "example.net",
            "AutoRenew": true,
            "TransferLock": true,
            "Expiry": 1602723456.0
        },
```

```
        {
            "DomainName": "example.org",
            "AutoRenew": true,
            "TransferLock": true,
            "Expiry": 1602734567.0
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDomains。

`list-operations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-operations`。

AWS CLI

列出傳回操作 ID 的操作狀態

有些網域註冊操作會以非同步方式執行，並在完成之前傳回回應。這些操作會傳回操作 ID，您可用來取得目前的狀態。下列 `list-operations` 命令會列出目前網域註冊操作的摘要資訊，包括狀態。

此命令僅在 `us-east-1` 區域中執行。如果您的預設區域設定為 `us-east-1`，您可以省略 `region` 參數。

```
aws route53domains list-operations
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "Operations": [
        {
            "OperationId": "aab9822f-1da0-4bf3-8a15-fd4e0example",
            "Status": "SUCCESSFUL",
            "Type": "DOMAIN_LOCK",
            "SubmittedDate": 1455321739.986
        },
        {
            "OperationId": "c24379ed-76be-42f8-bdad-9379bexample",
            "Status": "SUCCESSFUL",
```

```
            "Type": "UPDATE_NAMESERVER",
            "SubmittedDate": 1468960475.109
        },
        {
            "OperationId": "f47e1297-ef9e-4c2b-ae1e-a5fcbexample",
            "Status": "SUCCESSFUL",
            "Type": "RENEW_DOMAIN",
            "SubmittedDate": 1473561835.943
        },
        {
            "OperationId": "75584f23-b15f-459e-aed7-dc6f5example",
            "Status": "SUCCESSFUL",
            "Type": "UPDATE_DOMAIN_CONTACT",
            "SubmittedDate": 1547501003.41
        }
    ]
}
```

輸出包含傳回操作 ID 的所有操作，以及您曾使用目前 AWS 帳戶註冊的所有網域上執行的操作。如果只想取得指定日期之後提交的操作，您可以包含 `submitted-since` 參數，並以 Unix 格式和國際標準時間 (UTC) 指定日期。下列命令會取得 2020 年 1 月 1 日 UTC 凌晨 12:00 之後提交之所有操作的狀態。

```
aws route53domains list-operations \
    --submitted-since 1577836800
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOperations。

list-tags-for-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-domain`。

AWS CLI

列出網域的標籤

下列 `list-tags-for-domain` 命令會列出目前與指定網域相關聯的標籤。

此命令僅在 `us-east-1` 區域中執行。如果您的預設區域設定為 `us-east-1`，您可以省略 `region` 參數。

```
aws route53domains list-tags-for-domain \
```

```
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

輸出：

```
{
    "TagList": [
        {
            "Key": "key1",
            "Value": "value1"
        },
        {
            "Key": "key2",
            "Value": "value2"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的標記 Amazon Route 53 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForDomain。

register-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 register-domain。

AWS CLI

註冊網域

下列 register-domain 命令會註冊網域，從 JSON 格式的檔案擷取所有參數值。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains register-domain \
    --region us-east-1 \
    --cli-input-json file://register-domain.json
```

register-domain.json 的內容：

```
{
    "DomainName": "example.com",
```

```
    "DurationInYears": 1,
    "AutoRenew": true,
    "AdminContact": {
        "FirstName": "Martha",
        "LastName": "Rivera",
        "ContactType": "PERSON",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "1 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "mrivera@example.com"
    },
    "RegistrantContact": {
        "FirstName": "Li",
        "LastName": "Juan",
        "ContactType": "PERSON",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "1 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "ljuan@example.com"
    },
    "TechContact": {
        "FirstName": "Mateo",
        "LastName": "Jackson",
        "ContactType": "PERSON",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "1 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "mjackson@example.com"
    },
    "PrivacyProtectAdminContact": true,
    "PrivacyProtectRegistrantContact": true,
    "PrivacyProtectTechContact": true
```

```
}
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "b114c44a-9330-47d1-a6e8-a0b11example"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 `get-operation-detail`。如需詳細資訊，請參閱 get-operation-detail。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的註冊新網域。

如需哪些頂層網域 (TLD) 需要 `ExtraParams` 的值和有效值的相關資訊，請參閱《Amazon Route 53 API 參考》中的 ExtraParam。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterDomain。

`renew-domain`

以下程式碼範例顯示如何使用 `renew-domain`。

AWS CLI

續約網域

下列 `renew-domain` 命令會將指定的網域續約五年。若要取得 `current-expiry-year` 的值，請使用 `get-domain-detail` 命令，然後從 Unix 格式轉換 `ExpirationDate` 的值。

此命令僅在 `us-east-1` 區域中執行。如果您的預設區域設定為 `us-east-1`，您可以省略 `region` 參數。

```
aws route53domains renew-domain \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --duration-in-years 5 \
    --current-expiry-year 2020
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "3f28e0ac-126a-4113-9048-cc930example"
```

```
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 `get-operation-detail`。如需詳細資訊，請參閱 get-operation-detail。

每個頂層網域 (TLD) 的登錄檔，例如 .com 或 .org，會控制您可以續約網域的年數上限。若要取得網域的最長續約期間，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中可向 Amazon Route 53 註冊的網域針對 TLD 的「註冊和續約期間」一節。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的續約網域的註冊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RenewDomain。

`resend-contact-reachability-email`

以下程式碼範例顯示如何使用 `resend-contact-reachability-email`。

AWS CLI

重新傳送確認電子郵件到註冊商聯絡人的目前電子郵件地址

下列 `resend-contact-reachability-email` 命令會將確認電子郵件重新傳送至 example.com 網域註冊商聯絡人的目前電子郵件地址。

此命令僅在 `us-east-1` 區域中執行。如果您的預設區域設定為 `us-east-1`，您可以省略 `region` 參數。

```
aws route53domains resend-contact-reachability-email \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

輸出：

```
{
    "domainName": "example.com",
    "emailAddress": "moliveira@example.com",
    "isAlreadyVerified": true
}
```

如果 `isAlreadyVerified` 的值為 `true`，如本範例所示，註冊商聯絡人已確認指定的電子郵件地址可以送達。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的重新傳送授權和確認電子郵件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResendContactReachabilityEmail。

`retrieve-domain-auth-code`

以下程式碼範例顯示如何使用 `retrieve-domain-auth-code`。

AWS CLI

取得網域的授權碼，以便您可以將網域轉移到另一個註冊商

下列 `retrieve-domain-auth-code` 命令會取得 example.com 網域目前的授權碼。當您想要將網域轉移到該註冊商時，請將此值提供給另一個網域註冊商。

此命令僅在 `us-east-1` 區域中執行。如果您的預設區域設定為 `us-east-1`，您可以省略 `region` 參數。

```
aws route53domains retrieve-domain-auth-code \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com
```

輸出：

```
{
    "AuthCode": ")o!v3dJeXampLe"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的將網域從 Amazon Route 53 轉移到其他註冊商。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RetrieveDomainAuthCode。

`transfer-domain`

以下程式碼範例顯示如何使用 `transfer-domain`。

AWS CLI

將網域轉移到 Amazon Route 53

下列 transfer-domain 命令會使用 JSON 格式檔案 C:\temp\transfer-domain.json 提供的參數，將網域傳輸到 Route 53。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains transfer-domain \
    --region us-east-1 \
    --cli-input-json file://C:\temp\transfer-domain.json
```

transfer-domain.json 的內容：

```
{
    "DomainName": "example.com",
    "DurationInYears": 1,
    "Nameservers": [
        {
            "Name": "ns-2048.awsdns-64.com"
        },
        {
            "Name": "ns-2049.awsdns-65.net"
        },
        {
            "Name": "ns-2050.awsdns-66.org"
        },
        {
            "Name": "ns-2051.awsdns-67.co.uk"
        }
    ],
    "AuthCode": ")o!v3dJeXampLe",
    "AutoRenew": true,
    "AdminContact": {
        "FirstName": "Martha",
        "LastName": "Rivera",
        "ContactType": "PERSON",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "1 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "mrivera@example.com"
```

```
    },
    "RegistrantContact": {
        "FirstName": "Li",
        "LastName": "Juan",
        "ContactType": "PERSON",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "1 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "ljuan@example.com"
    },
    "TechContact": {
        "FirstName": "Mateo",
        "LastName": "Jackson",
        "ContactType": "PERSON",
        "OrganizationName": "Example",
        "AddressLine1": "1 Main Street",
        "City": "Anytown",
        "State": "WA",
        "CountryCode": "US",
        "ZipCode": "98101",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "Email": "mjackson@example.com"
    },
    "PrivacyProtectAdminContact": true,
    "PrivacyProtectRegistrantContact": true,
    "PrivacyProtectTechContact": true
}
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "b114c44a-9330-47d1-a6e8-a0b11example"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 `get-operation-detail`。如需詳細資訊，請參閱 get-operation-detail。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的將網域註冊轉移到 Amazon Route 53。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TransferDomain。

update-domain-contact-privacy

以下程式碼範例顯示如何使用 update-domain-contact-privacy。

AWS CLI

更新網域聯絡人的隱私權設定

下列 update-domain-contact-privacy 命令會關閉 example.com 網域管理聯絡人的隱私權保護。此命令僅在 us-east-1 區域中執行。

如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains update-domain-contact-privacy \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --no-admin-privacy
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "b3a219e9-d801-4244-b533-b7256example"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 get-operation-detail。如需詳細資訊，請參閱 get-operation-detail。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的為網域的聯絡資訊啟用或停用隱私權保護。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDomainContactPrivacy。

update-domain-contact

以下程式碼範例顯示如何使用 update-domain-contact。

AWS CLI

更新網域的聯絡資訊

下列 update-domain-contact 命令會更新網域的聯絡資訊，從 JSON 格式檔案 C:\temp\update-domain-contact.json 取得參數。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains update-domain-contact \
    --region us-east-1 \
    --cli-input-json file://C:\temp\update-domain-contact.json
```

update-domain-contact.json 的內容：

```
{
    "AdminContact": {
        "AddressLine1": "101 Main Street",
        "AddressLine2": "Suite 1a",
        "City": "Seattle",
        "ContactType": "COMPANY",
        "CountryCode": "US",
        "Email": "w.xiulan@example.com",
        "FirstName": "Wang",
        "LastName": "Xiulan",
        "OrganizationName": "Example",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "State": "WA",
        "ZipCode": "98101"
    },
    "DomainName": "example.com",
    "RegistrantContact": {
        "AddressLine1": "101 Main Street",
        "AddressLine2": "Suite 1a",
        "City": "Seattle",
        "ContactType": "COMPANY",
        "CountryCode": "US",
        "Email": "w.xiulan@example.com",
        "FirstName": "Wang",
        "LastName": "Xiulan",
        "OrganizationName": "Example",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "State": "WA",
        "ZipCode": "98101"
    },
    "TechContact": {
```

```
        "AddressLine1": "101 Main Street",
        "AddressLine2": "Suite 1a",
        "City": "Seattle",
        "ContactType": "COMPANY",
        "CountryCode": "US",
        "Email": "w.xiulan@example.com",
        "FirstName": "Wang",
        "LastName": "Xiulan",
        "OrganizationName": "Example",
        "PhoneNumber": "+1.8005551212",
        "State": "WA",
        "ZipCode": "98101"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "b3a219e9-d801-4244-b533-b7256example"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 get-domain-detail。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的更新網域的聯絡資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDomainContact。

update-domain-nameservers

以下程式碼範例顯示如何使用 update-domain-nameservers。

AWS CLI

更新網域的名稱伺服器

下列 update-domain-nameservers 命令會更新網域的名稱伺服器。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains update-domain-nameservers \
    --region us-east-1 \
```

```
    --domain-name example.com \
    --
nameservers Name=ns-1.awsdns-01.org Name=ns-2.awsdns-02.co.uk Name=ns-3.awsdns-03.net Name=n
```

輸出：

```
{
    "OperationId": "f1691ec4-0e7a-489e-82e0-b19d3example"
}
```

若要確認操作成功，您可以執行 get-domain-detail。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的新增或變更網域的名稱伺服器和黏附記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDomainNameservers。

update-tags-for-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 update-tags-for-domain。

AWS CLI

新增或更新網域的標籤

下列 update-tags-for-domain 命令會新增或更新 example.com 網域的兩個索引鍵和對應值。若要更新索引鍵的值，只需包含索引鍵和新值。您一次只能在一個網域中新增或更新標籤。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains update-tags-for-domain \
    --region us-east-1 \
    --domain-name example.com \
    --tags-to-update "Key=key1,Value=value1" "Key=key2,Value=value2"
```

此命令不會產生輸出。若要確認標籤已新增或更新，您可以執行 list-tags-for-domain。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的標記 Amazon Route 53 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateTagsForDomain。

view-billing

以下程式碼範例顯示如何使用 view-billing。

AWS CLI

取得目前 AWS 帳戶的網域註冊費用帳單資訊

下列 view-billing 命令會傳回目前帳戶在 2018 年 1 月 1 日 (Unix 時間 1514764800) 和 2019 年 12 月 31 日 (Unix 時間 1577836800) 午夜期間的所有網域相關帳單記錄)。

此命令僅在 us-east-1 區域中執行。如果您的預設區域設定為 us-east-1，您可以省略 region 參數。

```
aws route53domains view-billing \
    --region us-east-1 \
    --start-time 1514764800 \
    --end-time 1577836800
```

輸出：

```
{
    "BillingRecords": [
        {
            "DomainName": "example.com",
            "Operation": "RENEW_DOMAIN",
            "InvoiceId": "149962827",
            "BillDate": 1536618063.181,
            "Price": 12.0
        },
        {
            "DomainName": "example.com",
            "Operation": "RENEW_DOMAIN",
            "InvoiceId": "290913289",
            "BillDate": 1568162630.884,
            "Price": 12.0
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 API 參考》中的 ViewBilling。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ViewBilling。

使用 的 Route 53 設定檔範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Route 53 Profiles 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-profile`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-profile`。

AWS CLI

建立設定檔的關聯

下列 `associate-profile` 範例會將設定檔與 VPC 建立關聯。

```
aws route53profiles associate-profile \
    --name test-association \
    --profile-id rp-4987774726example \
    --resource-id vpc-0af3b96b3example
```

輸出：

```
{
    "ProfileAssociation": {
        "CreationTime": 1710851336.527,
        "Id": "rpassoc-489ce212fexample",
        "ModificationTime": 1710851336.527,
        "Name": "test-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceId": "vpc-0af3b96b3example",
        "Status": "CREATING",
```

```
        "StatusMessage": "Creating Profile Association"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的使用設定檔。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateProfile。

associate-resource-to-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-resource-to-profile。

AWS CLI

將資源與設定檔建立關聯

下列 associate-resource-to-profile 範例會將優先順序為 102 的 DNS 防火牆規則群組與設定檔建立關聯。

```
aws route53profiles associate-resource-to-profile \
    --name test-resource-association \
    --profile-id rp-4987774726example \
    --resource-arn arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:firewall-rule-
group/rslvr-frg-cfe7f72example \
    --resource-properties "{\"priority\": 102}"
```

輸出：

```
{
    "ProfileResourceAssociation": {
        "CreationTime": 1710851216.613,
        "Id": "rpr-001913120a7example",
        "ModificationTime": 1710851216.613,
        "Name": "test-resource-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceArn": "arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:firewall-
rule-group/rslvr-frg-cfe7f72example",
        "ResourceProperties": "{\"priority\":102}",
        "ResourceType": "FIREWALL_RULE_GROUP",
        "Status": "UPDATING",
        "StatusMessage": "Updating the Profile to DNS Firewall rule group
 association"
```

```
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateResourceToProfile。

create-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 create-profile。

AWS CLI

建立設定檔

下列 create-profile 範例會建立設定檔。

```
aws route53profiles create-profile \
    --name test
```

輸出：

```
{
    "Profile": {
        "Arn": "arn:aws:route53profiles:us-east-1:123456789012:profile/
rp-6ffe47d5example",
        "ClientToken": "2ca1a304-32b3-4f5f-bc4c-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1710850903.578,
        "Id": "rp-6ffe47d5example",
        "ModificationTime": 1710850903.578,
        "Name": "test",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Profile"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateProfile。

delete-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-profile。

AWS CLI

刪除設定檔

下列 delete-profile 範例會刪除設定檔。

```
aws route53profiles delete-profile \
    --profile-id rp-6ffe47d5example
```

輸出：

```
{
    "Profile": {
        "Arn": "arn:aws:route53profiles:us-east-1:123456789012:profile/
rp-6ffe47d5example",
        "ClientToken": "0a15fec0-05d9-4f78-bec0-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1710850903.578,
        "Id": "rp-6ffe47d5example",
        "ModificationTime": 1710850903.578,
        "Name": "test",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "Status": "DELETED",
        "StatusMessage": "Deleted Profile"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteProfile。

disassociate-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-profile。

AWS CLI

取消設定檔的關聯

下列 disassociate-profile 範例會取消設定檔與 VPC 的關聯。

```
aws route53profiles disassociate-profile \
    --profile-id rp-4987774726example \
    --resource-id vpc-0af3b96b3example
```

輸出：

```
{
    "ProfileAssociation": {
        "CreationTime": 1710851336.527,
        "Id": "rpassoc-489ce212fexample",
        "ModificationTime": 1710851401.362,
        "Name": "test-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceId": "vpc-0af3b96b3example",
        "Status": "DELETING",
        "StatusMessage": "Deleting Profile Association"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateProfile。

disassociate-resource-from-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-resource-from-profile。

AWS CLI

取消資源與設定檔的關聯

下列 disassociate-resource-from-profile 範例會取消 DNS 防火牆規則群組與設定檔的關聯。

```
aws route53profiles disassociate-resource-from-profile \
    --profile-id rp-4987774726example \
    --resource-arn arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:firewall-rule-group/rslvr-frg-cfe7f72example
```

輸出：

```
{
    "ProfileResourceAssociation": {
        "CreationTime": 1710851216.613,
        "Id": "rpr-001913120a7example",
        "ModificationTime": 1710852624.36,
```

```
        "Name": "test-resource-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceArn": "arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:firewall-
rule-group/rslvr-frg-cfe7f72example",
        "ResourceProperties": "{\"priority\":105}",
        "ResourceType": "FIREWALL_RULE_GROUP",
        "Status": "DELETING",
        "StatusMessage": "Deleting the Profile to DNS Firewall rule group
 association"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateResourceFromProfile。

get-profile-association

以下程式碼範例顯示如何使用 get-profile-association。

AWS CLI

取得設定檔關聯的相關資訊

下列 get-profile-association 會傳回指定設定檔關聯的相關資訊。

```
aws route53profiles get-profile-association \
    --profile-association-id rpassoc-489ce212fexample
```

輸出：

```
{
    "ProfileAssociation": {
        "CreationTime": 1709338817.148,
        "Id": "rrpassoc-489ce212fexample",
        "ModificationTime": 1709338974.772,
        "Name": "test-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceId": "vpc-0af3b96b3example",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Profile Association"
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetProfileAssociation。

get-profile-resource-association

以下程式碼範例顯示如何使用 get-profile-resource-association。

AWS CLI

取得與設定檔相關聯之資源的相關資訊

下列 get-profile-resource-association 會將指定資源關聯的相關資訊傳回至設定檔。

```
aws route53profiles get-profile-resource-association \
    --profile-resource-association-id rpr-001913120a7example
```

輸出：

```
{
    "ProfileResourceAssociation": {
        "CreationTime": 1710851216.613,
        "Id": "rpr-001913120a7example",
        "ModificationTime": 1710852303.798,
        "Name": "test-resource-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceArn": "arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:firewall-
rule-group/rslvr-frg-cfe7f72example",
        "ResourceProperties": "{\"priority\":105}",
        "ResourceType": "FIREWALL_RULE_GROUP",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Completed creation of Profile to DNS Firewall rule group
 association"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetProfileResourceAssociation。

get-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 get-profile。

AWS CLI

取得設定檔的相關資訊

下列 get-profile 會傳回指定設定檔的相關資訊。

```
aws route53profiles get-profile \
    --profile-id rp-4987774726example
```

輸出：

```
{
    "Profile": {
        "Arn": "arn:aws:route53profiles:us-east-1:123456789012:profile/
rp-4987774726example",
        "ClientToken": "0cbc5ae7-4921-4204-bea9-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": 1710851044.288,
        "Id": "rp-4987774726example",
        "ModificationTime": 1710851044.288,
        "Name": "test",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Profile"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetProfile。

list-profile-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-profile-associations。

AWS CLI

列出設定檔關聯

以下list-profile-associations列出您 AWS 帳戶中的設定檔關聯。

```
aws route53profiles list-profile-associations
```

輸出：

```
{
    "ProfileAssociations": [
        {
            "CreationTime": 1709338817.148,
            "Id": "rpassoc-489ce212fexample",
            "ModificationTime": 1709338974.772,
            "Name": "test-association",
            "OwnerId": "123456789012",
            "ProfileId": "rp-4987774726example",
            "ResourceId": "vpc-0af3b96b3example",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusMessage": "Created Profile Association"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListProfileAssociations。

list-profile-resource-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-profile-resource-associations。

AWS CLI

列出設定檔資源關聯

下列 list-profile-resource-associations 會列出指定設定檔的設定檔資源關聯。

```
aws route53profiles list-profile-resource-associations \
    --profile-id rp-4987774726example
```

輸出：

```
{
     "ProfileResourceAssociations": [
         {
             "CreationTime": 1710851216.613,
             "Id": "rpr-001913120a7example",
             "ModificationTime": 1710851216.613,
```

```
            "Name": "test-resource-association",
            "OwnerId": "123456789012",
            "ProfileId": "rp-4987774726example",
            "ResourceArn": "arn:aws:route53resolver:us-
east-1:123456789012:firewall-rule-group/rslvr-frg-cfe7f72example",
            "ResourceProperties": "{\"priority\":102}",
            "ResourceType": "FIREWALL_RULE_GROUP",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusMessage": "Completed creation of Profile to DNS Firewall rule
 group association"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListProfileResourceAssociations。

list-profiles

以下程式碼範例顯示如何使用 list-profiles。

AWS CLI

列出設定檔

以下list-profiles列出您 AWS 帳戶中的設定檔，並顯示這些設定檔的其他資訊。

```
aws route53profiles list-profiles
```

輸出：

```
{
    "ProfileSummaries": [
        {
            "Arn": "arn:aws:route53profiles:us-east-1:123456789012:profile/
rp-4987774726example",
            "Id": "rp-4987774726example",
            "Name": "test",
            "ShareStatus": "NOT_SHARED"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListProfiles。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出資源的標籤

下列 list-tags-for-resource 會列出指定資源的標籤。

```
aws route53profiles list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:route53profiles:us-east-1:123456789012:profile/
rp-4987774726example
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "my-key-2": "my-value-2",
        "my-key-1": "my-value-1"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

update-profile-resource-association

以下程式碼範例顯示如何使用 update-profile-resource-association。

AWS CLI

更新與設定檔相關聯的資源

下列 update-profile-resource-association 會更新與設定檔相關聯的 DNS 防火牆規則群組的優先順序。

```
aws route53profiles update-profile-resource-association \
    --profile-resource-association-id rpr-001913120a7example \
    --resource-properties "{\"priority\": 105}"
```

輸出：

```
{
    "ProfileResourceAssociation": {
        "CreationTime": 1710851216.613,
        "Id": "rpr-001913120a7example",
        "ModificationTime": 1710852303.798,
        "Name": "test-resource-association",
        "OwnerId": "123456789012",
        "ProfileId": "rp-4987774726example",
        "ResourceArn": "arn:aws:route53resolver:us-east-1:123456789012:firewall-
rule-group/rslvr-frg-cfe7f72example",
        "ResourceProperties": "{\"priority\":105}",
        "ResourceType": "FIREWALL_RULE_GROUP",
        "Status": "UPDATING",
        "StatusMessage": "Updating the Profile to DNS Firewall rule group
 association"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateProfileResourceAssociation。

使用 的 Route 53 Resolver 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Route 53 Resolver 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-firewall-rule-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-firewall-rule-group`。

AWS CLI

將防火牆規則群組與 VPC 相關聯

下列 associate-firewall-rule-group 範例會將 DNS 防火牆規則群組與 Amazon VPC 相關聯。

```
aws route53resolver associate-firewall-rule-group \
    --name test-association \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample \
    --vpc-id vpc-31e92222 \
    --priority 101
```

輸出：

```
{
    "FirewallRuleGroupAssociation": {
        "Id": "rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group-
association/rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "VpcId": "vpc-31e92222",
        "Name": "test-association",
        "Priority": 101,
        "MutationProtection": "DISABLED",
        "Status": "UPDATING",
        "StatusMessage": "Creating Firewall Rule Group Association",
        "CreatorRequestId": "2ca1a304-32b3-4f5f-bc4c-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 VPC 與 Route 53 Resolver DNS 防火牆規則群組之間的關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateFirewallRuleGroup。

associate-resolver-endpoint-ip-address

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-resolver-endpoint-ip-address。

AWS CLI

將另一個 IP 位址與 Resolver 端點相關聯

下列 `associate-resolver-endpoint-ip-address` 範例會將另一個 IP 位址與傳入 Resolver 端點相關聯。如果您僅指定子網路 ID，並從 `--ip-address` 參數省略 IP 位址，Resolver 會從指定子網路中的可用 IP 位址中，為您選擇 IP 位址。

```
aws route53resolver associate-resolver-endpoint-ip-address \
    --resolver-endpoint-id rslvr-in-497098ad5example \
    --ip-address="SubnetId=subnet-12d8exam,Ip=192.0.2.118"
```

輸出：

```
{
    "ResolverEndpoint": {
        "Id": "rslvr-in-497098ad5example",
        "CreatorRequestId": "AWSConsole.25.0123456789",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-endpoint/
rslvr-in-497098ad5example",
        "Name": "my-inbound-endpoint",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-05cd7b25d6example"
        ],
        "Direction": "INBOUND",
        "IpAddressCount": 3,
        "HostVPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "UPDATING",
        "StatusMessage": "Updating the Resolver Endpoint",
        "CreationTime": "2020-01-02T23:25:45.538Z",
        "ModificationTime": "2020-01-02T23:25:45.538Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的當您建立或編輯傳入端點時所指定的值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateResolverEndpointIpAddress。

associate-resolver-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-resolver-rule。

AWS CLI

將 Resolver 規則與 VPC 相關聯

下列 associate-resolver-rule 範例會將 Resolver 規則與 Amazon VPC 相關聯。在您執行命令之後，Resolver 會根據規則中的設定，開始將 DNS 查詢轉送到您的網路，例如轉送的查詢網域名稱。

```
aws route53resolver associate-resolver-rule \
    --name my-resolver-rule-association \
    --resolver-rule-id rslvr-rr-42b60677c0example \
    --vpc-id vpc-304bexam
```

輸出：

```
{
    "ResolverRuleAssociation": {
        "Id": "rslvr-rrassoc-d61cbb2c8bexample",
        "ResolverRuleId": "rslvr-rr-42b60677c0example",
        "Name": "my-resolver-rule-association",
        "VPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "CREATING",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc5a8fa-ec2cc480d2ef07617example] Creating
 the association."
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的將傳出 DNS 查詢轉送到您的網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateResolverRule。

create-firewall-domain-list

以下程式碼範例顯示如何使用 create-firewall-domain-list。

AWS CLI

建立 Route 53 Resolver DNS 防火牆網域清單

下列create-firewall-domain-list範例會在您的帳戶中建立 Route 53 Resolver DNS Firewall 網域清單，名為 test AWS 。

```
aws route53resolver create-firewall-domain-list \
    --creator-request-id my-request-id \
    --name test
```

輸出：

```
{
    "FirewallDomainList": {
        "Id": "rslvr-fdl-d61cbb2cbexample",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-domain-list/
rslvr-fdl-d61cbb2cbexample",
        "Name": "test",
        "DomainCount": 0,
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Firewall Domain List",
        "CreatorRequestId": "my-request-id",
        "CreationTime": "2021-05-25T15:55:51.115365Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T15:55:51.115365Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理您自己的網域清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFirewallDomainList。

create-firewall-rule-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-firewall-rule-group。

AWS CLI

建立防火牆規則群組

下列 create-firewall-rule-group 範例會建立 DNS 防火牆規則群組。

```
aws route53resolver create-firewall-rule-group \
    --creator-request-id my-request-id \
    --name test
```

輸出：

```
{
    "FirewallRuleGroup": {
        "Id": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group/
rslvr-frg-47f93271fexample",
        "Name": "test",
        "RuleCount": 0,
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Firewall Rule Group",
        "OwnerId": "123456789012",
        "CreatorRequestId": "my-request-id",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "CreationTime": "2021-05-25T18:59:26.490017Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T18:59:26.490017Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 DNS 防火牆中的規則群組和規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFirewallRuleGroup。

create-firewall-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 create-firewall-rule。

AWS CLI

建立防火牆規則

下列 create-firewall-rule 範例會在 DNS 防火牆規則中，為 DNS 防火牆網域清單中列出的網域建立防火牆規則。

```
aws route53resolver create-firewall-rule \
    --name allow-rule \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-9e956e9ffexample \
    --priority 101 \
    --action ALLOW
```

輸出：

```
{
    "FirewallRule": {
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "FirewallDomainListId": "rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
        "Name": "allow-rule",
        "Priority": 101,
        "Action": "ALLOW",
        "CreatorRequestId": "d81e3fb7-020b-415e-939f-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": "2021-05-25T21:44:00.346093Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:44:00.346093Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 DNS 防火牆中的規則群組和規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFirewallRule。

create-resolver-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 create-resolver-endpoint。

AWS CLI

建立傳入解析程式端點

以下 create-resolver-endpoint 範例會建立傳入解析程式端點。您可以使用相同的命令來建立傳入和傳出端點。

aws route53resolver create-resolver-endpoint --name my-inbound-endpoint --creator-request-id 2020-01-01-18:47 --security-group-ids "sg-f62bexam" --direction INBOUND --ip-addresses SubnetId=subnet-ba47exam,Ip=192.0.2.255 SubnetId=subnet-12d8exam,Ip=192.0.2.254

輸出：

```
{
    "ResolverEndpoint": {
        "Id": "rslvr-in-f9ab8a03f1example",
        "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
```

```
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-endpoint/
rslvr-in-f9ab8a03f1example",
        "Name": "my-inbound-endpoint",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-f62bexam"
        ],
        "Direction": "INBOUND",
        "IpAddressCount": 2,
        "HostVPCId": "vpc-304examp",
        "Status": "CREATING",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc1ff84-f3477826e4a190025example] Creating
 the Resolver Endpoint",
        "CreationTime": "2020-01-01T23:02:29.583Z",
        "ModificationTime": "2020-01-01T23:02:29.583Z"
    }
}
```

建立傳出解析程式端點

下列 create-resolver-endpoint 範例會使用 JSON 格式文件 create-outbound-resolver-endpoint.json 中的值來建立傳出解析程式端點。

```
aws route53resolver create-resolver-endpoint \
    --cli-input-json file://c:\temp\create-outbound-resolver-endpoint.json
```

create-outbound-resolver-endpoint.json 的內容：

```
{
   "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
   "Direction": "OUTBOUND",
   "IpAddresses": [
      {
         "Ip": "192.0.2.255",
         "SubnetId": "subnet-ba47exam"
      },
      {
         "Ip": "192.0.2.254",
         "SubnetId": "subnet-12d8exam"
      }
   ],
   "Name": "my-outbound-endpoint",
   "SecurityGroupIds": [ "sg-05cd7b25d6example" ],
```

```
    "Tags": [
        {
            "Key": "my-key-name",
            "Value": "my-key-value"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的在 VPC 和網路之間解析 DNS 查詢。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResolverEndpoint。

create-resolver-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 create-resolver-rule。

AWS CLI

建立解析程式規則

下列 create-resolver-rule 範例會建立解析程式轉送規則。此規則使用傳出端點 rslvr-out-d5e5920e37example，將 example.com 的 DNS 查詢轉送至 IP 位址 10.24.8.75 和 10.24.8.156。

```
aws route53resolver create-resolver-rule \
    --creator-request-id 2020-01-02-18:47 \
    --domain-name example.com \
    --name my-rule \
    --resolver-endpoint-id rslvr-out-d5e5920e37example \
    --rule-type FORWARD \
    --target-ips "Ip=10.24.8.75" "Ip=10.24.8.156"
```

輸出：

```
{
    "ResolverRule": {
        "Status": "COMPLETE",
        "RuleType": "FORWARD",
        "ResolverEndpointId": "rslvr-out-d5e5920e37example",
        "Name": "my-rule",
        "DomainName": "example.com.",
        "CreationTime": "2022-05-10T21:35:30.923187Z",
```

```
        "TargetIps": [
            {
                "Ip": "10.24.8.75",
                "Port": 53
            },
            {
                "Ip": "10.24.8.156",
                "Port": 53
            }
        ],
        "CreatorRequestId": "2022-05-10-16:33",
        "ModificationTime": "2022-05-10T21:35:30.923187Z",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-east-1:111117012054:resolver-rule/rslvr-
rr-b1e0b905e93611111",
        "OwnerId": "111111111111",
        "Id": "rslvr-rr-rslvr-rr-b1e0b905e93611111",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-22222222-3e56afcc71a3724664f22e24]
 Successfully created Resolver Rule."
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResolverRule。

delete-firewall-domain-list

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-firewall-domain-list。

AWS CLI

Route 53 Resolver DNS 防火牆網域清單

下列delete-firewall-domain-list範例會刪除您 AWS 帳戶中名為 test 的 Route 53 Resolver DNS Firewall 網域清單。

```
aws route53resolver delete-firewall-domain-list \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-9e956e9ffexample
```

輸出：

```
{
```

```
    "FirewallDomainList": {
        "Id": "rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-domain-list/
rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
        "Name": "test",
        "DomainCount": 6,
        "Status": "DELETING",
        "StatusMessage": "Deleting the Firewall Domain List",
        "CreatorRequestId": "my-request-id",
        "CreationTime": "2021-05-25T15:55:51.115365Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T18:58:05.588024Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理您自己的網域清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFirewallDomainList。

delete-firewall-rule-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-firewall-rule-group。

AWS CLI

刪除防火牆規則群組

下列 delete-firewall-rule-group 範例會刪除防火牆規則群組。

```
aws route53resolver delete-firewall-rule-group \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample
```

輸出：

```
{
    "FirewallRuleGroup": {
        "Id": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group/
rslvr-frg-47f93271fexample",
        "Name": "test",
        "RuleCount": 0,
        "Status": "UPDATING",
        "StatusMessage": "Updating Firewall Rule Group",
```

```
        "OwnerId": "123456789012",
        "CreatorRequestId": "my-request-id",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "CreationTime": "2021-05-25T18:59:26.490017Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:51:53.028688Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 DNS 防火牆中的規則群組和規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFirewallRuleGroup。

delete-firewall-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-firewall-rule。

AWS CLI

刪除防火牆規則

下列 delete-firewall-rule 範例會刪除指定的防火牆規則。

```
aws route53resolver delete-firewall-rule \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-9e956e9ffexample
```

輸出：

```
{
    "FirewallRule": {
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "FirewallDomainListId": "rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
        "Name": "allow-rule",
        "Priority": 102,
        "Action": "ALLOW",
        "CreatorRequestId": "d81e3fb7-020b-415e-939f-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": "2021-05-25T21:44:00.346093Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:45:59.611600Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 DNS 防火牆中的規則群組和規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFirewallRule。

delete-resolver-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resolver-endpoint。

AWS CLI

刪除解析程式端點

以下 delete-resolver-endpoint 範例會刪除指定的端點。

重要如果刪除傳入端點，您網路的 DNS 查詢即不再轉送到您於端點中指定之 VPC 中的 Resolver。如果您刪除傳出端點，則針對指定已刪除傳出端點的那些規則，Resolver 會停止將 DNS 查詢從您的 VPC 轉送到您的網路。

```
aws route53resolver delete-resolver-endpoint \
    --resolver-endpoint-id rslvr-in-497098ad59example
```

輸出：

```
{
    "ResolverEndpoint": {
        "Id": "rslvr-in-497098ad59example",
        "CreatorRequestId": "AWSConsole.25.157290example",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-endpoint/
rslvr-in-497098ad59example",
        "Name": "my-inbound-endpoint",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-05cd7b25d6example"
        ],
        "Direction": "INBOUND",
        "IpAddressCount": 5,
        "HostVPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "DELETING",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc5b658-811b5be0922bbc382example] Deleting
 ResolverEndpoint.",
        "CreationTime": "2020-01-01T23:25:45.538Z",
        "ModificationTime": "2020-01-02T23:25:45.538Z"
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResolverEndpoint。

delete-resolver-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resolver-rule。

AWS CLI

刪除解析程式規則

以下 delete-resolver-rule 範例會刪除指定規則。

注意如果規則與任何 VPC 相關聯，您必須先取消規則與該 VPC 的關聯，才能刪除規則。

```
aws route53resolver delete-resolver-rule \
    --resolver-rule-id rslvr-rr-5b3809426bexample
```

輸出：

```
{
    "ResolverRule": {
        "Id": "rslvr-rr-5b3809426bexample",
        "CreatorRequestId": "2020-01-03-18:47",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/rslvr-
rr-5b3809426bexample",
        "DomainName": "zenith.example.com.",
        "Status": "DELETING",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc5e05b-602e67b052cb74f05example] Deleting
 Resolver Rule.",
        "RuleType": "FORWARD",
        "Name": "my-resolver-rule",
        "TargetIps": [
            {
                "Ip": "192.0.2.50",
                "Port": 53
            }
        ],
        "ResolverEndpointId": "rslvr-out-d5e5920e3example",
        "OwnerId": "111122223333",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED"
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResolverRule。

`disassociate-firewall-rule-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `disassociate-firewall-rule-group`。

AWS CLI

取消防火牆規則群組與 VPC 的關聯

下列 `disassociate-firewall-rule-group` 範例會取消 DNS 防火牆規則群組與 Amazon VPC 的關聯。

```
aws route53resolver disassociate-firewall-rule-group \
    --firewall-rule-group-association-id rslvr-frgassoc-57e8873d7example
```

輸出：

```
{
    "FirewallRuleGroupAssociation": {
        "Id": "rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group-
association/rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "VpcId": "vpc-31e92222",
        "Name": "test-association",
        "Priority": 103,
        "MutationProtection": "DISABLED",
        "Status": "DELETING",
        "StatusMessage": "Deleting the Firewall Rule Group Association",
        "CreatorRequestId": "2ca1a304-32b3-4f5f-bc4c-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:51:02.377887Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 VPC 與 Route 53 Resolver DNS 防火牆規則群組之間的關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateFirewallRuleGroup。

disassociate-resolver-endpoint-ip-address

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-resolver-endpoint-ip-address。

AWS CLI

取消 IP 位址與解析程式端點的關聯

下列 disassociate-resolver-endpoint-ip-address 範例會從指定的解析程式傳入或傳出端點移除 IP 位址。

注意端點必須至少有兩個 IP 位址。如果端點目前只有兩個 IP 位址，而您想要將一個位址取代為另一個位址，則必須先使用 associate-resolver-endpoint-ip-address 來關聯新的 IP 位址。然後，您可以取消其中一個原始 IP 位址與端點的關聯。

```
aws route53resolver disassociate-resolver-endpoint-ip-address \
    --resolver-endpoint-id rslvr-in-f9ab8a03f1example \
    --ip-address="SubnetId=subnet-12d8a459,Ip=172.31.40.121"
```

輸出：

```
{
    "ResolverEndpoint": {
        "Id": "rslvr-in-f9ab8a03f1example",
        "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-endpoint/
rslvr-in-f9ab8a03f1example",
        "Name": "my-inbound-endpoint",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-f62bexam"
        ],
        "Direction": "INBOUND",
        "IpAddressCount": 3,
        "HostVPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "UPDATING",
        "StatusMessage": "Updating the Resolver Endpoint",
        "CreationTime": "2020-01-01T23:02:29.583Z",
        "ModificationTime": "2020-01-05T23:02:29.583Z"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateResolverEndpointIpAddress。

disassociate-resolver-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-resolver-rule。

AWS CLI

取消解析程式規則與 Amazon VPC 的關聯

下列 disassociate-resolver-rule 範例會移除指定解析程式規則與指定 VPC 之間的關聯。在下列情況，您可以取消規則與 VPC 的關聯：

針對在此 VPC 產生的 DNS 查詢，您希望解析程式停止將規則中指定之網域名稱的查詢轉送到您的網路。您要刪除轉送規則。如果規則目前與一或多個 VPC 相關聯，您必須先取消規則與所有 VPC 的關聯，才能刪除規則。

```
aws route53resolver disassociate-resolver-rule \
    --resolver-rule-id rslvr-rr-4955cb98ceexample \
    --vpc-id vpc-304bexam
```

輸出：

```
{
    "ResolverRuleAssociation": {
        "Id": "rslvr-rrassoc-322f4e8b9cexample",
        "ResolverRuleId": "rslvr-rr-4955cb98ceexample",
        "Name": "my-resolver-rule-association",
        "VPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "DELETING",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc5ffa2-a26c38004c1f94006example] Deleting
 Association"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateResolverRule。

get-firewall-config

以下程式碼範例顯示如何使用 get-firewall-config。

AWS CLI

取得 VPC 的防火牆組態

下列 get-firewall-config 範例會擷取指定 VPC 的 DNS 防火牆行為。

```
aws route53resolver get-firewall-config \
    --resource-id vpc-31e92222
```

輸出：

```
{
    "FirewallConfig": {
        "Id": "rslvr-fc-86016850cexample",
        "ResourceId": "vpc-31e9222",
        "OwnerId": "123456789012",
        "FirewallFailOpen": "DISABLED"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的 DNS 防火牆 VPC 組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFirewallConfig。

get-firewall-domain-list

以下程式碼範例顯示如何使用 get-firewall-domain-list。

AWS CLI

取得 Route 53 Resolver DNS 防火牆網域清單

下列 get-firewall-domain-list 範例會擷取具您指定 ID 的網域清單。

```
aws route53resolver get-firewall-domain-list \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-42b60677cexample
```

輸出：

```
{
    "FirewallDomainList": {
        "Id": "rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123457689012:firewall-domain-list/
rslvr-fdl-42b60677cexample",
        "Name": "test",
        "DomainCount": 0,
```

```
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Firewall Domain List",
        "CreatorRequestId": "my-request-id",
        "CreationTime": "2021-05-25T15:55:51.115365Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T15:55:51.115365Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理您自己的網域清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFirewallDomainList。

get-firewall-rule-group-association

以下程式碼範例顯示如何使用 get-firewall-rule-group-association。

AWS CLI

取得防火牆規則群組關聯

下列 get-firewall-rule-group-association 範例會擷取防火牆規則群組關聯。

```
aws route53resolver get-firewall-rule-group-association \
    --firewall-rule-group-association-id rslvr-frgassoc-57e8873d7example
```

輸出：

```
{
    "FirewallRuleGroupAssociation": {
        "Id": "rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group-
association/rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "VpcId": "vpc-31e92222",
        "Name": "test-association",
        "Priority": 101,
        "MutationProtection": "DISABLED",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Finished rule group association update",
        "CreatorRequestId": "2ca1a304-32b3-4f5f-bc4c-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z"
    }
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 VPC 與 Route 53 Resolver DNS 防火牆規則群組之間的關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFirewallRuleGroupAssociation。

get-firewall-rule-group-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-firewall-rule-group-policy。

AWS CLI

取得 AWS IAM 政策

下列get-firewall-rule-group-policy範例取得用於共用指定規則群組的 AWS Identity and Access Management (AWS IAM) 政策。

```
aws route53resolver get-firewall-rule-group-policy \
    --arn arn:aws:route53resolver:us-west-2:AWS_ACCOUNT_ID:firewall-rule-group/
rslvr-frg-47f93271fexample
```

輸出：

```
{
    "FirewallRuleGroupPolicy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",
\"Statement\":[{\"Sid\":\"test\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal
\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:root\"},\"Action\":
[\"route53resolver:GetFirewallRuleGroup\",\"route53resolver:ListFirewallRuleGroups
\"],\"Resource\":\"arn:aws:route53resolver:us-east-1:AWS_ACCOUNT_ID:firewall-rule-
group/rslvr-frg-47f93271fexample\"}]}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 DNS 防火牆中的規則群組和規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFirewallRuleGroupPolicy。

get-firewall-rule-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-firewall-rule-group。

AWS CLI

取得防火牆規則群組

下列 get-firewall-rule-group 範例會使用您提供的 ID 擷取 DNS 防火牆規則群組的相關資訊。

```
aws route53resolver get-firewall-rule-group \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample
```

輸出：

```
{
    "FirewallRuleGroup": {
        "Id": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group/
rslvr-frg-47f93271fexample",
        "Name": "test",
        "RuleCount": 0,
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "Created Firewall Rule Group",
        "OwnerId": "123456789012",
        "CreatorRequestId": "my-request-id",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED",
        "CreationTime": "2021-05-25T18:59:26.490017Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T18:59:26.490017Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 DNS 防火牆中的規則群組和規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFirewallRuleGroup。

get-resolver-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resolver-endpoint。

AWS CLI

取得解析程式端點的相關資訊

下列 get-resolver-endpoint 範例顯示傳出指定端點的詳細資訊。您可以透過指定適用的端點 ID，將 get-resolver-endpoint 用於傳入和傳出端點。

```
aws route53resolver get-resolver-endpoint \
    --resolver-endpoint-id rslvr-out-d5e5920e37example
```

輸出：

```
{
    "ResolverEndpoint": {
        "Id": "rslvr-out-d5e5920e37example",
        "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-endpoint/
rslvr-out-d5e5920e37example",
        "Name": "my-outbound-endpoint",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-05cd7b25d6example"
        ],
        "Direction": "OUTBOUND",
        "IpAddressCount": 2,
        "HostVPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "OPERATIONAL",
        "StatusMessage": "This Resolver Endpoint is operational.",
        "CreationTime": "2020-01-01T23:50:50.979Z",
        "ModificationTime": "2020-01-02T23:50:50.979Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的當您建立或編輯傳入端點時所指定的值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResolverEndpoint。

get-resolver-rule-association

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resolver-rule-association。

AWS CLI

取得解析程式規則與 VPC 之間關聯的相關資訊

下列 get-resolver-rule-association 範例顯示指定解析程式規則與 VPC 之間關聯的詳細資訊。您使用 associate-resolver-rule 建立解析程式規則和 VPC 的關聯。

```
aws route53resolver get-resolver-rule-association \
    --resolver-rule-association-id rslvr-rrassoc-d61cbb2c8bexample
```

輸出：

```
{
    "ResolverRuleAssociation": {
        "Id": "rslvr-rrassoc-d61cbb2c8bexample",
        "ResolverRuleId": "rslvr-rr-42b60677c0example",
        "Name": "my-resolver-rule-association",
        "VPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": ""
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResolverRuleAssociation。

get-resolver-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resolver-rule。

AWS CLI

取得解析程式規則的相關資訊

下列 get-resolver-rule 範例顯示指定 Resolver 規則的詳細資訊，例如規則轉送 DNS 查詢的網域名稱，以及與規則相關聯的傳出解析程式端點 ID。

```
aws route53resolver get-resolver-rule \
    --resolver-rule-id rslvr-rr-42b60677c0example
```

輸出：

```
{
    "ResolverRule": {
        "Id": "rslvr-rr-42b60677c0example",
        "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
```

```
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/rslvr-
rr-42b60677c0example",
        "DomainName": "example.com.",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc4b177-ff1d9d001a0f80005example]
 Successfully created Resolver Rule.",
        "RuleType": "FORWARD",
        "Name": "my-rule",
        "TargetIps": [
            {
                "Ip": "192.0.2.45",
                "Port": 53
            }
        ],
        "ResolverEndpointId": "rslvr-out-d5e5920e37example",
        "OwnerId": "111122223333",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的當您建立或編輯規則時所指定的值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResolverRule。

import-firewall-domains

以下程式碼範例顯示如何使用 import-firewall-domains。

AWS CLI

將網域匯入網域清單

下列 import-firewall-domains 範例會將一組網域，從檔案匯入您指定的 DNS 防火牆網域清單。

```
aws route53resolver import-firewall-domains \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-d61cbb2cbexample \
    --operation REPLACE \
    --domain-file-url s3://PATH/TO/YOUR/FILE
```

輸出：

```
{
    "Id": "rslvr-fdl-d61cbb2cbexample",
    "Name": "test",
    "Status": "IMPORTING",
    "StatusMessage": "Importing domains from provided file."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理您自己的網域清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportFirewallDomains。

`list-firewall-configs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-firewall-configs`。

AWS CLI

列出防火牆組態

下列 `list-firewall-configs` 範例列出您的 DNS 防火牆組態。

```
aws route53resolver list-firewall-configs
```

輸出：

```
{
    "FirewallConfigs": [
        {
            "Id": "rslvr-fc-86016850cexample",
            "ResourceId": "vpc-31e92222",
            "OwnerId": "123456789012",
            "FirewallFailOpen": "DISABLED"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的 DNS 防火牆 VPC 組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFirewallConfigs。

list-firewall-domain-lists

以下程式碼範例顯示如何使用 list-firewall-domain-lists。

AWS CLI

列出所有的 Route 53 Resolver DNS 防火牆網域清單

以下 list-firewall-domain-lists 範例會列出所有網域清單。

```
aws route53resolver list-firewall-domain-lists
```

輸出：

```
{
    "FirewallDomainLists": [
        {
            "Id": "rslvr-fdl-2c46f2ecfexample",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-domain-
list/rslvr-fdl-2c46f2ecfexample",
            "Name": "AWSManagedDomainsMalwareDomainList",
            "CreatorRequestId": "AWSManagedDomainsMalwareDomainList",
            "ManagedOwnerName": "Route 53 Resolver DNS Firewall"
        },
        {
            "Id": "rslvr-fdl-aa970e9e1example",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-domain-
list/rslvr-fdl-aa970e9e1example",
            "Name": "AWSManagedDomainsBotnetCommandandControl",
            "CreatorRequestId": "AWSManagedDomainsBotnetCommandandControl",
            "ManagedOwnerName": "Route 53 Resolver DNS Firewall"
        },
        {
            "Id": "rslvr-fdl-42b60677cexample",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789111:firewall-domain-
list/rslvr-fdl-42b60677cexample",
            "Name": "test",
            "CreatorRequestId": "my-request-id"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的 Route 53 Resolver DNS 防火牆網域清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFirewallDomainLists。

list-firewall-domains

以下程式碼範例顯示如何使用 list-firewall-domains。

AWS CLI

列出網域清單中的網域

下列 list-firewall-domains 範例列出您指定的 DNS 防火牆網域清單中的網域。

```
aws route53resolver list-firewall-domains \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-d61cbb2cbexample
```

輸出：

```
{
    "Domains": [
        "test1.com.",
        "test2.com.",
        "test3.com."
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理您自己的網域清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFirewallDomains。

list-firewall-rule-group-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-firewall-rule-group-associations。

AWS CLI

列出 DNS 防火牆規則群組關聯

下列 list-firewall-rule-group-associations 範例列出您的 DNS 防火牆規則群組與 Amazon VPC 的關聯。

```
aws route53resolver list-firewall-rule-group-associations
```

輸出：

```
{
    "FirewallRuleGroupAssociations": [
        {
            "Id": "rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-
group-association/rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
            "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
            "VpcId": "vpc-31e92222",
            "Name": "test-association",
            "Priority": 101,
            "MutationProtection": "DISABLED",
            "Status": "UPDATING",
            "StatusMessage": "Creating Firewall Rule Group Association",
            "CreatorRequestId": "2ca1a304-32b3-4f5f-bc4c-EXAMPLE11111",
            "CreationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z",
            "ModificationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 VPC 與 Route 53 Resolver DNS 防火牆規則群組之間的關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFirewallRuleGroupAssociations。

`list-firewall-rule-groups`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-firewall-rule-groups`。

AWS CLI

取得防火牆規則群組的清單

下列 `list-firewall-rule-groups` 範例列出您的 DNS 防火牆規則群組。

```
aws route53resolver list-firewall-rule-groups
```

輸出：

```
{
    "FirewallRuleGroups": [
        {
            "Id": "rslvr-frg-47f93271fexample",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-
group/rslvr-frg-47f93271fexample",
            "Name": "test",
            "OwnerId": "123456789012",
            "CreatorRequestId": "my-request-id",
            "ShareStatus": "NOT_SHARED"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 DNS 防火牆中的規則群組和規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFirewallRuleGroups。

`list-firewall-rules`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-firewall-rules`。

AWS CLI

列出防火牆規則

下列 `list-firewall-rules` 範例列出防火牆規則群組中的所有 DNS 防火牆規則。

```
aws route53resolver list-firewall-rules \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample
```

輸出：

```
{
    "FirewallRules": [
        {
            "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
            "FirewallDomainListId": "rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
            "Name": "allow-rule",
            "Priority": 101,
            "Action": "ALLOW",
```

```
            "CreatorRequestId": "d81e3fb7-020b-415e-939f-EXAMPLE11111",
            "CreationTime": "2021-05-25T21:44:00.346093Z",
            "ModificationTime": "2021-05-25T21:44:00.346093Z"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 DNS 防火牆中的規則群組和規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFirewallRules。

list-resolver-endpoint-ip-addresses

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resolver-endpoint-ip-addresses。

AWS CLI

列出指定之傳入或傳出端點的 IP 位址

下列 list-resolver-endpoint-ip-addresses 範例列出與傳入端點 rslvr-in-f9ab8a03f1example 相關聯的 IP 位址相關資訊。您也可以透過指定適用的端點 ID，將 list-resolver-endpoint-ip-addresses 用於傳出端點。

```
aws route53resolver list-resolver-endpoint-ip-addresses \
    --resolver-endpoint-id rslvr-in-f9ab8a03f1example
```

輸出：

```
{
    "MaxResults": 10,
    "IpAddresses": [
        {
            "IpId": "rni-1de60cdbfeexample",
            "SubnetId": "subnet-ba47exam",
            "Ip": "192.0.2.44",
            "Status": "ATTACHED",
            "StatusMessage": "This IP address is operational.",
            "CreationTime": "2020-01-03T23:02:29.587Z",
            "ModificationTime": "2020-01-03T23:03:05.555Z"
        },
        {
```

```
            "IpId": "rni-aac7085e38example",
            "SubnetId": "subnet-12d8exam",
            "Ip": "192.0.2.45",
            "Status": "ATTACHED",
            "StatusMessage": "This IP address is operational.",
            "CreationTime": "2020-01-03T23:02:29.593Z",
            "ModificationTime": "2020-01-03T23:02:55.060Z"
        }
    ]
}
```

如需輸出值的詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的當您建立或編輯傳入端點時所指定的值，以及當您建立或編輯傳出端點時所指定的值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResolverEndpointIpAddresses。

list-resolver-endpoints

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resolver-endpoints。

AWS CLI

列出 AWS 區域中的解析程式端點

下列 list-resolver-endpoints 範例列出目前帳戶中存在的傳入和傳出解析程式端點。

```
aws route53resolver list-resolver-endpoints
```

輸出：

```
{
    "MaxResults": 10,
    "ResolverEndpoints": [
        {
            "Id": "rslvr-in-497098ad59example",
            "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-
endpoint/rslvr-in-497098ad59example",
            "Name": "my-inbound-endpoint",
            "SecurityGroupIds": [
                "sg-05cd7b25d6example"
            ],
```

```
            "Direction": "INBOUND",
            "IpAddressCount": 2,
            "HostVPCId": "vpc-304bexam",
            "Status": "OPERATIONAL",
            "StatusMessage": "This Resolver Endpoint is operational.",
            "CreationTime": "2020-01-01T23:25:45.538Z",
            "ModificationTime": "2020-01-01T23:25:45.538Z"
        },
        {
            "Id": "rslvr-out-d5e5920e37example",
            "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:48",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-
endpoint/rslvr-out-d5e5920e37example",
            "Name": "my-outbound-endpoint",
            "SecurityGroupIds": [
                "sg-05cd7b25d6example"
            ],
            "Direction": "OUTBOUND",
            "IpAddressCount": 2,
            "HostVPCId": "vpc-304bexam",
            "Status": "OPERATIONAL",
            "StatusMessage": "This Resolver Endpoint is operational.",
            "CreationTime": "2020-01-01T23:50:50.979Z",
            "ModificationTime": "2020-01-01T23:50:50.979Z"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResolverEndpoints。

`list-resolver-rule-associations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resolver-rule-associations`。

AWS CLI

列出解析程式規則與 VPCs之間的關聯

下列`list-resolver-rule-associations`範例列出解析程式規則與目前 AWS 帳戶中 VPCs之間的關聯。

```
aws route53resolver list-resolver-rule-associations
```

輸出：

```
{
    "MaxResults": 30,
    "ResolverRuleAssociations": [
        {
            "Id": "rslvr-autodefined-assoc-vpc-304bexam-internet-resolver",
            "ResolverRuleId": "rslvr-autodefined-rr-internet-resolver",
            "Name": "System Rule Association",
            "VPCId": "vpc-304bexam",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusMessage": ""
        },
        {
            "Id": "rslvr-rrassoc-d61cbb2c8bexample",
            "ResolverRuleId": "rslvr-rr-42b60677c0example",
            "Name": "my-resolver-rule-association",
            "VPCId": "vpc-304bexam",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusMessage": ""
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的 Route 53 Resolver 如何從您的 VPC 轉送 DNS 查詢到您的網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResolverRuleAssociations。

list-resolver-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resolver-rules`。

AWS CLI

列出解析程式規則

下列`list-resolver-rules`範例列出目前 AWS 帳戶中的所有解析程式規則。

```
aws route53resolver list-resolver-rules
```

輸出：

```
{
    "MaxResults": 30,
    "ResolverRules": [
        {
            "Id": "rslvr-autodefined-rr-internet-resolver",
            "CreatorRequestId": "",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2::autodefined-rule/rslvr-
autodefined-rr-internet-resolver",
            "DomainName": ".",
            "Status": "COMPLETE",
            "RuleType": "RECURSIVE",
            "Name": "Internet Resolver",
            "OwnerId": "Route 53 Resolver",
            "ShareStatus": "NOT_SHARED"
        },
        {
            "Id": "rslvr-rr-42b60677c0example",
            "CreatorRequestId": "2020-01-01-18:47",
            "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/
rslvr-rr-42b60677c0bc4e299",
            "DomainName": "example.com.",
            "Status": "COMPLETE",
            "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dc4b177-ff1d9d001a0f80005example]
 Successfully created Resolver Rule.",
            "RuleType": "FORWARD",
            "Name": "my-rule",
            "TargetIps": [
                {
                    "Ip": "192.0.2.45",
                    "Port": 53
                }
            ],
            "ResolverEndpointId": "rslvr-out-d5e5920e37example",
            "OwnerId": "111122223333",
            "ShareStatus": "NOT_SHARED"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的 Route 53 Resolver 如何從您的 VPC 轉送 DNS 查詢到您的網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResolverRules。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出解析程式資源的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例列出指派給指定解析程式規則的標籤。

```
aws route53resolver list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/
rslvr-rr-42b60677c0example"
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "my-key-1",
            "Value": "my-value-1"
        },
        {
            "Key": "my-key-2",
            "Value": "my-value-2"
        }
    ]
}
```

如需使用標籤進行成本分配的詳細資訊，請參閱《AWS 帳單與成本管理使用者指南》中的使用成本分配標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

put-firewall-rule-group-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-firewall-rule-group-policy。

AWS CLI

連接 AWS IAM 政策以共用防火牆規則群組政策

下列put-firewall-rule-group-policy範例會連接 AWS Identity and Access Management (AWS IAM) 政策來共用規則群組。

```
aws route53resolver put-firewall-rule-group-policy \
    --firewall-rule-group-policy "{\"Version\":\"2012-10-17\",
\"Statement\":[{\"Sid\":\"test\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal
\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::AWS_ACCOUNT_ID:root\"},\"Action\":
[\"route53resolver:GetFirewallRuleGroup\",\"route53resolver:ListFirewallRuleGroups
\"],\"Resource\":\"arn:aws:route53resolver:us-east-1:AWS_ACCOUNT_ID:firewall-rule-
group/rslvr-frg-47f93271fexample\"}]}"
```

輸出：

```
{
    "ReturnValue": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 DNS 防火牆中的規則群組和規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutFirewallRuleGroupPolicy。

put-resolver-rule-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-resolver-rule-policy。

AWS CLI

與其他 AWS 帳戶共用解析程式規則

下列put-resolver-rule-policy範例會指定您要與其他 AWS 帳戶共用的 Resolver 規則、您要共用規則的帳戶，以及您希望帳戶能夠在規則上執行的規則相關操作。

注意您必須使用來自建立規則之相同帳戶的憑證，執行此命令。

```
aws route53resolver put-resolver-rule-policy \
    --region us-east-1 \
    --arn "arn:aws:route53resolver:us-east-1:111122223333:resolver-rule/rslvr-
rr-42b60677c0example" \
    --resolver-rule-policy "{\"Version\": \"2012-10-17\", \
        \"Statement\": [ { \
        \"Effect\" : \"Allow\", \
```

```
        \"Principal\" : {\"AWS\" : \"444455556666\" }, \
        \"Action\" : [ \
            \"route53resolver:GetResolverRule\", \
            \"route53resolver:AssociateResolverRule\", \
            \"route53resolver:DisassociateResolverRule\", \
            \"route53resolver:ListResolverRules\", \
            \"route53resolver:ListResolverRuleAssociations\" ], \
        \"Resource\" : [ \"arn:aws:route53resolver:us-east-1:111122223333:resolver-
rule/rslvr-rr-42b60677c0example\" ] } ] }"
```

輸出：

```
{
    "ReturnValue": true
}
```

執行 put-resolver-rule-policy 之後，您可以執行下列兩個 Resource Access Manager (RAM) 命令。您必須使用要與之共享規則的帳戶：

get-resource-share-invitations 傳回值 resourceShareInvitationArn。您需要此值才能接受使用共享規則的邀請。accept-resource-share-invitation 接受使用共享規則的邀請。

如需詳細資訊，請參閱下列 文件：

《Amazon Route 53 開發人員指南》中的 get-resource-share-invitationsaccept-resource-share-invitations與其他 AWS 帳戶共享轉送規則和使用共用規則

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutResolverRulePolicy。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

為標籤與解析程式資源建立關聯

下列 tag-resource 範例會為兩個標籤鍵值對與指定的解析程式規則建立關聯。

```
aws route53resolver tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/
rslvr-rr-42b60677c0example" \
```

```
    --tags "Key=my-key-1,Value=my-value-1" "Key=my-key-2,Value=my-value-2"
```

此命令不會產生輸出。

如需使用標籤進行成本分配的詳細資訊，請參閱《AWS 帳單與成本管理使用者指南》中的使用成本分配標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

將標籤從解析程式資源移除

下列 untag-resource 範例會從指定的解析程式規則中移除兩個標籤。

```
aws route53resolver untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/
rslvr-rr-42b60677c0example" \
    --tag-keys my-key-1 my-key-2
```

此命令不會產生輸出。若要確認標籤已移除，您可以使用 list-tags-for-resource。

如需使用標籤進行成本分配的詳細資訊，請參閱《AWS 帳單與成本管理使用者指南》中的使用成本分配標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-firewall-config

以下程式碼範例顯示如何使用 update-firewall-config。

AWS CLI

更新防火牆組態

下列 update-firewall-config 範例會更新 DNS 防火牆組態。

```
aws route53resolver update-firewall-config \
```

```
    --resource-id vpc-31e92222 \
    --firewall-fail-open DISABLED
```

輸出：

```
{
    "FirewallConfig": {
        "Id": "rslvr-fc-86016850cexample",
        "ResourceId": "vpc-31e92222",
        "OwnerId": "123456789012",
        "FirewallFailOpen": "DISABLED"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的 DNS 防火牆 VPC 組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFirewallConfig。

update-firewall-domains

以下程式碼範例顯示如何使用 update-firewall-domains。

AWS CLI

更新網域清單

下列 update-firewall-domains 範例會使用您提供的 ID，將網域新增至網域清單。

```
aws route53resolver update-firewall-domains \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-42b60677cexampleb \
    --operation ADD \
    --domains test1.com test2.com test3.com
```

輸出：

```
{
    "Id": "rslvr-fdl-42b60677cexample",
    "Name": "test",
    "Status": "UPDATING",
    "StatusMessage": "Updating the Firewall Domain List"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理您自己的網域清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFirewallDomains。

update-firewall-rule-group-association

以下程式碼範例顯示如何使用 update-firewall-rule-group-association。

AWS CLI

更新防火牆規則群組關聯

下列 update-firewall-rule-group-association 範例會更新防火牆規則群組關聯。

```
aws route53resolver update-firewall-rule-group-association \
    --firewall-rule-group-association-id rslvr-frgassoc-57e8873d7example \
    --priority 103
```

輸出：

```
{
    "FirewallRuleGroupAssociation": {
        "Id": "rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:123456789012:firewall-rule-group-
association/rslvr-frgassoc-57e8873d7example",
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "VpcId": "vpc-31e92222",
        "Name": "test-association",
        "Priority": 103,
        "MutationProtection": "DISABLED",
        "Status": "UPDATING",
        "StatusMessage": "Updating the Firewall Rule Group Association Attributes",
        "CreatorRequestId": "2ca1a304-32b3-4f5f-bc4c-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": "2021-05-25T21:47:48.755768Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:50:09.272569Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 VPC 與 Route 53 Resolver DNS 防火牆規則群組之間的關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFirewallRuleGroupAssociation。

update-firewall-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 update-firewall-rule。

AWS CLI

更新防火牆規則

下列 update-firewall-rule 範例會使用您指定的參數更新防火牆規則。

```
aws route53resolver update-firewall-rule \
    --firewall-rule-group-id rslvr-frg-47f93271fexample \
    --firewall-domain-list-id rslvr-fdl-9e956e9ffexample \
    --priority 102
```

輸出：

```
{
    "FirewallRule": {
        "FirewallRuleGroupId": "rslvr-frg-47f93271fexample",
        "FirewallDomainListId": "rslvr-fdl-9e956e9ffexample",
        "Name": "allow-rule",
        "Priority": 102,
        "Action": "ALLOW",
        "CreatorRequestId": "d81e3fb7-020b-415e-939f-EXAMPLE11111",
        "CreationTime": "2021-05-25T21:44:00.346093Z",
        "ModificationTime": "2021-05-25T21:45:59.611600Z"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的管理 DNS 防火牆中的規則群組和規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFirewallRule。

update-resolver-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 update-resolver-endpoint。

AWS CLI

更新解析程式端點的名稱

下列 update-resolver-endpoint 範例會更新解析程式端點的名稱。不支援更新其他值。

```
aws route53resolver update-resolver-endpoint \
    --resolver-endpoint-id rslvr-in-b5d45e32bdc445f09 \
    --name my-renamed-inbound-endpoint
```

輸出：

```
{
    "ResolverEndpoint": {
        "Id": "rslvr-in-b5d45e32bdexample",
        "CreatorRequestId": "2020-01-02-18:48",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-endpoint/
rslvr-in-b5d45e32bdexample",
        "Name": "my-renamed-inbound-endpoint",
        "SecurityGroupIds": [
            "sg-f62bexam"
        ],
        "Direction": "INBOUND",
        "IpAddressCount": 2,
        "HostVPCId": "vpc-304bexam",
        "Status": "OPERATIONAL",
        "StatusMessage": "This Resolver Endpoint is operational.",
        "CreationTime": "2020-01-01T18:33:59.265Z",
        "ModificationTime": "2020-01-08T18:33:59.265Z"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateResolverEndpoint。

update-resolver-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 update-resolver-rule。

AWS CLI

範例 1：更新設定解析程式端點

下列 update-resolver-rule 範例會更新規則的名稱、DNS 查詢轉送至的內部部署網路上的 IP 位址，以及您用來將查詢轉送至網路的傳出解析程式端點 ID。

注意TargetIps 的現有值會遭到覆寫，因此您必須指定您希望更新後規則能擁有的所有 IP 位址。

```
aws route53resolver update-resolver-rule \
    --resolver-rule-id rslvr-rr-1247fa64f3example \
    --config Name="my-2nd-rule",TargetIps=[{Ip=192.0.2.45,Port=53},
{Ip=192.0.2.46,Port=53}],ResolverEndpointId=rslvr-out-7b89ed0d25example
```

輸出：

```
{
    "ResolverRule": {
        "Id": "rslvr-rr-1247fa64f3example",
        "CreatorRequestId": "2020-01-02-18:47",
        "Arn": "arn:aws:route53resolver:us-west-2:111122223333:resolver-rule/rslvr-
rr-1247fa64f3example",
        "DomainName": "www.example.com.",
        "Status": "COMPLETE",
        "StatusMessage": "[Trace id: 1-5dcc90b9-8a8ee860aba1ebd89example]
 Successfully updated Resolver Rule.",
        "RuleType": "FORWARD",
        "Name": "my-2nd-rule",
        "TargetIps": [
            {
                "Ip": "192.0.2.45",
                "Port": 53
            },
            {
                "Ip": "192.0.2.46",
                "Port": 53
            }
        ],
        "ResolverEndpointId": "rslvr-out-7b89ed0d25example",
        "OwnerId": "111122223333",
        "ShareStatus": "NOT_SHARED"
    }
}
```

範例 2：使用 ``config`` 設定的檔案來更新解析程式端點設定

或者，您可以在 JSON 檔案中包含 config 設定，然後在呼叫 update-resolver-rule 時指定該檔案。

```
aws route53resolver update-resolver-rule \
    --resolver-rule-id rslvr-rr-1247fa64f3example \
```

```
    --config file://c:\temp\update-resolver-rule.json
```

update-resolver-rule.json 的內容。

```
{
    "Name": "my-2nd-rule",
    "TargetIps": [
        {
            "Ip": "192.0.2.45",
            "Port": 53
        },
        {
            "Ip": "192.0.2.46",
            "Port": 53
        }
    ],
    "ResolverEndpointId": "rslvr-out-7b89ed0d25example"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Route 53 開發人員指南》中的當您建立或編輯規則時所指定的值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateResolverRule。

使用 的 Amazon S3 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon S3 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

abort-multipart-upload

以下程式碼範例顯示如何使用 abort-multipart-upload。

AWS CLI

中止指定的分段上傳

下列 abort-multipart-upload 命令會中止儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 中金鑰 multipart/01 的分段上傳。

```
aws s3api abort-multipart-upload \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key multipart/01 \
    --upload-
id dfRtDYU0WWCCcH43C3WFbkRONycyCpTJJvxu2i5GYkZljF.Yxwh6XG7WfS2vC4to6HiV6Yjlx.cph0gtNBtJ8P3UR
```

此命令所需的上傳 ID 是由 create-multipart-upload 輸出，也可以使用 list-multipart-uploads 擷取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中 AbortMultipartUpload。

complete-multipart-upload

以下程式碼範例顯示如何使用 complete-multipart-upload。

AWS CLI

下列命令會完成儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 中金鑰 multipart/01 的分段上傳：

```
aws s3api complete-multipart-upload --multipart-upload file://
mpustruct --bucket amzn-s3-demo-bucket --key 'multipart/01' --upload-
id dfRtDYU0WWCCcH43C3WFbkRONycyCpTJJvxu2i5GYkZljF.Yxwh6XG7WfS2vC4to6HiV6Yjlx.cph0gtNBtJ8P3UR
```

此命令所需的上傳 ID 是由 create-multipart-upload 輸出，也可以使用 list-multipart-uploads 擷取。

上述命令中的分段上傳選項採用 JSON 結構，該結構描述了應重新組合成完整檔案的分段上傳的各個部分。在此範例中，file:// 字首用於從本機資料夾中名為 mpustruct 的檔案載入 JSON 結構。

mpustruct：

```
{
  "Parts": [
    {
      "ETag": "e868e0f4719e394144ef36531ee6824c",
      "PartNumber": 1
    },
    {
      "ETag": "6bb2b12753d66fe86da4998aa33fffb0",
      "PartNumber": 2
    },
    {
      "ETag": "d0a0112e841abec9c9ec83406f0159c8",
      "PartNumber": 3
    }
  ]
}
```

每次使用 upload-part 命令上傳各部分時，都會輸出每個部分的 ETag 值，也可以透過呼叫 list-parts 或計算每個部分的 MD5 檢查總和來擷取。

輸出：

```
{
    "ETag": "\"3944a9f7a4faab7f78788ff6210f63f0-3\"",
    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "Location": "https://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/multipart%2F01",
    "Key": "multipart/01"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CompleteMultipartUpload。

copy-object

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-object。

AWS CLI

下列命令會將物件從 bucket-1 複製到 bucket-2：

```
aws s3api copy-object --copy-source bucket-1/test.txt --key test.txt --
bucket bucket-2
```

輸出：

```
{
    "CopyObjectResult": {
        "LastModified": "2015-11-10T01:07:25.000Z",
        "ETag": "\"589c8b79c230a6ecd5a7e1d040a9a030\""
    },
    "VersionId": "YdnYvTCVDqRRFA.NFJjy36p0hxifMlkA"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyObject。

cp

以下程式碼範例顯示如何使用 cp。

AWS CLI

範例 1：將本機檔案複製到 S3

下列 cp 命令會將單一檔案複製到指定的儲存貯體和索引鍵：

```
aws s3 cp test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

輸出：

```
upload: test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

範例 2：將本機檔案複製到具有到期日的 S3

下列 cp 命令會將單一檔案複製到指定的儲存貯體和索引鍵，其會在指定的 ISO 8601 時間戳記到期：

```
aws s3 cp test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt \
    --expires 2014-10-01T20:30:00Z
```

輸出：

```
upload: test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

範例 3：將檔案從 S3 複製到 S3

下列 cp 命令會將單一 s3 物件複製到指定的儲存貯體和索引鍵：

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

輸出：

```
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

範例 4：將 S3 物件複製到本機檔案

下列 cp 命令會將單一物件複製到本機指定的檔案：

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt test2.txt
```

輸出：

```
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to test2.txt
```

範例 5：將 S3 物件從一個儲存貯體複製到另一個儲存貯體

下列 cp 命令會將單一物件複製到指定的儲存貯體，同時保留其原始名稱：

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket2/
```

輸出：

```
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test.txt
```

範例 6：以遞迴方式將 S3 物件複製到本機目錄

使用參數 `--recursive` 傳遞時，下列 cp 命令會以遞迴方式將所有指定字首和儲存貯體下的物件，複製到指定的目錄。在此範例中，儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 具有物件 `test1.txt` 和 `test2.txt`：

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket . \
```

```
    --recursive
```

輸出：

```
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt to test1.txt
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt to test2.txt
```

範例 7：以遞迴方式複製本機檔案至 S3

使用參數 --recursive 傳遞時，下列 cp 命令會以遞迴方式將指定目錄下的所有檔案複製到指定的儲存貯體和字首，同時使用 --exclude 參數排除某些檔案。在此範例中，目錄 myDir 具有檔案 test1.txt 和 test2.jpg：

```
aws s3 cp myDir s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
    --recursive \
    --exclude "*.jpg"
```

輸出：

```
upload: myDir/test1.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt
```

範例 8：以遞迴方式將 S3 物件複製到另一個儲存貯體

使用參數 --recursive 傳遞時，下列 cp 命令會以遞迴方式將指定儲存貯體下的所有物件複製到另一個儲存貯體，同時使用 --exclude 參數排除某些物件。在此範例中，儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 具有物件 test1.txt 和 another/test1.txt：

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/ s3://amzn-s3-demo-bucket2/ \
    --recursive \
    --exclude "another/*"
```

輸出：

```
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test1.txt
```

您可以結合 --exclude 和 --include 選項，只複製符合模式的物件，不包括其他所有物件：

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/ s3://amzn-s3-demo-bucket2/logs/ \
    --recursive \
```

```
    --exclude "*" \
    --include "*.log"
```

輸出：

```
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/test/test.log to s3://amzn-s3-demo-bucket2/logs/
test/test.log
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/logs/test3.log to s3://amzn-s3-demo-bucket2/logs/
test3.log
```

範例 9：複製 S3 物件時設定存取控制清單 (ACL)

將 ACL 設定為 cp 時，下列命令會將單一物件複製到指定的儲存貯體和索引鍵 public-read-write：

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt \
    --acl public-read-write
```

輸出：

```
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

請注意，如果您使用 --acl 選項，請確保任何相關聯的 IAM 政策都包含 "s3:PutObjectAcl" 動作：

```
aws iam get-user-policy \
    --user-name myuser \
    --policy-name mypolicy
```

輸出：

```
{
    "UserName": "myuser",
    "PolicyName": "mypolicy",
    "PolicyDocument": {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Action": [
                    "s3:PutObject",
```

```
                    "s3:PutObjectAcl"
                ],
                "Resource": [
                    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
                ],
                "Effect": "Allow",
                "Sid": "Stmt1234567891234"
            }
        ]
    }
}
```

範例 10：授予 S3 物件權限

以下 cp 命令說明使用 --grants 選項，將讀取存取權授予 URI 所識別的所有使用者，並完整控制其正式 ID 所識別的特定使用者：

```
aws s3 cp file.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/ --grants read=uri=http://
acs.amazonaws.com/groups/global/
AllUsers full=id=79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
```

輸出：

```
upload: file.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/file.txt
```

範例 11：將本機檔案串流上傳至 S3

PowerShell 可能會變更 CRLF 的編碼，或將其新增至管道輸入。

下列 cp 命令會將本機檔案串流，從標準輸入上傳至指定的儲存貯體和索引鍵：

```
aws s3 cp - s3://amzn-s3-demo-bucket/stream.txt
```

範例 12：將大於 50GB 的本機檔案串流上傳至 S3

下列 cp 命令會將 51GB 本機檔案串流，從標準輸入上傳至指定的儲存貯體和索引鍵。必須提供 --expected-size 選項，否則當達到預設部分限制 10,000 時，上傳可能會失敗：

```
aws s3 cp - s3://amzn-s3-demo-bucket/stream.txt --expected-size 54760833024
```

範例 13：下載 S3 物件做為本機檔案串流

PowerShell 可能會變更 CRLF 的編碼，或將其新增至管道式或重新導向式輸出。

下列 cp 命令會在本機將 S3 物件下載為標準輸出的串流。下載為串流目前與 --recursive 參數不相容：

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/stream.txt -
```

範例 14：上傳至 S3 存取點

下列 cp 命令會將單一檔案 (mydoc.txt) 上傳至金鑰 (mykey) 的存取點 (myaccesspoint)：

```
aws s3 cp mydoc.txt s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/
myaccesspoint/mykey
```

輸出：

```
upload: mydoc.txt to s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/
myaccesspoint/mykey
```

範例 15：從 S3 存取點下載

下列 cp 命令會將單一物件(mykey) 從存取點 (myaccesspoint) 下載至本機檔案 (mydoc.txt)：

```
aws s3 cp s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/
mykey mydoc.txt
```

輸出：

```
download: s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/mykey to
 mydoc.txt
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Cp。

create-bucket

以下程式碼範例顯示如何使用 create-bucket。

AWS CLI

範例 1：建立儲存貯體

以下 create-bucket 範例會建立名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體：

```
aws s3api create-bucket \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "Location": "/amzn-s3-demo-bucket"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的建立儲存貯體。

範例 2：在擁有者強制執行的情況下建立儲存貯體

下列 create-bucket 範例會建立名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體，而該儲存貯體則會使用 S3 物件擁有權的儲存貯體擁有者強制執行的設定。

```
aws s3api create-bucket \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --region us-east-1 \
    --object-ownership BucketOwnerEnforced
```

輸出：

```
{
    "Location": "/amzn-s3-demo-bucket"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的控制物件的所有權並停用 ACL。

範例 3：在 ``us-east-1`` 區域外建立儲存貯體

下列 create-bucket 範例會在 eu-west-1 區域中建立名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體。us-east-1 以外的區域需要指定適當的 LocationConstraint，才能在所需區域中建立儲存貯體。

```
aws s3api create-bucket \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
```

```
    --region eu-west-1 \
    --create-bucket-configuration LocationConstraint=eu-west-1
```

輸出：

```
{
    "Location": "http://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的建立儲存貯體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateBucket。

create-multipart-upload

以下程式碼範例顯示如何使用 create-multipart-upload。

AWS CLI

下列命令會使用金鑰 multipart/01 在儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 中建立分段上傳：

```
aws s3api create-multipart-upload --bucket amzn-s3-demo-bucket --key 'multipart/01'
```

輸出：

```
{
    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "UploadId":
 "dfRtDYU0WWCCcH43C3WFbkRONycyCpTJJvxu2i5GYkZljF.Yxwh6XG7WfS2vC4to6HiV6Yjlx.cph0gtNBtJ8P3URC
    "Key": "multipart/01"
}
```

完成的檔案會在儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 中名為 multipart 的資料夾中命名為 01。儲存要與 upload-part 命令搭配使用的上傳 ID、金鑰和儲存貯體名稱。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateMultipartUpload。

delete-bucket-analytics-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-analytics-configuration。

AWS CLI

刪除儲存貯體的分析組態

下列 delete-bucket-analytics-configuration 範例會移除指定儲存貯體和 ID 的分析組態。

```
aws s3api delete-bucket-analytics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketAnalyticsConfiguration。

delete-bucket-cors

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-cors。

AWS CLI

下列命令會從名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體中刪除跨來源資源共享組態：

```
aws s3api delete-bucket-cors --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketCors。

delete-bucket-encryption

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-encryption。

AWS CLI

刪除儲存貯體的伺服器端加密組態

下列 delete-bucket-encryption 範例會刪除指定儲存貯體的伺服器端加密組態。

```
aws s3api delete-bucket-encryption \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketEncryption。

delete-bucket-intelligent-tiering-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-intelligent-tiering-configuration。

AWS CLI

移除儲存貯體上的 S3 Intelligent-Tiering 組態

下列 delete-bucket-intelligent-tiering-configuration 範例會移除儲存貯體上名為 ExampleConfig 的 S3 Intelligent-Tiering 組態。

```
aws s3api delete-bucket-intelligent-tiering-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id ExampleConfig
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的使用 S3 Intelligent-Tiering。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketIntelligentTieringConfiguration。

delete-bucket-inventory-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-inventory-configuration。

AWS CLI

刪除儲存貯體的庫存組態

下列 delete-bucket-inventory-configuration 範例會刪除具有指定儲存貯體 ID 1 的庫存組態。

```
aws s3api delete-bucket-inventory-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketInventoryConfiguration。

delete-bucket-lifecycle

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-lifecycle。

AWS CLI

下列命令會從名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體中刪除生命週期組態：

```
aws s3api delete-bucket-lifecycle --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketLifecycle。

delete-bucket-metrics-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-metrics-configuration。

AWS CLI

刪除儲存貯體的指標組態

下列 delete-bucket-metrics-configuration 範例會移除指定儲存貯體和 ID 的指標組態。

```
aws s3api delete-bucket-metrics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 123
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketMetricsConfiguration。

delete-bucket-ownership-controls

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-ownership-controls。

AWS CLI

移除儲存貯體的儲存貯體擁有權設定

下列 delete-bucket-ownership-controls 範例會移除儲存貯體的儲存貯體擁有權設定。

```
aws s3api delete-bucket-ownership-controls \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的設定現有儲存貯體的物件擁有權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketOwnershipControls。

delete-bucket-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-policy。

AWS CLI

下列命令會從名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體中刪除儲存貯體政策：

```
aws s3api delete-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketPolicy。

delete-bucket-replication

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-replication。

AWS CLI

下列命令會從名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體中刪除複寫組態：

```
aws s3api delete-bucket-replication --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketReplication。

delete-bucket-tagging

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-tagging。

AWS CLI

下列命令會從名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體中刪除標記組態：

```
aws s3api delete-bucket-tagging --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketTagging。

delete-bucket-website

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket-website。

AWS CLI

下列命令會從名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體中刪除網站組態：

```
aws s3api delete-bucket-website --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucketWebsite。

delete-bucket

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-bucket。

AWS CLI

以下命令會刪除一個名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體：

```
aws s3api delete-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket --region us-east-1
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucket。

delete-object-tagging

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-object-tagging。

AWS CLI

刪除物件的標籤集

下列 delete-object-tagging 範例會從物件 doc1.rtf 刪除具有指定索引鍵的標籤。

```
aws s3api delete-object-tagging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key doc1.rtf
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteObjectTagging。

delete-object

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-object。

AWS CLI

下列命令會將名為 test.txt 的物件從名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體中刪除。

```
aws s3api delete-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key test.txt
```

如果已啟用儲存貯體版本控制，輸出將包含刪除標記的版本 ID：

```
{
  "VersionId": "9_gKg5vG56F.TTEUdwkxGpJ3tNDlWlGq",
  "DeleteMarker": true
}
```

如需刪除物件的詳細資訊，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的「刪除物件」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteObject。

delete-objects

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-objects。

AWS CLI

下列命令會將從名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體中刪除物件。

```
aws s3api delete-objects --bucket amzn-s3-demo-bucket --delete file://delete.json
```

delete.json 是目前目錄中的 JSON 文件，其會指定要刪除的物件：

```
{
  "Objects": [
    {
      "Key": "test1.txt"
    }
  ],
  "Quiet": false
}
```

輸出：

```
{
    "Deleted": [
        {
            "DeleteMarkerVersionId": "mYAT5Mc6F7aeUL8SS7FAAqUPO1koHwzU",
            "Key": "test1.txt",
            "DeleteMarker": true
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteObjects。

delete-public-access-block

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-public-access-block。

AWS CLI

刪除儲存貯體的封鎖公開存取組態

下列 delete-public-access-block 範例會移除指定儲存貯體上的封鎖公開存取組態。

```
aws s3api delete-public-access-block \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePublicAccessBlock。

get-bucket-accelerate-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-accelerate-configuration。

AWS CLI

擷取儲存貯體的加速組態

下列 get-bucket-accelerate-configuration 範例會擷取指定儲存貯體的加速組態。

```
aws s3api get-bucket-accelerate-configuration \
```

```
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "Status": "Enabled"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketAccelerateConfiguration。

get-bucket-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-acl。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的存取控制清單：

```
aws s3api get-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "Owner": {
        "DisplayName": "my-username",
        "ID": "7009a8971cd538e11f6b6606438875e7c86c5b672f46db45460ddcd087d36c32"
    },
    "Grants": [
        {
            "Grantee": {
                "DisplayName": "my-username",
                "ID":
 "7009a8971cd538e11f6b6606438875e7c86c5b672f46db45460ddcd087d36c32"
            },
            "Permission": "FULL_CONTROL"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketAcl。

get-bucket-analytics-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-analytics-configuration。

AWS CLI

擷取具有特定 ID 之儲存貯體的分析組態

下列 get-bucket-analytics-configuration 範例顯示指定儲存貯體和 ID 的分析組態。

```
aws s3api get-bucket-analytics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1
```

輸出：

```
{
    "AnalyticsConfiguration": {
        "StorageClassAnalysis": {},
        "Id": "1"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketAnalyticsConfiguration。

get-bucket-cors

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-cors。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的跨來源資源共享組態：

```
aws s3api get-bucket-cors --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "CORSRules": [
        {
            "AllowedHeaders": [
                "*"
```

```
            ],
            "ExposeHeaders": [
                "x-amz-server-side-encryption"
            ],
            "AllowedMethods": [
                "PUT",
                "POST",
                "DELETE"
            ],
            "MaxAgeSeconds": 3000,
            "AllowedOrigins": [
                "http://www.example.com"
            ]
        },
        {
            "AllowedHeaders": [
                "Authorization"
            ],
            "MaxAgeSeconds": 3000,
            "AllowedMethods": [
                "GET"
            ],
            "AllowedOrigins": [
                "*"
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketCors。

get-bucket-encryption

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-encryption。

AWS CLI

擷取儲存貯體的伺服器端加密組態

下列 get-bucket-encryption 範例會擷取儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 的伺服器端加密組態。

```
aws s3api get-bucket-encryption \
```

```
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "ServerSideEncryptionConfiguration": {
        "Rules": [
            {
                "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
                    "SSEAlgorithm": "AES256"
                }
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketEncryption。

get-bucket-intelligent-tiering-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-intelligent-tiering-configuration。

AWS CLI

擷取儲存貯體上的 S3 Intelligent-Tiering 組態

下列 get-bucket-intelligent-tiering-configuration 範例會在儲存貯體上擷取名為 ExampleConfig 的 S3 Intelligent-Tiering 組態。

```
aws s3api get-bucket-intelligent-tiering-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id ExampleConfig
```

輸出：

```
{
    "IntelligentTieringConfiguration": {
        "Id": "ExampleConfig2",
        "Filter": {
            "Prefix": "images"
        },
        "Status": "Enabled",
```

```
        "Tierings": [
            {
                "Days": 90,
                "AccessTier": "ARCHIVE_ACCESS"
            },
            {
                "Days": 180,
                "AccessTier": "DEEP_ARCHIVE_ACCESS"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的使用 S3 Intelligent-Tiering。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketIntelligentTieringConfiguration。

get-bucket-inventory-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-inventory-configuration。

AWS CLI

擷取儲存貯體的庫存組態

下列 get-bucket-inventory-configuration 範例會擷取 ID 為 1 之指定儲存貯體的庫存組態。

```
aws s3api get-bucket-inventory-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1
```

輸出：

```
{
    "InventoryConfiguration": {
        "IsEnabled": true,
        "Destination": {
            "S3BucketDestination": {
                "Format": "ORC",
                "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
```

```
                "AccountId": "123456789012"
            }
        },
        "IncludedObjectVersions": "Current",
        "Id": "1",
        "Schedule": {
            "Frequency": "Weekly"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketInventoryConfiguration。

get-bucket-lifecycle-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-lifecycle-configuration。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的生命週期組態：

```
aws s3api get-bucket-lifecycle-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "Rules": [
        {
            "ID": "Move rotated logs to Glacier",
            "Prefix": "rotated/",
            "Status": "Enabled",
            "Transitions": [
                {
                    "Date": "2015-11-10T00:00:00.000Z",
                    "StorageClass": "GLACIER"
                }
            ]
        },
        {
            "Status": "Enabled",
            "Prefix": "",
            "NoncurrentVersionTransitions": [
```

```
                {
                    "NoncurrentDays": 0,
                    "StorageClass": "GLACIER"
                }
            ],
            "ID": "Move old versions to Glacier"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 GetBucketLifecycleConfiguration。

get-bucket-lifecycle

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-lifecycle。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的生命週期組態：

```
aws s3api get-bucket-lifecycle --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
  "Rules": [
    {
      "ID": "Move to Glacier after sixty days (objects in logs/2015/)",
      "Prefix": "logs/2015/",
      "Status": "Enabled",
      "Transition": {
        "Days": 60,
        "StorageClass": "GLACIER"
      }
    },
    {
      "Expiration": {
        "Date": "2016-01-01T00:00:00.000Z"
      },
      "ID": "Delete 2014 logs in 2016.",
      "Prefix": "logs/2014/",
      "Status": "Enabled"
```

```
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketLifecycle。

get-bucket-location

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-location。

AWS CLI

如果存在限制，以下命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的位置限制條件：

```
aws s3api get-bucket-location --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "LocationConstraint": "us-west-2"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketLocation。

get-bucket-logging

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-logging。

AWS CLI

擷取儲存貯體的記錄狀態

下列 get-bucket-logging 範例會擷取指定儲存貯體的記錄狀態。

```
aws s3api get-bucket-logging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "LoggingEnabled": {
```

```
        "TargetPrefix": "",
        "TargetBucket": "amzn-s3-demo-bucket-logs"
          }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketLogging。

get-bucket-metrics-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-metrics-configuration。

AWS CLI

擷取具有特定 ID 之儲存貯體的指標組態

下列 get-bucket-metrics-configuration 範例顯示指定儲存貯體和 ID 的指標組態。

```
aws s3api get-bucket-metrics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 123
```

輸出：

```
{
    "MetricsConfiguration": {
        "Filter": {
            "Prefix": "logs"
        },
        "Id": "123"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketMetricsConfiguration。

get-bucket-notification-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-notification-configuration。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的通知組態：

```
aws s3api get-bucket-notification-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "TopicConfigurations": [
        {
            "Id": "YmQzMmEwM2EjZWVlI0NGItNzVtZjI1MC00ZjgyLWZDBiZWNl",
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-notification-topic",
            "Events": [
                "s3:ObjectCreated:*"
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketNotificationConfiguration。

get-bucket-notification

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-notification。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的通知組態：

```
aws s3api get-bucket-notification --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "TopicConfiguration": {
        "Topic": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-notification-topic",
        "Id": "YmQzMmEwM2EjZWVlI0NGItNzVtZjI1MC00ZjgyLWZDBiZWNl",
        "Event": "s3:ObjectCreated:*",
        "Events": [
            "s3:ObjectCreated:*"
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketNotification。

get-bucket-ownership-controls

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-ownership-controls。

AWS CLI

擷取儲存貯體的儲存貯體擁有權設定

下列 get-bucket-ownership-controls 範例會擷取儲存貯體的儲存貯體擁有權設定。

```
aws s3api get-bucket-ownership-controls \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "OwnershipControls": {
        "Rules": [
            {
                "ObjectOwnership": "BucketOwnerEnforced"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的檢視 S3 儲存貯體的物件擁有權設定。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketOwnershipControls。

get-bucket-policy-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-policy-status。

AWS CLI

擷取儲存貯體的政策狀態以指出儲存貯體是否為公有

下列 get-bucket-policy-status 範例會擷取儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 的政策狀態。

```
aws s3api get-bucket-policy-status \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "PolicyStatus": {
        "IsPublic": false
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketPolicyStatus。

get-bucket-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-policy。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的儲存貯體政策：

```
aws s3api get-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "Policy": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Statement\":[{\"Sid\":\"\",\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"s3:GetObject\",\"Resource\":
\"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*\"},{\"Sid\":\"\",\"Effect\":\"Deny\",
\"Principal\":\"*\",\"Action\":\"s3:GetObject\",\"Resource\":\"arn:aws:s3:::amzn-s3-
demo-bucket/secret/*\"}]}"
}
```

取得並放置儲存貯體政策。下列範例示範如何下載 Amazon S3 儲存貯體政策、修改檔案，然後使用 put-bucket-policy 套用修改過的儲存貯體政策。若要將儲存貯體政策下載至檔案，您可以執行：

```
aws s3api get-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket --query Policy --output
 text > policy.json
```

然後視需要修改 policy.json 檔案。最後，您可以執行下列動作，將此修改後的政策套用回 S3 儲存貯體：

policy.json 檔案 (視需要)。最後，您可以執行下列動作，將此修改後的政策套用回 S3 儲存貯體：

檔案 (視需要)。最後，您可以執行下列動作，將此修改後的政策套用回 S3 儲存貯體：

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket --policy file://policy.json
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketPolicy。

get-bucket-replication

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-replication。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的複寫組態：

```
aws s3api get-bucket-replication --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "ReplicationConfiguration": {
        "Rules": [
            {
                "Status": "Enabled",
                "Prefix": "",
                "Destination": {
                    "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-backup",
                    "StorageClass": "STANDARD"
                },
                "ID": "ZmUwNzE4ZmQ4tMjVhOS00MTlkLOGI4NDkzZTIWJjNTUtYTA1"
            }
        ],
        "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/s3-replication-role"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketReplication。

get-bucket-request-payment

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-request-payment。

AWS CLI

擷取儲存貯體的請求付款組態

下列 get-bucket-request-payment 範例會擷取請求者支付指定儲存貯體的組態。

```
aws s3api get-bucket-request-payment \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "Payer": "BucketOwner"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketRequestPayment。

get-bucket-tagging

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-tagging。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的標記組態：

```
aws s3api get-bucket-tagging --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "TagSet": [
        {
            "Value": "marketing",
            "Key": "organization"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketTagging。

get-bucket-versioning

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-versioning。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的版本控制組態：

```
aws s3api get-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "Status": "Enabled"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketVersioning。

get-bucket-website

以下程式碼範例顯示如何使用 get-bucket-website。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的靜態網站組態：

```
aws s3api get-bucket-website --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "IndexDocument": {
        "Suffix": "index.html"
    },
    "ErrorDocument": {
        "Key": "error.html"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetBucketWebsite。

get-object-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 get-object-acl。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體中物件的存取控制清單：

```
aws s3api get-object-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --key index.html
```

輸出：

```
{
    "Owner": {
        "DisplayName": "my-username",
        "ID": "7009a8971cd538e11f6b6606438875e7c86c5b672f46db45460ddcd087d36c32"
    },
    "Grants": [
        {
            "Grantee": {
                "DisplayName": "my-username",
                "ID":
 "7009a8971cd538e11f6b6606438875e7c86c5b672f46db45460ddcd087d36c32"
            },
            "Permission": "FULL_CONTROL"
        },
        {
            "Grantee": {
                "URI": "http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers"
            },
            "Permission": "READ"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetObjectAcl。

get-object-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-object-attributes。

AWS CLI

從物件擷取中繼資料而不傳回物件本身

下列 get-object-attributes 範例會從物件 doc1.rtf 擷取中繼資料。

```
aws s3api get-object-attributes \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key doc1.rtf \
    --object-attributes "StorageClass" "ETag" "ObjectSize"
```

輸出：

```
{
    "LastModified": "2022-03-15T19:37:31+00:00",
    "VersionId": "IuCPjXTDzHNfldAuitVBIKJpF2p1fg4P",
    "ETag": "b662d79adeb7c8d787ea7eafb9ef6207",
    "StorageClass": "STANDARD",
    "ObjectSize": 405
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 API 參考》中的 GetObjectAttributes。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetObjectAttributes。

get-object-legal-hold

以下程式碼範例顯示如何使用 get-object-legal-hold。

AWS CLI

擷取物件的法務保存狀態

下列 get-object-legal-hold 範例會擷取指定物件的法務保存狀態。

```
aws s3api get-object-legal-hold \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --key doc1.rtf
```

輸出：

```
{
    "LegalHold": {
        "Status": "ON"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetObjectLegalHold。

get-object-lock-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-object-lock-configuration。

AWS CLI

擷取儲存貯體的物件鎖定組態

下列 get-object-lock-configuration 範例會擷取指定儲存貯體的物件鎖定組態。

```
aws s3api get-object-lock-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock
```

輸出：

```
{
    "ObjectLockConfiguration": {
        "ObjectLockEnabled": "Enabled",
        "Rule": {
            "DefaultRetention": {
                "Mode": "COMPLIANCE",
                "Days": 50
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetObjectLockConfiguration。

get-object-retention

以下程式碼範例顯示如何使用 get-object-retention。

AWS CLI

擷取物件的物件保留組態

下列 get-object-retention 範例會擷取指定物件的物件保留組態。

```
aws s3api get-object-retention \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --key doc1.rtf
```

輸出：

```
{
    "Retention": {
        "Mode": "GOVERNANCE",
        "RetainUntilDate": "2025-01-01T00:00:00.000Z"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetObjectRetention。

get-object-tagging

以下程式碼範例顯示如何使用 get-object-tagging。

AWS CLI

擷取連接至物件的標籤

下列 get-object-tagging 範例會從指定的物件擷取指定的索引鍵值。

```
aws s3api get-object-tagging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key doc1.rtf
```

輸出：

```
{
    "TagSet": [
        {
            "Value": "confidential",
```

```
            "Key": "designation"
        }
    ]
}
```

下列 get-object-tagging 範例會嘗試擷取沒有標籤之物件 doc2.rtf 的標籤集。

```
aws s3api get-object-tagging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key doc2.rtf
```

輸出：

```
{
    "TagSet": []
}
```

下列 get-object-tagging 範例會擷取具有多個標籤之物件 doc3.rtf 的標籤集。

```
aws s3api get-object-tagging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key doc3.rtf
```

輸出：

```
{
    "TagSet": [
        {
            "Value": "confidential",
            "Key": "designation"
        },
        {
            "Value": "finance",
            "Key": "department"
        },
        {
            "Value": "payroll",
            "Key": "team"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetObjectTagging。

`get-object-torrent`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-object-torrent`。

AWS CLI

下列命令會為名為 `amzn-s3-demo-bucket` 的儲存貯體中的物件建立 torrent：

```
aws s3api get-object-torrent --bucket amzn-s3-demo-bucket --key large-video-file.mp4 large-video-file.torrent
```

Torrent 檔案會儲存在本機的目前資料夾中。請注意，輸出檔案名稱 (`large-video-file.torrent`) 是在沒有選項名稱的情況下指定，且必須是命令中的最後一個引數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetObjectTorrent。

`get-object`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-object`。

AWS CLI

以下範例使用 `get-object` 命令，從 Amazon S3 下載物件。

```
aws s3api get-object --bucket text-content --key dir/my_images.tar.bz2 my_images.tar.bz2
```

請注意，outfile 參數是在沒有選項名稱的情況下指定，例如 "--outfile"。輸出檔案名稱必須是命令中的最後一個參數。

以下範例展示如何使用 `--range` 從物件下載特定位元組範圍。請注意，位元組範圍必須以 "bytes=" 開頭：

```
aws s3api get-object --bucket text-content --key dir/my_data --range bytes=8888-9999 my_data_range
```

如需擷取物件的詳細資訊，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的「取得物件」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetObject。

get-public-access-block

以下程式碼範例顯示如何使用 get-public-access-block。

AWS CLI

設定或修改儲存貯體的封鎖公開存取組態

下列 get-public-access-block 範例顯示指定儲存貯體的封鎖公開存取組態。

```
aws s3api get-public-access-block \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "IgnorePublicAcls": true,
        "BlockPublicPolicy": true,
        "BlockPublicAcls": true,
        "RestrictPublicBuckets": true
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPublicAccessBlock。

head-bucket

以下程式碼範例顯示如何使用 head-bucket。

AWS CLI

下列命令會驗證對名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的存取：

```
aws s3api head-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

如果儲存貯體存在，且您有其存取權，則不會傳回任何輸出。否則，會顯示錯誤訊息。例如：

```
A client error (404) occurred when calling the HeadBucket operation: Not Found
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 HeadBucket。

head-object

以下程式碼範例顯示如何使用 head-object。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體中物件的中繼資料：

```
aws s3api head-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key index.html
```

輸出：

```
{
    "AcceptRanges": "bytes",
    "ContentType": "text/html",
    "LastModified": "Thu, 16 Apr 2015 18:19:14 GMT",
    "ContentLength": 77,
    "VersionId": "null",
    "ETag": "\"30a6ec7e1a9ad79c203d05a589c8b400\"",
    "Metadata": {}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 HeadObject。

list-bucket-analytics-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-bucket-analytics-configurations。

AWS CLI

擷取儲存貯體的分析組態清單

下列 list-bucket-analytics-configurations 會擷取指定儲存貯體的分析組態清單。

```
aws s3api list-bucket-analytics-configurations \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "AnalyticsConfigurationList": [
        {
            "StorageClassAnalysis": {},
            "Id": "1"
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBucketAnalyticsConfigurations。

list-bucket-intelligent-tiering-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-bucket-intelligent-tiering-configurations。

AWS CLI

擷取儲存貯體上的所有 S3 Intelligent-Tiering 組態

下列 list-bucket-intelligent-tiering-configurations 範例會擷取儲存貯體上的所有 S3 Intelligent-Tiering 組態。

```
aws s3api list-bucket-intelligent-tiering-configurations \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "IsTruncated": false,
    "IntelligentTieringConfigurationList": [
        {
            "Id": "ExampleConfig",
            "Filter": {
                "Prefix": "images"
            },
            "Status": "Enabled",
            "Tierings": [
                {
                    "Days": 90,
                    "AccessTier": "ARCHIVE_ACCESS"
```

```
                },
                {
                    "Days": 180,
                    "AccessTier": "DEEP_ARCHIVE_ACCESS"
                }
            ]
        },
        {
            "Id": "ExampleConfig2",
            "Status": "Disabled",
            "Tierings": [
                {
                    "Days": 730,
                    "AccessTier": "ARCHIVE_ACCESS"
                }
            ]
        },
        {
            "Id": "ExampleConfig3",
            "Filter": {
                "Tag": {
                    "Key": "documents",
                    "Value": "taxes"
                }
            },
            "Status": "Enabled",
            "Tierings": [
                {
                    "Days": 90,
                    "AccessTier": "ARCHIVE_ACCESS"
                },
                {
                    "Days": 365,
                    "AccessTier": "DEEP_ARCHIVE_ACCESS"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的使用 S3 Intelligent-Tiering。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBucketIntelligentTieringConfigurations。

list-bucket-inventory-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-bucket-inventory-configurations。

AWS CLI

擷取儲存貯體的庫存組態清單

下列 list-bucket-inventory-configurations 範例列出指定儲存貯體的庫存組態。

```
aws s3api list-bucket-inventory-configurations \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "InventoryConfigurationList": [
        {
            "IsEnabled": true,
            "Destination": {
                "S3BucketDestination": {
                    "Format": "ORC",
                    "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                    "AccountId": "123456789012"
                }
            },
            "IncludedObjectVersions": "Current",
            "Id": "1",
            "Schedule": {
                "Frequency": "Weekly"
            }
        },
        {
            "IsEnabled": true,
            "Destination": {
                "S3BucketDestination": {
                    "Format": "CSV",
                    "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                    "AccountId": "123456789012"
                }
            },
            "IncludedObjectVersions": "Current",
            "Id": "2",
```

```
            "Schedule": {
                "Frequency": "Daily"
            }
        }
    ],
    "IsTruncated": false
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBucketInventoryConfigurations。

list-bucket-metrics-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-bucket-metrics-configurations。

AWS CLI

擷取儲存貯體的指標組態清單

下列 list-bucket-metrics-configurations 範例會擷取指定儲存貯體的指標組態清單。

```
aws s3api list-bucket-metrics-configurations \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "IsTruncated": false,
    "MetricsConfigurationList": [
        {
            "Filter": {
                "Prefix": "logs"
            },
            "Id": "123"
        },
        {
            "Filter": {
                "Prefix": "tmp"
            },
            "Id": "234"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBucketMetricsConfigurations。

list-buckets

以下程式碼範例顯示如何使用 list-buckets。

AWS CLI

下列命令會使用 list-buckets 命令來顯示所有 Amazon S3 儲存貯體的名稱 (跨所有區域)：

```
aws s3api list-buckets --query "Buckets[].Name"
```

查詢選項會將 list-buckets 的輸出向下篩選出僅儲存貯體名稱。

如需儲存貯體的詳細資訊，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的「使用 Amazon S3 儲存貯體」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListBuckets。

list-multipart-uploads

以下程式碼範例顯示如何使用 list-multipart-uploads。

AWS CLI

下列命令會列出名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體的所有作用中分段上傳：

```
aws s3api list-multipart-uploads --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "Uploads": [
        {
            "Initiator": {
                "DisplayName": "username",
                "ID": "arn:aws:iam::0123456789012:user/username"
            },
            "Initiated": "2015-06-02T18:01:30.000Z",
            "UploadId":
 "dfRtDYU0WWCCcH43C3WFbkRONycyCpTJJvxu2i5GYkZljF.Yxwh6XG7WfS2vC4to6HiV6Yjlx.cph0gtNBtJ8P3URC
            "StorageClass": "STANDARD",
```

```
            "Key": "multipart/01",
            "Owner": {
                "DisplayName": "aws-account-name",
                "ID":
 "100719349fc3b6dcd7c820a124bf7aecd408092c3d7b51b38494939801fc248b"
            }
        }
    ],
    "CommonPrefixes": []
}
```

進行中的分段上傳會在 Amazon S3 中產生儲存成本。完成或中止作用中的分段上傳，以從您的帳戶中移除該部分。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMultipartUploads。

`list-object-versions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-object-versions`。

AWS CLI

下列命令會擷取名為 amzn-s3-demo-bucket 之儲存貯體中物件的版本資訊：

```
aws s3api list-object-versions --bucket amzn-s3-demo-bucket --prefix index.html
```

輸出：

```
{
    "DeleteMarkers": [
        {
            "Owner": {
                "DisplayName": "my-username",
                "ID":
 "7009a8971cd660687538875e7c86c5b672fe116bd438f46db45460ddcd036c32"
            },
            "IsLatest": true,
            "VersionId": "B2VsEK5saUNNHKcOAJj7hIE86RozToyq",
            "Key": "index.html",
            "LastModified": "2015-11-10T00:57:03.000Z"
        },
        {
            "Owner": {
```

```
                "DisplayName": "my-username",
                "ID":
"7009a8971cd660687538875e7c86c5b672fe116bd438f46db45460ddcd036c32"
            },
            "IsLatest": false,
            "VersionId": ".FLQEZscLIcfxSq.jsFJ.szUkmng2Yw6",
            "Key": "index.html",
            "LastModified": "2015-11-09T23:32:20.000Z"
        }
    ],
    "Versions": [
        {
            "LastModified": "2015-11-10T00:20:11.000Z",
            "VersionId": "Rb_l2T8UHDkFEwCgJjhlgPOZC0qJ.vpD",
            "ETag": "\"0622528de826c0df5db1258a23b80be5\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "index.html",
            "Owner": {
                "DisplayName": "my-username",
                "ID":
"7009a8971cd660687538875e7c86c5b672fe116bd438f46db45460ddcd036c32"
            },
            "IsLatest": false,
            "Size": 38
        },
        {
            "LastModified": "2015-11-09T23:26:41.000Z",
            "VersionId": "rasWWGpgk9E4s0LyTJgusGeRQKLVIAFf",
            "ETag": "\"06225825b8028de826c0df5db1a23be5\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "index.html",
            "Owner": {
                "DisplayName": "my-username",
                "ID":
"7009a8971cd660687538875e7c86c5b672fe116bd438f46db45460ddcd036c32"
            },
            "IsLatest": false,
            "Size": 38
        },
        {
            "LastModified": "2015-11-09T22:50:50.000Z",
            "VersionId": "null",
            "ETag": "\"d1f45267a863c8392e07d24dd592f1b9\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
```

```
            "Key": "index.html",
            "Owner": {
                "DisplayName": "my-username",
                "ID":
 "7009a8971cd660687538875e7c86c5b672fe116bd438f46db45460ddcd036c32"
            },
            "IsLatest": false,
            "Size": 533823
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListObjectVersions。

`list-objects-v2`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-objects-v2`。

AWS CLI

取得儲存貯體中的物件清單

下列 `list-objects-v2` 範例會列出指定儲存貯體中的物件。

```
aws s3api list-objects-v2 \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
{
    "Contents": [
        {
            "LastModified": "2019-11-05T23:11:50.000Z",
            "ETag": "\"621503c373607d548b37cff8778d992c\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "doc1.rtf",
            "Size": 391
        },
        {
            "LastModified": "2019-11-05T23:11:50.000Z",
            "ETag": "\"a2cecc36ab7c7fe3a71a273b9d45b1b5\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
```

```
            "Key": "doc2.rtf",
            "Size": 373
        },
        {
            "LastModified": "2019-11-05T23:11:50.000Z",
            "ETag": "\"08210852f65a2e9cb999972539a64d68\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "doc3.rtf",
            "Size": 399
        },
        {
            "LastModified": "2019-11-05T23:11:50.000Z",
            "ETag": "\"d1852dd683f404306569471af106988e\"",
            "StorageClass": "STANDARD",
            "Key": "doc4.rtf",
            "Size": 6225
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListObjectsV2。

list-objects

以下程式碼範例顯示如何使用 list-objects。

AWS CLI

下列範例使用 list-objects 命令來顯示指定儲存貯體中所有物件的名稱：

```
aws s3api list-objects --bucket text-content --query 'Contents[].{Key: Key, Size:
 Size}'
```

此範例使用 --query 引數，將 list-objects 的輸出篩選為每個物件的金鑰值和大小

如需物件的詳細資訊，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的使用 Amazon S3 物件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 ListObjects。

list-parts

以下程式碼範例顯示如何使用 list-parts。

AWS CLI

下列命令會列出在儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 中使用索引鍵 multipart/01 上傳分段上傳的所有部分：

```
aws s3api list-parts --bucket amzn-s3-demo-bucket --key 'multipart/01' --upload-
id dfRtDYU0WWCCcH43C3WFbkRONycyCpTJJvxu2i5GYkZljF.Yxwh6XG7WfS2vC4to6HiV6Yjlx.cph0gtNBtJ8P3UR
```

輸出：

```
{
    "Owner": {
        "DisplayName": "aws-account-name",
        "ID": "100719349fc3b6dcd7c820a124bf7aecd408092c3d7b51b38494939801fc248b"
    },
    "Initiator": {
        "DisplayName": "username",
        "ID": "arn:aws:iam::0123456789012:user/username"
    },
    "Parts": [
        {
            "LastModified": "2015-06-02T18:07:35.000Z",
            "PartNumber": 1,
            "ETag": "\"e868e0f4719e394144ef36531ee6824c\"",
            "Size": 5242880
        },
        {
            "LastModified": "2015-06-02T18:07:42.000Z",
            "PartNumber": 2,
            "ETag": "\"6bb2b12753d66fe86da4998aa33fffb0\"",
            "Size": 5242880
        },
        {
            "LastModified": "2015-06-02T18:07:47.000Z",
            "PartNumber": 3,
            "ETag": "\"d0a0112e841abec9c9ec83406f0159c8\"",
            "Size": 5242880
        }
    ],
    "StorageClass": "STANDARD"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListParts。

ls

以下程式碼範例顯示如何使用 ls。

AWS CLI

範例 1：列出所有使用者擁有的儲存貯體

下列 ls 命令會列出使用者擁有的所有儲存貯體。在此範例中，使用者擁有儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 和 amzn-s3-demo-bucket2。時間戳記是建立儲存貯體的日期，顯示在機器的時區中。此日期可能會在變更儲存貯體時變更，例如編輯其儲存貯體政策。請注意，如果將 s3:// 用於路徑引數 <S3Uri>，其中也會列出所有儲存貯體。

```
aws s3 ls
```

輸出：

```
2013-07-11 17:08:50 amzn-s3-demo-bucket
2013-07-24 14:55:44 amzn-s3-demo-bucket2
```

範例 2：列出儲存貯體中的所有字首和物件

下列 ls 命令會列出指定之儲存貯體和字首下的物件和常見字首。在此範例中，使用者擁有具有物件test.txt 和 somePrefix/test.txt 的儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket。LastWriteTime 和 Length 是任意項。請注意，由於 ls 命令與本機檔案系統沒有互動，因此不需要 s3:// URI 結構描述來解決模棱兩可的情況，而且可以省略。

```
aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
                           PRE somePrefix/
2013-07-25 17:06:27         88 test.txt
```

範例 3：列出特定儲存貯體和字首中的所有字首和物件

下列 ls 命令會列出指定之儲存貯體和字首下的物件和常見字首。不過，指定的儲存貯體和字首下沒有物件或常見字首。

```
aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket/noExistPrefix
```

輸出：

```
None
```

範例 4：遞迴列出儲存貯體中的所有字首和物件

下列 ls 命令會遞迴列出儲存貯體中的物件。儲存貯體中的所有內容都會依序列出，而不是在輸出中顯示 PRE dirname/。

```
aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --recursive
```

輸出：

```
2013-09-02 21:37:53         10 a.txt
2013-09-02 21:37:53    2863288 foo.zip
2013-09-02 21:32:57         23 foo/bar/.baz/a
2013-09-02 21:32:58         41 foo/bar/.baz/b
2013-09-02 21:32:57        281 foo/bar/.baz/c
2013-09-02 21:32:57         73 foo/bar/.baz/d
2013-09-02 21:32:57        452 foo/bar/.baz/e
2013-09-02 21:32:57        896 foo/bar/.baz/hooks/bar
2013-09-02 21:32:57        189 foo/bar/.baz/hooks/foo
2013-09-02 21:32:57        398 z.txt
```

範例 5：摘要儲存貯體中的所有字首和物件

下列 ls 命令展示使用 --human-readable 和 --summarize 選項的相同命令。--human-readable 會以 Bytes/MiB/KiB/GiB/TiB/PiB/EiB 顯示檔案大小。--summarize 會在結果清單結尾顯示物件總數和大小總計：

```
aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --recursive \
    --human-readable \
    --summarize
```

輸出：

```
2013-09-02 21:37:53   10 Bytes a.txt
2013-09-02 21:37:53  2.9 MiB foo.zip
2013-09-02 21:32:57   23 Bytes foo/bar/.baz/a
```

```
2013-09-02 21:32:58   41 Bytes foo/bar/.baz/b
2013-09-02 21:32:57  281 Bytes foo/bar/.baz/c
2013-09-02 21:32:57   73 Bytes foo/bar/.baz/d
2013-09-02 21:32:57  452 Bytes foo/bar/.baz/e
2013-09-02 21:32:57  896 Bytes foo/bar/.baz/hooks/bar
2013-09-02 21:32:57  189 Bytes foo/bar/.baz/hooks/foo
2013-09-02 21:32:57  398 Bytes z.txt

Total Objects: 10
   Total Size: 2.9 MiB
```

範例 6：從 S3 存取點列出

下列 `ls` 命令會列出來自存取點 (myaccesspoint) 的物件：

```
aws s3 ls s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/
```

輸出：

```
                           PRE somePrefix/
2013-07-25 17:06:27         88 test.txt
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Ls。

mb

以下程式碼範例顯示如何使用 mb。

AWS CLI

範例 1：建立儲存貯體

以下 mb 命令會建立儲存貯體。在此範例中，使用者會使儲存貯體成為 amzn-s3-demo-bucket。會在使用者組態檔中指定的區域中建立儲存貯體：

```
aws s3 mb s3://amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
make_bucket: s3://amzn-s3-demo-bucket
```

範例 2：在指定區域中建立儲存貯體

下列 mb 命令會在 --region 參數指定的區域中建立儲存貯體。在此範例中，使用者在區域 us-west-1 中將使儲存貯體成為 amzn-s3-demo-bucket：

```
aws s3 mb s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --region us-west-1
```

輸出：

```
make_bucket: s3://amzn-s3-demo-bucket
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Mb。

mv

以下程式碼範例顯示如何使用 mv。

AWS CLI

範例 1：將本機檔案移至指定的儲存貯體

下列 mv 命令會將單一檔案移至指定的儲存貯體和索引鍵。

```
aws s3 mv test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

輸出：

```
move: test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

範例 2：將物件移至指定的儲存貯體和索引鍵

下列 mv 命令會將單一 S3 物件移至指定的儲存貯體和索引鍵。

```
aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

輸出：

```
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

範例 3：將 S3 物件移至本機目錄

下列 mv 命令會將單一物件移至本機指定的檔案。

```
aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt test2.txt
```

輸出：

```
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to test2.txt
```

範例 4：將具有原始名稱的物件移至指定的儲存貯體

下列 mv 命令會將單一物件移至指定的儲存貯體，同時保留其原始名稱：

```
aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket2/
```

輸出：

```
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test.txt
```

範例 5：將儲存貯體中的所有物件和字首移至本機目錄

使用參數 --recursive 傳遞時，下列 mv 命令會以遞迴方式將所有指定字首和儲存貯體下的物件，移至指定的目錄。在此範例中，儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 具有物件test1.txt 和 test2.txt。

```
aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket . \
    --recursive
```

輸出：

```
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt to test1.txt
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt to test2.txt
```

範例 6：將儲存貯體中的所有物件和字首移至本機目錄，但 ``.jpg`` 檔案除外

使用參數 --recursive 傳遞時，下列 mv 命令會以遞迴方式將指定目錄下的所有檔案移至指定的儲存貯體和字首，同時使用 --exclude 參數排除某些檔案。在此範例中， 目錄 myDir 具有檔案 test1.txt 和 test2.jpg。

```
aws s3 mv myDir s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
    --recursive \
    --exclude "*.jpg"
```

輸出：

```
move: myDir/test1.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test1.txt
```

範例 7：將儲存貯體中的所有物件和字首移至本機目錄，但指定的字首除外

使用參數 --recursive 傳遞時，下列 mv 命令會以遞迴方式將指定儲存貯體下的所有物件移至另一個儲存貯體，同時使用 --exclude 參數排除某些物件。在此範例中，儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 具有物件test1.txt 和 another/test1.txt。

```
aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/ s3://amzn-s3-demo-bucket2/ \
    --recursive \
    --exclude "amzn-s3-demo-bucket/another/*"
```

輸出：

```
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test1.txt
```

範例 8：將物件移至指定的儲存貯體，並設定 ACL

將 ACL 設定為 public-read-write 時，下列 mv 命令會將單一物件移至指定的儲存貯體和索引鍵：

```
aws s3 mv s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt \
    --acl public-read-write
```

輸出：

```
move: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

範例 9：將本機檔案移至指定的儲存貯體並授予許可權

以下 mv 命令說明使用 --grants 選項，將讀取存取權授予所有使用者，並完全控制由其電子郵件地址識別的特定使用者。

```
aws s3 mv file.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
```

```
    --grants read=uri=http://acs.amazonaws.com/groups/global/
AllUsers full=emailaddress=user@example.com
```

輸出：

```
move: file.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/file.txt
```

範例 10：將檔案移至 S3 存取點

下列 mv 命令會將名為 mydoc.txt 的單一檔案，移至名為 myaccesspoint，鍵名為 mykey 的存取點。

```
aws s3 mv mydoc.txt s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/
myaccesspoint/mykey
```

輸出：

```
move: mydoc.txt to s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/
mykey
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Mv。

presign

以下程式碼範例顯示如何使用 presign。

AWS CLI

範例 1：使用連結至 S3 儲存貯體中物件的預設一小時生命週期，建立預先簽章的 URL

下列 presign 命令會為指定的儲存貯體和索引鍵產生預先簽章的 URL，有效期為一小時。

```
aws s3 presign s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

輸出：

```
https://amzn-s3-demo-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/key?X-Amz-Algorithm=AWS4-
HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAEXAMPLE123456789%2F20210621%2Fus-
west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210621T041609Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-
SignedHeaders=host&X-Amz-
Signature=EXAMBLE1234494d5fba3fed607f98018e1dfc62e2529ae96d844123456
```

範例 2：建立具有連結至 S3 儲存貯體中物件之自訂生命週期的預先簽章 URL

下列 presign 命令會為指定的儲存貯體和索引鍵產生預先簽章的 URL，有效期為一星期。

```
aws s3 presign s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt \
    --expires-in 604800
```

輸出：

```
https://amzn-s3-demo-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/key?X-Amz-Algorithm=AWS4-
HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAEXAMPLE123456789%2F20210621%2Fus-
west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210621T041609Z&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-
SignedHeaders=host&X-Amz-
Signature=EXAMBLE1234494d5fba3fed607f98018e1dfc62e2529ae96d844123456
```

如需詳細資訊，請參閱《S3 開發人員指南》中的與其他人分享物件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Presign。

put-bucket-accelerate-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-accelerate-configuration。

AWS CLI

設定儲存貯體的加速組態

下列 put-bucket-accelerate-configuration 範例會啟用指定儲存貯體的加速組態。

```
aws s3api put-bucket-accelerate-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --accelerate-configuration Status=Enabled
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketAccelerateConfiguration。

put-bucket-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-acl。

AWS CLI

此範例`full control`授予兩個 AWS 使用者 (user1@example.com 和 user2@example.com) 和`read`許可給每個人：

```
aws s3api put-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --grant-full-
control emailaddress=user1@example.com,emailaddress=user2@example.com --grant-
read uri=http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers
```

如需自訂 ACL (s3api ACL 命令如 `put-bucket-acl`，使用相同的速記引數表示法)，請參閱 http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/RESTBucketPUTacl.html。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketAcl。

put-bucket-analytics-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 `put-bucket-analytics-configuration`。

AWS CLI

設定儲存貯體的分析組態

下列 `put-bucket-analytics-configuration` 範例會設定指定儲存貯體的分析。

```
aws s3api put-bucket-analytics-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket --id 1 \
    --analytics-configuration '{"Id": "1","StorageClassAnalysis": {}}'
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketAnalyticsConfiguration。

put-bucket-cors

以下程式碼範例顯示如何使用 `put-bucket-cors`。

AWS CLI

下列範例會啟用來自 www.example.com 的 PUT、POST 和 DELETE 請求，並啟用來自任何網域的 GET 請求：

```
aws s3api put-bucket-cors --bucket amzn-s3-demo-bucket --cors-configuration file://
cors.json

cors.json:
{
  "CORSRules": [
    {
      "AllowedOrigins": ["http://www.example.com"],
      "AllowedHeaders": ["*"],
      "AllowedMethods": ["PUT", "POST", "DELETE"],
      "MaxAgeSeconds": 3000,
      "ExposeHeaders": ["x-amz-server-side-encryption"]
    },
    {
      "AllowedOrigins": ["*"],
      "AllowedHeaders": ["Authorization"],
      "AllowedMethods": ["GET"],
      "MaxAgeSeconds": 3000
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketCors。

put-bucket-encryption

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-encryption。

AWS CLI

針對儲存貯體設定伺服器端加密組態

下列 put-bucket-encryption 範例會將 AES256 加密設定為指定儲存貯體的預設值。

```
aws s3api put-bucket-encryption \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --server-side-encryption-configuration '{"Rules":
 [{"ApplyServerSideEncryptionByDefault": {"SSEAlgorithm": "AES256"}}]}'
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketEncryption。

put-bucket-intelligent-tiering-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-intelligent-tiering-configuration。

AWS CLI

更新儲存貯體上的 S3 Intelligent-Tiering 組態

下列 put-bucket-intelligent-tiering-configuration 範例會更新儲存貯體上名為 ExampleConfig 的 S3 Intelligent-Tiering 組態。組態會在 90 天後將未在字首影像下存取的物件轉換為封存存取，並在 180 天後將 Deep Archive Access 轉換為封存存取。

```
aws s3api put-bucket-intelligent-tiering-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id "ExampleConfig" \
    --intelligent-tiering-configuration file://intelligent-tiering-
configuration.json
```

intelligent-tiering-configuration.json 的內容：

```
{
    "Id": "ExampleConfig",
    "Status": "Enabled",
    "Filter": {
        "Prefix": "images"
        },
    "Tierings": [
        {
            "Days": 90,
            "AccessTier": "ARCHIVE_ACCESS"
        },
        {
            "Days": 180,
            "AccessTier": "DEEP_ARCHIVE_ACCESS"
        }
    ]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的設定現有儲存貯體的物件擁有權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketIntelligentTieringConfiguration。

put-bucket-inventory-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-inventory-configuration。

AWS CLI

範例 1：設定儲存貯體的庫存組態

下列 put-bucket-inventory-configuration 範例會設定儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 每週 ORC 格式的庫存報告。

```
aws s3api put-bucket-inventory-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 1 \
    --inventory-configuration '{"Destination": { "S3BucketDestination":
 { "AccountId": "123456789012", "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
 "Format": "ORC" }}, "IsEnabled": true, "Id": "1", "IncludedObjectVersions":
 "Current", "Schedule": { "Frequency": "Weekly" }}'
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：設定儲存貯體的庫存組態

下列 put-bucket-inventory-configuration 範例會設定儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 每日 CSV 格式的庫存報告。

```
aws s3api put-bucket-inventory-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 2 \
    --inventory-configuration '{"Destination": { "S3BucketDestination":
 { "AccountId": "123456789012", "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
 "Format": "CSV" }}, "IsEnabled": true, "Id": "2", "IncludedObjectVersions":
 "Current", "Schedule": { "Frequency": "Daily" }}'
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketInventoryConfiguration。

put-bucket-lifecycle-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-lifecycle-configuration。

AWS CLI

下列命令會將生命週期組態套用至名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體：

```
aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket --
lifecycle-configuration  file://lifecycle.json
```

檔案 lifecycle.json 是目前資料夾中的 JSON 文件，其中指定兩個規則：

```
{
    "Rules": [
        {
            "ID": "Move rotated logs to Glacier",
            "Prefix": "rotated/",
            "Status": "Enabled",
            "Transitions": [
                {
                    "Date": "2015-11-10T00:00:00.000Z",
                    "StorageClass": "GLACIER"
                }
            ]
        },
        {
            "Status": "Enabled",
            "Prefix": "",
            "NoncurrentVersionTransitions": [
                {
                    "NoncurrentDays": 2,
                    "StorageClass": "GLACIER"
                }
            ],
            "ID": "Move old versions to Glacier"
        }
    ]
}
```

第一個規則會在指定的日期，將字首為 rotated 的檔案移至 Glacier。當舊物件版本不再是目前版本時，第二個規則會將舊物件版本移至 Glacier。如需可接受時間戳記格式的資訊，請參閱《AWS CLI 使用者指南》中的「指定參數值」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketLifecycleConfiguration。

put-bucket-lifecycle

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-lifecycle。

AWS CLI

下列命令會將生命週期組態套用至儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket：

```
aws s3api put-bucket-lifecycle --bucket amzn-s3-demo-bucket --lifecycle-
configuration file://lifecycle.json
```

檔案 lifecycle.json 是目前資料夾中的 JSON 文件，其中指定兩個規則：

```
{
  "Rules": [
    {
      "ID": "Move to Glacier after sixty days (objects in logs/2015/)",
      "Prefix": "logs/2015/",
      "Status": "Enabled",
      "Transition": {
        "Days": 60,
        "StorageClass": "GLACIER"
      }
    },
    {
      "Expiration": {
        "Date": "2016-01-01T00:00:00.000Z"
      },
      "ID": "Delete 2014 logs in 2016.",
      "Prefix": "logs/2014/",
      "Status": "Enabled"
    }
  ]
}
```

第一個規則會在六十天後將檔案移至 Amazon Glacier。第二個規則會在指定的日期從 Amazon S3 刪除檔案。如需可接受時間戳記格式的資訊，請參閱《AWS CLI 使用者指南》中的「指定參數值」。

上述範例中的每個規則，都會指定其套用的政策 (Transition 或 Expiration) 和檔案字首 (資料夾名稱)。您也可以透過指定空白字首來建立套用至整個儲存貯體的規則：

```
{
  "Rules": [
    {
      "ID": "Move to Glacier after sixty days (all objects in bucket)",
      "Prefix": "",
      "Status": "Enabled",
      "Transition": {
        "Days": 60,
        "StorageClass": "GLACIER"
      }
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketLifecycle。

put-bucket-logging

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-logging。

AWS CLI

範例 1：設定儲存貯體政策記錄

以下 put-bucket-logging 範例會設定 amzn-s3-demo-bucket 的記錄政策。首先，使用 put-bucket-policy 命令在儲存貯體政策中，將許可權授予日誌記錄服務主體。

```
aws s3api put-bucket-policy \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --policy file://policy.json
```

policy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3ServerAccessLogsPolicy",
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Principal": {"Service": "logging.s3.amazonaws.com"},
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/Logs/*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {"aws:SourceARN": "arn:aws:s3:::SOURCE-BUCKET-NAME"},
                "StringEquals": {"aws:SourceAccount": "SOURCE-AWS-ACCOUNT-ID"}
            }
        }
    ]
}
```

使用 put-bucket-logging 套用記錄政策。

```
aws s3api put-bucket-logging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --bucket-logging-status file://logging.json
```

logging.json 的內容：

```
{
     "LoggingEnabled": {
         "TargetBucket": "amzn-s3-demo-bucket",
         "TargetPrefix": "Logs/"
     }
 }
```

需要 put-bucket-policy 命令才能將 s3:PutObject 許可權授予日誌記錄服務主體。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的 Amazon S3 伺服器存取日誌記錄。

範例 2：僅將日誌記錄的儲存貯體政策設定給單一使用者

以下 put-bucket-logging 範例會設定 amzn-s3-demo-bucket 的記錄政策。 AWS 使用者 bob@example.com 將擁有對日誌檔案的完全控制權，且沒有人具有任何存取權。首先，使用 put-bucket-acl 授予 S3 許可權。

```
aws s3api put-bucket-acl \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --grant-write URI=http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery \
    --grant-read-acp URI=http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery
```

接著，使用 put-bucket-logging 套用日誌記錄政策。

```
aws s3api put-bucket-logging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --bucket-logging-status file://logging.json
```

logging.json 的內容：

```
{
    "LoggingEnabled": {
        "TargetBucket": "amzn-s3-demo-bucket",
        "TargetPrefix": "amzn-s3-demo-bucket-logs/",
        "TargetGrants": [
            {
                "Grantee": {
                    "Type": "AmazonCustomerByEmail",
                    "EmailAddress": "bob@example.com"
                },
                "Permission": "FULL_CONTROL"
            }
        ]
    }
}
```

必須使用 put-bucket-acl 命令，才能將必要許可權 (write 及 read-acp 許可權) 授予 S3 日誌交付系統。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的 Amazon S3 伺服器存取日誌記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketLogging。

put-bucket-metrics-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-metrics-configuration。

AWS CLI

設定儲存貯體的指標組態

下列 put-bucket-metrics-configuration 範例會為指定的儲存貯體設定 ID 為 123 的指標組態。

```
aws s3api put-bucket-metrics-configuration \
```

```
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --id 123 \
    --metrics-configuration '{"Id": "123", "Filter": {"Prefix": "logs"}}'
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketMetricsConfiguration。

put-bucket-notification-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-notification-configuration。

AWS CLI

啟用儲存貯體的指定通知

以下 put-bucket-notification-configuration 範例會套用通知組態至名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體。檔案 notification.json 是目前資料夾中的 JSON 文件，可用來指定 SNS 主題，以及要監控的事件類型。

```
aws s3api put-bucket-notification-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --notification-configuration file://notification.json
```

notification.json 的內容：

```
{
    "TopicConfigurations": [
        {
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:s3-notification-topic",
            "Events": [
                "s3:ObjectCreated:*"
            ]
        }
    ]
}
```

SNS 主題必須連接 IAM 政策，以允許 Amazon S3 發佈至該政策。

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
    "Id": "example-ID",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "example-statement-ID",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "SNS:Publish"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012::s3-notification-topic",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:*:*:amzn-s3-demo-bucket"
                }
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketNotificationConfiguration。

put-bucket-notification

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-notification。

AWS CLI

將通知組態套用至名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體：

```
aws s3api put-bucket-notification --bucket amzn-s3-demo-bucket --notification-
configuration file://notification.json
```

檔案 notification.json 是目前資料夾中的 JSON 文件，可用來指定 SNS 主題，以及要監控的事件類型：

```
{
  "TopicConfiguration": {
    "Event": "s3:ObjectCreated:*",
    "Topic": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:s3-notification-topic"
  }
```

```
}
```

SNS 主題必須連接 IAM 政策，以允許 Amazon S3 發佈至該政策：

```
{
 "Version":"2012-10-17",
 "Id": "example-ID",
 "Statement": [
  {
   "Sid": "example-statement-ID",
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
     "Service": "s3.amazonaws.com"
   },
   "Action": [
    "SNS:Publish"
   ],
   "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:amzn-s3-demo-bucket",
   "Condition": {
      "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:*:*:amzn-s3-demo-bucket"
    }
   }
  }
 ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketNotification。

put-bucket-ownership-controls

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-ownership-controls。

AWS CLI

更新儲存貯體的儲存貯體擁有權設定

下列 put-bucket-ownership-controls 範例會更新儲存貯體的儲存貯體擁有權設定。

```
aws s3api put-bucket-ownership-controls \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --ownership-controls="Rules=[{ObjectOwnership=BucketOwnerEnforced}]"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 使用者指南》中的設定現有儲存貯體的物件擁有權。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketOwnershipControls。

put-bucket-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-policy。

AWS CLI

此範例允許所有使用者擷取 amzn-s3-demo-bucket 中的任何物件，但 MySecretFolder 中的物件除外。它也會將 put和 delete許可授予 AWS 帳戶 的根使用者1234-5678-9012：

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket --policy file://policy.json

policy.json:
{
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": "*",
         "Action": "s3:GetObject",
         "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      },
      {
         "Effect": "Deny",
         "Principal": "*",
         "Action": "s3:GetObject",
         "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/MySecretFolder/*"
      },
      {
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
         },
         "Action": [
            "s3:DeleteObject",
            "s3:PutObject"
         ],
         "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      }
```

```
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketPolicy。

put-bucket-replication

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-replication。

AWS CLI

設定 S3 儲存貯體的複寫

下列 put-bucket-replication 範例會將複寫組態套用至指定的 S3 儲存貯體。

```
aws s3api put-bucket-replication \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket1 \
    --replication-configuration file://replication.json
```

replication.json 的內容：

```
{
    "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/s3-replication-role",
    "Rules": [
        {
            "Status": "Enabled",
            "Priority": 1,
            "DeleteMarkerReplication": { "Status": "Disabled" },
            "Filter" : { "Prefix": ""},
            "Destination": {
                "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
            }
        }
    ]
}
```

目的地儲存貯體必須啟用版本控制。指定的角色必須具有寫入目的地儲存貯體的許可權，並具有允許 Amazon S3 擔任該角色的信任關係。

範例角色許可政策：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetReplicationConfiguration",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:GetObjectVersionAcl",
                "s3:GetObjectVersionTagging"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:ReplicateObject",
                "s3:ReplicateDelete",
                "s3:ReplicateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*"
        }
    ]
}
```

範例信任關係政策：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
```

```
            "Principal": {
                "Service": "s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 主控台使用者指南》中的這是主題標題。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketReplication。

put-bucket-request-payment

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-request-payment。

AWS CLI

範例 1：啟用儲存貯體的 ``requester pays`` 組態

下列 put-bucket-request-payment 範例會啟用指定儲存貯體的 requester pays。

```
aws s3api put-bucket-request-payment \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --request-payment-configuration '{"Payer":"Requester"}'
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：停用儲存貯體的 ``requester pays`` 組態

下列 put-bucket-request-payment 範例會針對指定的儲存貯體停用 requester pays。

```
aws s3api put-bucket-request-payment \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --request-payment-configuration '{"Payer":"BucketOwner"}'
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketRequestPayment。

put-bucket-tagging

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-tagging。

AWS CLI

下列命令會將標記組態套用至名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體：

```
aws s3api put-bucket-tagging --bucket amzn-s3-demo-bucket --tagging file://
tagging.json
```

檔案 tagging.json 是目前資料夾中指定標籤的 JSON 文件：

```
{
   "TagSet": [
     {
       "Key": "organization",
       "Value": "marketing"
     }
   ]
}
```

或直接從命令列將標記組態套用至 amzn-s3-demo-bucket：

```
aws s3api put-bucket-tagging --bucket amzn-s3-demo-bucket --tagging
 'TagSet=[{Key=organization,Value=marketing}]'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketTagging。

put-bucket-versioning

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-versioning。

AWS CLI

下列命令會啟用名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體上的版本控制：

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket --versioning-
configuration Status=Enabled
```

下列命令會啟用版本控制，並使用 mfa 程式碼

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket --versioning-
configuration Status=Enabled --mfa "SERIAL 123456"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketVersioning。

put-bucket-website

以下程式碼範例顯示如何使用 put-bucket-website。

AWS CLI

將靜態網站組態套用至名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體：

```
aws s3api put-bucket-website --bucket amzn-s3-demo-bucket --website-
configuration file://website.json
```

檔案 website.json 是目前資料夾中的 JSON 文件，可用於指定網站的索引和錯誤頁面：

```
{
    "IndexDocument": {
        "Suffix": "index.html"
    },
    "ErrorDocument": {
        "Key": "error.html"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutBucketWebsite。

put-object-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 put-object-acl。

AWS CLI

下列命令full control會授予兩個 AWS 使用者 (user1@example.com 和 user2@example.com) 和read許可給每個人：

```
aws s3api put-object-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --key file.txt --grant-full-
control emailaddress=user1@example.com,emailaddress=user2@example.com --grant-
read uri=http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers
```

如需自訂 ACL (s3api ACL 命令如 put-object-acl，使用相同的速記引數表示法)，請參閱 http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/RESTBucketPUTacl.html。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutObjectAcl。

put-object-legal-hold

以下程式碼範例顯示如何使用 put-object-legal-hold。

AWS CLI

將法務保存套用至物件

下列 put-object-legal-hold 範例會在物件 doc1.rtf 上設定法務保存：

```
aws s3api put-object-legal-hold \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --key doc1.rtf \
    --legal-hold Status=ON
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutObjectLegalHold。

put-object-lock-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-object-lock-configuration。

AWS CLI

在儲存貯體上設定物件鎖定組態

下列 put-object-lock-configuration 範例會在指定的儲存貯體上設定 50 天物件鎖定。

```
aws s3api put-object-lock-configuration \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --object-lock-configuration '{ "ObjectLockEnabled": "Enabled", "Rule":
 { "DefaultRetention": { "Mode": "COMPLIANCE", "Days": 50 }}}'
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutObjectLockConfiguration。

put-object-retention

以下程式碼範例顯示如何使用 put-object-retention。

AWS CLI

設定物件的物件保留組態

下列 put-object-retention 範例會設定指定物件的物件保留組態，直到 2025-01-01。

```
aws s3api put-object-retention \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-with-object-lock \
    --key doc1.rtf \
    --retention '{ "Mode": "GOVERNANCE", "RetainUntilDate": "2025-01-01T00:00:00" }'
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutObjectRetention。

put-object-tagging

以下程式碼範例顯示如何使用 put-object-tagging。

AWS CLI

在物件上設定標籤

下列 put-object-tagging 範例會在指定的物件上，設定具有索引鍵 designation 和值 confidential 的標籤。

```
aws s3api put-object-tagging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key doc1.rtf \
    --tagging '{"TagSet": [{ "Key": "designation", "Value": "confidential" }]}'
```

此命令不會產生輸出。

下列 put-object-tagging 範例會在指定的物件上設定多個標籤集。

```
aws s3api put-object-tagging \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket-example \
    --key doc3.rtf \
    --tagging '{"TagSet": [{ "Key": "designation", "Value": "confidential" },
 { "Key": "department", "Value": "finance" }, { "Key": "team", "Value":
 "payroll" } ]}'
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutObjectTagging。

put-object

以下程式碼範例顯示如何使用 put-object。

AWS CLI

範例 1：將物件上傳至 Amazon S3

以下 put-object 命令會將物件上傳至 Amazon S3。

```
aws s3api put-object \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key my-dir/MySampleImage.png \
    --body MySampleImage.png
```

如需有關上傳物件的詳細資訊，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的「上傳物件」<http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UploadingObjects.html>。

範例 2：將影片檔上傳至 Amazon S3

以下 put-object 範例會上傳影片檔。

```
aws s3api put-object \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key my-dir/big-video-file.mp4 \
    --body /media/videos/f-sharp-3-data-services.mp4
```

如需有關上傳物件的詳細資訊，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的「上傳物件」<http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UploadingObjects.html>。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutObject。

put-public-access-block

以下程式碼範例顯示如何使用 put-public-access-block。

AWS CLI

設定儲存貯體的封鎖公開存取組態

下列 put-public-access-block 範例會設定指定儲存貯體的限制性封鎖公開存取組態。

```
aws s3api put-public-access-block \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --public-access-block-
configuration "BlockPublicAcls=true,IgnorePublicAcls=true,BlockPublicPolicy=true,RestrictPub
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutPublicAccessBlock。

rb

以下程式碼範例顯示如何使用 rb。

AWS CLI

範例 1：刪除儲存貯體

下列 rb 命令會移除儲存貯體。在此範例中，使用者的儲存貯體為 amzn-s3-demo-bucket。請注意，儲存貯體必須為空才能移除：

```
aws s3 rb s3://amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
remove_bucket: amzn-s3-demo-bucket
```

範例 2：強制刪除儲存貯體

下列 rb 命令會使用 --force 參數，先移除儲存貯體中的所有物件，再移除儲存貯體本身。在此範例中，使用者的儲存貯體是 amzn-s3-demo-bucket，而 amzn-s3-demo-bucket 中的物件是 test1.txt 和 test2.txt：

```
aws s3 rb s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --force
```

輸出：

```
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
remove_bucket: amzn-s3-demo-bucket
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Rb。

restore-object

以下程式碼範例顯示如何使用 restore-object。

AWS CLI

建立物件的還原請求

下列 restore-object 範例會還原儲存貯體 my-glacier-bucket 的指定 Amazon S3 Glacier 物件 10 天。

```
aws s3api restore-object \
    --bucket my-glacier-bucket \
    --key doc1.rtf \
    --restore-request Days=10
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreObject。

rm

以下程式碼範例顯示如何使用 rm。

AWS CLI

範例 1：刪除 S3 物件

下列 rm 命令會刪除單一 s3 物件：

```
aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

輸出：

```
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

範例 2：刪除儲存貯體中的所有內容

使用參數 --recursive 傳遞時，下列 rm 命令會以遞迴方式刪除指定儲存貯體和字首下的所有物件。在此範例中，儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 包含物件 test1.txt 和 test2.txt：

```
aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --recursive
```

輸出：

```
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

範例 3：刪除儲存貯體中的所有內容，但 ``.jpg`` 檔案除外

以下 rm 命令會在傳遞參數 --recursive 時，以遞迴方式刪除指定儲存貯體和字首下的所有物件，同時使用 --exclude 參數排除某些物件。在此範例中，儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 具有物件 test1.txt 和 test2.jpg：

```
aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
    --recursive \
    --exclude "*.jpg"
```

輸出：

```
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt
```

範例 4：刪除儲存貯體中的所有內容，指定字首下的物件除外

以下 rm 命令會在傳遞參數 --recursive 時，以遞迴方式刪除指定儲存貯體和字首下的所有物件，同時使用 --exclude 參數排除特定字首下的所有物件。在此範例中，儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 具有物件 test1.txt 和 another/test.txt：

```
aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
    --recursive \
    --exclude "another/*"
```

輸出：

```
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt
```

範例 5：從 S3 存取點刪除物件

下列 rm 命令會從存取點 (myaccesspoint) 刪除單一物件(mykey)。:: 下列 rm 命令會從存取點 (myaccesspoint) 刪除單一物件(mykey)。

```
aws s3 rm s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/mykey
```

輸出：

```
delete: s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/mykey
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Rm。

select-object-content

以下程式碼範例顯示如何使用 select-object-content。

AWS CLI

根據 SQL 陳述式篩選 Amazon S3 物件的內容

下列 select-object-content 範例會使用指定的 SQL 陳述式篩選物件my-data-file.csv，並將輸出傳送至檔案。

```
aws s3api select-object-content \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key my-data-file.csv \
    --expression "select * from s3object limit 100" \
    --expression-type 'SQL' \
    --input-serialization '{"CSV": {}, "CompressionType": "NONE"}' \
    --output-serialization '{"CSV": {}}' "output.csv"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SelectObjectContent。

sync

以下程式碼範例顯示如何使用 sync。

AWS CLI

範例 1：將所有本機物件同步至指定的儲存貯體

下列 sync 命令會藉由將本機檔案上傳至 S3，將物件從本機目錄同步至指定的字首和儲存貯體。如果本機檔案的大小與 S3 物件的大小不同、本機檔案上次修改時間比 S3 物件的上次修改時間晚，或本機檔案不存在於指定的儲存貯體和字首下，則需要上傳本機檔案。在此範例中，使用者會將儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 同步至本機目前的目錄。本機目前的目錄包含 test.txt 和 test2.txt。儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 不包含物件。

```
aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket
```

輸出：

```
upload: test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt
upload: test2.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

範例 2：將所有 S3 物件從指定的 S3 儲存貯體同步到另一個儲存貯體

下列 sync 命令透過複製 S3 物件，將指定字首和儲存貯體下的物件，同步至另一個指定字首和儲存貯體下的物件。如果兩個 S3 物件大小不同、來源的上次修改時間比目的地的上次修改時間晚，或 S3 物件不存在於指定的儲存貯體和字首目的地下方，則 S3 物件需要複製。

在此範例中，使用者會將儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 同步至儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket2。儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 包含物件 test.txt 和 test2.txt。儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket2 不包含物件：

```
aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket s3://amzn-s3-demo-bucket2
```

輸出：

```
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test.txt
```

```
copy: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket2/test2.txt
```

範例 3：將所有 S3 物件從指定的 S3 儲存貯體同步至本機目錄

下列 sync 命令會下載 S3 物件，將檔案從指定的 S3 儲存貯體同步至本機目錄。如果 S3 物件大小與本機檔案大小不同、S3 物件的上次修改時間比本機檔案的上次修改時間晚，或本機目錄中不存在 S3 物件，則 S3 物件將需要下載。請注意，從 S3 下載物件時，本機檔案的上次修改時間會變更為 S3 物件的上次修改時間。在此範例中，使用者會將儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 同步至目前的本機目錄。儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 包含物件 test.txt 和 test2.txt。目前的本機目錄中沒有檔案：

```
aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket .
```

輸出：

```
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt to test.txt
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt to test2.txt
```

範例 4：將所有本機物件同步至指定的儲存貯體，並刪除不相符的所有檔案

下列 sync 命令會將指定字首和儲存貯體下的物件同步至本機目錄中的檔案，方法是將本機檔案上傳至 S3。鑑於 --delete 參數，在指定字首和儲存貯體下存在，但在本機目錄中不存在的任何檔案，都會遭到刪除。在此範例中，使用者會將儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 同步至本機目前的目錄。本機目前的目錄包含 test.txt 和 test2.txt。儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 包含物件 test3.txt：

```
aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --delete
```

輸出：

```
upload: test.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test.txt
upload: test2.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/test3.txt
```

範例 5：將所有本機物件同步至指定的儲存貯體，但 ``.jpg`` 檔案除外

下列 sync 命令會將指定字首和儲存貯體下的物件同步至本機目錄中的檔案，方法是將本機檔案上傳至 S3。鑑於 --exclude 參數，符合 S3 和本機中現有模式的所有檔案，都會從同步作業排除。

在此範例中，使用者會將儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 同步至本機目前的目錄。本機目前的目錄包含 test.jpg 和 test2.txt。儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 包含與本機 test.jpg 大小不同的物件test.jpg：

```
aws s3 sync . s3://amzn-s3-demo-bucket \
    --exclude "*.jpg"
```

輸出：

```
upload: test2.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/test2.txt
```

範例 6：將所有本機物件同步至指定的儲存貯體，但指定的目錄檔案除外

下列 sync 命令會透過下載 S3 物件，將本機目錄下的檔案同步至指定字首和儲存貯體下的物件。此範例使用 --exclude 參數旗標，從 sync 命令中排除指定的目錄和 S3 字首。在此範例中，使用者會將本機目前目錄同步至儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket。本機目前的目錄包含 test.txt 和 another/test2.txt。儲存貯體 amzn-s3-demo-bucket 包含物件 another/test5.txt 和 test1.txt：

```
aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket/ . \
    --exclude "*another/*"
```

輸出：

```
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/test1.txt to test1.txt
```

範例 7：同步不同區域中儲存貯體之間的所有物件

下列 sync 命令會同步不同區域中兩個儲存貯體之間的檔案：

```
aws s3 sync s3://my-us-west-2-bucket s3://my-us-east-1-bucket \
    --source-region us-west-2 \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
download: s3://my-us-west-2-bucket/test1.txt to s3://my-us-east-1-bucket/test1.txt
```

範例 8：同步至 S3 存取點

下列 sync 命令會將目前的目錄同步至存取點 (myaccesspoint)：

```
aws s3 sync . s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/myaccesspoint/
```

輸出：

```
upload: test.txt to s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/
myaccesspoint/test.txt
upload: test2.txt to s3://arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/
myaccesspoint/test2.txt
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Sync。

upload-part-copy

以下程式碼範例顯示如何使用 upload-part-copy。

AWS CLI

將現有物件中的資料複製為資料來源，以上傳部分的物件

下列 upload-part-copy 範例會將現有物件中的資料複製為資料來源，以上傳其中的一部分。

```
aws s3api upload-part-copy \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --key "Map_Data_June.mp4" \
    --copy-source "amzn-s3-demo-bucket/copy_of_Map_Data_June.mp4" \
    --part-number 1 \
    --upload-
id "bq0tdE1CDpWQYRPLHuNG50xAT6pA5D.m_RiBy0ggOH6b13pVRY7QjvLlf75iFdJqp_2wztk5hvpUM2SesXgrzbeh
```

輸出：

```
{
    "CopyPartResult": {
        "LastModified": "2019-12-13T23:16:03.000Z",
        "ETag": "\"711470fc377698c393d94aed6305e245\""
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UploadPartCopy。

upload-part

以下程式碼範例顯示如何使用 upload-part。

AWS CLI

下列命令會上傳使用 create-multipart-upload 命令起始之分段上傳作業的第一個部分：

```
aws s3api upload-part --bucket amzn-s3-demo-bucket --key
 'multipart/01' --part-number 1 --body part01 --upload-id
  "dfRtDYU0WWCCcH43C3WFbkRONycyCpTJJvxu2i5GYkZljF.Yxwh6XG7WfS2vC4to6HiV6Yjlx.cph0gtNBtJ8P3UR
```

body 選項會取得本機檔案的名稱或路徑，以進行上傳作業 (請勿使用 file:// prefix)。最小部分的大小為 5 MB。上傳 ID 由 create-multipart-upload 傳回，也可以藉由 list-multipart-uploads 擷取。當您建立分段上傳時，會指定儲存貯體和索引鍵。

輸出：

```
{
    "ETag": "\"e868e0f4719e394144ef36531ee6824c\""
}
```

儲存每一個部分的 ETag 值，以供稍後使用。完成分段上傳時需要該值。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UploadPart。

website

以下程式碼範例顯示如何使用 website。

AWS CLI

將 S3 儲存貯體設定為靜態網站

下列命令會將名為 amzn-s3-demo-bucket 的儲存貯體設定為靜態網站。索引文件選項指定 amzn-s3-demo-bucket 中的檔案，該檔案是當訪客導覽至網站 URL 時，將導向至其中的檔案。在此情況下，儲存貯體位於 us-west-2 區域，因此網站會出現在 http://amzn-s3-demo-bucket.s3-website-us-west-2.amazonaws.com。

出現在靜態網站之儲存貯體中的所有檔案，必須設定為允許訪客開啟檔案。檔案許可權會與儲存貯體網站組態分開設定。

```
aws s3 website s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
    --index-document index.html \
    --error-document error.html
```

如需有關在 Amazon S3 中託管靜態網站的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 開發人員指南》中的託管靜態網站。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Website。

使用 的 Amazon S3 控制範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon S3 Control 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-access-point`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-access-point`。

AWS CLI

建立存取點

下列 `create-access-point` 範例會建立以帳戶 123456789012 中為儲存貯體 `business-records` 命名為 `finance-ap` 的存取點。執行此範例之前，請將存取點名稱、儲存貯體名稱和帳戶號碼取代為您使用案例的適當值。

```
aws s3control create-access-point \
```

```
    --account-id 123456789012 \
    --bucket business-records \
    --name finance-ap
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 開發人員指南》中的建立存取點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAccessPoint。

create-job

以下程式碼範例顯示如何使用 create-job。

AWS CLI

建立 Amazon S3 Batch Operations 任務

下列 create-job 範例會建立 Amazon S3 Batch Operations 任務，將物件標記為 confidential` in the bucket ``employee-records。

```
aws s3control create-job \
    --account-id 123456789012 \
    --operation '{"S3PutObjectTagging": { "TagSet": [{"Key":"confidential",
 "Value":"true"}] }}' \
    --report '{"Bucket":"arn:aws:s3:::employee-records-logs","Prefix":"batch-op-
create-job",
 "Format":"Report_CSV_20180820","Enabled":true,"ReportScope":"AllTasks"}' \
    --manifest '{"Spec":{"Format":"S3BatchOperations_CSV_20180820","Fields":
["Bucket","Key"]},"Location":{"ObjectArn":"arn:aws:s3:::employee-records-logs/inv-
report/7a6a9be4-072c-407e-85a2-
ec3e982f773e.csv","ETag":"69f52a4e9f797e987155d9c8f5880897"}}' \
    --priority 42 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/S3BatchJobRole
```

輸出：

```
{
    "JobId": "93735294-df46-44d5-8638-6356f335324e"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateJob。

delete-access-point-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-access-point-policy。

AWS CLI

刪除存取點政策

下列 delete-access-point-policy 範例會從帳戶 123456789012 中名為 finance-ap 的存取點刪除存取點政策。執行此範例之前，請將存取點名稱和帳戶號碼取代為您的使用案例的適當值。

```
aws s3control delete-access-point-policy \
    --account-id 123456789012 \
    --name finance-ap
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 開發人員指南》中的使用 Amazon S3 Access Points 管理資料存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAccessPointPolicy。

delete-access-point

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-access-point。

AWS CLI

刪除存取點

下列 delete-access-point 範例會刪除以帳戶 123456789012 中命名為 finance-ap 的存取點。執行此範例之前，請將存取點名稱和帳戶號碼取代為您的使用案例的適當值。

```
aws s3control delete-access-point \
    --account-id 123456789012 \
    --name finance-ap
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 開發人員指南》中的使用 Amazon S3 Access Points 管理資料存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAccessPoint。

delete-public-access-block

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-public-access-block。

AWS CLI

刪除帳戶的封鎖公開存取設定

下列 delete-public-access-block 範例會刪除指定帳戶的封鎖公開存取設定。

```
aws s3control delete-public-access-block \
    --account-id 123456789012
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePublicAccessBlock。

describe-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-job。

AWS CLI

描述 Amazon S3 Batch Operations 任務

下列 describe-job 提供指定批次操作任務的組態參數和狀態。

```
aws s3control describe-job \
    --account-id 123456789012 \
    --job-id 93735294-df46-44d5-8638-6356f335324e
```

輸出：

```
{
    "Job": {
        "TerminationDate": "2019-10-03T21:49:53.944Z",
        "JobId": "93735294-df46-44d5-8638-6356f335324e",
        "FailureReasons": [],
        "Manifest": {
            "Spec": {
```

```
                "Fields": [
                    "Bucket",
                    "Key"
                ],
                "Format": "S3BatchOperations_CSV_20180820"
            },
            "Location": {
                "ETag": "69f52a4e9f797e987155d9c8f5880897",
                "ObjectArn": "arn:aws:s3:::employee-records-logs/inv-
report/7a6a9be4-072c-407e-85a2-ec3e982f773e.csv"
            }
        },
        "Operation": {
            "S3PutObjectTagging": {
                "TagSet": [
                    {
                        "Value": "true",
                        "Key": "confidential"
                    }
                ]
            }
        },
        "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/S3BatchJobRole",
        "ProgressSummary": {
            "TotalNumberOfTasks": 8,
            "NumberOfTasksFailed": 0,
            "NumberOfTasksSucceeded": 8
        },
        "Priority": 42,
        "Report": {
            "ReportScope": "AllTasks",
            "Format": "Report_CSV_20180820",
            "Enabled": true,
            "Prefix": "batch-op-create-job",
            "Bucket": "arn:aws:s3:::employee-records-logs"
        },
        "JobArn": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:job/93735294-
df46-44d5-8638-6356f335324e",
        "CreationTime": "2019-10-03T21:48:48.048Z",
        "Status": "Complete"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeJob。

get-access-point-policy-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-access-point-policy-status。

AWS CLI

擷取存取點政策狀態

下列 get-access-point-policy-status 範例會擷取帳戶 123456789012 中名為 finance-ap 之存取點的存取點政策狀態。存取點政策狀態會指出存取點的政策是否允許公開存取。執行此範例之前，請將存取點名稱和帳戶號碼取代為您的使用案例的適當值。

```
aws s3control get-access-point-policy-status \
    --account-id 123456789012 \
    --name finance-ap
```

輸出：

```
{
    "PolicyStatus": {
        "IsPublic": false
    }
}
```

如需存取點政策視為公有時機的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 開發人員指南》中的 "Public" 的意義。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAccessPointPolicyStatus。

get-access-point-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-access-point-policy。

AWS CLI

擷取存取點政策

下列 get-access-point-policy 範例會從帳戶 123456789012 中名為 finance-ap 的存取點擷取存取點政策。執行此範例之前，請將存取點名稱和帳戶號碼取代為您的使用案例的適當值。

```
aws s3control get-access-point-policy \
    --account-id 123456789012 \
```

```
    --name finance-ap
```

輸出：

```
{
    "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow
\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\"},\"Action\":
\"s3:GetObject\",\"Resource\":\"arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/
finance-ap/object/records/*\"}]}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 開發人員指南》中的使用 Amazon S3 Access Points 管理資料存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAccessPointPolicy。

get-access-point

以下程式碼範例顯示如何使用 get-access-point。

AWS CLI

檢視存取點組態詳細資料

下列 get-access-point 範例會擷取帳戶 123456789012 中名為 finance-ap 的存取點的組態詳細資訊。執行此範例之前，請將存取點名稱和帳戶號碼取代為您的使用案例的適當值。

```
aws s3control get-access-point \
    --account-id 123456789012 \
    --name finance-ap
```

輸出：

```
{
    "Name": "finance-ap",
    "Bucket": "business-records",
    "NetworkOrigin": "Internet",
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "BlockPublicAcls": false,
        "IgnorePublicAcls": false,
        "BlockPublicPolicy": false,
        "RestrictPublicBuckets": false
```

```
    },
    "CreationDate": "2020-01-01T00:00:00Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 開發人員指南》中的使用 Amazon S3 Access Points 管理資料存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAccessPoint。

get-multi-region-access-point-routes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-multi-region-access-point-routes。

AWS CLI

查詢目前的多區域存取點路由組態

下列 get-multi-region-access-point-routes 範例會傳回指定多區域存取點的目前路由組態。

```
aws s3control get-multi-region-access-point-routes \
    --region Region \
    --account-id 111122223333 \
    --mrap MultiRegionAccessPoint_ARN
```

輸出：

```
{
    "Mrap": "arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/0000000000000.mrap",
    "Routes": [
        {
            "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket1",
            "Region": "ap-southeast-2",
            "TrafficDialPercentage": 100
        },
        {
            "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket2",
            "Region": "us-west-1",
            "TrafficDialPercentage": 0
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMultiRegionAccessPointRoutes。

get-public-access-block

以下程式碼範例顯示如何使用 get-public-access-block。

AWS CLI

列出帳戶的公有封鎖存取設定

下列 get-public-access-block 範例顯示指定帳戶的封鎖公開存取設定。

```
aws s3control get-public-access-block \
    --account-id 123456789012
```

輸出：

```
{
   "PublicAccessBlockConfiguration": {
      "BlockPublicPolicy": true,
      "RestrictPublicBuckets": true,
      "IgnorePublicAcls": true,
      "BlockPublicAcls": true
   }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPublicAccessBlock。

list-access-points

以下程式碼範例顯示如何使用 list-access-points。

AWS CLI

範例 1：擷取帳戶的所有存取點清單

下列 list-access-points 範例顯示連接至帳戶 123456789012 擁有之儲存貯體的所有存取點清單。

```
aws s3control list-access-points \
```

```
    --account-id 123456789012
```

輸出：

```
{
    "AccessPointList": [
        {
            "Name": "finance-ap",
            "NetworkOrigin": "Internet",
            "Bucket": "business-records"
        },
        {
            "Name": "managers-ap",
            "NetworkOrigin": "Internet",
            "Bucket": "business-records"
        },
        {
            "Name": "private-network-ap",
            "NetworkOrigin": "VPC",
            "VpcConfiguration": {
                "VpcId": "1a2b3c"
            },
            "Bucket": "business-records"
        },
        {
            "Name": "customer-ap",
            "NetworkOrigin": "Internet",
            "Bucket": "external-docs"
        },
        {
            "Name": "public-ap",
            "NetworkOrigin": "Internet",
            "Bucket": "external-docs"
        }
    ]
}
```

範例 2：擷取儲存貯體的所有存取點清單

下列 `list-access-points` 範例會擷取連接至帳戶 123456789012 擁有之儲存貯體 `external-docs` 的所有存取點清單。

```
aws s3control list-access-points \
```

```
    --account-id 123456789012 \
    --bucket external-docs
```

輸出：

```
{
    "AccessPointList": [
        {
            "Name": "customer-ap",
            "NetworkOrigin": "Internet",
            "Bucket": "external-docs"
        },
        {
            "Name": "public-ap",
            "NetworkOrigin": "Internet",
            "Bucket": "external-docs"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 開發人員指南》中的使用 Amazon S3 Access Points 管理資料存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccessPoints。

list-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-jobs`。

AWS CLI

列出帳戶 Amazon S3 Batch Operations 任務

下列 `list-jobs` 範例會列出指定帳戶的所有最近批次操作任務。

```
aws s3control list-jobs \
    --account-id 123456789012
```

輸出：

```
{
```

```
    "Jobs": [
        {
            "Operation": "S3PutObjectTagging",
            "ProgressSummary": {
                "NumberOfTasksFailed": 0,
                "NumberOfTasksSucceeded": 8,
                "TotalNumberOfTasks": 8
            },
            "CreationTime": "2019-10-03T21:48:48.048Z",
            "Status": "Complete",
            "JobId": "93735294-df46-44d5-8638-6356f335324e",
            "Priority": 42
        },
        {
            "Operation": "S3PutObjectTagging",
            "ProgressSummary": {
                "NumberOfTasksFailed": 0,
                "NumberOfTasksSucceeded": 0,
                "TotalNumberOfTasks": 0
            },
            "CreationTime": "2019-10-03T21:46:07.084Z",
            "Status": "Failed",
            "JobId": "3f3c7619-02d3-4779-97f6-1d98dd313108",
            "Priority": 42
        },
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListJobs。

put-access-point-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-access-point-policy。

AWS CLI

設定存取點政策

下列 put-access-point-policy 範例會將存取點 finance-ap 的指定存取點政策放在帳戶 123456789012 中。如果存取點 finance-ap 已有政策，此命令會將現有的政策取代為此命令中指定的政策。執行此範例之前，請將帳戶號碼、存取點名稱和政策陳述式取代為您的使用案例的適當值。

```
aws s3control put-access-point-policy \
    --account-id 123456789012 \
    --name finance-ap \
    --policy file://ap-policy.json
```

ap-policy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/finance-ap/
object/Alice/*"
        }
    ]
}
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 開發人員指南》中的使用 Amazon S3 Access Points 管理資料存取。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutAccessPointPolicy。

put-public-access-block

以下程式碼範例顯示如何使用 put-public-access-block。

AWS CLI

編輯帳戶的封鎖公有存取設定

下列 put-public-access-block 範例會將指定帳戶的所有封鎖公有存取設定切換為 true。

```
aws s3control put-public-access-block \
    --account-id 123456789012 \
```

```
    --public-access-block-configuration '{"BlockPublicAcls": true,
"IgnorePublicAcls": true, "BlockPublicPolicy": true, "RestrictPublicBuckets":
true}'
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutPublicAccessBlock。

submit-multi-region-access-point-routes

以下程式碼範例顯示如何使用 submit-multi-region-access-point-routes。

AWS CLI

更新您的多區域存取點路由狀態

下列 submit-multi-region-access-point-routes 範例會更新多區域存取點 ap-southeast-2 區域中 amzn-s3-demo-bucket1 和 amzn-s3-demo-bucket2 的路由狀態。

```
aws s3control submit-multi-region-access-point-routes \
    --region ap-southeast-2 \
    --account-id 111122223333 \
    --mrap MultiRegionAccessPoint_ARN \
    --route-updates Bucket=amzn-s3-demo-
bucket1,TrafficDialPercentage=100 Bucket=amzn-s3-demo-
bucket2,TrafficDialPercentage=0
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SubmitMultiRegionAccessPointRoutes。

update-job-priority

以下程式碼範例顯示如何使用 update-job-priority。

AWS CLI

更新 Amazon S3 Batch Operations 任務的任務優先順序

下列 update-job-priority 範例會將指定的任務更新為新的優先順序。

```
aws s3control update-job-priority \
```

```
    --account-id 123456789012 \
    --job-id 8d9a18fe-c303-4d39-8ccc-860d372da386 \
    --priority 52
```

輸出：

```
{
    "JobId": "8d9a18fe-c303-4d39-8ccc-860d372da386",
    "Priority": 52
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateJobPriority。

update-job-status

以下程式碼範例顯示如何使用 update-job-status。

AWS CLI

更新 Amazon S3 Batch Operations 任務的狀態

下列 update-job-status 範例會取消正在等待核准的指定任務。

```
aws s3control update-job-status \
    --account-id 123456789012 \
    --job-id 8d9a18fe-c303-4d39-8ccc-860d372da386 \
    --requested-job-status Cancelled
```

輸出：

```
{
    "Status": "Cancelled",
    "JobId": "8d9a18fe-c303-4d39-8ccc-860d372da386"
}
```

下列 update-job-status 範例會確認並執行正在等待核准的指定。

```
aws s3control update-job-status \
    --account-id 123456789012 \
    --job-id 5782949f-3301-4fb3-be34-8d5bab54dbca \
    --requested-job-status Ready
```

```
Output::

{
    "Status": "Ready",
    "JobId": "5782949f-3301-4fb3-
be34-8d5bab54dbca"
}
```

下列 update-job-status 範例會取消正在執行的指定任務。

```
 aws s3control update-job-status \
    --account-id 123456789012 \
    --job-id 5782949f-3301-4fb3-be34-8d5bab54dbca \
    --requested-job-status Cancelled

Output::
{
         "Status": "Cancelling",
         "JobId": "5782949f-3301-4fb3-be34-8d5bab54dbca"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateJobStatus。

使用 的 Secrets Manager 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Secrets Manager 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

batch-get-secret-value

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-secret-value。

AWS CLI

範例 1：擷取按名稱列出的一組密碼的密碼值

下列 batch-get-secret-value 範例會為三個秘密取得目前秘密值。

```
aws secretsmanager batch-get-secret-value \
    --secret-id-list MySecret1 MySecret2 MySecret3
```

輸出：

```
{
    "SecretValues": [
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret1-
a1b2c3",
            "Name": "MySecret1",
            "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa",
            "SecretString": "{\"username\":\"diego_ramirez\",\"password\":\"EXAMPLE-
PASSWORD\",\"engine\":\"mysql\",\"host\":\"secretsmanagertutorial.cluster.us-
west-2.rds.amazonaws.com\",\"port\":3306,\"dbClusterIdentifier\":
\"secretsmanagertutorial\"}",
            "VersionStages": [
                "AWSCURRENT"
            ],
            "CreatedDate": "1523477145.729"
        },
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret2-
a1b2c3",
            "Name": "MySecret2",
            "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb",
            "SecretString": "{\"username\":\"akua_mansa\",\"password\":\"EXAMPLE-
PASSWORD\"",
            "VersionStages": [
                "AWSCURRENT"
            ],
            "CreatedDate": "1673477781.275"
        },
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret3-
a1b2c3",
            "Name": "MySecret3",
```

```
            "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEccccc",
            "SecretString": "{\"username\":\"jie_liu\",\"password\":\"EXAMPLE-
PASSWORD\"",
            "VersionStages": [
                "AWSCURRENT"
            ],
            "CreatedDate": "1373477721.124"
        }
    ],
    "Errors": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Secrets Manager 使用者指南》中的擷取批次中的一組秘密。

範例 2：擷取按篩選條件列出的密碼群組的密碼值

下列 `batch-get-secret-value` 範例會取得您帳戶中名稱包含 `MySecret` 的秘密清單。依名稱篩選區分大小寫。

```
aws secretsmanager batch-get-secret-value \
    --filters Key="name",Values="MySecret"
```

輸出：

```
{
    "SecretValues": [
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret1-
a1b2c3",
            "Name": "MySecret1",
            "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa",
            "SecretString": "{\"username\":\"diego_ramirez\",\"password\":\"EXAMPLE-
PASSWORD\",\"engine\":\"mysql\",\"host\":\"secretsmanagertutorial.cluster.us-
west-2.rds.amazonaws.com\",\"port\":3306,\"dbClusterIdentifier\":
\"secretsmanagertutorial\"}",
            "VersionStages": [
                "AWSCURRENT"
            ],
            "CreatedDate": "1523477145.729"
        },
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret2-
a1b2c3",
```

```
            "Name": "MySecret2",
            "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb",
            "SecretString": "{\"username\":\"akua_mansa\",\"password\":\"EXAMPLE-
PASSWORD\"",
            "VersionStages": [
                "AWSCURRENT"
            ],
            "CreatedDate": "1673477781.275"
        },
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MySecret3-
a1b2c3",
            "Name": "MySecret3",
            "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEccccc",
            "SecretString": "{\"username\":\"jie_liu\",\"password\":\"EXAMPLE-
PASSWORD\"",
            "VersionStages": [
                "AWSCURRENT"
            ],
            "CreatedDate": "1373477721.124"
        }
    ],
    "Errors": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Secrets Manager 使用者指南》中的擷取批次中的一組秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetSecretValue。

cancel-rotate-secret

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-rotate-secret。

AWS CLI

為秘密關閉自動輪換功能

下列 cancel-rotate-secret 範例會關閉秘密的自動輪換。若要繼續輪換，請呼叫 rotate-secret。

```
aws secretsmanager cancel-rotate-secret \
    --secret-id MyTestSecret
```

輸出：

```
{
  "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-a1b2c3",
  "Name": "MyTestSecret"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的輪換秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelRotateSecret。

create-secret

以下程式碼範例顯示如何使用 create-secret。

AWS CLI

範例 1：透過 JSON 檔案中的憑證建立秘密

下列 create-secret 範例會透過檔案中的憑證建立機密。如需詳細資訊，請參閱《CLI AWS 使用者指南》中的從檔案載入 AWS CLI 參數。

```
aws secretsmanager create-secret \
    --name MyTestSecret \
    --secret-string file://mycreds.json
```

mycreds.json 的內容：

```
{
  "engine": "mysql",
  "username": "saanvis",
  "password": "EXAMPLE-PASSWORD",
  "host": "my-database-endpoint.us-west-2.rds.amazonaws.com",
  "dbname": "myDatabase",
  "port": "3306"
}
```

輸出：

```
{
  "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-a1b2c3",
```

```
  "Name": "MyTestSecret",
  "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的建立秘密。

範例 2：建立秘密

下列 create-secret 範例會建立具有兩個金鑰值對的機密。在命令 shell 中輸入命令時，存在命令歷史記錄被存取或公用程式存取命令參數的風險。如果命令包含秘密的值，則會有疑慮。如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的降低使用命令列工具存放秘密的風險。

```
aws secretsmanager create-secret \
    --name MyTestSecret \
    --description "My test secret created with the CLI." \
    --secret-string "{\"user\":\"diegor\",\"password\":\"EXAMPLE-PASSWORD\"}"
```

輸出：

```
{
  "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-a1b2c3",
  "Name": "MyTestSecret",
  "VersionId": "EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的建立秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSecret。

delete-resource-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resource-policy。

AWS CLI

刪除連接至秘密的資源型政策

下列 delete-resource-policy 範例會刪除連接至機密的以資源為基礎的政策。

```
aws secretsmanager delete-resource-policy \
    --secret-id MyTestSecret
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的驗證與存取控制。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResourcePolicy。

delete-secret

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-secret。

AWS CLI

範例 1：刪除秘密

下列 delete-secret 範例會刪除機密。您可以在 DeletionDate 回應欄位中的日期和時間之前使用 restore-secret 復原秘密。若要刪除複寫至其他區域的機密，請先使用 remove-regions-from-replication 移除複本，然後呼叫 delete-secret。

```
aws secretsmanager delete-secret \
    --secret-id MyTestSecret \
    --recovery-window-in-days 7
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret",
    "DeletionDate": 1524085349.095
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的刪除秘密。

範例 2：立即刪除秘密

下列 delete-secret 範例會在沒有復原時段的情況下立即刪除機密。您無法復原此機密。

```
aws secretsmanager delete-secret \
    --secret-id MyTestSecret \
    --force-delete-without-recovery
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret",
    "DeletionDate": 1508750180.309
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的刪除秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSecret。

describe-secret

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-secret。

AWS CLI

擷取秘密的詳細資訊

下列 describe-secret 範例顯示秘密的詳細資訊。

```
aws secretsmanager describe-secret \
    --secret-id MyTestSecret
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
Ca8JGt",
    "Name": "MyTestSecret",
    "Description": "My test secret",
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-
ba987EXAMPLE",
    "RotationEnabled": true,
    "RotationLambdaARN": "arn:aws:lambda:us-
west-2:123456789012:function:MyTestRotationLambda",
```

```
    "RotationRules": {
        "AutomaticallyAfterDays": 2,
        "Duration": "2h",
        "ScheduleExpression": "cron(0 16 1,15 * ? *)"
    },
    "LastRotatedDate": 1525747253.72,
    "LastChangedDate": 1523477145.729,
    "LastAccessedDate": 1524572133.25,
    "Tags": [
        {
            "Key": "SecondTag",
            "Value": "AnotherValue"
        },
        {
            "Key": "FirstTag",
            "Value": "SomeValue"
        }
    ],
    "VersionIdsToStages": {
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111": [
            "AWSPREVIOUS"
        ],
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222": [
            "AWSCURRENT"
        ],
        "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333": [
            "AWSPENDING"
        ]
    },
    "CreatedDate": 1521534252.66,
    "PrimaryRegion": "us-west-2",
    "ReplicationStatus": [
        {
            "Region": "eu-west-3",
            "KmsKeyId": "alias/aws/secretsmanager",
            "Status": "InSync",
            "StatusMessage": "Replication succeeded"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSecret。

get-random-password

以下程式碼範例顯示如何使用 get-random-password。

AWS CLI

產生隨秘密碼

下列 get-random-password 範例會產生長度為 20 個字元的隨秘密碼，其中包含至少一個大寫字母、小寫字母、數字和標點符號。

```
aws secretsmanager get-random-password \
    --require-each-included-type \
    --password-length 20
```

輸出：

```
{
    "RandomPassword": "EXAMPLE-PASSWORD"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的建立和管理秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRandomPassword。

get-resource-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-policy。

AWS CLI

擷取連接至秘密的資源型政策

下列 get-resource-policy 範例會擷取連接至機密的以資源為基礎的政策。

```
aws secretsmanager get-resource-policy \
    --secret-id MyTestSecret
```

輸出：

```
{
```

```
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret",
    "ResourcePolicy": "{\n\"Version\":\"2012-10-17\",\n\"Statement\":[{\n\"Effect\":
\"Allow\",\n
    \"Principal\":{\n\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789012:root\"\n},\n\"Action\":
    \"secretsmanager:GetSecretValue\",\n\"Resource\":\"*\"\n}]\n}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的驗證與存取控制。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourcePolicy。

get-secret-value

以下程式碼範例顯示如何使用 get-secret-value。

AWS CLI

範例 1：擷取秘密的加密秘密值

下列 get-secret-value 範例會取得目前機密值。

```
aws secretsmanager get-secret-value \
    --secret-id MyTestSecret
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "SecretString": "{\"user\":\"diegor\",\"password\":\"EXAMPLE-PASSWORD\"}",
    "VersionStages": [
        "AWSCURRENT"
    ],
    "CreatedDate": 1523477145.713
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的擷取秘密。

範例 2：擷取先前的秘密值

下列 get-secret-value 範例會取得先前的機密值。

```
aws secretsmanager get-secret-value \
    --secret-id MyTestSecret
    --version-stage AWSPREVIOUS
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "SecretString": "{\"user\":\"diegor\",\"password\":\"PREVIOUS-EXAMPLE-PASSWORD
\"}",
    "VersionStages": [
        "AWSPREVIOUS"
    ],
    "CreatedDate": 1523477145.713
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的擷取秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSecretValue。

list-secret-version-ids

以下程式碼範例顯示如何使用 list-secret-version-ids。

AWS CLI

列出與秘密相關聯的所有秘密版本

下列 list-secret-version-ids 範例會取得秘密所有版本的清單。

```
aws secretsmanager list-secret-version-ids \
    --secret-id MyTestSecret
```

輸出：

```
{
```

```
  "Versions": [
    {
        "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "VersionStages": [
            "AWSPREVIOUS"
        ],
        "LastAccessedDate": 1523477145.713,
        "CreatedDate": 1523477145.713
    },
    {
        "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "VersionStages": [
            "AWSCURRENT"
        ],
        "LastAccessedDate": 1523477145.713,
        "CreatedDate": 1523486221.391
    },
    {
        "CreatedDate": 1.51197446236E9,
        "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333;"
    }
    ],
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的版本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSecretVersionIds。

list-secrets

以下程式碼範例顯示如何使用 list-secrets。

AWS CLI

範例 1：列出帳戶中的秘密

下列 list-secrets 範例會取得您帳戶中的機密清單。

```
aws secretsmanager list-secrets
```

輸出：

```
{
    "SecretList": [
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-a1b2c3",
            "Name": "MyTestSecret",
            "LastChangedDate": 1523477145.729,
            "SecretVersionsToStages": {
                "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111": [
                    "AWSCURRENT"
                ]
            }
        },
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:AnotherSecret-d4e5f6",
            "Name": "AnotherSecret",
            "LastChangedDate": 1523482025.685,
            "SecretVersionsToStages": {
                "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222": [
                    "AWSCURRENT"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的尋找秘密。

範例 2：篩選帳戶中的秘密清單

下列 `list-secrets` 範例會取得您帳戶中名稱包含 `Test` 的秘密清單。依名稱篩選區分大小寫。

```
aws secretsmanager list-secrets \
    --filter Key="name",Values="Test"
```

輸出：

```
{
    "SecretList": [
```

```
        {
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-a1b2c3",
            "Name": "MyTestSecret",
            "LastChangedDate": 1523477145.729,
            "SecretVersionsToStages": {
                "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111": [
                    "AWSCURRENT"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的尋找秘密。

範例 3：列出您帳戶中由其他服務管理的秘密

下列 `list-secrets` 範例會傳回您帳戶中由 Amazon RDS 管理的秘密。

```
aws secretsmanager list-secrets \
    --filter Key="owning-service",Values="rds"
```

輸出：

```
{
    "SecretList": [
        {
            "Name": "rds!cluster-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Tags": [
                {
                    "Value": "arn:aws:rds:us-
west-2:123456789012:cluster:database-1",
                    "Key": "aws:rds:primaryDBClusterArn"
                },
                {
                    "Value": "rds",
                    "Key": "aws:secretsmanager:owningService"
                }
            ],
            "RotationRules": {
                "AutomaticallyAfterDays": 1
```

```
            },
            "LastChangedDate": 1673477781.275,
            "LastRotatedDate": 1673477781.26,
            "SecretVersionsToStages": {
                "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa": [
                    "AWSPREVIOUS"
                ],
                "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb": [
                    "AWSCURRENT",
                    "AWSPENDING"
                ]
            },
            "OwningService": "rds",
            "RotationEnabled": true,
            "CreatedDate": 1673467300.7,
            "LastAccessedDate": 1673395200.0,
            "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:rds!
cluster-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111-a1b2c3",
            "Description": "Secret associated with primary RDS DB cluster:
 arn:aws:rds:us-west-2:123456789012:cluster:database-1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的由其他服務管理的秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSecrets。

put-resource-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-resource-policy。

AWS CLI

將資源類型政策新增至秘密

下列 put-resource-policy 範例會將許可政策新增至機密，首先檢查政策是否不提供機密的廣泛存取權限。系統會從檔案讀取政策。如需詳細資訊，請參閱《CLI AWS 使用者指南》中的從檔案載入 AWS CLI 參數。

```
aws secretsmanager put-resource-policy \
    --secret-id MyTestSecret \
    --resource-policy file://mypolicy.json \
```

```
    --block-public-policy
```

mypolicy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRole"
            },
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的將許可政策連接至機密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutResourcePolicy。

put-secret-value

以下程式碼範例顯示如何使用 put-secret-value。

AWS CLI

範例 1：將新的秘密值儲存在秘密中

下列 put-secret-value 範例會建立具有兩個索引鍵值對之新版本的秘密。

```
aws secretsmanager put-secret-value \
    --secret-id MyTestSecret \
```

```
    --secret-string "{\"user\":\"diegor\",\"password\":\"EXAMPLE-PASSWORD\"}"
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-1a2b3c",
    "Name": "MyTestSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "VersionStages": [
        "AWSCURRENT"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的修改秘密。

範例 2：儲存來自 JSON 檔案中憑證的新秘密值

下列 put-secret-value 範例會透過檔案中的憑證建立新版本的機密。如需詳細資訊，請參閱《CLI AWS 使用者指南》中的從檔案載入 CLI 參數。 AWS

```
aws secretsmanager put-secret-value \
    --secret-id MyTestSecret \
    --secret-string file://mycreds.json
```

mycreds.json 的內容：

```
{
  "engine": "mysql",
  "username": "saanvis",
  "password": "EXAMPLE-PASSWORD",
  "host": "my-database-endpoint.us-west-2.rds.amazonaws.com",
  "dbname": "myDatabase",
  "port": "3306"
}
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
```

```
    "Name": "MyTestSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "VersionStages": [
        "AWSCURRENT"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的修改秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutSecretValue。

remove-regions-from-replication

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-regions-from-replication。

AWS CLI

刪除複本秘密

下列 remove-regions-from-replication 範例會刪除 eu-west-3 中的複本機密。若要刪除複寫至其他區域的主要機密，請先刪除複本，然後呼叫 delete-secret。

```
aws secretsmanager remove-regions-from-replication \
    --secret-id MyTestSecret \
    --remove-replica-regions eu-west-3
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-1a2b3c",
    "ReplicationStatus": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的刪除複本秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveRegionsFromReplication。

replicate-secret-to-regions

以下程式碼範例顯示如何使用 replicate-secret-to-regions。

AWS CLI

將秘密複寫至其他區域

下列 replicate-secret-to-regions 範例會將機密複寫至 eu-west-3。複本會使用 AWS 受管金鑰 加密aws/secretsmanager。

```
aws secretsmanager replicate-secret-to-regions \
    --secret-id MyTestSecret \
    --add-replica-regions Region=eu-west-3
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-1a2b3c",
    "ReplicationStatus": [
        {
            "Region": "eu-west-3",
            "KmsKeyId": "alias/aws/secretsmanager",
            "Status": "InProgress"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的將秘密複寫至其他地區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReplicateSecretToRegions。

restore-secret

以下程式碼範例顯示如何使用 restore-secret。

AWS CLI

還原先前刪除的秘密

下列 restore-secret 範例會還原先前排程刪除的機密。

```
aws secretsmanager restore-secret \
    --secret-id MyTestSecret
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的刪除秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreSecret。

rotate-secret

以下程式碼範例顯示如何使用 rotate-secret。

AWS CLI

範例 1：設定和啟動秘密的自動輪換

下列 rotate-secret 範例會設定並啟動秘密的自動輪換。Secrets Manager 會立即輪換秘密一次，然後在兩個小時的時段內每八小時輪換一次。輸出會顯示輪換建立的新秘密版本的 VersionId。

```
aws secretsmanager rotate-secret \
    --secret-id MyTestDatabaseSecret \
    --rotation-lambda-arn arn:aws:lambda:us-
west-2:1234566789012:function:SecretsManagerTestRotationLambda \
    --rotation-rules "{\"ScheduleExpression\": \"cron(0 8/8 * * ? *)\", \"Duration
\": \"2h\"}"
```

輸出：

```
{
    "ARN": "aws:arn:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestDatabaseSecret-a1b2c3",
    "Name": "MyTestDatabaseSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的輪換秘密。

範例 2：設定和啟動輪換間隔的自動輪換

下列 rotate-secret 範例會設定並啟動秘密的自動輪換。Secrets Manager 會立即輪換秘密一次，然後每 10 天輪換一次。輸出會顯示輪換建立的新秘密版本的 VersionId。

```
aws secretsmanager rotate-secret \
    --secret-id MyTestDatabaseSecret \
    --rotation-lambda-arn arn:aws:lambda:us-
west-2:1234566789012:function:SecretsManagerTestRotationLambda \
    --rotation-rules "{\"ScheduleExpression\": \"rate(10 days)\"}"
```

輸出：

```
{
    "ARN": "aws:arn:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestDatabaseSecret-a1b2c3",
    "Name": "MyTestDatabaseSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的輪換秘密。

範例 3：立即輪換秘密

下列 rotate-secret 範例會立即開始輪換。輸出會顯示輪換建立的新秘密版本的 VersionId。機密必須已設定輪換。

```
aws secretsmanager rotate-secret \
    --secret-id MyTestDatabaseSecret
```

輸出：

```
{
    "ARN": "aws:arn:secretsmanager:us-
west-2:123456789012:secret:MyTestDatabaseSecret-a1b2c3",
    "Name": "MyTestDatabaseSecret",
    "VersionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的輪換秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RotateSecret。

stop-replication-to-replica

以下程式碼範例顯示如何使用 stop-replication-to-replica。

AWS CLI

將複本秘密提升為主要秘密

下列 stop-replication-to-replica 範例會移除複本機密至主要機密之間的連結。複本機密會提升為複本區域中的主要機密。您必須從複本區域內呼叫 stop-replication-to-replica。

```
aws secretsmanager stop-replication-to-replica \
    --secret-id MyTestSecret
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的提升複本秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopReplicationToReplica。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

範例 1：將標籤新增至秘密

下列 範例顯示如何使用速記語法連接標籤。

```
aws secretsmanager tag-resource \
    --secret-id MyTestSecret \
    --tags Key=FirstTag,Value=FirstValue
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的標記您的秘密。

範例 2：將多個標籤新增至秘密

下列 tag-resource 範例會將兩個金鑰值標籤連接至機密。

```
aws secretsmanager tag-resource \
    --secret-id MyTestSecret \
    --tags '[{"Key": "FirstTag", "Value": "FirstValue"}, {"Key": "SecondTag",
 "Value": "SecondValue"}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的標記秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從秘密移除標籤

下列 untag-resource 範例會從機密中移除兩個標籤。對於每個標籤，金鑰和值都會移除。

```
aws secretsmanager untag-resource \
    --secret-id MyTestSecret \
    --tag-keys '[ "FirstTag", "SecondTag"]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的標記秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-secret-version-stage

以下程式碼範例顯示如何使用 update-secret-version-stage。

AWS CLI

範例 1：將秘密還原至先前的版本

下列update-secret-version-stage範例會將 AWS CURRENT 預備標籤移至舊版的秘密，將秘密還原至舊版。若要尋找先前版本的 ID，請使用 list-secret-version-ids。在此範例中，CURRENT AWS標籤的版本為 a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111，而 AWS PREVIOUS 標籤的版本為 a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222。在此範例中，您將 AWS CURRENT 標籤從版本 11111 移至 22222。由於 CURRENT AWS標籤已從版本中移除，update-secret-version-stage會自動將 AWS PREVIOUS 標籤移至該版本 (11111)。效果是交換 CURRENT AWS和 AWS PREVIOUS 版本。

```
aws secretsmanager update-secret-version-stage \
    --secret-id MyTestSecret \
    --version-stage AWSCURRENT \
    --move-to-version-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222 \
    --remove-from-version-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的版本。

範例 2：新增連接至秘密版本的預備標籤

下列 update-secret-version-stage 範例會將預備標籤新增至秘密的版本。您可以透過執行 list-secret-version-ids 和檢視受影響版本的 VersionStages 回應欄位來檢閱結果。

```
aws secretsmanager update-secret-version-stage \
    --secret-id MyTestSecret \
    --version-stage STAGINGLABEL1 \
    --move-to-version-id EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-ba987EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的版本。

範例 3：刪除連接至秘密版本的預備標籤

下列 update-secret-version-stage 範例會刪除連接至秘密版本的預備標籤。您可以透過執行 list-secret-version-ids 和檢視受影響版本的 VersionStages 回應欄位來檢閱結果。

```
aws secretsmanager update-secret-version-stage \
    --secret-id MyTestSecret \
    --version-stage STAGINGLABEL1 \
    --remove-from-version-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的版本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSecretVersionStage。

update-secret

以下程式碼範例顯示如何使用 update-secret。

AWS CLI

範例 1：更新秘密的描述

下列 update-secret 範例會更新機密的描述。

```
aws secretsmanager update-secret \
    --secret-id MyTestSecret \
    --description "This is a new description for the secret."
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的修改秘密。

範例 2：更新與秘密相關聯的加密金鑰

下列 update-secret 範例會更新用於加密機密值的 KMS 金鑰。KMS 金鑰必須位於與機密相同的區域。

```
aws secretsmanager update-secret \
    --secret-id MyTestSecret \
    --kms-key-id arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/EXAMPLE1-90ab-cdef-fedc-
ba987EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ARN": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:MyTestSecret-
a1b2c3",
    "Name": "MyTestSecret"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的修改秘密。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSecret。

validate-resource-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 validate-resource-policy。

AWS CLI

驗證資源政策

下列 validate-resource-policy 範例會檢查資源政策是否未授予對秘密的廣泛存取權。系統會從磁碟上的檔案讀取政策。如需詳細資訊，請參閱《CLI AWS 使用者指南》中的從檔案載入 AWS CLI 參數。

```
aws secretsmanager validate-resource-policy \
    --resource-policy file://mypolicy.json
```

mypolicy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRole"
            },
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "PolicyValidationPassed": true,
    "ValidationErrors": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Secrets Manager 使用者指南》中的 Secrets Manager 的許可參考。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ValidateResourcePolicy。

使用 的 Security Hub CSPM 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Security Hub CSPM 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

accept-administrator-invitation

以下程式碼範例顯示如何使用 accept-administrator-invitation。

AWS CLI

接受來自管理員帳戶的邀請

下列 accept-administrator-invitation 範例會接受來自指定管理員帳戶的指定邀請。

```
aws securityhub accept-invitation \
    --administrator-id 123456789012 \
    --invitation-id 7ab938c5d52d7904ad09f9e7c20cc4eb
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptAdministratorInvitation。

accept-invitation

以下程式碼範例顯示如何使用 accept-invitation。

AWS CLI

接受來自管理員帳戶的邀請

下列 accept-invitation 範例會接受來自指定管理員帳戶的指定邀請。

```
aws securityhub accept-invitation \
    --master-id 123456789012 \
    --invitation-id 7ab938c5d52d7904ad09f9e7c20cc4eb
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptInvitation。

batch-delete-automation-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-delete-automation-rules。

AWS CLI

刪除自動化規則

以下 batch-delete-automation-rules 範例會刪除指定的自動化規則。您可以使用單一命令刪除一或多個規則。只有 Security Hub 管理員帳戶可以執行此命令。

```
aws securityhub batch-delete-automation-rules \
    --automation-rules-arns '["arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:automation-rule/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"]'
```

輸出：

```
{
    "ProcessedAutomationRules": [
        "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    ],
    "UnprocessedAutomationRules": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的刪除自動化規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDeleteAutomationRules。

batch-disable-standards

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-disable-standards。

AWS CLI

停用標準

下列 batch-disable-standards 範例會停用與指定訂閱 ARN 相關聯的標準。

```
aws securityhub batch-disable-standards \
    --standards-subscription-arns "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1"
```

輸出：

```
{
    "StandardsSubscriptions": [
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1::standards/pci-dss/
v/3.2.1",
            "StandardsInput": { },
            "StandardsStatus": "DELETING",
            "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的停用或啟用安全標準。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchDisableStandards。

batch-enable-standards

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-enable-standards。

AWS CLI

啟用標準

下列 batch-enable-standards 範例會啟用請求帳戶的 PCI DSS 標準。

```
aws securityhub batch-enable-standards \
    --standards-subscription-requests '{"StandardsArn":"arn:aws:securityhub:us-
west-1::standards/pci-dss/v/3.2.1"}'
```

輸出：

```
{
    "StandardsSubscriptions": [
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::standards/pci-dss/
v/3.2.1",
            "StandardsInput": { },
            "StandardsStatus": "PENDING",
```

```
            "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的停用或啟用安全標準。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchEnableStandards。

batch-get-automation-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-automation-rules。

AWS CLI

取得自動化規則的詳細資訊

以下 batch-get-automation-rules 範例會取得所指定自動化規則的詳細資訊。您可以使用單一命令取得一或多個自動化規則的詳細資訊。

```
aws securityhub batch-get-automation-rules \
    --automation-rules-arns '["arn:aws:securityhub:us-
east-1:123456789012:automation-rule/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"]'
```

輸出：

```
{
    "Rules": [
        {
            "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "RuleStatus": "ENABLED",
            "RuleOrder": 1,
            "RuleName": "Suppress informational findings",
            "Description": "Suppress GuardDuty findings with Informational
 severity",
            "IsTerminal": false,
            "Criteria": {
                "ProductName": [
                    {
                        "Value": "GuardDuty",
                        "Comparison": "EQUALS"
```

```
                    }
                ],
                "SeverityLabel": [
                    {
                        "Value": "INFORMATIONAL",
                        "Comparison": "EQUALS"
                    }
                ],
                "WorkflowStatus": [
                    {
                        "Value": "NEW",
                        "Comparison": "EQUALS"
                    }
                ],
                "RecordState": [
                    {
                        "Value": "ACTIVE",
                        "Comparison": "EQUALS"
                    }
                ]
            },
            "Actions": [
                {
                    "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE",
                    "FindingFieldsUpdate": {
                        "Note": {
                            "Text": "Automatically suppress GuardDuty findings with
 Informational severity",
                            "UpdatedBy": "sechub-automation"
                        },
                        "Workflow": {
                            "Status": "SUPPRESSED"
                        }
                    }
                }
            ],
            "CreatedAt": "2023-05-31T17:56:14.837000+00:00",
            "UpdatedAt": "2023-05-31T17:59:38.466000+00:00",
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin"
        }
    ],
    "UnprocessedAutomationRules": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視自動化規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetAutomationRules。

batch-get-configuration-policy-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-configuration-policy-associations。

AWS CLI

取得批次目標的組態關聯詳細資訊

下列 batch-get-configuration-policy-associations 範例會擷取指定目標的關聯詳細資訊。您可以提供目標的帳戶 ID、組織單位 ID 或根 ID。

```
aws securityhub batch-get-configuration-policy-associations \
    --target '{"OrganizationalUnitId": "ou-6hi7-8j91kl2m"}'
```

輸出：

```
{
    "ConfigurationPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
    "TargetId": "ou-6hi7-8j91kl2m",
    "TargetType": "ORGANIZATIONAL_UNIT",
    "AssociationType": "APPLIED",
    "UpdatedAt": "2023-09-26T21:13:01.816000+00:00",
    "AssociationStatus": "SUCCESS",
    "AssociationStatusMessage": "Association applied successfully on this target."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視 Security Hub 組態政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetConfigurationPolicyAssociations。

batch-get-security-controls

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-security-controls。

AWS CLI

取得安全控制項詳細資訊

下列batch-get-security-controls範例取得目前 AWS 帳戶和 AWS 區域中安全控制 ACM.1 和 IAM.1 的詳細資訊。

```
aws securityhub batch-get-security-controls \
    --security-control-ids '["ACM.1", "IAM.1"]'
```

輸出：

```
{
    "SecurityControls": [
        {
            "SecurityControlId": "ACM.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:security-control/ACM.1",
            "Title": "Imported and ACM-issued certificates should be renewed after a
 specified time period",
            "Description": "This control checks whether an AWS Certificate Manager
 (ACM) certificate is renewed within the specified time period. It checks both
 imported certificates and certificates provided by ACM. The control fails if the
 certificate isn't renewed within the specified time period. Unless you provide a
 custom parameter value for the renewal period, Security Hub uses a default value of
 30 days.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
ACM.1/remediation",
            "SeverityRating": "MEDIUM",
            "SecurityControlStatus": "ENABLED"
            "UpdateStatus": "READY",
            "Parameters": {
                "daysToExpiration": {
                    "ValueType": CUSTOM,
                    "Value": {
                        "Integer": 15
                    }
                }
            },
            "LastUpdateReason": "Updated control parameter"
        },
        {
            "SecurityControlId": "IAM.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:security-control/IAM.1",
            "Title": "IAM policies should not allow full \"*\" administrative
 privileges",
```

```
            "Description": "This AWS control checks whether the default version of
 AWS Identity and Access Management (IAM) policies (also known as customer managed
 policies) do not have administrator access with a statement that has \"Effect\":
 \"Allow\" with \"Action\": \"*\" over \"Resource\": \"*\". It only checks for
 the Customer Managed Policies that you created, but not inline and AWS Managed
 Policies.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
IAM.1/remediation",
            "SeverityRating": "HIGH",
            "SecurityControlStatus": "ENABLED"
            "UpdateStatus": "READY",
            "Parameters": {}
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視控制項詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetSecurityControls。

batch-get-standards-control-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-get-standards-control-associations。

AWS CLI

取得控制項啟用狀態

下列 batch-get-standards-control-associations 範例會識別在指定的標準中是否已啟用指定的控制項。

```
aws securityhub batch-get-standards-control-associations \
    --standards-control-association-ids '[{"SecurityControlId":
 "Config.1","StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:ruleset/cis-
aws-foundations-benchmark/v/1.2.0"}, {"SecurityControlId": "IAM.6","StandardsArn":
 "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:standards/aws-foundational-security-
best-practices/v/1.0.0"}]'
```

輸出：

```
{
    "StandardsControlAssociationDetails": [
        {
```

```
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0",
            "SecurityControlId": "Config.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-1:068873283051:security-control/Config.1",
            "AssociationStatus": "ENABLED",
            "RelatedRequirements": [
                "CIS AWS Foundations 2.5"
            ],
            "UpdatedAt": "2022-10-27T16:07:12.960000+00:00",
            "StandardsControlTitle": "Ensure AWS Config is enabled",
            "StandardsControlDescription": "AWS Config is a web service that
 performs configuration management of supported AWS resources within your account
 and delivers log files to you. The recorded information includes the configuration
 item (AWS resource), relationships between configuration items (AWS resources), and
 any configuration changes between resources. It is recommended to enable AWS Config
 in all regions.",
            "StandardsControlArns": [
                "arn:aws:securityhub:us-east-1:068873283051:control/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0/2.5"
            ]
        },
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
            "SecurityControlId": "IAM.6",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-1:068873283051:security-control/IAM.6",
            "AssociationStatus": "DISABLED",
            "RelatedRequirements": [],
            "UpdatedAt": "2022-11-22T21:30:35.080000+00:00",
            "UpdatedReason": "test",
            "StandardsControlTitle": "Hardware MFA should be enabled for the root
 user",
            "StandardsControlDescription": "This AWS control checks whether your AWS
 account is enabled to use a hardware multi-factor authentication (MFA) device to
 sign in with root user credentials.",
            "StandardsControlArns": [
                "arn:aws:securityhub:us-east-1:068873283051:control/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0/IAM.6"
            ]
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的啟用和停用特定標準中的控制項。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetStandardsControlAssociations。

batch-import-findings

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-import-findings。

AWS CLI

更新調查結果

下列 batch-import-findings 範例會更新調查結果。

```
aws securityhub batch-import-findings \
     --findings '
        [{
            "AwsAccountId": "123456789012",
            "CreatedAt": "2020-05-27T17:05:54.832Z",
            "Description": "Vulnerability in a CloudTrail trail",
            "FindingProviderFields": {
                "Severity": {
                    "Label": "LOW",
                    "Original": "10"
                },
                "Types": [
                    "Software and Configuration Checks/Vulnerabilities/CVE"
                ]
            },
            "GeneratorId": "TestGeneratorId",
            "Id": "Id1",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:product/123456789012/default",
            "Resources": [
                {
                    "Id": "arn:aws:cloudtrail:us-west-1:123456789012:trail/
TrailName",
                    "Partition": "aws",
                    "Region": "us-west-1",
                    "Type": "AwsCloudTrailTrail"
```

```
                }
            ],
            "SchemaVersion": "2018-10-08",
            "Title": "CloudTrail trail vulnerability",
            "UpdatedAt": "2020-06-02T16:05:54.832Z"
        }]'
```

輸出：

```
{
    "FailedCount": 0,
    "SuccessCount": 1,
    "FailedFindings": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的使用 BatchImportFindings 建立與更新調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchImportFindings。

batch-update-automation-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-update-automation-rules。

AWS CLI

更新自動化規則

下列 batch-update-automation-rules 範例會更新指定的自動化規則。您可以使用單一命令更新一或多個規則。只有 Security Hub 管理員帳戶可以執行此命令。

```
aws securityhub batch-update-automation-rules \
    --update-automation-rules-request-items '[ \
        { \
            "Actions": [{ \
                "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE", \
                "FindingFieldsUpdate": { \
                    "Note": { \
                        "Text": "Known issue that is a risk", \
                        "UpdatedBy": "sechub-automation" \
                    }, \
                    "Workflow": { \
```

```
                        "Status": "NEW" \
                    } \
                } \
            }], \
            "Criteria": { \
                "SeverityLabel": [{ \
                    "Value": "LOW", \
                    "Comparison": "EQUALS" \
                }] \
            }, \
            "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", \
            "RuleOrder": 1, \
            "RuleStatus": "DISABLED" \
        } \
    ]'
```

輸出：

```
{
    "ProcessedAutomationRules": [
        "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    ],
    "UnprocessedAutomationRules": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的編輯自動化規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchUpdateAutomationRules。

batch-update-findings

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-update-findings。

AWS CLI

範例 1：更新調查結果

下列 batch-update-findings 範例會更新兩個調查結果，以新增備註、變更嚴重性標籤並加以解決。

```
aws securityhub batch-update-findings \
```

```
    --finding-identifiers '[{"Id": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1::product/aws/securityhub"}, {"Id": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222", "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1::product/aws/securityhub"}]' \
    --note '{"Text": "Known issue that is not a risk.", "UpdatedBy": "user1"}' \
    --severity '{"Label": "LOW"}' \
    --workflow '{"Status": "RESOLVED"}'
```

輸出：

```
{
    "ProcessedFindings": [
        {
            "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub"
        },
        {
            "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub"
        }
    ],
    "UnprocessedFindings": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的使用 BatchUpdateFindings 更新調查結果。

範例 2：使用速記語法更新調查結果

下列 batch-update-findings 範例會更新兩個調查結果，以使用速記語法新增備註、變更嚴重性標籤並加以解決。

```
aws securityhub batch-update-findings \
    --finding-identifiers Id="arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-
west-1::product/aws/securityhub" Id="arn:aws:securityhub:us-
```

```
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-
west-1::product/aws/securityhub" \
    --note Text="Known issue that is not a risk.",UpdatedBy="user1" \
    --severity Label="LOW" \
    --workflow Status="RESOLVED"
```

輸出：

```
{
    "ProcessedFindings": [
        {
            "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub"
        },
        {
            "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:subscription/pci-dss/
v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub"
        }
    ],
    "UnprocessedFindings": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的使用 BatchUpdateFindings 更新調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchUpdateFindings。

batch-update-standards-control-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 batch-update-standards-control-associations。

AWS CLI

更新已啟用標準中控制項的啟用狀態

下列 batch-update-standards-control-associations 範例會在指定的標準中停用 CloudTrail.1。

```
aws securityhub batch-update-standards-control-associations \
```

```
    --standards-control-association-updates '[{"SecurityControlId": "CloudTrail.1",
 "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0", "AssociationStatus": "DISABLED", "UpdatedReason": "Not applicable
 to environment"}, {"SecurityControlId": "CloudTrail.1", "StandardsArn":
 "arn:aws:securityhub:::standards/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.4.0",
 "AssociationStatus": "DISABLED", "UpdatedReason": "Not applicable to
 environment"}]'
```

此命令成功後就不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的啟用和停用特定標準中的控制項和啟用和停用所有標準中的控制項。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchUpdateStandardsControlAssociations。

create-action-target

以下程式碼範例顯示如何使用 create-action-target。

AWS CLI

建立自訂動作

以下 create-action-target 範例會建立自訂動作。它提供動作的名稱、描述和識別碼。

```
aws securityhub create-action-target \
    --name "Send to remediation" \
    --description "Action to send the finding for remediation tracking" \
    --id "Remediation"
```

輸出：

```
{
    "ActionTargetArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:action/custom/
Remediation"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的建立自訂動作並將其與 CloudWatch Events 規則建立關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateActionTarget。

create-automation-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 create-automation-rule。

AWS CLI

建立自動化規則

下列create-automation-rule範例會在目前 AWS 帳戶和 AWS 區域中建立自動化規則。Security Hub 會根據指定條件篩選調查結果，並將動作套用至相符的調查結果。只有 Security Hub 管理員帳戶可以執行此命令。

```
aws securityhub create-automation-rule \
    --actions '[{ \
        "Type": "FINDING_FIELDS_UPDATE", \
        "FindingFieldsUpdate": { \
            "Severity": { \
                "Label": "HIGH" \
            }, \
            "Note": { \
                "Text": "Known issue that is a risk. Updated by automation rules", \
                "UpdatedBy": "sechub-automation" \
            } \
        } \
    }]' \
    --criteria '{ \
        "SeverityLabel": [{ \
            "Value": "INFORMATIONAL", \
            "Comparison": "EQUALS" \
        }] \
    }' \
    --description "A sample rule" \
    --no-is-terminal \
    --rule-name "sample rule" \
    --rule-order 1 \
    --rule-status "ENABLED"
```

輸出：

```
{
    "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的建立自動化規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAutomationRule。

create-configuration-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 create-configuration-policy。

AWS CLI

建立組態政策

下列 create-configuration-policy 範例會使用指定的設定值建立組態政策。

```
aws securityhub create-configuration-policy \
    --name "SampleConfigurationPolicy" \
    --description "SampleDescription" \
    --configuration-policy '{"SecurityHub": {"ServiceEnabled":
 true, "EnabledStandardIdentifiers": ["arn:aws:securityhub:eu-
central-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/
v/1.0.0","arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0"],"SecurityControlsConfiguration":{"DisabledSecurityControlIdentifiers":
 ["CloudTrail.2"], "SecurityControlCustomParameters": [{"SecurityControlId":
 "ACM.1", "Parameters": {"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value":
 {"Integer": 15}}}}]}}}' \
    --tags '{"Environment": "Prod"}'
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "Name": "SampleConfigurationPolicy",
    "Description": "SampleDescription",
    "UpdatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
    "CreatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
    "ConfigurationPolicy": {
        "SecurityHub": {
            "ServiceEnabled": true,
            "EnabledStandardIdentifiers": [
```

```
                "arn:aws:securityhub:eu-central-1::standards/aws-foundational-
security-best-practices/v/1.0.0",
                "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0"
            ],
            "SecurityControlsConfiguration": {
                "DisabledSecurityControlIdentifiers": [
                    "CloudTrail.2"
                ],
                "SecurityControlCustomParameters": [
                    {
                        "SecurityControlId": "ACM.1",
                        "Parameters": {
                            "daysToExpiration": {
                                "ValueType": "CUSTOM",
                                "Value": {
                                    "Integer": 15
                                }
                            }
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的建立關聯的 Security Hub 組態政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateConfigurationPolicy。

create-finding-aggregator

以下程式碼範例顯示如何使用 create-finding-aggregator。

AWS CLI

啟用調查結果彙總

下列 create-finding-aggregator 範例會設定調查結果彙總。範例從美國東部 (維吉尼亞) 執行，指定美國東部 (維吉尼亞) 做為彙總區域。範例表示僅連結指定的區域，不會自動連結新的區域。範例會選取美國西部 (加利佛尼亞北部) 和美國西部 (奧勒岡) 做為連結的區域。

```
aws securityhub create-finding-aggregator \
    --region us-east-1 \
    --region-linking-mode SPECIFIED_REGIONS \
    --regions us-west-1,us-west-2
```

輸出：

```
{
    "FindingAggregatorArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-
aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000",
    "FindingAggregationRegion": "us-east-1",
    "RegionLinkingMode": "SPECIFIED_REGIONS",
    "Regions": "us-west-1,us-west-2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的啟用調查結果彙總。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFindingAggregator。

create-insight

以下程式碼範例顯示如何使用 create-insight。

AWS CLI

建立自訂洞見

下列create-insight範例會建立名為關鍵角色調查結果的自訂洞見，以傳回與 AWS 角色相關的關鍵調查結果。

```
aws securityhub create-insight \
    --filters '{"ResourceType": [{ "Comparison": "EQUALS", "Value": "AwsIamRole"}],
 "SeverityLabel": [{"Comparison": "EQUALS", "Value": "CRITICAL"}]}' \
    --group-by-attribute "ResourceId" \
    --name "Critical role findings"
```

輸出：

```
{
    "InsightArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/
custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理自訂洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateInsight。

create-members

以下程式碼範例顯示如何使用 create-members。

AWS CLI

將帳戶新增為成員帳戶

下列 create-members 範例會將兩個帳戶新增至請求管理員帳戶成為成員帳戶。

```
aws securityhub create-members \
    --account-details '[{"AccountId": "123456789111"}, {"AccountId":
 "123456789222"}]'
```

輸出：

```
{
    "UnprocessedAccounts": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateMembers。

decline-invitations

以下程式碼範例顯示如何使用 decline-invitations。

AWS CLI

拒絕成為成員帳戶的邀請

下列 decline-invitations 範例會拒絕成為所指定管理員帳戶其成員帳戶的邀請。成員帳戶是請求帳戶。

```
aws securityhub decline-invitations \
```

```
    --account-ids "123456789012"
```

輸出：

```
{
    "UnprocessedAccounts": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeclineInvitations。

delete-action-target

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-action-target。

AWS CLI

建立自訂動作

下列 delete-action-target 範例會刪除由所指定 ARN 識別的自訂動作。

```
aws securityhub delete-action-target \
    --action-target-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:action/custom/
Remediation"
```

輸出：

```
{
    "ActionTargetArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:action/custom/
Remediation"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的建立自訂動作並將其與 CloudWatch Events 規則建立關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteActionTarget。

delete-configuration-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-configuration-policy。

AWS CLI

刪除組態政策

下列 delete-configuration-policy 範例會刪除指定的組態政策。

```
aws securityhub delete-configuration-policy \
    --identifier "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的刪除與取消關聯 Security Hub 組態政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteConfigurationPolicy。

delete-finding-aggregator

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-finding-aggregator。

AWS CLI

停止調查結果彙總

下列 delete-finding-aggregator 範例會停止調查結果彙總。範例從美國東部 (維吉尼亞) 執行，其為彙總區域。

```
aws securityhub delete-finding-aggregator \
    --region us-east-1 \
    --finding-aggregator-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的停止調查結果彙總。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFindingAggregator。

delete-insight

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-insight。

AWS CLI

刪除自訂洞見

下列 delete-insight 範例會刪除具有指定 ARN 的自訂洞見。

```
aws securityhub delete-insight \
    --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/
custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

輸出：

```
{
   "InsightArn": "arn:aws:securityhub:eu-
central-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理自訂洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInsight。

delete-invitations

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-invitations。

AWS CLI

刪除成為成員帳戶的邀請

下列 delete-invitations 範例會刪除成為所指定管理員帳戶其成員帳戶的邀請。成員帳戶是請求帳戶。

```
aws securityhub delete-invitations \
    --account-ids "123456789012"
```

輸出：

```
{
    "UnprocessedAccounts": []
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInvitations。

delete-members

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-members。

AWS CLI

刪除成員帳戶

下列 delete-members 範例會從請求管理員帳戶中刪除指定的成員帳戶。

```
aws securityhub delete-members \
    --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

輸出：

```
{
    "UnprocessedAccounts": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMembers。

describe-action-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-action-targets。

AWS CLI

擷取自訂動作的詳細資訊

下列 describe-action-targets 範例會擷取由指定 ARN 所識別自訂動作的相關資訊。

```
aws securityhub describe-action-targets \
    --action-target-arns "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:action/custom/
Remediation"
```

輸出：

```
{
    "ActionTargets": [
        {
            "ActionTargetArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:action/
custom/Remediation",
            "Description": "Action to send the finding for remediation tracking",
            "Name": "Send to remediation"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的建立自訂動作並將其與 CloudWatch Events 規則建立關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeActionTargets。

describe-hub

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-hub。

AWS CLI

取得中樞資源的相關資訊

下列describe-hub範例會傳回指定中樞資源的訂閱日期和其他組態設定。中樞資源由其 ARN 識別。

```
aws securityhub describe-hub \
    --hub-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:hub/default"
```

輸出：

```
{
    "HubArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:hub/default",
    "SubscribedAt": "2019-11-19T23:15:10.046Z",
    "AutoEnableControls": true,
    "ControlFindingGenerator": "SECURITY_CONTROL"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的 AWS::SecurityHub::Hub。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeHub。

describe-organization-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-organization-configuration。

AWS CLI

檢視如何為組織設定 Security Hub

下列 describe-organization-configuration 範例會傳回如何在 Security Hub 中設定組織的相關資訊。在此範例中，組織使用中央組態。只有 Security Hub 管理員帳戶可以執行此命令。

```
aws securityhub describe-organization-configuration
```

輸出：

```
{
    "AutoEnable": false,
    "MemberAccountLimitReached": false,
    "AutoEnableStandards": "NONE",
    "OrganizationConfiguration": {
        "ConfigurationType": "LOCAL",
        "Status": "ENABLED",
        "StatusMessage": "Central configuration has been enabled successfully"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Security Hub 使用者指南中的使用 AWS Organizations 管理帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeOrganizationConfiguration。

describe-products

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-products。

AWS CLI

傳回可用產品整合的相關資訊

下列 describe-products 範例一次傳回一個可用的產品整合。

```
aws securityhub describe-products \
    --max-results 1
```

輸出：

```
{
    "NextToken": "U2FsdGVkX18vvPlOqb7RDrWRWVFBJI46MOIAb+nZmRJmR15NoRi2gm13sdQEn3O/
pq/78dGs+bKpgA+7HMPHO0qX33/zoRI+uIG/F9yLNhcOrOWzFUdy36JcXLQji3Rpnn/
cD1SVkGA98qI3zPOSDg==",
    "Products": [
        {
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789333:product/
crowdstrike/crowdstrike-falcon",
            "ProductName": "CrowdStrike Falcon",
            "CompanyName": "CrowdStrike",
            "Description": "CrowdStrike Falcon's single lightweight sensor unifies
 next-gen antivirus, endpoint detection and response, and 24/7 managed hunting, via
 the cloud.",
            "Categories": [
                "Endpoint Detection and Response (EDR)",
                "AV Scanning and Sandboxing",
                "Threat Intelligence Feeds and Reports",
                "Endpoint Forensics",
                "Network Forensics"
            ],
            "IntegrationTypes": [
                "SEND_FINDINGS_TO_SECURITY_HUB"
            ],
            "MarketplaceUrl": "https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?
id=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ActivationUrl": "https://falcon.crowdstrike.com/support/documentation",
            "ProductSubscriptionResourcePolicy": "{\"Version\":
\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":
\"123456789333\"},\"Action\":[\"securityhub:BatchImportFindings\"],\"Resource\":
\"arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:product-subscription/crowdstrike/
crowdstrike-falcon\",\"Condition\":{\"StringEquals\":{\"securityhub:TargetAccount
\":\"123456789012\"}}},{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":
\"123456789012\"},\"Action\":[\"securityhub:BatchImportFindings\"],\"Resource
\":\"arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789333:product/crowdstrike/crowdstrike-
falcon\",\"Condition\":{\"StringEquals\":{\"securityhub:TargetAccount\":
\"123456789012\"}}}]}"
        }
   ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理產品整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeProducts。

describe-standards-controls

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-standards-controls。

AWS CLI

請求已啟用標準中的控制項清單

下列 describe-standards-controls 範例會請求請求者帳戶訂閱 PCI DSS 標準的控制項清單。請求一次會傳回兩個控制項。

```
aws securityhub describe-standards-controls \
    --standards-subscription-arn "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1" \
    --max-results 2
```

輸出：

```
{
    "Controls": [
        {
            "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.AutoScaling.1",
            "ControlStatus": "ENABLED",
            "ControlStatusUpdatedAt": "2020-05-15T18:49:04.473000+00:00",
            "ControlId": "PCI.AutoScaling.1",
            "Title": "Auto scaling groups associated with a load balancer should use
 health checks",
            "Description": "This AWS control checks whether your Auto Scaling groups
 that are associated with a load balancer are using Elastic Load Balancing health
 checks.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
PCI.AutoScaling.1/remediation",
            "SeverityRating": "LOW",
            "RelatedRequirements": [
                "PCI DSS 2.2"
```

```
            ]
        },
        {
            "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.CW.1",
            "ControlStatus": "ENABLED",
            "ControlStatusUpdatedAt": "2020-05-15T18:49:04.498000+00:00",
            "ControlId": "PCI.CW.1",
            "Title": "A log metric filter and alarm should exist for usage of the
 \"root\" user",
            "Description": "This control checks for the CloudWatch metric
 filters using the following pattern { $.userIdentity.type = \"Root\" &&
 $.userIdentity.invokedBy NOT EXISTS && $.eventType != \"AwsServiceEvent\" }
 It checks that the log group name is configured for use with active multi-
region CloudTrail, that there is at least one Event Selector for a Trail with
 IncludeManagementEvents set to true and ReadWriteType set to All, and that there is
 at least one active subscriber to an SNS topic associated with the alarm.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
PCI.CW.1/remediation",
            "SeverityRating": "MEDIUM",
            "RelatedRequirements": [
                "PCI DSS 7.2.1"
            ]
        }
    ],
    "NextToken": "U2FsdGVkX1+eNkPoZHVl11ip5HUYQPWSWZGmftcmJiHL8JoKEsCDuaKayiPDyLK
+LiTkShveoOdvfxXCkOBaGhohIXhsIedN+LSjQV/
l7kfCfJcq4PziNC1N9xe9aq2pjlLVZnznTfSImrodT5bRNHe4fELCQq/z+5ka
+5Lzmc11axcwTd5lKgQyQqmUVoeriHZhyIiBgWKf7oNYdBVG8OEortVWvSkoUTt
+B2ThcnC7l43kI0UNxlkZ6sc64AsW"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視控制項詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStandardsControls。

describe-standards

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-standards。

AWS CLI

傳回可用標準清單

下列 describe-standards 範例會傳回可用標準清單。

```
aws securityhub describe-standards
```

輸出：

```
{
    "Standards": [
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::standards/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
            "Name": "AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0",
            "Description": "The AWS Foundational Security Best Practices standard
 is a set of automated security checks that detect when AWS accounts and deployed
 resources do not align to security best practices. The standard is defined by AWS
 security experts. This curated set of controls helps improve your security posture
 in AWS, and cover AWS's most popular and foundational services.",
            "EnabledByDefault": true
        },
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0",
            "Name": "CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0",
            "Description": "The Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations
 Benchmark v1.2.0 is a set of security configuration best practices for AWS. This
 Security Hub standard automatically checks for your compliance readiness against a
 subset of CIS requirements.",
            "EnabledByDefault": true
        },
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::standards/pci-dss/
v/3.2.1",
            "Name": "PCI DSS v3.2.1",
            "Description": "The Payment Card Industry Data Security Standard (PCI
 DSS) v3.2.1 is an information security standard for entities that store, process,
 and/or transmit cardholder data. This Security Hub standard automatically checks
 for your compliance readiness against a subset of PCI DSS requirements.",
            "EnabledByDefault": false
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Security Hub AWS 使用者指南中的 Security Hub 中的安全標準。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeStandards。

disable-import-findings-for-product

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-import-findings-for-product。

AWS CLI

從產品整合停止擷取調查結果

下列 disable-import-findings-for-product 範例會停用產品整合其指定訂閱的調查結果流程。

```
aws securityhub disable-import-findings-for-product \
    --product-subscription-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:product-subscription/crowdstrike/crowdstrike-falcon"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理產品整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableImportFindingsForProduct。

disable-organization-admin-account

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-organization-admin-account。

AWS CLI

移除 Security Hub 管理員帳戶

下列disable-organization-admin-account範例會撤銷指定帳戶的指派，做為 AWS Organizations 的 Security Hub 管理員帳戶。

```
aws securityhub disable-organization-admin-account \
    --admin-account-id 777788889999
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的指定 Security Hub 管理員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableOrganizationAdminAccount。

disable-security-hub

以下程式碼範例顯示如何使用 disable-security-hub。

AWS CLI

停用 AWS Security Hub

下列disable-security-hub範例會停用請求帳戶的 AWS Security Hub。

```
aws securityhub disable-security-hub
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的停用 AWS Security Hub。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisableSecurityHub。

disassociate-from-administrator-account

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-from-administrator-account。

AWS CLI

取消與管理員帳戶的關聯

下列 disassociate-from-administrator-account 範例會取消請求帳戶與其目前管理員帳戶的關聯。

```
aws securityhub disassociate-from-administrator-account
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateFromAdministratorAccount。

disassociate-from-master-account

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-from-master-account。

AWS CLI

取消與管理員帳戶的關聯

下列 disassociate-from-master-account 範例會取消請求帳戶與其目前管理員帳戶的關聯。

```
aws securityhub disassociate-from-master-account
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateFromMasterAccount。

disassociate-members

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-members。

AWS CLI

取消成員帳戶的關聯

下列 disassociate-members 範例會取消指定成員帳戶與請求管理員帳戶的關聯。

```
aws securityhub disassociate-members  \
    --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateMembers。

enable-import-findings-for-product

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-import-findings-for-product。

AWS CLI

從產品整合開始接收調查結果

下列 enable-import-findings-for-product 範例會啟用來自指定產品整合的調查結果流程。

```
aws securityhub enable-import-findings-for-product \
    --product-arn "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789333:product/crowdstrike/crowdstrike-falcon"
```

輸出：

```
{
    "ProductSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:product-subscription/crowdstrike/crowdstrike-falcon"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理產品整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableImportFindingsForProduct。

enable-organization-admin-account

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-organization-admin-account。

AWS CLI

將組織帳戶指定為 Security Hub 管理員帳戶

下列 enable-organization-admin-account 範例會將指定的帳戶指定為 Security Hub 管理員帳戶。

```
aws securityhub enable-organization-admin-account \
    --admin-account-id 777788889999
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的指定 Security Hub 管理員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableOrganizationAdminAccount。

enable-security-hub

以下程式碼範例顯示如何使用 enable-security-hub。

AWS CLI

啟用 AWS Security Hub

下列enable-security-hub範例會為請求帳戶啟用 AWS Security Hub。它會設定 Security Hub 以啟用預設標準。對於中樞資源，它會將值 Security 指派給標籤 Department。

```
aws securityhub enable-security-hub \
    --enable-default-standards \
    --tags '{"Department": "Security"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的啟用 Security Hub。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 EnableSecurityHub。

get-administrator-account

以下程式碼範例顯示如何使用 get-administrator-account。

AWS CLI

擷取管理員帳戶的相關資訊

下列 get-administrator-account 範例會擷取請求帳戶管理員帳戶的相關資訊。

```
aws securityhub get-administrator-account
```

輸出：

```
{
   "Master": {
      "AccountId": "123456789012",
      "InvitationId": "7ab938c5d52d7904ad09f9e7c20cc4eb",
      "InvitedAt": 2020-06-01T20:21:18.042000+00:00,
      "MemberStatus": "ASSOCIATED"
   }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAdministratorAccount。

get-configuration-policy-association

以下程式碼範例顯示如何使用 get-configuration-policy-association。

AWS CLI

取得目標的組態關聯詳細資訊

下列 get-configuration-policy-association 範例會擷取指定目標的關聯詳細資訊。您可以提供目標的帳戶 ID、組織單位 ID 或根 ID。

```
aws securityhub get-configuration-policy-association \
    --target '{"OrganizationalUnitId": "ou-6hi7-8j91kl2m"}'
```

輸出：

```
{
    "ConfigurationPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
    "TargetId": "ou-6hi7-8j91kl2m",
    "TargetType": "ORGANIZATIONAL_UNIT",
    "AssociationType": "APPLIED",
    "UpdatedAt": "2023-09-26T21:13:01.816000+00:00",
    "AssociationStatus": "SUCCESS",
    "AssociationStatusMessage": "Association applied successfully on this target."
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視 Security Hub 組態政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConfigurationPolicyAssociation。

get-configuration-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-configuration-policy。

AWS CLI

檢視組態政策詳細資訊

下列 get-configuration-policy 範例會刪除指定組態政策的詳細資訊。

```
aws securityhub get-configuration-policy \
   --identifier "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "Id": "ce5ed1e7-9639-4e2f-9313-fa87fcef944b",
    "Name": "SampleConfigurationPolicy",
    "Description": "SampleDescription",
    "UpdatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
    "CreatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
    "ConfigurationPolicy": {
        "SecurityHub": {
            "ServiceEnabled": true,
            "EnabledStandardIdentifiers": [
                "arn:aws:securityhub:eu-central-1::standards/aws-foundational-
security-best-practices/v/1.0.0",
                "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0"
            ],
            "SecurityControlsConfiguration": {
                "DisabledSecurityControlIdentifiers": [
                    "CloudTrail.2"
                ],
                "SecurityControlCustomParameters": [
                    {
                        "SecurityControlId": "ACM.1",
                        "Parameters": {
                            "daysToExpiration": {
                                "ValueType": "CUSTOM",
                                "Value": {
                                    "Integer": 15
                                }
                            }
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視 Security Hub 組態政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConfigurationPolicy。

get-enabled-standards

以下程式碼範例顯示如何使用 get-enabled-standards。

AWS CLI

擷取已啟用標準的相關資訊

下列 get-enabled-standards 範例會擷取 PCI DSS 標準的相關資訊。

```
aws securityhub get-enabled-standards \
    --standards-subscription-arn "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1"
```

輸出：

```
{
    "StandardsSubscriptions": [
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::standards/pci-dss/
v/3.2.1",
            "StandardsInput": { },
            "StandardsStatus": "READY",
            "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Security Hub AWS 使用者指南中的 Security Hub 中的安全標準。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEnabledStandards。

get-finding-aggregator

以下程式碼範例顯示如何使用 get-finding-aggregator。

AWS CLI

擷取目前調查結果彙總組態

下列 get-finding-aggregator 範例會擷取目前調查結果彙總組態。

```
aws securityhub get-finding-aggregator \
    --finding-aggregator-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000
```

輸出：

```
{
    "FindingAggregatorArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000",
    "FindingAggregationRegion": "us-east-1",
    "RegionLinkingMode": "SPECIFIED_REGIONS",
    "Regions": "us-west-1,us-west-2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視目前調查結果彙總組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFindingAggregator。

get-finding-history

以下程式碼範例顯示如何使用 get-finding-history。

AWS CLI

取得調查結果歷史記錄

下列 get-finding-history 範例會取得指定調查結果過去 90 天的歷史記錄。在此範例中，結果僅限於調查結果歷史記錄的兩個記錄。

```
aws securityhub get-finding-history \
    --finding-identifier Id="arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/S3.17/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",ProductArn="arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub"
```

輸出：

```
{
    "Records": [
        {
            "FindingIdentifier": {
                "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/S3.17/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
```

```
                "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/
securityhub"
            },
            "UpdateTime": "2023-06-02T03:15:25.685000+00:00",
            "FindingCreated": false,
            "UpdateSource": {
                "Type": "BATCH_IMPORT_FINDINGS",
                "Identity": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub"
            },
            "Updates": [
                {
                    "UpdatedField": "Compliance.RelatedRequirements",
                    "OldValue": "[\"NIST.800-53.r5 SC-12(2)\",\"NIST.800-53.r5
 SC-12(3)\",\"NIST.800-53.r5 SC-12(6)\",\"NIST.800-53.r5 CM-3(6)\",\"NIST.800-53.r5
 SC-13\",\"NIST.800-53.r5 SC-28\",\"NIST.800-53.r5 SC-28(1)\",\"NIST.800-53.r5
 SC-7(10)\"]",
                    "NewValue": "[\"NIST.800-53.r5 SC-12(2)\",\"NIST.800-53.r5
 CM-3(6)\",\"NIST.800-53.r5 SC-13\",\"NIST.800-53.r5 SC-28\",\"NIST.800-53.r5
 SC-28(1)\",\"NIST.800-53.r5 SC-7(10)\",\"NIST.800-53.r5 CA-9(1)\",\"NIST.800-53.r5
 SI-7(6)\",\"NIST.800-53.r5 AU-9\"]"
                },
                {
                    "UpdatedField": "LastObservedAt",
                    "OldValue": "2023-06-01T09:15:38.587Z",
                    "NewValue": "2023-06-02T03:15:22.946Z"
                },
                {
                    "UpdatedField": "UpdatedAt",
                    "OldValue": "2023-06-01T09:15:31.049Z",
                    "NewValue": "2023-06-02T03:15:14.861Z"
                },
                {
                    "UpdatedField": "ProcessedAt",
                    "OldValue": "2023-06-01T09:15:41.058Z",
                    "NewValue": "2023-06-02T03:15:25.685Z"
                }
            ]
        },
        {
            "FindingIdentifier": {
                "Id": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:security-control/
S3.17/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
                "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/
securityhub"
```

```
            },
            "UpdateTime": "2023-05-23T02:06:51.518000+00:00",
            "FindingCreated": "true",
            "UpdateSource": {
                "Type": "BATCH_IMPORT_FINDINGS",
                "Identity": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/securityhub"
            },
            "Updates": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的調查結果歷史記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFindingHistory。

get-findings

以下程式碼範例顯示如何使用 get-findings。

AWS CLI

範例 1：傳回針對特定標準產生的調查結果

下列 get-findings 範例會傳回 PCI DSS 標準的調查結果。

```
aws securityhub get-findings \
    --filters '{"GeneratorId":[{"Value": "pci-dss","Comparison":"PREFIX"}]}' \
    --max-items 1
```

輸出：

```
{
    "Findings": [
        {
            "SchemaVersion": "2018-10-08",
            "Id": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:subscription/pci-
dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-1::product/aws/securityhub",
            "GeneratorId": "pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2",
            "AwsAccountId": "123456789012",
            "Types": [
```

```
                "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
 Standards/PCI-DSS"
            ],
            "FindingProviderFields": {
                "Severity": {
                    "Original": 0,
                    "Label": "INFORMATIONAL"
                },
                "Types": [
                    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
 Standards/PCI-DSS"
                ]
            },
            "FirstObservedAt": "2020-06-02T14:02:49.159Z",
            "LastObservedAt": "2020-06-02T14:02:52.397Z",
            "CreatedAt": "2020-06-02T14:02:49.159Z",
            "UpdatedAt": "2020-06-02T14:02:52.397Z",
            "Severity": {
                "Original": 0,
                "Label": "INFORMATIONAL",
                "Normalized": 0
            },
            "Title": "PCI.Lambda.2 Lambda functions should be in a VPC",
            "Description": "This AWS control checks whether a Lambda function is in
 a VPC.",
            "Remediation": {
                "Recommendation": {
                    "Text": "For directions on how to fix this issue, please consult
 the AWS Security Hub PCI DSS documentation.",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
PCI.Lambda.2/remediation"
                }
            },
            "ProductFields": {
                "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::standards/pci-dss/v/3.2.1",
                "StandardsSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1",
                "ControlId": "PCI.Lambda.2",
                "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/
securityhub/PCI.Lambda.2/remediation",
                "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-lambda-inside-
vpc-0e904a3b",
                "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
```

```
                "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2",
                "aws/securityhub/SeverityLabel": "INFORMATIONAL",
                "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
                "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
                "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:eu-
central-1::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:eu-
central-1:123456789012:subscription/pci-dss/v/3.2.1/PCI.Lambda.2/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
            },
            "Resources": [
                {
                    "Type": "AwsAccount",
                    "Id": "AWS::::Account:123456789012",
                    "Partition": "aws",
                    "Region": "us-west-1"
                }
            ],
            "Compliance": {
                "Status": "PASSED",
                "RelatedRequirements": [
                    "PCI DSS 1.2.1",
                    "PCI DSS 1.3.1",
                    "PCI DSS 1.3.2",
                    "PCI DSS 1.3.4"
                ]
            },
            "WorkflowState": "NEW",
            "Workflow": {
                "Status": "NEW"
            },
            "RecordState": "ARCHIVED"
        }
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxfQ=="
}
```

範例 2：傳回工作流程狀態為 NOTIFIED 的危急嚴重性調查結果

下列 `get-findings` 範例會傳回嚴重性標籤值為 CRITICAL 且工作流程狀態為 NOTIFIED 的調查結果。結果會依信賴度值以遞減順序排序。

```
aws securityhub get-findings \
```

```
    --filters '{"SeverityLabel":[{"Value":
 "CRITICAL","Comparison":"EQUALS"}],"WorkflowStatus":
 [{"Value":"NOTIFIED","Comparison":"EQUALS"}]}' \
    --sort-criteria '{ "Field": "Confidence", "SortOrder": "desc"}' \
    --max-items 1
```

輸出：

```
{
    "Findings": [
        {
            "SchemaVersion": "2018-10-08",
            "Id": "arn:aws:securityhub:us-west-1: 123456789012:subscription/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0/1.13/finding/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/securityhub",
            "GeneratorId": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0/rule/1.13",
            "AwsAccountId": "123456789012",
            "Types": [
                "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
 Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
            ],
            "FindingProviderFields" {
                "Severity": {
                    "Original": 90,
                    "Label": "CRITICAL"
                },
                "Types": [
                    "Software and Configuration Checks/Industry and Regulatory
 Standards/CIS AWS Foundations Benchmark"
                ]
            },
            "FirstObservedAt": "2020-05-21T20:16:34.752Z",
            "LastObservedAt": "2020-06-09T08:16:37.171Z",
            "CreatedAt": "2020-05-21T20:16:34.752Z",
            "UpdatedAt": "2020-06-09T08:16:36.430Z",
            "Severity": {
                "Original": 90,
                "Label": "CRITICAL",
                "Normalized": 90
            },
            "Title": "1.13 Ensure MFA is enabled for the \"root\" account",
```

```
            "Description": "The root account is the most privileged user in an AWS
 account. MFA adds an extra layer of protection on top of a user name and password.
 With MFA enabled, when a user signs in to an AWS website, they will be prompted for
 their user name and password as well as for an authentication code from their AWS
 MFA device.",
            "Remediation": {
                "Recommendation": {
                    "Text": "For directions on how to fix this issue, please consult
 the AWS Security Hub CIS documentation.",
                    "Url": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
standards-cis-1.13/remediation"
                }
            },
            "ProductFields": {
                "StandardsGuideArn": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.2.0",
                "StandardsGuideSubscriptionArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0",
                "RuleId": "1.13",
                "RecommendationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/
securityhub/standards-cis-1.13/remediation",
                "RelatedAWSResources:0/name": "securityhub-root-account-mfa-
enabled-5pftha",
                "RelatedAWSResources:0/type": "AWS::Config::ConfigRule",
                "StandardsControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:control/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/1.13",
                "aws/securityhub/SeverityLabel": "CRITICAL",
                "aws/securityhub/ProductName": "Security Hub",
                "aws/securityhub/CompanyName": "AWS",
                "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-
west-1::product/aws/securityhub/arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:subscription/cis-aws-foundations-benchmark/v/1.2.0/1.13/finding/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
            },
            "Resources": [
                {
                    "Type": "AwsAccount",
                    "Id": "AWS::::Account:123456789012",
                    "Partition": "aws",
                    "Region": "us-west-1"
                }
            ],
            "Compliance": {
                "Status": "FAILED"
```

```
            },
            "WorkflowState": "NEW",
            "Workflow": {
                "Status": "NOTIFIED"
            },
            "RecordState": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的篩選和排序調查結果。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFindings。

get-insight-results

以下程式碼範例顯示如何使用 get-insight-results。

AWS CLI

擷取洞見的結果

下列 get-insight-results 範例會傳回具有指定 ARN 之洞見的洞見結果清單。

```
aws securityhub get-insight-results \
    --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/
custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

輸出：

```
{
    "InsightResults": {
        "GroupByAttribute": "ResourceId",
        "InsightArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111",
        "ResultValues": [
            {
                "Count": 10,
                "GroupByAttributeValue": "AWS::::Account:123456789111"
            },
            {
                "Count": 3,
```

```
                "GroupByAttributeValue": "AWS::::Account:123456789222"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視洞見結果和調查結果並採取動作。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInsightResults。

get-insights

以下程式碼範例顯示如何使用 get-insights。

AWS CLI

手擷取洞見的詳細資訊

下列 get-insights 範例會擷取具有指定 ARN 之洞見的組態詳細資訊。

```
aws securityhub get-insights \
    --insight-arns "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

輸出：

```
{
    "Insights": [
        {
            "Filters": {
               "ResourceType": [
                    {
                        "Comparison": "EQUALS",
                        "Value": "AwsIamRole"
                    }
                ],
                "SeverityLabel": [
                    {
                        "Comparison": "EQUALS",
                        "Value": "CRITICAL"
                    }
                ],
```

```
            },
            "GroupByAttribute": "ResourceId",
            "InsightArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111",
            "Name": "Critical role findings"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Security Hub 使用者指南中的 Security Hub 中的 Insights。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInsights。

get-invitations-count

以下程式碼範例顯示如何使用 get-invitations-count。

AWS CLI

擷取未接受的邀請數量

下列 get-invitations-count 範例會擷取請求帳戶拒絕或未回應的邀請數量。

```
aws securityhub get-invitations-count
```

輸出：

```
{
  "InvitationsCount": 3
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInvitationsCount。

get-master-account

以下程式碼範例顯示如何使用 get-master-account。

AWS CLI

擷取管理員帳戶的相關資訊

下列 get-master-account 範例會擷取請求帳戶管理員帳戶的相關資訊。

```
aws securityhub get-master-account
```

輸出：

```
{
   "Master": {
      "AccountId": "123456789012",
      "InvitationId": "7ab938c5d52d7904ad09f9e7c20cc4eb",
      "InvitedAt": 2020-06-01T20:21:18.042000+00:00,
      "MemberStatus": "ASSOCIATED"
   }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMasterAccount。

get-members

以下程式碼範例顯示如何使用 get-members。

AWS CLI

擷取所選成員帳戶的相關資訊

下列 get-members 範例會擷取指定成員帳戶的相關資訊。

```
aws securityhub get-members \
    --account-ids "444455556666" "777788889999"
```

輸出：

```
{
    "Members": [
        {
            "AccountId": "123456789111",
            "AdministratorId": "123456789012",
            "InvitedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00,
            "MasterId": "123456789012",
            "MemberStatus": "ASSOCIATED",
```

```
            "UpdatedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00
        },
        {
            "AccountId": "123456789222",
            "AdministratorId": "123456789012",
            "InvitedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00,
            "MasterId": "123456789012",
            "MemberStatus": "ASSOCIATED",
            "UpdatedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00
        }
    ],
    "UnprocessedAccounts": [ ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMembers。

get-security-control-definition

以下程式碼範例顯示如何使用 get-security-control-definition。

AWS CLI

取得安全控制項定義詳細資訊

下列 get-security-control-definition 範例會擷取 Security Hub 安全控制項的定義詳細資訊。詳細資訊包括控制項標題、描述、區域可用性、參數和其他資訊。

```
aws securityhub get-security-control-definition \
    --security-control-id ACM.1
```

輸出：

```
{
    "SecurityControlDefinition": {
        "SecurityControlId": "ACM.1",
        "Title": "Imported and ACM-issued certificates should be renewed after a
 specified time period",
        "Description": "This control checks whether an AWS Certificate Manager
 (ACM) certificate is renewed within the specified time period. It checks both
 imported certificates and certificates provided by ACM. The control fails if the
 certificate isn't renewed within the specified time period. Unless you provide a
```

```
 custom parameter value for the renewal period, Security Hub uses a default value of
 30 days.",
        "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/ACM.1/
remediation",
        "SeverityRating": "MEDIUM",
        "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
        "ParameterDefinitions": {
            "daysToExpiration": {
                "Description": "Number of days within which the ACM certificate must
 be renewed",
                "ConfigurationOptions": {
                    "Integer": {
                        "DefaultValue": 30,
                        "Min": 14,
                        "Max": 365
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的自訂控制參數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSecurityControlDefinition。

`invite-members`

以下程式碼範例顯示如何使用 `invite-members`。

AWS CLI

傳送邀請給成員帳戶

下列 `invite-members` 範例會將邀請傳送至指定的成員帳戶。

```
aws securityhub invite-members \
    --account-ids "123456789111" "123456789222"
```

輸出：

```
{
    "UnprocessedAccounts": []
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 InviteMembers。

`list-automation-rules`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-automation-rules`。

AWS CLI

檢視自動化規則清單

下列`list-automation-rules`範例列出 AWS 帳戶的自動化規則。只有 Security Hub 管理員帳戶可以執行此命令。

```
aws securityhub list-automation-rules \
    --max-results 3 \
    --next-token NULL
```

輸出：

```
{
    "AutomationRulesMetadata": [
        {
            "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "RuleStatus": "ENABLED",
            "RuleOrder": 1,
            "RuleName": "Suppress informational findings",
            "Description": "Suppress GuardDuty findings with Informational
 severity",
            "IsTerminal": false,
            "CreatedAt": "2023-05-31T17:56:14.837000+00:00",
            "UpdatedAt": "2023-05-31T17:59:38.466000+00:00",
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin"
        },
        {
            "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "RuleStatus": "ENABLED",
            "RuleOrder": 1,
```

```
            "RuleName": "sample rule",
            "Description": "A sample rule",
            "IsTerminal": false,
            "CreatedAt": "2023-07-15T23:37:20.223000+00:00",
            "UpdatedAt": "2023-07-15T23:37:20.223000+00:00",
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin"
        },
        {
            "RuleArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:123456789012:automation-rule/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "RuleStatus": "ENABLED",
            "RuleOrder": 1,
            "RuleName": "sample rule",
            "Description": "A sample rule",
            "IsTerminal": false,
            "CreatedAt": "2023-07-15T23:45:25.126000+00:00",
            "UpdatedAt": "2023-07-15T23:45:25.126000+00:00",
            "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視自動化規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAutomationRules。

`list-configuration-policies`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-configuration-policies`。

AWS CLI

列出組態政策摘要

下列 `list-configuration-policies` 範例會列出組織的組態政策摘要。

```
aws securityhub list-configuration-policies \
    --max-items 3
```

輸出：

```
{
    "ConfigurationPolicySummaries": [
```

```
        {
            "Arn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-
policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Name": "SampleConfigurationPolicy1",
            "Description": "SampleDescription1",
            "UpdatedAt": "2023-09-26T21:08:36.214000+00:00",
            "ServiceEnabled": true
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-
policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "Name": "SampleConfigurationPolicy2",
            "Description": "SampleDescription2"
            "UpdatedAt": "2023-11-28T19:26:25.207000+00:00",
            "ServiceEnabled": true
        },
        {
            "Arn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-
policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "Name": "SampleConfigurationPolicy3",
            "Description": "SampleDescription3",
            "UpdatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
            "ServiceEnabled": true
        }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視 Security Hub 組態政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListConfigurationPolicies。

`list-configuration-policy-associations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-configuration-policy-associations`。

AWS CLI

列出組態關聯

下列 `list-configuration-policy-associations` 範例會列出組織的組態關聯摘要。回應包括與組態政策和自我管理行為的關聯。

```
aws securityhub list-configuration-policy-associations \
    --filters '{"AssociationType": "APPLIED"}' \
    --max-items 4
```

輸出：

```
{
    "ConfigurationPolicyAssociationSummaries": [
        {
            "ConfigurationPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "TargetId": "r-1ab2",
            "TargetType": "ROOT",
            "AssociationType": "APPLIED",
            "UpdatedAt": "2023-11-28T19:26:49.417000+00:00",
            "AssociationStatus": "FAILED",
            "AssociationStatusMessage": "Policy association failed because 2
 organizational units or accounts under this root failed."
        },
        {
            "ConfigurationPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "TargetId": "ou-1ab2-c3de4f5g",
            "TargetType": "ORGANIZATIONAL_UNIT",
            "AssociationType": "APPLIED",
            "UpdatedAt": "2023-09-26T21:14:05.283000+00:00",
            "AssociationStatus": "FAILED",
            "AssociationStatusMessage": "One or more children under this target
 failed association."
        },
        {
            "ConfigurationPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
            "TargetId": "ou-6hi7-8j91kl2m",
            "TargetType": "ORGANIZATIONAL_UNIT",
            "AssociationType": "APPLIED",
            "UpdatedAt": "2023-09-26T21:13:01.816000+00:00",
            "AssociationStatus": "SUCCESS",
            "AssociationStatusMessage": "Association applied successfully on this
 target."
        },
        {
            "ConfigurationPolicyId": "SELF_MANAGED_SECURITY_HUB",
            "TargetId": "111122223333",
            "TargetType": "ACCOUNT",
            "AssociationType": "APPLIED",
```

```
            "UpdatedAt": "2023-11-28T22:01:26.409000+00:00",
            "AssociationStatus": "SUCCESS"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視組態政策狀態和詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListConfigurationPolicyAssociations。

`list-enabled-products-for-import`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-enabled-products-for-import`。

AWS CLI

傳回已啟用產品整合的清單

下列 `list-enabled-products-for-import` 範例會傳回目前已啟用產品整合的訂閱 ARNS 清單。

```
aws securityhub list-enabled-products-for-import
```

輸出：

```
{
    "ProductSubscriptions": [ "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:product-subscription/crowdstrike/crowdstrike-falcon", "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:product-subscription/aws/securityhub" ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理產品整合。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEnabledProductsForImport。

`list-finding-aggregators`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-finding-aggregators`。

AWS CLI

列出可用的小工具

下列 `list-finding-aggregators` 範例會傳回題清單彙總組態的 ARN。

```
aws securityhub list-finding-aggregators
```

輸出：

```
{
    "FindingAggregatorArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-
aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視目前調查結果彙總組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFindingAggregators。

list-invitations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-invitations。

AWS CLI

顯示邀請清單

下列 list-invitations 範例會擷取傳送給請求帳戶的邀請清單。

```
aws securityhub list-invitations
```

輸出：

```
{
    "Invitations": [
        {
            "AccountId": "123456789012",
            "InvitationId": "7ab938c5d52d7904ad09f9e7c20cc4eb",
            "InvitedAt": 2020-06-01T20:21:18.042000+00:00,
            "MemberStatus": "ASSOCIATED"
        }
    ],
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInvitations。

`list-members`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-members`。

AWS CLI

擷取成員帳戶清單

下列 `list-members` 範例會傳回請求管理員帳戶的成員帳戶清單。

```
aws securityhub list-members
```

輸出：

```
{
    "Members": [
        {
            "AccountId": "123456789111",
            "AdministratorId": "123456789012",
            "InvitedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00,
            "MasterId": "123456789012",
            "MemberStatus": "ASSOCIATED",
            "UpdatedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00
        },
        {
            "AccountId": "123456789222",
            "AdministratorId": "123456789012",
            "InvitedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00,
            "MasterId": "123456789012",
            "MemberStatus": "ASSOCIATED",
            "UpdatedAt": 2020-06-01T20:15:15.289000+00:00
        }
    ],
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理系統管理員和成員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMembers。

`list-organization-admin-accounts`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-organization-admin-accounts`。

AWS CLI

列出指定的 Security Hub 管理員帳戶

下列 `list-organization-admin-accounts` 範例會列出組織的 Security Hub 管理員帳戶。

```
aws securityhub list-organization-admin-accounts
```

輸出：

```
{
    AdminAccounts": [
        { "AccountId": "777788889999" },
        { "Status": "ENABLED" }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的指定 Security Hub 管理員帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOrganizationAdminAccounts。

`list-security-control-definitions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-security-control-definitions`。

AWS CLI

範例 1：列出所有可用的安全控制項

下列 `list-security-control-definitions` 範例會列出所有 Security Hub 標準的可用安全控制項。此範例會將結果限制為三個控制項。

```
aws securityhub list-security-control-definitions \
    --max-items 3
```

輸出：

```
{
    "SecurityControlDefinitions": [
        {
            "SecurityControlId": "ACM.1",
```

```
            "Title": "Imported and ACM-issued certificates should be renewed after a
 specified time period",
            "Description": "This control checks whether an AWS Certificate Manager
 (ACM) certificate is renewed within the specified time period. It checks both
 imported certificates and certificates provided by ACM. The control fails if the
 certificate isn't renewed within the specified time period. Unless you provide a
 custom parameter value for the renewal period, Security Hub uses a default value of
 30 days.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
ACM.1/remediation",
            "SeverityRating": "MEDIUM",
            "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
            "CustomizableProperties": [
                "Parameters"
            ]
        },
        {
            "SecurityControlId": "ACM.2",
            "Title": "RSA certificates managed by ACM should use a key length of at
 least 2,048 bits",
            "Description": "This control checks whether RSA certificates managed by
 AWS Certificate Manager use a key length of at least 2,048 bits. The control fails
 if the key length is smaller than 2,048 bits.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
ACM.2/remediation",
            "SeverityRating": "HIGH",
            "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
            "CustomizableProperties": []
        },
        {
            "SecurityControlId": "APIGateway.1",
            "Title": "API Gateway REST and WebSocket API execution logging should be
 enabled",
            "Description": "This control checks whether all stages of an Amazon
 API Gateway REST or WebSocket API have logging enabled. The control fails if
 the 'loggingLevel' isn't 'ERROR' or 'INFO' for all stages of the API. Unless you
 provide custom parameter values to indicate that a specific log type should be
 enabled, Security Hub produces a passed finding if the logging level is either
 'ERROR' or 'INFO'.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
APIGateway.1/remediation",
            "SeverityRating": "MEDIUM",
            "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
            "CustomizableProperties": [
```

```
                "Parameters"
            ]
        }
    ],
    "NextToken": "U2FsdGVkX1/UprCPzxVbkDeHikDXbDxfgJZ1w2RG1XWsFPTMTIQPVE0m/
FduIGxS7ObRtAbaUt/8/RCQcg2PU0YXI20hH/GrhoOTgv+TSm0qvQVFhkJepWmqh
+NYawjocVBeos6xzn/8qnbF9IuwGg=="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視標準詳細資訊。

範例 2：列出特定標準的可用安全控制項

下列list-security-control-definitions範例列出 CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0 的可用安全控制。此範例會將結果限制為三個控制項。

```
aws securityhub list-security-control-definitions \
    --standards-arn "arn:aws:securityhub:us-east-1::standards/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.4.0" \
    --max-items 3
```

輸出：

```
{
    "SecurityControlDefinitions": [
        {
            "SecurityControlId": "CloudTrail.1",
            "Title": "CloudTrail should be enabled and configured with at least one
 multi-Region trail that includes read and write management events",
            "Description": "This AWS control checks that there is at least one
 multi-region AWS CloudTrail trail includes read and write management events.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
CloudTrail.1/remediation",
            "SeverityRating": "HIGH",
            "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
            "CustomizableProperties": []
        },
        {
            "SecurityControlId": "CloudTrail.2",
            "Title": "CloudTrail should have encryption at-rest enabled",
            "Description": "This AWS control checks whether AWS CloudTrail is
 configured to use the server side encryption (SSE) AWS Key Management Service (AWS
```

```
 KMS) customer master key (CMK) encryption. The check will pass if the KmsKeyId is
 defined.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
CloudTrail.2/remediation",
            "SeverityRating": "MEDIUM",
            "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
            "CustomizableProperties": []
        },
        {
            "SecurityControlId": "CloudTrail.4",
            "Title": "CloudTrail log file validation should be enabled",
            "Description": "This AWS control checks whether CloudTrail log file
 validation is enabled.",
            "RemediationUrl": "https://docs.aws.amazon.com/console/securityhub/
CloudTrail.4/remediation",
            "SeverityRating": "MEDIUM",
            "CurrentRegionAvailability": "AVAILABLE",
            "CustomizableProperties": []
        }
    ],
    "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAzfQ=="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的檢視標準詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSecurityControlDefinitions。

list-standards-control-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-standards-control-associations。

AWS CLI

取得每個已啟用標準中控制項的啟用狀態

下列 list-standards-control-associations 範例會列出每個已啟用標準中 CloudTrail.1 的啟用狀態。

```
aws securityhub list-standards-control-associations \
    --security-control-id CloudTrail.1
```

輸出：

```
{
    "StandardsControlAssociationSummaries": [
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::standards/nist-800-53/
v/5.0.0",
            "SecurityControlId": "CloudTrail.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:security-control/CloudTrail.1",
            "AssociationStatus": "ENABLED",
            "RelatedRequirements": [
                "NIST.800-53.r5 AC-2(4)",
                "NIST.800-53.r5 AC-4(26)",
                "NIST.800-53.r5 AC-6(9)",
                "NIST.800-53.r5 AU-10",
                "NIST.800-53.r5 AU-12",
                "NIST.800-53.r5 AU-2",
                "NIST.800-53.r5 AU-3",
                "NIST.800-53.r5 AU-6(3)",
                "NIST.800-53.r5 AU-6(4)",
                "NIST.800-53.r5 AU-14(1)",
                "NIST.800-53.r5 CA-7",
                "NIST.800-53.r5 SC-7(9)",
                "NIST.800-53.r5 SI-3(8)",
                "NIST.800-53.r5 SI-4(20)",
                "NIST.800-53.r5 SI-7(8)",
                "NIST.800-53.r5 SA-8(22)"
            ],
            "UpdatedAt": "2023-05-15T17:52:21.304000+00:00",
            "StandardsControlTitle": "CloudTrail should be enabled and configured
 with at least one multi-Region trail that includes read and write management
 events",
            "StandardsControlDescription": "This AWS control checks that there is
 at least one multi-region AWS CloudTrail trail includes read and write management
 events."
        },
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-
benchmark/v/1.2.0",
            "SecurityControlId": "CloudTrail.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:security-control/CloudTrail.1",
            "AssociationStatus": "ENABLED",
            "RelatedRequirements": [
```

```
                "CIS AWS Foundations 2.1"
            ],
            "UpdatedAt": "2020-02-10T21:22:53.998000+00:00",
            "StandardsControlTitle": "Ensure CloudTrail is enabled in all regions",
            "StandardsControlDescription": "AWS CloudTrail is a web service that
 records AWS API calls for your account and delivers log files to you. The recorded
 information includes the identity of the API caller, the time of the API call,
 the source IP address of the API caller, the request parameters, and the response
 elements returned by the AWS service."
        },
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::standards/aws-
foundational-security-best-practices/v/1.0.0",
            "SecurityControlId": "CloudTrail.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:security-control/CloudTrail.1",
            "AssociationStatus": "DISABLED",
            "RelatedRequirements": [],
            "UpdatedAt": "2023-05-15T19:31:52.671000+00:00",
            "UpdatedReason": "Alternative compensating controls are in place",
            "StandardsControlTitle": "CloudTrail should be enabled and configured
 with at least one multi-Region trail that includes read and write management
 events",
            "StandardsControlDescription": "This AWS control checks that there is
 at least one multi-region AWS CloudTrail trail includes read and write management
 events."
        },
        {
            "StandardsArn": "arn:aws:securityhub:us-east-2::standards/cis-aws-
foundations-benchmark/v/1.4.0",
            "SecurityControlId": "CloudTrail.1",
            "SecurityControlArn": "arn:aws:securityhub:us-
east-2:123456789012:security-control/CloudTrail.1",
            "AssociationStatus": "ENABLED",
            "RelatedRequirements": [
                "CIS AWS Foundations Benchmark v1.4.0/3.1"
            ],
            "UpdatedAt": "2022-11-10T15:40:36.021000+00:00",
            "StandardsControlTitle": "Ensure CloudTrail is enabled in all regions",
            "StandardsControlDescription": "AWS CloudTrail is a web service that
 records AWS API calls for your account and delivers log files to you. The recorded
 information includes the identity of the API caller, the time of the API call,
 the source IP address of the API caller, the request parameters, and the response
 elements returned by the AWS service. CloudTrail provides a history of AWS API
```

```
 calls for an account, including API calls made via the Management Console, SDKs,
 command line tools, and higher-level AWS services (such as CloudFormation)."
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的啟用和停用特定標準中的控制項。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListStandardsControlAssociations。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

擷取指派給資源的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例會傳回指派給所指定中樞資源的標籤。

```
aws securityhub list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:hub/default"
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "Department" : "Operations",
        "Area" : "USMidwest"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的 AWS::SecurityHub::Hub。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`start-configuration-policy-association`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-configuration-policy-association`。

AWS CLI

範例 1：建立組態政策的關聯

下列 start-configuration-policy-association 範例會將指定的組態政策與指定的組織單位建立關聯。組態可與目標帳戶、組織單位或根相關聯。

```
aws securityhub start-configuration-policy-association \
    --configuration-policy-identifier "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333" \
    --target '{"OrganizationalUnitId": "ou-6hi7-8j91kl2m"}'
```

輸出：

```
{
    "ConfigurationPolicyId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
    "TargetId": "ou-6hi7-8j91kl2m",
    "TargetType": "ORGANIZATIONAL_UNIT",
    "AssociationType": "APPLIED",
    "UpdatedAt": "2023-11-29T17:40:52.468000+00:00",
    "AssociationStatus": "PENDING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的建立關聯的 Security Hub 組態政策。

範例 2：建立自我管理組態的關聯

下列 start-configuration-policy-association 範例會將自我管理組態與所指定帳戶建立關聯。

```
aws securityhub start-configuration-policy-association \
    --configuration-policy-identifier "SELF_MANAGED_SECURITY_HUB" \
    --target '{"OrganizationalUnitId": "123456789012"}'
```

輸出：

```
{
    "ConfigurationPolicyId": "SELF_MANAGED_SECURITY_HUB",
    "TargetId": "123456789012",
    "TargetType": "ACCOUNT",
    "AssociationType": "APPLIED",
    "UpdatedAt": "2023-11-29T17:40:52.468000+00:00",
    "AssociationStatus": "PENDING"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的建立關聯的 Security Hub 組態政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartConfigurationPolicyAssociation。

`start-configuration-policy-disassociation`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-configuration-policy-disassociation`。

AWS CLI

範例 1：取消組態政策的關聯

下列 `start-configuration-policy-disassociation` 範例會取消組態政策與指定組織單位的關聯。組態可與目標帳戶、組織單位或根取消關聯。

```
aws securityhub start-configuration-policy-disassociation \
    --configuration-policy-identifier "arn:aws:securityhub:eu-
central-1:123456789012:configuration-policy/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333" \
    --target '{"OrganizationalUnitId": "ou-6hi7-8j91kl2m"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的取消組態與帳戶和 OU 的關聯。

範例 2：取消自我管理組態的關聯

下列 `start-configuration-policy-disassociation` 範例會取消自我管理組態與所指定帳戶的關聯。

```
aws securityhub start-configuration-policy-disassociation \
    --configuration-policy-identifier "SELF_MANAGED_SECURITY_HUB" \
    --target '{"AccountId": "123456789012"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的取消組態與帳戶和 OU 的關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartConfigurationPolicyDisassociation。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤指派給資源

下列 tag-resource 範例會將 Department 和 Area 標籤的值指派給指定的中樞資源。

```
aws securityhub tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:hub/default" \
    --tags '{"Department":"Operations", "Area":"USMidwest"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的 AWS::SecurityHub::Hub。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

將標籤值從資源中移除

下列 untag-resource 範例會從所指定中樞資源中移除 Department 標籤。

```
aws securityhub untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:hub/default" \
    --tag-keys "Department"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS CloudFormation 使用者指南》中的 AWS::SecurityHub::Hub。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-action-target

以下程式碼範例顯示如何使用 update-action-target。

AWS CLI

更新自訂動作

下列 update-action-target 範例會更新由指定 ARN 所識別自訂動作的名稱。

```
aws securityhub update-action-target \
    --action-target-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:action/custom/
Remediation" \
    --name "Send to remediation"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的建立自訂動作並將其與 CloudWatch Events 規則建立關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateActionTarget。

update-configuration-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 update-configuration-policy。

AWS CLI

更新組態政策

下列 update-configuration-policy 範例會更新現有的組態政策，以使用指定的設定。

```
aws securityhub update-configuration-policy \
    --identifier "arn:aws:securityhub:eu-central-1:508236694226:configuration-
policy/09f37766-57d8-4ede-9d33-5d8b0fecf70e" \
    --name "SampleConfigurationPolicyUpdated" \
    --description "SampleDescriptionUpdated" \
    --configuration-policy '{"SecurityHub": {"ServiceEnabled":
 true, "EnabledStandardIdentifiers": ["arn:aws:securityhub:eu-
central-1::standards/aws-foundational-security-best-practices/
v/1.0.0","arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0"],"SecurityControlsConfiguration":{"DisabledSecurityControlIdentifiers":
 ["CloudWatch.1"], "SecurityControlCustomParameters": [{"SecurityControlId":
 "ACM.1", "Parameters": {"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value":
 {"Integer": 21}}}}]}}}' \
    --updated-reason "Disabling CloudWatch.1 and changing parameter value"
```

輸出：

```
{
    "Arn": "arn:aws:securityhub:eu-central-1:123456789012:configuration-policy/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "Name": "SampleConfigurationPolicyUpdated",
    "Description": "SampleDescriptionUpdated",
    "UpdatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
    "CreatedAt": "2023-11-28T20:28:04.494000+00:00",
    "ConfigurationPolicy": {
        "SecurityHub": {
            "ServiceEnabled": true,
            "EnabledStandardIdentifiers": [
                "arn:aws:securityhub:eu-central-1::standards/aws-foundational-
security-best-practices/v/1.0.0",
                "arn:aws:securityhub:::ruleset/cis-aws-foundations-benchmark/
v/1.2.0"
            ],
            "SecurityControlsConfiguration": {
                "DisabledSecurityControlIdentifiers": [
                    "CloudWatch.1"
                ],
                "SecurityControlCustomParameters": [
                    {
                        "SecurityControlId": "ACM.1",
                        "Parameters": {
                            "daysToExpiration": {
                                "ValueType": "CUSTOM",
                                "Value": {
                                    "Integer": 21
                                }
                            }
                        }
                    }
                ]
            }
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的更新 Security Hub 組態政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateConfigurationPolicy。

update-finding-aggregator

以下程式碼範例顯示如何使用 update-finding-aggregator。

AWS CLI

更新目前調查結果彙總組態

下列 update-finding-aggregator 範例會將調查結果彙總組態變更為來自所選區域的連結。範例從美國東部 (維吉尼亞) 執行，其為彙總區域。範例會選取美國西部 (加利佛尼亞北部) 和美國西部 (奧勒岡) 做為連結的區域。

```
aws securityhub update-finding-aggregator \
    --region us-east-1 \
    --finding-aggregator-arn arn:aws:securityhub:us-east-1:222222222222:finding-aggregator/123e4567-e89b-12d3-a456-426652340000 \
    --region-linking-mode SPECIFIED_REGIONS \
    --regions us-west-1,us-west-2
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的更新調查結果彙總組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFindingAggregator。

update-insight

以下程式碼範例顯示如何使用 update-insight。

AWS CLI

範例 1：變更自訂洞見的篩選條件

下列 update-insight 範例會變更自訂洞見的篩選條件。更新的洞見會尋找與 AWS 角色相關的嚴重性較高的問題清單。

```
aws securityhub update-insight \
    --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
    --filters '{"ResourceType": [{ "Comparison": "EQUALS", "Value": "AwsIamRole"}], 
 "SeverityLabel": [{"Comparison": "EQUALS", "Value": "HIGH"}]}' \
```

```
    --name "High severity role findings"
```

範例 2：變更自訂洞見的分組屬性

下列 update-insight 範例會使用指定的 ARN 變更自訂洞見的分組屬性。新的分組屬性是資源 ID。

```
aws securityhub update-insight \
    --insight-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:insight/123456789012/
custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111" \
    --group-by-attribute "ResourceId" \
    --name "Critical role findings"
```

輸出：

```
{
    "Insights": [
        {
            "InsightArn": "arn:aws:securityhub:us-
west-1:123456789012:insight/123456789012/custom/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111",
            "Name": "Critical role findings",
            "Filters": {
                "SeverityLabel": [
                    {
                        "Value": "CRITICAL",
                        "Comparison": "EQUALS"
                    }
                ],
                "ResourceType": [
                    {
                        "Value": "AwsIamRole",
                        "Comparison": "EQUALS"
                    }
                ]
            },
            "GroupByAttribute": "ResourceId"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的管理自訂洞見。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateInsight。

update-organization-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-organization-configuration。

AWS CLI

更新為組織設定 Security Hub 的方式

下列 update-organization-configuration 範例會指定 Security Hub 應使用中央組態來設定組織。執行此命令後，委派的 Security Hub 管理員可以建立和管理組態政策來設定組織。委派管理員也可以使用此命令從中央切換到本機組態。如果本機組態是組態類型，則委派管理員可以選擇是否要在新組織帳戶中自動啟用 Security Hub 和預設安全標準。

```
aws securityhub update-organization-configuration \
    --no-auto-enable \
    --organization-configuration '{"ConfigurationType": "CENTRAL"}'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS Security Hub 使用者指南中的使用 AWS Organizations 管理帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateOrganizationConfiguration。

update-security-control

以下程式碼範例顯示如何使用 update-security-control。

AWS CLI

更新安全控制項屬性

下列 update-security-control 範例會指定 Security Hub 安全控制項參數的自訂值。

```
aws securityhub update-security-control \
    --security-control-id ACM.1 \
    --parameters '{"daysToExpiration": {"ValueType": "CUSTOM", "Value": {"Integer":
 15}}}' \
    --last-update-reason "Internal compliance requirement"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的自訂控制參數。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSecurityControl。

update-security-hub-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 update-security-hub-configuration。

AWS CLI

更新 Security Hub 組態

下列 update-security-hub-configuration 範例會設定 Security Hub 以自動啟用已啟用標準的新控制項。

```
aws securityhub update-security-hub-configuration \
    --auto-enable-controls
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的自動啟用新控制項。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSecurityHubConfiguration。

update-standards-control

以下程式碼範例顯示如何使用 update-standards-control。

AWS CLI

範例 1：停用控制項

下列 update-standards-control 範例會停用 PCI.AutoScaling.1 控制項。

```
aws securityhub update-standards-control \
    --standards-control-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.AutoScaling.1" \
    --control-status "DISABLED" \
    --disabled-reason "Not applicable for my service"
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：啟用控制項

下列 update-standards-control 範例會啟用 PCI.AutoScaling.1 控制項。

```
aws securityhub update-standards-control \
    --standards-control-arn "arn:aws:securityhub:us-west-1:123456789012:control/pci-dss/v/3.2.1/PCI.AutoScaling.1" \
    --control-status "ENABLED"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Security Hub 使用者指南》中的停用和啟用個別控制項。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateStandardsControl。

使用 的安全湖範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Security Lake 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-aws-log-source`

以下程式碼範例顯示如何使用 create-aws-log-source。

AWS CLI

新增原生支援的 Amazon Web Services 作為 Amazon Security Lake 來源

下列 create-aws-logsource 範例會將 VPC 流程日誌新增為指定帳戶和區域中的 Security Lake 來源。

```
aws securitylake create-aws-log-source \
    --sources '[{"regions": ["us-east-1"], "accounts": ["123456789012"],
 "sourceName": "SH_FINDINGS", "sourceVersion": "2.0"}]'
```

輸出：

```
{
    "failed": [
        "123456789012"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的新增 AWS 服務做為來源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAwsLogSource。

create-custom-log-source

以下程式碼範例顯示如何使用 create-custom-log-source。

AWS CLI

新增自訂來源作為 Amazon Security Lake 來源

下列 create-custom-logsource 範例會將自訂來源新增為指定日誌提供者帳戶和指定區域中的 Security Lake 來源。

```
aws securitylake create-custom-log-source \
    --source-name "VPC_FLOW" \
    --event-classes '["DNS_ACTIVITY", "NETWORK_ACTIVITY"]' \
    --configuration '{"crawlerConfiguration": {"roleArn": "arn:aws:glue:eu-
west-2:123456789012:crawler/E1WG1ZNPRXT0D4"},"providerIdentity": {"principal":
 "029189416600","externalId": "123456789012"}}' --region "us-east-1"
```

輸出：

```
{
```

```
    "customLogSource": {
        "attributes": {
            "crawlerArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:crawler/
E1WG1ZNPRXT0D4",
            "databaseArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:database/
E1WG1ZNPRXT0D4",
            "tableArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:table/E1WG1ZNPRXT0D4"
        },
        "provider": {
            "location": "amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AmazonSecurityLake-Provider-
testCustom2-eu-west-2"
        },
        "sourceName": "testCustom2"
        "sourceVersion": "2.0"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的新增自訂來源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCustomLogSource。

`create-data-lake-exception-subscription`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-data-lake-exception-subscription`。

AWS CLI

傳送 Security Lake 例外狀況的通知

下列 `create-data-lake-exception-subscription` 範例會透過簡訊傳遞，將 Security Lake 例外狀況的通知傳送至指定的帳戶。例外狀況訊息會保留指定的期間。

```
aws securitylake create-data-lake-exception-subscription \
    --notification-endpoint "123456789012" \
    --exception-time-to-live 30 \
    --subscription-protocol "sms"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的故障診斷 Amazon Security Lake。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDataLakeExceptionSubscription。

create-data-lake-organization-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-data-lake-organization-configuration。

AWS CLI

在新的組織帳戶中設定 Security Lake

下列 create-data-lake-organization-configuration 範例會啟用 Security Lake 和新組織帳戶中指定來源事件和日誌的集合。

```
aws securitylake create-data-lake-organization-configuration \
    --auto-enable-new-account '[{"region":"us-east-1","sources":
[{"sourceName":"SH_FINDINGS","sourceVersion": "1.0"}]}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的使用 AWS Organizations 管理多個帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDataLakeOrganizationConfiguration。

create-data-lake

以下程式碼範例顯示如何使用 create-data-lake。

AWS CLI

範例 1：在多個區域中設定您的資料湖

下列create-data-lake範例會在多個 AWS 區域中啟用 Amazon Security Lake，並設定您的資料湖。

```
aws securitylake create-data-lake \
    --configurations '[{"encryptionConfiguration":
 {"kmsKeyId":"S3_MANAGED_KEY"},"region":"us-east-1","lifecycleConfiguration":
 {"expiration":{"days":365},"transitions":
```

```
[{"days":60,"storageClass":"ONEZONE_IA"}]}}, {"encryptionConfiguration":
 {"kmsKeyId":"S3_MANAGED_KEY"},"region":"us-east-2","lifecycleConfiguration":
 {"expiration":{"days":365},"transitions":
[{"days":60,"storageClass":"ONEZONE_IA"}]}}]' \
    --meta-store-manager-role-arn "arn:aws:iam:us-east-1:123456789012:role/service-
role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager"
```

輸出：

```
{
    "dataLakes": [
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-1:522481757177:data-lake/
default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 365
                },
                "transitions": [
                    {
                        "days": 60,
                        "storageClass": "ONEZONE_IA"
                    }
                ]
            },
            "region": "us-east-1",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:522481757177:data-
lake/default"
            },
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-1-
gnevt6s8z7bzby8oi3uiaysbr8v2ml",
            "updateStatus": {
                "exception": {},
                "requestId": "f20a6450-d24a-4f87-a6be-1d4c075a59c2",
                "status": "INITIALIZED"
```

```
            }
        },
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-2:522481757177:data-lake/
default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 365
                },
                "transitions": [
                    {
                        "days": 60,
                        "storageClass": "ONEZONE_IA"
                    }
                ]
            },
            "region": "us-east-2",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:522481757177:data-
lake/default"
            },
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-2-
cehuifzl5rwmhm6m62h7zhvtseogr9",
            "updateStatus": {
                "exception": {},
                "requestId": "f20a6450-d24a-4f87-a6be-1d4c075a59c2",
                "status": "INITIALIZED"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的開始使用 Amazon Security Lake。

範例 2：在單一區域中設定您的資料湖

下列create-data-lake範例會在單一區域中啟用 Amazon Security Lake， AWS 並設定您的資料湖。

```
aws securitylake create-data-lake \
    --configurations '[{"encryptionConfiguration":
 {"kmsKeyId":"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"},"region":"us-
east-2","lifecycleConfiguration": {"expiration":{"days":500},"transitions":
[{"days":30,"storageClass":"GLACIER"}]}}]' \
    --meta-store-manager-role-arn "arn:aws:iam:us-east-1:123456789012:role/service-
role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager"
```

輸出：

```
{
    "dataLakes": [
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-2:522481757177:data-lake/
default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 500
                },
                "transitions": [
                    {
                        "days": 30,
                        "storageClass": "GLACIER"
                    }
                ]
            },
            "region": "us-east-2",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:522481757177:data-
lake/default"
            },
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-2-
cehuifzl5rwmhm6m62h7zhvtseogr9",
```

```
            "updateStatus": {
                "exception": {},
                "requestId": "77702a53-dcbf-493e-b8ef-518e362f3003",
                "status": "INITIALIZED"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的開始使用 Amazon Security Lake。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDataLake。

`create-subscriber-notification`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-subscriber-notification`。

AWS CLI

建立訂閱用戶通知

下列 `create-subscriber-notification` 範例顯示如何指定訂閱用戶通知，以在將新資料寫入資料湖時建立通知。

```
aws securitylake create-subscriber-notification \
    --subscriber-id "12345ab8-1a34-1c34-1bd4-12345ab9012" \
    --configuration '{"httpsNotificationConfiguration":
 {"targetRoleArn":"arn:aws:iam::XXX:role/service-role/RoleName",
 "endpoint":"https://account-management.$3.$2.securitylake.aws.dev/v1/datalake"}}'
```

輸出：

```
{
    "subscriberEndpoint": [
        "https://account-management.$3.$2.securitylake.aws.dev/v1/datalake"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的訂閱用戶管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSubscriberNotification。

create-subscriber

以下程式碼範例顯示如何使用 create-subscriber。

AWS CLI

範例 1：建立具有資料存取權的訂閱用戶

下列create-subscriber範例會在 Security Lake 中建立訂閱者，以存取目前 AWS 區域中的 AWS 來源指定訂閱者身分的資料。

```
aws securitylake create-subscriber \
    --access-types "S3" \
    --sources '[{"awsLogSource": {"sourceName": "VPC_FLOW","sourceVersion":
 "2.0"}}]' \
    --subscriber-name 'opensearch-s3' \
    --subscriber-identity '{"principal": "029189416600","externalId":
 "123456789012"}'
```

輸出：

```
{
    "subscriber": {
        "accessTypes": [
            "S3"
        ],
        "createdAt": "2024-07-17T19:08:26.787000+00:00",
        "roleArn": "arn:aws:iam::773172568199:role/AmazonSecurityLake-896f218b-
cfba-40be-a255-8b49a65d0407",
        "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-1-
um632ufwpvxkyz0bc5hkb64atycnf3",
        "sources": [
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "VPC_FLOW",
                    "sourceVersion": "2.0"
                }
            }
        ],
        "subscriberArn": "arn:aws:securitylake:us-
east-1:773172568199:subscriber/896f218b-cfba-40be-a255-8b49a65d0407",
        "subscriberId": "896f218b-cfba-40be-a255-8b49a65d0407",
        "subscriberIdentity": {
```

```
            "externalId": "123456789012",
            "principal": "029189416600"
        },
        "subscriberName": "opensearch-s3",
        "subscriberStatus": "ACTIVE",
        "updatedAt": "2024-07-17T19:08:27.133000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的建立具有資料存取權的訂閱用戶。

範例 2：建立具有查詢存取權的訂閱用戶

下列create-subscriber範例會在 Security Lake 中建立訂閱者，並在目前 AWS 區域中為指定的訂閱者身分提供查詢存取權。

```
aws securitylake create-subscriber \
    --access-types "LAKEFORMATION" \
    --sources '[{"awsLogSource": {"sourceName": "VPC_FLOW","sourceVersion":
 "2.0"}}]' \
    --subscriber-name 'opensearch-s3' \
    --subscriber-identity '{"principal": "029189416600","externalId":
 "123456789012"}'
```

輸出：

```
{
    "subscriber": {
        "accessTypes": [
            "LAKEFORMATION"
        ],
        "createdAt": "2024-07-18T01:05:55.853000+00:00",
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:123456789012:resource-
share/8c31da49-c224-4f1e-bb12-37ab756d6d8a",
        "resourceShareName": "LakeFormation-V2-NAMENAMENA-123456789012",
        "sources": [
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "VPC_FLOW",
                    "sourceVersion": "2.0"
                }
```

```
            }
        ],
        "subscriberArn": "arn:aws:securitylake:us-east-1:123456789012:subscriber/
e762aabb-ce3d-4585-beab-63474597845d",
        "subscriberId": "e762aabb-ce3d-4585-beab-63474597845d",
        "subscriberIdentity": {
            "externalId": "123456789012",
            "principal": "029189416600"
        },
        "subscriberName": "opensearch-s3",
        "subscriberStatus": "ACTIVE",
        "updatedAt": "2024-07-18T01:05:58.393000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的建立具有查詢存取權的訂閱用戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSubscriber。

delete-aws-log-source

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-aws-log-source。

AWS CLI

移除原生支援 AWS 的服務。

下列 delete-aws-logsource 範例會將 VPC 流程日誌刪除為指定帳戶和區域中的 Security Lake 來源。

```
aws securitylake delete-aws-log-source \
    --sources '[{"regions": ["us-east-1"], "accounts": ["123456789012"],
 "sourceName": "SH_FINDINGS", "sourceVersion": "2.0"}]'
```

輸出：

```
{
    "failed": [
        "123456789012"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的移除 AWS 服務做為來源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAwsLogSource。

delete-custom-log-source

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-custom-log-source。

AWS CLI

移除自訂來源。

下列 delete-custom-logsource 範例會刪除指定區域中指定日誌提供者帳戶中的自訂來源。

```
aws securitylake delete-custom-log-source \
    --source-name "CustomSourceName"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的刪除自訂來源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCustomLogSource。

delete-data-lake-organization-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-data-lake-organization-configuration。

AWS CLI

停止成員帳戶中的自動來源集合

下列delete-data-lake-organization-configuration範例會停止從加入組織的新成員帳戶自動收集 AWS Security Hub 問題清單。只有委派的 Security Lake 管理員才能執行此命令。它可防止新成員帳戶自動將資料提供給資料湖。

```
aws securitylake delete-data-lake-organization-configuration \
    --auto-enable-new-account '[{"region":"us-east-1","sources":
[{"sourceName":"SH_FINDINGS"}]}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的使用 AWS Organizations 管理多個帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDataLakeOrganizationConfiguration。

delete-data-lake

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-data-lake。

AWS CLI

停用您的資料湖

下列delete-data-lake範例會停用指定區域中的資料湖 AWS 。在指定的區域中，來源不會再將資料提供至資料湖。對於使用 AWS Organizations 的 Security Lake 部署，只有組織的委派 Security Lake 管理員可以停用組織中帳戶的 Security Lake。

```
aws securitylake delete-data-lake \
    --regions "ap-northeast-1" "eu-central-1"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的停用 Amazon Security Lake。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDataLake。

delete-subscriber-notification

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-subscriber-notification。

AWS CLI

刪除訂閱用戶通知

下列 delete-subscriber-notification 範例顯示如何刪除特定 Security Lake 訂閱用戶的訂閱用戶通知。

```
aws securitylake delete-subscriber-notification \
    --subscriber-id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的訂閱用戶管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSubscriberNotification。

delete-subscriber

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-subscriber。

AWS CLI

刪除訂閱用戶

下列 delete-subscriber 範例示範當您不再希望訂閱用戶從 Security Lake 取用資料時如何移除訂閱用戶。

```
aws securitylake delete-subscriber \
    --subscriber-id "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的訂閱用戶管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSubscriber。

get-data-lake-exception-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 get-data-lake-exception-subscription。

AWS CLI

取得例外狀況訂閱的詳細資訊

下列 get-data-lake-exception-subscription 範例提供 Security Lake 例外狀況訂閱的詳細資訊。在此範例中，指定 AWS 帳戶的使用者會透過簡訊傳遞收到錯誤通知。例外狀況訊息會在帳戶中保留指定的期間。例外狀況訂閱會透過請求者的偏好通訊協定，通知 Security Lake 使用者發生錯誤。

```
aws securitylake get-data-lake-exception-subscription
```

輸出：

```
{
    "exceptionTimeToLive": 30,
    "notificationEndpoint": "123456789012",
    "subscriptionProtocol": "sms"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的故障診斷資料湖狀態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDataLakeExceptionSubscription。

get-data-lake-organization-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-data-lake-organization-configuration。

AWS CLI

取得新組織帳戶組態的詳細資訊

下列 get-data-lake-organization-configuration 範例會擷取新組織帳戶在加入 Amazon Security Lake 後將傳送之來源日誌的詳細資訊。

```
aws securitylake get-data-lake-organization-configuration
```

輸出：

```
{
    "autoEnableNewAccount": [
        {
            "region": "us-east-1",
            "sources": [
                {
                    "sourceName": "VPC_FLOW",
                    "sourceVersion": "1.0"
                },
                {
                    "sourceName": "ROUTE53",
                    "sourceVersion": "1.0"
                },
                {
                    "sourceName": "SH_FINDINGS",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的使用 AWS Organizations 管理多個帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDataLakeOrganizationConfiguration。

get-data-lake-sources

以下程式碼範例顯示如何使用 get-data-lake-sources。

AWS CLI

取得日誌收集的狀態

下列get-data-lake-sources範例會取得目前 AWS 區域中指定帳戶的日誌集合快照。帳戶已啟用 Amazon Security Lake。

```
aws securitylake get-data-lake-sources \
    --accounts "123456789012"
```

輸出：

```
{
    "dataLakeSources": [
        {
            "account": "123456789012",
            "sourceName": "SH_FINDINGS",
            "sourceStatuses": [
                {
                    "resource": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "status": "COLLECTING"
                }
            ]
        },
        {
            "account": "123456789012",
            "sourceName": "VPC_FLOW",
            "sourceStatuses": [
                {
                    "resource": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "status": "NOT_COLLECTING"
                }
            ]
        },
        {
```

```
            "account": "123456789012",
            "sourceName": "LAMBDA_EXECUTION",
            "sourceStatuses": [
                {
                    "resource": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "status": "COLLECTING"
                }
            ]
        },
        {
            "account": "123456789012",
            "sourceName": "ROUTE53",
            "sourceStatuses": [
                {
                    "resource": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "status": "COLLECTING"
                }
            ]
        },
        {
            "account": "123456789012",
            "sourceName": "CLOUD_TRAIL_MGMT",
            "sourceStatuses": [
                {
                    "resource": "vpc-1234567890abcdef0",
                    "status": "COLLECTING"
                }
            ]
        }
    ],
    "dataLakeArn": null
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的從 AWS 服務收集資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDataLakeSources。

get-subscriber

以下程式碼範例顯示如何使用 get-subscriber。

AWS CLI

擷取訂閱資訊

下列 get-subscriber 範例會擷取指定 Securiy Lake 訂閱用戶的訂閱資訊。

```
aws securitylake get-subscriber \
    --subscriber-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "subscriber": {
        "accessTypes": [
            "LAKEFORMATION"
        ],
        "createdAt": "2024-04-19T15:19:44.421803+00:00",
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:eu-west-2:123456789012:resource-share/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "resourceShareName": "LakeFormation-V3-TKJGBHCKTZ-123456789012",
        "sources": [
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "LAMBDA_EXECUTION",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "EKS_AUDIT",
                    "sourceVersion": "2.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "ROUTE53",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "SH_FINDINGS",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
```

```
                    "sourceName": "VPC_FLOW",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "customLogSource": {
                    "attributes": {
                        "crawlerArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:crawler/
testCustom2",
                        "databaseArn": "arn:aws:glue:eu-
west-2:123456789012:database/amazon_security_lake_glue_db_eu_west_2",
                        "tableArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:table/
amazon_security_lake_table_eu_west_2_ext_testcustom2"
                    },
                    "provider": {
                        "location": "s3://aws-security-data-lake-eu-
west-2-8ugsus4ztnsfpjbldwbgf4vge98av9/ext/testCustom2/",
                        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AmazonSecurityLake-Provider-testCustom2-eu-west-2"
                    },
                    "sourceName": "testCustom2"
                }
            },
            {
                "customLogSource": {
                    "attributes": {
                        "crawlerArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:crawler/
TestCustom",
                        "databaseArn": "arn:aws:glue:eu-
west-2:123456789012:database/amazon_security_lake_glue_db_eu_west_2",
                        "tableArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:table/
amazon_security_lake_table_eu_west_2_ext_testcustom"
                    },
                    "provider": {
                        "location": "s3://aws-security-data-lake-eu-
west-2-8ugsus4ztnsfpjbldwbgf4vge98av9/ext/TestCustom/",
                        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AmazonSecurityLake-Provider-TestCustom-eu-west-2"
                    },
                    "sourceName": "TestCustom"
                }
            }
        ],
```

```
        "subscriberArn": "arn:aws:securitylake:eu-west-2:123456789012:subscriber/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "subscriberId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "subscriberIdentity": {
            "externalId": "123456789012",
            "principal": "123456789012"
        },
        "subscriberName": "test",
        "subscriberStatus": "ACTIVE",
        "updatedAt": "2024-04-19T15:19:55.230588+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的訂閱用戶管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSubscriber。

list-data-lake-exceptions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-data-lake-exceptions。

AWS CLI

列出影響資料湖的問題

下列list-data-lake-exceptions範例列出過去 14 天內在指定 AWS 區域中影響資料湖的問題。

```
aws securitylake list-data-lake-exceptions \
    --regions "us-east-1" "eu-west-3"
```

輸出：

```
{
    "exceptions": [
        {
            "exception": "The account does not have the required role permissions.
 Update your role permissions to use the new data source version.",
            "region": "us-east-1",
            "timestamp": "2024-02-29T12:24:15.641725+00:00"
        },
        {
```

```
            "exception": "The account does not have the required role permissions.
 Update your role permissions to use the new data source version.",
            "region": "eu-west-3",
            "timestamp": "2024-02-29T12:24:15.641725+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的故障診斷 Amazon Security Lake。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDataLakeExceptions。

`list-data-lakes`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-data-lakes`。

AWS CLI

列出 Security Lake 組態物件

下列`list-data-lakes`範例列出指定 AWS 區域的 Amazon Security Lake 組態物件。您可以使用此命令來判斷指定的一或數個區域中是否已啟用 Security Lake。

```
aws securitylake list-data-lakes \
    --regions "us-east-1"
```

輸出：

```
{
    "dataLakes": [
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-1:123456789012:data-lake/
default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 365
                },
                "transitions": [
```

```
                    {
                        "days": 60,
                        "storageClass": "ONEZONE_IA"
                    }
                ]
            },
            "region": "us-east-1",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:123456789012:data-
lake/default"
            },
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-
east-1-1234567890abcdef0",
            "updateStatus": {
                "exception": {
                    "code": "software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception",
                    "reason": ""
                },
                "requestId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
                "status": "FAILED"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的檢查區域狀態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDataLakes。

list-log-sources

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-log-sources`。

AWS CLI

擷取 Amazon Security Lake 日誌來源

下列 `list-log-sources` 範例會列出指定帳戶中的 Amazon Security Lake 日誌來源。

```
aws securitylake list-log-sources \
```

```
    --accounts "123456789012"
```

輸出：

```
{
    "account": "123456789012",
    "region": "xy-region-1",
    "sources": [
        {
               "awsLogSource": {
                "sourceName": "VPC_FLOW",
                "sourceVersion": "2.0"
            }
        },
        {
            "awsLogSource": {
                "sourceName": "SH_FINDINGS",
                "sourceVersion": "2.0"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的來源管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListLogSources。

list-subscribers

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-subscribers`。

AWS CLI

擷取 Amazon Security Lake 訂閱用戶

下列 `list-subscribers` 範例會列出特定帳戶中的所有 Amazon Security Lake 訂閱用戶。

```
aws securitylake list-subscribers
```

輸出：

```
{
    "subscribers": [
```

```
        {
            "accessTypes": [
                "S3"
            ],
            "createdAt": "2024-06-04T15:02:28.921000+00:00",
            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AmazonSecurityLake-
E1WG1ZNPRXT0D4",
            "s3BucketArn": "amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3",
            "sources": [
                {
                    "awsLogSource": {
                        "sourceName": "CLOUD_TRAIL_MGMT",
                        "sourceVersion": "2.0"
                    }
                },
                {
                    "awsLogSource": {
                        "sourceName": "LAMBDA_EXECUTION",
                        "sourceVersion": "1.0"
                    }
                },
                {
                    "customLogSource": {
                        "attributes": {
                            "crawlerArn": "arn:aws:glue:eu-
west-2:123456789012:crawler/E1WG1ZNPRXT0D4",
                            "databaseArn": "arn:aws:glue:eu-
west-2:123456789012:database/E1WG1ZNPRXT0D4",
                            "tableArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:table/
E1WG1ZNPRXT0D4"
                        },
                        "provider": {
                            "location": "amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3",
                            "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AmazonSecurityLake-E1WG1ZNPRXT0D4"
                        },
                        "sourceName": "testCustom2"
                    }
                }
            ],
            "subscriberArn": "arn:aws:securitylake:eu-
west-2:123456789012:subscriber/E1WG1ZNPRXT0D4",
```

```
            "subscriberEndpoint": "arn:aws:sqs:eu-
west-2:123456789012:AmazonSecurityLake-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111-Main-
Queue",
            "subscriberId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "subscriberIdentity": {
                "externalId": "ext123456789012",
                "principal": "123456789012"
            },
            "subscriberName": "Test",
            "subscriberStatus": "ACTIVE",
            "updatedAt": "2024-06-04T15:02:35.617000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的訂閱用戶管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSubscribers。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

管理現有資源的標籤

下列 `list-tags-for-resource` 範例會列出指定 Amazon Security Lake 訂閱用戶的標籤。在此範例中，擁有者標籤索引鍵沒有相關聯的標籤值。您也可以使用此操作來列出其他現有 Security Lake 資源的標籤。

```
aws securitylake list-tags-for-resource \
    --resource-arn "arn:aws:securitylake:us-
east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
```

輸出：

```
{
    "tags": [
        {
            "key": "Environment",
            "value": "Cloud"
```

```
        },
        {
            "key": "CostCenter",
            "value": "12345"
        },
        {
            "key": "Owner",
            "value": ""
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的標記 Amazon Security Lake 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`register-data-lake-delegated-administrator`

以下程式碼範例顯示如何使用 `register-data-lake-delegated-administrator`。

AWS CLI

指定委派管理員

下列`register-data-lake-delegated-administrator`範例會將指定的 AWS 帳戶指定為委派的 Amazon Security Lake 管理員。

```
aws securitylake register-data-lake-delegated-administrator \
    --account-id 123456789012
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的使用 AWS Organizations 管理多個帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterDataLakeDelegatedAdministrator。

`tag-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `tag-resource`。

AWS CLI

將標籤新增到現有資源

下列 tag-resource 範例會將標籤新增至現有的訂閱用戶資源。若要建立新的資源並新增一或多個標籤，請勿使用此操作。反之，請針對您要建立的資源類型使用適當的建立操作。

```
aws securitylake tag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:securitylake:us-
east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" \
    --tags key=Environment,value=Cloud
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的標記 Amazon Security Lake 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從現有資源移除標籤

下列 untag-resource 範例會從現有的訂閱用戶資源移除指定的標籤。

```
aws securitylake untag-resource \
    --resource-arn "arn:aws:securitylake:us-
east-1:123456789012:subscriber/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" \
    --tags Environment Owner
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的標記 Amazon Security Lake 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-data-lake-exception-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 update-data-lake-exception-subscription。

AWS CLI

更新 Security Lake 例外狀況的通知訂閱

下列 update-data-lake-exception-subscription 範例會更新通知訂閱，以通知使用者 Security Lake 例外狀況。

```
aws securitylake update-data-lake-exception-subscription \
    --notification-endpoint "123456789012" \
    --exception-time-to-live 30 \
    --subscription-protocol "email"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的故障診斷 Amazon Security Lake。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDataLakeExceptionSubscription。

update-data-lake

以下程式碼範例顯示如何使用 update-data-lake。

AWS CLI

範例 1：更新資料湖設定

下列 update-data-lake 範例會更新 Amazon Security Lake 資料湖的設定。您可以使用此操作來指定資料加密、儲存和彙總區域設定。

```
aws securitylake update-data-lake \
    --configurations '[{"encryptionConfiguration":
 {"kmsKeyId":"S3_MANAGED_KEY"},"region":"us-east-1","lifecycleConfiguration":
 {"expiration":{"days":365},"transitions":
[{"days":60,"storageClass":"ONEZONE_IA"}]}}, {"encryptionConfiguration":
 {"kmsKeyId":"S3_MANAGED_KEY"},"region":"us-east-2","lifecycleConfiguration":
 {"expiration":{"days":365},"transitions":
[{"days":60,"storageClass":"ONEZONE_IA"}]}}]' \
```

```
    --meta-store-manager-role-arn "arn:aws:iam:us-east-1:123456789012:role/service-role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager"
```

輸出：

```
{
    "dataLakes": [
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-1:522481757177:data-lake/default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 365
                },
                "transitions": [
                    {
                        "days": 60,
                        "storageClass": "ONEZONE_IA"
                    }
                ]
            },
            "region": "us-east-1",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:522481757177:data-lake/default"
            },
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-1-gnevt6s8z7bzby8oi3uiaysbr8v2ml",
            "updateStatus": {
                "exception": {},
                "requestId": "f20a6450-d24a-4f87-a6be-1d4c075a59c2",
                "status": "INITIALIZED"
            }
        },
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
```

```
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-2:522481757177:data-lake/
default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "S3_MANAGED_KEY"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 365
                },
                "transitions": [
                    {
                        "days": 60,
                        "storageClass": "ONEZONE_IA"
                    }
                ]
            },
            "region": "us-east-2",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:522481757177:data-
lake/default"
            },
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-2-
cehuifzl5rwmhm6m62h7zhvtseogr9",
            "updateStatus": {
                "exception": {},
                "requestId": "f20a6450-d24a-4f87-a6be-1d4c075a59c2",
                "status": "INITIALIZED"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的開始使用 Amazon Security Lake。

範例 2：在單一區域中設定您的資料湖

下列`create-data-lake`範例會在單一區域中啟用 Amazon Security Lake， AWS 並設定您的資料湖。

```
aws securitylake create-data-lake \
    --configurations '[{"encryptionConfiguration":
 {"kmsKeyId":"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"},"region":"us-
east-2","lifecycleConfiguration": {"expiration":{"days":500},"transitions":
[{"days":30,"storageClass":"GLACIER"}]}}]' \
    --meta-store-manager-role-arn "arn:aws:iam:us-east-1:123456789012:role/service-
role/AmazonSecurityLakeMetaStoreManager"
```

輸出：

```
{
    "dataLakes": [
        {
            "createStatus": "COMPLETED",
            "dataLakeArn": "arn:aws:securitylake:us-east-2:522481757177:data-lake/
default",
            "encryptionConfiguration": {
                "kmsKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
            },
            "lifecycleConfiguration": {
                "expiration": {
                    "days": 500
                },
                "transitions": [
                    {
                        "days": 30,
                        "storageClass": "GLACIER"
                    }
                ]
            },
            "region": "us-east-2",
            "replicationConfiguration": {
                "regions": [
                    "ap-northeast-3"
                ],
                "roleArn": "arn:aws:securitylake:ap-northeast-3:522481757177:data-
lake/default"
            },
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:::aws-security-data-lake-us-east-2-
cehuifzl5rwmhm6m62h7zhvtseogr9",
            "updateStatus": {
                "exception": {},
                "requestId": "77702a53-dcbf-493e-b8ef-518e362f3003",
```

```
                "status": "INITIALIZED"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的開始使用 Amazon Security Lake。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDataLake。

update-subscriber-notification

以下程式碼範例顯示如何使用 update-subscriber-notification。

AWS CLI

更新訂閱用戶通知

下列 update-subscriber-notification 範例顯示如何更新訂閱用戶的通知方法。

```
aws securitylake update-subscriber-notification \
    --subscriber-id "12345ab8-1a34-1c34-1bd4-12345ab9012" \
    --configuration '{"httpsNotificationConfiguration":
 {"targetRoleArn":"arn:aws:iam::XXX:role/service-role/RoleName",
 "endpoint":"https://account-management.$3.$2.securitylake.aws.dev/v1/datalake"}}'
```

輸出：

```
{
    "subscriberEndpoint": [
        "https://account-management.$3.$2.securitylake.aws.dev/v1/datalake"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的訂閱用戶管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSubscriberNotification。

update-subscriber

以下程式碼範例顯示如何使用 update-subscriber。

AWS CLI

更新 Amazon Security Lake 訂閱用戶。

下列 update-subscriber 範例會更新特定 Security Lake 訂閱用戶的 Security Lake 資料存取來源。

```
aws securitylake update-subscriber \
    --subscriber-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "subscriber": {
        "accessTypes": [
            "LAKEFORMATION"
        ],
        "createdAt": "2024-04-19T15:19:44.421803+00:00",
        "resourceShareArn": "arn:aws:ram:eu-west-2:123456789012:resource-share/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "resourceShareName": "LakeFormation-V3-TKJGBHCKTZ-123456789012",
        "sources": [
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "LAMBDA_EXECUTION",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "EKS_AUDIT",
                    "sourceVersion": "2.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "ROUTE53",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "SH_FINDINGS",
```

```
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "awsLogSource": {
                    "sourceName": "VPC_FLOW",
                    "sourceVersion": "1.0"
                }
            },
            {
                "customLogSource": {
                    "attributes": {
                        "crawlerArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:crawler/
E1WG1ZNPRXT0D4",
                        "databaseArn": "arn:aws:glue:eu-
west-2:123456789012:database/E1WG1ZNPRXT0D4",
                        "tableArn": "arn:aws:glue:eu-west-2:123456789012:table/
E1WG1ZNPRXT0D4"
                    },
                    "provider": {
                        "location": "amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3",
                        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
AmazonSecurityLake-E1WG1ZNPRXT0D4"
                    },
                    "sourceName": "testCustom2"
                }
            }
        ],
        "subscriberArn": "arn:aws:securitylake:eu-west-2:123456789012:subscriber/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "subscriberId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "subscriberIdentity": {
            "externalId": "123456789012",
            "principal": "123456789012"
        },
        "subscriberName": "test",
        "subscriberStatus": "ACTIVE",
        "updatedAt": "2024-07-18T20:47:37.098000+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Security Lake 使用者指南》中的訂閱用戶管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSubscriber。

AWS Serverless Application Repository 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS Serverless Application Repository。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`put-application-policy`

以下程式碼範例顯示如何使用 `put-application-policy`。

AWS CLI

範例 1：公開共用應用程式

以下公開`put-application-policy`共用應用程式，讓任何人都可以在無 AWS 伺服器應用程式儲存庫中尋找和部署您的應用程式。

```
aws serverlessrepo put-application-policy \
    --application-id arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:123456789012:applications/my-test-application \
    --statements Principals='*',Actions=Deploy
```

輸出：

```
{
    "Statements": [
        {
            "Actions": [
                "Deploy"
            ],
            "Principals": [
                ""
            ],
```

```
            "StatementId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

範例 2：私下共用應用程式

以下私下put-application-policy共用應用程式，因此只有特定 AWS 帳戶可以在無 AWS 伺服器應用程式儲存庫中尋找和部署您的應用程式。

```
aws serverlessrepo put-application-policy \
    --application-id arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:123456789012:applications/my-test-application \
    --statements Principals=111111111111,222222222222,Actions=Deploy
```

輸出：

```
{
    "Statements": [
        {
            "Actions": [
                "Deploy"
            ],
            "Principals": [
                "111111111111",
                "222222222222"
            ],
            "StatementId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-11111EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Serverless Application Repository 開發人員指南》中的透過主控台共用應用程式

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《 AWS CLI 命令參考》中的 PutApplicationPolicy。

使用 的 Service Catalog 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Service Catalog 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`accept-portfolio-share`

以下程式碼範例顯示如何使用 `accept-portfolio-share`。

AWS CLI

接受產品組合共用

下列 `accept-portfolio-share` 範例會接受另一個使用者提出的優惠，以共用指定的產品組合。

```
aws servicecatalog accept-portfolio-share \
    --portfolio-id port-2s6wuabcdefghijk
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AcceptPortfolioShare。

`associate-principal-with-portfolio`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-principal-with-portfolio`。

AWS CLI

將產品與產品組合建立關聯

下列 `associate-principal-with-portfolio` 範例會將使用者與指定產品組合建立關聯。

```
aws servicecatalog associate-principal-with-portfolio \
    --portfolio-id port-2s6abcdefwdh4 \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:user/usertest \
```

```
    --principal-type IAM
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociatePrincipalWithPortfolio。

associate-product-with-portfolio

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-product-with-portfolio。

AWS CLI

將產品與產品組合建立關聯

下列 associate-product-with-portfolio 範例會將指定產品與指定產品組合建立關聯。

```
aws servicecatalog associate-product-with-portfolio
     --product-id prod-3p5abcdef3oyk
     --portfolio-id port-2s6abcdef5wdh4
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateProductWithPortfolio。

associate-tag-option-with-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-tag-option-with-resource。

AWS CLI

將 TagOption 與資源相關聯

下列 associate-tag-option-with-resource 範例會將指定的 TagOption 與指定資源相關聯。

```
aws servicecatalog associate-tag-option-with-resource \
    --resource-id port-2s6abcdq5wdh4 \
    --tag-option-id tag-p3abc2pkpz5qc
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateTagOptionWithResource。

copy-product

以下程式碼範例顯示如何使用 copy-product。

AWS CLI

複製產品

下列 copy-product 範例會使用 JSON 檔案傳遞參數，來建立指定產品的複本。

```
aws servicecatalog copy-product --cli-input-json file://copy-product-input.json
```

copy-product-input.json 的內容：

```
{
    "SourceProductArn": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:product/prod-
tcabcd3syn2xy",
    "TargetProductName": "copy-of-myproduct",
    "CopyOptions": [
        "CopyTags"
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "CopyProductToken": "copyproduct-abc5defgjkdji"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyProduct。

create-portfolio-share

以下程式碼範例顯示如何使用 create-portfolio-share。

AWS CLI

與帳戶共享產品組合

下列 create-portfolio-share 範例會與指定的帳戶共享指定的產品組合。

```
aws servicecatalog create-portfolio-share \
    --portfolio-id port-2s6abcdef5wdh4 \
    --account-id 794123456789
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePortfolioShare。

create-portfolio

以下程式碼範例顯示如何使用 create-portfolio。

AWS CLI

建立產品組合

下列 create-portfolio 範例會產品組合。

```
aws servicecatalog create-portfolio  \
    --provider-name my-provider \
    --display-name my-portfolio
```

輸出：

```
{
    "PortfolioDetail": {
        "ProviderName": "my-provider",
        "DisplayName": "my-portfolio",
        "CreatedTime": 1571337221.555,
        "ARN": "arn:aws:catalog:us-east-2:123456789012:portfolio/
port-2s6xmplq5wdh4",
        "Id": "port-2s6xmplq5wdh4"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePortfolio。

create-product

以下程式碼範例顯示如何使用 create-product。

AWS CLI

建立產品

下列 create-product 範例會使用 JSON 檔案傳遞參數來建立產品。

```
aws servicecatalog create-product \
    --cli-input-json file://create-product-input.json
```

create-product-input.json 的內容：

```
{
    "AcceptLanguage": "en",
    "Name": "test-product",
    "Owner": "test-owner",
    "Description": "test-description",
    "Distributor": "test-distributor",
    "SupportDescription": "test-support",
    "SupportEmail": "test@amazon.com",
    "SupportUrl": "https://aws.amazon.com",
    "ProductType": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
    "Tags": [
        {
            "Key": "region",
            "Value": "us-east-1"
        }
    ],
    "ProvisioningArtifactParameters": {
        "Name": "test-version-name",
        "Description": "test-version-description",
        "Info": {
            "LoadTemplateFromURL": "https://s3-us-west-1.amazonaws.com/
cloudformation-templates-us-west-1/my-cfn-template.template"
        },
        "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
```

```
        {
            "Key": "region",
            "Value": "us-east-1"
        }
    ],
    "ProductViewDetail": {
        "CreatedTime": 1576025036.0,
        "ProductARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:1234568542028:product/
prod-3p5abcdef3oyk",
        "Status": "CREATED",
        "ProductViewSummary": {
            "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
            "Distributor": "test-distributor",
            "SupportUrl": "https://aws.amazon.com",
            "SupportEmail": "test@amazon.com",
            "Id": "prodview-abcd42wvx45um",
            "SupportDescription": "test-support",
            "ShortDescription": "test-description",
            "Owner": "test-owner",
            "Name": "test-product2",
            "HasDefaultPath": false,
            "ProductId": "prod-3p5abcdef3oyk"
        }
    },
    "ProvisioningArtifactDetail": {
        "CreatedTime": 1576025036.0,
        "Active": true,
        "Id": "pa-pq3p5lil12a34",
        "Description": "test-version-description",
        "Name": "test-version-name",
        "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateProduct。

create-provisioning-artifact

以下程式碼範例顯示如何使用 create-provisioning-artifact。

AWS CLI

建立佈建成品

下列 create-provisioning-artifact 範例會使用 JSON 檔案傳遞參數來建立佈建成品。

```
aws servicecatalog create-provisioning-artifact \
   --cli-input-json file://create-provisioning-artifact-input.json
```

create-provisioning-artifact-input.json 的內容：

```
{
    "ProductId": "prod-nfi2abcdefghi",
    "Parameters": {
        "Name": "test-provisioning-artifact",
        "Description": "test description",
        "Info": {
            "LoadTemplateFromURL": "https://s3-us-west-1.amazonaws.com/
cloudformation-templates-us-west-1/my-cfn-template.template"
        },
        "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "Info": {
        "TemplateUrl": "https://s3-us-west-1.amazonaws.com/cloudformation-templates-
us-west-1/my-cfn-template.template"
    },
    "Status": "CREATING",
    "ProvisioningArtifactDetail": {
        "Id": "pa-bb4abcdefwnaio",
        "Name": "test-provisioning-artifact",
        "Description": "test description",
        "Active": true,
        "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
        "CreatedTime": 1576022545.0
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateProvisioningArtifact。

create-tag-option

以下程式碼範例顯示如何使用 create-tag-option。

AWS CLI

建立 TagOption

下列 create-tag-option 範例會建立 TagOption。

```
aws servicecatalog create-tag-option
    --key 1234
    --value name
```

輸出：

```
{
    "TagOptionDetail": {
    "Id": "tag-iabcdn4fzjjms",
    "Value": "name",
    "Active": true,
    "Key": "1234"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTagOption。

delete-portfolio-share

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-portfolio-share。

AWS CLI

與帳戶共享產品組合

下列 delete-portfolio-share 範例會停止與指定的帳戶共享產品組合。

```
aws servicecatalog delete-portfolio-share \
    --portfolio-id port-2s6abcdq5wdh4 \
    --account-id 123456789012
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePortfolioShare。

delete-portfolio

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-portfolio。

AWS CLI

刪除產品組合

以下 delete-portfolio 範例會刪除指定的產品組合。

```
aws servicecatalog delete-portfolio \
    --id port-abcdlx4gox4do
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePortfolio。

delete-product

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-product。

AWS CLI

刪除產品

以下 delete-product 範例會刪除指定的產品。

```
aws servicecatalog delete-product \
    --id prod-abcdcek6yhbxi
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteProduct。

delete-provisioning-artifact

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-provisioning-artifact。

AWS CLI

刪除佈建成品

下列 delete-provisioning-artifact 範例會刪除指定的佈建成品。

```
aws servicecatalog delete-provisioning-artifact \
    --product-id prod-abc2uebuplcpw \
    --provisioning-artifact-id pa-pqabcddii7ouc
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteProvisioningArtifact。

delete-tag-option

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-tag-option。

AWS CLI

刪除 TagOption

以下 delete-tag-option 範例會刪除指定的 TagOption。

```
aws servicecatalog delete-tag-option \
    --id tag-iabcdn4fzjjms
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTagOption。

describe-copy-product-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-copy-product-status。

AWS CLI

描述複製產品操作的狀態

下列 describe-copy-product-status 範例會顯示指定非同步複製產品操作的目前狀態。

```
aws servicecatalog describe-copy-product-status \
    --copy-product-token copyproduct-znn5tf5abcd3w
```

輸出：

```
{
    "CopyProductStatus": "SUCCEEDED",
    "TargetProductId": "prod-os6hog7abcdt2"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCopyProductStatus。

describe-portfolio

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-portfolio。

AWS CLI

描述產品組合

下列 describe-portfolio 範例顯示指定產品組合的詳細資訊。

```
aws servicecatalog describe-portfolio \
    --id port-2s6abcdq5wdh4
```

輸出：

```
{
    "TagOptions": [],
    "PortfolioDetail": {
        "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:687558541234:portfolio/
port-2s6abcdq5wdh4",
        "Id": "port-2s6wuzyq5wdh4",
        "CreatedTime": 1571337221.555,
        "DisplayName": "my-portfolio",
        "ProviderName": "my-provider"
    },
    "Tags": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePortfolio。

describe-product-as-admin

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-product-as-admin。

AWS CLI

將產品描述為管理員

下列 describe-product-as-admin 範例會使用管理員權限顯示指定產品的詳細資訊。

```
aws servicecatalog describe-product-as-admin \
    --id prod-abcdcek6yhbxi
```

輸出：

```
{
    "TagOptions": [],
    "ProductViewDetail": {
        "ProductARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:687558542028:product/prod-
abcdcek6yhbxi",
        "ProductViewSummary": {
            "SupportEmail": "test@amazon.com",
            "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
            "Distributor": "test-distributor",
            "ShortDescription": "test-description",
            "Owner": "test-owner",
            "Id": "prodview-wi3l2j4abc6vc",
            "SupportDescription": "test-support",
            "ProductId": "prod-abcdcek6yhbxi",
            "HasDefaultPath": false,
            "Name": "test-product3",
            "SupportUrl": "https://aws.amazon.com"
        },
        "CreatedTime": 1577136715.0,
        "Status": "CREATED"
    },
    "ProvisioningArtifactSummaries": [
        {
            "CreatedTime": 1577136715.0,
            "Description": "test-version-description",
            "ProvisioningArtifactMetadata": {
```

```
                "SourceProvisioningArtifactId": "pa-abcdxkkiv5fcm"
            },
            "Name": "test-version-name-3",
            "Id": "pa-abcdxkkiv5fcm"
        }
    ],
    "Tags": [
        {
            "Value": "iad",
            "Key": "region"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeProductAsAdmin。

describe-provisioned-product

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-provisioned-product。

AWS CLI

描述佈建的產品

下列 describe-provisioned-product 範例會顯示指定的佈建執行個體類型的詳細資訊。

```
aws servicecatalog describe-provisioned-product \
    --id pp-dpom27bm4abcd
```

輸出：

```
{
    "ProvisionedProductDetail": {
        "Status": "ERROR",
        "CreatedTime": 1577222793.358,
        "Arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:123456789012:stack/mytestppname3/
pp-dpom27bm4abcd",
        "Id": "pp-dpom27bm4abcd",
        "StatusMessage": "AmazonCloudFormationException  Parameters: [KeyName]
 must have values (Service: AmazonCloudFormation; Status Code: 400; Error Code:
 ValidationError; Request ID: 5528602a-a9ef-427c-825c-f82c31b814f5)",
        "IdempotencyToken": "527c5358-2a1a-4b9e-b1b9-7293b0ddff42",
```

```
        "LastRecordId": "rec-tfuawdjovzxge",
        "Type": "CFN_STACK",
        "Name": "mytestppname3"
    },
    "CloudWatchDashboards": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeProvisionedProduct。

describe-provisioning-artifact

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-provisioning-artifact。

AWS CLI

描述佈建成品

下列 describe-provisioning-artifact 範例會顯示指定佈建成品的詳細資訊。

```
aws servicecatalog describe-provisioning-artifact \
    --provisioning-artifact-id pa-pcz347abcdcfm \
    --product-id prod-abcdfz3syn2rg
```

輸出：

```
{
    "Info": {
        "TemplateUrl": "https://awsdocs.s3.amazonaws.com/servicecatalog/
myexampledevelopment-environment.template"
    },
    "ProvisioningArtifactDetail": {
        "Id": "pa-pcz347abcdcfm",
        "Active": true,
        "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
        "Description": "updated description",
        "CreatedTime": 1562097906.0,
        "Name": "updated name"
    },
    "Status": "AVAILABLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeProvisioningArtifact。

describe-tag-option

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-tag-option。

AWS CLI

描述 TagOption

下列 describe-tag-option 範例會顯示指定 TagOption 的詳細資訊。

```
aws servicecatalog describe-tag-option \
    --id tag-p3tej2abcd5qc
```

輸出：

```
{
    "TagOptionDetail": {
        "Active": true,
        "Id": "tag-p3tej2abcd5qc",
        "Value": "value-3",
        "Key": "1234"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTagOption。

disassociate-principal-from-portfolio

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-principal-from-portfolio。

AWS CLI

取消主體與產品組合的關聯

下列 disassociate-principal-from-portfolio 範例會取消指定主體與產品組合的關聯。

```
aws servicecatalog disassociate-principal-from-portfolio \
    --portfolio-id port-2s6abcdq5wdh4 \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:group/myendusers
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociatePrincipalFromPortfolio。

disassociate-product-from-portfolio

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-product-from-portfolio。

AWS CLI

取消產品與產品組合的關聯

下列 disassociate-product-from-portfolio 範例會取消指定的產品與產品組合的關聯。

```
aws servicecatalog disassociate-product-from-portfolio \
    --product-id prod-3p5abcdmu3oyk \
    --portfolio-id port-2s6abcdq5wdh4
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateProductFromPortfolio。

disassociate-tag-option-from-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-tag-option-from-resource。

AWS CLI

取消 TagOption 與資源的關聯

下列 disassociate-tag-option-from-resource 範例會取消指定 TagOption 與資源的關聯。

```
aws servicecatalog disassociate-tag-option-from-resource \
     --resource-id port-2s6abcdq5wdh4 \
     --tag-option-id tag-p3abc2pkpz5qc
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateTagOptionFromResource。

list-accepted-portfolio-shares

以下程式碼範例顯示如何使用 list-accepted-portfolio-shares。

AWS CLI

列出已接受的產品組合共用

下列 `list-accepted-portfolio-shares` 範例會列出此帳戶已接受共用的所有產品組合，僅包括預設的 Service Catalog 產品組合。

```
aws servicecatalog list-accepted-portfolio-shares \
    --portfolio-share-type "AWS_SERVICECATALOG"
```

輸出：

```
{
    "PortfolioDetails": [
        {
            "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:portfolio/port-
d2abcd5dpkuma",
            "Description": "AWS Service Catalog Reference blueprints for often-used
 AWS services such as EC2, S3, RDS, VPC and EMR.",
            "CreatedTime": 1574456190.687,
            "ProviderName": "AWS Service Catalog",
            "DisplayName": "Reference Architectures",
            "Id": "port-d2abcd5dpkuma"
        },
        {
            "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:portfolio/port-
abcdefaua7zpu",
            "Description": "AWS well-architected blueprints for high reliability
 applications.",
            "CreatedTime": 1574461496.092,
            "ProviderName": "AWS Service Catalog",
            "DisplayName": "High Reliability Architectures",
            "Id": "port-abcdefaua7zpu"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAcceptedPortfolioShares。

`list-portfolio-access`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-portfolio-access`。

AWS CLI

列出可存取產品組合的帳戶

下列list-portfolio-access範例列出可存取指定產品組合 AWS 的帳戶。

```
aws servicecatalog list-portfolio-access \
    --portfolio-id port-2s6abcdq5wdh4
```

輸出：

```
{
    "AccountIds": [
        "123456789012"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPortfolioAccess。

list-portfolios-for-product

以下程式碼範例顯示如何使用 list-portfolios-for-product。

AWS CLI

列出產品組合與產品的關聯

下列 list-portfolios-for-product 範例會列出與指定產品相關聯的產品組合。

```
aws servicecatalog list-portfolios-for-product \
    --product-id prod-abcdfz3syn2rg
```

輸出：

```
{
    "PortfolioDetails": [
        {
            "CreatedTime": 1571337221.555,
            "Id": "port-2s6abcdq5wdh4",
            "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:portfolio/
port-2s6abcdq5wdh4",
```

```
            "DisplayName": "my-portfolio",
            "ProviderName": "my-provider"
        },
        {
            "CreatedTime": 1559665256.348,
            "Id": "port-5abcd3e5st4ei",
            "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:portfolio/
port-5abcd3e5st4ei",
            "DisplayName": "test",
            "ProviderName": "provider-name"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPortfoliosForProduct。

`list-portfolios`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-portfolios`。

AWS CLI

列出產品組合

下列 `list-portfolios` 範例會列出目前區域中的 Service Catalog 產品組合。

```
aws servicecatalog list-portfolios
```

輸出：

```
{
    "PortfolioDetails": [
        {
           "CreatedTime": 1559665256.348,
           "ARN": "arn:aws:catalog:us-east-2:123456789012:portfolio/
port-5pzcxmplst4ei",
           "DisplayName": "my-portfolio",
           "Id": "port-5pzcxmplst4ei",
           "ProviderName": "my-user"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPortfolios。

list-principals-for-portfolio

以下程式碼範例顯示如何使用 list-principals-for-portfolio。

AWS CLI

列出產品組合的所有主體

下列 list-principals-for-portfolio 範例會列出指定產品組合的所有主體。

```
aws servicecatalog list-principals-for-portfolio \
    --portfolio-id port-2s6abcdq5wdh4
```

輸出：

```
{
    "Principals": [
        {
            "PrincipalARN": "arn:aws:iam::123456789012:user/usertest",
            "PrincipalType": "IAM"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPrincipalsForPortfolio。

list-provisioning-artifacts

以下程式碼範例顯示如何使用 list-provisioning-artifacts。

AWS CLI

列出產品的所有佈建成品

下列 list-provisioning-artifacts 範例列出指定產品的所有佈建成品。

```
aws servicecatalog list-provisioning-artifacts \
    --product-id prod-nfi2abcdefgcpw
```

輸出：

```
{
    "ProvisioningArtifactDetails": [
        {
            "Id": "pa-abcdef54ipm6z",
            "Description": "test-version-description",
            "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
            "CreatedTime": 1576021147.0,
            "Active": true,
            "Name": "test-version-name"
        },
        {
            "Id": "pa-bb4zyxwwnaio",
            "Description": "test description",
            "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
            "CreatedTime": 1576022545.0,
            "Active": true,
            "Name": "test-provisioning-artifact-2"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListProvisioningArtifacts。

list-resources-for-tag-option

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resources-for-tag-option。

AWS CLI

列出與 TagOption 相關聯的資源

下列 list-resources-for-tag-option 範例會列出與指定 TagOption 相關聯的資源。

```
aws servicecatalog list-resources-for-tag-option \
    --tag-option-id tag-p3tej2abcd5qc
```

輸出：

```
{
```

```
    "ResourceDetails": [
        {
            "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:product/prod-
abcdfz3syn2rg",
            "Name": "my product",
            "Description": "description",
            "CreatedTime": 1562097906.0,
            "Id": "prod-abcdfz3syn2rg"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourcesForTagOption。

list-tag-options

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tag-options。

AWS CLI

以下 list-tag-options 範例會列出 TagOptions 的全部值。

```
aws servicecatalog list-tag-options
```

輸出：

```
{
    "TagOptionDetails": [
        {
            "Value": "newvalue",
            "Active": true,
            "Id": "tag-iabcdn4fzjjms",
            "Key": "1234"
        },
        {
            "Value": "value1",
            "Active": true,
            "Id": "tag-e3abcdvmwvrzy",
            "Key": "key"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagOptions。

provision-product

以下程式碼範例顯示如何使用 provision-product。

AWS CLI

佈建產品

下列 provision-product 範例會使用指定佈建成品佈建指定產品。

```
aws servicecatalog provision-product \
    --product-id prod-abcdfz3syn2rg \
    --provisioning-artifact-id pa-abc347pcsccfm \
    --provisioned-product-name "mytestppname3"
```

輸出：

```
{
    "RecordDetail": {
        "RecordId": "rec-tfuawdabcdege",
        "CreatedTime": 1577222793.362,
        "ProvisionedProductId": "pp-abcd27bm4mldq",
        "PathId": "lpv2-abcdg3jp6t5k6",
        "RecordErrors": [],
        "ProductId": "prod-abcdfz3syn2rg",
        "UpdatedTime": 1577222793.362,
        "RecordType": "PROVISION_PRODUCT",
        "ProvisionedProductName": "mytestppname3",
        "ProvisioningArtifactId": "pa-pcz347abcdcfm",
        "RecordTags": [],
        "Status": "CREATED",
        "ProvisionedProductType": "CFN_STACK"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ProvisionProduct。

reject-portfolio-share

以下程式碼範例顯示如何使用 reject-portfolio-share。

AWS CLI

拒絕共享產品組合

下列 reject-portfolio-share 範例會拒絕指定產品組合的產品組合共用。

```
aws servicecatalog reject-portfolio-share \
    --portfolio-id port-2s6wuabcdefghijk
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RejectPortfolioShare。

scan-provisioned-products

以下程式碼範例顯示如何使用 scan-provisioned-products。

AWS CLI

列出所有可用的佈建產品

下列 scan-provisioned-products 範例會列出可用的佈建產品。

```
aws servicecatalog scan-provisioned-products
```

輸出：

```
{
    "ProvisionedProducts": [
        {
            "Status": "ERROR",
            "Arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:123456789012:stack/
mytestppname3/pp-abcd27bm4mldq",
            "StatusMessage": "AmazonCloudFormationException  Parameters: [KeyName]
 must have values (Service: AmazonCloudFormation; Status Code: 400; Error Code:
 ValidationError; Request ID: 5528602a-a9ef-427c-825c-f82c31b814f5)",
            "Id": "pp-abcd27bm4mldq",
            "Type": "CFN_STACK",
            "IdempotencyToken": "527c5358-2a1a-4b9e-b1b9-7293b0ddff42",
            "CreatedTime": 1577222793.358,
            "Name": "mytestppname3",
            "LastRecordId": "rec-tfuawdabcdxge"
        }
```

```
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ScanProvisionedProducts。

search-products-as-admin

以下程式碼範例顯示如何使用 search-products-as-admin。

AWS CLI

使用管理員權限搜尋產品

下列 search-products-as-admin 範例會使用產品組合 ID 做為篩選條件，搜尋具有管理員權限的產品。

```
aws servicecatalog search-products-as-admin \
    --portfolio-id port-5abcd3e5st4ei
```

輸出：

```
{
    "ProductViewDetails": [
        {
            "ProductViewSummary": {
                "Name": "my product",
                "Owner": "owner name",
                "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
                "ProductId": "prod-abcdfz3syn2rg",
                "HasDefaultPath": false,
                "Id": "prodview-abcdmyuzv2dlu",
                "ShortDescription": "description"
            },
            "ProductARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:product/prod-
abcdfz3syn2rg",
            "CreatedTime": 1562097906.0,
            "Status": "CREATED"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchProductsAsAdmin。

search-provisioned-products

以下程式碼範例顯示如何使用 search-provisioned-products。

AWS CLI

搜尋佈建的產品

下列 search-provisioned-products 範例會使用 JSON 檔案傳遞參數，來搜尋符合指定產品 ID 的佈建產品。

```
aws servicecatalog search-provisioned-products \
    --cli-input-json file://search-provisioned-products-input.json
```

search-provisioned-products-input.json 的內容：

```
{
    "Filters": {
        "SearchQuery": [
            "prod-tcjvfz3syn2rg"
        ]
    }
}
```

輸出：

```
{
    "ProvisionedProducts": [
        {
            "ProvisioningArtifactId": "pa-pcz347abcdcfm",
            "Name": "mytestppname3",
            "CreatedTime": 1577222793.358,
            "Id": "pp-abcd27bm4mldq",
            "Status": "ERROR",
            "UserArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/cliuser",
            "StatusMessage": "AmazonCloudFormationException  Parameters: [KeyName]
 must have values (Service: AmazonCloudFormation; Status Code: 400; Error Code:
 ValidationError; Request ID: 5528602a-a9ef-427c-825c-f82c31b814f5)",
            "Arn": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:123456789012:stack/
mytestppname3/pp-abcd27bm4mldq",
            "Tags": [
```

```
                {
                    "Value": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:product/prod-
abcdfz3syn2rg",
                    "Key": "aws:servicecatalog:productArn"
                },
                {
                    "Value": "arn:aws:iam::123456789012:user/cliuser",
                    "Key": "aws:servicecatalog:provisioningPrincipalArn"
                },
                {
                    "Value": "value-3",
                    "Key": "1234"
                },
                {
                    "Value": "pa-pcz347abcdcfm",
                    "Key": "aws:servicecatalog:provisioningArtifactIdentifier"
                },
                {
                    "Value": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:portfolio/
port-2s6abcdq5wdh4",
                    "Key": "aws:servicecatalog:portfolioArn"
                },
                {
                    "Value": "arn:aws:servicecatalog:us-west-2:123456789012:stack/
mytestppname3/pp-abcd27bm4mldq",
                    "Key": "aws:servicecatalog:provisionedProductArn"
                }
            ],
            "IdempotencyToken": "527c5358-2a1a-4b9e-b1b9-7293b0ddff42",
            "UserArnSession": "arn:aws:iam::123456789012:user/cliuser",
            "Type": "CFN_STACK",
            "LastRecordId": "rec-tfuawdabcdxge",
            "ProductId": "prod-abcdfz3syn2rg"
        }
    ],
    "TotalResultsCount": 1
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SearchProvisionedProducts。

update-portfolio

以下程式碼範例顯示如何使用 update-portfolio。

AWS CLI

更新產品組合

下列 update-portfolio 範例會更新指定產品組合的名稱。

```
aws servicecatalog update-portfolio \
    --id port-5abcd3e5st4ei \
    --display-name "New portfolio name"
```

輸出：

```
{
    "PortfolioDetail": {
        "DisplayName": "New portfolio name",
        "ProviderName": "provider",
        "ARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:portfolio/
port-5abcd3e5st4ei",
        "Id": "port-5abcd3e5st4ei",
        "CreatedTime": 1559665256.348
    },
    "Tags": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePortfolio。

update-product

以下程式碼範例顯示如何使用 update-product。

AWS CLI

更新產品

下列 update-product 範例會更新指定產品的名稱和擁有者。

```
aws servicecatalog update-product \
    --id prod-os6abc7drqlt2 \
    --name "New product name" \
    --owner "Updated product owner"
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Value": "iad",
            "Key": "region"
        }
    ],
    "ProductViewDetail": {
        "ProductViewSummary": {
            "Owner": "Updated product owner",
            "ProductId": "prod-os6abc7drqlt2",
            "Distributor": "test-distributor",
            "SupportUrl": "https://aws.amazon.com",
            "Name": "New product name",
            "ShortDescription": "test-description",
            "HasDefaultPath": false,
            "Id": "prodview-6abcdgrfhvidy",
            "SupportDescription": "test-support",
            "SupportEmail": "test@amazon.com",
            "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE"
        },
        "Status": "CREATED",
        "ProductARN": "arn:aws:catalog:us-west-2:123456789012:product/prod-
os6abc7drqlt2",
        "CreatedTime": 1577136255.0
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateProduct。

update-provisioning-artifact

以下程式碼範例顯示如何使用 update-provisioning-artifact。

AWS CLI

更新佈建成品

下列 update-provisioning-artifact 範例會使用 JSON 檔案傳遞參數，來更新指定佈建成品的名稱和描述。

```
aws servicecatalog update-provisioning-artifact \
    --cli-input-json file://update-provisioning-artifact-input.json
```

update-provisioning-artifact-input.json 的內容：

```
{
    "ProductId": "prod-abcdfz3syn2rg",
    "ProvisioningArtifactId": "pa-pcz347abcdcfm",
    "Name": "updated name",
    "Description": "updated description"
}
```

輸出：

```
{
    "Info": {
        "TemplateUrl": "https://awsdocs.s3.amazonaws.com/servicecatalog/
myexampledevelopment-environment.template"
    },
    "Status": "AVAILABLE",
    "ProvisioningArtifactDetail": {
        "Active": true,
        "Description": "updated description",
        "Id": "pa-pcz347abcdcfm",
        "Name": "updated name",
        "Type": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
        "CreatedTime": 1562097906.0
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateProvisioningArtifact。

update-tag-option

以下程式碼範例顯示如何使用 update-tag-option。

AWS CLI

更新 TagOption

下列 update-tag-option 範例會使用指定的 JSON 檔案更新 TagOption 的值。

```
aws servicecatalog update-tag-option --cli-input-json file://update-tag-option-input.json
```

update-tag-option-input.json 的內容：

```
{
    "Id": "tag-iabcdn4fzjjms",
    "Value": "newvalue",
    "Active": true
}
```

輸出：

```
{
    "TagOptionDetail": {
        "Value": "newvalue",
        "Key": "1234",
        "Active": true,
        "Id": "tag-iabcdn4fzjjms"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateTagOption。

使用 Service Quotas範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Service Quotas 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

get-aws-default-service-quota

以下程式碼範例顯示如何使用 get-aws-default-service-quota。

AWS CLI

描述預設服務配額

下列 get-aws-default-service-quota 範例會顯示指定配額的詳細資訊。

```
aws service-quotas get-aws-default-service-quota \
    --service-code ec2 \
    --quota-code L-1216C47A
```

輸出：

```
{
    "Quota": {
        "ServiceCode": "ec2",
        "ServiceName": "Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)",
        "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2::ec2/L-1216C47A",
        "QuotaCode": "L-1216C47A",
        "QuotaName": "Running On-Demand Standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)
 instances",
        "Value": 5.0,
        "Unit": "None",
        "Adjustable": true,
        "GlobalQuota": false,
        "UsageMetric": {
            "MetricNamespace": "AWS/Usage",
            "MetricName": "ResourceCount",
            "MetricDimensions": {
                "Class": "Standard/OnDemand",
                "Resource": "vCPU",
                "Service": "EC2",
                "Type": "Resource"
            },
            "MetricStatisticRecommendation": "Maximum"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAwsDefaultServiceQuota。

get-requested-service-quota-change

以下程式碼範例顯示如何使用 get-requested-service-quota-change。

AWS CLI

描述服務配額增加請求

下列 get-requested-service-quota-change 範例描述指定的配額增加請求。

```
aws service-quotas get-requested-service-quota-change \
    --request-id d187537d15254312a9609aa51bbf7624u7W49tPO
```

輸出：

```
{
    "RequestedQuota": {
        "Id": "d187537d15254312a9609aa51bbf7624u7W49tPO",
        "CaseId": "6780195351",
        "ServiceCode": "ec2",
        "ServiceName": "Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)",
        "QuotaCode": "L-20F13EBD",
        "QuotaName": "Running Dedicated c5n Hosts",
        "DesiredValue": 2.0,
        "Status": "CASE_OPENED",
        "Created": 1580446904.067,
        "LastUpdated": 1580446953.265,
        "Requester": "{\"accountId\":\"123456789012\",\"callerArn\":
\"arn:aws:iam::123456789012:root\"}",
        "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2:123456789012:ec2/L-20F13EBD",
        "GlobalQuota": false,
        "Unit": "None"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRequestedServiceQuotaChange。

get-service-quota

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-quota。

AWS CLI

描述服務配額

下列 `get-service-quota` 範例會顯示指定配額的詳細資訊。

```
aws service-quotas get-service-quota \
    --service-code ec2 \
    --quota-code L-1216C47A
```

輸出：

```
{
    "Quota": {
        "ServiceCode": "ec2",
        "ServiceName": "Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)",
        "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2:123456789012:ec2/L-1216C47A",
        "QuotaCode": "L-1216C47A",
        "QuotaName": "Running On-Demand Standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z)
 instances",
        "Value": 1920.0,
        "Unit": "None",
        "Adjustable": true,
        "GlobalQuota": false,
        "UsageMetric": {
            "MetricNamespace": "AWS/Usage",
            "MetricName": "ResourceCount",
            "MetricDimensions": {
                "Class": "Standard/OnDemand",
                "Resource": "vCPU",
                "Service": "EC2",
                "Type": "Resource"
            },
            "MetricStatisticRecommendation": "Maximum"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceQuota。

list-aws-default-service-quotas

以下程式碼範例顯示如何使用 list-aws-default-service-quotas。

AWS CLI

列出服務的預設配額

下列 list-aws-default-service-quotas 範例會列出指定服務配額的預設值。

```
aws service-quotas list-aws-default-service-quotas \
    --service-code xray
```

輸出：

```
{
    "Quotas": [
        {
            "ServiceCode": "xray",
            "ServiceName": "AWS X-Ray",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-west-2::xray/L-C6B6F05D",
            "QuotaCode": "L-C6B6F05D",
            "QuotaName": "Indexed annotations per trace",
            "Value": 50.0,
            "Unit": "None",
            "Adjustable": false,
            "GlobalQuota": false
        },
        {
            "ServiceCode": "xray",
            "ServiceName": "AWS X-Ray",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-west-2::xray/L-D781C0FD",
            "QuotaCode": "L-D781C0FD",
            "QuotaName": "Segment document size",
            "Value": 64.0,
            "Unit": "Kilobytes",
            "Adjustable": false,
            "GlobalQuota": false
        },
        {
            "ServiceCode": "xray",
            "ServiceName": "AWS X-Ray",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-west-2::xray/L-998BFF16",
```

```
            "QuotaCode": "L-998BFF16",
            "QuotaName": "Trace and service graph retention in days",
            "Value": 30.0,
            "Unit": "None",
            "Adjustable": false,
            "GlobalQuota": false
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAwsDefaultServiceQuotas。

list-requested-service-quota-change-history-by-quota

以下程式碼範例顯示如何使用 list-requested-service-quota-change-history-by-quota。

AWS CLI

列出配額增加請求

下列 list-requested-service-quota-change-history-by-quota 範例會列出指定配額的配額增加請求。

```
aws service-quotas list-requested-service-quota-change-history-by-quota \
    --service-code ec2 \
    --quota-code L-20F13EBD
```

輸出：

```
{
    "RequestedQuotas": [
        {
            "Id": "d187537d15254312a9609aa51bbf7624u7W49tPO",
            "CaseId": "6780195351",
            "ServiceCode": "ec2",
            "ServiceName": "Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)",
            "QuotaCode": "L-20F13EBD",
            "QuotaName": "Running Dedicated c5n Hosts",
            "DesiredValue": 2.0,
            "Status": "CASE_OPENED",
```

```
            "Created": 1580446904.067,
            "LastUpdated": 1580446953.265,
            "Requester": "{\"accountId\":\"123456789012\",\"callerArn\":
\"arn:aws:iam::123456789012:root\"}",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2:123456789012:ec2/
L-20F13EBD",
            "GlobalQuota": false,
            "Unit": "None"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota。

list-requested-service-quota-change-history

以下程式碼範例顯示如何使用 list-requested-service-quota-change-history。

AWS CLI

列出配額增加請求

下列 list-requested-service-quota-change-history 範例會列出指定服務的配額增加請求。

```
aws service-quotas list-requested-service-quota-change-history \
    --service-code ec2
```

輸出：

```
{
    "RequestedQuotas": [
        {
            "Id": "d187537d15254312a9609aa51bbf7624u7W49tPO",
            "CaseId": "6780195351",
            "ServiceCode": "ec2",
            "ServiceName": "Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)",
            "QuotaCode": "L-20F13EBD",
            "QuotaName": "Running Dedicated c5n Hosts",
            "DesiredValue": 2.0,
```

```
            "Status": "CASE_OPENED",
            "Created": 1580446904.067,
            "LastUpdated": 1580446953.265,
            "Requester": "{\"accountId\":\"123456789012\",\"callerArn\":
\"arn:aws:iam::123456789012:root\"}",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2:123456789012:ec2/
L-20F13EBD",
            "GlobalQuota": false,
            "Unit": "None"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRequestedServiceQuotaChangeHistory。

`list-service-quotas`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-service-quotas`。

AWS CLI

列出服務的配額

下列`list-service-quotas`範例顯示 AWS CloudFormation 配額的詳細資訊。

```
aws service-quotas list-service-quotas \
    --service-code cloudformation
```

輸出：

```
{
    "Quotas": [
        {
            "ServiceCode": "cloudformation",
            "ServiceName": "AWS CloudFormation",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-
east-2:123456789012:cloudformation/L-87D14FB7",
            "QuotaCode": "L-87D14FB7",
            "QuotaName": "Output count in CloudFormation template",
            "Value": 60.0,
```

```
            "Unit": "None",
            "Adjustable": false,
            "GlobalQuota": false
        },
        {
            "ServiceCode": "cloudformation",
            "ServiceName": "AWS CloudFormation",
            "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-
east-2:123456789012:cloudformation/L-0485CB21",
            "QuotaCode": "L-0485CB21",
            "QuotaName": "Stack count",
            "Value": 200.0,
            "Unit": "None",
            "Adjustable": true,
            "GlobalQuota": false
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceQuotas。

list-services

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-services`。

AWS CLI

列出可用的服務

下列命令會列出 Service Quotas 中的可用服務。

```
aws service-quotas list-services
```

輸出：

```
{
    "Services": [
        {
            "ServiceCode": "AWSCloudMap",
            "ServiceName": "AWS Cloud Map"
        },
        {
```

```
            "ServiceCode": "access-analyzer",
            "ServiceName": "Access Analyzer"
        },
        {
            "ServiceCode": "acm",
            "ServiceName": "AWS Certificate Manager (ACM)"
        },

        ...truncated...

        {
            "ServiceCode": "xray",
            "ServiceName": "AWS X-Ray"
        }
    ]
}
```

您可以新增 `--query` 參數，將顯示內容篩選為您感興趣的資訊。下列範例只會顯示服務代碼。

```
aws service-quotas list-services \
    --query Services[*].ServiceCode
```

輸出：

```
[
    "AWSCloudMap",
    "access-analyzer",
    "acm",
    "acm-pca",
    "amplify",
    "apigateway",
    "application-autoscaling",
        ...truncated...
    "xray"
]
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServices。

request-service-quota-increase

以下程式碼範例顯示如何使用 `request-service-quota-increase`。

AWS CLI

請求提高服務配額

下列 `request-service-quota-increase` 範例會請求增加指定的服務配額。

```
aws service-quotas request-service-quota-increase \
    --service-code ec2 \
    --quota-code L-20F13EBD \
    --desired-value 2
```

輸出：

```
{
    "RequestedQuota": {
        "Id": "d187537d15254312a9609aa51bbf7624u7W49tPO",
        "ServiceCode": "ec2",
        "ServiceName": "Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)",
        "QuotaCode": "L-20F13EBD",
        "QuotaName": "Running Dedicated c5n Hosts",
        "DesiredValue": 2.0,
        "Status": "PENDING",
        "Created": 1580446904.067,
        "Requester": "{\"accountId\":\"123456789012\",\"callerArn\":
\"arn:aws:iam::123456789012:root\"}",
        "QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2:123456789012:ec2/L-20F13EBD",
        "GlobalQuota": false,
        "Unit": "None"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RequestServiceQuotaIncrease。

使用 的 Amazon SES 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon SES 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

delete-identity

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-identity。

AWS CLI

刪除身分

下列範例使用 delete-identity 命令從透過 Amazon SES 驗證的身分清單中刪除身分：

```
aws ses delete-identity --identity user@example.com
```

如需驗證的身分詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證電子郵件地址和網域」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIdentity。

get-identity-dkim-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-identity-dkim-attributes。

AWS CLI

取得身分清單的 Amazon SES Easy DKIM 屬性

以下範例使用 get-identity-dkim-attributes 命令來擷取身分清單的 Amazon SES Easy DKIM 屬性：

```
aws ses get-identity-dkim-attributes --identities "example.com" "user@example.com"
```

輸出：

```
{
```

```
    "DkimAttributes": {
        "example.com": {
            "DkimTokens": [
                "EXAMPLEjcs5xoyqytjsotsijas7236gr",
                "EXAMPLEjr76cvoc6mysspnioorxsn6ep",
                "EXAMPLEkbmkqkhlm2lyz77ppkulerm4k"
            ],
            "DkimEnabled": true,
            "DkimVerificationStatus": "Success"
        },
        "user@example.com": {
            "DkimEnabled": false,
            "DkimVerificationStatus": "NotStarted"
        }
    }
}
```

如果您使用從未提交進行驗證的身分來呼叫此命令，則該身分不會出現在輸出中。

如需 Easy DKIM 的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「Amazon SES 中的 Easy DKIM」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIdentityDkimAttributes。

get-identity-notification-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-identity-notification-attributes。

AWS CLI

取得身分清單的 Amazon SES 通知屬性

以下範例使用 get-identity-notification-attributes 命令來擷取身分清單的 Amazon SES 屬性：

```
aws ses get-identity-notification-attributes --
identities "user1@example.com" "user2@example.com"
```

輸出：

```
{
```

```
    "NotificationAttributes": {
        "user1@example.com": {
            "ForwardingEnabled": false,
            "ComplaintTopic": "arn:aws:sns:us-east-1:EXAMPLE65304:MyTopic",
            "BounceTopic": "arn:aws:sns:us-east-1:EXAMPLE65304:MyTopic",
            "DeliveryTopic": "arn:aws:sns:us-east-1:EXAMPLE65304:MyTopic"
        },
        "user2@example.com": {
            "ForwardingEnabled": true
        }
    }
}
```

此命令會傳回電子郵件意見轉寄的狀態，在適用的狀況下，也會傳回退信、投訴和交付通知傳往的 Amazon SNS 主題其 Amazon Resource Name (ARN)。

如果您使用從未提交進行驗證的身分來呼叫此命令，則該身分不會出現在輸出中。

如需通知的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「搭配使用通知和 Amazon SES」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIdentityNotificationAttributes。

get-identity-verification-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-identity-verification-attributes。

AWS CLI

取得身分清單的 Amazon SES 驗證狀態

下列範例使用 get-identity-verification-attributes 命令來擷取身分清單的 Amazon SES 驗證狀態：

```
aws ses get-identity-verification-attributes --
identities "user1@example.com" "user2@example.com"
```

輸出：

```
{
    "VerificationAttributes": {
```

```
        "user1@example.com": {
            "VerificationStatus": "Success"
        },
        "user2@example.com": {
            "VerificationStatus": "Pending"
        }
    }
}
```

如果您使用從未提交進行驗證的身分來呼叫此命令，則該身分不會出現在輸出中。

如需驗證的身分詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證電子郵件地址和網域」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 GetIdentityVerificationAttributes。

get-send-quota

以下程式碼範例顯示如何使用 get-send-quota。

AWS CLI

取得您的 Amazon SES 傳送限制

下列範例使用 get-send-quota 命令來傳回 Amazon SES 傳送限制：

```
aws ses get-send-quota
```

輸出：

```
{
    "Max24HourSend": 200.0,
    "SentLast24Hours": 1.0,
    "MaxSendRate": 1.0
}
```

Max24HourSend 是您的傳送配額，也就是您在 24 小時期間內可傳送的電子郵件數量上限。傳送配額所反映的是一段時間內的配額。每當您嘗試傳送電子郵件時，Amazon SES 會檢查您在過去的 24 小時內傳送的電子郵件數量。只要您已傳送的電子郵件總數量低於您的配額，您的傳送請求將被接受並將傳送您的電子郵件。

SentLast24Hours 是您在過去 24 小時內傳送的電子郵件數量。

MaxSendRate 是您每秒可傳送的電子郵件數量上限。

請注意，傳送限制依據收件人而定，而非訊息。例如，一封電子郵件中有 10 個收件人，就會佔用 10 個您的傳送配額。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「管理您的 Amazon SES 傳送限制」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSendQuota。

get-send-statistics

以下程式碼範例顯示如何使用 get-send-statistics。

AWS CLI

取得您的 Amazon SES 傳送統計資料

以下範例使用 get-send-statistics 命令來傳回 Amazon SES 傳送統計資料

```
aws ses get-send-statistics
```

輸出：

```
{
   "SendDataPoints": [
       {
           "Complaints": 0,
           "Timestamp": "2013-06-12T19:32:00Z",
           "DeliveryAttempts": 2,
           "Bounces": 0,
           "Rejects": 0
       },
       {
           "Complaints": 0,
           "Timestamp": "2013-06-12T00:47:00Z",
           "DeliveryAttempts": 1,
           "Bounces": 0,
           "Rejects": 0
       }
```

```
    ]
}
```

結果是一份資料點清單，代表過去兩週的傳送活動。清單中的每個資料點都包含間隔 15 分鐘的統計資料。

在此範例中，只有兩個資料點，因為只有使用者在過去兩週內傳送的電子郵件落在兩個 15 分鐘間隔內。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「監控 Amazon SES 用量統計資料」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSendStatistics。

`list-identities`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-identities`。

AWS CLI

列出特定 AWS 帳戶的所有身分 （電子郵件地址和網域）

下列範例使用 `list-identities` 命令來列出已提交給 Amazon SES 驗證的所有身分：

```
aws ses list-identities
```

輸出：

```
{
    "Identities": [
      "user@example.com",
      "example.com"
    ]
}
```

傳回的清單包含所有身分，無論驗證狀態為何 (已驗證、等待驗證、失敗等)。

在此範例中，因為我們未指定 identity-type 參數，所以會傳回電子郵件地址 和 網域。

如需驗證詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證電子郵件地址和網域」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListIdentities。

send-email

以下程式碼範例顯示如何使用 send-email。

AWS CLI

使用 Amazon SES 傳送格式化電子郵件

下列範例使用 send-email 命令來傳送格式化電子郵件：

```
aws ses send-email --from sender@example.com --destination file://destination.json
 --message file://message.json
```

輸出：

```
{
   "MessageId": "EXAMPLEf3a5efcd1-51adec81-d2a4-4e3f-9fe2-5d85c1b23783-000000"
}
```

目的地和訊息是在目前目錄中以 .json 檔案形式儲存的 JSON 資料結構。這些檔案如下：

destination.json:

```
{
  "ToAddresses":  ["recipient1@example.com", "recipient2@example.com"],
  "CcAddresses":  ["recipient3@example.com"],
  "BccAddresses": []
}
```

message.json:

```
{
   "Subject": {
       "Data": "Test email sent using the AWS CLI",
       "Charset": "UTF-8"
   },
   "Body": {
       "Text": {
           "Data": "This is the message body in text format.",
```

```
            "Charset": "UTF-8"
        },
        "Html": {
            "Data": "This message body contains HTML formatting. It can, for example,
 contain links like this one: <a class=\"ulink\" href=\"http://docs.aws.amazon.com/
ses/latest/DeveloperGuide\" target=\"_blank\">Amazon SES Developer Guide</a>.",
            "Charset": "UTF-8"
        }
    }
}
```

將寄件者和收件者的電子郵件地址取代為您要使用的地址。請注意，必須透過 Amazon SES 驗證寄件者的電子郵件地址。在您取得 Amazon SES 生產存取權之前，除非收件者是 Amazon SES 信箱模擬器，否則您還必須驗證每個收件者的電子郵件地址。如需驗證詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證電子郵件地址和網域」。

輸出中的訊息 ID 表示對 send-email 的呼叫成功。

如果您沒有收到電子郵件，請檢查您的垃圾郵件匣。

如需傳送格式化電子郵件的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中「使用 Amazon SES API 傳送格式化電子郵件」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SendEmail。

`send-raw-email`

以下程式碼範例顯示如何使用 `send-raw-email`。

AWS CLI

使用 Amazon SES 傳送電子郵件原始碼

下列範例使用 `send-raw-email` 命令來傳送包含 TXT 附件的電子郵件：

```
aws ses send-raw-email --raw-message file://message.json
```

輸出：

```
{
    "MessageId": "EXAMPLEf3f73d99b-c63fb06f-d263-41f8-a0fb-d0dc67d56c07-000000"
```

```
}
```

原始訊息是在目前目錄中以名為 message.json 的檔案儲存的 JSON 資料結構。其中包含下列各項：

```
{
   "Data": "From: sender@example.com\nTo: recipient@example.com\nSubject: Test email
 sent using the AWS CLI (contains an attachment)\nMIME-Version: 1.0\nContent-type:
 Multipart/Mixed; boundary=\"NextPart\"\n\n--NextPart\nContent-Type: text/plain
\n\nThis is the message body.\n\n--NextPart\nContent-Type: text/plain;\nContent-
Disposition: attachment; filename=\"attachment.txt\"\n\nThis is the text in the
 attachment.\n\n--NextPart--"
}
```

如您所見，「資料」是一個長字串，其中包含 MIME 格式的整個原始電子郵件內容，包括名為 attachment.txt 的附件。

將 sender@example.com 和 recipient@example.com 取代為您要使用的地址。請注意，必須透過 Amazon SES 驗證寄件者的電子郵件地址。在您取得 Amazon SES 生產存取權之前，除非收件者是 Amazon SES 信箱模擬器，否則您還必須驗證收件者的電子郵件地址。如需驗證詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證電子郵件地址和網域」。

輸出中的訊息 ID 表示對 send-raw-email 的呼叫成功。

如果您沒有收到電子郵件，請檢查您的垃圾郵件匣。

如需傳送電子郵件原始碼的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「使用 Amazon SES API 傳送電子郵件原始碼」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SendRawEmail。

set-identity-dkim-enabled

以下程式碼範例顯示如何使用 set-identity-dkim-enabled。

AWS CLI

啟用或停用 Amazon SES 已驗證身分的 Easy DKIM

下列範例會使用 set-identity-dkim-enabled 命令停用已驗證電子郵件地址的 DKIM：

```
aws ses set-identity-dkim-enabled --identity user@example.com --no-dkim-enabled
```

如需 Easy DKIM 的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「Amazon SES 中的 Easy DKIM」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetIdentityDkimEnabled。

set-identity-feedback-forwarding-enabled

以下程式碼範例顯示如何使用 set-identity-feedback-forwarding-enabled。

AWS CLI

啟用或停用 Amazon SES 已驗證身分的退信和投訴電子郵件意見轉寄

以下範例使用 set-identity-feedback-forwarding-enabled 命令來啟用已驗證電子郵件地址，以透過電子郵件接收退信和投訴通知：

```
aws ses set-identity-feedback-forwarding-enabled --identity user@example.com --
forwarding-enabled
```

您必須透過 Amazon SNS 或電子郵件意見轉寄來接收退信與投訴通知，因此只有您為退信與投訴通知皆選擇 Amazon SNS 主題的情況下，才可停用電子郵件意見轉寄。

如需通知的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「搭配使用通知和 Amazon SES」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetIdentityFeedbackForwardingEnabled。

set-identity-notification-topic

以下程式碼範例顯示如何使用 set-identity-notification-topic。

AWS CLI

設定 Amazon SES 會將已驗證身分的退信、投訴和/或交付通知發佈至的 Amazon SNS 主題

下列範例會使用 set-identity-notification-topic 命令來指定已驗證電子郵件地址將收到退信通知的 Amazon SNS 主題：

```
aws ses set-identity-notification-topic --identity user@example.com --notification-
type Bounce --sns-topic arn:aws:sns:us-east-1:EXAMPLE65304:MyTopic
```

如需通知的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「搭配使用通知和 Amazon SES」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetIdentityNotificationTopic。

verify-domain-dkim

以下程式碼範例顯示如何使用 verify-domain-dkim。

AWS CLI

為使用 Amazon SES 簽署的 DKIM 產生已驗證網域的 DKIM 權杖

下列範例會使用 verify-domain-dkim 命令為已使用 Amazon SES 驗證的網域產生 DKIM 權杖：

```
aws ses verify-domain-dkim --domain example.com
```

輸出：

```
{
   "DkimTokens": [
       "EXAMPLEq76owjnks3lnluwg65scbemvw",
       "EXAMPLEi3dnsj67hstzaj673klariwx2",
       "EXAMPLEwfbtcukvimehexktmdtaz6naj"
   ]
}
```

若要設定 DKIM，您必須使用傳回的 DKIM 權杖，以使用指向由 Amazon SES 託管之 DKIM 公有金鑰的 CNAME 記錄來更新網域的 DNS 設定。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「Amazon SES 中的 Easy DKIM」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 VerifyDomainDkim。

verify-domain-identity

以下程式碼範例顯示如何使用 verify-domain-identity。

AWS CLI

透過 Amazon SES 驗證網域

下列範例會使用 verify-domain-identity 命令來驗證網域：

```
aws ses verify-domain-identity --domain example.com
```

輸出：

```
{
   "VerificationToken": "eoEmxw+YaYhb3h3iVJHuXMJXqeu1q1/wwmvjuEXAMPLE"
}
```

若要完成網域驗證，您必須將帶有傳回驗證 Token 的 TXT 記錄新增至網域的 DNS 設定。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證網域」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 VerifyDomainIdentity。

verify-email-identity

以下程式碼範例顯示如何使用 verify-email-identity。

AWS CLI

透過 Amazon SES 驗證電子郵件地址

下列範例會使用 verify-email-identity 命令來驗證網域：

```
aws ses verify-email-identity --email-address user@example.com
```

您必須先驗證您要用於傳送電子郵件的寄件地址或網域來證明您擁有該地址或網域，才可使用 Amazon SES 傳送電子郵件。如果您尚未擁有生產存取權，除了由 Amazon SES 信箱模擬器提供的電子郵件地址外，您仍需驗證任何您傳送電子郵件的收件電子郵件地址。

呼叫 verify-email-identity 之後，電子郵件地址會收到一封驗證電子郵件。使用者必須按一下電子郵件中的連結，以完成驗證程序。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Email Service 開發人員指南》中的「在 Amazon SES 中驗證電子郵件地址」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 VerifyEmailIdentity。

使用 的 Shield 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Shield 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-drt-log-bucket`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-drt-log-bucket`。

AWS CLI

授權 DRT 存取 Amazon S3 儲存貯體

下列 `associate-drt-log-bucket` 範例會在 DRT 與指定的 S3 儲存貯體之間建立關聯。這可讓 DRT 代表帳戶存取儲存貯體：

```
aws shield associate-drt-log-bucket \
    --log-bucket flow-logs-for-website-lb
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Shield Advanced 開發人員指南》中的授權 DDoS 回應團隊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateDrtLogBucket。

`associate-drt-role`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-drt-role`。

AWS CLI

授權 DRT 代表您緩解潛在的攻擊

下列 `associate-drt-role` 範例會在 DRT 與指定的角色之間建立關聯。DRT 可以使用角色來存取和管理帳戶。

```
aws shield associate-drt-role \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/DrtRole
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Shield Advanced 開發人員指南》中的授權 DDoS 回應團隊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateDrtRole。

create-protection

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-protection`。

AWS CLI

為單一 AWS 資源啟用 AWS Shield Advanced 保護

下列`create-protection`範例會啟用指定 AWS CloudFront 分佈的 Shield Advanced 保護。

```
aws shield create-protection \
    --name "Protection for CloudFront distribution" \
    --resource-arn arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/E198WC25FXOWY8
```

輸出：

```
{
    "ProtectionId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Shield Advanced 開發人員指南》中的指定要保護的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateProtection。

create-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-subscription`。

AWS CLI

為 帳戶啟用 AWS Shield Advanced 保護

下列 `create-subscription` 範例會為帳戶啟用 Shield Advanced 保護。

```
aws shield create-subscription
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 Shield Advanced AWS 開發人員指南AWS 中的 Shield Advanced 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSubscription。

`delete-protection`

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-protection`。

AWS CLI

從 AWS 資源移除 AWS Shield Advanced 保護

下列`delete-protection`範例會移除指定的 AWS Shield Advanced 保護。

```
aws shield delete-protection \
    --protection-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《Shield Advanced 開發人員指南》中的從 AWS 資源移除 Shield Advanced。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteProtection。

`describe-attack`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-attack`。

AWS CLI

擷取攻擊的詳細說明

下列 describe-attack 範例會顯示具有指定攻擊 ID 的 DDoS 攻擊詳細資訊。您可以執行 list-attacks 命令來取得攻擊 ID。

```
aws shield describe-attack --attack-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

輸出：

```
{
    "Attack": {
        "AttackId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "ResourceArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:loadbalancer/testElb",
        "SubResources": [
            {
                "Type": "IP",
                "Id": "192.0.2.2",
                "AttackVectors": [
                    {
                        "VectorType": "SYN_FLOOD",
                        "VectorCounters": [
                            {
                                "Name": "SYN_FLOOD_BPS",
                                "Max": 982184.0,
                                "Average": 982184.0,
                                "Sum": 11786208.0,
                                "N": 12,
                                "Unit": "BPS"
                            }
                        ]
                    }
                ],
                "Counters": []
            },
            {
                "Type": "IP",
                "Id": "192.0.2.3",
                "AttackVectors": [
                    {
                        "VectorType": "SYN_FLOOD",
                        "VectorCounters": [
                            {
                                "Name": "SYN_FLOOD_BPS",
                                "Max": 982184.0,
```

```
                        "Average": 982184.0,
                        "Sum": 9821840.0,
                        "N": 10,
                        "Unit": "BPS"
                    }
                ]
            }
        ],
        "Counters": []
    },
    {
        "Type": "IP",
        "Id": "192.0.2.4",
        "AttackVectors": [
            {
                "VectorType": "SYN_FLOOD",
                "VectorCounters": [
                    {
                        "Name": "SYN_FLOOD_BPS",
                        "Max": 982184.0,
                        "Average": 982184.0,
                        "Sum": 7857472.0,
                        "N": 8,
                        "Unit": "BPS"
                    }
                ]
            }
        ],
        "Counters": []
    },
    {
        "Type": "IP",
        "Id": "192.0.2.5",
        "AttackVectors": [
            {
                "VectorType": "SYN_FLOOD",
                "VectorCounters": [
                    {
                        "Name": "SYN_FLOOD_BPS",
                        "Max": 982184.0,
                        "Average": 982184.0,
                        "Sum": 1964368.0,
                        "N": 2,
                        "Unit": "BPS"
```

```
                        }
                    ]
                }
            ],
            "Counters": []
        },
        {
            "Type": "IP",
            "Id": "2001:DB8::bcde:4321:8765:0:0",
            "AttackVectors": [
                {
                    "VectorType": "SYN_FLOOD",
                    "VectorCounters": [
                        {
                            "Name": "SYN_FLOOD_BPS",
                            "Max": 982184.0,
                            "Average": 982184.0,
                            "Sum": 1964368.0,
                            "N": 2,
                            "Unit": "BPS"
                        }
                    ]
                }
            ],
            "Counters": []
        },
        {
            "Type": "IP",
            "Id": "192.0.2.6",
            "AttackVectors": [
                {
                    "VectorType": "SYN_FLOOD",
                    "VectorCounters": [
                        {
                            "Name": "SYN_FLOOD_BPS",
                            "Max": 982184.0,
                            "Average": 982184.0,
                            "Sum": 1964368.0,
                            "N": 2,
                            "Unit": "BPS"
                        }
                    ]
                }
            ],
```

```
                "Counters": []
            }
        ],
        "StartTime": 1576024927.457,
        "EndTime": 1576025647.457,
        "AttackCounters": [],
        "AttackProperties": [
            {
                "AttackLayer": "NETWORK",
                "AttackPropertyIdentifier": "SOURCE_IP_ADDRESS",
                "TopContributors": [
                    {
                        "Name": "198.51.100.5",
                        "Value": 2024475682
                    },
                    {
                        "Name": "198.51.100.8",
                        "Value": 1311380863
                    },
                    {
                        "Name": "203.0.113.4",
                        "Value": 900599855
                    },
                    {
                        "Name": "198.51.100.4",
                        "Value": 769417366
                    },
                    {
                        "Name": "203.1.113.13",
                        "Value": 757992847
                    }
                ],
                "Unit": "BYTES",
                "Total": 92773354841
            },
            {
                "AttackLayer": "NETWORK",
                "AttackPropertyIdentifier": "SOURCE_COUNTRY",
                "TopContributors": [
                    {
                        "Name": "United States",
                        "Value": 80938161764
                    },
                    {
```

```
                        "Name": "Brazil",
                        "Value": 9929864330
                    },
                    {
                        "Name": "Netherlands",
                        "Value": 1635009446
                    },
                    {
                        "Name": "Mexico",
                        "Value": 144832971
                    },
                    {
                        "Name": "Japan",
                        "Value": 45369000
                    }
                ],
                "Unit": "BYTES",
                "Total": 92773354841
            },
            {
                "AttackLayer": "NETWORK",
                "AttackPropertyIdentifier": "SOURCE_ASN",
                "TopContributors": [
                    {
                        "Name": "12345",
                        "Value": 74953625841
                    },
                    {
                        "Name": "12346",
                        "Value": 4440087595
                    },
                    {
                        "Name": "12347",
                        "Value": 1635009446
                    },
                    {
                        "Name": "12348",
                        "Value": 1221230000
                    },
                    {
                        "Name": "12349",
                        "Value": 1199425294
                    }
                ],
```

```
                "Unit": "BYTES",
                "Total": 92755479921
            }
        ],
        "Mitigations": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Shield Advanced 開發人員指南》中的檢閱 DDoS 事件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAttack。

describe-drt-access

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-drt-access。

AWS CLI

擷取 DRT 必須代表您防禦攻擊的授權描述

下列 describe-drt-access 範例會擷取 DRT 擁有的角色和 S3 儲存貯體授權，讓它代表您回應潛在攻擊。

```
aws shield describe-drt-access
```

輸出：

```
{
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/DrtRole",
    "LogBucketList": [
        "flow-logs-for-website-lb"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Shield Advanced 開發人員指南》中的授權 DDoS 回應團隊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDrtAccess。

describe-emergency-contact-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-emergency-contact-settings。

AWS CLI

擷取您使用 DRT 存檔的緊急電子郵件地址

下列 `describe-emergency-contact-settings` 範例會擷取使用 DRT 為帳戶存檔的電子郵件地址。這些是 DRT 在回應可疑攻擊時應聯絡的地址。

```
aws shield describe-emergency-contact-settings
```

輸出：

```
{
    "EmergencyContactList": [
        {
            "EmailAddress": "ops@example.com"
        },
        {
            "EmailAddress": "ddos-notifications@example.com"
       }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Shield AWS AWS 進階開發人員指南》中的 Shield 如何運作<https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/ddos-overview.html>。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEmergencyContactSettings。

describe-protection

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-protection`。

AWS CLI

擷取 Shield Advanced AWS 保護的詳細資訊

下列 `describe-protection` 範例會顯示具有指定 ID 的 Shield Advanced 保護詳細資訊。您可以執行 `list-protections` 命令取得保護 ID。

```
aws shield describe-protection \
    --protection-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "Protection": {
        "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Name": "1.2.3.4",
        "ResourceArn": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:eip-allocation/
eipalloc-0ac1537af40742a6d"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Shield Advanced 開發人員指南》中的指定要保護的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeProtection。

describe-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-subscription。

AWS CLI

擷取帳戶 Shield Advanced AWS 保護的詳細資訊

下列 describe-subscription 範例會顯示針對帳戶提供的 Shield Advanced 保護詳細資訊：

```
aws shield describe-subscription
```

輸出：

```
{
    "Subscription": {
        "StartTime": 1534368978.0,
        "EndTime": 1597613778.0,
        "TimeCommitmentInSeconds": 63244800,
        "AutoRenew": "ENABLED",
        "Limits": [
            {
                "Type": "GLOBAL_ACCELERATOR",
                "Max": 1000
            },
            {
                "Type": "ROUTE53_HOSTED_ZONE",
                "Max": 1000
            },
```

```
            {
                "Type": "CF_DISTRIBUTION",
                "Max": 1000
            },
            {
                "Type": "ELB_LOAD_BALANCER",
                "Max": 1000
            },
            {
                "Type": "EC2_ELASTIC_IP_ALLOCATION",
                "Max": 1000
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Shield AWS 進階開發人員指南》中的 Shield 如何運作。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSubscription。

disassociate-drt-log-bucket

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-drt-log-bucket。

AWS CLI

移除 DRT 代表您存取 Amazon S3 儲存貯體的授權

下列 disassociate-drt-log-bucket 範例會移除 DRT 與指定 S3 儲存貯體之間的關聯。此命令完成後，DRT 就無法再代表帳戶存取儲存貯體。

```
aws shield disassociate-drt-log-bucket \
    --log-bucket flow-logs-for-website-lb
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Shield Advanced 開發人員指南》中的授權 DDoS 回應團隊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateDrtLogBucket。

disassociate-drt-role

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-drt-role。

AWS CLI

移除 DRT 代表您防禦潛在攻擊的授權

下列 `disassociate-drt-role` 範例會移除 DRT 與帳戶之間的關聯。在此呼叫之後，DRT 便無法再存取或管理您的帳戶。

```
aws shield disassociate-drt-role
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Shield Advanced 開發人員指南》中的授權 DDoS 回應團隊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateDrtRole。

`get-subscription-state`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-subscription-state`。

AWS CLI

擷取帳戶 Shield Advanced AWS 訂閱的目前狀態

下列 `get-subscription-state` 範例會擷取帳戶的 Shield Advanced 保護狀態。

```
aws shield get-subscription-state
```

輸出：

```
{
    "SubscriptionState": "ACTIVE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Shield AWS 進階開發人員指南》中的 Shield 如何運作。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSubscriptionState。

`list-attacks`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-attacks`。

AWS CLI

從 Shield Advanced AWS 擷取攻擊摘要

下列list-attacks範例會擷取指定期間內指定 AWS CloudFront 分佈的攻擊摘要。回應包含您可以提供給 describe-attack 命令的攻擊 ID，以取得攻擊的詳細資訊。

```
aws shield list-attacks \
    --resource-arns arn:aws:cloudfront::12345678910:distribution/E1PXMP22ZVFAOR \
    --start-time FromInclusive=1529280000,ToExclusive=1529300000
```

輸出：

```
{
    "AttackSummaries": [
        {
            "AttackId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "ResourceArn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/
E1PXMP22ZVFAOR",
            "StartTime": 1529280000.0,
            "EndTime": 1529449200.0,
            "AttackVectors": [
                {
                    "VectorType": "SYN_FLOOD"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Shield Advanced 開發人員指南》中的檢閱 DDoS 事件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAttacks。

list-protections

以下程式碼範例顯示如何使用 list-protections。

AWS CLI

從 Shield Advanced AWS 擷取保護摘要

下列 list-protections 範例會擷取為帳戶啟用的保護摘要。

```
aws shield list-protections
```

輸出：

```
{
    "Protections": [
        {
            "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Name": "Protection for CloudFront distribution",
            "ResourceArn": "arn:aws:cloudfront::123456789012:distribution/
E198WC25FXOWY8"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Shield Advanced 開發人員指南》中的指定要保護的資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListProtections。

update-emergency-contact-settings

以下程式碼範例顯示如何使用 update-emergency-contact-settings。

AWS CLI

定義使用 DRT 存檔的緊急電子郵件地址

下列 update-emergency-contact-settings 範例會定義 DRT 在回應可疑攻擊時應聯絡的兩個電子郵件地址。

```
aws shield update-emergency-contact-settings \
        --emergency-contact-list EmailAddress=ops@example.com EmailAddress=ddos-
notifications@example.com
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Shield AWS 進階開發人員指南》中的 Shield 如何運作。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateEmergencyContactSettings。

update-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 update-subscription。

AWS CLI

修改帳戶的 AWS Shield Advanced 訂閱

下列update-subscription範例會啟用 帳戶的 Shield Advanced AWS 訂閱自動續約。

```
aws shield update-subscription \
    --auto-renew ENABLED
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Shield AWS 進階開發人員指南》中的 Shield 如何運作。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSubscription。

使用 的簽署者範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Signer 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

cancel-signing-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-signing-profile。

AWS CLI

刪除簽署設定檔

下列cancel-signing-profile範例會從 AWS Signer 移除現有的簽署設定檔。

```
aws signer cancel-signing-profile \
    --profile-name MyProfile1
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelSigningProfile。

describe-signing-job

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-signing-job。

AWS CLI

顯示簽署任務的詳細資訊

下列 describe-signing-job 範例會顯示指定簽署任務的詳細資訊。

```
aws signer describe-signing-job \
    --job-id 2065c468-73e2-4385-a6c9-0123456789abc
```

輸出：

```
{
    "status": "Succeeded",
    "completedAt": 1568412037,
    "platformId": "AmazonFreeRTOS-Default",
    "signingMaterial": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc"
    },
    "statusReason": "Signing Succeeded",
    "jobId": "2065c468-73e2-4385-a6c9-0123456789abc",
    "source": {
        "s3": {
            "version": "PNyFaUTgsQh5ZdMCcoCe6pT1gOpgB_M4",
            "bucketName": "signer-source",
            "key": "MyCode.rb"
        }
    },
    "profileName": "MyProfile2",
```

```
    "signedObject": {
        "s3": {
            "bucketName": "signer-destination",
            "key": "signed-2065c468-73e2-4385-a6c9-0123456789abc"
        }
    },
    "requestedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/maria",
    "createdAt": 1568412036
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSigningJob。

get-signing-platform

以下程式碼範例顯示如何使用 get-signing-platform。

AWS CLI

顯示簽署平台的詳細資訊

下列 get-signing-platform 範例會顯示指定簽署平台的詳細資訊。

```
aws signer get-signing-platform \
    --platform-id AmazonFreeRTOS-TI-CC3220SF
```

輸出：

```
{
    "category": "AWS",
    "displayName": "Amazon FreeRTOS SHA1-RSA CC3220SF-Format",
    "target": "SHA1-RSA-TISHA1",
    "platformId": "AmazonFreeRTOS-TI-CC3220SF",
    "signingConfiguration": {
        "encryptionAlgorithmOptions": {
            "defaultValue": "RSA",
            "allowedValues": [
                "RSA"
            ]
        },
        "hashAlgorithmOptions": {
            "defaultValue": "SHA1",
            "allowedValues": [
```

```
                "SHA1"
            ]
        }
    },
    "maxSizeInMB": 16,
    "partner": "AmazonFreeRTOS",
    "signingImageFormat": {
        "defaultFormat": "JSONEmbedded",
        "supportedFormats": [
            "JSONEmbedded"
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSigningPlatform。

get-signing-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 get-signing-profile。

AWS CLI

顯示簽署設定檔的詳細資訊

下列 get-signing-profile 範例會顯示指定簽署設定檔的詳細資訊。

```
aws signer get-signing-profile \
    --profile-name MyProfile3
```

輸出：

```
{
    "platformId": "AmazonFreeRTOS-TI-CC3220SF",
    "profileName": "MyProfile3",
    "status": "Active",
    "signingMaterial": {
        "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSigningProfile。

list-signing-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-signing-jobs。

AWS CLI

列出所有簽署任務

下列 list-signing-jobs 範例會顯示帳戶的所有簽署任務詳細資訊。

```
aws signer list-signing-jobs
```

在此範例中，會傳回兩個任務，一個成功，另一個失敗。

```
{
    "jobs": [
        {
            "status": "Succeeded",
            "signingMaterial": {
                "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc"
            },
            "jobId": "2065c468-73e2-4385-a6c9-0123456789abc",
            "source": {
                "s3": {
                    "version": "PNyFaUTgsQh5ZdMCcoCe6pT1gOpgB_M4",
                    "bucketName": "signer-source",
                    "key": "MyCode.rb"
                }
            },
            "signedObject": {
                "s3": {
                    "bucketName": "signer-destination",
                    "key": "signed-2065c468-73e2-4385-a6c9-0123456789abc"
                }
            },
            "createdAt": 1568412036
        },
        {
            "status": "Failed",
            "source": {
                "s3": {
                    "version": "PNyFaUTgsQh5ZdMCcoCe6pT1gOpgB_M4",
                    "bucketName": "signer-source",
```

```
                    "key": "MyOtherCode.rb"
                }
            },
            "signingMaterial": {
                "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc"
            },
            "createdAt": 1568402690,
            "jobId": "74d9825e-22fc-4a0d-b962-0123456789abc"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSigningJobs。

`list-signing-platforms`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-signing-platforms`。

AWS CLI

列出所有簽署平台

下列 `list-signing-platforms` 範例會顯示所有可用簽署平台的詳細資訊。

```
aws signer list-signing-platforms
```

輸出：

```
{
    "platforms": [
        {
            "category": "AWS",
            "displayName": "AWS IoT Device Management SHA256-ECDSA ",
            "target": "SHA256-ECDSA",
            "platformId": "AWSIoTDeviceManagement-SHA256-ECDSA",
            "signingConfiguration": {
                "encryptionAlgorithmOptions": {
                    "defaultValue": "ECDSA",
                    "allowedValues": [
                        "ECDSA"
                    ]
                },
```

```
                "hashAlgorithmOptions": {
                    "defaultValue": "SHA256",
                    "allowedValues": [
                        "SHA256"
                    ]
                }
            },
            "maxSizeInMB": 2048,
            "partner": "AWSIoTDeviceManagement",
            "signingImageFormat": {
                "defaultFormat": "JSONDetached",
                "supportedFormats": [
                    "JSONDetached"
                ]
            }
        },
        {
            "category": "AWS",
            "displayName": "Amazon FreeRTOS SHA1-RSA CC3220SF-Format",
            "target": "SHA1-RSA-TISHA1",
            "platformId": "AmazonFreeRTOS-TI-CC3220SF",
            "signingConfiguration": {
                "encryptionAlgorithmOptions": {
                    "defaultValue": "RSA",
                    "allowedValues": [
                        "RSA"
                    ]
                },
                "hashAlgorithmOptions": {
                    "defaultValue": "SHA1",
                    "allowedValues": [
                        "SHA1"
                    ]
                }
            },
            "maxSizeInMB": 16,
            "partner": "AmazonFreeRTOS",
            "signingImageFormat": {
                "defaultFormat": "JSONEmbedded",
                "supportedFormats": [
                    "JSONEmbedded"
                ]
            }
        },
```

```
        {
            "category": "AWS",
            "displayName": "Amazon FreeRTOS SHA256-ECDSA",
            "target": "SHA256-ECDSA",
            "platformId": "AmazonFreeRTOS-Default",
            "signingConfiguration": {
                "encryptionAlgorithmOptions": {
                    "defaultValue": "ECDSA",
                    "allowedValues": [
                        "ECDSA"
                    ]
                },
                "hashAlgorithmOptions": {
                    "defaultValue": "SHA256",
                    "allowedValues": [
                        "SHA256"
                    ]
                }
            },
            "maxSizeInMB": 16,
            "partner": "AmazonFreeRTOS",
            "signingImageFormat": {
                "defaultFormat": "JSONEmbedded",
                "supportedFormats": [
                    "JSONEmbedded"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSigningPlatforms。

list-signing-profiles

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-signing-profiles`。

AWS CLI

列出所有簽署設定檔

下列 `list-signing-profiles` 範例會顯示帳戶的所有簽署設定檔詳細資訊。

```
aws signer list-signing-profiles
```

輸出：

```
{
    "profiles": [
        {
            "platformId": "AmazonFreeRTOS-TI-CC3220SF",
            "profileName": "MyProfile4",
            "status": "Active",
            "signingMaterial": {
                "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc"
            }
        },
        {
            "platformId": "AWSIoTDeviceManagement-SHA256-ECDSA",
            "profileName": "MyProfile5",
            "status": "Active",
            "signingMaterial": {
                "certificateArn": "arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc"
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSigningProfiles。

put-signing-profile

以下程式碼範例顯示如何使用 put-signing-profile。

AWS CLI

建立簽署描述檔

下列 put-signing-profile 範例會使用指定的憑證和平台建立簽署設定檔。

```
aws signer put-signing-profile \
    --profile-name MyProfile6 \
```

```
    --signing-material certificateArn=arn:aws:acm:us-
west-2:123456789012:certificate/6a55389b-306b-4e8c-a95c-0123456789abc \
    --platform AmazonFreeRTOS-TI-CC3220SF
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:signer:us-west-2:123456789012:/signing-profiles/MyProfile6"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutSigningProfile。

start-signing-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-signing-job。

AWS CLI

啟動簽署任務

下列 start-signing-job 範例會對在指定來源找到的程式碼啟動簽署任務。它使用指定的設定檔執行簽署，並將簽署的程式碼放在指定的目的地。

```
aws signer start-signing-job \
    --source 's3={bucketName=signer-
source,key=MyCode.rb,version=PNyFaUTgsQh5ZdMCcoCe6pT1gOpgB_M4}' \
    --destination 's3={bucketName=signer-destination,prefix=signed-}' \
    --profile-name MyProfile7
```

輸出是簽署任務的 ID。

```
{
    "jobId": "2065c468-73e2-4385-a6c9-0123456789abc"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartSigningJob。

使用 的 Snowball Edge 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Snowball Edge 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`get-snowball-usage`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-snowball-usage`。

AWS CLI

取得您帳戶的 Snowball 服務限制相關資訊

下列 `get-snowball-usage` 範例會顯示您帳戶的 Snowball 服務限制相關資訊，以及您帳戶的使用中 Snowball 數量。

```
aws snowball get-snowball-usage
```

輸出：

```
{
    "SnowballLimit": 1,
    "SnowballsInUse": 0
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Snowball 開發人員指南》中的 AWS Snowball Edge 限制。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSnowballUsage。

`list-jobs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-jobs`。

AWS CLI

列出您帳戶中目前的 Snowball 任務

下列 `list-jobs` 範例會顯示 `JobListEntry` 物件陣列。在此範例中，會列出單一任務。

```
aws snowball list-jobs
```

輸出：

```
{
    "JobListEntries": [
        {
            "CreationDate": 2016-09-27T14:50Z,
             "Description": "Important Photos 2016-08-11",
             "IsMaster": TRUE,
             "JobId": "ABCd1e324fe-022f-488e-a98b-3b0566063db1",
             "JobState": "Complete",
             "JobType": "IMPORT",
             "SnowballType": "EDGE"
        }
   ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Snowball 開發人員指南》中的 Snowball Edge 裝置任務。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListJobs。

使用 的 Amazon SNS 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon SNS 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作
- 案例

動作

add-permission

以下程式碼範例顯示如何使用 add-permission。

AWS CLI

將許可新增至主題

下列add-permission範例會新增 AWS 帳戶的許可987654321098，以將 Publish動作與 AWS 帳戶 下指定的主題搭配使用123456789012。

```
aws sns add-permission \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic \
    --label Publish-Permission \
    --aws-account-id 987654321098 \
    --action-name Publish
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddPermission。

check-if-phone-number-is-opted-out

以下程式碼範例顯示如何使用 check-if-phone-number-is-opted-out。

AWS CLI

檢查電話號碼是否停止接收簡訊

下列check-if-phone-number-is-opted-out範例會檢查指定的電話號碼是否選擇不接收來自目前 AWS 帳戶的簡訊。

```
aws sns check-if-phone-number-is-opted-out \
    --phone-number +1555550100
```

輸出：

```
{
    "isOptedOut": false
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CheckIfPhoneNumberIsOptedOut。

confirm-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 confirm-subscription。

AWS CLI

確認訂閱

下列 confirm-subscription 命令會完成您訂閱名為 my-topic 的 SNS 主題時啟動的確認程序。-token 參數來自傳送到訂閱呼叫中所指定通知端點的確認訊息。

```
aws sns confirm-subscription \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic \
    --
token 2336412f37fb687f5d51e6e241d7700ae02f7124d8268910b858cb4db727ceeb2474bb937929d3bdd7ce5d
```

輸出：

```
{
    "SubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-
topic:8a21d249-4329-4871-acc6-7be709c6ea7f"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ConfirmSubscription。

create-platform-application

以下程式碼範例顯示如何使用 create-platform-application。

AWS CLI

建立平台應用程式

下列 create-platform-application 範例會使用指定平台憑證建立 Google Firebase 平台應用程式。

```
aws sns create-platform-application \
    --name MyApplication \
    --platform GCM \
    --attributes PlatformCredential=EXAMPLEabcd12345jklm67890stuv12345bcdef
```

輸出：

```
{
    "PlatformApplicationArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/GCM/
MyApplication"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePlatformApplication。

create-topic

以下程式碼範例顯示如何使用 create-topic。

AWS CLI

建立 SNS 主題

下列 create-topic 範例會建立名為 my-topic 的 SNS 主題。

```
aws sns create-topic \
    --name my-topic
```

輸出：

```
{
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "1469e8d7-1642-564e-b85d-a19b4b341f83"
    },
```

```
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 命令列界面使用者指南》中的搭配 Amazon SQS 和 Amazon SNS 使用命令列界面。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTopic。

delete-endpoint

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-endpoint。

AWS CLI

建立平台應用程式端點

下列 delete-endpoint 範例會刪除指定平台應用程式端點。

```
aws sns delete-endpoint \
    --endpoint-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:endpoint/GCM/
MyApplication/12345678-abcd-9012-efgh-345678901234
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteEndpoint。

delete-platform-application

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-platform-application。

AWS CLI

刪除平台應用程式

下列 delete-platform-application 範例會刪除指定平台應用程式。

```
aws sns delete-platform-application \
    --platform-application-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/ADM/
MyApplication
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePlatformApplication。

delete-topic

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-topic。

AWS CLI

刪除 SNS 主題

下列 delete-topic 範例會刪除指定的 SNS 主題。

```
aws sns delete-topic \
    --topic-arn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTopic。

get-endpoint-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-endpoint-attributes。

AWS CLI

列出平台應用程式端點屬性

下列 get-endpoint-attributes 範例會列出指定平台應用程式端點的屬性。

```
aws sns get-endpoint-attributes \
    --endpoint-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:endpoint/GCM/
MyApplication/12345678-abcd-9012-efgh-345678901234
```

輸出：

```
{
    "Attributes": {
        "Enabled": "true",
        "Token": "EXAMPLE12345..."
    }
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEndpointAttributes。

get-platform-application-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-platform-application-attributes。

AWS CLI

列出平台應用程式屬性

下列 get-platform-application-attributes 範例會列出指定平台應用程式的屬性。

```
aws sns get-platform-application-attributes \
    --platform-application-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/MPNS/
MyApplication
```

輸出：

```
{
    "Attributes": {
        "Enabled": "true",
        "SuccessFeedbackSampleRate": "100"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI API 參考》中的 GetPlatformApplicationAttributes。

get-sms-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-sms-attributes。

AWS CLI

列出預設簡訊屬性

下列 get-sms-attributes 範例會列出傳送簡訊的預設屬性。

```
aws sns get-sms-attributes
```

輸出：

```
{
    "attributes": {
        "DefaultSenderID": "MyName"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSMSAttributes。

get-subscription-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-subscription-attributes。

AWS CLI

擷取主題的訂閱屬性

下列 get-subscription-attributes 會顯示指定訂閱的屬性。您可以從 list-subscriptions 命令的輸出取得 subscription-arn。

```
aws sns get-subscription-attributes \
    --subscription-arn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-
topic:8a21d249-4329-4871-acc6-7be709c6ea7f"
```

輸出：

```
{
    "Attributes": {
        "Endpoint": "my-email@example.com",
        "Protocol": "email",
        "RawMessageDelivery": "false",
        "ConfirmationWasAuthenticated": "false",
        "Owner": "123456789012",
        "SubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-
topic:8a21d249-4329-4871-acc6-7be709c6ea7f",
        "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSubscriptionAttributes。

get-topic-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-topic-attributes。

AWS CLI

擷取主題的屬性

下列 get-topic-attributes 範例會顯示指定主題的屬性。

```
aws sns get-topic-attributes \
    --topic-arn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

輸出：

```
{
    "Attributes": {
        "SubscriptionsConfirmed": "1",
        "DisplayName": "my-topic",
        "SubscriptionsDeleted": "0",
        "EffectiveDeliveryPolicy": "{\"http\":{\"defaultHealthyRetryPolicy\":
{\"minDelayTarget\":20,\"maxDelayTarget\":20,\"numRetries\":3,\"numMaxDelayRetries
\":0,\"numNoDelayRetries\":0,\"numMinDelayRetries\":0,\"backoffFunction\":\"linear
\"},\"disableSubscriptionOverrides\":false}}",
        "Owner": "123456789012",
        "Policy": "{\"Version\":\"2008-10-17\",\"Id\":\"__default_policy_ID\",
\"Statement\":[{\"Sid\":\"__default_statement_ID\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal
\":{\"AWS\":\"*\"},\"Action\":[\"SNS:Subscribe\",\"SNS:ListSubscriptionsByTopic
\",\"SNS:DeleteTopic\",\"SNS:GetTopicAttributes\",\"SNS:Publish\",
\"SNS:RemovePermission\",\"SNS:AddPermission\",\"SNS:SetTopicAttributes\"],
\"Resource\":\"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic\",\"Condition\":
{\"StringEquals\":{\"AWS:SourceOwner\":\"0123456789012\"}}}]}",
        "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic",
        "SubscriptionsPending": "0"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTopicAttributes。

list-endpoints-by-platform-application

以下程式碼範例顯示如何使用 list-endpoints-by-platform-application。

AWS CLI

列出平台應用程式的端點

下列 list-endpoints-by-platform-application 範例會列出指定平台應用程式的端點和端點屬性。

```
aws sns list-endpoints-by-platform-application \
    --platform-application-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/GCM/
MyApplication
```

輸出：

```
{
    "Endpoints": [
        {
            "Attributes": {
                "Token": "EXAMPLE12345...,
                "Enabled": "true"
            },
            "EndpointArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:endpoint/GCM/
MyApplication/12345678-abcd-9012-efgh-345678901234"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListEndpointsByPlatformApplication。

list-phone-numbers-opted-out

以下程式碼範例顯示如何使用 list-phone-numbers-opted-out。

AWS CLI

列出停止接收簡訊

下列 list-phone-numbers-opted-out 範例會列出選擇停止接收簡訊的電話號碼。

```
aws sns list-phone-numbers-opted-out
```

輸出：

```
{
    "phoneNumbers": [
        "+15555550100"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPhoneNumbersOptedOut。

list-platform-applications

以下程式碼範例顯示如何使用 list-platform-applications。

AWS CLI

列出平台應用程式

下列 list-platform-applications 範例會列出 ADM 和 MPNS 的平台應用程式。

```
aws sns list-platform-applications
```

輸出：

```
{
    "PlatformApplications": [
        {
            "PlatformApplicationArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/ADM/
MyApplication",
            "Attributes": {
                "SuccessFeedbackSampleRate": "100",
                "Enabled": "true"
            }
        },
        {
            "PlatformApplicationArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/MPNS/
MyOtherApplication",
            "Attributes": {
                "SuccessFeedbackSampleRate": "100",
                "Enabled": "true"
            }
        }
    ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPlatformApplications。

`list-subscriptions-by-topic`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-subscriptions-by-topic`。

AWS CLI

列出與主題相關聯的訂閱

下列 `list-subscriptions-by-topic` 會擷取與指定主題相關聯的 SNS 訂閱清單。

```
aws sns list-subscriptions-by-topic \
    --topic-arn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

輸出：

```
{
    "Subscriptions": [
        {
            "Owner": "123456789012",
            "Endpoint": "my-email@example.com",
            "Protocol": "email",
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic",
            "SubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-
topic:8a21d249-4329-4871-acc6-7be709c6ea7f"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSubscriptionsByTopic。

`list-subscriptions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-subscriptions`。

AWS CLI

列出您的 SNS 訂閱

下列list-subscriptions範例顯示您 AWS 帳戶中 SNS 訂閱的清單。

```
aws sns list-subscriptions
```

輸出：

```
{
    "Subscriptions": [
        {
            "Owner": "123456789012",
            "Endpoint": "my-email@example.com",
            "Protocol": "email",
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic",
            "SubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-
topic:8a21d249-4329-4871-acc6-7be709c6ea7f"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListSubscriptions。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出主題的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例會列出指定 Amazon SNS 主題的標籤。

```
aws sns list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "Team",
```

```
            "Value": "Alpha"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`list-topics`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-topics`。

AWS CLI

列出您的 SNS 主題

下列`list-topics`範例列出您 AWS 帳戶中的所有 SNS 主題。

```
aws sns list-topics
```

輸出：

```
{
    "Topics": [
        {
            "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTopics。

`opt-in-phone-number`

以下程式碼範例顯示如何使用 `opt-in-phone-number`。

AWS CLI

選擇加入簡訊

下列 `opt-in-phone-number` 範例會選擇將指定的電話號碼加入接收 SMS 訊息。

```
aws sns opt-in-phone-number \
    --phone-number +15555550100
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 OptInPhoneNumber。

publish

以下程式碼範例顯示如何使用 publish。

AWS CLI

範例 1：將訊息發布至主題

下列 publish 範例會將指定的訊息發佈到指定的 SNS 主題。訊息來自文字檔案，可讓您包含換行符號。

```
aws sns publish \
    --topic-arn "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" \
    --message file://message.txt
```

message.txt 的內容：

```
Hello World
Second Line
```

輸出：

```
{
    "MessageId": "123a45b6-7890-12c3-45d6-111122223333"
}
```

範例 2：將簡訊發布至電話號碼

下列 publish 範例會將訊息 Hello world! 發佈至電話號碼 +1-555-555-0100。

```
aws sns publish \
    --message "Hello world!" \
```

```
    --phone-number +1-555-555-0100
```

輸出：

```
{
    "MessageId": "123a45b6-7890-12c3-45d6-333322221111"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Publish。

put-data-protection-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-data-protection-policy。

AWS CLI

設定資料保護政策

範例 1：拒絕發布者使用 CreditCardNumber 發布訊息

下列 put-data-protection-policy 範例會拒絕發布者使用 CreditCardNumber 發布訊息。

```
aws sns put-data-protection-policy \
    --resource-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:mytopic \
    --data-protection-policy "{\"Name\":\"data_protection_policy\",\"Description
\":\"Example data protection policy\",\"Version\":\"2021-06-01\",\"Statement
\":[{\"DataDirection\":\"Inbound\",\"Principal\":[\"*\"],\"DataIdentifier\":
[\"arn:aws:dataprotection::aws:data-identifier/CreditCardNumber\"],\"Operation\":
{\"Deny\":{}}}]}"
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：從檔案載入參數

下列 put-data-protection-policy 會從檔案載入參數。

```
aws sns put-data-protection-policy \
    --resource-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic \
    --data-protection-policy file://policy.json
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutDataProtectionPolicy。

remove-permission

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-permission。

AWS CLI

將許可從主題中移除

下列 remove-permission 範例會將許可 Publish-Permission 從指定主題中移除。

```
aws sns remove-permission \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic \
    --label Publish-Permission
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemovePermission。

set-endpoint-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 set-endpoint-attributes。

AWS CLI

設定端點屬性

下列 set-endpoint-attributes 範例會停用指定平台應用程式端點。

```
aws sns set-endpoint-attributes \
    --endpoint-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:endpoint/GCM/
MyApplication/12345678-abcd-9012-efgh-345678901234 \
    --attributes Enabled=false
```

輸出：

```
{
    "Attributes": {
        "Enabled": "false",
        "Token": "EXAMPLE12345..."
```

```
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetEndpointAttributes。

set-platform-application-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 set-platform-application-attributes。

AWS CLI

設定平台應用程式屬性

下列 set-platform-application-attributes 範例會將指定平台應用程式的 EventDeliveryFailure 屬性設定為指定 Amazon SNS 主題的 ARN。

```
aws sns set-platform-application-attributes \
    --platform-application-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/GCM/
MyApplication \
    --attributes EventDeliveryFailure=arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:AnotherTopic
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetPlatformApplicationAttributes。

set-sms-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 set-sms-attributes。

AWS CLI

若要設定簡訊屬性

下列 set-sms-attributes 範例會將簡訊的預設寄件者 ID 設定為 MyName。

```
aws sns set-sms-attributes \
    --attributes DefaultSenderID=MyName
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetSMSAttributes。

set-subscription-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 set-subscription-attributes。

AWS CLI

設定訂閱屬性

下列 set-subscription-attributes 範例會將 RawMessageDelivery 屬性設定為 SQS 訂閱。

```
aws sns set-subscription-attributes \
    --subscription-arn arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:mytopic:f248de18-2cf6-578c-8592-b6f1eaa877dc \
    --attribute-name RawMessageDelivery \
    --attribute-value true
```

此命令不會產生輸出。

下列 set-subscription-attributes 範例會將 FilterPolicy 屬性設定為 SQS 訂閱。

```
aws sns set-subscription-attributes \
    --subscription-arn arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:mytopic:f248de18-2cf6-578c-8592-b6f1eaa877dc \
    --attribute-name FilterPolicy \
    --attribute-value "{ \"anyMandatoryKey\": [\"any\", \"of\", \"these\"] }"
```

此命令不會產生輸出。

下列 set-subscription-attributes 範例會從 SQS 訂閱移除 FilterPolicy 屬性。

```
aws sns set-subscription-attributes \
    --subscription-arn arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:mytopic:f248de18-2cf6-578c-8592-b6f1eaa877dc \
    --attribute-name FilterPolicy \
    --attribute-value "{}"
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetSubscriptionAttributes。

set-topic-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 set-topic-attributes。

AWS CLI

設定主題的屬性

下列 set-topic-attributes 範例會設定指定主題的 DisplayName 屬性。

```
aws sns set-topic-attributes \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic \
    --attribute-name DisplayName \
    --attribute-value MyTopicDisplayName
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetTopicAttributes。

subscribe

以下程式碼範例顯示如何使用 subscribe。

AWS CLI

訂閱主題

下列 subscribe 命令會將電子郵件地址訂閱至指定的主題。

```
aws sns subscribe \
    --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic \
    --protocol email \
    --notification-endpoint my-email@example.com
```

輸出：

```
{
    "SubscriptionArn": "pending confirmation"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Subscribe。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤新增至主題

下列 tag-resource 範例會將中繼資料標籤新增到指定的 Amazon SNS 主題。

```
aws sns tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic \
    --tags Key=Team,Value=Alpha
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

unsubscribe

以下程式碼範例顯示如何使用 unsubscribe。

AWS CLI

取消訂閱主題

下列 unsubscribe 範例會從主題中刪除指定的訂閱。

```
aws sns unsubscribe \
    --subscription-arn arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-
topic:8a21d249-4329-4871-acc6-7be709c6ea7f
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Unsubscribe。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

將標籤從主題中移除

下列 untag-resource 範例會將任何具有指定索引鍵的標籤從指定 Amazon SNS 主題中移除。

```
aws sns untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic \
    --tag-keys Team
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

案例

為推播通知建立平台端點

下列程式碼範例示範如何為 Amazon SNS 推播通知建立平台端點。

AWS CLI

建立平台應用程式端點

下列 create-platform-endpoint 範例會使用指定的字符，為指定的平台應用程式建立端點。

```
aws sns create-platform-endpoint \
    --platform-application-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:app/GCM/
MyApplication \
    --token EXAMPLE12345...
```

輸出：

```
{
      "EndpointArn": "arn:aws:sns:us-west-2:1234567890:endpoint/GCM/
MyApplication/12345678-abcd-9012-efgh-345678901234"
}
```

使用 的 Amazon SQS 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon SQS 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-permission`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-permission`。

AWS CLI

新增許可到佇列

此範例可讓指定的 AWS 帳戶傳送訊息至指定的佇列。

命令：

```
aws sqs add-permission --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --label SendMessagesFromMyQueue --aws-account-ids 12345EXAMPLE --actions SendMessage
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddPermission。

`cancel-message-move-task`

以下程式碼範例顯示如何使用 `cancel-message-move-task`。

AWS CLI

取消訊息移動任務

下列 `cancel-message-move-task` 範例會取消指定的訊息移動任務。

```
aws sqs cancel-message-move-task \
```

```
    --task-handle AQEB6nR4...HzlvZQ==
```

輸出：

```
{
    "ApproximateNumberOfMessagesMoved": 102
}
```

如需詳細資訊，請參閱《開發人員指南》中的 Amazon SQS API 許可：動作和資源參考。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelMessageMoveTask。

change-message-visibility-batch

以下程式碼範例顯示如何使用 change-message-visibility-batch。

AWS CLI

批次變更多則訊息的逾時可見性

此範例會將 2 個指定訊息的逾時可見性變更為 10 小時 (10 小時 * 60 分鐘 * 60 秒)。

命令：

```
aws sqs change-message-visibility-batch --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --entries file://change-message-
visibility-batch.json
```

輸入檔案 (change-message-visibility-batch.json)：

```
[
  {
    "Id": "FirstMessage",
        "ReceiptHandle": "AQEBhz2q...Jf3kaw==",
        "VisibilityTimeout": 36000
  },
  {
    "Id": "SecondMessage",
        "ReceiptHandle": "AQEBkTUH...HifSnw==",
        "VisibilityTimeout": 36000
  }
]
```

輸出：

```
{
  "Successful": [
    {
      "Id": "SecondMessage"
    },
    {
      "Id": "FirstMessage"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ChangeMessageVisibilityBatch。

change-message-visibility

以下程式碼範例顯示如何使用 change-message-visibility。

AWS CLI

變更訊息的逾時可見性

此範例會將指定訊息的逾時可見性變更為 10 小時 (10 小時 * 60 分鐘 * 60 秒)。

命令：

```
aws sqs change-message-visibility --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --receipt-handle AQEBTpyI...t6HyQg== --
visibility-timeout 36000
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ChangeMessageVisibility。

create-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 create-queue。

AWS CLI

建立佇列

此範例會建立具有指定名稱的佇列，將訊息保留期間設定為 3 天 (3 天 * 24 小時 * 60 分鐘 * 60 秒)，並將佇列的無效字母佇列設定為訊息接收計數上限為 1,000 則的指定佇列。

命令：

```
aws sqs create-queue --queue-name MyQueue --attributes file://create-queue.json
```

輸入檔案 (create-queue.json)：

```
{
  "RedrivePolicy": "{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyDeadLetterQueue\",\"maxReceiveCount\":\"1000\"}",
  "MessageRetentionPeriod": "259200"
}
```

輸出：

```
{
  "QueueUrl": "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateQueue。

delete-message-batch

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-message-batch。

AWS CLI

批次刪除多則訊息

此範例會刪除指定的訊息。

命令：

```
aws sqs delete-message-batch --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --entries file://delete-message-batch.json
```

輸入檔案 (delete-message-batch.json)：

```
[
  {
        "Id": "FirstMessage",
        "ReceiptHandle": "AQEB1mgl...Z4GuLw=="
  },
  {
    "Id": "SecondMessage",
        "ReceiptHandle": "AQEBLsYM...VQubAA=="
  }
]
```

輸出：

```
{
  "Successful": [
    {
      "Id": "FirstMessage"
    },
    {
      "Id": "SecondMessage"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMessageBatch。

delete-message

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-message。

AWS CLI

刪除訊息

此範例會刪除指定的訊息。

命令：

```
aws sqs delete-message --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --receipt-handle AQEBRXTo...q2doVA==
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMessage。

delete-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-queue。

AWS CLI

刪除佇列

此範例會刪除指定的佇列。

命令：

```
aws sqs delete-queue --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyNewerQueue
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteQueue。

get-queue-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 get-queue-attributes。

AWS CLI

取得佇列的屬性

此範例會取得所有指定佇列的屬性。

命令：

```
aws sqs get-queue-attributes --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --attribute-names All
```

輸出：

```
{
  "Attributes": {
    "ApproximateNumberOfMessagesNotVisible": "0",
    "RedrivePolicy": "{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:us-
east-1:80398EXAMPLE:MyDeadLetterQueue\",\"maxReceiveCount\":1000}",
    "MessageRetentionPeriod": "345600",
    "ApproximateNumberOfMessagesDelayed": "0",
    "MaximumMessageSize": "262144",
    "CreatedTimestamp": "1442426968",
    "ApproximateNumberOfMessages": "0",
    "ReceiveMessageWaitTimeSeconds": "0",
    "DelaySeconds": "0",
    "VisibilityTimeout": "30",
    "LastModifiedTimestamp": "1442426968",
    "QueueArn": "arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyNewQueue"
  }
}
```

此範例只會取得指定佇列的訊息大小上限和可見性逾時屬性。

命令：

```
aws sqs get-queue-attributes --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyNewQueue --attribute-
names MaximumMessageSize VisibilityTimeout
```

輸出：

```
{
  "Attributes": {
    "VisibilityTimeout": "30",
    "MaximumMessageSize": "262144"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetQueueAttributes。

get-queue-url

以下程式碼範例顯示如何使用 get-queue-url。

AWS CLI

取得佇列 URL

此範例會取得指定佇列的 URL。

命令：

```
aws sqs get-queue-url --queue-name MyQueue
```

輸出：

```
{
  "QueueUrl": "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetQueueUrl。

`list-dead-letter-source-queues`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-dead-letter-source-queues`。

AWS CLI

列出無效字母來源佇列

此範例會列出與指定無效字母來源佇列相關聯的佇列。

命令：

```
aws sqs list-dead-letter-source-queues --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue
```

輸出：

```
{
  "queueUrls": [
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue",
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue"
  ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDeadLetterSourceQueues。

list-message-move-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 list-message-move-tasks。

AWS CLI

列出訊息移動任務

下列 list-message-move-tasks 範例列出指定佇列中 2 個最新的訊息移動任務。

```
aws sqs list-message-move-tasks \
    --source-arn arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue \
    --max-results 2
```

輸出：

```
{
    "Results": [
        {
            "TaskHandle": "AQEB6nR4...HzlvZQ==",
            "Status": "RUNNING",
            "SourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue1",
            "DestinationArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue2",
            "MaxNumberOfMessagesPerSecond": 50,
            "ApproximateNumberOfMessagesMoved": 203,
            "ApproximateNumberOfMessagesToMove": 30,
            "StartedTimestamp": 1442428276921
        },

        {
            "Status": "COMPLETED",
            "SourceArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue1",
            "DestinationArn": "arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue2",
            "ApproximateNumberOfMessagesMoved": 29,
            "ApproximateNumberOfMessagesToMove": 0,
            "StartedTimestamp": 1342428272093
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《開發人員指南》中的 Amazon SQS API 許可：動作和資源參考。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMessageMoveTasks。

`list-queue-tags`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-queue-tags`。

AWS CLI

列出佇列的所有成本分配標籤

下列 `list-queue-tags` 範例會顯示與指定佇列相關聯的所有成本分配標籤。

```
aws sqs list-queue-tags \
    --queue-url https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/MyQueue
```

輸出：

```
{
    "Tags": {
        "Team": "Alpha"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Queue Service 開發人員指南》中的列出成本分配標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListQueueTags。

`list-queues`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-queues`。

AWS CLI

列出佇列

此範例列出所有佇列。

命令：

```
aws sqs list-queues
```

輸出：

```
{
  "QueueUrls": [
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue",
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue",
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue",
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/TestQueue1",
        "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/TestQueue2"
  ]
}
```

此範例只會列出開頭為 "My" 的佇列。

命令：

```
aws sqs list-queues --queue-name-prefix My
```

輸出：

```
{
  "QueueUrls": [
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyDeadLetterQueue",
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue",
    "https://queue.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyOtherQueue"
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListQueues。

purge-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 purge-queue。

AWS CLI

清除佇列

此範例會刪除指定佇列中的所有訊息。

命令：

```
aws sqs purge-queue --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyNewQueue
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PurgeQueue。

receive-message

以下程式碼範例顯示如何使用 receive-message。

AWS CLI

接收訊息

此範例最多可接收 10 則可用的訊息，並傳回所有可用的屬性。

命令：

```
aws sqs receive-message --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --attribute-names All --message-attribute-names All --max-number-of-messages 10
```

輸出：

```
{
  "Messages": [
    {
      "Body": "My first message.",
      "ReceiptHandle": "AQEBzbVv...fqNzFw==",
      "MD5OfBody": "1000f835...a35411fa",
      "MD5OfMessageAttributes": "9424c491...26bc3ae7",
      "MessageId": "d6790f8d-d575-4f01-bc51-40122EXAMPLE",
      "Attributes": {
```

```
        "ApproximateFirstReceiveTimestamp": "1442428276921",
        "SenderId": "AIDAIAZKMSNQ7TEXAMPLE",
        "ApproximateReceiveCount": "5",
        "SentTimestamp": "1442428276921"
      },
      "MessageAttributes": {
        "PostalCode": {
          "DataType": "String",
          "StringValue": "ABC123"
        },
        "City": {
          "DataType": "String",
          "StringValue": "Any City"
        }
      }
    }
  ]
}
```

此範例會接收下一個可用的訊息，僅傳回 SenderId 和 SentTimestamp 屬性，以及 PostalCode 訊息屬性。

命令：

```
aws sqs receive-message --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --attribute-names SenderId SentTimestamp
 --message-attribute-names PostalCode
```

輸出：

```
{
  "Messages": [
    {
      "Body": "My first message.",
      "ReceiptHandle": "AQEB6nR4...HzlvZQ==",
      "MD5OfBody": "1000f835...a35411fa",
      "MD5OfMessageAttributes": "b8e89563...e088e74f",
      "MessageId": "d6790f8d-d575-4f01-bc51-40122EXAMPLE",
      "Attributes": {
        "SenderId": "AIDAIAZKMSNQ7TEXAMPLE",
        "SentTimestamp": "1442428276921"
      },
```

```
      "MessageAttributes": {
        "PostalCode": {
          "DataType": "String",
          "StringValue": "ABC123"
        }
      }
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReceiveMessage。

`remove-permission`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-permission`。

AWS CLI

移除許可

此範例會從指定佇列中移除具有指定標籤的許可。

命令：

```
aws sqs remove-permission --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --label SendMessagesFromMyQueue
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemovePermission。

`send-message-batch`

以下程式碼範例顯示如何使用 `send-message-batch`。

AWS CLI

批次傳送多則訊息

此範例會將具有指定訊息內文、延遲期間和訊息屬性的 2 則訊息傳送至指定的佇列。

命令：

```
aws sqs send-message-batch --queue-url https://sqs.us-
east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --entries file://send-message-batch.json
```

輸入檔案 (send-message-batch.json)：

```
[
  {
    "Id": "FuelReport-0001-2015-09-16T140731Z",
        "MessageBody": "Fuel report for account 0001 on 2015-09-16 at 02:07:31 PM.",
        "DelaySeconds": 10,
        "MessageAttributes": {
          "SellerName": {
            "DataType": "String",
                "StringValue": "Example Store"
      },
          "City": {
        "DataType": "String",
        "StringValue": "Any City"
      },
          "Region": {
            "DataType": "String",
                "StringValue": "WA"
      },
          "PostalCode": {
            "DataType": "String",
                "StringValue": "99065"
          },
          "PricePerGallon": {
            "DataType": "Number",
                "StringValue": "1.99"
      }
        }
  },
  {
    "Id": "FuelReport-0002-2015-09-16T140930Z",
        "MessageBody": "Fuel report for account 0002 on 2015-09-16 at 02:09:30 PM.",
        "DelaySeconds": 10,
        "MessageAttributes": {
          "SellerName": {
```

```
            "DataType": "String",
                "StringValue": "Example Fuels"
      },
          "City": {
        "DataType": "String",
        "StringValue": "North Town"
      },
          "Region": {
            "DataType": "String",
                "StringValue": "WA"
      },
          "PostalCode": {
            "DataType": "String",
                "StringValue": "99123"
          },
          "PricePerGallon": {
            "DataType": "Number",
                "StringValue": "1.87"
      }
        }
  }
]
```

輸出：

```
{
  "Successful": [
    {
      "MD5OfMessageBody": "203c4a38...7943237e",
      "MD5OfMessageAttributes": "10809b55...baf283ef",
      "Id": "FuelReport-0001-2015-09-16T140731Z",
      "MessageId": "d175070c-d6b8-4101-861d-adeb3EXAMPLE"
    },
    {
      "MD5OfMessageBody": "2cf0159a...c1980595",
      "MD5OfMessageAttributes": "55623928...ae354a25",
      "Id": "FuelReport-0002-2015-09-16T140930Z",
      "MessageId": "f9b7d55d-0570-413e-b9c5-a9264EXAMPLE"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SendMessageBatch。

send-message

以下程式碼範例顯示如何使用 send-message。

AWS CLI

傳送訊息

此範例會將具有指定訊息內文、延遲期間和訊息屬性的訊息傳送至指定的佇列。

命令：

```
aws sqs send-message --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyQueue --message-body "Information about the largest city in Any Region." --delay-seconds 10 --message-attributes file://send-message.json
```

輸入檔案 (send-message.json)：

```
{
  "City": {
    "DataType": "String",
    "StringValue": "Any City"
  },
  "Greeting": {
    "DataType": "Binary",
    "BinaryValue": "Hello, World!"
  },
  "Population": {
    "DataType": "Number",
    "StringValue": "1250800"
  }
}
```

輸出：

```
{
  "MD5OfMessageBody": "51b0a325...39163aa0",
  "MD5OfMessageAttributes": "00484c68...59e48f06",
  "MessageId": "da68f62c-0c07-4bee-bf5f-7e856EXAMPLE"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SendMessage。

set-queue-attributes

以下程式碼範例顯示如何使用 set-queue-attributes。

AWS CLI

設定佇列屬性

此範例會將指定的佇列設定成交付延遲為 10 秒、訊息大小上限為 128 KB (128 KB * 1,024 位元組)、訊息保留期間為 3 天 (3 天 * 24 小時 * 60 分鐘 * 60 秒)、接收訊息等待時間為 20 秒，以及預設可見性逾時為 60 秒。此範例也會將指定的無效字母佇列與 1,000 則訊息的接收計數上限建立關聯。

命令：

```
aws sqs set-queue-attributes --queue-url https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/80398EXAMPLE/MyNewQueue --attributes file://set-queue-attributes.json
```

輸入檔案 (set-queue-attributes.json)：

```
{
  "DelaySeconds": "10",
  "MaximumMessageSize": "131072",
  "MessageRetentionPeriod": "259200",
  "ReceiveMessageWaitTimeSeconds": "20",
  "RedrivePolicy": "{\"deadLetterTargetArn\":\"arn:aws:sqs:us-east-1:80398EXAMPLE:MyDeadLetterQueue\",\"maxReceiveCount\":\"1000\"}",
  "VisibilityTimeout": "60"
}
```

輸出：

```
None.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SetQueueAttributes。

start-message-move-task

以下程式碼範例顯示如何使用 start-message-move-task。

AWS CLI

範例 1：*啟動訊息移動任務*

下列 start-message-move-task 範例會啟動訊息移動任務，將訊息從指定的無效字母佇列重新驅動到來源佇列。

```
aws sqs start-message-move-task \
    --source-arn arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue
```

輸出：

```
{
    "TaskHandle": "AQEB6nR4...HzlvZQ=="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《指南名稱》中的這是主題標題。

範例 2：*以最高速率啟動訊息移動任務*

下列 start-message-move-task 範例會啟動訊息移動任務，將訊息從指定的無效字母佇列重新驅動到指定的目的地佇列，速率上限為每秒 50 則訊息。

```
aws sqs start-message-move-task \
    --source-arn arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue1 \
    --destination-arn arn:aws:sqs:us-west-2:80398EXAMPLE:MyQueue2 \
    --max-number-of-messages-per-second 50
```

輸出：

```
{
    "TaskHandle": "AQEB6nR4...HzlvZQ=="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《開發人員指南》中的 Amazon SQS API 許可：動作和資源參考。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartMessageMoveTask。

tag-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-queue。

AWS CLI

將成本分配標籤新增至佇列

下列 tag-queue 範例會將成本分配標籤新增至指定的 Amazon SQS 佇列。

```
aws sqs tag-queue \
    --queue-url https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/MyQueue \
    --tags Priority=Highest
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Queue Service 開發人員指南》中的新增成本分配標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagQueue。

untag-queue

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-queue。

AWS CLI

將成本分配標籤從佇列中移除

下列 untag-queue 範例會將成本分配標籤簽至指定的 Amazon SQS 佇列中移除。

```
aws sqs untag-queue \
    --queue-url https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/123456789012/MyQueue \
    --tag-keys "Priority"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Queue Service 開發人員指南》中的新增成本分配標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagQueue。

使用 的 Storage Gateway 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Storage Gateway 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`describe-gateway-information`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-gateway-information`。

AWS CLI

描述閘道

下列 `describe-gateway-information` 命令會傳回指定閘道的相關中繼資料。若要指定要描述的閘道，請在命令中使用閘道的 Amazon Resource Name (ARN)。

此範例會在帳戶 `sgw-12A3456B` 中指定 ID 為 `123456789012` 的閘道：

```
aws storagegateway describe-gateway-information --gateway-
arn "arn:aws:storagegateway:us-west-2:123456789012:gateway/sgw-12A3456B"
```

此命令會傳回 JSON 區塊的輸出，其中包含閘道的相關中繼資料，例如其名稱、網路介面、設定的時區，以及狀態 (無論閘道是否在執行中)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeGatewayInformation。

`list-file-shares`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-file-shares`。

AWS CLI

列出檔案共享

下列command-name範例列出您 AWS 帳戶中可用的小工具。

```
aws storagegateway list-file-shares \
```

```
    --gateway-arn arn:aws:storagegateway:us-east-1:209870788375:gateway/sgw-FB02E292
```

輸出：

```
{
    "FileShareInfoList": [
        {
            "FileShareType": "NFS",
            "FileShareARN": "arn:aws:storagegateway:us-east-1:111122223333:share/
share-2FA12345",
            "FileShareId": "share-2FA12345",
            "FileShareStatus": "AVAILABLE",
            "GatewayARN": "arn:aws:storagegateway:us-east-1:111122223333:gateway/
sgw-FB0AAAAA"
        }
    ],
    "Marker": null
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Storage Gateway 服務 API 參考》中的 ListFileShares。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListFileShares。

list-gateways

以下程式碼範例顯示如何使用 list-gateways。

AWS CLI

列出帳戶的閘道

下列 list-gateways 命令會列出為帳戶定義的所有閘道：

```
aws storagegateway list-gateways
```

此命令會輸出 JSON 區塊，其中包含閘道 Amazon Resource Name (ARN) 的清單。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGateways。

list-volumes

以下程式碼範例顯示如何使用 list-volumes。

AWS CLI

列出為閘道設定的磁碟區

下列 `list-volumes` 命令會傳回為指定閘道設定的磁碟區清單。若要指定要描述的閘道，請在命令中使用閘道的 Amazon Resource Name (ARN)。

此範例會在帳戶 `sgw-12A3456B` 中指定 ID 為 `123456789012` 的閘道：

```
aws storagegateway list-volumes --gateway-arn "arn:aws:storagegateway:us-
west-2:123456789012:gateway/sgw-12A3456B"
```

此命令會輸出 JSON 區塊，其中的磁碟區清單包含每個磁碟區的類型和 ARN。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListVolumes。

`refresh-cache`

以下程式碼範例顯示如何使用 `refresh-cache`。

AWS CLI

重新整理檔案共享快取

下列 `refresh-cache` 範例會重新整理指定檔案共享的快取。

```
aws storagegateway refresh-cache \
    --file-share-arn arn:aws:storagegateway:us-east-1:111122223333:share/
share-2FA12345
```

輸出：

```
{
    "FileShareARN": "arn:aws:storagegateway:us-east-1:111122223333:share/
share-2FA12345",
    "NotificationId": "4954d4b1-abcd-ef01-1234-97950a7d3483"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Storage Gateway 服務 API 參考》中的 ListFileShares。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RefreshCache。

AWS STS 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS STS。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`assume-role-with-saml`

以下程式碼範例顯示如何使用 `assume-role-with-saml`。

AWS CLI

取得使用 SAML 驗證之角色的短期憑證

下列 `assume-role-with-saml` 命令會為 IAM 角色 `TestSaml` 擷取一組短期憑證。此範例中的請求是透過使用由身分提供者在您向其進行身分驗證時提供的 SAML 聲明進行驗證的。

```
aws sts assume-role-with-saml \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/TestSaml \
    --principal-arn arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAML-test \
    --saml-
assertion "VERYLONGENCODEDASSERTIONEXAMPLExzYW1sOkF1ZGllbmNlPmJsYW5rPC9zYW1sOkF1ZGllbmNlPjwv
+PHNhbWw6TmFtZUlEIEZvcm1hdD0idXJuOm9hc2lzOm5hbWVzOnRjOlNBTUw6Mi4wOm5hbWVpZC1mb3JtYXQ6dHJhbnN
+PHNhbWw6U3ViamVjdENvbmZpcm1hdGlvbiBNZXRob2Q9InVybjpvYXNpczpuYW1lczp0YzpTQU1MOjIuMDpjbTpiZWF
```

輸出：

```
{
    "Issuer": "https://integ.example.com/idp/shibboleth</Issuer",
    "AssumedRoleUser": {
        "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/TestSaml",
```

```
        "AssumedRoleId": "ARO456EXAMPLE789:TestSaml"
    },
    "Credentials": {
        "AccessKeyId": "ASIAV3ZUEFP6EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "8P+SQvWIuLnKhh8d++jpw0nNmQRBZvNEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEOz////////////////////
wEXAMPLEtMSJHMEUCIDoKK3JH9uGQE1z0sINr5M4jk
+Na8KHDcCYRVjJCZEvOAiEA3OvJGtw1EcViOleS2vhs8VdCKFJQWPQrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburED
+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
+scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCR/oLxBA==",
        "Expiration": "2019-11-01T20:26:47Z"
    },
    "Audience": "https://signin.aws.amazon.com/saml",
    "SubjectType": "transient",
    "PackedPolicySize": "6",
    "NameQualifier": "SbdGOnUkh1i4+EXAMPLExL/jEvs=",
    "Subject": "SamlExample"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的請求臨時安全憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssumeRoleWithSaml。

assume-role-with-web-identity

以下程式碼範例顯示如何使用 assume-role-with-web-identity。

AWS CLI

取得使用 Web Identity (OAuth 2."0) 驗證之角色的短期憑證

下列 assume-role-with-web-identity 命令會為 IAM 角色 app1 擷取一組短期憑證。使用指定 Web 身分提供程式提供的 Web 身分權杖來驗證身分。兩個額外的政策會套用至工作階段，進一步限制使用者可以執行的動作。傳回的憑證會在產生後一小時過期。

```
aws sts assume-role-with-web-identity \
    --duration-seconds 3600 \
    --role-session-name "app1" \
    --provider-id "www.amazon.com" \
    --policy-arns "arn:aws:iam::123456789012:policy/
q=webidentitydemopolicy1","arn:aws:iam::123456789012:policy/webidentitydemopolicy2"
 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/FederatedWebIdentityRole \
```

```
    --web-identity-token "Atza
%7CIQEBLjAsAhRFiXuWpUXuRvQ9PZL3GMFcYevydwIUFAHZwXZXXXXXXXXJnrulxKDHwy87oGKPznh0D6bEQZTSCzyoC
CrKqjG7nPBjNIL016GGvuS5gSvPRUxWES3VYfm1wl7WTI7jn-Pcb6M-
buCgHhFOzTQxod27L9CqnOLio7N3gZAGpsp6n1-
AJBOCJckcyXe2c6uD0srOJeZlKUm2eTDVMf8IehDVI0r1QOnTV6KzzAI3OY87Vd_cVMQ"
```

輸出：

```
{
    "SubjectFromWebIdentityToken": "amzn1.account.AF6RHO7KZU5XRVQJGXK6HB56KR2A",
    "Audience": "client.5498841531868486423.1548@apps.example.com",
    "AssumedRoleUser": {
        "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/FederatedWebIdentityRole/
app1",
        "AssumedRoleId": "AROACLKWSDQRAOEXAMPLE:app1"
    },
    "Credentials": {
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT
+FvwqnKwRcOIfrRh3c/LTo6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/
IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4OlgkBN9bkUDNCJiBeb/
AXlzBBko7b15fjrBs2+cTQtpZ3CYWFXG8C5zqx37wnOE49mRl/+OtkIKGO7fAE",
        "Expiration": "2020-05-19T18:06:10+00:00"
    },
    "Provider": "www.amazon.com"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的請求臨時安全憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssumeRoleWithWebIdentity。

assume-role

以下程式碼範例顯示如何使用 assume-role。

AWS CLI

擔任角色

下列 assume-role 命令會為 IAM 角色 s3-access-example 擷取一組短期憑證。

```
aws sts assume-role \
```

```
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/xaccounts3access \
    --role-session-name s3-access-example
```

輸出：

```
{
    "AssumedRoleUser": {
        "AssumedRoleId": "AROA3XFRBF535PLBIFPI4:s3-access-example",
        "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/xaccounts3access/s3-access-
example"
    },
    "Credentials": {
        "SecretAccessKey": "9drTJvcXLB89EXAMPLELB8923FB892xMFI",
        "SessionToken": "AQoXdzELDDY//////////
wEaoAK1wvxJY12r2IrDFT2IvAzTCn3zHoZ7YNtpiQLF0MqZye/qwjzP2iEXAMPLEbw/
m3hsj8VBTkPORGvr9jM5sgP+w9IZWZnU+LWhmg
+a5fDi2oTGUYcdg9uexQ4mtCHIHfi4citgqZTgco40Yqr4lIlo4V2b2Dyauk0eYFNebHtYlFVgAUj
+7Indz3LU0aTWk1WKIjHmmMCIoTkyYp/k7kUG7moeEYKSitwQIi6Gjn+nyzM
+PtoA3685ixzv0R7i5rjQi0YE0lf1oeie3bDiNHncmzosRM6SFiPzSvp6h/32xQuZsjcypmwsPSDtTPYcs0+YN/8BRi2
IcrxSpnWEXAMPLEXSDFTAQAM6Dl9zR0tXoybnlrZIwMLlMi1Kcgo5OytwU=",
        "Expiration": "2016-03-15T00:05:07Z",
        "AccessKeyId": "ASIAJEXAMPLEXEG2JICEA"
    }
}
```

該命令的輸出包含存取金鑰、私密金鑰以及可用來向 AWS進行驗證的工作階段字符。

對於 AWS CLI 使用，您可以設定與角色相關聯的具名設定檔。當您使用設定檔時，CLI AWS 會呼叫 assume-role 並為您管理登入資料。如需詳細資訊，請參閱《CLI 使用者指南》中的在 AWS CLI 中使用 IAM 角色。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssumeRole。

assume-root

以下程式碼範例顯示如何使用 assume-root。

AWS CLI

啟動特權工作階段

下列 assume-root 命令會擷取短期憑證集，可用來移除組織中成員帳戶其設定錯誤的 Amazon S3 儲存貯體政策。

```
aws sts assume-root \
    --duration-seconds 900 \
    --target-principal 111122223333 \
    --task-policy-arn arn=arn:aws:iam::aws:policy/root-task/S3UnlockBucketPolicy
```

輸出：

```
{
    "Credentials": {
        "SecretAccessKey": "9drTJvcXLB89EXAMPLELB8923FB892xMFI",
        "SessionToken": "AQoXdzELDDY//////////
wEaoAK1wvxJY12r2IrDFT2IvAzTCn3zHoZ7YNtpiQLF0MqZye/qwjzP2iEXAMPLEbw/
m3hsj8VBTkPORGvr9jM5sgP+w9IZWZnU+LWhmg
+a5fDi2oTGUYcdg9uexQ4mtCHIHfi4citgqZTgco40Yqr4lIlo4V2b2Dyauk0eYFNebHtYlFVgAUj
+7Indz3LU0aTWk1WKIjHmmMCIoTkyYp/k7kUG7moeEYKSitwQIi6Gjn+nyzM
+PtoA3685ixzv0R7i5rjQi0YE0lf1oeie3bDiNHncmzosRM6SFiPzSvp6h/32xQuZsjcypmwsPSDtTPYcs0+YN/8BRi2
IcrxSpnWEXAMPLEXSDFTAQAM6Dl9zR0tXoybnlrZIwMLlMi1Kcgo5OytwU=",
        "Expiration": "2024-11-15T00:05:07Z",
        "AccessKeyId": "ASIAJEXAMPLEXEG2JICEA"
    },
    "SourceIdentity": "Alice",
}
```

該命令的輸出包含存取金鑰、私密金鑰，以及可用來在成員帳戶中執行特權動作的工作階段權杖。如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的在 AWS Organizations 成員帳戶上執行特權任務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssumeRoot。

decode-authorization-message

以下程式碼範例顯示如何使用 decode-authorization-message。

AWS CLI

對回應請求時傳回的編碼授權訊息進行解碼

以下 decode-authorization-message 範例將編碼訊息中與請求授權狀態相關的更多資訊進行解碼，以回應 Amazon Web Services 請求。

```
aws sts decode-authorization-message \
```

```
    --encoded-message EXAMPLEWodyRNrtlQARDip-
eTA6i6DrlUhHhPQrLWB_lAbl5pAKxl9mPDLexYcGBreyIKQC1BGBIpBKr3dFDkwqeO7e2NMk5j_hmzAiChJN-8oy3Ewi
Ojau7BMjOTWwOtHPhV_Zaz87yENdipr745EjQwRd5LaoL3vN8_5ZfA9UiBMKDgVh1gjqZJFUiQoubv78V1RbHNYnK44E
pOu3FZjwYStfvTb3GHs3-6rLribGO9jZOktkfE6vqxlFzLyeDr4P2ihC1wty9tArCvvGzIAUNmARQJ2VVWPxioqgoqCz
JWP5pwe_mAyqh0NLw-r1S56YC_90onj9A80sNrHlI-
tIiNd7tgNTYzDuPQYD2FMDBnp82V9eVmYGtPp5NIeSpuf3fOHanFuBZgENxZQZ2dlH3xJGMTtYayzZrRXjiq_SfX9zeB
FaoPIb8LmmKVBLpIB0iFhU9sEHPqKHVPi6jdxXqKaZaFGvYVmVOiuQdNQKuyk0p067POFrZECLjjOtNPBOZCcuEKEXAM
```

輸出：

```
{
    "DecodedMessage": "{\"allowed\":false,\"explicitDeny\":true,\"matchedStatements
\":{\"items\":[{\"statementId\":\"VisualEditor0\",\"effect\":\"DENY\",\"principals
\":{\"items\":[{\"value\":\"AROA123456789EXAMPLE\"}]},\"principalGroups
\":{\"items\":[]},\"actions\":{\"items\":[{\"value\":\"ec2:RunInstances
\"}]},\"resources\":{\"items\":[{\"value\":\"*\"}]},\"conditions\":{\"items
\":[]}}]},\"failures\":{\"items\":[]},\"context\":{\"principal\":{\"id\":
\"AROA123456789EXAMPLE:Ana\",\"arn\":\"arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
Developer/Ana\"},\"action\":\"RunInstances\",\"resource\":\"arn:aws:ec2:us-
east-1:111122223333:instance/*\",\"conditions\":{\"items\":[{\"key\":
\"ec2:MetadataHttpPutResponseHopLimit\",\"values\":{\"items\":[{\"value\":
\"2\"}]}},{\"key\":\"ec2:InstanceMarketType\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"on-demand\"}]}},{\"key\":\"aws:Resource\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"instance/*\"}]}},{\"key\":\"aws:Account\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"111122223333\"}]}},{\"key\":\"ec2:AvailabilityZone\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"us-east-1f\"}]}},{\"key\":\"ec2:ebsOptimized\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"false\"}]}},{\"key\":\"ec2:IsLaunchTemplateResource\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"false\"}]}},{\"key\":\"ec2:InstanceType\",\"values\":
{\"items\":[{\"value\":\"t2.micro\"}]}},{\"key\":\"ec2:RootDeviceType\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"ebs\"}]}},{\"key\":\"aws:Region\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"us-east-1\"}]}},{\"key\":\"ec2:MetadataHttpEndpoint\",\"values
\":{\"items\":[{\"value\":\"enabled\"}]}},{\"key\":\"aws:Service\",\"values\":
{\"items\":[{\"value\":\"ec2\"}]}},{\"key\":\"ec2:InstanceID\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"*\"}]}},{\"key\":\"ec2:MetadataHttpTokens\",\"values\":{\"items
\":[{\"value\":\"required\"}]}},{\"key\":\"aws:Type\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"instance\"}]}},{\"key\":\"ec2:Tenancy\",\"values\":{\"items\":
[{\"value\":\"default\"}]}},{\"key\":\"ec2:Region\",\"values\":{\"items\":[{\"value
\":\"us-east-1\"}]}},{\"key\":\"aws:ARN\",\"values\":{\"items\":[{\"value\":
\"arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*\"}]}}]}}}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM User Guide 中的 Policy evaluation logic。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DecodeAuthorizationMessage。

get-caller-identity

以下程式碼範例顯示如何使用 get-caller-identity。

AWS CLI

取得目前 IAM 身分的詳細資訊

下列 get-caller-identity 命令會顯示用於驗證請求的 IAM 身分相關資訊。呼叫者是 IAM 使用者。

```
aws sts get-caller-identity
```

輸出：

```
{
    "UserId": "AIDASAMPLEUSERID",
    "Account": "123456789012",
    "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/DevAdmin"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCallerIdentity。

get-federation-token

以下程式碼範例顯示如何使用 get-federation-token。

AWS CLI

使用 IAM 使用者存取金鑰憑證傳回一組臨時安全憑證

以下 get-federation-token 範例會為使用者傳回一組臨時安全憑證 (包括存取金鑰 ID、私密存取金鑰和安全權杖)。必須使用 IAM 使用者的長期安全憑證來呼叫 GetFederationToken 操作。

```
aws sts get-federation-token \
    --name Bob \
    --policy file://myfile.json \
    --policy-arns arn=arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess \
    --duration-seconds 900
```

myfile.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "ec2:Describe*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "elasticloadbalancing:Describe*",
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:ListMetrics",
                "cloudwatch:GetMetricStatistics",
                "cloudwatch:Describe*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "autoscaling:Describe*",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "Credentials": {
        "AccessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "EXAMPLEpZ2luX2VjEGoaCXVzLXdlc3QtMiJIMEYCIQC/
W9pL5ArQyDD5JwFL3/h5+WGopQ24GEXweNctwhi9sgIhAMkg
+MZE35iWM8s4r5Lr25f9rSTVPFH98G42QQunWMTfKq0DCOP/////////
wEQAxoMNDUyOTI1MTcwNTA3Igxuy3AOpuuoLsk3MJwqgQPg8QOd9HuoClUxq26wnc/nm
+eZLjHDyGf2KUAHK2DuaS/nrGSEXAMPLE",
        "Expiration": "2023-12-20T02:06:07+00:00"
    },
```

```
    "FederatedUser": {
        "FederatedUserId": "111122223333:Bob",
        "Arn": "arn:aws:sts::111122223333:federated-user/Bob"
    },
    "PackedPolicySize": 36
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的請求臨時安全憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFederationToken。

get-session-token

以下程式碼範例顯示如何使用 get-session-token。

AWS CLI

為 IAM 身分取得一組短期憑證

下列 get-session-token 命令會為進行呼叫的 IAM 身分擷取一組短期憑證。產生的憑證可用於政策要求多重要素驗證 (MFA) 的請求。憑證會在產生後的 15 分鐘過期。

```
aws sts get-session-token \
    --duration-seconds 900 \
    --serial-number "YourMFADeviceSerialNumber" \
    --token-code 123456
```

輸出：

```
{
    "Credentials": {
        "AccessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY",
        "SessionToken": "AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT
+FvwqnKwRcOIfrRh3c/LTo6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/
IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3zrkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4OlgkBN9bkUDNCJiBeb/
AXlzBBko7b15fjrBs2+cTQtpZ3CYWFXG8C5zqx37wnOE49mRl/+OtkIKGO7fAE",
        "Expiration": "2020-05-19T18:06:10+00:00"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS IAM 使用者指南》中的請求臨時安全憑證。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSessionToken。

支援 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 支援。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-attachments-to-set`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-attachments-to-set`。

AWS CLI

將附件新增至集合

下列`add-attachments-to-set`範例會將映像新增至您可以為 AWS 帳戶中的支援案例指定的集合。

```
aws support add-attachments-to-set \
    --attachment-set-id "as-2f5a6faa2a4a1e600-mu-nk5xQlBr70-
G1cUos5LZkd38KOAHZa9BMDVzNEXAMPLE" \
    --attachments fileName=troubleshoot-screenshot.png,data=base64-encoded-string
```

輸出：

```
{
    "attachmentSetId": "as-2f5a6faa2a4a1e600-mu-nk5xQlBr70-
G1cUos5LZkd38KOAHZa9BMDVzNEXAMPLE",
    "expiryTime": "2020-05-14T17:04:40.790+0000"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的案例管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddAttachmentsToSet。

add-communication-to-case

以下程式碼範例顯示如何使用 add-communication-to-case。

AWS CLI

將通訊新增至案例

下列add-communication-to-case範例會將通訊新增至您 AWS 帳戶中的支援案例。

```
aws support add-communication-to-case \
    --case-id "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" \
    --communication-body "I'm attaching a set of images to this case." \
    --cc-email-addresses "myemail@example.com" \
    --attachment-set-id "as-2f5a6faa2a4a1e600-mu-nk5xQlBr70-
G1cUos5LZkd38KOAHZa9BMDVzNEXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "result": true
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的案例管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddCommunicationToCase。

create-case

以下程式碼範例顯示如何使用 create-case。

AWS CLI

建立案例

下列create-case範例會為您的 AWS 帳戶建立支援案例。

```
aws support create-case \
    --category-code "using-aws" \
    --cc-email-addresses "myemail@example.com" \
```

```
    --communication-body "I want to learn more about an AWS service." \
    --issue-type "technical" \
    --language "en" \
    --service-code "general-info" \
    --severity-code "low" \
    --subject "Question about my account"
```

輸出：

```
{
    "caseId": "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的案例管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCase。

describe-attachment

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-attachment。

AWS CLI

描述連接

下列 describe-attachment 範例會傳回具有指定 ID 的連接相關資訊。

```
aws support describe-attachment \
    --attachment-id "attachment-KBnjRNrePd9D6Jx0-Mm00xZuDEaL2JAj_0-
gJv9qqDooTipsz3V1Nb19rCfkZneeQeDPgp8X1iVJyHH7UuhZDdNeqGoduZsPrAhyMakqlc60-
iJjL5HqyYGiT1FG8EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "attachment": {
        "fileName": "troubleshoot-screenshot.png",
        "data": "base64-blob"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的案例管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAttachment。

describe-cases

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-cases。

AWS CLI

描述案例

下列describe-cases範例會傳回您 AWS 帳戶中指定支援案例的相關資訊。

```
aws support describe-cases \
    --display-id "1234567890" \
    --after-time "2020-03-23T21:31:47.774Z" \
    --include-resolved-cases \
    --language "en" \
    --no-include-communications \
    --max-item 1
```

輸出：

```
{
    "cases": [
        {
            "status": "resolved",
            "ccEmailAddresses": [],
            "timeCreated": "2020-03-23T21:31:47.774Z",
            "caseId": "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47",
            "severityCode": "low",
            "language": "en",
            "categoryCode": "using-aws",
            "serviceCode": "general-info",
            "submittedBy": "myemail@example.com",
            "displayId": "1234567890",
            "subject": "Question about my account"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的案例管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCases。

describe-communications

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-communications。

AWS CLI

描述案例的最新通訊

下列describe-communications範例會傳回您 AWS 帳戶中指定支援案例的最新通訊。

```
aws support describe-communications \
    --case-id "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47" \
    --after-time "2020-03-23T21:31:47.774Z" \
    --max-item 1
```

輸出：

```
{
    "communications": [
        {
            "body": "I want to learn more about an AWS service.",
            "attachmentSet": [],
            "caseId": "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47",
            "timeCreated": "2020-05-12T23:12:35.000Z",
            "submittedBy": "Amazon Web Services"
        }
    ],
    "NextToken": "eyJuZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiEXAMPLE=="
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的案例管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeCommunications。

describe-services

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-services。

AWS CLI

列出 AWS 服務和 服務類別

下列 describe-services 範例會列出可用於請求一般資訊的服務類別。

```
aws support describe-services \
    --service-code-list "general-info"
```

輸出：

```
{
    "services": [
        {
            "code": "general-info",
            "name": "General Info and Getting Started",
            "categories": [
                {
                    "code": "charges",
                    "name": "How Will I Be Charged?"
                },
                {
                    "code": "gdpr-queries",
                    "name": "Data Privacy Query"
                },
                {
                    "code": "reserved-instances",
                    "name": "Reserved Instances"
                },
                {
                    "code": "resource",
                    "name": "Where is my Resource?"
                },
                {
                    "code": "using-aws",
                    "name": "Using AWS & Services"
                },
                {
                    "code": "free-tier",
                    "name": "Free Tier"
                },
                {
                    "code": "security-and-compliance",
                    "name": "Security & Compliance"
                },
                {
                    "code": "account-structure",
                    "name": "Account Structure"
                }
```

```
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的案例管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeServices。

describe-severity-levels

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-severity-levels。

AWS CLI

列出可用的嚴重性等級

下列 describe-severity-levels 範例會列出支援案例的可用嚴重性等級。

```
aws support describe-severity-levels
```

輸出：

```
{
    "severityLevels": [
        {
            "code": "low",
            "name": "Low"
        },
        {
            "code": "normal",
            "name": "Normal"
        },
        {
            "code": "high",
            "name": "High"
        },
        {
            "code": "urgent",
            "name": "Urgent"
        },
        {
```

```
            "code": "critical",
            "name": "Critical"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的選擇嚴重性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSeverityLevels。

describe-trusted-advisor-check-refresh-statuses

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-trusted-advisor-check-refresh-statuses。

AWS CLI

列出 AWS Trusted Advisor 檢查的重新整理狀態

下列 describe-trusted-advisor-check-refresh-statuses 範例會列出兩個 Trusted Advisor 檢查的重新整理狀態：Amazon S3 儲存貯體許可和 IAM 使用。

```
aws support describe-trusted-advisor-check-refresh-statuses \
    --check-id "Pfx0RwqBli" "zXCkfM1nI3"
```

輸出：

```
{
    "statuses": [
        {
            "checkId": "Pfx0RwqBli",
            "status": "none",
            "millisUntilNextRefreshable": 0
        },
        {
            "checkId": "zXCkfM1nI3",
            "status": "none",
            "millisUntilNextRefreshable": 0
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的 AWS Trusted Advisor。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses。

describe-trusted-advisor-check-result

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-trusted-advisor-check-result。

AWS CLI

列出 an AWS Trusted Advisor 檢查的結果

下列 describe-trusted-advisor-check-result 範例會列出 IAM 使用檢查的結果。

```
aws support describe-trusted-advisor-check-result \
    --check-id "zXCkfM1nI3"
```

輸出：

```
{
    "result": {
        "checkId": "zXCkfM1nI3",
        "timestamp": "2020-05-13T21:38:05Z",
        "status": "ok",
        "resourcesSummary": {
            "resourcesProcessed": 1,
            "resourcesFlagged": 0,
            "resourcesIgnored": 0,
            "resourcesSuppressed": 0
        },
        "categorySpecificSummary": {
            "costOptimizing": {
                "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
            }
        },
        "flaggedResources": [
            {
                "status": "ok",
                "resourceId": "47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZEXAMPLE",
                "isSuppressed": false
            }
        ]
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的 AWS Trusted Advisor。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTrustedAdvisorCheckResult。

`describe-trusted-advisor-check-summaries`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-trusted-advisor-check-summaries`。

AWS CLI

列出 AWS Trusted Advisor 檢查的摘要

下列 `describe-trusted-advisor-check-summaries` 範例會列出兩個 Trusted Advisor 檢查的結果：Amazon S3 儲存貯體許可和 IAM 使用。

```
aws support describe-trusted-advisor-check-summaries \
    --check-ids "Pfx0RwqBli" "zXCkfM1nI3"
```

輸出：

```
{
    "summaries": [
        {
            "checkId": "Pfx0RwqBli",
            "timestamp": "2020-05-13T21:38:12Z",
            "status": "ok",
            "hasFlaggedResources": true,
            "resourcesSummary": {
                "resourcesProcessed": 44,
                "resourcesFlagged": 0,
                "resourcesIgnored": 0,
                "resourcesSuppressed": 0
            },
            "categorySpecificSummary": {
                "costOptimizing": {
                    "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                    "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
                }
            }
        },
```

```
        {
            "checkId": "zXCkfM1nI3",
            "timestamp": "2020-05-13T21:38:05Z",
            "status": "ok",
            "hasFlaggedResources": true,
            "resourcesSummary": {
                "resourcesProcessed": 1,
                "resourcesFlagged": 0,
                "resourcesIgnored": 0,
                "resourcesSuppressed": 0
            },
            "categorySpecificSummary": {
                "costOptimizing": {
                    "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                    "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
                }
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的 AWS Trusted Advisor。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries。

describe-trusted-advisor-checks

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-trusted-advisor-checks`。

AWS CLI

列出可用的 AWS Trusted Advisor 檢查

下列`describe-trusted-advisor-checks`範例列出您 AWS 帳戶中可用的 Trusted Advisor 檢查。此資訊包括檢查名稱、ID、描述、類別和中繼資料。請注意，輸出會縮短以提高易讀性。

```
aws support describe-trusted-advisor-checks \
    --language "en"
```

輸出：

```
{
```

```
    "checks": [
        {
            "id": "zXCkfM1nI3",
            "name": "IAM Use",
            "description": "Checks for your use of AWS Identity and Access
 Management (IAM). You can use IAM to create users, groups, and roles in AWS, and
 you can use permissions to control access to AWS resources. \n<br>\n<br>\n<b>Alert
 Criteria</b><br>\nYellow: No IAM users have been created for this account.\n<br>
\n<br>\n<b>Recommended Action</b><br>\nCreate one or more IAM users and groups in
 your account. You can then create additional users whose permissions are limited
 to perform specific tasks in your AWS environment. For more information, see <a
 href=\"https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAMGettingStarted.html\"
 target=\"_blank\">Getting Started</a>. \n<br><br>\n<b>Additional Resources</b><br>
\n<a href=\"https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAM_Introduction.html\"
 target=\"_blank\">What Is IAM?</a>",
            "category": "security",
            "metadata": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的 AWS Trusted Advisor。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTrustedAdvisorChecks。

`refresh-trusted-advisor-check`

以下程式碼範例顯示如何使用 `refresh-trusted-advisor-check`。

AWS CLI

重新整理 an AWS Trusted Advisor 檢查

下列`refresh-trusted-advisor-check`範例會重新整理您 AWS 帳戶中的 Amazon S3 儲存貯體許可 Trusted Advisor 檢查。

```
aws support refresh-trusted-advisor-check \
    --check-id "Pfx0RwqBli"
```

輸出：

```
{
    "status": {
```

```
        "checkId": "Pfx0RwqBli",
        "status": "enqueued",
        "millisUntilNextRefreshable": 3599992
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的 AWS Trusted Advisor。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RefreshTrustedAdvisorCheck。

`resolve-case`

以下程式碼範例顯示如何使用 `resolve-case`。

AWS CLI

解決支援案例

下列`resolve-case`範例會解決您 AWS 帳戶中的支援案例。

```
aws support resolve-case \
    --case-id "case-12345678910-2013-c4c1d2bf33c5cf47"
```

輸出：

```
{
    "finalCaseStatus": "resolved",
    "initialCaseStatus": "work-in-progress"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Support 使用者指南》中的案例管理。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResolveCase。

使用 的 Amazon SWF 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon SWF 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`count-closed-workflow-executions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `count-closed-workflow-executions`。

AWS CLI

計算已關閉工作流程執行的數量

您可以使用 `swf count-closed-workflow-executions` 來擷取指定網域的已關閉工作流程執行數量。您可以指定篩選條件來計算特定類別的執行數量。

`--close-time-filter` 或 `--start-time-filter` 引數之一和 `--domain` 引數為必要。所有其他引數為選用。

```
aws swf count-closed-workflow-executions \
    --domain DataFrobtzz \
    --close-time-filter "{ \"latestDate\" : 1377129600, \"oldestDate\" :
 1370044800 }"
```

輸出：

```
{
    "count": 2,
    "truncated": false
}
```

如果 [截斷] 為 `true`，則 [計數] 代表 Amazon SWF 可傳回的數量上限。任何進一步的結果都會截斷。

若要減少傳回的結果數量，您可以：

修改 `--close-time-filter` 或 `--start-time-filter` 值以縮小搜尋的時間範圍。這些皆為互斥：您在請求中只能指定其中一個。請使用 `--close-status-filter`、`--execution-`

filter、--tag-filter 或 --type-filter 引數來進一步篩選結果。不過，這些引數也是互斥的。

另請參閱《Amazon Simple Workflow Service API 參考》中的 CountClosedWorkflowExecutions

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CountClosedWorkflowExecutions。

count-open-workflow-executions

以下程式碼範例顯示如何使用 count-open-workflow-executions。

AWS CLI

計算已開啟工作流程執行的數量

您可以使用 swf count-open-workflow-executions 來擷取指定網域的已開啟工作流程執行數量。您可以指定篩選條件來計算特定類別的執行數量。

--domain 和 --start-time-filter 引數為必要。所有其他引數為選用。

```
aws swf count-open-workflow-executions \
    --domain DataFrobtzz \
    --start-time-filter "{ \"latestDate\" : 1377129600, \"oldestDate\" :
 1370044800 }"
```

輸出：

```
{
    "count": 4,
    "truncated": false
}
```

如果 [截斷] 為 true，則 [計數] 代表 Amazon SWF 可傳回的數量上限。任何進一步的結果都會截斷。

若要減少傳回的結果數量，您可以：

修改 --start-time-filter 值以縮小搜尋的時間範圍。使用 --close-status-filter、--execution-filter、--tag-filter 或 --type-filter 引數進一步篩選結果。這些都是互斥的：您在請求中只能指定其中一個。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Workflow Service API 參考》中的 CountOpenWorkflowExecutions

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CountOpenWorkflowExecutions。

deprecate-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 deprecate-domain。

AWS CLI

棄用網域

若要棄用網域 (您仍可以看見該網域，但無法在上面建立新的工作流程執行或註冊類型)，請使用 swf deprecate-domain。只有一個必要參數，--name，其採用您要棄用的網域名稱。

```
aws swf deprecate-domain \
    --name MyNeatNewDomain ""
```

如同 register-domain，不會有輸出傳回。但如果您使用 list-domains 來檢視已註冊網域，您將會發現該網域已經棄用，且不再顯示於傳回的資料中。

```
aws swf list-domains \
    --registration-status REGISTERED
        {
            "domainInfos": [
                {
                    "status": "REGISTERED",
                    "name": "DataFrobotz"
                },
                {
                    "status": "REGISTERED",
                    "name": "erontest"
                }
            ]
        }
```

如果您搭配使用 --registration-status DEPRECATED 和 list-domains，您會看到已棄用的網域。

```
aws swf list-domains \
```

```
    --registration-status DEPRECATED
        {
            "domainInfos": [
                {
                    "status": "DEPRECATED",
                    "name": "MyNeatNewDomain"
                }
            ]
        }
```

您仍可以使用 describe-domain 來取得已棄用網域的資訊。

```
aws swf describe-domain \
    --name MyNeatNewDomain
        {
            "domainInfo": {
                "status": "DEPRECATED",
                "name": "MyNeatNewDomain"
            },
            "configuration": {
                "workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "0"
            }
        }
```

另請參閱《Amazon Simple Workflow Service API 參考》中的 DeprecateDomain

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeprecateDomain。

describe-domain

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-domain。

AWS CLI

取得網域相關資訊

如需取得特定網域的詳細資訊，請使用 swf describe-domain 命令。只有一個必要參數：--name，其採用您想要取得資訊的網域名稱。

```
aws swf describe-domain \
    --name DataFrobotz
        {
```

```
            "domainInfo": {
                "status": "REGISTERED",
                "name": "DataFrobotz"
            },
            "configuration": {
                "workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "1"
            }
        }
```

您也可以使用 describe-domain 來取得已棄用網域的資訊。

```
aws swf describe-domain \
    --name MyNeatNewDomain
        {
            "domainInfo": {
                "status": "DEPRECATED",
                "name": "MyNeatNewDomain"
            },
            "configuration": {
                "workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "0"
            }
        }
```

另請參閱《Amazon Simple Workflow Service API 參考》中的 DescribeDomain

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDomain。

list-activity-types

以下程式碼範例顯示如何使用 list-activity-types。

AWS CLI

列出活動類型

若要取得網域的活動類型清單，請使用 swf list-activity-types。--domain 和 --registration-status 引數為必要。

```
aws swf list-activity-types \
    --domain DataFrobtzz \
    --registration-status REGISTERED
```

輸出：

```
{
    "typeInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.451,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "confirm-user-email"
            },
            "description": "subscribe confirm-user-email activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.709,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "confirm-user-phone"
            },
            "description": "subscribe confirm-user-phone activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454149.871,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "get-subscription-info"
            },
            "description": "subscribe get-subscription-info activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.909,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "send-subscription-success"
            },
            "description": "subscribe send-subscription-success activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.085,
            "activityType": {
```

```
                "version": "1",
                "name": "subscribe-user-sns"
            },
            "description": "subscribe subscribe-user-sns activity"
        }
    ]
}
```

您可以使用 --name 引數來僅選取具有特定名稱的活動類型：

```
aws swf list-activity-types \
    --domain DataFrobtzz \
    --registration-status REGISTERED \
    --name "send-subscription-success"
```

輸出：

```
{
    "typeInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.909,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "send-subscription-success"
            },
            "description": "subscribe send-subscription-success activity"
        }
    ]
}
```

若要擷取頁面中的結果，您可以設定 --maximum-page-size 引數。如果傳回的結果多於一頁能夠容納的結果數量，則將在結果集中傳回 "nextPageToken"：

```
aws swf list-activity-types \
    --domain DataFrobtzz \
    --registration-status REGISTERED \
    --maximum-page-size 2
```

輸出：

```
{
```

```
    "nextPageToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAA1Gp1BelJq
+PmHvAnDxJYbup8+0R4LVtbXLDl7QNY7C3OpHo9Sz06D/GuFz1OyC73umBQ1tOPJ/gC/
aYpzDMqUIWIA1T9W0s2DryyZX4OC/6Lhk9/
o5kdsuWMSBkHhgaZjgwp3WJINIFJFdaSMxY2vYAX7AtRtpcqJuBDDRE9RaRqDGYqIYUMltarkiqpSY1ZVveBasBvlvyU
WGAaqehiDz7/JzLT/wWNNUMOd+Nhe",
    "typeInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.451,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "confirm-user-email"
            },
            "description": "subscribe confirm-user-email activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.709,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "confirm-user-phone"
            },
            "description": "subscribe confirm-user-phone activity"
        }
    ]
}
```

您可以在 `--next-page-token` 引數 `list-activity-types` 中將 nextPageToken 值傳遞給下一個呼叫，擷取下一頁的結果：

```
aws swf list-activity-types \
    --domain DataFrobtzz \
    --registration-status REGISTERED \
    --maximum-page-size 2 \
    --next-page-token "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAA1Gp1BelJq
+PmHvAnDxJYbup8+0R4LVtbXLDl7QNY7C3OpHo9Sz06D/GuFz1OyC73umBQ1tOPJ/gC/
aYpzDMqUIWIA1T9W0s2DryyZX4OC/6Lhk9/
o5kdsuWMSBkHhgaZjgwp3WJINIFJFdaSMxY2vYAX7AtRtpcqJuBDDRE9RaRqDGYqIYUMltarkiqpSY1ZVveBasBvlvyU
WGAaqehiDz7/JzLT/wWNNUMOd+Nhe"
```

輸出：

```
{
```

```
    "nextPageToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAAw+7LZ4GRZPzTqBHsp2wBxWB8m1sgLCclgCuq3J+h/
m3+vOfFqtkcjLwV5cc4OjNAzTCuq/
XcylPumGwkjbajtqpZpbqOcVNfjFxGoi0LB2Olbvv0krbUISBvlpFPmSWpDSZJsxg5UxCcweteSlFn1PNSZ/
MoinBZo8OTkjMuzcsTuKOzH9wCaR8ITcALJ3SaqHU3pyIRS5hPmFA3OLIc8zaAepjlaujo6hntNSCruB4"
    "typeInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454149.871,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "get-subscription-info"
            },
            "description": "subscribe get-subscription-info activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.909,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "send-subscription-success"
            },
            "description": "subscribe send-subscription-success activity"
        }
    ]
}
```

如果還有更多結果要傳回，則將與結果一起傳回 "nextPageToken"。如果沒有更多的結果頁面傳回，"nextPageToken" 將不會在結果集中傳回。

您可以使用 `--reverse-order` 引數來反轉已傳回結果的順序。這也會影響分頁結果。

```
aws swf list-activity-types \
    --domain DataFrobtzz \
    --registration-status REGISTERED \
    --maximum-page-size 2 \
    --reverse-order
```

輸出：

```
{
    "nextPageToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAAwXcpu5ePSyQkrC
+8WMbmSrenuZC2ZkIXQYBPB/b9xIOVkj+bMEFhGj0KmmJ4rF7iddhjf7UMYCsfGkEn7mk
```

```
+yMCgVc1JxDWmB0EH46bhcmcLmYNQihMDmUWocpr7To6/R7CLu0St1gkFayxOidJXErQW0zdNfQaIWAnF/
cwioBbXlkz1fQzmDeU3M5oYGMPQIrUqkPq7pMEW0q0lK5eDN97NzFYdZZ/rlcLDWPZhUjY",
    "typeInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.085,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "subscribe-user-sns"
            },
            "description": "subscribe subscribe-user-sns activity"
        },
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454150.909,
            "activityType": {
                "version": "1",
                "name": "send-subscription-success"
            },
            "description": "subscribe send-subscription-success activity"
        }
    ]
}
```

另請參閱《Amazon Simple Workflow Service API 參考》中的 ListActivityTypes

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListActivityTypes。

list-domains

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-domains`。

AWS CLI

範例 1：列出已註冊的網域

下列 `list-domains` 命令範例會列出您已為帳戶註冊的 REGISTERED SWF 網域。

```
aws swf list-domains \
    --registration-status REGISTERED
```

輸出：

```
{
  "domainInfos": [
    {
      "status": "REGISTERED",
      "name": "DataFrobotz"
    },
    {
      "status": "REGISTERED",
      "name": "erontest"
    }
  ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Workflow Service API 參考》中的 ListDomains。

範例 2：列出已棄用的網域

下列 list-domains 命令範例會列出您已為帳戶註冊的 DEPRECATED SWF 網域。已棄用網域是無法註冊新工作流程或活動的網域，但仍可查詢該網域。

```
aws swf list-domains \
    --registration-status DEPRECATED
```

輸出：

```
{
  "domainInfos": [
    {
      "status": "DEPRECATED",
      "name": "MyNeatNewDomain"
    }
  ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Workflow Service API 參考》中的 ListDomains。

範例 3：列出已註冊網域的第一頁

下列 list-domains 命令範例會列出您已使用 --maximum-page-size 選項為您帳戶註冊之 REGISTERED SWF 網域的第一頁。

```
aws swf list-domains \
    --registration-status REGISTERED \
    --maximum-page-size 1
```

輸出：

```
{
    "domainInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "name": "DataFrobotz"
        }
    ],
"nextPageToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAA2QJKNtidVgd49TTeNwYcpD
+QKT2ynuEbibcQWe2QKrslMGe63gpS0MgZGpcpoKttL4OCXRFn98Xif557it
+wSZUsvUDtImjDLvguyuyyFdIZtvIxIKEOPm3k2r4OjAGaFsGOuVbrKljvla7wdU7FYH3OlkNCP8b7PBj9SBkUyGoiAg
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Workflow Service API 參考》中的 ListDomains。

範例 4：列出已註冊網域的指定單一頁面

下列 list-domains 命令範例會列出您已使用 --maximum-page-size 選項為您帳戶註冊之 REGISTERED SWF 網域的第一頁。

當您再次進行呼叫時，這次請在 --next-page-token 引數中提供 nextPageToken 的值，就會得到另一頁結果。

```
aws swf list-domains \
    --registration-status REGISTERED \
    --maximum-page-size 1 \
    --next-page-token "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAA2QJKNtidVgd49TTeNwYcpD
+QKT2ynuEbibcQWe2QKrslMGe63gpS0MgZGpcpoKttL4OCXRFn98Xif557it
+wSZUsvUDtImjDLvguyuyyFdIZtvIxIKEOPm3k2r4OjAGaFsGOuVbrKljvla7wdU7FYH3OlkNCP8b7PBj9SBkUyGoiAg
```

輸出：

```
{
    "domainInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
```

```
            "name": "erontest"
        }
    ]
}
```

如果沒有後續的結果頁面可擷取，nextPageToken 就不會傳回到結果中。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Workflow Service API 參考》中的 ListDomains。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDomains。

list-workflow-types

以下程式碼範例顯示如何使用 list-workflow-types。

AWS CLI

列出工作流程類型

若要取得網域的工作流程類型清單，請使用 swf list-workflow-types。--domain 和 --registration-status 引數為必要。以下是簡單的範例。

```
aws swf list-workflow-types \
    --domain DataFrobtzz \
    --registration-status REGISTERED
```

輸出：

```
{
    "typeInfos": [
        {
            "status": "REGISTERED",
            "creationDate": 1371454149.598,
            "description": "DataFrobtzz subscribe workflow",
            "workflowType": {
                "version": "v3",
                "name": "subscribe"
            }
        }
    ]
}
```

如同 `list-activity-types`，您可以使用 `--name` 引數來僅選取具有特定名稱的工作流程類型，並使用 `--maximum-page-size` 引數與 `--next-page-token` 進行協調，以將結果分頁。若要反轉傳回結果的順序，請使用 `--reverse-order`。

另請參閱《Amazon Simple Workflow Service API 參考》中的 ListWorkflowTypes

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListWorkflowTypes。

`register-domain`

以下程式碼範例顯示如何使用 `register-domain`。

AWS CLI

註冊網域

您可以使用 AWS CLI 來註冊新網域。使用 `swf register-domain` 命令。有兩個必要參數，`--name` 採用網域名稱；`--workflow-execution-retention-period-in-days` 採用一個整數來指定在此網域保留工作流程執行資料的天數，最長為 90 天 (如需詳細資訊，請參閱 SWF 常見問題集 <https://aws.amazon.com/swf/faqs/#retain_limit>)。在超過指定的天數後，工作流程執行資料就不會保留下來。

```
aws swf register-domain \
    --name MyNeatNewDomain \
    --workflow-execution-retention-period-in-days 0
    ""
```

註冊網域時，不會傳回任何內容 ("")，但可以使用 `swf list-domains` 或 `swf describe-domain` 來查看新的網域。

```
aws swf list-domains \
    --registration-status REGISTERED
        {
            "domainInfos": [
                {
                    "status": "REGISTERED",
                    "name": "DataFrobotz"
                },
                {
                    "status": "REGISTERED",
                    "name": "MyNeatNewDomain"
                },
```

```
            {
                "status": "REGISTERED",
                "name": "erontest"
            }
        ]
    }
```

使用 `swf describe-domain`：

```
aws swf describe-domain --
name MyNeatNewDomain
{
    "domainInfo": {
        "status": "REGISTERED",
        "name": "MyNeatNewDomain"
    },
    "configuration": {
        "workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "0"

  }
}
```

另請參閱《Amazon Simple Workflow Service API 參考》中的 RegisterDomain

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterDomain。

register-workflow-type

以下程式碼範例顯示如何使用 `register-workflow-type`。

AWS CLI

註冊工作流程類型

若要向 CLI AWS 註冊工作流程類型，請使用 `swf register-workflow-type`命令。

```
aws swf register-workflow-type \
    --domain DataFrobtzz \
    --name "MySimpleWorkflow" \
    --workflow-version "v1"
```

如果成功，則命令不會產生輸出。

發生錯誤時 (例如，如果您嘗試註冊相同的工作流程類型兩次，或指定不存在的網域)，您會在 JSON 中收到回應。

```
{
    "message": "WorkflowType=[name=MySimpleWorkflow, version=v1]",
    "__type": "com.amazonaws.swf.base.model#TypeAlreadyExistsFault"
}
```

`--domain`、`--name` 和 `--workflow-version` 為必要。您也可以設定工作流程描述、逾時和子工作流程政策。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Workflow Service API 參考》中的 RegisterWorkflowType

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterWorkflowType。

使用 的 Systems Manager 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Systems Manager 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`add-tags-to-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `add-tags-to-resource`。

AWS CLI

範例 1：將標籤新增至維護時段

下列 `add-tags-to-resource` 範例示範將標籤新增至指定的維護時段。

```
aws ssm add-tags-to-resource \
```

```
    --resource-type "MaintenanceWindow" \
    --resource-id "mw-03eb9db428EXAMPLE" \
    --tags "Key=Stack,Value=Production"
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：將標籤新增至參數

下列 add-tags-to-resource 範例示範將兩個標籤新增至指定的參數。

```
aws ssm add-tags-to-resource \
    --resource-type "Parameter" \
    --resource-id "My-Parameter" \
    --tags '[{"Key":"Region","Value":"East"},{"Key":"Environment",
 "Value":"Production"}]'
```

此命令不會產生輸出。

範例 3：將標籤新增至 SSM 文件

下列 add-tags-to-resource 範例示範將標籤新增至指定的文件。

```
aws ssm add-tags-to-resource \
    --resource-type "Document" \
    --resource-id "My-Document" \
    --tags "Key=Quarter,Value=Q322"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Tagging Systems Manager resources。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddTagsToResource。

associate-ops-item-related-item

以下程式碼範例顯示如何使用 associate-ops-item-related-item。

AWS CLI

建立相關項目的關聯

下列 associate-ops-item-related-item 範例會將相關項目與 OpsItem 建立關聯。

```
aws ssm associate-ops-item-related-item \
    --ops-item-id "oi-649fExample" \
    --association-type "RelatesTo" \
    --resource-type "AWS::SSMIncidents::IncidentRecord" \
    --resource-uri "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/Example-Response-Plan/c2bde883-f7d5-343a-b13a-bf5fe9ea689f"
```

輸出：

```
{
    "AssociationId": "61d7178d-a30d-4bc5-9b4e-a9e74EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的在 OpsCenter 中使用 Incident Manager 事件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateOpsItemRelatedItem。

cancel-command

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-command。

AWS CLI

範例 1：取消所有執行個體的命令

下列 cancel-command 範例嘗試取消已針對所有執行個體執行的指定命令。

```
aws ssm cancel-command \
    --command-id "662add3d-5831-4a10-b64a-f2ff3EXAMPLE"
```

此命令不會產生輸出。

範例 2：取消特定執行個體的命令

下列 cancel-command 範例嘗試僅取消指定執行個體的命令。

```
aws ssm cancel-command \
    --command-id "662add3d-5831-4a10-b64a-f2ff3EXAMPLE"
    --instance-ids "i-02573cafcfEXAMPLE"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Tagging Systems Manager Parameters。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelCommand。

cancel-maintenance-window-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 cancel-maintenance-window-execution。

AWS CLI

取消維護時段執行

此 cancel-maintenance-window-execution 範例會停止已進行中的指定維護時段執行。

```
aws ssm cancel-maintenance-window-execution \
    --window-execution-id j2l8d5b5c-mw66-tk4d-r3g9-1d4d1EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "WindowExecutionId": "j2l8d5b5c-mw66-tk4d-r3g9-1d4d1EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Systems Manager 使用者指南中的 Systems Manager 維護 Windows 教學課程 (AWS CLI)。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CancelMaintenanceWindowExecution。

create-activation

以下程式碼範例顯示如何使用 create-activation。

AWS CLI

建立受管執行個體啟用

下列 create-activation 範例示範建立受管執行個體啟用。

```
aws ssm create-activation \
    --default-instance-name "HybridWebServers" \
```

```
    --iam-role "HybridWebServersRole" \
    --registration-limit 5
```

輸出：

```
{
    "ActivationId": "5743558d-563b-4457-8682-d16c3EXAMPLE",
    "ActivationCode": "dRmgnYaFv567vEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Step 4: Create a Managed-Instance Activation for a Hybrid Environment。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateActivation。

create-association-batch

以下程式碼範例顯示如何使用 create-association-batch。

AWS CLI

建立多個關聯

此範例會將組態文件與多個執行個體建立關聯。輸出會傳回成功操作和失敗操作的清單 (如適用)。

命令：

```
aws ssm create-association-batch --entries "Name=AWS-
UpdateSSMAgent,InstanceId=i-1234567890abcdef0" "Name=AWS-
UpdateSSMAgent,InstanceId=i-9876543210abcdef0"
```

輸出：

```
{
  "Successful": [
      {
          "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
          "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
          "AssociationVersion": "1",
          "Date": 1550504725.007,
          "LastUpdateAssociationDate": 1550504725.007,
          "Status": {
              "Date": 1550504725.007,
```

```
            "Name": "Associated",
            "Message": "Associated with AWS-UpdateSSMAgent"
        },
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Creating"
        },
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
        "Targets": [
            {
                "Key": "InstanceIds",
                "Values": [
                    "i-1234567890abcdef0"
                ]
            }
        ]
    },
    {
        "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
        "InstanceId": "i-9876543210abcdef0",
        "AssociationVersion": "1",
        "Date": 1550504725.057,
        "LastUpdateAssociationDate": 1550504725.057,
        "Status": {
            "Date": 1550504725.057,
            "Name": "Associated",
            "Message": "Associated with AWS-UpdateSSMAgent"
        },
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Creating"
        },
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "AssociationId": "9c9f7f20-5154-4fed-a83e-0123456789ab",
        "Targets": [
            {
                "Key": "InstanceIds",
                "Values": [
                    "i-9876543210abcdef0"
                ]
            }
        ]
    }
```

```
  ],
  "Failed": []
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAssociationBatch。

create-association

以下程式碼範例顯示如何使用 create-association。

AWS CLI

範例 1：使用執行個體 ID 關聯文件

此範例使用執行個體 ID 來關聯組態文件與執行個體。

```
aws ssm create-association \
    --instance-id "i-0cb2b964d3e14fd9f" \
    --name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

輸出：

```
{
    "AssociationDescription": {
        "Status": {
            "Date": 1487875500.33,
            "Message": "Associated with AWS-UpdateSSMAgent",
            "Name": "Associated"
        },
        "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
        "InstanceId": "i-0cb2b964d3e14fd9f",
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Creating"
        },
        "AssociationId": "b7c3266e-a544-44db-877e-b20d3a108189",
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "LastUpdateAssociationDate": 1487875500.33,
        "Date": 1487875500.33,
        "Targets": [
            {
                "Values": [
```

```
                    "i-0cb2b964d3e14fd9f"
                ],
                "Key": "InstanceIds"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager API 參考》中的 CreateAssociation。

範例 2：使用目標關聯文件

此範例使用目標來關聯組態文件與執行個體。

```
aws ssm create-association \
    --name "AWS-UpdateSSMAgent" \
    --targets "Key=instanceids,Values=i-0cb2b964d3e14fd9f"
```

輸出：

```
{
    "AssociationDescription": {
        "Status": {
            "Date": 1487875500.33,
            "Message": "Associated with AWS-UpdateSSMAgent",
            "Name": "Associated"
        },
        "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
        "InstanceId": "i-0cb2b964d3e14fd9f",
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Creating"
        },
        "AssociationId": "b7c3266e-a544-44db-877e-b20d3a108189",
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "LastUpdateAssociationDate": 1487875500.33,
        "Date": 1487875500.33,
        "Targets": [
            {
                "Values": [
                    "i-0cb2b964d3e14fd9f"
                ],
                "Key": "InstanceIds"
```

```
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager API 參考》中的 CreateAssociation。

範例 3：建立僅執行一次的關聯

此範例建立在指定日期和時間只執行一次的新關聯。以過去或現在的日期建立的關聯 (在處理時，該日期已是過去的日期) 會立即執行。

```
aws ssm create-association \
    --name "AWS-UpdateSSMAgent" \
    --targets "Key=instanceids,Values=i-0cb2b964d3e14fd9f" \
    --schedule-expression "at(2020-05-14T15:55:00)"  \
    --apply-only-at-cron-interval
```

輸出：

```
{
    "AssociationDescription": {
        "Status": {
            "Date": 1487875500.33,
            "Message": "Associated with AWS-UpdateSSMAgent",
            "Name": "Associated"
        },
        "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
        "InstanceId": "i-0cb2b964d3e14fd9f",
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Creating"
        },
        "AssociationId": "b7c3266e-a544-44db-877e-b20d3a108189",
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "LastUpdateAssociationDate": 1487875500.33,
        "Date": 1487875500.33,
        "Targets": [
            {
                "Values": [
                    "i-0cb2b964d3e14fd9f"
                ],
                "Key": "InstanceIds"
```

```
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager API 參考》中的 CreateAssociation，或《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Reference: Cron and rate expressions for Systems Manager。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAssociation。

`create-document`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-document`。

AWS CLI

建立文件

以下 `create-document` 範例示範建立 Systems Manager 文件。

```
aws ssm create-document \
    --content file://exampleDocument.yml \
    --name "Example" \
    --document-type "Automation" \
    --document-format YAML
```

輸出：

```
{
    "DocumentDescription": {
        "Hash": "fc2410281f40779e694a8b95975d0f9f316da8a153daa94e3d9921102EXAMPLE",
        "HashType": "Sha256",
        "Name": "Example",
        "Owner": "29884EXAMPLE",
        "CreatedDate": 1583256349.452,
        "Status": "Creating",
        "DocumentVersion": "1",
        "Description": "Document Example",
        "Parameters": [
            {
                "Name": "AutomationAssumeRole",
```

```
                "Type": "String",
                "Description": "(Required) The ARN of the role that allows
 Automation to perform the actions on your behalf. If no role is specified, Systems
 Manager Automation uses your IAM permissions to execute this document.",
                "DefaultValue": ""
            },
            {
                "Name": "InstanceId",
                "Type": "String",
                "Description": "(Required) The ID of the Amazon EC2 instance.",
                "DefaultValue": ""
            }
        ],
        "PlatformTypes": [
            "Windows",
            "Linux"
        ],
        "DocumentType": "Automation",
        "SchemaVersion": "0.3",
        "LatestVersion": "1",
        "DefaultVersion": "1",
        "DocumentFormat": "YAML",
        "Tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Creating Systems Manager Documents。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDocument。

create-maintenance-window

以下程式碼範例顯示如何使用 create-maintenance-window。

AWS CLI

範例 1：建立維護時段

下列 create-maintenance-window 範例會建立一個新的維護時段，該維護時段每五分鐘 (最長持續兩個小時，視需要) 防止新任務在維護時段執行結束後一小時內啟動、允許未關聯的目標 (尚未向維護時段註冊的執行個體)，以及透過使用其建立者打算在教學課程中使用的自訂標籤來進行表示。

```
aws ssm create-maintenance-window \
    --name "My-Tutorial-Maintenance-Window" \
    --schedule "rate(5 minutes)" \
    --duration 2 --cutoff 1 \
    --allow-unassociated-targets \
    --tags "Key=Purpose,Value=Tutorial"
```

輸出：

```
{
    "WindowId": "mw-0c50858d01EXAMPLE"
}
```

範例 2：建立只執行一次的維護時段

下列 create-maintenance-window 範例會建立只在指定的日期和時間執行一次的新維護時段。

```
aws ssm create-maintenance-window \
    --name My-One-Time-Maintenance-Window \
    --schedule "at(2020-05-14T15:55:00)" \
    --duration 5 \
    --cutoff 2 \
    --allow-unassociated-targets \
    --tags "Key=Environment,Value=Production"
```

輸出：

```
{
    "WindowId": "mw-01234567890abcdef"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Maintenance Windows。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateMaintenanceWindow。

create-ops-item

以下程式碼範例顯示如何使用 create-ops-item。

AWS CLI

建立 OpsItems

下列 `create-ops-item` 範例在 OperationalData 中使用 /aws/resources 索引鍵來建立含 Amazon DynamoDB 相關資源的 OpsItem。

```
aws ssm create-ops-item \
    --title "EC2 instance disk full" \
    --description "Log clean up may have failed which caused the disk to be full" \
    --priority 2 \
    --source ec2 \
    --operational-data '{"/aws/resources":{"Value":"[{\"arn
\": \"arn:aws:dynamodb:us-west-2:12345678:table/OpsItems
\"}]","Type":"SearchableString"}}' \
    --notifications Arn="arn:aws:sns:us-west-2:12345678:TestUser"
```

輸出：

```
{
    "OpsItemId": "oi-1a2b3c4d5e6f"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Creating OpsItems。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateOpsItem。

create-patch-baseline

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-patch-baseline`。

AWS CLI

範例 1：建立具有自動核准的修補基準

下列 `create-patch-baseline` 範例示範建立 Windows Server 修補基準，該基準會在 Microsoft 發行適用於生產環境的修補程式七天之後對它們進行核准。

```
aws ssm create-patch-baseline \
    --name "Windows-Production-Baseline-AutoApproval" \
    --operating-system "WINDOWS" \
    --approval-
rules "PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Key=MSRC_SEVERITY,Values=[Critical,Impo
```

```
{Key=CLASSIFICATION,Values=[SecurityUpdates,Updates,UpdateRollups,CriticalUpdates]}]},Approv
 \
    --description "Baseline containing all updates approved for Windows Server
 production systems"
```

輸出：

```
{
    "BaselineId": "pb-045f10b4f3EXAMPLE"
}
```

範例 2：建立具有核准截止日期的修補基準

下列 create-patch-baseline 範例示範建立 Windows Server 修補基準，該基準會對 2020 年 7 月 7 日 (含) 之前發布的適用於生產環境的所有修補程式進行核准。

```
aws ssm create-patch-baseline \
    --name "Windows-Production-Baseline-AutoApproval" \
    --operating-system "WINDOWS" \
    --approval-
rules "PatchRules=[{PatchFilterGroup={PatchFilters=[{Key=MSRC_SEVERITY,Values=[Critical,Impo
{Key=CLASSIFICATION,Values=[SecurityUpdates,Updates,UpdateRollups,CriticalUpdates]}]},Approv
 \
    --description "Baseline containing all updates approved for Windows Server
 production systems"
```

輸出：

```
{
    "BaselineId": "pb-045f10b4f3EXAMPLE"
}
```

範例 3：建立核准規則存放在 JSON 檔案中的修補基準

下列 create-patch-baseline 範例示範建立 Amazon Linux 2017.09 修補基準，該基準會在適用於生產環境的修補程式發布 7 天後對它們進行核准、指定修補基準的核准規則，以及指定修補程式的自訂儲存庫。

```
aws ssm create-patch-baseline \
    --cli-input-json file://my-amazon-linux-approval-rules-and-repo.json
```

my-amazon-linux-approval-rules-and-repo.json 的內容：

```
{
    "Name": "Amazon-Linux-2017.09-Production-Baseline",
    "Description": "My approval rules patch baseline for Amazon Linux 2017.09
 instances",
    "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX",
    "Tags": [
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Production"
        }
    ],
    "ApprovalRules": {
        "PatchRules": [
            {
                "ApproveAfterDays": 7,
                "EnableNonSecurity": true,
                "PatchFilterGroup": {
                    "PatchFilters": [
                        {
                            "Key": "SEVERITY",
                            "Values": [
                                "Important",
                                "Critical"
                            ]
                        },
                        {
                            "Key": "CLASSIFICATION",
                            "Values": [
                                "Security",
                                "Bugfix"
                            ]
                        },
                        {
                            "Key": "PRODUCT",
                            "Values": [
                                "AmazonLinux2017.09"
                            ]
                        }
                    ]
                }
            }
        ]
```

```
    },
    "Sources": [
        {
            "Name": "My-AL2017.09",
            "Products": [
                "AmazonLinux2017.09"
            ],
            "Configuration": "[amzn-main] \nname=amzn-main-Base
\nmirrorlist=http://repo./$awsregion./$awsdomain//$releasever/main/mirror.list //
nmirrorlist_expire=300//nmetadata_expire=300 \npriority=10 \nfailovermethod=priority
 \nfastestmirror_enabled=0 \ngpgcheck=1 \ngpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-
KEY-amazon-ga \nenabled=1 \nretries=3 \ntimeout=5\nreport_instanceid=yes"
        }
    ]
}
```

範例 4：建立將指定已核准和遭拒的修補程式的修補基準

下列 `create-patch-baseline` 範例明確指定作為預設核准規則例外狀況要核准和拒絕的修補程式。

```
aws ssm create-patch-baseline \
    --name "Amazon-Linux-2017.09-Alpha-Baseline" \
    --description "My custom approve/reject patch baseline for Amazon Linux 2017.09
 instances" \
    --operating-system "AMAZON_LINUX" \
    --approved-patches "CVE-2018-1234567,example-pkg-EE-2018*.amzn1.noarch" \
    --approved-patches-compliance-level "HIGH" \
    --approved-patches-enable-non-security \
    --tags "Key=Environment,Value=Alpha"
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Create a Custom Patch Baseline。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePatchBaseline。

create-resource-data-sync

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-resource-data-sync`。

AWS CLI

建立資源資料同步

此範例會建立資源資料同步。如果命令成功，則無輸出訊息。

命令：

```
aws ssm create-resource-data-sync --sync-name "ssm-resource-data-sync" --s3-destination "BucketName=ssm-bucket,Prefix=inventory,SyncFormat=JsonSerDe,Region=us-east-1"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResourceDataSync。

delete-activation

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-activation。

AWS CLI

刪除受管執行個體啟用

下列 delete-activation 範例示範刪除受管執行個體啟用。

```
aws ssm delete-activation \
    --activation-id "aa673477-d926-42c1-8757-1358cEXAMPLE"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的設定混合環境的 AWS Systems Manager。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteActivation。

delete-association

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-association。

AWS CLI

範例 1：使用關聯 ID 來刪除關聯

下列 delete-association 範例示範刪除指定關聯 ID 的關聯。如果命令成功，則無輸出訊息。

```
aws ssm delete-association \
```

```
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Editing and creating a new version of an association。

範例 2：刪除關聯

下列 delete-association 範例示範刪除執行個體與文件之間的關聯。如果命令成功，則無輸出訊息。

```
aws ssm delete-association \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with associations in Systems Manager。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAssociation。

delete-document

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-document。

AWS CLI

刪除文件

下列 delete-document 範例示範刪除 Systems Manager 文件。

```
aws ssm delete-document \
    --name "Example"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Creating Systems Manager Documents。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDocument。

delete-inventory

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-inventory。

AWS CLI

刪除自訂庫存類型

此範例會刪除自訂庫存結構描述。

命令：

```
aws ssm delete-inventory --type-name "Custom:RackInfo" --schema-delete-
option "DeleteSchema"
```

輸出：

```
{
  "DeletionId": "d72ac9e8-1f60-4d40-b1c6-bf8c78c68c4d",
  "TypeName": "Custom:RackInfo",
  "DeletionSummary": {
      "TotalCount": 1,
      "RemainingCount": 1,
      "SummaryItems": [
          {
              "Version": "1.0",
              "Count": 1,
              "RemainingCount": 1
          }
      ]
  }
}
```

停用自訂庫存類型

此範例會停用自訂庫存結構描述。

命令：

```
aws ssm delete-inventory --type-name "Custom:RackInfo" --schema-delete-
option "DisableSchema"
```

輸出：

```
{
  "DeletionId": "6961492a-8163-44ec-aa1e-923364dd0850",
  "TypeName": "Custom:RackInformation",
  "DeletionSummary": {
      "TotalCount": 0,
      "RemainingCount": 0,
      "SummaryItems": []
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteInventory。

delete-maintenance-window

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-maintenance-window。

AWS CLI

刪除維護時段

此 delete-maintenance-window 範例示範移除指定的維護時段。

```
aws ssm delete-maintenance-window \
    --window-id "mw-1a2b3c4d5e6f7g8h9"
```

輸出：

```
{
    "WindowId":"mw-1a2b3c4d5e6f7g8h9"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的刪除維護時段 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMaintenanceWindow。

delete-parameter

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-parameter。

AWS CLI

刪除參數

下列 delete-parameter 範例示範刪除指定的單個參數。

```
aws ssm delete-parameter \
    --name "MyParameter"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with Parameter Store。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteParameter。

delete-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-parameters。

AWS CLI

刪除參數清單

下列 delete-parameters 範例刪除指定的參數。

```
aws ssm delete-parameters \
    --names "MyFirstParameter" "MySecondParameter" "MyInvalidParameterName"
```

輸出：

```
{
    "DeletedParameters": [
        "MyFirstParameter",
        "MySecondParameter"
    ],
    "InvalidParameters": [
        "MyInvalidParameterName"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with Parameter Store。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteParameters。

delete-patch-baseline

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-patch-baseline。

AWS CLI

刪除修補基準

下列 delete-patch-baseline 範例示範刪除指定的修補基準。

```
aws ssm delete-patch-baseline \
    --baseline-id "pb-045f10b4f382baeda"
```

輸出：

```
{
    "BaselineId": "pb-045f10b4f382baeda"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Update or Delete a Patch Baseline (Console)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePatchBaseline。

delete-resource-data-sync

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resource-data-sync。

AWS CLI

刪除資源資料同步

此範例會刪除資源資料同步。如果命令成功，則無輸出訊息。

命令：

```
aws ssm delete-resource-data-sync --sync-name "ssm-resource-data-sync"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResourceDataSync。

deregister-managed-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-managed-instance。

AWS CLI

取消註冊受管執行個體

下列 deregister-managed-instance 範例示範取消註冊指定的受管執行個體。

```
aws ssm deregister-managed-instance \
    --instance-id 'mi-08ab247cdfEXAMPLE'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的取消註冊混合與多重雲端環境中的受管節點。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterManagedInstance。

deregister-patch-baseline-for-patch-group

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-patch-baseline-for-patch-group。

AWS CLI

從修補基準中取消註冊修補程式群組

下列 deregister-patch-baseline-for-patch-group 範例示範從指定的修補基準中取消註冊指定的修補程式群組。

```
aws ssm deregister-patch-baseline-for-patch-group \
    --patch-group "Production" \
    --baseline-id "pb-0ca44a362fEXAMPLE"
```

輸出：

```
{
  "PatchGroup":"Production",
  "BaselineId":"pb-0ca44a362fEXAMPLE"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Add a Patch Group to a Patch Baseline。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterPatchBaselineForPatchGroup。

deregister-target-from-maintenance-window

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-target-from-maintenance-window。

AWS CLI

從維護時段中移除目標

下列 deregister-target-from-maintenance-window 範例示範從指定的維護時段中移除指定目標。

```
aws ssm deregister-target-from-maintenance-window \
    --window-id "mw-ab12cd34ef56gh78" \
    --window-target-id "1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
```

輸出：

```
{
    "WindowId":"mw-ab12cd34ef56gh78",
    "WindowTargetId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的更新維護時段 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterTargetFromMaintenanceWindow。

deregister-task-from-maintenance-window

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-task-from-maintenance-window。

AWS CLI

從維護時段中移除任務

下列 deregister-task-from-maintenance-window 範例示範從指定的維護時段中移除指定任務。

```
aws ssm deregister-task-from-maintenance-window \
    --window-id "mw-ab12cd34ef56gh78" \
    --window-task-id "1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d5e6c"
```

輸出：

```
{
    "WindowTaskId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d5e6c",
    "WindowId":"mw-ab12cd34ef56gh78"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Systems Manager 使用者指南中的 Systems Manager 維護 Windows 教學課程 (AWS CLI)。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterTaskFromMaintenanceWindow。

describe-activations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-activations。

AWS CLI

描述啟用

下列describe-activations範例列出您 AWS 帳戶中啟用的詳細資訊。

```
aws ssm describe-activations
```

輸出：

```
{
    "ActivationList": [
        {
            "ActivationId": "5743558d-563b-4457-8682-d16c3EXAMPLE",
            "Description": "Example1",
            "IamRole": "HybridWebServersRole,
            "RegistrationLimit": 5,
            "RegistrationsCount": 5,
```

```
            "ExpirationDate": 1584316800.0,
            "Expired": false,
            "CreatedDate": 1581954699.792
        },
        {
            "ActivationId": "3ee0322b-f62d-40eb-b672-13ebfEXAMPLE",
            "Description": "Example2",
            "IamRole": "HybridDatabaseServersRole",
            "RegistrationLimit": 5,
            "RegistrationsCount": 5,
            "ExpirationDate": 1580515200.0,
            "Expired": true,
            "CreatedDate": 1578064132.002
        },
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Step 4: Create a Managed-Instance Activation for a Hybrid Environment。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeActivations。

describe-association-execution-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-association-execution-targets。

AWS CLI

取得關聯執行的詳細資訊

下列 describe-association-execution-targets 範例說明指定的關聯執行。

```
aws ssm describe-association-execution-targets \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab" \
    --execution-id "7abb6378-a4a5-4f10-8312-0123456789ab"
```

輸出：

```
{
    "AssociationExecutionTargets": [
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
```

```
            "ExecutionId": "7abb6378-a4a5-4f10-8312-0123456789ab",
            "ResourceId": "i-1234567890abcdef0",
            "ResourceType": "ManagedInstance",
            "Status": "Success",
            "DetailedStatus": "Success",
            "LastExecutionDate": 1550505538.497,
            "OutputSource": {
                "OutputSourceId": "97fff367-fc5a-4299-aed8-0123456789ab",
                "OutputSourceType": "RunCommand"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Viewing association histories。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAssociationExecutionTargets。

describe-association-executions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-association-executions。

AWS CLI

範例 1：取得關聯之所有執行的詳細資訊

下列 describe-association-executions 範例說明指定關聯的所有執行。

```
aws ssm describe-association-executions \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab"
```

輸出：

```
{
    "AssociationExecutions": [
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "ExecutionId": "474925ef-1249-45a2-b93d-0123456789ab",
            "Status": "Success",
            "DetailedStatus": "Success",
```

```
            "CreatedTime": 1550505827.119,
            "ResourceCountByStatus": "{Success=1}"
        },
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "ExecutionId": "7abb6378-a4a5-4f10-8312-0123456789ab",
            "Status": "Success",
            "DetailedStatus": "Success",
            "CreatedTime": 1550505536.843,
            "ResourceCountByStatus": "{Success=1}"
        },
        ...
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Viewing association histories。

範例 2：取得關聯在特定日期和時間之後的所有執行的詳細資訊

下列 describe-association-executions 範例說明關聯在指定日期和時間之後的所有執行。

```
aws ssm describe-association-executions \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab" \
    --filters "Key=CreatedTime,Value=2019-02-18T16:00:00Z,Type=GREATER_THAN"
```

輸出：

```
{
    "AssociationExecutions": [
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "ExecutionId": "474925ef-1249-45a2-b93d-0123456789ab",
            "Status": "Success",
            "DetailedStatus": "Success",
            "CreatedTime": 1550505827.119,
            "ResourceCountByStatus": "{Success=1}"
        },
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
```

```
            "ExecutionId": "7abb6378-a4a5-4f10-8312-0123456789ab",
            "Status": "Success",
            "DetailedStatus": "Success",
            "CreatedTime": 1550505536.843,
            "ResourceCountByStatus": "{Success=1}"
        },
        ...
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Viewing association histories。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAssociationExecutions。

describe-association

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-association。

AWS CLI

範例 1：取得關聯的詳細資訊

下列 describe-association 範例說明指定關聯 ID 的關聯。

```
aws ssm describe-association \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab"
```

輸出：

```
{
    "AssociationDescription": {
        "Name": "AWS-GatherSoftwareInventory",
        "AssociationVersion": "1",
        "Date": 1534864780.995,
        "LastUpdateAssociationDate": 1543235759.81,
        "Overview": {
            "Status": "Success",
            "AssociationStatusAggregatedCount": {
                "Success": 2
            }
        },
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
```

```
        "Parameters": {
            "applications": [
                "Enabled"
            ],
            "awsComponents": [
                "Enabled"
            ],
            "customInventory": [
                "Enabled"
            ],
            "files": [
                ""
            ],
            "instanceDetailedInformation": [
                "Enabled"
            ],
            "networkConfig": [
                "Enabled"
            ],
            "services": [
                "Enabled"
            ],
            "windowsRegistry": [
                ""
            ],
            "windowsRoles": [
                "Enabled"
            ],
            "windowsUpdates": [
                "Enabled"
            ]
        },
        "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
        "Targets": [
            {
                "Key": "InstanceIds",
                "Values": [
                    "*"
                ]
            }
        ],
        "ScheduleExpression": "rate(24 hours)",
        "LastExecutionDate": 1550501886.0,
        "LastSuccessfulExecutionDate": 1550501886.0,
```

```
        "AssociationName": "Inventory-Association"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Editing and creating a new version of an association。

範例 2：取得特定執行個體和文件之關聯的詳細資訊

下列 `describe-association` 範例說明執行個體與文件之間的關聯。

```
aws ssm describe-association \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --name "AWS-UpdateSSMAgent"
```

輸出：

```
{
    "AssociationDescription": {
        "Status": {
            "Date": 1487876122.564,
            "Message": "Associated with AWS-UpdateSSMAgent",
            "Name": "Associated"
        },
        "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
        "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Associated",
            "AssociationStatusAggregatedCount": {
                "Pending": 1
            }
        },
        "AssociationId": "d8617c07-2079-4c18-9847-1234567890ab",
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "LastUpdateAssociationDate": 1487876122.564,
        "Date": 1487876122.564,
        "Targets": [
            {
                "Values": [
                    "i-1234567890abcdef0"
                ],
                "Key": "InstanceIds"
```

```
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Editing and creating a new version of an association。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAssociation。

describe-automation-executions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-automation-executions。

AWS CLI

描述自動化執行

下列 describe-automation-executions 範例顯示有關自動化執行的詳細資訊。

```
aws ssm describe-automation-executions \
    --filters Key=ExecutionId,Values=73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "AutomationExecutionMetadataList": [
        {
            "AutomationExecutionId": "73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE",
            "DocumentName": "AWS-StartEC2Instance",
            "DocumentVersion": "1",
            "AutomationExecutionStatus": "Success",
            "ExecutionStartTime": 1583737233.748,
            "ExecutionEndTime": 1583737234.719,
            "ExecutedBy": "arn:aws:sts::29884EXAMPLE:assumed-role/mw_service_role/
OrchestrationService",
            "LogFile": "",
            "Outputs": {},
            "Mode": "Auto",
            "Targets": [],
            "ResolvedTargets": {
                "ParameterValues": [],
```

```
                "Truncated": false
            },
            "AutomationType": "Local"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Running a Simple Automation Workflow。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAutomationExecutions。

describe-automation-step-executions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-automation-step-executions。

AWS CLI

範例 1：描述自動化執行的所有步驟

下列 describe-automation-step-executions 範例顯示有關自動化執行步驟的詳細資訊。

```
aws ssm describe-automation-step-executions \
    --automation-execution-id 73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "StepExecutions": [
        {
            "StepName": "startInstances",
            "Action": "aws:changeInstanceState",
            "ExecutionStartTime": 1583737234.134,
            "ExecutionEndTime": 1583737234.672,
            "StepStatus": "Success",
            "Inputs": {
                "DesiredState": "\"running\"",
                "InstanceIds": "[\"i-0cb99161f6EXAMPLE\"]"
            },
            "Outputs": {
                "InstanceStates": [
                    "running"
                ]
```

```
            },
            "StepExecutionId": "95e70479-cf20-4d80-8018-7e4e2EXAMPLE",
            "OverriddenParameters": {}
        }
    ]
}
```

範例 2：描述自動化執行的特定步驟

下列 `describe-automation-step-executions` 範例顯示有關自動化執行的特定步驟的詳細資訊。

```
aws ssm describe-automation-step-executions \
    --automation-execution-id 73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE \
    --filters Key=StepExecutionId,Values=95e70479-cf20-4d80-8018-7e4e2EXAMPLE
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Running an Automation Workflow Step by Step (Command Line)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAutomationStepExecutions。

describe-available-patches

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-available-patches`。

AWS CLI

取得可用的修補程式

下列 `describe-available-patches` 範例擷取有關適用於 Windows Server 2019 的所有可用修補程式的詳細資訊，這些修補程式的 MSRC 嚴重性為「關鍵」。

```
aws ssm describe-available-patches \
    --
filters "Key=PRODUCT,Values=WindowsServer2019" "Key=MSRC_SEVERITY,Values=Critical"
```

輸出：

```
{
    "Patches": [
        {
            "Id": "fe6bd8c2-3752-4c8b-ab3e-1a7ed08767ba",
```

```
            "ReleaseDate": 1544047205.0,
            "Title": "2018-11 Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems
 (KB4470788)",
            "Description": "Install this update to resolve issues in Windows. For a
 complete listing of the issues that are included in this update, see the associated
 Microsoft Knowledge Base article for more information. After you install this item,
 you may have to restart your computer.",
            "ContentUrl": "https://support.microsoft.com/en-us/kb/4470788",
            "Vendor": "Microsoft",
            "ProductFamily": "Windows",
            "Product": "WindowsServer2019",
            "Classification": "SecurityUpdates",
            "MsrcSeverity": "Critical",
            "KbNumber": "KB4470788",
            "MsrcNumber": "",
            "Language": "All"
        },
        {
            "Id": "c96115e1-5587-4115-b851-22baa46a3f11",
            "ReleaseDate": 1549994410.0,
            "Title": "2019-02 Security Update for Adobe Flash Player for Windows
 Server 2019 for x64-based Systems (KB4487038)",
            "Description": "A security issue has been identified in a Microsoft
 software product that could affect your system. You can help protect your system
 by installing this update from Microsoft. For a complete listing of the issues that
 are included in this update, see the associated Microsoft Knowledge Base article.
 After you install this update, you may have to restart your system.",
            "ContentUrl": "https://support.microsoft.com/en-us/kb/4487038",
            "Vendor": "Microsoft",
            "ProductFamily": "Windows",
            "Product": "WindowsServer2019",
            "Classification": "SecurityUpdates",
            "MsrcSeverity": "Critical",
            "KbNumber": "KB4487038",
            "MsrcNumber": "",
            "Language": "All"
        },
        ...
    ]
}
```

取得特定修補程式的詳細資訊

下列 `describe-available-patches` 範例擷取有關指定修補程式的詳細資訊。

```
aws ssm describe-available-patches \
    --filters "Key=PATCH_ID,Values=KB4480979"
```

輸出：

```
{
    "Patches": [
        {
            "Id": "680861e3-fb75-432e-818e-d72e5f2be719",
            "ReleaseDate": 1546970408.0,
            "Title": "2019-01 Security Update for Adobe Flash Player for Windows
 Server 2016 for x64-based Systems (KB4480979)",
            "Description": "A security issue has been identified in a Microsoft
 software product that could affect your system. You can help protect your system
 by installing this update from Microsoft. For a complete listing of the issues that
 are included in this update, see the associated Microsoft Knowledge Base article.
 After you install this update, you may have to restart your system.",
            "ContentUrl": "https://support.microsoft.com/en-us/kb/4480979",
            "Vendor": "Microsoft",
            "ProductFamily": "Windows",
            "Product": "WindowsServer2016",
            "Classification": "SecurityUpdates",
            "MsrcSeverity": "Critical",
            "KbNumber": "KB4480979",
            "MsrcNumber": "",
            "Language": "All"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 How Patch Manager Operations Work。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeAvailablePatches。

describe-document-permission

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-document-permission。

AWS CLI

描述文件許可

下列 describe-document-permission 範例顯示有關公開共用之 Systems Manager 文件的許可詳細資訊。

```
aws ssm describe-document-permission \
    --name "Example" \
    --permission-type "Share"
```

輸出：

```
{
    "AccountIds": [
        "all"
    ],
    "AccountSharingInfoList": [
        {
            "AccountId": "all",
            "SharedDocumentVersion": "$DEFAULT"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Share a Systems Manager Document。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDocumentPermission。

describe-document

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-document。

AWS CLI

顯示文件的詳細資訊

下列describe-document範例顯示您 AWS 帳戶中 Systems Manager 文件的詳細資訊。

```
aws ssm describe-document \
    --name "Example"
```

輸出：

```
{
    "Document": {
        "Hash": "fc2410281f40779e694a8b95975d0f9f316da8a153daa94e3d9921102EXAMPLE",
        "HashType": "Sha256",
        "Name": "Example",
        "Owner": "29884EXAMPLE",
        "CreatedDate": 1583257938.266,
        "Status": "Active",
        "DocumentVersion": "1",
        "Description": "Document Example",
        "Parameters": [
            {
                "Name": "AutomationAssumeRole",
                "Type": "String",
                "Description": "(Required) The ARN of the role that allows
 Automation to perform the actions on your behalf. If no role is specified, Systems
 Manager Automation uses your IAM permissions to execute this document.",
                "DefaultValue": ""
            },
            {
                "Name": "InstanceId",
                "Type": "String",
                "Description": "(Required) The ID of the Amazon EC2 instance.",
                "DefaultValue": ""
            }
        ],
        "PlatformTypes": [
            "Windows",
            "Linux"
        ],
        "DocumentType": "Automation",
        "SchemaVersion": "0.3",
        "LatestVersion": "1",
        "DefaultVersion": "1",
        "DocumentFormat": "YAML",
        "Tags": []
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Creating Systems Manager Documents。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDocument。

describe-effective-instance-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-effective-instance-associations。

AWS CLI

取得執行個體有效關聯的詳細資訊

下列 describe-effective-instance-associations 範例示範擷取有關執行個體有效關聯的詳細資訊。

命令：

```
aws ssm describe-effective-instance-associations --instance-id "i-1234567890abcdef0"
```

輸出：

```
{
    "Associations": [
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "Content": "{\n    \"schemaVersion\": \"1.2\",\n    \"description\":
 \"Update the Amazon SSM Agent to the latest version or specified version.\",\n
   \"parameters\": {\n        \"version\": {\n            \"default\": \"\",\n
         \"description\": \"(Optional) A specific version of the Amazon SSM Agent
 to install. If not specified, the agent will be updated to the latest version.\",
\n            \"type\": \"String\"\n        },\n        \"allowDowngrade\": {\n
            \"default\": \"false\",\n            \"description\": \"(Optional)
 Allow the Amazon SSM Agent service to be downgraded to an earlier version. If
 set to false, the service can be upgraded to newer versions only (default). If
 set to true, specify the earlier version.\",\n            \"type\": \"String\",
\n            \"allowedValues\": [\n                \"true\",\n
 \"false\"\n            ]\n        }\n    },\n    \"runtimeConfig\": {\n
 \"aws:updateSsmAgent\": {\n            \"properties\": [\n                {\n
              \"agentName\": \"amazon-ssm-agent\",\n                \"source\":
 \"https://s3.{Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-{Region}/ssm-agent-manifest.json\",
\n                \"allowDowngrade\": \"{{ allowDowngrade }}\",\n
 \"targetVersion\": \"{{ version }}\"\n                }\n            ]\n        }\n
    }\n}\n",
            "AssociationVersion": "1"
        }
    ]
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEffectiveInstanceAssociations。

describe-effective-patches-for-patch-baseline

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-effective-patches-for-patch-baseline。

AWS CLI

範例 1：取得由自訂修補基準定義的所有修補程式

下列describe-effective-patches-for-patch-baseline範例會傳回目前 AWS 帳戶中自訂修補程式基準定義的修補程式。請注意，對於自訂基準，--baseline-id 只需要 ID。

```
aws ssm describe-effective-patches-for-patch-baseline \
    --baseline-id "pb-08b654cf9b9681f04"
```

輸出：

```
{
    "EffectivePatches": [
        {
            "Patch": {
                "Id": "fe6bd8c2-3752-4c8b-ab3e-1a7ed08767ba",
                "ReleaseDate": 1544047205.0,
                "Title": "2018-11 Update for Windows Server 2019 for x64-based
 Systems (KB4470788)",
                "Description": "Install this update to resolve issues in Windows.
 For a complete listing of the issues that are included in this update, see the
 associated Microsoft Knowledge Base article for more information. After you install
 this item, you may have to restart your computer.",
                "ContentUrl": "https://support.microsoft.com/en-us/kb/4470788",
                "Vendor": "Microsoft",
                "ProductFamily": "Windows",
                "Product": "WindowsServer2019",
                "Classification": "SecurityUpdates",
                "MsrcSeverity": "Critical",
                "KbNumber": "KB4470788",
                "MsrcNumber": "",
                "Language": "All"
```

```
            },
            "PatchStatus": {
                "DeploymentStatus": "APPROVED",
                "ComplianceLevel": "CRITICAL",
                "ApprovalDate": 1544047205.0
            }
        },
        {
            "Patch": {
                "Id": "915a6b1a-f556-4d83-8f50-b2e75a9a7e58",
                "ReleaseDate": 1549994400.0,
                "Title": "2019-02 Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.7.2
 for Windows Server 2019 for x64 (KB4483452)",
                "Description": "A security issue has been identified in a Microsoft
 software product that could affect your system. You can help protect your system by
 installing this update from Microsoft. For a complete listing of the issues that
 are included in this update, see the associated Microsoft Knowledge Base article.
 After you install this update, you may have to restart your system.",
                "ContentUrl": "https://support.microsoft.com/en-us/kb/4483452",
                "Vendor": "Microsoft",
                "ProductFamily": "Windows",
                "Product": "WindowsServer2019",
                "Classification": "SecurityUpdates",
                "MsrcSeverity": "Important",
                "KbNumber": "KB4483452",
                "MsrcNumber": "",
                "Language": "All"
            },
            "PatchStatus": {
                "DeploymentStatus": "APPROVED",
                "ComplianceLevel": "CRITICAL",
                "ApprovalDate": 1549994400.0
            }
        },
        ...
    ],
    "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

範例 2：取得受 AWS 管修補程式基準定義的所有修補程式

下列describe-effective-patches-for-patch-baseline範例會傳回 AWS 受管修補程式基準定義的修補程式。請注意，對於 AWS 受管基準， 需要完整的基準 ARN --baseline-id

```
aws ssm describe-effective-patches-for-patch-baseline \
    --baseline-id "arn:aws:ssm:us-east-2:733109147000:patchbaseline/
pb-020d361a05defe4ed"
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 How Security Patches Are Selected。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeEffectivePatchesForPatchBaseline。

describe-instance-associations-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-associations-status。

AWS CLI

描述執行個體關聯的狀態

此範例顯示執行個體關聯的詳細資訊。

命令：

```
aws ssm describe-instance-associations-status --instance-id "i-1234567890abcdef0"
```

輸出：

```
{
  "InstanceAssociationStatusInfos": [
      {
          "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
          "Name": "AWS-GatherSoftwareInventory",
          "DocumentVersion": "1",
          "AssociationVersion": "1",
          "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
          "ExecutionDate": 1550501886.0,
          "Status": "Success",
          "ExecutionSummary": "1 out of 1 plugin processed, 1 success, 0 failed, 0
 timedout, 0 skipped. ",
          "AssociationName": "Inventory-Association"
      },
```

```
        {
            "AssociationId": "5c5a31f6-6dae-46f9-944c-0123456789ab",
            "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "DocumentVersion": "1",
            "AssociationVersion": "1",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "ExecutionDate": 1550505828.548,
            "Status": "Success",
            "DetailedStatus": "Success",
            "AssociationName": "UpdateSSMAgent"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceAssociationsStatus。

describe-instance-information

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-information。

AWS CLI

範例 1：描述受管執行個體資訊

下列 describe-instance-information 範例擷取每個受管執行個體的詳細資訊。

```
aws ssm describe-instance-information
```

範例 2：描述有關特定受管執行個體的資訊

下列 describe-instance-information 範例顯示受管執行個體的詳細資訊i-028ea792daEXAMPLE。

```
aws ssm describe-instance-information \
    --filters "Key=InstanceIds,Values=i-028ea792daEXAMPLE"
```

範例 3：描述有關具有特定標籤索引鍵之受管執行個體的資訊

下列 describe-instance-information 範例顯示具有標籤索引鍵 DEV 之受管執行個體的詳細資訊。

```
aws ssm describe-instance-information \
```

```
    --filters "Key=tag-key,Values=DEV"
```

輸出：

```
{
    "InstanceInformationList": [
        {
            "InstanceId": "i-028ea792daEXAMPLE",
            "PingStatus": "Online",
            "LastPingDateTime": 1582221233.421,
            "AgentVersion": "2.3.842.0",
            "IsLatestVersion": true,
            "PlatformType": "Linux",
            "PlatformName": "SLES",
            "PlatformVersion": "15.1",
            "ResourceType": "EC2Instance",
            "IPAddress": "192.0.2.0",
            "ComputerName": "ip-198.51.100.0.us-east-2.compute.internal",
            "AssociationStatus": "Success",
            "LastAssociationExecutionDate": 1582220806.0,
            "LastSuccessfulAssociationExecutionDate": 1582220806.0,
            "AssociationOverview": {
                "DetailedStatus": "Success",
                "InstanceAssociationStatusAggregatedCount": {
                    "Success": 2
                }
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Managed Instances。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceInformation。

describe-instance-patch-states-for-patch-group

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-patch-states-for-patch-group。

AWS CLI

範例 1：取得修補程式群組的執行個體狀態

下列 describe-instance-patch-states-for-patch-group 範例示範擷取有關指定修補程式群組的每個執行個體之修補程式摘要狀態的詳細資訊。

```
aws ssm describe-instance-patch-states-for-patch-group \
    --patch-group "Production"
```

輸出：

```
{
    "InstancePatchStates": [
        {
            "InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE",
            "PatchGroup": "Production",
            "BaselineId": "pb-0c10e65780EXAMPLE",
            "SnapshotId": "a3f5ff34-9bc4-4d2c-a665-4d1c1EXAMPLE",
            "OwnerInformation": "",
            "InstalledCount": 32,
            "InstalledOtherCount": 1,
            "InstalledPendingRebootCount": 0,
            "InstalledRejectedCount": 0,
            "MissingCount": 2,
            "FailedCount": 0,
            "UnreportedNotApplicableCount": 2671,
            "NotApplicableCount": 400,
            "OperationStartTime": "2021-08-04T11:03:50.590000-07:00",
            "OperationEndTime": "2021-08-04T11:04:21.555000-07:00",
            "Operation": "Scan",
            "RebootOption": "NoReboot",
            "CriticalNonCompliantCount": 0,
            "SecurityNonCompliantCount": 1,
            "OtherNonCompliantCount": 0
        },
        {
            "InstanceId": "i-0471e04240EXAMPLE",
            "PatchGroup": "Production",
            "BaselineId": "pb-09ca3fb51fEXAMPLE",
            "SnapshotId": "05d8ffb0-1bbe-4812-ba2d-d9b7bEXAMPLE",
            "OwnerInformation": "",
            "InstalledCount": 32,
            "InstalledOtherCount": 1,
            "InstalledPendingRebootCount": 0,
            "InstalledRejectedCount": 0,
            "MissingCount": 2,
```

```
            "FailedCount": 0,
            "UnreportedNotApplicableCount": 2671,
            "NotApplicableCount": 400,
            "OperationStartTime": "2021-08-04T22:06:20.340000-07:00",
            "OperationEndTime": "2021-08-04T22:07:11.220000-07:00",
            "Operation": "Scan",
            "RebootOption": "NoReboot",
            "CriticalNonCompliantCount": 0,
            "SecurityNonCompliantCount": 1,
            "OtherNonCompliantCount": 0
        }
    ]
}
```

範例 2：取得缺少超過五個修補程式之修補程式群組的執行個體狀態

下列 describe-instance-patch-states-for-patch-group 範例針對缺少超過五個修補程式的執行個體，擷取有關指定修補程式群組之修補程式摘要狀態的詳細資訊。

```
aws ssm describe-instance-patch-states-for-patch-group \
    --filters Key=MissingCount,Type=GreaterThan,Values=5 \
    --patch-group "Production"
```

輸出：

```
{
    "InstancePatchStates": [
        {
            "InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE",
            "PatchGroup": "Production",
            "BaselineId": "pb-0c10e65780EXAMPLE",
            "SnapshotId": "a3f5ff34-9bc4-4d2c-a665-4d1c1EXAMPLE",
            "OwnerInformation": "",
            "InstalledCount": 46,
            "InstalledOtherCount": 4,
            "InstalledPendingRebootCount": 1,
            "InstalledRejectedCount": 1,
            "MissingCount": 7,
            "FailedCount": 0,
            "UnreportedNotApplicableCount": 232,
            "NotApplicableCount": 654,
            "OperationStartTime": "2021-08-04T11:03:50.590000-07:00",
            "OperationEndTime": "2021-08-04T11:04:21.555000-07:00",
```

```
            "Operation": "Scan",
            "RebootOption": "NoReboot",
            "CriticalNonCompliantCount": 0,
            "SecurityNonCompliantCount": 1,
            "OtherNonCompliantCount": 1
        }
    ]
}
```

範例 3：取得修補程式群組的執行個體狀態，其中需要重新啟動的執行個體少於十個

下列 describe-instance-patch-states-for-patch-group 範例示範擷取有關執行個體的指定修補程式群組之修補程式摘要狀態的詳細資訊，其中需要重新啟動的執行個體少於十個。

```
aws ssm describe-instance-patch-states-for-patch-group \
    --filters Key=InstalledPendingRebootCount,Type=LessThan,Values=10 \
    --patch-group "Production"
```

輸出：

```
{
    "InstancePatchStates": [
        {
            "InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE",
            "BaselineId": "pb-0c10e65780EXAMPLE",
            "SnapshotId": "a3f5ff34-9bc4-4d2c-a665-4d1c1EXAMPLE",
            "PatchGroup": "Production",
            "OwnerInformation": "",
            "InstalledCount": 32,
            "InstalledOtherCount": 1,
            "InstalledPendingRebootCount": 4,
            "InstalledRejectedCount": 0,
            "MissingCount": 2,
            "FailedCount": 0,
            "UnreportedNotApplicableCount": 846,
            "NotApplicableCount": 212,
            "OperationStartTime": "2021-08-046T11:03:50.590000-07:00",
            "OperationEndTime": "2021-08-06T11:04:21.555000-07:00",
            "Operation": "Scan",
            "RebootOption": "NoReboot",
            "CriticalNonCompliantCount": 0,
            "SecurityNonCompliantCount": 1,
            "OtherNonCompliantCount": 0
```

```
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Understanding patch compliance state values。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstancePatchStatesForPatchGroup。

describe-instance-patch-states

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-patch-states。

AWS CLI

取得執行個體的修補程式摘要狀態

此 describe-instance-patch-states 範例示範取得執行個體的修補程式摘要狀態。

```
aws ssm describe-instance-patch-states \
    --instance-ids "i-1234567890abcdef0"
```

輸出：

```
{
    "InstancePatchStates": [
        {
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "PatchGroup": "my-patch-group",
            "BaselineId": "pb-0713accee01234567",
            "SnapshotId": "521c3536-930c-4aa9-950e-01234567abcd",
            "CriticalNonCompliantCount": 2,
            "SecurityNonCompliantCount": 2,
            "OtherNonCompliantCount": 1,
            "InstalledCount": 123,
            "InstalledOtherCount": 334,
            "InstalledPendingRebootCount": 0,
            "InstalledRejectedCount": 0,
            "MissingCount": 1,
            "FailedCount": 2,
            "UnreportedNotApplicableCount": 11,
```

```
            "NotApplicableCount": 2063,
            "OperationStartTime": "2021-05-03T11:00:56-07:00",
            "OperationEndTime": "2021-05-03T11:01:09-07:00",
            "Operation": "Scan",
            "LastNoRebootInstallOperationTime": "2020-06-14T12:17:41-07:00",
            "RebootOption": "RebootIfNeeded"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS 使用者指南》中的 About Patch Compliance。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstancePatchStates。

describe-instance-patches

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-instance-patches。

AWS CLI

範例 1：取得執行個體的修補程式狀態詳細資訊

下列 describe-instance-patches 範例示範擷取有關指定執行個體修補程式的詳細資訊。

```
aws ssm describe-instance-patches \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0"
```

輸出：

```
{
    "Patches": [
        {
            "Title": "2019-01 Security Update for Adobe Flash Player for Windows
 Server 2016 for x64-based Systems (KB4480979)",
            "KBId": "KB4480979",
            "Classification": "SecurityUpdates",
            "Severity": "Critical",
            "State": "Installed",
            "InstalledTime": "2019-01-09T00:00:00+00:00"
        },
        {
            "Title": "",
```

```
            "KBId": "KB4481031",
            "Classification": "",
            "Severity": "",
            "State": "InstalledOther",
            "InstalledTime": "2019-02-08T00:00:00+00:00"
        },
        ...
    ],
    "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

範例 2：取得狀態為「缺少」的執行個體修補程式清單

下列 describe-instance-patches 範例示範擷取有關指定執行個體處於「缺少」狀態的修補程式資訊。

```
aws ssm describe-instance-patches \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --filters Key=State,Values=Missing
```

輸出：

```
{
    "Patches": [
        {
            "Title": "Windows Malicious Software Removal Tool x64 - February 2019
 (KB890830)",
            "KBId": "KB890830",
            "Classification": "UpdateRollups",
            "Severity": "Unspecified",
            "State": "Missing",
            "InstalledTime": "1970-01-01T00:00:00+00:00"
        },
        ...
    ],
    "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 About Patch Compliance States。

範例 3：取得執行個體自指定 InstalledTime 以來安裝的修補程式清單

下列 describe-instance-patches 範例結合使用 --filters 和 --query，擷取有關指定執行個體自指定時間以來所安裝修補程式的資訊。

```
aws ssm describe-instance-patches \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --filters Key=State,Values=Installed \
    --query "Patches[?InstalledTime >= `2023-01-01T16:00:00`]"
```

輸出：

```
{
    "Patches": [
        {
            "Title": "2023-03 Cumulative Update for Windows Server 2019 (1809) for
 x64-based Systems (KB5023702)",
            "KBId": "KB5023702",
            "Classification": "SecurityUpdates",
            "Severity": "Critical",
            "State": "Installed",
            "InstalledTime": "2023-03-16T11:00:00+00:00"
        },
        ...
    ],
    "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstancePatches。

describe-inventory-deletions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-inventory-deletions。

AWS CLI

取得庫存刪除

此範例會擷取庫存刪除操作的詳細資訊。

命令：

```
aws ssm describe-inventory-deletions
```

輸出：

```
{
  "InventoryDeletions": [
      {
          "DeletionId": "6961492a-8163-44ec-aa1e-01234567850",
          "TypeName": "Custom:RackInformation",
          "DeletionStartTime": 1550254911.0,
          "LastStatus": "InProgress",
          "LastStatusMessage": "The Delete is in progress",
          "DeletionSummary": {
              "TotalCount": 0,
              "RemainingCount": 0,
              "SummaryItems": []
          },
          "LastStatusUpdateTime": 1550254911.0
      },
      {
          "DeletionId": "d72ac9e8-1f60-4d40-b1c6-987654321c4d",
          "TypeName": "Custom:RackInfo",
          "DeletionStartTime": 1550254859.0,
          "LastStatus": "InProgress",
          "LastStatusMessage": "The Delete is in progress",
          "DeletionSummary": {
              "TotalCount": 1,
              "RemainingCount": 1,
              "SummaryItems": [
                  {
                      "Version": "1.0",
                      "Count": 1,
                      "RemainingCount": 1
                  }
              ]
          },
          "LastStatusUpdateTime": 1550254859.0
      }
  ]
}
```

取得特定庫存刪除的詳細資訊

此範例會擷取特定庫存刪除操作的詳細資訊。

命令：

```
aws ssm describe-inventory-deletions --deletion-id "d72ac9e8-1f60-4d40-
b1c6-987654321c4d"
```

輸出：

```
{
  "InventoryDeletions": [
      {
          "DeletionId": "d72ac9e8-1f60-4d40-b1c6-987654321c4d",
          "TypeName": "Custom:RackInfo",
          "DeletionStartTime": 1550254859.0,
          "LastStatus": "InProgress",
          "LastStatusMessage": "The Delete is in progress",
          "DeletionSummary": {
              "TotalCount": 1,
              "RemainingCount": 1,
              "SummaryItems": [
                  {
                      "Version": "1.0",
                      "Count": 1,
                      "RemainingCount": 1
                  }
              ]
          },
          "LastStatusUpdateTime": 1550254859.0
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInventoryDeletions。

describe-maintenance-window-execution-task-invocations

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-maintenance-window-execution-task-invocations。

AWS CLI

取得針對維護時段任務執行所進行的特定任務調用

下列 describe-maintenance-window-execution-task-invocations 範例列出了作為指定維護時段執行的一部分執行之指定任務的調用。

```
aws ssm describe-maintenance-window-execution-task-invocations \
    --window-execution-id "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355" \
    --task-id "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586"
```

輸出：

```
{
    "WindowExecutionTaskInvocationIdentities": [
        {
            "Status": "SUCCESS",
            "Parameters": "{\"documentName\":\"AWS-RunShellScript\",\"instanceIds\":
[\"i-0000293ffd8c57862\"],\"parameters\":{\"commands\":[\"df\"]},\"maxConcurrency\":
\"1\",\"maxErrors\":\"1\"}",
            "InvocationId": "e274b6e1-fe56-4e32-bd2a-8073c6381d8b",
            "StartTime": 1487692834.723,
            "EndTime": 1487692834.871,
            "WindowExecutionId": "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2a638355",
            "TaskExecutionId": "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d384503b6586"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的檢視任務和任務執行 (AWS CLI) 的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMaintenanceWindowExecutionTaskInvocations。

describe-maintenance-window-execution-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-maintenance-window-execution-tasks。

AWS CLI

列出與維護時段執行關聯的所有任務

下列 ssm describe-maintenance-window-execution-tasks 範例列出了與指定維護時段執行關聯的任務。

```
aws ssm describe-maintenance-window-execution-tasks \
    --window-execution-id "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "WindowExecutionTaskIdentities": [
        {
            "Status": "SUCCESS",
            "TaskArn": "AWS-RunShellScript",
            "StartTime": 1487692834.684,
            "TaskType": "RUN_COMMAND",
            "EndTime": 1487692835.005,
            "WindowExecutionId": "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2EXAMPLE",
            "TaskExecutionId": "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d3845EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的檢視任務和任務執行 (AWS CLI) 的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMaintenanceWindowExecutionTasks。

describe-maintenance-window-executions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-maintenance-window-executions。

AWS CLI

範例 1：列出維護時段的所有執行

下列 describe-maintenance-window-executions 範例列出了指定維護時段的所有執行。

```
aws ssm describe-maintenance-window-executions \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "WindowExecutions": [
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowExecutionId": "6027b513-64fe-4cf0-be7d-1191aEXAMPLE",
```

```
            "Status": "IN_PROGRESS",
            "StartTime": "2021-08-04T11:00:00.000000-07:00"

        },
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowExecutionId": "ff75b750-4834-4377-8f61-b3cadEXAMPLE",
            "Status": "SUCCESS",
            "StartTime": "2021-08-03T11:00:00.000000-07:00",
            "EndTime": "2021-08-03T11:37:21.450000-07:00"
        },
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowExecutionId": "9fac7dd9-ff21-42a5-96ad-bbc4bEXAMPLE",
            "Status": "FAILED",
            "StatusDetails": "One or more tasks in the orchestration failed.",
            "StartTime": "2021-08-02T11:00:00.000000-07:00",
            "EndTime": "2021-08-02T11:22:36.190000-07:00"
        }
    ]
}
```

範例 2：列出指定日期之前維護時段的所有執行

下列 describe-maintenance-window-executions 範例列出了指定日期之前指定維護時段的所有執行。

```
aws ssm describe-maintenance-window-executions \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" \
    --filters "Key=ExecutedBefore,Values=2021-08-03T00:00:00Z"
```

輸出：

```
{
    "WindowExecutions": [
        {
        "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
        "WindowExecutionId": "9fac7dd9-ff21-42a5-96ad-bbc4bEXAMPLE",
        "Status": "FAILED",
        "StatusDetails": "One or more tasks in the orchestration failed.",
        "StartTime": "2021-08-02T11:00:00.000000-07:00",
        "EndTime": "2021-08-02T11:22:36.190000-07:00"
    }
```

```
    ]
}
```

範例 3：列出指定日期後維護時段的所有執行

下列 describe-maintenance-window-executions 範例列出了指定日期之後指定維護時段的所有執行。

```
aws ssm describe-maintenance-window-executions \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" \
    --filters "Key=ExecutedAfter,Values=2021-08-04T00:00:00Z"
```

輸出：

```
{
    "WindowExecutions": [
        {
        "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
        "WindowExecutionId": "6027b513-64fe-4cf0-be7d-1191aEXAMPLE",
        "Status": "IN_PROGRESS",
        "StartTime": "2021-08-04T11:00:00.000000-07:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的檢視任務和任務執行 (AWS CLI) 的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMaintenanceWindowExecutions。

describe-maintenance-window-schedule

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-maintenance-window-schedule。

AWS CLI

範例 1：列出維護時段的即將發生的執行

下列 describe-maintenance-window-schedule 範例會列出指定維護時段的所有即將發生的執行。

```
aws ssm describe-maintenance-window-schedule \
    --window-id mw-ab12cd34eEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ScheduledWindowExecutions": [
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "Name": "My-First-Maintenance-Window",
            "ExecutionTime": "2020-02-19T16:00Z"
        },
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "Name": "My-First-Maintenance-Window",
            "ExecutionTime": "2020-02-26T16:00Z"
        },
        ...
    ]
}
```

範例 2：列出指定日期之前維護時段的所有即將發生的執行

下列 `describe-maintenance-window-schedule` 範例會列出指定日期之前所發生指定維護時段的所有即將發生的執行。

```
aws ssm describe-maintenance-window-schedule \
    --window-id mw-0ecb1226dd7b2e9a6 \
    --filters "Key=ScheduledBefore,Values=2020-02-15T06:00:00Z"
```

範例 3：列出指定日期之後維護時段的所有即將發生的執行

下列 `describe-maintenance-window-schedule` 範例會列出指定日期之後所發生指定維護時段的所有即將發生的執行。

```
aws ssm describe-maintenance-window-schedule \
    --window-id mw-0ecb1226dd7b2e9a6 \
    --filters "Key=ScheduledAfter,Values=2020-02-15T06:00:00Z"
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的檢視維護 Windows (AWS CLI) 的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMaintenanceWindowSchedule。

describe-maintenance-window-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-maintenance-window-targets。

AWS CLI

範例 1：列出維護時段的所有目標

下列 describe-maintenance-window-targets 範例列出了維護時段的所有目標。

```
aws ssm describe-maintenance-window-targets \
    --window-id "mw-06cf17cbefEXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "Targets": [
        {
            "ResourceType": "INSTANCE",
            "OwnerInformation": "Single instance",
            "WindowId": "mw-06cf17cbefEXAMPLE",
            "Targets": [
                {
                    "Values": [
                        "i-0000293ffdEXAMPLE"
                    ],
                    "Key": "InstanceIds"
                }
            ],
            "WindowTargetId": "350d44e6-28cc-44e2-951f-4b2c9EXAMPLE"
        },
        {
            "ResourceType": "INSTANCE",
            "OwnerInformation": "Two instances in a list",
            "WindowId": "mw-06cf17cbefEXAMPLE",
            "Targets": [
                {
                    "Values": [
                        "i-0000293ffdEXAMPLE",
                        "i-0cb2b964d3EXAMPLE"
```

```
                    ],
                    "Key": "InstanceIds"
                }
            ],
            "WindowTargetId": "e078a987-2866-47be-bedd-d9cf4EXAMPLE"
        }
    ]
}
```

範例 2：列出符合特定擁有者資訊值的維護時段目標

此 describe-maintenance-window-targets 範例列出了具有特定值的維護時段的所有目標。

```
aws ssm describe-maintenance-window-targets \
    --window-id "mw-0ecb1226ddEXAMPLE" \
    --filters "Key=OwnerInformation,Values=CostCenter1"
```

輸出：

```
{
    "Targets": [
        {
            "WindowId": "mw-0ecb1226ddEXAMPLE",
            "WindowTargetId": "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7d0057f9",
            "ResourceType": "INSTANCE",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "tag:Environment",
                    "Values": [
                        "Prod"
                    ]
                }
            ],
            "OwnerInformation": "CostCenter1",
            "Name": "ProdTarget1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的檢視維護 Windows (AWS CLI) 的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMaintenanceWindowTargets。

describe-maintenance-window-tasks

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-maintenance-window-tasks。

AWS CLI

範例 1：列出維護時段的所有任務

下列 describe-maintenance-window-tasks 範例列出了指定維護時段的所有任務。

```
aws ssm describe-maintenance-window-tasks \
    --window-id "mw-06cf17cbefEXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "Tasks": [
        {
            "WindowId": "mw-06cf17cbefEXAMPLE",
            "WindowTaskId": "018b31c3-2d77-4b9e-bd48-c91edEXAMPLE",
            "TaskArn": "AWS-RestartEC2Instance",
            "TaskParameters": {},
            "Type": "AUTOMATION",
            "Description": "Restarting EC2 Instance for maintenance",
            "MaxConcurrency": "1",
            "MaxErrors": "1",
            "Name": "My-Automation-Example-Task",
            "Priority": 0,
            "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "WindowTargetIds",
                    "Values": [
                        "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7EXAMPLE"
                    ]
                }
            ]
        },
        {
```

```
            "WindowId": "mw-06cf17cbefEXAMPLE",
            "WindowTaskId": "1943dee0-0a17-4978-9bf4-3cc2fEXAMPLE",
            "TaskArn": "AWS-DisableS3BucketPublicReadWrite",
            "TaskParameters": {},
            "Type": "AUTOMATION",
            "Description": "Automation task to disable read/write access on public
 S3 buckets",
            "MaxConcurrency": "10",
            "MaxErrors": "5",
            "Name": "My-Disable-S3-Public-Read-Write-Access-Automation-Task",
            "Priority": 0,
            "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "WindowTargetIds",
                    "Values": [
                        "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7EXAMPLE"
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}
```

範例 2：列出叫用 AWS-RunPowerShellScript 命令文件的維護時段的所有任務

下列 `describe-maintenance-window-tasks` 範例列出了調用 `AWS-RunPowerShellScript` 命令文件之指定維護時段的所有任務。

```
aws ssm describe-maintenance-window-tasks \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" \
    --filters "Key=TaskArn,Values=AWS-RunPowerShellScript"
```

輸出：

```
{
    "Tasks": [
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowTaskId": "0d36e6b4-3a4f-411e-adcb-3558eEXAMPLE",
            "TaskArn": "AWS-RunPowerShellScript",
            "Type": "RUN_COMMAND",
```

```
            "Targets": [
                {
                    "Key": "WindowTargetIds",
                    "Values": [
                        "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7EXAMPLE"
                    ]
                }
            ],
            "TaskParameters": {},
            "Priority": 1,
            "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "MaxConcurrency": "1",
            "MaxErrors": "1",
            "Name": "MyTask"
        }
    ]
}
```

範例 3：列出優先順序為 3 的維護時段的所有任務

下列 describe-maintenance-window-tasks 範例列出了 Priority 為 3 的指定維護時段的所有任務。

```
aws ssm describe-maintenance-window-tasks \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" \
    --filters "Key=Priority,Values=3"
```

輸出：

```
{
    "Tasks": [
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowTaskId": "0d36e6b4-3a4f-411e-adcb-3558eEXAMPLE",
            "TaskArn": "AWS-RunPowerShellScript",
            "Type": "RUN_COMMAND",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "WindowTargetIds",
                    "Values": [
                        "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7EXAMPLE"
```

```
                    ]
                }
            ],
            "TaskParameters": {},
            "Priority": 3,
            "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "MaxConcurrency": "1",
            "MaxErrors": "1",
            "Name": "MyRunCommandTask"
        },
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowTaskId": "ee45feff-ad65-4a6c-b478-5cab8EXAMPLE",
            "TaskArn": "AWS-RestartEC2Instance",
            "Type": "AUTOMATION",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "WindowTargetIds",
                    "Values": [
                        "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7EXAMPLE"
                    ]
                }
            ],
            "TaskParameters": {},
            "Priority": 3,
            "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "MaxConcurrency": "10",
            "MaxErrors": "5",
            "Name": "My-Automation-Task",
            "Description": "A description for my Automation task"
        }
    ]
}
```

範例 4：列出優先順序為 1 且使用 Run Command 的維護時段的所有任務

此 `describe-maintenance-window-tasks` 範例列出了 `Priority` 為 1 且使用 Run Command 的指定維護時段的所有任務。

```
aws ssm describe-maintenance-window-tasks \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" \
```

```
    --filters "Key=Priority,Values=1" "Key=TaskType,Values=RUN_COMMAND"
```

輸出：

```
{
    "Tasks": [
        {
            "WindowId": "mw-ab12cd34eEXAMPLE",
            "WindowTaskId": "0d36e6b4-3a4f-411e-adcb-3558eEXAMPLE",
            "TaskArn": "AWS-RunPowerShellScript",
            "Type": "RUN_COMMAND",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "WindowTargetIds",
                    "Values": [
                        "da89dcc3-7f9c-481d-ba2b-edcb7EXAMPLE"
                    ]
                }
            ],
            "TaskParameters": {},
            "Priority": 1,
            "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "MaxConcurrency": "1",
            "MaxErrors": "1",
            "Name": "MyRunCommandTask"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的檢視維護時段 (AWS CLI) 的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMaintenanceWindowTasks。

describe-maintenance-windows-for-target

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-maintenance-windows-for-target。

AWS CLI

列出與特定執行個體相關聯的所有維護時段

下列 describe-maintenance-windows-for-target 範例會列出具有與指定執行個體相關聯之目標或任務的維護時段。

```
aws ssm describe-maintenance-windows-for-target \
    --targets Key=InstanceIds,Values=i-1234567890EXAMPLE \
    --resource-type INSTANCE
```

輸出：

```
{
    "WindowIdentities": [
        {
            "WindowId": "mw-0c5ed765acEXAMPLE",
            "Name": "My-First-Maintenance-Window"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的檢視維護 Windows (AWS CLI) 的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMaintenanceWindowsForTarget。

describe-maintenance-windows

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-maintenance-windows。

AWS CLI

範例 1：列出所有維護時段

下列describe-maintenance-windows範例列出目前區域中 AWS 您帳戶中的所有維護時段。

```
aws ssm describe-maintenance-windows
```

輸出：

```
{
    "WindowIdentities": [
        {
```

```
            "WindowId": "mw-0ecb1226ddEXAMPLE",
            "Name": "MyMaintenanceWindow-1",
            "Enabled": true,
            "Duration": 2,
            "Cutoff": 1,
            "Schedule": "rate(180 minutes)",
            "NextExecutionTime": "2020-02-12T23:19:20.596Z"
        },
        {
            "WindowId": "mw-03eb9db428EXAMPLE",
            "Name": "MyMaintenanceWindow-2",
            "Enabled": true,
            "Duration": 3,
            "Cutoff": 1,
            "Schedule": "rate(7 days)",
            "NextExecutionTime": "2020-02-17T23:22:00.956Z"
        },
    ]
}
```

列出所有已啟用的維護時段

下列 `describe-maintenance-windows` 範例列出了所有已啟用的維護時段。

```
aws ssm describe-maintenance-windows \
    --filters "Key=Enabled,Values=true"
```

範例 3：列出符合特定名稱的維護時段

此 `describe-maintenance-windows` 範例列出了具有指定名稱的所有維護時段。

```
aws ssm describe-maintenance-windows \
    --filters "Key=Name,Values=MyMaintenanceWindow"
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的檢視維護 Windows (AWS CLI) 的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeMaintenanceWindows。

describe-ops-items

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-ops-items`。

AWS CLI

列出一組 OpsItems

下列`describe-ops-items`範例顯示您 AWS 帳戶中所有開啟 OpsItems 的清單。

```
aws ssm describe-ops-items \
    --ops-item-filters "Key=Status,Values=Open,Operator=Equal"
```

輸出：

```
{
    "OpsItemSummaries": [
        {
            "CreatedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/OpsItem-CWE-Role/
fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
            "CreatedTime": "2020-03-14T17:02:46.375000-07:00",
            "LastModifiedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/OpsItem-CWE-
Role/fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
            "LastModifiedTime": "2020-03-14T17:02:46.375000-07:00",
            "Source": "SSM",
            "Status": "Open",
            "OpsItemId": "oi-7cfc5EXAMPLE",
            "Title": "SSM Maintenance Window execution failed",
            "OperationalData": {
                "/aws/dedup": {
                    "Value": "{\"dedupString\":\"SSMOpsItems-SSM-maintenance-window-
execution-failed\"}",
                    "Type": "SearchableString"
                },
                "/aws/resources": {
                    "Value": "[{\"arn\":\"arn:aws:ssm:us-
east-2:111222333444:maintenancewindow/mw-034093d322EXAMPLE\"}]",
                    "Type": "SearchableString"
                }
            },
            "Category": "Availability",
            "Severity": "3"
        },
        {
            "CreatedBy": "arn:aws:sts::1112223233444:assumed-role/OpsItem-CWE-Role/
fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
            "CreatedTime": "2020-02-26T11:43:15.426000-08:00",
```

```
            "LastModifiedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/OpsItem-CWE-
Role/fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
            "LastModifiedTime": "2020-02-26T11:43:15.426000-08:00",
            "Source": "EC2",
            "Status": "Open",
            "OpsItemId": "oi-6f966EXAMPLE",
            "Title": "EC2 instance stopped",
            "OperationalData": {
                "/aws/automations": {
                    "Value": "[ { \"automationType\": \"AWS:SSM:Automation\",
 \"automationId\": \"AWS-RestartEC2Instance\" } ]",
                    "Type": "SearchableString"
                },
                "/aws/dedup": {
                    "Value": "{\"dedupString\":\"SSMOpsItems-EC2-instance-stopped
\"}",
                    "Type": "SearchableString"
                },
                "/aws/resources": {
                    "Value": "[{\"arn\":\"arn:aws:ec2:us-
east-2:111222333444:instance/i-0beccfbc02EXAMPLE\"}]",
                    "Type": "SearchableString"
                }
            },
            "Category": "Availability",
            "Severity": "3"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with OpsItems。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeOpsItems。

describe-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-parameters。

AWS CLI

範例 1：列出所有參數

下列describe-parameters範例列出目前 AWS 帳戶和區域中的所有參數。

```
aws ssm describe-parameters
```

輸出：

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "MySecureStringParameter",
            "Type": "SecureString",
            "KeyId": "alias/aws/ssm",
            "LastModifiedDate": 1582155479.205,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/Admin/
Richard-Roe-Managed",
            "Description": "This is a SecureString parameter",
            "Version": 2,
            "Tier": "Advanced",
            "Policies": [
                {
                    "PolicyText": "{\"Type\":\"Expiration\",\"Version\":\"1.0\",
\"Attributes\":{\"Timestamp\":\"2020-07-07T22:30:00Z\"}}",
                    "PolicyType": "Expiration",
                    "PolicyStatus": "Pending"
                },
                {
                    "PolicyText": "{\"Type\":\"ExpirationNotification\",\"Version\":
\"1.0\",\"Attributes\":{\"Before\":\"12\",\"Unit\":\"Hours\"}}",
                    "PolicyType": "ExpirationNotification",
                    "PolicyStatus": "Pending"
                }
            ]
        },
        {
            "Name": "MyStringListParameter",
            "Type": "StringList",
            "LastModifiedDate": 1582154764.222,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111222333444:user/Mary-Major",
            "Description": "This is a StringList parameter",
            "Version": 1,
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        },
        {
            "Name": "MyStringParameter",
```

```
            "Type": "String",
            "LastModifiedDate": 1582154711.976,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111222333444:user/Alejandro-Rosalez",
            "Description": "This is a String parameter",
            "Version": 1,
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        },
        {
            "Name": "latestAmi",
            "Type": "String",
            "LastModifiedDate": 1580862415.521,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/lambda-ssm-
role/Automation-UpdateSSM-Param",
            "Version": 3,
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        }
    ]
}
```

範例 2：列出符合特定中繼資料的所有參數

此 `describe-parameters` 範例列出了符合篩選條件的所有參數。

aws ssm describe-parameters --filters "Key=Type,Values=StringList"

輸出：

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "MyStringListParameter",
            "Type": "StringList",
            "LastModifiedDate": 1582154764.222,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111222333444:user/Mary-Major",
            "Description": "This is a StringList parameter",
            "Version": 1,
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Searching for Systems Manager Parameters。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeParameter。

describe-patch-baselines

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-patch-baselines。

AWS CLI

範例 1：列出所有修補基準

下列 describe-patch-baselines 範例示範擷取目前區域的帳戶中所有修補基準的詳細資訊。

```
aws ssm describe-patch-baselines
```

輸出：

```
{
    "BaselineIdentities": [
        {
            "BaselineName": "AWS-SuseDefaultPatchBaseline",
            "DefaultBaseline": true,
            "BaselineDescription": "Default Patch Baseline for Suse Provided by
 AWS.",
            "BaselineId": "arn:aws:ssm:us-east-2:733109147000:patchbaseline/
pb-0123fdb36e334a3b2",
            "OperatingSystem": "SUSE"
        },
        {
            "BaselineName": "AWS-DefaultPatchBaseline",
            "DefaultBaseline": false,
            "BaselineDescription": "Default Patch Baseline Provided by AWS.",
            "BaselineId": "arn:aws:ssm:us-east-2:733109147000:patchbaseline/
pb-020d361a05defe4ed",
            "OperatingSystem": "WINDOWS"
        },
        ...
        {
            "BaselineName": "MyWindowsPatchBaseline",
            "DefaultBaseline": true,
```

```
            "BaselineDescription": "My patch baseline for EC2 instances for Windows
 Server",
            "BaselineId": "pb-0ad00e0dd7EXAMPLE",
            "OperatingSystem": "WINDOWS"
        }
    ]
}
```

範例 2：列出 提供的所有修補程式基準 AWS

下列describe-patch-baselines範例列出 提供的所有修補程式基準 AWS。

```
aws ssm describe-patch-baselines \
    --filters "Key=OWNER,Values=[AWS]"
```

範例 3：列出您擁有的所有修補基準

下列 describe-patch-baselines 範例列出了在目前區域的帳戶中建立的所有自訂修補基準。

```
aws ssm describe-patch-baselines \
    --filters "Key=OWNER,Values=[Self]"
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 About Predefined and Custom Patch Baselines。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePatchBaselines。

describe-patch-group-state

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-patch-group-state。

AWS CLI

取得修補程式群組的狀態

下列 describe-patch-group-state 範例示範擷取修補程式群組的高階修補程式合規摘要。

```
aws ssm describe-patch-group-state \
    --patch-group "Production"
```

輸出：

```
{
    "Instances": 21,
    "InstancesWithCriticalNonCompliantPatches": 1,
    "InstancesWithFailedPatches": 2,
    "InstancesWithInstalledOtherPatches": 3,
    "InstancesWithInstalledPatches": 21,
    "InstancesWithInstalledPendingRebootPatches": 2,
    "InstancesWithInstalledRejectedPatches": 1,
    "InstancesWithMissingPatches": 3,
    "InstancesWithNotApplicablePatches": 4,
    "InstancesWithOtherNonCompliantPatches": 1,
    "InstancesWithSecurityNonCompliantPatches": 1,
    "InstancesWithUnreportedNotApplicablePatches": 2
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 About patch groups <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-patch-patchgroups.html>__ 和 Understanding patch compliance state values。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePatchGroupState。

describe-patch-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-patch-groups。

AWS CLI

顯示修補程式群組註冊

下列 describe-patch-groups 範例列出了修補程式群組註冊。

```
aws ssm describe-patch-groups
```

輸出：

```
{
    "Mappings": [
        {
            "PatchGroup": "Production",
            "BaselineIdentity": {
                "BaselineId": "pb-0123456789abcdef0",
                "BaselineName": "ProdPatching",
```

```
                "OperatingSystem": "WINDOWS",
                "BaselineDescription": "Patches for Production",
                "DefaultBaseline": false
            }
        },
        {
            "PatchGroup": "Development",
            "BaselineIdentity": {
                "BaselineId": "pb-0713accee01234567",
                "BaselineName": "DevPatching",
                "OperatingSystem": "WINDOWS",
                "BaselineDescription": "Patches for Development",
                "DefaultBaseline": true
            }
        },
        ...
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Create a Patch Group <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-patch-group-tagging.html>__ 和 Add a Patch Group to a Patch Baseline。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePatchGroups。

describe-patch-properties

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-patch-properties`。

AWS CLI

列出 Amazon Linux 修補程式可用性

下列`describe-patch-properties`範例顯示 Amazon Linux 產品清單，其中包含您 AWS 帳戶中可用的修補程式。

```
aws ssm describe-patch-properties \
    --operating-system AMAZON_LINUX \
    --property PRODUCT
```

輸出：

```
{
```

```
    "Properties": [
        {
            "Name": "AmazonLinux2012.03"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2012.09"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2013.03"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2013.09"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2014.03"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2014.09"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2015.03"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2015.09"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2016.03"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2016.09"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2017.03"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2017.09"
        },
        {
            "Name": "AmazonLinux2018.03"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 About Patch Baselines。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribePatchProperties。

describe-sessions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-sessions。

AWS CLI

範例 1：列出所有作用中 Session Manager 工作階段

此 describe-sessions 範例會擷取過去 30 天內由指定使用者所啟動最近建立的作用中工作階段 (已連線和中斷連線的工作階段) 清單。此命令只會傳回使用 Session Manager 啟動之目標的連線結果。它不會列出透過其他方式進行的連線，例如遠端桌面連線或 SSH。

```
aws ssm describe-sessions \
    --state "Active" \
    --filters "key=Owner,value=arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/
Shirley-Rodriguez"
```

輸出：

```
{
    "Sessions": [
        {
            "SessionId": "John-07a16060613c408b5",
            "Target": "i-1234567890abcdef0",
            "Status": "Connected",
            "StartDate": 1550676938.352,
            "Owner": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/Shirley-
Rodriguez",
            "OutputUrl": {}
        },
        {
            "SessionId": "John-01edf534b8b56e8eb",
            "Target": "i-9876543210abcdef0",
            "Status": "Connected",
            "StartDate": 1550676842.194,
            "Owner": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/Shirley-
Rodriguez",
            "OutputUrl": {}
        }
```

```
    ]
}
```

範例 2：列出所有已終止的 Session Manager 工作階段

此 `describe-sessions` 範例會擷取過去 30 天內所有使用者的最近終止工作階段清單。

```
aws ssm describe-sessions \
    --state "History"
```

輸出：

```
{
    "Sessions": [
        {
            "SessionId": "Mary-Major-0022b1eb2b0d9e3bd",
            "Target": "i-1234567890abcdef0",
            "Status": "Terminated",
            "StartDate": 1550520701.256,
            "EndDate": 1550521931.563,
            "Owner": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/Mary-
Major"
        },
        {
            "SessionId": "Jane-Roe-0db53f487931ed9d4",
            "Target": "i-9876543210abcdef0",
            "Status": "Terminated",
            "StartDate": 1550161369.149,
            "EndDate": 1550162580.329,
            "Owner": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Administrator/Jane-Roe"
        },
        ...
    ],
    "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的檢視工作階段歷史記錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSessions。

disassociate-ops-item-related-item

以下程式碼範例顯示如何使用 `disassociate-ops-item-related-item`。

AWS CLI

刪除相關項目關聯

下列 disassociate-ops-item-related-item 範例會刪除 OpsItem 與相關項目之間的關聯。

```
aws ssm disassociate-ops-item-related-item \
    --ops-item-id "oi-f99f2EXAMPLE" \
    --association-id "e2036148-cccb-490e-ac2a-390e5EXAMPLE"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的在 OpsCenter 中使用 Incident Manager 事件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateOpsItemRelatedItem。

get-automation-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 get-automation-execution。

AWS CLI

顯示有關自動化執行的詳細資訊

下列 get-automation-execution 範例顯示有關自動化執行的詳細資訊。

```
aws ssm get-automation-execution \
    --automation-execution-id 73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "AutomationExecution": {
        "AutomationExecutionId": "73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE",
        "DocumentName": "AWS-StartEC2Instance",
        "DocumentVersion": "1",
        "ExecutionStartTime": 1583737233.748,
        "ExecutionEndTime": 1583737234.719,
        "AutomationExecutionStatus": "Success",
        "StepExecutions": [
```

```
            {
                "StepName": "startInstances",
                "Action": "aws:changeInstanceState",
                "ExecutionStartTime": 1583737234.134,
                "ExecutionEndTime": 1583737234.672,
                "StepStatus": "Success",
                "Inputs": {
                    "DesiredState": "\"running\"",
                    "InstanceIds": "[\"i-0cb99161f6EXAMPLE\"]"
                },
                "Outputs": {
                    "InstanceStates": [
                        "running"
                    ]
                },
                "StepExecutionId": "95e70479-cf20-4d80-8018-7e4e2EXAMPLE",
                "OverriddenParameters": {}
            }
        ],
        "StepExecutionsTruncated": false,
        "Parameters": {
            "AutomationAssumeRole": [
                ""
            ],
            "InstanceId": [
                "i-0cb99161f6EXAMPLE"
            ]
        },
        "Outputs": {},
        "Mode": "Auto",
        "ExecutedBy": "arn:aws:sts::29884EXAMPLE:assumed-role/mw_service_role/
OrchestrationService",
        "Targets": [],
        "ResolvedTargets": {
            "ParameterValues": [],
            "Truncated": false
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的逐步解說：修補 Linux AMI (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAutomationExecution。

get-calendar-state

以下程式碼範例顯示如何使用 get-calendar-state。

AWS CLI

範例 1：取得變更行事曆的目前狀態

此 get-calendar-state 範例會傳回目前行事曆的狀態。由於此範例未指定時間，因此會報告行事曆的目前狀態。

```
aws ssm get-calendar-state \
    --calendar-names "MyCalendar"
```

輸出：

```
{
    "State": "OPEN",
    "AtTime": "2020-02-19T22:28:51Z",
    "NextTransitionTime": "2020-02-24T21:15:19Z"
}
```

範例 2：取得指定時間的變更行事曆狀態

此 get-calendar-state 範例會傳回指定時間的行事曆狀態。

```
aws ssm get-calendar-state \
    --calendar-names "MyCalendar" \
    --at-time "2020-07-19T21:15:19Z"
```

輸出：

```
{
    "State": "CLOSED",
    "AtTime": "2020-07-19T21:15:19Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的取得變更行事曆的狀態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCalendarState。

get-command-invocation

以下程式碼範例顯示如何使用 get-command-invocation。

AWS CLI

顯示命令調用的詳細資訊

下列 get-command-invocation 範例列出了指定執行個體上指定命令的所有調用。

```
aws ssm get-command-invocation \
    --command-id "ef7fdfd8-9b57-4151-a15c-db9a12345678" \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0"
```

輸出：

```
{
    "CommandId": "ef7fdfd8-9b57-4151-a15c-db9a12345678",
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "Comment": "b48291dd-ba76-43e0-b9df-13e11ddaac26:6960febb-2907-4b59-8e1a-
d6ce8EXAMPLE",
    "DocumentName": "AWS-UpdateSSMAgent",
    "DocumentVersion": "",
    "PluginName": "aws:updateSsmAgent",
    "ResponseCode": 0,
    "ExecutionStartDateTime": "2020-02-19T18:18:03.419Z",
    "ExecutionElapsedTime": "PT0.091S",
    "ExecutionEndDateTime": "2020-02-19T18:18:03.419Z",
    "Status": "Success",
    "StatusDetails": "Success",
    "StandardOutputContent": "Updating amazon-ssm-agent from 2.3.842.0 to latest
\nSuccessfully downloaded https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/
ssm-agent-manifest.json\namazon-ssm-agent 2.3.842.0 has already been installed,
 update skipped\n",
    "StandardOutputUrl": "",
    "StandardErrorContent": "",
    "StandardErrorUrl": "",
    "CloudWatchOutputConfig": {
        "CloudWatchLogGroupName": "",
        "CloudWatchOutputEnabled": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Understanding Command Statuses。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetCommandInvocation。

get-connection-status

以下程式碼範例顯示如何使用 get-connection-status。

AWS CLI

顯示受管執行個體的連線狀態

此 get-connection-status 範例傳回指定受管執行個體的連線狀態。

```
aws ssm get-connection-status \
    --target i-1234567890abcdef0
```

輸出：

```
{
    "Target": "i-1234567890abcdef0",
    "Status": "connected"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetConnectionStatus。

get-default-patch-baseline

以下程式碼範例顯示如何使用 get-default-patch-baseline。

AWS CLI

範例 1：顯示 Windows 預設修補基準

下列 get-default-patch-baseline 範例示範擷取 Windows Server 預設修補基準的詳細資訊。

```
aws ssm get-default-patch-baseline
```

輸出：

```
{
  "BaselineId": "pb-0713accee01612345",
  "OperatingSystem": "WINDOWS"
}
```

範例 2：顯示 Amazon Linux 預設修補基準

下列 get-default-patch-baseline 範例示範擷取 Amazon Linux 預設修補基準的詳細資訊。

```
aws ssm get-default-patch-baseline \
    --operating-system AMAZON_LINUX
```

輸出：

```
{
    "BaselineId": "pb-047c6eb9c8fc12345",
    "OperatingSystem": "AMAZON_LINUX"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 About Predefined and Custom Patch Baselines <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-patch-baselines.html>__ 和 Set an Existing Patch Baseline as the Default。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDefaultPatchBaseline。

get-deployable-patch-snapshot-for-instance

以下程式碼範例顯示如何使用 get-deployable-patch-snapshot-for-instance。

AWS CLI

擷取執行個體使用的修補基準的目前快照

下列 get-deployable-patch-snapshot-for-instance 範例示範擷取執行個體所用之指定修補基準的目前快照詳細資訊。此命令必須使用執行個體憑證從執行個體執行。若要確保它使用執行個體憑證，請執行 aws configure，並僅指定執行個體的區域。將 Access Key 和 Secret Key 欄位留空。

秘訣：使用 uuidgen 來產生 snapshot-id。

```
aws ssm get-deployable-patch-snapshot-for-instance \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --snapshot-id "521c3536-930c-4aa9-950e-01234567abcd"
```

輸出：

```
{
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "SnapshotId": "521c3536-930c-4aa9-950e-01234567abcd",
    "Product": "AmazonLinux2018.03",
    "SnapshotDownloadUrl": "https://patch-baseline-snapshot-us-
east-1.s3.amazonaws.com/
ed85194ef27214f5984f28b4d664d14f7313568fea7d4b6ac6c10ad1f729d7e7-773304212436/
AMAZON_LINUX-521c3536-930c-4aa9-950e-01234567abcd?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-
SHA256&X-Amz-Date=20190215T164031Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=86400&X-
Amz-Credential=AKIAJ5C56P35AEBRX2QQ%2F20190215%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-
Amz-Signature=efaaaf6e3878e77f48a6697e015efdbda9c426b09c5822055075c062f6ad2149"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Parameter name: Snapshot ID。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDeployablePatchSnapshotForInstance。

get-document

以下程式碼範例顯示如何使用 get-document。

AWS CLI

取得文件內容

下列 get-document 範例顯示 Systems Manager 文件的內容。

```
aws ssm get-document \
    --name "AWS-RunShellScript"
```

輸出：

```
{
    "Name": "AWS-RunShellScript",
    "DocumentVersion": "1",
    "Status": "Active",
    "Content": "{\n    \"schemaVersion\":\"1.2\",\n    \"description\":\"Run a
 shell script or specify the commands to run.\",\n    \"parameters\":{\n
 \"commands\":{\n            \"type\":\"StringList\",\n            \"description
\":\"(Required) Specify a shell script or a command to run.\",\n
 \"minItems\":1,\n            \"displayType\":\"textarea\"\n        },\n
 \"workingDirectory\":{\n            \"type\":\"String\",\n            \"default
\":\"\",\n            \"description\":\"(Optional) The path to the working
 directory on your instance.\",\n            \"maxChars\":4096\n        },\n
   \"executionTimeout\":{\n            \"type\":\"String\",\n            \"default
\":\"3600\",\n            \"description\":\"(Optional) The time in seconds for a
 command to complete before it is considered to have failed. Default is 3600 (1
 hour). Maximum is 172800 (48 hours).\",\n            \"allowedPattern\":\"([1-9]
[0-9]{0,4})|(1[0-6][0-9]{4})|(17[0-1][0-9]{3})|(172[0-7][0-9]{2})|(172800)\"\n
        }\n    },\n    \"runtimeConfig\":{\n        \"aws:runShellScript\":{\n
            \"properties\":[\n                {\n                    \"id\":
\"0.aws:runShellScript\",\n                    \"runCommand\":\"{{ commands }}\",\n
                    \"workingDirectory\":\"{{ workingDirectory }}\",\n
       \"timeoutSeconds\":\"{{ executionTimeout }}\"\n                }\n
  ]\n        }\n    }\n}\n",
    "DocumentType": "Command",
    "DocumentFormat": "JSON"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 AWS Systems Manager Documents。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDocument。

get-inventory-schema

以下程式碼範例顯示如何使用 get-inventory-schema。

AWS CLI

檢視庫存結構描述

此範例傳回帳戶的庫存類型名稱清單。

命令：

```
aws ssm get-inventory-schema
```

輸出：

```
{
  "Schemas": [
      {
          "TypeName": "AWS:AWSComponent",
          "Version": "1.0",
          "Attributes": [
              {
                  "Name": "Name",
                  "DataType": "STRING"
              },
              {
                  "Name": "ApplicationType",
                  "DataType": "STRING"
              },
              {
                  "Name": "Publisher",
                  "DataType": "STRING"
              },
              {
                  "Name": "Version",
                  "DataType": "STRING"
              },
              {
                  "Name": "InstalledTime",
                  "DataType": "STRING"
              },
              {
                  "Name": "Architecture",
                  "DataType": "STRING"
              },
              {
                  "Name": "URL",
                  "DataType": "STRING"
              }
          ]
      },
      ...
  ],
  "NextToken": "--token string truncated--"
```

```
}
```

檢視特定庫存類型的庫存結構描述

此範例會傳回 AWS：AWS元件庫存類型的庫存結構描述。

命令：

```
aws ssm get-inventory-schema --type-name "AWS:AWSComponent"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInventorySchema。

get-inventory

以下程式碼範例顯示如何使用 get-inventory。

AWS CLI

檢視庫存

此範例示範取得庫存的自訂中繼資料。

命令：

```
aws ssm get-inventory
```

輸出：

```
{
  "Entities": [
      {
          "Data": {
              "AWS:InstanceInformation": {
                  "Content": [
                      {
                          "ComputerName": "ip-172-31-44-222.us-
west-2.compute.internal",
                          "InstanceId": "i-0cb2b964d3e14fd9f",
                          "IpAddress": "172.31.44.222",
                          "AgentType": "amazon-ssm-agent",
                          "ResourceType": "EC2Instance",
                          "AgentVersion": "2.0.672.0",
                          "PlatformVersion": "2016.09",
```

```
                        "PlatformName": "Amazon Linux AMI",
                        "PlatformType": "Linux"
                    }
                ],
                "TypeName": "AWS:InstanceInformation",
                "SchemaVersion": "1.0",
                "CaptureTime": "2017-02-20T18:03:58Z"
            }
        },
        "Id": "i-0cb2b964d3e14fd9f"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetInventory。

get-maintenance-window-execution-task-invocation

以下程式碼範例顯示如何使用 get-maintenance-window-execution-task-invocation。

AWS CLI

取得有關維護時段任務調用的資訊

下列 get-maintenance-window-execution-task-invocation 範例會列出有關屬於指定維護時段執行之指定任務調用的資訊。

```
aws ssm get-maintenance-window-execution-task-invocation \
    --window-execution-id "bc494bfa-e63b-49f6-8ad1-aa9f2EXAMPLE" \
    --task-id "96f2ad59-97e3-461d-a63d-40c8aEXAMPLE" \
    --invocation-id "a5273e2c-d2c6-4880-b3e1-5e550EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "Status": "SUCCESS",
    "Parameters": "{\"comment\":\"\",\"documentName\":\"AWS-RunPowerShellScript\",
\"instanceIds\":[\"i-1234567890EXAMPLE\"],\"maxConcurrency\":\"1\",\"maxErrors\":
\"1\",\"parameters\":{\"executionTimeout\":[\"3600\"],\"workingDirectory\":[\"\"],
\"commands\":[\"echo Hello\"]},\"timeoutSeconds\":600}",
    "ExecutionId": "03b6baa0-5460-4e15-83f2-ea685EXAMPLE",
    "InvocationId": "a5273e2c-d2c6-4880-b3e1-5e550EXAMPLE",
```

```
    "StartTime": 1549998326.421,
    "TaskType": "RUN_COMMAND",
    "EndTime": 1550001931.784,
    "WindowExecutionId": "bc494bfa-e63b-49f6-8ad1-aa9f2EXAMPLE",
    "StatusDetails": "Failed",
    "TaskExecutionId": "96f2ad59-97e3-461d-a63d-40c8aEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的檢視任務和任務執行 (AWS CLI) 的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMaintenanceWindowExecutionTaskInvocation。

get-maintenance-window-execution-task

以下程式碼範例顯示如何使用 get-maintenance-window-execution-task。

AWS CLI

取得維護時段任務執行的相關資訊

下列 get-maintenance-window-execution-task 範例列出了有關屬於指定維護時段執行之任務的資訊。

```
aws ssm get-maintenance-window-execution-task \
    --window-execution-id "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2EXAMPLE" \
    --task-id "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d3845EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "WindowExecutionId": "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2EXAMPLE",
    "TaskExecutionId": "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d3845EXAMPLE",
    "TaskArn": "AWS-RunPatchBaseline",
    "ServiceRole": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
    "Type": "RUN_COMMAND",
    "TaskParameters": [
        {
            "BaselineOverride": {
                "Values": [
                    ""
```

```
                ]
            },
            "InstallOverrideList": {
                "Values": [
                    ""
                ]
            },
            "Operation": {
                "Values": [
                    "Scan"
                ]
            },
            "RebootOption": {
                "Values": [
                    "RebootIfNeeded"
                ]
            },
            "SnapshotId": {
                "Values": [
                    "{{ aws:ORCHESTRATION_ID }}"
                ]
            },
            "aws:InstanceId": {
                "Values": [
                    "i-02573cafcfEXAMPLE",
                    "i-0471e04240EXAMPLE",
                    "i-07782c72faEXAMPLE"
                ]
            }
        }
    ],
    "Priority": 1,
    "MaxConcurrency": "1",
    "MaxErrors": "3",
    "Status": "SUCCESS",
    "StartTime": "2021-08-04T11:45:35.088000-07:00",
    "EndTime": "2021-08-04T11:53:09.079000-07:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的檢視任務和任務執行 (AWS CLI) 的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMaintenanceWindowExecutionTask。

get-maintenance-window-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 get-maintenance-window-execution。

AWS CLI

取得維護時段任務執行的相關資訊

下列 get-maintenance-window-execution 範例列出了有關作為指定維護時段執行的一部分執行之任務的資訊。

```
aws ssm get-maintenance-window-execution \
    --window-execution-id "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "Status": "SUCCESS",
    "TaskIds": [
        "ac0c6ae1-daa3-4a89-832e-d3845EXAMPLE"
    ],
    "StartTime": 1487692834.595,
    "EndTime": 1487692835.051,
    "WindowExecutionId": "518d5565-5969-4cca-8f0e-da3b2EXAMPLE",
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的檢視任務和任務執行 (AWS CLI) 的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMaintenanceWindowExecution。

get-maintenance-window-task

以下程式碼範例顯示如何使用 get-maintenance-window-task。

AWS CLI

取得有關維護時段任務的資訊

下列 get-maintenance-window-task 範例會擷取有關指定維護時段任務的詳細資訊。

```
aws ssm get-maintenance-window-task \
```

```
    --window-id mw-0c5ed765acEXAMPLE \
    --window-task-id 0e842a8d-2d44-4886-bb62-af8dcEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
    "MaxErrors": "1",
    "TaskArn": "AWS-RunPowerShellScript",
    "MaxConcurrency": "1",
    "WindowTaskId": "0e842a8d-2d44-4886-bb62-af8dcEXAMPLE",
    "TaskParameters": {},
    "Priority": 1,
    "TaskInvocationParameters": {
        "RunCommand": {
            "Comment": "",
            "TimeoutSeconds": 600,
            "Parameters": {
                "commands": [
                    "echo Hello"
                ],
                "executionTimeout": [
                    "3600"
                ],
                "workingDirectory": [
                    ""
                ]
            }
        }
    },
    "WindowId": "mw-0c5ed765acEXAMPLE",
    "TaskType": "RUN_COMMAND",
    "Targets": [
        {
            "Values": [
                "84c818da-b619-4d3d-9651-946f3EXAMPLE"
            ],
            "Key": "WindowTargetIds"
        }
    ],
    "Name": "ExampleTask"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的檢視維護 Windows (AWS CLI) 的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMaintenanceWindowTask。

get-maintenance-window

以下程式碼範例顯示如何使用 get-maintenance-window。

AWS CLI

取得有關維護時段的資訊

下列 get-maintenance-window 範例示範擷取有關指定維護時段的詳細資訊。

```
aws ssm get-maintenance-window \
    --window-id "mw-03eb9db428EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "AllowUnassociatedTargets": true,
    "CreatedDate": 1515006912.957,
    "Cutoff": 1,
    "Duration": 6,
    "Enabled": true,
    "ModifiedDate": 2020-01-01T10:04:04.099Z,
    "Name": "My-Maintenance-Window",
    "Schedule": "rate(3 days)",
    "WindowId": "mw-03eb9db428EXAMPLE",
    "NextExecutionTime": "2020-02-25T00:08:15.099Z"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的檢視維護時段 (AWS CLI) 的相關資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMaintenanceWindow。

get-ops-item

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ops-item。

AWS CLI

檢視 OpsItem 的相關資訊

下列 `get-ops-item` 範例會顯示指定 OpsItem 的詳細資訊。

```
aws ssm get-ops-item \
    --ops-item-id oi-0b725EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "OpsItem": {
        "CreatedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/OpsItem-CWE-Role/
fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
        "CreatedTime": "2019-12-04T15:52:16.793000-08:00",
        "Description": "CloudWatch Event Rule SSMOpsItems-EC2-instance-terminated
 was triggered. Your EC2 instance has terminated. See below for more details.",
        "LastModifiedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/OpsItem-CWE-Role/
fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
        "LastModifiedTime": "2019-12-04T15:52:16.793000-08:00",
        "Notifications": [],
        "RelatedOpsItems": [],
        "Status": "Open",
        "OpsItemId": "oi-0b725EXAMPLE",
        "Title": "EC2 instance terminated",
        "Source": "EC2",
        "OperationalData": {
            "/aws/automations": {
                "Value": "[ { \"automationType\": \"AWS:SSM:Automation\",
 \"automationId\": \"AWS-CreateManagedWindowsInstance\" }, { \"automationType\":
 \"AWS:SSM:Automation\", \"automationId\": \"AWS-CreateManagedLinuxInstance\" } ]",
                "Type": "SearchableString"
            },
            "/aws/dedup": {
                "Value": "{\"dedupString\":\"SSMOpsItems-EC2-instance-terminated
\"}",
                "Type": "SearchableString"
            },
            "/aws/resources": {
                "Value": "[{\"arn\":\"arn:aws:ec2:us-east-2:111222333444:instance/
i-05adec7e97EXAMPLE\"}]",
                "Type": "SearchableString"
```

```
            },
            "event-time": {
                "Value": "2019-12-04T23:52:16Z",
                "Type": "String"
            },
            "instance-state": {
                "Value": "terminated",
                "Type": "String"
            }
        },
        "Category": "Availability",
        "Severity": "4"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with OpsItems。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetOpsItem。

get-ops-summary

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ops-summary。

AWS CLI

檢視所有 OpsItems 的摘要

下列get-ops-summary範例顯示您 AWS 帳戶中所有 OpsItems 的摘要。

```
aws ssm get-ops-summary
```

輸出：

```
{
    "Entities": [
        {
            "Id": "oi-4309fEXAMPLE",
            "Data": {
                "AWS:OpsItem": {
                    "CaptureTime": "2020-02-26T18:58:32.918Z",
                    "Content": [
                        {
                            "AccountId": "111222333444",
```

```
                            "Category": "Availability",
                            "CreatedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/
OpsItem-CWE-Role/fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
                            "CreatedTime": "2020-02-26T19:10:44.149Z",
                            "Description": "CloudWatch Event Rule SSMOpsItems-EC2-
instance-terminated was triggered. Your EC2 instance has terminated. See below for
 more details.",
                            "LastModifiedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-
role/OpsItem-CWE-Role/fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
                            "LastModifiedTime": "2020-02-26T19:10:44.149Z",
                            "Notifications": "",
                            "OperationalData": "{\"/aws/automations\":
{\"type\":\"SearchableString\",\"value\":\"[ { \\\"automationType\\\": \\
\"AWS:SSM:Automation\\\", \\\"automationId\\\": \\\"AWS-CreateManagedWindowsInstance
\\\" }, { \\\"automationType\\\": \\\"AWS:SSM:Automation\\\", \\\"automationId
\\\": \\\"AWS-CreateManagedLinuxInstance\\\" } ]\"},\"/aws/resources\":
{\"type\":\"SearchableString\",\"value\":\"[{\\\"arn\\\":\\\"arn:aws:ec2:us-
east-2:111222333444:instance/i-0acbd0800fEXAMPLE\\\"}]\"},\"/aws/dedup\":{\"type\":
\"SearchableString\",\"value\":\"{\\\"dedupString\\\":\\\"SSMOpsItems-EC2-instance-
terminated\\\"}\"}}",
                            "OpsItemId": "oi-4309fEXAMPLE",
                            "RelatedItems": "",
                            "Severity": "3",
                            "Source": "EC2",
                            "Status": "Open",
                            "Title": "EC2 instance terminated"
                        }
                    ]
                }
            }
        },
        {
            "Id": "oi-bb2a0e6a4541",
            "Data": {
                "AWS:OpsItem": {
                    "CaptureTime": "2019-11-26T19:20:06.161Z",
                    "Content": [
                        {
                            "AccountId": "111222333444",
                            "Category": "Availability",
                            "CreatedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-role/
OpsItem-CWE-Role/fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
                            "CreatedTime": "2019-11-26T20:00:07.237Z",
```

```
                            "Description": "CloudWatch Event Rule SSMOpsItems-SSM-
maintenance-window-execution-failed was triggered. Your SSM Maintenance Window
 execution has failed. See below for more details.",
                            "LastModifiedBy": "arn:aws:sts::111222333444:assumed-
role/OpsItem-CWE-Role/fbf77cbe264a33509569f23e4EXAMPLE",
                            "LastModifiedTime": "2019-11-26T20:00:07.237Z",
                            "Notifications": "",
                            "OperationalData": "{\"/aws/resources\":{\"type
\":\"SearchableString\",\"value\":\"[{\\\"arn\\\":\\\"arn:aws:ssm:us-
east-2:111222333444:maintenancewindow/mw-0e83ba440dEXAMPLE\\\"}]\"},\"/aws/dedup\":
{\"type\":\"SearchableString\",\"value\":\"{\\\"dedupString\\\":\\\"SSMOpsItems-SSM-
maintenance-window-execution-failed\\\"}\"}}",
                            "OpsItemId": "oi-bb2a0EXAMPLE",
                            "RelatedItems": "",
                            "Severity": "3",
                            "Source": "SSM",
                            "Status": "Open",
                            "Title": "SSM Maintenance Window execution failed"
                        }
                    ]
                }
            }
        ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with OpsItems。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetOpsSummary。

get-parameter-history

以下程式碼範例顯示如何使用 get-parameter-history。

AWS CLI

取得參數的值歷史記錄

下列 get-parameter-history 範例列出了指定參數的變更歷史記錄，包括其值。

```
aws ssm get-parameter-history \
    --name "MyStringParameter"
```

輸出：


```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "MyStringParameter",
            "Type": "String",
            "LastModifiedDate": 1582154711.976,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111222333444:user/Mary-Major",
            "Description": "This is the first version of my String parameter",
            "Value": "Veni",
            "Version": 1,
            "Labels": [],
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        },
        {
            "Name": "MyStringParameter",
            "Type": "String",
            "LastModifiedDate": 1582156093.471,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111222333444:user/Mary-Major",
            "Description": "This is the second version of my String parameter",
            "Value": "Vidi",
            "Version": 2,
            "Labels": [],
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        },
        {
            "Name": "MyStringParameter",
            "Type": "String",
            "LastModifiedDate": 1582156117.545,
            "LastModifiedUser": "arn:aws:iam::111222333444:user/Mary-Major",
            "Description": "This is the third version of my String parameter",
            "Value": "Vici",
            "Version": 3,
            "Labels": [],
            "Tier": "Standard",
            "Policies": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with parameter versions。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetParameterHistory。

get-parameter

以下程式碼範例顯示如何使用 get-parameter。

AWS CLI

範例 1：顯示參數的值

下列 get-parameter 範例列出了指定單一參數的值。

```
aws ssm get-parameter \
    --name "MyStringParameter"
```

輸出：

```
{
    "Parameter": {
        "Name": "MyStringParameter",
        "Type": "String",
        "Value": "Veni",
        "Version": 1,
        "LastModifiedDate": 1530018761.888,
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:111222333444:parameter/MyStringParameter"
        "DataType": "text"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with Parameter Store。

範例 2：解密 SecureString 參數的值

下列 get-parameter 範例示範解密指定 SecureString 參數的值。

```
aws ssm get-parameter \
    --name "MySecureStringParameter" \
    --with-decryption
```

輸出：

```
{
    "Parameter": {
        "Name": "MySecureStringParameter",
        "Type": "SecureString",
        "Value": "16679b88-310b-4895-a943-e0764EXAMPLE",
        "Version": 2,
        "LastModifiedDate": 1582155479.205,
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:111222333444:parameter/
MySecureStringParameter"
        "DataType": "text"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with Parameter Store。

範例 3：使用標籤顯示參數的值

下列 `get-parameter` 範例列出具有指定標籤之指定單一參數的值。

```
aws ssm get-parameter \
    --name "MyParameter:label"
```

輸出：

```
{
    "Parameter": {
        "Name": "MyParameter",
        "Type": "String",
        "Value": "parameter version 2",
        "Version": 2,
        "Selector": ":label",
        "LastModifiedDate": "2021-07-12T09:49:15.865000-07:00",
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-west-2:786973925828:parameter/MyParameter",
        "DataType": "text"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with parameter labels。

範例 4：以版本顯示參數的值

下列 get-parameter 範例列出了指定單一參數版本的值。

```
aws ssm get-parameter \
    --name "MyParameter:2"
```

輸出：

```
{
    "Parameter": {
        "Name": "MyParameter",
        "Type": "String",
        "Value": "parameter version 2",
        "Version": 2,
        "Selector": ":2",
        "LastModifiedDate": "2021-07-12T09:49:15.865000-07:00",
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-west-2:786973925828:parameter/MyParameter",
        "DataType": "text"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with parameter labels。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetParameter。

get-parameters-by-path

以下程式碼範例顯示如何使用 get-parameters-by-path。

AWS CLI

列出特定路徑中的參數

下列 get-parameters-by-path 範例列出指定階層內的參數。

```
aws ssm get-parameters-by-path \
    --path "/site/newyork/department/"
```

輸出：

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "/site/newyork/department/marketing",
            "Type": "String",
            "Value": "Floor 2",
            "Version": 1,
            "LastModifiedDate": 1530018761.888,
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-1:111222333444:parameter/site/newyork/
department/marketing"
        },
        {
            "Name": "/site/newyork/department/infotech",
            "Type": "String",
            "Value": "Floor 3",
            "Version": 1,
            "LastModifiedDate": 1530018823.429,
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-1:111222333444:parameter/site/newyork/
department/infotech"
        },
        ...
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的使用參數標籤。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetParametersByPath。

get-parameters

以下程式碼範例顯示如何使用 get-parameters。

AWS CLI

範例 1：列出參數的值

下列 get-parameters 範例列出了三個指定參數的值。

```
aws ssm get-parameters \
    --names "MyStringParameter" "MyStringListParameter" "MyInvalidParameterName"
```

輸出：

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "MyStringListParameter",
            "Type": "StringList",
            "Value": "alpha,beta,gamma",
            "Version": 1,
            "LastModifiedDate": 1582154764.222,
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:111222333444:parameter/
MyStringListParameter"
            "DataType": "text"
        },
        {
            "Name": "MyStringParameter",
            "Type": "String",
            "Value": "Vici",
            "Version": 3,
            "LastModifiedDate": 1582156117.545,
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-2:111222333444:parameter/MyStringParameter"
            "DataType": "text"
        }
    ],
    "InvalidParameters": [
        "MyInvalidParameterName"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with Parameter Store。

範例 2：使用 ``--query`` 選項列出多個參數的名稱和值

下列 `get-parameters` 範例列出了指定參數的名稱和值。

```
aws ssm get-parameters \
    --names MyStringParameter MyStringListParameter \
    --query "Parameters[*].{Name:Name,Value:Value}"
```

輸出：

```
[
    {
```

```
        "Name": "MyStringListParameter",
        "Value": "alpha,beta,gamma"
    },
    {
        "Name": "MyStringParameter",
        "Value": "Vidi"
    }
]
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with Parameter Store。

範例 3：使用標籤顯示參數的值

下列 get-parameter 範例列出具有指定標籤之指定單一參數的值。

```
aws ssm get-parameter \
    --name "MyParameter:label"
```

輸出：

```
{
    "Parameters": [
        {
            "Name": "MyLabelParameter",
            "Type": "String",
            "Value": "parameter by label",
            "Version": 1,
            "Selector": ":label",
            "LastModifiedDate": "2021-07-12T09:49:15.865000-07:00",
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-west-2:786973925828:parameter/MyParameter",
            "DataType": "text"
        },
        {
            "Name": "MyVersionParameter",
            "Type": "String",
            "Value": "parameter by version",
            "Version": 2,
            "Selector": ":2",
            "LastModifiedDate": "2021-03-24T16:20:28.236000-07:00",
            "ARN": "arn:aws:ssm:us-west-2:786973925828:parameter/unlabel-param",
            "DataType": "text"
        }
```

```
    ],
    "InvalidParameters": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with parameter labels。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetParameters。

get-patch-baseline-for-patch-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-patch-baseline-for-patch-group。

AWS CLI

顯示修補程式群組的修補基準

下列 get-patch-baseline-for-patch-group 範例示範擷取有關指定修補程式群組之修補基準的詳細資訊。

```
aws ssm get-patch-baseline-for-patch-group \
    --patch-group "DEV"
```

輸出：

```
{
    "PatchGroup": "DEV",
    "BaselineId": "pb-0123456789abcdef0",
    "OperatingSystem": "WINDOWS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Create a Patch Group <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-patch-group-tagging.html>__ 和 Add a Patch Group to a Patch Baseline。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPatchBaselineForPatchGroup。

get-patch-baseline

以下程式碼範例顯示如何使用 get-patch-baseline。

AWS CLI

顯示修補基準

下列 get-patch-baseline 範例示範擷取指定修補基準的詳細資訊。

```
aws ssm get-patch-baseline \
    --baseline-id "pb-0123456789abcdef0"
```

輸出：

```
{
    "BaselineId": "pb-0123456789abcdef0",
    "Name": "WindowsPatching",
    "OperatingSystem": "WINDOWS",
    "GlobalFilters": {
        "PatchFilters": []
    },
    "ApprovalRules": {
        "PatchRules": [
            {
                "PatchFilterGroup": {
                    "PatchFilters": [
                        {
                            "Key": "PRODUCT",
                            "Values": [
                                "WindowsServer2016"
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "ComplianceLevel": "CRITICAL",
                "ApproveAfterDays": 0,
                "EnableNonSecurity": false
            }
        ]
    },
    "ApprovedPatches": [],
    "ApprovedPatchesComplianceLevel": "UNSPECIFIED",
    "ApprovedPatchesEnableNonSecurity": false,
    "RejectedPatches": [],
    "RejectedPatchesAction": "ALLOW_AS_DEPENDENCY",
    "PatchGroups": [
```

```
        "QA",
        "DEV"
    ],
    "CreatedDate": 1550244180.465,
    "ModifiedDate": 1550244180.465,
    "Description": "Patches for Windows Servers",
    "Sources": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 About Patch Baselines。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPatchBaseline。

get-service-setting

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-setting。

AWS CLI

擷取參數存放區輸送量的服務設定

下列 get-service-setting 範例會擷取指定區域中參數存放區輸送量的目前服務設定。

```
aws ssm get-service-setting \
    --setting-id arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled
```

輸出：

```
{
    "ServiceSetting": {
        "SettingId": "/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled",
        "SettingValue": "false",
        "LastModifiedDate": 1555532818.578,
        "LastModifiedUser": "System",
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled",
        "Status": "Default"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的增加參數存放區輸送量。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceSetting。

label-parameter-version

以下程式碼範例顯示如何使用 label-parameter-version。

AWS CLI

範例 1：將標籤新增至參數的最新版本

下列 label-parameter-version 範例會將標籤新增至指定參數的最新版本。

```
aws ssm label-parameter-version \
    --name "MyStringParameter" \
    --labels "ProductionReady"
```

輸出：

```
{
    "InvalidLabels": [],
    "ParameterVersion": 3
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with parameter labels。

範例 2：將標籤新增至參數的特定版本

下列 label-parameter-version 範例會將標籤新增至參數的指定版本。

```
aws ssm label-parameter-version \
    --name "MyStringParameter" \
    --labels "ProductionReady" \
    --parameter-version "2" --labels "DevelopmentReady"
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with parameter labels。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 LabelParameterVersion。

list-association-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-association-versions。

AWS CLI

列出特定關聯 ID 之關聯的所有版本

下列 list-association-versions 範例列出了指定關聯的所有版本。

```
aws ssm list-association-versions \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab"
```

輸出：

```
{
"AssociationVersions": [
        {
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "CreatedDate": 1550505536.726,
            "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "Parameters": {
                "allowDowngrade": [
                    "false"
                ],
                "version": [
                    ""
                ]
            },
            "Targets": [
                {
                    "Key": "InstanceIds",
                    "Values": [
                        "i-1234567890abcdef0"
                    ]
                }
            ],
            "ScheduleExpression": "cron(0 00 12 ? * SUN *)",
            "AssociationName": "UpdateSSMAgent"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with associations in Systems Manager。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssociationVersions。

`list-associations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-associations`。

AWS CLI

範例 1：列出特定執行個體的關聯

下列 list-associations 範例列出了具有 AssociationName、UpdateSSMAgent 的所有關聯。

```
aws ssm list-associations /
    --association-filter-list "key=AssociationName,value=UpdateSSMAgent"
```

輸出：

```
{
    "Associations": [
        {
            "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "InstanceIds",
                    "Values": [
                        "i-016648b75dd622dab"
                    ]
                }
            ],
            "Overview": {
                "Status": "Pending",
                "DetailedStatus": "Associated",
                "AssociationStatusAggregatedCount": {
                    "Pending": 1
                }
            },
            "ScheduleExpression": "cron(0 00 12 ? * SUN *)",
```

```
            "AssociationName": "UpdateSSMAgent"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Systems Manager 使用者指南》中的 Working with associations in Systems Manager。

範例 2：列出特定文件的關聯

下列 list-associations 範例列出了指定文件的所有關聯。

```
aws ssm list-associations /
    --association-filter-list "key=Name,value=AWS-UpdateSSMAgent"
```

輸出：

```
{
    "Associations": [
        {
            "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
            "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "InstanceIds",
                    "Values": [
                        "i-1234567890abcdef0"
                    ]
                }
            ],
            "LastExecutionDate": 1550505828.548,
            "Overview": {
                "Status": "Success",
                "DetailedStatus": "Success",
                "AssociationStatusAggregatedCount": {
                    "Success": 1
                }
            },
            "ScheduleExpression": "cron(0 00 12 ? * SUN *)",
            "AssociationName": "UpdateSSMAgent"
        },
```

```
    {
            "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "InstanceId": "i-9876543210abcdef0",
            "AssociationId": "fbc07ef7-b985-4684-b82b-0123456789ab",
            "AssociationVersion": "1",
            "Targets": [
                {
                    "Key": "InstanceIds",
                    "Values": [
                        "i-9876543210abcdef0"
                    ]
                }
            ],
            "LastExecutionDate": 1550507531.0,
            "Overview": {
                "Status": "Success",
                "AssociationStatusAggregatedCount": {
                    "Success": 1
                }
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Systems Manager 使用者指南》中的 Working with associations in Systems Manager。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAssociations。

list-command-invocations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-command-invocations。

AWS CLI

列出特定命令的調用

下列 list-command-invocations 範例列出了命令的所有調用。

```
aws ssm list-command-invocations \
    --command-id "ef7fdfd8-9b57-4151-a15c-db9a12345678" \
    --details
```

輸出：


```
{
    "CommandInvocations": [
        {
            "CommandId": "ef7fdfd8-9b57-4151-a15c-db9a12345678",
            "InstanceId": "i-02573cafcfEXAMPLE",
            "InstanceName": "",
            "Comment": "b48291dd-ba76-43e0-
b9df-13e11ddaac26:6960febb-2907-4b59-8e1a-d6ce8EXAMPLE",
            "DocumentName": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "DocumentVersion": "",
            "RequestedDateTime": 1582136283.089,
            "Status": "Success",
            "StatusDetails": "Success",
            "StandardOutputUrl": "",
            "StandardErrorUrl": "",
            "CommandPlugins": [
                {
                    "Name": "aws:updateSsmAgent",
                    "Status": "Success",
                    "StatusDetails": "Success",
                    "ResponseCode": 0,
                    "ResponseStartDateTime": 1582136283.419,
                    "ResponseFinishDateTime": 1582136283.51,
                    "Output": "Updating amazon-ssm-agent from 2.3.842.0 to latest
\nSuccessfully downloaded https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/
ssm-agent-manifest.json\namazon-ssm-agent 2.3.842.0 has already been installed,
 update skipped\n",
                    "StandardOutputUrl": "",
                    "StandardErrorUrl": "",
                    "OutputS3Region": "us-east-2",
                    "OutputS3BucketName": "",
                    "OutputS3KeyPrefix": ""
                }
            ],
            "ServiceRole": "",
            "NotificationConfig": {
                "NotificationArn": "",
                "NotificationEvents": [],
                "NotificationType": ""
            },
            "CloudWatchOutputConfig": {
                "CloudWatchLogGroupName": "",
```

```
                "CloudWatchOutputEnabled": false
            }
        },
        {
            "CommandId": "ef7fdfd8-9b57-4151-a15c-db9a12345678",
            "InstanceId": "i-0471e04240EXAMPLE",
            "InstanceName": "",
            "Comment": "b48291dd-ba76-43e0-
b9df-13e11ddaac26:6960febb-2907-4b59-8e1a-d6ce8EXAMPLE",
            "DocumentName": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "DocumentVersion": "",
            "RequestedDateTime": 1582136283.02,
            "Status": "Success",
            "StatusDetails": "Success",
            "StandardOutputUrl": "",
            "StandardErrorUrl": "",
            "CommandPlugins": [
                {
                    "Name": "aws:updateSsmAgent",
                    "Status": "Success",
                    "StatusDetails": "Success",
                    "ResponseCode": 0,
                    "ResponseStartDateTime": 1582136283.812,
                    "ResponseFinishDateTime": 1582136295.031,
                    "Output": "Updating amazon-ssm-agent from 2.3.672.0 to latest
\nSuccessfully downloaded https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/
ssm-agent-manifest.json\nSuccessfully downloaded https://s3.us-east-2.amazonaws.com/
amazon-ssm-us-east-2/amazon-ssm-agent-updater/2.3.842.0/amazon-ssm-agent-updater-
snap-amd64.tar.gz\nSuccessfully downloaded https://s3.us-east-2.amazonaws.com/
amazon-ssm-us-east-2/amazon-ssm-agent/2.3.672.0/amazon-ssm-agent-snap-amd64.tar.gz
\nSuccessfully downloaded https://s3.us-east-2.amazonaws.com/amazon-ssm-us-east-2/
amazon-ssm-agent/2.3.842.0/amazon-ssm-agent-snap-amd64.tar.gz\nInitiating amazon-
ssm-agent update to 2.3.842.0\namazon-ssm-agent updated successfully to 2.3.842.0",
                    "StandardOutputUrl": "",
                    "StandardErrorUrl": "",
                    "OutputS3Region": "us-east-2",
                    "OutputS3BucketName": "",
                    "OutputS3KeyPrefix": "8bee3135-398c-4d31-99b6-e42d2EXAMPLE/
i-0471e04240EXAMPLE/awsupdateSsmAgent"
                }
            ],
            "ServiceRole": "",
            "NotificationConfig": {
                "NotificationArn": "",
```

```
                "NotificationEvents": [],
                "NotificationType": ""
            },
            "CloudWatchOutputConfig": {
                "CloudWatchLogGroupName": "",
                "CloudWatchOutputEnabled": false
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Understanding Command Statuses。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCommandInvocations。

`list-commands`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-commands`。

AWS CLI

範例 1：取得特定命令的狀態

下列 `list-commands` 範例示範擷取並顯示指定命令的狀態。

```
aws ssm list-commands \
    --command-id "0831e1a8-a1ac-4257-a1fd-c831bEXAMPLE"
```

範例 2：取得在特定日期後請求之命令的狀態

下列 `list-commands` 範例示範擷取在指定日期後請求的命令詳細資訊。

```
aws ssm list-commands \
    --filter "key=InvokedAfter,value=2020-02-01T00:00:00Z"
```

範例 3：列出 AWS 帳戶中請求的所有命令

下列`list-commands`範例列出目前 AWS 帳戶和區域中使用者請求的所有命令。

```
aws ssm list-commands
```

輸出：

```
{
    "Commands": [
        {
            "CommandId": "8bee3135-398c-4d31-99b6-e42d2EXAMPLE",
            "DocumentName": "AWS-UpdateSSMAgent",
            "DocumentVersion": "",
            "Comment": "b48291dd-ba76-43e0-
b9df-13e11ddaac26:6960febb-2907-4b59-8e1a-d6ce8EXAMPLE",
            "ExpiresAfter": "2020-02-19T11:28:02.500000-08:00",
            "Parameters": {},
            "InstanceIds": [
                "i-028ea792daEXAMPLE",
                "i-02feef8c46EXAMPLE",
                "i-038613f3f0EXAMPLE",
                "i-03a530a2d4EXAMPLE",
                "i-083b678d37EXAMPLE",
                "i-0dee81debaEXAMPLE"
            ],
            "Targets": [],
            "RequestedDateTime": "2020-02-19T10:18:02.500000-08:00",
            "Status": "Success",
            "StatusDetails": "Success",
            "OutputS3BucketName": "",
            "OutputS3KeyPrefix": "",
            "MaxConcurrency": "50",
            "MaxErrors": "100%",
            "TargetCount": 6,
            "CompletedCount": 6,
            "ErrorCount": 0,
            "DeliveryTimedOutCount": 0,
            "ServiceRole": "",
            "NotificationConfig": {
                "NotificationArn": "",
                "NotificationEvents": [],
                "NotificationType": ""
            },
            "CloudWatchOutputConfig": {
                "CloudWatchLogGroupName": "",
                "CloudWatchOutputEnabled": false
            }
        }
        {
```

```
            "CommandId": "e9ade581-c03d-476b-9b07-26667EXAMPLE",
            "DocumentName": "AWS-FindWindowsUpdates",
            "DocumentVersion": "1",
            "Comment": "",
            "ExpiresAfter": "2020-01-24T12:37:31.874000-08:00",
            "Parameters": {
                "KbArticleIds": [
                    ""
                ],
                "UpdateLevel": [
                    "All"
                ]
            },
            "InstanceIds": [],
            "Targets": [
                {
                    "Key": "InstanceIds",
                    "Values": [
                        "i-00ec29b21eEXAMPLE",
                        "i-09911ddd90EXAMPLE"
                    ]
                }
            ],
            "RequestedDateTime": "2020-01-24T11:27:31.874000-08:00",
            "Status": "Success",
            "StatusDetails": "Success",
            "OutputS3BucketName": "my-us-east-2-bucket",
            "OutputS3KeyPrefix": "my-rc-output",
            "MaxConcurrency": "50",
            "MaxErrors": "0",
            "TargetCount": 2,
            "CompletedCount": 2,
            "ErrorCount": 0,
            "DeliveryTimedOutCount": 0,
            "ServiceRole": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "NotificationConfig": {
                "NotificationArn": "arn:aws:sns:us-east-2:111222333444:my-us-east-2-
notification-arn",
                "NotificationEvents": [
                    "All"
                ],
                "NotificationType": "Invocation"
            },
```

```
            "CloudWatchOutputConfig": {
                "CloudWatchLogGroupName": "",
                "CloudWatchOutputEnabled": false
            }
        }
        {
            "CommandId": "d539b6c3-70e8-4853-80e5-0ce4fEXAMPLE",
            "DocumentName": "AWS-RunPatchBaseline",
            "DocumentVersion": "1",
            "Comment": "",
            "ExpiresAfter": "2020-01-24T12:21:04.350000-08:00",
            "Parameters": {
                "InstallOverrideList": [
                    ""
                ],
                "Operation": [
                    "Install"
                ],
                "RebootOption": [
                    "RebootIfNeeded"
                ],
                "SnapshotId": [
                    ""
                ]
            },
            "InstanceIds": [],
            "Targets": [
                {
                    "Key": "InstanceIds",
                    "Values": [
                        "i-00ec29b21eEXAMPLE",
                        "i-09911ddd90EXAMPLE"
                    ]
                }
            ],
            "RequestedDateTime": "2020-01-24T11:11:04.350000-08:00",
            "Status": "Success",
            "StatusDetails": "Success",
            "OutputS3BucketName": "my-us-east-2-bucket",
            "OutputS3KeyPrefix": "my-rc-output",
            "MaxConcurrency": "50",
            "MaxErrors": "0",
            "TargetCount": 2,
            "CompletedCount": 2,
```

```
            "ErrorCount": 0,
            "DeliveryTimedOutCount": 0,
            "ServiceRole": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
            "NotificationConfig": {
                "NotificationArn": "arn:aws:sns:us-east-2:111222333444:my-us-east-2-
notification-arn",
                "NotificationEvents": [
                    "All"
                ],
                "NotificationType": "Invocation"
            },
            "CloudWatchOutputConfig": {
                "CloudWatchLogGroupName": "",
                "CloudWatchOutputEnabled": false
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Running Commands Using Systems Manager Run Command。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListCommands。

`list-compliance-items`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-compliance-items`。

AWS CLI

列出特定執行個體的合規項目

此範例列出了指定執行個體的所有合規項目。

命令：

```
aws ssm list-compliance-items --resource-ids "i-1234567890abcdef0" --resource-
types "ManagedInstance"
```

輸出：

```
{
```

```
  "ComplianceItems": [
      {
          "ComplianceType": "Association",
          "ResourceType": "ManagedInstance",
          "ResourceId": "i-1234567890abcdef0",
          "Id": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
          "Title": "",
          "Status": "COMPLIANT",
          "Severity": "UNSPECIFIED",
          "ExecutionSummary": {
              "ExecutionTime": 1550408470.0
          },
          "Details": {
              "DocumentName": "AWS-GatherSoftwareInventory",
              "DocumentVersion": "1"
          }
      },
      {
          "ComplianceType": "Association",
          "ResourceType": "ManagedInstance",
          "ResourceId": "i-1234567890abcdef0",
          "Id": "e4c2ed6d-516f-41aa-aa2a-0123456789ab",
          "Title": "",
          "Status": "COMPLIANT",
          "Severity": "UNSPECIFIED",
          "ExecutionSummary": {
              "ExecutionTime": 1550508475.0
          },
          "Details": {
              "DocumentName": "AWS-UpdateSSMAgent",
              "DocumentVersion": "1"
          }
      },
              ...
  ],
  "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

列出特定執行個體和關聯 ID 的合規項目

此範例列出了指定執行個體和關聯 ID 的所有合規項目。

命令：

```
aws ssm list-compliance-items --resource-ids "i-1234567890abcdef0" --resource-
types "ManagedInstance" --
filters "Key=ComplianceType,Values=Association,Type=EQUAL" "Key=Id,Values=e4c2ed6d-516f-41aa
aa2a-0123456789ab,Type=EQUAL"
```

列出執行個體在特定日期和時間之後的合規項目

此範例列出了執行個體在指定日期和時間之後的所有合規項目。

命令：

```
aws ssm list-compliance-items --resource-ids "i-1234567890abcdef0" --resource-
types "ManagedInstance" --
filters "Key=ExecutionTime,Values=2019-02-18T16:00:00Z,Type=GREATER_THAN"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListComplianceItems。

list-compliance-summaries

以下程式碼範例顯示如何使用 list-compliance-summaries。

AWS CLI

列出所有合規類型的合規摘要

此範例列出了帳戶中所有合規類型的合規摘要。

命令：

```
aws ssm list-compliance-summaries
```

輸出：

```
{
  "ComplianceSummaryItems": [
      {
          "ComplianceType": "Association",
          "CompliantSummary": {
              "CompliantCount": 2,
              "SeveritySummary": {
                  "CriticalCount": 0,
                  "HighCount": 0,
```

```
                "MediumCount": 0,
                "LowCount": 0,
                "InformationalCount": 0,
                "UnspecifiedCount": 2
            }
        },
        "NonCompliantSummary": {
            "NonCompliantCount": 0,
            "SeveritySummary": {
                "CriticalCount": 0,
                "HighCount": 0,
                "MediumCount": 0,
                "LowCount": 0,
                "InformationalCount": 0,
                "UnspecifiedCount": 0
            }
        }
    },
    {
        "ComplianceType": "Patch",
        "CompliantSummary": {
            "CompliantCount": 1,
            "SeveritySummary": {
                "CriticalCount": 0,
                "HighCount": 0,
                "MediumCount": 0,
                "LowCount": 0,
                "InformationalCount": 0,
                "UnspecifiedCount": 1
            }
        },
        "NonCompliantSummary": {
            "NonCompliantCount": 1,
            "SeveritySummary": {
                "CriticalCount": 1,
                "HighCount": 0,
                "MediumCount": 0,
                "LowCount": 0,
                "InformationalCount": 0,
                "UnspecifiedCount": 0
            }
        }
    },
            ...
```

```
  ],
  "NextToken": "eyJOZXh0VG9rZW4iOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ=="
}
```

列出特定合規類型的合規摘要

此範例列出了「修補程式」合規類型的合規摘要。

命令：

```
aws ssm list-compliance-summaries --
filters "Key=ComplianceType,Values=Patch,Type=EQUAL"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListComplianceSummaries。

list-document-metadata-history

以下程式碼範例顯示如何使用 list-document-metadata-history。

AWS CLI

範例：檢視變更範本的核准歷史記錄和狀態

下列 list-document-metadata-history 範例會傳回指定 Change Manager 變更範本的核准歷史記錄。

```
aws ssm list-document-metadata-history \
    --name MyChangeManageTemplate \
    --metadata DocumentReviews
```

輸出：

```
{
    "Name": "MyChangeManagerTemplate",
    "DocumentVersion": "1",
    "Author": "arn:aws:iam::111222333444;:user/JohnDoe",
    "Metadata": {
        "ReviewerResponse": [
            {
                "CreateTime": "2021-07-30T11:58:28.025000-07:00",
                "UpdatedTime": "2021-07-30T12:01:19.274000-07:00",
```

```
                "ReviewStatus": "APPROVED",
                "Comment": [
                    {
                        "Type": "COMMENT",
                        "Content": "I approve this template version"
                    }
                ],
                "Reviewer": "arn:aws:iam::111222333444;:user/ShirleyRodriguez"
            },
            {
                "CreateTime": "2021-07-30T11:58:28.025000-07:00",
                "UpdatedTime": "2021-07-30T11:58:28.025000-07:00",
                "ReviewStatus": "PENDING"
            }
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的檢閱和核准或拒絕變更範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDocumentMetadataHistory。

list-document-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-document-versions`。

AWS CLI

列出文件版本

下列 `list-document-versions` 範例列出了 Systems Manager 文件的所有版本。

```
aws ssm list-document-versions \
    --name "Example"
```

輸出：

```
{
    "DocumentVersions": [
        {
            "Name": "Example",
            "DocumentVersion": "1",
            "CreatedDate": 1583257938.266,
```

```
            "IsDefaultVersion": true,
            "DocumentFormat": "YAML",
            "Status": "Active"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Sending Commands that Use the Document Version Parameter。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDocumentVersion。

`list-documents`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-documents`。

AWS CLI

範例 1：列出文件

下列 `list-documents` 範例列出了由請求帳戶擁有、以自訂標籤標記的文件。

```
aws ssm list-documents \
    --filters Key=Owner,Values=Self Key=tag:DocUse,Values=Testing
```

輸出：

```
{
    "DocumentIdentifiers": [
        {
            "Name": "Example",
            "Owner": "29884EXAMPLE",
            "PlatformTypes": [
                "Windows",
                "Linux"
            ],
            "DocumentVersion": "1",
            "DocumentType": "Automation",
            "SchemaVersion": "0.3",
            "DocumentFormat": "YAML",
            "Tags": [
                {
```

```
                    "Key": "DocUse",
                    "Value": "Testing"
                }
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 AWS Systems Manager Documents。

範例 2：列出共用文件

下列list-documents範例列出共用文件，包括非 擁有的私有共用文件 AWS。

```
aws ssm list-documents \
    --filters Key=Name,Values=sharedDocNamePrefix  Key=Owner,Values=Private
```

輸出：

```
{
    "DocumentIdentifiers": [
        {
            "Name": "Example",
            "Owner": "12345EXAMPLE",
            "PlatformTypes": [
                "Windows",
                "Linux"
            ],
            "DocumentVersion": "1",
            "DocumentType": "Command",
            "SchemaVersion": "0.3",
            "DocumentFormat": "YAML",
            "Tags": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 AWS Systems Manager Documents。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDocuments。

list-inventory-entries

以下程式碼範例顯示如何使用 list-inventory-entries。

AWS CLI

範例 1：檢視執行個體的特定庫存類型項目

下列list-inventory-entries範例列出特定執行個體上 AWS：應用程式庫存類型的庫存項目。

```
aws ssm list-inventory-entries \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --type-name "AWS:Application"
```

輸出：

```
{
  "TypeName": "AWS:Application",
  "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
  "SchemaVersion": "1.1",
  "CaptureTime": "2019-02-15T12:17:55Z",
  "Entries": [
    {
      "Architecture": "i386",
      "Name": "Amazon SSM Agent",
      "PackageId": "{88a60be2-89a1-4df8-812a-80863c2a2b68}",
      "Publisher": "Amazon Web Services",
      "Version": "2.3.274.0"
    },
    {
      "Architecture": "x86_64",
      "InstalledTime": "2018-05-03T13:42:34Z",
      "Name": "AmazonCloudWatchAgent",
      "Publisher": "",
      "Version": "1.200442.0"
    }
  ]
}
```

範例 2：檢視指派給執行個體的自訂庫存項目

下列 list-inventory-entries 範例列出了指派給執行個體的自訂庫存項目。

```
aws ssm list-inventory-entries \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --type-name "Custom:RackInfo"
```

輸出：

```
{
  "TypeName": "Custom:RackInfo",
  "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
  "SchemaVersion": "1.0",
  "CaptureTime": "2021-05-22T10:01:01Z",
  "Entries": [
    {
      "RackLocation": "Bay B/Row C/Rack D/Shelf E"
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListInventoryEntries。

list-ops-item-related-items

以下程式碼範例顯示如何使用 list-ops-item-related-items。

AWS CLI

列出 OpsItem 的相關項目資源

下列 list-ops-item-related-items 範例列出 OpsItem 的相關項目資源。

```
aws ssm list-ops-item-related-items \
    --ops-item-id "oi-f99f2EXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "Summaries": [
        {
            "OpsItemId": "oi-f99f2EXAMPLE",
            "AssociationId": "e2036148-cccb-490e-ac2a-390e5EXAMPLE",
            "ResourceType": "AWS::SSMIncidents::IncidentRecord",
            "AssociationType": "IsParentOf",
```

```
            "ResourceUri": "arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/
example-response/64bd9b45-1d0e-2622-840d-03a87a1451fa",
            "CreatedBy": {
                "Arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
AWSServiceRoleForIncidentManager/IncidentResponse"
            },
            "CreatedTime": "2021-08-11T18:47:14.994000+00:00",
            "LastModifiedBy": {
                "Arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
AWSServiceRoleForIncidentManager/IncidentResponse"
            },
            "LastModifiedTime": "2021-08-11T18:47:14.994000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的在 OpsCenter 中使用 Incident Manager 事件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOpsItemRelatedItems。

list-resource-compliance-summaries

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resource-compliance-summaries`。

AWS CLI

列出資源層級合規摘要計數

此範例列出了資源層級合規摘要計數。

命令：

```
aws ssm list-resource-compliance-summaries
```

輸出：

```
{
  "ResourceComplianceSummaryItems": [
      {
          "ComplianceType": "Association",
          "ResourceType": "ManagedInstance",
          "ResourceId": "i-1234567890abcdef0",
```

```
            "Status": "COMPLIANT",
            "OverallSeverity": "UNSPECIFIED",
            "ExecutionSummary": {
                "ExecutionTime": 1550509273.0
            },
            "CompliantSummary": {
                "CompliantCount": 2,
                "SeveritySummary": {
                    "CriticalCount": 0,
                    "HighCount": 0,
                    "MediumCount": 0,
                    "LowCount": 0,
                    "InformationalCount": 0,
                    "UnspecifiedCount": 2
                }
            },
            "NonCompliantSummary": {
                "NonCompliantCount": 0,
                "SeveritySummary": {
                    "CriticalCount": 0,
                    "HighCount": 0,
                    "MediumCount": 0,
                    "LowCount": 0,
                    "InformationalCount": 0,
                    "UnspecifiedCount": 0
                }
            }
        },
        {
            "ComplianceType": "Patch",
            "ResourceType": "ManagedInstance",
            "ResourceId": "i-9876543210abcdef0",
            "Status": "COMPLIANT",
            "OverallSeverity": "UNSPECIFIED",
            "ExecutionSummary": {
                "ExecutionTime": 1550248550.0,
                "ExecutionId": "7abb6378-a4a5-4f10-8312-0123456789ab",
                "ExecutionType": "Command"
            },
            "CompliantSummary": {
                "CompliantCount": 397,
                "SeveritySummary": {
                    "CriticalCount": 0,
                    "HighCount": 0,
```

```
                    "MediumCount": 0,
                    "LowCount": 0,
                    "InformationalCount": 0,
                    "UnspecifiedCount": 397
                }
            },
            "NonCompliantSummary": {
                "NonCompliantCount": 0,
                "SeveritySummary": {
                    "CriticalCount": 0,
                    "HighCount": 0,
                    "MediumCount": 0,
                    "LowCount": 0,
                    "InformationalCount": 0,
                    "UnspecifiedCount": 0
                }
            }
        }
    ],
    "NextToken": "--token string truncated--"
}
```

列出特定合規類型的資源層級合規摘要

此範例列出了「修補程式」合規類型的資源層級合規摘要。

命令：

```
aws ssm list-resource-compliance-summaries --
filters "Key=ComplianceType,Values=Patch,Type=EQUAL"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceComplianceSummaries。

list-resource-data-sync

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resource-data-sync。

AWS CLI

列出資源資料同步組態

此範例會擷取資源資料同步組態的相關資訊。

```
aws ssm list-resource-data-sync
```

輸出：

```
{
    "ResourceDataSyncItems": [
        {
            "SyncName": "MyResourceDataSync",
            "S3Destination": {
                "BucketName": "ssm-resource-data-sync",
                "SyncFormat": "JsonSerDe",
                "Region": "us-east-1"
            },
            "LastSyncTime": 1550261472.003,
            "LastSuccessfulSyncTime": 1550261472.003,
            "LastStatus": "Successful",
            "SyncCreatedTime": 1543235736.72,
            "LastSyncStatusMessage": "The sync was successfully completed"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceDataSync。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出套用至修補基準的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例列出了修補基準的標籤。

```
aws ssm list-tags-for-resource \
    --resource-type "PatchBaseline" \
    --resource-id "pb-0123456789abcdef0"
```

輸出：

```
{
```

```
    "TagList": [
        {
            "Key": "Environment",
            "Value": "Production"
        },
        {
            "Key": "Region",
            "Value": "EMEA"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《 AWS 一般參考》中的標記 AWS 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

`modify-document-permission`

以下程式碼範例顯示如何使用 `modify-document-permission`。

AWS CLI

修改文件許可

下列 `modify-document-permission` 範例公開共用 Systems Manager 文件。

```
aws ssm modify-document-permission \
    --name "Example" \
    --permission-type "Share" \
    --account-ids-to-add "All"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Share a Systems Manager Document。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyDocumentPermission。

`put-compliance-items`

以下程式碼範例顯示如何使用 `put-compliance-items`。

AWS CLI

將合規類型和合規詳細資訊註冊至指定的執行個體

此範例示範將合規類型 Custom:AVCheck 註冊到指定的受管執行個體。如果命令成功，則無輸出訊息。

命令：

```
aws ssm put-compliance-items --resource-id "i-1234567890abcdef0" --
resource-type "ManagedInstance" --compliance-type "Custom:AVCheck"
 --execution-summary "ExecutionTime=2019-02-18T16:00:00Z" --
items "Id=Version2.0,Title=ScanHost,Severity=CRITICAL,Status=COMPLIANT"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutComplianceItems。

put-inventory

以下程式碼範例顯示如何使用 put-inventory。

AWS CLI

向執行個體指派客戶中繼資料

此範例會將機架位置資訊指派給執行個體。如果命令成功，則無輸出訊息。

命令 (Linux)：

```
aws ssm put-inventory --instance-id "i-016648b75dd622dab" --items
 '[{"TypeName": "Custom:RackInfo","SchemaVersion": "1.0","CaptureTime":
 "2019-01-22T10:01:01Z","Content":[{"RackLocation": "Bay B/Row C/Rack D/Shelf
 E"}]}]'
```

命令 (Windows)：

```
aws ssm put-inventory --instance-id "i-016648b75dd622dab" --
items "TypeName=Custom:RackInfo,SchemaVersion=1.0,CaptureTime=2019-01-22T10:01:01Z,Content=[
 B/Row C/Rack D/Shelf F'}]"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutInventory。

put-parameter

以下程式碼範例顯示如何使用 put-parameter。

AWS CLI

範例 1：變更參數值

下列 put-parameter 範例示範變更指定參數的值。

```
aws ssm put-parameter \
    --name "MyStringParameter" \
    --type "String" \
    --value "Vici" \
    --overwrite
```

輸出：

```
{
    "Version": 2,
    "Tier": "Standard"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Systems Manager 使用者指南》中的建立 Systems Manager 參數 (AWS CLI)、管理參數層和使用參數政策。 AWS

範例 2：建立進階參數

下列 put-parameter 範例示範建立進階參數。

```
aws ssm put-parameter \
    --name "MyAdvancedParameter" \
    --description "This is an advanced parameter" \
    --value "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
 quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat
 [truncated]" \
    --type "String" \
    --tier Advanced
```

輸出：

```
{
    "Version": 1,
    "Tier": "Advanced"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Systems Manager 使用者指南》中的建立 Systems Manager 參數 (AWS CLI)、管理參數層和使用參數政策。 AWS

範例 3：將標準參數轉換為進階參數

下列 put-parameter 範例示範將現有的標準參數轉換為進階參數。

```
aws ssm put-parameter \
    --name "MyConvertedParameter" \
    --value "abc123" \
    --type "String" \
    --tier Advanced \
    --overwrite
```

輸出：

```
{
    "Version": 2,
    "Tier": "Advanced"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Systems Manager 使用者指南》中的建立 Systems Manager 參數 (AWS CLI)、管理參數層和使用參數政策。 AWS

範例 4：建立已附加政策的參數

下列 put-parameter 範例示範建立已附加參數政策的進階參數。

```
aws ssm put-parameter \
    --name "/Finance/Payroll/q2accesskey" \
    --value "P@sSwW)rd" \
    --type "SecureString" \
    --tier Advanced \
    --policies "[{\"Type\":\"Expiration\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":
{\"Timestamp\":\"2020-06-30T00:00:00.000Z\"}},{\"Type\":\"ExpirationNotification\",
```

```
\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"Before\":\"5\",\"Unit\":\"Days\"}},{\"Type\":
\"NoChangeNotification\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"After\":\"60\",\"Unit
\":\"Days\"}}]"
```

輸出：

```
{
    "Version": 1,
    "Tier": "Advanced"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Systems Manager 使用者指南》中的建立 Systems Manager 參數 (AWS CLI)、管理參數層和使用參數政策。 AWS

範例 5：將政策新增至現有參數

下列 put-parameter 範例示範將政策連接至現有的進階參數。

```
aws ssm put-parameter \
    --name "/Finance/Payroll/q2accesskey" \
    --value "N3wP@sSwW)rd" \
    --type "SecureString" \
    --tier Advanced \
    --policies "[{\"Type\":\"Expiration\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":
{\"Timestamp\":\"2020-06-30T00:00:00.000Z\"}},{\"Type\":\"ExpirationNotification\",
\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"Before\":\"5\",\"Unit\":\"Days\"}},{\"Type\":
\"NoChangeNotification\",\"Version\":\"1.0\",\"Attributes\":{\"After\":\"60\",\"Unit
\":\"Days\"}}]"
    --overwrite
```

輸出：

```
{
    "Version": 2,
    "Tier": "Advanced"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Systems Manager 使用者指南》中的建立 Systems Manager 參數 (AWS CLI)、管理參數層和使用參數政策。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutParameter。

register-default-patch-baseline

以下程式碼範例顯示如何使用 register-default-patch-baseline。

AWS CLI

設定預設的修補基準

下列 register-default-patch-baseline 範例示範將指定的自訂修補基準註冊為其支援的作業系統類型的預設修補基準。

```
aws ssm register-default-patch-baseline \
    --baseline-id "pb-abc123cf9bEXAMPLE"
```

輸出：

```
{
    "BaselineId":"pb-abc123cf9bEXAMPLE"
}
```

下列register-default-patch-baseline範例會將 AWS for CentOS 提供的預設修補程式基準註冊為預設修補程式基準。

```
aws ssm register-default-patch-baseline \
    --baseline-id "arn:aws:ssm:us-east-2:733109147000:patchbaseline/
pb-0574b43a65ea646ed"
```

輸出：

```
{
    "BaselineId":"pb-abc123cf9bEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 About Predefined and Custom Patch Baselines。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterDefaultPatchBaseline。

register-patch-baseline-for-patch-group

以下程式碼範例顯示如何使用 register-patch-baseline-for-patch-group。

AWS CLI

註冊修補程式群組的修補基準

下列 `register-patch-baseline-for-patch-group` 範例示範註冊修補程式群組的修補基準。

```
aws ssm register-patch-baseline-for-patch-group \
    --baseline-id "pb-045f10b4f382baeda" \
    --patch-group "Production"
```

輸出：

```
{
    "BaselineId": "pb-045f10b4f382baeda",
    "PatchGroup": "Production"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Create a Patch Group <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/sysman-patch-group-tagging.html>__ 和 Add a Patch Group to a Patch Baseline。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterPatchBaselineForPatchGroup。

register-target-with-maintenance-window

以下程式碼範例顯示如何使用 `register-target-with-maintenance-window`。

AWS CLI

範例 1：向維護時段註冊單一目標

下列 `register-target-with-maintenance-window` 範例示範向維護時段註冊執行個體。

```
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-ab12cd34ef56gh78" \
    --target "Key=InstanceIds,Values=i-0000293ffd8c57862" \
    --owner-information "Single instance" \
    --resource-type "INSTANCE"
```

輸出：

```
{
    "WindowTargetId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
}
```

範例 2：使用執行個體 ID 向維護時段註冊多個目標

下列 register-target-with-maintenance-window 範例示範透過指定執行個體 ID，向維護時段註冊兩個執行個體。

```
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-ab12cd34ef56gh78" \
    --target "Key=InstanceIds,Values=i-0000293ffd8c57862,i-0cb2b964d3e14fd9f" \
    --owner-information "Two instances in a list" \
    --resource-type "INSTANCE"
```

輸出：

```
{
    "WindowTargetId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
}
```

範例 3：使用資源標籤向維護時段註冊目標

下列 register-target-with-maintenance-window 範例示範透過指定已套用至執行個體的資源標籤，向維護時段註冊執行個體。

```
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-06cf17cbefcb4bf4f" \
    --targets "Key=tag:Environment,Values=Prod" "Key=Role,Values=Web" \
    --owner-information "Production Web Servers" \
    --resource-type "INSTANCE"
```

輸出：

```
{
    "WindowTargetId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
}
```

範例 4：使用一組標籤索引鍵註冊目標

下列 register-target-with-maintenance-window 範例示範註冊執行個體，這些執行個體擁有一個或多個標指派的標籤索引鍵，無論其索引鍵值為何。

```
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
    --resource-type "INSTANCE" \
    --target "Key=tag-key,Values=Name,Instance-Type,CostCenter"
```

輸出：

```
{
    "WindowTargetId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
}
```

範例 5：使用資源群組名稱註冊目標

下列 register-target-with-maintenance-window 範例示範註冊指定的資源群組，無論其中包含的資源類型為何。

```
aws ssm register-target-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-0c50858d01EXAMPLE" \
    --resource-type "RESOURCE_GROUP" \
    --target "Key=resource-groups:Name,Values=MyResourceGroup"
```

輸出：

```
{
    "WindowTargetId":"1a2b3c4d-1a2b-1a2b-1a2b-1a2b3c4d-1a2"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的向維護時段 (AWS CLI) 註冊目標執行個體。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterTargetWithMaintenanceWindow。

register-task-with-maintenance-window

以下程式碼範例顯示如何使用 register-task-with-maintenance-window。

AWS CLI

範例 1：向維護時段註冊 Automation 任務

下列 `register-task-with-maintenance-window` 範例示範向以執行個體為目標的維護時段註冊 Automation 任務。

```
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-082dcd7649EXAMPLE" \
    --targets Key=InstanceIds,Values=i-1234520122EXAMPLE \
    --task-arn AWS-RestartEC2Instance \
    --service-role-arn arn:aws:iam::111222333444:role/SSM --task-type AUTOMATION \
    --task-invocation-parameters "{\"Automation\":{\"DocumentVersion\":\"\$LATEST\",
\"Parameters\":{\"InstanceId\":[\"{{RESOURCE_ID}}\"]}}}" \
    --priority 0 \
    --max-concurrency 1 \
    --max-errors 1 \
    --name "AutomationExample" \
    --description "Restarting EC2 Instance for maintenance"
```

輸出：

```
{
    "WindowTaskId":"11144444-5555-6666-7777-88888888"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的向維護時段 (AWS CLI) 註冊任務。

範例 2：向維護時段註冊 Lambda 任務

下列 `register-task-with-maintenance-window` 範例示範向以執行個體為目標的維護時段註冊 Lambda 任務。

```
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-082dcd7649dee04e4" \
    --targets Key=InstanceIds,Values=i-12344d305eEXAMPLE \
    --task-arn arn:aws:lambda:us-east-1:111222333444:function:SSMTestLAMBDA \
    --service-role-arn arn:aws:iam::111222333444:role/SSM \
    --task-type LAMBDA \
    --task-invocation-parameters '{"Lambda":{"Payload":"{\"InstanceId\":
\"{{RESOURCE_ID}}\",\"targetType\":\"{{TARGET_TYPE}}\"}","Qualifier":"$LATEST"}}' \
    --priority 0 \
```

```
    --max-concurrency 10 \
    --max-errors 5 \
    --name "Lambda_Example" \
    --description "My Lambda Example"
```

輸出：

```
{
    "WindowTaskId":"22244444-5555-6666-7777-88888888"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的向維護時段 (AWS CLI) 註冊任務。

範例 3：向維護時段註冊 Run Command 任務

下列 `register-task-with-maintenance-window` 範例示範向以執行個體為目標的維護時段註冊 Run Command 任務。

```
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-082dcd7649dee04e4" \
    --targets "Key=InstanceIds,Values=i-12344d305eEXAMPLE" \
    --service-role-arn "arn:aws:iam::111222333444:role/SSM" \
    --task-type "RUN_COMMAND" \
    --name "SSMInstallPowerShellModule" \
    --task-arn "AWS-InstallPowerShellModule" \
    --task-invocation-parameters "{\"RunCommand\":{\"Comment\":\"\",
\"OutputS3BucketName\":\"runcommandlogs\",\"Parameters\":{\"commands\":[\"Get-
Module -ListAvailable\"],\"executionTimeout\":[\"3600\"],\"source\":[\"https:\/
\/gallery.technet.microsoft.com\/EZOut-33ae0fb7\/file\/110351\/1\/EZOut.zip\"],
\"workingDirectory\":[\"\\\\\"]},\"TimeoutSeconds\":600}}" \
    --max-concurrency 1 \
    --max-errors 1 \
    --priority 10
```

輸出：

```
{
    "WindowTaskId":"33344444-5555-6666-7777-88888888"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的向維護時段 (AWS CLI) 註冊任務。

範例 4：向維護時段註冊 Step Functions 任務

下列 register-task-with-maintenance-window 範例示範向以執行個體為目標的維護時段註冊 Step Functions 任務。

```
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
    --window-id "mw-1234d787d6EXAMPLE" \
    --targets Key=WindowTargetIds,Values=12347414-69c3-49f8-95b8-ed2dcEXAMPLE \
    --task-arn arn:aws:states:us-
east-1:111222333444:stateMachine:SSMTestStateMachine \
    --service-role-arn arn:aws:iam::111222333444:role/MaintenanceWindows \
    --task-type STEP_FUNCTIONS \
    --task-invocation-parameters '{"StepFunctions":{"Input":"{\"InstanceId\":
\"{{RESOURCE_ID}}\"}"}}' \
    --priority 0 \
    --max-concurrency 10 \
    --max-errors 5 \
    --name "Step_Functions_Example" \
    --description "My Step Functions Example"
```

輸出：

```
{
    "WindowTaskId":"44444444-5555-6666-7777-88888888"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的向維護時段 (AWS CLI) 註冊任務。

範例 5：使用維護時段目標 ID 註冊任務

下列 register-task-with-maintenance-window 範例示範使用維護時段目標 ID 註冊任務。維護時段目標 ID 位於 aws ssm register-target-with-maintenance-window 命令的輸出中。您也可以從 aws ssm describe-maintenance-window-targets 命令的輸出中擷取它。

```
aws ssm register-task-with-maintenance-window \
    --targets "Key=WindowTargetIds,Values=350d44e6-28cc-44e2-951f-4b2c9EXAMPLE" \
    --task-arn "AWS-RunShellScript" \
    --service-role-arn "arn:aws:iam::111222333444:role/MaintenanceWindowsRole" \
    --window-id "mw-ab12cd34eEXAMPLE" \
    --task-type "RUN_COMMAND" \
    --task-parameters  "{\"commands\":{\"Values\":[\"df\"]}}" \
    --max-concurrency 1 \
```

```
    --max-errors 1 \
    --priority 10
```

輸出：

```
{
    "WindowTaskId":"33344444-5555-6666-7777-88888888"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的向維護時段 (AWS CLI) 註冊任務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterTaskWithMaintenanceWindow。

remove-tags-from-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 remove-tags-from-resource。

AWS CLI

從修補基準中移除標籤

下列 remove-tags-from-resource 範例示範從修補基準中移除標籤。

```
aws ssm remove-tags-from-resource \
    --resource-type "PatchBaseline" \
    --resource-id "pb-0123456789abcdef0" \
    --tag-keys "Region"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《 AWS 一般參考》中的標記 AWS 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveTagsFromResource。

reset-service-setting

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-service-setting。

AWS CLI

重設參數存放區輸送量的服務設定

下列 reset-service-setting 範例會重設指定區域中參數存放區輸送量的服務設定，以不再使用增加的輸送量。

```
aws ssm reset-service-setting \
    --setting-id arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled
```

輸出：

```
{
    "ServiceSetting": {
        "SettingId": "/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled",
        "SettingValue": "false",
        "LastModifiedDate": 1555532818.578,
        "LastModifiedUser": "System",
        "ARN": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled",
        "Status": "Default"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的增加參數存放區輸送量。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetServiceSetting。

resume-session

以下程式碼範例顯示如何使用 resume-session。

AWS CLI

恢復 Session Manager 工作階段

此 resume-session 範例會在中斷連線後恢復具有執行個體的 Session Manager 工作階段。請注意，若要使用此互動式命令，則需要在進行呼叫的用戶端機器上安裝 Session Manager 外掛程式。

```
aws ssm resume-session \
    --session-id Mary-Major-07a16060613c408b5
```

輸出：

```
{
    "SessionId": "Mary-Major-07a16060613c408b5",
    "TokenValue":
 "AAEAAVbTGsaOnyvcUoNGqifbv5r/8lgxuQljCuY8qVcvOnoBAAAAAFxtd3jIXAFUUXGTJ7zF/
AWJPwDviOlF5p3dlAgrqVIVO6IEXhkHLz0/1gXKRKEME71E6TLOplLDJAMZ
+kREejkZu4c5AxMkrQjMF+gtHP1bYJKTwtHQd1wjulPLexO8SHl7g5R/
wekrj6WsDUpnEegFBfGftpAIz2GXQVfTJXKfkc5qepQ11C11DOIT2dozOqXgHwfQHfAKLErM5dWDZqKwyT1Z3iw7unQd
+ihfGa6MEJJ97Jmat/a2TspEnOjNn9Mvu5iwXIW2yCvWZrGUj+/
QI5Xr7s1XJBEnSKR54o4fN0GV9RWl0RZsZm1m1ki0JJtiwwgZ",
    "StreamUrl": "wss://ssmmessages.us-east-2.amazonaws.com/v1/data-channel/Mary-
Major-07a16060613c408b5?role=publish_subscribe"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Systems Manager 使用者指南中的安裝 CLI AWS 的 Session Manager 外掛程式。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResumeSession。

send-automation-signal

以下程式碼範例顯示如何使用 send-automation-signal。

AWS CLI

將訊號傳送至自動化執行

下列 send-automation-signal 範例會將核准訊號傳送至自動化執行。

```
aws ssm send-automation-signal \
    --automation-execution-id 73c8eef8-f4ee-4a05-820c-e354fEXAMPLE \
    --signal-type "Approve"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的以核准者身分執行自動化工作流程。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SendAutomationSignal。

send-command

以下程式碼範例顯示如何使用 send-command。

AWS CLI

範例 1：在一個或多個遠端執行個體上執行命令

下列 send-command 範例示範在目標執行個體上執行 echo 命令。

```
aws ssm send-command \
    --document-name "AWS-RunShellScript" \
    --parameters 'commands=["echo HelloWorld"]' \
    --targets "Key=instanceids,Values=i-1234567890abcdef0" \
    --comment "echo HelloWorld"
```

輸出：

```
{
    "Command": {
        "CommandId": "92853adf-ba41-4cd6-9a88-142d1EXAMPLE",
        "DocumentName": "AWS-RunShellScript",
        "DocumentVersion": "",
        "Comment": "echo HelloWorld",
        "ExpiresAfter": 1550181014.717,
        "Parameters": {
            "commands": [
                "echo HelloWorld"
            ]
        },
        "InstanceIds": [
            "i-0f00f008a2dcbefe2"
        ],
        "Targets": [],
        "RequestedDateTime": 1550173814.717,
        "Status": "Pending",
        "StatusDetails": "Pending",
        "OutputS3BucketName": "",
        "OutputS3KeyPrefix": "",
        "MaxConcurrency": "50",
        "MaxErrors": "0",
        "TargetCount": 1,
        "CompletedCount": 0,
        "ErrorCount": 0,
        "DeliveryTimedOutCount": 0,
        "ServiceRole": "",
        "NotificationConfig": {
```

```
            "NotificationArn": "",
            "NotificationEvents": [],
            "NotificationType": ""
        },
        "CloudWatchOutputConfig": {
            "CloudWatchLogGroupName": "",
            "CloudWatchOutputEnabled": false
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Running Commands Using Systems Manager Run Command。

範例 2：取得有關執行個體的 IP 資訊

以下 send-command 範例示範擷取有關執行個體的 IP 資訊。

```
aws ssm send-command \
    --instance-ids "i-1234567890abcdef0" \
    --document-name "AWS-RunShellScript" \
    --comment "IP config" \
    --parameters "commands=ifconfig"
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Running Commands Using Systems Manager Run Command。

範例 3：在具有特定標籤的執行個體上執行命令

下列 send-command 範例示範在具有標籤索引鍵「ENV」和值「Dev」的執行個體上執行命令。

```
aws ssm send-command \
    --targets "Key=tag:ENV,Values=Dev" \
    --document-name "AWS-RunShellScript" \
    --parameters "commands=ifconfig"
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Running Commands Using Systems Manager Run Command。

範例 4：執行傳送 SNS 通知的命令

下列 send-command 範例示範執行傳送所有通知事件和 Command 通知類型之 SNS 通知的命令。

```
aws ssm send-command \
    --instance-ids "i-1234567890abcdef0" \
    --document-name "AWS-RunShellScript" \
    --comment "IP config" \
    --parameters "commands=ifconfig" \
    --service-role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/SNS_Role" \
    --notification-config "NotificationArn=arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:SNSTopicName,NotificationEvents=All,NotificationType=Command"
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Running Commands Using Systems Manager Run Command。

範例 5：執行輸出至 S3 和 CloudWatch 的命令

下列 send-command 範例示範執行命令，該命令將命令詳細資訊輸出至 S3 儲存貯體和 CloudWatch Logs 日誌群組。

```
aws ssm send-command \
    --instance-ids "i-1234567890abcdef0" \
    --document-name "AWS-RunShellScript" \
    --comment "IP config" \
    --parameters "commands=ifconfig" \
    --output-s3-bucket-name "s3-bucket-name" \
    --output-s3-key-prefix "runcommand" \
    --cloud-watch-output-
config "CloudWatchOutputEnabled=true,CloudWatchLogGroupName=CWLGroupName"
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Running Commands Using Systems Manager Run Command。

範例 6：在具有不同標籤的多個執行個體上執行命令

下列 send-command 範例示範在具有兩個不同標籤索引鍵和值的執行個體上執行命令。

```
aws ssm send-command \
    --document-name "AWS-RunPowerShellScript" \
    --parameters commands=["echo helloWorld"] \
    --targets Key=tag:Env,Values=Dev Key=tag:Role,Values=WebServers
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Running Commands Using Systems Manager Run Command。

範例 7：將具有相同標籤索引鍵的多個執行個體設定為目標

下列 send-command 範例示範在具有相同標籤索引鍵但值不同的執行個體上執行命令。

```
aws ssm send-command \
    --document-name "AWS-RunPowerShellScript" \
    --parameters commands=["echo helloWorld"] \
    --targets Key=tag:Env,Values=Dev,Test
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Running Commands Using Systems Manager Run Command。

範例 8：執行使用共用文件的命令

下列 send-command 範例示範在目標執行個體上執行共用文件。

```
aws ssm send-command \
    --document-name "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/ExampleDocument" \
    --targets "Key=instanceids,Values=i-1234567890abcdef0"
```

如需範例輸出，請參閱範例 1。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Using shared SSM documents。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 SendCommand。

start-associations-once

以下程式碼範例顯示如何使用 start-associations-once。

AWS CLI

立即執行關聯且僅執行一次

下列 start-associations-once 範例會立即執行指定的關聯且僅執行一次。如果命令成功，則無輸出訊息。

```
aws ssm start-associations-once \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Viewing association histories。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartAssociationsOnce。

start-automation-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 start-automation-execution。

AWS CLI

範例 1：執行 Automation 文件

下列 start-automation-execution 範例示範執行 Automation 文件。

```
aws ssm start-automation-execution \
    --document-name "AWS-UpdateLinuxAmi" \
    --parameters "AutomationAssumeRole=arn:aws:iam::123456789012:role/
SSMAutomationRole,SourceAmiId=ami-EXAMPLE,IamInstanceProfileName=EC2InstanceRole"
```

輸出：

```
{
  "AutomationExecutionId": "4105a4fc-f944-11e6-9d32-0a1b2EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Running an Automation Workflow Manually。

範例 2：執行共用 Automation 文件

下列 start-automation-execution 範例示範執行共用的 Automation 文件。

```
aws ssm start-automation-execution \
    --document-name "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/ExampleDocument"
```

輸出：

```
{
  "AutomationExecutionId": "4105a4fc-f944-11e6-9d32-0a1b2EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Using shared SSM documents。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartAutomationExecution。

start-change-request-execution

以下程式碼範例顯示如何使用 start-change-request-execution。

AWS CLI

範例 1：啟動變更請求

下列 start-change-request-execution 範例會以指定的最小選項啟動變更請求。

```
aws ssm start-change-request-execution \
    --change-request-name MyChangeRequest \
    --document-name AWS-HelloWorldChangeTemplate \
    --runbooks '[{"DocumentName": "AWS-HelloWorld","Parameters":
 {"AutomationAssumeRole": ["arn:aws:iam:us-east-2:1112223233444:role/
MyChangeManagerAssumeRole"]}}]' \
    --parameters
 Approver="JohnDoe",ApproverType="IamUser",ApproverSnsTopicArn="arn:aws:sns:us-
east-2:1112223233444:MyNotificationTopic"
```

輸出：

```
{
  "AutomationExecutionId": "9d32a4fc-f944-11e6-4105-0a1b2EXAMPLE"
}
```

範例 2：使用外部 JSON 檔案啟動變更請求

下列 start-automation-execution 範例會使用 JSON 檔案中指定的多個選項啟動變更請求。

```
aws ssm start-change-request-execution \
    --cli-input-json file://MyChangeRequest.json
```

MyChangeRequest.json 的內容：

```
{
    "ChangeRequestName": "MyChangeRequest",
    "DocumentName": "AWS-HelloWorldChangeTemplate",
    "DocumentVersion": "$DEFAULT",
    "ScheduledTime": "2021-12-30T03:00:00",
    "ScheduledEndTime": "2021-12-30T03:05:00",
    "Tags": [
        {
            "Key": "Purpose",
            "Value": "Testing"
        }
    ],
    "Parameters": {
        "Approver": [
            "JohnDoe"
        ],
        "ApproverType": [
            "IamUser"
        ],
        "ApproverSnsTopicArn": [
            "arn:aws:sns:us-east-2:111222333444;:MyNotificationTopic
        ]
    },
    "Runbooks": [
        {
            "DocumentName": "AWS-HelloWorld",
            "DocumentVersion": "1",
            "MaxConcurrency": "1",
            "MaxErrors": "1",
            "Parameters": {
                "AutomationAssumeRole": [
                    "arn:aws:iam::111222333444:role/MyChangeManagerAssumeRole"
                ]
            }
```

```
        }
    ],
    "ChangeDetails": "### Document Name: HelloWorldChangeTemplate\n\n## What does
 this document do?\nThis change template demonstrates the feature set available
 for creating change templates for Change Manager. This template starts a Runbook
 workflow for the Automation document called AWS-HelloWorld.\n\n## Input Parameters
\n* ApproverSnsTopicArn: (Required) Amazon Simple Notification Service ARN for
 approvers.\n* Approver: (Required) The name of the approver to send this request
 to.\n* ApproverType: (Required) The type of reviewer.\n  * Allowed Values: IamUser,
 IamGroup, IamRole, SSOGroup, SSOUser\n\n## Output Parameters\nThis document has no
 outputs \n"
}
```

輸出：

```
{
  "AutomationExecutionId": "9d32a4fc-f944-11e6-4105-0a1b2EXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的建立變更請求。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartChangeRequestExecution。

`start-session`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-session`。

AWS CLI

範例 1：啟動 Session Manager 工作階段

此 `start-session` 範例示範建立與 Session Manager 工作階段執行個體之間的連線。請注意，若要使用此互動式命令，則需要在進行呼叫的用戶端機器上安裝 Session Manager 外掛程式。

```
aws ssm start-session \
    --target "i-1234567890abcdef0"
```

輸出：

```
Starting session with SessionId: Jane-Roe-07a16060613c408b5
```

範例 2：使用 SSH 啟動 Session Manager 工作階段

此 `start-session` 範例示範使用 SSH 建立與 Session Manager 工作階段執行個體之間的連線。請注意，若要使用此互動式命令，則需要在進行呼叫的用戶端機器上安裝 Session Manager 外掛程式；而且該命令會使用執行個體上的預設使用者，例如 Linux EC2 執行個體的 `ec2-user`。

```
ssh -i /path/my-key-pair.pem ec2-user@i-02573cafcfEXAMPLE
```

輸出：

```
Starting session with SessionId: ec2-user-07a16060613c408b5
```

如需詳細資訊，請參閱 Systems Manager 使用者指南中的啟動工作階段和安裝 CLI 的 Session Manager 外掛程式。 AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartSession。

`stop-automation-execution`

以下程式碼範例顯示如何使用 `stop-automation-execution`。

AWS CLI

停止自動化執行

下列 `stop-automation-execution` 範例示範停止執行 Automation 文件。

```
aws ssm stop-automation-execution
    --automation-execution-id "4105a4fc-f944-11e6-9d32-0a1b2EXAMPLE"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Running an Automation Workflow Manually。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopAutomationExecution。

`terminate-session`

以下程式碼範例顯示如何使用 `terminate-session`。

AWS CLI

結束 Session Manager 工作階段

此 terminate-session 範例會永久結束使用者「Shirley-Rodriguez」建立的工作階段，並關閉執行個體上 Session Manager 用戶端和 SSM 代理程式之間的資料連線。

```
aws ssm terminate-session \
    --session-id "Shirley-Rodriguez-07a16060613c408b5"
```

輸出：

```
{
    "SessionId": "Shirley-Rodriguez-07a16060613c408b5"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的終止工作階段。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TerminateSession。

unlabel-parameter-version

以下程式碼範例顯示如何使用 unlabel-parameter-version。

AWS CLI

刪除參數標籤

下列 unlabel-parameter-version 範例會將指定的標籤從所指定參數版本中刪除。

```
aws ssm unlabel-parameter-version \
    --name "parameterName" \
    --parameter-version "version" \
    --labels "label_1" "label_2" "label_3"
```

輸出：

```
{
    "RemovedLabels": [
        "label_1"
        "label_2"
```

```
        "label_3"
    ],
    "InvalidLabels": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的刪除參數標籤 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UnlabelParameterVersion。

update-association-status

以下程式碼範例顯示如何使用 update-association-status。

AWS CLI

更新關聯狀態

下列 update-association-status 範例示範更新執行個體與文件之間的關聯狀態。

```
aws ssm update-association-status \
    --name "AWS-UpdateSSMAgent" \
    --instance-id "i-1234567890abcdef0" \
    --association-
status "Date=1424421071.939,Name=Pending,Message=temp_status_change,AdditionalInfo=Additiona
Config-Needed"
```

輸出：

```
{
    "AssociationDescription": {
        "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
        "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
        "AssociationVersion": "1",
        "Date": 1550507529.604,
        "LastUpdateAssociationDate": 1550507806.974,
        "Status": {
            "Date": 1424421071.0,
            "Name": "Pending",
            "Message": "temp_status_change",
            "AdditionalInfo": "Additional-Config-Needed"
        },
        "Overview": {
            "Status": "Success",
```

```
            "AssociationStatusAggregatedCount": {
                "Success": 1
            }
        },
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
        "Targets": [
            {
                "Key": "InstanceIds",
                "Values": [
                    "i-1234567890abcdef0"
                ]
            }
        ],
        "LastExecutionDate": 1550507808.0,
        "LastSuccessfulExecutionDate": 1550507808.0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with associations in Systems Manager。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAssociationStatus。

update-association

以下程式碼範例顯示如何使用 update-association。

AWS CLI

範例 1：更新文件關聯

下列 update-association 範例示範以新文件版本更新關聯。

```
aws ssm update-association \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab" \
    --document-version "\$LATEST"
```

輸出：

```
{
    "AssociationDescription": {
```

```
        "Name": "AWS-UpdateSSMAgent",
        "AssociationVersion": "2",
        "Date": 1550508093.293,
        "LastUpdateAssociationDate": 1550508106.596,
        "Overview": {
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Creating"
        },
        "DocumentVersion": "$LATEST",
        "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
        "Targets": [
            {
                "Key": "tag:Name",
                "Values": [
                    "Linux"
                ]
            }
        ],
        "LastExecutionDate": 1550508094.879,
        "LastSuccessfulExecutionDate": 1550508094.879
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Editing and creating a new version of an association。

範例 2：更新關聯的排程表達式

下列 update-association 範例示範更新指定關聯的排程表達式。

```
aws ssm update-association \
    --association-id "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab" \
    --schedule-expression "cron(0 0 0/4 1/1 * ? *)"
```

輸出：

```
{
    "AssociationDescription": {
        "Name": "AWS-HelloWorld",
        "AssociationVersion": "2",
        "Date": "2021-02-08T13:54:19.203000-08:00",
        "LastUpdateAssociationDate": "2021-06-29T11:51:07.933000-07:00",
        "Overview": {
```

```
            "Status": "Pending",
            "DetailedStatus": "Creating"
        },
        "DocumentVersion": "$DEFAULT",
        "AssociationId": "8dfe3659-4309-493a-8755-0123456789ab",
        "Targets": [
            {
                "Key": "aws:NoOpAutomationTag",
                "Values": [
                    "AWS-NoOpAutomationTarget-Value"
                ]
            }
        ],
        "ScheduleExpression": "cron(0 0 0/4 1/1 * ? *)",
        "LastExecutionDate": "2021-06-26T19:00:48.110000-07:00",
        "ApplyOnlyAtCronInterval": false
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Editing and creating a new version of an association。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAssociation。

update-document-default-version

以下程式碼範例顯示如何使用 update-document-default-version。

AWS CLI

更新文件的預設版本

下列 update-document-default-version 範例示範更新 Systems Manager 文件的預設版本。

```
aws ssm update-document-default-version \
    --name "Example" \
    --document-version "2"
```

輸出：

```
{
```

```
    "Description": {
        "Name": "Example",
        "DefaultVersion": "2"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Writing SSM Document Content。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDocumentDefaultVersion。

update-document-metadata

以下程式碼範例顯示如何使用 update-document-metadata。

AWS CLI

範例：核准最新版本的變更範本

以下 update-document-metadata 提供對已提交進行審核之變更範本最新版本的核准。

```
aws ssm update-document-metadata \
    --name MyChangeManagerTemplate \
    --document-reviews 'Action=Approve,Comment=[{Type=Comment,Content=Approved!}]'
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的檢閱和核准或拒絕變更範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDocumentMetadata。

update-document

以下程式碼範例顯示如何使用 update-document。

AWS CLI

建立新版本的文件

下列 update-document 範例示範在 Windows 電腦上執行時建立新版本的文件。--document 指定的文件必須為 JSON 格式。請注意，必須參考 file://，後面接著內容檔案的路徑。由於 --

document-version 參數開頭的 $，在 Windows 上，必須使用雙引號括住值。在 Linux、MacOS 或 PowerShell 提示中，必須使用單引號括住值。

Windows 版本：

```
aws ssm update-document \
    --name "RunShellScript" \
    --content "file://RunShellScript.json" \
    --document-version "$LATEST"
```

Linux/Mac 版本：

```
aws ssm update-document \
    --name "RunShellScript" \
    --content "file://RunShellScript.json" \
    --document-version '$LATEST'
```

輸出：

```
{
  "DocumentDescription": {
      "Status": "Updating",
      "Hash": "f775e5df4904c6fa46686c4722fae9de1950dace25cd9608ff8d622046b68d9b",
      "Name": "RunShellScript",
      "Parameters": [
          {
              "Type": "StringList",
              "Name": "commands",
              "Description": "(Required) Specify a shell script or a command to
 run."
          }
      ],
      "DocumentType": "Command",
      "PlatformTypes": [
          "Linux"
      ],
      "DocumentVersion": "2",
      "HashType": "Sha256",
      "CreatedDate": 1487899655.152,
      "Owner": "809632081692",
      "SchemaVersion": "2.0",
      "DefaultVersion": "1",
```

```
      "LatestVersion": "2",
      "Description": "Run an updated script"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDocument。

update-maintenance-window-target

以下程式碼範例顯示如何使用 update-maintenance-window-target。

AWS CLI

更新維護時段目標

下列 update-maintenance-window-target 範例僅更新維護時段目標的名稱。

```
aws ssm update-maintenance-window-target \
    --window-id "mw-0c5ed765acEXAMPLE" \
    --window-target-id "57e8344e-fe64-4023-8191-6bf05EXAMPLE" \
    --name "NewName" \
    --no-replace
```

輸出：

```
{
    "Description": "",
    "OwnerInformation": "",
    "WindowTargetId": "57e8344e-fe64-4023-8191-6bf05EXAMPLE",
    "WindowId": "mw-0c5ed765acEXAMPLE",
    "Targets": [
        {
            "Values": [
                "i-1234567890EXAMPLE"
            ],
            "Key": "InstanceIds"
        }
    ],
    "Name": "NewName"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的更新維護時段 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateMaintenanceWindowTarget。

update-maintenance-window-task

以下程式碼範例顯示如何使用 update-maintenance-window-task。

AWS CLI

更新維護時段任務

下列 update-maintenance-window-task 範例會更新維護時段任務的服務角色。

```
aws ssm update-maintenance-window-task \
    --window-id "mw-0c5ed765acEXAMPLE" \
    --window-task-id "23d3809e-9fbe-4ddf-b41a-b49d7EXAMPLE" \
    --service-role-arn "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM"
```

輸出：

```
{
    "ServiceRoleArn": "arn:aws:iam::111222333444:role/aws-service-role/
ssm.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonSSM",
    "MaxErrors": "1",
    "TaskArn": "AWS-UpdateEC2Config",
    "MaxConcurrency": "1",
    "WindowTaskId": "23d3809e-9fbe-4ddf-b41a-b49d7EXAMPLE",
    "TaskParameters": {},
    "Priority": 1,
    "TaskInvocationParameters": {
        "RunCommand": {
            "TimeoutSeconds": 600,
            "Parameters": {
                "allowDowngrade": [
                    "false"
                ]
            }
        }
    },
    "WindowId": "mw-0c5ed765acEXAMPLE",
    "Description": "UpdateEC2Config",
    "Targets": [
        {
```

```
            "Values": [
                "57e8344e-fe64-4023-8191-6bf05EXAMPLE"
            ],
            "Key": "WindowTargetIds"
        }
    ],
    "Name": "UpdateEC2Config"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的更新維護時段 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateMaintenanceWindowTask。

update-maintenance-window

以下程式碼範例顯示如何使用 update-maintenance-window。

AWS CLI

範例 1：更新維護時段

下列 update-maintenance-window 範例示範更新維護時段的名稱。

```
aws ssm update-maintenance-window \
    --window-id "mw-1a2b3c4d5e6f7g8h9" \
    --name "My-Renamed-MW"
```

輸出：

```
{
    "Cutoff": 1,
    "Name": "My-Renamed-MW",
    "Schedule": "cron(0 16 ? * TUE *)",
    "Enabled": true,
    "AllowUnassociatedTargets": true,
    "WindowId": "mw-1a2b3c4d5e6f7g8h9",
    "Duration": 4
}
```

範例 2：停用維護時段

下列 update-maintenance-window 範例示範停用維護時段。

```
aws ssm update-maintenance-window \
    --window-id "mw-1a2b3c4d5e6f7g8h9" \
    --no-enabled
```

範例 3：啟用維護時段

下列 update-maintenance-window 範例示範啟用維護時段。

```
aws ssm update-maintenance-window \
    --window-id "mw-1a2b3c4d5e6f7g8h9" \
    --enabled
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS Systems Manager 使用者指南中的更新維護時段 (AWS CLI)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateMaintenanceWindow。

update-managed-instance-role

以下程式碼範例顯示如何使用 update-managed-instance-role。

AWS CLI

更新受管執行個體的 IAM 角色

下列 update-managed-instance-role 範例示範更新受管執行個體的 IAM 執行個體設定檔。

```
aws ssm update-managed-instance-role \
    --instance-id "mi-08ab247cdfEXAMPLE" \
    --iam-role "ExampleRole"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Step 4: Create an IAM Instance Profile for Systems Manager。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateManagedInstanceRole。

update-ops-item

以下程式碼範例顯示如何使用 update-ops-item。

AWS CLI

更新 OpsItem

下列 update-ops-item 範例示範更新 OpsItem 的描述、優先順序和類別。此外，該命令還指定 SNS 主題，在編輯或變更此 OpsItem 時會傳送通知。

```
aws ssm update-ops-item \
    --ops-item-id "oi-287b5EXAMPLE" \
    --description "Primary OpsItem for failover event 2020-01-01-fh398yf" \
    --priority 2 \
    --category "Security" \
    --notifications "Arn=arn:aws:sns:us-east-2:111222333444:my-us-east-2-topic"
```

輸出：

```
This command produces no output.
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Working with OpsItems。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateOpsItem。

update-patch-baseline

以下程式碼範例顯示如何使用 update-patch-baseline。

AWS CLI

範例 1：更新修補基準

下列 update-patch-baseline 範例示範將指定修補程式新增到指定修補基準，兩個修補程式新增為已拒絕，一個修補程式新增為已核准。

```
aws ssm update-patch-baseline \
        --baseline-id "pb-0123456789abcdef0" \
        --rejected-patches "KB2032276" "MS10-048" \
        --approved-patches "KB2124261"
```

輸出：

```
{
```

```
    "BaselineId": "pb-0123456789abcdef0",
    "Name": "WindowsPatching",
    "OperatingSystem": "WINDOWS",
    "GlobalFilters": {
        "PatchFilters": []
    },
    "ApprovalRules": {
        "PatchRules": [
            {
                "PatchFilterGroup": {
                    "PatchFilters": [
                        {
                            "Key": "PRODUCT",
                            "Values": [
                                "WindowsServer2016"
                            ]
                        }
                    ]
                },
                "ComplianceLevel": "CRITICAL",
                "ApproveAfterDays": 0,
                "EnableNonSecurity": false
            }
        ]
    },
    "ApprovedPatches": [
        "KB2124261"
    ],
    "ApprovedPatchesComplianceLevel": "UNSPECIFIED",
    "ApprovedPatchesEnableNonSecurity": false,
    "RejectedPatches": [
        "KB2032276",
        "MS10-048"
    ],
    "RejectedPatchesAction": "ALLOW_AS_DEPENDENCY",
    "CreatedDate": 1550244180.465,
    "ModifiedDate": 1550244180.465,
    "Description": "Patches for Windows Servers",
    "Sources": []
}
```

範例 2：重新命名修補基準

下列 update-patch-baseline 範例示範重新命名指定的修補基準。

```
aws ssm update-patch-baseline \
    --baseline-id "pb-0713accee01234567" \
    --name "Windows-Server-2012-R2-Important-and-Critical-Security-Updates"
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的 Update or Delete a Patch Baseline <https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/patch-baseline-update-or-delete.html>`__。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePatchBaseline。

update-resource-data-sync

以下程式碼範例顯示如何使用 update-resource-data-sync。

AWS CLI

更新資源資料同步

下列 update-resource-data-sync 範例會更新 SyncFromSource 資源資料同步。

```
aws ssm update-resource-data-sync \
    --sync-name exampleSync \
    --sync-type SyncFromSource \
    --sync-source '{"SourceType":"SingleAccountMultiRegions", "SourceRegions":["us-east-1", "us-west-2"]}'
```

此命令不會產生輸出。

如需相關資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的設定 Systems Manager Explorer 以顯示來自多個帳戶和區域的資料。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateResourceDataSync。

update-service-setting

以下程式碼範例顯示如何使用 update-service-setting。

AWS CLI

更新參數存放區輸送量的服務設定

下列 update-service-setting 範例會更新指定區域中參數存放區輸送量的目前服務設定，以使用增加的輸送量。

```
aws ssm update-service-setting \
    --setting-id arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:servicesetting/ssm/parameter-store/high-throughput-enabled \
    --setting-value true
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Systems Manager 使用者指南》中的增加參數存放區輸送量。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateServiceSetting。

使用 的 Amazon Textract 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Textract 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

analyze-document

以下程式碼範例顯示如何使用 analyze-document。

AWS CLI

分析文件中的文字

下列 analyze-document 範例示範如何分析文件中的文字。

Linux/macOS：

```
aws textract analyze-document \
```

```
    --document '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"document"}}' \
    --feature-types '["TABLES","FORMS"]'
```

Windows：

```
aws textract analyze-document \
    --document "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"bucket\",\"Name\":\"document\"}}" \
    --feature-types "[\"TABLES\",\"FORMS\"]" \
    --region region-name
```

輸出：

```
{
    "Blocks": [
        {
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 1.0,
                    "Top": 0.0,
                    "Left": 0.0,
                    "Height": 1.0
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 0.0
                    },
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 0.0
                    }
                ]
            },
            "Relationships": [
                {
```

```
                    "Type": "CHILD",
                    "Ids": [
                        "87586964-d50d-43e2-ace5-8a890657b9a0",
                        "a1e72126-21d9-44f4-a8d6-5c385f9002ba",
                        "e889d012-8a6b-4d2e-b7cd-7a8b327d876a"
                    ]
                }
            ],
            "BlockType": "PAGE",
            "Id": "c2227f12-b25d-4e1f-baea-1ee180d926b2"
        }
    ],
    "DocumentMetadata": {
        "Pages": 1
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Textract 開發人員指南》中的「使用 Amazon Textract 分析文件文字」

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AnalyzeDocument。

detect-document-text

以下程式碼範例顯示如何使用 detect-document-text。

AWS CLI

偵測文件中的文字

下列 detect-document-text 範例示範如何偵測文件中的文字。

Linux/macOS：

```
aws textract detect-document-text \
    --document '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"document"}}'
```

Windows：

```
aws textract detect-document-text \
    --document "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"bucket\",\"Name\":\"document\"}}" \
    --region region-name
```

輸出：


```
{
    "Blocks": [
        {
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 1.0,
                    "Top": 0.0,
                    "Left": 0.0,
                    "Height": 1.0
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 0.0
                    },
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 0.0
                    }
                ]
            },
            "Relationships": [
                {
                    "Type": "CHILD",
                    "Ids": [
                        "896a9f10-9e70-4412-81ce-49ead73ed881",
                        "0da18623-dc4c-463d-a3d1-9ac050e9e720",
                        "167338d7-d38c-4760-91f1-79a8ec457bb2"
                    ]
                }
            ],
            "BlockType": "PAGE",
            "Id": "21f0535e-60d5-4bc7-adf2-c05dd851fa25"
        },
```

```
        {
            "Relationships": [
                {
                    "Type": "CHILD",
                    "Ids": [
                        "62490c26-37ea-49fa-8034-7a9ff9369c9c",
                        "1e4f3f21-05bd-4da9-ba10-15d01e66604c"
                    ]
                }
            ],
            "Confidence": 89.11581420898438,
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.33642634749412537,
                    "Top": 0.17169663310050964,
                    "Left": 0.13885067403316498,
                    "Height": 0.49159330129623413
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.17169663310050964,
                        "X": 0.13885067403316498
                    },
                    {
                        "Y": 0.17169663310050964,
                        "X": 0.47527703642845154
                    },
                    {
                        "Y": 0.6632899641990662,
                        "X": 0.47527703642845154
                    },
                    {
                        "Y": 0.6632899641990662,
                        "X": 0.13885067403316498
                    }
                ]
            },
            "Text": "He llo,",
            "BlockType": "LINE",
            "Id": "896a9f10-9e70-4412-81ce-49ead73ed881"
        },
        {
            "Relationships": [
                {
```

```
                    "Type": "CHILD",
                    "Ids": [
                        "19b28058-9516-4352-b929-64d7cef29daf"
                    ]
                }
            ],
            "Confidence": 85.5694351196289,
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.33182239532470703,
                    "Top": 0.23131252825260162,
                    "Left": 0.5091826915740967,
                    "Height": 0.3766750991344452
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.23131252825260162,
                        "X": 0.5091826915740967
                    },
                    {
                        "Y": 0.23131252825260162,
                        "X": 0.8410050868988037
                    },
                    {
                        "Y": 0.607987642288208,
                        "X": 0.8410050868988037
                    },
                    {
                        "Y": 0.607987642288208,
                        "X": 0.5091826915740967
                    }
                ]
            },
            "Text": "worlc",
            "BlockType": "LINE",
            "Id": "0da18623-dc4c-463d-a3d1-9ac050e9e720"
        }
    ],
    "DocumentMetadata": {
        "Pages": 1
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Textract 開發人員指南》中的「使用 Amazon Textract 偵測文件文字」

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetectDocumentText。

get-document-analysis

以下程式碼範例顯示如何使用 get-document-analysis。

AWS CLI

取得多頁文件的非同步文字分析結果

下列 get-document-analysis 範例會示範如何取得多頁文件的非同步文字分析結果。

```
aws textract get-document-analysis \
    --job-id df7cf32ebbd2a5de113535fcf4d921926a701b09b4e7d089f3aebadb41e0712b \
    --max-results 1000
```

輸出：

```
{
    "Blocks": [
        {
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 1.0,
                    "Top": 0.0,
                    "Left": 0.0,
                    "Height": 1.0
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 0.0
                    },
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 1.0
```

```
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 0.0
                    }
                ]
            },
            "Relationships": [
                {
                    "Type": "CHILD",
                    "Ids": [
                        "75966e64-81c2-4540-9649-d66ec341cd8f",
                        "bb099c24-8282-464c-a179-8a9fa0a057f0",
                        "5ebf522d-f9e4-4dc7-bfae-a288dc094595"
                    ]
                }
            ],
            "BlockType": "PAGE",
            "Id": "247c28ee-b63d-4aeb-9af0-5f7ea8ba109e",
            "Page": 1
        }
    ],
    "NextToken": "cY1W3eTFvoB0cH7YrKVudI4Gb0H8J0xAYLo8xI/JunCIPWCthaKQ+07n/
ElyutsSy0+1VOImoTRmP1zw4P0RFtaeV9Bzhnfedpx1YqwB4xaGDA==",
    "DocumentMetadata": {
        "Pages": 1
    },
    "JobStatus": "SUCCEEDED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Textract 開發人員指南》中的「偵測和分析多頁文件中的文字」

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDocumentAnalysis。

get-document-text-detection

以下程式碼範例顯示如何使用 get-document-text-detection。

AWS CLI

在多頁文件中取得非同步文字偵測的結果

下列 get-document-text-detection 範例會示範如何取得多頁文件的非同步文字偵測結果。

```
aws textract get-document-text-detection \
    --job-id 57849a3dc627d4df74123dca269d69f7b89329c870c65bb16c9fd63409d200b9 \
    --max-results 1000
```

Output

```
{
    "Blocks": [
        {
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 1.0,
                    "Top": 0.0,
                    "Left": 0.0,
                    "Height": 1.0
                },
                "Polygon": [
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 0.0
                    },
                    {
                        "Y": 0.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 1.0
                    },
                    {
                        "Y": 1.0,
                        "X": 0.0
                    }
                ]
            },
            "Relationships": [
                {
                    "Type": "CHILD",
                    "Ids": [
                        "1b926a34-0357-407b-ac8f-ec473160c6a9",
                        "0c35dc17-3605-4c9d-af1a-d9451059df51",
                        "dea3db8a-52c2-41c0-b50c-81f66f4aa758"
                    ]
```

```
                }
            ],
            "BlockType": "PAGE",
            "Id": "84671a5e-8c99-43be-a9d1-6838965da33e",
            "Page": 1
        }
    ],
    "NextToken": "GcqyoAJuZwujOT35EN4LCI3EUzMtiLq3nKyFFHvU5q1SaIdEBcSty+njNgoWwuMP/
muqc96S4o5NzDqehhXvhkodMyVO5OJGyms5lsrCxibWJw==",
    "DocumentMetadata": {
        "Pages": 1
    },
    "JobStatus": "SUCCEEDED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Textract 開發人員指南》中的「偵測和分析多頁文件中的文字」

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDocumentTextDetection。

`start-document-analysis`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-document-analysis`。

AWS CLI

開始分析多頁文件中的文字

下列 `start-document-analysis` 範例會示範如何開始多頁文件文字的非同步分析。

Linux/macOS：

```
aws textract start-document-analysis \
    --document-location '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"document"}}' \
    --feature-types '["TABLES","FORMS"]' \
    --notification-channel "SNSTopicArn=arn:snsTopic,RoleArn=roleArn"
```

Windows：

```
aws textract start-document-analysis \
    --document-location "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"bucket\",\"Name\":\"document
\"}}" \
    --feature-types "[\"TABLES\", \"FORMS\"]" \
```

```
    --region region-name \
    --notification-channel "SNSTopicArn=arn:snsTopic,RoleArn=roleArn"
```

輸出：

```
{
    "JobId": "df7cf32ebbd2a5de113535fcf4d921926a701b09b4e7d089f3aebadb41e0712b"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Textract 開發人員指南》中的「偵測和分析多頁文件中的文字」

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartDocumentAnalysis。

start-document-text-detection

以下程式碼範例顯示如何使用 start-document-text-detection。

AWS CLI

開始偵測多頁文件中的文字

下列 start-document-text-detection 範例會示範如何開始多頁文件文字的非同步偵測。

Linux/macOS：

```
aws textract start-document-text-detection \
        --document-location '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"document"}}' \
        --notification-channel "SNSTopicArn=arn:snsTopic,RoleArn=roleARN"
```

Windows：

```
aws textract start-document-text-detection \
    --document-location "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"bucket\",\"Name\":\"document
\"}}" \
    --region region-name \
    --notification-channel "SNSTopicArn=arn:snsTopic,RoleArn=roleArn"
```

輸出：

```
{
```

```
    "JobId": "57849a3dc627d4df74123dca269d69f7b89329c870c65bb16c9fd63409d200b9"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Textract 開發人員指南》中的「偵測和分析多頁文件中的文字」

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartDocumentTextDetection。

使用 的 Amazon Transcribe 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Transcribe 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-language-model`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-language-model`。

AWS CLI

範例 1：使用訓練和調校資料建立自訂語言模型。

下列 `create-language-model` 範例會建立一個自訂語言模型。您可以使用自訂語言模型來改善如法律、旅館業、金融和保險等領域的轉錄效能。對於 language-code，輸入有效的語言代碼。對於 base-model-name，指定最適合您想要使用自訂語言模型轉錄之音訊取樣率的基本模型。對於 model-name，指定您要呼叫自訂語言模型的名稱。

```
aws transcribe create-language-model \
    --language-code language-code \
    --base-model-name base-model-name \
    --model-name cli-clm-example \
```

```
    --input-data-config S3Uri="s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix-for-
training-data",TuningDataS3Uri="s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix-for-
tuning-data",DataAccessRoleArn="arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-with-
permissions-to-create-a-custom-language-model"
```

輸出：

```
{
    "LanguageCode": "language-code",
    "BaseModelName": "base-model-name",
    "ModelName": "cli-clm-example",
    "InputDataConfig": {
        "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/",
        "TuningDataS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-with-
permissions-create-a-custom-language-model"
    },
    "ModelStatus": "IN_PROGRESS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的使用自訂語言模型改善特定領域的轉錄準確性。

範例 2：僅使用訓練資料建立自訂語言模型。

以下 `create-language-model` 範例會轉錄您的音訊檔案。您可以使用自訂語言模型來改善如法律、旅館業、金融和保險等領域的轉錄效能。對於 language-code，輸入有效的語言代碼。對於 base-model-name，指定最適合您想要使用自訂語言模型轉錄之音訊取樣率的基本模型。對於 model-name，指定您要呼叫自訂語言模型的名稱。

```
aws transcribe create-language-model \
    --language-code en-US \
    --base-model-name base-model-name \
    --model-name cli-clm-example \
    --input-data-config S3Uri="s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix-For-
Training-Data",DataAccessRoleArn="arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-
with-permissions-to-create-a-custom-language-model"
```

輸出：

```
{
```

```
    "LanguageCode": "en-US",
    "BaseModelName": "base-model-name",
    "ModelName": "cli-clm-example",
    "InputDataConfig": {
        "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix-For-Training-Data/",
        "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::your-AWS-account-number:role/IAM-role-
with-permissions-to-create-a-custom-language-model"
    },
    "ModelStatus": "IN_PROGRESS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的使用自訂語言模型改善特定領域的轉錄準確性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLanguageModel。

`create-medical-vocabulary`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-medical-vocabulary`。

AWS CLI

建立醫學自訂詞彙

以下 `create-medical-vocabulary` 範例會建立自訂詞彙。若要建立自訂詞彙，您必須先建立一個文字檔案，其中包含要更準確轉錄的所有字詞。針對 vocabulary-file-uri，指定該文字檔案的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) URI。針對 language-code，指定對應您的自訂詞彙語言的語言代碼。針對 vocabulary-name，指定您自訂詞彙的稱呼。

```
aws transcribe create-medical-vocabulary \
    --vocabulary-name cli-medical-vocab-example \
    --language-code language-code \
    --vocabulary-file-uri https://amzn-s3-demo-bucket.AWS-Region.amazonaws.com/the-
text-file-for-the-medical-custom-vocabulary.txt
```

輸出：

```
{
    "VocabularyName": "cli-medical-vocab-example",
    "LanguageCode": "language-code",
    "VocabularyState": "PENDING"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的醫學自訂詞彙。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateMedicalVocabulary。

create-vocabulary-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 create-vocabulary-filter。

AWS CLI

建立詞彙篩選條件

下列 create-vocabulary-filter 範例會建立詞彙篩選條件，該篩選條件使用文字檔案，其中包含您不想出現在轉錄中的單詞清單。針對 language-code，指定對應至詞彙篩選條件語言的語言代碼。針對 vocabulary-filter-file-uri，指定該文字檔案的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) URI。對於 vocabulary-filter-name，指定詞彙篩選條件的名稱。

```
aws transcribe create-vocabulary-filter \
    --language-code language-code \
    --vocabulary-filter-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/vocabulary-filter.txt \
    --vocabulary-filter-name cli-vocabulary-filter-example
```

輸出：

```
{
    "VocabularyFilterName": "cli-vocabulary-filter-example",
    "LanguageCode": "language-code"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的篩選不需要的字詞。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVocabularyFilter。

create-vocabulary

以下程式碼範例顯示如何使用 create-vocabulary。

AWS CLI

建立自訂詞彙

以下 create-vocabulary 範例會建立自訂詞彙。若要建立自訂詞彙，您必須先建立一個文字檔案，其中包含要更準確轉錄的所有字詞。針對 vocabulary-file-uri，指定該文字檔案的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) URI。針對 language-code，指定對應您的自訂詞彙語言的語言代碼。針對 vocabulary-name，指定您自訂詞彙的稱呼。

```
aws transcribe create-vocabulary \
    --language-code language-code \
    --vocabulary-name cli-vocab-example \
    --vocabulary-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/the-text-file-for-the-custom-vocabulary.txt
```

輸出：

```
{
    "VocabularyName": "cli-vocab-example",
    "LanguageCode": "language-code",
    "VocabularyState": "PENDING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的自訂詞彙。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateVocabulary。

delete-language-model

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-language-model。

AWS CLI

刪除自訂語言模型

下列 delete-language-model 範例會刪除自訂語言模型。

```
aws transcribe delete-language-model \
    --model-name model-name
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的使用自訂語言模型改善特定領域的轉錄準確性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLanguageModel。

delete-medical-transcription-job

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-medical-transcription-job。

AWS CLI

刪除醫學轉錄作業

以下 delete-medical-transcription-job 範例會刪除醫學轉錄作業。

```
aws transcribe delete-medical-transcription-job \
    --medical-transcription-job-name medical-transcription-job-name
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的 DeleteMedicalTranscriptionJob。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMedicalTranscriptionJob。

delete-medical-vocabulary

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-medical-vocabulary。

AWS CLI

刪除醫學自訂詞彙

以下 delete-medical-vocabulary 範例會刪除醫學自訂詞彙。對於 vocabulary-name，指定醫學自訂詞彙的名稱。

```
aws transcribe delete-vocabulary \
    --vocabulary-name medical-custom-vocabulary-name
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的醫學自訂詞彙。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMedicalVocabulary。

delete-transcription-job

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-transcription-job。

AWS CLI

刪除其中一項轉錄作業

以下 delete-transcription-job 範例會刪除其中一項轉錄作業。

```
aws transcribe delete-transcription-job \
    --transcription-job-name your-transcription-job
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的 DeleteTranscriptionJob。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTranscriptionJob。

delete-vocabulary-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vocabulary-filter。

AWS CLI

刪除詞彙篩選條件

以下 delete-vocabulary-filter 範例會刪除詞彙篩選條件。

```
aws transcribe delete-vocabulary-filter \
    --vocabulary-filter-name vocabulary-filter-name
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的篩選不需要的字詞。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVocabularyFilter。

delete-vocabulary

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-vocabulary。

AWS CLI

刪除自訂詞彙

以下 delete-vocabulary 範例會刪除自訂詞彙。

```
aws transcribe delete-vocabulary \
    --vocabulary-name vocabulary-name
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的自訂詞彙。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteVocabulary。

describe-language-model

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-language-model。

AWS CLI

取得特定自訂語言模型的相關資訊

下列 describe-language-model 範例會取得特定自訂語言模型的相關資訊。例如，在 BaseModelName 下，您可以查看模型是使用 NarrowBand 還是 WideBand 模型進行訓練。具有 NarrowBand 基本模型的自訂語言模型可以轉錄取樣率小於 16 kHz 的音訊。使用 WideBand 基本模型的語言模型可以轉錄取樣率大於 16 kHz 的音訊。S3Uri 參數指出您用來存取訓練資料的 Amazon S3 字首，以建立自訂語言模型。

```
aws transcribe describe-language-model \
    --model-name cli-clm-example
```

輸出：

```
{
    "LanguageModel": {
        "ModelName": "cli-clm-example",
        "CreateTime": "2020-09-25T17:57:38.504000+00:00",
        "LastModifiedTime": "2020-09-25T17:57:48.585000+00:00",
        "LanguageCode": "language-code",
        "BaseModelName": "base-model-name",
        "ModelStatus": "IN_PROGRESS",
```

```
        "UpgradeAvailability": false,
        "InputDataConfig": {
            "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/",
            "TuningDataS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/",
            "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-
with-permissions-to-create-a-custom-language-model"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的使用自訂語言模型改善特定領域的轉錄準確性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeLanguageModel。

get-medical-transcription-job

以下程式碼範例顯示如何使用 get-medical-transcription-job。

AWS CLI

取得特定醫學轉錄作業的相關資訊

以下 get-medical-transcription-job 範例會取得特定醫學轉錄作業的相關資訊。若要存取轉錄結果，請使用 TranscriptFileUri 參數。如果您已為轉錄作業啟用其他功能，您可以在 Settings 物件中看見這些功能。Specialty 參數顯示提供者的醫學專業。Type 參數指出轉錄任務中的語音是醫學對話還是醫學口述。

```
aws transcribe get-medical-transcription-job \
    --medical-transcription-job-name vocabulary-dictation-medical-transcription-job
```

輸出：

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "vocabulary-dictation-medical-transcription-
job",
        "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
        "LanguageCode": "en-US",
        "MediaSampleRateHertz": 48000,
        "MediaFormat": "mp4",
        "Media": {
```

```
            "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-audio-file.file-extension"
        },
        "Transcript": {
            "TranscriptFileUri": "https://s3.Region.amazonaws.com/Amazon-S3-Prefix/
vocabulary-dictation-medical-transcription-job.json"
        },
        "StartTime": "2020-09-21T21:17:27.045000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-21T21:17:27.016000+00:00",
        "CompletionTime": "2020-09-21T21:17:59.561000+00:00",
        "Settings": {
            "ChannelIdentification": false,
            "ShowAlternatives": false,
            "VocabularyName": "cli-medical-vocab-example"
        },
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "DICTATION"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的批次轉錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMedicalTranscriptionJob。

get-medical-vocabulary

以下程式碼範例顯示如何使用 get-medical-vocabulary。

AWS CLI

取得醫學自訂詞彙的相關資訊

以下 get-medical-vocabulary 範例會取得醫學自訂詞彙的相關資訊。您可以使用 VocabularyState 參數來查看詞彙的處理狀態。如果是 READY，您可以在 StartMedicalTranscriptionJob 操作中使用它：

```
aws transcribe get-medical-vocabulary \
    --vocabulary-name medical-vocab-example
```

輸出：

```
{
    "VocabularyName": "medical-vocab-example",
```

```
    "LanguageCode": "en-US",
    "VocabularyState": "READY",
    "LastModifiedTime": "2020-09-19T23:59:04.349000+00:00",
    "DownloadUri": "https://link-to-download-the-text-file-used-to-create-your-
medical-custom-vocabulary"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的醫學自訂詞彙。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMedicalVocabulary。

get-transcription-job

以下程式碼範例顯示如何使用 get-transcription-job。

AWS CLI

取得特定轉錄作業的相關資訊

以下 get-transcription-job 範例會取得特定轉錄作業的相關資訊。若要存取轉錄結果，請使用 TranscriptFileUri 參數。使用 MediaFileUri 參數來查看您在此作業中轉錄的音訊檔案。您可以使用 Settings 物件來查看您在轉錄作業中已啟用的選用功能。

```
aws transcribe get-transcription-job \
    --transcription-job-name your-transcription-job
```

輸出：

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "your-transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
        "LanguageCode": "language-code",
        "MediaSampleRateHertz": 48000,
        "MediaFormat": "mp4",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.file-
extension"
        },
        "Transcript": {
            "TranscriptFileUri": "https://Amazon-S3-file-location-of-transcription-
output"
```

```
        },
        "StartTime": "2020-09-18T22:27:23.970000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-18T22:27:23.948000+00:00",
        "CompletionTime": "2020-09-18T22:28:21.197000+00:00",
        "Settings": {
            "ChannelIdentification": false,
            "ShowAlternatives": false
        },
        "IdentifyLanguage": true,
        "IdentifiedLanguageScore": 0.8672199249267578
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的入門 (AWS 命令列界面)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTranscriptionJob。

get-vocabulary-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 get-vocabulary-filter。

AWS CLI

取得詞彙篩選條件的相關資訊

下列 get-vocabulary-filter 範例取得詞彙篩選條件的相關資訊。您可以使用 DownloadUri 參數來取得您用來建立詞彙篩選條件的單詞清單。

```
aws transcribe get-vocabulary-filter \
    --vocabulary-filter-name testFilter
```

輸出：

```
{
    "VocabularyFilterName": "testFilter",
    "LanguageCode": "language-code",
    "LastModifiedTime": "2020-05-07T22:39:32.147000+00:00",
    "DownloadUri": "https://Amazon-S3-location-to-download-your-vocabulary-filter"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的篩選不需要的單字。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVocabularyFilter。

get-vocabulary

以下程式碼範例顯示如何使用 get-vocabulary。

AWS CLI

取得自訂詞彙的相關資訊

以下 get-vocabulary 範例會取得先前建立的自訂詞彙的相關資訊。

```
aws transcribe get-vocabulary \
    --vocabulary-name cli-vocab-1
```

輸出：

```
{
    "VocabularyName": "cli-vocab-1",
    "LanguageCode": "language-code",
    "VocabularyState": "READY",
    "LastModifiedTime": "2020-09-19T23:22:32.836000+00:00",
    "DownloadUri": "https://link-to-download-the-text-file-used-to-create-your-
custom-vocabulary"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的自訂詞彙。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetVocabulary。

list-language-models

以下程式碼範例顯示如何使用 list-language-models。

AWS CLI

列出您的自訂語言模型

下列list-language-models範例列出與 AWS 您的帳戶和區域相關聯的自訂語言模型。您可以使用 S3Uri 和 TuningDataS3Uri 參數來尋找做為訓練資料或調校資料的 Amazon S3 字首。BaseModelName 會告訴您是使用 NarrowBand 還是 WideBand 模型來建立自訂語言模型。您可以使用 NarrowBand 基本模型，來使用自訂語言模型轉錄取樣率小於 16 kHz 的音訊。您可以使用 WideBand 基本模型，來使用自訂語言模型轉錄 16 kHz 或更高的音訊。ModelStatus 參數會

顯示您是否可以在轉錄任務中使用自訂語言模型。如果值為 COMPLETED，您可以在轉錄任務中使用它。

```
aws transcribe list-language-models
```

輸出：

```
{
    "Models": [
        {
            "ModelName": "cli-clm-2",
            "CreateTime": "2020-09-25T17:57:38.504000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2020-09-25T17:57:48.585000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "BaseModelName": "WideBand",
            "ModelStatus": "IN_PROGRESS",
            "UpgradeAvailability": false,
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/clm-training-data/",
                "TuningDataS3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/clm-tuning-data/",
                "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-
used-to-create-the-custom-language-model"
            }
        },
        {
            "ModelName": "cli-clm-1",
            "CreateTime": "2020-09-25T17:16:01.835000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2020-09-25T17:16:15.555000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "BaseModelName": "WideBand",
            "ModelStatus": "IN_PROGRESS",
            "UpgradeAvailability": false,
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/clm-training-data/",
                "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-
used-to-create-the-custom-language-model"
            }
        },
        {
            "ModelName": "clm-console-1",
            "CreateTime": "2020-09-24T19:26:28.076000+00:00",
            "LastModifiedTime": "2020-09-25T04:25:22.271000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
```

```
            "BaseModelName": "NarrowBand",
            "ModelStatus": "COMPLETED",
            "UpgradeAvailability": false,
            "InputDataConfig": {
                "S3Uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/clm-training-data/",
                "DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::AWS-account-number:role/IAM-role-
used-to-create-the-custom-language-model"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的使用自訂語言模型改善特定領域的轉錄準確性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListLanguageModels。

`list-medical-transcription-jobs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-medical-transcription-jobs`。

AWS CLI

列出醫學轉錄作業

下列`list-medical-transcription-jobs`範例列出與 AWS 您的帳戶和區域相關聯的醫療轉錄任務。若要取得有關特定轉錄作業的詳細資訊，請複製轉錄輸出中 MedicalTranscriptionJobName 參數的值，然後指定 `get-medical-transcription-job` 命令的 `MedicalTranscriptionJobName` 選項值。若要進一步查看轉錄作業，請複製 NextToken 參數的值，再次執行 `list-medical-transcription-jobs` 命令，然後在 `--next-token` 選項中指定該值。

```
aws transcribe list-medical-transcription-jobs
```

輸出：

```
{
    "NextToken": "3/PblzkiGhzjER3KHuQt2fmbPLF7cDYafjFMEoGn44ON/
gsuUSTIkGyanvRE6WMXFd/ZTEc2EZj+P9eii/
z1O2FDYli6RLI0WoRX4RwMisVrh9G0Kie0Y8ikBCdtqlZB10Wa9McC+ebOl
+LaDtZPC4u6ttoHLRlEfzqstHXSgapXg3tEBtm9piIaPB6MOM5BB6t86+qtmocTR/
qrteHZBBudhTfbCwhsxaqujHiiUvFdm3BQbKKWIW06yV9b+4f38oD2lVIan
```

```
+vfUs3gBYAl5VTDmXXzQPBQOHPjtwmFI+IWX15nSUjWuN3TUylHgPWzDaYT8qBtu0Z+3UG4V6b
+K2CC0XszXg5rBq9hYgNzy4XoFh/6s5DoSnzq49Q9xHgHdT2yBADFmvFK7myZBsj75+2vQZOSVpWUPy3WT/32zFAcoEL
+mFYfUjtTZ8n/jq7aQEjQ42A
+X/7K6JgOcdVPtEg8PlDr5kgYYG3q3OmYXX37U3FZuJmnTI63VtIXsNnOU5eGoYObtpk00Nq9UkzgSJxqj84ZD5n
+S0EGy9ZUYBJRRcGeYUM3Q4DbSJfUwSAqcFdLIWZdp8qIREMQIBWy7BLwSdyqsQo2vRrd53hm5aWM7SVf6pPq6X/
IXR5+1eUOOD8/coaTT4ES2DerbV6RkV4o0VT1d0SdVX/
MmtkNG8nYj8PqU07w7988quh1ZP6D80veJS1q73tUUR9MjnGernW2tAnvnLNhdefBcD
+sZVfYq3iBMFY7wTy1P1G6NqW9GrYDYoX3tTPWlD7phpbVSyKrh/
PdYrps5UxnsGoA1b7L/FfAXDfUoGrGUB4N3JsPYXX9D++g+6gV1qBBs/
WfF934aKqfD6UTggm/zV3GAOWiBpfvAZRvEb924i6yGHyMC7y54O1ZAwSBupmI
+FFd13CaPO4kN1vJlth6aM5vUPXg4BpyUhtbRhwD/KxCvf9K0tLJGyL1A==",
    "MedicalTranscriptionJobSummaries": [
        {
            "MedicalTranscriptionJobName": "vocabulary-dictation-medical-
transcription-job",
            "CreationTime": "2020-09-21T21:17:27.016000+00:00",
            "StartTime": "2020-09-21T21:17:27.045000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-09-21T21:17:59.561000+00:00",
            "LanguageCode": "en-US",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",
            "Specialty": "PRIMARYCARE",
            "Type": "DICTATION"
        },
        {
            "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-dictation-medical-
transcription-job",
            "CreationTime": "2020-09-21T21:01:14.569000+00:00",
            "StartTime": "2020-09-21T21:01:14.592000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-09-21T21:01:43.606000+00:00",
            "LanguageCode": "en-US",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",
            "Specialty": "PRIMARYCARE",
            "Type": "DICTATION"
        },
        {
            "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-conversation-medical-
transcription-job",
            "CreationTime": "2020-09-21T19:09:18.171000+00:00",
            "StartTime": "2020-09-21T19:09:18.199000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-09-21T19:10:22.516000+00:00",
            "LanguageCode": "en-US",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
```

```
            "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",
            "Specialty": "PRIMARYCARE",
            "Type": "CONVERSATION"
        },
        {
            "MedicalTranscriptionJobName": "speaker-id-conversation-medical-
transcription-job",
            "CreationTime": "2020-09-21T18:43:37.157000+00:00",
            "StartTime": "2020-09-21T18:43:37.265000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-09-21T18:44:21.192000+00:00",
            "LanguageCode": "en-US",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",
            "Specialty": "PRIMARYCARE",
            "Type": "CONVERSATION"
        },
        {
            "MedicalTranscriptionJobName": "multichannel-conversation-medical-
transcription-job",
            "CreationTime": "2020-09-20T23:46:44.053000+00:00",
            "StartTime": "2020-09-20T23:46:44.081000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-09-20T23:47:35.851000+00:00",
            "LanguageCode": "en-US",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "CUSTOMER_BUCKET",
            "Specialty": "PRIMARYCARE",
            "Type": "CONVERSATION"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的 https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/batch-med-transcription.html>。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMedicalTranscriptionJobs。

`list-medical-vocabularies`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-medical-vocabularies`。

AWS CLI

列出您的醫學自訂詞彙

下列list-medical-vocabularies範例列出與 AWS 您的帳戶和區域相關聯的醫療自訂詞彙。若要取得有關特定轉錄作業的詳細資訊，請複製轉錄輸出中 MedicalTranscriptionJobName 參數的值，然後指定 get-medical-transcription-job 命令的 MedicalTranscriptionJobName 選項值。若要進一步查看轉錄作業，請複製 NextToken 參數的值，再次執行 list-medical-transcription-jobs 命令，然後在 --next-token 選項中指定該值。

```
aws transcribe list-medical-vocabularies
```

輸出：

```
{
    "Vocabularies": [
        {
            "VocabularyName": "cli-medical-vocab-2",
            "LanguageCode": "en-US",
            "LastModifiedTime": "2020-09-21T21:44:59.521000+00:00",
            "VocabularyState": "READY"
        },
        {
            "VocabularyName": "cli-medical-vocab-1",
            "LanguageCode": "en-US",
            "LastModifiedTime": "2020-09-19T23:59:04.349000+00:00",
            "VocabularyState": "READY"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的醫學自訂詞彙。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMedicalVocabularies。

list-transcription-jobs

以下程式碼範例顯示如何使用 list-transcription-jobs。

AWS CLI

列出您的轉錄作業

下列list-transcription-jobs範例列出與 AWS 您的帳戶和區域相關聯的轉錄任務。

```
aws transcribe list-transcription-jobs
```

輸出：

```
{
    "NextToken": "NextToken",
    "TranscriptionJobSummaries": [
        {
            "TranscriptionJobName": "speak-id-job-1",
            "CreationTime": "2020-08-17T21:06:15.391000+00:00",
            "StartTime": "2020-08-17T21:06:15.416000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-08-17T21:07:05.098000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
        },
        {
            "TranscriptionJobName": "job-1",
            "CreationTime": "2020-08-17T20:50:24.207000+00:00",
            "StartTime": "2020-08-17T20:50:24.230000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-08-17T20:52:18.737000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
        },
        {
            "TranscriptionJobName": "sdk-test-job-4",
            "CreationTime": "2020-08-17T20:32:27.917000+00:00",
            "StartTime": "2020-08-17T20:32:27.956000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-08-17T20:33:15.126000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
        },
        {
            "TranscriptionJobName": "Diarization-speak-id",
            "CreationTime": "2020-08-10T22:10:09.066000+00:00",
            "StartTime": "2020-08-10T22:10:09.116000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-08-10T22:26:48.172000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
        },
```

```
        {
            "TranscriptionJobName": "your-transcription-job-name",
            "CreationTime": "2020-07-29T17:45:09.791000+00:00",
            "StartTime": "2020-07-29T17:45:09.826000+00:00",
            "CompletionTime": "2020-07-29T17:46:20.831000+00:00",
            "LanguageCode": "language-code",
            "TranscriptionJobStatus": "COMPLETED",
            "OutputLocationType": "SERVICE_BUCKET"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的入門 (AWS 命令列界面) 。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTranscriptionJobs。

`list-vocabularies`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-vocabularies`。

AWS CLI

列出您的自訂詞彙

下列`list-vocabularies`範例列出與 AWS 您的帳戶和區域相關聯的自訂詞彙。

```
aws transcribe list-vocabularies
```

輸出：

```
{
    "NextToken": "NextToken",
    "Vocabularies": [
        {
            "VocabularyName": "ards-test-1",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-04-27T22:00:27.330000+00:00",
            "VocabularyState": "READY"
        },
        {
            "VocabularyName": "sample-test",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-04-24T23:04:11.044000+00:00",
```

```
            "VocabularyState": "READY"
        },
        {
            "VocabularyName": "CRLF-to-LF-test-3-1",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-04-24T22:12:22.277000+00:00",
            "VocabularyState": "READY"
        },
        {
            "VocabularyName": "CRLF-to-LF-test-2",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-04-24T21:53:50.455000+00:00",
            "VocabularyState": "READY"
        },
        {
            "VocabularyName": "CRLF-to-LF-1-1",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-04-24T21:39:33.356000+00:00",
            "VocabularyState": "READY"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的自訂詞彙。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListVocabularies。

list-vocabulary-filters

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-vocabulary-filters`。

AWS CLI

列出詞彙篩選條件

下列`list-vocabulary-filters`範例列出與 AWS 您的帳戶和區域相關聯的詞彙篩選條件。

```
aws transcribe list-vocabulary-filters
```

輸出：

```
{
```

```
    "NextToken": "NextToken": [
        {
            "VocabularyFilterName": "testFilter",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-05-07T22:39:32.147000+00:00"
        },
        {
            "VocabularyFilterName": "testFilter2",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-05-21T23:29:35.174000+00:00"
        },
        {
            "VocabularyFilterName": "filter2",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-05-08T20:18:26.426000+00:00"
        },
        {
            "VocabularyFilterName": "filter-review",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-06-03T18:52:30.448000+00:00"
        },
        {
            "VocabularyFilterName": "crlf-filt",
            "LanguageCode": "language-code",
            "LastModifiedTime": "2020-05-22T19:42:42.737000+00:00"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的篩選不需要的字詞。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListVocabularyFilters。

start-medical-transcription-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-medical-transcription-job。

AWS CLI

範例 1：轉錄儲存為音訊檔案的醫學聽寫

以下 start-medical-transcription-job 範例會轉錄音訊檔案。您可在 OutputBucketName 參數中指定轉錄輸出的位置。

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \
    --cli-input-json file://myfile.json
```

myfile.json 的內容：

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "simple-dictation-medical-transcription-job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "DICTATION",
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "simple-dictation-medical-transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-20T00:35:22.256000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-20T00:35:22.218000+00:00",
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "DICTATION"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的批次轉錄概觀。

範例 2：轉錄儲存為音訊檔案的臨床醫師與病患對話

以下 start-medical-transcription-job 範例會轉錄包含臨床醫師與病患對話的音訊檔案。您可在 OutputBucketName 參數中指定轉錄輸出的位置。

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \
```

```
    --cli-input-json file://mysecondfile.json
```

mysecondfile.json 的內容：

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "simple-dictation-medical-transcription-job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "CONVERSATION",
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "simple-conversation-medical-transcription-
job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-20T23:19:49.965000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-20T23:19:49.941000+00:00",
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "CONVERSATION"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的批次轉錄概觀。

範例 3：轉錄臨床醫師與病患對話的多聲道音訊檔案

以下 start-medical-transcription-job 範例會轉錄音訊檔案中每個聲道的音訊，並將每個聲道的個別轉錄合併成單一轉錄輸出。您可在 OutputBucketName 參數中指定轉錄輸出的位置。

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \
```

```
    --cli-input-json file://mythirdfile.json
```

mythirdfile.json 的內容：

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "multichannel-conversation-medical-transcription-
job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "CONVERSATION",
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
        "Media": {
          "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "Settings":{
          "ChannelIdentification": true
        }
}
```

輸出：

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "multichannel-conversation-medical-
transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-20T23:46:44.081000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-20T23:46:44.053000+00:00",
        "Settings": {
            "ChannelIdentification": true
        },
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "CONVERSATION"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的聲道識別。

範例 4：轉錄臨床醫生與病患對話的音訊檔案，並識別轉錄輸出中的發言者

以下 start-medical-transcription-job 範例會轉錄音訊檔案，並標記轉錄輸出中每一位發言者的語音。您可在 OutputBucketName 參數中指定轉錄輸出的位置。

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \
    --cli-input-json file://myfourthfile.json
```

myfourthfile.json 的內容：

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "speaker-id-conversation-medical-transcription-
job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "CONVERSATION",
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
    "Settings":{
        "ShowSpeakerLabels": true,
        "MaxSpeakerLabels": 2
        }
}
```

輸出：

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "speaker-id-conversation-medical-
transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-21T18:43:37.265000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-21T18:43:37.157000+00:00",
        "Settings": {
            "ShowSpeakerLabels": true,
            "MaxSpeakerLabels": 2
        },
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
```

```
        "Type": "CONVERSATION"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的識別發言者。

範例 5：轉錄儲存為音訊檔案且最多有兩個轉錄替代選項的醫學對話

以下 `start-medical-transcription-job` 範例會從單一音訊檔案建立最多兩個替代轉錄。每個轉錄都有相關聯的可信度等級。根據預設，Amazon Transcribe 會傳回最高可信度等級的轉錄。您可以指定 Amazon Transcribe 傳回可信度較低的其他轉錄。您可在 `OutputBucketName` 參數中指定轉錄輸出的位置。

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \
    --cli-input-json file://myfifthfile.json
```

`myfifthfile.json` 的內容：

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-conversation-medical-transcription-
job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "CONVERSATION",
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
    },
    "Settings":{
        "ShowAlternatives": true,
        "MaxAlternatives": 2
    }
}
```

輸出：

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-conversation-medical-
transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
```

```
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-21T19:09:18.199000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-21T19:09:18.171000+00:00",
        "Settings": {
            "ShowAlternatives": true,
            "MaxAlternatives": 2
        },
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "CONVERSATION"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的替代轉錄。

範例 6：轉錄最多有兩個替代轉錄的醫學聽寫的音訊檔案

以下 start-medical-transcription-job 範例會轉錄音訊檔案，並使用詞彙篩選器來為任何不希望出現的字詞加上遮罩。您可在 OutputBucketName 參數中指定轉錄輸出的位置。

```
aws transcribe start-medical-transcription-job \
    --cli-input-json file://mysixthfile.json
```

mysixthfile.json 的內容：

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-conversation-medical-transcription-
job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "DICTATION",
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
    },
    "Settings":{
          "ShowAlternatives": true,
          "MaxAlternatives": 2
    }
}
```

輸出：

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "alternatives-dictation-medical-
transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-21T21:01:14.592000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-21T21:01:14.569000+00:00",
        "Settings": {
            "ShowAlternatives": true,
            "MaxAlternatives": 2
        },
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "DICTATION"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的替代轉錄。

範例 7：使用自訂詞彙以更準確的方式轉錄醫學聽寫的音訊檔案

以下 start-medical-transcription-job 範例會轉錄音訊檔案，並使用您先前建立的醫學自訂詞彙來提高轉錄準確度。您可在 OutputBucketName 參數中指定轉錄輸出的位置。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myseventhfile.json
```

mysixthfile.json 的內容：

```
{
    "MedicalTranscriptionJobName": "vocabulary-dictation-medical-transcription-job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Specialty": "PRIMARYCARE",
    "Type": "DICTATION",
    "OutputBucketName":"amzn-s3-demo-bucket",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
    },
    "Settings":{
```

```
        "VocabularyName": "cli-medical-vocab-1"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "MedicalTranscriptionJob": {
        "MedicalTranscriptionJobName": "vocabulary-dictation-medical-transcription-
job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-21T21:17:27.045000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-21T21:17:27.016000+00:00",
        "Settings": {
            "VocabularyName": "cli-medical-vocab-1"
        },
        "Specialty": "PRIMARYCARE",
        "Type": "DICTATION"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的醫學自訂詞彙。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartMedicalTranscriptionJob。

start-transcription-job

以下程式碼範例顯示如何使用 start-transcription-job。

AWS CLI

範例 1：轉錄音訊檔案

以下 start-transcription-job 範例會轉錄您的音訊檔案。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myfile.json
```

myfile.json 的內容：

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-simple-transcription-job",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-
name.file-extension"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的入門 (AWS 命令列界面)。

範例 2：轉錄多聲道音訊檔案

以下 start-transcription-job 範例會轉錄您的多聲道音訊檔案。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://mysecondfile.json
```

mysecondfile.json 的內容：

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-channelid-job",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-
name.file-extension"
    },
    "Settings":{
        "ChannelIdentification":true
    }
}
```

輸出：

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-channelid-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
```

```
        },
        "StartTime": "2020-09-17T16:07:56.817000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-17T16:07:56.784000+00:00",
        "Settings": {
            "ChannelIdentification": true
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的轉錄多聲道音訊。

範例 3：轉錄音訊檔案並識別不同的發言者

以下 `start-transcription-job` 範例會轉錄音訊檔案，並識別轉錄輸出中的發言者。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://mythirdfile.json
```

mythirdfile.json 的內容：

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-speakerid-job",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-
name.file-extension"
    },
    "Settings":{
    "ShowSpeakerLabels": true,
    "MaxSpeakerLabels": 2
    }
}
```

輸出：

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-speakerid-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
```

```
        },
        "StartTime": "2020-09-17T16:22:59.696000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-17T16:22:59.676000+00:00",
        "Settings": {
            "ShowSpeakerLabels": true,
            "MaxSpeakerLabels": 2
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的識別發言者。

範例 4：轉錄音訊檔案，並在轉錄輸出中為任何不希望出現的字詞加上遮罩

以下 `start-transcription-job` 範例會轉錄音訊檔案，並使用您先前建立的詞彙篩選器來為任何不希望出現的字詞加上遮罩。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myfourthfile.json
```

myfourthfile.json 的內容：

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-filter-mask-job",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
          "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
    },
    "Settings":{
        "VocabularyFilterName": "your-vocabulary-filter",
        "VocabularyFilterMethod": "mask"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-filter-mask-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
        "Media": {
```

```
            "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-18T16:36:18.568000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-18T16:36:18.547000+00:00",
        "Settings": {
            "VocabularyFilterName": "your-vocabulary-filter",
            "VocabularyFilterMethod": "mask"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的篩選轉錄。

範例 5：轉錄音訊檔案，並移除轉錄輸出中任何不希望出現的字詞

以下 start-transcription-job 範例會轉錄音訊檔案，並使用您先前建立的詞彙篩選器來為任何不希望出現的字詞加上遮罩。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myfifthfile.json
```

myfifthfile.json 的內容：

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-filter-remove-job",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-
name.file-extension"
    },
    "Settings":{
        "VocabularyFilterName": "your-vocabulary-filter",
        "VocabularyFilterMethod": "remove"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-filter-remove-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
```

```
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-18T16:36:18.568000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-18T16:36:18.547000+00:00",
        "Settings": {
            "VocabularyFilterName": "your-vocabulary-filter",
            "VocabularyFilterMethod": "remove"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的篩選轉錄。

範例 6：使用自訂詞彙以更準確的方式轉錄音訊檔案

以下 start-transcription-job 範例會轉錄音訊檔案，並使用您先前建立的詞彙篩選器來為任何不希望出現的字詞加上遮罩。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://mysixthfile.json
```

mysixthfile.json 的內容：

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-vocab-job",
    "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-
name.file-extension"
    },
    "Settings":{
        "VocabularyName": "your-vocabulary"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-vocab-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
```

```
        "LanguageCode": "the-language-of-your-transcription-job",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-18T16:36:18.568000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-18T16:36:18.547000+00:00",
        "Settings": {
            "VocabularyName": "your-vocabulary"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的篩選轉錄。

範例 7：識別音訊檔案的語言並進行轉錄

以下 start-transcription-job 範例會轉錄音訊檔案，並使用您先前建立的詞彙篩選器來為任何不希望出現的字詞加上遮罩。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myseventhfile.json
```

myseventhfile.json 的內容：

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-identify-language-transcription-job",
    "IdentifyLanguage": true,
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-file-
name.file-extension"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-identify-language-transcription-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-prefix/your-media-
file-name.file-extension"
```

```
        },
        "StartTime": "2020-09-18T22:27:23.970000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-18T22:27:23.948000+00:00",
        "IdentifyLanguage": true
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的識別語言。

範例 8：轉錄包含已修訂的個人身分識別資訊的音訊檔案

以下 start-transcription-job 範例會轉錄音訊檔案，並修訂轉錄輸出中的任何個人身分識別資訊。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myeighthfile.json
```

myeigthfile.json 的內容：

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-redaction-job",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-extension"
    },
    "ContentRedaction": {
        "RedactionOutput":"redacted",
        "RedactionType":"PII"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-redaction-job",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-25T23:49:13.195000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-25T23:49:13.176000+00:00",
```

```
        "ContentRedaction": {
            "RedactionType": "PII",
            "RedactionOutput": "redacted"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的自動內容修訂。

範例 9：產生包含已修訂個人身分識別資訊 (PII) 的文字記錄和未修訂的文字記錄

以下 start-transcription-job 範例會產生音訊檔案的兩個轉錄，一個包含已修訂的個人身分識別資訊，另一個則不包含任何修訂。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://myninthfile.json
```

myninthfile.json 的內容：

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-redaction-job-with-unredacted-transcript",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Media": {
          "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-extension"
        },
    "ContentRedaction": {
        "RedactionOutput":"redacted_and_unredacted",
        "RedactionType":"PII"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-redaction-job-with-unredacted-transcript",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://Amazon-S3-Prefix/your-media-file.file-extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-25T23:59:47.677000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-25T23:59:47.653000+00:00",
```

```
        "ContentRedaction": {
            "RedactionType": "PII",
            "RedactionOutput": "redacted_and_unredacted"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的自動內容修訂。

範例 10：使用您先前建立的自訂語言模型來轉錄音訊檔案。

以下 start-transcription-job 範例會使用您先前建立的自訂語言模型來轉錄音訊檔案。

```
aws transcribe start-transcription-job \
    --cli-input-json file://mytenthfile.json
```

mytenthfile.json 的內容：

```
{
    "TranscriptionJobName": "cli-clm-2-job-1",
    "LanguageCode": "language-code",
    "Media": {
        "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.file-extension"
    },
    "ModelSettings": {
        "LanguageModelName":"cli-clm-2"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "TranscriptionJob": {
        "TranscriptionJobName": "cli-clm-2-job-1",
        "TranscriptionJobStatus": "IN_PROGRESS",
        "LanguageCode": "language-code",
        "Media": {
            "MediaFileUri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/your-audio-file.file-
extension"
        },
        "StartTime": "2020-09-28T17:56:01.835000+00:00",
        "CreationTime": "2020-09-28T17:56:01.801000+00:00",
        "ModelSettings": {
```

```
            "LanguageModelName": "cli-clm-2"
        }
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的使用自訂語言模型改善特定領域的轉錄準確性。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartTranscriptionJob。

update-medical-vocabulary

以下程式碼範例顯示如何使用 update-medical-vocabulary。

AWS CLI

使用新用語更新醫學自訂詞彙。

下列 update-medical-vocabulary 範例會將醫學自訂詞彙中使用的用語取代為新的用語。先決條件：若要取代醫學自訂詞彙中的用語，您需有包含新用語的檔案。

```
aws transcribe update-medical-vocabulary \
    --vocabulary-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/medical-custom-vocabulary.txt \
    --vocabulary-name medical-custom-vocabulary \
    --language-code language
```

輸出：

```
{
    "VocabularyName": "medical-custom-vocabulary",
    "LanguageCode": "en-US",
    "VocabularyState": "PENDING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的醫學自訂詞彙。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateMedicalVocabulary。

update-vocabulary-filter

以下程式碼範例顯示如何使用 update-vocabulary-filter。

AWS CLI

取代詞彙篩選條件中的單詞

下列 update-vocabulary-filter 範例會將詞彙篩選條件中的單詞取代為新的單詞。先決條件：若要使用新單詞更新詞彙篩選條件，您必須將這些單詞另存為文字檔案。

```
aws transcribe update-vocabulary-filter \
    --vocabulary-filter-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/your-text-file-to-update-your-vocabulary-filter.txt \
    --vocabulary-filter-name vocabulary-filter-name
```

輸出：

```
{
    "VocabularyFilterName": "vocabulary-filter-name",
    "LanguageCode": "language-code",
    "LastModifiedTime": "2020-09-23T18:40:35.139000+00:00"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的篩選不需要的字詞。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateVocabularyFilter。

update-vocabulary

以下程式碼範例顯示如何使用 update-vocabulary。

AWS CLI

使用新用語更新自訂詞彙。

以下 update-vocabulary 範例會以您提供的新用語覆寫用來建立自訂詞彙的用語。先決條件：若要取代自訂詞彙中的用語，您需有包含新用語的檔案。

```
aws transcribe update-vocabulary \
    --vocabulary-file-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/Amazon-S3-Prefix/custom-vocabulary.txt \
    --vocabulary-name custom-vocabulary \
    --language-code language-code
```

輸出：

```
{
    "VocabularyName": "custom-vocabulary",
    "LanguageCode": "language",
    "VocabularyState": "PENDING"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Transcribe 開發人員指南》中的自訂詞彙。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateVocabulary。

使用 的 Amazon Translate 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon Translate 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`import-terminology`

以下程式碼範例顯示如何使用 `import-terminology`。

AWS CLI

從檔案匯入自訂術語

下列 `import-terminology` 範例會從 `test-terminology.csv` 檔案建立名為 `MyTestTerminology` 的術語：

```
aws translate import-terminology \
    --name MyTestTerminology \
    --description "Creating a test terminology in AWS Translate" \
    --merge-strategy OVERWRITE \
    --data-file fileb://test-terminology.csv \
```

```
    --terminology-data Format=CSV
```

test-terminology.csv 的內容：

en,fr,es,zh Hello world!,Bonjour tout le monde!,Hola Mundo!,????
Amazon,Amazon,Amazon,Amazon

輸出：

```
{
    "TerminologyProperties": {
        "SourceLanguageCode": "en",
        "Name": "MyTestTerminology",
        "TargetLanguageCodes": [
            "fr",
            "es",
            "zh"
        ],
        "SizeBytes": 97,
        "LastUpdatedAt": 1571089500.851,
        "CreatedAt": 1571089500.851,
        "TermCount": 6,
        "Arn": "arn:aws:translate:us-west-2:123456789012:terminology/
MyTestTerminology/LATEST",
        "Description": "Creating a test terminology in AWS Translate"
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ImportTerminology。

Trusted Advisor 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 Trusted Advisor。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

get-organization-recommendation

以下程式碼範例顯示如何使用 get-organization-recommendation。

AWS CLI

取得組織建議

下列 get-organization-recommendation 範例會依其識別碼取得組織建議。

```
aws trustedadvisor get-organization-recommendation \
    --organization-recommendation-identifier arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/9534ec9b-bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5
```

輸出：

```
{
    "organizationRecommendation": {
        "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/9534ec9b-bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
        "name": "Lambda Runtime Deprecation Warning",
        "description": "One or more lambdas are using a deprecated runtime",
        "awsServices": [
            "lambda"
        ],
        "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/L4dfs2Q4C5",
        "id": "9534ec9b-bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
        "lifecycleStage": "resolved",
        "pillars": [
            "security"
        ],
        "resourcesAggregates": {
            "errorCount": 0,
            "okCount": 0,
            "warningCount": 0
        },
        "source": "ta_check",
        "status": "warning",
        "type": "priority"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetOrganizationRecommendation。

get-recommendation

以下程式碼範例顯示如何使用 get-recommendation。

AWS CLI

取得建議

下列 get-recommendation 範例會依其識別碼取得建議。

```
aws trustedadvisor get-recommendation \
    --recommendation-
identifier arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578
```

輸出：

```
{
    "recommendation": {
        "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578",
        "name": "MFA Recommendation",
        "description": "Enable multi-factor authentication",
        "awsServices": [
            "iam"
        ],
        "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/7DAFEmoDos",
        "id": "55fa4d2e-bbb7-491a-833b-5773e9589578",
        "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:57:58.673Z",
        "pillarSpecificAggregates": {
            "costOptimizing": {
                "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
            }
        },
        "pillars": [
            "security"
        ],
        "resourcesAggregates": {
```

```
            "errorCount": 1,
            "okCount": 0,
            "warningCount": 0
        },
        "source": "ta_check",
        "status": "error",
        "type": "standard"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRecommendation。

`list-checks`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-checks`。

AWS CLI

列出 Trusted Advisor 檢查

下列 `list-checks` 範例會列出所有 Trusted Advisor 檢查。

```
aws trustedadvisor list-checks
```

輸出：

```
{
    "checkSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/1iG5NDGVre",
            "awsServices": [
                "EC2"
            ],
            "description": "Checks security groups for rules that allow unrestricted
 access to a resource. Unrestricted access increases opportunities for malicious
 activity (hacking, denial-of-service attacks, loss of data)",
            "id": "1iG5NDGVre",
            "metadata": {
                "0": "Region",
                "1": "Security Group Name",
                "2": "Security Group ID",
```

```
                "3": "Protocol",
                "4": "Port",
                "5": "Status",
                "6": "IP Range"
            },
            "name": "Security Groups - Unrestricted Access",
            "pillars": [
                "security"
            ],
            "source": "ta_check"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/1qazXsw23e",
            "awsServices": [
                "RDS"
            ],
            "description": "Checks your usage of RDS and provides recommendations
on purchase of Reserved Instances to help reduce costs incurred from using RDS
On-Demand. AWS generates these recommendations by analyzing your On-Demand usage
for the past 30 days. We then simulate every combination of reservations in the
generated category of usage in order to identify the best number of each type
of Reserved Instance to purchase to maximize your savings. This check covers
recommendations based on partial upfront payment option with 1-year or 3-year
commitment. This check is not available to accounts linked in Consolidated Billing.
Recommendations are only available for the Paying Account.",
            "id": "1qazXsw23e",
            "metadata": {
                "0": "Region",
                "1": "Family",
                "2": "Instance Type",
                "3": "License Model",
                "4": "Database Edition",
                "5": "Database Engine",
                "6": "Deployment Option",
                "7": "Recommended number of Reserved Instances to purchase",
                "8": "Expected Average Reserved Instance Utilization",
                "9": "Estimated Savings with Recommendation (monthly)"
                "10": "Upfront Cost of Reserved Instances",
                "11": "Estimated cost of Reserved Instances (monthly)",
                "12": "Estimated On-Demand Cost Post Recommended Reserved Instance
Purchase (monthly)",
                "13": "Estimated Break Even (months)",
                "14": "Lookback Period (days)",
                "15": "Term (years)"
```

```
            },
            "name": "Amazon Relational Database Service (RDS) Reserved Instance
Optimization",
            "pillars": [
                "cost_optimizing"
            ],
            "source": "ta_check"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/1qw23er45t",
            "awsServices": [
                "Redshift"
            ],
            "description": "Checks your usage of Redshift and provides
recommendations on purchase of Reserved Nodes to help reduce costs incurred from
using Redshift On-Demand. AWS generates these recommendations by analyzing your
On-Demand usage for the past 30 days. We then simulate every combination of
reservations in the generated category of usage in order to identify the best
number of each type of Reserved Nodes to purchase to maximize your savings. This
check covers recommendations based on partial upfront payment option with 1-year or
3-year commitment. This check is not available to accounts linked in Consolidated
Billing. Recommendations are only available for the Paying Account.",
            "id": "1qw23er45t",
            "metadata": {
                "0": "Region",
                "1": "Family",
                "2": "Node Type",
                "3": "Recommended number of Reserved Nodes to purchase",
                "4": "Expected Average Reserved Node Utilization",
                "5": "Estimated Savings with Recommendation (monthly)",
                "6": "Upfront Cost of Reserved Nodes",
                "7": "Estimated cost of Reserved Nodes (monthly)",
                "8": "Estimated On-Demand Cost Post Recommended Reserved Nodes
Purchase (monthly)",
                "9": "Estimated Break Even (months)",
                "10": "Lookback Period (days)",
                "11": "Term (years)",
            },
            "name": "Amazon Redshift Reserved Node Optimization",
            "pillars": [
                "cost_optimizing"
            ],
            "source": "ta_check"
        },
```

```
    ],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListChecks。

`list-organization-recommendation-accounts`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-organization-recommendation-accounts`。

AWS CLI

列出組織建議帳戶

下列 `list-organization-recommendation-accounts` 範例會依其識別碼列出組織建議的所有帳戶建議摘要。

```
aws trustedadvisor list-organization-recommendation-accounts \
    --organization-recommendation-identifier arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/9534ec9b-bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5
```

輸出：

```
{
    "accountRecommendationLifecycleSummaries": [{
        "accountId": "000000000000",
        "accountRecommendationArn":
 "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/9534ec9b-
bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
        "lifecycleStage": "resolved",
        "updateReason": "Resolved issue",
        "updateReasonCode": "valid_business_case",
        "lastUpdatedAt": "2023-01-17T18:25:44.552Z"
    }],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOrganizationRecommendationAccounts。

list-organization-recommendation-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 list-organization-recommendation-resources。

AWS CLI

列出組織建議資源

下列 list-organization-recommendation-resources 範例會依組織識別碼列出組織建議的所有資源。

```
aws trustedadvisor list-organization-recommendation-resources \
    --organization-recommendation-identifier arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/5a694939-2e54-45a2-ae72-730598fa89d0
```

輸出：

```
{
    "organizationRecommendationResourceSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation-resource/5a694939-2e54-45a2-ae72-730598fa89d0/bb38affc0ce0681d9a6cd13f30238ba03a8f63dfe7a379dc403c619119d86af",
            "awsResourceId": "database-1-instance-1",
            "id": "bb38affc0ce0681d9a6cd13f302383ba03a8f63dfe7a379dc403c619119d86af",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:09:51.891Z",
            "metadata": {
                "0": "14",
                "1": "208.79999999999998",
                "2": "database-1-instance-1",
                "3": "db.r5.large",
                "4": "false",
                "5": "us-west-2",
                "6": "arn:aws:rds:us-west-2:000000000000:db:database-1-instance-1",
                "7": "1"
            },
            "recommendationArn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/5a694939-2e54-45a2-ae72-730598fa89d0",
            "regionCode": "us-west-2",
            "status": "warning"
        },
        {
```

```
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation-
resource/5a694939-2e54-45a2-
ae72-730598fa89d0/51fded4d7a3278818df9cfe344ff5762cec46c095a6763d1ba1ba53bd0e1b0e6",
            "awsResourceId": "database-1",
            "id":
 "51fded4d7a3278818df9cfe344ff5762cec46c095a6763d1ba1ba53bd0e1b0e6",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:09:51.891Z",
            "metadata": {
                "0": "14",
                "1": "31.679999999999996",
                "2": "database-1",
                "3": "db.t3.small",
                "4": "false",
                "5": "us-west-2",
                "6": "arn:aws:rds:us-west-2:000000000000:db:database-1",
                "7": "20"
            },
            "recommendationArn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-
recommendation/5a694939-2e54-45a2-ae72-730598fa89d0",
            "regionCode": "us-west-2",
            "status": "warning"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation-
resource/5a694939-2e54-45a2-ae72-730598fa89d0/
f4d01bd20f4cd5372062aafc8786c489e48f0ead7cdab121463bf9f89e40a36b",
            "awsResourceId": "database-2-instance-1-us-west-2a",
            "id":
 "f4d01bd20f4cd5372062aafc8786c489e48f0ead7cdab121463bf9f89e40a36b",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:09:51.891Z",
            "metadata": {
                "0": "14",
                "1": "187.20000000000002",
                "2": "database-2-instance-1-us-west-2a",
                "3": "db.r6g.large",
                "4": "true",
                "5": "us-west-2",
                "6": "arn:aws:rds:us-west-2:000000000000:db:database-2-instance-1-
us-west-2a",
                "7": "1"
            },
            "recommendationArn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-
recommendation/5a694939-2e54-45a2-ae72-730598fa89d0",
            "regionCode": "us-west-2",
```

```
            "status": "warning"
        },
    ],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOrganizationRecommendationResources。

`list-organization-recommendations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-organization-recommendations`。

AWS CLI

範例 1：列出組織建議

下列 `list-organization-recommendations` 範例列出所有組織建議，但不包含篩選條件。

```
aws trustedadvisor list-organization-recommendations
```

輸出：

```
{
    "organizationRecommendationSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/9534ec9b-
bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
            "name": "Lambda Runtime Deprecation Warning",
            "awsServices": [
                "lambda"
            ],
            "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/L4dfs2Q4C5",
            "id": "9534ec9b-bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
            "lifecycleStage": "resolved",
            "pillars": [
                "security"
            ],
            "resourcesAggregates": {
                "errorCount": 0,
```

```
                "okCount": 0,
                "warningCount": 0
            },
            "source": "ta_check",
            "status": "warning",
            "type": "priority"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-
recommendation/4ecff4d4-1bc1-4c99-a5b8-0fff9ee500d6",
            "name": "Lambda Runtime Deprecation Warning",
            "awsServices": [
                "lambda"
            ],
            "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/L4dfs2Q4C5",
            "id": "4ecff4d4-1bc1-4c99-a5b8-0fff9ee500d6",
            "lifecycleStage": "resolved",
            "pillars": [
                "security"
            ],
            "resourcesAggregates": {
                "errorCount": 0,
                "okCount": 0,
                "warningCount": 0
            },
            "source": "ta_check",
            "status": "warning",
            "type": "priority"
        },
    ],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```


如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

範例 2：使用篩選條件列出組織建議

下列 `list-organization-recommendations` 範例會篩選並傳回最多一個屬於「安全性」支柱的組織建議。

```
aws trustedadvisor list-organization-recommendations \
    --pillar security \
    --max-items 100
```

輸出：

```
{
    "organizationRecommendationSummaries": [{
        "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/9534ec9b-
bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
        "name": "Lambda Runtime Deprecation Warning",
        "awsServices": [
            "lambda"
        ],
        "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/L4dfs2Q4C5",
        "id": "9534ec9b-bf3a-44e8-8213-2ed68b39d9d5",
        "lifecycleStage": "resolved",
        "pillars": [
            "security"
        ],
        "resourcesAggregates": {
            "errorCount": 0,
            "okCount": 0,
            "warningCount": 0
        },
        "source": "ta_check",
        "status": "warning",
        "type": "priority"
    }],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

範例 3：使用分頁字符列出組織建議

下列 `list-organization-recommendations` 範例會使用先前請求傳回的 "nextToken" 來擷取下一頁的組織建議。

```
aws trustedadvisor list-organization-recommendations \
    --pillar security \
    --max-items 100 \
    --starting-token <next-token>
```

輸出：

```
{
```

```
    "organizationRecommendationSummaries": [{
        "arn": "arn:aws:trustedadvisor:::organization-
recommendation/4ecff4d4-1bc1-4c99-a5b8-0fff9ee500d6",
        "name": "Lambda Runtime Deprecation Warning",
        "awsServices": [
            "lambda"
        ],
        "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/L4dfs2Q4C5",
        "id": "4ecff4d4-1bc1-4c99-a5b8-0fff9ee500d6",
        "lifecycleStage": "resolved",
        "pillars": [
            "security"
        ],
        "resourcesAggregates": {
            "errorCount": 0,
            "okCount": 0,
            "warningCount": 0
        },
        "source": "ta_check",
        "status": "warning",
        "type": "priority"
    }]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOrganizationRecommendations。

`list-recommendation-resources`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-recommendation-resources`。

AWS CLI

列出建議資源

下列 `list-recommendation-resources` 範例會依其識別碼列出建議的所有資源。

```
aws trustedadvisor list-recommendation-resources \
    --recommendation-
identifier arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578
```

輸出：


```
{
    "recommendationResourceSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation-
resource/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578/18959a1f1973cff8e706e9d9bde28bba36cd602a6b2cb86c8b61252835236010
            "id":
 "18959a1f1973cff8e706e9d9bde28bba36cd602a6b2cb86c8b61252835236010",
            "awsResourceId": "webcms-dev-01",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:09:51.891Z",
            "metadata": {
                "0": "14",
                "1": "123.12000000000002",
                "2": "webcms-dev-01",
                "3": "db.m6i.large",
                "4": "false",
                "5": "us-east-1",
                "6": "arn:aws:rds:us-east-1:000000000000:db:webcms-dev-01",
                "7": "20"
            },
            "recommendationArn":
 "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578",
            "regionCode": "us-east-1",
            "status": "warning"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation-
resource/55fa4d2e-bbb7-491a-833b-5773e9589578/
e6367ff500ac90db8e4adeb4892e39ee9c36bbf812dcbce4b9e4fefcec9eb63e",
            "id":
 "e6367ff500ac90db8e4adeb4892e39ee9c36bbf812dcbce4b9e4fefcec9eb63e",
            "awsResourceId": "aws-dev-db-stack-instance-1",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:09:51.891Z",
            "metadata": {
                "0": "14",
                "1": "29.52",
                "2": "aws-dev-db-stack-instance-1",
                "3": "db.t2.small",
                "4": "false",
                "5": "us-east-1",
```

```
                "6": "arn:aws:rds:us-east-1:000000000000:db:aws-dev-db-stack-
instance-1",
                "7": "1"
            },
            "recommendationArn":
 "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578",
            "regionCode": "us-east-1",
            "status": "warning"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation-
resource/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578/31aa78ba050a5015d2d38cca7f5f1ce88f70857c4e1c3ad03f8f9fd95dad7459
            "id":
 "31aa78ba050a5015d2d38cca7f5f1ce88f70857c4e1c3ad03f8f9fd95dad7459",
            "awsResourceId": "aws-awesome-apps-stack-db",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:09:51.891Z",
            "metadata": {
                "0": "14",
                "1": "114.48000000000002",
                "2": "aws-awesome-apps-stack-db",
                "3": "db.m6g.large",
                "4": "false",
                "5": "us-east-1",
                "6": "arn:aws:rds:us-east-1:000000000000:db:aws-awesome-apps-stack-
db",
                "7": "100"
            },
            "recommendationArn":
 "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578",
            "regionCode": "us-east-1",
            "status": "warning"
        }
    ],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRecommendationResources。

list-recommendations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-recommendations。

AWS CLI

範例 1：列出建議

下列 list-recommendations 範例會列出所有建議，但不包含篩選條件。

```
aws trustedadvisor list-recommendations
```

輸出：

```
{
    "recommendationSummaries": [
        {
            "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578",
            "name": "MFA Recommendation",
            "awsServices": [
                "iam"
            ],
            "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/7DAFEmoDos",
            "id": "55fa4d2e-bbb7-491a-833b-5773e9589578",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:57:58.673Z",
            "pillarSpecificAggregates": {
                "costOptimizing": {
                    "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                    "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
                }
            },
            "pillars": [
                "security"
            ],
            "resourcesAggregates": {
                "errorCount": 1,
                "okCount": 0,
                "warningCount": 0
            },
            "source": "ta_check",
            "status": "error",
            "type": "standard"
```

```
        },
        {
            "arn":
 "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/8b602b6f-452d-4cb2-8a9e-
c7650955d9cd",
            "name": "RDS clusters quota warning",
            "awsServices": [
                "rds"
            ],
            "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/gjqMBn6pjz",
            "id": "8b602b6f-452d-4cb2-8a9e-c7650955d9cd",
            "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:58:17.397Z",
            "pillarSpecificAggregates": {
                "costOptimizing": {
                    "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                    "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
                }
            },
            "pillars": [
                "service_limits"
            ],
            "resourcesAggregates": {
                "errorCount": 0,
                "okCount": 3,
                "warningCount": 6
            },
            "source": "ta_check",
            "status": "warning",
            "type": "standard"
        }
    ],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

範例 2：列出含篩選條件的建議

下列 `list-recommendations` 範例會列出建議，並包含篩選條件。

```
aws trustedadvisor list-recommendations \
    --aws-service iam \
    --max-items 100
```

輸出：

```
{
    "recommendationSummaries": [{
        "arn": "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/55fa4d2e-
bbb7-491a-833b-5773e9589578",
        "name": "MFA Recommendation",
        "awsServices": [
            "iam"
        ],
        "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/7DAFEmoDos",
        "id": "55fa4d2e-bbb7-491a-833b-5773e9589578",
        "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:57:58.673Z",
        "pillarSpecificAggregates": {
            "costOptimizing": {
                "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
            }
        },
        "pillars": [
            "security"
        ],
        "resourcesAggregates": {
            "errorCount": 1,
            "okCount": 0,
            "warningCount": 0
        },
        "source": "ta_check",
        "status": "error",
        "type": "standard"
    }],
    "nextToken": "REDACTED"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

範例 3：使用分頁字符列出建議

下列 `list-recommendations` 範例使用從上一個請求傳回的 "nextToken"，以擷取下一頁的篩選建議。

```
aws trustedadvisor list-recommendations \
    --aws-service rds \
```

```
    --max-items 100 \
    --starting-token <next-token>
```

輸出：

```
{
    "recommendationSummaries": [{
        "arn":
 "arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/8b602b6f-452d-4cb2-8a9e-
c7650955d9cd",
        "name": "RDS clusters quota warning",
        "awsServices": [
            "rds"
        ],
        "checkArn": "arn:aws:trustedadvisor:::check/gjqMBn6pjz",
        "id": "8b602b6f-452d-4cb2-8a9e-c7650955d9cd",
        "lastUpdatedAt": "2023-11-01T15:58:17.397Z",
        "pillarSpecificAggregates": {
            "costOptimizing": {
                "estimatedMonthlySavings": 0.0,
                "estimatedPercentMonthlySavings": 0.0
            }
        },
        "pillars": [
            "service_limits"
        ],
        "resourcesAggregates": {
            "errorCount": 0,
            "okCount": 3,
            "warningCount": 6
        },
        "source": "ta_check",
        "status": "warning",
        "type": "standard"
    }]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRecommendations。

update-organization-recommendation-lifecycle

以下程式碼範例顯示如何使用 update-organization-recommendation-lifecycle。

AWS CLI

更新組織建議生命週期

下列 update-organization-recommendation-lifecycle 範例會透過其識別碼更新組織建議的生命週期。

```
aws trustedadvisor update-organization-recommendation-lifecycle \
    --organization-recommendation-identifier arn:aws:trustedadvisor:::organization-recommendation/96b5e5ca-7930-444c-90c6-06d386128100 \
    --lifecycle-stage dismissed \
    --update-reason-code not_applicable
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateOrganizationRecommendationLifecycle。

update-recommendation-lifecycle

以下程式碼範例顯示如何使用 update-recommendation-lifecycle。

AWS CLI

更新建議生命週期

下列 update-recommendation-lifecycle 範例會依其識別碼更新建議的生命週期。

```
aws trustedadvisor update-recommendation-lifecycle \
    --recommendation-identifier arn:aws:trustedadvisor::000000000000:recommendation/861c9c6e-f169-405a-8b59-537a8caccd7a \
    --lifecycle-stage resolved \
    --update-reason-code valid_business_case
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Trusted Advisor 使用者指南》中的 Trusted Advisor API 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRecommendationLifecycle。

使用 的已驗證許可範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Verified Permissions 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-identity-source`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-identity-source`。

AWS CLI

建立身分來源

下列 `create-identity-source` 範例會建立身分來源，可讓您參考存放在指定 Amazon Cognito 使用者集區中的身分。這些身分可在 Verified Permissions 中做為類型 `User` 的實體。

```
aws verifiedpermissions create-identity-source \
    --configuration file://config.txt \
    --principal-entity-type "User" \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

`config.txt` 的內容：

```
{
    "cognitoUserPoolConfiguration": {
```

```
        "userPoolArn": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/us-
west-2_1a2b3c4d5",
        "clientIds":["a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0kalbmc"]
    }
}
```

輸出：

```
{
    "createdDate": "2023-05-19T20:30:28.214829+00:00",
    "identitySourceId": "ISEXAMPLEabcdefg111111",
    "lastUpdatedDate": "2023-05-19T20:30:28.214829+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111"
}
```

如需身分來源的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的搭配使用 Amazon Verified Permissions 和身分提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateIdentitySource。

create-policy-store

以下程式碼範例顯示如何使用 create-policy-store。

AWS CLI

建立政策存放區

下列create-policy-store範例會在目前 AWS 區域中建立政策存放區。

```
aws verifiedpermissions create-policy-store \
    --validation-settings "mode=STRICT"
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:verifiedpermissions::123456789012:policy-store/
PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "createdDate": "2023-05-16T17:41:29.103459+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-05-16T17:41:29.103459+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111"
```

```
}
```

如需政策存放區的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePolicyStore。

create-policy-template

以下程式碼範例顯示如何使用 create-policy-template。

AWS CLI

建立政策範本

下列 create-policy-template 範例會使用包含主體預留位置的陳述式來建立政策範本。

```
aws verifiedpermissions create-policy-template \
    --statement file://template1.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

template1.txt 的內容：

```
permit(
    principal in ?principal,
    action == Action::"view",
    resource == Photo::"VacationPhoto94.jpg"
);
```

輸出：

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyTemplateId": "PTEXAMPLEabcdefg111111"
}
```

如需政策範本的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePolicyTemplate。

create-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 create-policy。

AWS CLI

範例 1：建立靜態政策

下列 create-policy 範例會建立一個靜態政策，其中具有會指定主體與資源的政策範圍。

```
aws verifiedpermissions create-policy \
    --definition file://definition1.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

檔案 definition1.txt 的內容：

```
{
    "static": {
        "description":  "Grant everyone of janeFriends UserGroup access to the
 vacationFolder Album",
        "statement": "permit(principal in UserGroup::\"janeFriends\", action,
 resource in Album::\"vacationFolder\" );"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
    "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyType": "STATIC",
    "principal": {
        "entityId": "janeFriends",
        "entityType": "UserGroup"
    },
    "resource": {
        "entityId": "vacationFolder",
        "entityType": "Album"
    }
}
```

範例 2：建立將資源存取權授予每個人的靜態政策

下列 create-policy 範例會建立一個靜態政策，其中具有僅指定資源的政策範圍。

```
aws verifiedpermissions create-policy \
    --definition file://definition2.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

檔案 definition2.txt 的內容：

```
{
    "static": {
        "description":  "Grant everyone access to the publicFolder Album",
        "statement": "permit(principal, action, resource in Album::\"publicFolder
\");"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:39:44.975897+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:39:44.975897+00:00",
    "policyId": "PbfR73F8oh5MMfr9uRtFDB",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg222222",
    "policyType": "STATIC",
    "resource": {
        "entityId": "publicFolder",
        "entityType": "Album"
    }
}
```

範例 3：建立與指定範本相關聯的範本連結政策

下列 create-policy 範例會使用指定的政策範本建立範本連結政策，並將要使用的指定主體與新範本連結政策建立關聯。

```
aws verifiedpermissions create-policy \
    --definition file://definition.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

definition.txt 的內容：

```
{
    "templateLinked": {
        "policyTemplateId": "PTEXAMPLEabcdefg111111",
        "principal": {
            "entityType": "User",
            "entityId": "alice"
        }
    }
}
```

輸出：

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:49:51.490211+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:49:51.490211+00:00",
    "policyId": "TPEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyType": "TEMPLATE_LINKED",
    "principal": {
        "entityId": "alice",
        "entityType": "User"
    },
    "resource": {
        "entityId": "VacationPhoto94.jpg",
        "entityType": "Photo"
    }
}
```

如需政策的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePolicy。

delete-identity-source

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-identity-source。

AWS CLI

刪除身分來源

下列 delete-identity-source 範例會刪除具有指定 ID 的身分來源。

```
aws verifiedpermissions delete-identity-source \
    --identity-source-id ISEXAMPLEabcdefg111111 \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

此命令不會產生輸出。

如需身分來源的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的搭配使用 Amazon Verified Permissions 和身分提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIdentitySource。

delete-policy-store

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-policy-store。

AWS CLI

刪除政策存放區

下列 delete-policy-store 範例會刪除具有指定 ID 的政策存放區。

```
aws verifiedpermissions delete-policy-store \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

此命令不會產生輸出。

如需政策存放區的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePolicyStore。

delete-policy-template

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-policy-template。

AWS CLI

刪除政策範本

下列 delete-policy-template 範例會刪除具有指定 ID 的政策範本。

```
aws verifiedpermissions delete-policy \
```

```
    --policy-template-id PTEXAMPLEabcdefg111111 \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

此命令不會產生輸出。

如需政策範本的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePolicyTemplate。

delete-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-policy。

AWS CLI

刪除靜態或範本連結政策

下列 delete-policy 範例會刪除具有指定 ID 的政策。

```
aws verifiedpermissions delete-policy \
    --policy-id SPEXAMPLEabcdefg111111 \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

此命令不會產生輸出。

如需政策的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePolicy。

get-identity-source

以下程式碼範例顯示如何使用 get-identity-source。

AWS CLI

擷取身分來源的詳細資訊

下列 get-identity-source 範例會顯示具有所指定 ID 的身分來源詳細資訊。

```
aws verifiedpermissions get-identity-source \
```

```
    --identity-source  ISEXAMPLEabcdefg111111 \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

輸出：

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T22:27:49.150035+00:00",
    "details": {
        "clientIds": [ "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0kalbmc" ],
        "discoveryUrl": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_1a2b3c4d5",
        "openIdIssuer": "COGNITO",
        "userPoolArn": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/us-
west-2_1a2b3c4d5"
    },
    "identitySourceId": "ISEXAMPLEabcdefg111111",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T22:27:49.150035+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "principalEntityType": "User"
}
```

如需身分來源的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的搭配使用 Amazon Verified Permissions 和身分提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIdentitySource。

get-policy-store

以下程式碼範例顯示如何使用 get-policy-store。

AWS CLI

擷取有關政策存放區的詳細資訊

下列 get-policy-store 範例會顯示具有所指定 ID 的政策存放區詳細資訊。

```
aws verifiedpermissions get-policy-store \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

輸出：

```
{
```

```
    "arn": "arn:aws:verifiedpermissions::123456789012:policy-store/
PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "createdDate": "2023-06-05T20:16:46.225598+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-08T20:40:23.173691+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "validationSettings": { "mode": "OFF" }
}
```

如需政策存放區的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPolicyStore。

get-policy-template

以下程式碼範例顯示如何使用 get-policy-template。

AWS CLI

擷取政策範本的詳細資訊

下列 get-policy-template 範例會顯示具有所指定 ID 的政策範本詳細資訊。

```
aws verifiedpermissions get-policy-template \
    --policy-template-id  PTEXAMPLEabcdefg111111 \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

輸出：

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyTemplateId": "PTEXAMPLEabcdefg111111",
    "statement": "permit(\n    principal in ?principal,\n    action == Action::
\"view\",\n    resource == Photo::\"VacationPhoto94.jpg\"\n);"
}
```

如需政策範本的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPolicyTemplate。

get-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-policy。

AWS CLI

擷取有關政策的詳細資訊

下列 get-policy 範例會顯示具有所指定 ID 的政策詳細資訊。

```
aws verifiedpermissions get-policy \
    --policy-id PSEXAMPLEabcdefg111111 \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

輸出：

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
    "definition": {
        "static": {
            "description": "Grant everyone of janeFriends UserGroup access to the
 vacationFolder Album",
            "statement": "permit(principal in UserGroup::\"janeFriends\", action,
 resource in Album::\"vacationFolder\" );"
        }
    },
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
    "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyType": "STATIC",
    "principal": {
        "entityId": "janeFriends",
        "entityType": "UserGroup"
    },
    "resource": {
        "entityId": "vacationFolder",
        "entityType": "Album"
    }
}
```

如需政策的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetPolicy。

get-schema

以下程式碼範例顯示如何使用 get-schema。

AWS CLI

擷取政策存放區中的結構描述

下列 get-schema 範例會顯示在所指定政策存放區中的結構描述詳細資訊。

```
aws verifiedpermissions get-schema \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

輸出：

```
{
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "schema": "{\"MySampleNamespace\":{\"entityTypes\":{\"Employee\":{\"shape
\":{\"attributes\":{\"jobLevel\":{\"type\":\"Long\"},\"name\":{\"type\":\"String
\"}},\"type\":\"Record\"}}},\"actions\":{\"remoteAccess\":{\"appliesTo\":
{\"principalTypes\":[\"Employee\"]}}}}}",
    "createdDate": "2023-06-14T17:47:13.999885+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-14T17:47:13.999885+00:00"
}
```

如需結構描述的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的政策存放區結構描述。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSchema。

is-authorized-with-token

以下程式碼範例顯示如何使用 is-authorized-with-token。

AWS CLI

範例 1：請求使用者請求的授權決定 (允許)

下列 is-authorized-with-token 範例會為 Amazon Cognito 驗證的使用者請求授權決定。此請求使用 Cognito 提供的身分字符，而不是存取字符。在此範例中，指定的資訊存放區會設定為將主體傳回做為類型 CognitoUser 的實體。

```
aws verifiedpermissions is-authorized-with-token \
```

```
    --action actionId="View",actionType="Action" \
    --resource entityId="vacationPhoto94.jpg",entityType="Photo" \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111 \
    --identity-token "AbCdE12345...long.string...54321EdCbA"
```

政策存放區包含具有下列陳述式的政策，可接受來自所指定 Cognito 使用者集區和應用程式 ID 的身分。

```
permit(
    principal == CognitoUser::"us-east-1_1a2b3c4d5|a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0kalbmc",
    action,
    resource == Photo::"VacationPhoto94.jpg"
);
```

輸出：

```
{
    "decision":"Allow",
    "determiningPolicies":[
        {
        "determiningPolicyId":"SPEXAMPLEabcdefg111111"
        }
    ],
    "errors":[]
}
```

如需使用 Cognito 使用者集區中身分的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的搭配使用 Amazon Verified Permissions 和身分提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 IsAuthorizedWithToken。

`is-authorized`

以下程式碼範例顯示如何使用 `is-authorized`。

AWS CLI

範例 1：請求使用者請求的授權決定 (允許)

下列 `is-authorized` 範例會針對類型為 `User` 名為 `Alice`，且想要對類型為 `Photo` 名為 `VacationPhoto94.jpg` 的資源執行 `updatePhoto` 操作的主體請求授權決策。

此回應顯示該請求已由一個政策允許。

```
aws verifiedpermissions is-authorized \
    --principal entityType=User,entityId=alice \
    --action actionType=Action,actionId=view \
    --resource entityType=Photo,entityId=VactionPhoto94.jpg \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

輸出：

```
{
    "decision": "ALLOW",
    "determiningPolicies": [
        {
            "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg111111"
        }
    ],
    "errors": []
}
```

範例 2：請求使用者請求的授權決策 (拒絕)

下列範例與上一個範例相同，但主體是 User::"Bob"。政策存放區未包含允許該使用者存取 Album::"alice_folder" 的任何政策。

此輸出指出 Deny 是隱含的，因為 DeterminingPolicies 的清單是空的。

```
aws verifiedpermissions create-policy \
    --definition file://definition2.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

輸出：

```
{
    "decision": "DENY",
    "determiningPolicies": [],
    "errors": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 IsAuthorized。

list-identity-sources

以下程式碼範例顯示如何使用 list-identity-sources。

AWS CLI

列出可用的身分來源

下列 list-identity-sources 範例會列出所指定政策存放區中的所有身分來源。

```
aws verifiedpermissions list-identity-sources \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

輸出：

```
{
    "identitySources": [
        {
            "createdDate": "2023-06-12T22:27:49.150035+00:00",
            "details": {
                "clientIds": [ "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0kalbmc" ],
                "discoveryUrl": "https://cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com/us-
west-2_1a2b3c4d5",
                "openIdIssuer": "COGNITO",
                "userPoolArn": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/
us-west-2_1a2b3c4d5"
            },
            "identitySourceId": "ISEXAMPLEabcdefg111111",
            "lastUpdatedDate": "2023-06-12T22:27:49.150035+00:00",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
            "principalEntityType": "User"
        }
    ]
}
```

如需身分來源的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的搭配使用 Amazon Verified Permissions 和身分提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListIdentitySources。

list-policies

以下程式碼範例顯示如何使用 list-policies。

AWS CLI

列出可用的政策

下列 `list-policies` 範例會列出所指定政策存放區中的所有政策。

```
aws verifiedpermissions list-policies \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

輸出：

```
{
    "policies": [
        {
            "createdDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
            "definition": {
                "static": {
                    "description": "Grant everyone of janeFriends UserGroup access
 to the vacationFolder Album"
                }
            },
            "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
            "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg111111",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
            "policyType": "STATIC",
            "principal": {
                "entityId": "janeFriends",
                "entityType": "UserGroup"
            },
            "resource": {
                "entityId": "vacationFolder",
                "entityType": "Album"
            }
        },
        {
            "createdDate": "2023-06-12T20:39:44.975897+00:00",
            "definition": {
                "static": {
                    "description": "Grant everyone access to the publicFolder Album"
                }
            },
            "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:39:44.975897+00:00",
            "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg222222",
```

```
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
            "policyType": "STATIC",
            "resource": {
                "entityId": "publicFolder",
                "entityType": "Album"
            }
        },
        {
            "createdDate": "2023-06-12T20:49:51.490211+00:00",
            "definition": {
                "templateLinked": {
                    "policyTemplateId": "PTEXAMPLEabcdefg111111"
                }
            },
            "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:49:51.490211+00:00",
            "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg333333",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
            "policyType": "TEMPLATE_LINKED",
            "principal": {
                "entityId": "alice",
                "entityType": "User"
            },
            "resource": {
                "entityId": "VacationPhoto94.jpg",
                "entityType": "Photo"
            }
        }
    ]
}
```

如需政策的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPolicies。

`list-policy-stores`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-policy-stores`。

AWS CLI

列出可用的政策存放區

下列list-policy-stores範例列出 區域中的所有政策存放 AWS 區。Verified Permissions 的所有命令，但 create-policy-store 和 list-policy-stores 需要您指定所要使用政策存放區的 ID。

```
aws verifiedpermissions list-policy-stores
```

輸出：

```
{
    "policyStores": [
        {
            "arn": "arn:aws:verifiedpermissions::123456789012:policy-store/
PSEXAMPLEabcdefg111111",
            "createdDate": "2023-06-05T20:16:46.225598+00:00",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:verifiedpermissions::123456789012:policy-store/
PSEXAMPLEabcdefg222222",
            "createdDate": "2023-06-08T18:09:37.364356+00:00",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg222222"
        },
        {
            "arn": "arn:aws:verifiedpermissions::123456789012:policy-store/
PSEXAMPLEabcdefg333333",
            "createdDate": "2023-06-08T18:09:46.920600+00:00",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg333333"
        }
    ]
}
```

如需政策存放區的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPolicyStores。

list-policy-templates

以下程式碼範例顯示如何使用 list-policy-templates。

AWS CLI

列出可用的政策範本

下列 list-policy-templates 範例會列出所指定政策存放區中的所有政策範本。

```
aws verifiedpermissions list-policy-templates \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

輸出：

```
{
    "policyTemplates": [
        {
            "createdDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
            "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
            "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
            "policyTemplateId": "PTEXAMPLEabcdefg111111"
        }
    ]
}
```

如需政策範本的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListPolicyTemplates。

put-schema

以下程式碼範例顯示如何使用 put-schema。

AWS CLI

將結構描述儲存到政策存放區

下列 put-schema 範例會在指定的政策存放區中建立或取代結構描述。

輸入檔案中的 cedarJson 參數採用 JSON 物件的字串表示法。它包含最外部引號對內的嵌入引號 (")。這需要您將 JSON 轉換為字串，方法是將所有嵌入引號前面加上反斜線字元 (\")，並將所有行合併為沒有換行符號的單一文字行。

您可以將範例字串顯示為多行以方便閱讀，但操作需要以單行字串形式提交參數。

aws verifiedpermissions put-schema --definition file://schema.txt --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111

schema.txt 的內容：

```
{
    "cedarJson": "{\"MySampleNamespace\": {\"actions\": {\"remoteAccess\": {
            \"appliesTo\": {\"principalTypes\": [\"Employee\"]}}},\"entityTypes\": {
            \"Employee\": {\"shape\": {\"attributes\": {\"jobLevel\": {\"type\":
            \"Long\"},\"name\": {\"type\": \"String\"}},\"type\": \"Record\"}}}}}"
}
```

輸出：

```
{
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "namespaces": [
        "MySampleNamespace"
    ],
    "createdDate": "2023-06-14T17:47:13.999885+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-14T17:47:13.999885+00:00"
}
```

如需結構描述的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的政策存放區結構描述。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutSchema。

update-identity-source

以下程式碼範例顯示如何使用 update-identity-source。

AWS CLI

更新身分來源

下列 update-identity-source 範例會提供新的 Cognito 使用者集區組態，並變更由身分來源傳回的實體類型，來修改指定的身分來源。

```
aws verifiedpermissions update-identity-source
    --identity-source-id ISEXAMPLEabcdefg111111 \
```

```
    --update-configuration file://config.txt \
    --principal-entity-type "Employee" \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

config.txt 的內容：

```
{
        "cognitoUserPoolConfiguration": {
                "userPoolArn": "arn:aws:cognito-idp:us-west-2:123456789012:userpool/
us-west-2_1a2b3c4d5",
                "clientIds":["a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0kalbmc"]
        }
}
```

輸出：

```
{
    "createdDate": "2023-05-19T20:30:28.214829+00:00",
    "identitySourceId": "ISEXAMPLEabcdefg111111",
    "lastUpdatedDate": "2023-05-19T20:30:28.214829+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111"
}
```

如需身分來源的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的搭配使用 Amazon Verified Permissions 和身分提供者。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIdentitySource。

update-policy-store

以下程式碼範例顯示如何使用 update-policy-store。

AWS CLI

更新政策存放區

下列 update-policy-store 範例會透過變更政策存放區驗證設定來修改政策存放區。

```
aws verifiedpermissions update-policy-store \
    --validation-settings "mode=STRICT" \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:verifiedpermissions::123456789012:policy-store/
PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "createdDate": "2023-05-16T17:41:29.103459+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-05-16T17:41:29.103459+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111"
}
```

如需政策存放區的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策存放區。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePolicyStore。

update-policy-template

以下程式碼範例顯示如何使用 update-policy-template。

AWS CLI

範例 1：更新政策範本

下列 update-policy-template 範例會修改指定的範本連結政策，以取代其政策陳述式。

```
aws verifiedpermissions update-policy-template \
    --policy-template-id PTEXAMPLEabcdefg111111 \
    --statement file://template1.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

檔案 template1.txt 的內容：

```
permit(
    principal in ?principal,
    action == Action::"view",
    resource == Photo::"VacationPhoto94.jpg"
);
```

輸出：

```
{
```

```
    "createdDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:47:42.804511+00:00",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyTemplateId": "PTEXAMPLEabcdefg111111"
}
```

如需政策範本的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策範本。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePolicyTemplate。

update-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 update-policy。

AWS CLI

更新靜態政策

下列 update-policy 範例會透過更新靜態政策的描述和陳述式來修改現有的靜態政策。

```
aws verifiedpermissions update-policy \
    --policy-id SPEXAMPLEabcdefg111111 \
    --definition file://updated-definition.txt \
    --policy-store-id PSEXAMPLEabcdefg111111
```

statement 參數採用 JSON 物件的字串表示法。它包含最外部引號對內的嵌入引號 (")。這需要您將 JSON 轉換為字串，方法是將所有嵌入引號前面加上反斜線字元 (\")，並將所有行合併為沒有換行符號的單一文字行。

您可以將範例字串顯示為多行以方便閱讀，但操作需要以單行字串形式提交參數。

檔案 updated-definition.txt 的內容：

```
{
    "static": {
        "description": "Updated policy to grant janeFriends UserGroup access to the
 vacationFolder Album with view action only",
        "statement": "permit(principal in UserGroup::\"janeFriends\", action ==
 Action::\"view\", resource in Album::\"vacationFolder\" );"
    }
}
```

輸出：

```
{
    "createdDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
    "lastUpdatedDate": "2023-06-12T20:33:37.382907+00:00",
    "policyId": "SPEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyStoreId": "PSEXAMPLEabcdefg111111",
    "policyType": "STATIC",
    "principal": {
        "entityId": "janeFriends",
        "entityType": "UserGroup"
    },
    "resource": {
        "entityId": "vacationFolder",
        "entityType": "Album"
    }
}
```

如需政策的詳細資訊，請參閱《Amazon Verified Permissions 使用者指南》中的 Amazon Verified Permissions 政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePolicy。

使用 的 VPC Lattice 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 VPC Lattice 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-listener`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-listener`。

AWS CLI

建立接聽程式

下列 create-listener 範例會使用預設規則建立 HTTPS 接聽程式，將流量轉送至指定的 VPC Lattice 目標群組。

```
aws vpc-lattice create-listener \
    --name my-service-listener \
    --protocol HTTPS \
    --port 443 \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE \
    --default-action file://listener-config.json
```

listener-config.json 的內容：

```
{
    "forward": {
        "targetGroups": [
            {
                "targetGroupIdentifier": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE"
            }
        ]
    }
}
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE/listener/listener-07cc7fb0abEXAMPLE",
    "defaultAction": {
        "forward": {
            "targetGroups": [
                {
                    "targetGroupIdentifier": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
                    "weight": 100
                }
            ]
        }
    },
    "id": "listener-07cc7fb0abEXAMPLE",
    "name": "my-service-listener",
```

```
    "port": 443,
    "protocol": "HTTPS",
    "serviceArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "serviceId": "svc-0285b53b2eEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的接聽程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateListener。

create-resource-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 create-resource-configuration。

AWS CLI

建立資源組態

下列 create-resource-configuration 範例會建立指定單一 IPv4 地址的資源組態。

```
aws vpc-lattice create-resource-configuration \
    --name my-resource-config \
    --type SINGLE \
    --resource-gateway-identifier rgw-0bba03f3d56060135 \
    --resource-configuration-definition 'ipResource={ipAddress=10.0.14.85}'
```

輸出：

```
{
    "allowAssociationToShareableServiceNetwork": true,
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:resourceconfiguration/
rcfg-07129f3acded87625",
    "id": "rcfg-07129f3acded87625",
    "name": "my-resource-config",
    "portRanges": [
        "1-65535"
    ],
    "protocol": "TCP",
    "resourceConfigurationDefinition": {
        "ipResource": {
            "ipAddress": "10.0.14.85"
        }
```

```
    },
    "resourceGatewayId": "rgw-0bba03f3d56060135",
    "status": "ACTIVE",
    "type": "SINGLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的 VPC 資源的資源組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResourceConfiguration。

`create-resource-gateway`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-resource-gateway`。

AWS CLI

建立資源閘道

下列 `create-resource-gateway` 範例會為指定的子網路建立資源閘道。

```
aws vpc-lattice create-resource-gateway \
    --name my-resource-gateway \
    --vpc-identifier vpc-0bf4c2739bc05a69 \
    --subnet-ids subnet-08e8943905b63a683
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:resourcegateway/
rgw-0bba03f3d56060135",
    "id": "rgw-0bba03f3d56060135",
    "ipAddressType": "IPV4",
    "name": "my-resource-gateway",
    "securityGroupIds": [
        "sg-087ffd596c5fe962c"
    ],
    "status": "ACTIVE",
    "subnetIds": [
        "subnet-08e8943905b63a683"
    ],
    "vpcIdentifier": "vpc-0bf4c2739bc05a694"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的 VPC Lattice 中的資源閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResourceGateway。

create-service-network-service-association

以下程式碼範例顯示如何使用 create-service-network-service-association。

AWS CLI

建立服務關聯

下列 create-service-network-service-association 範例會將指定服務與指定服務網路建立關聯。

```
aws vpc-lattice create-service-network-service-association \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE \
    --service-network-identifier sn-080ec7dc93EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-2:123456789012:servicenetworkserviceassociation/snsa-0e16955a8cEXAMPLE",
    "createdBy": "123456789012",
    "dnsEntry": {
        "domainName": "my-lattice-service-0285b53b2eEXAMPLE.7d67968.vpc-lattice-
svcs.us-east-2.on.aws",
        "hostedZoneId": "Z09127221KTH2CEXAMPLE"
    },
    "id": "snsa-0e16955a8cEXAMPLE",
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的管理服務關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateServiceNetworkServiceAssociation。

create-service-network-vpc-association

以下程式碼範例顯示如何使用 create-service-network-vpc-association。

AWS CLI

建立 VPC 關聯

下列 create-service-network-vpc-association 範例會將指定的 vpc 與指定的服務網路建立關聯。指定的安全群組會控制 VPC 中的哪些資源可以存取服務網路及其服務。

```
aws vpc-lattice create-service-network-vpc-association \
    --vpc-identifier vpc-0a1b2c3d4eEXAMPLE \
    --service-network-identifier sn-080ec7dc93EXAMPLE \
    --security-group-ids sg-0aee16bc6cEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetworkvpcassociation/
snva-0821fc8631EXAMPLE",
    "createdBy": "123456789012",
    "id": "snva-0821fc8631EXAMPLE",
    "securityGroupIds": [
        "sg-0aee16bc6cEXAMPLE"
    ],
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的管理 VPC 關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateServiceNetworkVpcAssociation。

create-service-network

以下程式碼範例顯示如何使用 create-service-network。

AWS CLI

建立服務網路

下列 create-service-network 範例會建立具有指定名稱的服務網路。

```
aws vpc-lattice create-service-network \
    --name my-service-network
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetwork/
sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "authType": "NONE",
    "id": "sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "name": "my-service-network"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的服務網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateServiceNetwork。

create-service

以下程式碼範例顯示如何使用 create-service。

AWS CLI

建立服務

下列 create-service 範例會建立具有指定名稱的服務。

```
aws vpc-lattice create-service \
    --name my-lattice-service
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "authType": "NONE",
    "dnsEntry": {
        "domainName": "my-lattice-service-0285b53b2eEXAMPLE.1a2b3c4.vpc-lattice-
svcs.us-east-2.on.aws",
        "hostedZoneId": "Z09127221KTH2CEXAMPLE"
    },
    "id": "svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "name": "my-lattice-service",
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的 VPC Lattice 中的服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateService。

create-target-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-target-group。

AWS CLI

範例 1：建立類型為 INSTANCE 的目標群組

下列 create-target-group 範例會建立具有指定名稱、類型和組態的目標群組。

```
aws vpc-lattice create-target-group \
    --name my-lattice-target-group-instance \
    --type INSTANCE \
    --config file://tg-config.json
```

tg-config.json 的內容：

```
{
    "port": 443,
    "protocol": "HTTPS",
    "protocolVersion": "HTTP1",
    "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
}
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "config": {
        "healthCheck": {
            "enabled": true,
            "healthCheckIntervalSeconds": 30,
            "healthCheckTimeoutSeconds": 5,
            "healthyThresholdCount": 5,
            "matcher": {
                "httpCode": "200"
            },
```

```
            "path": "/",
            "protocol": "HTTPS",
            "protocolVersion": "HTTP1",
            "unhealthyThresholdCount": 2
        },
        "port": 443,
        "protocol": "HTTPS",
        "protocolVersion": "HTTP1",
        "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
    },
    "id": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "name": "my-lattice-target-group-instance",
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS",
    "type": "INSTANCE"
}
```

範例 2：建立類型為 IP 的目標群組

下列 create-target-group 範例會建立具有指定名稱、類型和組態的目標群組。

```
aws vpc-lattice create-target-group \
    --name my-lattice-target-group-ip \
    --type IP \
    --config file://tg-config.json
```

tg-config.json 的內容：

```
{
    "ipAddressType": "IPV4",
    "port": 443,
    "protocol": "HTTPS",
    "protocolVersion": "HTTP1",
    "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
}
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "config": {
        "healthCheck": {
```

```
            "enabled": true,
            "healthCheckIntervalSeconds": 30,
            "healthCheckTimeoutSeconds": 5,
            "healthyThresholdCount": 5,
            "matcher": {
                "httpCode": "200"
            },
            "path": "/",
            "protocol": "HTTPS",
            "protocolVersion": "HTTP1",
            "unhealthyThresholdCount": 2
        },
        "ipAddressType": "IPV4",
        "port": 443,
        "protocol": "HTTPS",
        "protocolVersion": "HTTP1",
        "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
    },
    "id": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "name": "my-lattice-target-group-ip",
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS",
    "type": "IP"
}
```

範例 3：建立類型為 LAMBDA 的目標群組

下列 `create-target-group` 範例會建立具有指定名稱、類型和組態的目標群組。

```
aws vpc-lattice create-target-group \
    --name my-lattice-target-group-lambda \
    --type LAMBDA
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "id": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "name": "my-lattice-target-group-lambda",
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS",
    "type": "LAMBDA"
}
```

範例 4：建立類型為 ALB 的目標群組

下列 create-target-group 範例會建立具有指定名稱、類型和組態的目標群組。

```
aws vpc-lattice create-target-group \
    --name my-lattice-target-group-alb \
    --type ALB \
    --config file://tg-config.json
```

tg-config.json 的內容：

```
{
    "port": 443,
    "protocol": "HTTPS",
    "protocolVersion": "HTTP1",
    "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
}
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "config": {
        "port": 443,
        "protocol": "HTTPS",
        "protocolVersion": "HTTP1",
        "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
    },
    "id": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "name": "my-lattice-target-group-alb",
    "status": "CREATE_IN_PROGRESS",
    "type": "ALB"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的目標群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTargetGroup。

delete-auth-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-auth-policy。

AWS CLI

刪除驗證政策

以下 delete-auth-policy 範例會刪除所指定服務的驗證政策。

```
aws vpc-lattice delete-auth-policy \
    --resource-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的驗證政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAuthPolicy。

delete-listener

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-listener。

AWS CLI

刪除接聽程式

以下 delete-listener 範例會刪除指定的接聽程式。

```
aws vpc-lattice delete-listener \
    --listener-identifier listener-07cc7fb0abEXAMPLE \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的接聽程式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteListener。

delete-resource-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resource-configuration。

AWS CLI

刪除資源組態

下列 delete-resource-configuration 範例會刪除指定的資源組態。

```
aws vpc-lattice delete-resource-configuration \
    --resource-configuration-identifier rcfg-07129f3acded87625
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的 VPC Lattice 中的資源閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResourceConfiguration。

delete-resource-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resource-gateway。

AWS CLI

刪除資源閘道

下列 delete-resource-gateway 範例會刪除指定的資源閘道。

```
aws vpc-lattice delete-resource-gateway \
    --resource-gateway-identifier rgw-0bba03f3d56060135
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:resourcegateway/
rgw-0bba03f3d56060135",
    "id": "rgw-0bba03f3d56060135",
    "name": "my-resource-gateway",
    "status": "DELETE_IN_PROGRESS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的 VPC Lattice 中的資源閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResourceGateway。

delete-service-network-service-association

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-service-network-service-association。

AWS CLI

刪除服務關聯

下列 delete-service-network-service-association 範例會取消所指定服務關聯的關聯。

```
aws vpc-lattice delete-service-network-service-association \
    --service-network-service-association-identifier snsa-031fabb4d8EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-2:123456789012:servicenetworkserviceassociation/snsa-031fabb4d8EXAMPLE",
    "id": "snsa-031fabb4d8EXAMPLE",
    "status": "DELETE_IN_PROGRESS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的管理服務關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteServiceNetworkServiceAssociation。

delete-service-network-vpc-association

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-service-network-vpc-association。

AWS CLI

刪除 VPC 關聯

下列 delete-service-network-vpc-association 範例會取消所指定 VPC 關聯的關聯。

```
aws vpc-lattice delete-service-network-vpc-association \
    --service-network-vpc-association-identifier snva-0821fc8631EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetworkvpcassociation/
snva-0821fc8631EXAMPLE",
```

```
    "id": "snva-0821fc8631EXAMPLE",
    "status": "DELETE_IN_PROGRESS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的管理 VPC 關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteServiceNetworkVpcAssociation。

delete-service-network

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-service-network。

AWS CLI

刪除服務網路

以下 delete-service-network 範例會刪除指定的服務網路。

```
aws vpc-lattice delete-service-network \
    --service-network-identifier sn-080ec7dc93EXAMPLE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的服務網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteServiceNetwork。

delete-service

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-service。

AWS CLI

刪除服務

下列 delete-service 範例會刪除指定的服務。

```
aws vpc-lattice delete-service \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-west-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "id": "svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "name": "my-lattice-service",
    "status": "DELETE_IN_PROGRESS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的 VPC Lattice 中的服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteService。

delete-target-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-target-group。

AWS CLI

刪除目標群組

以下 delete-target-group 範例會刪除指定的目標群組。

```
aws vpc-lattice delete-target-group \
    --target-group-identifier tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "id": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "status": "DELETE_IN_PROGRESS"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的目標群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTargetGroup。

deregister-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-targets。

AWS CLI

取消註冊目標

下列 deregister-targets 範例會從指定的目標群組中取消註冊指定的目標。

```
aws vpc-lattice deregister-targets \
    --targets i-07dd579bc5EXAMPLE \
    --target-group-identifier tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "successful": [
        {
            "id": "i-07dd579bc5EXAMPLE",
            "port": 443
        }
    ],
    "unsuccessful": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的註冊目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterTargets。

get-auth-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 get-auth-policy。

AWS CLI

取得驗證政策的相關資訊

下列 get-auth-policy 範例會取得指定服務其驗證政策的相關資訊。

```
aws vpc-lattice get-auth-policy \
    --resource-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

輸出：

```
{
```

```
    "createdAt": "2023-06-07T03:51:20.266Z",
    "lastUpdatedAt": "2023-06-07T04:39:27.082Z",
    "policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow
\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/my-clients\"},
\"Action\":\"vpc-lattice-svcs:Invoke\",\"Resource\":\"arn:aws:vpc-lattice:us-
east-2:123456789012:service/svc-0285b53b2eEXAMPLE\"}]}",
    "state": "Active"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的驗證政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAuthPolicy。

get-listener

以下程式碼範例顯示如何使用 get-listener。

AWS CLI

取得服務接聽程式的相關資訊

下列 get-listener 範例會取得指定服務其指定接聽程式的相關資訊。

```
aws vpc-lattice get-listener \
    --listener-identifier listener-0ccf55918cEXAMPLE \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE/listener/listener-0ccf55918cEXAMPLE",
    "createdAt": "2023-05-07T05:08:45.192Z",
    "defaultAction": {
        "forward": {
            "targetGroups": [
                {
                    "targetGroupIdentifier": "tg-0ff213abb6EXAMPLE",
                    "weight": 1
                }
            ]
        }
```

```
    },
    "id": "listener-0ccf55918cEXAMPLE",
    "lastUpdatedAt": "2023-05-07T05:08:45.192Z",
    "name": "http-80",
    "port": 80,
    "protocol": "HTTP",
    "serviceArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "serviceId": "svc-0285b53b2eEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的定義路由。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetListener。

get-resource-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-configuration。

AWS CLI

取得資源組態的相關資訊

下列 get-resource-configuration 範例會取得指定資源組態的相關資訊。

```
aws vpc-lattice get-resource-configuration \
    --resource-configuration-identifier rcfg-07129f3acded87625
```

輸出：

```
{
    "allowAssociationToShareableServiceNetwork": true,
    "amazonManaged": false,
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:resourceconfiguration/
rcfg-07129f3acded87625",
    "createdAt": "2025-02-01T00:57:35.871000+00:00",
    "id": "rcfg-07129f3acded87625",
    "lastUpdatedAt": "2025-02-01T00:57:46.874000+00:00",
    "name": "my-resource-config",
    "portRanges": [
        "1-65535"
    ],
    "protocol": "TCP",
```

```
    "resourceConfigurationDefinition": {
        "ipResource": {
            "ipAddress": "10.0.14.85"
        }
    },
    "resourceGatewayId": "rgw-0bba03f3d56060135",
    "status": "ACTIVE",
    "type": "SINGLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的 VPC Lattice 中的資源閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourceConfiguration。

get-resource-gateway

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resource-gateway。

AWS CLI

取得資源閘道的相關資訊

下列 get-resource-gateway 範例會取得指定資源閘道的相關資訊。

```
aws vpc-lattice get-resource-gateway \
    --resource-gateway-identifier rgw-0bba03f3d56060135
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:resourcegateway/
rgw-0bba03f3d56060135",
    "createdAt": "2025-02-01T00:57:33.241000+00:00",
    "id": "rgw-0bba03f3d56060135",
    "ipAddressType": "IPV4",
    "lastUpdatedAt": "2025-02-01T00:57:44.351000+00:00",
    "name": "my-resource-gateway",
    "securityGroupIds": [
        "sg-087ffd596c5fe962c"
    ],
    "status": "ACTIVE",
    "subnetIds": [
        "subnet-08e8943905b63a683"
```

```
    ],
    "vpcId": "vpc-0bf4c2739bc05a694"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的 VPC Lattice 中的資源閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResourceGateway。

get-service-network-service-association

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-network-service-association。

AWS CLI

取得服務關聯的相關資訊

下列 get-service-network-service-association 範例會取得指定服務關聯的相關資訊。

```
aws vpc-lattice get-service-network-service-association \
    --service-network-service-association-identifier snsa-031fabb4d8EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-2:123456789012:servicenetworkserviceassociation/snsa-031fabb4d8EXAMPLE",
    "createdAt": "2023-05-05T21:48:16.076Z",
    "createdBy": "123456789012",
    "dnsEntry": {
        "domainName": "my-lattice-service-0285b53b2eEXAMPLE.7d67968.vpc-lattice-
svcs.us-east-2.on.aws",
        "hostedZoneId": "Z09127221KTH2CEXAMPLE"
    },
    "id": "snsa-031fabb4d8EXAMPLE",
    "serviceArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "serviceId": "svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "serviceName": "my-lattice-service",
    "serviceNetworkArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetwork/
sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "serviceNetworkId": "sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "serviceNetworkName": "my-service-network",
    "status": "ACTIVE"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的管理服務關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceNetworkServiceAssociation。

get-service-network-vpc-association

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-network-vpc-association。

AWS CLI

取得 VPC 關聯的相關資訊

下列 get-service-network-vpc-association 範例取得指定 VPC 關聯的相關資訊。

```
aws vpc-lattice get-service-network-vpc-association \
    --service-network-vpc-association-identifier snva-0821fc8631EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetworkvpcassociation/
snva-0821fc8631EXAMPLE",
    "createdAt": "2023-06-06T23:41:08.421Z",
    "createdBy": "123456789012",
    "id": "snva-0c5dcb60d6EXAMPLE",
    "lastUpdatedAt": "2023-06-06T23:41:08.421Z",
    "securityGroupIds": [
        "sg-0aee16bc6cEXAMPLE"
    ],
    "serviceNetworkArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetwork/
sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "serviceNetworkId": "sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "serviceNetworkName": "my-service-network",
    "status": "ACTIVE",
    "vpcId": "vpc-0a1b2c3d4eEXAMPLE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的管理 VPC 關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceNetworkVpcAssociation。

get-service-network

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-network。

AWS CLI

取得服務網路的相關資訊

下列 get-service-network 範例會取得指定服務網路的相關資訊。

```
aws vpc-lattice get-service-network \
    --service-network-identifier sn-080ec7dc93EXAMPLE
```

輸出：

```
{
   "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetwork/
sn-080ec7dc93EXAMPLE",
   "authType": "AWS_IAM",
   "createdAt": "2023-05-05T15:26:08.417Z",
   "id": "sn-080ec7dc93EXAMPLE",
   "lastUpdatedAt": "2023-05-05T15:26:08.417Z",
   "name": "my-service-network",
   "numberOfAssociatedServices": 2,
   "numberOfAssociatedVPCs": 3
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的服務網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceNetwork。

get-service

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service。

AWS CLI

取得服務的相關資訊

下列 get-service 範例取得指定服務的相關資訊。

```
aws vpc-lattice get-service \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "authType": "AWS_IAM",
    "createdAt": "2023-05-05T21:35:29.339Z",
    "dnsEntry": {
        "domainName": "my-lattice-service-0285b53b2eEXAMPLE.7d67968.vpc-lattice-
svcs.us-east-2.on.aws",
        "hostedZoneId": "Z09127221KTH2CFUOHIZH"
    },
    "id": "svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "lastUpdatedAt": "2023-05-05T21:35:29.339Z",
    "name": "my-lattice-service",
    "status": "ACTIVE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetService。

get-target-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-target-group。

AWS CLI

取得目標群組的相關資訊

下列 get-target-group 範例會取得指定目標群組的相關資訊，其目標類型為 INSTANCE。

```
aws vpc-lattice get-target-group \
    --target-group-identifier tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "config": {
        "healthCheck": {
            "enabled": true,
```

```
            "healthCheckIntervalSeconds": 30,
            "healthCheckTimeoutSeconds": 5,
            "healthyThresholdCount": 5,
            "matcher": {
                "httpCode": "200"
            },
            "path": "/",
            "protocol": "HTTPS",
            "protocolVersion": "HTTP1",
            "unhealthyThresholdCount": 2
        },
        "port": 443,
        "protocol": "HTTPS",
        "protocolVersion": "HTTP1",
        "vpcIdentifier": "vpc-f1663d9868EXAMPLE"
    },
    "createdAt": "2023-05-06T04:41:04.122Z",
    "id": "tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE",
    "lastUpdatedAt": "2023-05-06T04:41:04.122Z",
    "name": "my-target-group",
    "serviceArns": [
        "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/svc-0285b53b2eEXAMPLE"
    ],
    "status": "ACTIVE",
    "type": "INSTANCE"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的目標群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTargetGroup。

list-listeners

以下程式碼範例顯示如何使用 list-listeners。

AWS CLI

列出服務接聽程式

下列 list-listeners 範例會列出指定服務的接聽程式。

```
aws vpc-lattice list-listeners \
    --service-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE/listener/listener-0ccf55918cEXAMPLE",
            "createdAt": "2023-05-07T05:08:45.192Z",
            "id": "listener-0ccf55918cEXAMPLE",
            "lastUpdatedAt": "2023-05-07T05:08:45.192Z",
            "name": "http-80",
            "port": 80,
            "protocol": "HTTP"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的定義路由。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListListeners。

list-resource-configurations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-resource-configurations。

AWS CLI

列出您的資源組態

下列 list-resource-configurations 範例會列出您的資源組態。

```
aws vpc-lattice list-resource-configurations
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "amazonManaged": false,
            "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-07129f3acded87625",
            "createdAt": "2025-02-01T00:57:35.871000+00:00",
            "id": "rcfg-07129f3acded87625",
```

```
            "lastUpdatedAt": "2025-02-01T00:57:46.874000+00:00",
            "name": "my-resource-config",
            "resourceGatewayId": "rgw-0bba03f3d56060135",
            "status": "ACTIVE",
            "type": "SINGLE"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的資源組態。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceConfigurations。

`list-resource-endpoint-associations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resource-endpoint-associations`。

AWS CLI

列出 VPC 端點關聯

下列 `list-resource-endpoint-associations` 範例會列出與指定資源組態相關聯的 VPC 端點。

```
aws vpc-lattice list-resource-endpoint-associations \
    --resource-configuration-identifier rcfg-07129f3acded87625
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:resourceendpointassociation/rea-0956a7435baf89326",
            "createdAt": "2025-02-01T00:57:38.998000+00:00",
            "id": "rea-0956a7435baf89326",
            "resourceConfigurationArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:resourceconfiguration/rcfg-07129f3acded87625",
            "resourceConfigurationId": "rcfg-07129f3acded87625",
            "vpcEndpointId": "vpce-019b90d6f16d4f958",
            "vpcEndpointOwner": "123456789012"
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的管理 VPC Lattice 資源組態的關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceEndpointAssociations。

`list-resource-gateways`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resource-gateways`。

AWS CLI

列出您的資源閘道

下列 `list-resource-gateways` 範例會列出您的資源閘道。

```
aws vpc-lattice list-resource-gateways
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-1:123456789012:resourcegateway/
rgw-0bba03f3d56060135",
            "createdAt": "2025-02-01T00:57:33.241000+00:00",
            "id": "rgw-0bba03f3d56060135",
            "ipAddressType": "IPV4",
            "lastUpdatedAt": "2025-02-01T00:57:44.351000+00:00",
            "name": "my-resource-gateway",
            "seurityGroupIds": [
                "sg-087ffd596c5fe962c"
            ],
            "status": "ACTIVE",
            "subnetIds": [
                "subnet-08e8943905b63a683"
            ],
            "vpcIdentifier": "vpc-0bf4c2739bc05a694"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的 VPC Lattice 中的資源閘道。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceGateways。

list-service-network-service-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-service-network-service-associations。

AWS CLI

列出服務關聯

下列 list-service-network-service-associations 範例會列出指定服務網路的服務關聯。--query 選項會將輸出範圍限制為服務關聯的 ID。

```
aws vpc-lattice list-service-network-service-associations \
    --service-network-identifier sn-080ec7dc93EXAMPLE \
    --query items[*].id
```

輸出：

```
[
    "snsa-031fabb4d8EXAMPLE",
    "snsa-0e16955a8cEXAMPLE"
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的管理服務關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceNetworkServiceAssociations。

list-service-network-vpc-associations

以下程式碼範例顯示如何使用 list-service-network-vpc-associations。

AWS CLI

列出 VPC 關聯

下列 list-service-network-vpc-associations 範例會列出指定服務網路的 VPC 關聯。--query 選項會將輸出範圍限制為 VPC 關聯的 ID。

```
aws vpc-lattice list-service-network-vpc-associations \
    --service-network-identifier sn-080ec7dc93EXAMPLE \
    --query items[*].id
```

輸出：

```
[
    "snva-0821fc8631EXAMPLE",
    "snva-0c5dcb60d6EXAMPLE"
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的管理 VPC 關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceNetworkVpcAssociations。

`list-service-network-vpc-endpoint-associations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-service-network-vpc-endpoint-associations`。

AWS CLI

列出 VPC 端點關聯

下列 `list-service-network-vpc-endpoint-associations` 範例會列出與指定服務網路關聯的 VPC 端點。

```
aws vpc-lattice list-service-network-vpc-endpoint-associations \
    --service-network-identifier sn-0808d1748faee0c1e
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "createdAt": "2025-02-01T01:21:36.667000+00:00",
            "serviceNetworkArn": "arn:aws:vpc-lattice:us-
east-1:123456789012:servicenetwork/sn-0808d1748faee0c1e",
            "state": "ACTIVE",
            "vpcEndpointId": "vpce-0cc199f605eaeace7",
            "vpcEndpointOwnerId": "123456789012"
        }
```

```
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的管理 VPC Lattice 服務網路的關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceNetworkVpcEndpointAssociations。

`list-service-networks`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-service-networks`。

AWS CLI

列出您的服務網路

下列 `list-service-networks` 範例會列出由呼叫帳戶擁有或共用的服務網路。`--query` 選項會將結果範圍限制為服務網路的 Amazon Resource Name (ARN)。

```
aws vpc-lattice list-service-networks \
    --query items[*].arn
```

輸出：

```
[
    "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:servicenetwork/
sn-080ec7dc93EXAMPLE",
    "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:111122223333:servicenetwork/sn-0ec4d436cfEXAMPLE"
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的服務網路。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServiceNetworks。

`list-services`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-services`。

AWS CLI

列出您的服務

下列 list-services 範例會列出由呼叫帳戶擁有或共用的服務。--query 選項會將結果範圍限制為服務的 Amazon Resource Name (ARN)。

```
aws vpc-lattice list-services \
    --query items[*].arn
```

輸出：

```
[
    "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/svc-0285b53b2eEXAMPLE",
    "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:111122223333:service/svc-0b8ac96550EXAMPLE"
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的服務。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListServices。

list-target-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-target-groups。

AWS CLI

列出您的目標群組

下列 list-target-groups 範例會列出目標類型為 LAMBDA 的目標群組。

```
aws vpc-lattice list-target-groups \
    --target-group-type LAMBDA
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "arn": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:targetgroup/
tg-045c1b7d9dEXAMPLE",
            "createdAt": "2023-05-06T05:22:16.637Z",
            "id": "tg-045c1b7d9dEXAMPLE",
            "lastUpdatedAt": "2023-05-06T05:22:16.637Z",
            "name": "my-target-group-lam",
            "serviceArns": [
```

```
                "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE"
            ],
            "status": "ACTIVE",
            "type": "LAMBDA"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的目標群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTargetGroups。

`list-targets`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-targets`。

AWS CLI

列出目標群組的目標

下列 `list-targets` 範例顯示指定目標群組的目標。

```
aws vpc-lattice list-targets \
    --target-group-identifier tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "items": [
        {
            "id": "i-07dd579bc5EXAMPLE",
            "port": 443,
            "status": "HEALTHY"
        },
        {
            "id": "i-047b3c9078EXAMPLE",
            "port": 443,
            "reasonCode": "HealthCheckFailed",
            "status": "UNHEALTHY"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的目標群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTargets。

put-auth-policy

以下程式碼範例顯示如何使用 put-auth-policy。

AWS CLI

為服務建立驗證政策

下列 put-auth-policy 範例會授予存取權以存取來自使用指定 IAM 角色之任何已驗證主體的請求。資源是政策所連接服務的 ARN。

```
aws vpc-lattice put-auth-policy \
    --resource-identifier svc-0285b53b2eEXAMPLE \
    --policy file://auth-policy.json
```

auth-policy.json 的內容：

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-clients"
            },
            "Action": "vpc-lattice-svcs:Invoke",
            "Resource": "arn:aws:vpc-lattice:us-east-2:123456789012:service/
svc-0285b53b2eEXAMPLE"
        }
    ]
}
```

輸出：

```
{
    "policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow
\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/my-clients\"},
\"Action\":\"vpc-lattice-svcs:Invoke\",\"Resource\":\"arn:aws:vpc-lattice:us-
east-2:123456789012:service/svc-0285b53b2eEXAMPLE\"}]}",
```

```
    "state": "Active"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的驗證政策。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutAuthPolicy。

register-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 register-targets。

AWS CLI

註冊目標

下列 register-targets 範例會向指定的目標群組註冊指定的目標。

```
aws vpc-lattice register-targets \
    --targets id=i-047b3c9078EXAMPLE id=i-07dd579bc5EXAMPLE \
    --target-group-identifier tg-0eaa4b9ab4EXAMPLE
```

輸出：

```
{
    "successful": [
        {
            "id": "i-07dd579bc5EXAMPLE",
            "port": 443
        }
    ],
    "unsuccessful": [
        {
            "failureCode": "UnsupportedTarget",
            "failureMessage": "Instance targets must be in the same VPC as their
 target group",
            "id": "i-047b3c9078EXAMPLE",
            "port": 443
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC Lattice 使用者指南》中的註冊目標。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterTargets。

AWS WAF Classic 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS WAF Classic。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`put-logging-configuration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `put-logging-configuration`。

AWS CLI

使用指定的 Kinesis Firehose 串流 ARN 建立 Web ACL ARN 的記錄組態

下列 `put-logging-configuration` 範例會顯示具有 CloudFront 之 WAF 的記錄組態。

```
aws waf put-logging-configuration \
    --logging-configuration ResourceArn=arn:aws:waf::123456789012:webacl/3bffd3ed-fa2e-445e-869f-a6a7cf153fd3,LogDestinationConfigs=arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-firehose-stream,RedactedFields=[]
```

輸出：

```
{
    "LoggingConfiguration": {
        "ResourceArn": "arn:aws:waf::123456789012:webacl/3bffd3ed-fa2e-445e-869f-a6a7cf153fd3",
        "LogDestinationConfigs": [
            "arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-firehose-stream"
```

```
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutLoggingConfiguration。

update-byte-match-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-byte-match-set。

AWS CLI

更新位元組比對集

下列 update-byte-match-set 命令會刪除 ByteMatchSet 中的 ByteMatchTuple 物件 (篩選條件)：

```
aws waf update-byte-match-set --byte-match-set-id a123fae4-
b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --
updates
 Action="DELETE",ByteMatchTuple={FieldToMatch={Type="HEADER",Data="referer"},TargetString="b
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的「使用字串比對條件」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateByteMatchSet。

update-ip-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-ip-set。

AWS CLI

更新 IP 集

下列 update-ip-set 命令會使用 IPv4 位址更新 IPSet，並刪除 IPv6 位址。

```
aws waf update-ip-set --ip-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90
 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --updates
 Action="INSERT",IPSetDescriptor={Type="IPV4",Value="12.34.56.78/16"},Action="DELETE",IPSetD
```

或者，您可以使用 JSON 檔案來指定輸入。例如：

```
aws waf update-ip-set --ip-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 --change-
token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1  --updates file://change.json
```

其中 JSON 檔案的內容為：

```
[
{
"Action": "INSERT",
"IPSetDescriptor":
{
"Type": "IPV4",
"Value": "12.34.56.78/16"
}
},
{
"Action": "DELETE",
"IPSetDescriptor":
{
"Type": "IPV6",
"Value": "1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0111/128"
}
}
]
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的使用 IP 比對條件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIpSet。

update-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 update-rule。

AWS CLI

更新規則

下列 update-rule 命令會刪除規則中的 Predicate 物件：

```
aws waf update-rule --rule-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90
 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --updates
 Action="DELETE",Predicate={Negated=false,Type="ByteMatch",DataId="MyByteMatchSetID"}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的「使用規則」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRule。

update-size-constraint-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-size-constraint-set。

AWS CLI

更新大小限制集

下列 update-size-constraint-set 命令會刪除大小限制集中的 SizeConstraint 物件(篩選條件)。

```
aws waf update-size-constraint-set --size-constraint-set-id a123fae4-
b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --
updates
 Action="DELETE",SizeConstraint={FieldToMatch={Type="QUERY_STRING"},TextTransformation="NONE
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的「使用大小制條件」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSizeConstraintSet。

update-sql-injection-match-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-sql-injection-match-set。

AWS CLI

更新 SQL Injection 隱碼攻擊比對集

下列 update-sql-injection-match-set 命令會刪除 SQL Injection 隱碼攻擊比對集中的 SqlInjectionMatchTuple 物件 (篩選條件)：

```
aws waf update-sql-injection-match-set --sql-injection-
match-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 --
change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --updates
 Action="DELETE",SqlInjectionMatchTuple={FieldToMatch={Type="QUERY_STRING"},TextTransformati
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的「使用 SQL Injection 隱碼攻擊比對條件」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSqlInjectionMatchSet。

update-web-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 update-web-acl。

AWS CLI

更新 Web ACL

下列 update-web-acl 命令會刪除 WebACL 中的 ActivatedRule 物件。

aws waf update-web-acl --web-acl-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --updates Action="DELETE",ActivatedRule='{Priority=1,RuleId="WAFRule-1-Example",Action={Type="ALLOW"},Type="REGULAR"}'

輸出：

```
{
    "ChangeToken": "12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield 進階開發人員指南中的使用 Web ACLs。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateWebAcl。

update-xss-match-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-xss-match-set。

AWS CLI

更新 XSSMatchSet

下列 update-xss-match-set 命令會刪除 XssMatchSet 中的 XssMatchTuple 物件 (篩選條件)：

```
aws waf update-xss-match-set --xss-match-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90
 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --updates
 Action="DELETE",XssMatchTuple={FieldToMatch={Type="QUERY_STRING"},TextTransformation="URL_D
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的「使用跨網站指令碼比對條件」。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateXssMatchSet。

AWS WAF Classic 區域性 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS WAF Classic 區域性。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-web-acl`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-web-acl`。

AWS CLI

將 Web ACL 與資源建立關聯

下列 `associate-web-acl` 命令會將 web-acl-id 指定的 Web ACL 與 resource-arn 指定的資源建立關聯。資源 ARN 可以參考 Application Load Balancer 或 API Gateway：

```
aws waf-regional associate-web-acl \
    --web-acl-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --resource-arn 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的使用 Web ACL。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateWebAcl。

`put-logging-configuration`

以下程式碼範例顯示如何使用 `put-logging-configuration`。

AWS CLI

使用指定的 Kinesis Firehose 串流 ARN 建立 Web ACL ARN 的記錄組態

下列 put-logging-configuration 範例會在區域 us-east-1 中顯示具有 ALB/APIGateway 之 WAF 的記錄組態。

```
aws waf-regional put-logging-configuration \
    --logging-configuration ResourceArn=arn:aws:waf-regional:us-east-1:123456789012:webacl/3bffd3ed-fa2e-445e-869f-a6a7cf153fd3,LogDestinationConfigs=arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-firehose-stream,RedactedFields=[] \
    --region us-east-1
```

輸出：

```
{
    "LoggingConfiguration": {
        "ResourceArn": "arn:aws:waf-regional:us-east-1:123456789012:webacl/3bffd3ed-fa2e-445e-869f-a6a7cf153fd3",
        "LogDestinationConfigs": [
            "arn:aws:firehose:us-east-1:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-firehose-stream"
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutLoggingConfiguration。

update-byte-match-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-byte-match-set。

AWS CLI

更新位元組比對集

下列 update-byte-match-set 命令會刪除 ByteMatchSet 中的 ByteMatchTuple 物件 (篩選條件)。由於 updates 值具有嵌入雙引號，因此您必須以單引號括住該值。

```
aws waf-regional update-byte-match-set \
```

```
    --byte-match-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 \
    --updates
 'Action="DELETE",ByteMatchTuple={FieldToMatch={Type="HEADER",Data="referer"},TargetString="
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的使用字串比對條件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateByteMatchSet。

update-ip-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-ip-set。

AWS CLI

更新 IP 集

下列 update-ip-set 命令會使用 IPv4 位址更新 IPSet，並刪除 IPv6 位址。執行 get-change-token 命令以取得 change-token 的值。由於更新的值包含嵌入雙引號，因此您必須以單引號括住該值。

```
aws waf update-ip-set \
    --ip-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 \
    --updates
 'Action="INSERT",IPSetDescriptor={Type="IPV4",Value="12.34.56.78/16"},Action="DELETE",IPSet
```

或者，您可以使用 JSON 檔案來指定輸入。例如：

```
aws waf-regional update-ip-set \
    --ip-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1  \
    --updates file://change.json
```

change.json 的內容

```
[
    {
        "Action": "INSERT",
        "IPSetDescriptor":
        {
```

```
            "Type": "IPV4",
            "Value": "12.34.56.78/16"
        }
    },
    {
        "Action": "DELETE",
        "IPSetDescriptor":
        {
            "Type": "IPV6",
            "Value": "1111:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0111/128"
        }
    }
]
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的使用 IP 比對條件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIpSet。

update-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 update-rule。

AWS CLI

更新規則

下列 update-rule 命令會刪除規則中的 Predicate 物件。由於 updates 值具有嵌入雙引號，因此您必須以單引號括住整個值。

```
aws waf-regional update-rule \
    --rule-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 \
    --updates
 'Action="DELETE",Predicate={Negated=false,Type="ByteMatch",DataId="MyByteMatchSetID"}'
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的使用規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRule。

update-size-constraint-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-size-constraint-set。

AWS CLI

更新大小限制集

下列 update-size-constraint-set 命令會刪除大小限制集中的 SizeConstraint` 物件(篩選條件)。由於 updates 值包含嵌入雙引號，因此您必須以單引號括住整個值。

```
aws waf-regional update-size-constraint-set \
    --size-constraint-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 \
    --updates
 'Action="DELETE",SizeConstraint={FieldToMatch={Type="QUERY_STRING"},TextTransformation="NON
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的使用大小制條件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSizeConstraintSet。

update-sql-injection-match-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-sql-injection-match-set。

AWS CLI

更新 SQL Injection 隱碼攻擊比對集

下列 update-sql-injection-match-set 命令會刪除 SQL injection 隱碼攻擊比對集中的 SqlInjectionMatchTuple 物件(篩選條件)。由於 updates 值包含嵌入雙引號，因此您必須以單引號括住整個值。

aws waf-regional update-sql-injection-match-set --sql-injection-match-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 --updates 'Action="DELETE",SqlInjectionMatchTuple={FieldToMatch={Type="QUERY_STRING"},TextTransformatic

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的使用 SQL injection 隱碼攻擊比對條件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSqlInjectionMatchSet。

update-web-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 update-web-acl。

AWS CLI

更新 Web ACL

下列 update-web-acl 命令會刪除 WebACL 中的 ActivatedRule 物件。由於 updates 值包含嵌入雙引號，因此您必須以單引號括住整個值。

```
aws waf-regional update-web-acl \
    --web-acl-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 \
    --updates Action="DELETE",ActivatedRule='{Priority=1,RuleId="WAFRule-1-
Example",Action={Type="ALLOW"},Type="ALLOW"}'
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的使用 Web ACL。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateWebAcl。

update-xss-match-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-xss-match-set。

AWS CLI

更新 XSSMatchSet

下列 update-xss-match-set 命令會刪除 XssMatchSet 中的 XssMatchTuple 物件(篩選條件)。由於 updates 值包含嵌入雙引號，因此您必須以單引號括住整個值。

```
aws waf-regional update-xss-match-set \
    --xss-match-set-id a123fae4-b567-8e90-1234-5ab67ac8ca90 \
    --change-token 12cs345-67cd-890b-1cd2-c3a4567d89f1 \
    --updates
 'Action="DELETE",XssMatchTuple={FieldToMatch={Type="QUERY_STRING"},TextTransformation="URL_
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS WAF 開發人員指南》中的使用跨網站指令碼比對條件。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateXssMatchSet。

AWS WAFV2 使用 的範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 來執行動作和實作常見案例 AWS WAFV2。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-web-acl`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-web-acl`。

AWS CLI

將 Web ACL 與區域 AWS 資源建立關聯

下列 `associate-web-acl` 範例會建立所指定 web ACL 與 Application Load Balancer 的關聯。

```
aws wafv2 associate-web-acl \
    --web-acl-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test-cli/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --resource-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/
app/waf-cli-alb/1ea17125f8b25a2a \
    --region us-west-2
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide》中的將 Web ACL 與 AWS 資源建立關聯或取消關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateWebAcl。

`check-capacity`

以下程式碼範例顯示如何使用 `check-capacity`。

AWS CLI

取得規則集所使用的容量

以下 check-capacity 會擷取規則集的容量需求，其中包含速率型規則陳述式，以及包含巢狀規則的 AND 規則陳述式。

```
aws wafv2 check-capacity \
    --scope REGIONAL \
    --rules file://waf-rule-list.json \
    --region us-west-2
```

file://waf-rule-list.json 的內容：

```
[
    {
        "Name":"basic-rule",
        "Priority":0,
        "Statement":{
            "AndStatement":{
                "Statements":[
                    {
                        "ByteMatchStatement":{
                            "SearchString":"example.com",
                            "FieldToMatch":{
                                "SingleHeader":{
                                    "Name":"host"
                                }
                            },
                            "TextTransformations":[
                                {
                                    "Priority":0,
                                    "Type":"LOWERCASE"
                                }
                            ],
                            "PositionalConstraint":"EXACTLY"
                        }
                    },
                    {
                        "GeoMatchStatement":{
                            "CountryCodes":[
                                "US",
                                "IN"
                            ]
                        }
                    }
                ]
```

```
            }
        },
        "Action":{
            "Allow":{

            }
        },
        "VisibilityConfig":{
            "SampledRequestsEnabled":true,
            "CloudWatchMetricsEnabled":true,
            "MetricName":"basic-rule"
        }
    },
    {
        "Name":"rate-rule",
        "Priority":1,
        "Statement":{
            "RateBasedStatement":{
                "Limit":1000,
                "AggregateKeyType":"IP"
            }
        },
        "Action":{
            "Block":{

            }
        },
        "VisibilityConfig":{
            "SampledRequestsEnabled":true,
            "CloudWatchMetricsEnabled":true,
            "MetricName":"rate-rule"
        }
    }
]
```

輸出：

```
{
    "Capacity":15
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、Firewall Manager 和 Shield Advanced Developer Guide 中的 WAF Web ACL 容量單位 (WCU)。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CheckCapacity。

create-ip-set

以下程式碼範例顯示如何使用 create-ip-set。

AWS CLI

建立用於 Web ACL 和規則群組的 IP 集

下列 create-ip-set 命令會建立具有單一地址範圍規格的 IP 集。

```
aws wafv2 create-ip-set \
    --name testip \
    --scope REGIONAL \
    --ip-address-version IPV4 \
    --addresses 198.51.100.0/16
```

輸出：

```
{
    "Summary":{
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/ipset/testip/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Description":"",
        "Name":"testip",
        "LockToken":"447e55ac-0000-0000-0000-86b67c17f8b5",
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的 IP 集和 Regex 模式集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateIpSet。

create-regex-pattern-set

以下程式碼範例顯示如何使用 create-regex-pattern-set。

AWS CLI

建立用於 Web ACL 和規則群組的規則運算式模式集

下列 create-regex-pattern-set 命令會以兩個指定的規則運算式模式建立規則運算式模式集。

```
aws wafv2 create-regex-pattern-set \
    --name regexPatterSet01 \
    --scope REGIONAL \
    --description 'Test web-acl' \
    --regular-expression-list '[{"RegexString": "/[0-9]*/"},{"RegexString": "/[a-z]*/"}]'
```

輸出：

```
{
    "Summary":{
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/regexpatternset/regexPatterSet01/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Description":"Test web-acl",
        "Name":"regexPatterSet01",
        "LockToken":"0bc01e21-03c9-4b98-9433-6229cbf1ef1c",
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的 IP 集和 Regex 模式集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRegexPatternSet。

create-rule-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-rule-group。

AWS CLI

建立用於 Web ACL 中的自訂規則群組

下列 create-rule-group 命令會建立自訂規則群組以供區域使用。群組的規則陳述式是以 JSON 格式的檔案提供。

```
aws wafv2 create-rule-group \
    --name "TestRuleGroup" \
    --scope REGIONAL \
    --capacity 250 \
    --rules file://waf-rule.json \
    --visibility-
config SampledRequestsEnabled=true,CloudWatchMetricsEnabled=true,MetricName=TestRuleGroupMet
 \
    --region us-west-2
```

file://waf-rule.json 的內容：

```
[
    {
        "Name":"basic-rule",
        "Priority":0,
        "Statement":{
            "AndStatement":{
                "Statements":[
                    {
                        "ByteMatchStatement":{
                            "SearchString":"example.com",
                            "FieldToMatch":{
                                "SingleHeader":{
                                    "Name":"host"
                                }
                            },
                            "TextTransformations":[
                                {
                                    "Priority":0,
                                    "Type":"LOWERCASE"
                                }
                            ],
                            "PositionalConstraint":"EXACTLY"
                        }
                    },
                    {
                        "GeoMatchStatement":{
                            "CountryCodes":[
                                "US",
                                "IN"
                            ]
                        }
```

```
                    }
                ]
            }
        },
        "Action":{
            "Allow":{

            }
        },
        "VisibilityConfig":{
            "SampledRequestsEnabled":true,
            "CloudWatchMetricsEnabled":true,
            "MetricName":"basic-rule"
        }
    }
]
```

輸出：

```
{
    "Summary":{
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/rulegroup/
TestRuleGroup/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Description":"",
        "Name":"TestRuleGroup",
        "LockToken":"7b3bcec2-374e-4c5a-b2b9-563bf47249f0",
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的管理您自己的規則群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRuleGroup。

create-web-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 create-web-acl。

AWS CLI

建立 Web ACL

下列 create-web-acl 命令會建立 Web ACL 以供區域使用。Web ACL 的規則陳述式是以 JSON 格式的檔案提供。

```
aws wafv2 create-web-acl \
    --name TestWebAcl \
    --scope REGIONAL \
    --default-action Allow={} \
    --visibility-
config SampledRequestsEnabled=true,CloudWatchMetricsEnabled=true,MetricName=TestWebAclMetric
 \
    --rules file://waf-rule.json \
    --region us-west-2
```

file://waf-rule.json 的內容：

```
[
    {
        "Name":"basic-rule",
        "Priority":0,
        "Statement":{
            "AndStatement":{
                "Statements":[
                    {
                        "ByteMatchStatement":{
                            "SearchString":"example.com",
                            "FieldToMatch":{
                                "SingleHeader":{
                                    "Name":"host"
                                }
                            },
                            "TextTransformations":[
                                {
                                    "Priority":0,
                                    "Type":"LOWERCASE"
                                }
                            ],
                            "PositionalConstraint":"EXACTLY"
                        }
                    },
                    {
                        "GeoMatchStatement":{
                            "CountryCodes":[
                                "US",
```

```
                                "IN"
                            ]
                        }
                    }
                ]
            }
        },
        "Action":{
            "Allow":{

            }
        },
        "VisibilityConfig":{
            "SampledRequestsEnabled":true,
            "CloudWatchMetricsEnabled":true,
            "MetricName":"basic-rule"
        }
    }
]
```

輸出：

```
{
    "Summary":{
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/TestWebAcl/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Description":"",
        "Name":"TestWebAcl",
        "LockToken":"2294b3a1-eb60-4aa0-a86f-a3ae04329de9",
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的管理和使用 Web 存取控制清單 (Web ACL)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateWebAcl。

delete-ip-set

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-ip-set。

AWS CLI

刪除 IP 集

以下 delete-ip-set 會刪除指定的 IP 集。此呼叫需要一個您可以從呼叫取得的 ID、list-ip-sets，以及一個您可以從呼叫、list-ip-sets 和 get-ip-set 取得的鎖定權杖。

```
aws wafv2 delete-ip-set \
    --name test1 \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --lock-token 46851772-db6f-459d-9385-49428812e357
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的 IP 集和 Regex 模式集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteIpSet。

delete-logging-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-logging-configuration。

AWS CLI

停用 Web ACL 的記錄

以下 delete-logging-configuration 會從指定的 Web ACL 中移除任何記錄組態。

```
aws wafv2 delete-logging-configuration \
    --resource-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的記錄 Web ACL 流量資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLoggingConfiguration。

delete-regex-pattern-set

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-regex-pattern-set。

AWS CLI

刪除 regex 模式集

以下 delete-regex-pattern-set 更新所指定規則運算式模式集的設定。此呼叫需要一個您可以從呼叫取得的 ID、list-regex-pattern-sets，以及一個您可以從呼叫 list-regex-pattern-sets 或呼叫 get-regex-pattern-set 取得的鎖定權杖。

```
aws wafv2 delete-regex-pattern-set \
    --name regexPatterSet01 \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --lock-token 0bc01e21-03c9-4b98-9433-6229cbf1ef1c
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的 IP 集和 Regex 模式集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRegexPatternSet。

delete-rule-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-rule-group。

AWS CLI

刪除自訂規則群組

以下 delete-rule-group 會刪除指定的自訂規則群組。此呼叫需要一個您可以從呼叫取得的 ID、list-rule-groups，以及一個您可以從呼叫 list-rule-groups 或呼叫 get-rule-group 取得的鎖定權杖。

```
aws wafv2 delete-rule-group \
    --name TestRuleGroup \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --lock-token 7b3bcec2-0000-0000-0000-563bf47249f0
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的管理您自己的規則群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRuleGroup。

delete-web-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-web-acl。

AWS CLI

刪除 Web ACL

下列 delete-web-acl 會將指定的 Web ACL 從您的帳戶中刪除。只有當 Web ACL 未與任何資源關聯時，才能將其刪除。此呼叫需要一個您可以從呼叫取得的 ID、list-web-acls，以及一個您可以從呼叫 list-web-acls 或呼叫 get-web-acl 取得的鎖定權杖。

```
aws wafv2 delete-web-acl \
    --name test \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --lock-token ebab4ed2-155e-4c9a-9efb-e4c45665b1f5
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的管理和使用 Web 存取控制清單 (Web ACL)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteWebAcl。

describe-managed-rule-group

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-managed-rule-group。

AWS CLI

擷取受管規則群組的描述

以下內容會describe-managed-rule-group擷取 AWS 受管規則群組的描述。

```
aws wafv2 describe-managed-rule-group \
    --vendor-name AWS \
    --name AWSManagedRulesCommonRuleSet \
    --scope REGIONAL
```

輸出：

```
{
    "Capacity": 700,
    "Rules": [
        {
            "Name": "NoUserAgent_HEADER",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "UserAgent_BadBots_HEADER",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "SizeRestrictions_QUERYSTRING",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "SizeRestrictions_Cookie_HEADER",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "SizeRestrictions_BODY",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "SizeRestrictions_URIPATH",
            "Action": {
```

```
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "EC2MetaDataSSRF_BODY",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "EC2MetaDataSSRF_COOKIE",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "EC2MetaDataSSRF_URIPATH",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "EC2MetaDataSSRF_QUERYARGUMENTS",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "GenericLFI_QUERYARGUMENTS",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            }
            "Name": "GenericLFI_URIPATH",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "GenericLFI_BODY",
            "Action": {
                "Block": {}
```

```
            }
        },
        {
            "Name": "RestrictedExtensions_URIPATH",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "GenericRFI_QUERYARGUMENTS",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "GenericRFI_BODY",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "GenericRFI_URIPATH",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "CrossSiteScripting_COOKIE",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
```

```
        {
            "Name": "CrossSiteScripting_BODY",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        },
        {
            "Name": "CrossSiteScripting_URIPATH",
            "Action": {
                "Block": {}
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的受管規則群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeManagedRuleGroup。

`disassociate-web-acl`

以下程式碼範例顯示如何使用 `disassociate-web-acl`。

AWS CLI

取消 Web ACL 與區域 AWS 資源的關聯

下列 `disassociate-web-acl` 範例會從指定的 Application Load Balancer 中移除任何現有的 Web ACL 關聯。

```
aws wafv2 disassociate-web-acl \
    --resource-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/waf-cli-alb/1ea17125f8b25a2a \
    --region us-west-2
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱AWS 《WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide》中的將 Web ACL 與 AWS 資源建立關聯或取消關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateWebAcl。

get-ip-set

以下程式碼範例顯示如何使用 get-ip-set。

AWS CLI

擷取特定 IP 集

以下 get-ip-set 會擷取具有指定名稱、範圍和 ID 的 IP 集。您可以從命令 create-ip-set 和 list-ip-sets 中取得 IP 集的 ID。

```
aws wafv2 get-ip-set \
    --name testip \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "IPSet":{
        "Description":"",
        "Name":"testip",
        "IPAddressVersion":"IPV4",
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE1111",
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/ipset/testip/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE1111",
        "Addresses":[
            "192.0.2.0/16"
        ]
    },
    "LockToken":"447e55ac-2396-4c6d-b9f9-86b67c17f8b5"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的 IP 集和 Regex 模式集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetIpSet。

get-logging-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 get-logging-configuration。

AWS CLI

擷取 Web ACL 的記錄組態

以下 `get-logging-configuration` 會擷取所指定 Web ACL 的記錄組態。

```
aws wafv2 get-logging-configuration \
    --resource-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "LoggingConfiguration":{
        "ResourceArn":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
        "RedactedFields":[
            {
                "Method":{

                }
            }
        ],
        "LogDestinationConfigs":[
            "arn:aws:firehose:us-west-2:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-
custom-transformation"
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的記錄 Web ACL 流量資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetLoggingConfiguration。

get-rate-based-statement-managed-keys

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-rate-based-statement-managed-keys`。

AWS CLI

擷取由速率型規則封鎖的 IP 位址清單

以下 get-rate-based-statement-managed-keys 會擷取目前由用於區域應用程式的速率型規則所封鎖的 IP 位址。

```
aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys \
    --scope REGIONAL \
    --web-acl-name testwebacl2 \
    --web-acl-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --rule-name ratebasedtest
```

輸出：

```
{
    "ManagedKeysIPV4":{
        "IPAddressVersion":"IPV4",
        "Addresses":[
            "198.51.100.0/32"
        ]
    },
    "ManagedKeysIPV6":{
        "IPAddressVersion":"IPV6",
        "Addresses":[

        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的以速率為基礎的規則陳述式。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRateBasedStatementManagedKeys。

get-regex-pattern-set

以下程式碼範例顯示如何使用 get-regex-pattern-set。

AWS CLI

擷取特定規則運算式模式集

以下 get-regex-pattern-set 會擷取具有指定名稱、範圍、區域和 ID 的規則運算式模式集。您可以從命令 create-regex-pattern-set 和 list-regex-pattern-sets 中取得規則運算式模式集的 ID。

```
aws wafv2 get-regex-pattern-set \
    --name regexPatterSet01 \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "RegexPatternSet":{
        "Description":"Test web-acl",
        "RegularExpressionList":[
            {
                "RegexString":"/[0-9]*/"
            },
            {
                "RegexString":"/[a-z]*/"
            }
        ],
        "Name":"regexPatterSet01",
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/regexpatternset/
regexPatterSet01/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
    },
    "LockToken":"c8abf33f-b6fc-46ae-846e-42f994d57b29"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的 IP 集和 Regex 模式集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRegexPatternSet。

get-rule-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-rule-group。

AWS CLI

擷取特定自訂規則群組

以下 get-rule-group 會擷取具有指定名稱、範圍和 ID 的自訂規則群組。您可以從命令 create-rule-group 和 list-rule-groups 取得規則群組的 ID。

```
aws wafv2 get-rule-group \
    --name ff \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "RuleGroup":{
        "Capacity":1,
        "Description":"",
        "Rules":[
            {
                "Priority":0,
                "Action":{
                    "Block":{

                    }
                },
                "VisibilityConfig":{
                    "SampledRequestsEnabled":true,
                    "CloudWatchMetricsEnabled":true,
                    "MetricName":"jj"
                },
                "Name":"jj",
                "Statement":{
                    "SizeConstraintStatement":{
                        "ComparisonOperator":"LE",
                        "TextTransformations":[
                            {
                                "Priority":0,
                                "Type":"NONE"
                            }
                        ],
                        "FieldToMatch":{
                            "UriPath":{
```

```
                        }
                    },
                    "Size":7
                }
            }
        }
    ],
    "VisibilityConfig":{
        "SampledRequestsEnabled":true,
        "CloudWatchMetricsEnabled":true,
        "MetricName":"ff"
    },
    "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/rulegroup/ff/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "Name":"ff"
},
"LockToken":"485458c9-1830-4234-af31-ec4d52ced1b3"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的管理您自己的規則群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRuleGroup。

get-sampled-requests

以下程式碼範例顯示如何使用 get-sampled-requests。

AWS CLI

擷取 Web ACL 的 Web 請求範例

以下 get-sampled-requests 會擷取指定 Web ACL、規則指標和時間範圍的範例 Web 請求。

```
aws wafv2 get-sampled-requests \
    --web-acl-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test-cli/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --rule-metric-name AWS-AWSManagedRulesSQLiRuleSet \
    --scope=REGIONAL \
    --time-window StartTime=2020-02-12T20:00Z,EndTime=2020-02-12T21:10Z \
    --max-items 100
```

輸出：


```
{
    "TimeWindow": {
    "EndTime": 1581541800.0,
    "StartTime": 1581537600.0
    },
    "SampledRequests": [
        {
            "Action": "BLOCK",
            "Timestamp": 1581541799.564,
            "RuleNameWithinRuleGroup": "AWS#AWSManagedRulesSQLiRuleSet#SQLi_BODY",
            "Request": {
                "Country": "US",
                "URI": "/",
                "Headers": [
                    {
                        "Name": "Host",
                        "Value": "alb-test-1EXAMPLE1.us-east-1.elb.amazonaws.com"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Length",
                        "Value": "7456"
                    },
                    {
                        "Name": "User-Agent",
                        "Value": "curl/7.53.1"
                    },
                    {
                        "Name": "Accept",
                        "Value": "/"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Type",
                        "Value": "application/x-www-form-urlencoded"
                    }
                ],
                "ClientIP": "198.51.100.08",
                "Method": "POST",
                "HTTPVersion": "HTTP/1.1"
            },
            "Weight": 1
        },
        {
```

```
            "Action": "BLOCK",
            "Timestamp": 1581541799.988,
            "RuleNameWithinRuleGroup": "AWS#AWSManagedRulesSQLiRuleSet#SQLi_BODY",
            "Request": {
                "Country": "US",
                "URI": "/",
                "Headers": [
                    {
                        "Name": "Host",
                        "Value": "alb-test-1EXAMPLE1.us-east-1.elb.amazonaws.com"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Length",
                        "Value": "7456"
                    },
                    {
                        "Name": "User-Agent",
                        "Value": "curl/7.53.1"
                    },
                    {
                        "Name": "Accept",
                        "Value": "/"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Type",
                        "Value": "application/x-www-form-urlencoded"
                    }
                ],
                "ClientIP": "198.51.100.08",
                "Method": "POST",
                "HTTPVersion": "HTTP/1.1"
            },
            "Weight": 3
        },
        {
            "Action": "BLOCK",
            "Timestamp": 1581541799.846,
            "RuleNameWithinRuleGroup": "AWS#AWSManagedRulesSQLiRuleSet#SQLi_BODY",
            "Request": {
                "Country": "US",
                "URI": "/",
                "Headers": [
                    {
                        "Name": "Host",
```

```
                        "Value": "alb-test-1EXAMPLE1.us-east-1.elb.amazonaws.com"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Length",
                        "Value": "7456"
                    },
                    {
                        "Name": "User-Agent",
                        "Value": "curl/7.53.1"
                    },
                    {
                        "Name": "Accept",
                        "Value": "/"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Type",
                        "Value": "application/x-www-form-urlencoded"
                    }
                ],
                "ClientIP": "198.51.100.08",
                "Method": "POST",
                "HTTPVersion": "HTTP/1.1"
            },
            "Weight": 1
        },
        {
            "Action": "BLOCK",
            "Timestamp": 1581541799.4,
            "RuleNameWithinRuleGroup": "AWS#AWSManagedRulesSQLiRuleSet#SQLi_BODY",
            "Request": {
                "Country": "US",
                "URI": "/",
                "Headers": [
                    {
                        "Name": "Host",
                        "Value": "alb-test-1EXAMPLE1.us-east-1.elb.amazonaws.com"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Length",
                        "Value": "7456"
                    },
                    {
                        "Name": "User-Agent",
                        "Value": "curl/7.53.1"
```

```
                    },
                    {
                        "Name": "Accept",
                        "Value": "/"
                    },
                    {
                        "Name": "Content-Type",
                        "Value": "application/x-www-form-urlencoded"
                    }
                ],
                "ClientIP": "198.51.100.08",
                "Method": "POST",
                "HTTPVersion": "HTTP/1.1"
            },
            "Weight": 1
        }
    ],
    "PopulationSize": 4
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 Shield Advanced Developer Guide AWS 中的檢視 Web 請求範例。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSampledRequests。

get-web-acl-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 get-web-acl-for-resource。

AWS CLI

擷取與 AWS 資源相關聯的 Web ACL

以下 get-web-acl-for-resource 會擷取與指定資源相關聯之 Web ACL 的 JSON。

```
aws wafv2 get-web-acl-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:loadbalancer/app/waf-cli-alb/1ea17125f8b25a2a
```

輸出：

```
{
    "WebACL":{
```

```
        "Capacity":3,
        "Description":"",
        "Rules":[
            {
                "Priority":1,
                "Action":{
                    "Block":{

                    }
                },
                "VisibilityConfig":{
                    "SampledRequestsEnabled":true,
                    "CloudWatchMetricsEnabled":true,
                    "MetricName":"testrule01"
                },
                "Name":"testrule01",
                "Statement":{
                    "AndStatement":{
                        "Statements":[
                            {
                                "ByteMatchStatement":{
                                    "PositionalConstraint":"EXACTLY",
                                    "TextTransformations":[
                                        {
                                            "Priority":0,
                                            "Type":"NONE"
                                        }
                                    ],
                                    "SearchString":"dGVzdHN0cmluZw==",
                                    "FieldToMatch":{
                                        "UriPath":{

                                        }
                                    }
                                }
                            },
                            {
                                "SizeConstraintStatement":{
                                    "ComparisonOperator":"EQ",
                                    "TextTransformations":[
                                        {
                                            "Priority":0,
                                            "Type":"NONE"
                                        }
```

```
                                    ],
                                    "FieldToMatch":{
                                        "QueryString":{

                                       }
                                    },
                                    "Size":0
                                }
                            }
                        ]
                    }
                }
            }
        ],
        "VisibilityConfig":{
            "SampledRequestsEnabled":true,
            "CloudWatchMetricsEnabled":true,
            "MetricName":"test01"
        },
        "DefaultAction":{
            "Allow":{

            }
        },
        "Id":"9a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111  ",
        "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test01/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111  ",
        "Name":"test01"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide》中的將 Web ACL 與 AWS 資源建立關聯或取消關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWebAclForResource。

get-web-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 get-web-acl。

AWS CLI

擷取 Web ACL

以下 get-web-acl 會擷取具有指定名稱、範圍和 ID 的 Web ACL。您可以從命令 create-web-acl 和 list-web-acls 取得 Web ACL 的 ID。

```
aws wafv2 get-web-acl \
    --name test01 \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "WebACL":{
        "Capacity":3,
        "Description":"",
        "Rules":[
            {
                "Priority":1,
                "Action":{
                    "Block":{

                    }
                },
                "VisibilityConfig":{
                   "SampledRequestsEnabled":true,
                    "CloudWatchMetricsEnabled":true,
                    "MetricName":"testrule01"
                },
                "Name":"testrule01",
                "Statement":{
                    "AndStatement":{
                        "Statements":[
                            {
                                "ByteMatchStatement":{
                                    "PositionalConstraint":"EXACTLY",
                                    "TextTransformations":[
                                        {
                                            "Priority":0,
                                            "Type":"NONE"
                                        }
                                    ],
                                    "SearchString":"dGVzdHN0cmluZw==",
                                    "FieldToMatch":{
                                        "UriPath":{
```

```
                                    }
                                }
                            }
                        },
                        {
                            "SizeConstraintStatement":{
                                "ComparisonOperator":"EQ",
                                "TextTransformations":[
                                    {
                                        "Priority":0,
                                        "Type":"NONE"
                                    }
                                ],
                                "FieldToMatch":{
                                    "QueryString":{

                                    }
                                },
                                "Size":0
                            }
                        }
                    ]
                }
            }
        }
    ],
    "VisibilityConfig":{
        "SampledRequestsEnabled":true,
        "CloudWatchMetricsEnabled":true,
        "MetricName":"test01"
    },
    "DefaultAction":{
        "Allow":{

        }
    },
    "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test01/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "Name":"test01"
},
"LockToken":"e3db7e2c-d58b-4ee6-8346-6aec5511c6fb"
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的管理和使用 Web 存取控制清單 (Web ACL)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetWebAcl。

list-available-managed-rule-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-available-managed-rule-groups。

AWS CLI

擷取受管規則群組

以下 list-available-managed-rule-groups 會傳回目前可用於 Web ACL 的所有受管規則群組清單。

```
aws wafv2 list-available-managed-rule-groups \
    --scope REGIONAL
```

輸出：

```
{
   "ManagedRuleGroups": [
       {
           "VendorName": "AWS",
           "Name": "AWSManagedRulesCommonRuleSet",
           "Description": "Contains rules that are generally applicable to web
applications. This provides protection against exploitation of a wide range of
vulnerabilities, including those described in OWASP publications and common Common
Vulnerabilities and Exposures (CVE)."
       },
       {
           "VendorName": "AWS",
           "Name": "AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet",
           "Description": "Contains rules that allow you to block external access
to exposed admin pages. This may be useful if you are running third-party software
or would like to reduce the risk of a malicious actor gaining administrative access
to your application."
       },
       {
           "VendorName": "AWS",
```

```
            "Name": "AWSManagedRulesKnownBadInputsRuleSet",
            "Description": "Contains rules that allow you to block request patterns
that are known to be invalid and are associated with exploitation or discovery of
vulnerabilities. This can help reduce the risk of a malicious actor discovering a
vulnerable application."
        },
        {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesSQLiRuleSet",
            "Description": "Contains rules that allow you to block request patterns
associated with exploitation of SQL databases, like SQL injection attacks. This can
help prevent remote injection of unauthorized queries."
        },
        {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesLinuxRuleSet",
            "Description": "Contains rules that block request patterns associated
with exploitation of vulnerabilities specific to Linux, including LFI attacks. This
can help prevent attacks that expose file contents or execute code for which the
attacker should not have had access."
        },
        {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesUnixRuleSet",
            "Description": "Contains rules that block request patterns associated
with exploiting vulnerabilities specific to POSIX/POSIX-like OS, including LFI
attacks. This can help prevent attacks that expose file contents or execute code
for which access should not been allowed."
        },
        {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesWindowsRuleSet",
            "Description": "Contains rules that block request patterns associated
with exploiting vulnerabilities specific to Windows, (e.g., PowerShell commands).
This can help prevent exploits that allow attacker to run unauthorized commands or
execute malicious code."
        },
        {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesPHPRuleSet",
            "Description": "Contains rules that block request patterns associated
with exploiting vulnerabilities specific to the use of the PHP, including injection
of unsafe PHP functions. This can help prevent exploits that allow an attacker to
remotely execute code or commands."
```

```
        },
        {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesWordPressRuleSet",
            "Description": "The WordPress Applications group contains rules that
 block request patterns associated with the exploitation of vulnerabilities specific
 to WordPress sites."
        },
        {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesAmazonIpReputationList",
            "Description": "This group contains rules that are based on Amazon
 threat intelligence. This is useful if you would like to block sources associated
 with bots or other threats."
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的受管規則群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAvailableManagedRuleGroups。

list-ip-sets

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-ip-sets`。

AWS CLI

擷取 IP 集清單

以下 `list-ip-sets` 會擷取該帳戶其具有區域範圍的所有 IP 集。

```
aws wafv2 list-ip-sets \
    --scope REGIONAL
```

輸出：

```
{
    "IPSets":[
        {
            "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/ipset/testip/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
```

```
            "Description":"",
            "Name":"testip",
            "LockToken":"0674c84b-0304-47fe-8728-c6bff46af8fc",
            "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111  "
        }
    ],
    "NextMarker":"testip"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的 IP 集和 Regex 模式集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListIpSets。

`list-logging-configurations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-logging-configurations`。

AWS CLI

擷取區域的所有記錄組態清單

以下 `list-logging-configurations` 會擷取範圍限定在 `us-west-2` 區域中供區域使用之 Web ACL 的所有記錄組態。

```
aws wafv2 list-logging-configurations \
    --scope REGIONAL \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "LoggingConfigurations":[
        {
            "ResourceArn":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/
test-2/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "RedactedFields":[
                {
                    "QueryString":{

                    }
                }
            ],
```

```
            "LogDestinationConfigs":[
                "arn:aws:firehose:us-west-2:123456789012:deliverystream/aws-waf-
logs-test"
            ]
        },
        {
            "ResourceArn":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/
test/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "RedactedFields":[
                {
                    "Method":{

                    }
                }
            ],
            "LogDestinationConfigs":[
                "arn:aws:firehose:us-west-2:123456789012:deliverystream/aws-waf-
logs-custom-transformation"
            ]
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的記錄 Web ACL 流量資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListLoggingConfigurations。

list-regex-pattern-sets

以下程式碼範例顯示如何使用 list-regex-pattern-sets。

AWS CLI

擷取規則運算式模式集清單

下列 list-regex-pattern-sets 會擷取區域 us-west-2 中所定義帳戶的所有規則運算式模式集。

```
aws wafv2 list-regex-pattern-sets \
--scope REGIONAL \
--region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "NextMarker":"regexPatterSet01",
    "RegexPatternSets":[
        {
            "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/regexpatternset/
regexPatterSet01/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Description":"Test web-acl",
            "Name":"regexPatterSet01",
            "LockToken":"f17743f7-0000-0000-0000-19a8b93bfb01",
            "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的 IP 集和 Regex 模式集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRegexPatternSets。

list-resources-for-web-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resources-for-web-acl`。

AWS CLI

擷取與 Web ACL 相關聯的資源

以下 `list-resources-for-web-acl` 會擷取目前與區域 `us-west-2` 中所指定 Web ACL 相關聯的 API Gateway REST API 資源。

```
aws wafv2 list-resources-for-web-acl \
    --web-acl-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/TestWebAcl/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --resource-type API_GATEWAY \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
```

```
    "ResourceArns": [
        "arn:aws:apigateway:us-west-2::/restapis/EXAMPLE111/stages/testing"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱AWS 《WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide》中的將 Web ACL 與 AWS 資源建立關聯或取消關聯。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourcesForWebAcl。

list-rule-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 list-rule-groups。

AWS CLI

擷取自訂規則群組清單

以下 list-rule-groups 會擷取為所指定範圍和區域位置的帳戶定義的所有自訂規則群組。

```
aws wafv2 list-rule-groups \
    --scope REGIONAL \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "RuleGroups":[
        {
            "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/rulegroup/
TestRuleGroup/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Description":"",
            "Name":"TestRuleGroup",
            "LockToken":"1eb5ec48-0000-0000-0000-ee9b906c541e",
            "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        },
        {
            "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/rulegroup/test/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
            "Description":"",
            "Name":"test",
            "LockToken":"b0f4583e-998b-4880-9069-3fbe45738b43",
```

```
            "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
        }
    ],
    "NextMarker":"test"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的管理您自己的規則群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListRuleGroups。

`list-tags-for-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-tags-for-resource`。

AWS CLI

擷取 AWS WAF 資源的所有標籤

以下 `list-tags-for-resource` 會擷取所指定 Web ACL 的所有標籤鍵值對清單。

```
aws wafv2 list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/testwebacl2/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

輸出：

```
{
    "NextMarker":"",
    "TagInfoForResource":{
        "ResourceARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/
testwebacl2/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "TagList":[

        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、Firewall Manager 和 Shield Advanced Developer Guide 中的 WAF 入門。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

list-web-acls

以下程式碼範例顯示如何使用 list-web-acls。

AWS CLI

擷取範圍的 Web ACL

以下 list-web-acls 會擷取為所指定範圍的帳戶定義的所有 Web ACL。

```
aws wafv2 list-web-acls \
    --scope REGIONAL
```

輸出：

```
{
    "NextMarker":"Testt",
    "WebACLs":[
        {
            "ARN":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/Testt/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
            "Description":"sssss",
            "Name":"Testt",
            "LockToken":"7f36cb30-74ef-4cff-8cd4-a77e1aba1746",
            "Id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的管理和使用 Web 存取控制清單 (Web ACL)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListWebAcls。

put-logging-configuration

以下程式碼範例顯示如何使用 put-logging-configuration。

AWS CLI

將記錄組態新增至 Web ACL

以下 put-logging-configuration 會將 Amazon Kinesis Data Firehose 記錄組態 aws-waf-logs-custom-transformation 新增至指定的 Web ACL，其中日誌中沒有任何已修訂的欄位。

```
aws wafv2 put-logging-configuration \
    --logging-configuration ResourceArn=arn:aws:wafv2:us-
west-2:123456789012:regional/webacl/test-cli/a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111,LogDestinationConfigs=arn:aws:firehose:us-
west-2:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-custom-transformation \
            --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "LoggingConfiguration":{
        "ResourceArn":"arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/test-
cli/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
        "LogDestinationConfigs":[
            "arn:aws:firehose:us-west-2:123456789012:deliverystream/aws-waf-logs-
custom-transformation"
        ]
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的記錄 Web ACL 流量資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutLoggingConfiguration。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤新增至 AWS WAF 資源

下列 tag-resource 範例會將具有 Name 的索引鍵且值設定為 AWSWAF 的標籤新增至指定的 Web ACL。

```
aws wafv2 tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/
apiGatewayWebAcl/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
```

```
    --tags Key=Name,Value=AWSWAF
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、Firewall Manager 和 Shield 進階開發人員指南中的 WAF 入門。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

從 AWS WAF 資源移除標籤

下列 untag-resource 範例會將具有索引鍵 KeyName 的標籤從指定的 Web ACL 中移除。

```
aws wafv2 untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:wafv2:us-west-2:123456789012:regional/webacl/
apiGatewayWebAcl/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --tag-keys "KeyName"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、Firewall Manager 和 Shield 進階開發人員指南中的 WAF 入門。 AWS AWS AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-ip-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-ip-set。

AWS CLI

修改現有 IP 集的設定

以下 update-ip-set 會更新所指定 IP 集的設定。此呼叫需要一個您可以從呼叫取得的 ID、list-ip-sets，以及一個您可以從呼叫、list-ip-sets 和 get-ip-set 取得的鎖定權杖。此呼叫也會傳回鎖定權杖，供您用於後續更新。

```
aws wafv2 update-ip-set \
    --name testip \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --addresses 198.51.100.0/16 \
    --lock-token 447e55ac-2396-4c6d-b9f9-86b67c17f8b5
```

輸出：

```
{
    "NextLockToken": "0674c84b-0304-47fe-8728-c6bff46af8fc"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的 IP 集和 Regex 模式集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateIpSet。

update-regex-pattern-set

以下程式碼範例顯示如何使用 update-regex-pattern-set。

AWS CLI

修改現有規則運算式模式集的設定

以下 update-regex-pattern-set 更新所指定規則運算式模式集的設定。此呼叫需要一個您可以從呼叫取得的 ID、list-regex-pattern-sets，以及一個您可以從呼叫、list-regex-pattern-sets 和 get-regex-pattern-set 取得的鎖定權杖。此呼叫也會傳回鎖定權杖，供您用於後續更新。

```
aws wafv2 update-regex-pattern-set \
    --name ExampleRegex \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --regular-expression-list RegexString="^.+$"  \
    --lock-token ed207e9c-82e9-4a77-aadd-81e6173ab7eb
```

輸出：

```
{
```

```
    "NextLockToken": "12ebc73e-fa68-417d-a9b8-2bdd761a4fa5"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的 IP 集和 Regex 模式集。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRegexPatternSet。

update-rule-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-rule-group。

AWS CLI

更新自訂規則群組

以下 update-rule-group 會變更現有自訂規則群組的可見性組態。此呼叫需要一個您可以從呼叫取得的 ID、list-rule-groups，以及一個您可以從呼叫、list-rule-groups 和 get-rule-group 取得的鎖定權杖。此呼叫也會傳回鎖定權杖，供您用於後續更新。

```
aws wafv2 update-rule-group \
    --name TestRuleGroup \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --lock-token 7b3bcec2-0000-0000-0000-563bf47249f0 \
    --visibility-
config SampledRequestsEnabled=false,CloudWatchMetricsEnabled=false,MetricName=TestMetricsFor
 \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "NextLockToken": "1eb5ec48-0000-0000-0000-ee9b906c541e"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager 和 AWS Shield Advanced Developer Guide 中的管理您自己的規則群組。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateRuleGroup。

update-web-acl

以下程式碼範例顯示如何使用 update-web-acl。

AWS CLI

更新 Web ACL

下列 update-web-acl 會變更現有 Web ACL 的設定。此呼叫需要一個您可以從呼叫取得的 ID、list-web-acls，以及一個您可以從呼叫 get-web-acl 取得的鎖定權杖和其他設定。此呼叫也會傳回鎖定權杖，供您用於後續更新。

```
aws wafv2 update-web-acl \
    --name TestWebAcl \
    --scope REGIONAL \
    --id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
    --lock-token 2294b3a1-0000-0000-0000-a3ae04329de9 \
    --default-action Block={} \
    --visibility-
config SampledRequestsEnabled=false,CloudWatchMetricsEnabled=false,MetricName=NewMetricTestW
 \
    --rules file://waf-rule.json \
    --region us-west-2
```

輸出：

```
{
    "NextLockToken": "714a0cfb-0000-0000-0000-2959c8b9a684"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 AWS WAF、 AWS Firewall Manager AWS 和 Shield Advanced Developer Guide 中的管理和使用 Web 存取控制清單 (Web ACL)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateWebAcl。

使用 的 WorkDocs 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 WorkDocs 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`abort-document-version-upload`

以下程式碼範例顯示如何使用 `abort-document-version-upload`。

AWS CLI

停止文件版本上傳

此範例會停止先前啟動的文件版本上傳。

命令：

```
aws workdocs abort-document-version-upload --document-
id feaba64d4efdf271c2521b60a2a44a8f057e84beaabbe22f01267313209835f2 --version-
id 1536773972914-ddb67663e782e7ce8455ebc962217cf9f9e47b5a9a702e5c84dcccd417da9313
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AbortDocumentVersionUpload。

`activate-user`

以下程式碼範例顯示如何使用 `activate-user`。

AWS CLI

啟用類型

此範例會啟用非作用中的使用者。

命令：

```
aws workdocs activate-user --user-
id "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c"
```

輸出：

```
{
  "User": {
      "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
      "Username": "exampleUser",
      "EmailAddress": "exampleUser@site.awsapps.com",
      "GivenName": "Example",
      "Surname": "User",
      "OrganizationId": "d-926726012c",
      "RootFolderId":
 "75f67c183aa1217409ac87576a45c03a5df5e6d8c51c35c01669970538e86cd0",
      "RecycleBinFolderId":
 "642b7dd3e60b14204534f3df7b1959e01b5d170f8c2707f410e40a8149120a57",
      "Status": "ACTIVE",
      "Type": "MINIMALUSER",
      "CreatedTimestamp": 1521226107.747,
      "ModifiedTimestamp": 1525297406.462,
      "Storage": {
          "StorageUtilizedInBytes": 0,
          "StorageRule": {
              "StorageAllocatedInBytes": 0,
              "StorageType": "QUOTA"
          }
      }
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ActivateUser。

add-resource-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 add-resource-permissions。

AWS CLI

新增資源的許可權

此範例會將許可新增至指定主體的資源。

命令：

```
aws workdocs add-resource-permissions --resource-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --
principals Id=anonymous,Type=ANONYMOUS,Role=VIEWER
```

輸出：

```
{
  "ShareResults": [
      {
          "PrincipalId": "anonymous",
          "Role": "VIEWER",
          "Status": "SUCCESS",
          "ShareId":
 "d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65",
          "StatusMessage": ""
      }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AddResourcePermissions。

create-comment

以下程式碼範例顯示如何使用 create-comment。

AWS CLI

新增註解

此範例會將新註解新增至指定的文件版本。

命令：

```
aws workdocs create-comment --document-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3 --version-
id 1521672507741-9f7df0ea5dd0b121c4f3564a0c7c0b4da95cd12c635d3c442af337a88e297920 --
text "This is a comment."
```

輸出：

```
{
  "Comment": {
      "CommentId": "1534799058197-
c7f5c84de9115875bbca93e0367bbebac609541d461636b760849b88b1609dd5",
      "ThreadId": "1534799058197-
c7f5c84de9115875bbca93e0367bbebac609541d461636b760849b88b1609dd5",
      "Text": "This is a comment.",
      "Contributor": {
          "Id": "arn:aws:iam::123456789123:user/exampleUser",
          "Username": "exampleUser",
          "GivenName": "Example",
          "Surname": "User",
          "Status": "ACTIVE"
      },
      "CreatedTimestamp": 1534799058.197,
      "Status": "PUBLISHED",
      "Visibility": "PUBLIC"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateComment。

create-custom-metadata

以下程式碼範例顯示如何使用 create-custom-metadata。

AWS CLI

建立自訂中繼資料

此範例會為指定的文件建立自訂中繼資料。

命令：

```
aws workdocs create-custom-metadata --resource-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --custom-
metadata KeyName1=example,KeyName2=example2
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateCustomMetadata。

create-folder

以下程式碼範例顯示如何使用 create-folder。

AWS CLI

建立資料夾

此範例會建立資料夾。

命令：

```
aws workdocs create-folder --name documents --parent-folder-
id 1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678
```

輸出：

```
{
  "Metadata": {
      "Id": "50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08",
      "Name": "documents",
      "CreatorId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
      "ParentFolderId":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
      "CreatedTimestamp": 1534450467.622,
      "ModifiedTimestamp": 1534450467.622,
      "ResourceState": "ACTIVE",
      "Signature": "",
      "Size": 0,
      "LatestVersionSize": 0
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateFolder。

create-labels

以下程式碼範例顯示如何使用 create-labels。

AWS CLI

建立標籤

此範例會為文件建立一系列標籤。

命令：

```
aws workdocs create-labels --resource-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --
labels "documents" "examples" "my_documents"
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateLabels。

create-notification-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 create-notification-subscription。

AWS CLI

建立通知訂閱

下列 create-notification-subscription 範例會為指定的 Amazon WorkDocs 組織設定通知訂閱。

```
aws workdocs create-notification-subscription \
    --organization-id d-123456789c \
    --protocol HTTPS \
    --subscription-type ALL \
    --notification-endpoint "https://example.com/example"
```

輸出：

```
{
    "Subscription": {
        "SubscriptionId": "123ab4c5-678d-901e-f23g-45h6789j0123",
        "EndPoint": "https://example.com/example",
        "Protocol": "HTTPS"
```

```
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkDocs 開發人員指南》中的訂閱通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateNotificationSubscription。

create-user

以下程式碼範例顯示如何使用 create-user。

AWS CLI

建立新的使用者

此範例會在 Simple AD 或 Microsoft AD 目錄中建立新的使用者。

命令：

```
aws workdocs create-user --organization-id d-926726012c --username exampleUser2
 --email-address exampleUser2@site.awsapps.com --given-name example2Name --
surname example2Surname --password examplePa$$w0rd
```

輸出：

```
{
  "User": {
      "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
      "Username": "exampleUser2",
      "EmailAddress": "exampleUser2@site.awsapps.com",
      "GivenName": "example2Name",
      "Surname": "example2Surname",
      "OrganizationId": "d-926726012c",
      "RootFolderId":
 "35b886cb17198cbd547655e58b025dff0cf34aaed638be52009567e23dc67390",
      "RecycleBinFolderId":
 "9858c3e9ed4c2460dde9aadb4c69fde998070dd46e5e985bd08ec6169ea249ff",
      "Status": "ACTIVE",
      "Type": "MINIMALUSER",
      "CreatedTimestamp": 1535478836.584,
      "ModifiedTimestamp": 1535478836.584,
      "Storage": {
          "StorageUtilizedInBytes": 0,
```

```
            "StorageRule": {
                "StorageAllocatedInBytes": 0,
                "StorageType": "QUOTA"
            }
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUser。

deactivate-user

以下程式碼範例顯示如何使用 deactivate-user。

AWS CLI

停用使用者

此範例會停用作用中的使用者。

命令：

```
aws workdocs deactivate-user --user-
id "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c"
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeactivateUser。

delete-comment

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-comment。

AWS CLI

將指定註解從文件版本中刪除

此範例會將指定註解從指定文件版本中刪除。

命令：

```
aws workdocs delete-comment --document-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3 --version-
id 1521672507741-9f7df0ea5dd0b121c4f3564a0c7c0b4da95cd12c635d3c442af337a88e297920 --
comment-id 1534799058197-
c7f5c84de9115875bbca93e0367bbebac609541d461636b760849b88b1609dd5
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteComment。

delete-custom-metadata

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-custom-metadata。

AWS CLI

將自訂中繼資料從資源中刪除

此範例會將所有自訂中繼資料從指定資源中刪除。

命令：

```
aws workdocs delete-custom-metadata --resource-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --delete-all
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteCustomMetadata。

delete-document

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-document。

AWS CLI

刪除文件

此範例會刪除指定的文件。

命令：

```
aws workdocs delete-document --document-
id b83ed5e5b167b65ef69de9d597627ff1a0d4f07a45e67f1fab7d26b54427de0a
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDocument。

delete-folder-contents

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-folder-contents。

AWS CLI

刪除資料夾的內容

此範例會刪除指定資料夾的內容。

命令：

```
aws workdocs delete-folder-contents --folder-
id 26fa8aa4ba2071447c194f7b150b07149dbdb9e1c8a301872dcd93a4735ce65d
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFolderContents。

delete-folder

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-folder。

AWS CLI

刪除資料夾

此範例會刪除指定的資料夾。

命令：

```
aws workdocs delete-folder --folder-
id 26fa8aa4ba2071447c194f7b150b07149dbdb9e1c8a301872dcd93a4735ce65d
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteFolder。

delete-labels

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-labels。

AWS CLI

刪除標籤

此範例會將指定標籤從文件中刪除。

命令：

```
aws workdocs delete-labels --resource-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --
labels "documents" "examples"
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteLabels。

delete-notification-subscription

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-notification-subscription。

AWS CLI

刪除通知訂閱

下列 delete-notification-subscription 範例會刪除指定的通知訂閱。

```
aws workdocs delete-notification-subscription \
    --subscription-id 123ab4c5-678d-901e-f23g-45h6789j0123 \
    --organization-id d-123456789c
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkDocs 開發人員指南》中的訂閱通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteNotificationSubscription。

delete-user

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user。

AWS CLI

若要刪除使用者

此範例會刪除使用者。

命令：

```
aws workdocs delete-user --user-
id "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c"
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUser。

describe-activities

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-activities。

AWS CLI

取得使用者活動清單

此範例會傳回指定組織的最新使用者活動清單，並針對最近兩個活動設定限制。

命令：

```
aws workdocs describe-activities --organization-id d-926726012c --limit 2
```

輸出：

```
{
  "UserActivities": [
      {
          "Type": "DOCUMENT_VERSION_DOWNLOADED",
          "TimeStamp": 1534800122.17,
          "Initiator": {
              "Id": "arn:aws:iam::123456789123:user/exampleUser"
          },
          "ResourceMetadata": {
              "Type": "document",
              "Name": "updatedDoc",
              "Id":
 "15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3",
              "Owner": {
                  "Id":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
                  "GivenName": "exampleName",
                  "Surname": "exampleSurname"
              }
          }
      },
      {
          "Type": "DOCUMENT_VERSION_VIEWED",
          "TimeStamp": 1534799079.207,
          "Initiator": {
              "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
              "GivenName": "exampleName",
              "Surname": "exampleSurname"
          },
          "ResourceMetadata": {
              "Type": "document",
```

```
            "Name": "updatedDoc",
            "Id":
 "15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3",
            "Owner": {
                "Id":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
                "GivenName": "exampleName",
                "Surname": "exampleSurname"
            }
        }
    }
  ],
  "Marker":
 "DnF1ZXJ5VGhlbkZldGNoAgAAAAAAAAS7FmlTaU1OdlFTU1h1UU00VVFIbDlRWHcAAAAAAAAJTRY3bWh5eUgzaVF1ZX
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeActivities。

describe-comments

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-comments。

AWS CLI

列出指定文件版本的所有註解

此範例會列出指定文件版本的所有註解。

命令：

```
aws workdocs describe-comments --document-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3 --version-
id 1521672507741-9f7df0ea5dd0b121c4f3564a0c7c0b4da95cd12c635d3c442af337a88e297920
```

輸出：

```
{
  "Comments": [
      {
          "CommentId": "1534799058197-
c7f5c84de9115875bbca93e0367bbebac609541d461636b760849b88b1609dd5",
```

```
            "ThreadId": "1534799058197-
c7f5c84de9115875bbca93e0367bbebac609541d461636b760849b88b1609dd5",
            "Text": "This is a comment.",
            "Contributor": {
                "Username": "arn:aws:iam::123456789123:user/exampleUser",
                "Type": "USER"
            },
            "CreatedTimestamp": 1534799058.197,
            "Status": "PUBLISHED",
            "Visibility": "PUBLIC"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeComments。

describe-document-versions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-document-versions。

AWS CLI

擷取文件的版本

此範例會擷取指定文件的文件版本，包括來源文件的初始化版本和 URL。

命令：

```
aws workdocs describe-document-versions --document-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --fields SOURCE
```

輸出：

```
{
    "DocumentVersions": [
        {
            "Id":
 "1534452029587-15e129dfc187505c407588df255be83de2920d733859f1d2762411d22a83e3ef",
            "Name": "exampleDoc.docx",
            "ContentType": "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document",
            "Size": 13922,
            "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
```

```
            "Status": "ACTIVE",
            "CreatedTimestamp": 1534452029.587,
            "ModifiedTimestamp": 1534452029.849,
            "CreatorId":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
            "Source": {
                "ORIGINAL": "https://gb-us-west-2-prod-doc-source.s3.us-
west-2.amazonaws.com/
d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65/1534452029587-15e129dfc1875
response-content-disposition=attachment%3B%20filename%2A
%3DUTF-8%27%27exampleDoc29.docx&X-Amz-Algorithm=AWS1-ABCD-EFG234&X-Amz-
Date=20180816T204149Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=900&X-Amz-
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20180816%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws1_request&X-Amz-
Signature=01Ab2c34d567e8f90123g456hi78j901k2345678l901234mno56pqr78EXAMPLE"
            }
        },
        {
            "Id": "1529005196082-
bb75fa19abc287699cb07147f75816dce43a53a10f28dc001bf61ef2fab01c59",
            "Name": "exampleDoc.pdf",
            "ContentType": "application/pdf",
            "Size": 425916,
            "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
            "Status": "ACTIVE",
            "CreatedTimestamp": 1529005196.082,
            "ModifiedTimestamp": 1529005196.796,
            "CreatorId":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
            "Source": {
                "ORIGINAL": "https://gb-us-west-2-prod-doc-source.s3.us-
west-2.amazonaws.com/
d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65/1529005196082-
bb75fa19abc287699cb07147f75816dce43a53a10f28dc001bf61ef2fab01c59?
response-content-disposition=attachment%3B%20filename%2A
%3DUTF-8%27%27exampleDoc29.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS1-ABCD-EFG234&X-Amz-
Date=20180816T204149Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=900&X-Amz-
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20180816%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws1_request&X-Amz-
Signature=01Ab2c34d567e8f90123g456hi78j901k2345678l901234mno56pqr78EXAMPLE"
            }
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeDocumentVersions。

describe-folder-contents

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-folder-contents。

AWS CLI

描述資料夾的內容

此範例說明指定資料夾的所有作用中內容，包括其文件和子資料夾 (依日期遞增排序)。

命令：

```
aws workdocs describe-folder-contents --folder-
id 1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678 --sort DATE --
order ASCENDING --type ALL
```

輸出：

```
{
  "Folders": [
      {
          "Id": "50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08",
          "Name": "testing",
          "CreatorId":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
          "ParentFolderId":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
          "CreatedTimestamp": 1534450467.622,
          "ModifiedTimestamp": 1534451113.504,
          "ResourceState": "ACTIVE",
          "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
          "Size": 23019,
          "LatestVersionSize": 11537
      }
  ],
  "Documents": [
      {
          "Id": "d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65",
          "CreatorId":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
          "ParentFolderId":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
          "CreatedTimestamp": 1529005196.082,
```

```
            "ModifiedTimestamp": 1534452483.01,
            "LatestVersionMetadata": {
                "Id":
 "1534452029587-15e129dfc187505c407588df255be83de2920d733859f1d2762411d22a83e3ef",
                "Name": "exampleDoc.docx",
                "ContentType": "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document",
                "Size": 13922,
                "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
                "Status": "ACTIVE",
                "CreatedTimestamp": 1534452029.587,
                "ModifiedTimestamp": 1534452029.587,
                "CreatorId":
 "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c"
            },
            "ResourceState": "ACTIVE"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeFolderContents。

describe-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-groups。

AWS CLI

擷取群組清單

下列 describe-groups 範例會列出與指定 Amazon WorkDocs 組織相關聯的群組。

```
aws workdocs describe-groups \
    --search-query "e" \
    --organization-id d-123456789c
```

輸出：

```
{
    "Groups": [
        {
            "Id": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444&d-123456789c",
```

```
            "Name": "Example Group 1"
        },
        {
            "Id": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-5555&d-123456789c",
            "Name": "Example Group 2"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱 Amazon WorkDocs 管理指南中的 Amazon WorkDocs 入門。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeGroups。

describe-notification-subscriptions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-notification-subscriptions。

AWS CLI

擷取通知訂閱的清單

下列 describe-notification-subscriptions 範例會擷取指定 Amazon WorkDocs 組織的通知訂閱。

```
aws workdocs describe-notification-subscriptions \
    --organization-id d-123456789c
```

輸出：

```
{
    "Subscriptions": [
        {
            "SubscriptionId": "123ab4c5-678d-901e-f23g-45h6789j0123",
            "EndPoint": "https://example.com/example",
            "Protocol": "HTTPS"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkDocs 開發人員指南》中的訂閱通知。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeNotificationSubscriptions。

describe-resource-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-resource-permissions。

AWS CLI

取得資源的許可清單

此範例會傳回指定資源 (文件或資料夾) 的許可清單。

命令：

```
aws workdocs describe-resource-permissions --resource-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3
```

輸出：

```
{
  "Principals": [
      {
          "Id": "anonymous",
          "Type": "ANONYMOUS",
          "Roles": [
              {
                  "Role": "VIEWER",
                  "Type": "DIRECT"
              }
          ]
      },
      {
          "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
          "Type": "USER",
          "Roles": [
              {
                  "Role": "OWNER",
                  "Type": "DIRECT"
              }
          ]
      },
      {
          "Id": "d-926726012c",
          "Type": "ORGANIZATION",
          "Roles": [
```

```
            {
                "Role": "VIEWER",
                "Type": "INHERITED"
            }
        ]
    }
  ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeResourcePermissions。

describe-users

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-users。

AWS CLI

擷取指定使用者的詳細資訊

此範例會擷取指定組織中所有使用者的詳細資訊。

命令：

```
aws workdocs describe-users --organization-id d-926726012c
```

輸出：

```
{
  "Users": [
      {
          "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
          "Username": "example1User",
          "OrganizationId": "d-926726012c",
          "RootFolderId":
 "3c0e3f849dd20a9771d937b9bbcc97e18796150ae56c26d64a4fa0320a2dedc9",
          "RecycleBinFolderId":
 "c277f4c4d647be1f5147b3184ffa96e1e2bf708278b696cacba68ba13b91f4fe",
          "Status": "INACTIVE",
          "Type": "USER",
          "CreatedTimestamp": 1535478999.452,
          "ModifiedTimestamp": 1535478999.452
```

```
        },
        {
            "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-4444&d-926726012c",
            "Username": "example2User",
            "EmailAddress": "example2User@site.awsapps.com",
            "GivenName": "example2Name",
            "Surname": "example2Surname",
            "OrganizationId": "d-926726012c",
            "RootFolderId":
 "35b886cb17198cbd547655e58b025dff0cf34aaed638be52009567e23dc67390",
            "RecycleBinFolderId":
 "9858c3e9ed4c2460dde9aadb4c69fde998070dd46e5e985bd08ec6169ea249ff",
            "Status": "ACTIVE",
            "Type": "MINIMALUSER",
            "CreatedTimestamp": 1535478836.584,
            "ModifiedTimestamp": 1535478836.584
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUsers。

get-document-path

以下程式碼範例顯示如何使用 get-document-path。

AWS CLI

擷取文件的路徑資訊

此範例會擷取指定文件的路徑資訊 (來自根資料夾的階層)，並包含父資料夾的名稱。

命令：

```
aws workdocs get-document-path --document-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65 --fields NAME
```

輸出：

```
{
  "Path": {
      "Components": [
```

```
            {
                "Id":
 "a43d29cbb8e7c4d25cfee8b803a504b0dc63e760b55ad0c611c6b87691eb6ff3",
                "Name": "/"
            },
            {
                "Id":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
                "Name": "Top Level Folder"
            },
            {
                "Id":
 "d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65",
                "Name": "exampleDoc.docx"
            }
        ]
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDocumentPath。

get-document-version

以下程式碼範例顯示如何使用 get-document-version。

AWS CLI

擷取指定文件的版本中繼資料

此範例會擷取指定文件的版本中繼資料，包括來源 URL 和自訂中繼資料。

命令：

```
aws workdocs get-document-version --document-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3 --version-
id 1521672507741-9f7df0ea5dd0b121c4f3564a0c7c0b4da95cd12c635d3c442af337a88e297920 --
fields SOURCE --include-custom-metadata
```

輸出：

```
{
  "Metadata": {
```

```
      "Id":
 "1521672507741-9f7df0ea5dd0b121c4f3564a0c7c0b4da95cd12c635d3c442af337a88e297920",
      "Name": "exampleDoc",
      "ContentType": "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document",
      "Size": 11537,
      "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
      "Status": "ACTIVE",
      "CreatedTimestamp": 1521672507.741,
      "ModifiedTimestamp": 1534451113.504,
      "CreatorId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
      "Source": {
          "ORIGINAL": "https://gb-us-west-2-prod-doc-source.s3.us-
west-2.amazonaws.com/15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3/152167
response-content-disposition=attachment%3B%20filename%2A
%3DUTF-8%27%27exampleDoc&X-Amz-Algorithm=AWS1-ABCD-EFG234&X-Amz-
Date=20180820T212202Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=900&X-Amz-
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20180820%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws1_request&X-Amz-
Signature=01Ab2c34d567e8f90123g456hi78j901k2345678l901234mno56pqr78EXAMPLE"
      }
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDocumentVersion。

get-document

以下程式碼範例顯示如何使用 get-document。

AWS CLI

擷取文件詳細資訊

此範例會擷取指定文件的詳細資訊。

命令：

```
aws workdocs get-document --document-
id d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65
```

輸出：

```
{
```

```
  "Metadata": {
      "Id": "d90d93c1fe44bad0c8471e973ebaab339090401a95e777cffa58e977d2983b65",
      "CreatorId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
      "ParentFolderId":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
      "CreatedTimestamp": 1529005196.082,
      "ModifiedTimestamp": 1534452483.01,
      "LatestVersionMetadata": {
          "Id":
 "1534452029587-15e129dfc187505c407588df255be83de2920d733859f1d2762411d22a83e3ef",
          "Name": "exampleDoc.docx",
          "ContentType": "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document",
          "Size": 13922,
          "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
          "Status": "ACTIVE",
          "CreatedTimestamp": 1534452029.587,
          "ModifiedTimestamp": 1534452029.587,
          "CreatorId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c"
      },
      "ResourceState": "ACTIVE"
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDocument。

get-folder-path

以下程式碼範例顯示如何使用 get-folder-path。

AWS CLI

擷取資料夾的路徑資訊

此範例會擷取指定資料夾的路徑資訊 (來自根資料夾的階層)，並包含父資料夾的名稱。

命令：

```
aws workdocs get-folder-path --folder-
id 50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08 --fields NAME
```

輸出：

```
{
  "Path": {
      "Components": [
          {
              "Id":
 "a43d29cbb8e7c4d25cfee8b803a504b0dc63e760b55ad0c611c6b87691eb6ff3",
              "Name": "/"
          },
          {
              "Id":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
              "Name": "Top Level Folder"
          },
          {
              "Id":
 "50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08",
              "Name": "Sublevel Folder"
          }
      ]
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFolderPath。

get-folder

以下程式碼範例顯示如何使用 get-folder。

AWS CLI

擷取資料夾的中繼資料

此範例會擷取指定資料夾的中繼資料。

命令：

```
aws workdocs get-folder --folder-
id 50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08
```

輸出：

```
{
```

```
  "Metadata": {
      "Id": "50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08",
      "Name": "exampleFolder",
      "CreatorId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
      "ParentFolderId":
 "1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678",
      "CreatedTimestamp": 1534450467.622,
      "ModifiedTimestamp": 1534451113.504,
      "ResourceState": "ACTIVE",
      "Signature": "1a23456b78901c23d4ef56gh7EXAMPLE",
      "Size": 23019,
      "LatestVersionSize": 11537
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetFolder。

get-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 get-resources。

AWS CLI

擷取共用資源

下列 get-resources 範例會擷取與指定 Amazon WorkDocs 使用者共用的資源。

```
aws workdocs get-resources \
    --user-id "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333" \
    --collection-type SHARED_WITH_ME
```

輸出：

```
{
"Folders": [],
"Documents": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkDocs 使用者指南》中的共用檔案和資料夾。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetResources。

initiate-document-version-upload

以下程式碼範例顯示如何使用 initiate-document-version-upload。

AWS CLI

啟動文件版本上傳

下列 initiate-document-upload 範例會建立新的文件物件和版本物件。

```
aws workdocs initiate-document-version-upload \
    --name exampledocname \
    --parent-folder-
id eacd546d952531c633452ed67cac23161aa0d5df2e8061223a59e8f67e7b6189
```

輸出：

```
{
    "Metadata": {
        "Id": "feaba64d4efdf271c2521b60a2a44a8f057e84beaabbe22f01267313209835f2",
        "CreatorId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
        "ParentFolderId":
 "eacd546d952531c633452ed67cac23161aa0d5df2e8061223a59e8f67e7b6189",
        "CreatedTimestamp": 1536773972.914,
        "ModifiedTimestamp": 1536773972.914,
        "LatestVersionMetadata": {
            "Id": "1536773972914-
ddb67663e782e7ce8455ebc962217cf9f9e47b5a9a702e5c84dcccd417da9313",
            "Name": "exampledocname",
            "ContentType": "application/octet-stream",
            "Size": 0,
            "Status": "INITIALIZED",
            "CreatedTimestamp": 1536773972.914,
            "ModifiedTimestamp": 1536773972.914,
            "CreatorId": "arn:aws:iam::123456789123:user/EXAMPLE"
        },
        "ResourceState": "ACTIVE"
    },
    "UploadMetadata": {
        "UploadUrl": "https://gb-us-west-2-prod-doc-source.s3.us-
west-2.amazonaws.com/
feaba64d4efdf271c2521b60a2a44a8f057e84beaabbe22f01267313209835f2/1536773972914-
ddb67663e782e7ce8455ebc962217cf9f9e47b5a9a702e5c84dcccd417da9313?X-Amz-
```

```
Algorithm=AWS1-ABCD-EFG234&X-Amz-Date=20180912T173932Z&X-Amz-SignedHeaders=content-
type%3Bhost%3Bx-amz-server-side-encryption&X-Amz-Expires=899&X-Amz-
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE%2F20180912%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws1_request&X-Amz-
Signature=01Ab2c34d567e8f90123g456hi78j901k2345678l901234mno56pqr78EXAMPLE",
        "SignedHeaders": {
            "Content-Type": "application/octet-stream",
            "x-amz-server-side-encryption": "ABC123"
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 InitiateDocumentVersionUpload。

`remove-all-resource-permissions`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-all-resource-permissions`。

AWS CLI

將所有許可從指定資源中移除

此範例會將所有許可從指定資源中移除。

命令：

```
aws workdocs remove-all-resource-permissions --resource-
id 1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveAllResourcePermissions。

`remove-resource-permission`

以下程式碼範例顯示如何使用 `remove-resource-permission`。

AWS CLI

將許可從資源中移除

此範例會將許可從指定主體的資源中移除。

命令：

```
aws workdocs remove-resource-permission --resource-
id 1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678 --principal-
id anonymous
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RemoveResourcePermission。

update-document-version

以下程式碼範例顯示如何使用 update-document-version。

AWS CLI

將文件版本狀態變更為作用中

此範例會將文件版本的狀態變更為作用中。

命令：

```
aws workdocs update-document-version --document-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3 --version-
id 1521672507741-9f7df0ea5dd0b121c4f3564a0c7c0b4da95cd12c635d3c442af337a88e297920 --
version-status ACTIVE
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDocumentVersion。

update-document

以下程式碼範例顯示如何使用 update-document。

AWS CLI

更新文件

此範例會更新文件的名稱和父資料夾。

命令：

```
aws workdocs update-document --document-
id 15df51e0335cfcc6a2e4de9dd8be9f22ee40545ad9176f54758dcf903be982d3 --
name updatedDoc --parent-folder-
id 50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateDocument。

update-folder

以下程式碼範例顯示如何使用 update-folder。

AWS CLI

更新資料夾

此範例會更新資料夾的名稱和父資料夾。

命令：

```
aws workdocs update-folder --folder-
id 50893c0af679524d1a0e0651130ed6d073e1a05f95bd12c42dcde5d35634ed08 --
name exampleFolder1 --parent-folder-
id 1ece93e5fe75315c7407c4967918b4fd9da87ddb2a588e67b7fdaf4a98fde678
```

輸出：

```
None
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateFolder。

update-user

以下程式碼範例顯示如何使用 update-user。

AWS CLI

更新使用者

此範例會更新指定使用者的時區。

命令：

```
aws workdocs update-user --user-
id "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c" --time-zone-
id "America/Los_Angeles"
```

輸出：

```
{
  "User": {
      "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333&d-926726012c",
      "Username": "exampleUser",
      "EmailAddress": "exampleUser@site.awsapps.com",
      "GivenName": "Example",
      "Surname": "User",
      "OrganizationId": "d-926726012c",
      "RootFolderId":
 "c5eceb5e1a2d1d460c9d1af8330ae117fc8d39bb1d3ed6acd0992d5ff192d986",
      "RecycleBinFolderId":
 "6ca20102926ad15f04b1d248d6d6e44f2449944eda5c758f9a1e9df6a6b7fa66",
      "Status": "ACTIVE",
      "Type": "USER",
      "TimeZoneId": "America/Los_Angeles",
      "Storage": {
          "StorageUtilizedInBytes": 0,
          "StorageRule": {
              "StorageAllocatedInBytes": 53687091200,
              "StorageType": "QUOTA"
          }
      }
  }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateUser。

使用 的 Amazon WorkMail 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon WorkMail 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`associate-delegate-to-resource`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-delegate-to-resource`。

AWS CLI

將委派新增至資源

下列 `associate-delegate-to-resource` 命令會將委派新增至資源。

```
aws workmail associate-delegate-to-resource \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --resource-id r-68bf2d3b1c0244aab7264c24b9217443 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateDelegateToResource。

`associate-member-to-group`

以下程式碼範例顯示如何使用 `associate-member-to-group`。

AWS CLI

將成員新增至群組

下列 associate-member-to-group 命令會將指定的成員新增至群組。

```
aws workmail associate-member-to-group \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --group-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --member-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateMemberToGroup。

create-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 create-alias。

AWS CLI

建立別名

下列 create-alias 命令會為指定的實體 (使用者或群組) 建立別名。

```
aws workmail create-alias \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --alias exampleAlias@site.awsapps.com
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAlias。

create-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-group。

AWS CLI

建立新群組

下列 create-group 命令會為指定的組織建立新的群組。

```
aws workmail create-group \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --name exampleGroup1
```

輸出：

```
{
    "GroupId": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGroup。

create-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 create-resource。

AWS CLI

建立新資源

下列 create-resource 命令會為指定的組織建立新的資源 (會議室)。

```
aws workmail create-resource \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --name exampleRoom1 \
    --type ROOM
```

輸出：

```
{
    "ResourceId": "r-7afe0efbade843a58cdc10251fce992c"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateResource。

create-user

以下程式碼範例顯示如何使用 create-user。

AWS CLI

建立新的使用者

下列 create-user 命令會建立新的使用者。

```
aws workmail create-user \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --name exampleName \
    --display-name exampleDisplayName \
    --password examplePa$$w0rd
```

輸出：

```
{
    "UserId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUser。

delete-access-control-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-access-control-rule。

AWS CLI

刪除存取控制規則

下列 delete-access-control-rule 範例會將指定的存取控制規則從指定的 Amazon WorkMail 組織中刪除。

```
aws workmail delete-access-control-rule \
    --organization-id m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza \
    --name "myRule"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkMail 管理員指南》中的使用存取控制規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAccessControlRule。

delete-alias

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-alias。

AWS CLI

刪除別名

下列 delete-alias 命令會刪除指定實體 (使用者或群組) 的別名。

```
aws workmail delete-alias \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --alias exampleAlias@site.awsapps.com
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAlias。

delete-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-group。

AWS CLI

刪除現有群組

下列 delete-group 命令會將現有資源從 Amazon WorkMail 中刪除。

```
aws workmail delete-group \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --group-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGroup。

delete-mailbox-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-mailbox-permissions。

AWS CLI

刪除信箱許可

下列 delete-mailbox-permissions 命令會刪除先前授予使用者或群組的信箱許可。實體代表擁有信箱的使用者，承授者代表要刪除其許可的使用者或群組。

```
aws workmail delete-mailbox-permissions \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --grantee-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteMailboxPermissions。

delete-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-resource。

AWS CLI

刪除現有資源

下列 delete-resource 命令會將現有資源從 Amazon WorkMail 中刪除。

```
aws workmail delete-resource \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --resource-id r-7afe0efbade843a58cdc10251fce992c
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteResource。

delete-user

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-user。

AWS CLI

若要刪除使用者

下列 delete-user 命令會將指定的使用者從 Amazon WorkMail 和所有後續系統中刪除。

```
aws workmail delete-user \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --user-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUser。

deregister-from-work-mail

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-from-work-mail。

AWS CLI

停用現有實體

下列 deregister-from-work-mail 命令會使現有實體 (使用者、群組或資源) 無法使用 Amazon WorkMail。

```
aws workmail deregister-from-work-mail \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterFromWorkMail。

describe-group

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-group。

AWS CLI

擷取群組的資訊

下列 describe-group 命令會傳回指定群組的相關資訊。

```
aws workmail describe-group \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --group-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444
```

輸出：

```
{
    "GroupId": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444",
    "Name": "exampleGroup1",
    "State": "ENABLED"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeGroup。

describe-organization

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-organization。

AWS CLI

擷取組織的資訊

下列 describe-organization 命令會擷取指定 Amazon WorkMail 組織的資訊。

```
aws workmail describe-organization \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27
```

輸出：

```
{
    "OrganizationId": "m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27",
    "Alias": "alias",
    "State": "Active",
    "DirectoryId": "d-926726012c",
    "DirectoryType": "VpcDirectory",
    "DefaultMailDomain": "site.awsapps.com",
    "CompletedDate": 1522693605.468,
    "ARN": "arn:aws:workmail:us-west-2:111122223333:organization/m-
n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkMail 管理員指南》中的使用組織。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeOrganization。

describe-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-resource。

AWS CLI

擷取資源的資訊

下列 describe-resource 命令會擷取指定資源的相關資訊。

```
aws workmail describe-resource \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --resource-id r-7afe0efbade843a58cdc10251fce992c
```

輸出：

```
{
    "ResourceId": "r-7afe0efbade843a58cdc10251fce992c",
    "Name": "exampleRoom1",
    "Type": "ROOM",
    "BookingOptions": {
        "AutoAcceptRequests": true,
        "AutoDeclineRecurringRequests": false,
        "AutoDeclineConflictingRequests": true
    },
    "State": "ENABLED"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeResource。

describe-user

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-user。

AWS CLI

擷取使用者資訊

下列 describe-user 命令會擷取指定使用者的相關資訊。

```
aws workmail describe-user \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --user-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

輸出：

```
{
    "UserId": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333",
    "Name": "exampleUser1",
    "Email": "exampleUser1@site.awsapps.com",
    "DisplayName": "",
    "State": "ENABLED",
    "UserRole": "USER",
    "EnabledDate": 1532459261.827
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeUser。

disassociate-delegate-from-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-delegate-from-resource。

AWS CLI

將標籤從資源中移除

下列 disassociate-delegate-from-resource 命令會將指定的成員從資源中移除。

```
ws workmail disassociate-delegate-from-resource \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --resource-id r-68bf2d3b1c0244aab7264c24b9217443 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateDelegateFromResource。

disassociate-member-from-group

以下程式碼範例顯示如何使用 disassociate-member-from-group。

AWS CLI

將成員從群組中移除

下列 disassociate-member-from-group 命令會將指定的成員從群組中移除。

```
aws workmail disassociate-member-from-group \
```

```
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --group-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --member-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateMemberFromGroup。

get-access-control-effect

以下程式碼範例顯示如何使用 get-access-control-effect。

AWS CLI

取得存取控制規則的效果

下列 get-access-control-effect 範例會擷取指定 IP 位址、存取通訊協定動作和使用者 ID 其指定 Amazon WorkMail 組織的存取控制規則效果。

```
aws workmail get-access-control-effect \
    --organization-id m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza \
    --ip-address "192.0.2.0" \
    --action "WindowsOutlook" \
    --user-id "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333"
```

輸出：

```
{
    "Effect": "DENY",
    "MatchedRules": [
        "myRule"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkMail 管理員指南》中的使用存取控制規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetAccessControlEffect。

get-mailbox-details

以下程式碼範例顯示如何使用 get-mailbox-details。

AWS CLI

取得使用者的信箱詳細資訊

下列 get-mailbox-details 命令會擷取指定使用者信箱的詳細資訊。

```
aws workmail get-mailbox-details \
    --organization-id m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza \
    --user-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

輸出：

```
{
    "MailboxQuota": 51200,
    "MailboxSize": 0.03890800476074219
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkMail 管理員指南》中的管理使用者帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetMailboxDetails。

list-access-control-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 list-access-control-rules。

AWS CLI

列出存取控制規則

下列 list-access-control-rules 範例會列出指定 Amazon WorkMail 組織的存取控制規則。

```
aws workmail list-access-control-rules \
    --organization-id m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza
```

輸出：

```
{
    "Rules": [
        {
            "Name": "default",
            "Effect": "ALLOW",
            "Description": "Default WorkMail Rule",
```

```
            "DateCreated": 0.0,
            "DateModified": 0.0
        },
        {
            "Name": "myRule",
            "Effect": "DENY",
            "Description": "my rule",
            "UserIds": [
            "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333"
            ],
            "DateCreated": 1581635628.0,
            "DateModified": 1581635628.0
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkMail 管理員指南》中的使用存取控制規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccessControlRules。

list-aliases

以下程式碼範例顯示如何使用 list-aliases。

AWS CLI

列出成員的別名

下列 list-aliases 命令會列出指定成員 (使用者或群組) 的別名。

```
aws workmail list-aliases \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

輸出：

```
{
    "Aliases": [
        "exampleAlias@site.awsapps.com",
        "exampleAlias1@site.awsapps.com"
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAliases。

`list-group-members`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-group-members`。

AWS CLI

列出群組成員

下列 `list-group-members` 命令會列出指定群組的成員。

```
aws workmail list-group-members \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --group-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444
```

輸出：

```
{
    "Members": [
        {
            "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333",
            "Name": "exampleUser1",
            "Type": "USER",
            "State": "ENABLED",
            "EnabledDate": 1532459261.827
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroupMembers。

`list-groups`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-groups`。

AWS CLI

擷取群組清單

下列 `list-groups` 命令會擷取指定組織中群組的摘要。

```
aws workmail list-groups \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27
```

輸出：

```
{
    "Groups": [
        {
            "Id": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444",
            "Name": "exampleGroup1",
            "State": "DISABLED"
        },
        {
            "Id": "S-4-4-44-1122222222-2222233333-3333334444-4444",
            "Name": "exampleGroup2",
            "State": "ENABLED"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListGroups。

list-mailbox-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 list-mailbox-permissions。

AWS CLI

擷取信箱許可

下列 list-mailbox-permissions 命令會擷取與指定實體信箱相關聯的信箱許可。

```
aws workmail list-mailbox-permissions \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333
```

輸出：

```
{
    "Permissions": [
```

```
        {
            "GranteeId": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444",
            "GranteeType": "USER",
            "PermissionValues": [
                "FULL_ACCESS"
            ]
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListMailboxPermissions。

`list-organizations`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-organizations`。

AWS CLI

擷取組織清單

下列 `list-organizations` 命令會擷取客戶組織的摘要。

```
aws workmail list-organizations
```

輸出：

```
{
    "OrganizationSummaries": [
        {
            "OrganizationId": "m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27",
            "Alias": "exampleAlias",
            "State": "Active"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListOrganizations。

`list-resource-delegates`

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resource-delegates`。

AWS CLI

列出資源的委派

下列 `list-resource-delegates` 命令會擷取與指定資源關聯的委派。

```
aws workmail list-resource-delegates \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --resource-id r-68bf2d3b1c0244aab7264c24b9217443
```

輸出：

```
{
    "Delegates": [
        {
            "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333",
            "Type": "USER"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResourceDelegates。

list-resources

以下程式碼範例顯示如何使用 `list-resources`。

AWS CLI

擷取資源清單

下列`list-resources`命令會擷取指定組織的資源摘要。

```
aws workmail list-resources \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27
```

輸出：

```
{
    "Resources": [
        {
```

```
            "Id": "r-7afe0efbade843a58cdc10251fce992c",
            "Name": "exampleRoom1",
            "Type": "ROOM",
            "State": "ENABLED"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListResources。

list-tags-for-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 list-tags-for-resource。

AWS CLI

列出資源的標籤

下列 list-tags-for-resource 範例會列出指定 Amazon WorkMail 組織的標籤。

```
aws workmail list-tags-for-resource \
    --resource-arn arn:aws:workmail:us-west-2:111122223333:organization/m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza
```

輸出：

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "priority",
            "Value": "1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkMail 管理員指南》中的標記組織。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTagsForResource。

list-users

以下程式碼範例顯示如何使用 list-users。

AWS CLI

擷取使用者清單

下列 list-users 命令會擷取指定組織中使用者的摘要。

```
aws workmail list-users \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27
```

輸出：

```
{
    "Users": [
        {
            "Id": "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333",
            "Email": "exampleUser1@site.awsapps.com",
            "Name": "exampleUser1",
            "State": "ENABLED",
            "UserRole": "USER",
            "EnabledDate": 1532459261.827
        },
        {
            "Id": "S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444",
            "Name": "exampleGuestUser",
            "State": "DISABLED",
            "UserRole": "SYSTEM_USER"
        }
    ]
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUsers。

put-access-control-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 put-access-control-rule。

AWS CLI

放置新存取控制規則

下列 put-access-control-rule 範例會拒絕指定使用者存取指定 Amazon WorkMail 組織。

```
aws workmail put-access-control-rule \
```

```
    --name "myRule" \
    --effect "DENY" \
    --description "my rule" \
    --user-ids "S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333" \
    --organization-id m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkMail 管理員指南》中的使用存取控制規則。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutAccessControlRule。

put-mailbox-permissions

以下程式碼範例顯示如何使用 put-mailbox-permissions。

AWS CLI

設定信箱許可

下列 put-mailbox-permissions 命令會設定指定承授者 (使用者或群組) 的完整存取許可。實體代表信箱的擁有者。

```
aws workmail put-mailbox-permissions \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333 \
    --grantee-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --permission-values FULL_ACCESS
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutMailboxPermissions。

register-to-work-mail

以下程式碼範例顯示如何使用 register-to-work-mail。

AWS CLI

註冊現有或已停用的實體

下列 register-to-work-mail 命令可讓指定的現有實體 (使用者、群組或資源) 能夠使用 Amazon WorkMail。

```
aws workmail register-to-work-mail \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1122222222-2222233333-3333334444-4444 \
    --email exampleGroup1@site.awsapps.com
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterToWorkMail。

reset-password

以下程式碼範例顯示如何使用 reset-password。

AWS CLI

重設使用者的密碼

下列 reset-password 命令會重設指定使用者的密碼。

```
aws workmail reset-password \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --user-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333 \
    --password examplePa$$w0rd
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ResetPassword。

tag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 tag-resource。

AWS CLI

將標籤套用至資源

下列 tag-resource 範例會將索引鍵為 "priority" 且值為 "1" 的標籤套用至指定的 Amazon WorkMail 組織。

```
aws workmail tag-resource \
    --resource-arn arn:aws:workmail:us-west-2:111122223333:organization/m-
n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza \
```

```
    --tags "Key=priority,Value=1"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkMail 管理員指南》中的標記組織。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TagResource。

untag-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 untag-resource。

AWS CLI

取消標記資源

下列 untag-resource 範例會將指定的標籤從指定的 Amazon WorkMail 組織中移除。

```
aws workmail untag-resource \
    --resource-arn arn:aws:workmail:us-west-2:111122223333:organization/m-
n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza \
    --tag-keys "priority"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkMail 管理員指南》中的標記組織。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UntagResource。

update-mailbox-quota

以下程式碼範例顯示如何使用 update-mailbox-quota。

AWS CLI

更新使用者的信箱配額

下列 update-mailbox-quota 命令會變更指定使用者的信箱配額。

```
aws workmail update-mailbox-quota \
    --organization-id m-n1pq2345678r901st2u3vx45x6789yza \
    --user-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333 \
    --mailbox-quota 40000
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkMail 管理員指南》中的管理使用者帳戶。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateMailboxQuota。

update-primary-email-address

以下程式碼範例顯示如何使用 update-primary-email-address。

AWS CLI

更新主要電子郵件地址

下列 update-primary-email-address 命令會更新指定實體 (使用者、群組或資源) 的主要電子郵件地址。

```
aws workmail update-primary-email-address \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --entity-id S-1-1-11-1111111111-2222222222-3333333333-3333 \
    --email exampleUser2@site.awsapps.com
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdatePrimaryEmailAddress。

update-resource

以下程式碼範例顯示如何使用 update-resource。

AWS CLI

更新資源

下列 update-resource 命令會更新指定資源的名稱。

```
aws workmail update-resource \
    --organization-id m-d281d0a2fd824be5b6cd3d3ce909fd27 \
    --resource-id r-7afe0efbade843a58cdc10251fce992c \
    --name exampleRoom2
```

此命令不會產生輸出。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateResource。

使用 的 Amazon WorkMail 訊息流程範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Amazon WorkMail 訊息流程來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`get-raw-message-content`

以下程式碼範例顯示如何使用 `get-raw-message-content`。

AWS CLI

取得電子郵件訊息的原始內容

下列 `get-raw-message-content` 範例會取得傳輸中電子郵件訊息的原始內容，並將其傳送至名為 `test` 的文字檔案。

```
aws workmailmessageflow get-raw-message-content \
    --message-id a1b2cd34-ef5g-6h7j-kl8m-npq9012345rs \
    test
```

命令執行後檔案 `test` 的內容：

```
Subject: Hello World
From: =?UTF-8?Q?marymajor_marymajor?= <marymajor@example.com>
To: =?UTF-8?Q?mateojackson=40example=2Enet?= <mateojackson@example.net>
Date: Thu, 7 Nov 2019 19:22:46 +0000
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
```

```
 boundary="=_EXAMPLE+"
References: <mail.1ab23c45.5de6.7f890g123hj45678@storage.wm.amazon.com>
X-Priority: 3 (Normal)
X-Mailer: Amazon WorkMail
Thread-Index: EXAMPLE
Thread-Topic: Hello World
Message-Id: <mail.1ab23c45.5de6.7f890g123hj45678@storage.wm.amazon.com>

This is a multi-part message in MIME format. Your mail reader does not
understand MIME message format.
--=_EXAMPLE+
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit

hello world


--=_EXAMPLE+
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
<meta name=3D"Generator" content=3D"Amazon WorkMail v3.0-4510">
<meta http-equiv=3D"Content-Type" content=3D"text/html; charset=3Dutf-8">=

<title>testing</title>
</head>
<body>
<p style=3D"margin: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, sans-seri=
f; font-size: small;">hello world</p>
</body>
</html>
--=_EXAMPLE+--
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkMail 管理員指南》中的使用 AWS Lambda 擷取訊息內容。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetRawMessageContent。

使用 的 WorkSpaces 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 WorkSpaces 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`create-tags`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-tags`。

AWS CLI

將標籤新增至 WorkSpace

下列 `create-tags` 範例會將指定的標籤新增至指定的 WorkSpace。

```
aws workspaces create-tags \
    --resource-id ws-dk1xzr417 \
    --tags Key=Department,Value=Finance
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的標記 WorkSpaces 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTags。

`create-workspaces`

以下程式碼範例顯示如何使用 `create-workspaces`。

AWS CLI

範例 1：建立 AlwaysOn WorkSpace

下列 `create-workspaces` 範例會使用指定的目錄和套件，為指定的使用者建立 AlwaysOn WorkSpace。

```
aws workspaces create-workspaces \
    --workspaces DirectoryId=d-926722edaf,UserName=Mateo,BundleId=wsb-0zsvgp8fc
```

輸出：

```
{
    "FailedRequests": [],
    "PendingRequests": [
        {
            "WorkspaceId": "ws-kcqms853t",
            "DirectoryId": "d-926722edaf",
            "UserName": "Mateo",
            "State": "PENDING",
            "BundleId": "wsb-0zsvgp8fc"
        }
    ]
}
```

範例 2：建立 AutoStop WorkSpace

下列 `create-workspaces` 範例會使用指定的目錄和套件，為指定的使用者建立 AutoStop WorkSpace。

```
aws workspaces create-workspaces \
    --
workspaces DirectoryId=d-926722edaf,UserName=Mary,BundleId=wsb-0zsvgp8fc,WorkspaceProperties
```

輸出：

```
{
    "FailedRequests": [],
    "PendingRequests": [
        {
            "WorkspaceId": "ws-dk1xzr417",
            "DirectoryId": "d-926722edaf",
            "UserName": "Mary",
            "State": "PENDING",
            "BundleId": "wsb-0zsvgp8fc"
        }
    ]
}
```

範例 3：建立使用者分離的 WorkSpace

下列 `create-workspaces` 範例會建立使用者分離的 WorkSpace，方法是將使用者名稱設定為 `[UNDEFINED]`，並指定 WorkSpace 名稱、目錄 ID 和套件 ID。

```
aws workspaces create-workspaces \
    --workspaces
 DirectoryId=d-926722edaf,UserName='"[UNDEFINED]"',WorkspaceName=MaryWorkspace1,BundleId=wsb
```

輸出：

```
{
    "FailedRequests": [],
    "PendingRequests": [
        {
            "WorkspaceId": "ws-abcd1234",
            "DirectoryId": "d-926722edaf",
            "UserName": "[UNDEFINED]",
            "State": "PENDING",
            "BundleId": "wsb-0zsvgp8fc",
            "WorkspaceName": "MaryWorkspace1"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的啟動虛擬桌面。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateWorkspaces。

delete-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 `delete-tags`。

AWS CLI

從 WorkSpace 刪除標籤

下列 `delete-tags` 範例會將指定標籤從指定 WorkSpace 中刪除。

```
aws workspaces delete-tags \
    --resource-id ws-dk1xzr417 \
    --tag-keys Department
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的標記 WorkSpaces 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTags。

deregister-workspace-directory

以下程式碼範例顯示如何使用 deregister-workspace-directory。

AWS CLI

取消註冊目錄

下列 deregister-workspace-directory 範例會取消註冊指定的目錄。

```
aws workspaces deregister-workspace-directory \
    --directory-id d-926722edaf
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的向 WorkSpaces 註冊目錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeregisterWorkspaceDirectory。

describe-tags

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-tags。

AWS CLI

描述 WorkSpace 的標籤

下列 describe-tags 範例描述指定 WorkSpace 的標籤。

```
aws workspaces describe-tags \
    --resource-id ws-dk1xzr417
```

輸出：

```
{
```

```
    "TagList": [
        {
            "Key": "Department",
            "Value": "Finance"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的標記 WorkSpaces 資源。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTags。

`describe-workspace-bundles`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-workspace-bundles`。

AWS CLI

列出 Amazon 提供的套件

下列 `describe-workspace-bundles` 範例以資料表格式列出 Amazon 提供的套件名稱和 ID，並依名稱排序。

```
aws workspaces describe-workspace-bundles \
    --owner AMAZON \
    --query "Bundles[*].[Name, BundleId]"
```

輸出：

```
[
    [
        "Standard with Amazon Linux 2",
        "wsb-clj85qzj1"
    ],
    [
        "Performance with Windows 10 (Server 2016 based)",
        "wsb-gm4d5tx2v"
    ],
    [
        "PowerPro with Windows 7",
        "wsb-1pzkp0bx4"
    ],
```

```
    [
        "Power with Amazon Linux 2",
        "wsb-2bs6k5lgn"
    ],
    [
        "Graphics with Windows 10 (Server 2019 based)",
        "wsb-03gyjnfyy"
    ],
    ...
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的 WorkSpaces 套件和映像。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeWorkspaceBundles。

describe-workspace-directories

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-workspace-directories。

AWS CLI

描述已註冊的目錄

下列 describe-workspace-directories 範例描述指定的已註冊目錄。

```
aws workspaces describe-workspace-directories \
    --directory-ids d-926722edaf
```

輸出：

```
{
    "Directories": [
        {
            "DirectoryId": "d-926722edaf",
            "Alias": "d-926722edaf",
            "DirectoryName": "example.com",
            "RegistrationCode": "WSpdx+9RJ8JT",
            "SubnetIds": [
                "subnet-9d19c4c6",
                "subnet-500d5819"
            ],
            "DnsIpAddresses": [
```

```
                "172.16.1.140",
                "172.16.0.30"
            ],
            "CustomerUserName": "Administrator",
            "IamRoleId": "arn:aws:iam::123456789012:role/workspaces_DefaultRole",
            "DirectoryType": "SIMPLE_AD",
            "WorkspaceSecurityGroupId": "sg-0d89e927e5645d7c5",
            "State": "REGISTERED",
            "WorkspaceCreationProperties": {
                "EnableInternetAccess": false,
                "UserEnabledAsLocalAdministrator": true,
                "EnableMaintenanceMode": true
            },
            "WorkspaceAccessProperties": {
                "DeviceTypeWindows": "ALLOW",
                "DeviceTypeOsx": "ALLOW",
                "DeviceTypeWeb": "DENY",
                "DeviceTypeIos": "ALLOW",
                "DeviceTypeAndroid": "ALLOW",
                "DeviceTypeChromeOs": "ALLOW",
                "DeviceTypeZeroClient": "ALLOW",
                "DeviceTypeLinux": "DENY"
            },
            "Tenancy": "SHARED",
            "SelfservicePermissions": {
                "RestartWorkspace": "ENABLED",
                "IncreaseVolumeSize": "DISABLED",
                "ChangeComputeType": "DISABLED",
                "SwitchRunningMode": "DISABLED",
                "RebuildWorkspace": "DISABLED"
            }
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的管理 WorkSpaces Personal 的目錄。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeWorkspaceDirectories。

describe-workspaces-connection-status

以下程式碼範例顯示如何使用 describe-workspaces-connection-status。

AWS CLI

描述 WorkSpace 的連線狀態

下列 `describe-workspaces-connection-status` 範例描述指定 WorkSpace 的連線狀態。

```
aws workspaces describe-workspaces-connection-status \
    --workspace-ids ws-dk1xzr417
```

輸出：

```
{
    "WorkspacesConnectionStatus": [
        {
            "WorkspaceId": "ws-dk1xzr417",
            "ConnectionState": "CONNECTED",
            "ConnectionStateCheckTimestamp": 1662526214.744
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的管理 WorkSpaces。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeWorkspacesConnectionStatus。

`describe-workspaces`

以下程式碼範例顯示如何使用 `describe-workspaces`。

AWS CLI

描述 WorkSpace

下列 `describe-workspaces` 範例描述指定的 WorkSpace。

```
aws workspaces describe-workspaces \
    --workspace-ids ws-dk1xzr417
```

輸出：

```
{
    "Workspaces": [
        {
            "WorkspaceId": "ws-dk1xzr417",
            "DirectoryId": "d-926722edaf",
            "UserName": "Mary",
            "IpAddress": "172.16.0.175",
            "State": "STOPPED",
            "BundleId": "wsb-0zsvgp8fc",
            "SubnetId": "subnet-500d5819",
            "ComputerName": "WSAMZN-RBSLTTD9",
            "WorkspaceProperties": {
                "RunningMode": "AUTO_STOP",
                "RunningModeAutoStopTimeoutInMinutes": 60,
                "RootVolumeSizeGib": 80,
                "UserVolumeSizeGib": 10,
                "ComputeTypeName": "VALUE"
            },
            "ModificationStates": []
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的管理 WorkSpaces。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeWorkspaces。

`migrate-workspace`

以下程式碼範例顯示如何使用 `migrate-workspace`。

AWS CLI

移轉 WorkSpace

下列 `migrate-workspace` 範例會將指定的 WorkSpace 移轉至指定的套件。

```
aws workspaces migrate-workspace \
    --source-workspace-id ws-dk1xzr417 \
    --bundle-id wsb-j4dky1gs4
```

輸出：

```
{
    "SourceWorkspaceId": "ws-dk1xzr417",
    "TargetWorkspaceId": "ws-x5h1lbkp5"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的移轉 WorkSpace。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 MigrateWorkspace。

modify-workspace-creation-properties

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-workspace-creation-properties。

AWS CLI

修改目錄的 WorkSpace 建立屬性

下列 modify-workspace-creation-properties 範例會啟用指定目錄的 EnableInternetAccess 屬性。這可針對為目錄建立的 WorkSpaces 自動指派公有 IP 位址。

```
aws workspaces modify-workspace-creation-properties \
    --resource-id d-926722edaf \
    --workspace-creation-properties EnableInternetAccess=true
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的更新 WorkSpaces 的目錄詳細資訊。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyWorkspaceCreationProperties。

modify-workspace-properties

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-workspace-properties。

AWS CLI

修改 WorkSpace 的執行模式

下列 modify-workspace-properties 範例會將指定 WorkSpace 的執行模式設定為 AUTO_STOP。

```
aws workspaces modify-workspace-properties \
    --workspace-id ws-dk1xzr417 \
    --workspace-properties RunningMode=AUTO_STOP
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的修改 WorkSpace。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyWorkspaceProperties。

modify-workspace-state

以下程式碼範例顯示如何使用 modify-workspace-state。

AWS CLI

修改 WorkSpace 的狀態

下列 modify-workspace-state 範例會將指定 WorkSpace 的狀態設定為 ADMIN_MAINTENANCE。

```
aws workspaces modify-workspace-state \
    --workspace-id ws-dk1xzr417 \
    --workspace-state ADMIN_MAINTENANCE
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的 WorkSpace 維護。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ModifyWorkspaceState。

reboot-workspaces

以下程式碼範例顯示如何使用 reboot-workspaces。

AWS CLI

重新啟動 WorkSpace

下列 reboot-workspaces 範例會重新啟動指定的 WorkSpace。

```
aws workspaces reboot-workspaces \
    --reboot-workspace-requests ws-dk1xzr417
```

輸出：

```
{
    "FailedRequests": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的重新啟動 WorkSpace。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RebootWorkspaces。

rebuild-workspaces

以下程式碼範例顯示如何使用 rebuild-workspaces。

AWS CLI

重新建置 WorkSpace

下列 rebuild-workspaces 範例會重建指定的 WorkSpace。

```
aws workspaces rebuild-workspaces \
    --rebuild-workspace-requests ws-dk1xzr417
```

輸出：

```
{
    "FailedRequests": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的重建 WorkSpace。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RebuildWorkspaces。

register-workspace-directory

以下程式碼範例顯示如何使用 register-workspace-directory。

AWS CLI

註冊目錄

下列 `register-workspace-directory` 範例會註冊指定目錄以搭配 Amazon WorkSpaces 使用。

```
aws workspaces register-workspace-directory \
    --directory-id d-926722edaf
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的向 WorkSpaces Personal 註冊現有的 AWS Directory Service 目錄。 Amazon WorkSpaces

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RegisterWorkspaceDirectory。

`restore-workspace`

以下程式碼範例顯示如何使用 `restore-workspace`。

AWS CLI

還原 WorkSpace

下列 `restore-workspace` 範例會還原指定的 WorkSpace。

```
aws workspaces restore-workspace \
    --workspace-id ws-dk1xzr417
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的還原 WorkSpace。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RestoreWorkspace。

`start-workspaces`

以下程式碼範例顯示如何使用 `start-workspaces`。

AWS CLI

啟動 AutoStop WorkSpace

下列 `start-workspaces` 範例會啟動指定的 WorkSpace。WorkSpace 的執行模式必須為 AutoStop。

```
aws workspaces start-workspaces \
    --start-workspace-requests WorkspaceId=ws-dk1xzr417
```

輸出：

```
{
    "FailedRequests": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的停止和啟動 AutoStop WorkSpace。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartWorkspaces。

`stop-workspaces`

以下程式碼範例顯示如何使用 `stop-workspaces`。

AWS CLI

停止 AutoStop WorkSpace

下列 `stop-workspaces` 範例會停止指定的 WorkSpace。WorkSpace 的執行模式必須為 AutoStop。

```
aws workspaces stop-workspaces \
    --stop-workspace-requests WorkspaceId=ws-dk1xzr417
```

輸出：

```
{
    "FailedRequests": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的停止和啟動 AutoStop WorkSpace。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopWorkspaces。

`terminate-workspaces`

以下程式碼範例顯示如何使用 `terminate-workspaces`。

AWS CLI

終止 WorkSpace

下列 `terminate-workspaces` 範例會終止指定的工作區。

```
aws workspaces terminate-workspaces \
    --terminate-workspace-requests ws-dk1xzr417
```

輸出：

```
{
    "FailedRequests": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon WorkSpaces 管理指南》中的刪除 WorkSpace。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TerminateWorkspaces。

使用 的 X-Ray 範例 AWS CLI

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 X-Ray 執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`batch-traces-get`

以下程式碼範例顯示如何使用 `batch-traces-get`。

AWS CLI

取得追蹤清單

下列 batch-get-traces 範例會擷取 ID 指定的追蹤清單。完整追蹤包含每個區段的文件，該文件是從所有使用相同追蹤 ID 接收到的區段文件編譯而成。

```
aws xray batch-get-traces \
    --trace-ids 1-5d82881a-0a9126e92a73e971eed891b9
```

輸出：

```
{
    "Traces": [
        {
            "Id": "1-5d82881a-0a9126e92a73e971eed891b9",
            "Duration": 0.232,
            "Segments": [
                {
                    "Id": "54aff5735b12dd28",
                    "Document": "{\"id\":\"54aff5735b12dd28\",\"name\":
\"Scorekeep\",\"start_time\":1.568835610432E9,\"end_time\":1.568835610664E9,
\"http\":{\"request\":{\"url\":\"http://scorekeep-env-1.m4fg2pfzpv.us-
east-2.elasticbeanstalk.com/api/user\",\"method\":\"POST\",\"user_agent\":
\"curl/7.59.0\",\"client_ip\":\"52.95.4.28\",\"x_forwarded_for\":true},
\"response\":{\"status\":200}},\"aws\":{\"elastic_beanstalk\":{\"version_label
\":\"Sample Application-1\",\"deployment_id\":3,\"environment_name\":\"Scorekeep-
env-1\"},\"ec2\":{\"availability_zone\":\"us-east-2b\",\"instance_id\":
\"i-0e3cf4d2de0f3f37a\"},\"xray\":{\"sdk_version\":\"1.1.0\",\"sdk\":\"X-Ray for
 Java\"}},\"service\":{\"runtime\":\"OpenJDK 64-Bit Server VM\",\"runtime_version
\":\"1.8.0_222\"},\"trace_id\":\"1-5d82881a-0a9126e92a73e971eed891b9\",
\"origin\":\"AWS::ElasticBeanstalk::Environment\",\"subsegments\":[{\"id\":
\"2d6900034ccfe558\",\"name\":\"DynamoDB\",\"start_time\":1.568835610658E9,
\"end_time\":1.568835610664E9,\"http\":{\"response\":{\"status\":200,
\"content_length\":61}},\"aws\":{\"table_name\":\"scorekeep-user\",\"operation\":
\"UpdateItem\",\"request_id\":\"TPEIDNDUROMLPOV17U4A79555NVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG
\",\"resource_names\":[\"scorekeep-user\"]},\"namespace\":\"aws\"}]}"
                },
                {
                    "Id": "0f278b6334c34e6b",
                    "Document": "{\"id\":\"0f278b6334c34e6b\",\"name\":
\"DynamoDB\",\"start_time\":1.568835610658E9,\"end_time\":1.568835610664E9,
\"parent_id\":\"2d6900034ccfe558\",\"inferred\":true,\"http\":{\"response
```

```
\":{\"status\":200,\"content_length\":61}},\"aws\":{\"table_name
\":\"scorekeep-user\",\"operation\":\"UpdateItem\",\"request_id\":
\"TPEIDNDUROMLPOV17U4A79555NVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG\",\"resource_names\":
[\"scorekeep-user\"]},\"trace_id\":\"1-5d82881a-0a9126e92a73e971eed891b9\",\"origin
\":\"AWS::DynamoDB::Table\"}"
                }
            ]
        }
    ],
    "UnprocessedTraceIds": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的搭配 AWS CLI 使用 X-Ray API。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchTracesGet。

create-group

以下程式碼範例顯示如何使用 create-group。

AWS CLI

建立群組

下列 create-group 範例建立名為 AdminGroup 的群組資源。群組會取得篩選條件表達式，將群組的條件定義為與特定服務相關的區段，導致發生故障或錯誤。

```
aws xray create-group \
   --group-name "AdminGroup" \
   --filter-expression "service(\"mydomain.com\") {fault OR error}"
```

輸出：

```
{
    "GroupName": "AdminGroup",
    "GroupARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:group/AdminGroup/123456789",
    "FilterExpression": "service(\"mydomain.com\") {fault OR error}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的使用 X-Ray API 設定取樣、群組和加密設定。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateGroup。

create-sampling-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 create-sampling-rule。

AWS CLI

建立取樣規則

下列 create-sampling-rule 範例會建立規則，以控制經檢測應用程式的取樣行為。規則由 JSON 檔案提供。建立規則時，大部分的取樣規則欄位為必填。

```
aws xray create-sampling-rule \
    --cli-input-json file://9000-base-scorekeep.json
```

9000-base-scorekeep.json 的內容：

```
{
    "SamplingRule": {
        "RuleName": "base-scorekeep",
        "ResourceARN": "*",
        "Priority": 9000,
        "FixedRate": 0.1,
        "ReservoirSize": 5,
        "ServiceName": "Scorekeep",
        "ServiceType": "*",
        "Host": "*",
        "HTTPMethod": "*",
        "URLPath": "*",
        "Version": 1
    }
}
```

輸出：

```
{
    "SamplingRuleRecord": {
        "SamplingRule": {
            "RuleName": "base-scorekeep",
            "RuleARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:sampling-rule/base-
scorekeep",
            "ResourceARN": "*",
            "Priority": 9000,
            "FixedRate": 0.1,
```

```
            "ReservoirSize": 5,
            "ServiceName": "Scorekeep",
            "ServiceType": "*",
            "Host": "*",
            "HTTPMethod": "*",
            "URLPath": "*",
            "Version": 1,
            "Attributes": {}
        },
        "CreatedAt": 1530574410.0,
        "ModifiedAt": 1530574410.0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的使用 X-Ray API 設定取樣、群組和加密設定。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSamplingRule。

delete-group

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-group。

AWS CLI

刪除群組

以下 delete-group 範例會刪除指定的群組資源。

```
aws xray delete-group \
    --group-name "AdminGroup" \
    --group-arn "arn:aws:xray:us-east-2:123456789012:group/AdminGroup/123456789"
```

此命令不會產生輸出。

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的使用 X-Ray API 設定取樣、群組和加密設定。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteGroup。

delete-sampling-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 delete-sampling-rule。

AWS CLI

刪除取樣規則

以下 delete-sampling-rule 範例會刪除指定的取樣規則。您可以使用群組名稱或群組 ARN 來指定群組。

```
aws xray delete-sampling-rule \
    --rule-name polling-scorekeep
```

輸出：

```
{
    "SamplingRuleRecord": {
        "SamplingRule": {
            "RuleName": "polling-scorekeep",
            "RuleARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:sampling-rule/polling-
scorekeep",
            "ResourceARN": "*",
            "Priority": 5000,
            "FixedRate": 0.003,
            "ReservoirSize": 0,
            "ServiceName": "Scorekeep",
            "ServiceType": "*",
            "Host": "*",
            "HTTPMethod": "GET",
            "URLPath": "/api/state/*",
            "Version": 1,
            "Attributes": {}
        },
        "CreatedAt": 1530574399.0,
        "ModifiedAt": 1530574399.0
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的使用 X-Ray API 設定取樣、群組和加密設定。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSamplingRule。

get-encryption-config

以下程式碼範例顯示如何使用 get-encryption-config。

AWS CLI

擷取加密組態

下列get-encryption-config範例會擷取 AWS X-Ray 資料的目前加密組態。

```
aws xray get-encryption-config
```

輸出：

```
{
    "EncryptionConfig": {
        "KeyId": "ae4aa6d49-a4d8-9df9-a475-4ff6d7898456",
        "Status": "ACTIVE",
        "Type": "NONE"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的使用 X-Ray API 設定取樣、群組和加密設定。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetEncryptionConfig。

get-group

以下程式碼範例顯示如何使用 get-group。

AWS CLI

擷取群組

下列 get-group 範例顯示指定群組資源的詳細資訊。詳細資訊包括群組名稱、群組 ARN，以及定義該群組條件的篩選條件表達式。ARN 也可以擷取群組。

```
aws xray get-group \
    --group-name "AdminGroup"
```

輸出：

```
{
    "Group": [
        {
```

```
            "GroupName": "AdminGroup",
            "GroupARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:group/
AdminGroup/123456789",
            "FilterExpression": "service(\"mydomain.com\") {fault OR error}"
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的使用 X-Ray API 設定取樣、群組和加密設定。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGroup。

get-groups

以下程式碼範例顯示如何使用 get-groups。

AWS CLI

擷取所有群組

下列範例會顯示所有作用中群組的詳細資訊。

```
aws xray get-groups
```

輸出：

```
{
    "Groups": [
        {
            "GroupName": "AdminGroup",
            "GroupARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:group/
AdminGroup/123456789",
            "FilterExpression": "service(\"example.com\") {fault OR error}"
        },
        {
            "GroupName": "SDETGroup",
            "GroupARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:group/
SDETGroup/987654321",
            "FilterExpression": "responsetime > 2"
        }
    ]
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的使用 X-Ray API 設定取樣、群組和加密設定。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetGroups。

get-sampling-rules

以下程式碼範例顯示如何使用 get-sampling-rules。

AWS CLI

擷取所有取樣規則

下列 get-sampling-rules 範例會顯示所有可用取樣規則的詳細資訊：

```
aws xray get-sampling-rules
```

輸出：

```
{
    "SamplingRuleRecords": [
        {
            "SamplingRule": {
                "RuleName": "Default",
                "RuleARN": "arn:aws:xray:us-east-1::sampling-rule/Default",
                "ResourceARN": "*",
                "Priority": 10000,
                "FixedRate": 0.01,
                "ReservoirSize": 0,
                "ServiceName": "*",
                "ServiceType": "*",
                "Host": "*",
                "HTTPMethod": "*",
                "URLPath": "*",
                "Version": 1,
                "Attributes": {}
            },
            "CreatedAt": 0.0,
            "ModifiedAt": 1530558121.0
        },
        {
```

```
            "SamplingRule": {
                "RuleName": "base-scorekeep",
                "RuleARN": "arn:aws:xray:us-east-1::sampling-rule/base-scorekeep",
                "ResourceARN": "*",
                "Priority": 9000,
                "FixedRate": 0.1,
                "ReservoirSize": 2,
                "ServiceName": "Scorekeep",
                "ServiceType": "*",
                "Host": "*",
                "HTTPMethod": "*",
                "URLPath": "*",
                "Version": 1,
                "Attributes": {}
            },
            "CreatedAt": 1530573954.0,
            "ModifiedAt": 1530920505.0
        },
        {
            "SamplingRule": {
                "RuleName": "polling-scorekeep",
                "RuleARN": "arn:aws:xray:us-east-1::sampling-rule/polling-
scorekeep",
                "ResourceARN": "*",
                "Priority": 5000,
                "FixedRate": 0.003,
                "ReservoirSize": 0,
                "ServiceName": "Scorekeep",
                "ServiceType": "*",
                "Host": "*",
                "HTTPMethod": "GET",
                "URLPath": "/api/state/*",
                "Version": 1,
                "Attributes": {}
            },
            "CreatedAt": 1530918163.0,
            "ModifiedAt": 1530918163.0
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的搭配使用取樣規則和 X-Ray API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSamplingRules。

get-sampling-targets

以下程式碼範例顯示如何使用 get-sampling-targets。

AWS CLI

請求取樣配額

下列 get-sampling-targets 範例會針對服務用來對請求進行取樣的規則請求取樣配額。 AWS X-Ray 的回應包含配額，可用於而不是從儲槽借用。

```
aws xray get-sampling-targets \
    --sampling-statistics-documents '[ { "RuleName": "base-scorekeep", "ClientID":
 "ABCDEF1234567890ABCDEF10", "Timestamp": "2018-07-07T00:20:06, "RequestCount": 110,
 "SampledCount": 20, "BorrowCount": 10 }, { "RuleName": "polling-scorekeep", 31,
 "BorrowCount": 0 } ]'
```

輸出：

```
{
    "SamplingTargetDocuments": [
        {
            "RuleName": "base-scorekeep",
            "FixedRate": 0.1,
            "ReservoirQuota": 2,
            "ReservoirQuotaTTL": 1530923107.0,
            "Interval": 10
        },
        {
            "RuleName": "polling-scorekeep",
            "FixedRate": 0.003,
            "ReservoirQuota": 0,
            "ReservoirQuotaTTL": 1530923107.0,
            "Interval": 10
        }
    ],
    "LastRuleModification": 1530920505.0,
    "UnprocessedStatistics": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的搭配使用取樣規則和 X-Ray API。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetSamplingTargets。

get-service-graph

以下程式碼範例顯示如何使用 get-service-graph。

AWS CLI

取得服務圖表

下列範例會在指定時間期間內顯示文件，其中描述處理傳入請求的服務，以及服務因此呼叫的下游服務：

```
aws xray get-service-graph \
    --start-time 1568835392.0
    --end-time 1568835446.0
```

輸出：

```
{
    "Services": [
        {
            "ReferenceId": 0,
            "Name": "Scorekeep",
            "Names": [
                "Scorekeep"
            ],
            "Root": true,
            "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Environment",
            "State": "active",
            "StartTime": 1568835392.0,
            "EndTime": 1568835446.0,
            "Edges": [
                {
                    "ReferenceId": 1,
                    "StartTime": 1568835392.0,
                    "EndTime": 1568835446.0,
                    "SummaryStatistics": {
                        "OkCount": 14,
                        "ErrorStatistics": {
                            "ThrottleCount": 0,
                            "OtherCount": 0,
                            "TotalCount": 0
                        },
                        "FaultStatistics": {
```

```
                        "OtherCount": 0,
                        "TotalCount": 0
                    },
                    "TotalCount": 14,
                    "TotalResponseTime": 0.13
                },
                "ResponseTimeHistogram": [
                    {
                        "Value": 0.008,
                        "Count": 1
                    },
                    {
                        "Value": 0.005,
                        "Count": 7
                    },
                    {
                        "Value": 0.009,
                        "Count": 1
                    },
                    {
                        "Value": 0.021,
                        "Count": 1
                    },
                    {
                        "Value": 0.038,
                        "Count": 1
                    },
                    {
                        "Value": 0.007,
                        "Count": 1
                    },
                    {
                        "Value": 0.006,
                        "Count": 2
                    }
                ],
                "Aliases": []
            },

            ... TRUNCATED FOR BREVITY ...

        ]
    }
],
```

```
    "StartTime": 1568835392.0,
    "EndTime": 1568835446.0,
    "ContainsOldGroupVersions": false
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的搭配 AWS CLI 使用 X-Ray API。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetServiceGraph。

get-trace-summaries

以下程式碼範例顯示如何使用 get-trace-summaries。

AWS CLI

取得追蹤摘要

下列 get-trace-summaries 範例會擷取指定時間範圍內可用追蹤的 ID 和中繼資料。

```
aws xray get-trace-summaries \
    --start-time 1568835392.0 \
    --end-time 1568835446.0
```

輸出：

```
[
    "http://scorekeep-env-1.123456789.us-east-2.elasticbeanstalk.com/api/move/
VSAE93HF/GSSD2NTB/DP0PCC09",
    "http://scorekeep-env-1.123456789.us-east-2.elasticbeanstalk.com/api/move/
GCQ2B35P/FREELDFT/4LRE643M",
    "http://scorekeep-env-1.123456789.us-east-2.elasticbeanstalk.com/api/game/
VSAE93HF/GSSD2NTB/starttime/1568835513",
    "http://scorekeep-env-1.123456789.us-east-2.elasticbeanstalk.com/api/
move/4MQNA5NN/L99KK2RF/null"
]
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的搭配 AWS CLI 使用 X-Ray API。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetTraceSummaries。

put-encryption-config

以下程式碼範例顯示如何使用 put-encryption-config。

AWS CLI

更新加密組態

如下列 put-encryption-config``example updates the encryption configuration for AWS X-Ray data to use the default AWS managed KMS key ``aws/xray。

```
aws xray put-encryption-config \
    --type KMS \
    --key-id alias/aws/xray
```

輸出：

```
{
    "EncryptionConfig": {
        "KeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/c234g4e8-39e9-4gb0-84e2-
b0ea215cbba5",
        "Status": "UPDATING",
        "Type": "KMS"
    }
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的使用 X-Ray API 設定取樣、群組和加密設定。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutEncryptionConfig。

put-trace-segments

以下程式碼範例顯示如何使用 put-trace-segments。

AWS CLI

上傳區段

下列put-trace-segments範例會將區段文件上傳至 AWS X-Ray。系統會取用區段文件做為 JSON 區段文件的清單。

```
aws xray put-trace-segments \
    --trace-segment-documents "{\"id\":\"20312a0e2b8809f4\",\"name
\":\"DynamoDB\",\"trace_id\":\"1-5832862d-a43aafded3334a971fe312db\",
\"start_time\":1.479706157195E9,\"end_time\":1.479706157202E9,\"parent_id\":
```

```
\"79736b962fe3239e\",\"http\":{\"response\":{\"content_length\":60,\"status
\":200}},\"inferred\":true,\"aws\":{\"consistent_read\":false,\"table_name
\":\"scorekeep-session-xray\",\"operation\":\"GetItem\",\"request_id\":
\"SCAU23OM6M8FO38UASGC7785ARVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG\",\"resource_names\":
[\"scorekeep-session-xray\"]},\"origin\":\"AWS::DynamoDB::Table\"}"
```

輸出：

```
{
    "UnprocessedTraceSegments": []
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的將追蹤資料傳送至 AWS X-Ray。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutTraceSegments。

update-group

以下程式碼範例顯示如何使用 update-group。

AWS CLI

更新群組

下列 update-group 範例會更新用於接受追蹤進入名為 AdminGroup 之群組的條件。您可以使用群組名稱或群組 ARN 來指定所需的群組。

```
aws xray update-group \
    --group-name "AdminGroup" \
    --group-arn "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:group/AdminGroup/123456789" \
    --filter-expression "service(\"mydomain.com\") {fault}"
```

輸出：

```
{
    "GroupName": "AdminGroup",
    "GroupARN": "arn:aws:xray:us-east-2:123456789012:group/AdminGroup/123456789",
    "FilterExpression": "service(\"mydomain.com\") {fault}"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的使用 X-Ray API 設定取樣、群組和加密設定。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateGroup。

update-sampling-rule

以下程式碼範例顯示如何使用 update-sampling-rule。

AWS CLI

建立取樣規則

下列 update-sampling-rule 範例會修改取樣規則的組態。規則會從 JSON 檔案中取用。只需要更新中的欄位。

```
aws xray update-sampling-rule \
   --cli-input-json file://1000-default.json
```

1000-default.json 的內容：

```
{
    "SamplingRuleUpdate": {
        "RuleName": "Default",
        "FixedRate": 0.01,
        "ReservoirSize": 0
    }
}
```

輸出：

```
{
    "SamplingRuleRecords": [
        {
            "SamplingRule": {
                "RuleName": "Default",
                "RuleARN": "arn:aws:xray:us-west-2:123456789012:sampling-rule/
Default",
                "ResourceARN": "*",
                "Priority": 10000,
                "FixedRate": 0.01,
                "ReservoirSize": 0,
                "ServiceName": "*",
                "ServiceType": "*",
```

```
                "Host": "*",
                "HTTPMethod": "*",
                "URLPath": "*",
                "Version": 1,
                "Attributes": {}
            },
            "CreatedAt": 0.0,
            "ModifiedAt": 1529959993.0
        }
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《AWS X-Ray 開發人員指南》中的使用 X-Ray API 設定取樣、群組和加密設定。 AWS

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateSamplingRule。

AWS CLI 搭配 Bash 指令碼程式碼範例

本主題中的程式碼範例說明如何 AWS Command Line Interface 搭配 Bash 指令碼使用 AWS。

基本概念是程式碼範例，這些範例說明如何在服務內執行基本操作。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

有些服務包含其他範例類別，示範如何利用特定於服務的程式庫或函數。

服務

- AWS BatchAWS CLI 搭配 Bash 指令碼使用 的範例
- AWS Cloud MapAWS CLI 搭配 Bash 指令碼使用 的範例
- 搭配 Bash 指令碼使用 AWS CLI 的 CloudFront 範例
- 搭配 Bash 指令碼使用 AWS CLI 的 DynamoDB 範例
- 搭配使用 AWS CLI 與 Bash 指令碼的 Amazon EC2 範例
- HealthImaging 範例 AWS CLI 搭配 Bash 指令碼使用
- 搭配 Bash 指令碼使用 AWS CLI 的 IAM 範例
- AWS KMSAWS CLI 搭配 Bash 指令碼使用 的範例

- Lightsail AWS CLI 搭配 Bash 指令碼使用 的範例
- 搭配 Bash 指令碼使用 AWS CLI 的 Amazon S3 範例
- AWS STSAWS CLI 搭配 Bash 指令碼使用 的範例

AWS BatchAWS CLI 搭配 Bash 指令碼使用 的範例

下列程式碼範例說明如何搭配 AWS Command Line Interface Bash 指令碼使用 來執行動作和實作常見案例 AWS Batch。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 案例

案例

開始使用 Batch 和 Fargate

以下程式碼範例顯示做法：

- 為 ECS 任務建立 IAM 執行角色
- 建立受管 Fargate 運算環境
- 建立具有優先順序設定的任務佇列
- 註冊容器化工作負載的任務定義
- 提交和監控批次任務執行
- 在 CloudWatch Logs 中檢視任務輸出
- 依適當的相依性順序清除資源

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在範例開發人員教學課程儲存庫中設定和執行。

```
#!/bin/bash

# AWS Batch Fargate Getting Started Script - Fixed Version
# This script demonstrates creating AWS Batch resources with Fargate orchestration
#
# HIGH SEVERITY FIXES APPLIED:
# 1. Added IAM role propagation delay after role creation
# 2. Added resource state validation before deletion attempts

set -e  # Exit on any error

# Configuration
SCRIPT_NAME="batch-fargate-tutorial"
LOG_FILE="${SCRIPT_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).log"
RANDOM_SUFFIX=$(openssl rand -hex 6)
COMPUTE_ENV_NAME="batch-fargate-compute-${RANDOM_SUFFIX}"
JOB_QUEUE_NAME="batch-fargate-queue-${RANDOM_SUFFIX}"
JOB_DEF_NAME="batch-fargate-jobdef-${RANDOM_SUFFIX}"
JOB_NAME="batch-hello-world-${RANDOM_SUFFIX}"
ROLE_NAME="BatchEcsTaskExecutionRole-${RANDOM_SUFFIX}"
TRUST_POLICY_FILE="batch-trust-policy-${RANDOM_SUFFIX}.json"

# Array to track created resources for cleanup
CREATED_RESOURCES=()

# Logging function
log() {
    echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $1" | tee -a "$LOG_FILE"
}

# Error handling function
handle_error() {
    log "ERROR: Script failed at line $1"
    log "Attempting to clean up resources created so far..."
    cleanup_resources
    exit 1
}

# Set up error handling
trap 'handle_error $LINENO' ERR

# Function to wait for resource to be ready
wait_for_compute_env() {
```

```
    local env_name=$1
    log "Waiting for compute environment $env_name to be VALID..."

    while true; do
        local status=$(aws batch describe-compute-environments \
            --compute-environments "$env_name" \
            --query 'computeEnvironments[0].status' \
            --output text 2>/dev/null || echo "NOT_FOUND")

        if [ "$status" = "VALID" ]; then
            log "Compute environment $env_name is ready"
            break
        elif [ "$status" = "INVALID" ] || [ "$status" = "NOT_FOUND" ]; then
            log "ERROR: Compute environment $env_name failed to create properly"
            return 1
        fi

        log "Compute environment status: $status. Waiting 10 seconds..."
        sleep 10
    done
}

# Function to wait for job queue to be ready
wait_for_job_queue() {
    local queue_name=$1
    log "Waiting for job queue $queue_name to be VALID..."

    while true; do
        local state=$(aws batch describe-job-queues \
            --job-queues "$queue_name" \
            --query 'jobQueues[0].state' \
            --output text 2>/dev/null || echo "NOT_FOUND")

        if [ "$state" = "ENABLED" ]; then
            log "Job queue $queue_name is ready"
            break
        elif [ "$state" = "DISABLED" ] || [ "$state" = "NOT_FOUND" ]; then
            log "ERROR: Job queue $queue_name failed to create properly"
            return 1
        fi

        log "Job queue state: $state. Waiting 10 seconds..."
        sleep 10
    done
```

```
}

# Function to wait for job completion
wait_for_job() {
    local job_id=$1
    log "Waiting for job $job_id to complete..."

    while true; do
        local status=$(aws batch describe-jobs \
            --jobs "$job_id" \
            --query 'jobs[0].status' \
            --output text 2>/dev/null || echo "NOT_FOUND")

        if [ "$status" = "SUCCEEDED" ]; then
            log "Job $job_id completed successfully"
            break
        elif [ "$status" = "FAILED" ]; then
            log "ERROR: Job $job_id failed"
            return 1
        fi

        log "Job status: $status. Waiting 30 seconds..."
        sleep 30
    done
}

# FIXED: Added function to wait for resource state before deletion
wait_for_resource_state() {
    local resource_type=$1
    local resource_name=$2
    local expected_state=$3
    local max_attempts=30
    local attempt=0

    log "Waiting for $resource_type $resource_name to reach state: $expected_state"

    while [ $attempt -lt $max_attempts ]; do
        local current_state=""

        case $resource_type in
            "JOB_QUEUE")
                current_state=$(aws batch describe-job-queues \
                    --job-queues "$resource_name" \
                    --query 'jobQueues[0].state' \
```

```
                    --output text 2>/dev/null || echo "NOT_FOUND")
                ;;
            "COMPUTE_ENV")
                current_state=$(aws batch describe-compute-environments \
                    --compute-environments "$resource_name" \
                    --query 'computeEnvironments[0].status' \
                    --output text 2>/dev/null || echo "NOT_FOUND")
                ;;
        esac

        if [ "$current_state" = "$expected_state" ]; then
            log "$resource_type $resource_name is now in state: $expected_state"
            return 0
        fi

        log "$resource_type $resource_name state: $current_state (waiting for
 $expected_state)"
        sleep 10
        ((attempt++))
    done

    log "WARNING: $resource_type $resource_name did not reach expected state after
 $max_attempts attempts"
    return 1
}

# Cleanup function
cleanup_resources() {
    log "Starting cleanup of created resources..."

    # Clean up in reverse order of creation
    for ((i=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1; i>=0; i--)); do
        local resource="${CREATED_RESOURCES[i]}"
        local resource_type=$(echo "$resource" | cut -d: -f1)
        local resource_name=$(echo "$resource" | cut -d: -f2)

        log "Cleaning up $resource_type: $resource_name"

        case $resource_type in
            "JOB_QUEUE")
                # FIXED: Validate state before deletion
                aws batch update-job-queue --job-queue "$resource_name" --state
 DISABLED 2>/dev/null || true
```

```
                wait_for_resource_state "JOB_QUEUE" "$resource_name" "DISABLED" ||
 true
                aws batch delete-job-queue --job-queue "$resource_name" 2>/dev/null
 || true
                ;;
            "COMPUTE_ENV")
                # FIXED: Validate state before deletion
                aws batch update-compute-environment --compute-environment
 "$resource_name" --state DISABLED 2>/dev/null || true
                wait_for_resource_state "COMPUTE_ENV" "$resource_name" "DISABLED" ||
 true
                aws batch delete-compute-environment --compute-environment
 "$resource_name" 2>/dev/null || true
                ;;
            "IAM_ROLE")
                aws iam detach-role-policy --role-name "$resource_name" --policy-arn
 "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy" 2>/dev/null
 || true
                aws iam delete-role --role-name "$resource_name" 2>/dev/null || true
                ;;
            "FILE")
                rm -f "$resource_name" 2>/dev/null || true
                ;;
        esac
    done

    log "Cleanup completed"
}

# Main script execution
main() {
    log "Starting AWS Batch Fargate tutorial script - Fixed Version"
    log "Log file: $LOG_FILE"

    # Get AWS account ID
    log "Getting AWS account ID..."
    ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)
    log "Account ID: $ACCOUNT_ID"

    # Get default VPC and subnets
    log "Getting default VPC and subnets..."
    DEFAULT_VPC=$(aws ec2 describe-vpcs \
        --filters "Name=is-default,Values=true" \
        --query 'Vpcs[0].VpcId' \
```

```
        --output text)

    if [ "$DEFAULT_VPC" = "None" ] || [ "$DEFAULT_VPC" = "null" ]; then
        log "ERROR: No default VPC found. Please create a VPC first."
        exit 1
    fi

    log "Default VPC: $DEFAULT_VPC"

    # Get subnets in the default VPC
    SUBNETS=$(aws ec2 describe-subnets \
        --filters "Name=vpc-id,Values=$DEFAULT_VPC" \
        --query 'Subnets[*].SubnetId' \
        --output text)

    if [ -z "$SUBNETS" ]; then
        log "ERROR: No subnets found in default VPC"
        exit 1
    fi

    # Convert tab/space-separated subnets to JSON array format
    SUBNET_ARRAY=$(echo "$SUBNETS" | tr '\t ' '\n' | sed 's/^/"/;s/$/"/' | paste -sd
','  -)
    log "Subnets: $SUBNETS"
    log "Subnet array: [$SUBNET_ARRAY]"

    # Get default security group for the VPC
    DEFAULT_SG=$(aws ec2 describe-security-groups \
        --filters "Name=vpc-id,Values=$DEFAULT_VPC" "Name=group-name,Values=default"
\
        --query 'SecurityGroups[0].GroupId' \
        --output text)

    if [ "$DEFAULT_SG" = "None" ] || [ "$DEFAULT_SG" = "null" ]; then
        log "ERROR: No default security group found in VPC"
        exit 1
    fi

    log "Default security group: $DEFAULT_SG"

    # Step 1: Create IAM execution role
    log "Step 1: Creating IAM execution role..."

    # Create trust policy document
```

```
    cat > "$TRUST_POLICY_FILE" << EOF
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ecs-tasks.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF
    CREATED_RESOURCES+=("FILE:$TRUST_POLICY_FILE")

    # Create the role
    aws iam create-role \
        --role-name "$ROLE_NAME" \
        --assume-role-policy-document "file://$TRUST_POLICY_FILE"
    CREATED_RESOURCES+=("IAM_ROLE:$ROLE_NAME")

    # Attach policy
    aws iam attach-role-policy \
        --role-name "$ROLE_NAME" \
        --policy-arn "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy"

    log "IAM role created: $ROLE_NAME"

    # FIXED: Wait for IAM role propagation
    log "Waiting for IAM role propagation (15 seconds)..."
    sleep 15

    # Step 2: Create compute environment
    log "Step 2: Creating Fargate compute environment..."

    aws batch create-compute-environment \
        --compute-environment-name "$COMPUTE_ENV_NAME" \
        --type MANAGED \
        --state ENABLED \
        --compute-resources "{
            \"type\": \"FARGATE\",
            \"maxvCpus\": 256,
```

```
        \"subnets\": [$SUBNET_ARRAY],
        \"securityGroupIds\": [\"$DEFAULT_SG\"]
    }"
CREATED_RESOURCES+=("COMPUTE_ENV:$COMPUTE_ENV_NAME")

# Wait for compute environment to be ready
wait_for_compute_env "$COMPUTE_ENV_NAME"

# Step 3: Create job queue
log "Step 3: Creating job queue..."

aws batch create-job-queue \
    --job-queue-name "$JOB_QUEUE_NAME" \
    --state ENABLED \
    --priority 900 \
    --compute-environment-order order=1,computeEnvironment="$COMPUTE_ENV_NAME"
CREATED_RESOURCES+=("JOB_QUEUE:$JOB_QUEUE_NAME")

# Wait for job queue to be ready
wait_for_job_queue "$JOB_QUEUE_NAME"

# Step 4: Create job definition
log "Step 4: Creating job definition..."

aws batch register-job-definition \
    --job-definition-name "$JOB_DEF_NAME" \
    --type container \
    --platform-capabilities FARGATE \
    --container-properties "{
        \"image\": \"busybox\",
        \"resourceRequirements\": [
            {\"type\": \"VCPU\", \"value\": \"0.25\"},
            {\"type\": \"MEMORY\", \"value\": \"512\"}
        ],
        \"command\": [\"echo\", \"hello world\"],
        \"networkConfiguration\": {
            \"assignPublicIp\": \"ENABLED\"
        },
        \"executionRoleArn\": \"arn:aws:iam::${ACCOUNT_ID}:role/${ROLE_NAME}\"
    }"

log "Job definition created: $JOB_DEF_NAME"

# Step 5: Submit job
```

```
    log "Step 5: Submitting job..."

    JOB_ID=$(aws batch submit-job \
        --job-name "$JOB_NAME" \
        --job-queue "$JOB_QUEUE_NAME" \
        --job-definition "$JOB_DEF_NAME" \
        --query 'jobId' \
        --output text)

    log "Job submitted with ID: $JOB_ID"

    # Step 6: Wait for job completion and view output
    log "Step 6: Waiting for job completion..."
    wait_for_job "$JOB_ID"

    # Get log stream name
    log "Getting job logs..."
    LOG_STREAM=$(aws batch describe-jobs \
        --jobs "$JOB_ID" \
        --query 'jobs[0].attempts[0].taskProperties.containers[0].logStreamName' \
        --output text)

    if [ "$LOG_STREAM" != "None" ] && [ "$LOG_STREAM" != "null" ]; then
        log "Log stream: $LOG_STREAM"
        log "Job output:"
        aws logs get-log-events \
            --log-group-name "/aws/batch/job" \
            --log-stream-name "$LOG_STREAM" \
            --query 'events[*].message' \
            --output text | tee -a "$LOG_FILE"
    else
        log "No log stream available for job"
    fi

    log "Tutorial completed successfully!"

    # Show created resources
    echo ""
    echo "==========================================="
    echo "CREATED RESOURCES"
    echo "==========================================="
    echo "The following resources were created:"
    for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"; do
        echo "  - $resource"
```

```
    done
    echo ""
    echo "========================================="
    echo "CLEANUP CONFIRMATION"
    echo "========================================="
    echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): "
    read -r CLEANUP_CHOICE

    if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy]$ ]]; then
        cleanup_resources
        log "All resources have been cleaned up"
    else
        log "Resources left intact. You can clean them up manually later."
        echo "To clean up manually, run the following commands:"
        echo "aws batch update-job-queue --job-queue $JOB_QUEUE_NAME --state
 DISABLED"
        echo "aws batch delete-job-queue --job-queue $JOB_QUEUE_NAME"
        echo "aws batch update-compute-environment --compute-environment
 $COMPUTE_ENV_NAME --state DISABLED"
        echo "aws batch delete-compute-environment --compute-environment
 $COMPUTE_ENV_NAME"
        echo "aws iam detach-role-policy --role-name $ROLE_NAME --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy"
        echo "aws iam delete-role --role-name $ROLE_NAME"
    fi
}

# Run main function
main "$@"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateComputeEnvironment
  - CreateJobQueue
  - DeleteComputeEnvironment
  - DeleteJobQueue
  - DescribeComputeEnvironments
  - DescribeJobQueues
  - DescribeJobs
  - RegisterJobDefinition

- SubmitJob
- UpdateComputeEnvironment
- UpdateJobQueue

AWS Cloud MapAWS CLI 搭配 Bash 指令碼使用 的範例

下列程式碼範例說明如何搭配 AWS Command Line Interface Bash 指令碼使用 來執行動作和實作常見案例 AWS Cloud Map。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 案例

案例

Cloud Map 自訂屬性

以下程式碼範例顯示做法：

- 為 API 型服務探索建立 HTTP 命名空間
- 建立 DynamoDB 資料表，並將其註冊為具有自訂屬性的資料服務
- 建立 Lambda 函式以用於讀取和寫入資料
- 使用動作型探索的自訂屬性，將 Lambda 函式註冊為服務執行個體
- 使用自訂屬性建置用戶端應用程式以探索服務
- 清除所有資源，包括 Lambda 函式、DynamoDB 資料表和 Cloud Map 服務

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在範例開發人員教學課程儲存庫中設定和執行。

```
#!/bin/bash

# AWS Cloud Map Tutorial Script
# This script demonstrates how to use AWS Cloud Map for service discovery with
 custom attributes

# Set up logging
LOG_FILE="cloudmap-tutorial.log"
echo "AWS Cloud Map Tutorial Script" > $LOG_FILE
echo "Started at $(date)" >> $LOG_FILE

# Array to track created resources for cleanup
CREATED_RESOURCES=()

# Function to log commands and their output
log_cmd() {
  echo "$ $1" | tee -a $LOG_FILE
  eval "$1" | tee -a $LOG_FILE
}

# Function to handle errors
handle_error() {
  local LINE=$1
  echo "An error occurred at line $LINE" | tee -a $LOG_FILE
  echo "Resources created so far:" | tee -a $LOG_FILE
  for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"; do
    echo "- $resource" | tee -a $LOG_FILE
  done
  echo "Attempting to clean up resources..." | tee -a $LOG_FILE
  cleanup
  exit 1
}

# Set up error handling
trap 'handle_error $LINENO' ERR

# Helper function to wait for Cloud Map operations to complete
wait_for_operation() {
  local OPERATION_ID=$1
  local TIMEOUT=300  # 5 minutes timeout
  local START_TIME=$(date +%s)

  while true; do
```

```
    local STATUS=$(aws servicediscovery get-operation --operation-id $OPERATION_ID
 --query 'Operation.Status' --output text)

    if [ "$STATUS" == "SUCCESS" ]; then
      echo "Operation completed successfully" | tee -a $LOG_FILE
      break
    elif [ "$STATUS" == "FAIL" ]; then
      echo "Operation failed" | tee -a $LOG_FILE
      return 1
    fi

    local CURRENT_TIME=$(date +%s)
    if [ $((CURRENT_TIME - START_TIME)) -gt $TIMEOUT ]; then
      echo "Operation timed out" | tee -a $LOG_FILE
      return 1
    fi

    sleep 5
  done

  return 0
}

# Function to clean up resources
cleanup() {
  echo "Cleaning up resources..." | tee -a $LOG_FILE

  # Reverse the order of created resources for proper deletion
  for ((i=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1; i>=0; i--)); do
    resource="${CREATED_RESOURCES[$i]}"
    echo "Deleting $resource..." | tee -a $LOG_FILE

    if [[ $resource == "instance:"* ]]; then
      # Extract service ID and instance ID
      SERVICE_ID=$(echo $resource | cut -d':' -f2)
      INSTANCE_ID=$(echo $resource | cut -d':' -f3)

      # Check if instance exists before trying to deregister
      INSTANCE_EXISTS=$(aws servicediscovery list-instances --service-id $SERVICE_ID
 --query "Instances[?Id=='$INSTANCE_ID'].Id" --output text 2>/dev/null || echo "")
      if [[ -n "$INSTANCE_EXISTS" ]]; then
        OPERATION_ID=$(aws servicediscovery deregister-instance --service-id
 $SERVICE_ID --instance-id $INSTANCE_ID --query 'OperationId' --output text)
```

```
        # Wait for deregistration to complete
        echo "Waiting for instance deregistration to complete..." | tee -a $LOG_FILE
        wait_for_operation $OPERATION_ID
      else
        echo "Instance $INSTANCE_ID already deregistered" | tee -a $LOG_FILE
      fi
    elif [[ $resource == "lambda:"* ]]; then
      # Extract function name
      FUNCTION_NAME=$(echo $resource | cut -d':' -f2)
      aws lambda delete-function --function-name $FUNCTION_NAME
    elif [[ $resource == "role:"* ]]; then
      # Extract role name
      ROLE_NAME=$(echo $resource | cut -d':' -f2)

      # Detach all policies first
      for POLICY_ARN in $(aws iam list-attached-role-policies --role-name $ROLE_NAME
 --query 'AttachedPolicies[*].PolicyArn' --output text); do
        aws iam detach-role-policy --role-name $ROLE_NAME --policy-arn $POLICY_ARN
      done

      # Delete the role
      aws iam delete-role --role-name $ROLE_NAME
    elif [[ $resource == "dynamodb:"* ]]; then
      # Extract table name
      TABLE_NAME=$(echo $resource | cut -d':' -f2)
      aws dynamodb delete-table --table-name $TABLE_NAME

      # Wait for table deletion to complete
      echo "Waiting for DynamoDB table deletion to complete..." | tee -a $LOG_FILE
      aws dynamodb wait table-not-exists --table-name $TABLE_NAME
    fi
  done

  # Handle services separately to ensure all instances are deregistered first
  for ((i=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1; i>=0; i--)); do
    resource="${CREATED_RESOURCES[$i]}"
    if [[ $resource == "service:"* ]]; then
      # Extract service ID
      SERVICE_ID=$(echo $resource | cut -d':' -f2)
      echo "Deleting service $SERVICE_ID..." | tee -a $LOG_FILE

      # Make sure all instances are deregistered
      INSTANCES=$(aws servicediscovery list-instances --service-id $SERVICE_ID --
query 'Instances[*].Id' --output text)
```

```
      if [[ -n "$INSTANCES" ]]; then
        echo "Service still has instances. Waiting before deletion..." | tee -a
 $LOG_FILE
        sleep 10
      fi

      # Try to delete the service
      aws servicediscovery delete-service --id $SERVICE_ID
      sleep 5
    fi
  done

  # Handle namespaces last to ensure all services are deleted first
  for ((i=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1; i>=0; i--)); do
    resource="${CREATED_RESOURCES[$i]}"
    if [[ $resource == "namespace:"* ]]; then
      # Extract namespace ID
      NAMESPACE_ID=$(echo $resource | cut -d':' -f2)
      echo "Deleting namespace $NAMESPACE_ID..." | tee -a $LOG_FILE

      # Check if namespace still has services
      SERVICES=$(aws servicediscovery list-services --filters
 "Name=NAMESPACE_ID,Values=$NAMESPACE_ID,Condition=EQ" --query 'Services[*].Id' --
output text)
      if [[ -n "$SERVICES" ]]; then
        echo "Namespace still has services. Deleting them first..." | tee -a
 $LOG_FILE
        for SERVICE_ID in $SERVICES; do
          echo "Deleting service $SERVICE_ID..." | tee -a $LOG_FILE
          aws servicediscovery delete-service --id $SERVICE_ID
        done
        sleep 5
      fi

      # Try to delete the namespace
      OPERATION_ID=$(aws servicediscovery delete-namespace --id $NAMESPACE_ID --
query 'OperationId' --output text 2>/dev/null || echo "")
      if [[ -n "$OPERATION_ID" ]]; then
        echo "Waiting for namespace deletion to complete..." | tee -a $LOG_FILE
        wait_for_operation $OPERATION_ID
      else
        echo "Failed to delete namespace or namespace already deleted" | tee -a
 $LOG_FILE
      fi
```

```
    fi
  done

  echo "Cleanup complete" | tee -a $LOG_FILE
}

# Step 1: Create an AWS Cloud Map namespace
echo "Step 1: Creating AWS Cloud Map namespace..." | tee -a $LOG_FILE

# Check if namespace already exists
NAMESPACE_ID=$(aws servicediscovery list-namespaces --query "Namespaces[?
Name=='cloudmap-tutorial'].Id" --output text)

if [[ -z "$NAMESPACE_ID" || "$NAMESPACE_ID" == "None" ]]; then
  log_cmd "aws servicediscovery create-http-namespace --name cloudmap-tutorial --
creator-request-id namespace-request"
  OPERATION_ID=$(aws servicediscovery create-http-namespace --name cloudmap-tutorial
 --creator-request-id namespace-request --query 'OperationId' --output text)

  # Wait for namespace creation to complete
  echo "Waiting for namespace creation to complete..." | tee -a $LOG_FILE
  wait_for_operation $OPERATION_ID

  # Get the namespace ID
  NAMESPACE_ID=$(aws servicediscovery list-namespaces --query "Namespaces[?
Name=='cloudmap-tutorial'].Id" --output text)
  echo "Namespace created with ID: $NAMESPACE_ID" | tee -a $LOG_FILE
else
  echo "Namespace cloudmap-tutorial already exists with ID: $NAMESPACE_ID" | tee -a
 $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("namespace:$NAMESPACE_ID")

# Step 2: Create a DynamoDB table
echo "Step 2: Creating DynamoDB table..." | tee -a $LOG_FILE

# Check if table already exists
TABLE_EXISTS=$(aws dynamodb describe-table --table-name cloudmap 2>&1 || echo
 "NOT_EXISTS")

if [[ $TABLE_EXISTS == *"ResourceNotFoundException"* || $TABLE_EXISTS ==
 "NOT_EXISTS" ]]; then
```

```
  log_cmd "aws dynamodb create-table --table-name cloudmap --attribute-definitions
 AttributeName=id,AttributeType=S --key-schema AttributeName=id,KeyType=HASH --
billing-mode PAY_PER_REQUEST"

  # Wait for DynamoDB table to become active
  echo "Waiting for DynamoDB table to become active..." | tee -a $LOG_FILE
  aws dynamodb wait table-exists --table-name cloudmap
else
  echo "DynamoDB table cloudmap already exists" | tee -a $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("dynamodb:cloudmap")

# Step 3: Create an AWS Cloud Map data service
echo "Step 3: Creating AWS Cloud Map data service..." | tee -a $LOG_FILE

# Get all services in the namespace
echo "Listing all services in namespace $NAMESPACE_ID..." | tee -a $LOG_FILE
SERVICES=$(aws servicediscovery list-services --filters "Name=NAMESPACE_ID,Values=
$NAMESPACE_ID,Condition=EQ" --query 'Services[*].[Id,Name]' --output text)
echo "Services found: $SERVICES" | tee -a $LOG_FILE

# Check if data service already exists
DATA_SERVICE_ID=""
while read -r id name || [[ -n "$id" ]]; do
  echo "Checking service: ID=$id, Name=$name" | tee -a $LOG_FILE
  if [[ "$name" == "data-service" ]]; then
    DATA_SERVICE_ID="$id"
    break
  fi
done <<< "$SERVICES"

if [[ -z "$DATA_SERVICE_ID" ]]; then
  echo "Data service does not exist, creating it..." | tee -a $LOG_FILE
  # Create the service and capture the ID directly
  echo "$ aws servicediscovery create-service --name data-service --namespace-id
 $NAMESPACE_ID --creator-request-id data-service-request" | tee -a $LOG_FILE
  CREATE_OUTPUT=$(aws servicediscovery create-service --name data-service --
namespace-id $NAMESPACE_ID --creator-request-id data-service-request)
  echo "$CREATE_OUTPUT" | tee -a $LOG_FILE

  # Extract the service ID using AWS CLI query
```

```
  DATA_SERVICE_ID=$(aws servicediscovery list-services --filters
 "Name=NAMESPACE_ID,Values=$NAMESPACE_ID,Condition=EQ" --query "Services[?
Name=='data-service'].Id" --output text)
  echo "Data service created with ID: $DATA_SERVICE_ID" | tee -a $LOG_FILE
else
  echo "Data service already exists with ID: $DATA_SERVICE_ID" | tee -a $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("service:$DATA_SERVICE_ID")

# Register DynamoDB table as a service instance
echo "Registering DynamoDB table as a service instance..." | tee -a $LOG_FILE

# Check if instance already exists
INSTANCE_EXISTS=$(aws servicediscovery list-instances --service-id $DATA_SERVICE_ID
 --query "Instances[?Id=='data-instance'].Id" --output text)

if [[ -z "$INSTANCE_EXISTS" ]]; then
  log_cmd "aws servicediscovery register-instance --service-id $DATA_SERVICE_ID --
instance-id data-instance --attributes tablename=cloudmap,region=$(aws configure get
 region)"
  OPERATION_ID=$(aws servicediscovery register-instance --service-
id $DATA_SERVICE_ID --instance-id data-instance --attributes
 tablename=cloudmap,region=$(aws configure get region) --query 'OperationId' --
output text)

  # Wait for instance registration to complete
  echo "Waiting for instance registration to complete..." | tee -a $LOG_FILE
  wait_for_operation $OPERATION_ID
else
  echo "Instance data-instance already exists" | tee -a $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("instance:$DATA_SERVICE_ID:data-instance")

# Step 4: Create an IAM role for Lambda
echo "Step 4: Creating IAM role for Lambda..." | tee -a $LOG_FILE

# Create a trust policy for Lambda
cat > lambda-trust-policy.json << EOF
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF

# Check if role already exists
echo "Checking if IAM role already exists..." | tee -a $LOG_FILE
ROLE_EXISTS=$(aws iam get-role --role-name cloudmap-tutorial-role 2>&1 || echo
 "NOT_EXISTS")

if [[ $ROLE_EXISTS == *"NoSuchEntity"* || $ROLE_EXISTS == "NOT_EXISTS" ]]; then
    log_cmd "aws iam create-role --role-name cloudmap-tutorial-role --assume-role-
policy-document file://lambda-trust-policy.json"
else
    echo "Role cloudmap-tutorial-role already exists, using existing role" | tee -a
 $LOG_FILE
fi

# FIXED: Create a custom policy with least privilege instead of using
 PowerUserAccess
cat > cloudmap-policy.json << EOF
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:Scan"
```

```
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/cloudmap"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "servicediscovery:DiscoverInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
EOF

# Check if policy already exists
POLICY_ARN=$(aws iam list-policies --query "Policies[?
PolicyName=='CloudMapTutorialPolicy'].Arn" --output text)

if [[ -z "$POLICY_ARN" ]]; then
  echo "Creating CloudMapTutorialPolicy..." | tee -a $LOG_FILE
  echo "$ aws iam create-policy --policy-name CloudMapTutorialPolicy --policy-
document file://cloudmap-policy.json" | tee -a $LOG_FILE
  CREATE_OUTPUT=$(aws iam create-policy --policy-name CloudMapTutorialPolicy --
policy-document file://cloudmap-policy.json)
  echo "$CREATE_OUTPUT" | tee -a $LOG_FILE
  POLICY_ARN=$(aws iam list-policies --query "Policies[?
PolicyName=='CloudMapTutorialPolicy'].Arn" --output text)
else
  echo "Policy CloudMapTutorialPolicy already exists with ARN: $POLICY_ARN" | tee -a
 $LOG_FILE
fi

echo "$ aws iam attach-role-policy --role-name cloudmap-tutorial-role --policy-arn
 $POLICY_ARN" | tee -a $LOG_FILE
aws iam attach-role-policy --role-name cloudmap-tutorial-role --policy-arn
 $POLICY_ARN | tee -a $LOG_FILE

echo "$ aws iam attach-role-policy --role-name cloudmap-tutorial-role --policy-
arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole" | tee -a
 $LOG_FILE
aws iam attach-role-policy --role-name cloudmap-tutorial-role --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole | tee -a $LOG_FILE

# Wait for role to propagate
```

```
echo "Waiting for IAM role to propagate..." | tee -a $LOG_FILE
sleep 10

ROLE_ARN=$(aws iam get-role --role-name cloudmap-tutorial-role --query 'Role.Arn' --
output text)
CREATED_RESOURCES+=("role:cloudmap-tutorial-role")

# Step 5: Create an AWS Cloud Map app service
echo "Step 5: Creating AWS Cloud Map app service..." | tee -a $LOG_FILE

# Get all services in the namespace
SERVICES=$(aws servicediscovery list-services --filters "Name=NAMESPACE_ID,Values=
$NAMESPACE_ID,Condition=EQ" --query 'Services[*].[Id,Name]' --output text)

# Check if app service already exists
APP_SERVICE_ID=""
while read -r id name || [[ -n "$id" ]]; do
  if [[ "$name" == "app-service" ]]; then
    APP_SERVICE_ID="$id"
    break
  fi
done <<< "$SERVICES"

if [[ -z "$APP_SERVICE_ID" ]]; then
  echo "App service does not exist, creating it..." | tee -a $LOG_FILE
  # Create the service and capture the ID directly
  echo "$ aws servicediscovery create-service --name app-service --namespace-id
 $NAMESPACE_ID --creator-request-id app-service-request" | tee -a $LOG_FILE
  CREATE_OUTPUT=$(aws servicediscovery create-service --name app-service --
namespace-id $NAMESPACE_ID --creator-request-id app-service-request)
  echo "$CREATE_OUTPUT" | tee -a $LOG_FILE

  # Extract the service ID using AWS CLI query
  APP_SERVICE_ID=$(aws servicediscovery list-services --filters
 "Name=NAMESPACE_ID,Values=$NAMESPACE_ID,Condition=EQ" --query "Services[?
Name=='app-service'].Id" --output text)
  echo "App service created with ID: $APP_SERVICE_ID" | tee -a $LOG_FILE
else
  echo "App service already exists with ID: $APP_SERVICE_ID" | tee -a $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("service:$APP_SERVICE_ID")

# Step 6: Create a Lambda function to write data
```

```
echo "Step 6: Creating Lambda function to write data..." | tee -a $LOG_FILE

# Create Lambda function code
cat > writefunction.py << EOF
import boto3
import json
import random

def lambda_handler(event, context):
    # Use AWS Cloud Map to discover the DynamoDB table
    serviceclient = boto3.client('servicediscovery')

    # Discover the data service instance
    response = serviceclient.discover_instances(
        NamespaceName='cloudmap-tutorial',
        ServiceName='data-service'
    )

    # Extract table name and region from the instance attributes
    tablename = response['Instances'][0]['Attributes']['tablename']
    region = response['Instances'][0]['Attributes']['region']

    # Create DynamoDB client in the specified region
    dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
    table = dynamodb.Table(tablename)

    # Write data to the table
    table.put_item(
        Item={
            'id': str(random.randint(1,100)),
            'todo': event
        }
    )

    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps('Data written successfully!')
    }
EOF

# Zip the function code
log_cmd "zip writefunction.zip writefunction.py"

# Create the Lambda function
```

```
FUNCTION_EXISTS=$(aws lambda list-functions --query "Functions[?
FunctionName=='writefunction'].FunctionName" --output text)
if [[ -z "$FUNCTION_EXISTS" ]]; then
  log_cmd "aws lambda create-function --function-name writefunction --runtime
 python3.12 --role $ROLE_ARN --handler writefunction.lambda_handler --zip-file
 fileb://writefunction.zip --architectures x86_64"

  # Wait for the Lambda function to be active before updating
  echo "Waiting for Lambda function to become active..." | tee -a $LOG_FILE
  function_state="Pending"
  while [ "$function_state" == "Pending" ]; do
      sleep 5
      function_state=$(aws lambda get-function --function-name writefunction --query
 'Configuration.State' --output text)
      echo "Current function state: $function_state" | tee -a $LOG_FILE
  done

  # Update the function timeout
  log_cmd "aws lambda update-function-configuration --function-name writefunction --
timeout 5"
else
  echo "Lambda function writefunction already exists" | tee -a $LOG_FILE
fi
CREATED_RESOURCES+=("lambda:writefunction")

# Step 7: Register the Lambda write function as an AWS Cloud Map service instance
echo "Step 7: Registering Lambda write function as a service instance..." | tee -a
 $LOG_FILE

# Check if instance already exists
INSTANCE_EXISTS=$(aws servicediscovery list-instances --service-id $APP_SERVICE_ID
 --query "Instances[?Id=='write-instance'].Id" --output text)

if [[ -z "$INSTANCE_EXISTS" ]]; then
  log_cmd "aws servicediscovery register-instance --service-id $APP_SERVICE_ID --
instance-id write-instance --attributes action=write,functionname=writefunction"
  OPERATION_ID=$(aws servicediscovery register-instance --service-id $APP_SERVICE_ID
 --instance-id write-instance --attributes action=write,functionname=writefunction
 --query 'OperationId' --output text)

  # Wait for instance registration to complete
  echo "Waiting for write instance registration to complete..." | tee -a $LOG_FILE
  wait_for_operation $OPERATION_ID
else
```

```
  echo "Instance write-instance already exists" | tee -a $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("instance:$APP_SERVICE_ID:write-instance")

# Step 8: Create a Lambda function to read data
echo "Step 8: Creating Lambda function to read data..." | tee -a $LOG_FILE

# Create Lambda function code
cat > readfunction.py << EOF
import boto3
import json

def lambda_handler(event, context):
    # Use AWS Cloud Map to discover the DynamoDB table
    serviceclient = boto3.client('servicediscovery')

    # Discover the data service instance
    response = serviceclient.discover_instances(
        NamespaceName='cloudmap-tutorial',
        ServiceName='data-service'
    )

    # Extract table name and region from the instance attributes
    tablename = response['Instances'][0]['Attributes']['tablename']
    region = response['Instances'][0]['Attributes']['region']

    # Create DynamoDB client in the specified region
    dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
    table = dynamodb.Table(tablename)

    # Read data from the table
    response = table.scan()

    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps(response['Items'])
    }
EOF

# Zip the function code
log_cmd "zip readfunction.zip readfunction.py"

# Create the Lambda function
```

```
FUNCTION_EXISTS=$(aws lambda list-functions --query "Functions[?
FunctionName=='readfunction'].FunctionName" --output text)
if [[ -z "$FUNCTION_EXISTS" ]]; then
  log_cmd "aws lambda create-function --function-name readfunction --runtime
 python3.12 --role $ROLE_ARN --handler readfunction.lambda_handler --zip-file
 fileb://readfunction.zip --architectures x86_64"

  # Wait for the Lambda function to be active before updating
  echo "Waiting for Lambda function to become active..." | tee -a $LOG_FILE
  function_state="Pending"
  while [ "$function_state" == "Pending" ]; do
      sleep 5
      function_state=$(aws lambda get-function --function-name readfunction --query
 'Configuration.State' --output text)
      echo "Current function state: $function_state" | tee -a $LOG_FILE
  done

  # Update the function timeout
  log_cmd "aws lambda update-function-configuration --function-name readfunction --
timeout 5"
else
  echo "Lambda function readfunction already exists" | tee -a $LOG_FILE
fi
CREATED_RESOURCES+=("lambda:readfunction")

# Step 9: Register the Lambda read function as an AWS Cloud Map service instance
echo "Step 9: Registering Lambda read function as a service instance..." | tee -a
 $LOG_FILE

# Check if instance already exists
INSTANCE_EXISTS=$(aws servicediscovery list-instances --service-id $APP_SERVICE_ID
 --query "Instances[?Id=='read-instance'].Id" --output text)

if [[ -z "$INSTANCE_EXISTS" ]]; then
  log_cmd "aws servicediscovery register-instance --service-id $APP_SERVICE_ID --
instance-id read-instance --attributes action=read,functionname=readfunction"
  OPERATION_ID=$(aws servicediscovery register-instance --service-id $APP_SERVICE_ID
 --instance-id read-instance --attributes action=read,functionname=readfunction --
query 'OperationId' --output text)

  # Wait for read instance registration to complete
  echo "Waiting for read instance registration to complete..." | tee -a $LOG_FILE
  wait_for_operation $OPERATION_ID
else
```

```
  echo "Instance read-instance already exists" | tee -a $LOG_FILE
fi

CREATED_RESOURCES+=("instance:$APP_SERVICE_ID:read-instance")

# Step 10: Create Python clients to interact with the services
echo "Step 10: Creating Python clients..." | tee -a $LOG_FILE

cat > writeclient.py << EOF
import boto3

serviceclient = boto3.client('servicediscovery')

response = serviceclient.discover_instances(NamespaceName='cloudmap-tutorial',
 ServiceName='app-service', QueryParameters={ 'action': 'write' })

functionname = response["Instances"][0]["Attributes"]["functionname"]

lambdaclient = boto3.client('lambda')

resp = lambdaclient.invoke(FunctionName=functionname, Payload='"This is a test
 data"')

print(resp["Payload"].read())
EOF

cat > readclient.py << EOF
import boto3

serviceclient = boto3.client('servicediscovery')

response = serviceclient.discover_instances(NamespaceName='cloudmap-tutorial',
 ServiceName='app-service', QueryParameters={ 'action': 'read' })

functionname = response["Instances"][0]["Attributes"]["functionname"]

lambdaclient = boto3.client('lambda')

resp = lambdaclient.invoke(FunctionName=functionname,
 InvocationType='RequestResponse')

print(resp["Payload"].read())
EOF
```

```
echo "Running write client..." | tee -a $LOG_FILE
log_cmd "python3 writeclient.py"

echo "Running read client..." | tee -a $LOG_FILE
log_cmd "python3 readclient.py"

# Step 11: Clean up resources
echo "Resources created:" | tee -a $LOG_FILE
for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"; do
  echo "- $resource" | tee -a $LOG_FILE
done

echo "" | tee -a $LOG_FILE
echo "========================================" | tee -a $LOG_FILE
echo "CLEANUP CONFIRMATION" | tee -a $LOG_FILE
echo "========================================" | tee -a $LOG_FILE
echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): " | tee -a $LOG_FILE
read -r CLEANUP_CONFIRM
if [[ $CLEANUP_CONFIRM == "y" || $CLEANUP_CONFIRM == "Y" ]]; then
  cleanup
else
  echo "Resources were not cleaned up. You can manually clean them up later." | tee
 -a $LOG_FILE
fi

echo "Script completed at $(date)" | tee -a $LOG_FILE
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateHttpNamespace
  - CreateService
  - DeleteNamespace
  - DeleteService
  - DeregisterInstance
  - GetOperation
  - ListNamespaces
  - ListServices
  - RegisterInstance

Cloud Map 服務探索

以下程式碼範例顯示做法：

- 利用 Route 53 託管區域整合，建立公有 DNS 命名空間
- 透過 DNS 查詢和 API 呼叫，建立可探索的服務
- 利用不同的探索組態，註冊服務執行個體
- 同時使用 DNS 查詢和 Cloud Map API 來探索服務
- 使用 dig 命令和 API 呼叫，驗證服務探索
- 依適當順序清除資源 (執行個體、服務、命名空間)

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在範例開發人員教學課程儲存庫中設定和執行。

```
#!/bin/bash

# AWS Cloud Map Private Namespace Tutorial Script
# This script demonstrates how to use AWS Cloud Map for service discovery
# with DNS queries and API calls

# Exit on error
set -e

# Configuration
REGION="us-east-2"
NAMESPACE_NAME="cloudmap-tutorial.com"
LOG_FILE="cloudmap-tutorial.log"
CREATOR_REQUEST_ID=$(date +%s)

# Function to log messages
log() {
    local message="$1"
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - $message" | tee -a "$LOG_FILE"
}
```

```
# Function to check operation status
check_operation() {
    local operation_id="$1"
    local status=""

    log "Checking operation status for $operation_id..."

    while [[ "$status" != "SUCCESS" ]]; do
        sleep 5
        status=$(aws servicediscovery get-operation \
            --operation-id "$operation_id" \
            --region "$REGION" \
            --query "Operation.Status" \
            --output text)

        log "Operation status: $status"

        if [[ "$status" == "FAIL" ]]; then
            log "Operation failed. Exiting."
            exit 1
        fi
    done

    log "Operation completed successfully."
}

# Function to clean up resources
cleanup() {
    log "Starting cleanup process..."

    if [[ -n "$FIRST_INSTANCE_ID" ]]; then
        log "Deregistering first service instance..."
        aws servicediscovery deregister-instance \
            --service-id "$PUBLIC_SERVICE_ID" \
            --instance-id "$FIRST_INSTANCE_ID" \
            --region "$REGION" || log "Failed to deregister first instance"
    fi

    if [[ -n "$SECOND_INSTANCE_ID" ]]; then
        log "Deregistering second service instance..."
        aws servicediscovery deregister-instance \
            --service-id "$BACKEND_SERVICE_ID" \
            --instance-id "$SECOND_INSTANCE_ID" \
            --region "$REGION" || log "Failed to deregister second instance"
```

```
    fi

    if [[ -n "$PUBLIC_SERVICE_ID" ]]; then
        log "Deleting public service..."
        aws servicediscovery delete-service \
            --id "$PUBLIC_SERVICE_ID" \
            --region "$REGION" || log "Failed to delete public service"
    fi

    if [[ -n "$BACKEND_SERVICE_ID" ]]; then
        log "Deleting backend service..."
        aws servicediscovery delete-service \
            --id "$BACKEND_SERVICE_ID" \
            --region "$REGION" || log "Failed to delete backend service"
    fi

    if [[ -n "$NAMESPACE_ID" ]]; then
        log "Deleting namespace..."
        aws servicediscovery delete-namespace \
            --id "$NAMESPACE_ID" \
            --region "$REGION" || log "Failed to delete namespace"
    fi

    log "Cleanup completed."
}

# Set up trap for cleanup on script exit
trap cleanup EXIT INT TERM

# Initialize log file
> "$LOG_FILE"
log "Starting AWS Cloud Map tutorial script"

# Step 1: Create an AWS Cloud Map namespace
log "Creating AWS Cloud Map namespace: $NAMESPACE_NAME"
OPERATION_RESULT=$(aws servicediscovery create-public-dns-namespace \
    --name "$NAMESPACE_NAME" \
    --creator-request-id "cloudmap-tutorial-$CREATOR_REQUEST_ID" \
    --region "$REGION")

OPERATION_ID=$(echo "$OPERATION_RESULT" | jq -r '.OperationId')
log "Namespace creation initiated. Operation ID: $OPERATION_ID"

# Check operation status
```

```
check_operation "$OPERATION_ID"

# Get the namespace ID
log "Getting namespace ID..."
NAMESPACE_ID=$(aws servicediscovery list-namespaces \
    --region "$REGION" \
    --query "Namespaces[?Name=='$NAMESPACE_NAME'].Id" \
    --output text)

log "Namespace ID: $NAMESPACE_ID"

# Get the hosted zone ID
log "Getting Route 53 hosted zone ID..."
HOSTED_ZONE_ID=$(aws route53 list-hosted-zones-by-name \
    --dns-name "$NAMESPACE_NAME" \
    --query "HostedZones[0].Id" \
    --output text | sed 's|/hostedzone/||')

log "Hosted Zone ID: $HOSTED_ZONE_ID"

# Step 2: Create the AWS Cloud Map services
log "Creating public service..."
PUBLIC_SERVICE_RESULT=$(aws servicediscovery create-service \
    --name "public-service" \
    --namespace-id "$NAMESPACE_ID" \
    --dns-config "RoutingPolicy=MULTIVALUE,DnsRecords=[{Type=A,TTL=300}]" \
    --region "$REGION")

PUBLIC_SERVICE_ID=$(echo "$PUBLIC_SERVICE_RESULT" | jq -r '.Service.Id')
log "Public service created. Service ID: $PUBLIC_SERVICE_ID"

log "Creating backend service..."
BACKEND_SERVICE_RESULT=$(aws servicediscovery create-service \
    --name "backend-service" \
    --namespace-id "$NAMESPACE_ID" \
    --type "HTTP" \
    --region "$REGION")

BACKEND_SERVICE_ID=$(echo "$BACKEND_SERVICE_RESULT" | jq -r '.Service.Id')
log "Backend service created. Service ID: $BACKEND_SERVICE_ID"

# Step 3: Register the AWS Cloud Map service instances
log "Registering first service instance..."
FIRST_INSTANCE_RESULT=$(aws servicediscovery register-instance \
```

```
    --service-id "$PUBLIC_SERVICE_ID" \
    --instance-id "first" \
    --attributes "AWS_INSTANCE_IPV4=192.168.2.1" \
    --region "$REGION")

FIRST_INSTANCE_ID="first"
FIRST_OPERATION_ID=$(echo "$FIRST_INSTANCE_RESULT" | jq -r '.OperationId')
log "First instance registration initiated. Operation ID: $FIRST_OPERATION_ID"

# Check operation status
check_operation "$FIRST_OPERATION_ID"

log "Registering second service instance..."
SECOND_INSTANCE_RESULT=$(aws servicediscovery register-instance \
    --service-id "$BACKEND_SERVICE_ID" \
    --instance-id "second" \
    --attributes "service-name=backend" \
    --region "$REGION")

SECOND_INSTANCE_ID="second"
SECOND_OPERATION_ID=$(echo "$SECOND_INSTANCE_RESULT" | jq -r '.OperationId')
log "Second instance registration initiated. Operation ID: $SECOND_OPERATION_ID"

# Check operation status
check_operation "$SECOND_OPERATION_ID"

# Step 4: Discover the AWS Cloud Map service instances
log "Getting Route 53 name servers..."
NAME_SERVERS=$(aws route53 get-hosted-zone \
    --id "$HOSTED_ZONE_ID" \
    --query "DelegationSet.NameServers[0]" \
    --output text)

log "Name server: $NAME_SERVERS"

log "Using dig to query DNS records (this will be simulated)..."
log "Command: dig @$NAME_SERVERS public-service.$NAMESPACE_NAME"
log "Expected output would show: public-service.$NAMESPACE_NAME. 300 IN A
 192.168.2.1"

log "Using AWS CLI to discover backend service instances..."
DISCOVER_RESULT=$(aws servicediscovery discover-instances \
    --namespace-name "$NAMESPACE_NAME" \
    --service-name "backend-service" \
```

```
    --region "$REGION")

log "Discovery result: $(echo "$DISCOVER_RESULT" | jq -c '.')"

# Display created resources
log "Resources created:"
log "- Namespace: $NAMESPACE_NAME (ID: $NAMESPACE_ID)"
log "- Public Service: public-service (ID: $PUBLIC_SERVICE_ID)"
log "- Backend Service: backend-service (ID: $BACKEND_SERVICE_ID)"
log "- Service Instance: first (Service: public-service)"
log "- Service Instance: second (Service: backend-service)"

# Ask user if they want to clean up resources
read -p "Do you want to clean up all created resources? (y/n): " CLEANUP_RESPONSE

if [[ "$CLEANUP_RESPONSE" == "y" || "$CLEANUP_RESPONSE" == "Y" ]]; then
    log "User confirmed cleanup. Proceeding with resource deletion."
    # Cleanup function will be called automatically on exit
else
    log "User chose not to clean up resources. Exiting without cleanup."
    trap - EXIT
    exit 0
fi
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreatePublicDnsNamespace
  - CreateService
  - DeleteNamespace
  - DeleteService
  - DeregisterInstance
  - DiscoverInstances
  - GetOperation
  - ListNamespaces
  - RegisterInstance

搭配 Bash 指令碼使用 AWS CLI 的 CloudFront 範例

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Bash 指令碼搭配 CloudFront 來執行動作和實作常見案例。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 案例

案例

開始使用 CloudFront

以下程式碼範例顯示做法：

- 建立適用於內容儲存的 Amazon S3 儲存貯體
- 將範例內容上傳至 S3 儲存貯體
- 建立原始存取控制 (OAC) 以進行安全的 S3 存取
- 使用 S3 原始伺服器建立 CloudFront 分佈
- 更新 S3 儲存貯體政策以允許 CloudFront 存取
- 等待分佈部署和測試內容存取
- 清除資源，包括分佈、OAC 和 S3 儲存貯體

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在範例開發人員教學課程儲存庫中設定和執行。

```
#!/bin/bash

# CloudFront Getting Started Tutorial Script
```

```
# This script creates an S3 bucket, uploads sample content, creates a CloudFront
 distribution with OAC,
# and demonstrates how to access content through CloudFront.

# Set up logging
LOG_FILE="cloudfront-tutorial.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

echo "Starting CloudFront Getting Started Tutorial at $(date)"

# Function to handle errors
handle_error() {
    echo "ERROR: $1"
    echo "Resources created before error:"
    if [ -n "$BUCKET_NAME" ]; then
        echo "- S3 Bucket: $BUCKET_NAME"
    fi
    if [ -n "$OAC_ID" ]; then
        echo "- CloudFront Origin Access Control: $OAC_ID"
    fi
    if [ -n "$DISTRIBUTION_ID" ]; then
        echo "- CloudFront Distribution: $DISTRIBUTION_ID"
    fi

    echo "Attempting to clean up resources..."
    cleanup
    exit 1
}

# Function to clean up resources
cleanup() {
    echo "Cleaning up resources..."

    if [ -n "$DISTRIBUTION_ID" ]; then
        echo "Disabling CloudFront distribution $DISTRIBUTION_ID..."

        # Get the current configuration and ETag
        ETAG=$(aws cloudfront get-distribution-config --id "$DISTRIBUTION_ID" --
query 'ETag' --output text)
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "Failed to get distribution config. Continuing with cleanup..."
        else
            # Create a modified configuration with Enabled=false
            aws cloudfront get-distribution-config --id "$DISTRIBUTION_ID" | \
```

```
            jq '.DistributionConfig.Enabled = false' > temp_disabled_config.json

            # Update the distribution to disable it
            aws cloudfront update-distribution \
                --id "$DISTRIBUTION_ID" \
                --distribution-config file://<(jq '.DistributionConfig'
 temp_disabled_config.json) \
                --if-match "$ETAG"

            if [ $? -ne 0 ]; then
                echo "Failed to disable distribution. Continuing with cleanup..."
            else
                echo "Waiting for distribution to be disabled (this may take several
 minutes)..."
                aws cloudfront wait distribution-deployed --id "$DISTRIBUTION_ID"

                # Delete the distribution
                ETAG=$(aws cloudfront get-distribution-config --id
 "$DISTRIBUTION_ID" --query 'ETag' --output text)
                aws cloudfront delete-distribution --id "$DISTRIBUTION_ID" --if-
match "$ETAG"
                if [ $? -ne 0 ]; then
                    echo "Failed to delete distribution. You may need to delete it
 manually."
                else
                    echo "CloudFront distribution deleted."
                fi
            fi
        fi
    fi

    if [ -n "$OAC_ID" ]; then
        echo "Deleting Origin Access Control $OAC_ID..."
        OAC_ETAG=$(aws cloudfront get-origin-access-control --id "$OAC_ID" --query
 'ETag' --output text 2>/dev/null)
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "Failed to get Origin Access Control ETag. You may need to delete
 it manually."
        else
            aws cloudfront delete-origin-access-control --id "$OAC_ID" --if-match
 "$OAC_ETAG"
            if [ $? -ne 0 ]; then
                echo "Failed to delete Origin Access Control. You may need to delete
 it manually."
```

```
            else
                echo "Origin Access Control deleted."
            fi
        fi
    fi

    if [ -n "$BUCKET_NAME" ]; then
        echo "Deleting S3 bucket $BUCKET_NAME and its contents..."
        aws s3 rm "s3://$BUCKET_NAME" --recursive
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "Failed to remove bucket contents. Continuing with bucket
 deletion..."
        fi

        aws s3 rb "s3://$BUCKET_NAME"
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "Failed to delete bucket. You may need to delete it manually."
        else
            echo "S3 bucket deleted."
        fi
    fi

    # Clean up temporary files
    rm -f temp_disabled_config.json
    rm -rf temp_content
}

# Generate a random identifier for the bucket name
RANDOM_ID=$(openssl rand -hex 6)
BUCKET_NAME="cloudfront-${RANDOM_ID}"
echo "Using bucket name: $BUCKET_NAME"

# Create a temporary directory for content
TEMP_DIR="temp_content"
mkdir -p "$TEMP_DIR/css"
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create temporary directory"
fi

# Step 1: Create an S3 bucket
echo "Creating S3 bucket: $BUCKET_NAME"
aws s3 mb "s3://$BUCKET_NAME"
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create S3 bucket"
```

```
fi

# Step 2: Create sample content
echo "Creating sample content..."
cat > "$TEMP_DIR/index.html" << 'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Hello World</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">
</head>
<body>
    <h1>Hello world!</h1>
</body>
</html>
EOF

cat > "$TEMP_DIR/css/styles.css" << 'EOF'
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 40px;
    background-color: #f5f5f5;
}
h1 {
    color: #333;
    text-align: center;
}
EOF

# Step 3: Upload content to the S3 bucket
echo "Uploading content to S3 bucket..."
aws s3 cp "$TEMP_DIR/" "s3://$BUCKET_NAME/" --recursive
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to upload content to S3 bucket"
fi

# Step 4: Create Origin Access Control
echo "Creating Origin Access Control..."
OAC_RESPONSE=$(aws cloudfront create-origin-access-control \
    --origin-access-control-config Name="oac-for-
$BUCKET_NAME",SigningProtocol=sigv4,SigningBehavior=always,OriginAccessControlOriginType=s3)

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create Origin Access Control"
```

```
fi

OAC_ID=$(echo "$OAC_RESPONSE" | jq -r '.OriginAccessControl.Id')
echo "Created Origin Access Control with ID: $OAC_ID"

# Step 5: Create CloudFront distribution
echo "Creating CloudFront distribution..."

# Get AWS account ID for bucket policy
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query 'Account' --output text)
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to get AWS account ID"
fi

# Create distribution configuration
cat > distribution-config.json << EOF
{
    "CallerReference": "cli-tutorial-$(date +%s)",
    "Origins": {
        "Quantity": 1,
        "Items": [
            {
                "Id": "S3-$BUCKET_NAME",
                "DomainName": "$BUCKET_NAME.s3.amazonaws.com",
                "S3OriginConfig": {
                    "OriginAccessIdentity": ""
                },
                "OriginAccessControlId": "$OAC_ID"
            }
        ]
    },
    "DefaultCacheBehavior": {
        "TargetOriginId": "S3-$BUCKET_NAME",
        "ViewerProtocolPolicy": "redirect-to-https",
        "AllowedMethods": {
            "Quantity": 2,
            "Items": ["GET", "HEAD"],
            "CachedMethods": {
                "Quantity": 2,
                "Items": ["GET", "HEAD"]
            }
        },
        "DefaultTTL": 86400,
        "MinTTL": 0,
```

```
        "MaxTTL": 31536000,
        "Compress": true,
        "ForwardedValues": {
            "QueryString": false,
            "Cookies": {
                "Forward": "none"
            }
        }
    },
    "Comment": "CloudFront distribution for tutorial",
    "Enabled": true,
    "WebACLId": ""
}
EOF

DIST_RESPONSE=$(aws cloudfront create-distribution --distribution-config file://
distribution-config.json)
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create CloudFront distribution"
fi

DISTRIBUTION_ID=$(echo "$DIST_RESPONSE" | jq -r '.Distribution.Id')
DOMAIN_NAME=$(echo "$DIST_RESPONSE" | jq -r '.Distribution.DomainName')

echo "Created CloudFront distribution with ID: $DISTRIBUTION_ID"
echo "CloudFront domain name: $DOMAIN_NAME"

# Step 6: Update S3 bucket policy
echo "Updating S3 bucket policy..."
cat > bucket-policy.json << EOF
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowCloudFrontServicePrincipal",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "cloudfront.amazonaws.com"
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::$BUCKET_NAME/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
```

```
                    "AWS:SourceArn": "arn:aws:cloudfront::$ACCOUNT_ID:distribution/
$DISTRIBUTION_ID"
                }
            }
        }
    ]
}
EOF

aws s3api put-bucket-policy --bucket "$BUCKET_NAME" --policy file://bucket-
policy.json
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to update S3 bucket policy"
fi

# Step 7: Wait for distribution to deploy
echo "Waiting for CloudFront distribution to deploy (this may take 5-10 minutes)..."
aws cloudfront wait distribution-deployed --id "$DISTRIBUTION_ID"
if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "Warning: Distribution deployment wait timed out. The distribution may
 still be deploying."
else
    echo "CloudFront distribution is now deployed."
fi

# Step 8: Display access information
echo ""
echo "===== CloudFront Distribution Setup Complete ====="
echo "You can access your content at: https://$DOMAIN_NAME/index.html"
echo ""
echo "Resources created:"
echo "- S3 Bucket: $BUCKET_NAME"
echo "- CloudFront Origin Access Control: $OAC_ID"
echo "- CloudFront Distribution: $DISTRIBUTION_ID"
echo ""

# Ask user if they want to clean up resources
read -p "Do you want to clean up all resources created by this script? (y/n): "
 CLEANUP_RESPONSE
if [[ "$CLEANUP_RESPONSE" =~ ^[Yy] ]]; then
    cleanup
    echo "All resources have been cleaned up."
else
    echo "Resources will not be cleaned up. You can manually delete them later."
```

```
    echo "To access your content, visit: https://$DOMAIN_NAME/index.html"
fi

echo "Tutorial completed at $(date)"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateDistribution
  - CreateOriginAccessControl
  - DeleteDistribution
  - DeleteOriginAccessControl
  - GetDistribution
  - GetDistributionConfig
  - GetOriginAccessControl
  - UpdateDistribution
  - WaitDistributionDeployed

搭配 Bash 指令碼使用 AWS CLI 的 DynamoDB 範例

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Bash 指令碼搭配 DynamoDB 來執行動作和實作常見案例。

基本概念是程式碼範例，這些範例說明如何在服務內執行基本操作。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 基本概念
- 動作
- 案例

基本概念

了解基本概念

以下程式碼範例顯示做法：

- 建立可存放電影資料的資料表。
- 放入、取得和更新資料表中的單個電影。
- 將影片資料從範例 JSON 檔案寫入資料表。
- 查詢特定年份發表的電影。
- 掃描某個年份範圍內發表的電影。
- 從資料表刪除電影，然後刪除資料表。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

DynamoDB 入門案例。

```
###############################################################################
# function dynamodb_getting_started_movies
#
# Scenario to create an Amazon DynamoDB table and perform a series of operations on
 the table.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
###############################################################################
function dynamodb_getting_started_movies() {

  source ./dynamodb_operations.sh

  key_schema_json_file="dynamodb_key_schema.json"
  attribute_definitions_json_file="dynamodb_attr_def.json"
  item_json_file="movie_item.json"
```

```
  key_json_file="movie_key.json"
  batch_json_file="batch.json"
  attribute_names_json_file="attribute_names.json"
  attributes_values_json_file="attribute_values.json"

  echo_repeat "*" 88
  echo
  echo "Welcome to the Amazon DynamoDB getting started demo."
  echo
  echo_repeat "*" 88
  echo

  local table_name
  echo -n "Enter a name for a new DynamoDB table: "
  get_input
  table_name=$get_input_result

  echo '[
  {"AttributeName": "year", "KeyType": "HASH"},
   {"AttributeName": "title", "KeyType": "RANGE"}
  ]' >"$key_schema_json_file"

  echo '[
  {"AttributeName": "year", "AttributeType": "N"},
   {"AttributeName": "title", "AttributeType": "S"}
  ]' >"$attribute_definitions_json_file"

  if dynamodb_create_table -n "$table_name" -a "$attribute_definitions_json_file" \
    -k "$key_schema_json_file" 1>/dev/null; then
    echo "Created a DynamoDB table named $table_name"
  else
    errecho "The table failed to create. This demo will exit."
    clean_up
    return 1
  fi

  echo "Waiting for the table to become active...."

  if dynamodb_wait_table_active -n "$table_name"; then
    echo "The table is now active."
  else
    errecho "The table failed to become active. This demo will exit."
    cleanup "$table_name"
    return 1
```

```
  fi

  echo
  echo_repeat "*" 88
  echo

  echo -n "Enter the title of a movie you want to add to the table: "
  get_input
  local added_title
  added_title=$get_input_result

  local added_year
  get_int_input "What year was it released? "
  added_year=$get_input_result

  local rating
  get_float_input "On a scale of 1 - 10, how do you rate it? " "1" "10"
  rating=$get_input_result

  local plot
  echo -n "Summarize the plot for me: "
  get_input
  plot=$get_input_result

  echo '{
    "year": {"N" :"'"$added_year"'"},
    "title": {"S" :  "'"$added_title"'"},
    "info": {"M" : {"plot": {"S" : "'"$plot"'"}, "rating": {"N" :"'"$rating"'"} } }
   }' >"$item_json_file"

  if dynamodb_put_item -n "$table_name" -i "$item_json_file"; then
    echo "The movie '$added_title' was successfully added to the table
'$table_name'."
  else
    errecho "Put item failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
    return 1
  fi

  echo
  echo_repeat "*" 88
  echo

  echo "Let's update your movie '$added_title'."
```

```
  get_float_input "You rated it $rating, what new rating would you give it? " "1"
"10"
  rating=$get_input_result

  echo -n "You summarized the plot as '$plot'."
  echo "What would you say now? "
  get_input
  plot=$get_input_result

  echo '{
    "year": {"N" :"'"$added_year"'"},
    "title": {"S" :  "'"$added_title"'"}
    }' >"$key_json_file"

  echo '{
    ":r": {"N" :"'"$rating"'"},
    ":p": {"S" : "'"$plot"'"}
   }' >"$item_json_file"

  local update_expression="SET info.rating = :r, info.plot = :p"

  if dynamodb_update_item -n "$table_name" -k "$key_json_file" -e
"$update_expression" -v "$item_json_file"; then
    echo "Updated '$added_title' with new attributes."
  else
    errecho "Update item failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
    return 1
  fi

  echo
  echo_repeat "*" 88
  echo

  echo "We will now use batch write to upload 150 movie entries into the table."

  local batch_json
  for batch_json in movie_files/movies_*.json; do
    echo "{ \"$table_name\" : $(<"$batch_json") }" >"$batch_json_file"
    if dynamodb_batch_write_item -i "$batch_json_file" 1>/dev/null; then
      echo "Entries in $batch_json added to table."
    else
      errecho "Batch write failed. This demo will exit."
      clean_up "$table_name"
```

```
    return 1
  fi
 done

 local title="The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"
 local year="2001"

 if get_yes_no_input "Let's move on...do you want to get info about '$title'? (y/n)
"; then
  echo '{
 "year": {"N" :"'"$year"'"},
 "title": {"S" :  "'"$title"'"}
 }' >"$key_json_file"
  local info
  info=$(dynamodb_get_item -n "$table_name" -k "$key_json_file")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "Get item failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
    return 1
  fi

  echo "Here is what I found:"
  echo "$info"
 fi

 local ask_for_year=true
 while [[ "$ask_for_year" == true ]]; do
  echo "Let's get a list of movies released in a given year."
  get_int_input "Enter a year between 1972 and 2018: " "1972" "2018"
  year=$get_input_result
  echo '{
  "#n": "year"
  }' >"$attribute_names_json_file"

  echo '{
  ":v": {"N" :"'"$year"'"}
  }' >"$attributes_values_json_file"

  response=$(dynamodb_query -n "$table_name" -k "#n=:v" -a
"$attribute_names_json_file" -v "$attributes_values_json_file")

  # shellcheck disable=SC2181
```

```
    if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
      errecho "Query table failed. This demo will exit."
      clean_up "$table_name"
      return 1
    fi

    echo "Here is what I found:"
    echo "$response"

    if ! get_yes_no_input "Try another year? (y/n) "; then
      ask_for_year=false
    fi
  done

  echo "Now let's scan for movies released in a range of years. Enter a year: "
  get_int_input "Enter a year between 1972 and 2018: " "1972" "2018"
  local start=$get_input_result

  get_int_input "Enter another year: " "1972" "2018"
  local end=$get_input_result

  echo '{
    "#n": "year"
    }' >"$attribute_names_json_file"

  echo '{
    ":v1": {"N" : "'"$start"'"},
    ":v2": {"N" : "'"$end"'"}
    }' >"$attributes_values_json_file"

  response=$(dynamodb_scan -n "$table_name" -f "#n BETWEEN :v1 AND :v2" -a
"$attribute_names_json_file" -v "$attributes_values_json_file")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "Scan table failed. This demo will exit."
    clean_up "$table_name"
    return 1
  fi

  echo "Here is what I found:"
  echo "$response"

  echo
```

```
  echo_repeat "*" 88
  echo

  echo "Let's remove your movie '$added_title' from the table."

  if get_yes_no_input "Do you want to remove '$added_title'? (y/n) "; then
    echo '{
  "year": {"N" :"'"$added_year"'"},
  "title": {"S" :  "'"$added_title"'"}
  }' >"$key_json_file"

    if ! dynamodb_delete_item -n "$table_name" -k "$key_json_file"; then
      errecho "Delete item failed. This demo will exit."
      clean_up "$table_name"
      return 1
    fi
  fi

  if get_yes_no_input "Do you want to delete the table '$table_name'? (y/n) "; then
    if ! clean_up "$table_name"; then
      return 1
    fi
  else
    if ! clean_up; then
      return 1
    fi
  fi

  return 0
}
```

此案例中使用的 DynamoDB 函數。

```
###############################################################################
# function dynamodb_create_table
#
# This function creates an Amazon DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table to create.
#       -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and their
 types.
```

```
#       -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key types.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_create_table() {
  local table_name attribute_definitions key_schema response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_create_table"
    echo "Creates an Amazon DynamoDB table with on-demand billing."
    echo " -n table_name  -- The name of the table to create."
    echo " -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
 their types."
    echo " -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
 types."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:a:k:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      a) attribute_definitions="${OPTARG}" ;;
      k) key_schema="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
```

```
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$attribute_definitions" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an attribute definitions json file path the -a
 parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$key_schema" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key schema json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    attribute_definitions:   $attribute_definitions"
  iecho "    key_schema:   $key_schema"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb create-table \
    --table-name "$table_name" \
    --attribute-definitions file://"$attribute_definitions" \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --key-schema file://"$key_schema" )

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-table operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0
}

###############################################################################
# function dynamodb_describe_table
#
```

```
# This function returns the status of a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#
#  Response:
#       - TableStatus:
#     And:
#       0 - Table is active.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_describe_table {
  local table_name
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_describe_table"
    echo "Describe the status of a DynamoDB table."
    echo "  -n table_name  -- The name of the table."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
```

```
    usage
    return 1
  fi

  local table_status
    table_status=$(
      aws dynamodb describe-table \
        --table-name "$table_name" \
        --output text \
        --query 'Table.TableStatus'
    )

   local error_code=${?}

    if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
      aws_cli_error_log "$error_code"
      errecho "ERROR: AWS reports describe-table operation failed.$table_status"
      return 1
    fi

  echo "$table_status"

  return 0
}

###############################################################################
# function dynamodb_put_item
#
# This function puts an item into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -i item  -- Path to json file containing the item values.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_put_item() {
  local table_name item response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
```

```
########################################
function usage() {
  echo "function dynamodb_put_item"
  echo "Put an item into a DynamoDB table."
  echo " -n table_name  -- The name of the table."
  echo " -i item  -- Path to json file containing the item values."
  echo ""
}

while getopts "n:i:h" option; do
  case "${option}" in
    n) table_name="${OPTARG}" ;;
    i) item="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$item" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    table_name:   $table_name"
iecho "    item:   $item"
iecho ""
iecho ""
```

```
  response=$(aws dynamodb put-item \
    --table-name "$table_name" \
    --item file://"$item")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports put-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0

}

###############################################################################
# function dynamodb_update_item
#
# This function updates an item in a DynamoDB table.
#
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item to
 update.
#       -e update expression  -- An expression that defines one or more attributes
 to be updated.
#       -v values  -- Path to json file containing the update values.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_update_item() {
  local table_name keys update_expression values response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_update_item"
    echo "Update an item in a DynamoDB table."
```

```
   echo " -n table_name  -- The name of the table."
   echo " -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item
to update."
   echo " -e update expression  -- An expression that defines one or more
attributes to be updated."
   echo " -v values  -- Path to json file containing the update values."
   echo ""
 }

 while getopts "n:k:e:v:h" option; do
   case "${option}" in
     n) table_name="${OPTARG}" ;;
     k) keys="${OPTARG}" ;;
     e) update_expression="${OPTARG}" ;;
     v) values="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$table_name" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$keys" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
   usage
   return 1
 fi
 if [[ -z "$update_expression" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide an update expression with the -e parameter."
   usage
   return 1
 fi
```

```
  if [[ -z "$values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a values json file path the -v parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    keys:   $keys"
  iecho "    update_expression:   $update_expression"
  iecho "    values:   $values"

  response=$(aws dynamodb update-item \
    --table-name "$table_name" \
    --key file://"$keys" \
    --update-expression "$update_expression" \
    --expression-attribute-values file://"$values")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports update-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0

}

###############################################################################
# function dynamodb_batch_write_item
#
# This function writes a batch of items into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -i item  -- Path to json file containing the items to write.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_batch_write_item() {
```

```
  local item response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_batch_write_item"
    echo "Write a batch of items into a DynamoDB table."
    echo " -i item  -- Path to json file containing the items to write."
    echo ""
  }
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) item="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    item:   $item"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb batch-write-item \
    --request-items file://"$item")

  local error_code=${?}
```

```
  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports batch-write-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0
}

###############################################################################
# function dynamodb_get_item
#
# This function gets an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item to
 get.
#       [-q query]  -- Optional JMESPath query expression.
#
#  Returns:
#       The item as text output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_get_item() {
  local table_name keys query response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_get_item"
    echo "Get an item from a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item
 to get."
    echo " [-q query]  -- Optional JMESPath query expression."
    echo ""
  }
  query=""
  while getopts "n:k:q:h" option; do
```

```
  case "${option}" in
    n) table_name="${OPTARG}" ;;
    k) keys="${OPTARG}" ;;
    q) query="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -n "$query" ]]; then
  response=$(aws dynamodb get-item \
    --table-name "$table_name" \
    --key file://"$keys" \
    --output text \
    --query "$query")
else
  response=$(
    aws dynamodb get-item \
      --table-name "$table_name" \
      --key file://"$keys" \
      --output text
  )
fi
```

```
  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports get-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  if [[ -n "$query" ]]; then
    echo "$response" | sed "/^\t/s/\t//1" # Remove initial tab that the JMSEPath
 query inserts on some strings.
  else
    echo "$response"
  fi

  return 0
}

###############################################################################
# function dynamodb_query
#
# This function queries a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k key_condition_expression -- The key condition expression.
#       -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names.
#       -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute values.
#       [-p projection_expression]  -- Optional projection expression.
#
#  Returns:
#       The items as json output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_query() {
  local table_name key_condition_expression attribute_names attribute_values
 projection_expression response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
```

```
 function usage() {
   echo "function dynamodb_query"
   echo "Query a DynamoDB table."
   echo " -n table_name  -- The name of the table."
   echo " -k key_condition_expression -- The key condition expression."
   echo " -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names."
   echo " -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute
values."
   echo " [-p projection_expression]  -- Optional projection expression."
   echo ""
 }

 while getopts "n:k:a:v:p:h" option; do
   case "${option}" in
     n) table_name="${OPTARG}" ;;
     k) key_condition_expression="${OPTARG}" ;;
     a) attribute_names="${OPTARG}" ;;
     v) attribute_values="${OPTARG}" ;;
     p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$table_name" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$key_condition_expression" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a key condition expression with the -k
parameter."
   usage
   return 1
 fi
```

```
  if [[ -z "$attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute names with the -a parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute values with the -v parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb query \
      --table-name "$table_name" \
      --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
      --expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$attribute_values")
  else
    response=$(aws dynamodb query \
      --table-name "$table_name" \
      --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
      --expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$attribute_values" \
      --projection-expression "$projection_expression")
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports query operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function dynamodb_scan
#
```

```
# This function scans a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -f filter_expression  -- The filter expression.
#       -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the expression
 attribute names.
#       -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
 expression attribute values.
#       [-p projection_expression]  -- Optional projection expression.
#
#  Returns:
#       The items as json output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_scan() {
  local table_name filter_expression expression_attribute_names
 expression_attribute_values projection_expression response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_scan"
    echo "Scan a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -f filter_expression  -- The filter expression."
    echo " -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
 expression attribute names."
    echo " -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
 expression attribute values."
    echo " [-p projection_expression]  -- Optional projection expression."
    echo ""
  }

  while getopts "n:f:a:v:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      f) filter_expression="${OPTARG}" ;;
      a) expression_attribute_names="${OPTARG}" ;;
      v) expression_attribute_values="${OPTARG}" ;;
```

```
      p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$filter_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a filter expression with the -f parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$expression_attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute names with the -a
parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$expression_attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute values with the -v
parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb scan \
      --table-name "$table_name" \
      --filter-expression "$filter_expression" \
```

```
      --expression-attribute-names file://"$expression_attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$expression_attribute_values")
  else
    response=$(aws dynamodb scan \
      --table-name "$table_name" \
      --filter-expression "$filter_expression" \
      --expression-attribute-names file://"$expression_attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$expression_attribute_values" \
      --projection-expression "$projection_expression")
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports scan operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function dynamodb_delete_item
#
# This function deletes an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item to
 delete.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_delete_item() {
  local table_name keys response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
  # Function usage explanation
```

```
 ######################################
 function usage() {
   echo "function dynamodb_delete_item"
   echo "Delete an item from a DynamoDB table."
   echo " -n table_name  -- The name of the table."
   echo " -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item
to delete."
   echo ""
 }
 while getopts "n:k:h" option; do
   case "${option}" in
     n) table_name="${OPTARG}" ;;
     k) keys="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$table_name" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$keys" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
   usage
   return 1
 fi

 iecho "Parameters:\n"
 iecho "    table_name:   $table_name"
 iecho "    keys:   $keys"
 iecho ""

 response=$(aws dynamodb delete-item \
```

```
    --table-name "$table_name" \
    --key file://"$keys")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0

}

###############################################################################
# function dynamodb_delete_table
#
# This function deletes a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table to delete.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_delete_table() {
  local table_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function dynamodb_delete_table"
    echo "Deletes an Amazon DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table to delete."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      h)
```

```
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb delete-table \
    --table-name "$table_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-table operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0
}
```

此案例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
```

```
# the global variable $VERBOSE is set to true.
#############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
```

```
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - BatchWriteItem
  - CreateTable
  - DeleteItem
  - DeleteTable
  - DescribeTable
  - GetItem
  - PutItem
  - Query
  - Scan
  - UpdateItem

動作

`BatchGetItem`

以下程式碼範例顯示如何使用 `BatchGetItem`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function dynamodb_batch_get_item
#
# This function gets a batch of items from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -i item  -- Path to json file containing the keys of the items to get.
#
#  Returns:
#       The items as json output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_batch_get_item() {
  local item response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_batch_get_item"
    echo "Get a batch of items from a DynamoDB table."
    echo " -i item  -- Path to json file containing the keys of the items to get."
    echo ""
  }

  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) item="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1
```

```
  if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws dynamodb batch-get-item \
    --request-items file://"$item")
  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports batch-get-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
```

```
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchGetItem。

`BatchWriteItem`

以下程式碼範例顯示如何使用 `BatchWriteItem`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function dynamodb_batch_write_item
#
# This function writes a batch of items into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -i item  -- Path to json file containing the items to write.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function dynamodb_batch_write_item() {
  local item response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_batch_write_item"
    echo "Write a batch of items into a DynamoDB table."
    echo " -i item  -- Path to json file containing the items to write."
    echo ""
  }
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) item="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$item" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
```

```
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    item:   $item"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb batch-write-item \
    --request-items file://"$item")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports batch-write-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
###############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
```

```
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
###############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 BatchWriteItem。

`CreateTable`

以下程式碼範例顯示如何使用 `CreateTable`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function dynamodb_create_table
#
# This function creates an Amazon DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table to create.
#       -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and their
 types.
#       -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key types.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_create_table() {
  local table_name attribute_definitions key_schema response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_create_table"
    echo "Creates an Amazon DynamoDB table with on-demand billing."
    echo " -n table_name  -- The name of the table to create."
    echo " -a attribute_definitions -- JSON file path of a list of attributes and
 their types."
    echo " -k key_schema -- JSON file path of a list of attributes and their key
 types."
    echo ""
```

```
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:a:k:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      a) attribute_definitions="${OPTARG}" ;;
      k) key_schema="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$attribute_definitions" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an attribute definitions json file path the -a
parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$key_schema" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key schema json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    attribute_definitions:   $attribute_definitions"
  iecho "    key_schema:   $key_schema"
```

```
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb create-table \
    --table-name "$table_name" \
    --attribute-definitions file://"$attribute_definitions" \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --key-schema file://"$key_schema" )

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-table operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
###############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}
```

```
###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
###############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateTable。

`DeleteItem`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DeleteItem`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function dynamodb_delete_item
#
# This function deletes an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item to
 delete.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_delete_item() {
  local table_name keys response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_delete_item"
    echo "Delete an item from a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item
 to delete."
    echo ""
  }
  while getopts "n:k:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      k) keys="${OPTARG}" ;;
      h)
```

```
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    keys:   $keys"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb delete-item \
    --table-name "$table_name" \
    --key file://"$keys")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0

}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
###############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
###############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
```

```
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteItem。

`DeleteTable`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DeleteTable`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function dynamodb_delete_table
#
# This function deletes a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table to delete.
#
```

```
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_delete_table() {
  local table_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function dynamodb_delete_table"
    echo "Deletes an Amazon DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table to delete."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho ""

  response=$(aws dynamodb delete-table \
```

```
    --table-name "$table_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-table operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
###############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
```

```
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteTable。

DescribeTable

以下程式碼範例顯示如何使用 DescribeTable。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function dynamodb_describe_table
#
# This function returns the status of a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#
#  Response:
#       - TableStatus:
#     And:
#       0 - Table is active.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function dynamodb_describe_table {
  local table_name
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_describe_table"
    echo "Describe the status of a DynamoDB table."
    echo "  -n table_name  -- The name of the table."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
```

```
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  local table_status
    table_status=$(
      aws dynamodb describe-table \
        --table-name "$table_name" \
        --output text \
        --query 'Table.TableStatus'
    )

   local error_code=${?}

    if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
      aws_cli_error_log "$error_code"
      errecho "ERROR: AWS reports describe-table operation failed.$table_status"
      return 1
    fi

  echo "$table_status"

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
########################################################################################
# function errecho
```

```
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeTable。

`GetItem`

以下程式碼範例顯示如何使用 `GetItem`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function dynamodb_get_item
#
# This function gets an item from a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item to
 get.
#       [-q query]  -- Optional JMESPath query expression.
#
#  Returns:
#       The item as text output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_get_item() {
  local table_name keys query response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_get_item"
```

```
    echo "Get an item from a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item
to get."
    echo " [-q query]  -- Optional JMESPath query expression."
    echo ""
 }
 query=""
 while getopts "n:k:q:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      k) keys="${OPTARG}" ;;
      q) query="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
 fi

 if [[ -z "$keys" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
    usage
    return 1
 fi

 if [[ -n "$query" ]]; then
    response=$(aws dynamodb get-item \
      --table-name "$table_name" \
      --key file://"$keys" \
      --output text \
      --query "$query")
```

```
  else
    response=$(
      aws dynamodb get-item \
        --table-name "$table_name" \
        --key file://"$keys" \
        --output text
    )
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports get-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  if [[ -n "$query" ]]; then
    echo "$response" | sed "/^\t/s/\t//1" # Remove initial tab that the JMSEPath
 query inserts on some strings.
  else
    echo "$response"
  fi

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
```

```
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetItem。

ListTables

以下程式碼範例顯示如何使用 ListTables。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function dynamodb_list_tables
#
# This function lists all the tables in a DynamoDB.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function dynamodb_list_tables() {
  response=$(aws dynamodb list-tables \
    --output text \
    --query "TableNames")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports batch-write-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response" | tr -s "[:space:]" "\n"

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
```

```
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
###############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListTables。

`PutItem`

以下程式碼範例顯示如何使用 `PutItem`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function dynamodb_put_item
#
# This function puts an item into a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -i item  -- Path to json file containing the item values.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function dynamodb_put_item() {
  local table_name item response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_put_item"
    echo "Put an item into a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -i item  -- Path to json file containing the item values."
    echo ""
  }

  while getopts "n:i:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
```

```
    i) item="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$item" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an item with the -i parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    table_name:   $table_name"
iecho "    item:   $item"
iecho ""
iecho ""

response=$(aws dynamodb put-item \
  --table-name "$table_name" \
  --item file://"$item")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports put-item operation failed.$response"
  return 1
fi
```

```
  return 0

}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
################################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
################################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
```

```
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutItem。

Query

以下程式碼範例顯示如何使用 Query。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function dynamodb_query
#
# This function queries a DynamoDB table.
#
```

```
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k key_condition_expression -- The key condition expression.
#       -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names.
#       -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute values.
#       [-p projection_expression]  -- Optional projection expression.
#
#  Returns:
#       The items as json output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_query() {
  local table_name key_condition_expression attribute_names attribute_values
 projection_expression response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_query"
    echo "Query a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -k key_condition_expression -- The key condition expression."
    echo " -a attribute_names -- Path to JSON file containing the attribute names."
    echo " -v attribute_values -- Path to JSON file containing the attribute
 values."
    echo " [-p projection_expression]  -- Optional projection expression."
    echo ""
  }

  while getopts "n:k:a:v:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      k) key_condition_expression="${OPTARG}" ;;
      a) attribute_names="${OPTARG}" ;;
      v) attribute_values="${OPTARG}" ;;
      p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
```

```
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$key_condition_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key condition expression with the -k
parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute names with the -a parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a attribute values with the -v parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb query \
      --table-name "$table_name" \
      --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
      --expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$attribute_values")
  else
    response=$(aws dynamodb query \
      --table-name "$table_name" \
      --key-condition-expression "$key_condition_expression" \
```

```
      --expression-attribute-names file://"$attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$attribute_values" \
      --projection-expression "$projection_expression")
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports query operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
```

```
#
###############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 的詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Query。

Scan

以下程式碼範例顯示如何使用 Scan。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function dynamodb_scan
#
```

```
# This function scans a DynamoDB table.
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -f filter_expression  -- The filter expression.
#       -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the expression
 attribute names.
#       -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
 expression attribute values.
#       [-p projection_expression]  -- Optional projection expression.
#
#  Returns:
#       The items as json output.
#  And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function dynamodb_scan() {
  local table_name filter_expression expression_attribute_names
 expression_attribute_values projection_expression response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_scan"
    echo "Scan a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -f filter_expression  -- The filter expression."
    echo " -a expression_attribute_names -- Path to JSON file containing the
 expression attribute names."
    echo " -v expression_attribute_values -- Path to JSON file containing the
 expression attribute values."
    echo " [-p projection_expression]  -- Optional projection expression."
    echo ""
  }

  while getopts "n:f:a:v:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) table_name="${OPTARG}" ;;
      f) filter_expression="${OPTARG}" ;;
      a) expression_attribute_names="${OPTARG}" ;;
      v) expression_attribute_values="${OPTARG}" ;;
```

```
      p) projection_expression="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$table_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$filter_expression" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a filter expression with the -f parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$expression_attribute_names" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute names with the -a
parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$expression_attribute_values" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide expression attribute values with the -v
parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$projection_expression" ]]; then
    response=$(aws dynamodb scan \
      --table-name "$table_name" \
      --filter-expression "$filter_expression" \
```

```
      --expression-attribute-names file://"$expression_attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$expression_attribute_values")
  else
    response=$(aws dynamodb scan \
      --table-name "$table_name" \
      --filter-expression "$filter_expression" \
      --expression-attribute-names file://"$expression_attribute_names" \
      --expression-attribute-values file://"$expression_attribute_values" \
      --projection-expression "$projection_expression")
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports scan operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
```

```
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 Scan。

`UpdateItem`

以下程式碼範例顯示如何使用 `UpdateItem`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function dynamodb_update_item
#
# This function updates an item in a DynamoDB table.
#
#
# Parameters:
#       -n table_name  -- The name of the table.
#       -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item to
 update.
#       -e update expression  -- An expression that defines one or more attributes
 to be updated.
#       -v values  -- Path to json file containing the update values.
#
#  Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function dynamodb_update_item() {
  local table_name keys update_expression values response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  ######################################
  # Function usage explanation
  ######################################
  function usage() {
    echo "function dynamodb_update_item"
    echo "Update an item in a DynamoDB table."
    echo " -n table_name  -- The name of the table."
    echo " -k keys  -- Path to json file containing the keys that identify the item
 to update."
    echo " -e update expression  -- An expression that defines one or more
 attributes to be updated."
    echo " -v values  -- Path to json file containing the update values."
```

```
  echo ""
}

while getopts "n:k:e:v:h" option; do
  case "${option}" in
    n) table_name="${OPTARG}" ;;
    k) keys="${OPTARG}" ;;
    e) update_expression="${OPTARG}" ;;
    v) values="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$table_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a table name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$keys" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a keys json file path the -k parameter."
  usage
  return 1
fi
if [[ -z "$update_expression" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an update expression with the -e parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$values" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a values json file path the -v parameter."
  usage
  return 1
fi
```

```
  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    table_name:   $table_name"
  iecho "    keys:   $keys"
  iecho "    update_expression:   $update_expression"
  iecho "    values:   $values"

  response=$(aws dynamodb update-item \
    --table-name "$table_name" \
    --key file://"$keys" \
    --update-expression "$update_expression" \
    --expression-attribute-values file://"$values")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports update-item operation failed.$response"
    return 1
  fi

  return 0

}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
###############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

###############################################################################
# function errecho
#
```

```
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#########################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#########################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# See https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/topic/return-codes.html#cli-aws-help-
return-codes.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#########################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateItem。

案例

進階全域次要索引案例

下列程式碼範例示範如何使用進階全域次要索引組態。

- 建立具有多個 GSI 的資料表。
- 建立具有隨需容量和 GSI 的資料表。
- 將項目放入具有多個 GSI 的資料表中。
- 查詢具有不同條件的 GSI。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

建立具有多個 GSI 的資料表。

```
# Create a table with multiple GSIs
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicLibrary \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=Artist,AttributeType=S \
        AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
        AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S \
        AttributeName=Genre,AttributeType=S \
        AttributeName=Year,AttributeType=N \
    --key-schema \
        AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
        AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --global-secondary-indexes \
        "[
            {
                \"IndexName\": \"AlbumIndex\",
                \"KeySchema\": [{\"AttributeName\":\"AlbumTitle\",\"KeyType\":\"HASH
\"}],
                \"Projection\": {\"ProjectionType\":\"ALL\"}
            },
            {
                \"IndexName\": \"GenreYearIndex\",
                \"KeySchema\": [
```

```
                    {\"AttributeName\":\"Genre\",\"KeyType\":\"HASH\"},
                    {\"AttributeName\":\"Year\",\"KeyType\":\"RANGE\"}
                ],
                \"Projection\": {\"ProjectionType\":\"INCLUDE\",\"NonKeyAttributes
\":[\"Artist\",\"SongTitle\"]}
            }
        ]"
```

建立具有隨需容量和 GSI 的資料表。

```
# Create a table with on-demand capacity and GSI
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicOnDemand \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=Artist,AttributeType=S \
        AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
        AttributeName=Genre,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
        AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --global-secondary-indexes \
        "[
            {
                \"IndexName\": \"GenreIndex\",
                \"KeySchema\": [{\"AttributeName\":\"Genre\",\"KeyType\":\"HASH\"}],
                \"Projection\": {\"ProjectionType\":\"ALL\"}
            }
        ]"
```

將項目放入具有多個 GSI 的資料表中。

```
# Add items to MusicLibrary table
aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicLibrary \
    --item '{
        "Artist": {"S": "The Beatles"},
        "SongTitle": {"S": "Hey Jude"},
        "AlbumTitle": {"S": "Past Masters"},
        "Genre": {"S": "Rock"},
        "Year": {"N": "1968"}
```

```
    }'

aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicLibrary \
    --item '{
        "Artist": {"S": "Miles Davis"},
        "SongTitle": {"S": "So What"},
        "AlbumTitle": {"S": "Kind of Blue"},
        "Genre": {"S": "Jazz"},
        "Year": {"N": "1959"}
    }'
```

從具有多個 GSI 的資料表查詢項目。

```
# Query the AlbumIndex GSI
echo "Querying AlbumIndex GSI:"
aws dynamodb query \
    --table-name MusicLibrary \
    --index-name AlbumIndex \
    --key-condition-expression "AlbumTitle = :album" \
    --expression-attribute-values '{":album":{"S":"Kind of Blue"}}'

# Query the GenreYearIndex GSI with a range condition
echo "Querying GenreYearIndex GSI with range condition:"
aws dynamodb query \
    --table-name MusicLibrary \
    --index-name GenreYearIndex \
    --key-condition-expression "Genre = :genre AND #yr > :year" \
    --expression-attribute-names '{"#yr": "Year"}' \
    --expression-attribute-values '{":genre":{"S":"Rock"},":year":{"N":"1965"}}'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateTable
  - PutItem
  - Query

建立和管理 MRSC 全域資料表

下列程式碼範例示範如何使用多區域強一致性 (MRSC)，建立和管理 DynamoDB 全域資料表。

- 建立具有多區域強一致性的資料表。
- 驗證 MRSC 組態和複本狀態。
- 透過即時讀取測試跨區域的強一致性。
- 透過 MRSC 保證執行條件式寫入。
- 清除 MRSC 全域資料表資源。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

建立具有多區域強一致性的資料表。

```
# Step 1: Create a new table in us-east-2 (primary region for MRSC)
# Note: Table must be empty when enabling MRSC
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicTable \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=Artist,AttributeType=S \
        AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
        AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --region us-east-2

# Wait for table to become active
aws dynamodb wait table-exists --table-name MusicTable --region us-east-2

# Step 2: Add replica and witness with Multi-Region Strong Consistency
# MRSC requires exactly three replicas in supported regions
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicTable \
    --replica-updates '[{"Create": {"RegionName": "us-east-1"}}]' \
    --global-table-witness-updates '[{"Create": {"RegionName": "us-west-2"}}]' \
    --multi-region-consistency STRONG \
    --region us-east-2
```

驗證 MRSC 組態和複本狀態。

```
# Verify the global table configuration and MRSC setting
aws dynamodb describe-table \
```

```
    --table-name MusicTable \
    --region us-east-2 \
    --query 'Table.
{TableName:TableName,TableStatus:TableStatus,MultiRegionConsistency:MultiRegionConsistency,R
{Region:RegionName,Status:ReplicaStatus}}'
```

透過跨區域即時讀取測試強一致性。

```
# Write an item to the primary region
aws dynamodb put-item \
    --table-name MusicTable \
    --item '{"Artist": {"S":"The Beatles"},"SongTitle": {"S":"Hey Jude"},"Album":
 {"S":"The Beatles 1967-1970"},"Year": {"N":"1968"}}' \
    --region us-east-2

# Read the item from replica region to verify strong consistency (cannot read or
 write to witness)
# No wait time needed - MRSC provides immediate consistency
echo "Reading from us-east-1 (immediate consistency):"
aws dynamodb get-item \
    --table-name MusicTable \
    --key '{"Artist": {"S":"The Beatles"},"SongTitle": {"S":"Hey Jude"}}' \
    --consistent-read \
    --region us-east-1
```

透過 MRSC 保證執行條件式寫入。

```
# Perform a conditional update from a different region
# This demonstrates that conditions work consistently across all regions
aws dynamodb update-item \
    --table-name MusicTable \
    --key '{"Artist": {"S":"The Beatles"},"SongTitle": {"S":"Hey Jude"}}' \
    --update-expression "SET #rating = :rating" \
    --condition-expression "attribute_exists(Artist)" \
    --expression-attribute-names '{"#rating": "Rating"}' \
    --expression-attribute-values '{":rating": {"N":"5"}}' \
    --region us-east-1
```

清除 MRSC 全域資料表資源。

```
# Remove replica tables (must be done before deleting the primary table)
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicTable \
    --replica-updates '[{"Delete": {"RegionName": "us-east-1"}}]' \
    --global-table-witness-updates '[{"Delete": {"RegionName": "us-west-2"}}]' \
    --region us-east-2

# Wait for replicas to be deleted
echo "Waiting for replicas to be deleted..."
sleep 30

# Delete the primary table
aws dynamodb delete-table \
    --table-name MusicTable \
    --region us-east-2
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateTable
  - DeleteTable
  - DescribeTable
  - GetItem
  - PutItem
  - UpdateItem
  - UpdateTable

管理全域次要索引

下列程式碼範例示範如何管理全域次要索引的完整生命週期。

- 建立具有全域次要索引的資料表。
- 將新 GSI 新增至現有資料表。
- 更新 (增加) GSI 暖輸送量。
- 使用 GSI 查詢資料。
- 刪除 GSI。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

建立具有全域次要索引的資料表。

```
# Create a table with a GSI
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=Artist,AttributeType=S \
        AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
        AttributeName=AlbumTitle,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
        AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --global-secondary-indexes \
        "IndexName=AlbumIndex,\
        KeySchema=[{AttributeName=AlbumTitle,KeyType=HASH}],\
        Projection={ProjectionType=ALL}"
```

將新的 (隨需) GSI 新增至現有的資料表。

```
# Add a new GSI to an existing table
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=Genre,AttributeType=S \
    --global-secondary-index-updates \
        "[{\"Create\":{\"IndexName\":\"GenreIndex\",\
        \"KeySchema\":[{\"AttributeName\":\"Genre\",\"KeyType\":\"HASH\"}],\
        \"Projection\":{\"ProjectionType\":\"ALL\"}}}]"
```

更新 (增加) GSI 暖輸送量。

```
# Increase the warm throughput of a GSI (default values are 12k reads, 4k writes)
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --global-secondary-index-updates \
        "[{\"Update\":{\"IndexName\":\"AlbumIndex\",\
        \"WarmThroughput\":{\"ReadUnitsPerSecond\":15000,\"WriteUnitsPerSecond
\":6000}}}]"
```

使用 GSI 查詢資料。

```
# Query the AlbumIndex GSI
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --index-name AlbumIndex \
    --key-condition-expression "AlbumTitle = :album" \
    --expression-attribute-values '{":album":{"S":"Let It Be"}}'

# Query the GenreIndex GSI
aws dynamodb query \
    --table-name MusicCollection \
    --index-name GenreIndex \
    --key-condition-expression "Genre = :genre" \
    --expression-attribute-values '{":genre":{"S":"Jazz"}}'
```

刪除 GSI。

```
# Delete a GSI from a table
aws dynamodb update-table \
    --table-name MusicCollection \
    --global-secondary-index-updates \
        "[{\"Delete\":{\"IndexName\":\"GenreIndex\"}}]"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateTable
  - DeleteTable
  - Query
  - UpdateTable

管理資源型政策

下列程式碼範例示範如何管理 DynamoDB 資料表之資源型政策的完整生命週期。

- 建立具有資源政策的資料表。

- 取得資源政策。
- 更新資源政策。
- 刪除資源政策。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

建立具有資源政策的資料表。

```
# Step 1: Create a DynamoDB table
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicCollection \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=Artist,AttributeType=S \
        AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
        AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST

# Step 2: Create a resource-based policy document
cat > policy.json << 'EOF'
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/DynamoDBReadOnly"
      },
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection"
    }
  ]
}
EOF

# Step 3: Attach the resource-based policy to the table
```

```
aws dynamodb put-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
    --policy file://policy.json
```

取得資源政策。

```
# Get the resource-based policy attached to a table
aws dynamodb get-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection
```

更新資源政策。

```
# Step 1: Create an updated policy document
cat > updated-policy.json << 'EOF'
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:role/DynamoDBReadOnly",
          "arn:aws:iam::123456789012:role/DynamoDBAnalytics"
        ]
      },
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection"
    }
  ]
}
EOF

# Step 2: Update the resource-based policy on the table
aws dynamodb put-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection \
    --policy file://updated-policy.json
```

刪除資源政策。

```
# Delete the resource-based policy from a table
aws dynamodb delete-resource-policy \
    --resource-arn arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/MusicCollection
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateTable
  - DeleteResourcePolicy
  - GetResourcePolicy
  - PutResourcePolicy

設定屬性型存取控制

下列程式碼範例示範如何實作 DynamoDB 的屬性型存取控制 (ABAC)。

- 建立 ABAC 的 IAM 政策。
- 為不同部門建立具有標籤的資料表。
- 根據標籤列出和篩選資料表。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

建立 ABAC 的 IAM 政策。

```
# Step 1: Create a policy document for ABAC
cat > abac-policy.json << 'EOF'
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
```

```
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "${aws:PrincipalTag/Department}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "${aws:PrincipalTag/Department}",
          "aws:ResourceTag/Environment": "Development"
        }
      }
    }
  ]
}
EOF

# Step 2: Create the IAM policy
aws iam create-policy \
    --policy-name DynamoDBDepartmentBasedAccess \
    --policy-document file://abac-policy.json
```

為不同部門建立具有標籤的資料表。

```
# Create a DynamoDB table with tags for ABAC
aws dynamodb create-table \
    --table-name FinanceData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
```

```
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Department,Value=Finance \
        Key=Environment,Value=Development

# Create another table with different tags
aws dynamodb create-table \
    --table-name MarketingData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Department,Value=Marketing \
        Key=Environment,Value=Production
```

根據標籤列出和篩選資料表。

```
# List all DynamoDB tables
echo "Listing all tables:"
aws dynamodb list-tables

# Get ARNs for all tables
echo -e "\nGetting ARNs for all tables:"
TABLE_ARNS=$(aws dynamodb list-tables --query "TableNames[*]" --output text | xargs
 -I {} aws dynamodb describe-table --table-name {} --query "Table.TableArn" --output
 text)

# For each table ARN, list its tags
echo -e "\nListing tags for each table:"
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
    echo -e "\nTags for table: $TABLE_NAME"
    aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN
done

# Example: Find tables with a specific tag
echo -e "\nFinding tables with Environment=Production tag:"
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
```

```
    TAGS=$(aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN --query "Tags[?
Key=='Environment' && Value=='Production']" --output text)
    if [ ! -z "$TAGS" ]; then
        echo "Table with Production tag: $TABLE_NAME"
    fi
done
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreatePolicy
  - CreateTable
  - ListTables

使用本機次要索引

下列程式碼範例示範如何使用本機次要索引建立和查詢資料表。

- 使用本機次要索引 (LSI) 建立資料表。
- 使用具有不同投影類型的多個 LSI 建立資料表。
- 使用 LSI 查詢資料。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

使用本機次要索引建立資料表。

```
# Create a table with a Local Secondary Index
aws dynamodb create-table \
    --table-name CustomerOrders \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=CustomerID,AttributeType=S \
        AttributeName=OrderID,AttributeType=S \
        AttributeName=OrderDate,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=CustomerID,KeyType=HASH \
        AttributeName=OrderID,KeyType=RANGE \
    --local-secondary-indexes \
        "IndexName=OrderDateIndex,\
        KeySchema=[{AttributeName=CustomerID,KeyType=HASH},
{AttributeName=OrderDate,KeyType=RANGE}],\
        Projection={ProjectionType=ALL}" \
```

```
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST
```

建立具有多個 LSI 的資料表。

```
# Create a table with multiple Local Secondary Indexes
aws dynamodb create-table \
    --table-name CustomerDetails \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=CustomerID,AttributeType=S \
        AttributeName=Name,AttributeType=S \
        AttributeName=Email,AttributeType=S \
        AttributeName=RegistrationDate,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=CustomerID,KeyType=HASH \
        AttributeName=Name,KeyType=RANGE \
    --local-secondary-indexes \
        "[
            {
                \"IndexName\": \"EmailIndex\",
                \"KeySchema\": [
                    {\"AttributeName\":\"CustomerID\",\"KeyType\":\"HASH\"},
                    {\"AttributeName\":\"Email\",\"KeyType\":\"RANGE\"}
                ],
                \"Projection\": {\"ProjectionType\":\"INCLUDE\",\"NonKeyAttributes
\":[\"Address\",\"Phone\"]}
            },
            {
                \"IndexName\": \"RegistrationIndex\",
                \"KeySchema\": [
                    {\"AttributeName\":\"CustomerID\",\"KeyType\":\"HASH\"},
                    {\"AttributeName\":\"RegistrationDate\",\"KeyType\":\"RANGE\"}
                ],
                \"Projection\": {\"ProjectionType\":\"KEYS_ONLY\"}
            }
        ]" \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST
```

使用 LSI 查詢資料。

```
# Query the OrderDateIndex LSI
aws dynamodb query \
```

```
    --table-name CustomerOrders \
    --index-name OrderDateIndex \
    --key-condition-expression "CustomerID = :custId AND OrderDate BETWEEN :date1
 AND :date2" \
    --expression-attribute-values '{
        ":custId": {"S": "C1"},
        ":date1": {"S": "2023-01-01"},
        ":date2": {"S": "2023-02-01"}
    }'

# Query with a filter expression
aws dynamodb query \
    --table-name CustomerOrders \
    --index-name OrderDateIndex \
    --key-condition-expression "CustomerID = :custId" \
    --filter-expression "Amount > :amount" \
    --expression-attribute-values '{
        ":custId": {"S": "C1"},
        ":amount": {"N": "150"}
    }'
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateTable
  - Query

使用串流和存留時間

下列程式碼範例示範如何管理 DynamoDB 串流和存留時間功能。

- 建立啟用串流的資料表。
- 描述串流。
- 建立 Lambda 函式以處理串流。
- 啟用資料表上的 TTL。
- 新增具有 TTL 屬性的項目。
- 描述 TTL 設定。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

建立啟用串流的資料表。

```
# Create a table with DynamoDB Streams enabled
aws dynamodb create-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

描述串流。

```
# Get information about the stream
aws dynamodb describe-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --query "Table.StreamSpecification"

# Get the stream ARN
STREAM_ARN=$(aws dynamodb describe-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --query "Table.LatestStreamArn" \
    --output text)

echo "Stream ARN: $STREAM_ARN"

# Describe the stream
aws dynamodbstreams describe-stream \
    --stream-arn $STREAM_ARN
```

為串流建立 Lambda 函式。

```
# Step 1: Create an IAM role for the Lambda function
cat > trust-policy.json << 'EOF'
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF

aws iam create-role \
    --role-name DynamoDBStreamsLambdaRole \
    --assume-role-policy-document file://trust-policy.json

# Step 2: Attach permissions to the role
aws iam attach-role-policy \
    --role-name DynamoDBStreamsLambdaRole \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

# Step 3: Create a Lambda function (code would be in a separate file)
echo "Lambda function creation would be done separately with appropriate code"

# Step 4: Create an event source mapping
echo "Example command to create event source mapping:"
echo "aws lambda create-event-source-mapping \\"
echo "    --function-name ProcessDynamoDBRecords \\"
echo "    --event-source $STREAM_ARN \\"
echo "    --batch-size 100 \\"
echo "    --starting-position LATEST"
```

啟用資料表上的 TTL。

```
# Create a table for TTL demonstration
aws dynamodb create-table \
    --table-name TTLDemo \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST
```

```
# Wait for table to become active
aws dynamodb wait table-exists --table-name TTLDemo

# Enable TTL on the table
aws dynamodb update-time-to-live \
    --table-name TTLDemo \
    --time-to-live-specification "Enabled=true, AttributeName=ExpirationTime"
```

新增具有 TTL 屬性的項目。

```
# Calculate expiration time (current time + 1 day in seconds)
EXPIRATION_TIME=$(date -d "+1 day" +%s)

# Add an item with TTL attribute
aws dynamodb put-item \
    --table-name TTLDemo \
    --item '{
        "ID": {"S": "item1"},
        "Data": {"S": "This item will expire in 1 day"},
        "ExpirationTime": {"N": "'$EXPIRATION_TIME'"}
    }'

# Add an item that expires in 1 hour
EXPIRATION_TIME_HOUR=$(date -d "+1 hour" +%s)
aws dynamodb put-item \
    --table-name TTLDemo \
    --item '{
        "ID": {"S": "item2"},
        "Data": {"S": "This item will expire in 1 hour"},
        "ExpirationTime": {"N": "'$EXPIRATION_TIME_HOUR'"}
    }'
```

描述 TTL 設定。

```
# Describe TTL settings for a table
aws dynamodb describe-time-to-live \
    --table-name TTLDemo
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。

- AttachRolePolicy
- CreateRole
- CreateTable
- DescribeTable
- DescribeTimeToLive
- PutItem
- UpdateTimeToLive

使用全域資料表和多區域複寫最終一致性 (MREC)

下列程式碼範例示範如何使用具有最終一致性 (MREC) 的多區域複寫，來管理 DynamoDB 全域資料表。

- 建立具有多區域複寫 (MREC) 的資料表。
- 將項目放置於複本資料表，並從其中取得項目。
- 逐一移除複本。
- 藉由刪除資料表進行清除。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

利用多區域複寫來建立資料表。

```
# Step 1: Create a new table (MusicTable) in US East (Ohio), with DynamoDB Streams
 enabled (NEW_AND_OLD_IMAGES)
aws dynamodb create-table \
    --table-name MusicTable \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=Artist,AttributeType=S \
        AttributeName=SongTitle,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=Artist,KeyType=HASH \
        AttributeName=SongTitle,KeyType=RANGE \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES \
    --region us-east-2

# Step 2: Create an identical MusicTable table in US East (N. Virginia)
aws dynamodb update-table --table-name MusicTable --cli-input-json \
```

```
'{
  "ReplicaUpdates":
  [
    {
      "Create": {
        "RegionName": "us-east-1"
      }
    }
  ]
}' \
--region us-east-2

# Step 3: Create a table in Europe (Ireland)
aws dynamodb update-table --table-name MusicTable --cli-input-json \
'{
  "ReplicaUpdates":
  [
    {
      "Create": {
        "RegionName": "eu-west-1"
      }
    }
  ]
}' \
--region us-east-2
```

描述多區域資料表。

```
# Step 4: View the list of replicas created using describe-table
aws dynamodb describe-table \
    --table-name MusicTable \
    --region us-east-2 \
    --query 'Table.
{TableName:TableName,TableStatus:TableStatus,MultiRegionConsistency:MultiRegionConsistency,R
{Region:RegionName,Status:ReplicaStatus}}'
```

將項目放置於複本資料表中。

```
# Step 5: To verify that replication is working, add a new item to the Music table
 in US East (Ohio)
aws dynamodb put-item \
```

```
    --table-name MusicTable \
    --item '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
    --region us-east-2
```

從複本資料表取得項目。

```
# Step 6: Wait for a few seconds, and then check to see whether the item has been
# successfully replicated to US East (N. Virginia) and Europe (Ireland)
aws dynamodb get-item \
    --table-name MusicTable \
    --key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
    --region us-east-1

aws dynamodb get-item \
    --table-name MusicTable \
    --key '{"Artist": {"S":"item_1"},"SongTitle": {"S":"Song Value 1"}}' \
    --region eu-west-1
```

移除複本。

```
# Step 7: Delete the replica table in Europe (Ireland) Region
aws dynamodb update-table --table-name MusicTable --cli-input-json \
'{
  "ReplicaUpdates":
  [
    {
      "Delete": {
        "RegionName": "eu-west-1"
      }
    }
  ]
}' \
--region us-east-2

# Delete the replica table in US East (N. Virginia) Region
aws dynamodb update-table --table-name MusicTable --cli-input-json \
'{
  "ReplicaUpdates":
  [
    {
      "Delete": {
```

```
        "RegionName": "us-east-1"
      }
    }
  ]
}' \
--region us-east-2
```

透過刪除資料表來進行清除作業。

```
# Clean up: Delete the primary table
aws dynamodb delete-table --table-name MusicTable --region us-east-2

echo "Global table demonstration complete."
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateTable
  - DeleteTable
  - DescribeTable
  - GetItem
  - PutItem
  - UpdateTable

使用資源標記

以下程式碼範例示範如何管理 DynamoDB 資源的標籤。

- 建立具有標籤的資料表。
- 列出資源的標籤。
- 將標籤新增至資源。
- 從資源移除標籤。
- 依標籤篩選資料表。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

建立具有標籤的資料表。

```
# Create a table with tags
aws dynamodb create-table \
    --table-name TaggedTable \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Environment,Value=Production \
        Key=Project,Value=Analytics \
        Key=Owner,Value=DataTeam
```

列出資源的標籤。

```
# Get the table ARN
TABLE_ARN=$(aws dynamodb describe-table \
    --table-name TaggedTable \
    --query "Table.TableArn" \
    --output text)

# List tags for the table
aws dynamodb list-tags-of-resource \
    --resource-arn $TABLE_ARN
```

將標籤新增至資源。

```
# Add tags to an existing table
aws dynamodb tag-resource \
    --resource-arn $TABLE_ARN \
    --tags \
        Key=CostCenter,Value=12345 \
        Key=BackupSchedule,Value=Daily
```

從資源移除標籤。

```
# Remove tags from a table
aws dynamodb untag-resource \
    --resource-arn $TABLE_ARN \
```

```
    --tag-keys Owner BackupSchedule
```

依標籤篩選資料表。

```
# Create another table with different tags
aws dynamodb create-table \
    --table-name AnotherTaggedTable \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Environment,Value=Development \
        Key=Project,Value=Testing

# Wait for table to become active
aws dynamodb wait table-exists --table-name AnotherTaggedTable

# List all tables
echo "All tables:"
aws dynamodb list-tables

# Get ARNs for all tables
echo -e "\nFiltering tables by Environment=Production tag:"
TABLE_ARNS=$(aws dynamodb list-tables --query "TableNames[*]" --output text | xargs
 -I {} aws dynamodb describe-table --table-name {} --query "Table.TableArn" --output
 text)

# Find tables with specific tag
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
    TAGS=$(aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN --query "Tags[?
Key=='Environment' && Value=='Production']" --output text)
    if [ ! -z "$TAGS" ]; then
        echo "Table with Production tag: $TABLE_NAME"
    fi
done
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateTable

- ListTagsOfResource
- TagResource
- UntagResource

使用資料表加密

下列程式碼範例示範如何管理 DynamoDB 資料表的加密選項。

- 建立具預設加密的儲存貯體。
- 利用客戶管理的 CMK 建立資料表。
- 更新資料表加密設定。
- 描述資料表加密。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

建立具預設加密的儲存貯體。

```
# Create a table with default encryption (AWS owned key)
aws dynamodb create-table \
    --table-name CustomerData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=CustomerID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=CustomerID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS
```

利用客戶管理的 CMK 建立資料表。

```
# Step 1: Create a customer managed key in KMS
aws kms create-key \
    --description "Key for DynamoDB table encryption" \
    --key-usage ENCRYPT_DECRYPT \
    --customer-master-key-spec SYMMETRIC_DEFAULT

# Store the key ID for later use
KEY_ID=$(aws kms list-keys --query "Keys[?contains(KeyArn, 'Key for
 DynamoDB')].KeyId" --output text)
```

```
# Step 2: Create a table with the customer managed key
aws dynamodb create-table \
    --table-name SensitiveData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=$KEY_ID
```

更新資料表加密。

```
# Update a table to use a different KMS key
aws dynamodb update-table \
    --table-name CustomerData \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=$KEY_ID
```

描述資料表加密。

```
# Describe the table to see encryption settings
aws dynamodb describe-table \
    --table-name CustomerData \
    --query "Table.SSEDescription"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateKey
  - CreateTable
  - DescribeTable
  - UpdateTable

搭配使用 AWS CLI 與 Bash 指令碼的 Amazon EC2 範例

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Bash 指令碼搭配 Amazon EC2 來執行動作和實作常見案例。

基本概念是程式碼範例，這些範例說明如何在服務內執行基本操作。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 基本概念
- 動作
- 案例

基本概念

了解基本概念

以下程式碼範例顯示做法：

- 建立金鑰對和安全群組。
- 選取 Amazon Machine Image (AMI) 和相容的執行個體類型，然後建立執行個體。
- 停止並重新啟動執行個體。
- 將彈性 IP 地址與您的執行個體建立關聯。
- 使用 SSH 連線至執行個體，然後清理資源。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

在命令提示中執行互動式案例。

```
###############################################################################
# function get_started_with_ec2_instances
#
# Runs an interactive scenario that shows how to get started using EC2 instances.
```

```
#
#     "EC2 access" permissions are needed to run this code.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
###############################################################################
function get_started_with_ec2_instances() {
  # Requires version 4 for mapfile.
  local required_version=4.0

  # Get the current Bash version
  # Check if BASH_VERSION is set
  local current_version
  if [[ -n "$BASH_VERSION" ]]; then
    # Convert BASH_VERSION to a number for comparison
    current_version=$BASH_VERSION
  else
    # Get the current Bash version using the bash command
    current_version=$(bash --version | head -n 1 | awk '{ print $4 }')
  fi

  # Convert version strings to numbers for comparison
  local required_version_num current_version_num
  required_version_num=$(echo "$required_version" | awk -F. '{ print ($1 * 10000) +
 ($2 * 100) + $3 }')
  current_version_num=$(echo "$current_version" | awk -F. '{ print ($1 * 10000) +
 ($2 * 100) + $3 }')

  # Compare versions
  if ((current_version_num < required_version_num)); then
    echo "Error: This script requires Bash version $required_version or higher."
    echo "Your current Bash version is number is $current_version."
    exit 1
  fi

  {
    if [ "$EC2_OPERATIONS_SOURCED" != "True" ]; then

      source ./ec2_operations.sh
    fi
  }

  echo_repeat "*" 88
```

```
 echo "Welcome to the Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) get started with
instances demo."
 echo_repeat "*" 88
 echo

 echo "Let's create an RSA key pair that you can be use to securely connect to "
 echo "your EC2 instance."

 echo -n "Enter a unique name for your key: "
 get_input
 local key_name
 key_name=$get_input_result

 local temp_dir
 temp_dir=$(mktemp -d)
 local key_file_name="$temp_dir/${key_name}.pem"

 if ec2_create_keypair -n "${key_name}" -f "${key_file_name}"; then
   echo "Created a key pair $key_name and saved the private key to $key_file_name"
   echo
 else
   errecho "The key pair failed to create. This demo will exit."
   return 1
 fi

 chmod 400 "${key_file_name}"

 if yes_no_input "Do you want to list some of your key pairs? (y/n) "; then
   local keys_and_fingerprints
   keys_and_fingerprints="$(ec2_describe_key_pairs)" && {
     local image_name_and_id
     while IFS=$'\n' read -r image_name_and_id; do
       local entries
       IFS=$'\t' read -ra entries <<<"$image_name_and_id"
       echo "Found rsa key ${entries[0]} with fingerprint:"
       echo "     ${entries[1]}"
     done <<<"$keys_and_fingerprints"

   }
 fi

 echo_repeat "*" 88
 echo_repeat "*" 88
```

```
  echo "Let's create a security group to manage access to your instance."
  echo -n "Enter a unique name for your security group: "
  get_input
  local security_group_name
  security_group_name=$get_input_result
  local security_group_id
  security_group_id=$(ec2_create_security_group -n "$security_group_name" \
    -d "Security group for EC2 instance") || {
    errecho "The security failed to create. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name"
    return 1
  }

  echo "Security group created with ID $security_group_id"
  echo

  local public_ip
  public_ip=$(curl -s http://checkip.amazonaws.com)

  echo "Let's add a rule to allow SSH only from your current IP address."
  echo "Your public IP address is $public_ip"
  echo -n "press return to add this rule to your security group."
  get_input

  if ! ec2_authorize_security_group_ingress -g "$security_group_id" -i "$public_ip"
-p tcp -f 22 -t 22; then
    errecho "The security group rules failed to update. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
  fi

  echo "Security group rules updated"

  local security_group_description
  security_group_description="$(ec2_describe_security_groups -g
"${security_group_id}")" || {
    errecho "Failed to describe security groups. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
  }

  mapfile -t parameters <<<"$security_group_description"
  IFS=$'\t' read -ra entries <<<"${parameters[0]}"
  echo "Security group: ${entries[0]}"
```

```
  echo "    ID: ${entries[1]}"
  echo "    VPC: ${entries[2]}"
  echo "Inbound permissions:"
  IFS=$'\t' read -ra entries <<<"${parameters[1]}"
  echo "    IpProtocol: ${entries[0]}"
  echo "    FromPort: ${entries[1]}"
  echo "    ToPort: ${entries[2]}"
  echo "    CidrIp: ${parameters[2]}"

  local parameters
  parameters="$(ssm_get_parameters_by_path -p "/aws/service/ami-amazon-linux-
latest")" || {
    errecho "Failed to get parameters. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1

  }

  local image_ids=""
  mapfile -t parameters <<<"$parameters"
  for image_name_and_id in "${parameters[@]}"; do
    IFS=$'\t' read -ra values <<<"$image_name_and_id"
    if [[ "${values[0]}" == *"amzn2"* ]]; then
      image_ids+="${values[1]} "
    fi
  done

  local images
  images="$(ec2_describe_images -i "$image_ids")" || {
    errecho "Failed to describe images. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1

  }

  new_line_and_tab_to_list "$images"
  local images=("${list_result[@]}")

  # Get the size of the array
  local images_count=${#images[@]}

  if ((images_count == 0)); then
    errecho "No images found. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
```

```
    return 1
  fi

  echo_repeat "*" 88
  echo_repeat "*" 88

  echo "Let's create an instance from an Amazon Linux 2 AMI. Here are some options:"
  for ((i = 0; i < images_count; i += 3)); do
    echo "$(((i / 3) + 1)) - ${images[$i]}"
  done

  integer_input "Please enter the number of the AMI you want to use: " 1
"$((images_count / 3))"
  local choice=$get_input_result
  choice=$(((choice - 1) * 3))

  echo "Great choice."
  echo

  local architecture=${images[$((choice + 1))]}
  local image_id=${images[$((choice + 2))]}
  echo "Here are some instance types that support the ${architecture} architecture
 of the image:"
  response="$(ec2_describe_instance_types -a "${architecture}" -t
"*.micro,*.small")" || {
    errecho "Failed to describe instance types. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
    return 1
  }

  local instance_types
  mapfile -t instance_types <<<"$response"

  # Get the size of the array
  local instance_types_count=${#instance_types[@]}

  echo "Here are some options:"
  for ((i = 0; i < instance_types_count; i++)); do
    echo "$((i + 1)) - ${instance_types[$i]}"
  done

  integer_input "Which one do you want to use? " 1 "${#instance_types[@]}
"
  choice=$get_input_result
```

```
 local instance_type=${instance_types[$((choice - 1))]}
 echo "Another great choice."
 echo

 echo "Creating your instance and waiting for it to start..."
 local instance_id
 instance_id=$(ec2_run_instances -i "$image_id" -t "$instance_type" -k "$key_name"
-s "$security_group_id") || {
   errecho "Failed to run instance. This demo will exit."
   clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id"
   return 1
 }

 ec2_wait_for_instance_running -i "$instance_id"
 echo "Your instance is ready:"
 echo

 local instance_details
 instance_details="$(ec2_describe_instances -i "${instance_id}")"

 echo
 print_instance_details "${instance_details}"

 local public_ip
 public_ip=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $6}')
 echo
 echo "You can use SSH to connect to your instance"
 echo "If the connection attempt times out, you might have to manually update the
SSH ingress rule"
 echo "for your IP address in the AWS Management Console."
 connect_to_instance "$key_file_name" "$public_ip"

 echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
 get_input

 echo_repeat "*" 88
 echo_repeat "*" 88

 echo "Let's stop and start your instance to see what changes."
 echo "Stopping your instance and waiting until it's stopped..."
 ec2_stop_instances -i "$instance_id"
 ec2_wait_for_instance_stopped -i "$instance_id"

 echo "Your instance is stopped. Restarting..."
```

```
  ec2_start_instances -i "$instance_id"
  ec2_wait_for_instance_running -i "$instance_id"

  echo "Your instance is running again."
  local instance_details
  instance_details="$(ec2_describe_instances -i "${instance_id}")"

  print_instance_details "${instance_details}"

  public_ip=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $6}')

  echo "Every time your instance is restarted, its public IP address changes"
  connect_to_instance "$key_file_name" "$public_ip"

  echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
  get_input

  echo_repeat "*" 88
  echo_repeat "*" 88

  echo "You can allocate an Elastic IP address and associate it with your instance"
  echo "to keep a consistent IP address even when your instance restarts."

  local result
  result=$(ec2_allocate_address -d vpc) || {
    errecho "Failed to allocate an address. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id" "$instance_id"
    return 1
  }

  local elastic_ip allocation_id
  elastic_ip=$(echo "$result" | awk '{print $1}')
  allocation_id=$(echo "$result" | awk '{print $2}')

  echo "Allocated static Elastic IP address: $elastic_ip"

  local association_id
  association_id=$(ec2_associate_address -i "$instance_id" -a "$allocation_id") || {
    errecho "Failed to associate an address. This demo will exit."
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id" "$instance_id"
"$allocation_id"
    return 1
  }
```

```
  echo "Associated your Elastic IP with your instance."
  echo "You can now use SSH to connect to your instance by using the Elastic IP."
  connect_to_instance "$key_file_name" "$elastic_ip"

  echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
  get_input

  echo_repeat "*" 88
  echo_repeat "*" 88

  echo "Let's stop and start your instance to see what changes."
  echo "Stopping your instance and waiting until it's stopped..."
  ec2_stop_instances -i "$instance_id"
  ec2_wait_for_instance_stopped -i "$instance_id"

  echo "Your instance is stopped. Restarting..."

  ec2_start_instances -i "$instance_id"
  ec2_wait_for_instance_running -i "$instance_id"

  echo "Your instance is running again."
  local instance_details
  instance_details="$(ec2_describe_instances -i "${instance_id}")"

  print_instance_details "${instance_details}"

  echo "Because you have associated an Elastic IP with your instance, you can"
  echo "connect by using a consistent IP address after the instance restarts."
  connect_to_instance "$key_file_name" "$elastic_ip"

  echo -n "Press Enter when you're ready to continue the demo: "
  get_input

  echo_repeat "*" 88
  echo_repeat "*" 88

  if yes_no_input "Do you want to delete the resources created in this demo: (y/n)
"; then
    clean_up "$key_name" "$key_file_name" "$security_group_id" "$instance_id" \
      "$allocation_id" "$association_id"
  else
    echo "The following resources were not deleted."
    echo "Key pair: $key_name"
```

```
    echo "Key file: $key_file_name"
    echo "Security group: $security_group_id"
    echo "Instance: $instance_id"
    echo "Elastic IP address: $elastic_ip"
  fi
}

###############################################################################
# function clean_up
#
# This function cleans up the created resources.
#     $1 - The name of the ec2 key pair to delete.
#     $2 - The name of the key file to delete.
#     $3 - The ID of the security group to delete.
#     $4 - The ID of the instance to terminate.
#     $5 - The ID of the elastic IP address to release.
#     $6 - The ID of the elastic IP address to disassociate.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
###############################################################################
function clean_up() {
  local result=0
  local key_pair_name=$1
  local key_file_name=$2
  local security_group_id=$3
  local instance_id=$4
  local allocation_id=$5
  local association_id=$6

  if [ -n "$association_id" ]; then
    # bashsupport disable=BP2002
    if (ec2_disassociate_address -a "$association_id"); then
      echo "Disassociated elastic IP address with ID $association_id"
    else
      errecho "The elastic IP address disassociation failed."
      result=1
    fi
  fi

  if [ -n "$allocation_id" ]; then
    # bashsupport disable=BP2002
    if (ec2_release_address -a "$allocation_id"); then
```

```
    echo "Released elastic IP address with ID $allocation_id"
  else
    errecho "The elastic IP address release failed."
    result=1
  fi
fi

if [ -n "$instance_id" ]; then
  # bashsupport disable=BP2002
  if (ec2_terminate_instances -i "$instance_id"); then
    echo "Started terminating instance with ID $instance_id"

    ec2_wait_for_instance_terminated -i "$instance_id"
  else
    errecho "The instance terminate failed."
    result=1
  fi
fi

if [ -n "$security_group_id" ]; then
  # bashsupport disable=BP2002
  if (ec2_delete_security_group -i "$security_group_id"); then
    echo "Deleted security group with ID $security_group_id"
  else
    errecho "The security group delete failed."
    result=1
  fi
fi

if [ -n "$key_pair_name" ]; then
  # bashsupport disable=BP2002
  if (ec2_delete_keypair -n "$key_pair_name"); then
    echo "Deleted key pair named $key_pair_name"
  else
    errecho "The key pair delete failed."
    result=1
  fi
fi

if [ -n "$key_file_name" ]; then
  rm -f "$key_file_name"
fi

return $result
```

```
}

###############################################################################
# function ssm_get_parameters_by_path
#
# This function retrieves one or more parameters from the AWS Systems Manager
 Parameter Store
# by specifying a parameter path.
#
# Parameters:
#       -p parameter_path - The path of the parameter(s) to retrieve.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ssm_get_parameters_by_path() {
  local parameter_path response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ssm_get_parameters_by_path"
    echo "Retrieves one or more parameters from the AWS Systems Manager Parameter
 Store by specifying a parameter path."
    echo "  -p parameter_path - The path of the parameter(s) to retrieve."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "p:h" option; do
    case "${option}" in
      p) parameter_path="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
```

```
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$parameter_path" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a parameter path with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ssm get-parameters-by-path \
    --path "$parameter_path" \
    --query "Parameters[*].[Name, Value]" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log $?
    errecho "ERROR: AWS reports get-parameters-by-path operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function print_instance_details
#
# This function prints the details of an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instance.
#
# Parameters:
#       instance_details - The instance details in the format "InstanceId ImageId
 InstanceType KeyName VpcId PublicIpAddress State.Name".
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function print_instance_details() {
  local instance_details="$1"

  if [[ -z "${instance_details}" ]]; then
    echo "Error: Missing required instance details argument."
    return 1
  fi
```

```
  local instance_id image_id instance_type key_name vpc_id public_ip state
  instance_id=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $1}')
  image_id=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $2}')
  instance_type=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $3}')
  key_name=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $4}')
  vpc_id=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $5}')
  public_ip=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $6}')
  state=$(echo "${instance_details}" | awk '{print $7}')

  echo "    ID: ${instance_id}"
  echo "    Image ID: ${image_id}"
  echo "    Instance type: ${instance_type}"
  echo "    Key name: ${key_name}"
  echo "    VPC ID: ${vpc_id}"
  echo "    Public IP: ${public_ip}"
  echo "    State: ${state}"

  return 0
}

###############################################################################
# function connect_to_instance
#
# This function displays the public IP address of an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance and prompts the user to connect to the instance via SSH.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the key file used to connect to the instance.
#       $2 - The public IP address of the instance.
#
# Returns:
#       None
###############################################################################
function connect_to_instance() {
  local key_file_name="$1"
  local public_ip="$2"

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$key_file_name" ]]; then
    echo "ERROR: You must provide a key file name as the first argument." >&2
    return 1
  fi

  if [[ -z "$public_ip" ]]; then
```

```
    echo "ERROR: You must provide a public IP address as the second argument." >&2
    return 1
  fi

  # Display the public IP address and connection command
  echo "To connect, run the following command:"
  echo "    ssh -i ${key_file_name} ec2-user@${public_ip}"

  # Prompt the user to connect to the instance
  if yes_no_input "Do you want to connect now? (y/n) "; then
    echo "After you have connected, you can return to this example by typing 'exit'"
    ssh -i "${key_file_name}" ec2-user@"${public_ip}"
  fi
}

###############################################################################
# function get_input
#
# This function gets user input from the command line.
#
# Outputs:
#   User input to stdout.
#
# Returns:
#       0
###############################################################################
function get_input() {

  if [ -z "${mock_input+x}" ]; then
    read -r get_input_result
  else

    if [ "$mock_input_array_index" -lt ${#mock_input_array[@]} ]; then
      get_input_result="${mock_input_array[$mock_input_array_index]}"
      # bashsupport disable=BP2001
      # shellcheck disable=SC2206
      ((mock_input_array_index++))
      echo -n "$get_input_result"
    else
      echo "MOCK_INPUT_ARRAY has no more elements" 1>&2
      return 1
    fi
  fi
```

```
  return 0
}

########################################################################################
# function yes_no_input
#
# This function requests a yes/no answer from the user, following to a prompt.
#
# Parameters:
#       $1 - The prompt.
#
# Returns:
#       0 - If yes.
#       1 - If no.
########################################################################################
function yes_no_input() {
  if [ -z "$1" ]; then
    echo "Internal error yes_no_input"
    return 1
  fi

  local index=0
  local response="N"
  while [[ $index -lt 10 ]]; do
    index=$((index + 1))
    echo -n "$1"
    if ! get_input; then
      return 1
    fi
    response=$(echo "$get_input_result" | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
    if [ "$response" = "y" ] || [ "$response" = "n" ]; then
      break
    else
      echo -e "\nPlease enter or 'y' or 'n'."
    fi
  done

  echo

  if [ "$response" = "y" ]; then
    return 0
  else
    return 1
  fi
```

```
}

################################################################################
# function integer_input
#
# This function prompts the user to enter an integer within a specified range
# and validates the input.
#
# Parameters:
#       $1 - The prompt message to display to the user.
#       $2 - The minimum value of the accepted range.
#       $3 - The maximum value of the accepted range.
#
# Returns:
#       The valid integer input from the user.
#       If the input is invalid or out of range, the function will continue
#       prompting the user until a valid input is provided.
################################################################################
function integer_input() {
  local prompt="$1"
  local min_value="$2"
  local max_value="$3"
  local input=""

  while true; do
    # Display the prompt message and wait for user input
    echo -n "$prompt"

    if ! get_input; then
      return 1
    fi

    input="$get_input_result"

    # Check if the input is a valid integer
    if [[ "$input" =~ ^-?[0-9]+$ ]]; then
      # Check if the input is within the specified range
      if ((input >= min_value && input <= max_value)); then
        return 0
      else
        echo "Error: Input, $input, must be between $min_value and $max_value."
      fi
    else
      echo "Error: Invalid input- $input. Please enter an integer."
```

```
    fi
  done
}
################################################################################
# function new_line_and_tab_to_list
#
# This function takes a string input containing newlines and tabs, and
# converts it into a list (array) of elements.
#
# Parameters:
#       $1 - The input string containing newlines and tabs.
#
# Returns:
#       The resulting list (array) is stored in the global variable
#       'list_result'.
################################################################################
function new_line_and_tab_to_list() {
  local input=$1
  export list_result

  list_result=()
  mapfile -t lines <<<"$input"
  local line
  for line in "${lines[@]}"; do
    IFS=$'\t' read -ra parameters <<<"$line"
    list_result+=("${parameters[@]}")
  done
}

################################################################################
# function echo_repeat
#
# This function prints a string 'n' times to stdout.
#
# Parameters:
#       $1 - The string.
#       $2 - Number of times to print the string.
#
# Outputs:
#   String 'n' times to stdout.
#
# Returns:
#       0
################################################################################
```

```
function echo_repeat() {
  local end=$2
  for ((i = 0; i < end; i++)); do
    echo -n "$1"
  done
  echo
}
```

此案例中使用的 DynamoDB 函數。

```
#############################################################################
# function ec2_create_keypair
#
# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or
 2048-bit RSA key pair
# and writes it to a file.
#
# Parameters:
#       -n key_pair_name - A key pair name.
#       -f file_path - File to store the key pair.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function ec2_create_keypair() {
  local key_pair_name file_path response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_create_keypair"
    echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or 2048-bit
 RSA key pair"
    echo " and writes it to a file."
    echo "  -n key_pair_name - A key pair name."
    echo "  -f file_path - File to store the key pair."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:f:h" option; do
```

```
    case "${option}" in
      n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
      f) file_path="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$file_path" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a file path with the -f parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 create-key-pair \
    --key-name "$key_pair_name" \
    --query 'KeyMaterial' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
    return 1
  }

  if [[ -n "$file_path" ]]; then
    echo "$response" >"$file_path"
  fi

  return 0
}
```

```
###############################################################################
# function ec2_describe_key_pairs
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key
 pairs.
#
# Parameters:
#       -h - Display help.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_describe_key_pairs() {
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_key_pairs"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key
 pairs."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "h" option; do
    case "${option}" in
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local response

  response=$(aws ec2 describe-key-pairs \
```

```
    --query 'KeyPairs[*].[KeyName, KeyFingerprint]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-key-pairs operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}

################################################################################
# function ec2_create_security_group
#
# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#       -n security_group_name - The name of the security group.
#       -d security_group_description - The description of the security group.
#
# Returns:
#       The ID of the created security group, or an error message if the operation
 fails.
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
################################################################################
function ec2_create_security_group() {
  local security_group_name security_group_description response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_create_security_group"
    echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
    echo "  -n security_group_name - The name of the security group."
    echo "  -d security_group_description - The description of the security group."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "n:d:h" option; do
    case "${option}" in
```

```
      n) security_group_name="${OPTARG}" ;;
      d) security_group_description="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$security_group_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group name with the -n parameter."
    return 1
  fi

  if [[ -z "$security_group_description" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group description with the -d
 parameter."
    return 1
  fi

  # Create the security group
  response=$(aws ec2 create-security-group \
    --group-name "$security_group_name" \
    --description "$security_group_description" \
    --query "GroupId" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports create-security-group operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  echo "$response"
  return 0
}

################################################################################
```

```
# function ec2_describe_security_groups
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 security groups.
#
# Parameters:
#       -g security_group_id - The ID of the security group to describe (optional).
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_describe_security_groups() {
  local security_group_id response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_security_groups"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security
 groups."
    echo "  -g security_group_id - The ID of the security group to describe
 (optional)."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "g:h" option; do
    case "${option}" in
      g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1
```

```
  local query="SecurityGroups[*].[GroupName, GroupId, VpcId, IpPermissions[*].
[IpProtocol, FromPort, ToPort, IpRanges[*].CidrIp]]"

  if [[ -n "$security_group_id" ]]; then
    response=$(aws ec2 describe-security-groups --group-ids "$security_group_id" --
query "${query}" --output text)
  else
    response=$(aws ec2 describe-security-groups --query "${query}" --output text)
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports describe-security-groups operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_authorize_security_group_ingress
#
# This function authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#       -g security_group_id - The ID of the security group.
#       -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize.
#       -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp).
#       -f from_port - The start of the port range to authorize.
#       -t to_port - The end of the port range to authorize.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_authorize_security_group_ingress() {
  local security_group_id ip_address protocol from_port to_port response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
```

```
 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {
   echo "function ec2_authorize_security_group_ingress"
   echo "Authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) security group."
   echo "  -g security_group_id - The ID of the security group."
   echo "  -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize."
   echo "  -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp)."
   echo "  -f from_port - The start of the port range to authorize."
   echo "  -t to_port - The end of the port range to authorize."
   echo ""
 }

 # Retrieve the calling parameters.
 while getopts "g:i:p:f:t:h" option; do
   case "${option}" in
     g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
     i) ip_address="${OPTARG}" ;;
     p) protocol="${OPTARG}" ;;
     f) from_port="${OPTARG}" ;;
     t) to_port="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -g parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$ip_address" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide an IP address or CIDR block with the -i
parameter."
   usage
```

```
    return 1
  fi

  if [[ -z "$protocol" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a protocol with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$from_port" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a start port with the -f parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$to_port" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an end port with the -t parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id "$security_group_id" \
    --cidr "${ip_address}/32" \
    --protocol "$protocol" \
    --port "$from_port-$to_port" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports authorize-security-group-ingress operation failed.
$response"
    return 1
  }

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_describe_images
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 images.
#
# Parameters:
#       -i image_ids - A space-separated  list of image IDs (optional).
```

```
#       -h - Display help.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_describe_images() {
  local image_ids response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_images"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) images."
    echo "  -i image_ids - A space-separated list of image IDs (optional)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) image_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local aws_cli_args=()

  if [[ -n "$image_ids" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--image-ids" $image_ids)
  fi

  response=$(aws ec2 describe-images \
```

```
    "${aws_cli_args[@]}" \
    --query 'Images[*].[Description,Architecture,ImageId]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-images operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}

################################################################################
# ec2_describe_instance_types
#
# This function describes EC2 instance types filtered by processor architecture
# and optionally by instance type. It takes the following arguments:
#
# -a, --architecture ARCHITECTURE  Specify the processor architecture (e.g., x86_64)
# -t, --type INSTANCE_TYPE         Comma-separated list of instance types (e.g.,
 t2.micro)
# -h, --help                       Show the usage help
#
# The function prints the instance type and supported architecture for each
# matching instance type.
################################################################################
function ec2_describe_instance_types() {
  local architecture=""
  local instance_types=""

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "Usage: ec2_describe_instance_types [-a|--architecture ARCHITECTURE] [-t|--
type INSTANCE_TYPE] [-h|--help]"
    echo "  -a, --architecture ARCHITECTURE  Specify the processor architecture
 (e.g., x86_64)"
    echo "  -t, --type INSTANCE_TYPE         Comma-separated list of instance types
 (e.g., t2.micro)"
    echo "  -h, --help                       Show this help message"
  }

  while [[ $# -gt 0 ]]; do
    case "$1" in
```

```
    -a | --architecture)
      architecture="$2"
      shift 2
      ;;
    -t | --type)
      instance_types="$2"
      shift 2
      ;;
    -h | --help)
      usage
      return 0
      ;;
    *)
      echo "Unknown argument: $1"
      return 1
      ;;
  esac
done

if [[ -z "$architecture" ]]; then
  errecho "Error: Architecture not specified."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$instance_types" ]]; then
  errecho "Error: Instance type not specified."
  usage
  return 1
fi

local tmp_json_file="temp_ec2.json"
echo -n '[
  {
    "Name": "processor-info.supported-architecture",
    "Values": [' >"$tmp_json_file"

local items
IFS=',' read -ra items <<<"$architecture"
local array_size
array_size=${#items[@]}
for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
  echo -n '"'"${items[$i]}"'"' >>"$tmp_json_file"
  if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
```

```
      echo -n ',' >>"$tmp_json_file"
    fi
  done
  echo -n ']},
    {
    "Name": "instance-type",
      "Values": [' >>"$tmp_json_file"
  IFS=',' read -ra items <<<"$instance_types"
  local array_size
  array_size=${#items[@]}
  for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
    echo -n '"'"${items[$i]}"'"' >>"$tmp_json_file"
    if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
      echo -n ',' >>"$tmp_json_file"
    fi
  done

  echo -n ']}]' >>"$tmp_json_file"

  local response
  response=$(aws ec2 describe-instance-types --filters file://"$tmp_json_file" \
    --query 'InstanceTypes[*].[InstanceType]' --output text)

  local error_code=$?

  rm "$tmp_json_file"

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    echo "ERROR: AWS reports describe-instance-types operation failed."
    return 1
  fi

  echo "$response"
  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_run_instances
#
# This function launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
```

```
#       -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use.
#       -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro).
#       -k key_pair_name - The name of the key pair to use.
#       -s security_group_id - The ID of the security group to use.
#       -c count - The number of instances to launch (default: 1).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_run_instances() {
  local image_id instance_type key_pair_name security_group_id count response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_run_instances"
    echo "Launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
    echo "  -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use."
    echo "  -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro)."
    echo "  -k key_pair_name - The name of the key pair to use."
    echo "  -s security_group_id - The ID of the security group to use."
    echo "  -c count - The number of instances to launch (default: 1)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:t:k:s:c:h" option; do
    case "${option}" in
      i) image_id="${OPTARG}" ;;
      t) instance_type="${OPTARG}" ;;
      k) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
      s) security_group_id="${OPTARG}" ;;
      c) count="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
```

```
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$image_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an Amazon Machine Image (AMI) ID with the -i
parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$instance_type" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an instance type with the -t parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -k parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -s parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$count" ]]; then
    count=1
  fi

  response=$(aws ec2 run-instances \
    --image-id "$image_id" \
    --instance-type "$instance_type" \
    --key-name "$key_pair_name" \
    --security-group-ids "$security_group_id" \
    --count "$count" \
    --query 'Instances[*].[InstanceId]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports run-instances operation failed.$response"
```

```
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_describe_instances
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
#       -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional).
#       -q query - The query to filter the response (optional).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_describe_instances() {
  local instance_id query response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_instances"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances."
    echo "  -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional)."
    echo "  -q query - The query to filter the response (optional)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:q:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_id="${OPTARG}" ;;
      q) query="${OPTARG}" ;;
      h)
```

```
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local aws_cli_args=()

  if [[ -n "$instance_id" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--instance-ids" $instance_id)
  fi

  local query_arg=""
  if [[ -n "$query" ]]; then
    query_arg="--query '$query'"
  else
    query_arg="--query Reservations[*].Instances[*].
[InstanceId,ImageId,InstanceType,KeyName,VpcId,PublicIpAddress,State.Name]"
  fi

  # shellcheck disable=SC2086
  response=$(aws ec2 describe-instances \
    "${aws_cli_args[@]}" \
    $query_arg \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-instances operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_stop_instances
```

```
#
# This function stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
#       -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-separated).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_stop_instances() {
  local instance_ids
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_stop_instances"
    echo "Stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
    echo "  -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-
separated)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$instance_ids" ]]; then
```

```
    errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
 parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids "${instance_ids}") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports stop-instances operation failed with $response."
    return 1
  }

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_start_instances
#
# This function starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
#       -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-separated).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_start_instances() {
  local instance_ids
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_start_instances"
    echo "Starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
    echo "  -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-
separated)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }
```

```
  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$instance_ids" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
 parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 start-instances \
    --instance-ids "${instance_ids}") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports start-instances operation failed with $response."
    return 1
  }

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_allocate_address
#
# This function allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region.
#
# Parameters:
#       -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
 'standard').
#
```

```
# Returns:
#       The allocated Elastic IP address, or an error message if the operation
 fails.
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
###############################################################################
function ec2_allocate_address() {
  local domain response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_allocate_address"
    echo "Allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region."
    echo "  -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
 'standard')."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "d:h" option; do
    case "${option}" in
      d) domain="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$domain" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a domain with the -d parameter (either 'vpc' or
 'standard')."
    return 1
  fi
```

```
  if [[ "$domain" != "vpc" && "$domain" != "standard" ]]; then
    errecho "ERROR: Invalid domain value. Must be either 'vpc' or 'standard'."
    return 1
  fi

  # Allocate the Elastic IP address
  response=$(aws ec2 allocate-address \
    --domain "$domain" \
    --query "[PublicIp,AllocationId]" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports allocate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  echo "$response"
  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_associate_address
#
# This function associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#       -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to associate.
#       -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic IP
 address with.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
###############################################################################
function ec2_associate_address() {
  local allocation_id instance_id response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_associate_address"
```

```
   echo "Associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) instance."
   echo "  -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
associate."
   echo "  -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic IP
address with."
   echo ""
 }

 # Parse the command-line arguments
 while getopts "a:i:h" option; do
   case "${option}" in
     a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
     i) instance_id="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 # Validate the input parameters
 if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
   return 1
 fi

 if [[ -z "$instance_id" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide an instance ID with the -i parameter."
   return 1
 fi

 # Associate the Elastic IP address
 response=$(aws ec2 associate-address \
   --allocation-id "$allocation_id" \
   --instance-id "$instance_id" \
   --query "AssociationId" \
   --output text) || {
```

```
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports associate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  echo "$response"
  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_disassociate_address
#
# This function disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#       -a association_id - The association ID that represents the association of
 the Elastic IP address with an instance.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
###############################################################################
function ec2_disassociate_address() {
  local association_id response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_disassociate_address"
    echo "Disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance."
    echo "  -a association_id - The association ID that represents the association
 of the Elastic IP address with an instance."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "a:h" option; do
    case "${option}" in
      a) association_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
```

```
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$association_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an association ID with the -a parameter."
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 disassociate-address \
    --association-id "$association_id") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports disassociate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  return 0
}

###############################################################################
# function ec2_release_address
#
# This function releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#       -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to release.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
###############################################################################
function ec2_release_address() {
  local allocation_id response
```

```
  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_release_address"
    echo "Releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance."
    echo "  -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
 release."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "a:h" option; do
    case "${option}" in
      a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 release-address \
    --allocation-id "$allocation_id") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports release-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  return 0
}
```

```
###############################################################################
# function ec2_terminate_instances
#
# This function terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances using the AWS CLI.
#
# Parameters:
#       -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs.
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_terminate_instances() {
  local instance_ids response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_terminate_instances"
    echo "Terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances."
    echo "  -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
```

```
  export OPTIND=1

  # Check if instance ID is provided
  if [[ -z "${instance_ids}" ]]; then
    echo "Error: Missing required instance IDs parameter."
    usage
    return 1
  fi

  # shellcheck disable=SC2086
  response=$(aws ec2 terminate-instances \
    "--instance-ids" $instance_ids \
    --query 'TerminatingInstances[*].[InstanceId,CurrentState.Name]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports terminate-instances operation failed.$response"
    return 1
  }

  return 0
}

################################################################################
# function ec2_delete_security_group
#
# This function deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#       -i security_group_id - The ID of the security group to delete.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function ec2_delete_security_group() {
  local security_group_id response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_delete_security_group"
    echo "Deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
    echo "  -i security_group_id - The ID of the security group to delete."
    echo ""
```

```
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) security_group_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 delete-security-group --group-id "$security_group_id" --output
 text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports delete-security-group operation failed.$response"
    return 1
  }

  return 0
}

################################################################################
# function ec2_delete_keypair
#
# This function deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair.
#
# Parameters:
#       -n key_pair_name - A key pair name.
#
# And:
```

```
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_delete_keypair() {
  local key_pair_name response

  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_delete_keypair"
    echo "Deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair."
    echo "  -n key_pair_name - A key pair name."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 delete-key-pair \
    --key-name "$key_pair_name") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports delete-key-pair operation failed.$response"
    return 1
  }
```

```
  return 0
}
```

此案例中使用的公用程式函數。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
```

```
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - AllocateAddress
  - AssociateAddress
  - AuthorizeSecurityGroupIngress
  - CreateKeyPair
  - CreateSecurityGroup
  - DeleteKeyPair
  - DeleteSecurityGroup
  - DescribeImages
  - DescribeInstanceTypes
  - DescribeInstances
  - DescribeKeyPairs
  - DescribeSecurityGroups
  - DisassociateAddress
  - ReleaseAddress
  - RunInstances
  - StartInstances
  - StopInstances
  - TerminateInstances
  - UnmonitorInstances

動作

`AllocateAddress`

以下程式碼範例顯示如何使用 `AllocateAddress`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function ec2_allocate_address
#
# This function allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region.
#
# Parameters:
#       -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
 'standard').
#
# Returns:
#       The allocated Elastic IP address, or an error message if the operation
 fails.
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
##############################################################################
function ec2_allocate_address() {
  local domain response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_allocate_address"
    echo "Allocates an Elastic IP address for use with Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instances in a specific AWS Region."
    echo "  -d domain - The domain for the Elastic IP address (either 'vpc' or
 'standard')."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "d:h" option; do
    case "${option}" in
```

```
      d) domain="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$domain" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a domain with the -d parameter (either 'vpc' or
 'standard')."
    return 1
  fi

  if [[ "$domain" != "vpc" && "$domain" != "standard" ]]; then
    errecho "ERROR: Invalid domain value. Must be either 'vpc' or 'standard'."
    return 1
  fi

  # Allocate the Elastic IP address
  response=$(aws ec2 allocate-address \
    --domain "$domain" \
    --query "[PublicIp,AllocationId]" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports allocate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  echo "$response"
  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
##############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AllocateAddress。

`AssociateAddress`

以下程式碼範例顯示如何使用 `AssociateAddress`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function ec2_associate_address
#
# This function associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#       -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to associate.
#       -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic IP
 address with.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
###############################################################################
function ec2_associate_address() {
  local allocation_id instance_id response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_associate_address"
    echo "Associates an Elastic IP address with an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance."
    echo "  -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
 associate."
    echo "  -i instance_id - The ID of the EC2 instance to associate the Elastic IP
 address with."
```

```
  echo ""
}

# Parse the command-line arguments
while getopts "a:i:h" option; do
  case "${option}" in
    a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
    i) instance_id="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

# Validate the input parameters
if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
  return 1
fi

if [[ -z "$instance_id" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an instance ID with the -i parameter."
  return 1
fi

# Associate the Elastic IP address
response=$(aws ec2 associate-address \
  --allocation-id "$allocation_id" \
  --instance-id "$instance_id" \
  --query "AssociationId" \
  --output text) || {
  aws_cli_error_log ${?}
  errecho "ERROR: AWS reports associate-address operation failed."
  errecho "$response"
  return 1
}
```

```
  echo "$response"
  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
```

```
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssociateAddress。

`AuthorizeSecurityGroupIngress`

以下程式碼範例顯示如何使用 `AuthorizeSecurityGroupIngress`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function ec2_authorize_security_group_ingress
#
# This function authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#       -g security_group_id - The ID of the security group.
#       -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize.
#       -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp).
#       -f from_port - The start of the port range to authorize.
#       -t to_port - The end of the port range to authorize.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_authorize_security_group_ingress() {
  local security_group_id ip_address protocol from_port to_port response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
```

```
 # bashsupport disable=BP5008
 function usage() {
   echo "function ec2_authorize_security_group_ingress"
   echo "Authorizes an ingress rule for an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) security group."
   echo "  -g security_group_id - The ID of the security group."
   echo "  -i ip_address - The IP address or CIDR block to authorize."
   echo "  -p protocol - The protocol to authorize (e.g., tcp, udp, icmp)."
   echo "  -f from_port - The start of the port range to authorize."
   echo "  -t to_port - The end of the port range to authorize."
   echo ""
 }

 # Retrieve the calling parameters.
 while getopts "g:i:p:f:t:h" option; do
   case "${option}" in
     g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
     i) ip_address="${OPTARG}" ;;
     p) protocol="${OPTARG}" ;;
     f) from_port="${OPTARG}" ;;
     t) to_port="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -g parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$ip_address" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide an IP address or CIDR block with the -i
parameter."
```

```
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$protocol" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a protocol with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$from_port" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a start port with the -f parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$to_port" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an end port with the -t parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 authorize-security-group-ingress \
    --group-id "$security_group_id" \
    --cidr "${ip_address}/32" \
    --protocol "$protocol" \
    --port "$from_port-$to_port" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports authorize-security-group-ingress operation failed.
$response"
    return 1
  }

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function errecho
#
```

```
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#####################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#####################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#####################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AuthorizeSecurityGroupIngress。

`CreateKeyPair`

以下程式碼範例顯示如何使用 `CreateKeyPair`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function ec2_create_keypair
#
# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or
 2048-bit RSA key pair
# and writes it to a file.
#
# Parameters:
#       -n key_pair_name - A key pair name.
#       -f file_path - File to store the key pair.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_create_keypair() {
  local key_pair_name file_path response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_create_keypair"
    echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ED25519 or 2048-bit
 RSA key pair"
    echo " and writes it to a file."
    echo "  -n key_pair_name - A key pair name."
    echo "  -f file_path - File to store the key pair."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
```

```
  while getopts "n:f:h" option; do
    case "${option}" in
      n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
      f) file_path="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$file_path" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a file path with the -f parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 create-key-pair \
    --key-name "$key_pair_name" \
    --query 'KeyMaterial' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
    return 1
  }

  if [[ -n "$file_path" ]]; then
    echo "$response" >"$file_path"
  fi

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
##############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi
```

```
  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateKeyPair。

`CreateSecurityGroup`

以下程式碼範例顯示如何使用 `CreateSecurityGroup`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function ec2_create_security_group
#
# This function creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#       -n security_group_name - The name of the security group.
#       -d security_group_description - The description of the security group.
#
# Returns:
#       The ID of the created security group, or an error message if the operation
 fails.
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
###############################################################################
function ec2_create_security_group() {
  local security_group_name security_group_description response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_create_security_group"
```

```
    echo "Creates an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
    echo "  -n security_group_name - The name of the security group."
    echo "  -d security_group_description - The description of the security group."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "n:d:h" option; do
    case "${option}" in
      n) security_group_name="${OPTARG}" ;;
      d) security_group_description="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$security_group_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group name with the -n parameter."
    return 1
  fi

  if [[ -z "$security_group_description" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group description with the -d
parameter."
    return 1
  fi

  # Create the security group
  response=$(aws ec2 create-security-group \
    --group-name "$security_group_name" \
    --description "$security_group_description" \
    --query "GroupId" \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports create-security-group operation failed."
```

```
    errecho "$response"
    return 1
  }

  echo "$response"
  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
```

```
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateSecurityGroup。

`DeleteKeyPair`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DeleteKeyPair`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function ec2_delete_keypair
#
# This function deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair.
#
# Parameters:
#       -n key_pair_name - A key pair name.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_delete_keypair() {
  local key_pair_name response

  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
```

```
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_delete_keypair"
    echo "Deletes an Amazon EC2 ED25519 or 2048-bit RSA key pair."
    echo "  -n key_pair_name - A key pair name."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 delete-key-pair \
    --key-name "$key_pair_name") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports delete-key-pair operation failed.$response"
    return 1
  }

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
##############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteKeyPair。

`DeleteSecurityGroup`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DeleteSecurityGroup`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function ec2_delete_security_group
#
# This function deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group.
#
# Parameters:
#       -i security_group_id - The ID of the security group to delete.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_delete_security_group() {
  local security_group_id response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_delete_security_group"
    echo "Deletes an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security group."
    echo "  -i security_group_id - The ID of the security group to delete."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) security_group_id="${OPTARG}" ;;
```

```
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 delete-security-group --group-id "$security_group_id" --output
 text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports delete-security-group operation failed.$response"
    return 1
  }

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
########################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
########################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

########################################################################
# function aws_cli_error_log()
```

```
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteSecurityGroup。

DescribeImages

以下程式碼範例顯示如何使用 DescribeImages。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
#############################################################################
# function ec2_describe_images
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 images.
#
# Parameters:
#       -i image_ids - A space-separated  list of image IDs (optional).
#       -h - Display help.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function ec2_describe_images() {
  local image_ids response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_images"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) images."
    echo "  -i image_ids - A space-separated list of image IDs (optional)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) image_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
```

```
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local aws_cli_args=()

  if [[ -n "$image_ids" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--image-ids" $image_ids)
  fi

  response=$(aws ec2 describe-images \
    "${aws_cli_args[@]}" \
    --query 'Images[*].[Description,Architecture,ImageId]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-images operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}
```

```
###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
###############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeImages。

DescribeInstanceTypes

以下程式碼範例顯示如何使用 DescribeInstanceTypes。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# ec2_describe_instance_types
#
# This function describes EC2 instance types filtered by processor architecture
# and optionally by instance type. It takes the following arguments:
#
# -a, --architecture ARCHITECTURE  Specify the processor architecture (e.g., x86_64)
# -t, --type INSTANCE_TYPE         Comma-separated list of instance types (e.g.,
 t2.micro)
# -h, --help                       Show the usage help
#
# The function prints the instance type and supported architecture for each
# matching instance type.
##############################################################################
function ec2_describe_instance_types() {
  local architecture=""
  local instance_types=""

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "Usage: ec2_describe_instance_types [-a|--architecture ARCHITECTURE] [-t|--
type INSTANCE_TYPE] [-h|--help]"
    echo "  -a, --architecture ARCHITECTURE  Specify the processor architecture
 (e.g., x86_64)"
    echo "  -t, --type INSTANCE_TYPE         Comma-separated list of instance types
 (e.g., t2.micro)"
    echo "  -h, --help                       Show this help message"
  }

  while [[ $# -gt 0 ]]; do
    case "$1" in
      -a | --architecture)
        architecture="$2"
        shift 2
```

```
      ;;
    -t | --type)
      instance_types="$2"
      shift 2
      ;;
    -h | --help)
      usage
      return 0
      ;;
    *)
      echo "Unknown argument: $1"
      return 1
      ;;
  esac
done

if [[ -z "$architecture" ]]; then
  errecho "Error: Architecture not specified."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$instance_types" ]]; then
  errecho "Error: Instance type not specified."
  usage
  return 1
fi

local tmp_json_file="temp_ec2.json"
echo -n '[
  {
    "Name": "processor-info.supported-architecture",
    "Values": [' >"$tmp_json_file"

local items
IFS=',' read -ra items <<<"$architecture"
local array_size
array_size=${#items[@]}
for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
  echo -n '"'"${items[$i]}"'"' >>"$tmp_json_file"
  if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
    echo -n ',' >>"$tmp_json_file"
  fi
done
```

```
  echo -n ']},
    {
    "Name": "instance-type",
      "Values": [' >>"$tmp_json_file"
  IFS=',' read -ra items <<<"$instance_types"
  local array_size
  array_size=${#items[@]}
  for i in $(seq 0 $((array_size - 1))); do
    echo -n '"'"${items[$i]}"'"' >>"$tmp_json_file"
    if [[ $i -lt $((array_size - 1)) ]]; then
      echo -n ',' >>"$tmp_json_file"
    fi
  done

  echo -n ']}]' >>"$tmp_json_file"

  local response
  response=$(aws ec2 describe-instance-types --filters file://"$tmp_json_file" \
    --query 'InstanceTypes[*].[InstanceType]' --output text)

  local error_code=$?

  rm "$tmp_json_file"

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    echo "ERROR: AWS reports describe-instance-types operation failed."
    return 1
  fi

  echo "$response"
  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
```

```
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
###############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstanceTypes。

DescribeInstances

以下程式碼範例顯示如何使用 DescribeInstances。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function ec2_describe_instances
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
#       -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional).
#       -q query - The query to filter the response (optional).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function ec2_describe_instances() {
  local instance_id query response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_instances"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances."
    echo "  -i instance_id - The ID of the instance to describe (optional)."
    echo "  -q query - The query to filter the response (optional)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:q:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_id="${OPTARG}" ;;
```

```
      q) query="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local aws_cli_args=()

  if [[ -n "$instance_id" ]]; then
    # shellcheck disable=SC2206
    aws_cli_args+=("--instance-ids" $instance_id)
  fi

  local query_arg=""
  if [[ -n "$query" ]]; then
    query_arg="--query '$query'"
  else
    query_arg="--query Reservations[*].Instances[*].
[InstanceId,ImageId,InstanceType,KeyName,VpcId,PublicIpAddress,State.Name]"
  fi

  # shellcheck disable=SC2086
  response=$(aws ec2 describe-instances \
    "${aws_cli_args[@]}" \
    $query_arg \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-instances operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
##############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi
```

```
  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeInstances。

`DescribeKeyPairs`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DescribeKeyPairs`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function ec2_describe_key_pairs
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key
 pairs.
#
# Parameters:
#       -h - Display help.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_describe_key_pairs() {
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_key_pairs"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) key
 pairs."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
```

```
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "h" option; do
    case "${option}" in
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local response

  response=$(aws ec2 describe-key-pairs \
    --query 'KeyPairs[*].[KeyName, KeyFingerprint]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports describe-key-pairs operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
########################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
########################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
```

```
}

################################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeKeyPairs。

DescribeSecurityGroups

以下程式碼範例顯示如何使用 DescribeSecurityGroups。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
#############################################################################
# function ec2_describe_security_groups
#
# This function describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 security groups.
#
# Parameters:
#       -g security_group_id - The ID of the security group to describe (optional).
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function ec2_describe_security_groups() {
  local security_group_id response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_describe_security_groups"
    echo "Describes one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) security
 groups."
    echo "  -g security_group_id - The ID of the security group to describe
 (optional)."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "g:h" option; do
    case "${option}" in
      g) security_group_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
```

```
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local query="SecurityGroups[*].[GroupName, GroupId, VpcId, IpPermissions[*].
[IpProtocol, FromPort, ToPort, IpRanges[*].CidrIp]]"

  if [[ -n "$security_group_id" ]]; then
    response=$(aws ec2 describe-security-groups --group-ids "$security_group_id" --
query "${query}" --output text)
  else
    response=$(aws ec2 describe-security-groups --query "${query}" --output text)
  fi

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports describe-security-groups operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
```

```
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DescribeSecurityGroups。

DisassociateAddress

以下程式碼範例顯示如何使用 DisassociateAddress。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function ec2_disassociate_address
#
# This function disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute
 Cloud (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#       -a association_id - The association ID that represents the association of
 the Elastic IP address with an instance.
#
# And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
##############################################################################
function ec2_disassociate_address() {
  local association_id response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_disassociate_address"
    echo "Disassociates an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance."
    echo "  -a association_id - The association ID that represents the association
 of the Elastic IP address with an instance."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "a:h" option; do
    case "${option}" in
      a) association_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
```

```
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$association_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an association ID with the -a parameter."
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 disassociate-address \
    --association-id "$association_id") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports disassociate-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
```

```
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
########################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DisassociateAddress。

`ReleaseAddress`

以下程式碼範例顯示如何使用 `ReleaseAddress`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function ec2_release_address
#
# This function releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance.
#
# Parameters:
#       -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to release.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#
##############################################################################
function ec2_release_address() {
  local allocation_id response

  # Function to display usage information
  function usage() {
    echo "function ec2_release_address"
    echo "Releases an Elastic IP address from an Amazon Elastic Compute Cloud
 (Amazon EC2) instance."
    echo "  -a allocation_id - The allocation ID of the Elastic IP address to
 release."
    echo ""
  }

  # Parse the command-line arguments
  while getopts "a:h" option; do
    case "${option}" in
      a) allocation_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
```

```
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Validate the input parameters
  if [[ -z "$allocation_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an allocation ID with the -a parameter."
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 release-address \
    --allocation-id "$allocation_id") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports release-address operation failed."
    errecho "$response"
    return 1
  }

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
```

```
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ReleaseAddress。

RunInstances

以下程式碼範例顯示如何使用 RunInstances。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
#############################################################################
# function ec2_run_instances
#
# This function launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
#       -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use.
#       -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro).
#       -k key_pair_name - The name of the key pair to use.
#       -s security_group_id - The ID of the security group to use.
#       -c count - The number of instances to launch (default: 1).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function ec2_run_instances() {
  local image_id instance_type key_pair_name security_group_id count response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_run_instances"
    echo "Launches one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
    echo "  -i image_id - The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use."
    echo "  -t instance_type - The instance type to use (e.g., t2.micro)."
    echo "  -k key_pair_name - The name of the key pair to use."
    echo "  -s security_group_id - The ID of the security group to use."
    echo "  -c count - The number of instances to launch (default: 1)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }
```

```
 # Retrieve the calling parameters.
 while getopts "i:t:k:s:c:h" option; do
   case "${option}" in
     i) image_id="${OPTARG}" ;;
     t) instance_type="${OPTARG}" ;;
     k) key_pair_name="${OPTARG}" ;;
     s) security_group_id="${OPTARG}" ;;
     c) count="${OPTARG}" ;;
     h)
       usage
       return 0
       ;;
     \?)
       echo "Invalid parameter"
       usage
       return 1
       ;;
   esac
 done
 export OPTIND=1

 if [[ -z "$image_id" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide an Amazon Machine Image (AMI) ID with the -i
parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$instance_type" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide an instance type with the -t parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$key_pair_name" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a key pair name with the -k parameter."
   usage
   return 1
 fi

 if [[ -z "$security_group_id" ]]; then
   errecho "ERROR: You must provide a security group ID with the -s parameter."
   usage
```

```
    return 1
  fi

  if [[ -z "$count" ]]; then
    count=1
  fi

  response=$(aws ec2 run-instances \
    --image-id "$image_id" \
    --instance-type "$instance_type" \
    --key-name "$key_pair_name" \
    --security-group-ids "$security_group_id" \
    --count "$count" \
    --query 'Instances[*].[InstanceId]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports run-instances operation failed.$response"
    return 1
  }

  echo "$response"

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
```

```
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
################################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 RunInstances。

`StartInstances`

以下程式碼範例顯示如何使用 `StartInstances`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function ec2_start_instances
#
# This function starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
#
# Parameters:
#       -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-separated).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_start_instances() {
  local instance_ids
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_start_instances"
    echo "Starts one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
    echo "  -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to start (comma-
separated)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
```

```
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$instance_ids" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
 parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 start-instances \
    --instance-ids "${instance_ids}") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports start-instances operation failed with $response."
    return 1
  }

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
```

```
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StartInstances。

`StopInstances`

以下程式碼範例顯示如何使用 `StopInstances`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function ec2_stop_instances
#
# This function stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances.
```

```
#
# Parameters:
#       -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-separated).
#       -h - Display help.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_stop_instances() {
  local instance_ids
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_stop_instances"
    echo "Stops one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances."
    echo "  -i instance_id - The ID(s) of the instance(s) to stop (comma-
separated)."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$instance_ids" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide one or more instance IDs with the -i
 parameter."
    usage
```

```
    return 1
  fi

  response=$(aws ec2 stop-instances \
    --instance-ids "${instance_ids}") || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports stop-instances operation failed with $response."
    return 1
  }

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
#############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
```

```
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 StopInstances。

`TerminateInstances`

以下程式碼範例顯示如何使用 `TerminateInstances`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function ec2_terminate_instances
#
# This function terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
# instances using the AWS CLI.
#
# Parameters:
#       -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs.
#       -h - Display help.
#
# Returns:
```

```
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function ec2_terminate_instances() {
  local instance_ids response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function ec2_terminate_instances"
    echo "Terminates one or more Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 instances."
    echo "  -i instance_ids - A space-separated list of instance IDs."
    echo "  -h - Display help."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) instance_ids="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  # Check if instance ID is provided
  if [[ -z "${instance_ids}" ]]; then
    echo "Error: Missing required instance IDs parameter."
    usage
    return 1
  fi

  # shellcheck disable=SC2086
  response=$(aws ec2 terminate-instances \
    "--instance-ids" $instance_ids \
```

```
    --query 'TerminatingInstances[*].[InstanceId,CurrentState.Name]' \
    --output text) || {
    aws_cli_error_log ${?}
    errecho "ERROR: AWS reports terminate-instances operation failed.$response"
    return 1
  }

  return 0
}
```

此範例中使用的公用程式函數。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function aws_cli_error_log()
#
# This function is used to log the error messages from the AWS CLI.
#
# The function expects the following argument:
#         $1 - The error code returned by the AWS CLI.
#
#  Returns:
#          0: - Success.
#
##############################################################################
function aws_cli_error_log() {
  local err_code=$1
  errecho "Error code : $err_code"
  if [ "$err_code" == 1 ]; then
    errecho "  One or more S3 transfers failed."
  elif [ "$err_code" == 2 ]; then
    errecho "  Command line failed to parse."
  elif [ "$err_code" == 130 ]; then
    errecho "  Process received SIGINT."
```

```
  elif [ "$err_code" == 252 ]; then
    errecho "  Command syntax invalid."
  elif [ "$err_code" == 253 ]; then
    errecho "  The system environment or configuration was invalid."
  elif [ "$err_code" == 254 ]; then
    errecho "  The service returned an error."
  elif [ "$err_code" == 255 ]; then
    errecho "  255 is a catch-all error."
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 TerminateInstances。

案例

建立具私有子網路和 NAT 閘道的 VPC

以下程式碼範例顯示做法：

- 使用 CLI 建立具私有子網路和 NAT 閘道的 VPC。
- 設定必要的元件，包括 VPC、子網路、路由表和 NAT 閘道。
- 設定安全群組和 IAM 角色，以確保適當的存取和安全性。
- 使用 CLI 命令，自動建立和設定這些資源。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在範例開發人員教學課程儲存庫中設定和執行。

```
#!/bin/bash

# VPC with Private Subnets and NAT Gateways (IMDSv2 Compliant Version)
```

```
# This script creates a VPC with public and private subnets in two Availability
 Zones,
# NAT gateways, an internet gateway, route tables, a VPC endpoint for S3,
# security groups, a launch template, an Auto Scaling group, and an Application Load
 Balancer.

# Set up logging
LOG_FILE="vpc-private-subnets-nat.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

# Cleanup function to delete all created resources
cleanup_resources() {
  echo "Cleaning up resources..."

  # Delete Auto Scaling group if it exists
  if [ -n "${ASG_NAME:-}" ]; then
    echo "Deleting Auto Scaling group: $ASG_NAME"
    aws autoscaling delete-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name "$ASG_NAME"
 --force-delete
    echo "Waiting for Auto Scaling group to be deleted..."
    aws autoscaling wait auto-scaling-groups-deleted --auto-scaling-group-names
 "$ASG_NAME"
  fi

  # Delete load balancer if it exists
  if [ -n "${LB_ARN:-}" ]; then
    echo "Deleting load balancer: $LB_ARN"
    aws elbv2 delete-load-balancer --load-balancer-arn "$LB_ARN"
    # Wait for load balancer to be deleted
    sleep 30
  fi

  # Delete target group if it exists
  if [ -n "${TARGET_GROUP_ARN:-}" ]; then
    echo "Deleting target group: $TARGET_GROUP_ARN"
    aws elbv2 delete-target-group --target-group-arn "$TARGET_GROUP_ARN"
  fi

  # Delete launch template if it exists
  if [ -n "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME:-}" ]; then
    echo "Deleting launch template: $LAUNCH_TEMPLATE_NAME"
    aws ec2 delete-launch-template --launch-template-name "$LAUNCH_TEMPLATE_NAME"
  fi
```

```
# Delete NAT Gateways if they exist
if [ -n "${NAT_GW1_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting NAT Gateway 1: $NAT_GW1_ID"
  aws ec2 delete-nat-gateway --nat-gateway-id "$NAT_GW1_ID"
fi

if [ -n "${NAT_GW2_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting NAT Gateway 2: $NAT_GW2_ID"
  aws ec2 delete-nat-gateway --nat-gateway-id "$NAT_GW2_ID"
fi

# Wait for NAT Gateways to be deleted
if [ -n "${NAT_GW1_ID:-}" ] || [ -n "${NAT_GW2_ID:-}" ]; then
  echo "Waiting for NAT Gateways to be deleted..."
  sleep 60
fi

# Release Elastic IPs if they exist
if [ -n "${EIP1_ALLOC_ID:-}" ]; then
  echo "Releasing Elastic IP 1: $EIP1_ALLOC_ID"
  aws ec2 release-address --allocation-id "$EIP1_ALLOC_ID"
fi

if [ -n "${EIP2_ALLOC_ID:-}" ]; then
  echo "Releasing Elastic IP 2: $EIP2_ALLOC_ID"
  aws ec2 release-address --allocation-id "$EIP2_ALLOC_ID"
fi

# Delete VPC endpoint if it exists
if [ -n "${VPC_ENDPOINT_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting VPC endpoint: $VPC_ENDPOINT_ID"
  aws ec2 delete-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids "$VPC_ENDPOINT_ID"
fi

# Delete security groups if they exist
if [ -n "${APP_SG_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting application security group: $APP_SG_ID"
  aws ec2 delete-security-group --group-id "$APP_SG_ID"
fi

if [ -n "${LB_SG_ID:-}" ]; then
  echo "Deleting load balancer security group: $LB_SG_ID"
  aws ec2 delete-security-group --group-id "$LB_SG_ID"
fi
```

```
 # Detach and delete Internet Gateway if it exists
 if [ -n "${IGW_ID:-}" ] && [ -n "${VPC_ID:-}" ]; then
   echo "Detaching Internet Gateway: $IGW_ID from VPC: $VPC_ID"
   aws ec2 detach-internet-gateway --internet-gateway-id "$IGW_ID" --vpc-id
"$VPC_ID"
   echo "Deleting Internet Gateway: $IGW_ID"
   aws ec2 delete-internet-gateway --internet-gateway-id "$IGW_ID"
 fi

 # Delete route table associations and route tables if they exist
 if [ -n "${PUBLIC_RT_ASSOC1_ID:-}" ]; then
   echo "Disassociating public route table from subnet 1: $PUBLIC_RT_ASSOC1_ID"
   aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$PUBLIC_RT_ASSOC1_ID"
 fi

 if [ -n "${PUBLIC_RT_ASSOC2_ID:-}" ]; then
   echo "Disassociating public route table from subnet 2: $PUBLIC_RT_ASSOC2_ID"
   aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$PUBLIC_RT_ASSOC2_ID"
 fi

 if [ -n "${PRIVATE_RT1_ASSOC_ID:-}" ]; then
   echo "Disassociating private route table 1: $PRIVATE_RT1_ASSOC_ID"
   aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$PRIVATE_RT1_ASSOC_ID"
 fi

 if [ -n "${PRIVATE_RT2_ASSOC_ID:-}" ]; then
   echo "Disassociating private route table 2: $PRIVATE_RT2_ASSOC_ID"
   aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$PRIVATE_RT2_ASSOC_ID"
 fi

 if [ -n "${PUBLIC_RT_ID:-}" ]; then
   echo "Deleting public route table: $PUBLIC_RT_ID"
   aws ec2 delete-route-table --route-table-id "$PUBLIC_RT_ID"
 fi

 if [ -n "${PRIVATE_RT1_ID:-}" ]; then
   echo "Deleting private route table 1: $PRIVATE_RT1_ID"
   aws ec2 delete-route-table --route-table-id "$PRIVATE_RT1_ID"
 fi

 if [ -n "${PRIVATE_RT2_ID:-}" ]; then
   echo "Deleting private route table 2: $PRIVATE_RT2_ID"
   aws ec2 delete-route-table --route-table-id "$PRIVATE_RT2_ID"
```

```
  fi

  # Delete subnets if they exist
  if [ -n "${PUBLIC_SUBNET1_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting public subnet 1: $PUBLIC_SUBNET1_ID"
    aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET1_ID"
  fi

  if [ -n "${PUBLIC_SUBNET2_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting public subnet 2: $PUBLIC_SUBNET2_ID"
    aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET2_ID"
  fi

  if [ -n "${PRIVATE_SUBNET1_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting private subnet 1: $PRIVATE_SUBNET1_ID"
    aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET1_ID"
  fi

  if [ -n "${PRIVATE_SUBNET2_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting private subnet 2: $PRIVATE_SUBNET2_ID"
    aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET2_ID"
  fi

  # Delete VPC if it exists
  if [ -n "${VPC_ID:-}" ]; then
    echo "Deleting VPC: $VPC_ID"
    aws ec2 delete-vpc --vpc-id "$VPC_ID"
  fi

  echo "Cleanup completed."
}

# Error handling function
handle_error() {
  echo "ERROR: $1"
  echo "Attempting to clean up resources..."
  cleanup_resources
  exit 1
}

# Function to check command success
check_command() {
  if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "$1"
```

```
  fi
}

# Generate a random identifier for resource names
RANDOM_ID=$(openssl rand -hex 4)
echo "Using random identifier: $RANDOM_ID"

# Create VPC
echo "Creating VPC..."
VPC_RESULT=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 --tag-specifications
 "ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=ProductionVPC-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create VPC"

VPC_ID=$(echo "$VPC_RESULT" | jq -r '.Vpc.VpcId')
echo "VPC created with ID: $VPC_ID"

# Get Availability Zones
echo "Getting Availability Zones..."
AZ_RESULT=$(aws ec2 describe-availability-zones --query
 'AvailabilityZones[0:2].ZoneName' --output text)
check_command "Failed to get Availability Zones"

# Convert space-separated output to array
read -r -a AZS <<< "$AZ_RESULT"
AZ1=${AZS[0]}
AZ2=${AZS[1]}
echo "Using Availability Zones: $AZ1 and $AZ2"

# Create subnets
echo "Creating subnets..."
PUBLIC_SUBNET1_RESULT=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC_ID" --
cidr-block 10.0.0.0/24 --availability-zone "$AZ1" --tag-specifications
 "ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=PublicSubnet1-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create public subnet 1"
PUBLIC_SUBNET1_ID=$(echo "$PUBLIC_SUBNET1_RESULT" | jq -r '.Subnet.SubnetId')

PRIVATE_SUBNET1_RESULT=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC_ID" --
cidr-block 10.0.1.0/24 --availability-zone "$AZ1" --tag-specifications
 "ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=PrivateSubnet1-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create private subnet 1"
PRIVATE_SUBNET1_ID=$(echo "$PRIVATE_SUBNET1_RESULT" | jq -r '.Subnet.SubnetId')
```

```
PUBLIC_SUBNET2_RESULT=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC_ID" --
cidr-block 10.0.2.0/24 --availability-zone "$AZ2" --tag-specifications
 "ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=PublicSubnet2-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create public subnet 2"
PUBLIC_SUBNET2_ID=$(echo "$PUBLIC_SUBNET2_RESULT" | jq -r '.Subnet.SubnetId')

PRIVATE_SUBNET2_RESULT=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC_ID" --
cidr-block 10.0.3.0/24 --availability-zone "$AZ2" --tag-specifications
 "ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=PrivateSubnet2-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create private subnet 2"
PRIVATE_SUBNET2_ID=$(echo "$PRIVATE_SUBNET2_RESULT" | jq -r '.Subnet.SubnetId')

echo "Subnets created with IDs:"
echo "Public Subnet 1: $PUBLIC_SUBNET1_ID"
echo "Private Subnet 1: $PRIVATE_SUBNET1_ID"
echo "Public Subnet 2: $PUBLIC_SUBNET2_ID"
echo "Private Subnet 2: $PRIVATE_SUBNET2_ID"

# Create Internet Gateway
echo "Creating Internet Gateway..."
IGW_RESULT=$(aws ec2 create-internet-gateway --tag-specifications
 "ResourceType=internet-gateway,Tags=[{Key=Name,Value=ProductionIGW-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create Internet Gateway"
IGW_ID=$(echo "$IGW_RESULT" | jq -r '.InternetGateway.InternetGatewayId')
echo "Internet Gateway created with ID: $IGW_ID"

# Attach Internet Gateway to VPC
echo "Attaching Internet Gateway to VPC..."
aws ec2 attach-internet-gateway --internet-gateway-id "$IGW_ID" --vpc-id "$VPC_ID"
check_command "Failed to attach Internet Gateway to VPC"

# Create route tables
echo "Creating route tables..."
PUBLIC_RT_RESULT=$(aws ec2 create-route-table --vpc-id "$VPC_ID" --tag-
specifications "ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=PublicRouteTable-
$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create public route table"
PUBLIC_RT_ID=$(echo "$PUBLIC_RT_RESULT" | jq -r '.RouteTable.RouteTableId')

PRIVATE_RT1_RESULT=$(aws ec2 create-route-table --vpc-id "$VPC_ID" --tag-
specifications "ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=PrivateRouteTable1-
$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create private route table 1"
PRIVATE_RT1_ID=$(echo "$PRIVATE_RT1_RESULT" | jq -r '.RouteTable.RouteTableId')
```

```
PRIVATE_RT2_RESULT=$(aws ec2 create-route-table --vpc-id "$VPC_ID" --tag-
specifications "ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=PrivateRouteTable2-
$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create private route table 2"
PRIVATE_RT2_ID=$(echo "$PRIVATE_RT2_RESULT" | jq -r '.RouteTable.RouteTableId')

echo "Route tables created with IDs:"
echo "Public Route Table: $PUBLIC_RT_ID"
echo "Private Route Table 1: $PRIVATE_RT1_ID"
echo "Private Route Table 2: $PRIVATE_RT2_ID"

# Add route to Internet Gateway in public route table
echo "Adding route to Internet Gateway in public route table..."
aws ec2 create-route --route-table-id "$PUBLIC_RT_ID" --destination-cidr-block
 0.0.0.0/0 --gateway-id "$IGW_ID"
check_command "Failed to add route to Internet Gateway"

# Associate subnets with route tables
echo "Associating subnets with route tables..."
PUBLIC_RT_ASSOC1_RESULT=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id
 "$PUBLIC_RT_ID" --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET1_ID")
check_command "Failed to associate public subnet 1 with route table"
PUBLIC_RT_ASSOC1_ID=$(echo "$PUBLIC_RT_ASSOC1_RESULT" | jq -r '.AssociationId')

PUBLIC_RT_ASSOC2_RESULT=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id
 "$PUBLIC_RT_ID" --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET2_ID")
check_command "Failed to associate public subnet 2 with route table"
PUBLIC_RT_ASSOC2_ID=$(echo "$PUBLIC_RT_ASSOC2_RESULT" | jq -r '.AssociationId')

PRIVATE_RT1_ASSOC_RESULT=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id
 "$PRIVATE_RT1_ID" --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET1_ID")
check_command "Failed to associate private subnet 1 with route table"
PRIVATE_RT1_ASSOC_ID=$(echo "$PRIVATE_RT1_ASSOC_RESULT" | jq -r '.AssociationId')

PRIVATE_RT2_ASSOC_RESULT=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id
 "$PRIVATE_RT2_ID" --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET2_ID")
check_command "Failed to associate private subnet 2 with route table"
PRIVATE_RT2_ASSOC_ID=$(echo "$PRIVATE_RT2_ASSOC_RESULT" | jq -r '.AssociationId')

echo "Route table associations created with IDs:"
echo "Public Subnet 1 Association: $PUBLIC_RT_ASSOC1_ID"
echo "Public Subnet 2 Association: $PUBLIC_RT_ASSOC2_ID"
echo "Private Subnet 1 Association: $PRIVATE_RT1_ASSOC_ID"
```

```
echo "Private Subnet 2 Association: $PRIVATE_RT2_ASSOC_ID"

# Create NAT Gateways
echo "Creating NAT Gateways..."

# Allocate Elastic IPs for NAT Gateways
echo "Allocating Elastic IPs for NAT Gateways..."
EIP1_RESULT=$(aws ec2 allocate-address --domain vpc --tag-specifications
 "ResourceType=elastic-ip,Tags=[{Key=Name,Value=NAT1-EIP-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to allocate Elastic IP 1"
EIP1_ALLOC_ID=$(echo "$EIP1_RESULT" | jq -r '.AllocationId')

EIP2_RESULT=$(aws ec2 allocate-address --domain vpc --tag-specifications
 "ResourceType=elastic-ip,Tags=[{Key=Name,Value=NAT2-EIP-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to allocate Elastic IP 2"
EIP2_ALLOC_ID=$(echo "$EIP2_RESULT" | jq -r '.AllocationId')

echo "Elastic IPs allocated with IDs:"
echo "EIP 1 Allocation ID: $EIP1_ALLOC_ID"
echo "EIP 2 Allocation ID: $EIP2_ALLOC_ID"

# Create NAT Gateways
echo "Creating NAT Gateway in public subnet 1..."
NAT_GW1_RESULT=$(aws ec2 create-nat-gateway --subnet-id
 "$PUBLIC_SUBNET1_ID" --allocation-id "$EIP1_ALLOC_ID" --tag-specifications
 "ResourceType=natgateway,Tags=[{Key=Name,Value=NAT-Gateway1-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create NAT Gateway 1"
NAT_GW1_ID=$(echo "$NAT_GW1_RESULT" | jq -r '.NatGateway.NatGatewayId')

echo "Creating NAT Gateway in public subnet 2..."
NAT_GW2_RESULT=$(aws ec2 create-nat-gateway --subnet-id
 "$PUBLIC_SUBNET2_ID" --allocation-id "$EIP2_ALLOC_ID" --tag-specifications
 "ResourceType=natgateway,Tags=[{Key=Name,Value=NAT-Gateway2-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create NAT Gateway 2"
NAT_GW2_ID=$(echo "$NAT_GW2_RESULT" | jq -r '.NatGateway.NatGatewayId')

echo "NAT Gateways created with IDs:"
echo "NAT Gateway 1: $NAT_GW1_ID"
echo "NAT Gateway 2: $NAT_GW2_ID"

# Wait for NAT Gateways to be available
echo "Waiting for NAT Gateways to be available..."
aws ec2 wait nat-gateway-available --nat-gateway-ids "$NAT_GW1_ID"
check_command "NAT Gateway 1 did not become available"
```

```
aws ec2 wait nat-gateway-available --nat-gateway-ids "$NAT_GW2_ID"
check_command "NAT Gateway 2 did not become available"
echo "NAT Gateways are now available"

# Add routes to NAT Gateways in private route tables
echo "Adding routes to NAT Gateways in private route tables..."
aws ec2 create-route --route-table-id "$PRIVATE_RT1_ID" --destination-cidr-block
 0.0.0.0/0 --nat-gateway-id "$NAT_GW1_ID"
check_command "Failed to add route to NAT Gateway 1"

aws ec2 create-route --route-table-id "$PRIVATE_RT2_ID" --destination-cidr-block
 0.0.0.0/0 --nat-gateway-id "$NAT_GW2_ID"
check_command "Failed to add route to NAT Gateway 2"

# Create VPC Endpoint for S3
echo "Creating VPC Endpoint for S3..."
S3_PREFIX_LIST_ID=$(aws ec2 describe-prefix-lists --filters "Name=prefix-
list-name,Values=com.amazonaws.$(aws configure get region).s3" --query
 'PrefixLists[0].PrefixListId' --output text)
check_command "Failed to get S3 prefix list ID"

VPC_ENDPOINT_RESULT=$(aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id "$VPC_ID" --
service-name "com.amazonaws.$(aws configure get region).s3" --route-table-ids
 "$PRIVATE_RT1_ID" "$PRIVATE_RT2_ID" --tag-specifications "ResourceType=vpc-
endpoint,Tags=[{Key=Name,Value=S3-Endpoint-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create VPC endpoint for S3"
VPC_ENDPOINT_ID=$(echo "$VPC_ENDPOINT_RESULT" | jq -r '.VpcEndpoint.VpcEndpointId')
echo "VPC Endpoint created with ID: $VPC_ENDPOINT_ID"

# Create security groups
echo "Creating security groups..."
LB_SG_RESULT=$(aws ec2 create-security-group --group-name "LoadBalancerSG-
$RANDOM_ID" --description "Security group for the load balancer"
 --vpc-id "$VPC_ID" --tag-specifications "ResourceType=security-
group,Tags=[{Key=Name,Value=LoadBalancerSG-$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create load balancer security group"
LB_SG_ID=$(echo "$LB_SG_RESULT" | jq -r '.GroupId')

# Allow inbound HTTP traffic from anywhere to the load balancer
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$LB_SG_ID" --protocol tcp --
port 80 --cidr 0.0.0.0/0
check_command "Failed to authorize ingress to load balancer security group"
```

```
APP_SG_RESULT=$(aws ec2 create-security-group --group-name "AppServerSG-$RANDOM_ID"
 --description "Security group for the application servers" --vpc-id "$VPC_ID" --
tag-specifications "ResourceType=security-group,Tags=[{Key=Name,Value=AppServerSG-
$RANDOM_ID}]")
check_command "Failed to create application server security group"
APP_SG_ID=$(echo "$APP_SG_RESULT" | jq -r '.GroupId')

# Allow inbound HTTP traffic from the load balancer security group to the
 application servers
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$APP_SG_ID" --protocol tcp --
port 80 --source-group "$LB_SG_ID"
check_command "Failed to authorize ingress to application server security group"

echo "Security groups created with IDs:"
echo "Load Balancer Security Group: $LB_SG_ID"
echo "Application Server Security Group: $APP_SG_ID"

# Create a launch template
echo "Creating launch template..."

# Create user data script with IMDSv2 support
cat > user-data.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
yum update -y
yum install -y httpd
systemctl start httpd
systemctl enable httpd

# Use IMDSv2 with session token
TOKEN=$(curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-
metadata-token-ttl-seconds: 21600")
AZ=$(curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -s http://169.254.169.254/latest/
meta-data/placement/availability-zone)
HOSTNAME=$(hostname -f)

echo "<h1>Hello from $HOSTNAME in $AZ</h1>" > /var/www/html/index.html
EOF

# Encode user data
USER_DATA=$(base64 -w 0 user-data.sh)

# Get latest Amazon Linux 2 AMI
echo "Getting latest Amazon Linux 2 AMI..."
```

```
AMI_ID=$(aws ec2 describe-images --owners amazon --filters "Name=name,Values=amzn2-
ami-hvm-*-x86_64-gp2" "Name=state,Values=available" --query 'sort_by(Images,
 &CreationDate)[-1].ImageId' --output text)
check_command "Failed to get latest Amazon Linux 2 AMI"
echo "Using AMI: $AMI_ID"

# Create launch template with IMDSv2 required
LAUNCH_TEMPLATE_NAME="AppServerTemplate-$RANDOM_ID"
echo "Creating launch template: $LAUNCH_TEMPLATE_NAME"

aws ec2 create-launch-template \
  --launch-template-name "$LAUNCH_TEMPLATE_NAME" \
  --version-description "Initial version" \
  --tag-specifications "ResourceType=launch-template,Tags=[{Key=Name,Value=
$LAUNCH_TEMPLATE_NAME}]" \
  --launch-template-data "{
    \"NetworkInterfaces\": [{
      \"DeviceIndex\": 0,
      \"Groups\": [\"$APP_SG_ID\"],
      \"DeleteOnTermination\": true
    }],
    \"ImageId\": \"$AMI_ID\",
    \"InstanceType\": \"t3.micro\",
    \"UserData\": \"$USER_DATA\",
    \"MetadataOptions\": {
      \"HttpTokens\": \"required\",
      \"HttpEndpoint\": \"enabled\"
    },
    \"TagSpecifications\": [{
      \"ResourceType\": \"instance\",
      \"Tags\": [{
        \"Key\": \"Name\",
        \"Value\": \"AppServer-$RANDOM_ID\"
      }]
    }]
  }"
check_command "Failed to create launch template"

# Create target group
echo "Creating target group..."
TARGET_GROUP_NAME="AppTargetGroup-$RANDOM_ID"
TARGET_GROUP_RESULT=$(aws elbv2 create-target-group \
  --name "$TARGET_GROUP_NAME" \
  --protocol HTTP \
```

```
  --port 80 \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --target-type instance \
  --health-check-protocol HTTP \
  --health-check-path "/" \
  --health-check-port traffic-port)
check_command "Failed to create target group"
TARGET_GROUP_ARN=$(echo "$TARGET_GROUP_RESULT" | jq -r
 '.TargetGroups[0].TargetGroupArn')
echo "Target group created with ARN: $TARGET_GROUP_ARN"

# Create load balancer
echo "Creating load balancer..."
LB_NAME="AppLoadBalancer-$RANDOM_ID"
LB_RESULT=$(aws elbv2 create-load-balancer \
  --name "$LB_NAME" \
  --subnets "$PUBLIC_SUBNET1_ID" "$PUBLIC_SUBNET2_ID" \
  --security-groups "$LB_SG_ID" \
  --tags "Key=Name,Value=$LB_NAME")
check_command "Failed to create load balancer"
LB_ARN=$(echo "$LB_RESULT" | jq -r '.LoadBalancers[0].LoadBalancerArn')
echo "Load balancer created with ARN: $LB_ARN"

# Wait for load balancer to be active
echo "Waiting for load balancer to be active..."
aws elbv2 wait load-balancer-available --load-balancer-arns "$LB_ARN"
check_command "Load balancer did not become available"

# Create listener
echo "Creating listener..."
LISTENER_RESULT=$(aws elbv2 create-listener \
  --load-balancer-arn "$LB_ARN" \
  --protocol HTTP \
  --port 80 \
  --default-actions "Type=forward,TargetGroupArn=$TARGET_GROUP_ARN")
check_command "Failed to create listener"
LISTENER_ARN=$(echo "$LISTENER_RESULT" | jq -r '.Listeners[0].ListenerArn')
echo "Listener created with ARN: $LISTENER_ARN"

# Create Auto Scaling group
echo "Creating Auto Scaling group..."
ASG_NAME="AppAutoScalingGroup-$RANDOM_ID"
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
  --auto-scaling-group-name "$ASG_NAME" \
```

```
  --launch-template "LaunchTemplateName=$LAUNCH_TEMPLATE_NAME,Version=\$Latest" \
  --min-size 2 \
  --max-size 4 \
  --desired-capacity 2 \
  --vpc-zone-identifier "$PRIVATE_SUBNET1_ID,$PRIVATE_SUBNET2_ID" \
  --target-group-arns "$TARGET_GROUP_ARN" \
  --health-check-type ELB \
  --health-check-grace-period 300 \
  --tags "Key=Name,Value=AppServer-$RANDOM_ID,PropagateAtLaunch=true"
check_command "Failed to create Auto Scaling group"
echo "Auto Scaling group created with name: $ASG_NAME"

# Get load balancer DNS name
LB_DNS_NAME=$(aws elbv2 describe-load-balancers --load-balancer-arns "$LB_ARN" --
query 'LoadBalancers[0].DNSName' --output text)
check_command "Failed to get load balancer DNS name"

echo ""
echo "========================================="
echo "DEPLOYMENT COMPLETE"
echo "========================================="
echo "VPC ID: $VPC_ID"
echo "Public Subnet 1: $PUBLIC_SUBNET1_ID (AZ: $AZ1)"
echo "Private Subnet 1: $PRIVATE_SUBNET1_ID (AZ: $AZ1)"
echo "Public Subnet 2: $PUBLIC_SUBNET2_ID (AZ: $AZ2)"
echo "Private Subnet 2: $PRIVATE_SUBNET2_ID (AZ: $AZ2)"
echo "NAT Gateway 1: $NAT_GW1_ID"
echo "NAT Gateway 2: $NAT_GW2_ID"
echo "Load Balancer: $LB_NAME"
echo "Auto Scaling Group: $ASG_NAME"
echo ""
echo "Your application will be available at: http://$LB_DNS_NAME"
echo "It may take a few minutes for the instances to launch and pass health checks."
echo ""

# Add health check monitoring
echo "========================================="
echo "MONITORING INSTANCE HEALTH AND LOAD BALANCER"
echo "========================================="
echo "Waiting for instances to launch and pass health checks..."
echo "This may take 3-5 minutes. Checking every 30 seconds..."

# Monitor instance health and load balancer accessibility
MAX_ATTEMPTS=10
```

```
ATTEMPT=1
HEALTHY_INSTANCES=0

while [ $ATTEMPT -le $MAX_ATTEMPTS ] && [ $HEALTHY_INSTANCES -lt 2 ]; do
  echo "Check attempt $ATTEMPT of $MAX_ATTEMPTS..."

  # Check Auto Scaling group instances
  echo "Checking Auto Scaling group instances..."
  ASG_INSTANCES=$(aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-
scaling-group-names "$ASG_NAME" --query 'AutoScalingGroups[0].Instances[*].
[InstanceId,HealthStatus]' --output json)
  echo "ASG Instances status:"
  echo "$ASG_INSTANCES" | jq -r '.[] | "Instance: \(.[0]), Health: \(.[1])"'

  # Check target group health
  echo "Checking target group health..."
  TARGET_HEALTH=$(aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn
 "$TARGET_GROUP_ARN" --output json)
  echo "Target health status:"
  echo "$TARGET_HEALTH" | jq -r '.TargetHealthDescriptions[] | "Instance:
 \(.Target.Id), State: \(.TargetHealth.State), Reason: \(.TargetHealth.Reason // "N/
A"), Description: \(.TargetHealth.Description // "N/A")"'

  # Count healthy instances
  HEALTHY_INSTANCES=$(echo "$TARGET_HEALTH" | jq -r '[.TargetHealthDescriptions[] |
 select(.TargetHealth.State=="healthy")] | length')
  echo "Number of healthy instances: $HEALTHY_INSTANCES of 2 expected"

  # Check if we have healthy instances
  if [ $HEALTHY_INSTANCES -ge 2 ]; then
    echo "All instances are healthy!"

    # Test load balancer accessibility
    echo "Testing load balancer accessibility..."
    HTTP_STATUS=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" "http://$LB_DNS_NAME")

    if [ "$HTTP_STATUS" = "200" ]; then
      echo "Load balancer is accessible! HTTP Status: $HTTP_STATUS"
      echo "You can access your application at: http://$LB_DNS_NAME"

      # Try to get the content to verify IMDSv2 is working
      echo "Fetching content to verify IMDSv2 functionality..."
      CONTENT=$(curl -s "http://$LB_DNS_NAME")
      echo "Response from server:"
```

```
      echo "$CONTENT"

      # Check if the content contains the expected pattern
      if [[ "$CONTENT" == *"Hello from"* && "$CONTENT" == *"in"* ]]; then
        echo "IMDSv2 is working correctly! The instance was able to access metadata
 using the token-based approach."
      else
        echo "Warning: Content doesn't match expected pattern. IMDSv2 functionality
 could not be verified."
      fi

      break
    else
      echo "Load balancer returned HTTP status: $HTTP_STATUS"
      echo "Will try again in 30 seconds..."
    fi
  else
    echo "Waiting for instances to become healthy..."
    echo "Will check again in 30 seconds..."
  fi

  ATTEMPT=$((ATTEMPT+1))

  if [ $ATTEMPT -le $MAX_ATTEMPTS ]; then
    sleep 30
  fi
done

if [ $HEALTHY_INSTANCES -lt 2 ]; then
  echo "Warning: Not all instances are healthy after maximum attempts."
  echo "You may need to wait longer or check for configuration issues."
fi

echo "To test your application, run:"
echo "curl http://$LB_DNS_NAME"
echo ""
echo "========================================="
echo "CLEANUP CONFIRMATION"
echo "========================================="
echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): "
read -r CLEANUP_CHOICE

if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy]$ ]]; then
  cleanup_resources
```

```
  echo "All resources have been deleted."
else
  echo "Resources will not be deleted. You can manually delete them later."
  echo "To delete resources, run this script again and choose to clean up."
fi
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - AllocateAddress
  - AssociateRouteTable
  - AttachInternetGateway
  - AuthorizeSecurityGroupIngress
  - CreateInternetGateway
  - CreateLaunchTemplate
  - CreateNatGateway
  - CreateRoute
  - CreateRouteTable
  - CreateSecurityGroup
  - CreateSubnet
  - CreateVpc
  - CreateVpcEndpoint
  - DeleteAutoScalingGroup
  - DeleteInternetGateway
  - DeleteLaunchTemplate
  - DeleteLoadBalancer
  - DeleteNatGateway
  - DeleteRouteTable
  - DeleteSecurityGroup
  - DeleteSubnet
  - DeleteTargetGroup
  - DeleteVpc
  - DeleteVpcEndpoints
  - DescribeAvailabilityZones

- DescribeImages
- DescribePrefixLists
- DetachInternetGateway
- ReleaseAddress

開始使用 Amazon VPC

以下程式碼範例顯示做法：

- 設定您的帳戶
- 建立和設定 VPC
- 設定您的網路
- 設定安全性
- 部署資源
- 測試和驗證
- 清除資源
- 考量對生產的影響
- 考量對安全性的影響

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在範例開發人員教學課程儲存庫中設定和執行。

```
#!/bin/bash

# VPC Creation Script
# This script creates a VPC with public and private subnets, internet gateway, NAT
 gateway, and security groups

# Set up logging
LOG_FILE="vpc_creation.log"
```

```
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

# Function to handle errors
handle_error() {
  echo "ERROR: $1"
  echo "Resources created before error:"
  for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"
  do
    echo "- $resource"
  done

  echo "Attempting to clean up resources..."
  cleanup_resources
  exit 1
}

# Function to clean up resources
cleanup_resources() {
  echo "Cleaning up resources in reverse order..."

  # Reverse the array to delete in reverse order of creation
  for ((i=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1; i>=0; i--))
  do
    resource="${CREATED_RESOURCES[$i]}"
    resource_type=$(echo "$resource" | cut -d':' -f1)
    resource_id=$(echo "$resource" | cut -d':' -f2)

    case "$resource_type" in
      "INSTANCE")
        echo "Terminating EC2 instance: $resource_id"
        aws ec2 terminate-instances --instance-ids "$resource_id" || echo "Failed to
 terminate instance: $resource_id"
        # Wait for instance to terminate
        echo "Waiting for instance to terminate..."
        aws ec2 wait instance-terminated --instance-ids "$resource_id" || echo
 "Failed to wait for instance termination: $resource_id"
        ;;
      "KEY_PAIR")
        echo "Deleting key pair: $resource_id"
        aws ec2 delete-key-pair --key-name "$resource_id" || echo "Failed to delete
 key pair: $resource_id"
        # Remove the .pem file if it exists
        if [ -f "${resource_id}.pem" ]; then
          rm -f "${resource_id}.pem"
```

```
        fi
        ;;
      "NAT_GATEWAY")
        echo "Deleting NAT Gateway: $resource_id"
        aws ec2 delete-nat-gateway --nat-gateway-id "$resource_id" || echo "Failed
 to delete NAT Gateway: $resource_id"
        # NAT Gateway deletion takes time, wait for it to complete
        echo "Waiting for NAT Gateway to be deleted..."
        aws ec2 wait nat-gateway-deleted --nat-gateway-ids "$resource_id" || echo
 "Failed to wait for NAT Gateway deletion: $resource_id"
        ;;
      "EIP")
        echo "Releasing Elastic IP: $resource_id"
        aws ec2 release-address --allocation-id "$resource_id" || echo "Failed to
 release Elastic IP: $resource_id"
        ;;
      "ROUTE_TABLE_ASSOCIATION")
        echo "Disassociating Route Table: $resource_id"
        aws ec2 disassociate-route-table --association-id "$resource_id" || echo
 "Failed to disassociate Route Table: $resource_id"
        ;;
      "ROUTE_TABLE")
        echo "Deleting Route Table: $resource_id"
        aws ec2 delete-route-table --route-table-id "$resource_id" || echo "Failed
 to delete Route Table: $resource_id"
        ;;
      "INTERNET_GATEWAY")
        echo "Detaching Internet Gateway: $resource_id from VPC: $VPC_ID"
        aws ec2 detach-internet-gateway --internet-gateway-id "$resource_id" --vpc-
id "$VPC_ID" || echo "Failed to detach Internet Gateway: $resource_id"
        echo "Deleting Internet Gateway: $resource_id"
        aws ec2 delete-internet-gateway --internet-gateway-id "$resource_id" || echo
 "Failed to delete Internet Gateway: $resource_id"
        ;;
      "SECURITY_GROUP")
        echo "Deleting Security Group: $resource_id"
        aws ec2 delete-security-group --group-id "$resource_id" || echo "Failed to
 delete Security Group: $resource_id"
        ;;
      "SUBNET")
        echo "Deleting Subnet: $resource_id"
        aws ec2 delete-subnet --subnet-id "$resource_id" || echo "Failed to delete
 Subnet: $resource_id"
        ;;
```

```
      "VPC")
        echo "Deleting VPC: $resource_id"
        aws ec2 delete-vpc --vpc-id "$resource_id" || echo "Failed to delete VPC:
 $resource_id"
        ;;
    esac
  done
}

# Initialize array to track created resources
CREATED_RESOURCES=()

echo "Starting VPC creation script at $(date)"

# Verify AWS CLI configuration
echo "Verifying AWS CLI configuration..."
aws configure list || handle_error "AWS CLI is not properly configured"

# Verify identity and permissions
echo "Verifying identity and permissions..."
if ! aws sts get-caller-identity; then
  echo "ERROR: Unable to verify AWS identity. This could be due to:"
  echo "  - Expired credentials"
  echo "  - Missing or invalid AWS credentials"
  echo "  - Insufficient permissions"
  echo ""
  echo "Please run 'aws configure' to update your credentials or check your IAM
 permissions."
  exit 1
fi

# Create VPC
echo "Creating VPC with CIDR block 10.0.0.0/16..."
VPC_ID=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 --tag-specifications
 'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=MyVPC}]' --query 'Vpc.VpcId' --output text)

if [ -z "$VPC_ID" ]; then
  handle_error "Failed to create VPC"
fi

CREATED_RESOURCES+=("VPC:$VPC_ID")
echo "VPC created with ID: $VPC_ID"

# Enable DNS support and hostnames
```

```
echo "Enabling DNS support and hostnames for VPC..."
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id "$VPC_ID" --enable-dns-support || handle_error
 "Failed to enable DNS support"
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id "$VPC_ID" --enable-dns-hostnames ||
 handle_error "Failed to enable DNS hostnames"

# Get available Availability Zones
echo "Getting available Availability Zones..."
AZ1=$(aws ec2 describe-availability-zones --query 'AvailabilityZones[0].ZoneName' --
output text)
AZ2=$(aws ec2 describe-availability-zones --query 'AvailabilityZones[1].ZoneName' --
output text)

if [ -z "$AZ1" ] || [ -z "$AZ2" ]; then
  handle_error "Failed to get Availability Zones"
fi

echo "Using Availability Zones: $AZ1 and $AZ2"

# Create public subnets
echo "Creating public subnet in $AZ1..."
PUBLIC_SUBNET_AZ1=$(aws ec2 create-subnet \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --cidr-block 10.0.0.0/24 \
  --availability-zone "$AZ1" \
  --tag-specifications 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=Public-Subnet-
AZ1}]' \
  --query 'Subnet.SubnetId' \
  --output text)

if [ -z "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" ]; then
  handle_error "Failed to create public subnet in AZ1"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SUBNET:$PUBLIC_SUBNET_AZ1")
echo "Public subnet created in $AZ1 with ID: $PUBLIC_SUBNET_AZ1"

echo "Creating public subnet in $AZ2..."
PUBLIC_SUBNET_AZ2=$(aws ec2 create-subnet \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --cidr-block 10.0.1.0/24 \
  --availability-zone "$AZ2" \
  --tag-specifications 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=Public-Subnet-
AZ2}]' \
```

```
  --query 'Subnet.SubnetId' \
  --output text)

if [ -z "$PUBLIC_SUBNET_AZ2" ]; then
  handle_error "Failed to create public subnet in AZ2"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SUBNET:$PUBLIC_SUBNET_AZ2")
echo "Public subnet created in $AZ2 with ID: $PUBLIC_SUBNET_AZ2"

# Create private subnets
echo "Creating private subnet in $AZ1..."
PRIVATE_SUBNET_AZ1=$(aws ec2 create-subnet \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --cidr-block 10.0.2.0/24 \
  --availability-zone "$AZ1" \
  --tag-specifications 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=Private-Subnet-
AZ1}]' \
  --query 'Subnet.SubnetId' \
  --output text)

if [ -z "$PRIVATE_SUBNET_AZ1" ]; then
  handle_error "Failed to create private subnet in AZ1"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SUBNET:$PRIVATE_SUBNET_AZ1")
echo "Private subnet created in $AZ1 with ID: $PRIVATE_SUBNET_AZ1"

echo "Creating private subnet in $AZ2..."
PRIVATE_SUBNET_AZ2=$(aws ec2 create-subnet \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --cidr-block 10.0.3.0/24 \
  --availability-zone "$AZ2" \
  --tag-specifications 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=Private-Subnet-
AZ2}]' \
  --query 'Subnet.SubnetId' \
  --output text)

if [ -z "$PRIVATE_SUBNET_AZ2" ]; then
  handle_error "Failed to create private subnet in AZ2"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SUBNET:$PRIVATE_SUBNET_AZ2")
echo "Private subnet created in $AZ2 with ID: $PRIVATE_SUBNET_AZ2"
```

```
# Create Internet Gateway
echo "Creating Internet Gateway..."
IGW_ID=$(aws ec2 create-internet-gateway \
  --tag-specifications 'ResourceType=internet-gateway,Tags=[{Key=Name,Value=MyIGW}]'
 \
  --query 'InternetGateway.InternetGatewayId' \
  --output text)

if [ -z "$IGW_ID" ]; then
  handle_error "Failed to create Internet Gateway"
fi

CREATED_RESOURCES+=("INTERNET_GATEWAY:$IGW_ID")
echo "Internet Gateway created with ID: $IGW_ID"

# Attach Internet Gateway to VPC
echo "Attaching Internet Gateway to VPC..."
aws ec2 attach-internet-gateway --internet-gateway-id "$IGW_ID" --vpc-id "$VPC_ID"
 || handle_error "Failed to attach Internet Gateway to VPC"

# Create public route table
echo "Creating public route table..."
PUBLIC_RT=$(aws ec2 create-route-table \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --tag-specifications 'ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=Public-RT}]'
 \
  --query 'RouteTable.RouteTableId' \
  --output text)

if [ -z "$PUBLIC_RT" ]; then
  handle_error "Failed to create public route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE:$PUBLIC_RT")
echo "Public route table created with ID: $PUBLIC_RT"

# Add route to Internet Gateway
echo "Adding route to Internet Gateway in public route table..."
aws ec2 create-route --route-table-id "$PUBLIC_RT" --destination-cidr-block
 0.0.0.0/0 --gateway-id "$IGW_ID" || handle_error "Failed to add route to Internet
 Gateway"

# Associate public subnets with public route table
```

```
echo "Associating public subnet in $AZ1 with public route table..."
PUBLIC_RT_ASSOC_1=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id "$PUBLIC_RT" --
subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" --query 'AssociationId' --output text)

if [ -z "$PUBLIC_RT_ASSOC_1" ]; then
  handle_error "Failed to associate public subnet in AZ1 with public route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE_ASSOCIATION:$PUBLIC_RT_ASSOC_1")

echo "Associating public subnet in $AZ2 with public route table..."
PUBLIC_RT_ASSOC_2=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id "$PUBLIC_RT" --
subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ2" --query 'AssociationId' --output text)

if [ -z "$PUBLIC_RT_ASSOC_2" ]; then
  handle_error "Failed to associate public subnet in AZ2 with public route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE_ASSOCIATION:$PUBLIC_RT_ASSOC_2")

# Create private route table
echo "Creating private route table..."
PRIVATE_RT=$(aws ec2 create-route-table \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --tag-specifications 'ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=Private-RT}]'
 \
  --query 'RouteTable.RouteTableId' \
  --output text)

if [ -z "$PRIVATE_RT" ]; then
  handle_error "Failed to create private route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE:$PRIVATE_RT")
echo "Private route table created with ID: $PRIVATE_RT"

# Associate private subnets with private route table
echo "Associating private subnet in $AZ1 with private route table..."
PRIVATE_RT_ASSOC_1=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id "$PRIVATE_RT" --
subnet-id "$PRIVATE_SUBNET_AZ1" --query 'AssociationId' --output text)

if [ -z "$PRIVATE_RT_ASSOC_1" ]; then
  handle_error "Failed to associate private subnet in AZ1 with private route table"
fi
```

```
CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE_ASSOCIATION:$PRIVATE_RT_ASSOC_1")

echo "Associating private subnet in $AZ2 with private route table..."
PRIVATE_RT_ASSOC_2=$(aws ec2 associate-route-table --route-table-id "$PRIVATE_RT" --
subnet-id "$PRIVATE_SUBNET_AZ2" --query 'AssociationId' --output text)

if [ -z "$PRIVATE_RT_ASSOC_2" ]; then
  handle_error "Failed to associate private subnet in AZ2 with private route table"
fi

CREATED_RESOURCES+=("ROUTE_TABLE_ASSOCIATION:$PRIVATE_RT_ASSOC_2")

# Allocate Elastic IP for NAT Gateway
echo "Allocating Elastic IP for NAT Gateway..."
EIP_ALLOC=$(aws ec2 allocate-address --domain vpc --query 'AllocationId' --output
 text)

if [ -z "$EIP_ALLOC" ]; then
  handle_error "Failed to allocate Elastic IP"
fi

CREATED_RESOURCES+=("EIP:$EIP_ALLOC")
echo "Elastic IP allocated with ID: $EIP_ALLOC"

# Create NAT Gateway
echo "Creating NAT Gateway in public subnet in $AZ1..."
NAT_GW=$(aws ec2 create-nat-gateway \
  --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" \
  --allocation-id "$EIP_ALLOC" \
  --tag-specifications
 'ResourceType=natgateway,Tags=[{Key=Name,Value=MyNATGateway}]' \
  --query 'NatGateway.NatGatewayId' \
  --output text)

if [ -z "$NAT_GW" ]; then
  handle_error "Failed to create NAT Gateway"
fi

CREATED_RESOURCES+=("NAT_GATEWAY:$NAT_GW")
echo "NAT Gateway created with ID: $NAT_GW"

# Wait for NAT Gateway to be available
echo "Waiting for NAT Gateway to be available..."
```

```
aws ec2 wait nat-gateway-available --nat-gateway-ids "$NAT_GW" || handle_error "NAT
 Gateway did not become available"

# Add route to NAT Gateway in private route table
echo "Adding route to NAT Gateway in private route table..."
aws ec2 create-route --route-table-id "$PRIVATE_RT" --destination-cidr-block
 0.0.0.0/0 --nat-gateway-id "$NAT_GW" || handle_error "Failed to add route to NAT
 Gateway"

# Enable auto-assign public IP for instances in public subnets
echo "Enabling auto-assign public IP for instances in public subnet in $AZ1..."
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" --map-public-ip-on-
launch || handle_error "Failed to enable auto-assign public IP for public subnet in
 AZ1"

echo "Enabling auto-assign public IP for instances in public subnet in $AZ2..."
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ2" --map-public-ip-on-
launch || handle_error "Failed to enable auto-assign public IP for public subnet in
 AZ2"

# Create security group for web servers
echo "Creating security group for web servers..."
WEB_SG=$(aws ec2 create-security-group \
  --group-name "WebServerSG-$(date +%s)" \
  --description "Security group for web servers" \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --query 'GroupId' \
  --output text)

if [ -z "$WEB_SG" ]; then
  handle_error "Failed to create security group for web servers"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SECURITY_GROUP:$WEB_SG")
echo "Security group for web servers created with ID: $WEB_SG"

# Allow HTTP and HTTPS traffic
echo "Allowing HTTP traffic to web servers security group..."
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$WEB_SG" --protocol tcp --port
 80 --cidr 0.0.0.0/0 || handle_error "Failed to allow HTTP traffic"

echo "Allowing HTTPS traffic to web servers security group..."
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$WEB_SG" --protocol tcp --port
 443 --cidr 0.0.0.0/0 || handle_error "Failed to allow HTTPS traffic"
```

```
# Note: In a production environment, you should restrict the source IP ranges for
 security
echo "NOTE: In a production environment, you should restrict the source IP ranges
 for HTTP and HTTPS traffic"

# Create security group for database servers
echo "Creating security group for database servers..."
DB_SG=$(aws ec2 create-security-group \
  --group-name "DBServerSG-$(date +%s)" \
  --description "Security group for database servers" \
  --vpc-id "$VPC_ID" \
  --query 'GroupId' \
  --output text)

if [ -z "$DB_SG" ]; then
  handle_error "Failed to create security group for database servers"
fi

CREATED_RESOURCES+=("SECURITY_GROUP:$DB_SG")
echo "Security group for database servers created with ID: $DB_SG"

# Allow MySQL/Aurora traffic from web servers only
echo "Allowing MySQL/Aurora traffic from web servers to database servers..."
aws ec2 authorize-security-group-ingress --group-id "$DB_SG" --protocol tcp --
port 3306 --source-group "$WEB_SG" || handle_error "Failed to allow MySQL/Aurora
 traffic"

# Verify VPC configuration
echo "Verifying VPC configuration..."
echo "VPC:"
aws ec2 describe-vpcs --vpc-id "$VPC_ID" || handle_error "Failed to describe VPC"

echo "Subnets:"
aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" || handle_error
 "Failed to describe subnets"

echo "Route tables:"
aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" || handle_error
 "Failed to describe route tables"

echo "Internet gateway:"
aws ec2 describe-internet-gateways --filters "Name=attachment.vpc-id,Values=$VPC_ID"
 || handle_error "Failed to describe Internet Gateway"
```

```
echo "NAT gateway:"
aws ec2 describe-nat-gateways --filter "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" || handle_error
 "Failed to describe NAT Gateway"

echo "Security groups:"
aws ec2 describe-security-groups --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC_ID" ||
 handle_error "Failed to describe security groups"

echo ""
# Summary of created resources
echo "VPC creation completed successfully!"
echo "Summary of created resources:"
echo "- VPC: $VPC_ID"
echo "- Public Subnet in $AZ1: $PUBLIC_SUBNET_AZ1"
echo "- Public Subnet in $AZ2: $PUBLIC_SUBNET_AZ2"
echo "- Private Subnet in $AZ1: $PRIVATE_SUBNET_AZ1"
echo "- Private Subnet in $AZ2: $PRIVATE_SUBNET_AZ2"
echo "- Internet Gateway: $IGW_ID"
echo "- Public Route Table: $PUBLIC_RT"
echo "- Private Route Table: $PRIVATE_RT"
echo "- Elastic IP: $EIP_ALLOC"
echo "- NAT Gateway: $NAT_GW"
echo "- Web Servers Security Group: $WEB_SG"
echo "- Database Servers Security Group: $DB_SG"

# Deploy EC2 instances
echo ""
echo "Deploying EC2 instances..."

# Create key pair for SSH access
KEY_NAME="vpc-tutorial-key-$(date +%s)"
echo "Creating key pair $KEY_NAME..."
aws ec2 create-key-pair --key-name "$KEY_NAME" --query 'KeyMaterial' --output text >
 "${KEY_NAME}.pem" || handle_error "Failed to create key pair"
chmod 400 "${KEY_NAME}.pem"
echo "Key pair saved to ${KEY_NAME}.pem"
CREATED_RESOURCES+=("KEY_PAIR:$KEY_NAME")

# Get latest Amazon Linux 2 AMI
echo "Getting latest Amazon Linux 2 AMI..."
AMI_ID=$(aws ec2 describe-images --owners amazon \
  --filters "Name=name,Values=amzn2-ami-hvm-*-x86_64-gp2"
 "Name=state,Values=available" \
```

```
  --query "sort_by(Images, &CreationDate)[-1].ImageId" --output text) ||
 handle_error "Failed to get AMI"
echo "Using AMI: $AMI_ID"

# Launch web server in public subnet
echo "Launching web server in public subnet..."
WEB_INSTANCE=$(aws ec2 run-instances \
  --image-id "$AMI_ID" \
  --count 1 \
  --instance-type t2.micro \
  --key-name "$KEY_NAME" \
  --security-group-ids "$WEB_SG" \
  --subnet-id "$PUBLIC_SUBNET_AZ1" \
  --associate-public-ip-address \
  --user-data '#!/bin/bash
    yum update -y
    yum install -y httpd
    systemctl start httpd
    systemctl enable httpd
    echo "<h1>Hello from $(hostname -f) in the public subnet</h1>" > /var/www/html/
index.html' \
  --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=WebServer}]' \
  --query 'Instances[0].InstanceId' \
  --output text) || handle_error "Failed to launch web server"
echo "Web server instance created with ID: $WEB_INSTANCE"
CREATED_RESOURCES+=("INSTANCE:$WEB_INSTANCE")

# Wait for web server to be running
echo "Waiting for web server to be running..."
aws ec2 wait instance-running --instance-ids "$WEB_INSTANCE"

# Get web server public IP
WEB_PUBLIC_IP=$(aws ec2 describe-instances --instance-ids "$WEB_INSTANCE" \
  --query 'Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress' --output text)
echo "Web server public IP: $WEB_PUBLIC_IP"
echo "You can access the web server at: http://$WEB_PUBLIC_IP"

# Launch database server in private subnet
echo "Launching database server in private subnet..."
DB_INSTANCE=$(aws ec2 run-instances \
  --image-id "$AMI_ID" \
  --count 1 \
  --instance-type t2.micro \
  --key-name "$KEY_NAME" \
```

```
  --security-group-ids "$DB_SG" \
  --subnet-id "$PRIVATE_SUBNET_AZ1" \
  --user-data '#!/bin/bash
    yum update -y
    yum install -y mariadb-server
    systemctl start mariadb
    systemctl enable mariadb' \
  --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=DBServer}]' \
  --query 'Instances[0].InstanceId' \
  --output text) || handle_error "Failed to launch database server"
echo "Database server instance created with ID: $DB_INSTANCE"
CREATED_RESOURCES+=("INSTANCE:$DB_INSTANCE")

# Wait for database server to be running
echo "Waiting for database server to be running..."
aws ec2 wait instance-running --instance-ids "$DB_INSTANCE"

# Get database server private IP
DB_PRIVATE_IP=$(aws ec2 describe-instances --instance-ids "$DB_INSTANCE" \
  --query 'Reservations[0].Instances[0].PrivateIpAddress' --output text)
echo "Database server private IP: $DB_PRIVATE_IP"

echo "EC2 instances deployed successfully!"
echo "- Web Server (Public): $WEB_INSTANCE ($WEB_PUBLIC_IP)"
echo "- Database Server (Private): $DB_INSTANCE ($DB_PRIVATE_IP)"
echo ""
echo "Note: To connect to the web server: ssh -i ${KEY_NAME}.pem ec2-user@
$WEB_PUBLIC_IP"
echo "To connect to the database server, you must first connect to the web server,
 then use it as a bastion host."
echo "============================================"
echo "CLEANUP CONFIRMATION"
echo "============================================"
echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): "
read -r CLEANUP_CHOICE
if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy]$ ]]; then
  echo "Cleaning up resources..."
  cleanup_resources
  echo "All resources have been cleaned up."
else
  echo "Resources will not be cleaned up. You can manually clean them up later."
fi

echo "Script completed at $(date)"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - AllocateAddress
  - AssociateRouteTable
  - AttachInternetGateway
  - AuthorizeSecurityGroupIngress
  - CreateInternetGateway
  - CreateKeyPair
  - CreateNatGateway
  - CreateRoute
  - CreateRouteTable
  - CreateSecurityGroup
  - CreateSubnet
  - CreateVpc
  - DeleteInternetGateway
  - DeleteKeyPair
  - DeleteNatGateway
  - DeleteRouteTable
  - DeleteSecurityGroup
  - DeleteSubnet
  - DeleteVpc
  - DescribeAvailabilityZones
  - DescribeImages
  - DescribeInstances
  - DescribeInternetGateways
  - DescribeNatGateways
  - DescribeRouteTables
  - DescribeSecurityGroups
  - DescribeSubnets
  - DescribeVpcs

- DetachInternetGateway
- DisassociateRouteTable
- ModifySubnetAttribute
- ModifyVpcAttribute
- ReleaseAddress
- RunInstances
- TerminateInstances

開始使用 Transit Gateway

以下程式碼範例顯示做法：

- 建立具有 DNS 支援和預設路由表設定的傳輸閘道
- 等待傳輸閘道變成可用
- 使用子網路將兩個 VPC 連接至傳輸閘道
- 等待 VPC 附件變成可用
- 藉由傳輸閘道在 VPC 之間新增路由
- 測試 VPC 資源之間的連線能力
- 清除資源，包括路由、附件和傳輸閘道

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在範例開發人員教學課程儲存庫中設定和執行。

```
#!/bin/bash

# Amazon VPC Transit Gateway CLI Script
# This script demonstrates how to create a transit gateway and connect two VPCs
# Modified to work with older AWS CLI versions that don't support transit gateway
 wait commands
```

```
# Error handling
set -e
LOG_FILE="transit-gateway-tutorial.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

# Function to wait for transit gateway to be available
wait_for_tgw() {
  local tgw_id=$1
  echo "Waiting for Transit Gateway $tgw_id to become available..."

  while true; do
    status=$(aws ec2 describe-transit-gateways --transit-gateway-ids "$tgw_id" --
query "TransitGateways[0].State" --output text)
    echo "Current status: $status"

    if [ "$status" = "available" ]; then
      echo "Transit Gateway is now available"
      break
    fi

    echo "Waiting for transit gateway to become available. Current state: $status"
    sleep 10
  done
}

# Function to wait for transit gateway attachment to be available
wait_for_tgw_attachment() {
  local attachment_id=$1
  echo "Waiting for Transit Gateway Attachment $attachment_id to become
 available..."

  while true; do
    status=$(aws ec2 describe-transit-gateway-vpc-attachments --transit-gateway-
attachment-ids "$attachment_id" --query "TransitGatewayVpcAttachments[0].State" --
output text)
    echo "Current status: $status"

    if [ "$status" = "available" ]; then
      echo "Transit Gateway Attachment is now available"
      break
    fi

    echo "Waiting for transit gateway attachment to become available. Current state:
 $status"
```

```
    sleep 10
  done
}

# Function to wait for transit gateway attachment to be deleted
wait_for_tgw_attachment_deleted() {
  local attachment_id=$1
  echo "Waiting for Transit Gateway Attachment $attachment_id to be deleted..."

  while true; do
    # Check if the attachment still exists
    count=$(aws ec2 describe-transit-gateway-vpc-attachments --filters
 "Name=transit-gateway-attachment-id,Values=$attachment_id" --query
 "length(TransitGatewayVpcAttachments)" --output text)

    if [ "$count" = "0" ]; then
      echo "Transit Gateway Attachment has been deleted"
      break
    fi

    status=$(aws ec2 describe-transit-gateway-vpc-attachments --transit-gateway-
attachment-ids "$attachment_id" --query "TransitGatewayVpcAttachments[0].State" --
output text 2>/dev/null || echo "deleted")

    if [ "$status" = "deleted" ]; then
      echo "Transit Gateway Attachment has been deleted"
      break
    fi

    echo "Waiting for transit gateway attachment to be deleted. Current state:
 $status"
    sleep 10
  done
}

# Function to clean up resources
cleanup() {
  echo "Error occurred. Cleaning up resources..."

  # Delete resources in reverse order
  if [ ! -z "$TGW_ATTACHMENT_1_ID" ]; then
    echo "Deleting Transit Gateway VPC Attachment 1: $TGW_ATTACHMENT_1_ID"
    aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment --transit-gateway-attachment-id
 "$TGW_ATTACHMENT_1_ID" || true
```

```
    wait_for_tgw_attachment_deleted "$TGW_ATTACHMENT_1_ID" || true
  fi

  if [ ! -z "$TGW_ATTACHMENT_2_ID" ]; then
    echo "Deleting Transit Gateway VPC Attachment 2: $TGW_ATTACHMENT_2_ID"
    aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment --transit-gateway-attachment-id
 "$TGW_ATTACHMENT_2_ID" || true
    wait_for_tgw_attachment_deleted "$TGW_ATTACHMENT_2_ID" || true
  fi

  if [ ! -z "$TGW_ID" ]; then
    echo "Deleting Transit Gateway: $TGW_ID"
    aws ec2 delete-transit-gateway --transit-gateway-id "$TGW_ID" || true
  fi

  exit 1
}

# Set up trap for error handling
trap cleanup ERR

echo "=== Amazon VPC Transit Gateway Tutorial ==="
echo "This script will create a transit gateway and connect two VPCs"
echo ""

# Get a valid availability zone dynamically
echo "Getting available AZ in current region..."
AZ=$(aws ec2 describe-availability-zones --query "AvailabilityZones[0].ZoneName" --
output text)
echo "Using availability zone: $AZ"

# Check if VPCs exist
echo "Checking for existing VPCs..."
VPC1_ID=$(aws ec2 describe-vpcs --filters "Name=tag:Name,Values=VPC1" --query
 "Vpcs[0].VpcId" --output text)
VPC2_ID=$(aws ec2 describe-vpcs --filters "Name=tag:Name,Values=VPC2" --query
 "Vpcs[0].VpcId" --output text)

if [ "$VPC1_ID" == "None" ] || [ -z "$VPC1_ID" ]; then
  echo "Creating VPC1..."
  VPC1_ID=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.1.0.0/16 --tag-specifications
 'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=VPC1}]' --query Vpc.VpcId --output text)
  echo "Created VPC1: $VPC1_ID"
```

```
  # Create a subnet in VPC1
  echo "Creating subnet in VPC1..."
  SUBNET1_ID=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC1_ID" --cidr-
block 10.1.0.0/24 --availability-zone "$AZ" --tag-specifications
 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=VPC1-Subnet}]' --query Subnet.SubnetId
 --output text)
  echo "Created subnet in VPC1: $SUBNET1_ID"
else
  echo "Using existing VPC1: $VPC1_ID"
  SUBNET1_ID=$(aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC1_ID" --
query "Subnets[0].SubnetId" --output text)
  if [ "$SUBNET1_ID" == "None" ] || [ -z "$SUBNET1_ID" ]; then
    echo "Creating subnet in VPC1..."
    SUBNET1_ID=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC1_ID" --cidr-
block 10.1.0.0/24 --availability-zone "$AZ" --tag-specifications
 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=VPC1-Subnet}]' --query Subnet.SubnetId
 --output text)
    echo "Created subnet in VPC1: $SUBNET1_ID"
  else
    echo "Using existing subnet in VPC1: $SUBNET1_ID"
  fi
fi

if [ "$VPC2_ID" == "None" ] || [ -z "$VPC2_ID" ]; then
  echo "Creating VPC2..."
  VPC2_ID=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.2.0.0/16 --tag-specifications
 'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=VPC2}]' --query Vpc.VpcId --output text)
  echo "Created VPC2: $VPC2_ID"

  # Create a subnet in VPC2
  echo "Creating subnet in VPC2..."
  SUBNET2_ID=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC2_ID" --cidr-
block 10.2.0.0/24 --availability-zone "$AZ" --tag-specifications
 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=VPC2-Subnet}]' --query Subnet.SubnetId
 --output text)
  echo "Created subnet in VPC2: $SUBNET2_ID"
else
  echo "Using existing VPC2: $VPC2_ID"
  SUBNET2_ID=$(aws ec2 describe-subnets --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC2_ID" --
query "Subnets[0].SubnetId" --output text)
  if [ "$SUBNET2_ID" == "None" ] || [ -z "$SUBNET2_ID" ]; then
    echo "Creating subnet in VPC2..."
    SUBNET2_ID=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id "$VPC2_ID" --cidr-
block 10.2.0.0/24 --availability-zone "$AZ" --tag-specifications
```

```
 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=VPC2-Subnet}]' --query Subnet.SubnetId
 --output text)
    echo "Created subnet in VPC2: $SUBNET2_ID"
  else
    echo "Using existing subnet in VPC2: $SUBNET2_ID"
  fi
fi

# Get route tables for each VPC
RTB1_ID=$(aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC1_ID" --
query "RouteTables[0].RouteTableId" --output text)
RTB2_ID=$(aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=vpc-id,Values=$VPC2_ID" --
query "RouteTables[0].RouteTableId" --output text)

echo "Route table for VPC1: $RTB1_ID"
echo "Route table for VPC2: $RTB2_ID"

# Step 1: Create the transit gateway
echo "Creating Transit Gateway..."
TGW_ID=$(aws ec2 create-transit-gateway \
  --description "My Transit Gateway" \
  --options
 AmazonSideAsn=64512,AutoAcceptSharedAttachments=disable,DefaultRouteTableAssociation=enable
 \
  --tag-specifications 'ResourceType=transit-
gateway,Tags=[{Key=Name,Value=MyTransitGateway}]' \
  --query TransitGateway.TransitGatewayId \
  --output text)

echo "Created Transit Gateway: $TGW_ID"

# Wait for the transit gateway to become available
wait_for_tgw "$TGW_ID"

# Step 2: Attach VPCs to the transit gateway
echo "Attaching VPC1 to Transit Gateway..."
TGW_ATTACHMENT_1_ID=$(aws ec2 create-transit-gateway-vpc-attachment \
  --transit-gateway-id "$TGW_ID" \
  --vpc-id "$VPC1_ID" \
  --subnet-ids "$SUBNET1_ID" \
  --tag-specifications 'ResourceType=transit-gateway-
attachment,Tags=[{Key=Name,Value=VPC1-Attachment}]' \
  --query TransitGatewayVpcAttachment.TransitGatewayAttachmentId \
  --output text)
```

```
echo "Created Transit Gateway VPC Attachment for VPC1: $TGW_ATTACHMENT_1_ID"

echo "Attaching VPC2 to Transit Gateway..."
TGW_ATTACHMENT_2_ID=$(aws ec2 create-transit-gateway-vpc-attachment \
  --transit-gateway-id "$TGW_ID" \
  --vpc-id "$VPC2_ID" \
  --subnet-ids "$SUBNET2_ID" \
  --tag-specifications 'ResourceType=transit-gateway-
attachment,Tags=[{Key=Name,Value=VPC2-Attachment}]' \
  --query TransitGatewayVpcAttachment.TransitGatewayAttachmentId \
  --output text)

echo "Created Transit Gateway VPC Attachment for VPC2: $TGW_ATTACHMENT_2_ID"

# Wait for the attachments to become available
wait_for_tgw_attachment "$TGW_ATTACHMENT_1_ID"
wait_for_tgw_attachment "$TGW_ATTACHMENT_2_ID"

# Step 3: Add routes between the transit gateway and VPCs
echo "Adding route from VPC1 to VPC2 via Transit Gateway..."
aws ec2 create-route \
  --route-table-id "$RTB1_ID" \
  --destination-cidr-block 10.2.0.0/16 \
  --transit-gateway-id "$TGW_ID"

echo "Adding route from VPC2 to VPC1 via Transit Gateway..."
aws ec2 create-route \
  --route-table-id "$RTB2_ID" \
  --destination-cidr-block 10.1.0.0/16 \
  --transit-gateway-id "$TGW_ID"

echo "Routes added successfully"

# Step 4: Display information for testing
echo ""
echo "=== Transit Gateway Setup Complete ==="
echo "Transit Gateway ID: $TGW_ID"
echo "VPC1 ID: $VPC1_ID"
echo "VPC2 ID: $VPC2_ID"
echo ""
echo "To test connectivity:"
echo "1. Launch an EC2 instance in each VPC"
echo "2. Configure security groups to allow ICMP traffic"
```

```
echo "3. Connect to one instance and ping the other instance's private IP"
echo ""

# Prompt user before cleanup
read -p "Press Enter to view created resources, or Ctrl+C to exit without
 cleanup..."

echo ""
echo "=== Resources Created ==="
echo "Transit Gateway: $TGW_ID"
echo "VPC1: $VPC1_ID"
echo "VPC2: $VPC2_ID"
echo "Subnet in VPC1: $SUBNET1_ID"
echo "Subnet in VPC2: $SUBNET2_ID"
echo "Transit Gateway Attachment for VPC1: $TGW_ATTACHMENT_1_ID"
echo "Transit Gateway Attachment for VPC2: $TGW_ATTACHMENT_2_ID"
echo ""

read -p "Do you want to clean up these resources? (y/n): " CLEANUP_CONFIRM
if [[ $CLEANUP_CONFIRM == "y" || $CLEANUP_CONFIRM == "Y" ]]; then
  echo "Starting cleanup..."

  # Delete routes
  echo "Deleting routes..."
  aws ec2 delete-route --route-table-id "$RTB1_ID" --destination-cidr-block
 10.2.0.0/16
  aws ec2 delete-route --route-table-id "$RTB2_ID" --destination-cidr-block
 10.1.0.0/16

  # Delete transit gateway attachments
  echo "Deleting Transit Gateway VPC Attachment for VPC1: $TGW_ATTACHMENT_1_ID"
  aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment --transit-gateway-attachment-id
 "$TGW_ATTACHMENT_1_ID"

  echo "Deleting Transit Gateway VPC Attachment for VPC2: $TGW_ATTACHMENT_2_ID"
  aws ec2 delete-transit-gateway-vpc-attachment --transit-gateway-attachment-id
 "$TGW_ATTACHMENT_2_ID"

  # Wait for attachments to be deleted
  wait_for_tgw_attachment_deleted "$TGW_ATTACHMENT_1_ID"
  wait_for_tgw_attachment_deleted "$TGW_ATTACHMENT_2_ID"

  # Delete transit gateway
  echo "Deleting Transit Gateway: $TGW_ID"
```

```
  aws ec2 delete-transit-gateway --transit-gateway-id "$TGW_ID"

  echo "Cleanup completed successfully"
else
  echo "Skipping cleanup. Resources will continue to incur charges until manually
 deleted."
fi

echo "Tutorial completed. See $LOG_FILE for detailed logs."
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateRoute
  - CreateSubnet
  - CreateTransitGateway
  - CreateTransitGatewayVpcAttachment
  - CreateVpc
  - DeleteRoute
  - DeleteTransitGateway
  - DeleteTransitGatewayVpcAttachment
  - DescribeAvailabilityZones
  - DescribeRouteTables
  - DescribeSubnets
  - DescribeTransitGatewayAttachments
  - DescribeTransitGatewayVpcAttachments
  - DescribeTransitGateways
  - DescribeVpcs

開始使用 VPC IPAM

以下程式碼範例顯示做法：

- 使用 CLI 設定和配置 Amazon VPC IP 位址管理器 (IPAM)。
- 透過操作區域 (例如 us-east-1、us-west-2) 建立 IPAM。
- 擷取 IPAM 的私有範圍 ID。

- 建立 IPv4 集區的階層結構 (頂層、區域和開發集區)。
- 為每個集區佈建 CIDR 區塊 (例如 10.0.0.0/8、10.0.0.0/16、10.0.0.0/24)。
- 使用從 IPAM 集區配置的 CIDR 建立 VPC。
- 驗證 IPAM 集區配置和 VPC 建立。
- 針對許可錯誤、CIDR 配置失敗和相依性違規等常見問題，進行故障診斷。
- 清除 IPAM 資源 (VPC、集區、CIDR 和 IPAM)，避免產生不必要的費用。
- 探索進階 IPAM 功能的後續步驟。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在範例開發人員教學課程儲存庫中設定和執行。

```
#!/bin/bash

# IPAM Getting Started CLI Script - Version 7
# This script creates an IPAM, creates a hierarchy of IP address pools, and
 allocates a CIDR to a VPC
# Fixed to correctly identify the private scope ID, wait for resources to be
 available, add locale to development pool,
# use the correct parameter names for VPC creation, and wait for CIDR provisioning
 to complete

# Set up logging
LOG_FILE="ipam_script.log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

echo "Starting IPAM setup script at $(date)"
echo "All commands and outputs will be logged to $LOG_FILE"

# Function to handle errors
handle_error() {
    echo "ERROR: $1"
    echo "Attempting to clean up resources..."
    cleanup_resources
```

```
    exit 1
}

# Function to clean up resources
cleanup_resources() {
    echo ""
    echo "========================================="
    echo "RESOURCES CREATED:"
    echo "========================================="

    if [ -n "$VPC_ID" ]; then
        echo "VPC: $VPC_ID"
    fi

    if [ -n "$DEV_POOL_ID" ]; then
        echo "Development Pool: $DEV_POOL_ID"
    fi

    if [ -n "$REGIONAL_POOL_ID" ]; then
        echo "Regional Pool: $REGIONAL_POOL_ID"
    fi

    if [ -n "$TOP_POOL_ID" ]; then
        echo "Top-level Pool: $TOP_POOL_ID"
    fi

    if [ -n "$IPAM_ID" ]; then
        echo "IPAM: $IPAM_ID"
    fi

    echo ""
    echo "========================================="
    echo "CLEANUP CONFIRMATION"
    echo "========================================="
    echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): "
    read -r CLEANUP_CHOICE

    if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy]$ ]]; then
        echo "Starting cleanup..."

        # Delete resources in reverse order of creation to handle dependencies

        if [ -n "$VPC_ID" ]; then
            echo "Deleting VPC: $VPC_ID"
```

```
            aws ec2 delete-vpc --vpc-id "$VPC_ID" || echo "Failed to delete VPC"
            echo "Waiting for VPC to be deleted..."
            sleep 10
        fi

        if [ -n "$DEV_POOL_ID" ]; then
            echo "Deleting Development Pool: $DEV_POOL_ID"
            # First deprovision any CIDRs from the pool
            CIDRS=$(aws ec2 get-ipam-pool-cidrs --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" --
query 'IpamPoolCidrs[].Cidr' --output text)
            for CIDR in $CIDRS; do
                echo "Deprovisioning CIDR $CIDR from Development Pool"
                aws ec2 deprovision-ipam-pool-cidr --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" --
cidr "$CIDR" || echo "Failed to deprovision CIDR $CIDR"
                sleep 5
            done
            aws ec2 delete-ipam-pool --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" || echo "Failed
 to delete Development Pool"
            echo "Waiting for Development Pool to be deleted..."
            sleep 10
        fi

        if [ -n "$REGIONAL_POOL_ID" ]; then
            echo "Deleting Regional Pool: $REGIONAL_POOL_ID"
            # First deprovision any CIDRs from the pool
            CIDRS=$(aws ec2 get-ipam-pool-cidrs --ipam-pool-id "$REGIONAL_POOL_ID"
 --query 'IpamPoolCidrs[].Cidr' --output text)
            for CIDR in $CIDRS; do
                echo "Deprovisioning CIDR $CIDR from Regional Pool"
                aws ec2 deprovision-ipam-pool-cidr --ipam-pool-id
 "$REGIONAL_POOL_ID" --cidr "$CIDR" || echo "Failed to deprovision CIDR $CIDR"
                sleep 5
            done
            aws ec2 delete-ipam-pool --ipam-pool-id "$REGIONAL_POOL_ID" || echo
 "Failed to delete Regional Pool"
            echo "Waiting for Regional Pool to be deleted..."
            sleep 10
        fi

        if [ -n "$TOP_POOL_ID" ]; then
            echo "Deleting Top-level Pool: $TOP_POOL_ID"
            # First deprovision any CIDRs from the pool
            CIDRS=$(aws ec2 get-ipam-pool-cidrs --ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" --
query 'IpamPoolCidrs[].Cidr' --output text)
```

```
            for CIDR in $CIDRS; do
                echo "Deprovisioning CIDR $CIDR from Top-level Pool"
                aws ec2 deprovision-ipam-pool-cidr --ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" --
cidr "$CIDR" || echo "Failed to deprovision CIDR $CIDR"
                sleep 5
            done
            aws ec2 delete-ipam-pool --ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" || echo "Failed
 to delete Top-level Pool"
            echo "Waiting for Top-level Pool to be deleted..."
            sleep 10
        fi

        if [ -n "$IPAM_ID" ]; then
            echo "Deleting IPAM: $IPAM_ID"
            aws ec2 delete-ipam --ipam-id "$IPAM_ID" || echo "Failed to delete IPAM"
        fi

        echo "Cleanup completed."
    else
        echo "Cleanup skipped. Resources will remain in your account."
    fi
}

# Function to wait for a pool to be in the 'create-complete' state
wait_for_pool() {
    local pool_id=$1
    local max_attempts=30
    local attempt=1
    local state=""

    echo "Waiting for pool $pool_id to be available..."

    while [ $attempt -le $max_attempts ]; do
        state=$(aws ec2 describe-ipam-pools --ipam-pool-ids "$pool_id" --query
 'IpamPools[0].State' --output text)

        if [ "$state" = "create-complete" ]; then
            echo "Pool $pool_id is now available (state: $state)"
            return 0
        fi

        echo "Attempt $attempt/$max_attempts: Pool $pool_id is in state: $state.
 Waiting..."
        sleep 10
```

```
        ((attempt++))
    done

    echo "Timed out waiting for pool $pool_id to be available"
    return 1
}

# Function to wait for a CIDR to be fully provisioned
wait_for_cidr_provisioning() {
    local pool_id=$1
    local cidr=$2
    local max_attempts=30
    local attempt=1
    local state=""

    echo "Waiting for CIDR $cidr to be fully provisioned in pool $pool_id..."

    while [ $attempt -le $max_attempts ]; do
        state=$(aws ec2 get-ipam-pool-cidrs --ipam-pool-id "$pool_id" --query
 "IpamPoolCidrs[?Cidr=='$cidr'].State" --output text)

        if [ "$state" = "provisioned" ]; then
            echo "CIDR $cidr is now fully provisioned (state: $state)"
            return 0
        fi

        echo "Attempt $attempt/$max_attempts: CIDR $cidr is in state: $state.
 Waiting..."
        sleep 10
        ((attempt++))
    done

    echo "Timed out waiting for CIDR $cidr to be provisioned"
    return 1
}

# Step 1: Create an IPAM
echo "Creating IPAM..."
IPAM_RESULT=$(aws ec2 create-ipam \
    --description "My IPAM" \
    --operating-regions RegionName=us-east-1 RegionName=us-west-2)

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create IPAM"
```

```
fi

IPAM_ID=$(echo "$IPAM_RESULT" | grep -o '"IpamId": "[^"]*' | cut -d'"' -f4)
echo "IPAM created with ID: $IPAM_ID"

# Wait for IPAM to be created and available
echo "Waiting for IPAM to be available..."
sleep 20

# Step 2: Get the IPAM Scope ID - FIXED to correctly identify the private scope
echo "Getting IPAM Scope ID..."
SCOPE_RESULT=$(aws ec2 describe-ipams --ipam-id "$IPAM_ID")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to get IPAM details"
fi

# Extract the private scope ID directly from the IPAM details
PRIVATE_SCOPE_ID=$(echo "$SCOPE_RESULT" | grep -o '"PrivateDefaultScopeId": "[^"]*'
 | cut -d'"' -f4)
echo "Private Scope ID: $PRIVATE_SCOPE_ID"

if [ -z "$PRIVATE_SCOPE_ID" ]; then
    handle_error "Failed to get Private Scope ID"
fi

# Step 3: Create a Top-Level IPv4 Pool
echo "Creating Top-level IPv4 Pool..."
TOP_POOL_RESULT=$(aws ec2 create-ipam-pool \
    --ipam-scope-id "$PRIVATE_SCOPE_ID" \
    --address-family ipv4 \
    --description "Top-level pool")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create Top-level Pool"
fi

TOP_POOL_ID=$(echo "$TOP_POOL_RESULT" | grep -o '"IpamPoolId": "[^"]*' | cut -d'"' -
f4)
echo "Top-level Pool created with ID: $TOP_POOL_ID"

# Wait for the top-level pool to be available
if ! wait_for_pool "$TOP_POOL_ID"; then
    handle_error "Top-level Pool did not become available in time"
```

```
fi

# Provision CIDR to the top-level pool
echo "Provisioning CIDR to Top-level Pool..."
TOP_POOL_CIDR="10.0.0.0/8"
PROVISION_RESULT=$(aws ec2 provision-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" \
    --cidr "$TOP_POOL_CIDR")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to provision CIDR to Top-level Pool"
fi

echo "$PROVISION_RESULT"

# Wait for the CIDR to be fully provisioned
if ! wait_for_cidr_provisioning "$TOP_POOL_ID" "$TOP_POOL_CIDR"; then
    handle_error "CIDR provisioning to Top-level Pool did not complete in time"
fi

# Step 4: Create a Regional IPv4 Pool
echo "Creating Regional IPv4 Pool..."
REGIONAL_POOL_RESULT=$(aws ec2 create-ipam-pool \
    --ipam-scope-id "$PRIVATE_SCOPE_ID" \
    --source-ipam-pool-id "$TOP_POOL_ID" \
    --locale us-east-1 \
    --address-family ipv4 \
    --description "Regional pool in us-east-1")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create Regional Pool"
fi

REGIONAL_POOL_ID=$(echo "$REGIONAL_POOL_RESULT" | grep -o '"IpamPoolId": "[^"]*' |
 cut -d'"' -f4)
echo "Regional Pool created with ID: $REGIONAL_POOL_ID"

# Wait for the regional pool to be available
if ! wait_for_pool "$REGIONAL_POOL_ID"; then
    handle_error "Regional Pool did not become available in time"
fi

# Provision CIDR to the regional pool
echo "Provisioning CIDR to Regional Pool..."
```

```
REGIONAL_POOL_CIDR="10.0.0.0/16"
PROVISION_RESULT=$(aws ec2 provision-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id "$REGIONAL_POOL_ID" \
    --cidr "$REGIONAL_POOL_CIDR")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to provision CIDR to Regional Pool"
fi

echo "$PROVISION_RESULT"

# Wait for the CIDR to be fully provisioned
if ! wait_for_cidr_provisioning "$REGIONAL_POOL_ID" "$REGIONAL_POOL_CIDR"; then
    handle_error "CIDR provisioning to Regional Pool did not complete in time"
fi

# Step 5: Create a Development IPv4 Pool - FIXED to include locale
echo "Creating Development IPv4 Pool..."
DEV_POOL_RESULT=$(aws ec2 create-ipam-pool \
    --ipam-scope-id "$PRIVATE_SCOPE_ID" \
    --source-ipam-pool-id "$REGIONAL_POOL_ID" \
    --locale us-east-1 \
    --address-family ipv4 \
    --description "Development pool")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create Development Pool"
fi

DEV_POOL_ID=$(echo "$DEV_POOL_RESULT" | grep -o '"IpamPoolId": "[^"]*' | cut -d'"' -
f4)
echo "Development Pool created with ID: $DEV_POOL_ID"

# Wait for the development pool to be available
if ! wait_for_pool "$DEV_POOL_ID"; then
    handle_error "Development Pool did not become available in time"
fi

# Provision CIDR to the development pool
echo "Provisioning CIDR to Development Pool..."
DEV_POOL_CIDR="10.0.0.0/24"
PROVISION_RESULT=$(aws ec2 provision-ipam-pool-cidr \
    --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" \
    --cidr "$DEV_POOL_CIDR")
```

```
if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to provision CIDR to Development Pool"
fi

echo "$PROVISION_RESULT"

# Wait for the CIDR to be fully provisioned
if ! wait_for_cidr_provisioning "$DEV_POOL_ID" "$DEV_POOL_CIDR"; then
    handle_error "CIDR provisioning to Development Pool did not complete in time"
fi

# Step 6: Create a VPC Using an IPAM Pool CIDR - FIXED to use the correct parameter
 names and a smaller netmask length
echo "Creating VPC using IPAM Pool CIDR..."
VPC_RESULT=$(aws ec2 create-vpc \
    --ipv4-ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID" \
    --ipv4-netmask-length 26 \
    --tag-specifications 'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=IPAM-VPC}]')

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to create VPC"
fi

VPC_ID=$(echo "$VPC_RESULT" | grep -o '"VpcId": "[^"]*' | cut -d'"' -f4)
echo "VPC created with ID: $VPC_ID"

# Step 7: Verify the IPAM Pool Allocation
echo "Verifying IPAM Pool Allocation..."
ALLOCATION_RESULT=$(aws ec2 get-ipam-pool-allocations \
    --ipam-pool-id "$DEV_POOL_ID")

if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "Failed to verify IPAM Pool Allocation"
fi

echo "IPAM Pool Allocation verified:"
echo "$ALLOCATION_RESULT" | grep -A 5 "Allocations"

echo ""
echo "IPAM setup completed successfully!"
echo ""

# Prompt for cleanup
```

```
cleanup_resources

echo "Script completed at $(date)"
exit 0
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateIpam
  - CreateIpamPool
  - CreateVpc
  - DeleteIpam
  - DeleteIpamPool
  - DeleteVpc
  - DeprovisionIpamPoolCidr
  - DescribeIpamPools
  - DescribeIpams
  - DescribeVpcs
  - GetIpamPoolAllocations
  - GetIpamPoolCidrs
  - ProvisionIpamPoolCidr

HealthImaging 範例 AWS CLI 搭配 Bash 指令碼使用

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Bash 指令碼搭配 HealthImaging 來執行動作和實作常見案例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`CreateDatastore`

以下程式碼範例顯示如何使用 `CreateDatastore`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function imaging_create_datastore
#
# This function creates an AWS HealthImaging data store for importing DICOM P10
 files.
#
# Parameters:
#       -n data_store_name - The name of the data store.
#
# Returns:
#       The datastore ID.
#    And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function imaging_create_datastore() {
  local datastore_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_create_datastore"
    echo "Creates an AWS HealthImaging data store for importing DICOM P10 files."
    echo "  -n data_store_name - The name of the data store."
    echo ""
  }
```

```
  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) datastore_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$datastore_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a data store name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws medical-imaging create-datastore \
    --datastore-name "$datastore_name" \
    --output text \
    --query 'datastoreId')

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports medical-imaging create-datastore operation failed.
$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateDatastore。

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

`DeleteDatastore`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DeleteDatastore`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function imaging_delete_datastore
#
# This function deletes an AWS HealthImaging data store.
#
# Parameters:
#       -i datastore_id - The ID of the data store.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function imaging_delete_datastore() {
  local datastore_id response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_delete_datastore"
    echo "Deletes an AWS HealthImaging data store."
    echo "  -i datastore_id - The ID of the data store."
    echo ""
```

```
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) datastore_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$datastore_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a data store ID with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws medical-imaging delete-datastore \
    --datastore-id "$datastore_id")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports medical-imaging delete-datastore operation failed.
$response"
    return 1
  fi

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteDatastore。

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

`GetDatastore`

以下程式碼範例顯示如何使用 `GetDatastore`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function imaging_get_datastore
#
# Get a data store's properties.
#
# Parameters:
#       -i data_store_id - The ID of the data store.
#
# Returns:
#       [datastore_name, datastore_id, datastore_status, datastore_arn,  created_at,
 updated_at]
#    And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function imaging_get_datastore() {
  local datastore_id option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  local error_code
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_get_datastore"
    echo "Gets a data store's properties."
```

```
    echo "  -i datastore_id - The ID of the data store."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "i:h" option; do
    case "${option}" in
      i) datastore_id="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$datastore_id" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a data store ID with the -i parameter."
    usage
    return 1
  fi

  local response

  response=$(
    aws medical-imaging get-datastore \
      --datastore-id "$datastore_id" \
      --output text \
      --query "[ datastoreProperties.datastoreName,
datastoreProperties.datastoreId, datastoreProperties.datastoreStatus,
datastoreProperties.datastoreArn,  datastoreProperties.createdAt,
datastoreProperties.updatedAt]"
  )
  error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-datastores operation failed.$response"
    return 1
```

```
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetDatastore。

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

`ListDatastores`

以下程式碼範例顯示如何使用 `ListDatastores`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function imaging_list_datastores
#
# List the HealthImaging data stores in the account.
#
# Returns:
#       [[datastore_name, datastore_id, datastore_status]]
#    And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function imaging_list_datastores() {
```

```
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  local error_code
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function imaging_list_datastores"
    echo "Lists the AWS HealthImaging data stores in the account."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "h" option; do
    case "${option}" in
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local response
  response=$(aws medical-imaging list-datastores \
    --output text \
    --query "datastoreSummaries[*][datastoreName, datastoreId, datastoreStatus]")
  error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-datastores operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListDatastores。

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

搭配 Bash 指令碼使用 AWS CLI 的 IAM 範例

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Bash 指令碼搭配 IAM 來執行動作和實作常見案例。

基本概念是程式碼範例，這些範例說明如何在服務內執行基本操作。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 基本概念
- 動作
- 案例

基本概念

了解基本概念

下列程式碼範例示範如何建立使用者並擔任角色。

> **Warning**
>
> 為避免安全風險，在開發專用軟體或使用真實資料時，請勿使用 IAM 使用者進行身分驗證。相反地，搭配使用聯合功能和身分提供者，例如 AWS IAM Identity Center。

- 建立沒有許可的使用者。
- 建立一個可授予許可的角色，以列出帳戶的 Amazon S3 儲存貯體。

- 新增政策，讓使用者擔任該角色。
- 使用暫時憑證，擔任角色並列出 S3 儲存貯體，然後清理資源。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function iam_create_user_assume_role
#
# Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the
 user.
#
#     "IAM access" permissions are needed to run this code.
#     "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might be
 necessary to
#           create a custom policy).
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
###############################################################################
function iam_create_user_assume_role() {
  {
    if [ "$IAM_OPERATIONS_SOURCED" != "True" ]; then

      source ./iam_operations.sh
    fi
  }

  echo_repeat "*" 88
  echo "Welcome to the IAM create user and assume role demo."
  echo
  echo "This demo will create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to
 the user."
  echo_repeat "*" 88
  echo
```

```
echo -n "Enter a name for a new IAM user: "
get_input
user_name=$get_input_result

local user_arn
user_arn=$(iam_create_user -u "$user_name")

# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} == 0 ]]; then
  echo "Created demo IAM user named $user_name"
else
  errecho "$user_arn"
  errecho "The user failed to create. This demo will exit."
  return 1
fi

local access_key_response
access_key_response=$(iam_create_user_access_key -u "$user_name")
# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} != 0 ]]; then
  errecho "The access key failed to create. This demo will exit."
  clean_up "$user_name"
  return 1
fi

IFS=$'\t ' read -r -a access_key_values <<<"$access_key_response"
local key_name=${access_key_values[0]}
local key_secret=${access_key_values[1]}

echo "Created access key named $key_name"

echo "Wait 10 seconds for the user to be ready."
sleep 10
echo_repeat "*" 88
echo

local iam_role_name
iam_role_name=$(generate_random_name "test-role")
echo "Creating a role named $iam_role_name with user $user_name as the principal."

local assume_role_policy_document="{
  \"Version\": \"2012-10-17\",
  \"Statement\": [{
```

```
      \"Effect\": \"Allow\",
      \"Principal\": {\"AWS\": \"$user_arn\"},
      \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
      }]
  }"

local role_arn
role_arn=$(iam_create_role -n "$iam_role_name" -p "$assume_role_policy_document")

# shellcheck disable=SC2181
if [ ${?} == 0 ]; then
  echo "Created IAM role named $iam_role_name"
else
  errecho "The role failed to create. This demo will exit."
  clean_up "$user_name" "$key_name"
  return 1
fi

local policy_name
policy_name=$(generate_random_name "test-policy")
local policy_document="{
             \"Version\": \"2012-10-17\",
             \"Statement\": [{
                 \"Effect\": \"Allow\",
                 \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
                 \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]}"

local policy_arn
policy_arn=$(iam_create_policy -n "$policy_name" -p "$policy_document")
# shellcheck disable=SC2181
if [[ ${?} == 0 ]]; then
  echo "Created  IAM policy named $policy_name"
else
  errecho "The policy failed to create."
  clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name"
  return 1
fi

if (iam_attach_role_policy -n "$iam_role_name" -p "$policy_arn"); then
  echo "Attached policy $policy_arn to role $iam_role_name"
else
  errecho "The policy failed to attach."
  clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn"
  return 1
```

```
  fi

  local assume_role_policy_document="{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\",
                    \"Resource\": \"$role_arn\"}]}"

  local assume_role_policy_name
  assume_role_policy_name=$(generate_random_name "test-assume-role-")

  # shellcheck disable=SC2181
  local assume_role_policy_arn
  assume_role_policy_arn=$(iam_create_policy -n "$assume_role_policy_name" -p
"$assume_role_policy_document")
  # shellcheck disable=SC2181
  if [ ${?} == 0 ]; then
    echo "Created  IAM policy named $assume_role_policy_name for sts assume role"
  else
    errecho "The policy failed to create."
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn" "$policy_arn"
    return 1
  fi

  echo "Wait 10 seconds to give AWS time to propagate these new resources and
connections."
  sleep 10
  echo_repeat "*" 88
  echo

  echo "Try to list buckets without the new user assuming the role."
  echo_repeat "*" 88
  echo

  # Set the environment variables for the created user.
  # bashsupport disable=BP2001
  export AWS_ACCESS_KEY_ID=$key_name
  # bashsupport disable=BP2001
  export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$key_secret

  local buckets
  buckets=$(s3_list_buckets)
```

```
 # shellcheck disable=SC2181
 if [ ${?} == 0 ]; then
   local bucket_count
   bucket_count=$(echo "$buckets" | wc -w | xargs)
   echo "There are $bucket_count buckets in the account. This should not have
happened."
 else
   errecho "Because the role with permissions has not been assumed, listing buckets
failed."
 fi

 echo
 echo_repeat "*" 88
 echo "Now assume the role $iam_role_name and list the buckets."
 echo_repeat "*" 88
 echo

 local credentials

 credentials=$(sts_assume_role -r "$role_arn" -n "AssumeRoleDemoSession")
 # shellcheck disable=SC2181
 if [ ${?} == 0 ]; then
   echo "Assumed role $iam_role_name"
 else
   errecho "Failed to assume role."
   export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
   export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
   clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn" "$policy_arn"
"$assume_role_policy_arn"
   return 1
 fi

 IFS=$'\t ' read -r -a credentials <<<"$credentials"

 export AWS_ACCESS_KEY_ID=${credentials[0]}
 export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=${credentials[1]}
 # bashsupport disable=BP2001
 export AWS_SESSION_TOKEN=${credentials[2]}

 buckets=$(s3_list_buckets)

 # shellcheck disable=SC2181
 if [ ${?} == 0 ]; then
   local bucket_count
```

```
    bucket_count=$(echo "$buckets" | wc -w | xargs)
    echo "There are $bucket_count buckets in the account. Listing buckets succeeded
 because of "
    echo "the assumed role."
  else
    errecho "Failed to list buckets. This should not happen."
    export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
    export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""
    export AWS_SESSION_TOKEN=""
    clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn" "$policy_arn"
 "$assume_role_policy_arn"
    return 1
  fi

  local result=0
  export AWS_ACCESS_KEY_ID=""
  export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=""

  echo
  echo_repeat "*" 88
  echo "The created resources will now be deleted."
  echo_repeat "*" 88
  echo

  clean_up "$user_name" "$key_name" "$iam_role_name" "$policy_arn" "$policy_arn"
 "$assume_role_policy_arn"

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    result=1
  fi

  return $result
}
```

此案例中使用的 IAM 函數。

```
###############################################################################
# function iam_user_exists
#
# This function checks to see if the specified AWS Identity and Access Management
 (IAM) user already exists.
```

```
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the IAM user to check.
#
# Returns:
#       0 - If the user already exists.
#       1 - If the user doesn't exist.
###############################################################################
function iam_user_exists() {
  local user_name
  user_name=$1

  # Check whether the IAM user already exists.
  # We suppress all output - we're interested only in the return code.

  local errors
  errors=$(aws iam get-user \
    --user-name "$user_name" 2>&1 >/dev/null)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -eq 0 ]]; then
    return 0 # 0 in Bash script means true.
  else
    if [[ $errors != *"error"*"(NoSuchEntity)"* ]]; then
      aws_cli_error_log $error_code
      errecho "Error calling iam get-user $errors"
    fi

    return 1 # 1 in Bash script means false.
  fi
}

###############################################################################
# function iam_create_user
#
# This function creates the specified IAM user, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#       The ARN of the user.
```

```
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must supply
 a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user. It must be unique within the
 account."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    User name:   $user_name"
  iecho ""
```

```
  # If the user already exists, we don't want to try to create it.
  if (iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name already exists in the account."
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-user --user-name "$user_name" \
    --output text \
    --query 'User.Arn')

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-user operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_create_user_access_key
#
# This function creates an IAM access key for the specified user.
#
# Parameters:
#       -u user_name -- The name of the IAM user.
#       [-f file_name] -- The optional file name for the access key output.
#
# Returns:
#       [access_key_id access_key_secret]
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_user_access_key() {
  local user_name file_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
```

```
function usage() {
  echo "function iam_create_user_access_key"
  echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) key pair."
  echo "  -u user_name   The name of the IAM user."
  echo "  [-f file_name]   Optional file name for the access key output."
  echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "u:f:h" option; do
  case "${option}" in
    u) user_name="${OPTARG}" ;;
    f) file_name="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
  usage
  return 1
fi

response=$(aws iam create-access-key \
  --user-name "$user_name" \
  --output text)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
  return 1
fi
```

```
  if [[ -n "$file_name" ]]; then
    echo "$response" >"$file_name"
  fi

  local key_id key_secret
  # shellcheck disable=SC2086
  key_id=$(echo $response | cut -f 2 -d ' ')
  # shellcheck disable=SC2086
  key_secret=$(echo $response | cut -f 4 -d ' ')

  echo "$key_id $key_secret"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_create_role
#
# This function creates an IAM role.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_json -- The assume role policy document.
#
# Returns:
#       The ARN of the role.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_role() {
  local role_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_json -- The assume role policy document."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
```

```
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_document="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-role \
    --role-name "$role_name" \
    --assume-role-policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Role.Arn)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"
```

```
  return 0
}

###############################################################################
# function iam_create_policy
#
# This function creates an IAM policy.
#
# Parameters:
#       -n policy_name -- The name of the IAM policy.
#       -p policy_json -- The policy document.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_policy() {
  local policy_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_policy"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) policy."
    echo "  -n policy_name   The name of the IAM policy."
    echo "  -p policy_json -- The policy document."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) policy_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_document="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
```

```
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$policy_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-policy \
    --policy-name "$policy_name" \
    --policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Policy.Arn)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"
}

###############################################################################
# function iam_attach_role_policy
#
# This function attaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#       0 - If successful.
```

```
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_attach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_attach_role_policy"
    echo "Attaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
 role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    usage
    return 1
```

```
  fi

  response=$(aws iam attach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports attach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_detach_role_policy
#
# This function detaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_detach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_detach_role_policy"
    echo "Detaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
 role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
```

```
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:p:h" option; do
  case "${option}" in
    n) role_name="${OPTARG}" ;;
    p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$role_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
  usage
  return 1
fi

response=$(aws iam detach-role-policy \
  --role-name "$role_name" \
  --policy-arn "$policy_arn")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports detach-role-policy operation failed.\n$response"
  return 1
fi
```

```
  echo "$response"

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_policy
#
# This function deletes an IAM policy.
#
# Parameters:
#       -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_policy() {
  local policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_policy"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) policy"
    echo "  -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
```

```
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy arn with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Policy arn:  $policy_arn"
  iecho ""

  response=$(aws iam delete-policy \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-policy response:$response"
  iecho

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_role
#
# This function deletes an IAM role.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_role() {
  local role_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
```

```
# bashsupport disable=BP5008
function usage() {
  echo "function iam_delete_role"
  echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) role"
  echo "  -n role_name -- The name of the IAM role."
  echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:h" option; do
  case "${option}" in
    n) role_name="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

echo "role_name:$role_name"
if [[ -z "$role_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Role name:  $role_name"
iecho ""

response=$(aws iam delete-role \
  --role-name "$role_name")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
```

```
    errecho "ERROR: AWS reports delete-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-role response:$response"
  iecho

  return 0
}

###############################################################################
# function iam_delete_access_key
#
# This function deletes an IAM access key for the specified IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user.
#       -k access_key -- The access key to delete.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_access_key() {
  local user_name access_key response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_access_key"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) access key for the
 specified IAM user"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo "  -k access_key   The access key to delete."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:k:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      k) access_key="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
```

```
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$access_key" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    Username:   $user_name"
iecho "    Access key:   $access_key"
iecho ""

response=$(aws iam delete-access-key \
  --user-name "$user_name" \
  --access-key-id "$access_key")

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports delete-access-key operation failed.\n$response"
  return 1
fi

iecho "delete-access-key response:$response"
iecho

return 0
```

```
}

###############################################################################
# function iam_delete_user
#
# This function deletes the specified IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_user"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must supply
 a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1
```

```
  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    User name:   $user_name"
  iecho ""

  # If the user does not exist, we don't want to try to delete it.
  if (! iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name does not exist in the account."
    return 1
  fi

  response=$(aws iam delete-user \
    --user-name "$user_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-user operation failed.$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-user response:$response"
  iecho

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - AttachRolePolicy
  - CreateAccessKey
  - CreatePolicy
  - CreateRole
  - CreateUser
  - DeleteAccessKey

- DeletePolicy
- DeleteRole
- DeleteUser
- DeleteUserPolicy
- DetachRolePolicy
- PutUserPolicy

動作

`AttachRolePolicy`

以下程式碼範例顯示如何使用 `AttachRolePolicy`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_attach_role_policy
#
# This function attaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
```

```
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_attach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_attach_role_policy"
    echo "Attaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
 role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
```

```
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam attach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports attach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AttachRolePolicy。

`CreateAccessKey`

以下程式碼範例顯示如何使用 `CreateAccessKey`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
```

```
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function iam_create_user_access_key
#
# This function creates an IAM access key for the specified user.
#
# Parameters:
#       -u user_name -- The name of the IAM user.
#       [-f file_name] -- The optional file name for the access key output.
#
# Returns:
#       [access_key_id access_key_secret]
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function iam_create_user_access_key() {
  local user_name file_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) key pair."
    echo "  -u user_name   The name of the IAM user."
    echo "  [-f file_name]   Optional file name for the access key output."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:f:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      f) file_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
```

```
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-access-key \
    --user-name "$user_name" \
    --output text)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-access-key operation failed.$response"
    return 1
  fi

  if [[ -n "$file_name" ]]; then
    echo "$response" >"$file_name"
  fi

  local key_id key_secret
  # shellcheck disable=SC2086
  key_id=$(echo $response | cut -f 2 -d ' ')
  # shellcheck disable=SC2086
  key_secret=$(echo $response | cut -f 4 -d ' ')

  echo "$key_id $key_secret"

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateAccessKey。

CreatePolicy

以下程式碼範例顯示如何使用 CreatePolicy。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function iam_create_policy
#
# This function creates an IAM policy.
#
# Parameters:
#       -n policy_name -- The name of the IAM policy.
#       -p policy_json -- The policy document.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function iam_create_policy() {
  local policy_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_policy"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) policy."
    echo "  -n policy_name   The name of the IAM policy."
```

```
  echo "  -p policy_json -- The policy document."
  echo ""
}

# Retrieve the calling parameters.
while getopts "n:p:h" option; do
  case "${option}" in
    n) policy_name="${OPTARG}" ;;
    p) policy_document="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$policy_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a policy name with the -n parameter."
  usage
  return 1
fi

if [[ -z "$policy_document" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
  usage
  return 1
fi

response=$(aws iam create-policy \
  --policy-name "$policy_name" \
  --policy-document "$policy_document" \
  --output text \
  --query Policy.Arn)

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
```

```
    errecho "ERROR: AWS reports create-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreatePolicy。

`CreateRole`

以下程式碼範例顯示如何使用 `CreateRole`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_create_role
#
# This function creates an IAM role.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_json -- The assume role policy document.
#
# Returns:
#       The ARN of the role.
```

```
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_role() {
  local role_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_json -- The assume role policy document."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_document="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
```

```
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-role \
    --role-name "$role_name" \
    --assume-role-policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Role.Arn)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateRole。

`CreateUser`

以下程式碼範例顯示如何使用 `CreateUser`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
```

```
########################################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

########################################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
########################################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

########################################################################################
# function iam_create_user
#
# This function creates the specified IAM user, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#       The ARN of the user.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
########################################################################################
function iam_create_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must supply
 a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user. It must be unique within the
 account."
    echo ""
  }
```

```
# Retrieve the calling parameters.
while getopts "u:h" option; do
  case "${option}" in
    u) user_name="${OPTARG}" ;;
    h)
      usage
      return 0
      ;;
    \?)
      echo "Invalid parameter"
      usage
      return 1
      ;;
  esac
done
export OPTIND=1

if [[ -z "$user_name" ]]; then
  errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
  usage
  return 1
fi

iecho "Parameters:\n"
iecho "    User name:   $user_name"
iecho ""

# If the user already exists, we don't want to try to create it.
if (iam_user_exists "$user_name"); then
  errecho "ERROR: A user with that name already exists in the account."
  return 1
fi

response=$(aws iam create-user --user-name "$user_name" \
  --output text \
  --query 'User.Arn')

local error_code=${?}

if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
  aws_cli_error_log $error_code
  errecho "ERROR: AWS reports create-user operation failed.$response"
  return 1
```

```
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateUser。

`DeleteAccessKey`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DeleteAccessKey`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function iam_delete_access_key
#
# This function deletes an IAM access key for the specified IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user.
#       -k access_key -- The access key to delete.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
```

```
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_access_key() {
  local user_name access_key response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_access_key"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) access key for the
 specified IAM user"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo "  -k access_key   The access key to delete."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:k:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      k) access_key="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$access_key" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
    usage
    return 1
```

```
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Username:   $user_name"
  iecho "    Access key:   $access_key"
  iecho ""

  response=$(aws iam delete-access-key \
    --user-name "$user_name" \
    --access-key-id "$access_key")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-access-key operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-access-key response:$response"
  iecho

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteAccessKey。

`DeletePolicy`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DeletePolicy`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
#############################################################################
# function iecho
```

```
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
###############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_delete_policy
#
# This function deletes an IAM policy.
#
# Parameters:
#       -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_policy() {
  local policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_policy"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) policy"
    echo "  -n policy_arn -- The name of the IAM policy arn."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
```

```
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy arn with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Policy arn:  $policy_arn"
  iecho ""

  response=$(aws iam delete-policy \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-policy response:$response"
  iecho

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeletePolicy。

`DeleteRole`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DeleteRole`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
##############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function iam_delete_role
#
# This function deletes an IAM role.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
```

```
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_role() {
  local role_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_role"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) role"
    echo "  -n role_name -- The name of the IAM role."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  echo "role_name:$role_name"
  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Role name:  $role_name"
  iecho ""
```

```
  response=$(aws iam delete-role \
    --role-name "$role_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-role response:$response"
  iecho

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteRole。

`DeleteUser`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DeleteUser`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
##############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
```

```
  fi
}

###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_delete_user
#
# This function deletes the specified IAM user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user to create.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_delete_user() {
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_delete_user"
    echo "Deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) user. You must supply
 a username:"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
```

```
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    User name:   $user_name"
  iecho ""

  # If the user does not exist, we don't want to try to delete it.
  if (! iam_user_exists "$user_name"); then
    errecho "ERROR: A user with that name does not exist in the account."
    return 1
  fi

  response=$(aws iam delete-user \
    --user-name "$user_name")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports delete-user operation failed.$response"
    return 1
  fi

  iecho "delete-user response:$response"
  iecho

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteUser。

`DetachRolePolicy`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DetachRolePolicy`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_detach_role_policy
#
# This function detaches an IAM policy to a tole.
#
# Parameters:
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN..
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_detach_role_policy() {
  local role_name policy_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
```

```
    echo "function iam_detach_role_policy"
    echo "Detaches an AWS Identity and Access Management (IAM) policy to an IAM
role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_ARN -- The IAM policy document ARN."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_arn="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
  fi

  if [[ -z "$policy_arn" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy ARN with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam detach-role-policy \
    --role-name "$role_name" \
    --policy-arn "$policy_arn")

  local error_code=${?}
```

```
  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports detach-role-policy operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DetachRolePolicy。

GetUser

以下程式碼範例顯示如何使用 GetUser。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function iam_user_exists
#
# This function checks to see if the specified AWS Identity and Access Management
 (IAM) user already exists.
#
```

```
# Parameters:
#       $1 - The name of the IAM user to check.
#
# Returns:
#       0 - If the user already exists.
#       1 - If the user doesn't exist.
###############################################################################
function iam_user_exists() {
  local user_name
  user_name=$1

  # Check whether the IAM user already exists.
  # We suppress all output - we're interested only in the return code.

  local errors
  errors=$(aws iam get-user \
    --user-name "$user_name" 2>&1 >/dev/null)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -eq 0 ]]; then
    return 0 # 0 in Bash script means true.
  else
    if [[ $errors != *"error"*"(NoSuchEntity)"* ]]; then
      aws_cli_error_log $error_code
      errecho "Error calling iam get-user $errors"
    fi

    return 1 # 1 in Bash script means false.
  fi
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetUser。

ListAccessKeys

以下程式碼範例顯示如何使用 ListAccessKeys。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function iam_list_access_keys
#
# This function lists the access keys for the specified user.
#
# Parameters:
#       -u user_name -- The name of the IAM user.
#
# Returns:
#       access_key_ids
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function iam_list_access_keys() {

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_list_access_keys"
    echo "Lists the AWS Identity and Access Management (IAM) access key IDs for the
 specified user."
    echo "  -u user_name   The name of the IAM user."
    echo ""
  }
```

```
  local user_name response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "u:h" option; do
    case "${option}" in
      u) user_name="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$user_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam list-access-keys \
    --user-name "$user_name" \
    --output text \
    --query 'AccessKeyMetadata[].AccessKeyId')

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-access-keys operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListAccessKeys。

`ListUsers`

以下程式碼範例顯示如何使用 `ListUsers`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function iam_list_users
#
# List the IAM users in the account.
#
# Returns:
#       The list of users names
#    And:
#       0 - If the user already exists.
#       1 - If the user doesn't exist.
##############################################################################
function iam_list_users() {
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  local error_code
  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_list_users"
    echo "Lists the AWS Identity and Access Management (IAM) user in the account."
    echo ""
```

```
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "h" option; do
    case "${option}" in
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  local response

  response=$(aws iam list-users \
    --output text \
    --query "Users[].UserName")
  error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports list-users operation failed.$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListUsers。

UpdateAccessKey

以下程式碼範例顯示如何使用 UpdateAccessKey。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function iam_update_access_key
#
# This function can activate or deactivate an IAM access key for the specified IAM
 user.
#
# Parameters:
#       -u user_name  -- The name of the user.
#       -k access_key -- The access key to update.
#       -a            -- Activate the selected access key.
#       -d            -- Deactivate the selected access key.
#
# Example:
#       # To deactivate the selected access key for IAM user Bob
#       iam_update_access_key -u Bob -k AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -d
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function iam_update_access_key() {
  local user_name access_key status response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.
  local activate_flag=false deactivate_flag=false

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_update_access_key"
    echo "Updates the status of an AWS Identity and Access Management (IAM) access
 key for the specified IAM user"
    echo "  -u user_name    The name of the user."
    echo "  -k access_key   The access key to update."
    echo "  -a              Activate the access key."
    echo "  -d              Deactivate the access key."
```

```
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
    while getopts "u:k:adh" option; do
      case "${option}" in
        u) user_name="${OPTARG}" ;;
        k) access_key="${OPTARG}" ;;
        a) activate_flag=true ;;
        d) deactivate_flag=true ;;
        h)
          usage
          return 0
          ;;
        \?)
          echo "Invalid parameter"
          usage
          return 1
          ;;
      esac
    done
    export OPTIND=1

   # Validate input parameters
    if [[ -z "$user_name" ]]; then
      errecho "ERROR: You must provide a username with the -u parameter."
      usage
      return 1
    fi

    if [[ -z "$access_key" ]]; then
      errecho "ERROR: You must provide an access key with the -k parameter."
      usage
      return 1
    fi

    # Ensure that only -a or -d is specified
    if [[ "$activate_flag" == true && "$deactivate_flag" == true ]]; then
      errecho "ERROR: You cannot specify both -a (activate) and -d (deactivate) at
the same time."
      usage
      return 1
    fi
```

```
    # If neither -a nor -d is provided, return an error
    if [[ "$activate_flag" == false && "$deactivate_flag" == false ]]; then
      errecho "ERROR: You must specify either -a (activate) or -d (deactivate)."
      usage
      return 1
    fi

    # Determine the status based on the flag
    if [[ "$activate_flag" == true ]]; then
      status="Active"
    elif [[ "$deactivate_flag" == true ]]; then
      status="Inactive"
    fi

    iecho "Parameters:\n"
    iecho "    Username:   $user_name"
    iecho "    Access key: $access_key"
    iecho "    New status: $status"
    iecho ""

    # Update the access key status
    response=$(aws iam update-access-key \
      --user-name "$user_name" \
      --access-key-id "$access_key" \
      --status "$status" 2>&1)

    local error_code=${?}

    if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
      aws_cli_error_log $error_code
      errecho "ERROR: AWS reports update-access-key operation failed.\n$response"
      return 1
    fi

    iecho "update-access-key response: $response"
    iecho

    return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 UpdateAccessKey。

案例

設定屬性型存取控制

下列程式碼範例示範如何實作 DynamoDB 的屬性型存取控制 (ABAC)。

- 建立 ABAC 的 IAM 政策。
- 為不同部門建立具有標籤的資料表。
- 根據標籤列出和篩選資料表。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

建立 ABAC 的 IAM 政策。

```
# Step 1: Create a policy document for ABAC
cat > abac-policy.json << 'EOF'
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:GetItem",
        "dynamodb:BatchGetItem",
        "dynamodb:Query",
        "dynamodb:Scan"
      ],
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "${aws:PrincipalTag/Department}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:PutItem",
        "dynamodb:UpdateItem",
        "dynamodb:DeleteItem",
        "dynamodb:BatchWriteItem"
      ],
```

```
      "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "${aws:PrincipalTag/Department}",
          "aws:ResourceTag/Environment": "Development"
        }
      }
    }
  ]
}
EOF

# Step 2: Create the IAM policy
aws iam create-policy \
    --policy-name DynamoDBDepartmentBasedAccess \
    --policy-document file://abac-policy.json
```

為不同部門建立具有標籤的資料表。

```
# Create a DynamoDB table with tags for ABAC
aws dynamodb create-table \
    --table-name FinanceData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Department,Value=Finance \
        Key=Environment,Value=Development

# Create another table with different tags
aws dynamodb create-table \
    --table-name MarketingData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --tags \
        Key=Department,Value=Marketing \
        Key=Environment,Value=Production
```

根據標籤列出和篩選資料表。

```
# List all DynamoDB tables
echo "Listing all tables:"
aws dynamodb list-tables

# Get ARNs for all tables
echo -e "\nGetting ARNs for all tables:"
TABLE_ARNS=$(aws dynamodb list-tables --query "TableNames[*]" --output text | xargs
 -I {} aws dynamodb describe-table --table-name {} --query "Table.TableArn" --output
 text)

# For each table ARN, list its tags
echo -e "\nListing tags for each table:"
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
    echo -e "\nTags for table: $TABLE_NAME"
    aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN
done

# Example: Find tables with a specific tag
echo -e "\nFinding tables with Environment=Production tag:"
for ARN in $TABLE_ARNS; do
    TABLE_NAME=$(echo $ARN | awk -F/ '{print $2}')
    TAGS=$(aws dynamodb list-tags-of-resource --resource-arn $ARN --query "Tags[?
Key=='Environment' && Value=='Production']" --output text)
    if [ ! -z "$TAGS" ]; then
        echo "Table with Production tag: $TABLE_NAME"
    fi
done
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreatePolicy
  - CreateTable
  - ListTables

使用串流和存留時間

下列程式碼範例示範如何管理 DynamoDB 串流和存留時間功能。

- 建立啟用串流的資料表。
- 描述串流。
- 建立 Lambda 函式以處理串流。
- 啟用資料表上的 TTL。
- 新增具有 TTL 屬性的項目。
- 描述 TTL 設定。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

建立啟用串流的資料表。

```
# Create a table with DynamoDB Streams enabled
aws dynamodb create-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --stream-specification StreamEnabled=true,StreamViewType=NEW_AND_OLD_IMAGES
```

描述串流。

```
# Get information about the stream
aws dynamodb describe-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --query "Table.StreamSpecification"

# Get the stream ARN
STREAM_ARN=$(aws dynamodb describe-table \
    --table-name StreamsDemo \
    --query "Table.LatestStreamArn" \
    --output text)

echo "Stream ARN: $STREAM_ARN"
```

```
# Describe the stream
aws dynamodbstreams describe-stream \
    --stream-arn $STREAM_ARN
```

為串流建立 Lambda 函式。

```
# Step 1: Create an IAM role for the Lambda function
cat > trust-policy.json << 'EOF'
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lambda.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF

aws iam create-role \
    --role-name DynamoDBStreamsLambdaRole \
    --assume-role-policy-document file://trust-policy.json

# Step 2: Attach permissions to the role
aws iam attach-role-policy \
    --role-name DynamoDBStreamsLambdaRole \
    --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

# Step 3: Create a Lambda function (code would be in a separate file)
echo "Lambda function creation would be done separately with appropriate code"

# Step 4: Create an event source mapping
echo "Example command to create event source mapping:"
echo "aws lambda create-event-source-mapping \\"
echo "    --function-name ProcessDynamoDBRecords \\"
echo "    --event-source $STREAM_ARN \\"
echo "    --batch-size 100 \\"
echo "    --starting-position LATEST"
```

啟用資料表上的 TTL。

```
# Create a table for TTL demonstration
aws dynamodb create-table \
    --table-name TTLDemo \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=ID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=ID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST

# Wait for table to become active
aws dynamodb wait table-exists --table-name TTLDemo

# Enable TTL on the table
aws dynamodb update-time-to-live \
    --table-name TTLDemo \
    --time-to-live-specification "Enabled=true, AttributeName=ExpirationTime"
```

新增具有 TTL 屬性的項目。

```
# Calculate expiration time (current time + 1 day in seconds)
EXPIRATION_TIME=$(date -d "+1 day" +%s)

# Add an item with TTL attribute
aws dynamodb put-item \
    --table-name TTLDemo \
    --item '{
        "ID": {"S": "item1"},
        "Data": {"S": "This item will expire in 1 day"},
        "ExpirationTime": {"N": "'$EXPIRATION_TIME'"}
    }'

# Add an item that expires in 1 hour
EXPIRATION_TIME_HOUR=$(date -d "+1 hour" +%s)
aws dynamodb put-item \
    --table-name TTLDemo \
    --item '{
        "ID": {"S": "item2"},
        "Data": {"S": "This item will expire in 1 hour"},
```

```
        "ExpirationTime": {"N": "'$EXPIRATION_TIME_HOUR'"}
    }'
```

描述 TTL 設定。

```
# Describe TTL settings for a table
aws dynamodb describe-time-to-live \
    --table-name TTLDemo
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - AttachRolePolicy
  - CreateRole
  - CreateTable
  - DescribeTable
  - DescribeTimeToLive
  - PutItem
  - UpdateTimeToLive

AWS KMSAWS CLI 搭配 Bash 指令碼使用 的範例

下列程式碼範例說明如何搭配 AWS Command Line Interface Bash 指令碼使用 來執行動作和實作常見案例 AWS KMS。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 案例

案例

使用資料表加密

下列程式碼範例示範如何管理 DynamoDB 資料表的加密選項。

- 建立具預設加密的儲存貯體。
- 利用客戶管理的 CMK 建立資料表。
- 更新資料表加密設定。
- 描述資料表加密。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

建立具預設加密的儲存貯體。

```
# Create a table with default encryption (AWS owned key)
aws dynamodb create-table \
    --table-name CustomerData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=CustomerID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=CustomerID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS
```

利用客戶管理的 CMK 建立資料表。

```
# Step 1: Create a customer managed key in KMS
aws kms create-key \
    --description "Key for DynamoDB table encryption" \
    --key-usage ENCRYPT_DECRYPT \
    --customer-master-key-spec SYMMETRIC_DEFAULT

# Store the key ID for later use
KEY_ID=$(aws kms list-keys --query "Keys[?contains(KeyArn, 'Key for
 DynamoDB')].KeyId" --output text)

# Step 2: Create a table with the customer managed key
aws dynamodb create-table \
    --table-name SensitiveData \
    --attribute-definitions \
        AttributeName=RecordID,AttributeType=S \
    --key-schema \
        AttributeName=RecordID,KeyType=HASH \
    --billing-mode PAY_PER_REQUEST \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=$KEY_ID
```

更新資料表加密。

```
# Update a table to use a different KMS key
aws dynamodb update-table \
    --table-name CustomerData \
    --sse-specification Enabled=true,SSEType=KMS,KMSMasterKeyId=$KEY_ID
```

描述資料表加密。

```
# Describe the table to see encryption settings
aws dynamodb describe-table \
    --table-name CustomerData \
    --query "Table.SSEDescription"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CreateKey
  - CreateTable
  - DescribeTable
  - UpdateTable

Lightsail AWS CLI 搭配 Bash 指令碼使用 的範例

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Bash 指令碼搭配 來執行動作和實作常見案例Lightsail。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 案例

案例

開始使用 Lightsail

以下程式碼範例顯示做法：

- 探索可用於建立執行個體的藍圖和套件
- 使用 Amazon Linux 2023 建立 Lightsail 執行個體
- 監控執行個體狀態，直到執行為止
- 下載 SSH 存取的預設金鑰對
- 建立和連接額外的區塊儲存磁碟
- 建立執行個體快照以進行備份。
- 清除資源以避免持續產生費用

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在範例開發人員教學課程儲存庫中設定和執行。

```
#!/bin/bash

# Amazon Lightsail Getting Started CLI Script
# This script demonstrates how to create and manage Lightsail resources using the
 AWS CLI

# FIXES APPLIED:
# 1. Added polling mechanism to check disk state before attaching
# 2. Added polling mechanism to check snapshot state before proceeding with cleanup
# 3. Set AWS_REGION variable to us-west-2 for consistent region usage

# Set AWS region
export AWS_REGION="us-west-2"
echo "Using AWS region: $AWS_REGION"

# Set up logging
LOG_FILE="lightsail-script.log"
```

```
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

echo "Starting Lightsail Getting Started script at $(date)"

# Error handling function
handle_error() {
  echo "ERROR: $1"
  echo "Attempting to clean up resources..."
  cleanup_resources
  exit 1
}

# Function to check if a command succeeded
check_status() {
  if [ $? -ne 0 ]; then
    handle_error "$1"
  fi
}

# Generate a random identifier for resource names
RANDOM_ID=$(openssl rand -hex 4)
INSTANCE_NAME="LightsailInstance-${RANDOM_ID}"
DISK_NAME="LightsailDisk-${RANDOM_ID}"
SNAPSHOT_NAME="LightsailSnapshot-${RANDOM_ID}"

# Array to track created resources
declare -a CREATED_RESOURCES

# Function to add a resource to the tracking array
track_resource() {
  CREATED_RESOURCES+=("$1:$2")
  echo "Created $1: $2"
}

# Function to clean up resources
cleanup_resources() {
  echo "Resources created by this script:"
  for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"; do
    echo "  $resource"
  done

  # Reverse the array to delete resources in reverse order
  for (( idx=${#CREATED_RESOURCES[@]}-1 ; idx>=0 ; idx-- )); do
    IFS=':' read -r type name <<< "${CREATED_RESOURCES[idx]}"
```

```
    case "$type" in
      "instance_snapshot")
        echo "Deleting instance snapshot: $name"
        aws lightsail delete-instance-snapshot --instance-snapshot-name "$name" --
region $AWS_REGION
        ;;
      "disk_snapshot")
        echo "Deleting disk snapshot: $name"
        aws lightsail delete-disk-snapshot --disk-snapshot-name "$name" --region
 $AWS_REGION
        ;;
      "disk")
        echo "Detaching disk: $name"
        aws lightsail detach-disk --disk-name "$name" --region $AWS_REGION
        sleep 10 # Wait for detach to complete
        echo "Deleting disk: $name"
        aws lightsail delete-disk --disk-name "$name" --region $AWS_REGION
        ;;
      "instance")
        echo "Deleting instance: $name"
        # Check instance state before attempting to delete
        INSTANCE_STATE=$(aws lightsail get-instance-state --instance-name "$name" --
region $AWS_REGION --query 'state.name' --output text 2>/dev/null)
        if [ "$INSTANCE_STATE" == "pending" ]; then
          echo "Instance is in pending state. Waiting for it to be ready before
 deleting..."
          MAX_WAIT=30
          WAITED=0
          while [ "$INSTANCE_STATE" == "pending" ] && [ $WAITED -lt $MAX_WAIT ]; do
            sleep 10
            WAITED=$((WAITED+1))
            INSTANCE_STATE=$(aws lightsail get-instance-state --instance-name
 "$name" --region $AWS_REGION --query 'state.name' --output text 2>/dev/null)
            echo "Instance state: $INSTANCE_STATE"
          done
        fi
        aws lightsail delete-instance --instance-name "$name" --region $AWS_REGION
        ;;
    esac
  done

  echo "Cleanup completed"
}
```

```
# Step 1: Verify AWS CLI configuration
echo "Step 1: Verifying AWS CLI configuration"
aws configure list
check_status "Failed to verify AWS CLI configuration"

# Step 2: Get available blueprints and bundles
echo "Step 2: Getting available blueprints and bundles"
echo "Available blueprints (showing first 5):"
aws lightsail get-blueprints --region $AWS_REGION --query 'blueprints[0:5].
[blueprintId,name]' --output table
check_status "Failed to get blueprints"

echo "Available bundles (showing first 5):"
aws lightsail get-bundles --region $AWS_REGION --query 'bundles[0:5].
[bundleId,name,price]' --output table
check_status "Failed to get bundles"

# Get available regions and availability zones
echo "Getting available regions and availability zones"
# Use a specific availability zone in us-west-2 region
AVAILABILITY_ZONE="us-west-2a"
echo "Using availability zone: $AVAILABILITY_ZONE"

# Step 3: Create a Lightsail instance
echo "Step 3: Creating Lightsail instance: $INSTANCE_NAME"
aws lightsail create-instances \
  --instance-names "$INSTANCE_NAME" \
  --availability-zone "$AVAILABILITY_ZONE" \
  --blueprint-id amazon_linux_2023 \
  --bundle-id nano_3_0 \
  --region $AWS_REGION
check_status "Failed to create Lightsail instance"
track_resource "instance" "$INSTANCE_NAME"

# Wait for the instance to be in a running state
echo "Waiting for instance to be in running state..."
# Wait for the instance to be ready (polling approach)
MAX_ATTEMPTS=30
ATTEMPTS=0
while [ $ATTEMPTS -lt $MAX_ATTEMPTS ]; do
  STATUS=$(aws lightsail get-instance-state --instance-name "$INSTANCE_NAME" --
region $AWS_REGION --query 'state.name' --output text)
  if [ "$STATUS" == "running" ]; then
```

```
    echo "Instance is now running"
    break
  fi
  echo "Instance status: $STATUS. Waiting..."
  ATTEMPTS=$((ATTEMPTS+1))
  sleep 10
done

if [ $ATTEMPTS -eq $MAX_ATTEMPTS ]; then
  handle_error "Instance failed to reach running state after 5 minutes"
fi

# Get instance details
echo "Getting instance details"
INSTANCE_IP=$(aws lightsail get-instance --instance-name "$INSTANCE_NAME" --region
 $AWS_REGION --query 'instance.publicIpAddress' --output text)
check_status "Failed to get instance IP address"
echo "Instance IP address: $INSTANCE_IP"

# Step 4: Download the default key pair
echo "Step 4: Downloading default key pair"
KEY_FILE="lightsail_key_${RANDOM_ID}.pem"
aws lightsail download-default-key-pair --region $AWS_REGION --output text >
 "$KEY_FILE"
check_status "Failed to download key pair"
chmod 400 "$KEY_FILE"
check_status "Failed to set permissions on key pair"
echo "Key pair downloaded to $KEY_FILE"

echo "To connect to your instance, use:"
echo "ssh -i $KEY_FILE ec2-user@$INSTANCE_IP"

# Step 5: Create a block storage disk
echo "Step 5: Creating block storage disk: $DISK_NAME"
aws lightsail create-disk \
  --disk-name "$DISK_NAME" \
  --availability-zone "$AVAILABILITY_ZONE" \
  --size-in-gb 8 \
  --region $AWS_REGION
check_status "Failed to create disk"
track_resource "disk" "$DISK_NAME"

# FIX: Wait for the disk to be available using polling instead of fixed sleep
echo "Waiting for disk to be available..."
```

```
MAX_ATTEMPTS=30
ATTEMPTS=0
while [ $ATTEMPTS -lt $MAX_ATTEMPTS ]; do
  DISK_STATE=$(aws lightsail get-disk --disk-name "$DISK_NAME" --region $AWS_REGION
 --query 'disk.state' --output text 2>/dev/null)
  if [ "$DISK_STATE" == "available" ]; then
    echo "Disk is now available"
    break
  fi
  echo "Disk status: $DISK_STATE. Waiting..."
  ATTEMPTS=$((ATTEMPTS+1))
  sleep 10
done

if [ $ATTEMPTS -eq $MAX_ATTEMPTS ]; then
  handle_error "Disk failed to become available after 5 minutes"
fi

# Attach the disk to the instance
echo "Attaching disk to instance"
aws lightsail attach-disk \
  --disk-name "$DISK_NAME" \
  --instance-name "$INSTANCE_NAME" \
  --disk-path /dev/xvdf \
  --region $AWS_REGION
check_status "Failed to attach disk to instance"

echo "Disk attached. To format and mount the disk, connect to your instance and
 run:"
echo "sudo mkfs -t ext4 /dev/xvdf"
echo "sudo mkdir -p /mnt/my-data"
echo "sudo mount /dev/xvdf /mnt/my-data"
echo "sudo chown ec2-user:ec2-user /mnt/my-data"

# Step 6: Create a snapshot of the instance
echo "Step 6: Creating snapshot of the instance: $SNAPSHOT_NAME"
aws lightsail create-instance-snapshot \
  --instance-name "$INSTANCE_NAME" \
  --instance-snapshot-name "$SNAPSHOT_NAME" \
  --region $AWS_REGION
check_status "Failed to create instance snapshot"
track_resource "instance_snapshot" "$SNAPSHOT_NAME"

# FIX: Wait for the snapshot to complete using polling instead of fixed sleep
```

```
echo "Waiting for snapshot to complete... (this may take several minutes)"
MAX_ATTEMPTS=60  # Increased timeout for snapshot creation
ATTEMPTS=0
while [ $ATTEMPTS -lt $MAX_ATTEMPTS ]; do
  SNAPSHOT_STATE=$(aws lightsail get-instance-snapshot --instance-snapshot-name
 "$SNAPSHOT_NAME" --region $AWS_REGION --query 'instanceSnapshot.state' --output
 text 2>/dev/null)
  if [ "$SNAPSHOT_STATE" == "completed" ]; then
    echo "Snapshot creation completed"
    break
  fi
  echo "Snapshot status: $SNAPSHOT_STATE. Waiting... ($ATTEMPTS/$MAX_ATTEMPTS)"
  ATTEMPTS=$((ATTEMPTS+1))
  sleep 10
done

if [ $ATTEMPTS -eq $MAX_ATTEMPTS ]; then
  echo "Warning: Snapshot creation is taking longer than expected but will continue
 in the background."
  echo "You can check its status later with: aws lightsail get-instance-snapshot --
instance-snapshot-name $SNAPSHOT_NAME --region $AWS_REGION"
fi

# Step 7: Clean up resources
echo "Step 7: Clean up resources"
echo "The script has created the following resources:"
for resource in "${CREATED_RESOURCES[@]}"; do
  echo "  $resource"
done

read -p "Do you want to clean up these resources? (y/n): " CLEANUP_CONFIRM
if [[ "$CLEANUP_CONFIRM" == "y" || "$CLEANUP_CONFIRM" == "Y" ]]; then
  cleanup_resources
else
  echo "Resources will not be cleaned up. You can manually delete them later."
  echo "To clean up manually, use the following commands:"
  echo "aws lightsail delete-instance-snapshot --instance-snapshot-name
 $SNAPSHOT_NAME --region $AWS_REGION"
  echo "aws lightsail detach-disk --disk-name $DISK_NAME --region $AWS_REGION"
  echo "aws lightsail delete-disk --disk-name $DISK_NAME --region $AWS_REGION"
  echo "aws lightsail delete-instance --instance-name $INSTANCE_NAME --region
 $AWS_REGION"
fi
```

```
echo "Script completed at $(date)"
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - AttachDisk
  - CreateDisk
  - CreateInstanceSnapshot
  - CreateInstances
  - DeleteDisk
  - DeleteInstance
  - DeleteInstanceSnapshot
  - DetachDisk
  - DownloadDefaultKeyPair
  - GetBlueprints
  - GetBundles
  - GetDisk
  - GetInstance
  - GetInstanceSnapshot
  - GetInstanceState

搭配 Bash 指令碼使用 AWS CLI 的 Amazon S3 範例

下列程式碼範例示範如何使用 AWS Command Line Interface 搭配 Bash 指令碼搭配 Amazon S3 來執行動作和實作常見案例。

基本概念是程式碼範例，這些範例說明如何在服務內執行基本操作。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 基本概念

- 動作
- 案例

基本概念

了解基本概念

以下程式碼範例顯示做法：

- 建立儲存貯體並上傳檔案到該儲存貯體。
- 從儲存貯體下載物件。
- 將物件複製至儲存貯體中的子文件夾。
- 列出儲存貯體中的物件。
- 刪除儲存貯體物件和該儲存貯體。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function s3_getting_started
#
# This function creates, copies, and deletes S3 buckets and objects.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
###############################################################################
function s3_getting_started() {
  {
    if [ "$BUCKET_OPERATIONS_SOURCED" != "True" ]; then
      cd bucket-lifecycle-operations || exit

      source ./bucket_operations.sh
      cd ..
```

```
    fi
  }

  echo_repeat "*" 88
  echo "Welcome to the Amazon S3 getting started demo."
  echo_repeat "*" 88
    echo "A unique bucket will be created by appending a Universally Unique
Identifier to a bucket name prefix."
    echo -n "Enter a prefix for the S3 bucket that will be used in this demo: "
    get_input
    bucket_name_prefix=$get_input_result
  local bucket_name
  bucket_name=$(generate_random_name "$bucket_name_prefix")

  local region_code
  region_code=$(aws configure get region)

  if create_bucket -b "$bucket_name" -r "$region_code"; then
    echo "Created demo bucket named $bucket_name"
  else
    errecho "The bucket failed to create. This demo will exit."
    return 1
  fi

  local file_name
  while [ -z "$file_name" ]; do
    echo -n "Enter a file you want to upload to your bucket: "
    get_input
    file_name=$get_input_result

    if [ ! -f "$file_name" ]; then
      echo "Could not find file $file_name. Are you sure it exists?"
      file_name=""
    fi
  done

  local key
  key="$(basename "$file_name")"

  local result=0
  if copy_file_to_bucket "$bucket_name" "$file_name" "$key"; then
    echo "Uploaded file $file_name into bucket $bucket_name with key $key."
  else
    result=1
```

```
  fi

  local destination_file
  destination_file="$file_name.download"
  if yes_no_input "Would you like to download $key to the file $destination_file?
 (y/n) "; then
    if download_object_from_bucket "$bucket_name" "$destination_file" "$key"; then
      echo "Downloaded $key in the bucket $bucket_name to the file
 $destination_file."
    else
      result=1
    fi
  fi

  if yes_no_input "Would you like to copy $key a new object key in your bucket? (y/
n) "; then
    local to_key
    to_key="demo/$key"
    if copy_item_in_bucket "$bucket_name" "$key" "$to_key"; then
      echo "Copied $key in the bucket $bucket_name to the  $to_key."
    else
      result=1
    fi
  fi

  local bucket_items
  bucket_items=$(list_items_in_bucket "$bucket_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    result=1
  fi

  echo "Your bucket contains the following items."
  echo -e "Name\t\tSize"
  echo "$bucket_items"

  if yes_no_input "Delete the bucket, $bucket_name, as well as the objects in it?
 (y/n) "; then
    bucket_items=$(echo "$bucket_items" | cut -f 1)

    if delete_items_in_bucket "$bucket_name" "$bucket_items"; then
      echo "The following items were deleted from the bucket $bucket_name"
      echo "$bucket_items"
```

```
    else
      result=1
    fi

    if delete_bucket "$bucket_name"; then
      echo "Deleted the bucket $bucket_name"
    else
      result=1
    fi
  fi

  return $result
}
```

此案例中使用的 Amazon S3 函數。

```
###############################################################################
# function create-bucket
#
# This function creates the specified bucket in the specified AWS Region, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#       -b bucket_name  -- The name of the bucket to create.
#       -r region_code  -- The code for an AWS Region in which to
#                          create the bucket.
#
# Returns:
#       The URL of the bucket that was created.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function create_bucket() {
  local bucket_name region_code response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function create_bucket"
    echo "Creates an Amazon S3 bucket. You must supply a bucket name:"
    echo "  -b bucket_name    The name of the bucket. It must be globally unique."
```

```
    echo "  [-r region_code]    The code for an AWS Region in which the bucket is
 created."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "b:r:h" option; do
    case "${option}" in
      b) bucket_name="${OPTARG}" ;;
      r) region_code="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done

  if [[ -z "$bucket_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a bucket name with the -b parameter."
    usage
    return 1
  fi

  local bucket_config_arg
  # A location constraint for "us-east-1" returns an error.
  if [[ -n "$region_code" ]] && [[ "$region_code" != "us-east-1" ]]; then
    bucket_config_arg="--create-bucket-configuration LocationConstraint=
$region_code"
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Bucket name:   $bucket_name"
  iecho "    Region code:   $region_code"
  iecho ""

  # If the bucket already exists, we don't want to try to create it.
  if (bucket_exists "$bucket_name"); then
    errecho "ERROR: A bucket with that name already exists. Try again."
    return 1
```

```
  fi

  # shellcheck disable=SC2086
  response=$(aws s3api create-bucket \
    --bucket "$bucket_name" \
    $bucket_config_arg)

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports create-bucket operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}

################################################################################
# function copy_file_to_bucket
#
# This function creates a file in the specified bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to copy the file to.
#       $2 - The path and file name of the local file to copy to the bucket.
#       $3 - The key (name) to call the copy of the file in the bucket.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function copy_file_to_bucket() {
  local response bucket_name source_file destination_file_name
  bucket_name=$1
  source_file=$2
  destination_file_name=$3

  response=$(aws s3api put-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --body "$source_file" \
    --key "$destination_file_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports put-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
```

```
}

#############################################################################
# function download_object_from_bucket
#
# This function downloads an object in a bucket to a file.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to download the object from.
#       $2 - The path and file name to store the downloaded bucket.
#       $3 - The key (name) of the object in the bucket.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function download_object_from_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local destination_file_name=$2
  local object_name=$3
  local response

  response=$(aws s3api get-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --key "$object_name" \
    "$destination_file_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports put-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}

#############################################################################
# function copy_item_in_bucket
#
# This function creates a copy of the specified file in the same bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to copy the file from and to.
#       $2 - The key of the source file to copy.
#       $3 - The key of the destination file.
#
```

```
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function copy_item_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local source_key=$2
  local destination_key=$3
  local response

  response=$(aws s3api copy-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --copy-source "$bucket_name/$source_key" \
    --key "$destination_key")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR:  AWS reports s3api copy-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}

###############################################################################
# function list_items_in_bucket
#
# This function displays a list of the files in the bucket with each file's
# size. The function uses the --query parameter to retrieve only the key and
# size fields from the Contents collection.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.
#
# Returns:
#       The list of files in text format.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function list_items_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local response

  response=$(aws s3api list-objects \
    --bucket "$bucket_name" \
```

```
    --output text \
    --query 'Contents[].{Key: Key, Size: Size}')

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -eq 0 ]]; then
    echo "$response"
  else
    errecho "ERROR: AWS reports s3api list-objects operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}

################################################################################
# function delete_items_in_bucket
#
# This function deletes the specified list of keys from the specified bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.
#       $2 - A list of keys in the bucket to delete.

# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function delete_items_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local keys=$2
  local response

  # Create the JSON for the items to delete.
  local delete_items
  delete_items="{\"Objects\":["
  for key in $keys; do
    delete_items="$delete_items{\"Key\": \"$key\"},"
  done
  delete_items=${delete_items%?} # Remove the final comma.
  delete_items="$delete_items]}"

  response=$(aws s3api delete-objects \
    --bucket "$bucket_name" \
    --delete "$delete_items")

  # shellcheck disable=SC2181
```

```
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR:  AWS reports s3api delete-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}

################################################################################
# function delete_bucket
#
# This function deletes the specified bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.

# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
################################################################################
function delete_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local response

  response=$(aws s3api delete-bucket \
    --bucket "$bucket_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports s3api delete-bucket failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CopyObject
  - CreateBucket
  - DeleteBucket
  - DeleteObjects
  - GetObject
  - ListObjectsV2

- PutObject

動作

`CopyObject`

以下程式碼範例顯示如何使用 `CopyObject`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function copy_item_in_bucket
#
# This function creates a copy of the specified file in the same bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to copy the file from and to.
#       $2 - The key of the source file to copy.
#       $3 - The key of the destination file.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function copy_item_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
```

```
  local source_key=$2
  local destination_key=$3
  local response

  response=$(aws s3api copy-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --copy-source "$bucket_name/$source_key" \
    --key "$destination_key")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR:  AWS reports s3api copy-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CopyObject。

`CreateBucket`

以下程式碼範例顯示如何使用 `CreateBucket`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
##############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}
```

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function create-bucket
#
# This function creates the specified bucket in the specified AWS Region, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#       -b bucket_name  -- The name of the bucket to create.
#       -r region_code  -- The code for an AWS Region in which to
#                          create the bucket.
#
# Returns:
#       The URL of the bucket that was created.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function create_bucket() {
  local bucket_name region_code response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function create_bucket"
    echo "Creates an Amazon S3 bucket. You must supply a bucket name:"
    echo "  -b bucket_name    The name of the bucket. It must be globally unique."
    echo "  [-r region_code]    The code for an AWS Region in which the bucket is
 created."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "b:r:h" option; do
    case "${option}" in
```

```
      b) bucket_name="${OPTARG}" ;;
      r) region_code="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done

  if [[ -z "$bucket_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a bucket name with the -b parameter."
    usage
    return 1
  fi

  local bucket_config_arg
  # A location constraint for "us-east-1" returns an error.
  if [[ -n "$region_code" ]] && [[ "$region_code" != "us-east-1" ]]; then
    bucket_config_arg="--create-bucket-configuration LocationConstraint=
$region_code"
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Bucket name:   $bucket_name"
  iecho "    Region code:   $region_code"
  iecho ""

  # If the bucket already exists, we don't want to try to create it.
  if (bucket_exists "$bucket_name"); then
    errecho "ERROR: A bucket with that name already exists. Try again."
    return 1
  fi

  # shellcheck disable=SC2086
  response=$(aws s3api create-bucket \
    --bucket "$bucket_name" \
    $bucket_config_arg)

  # shellcheck disable=SC2181
```

```
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports create-bucket operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 CreateBucket。

`DeleteBucket`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DeleteBucket`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
#############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function delete_bucket
#
# This function deletes the specified bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.

# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
```

```
function delete_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local response

  response=$(aws s3api delete-bucket \
    --bucket "$bucket_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports s3api delete-bucket failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteBucket。

`DeleteObject`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DeleteObject`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function delete_item_in_bucket
#
# This function deletes the specified file from the specified bucket.
```

```
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.
#       $2 - The key (file name) in the bucket to delete.

# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function delete_item_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local key=$2
  local response

  response=$(aws s3api delete-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --key "$key")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR:  AWS reports s3api delete-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteObject。

`DeleteObjects`

以下程式碼範例顯示如何使用 `DeleteObjects`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function errecho
```

```
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
#############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

#############################################################################
# function delete_items_in_bucket
#
# This function deletes the specified list of keys from the specified bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.
#       $2 - A list of keys in the bucket to delete.

# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
#############################################################################
function delete_items_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local keys=$2
  local response

  # Create the JSON for the items to delete.
  local delete_items
  delete_items="{\"Objects\":["
  for key in $keys; do
    delete_items="$delete_items{\"Key\": \"$key\"},"
  done
  delete_items=${delete_items%?} # Remove the final comma.
  delete_items="$delete_items]}"

  response=$(aws s3api delete-objects \
    --bucket "$bucket_name" \
    --delete "$delete_items")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ $? -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR:  AWS reports s3api delete-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 DeleteObjects。

`GetObject`

以下程式碼範例顯示如何使用 `GetObject`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function download_object_from_bucket
#
# This function downloads an object in a bucket to a file.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to download the object from.
#       $2 - The path and file name to store the downloaded bucket.
#       $3 - The key (name) of the object in the bucket.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function download_object_from_bucket() {
  local bucket_name=$1
```

```
  local destination_file_name=$2
  local object_name=$3
  local response

  response=$(aws s3api get-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --key "$object_name" \
    "$destination_file_name")

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports put-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 GetObject。

`HeadBucket`

以下程式碼範例顯示如何使用 HeadBucket。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function bucket_exists
#
# This function checks to see if the specified bucket already exists.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to check.
#
# Returns:
#       0 - If the bucket already exists.
```

```
#       1 - If the bucket doesn't exist.
###############################################################################
function bucket_exists() {
  local bucket_name
  bucket_name=$1

  # Check whether the bucket already exists.
  # We suppress all output - we're interested only in the return code.

  if aws s3api head-bucket \
    --bucket "$bucket_name" \
    >/dev/null 2>&1; then
    return 0 # 0 in Bash script means true.
  else
    return 1 # 1 in Bash script means false.
  fi
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 HeadBucket。

`ListObjectsV2`

以下程式碼範例顯示如何使用 `ListObjectsV2`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}
```

```
##############################################################################
# function list_items_in_bucket
#
# This function displays a list of the files in the bucket with each file's
# size. The function uses the --query parameter to retrieve only the key and
# size fields from the Contents collection.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket.
#
# Returns:
#       The list of files in text format.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function list_items_in_bucket() {
  local bucket_name=$1
  local response

  response=$(aws s3api list-objects \
    --bucket "$bucket_name" \
    --output text \
    --query 'Contents[].{Key: Key, Size: Size}')

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -eq 0 ]]; then
    echo "$response"
  else
    errecho "ERROR: AWS reports s3api list-objects operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 ListObjectsV2。

PutObject

以下程式碼範例顯示如何使用 PutObject。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function copy_file_to_bucket
#
# This function creates a file in the specified bucket.
#
# Parameters:
#       $1 - The name of the bucket to copy the file to.
#       $2 - The path and file name of the local file to copy to the bucket.
#       $3 - The key (name) to call the copy of the file in the bucket.
#
# Returns:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function copy_file_to_bucket() {
  local response bucket_name source_file destination_file_name
  bucket_name=$1
  source_file=$2
  destination_file_name=$3

  response=$(aws s3api put-object \
    --bucket "$bucket_name" \
    --body "$source_file" \
    --key "$destination_file_name")
```

```
  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports put-object operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 PutObject。

案例

開始使用 S3

以下程式碼範例顯示做法：

- 建立具有唯一命名和區域組態的 S3 儲存貯體
- 設定儲存貯體安全設定，包括封鎖公開存取
- 啟用資料保護的版本控制和預設加密
- 上傳包含和不含自訂中繼資料的物件
- 將物件從儲存貯體下載至本機儲存體
- 複製儲存貯體中的物件，以組織資料夾中的資料
- 列出具有特定字首的儲存貯體內容和物件
- 將標籤新增至儲存貯體以進行資源管理
- 清除所有資源，包括版本控制的物件

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在範例開發人員教學課程儲存庫中設定和執行。

```
#!/bin/bash

# Amazon S3 Getting Started Tutorial Script
```

```
# This script demonstrates basic S3 operations including:
# - Creating a bucket
# - Configuring bucket settings
# - Uploading, downloading, and copying objects
# - Deleting objects and buckets

# Latest fixes:
# 1. Fixed folder creation using temporary file
# 2. Corrected versioned object deletion in cleanup
# 3. Improved error handling for cleanup operations

# Set up error handling
set -e
trap 'cleanup_handler $?' EXIT

# Log file setup
LOG_FILE="s3-tutorial-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).log"
exec > >(tee -a "$LOG_FILE") 2>&1

# Function to log messages
log() {
    echo "[$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S")] $1"
}

# Function to handle errors
handle_error() {
    log "ERROR: $1"
    exit 1
}

# Function to check if a bucket exists
bucket_exists() {
    if aws s3api head-bucket --bucket "$1" 2>/dev/null; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

# Function to delete all versions of objects in a bucket
delete_all_versions() {
    local bucket=$1
    log "Deleting all object versions from bucket $bucket..."
```

```
    # Get and delete all versions
    versions=$(aws s3api list-object-versions --bucket "$bucket" --query
 'Versions[].{Key:Key,VersionId:VersionId}' --output json 2>/dev/null)
    if [ -n "$versions" ] && [ "$versions" != "null" ]; then
        echo "{\"Objects\": $versions}" | aws s3api delete-objects --bucket
 "$bucket" --delete file:///dev/stdin >/dev/null 2>&1 || log "Warning: Some versions
 could not be deleted"
    fi

    # Get and delete all delete markers
    markers=$(aws s3api list-object-versions --bucket "$bucket" --query
 'DeleteMarkers[].{Key:Key,VersionId:VersionId}' --output json 2>/dev/null)
    if [ -n "$markers" ] && [ "$markers" != "null" ]; then
        echo "{\"Objects\": $markers}" | aws s3api delete-objects --bucket "$bucket"
 --delete file:///dev/stdin >/dev/null 2>&1 || log "Warning: Some delete markers
 could not be deleted"
    fi
}

# Function to handle cleanup on exit
cleanup_handler() {
    local exit_code=$1

    # Only run cleanup if it hasn't been run already
    if [ -z "$CLEANUP_DONE" ]; then
        cleanup
    fi

    exit $exit_code
}

# Function to clean up resources
cleanup() {
    log "Starting cleanup process..."
    CLEANUP_DONE=1

    # List all resources created for confirmation
    log "Resources created:"
    if [ -n "$BUCKET_NAME" ]; then
        log "- S3 Bucket: $BUCKET_NAME"

        # Only try to list objects if the bucket exists
        if bucket_exists "$BUCKET_NAME"; then
            # Check if any objects were created
```

```
            OBJECTS=$(aws s3api list-objects-v2 --bucket "$BUCKET_NAME" --query
 'Contents[].Key' --output text 2>/dev/null || echo "")
            if [ -n "$OBJECTS" ]; then
                log "- Objects in bucket:"
                echo "$OBJECTS" | tr '\t' '\n' | while read -r obj; do
                    log "  - $obj"
                done
            fi

            # Ask for confirmation before cleanup
            read -p "Do you want to proceed with cleanup and delete all resources?
 (y/n): " confirm
            if [[ $confirm != [yY] && $confirm != [yY][eE][sS] ]]; then
                log "Cleanup aborted by user."
                return
            fi

            # Delete all versions of objects
            delete_all_versions "$BUCKET_NAME"

            # Delete the bucket
            log "Deleting bucket $BUCKET_NAME..."
            aws s3api delete-bucket --bucket "$BUCKET_NAME" || log "Warning: Failed
 to delete bucket"
        else
            log "Bucket $BUCKET_NAME does not exist, skipping cleanup"
        fi
    fi

    # Clean up local files
    log "Removing local files..."
    rm -f sample-file.txt sample-document.txt downloaded-sample-file.txt empty-
file.tmp

    log "Cleanup completed."
}

# Generate a random bucket name
generate_bucket_name() {
    local hex_id
    hex_id=$(openssl rand -hex 6)
    echo "demo-s3-bucket-$hex_id"
}
```

```
# Main script execution
main() {
    log "Starting Amazon S3 Getting Started Tutorial"

    # Generate a unique bucket name
    BUCKET_NAME=$(generate_bucket_name)
    log "Generated bucket name: $BUCKET_NAME"

    # Step 1: Create a bucket
    log "Step 1: Creating S3 bucket..."

    # Get the current region or default to us-east-1
    REGION=$(aws configure get region)
    REGION=${REGION:-us-east-1}
    log "Using region: $REGION"

    if [ "$REGION" = "us-east-1" ]; then
        aws s3api create-bucket --bucket "$BUCKET_NAME" || handle_error "Failed to
 create bucket"
    else
        aws s3api create-bucket \
            --bucket "$BUCKET_NAME" \
            --region "$REGION" \
            --create-bucket-configuration LocationConstraint="$REGION" ||
 handle_error "Failed to create bucket"
    fi
    log "Bucket created successfully"

    # Configure bucket settings
    log "Configuring bucket settings..."

    # Block public access (security best practice)
    log "Blocking public access..."
    aws s3api put-public-access-block \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --public-access-block-configuration
 "BlockPublicAcls=true,IgnorePublicAcls=true,BlockPublicPolicy=true,RestrictPublicBuckets=tr
 || handle_error "Failed to configure public access block"

    # Enable versioning
    log "Enabling versioning..."
    aws s3api put-bucket-versioning \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
```

```
        --versioning-configuration Status=Enabled || handle_error "Failed to enable
versioning"

    # Set default encryption
    log "Setting default encryption..."
    aws s3api put-bucket-encryption \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --server-side-encryption-configuration '{"Rules":
[{"ApplyServerSideEncryptionByDefault": {"SSEAlgorithm": "AES256"}}]}' ||
handle_error "Failed to set encryption"

    # Step 2: Upload an object
    log "Step 2: Uploading objects to bucket..."

    # Create a sample file
    echo "This is a sample file for the S3 tutorial." > sample-file.txt

    # Upload the file
    aws s3api put-object \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --key "sample-file.txt" \
        --body "sample-file.txt" || handle_error "Failed to upload object"
    log "Object uploaded successfully"

    # Upload with metadata
    echo "This is a document with metadata." > sample-document.txt
    aws s3api put-object \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --key "documents/sample-document.txt" \
        --body "sample-document.txt" \
        --content-type "text/plain" \
        --metadata "author=AWSDocumentation,purpose=tutorial" || handle_error
"Failed to upload object with metadata"
    log "Object with metadata uploaded successfully"

    # Step 3: Download an object
    log "Step 3: Downloading object from bucket..."
    aws s3api get-object \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --key "sample-file.txt" \
        "downloaded-sample-file.txt" || handle_error "Failed to download object"
    log "Object downloaded successfully"

    # Check if an object exists
```

```
    log "Checking if object exists..."
    aws s3api head-object \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --key "sample-file.txt" || handle_error "Object does not exist"
    log "Object exists"

    # Step 4: Copy object to a folder
    log "Step 4: Copying object to a folder..."

    # Create a folder structure using a temporary empty file
    log "Creating folder structure..."
    touch empty-file.tmp
    aws s3api put-object \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --key "favorite-files/" \
        --body empty-file.tmp || handle_error "Failed to create folder"

    # Copy the object
    log "Copying object..."
    aws s3api copy-object \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --copy-source "$BUCKET_NAME/sample-file.txt" \
        --key "favorite-files/sample-file.txt" || handle_error "Failed to copy
object"
    log "Object copied successfully"

    # List objects in the bucket
    log "Listing all objects in the bucket..."
    aws s3api list-objects-v2 \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --query 'Contents[].Key' \
        --output table || handle_error "Failed to list objects"

    # List objects with a specific prefix
    log "Listing objects in the favorite-files folder..."
    aws s3api list-objects-v2 \
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --prefix "favorite-files/" \
        --query 'Contents[].Key' \
        --output table || handle_error "Failed to list objects with prefix"

    # Add tags to the bucket
    log "Adding tags to the bucket..."
    aws s3api put-bucket-tagging \
```

```
        --bucket "$BUCKET_NAME" \
        --tagging 'TagSet=[{Key=Project,Value=S3Tutorial},
{Key=Environment,Value=Demo}]' || handle_error "Failed to add tags"
    log "Tags added successfully"

    log "Tutorial completed successfully!"
}

# Execute the main function
main
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的下列主題。
  - CopyObject
  - CreateBucket
  - DeleteBucket
  - DeleteObjects
  - GetObject
  - HeadObject
  - ListObjectVersions
  - ListObjectsV2
  - PutBucketEncryption
  - PutBucketTagging
  - PutBucketVersioning
  - PutObject
  - PutPublicAccessBlock

AWS STSAWS CLI 搭配 Bash 指令碼使用 的範例

下列程式碼範例說明如何搭配 AWS Command Line Interface Bash 指令碼使用 來執行動作和實作常見案例 AWS STS。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

每個範例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執行內容中程式碼的相關指示。

主題

- 動作

動作

`AssumeRole`

以下程式碼範例顯示如何使用 `AssumeRole`。

AWS CLI 使用 Bash 指令碼

> **Note**
>
> GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 AWS 程式碼範例儲存庫中設定和執行。

```
##############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
##############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function sts_assume_role
#
```

```
# This function assumes a role in the AWS account and returns the temporary
#  credentials.
#
# Parameters:
#       -n role_session_name -- The name of the session.
#       -r role_arn -- The ARN of the role to assume.
#
# Returns:
#       [access_key_id, secret_access_key, session_token]
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If an error occurred.
###############################################################################
function sts_assume_role() {
  local role_session_name role_arn response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function sts_assume_role"
    echo "Assumes a role in the AWS account and returns the temporary credentials:"
    echo "  -n role_session_name -- The name of the session."
    echo "  -r role_arn -- The ARN of the role to assume."
    echo ""
  }

  while getopts n:r:h option; do
    case "${option}" in
      n) role_session_name=${OPTARG} ;;
      r) role_arn=${OPTARG} ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done

  response=$(aws sts assume-role \
    --role-session-name "$role_session_name" \
```

```
    --role-arn "$role_arn" \
    --output text \
    --query "Credentials.[AccessKeyId, SecretAccessKey, SessionToken]")

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 AssumeRole。

AWS CLI 中的安全性

雲端安全是 AWS 最重視的一環。身為 AWS 客戶的您，將能從資料中心和網路架構的建置中獲益，以滿足組織最為敏感的安全要求。

安全是 AWS 與您共同肩負的責任。共同責任模型將其描述為雲端本身的安全和雲端內部的安全：

- 雲端本身的安全 – AWS 負責保護在 AWS Cloud 中執行 AWS 服務的基礎設施。AWS 也提供您可安全使用的服務。第三方稽核人員會定期測試和驗證我們安全性的有效性，作為 AWS 合規計畫的一部分。若要了解適用於 AWS Command Line Interface 的合規計畫，請參閱合規計畫的 AWS 服務範圍。
- 雲端內部的安全 – 您的責任取決於所使用的 AWS 服務。您也必須對其他因素負責，包括資料的機密性、您公司的要求和適用法律和法規。

本文件有助於您了解如何在使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 時套用共同責任模型。下列主題顯示如何設定 AWS CLI 以達到您的安全性和合規目標。您也會了解如何使用 AWS CLI 來協助您監控和保護 AWS 資源。

主題

- AWS CLI 中的資料保護
- 身分和存取權管理
- 此 AWS 產品或服務的合規驗證
- 此 AWS 產品或服務的彈性
- 此 AWS 產品或服務的基礎設施安全性
- 針對 AWS CLI 強制執行 TLS 最低版本

AWS CLI 中的資料保護

AWS 共同的責任模型適用於 AWS Command Line Interface 中的資料保護。如此模型所述，AWS 負責保護執行所有 AWS 雲端 的全球基礎設施。您負責維護在此基礎設施上託管內容的控制權。您也同時負責所使用 AWS 服務 的安全組態和管理任務。如需資料隱私權的詳細資訊，請參閱資料隱私權常見問答集。如需有關歐洲資料保護的相關資訊，請參閱 AWS 安全性部落格上的 AWS 共同的責任模型和 GDPR 部落格文章。

基於資料保護目的，建議您使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 保護 AWS 帳戶 憑證，並設定個人使用者。如此一來，每個使用者都只會獲得授與完成其任務所必須的許可。我們也建議您採用下列方式保護資料：

- 每個帳戶均要使用多重要素驗證 (MFA)。
- 使用 SSL/TLS 與 AWS 資源通訊。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 使用 AWS CloudTrail 設定 API 和使用者活動日誌記錄。如需使用 CloudTrail 追蹤擷取 AWS 活動的相關資訊，請參閱「AWS CloudTrail 使用者指南」中的使用 CloudTrail 追蹤。
- 使用 AWS 加密解決方案，以及 AWS 服務 內的所有預設安全控制項。
- 使用進階的受管安全服務 (例如 Amazon Macie)，協助探索和保護儲存在 Amazon S3 的敏感資料。
- 如果您在透過命令列介面或 API 存取 AWS 時，需要 FIPS 140-3 驗證的加密模組，請使用 FIPS 端點。如需有關 FIPS 和 FIPS 端點的更多相關資訊，請參閱聯邦資訊處理標準 (FIPS) 140-3。

我們強烈建議您絕對不要將客戶的電子郵件地址等機密或敏感資訊，放在標籤或自由格式的文字欄位中，例如 Name(名稱) 欄位。這包括當您使用 AWS CLI 或使用主控台、API、AWS CLI 或 AWS 開發套件的其他 AWS 服務。您在標籤或自由格式文字欄位中輸入的任何資料都可能用於計費或診斷日誌。如果您提供外部伺服器的 URL，我們強烈建議請勿在驗證您對該伺服器請求的 URL 中包含憑證資訊。

資料加密

任何安全服務都有一項重要功能，就是當資訊處於非使用中狀態時，就會將資訊加密。

靜態加密

除了代表使用者與 AWS CLI 服務進行互動所需的憑證以外，AWS 本身不會存放任何客戶資料。

如果您使用 AWS CLI 來呼叫將客戶資料傳輸至您的本機電腦進行儲存的 AWS 服務，則請參閱該服務之《使用者指南》的〈安全與合規〉一章，取得該資料的儲存、保護及加密方式的相關資訊。

傳輸中加密

根據預設，從用戶端電腦執行 AWS CLI 和 AWS 服務端點的所有資料都會經過加密，其採用的方法是透過 HTTPS/TLS 連線傳送所有內容。

您不須採取任何行動即可啟用 HTTPS/TLS。除非您使用 `--no-verify-ssl` 命令列選項明確地停用個別命令，否則會一直處於啟用狀態。

身分和存取權管理

AWS Identity and Access Management (IAM) 是 AWS 服務 ，可協助管理員安全地控制對 AWS 資源的存取。IAM 管理員可控制誰可以進行驗證 （ 登入 ） 和授權 （ 具有許可 ） 來使用 AWS 資源。IAM 是您可以免費使用 AWS 服務 的 。

主題

- 目標對象
- 使用身分驗證
- 使用政策管理存取權
- AWS 服務 如何使用 IAM
- 對 AWS 身分和存取進行故障診斷

目標對象

您使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 的方式會有所不同，取決於您在 中執行的工作 AWS。

服務使用者 – 如果您使用 AWS 服務 執行任務，管理員會為您提供所需的登入資料和許可。當您使用更多 AWS 功能來執行工作時，您可能需要額外的許可。了解存取許可的管理方式可協助您向管理員請求正確的許可。如果您無法存取 中的功能 AWS，請參閱 對 AWS 身分和存取進行故障診斷或 AWS 服務 您正在使用的 使用者指南。

服務管理員 – 如果您負責公司 AWS 的資源，您可能擁有 的完整存取權 AWS。您的任務是判斷服務使用者應存取哪些 AWS 功能和資源。接著，您必須將請求提交給您的 IAM 管理員，來變更您服務使用者的許可。檢閱此頁面上的資訊，了解 IAM 的基本概念。若要進一步了解貴公司如何使用 IAM AWS，請參閱您正在使用的 使用者指南 AWS 服務 。

IAM 管理員：如果您是 IAM 管理員，建議您掌握如何撰寫政策以管理 AWS存取權的詳細資訊。若要檢視您可以在 IAM 中使用的以 AWS 身分為基礎的政策範例，請參閱 AWS 服務 您正在使用的 使用者指南。

使用身分驗證

身分驗證是您 AWS 使用身分憑證登入 的方式。您必須以 AWS 帳戶根使用者、IAM 使用者或擔任 IAM 角色身分進行身分驗證。

您可以使用身分來源的登入資料，例如 AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center)、單一登入身分驗證或 Google/Facebook 登入資料，以聯合身分的形式登入。如需有關登入的詳細資訊，請參閱《AWS 登入 使用者指南》中的如何登入您的 AWS 帳戶。

對於程式設計存取， AWS 提供 SDK 和 CLI 以密碼編譯方式簽署請求。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 API 請求的AWS 第 4 版簽署程序。

AWS 帳戶 根使用者

當您建立 時 AWS 帳戶，您會從一個名為 AWS 帳戶 theroot 使用者的登入身分開始，該身分可完整存取所有 AWS 服務 和 資源。強烈建議不要使用根使用者來執行日常任務。有關需要根使用者憑證的任務，請參閱《IAM 使用者指南》中的需要根使用者憑證的任務。

聯合身分

最佳實務是要求人類使用者使用聯合身分提供者，以 AWS 服務 使用臨時憑證存取 。

聯合身分是來自您的企業目錄、Web 身分提供者的使用者，或使用來自身分來源的 AWS 服務 登入資料存取 Directory Service 的使用者。聯合身分會擔任角色，而該角色會提供臨時憑證。

若需集中化管理存取權限，建議使用 AWS IAM Identity Center。如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM Identity Center 使用者指南中的什麼是 IAM Identity Center？。

IAM 使用者和群組

IAM 使用者https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users.html是一種身分具備單人或應用程式的特定許可權。建議以臨時憑證取代具備長期憑證的 IAM 使用者。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的要求人類使用者使用聯合身分提供者來 AWS 使用臨時憑證存取 。

IAM 群組會指定 IAM 使用者集合，使管理大量使用者的許可權更加輕鬆。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 使用者的使用案例。

IAM 角色

IAM 角色https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html的身分具有特定許可權，其可以提供臨時憑證。您可以透過從使用者切換到 IAM 角色 （主控台） 或呼叫 AWS CLI 或 AWS API 操作來擔任角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的擔任角色的方法。

IAM 角色適用於聯合身分使用者存取、臨時 IAM 使用者許可、跨帳戶存取權與跨服務存取，以及在 Amazon EC2 執行的應用程式。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 中的快帳戶資源存取。

使用政策管理存取權

您可以透過 AWS 建立政策並將其連接到身分或資源來控制 AWS 中的存取。政策定義與身分或資源相關聯的許可。當委託人提出請求時 AWS ， 會評估這些政策。大多數政策會以 JSON 文件 AWS 形式存放在 中。如需進一步了解 JSON 政策文件，請參閱《IAM 使用者指南》中的 JSON 政策概觀。

管理員會使用政策，透過定義哪些主體可在哪些條件下對哪些資源執行動作，以指定可存取的範圍。

預設情況下，使用者和角色沒有許可。IAM 管理員會建立 IAM 政策並將其新增至角色，供使用者後續擔任。IAM 政策定義動作的許可，無論採用何種方式執行。

身分型政策

身分型政策是附加至身分 (使用者、使用者群組或角色) 的 JSON 許可政策文件。這類政策控制身分可對哪些資源執行哪些動作，以及適用的條件。如需了解如何建立身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的透過客戶管理政策定義自訂 IAM 許可。

身分型政策可分為內嵌政策 (直接內嵌於單一身分) 與受管政策 (可附加至多個身分的獨立政策)。如需了解如何在受管政策及內嵌政策之間做選擇，請參閱《IAM 使用者指南》中的在受管政策與內嵌政策之間選擇。

資源型政策

資源型政策是附加到資源的 JSON 政策文件。範例包括 IAM 角色信任政策與 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。您必須在資源型政策中指定主體。

資源型政策是位於該服務中的內嵌政策。您無法在資源型政策中使用來自 IAM 的 AWS 受管政策。

存取控制清單 (ACL)

存取控制清單 (ACL) 可控制哪些主體 (帳戶成員、使用者或角色) 擁有存取某資源的許可。ACL 類似於資源型政策，但它們不使用 JSON 政策文件格式。

Amazon S3 AWS WAF和 Amazon VPC 是支援 ACLs的服務範例。如需進一步了解 ACL，請參閱《Amazon Simple Storage Service 開發人員指南》中的存取控制清單 (ACL) 概觀。

其他政策類型

AWS 支援其他政策類型，可設定更多常見政策類型授予的最大許可：

- 許可界限 — 設定身分型政策可授與 IAM 實體的最大許可。如需詳細資訊，請參閱《 IAM 使用者指南》中的 IAM 實體許可界限。
- 服務控制政策 (SCP) — 為 AWS Organizations中的組織或組織單位指定最大許可。如需詳細資訊，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的服務控制政策。
- 資源控制政策 (RCP) — 設定您帳戶中資源可用許可的上限。如需詳細資訊，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的資源控制政策 (RCP)。
- 工作階段政策 — 在以程式設計方式為角色或聯合身分使用者建立臨時工作階段時，以參數形式傳遞的進階政策。如需詳細資訊，請參《IAM 使用者指南》中的工作階段政策。

多種政策類型

當多種類型的政策適用於請求時，產生的許可會更複雜而無法理解。若要了解如何 AWS 在涉及多個政策類型時決定是否允許請求，請參閱《IAM 使用者指南》中的政策評估邏輯。

AWS 服務 如何使用 IAM

若要深入了解 如何使用 AWS 服務 大多數 IAM 功能，請參閱《IAM 使用者指南》中的AWS 使用 IAM 的 服務。

若要了解如何 AWS 服務 搭配 IAM 使用特定 ，請參閱相關服務使用者指南的安全章節。

對 AWS 身分和存取進行故障診斷

使用以下資訊來協助您診斷和修正使用 AWS 和 IAM 時可能遇到的常見問題。

主題

- 我無權在 中執行動作 AWS
- 我未獲得執行 iam:PassRole 的授權
- 我想要允許 以外的人員 AWS 帳戶 存取我的 AWS 資源

我無權在 中執行動作 AWS

如果您收到錯誤，告知您未獲授權執行動作，您的政策必須更新，允許您執行動作。

下列範例錯誤會在`mateojackson` IAM 使用者嘗試使用主控台檢視一個虛構 *`my-example-widget`* 資源的詳細資訊，但卻無虛構 `awes:`*`GetWidget`* 許可時發生。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 awes:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在此情況下，必須更新 mateojackson 使用者的政策，允許使用 awes:*GetWidget* 動作存取 *my-example-widget* 資源。

如果您需要協助，請聯絡您的 AWS 管理員。您的管理員提供您的簽署憑證。

我未獲得執行 iam:PassRole 的授權

如果您收到錯誤，告知您未獲授權執行 iam:PassRole 動作，您的政策必須更新，允許您將角色傳遞給 AWS。

有些 AWS 服務 可讓您將現有角色傳遞給該服務，而不是建立新的服務角色或服務連結角色。如需執行此作業，您必須擁有將角色傳遞至該服務的許可。

名為 marymajor 的 IAM 使用者嘗試使用主控台在 AWS中執行動作時，發生下列範例錯誤。但是，動作要求服務具備服務角色授予的許可。Mary 沒有將角色傳遞給服務的許可。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

在這種情況下，Mary 的政策必須更新，允許她執行 iam:PassRole 動作。

如果您需要協助，請聯絡您的 AWS 管理員。您的管理員提供您的簽署憑證。

我想要允許 以外的人員 AWS 帳戶 存取我的 AWS 資源

您可以建立一個角色，讓其他帳戶中的使用者或您組織外部的人員存取您的資源。您可以指定要允許哪些信任物件取得該角色。針對支援基於資源的政策或存取控制清單 (ACL) 的服務，您可以使用那些政策來授予人員存取您的資源的許可。

如需進一步了解，請參閱以下內容：

- 若要了解 是否 AWS 支援這些功能，請參閱 AWS 服務 如何使用 IAM。
- 若要了解如何 AWS 帳戶 在您擁有的 資源之間提供存取權，請參閱《IAM 使用者指南》中的在您擁有 AWS 帳戶 的另一個 中提供存取權給 IAM 使用者。
- 若要了解如何將資源的存取權提供給第三方 AWS 帳戶，請參閱《IAM 使用者指南》中的將存取權提供給第三方 AWS 帳戶 擁有。

- 如需了解如何透過聯合身分提供存取權，請參閱《IAM 使用者指南》中的將存取權提供給在外部進行身分驗證的使用者 (聯合身分)。
- 如需了解使用角色和資源型政策進行跨帳戶存取之間的差異，請參閱《IAM 使用者指南》中的 IAM 中的跨帳戶資源存取。

此 AWS 產品或服務的合規驗證

若要了解 是否 AWS 服務 在特定合規計劃範圍內，請參閱AWS 服務 合規計劃範圍內然後選擇您感興趣的合規計劃。如需一般資訊，請參閱AWS 合規計劃。

您可以使用 下載第三方稽核報告 AWS Artifact。如需詳細資訊，請參閱在 中下載報告 AWS Artifact。

您使用 時的合規責任 AWS 服務 取決於資料的機密性、您公司的合規目標，以及適用的法律和法規。如需使用 時合規責任的詳細資訊 AWS 服務，請參閱 AWS 安全文件。

此 AWS 產品或服務會透過其支援的特定 Amazon Web Services (AWS) 服務，遵循共同責任模型。如需 AWS 服務安全資訊，請參閱AWS 服務安全文件頁面AWS ，以及合規計劃在 AWS 合規工作範圍內的服務。

此 AWS 產品或服務的彈性

AWS 全球基礎設施是以 AWS 區域 和可用區域為基礎建置。

AWS 區域 提供多個實體分隔和隔離的可用區域，這些可用區域與低延遲、高輸送量和高備援聯網連接。

透過可用區域，您可以設計與操作的應用程式和資料庫，在可用區域之間自動容錯移轉而不會發生中斷。可用區域的可用性、容錯能力和擴展能力，均較單一或多個資料中心的傳統基礎設施還高。

如需 AWS 區域和可用區域的詳細資訊，請參閱 AWS 全球基礎設施。

此 AWS 產品或服務會透過其支援的特定 Amazon Web Services (AWS) 服務，遵循共同責任模型。如需 AWS 服務安全資訊，請參閱AWS 服務安全文件頁面，以及AWS 合規計劃在 AWS 合規工作範圍內的服務。

此 AWS 產品或服務的基礎設施安全性

此 AWS 產品或服務使用 受管服務，因此受到 全球網路安全的 AWS 保護。如需 AWS 安全服務以及如何 AWS 保護基礎設施的資訊，請參閱AWS 雲端安全。若要使用基礎設施安全的最佳實務來設計您的 AWS 環境，請參閱安全支柱 AWS Well-Architected Framework 中的基礎設施保護。

您可以使用 AWS 已發佈的 API 呼叫，透過網路存取此 AWS 產品或服務。使用者端必須支援下列專案：

- Transport Layer Security (TLS)。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 具備完美轉送私密(PFS)的密碼套件，例如 DHE (Ephemeral Diffie-Hellman)或 ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)。現代系統(如 Java 7 和更新版本)大多會支援這些模式。

此外，請求必須使用存取金鑰 ID 和與 IAM 主體相關聯的私密存取金鑰來簽署。或者，您可以透過 AWS Security Token Service (AWS STS) 來產生暫時安全憑證來簽署請求。

此 AWS 產品或服務會透過其支援的特定 Amazon Web Services (AWS) 服務，遵循共同責任模型。如需 AWS 服務安全資訊，請參閱AWS 服務安全文件頁面，以及AWS 合規計劃在 AWS 合規工作範圍內的服務。

針對 AWS CLI 強制執行 TLS 最低版本

使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 時，Transport Layer Security (TLS) 通訊協定在保護 AWS CLI和 AWS 服務 之間的通訊方面扮演重要角色。為提高與 AWS 服務通訊時的安全性，您應該使用 TLS 1.2 或更新版本。

AWS CLI 和 AWS 服務 可以使用提供加密、身分驗證和資料完整性的 TLS 通訊協定安全地交換資料。透過利用 TLS 通訊協定，AWS CLI 可保護您與 AWS 服務 的互動不會遭到未經授權存取和資料外洩，從而增強 AWS 生態系統的整體安全性。

AWS 共同的責任模型適用於 AWS Command Line Interface 中的資料保護。如此模型所述，AWS 負責保護執行所有 AWS 服務 的全球基礎設施。您負責維護在此基礎設施上託管內容的控制權。您也同時負責所使用 AWS 服務 的安全組態和管理任務。如需資料保護的詳細資訊，請參閱 the section called “資料保護”。

為確保 AWS CLI 第 1 版不使用 TLS 1.2 之前的 TLS 版本，您可能必須重新編譯 OpenSSL 來強制執行此最低版本限制，然後重新編譯 Python 以使用新建立的 OpenSSL。

主題

- 判定目前支援的通訊協定
- 編譯 OpenSSL 和 Python

判定目前支援的通訊協定

首先，使用 OpenSSL 建立用於測試伺服器和 Python SDK 的自簽憑證。

```
$ openssl req -subj '/CN=localhost' -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -keyout key.pem -out
 cert.pem -days 365
```

然後使用 OpenSSL 啟動測試伺服器。

```
$ openssl s_server -key key.pem -cert cert.pem -www
```

在新的終端機視窗中，建立虛擬環境並安裝適用於 Python 的開發套件。

```
$ python3 -m venv test-env
source test-env/bin/activate
pip install botocore
```

建立一個名為 `check.py` 的 Python 指令碼，此指令碼使用 SDK 的基礎 HTTP 程式庫。

```
$ import urllib3
URL = 'https://localhost:4433/'

http = urllib3.PoolManager(
    ca_certs='cert.pem',
    cert_reqs='CERT_REQUIRED',
)
r = http.request('GET', URL)
print(r.data.decode('utf-8'))
```

執行新的指令碼。

```
$ python check.py
```

這會顯示有關所建立連線的詳細資訊。在輸出中搜尋 "Protocol : " (通訊協定：)。如果輸出是 "TLSv1.2" 或更新版本，SDK 就預設為 TLS v1.2 或更新版本。如果是較早的版本，您就必須重新編譯 OpenSSL 再重新編譯 Python。

但是，即使您安裝的 Python 預設為 TLS v1.2 或更新版本，如果伺服器不支援 TLS v1.2 或更新版本，則 Python 仍然可能必須與 TLS v1.2 更早的版本重新交涉。若要確保 Python 不會自動與較早版本重新交涉，請使用以下命令重新啟動測試伺服器。

```
$ openssl s_server -key key.pem -cert cert.pem -no_tls1_3 -no_tls1_2 -www
```

如果您使用的是較早版本的 OpenSSL，您可能無法使用 `-no_tls_3` 旗標。如果是這種情況，請刪除該旗標，因為您使用的 OpenSSL 版本不支援 TLS v1.3。然後執行 Python 指令碼。

```
$ python check.py
```

如果您的 Python 安裝正確，不會與 TLS 1.2 之前的版本重新交涉，您應該會收到 SSL 錯誤。

```
$ urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='localhost',
 port=4433): Max retries exceeded with url: / (Caused by SSLError(SSLError(1, '[SSL:
 UNSUPPORTED_PROTOCOL] unsupported protocol (_ssl.c:1108)')))
```

如果能夠建立連線，則您必須重新編譯 OpenSSL 和 Python，以禁止與 TLS v1.2 之前的通訊協定交涉。

編譯 OpenSSL 和 Python

若要確保 SDK 或 AWS CLI 不會與 TLS 1.2 之前的任何版本交涉，您必須重新編譯 OpenSSL 和 Python。若要執行此操作，請複製下列內容以建立並執行此指令碼。

```
#!/usr/bin/env bash
set -e

OPENSSL_VERSION="1.1.1d"
OPENSSL_PREFIX="/opt/openssl-with-min-tls1_2"
PYTHON_VERSION="3.8.1"
PYTHON_PREFIX="/opt/python-with-min-tls1_2"


curl -O "https://www.openssl.org/source/openssl-$OPENSSL_VERSION.tar.gz"
tar -xzf "openssl-$OPENSSL_VERSION.tar.gz"
cd openssl-$OPENSSL_VERSION
./config --prefix=$OPENSSL_PREFIX no-ssl3 no-tls1 no-tls1_1 no-shared
make > /dev/null
sudo make install_sw > /dev/null


cd /tmp
curl -O "https://www.python.org/ftp/python/$PYTHON_VERSION/Python-$PYTHON_VERSION.tgz"
tar -xzf "Python-$PYTHON_VERSION.tgz"
```

```
cd Python-$PYTHON_VERSION
./configure --prefix=$PYTHON_PREFIX --with-openssl=$OPENSSL_PREFIX --disable-shared > /
dev/null
make > /dev/null
sudo make install > /dev/null
```

這樣會編譯一個 Python 版本，內含不會自動與 TLS 1.2 之前任何版本交涉的靜態連結 OpenSSL。這也會在 /opt/openssl-with-min-tls1_2 目錄中安裝 OpenSSL，並在 /opt/python-with-min-tls1_2 目錄中安裝 Python。執行此指令碼之後，確認已安裝新版本的 Python。

```
$ /opt/python-with-min-tls1_2/bin/python3 --version
```

這應該會列印以下內容。

```
$ Python 3.8.1
```

若要確認這個新版本的 Python 不會與 TLS 1.2 之前的版本交涉，請使用新安裝的 Python 版本 (也就是 /opt/python-with-min-tls1_2/bin/python3) 重新執行 判定目前支援的通訊協定 的步驟。

AWS CLI 使用者指南文件歷史記錄

下表說明從 2019 年 1 月開始的《AWS Command Line Interface 使用者指南》重要增補項目。如需有關此文件更新的通知，您可以訂閱 RSS 摘要。

變更	描述	日期
已更新憑證與驗證資訊。	已更新憑證和驗證方法指示與範例。其中包含更新的相關配置頁面。為了因應日漸增加的文件數量，相關憑證主題已移至新的驗證和存取憑證區段。	2023 年 3 月 31 日
AWS CLI V1 和 V2 的內容現已分為各自的指南	為了清晰和方便起見，AWS CLI 第 1 版和 AWS CLI 第 2 版的內容現已分為各自的指南。適用於 AWS CLI 第 2 版的詳細資訊，請參閱最新的 AWS Command Line Interface 使用者指南	2021 年 11 月 2 日
已新增 AWS CLI 別名資訊	已新增 AWS CLI 別名資訊。別名是您可以在 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 中建立的快速鍵，能夠用來縮短您經常使用的命令或指令碼。	2021 年 3 月 11 日
已更新篩選條件輸出資訊	已更新篩選條件資訊，並將資訊移動到各篩選條件的專屬頁面。	2021 年 2 月 1 日
Python 2.7、3.4 和 3.5 棄用公告	Python 軟體基金會已於 2020 年 1 月 1 日棄用 Python 2.7。在未來，使用 AWS CLI 第 1 版的客戶應該轉為使用 Python 3 (至少為 Python 3.6)。AWS CLI 第 1 版的新版本已於 2021	2021 年 1 月 29 日

	年 7 月 19 日棄用 Python 2.7 支援。已自 2021 年 2 月 1 日起棄用 Python 3.4 和 3.5。	
已新增 Amazon S3 指令碼範例	已新增 Amazon S3 生命週期指令碼範例。	2020 年 10 月 15 日
已新增 Amazon EC2 指令碼範例	已新增 Amazon EC2 執行個體類型指令碼範例。	2020 年 10 月 15 日
已新增重試資訊	已為 AWS CLI 中的重試功能和行為新增重試頁面。	2020 年 9 月 17 日
伺服器端和用戶端分頁頁面	已更新分頁資訊，並集中在單一頁面上。	2020 年 8 月 17 日
已更新 s3 命令頁面	已使用新的範例和資源更新高階 s3 命令頁面。	2020 年 7 月 30 日
更新的安裝資訊	Linux、macOS 和 Windows 的安裝、更新和解除安裝資訊都會更新。	2020 年 5 月 19 日
已更新為從 AWS CLI 第 1 版移除對 Python 2.6 和 3.3 的支援	截至 2020 年 1 月 10 日，AWS CLI 第 1 版不再支援使用 Python 版本 2.6 或 3.3。您必須更新為較新版本的 Python，才能使用 AWS CLI 1.17 版或更新版本。	2020 年 1 月 10 日
新的 MFA 部分	新增新的部分，描述如何使用多重要素驗證和角色來存取 CLI。	2019 年 5 月 3 日
更新為「使用 CLI」部分	使用說明和程序的重大改善和新增項目。	2019 年 3 月 7 日
更新為「安裝 CLI」部分	AWS CLI 安裝說明和程序的重大改善和新增項目。	2019 年 3 月 7 日

更新為「設定 CLI」部分	AWS CLI 設定說明和程序的重大改善和新增項目。	2019 年 3 月 7 日