



使用者指南

雲端控制 API



雲端控制 API: 使用者指南

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

什麼是 AWS 雲端控制 API ?	1
您是第一次使用 Cloud Control API 嗎 ?	1
雲端控制 API 的功能	1
相關服務	1
存取雲端控制 API	2
運作方式	2
設定	4
註冊 AWS	4
建立 IAM 使用者	4
開始使用	6
建立資源	6
讀取資源	7
更新資源	8
列出資源	9
刪除資源	10
後續步驟	12
Cloud Control API 資源操作	13
先決條件	13
指定登入資料	14
確保請求是唯一的	14
考量事項	15
建立資源	15
編寫資源的所需狀態	15
追蹤建立請求	16
更新資源	16
編寫修補程式文件	16
Cloud Control API 如何更新資源	17
追蹤更新資源請求的進度	18
刪除資源	18
追蹤刪除資源請求的進度	18
探索資源	19
需要其他資訊的資源	20
讀取資源	23
管理資源請求	23

列出作用中資源操作請求	24
追蹤請求進度	25
取消資源操作請求	25
使用 識別資源 AWS 雲端控制 API	25
取得資源的主要識別符	26
使用資源的主要識別符	26
使用資源類型	28
管理資源類型	28
判斷資源類型支援	30
檢視資源類型結構描述	31
檢視資源屬性屬性	32
檢視支援的資源操作	32
支援的資源類型	34
安全	112
Cloud Control API 的 IAM 政策動作	112
雲端控制 API 差異	112
帳戶範圍限制	113
VPC 端點 (AWS PrivateLink)	114
Cloud Control API VPC 端點的考量	114
為 Cloud Control API 建立介面 VPC 端點	114
為 Cloud Control API 建立 VPC 端點政策	114
另請參閱	116
CloudFormation 掛鉤	116
建立勾點以驗證 Cloud Control API 資源組態	116
以雲端控制 API 為目標進行驗證	116
檢閱勾點調用結果	117
文件歷史紀錄	118

什麼是 AWS 雲端控制 API？

使用 AWS 雲端控制 API 建立、讀取、更新、刪除和列出 (CRUD-L) 屬於 AWS 和第三方服務的雲端資源。使用 Cloud Control API 標準化的應用程式程式設計介面集 APIs)，您可以在 中任何支援的資源上執行 CRUD-L 操作 AWS 帳戶。使用 Cloud Control API，您不必針對負責這些資源的每個個別服務產生特定的程式碼或指令碼。

主題

- [您是第一次使用 Cloud Control API 嗎？](#)
- [雲端控制 API 的功能](#)
- [相關服務](#)
- [存取雲端控制 API](#)
- [雲端控制 API 的運作方式](#)

您是第一次使用 Cloud Control API 嗎？

如果您是第一次使用 Cloud Control API，建議您先閱讀以下章節：

- [設定 AWS 雲端控制 API](#)
- [Cloud Control API 入門](#)

雲端控制 API 的功能

雲端控制 API 透過提供標準化的方式來存取和佈建這些資源，為您提供 AWS 對帳戶中資源的一致控制。它提供統一的程式設計界面，可直接呼叫您 AWS 帳戶中可用的各種資源類型，而無需熟悉基礎 Web APIs。

相關服務

與 Cloud Control API 類似，當您在帳戶中提出此類請求時，AWS CloudFormation 也會使用資源類型來呼叫基礎 Web 服務 APIs 來佈建這些資源。不過，CloudFormation 著重於透過將基礎設施視為程式碼來提供資源管理。使用 CloudFormation，您可以撰寫包含多個資源及其相依性的宣告式範本，然後將這些資源佈建為堆疊。堆疊是您接著管理的單一單位 AWS CloudFormation。您也可以集中管理和佈建多個 和 的堆疊 AWS 帳戶 AWS 區域。若要透過 CloudFormation 管理，資源必須建立為堆疊的一部分或匯入堆疊。如需詳細資訊，請參閱《[AWS CloudFormation 使用者指南](#)》。

存取雲端控制 API

除了追蹤和管理這些請求之外，Cloud Control API 還提供 API 操作來產生建立、讀取、更新、刪除和列出 (CRUD-L) 資源請求。您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 進行 Cloud Control API 操作。

下表顯示可用來產生 CRUD-L 資源請求的 Cloud Control API 操作。

API 操作	AWS CLI 命令
CreateResource	create-resource
DeleteResource	delete-resource
GetResource	get-resource
ListResources	list-resources
UpdateResource	update-resource

下表顯示 Cloud Control API 操作，您可以在資源請求進行時用來追蹤和管理資源請求。

API 操作	AWS CLI 命令
CancelResourceRequest	cancel-resource-request
GetResourceRequestStatus	get-resource-request-status
ListResourceRequests	list-resource-requests

雲端控制 API 的運作方式

Cloud Control API 可讓您集中控制 中的資源， AWS 帳戶 並以一致的方式存取和佈建這些資源。它提供統一的程式設計界面，可直接對 中提供的各種資源類型進行呼叫 AWS 帳戶。

資源類型代表可透過 Web 服務佈建的成品：Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 資料庫執行個體、 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策，甚至是整個 Web 應用程式。每個資源類型都使用標準化語法來

支援下列部分或全部生命週期事件：建立、讀取、更新、刪除和列出 (CRUD-L)。您可以使用 Cloud Control API 直接叫用這些 CRUD-L 事件處理常式，做為一組 APIs。

Amazon 已發佈數百種資源類型，代表跨 AWS Web 服務的產品。現在，第三方發佈者也可以使用自己的資源類型。Cloud Control API 會自動支援使用 [AWS CloudFormation CLI](#) 開放原始碼工具開發的任何資源類型。

每個資源類型都由其資源類型結構描述定義。本文件符合 [JSON 結構描述開放標準](#)，包括：

- 每個資源屬性及其相關聯中繼資料的完整清單，包括是否需要 屬性、資料類型和值限制。
- 資源類型支援的 CRUD-L 事件，以及 Cloud Control API 叫用每個支援的事件處理常式所需的許可。

當您建立或更新資源時，您可以指定 JSON，代表您要為資源設定的屬性和屬性值。Cloud Control API 會處理對基礎 Web 服務的實際呼叫，以執行請求的變更。對於讀取請求，Cloud Control API 會傳回代表指定資源目前狀態的 JSON。對於清單請求，Cloud Control API 會傳回代表指定資源目前狀態的資源識別符或 JSON。

您可以使用 Cloud Control API 對現有資源執行操作，即使這些資源不是使用 Cloud Control API 建立。例如，您可以使用 Cloud Control API 傳回 中每個 AWS Lambda 函數的屬性資訊 AWS 帳戶。

如需如何使用 Cloud Control API 執行資源操作的簡短教學課程，請參閱 [Cloud Control API 入門](#)。

如需 資源類型以及如何搭配 Cloud Control API 使用它們的詳細資訊，請參閱 [使用 Cloud Control API 資源類型](#)。

設定 AWS 雲端控制 API

若要使用 AWS 雲端控制 API，您需要擁有已自行設定為 AWS 帳戶 AWS Identity and Access Management (IAM) 管理員使用者的。

主題

- [註冊 AWS](#)
- [建立 IAM 使用者](#)

註冊 AWS

如果您沒有 AWS 帳戶，請完成下列步驟來建立一個。

註冊 AWS 帳戶

1. 開啟 <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>。
2. 請遵循線上指示進行。

註冊程序的一部分包括接聽電話或文字訊息，並在電話鍵盤上輸入驗證碼。

當您註冊時 AWS 帳戶，AWS 帳戶根使用者會建立。根使用者有權存取該帳戶中的所有 AWS 服務和資源。作為安全最佳實務，請將管理存取權指派給使用者，並且僅使用根使用者來執行需要根使用者存取權的任務。

建立 IAM 使用者

若要建立管理員使用者，請選擇下列其中一個選項。

選擇一種管理員的方式	到	根據	您也可以
在 IAM Identity Center	使用短期憑證存取 AWS。	請遵循 AWS IAM Identity Center 使用者指南的 入門 中的說明。	透過在 AWS Command Line Interface 使用者指南中設定 AWS CLI 以使用來設定 AWS

選擇一種管理管理員的方式	到	根據	您也可以
(建議)	這與安全性最佳實務一致。有關最佳實務的資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 IAM 安全最佳實務 。		IAM Identity Center 程式設計存取。
在 IAM 中 (不建議使用)	使用長期憑證存取 AWS。	遵循《 IAM 使用者指南 》中為緊急存取建立 IAM 使用者的指示。	《 IAM 使用者指南 》中的透過管理 IAM 使用者的存取金鑰來設定程式設計存取。

Cloud Control API 入門

使用此簡短教學課程來開始使用 執行資源操作 AWS 雲端控制 API。您將了解使用 Cloud Control API 建立、讀取、更新、刪除和列出資源的基本知識。

主題

- [步驟 1：建立資源](#)
- [步驟 2：讀取（描述）資源](#)
- [步驟 3：更新資源](#)
- [步驟 4：列出特定類型的所有資源](#)
- [步驟 5：刪除資源](#)
- [後續步驟](#)

步驟 1：建立資源

在本教學課程中，請建立類型為 的資源[AWS::Logs::LogGroup](#)。將此日誌群組命名為 **CloudControlExample**，並將其上的保留政策設定為 90 天。

1. 在 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 中，使用下列參數執行 `create-resource` 命令：

- 將 `指定type-name` 為 `AWS::Logs::LogGroup`。
- 將 `指定desired-state` 為包含 JSON 的字串，以設定所需的屬性：

```
{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays": 90}
```

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
--desired-state '{"LogGroupName": "CloudControlExample", "RetentionInDays":90}'
```

Cloud Control API 會傳回 `ProgressEvent` 物件，其中包含資源操作請求狀態的相關資訊。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2024-08-26T22:07:23.347Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
```

```
        "Operation": "CREATE",
        "Identifier": "CloudControlExample",
        "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
    }
}
```

2. 若要追蹤資源操作請求的狀態，請使用下列參數執行 `get-resource-request-status` 命令：

- 將 `request-token` 參數指定為 `ProgressEvent` 物件中傳回的 `RequestToken` 屬性值。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012
```

Cloud Control API 會傳回 `ProgressEvent` 物件，其中包含資源操作請求狀態的相關資訊。當 Cloud Control API 成功建立資源時，它會將 `OperationStatus` 值設定為 `SUCCESS`。

```
{
    "ProgressEvent": {
        "EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
        "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
        "OperationStatus": "SUCCESS",
        "Operation": "CREATE",
        "Identifier": "CloudControlExample",
        "RequestToken": "758f4a4e-fef4-491a-9b07-123456789012"
    }
}
```

步驟 2：讀取（描述）資源

接著，讀取您剛建立的資源的目前狀態。

- 在 中 AWS CLI，使用下列參數執行 `get-resource` 命令：
 - 當您建立資源時，將 `Identifier` 指定為 `ProgressEvent` 物件中傳回的 `Identifier` 屬性值。在此情況下，它是 `CloudControlExample`，即您為日誌群組指定的名稱。

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier CloudControlExample
```

Cloud Control API 會傳回資源目前狀態的詳細資訊，包括其屬性和設定的模型。在此情況下，這包含 Amazon CloudWatch Events 在建立資源時Arn產生的屬性。

```
{  
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",  
    "ResourceDescription": {  
        "Identifier": "CloudControlExample",  
        "ResourceModel": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName": "CloudControlExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudControlExample:*"}'  
    }  
}
```

步驟 3：更新資源

接著，更新您的日誌群組，將保留政策加倍為 180 天。

1. 在 中 AWS CLI，使用下列參數執行 update-resource 命令：

- 將指定 type-name 為 AWS::Logs::LogGroup。
- 當您建立資源時，將指定 identifier 為 ProgressEvent 物件中傳回的 identifier 屬性值。在此情況下，它是 CloudControlExample，即您為日誌群組指定的名稱。
- 將 patch-document 參數指定為包含 JSON 的字串，該 JSON 代表將保留政策更新為 180 天的替代操作。

```
[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value": 180}]
```

如需編寫修補程式文件的詳細資訊，請參閱 [編寫修補程式文件](#)。

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \  
  --identifier CloudControlExample \  
  --patch-document '[{"op": "replace", "path": "RetentionInDays", "value": 180}]'
```

Cloud Control API 會傳回 ProgressEvent 物件，其中包含資源操作請求狀態的相關資訊。

```
{  
    "ProgressEvent": {
```

```
        "EventTime": "2024-08-26T22:29:22.547Z",
        "ResourceModel":
        '{"RetentionInDays":180,"LogGroupName":"CloudControlExample"}',
        "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
        "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
        "Operation": "UPDATE",
        "Identifier": "CloudControlExample",
        "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"
    }
}
```

2. 若要追蹤資源操作請求的狀態，請使用下列參數執行 `get-resource-request-status` 命令：

- 將 `request-token` 參數指定為 `ProgressEvent` 物件中傳回的 `RequestToken` 屬性值。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token 2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012
```

Cloud Control API 會傳回 `ProgressEvent` 物件，其中包含資源操作請求狀態的相關資訊。當 Cloud Control API 成功更新資源時，它會將 `OperationStatus` 值設定為 `SUCCESS`。

```
{
    "ProgressEvent": {
        "EventTime": "2024-08-26T22:29:23.326Z",
        "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
        "OperationStatus": "SUCCESS",
        "Operation": "UPDATE",
        "Identifier": "CloudControlExample",
        "RequestToken": "2026055d-f21c-4b50-bd40-123456789012"
    }
}
```

步驟 4：列出特定類型的所有資源

接著，使用 Cloud Control API 來探索 中的資源 AWS 帳戶。

- 在 中 AWS CLI，使用下列參數執行 `list-resources` 命令：
 - 將 指定 `type-name` 為 `AWS::Logs::LogGroup`。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API 會依主要識別符傳回您帳戶中AWS::Logs::LogGroup的資源清單。這包括 CloudControlExample，這是您在本教學課程中建立的資源，以及帳戶中已存在的任何其他日誌群組。此外，對於 AWS::Logs::LogGroup 資源，傳回的資訊會list-resources包含每個資源的屬性。

```
{
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
    "ResourceDescriptions": [
        {
            "Identifier": "CloudControlExample",
            "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName": "CloudControlExample", "Arn":"arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudControlExample:*"}'
        },
        {
            "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",
            "Properties": '{"RetentionInDays": 90, "LogGroupName": "AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:AnotherLogGroupResourceExample:*"}'
        },
    ]
}
```

步驟 5：刪除資源

最後，刪除您的日誌群組以從本教學課程中清除。

1. 在 中 AWS CLI，使用下列參數執行 delete-resource命令：

- 將 指定type-name為 AWS::Logs::LogGroup。
- 當您建立資源時，將 指定identifier為ProgressEvent物件中傳回的identifier屬性值。在此情況下，它是 **CloudControlExample**，即您為日誌群組指定的名稱。

```
$ aws cloudcontrol delete-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier CloudControlExample
```

Cloud Control API 會傳回ProgressEvent物件，其中包含資源操作請求狀態的相關資訊。

```
{  
    "ProgressEvent": {  
        "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.037Z",  
        "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",  
        "OperationStatus": "IN_PROGRESS",  
        "Operation": "DELETE",  
        "Identifier": "CloudControlExample",  
        "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"  
    }  
}
```

2. 若要追蹤資源操作請求的狀態，請使用下列參數執行 get-resource-request-status命令：

- 將 request-token 參數指定為 ProgressEvent 物件中傳回的RequestToken屬性值。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status --request-token bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012
```

Cloud Control API 會傳回ProgressEvent物件，其中包含資源操作請求狀態的相關資訊。當 Cloud Control API 成功刪除資源時，它會將OperationStatus值設定為 SUCCESS。

```
{  
    "ProgressEvent": {  
        "EventTime": "2024-08-26T22:50:20.831Z",  
        "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",  
        "OperationStatus": "SUCCESS",  
        "Operation": "DELETE",  
        "Identifier": "CloudControlExample",  
        "RequestToken": "bb0ed9cd-84f9-44c2-b638-123456789012"  
    }  
}
```

後續步驟

如需搭配 資源使用 Cloud Control API 的詳細資訊和範例，請參閱 [Cloud Control API 資源操作](#)。

Cloud Control API 資源操作

使用 AWS 雲端控制 API 對 中的資源建立、讀取、更新、移除和列出 (-L) 操作 AWS 帳戶。

目錄

- [搭配 Cloud Control API 使用 資源的先決條件](#)
- [指定 Cloud Control API 的登入資料](#)
- [使用 Cloud Control API 時，確保資源操作請求是唯一的](#)
- [使用 Cloud Control API 時的考量](#)
- [使用 建立資源 AWS 雲端控制 API](#)
- [使用 更新資源 AWS 雲端控制 API](#)
- [使用 刪除資源 AWS 雲端控制 API](#)
- [使用 探索資源 AWS 雲端控制 API](#)
- [使用 讀取資源 AWS 雲端控制 API](#)
- [使用 管理資源操作請求 AWS 雲端控制 API](#)
- [使用 識別資源 AWS 雲端控制 API](#)

搭配 Cloud Control API 使用 資源的先決條件

若要使用 Cloud Control API 佈建特定資源，該資源類型必須支援 Cloud Control API，並可用於您的 AWS 帳戶。

- 可用於 的資源 AWS 帳戶

若要在您的帳戶中使用，必須啟用公有資源類型，且必須註冊私有資源類型。支援 AWS 的資源類型為公有且一律啟用。如需詳細資訊，請參閱[使用 Cloud Control API 資源類型](#)。

- 支援 Cloud Control API 的資源

如需支援 Cloud Control API AWS 的資源類型清單，請參閱[支援 Cloud Control API 的資源類型](#)。

公有和私有的第三方資源類型都支援 Cloud Control API。

如需如何判斷特定資源類型是否支援 Cloud Control API 的詳細資訊，請參閱[判斷資源類型是否支援 Cloud Control API](#)。

如需使用資源類型的資訊，請參閱 [使用 Cloud Control API 資源類型](#)。

指定 Cloud Control API 的登入資料

作為代表您執行 AWS 資源操作的一部分，Cloud Control API 必須呼叫實際佈建這些資源的基礎 AWS 服務。為此，Cloud Control API 需要必要的登入資料才能存取這些服務。有兩種方式可讓您啟用 Cloud Control API 來取得這些登入資料：

- **使用者登入資料**

根據預設，Cloud Control API 會使用 AWS 使用者登入資料建立暫時工作階段，並使用該工作階段對下游 AWS 服務進行任何必要的呼叫。此工作階段最多持續 24 小時，之後 AWS Cloud Control API 對的任何剩餘呼叫都會失敗。

- **服務角色登入資料**

您也可以在提出資源請求時，為 Cloud Control API 指定在資源操作期間擔任的服務角色。除了其他優點之外，指定服務角色可讓 Cloud Control API 對基礎 AWS 服務呼叫長達 36 小時。

若要使用服務角色，請指定資源操作請求的 `RoleArn` 參數。

由於 Cloud Control API 動作是 AWS CloudFormation 服務的一部分，因此 CloudFormation 服務() 會擔任您指定的服務角色`cloudformation.amazonaws.com`。如需詳細資訊，請參閱 AWS CloudFormation 《使用者指南》中的[AWS CloudFormation 服務角色](#)。

每個資源處理常式所需的許可，會在該資源類型結構描述的 `handlers` 區段中定義。如需檢視資源結構描述的詳細資訊，請參閱 [檢視資源類型結構描述](#)`handlers` 區段是在 [資源類型定義結構描述](#) 中定義。

使用 Cloud Control API 時，確保資源操作請求是唯一的

最佳實務是，強烈建議您指定具有建立、刪除和更新資源操作請求的等冪字符。最好指定每個請求的唯一字符，例如通用唯一識別符 (UUID)。這類字符可確保在必須重試請求的情況下，請求可以被解除歧義。

`create-resource`、`delete-resource` 和 `update-resource` 操作全都採用 `client-token` 參數，可設定為冪等性字符。

使用 Cloud Control API 時的考量

我們建議您在使用 Cloud Control API 執行資源操作時，將下列服務行為納入考量：

- Cloud Control API 會個別執行每個資源操作，且與任何其他資源操作無關。
- 對 Cloud Control API 提出的單一資源操作請求實際上可能包含對佈建資源之基礎服務的多個呼叫。因此，資源請求可能會在僅部分完成時失敗，導致僅將部分請求的變更套用至資源。
- 如果資源操作在任何時間點失敗，Cloud Control API 不會將資源復原至先前的狀態。
- 您一次只能對使用 Cloud Control API 的指定資源執行一個資源操作。不過，仍然可以透過佈建資源的基礎服務直接在 上操作資源。我們強烈建議您不要使用此方法，因為這可能會導致無法預測的行為。

使用 建立資源 AWS 雲端控制 API

使用 `create-resource`命令來建立資源。

編寫資源的所需狀態

若要讓 Cloud Control API 建立資源，您必須指定要建立的資源的所需狀態。所需狀態包含您要指定的資源屬性清單，及其所需值。

資源的屬性會在其資源類型結構描述中定義。這包括屬性是否為必要、有效值，以及其他屬性限制條件。如需檢視資源屬性定義的詳細資訊，請參閱 [檢視資源類型結構描述](#)。

您指定的所需狀態必須對資源類型結構描述有效。

例如，假設您想要建立具有特定名稱和 90 天保留政策[AWS::Logs::LogGroup](#)的資源。首先，您必須編寫資源的所需狀態，格式為 JSON 文字。

```
{  
  "LogGroupName": "CloudApiLogGroup",  
  "RetentionInDays": 90  
}
```

當您呼叫 `create-resource`命令時，您可以將所需的狀態直接內嵌傳遞為字串，或者，如需更複雜的所需狀態定義，請指定檔案位置。

following AWS Command Line Interface (AWS CLI) 命令會建立 資源，並在 `desired-state` 參數中指定了指定日誌群組名稱之外90，資源的 `RetentionInDays` 屬性會設為 。

```
$ aws cloudcontrol create-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
--desired-state '{"LogGroupName": "CloudApiLogGroup", "RetentionInDays":90}'
```

追蹤建立資源請求的進度

`create-resource` 命令會傳回 `ProgressEvent` 物件，供您用來監控資源建立請求的目前狀態。如需詳細資訊，請參閱 [追蹤資源操作請求的進度](#)。

使用 更新資源 AWS 雲端控制 API

使用 `update-resource` 命令來更新現有資源。這包括原本未使用 Cloud Control API 佈建的資源。

Important

我們強烈建議不要使用 Cloud Control API 來更新其他 服務主動管理的資源。這樣做可能會導致非預期的結果。例如，請勿使用 Cloud Control API 更新目前屬於 AWS CloudFormation 堆疊的資源。

若要更新現有資源，您必須指定資源的識別符。如需判斷資源識別符的詳細資訊，請參閱 [使用資源的主要識別符](#)。

更新資源需要變更資源屬性值。資源的屬性會在其資源類型結構描述中定義。這包括屬性是否為必要、有效值，以及其他屬性限制條件。如需檢視資源屬性定義的詳細資訊，請參閱 [檢視資源類型結構描述](#)。

編寫修補程式文件

若要更新資源，請先將更新定義為 JSON 修補程式文件中包含的修補程式操作清單。此修補程式文件必須遵循 [RFC 6902 - JavaScript 物件標記法 \(JSON\) 修補程式](#) 中定義的標準。

每個修補程式操作都會定義特定資源屬性的單一更新。需要下列屬性：

- `op`：操作類型。Cloud Control API 支援 RFC 6902 中定義的所有操作：`add`、`remove`、`replace`、`move`、`copy` 和 `test`。
- `path`：資源屬性的路徑，相對於資源結構描述的 `properties` 區段。

視操作而定，可能需要其他屬性。如需詳細資訊，請參閱 RFC 6902。

使用 update-resource 命令時，您可以將修補文件內嵌指定為字串，或指定檔案位置。

下列範例會將 [AWS::Logs::LogGroup](#) 名為的資源保留政策更新 CloudControlApiLogGroup 為 90 天。

```
$ aws cloudcontrol update-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup \
--identifier CloudControlApiLogGroup \
--patch-document '[{"op": "replace", "path": "/RetentionInDays", "value": 90}]'
```

Cloud Control API 如何更新資源

若要更新資源，Cloud Control API 會先擷取資源的目前狀態，然後在兩個步驟程序中更新資源：

- Cloud Control API 結合更新請求中指定的修補程式操作與資源的目前狀態，以在更新後產生資源的所需狀態。操作會依在修補程式文件中顯示的順序依序套用。序列中的每個操作都會套用至資源的目前狀態；產生的資源狀態會成為下一個操作的目標。

此時，如果符合下列條件，整個更新請求會失敗：

- 請求中包含的修補程式操作無效。
- op 類型的修補程式操作 test 失敗。

在這種情況下，整個更新請求會失敗，而 Cloud Control API 不會更新資源。

- 然後，Cloud Control API 會呼叫資源類型的更新處理常式來更新資源。

如果更新處理常式在任何時間點失敗，Cloud Control API 不會將資源復原至先前的狀態。

例如，請考慮下列已定義用來更新 [AWS::Logs::LogGroup](#) 資源的修補程式文件。文件包含兩個修補程式操作。第一個操作是 類型 test，並檢查資源的保留政策是否設定為 3653 天。如果是這種情況，資源會通過測試，而 Cloud Control API 會繼續進行下一個操作。此操作會將目前的保留政策值取代為 180 天。如果資源的保留政策設定為 3653 天以外的值，則第一個 test 操作會失敗，而 Cloud Control API 永遠不會執行第二個 replace 操作。

```
[  
 {  
   "op": "test",  
   "path": "/RetentionInDays",  
   "value": 3653  
 },  
 {
```

```
"op": "replace",
"path": "/RetentionInDays",
"value":180
}
]
```

追蹤更新資源請求的進度

update-resource 命令會傳回ProgressEvent物件，您可以用來追蹤資源操作請求的目前狀態。如需詳細資訊，請參閱[追蹤資源操作請求的進度](#)。

使用刪除資源 AWS 雲端控制 API

使用 delete-resource命令來刪除現有資源。無論資源最初是否使用 Cloud Control API 佈建，您都可以刪除資源。

Important

我們強烈建議不要使用 Cloud Control API 來刪除其他 服務主動管理的資源。這樣做可能會導致非預期的結果。例如，請勿使用 Cloud Control API 來刪除目前屬於 AWS CloudFormation 堆疊的資源。

若要更新現有資源，您必須指定資源的識別符。如需尋找資源識別符的詳細資訊，請參閱[使用資源的主要識別符](#)。

下列範例會刪除名稱為 [AWS::Logs::LogGroup](#)的資源CloudControlApiLogGroup。

```
$ aws cloudcontrol delete-resource \
--type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier CloudControlApiLogGroup
```

追蹤刪除資源請求的進度

delete-resource 命令會傳回ProgressEvent物件，供您用來追蹤資源操作請求的目前狀態。如需詳細資訊，請參閱[追蹤資源操作請求的進度](#)。

使用 探索資源 AWS 雲端控制 API

使用 `list-resources` 命令來探索目前在 AWS 帳戶 和 中佈建的資源 AWS 區域。這包括指定資源類型的所有資源，無論它們是透過 Cloud Control API 佈建、直接透過基礎服務或其他機制（例如屬於 AWS CloudFormation 堆疊的一部分）。

每個資源傳回的資訊包括：

- 資源的主要識別符。
- 或者，它可能包含部分或所有資源的屬性，詳細說明資源的目前狀態。如需詳細資訊，請參閱[檢視資源類型結構描述](#)。

下列範例會傳回 AWS::Logs::LogGroup 資源清單。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

Cloud Control API 會傳回您帳戶中指定資源類型的資源清單。對於範例，會 `list-resources` 傳回您帳戶中所有 AWS::Logs::LogGroup 資源的主要識別符和資源屬性，無論它們是否由 Cloud Control API 佈建。傳回的資訊類似以下內容，視您帳戶中的資源而定。

```
{  
  "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",  
  "ResourceDescriptions":  
  [  
    {  
      "Identifier": "CloudControlExample",  
      "Properties": '{"RetentionInDays":180, "LogGroupName": "CloudControlExample"}'  
      "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:CloudControlExample:*"  
    },  
    {  
      "Identifier": "AnotherLogGroupResourceExample",  
      "Properties": '{"RetentionInDays":90, "LogGroupName": "AnotherLogGroupResourceExample", "Arn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:AnotherLogGroupResourceExample:/*"}'  
    }  
  ]  
}
```

下列範例會請求 AWS::Kinesis::Stream 資源清單。

```
$ aws cloudcontrol list-resources --type-name AWS::Kinesis::Stream
```

對於 Kinesis 串流，Cloud Control API 會傳回每個串流的主要識別符，以及資源屬性的子集。在此情況下，只有單一屬性 Name。然後，您可以將串流的主要識別符與搭配使用get-resource，以請求資源的完整目前狀態。

```
{
    "TypeName": "AWS::Kinesis::Stream",
    "ResourceDescriptions": [
        {
            "Identifier": "MyKinesisStream",
            "Properties": '{"Name": "MyKinesisStream"}'
        },
        {
            "Identifier": "AnotherStream",
            "Properties": '{"Name": "AnotherStream"}'
        }
    ]
}
```

需要其他資訊的資源

某些資源需要您提供您想在請求中列出之資源的其他資訊。在這些情況下，您必須使用 ResourceModel 參數來指定這些屬性。

下表列出這些資源，以及您在清單請求期間要在 ResourceModel 參數中指定的屬性。

資源	必要屬性
AWS::ApiGateway::DocumentationVersion	RestApiId
AWS::ApiGateway::Step	RestApiId
AWS::CloudFormation::ResourceVersion	TypeArn 或 TypeName
AWS::CustomerProfiles::Integration	DomainName

資源	必要屬性
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	DomainName
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember	TransitGatewayMulticastDomainId
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource	TransitGatewayMulticastDomainId
AWS::ECS::TaskSet	Cluster、Service 與 ID
AWS::EKS::AddOn	ClusterName
AWS::EKS::FargateProfile	ClusterName
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener	LoadBalancerArn
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule	ListenerArn
AWS::Glue::Attach::SchemaVersion	<ul style="list-style-type: none"> SchemaDefinition、Schema/RegistryName 與 Schema/SchemaName SchemaDefinition 和 Schema/SchemaArn
AWS::Glue::Attach::SchemaVersionMetadata	SchemaVersionId
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy	<ul style="list-style-type: none"> /AccessPolicyResource /Portal /AccessPolicyResource /Project
AWS::IoTSiteWise::Dashboard	ProjectId
AWS::IoTSiteWise::Project	PortalId
AWS::Kendra::DataSource	IndexId

資源	必要屬性
AWS::Kendra::Faq	IndexId
AWS::MediaConnect::FlowElement	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowOutput	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowSource	FlowArn
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface	FlowArn
AWS::MediaPackage::Asset	PackagingGroupId
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration	PackagingGroupId
AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration	<ul style="list-style-type: none"> FirewallArn FirewallName
AWS::QuickSight::Analysis	AwsAccountId
AWS::QuickSight::Dashboard	AwsAccountId
AWS::QuickSight::DataSet	AwsAccountId
AWS::QuickSight::DataSource	AwsAccountId
AWS::QuickSight::Template	AwsAccountId
AWS::QuickSight::Theme	AwsAccountId
AWS::RDS::DBProxyTargetGroup	DBProxyName
AWS::S3Outposts::AccessPoint	Bucket
AWS::S3Outposts::Bucket	OutpostId

資源	必要屬性
AWS::SSO::Assignment	InstanceArn、PermissionSetArn、PrincipalId、PrincipalType、TargetId 和 TargetType
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration	InstanceArn
AWS::SSO::PermissionSet	InstanceArn 和 PermissionSetArn
AWS::WAFv2::WebACL	Scope

使用 讀取資源 AWS 雲端控制 API

您可以使用資源的主要識別符，呼叫 `get-resource` 命令來擷取資源的詳細資訊。如需擷取資源主要識別符的資訊，請參閱 [使用 識別資源 AWS 雲端控制 API](#)。

傳回的資訊 `get-resource` 包括資源的結構描述，其中詳細說明資源的目前狀態，包括屬性值、支援的事件和必要的許可。如需詳細資訊，請參閱 [檢視資源類型結構描述](#)。

下列範例會傳回名為之 `AWS::Logs::LogGroup` 資源的目前狀態 `LogGroupResourceExample`。對於 `AWS::Logs::LogGroup` 資源，日誌群組的名稱是其主要識別符。

```
$ aws cloudcontrol get-resource --type-name AWS::Logs::LogGroup --identifier LogGroupResourceExample
```

使用 管理資源操作請求 AWS 雲端控制 API

由於資源操作是非同步的，因此 `create-resource` 和等資源請求會 `update-resource` 傳回 `ProgressEvent` 物件，其中包含資源建立或更新請求目前狀態的相關資訊。

例如，資源建立請求一開始可能會傳回下列 `ProgressEvent` 物件。

```
{
  "ProgressEvent": {
    "EventTime": "2021-08-09T18:17:15.219Z",
    "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
```

```
        "OperationStatus": "IN_PROGRESS",
        "Operation": "CREATE",
        "Identifier": "LogGroupResourceExample",
        "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
    }
}
```

ProgressEvent 物件中傳回的資訊包含一個請求字符，然後您可以使用它來追蹤或取消資源操作請求。

 Note

資源操作請求會在七天後過期。

列出作用中資源操作請求

使用 list-resource-requests 命令傳回 AWS 帳戶 和 的作用中資源操作請求清單 AWS 區域。您可以依請求類型和狀態篩選清單。

資源操作請求會在七天後過期。

下列範例會傳回作用中的資源操作請求，但會篩選掉任何仍在進行的資源建立請求。

```
$ aws cloudcontrol list-resource-requests --resource-request-status-filter \
  Operations=CREATE,OperationStatuses=IN_PROGRESS
```

每個資源操作傳回的資訊包括請求字符，然後您可以使用它來追蹤或取消資源操作請求。

```
{
    "ResourceRequestStatusSummaries": [
        {
            "EventTime": "2021-08-09T18:17:16.591Z",
            "TypeName": "AWS::Logs::LogGroup",
            "OperationStatus": "SUCCESS",
            "Operation": "CREATE",
            "Identifier": "LogGroupResourceExample",
            "RequestToken": "5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789"
        }
    ]
}
```

追蹤資源操作請求的進度

使用 `get-resource-request-status` 命令來追蹤資源操作請求的進度。此命令會取得在初始資源操作請求期間產生的 `ProgressEvent` 物件中包含的請求字符。（您也可以使用 `list-resource-requests` 命令擷取資源操作請求的請求字符。）`get-resource-request-status` 命令會傳回更新的 `ProgressEvent` 物件，其中包含請求目前狀態的相關資訊。

請參閱以下範例。

```
$ aws cloudcontrol get-resource-request-status \
--request-token 5f40c577-3534-4b20-9599-0b0123456789
```

取消資源操作請求

使用 `cancel-resource-request` 命令取消目前正在處理的資源操作請求。由於您一次只能對指定資源執行單一操作，因此在某些情況下，您可能需要取消目前的資源操作，才能讓資源可用，以便對它執行另一個操作。

取消資源請求不保證 Cloud Control API 可以立即取消所有資源操作。相反地，Cloud Control API 將停止對資源事件處理常式進行進一步呼叫。對 Cloud Control API 提出的單一資源操作請求實際上可能包含對佈建資源之基礎服務的多個呼叫。因此，取消資源操作請求可能會讓請求部分完成，導致只有部分請求的變更會套用至資源。雲端控制 API 不會將資源復原至先前的狀態。

只能 IN_PROGRESS 取消狀態為 PENDING 或 的資源操作請求。

 Note

雖然呼叫 `CancelResourceRequest` 取消 Cloud Control API 執行的操作，但不會終止可能已在下游服務上啟動的任何非同步操作。

使用 識別資源 AWS 雲端控制 API

每個資源類型都有定義為其主要識別符的屬性。此屬性的值對於指定 AWS 帳戶 和 中該類型的每個資源必須是唯一的 AWS 區域。例如，許多資源類型包含屬性，該 `Name` 屬性對於該類型的每個資源都必須是唯一的。在某些情況下，主要識別符定義為多個屬性的組合，這些屬性共同形成唯一識別符。透過使用此主要識別符，結合 資源類型，您可以指定要在其中執行資源操作的確切資源，例如 `update-resource` 或 `delete-resource`。

此外，某些資源類型會定義次要識別符，也可以用來唯一識別該類型的資源。

若要判斷哪個資源屬性（或屬性組合）是資源類型的主要識別符，請參閱資源類型結構描述的primaryIdentifier屬性。結構描述也包含定義的次要識別符。如需詳細資訊，請參閱[檢視資源類型結構描述](#)。

取得資源的主要識別符

您可以使用 Cloud Control API 命令來尋找特定資源的識別符值。下列每個命令都會傳回包含指定資源主要識別符的ProgressEvent物件：

- `cancel-resource-request`
- `create-resource`
- `get-resource-request-status`
- `list-resource-requests`

使用資源的主要識別符

使用 Cloud Control API 命令時，您可以在其資源結構描述中指定主要識別符或任何為資源類型定義的次要識別符。您只能指定一個識別符。主要識別符可以指定為字串或 JSON；次要識別符必須指定為 JSON。

對於複合主要識別符（即由多個資源屬性組成的一個），若要將主要識別符指定為字串，請列出在主要識別符定義中指定的屬性值，並以分隔|。

例如，資源的主要識別符定義為：

```
"primaryIdentifier": [ "/properties/DatabaseName", "/properties/TableName" ]
```

因此，若要將資源的主要識別符指定為字串，請使用下列格式。

DatabaseName|TableName

例如，指定資料庫名稱為 MyDatabase 且資料表名稱為 的資料庫 MyTable，您可以指定 MyDatabase|MyTable。

對於指定為 JSON 的複合識別符，不需要屬性順序，如下列範例所示。

```
{  
    "TableName": "MyTable",  
    "DatabaseName": "MyDatabase"  
}
```

如需資源識別符的詳細資訊，請參閱 CloudFormation 命令列界面使用者移動以進行延伸開發中的主要識別符。

使用 Cloud Control API 資源類型

若要搭配 使用資源類型 AWS 雲端控制 API，該資源類型必須在您的 中存在並啟用 AWS 帳戶。支援 AWS 的資源類型為公有且一律啟用。您可以選擇啟用第三方發佈者提供的公有資源類型，也可以透過 AWS CloudFormation 延伸登錄檔啟用。

延伸登錄檔是 的一項功能 AWS CloudFormation，其中包含可在您帳戶中使用之資源類型的詳細資訊。除了由 發佈的資源類型之外，這些類型還可能包含第三方發佈的資源類型 AWS。使用 登錄檔，您可以管理帳戶中的資源類型，包括：

- 檢視可用和已啟用的資源類型。
- 註冊私有資源類型以用於您的帳戶。
- 啟用公有第三方資源類型。
- 管理資源類型版本，包括在帳戶中設定資源類型的預設版本。
- 設定資源類型的帳戶層級組態屬性，如果有的話。

您也可以使用 AWS CloudFormation 登錄檔來檢視資源類型的結構描述，其中包含有關如何搭配 Cloud Control API 使用資源的重要資訊，例如屬性定義和許可要求。如需詳細資訊，請參閱 [檢視資源類型結構描述](#)。

除了 CloudFormation API 之外，還可以透過 CloudFormation 主控台取得登錄檔。

 Note

CloudFormation 登錄檔中列出的所有資源類型目前都支援 Cloud Control API。如需詳細資訊，請參閱 [判斷資源類型是否支援 Cloud Control API](#)。

如需資源類型管理選項的詳細資訊，請參閱 AWS CloudFormation 《使用者指南》中的 [使用 CloudFormation 登錄檔](#)。

使用 API AWS CloudFormation 管理資源類型

除了透過 AWS CloudFormation 主控台存取延伸登錄檔之外，您還可以使用 AWS CloudFormation API 中包含的操作來識別和管理帳戶中的資源類型。下表列出可用來探索、啟用和設定帳戶中可用資源類型的 API 操作。

CloudFormation API 操作	AWS CLI 命令	描述
DescribeType	describe-type	傳回資源類型的詳細資訊。
ListTypes	list-types	傳回資源類型的摘要資訊。
ActivateType	activate-type	啟用公有第三方資源類型，使其可用於您的帳戶。
DeactivateType	deactivate-type	停用您帳戶中的公有第三方資源類型。
ListTypeVersions	list-type-versions	傳回資源類型的版本摘要資訊。
SetTypeDefaultVersion	set-type-default-version	指定資源類型的預設版本。
BatchDescribeTypeConfigurations	batch-describe-type-configurations	傳回指定資源類型的組態資料。
SetTypeConfiguration	set-type-configuration	指定帳戶中資源類型的組態資料。
RegisterType	register-type	註冊私有第三方資源，使其可用於您的帳戶。
DeregisterType	deregister-type	取消註冊私有第三方資源，將其從帳戶中的作用中使用中移除。

判斷資源類型是否支援 Cloud Control API

根據預設，在 CloudFormation 登錄檔中發佈的資源類型會自動支援 Cloud Control API 資源操作。這包括私有資源類型，以及公有第三方資源類型。不過，AWS CloudFormation 登錄檔也包含舊版資源類型，分類為不可佈建。這些資源類型目前不支援 Cloud Control API，您無法在資源操作中使用它們。

如需目前支援 Cloud Control API 資源操作的 AWS 公有資源類型清單，請參閱 [支援 Cloud Control API 的資源類型](#)。

您也可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 產生支援的資源類型清單，或判斷特定資源類型是否支援 Cloud Control API。

使用 產生支援的資源清單 AWS CLI

- 使用 `list-types`命令搭配下列參數：
 - `type` – 指定 RESOURCE 以僅選取資源類型。
 - `visibility` – 指定 PUBLIC 以選取公有資源或PRIVATE私有資源。
 - `provisioning-type` – 指定 FULLY_MUTABLE 或 IMMUTABLE，以僅選取可佈建的資源類型。

例如，下列命令會從 CloudFormation 登錄檔選取完全可變的前 100 個公有資源類型。

```
$ aws cloudformation list-types \
--type RESOURCE --visibility PUBLIC \
--provisioning-type FULLY_MUTABLE --max-results 100
```

使用 判斷特定資源類型是否支援 Cloud Control API AWS CLI

- 使用 `describe-type`命令傳回 資源類型的詳細資訊。

ProvisioningType FULLY_MUTABLE 或 的資源類型IMMUTABLE支援 Cloud Control API 資源操作。

下列範例會傳回 AWS::Logs::LogGroup 資源類型的詳細資訊。

```
$ aws cloudformation describe-type \
```

```
--type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

檢視資源類型結構描述

在資源建立和更新操作期間，您可以指定要設定的資源屬性及其值。資源的屬性會在其資源類型結構描述中定義。這包括資料類型、是否需要屬性、有效值和其他屬性限制條件。

您可以使用 CloudFormation 主控台或 檢視資源類型的結構描述 AWS CLI。此外，AWS CloudFormation 使用者指南包含每個發佈之 AWS 可用資源類型的參考主題。如需資源類型屬性的詳細資訊，除了使用範例之外，請參閱[AWS 資源和屬性類型參考](#)區段中的對應主題。

Note

並非所有 AWS CloudFormation 使用者指南中列出的資源類型都可以與 Cloud Control API 搭配使用。若要判斷資源類型是否可用，請參閱[支援 Cloud Control API 的資源類型](#)。

如需定義如何撰寫資源類型結構描述之資源類型定義結構描述的詳細資訊，請參閱 CloudFormation CLI 延伸開發使用者指南中的[資源類型定義結構描述](#)。

如需如何檢視現有資源目前狀態的資訊，其中包含其目前屬性值，請參閱[使用 讀取資源 AWS 雲端控制 API](#)。

使用 AWS CloudFormation 主控台檢視資源類型結構描述

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 開啟 AWS CloudFormation 主控台。
2. 在 CloudFormation 導覽窗格的登錄檔下，選取已啟用的延伸項目。
3. 在資源類型索引標籤上，選取要檢視資源結構描述的資源類型。

CloudFormation 會顯示資源類型詳細資訊頁面。資源結構描述會顯示在結構描述索引標籤上。

使用 檢視資源類型結構描述 AWS CLI

- 執行 [describe-type](#)。

在傳回的輸出中，Schema結構包含資源類型結構描述。

例如，下列命令會傳回 AWS::Logs::LogGroup 資源類型的相關資訊。

```
$ aws cloudformation describe-type \
--type RESOURCE --type-name AWS::Logs::LogGroup
```

檢視資源屬性屬性

資源類型屬性是在資源類型結構描述的 `properties` 區段中定義。這包括屬性資料類型、是否需要 屬性，以及任何限制，例如允許值或必要模式。

此外，在資源層級設定的特定屬性會控管何時或是否可以指定屬性。其中包含：

- 定義為 的屬性`required`必須在資源建立期間指定為所需狀態。
- 定義為 的屬性`createOnlyProperties`可由使用者設定，但僅限於資源建立期間。
- 定義為 的屬性`readOnlyProperties`無法由使用者設定。
- 定義為 的屬性`writeOnlyProperties`可以在建立或更新資源時由使用者指定，但在讀取或清單請求期間無法傳回。

檢視支援的資源操作

您可以參考資源類型結構描述的 `handlers` 區段，來判斷資源類型支援的操作。如果資源類型支援 操作，則會列在 `handlers` 區段中，並包含列出處理常式所需許可的 `permissions` 元素。

例如，以下是 資源類型的 `AWS::Logs::LogGroup` 資源類型結構描述 `handlers` 區段。本節顯示此資源類型支援所有五個資源操作，並列出每個處理常式所需的許可。

```
"handlers": {
  "create": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups",
      "logs>CreateLogGroup",
      "logs:PutRetentionPolicy"
    ]
  },
  "read": {
    "permissions": [
      "logs:DescribeLogGroups"
    ]
  },
  "update": {
```

```
"permissions": [
    "logs:DescribeLogGroups",
    "logs:AssociateKmsKey",
    "logs:DisassociateKmsKey",
    "logs:PutRetentionPolicy",
    "logs:DeleteRetentionPolicy"
]
},
"delete": {
    "permissions": [
        "logs:DescribeLogGroups",
        "logs:DeleteLogGroup"
    ]
},
"list": {
    "permissions": [
        "logs:DescribeLogGroups"
    ]
}
}
```

支援 Cloud Control API 的資源類型

下表列出目前支援的 發佈 AWS 的公有資源類型 AWS 雲端控制 API , 依服務組織。在 AWS CloudFormation 使用者指南的資源和屬性類型參考區段中，每個資源類型名稱都會連結至該資源類型的對應參考主題。

公有和私有的第三方資源類型都支援 Cloud Control API。

如需如何判斷特定資源類型是否支援 Cloud Control API 的資訊，請參閱 [判斷資源類型是否支援 Cloud Control API](#)。如需使用資源類型的詳細資訊，請參閱 [使用 Cloud Control API 資源類型](#)。

資料表上次更新日期：2025 年 6 月 26 日

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AccessAnalyzer::Analyzer	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ACMPCA::Certificate	建立	讀取		Delete	
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::ACMPCA::Permission	建立	讀取		Delete	
AWS::AmazonMQ::Configuration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Amplify::App	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Amplify::Branch	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Amplify::Domain	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AmplifyUIBuilder::Component	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AmplifyUIBuilder::Form	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AmplifyUIBuilder::Theme	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::Account	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::ApiGateway::ApiKey	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::Authorizer	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::BasePathMapping	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::ClientCertificate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::Deployment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::DocumentationPart	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::DocumentationVersion	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::DomainName	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::ApiGateway::DomainNameV2	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::GatewayResponse	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::Method	建立	讀取	更新	Delete	

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::Model	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::RequestValidator	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::Resource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::RestApi	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::Stage	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::UsagePlan	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGateway::UsagePlanKey	建立	讀取		Delete	清單
AWS::ApiGateway::VpcLink	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGatewayV2::Api	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGatewayV2::Authorizer	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGatewayV2::Deployment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGatewayV2::DomainName	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGatewayV2::Integration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGatewayV2::Model	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGatewayV2::Route	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGatewayV2::RoutingRule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApiGatewayV2::VpcLink	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppConfig::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppConfig::Deployment	建立	讀取		Delete	清單
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppConfig::Environment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppConfig::Extension	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion	建立	讀取		Delete	清單
AWS::AppFlow::Connector	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppFlow::ConnectorProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppFlow::Flow	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppIntegrations::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppIntegrations::DataIntegration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppIntegrations::EventIntegration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApplicationInsights::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApplicationSignals::Discovery	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppRunner::AutoScalingConfiguration	建立	讀取		Delete	清單
AWS::AppRunner::ObservabilityConfiguration	建立	讀取		Delete	清單
AWS::AppRunner::Service	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppRunner::VpcConnector	建立	讀取		Delete	清單
AWS::AppRunner::VpcIngressConnection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppStream::AppBlock	建立	讀取	更新	Delete	

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppStream::AppBlockBuilder	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppStream::Application	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation	建立	讀取		Delete	
AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation	建立	讀取		Delete	
AWS::AppStream::DirectoryConfig	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppStream::Entitlement	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::AppStream::ImageBuilder	建立	讀取		Delete	清單
AWS::AppSync::Api	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppSync::ChannelNameSpace	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppSync::DataSource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppSync::DomainName	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::AppSync::FunctionConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppSync::GraphQLApi	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppSync::Resolver	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppSync::SourceApiAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AppTest::TestCase	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::APS::RuleGroupsNamespace	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::APS::Scraper	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::APS::Workspace	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ARCZonalShift::AutoshiftObserverNotificationStatus	建立	讀取		Delete	清單
AWS::ARCZonalShift::ZonalAutoshiftConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Athena::CapacityReservation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Athena::DataCatalog	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Athena::NamedQuery	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Athena::PreparedStatement	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Athena::WorkGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AuditManager::Assessment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	建立	讀取		Delete	清單
AWS::AutoScaling::LifecycleHook	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AutoScaling::ScheduledAction	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::AutoScaling::WarmPool	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::B2BI::Capability	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::B2BI::Partnership	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::B2BI::Profile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::B2BI::Transformer	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Backup::BackupPlan	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Backup::BackupSelection	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Backup::BackupVault	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Backup::Framework	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Backup::LogicallyAssociatedBackupVault	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Backup::ReportPlan	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Backup::RestoreTestingPlan	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Backup::RestoreTestingSelection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::BackupGateway::Hypervisor	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Batch::ComputeEnvironment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Batch::ConsumableResource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Batch::JobDefinition	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Batch::JobQueue	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Batch::SchedulingPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::BCMDataExports::Export	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::Agent	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::AgentAlias	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::Blueprint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::DataAutomationProject	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::DataSource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::Flow	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::FlowAlias	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::FlowVersion	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::Guardrail	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::GuardrailVersion	建立	讀取		Delete	
AWS::Bedrock::IntelligentPromptRouter	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::KnowledgeBase	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::Prompt	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Bedrock::PromptVersion	建立	讀取		Delete	清單
AWS::BillingConductor::BillingGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::BillingConductor::CustomerLineItem	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::BillingConductor::PricingPlan	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::BillingConductor::PricingRule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Budgets::BudgetsAction	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Cassandra::Keyspace	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Cassandra::Table	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Cassandra::Type	建立	讀取		Delete	清單
AWS::CE::AnomalyMonitor	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CE::AnomalySubscription	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CE::CostCategory	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CertificateManager::Account	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::Chatbot::CustomAction	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CleanRooms::Collaboration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CleanRooms::ConfiguredTable	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CleanRooms::IdMappingTable	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CleanRooms::IdNameSpaceAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CleanRooms::Membership	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFormation::GuardHook	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFormation::HookTypeConfig	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFormation::HookVersion	建立	讀取		Delete	清單
AWS::CloudFormation::LambdaHook	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion	建立	讀取		Delete	清單
AWS::CloudFormation::ModuleVersion	建立	讀取		Delete	
AWS::CloudFormation::PublicTypeVersion	建立	讀取		Delete	清單
AWS::CloudFormation::Publisher	建立	讀取		Delete	清單
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFormation::ResourceVersion	建立	讀取		Delete	清單
AWS::CloudFormation::Stack	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFormation::StackSet	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFormation::TypeActivation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::AnycastIpList	建立	讀取		Delete	清單
AWS::CloudFront::CachePolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::ConnectionGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::Distribution	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::DistributionTenant	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::Function	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::KeyGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::KeyValueStore	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::MonitoringSubscription	建立	讀取		Delete	
AWS::CloudFront::OriginAccessControl	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::OriginRequestPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::PublicKey	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::RealtimeLoggingConfig	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudFront::VpcOrigin	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudTrail::Channel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudTrail::Dashboard	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudTrail::EventDataStore	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudTrail::ResourcePolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::CloudTrail::Trail	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudWatch::Alarm	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudWatch::CompositeAlarm	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudWatch::Dashboard	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CloudWatch::MetricStream	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CodeArtifact::Domain	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CodeArtifact::PackageGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CodeArtifact::Repository	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CodeBuild::Fleet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CodeConnections::Connection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CodeDeploy::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig	建立	讀取		Delete	清單
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::CodePipeline::CustomActionType	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CodePipeline::Pipeline	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CodeStarConnections::Connection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CodeStarNotifications::NotificationRule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Cognito::IdentityPool	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration</u>	建立	讀取	更新	Delete	
<u>AWS::Cognito::ManagedLoginBranding</u>	建立	讀取	更新	Delete	
<u>AWS::Cognito::UserPool</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::Cognito::UserPoolClient</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::Cognito::UserPoolDomain</u>	建立	讀取	更新	Delete	
<u>AWS::Cognito::UserPoolGroup</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::Cognito::UserPoolResourceServer</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment</u>	建立	讀取	更新	Delete	
<u>AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment</u>	建立	讀取	更新	Delete	
<u>AWS::Cognito::UserPoolUser</u>	建立	讀取		Delete	清單
<u>AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment</u>	建立	讀取		Delete	

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Comprehend::DocumentClassifier	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Comprehend::Flywheel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Config::AggregationAuthorization	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Config::ConfigRule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Config::ConfigurationAggregator	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Config::ConformancePack	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Config::OrganizationConformancePack	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Config::StoredQuery	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::AgentStatus	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::ApprovedOrigin	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::ContactFlow	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::ContactFlowModule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::ContactFlowVersion	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::EmailAddress	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::EvaluationForm	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::HoursOfOperation	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::Instance	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::InstanceStorageConfig	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::IntegrationAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::PhoneNumber	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::PredefinedAttribute	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::Prompt	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::Queue	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::QuickConnect	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::RoutingProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::Rule	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::Connect::SecurityKey	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::SecurityProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::TaskTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::TrafficDistributionGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::User	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::UserHierarchyGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::UserHierarchyStructure	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::Connect::View	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Connect::ViewVersion	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ConnectCampaigns::Campaign	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ControlTower::EnabledBaseline	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ControlTower::EnabledControl	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ControlTower::LandingZone	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CUR::ReportDefinition	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CustomerProfiles::Domain	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CustomerProfiles::EventStream	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CustomerProfiles::EventTrigger	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CustomerProfiles::Integration	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataBrew::Dataset	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataBrew::Job	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataBrew::Project	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataBrew::Recipe	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataBrew::Ruleset	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataBrew::Schedule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataPipeline::Pipeline	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataSync::Agent	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataSync::LocationAzureBlob	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataSync::LocationEFS	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataSync::LocationFSx Lustre	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataSync::LocationFSxONTAP	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataSync::LocationFSxOpenZFS	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataSync::LocationFSxWindows	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataSync::LocationHDFS	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataSync::LocationNFS	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataSync::LocationObjectStorage	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataSync::LocationS3	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataSync::LocationSMB	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataSync::Task	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::Connection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::DataSource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::Domain	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::DomainUnit	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::Environment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::EnvironmentActions	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::EnvironmentProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::GroupProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::Owner	建立	讀取		Delete	清單
AWS::DataZone::Project	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::ProjectMembership	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::ProjectProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::SubscriptionTarget	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DataZone::UserProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Deadline::Farm	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Deadline::Fleet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Deadline::LicenseEndpoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Deadline::Limit	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Deadline::MeteredProduct	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Deadline::Monitor	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Deadline::Queue	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Deadline::QueueEnvironment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Deadline::QueueFleetAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Deadline::QueueLimitAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Deadline::StorageProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Detective::Graph	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Detective::MemberInvitation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Detective::OrganizationAdmin	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DeviceFarm::DevicePool	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DeviceFarm::InstanceProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DeviceFarm::NetworkProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DeviceFarm::Project	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DeviceFarm::TestGridProject	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DeviceFarm::VPCEConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DevOpsGuru::NotificationChannel	建立	讀取		Delete	清單
AWS::DevOpsGuru::ResourceCollection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DirectoryService::SimpleAD	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DMS::DataMigration	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DMS::DataProvider	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DMS::InstanceProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DMS::MigrationProject	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DMS::ReplicationConfig	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DocDBElastic::Cluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DSQL::Cluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DynamoDB::GlobalTable	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::DynamoDB::Table	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::CapacityReservation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::CapacityReservationFleet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::CarrierGateway	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::CustomerGateway	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::DHCPOptions	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::EC2Fleet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::EIP	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::EIPAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::EnclaveCertificateIamRoleAssociation	建立	讀取		Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::FlowLog	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::GatewayRouteTableAssociation	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::EC2::Host	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::Instance	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::InternetGateway	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::IPAM	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::IPAMAllocation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::IPAMPool	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::IPAMPoolCidr	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::IPAMScope	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::KeyPair	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::LaunchTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::LocalGatewayRoute	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVPCAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::NatGateway	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::NetworkAcl	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::NetworkAclEntry	建立		更新	Delete	
AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::NetworkInsightsPath	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::NetworkInterface	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::PlacementGroup	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::PrefixList	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::Route	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::RouteServer	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::RouteServerAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::RouteServerEndpoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::RouteServerPeer	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::RouteServerPropagation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::RouteTable	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::SecurityGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::SecurityGroupEgress	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::SecurityGroupIngress	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::SpotFleet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::Subnet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::SubnetCidrBlock	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation	建立	讀取		Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::TrafficMirrorFilter	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::TransitGateway	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::TransitGatewayAttachment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::TransitGatewayConnect	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomainAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupMember	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::TransitGatewayMulticastGroupSource	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::TransitGatewayPeeringAttachment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::TransitGatewayRoute	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation</u>	建立	讀取		Delete	清單
<u>AWS::EC2::TransitGatewayRouteTablePropagation</u>	建立	讀取		Delete	清單
<u>AWS::EC2::TransitGatewayVpcAttachment</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::EC2::VerifiedAccessGroup</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::EC2::VerifiedAccessInstance</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::EC2::Volume</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::EC2::VolumeAttachment</u>	建立	讀取		Delete	清單
<u>AWS::EC2::VPC</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessExclusion</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessOptions</u>	建立	讀取	更新	Delete	
<u>AWS::EC2::VPCCidrBlock</u>	建立	讀取		Delete	清單
<u>AWS::EC2::VPCDHCPOptionsAssociation</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::VPCEndpoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::VPCEndpointService	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::VPCGatewayAttachment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::VPCCoeeringConnection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::VPNConnection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::VPNConnectionRoute	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EC2::VPNGateway	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EC2::VPNGatewayRoutePropagation	建立		更新	Delete	
AWS::ECR::PublicRepository	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ECR::PullThroughCacheRule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ECR::RegistryPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ECR::ReplicationConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ECR::Repository	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ECS::CapacityProvider	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ECS::Cluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ECS::ClusterCapacityProviderAssociations	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ECS::PrimaryTaskSet	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::ECS::Service	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ECS::TaskDefinition	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ECS::TaskSet	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::EFS::AccessPoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EFS::FileSystem	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EFS::MountTarget	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EKS::AccessEntry	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EKS::Addon	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EKS::Cluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EKS::FargateProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EKS::IdentityProviderConfig	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EKS::Nodegroup	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EKS::PodIdentityAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElastiCache::GlobalReplicationGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElastiCache::ParameterGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElastiCache::ServerlessCache	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElastiCache::SubnetGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElastiCache::User	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElastiCache::UserGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElasticBeanstalk::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElasticBeanstalk::Environment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerRule	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStore	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStoreRevocation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EMR::SecurityConfiguration	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EMR::Step	建立	讀取		Delete	
AWS::EMR::Studio	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EMR::StudioSessionMapping	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EMR::WALWorkspace	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EMRContainers::VirtualCluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EMRServerless::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EntityResolution::IdNamespace	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EntityResolution::PolicyStatement	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EntityResolution::SchemaMapping	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Events::ApiDestination	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Events::Archive	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Events::Connection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Events::Endpoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Events::EventBus	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Events::Rule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EventSchemas::Discoverer	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EventSchemas::Registry	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::EventSchemas::RegistryPolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::EventSchemas::Schema	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Evidently::Experiment	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::Evidently::Feature	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::Evidently::Launch	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::Evidently::Project	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::Evidently::Segment	建立	讀取		Delete	清單
AWS::EVS::Environment	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FinSpace::Environment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FIS::ExperimentTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FIS::TargetAccountConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FMS::NotificationChannel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FMS::Policy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FMS::ResourceSet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Forecast::Dataset	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Forecast::DatasetGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FraudDetector::Detector	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FraudDetector::EntityType	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FraudDetector::EventType	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FraudDetector::Label	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FraudDetector::List	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FraudDetector::Outcome	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FraudDetector::Variable	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FSx::DataRepositoryAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::FSx::S3AccessPointAttachment	建立	讀取		Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GameLift::Alias	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GameLift::Build	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GameLift::ContainerFile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GameLift::Fleet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GameLift::GameServerGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GameLift::GameSessionQueue	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GameLift::Location	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GameLift::Script	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GlobalAccelerator::Accelerator	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GlobalAccelerator::Listener	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Glue::Crawler	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Glue::Database	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Glue::Job	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Glue::Registry	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Glue::Schema	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Glue::SchemaVersion	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Glue::SchemaVersionMetadata	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Glue::Trigger	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Glue::UsageProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Grafana::Workspace	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GreengrassV2::ComponentVersion	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GreengrassV2::Deployment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GroundStation::Config	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GroundStation::MissionProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GuardDuty::Detector	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GuardDuty::Filter	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GuardDuty::IPSet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GuardDuty::Master	建立	讀取		Delete	清單
AWS::GuardDuty::Member	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GuardDuty::PublishingDestination	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::HealthImaging::Datastore	建立	讀取		Delete	清單
AWS::HealthLake::FHIRDataSource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IAM::Group	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IAM::GroupPolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::IAM::InstanceProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IAM::ManagedPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IAM::OIDCProvider	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IAM::Policy	建立		更新	Delete	
AWS::IAM::Role	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IAM::RolePolicy	建立	讀取	更新	Delete	

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IAM::SAMLProvider	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IAM::ServerCertificate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IAM::ServiceLinkedRole	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::IAM::User	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IAM::UserPolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::IAM::VirtualMFADevice	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IdentityStore::Group	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IdentityStore::GroupMembership	建立	讀取		Delete	清單
AWS::ImageBuilder::Component	建立	讀取		Delete	清單
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe	建立	讀取		Delete	清單
AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ImageBuilder::Image	建立	讀取		Delete	清單
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe	建立	讀取		Delete	清單
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ImageBuilder::Workflow	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Inspector::AssessmentTarget	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Inspector::AssessmentTemplate	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Inspector::ResourceGroup	建立	讀取		Delete	
AWS::InspectorV2::CisScanConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::InspectorV2::Filter	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::InternetMonitor::Monitor	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Invoicing::InvoiceUnit	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::AccountAuditConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::Authorizer	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::BillingGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::CACertificate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::Certificate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::CertificateProvider	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::Command	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::CustomMetric	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::Dimension	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::DomainConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::FleetMetric	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::JobTemplate	建立	讀取		Delete	清單
AWS::IoT::Logging	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::MitigationAction	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::Policy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::ProvisioningTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::ResourceSpecificLogging	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::RoleAlias	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::ScheduledAudit	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::SecurityProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::SoftwarePackage	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::SoftwarePackageVersion	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::Thing	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::ThingGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::ThingType	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::TopicRule	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoT::TopicRuleDestination	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTAnalytics::Channel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTAnalytics::Dataset	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTAnalytics::Datastore	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTAnalytics::Pipeline	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTEvents::AlarmModel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTEvents::DetectorModel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTEvents::Input	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTFleetHub::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTFleetWise::Campaign	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTFleetWise::DecoderManifest	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTFleetWise::Fleet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTFleetWise::ModelManifest	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTFleetWise::SignalCatalog	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTFleetWise::StateMachine	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTFleetWise::Vehicle	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTSiteWise::AccessPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTSiteWise::Asset	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTSiteWise::AssetModel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTSiteWise::Dashboard	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTSiteWise::Dataset	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTSiteWise::Gateway	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTSiteWise::Portal	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTSiteWise::Project	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTTwinMaker::ComponentType	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTTwinMaker::Entity	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTTwinMaker::Scene	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTTwinMaker::SyncJob	建立	讀取		Delete	清單
AWS::IoTTwinMaker::Workspace	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTWireless::Destination	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTWireless::DeviceProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTWireless::FuotaTask	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTWireless::MulticastGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTWireless::PartnerAccount	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTWireless::ServiceProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTWireless::TaskDefinition	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTWireless::WirelessDevice	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IoTWireless::WirelessGateway	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IVS::Channel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IVS::EncoderConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IVS::IngestConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IVS::PlaybackKeyValuePair	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IVS::PublicKey	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IVS::RecordingConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IVS::Stage	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IVS::StorageConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IVS::StreamKey	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IVSChat::LoggingConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::IVSChat::Room	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::KafkaConnect::Connector	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::KafkaConnect::CustomPlugin	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::KafkaConnect::WorkerConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Kendra::DataSource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Kendra::Faq	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Kendra::Index	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::KendraRanking::ExecutionPlan	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Kinesis::ResourcePolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::Kinesis::Stream	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::KinesisAnalyticsV2::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::KinesisVideo::SignalingChannel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::KinesisVideo::Stream	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::KMS::Alias	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::KMS::Key	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::KMS::ReplicaKey	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::LakeFormation::DataCellsFilter	建立	讀取		Delete	清單
AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions	建立	讀取		Delete	
AWS::LakeFormation::Tag	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::LakeFormation::TagAssociation	建立	讀取		Delete	
AWS::Lambda::Alias	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lambda::CodeSigningConfig	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lambda::EventInvokeConfig	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lambda::EventSourceMap	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lambda::Function	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lambda::LayerVersion	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Lambda::LayerVersionPermission	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Lambda::Permission	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Lambda::Url	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lambda::Version	建立	讀取		Delete	清單
AWS::LaunchWizard::Deployment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lex::Bot	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lex::BotAlias	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lex::BotVersion	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Lex::ResourcePolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::LicenseManager::Grant	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::LicenseManager::License	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lightsail::Alarm	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lightsail::Bucket	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lightsail::Certificate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lightsail::Container	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lightsail::Database	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lightsail::Disk	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lightsail::Distribution	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lightsail::Instance	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lightsail::InstanceSnapshot	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lightsail::LoadBalancer	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Lightsail::StaticIp	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Location::APIKey	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Location::GeofenceCollection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Location::Map	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Location::PlaceIndex	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Location::RouteCalculator	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Location::Tracker	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Location::TrackerConsumer	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Logs::AccountPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Logs::Delivery	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Logs::DeliveryDestination	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Logs::DeliverySource	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Logs::Destination	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Logs::Integration	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Logs::LogAnomalyDetector	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Logs::LogGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Logs::LogStream	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Logs::MetricFilter	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Logs::QueryDefinition	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Logs::ResourcePolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Logs::SubscriptionFilter	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Logs::Transformer	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::LookoutEquipment::InferenceScheduler	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::LookoutMetrics::Alert	建立	讀取		Delete	清單
AWS::LookoutMetrics::AnomalyDetector	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::LookoutVision::Project	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::M2::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::M2::Deployment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::M2::Environment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Macie::AllowList	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Macie::CustomDataIdentifier	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Macie::FindingsFilter	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Macie::Session	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ManagedBlockchain::Accessor	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaConnect::Bridge	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaConnect::BridgeOutput	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::MediaConnect::BridgeSource	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::MediaConnect::Flow	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaConnect::FlowElement	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaConnect::FlowOutput	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaConnect::FlowSource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaConnect::Gateway	建立	讀取		Delete	清單
AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaLive::Cluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaLive::Multiplex	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaLive::MultiplexProgram	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaLive::Network	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaLive::SdiSource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaLive::SignalMap	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaPackage::Asset	建立	讀取		Delete	清單
AWS::MediaPackage::Channel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaPackage::OriginEndpoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration	建立	讀取		Delete	清單
AWS::MediaPackage::PackagingGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaPackageV2::Channel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::MediaTailor::Channel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaTailor::ChannelPolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::MediaTailor::LiveSource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaTailor::SourceLocation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MediaTailor::VodSource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MemoryDB::ACL	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MemoryDB::Cluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MemoryDB::ParameterGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MemoryDB::SubnetGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MemoryDB::User	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MPA::ApprovalTeam	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MPA::IdentitySource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MSK::BatchScramSecret	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MSK::Cluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MSK::ClusterPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MSK::Configuration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MSK::Replicator	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MSK::ServerlessCluster	建立	讀取		Delete	清單
AWS::MSK::VpcConnection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::MWAA::Environment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Neptune::DBCluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Neptune::DBParameterGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Neptune::DBSubnetGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::NeptuneGraph::Graph	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::NetworkFirewall::Firewall</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::NetworkFirewall::LoggingConfiguration</u>	建立	讀取	更新	Delete	
<u>AWS::NetworkFirewall::RuleGroup</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::NetworkManager::ConnectionAttachment</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::NetworkManager::ConnectionPeer</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::NetworkManager::CoreNetwork</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation</u>	建立	讀取		Delete	清單
<u>AWS::NetworkManager::Device</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::NetworkManager::DirectConnectGatewayAttachment</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::NetworkManager::GlobalNetwork</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::NetworkManager::Link	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::NetworkManager::LinkAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::NetworkManager::Site	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration	建立	讀取		Delete	清單
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::NetworkManager::VpcAttachment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Notifications::ChannelAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Notifications::EventRule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Notifications::ManagedNotificationAccountContactAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Notifications::ManagedNotificationAdditionalChannelAssociation	建立	讀取		Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Notifications::NotificationConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Notifications::NotificationHub	建立	讀取		Delete	清單
AWS::NotificationsContacts::EmailContact	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Oam::Link	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Oam::Sink	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Omics::AnnotationStore	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Omics::ReferenceStore	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Omics::RunGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Omics::SequenceStore	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Omics::VariantStore	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Omics::Workflow	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Omics::WorkflowVersion	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::OpenSearchServerless::Collection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::OpenSearchServerless::Index	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::OpenSearchService::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::OpenSearchService::Domain	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::Organizations::Account	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Organizations::Organization	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Organizations::OrganizationalUnit	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Organizations::Policy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Organizations::ResourcePolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::OSIS::Pipeline	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Panorama::ApplicationInstance	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Panorama::Package	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Panorama::PackageVersion	建立	讀取	更新	Delete	

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::PaymentCryptography::Alias	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::PaymentCryptography::Key	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::PCAConnectorAD::Connector	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::PCAConnectorAD::DirectoryRegistration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::PCAConnectorAD::ServicePrincipalName	建立	讀取		Delete	清單
AWS::PCAConnectorAD::Template	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::PCAConnectorAD::TemplateGroupAccessControlEntry	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::PCAConnectorSCEP::Challenge	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::PCAConnectorSCEP::Connector	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::PCS::Cluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::PCS::ComputeNodeGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::PCS::Queue	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Personalize::Dataset	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Personalize::DatasetGroup	建立	讀取		Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Personalize::Schema	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Personalize::Solution	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Pinpoint::InAppTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Pipes::Pipe	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Proton::EnvironmentTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Proton::ServiceTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QBusiness::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QBusiness::DataAccessor	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QBusiness::DataSource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QBusiness::Index	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QBusiness::Permission	建立	讀取		Delete	清單
AWS::QBusiness::Plugin	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QBusiness::Retriever	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QBusiness::WebExperience	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QLDB::Stream	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QuickSight::Analysis	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QuickSight::CustomPermissions	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QuickSight::Dashboard	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QuickSight::DataSet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QuickSight::DataSource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QuickSight::Folder	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QuickSight::RefreshSchedule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QuickSight::Template	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QuickSight::Theme	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QuickSight::Topic	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::QuickSight::VPCCConnection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RAM::Permission	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RAM::ResourceShare	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Rbin::Rule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::CustomDBEngineVersion	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::DBCluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::DBClusterParameterGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::DBInstance	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::DBParameterGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::DBProxy	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::DBProxyEndpoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::DBProxyTargetGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::DBShardGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::DBSubnetGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::EventSubscription	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::GlobalCluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::Integration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RDS::OptionGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Redshift::Cluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Redshift::EndpointAccess	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Redshift::EndpointAuthorization	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Redshift::EventSubscription	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Redshift::Integration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Redshift::ScheduledAction	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RedshiftServerless::Namespace	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RedshiftServerless::Workgroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RefactorSpaces::Application	建立	讀取		Delete	清單
AWS::RefactorSpaces::Environment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RefactorSpaces::Route	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RefactorSpaces::Service	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Rekognition::Collection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Rekognition::Project	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Rekognition::StreamProcessor	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ResilienceHub::App	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::ResourceExplorer2::Index	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ResourceExplorer2::View	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ResourceGroups::Group	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ResourceGroups::TagSyncTask	建立	讀取		Delete	清單
AWS::RoboMaker::Fleet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RoboMaker::Robot	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RoboMaker::RobotApplication	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion	建立	讀取		Delete	
AWS::RoboMaker::SimulationApplication	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RoboMaker::SimulationApplicationVersion	建立	讀取		Delete	
AWS::RolesAnywhere::CRL	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RolesAnywhere::Profile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53::CidrCollection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53::DNSSEC	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Route53::HealthCheck	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53::HostedZone	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53::KeySigningKey	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53Profiles::Profile	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53RecoveryControl::Cluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53Resolver::OutpostResolver	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53Resolver::ResolverConfig	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Route53Resolver::ResolverDNSSECConfig	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Route53Resolver::ResolverRule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::RUM::AppMonitor	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3::AccessGrant	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3::AccessGrantsInstance	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3::AccessGrantsLocation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3::AccessPoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3::Bucket	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3::BucketPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3::MultiRegionAccessPoint	建立	讀取		Delete	清單
AWS::S3::MultiRegionAccessPointPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3::StorageLens	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3::StorageLensGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3Express::AccessPoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3Express::BucketPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3Express::DirectoryBucket	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3ObjectLambda::AccessPointPolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::S3Outposts::AccessPoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3Outposts::Bucket	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3Outposts::BucketPolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::S3Outposts::Endpoint	建立	讀取		Delete	清單
AWS::S3Tables::Namespace	建立	讀取		Delete	清單
AWS::S3Tables::TableBucket	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::S3Tables::TableBucketPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::App	建立	讀取		Delete	清單
AWS::SageMaker::AppImageConfig	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::Cluster	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition	建立	讀取		Delete	清單
AWS::SageMaker::Device	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::SageMaker::DeviceFleet	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::SageMaker::Domain	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::Endpoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::FeatureGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::Image	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::ImageVersion	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::InferenceComponent	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::InferenceExperiment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition	建立	讀取		Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::ModelCard	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition	建立	讀取		Delete	清單
AWS::SageMaker::ModelPackage	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::ModelPackageGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition	建立	讀取		Delete	清單
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::PartnerApp	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::Pipeline	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::Project	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::Space	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig	建立	讀取		Delete	清單
AWS::SageMaker::UserProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Scheduler::Schedule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Scheduler::ScheduleGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecretsManager::ResourcePolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecretsManager::RotationSchedule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecretsManager::Secret	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityHub::AggregatorV2	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityHub::AutomationRule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityHub::AutomationRuleV2	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin	建立	讀取		Delete	清單
AWS::SecurityHub::FindingAggregator	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityHub::Hub	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityHub::HubV2	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityHub::Insight	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityHub::PolicyAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityHub::ProductSubscription	建立	讀取		Delete	清單
AWS::SecurityHub::SecurityControl	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityHub::Standard	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityLake::AwsLogSource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityLake::DataLake	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityLake::Subscriber	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SecurityLake::SubscriberNotification	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::ServiceCatalog::ServiceAction	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ServiceCatalog::ServiceActionAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::AttributeGroupAssociation	建立	讀取		Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::ServiceCatalogAppRegistry::ResourceAssociation	建立	讀取		Delete	清單
AWS::SES::ConfigurationSet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SES::ConfigurationSetEventDestination	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::SES::ContactList	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SES::DedicatedIpPool	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SES::EmailIdentity	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SES::MailManagerAddonInstance	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SES::MailManagerAddonSubscription	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SES::MailManagerAddressList	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SES::MailManagerArchive	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SES::MailManagerIngressPoint	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SES::MailManagerRelay	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SES::MailManagerRuleSet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SES::Template	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SES::VdmAttributes	建立	讀取	更新	Delete	

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Shield::DRTAccess	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Shield::ProactiveEngagement	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Shield::Protection	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Shield::ProtectionGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Signer::ProfilePermission	建立	讀取		Delete	清單
AWS::Signer::SigningProfile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SimSpaceWeaver::Simulation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SNS::Subscription	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SNS::Topic	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SNS::TopicInlinePolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::SNS::TopicPolicy	建立		更新	Delete	
AWS::SQS::Queue	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SQS::QueueInlinePolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::SQS::QueuePolicy	建立		更新	Delete	
AWS::SSM::Association	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSM::Document	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSM::Parameter	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSM::PatchBaseline	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSM::ResourceDataSync	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSM::ResourcePolicy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSMContacts::Contact	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSMContacts::ContactChannel	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSMContacts::Plan	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::SSMContacts::Rotation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSMGuiConnect::Preferences	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSMIscidents::ReplicationSet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSMIscidents::ResponsePlan	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSMQuickSetup::ConfigurationManager	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSO::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSO::ApplicationAssignment	建立	讀取		Delete	清單
AWS::SSO::Assignment	建立	讀取		Delete	清單
AWS::SSO::Instance	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSO::InstanceAccessControlAttributeConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SSO::PermissionSet	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::StepFunctions::Activity	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::StepFunctions::StateMachine	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::StepFunctions::StateMachineAlias	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::StepFunctions::StateMachineVersion	建立	讀取		Delete	清單
AWS::SupportApp::AccountAliases	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SupportApp::SlackChannelConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SupportApp::SlackWorkspaceConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Synthetics::Canary	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Synthetics::Group	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::SystemsManagerSAP::Application	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Timestream::Database	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Timestream::InfluxDBInstance	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Timestream::ScheduledQuery	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Timestream::Table	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Transfer::Agreement	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Transfer::Certificate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Transfer::Connector	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Transfer::Profile	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Transfer::Server	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Transfer::User	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Transfer::WebApp	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Transfer::Workflow	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VerifiedPermissions::Policy	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VoiceID::Domain	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VpcLattice::AuthPolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::VpcLattice::Listener	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VpcLattice::ResourceGateway	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VpcLattice::ResourcePolicy	建立	讀取	更新	Delete	
AWS::VpcLattice::Rule	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VpcLattice::Service	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VpcLattice::ServiceNetwork	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::VpcLattice::TargetGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::WAFv2::IPSet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::WAFv2::LoggingConfiguration	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::WAFv2::RegexPatternSet	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::WAFv2::RuleGroup	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::WAFv2::WebACL	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::WAFv2::WebACLAffiliation	建立	讀取	更新	Delete	

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Wisdom::AI-Agent	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Wisdom::AI-Agent-Version	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Wisdom::AI-Guardrail	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Wisdom::AI-Guardrail-Version	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Wisdom::AI-Prompt	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Wisdom::AI-Prompt-Version	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Wisdom::Assistant	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Wisdom::Assistant-Association	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Wisdom::Knowledge-Base	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Wisdom::Message-Template	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::Wisdom::Message-Template-Version	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::WorkSpaces::Connection-Alias	建立	讀取		Delete	
AWS::WorkSpaces::Workspaces-Pool	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::WorkSpacesThinClient::Environment	建立	讀取	更新	Delete	清單
AWS::WorkSpacesWeb::Browser-Settings	建立	讀取	更新	Delete	清單

資源	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::WorkSpacesWeb::Portal</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoggingSettings</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::XRay::Group</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::XRay::ResourcePolicy</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::XRay::SamplingRule</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單
<u>AWS::XRay::TransactionSearchConfig</u>	建立	讀取	更新	Delete	清單

中的安全性 AWS 雲端控制 API

的雲端安全 AWS 是最高優先順序。身為 AWS 客戶，您可以受益於資料中心和網路架構，這些架構專為滿足最安全敏感組織的需求而建置。

安全是 AWS 與您之間的共同責任。[共同責任模型](#)將其描述為雲端的安全性和雲端中的安全性：

- 雲端的安全性 – AWS 負責保護在 中執行 AWS 服務的基礎設施 AWS 雲端。AWS 也為您提供可安全使用的服務。在[AWS 合規計畫](#)中，第三方稽核人員會定期測試和驗證我們安全的有效性。若要了解適用於雲端控制 API 的合規計劃，請參閱[AWS 合規計劃的 服務範圍](#)。
- 雲端的安全性 – 您的責任取決於您使用 AWS 的服務。您也必須對其他因素負責，包括資料的機密性、您公司的要求和適用法律和法規。

Cloud Control API 繼承其安全架構，AWS CloudFormation 並在 AWS 共同責任模型中運作。若要在使用 Cloud Control API 時達成您的安全與合規目標，您必須設定 CloudFormation 安全控制。如需使用 CloudFormation 套用共同責任模型的指引，請參閱AWS CloudFormation 《使用者指南》中的[安全](#)一節。您也可以了解如何使用其他 AWS 服務來協助您監控和保護 CloudFormation 和 Cloud Control API 資源。

Cloud Control API 的 IAM 政策動作

您必須建立並指派 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策，授予 IAM 身分（例如使用者或角色）呼叫其所需 Cloud Control API 動作的許可。

在 IAM 政策陳述式的 Action 元素中，您可以指定 Cloud Control API 提供的任何 API 動作。您必須以小寫字串 `cloudformation:` 做為動作名稱的字首，如下列範例所示。

```
"Action": "cloudformation:CreateResource"
```

若要查看 Cloud Control API 動作的清單，請參閱《服務授權參考》中的 [的動作、資源和條件索引鍵 AWS 雲端控制 API](#)。

管理 Cloud Control API 資源的範例政策

以下顯示授予建立、讀取、更新和列出（但不刪除）資源動作的政策範例。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [{}  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": [  
        "cloudformation>CreateResource",  
        "cloudformation>GetResource",  
        "cloudformation>UpdateResource",  
        "cloudformation>ListResources"  
    ],  
    "Resource": "*"  
}  
]  
}
```

雲端控制 API 差異

Cloud Control API 和 CloudFormation 有幾個重要的差異：

對於 IAM：

- 雲端控制 API 目前不支援資源層級許可，即能夠使用 ARNs 在 IAM 政策中指定個別資源。
- Cloud Control API 目前不支援在控制 Cloud Control API 資源存取的 IAM 政策中使用服務特定條件金鑰。

如需詳細資訊，請參閱服務授權參考中的 [AWS 雲端控制 API的動作、資源和條件索引鍵](#)。

其他差異：

- 雲端控制 API 目前不支援自訂資源。如需 CloudFormation 自訂資源的相關資訊，請參閱 AWS CloudFormation [《使用者指南》中的使用自訂資源建立自訂佈建邏輯](#)。
- 當活動在 Cloud Control API 中發生並記錄在 中時 AWS CloudTrail，事件來源會列為 cloudcontrolapi.amazonaws.com。如需 Cloud Control API 操作的 CloudTrail 記錄資訊，請參閱 AWS CloudFormation [《使用者指南》中的使用 記錄 AWS CloudFormation API 呼叫 AWS CloudTrail](#)。

帳戶範圍限制

Cloud Control API 提供一組 APIs 用於在 AWS 資源上執行 CRUML（建立、讀取、更新、刪除、列出）操作。使用 Cloud Control API 時，您只能對自己的 AWS 資源執行 CRUML 操作 AWS 帳戶。您無法對 AWS 屬於其他 的資源執行這些操作 AWS 帳戶。

雲端控制 API 和界面 VPC 端點 (AWS PrivateLink)

您可以在虛擬私有雲端 (VPC) 與 之間建立私有連線，AWS 雲端控制 API 方法是建立介面 VPC 端點。介面端點採用 [AWS PrivateLink](#) 技術，可讓您在沒有網際網路閘道、NAT 裝置、VPN 連線或 AWS Direct Connect 連線的情況下，私下存取 Cloud Control APIs。VPC 中的執行個體不需要公有 IP 地址，即可與 Cloud Control APIs 通訊。VPC 和 Cloud Control API 之間的流量不會保留 Amazon 網路。

每個介面端點都是由您子網路中的一或多個彈性網路介面表示。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon [VPC 使用者指南](#)》中的使用介面 VPC 端點存取 AWS 服務。

Cloud Control API VPC 端點的考量

設定 Cloud Control API 的介面 VPC 端點之前，請務必檢閱《Amazon VPC 使用者指南》中的先決條件。

Cloud Control API 支援從您的 VPC 呼叫其所有 API 動作。

為 Cloud Control API 建立介面 VPC 端點

您可以使用 Amazon VPC 主控台或 AWS Command Line Interface () 為 Cloud Control API 服務建立 VPC 端點 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱《Amazon [VPC 使用者指南](#)》中的建立 VPC 端點。

使用下列服務名稱為 Cloud Control API 建立 VPC 端點：

- com.amazonaws.*region*.cloudcontrolapi

如果您為端點啟用私有 DNS，則可以使用區域的預設 DNS 名稱向 Cloud Control API 提出 API 請求，例如 cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon [VPC 使用者指南](#)》中的使用介面 VPC 端點存取 AWS 服務。

為 Cloud Control API 建立 VPC 端點政策

您可以將端點政策連接至 VPC 端點，以控制對 Cloud Control API 的存取。此政策會指定下列資訊：

- 可執行動作的主體。
- 可執行的動作。
- 可供執行動作的資源。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的[使用 VPC 端點控制對服務的存取](#)。

Important

VPCE 端點政策詳細資訊不會傳遞給 Cloud Control API 叫用用於評估的任何下游服務。因此，不會強制執行指定屬於下游服務的動作或資源的政策。

例如，假設您在 VPC 執行個體中建立 Amazon EC2 執行個體，而該執行個體在子網路中具有雲端控制 API 的 VPC 端點，且無法存取網際網路。接著，您將下列 VPC 端點政策連接至 VPCE：

```
{  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "cloudformation:*",  
        "ec2:*",  
        "lambda:*"  
      ]  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": "*",  
      "Resource": "*"  
    }  
  ]  
}
```

如果具有管理員存取權的使用者接著傳送存取執行個體中 Amazon S3 儲存貯體的請求，即使 VPCE 政策中未授予 Amazon S3 存取權，也不會傳回任何服務錯誤。

範例：Cloud Control API 動作的 VPC 端點政策

以下是 Cloud Control API 的端點政策範例。連接至端點時，此政策會授予所有資源上所有主體的所列 Cloud Control API 動作的存取權。下列範例拒絕所有使用者透過 VPC 端點建立資源的許可，並允許完整存取 Cloud Control API 服務上的所有其他動作。

```
{  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": "cloudformation:*",  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": "*"  
    }  
  ]  
}
```

```
    "Resource": "*"
},
{
  "Action": "cloudformation:CreateResource",
  "Effect": "Deny",
  "Principal": "*",
  "Resource": "*"
}
]
```

另請參閱

- [AWS 與整合的服務 AWS PrivateLink](#)

CloudFormation 掛鉤

AWS CloudFormation 勾點是一項功能，您可以用來確保您的 AWS 雲端控制 API 資源符合組織的安全性、營運和成本最佳化最佳實務。使用勾點，您可以提供程式碼，在佈建之前主動檢查資源的組態。如果找到不合規的資源，Cloud Control API 會失敗操作並防止佈建資源，或發出警告並允許佈建操作繼續。您可以在建立和更新操作之前，使用勾點來評估您的 Cloud Control API 資源組態。

建立勾點以驗證 Cloud Control API 資源組態

您可以使用 CloudFormation 主控台、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 CloudFormation 建立勾點來驗證 Cloud Control API 資源組態。如需詳細資訊，請參閱[建立和管理 AWS CloudFormation 勾點](#)。

以雲端控制 API 為目標進行驗證

您可以設定 CloudFormation Hook 以鎖定 Hook TargetOperations 組態中的目標 CLOUD_CONTROL 操作。

如需 TargetOperations 搭配 Guard Hooks 使用的詳細資訊，請參閱[Write Guard 規則來評估 Guard Hooks 的資源](#)。

如需 TargetOperations 搭配 Lambda Hooks 使用的詳細資訊，請參閱[建立 Lambda 函數以評估 Lambda Hooks 的資源](#)。

檢閱勾點調用結果

您可以使用 呼叫 GetResourceRequestStatus 來檢視調用的結果RequestToken。

Cloud Control API 使用者指南的文件歷史記錄

下表說明 文件的發行版本 AWS 雲端控制 API。

如需目前支援之資源的完整清單 AWS 雲端控制 API，請參閱 [支援 Cloud Control API 的資源類型](#)。另請參閱[使用 探索資源 AWS 雲端控制 API](#)。

變更	描述	日期
新資源	AWS::FSx::S3Access PointAttachment 已新增 資源類型。	2025 年 6 月 24 日
新資源	AWS::S3Tables::Name espace 已新增資源類型。	2025 年 6 月 24 日
新資源	AWS::SecurityHub:: AggregatorV2 已新增資源 類型。	2025 年 6 月 12 日
新資源	AWS::SecurityHub:: AutomationRuleV2 已新 增資源類型。	2025 年 6 月 12 日
新資源	AWS::WorkspacesIns tances::Volume 已新增 資源類型。	2025 年 6 月 5 日
新資源	AWS::WorkspacesIns tances::VolumeAsso ciation 已新增資源類型。	2025 年 6 月 5 日
新資源	AWS::WorkspacesIns tances::WorkspaceI nstance 已新增資源類型。	2025 年 6 月 5 日
新資源	AWS::SecurityHub:: HubV2 已新增資源類型。	2025 年 6 月 1 日

新資源	AWS::S3Express::AccessPoint	2025 年 5 月 30 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Lightsail::InstanceSnapshot	2025 年 5 月 29 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::DataZone::ProjectProfile	2025 年 5 月 28 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EVS::Environment	2025 年 5 月 20 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Oomics::WorkflowVersion	2025 年 5 月 13 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::DataZone::DomainUnit	2025 年 5 月 5 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::DataZone::Owner	2025 年 5 月 5 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::ApiGateway::DomainName	2025 年 4 月 29 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MPA::ApprovalTeam	2025 年 4 月 28 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MPA::IdentitySource	2025 年 4 月 28 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::ApiGatewayV2::RoutingRule	2025 年 4 月 24 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::CloudFront::DistributionTenant	2025 年 4 月 23 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::TrafficMirrorFilterRule	2025 年 4 月 22 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::CloudFront::ConnectionGroup	2025 年 4 月 19 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::ECR::RegistryScanningConfiguration	2025 年 4 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::SES::MailManagerAddressList	2025 年 4 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Bedrock::IntelligentPromptRouter	2025 年 4 月 4 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::DSQL::Cluster	2025 年 4 月 4 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::DataZone::Connection	2025 年 3 月 20 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::AIOps::InvestigationGroup	2025 年 3 月 18 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::TrafficMirrorFilter	2025 年 3 月 18 日 已新增資源類型。

<u>新資源</u>	AWS::IoTSiteWise::Dataset	2025 年 3 月 17 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint	2025 年 3 月 13 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::ApplicationSignals::Discovery	2025 年 3 月 4 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::Bedrock::Blueprint	2025 年 2 月 27 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::Bedrock::DataAutomationProject	2025 年 2 月 27 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::OpenSearchServerless::Index	2025 年 2 月 27 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::XRay::TransactionSearchConfig	2025 年 2 月 25 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::Batch::ConsumableResource	2025 年 2 月 20 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::EC2::RouteServerAssociation	2025 年 2 月 10 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::EC2::RouteServerEndpoint	2025 年 2 月 10 日 已新增資源類型。

新資源	AWS::EC2::RouteServerPeer	2025 年 2 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::RouteServerPropagation	2025 年 2 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Transfer::WebApp	2025 年 2 月 6 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Deadline::Limit	2025 年 2 月 1 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Deadline::QueueLimitAssociation	2025 年 2 月 1 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::RouteServerVer	2025 年 1 月 29 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CloudFront::VpcOrigin	2025 年 1 月 27 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Notifications::ManagedNotificationAccountContactAssociation	2025 年 1 月 16 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Notifications::ManagedNotificationAdditionalChannelAssociation	2025 年 1 月 16 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Notifications::ChannelAssociation	2025 年 1 月 7 日
	已新增資源類型。	

<u>新資源</u>	AWS::Notifications ::EventRule	已新增資源類型。	2025 年 1 月 7 日
<u>新資源</u>	AWS::Notifications ::NotificationConfiguration	已新增資源類型。	2025 年 1 月 7 日
<u>新資源</u>	AWS::Notifications ::NotificationHub	已新增資源類型。	2025 年 1 月 7 日
<u>新資源</u>	AWS::Connect::ContactFlowVersion	已新增資源類型。	2025 年 1 月 6 日
<u>新資源</u>	AWS::Notifications Contacts::EmailContact	已新增資源類型。	2024 年 12 月 30 日
<u>新資源</u>	AWS::CloudFront::AnycastIpList	已新增資源類型。	2024 年 12 月 23 日
<u>新資源</u>	AWS::GuardDuty::PublishingDestination	已新增資源類型。	2024 年 12 月 16 日
<u>新資源</u>	AWS::Cassandra::Type	已新增資源類型。	2024 年 12 月 15 日
<u>新資源</u>	AWS::PCS::ComputeNodeGroup	已新增資源類型。	2024 年 12 月 13 日
<u>新資源</u>	AWS::PCS::Queue	已新增資源類型。	2024 年 12 月 13 日

<u>新資源</u>	AWS::NetworkManage::DirectConnectGatewayAttachment	2024 年 12 月 11 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::PCS::Cluster	2024 年 12 月 11 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::QuickSight::CustomPermissions	2024 年 12 月 11 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::RAM::ResourceShare	2024 年 12 月 11 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::S3Tables::TableBucket	2024 年 12 月 9 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::S3Tables::TableBucketPolicy	2024 年 12 月 9 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::VpcLattice::ResourceConfiguration	2024 年 12 月 6 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::VpcLattice::ResourceGateway	2024 年 12 月 6 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::VpcLattice::ServiceNetworkResourceAssociation	2024 年 12 月 6 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::SageMaker::PartnerApp	2024 年 12 月 2 日 已新增資源類型。

新資源	AWS::MemoryDB::MultiRegionCluster	2024 年 12 月 1 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Cognito::ManagedLoginBranding	2024 年 11 月 23 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Wisdom::AIGuardrailVersion	2024 年 11 月 23 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Logs::Integration	2024 年 11 月 22 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::QBusiness::DataAccessor	2024 年 11 月 22 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::QBusiness::Permission	2024 年 11 月 22 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Wisdom::AIGuardrail	2024 年 11 月 22 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Chatbot::CustomerAction	2024 年 11 月 21 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IVS::IngestConfiguration	2024 年 11 月 21 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::WorkSpacesWeb::DataProtectionSettings	2024 年 11 月 21 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Logs::Transformer	2024 年 11 月 20 日 已新增資源類型。

新資源	AWS::ResourceGroup	2024 年 11 月 20 日
	s::TagSyncTask 已新增 資源類型。	
新資源	AWS::CustomerProfiling::EventTrigger	2024 年 11 月 19 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Wisdom::MessageTemplateVersion	2024 年 11 月 17 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CloudTrail::Dashboard	2024 年 11 月 15 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessExclusion	2024 年 11 月 15 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessOptions	2024 年 11 月 14 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Invoicing::InvoiceUnit	2024 年 11 月 13 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Wisdom::MessageTemplate	2024 年 11 月 13 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CloudFormation::GuardHook	2024 年 11 月 11 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CloudFormation::LambdaHook	2024 年 11 月 11 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::GameLift::ContainerFleet	2024 年 11 月 11 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Wisdom::AIAgeVersion	2024 年 11 月 5 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Wisdom::AIAgent	2024 年 11 月 4 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::ApiGateway::BasePathMappingV2	2024 年 11 月 1 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::ApiGateway::DomainNameAccessAssociation	2024 年 11 月 1 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::ApiGateway::DomainNameV2	2024 年 11 月 1 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Rbin::Rule	2024 年 10 月 31 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Wisdom::AIPromptVersion	2024 年 10 月 31 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppSync::ChannelNamespace	2024 年 10 月 30 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::M2::Deployment	2024 年 10 月 29 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RDS::DBShardGroup	2024 年 10 月 27 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile	2024 年 10 月 26 日
新資源	AWS::SageMaker::Endpoint	2024 年 10 月 23 日
新資源	AWS::AppSync::GraphQLApi	2024 年 10 月 22 日
新資源	AWS::AppSync::Api	2024 年 10 月 21 日
新資源	AWS::OpenSearchService::Application	2024 年 10 月 18 日
新資源	AWS::Connect::EmailAddress	2024 年 10 月 17 日
新資源	AWS::DMS::DataMigration	2024 年 10 月 17 日
新資源	AWS::Wisdom::AIProject	2024 年 10 月 15 日
新資源	AWS::Redshift::Integration	2024 年 10 月 14 日
新資源	AWS::Kinesis::ResourcePolicy	2024 年 10 月 10 日
新資源	AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation	2024 年 10 月 10 日
新資源	AWS::IoTSiteWise::Gateway	2024 年 10 月 2 日

新資源	AWS::Glue::UsageProfile	2024 年 10 月 1 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation	2024 年 9 月 26 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::QuickSight::Finder	2024 年 9 月 25 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::ConnectCampaignsV2::Campaign	2024 年 9 月 23 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CustomerProfiles::SegmentDefinition	2024 年 9 月 17 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::DataZone::EnvironmentActions	2024 年 9 月 13 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppConfig::Deployment	2024 年 9 月 11 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MediaLive::ChannelPlacementGroup	2024 年 9 月 9 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MediaLive::Cluster	2024 年 9 月 9 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MediaLive::Network	2024 年 9 月 9 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MediaLive::Source	2024 年 9 月 9 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::Backup::LogicalAirGappedBackupVault	2024 年 9 月 5 日
新資源	AWS::AppConfig::DeploymentStrategy	2024 年 9 月 3 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::SageMaker::Cluster	2024 年 8 月 27 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoTFleetWise::StateTemplate	2024 年 8 月 23 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoT::Command	2024 年 8 月 22 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Connect::AgentStatus	2024 年 8 月 20 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IVS::PublicKey	2024 年 8 月 20 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::SecretsManager::SecretTargetAttachment	2024 年 8 月 19 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::SNS::Subscription	2024 年 8 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::ApiGatewayV2::Integration	2024 年 8 月 15 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Connect::UserHierarchyStructure	2024 年 8 月 14 日 已新增資源類型。

<u>新資源</u>	AWS::Glue::Crawler	已	2024 年 8 月 12 日
新增資源類型。			
<u>新資源</u>	AWS::PCACreator	2024 年 8 月 1 日	
CEP::Challenge 已新增 資源類型。			
<u>新資源</u>	AWS::PCACreator	2024 年 8 月 1 日	
CEP::Connector 已新增 資源類型。			
<u>新資源</u>	AWS::CleanRooms::IMappingTable	2024 年 7 月 28 日	
AWS::CleanRooms::IMappingTable 已新增資 源類型。			
<u>新資源</u>	AWS::CleanRooms::INamespaceAssociation	2024 年 7 月 28 日	
AWS::CleanRooms::INamespaceAssociation 已新增資源類型。			
<u>新資源</u>	AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig	2024 年 7 月 25 日	
AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig 已新增資源類型。			
<u>新資源</u>	AWS::Glue::Database	2024 年 7 月 19 日	
AWS::Glue::Database 已新增資源類型。			
<u>新資源</u>	AWS::Glue::Job	2024 年 7 月 17 日	
AWS::Glue::Job 已新增資 源類型。			
<u>新資源</u>	AWS::SageMaker::MLflowTrackingServer	2024 年 7 月 15 日	
AWS::SageMaker::MLflowTrackingServer 已新增資源類型。			
<u>新資源</u>	AWS::Bedrock::Flow	2024 年 7 月 10 日	
AWS::Bedrock::Flow 已新增資源類型。			
<u>新資源</u>	AWS::Bedrock::FlowAlias	2024 年 7 月 10 日	
AWS::Bedrock::FlowAlias 已新增資源類型。			

<u>新資源</u>	AWS::Bedrock::Flow	2024 年 7 月 10 日
	<u>Version</u> 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Bedrock::Prompt	2024 年 7 月 10 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Bedrock::Prom	2024 年 7 月 10 日
	<u>ptVersion</u> 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::ARCZonalShift	2024 年 7 月 9 日
	::AutoshiftObserve	
	rNotificationStatus	
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::SES::MailMana	2024 年 6 月 26 日
	<u>gerAddonInstance</u> 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::SES::MailMana	2024 年 6 月 26 日
	<u>gerAddonSubscripti</u>	
	<u>on</u> 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::SES::MailMana	2024 年 6 月 26 日
	<u>gerArchive</u> 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::SES::MailMana	2024 年 6 月 26 日
	<u>gerIngressPoint</u> 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::SES::MailMana	2024 年 6 月 26 日
	<u>gerRelay</u> 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::SES::MailMana	2024 年 6 月 26 日
	<u>gerRuleSet</u> 已新增資源類型。	

<u>新資源</u>	AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy	2024 年 6 月 26 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Glue::Trigger	2024 年 6 月 21 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::WorkSpaces::WorkspacesPool	2024 年 6 月 21 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Events::Archive	2024 年 6 月 20 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::LaunchWizard::Deployment	2024 年 6 月 19 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::CodePipeline::Pipeline	2024 年 6 月 12 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::GuardDuty::ManagerProtectionPlan	2024 年 6 月 11 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::AppTest::TestCase	2024 年 6 月 10 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate	2024 年 6 月 6 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup	2024 年 6 月 6 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate	2024 年 6 月 6 日
新資源	AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup	2024 年 6 月 6 日
新資源	AWS::MediaLive::SignalMap	2024 年 6 月 6 日
新資源	AWS::Transfer::Server	2024 年 6 月 6 日
新資源	AWS::Transfer::User	2024 年 6 月 6 日
新資源	AWS::Deadline::Monitor	2024 年 6 月 5 日
新資源	AWS::CloudWatch::Dashboard	2024 年 5 月 29 日
新資源	AWS::SecurityHub::ConfigurationPolicy	2024 年 5 月 24 日
新資源	AWS::SecurityHub::PolicyAssociation	2024 年 5 月 24 日
新資源	AWS::SecurityHub::FindingAggregator	2024 年 5 月 23 日
新資源	AWS::SecurityHub::OrganizationConfiguration	2024 年 5 月 22 日

新資源	AWS::SecurityLake::SubscriberNotification	2024 年 5 月 22 日
新資源	AWS::DataZone::GroupProfile	2024 年 5 月 19 日
新資源	AWS::DataZone::ProjectMembership	2024 年 5 月 16 日
新資源	AWS::DataZone::UserProfile	2024 年 5 月 16 日
新資源	AWS::Bedrock::GuardrailVersion	2024 年 5 月 7 日
新資源	AWS::SSO::Application	2024 年 5 月 3 日
新資源	AWS::SSO::ApplicationAssignment	2024 年 5 月 3 日
新資源	AWS::SSO::Instance	2024 年 5 月 3 日
新資源	AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective	2024 年 5 月 1 日
新資源	AWS::SecurityHub::SecurityControl	2024 年 5 月 1 日

新資源	AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition 已新增資源類型。	2024 年 4 月 20 日
新資源	AWS::QBusiness::DataSource 已新增資源類型。	2024 年 4 月 12 日
新資源	AWS::PaymentCryptoGraphy::Alias 已新增資源類型。	2024 年 4 月 11 日
新資源	AWS::PaymentCryptoGraphy::Key 已新增資源類型。	2024 年 4 月 11 日
新資源	AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate 已新增資源類型。	2024 年 4 月 5 日
新資源	AWS::IVS::EncoderConfiguration 已新增資源類型。	2024 年 4 月 3 日
新資源	AWS::IVS::PlaybackRestrictionPolicy 已新增資源類型。	2024 年 4 月 3 日
新資源	AWS::IVS::StorageConfiguration 已新增資源類型。	2024 年 4 月 3 日
新資源	AWS::QBusiness::Plugin 已新增資源類型。	2024 年 4 月 2 日
新資源	AWS::QBusiness::Retriever 已新增資源類型。	2024 年 4 月 2 日

<u>新資源</u>	AWS::QBussiness::WebExperience	2024 年 4 月 2 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Cognito::UserPoolDomain	2024 年 4 月 1 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider	2024 年 4 月 1 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Cognito::UserPoolResourceServer	2024 年 4 月 1 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment	2024 年 4 月 1 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::SecurityLake::AwsLogSource	2024 年 3 月 31 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::SecurityLake::Subscriber	2024 年 3 月 31 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Timestream::InfuxDBInstance	2024 年 3 月 30 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Deadline::Farm	2024 年 3 月 29 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Deadline::Fleet	2024 年 3 月 29 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::Deadline::LicenseEndpoint	2024 年 3 月 29 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Deadline::MeteredProduct	2024 年 3 月 29 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Deadline::Queue	2024 年 3 月 29 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Deadline::QueueEnvironment	2024 年 3 月 29 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Deadline::QueueFleetAssociation	2024 年 3 月 29 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Deadline::StorageProfile	2024 年 3 月 29 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::SecurityLake::DataLake	2024 年 3 月 28 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Bedrock::Guardrail	2024 年 3 月 26 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CleanRooms::PrivacyBudgetTemplate	2024 年 3 月 26 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Bedrock::DataSource	2024 年 3 月 25 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::Bedrock::KnowledgeBase	2024 年 3 月 25 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EntityResolution::IdNamespace	2024 年 3 月 25 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EntityResolution::PolicyStatement	2024 年 3 月 25 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::QBusiness::Index	2024 年 3 月 25 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation	2024 年 3 月 24 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Route53Profiles::ProfileResourceAssociation	2024 年 3 月 24 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::SecurityHub::DelegatedAdmin	2024 年 3 月 21 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::SecurityHub::Insight	2024 年 3 月 21 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::SecurityHub::ProductSubscription	2024 年 3 月 21 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset	2024 年 3 月 20 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::Route53Profile	2024 年 3 月 20 日
	es::Profile 已新增資源類型。	
新資源	AWS::Bedrock::Agent	2024 年 3 月 19 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Bedrock::Agen tAlias	2024 年 3 月 19 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::KafkaConnect: :CustomPlugin	2024 年 3 月 18 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::KafkaConnect: :WorkerConfigurati on	2024 年 3 月 18 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::APS::Scraper	2024 年 3 月 15 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::SSMQuickSetup ::ConfigurationMan ager	2024 年 3 月 14 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CodeArtifact: :PackageGroup	2024 年 3 月 12 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::QBusiness::Ap plication	2024 年 3 月 5 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Lambda::Alias	2024 年 2 月 28 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::BCMDDataExport s::Export	2024 年 2 月 26 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::ControlTower::EnabledBaseline	2024 年 2 月 14 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::GuardDuty::Master	2024 年 2 月 6 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CodeConnectio ns::Connection	2024 年 2 月 5 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RDS::Integration	2024 年 1 月 26 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::InspectorV2::CisScanConfigurati on	2024 年 1 月 25 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::TransitGateawayRouteTablePropagation	2024 年 1 月 18 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppConfig::Application	2024 年 1 月 17 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	2024 年 1 月 17 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion	2024 年 1 月 17 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::TransitGateawayRoute	2024 年 1 月 16 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTableAssociation	2024 年 1 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::GlobalAccelerator::CrossAccountAttachment	2024 年 1 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::DataZone::EnvironmentBlueprintConfiguration	2024 年 1 月 12 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::AppSync::DataSource	2024 年 1 月 10 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IVS::Stage	2024 年 1 月 8 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::DataZone::Environment	2024 年 1 月 2 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::DataZone::DataSource	2024 年 1 月 1 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::DataZone::SubscriptionTarget	2024 年 1 月 1 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Location::APIKey	2023 年 12 月 29 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::DataZone::EnvironmentProfile	2023 年 12 月 28 日 已新增資源類型。

新資源	AWS::DataZone::Project	2023 年 12 月 26 日
新資源	AWS::DataZone::Domain	2023 年 12 月 21 日
新資源	AWS::SSMGuiConnect::Preferences	2023 年 12 月 19 日
新資源	AWS::ImageBuilder::Workflow	2023 年 12 月 14 日
新資源	AWS::Connect::DefinedAttribute	2023 年 12 月 13 日
新資源	AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess	2023 年 12 月 13 日
新資源	AWS::B2BI::Capability	2023 年 12 月 10 日
新資源	AWS::B2BI::Partnership	2023 年 12 月 10 日
新資源	AWS::B2BI::Transformer	2023 年 12 月 10 日
新資源	AWS::B2BI::Profile	2023 年 12 月 7 日
新資源	AWS::CloudFront::KeyValueStore	2023 年 12 月 7 日

新資源	AWS::ControlTower::LandingZone	2023 年 11 月 24 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::S3::AccessGrant	2023 年 11 月 22 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::S3::AccessGrantInstance	2023 年 11 月 22 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::S3::AccessGrantLocation	2023 年 11 月 22 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::AppConfig::Environment	2023 年 11 月 19 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::FIS::TargetAccountConfiguration	2023 年 11 月 19 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::SageMaker::InferenceComponent	2023 年 11 月 18 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::ElastiCache::ServerlessCache	2023 年 11 月 17 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Lambda::EventInvokeConfig	2023 年 11 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EKS::PodIdentityAssociation	2023 年 11 月 15 日 已新增資源類型。

<u>新資源</u>	AWS::NeptuneGraph::Graph 已新增資源類型。	2023 年 11 月 11 日
<u>新資源</u>	AWS::NeptuneGraph::PrivateGraphEndpoint 已新增資源類型。	2023 年 11 月 11 日
<u>新資源</u>	AWS::DMS::DataProvider 已新增資源類型。	2023 年 11 月 10 日
<u>新資源</u>	AWS::DMS::InstanceProfile 已新增資源類型。	2023 年 11 月 10 日
<u>新資源</u>	AWS::DMS::MigrationProject 已新增資源類型。	2023 年 11 月 10 日
<u>新資源</u>	AWS::Logs::LogAnomalyDetector 已新增資源類型。	2023 年 11 月 10 日
<u>新資源</u>	AWS::ApplicationAutoScaling::ScalingPolicy 已新增資源類型。	2023 年 11 月 9 日
<u>新資源</u>	AWS::CodeBuild::Flight 已新增資源類型。	2023 年 11 月 9 日
<u>新資源</u>	AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStore 已新增資源類型。	2023 年 11 月 9 日
<u>新資源</u>	AWS::ElasticLoadBalancingV2::TrustStoreRevocation 已新增資源類型。	2023 年 11 月 9 日
<u>新資源</u>	AWS::OpenSearchServerless::LifecyclePolicy 已新增資源類型。	2023 年 11 月 9 日

新資源	AWS::WorkSpaces::ThinClient::Environment	2023 年 11 月 9 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::GameLift::GameSessionQueue	2023 年 11 月 8 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::GameLift::MatchingConfiguration	2023 年 11 月 8 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::GameLift::MatchingRuleSet	2023 年 11 月 8 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::GameLift::Script	2023 年 11 月 8 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Backup::RestoreTestingPlan	2023 年 11 月 7 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Backup::RestoreTestingSelection	2023 年 11 月 7 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::Instance	2023 年 11 月 7 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MediaLive::Multiplex	2023 年 11 月 3 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MediaLive::MultiplexProgram	2023 年 11 月 3 日
	已新增資源類型。	

<u>新資源</u>	AWS::ARCZonalShiftConfiguration	2023 年 11 月 1 日
	::ZonalAutoshiftConfiguration 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::CodeStarConnections::RepositoryLink	2023 年 10 月 31 日
	AWS::CodeStarConnections::SyncConfiguration 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy	2023 年 10 月 31 日
	AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::S3::StorageLensGroup	2023 年 10 月 27 日
	AWS::S3::StorageLensGroup 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::IoT::CertificateProvider	2023 年 10 月 26 日
	AWS::IoT::CertificateProvider 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Logs::Delivery	2023 年 10 月 26 日
	AWS::Logs::Delivery 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Logs::DeliverySource	2023 年 10 月 26 日
	AWS::Logs::DeliverySource 已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::GuardDuty::Member	2023 年 10 月 19 日
	AWS::GuardDuty::Member 已新增資源類型。	

新資源	AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow	2023 年 10 月 14 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Cognito::UserPoolRiskConfigurationAttachment	2023 年 10 月 12 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::IAM::User	2023 年 10 月 12 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::GuardDuty::IPSet	2023 年 10 月 9 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet	2023 年 10 月 9 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::GuardDuty::Finder	2023 年 10 月 5 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MSK::Replicator	2023 年 10 月 5 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AmazonMQ::Configuration	2023 年 10 月 3 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::IAM::Group	2023 年 10 月 3 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::IoT::SoftwarePackage	2023 年 10 月 2 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::IoT::SoftwarePackageVersion	2023 年 10 月 2 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::EC2::SecurityGroupIngress	2023 年 9 月 28 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppSync::FunctionConfiguration	2023 年 9 月 22 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::SecurityGroupEgress	2023 年 9 月 16 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::HealthImaging::Datastore	2023 年 9 月 12 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EMR::Step	2023 年 9 月 11 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::S3Express::BucketPolicy	2023 年 9 月 7 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::S3Express::DirectoryBucket	2023 年 9 月 7 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Connect::SecurityProfile	2023 年 9 月 1 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration	2023 年 8 月 31 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow	2023 年 8 月 23 日
	已新增資源類型。	

<u>新資源</u>	<u>AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate</u>	2023 年 8 月 19 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::WorkSpacesWeb::BrowserSettings</u>	2023 年 8 月 18 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::WorkSpacesWeb::IdentityProvider</u>	2023 年 8 月 18 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::WorkSpacesWeb::IpAccessSettings</u>	2023 年 8 月 18 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::WorkSpacesWeb::NetworkSettings</u>	2023 年 8 月 18 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::WorkSpacesWeb::Portal</u>	2023 年 8 月 18 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::WorkSpacesWeb::TrustStore</u>	2023 年 8 月 18 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::WorkSpacesWeb::UserAccessLoginSettings</u>	2023 年 8 月 18 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::WorkSpacesWeb::UserSettings</u>	2023 年 8 月 18 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::Events::EventBus</u>	2023 年 8 月 16 日 已新增資源類型。

新資源	AWS::EntityResolution::SchemaMapping	2023 年 8 月 15 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EMR::WALWorkingSpace	2023 年 8 月 12 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Connect::View	2023 年 8 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Connect::ViewVersion	2023 年 8 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MediaPackageV2::Channel	2023 年 8 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup	2023 年 8 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MediaPackageV2::ChannelPolicy	2023 年 8 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint	2023 年 8 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::MediaPackageV2::OriginEndpointPolicy	2023 年 8 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Cognito::UserPoolUserToGroupAttachment	2023 年 8 月 8 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Cognito::IdentityPool	2023 年 8 月 7 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment	2023 年 8 月 7 日
新資源	AWS::ApiGateway::VpcLink	2023 年 8 月 2 日
新資源	AWS::Cognito::UserPool	2023 年 7 月 31 日
新資源	AWS::Cognito::UserPoolClient	2023 年 7 月 31 日
新資源	AWS::Cognito::UserPoolGroup	2023 年 7 月 31 日
新資源	AWS::Cognito::UserPoolUser	2023 年 7 月 31 日
新資源	AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration	2023 年 7 月 27 日
新資源	AWS::EC2::VPCGatewayAttachment	2023 年 7 月 24 日
新資源	AWS::PCAConnectorAD::Connector	2023 年 7 月 19 日
新資源	AWS::PCAConnectorAD::DirectoryRegistration	2023 年 7 月 19 日

<u>新資源</u>	<u>AWS::PCAConnectorA</u> <u>D:::ServicePrincipalName</u> 已新增資源類型。	2023 年 7 月 19 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::PCAConnectorA</u> <u>D:::Template</u> 已新增資源類型。	2023 年 7 月 19 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::PCAConnectorA</u> <u>D:::TemplateGroupAccessControlEntry</u> 已新增資源類型。	2023 年 7 月 19 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification</u> 已新增資源類型。	2023 年 7 月 17 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::SQS::QueueInLinePolicy</u> 已新增資源類型。	2023 年 7 月 17 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::MediaTailor:::Channel</u> 已新增資源類型。	2023 年 7 月 14 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::MediaTailor:::ChannelPolicy</u> 已新增資源類型。	2023 年 7 月 14 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::MediaTailor:::LiveSource</u> 已新增資源類型。	2023 年 7 月 14 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::MediaTailor:::SourceLocation</u> 已新增資源類型。	2023 年 7 月 14 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::MediaTailor:::VodSource</u> 已新增資源類型。	2023 年 7 月 14 日

新資源	AWS::Batch::JobDef inition 已新增資源類型。	2023 年 7 月 7 日
新資源	AWS::DMS::Replicat ionConfig 已新增資源類型。	2023 年 7 月 6 日
新資源	AWS::EC2::Route 已新增資源類型。	2023 年 7 月 6 日
新資源	AWS::Connect::Rout ingProfile 已新增資源類型。	2023 年 6 月 30 日
新資源	AWS::SNS::TopicInl inePolicy 已新增資源類型。	2023 年 6 月 29 日
新資源	AWS::Connect::Queue 已新增資源類型。	2023 年 6 月 28 日
新資源	AWS::AppStream::Ap pBlockBuilder 已新增資源類型。	2023 年 6 月 26 日
新資源	AWS::Logs::Account Policy 已新增資源類型。	2023 年 6 月 26 日
新資源	AWS::EC2::VPCCidrB lock 已新增資源類型。	2023 年 6 月 23 日
新資源	AWS::AppRunner::Au toScalingConfigura tion 已新增資源類型。	2023 年 6 月 21 日
新資源	AWS::AppSync::Reso lver 已新增資源類型。	2023 年 6 月 21 日

新資源	AWS::EC2::Instance	2023 年 6 月 21 日
	ConnectEndpoint 已新增 資源類型。	
新資源	AWS::CloudFormation::Stack	2023 年 6 月 19 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Config::ConfigRule	2023 年 6 月 16 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::IAM::UserPolicy	2023 年 6 月 13 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Events::Rule	2023 年 6 月 12 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource	2023 年 6 月 11 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::VerifiedPermissions::Policy	2023 年 6 月 11 日
	已新增 資源類型。	
新資源	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore	2023 年 6 月 11 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::VerifiedPermissions::PolicyTemplate	2023 年 6 月 11 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable	2023 年 6 月 7 日
	已新增 資源類型。	
新資源	AWS::SecurityHub::AutomationRule	2023 年 6 月 6 日
	已新增 資源類型。	

<u>新資源</u>	AWS::IAM::GroupPolicy 已新增資源類型。	2023 年 6 月 5 日
<u>新資源</u>	AWS::IAM::RolePolicy 已新增資源類型。	2023 年 6 月 5 日
<u>新資源</u>	AWS::MediaConnect::Bridge 已新增資源類型。	2023 年 6 月 5 日
<u>新資源</u>	AWS::MediaConnect::BridgeOutput 已新增資源類型。	2023 年 6 月 5 日
<u>新資源</u>	AWS::MediaConnect::BridgeSource 已新增資源類型。	2023 年 6 月 5 日
<u>新資源</u>	AWS::MediaConnect::Gateway 已新增資源類型。	2023 年 6 月 5 日
<u>新資源</u>	AWS::SecurityHub::Standard 已新增資源類型。	2023 年 6 月 5 日
<u>新資源</u>	AWS::StepFunctions::StateMachineAlias 已新增資源類型。	2023 年 6 月 4 日
<u>新資源</u>	AWS::StepFunctions::StateMachineVersion 已新增資源類型。	2023 年 6 月 4 日
<u>新資源</u>	AWS::CustomerProfiles::EventStream 已新增資源類型。	2023 年 6 月 2 日
<u>新資源</u>	AWS::Athena::CapacityReservation 已新增資源類型。	2023 年 5 月 31 日

新資源	AWS::CleanRooms::Collaboration	2023 年 5 月 26 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CleanRooms::ConfiguredTable	2023 年 5 月 26 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CleanRooms::ConfiguredTableAssociation	2023 年 5 月 26 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CleanRooms::Membership	2023 年 5 月 26 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppIntegrations::Application	2023 年 5 月 25 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Connect::TrafficDistributionGroup	2023 年 5 月 23 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::EIPAssociation	2023 年 5 月 23 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::NetworkInterfaceAttachment	2023 年 5 月 22 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RDS::CustomDBEngineVersion	2023 年 5 月 19 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::VolumeAttachment	2023 年 5 月 18 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::Organizations::Organization	2023 年 5 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::SecurityHub::Hub	2023 年 5 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::AppSync::SourceApiAssociation	2023 年 5 月 14 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Shield::DRTAcess	2023 年 5 月 11 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Shield::ProactiveEngagement	2023 年 5 月 11 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Shield::Protection	2023 年 5 月 11 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Shield::ProtectionGroup	2023 年 5 月 11 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EKS::Accessory	2023 年 5 月 10 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Cognito::IdentityPoolPrincipalTag	2023 年 5 月 8 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::CustomerProfiles::CalculatedAttributeDefinition	2023 年 5 月 8 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Connect::Prompt	2023 年 5 月 3 日 已新增資源類型。

<u>新資源</u>	AWS::Proton::EnvironmentAccountConnection	2023 年 5 月 1 日
<u>新資源</u>	AWS::Proton::EnvironmentTemplate	2023 年 5 月 1 日
<u>新資源</u>	AWS::Proton::ServiceTemplate	2023 年 5 月 1 日
<u>新資源</u>	AWS::Detective::OrganizationAdmin	2023 年 4 月 29 日
<u>新資源</u>	AWS::Comprehend::DocumentClassifier	2023 年 4 月 21 日
<u>新資源</u>	AWS::OSIS::Pipeline	2023 年 4 月 21 日
<u>新資源</u>	AWS::IAM::ManagedPolicy	2023 年 4 月 17 日
<u>新資源</u>	AWS::BackupGateway::Hypervisor	2023 年 4 月 16 日
<u>新資源</u>	AWS::EC2::VerifiedAccessEndpoint	2023 年 4 月 16 日
<u>新資源</u>	AWS::Lambda::LayerVersionPermission	2023 年 4 月 15 日

新資源	AWS::Connect::EvaluationForm	2023 年 4 月 12 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::FraudDetector::List	2023 年 4 月 12 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IAM::ServiceLinkedRole	2023 年 4 月 12 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::GameLift::Build	2023 年 4 月 10 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::LaunchTemplate	2023 年 4 月 4 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::DataSync::LocationAzureBlob	2023 年 3 月 30 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::VerifiedAccessGroup	2023 年 3 月 30 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::VerifiedAccessInstance	2023 年 3 月 30 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::VerifiedAccessTrustProvider	2023 年 3 月 30 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::QuickSight::VPCConnection	2023 年 3 月 29 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::GuardDuty::Detector	2023 年 3 月 28 日 已新增資源類型。

新資源	AWS::IoTWireless::WirelessDeviceImportTask	2023 年 3 月 28 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::QuickSight::Topic	2023 年 3 月 28 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::AppConfig::Extension	2023 年 3 月 27 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	2023 年 3 月 27 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::RAM::Permission	2023 年 3 月 27 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::DevOpsGuru::LogAnomalyDetectionIntegration	2023 年 3 月 22 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::SSMContacts::Plan	2023 年 3 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::SSMContacts::Rotation	2023 年 3 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::SageMaker::InferenceExperiment	2023 年 3 月 9 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::ApiGatewayV2::IntegrationResponse	2023 年 3 月 7 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::VpcLattice::AccessLogSubscription	2023 年 3 月 7 日 已新增資源類型。

<u>新資源</u>	<u>AWS::VpcLattice::AuthPolicy</u>	2023 年 3 月 7 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	<u>AWS::VpcLattice::Listener</u>	2023 年 3 月 7 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	<u>AWS::VpcLattice::ResourcePolicy</u>	2023 年 3 月 7 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	<u>AWS::VpcLattice::Rule</u>	2023 年 3 月 7 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	<u>AWS::VpcLattice::Service</u>	2023 年 3 月 7 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	<u>AWS::VpcLattice::ServiceNetwork</u>	2023 年 3 月 7 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	<u>AWS::VpcLattice::ServiceNetworkServiceAssociation</u>	2023 年 3 月 7 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	<u>AWS::VpcLattice::ServiceNetworkVpcAssociation</u>	2023 年 3 月 7 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	<u>AWS::VpcLattice::TargetGroup</u>	2023 年 3 月 7 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	<u>AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup</u>	2023 年 3 月 3 日
	已新增資源類型。	

<u>新資源</u>	AWS::Neptune::DBClusterParameterGroup	2023 年 3 月 3 日
<u>新資源</u>	AWS::Neptune::DBParameterGroup	2023 年 3 月 3 日
<u>新資源</u>	AWS::Neptune::DBSnapshotGroup	2023 年 3 月 3 日
<u>新資源</u>	AWS::Neptune::DBUser	2023 年 3 月 3 日
<u>新資源</u>	AWS::ManagedBlockchainChain::Accessor	2023 年 2 月 21 日
<u>新資源</u>	AWS::ApiGatewayV2::Route	2023 年 2 月 10 日
<u>新資源</u>	AWS::Comprehend::Flywheel	2023 年 2 月 10 日
<u>新資源</u>	AWS::EC2::VPCEndpointServicePermissions	2023 年 2 月 2 日
<u>新資源</u>	AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation	2023 年 2 月 1 日
<u>新資源</u>	AWS::InternetMonitor::Monitor	2023 年 1 月 31 日
<u>新資源</u>	AWS::FMS::ResourceSet	2023 年 1 月 30 日

新資源	AWS::SageMaker::ModelCard	2023 年 1 月 28 日
新資源	AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery	2023 年 1 月 25 日
新資源	AWS::Omics::AnnotationStore	2023 年 1 月 25 日
新資源	AWS::Omics::ReferenceStore	2023 年 1 月 25 日
新資源	AWS::Omics::RunGroup	2023 年 1 月 25 日
新資源	AWS::Omics::SequenceStore	2023 年 1 月 25 日
新資源	AWS::Omics::VariantStore	2023 年 1 月 25 日
新資源	AWS::Omics::Workflow	2023 年 1 月 25 日
新資源	AWS::CloudTrail::ResourcePolicy	2023 年 1 月 23 日
新資源	AWS::IVSChat::LoggingConfiguration	2023 年 1 月 23 日
新資源	AWS::IVSChat::Room	2023 年 1 月 23 日
新資源	AWS::EC2::IPAMPoolCidr	2023 年 1 月 22 日

<u>新資源</u>	<u>AWS::ApiGatewayV2::RouteResponse</u>	2023 年 1 月 20 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::SageMaker::Space</u>	2023 年 1 月 20 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::SimSpaceWeaver::Simulation</u>	2023 年 1 月 16 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::Connect::ApprovedOrigin</u>	2023 年 1 月 14 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::Connect::IntegrationAssociation</u>	2023 年 1 月 14 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::Connect::SecurityKey</u>	2023 年 1 月 14 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::QuickSight::RefreshSchedule</u>	2023 年 1 月 13 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::SystemsManager::SAP::Application</u>	2023 年 1 月 11 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::KendraRanking::ExecutionPlan</u>	2022 年 12 月 27 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	<u>AWS::Organizations::ResourcePolicy</u>	2022 年 12 月 22 日 已新增資源類型。

新資源	AWS::Grafana::WorkSpace 已新增資源類型。	2022 年 12 月 8 日
新資源	AWS::MSK::ClusterPolicy 已新增資源類型。	2022 年 12 月 8 日
新資源	AWS::MSK::VpcConnection 已新增資源類型。	2022 年 12 月 8 日
新資源	AWS::CodePipeline::CustomActionType 已新增資源類型。	2022 年 12 月 5 日
新資源	AWS::IoTTwinMaker::SyncJob 已新增資源類型。	2022 年 12 月 4 日
新資源	AWS::DocDBElastic::Cluster 已新增資源類型。	2022 年 12 月 2 日
新資源	AWS::SecretsManager::RotationSchedule 已新增資源類型。	2022 年 12 月 2 日
新資源	AWS::OpenSearchServerless::AccessPolicy 已新增資源類型。	2022 年 11 月 26 日
新資源	AWS::OpenSearchServerless::Collection 已新增資源類型。	2022 年 11 月 26 日
新資源	AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig 已新增資源類型。	2022 年 11 月 26 日
新資源	AWS::OpenSearchServerless::SecurityPolicy 已新增資源類型。	2022 年 11 月 26 日

新資源	AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint	2022 年 11 月 26 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Pipes::Pipe	2022 年 11 月 24 日 資源類型。
新資源	AWS::GameLift::Location	2022 年 11 月 20 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Connect::Rule	2022 年 11 月 19 日 新增資源類型。
新資源	AWS::Logs::LogStream	2022 年 11 月 17 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Logs::LogStream	2022 年 11 月 17 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::VPCEndpointService	2022 年 11 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate	2022 年 11 月 15 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoT::BillingGroup	2022 年 11 月 10 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoT::Thing	2022 年 11 月 10 日 資源類型。
新資源	AWS::IoT::ThingGroup	2022 年 11 月 10 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoT::ThingType	2022 年 11 月 10 日 已新增資源類型。

新資源	AWS::EC2::NetworkPerformanceMetricSubscription	2022 年 11 月 9 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CloudTrail::Channel	2022 年 11 月 8 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Logs::SubscriptionFilter	2022 年 11 月 4 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Scheduler::Schedule	2022 年 11 月 4 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Scheduler::ScheduleGroup	2022 年 11 月 4 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::SES::VdmAttributes	2022 年 11 月 2 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::VPNConnectionRoute	2022 年 11 月 1 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppRunner::VpcIngressConnection	2022 年 10 月 27 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Chatbot::MicrosoftTeamsChannelConfiguration	2022 年 10 月 27 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::SSM::ResourcePolicy	2022 年 10 月 25 日
	已新增資源類型。	

<u>新資源</u>	AWS::SecretsManager::ResourcePolicy	2022 年 10 月 24 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::ApiGatewayV2::Deployment	2022 年 10 月 13 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::SupportApp::StackWorkspaceConfiguration	2022 年 10 月 11 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::ResourceExplorer2::DefaultViewAssociation	2022 年 10 月 9 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::ResourceExplorer2::View	2022 年 10 月 9 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::DirectoryService::SimpleAD	2022 年 10 月 6 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::DataPipeline::Pipeline	2022 年 9 月 26 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::Organizations::Account	2022 年 9 月 26 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::ResourceExplorer2::Index	2022 年 9 月 26 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::Transfer::Agreement	2022 年 9 月 19 日 已新增資源類型。

新資源	AWS::Transfer::Certificate	2022 年 9 月 19 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Transfer::Connector	2022 年 9 月 19 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Transfer::Profile	2022 年 9 月 19 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AmplifyUIBuilder::Form	2022 年 9 月 13 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CodeDeploy::Application	2022 年 9 月 6 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig	2022 年 9 月 6 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::FSx::DataRepositoryAssociation	2022 年 8 月 31 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Oam::Sink	2022 年 8 月 29 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::M2::Application	2022 年 8 月 25 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::M2::Environment	2022 年 8 月 25 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CloudFront::OriginAccessControl	2022 年 8 月 24 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::ElastiCache::ParameterGroup	2022 年 8 月 23 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::ElastiCache::SubnetGroup	2022 年 8 月 23 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Macie::AllowList	2022 年 8 月 23 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::ApiGatewayV2::ApiMapping	2022 年 8 月 17 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::ApiGatewayV2::Authorizer	2022 年 8 月 17 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoTFleetWise::Campaign	2022 年 8 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoTFleetWise::DecoderManifest	2022 年 8 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoTFleetWise::Fleet	2022 年 8 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoTFleetWise::ModelManifest	2022 年 8 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoTFleetWise::SignalCatalog	2022 年 8 月 16 日 已新增資源類型。

<u>新資源</u>	AWS::IoTFleetWise::Vehicle	已新增資源類型。	2022 年 8 月 16 日
<u>新資源</u>	AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering	已新增資源類型。	2022 年 8 月 16 日
<u>新資源</u>	AWS::NetworkManager::TransitGatewayRouteTableAttachment	已新增資源類型。	2022 年 8 月 16 日
<u>新資源</u>	AWS::Oam::Link	已新增資源類型。	2022 年 8 月 11 日
<u>新資源</u>	AWS::EMR::SecurityConfiguration	已新增資源類型。	2022 年 8 月 2 日
<u>新資源</u>	AWS::EC2::VPNConnection	已新增資源類型。	2022 年 7 月 28 日
<u>新資源</u>	AWS::CloudFront::MonitoringSubscription	已新增資源類型。	2022 年 7 月 21 日
<u>新資源</u>	AWS::MSK::ServerlessCluster	已新增資源類型。	2022 年 7 月 15 日
<u>新資源</u>	AWS::Evidently::Segment	已新增資源類型。	2022 年 7 月 14 日
<u>新資源</u>	AWS::ApplicationAutoScaling::ScalableTarget	已新增資源類型。	2022 年 7 月 13 日
<u>新資源</u>	AWS::EC2::EIP	已新增資源類型。	2022 年 7 月 12 日

新資源	AWS::Synthetics::Group	2022 年 7 月 7 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::ElasticBeanstalk::Application	2022 年 7 月 1 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::ElasticBeanstalk::Environment	2022 年 7 月 1 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppFlow::Connector	2022 年 6 月 23 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RolesAnywhere::CRL	2022 年 6 月 20 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RolesAnywhere::Profile	2022 年 6 月 20 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor	2022 年 6 月 20 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppStream::DirectoryConfig	2022 年 6 月 19 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppStream::ImageBuilder	2022 年 6 月 19 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::ApiGatewayV2::Api	2022 年 6 月 18 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::ApiGatewayV2::DomainName	2022 年 6 月 18 日
	已新增資源類型。	

<u>新資源</u>	AWS::RedshiftServerless::Workgroup	2022 年 6 月 17 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::LakeFormation::PrincipalPermissions	2022 年 6 月 16 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::ControlTower::EnabledControl	2022 年 6 月 13 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::Route53Resolver::OutpostResolver	2022 年 6 月 10 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::AutoScaling::ScheduledAction	2022 年 6 月 9 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::SES::DedicatedIpPool	2022 年 6 月 7 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::SES::EmailIdentity	2022 年 6 月 7 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::ApiGatewayV2::Model	2022 年 6 月 6 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::ApiGatewayV2::VpcLink	2022 年 6 月 6 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::DataSync::LocationFSxONTAP	2022 年 6 月 6 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::IdentityStore::Group	2022 年 5 月 28 日 已新增資源類型。

新資源	AWS::IdentityStore::GroupMembership	2022 年 5 月 28 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Connect::TaskTemplate	2022 年 5 月 24 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup	2022 年 5 月 23 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::CloudTrail::EventDataStore	2022 年 5 月 17 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	2022 年 5 月 17 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EMRServerless::Application	2022 年 5 月 16 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::CustomerGateway	2022 年 5 月 11 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Route53::CidrCollection	2022 年 5 月 10 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration	2022 年 5 月 6 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::RedshiftServerless::Namespace	2022 年 5 月 6 日 已新增資源類型。

<u>新資源</u>	AWS::LakeFormation ::DataCellsFilter	2022 年 5 月 2 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::LakeFormation ::Tag	2022 年 5 月 2 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::LakeFormation ::TagAssociation	2022 年 5 月 2 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::SageMaker::Mo delPackage	2022 年 4 月 21 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::AutoScaling:: ScalingPolicy	2022 年 4 月 20 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::EC2::PlacementGroup	2022 年 4 月 20 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::EC2::VPNGateway	2022 年 4 月 19 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::Organizations ::OrganizationalUnit	2022 年 4 月 15 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::Organizations ::Policy	2022 年 4 月 15 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::KinesisAnalyticsV2::Application	2022 年 4 月 6 日 已新增資源類型。
<u>新資源</u>	AWS::EC2::KeyPair	2022 年 4 月 5 日 已新增資源類型。

<u>新資源</u>	AWS::AppRunner::ObjectRelationalConfiguration	2022 年 4 月 1 日
<u>新資源</u>	AWS::EC2::NatGateway	2022 年 3 月 29 日
<u>新資源</u>	AWS::Connect::Instance	2022 年 3 月 28 日
<u>新資源</u>	AWS::Connect::InstanceStorageConfig	2022 年 3 月 28 日
<u>新資源</u>	AWS::Rekognition::StreamProcessor	2022 年 3 月 16 日
<u>新資源</u>	AWS::DataSync::LocationFSxOpenZFS	2022 年 3 月 10 日
<u>新資源</u>	AWS::BillingConductor::CustomLineItem	2022 年 3 月 9 日
<u>新資源</u>	AWS::Connect::PhoneNumber	2022 年 3 月 9 日
<u>新資源</u>	AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration	2022 年 3 月 9 日
<u>新資源</u>	AWS::CloudFront::ContinuousDeploymentPolicy	2022 年 3 月 8 日
<u>新資源</u>	AWS::VoiceID::Domain	2022 年 3 月 3 日

<u>新資源</u>	AWS::XRay::ResourcePolicy	2022 年 2 月 25 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::BillingConductor::BillingGroup	2022 年 2 月 24 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::BillingConductor::PricingPlan	2022 年 2 月 24 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::BillingConductor::PricingRule	2022 年 2 月 24 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Events::Endpoint	2022 年 2 月 21 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::NetworkManager::ConnectAttachment	2022 年 2 月 21 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::NetworkManager::ConnectPeer	2022 年 2 月 21 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::NetworkManager::CoreNetwork	2022 年 2 月 21 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::NetworkManager::SiteToSiteVpnAttachment	2022 年 2 月 21 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::NetworkManager::VpcAttachment	2022 年 2 月 21 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::Personalize::Dataset	2022 年 2 月 18 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Personalize::DatasetGroup	2022 年 2 月 18 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Personalize::Schema	2022 年 2 月 18 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Personalize::Solution	2022 年 2 月 18 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::TransitGatewayAttachment	2022 年 2 月 17 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::ConnectCampaigns::Campaign	2022 年 2 月 11 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Inspector::AssessmentTarget	2022 年 2 月 7 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Inspector::AssessmentTemplate	2022 年 2 月 7 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Inspector::ResourceGroup	2022 年 2 月 7 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::MSK::BatchScriptSecret	2022 年 2 月 4 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::MSK::Configuration	2022 年 2 月 4 日 已新增資源類型。

新資源	AWS::IAM::InstanceProfile	2022 年 2 月 3 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::DataSync::LocationFSxLustre	2022 年 1 月 27 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::CapacityReservation	2022 年 1 月 26 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::RDS::DBCluster	2022 年 1 月 25 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Batch::ComputeEnvironment	2022 年 1 月 24 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Batch::JobQueue	2022 年 1 月 24 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::AppIntegrations::DataIntegration	2022 年 1 月 19 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::AppRunner::VpcConnector	2022 年 1 月 15 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoTTwinMaker::ComponentType	2022 年 1 月 6 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoTTwinMaker::Entity	2022 年 1 月 6 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoTTwinMaker::Scene	2022 年 1 月 6 日 已新增資源類型。

新資源	AWS::IoTTwinMaker::Workspace	2022 年 1 月 6 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Lightsail::Certificate	2022 年 1 月 5 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Lightsail::Container	2022 年 1 月 5 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Lightsail::Distribution	2022 年 1 月 5 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppStream::ApplicationEntitlementAssociation	2021 年 12 月 21 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppStream::Entitlement	2021 年 12 月 21 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EKS::IdentityProviderConfig	2021 年 12 月 21 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::SecretsManager::Secret	2021 年 12 月 17 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel	2021 年 12 月 13 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::KinesisVideo::Stream	2021 年 12 月 13 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::EC2::VPCPeeringConnection	2021 年 12 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Forecast::Dataset	2021 年 12 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Forecast::DatasetGroup	2021 年 12 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::IoTEvents::AlarmModel	2021 年 12 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Lightsail::Alarm	2021 年 12 月 7 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Lightsail::Bucket	2021 年 12 月 7 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Lightsail::LoadBalancer	2021 年 12 月 7 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Lightsail::LoadBalancerTlsCertificate	2021 年 12 月 7 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RDS::OptionGroup	2021 年 12 月 4 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::KafkaConnect::Connector	2021 年 12 月 3 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::InspectorV2::Filter	2021 年 12 月 2 日
	已新增資源類型。	

新資源	AWS::Rekognition::Collection	2021 年 11 月 26 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::IPAM	2021 年 11 月 24 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::IPAMAllocation	2021 年 11 月 24 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::IPAMPool	2021 年 11 月 24 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::EC2::IPAMScope	2021 年 11 月 24 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::AmplifyUIBuilder::Component	2021 年 11 月 23 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::AmplifyUIBuilder::Theme	2021 年 11 月 23 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::ECR::PullThroughCacheRule	2021 年 11 月 23 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoT::CACertificate	2021 年 11 月 23 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::IoT::RoleAlias	2021 年 11 月 23 日 已新增資源類型。
新資源	AWS::Timestream::ScheduledQuery	2021 年 11 月 23 日 已新增資源類型。

新資源	AWS::MSK::Cluster 已新增資源類型。	2021 年 11 月 22 日
新資源	AWS::AppSync::DomainName 已新增資源類型。	2021 年 11 月 19 日
新資源	AWS::AppSync::DomainNameApiAssociation 已新增資源類型。	2021 年 11 月 19 日
新資源	AWS::RUM::AppMonitor 已新增資源類型。	2021 年 11 月 19 日
新資源	AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis 已新增資源類型。	2021 年 11 月 16 日
新資源	AWS::Lex::Bot 已新增資源類型。	2021 年 11 月 16 日
新資源	AWS::Lex::BotAlias 已新增資源類型。	2021 年 11 月 16 日
新資源	AWS::Lex::BotVersion 已新增資源類型。	2021 年 11 月 16 日
新資源	AWS::Lex::ResourcePolicy 已新增資源類型。	2021 年 11 月 16 日
新資源	AWS::EC2::LocalGatewayRouteTable 已新增資源類型。	2021 年 11 月 14 日
新資源	AWS::EC2::LocalGatewayRouteTableVirtualInterfaceGroupAssociation 已新增資源類型。	2021 年 11 月 14 日

新資源	AWS::DataBrew::RuleSet	2021 年 11 月 12 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RefactorSpace::Route	2021 年 11 月 11 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RefactorSpace::Service	2021 年 11 月 11 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppStream::AppBlock	2021 年 11 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppStream::Application	2021 年 11 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::AppStream::ApplicationFleetAssociation	2021 年 11 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RDS::DBClusterParameterGroup	2021 年 11 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RDS::DBInstance	2021 年 11 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RDS::DBParameterGroup	2021 年 11 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RDS::DBSubnetGroup	2021 年 11 月 10 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::RDS::EventSubscription	2021 年 11 月 10 日
	已新增資源類型。	

<u>新資源</u>	AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation	2021 年 11 月 9 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::RefactorSpace::Application	2021 年 11 月 8 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::RefactorSpace::Environment	2021 年 11 月 8 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Connect::ConnectFlow	2021 年 11 月 7 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Connect::ConnectFlowModule	2021 年 11 月 7 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::Lambda::Url	2021 年 11 月 5 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::CloudFront::ResponseHeadersPolicy	2021 年 11 月 4 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope	2021 年 11 月 4 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::SupportApp::AccountAlias	2021 年 11 月 3 日
	已新增資源類型。	
<u>新資源</u>	AWS::SupportApp::SackChannelConfiguration	2021 年 11 月 3 日
	已新增資源類型。	

<u>新資源</u>	<u>AWS::ResilienceHub::App</u> 已新增資源類型。	2021 年 11 月 2 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy</u> 已新增資源類型。	2021 年 11 月 2 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::EC2::Host</u> 已新增資源類型。	2021 年 11 月 1 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::Transfer::Workflow</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 27 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::Evidently::Experiment</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 25 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::Evidently::Feature</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 25 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::Evidently::Launch</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 25 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::Evidently::Project</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 25 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::Redshift::EndpointAccess</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 23 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::Redshift::EndpointAuthorization</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 23 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::Redshift::EventSubscription</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 23 日

新資源	AWS::Redshift::ScheduledAction	2021 年 10 月 23 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::EC2::SecurityGroup	2021 年 10 月 21 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Pinpoint::AppTemplate	2021 年 10 月 21 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::IoTWireless::FuotaTask	2021 年 10 月 20 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::IoTWireless::MulticastGroup	2021 年 10 月 20 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::DataSync::LocationHDFS	2021 年 10 月 18 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion	2021 年 10 月 14 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CloudFormation::HookTypeConfig	2021 年 10 月 14 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::CloudFormation::HookVersion	2021 年 10 月 14 日
	已新增資源類型。	
新資源	AWS::Batch::SchedulingPolicy	2021 年 10 月 13 日
	已新增資源類型。	

<u>新資源</u>	<u>AWS::S3::BucketPolicy</u> <u>icy</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 13 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::Lightsail::Database</u> <u>tabase</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 12 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::Lightsail::StaticIp</u> <u>aticIp</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 12 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer</u> <u>ancer</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 8 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::ApiGateway::Deployment</u> <u>ployment</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 5 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::Rekognition::Project</u> <u>roject</u> 已新增資源類型。	2021 年 10 月 1 日
<u>新資源</u>	<u>AWS::IAM::Role</u> 已新增資源類型。	2021 年 9 月 30 日
<u>初始版本</u>	Cloud Control API 使用者指南的初始版本	2021 年 9 月 30 日

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。