



開發人員指南

Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)



Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB): 開發人員指南

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能附屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，亦或受到 Amazon 贊助。

Table of Contents

什麼是 Amazon QLDB ?	1
Amazon QLDB 影片	1
Amazon QLDB 定價	1
QLDB 入門	1
概觀	2
日誌優先	2
固定	4
密碼編譯可驗證	4
類似 SQL 且文件彈性	5
開放原始碼開發人員工具	5
無伺服器和高可用性	6
企業級	6
從關聯式到分類帳	6
核心概念	8
QLDB 資料物件模型	9
日誌優先交易	10
查詢您的資料	11
資料儲存	12
QLDB API 模型	12
後續步驟	13
日誌內容	13
區塊範例	14
封鎖內容	16
已修訂的修訂	18
範例應用程式	19
另請參閱	19
QLDB 詞彙表	20
存取 Amazon QLDB	23
先決條件	23
註冊 AWS 帳戶	23
建立具有管理存取權的使用者	24
在 IAM 中管理 QLDB 許可	25
授與程式設計存取權	25
如何存取 Amazon QLDB	26

使用主控台	27
PartiQL 編輯器快速參考	27
使用 AWS CLI (僅限管理 API)	32
安裝和設定 AWS CLI	32
AWS CLI 搭配 QLDB 使用	33
使用 Amazon QLDB shell (僅限資料 API)	33
先決條件	34
安裝 shell	34
叫用 shell	35
Shell 參數	36
命令參考	37
執行個別陳述式	38
管理交易	38
結束 shell	40
範例	40
使用 API	41
主控台入門	42
先決條件和考量事項	43
設定許可	44
步驟 1：建立新的分類帳	44
步驟 2：建立資料表、索引和範例資料	46
步驟 3：查詢資料表	54
步驟 4：修改文件	56
步驟 5：檢視修訂歷史記錄	59
步驟 6：驗證文件	62
請求摘要	62
驗證文件修訂	63
步驟 7：清除	64
後續步驟	65
驅動程式入門	66
Java 驅動程式	67
驅動程式資源	68
先決條件	68
設定您的預設 AWS 登入資料和區域	69
安裝	69
快速入門教學課程	72

技術指南參考	79
.NET 驅動程式	96
驅動程式資源	97
先決條件	97
安裝	98
快速入門教學課程	99
技術指南參考	122
Go 驅動程式	155
驅動程式資源	155
先決條件	156
安裝	156
快速入門教學課程	157
技術指南參考	169
Node.js 驅動程式	183
驅動程式資源	183
先決條件	183
安裝	184
設定建議	189
快速入門教學課程	192
技術指南參考	210
Python 驅動程式	231
驅動程式資源	232
先決條件	232
安裝	233
快速入門教學課程	234
技術指南參考	240
使用驅動程式進行工作階段管理	253
工作階段生命週期	253
工作階段過期	254
QLDB 驅動程式中的工作階段處理	254
驅動程式建議	256
設定 QldbDriver 物件	257
對例外狀況重試	259
最佳化效能	260
每個交易執行多個陳述式	260
驅動程式重試政策	265

可重試的錯誤類型	265
預設重試政策	266
常見錯誤	266
應用程式教學課程範例	269
Java 教學課程	269
Node.js 教學課程	437
Python 教學課程	498
使用 Amazon Ion	584
先決條件	584
Bool	585
Int	588
Float	592
Decimal (小數)	596
時間戳記	600
字串	603
Blob	607
清單	610
Struct	614
Null 值和動態類型	621
向下轉換至 JSON	626
使用資料和歷史記錄	627
使用索引建立資料表並插入文件	628
建立資料表和索引	628
插入文件	630
查詢您的資料	631
基本查詢	632
投影和篩選條件	634
聯結	635
巢狀資料	636
查詢文件中繼資料	637
遞交檢視	638
加入遞交和使用者檢視	640
使用 BY 子句查詢文件 ID	641
加入文件 ID	641
更新和刪除文件	642
進行文件修訂	642

查詢修訂歷史記錄	643
歷史記錄函數	644
歷史記錄查詢範例	645
編輯文件修訂	647
編輯預存程序	648
檢查編輯是否完成	649
編輯範例	649
刪除和編輯作用中修訂	652
在修訂中編輯特定欄位	652
最佳化查詢效能	653
交易逾時限制	653
並行衝突	653
最佳查詢模式	654
要避免的查詢模式	655
監控效能	656
取得 PartiQL 陳述式統計資料	656
I/O 用量	657
時間資訊	663
查詢系統目錄	670
管理資料表	671
建立時標記資料表	671
捨棄資料表	672
查詢非作用中資料表的歷史記錄	672
重新啟用資料表	673
管理索引	673
建立索引	674
描述索引	675
捨棄索引	676
常見錯誤	677
唯一 ID	678
屬性	678
用量	678
範例	679
並行模型	680
樂觀並行控制	680
使用索引來避免完整資料表掃描	681

插入 OCC 衝突	682
使交易具有等冪性	683
編輯 OCC 衝突	683
管理並行工作階段	684
驗證	685
您可以在 QLDB 中驗證哪些類型的資料？	685
什麼是資料完整性？	686
驗證如何運作？	687
雜湊	687
摘要	688
Merkle 樹狀結構	688
證明	689
驗證範例	689
資料修訂如何影響驗證？	691
重新計算修訂雜湊	691
驗證入門	691
步驟 1：請求摘要	692
AWS Management Console	692
QLDB API	694
步驟 2：驗證您的資料	694
AWS Management Console	695
QLDB API	696
驗證結果	697
使用證明重新計算摘要	698
教學課程：使用 AWS SDK 驗證資料	699
先決條件	699
步驟 1：請求摘要	700
步驟 2：查詢文件修訂	701
步驟 3：請求修訂的證明	703
步驟 4：從修訂重新計算摘要	708
步驟 5：請求日誌區塊的證明	710
步驟 6：從區塊重新計算摘要	715
執行完整程式碼範例	723
常見錯誤	747
匯出日誌資料	750
請求匯出	751

AWS Management Console	751
QLDB API	753
匯出任務過期	754
匯出輸出	755
資訊清單檔案	755
資料物件	757
向下轉換至 JSON	761
匯出處理器程式庫 (Java)	761
匯出許可	761
建立許可政策	762
建立 IAM 角色	764
常見錯誤	766
串流	769
常用案例	769
使用串流	770
交付保證	770
交付延遲考量事項	771
串流入門	771
建立和管理串流	771
串流參數	772
串流 ARN	773
AWS Management Console	773
串流狀態	775
處理受損的串流	776
使用串流進行開發	777
QLDB 日誌串流 APIs	777
範例應用程式	778
串流記錄	780
控制記錄	782
封鎖摘要記錄	782
修訂詳細資訊記錄	784
處理重複和out-of-order的記錄	785
串流許可	786
建立許可政策	787
建立 IAM 角色	789
常見錯誤	791

分類帳管理	793
分類帳的基本操作	793
建立分類帳	794
描述分類帳	797
更新分類帳	800
更新分類帳許可模式	802
刪除分類帳	804
列出分類帳	805
AWS CloudFormation 資源	806
QLDB 和 AWS CloudFormation 範本	806
進一步了解 AWS CloudFormation	807
標記 資源	807
Amazon QLDB 中支援的資源	808
標籤命名和使用慣例	808
管理標籤	809
在建立期間標記資源	809
安全	811
資料保護	812
靜態加密	813
傳輸中加密	828
身分和存取權管理	829
目標對象	829
使用身分驗證	830
使用政策管理存取權	832
Amazon QLDB 如何與 IAM 搭配使用	834
標準許可模式入門	842
身分型政策範例	852
預防跨服務混淆代理人	870
AWS 受管政策	872
故障診斷	876
日誌記錄和監控	877
監控工具	878
使用 Amazon CloudWatch 監控	880
透過 CloudWatch Events 自動化	884
使用 記錄 Amazon QLDB API 呼叫 AWS CloudTrail	885
法規遵循驗證	904

恢復能力	906
儲存耐久性	906
資料耐久性功能	906
基礎架構安全	907
AWS PrivateLink	908
故障診斷	912
使用 QLDB 驅動程式執行交易	912
匯出日誌資料	915
串流日誌資料	916
驗證日誌資料	918
PartiQL 參考	920
什麼是 PartiQL ?	921
Amazon QLDB 中的 PartiQL	921
QLDB 中的 PartiQL 快速提示	921
PartiQL 參考慣例	922
資料類型	923
QLDB 文件	924
Ion 文件結構	924
PartiQL-Ion 類型映射	925
文件 ID	925
使用 PartiQL 查詢 Ion	926
語法和語意	927
Backtick 表示法	929
路徑導覽	930
別名	930
PartiQL 規格	931
PartiQL 命令	931
DDL 陳述式	931
DML 陳述式	932
CREATE INDEX	932
CREATE TABLE	934
DELETE	937
DROP INDEX	939
DROP TABLE	940
FROM (INSERT、Remove 或 SET)	941
INSERT	946

SELECT	950
UPDATE	955
UNDROP 資料表	960
PartiQL 函數	961
彙總函數	961
條件函數	962
日期和時間函數	962
純量函數	962
字串函數	962
資料類型格式化函數	962
AVG	963
CAST	964
CHAR_LENGTH	968
CHARACTER_LENGTH	969
COALESCE	969
COUNT	970
DATE_ADD	972
DATE_DIFF	973
EXISTS	975
EXTRACT	976
LOWER	978
MAX	979
MIN	980
NULLIF	981
SIZE	983
SUBSTRING	984
SUM	986
TO_STRING	987
TO_TIMESTAMP	989
TRIM	990
TXID	992
UPPER	992
UTCNOW	993
時間戳記格式字串	994
PartiQL 預存程序	996
REDACT_REVISION	997

PartiQL 運算子	1000
算術運算子	1001
比較運算子	1001
邏輯運算子	1001
字串運算子	1002
保留的關鍵字	1002
Amazon Ion 參考	1009
什麼是 Amazon Ion ?	1009
離子規格	1010
JSON 相容	1010
JSON 的延伸模組	1010
離子文字範例	1012
API 參考	1012
Amazon Ion 程式碼範例	1012
API 參考	1028
動作	1029
Amazon QLDB	1030
Amazon QLDB 工作階段	1103
資料類型	1110
Amazon QLDB	1112
Amazon QLDB 工作階段	1129
常見錯誤	1150
常見參數	1152
配額和限制	1155
預設配額	1155
固定配額	1156
分類帳配額	1157
文件大小	1157
交易大小	1157
命名限制條件	1158
相關資訊	1159
技術文件	1159
GitHub 儲存庫	1160
AWS 部落格文章	1161
媒體	1162
一般 AWS 資源	1164

版本歷史記錄	1165
.....	mclxxix

什麼是 Amazon QLDB ?

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB) 是全受管分類帳資料庫，可提供中央信任授權機構擁有的透明、不可變和密碼編譯可驗證的交易日誌。您可以使用 Amazon QLDB 來追蹤所有應用程式資料變更，並隨著時間維持完整且可驗證的變更歷史記錄。若要進一步了解 Amazon Web Services 上可用的各種資料庫選項，請參閱[在 AWS 上選擇適合您組織的資料庫](#)。

Ledgers 通常用於記錄組織中經濟和財務活動的歷史。許多組織建置具有分類帳類似功能的應用程式，因為他們想要維持其應用程式資料的準確歷史記錄。例如，他們可能想要追蹤銀行交易中的額度和扣款歷史記錄、驗證保險索賠的資料譜系，或追蹤供應鏈網路中項目的移動。Ledger 應用程式通常使用在關聯式資料庫中建立的自訂稽核資料表或稽核線索來實作。

Amazon QLDB 是新類別的資料庫，有助於消除建立您自己的分類帳類應用程式時，需要參與複雜開發工作的需求。使用 QLDB 時，資料變更的歷史記錄是不可變的，無法覆寫或變更資料。使用密碼編譯，您可以驗證應用程式的資料沒有意外的變更。QLDB 使用不可變的交易日誌，稱為日誌。日誌僅附加，由包含您遞交資料的排序和雜湊鏈結區塊組組成。

Amazon QLDB 影片

如需 Amazon QLDB 的概觀，以及它如何為您帶來好處，請在 YouTube 上觀看此 [QLDB 概觀影片](#)。

Amazon QLDB 定價

使用 Amazon QLDB 時，您只需為使用的項目付費，無需支付最低費用或強制使用服務。您只需為您的分類帳資料庫使用的資源付費，而且不需要事先佈建。

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 定價](#)。

QLDB 入門

建議您一開始先閱讀下列主題：

- [Amazon QLDB 概觀](#) – 取得 QLDB 的高階概觀。
- [Amazon QLDB 的核心概念和術語](#) – 了解基本的 QLDB 概念和術語。
- [存取 Amazon QLDB](#) – 了解如何使用 AWS Management Console、API 或 AWS Command Line Interface () 存取 QLDB AWS CLI。
- [Amazon QLDB 如何與 IAM 搭配使用](#) – 了解如何使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 控制對 QLDB 的存取。

若要快速開始使用 QLDB 主控台，請參閱 [Amazon QLDB 主控台入門](#)。

若要了解如何使用 AWS 提供的驅動程式使用 QLDB 進行開發，請參閱 [Amazon QLDB 驅動程式入門](#)。

Amazon QLDB 概觀

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

下列各節提供 Amazon QLDB 服務元件及其互動方式的高階概觀。

主題

- [日誌優先](#)
- [固定](#)
- [密碼編譯可驗證](#)
- [類似 SQL 且文件彈性](#)
- [開放原始碼開發人員工具](#)
- [無伺服器和高可用性](#)
- [企業級](#)

日誌優先

在傳統資料庫架構中，您通常會將資料寫入資料表，做為交易的一部分。交易日誌，通常是內部實作，會記錄所有交易及其所做的資料庫修改。交易日誌是資料庫的重要元件。您需要日誌，才能在系統故


障、災難復原或資料複寫時重播交易。不過，資料庫交易日誌不可變，而且並非設計用來直接且輕鬆地存取使用者。

在 Amazon QLDB 中，日誌是資料庫的核心。此日誌結構類似於交易日誌，是一種不可變、僅附加的資料結構，可存放您的應用程式資料以及相關聯的中繼資料。所有寫入交易，包括更新和刪除，都會先遞交日誌。

QLDB 使用日誌，透過將分類帳資料具體化為可查詢、使用者定義的資料表，來判斷其目前狀態。這些資料表也提供所有交易資料的可存取歷史記錄，包括文件修訂和中繼資料。此外，日誌會處理分類帳資料的並行、排序、密碼編譯驗證和可用性。

下圖說明 QLDB 日誌架構。

Amazon QLDB: the journal is the database



- 在此範例中，應用程式會連線至分類帳，並執行將文件插入、更新和刪除至名為 資料表的交易 cars。
- 資料會先依順序寫入日誌。
- 然後，資料會具體化為具有內建檢視的資料表。這些檢視可讓您查詢車輛的目前狀態和完整歷史記錄，每個修訂都會指派版本編號。
- 您也可以直接從日誌匯出或串流資料。

固定

因為 QLDB 日誌僅供附加，所以會保留資料的所有變更的完整記錄，這些資料無法修改或覆寫。沒有 APIs 或其他方法來修改任何遞交的資料。此日誌結構可讓您存取和查詢分類帳的完整歷史記錄。

Note


QLDB 支援的唯一不可變性例外是資料修訂。透過此功能，您可以遵循歐盟的一般資料保護法規 (GDPR) 和加州消費者隱私權法 (CCPA) 等法規法規。

QLDB 提供修訂操作，可讓您永久刪除資料表歷史記錄中的非作用中文件修訂。此操作只會刪除指定修訂中的使用者資料，並使日誌序列和文件中繼資料保持不變。這可維護您分類帳的整體資料完整性。如需詳細資訊，請參閱[編輯文件修訂](#)。

QLDB 會將一個區塊寫入交易中的日誌。每個區塊都包含項目物件，這些物件代表您插入、更新和刪除的文件，以及您執行以遞交這些文件的陳述式。這些區塊會進行排序和雜湊鏈結，以確保資料完整性。

下圖說明此日誌結構。

Records cannot be altered




圖表顯示交易會以雜湊鏈結的區塊的形式遞交至日誌以供驗證。每個區塊都有序號來指定其地址。

密碼編譯可驗證

日誌區塊會與密碼編譯雜湊技術一起排序和鏈結，類似於區塊鏈。QLDB 使用日誌的雜湊鏈，使用密碼編譯驗證方法提供交易資料完整性。使用摘要（代表截至某個時間點之日誌完整雜湊鏈的雜湊值）和 Merkle 稽核證明（證明二進位雜湊樹中任何節點有效性的機制），您可以驗證資料是否隨時沒有意外變更。

下圖顯示摘要，涵蓋某個時間點日誌的完整雜湊鏈。

Hash chaining using SHA-256



在此圖表中，日誌區塊會使用 SHA-256 密碼編譯雜湊函數進行雜湊，並依序鏈結至後續區塊。每個區塊都包含項目，其中包含您的資料文件、中繼資料和在交易中執行的 PartiQL 陳述式。

如需詳細資訊，請參閱[Amazon QLDB 中的資料驗證](#)。

類似 SQL 且文件彈性

QLDB 使用 PartiQL 做為其查詢語言，而 Amazon Ion 做為其文件導向的資料模型。PartiQL 是一種開放原始碼、與 SQL 相容的查詢語言，已擴充以使用 Ion。使用 PartiQL，您可以使用熟悉的 SQL 運算子插入、查詢和管理資料。當您查詢一般文件時，語法與使用 SQL 查詢關聯資料表相同。若要進一步了解 PartiQL 的 QLDB 實作，請參閱 [Amazon QLDB PartiQL 參考](#)。

Amazon Ion 是 JSON 的超集合。Ion 是一種開放原始碼、以文件為基礎的資料格式，可讓您靈活地儲存和處理結構化、半結構化和巢狀資料。若要進一步了解 QLDB 中的 Ion，請參閱 [Amazon QLDB 中的 Amazon Ion 資料格式參考](#)。

如需傳統關聯式資料庫與 QLDB 中核心元件和功能的高階比較，請參閱[從關聯式到分類帳](#)。

開放原始碼開發人員工具

為了簡化應用程式開發，QLDB 提供多種程式設計語言的開放原始碼驅動程式。您可以使用這些驅動程式，透過在分類帳上執行 PartiQL 陳述式並處理這些陳述式的結果，來與交易資料 API 互動。如需目前支援之驅動程式語言的相關資訊和教學課程，請參閱 [Amazon QLDB 驅動程式入門](#)。

Amazon Ion 也提供用戶端程式庫，可為您處理 Ion 資料。如需處理 Ion 資料的開發人員指南和程式碼範例，請參閱 GitHub 上的 [Amazon Ion 文件](#)。

無伺服器和高可用性

QLDB 是全受管、無伺服器且高可用性。服務會自動擴展以支援應用程式的需求，您不需要佈建執行個體或容量。您的資料的多個複本會在 的可用區域和跨可用區域進行複寫 AWS 區域。

企業級

QLDB 交易完全符合原子、一致性、隔離和耐久性 (ACID) 屬性。QLDB 使用樂觀並行控制 (OCC)，交易以完全可序列化的方式運作，這是最高層級的隔離。這表示沒有看到假體讀取、骯髒讀取、寫入扭曲或其他類似並行問題的風險。如需詳細資訊，請參閱[Amazon QLDB 並行模型](#)。


從關聯式到分類帳

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

如果您是應用程式開發人員，您可能有一些使用關聯式資料庫管理系統 (RDBMS) 和結構化查詢語言 (SQL) 的經驗。當您開始使用 Amazon QLDB 時，您會遇到許多相似之處。當您進入更進階的主題時，也會遇到 QLDB 在 RDBMS 基礎上建置的強大新功能。本節說明常見的資料庫元件和操作，比較它們和它們在 QLDB 中的對等項目並加以對比。

下圖顯示傳統 RDBMS 和 Amazon QLDB 之間核心元件的映射建構。



下表顯示傳統 RDBMS 和 QLDB 之間內建操作功能的主要高階相似性和差異。

作業	RDBMS	QLDB
建立資料表	CREATE TABLE 定義所有資料欄名稱和資料類型的 陳述式	CREATE TABLE 未定義任何資料表屬性或資料類型以允許無結構描述和開啟內容的陳述式
建立索引	CREATE INDEX 陳述式	CREATE INDEX 資料表上任何最上層欄位的 陳述式
插入資料	INSERT 陳述式，指定新資料列或元內的值，該值遵循資料表定義的結構描述	INSERT 陳述式，以任何有效的 Amazon Ion 格式指定新文件中的值，無論資料表中的現有文件為何
查詢資料	SELECT-FROM-WHERE 陳述式	SELECT-FROM-WHERE 查詢一般文件時，陳述式的語法與 SQL 相同

作業	RDBMS	QLDB
更新資料	UPDATE-SET-WHERE 陳述式	UPDATE-SET-WHERE 更新一般文件時，陳述式的語法與 SQL 相同
刪除資料	DELETE-FROM-WHERE 陳述式	DELETE-FROM-WHERE 刪除一般文件時，陳述式的語法與 SQL 相同
巢狀和半結構化資料	僅限扁平列或元組	Amazon Ion 資料格式和 PartiQL 查詢語言支援的任何結構化、半結構化或巢狀資料的文件
查詢中繼資料	沒有內建中繼資料	SELECT 從資料表的內建遞交檢視查詢的 陳述式
查詢修訂歷史記錄	沒有內建的資料歷史記錄	SELECT 從內建歷史記錄函數查詢的 陳述式
密碼編譯驗證	沒有內建密碼編譯或不可變性	傳回日誌摘要的 APIs，以及驗證與該摘要相關任何文件修訂完整性的證明

如需 QLDB 中核心概念和術語的概觀，請參閱 [核心概念](#)。

如需在分類帳中建立、查詢和管理資料程序的詳細資訊，請參閱 [使用資料和歷史記錄](#)。

Amazon QLDB 的核心概念和術語

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節提供 Amazon QLDB 中核心概念和術語的概觀，包括分類帳結構以及分類帳如何管理資料。做為分類帳資料庫，QLDB 在下列關鍵概念方面與其他文件導向資料庫不同。

主題

- [QLDB 資料物件模型](#)
- [日誌優先交易](#)
- [查詢您的資料](#)
- [資料儲存](#)
- [QLDB API 模型](#)
- [後續步驟](#)

QLDB 資料物件模型

Amazon QLDB 中的基本資料物件模型如下所述：

1. 分類帳

您的第一個步驟是建立分類帳，這是 QLDB 中的主要 AWS 資源類型。若要了解如何建立分類帳，請參閱 主控台入門 [步驟 1：建立新的分類帳](#) 中的 或 [Amazon QLDB 分類帳的基本操作](#)。

對於分類帳的 ALLOW_ALL 和 STANDARD 許可模式，您可以建立 AWS Identity and Access Management (IAM) 政策，授予許可，以在此分類帳資源上執行 API 操作。

Ledger ARN 格式：

```
arn:aws:qldb:${region}:${account-id}:ledger/${ledger-name}
```

2. 日誌和資料表

若要開始在 QLDB 分類帳中寫入資料，請先建立具有基本 [CREATE TABLE](#) 陳述式的資料表。分類帳資料包含遞交至分類帳日誌的文件修訂。在使用者定義資料表的內容中，您將文件修訂遞交至分類帳。在 QLDB 中，資料表代表從日誌收集文件修訂的具體化檢視。

在分類帳的 STANDARD 許可模式中，您必須建立 IAM 政策，授予許可在此資料表資源上執行 PartiQL 陳述式。透過資料表資源的許可，您可以執行存取資料表目前狀態的陳述式。您也可以使用內建 `history()` 函數查詢資料表的修訂歷史記錄。

資料表 ARN 格式：

```
arn:aws:qldb:${region}:${account-id}:ledger/${ledger-name}/table/${table-id}
```

如需授予分類帳及其相關資源許可的詳細資訊，請參閱[Amazon QLDB 如何與 IAM 搭配使用](#)。

3. 文件

資料表包含的修訂 [QLDB 文件](#)，這些修訂是 [Amazon Ion](#) struct 格式的資料集。文件修訂代表由唯一文件 ID 識別的一系列文件的單一版本。

QLDB 會儲存已遞交文件的完整變更歷史記錄。資料表可讓您查詢其文件的目前狀態，而 `history()` 函數可讓您查詢資料表文件的整個修訂歷史記錄。如需查詢和寫入修訂的詳細資訊，請參閱 [使用資料和歷史記錄](#)。

4. 系統目錄

每個分類帳也提供系統定義的目錄資源，您可以查詢該資源來列出分類帳中的所有資料表和索引。在分類帳的 STANDARD 許可模式中，您需要此目錄資源的 `qldb: PartiQLSelect` 許可，才能執行下列動作：

- 在系統目錄資料表 [information_schema.user_tables](#) 上執行 SELECT 陳述式。
- 在 [QLDB 主控台](#) 的分類帳詳細資訊頁面上檢視資料表和索引資訊。
- 在 QLDB 主控台的 PartiQL 編輯器中檢視資料表和索引的清單。

目錄 ARN 格式：

```
arn:aws:qldb:${region}:${account-id}:ledger/${ledger-name}/information_schema/  
user_tables
```

日誌優先交易

當應用程式讀取或寫入 QLDB 分類帳中的資料時，會在資料庫交易中執行此操作。所有交易都會受到中定義的限制 [Amazon QLDB 中的配額和限制](#)。在交易中，QLDB 會執行下列步驟：


1. 從分類帳讀取資料的目前狀態。
2. 執行交易中提供的陳述式，然後使用 [樂觀並行控制 \(OCC\)](#) 檢查是否有任何衝突，以確保可完全序列化隔離。
3. 如果找不到 OCC 衝突，請傳回交易結果，如下所示：
 - 對於讀取，請傳回結果集，並以僅附加的方式將 SELECT 陳述式遞交至日誌。

- 對於寫入，請以僅附加的方式將任何更新、刪除或新插入的資料遞交至日誌。

日誌代表資料所有變更的完整且不變的歷史記錄。QLDB 會將一個鏈結區塊寫入交易中的日誌。每個區塊都包含項目物件，這些物件代表您插入、更新和刪除的文件修訂，以及遞交它們的 [PartiQL](#) 陳述式。

下圖說明此日誌結構。

QLDB JOURNAL



圖表顯示交易會以包含文件修訂項目的區塊的形式遞交至日誌。每個區塊都會雜湊並鏈結到後續區塊以進行[驗證](#)。每個區塊都有序號，可指定其在股內的地址。

Note

在 Amazon QLDB 中，絞線是分類帳日誌的分割區。QLDB 目前僅支援具有單股的日誌。

如需區塊中資料內容的資訊，請參閱[Amazon QLDB 中的日誌內容](#)。

查詢您的資料

QLDB 旨在解決高效能線上交易處理 (OLTP) 工作負載的需求。分類帳會根據遞交至日誌的交易資訊，提供資料的可查詢資料表檢視。QLDB 中的資料表檢視是資料表中資料的子集。檢視會即時維護，以便應用程式隨時可以查詢。

您可以使用 PartiQL SELECT 陳述式查詢下列系統定義的檢視：

- 使用者 – 僅您在資料表中寫入資料的最新作用中修訂（即使用者資料的目前狀態）。這是 QLDB 中的預設檢視。
- 已遞交 – 使用者資料和系統產生的中繼資料的最新作用中修訂。這是直接對應至使用者資料表的完整系統定義資料表。

除了這些可查詢檢視之外，您還可以使用內建的 [來查詢資料的修訂歷史記錄](#) [歷史記錄函數](#)。歷史記錄函數會在與遞交檢視相同的結構描述中傳回您的使用者資料和相關聯的中繼資料。

資料儲存

QLDB 中的資料儲存有兩種類型：

- 日誌儲存 – 分類帳日誌使用的磁碟空間。日誌僅供附加，並包含資料所有變更的完整、不可變和可驗證的歷史記錄。
- 索引儲存 – 分類帳資料表、索引和索引歷史記錄所使用的磁碟空間。索引儲存包含分類帳資料，針對高效能查詢進行最佳化。

將資料遞交日誌後，資料會具體化為您定義的資料表。這些資料表已針對更快速且更有效率的查詢進行最佳化。當應用程式使用交易資料 API 來讀取資料時，它會存取儲存在索引儲存中的資料表和索引。

QLDB API 模型

QLDB 提供兩種類型的 APIs，您的應用程式程式碼可以與之互動：

- Amazon QLDB – QLDB 資源管理 API（也稱為控制平面）。此 API 僅用於管理分類帳資源和非交易資料操作。您可以使用這些操作來建立、刪除、描述、列出和更新分類帳。您也可以以密碼編譯方式驗證資料，以及匯出或串流日誌區塊。
- Amazon QLDB 工作階段 – QLDB 交易資料 API。您可以使用此 API 在具有 [PartiQL](#) 陳述式的分類帳上執行資料交易。

Important

我們建議您使用 QLDB 驅動程式或 QLDB shell 在分類帳上執行資料交易，而不是直接與 QLDB 工作階段 API 互動。

- 如果您使用的是 AWS SDK，請使用 QLDB 驅動程式。驅動程式在 QLDB 工作階段資料 API 上方提供高階抽象層，並為您管理 SendCommand 操作。如需資訊和支援的程式設計語言清單，請參閱 [驅動程式入門](#)。

- 如果您使用的是 AWS CLI，請使用 QLDB shell。shell 是命令列界面，使用 QLDB 驅動程式與分類帳互動。如需相關資訊，請參閱 [使用 Amazon QLDB shell（僅限資料 API）](#)。

如需這些 API 操作的詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB API 參考](#)。

後續步驟

若要了解如何將分類帳與資料搭配使用，請參閱在 [Amazon QLDB 中使用資料和歷史記錄](#) 並遵循描述建立資料表、插入資料和執行基本查詢程序的範例。本指南說明這些概念如何深入運作，使用範例資料和查詢範例做為內容。

若要使用 QLDB 主控台快速開始使用範例應用程式教學課程，請參閱 [Amazon QLDB 主控台入門](#)。

如需本節中描述的關鍵術語和定義的清單，請參閱 [Amazon QLDB 詞彙表](#)。

Amazon QLDB 中的日誌內容

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，日誌是不可變的交易日誌，可儲存資料所有變更的完整且可驗證歷史記錄。日誌僅附加，由一組序列化和雜湊鏈結的區塊組成，其中包含您的遞交資料和其他系統中繼資料。QLDB 會將一個鏈結區塊寫入交易中的日誌。

本節提供具有範例資料的日誌區塊範例，並說明區塊的內容。

主題

- [區塊範例](#)
- [封鎖內容](#)
- [已修訂的修訂](#)
- [範例應用程式](#)
- [另請參閱](#)

區塊範例

日誌區塊包含交易中繼資料，以及代表交易中所遞交文件修訂的項目，以及遞交它們的 [PartiQL](#) 陳述式。

以下是包含範例資料的區塊範例。

Note

此區塊範例僅供參考。顯示的雜湊不是實際計算的雜湊值。

```
{
  blockAddress:{
    strandId:"4o5UuzWSW5PIo0Gm5jPA6J",
    sequenceNo:25
  },
  transactionId:"3gtB8Q8dfIMA8lQ5pzHAMo",
  blockTimestamp:2022-06-08T18:46:46.512Z,
  blockHash:{[QS5lJt8vRxT30L90GL5oU1pxFTe+U1EwakYBCrvGQ4A=]},
  entriesHash:{[buYYc5kV4rrRtJASrIQnfnhgkzfQ8BKjI0C2vFnYQEw=]},
  previousBlockHash:{[I1UKRIWUgkM1X6042kcoZ/eN1rn0uxhDTc08zw9kZ5I=]},
  entriesHashList:[
    [{BUCXP6oYgmug2AfPZcAZup2lKo1JNTbTuV5RA1VaFpo=}],
    [{cTIRkjuULzp/4KaUESb/S7+TG8FvpFiZHT4tEJGcANc=}],
    [{3aktJSMYJ3C5StZv4WIJLu/w3D8mGtdvZvP0ldKUaUM=}],
    [{GPKIJ1+o8mMZmPj/35ZQXoca2z64MVYMCwqs/g080IM=}]
  ],
  transactionInfo:{
    statements:[
      {
        statement:"INSERT INTO VehicleRegistration VALUE ?",
        startTime:2022-06-08T18:46:46.063Z,
        statementDigest:[{KY2nL6UGUPs5lXCLVXcUaBxcEIop0Jvk4MEjcFVBfwI=}]
      },
      {
        statement:"SELECT p_id FROM Person p BY p_id WHERE p.FirstName = ? and
p.LastName = ?",
        startTime:2022-06-08T18:46:46.173Z,
        statementDigest:[{QS2nfB8XBf2ozlDx0nvtsli0YDSmNHMYC3IRH4Uh690=}]
      },
      {
```

```

        statement:"UPDATE VehicleRegistration r SET r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ?
WHERE r.VIN = ?",
        startTime:2022-06-08T18:46:46.278Z,
        statementDigest:{nGtIA9Qh0/dwIpl0R8J5CTeqyUVtNUQgXfltDUo2Aq4=}}
    },
    {
        statement:"DELETE FROM DriversLicense l WHERE l.LicenseNumber = ?",
        startTime:2022-06-08T18:46:46.385Z,
        statementDigest:{ka783dcEP58Q9AVQ1m9N0Jd3JAmEvXLjzl00jn1BojQ=}}
    }
],
documents:{
    HwVFkn8IMRa0xjze5xcgga:{
        tableName:"VehicleRegistration",
        tableId:"HQZ6cgIMUi204Lq1tT4oaJ",
        statements:[0,2]
    },
    IiPTRxLGJZa342zHFCFT15:{
        tableName:"DriversLicense",
        tableId:"BvtXEB1JxZg0lJlBAbtbtSV",
        statements:[3]
    }
}
},
revisions:[
    {
        hash:{FR1IwcWew0yw1TnRklo2YMF/qtwb7ohsu5FD8A4DSVg=}}
    },
    {
        blockAddress:{
            strandId:"4o5UuzWSW5PIoOGm5jPA6J",
            sequenceNo:25
        },
        hash:{6TTHbcfIVdWoFC/j90B0Zi0JdHzhjSXo1tW+uHd6Dj4=}},
        data:{
            VIN:"1N4AL11D75C109151",
            LicensePlateNumber:"LEWISR261LL",
            State:"WA",
            City:"Seattle",
            PendingPenaltyTicketAmount:90.25,
            ValidFromDate:2017-08-21,
            ValidToDate:2020-05-11,
            Owners:{
                PrimaryOwner:{

```

```

        PersonId:"3Ax20JIix5J2ulu2rCMvo2"
      },
      SecondaryOwners:[]
    }
  },
  metadata:{
    id:"HwVFkn8IMRa0xjze5xcgga",
    version:0,
    txTime:2022-06-08T18:46:46.492Z,
    txId:"3gtB8Q8dfIMA8lQ5pzHAMo"
  }
},
{
  blockAddress:{
    strandId:"4o5UuzWSW5PIo0Gm5jPA6J",
    sequenceNo:25
  },
  hash:{ZVF/f1uSqd5DIMqzI04CCHaCGFK/J0Jf5AFzSEk0l90=}},
  metadata:{
    id:"IiPTRxLGJZa342zHFCFT15",
    version:1,
    txTime:2022-06-08T18:46:46.492Z,
    txId:"3gtB8Q8dfIMA8lQ5pzHAMo"
  }
}
]
}

```

在 `revisions` 欄位中，某些修訂物件可能只包含 `hash` 值，沒有其他屬性。這些是不包含使用者資料的內部限定系統修訂。這些修訂的雜湊是日誌完整雜湊鏈的一部分，這是密碼編譯驗證所需的。

封鎖內容

日誌區塊具有下列欄位：

blockAddress

日誌中區塊的位置。地址是具有兩個欄位的 [Amazon Ion](#) 結構：`strandId` 和 `sequenceNo`。

例如：`{strandId:"BlFTjlSXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:14}`

transactionId

遞交區塊之交易的唯一 ID。

blockTimestamp

區塊遞交至日誌時的時間戳記。

blockHash

唯一代表 區塊的 256 位元雜湊值。這是 entriesHash 和 串連的雜湊 previousBlockHash。

entriesHash

代表區塊內所有項目的雜湊，包括僅限內部的系統項目。這是 [Merkle 樹狀結構](#) 的根雜湊，其中分葉節點包含 中的所有雜湊 entriesHashList。

previousBlockHash

日誌中上一個鏈結區塊的雜湊。

entriesHashList

代表區塊中每個項目的雜湊清單。此清單可包含下列項目雜湊：

- 代表 的 Ion 雜湊 transactionInfo。此值的計算方式是取得整個 transactionInfo 結構的 Ion 雜湊。
- Merkle 樹的根雜湊，其中分葉節點包含 中的所有雜湊 revisions。
- 代表 的 Ion 雜湊 redactionInfo。此雜湊僅存在於修訂交易所遞交的區塊中。其值的計算方式是取得整個 redactionInfo 結構的 Ion 雜湊。
- 代表僅限內部系統中繼資料的雜湊。這些雜湊可能不會存在於所有區塊中。

transactionInfo

Amazon Ion 結構，其中包含遞交區塊之交易中陳述式的相關資訊。此架構包含下列欄位：

- statements – PartiQL 陳述式的清單，以及開始執行 startTime 時的。每個陳述式都有 statementDigest 雜湊，這是計算 transactionInfo 結構雜湊所需的。
- documents – 由 陳述式更新的文件 IDs。每個文件都包含 tableId 其所屬的 tableName 和，以及更新它的每個陳述式的索引。

revisions

區塊中遞交的文件修訂清單。每個修訂結構都包含修訂 [遞交檢視](#) 中的所有欄位。

這也可以包含雜湊，這些雜湊代表日誌完整雜湊鏈一部分的內部限定系統修訂。

已修訂的修訂

在 Amazon QLDB 中，DELETE 陳述式只會透過建立新的修訂，將其標示為已刪除，以邏輯方式刪除文件。QLDB 也支援資料修訂操作，可讓您永久刪除資料表歷史記錄中的非作用中文件修訂。

編輯操作只會刪除指定修訂中的使用者資料，並使日誌序列和文件中繼資料保持不變。這可維護您分類帳的整體資料完整性。如需詳細資訊和修訂操作的範例，請參閱 [編輯文件修訂](#)。

修訂修訂範例

考慮上一個 [區塊範例](#)。在此區塊中，假設您修訂了文件 ID 為 HwVFkn8IMRa0xjze5xcgga 且版本編號為 0 的修訂。

修訂完成後，修訂中的使用者資料（由 data 結構表示）會取代為新的 dataHash 欄位。此欄位的值是已移除 data 結構的 Ion 雜湊。因此，分類帳會維護其整體資料完整性，並透過現有的驗證 API 操作，以密碼編譯方式進行驗證。

下列修訂範例顯示此修訂的結果，新 dataHash 欄位以 #### 反白顯示。

Note

此修訂範例僅供參考。顯示的雜湊不是實際計算的雜湊值。

```
...
{
  blockAddress:{
    strandId:"4o5UuzWSW5PIo0Gm5jPA6J",
    sequenceNo:25
  },
  hash:{6TTHbcfIVdWoFC/j90B0Zi0JdHzhjSXo1tW+uHd6Dj4=}},
  dataHash:{s83jd7sfhsdfhksj7hskjdfjfpIPP/DP2hvionas2d4=}},
  metadata:{
    id:"HwVFkn8IMRa0xjze5xcgga",
    version:0,
    txTime:2022-06-08T18:46:46.492Z,
    txId:"3gtB8Q8dfIMA8lQ5pzHAMo"
  }
}
...
```


QLDB 也會針對已完成的修訂請求，將新的區塊附加至日誌。此區塊包含一個額外的 `redactionInfo` 項目，其中包含在交易中修訂的修訂清單，如下列範例所示。

```
...
redactionInfo:{
  revisions:[
    {
      blockAddress:{
        strandId:"4o5UuzWSW5PIo0Gm5jPA6J",
        sequenceNo:25
      },
      tableId:"HQZ6cgIMUi204Lq1tT4oaJ",
      documentId:"HwVFkn8IMRa0xjze5xcgga",
      version:0
    }
  ]
}
...
```

範例應用程式

如需使用匯出資料驗證日誌雜湊鏈的 Java 程式碼範例，請參閱 GitHub 儲存庫 [aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-java](https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-java)。此範例應用程式包含下列類別檔案：

- [ValidateQldbHashChain.java](#) – 包含教學課程程式碼，可從分類帳匯出日誌區塊，並使用匯出的資料來驗證區塊之間的雜湊鏈。
- [JournalBlock.java](#) – 包含名為 `verifyBlockHash()` 的方法，示範如何計算區塊中的每個個別雜湊元件。此方法由 `ValidateQldbHashChain.java` 中的教學課程程式碼呼叫。

如需如何下載和安裝此完整範例應用程式的說明，請參閱 [安裝 Amazon QLDB Java 範例應用程式](#)。在您執行教學課程程式碼之前，請務必遵循 [Java 教學課程](#) 中的步驟 1–3 來設定範例分類帳，並使用範例資料載入。

另請參閱

如需 QLDB 中日誌的詳細資訊，請參閱下列主題：

- [從 Amazon QLDB 匯出日誌資料](#) – 了解如何將日誌資料匯出至 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)。
- [從 Amazon QLDB 串流日誌資料](#) – 了解如何將日誌資料串流至 Amazon Kinesis Data Streams。

- [Amazon QLDB 中的資料驗證](#) – 了解日誌資料的密碼編譯驗證。

Amazon QLDB 詞彙表

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

以下是您在使用 Amazon QLDB 時可能遇到的關鍵術語定義。

[區塊](#) | [摘要](#) | [文件](#) | [文件 ID](#) | [文件修訂](#) | [項目](#) | [field](#) | [index](#) | [索引儲存](#) | [日誌](#) | [日誌區塊](#) | [日誌儲存](#) | [日誌鏈](#) | [日誌提示](#) | [分類帳](#) | [證明](#) | [修訂版](#) | [工作階段](#) | [絞線](#) | [table](#) | [資料表檢視](#) | [檢視](#)

區塊

遞交至交易日誌的物件。單一交易會在日誌中寫入一個區塊，因此區塊只能與一個交易相關聯。區塊包含的項目代表交易中遞交的文件修訂，以及遞交它們的 [PartiQL](#) 陳述式。

每個區塊也具有用於驗證的雜湊值。區塊雜湊會從該區塊內的項目雜湊，結合上一個鏈結區塊的雜湊計算。

摘要

一個 256 位元雜湊值，可唯一代表您分類帳截至某個時間點的文件修訂完整歷史記錄。摘要雜湊是從日誌的完整雜湊鏈計算，截至當時日誌中的最新遞交區塊。

QLDB 可讓您產生摘要做為安全輸出檔案。然後，您可以使用該輸出檔案來驗證文件修訂相對於該雜湊的完整性。

文件

Amazon [JSON](#) struct 格式的一組資料，可在資料表中插入、更新和刪除。QLDB 文件可以有結構化、半結構化、巢狀和無結構描述的資料。

文件 ID

QLDB 指派給您插入資料表之每個文件的通用唯一識別碼 (UUID)。此 ID 是 128 位元的數字，以固定長度為 22 個字元的 Base62-encoded 英數字串表示。

文件修訂

一種 Ion 結構，代表由唯一文件 ID 識別的一系列文件的單一版本。修訂包含您的使用者資料（即您在資料表中撰寫的資料）和系統產生的中繼資料。每個修訂都與資料表相關聯，並且由文件 ID 和零基版本編號的組合唯一識別。

項目

區塊中包含的物件。項目代表在交易中插入、更新和刪除的文件修訂，以及遞交它們的 PartiQL 陳述式。

每個項目也具有用於驗證的雜湊值。項目雜湊是從修訂雜湊或該項目內的陳述式雜湊計算而得。

field

名稱值對，構成 QLDB 文件的每個屬性。名稱是符號字符，值不受限制。

index

您可以在資料表上建立的資料結構，以最佳化資料擷取操作的效能。如需 QLDB 中索引的資訊，請參閱《Amazon QLDB PartiQL 參考[CREATE INDEX](#)》中的。

索引儲存

分類帳資料表、索引和索引歷史記錄所使用的磁碟空間。索引儲存包含分類帳資料，針對高效能查詢進行最佳化。

日誌

雜湊鏈結集，其中包含您分類帳中遞交的所有區塊。日誌僅附加，代表所有分類帳資料變更的完整且不可變歷史記錄。

日誌區塊

請參閱 [區塊](#)。

日誌儲存

分類帳日誌使用的磁碟空間。

日誌鏈

請參閱 [絞線](#)。

日誌提示

日誌中某個時間點的最新遞交區塊。

分類帳

Amazon QLDB 分類帳資料庫資源的執行個體。這是 QLDB 中的主要 AWS 資源類型。分類帳包含日誌儲存和索引儲存。將分類帳資料遞交日誌後，即可在 Amazon Ion 文件修訂的資料表中查詢。

證明

QLDB 為特定摘要和文件修訂傳回的 256 位元雜湊值的排序清單。它由 Merkle 樹狀結構模型所需的雜湊組成，以將指定的修訂雜湊連結到摘要雜湊。您可以使用 證明來驗證修訂相對於摘要的完整性。如需詳細資訊，請參閱[Amazon QLDB 中的資料驗證](#)。

修訂版

請參閱 [文件修訂](#)。

工作階段

管理資料交易請求和對分類帳的回應相關資訊的物件。作用中工作階段（主動執行交易的工作階段）代表與分類帳的單一連線。QLDB 支援每個工作階段一個主動執行的交易。

絞線

日誌的分割區。QLDB 目前僅支援具有單股的日誌。

table

分類帳日誌中遞交之文件修訂的未排序集合具體化檢視。

資料表檢視

資料表中資料的可查詢子集，以遞交至日誌的交易為基礎。在 PartiQL 陳述式中，檢視會以資料表名稱的字首限定詞（以開頭 `_ql_`）表示。

您可以使用 SELECT 陳述式查詢下列系統定義的檢視：

- 使用者 – 僅您在資料表中寫入資料的最新作用中修訂（即使用者資料的目前狀態）。這是 QLDB 中的預設檢視。
- 已遞交 – 使用者資料和系統產生的中繼資料的最新作用中修訂。這是直接對應至使用者資料表的完整系統定義資料表。例如：`_ql_committed_TableName`。

檢視

請參閱 [資料表檢視](#)。

存取 Amazon QLDB

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

您可以使用 AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 QLDB API 來存取 Amazon QLDB。下列各節說明如何使用這些選項，以及使用這些選項的先決條件。

先決條件

您必須先設定 AWS 帳戶，才能存取 QLDB。

主題

- [註冊 AWS 帳戶](#)
- [建立具有管理存取權的使用者](#)
- [在 IAM 中管理 QLDB 許可](#)
- [授予程式設計存取權（選用）](#)

註冊 AWS 帳戶

如果您沒有 AWS 帳戶，請完成下列步驟來建立一個。

註冊 AWS 帳戶

1. 開啟 <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>。
2. 請遵循線上指示進行。

註冊程序的一部分包括接聽電話或文字訊息，以及在電話鍵盤上輸入驗證碼。

當您註冊時 AWS 帳戶，AWS 帳戶根使用者會建立。根使用者有權存取該帳戶中的所有 AWS 服務和資源。作為安全最佳實務，請將管理存取權指派給使用者，並且僅使用根使用者來執行[需要根使用者存取權的任務](#)。

AWS 會在註冊程序完成後傳送確認電子郵件給您。您可以隨時登錄 <https://aws.amazon.com/> 並選擇我的帳戶，以檢視您目前的帳戶活動並管理帳戶。

建立具有管理存取權的使用者

註冊 後 AWS 帳戶，請保護 AWS 帳戶根使用者、啟用 AWS IAM Identity Center 和建立管理使用者，以免將根使用者用於日常任務。

保護您的 AWS 帳戶根使用者

1. 選擇根使用者並輸入 AWS 帳戶 您的電子郵件地址，以帳戶擁有者 [AWS Management Console](#) 身分登入。在下一頁中，輸入您的密碼。

如需使用根使用者登入的說明，請參閱 AWS 登入 使用者指南中的 [以根使用者身分登入](#)。

2. 若要在您的根使用者帳戶上啟用多重要素驗證 (MFA)。

如需說明，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [為您的 AWS 帳戶 根使用者（主控台）啟用虛擬 MFA 裝置](#)。

建立具有管理存取權的使用者

1. 啟用 IAM Identity Center。

如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的 [啟用 AWS IAM Identity Center](#)。

2. 在 IAM Identity Center 中，將管理存取權授予使用者。

如需使用 IAM Identity Center 目錄 做為身分來源的教學課程，請參閱 AWS IAM Identity Center 《使用者指南》中的 [使用預設值設定使用者存取 IAM Identity Center 目錄](#)。

以具有管理存取權的使用者身分登入

- 若要使用您的 IAM Identity Center 使用者簽署，請使用建立 IAM Identity Center 使用者時傳送至您電子郵件地址的簽署 URL。

如需使用 IAM Identity Center 使用者登入的說明，請參閱 AWS 登入 《使用者指南》中的 [登入 AWS 存取入口網站](#)。

指派存取權給其他使用者

1. 在 IAM Identity Center 中，建立一個許可集來遵循套用最低權限的最佳實務。

如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的[建立許可集](#)。

2. 將使用者指派至群組，然後對該群組指派單一登入存取權。

如需指示，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的[新增群組](#)。

在 IAM 中管理 QLDB 許可

如需使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 管理使用者 QLDB 許可的詳細資訊，請參閱[Amazon QLDB 如何與 IAM 搭配使用](#)。

授予程式設計存取權（選用）

如果使用者想要與 AWS 外部互動，則需要程式設計存取 AWS Management Console。授予程式設計存取權的方式取決於正在存取的使用者類型 AWS。

若要授與使用者程式設計存取權，請選擇下列其中一個選項。

哪個使用者需要程式設計存取權？	到	根據
人力資源身分 (IAM Identity Center 中管理的使用者)	使用暫時登入資料簽署對 AWS CLI、AWS SDKs 程式設計請求。AWS APIs	請依照您要使用的介面所提供的指示操作。 • 如需 AWS CLI，請參閱 AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的設定 AWS CLI 要使用 AWS IAM Identity Center的。 • AWS SDKs、工具和 AWS APIs，請參閱 AWS SDKs 和工具參考指南中的IAM Identity Center 身分驗證。

哪個使用者需要程式設計存取權？	到	根據
IAM	使用暫時登入資料簽署對 AWS CLI、AWS SDKs 程式設計請求。AWS APIs	遵循《IAM 使用者指南》中 將臨時登入資料與 AWS 資源搭配使用 的指示。
IAM	(不建議使用) 使用長期憑證簽署對 AWS CLI、AWS SDKs 程式設計請求。AWS APIs	請依照您要使用的介面所提供的指示操作。 - 如需 AWS CLI，請參閱 AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的使用 IAM 使用者憑證進行身分驗證。 - AWS SDKs 和工具，請參閱 AWS SDKs 和工具參考指南中的使用長期憑證進行身分驗證。 - 對於 AWS APIs，請參閱《IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者的存取金鑰。

如何存取 Amazon QLDB

完成設定的先決條件後 AWS 帳戶，請參閱下列主題以進一步了解如何存取 QLDB：

- [使用主控台](#)
- [使用 AWS CLI \(僅限管理 API\)](#)
- [使用 Amazon QLDB shell \(僅限資料 API\)](#)
- [使用 API](#)

使用主控台存取 Amazon QLDB

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

您可以在 <https://console.aws.amazon.com/qldb> : // 存取 AWS Management Console 適用於 Amazon QLDB 的。

您可以使用 主控台在 QLDB 中執行下列動作：

- 建立、刪除、描述和列出總帳。
- 使用 [PartiQL](#) 編輯器執行 PartiQL 陳述式。
- 管理 QLDB 資源的標籤。
- 以密碼編譯方式驗證日誌資料。
- 匯出或串流日誌區塊。

若要了解如何建立 Amazon QLDB 總帳並使用範例應用程式資料進行設定，請參閱 [Amazon QLDB 主控台入門](#)。

PartiQL 編輯器快速參考

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 支援部分 [PartiQL](#) 作為其查詢語言，[Amazon Ion](#) 作為其文件導向的資料格式。如需 PartiQL 的 QLDB 實作的完整指南和更多詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB PartiQL 參考](#)。

下列主題提供如何在 QLDB 中使用 PartiQL 的快速參考概觀。

主題

- [QLDB 中的 PartiQL 快速提示](#)
- [命令](#)
- [系統定義的檢視](#)
- [基本語法規則](#)
- [PartiQL 編輯器鍵盤快速鍵](#)

QLDB 中的 PartiQL 快速提示

以下是在 QLDB 中使用 PartiQL 的秘訣和最佳實務的簡短摘要：

- 了解並行和交易限制 – 包括SELECT查詢在內的所有陳述式都受到[樂觀並行控制 \(OCC\)](#) 衝突和[交易限制](#)的約束，包括 30 秒的交易逾時。
- 使用索引 – 使用高基數索引並執行目標查詢，以最佳化您的陳述式並避免完整資料表掃描。如需詳細資訊，請參閱 [最佳化查詢效能](#)。
- 使用等式述詞 – 索引查詢需要等式運算子 (= 或 IN)。不等式運算子 (<、>、LIKE、BETWEEN) 不符合索引查詢的資格，並導致完整資料表掃描。
- 僅使用內部聯結 – QLDB 僅支援內部聯結。最佳實務是，加入針對您要加入的每個資料表編製索引的欄位。為聯結條件和等式述詞選擇高基數索引。

命令

QLDB 支援下列 PartiQL 命令。

資料定義語言 (DDL)

Command	描述
CREATE INDEX	在資料表上建立最上層文件欄位的索引。
CREATE TABLE	建立資料表。
DROP INDEX	從資料表刪除索引。
DROP TABLE	停用現有的資料表。
UNDROP 資料表	重新啟用非作用中的資料表。

資料處理語言 (DML)

Command	描述
DELETE	透過建立新的文件最終修訂，將作用中文件標記為已刪除。
FROM (INSERT、Remove 或 SET)	在語意上與 相同UPDATE。
INSERT	將一或多個 文件 新增至資料表。
SELECT	從一或多個資料表擷取資料。
UPDATE	更新、插入或移除文件中的特定元素。

DML 陳述式範例

INSERT

```
INSERT INTO VehicleRegistration VALUE
{
  'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761', --string
  'RegNum' : 1722, --integer
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 130.75, --decimal
  'Owners' : { --nested struct
    'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s' },
    'SecondaryOwners' : [ --list of structs
      { 'PersonId' : '1nmeDdLo3AhGswBtyM1eYh' },
      { 'PersonId': 'IN7MvYtUj1GZu0F6CG9' }
    ]
  },
  'ValidToDate' : `2020-06-25T` --Ion timestamp literal with day precision
}
```

UPDATE-INSERT

```
UPDATE Vehicle AS v
INSERT INTO v VALUE 26500 AT 'Mileage'
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

UPDATE-REMOVE

```
UPDATE Person AS p
REMOVE p.Address
WHERE p.GovId = '111-22-3333'
```

SELECT – 相關子查詢

```
SELECT r.VIN, o.SecondaryOwners
FROM VehicleRegistration AS r, @r.Owners AS o
WHERE r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

SELECT – 內部聯結

```
SELECT v.Make, v.Model, r.Owners
FROM VehicleRegistration AS r INNER JOIN Vehicle AS v
ON r.VIN = v.VIN
WHERE r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

SELECT – 使用 BY 子句取得文件 ID

```
SELECT r_id FROM VehicleRegistration AS r BY r_id
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'
```

系統定義的檢視

QLDB 支援資料表的下列系統定義檢視。

檢視	描述
<code>table_name</code>	資料表的預設 使用者檢視 ，僅包含使用者資料的目前狀態。
<code>_ql_committed_ table_name</code>	資料表的完整系統定義 遞交檢視 ，其中包含使用者資料和系統產生的中繼資料的目前狀態，例如文件 ID。
<code>history(table_name)</code>	傳回資料表完整修訂歷史記錄的內建 歷史記錄函數 。

基本語法規則

QLDB 支援 PartiQL 的下列基本語法規則。

字元	描述
'	單引號表示 Amazon Ion 結構中的字串值或欄位名稱。
"	雙引號表示引號的識別符，例如用作資料表名稱的 保留字 。
`	反引號表示 Ion 常值。
.	點表示法會存取父系結構的欄位名稱。
[]	方括號定義 Ion list，或表示現有清單的零基序數。
{ }	大括號定義 Ion struct。
<< >>	雙角括號定義 PartiQL 包，這是未排序的集合。您可以使用包將多個文件插入資料表。
區分大小寫	所有 QLDB 系統物件名稱，包括欄位名稱和資料表名稱，都區分大小寫。

PartiQL 編輯器鍵盤快速鍵

QLDB 主控台上的 PartiQL 編輯器支援下列鍵盤快速鍵。

動作	macOS	Windows
執行	Cmd+Return	Ctrl+Enter
註解	Cmd+/ 	Ctrl+/
Clear	Cmd+Shift+Delete	Ctrl+Shift+Delete

使用 存取 Amazon QLDB AWS CLI (僅限管理 API)

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS 服務 從命令列控制多個，並透過指令碼將其自動化。您可以視需要使用 AWS CLI 進行一次性操作。您也可以使用它在公用程式指令碼中嵌入 Amazon QLDB 操作。

對於 CLI 存取，您需要存取金鑰 ID 和私密存取金鑰。盡可能使用臨時憑證，而不是長期存取金鑰。臨時憑證包含存取金鑰 ID、私密存取金鑰，以及指出憑證何時到期的安全符記。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[搭配 AWS 資源使用臨時憑證](#)。

如需 中可用於 QLDB 之所有命令的完整清單和使用範例 AWS CLI，請參閱 [AWS CLI 命令參考](#)。

Note

AWS CLI 僅支援 中列出的qlldb管理 API 操作[Amazon QLDB API 參考](#)。此 API 僅用於管理總帳資源和非交易資料操作。

若要使用命令列界面使用 qlldb-session API 執行資料交易，請參閱 [使用 QLDB shell 存取 Amazon QLDB \(僅限資料 API\)](#)。

主題

- [安裝和設定 AWS CLI](#)
- [AWS CLI 搭配 QLDB 使用](#)

安裝和設定 AWS CLI

AWS CLI 會在 Linux、macOS 或 Windows 上執行。若要安裝和設定它，請參閱AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的下列說明：

1. [安裝或更新最新版本的 AWS CLI](#)
2. [快速設定](#)

AWS CLI 搭配 QLDB 使用

命令列格式包含 Amazon QLDB 操作名稱，後面接著該操作的參數。除了 JSON 之外，AWS CLI 還支援參數值的速記語法。

使用 `help` 列出 QLDB 中的所有可用命令：

```
aws qldb help
```

您也可以使用 `help` 來描述特定命令，並進一步了解其用量：

```
aws qldb create-ledger help
```

例如，若要建立總帳：

```
aws qldb create-ledger --name my-example-ledger --permissions-mode STANDARD
```

使用 QLDB shell 存取 Amazon QLDB（僅限資料 API）

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 提供命令列 Shell，用於與交易資料 API 互動。使用 QLDB shell，您可以在分類帳資料上執行 [PartiQL](#) 陳述式。

此 Shell 的最新版本是以 Rust 撰寫，且是預設main分支上 GitHub 儲存庫 [awslabs/amazon-qldb-shell](#) 中的開放原始碼。Python 版本 (v1) 仍可在master分支上的相同儲存庫中使用。

Note

Amazon QLDB Shell 僅支援qldb-session交易資料 API。此 API 僅用於在 QLDB 分類帳上執行 PartiQL 陳述式。

若要使用命令列界面與qldb管理 API 操作互動，請參閱 [使用 存取 Amazon QLDB AWS CLI（僅限管理 API）](#)。

此工具不適用於納入應用程式或用於生產用途。此工具的目標是讓您快速實驗 QLDB 和 PartiQL。

下列各節說明如何開始使用 QLDB shell。

主題

- [先決條件](#)
- [安裝 shell](#)
- [叫用 shell](#)
- [Shell 參數](#)
- [命令參考](#)
- [執行個別陳述式](#)
- [管理交易](#)
- [結束 shell](#)
- [範例](#)

先決條件

開始使用 QLDB shell 之前，您必須執行下列動作：

1. 請遵循 中的 AWS 設定指示[存取 Amazon QLDB](#)。這包含下列項目：
 1. 註冊 AWS。
 2. 建立具有適當 QLDB 許可的使用者。
 3. 授予開發的程式設計存取權。
2. 設定您的 AWS 登入資料和預設值 AWS 區域。如需說明，請參閱AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的[組態基本](#)概念。

如需可用區域的完整清單，請參閱 中的 [Amazon QLDB 端點和配額](#)AWS 一般參考。

3. 對於STANDARD許可模式中的任何分類帳，建立 IAM 政策，授予您在適當資料表上執行 PartiQL 陳述式的許可。若要了解如何建立這些政策，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

安裝 shell

若要安裝最新版本的 QLDB shell，請參閱 GitHub 上的 [README.md](#) 檔案。QLDB 會在 GitHub 儲存庫的[版本](#)區段中提供 Linux、macOS 和 Windows 的預先建置二進位檔案。

對於 macOS，shell 與 aws/tap [Homebrew](#) 分接模組整合。若要使用 Homebrew 在 macOS 上安裝 Shell，請執行下列命令。

```
$ xcode-select --install # Required to use Homebrew
$ brew tap aws/tap # Add AWS as a Homebrew tap
$ brew install qlldbshell
```

組態

安裝後，shell 會在初始化\$XDG_CONFIG_HOME/qlldbshell/config.ion期間載入位於 的預設組態檔案。在 Linux 和 macOS 上，此檔案通常位於 ~/.config/qlldbshell/config.ion。如果不存在此類檔案，則 shell 會以預設設定執行。

您可以在安裝後手動建立config.ion檔案。此組態檔案使用 [Amazon Ion](#) 資料格式。以下是最小config.ion檔案的範例。

```
{
  default_ledger: "my-example-ledger"
}
```

如果 default_ledger 未在組態檔案中設定，則當您叫用 shell 時，需要 --ledger 參數。如需組態選項的完整清單，請參閱 GitHub 上的 [README.md](#) 檔案。

叫用 shell

若要叫用特定分類帳命令列終端機上的 QLDB shell，請執行下列命令。將 *my-example-ledger* 取代之為您的分類帳名稱。

```
$ qlldb --ledger my-example-ledger
```

此命令會連線至您的預設值 AWS 區域。若要明確指定 區域，您可以使用 --region或 --qlldb-session-endpoint 參數執行 命令，如下節所述。

叫用 qlldb shell 工作階段之後，您可以輸入下列類型的輸入：

- [Shell 命令](#)
- [個別交易中的單一 PartiQL 陳述式](#)
- [交易中的多個 PartiQL 陳述式](#)

Shell 參數

如需叫用 shell 的可用旗標和選項的完整清單，請使用 `--help` 旗標執行 `qldb` 命令，如下所示。

```
$ qldb --help
```

以下是 `qldb` 命令的一些關鍵旗標和選項。您可以新增這些選用參數來覆寫 AWS 區域、登入資料設定檔、端點、結果格式和其他組態選項。

用途

```
$ qldb [FLAGS] [OPTIONS]
```

FLAGS

-h, --help

列印說明資訊。

-v, --verbose

設定日誌記錄的真實性。根據預設，shell 只會記錄錯誤。若要提高動度層級，請重複此引數（例如 `-vv`）。最高層級 `-vvv` 對應至 `trace` 動詞。

-V, --version

列印版本資訊。

OPTIONS

-l, --ledger *LEDGER_NAME*

要連線的分類帳名稱。如果 `default_ledger` 未在您的 `config.ion` 檔案中設定，則此為必要的 shell 參數。在此檔案中，您可以設定其他選項，例如 區域。

-c, --config *CONFIG_FILE*

您可以在其中定義任何 Shell 組態選項的檔案。如需格式化詳細資訊和組態選項的完整清單，請參閱 GitHub 上的 [README.md](#) 檔案。

-f, --format *ion|table*

查詢結果的輸出格式。預設值為 `ion`。

-p, --profile###

要用於身分驗證的 AWS 登入資料設定檔位置。

如果未提供，殼層會使用位於的預設 AWS 設定檔 `~/.aws/credentials`。

-r, --regionREGION_CODE

要連線的 QLDB 分類帳 AWS 區域 程式碼。例如：`us-east-1`。

如果未提供，shell AWS 區域 會連線至 AWS 設定檔中指定的預設值。

-s, --qldb-session-endpointQLDB_SESSION_ENDPOINT

要連線的 qldb-session API 端點。

如需可用 QLDB 區域和端點的完整清單，請參閱中的 [Amazon QLDB 端點和配額](#) AWS 一般參考。

命令參考

叫用qldb工作階段後，shell 支援下列金鑰和資料庫命令：

Shell 金鑰

金鑰	函數描述
Enter	執行 陳述式。
Escape + Enter (macOS、Linux) Shift + Enter (Windows)	開始新的行，以輸入跨越多行的陳述式。您也可以使用多行複製輸入文字，並將其貼到 shell 中。 如需在 macOS 中設定 Option而非Escape作為中繼金鑰的指示，請參閱 OS X 每日 網站。
Ctrl+C	取消目前的命令。
Ctrl+D	訊號結束檔案 (EOF) 並結束 Shell 的目前層級。如果不在作用中交易中，會結束 shell。在作用中交易中，會中止交易。

Shell 資料庫命令

Command	函數描述
help	顯示說明資訊。
begin	開始交易。
start transaction	
commit	將您的交易遞交至分類帳的日誌。
abort	停止交易並拒絕您所做的任何變更。
exit	結束 Shell。
quit	

Note

所有 QLDB shell 命令不區分大小寫。

執行個別陳述式

除了 [README.md](#) : // 中列出的資料庫命令和 shell 中繼命令之外，shell 會解譯您輸入的每個命令，做為單獨的 PartiQL 陳述式。根據預設，shell 會啟用 auto-commit 模式。此模式是可設定的。

在 auto-commit 模式中，shell 會隱含地在自己的交易中執行每個陳述式，如果找不到錯誤，則會自動遞交交易。這表示您不需要執行 start transaction (或 begin)，而且每次執行陳述式時都 commit 手動執行。

管理交易

或者，QLDB shell 可讓您手動控制交易。您可以在交易中以互動方式執行多個陳述式，或以非互動方式依序批次處理命令和陳述式。

互動式交易

若要執行互動式交易，請執行下列步驟。

- 若要開始交易，請輸入 `begin` 命令。

```
qldb> begin
```

開始交易後，shell 會顯示下列命令提示。

```
qldb *>
```

- 然後，您輸入的每個陳述式都會在相同的交易中執行。

- 例如，您可以執行單一陳述式，如下所示。

```
qldb *> SELECT * FROM Vehicle WHERE VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

按 後Enter，shell 會顯示陳述式的結果。

- 您也可以輸入多個以分號 (;) 分隔符號分隔的陳述式或命令，如下所示。

```
qldb *> SELECT * FROM Vehicle WHERE VIN = '1N4AL11D75C109151'; commit
```

- 若要結束交易，請輸入下列其中一個命令。

- 輸入 `commit` 命令，將您的交易遞交至分類帳的日誌。

```
qldb *> commit
```

- 輸入 `abort` 命令以停止交易，並拒絕您所做的任何變更。

```
qldb *> abort
transaction was aborted
```

交易逾時限制

互動式交易遵循 QLDB [的交易逾時限制](#)。如果您未在交易開始後 30 秒內遞交交易，QLDB 會自動過期交易，並拒絕交易期間所做的任何變更。

然後，shell 會顯示過期錯誤訊息，並返回正常命令提示字元，而不是顯示陳述式結果。若要重試，您必須再次輸入 `begin` 命令才能開始新的交易。

```
transaction failed after 1 attempts, last error: communication failure:
Transaction 2UMpiJ5hh7WLjVgEiML0o0 has expired
```

非互動交易

您可以依序批次處理命令和陳述式，以執行具有多個陳述式的完整交易，如下所示。

```
qldb> begin; SELECT * FROM Vehicle WHERE VIN = '1N4AL11D75C109151'; SELECT * FROM  
Person p, DriversLicense l WHERE p.GovId = l.LicenseNumber; commit
```

您必須以分號 (;) 分隔符號分隔每個命令和陳述式。如果交易中的任何陳述式無效，殼層會自動拒絕交易。shell 不會繼續執行您輸入的任何後續陳述式。

您也可以設定多個交易。

```
qldb> begin; statement1; commit; begin; statement2; statement3; commit
```

與上一個範例類似，如果交易失敗，shell 不會繼續執行您輸入的任何後續交易或陳述式。

如果您不結束交易，殼層會切換到互動式模式，並提示您輸入下一個命令或陳述式。

```
qldb> begin; statement1; commit; begin  
qldb *>
```

結束 shell

若要結束目前的 qldb shell 工作階段，請輸入 `exit` 或 `quit` 命令，或在 shell 不在交易中時使用鍵盤快速鍵 `Ctrl + D`。

```
qldb> exit  
$
```

```
qldb> quit  
$
```

範例

如需在 QLDB 中撰寫 PartiQL 陳述式的資訊，請參閱 [Amazon QLDB PartiQL 參考](#)。

Example

下列範例顯示基本命令的常見序列。

 Note

QLDB shell 會在自己的交易中執行此範例中的每個 PartiQL 陳述式。
此範例假設分類帳 `test-ledger` 已存在且處於作用中狀態。

```
$ qldb --ledger test-ledger --region us-east-1

qldb> CREATE TABLE TestTable
qldb> INSERT INTO TestTable `{"Name": "John Doe"}`
qldb> SELECT * FROM TestTable
qldb> DROP TABLE TestTable
qldb> exit
```

使用 API 存取 Amazon QLDB

 Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

您可以使用 AWS Management Console 和 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 以互動方式使用 Amazon QLDB。不過，若要充分利用 QLDB，您可以使用 QLDB 驅動程式或 AWS SDK 撰寫應用程式碼，以使用 APIs 與您的總帳互動。

驅動程式可讓您的應用程式使用交易資料 API 與 QLDB 互動。AWS 開發套件支援與 QLDB 資源管理 API 的互動。如需這些 APIs 的詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB API 參考](#)。

驅動程式支援 [Java](#)、[.NET](#)、[Go](#)、[Node.js](#) 和 [Python](#) 中的 QLDB。若要快速開始使用這些語言，請參閱 [Amazon QLDB 驅動程式入門](#)。

您必須先授予程式設計存取權，才能在應用程式中使用 QLDB 驅動程式或 AWS SDK。如需詳細資訊，請參閱 [授與程式設計存取權](#)。

Amazon QLDB 主控台入門

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本教學課程會引導您逐步建立第一個 Amazon QLDB 分類帳，並填入資料表和範例資料。您在此案例中建立的範例分類帳是機動車輛部門 (DMV) 應用程式的資料庫，可追蹤車輛註冊的完整歷史資訊。

資產的歷史記錄是 QLDB 的常見使用案例，因為它涉及各種案例和操作，以強調分類帳資料庫的實用性。使用 QLDB，您可以直接存取、查詢和驗證文件導向資料庫中資料變更的完整歷史記錄，該資料庫中支援類似 SQL 的查詢功能。

當您完成本教學課程時，下列主題說明如何新增車輛註冊、修改車輛註冊，以及檢視這些註冊變更的歷史記錄。本指南也說明如何以密碼編譯方式驗證註冊文件，並透過清除資源和刪除範例分類帳來結束。

教學課程中的每個步驟都有使用的指示 AWS Management Console。

主題

- [教學的先決條件和考量事項](#)
- [步驟 1：建立新的分類帳](#)
- [步驟 2：在分類帳中建立資料表、索引和範例資料](#)
- [步驟 3：查詢分類帳中的資料表](#)
- [步驟 4：修改分類帳中的文件](#)
- [步驟 5：檢視文件的修訂歷史記錄](#)
- [步驟 6：驗證分類帳中的文件](#)
- [步驟 7（選用）：清除資源](#)
- [Amazon QLDB 入門：後續步驟](#)

教學的先決條件和考量事項

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

開始本 Amazon QLDB 教學課程之前，請確定您已完成下列先決條件：

1. 如果您尚未這樣做[存取 Amazon QLDB](#)，請遵循 中的 AWS 設定說明。這些步驟包括註冊 AWS 和建立管理使用者。
2. 請遵循 中的指示[設定許可](#)，為您的 QLDB 資源設定 IAM 許可。若要完成本教學課程中的所有步驟，您需要透過 完整存取您的分類帳資源 AWS Management Console。

Note

如果您已以具有完整 AWS 管理許可的使用者身分登入，您可以略過此步驟。

3. (選用) QLDB 使用 in AWS Key Management Service () 的金鑰加密靜態資料AWS KMS。您可以選擇下列其中一種類型 AWS KMS keys：
 - AWS 擁有的 KMS 金鑰 – AWS 使用 代表您擁有和管理的 KMS 金鑰。這是預設選項，不需要額外的設定。
 - 客戶受管 KMS 金鑰 – 在您建立、擁有和管理的帳戶中使用對稱加密 KMS 金鑰。QLDB 不支援[非對稱金鑰](#)。

此選項需要您建立 KMS 金鑰或使用帳戶中的現有金鑰。如需建立客戶受管金鑰的說明，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[建立對稱加密 KMS 金鑰](#)。

您可以使用 ID、別名或 Amazon Resource Name (ARN) 來指定客戶受管 KMS 金鑰。若要進一步了解，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[金鑰識別符 \(KeyId\)](#)。

Note

不支援跨區域金鑰。指定的 KMS 金鑰必須與 分類帳位於相同的 AWS 區域 中。

設定許可

在此步驟中，您會透過 主控台 為 中的所有 QLDB 資源設定完整存取許可 AWS 帳戶。若要快速授予這些許可，請使用 AWS 受管政策 [AmazonQLDBConsoleFullAccess](#)。

若要提供存取權，請新增權限至您的使用者、群組或角色：

- 中的使用者和群組 AWS IAM Identity Center：

建立權限合集。請按照 AWS IAM Identity Center 使用者指南 中的 [建立權限合集](#) 說明進行操作。

- 透過身分提供者在 IAM 中管理的使用者：

建立聯合身分的角色。遵循「IAM 使用者指南」的 [為第三方身分提供者 \(聯合\) 建立角色](#) 中的指示。

- IAM 使用者：
 - 建立您的使用者可擔任的角色。請按照「IAM 使用者指南」的 [為 IAM 使用者建立角色](#) 中的指示。
 - (不建議) 將政策直接附加至使用者，或將使用者新增至使用者群組。請遵循 IAM 使用者指南的 [新增許可到使用者 \(主控台\)](#) 中的指示。

Important

在本教學課程中，您會授予自己所有 QLDB 資源的完整管理存取權。不過，對於生產使用案例，請遵循 [授予最低權限](#) 或僅授予執行任務所需許可的安全性最佳實務。如需範例，請參閱 [Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

若要建立名為 的分類帳 vehicle-registration，請繼續 [步驟 1：建立新的分類帳](#)。

步驟 1：建立新的分類帳

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在此步驟中，您會建立新的 Amazon QLDB 分類帳，名為 vehicle-registration。然後，您確認分類帳的狀態為作用中。您也可以驗證您新增至分類帳的任何標籤。

當您建立分類帳時，預設會啟用刪除保護。刪除保護是 QLDB 中的一項功能，可防止任何使用者刪除分類帳。當您使用 QLDB API 或 AWS Command Line Interface () 建立分類帳時，可以停用刪除保護 AWS CLI。

建立新的分類帳

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/qldb>：// 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇開始使用。
3. 在建立您的第一個分類帳卡上，選擇建立分類帳。
4. 在建立分類帳頁面上，執行下列動作：

- 分類帳資訊 – 分類帳名稱應該預先填入 **vehicle-registration**。
- 許可模式 – 指派給分類帳的許可模式。請選擇下列其中一個選項：
 - 允許全部 – 舊版許可模式，可針對分類帳啟用具有 API 層級精細度的存取控制。

此模式允許具有指定分類帳 SendCommand API 許可的使用者 (因此為 ALLOW_ALL)，在此分類帳中的任何資料表上執行所有 PartiQL 命令。此模式會忽略您為分類帳建立之任何資料表層級或命令層級 IAM 許可政策。

- 標準 – (建議) 許可模式，可針對分類帳、資料表和 PartiQL 命令，以更精細的存取控制。我們強烈建議使用此許可模式，以最大限度地提高分類帳資料的安全性。

根據預設，此模式會拒絕在此分類帳中的任何資料表上執行任何 PartiQL 命令的所有請求。若要允許 PartiQL 命令，除了分類帳的 SendCommand API 許可之外，您還必須為特定資料表資源和 PartiQL 動作建立 IAM 許可政策。如需相關資訊，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

- 靜態資料加密 – 用於靜態資料加密的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 金鑰。請選擇下列其中一個選項：
 - 使用 AWS 擁有的 KMS 金鑰 – 使用由 AWS 代您擁有和管理的 KMS 金鑰。這是預設選項，不需要額外的設定。
 - 選擇不同的 AWS KMS 金鑰 – 在您建立、擁有和管理的帳戶中使用對稱加密 KMS 金鑰。

若要使用 AWS KMS 主控台建立新金鑰，請選擇建立 AWS KMS 金鑰。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 [建立對稱加密 KMS 金鑰](#)。

若要使用現有的 KMS 金鑰，請從下拉式清單中選擇金鑰，或指定 KMS 金鑰 ARN。

- 標籤 – (選用) 透過將標籤附加為鍵/值對，將中繼資料新增至分類帳。您可以將標籤新增至您的分類帳，以協助組織和識別它們。如需詳細資訊，請參閱[標記 Amazon QLDB 資源](#)。

選擇新增標籤，然後視需要輸入任何鍵/值對。

5. 當設定如您想要的，請選擇建立分類帳。

 Note

當 QLDB 分類帳的狀態變為作用中時，您可以存取該分類帳。這可能需要幾分鐘的時間。

6. 在 Ledgers 清單中，找到vehicle-registration並確認分類帳的狀態為作用中。
7. (選用) 選擇vehicle-registration分類帳名稱。在 車輛註冊分類帳詳細資訊頁面上，確認您新增至分類帳的任何標籤都會顯示在標籤卡上。您也可以使用此主控台頁面編輯您的分類帳標籤。

若要在vehicle-registration分類帳中建立資料表，請繼續執行 [步驟 2：在分類帳中建立資料表、索引和範例資料](#)。

步驟 2：在分類帳中建立資料表、索引和範例資料

 Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

當您的 Amazon QLDB 分類帳處於作用中狀態時，您可以開始建立有關 車輛、其擁有者及其註冊資訊的資料資料表。建立資料表和索引之後，您可以使用資料載入資料表和索引。

在此步驟中，您會在vehicle-registration分類帳中建立四個資料表：

- VehicleRegistration
- Vehicle
- Person
- DriversLicense

您也可以建立下列索引。

資料表名稱	欄位
VehicleRegistration	VIN
VehicleRegistration	LicensePlateNumber
Vehicle	VIN
Person	GovId
DriversLicense	LicensePlateNumber
DriversLicense	PersonId

您可以使用 QLDB 主控台，以索引自動建立這些資料表，並使用範例資料載入這些資料表。或者，您可以使用主控台上的 PartiQL 編輯器 step-by-step 手動執行每個 [PartiQL](#) 陳述式。

自動選項

建立資料表、索引和範例資料

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/qldb> : // 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇開始使用。
3. 在範例應用程式資料卡的自動選項下，vehicle-registration 選擇分類帳清單中的。
4. 選擇載入範例資料。

如果操作成功完成，主控台會顯示載入的範例資料訊息。

此指令碼會在單一交易中執行所有陳述式。如果交易的任何部分失敗，每個陳述式都會復原，並顯示適當的錯誤訊息。您可以在解決任何問題後重試 操作。

Note

- 交易失敗的一個可能原因是嘗試建立重複的資料表。如果您的分類帳中已存在下列任何資料表名稱 Vehicle，則載入範例資料的請求將會失敗：VehicleRegistration、Person、和 DriversLicense。

反之，請嘗試將此範例資料載入空白分類帳。

- 此指令碼會執行參數化INSERT陳述式。因此，這些 PartiQL 陳述式會以繫結參數記錄在您的日誌區塊中，而不是文字資料。例如，您可能會在日誌區塊中看到下列陳述式，其中問號 (?) 是文件內容的變數預留位置。

```
INSERT INTO Vehicle ?
```

手動選項

您可以將文件插入VehicleRegistration具有空白PrimaryOwner欄位的，以及DriversLicense插入具有空白PersonId欄位的。稍後，您會將這些欄位填入idPerson資料表的系統指派文件。

Tip

最佳實務是使用此文件id中繼資料欄位做為外部金鑰。如需詳細資訊，請參閱[查詢文件中繼資料](#)。

建立資料表、索引和範例資料

- 在 <https://console.aws.amazon.com/qldb>：// 開啟 Amazon QLDB 主控台。
- 在導覽窗格中，選擇 PartiQL 編輯器。
- 選擇vehicle-registration分類帳。
- 首先建立四個資料表。QLDB 支援開啟的內容，不會強制執行結構描述，因此您不會指定屬性或資料類型。

在查詢編輯器視窗中，輸入下列陳述式，然後選擇執行。若要執行陳述式，您也可以使用 Windows 的鍵盤快速鍵 Ctrl + Enter，或 macOS 的鍵盤快速鍵 Cmd + Return。如需更多鍵盤快速鍵，請參閱[PartiQL 編輯器鍵盤快速鍵](#)。

```
CREATE TABLE VehicleRegistration
```

針對下列各項重複此步驟。

```
CREATE TABLE Vehicle
```

```
CREATE TABLE Person
```

```
CREATE TABLE DriversLicense
```

5. 接下來，建立索引來最佳化每個資料表的查詢效能。

 Important

QLDB 需要索引才能有效率地查詢文件。如果沒有索引，QLDB 讀取文件時需要執行完整資料表掃描。這可能會導致大型資料表的效能問題，包括並行衝突和交易逾時。若要避免資料表掃描，您必須在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子 (= 或 IN) 搭配 WHERE 述詞子句執行陳述式。如需詳細資訊，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

在查詢編輯器視窗中，輸入下列陳述式，然後選擇執行。

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (VIN)
```

針對下列項目重複此步驟。

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (LicensePlateNumber)
```

```
CREATE INDEX ON Vehicle (VIN)
```

```
CREATE INDEX ON Person (GovId)
```

```
CREATE INDEX ON DriversLicense (LicensePlateNumber)
```

```
CREATE INDEX ON DriversLicense (PersonId)
```

6. 建立索引後，您可以開始將資料載入資料表。在此步驟中，將文件插入 Person 資料表，其中包含有關分類帳正在追蹤之車輛擁有者的個人資訊。

在查詢編輯器視窗中，輸入下列陳述式，然後選擇執行。

```
INSERT INTO Person
<< {
  'FirstName' : 'Raul',
  'LastName' : 'Lewis',
  'DOB' : `1963-08-19T`,
  'GovId' : 'LEWISR261LL',
  'GovIdType' : 'Driver License',
  'Address' : '1719 University Street, Seattle, WA, 98109'
},
{
  'FirstName' : 'Brent',
  'LastName' : 'Logan',
  'DOB' : `1967-07-03T`,
  'GovId' : 'LOGANB486CG',
  'GovIdType' : 'Driver License',
  'Address' : '43 Stockert Hollow Road, Everett, WA, 98203'
},
{
  'FirstName' : 'Alexis',
  'LastName' : 'Pena',
  'DOB' : `1974-02-10T`,
  'GovId' : '744 849 301',
  'GovIdType' : 'SSN',
  'Address' : '4058 Melrose Street, Spokane Valley, WA, 99206'
},
{
  'FirstName' : 'Melvin',
  'LastName' : 'Parker',
  'DOB' : `1976-05-22T`,
  'GovId' : 'P626-168-229-765',
  'GovIdType' : 'Passport',
  'Address' : '4362 Ryder Avenue, Seattle, WA, 98101'
},
{
  'FirstName' : 'Salvatore',
  'LastName' : 'Spencer',
  'DOB' : `1997-11-15T`,
  'GovId' : 'S152-780-97-415-0',
  'GovIdType' : 'Passport',
  'Address' : '4450 Honeysuckle Lane, Seattle, WA, 98101'
```



```
} >>
```

7. 然後，將包含每個車主駕照資訊的文件填入DriversLicense資料表。

在查詢編輯器視窗中，輸入下列陳述式，然後選擇執行。

```
INSERT INTO DriversLicense
<< {
  'LicensePlateNumber' : 'LEWISR261LL',
  'LicenseType' : 'Learner',
  'ValidFromDate' : `2016-12-20T`,
  'ValidToDate' : `2020-11-15T`,
  'PersonId' : ''
},
{
  'LicensePlateNumber' : 'LOGANB486CG',
  'LicenseType' : 'Probationary',
  'ValidFromDate' : `2016-04-06T`,
  'ValidToDate' : `2020-11-15T`,
  'PersonId' : ''
},
{
  'LicensePlateNumber' : '744 849 301',
  'LicenseType' : 'Full',
  'ValidFromDate' : `2017-12-06T`,
  'ValidToDate' : `2022-10-15T`,
  'PersonId' : ''
},
{
  'LicensePlateNumber' : 'P626-168-229-765',
  'LicenseType' : 'Learner',
  'ValidFromDate' : `2017-08-16T`,
  'ValidToDate' : `2021-11-15T`,
  'PersonId' : ''
},
{
  'LicensePlateNumber' : 'S152-780-97-415-0',
  'LicenseType' : 'Probationary',
  'ValidFromDate' : `2015-08-15T`,
  'ValidToDate' : `2021-08-21T`,
  'PersonId' : ''
} >>
```

8. 現在，將車輛註冊文件填入VehicleRegistration資料表。這些文件包含巢狀Owners結構，可存放主要和次要擁有者。

在查詢編輯器視窗中，輸入下列陳述式，然後選擇執行。

```
INSERT INTO VehicleRegistration
<< {
  'VIN' : '1N4AL11D75C109151',
  'LicensePlateNumber' : 'LEWISR261LL',
  'State' : 'WA',
  'City' : 'Seattle',
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 90.25,
  'ValidFromDate' : `2017-08-21T`,
  'ValidToDate' : `2020-05-11T`,
  'Owners' : {
    'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '' },
    'SecondaryOwners' : []
  }
},
{
  'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761',
  'LicensePlateNumber' : 'CA762X',
  'State' : 'WA',
  'City' : 'Kent',
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 130.75,
  'ValidFromDate' : `2017-09-14T`,
  'ValidToDate' : `2020-06-25T`,
  'Owners' : {
    'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '' },
    'SecondaryOwners' : []
  }
},
{
  'VIN' : '3HGGK5G53FM761765',
  'LicensePlateNumber' : 'CD820Z',
  'State' : 'WA',
  'City' : 'Everett',
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 442.30,
  'ValidFromDate' : `2011-03-17T`,
  'ValidToDate' : `2021-03-24T`,
  'Owners' : {
    'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '' },
    'SecondaryOwners' : []
  }
}
```

```

    }
  },
  {
    'VIN' : '1HVBBAANXWH544237',
    'LicensePlateNumber' : 'LS477D',
    'State' : 'WA',
    'City' : 'Tacoma',
    'PendingPenaltyTicketAmount' : 42.20,
    'ValidFromDate' : `2011-10-26T`,
    'ValidToDate' : `2023-09-25T`,
    'Owners' : {
      'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '' },
      'SecondaryOwners' : []
    }
  },
  {
    'VIN' : '1C4RJFAG0FC625797',
    'LicensePlateNumber' : 'TH393F',
    'State' : 'WA',
    'City' : 'Olympia',
    'PendingPenaltyTicketAmount' : 30.45,
    'ValidFromDate' : `2013-09-02T`,
    'ValidToDate' : `2024-03-19T`,
    'Owners' : {
      'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '' },
      'SecondaryOwners' : []
    }
  }
} >>

```

9. 最後，在Vehicle資料表中填入描述在分類帳中註冊的車輛的文件。

在查詢編輯器視窗中，輸入下列陳述式，然後選擇執行。

```

INSERT INTO Vehicle
<< {
  'VIN' : '1N4AL11D75C109151',
  'Type' : 'Sedan',
  'Year' : 2011,
  'Make' : 'Audi',
  'Model' : 'A5',
  'Color' : 'Silver'
},
{
  'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761',

```

```
'Type' : 'Sedan',
'Year' : 2015,
'Make' : 'Tesla',
'Model' : 'Model S',
'Color' : 'Blue'
},
{
  'VIN' : '3HGGK5G53FM761765',
  'Type' : 'Motorcycle',
  'Year' : 2011,
  'Make' : 'Ducati',
  'Model' : 'Monster 1200',
  'Color' : 'Yellow'
},
{
  'VIN' : '1HVBBAANXWH544237',
  'Type' : 'Semi',
  'Year' : 2009,
  'Make' : 'Ford',
  'Model' : 'F 150',
  'Color' : 'Black'
},
{
  'VIN' : '1C4RJFAG0FC625797',
  'Type' : 'Sedan',
  'Year' : 2019,
  'Make' : 'Mercedes',
  'Model' : 'CLK 350',
  'Color' : 'White'
} >>
```

接下來，您可以使用SELECT陳述式從vehicle-registration分類帳中的資料表讀取資料。繼續執行「[步驟 3：查詢分類帳中的資料表](#)」。

步驟 3：查詢分類帳中的資料表

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 分類帳中建立資料表並使用資料載入資料表後，您可以執行查詢來檢閱您剛插入的車輛註冊資料。QLDB 使用 PartiQL 做為其查詢語言，而 Amazon Ion 做為其文件導向的資料模型。

PartiQL 是一種開放原始碼、與 SQL 相容的查詢語言，已擴充以使用 Ion。使用 PartiQL，您可以使用熟悉的 SQL 運算子插入、查詢和管理資料。Amazon Ion 是 JSON 的超集合。Ion 是一種開放原始碼、以文件為基礎的資料格式，可讓您靈活地儲存和處理結構化、半結構化和巢狀資料。

在此步驟中，您會使用 SELECT 陳述式從 vehicle-registration 分類帳中的資料表讀取資料。

Warning

當您在沒有索引查詢的情況下在 QLDB 中執行查詢時，它會叫用完整資料表掃描。PartiQL 支援此類查詢，因為它與 SQL 相容。不過，請勿在 QLDB 中執行生產使用案例的資料表掃描。資料表掃描可能會導致大型資料表的效能問題，包括並行衝突和交易逾時。

若要避免資料表掃描，您必須在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子，以 WHERE 述詞子句執行陳述式；例如，WHERE indexedField = 123 或 WHERE indexedField IN (456, 789)。如需詳細資訊，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

查詢資料表

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/qldb>：// 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 PartiQL 編輯器。
3. 選擇 vehicle-registration 分類帳。
4. 在查詢編輯器視窗中，輸入下列陳述式來查詢 Vehicle 資料表，找出您新增至分類帳的特定車輛識別碼 (VIN)，然後選擇執行。

若要執行陳述式，您也可以使用 Windows 的鍵盤快速鍵 Ctrl + Enter，或 macOS 的鍵盤快速鍵 Cmd + Return。如需更多鍵盤快速鍵，請參閱[PartiQL 編輯器鍵盤快速鍵](#)。

```
SELECT * FROM Vehicle AS v
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

5. 您可以撰寫內部聯結查詢。此查詢範例 Vehicle 會加入 VehicleRegistration，並傳回指定的註冊資訊，以及已註冊車輛的屬性 VIN。

輸入下列陳述式，然後選擇執行。

```
SELECT v.VIN, r.LicensePlateNumber, r.State, r.City, r.Owners
```

```
FROM Vehicle AS v, VehicleRegistration AS r
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151'
AND v.VIN = r.VIN
```

您也可以加入 Person 和 DriversLicense 資料表，以查看與新增至分類帳之驅動程式相關的屬性。

針對下列項目重複此步驟。

```
SELECT * FROM Person AS p, DriversLicense AS l
WHERE p.GovId = l.LicensePlateNumber
```

若要了解如何修改 vehicle-registration 分類帳中資料表中的文件，請參閱 [步驟 4：修改分類帳中的文件](#)。

步驟 4：修改分類帳中的文件

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

既然您擁有要使用的資料，您就可以開始變更 Amazon QLDB vehicle-registration 中分類帳中的文件。例如，請考慮使用 VIN 的 Audi A51N4AL11D75C109151。此車輛最初由位於華盛頓州西雅圖的名為 Raul Lewis 的驅動程式擁有。

假設 Raul 將汽車賣給華盛頓州 Everett 的居民，名為 Brent Logan。然後，Brent 和 Alexis Pena 決定要結婚。Brent 想要將 Alexis 新增為註冊的次要擁有者。在此步驟中，下列資料處理語言 (DML) 陳述式示範如何在您的分類帳中進行適當的變更，以反映這些事件。

Tip

最佳實務是使用文件的系統指派 id 為外部金鑰。雖然您可以定義旨在成為唯一識別符的欄位（例如，車輛的 VIN），但文件的真正唯一識別符是其 id。此欄位包含在文件的中繼資料中，您可以在遞交檢視中查詢（資料表的系統定義檢視）。

如需 QLDB 中檢視的詳細資訊，請參閱[核心概念](#)。若要進一步了解中繼資料，請參閱[查詢文件中繼資料](#)。

修改文件

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/qldb> : // 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 PartiQL 編輯器。
3. 選擇 vehicle-registration 分類帳。

Note

如果您使用主控台的自動載入範例資料功能設定您的分類帳，請跳到步驟 6。

4. 如果您手動執行 INSERT 陳述式以載入範例資料，請繼續執行下列步驟。

若要最初將 Raul 註冊為此車輛的擁有者，請先在 Person 資料表 id 中尋找其系統指派的文件。此欄位包含在文件的中繼資料中，您可以在資料表的系統定義檢視中查詢，稱為遞交檢視。

在查詢編輯器視窗中，輸入下列陳述式，然後選擇執行。

```
SELECT metadata.id FROM _ql_committed_Person AS p
WHERE p.data.FirstName = 'Raul' and p.data.LastName = 'Lewis'
```

字首 _ql_committed_ 是預留字首，表示您想要查詢 Person 資料表的遞交檢視。在此檢視中，您的資料會在 data 欄位中巢狀化，而中繼資料會在 metadata 欄位中巢狀化。

5. 現在，請在 UPDATE 陳述式 id 中使用它來修改 VehicleRegistration 資料表中的適當文件。輸入下列陳述式，然後選擇執行。

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
SET r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = '294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s' --replace with your
id
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

透過發出此陳述式，確認您已修改 Owners 欄位。

```
SELECT r.Owners FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

6. 若要將車輛的所有權轉移到 Everett 城市的 Brent，請先id從包含下列陳述式的Person資料表中找到他的。

```
SELECT metadata.id FROM _ql_committed_Person AS p
WHERE p.data.FirstName = 'Brent' and p.data.LastName = 'Logan'
```

接下來，使用此選項id來更新 VehicleRegistration City資料表中的 PrimaryOwner和。

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
SET r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = '7NmE8YLPbXc0IqesJy1rpR', --replace with your
    id
    r.City = 'Everett'
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

透過發出此陳述式，確認您已修改 PrimaryOwner和 City 欄位。

```
SELECT r.Owners.PrimaryOwner, r.City
FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

7. 若要新增 Alexis 做為車輛的次要擁有者，請尋找她的 Person id。

```
SELECT metadata.id FROM _ql_committed_Person AS p
WHERE p.data.FirstName = 'Alexis' and p.data.LastName = 'Pena'
```

然後，使用下列 [FROM-INSERT](#) DML 陳述式id將其插入SecondaryOwners清單中。

```
FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners
    VALUE { 'PersonId' : '5Ufgdlnj06gF5CWc0Iu64s' } --replace with your id
```

透過SecondaryOwners發出此陳述式來確認您已修改。

```
SELECT r.Owners.SecondaryOwners FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```


若要檢閱vehicle-registration分類帳中的這些變更，請參閱 [步驟 5：檢視文件的修訂歷史記錄](#)。

步驟 5：檢視文件的修訂歷史記錄

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

使用 VIN 修改車輛的註冊資料後 1N4AL11D75C109151，您可以查詢其所有已註冊擁有者的歷史記錄，以及任何其他更新的欄位。您可以透過查詢內建 來查看您插入、更新和刪除的文件的所有修訂[歷史記錄函數](#)。

歷史記錄函數會從資料表的遞交檢視傳回修訂，其中包括您的應用程式資料和相關聯的中繼資料。中繼資料確切顯示每個修訂的時間、順序，以及遞交它們的交易。

在此步驟中，您會查詢 vehicle-registration 分類帳中VehicleRegistration資料表中文件的修訂歷史記錄。

檢視修訂歷史記錄

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/qldb>：// 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 PartiQL 編輯器。
3. 選擇vehicle-registration分類帳。
4. 若要查詢文件的歷史記錄，請先尋找其唯一的 id。除了查詢遞交檢視之外，取得文件的另一種方法是id使用資料表預設使用者檢視中的BY關鍵字。如需進一步了解，請參閱 [使用 BY 子句查詢文件 ID](#)。

在查詢編輯器視窗中，輸入下列陳述式，然後選擇執行。

```
SELECT r_id FROM VehicleRegistration AS r BY r_id
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

5. 接下來，您可以使用此id值來查詢歷史記錄函數。輸入下列陳述式，然後選擇執行。請務必視需要將id值取代為您自己的文件 ID。

```
SELECT h.data.VIN, h.data.City, h.data.Owners
```

```
FROM history(VehicleRegistration) AS h
WHERE h.metadata.id = 'ADR2LQq48kB9neZDupQrMm' --replace with your id
```

Note

基於本教學的目的，此歷史記錄查詢會傳回文件 ID 的所有修訂 ADR2LQq48kB9neZDupQrMm。不過，最佳實務是，使用文件 ID 和日期範圍（開始時間和結束時間）來限定歷史記錄查詢。

在 QLDB 中，每個 SELECT 查詢都會在交易中處理，並受到[交易逾時限制](#)。包含開始時間和結束時間的歷史記錄查詢可受益於日期範圍資格。如需詳細資訊，請參閱[歷史記錄函數](#)。

歷史記錄函數會在與遞交檢視相同的結構描述中傳回文件。此範例會投影您修改過的車輛註冊資料。輸出應看起來如下列內容。

VIN	City	擁有者
"1N4AL11D75C109151"	"Seattle"	{PrimaryOwner:{PersonId:""}, SecondaryOwners:[]}
"1N4AL11D75C109151"	"Seattle"	{PrimaryOwner:{PersonId:"294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s"}, SecondaryOwners:[]}
"1N4AL11D75C109151"	"Everett"	{PrimaryOwner:{PersonId:"7NmE8YLPbXc0IqesJy1rpR"}, SecondaryOwners:[]}
"1N4AL11D75C109151"	"Everett"	{PrimaryOwner:{PersonId:"7NmE8YLPbXc0IqesJy1rpR"}, SecondaryOwners:[{PersonId:"5Ufgdlnj06gF5CWc0Iu64s"}]}

Note

歷史記錄查詢不一定會依序傳回文件修訂。

檢閱輸出並確認變更反映您在 中執行的動作 [步驟 4：修改分類帳中的文件](#)。

6. 然後，您可以檢查每個修訂的文件中繼資料。輸入下列陳述式，然後選擇執行。同樣地，請務必視需要將id值取代為您自己的文件 ID。

```
SELECT VALUE h.metadata
FROM history(VehicleRegistration) AS h
WHERE h.metadata.id = 'ADR2LQq48kB9neZDupQrMm' --replace with your id
```

輸出應看起來如下列內容。

versio	id	txTime	txId
0	"ADR2LQq48kB9neZDupQrMm"	2019-05-23T19:20:360d-3Z	"FMoVdWuPxJg3k466Iz4i75"
1	"ADR2LQq48kB9neZDupQrMm"	2019-05-23T21:40:199d-3Z	"KWByxe842Xw8DNHcvARP0t"
2	"ADR2LQq48kB9neZDupQrMm"	2019-05-23T21:44:432d-3Z	"EKwD0JRwbHpFvmAyJ2Kdh9"
3	"ADR2LQq48kB9neZDupQrMm"	2019-05-23T21:49:254d-3Z	"96EiZd7vCmJ6RAv0vTZ4YA"

這些中繼資料欄位提供有關每個項目修改時間以及交易依據的詳細資訊。您可以從此資料推斷下列項目：

- 文件由系統指派 唯一識別id：ADR2LQq48kB9neZDupQrMm。這是以 Base62-encoded字串表示的通用唯一識別碼 (UUID)。
- txTime 顯示文件 (版本 0) 的初始修訂是在 建立2019-05-23T19:20:360d-3Z。

- 每個後續交易都會建立新的修訂，其中包含相同的文件 id、遞增的版本編號，以及更新的 txId 和 txTime。

若要在 vehicle-registration 分類帳中以密碼編譯方式驗證文件修訂，請繼續 [步驟 6：驗證分類帳中的文件](#)。

步驟 6：驗證分類帳中的文件

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

透過 Amazon QLDB，您可以使用密碼編譯雜湊搭配 SHA-256，有效率地驗證分類帳日誌中文件的完整性。在此範例中，Alexis 和 Brent 決定在車輛中與汽車經銷商 1N4AL11D75C109151 的 VIN 交易，以升級至新模型。經銷商會透過向註冊辦公室驗證車輛的所有權來啟動程序。

若要進一步了解驗證和密碼編譯雜湊如何在 QLDB 中運作，請參閱 [Amazon QLDB 中的資料驗證](#)。

在此步驟中，您會驗證 vehicle-registration 分類帳中的文件修訂。首先，您請求摘要，該摘要會傳回為輸出檔案，並做為您分類帳整個變更歷史記錄的簽章。然後，您請求與該摘要相關的修訂證明。使用此驗證，如果所有驗證檢查都通過，則會驗證修訂的完整性。

請求摘要

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/qldb>：// 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Ledgers。
3. 在分類帳清單中，選取 vehicle-registration。
4. 選擇取得摘要。Get 摘要對話方塊會顯示下列摘要詳細資訊：

- 摘要 – 您請求的摘要的 SHA-256 雜湊值。
- 摘要提示地址 – 您請求的摘要所涵蓋日誌中的最新 [區塊](#) 位置。地址有兩個欄位：
 - strandId – 包含 區塊之日誌鏈的唯一 ID。
 - sequenceNo – 索引號碼，指定 鏈中區塊的位置。
- 分類帳 – 您請求摘要的分類帳名稱。

- 日期 – 您請求摘要時的時間戳記。
5. 檢閱摘要資訊。然後選擇 Save (儲存)。您可以保留預設檔案名稱，或輸入新的名稱。

此步驟會儲存純文字檔案，其中包含 [Amazon Ion](#) 格式的內容。檔案的檔案名稱副檔名為 `.ion.txt` 並包含上述對話方塊中列出的所有摘要資訊。以下是摘要檔案內容的範例。欄位的順序可能會因您的瀏覽器而異。

```
{
  "digest": "42zaJ0fV8iGutVGNaIuzQWhD5Xb/5B9lScHnvxPXm9E=",
  "digestTipAddress": "{strandId:\"B1FTjlSXze9BIh1K0szcE3\",sequenceNo:73}",
  "ledger": "vehicle-registration",
  "date": "2019-04-17T16:57:26.749Z"
}
```

6. 儲存此檔案，以便稍後存取。在下列步驟中，您會使用此檔案來驗證文件修訂版本。

儲存分類帳摘要之後，您可以開始驗證文件修訂與該摘要的相對程序。

Note

在用於驗證的生產使用案例中，您使用先前儲存的摘要，而不是連續執行兩個任務。最佳實務是，一旦您想要稍後驗證的修訂寫入日誌時，請求並儲存摘要。

驗證文件修訂

1. 首先，查詢您的分類帳，尋找您要驗證之文件修訂版 `blockAddress` 的 `id` 和 `blockAddress`。這些欄位包含在文件的中繼資料中，您可以在遞交檢視中查詢。

文件 `id` 是系統指派的唯一 ID 字串。是一種 `blockAddress Ion` 結構，可指定提交修訂的區塊位置。

在 QLDB 主控台的導覽窗格中，選擇 PartiQL 編輯器。

2. 選擇 `vehicle-registration` 分類帳。
3. 在查詢編輯器視窗中，輸入下列陳述式，然後選擇執行。

```
SELECT r.metadata.id, r.blockAddress
FROM _ql_committed_VehicleRegistration AS r
```

```
WHERE r.data.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

- 複製並儲存查詢傳回的 `id` 和 `blockAddress` 值。請務必省略 `id` 欄位的雙引號。在 Amazon Ion 中，字串資料類型會以雙引號分隔。
- 現在您已選取文件修訂版本，您可以開始驗證該修訂版本的程序。

在導覽窗格中，選擇驗證。

- 在驗證文件表單中，在指定您要驗證的文件下，輸入下列輸入參數：
 - 分類帳 – 選擇 `vehicle-registration`。
 - 封鎖地址 – 步驟 3 中查詢傳回 `blockAddress` 的值。
 - 文件 ID – 步驟 3 中查詢傳回 `id` 的值。
- 在指定要用於驗證的摘要下，選擇選擇摘要來選取您先前儲存的摘要。如果檔案有效，此會自動填入主控台上的所有摘要欄位。或者，您可以直接從摘要檔案手動複製和貼上下列值：
 - 摘要 – 摘要檔案 `digest` 的值。
 - 摘要提示地址 – 摘要檔案 `digestTipAddress` 的值。
- 檢閱您的文件並摘要輸入參數，然後選擇驗證。

主控台會為您自動化兩個步驟：

- 向 QLDB 請求您指定文件的證明。
- 使用 QLDB 傳回的驗證來呼叫用戶端 API，以根據提供的摘要驗證您的文件修訂。

主控台會在驗證結果卡中顯示請求的結果。如需詳細資訊，請參閱[驗證結果](#)。

- 若要測試驗證邏輯，請重複步驟 6–8 以驗證文件修訂，但變更摘要輸入字串中的單一字元。這應該會導致您的驗證請求失敗，並顯示適當的錯誤訊息。

如果您不再需要使用 `vehicle-registration` 分類帳，請繼續 [步驟 7（選用）：清除資源](#)。

步驟 7（選用）：清除資源

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

您可以繼續使用vehicle-registration分類帳。不過，如果您不再需要它，您應該將其刪除。

如果您的分類帳已啟用刪除保護，您必須先停用它，才能使用 QLDB API、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 QLDB 主控台刪除分類帳。

刪除分類帳

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/qldb> 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Ledgers。
3. 如果此分類帳已啟用刪除保護，您必須先將其關閉。

在分類帳清單中，選取 vehicle-registration，然後選擇編輯分類帳。

4. 在編輯分類帳頁面上，關閉刪除保護，然後選擇確認變更。
5. 在分類帳清單中，vehicle-registration再次選取，然後選擇刪除。
6. 在提供的**delete vehicle-registration**欄位中輸入 來確認這一點。

若要進一步了解如何在 QLDB 中使用分類帳，請參閱 [Amazon QLDB 入門：後續步驟](#)。

Amazon QLDB 入門：後續步驟

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

如需使用 Amazon QLDB 的詳細資訊，請參閱下列主題：

- [在 Amazon QLDB 中使用資料和歷史記錄](#)
- [Amazon QLDB 驅動程式入門](#)
- [Amazon QLDB 並行模型](#)
- [從 Amazon QLDB 匯出日誌資料](#)
- [從 Amazon QLDB 串流日誌資料](#)
- [Amazon QLDB 中的資料驗證](#)
- [Amazon QLDB PartiQL 參考](#)

Amazon QLDB 驅動程式入門

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本章包含實作教學課程，協助您了解如何使用 QLDB 驅動程式使用 Amazon QLDB 進行開發。驅動程式建置在 AWS SDK 之上，支援與 [QLDB API](#) 的互動。

QLDB 工作階段抽象

驅動程式在交易資料 API (QLDB 工作階段) 上方提供高階抽象層。它透過管理 [SendCommand](#) API 呼叫，簡化在分類帳資料上執行 [PartiQL](#) 陳述式的程序。這些 API 呼叫需要驅動程式為您處理的數個參數，包括管理工作階段、交易，以及在發生錯誤時重試政策。驅動程式也具有效能最佳化，並套用與 QLDB 互動的最佳實務。

Note

若要與 [Amazon QLDB API 參考中列出的資源管理 API](#) 操作互動，請直接使用 AWS SDK，而非驅動程式。您只將 管理 API 用於管理分類帳資源，以及用於非交易資料操作，例如匯出、串流和資料驗證。

Amazon Ion 支援

此外，驅動程式會使用 [Amazon Ion](#) 程式庫，在執行交易時提供處理 Ion 資料的支援。這些程式庫也會負責計算 Ion 值的雜湊。QLDB 需要這些 Ion 雜湊來檢查資料交易請求的完整性。

驅動程式術語

此工具稱為驅動程式，因為它與其他提供開發人員易用界面的資料庫驅動程式相當。這些驅動程式類似封裝邏輯，將一組標準命令和函數轉換為服務低階 API 所需的特定呼叫。

驅動程式是 GitHub 上的開放原始碼，可用於下列程式設計語言：

- [Java 驅動程式](#)

- [.NET 驅動程式](#)
- [Go 驅動程式](#)
- [Node.js 驅動程式](#)
- [Python 驅動程式](#)

如需所有支援的程式設計語言的一般驅動程式資訊和其他教學課程，請參閱下列主題：

- [使用驅動程式進行工作階段管理](#)
- [驅動程式建議](#)
- [驅動程式重試政策](#)
- [常見錯誤](#)
- [應用程式教學課程範例](#)
- [使用 Amazon Ion](#)
- [取得 PartiQL 陳述式統計資料](#)

適用於 Java 的 Amazon QLDB 驅動程式

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

若要使用分類帳中的資料，您可以使用 AWS 提供的驅動程式，從 Java 應用程式連線至 Amazon QLDB。下列主題說明如何開始使用適用於 Java 的 QLDB 驅動程式。

主題

- [驅動程式資源](#)
- [先決條件](#)
- [設定您的預設 AWS 登入資料和區域](#)
- [安裝](#)
- [適用於 Java 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 快速入門教學課程](#)
- [適用於 Java 的 Amazon QLDB 驅動程式 – Cookbook 參考](#)

驅動程式資源

如需 Java 驅動程式支援功能的詳細資訊，請參閱下列資源：

- API 參考：[2.x](#)、[1.x](#)
- [驅動程式原始碼 \(GitHub\)](#)
- [應用程式原始碼範例 \(GitHub\)](#)
- [Ledger 載入器架構 \(GitHub\)](#)
- [Amazon Ion 程式碼範例](#)

先決條件

開始使用適用於 Java 的 QLDB 驅動程式之前，您必須執行下列動作：

1. 請遵循 中的 AWS 設定指示[存取 Amazon QLDB](#)。這包含下列項目：
 1. 註冊 AWS。
 2. 建立具有適當 QLDB 許可的使用者。
 3. 授予開發的程式設計存取權。
2. 透過下載並安裝下列項目來設定 Java 開發環境：
 1. Java SE 開發套件 8，例如 [Amazon Corretto 8](#)。
 2. (選用) 您選擇的 Java 整合開發環境 (IDE)，例如 [Eclipse](#) 或 [IntelliJ](#)。
3. 透過 適用於 Java 的 AWS SDK 設定 的開發環境[設定您的預設 AWS 登入資料和區域](#)。

接下來，您可以下載完整的教學課程範例應用程式，或者您只能在 Java 專案中安裝驅動程式並執行短程式碼範例。

- 若要在現有專案 適用於 Java 的 AWS SDK 中安裝 QLDB 驅動程式和 [Amazon Ion](#)，請繼續[安裝](#)。
- 若要設定專案並執行示範分類帳上基本資料交易的簡短程式碼範例，請參閱 [快速入門教學課程](#)。
- 若要在完整的教學課程範例應用程式中執行更深入的資料和管理 API 操作範例，請參閱 [Java 教學課程](#)。

設定您的預設 AWS 登入資料和區域

QLDB 驅動程式和基礎 [適用於 Java 的 AWS SDK](#) 需要您在執行時間提供 AWS 登入資料給應用程式。本指南中的程式碼範例假設您使用的是 AWS 登入資料檔案，如 AWS SDK for Java 2.x 開發人員指南中的 [設定預設登入資料和區域](#) 中所述。

在這些步驟中，您也應該設定預設值 AWS 區域 來判斷預設的 QLDB 端點。程式碼範例會連接到預設中的 QLDB AWS 區域。如需可使用 QLDB 的區域完整清單，請參閱 中的 [Amazon QLDB 端點和配額](#) AWS 一般參考。

以下是名為 `aws` 的 AWS 登入資料檔案範例 `~/.aws/credentials`，其中的波浪字元 (`~`) 代表您的主目錄。

```
[default]
aws_access_key_id = your_access_key_id
aws_secret_access_key = your_secret_access_key
```

將您自己的 AWS 登入資料值替換為 *your_access_key_id* 和 *your_secret_access_key* 的值。

安裝

QLDB 支援下列 Java 驅動程式版本及其 AWS SDK 相依性。

驅動程式版本	AWS 開發套件	Status	最新發行日期
1.x	適用於 Java 的 AWS SDK 1.x	生產版本	2020 年 3 月 20 日
2.x	AWS SDK for Java 2.x	生產版本	2021 年 6 月 4 日

若要安裝 QLDB 驅動程式，我們建議您使用相依性管理系統，例如 Gradle 或 Maven。例如，在 Java 專案中新增下列成品做為相依性。

2.x

漸層

在 `build.gradle` 組態檔案中新增此相依性。

```
dependencies {  
    compile group: 'software.amazon.qldb', name: 'amazon-qldb-driver-java', version:  
    '2.3.1'  
}
```

Maven

在pom.xml組態檔案中新增此相依性。

```
<dependencies>  
  <dependency>  
    <groupId>software.amazon.qldb</groupId>  
    <artifactId>amazon-qldb-driver-java</artifactId>  
    <version>2.3.1</version>  
  </dependency>  
</dependencies>
```

此成品會自動包含 AWS SDK for Java 2.x 核心模組、[Amazon Ion](#) 程式庫和其他必要的相依性。

1.x

漸層

在build.gradle組態檔案中新增此相依性。

```
dependencies {  
    compile group: 'software.amazon.qldb', name: 'amazon-qldb-driver-java', version:  
    '1.1.0'  
}
```

Maven

在pom.xml組態檔案中新增此相依性。

```
<dependencies>  
  <dependency>  
    <groupId>software.amazon.qldb</groupId>  
    <artifactId>amazon-qldb-driver-java</artifactId>  
    <version>1.1.0</version>  
  </dependency>  
</dependencies>
```

此成品會自動包含適用於 Java 的 AWS SDK 核心模組、[Amazon Ion](#) 程式庫和其他必要的相依性。

Important

Amazon Ion 命名空間 – 在應用程式中匯入 Amazon Ion 類別時，您必須使用位於命名空間下的套件 `com.amazon.ion`。適用於 Java 的 AWS SDK 取決於命名空間下的另一個 Ion 套件 `software.amazon.ion`，但這是與 QLDB 驅動程式不相容的舊版套件。

如需如何在分類帳上執行基本資料交易的簡短程式碼範例，請參閱 [技術指南參考](#)。

其他選用程式庫

您也可以選擇性地在專案中新增下列有用的程式庫。這些成品是 [Java 教學課程](#) 範例應用程式中的必要相依性。

1. [aws-java-sdk-qldb](#) – 的 QLDB 模組 適用於 Java 的 AWS SDK。QLDB 支援的最小版本為 1.11.785。

在應用程式中使用此模組，直接與 中列出的管理 API 操作互動 [Amazon QLDB API 參考](#)。

2. [jackson-dataformat-ion](#) – 適用於 Ion 的 FasterXML 的 Jackson 資料格式模組。範例應用程式需要版本 2.10.0 或更新版本。

Gradle

在 `build.gradle` 組態檔案中新增這些相依性。

```
dependencies {
    compile group: 'com.amazonaws', name: 'aws-java-sdk-qldb', version: '1.11.785'
    compile group: 'com.fasterxml.jackson.dataformat', name: 'jackson-dataformat-ion', version: '2.10.0'
}
```

Maven

在 `pom.xml` 組態檔案中新增這些相依性。

```
<dependencies>
  <dependency>
```

```
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>aws-java-sdk-qldb</artifactId>
<version>1.11.785</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
  <artifactId>jackson-dataformat-ion</artifactId>
  <version>2.10.0</version>
</dependency>
</dependencies>
```

適用於 Java 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 快速入門教學課程

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在本教學課程中，您將了解如何使用適用於 Java 的最新版本 Amazon QLDB 驅動程式來設定簡單的應用程式。本指南包含安裝驅動程式的步驟，以及基本建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作的簡短程式碼範例。如需在完整範例應用程式中示範這些操作的更深入範例，請參閱 [Java 教學課程](#)。

主題

- [先決條件](#)
- [步驟 1：設定您的 專案](#)
- [步驟 2：初始化驅動程式](#)
- [步驟 3：建立資料表和索引](#)
- [步驟 4：插入文件](#)
- [步驟 5：查詢文件](#)
- [步驟 6：更新文件](#)
- [執行完整的應用程式](#)

先決條件

開始之前，請務必執行下列動作：

1. 如果您尚未執行此操作，請完成 Java 驅動程式[先決條件](#)的。這包括註冊 AWS、授予開發的程式設計存取權，以及安裝 Java 整合開發環境 (IDE)。
2. 建立名為 `quick-start` 的分類帳。

若要了解如何建立分類帳，請參閱 主控台入門[步驟 1：建立新的分類帳](#)中的 [Amazon QLDB 分類帳的基本操作](#)或。

步驟 1：設定您的 專案

首先，設定您的 Java 專案。建議您在本教學課程中使用 [Maven](#) 相依性管理系統。

Note

如果您使用具有自動化這些設定步驟功能的 IDE，您可以直接跳到 [步驟 2：初始化驅動程式](#)。

1. 為您的應用程式建立資料夾。

```
$ mkdir myproject
$ cd myproject
```

2. 輸入下列命令，從 Maven 範本初始化您的專案。視需要將 *project-package*、*project-name* 和 *maven-template* 取代為您自己的值。

```
$ mvn archetype:generate
-DgroupId=project-package \
-DartifactId=project-name \
-DarchetypeArtifactId=maven-template \
-DinteractiveMode=false
```

對於 *maven-template*，您可以使用基本 Maven 範本：`maven-archetype-quickstart`

3. 若要將適用於 [Java 的 QLDB 驅動程式](#) 新增為專案相依性，請導覽至新建立 `pom.xml` 的檔案，並新增下列成品。

```
<dependency>
  <groupId>software.amazon.qlldb</groupId>
  <artifactId>amazon-qlldb-driver-java</artifactId>
  <version>2.3.1</version>
</dependency>
```

此成品會自動包含[AWS SDK for Java 2.x](#)核心模組、[Amazon Ion](#) 程式庫和其他必要的相依性。您的 pom.xml 檔案現在看起來應該類似於以下內容。

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/
maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>software.amazon.qldb</groupId>
  <artifactId>qldb-quickstart</artifactId>
  <packaging>jar</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <name>qldb-quickstart</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>software.amazon.qldb</groupId>
      <artifactId>amazon-qldb-driver-java</artifactId>
      <version>2.3.1</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>
```

4. 開啟 App.java 檔案。

然後，在下列步驟中逐步新增程式碼範例，以嘗試一些基本的 CRUD 操作。或者，您可以略過 step-by-step 教學課程，改為執行[完整的應用程式](#)。

步驟 2：初始化驅動程式

初始化連接至名為 `分類帳` 的驅動程式執行個體 `quick-start`。將下列程式碼新增至您的 App.java 檔案。

```
import java.util.*;
import com.amazon.ion.*;
```



```
import com.amazon.ion.system.*;
import software.amazon.awssdk.services.qldb.session.QldbSessionClient;
import software.amazon.qldb.*;

public final class App {
    public static IonSystem ionSys = IonSystemBuilder.standard().build();
    public static QldbDriver qldbDriver;

    public static void main(final String... args) {
        System.out.println("Initializing the driver");
        qldbDriver = QldbDriver.builder()
            .ledger("quick-start")
            .transactionRetryPolicy(RetryPolicy
                .builder()
                .maxRetries(3)
                .build())
            .sessionClientBuilder(QldbSessionClient.builder())
            .build();
    }
}
```

步驟 3：建立資料表和索引

下列程式碼範例示範如何執行 CREATE TABLE 和 CREATE INDEX 陳述式。

在 main 方法中，新增下列程式碼，為該資料表上的 lastName 欄位建立名為 的資料表 People 和索引。需要[索引](#)才能最佳化查詢效能，並協助限制[樂觀並行控制 \(OCC\)](#) 衝突例外狀況。

```
// Create a table and an index in the same transaction
qldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Creating a table and an index");
    txn.execute("CREATE TABLE People");
    txn.execute("CREATE INDEX ON People(lastName)");
});
```

步驟 4：插入文件

下列程式碼範例示範如何執行 INSERT 陳述式。QLDB 支援 [PartiQL](#) 查詢語言 (SQL 相容) 和 [Amazon Ion](#) 資料格式 (JSON 的超級集)。

新增下列程式碼，將文件插入 People 資料表。

```
// Insert a document
```

```
qldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Inserting a document");
    IonStruct person = ionSys.newEmptyStruct();
    person.put("firstName").newString("John");
    person.put("lastName").newString("Doe");
    person.put("age").newInt(32);
    txn.execute("INSERT INTO People ?", person);
});
```

此範例使用問號 (?) 做為變數預留位置，將文件資訊傳遞至 陳述式。使用預留位置時，您必須傳遞 類型的值 `IonValue`。

Tip

若要使用單一 [INSERT](#) 陳述式插入多個文件，您可以將 [IonList](#) 類型的參數（明確轉換為 `IonValue`）傳遞至陳述式，如下所示。

```
// people is an IonList explicitly cast as an IonValue
txn.execute("INSERT INTO People ?", (IonValue) people);
```

傳遞時，您不會將變數預留位置 (?) 括在雙角度括號 `<<...>>()` 中 `IonList`。在手動 PartiQL 陳述式中，雙角括號表示稱為包的未排序集合。

步驟 5：查詢文件

下列程式碼範例示範如何執行 `SELECT` 陳述式。

新增下列程式碼，以查詢 `People` 資料表中的文件。

```
// Query the document
qldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Querying the table");
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM People WHERE lastName = ?",
        ionSys.newString("Doe"));
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();
    System.out.println(person.get("firstName")); // prints John
    System.out.println(person.get("lastName")); // prints Doe
    System.out.println(person.get("age")); // prints 32
});
```

步驟 6：更新文件

下列程式碼範例示範如何執行 UPDATE 陳述式。

1. 新增下列程式碼，透過更新 age 至 來更新 People 資料表中的文件 42。

```
// Update the document
qlldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Updating the document");
    final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();
    parameters.add(ionSys.newInt(42));
    parameters.add(ionSys.newString("Doe"));
    txn.execute("UPDATE People SET age = ? WHERE lastName = ?", parameters);
});
```

2. 再次查詢文件以查看更新的值。

```
// Query the updated document
qlldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Querying the table for the updated document");
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM People WHERE lastName = ?",
        ionSys.newString("Doe"));
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();
    System.out.println(person.get("firstName")); // prints John
    System.out.println(person.get("lastName")); // prints Doe
    System.out.println(person.get("age")); // prints 32
});
```

3. 使用 Maven 或您的 IDE 來編譯和執行 App.java 檔案。

執行完整的應用程式

下列程式碼範例是 App.java 應用程式的完整版本。您也可以從頭到尾複製並執行此程式碼範例，而不是個別執行上述步驟。此應用程式會在名為 的分類帳上示範一些基本 CRUD 操作 quick-start。

Note

在您執行此程式碼之前，請確定您尚未在分類帳 People 中擁有名為 quick-start 的作用中資料表。

在第一行，將 *project-package* 取代為您在中用於 Maven 命令groupId的值[步驟 1：設定您的專案](#)。

```
package project-package;

import java.util.*;
import com.amazon.ion.*;
import com.amazon.ion.system.*;
import software.amazon.awssdk.services.qldb.session.QldbSessionClient;
import software.amazon.qldb.*;

public class App {
    public static IonSystem ionSys = IonSystemBuilder.standard().build();
    public static QldbDriver qldbDriver;

    public static void main(final String... args) {
        System.out.println("Initializing the driver");
        qldbDriver = QldbDriver.builder()
            .ledger("quick-start")
            .transactionRetryPolicy(RetryPolicy
                .builder()
                .maxRetries(3)
                .build())
            .sessionClientBuilder(QldbSessionClient.builder())
            .build();

        // Create a table and an index in the same transaction
        qldbDriver.execute(txn -> {
            System.out.println("Creating a table and an index");
            txn.execute("CREATE TABLE People");
            txn.execute("CREATE INDEX ON People(lastName)");
        });

        // Insert a document
        qldbDriver.execute(txn -> {
            System.out.println("Inserting a document");
            IonStruct person = ionSys.newEmptyStruct();
            person.put("firstName").newString("John");
            person.put("lastName").newString("Doe");
            person.put("age").newInt(32);
            txn.execute("INSERT INTO People ?", person);
        });
    }
}
```

```
// Query the document
qldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Querying the table");
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM People WHERE lastName = ?",
        ionSys.newString("Doe"));
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();
    System.out.println(person.get("firstName")); // prints John
    System.out.println(person.get("lastName")); // prints Doe
    System.out.println(person.get("age")); // prints 32
});

// Update the document
qldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Updating the document");
    final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();
    parameters.add(ionSys.newInt(42));
    parameters.add(ionSys.newString("Doe"));
    txn.execute("UPDATE People SET age = ? WHERE lastName = ?", parameters);
});

// Query the updated document
qldbDriver.execute(txn -> {
    System.out.println("Querying the table for the updated document");
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM People WHERE lastName = ?",
        ionSys.newString("Doe"));
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();
    System.out.println(person.get("firstName")); // prints John
    System.out.println(person.get("lastName")); // prints Doe
    System.out.println(person.get("age")); // prints 42
});
}
```

使用 Maven 或您的 IDE 來編譯和執行 App.java 檔案。

適用於 Java 的 Amazon QLDB 驅動程式 – Cookbook 參考

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

此參考指南顯示適用於 Java 的 Amazon QLDB 驅動程式的常見使用案例。它提供 Java 程式碼範例，示範如何使用驅動程式執行基本的建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作。它也包含處理 Amazon Ion 資料的程式碼範例。此外，本指南重點介紹了建立交易等冪和實作唯一性限制的最佳實務。

Note

在適用的情況下，某些使用案例對於適用於 Java 的 QLDB 驅動程式的每個支援主要版本都有不同的程式碼範例。

內容

- [匯入驅動程式](#)
- [執行個體化驅動程式](#)
- [CRUD 操作](#)
 - [建立資料表](#)
 - [建立索引](#)
 - [讀取文件](#)
 - [插入文件](#)
 - [在一個陳述式中插入多個文件](#)
 - [更新文件](#)
 - [刪除文件](#)
 - [在交易中執行多個陳述式](#)
 - [重試邏輯](#)
 - [實作唯一性限制](#)
- [使用 Amazon Ion](#)
 - [匯入 Ion 套件](#)
 - [初始化 Ion](#)
 - [建立 Ion 物件](#)
 - [讀取 Ion 物件](#)

匯入驅動程式

下列程式碼範例會匯入驅動程式、QLDB 工作階段用戶端、Amazon Ion 套件和其他相關相依性。

2.x

```
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;

import software.amazon.awssdk.services.qldb.session.QldbSessionClient;
import software.amazon.qldb.QldbDriver;
import software.amazon.qldb.Result;
```

1.x

```
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;

import com.amazonaws.services.qldb.session.AmazonQLDBSessionClientBuilder;
import software.amazon.qldb.PooledQldbDriver;
import software.amazon.qldb.Result;
```

執行個體化驅動程式

下列程式碼範例會建立連接至指定分類帳名稱的驅動程式執行個體，並使用具有自訂重試限制的指定[重試邏輯](#)。

Note

此範例也會執行個體化 Amazon Ion 系統物件 (IonSystem)。您需要此物件，才能在此參考中執行某些資料操作時處理 Ion 資料。如需進一步了解，請參閱 [使用 Amazon Ion](#)。

2.x

```
QldbDriver qldbDriver = QldbDriver.builder()
    .ledger("vehicle-registration")
    .transactionRetryPolicy(RetryPolicy
        .builder()
        .maxRetries(3)
```

```
.build())
.sessionClientBuilder(QldbSessionClient.builder())
.build();

IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();
```

1.x

```
PooledQldbDriver qldbDriver = PooledQldbDriver.builder()
    .withLedger("vehicle-registration")
    .withRetryLimit(3)
    .withSessionClientBuilder(AmazonQLDBSessionClientBuilder.standard())
    .build();

IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();
```

CRUD 操作

QLDB 會在交易中執行建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作。

Warning

最佳實務是，讓您的寫入交易嚴格具有等冪性。

使交易具有等冪性

我們建議您將寫入交易設為等冪，以避免重試時發生任何非預期的副作用。如果交易可以多次執行，並且每次產生相同的結果，則表示交易是等冪的。

例如，請考慮將文件插入名為 `Person` 的資料表的交易。交易應先檢查資料表中是否已存在該文件。如果沒有此檢查，資料表最終可能會顯示重複的文件。

假設 QLDB 在伺服器端成功遞交交易，但用戶端在等待回應時逾時。如果交易不等冪，在重試的情況下，相同的文件可以插入多次。

使用索引以避免完整資料表掃描

我們也建議您在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子，使用 WHERE 述詞子來執行陳述式；例如，`WHERE indexedField = 123` 或 `WHERE indexedField IN (456, 789)`。如果沒有此索引查詢，QLDB 需要執行資料表掃描，這可能會導致交易逾時或樂觀並行控制 (OCC) 衝突。

如需 OCC 的詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 並行模型](#)。

隱含建立的交易

`QldbDriver.execute` 方法接受 lambda 函數，該函數會接收 [Executor](#) 的執行個體，您可以用來執行陳述式。Executor 執行個體會包裝隱含建立的交易。

您可以使用 `Executor.execute` 方法在 lambda 函數中執行陳述式。當 lambda 函數傳回時，驅動程式會隱含遞交交易。

下列各節說明如何執行基本 CRUD 操作、指定自訂重試邏輯，以及實作唯一性限制條件。

Note

如適用，這些區段提供使用內建 Ion 程式庫和 Jackson Ion 映射器程式庫處理 Amazon Ion 資料的程式碼範例。如需進一步了解，請參閱 [使用 Amazon Ion](#)。

內容

- [建立資料表](#)
- [建立索引](#)
- [讀取文件](#)
- [插入文件](#)
 - [在一個陳述式中插入多個文件](#)
- [更新文件](#)
- [刪除文件](#)
- [在交易中執行多個陳述式](#)
- [重試邏輯](#)
- [實作唯一性限制](#)

建立資料表

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    txn.execute("CREATE TABLE Person");  
});
```

建立索引

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    txn.execute("CREATE INDEX ON Person(GovId)");  
});
```

讀取文件

```
// Assumes that Person table has documents as follows:  
// { GovId: "TOYENC486FH", FirstName: "Brent" }  
  
qldbDriver.execute(txn -> {  
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = 'TOYENC486FH'");  
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();  
    System.out.println(person.get("GovId")); // prints TOYENC486FH  
    System.out.println(person.get("FirstName")); // prints Brent  
});
```

使用查詢參數

下列程式碼範例使用 Ion 類型查詢參數。

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",  
        SYSTEM.newString("TOYENC486FH"));  
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();  
    System.out.println(person.get("GovId")); // prints TOYENC486FH  
    System.out.println(person.get("FirstName")); // prints Brent  
});
```

下列程式碼範例使用多個查詢參數。

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND FirstName  
= ?",  
        SYSTEM.newString("TOYENC486FH"),  
        SYSTEM.newString("Brent"));  
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();  
    System.out.println(person.get("GovId")); // prints TOYENC486FH  
    System.out.println(person.get("FirstName")); // prints Brent  
});
```

下列程式碼範例使用查詢參數的清單。

```
qldbDriver.execute(txn -> {
    final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();
    parameters.add(SYSTEM.newString("TOYENC486FH"));
    parameters.add(SYSTEM.newString("R0EE1"));
    parameters.add(SYSTEM.newString("YH844"));
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN (?, ?, ?)",
    parameters);
    IonStruct person = (IonStruct) result.iterator().next();
    System.out.println(person.get("GovId")); // prints TOYENC486FH
    System.out.println(person.get("FirstName")); // prints Brent
});
```

使用 Jackson 映射器

```
// Assumes that Person table has documents as follows:
// {GovId: "TOYENC486FH", FirstName: "Brent" }

qldbDriver.execute(txn -> {
    try {
        Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId =
'TOYENC486FH'");
        Person person = MAPPER.readValue(result.iterator().next(), Person.class);
        System.out.println(person.getFirstName()); // prints Brent
        System.out.println(person.getGovId()); // prints TOYENC486FH
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
});
```

使用查詢參數

下列程式碼範例使用 Ion 類型查詢參數。

```
qldbDriver.execute(txn -> {
    try {
        Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",
        MAPPER.writeValueAsIonValue("TOYENC486FH"));
        Person person = MAPPER.readValue(result.iterator().next(), Person.class);
        System.out.println(person.getFirstName()); // prints Brent
        System.out.println(person.getGovId()); // prints TOYENC486FH
    }
});
```

```
    } catch (IOException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
});
```

下列程式碼範例使用多個查詢參數。

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    try {  
        Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND FirstName  
= ?",  
            MAPPER.writeValueAsIonValue("TOYENC486FH"),  
            MAPPER.writeValueAsIonValue("Brent"));  
        Person person = MAPPER.readValue(result.iterator().next(), Person.class);  
        System.out.println(person.getFirstName()); // prints Brent  
        System.out.println(person.getGovId()); // prints TOYENC486FH  
    } catch (IOException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
});
```

下列程式碼範例使用查詢參數的清單。

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    try {  
        final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();  
        parameters.add(MAPPER.writeValueAsIonValue("TOYENC486FH"));  
        parameters.add(MAPPER.writeValueAsIonValue("ROEE1"));  
        parameters.add(MAPPER.writeValueAsIonValue("YH844"));  
        Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN (?, ?, ?)",  
parameters);  
        Person person = MAPPER.readValue(result.iterator().next(), Person.class);  
        System.out.println(person.getFirstName()); // prints Brent  
        System.out.println(person.getGovId()); // prints TOYENC486FH  
    } catch (IOException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
});
```

Note

當您在沒有索引查詢的情況下執行查詢時，它會叫用完整的資料表掃描。在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有[索引](#)，以最佳化效能。如果沒有上的索引GovId，查詢可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

插入文件

下列程式碼範例會插入 Ion 資料類型。

```
qlldbDriver.execute(txn -> {
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",
        SYSTEM.newString("TOYENC486FH"));
    // Check if there is a result
    if (!result.iterator().hasNext()) {
        IonStruct person = SYSTEM.newEmptyStruct();
        person.put("GovId").newString("TOYENC486FH");
        person.put("FirstName").newString("Brent");
        // Insert the document
        txn.execute("INSERT INTO Person ?", person);
    }
});
```

使用 Jackson 映射器

下列程式碼範例會插入 Ion 資料類型。

```
qlldbDriver.execute(txn -> {
    try {
        // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
        // This is critical to make this transaction idempotent
        Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",
            MAPPER.writeValueAsIonValue("TOYENC486FH"));
        // Check if there is a result
        if (!result.iterator().hasNext()) {
            // Insert the document
            txn.execute("INSERT INTO Person ?",
                MAPPER.writeValueAsIonValue(new Person("Brent", "TOYENC486FH")));
        }
    }
});
```

```
    } catch (IOException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
});
```

此交易會將文件插入Person資料表。插入之前，它會先檢查文件是否已存在資料表中。此檢查會讓交易具有等冪性質。即使您多次執行此交易，也不會造成任何非預期的副作用。

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

在一個陳述式中插入多個文件

若要使用單一 [INSERT](#) 陳述式插入多個文件，您可以將 [IonList](#) 類型的參數（明確轉換為 IonValue）傳遞至陳述式，如下所示。

```
// people is an IonList explicitly cast as an IonValue  
txn.execute("INSERT INTO People ?", (IonValue) people);
```

傳遞時，您不會將變數預留位置 (?) 括在雙角度括號 <<...>> () 中 IonList。在手動 PartiQL 陳述式中，雙角括號表示稱為包的未排序集合。

為什麼需要明確轉換？

[TransactionExecutor.execute](#) 方法超載。它接受變數數量的 IonValue 引數（大體）或單一 List<IonValue> 引數。在 [ion-java](#) 中，IonList 實作為 List<IonValue>。

當您呼叫過載方法時，Java 預設為最具體的方法實作。在此情況下，當您傳遞 IonList 參數時，它會預設為採用的方法 List<IonValue>。調用時，此方法實作會將清單的 IonValue 元素傳遞為不同的值。因此，若要改用 varargs 方法，您必須明確地將 IonList 參數轉換為 IonValue。

更新文件

```
qlldbDriver.execute(txn -> {  
    final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();  
    parameters.add(SYSTEM.newString("John"));
```

```
parameters.add(SYSTEM.newString("TOYENC486FH"));
txn.execute("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?", parameters);
});
```

使用 Jackson 映射器

```
qldbDriver.execute(txn -> {
    try {
        final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();
        parameters.add(MAPPER.writeValueAsIonValue("John"));
        parameters.add(MAPPER.writeValueAsIonValue("TOYENC486FH"));
        txn.execute("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?", parameters);
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
});
```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

刪除文件

```
qldbDriver.execute(txn -> {
    txn.execute("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?",
        SYSTEM.newString("TOYENC486FH"));
});
```

使用 Jackson 映射器

```
qldbDriver.execute(txn -> {
    try {
        txn.execute("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?",
            MAPPER.writeValueAsIonValue("TOYENC486FH"));
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
});
```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

在交易中執行多個陳述式

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this because
// you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something or
// not.
public static boolean InsureCar(QldbDriver qldbDriver, final String vin) {
    final IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
    final IonString ionVin = ionSystem.newString(vin);

    return qldbDriver.execute(txn -> {
        Result result = txn.execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE",
            ionVin);
        if (!result.isEmpty()) {
            txn.execute("UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", ionVin);
            return true;
        }
        return false;
    });
}
```

重試邏輯

驅動程式的 `execute` 方法具有內建重試機制，可在發生可重試例外狀況（例如逾時或 OCC 衝突）時重試交易。

2.x

重試嘗試次數上限和退避策略是可設定的。

預設重試限制為 4，預設退避策略為 [DefaultQldbTransactionBackoffStrategy](#)。您可以使用 [RetryPolicy](#) 的執行個體，設定每個驅動程式執行個體和每個交易的重試組態。

下列程式碼範例指定具有自訂重試限制的重試邏輯，以及驅動程式執行個體的自訂退避策略。


```

public void retry() {
    QldbDriver qldbDriver = QldbDriver.builder()
        .ledger("vehicle-registration")
        .transactionRetryPolicy(RetryPolicy.builder()
            .maxRetries(2)
            .backoffStrategy(new CustomBackOffStrategy()).build())
        .sessionClientBuilder(QldbSessionClient.builder())
        .build();
}

private class CustomBackOffStrategy implements BackoffStrategy {

    @Override
    public Duration calculateDelay(RetryPolicyContext retryPolicyContext) {
        return Duration.ofMillis(1000 * retryPolicyContext.retriesAttempted());
    }
}

```

下列程式碼範例指定具有自訂重試限制的重試邏輯，以及特定交易的自訂退避策略。此組態會execute覆寫為驅動程式執行個體設定的重試邏輯。

```

public void retry() {
    Result result = qldbDriver.execute(txn -> { txn.execute("SELECT * FROM Person
    WHERE GovId = ?",
        SYSTEM.newString("TOYENC486FH")); },
        RetryPolicy.builder()
            .maxRetries(2)
            .backoffStrategy(new CustomBackOffStrategy())
            .build());
}

private class CustomBackOffStrategy implements BackoffStrategy {

    // Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.
    @Override
    public Duration calculateDelay(RetryPolicyContext retryPolicyContext) {
        return Duration.ofMillis(1000 * retryPolicyContext.retriesAttempted());
    }
}

```

1.x

重試嘗試次數上限是可設定的。您可以在初始化時設定 `retryLimit` 屬性，以設定重試限制 `PooledQldbDriver`。

預設重試限制為 4。

實作唯一性限制

QLDB 不支援唯一的索引，但您可以在應用程式中實作此行為。

假設您想要在 `Person` 資料表中的 `GovId` 欄位實作唯一性限制條件。若要執行此操作，您可以撰寫執行下列動作的交易：

1. 宣告資料表沒有具有指定 的現有文件 `GovId`。
2. 如果聲明通過，請插入文件。

如果競爭交易同時通過聲明，則只有一個交易會成功遞交。另一個交易將失敗，但 OCC 衝突例外狀況。

下列程式碼範例示範如何實作此唯一性限制邏輯。

```
qldbDriver.execute(txn -> {  
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",  
                                SYSTEM.newString("TOYENC486FH"));  
    // Check if there is a result  
    if (!result.iterator().hasNext()) {  
        IonStruct person = SYSTEM.newEmptyStruct();  
        person.put("GovId").newString("TOYENC486FH");  
        person.put("FirstName").newString("Brent");  
        // Insert the document  
        txn.execute("INSERT INTO Person ?", person);  
    }  
});
```

Note

在此範例中，我們建議在 `GovId` 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 `GovId`，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

使用 Amazon Ion

有數種方式可以處理 QLDB 中的 Amazon Ion 資料。您可以從 [Ion 程式庫](#) 使用內建方法，視需要彈性地建立和修改文件。或者，您可以使用 FasterXML 的 [Jackson 資料格式模組](#)，讓 Ion 將 Ion 文件映射至舊的 Java 物件 (POJO) 模型。

以下各節提供使用兩種技術處理 Ion 資料的程式碼範例。

內容

- [匯入 Ion 套件](#)
- [初始化 Ion](#)
- [建立 Ion 物件](#)
- [讀取 Ion 物件](#)

匯入 Ion 套件

在 Java 專案中新增成品 [ion-java](#) 做為相依性。

Gradle

```
dependencies {  
    compile group: 'com.amazon.ion', name: 'ion-java', version: '1.6.1'  
}
```

Maven

```
<dependencies>  
  <dependency>  
    <groupId>com.amazon.ion</groupId>  
    <artifactId>ion-java</artifactId>  
    <version>1.6.1</version>  
  </dependency>  
</dependencies>
```

匯入下列 Ion 套件。

```
import com.amazon.ion.IonStruct;  
import com.amazon.ion.IonSystem;
```

```
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
```

使用 Jackson 映射器

在 Java 專案中新增成品 [jackson-dataformat-ion](#) 做為相依性。QLDB 需要 版本 2.10.0 或更新版本。

Gradle

```
dependencies {  
    compile group: 'com.fasterxml.jackson.dataformat', name: 'jackson-dataformat-ion', version: '2.10.0'  
}
```

Maven

```
<dependencies>  
  <dependency>  
    <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>  
    <artifactId>jackson-dataformat-ion</artifactId>  
    <version>2.10.0</version>  
  </dependency>  
</dependencies>
```

匯入下列 Ion 套件。

```
import com.amazon.ion.IonReader;  
import com.amazon.ion.IonStruct;  
import com.amazon.ion.system.IonReaderBuilder;  
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;  
  
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.IonObjectMapper;  
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.value.IonValueMapper;
```

初始化 Ion

```
IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();
```

使用 Jackson 映射器

```
IonObjectMapper MAPPER = new IonValueMapper(IonSystemBuilder.standard().build());
```

建立 Ion 物件

下列程式碼範例使用 IonStruct 介面及其內建方法建立 Ion 物件。

```
IonStruct ionStruct = SYSTEM.newEmptyStruct();

ionStruct.put("GovId").newString("TOYENC486FH");
ionStruct.put("FirstName").newString("Brent");

System.out.println(ionStruct.toPrettyString()); // prints a nicely formatted copy of
ionStruct
```

使用 Jackson 映射器

假設您有名為 `Person` 的 JSON 映射模型類別，如下所示。

```
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;

public static class Person {
    private final String firstName;
    private final String govId;

    @JsonCreator
    public Person(@JsonProperty("FirstName") final String firstName,
                 @JsonProperty("GovId") final String govId) {
        this.firstName = firstName;
        this.govId = govId;
    }

    @JsonProperty("FirstName")
    public String getFirstName() {
        return firstName;
    }

    @JsonProperty("GovId")
    public String getGovId() {
        return govId;
    }
}
```

下列程式碼範例會從 `Person` 執行個體建立 `IonStruct` 物件。

```
IonStruct ionStruct = (IonStruct) MAPPER.writeValueAsIonValue(new Person("Brent",  
"TOYENC486FH"));
```

讀取 Ion 物件

下列程式碼範例會列印ionStruct執行個體的每個欄位。

```
// ionStruct is an instance of IonStruct  
System.out.println(ionStruct.get("GovId")); // prints TOYENC486FH  
System.out.println(ionStruct.get("FirstName")); // prints Brent
```

使用 Jackson 映射器

下列程式碼範例會讀取IonStruct物件，並將其對應至 的執行個體Person。

```
// ionStruct is an instance of IonStruct  
IonReader reader = IonReaderBuilder.standard().build(ionStruct);  
Person person = MAPPER.readValue(reader, Person.class);  
System.out.println(person.getFirstName()); // prints Brent  
System.out.println(person.getGovId()); // prints TOYENC486FH
```

如需使用 Ion 的詳細資訊，請參閱 GitHub 上的 [Amazon Ion 文件](#)。如需在 QLDB 中使用 Ion 的更多程式碼範例，請參閱 [在 Amazon QLDB 中使用 Amazon Ion 資料類型](#)。

適用於 .NET 的 Amazon QLDB 驅動程式

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

若要使用分類帳中的資料，您可以使用 AWS 提供的驅動程式，從 Microsoft .NET 應用程式連線至 Amazon QLDB。驅動程式以 .NET Standard 2.0 為目標。更具體地說，它支援 .NET Core (LTS) 2.1+ 和 .NET Framework 4.5.2+。如需相容性的詳細資訊，請參閱 Microsoft 文件網站上的 [.NET Standard](#)。

我們強烈建議使用 Ion 物件映射器，完全略過在 Amazon Ion 類型和原生 C# 類型之間手動轉換的需求。

下列主題說明如何開始使用適用於 .NET 的 QLDB 驅動程式。

主題

- [驅動程式資源](#)
- [先決條件](#)
- [安裝](#)
- [適用於 .NET 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 快速入門教學課程](#)
- [適用於 .NET 的 Amazon QLDB 驅動程式 – Cookbook 參考](#)

驅動程式資源

如需 .NET 驅動程式支援功能的詳細資訊，請參閱下列資源：

- [API 參考](#)
- [驅動程式原始碼 \(GitHub\)](#)
- [應用程式原始碼範例 \(GitHub\)](#)
- [Amazon Ion 技術指南](#)
- [Ion 物件映射器 \(GitHub\)](#)

先決條件

開始使用適用於 .NET 的 QLDB 驅動程式之前，您必須執行下列動作：

1. 請遵循 中的 AWS 設定指示[存取 Amazon QLDB](#)。這包含下列項目：
 1. 註冊 AWS。
 2. 建立具有適當 QLDB 許可的使用者。
 3. 授予開發的程式設計存取權。
2. 從 [Microsoft .NET 下載網站](#) 下載並安裝 [.NET Core SDK 2.1](#) 版或更新版本。
3. （選用）安裝您選擇的整合開發環境 (IDE)，例如 Visual Studio、Visual Studio for Mac 或 Visual Studio Code。您可以從 [Microsoft Visual Studio](#) 網站下載這些項目。
4. 設定 的開發環境[適用於 .NET 的 AWS SDK](#)：
 1. 設定您的 AWS 登入資料。建議您建立共用登入資料檔案。

如需說明，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK 開發人員指南》中的[使用 AWS 登入資料檔案設定登入](#)資料。

2. 設定您的預設值 AWS 區域。若要了解如何進行，請參閱[AWS 區域 選取](#)。

如需可用區域的完整清單，請參閱 中的 [Amazon QLDB 端點和配額](#) AWS 一般參考。

接下來，您可以設定基本範例應用程式並執行簡短程式碼範例，或者您可以在現有的 .NET 專案中安裝驅動程式。

- 若要在現有專案 適用於 .NET 的 AWS SDK 中安裝 QLDB 驅動程式和 ，請繼續。 [安裝](#)
- 若要設定專案並執行示範分類帳上基本資料交易的簡短程式碼範例，請參閱 [快速入門教學課程](#)。

安裝

使用 NuGet 套件管理員安裝適用於 .NET 的 QLDB 驅動程式。我們建議您使用 Visual Studio 或您選擇的 IDE 來新增專案相依性。驅動程式套件名稱為 [Amazon.QLDB.Driver](#)。

例如，在 Visual Studio 中，開啟工具功能表上的 NuGet Package Manager 主控台。然後，在 PM> 提示中輸入下列命令。

```
PM> Install-Package Amazon.QLDB.Driver
```

安裝驅動程式也會安裝其相依性，包括 適用於 .NET 的 AWS SDK 和 [Amazon Ion](#) 套件。

安裝 Ion 物件映射器

適用於 .NET 的 QLDB 驅動程式 1.3.0 版推出支援，以接受和傳回原生 C# 資料類型，而無需使用 Amazon Ion。若要使用此功能，請將下列套件新增至您的專案。

- [Amazon.QLDB.Driver.Serialization](#) – 可將 Ion 值映射至 C# 舊 CLR 物件 (POCO) 的程式庫，反之亦然。此 Ion 物件映射器可讓您的應用程式直接與原生 C# 資料類型互動，而不需要使用 Ion。如需如何使用此程式庫的簡短指南，請參閱 GitHub 儲存庫 中的 [SERIALIZATION.md](#) 檔案 `aws-labs/amazon-qlldb-driver-dotnet`。

若要安裝此套件，請輸入下列命令。

```
PM> Install-Package Amazon.QLDB.Driver.Serialization
```


如需如何在分類帳上執行基本資料交易的簡短程式碼範例，請參閱 [技術指南參考](#)。

適用於 .NET 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 快速入門教學課程

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在本教學課程中，您將了解如何使用適用於 .NET 的 Amazon QLDB 驅動程式設定簡單的應用程式。本指南包含安裝驅動程式的步驟，以及基本建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作的簡短程式碼範例。

主題

- [先決條件](#)
- [步驟 1：設定您的 專案](#)
- [步驟 2：初始化驅動程式](#)
- [步驟 3：建立資料表和索引](#)
- [步驟 4：插入文件](#)
- [步驟 5：查詢文件](#)
- [步驟 6：更新文件](#)
- [執行完整的應用程式](#)

先決條件

開始之前，請務必執行下列動作：

1. 如果您尚未執行此操作，請完成 .NET 驅動程式[先決條件](#)的。這包括註冊 AWS、授予開發的程式設計存取權，以及安裝 .NET Core SDK。
2. 建立名為 的分類帳quick-start。

若要了解如何建立分類帳，請參閱 主控台入門[步驟 1：建立新的分類帳](#)中的 [Amazon QLDB 分類帳的基本操作](#)或。

步驟 1：設定您的 專案

首先，設定您的 .NET 專案。

1. 若要建立和執行範本應用程式，請在 bash、PowerShell 或 Command Prompt 等終端機上輸入下列dotnet命令。

```
$ dotnet new console --output Amazon.QLDB.QuickStartGuide
$ dotnet run --project Amazon.QLDB.QuickStartGuide
```

此範本會建立名為 的資料夾Amazon.QLDB.QuickStartGuide。在該資料夾中，它會建立具有相同名稱和名為 的檔案的專案Program.cs。程式包含顯示輸出 的程式碼Hello World!。

2. 使用 NuGet 套件管理員安裝適用於 .NET 的 QLDB 驅動程式。我們建議您使用 Visual Studio 或您選擇的 IDE，將相依性新增至您的專案。驅動程式套件名為 [Amazon.QLDB.Driver](#)。
 - 例如，在 Visual Studio 中，開啟工具功能表上的 NuGet 套件管理員主控台。然後，在PM>提示中輸入下列命令。

```
PM> Install-Package Amazon.QLDB.Driver
```

- 或者，您可以在終端機上輸入下列命令。

```
$ cd Amazon.QLDB.QuickStartGuide
$ dotnet add package Amazon.QLDB.Driver
```

安裝驅動程式也會安裝其相依性，包括 [適用於 .NET 的 AWS SDK](#)和 [Amazon Ion](#) 程式庫。

3. 安裝驅動程式的序列化程式庫。

```
PM> Install-Package Amazon.QLDB.Driver.Serialization
```

4. 開啟 Program.cs 檔案。

然後，在下列步驟中逐步新增程式碼範例，以嘗試一些基本的 CRUD 操作。或者，您可以略過 step-by-step教學課程，改為執行[完整的應用程式](#)。

 Note

- 選擇同步和非同步 APIs – 驅動程式提供同步和非同步 APIs。對於在不封鎖的情況下處理多個請求的高需求應用程式，我們建議您使用非同步 APIs 以提高效能。驅動程式提供同步 APIs，為同步寫入的現有程式碼基礎增加便利性。

本教學課程包含同步和非同步程式碼範例。如需 APIs 的詳細資訊，請參閱 API 文件中的 [IQldbDriver](#) 和 [IAsyncQldbDriver](#) 介面。

- 處理 Amazon Ion 資料 – 此教學課程提供程式碼範例，以預設使用 Ion [物件映射器處理 Amazon Ion](#) 資料。QLDB 在 .NET 驅動程式的 1.3.0 版中推出 Ion 物件映射器。如適用，本教學課程也提供使用標準 [Ion 程式庫](#) 做為替代程式碼範例。如需進一步了解，請參閱 [使用 Amazon Ion](#)。

步驟 2：初始化驅動程式

初始化連接至名為 `分類帳` 的驅動程式執行個體 quick-start。將下列程式碼新增至您的 `Program.cs` 檔案。

Async

```
using Amazon.QLDB.Driver;
using Amazon.QLDB.Driver.Generic;
using Amazon.QLDB.Driver.Serialization;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        public class Person
        {
            public string FirstName { get; set; }

            public string LastName { get; set; }

            public int Age { get; set; }

            public override string ToString()
            {
                return FirstName + ", " + LastName + ", " + Age.ToString();
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}

static async Task Main(string[] args)
{
    Console.WriteLine("Create the async QLDB driver");
    IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder()
        .WithLedger("quick-start")
        .WithSerializer(new ObjectSerializer())
        .Build();
}
}
}

```

Sync

```

using Amazon.QLDB.Driver;
using Amazon.QLDB.Driver.Generic;
using Amazon.QLDB.Driver.Serialization;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        public class Person
        {
            public string FirstName { get; set; }

            public string LastName { get; set; }

            public int Age { get; set; }

            public override string ToString()
            {
                return FirstName + ", " + LastName + ", " + Age.ToString();
            }
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Create the sync QLDB driver");
            IQldbDriver driver = QldbDriver.Builder()
                .WithLedger("quick-start")

```

```
        .WithSerializer(new ObjectSerializer())  
        .Build();  
    }  
}  
}
```

使用 Ion 程式庫

Async

```
using System;  
using System.Threading.Tasks;  
using Amazon.IonDotnet.Tree;  
using Amazon.IonDotnet.Tree.Impl;  
using Amazon.QLDB.Driver;  
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;  
  
namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide  
{  
    class Program  
    {  
        static IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();  
  
        static async Task Main(string[] args)  
        {  
            Console.WriteLine("Create the async QLDB driver");  
            IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder()  
                .WithLedger("quick-start")  
                .Build();  
        }  
    }  
}
```

Sync

```
using System;  
using Amazon.IonDotnet.Tree;  
using Amazon.IonDotnet.Tree.Impl;  
using Amazon.QLDB.Driver;  
  
namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide  
{
```

```
class Program
{
    static IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Create the sync QLDB Driver");
        IQldbDriver driver = QldbDriver.Builder()
            .WithLedger("quick-start")
            .Build();
    }
}
```

步驟 3：建立資料表和索引

對於本教學課程的其餘部分，您需要將下列程式碼範例附加至先前的程式碼範例。

在此步驟中，下列程式碼會示範如何執行 CREATE TABLE 和 CREATE INDEX 陳述式。它會為該資料表上的 firstName 欄位建立名為 的資料表 Person 和索引。需要[索引](#)才能最佳化查詢效能，並協助限制[樂觀並行控制 \(OCC\)](#) 衝突例外狀況。

Async

```
Console.WriteLine("Creating the table and index");

// Creates the table and the index in the same transaction.
// Note: Any code within the lambda can potentially execute multiple times due to
// retries.
// For more information, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/
// developerguide/driver-retry-policy
await driver.Execute(async txn =>
{
    await txn.Execute("CREATE TABLE Person");
    await txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
});
```

Sync

```
Console.WriteLine("Creating the tables and index");

// Creates the table and the index in the same transaction.
```

```
// Note: Any code within the lambda can potentially execute multiple times due to
// retries.
// For more information, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/
// developerguide/driver-retry-policy
driver.Execute(txn =>
{
    txn.Execute("CREATE TABLE Person");
    txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
});
```

步驟 4：插入文件

下列程式碼範例示範如何執行 INSERT 陳述式。QLDB 支援 [PartiQL](#) 查詢語言（與 SQL 相容）和 [Amazon Ion](#) 資料格式（JSON 的超集）。

新增下列程式碼，將文件插入 Person 資料表。

Async

```
Console.WriteLine("Inserting a document");

Person myPerson = new Person {
    FirstName = "John",
    LastName = "Doe",
    Age = 32
};

await driver.Execute(async txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("INSERT INTO Person ?", myPerson);
    await txn.Execute(myQuery);
});
```

Sync

```
Console.WriteLine("Inserting a document");

Person myPerson = new Person {
    FirstName = "John",
    LastName = "Doe",
    Age = 32
};
```

```
driver.Execute(txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("INSERT INTO Person ?", myPerson);
    txn.Execute(myQuery);
});
```

使用 Ion 程式庫

Async

```
Console.WriteLine("Inserting a document");

// This is one way of creating Ion values. We can also use an IonLoader.
// For more details, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-cookbook-dotnet.html#cookbook-dotnet.ion
IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("firstName", valueFactory.NewString("John"));
ionPerson.SetField("lastName", valueFactory.NewString("Doe"));
ionPerson.SetField("age", valueFactory.NewInt(32));

await driver.Execute(async txn =>
{
    await txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
});
```

Sync

```
Console.WriteLine("Inserting a document");

// This is one way of creating Ion values, we can also use an IonLoader.
// For more details, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-cookbook-dotnet.html#cookbook-dotnet.ion
IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("firstName", valueFactory.NewString("John"));
ionPerson.SetField("lastName", valueFactory.NewString("Doe"));
ionPerson.SetField("age", valueFactory.NewInt(32));

driver.Execute(txn =>
{
    txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
});
```


i Tip

若要使用單一 **INSERT** 陳述式插入多個文件，您可以將 **Ion 清單** 類型參數傳遞至陳述式，如下所示。

```
// people is an Ion list
txn.Execute("INSERT INTO Person ?", people);
```

傳遞 Ion 清單時，您不會將變數預留位置 (?) 括在雙角度括號 (<<...>>) 中。在手動 PartiQL 陳述式中，雙角括號表示稱為包的未排序集合。

步驟 5：查詢文件

下列程式碼範例示範如何執行 SELECT 陳述式。

新增下列程式碼，以查詢 Person 資料表中的文件。

Async

```
Console.WriteLine("Querying the table");

// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IAsyncResult<Person> selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE FirstName
= ?", "John");
    return await txn.Execute(myQuery);
});

await foreach (Person person in selectResult)
{
    Console.WriteLine(person);
    // John, Doe, 32
}
```

Sync

```
Console.WriteLine("Querying the table");
```

```
// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IResult<Person> selectResult = driver.Execute(txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE FirstName
= ?", "John");
    return txn.Execute(myQuery);
});

foreach (Person person in selectResult)
{
    Console.WriteLine(person);
    // John, Doe, 32
}
```

使用 Ion 程式庫

Async

```
Console.WriteLine("Querying the table");

IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("John");

// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
ionFirstName);
});

await foreach (IIonValue row in selectResult)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
}
```

Sync

```
Console.WriteLine("Querying the table");
```

```
IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("John");

// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IResult selectResult = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?", ionFirstName);
});

foreach (IIonValue row in selectResult)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
}
```

此範例使用問號 (?) 做為變數預留位置，將文件資訊傳遞至 陳述式。使用預留位置時，您必須傳遞 類型的值 `IonValue`。

步驟 6：更新文件

下列程式碼範例示範如何執行 UPDATE 陳述式。

1. 新增下列程式碼，透過更新 age 至 42 來更新 Person 資料表中的文件。

Async

```
Console.WriteLine("Updating the document");

await driver.Execute(async txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("UPDATE Person SET Age = ? WHERE
    FirstName = ?", 42, "John");
    await txn.Execute(myQuery);
});
```

Sync

```
Console.WriteLine("Updating the document");

driver.Execute(txn =>
{
```

```
IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("UPDATE Person SET Age = ? WHERE  
FirstName = ?", 42, "John");  
txn.Execute(myQuery);  
});
```

2. 再次查詢文件以查看更新的值。

Async

```
Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");  
  
IAsyncResult<Person> updateResult = await driver.Execute(async txn =>  
{  
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE  
    FirstName = ?", "John");  
    return await txn.Execute(myQuery);  
});  
  
await foreach (Person person in updateResult)  
{  
    Console.WriteLine(person);  
    // John, Doe, 42  
}
```

Sync

```
Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");  
  
IResult<Person> updateResult = driver.Execute(txn =>  
{  
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE  
    FirstName = ?", "John");  
    return txn.Execute(myQuery);  
});  
  
foreach (Person person in updateResult)  
{  
    Console.WriteLine(person);  
    // John, Doe, 42  
}
```

3. 若要執行應用程式，請從Amazon.QLDB.QuickStartGuide專案目錄的父目錄輸入下列命令。

```
$ dotnet run --project Amazon.QLDB.QuickStartGuide
```

使用 Ion 程式庫

1. 新增下列程式碼，透過更新age至 42 來更新Person資料表中的文件。

Async

```
Console.WriteLine("Updating the document");

IIonValue ionIntAge = valueFactory.NewInt(42);
IIonValue ionFirstName2 = valueFactory.NewString("John");

await driver.Execute(async txn =>
{
    await txn.Execute("UPDATE Person SET age = ? WHERE firstName = ?",
        ionIntAge, ionFirstName2);
});
```

Sync

```
Console.WriteLine("Updating a document");

IIonValue ionIntAge = valueFactory.NewInt(42);
IIonValue ionFirstName2 = valueFactory.NewString("John");

driver.Execute(txn =>
{
    txn.Execute("UPDATE Person SET age = ? WHERE firstName = ?", ionIntAge,
        ionFirstName2);
});
```

2. 再次查詢文件以查看更新的值。

Async

```
Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

IIonValue ionFirstName3 = valueFactory.NewString("John");
```

```
IAsyncResult updateResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
        ionFirstName3 );
});

await foreach (IIonValue row in updateResult)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
}
```

Sync

```
Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

IIonValue ionFirstName3 = valueFactory.NewString("John");

IResult updateResult = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
        ionFirstName3);
});

foreach (IIonValue row in updateResult)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
}
```

- 若要執行應用程式，請從Amazon.QLDB.QuickStartGuide專案目錄的父目錄輸入下列命令。

```
$ dotnet run --project Amazon.QLDB.QuickStartGuide
```

執行完整的應用程式

下列程式碼範例是Program.cs應用程式的完整版本。您也可以從頭到尾複製並執行此程式碼範例，而不是個別執行上述步驟。此應用程式會在名為 的分類帳上示範一些基本 CRUD 操作quick-start。

 Note

在您執行此程式碼之前，請確定您尚未在分類帳Person中擁有名為 quick-start 的作用中資料表。

Async

```
using Amazon.QLDB.Driver;
using Amazon.QLDB.Driver.Generic;
using Amazon.QLDB.Driver.Serialization;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        public class Person
        {
            public string FirstName { get; set; }

            public string LastName { get; set; }

            public int Age { get; set; }

            public override string ToString()
            {
                return FirstName + ", " + LastName + ", " + Age.ToString();
            }
        }

        static async Task Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Create the async QLDB driver");
            IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder()
                .WithLedger("quick-start")
                .WithSerializer(new ObjectSerializer())
                .Build();

            Console.WriteLine("Creating the table and index");

            // Creates the table and the index in the same transaction.
            // Note: Any code within the lambda can potentially execute multiple
            times due to retries.
```

```
// For more information, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/
developerguide/driver-retry-policy
await driver.Execute(async txn =>
{
    await txn.Execute("CREATE TABLE Person");
    await txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
});

Console.WriteLine("Inserting a document");

Person myPerson = new Person {
    FirstName = "John",
    LastName = "Doe",
    Age = 32
};

await driver.Execute(async txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("INSERT INTO Person ?",
myPerson);
    await txn.Execute(myQuery);
});

Console.WriteLine("Querying the table");

// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once
the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IAsyncResult<Person> selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person
WHERE FirstName = ?", "John");
    return await txn.Execute(myQuery);
});

await foreach (Person person in selectResult)
{
    Console.WriteLine(person);
    // John, Doe, 32
}

Console.WriteLine("Updating the document");

await driver.Execute(async txn =>
```



```

        {
            IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("UPDATE Person SET Age
= ? WHERE FirstName = ?", 42, "John");
            await txn.Execute(myQuery);
        });

        Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

        IAsyncResult<Person> updateResult = await driver.Execute(async txn =>
        {
            IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person
WHERE FirstName = ?", "John");
            return await txn.Execute(myQuery);
        });

        await foreach (Person person in updateResult)
        {
            Console.WriteLine(person);
            // John, Doe, 42
        }
    }
}

```

Sync

```

using Amazon.QLDB.Driver;
using Amazon.QLDB.Driver.Generic;
using Amazon.QLDB.Driver.Serialization;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        public class Person
        {
            public string FirstName { get; set; }

            public string LastName { get; set; }

            public int Age { get; set; }

            public override string ToString()

```

```
        {
            return FirstName + ", " + LastName + ", " + Age.ToString();
        }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Create the sync QLDB driver");
        IQLdbDriver driver = QLdbDriver.Builder()
            .WithLedger("quick-start")
            .WithSerializer(new ObjectSerializer())
            .Build();

        Console.WriteLine("Creating the table and index");

        // Creates the table and the index in the same transaction.
        // Note: Any code within the lambda can potentially execute multiple
        times due to retries.
        // For more information, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-retry-policy
        driver.Execute(txn =>
        {
            txn.Execute("CREATE TABLE Person");
            txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
        });

        Console.WriteLine("Inserting a document");

        Person myPerson = new Person {
            FirstName = "John",
            LastName = "Doe",
            Age = 32
        };

        driver.Execute(txn =>
        {
            IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("INSERT INTO Person ?",
myPerson);
            txn.Execute(myQuery);
        });

        Console.WriteLine("Querying the table");
    }
}
```

```
the // The result from driver.Execute() is buffered into memory because once
    // transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
    IResult<Person> selectResult = driver.Execute(txn =>
    {
        IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person
WHERE FirstName = ?", "John");
        return txn.Execute(myQuery);
    });

    foreach (Person person in selectResult)
    {
        Console.WriteLine(person);
        // John, Doe, 32
    }

    Console.WriteLine("Updating the document");

    driver.Execute(txn =>
    {
        IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("UPDATE Person SET Age
= ? WHERE FirstName = ?", 42, "John");
        txn.Execute(myQuery);
    });

    Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

    IResult<Person> updateResult = driver.Execute(txn =>
    {
        IQuery<Person> myQuery = txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person
WHERE FirstName = ?", "John");
        return txn.Execute(myQuery);
    });

    foreach (Person person in updateResult)
    {
        Console.WriteLine(person);
        // John, Doe, 42
    }
}
}
```

使用 Ion 程式庫

Async

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.IonDotnet.Tree.Impl;
using Amazon.QLDB.Driver;
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        static IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

        static async Task Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Create the async QLDB driver");
            IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder()
                .WithLedger("quick-start")
                .Build();

            Console.WriteLine("Creating the table and index");

            // Creates the table and the index in the same transaction.
            // Note: Any code within the lambda can potentially execute multiple
            // times due to retries.
            // For more information, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-retry-policy
            await driver.Execute(async txn =>
            {
                await txn.Execute("CREATE TABLE Person");
                await txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
            });

            Console.WriteLine("Inserting a document");

            // This is one way of creating Ion values. We can also use an IonLoader.
            // For more details, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-cookbook-dotnet.html#cookbook-dotnet.ion
            IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
            ionPerson.SetField("firstName", valueFactory.NewString("John"));
        }
    }
}
```

```

        ionPerson.SetField("lastName", valueFactory.NewString("Doe"));
        ionPerson.SetField("age", valueFactory.NewInt(32));

        await driver.Execute(async txn =>
        {
            await txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
        });

        Console.WriteLine("Querying the table");

        IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("John");

        // The result from driver.Execute() is buffered into memory because once
the
        // transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
        IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
        {
            return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
ionFirstName);
        });

        await foreach (IIonValue row in selectResult)
        {
            Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
            Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
            Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
        }

        Console.WriteLine("Updating the document");

        IIonValue ionIntAge = valueFactory.NewInt(42);
        IIonValue ionFirstName2 = valueFactory.NewString("John");

        await driver.Execute(async txn =>
        {
            await txn.Execute("UPDATE Person SET age = ? WHERE firstName = ?",
ionIntAge, ionFirstName2);
        });

        Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

        IIonValue ionFirstName3 = valueFactory.NewString("John");

        IAsyncResult updateResult = await driver.Execute(async txn =>

```

```

        {
            return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
ionFirstName3);
        });

        await foreach (IIonValue row in updateResult)
        {
            Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
            Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
            Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
        }
    }
}
}

```

Sync

```

using System;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.IonDotnet.Tree.Impl;
using Amazon.QLDB.Driver;

namespace Amazon.QLDB.QuickStartGuide
{
    class Program
    {
        static IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Create the sync QLDB Driver");
            IQldbDriver driver = QldbDriver.Builder()
                .WithLedger("quick-start")
                .Build();

            Console.WriteLine("Creating the tables and index");

            // Creates the table and the index in the same transaction.
            // Note: Any code within the lambda can potentially execute multiple
times due to retries.
            // For more information, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-retry-policy
            driver.Execute(txn =>

```

```
{
    txn.Execute("CREATE TABLE Person");
    txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(firstName)");
});

Console.WriteLine("Inserting a document");

// This is one way of creating Ion values. We can also use an IonLoader.
// For more details, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-cookbook-dotnet.html#cookbook-dotnet.ion
IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("firstName", valueFactory.NewString("John"));
ionPerson.SetField("lastName", valueFactory.NewString("Doe"));
ionPerson.SetField("age", valueFactory.NewInt(32));

driver.Execute(txn =>
{
    txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
});

Console.WriteLine("Querying the table");

IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("John");

// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once
the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IResult selectResult = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
ionFirstName);
});

foreach (IIonValue row in selectResult)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
    Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
}

Console.WriteLine("Updating a document");

IIonValue ionIntAge = valueFactory.NewInt(42);
IIonValue ionFirstName2 = valueFactory.NewString("John");
```

```
        driver.Execute(txn =>
        {
            txn.Execute("UPDATE Person SET age = ? WHERE firstName = ?",
ionIntAge, ionFirstName2);
        });

        Console.WriteLine("Querying the table for the updated document");

        IIonValue ionFirstName3 = valueFactory.NewString("John");

        IResult updateResult = driver.Execute(txn =>
        {
            return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE firstName = ?",
ionFirstName3);
        });

        foreach (IIonValue row in updateResult)
        {
            Console.WriteLine(row.GetField("firstName").StringValue);
            Console.WriteLine(row.GetField("lastName").StringValue);
            Console.WriteLine(row.GetField("age").IntValue);
        }
    }
}
```

若要執行完整應用程式，請從Amazon.QLDB.QuickStartGuide專案目錄的父目錄中輸入下列命令。

```
$ dotnet run --project Amazon.QLDB.QuickStartGuide
```

適用於 .NET 的 Amazon QLDB 驅動程式 – Cookbook 參考

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

此參考指南顯示適用於 .NET 的 Amazon QLDB 驅動程式的常見使用案例。它提供 C# 程式碼範例，示範如何使用驅動程式執行基本的建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作。它也包含處理 Amazon Ion 資料的程式碼範例。此外，本指南重點介紹了建立交易等冪和實作唯一性限制的最佳實務。

Note

本主題提供依預設使用 Ion [物件映射器處理 Amazon Ion](#) 資料的程式碼範例。QLDB 在 .NET 驅動程式的 1.3.0 版中推出 Ion 物件映射器。如適用，本主題也提供使用標準 [Ion 程式庫](#) 做為替代方案的程式碼範例。如需進一步了解，請參閱 [使用 Amazon Ion](#)。

內容

- [匯入驅動程式](#)
- [執行個體化驅動程式](#)
- [CRUD 操作](#)
 - [建立資料表](#)
 - [建立索引](#)
 - [讀取文件](#)
 - [使用查詢參數](#)
 - [插入文件](#)
 - [在一個陳述式中插入多個文件](#)
 - [更新文件](#)
 - [刪除文件](#)
 - [在交易中執行多個陳述式](#)
 - [重試邏輯](#)
 - [實作唯一性限制](#)
- [使用 Amazon Ion](#)
 - [匯入 Ion 模組](#)
 - [建立 Ion 類型](#)
 - [取得 Ion 二進位傾印](#)
 - [取得 Ion 文字傾印](#)

匯入驅動程式

下列程式碼範例會匯入驅動程式。

```
using Amazon.QLDB.Driver;  
using Amazon.QLDB.Driver.Generic;  
using Amazon.QLDB.Driver.Serialization;
```

使用 Ion 程式庫

```
using Amazon.QLDB.Driver;  
using Amazon.IonDotnet.Builders;
```

執行個體化驅動程式

下列程式碼範例會建立驅動程式的執行個體，該執行個體使用預設設定連接到指定的分類帳名稱。

Async

```
IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder()  
    .WithLedger("vehicle-registration")  
    // Add Serialization library  
    .WithSerializer(new ObjectSerializer())  
    .Build();
```

Sync

```
IQldbDriver driver = QldbDriver.Builder()  
    .WithLedger("vehicle-registration")  
    // Add Serialization library  
    .WithSerializer(new ObjectSerializer())  
    .Build();
```

使用 Ion 程式庫

Async

```
IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder().WithLedger("vehicle-  
registration").Build();
```

Sync

```
IQldbDriver driver = QldbDriver.Builder().WithLedger("vehicle-  
registration").Build();
```

CRUD 操作

QLDB 會在交易中執行建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作。

Warning

最佳實務是，讓您的寫入交易嚴格具有等冪性。

使交易具有等冪性

我們建議您將寫入交易設為等冪，以避免重試時發生任何非預期的副作用。如果交易可以多次執行，並且每次產生相同的結果，則交易是等冪的。

例如，請考慮將文件插入名為 `Person` 的資料表的交易。交易應先檢查資料表中是否已存在該文件。如果沒有此檢查，資料表最終可能會顯示重複的文件。

假設 QLDB 在伺服器端成功遞交交易，但用戶端在等待回應時逾時。如果交易不等冪，在重試的情況下，相同的文件可以插入多次。

使用索引來避免完整資料表掃描

我們也建議您在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子，以 WHERE 述詞子句執行陳述式；例如，`WHERE indexedField = 123` 或 `WHERE indexedField IN (456, 789)`。如果沒有此索引查詢，QLDB 需要執行資料表掃描，這可能會導致交易逾時或樂觀並行控制 (OCC) 衝突。

如需 OCC 的詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 並行模型](#)。

隱含建立的交易

[Amazon.QLDB.Driver.IQldbDriver.Execute](#) 方法接受 lambda 函數，該函數會接收 [Amazon.QLDB.Driver.TransactionExecutor](#) 的執行個體，您可以使用它來執行陳述式。執行個體會 `TransactionExecutor` 包裝隱含建立的交易。

您可以使用交易執行器的 `Execute` 方法，在 lambda 函數中執行陳述式。當 lambda 函數傳回時，驅動程式會隱含遞交交易。

下列各節說明如何執行基本 CRUD 操作、指定自訂重試邏輯，以及實作唯一性限制條件。

內容

- [建立資料表](#)
- [建立索引](#)
- [讀取文件](#)
 - [使用查詢參數](#)
- [插入文件](#)
 - [在一個陳述式中插入多個文件](#)
- [更新文件](#)
- [刪除文件](#)
- [在交易中執行多個陳述式](#)
- [重試邏輯](#)
- [實作唯一性限制](#)

建立資料表

Async

```
IAsyncResult<Table> createResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    IQuery<Table> query = txn.Query<Table>("CREATE TABLE Person");
    return await txn.Execute(query);
});

await foreach (var result in createResult)
{
    Console.WriteLine("{ tableId: " + result.TableId + " }");
    // The statement returns the created table ID:
    // { tableId: 4o5Uk090cjC6PpJpLahceE }
}
```

Sync

```
IResult<Table> createResult = driver.Execute( txn =>
{
    IQuery<Table> query = txn.Query<Table>("CREATE TABLE Person");
    return txn.Execute(query);
});
```

```
});

foreach (var result in createResult)
{
    Console.WriteLine("{ tableId: " + result.TableId + " }");
    // The statement returns the created table ID:
    // { tableId: 4o5Uk090cjC6PpJpLahceE }
}
```

使用 Ion 程式庫

Async

```
// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("CREATE TABLE Person");
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the created table ID:
    // {
    //     tableId: "4o5Uk090cjC6PpJpLahceE"
    // }
}
```

Sync

```
// The result from driver.Execute() is buffered into memory because once the
// transaction is committed, streaming the result is no longer possible.
IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("CREATE TABLE Person");
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the created table ID:
```

```
// {  
//   tableId: "4o5Uk090cjC6PpJpLahceE"  
// }  
}
```

建立索引

Async

```
IAsyncResult<Table> createResult = await driver.Execute(async txn =>  
{  
    IQuery<Table> query = txn.Query<Table>("CREATE INDEX ON Person(firstName)");  
    return await txn.Execute(query);  
});  
  
await foreach (var result in createResult)  
{  
    Console.WriteLine("{ tableId: " + result.TableId + " }");  
    // The statement returns the updated table ID:  
    // { tableId: 4o5Uk090cjC6PpJpLahceE }  
}
```

Sync

```
IResult<Table> createResult = driver.Execute(txn =>  
{  
    IQuery<Table> query = txn.Query<Table>("CREATE INDEX ON Person(firstName)");  
    return txn.Execute(query);  
});  
  
foreach (var result in createResult)  
{  
    Console.WriteLine("{ tableId: " + result.TableId + " }");  
    // The statement returns the updated table ID:  
    // { tableId: 4o5Uk090cjC6PpJpLahceE }  
}
```

使用 Ion 程式庫

Async

```
IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(GovId)");
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the updated table ID:
    // {
    //     tableId: "4o5Uk090cjC6PpJpLahceE"
    // }
}
```

Sync

```
IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(GovId)");
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the updated table ID:
    // {
    //     tableId: "4o5Uk090cjC6PpJpLahceE"
    // }
}
```

讀取文件

```
// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName" : "Brent" }
// Person class is defined as follows:
// public class Person
// {
//     public string GovId { get; set; }
```

```
//      public string FirstName { get; set; }
//  }

IAsyncResult<Person> result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE GovId =
'TOYENC486FH'"));
});

await foreach (Person person in result)
{
    Console.WriteLine(person.GovId); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(person.FirstName); // Prints Brent.
}
```

Note

當您在沒有索引查詢的情況下執行查詢時，它會叫用完整的資料表掃描。在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有 [索引](#)，以最佳化效能。如果沒有 上的索引GovId，查詢可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

使用查詢參數

下列程式碼範例使用 C# 類型查詢參數。

```
IAsyncResult<Person> result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE FirstName
= ?", "Brent"));
});

await foreach (Person person in result)
{
    Console.WriteLine(person.GovId); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(person.FirstName); // Prints Brent.
}
```

下列程式碼範例使用多個 C# 類型查詢參數。

```
IAsyncResult<Person> result = await driver.Execute(async txn =>
{
```



```

    return await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?
    AND FirstName = ?", "TOYENC486FH", "Brent"));
});

await foreach (Person person in result)
{
    Console.WriteLine(person.GovId); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(person.FirstName); // Prints Brent.
}

```

下列程式碼範例使用 C# 類型查詢參數的陣列。

```

// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName" : "Brent" }
// { "GovId": "ROEE1C1AABH", "FirstName" : "Jim" }
// { "GovId": "YH844DA7LDB", "FirstName" : "Mary" }

string[] ids = {
    "TOYENC486FH",
    "ROEE1C1AABH",
    "YH844DA7LDB"
};

IAsyncResult<Person> result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN
    (?, ?, ?)", ids));
});

await foreach (Person person in result)
{
    Console.WriteLine(person.FirstName); // Prints Brent on first iteration.
    // Prints Jim on second iteration.
    // Prints Mary on third iteration.
}

```

下列程式碼範例使用 C# 清單做為值。

```

// Assumes that Person table has document as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH",
//   "FirstName" : "Brent",
//   "Vehicles": [
//     { "Make": "Volkswagen",

```

```
//      "Model": "Golf"},
//      { "Make": "Honda",
//        "Model": "Civic"}
//    ]
// }
// Person class is defined as follows:
// public class Person
// {
//     public string GovId { get; set; }
//     public string FirstName { get; set; }
//     public List<Vehicle> Vehicles { get; set; }
// }
// Vehicle class is defined as follows:
// public class Vehicle
// {
//     public string Make { get; set; }
//     public string Model { get; set; }
// }

List<Vehicle> vehicles = new List<Vehicle>
{
    new Vehicle
    {
        Make = "Volkswagen",
        Model = "Golf"
    },
    new Vehicle
    {
        Make = "Honda",
        Model = "Civic"
    }
};

IAsyncResult<Person> result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM Person WHERE Vehicles
= ?", vehicles));
});

await foreach (Person person in result)
{
    Console.WriteLine("{}");
    Console.WriteLine($"  GovId: {person.GovId},");
    Console.WriteLine($"  FirstName: {person.FirstName},");
}
```

```
Console.WriteLine("  Vehicles: [");
foreach (Vehicle vehicle in person.Vehicles)
{
    Console.WriteLine("    {");
    Console.WriteLine($"      Make: {vehicle.Make},");
    Console.WriteLine($"      Model: {vehicle.Model},");
    Console.WriteLine("    },");
}
Console.WriteLine("  ]");
Console.WriteLine("]");
// Prints:
// {
//     GovId: TOYENC486FH,
//     FirstName: Brent,
//     Vehicles: [
//     {
//         Make: Volkswagen,
//         Model: Golf
//     },
//     {
//         Make: Honda,
//         Model: Civic
//     },
//     ]
// }
```

使用 Ion 程式庫

Async

```
// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName" : "Brent" }

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = 'TOYENC486FH'");
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("GovId").StringValue); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent.
}
```

```
}
```

Sync

```
// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName" : "Brent" }

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = 'TOYENC486FH'");
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("GovId").StringValue); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent.
}
```

Note

當您在沒有索引查詢的情況下執行查詢時，它會叫用完整的資料表掃描。在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有[索引](#)，以最佳化效能。如果沒有上的索引GovId，查詢可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

下列程式碼範例使用 Ion 類型查詢參數。

Async

```
IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();
IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("Brent");

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE FirstName = ?",
        ionFirstName);
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("GovId").StringValue); // Prints TOYENC486FH.
}
```

```
Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent.
}
```

Sync

```
IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();
IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("Brent");

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE FirstName = ?", ionFirstName);
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("GovId").StringValue); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent.
}
```

下列程式碼範例使用多個查詢參數。

Async

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");
IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("Brent");

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND FirstName = ?", ionGovId, ionFirstName);
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("GovId").StringValue); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent.
}
```

Sync

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");
IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("Brent");
```

```
IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND FirstName = ?",
        ionGovId, ionFirstName);
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("GovId").StringValue); // Prints TOYENC486FH.
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent.
}
```

下列程式碼範例使用查詢參數的清單。

Async

```
// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName" : "Brent" }
// { "GovId": "ROEE1C1AABH", "FirstName" : "Jim" }
// { "GovId": "YH844DA7LDB", "FirstName" : "Mary" }

IIonValue[] ionIds = {
    valueFactory.NewString("TOYENC486FH"),
    valueFactory.NewString("ROEE1C1AABH"),
    valueFactory.NewString("YH844DA7LDB")
};

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN (?, ?, ?)", ionIds);
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent on
    first iteration.
                                                                // Prints Jim on
    second iteration.
                                                                // Prints Mary on
    third iteration.
}
```

Sync

```
// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName" : "Brent" }
// { "GovId": "R0EE1C1AABH", "FirstName" : "Jim" }
// { "GovId": "YH844DA7LDB", "FirstName" : "Mary" }

IIonValue[] ionIds = {
    valueFactory.NewString("TOYENC486FH"),
    valueFactory.NewString("R0EE1C1AABH"),
    valueFactory.NewString("YH844DA7LDB")
};

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN (?, ?, ?)", ionIds);
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.GetField("FirstName").StringValue); // Prints Brent on
    first iteration.
                                                                // Prints Jim on
    second iteration.
                                                                // Prints Mary on
    third iteration.
}
```

下列程式碼範例使用 Ion 清單做為值。若要進一步了解如何使用不同的 Ion 類型，請參閱 [在 Amazon QLDB 中使用 Amazon Ion 資料類型](#)。

Async

```
// Assumes that Person table has document as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH",
//   "FirstName" : "Brent",
//   "Vehicles": [
//     { "Make": "Volkswagen",
//       "Model": "Golf"},
//     { "Make": "Honda",
//       "Model": "Civic"}
//   ]
// }
```

```
// }

IIonValue ionVehicle1 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionVehicle1.SetField("Make", valueFactory.NewString("Volkswagen"));
ionVehicle1.SetField("Model", valueFactory.NewString("Golf"));

IIonValue ionVehicle2 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionVehicle2.SetField("Make", valueFactory.NewString("Honda"));
ionVehicle2.SetField("Model", valueFactory.NewString("Civic"));

IIonValue ionVehicles = valueFactory.NewEmptyList();
ionVehicles.Add(ionVehicle1);
ionVehicles.Add(ionVehicle2);

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE Vehicles = ?",
        ionVehicles);
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // Prints:
    // {
    //     GovId: "TOYENC486FN",
    //     FirstName: "Brent",
    //     Vehicles: [
    //         {
    //             Make: "Volkswagen",
    //             Model: "Golf"
    //         },
    //         {
    //             Make: "Honda",
    //             Model: "Civic"
    //         }
    //     ]
    // }
}
```

Sync

```
// Assumes that Person table has document as follows:
```



```
// { "GovId": "TOYENC486FH",  
//   "FirstName" : "Brent",  
//   "Vehicles": [  
//     { "Make": "Volkswagen",  
//       "Model": "Golf"},  
//     { "Make": "Honda",  
//       "Model": "Civic"}  
//   ]  
// }  
  
IIonValue ionVehicle1 = valueFactory.NewEmptyStruct();  
ionVehicle1.SetField("Make", valueFactory.NewString("Volkswagen"));  
ionVehicle1.SetField("Model", valueFactory.NewString("Golf"));  
  
IIonValue ionVehicle2 = valueFactory.NewEmptyStruct();  
ionVehicle2.SetField("Make", valueFactory.NewString("Honda"));  
ionVehicle2.SetField("Model", valueFactory.NewString("Civic"));  
  
IIonValue ionVehicles = valueFactory.NewEmptyList();  
ionVehicles.Add(ionVehicle1);  
ionVehicles.Add(ionVehicle2);  
  
IResult result = driver.Execute(txn =>  
{  
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE Vehicles = ?", ionVehicles);  
});  
  
foreach (IIonValue row in result)  
{  
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());  
    // Prints:  
    // {  
    //   GovId: "TOYENC486FN",  
    //   FirstName: "Brent",  
    //   Vehicles: [  
    //     {  
    //       Make: "Volkswagen",  
    //       Model: "Golf"  
    //     },  
    //     {  
    //       Make: "Honda",  
    //       Model: "Civic"  
    //     }  
    //   ]  
    // }
```

```
// }  
}
```

插入文件

下列程式碼範例會插入 Ion 資料類型。

```
string govId = "TOYENC486FH";  
  
Person person = new Person  
{  
    GovId = "TOYENC486FH",  
    FirstName = "Brent"  
};  
  
await driver.Execute(async txn =>  
{  
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists  
    // This is critical to make this transaction idempotent  
    IAsyncResult<Person> result = await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM  
Person WHERE GovId = ?", govId));  
  
    // Check if there is a record in the cursor.  
    int count = await result.CountAsync();  
    if (count > 0)  
    {  
        // Document already exists, no need to insert  
        return;  
    }  
  
    // Insert the document.  
    await txn.Execute(txn.Query<Document>("INSERT INTO Person ?", person));  
});
```

使用 Ion 程式庫

Async

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");  
  
IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();  
ionPerson.SetField("GovId", valueFactory.NewString("TOYENC486FH"));
```

```
ionPerson.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Brent"));

await driver.Execute(async txn =>
{
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
    IAsyncResult result = await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",
ionGovId);

    // Check if there is a record in the cursor.
    int count = await result.CountAsync();
    if (count > 0)
    {
        // Document already exists, no need to insert
        return;
    }

    // Insert the document.
    await txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
});
```

Sync

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");

IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("GovId", valueFactory.NewString("TOYENC486FH"));
ionPerson.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Brent"));

driver.Execute(txn =>
{
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
    IResult result = txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?", ionGovId);

    // Check if there is a record in the cursor.
    int count = result.Count();
    if (count > 0)
    {
        // Document already exists, no need to insert
        return;
    }
}
```

```
// Insert the document.  
txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);  
});
```

此交易會將文件插入Person資料表。插入之前，它會先檢查文件是否已存在資料表中。此檢查會讓交易具有等冪性質。即使您多次執行此交易，也不會造成任何非預期的副作用。

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

在一個陳述式中插入多個文件

若要使用單一[INSERT](#)陳述式插入多個文件，您可以將 C# List 參數傳遞至陳述式，如下所示。

```
Person person1 = new Person  
{  
    FirstName = "Brent",  
    GovId = "TOYENC486FH"  
};  
  
Person person2 = new Person  
{  
    FirstName = "Jim",  
    GovId = "ROEE1C1AABH"  
};  
  
List<Person> people = new List<Person>();  
people.Add(person1);  
people.Add(person2);  
  
IAsyncResult<Document> result = await driver.Execute(async txn =>  
{  
    return await txn.Execute(txn.Query<Document>("INSERT INTO Person ?", people));  
});  
  
await foreach (Document row in result)  
{  
    Console.WriteLine("{ documentId: " + row.DocumentId + " }");  
}
```

```
// The statement returns the created documents' ID:
// { documentId: 6BFt5eJQDFLBW2aR8LPw42 }
// { documentId: K5Zrcb6N3gmIEHgGhwoyKF }
}
```

使用 Ion 程式庫

若要使用單一 [INSERT](#) 陳述式插入多個文件，您可以將 [Ion 類型清單](#) 的參數傳遞至陳述式，如下所示。

Async

```
IIonValue ionPerson1 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson1.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Brent"));
ionPerson1.SetField("GovId", valueFactory.NewString("TOYENC486FH"));

IIonValue ionPerson2 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson2.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Jim"));
ionPerson2.SetField("GovId", valueFactory.NewString("R0EE1C1AABH"));

IIonValue ionPeople = valueFactory.NewEmptyList();
ionPeople.Add(ionPerson1);
ionPeople.Add(ionPerson2);

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPeople);
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the created documents' ID:
    // {
    //     documentId: "6BFt5eJQDFLBW2aR8LPw42"
    // }
    //
    // {
    //     documentId: "K5Zrcb6N3gmIEHgGhwoyKF"
    // }
}
```

Sync

```

IIonValue ionPerson1 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson1.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Brent"));
ionPerson1.SetField("GovId", valueFactory.NewString("TOYENC486FH"));

IIonValue ionPerson2 = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson2.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Jim"));
ionPerson2.SetField("GovId", valueFactory.NewString("ROEE1C1AABH"));

IIonValue ionPeople = valueFactory.NewEmptyList();
ionPeople.Add(ionPerson1);
ionPeople.Add(ionPerson2);

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPeople);
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the created documents' ID:
    // {
    //     documentId: "6BFt5eJQDFLBW2aR8LPw42"
    // }
    //
    // {
    //     documentId: "K5Zrcb6N3gmIEHgGhwoyKF"
    // }
}

```

傳遞 Ion 清單時，您不會將變數預留位置 (?) 括在雙角度括號 (<<...>>) 中。在手動 PartiQL 陳述式中，雙角度括號表示稱為包的未排序集合。

更新文件

```

string govId = "TOYENC486FH";
string firstName = "John";

IAsyncResult<Document> result = await driver.Execute(async txn =>
{

```

```

    return await txn.Execute(txn.Query<Document>("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE
GovId = ?", firstName , govId));
});

await foreach (Document row in result)
{
    Console.WriteLine("{ documentId: " + row.DocumentId + " }");
    // The statement returns the updated document ID:
    // { documentId: Djg30Zoltqy5M4BFsA2jSJ }
}

```

使用 Ion 程式庫

Async

```

IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");
IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("John");

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?",
ionFirstName , ionGovId);
});

await foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the updated document ID:
    // {
    //     documentId: "Djg30Zoltqy5M4BFsA2jSJ"
    // }
}

```

Sync

```

IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");
IIonValue ionFirstName = valueFactory.NewString("John");

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?",
ionFirstName , ionGovId);
});

```

```
foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the updated document ID:
    // {
    //     documentId: "Djg30Zoltqy5M4BFsA2jSJ"
    // }
}
```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

刪除文件

```
string govId = "TOYENC486FH";

IAsyncResult<Document> result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute(txn.Query<Document>("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?",
govId));
});

await foreach (Document row in result)
{
    Console.WriteLine("{ documentId: " + row.DocumentId + " }");
    // The statement returns the updated document ID:
    // { documentId: Djg30Zoltqy5M4BFsA2jSJ }
}
```

使用 Ion 程式庫

Async

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
```



```

        return await txn.Execute("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?", ionGovId);
    });

    await foreach (IIonValue row in result)
    {
        Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
        // The statement returns the deleted document ID:
        // {
        //     documentId: "Djg30Zoltqy5M4BFsA2jSJ"
        // }
    }
}

```

Sync

```

IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");

IResult result = driver.Execute(txn =>
{
    return txn.Execute("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?", ionGovId);
});

foreach (IIonValue row in result)
{
    Console.WriteLine(row.ToPrettyString());
    // The statement returns the deleted document ID:
    // {
    //     documentId: "Djg30Zoltqy5M4BFsA2jSJ"
    // }
}

```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

在交易中執行多個陳述式

```

// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this because
// you'd

```

```
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something or
not.
public static async Task<bool> InsureVehicle(IAsyncQldbDriver driver, string vin)
{
    return await driver.Execute(async txn =>
    {
        // Check if the vehicle is insured.
        Amazon.QLDB.Driver.Generic.IAsyncResult<Vehicle> result = await txn.Execute(
            txn.Query<Vehicle>("SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured
= FALSE", vin));

        if (await result.CountAsync() > 0)
        {
            // If the vehicle is not insured, insure it.
            await txn.Execute(
                txn.Query<Document>("UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?",
vin));
            return true;
        }
        return false;
    });
}
```

使用 Ion 程式庫

Async

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this
because you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something
or not.
public static async Task<bool> InsureVehicle(IAsyncQldbDriver driver, string vin)
{
    ValueFactory valueFactory = new ValueFactory();
    IIonValue ionVin = valueFactory.NewString(vin);

    return await driver.Execute(async txn =>
    {
        // Check if the vehicle is insured.
        Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult result = await txn.Execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE",
ionVin);
    });
}
```

```
        if (await result.CountAsync() > 0)
        {
            // If the vehicle is not insured, insure it.
            await txn.Execute(
                "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", ionVin);
            return true;
        }
        return false;
    });
}
```

重試邏輯

如需驅動程式內建重試邏輯的相關資訊，請參閱[了解 Amazon QLDB 中驅動程式的重試政策](#)。

實作唯一性限制

QLDB 不支援唯一的索引，但您可以在應用程式中實作此行為。

假設您想要在 Person 資料表中的 GovId 欄位實作唯一性限制條件。若要執行此操作，您可以撰寫執行下列動作的交易：

1. 宣告資料表沒有具有指定的現有文件 GovId。
2. 如果聲明通過，請插入文件。

如果競爭交易同時通過聲明，則只有一個交易會成功遞交。另一個交易將失敗，但 OCC 衝突例外狀況。

下列程式碼範例示範如何實作此唯一性限制邏輯。

```
string govId = "TOYENC486FH";

Person person = new Person
{
    GovId = "TOYENC486FH",
    FirstName = "Brent"
};

await driver.Execute(async txn =>
{
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
```

```
IAsyncResult<Person> result = await txn.Execute(txn.Query<Person>("SELECT * FROM
Person WHERE GovId = ?", govId));

// Check if there is a record in the cursor.
int count = await result.CountAsync();
if (count > 0)
{
    // Document already exists, no need to insert
    return;
}

// Insert the document.
await txn.Execute(txn.Query<Document>("INSERT INTO Person ?", person));
});
```

使用 Ion 程式庫

Async

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");

IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("GovId", valueFactory.NewString("TOYENC486FH"));
ionPerson.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Brent"));

await driver.Execute(async txn =>
{
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
    IAsyncResult result = await txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",
ionGovId);

    // Check if there is a record in the cursor.
    int count = await result.CountAsync();
    if (count > 0)
    {
        // Document already exists, no need to insert
        return;
    }

    // Insert the document.
    await txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
});
```

Sync

```
IIonValue ionGovId = valueFactory.NewString("TOYENC486FH");

IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("GovId", valueFactory.NewString("TOYENC486FH"));
ionPerson.SetField("FirstName", valueFactory.NewString("Brent"));

driver.Execute(txn =>
{
    // Check if a document with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
    IResult result = txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?", ionGovId);

    // Check if there is a record in the cursor.
    int count = result.Count();
    if (count > 0)
    {
        // Document already exists, no need to insert
        return;
    }

    // Insert the document.
    txn.Execute("INSERT INTO Person ?", ionPerson);
});
```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

使用 Amazon Ion

有數種方式可以處理 QLDB 中的 Amazon Ion 資料。您可以使用 [Ion 程式庫](#) 來建立和修改 Ion 值。或者，您可以使用 [Ion 物件映射器](#)，將 C# 純舊 CLR 物件 (POCO) 對應至 Ion 值。適用於 .NET 的 QLDB 驅動程式 1.3.0 版推出對 Ion 物件映射器的支援。

以下各節提供使用兩種技術處理 Ion 資料的程式碼範例。

內容

- [匯入 Ion 模組](#)
- [建立 Ion 類型](#)
- [取得 Ion 二進位傾印](#)
- [取得 Ion 文字傾印](#)

匯入 Ion 模組

```
using Amazon.IonObjectMapper;
```

使用 Ion 程式庫

```
using Amazon.IonDotnet.Builders;
```

建立 Ion 類型

下列程式碼範例示範如何使用 Ion 物件映射器從 C# 物件建立 Ion 值。

```
// Assumes that Person class is defined as follows:
// public class Person
// {
//     public string FirstName { get; set; }
//     public int Age { get; set; }
// }

// Initialize the Ion Object Mapper
IonSerializer ionSerializer = new IonSerializer();

// The C# object to be serialized
Person person = new Person
{
    FirstName = "John",
    Age = 13
};

// Serialize the C# object into stream using the Ion Object Mapper
Stream stream = ionSerializer.Serialize(person);

// Load will take in stream and return a datagram; a top level container of Ion values.
IIonValue ionDatagram = IonLoader.Default.Load(stream);

// To get the Ion value within the datagram, we call GetElementAt(0).
```

```
IIonValue ionPerson = ionDatagram.GetElementAt(0);

Console.WriteLine(ionPerson.GetField("firstName").StringValue);
Console.WriteLine(ionPerson.GetField("age").IntValue);
```

使用 Ion 程式庫

下列程式碼範例顯示使用 Ion 程式庫建立 Ion 值的兩種方式。

使用 **ValueFactory**

```
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.IonDotnet.Tree.Impl;

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

IIonValue ionPerson = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionPerson.SetField("firstName", valueFactory.NewString("John"));
ionPerson.SetField("age", valueFactory.NewInt(13));

Console.WriteLine(ionPerson.GetField("firstName").StringValue);
Console.WriteLine(ionPerson.GetField("age").IntValue);
```

使用 **IonLoader**

```
using Amazon.IonDotnet.Builders;
using Amazon.IonDotnet.Tree;

// Load will take in Ion text and return a datagram; a top level container of Ion
// values.
IIonValue ionDatagram = IonLoader.Default.Load("{firstName: \"John\", age: 13}");

// To get the Ion value within the datagram, we call GetElementAt(0).
IIonValue ionPerson = ionDatagram.GetElementAt(0);

Console.WriteLine(ionPerson.GetField("firstName").StringValue);
Console.WriteLine(ionPerson.GetField("age").IntValue);
```

取得 Ion 二進位傾印

```
// Initialize the Ion Object Mapper with Ion binary serialization format
IonSerializer ionSerializer = new IonSerializer(new IonSerializationOptions
{
```

```
        Format = IonSerializationFormat.BINARY
    });

// The C# object to be serialized
Person person = new Person
{
    FirstName = "John",
    Age = 13
};

MemoryStream stream = (MemoryStream) ionSerializer.Serialize(person);
Console.WriteLine(BitConverter.ToString(stream.ToArray()));
```

使用 Ion 程式庫

```
// ionObject is an Ion struct
MemoryStream stream = new MemoryStream();
using (var writer = IonBinaryWriterBuilder.Build(stream))
{
    ionObject.WriteTo(writer);
    writer.Finish();
}

Console.WriteLine(BitConverter.ToString(stream.ToArray()));
```

取得 Ion 文字傾印

```
// Initialize the Ion Object Mapper
IonSerializer ionSerializer = new IonSerializer(new IonSerializationOptions
{
    Format = IonSerializationFormat.TEXT
});

// The C# object to be serialized
Person person = new Person
{
    FirstName = "John",
    Age = 13
};

MemoryStream stream = (MemoryStream) ionSerializer.Serialize(person);
Console.WriteLine(System.Text.Encoding.UTF8.GetString(stream.ToArray()));
```


使用 Ion 程式庫

```
// ionObject is an Ion struct
StringWriter sw = new StringWriter();
using (var writer = IonTextWriterBuilder.Build(sw))
{
    ionObject.WriteTo(writer);
    writer.Finish();
}

Console.WriteLine(sw.ToString());
```

如需使用 Ion 的詳細資訊，請參閱 GitHub 上的 [Amazon Ion 文件](#)。如需在 QLDB 中使用 Ion 的更多程式碼範例，請參閱 [在 Amazon QLDB 中使用 Amazon Ion 資料類型](#)。

Go 的 Amazon QLDB 驅動程式

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

若要使用分類帳中的資料，您可以使用 AWS 提供的驅動程式，從 Go 應用程式連線至 Amazon QLDB。下列主題說明如何開始使用 QLDB 驅動程式 for Go。

主題

- [驅動程式資源](#)
- [先決條件](#)
- [安裝](#)
- [適用於 Go 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 快速入門教學課程](#)
- [Go 的 Amazon QLDB 驅動程式 – Cookbook 參考](#)

驅動程式資源

如需 Go 驅動程式支援功能的詳細資訊，請參閱下列資源：

- API 參考：[3.x](#)、[2.x](#)、[1.x](#)

- [驅動程式原始碼 \(GitHub\)](#)
- [Amazon Ion 技術指南](#)

先決條件

開始使用適用於 Go 的 QLDB 驅動程式之前，您必須執行下列動作：

1. 請遵循 中的 AWS 設定指示[存取 Amazon QLDB](#)。這包含下列項目：
 1. 註冊 AWS。
 2. 建立具有適當 QLDB 許可的使用者。
 3. 授予開發的程式設計存取權。
2. （選用）安裝您選擇的整合開發環境 (IDE)。如需常用 IDEs Go 的清單，請參閱 Go 網站上的[編輯器外掛程式和 IDEs](#)。
3. 從 Go 下載網站下載並安裝下列其中一個版本的 [Go](#)：
 - 1.15 或更新版本 – Go v3 的 QLDB 驅動程式
 - 1.14 – Go v1 或 v2 的 QLDB 驅動程式
4. 設定的開發環境[適用於 Go 的 AWS SDK](#)：
 1. 設定您的 AWS 登入資料。我們建議您建立共用的登入資料檔案。
如需說明，請參閱《適用於 Go 的 AWS SDK 開發人員指南》中的[指定登入](#)資料。
 2. 設定您的預設值 AWS 區域。若要了解如何進行，請參閱[指定 AWS 區域](#)。
如需可用區域的完整清單，請參閱 中的 [Amazon QLDB 端點和配額](#) AWS 一般參考。

接下來，您可以設定基本範例應用程式並執行簡短程式碼範例，或者您可以在現有的 Go 專案中安裝驅動程式。

- 若要在現有專案 適用於 Go 的 AWS SDK 中安裝 QLDB 驅動程式和 [Ion](#)，請繼續[安裝](#)。
- 若要設定專案並執行示範分類帳上基本資料交易的簡短程式碼範例，請參閱 [快速入門教學課程](#)。

安裝

適用於 Go 的 QLDB 驅動程式是 GitHub 儲存庫 [aws-labs/amazon-qlldb-driver-go](#) 中的開放原始碼。QLDB 支援下列驅動程式版本及其 Go 相依性。

驅動程式版本	Go 版本	Status	最新發行日期
1.x	1.14 或更新版本	生產版本	2021 年 6 月 16 日
2.x	1.14 或更新版本	生產版本	2021 年 7 月 21 日
3.x	1.15 或更新版本	生產版本	2022 年 11 月 10 日

安裝驅動程式

1. 確保您的專案使用 [Go 模組](#) 來安裝專案相依性。
2. 在專案目錄中，輸入下列 go get 命令。

3.x

```
$ go get -u github.com/awslabs/amazon-qlldb-driver-go/v3/qlldbdriver
```

2.x

```
$ go get -u github.com/awslabs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlldbdriver
```

安裝驅動程式也會安裝其相依性，包括 [適用於 Go 的 AWS SDK](#) 或 [適用於 Go 的 AWS SDK v2](#) 和 [Amazon Ion](#) 套件。

如需如何在分類帳上執行基本資料交易的簡短程式碼範例，請參閱 [技術指南參考](#)。

適用於 Go 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 快速入門教學課程

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在本教學課程中，您將了解如何使用最新版本的 Amazon QLDB 驅動程式 for Go 設定簡單的應用程式。本指南包含安裝驅動程式的步驟，以及基本建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作的簡短程式碼範例。

主題

- [先決條件](#)
- [步驟 1：安裝驅動程式](#)
- [步驟 2：匯入套件](#)
- [步驟 3：初始化驅動程式](#)
- [步驟 4：建立資料表和索引](#)
- [步驟 5：插入文件](#)
- [步驟 6：查詢文件](#)
- [步驟 7：更新文件](#)
- [步驟 8：查詢更新的文件](#)
- [步驟 9：捨棄資料表](#)
- [執行完整的應用程式](#)

先決條件

開始之前，請務必執行下列動作：

1. 如果您尚未執行此操作，請完成 Go 驅動程式[先決條件](#)的。這包括註冊 AWS、授予開發的程式設計存取權，以及安裝 Go。
2. 建立名為 `quick-start` 的分類帳。

若要了解如何建立分類帳，請參閱 主控台入門[步驟 1：建立新的分類帳](#)中的 [Amazon QLDB 分類帳的基本操作](#)或。

步驟 1：安裝驅動程式

確保您的專案使用 [Go 模組](#) 來安裝專案相依性。

在專案目錄中，輸入下列 `go get` 命令。

```
$ go get -u github.com/awslabs/amazon-qldb-driver-go/v3/qlbdbdriver
```

安裝驅動程式也會安裝其相依性，包括 [適用於 Go 的 AWS SDK v2](#) 和 [Amazon Ion](#) 套件。

步驟 2：匯入套件

匯入下列 AWS 套件。

```
import (  
    "context"  
    "fmt"  
  
    "github.com/amzn/ion-go/ion"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/qlldbSession"  
    "github.com/awslabs/amazon-qlldb-driver-go/v3/qlbdbdriver"  
)
```

步驟 3：初始化驅動程式

初始化連接至名為 `us-east-1` 之分類帳的驅動程式執行個體 `quick-start`。

```
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())  
if err != nil {  
    panic(err)  
}  
  
qlldbSession := qlldbSession.NewFromConfig(cfg, func(options *qlldbSession.Options) {  
    options.Region = "us-east-1"  
})  
  
driver, err := qlbdbdriver.New(  
    "quick-start",  
    qlldbSession,  
    func(options *qlbdbdriver.DriverOptions) {  
        options.LoggerVerbosity = qlbdbdriver.LogInfo  
    })  
if err != nil {  
    panic(err)  
}  
  
defer driver.Shutdown(context.Background())
```

 Note

在此程式碼範例中，將 AWS 區域 *us-east-1* 取代為您建立分類帳的。

步驟 4：建立資料表和索引

下列程式碼範例示範如何執行 CREATE TABLE 和 CREATE INDEX 陳述式。

```
_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}), error) {
    _, err := txn.Execute("CREATE TABLE People")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // When working with QLDB, it's recommended to create an index on fields we're
    // filtering on.
    // This reduces the chance of OCC conflict exceptions with large datasets.
    _, err = txn.Execute("CREATE INDEX ON People (firstName)")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    _, err = txn.Execute("CREATE INDEX ON People (age)")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    return nil, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

此程式碼會建立名為 `People` 的資料表，以及該資料表上 `firstName` 和 `age` 欄位的索引。需要[索引](#)才能最佳化查詢效能，並協助限制[樂觀並行控制 \(OCC\)](#) 衝突例外狀況。

步驟 5：插入文件

下列程式碼範例示範如何執行 INSERT 陳述式。QLDB 支援 [PartiQL](#) 查詢語言（與 SQL 相容）和 [Amazon Ion](#) 資料格式（JSON 的超集）。

使用常值 PartiQL

下列程式碼使用字串常值 PartiQL 陳述式將文件插入People資料表。

```
_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}), error) {
    return txn.Execute("INSERT INTO People {'firstName': 'Jane', 'lastName': 'Doe',
'age': 77}")
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

使用 Ion 資料類型

與 Go 的內建 [JSON 套件](#) 類似，您可以在往返 Ion 之間合併和取消合併 Go 資料類型。

1. 假設您有下列名為 Go 結構Person。

```
type Person struct {
    FirstName string `ion:"firstName"`
    LastName  string `ion:"lastName"`
    Age       int    `ion:"age"`
}
```

2. 建立 Person 的執行個體。

```
person := Person{"John", "Doe", 54}
```

驅動程式person會為您合併的 Ion 編碼文字表示法。

Important

若要讓 marshal 和 unmarshal 正常運作，必須匯出 Go 資料結構的欄位名稱（大寫第一個字母）。

3. 將person執行個體傳遞至交易的 Execute方法。

```
_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}), error) {
    return txn.Execute("INSERT INTO People ?", person)
}
```

```

}))
if err != nil {
    panic(err)
}

```

此範例使用問號 (?) 做為變數預留位置，將文件資訊傳遞至 陳述式。使用預留位置時，您必須傳遞 Ion 編碼的文字值。

Tip

若要使用單一 [INSERT](#) 陳述式插入多個文件，您可以將類型 [清單](#) 的參數傳遞至陳述式，如下所示。

```

// people is a list
txn.Execute("INSERT INTO People ?", people)

```

傳遞清單時，您不會將變數預留位置 (?) 括在雙角度括號 (<<...>>) 中。在手動 PartiQL 陳述式中，雙角括號表示稱為包的未排序集合。

步驟 6：查詢文件

下列程式碼範例示範如何執行 SELECT 陳述式。

```

p, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT firstName, lastName, age FROM People WHERE age =
54")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume the result is not empty
    hasNext := result.Next(txn)
    if !hasNext && result.Err() != nil {
        return nil, result.Err()
    }

    ionBinary := result.GetCurrentData()

    temp := new(Person)

```



```

    err = ion.Unmarshal(ionBinary, temp)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    return *temp, nil
}))
if err != nil {
    panic(err)
}

var returnedPerson Person
returnedPerson = p.(Person)

if returnedPerson != person {
    fmt.Print("Queried result does not match inserted struct")
}

```

此範例會從People資料表查詢您的文件，假設結果集不是空的，並從結果傳回您的文件。

步驟 7：更新文件

下列程式碼範例示範如何執行 UPDATE陳述式。

```

person.Age += 10

_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("UPDATE People SET age = ? WHERE firstName = ?", person.Age,
person.FirstName)
}))
if err != nil {
    panic(err)
}

```

步驟 8：查詢更新的文件

下列程式碼範例會查詢 People 資料表，firstName並傳回結果集中的所有文件。

```

p, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT firstName, lastName, age FROM People WHERE
firstName = ?", person.FirstName)

```

```

    if err != nil {
        return nil, err
    }

    var people []Person
    for result.Next(txn) {
        ionBinary := result.GetCurrentData()

        temp := new(Person)
        err = ion.Unmarshal(ionBinary, temp)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        people = append(people, *temp)
    }
    if result.Err() != nil {
        return nil, result.Err()
    }

    return people, nil
}))
if err != nil {
    panic(err)
}

var people []Person
people = p.([]Person)

updatedPerson := Person{"John", "Doe", 64}
if people[0] != updatedPerson {
    fmt.Print("Queried result does not match updated struct")
}

```

步驟 9：捨棄資料表

下列程式碼範例示範如何執行 DROP TABLE 陳述式。

```

_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("DROP TABLE People")
}))
if err != nil {

```

```
panic(err)
}
```

執行完整的應用程式

下列程式碼範例是應用程式的完整版本。您也可以從頭到尾複製並執行此程式碼範例，而不是個別執行上述步驟。此應用程式會在名為 `quick-start` 的分類帳上示範一些基本 CRUD 操作。

Note

在您執行此程式碼之前，請確定您尚未在分類帳 `People` 中擁有名為 `quick-start` 的作用中資料表。

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"

    "github.com/amzn/ion-go/ion"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/qlldbsession"
    "github.com/awslabs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlddbdriver"
)

func main() {
    awsSession := session.Must(session.NewSession(aws.NewConfig().WithRegion("us-east-1")))
    qlldbSession := qlldbsession.New(awsSession)

    driver, err := qlddbdriver.New(
        "quick-start",
        qlldbSession,
        func(options *qlddbdriver.DriverOptions) {
            options.LoggerVerbosity = qlddbdriver.LogInfo
        })
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer driver.Shutdown(context.Background())
}
```

```

_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    _, err := txn.Execute("CREATE TABLE People")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // When working with QLDB, it's recommended to create an index on fields we're
    filtering on.
    // This reduces the chance of OCC conflict exceptions with large datasets.
    _, err = txn.Execute("CREATE INDEX ON People (firstName)")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    _, err = txn.Execute("CREATE INDEX ON People (age)")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    return nil, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}

_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("INSERT INTO People {'firstName': 'Jane', 'lastName': 'Doe',
'age': 77}")
})
if err != nil {
    panic(err)
}

type Person struct {
    FirstName string `ion:"firstName"`
    LastName  string `ion:"lastName"`
    Age       int    `ion:"age"`
}

person := Person{"John", "Doe", 54}

```

```

_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}), error) {
    return txn.Execute("INSERT INTO People ?", person)
})
if err != nil {
    panic(err)
}

p, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}), error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT firstName, lastName, age FROM People WHERE
age = 54")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume the result is not empty
    hasNext := result.Next(txn)
    if !hasNext && result.Err() != nil {
        return nil, result.Err()
    }

    ionBinary := result.GetCurrentData()

    temp := new(Person)
    err = ion.Unmarshal(ionBinary, temp)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    return *temp, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}

var returnedPerson Person
returnedPerson = p.(Person)

if returnedPerson != person {
    fmt.Print("Queried result does not match inserted struct")
}

person.Age += 10

```

```

_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("UPDATE People SET age = ? WHERE firstName = ?", person.Age,
person.FirstName)
})
if err != nil {
    panic(err)
}

p, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT firstName, lastName, age FROM People WHERE
firstName = ?", person.FirstName)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    var people []Person
    for result.Next(txn) {
        ionBinary := result.GetCurrentData()

        temp := new(Person)
        err = ion.Unmarshal(ionBinary, temp)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        people = append(people, *temp)
    }
    if result.Err() != nil {
        return nil, result.Err()
    }

    return people, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}

var people []Person
people = p.([]Person)

updatedPerson := Person{"John", "Doe", 64}

```

```
    if people[0] != updatedPerson {
        fmt.Println("Queried result does not match updated struct")
    }

    _, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
        return txn.Execute("DROP TABLE People")
    })
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}
```

Go 的 Amazon QLDB 驅動程式 – Cookbook 參考

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

此參考指南顯示適用於 Go 的 Amazon QLDB 驅動程式的常見使用案例。它提供 Go 程式碼範例，示範如何使用驅動程式執行基本的建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作。它也包含處理 Amazon Ion 資料的程式碼範例。此外，本指南重點介紹了建立交易等冪和實作唯一性限制的最佳實務。

Note

在適用的情況下，某些使用案例對於 QLDB 驅動程式 for Go 的每個支援主要版本都有不同的程式碼範例。

內容

- [匯入驅動程式](#)
- [執行個體化驅動程式](#)
- [CRUD 操作](#)
 - [建立資料表](#)
 - [建立索引](#)
 - [讀取文件](#)

- [使用查詢參數](#)
- [插入文件](#)
 - [在一個陳述式中插入多個文件](#)
- [更新文件](#)
- [刪除文件](#)
- [在交易中執行多個陳述式](#)
- [重試邏輯](#)
- [實作唯一性限制](#)
- [使用 Amazon Ion](#)
 - [匯入 Ion 模組](#)
 - [建立 Ion 類型](#)
 - [取得 Ion 二進位檔](#)
 - [取得 Ion 文字](#)

匯入驅動程式

下列程式碼範例會匯入驅動程式和其他必要的 AWS 套件。

3.x

```
import (  
  
    "github.com/amzn/ion-go/ion"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/qldbSession"  
    "github.com/awslabs/amazon-qlldb-driver-go/v3/qlbdbdriver"  
)
```

2.x

```
import (  
  
    "github.com/amzn/ion-go/ion"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/qldbSession"
```



```
"github.com/awslabs/amazon-qldb-driver-go/v2/qlbdbdriver"
)
```

Note

此範例也會匯入 Amazon Ion 套件 (amzn/ion-go/ion)。您需要此套件，才能在此參考中執行某些資料操作時處理 Ion 資料。如需進一步了解，請參閱 [使用 Amazon Ion](#)。

執行個體化驅動程式

下列程式碼範例會建立驅動程式的執行個體，該驅動程式會連接到指定 中指定的分類帳名稱 AWS 區域。

3.x

```
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
    panic(err)
}

qlldbSession := qldbsession.NewFromConfig(cfg, func(options *qlldbsession.Options) {
    options.Region = "us-east-1"
})
driver, err := qlbdbdriver.New(
    "vehicle-registration",
    qlldbSession,
    func(options *qlbdbdriver.DriverOptions) {
        options.LoggerVerbosity = qlbdbdriver.LogInfo
    })
if err != nil {
    panic(err)
}

defer driver.Shutdown(context.Background())
```

2.x

```
awsSession := session.Must(session.NewSession(aws.NewConfig().WithRegion("us-
east-1")))
qlldbSession := qlldbsession.New(awsSession)
```

```
driver, err := qlbdbdriver.New(
    "vehicle-registration",
    qlbdbSession,
    func(options *qlbdbdriver.DriverOptions) {
        options.LoggerVerbosity = qlbdbdriver.LogInfo
    })
if err != nil {
    panic(err)
}
```

CRUD 操作

QLDB 會在交易中執行建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作。

Warning

最佳實務是，讓您的寫入交易具有嚴格等冪性。

使交易具有等冪性

我們建議您將寫入交易設為等冪，以避免重試時發生任何非預期的副作用。如果交易可以多次執行，並且每次產生相同的結果，則交易是等冪的。

例如，請考慮將文件插入名為 `Person` 的資料表的交易。交易應先檢查資料表中是否已存在該文件。如果沒有此檢查，資料表最終可能會顯示重複的文件。

假設 QLDB 在伺服器端成功遞交交易，但用戶端在等待回應時逾時。如果交易不等冪，在重試的情況下，相同的文件可以插入多次。

使用索引來避免完整資料表掃描

我們也建議您在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子，使用 WHERE 述詞子來執行陳述式；例如，`WHERE indexedField = 123` 或 `WHERE indexedField IN (456, 789)`。如果沒有此索引查詢，QLDB 需要執行資料表掃描，這可能會導致交易逾時或樂觀並行控制 (OCC) 衝突。

如需 OCC 的詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 並行模型](#)。

隱含建立的交易

[QLDBDriver.Execute](#) 函數接受接收[交易](#)執行個體的 lambda 函數，您可以使用該函數來執行陳述式。執行個體會 Transaction 包裝隱含建立的交易。

您可以使用 函數在 lambda Transaction.Execute 函數中執行陳述式。當 lambda 函數傳回時，驅動程式會隱含遞交交易。

下列各節說明如何執行基本 CRUD 操作、指定自訂重試邏輯，以及實作唯一性限制條件。

內容

- [建立資料表](#)
- [建立索引](#)
- [讀取文件](#)
 - [使用查詢參數](#)
- [插入文件](#)
 - [在一個陳述式中插入多個文件](#)
- [更新文件](#)
- [刪除文件](#)
- [在交易中執行多個陳述式](#)
- [重試邏輯](#)
- [實作唯一性限制](#)

建立資料表

```
result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("CREATE TABLE Person")
})
```

建立索引

```
result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("CREATE INDEX ON Person(GovId)")
})
```

讀取文件

```
var decodedResult map[string]interface{}

// Assumes that Person table has documents as follows:
// { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }
_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = 'TOYENC486FH'")
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    for result.Next(txn) {
        ionBinary := result.GetCurrentData()
        err = ion.Unmarshal(ionBinary, &decodedResult)
        if err != nil {
            return nil, err
        }
        fmt.Println(decodedResult) // prints map[GovId: TOYENC486FH FirstName:Brent]
    }
    if result.Err() != nil {
        return nil, result.Err()
    }
    return nil, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

使用查詢參數

下列程式碼範例使用原生類型查詢參數。

```
result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?", "TOYENC486FH")
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

下列程式碼範例使用多個查詢參數。

```
result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND FirstName = ?",
        "TOYENC486FH", "Brent")
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

下列程式碼範例使用查詢參數的清單。

```
govIDs := []string{"TOYENC486FH", "R0EE1", "YH844"}

result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN (?, ?, ?)", govIDs...)
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

Note

當您在沒有索引查詢的情況下執行查詢時，它會叫用完整的資料表掃描。在此範例中，我們建議在 GovId 欄位上具有 [索引](#)，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，查詢可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

插入文件

下列程式碼範例會插入原生資料類型。

```
_, err = driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    // Check if a document with a GovId of TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
    result, err := txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?", "TOYENC486FH")
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    // Check if there are any results
```

```

if result.Next(txn) {
    // Document already exists, no need to insert
} else {
    person := map[string]interface{}{
        "GovId": "TOYENC486FH",
        "FirstName": "Brent",
    }
    _, err = txn.Execute("INSERT INTO Person ?", person)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
}
return nil, nil
})

```

此交易會將文件插入Person資料表。插入之前，它會先檢查文件是否已存在資料表中。此檢查會讓交易具有等冪性質。即使您多次執行此交易，也不會造成任何非預期的副作用。

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

在一個陳述式中插入多個文件

若要使用單一 [INSERT](#) 陳述式插入多個文件，您可以將類型 [清單](#) 的參數傳遞至陳述式，如下所示。

```

// people is a list
txn.Execute("INSERT INTO People ?", people)

```

傳遞清單時，您不會將變數預留位置 (?) 括在雙角度括號 (<<...>>) 中。在手動 PartiQL 陳述式中，雙角度括號表示稱為包的未排序集合。

更新文件

下列程式碼範例使用原生資料類型。

```

result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?", "John",
        "TOYENC486FH")
})

```

```
})
```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

刪除文件

下列程式碼範例使用原生資料類型。

```
result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    return txn.Execute("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?", "TOYENC486FH")
})
```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

在交易中執行多個陳述式

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this because
// you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something or
// not.
func InsureCar(driver *qlldbdriver.QLDBDriver, vin string) (bool, error) {
    insured, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qlldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {

        result, err := txn.Execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE", vin)
        if err != nil {
            return false, err
        }

        hasNext := result.Next(txn)
        if !hasNext && result.Err() != nil {
```

```

        return false, result.Err()
    }

    if hasNext {
        _, err = txn.Execute(
            "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", vin)
        if err != nil {
            return false, err
        }
        return true, nil
    }
    return false, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}

return insured.(bool), err
}

```

重試邏輯

驅動程式Execute的函數具有內建重試機制，可在發生可重試例外狀況（例如逾時或 OCC 衝突）時重試交易。重試嘗試次數上限和退避策略是可設定的。

預設重試限制為 4，預設退避策略為 [ExponentialBackoffStrategy](#)，以10毫秒為基礎。您可以使用 [RetryPolicy](#) 的執行個體，設定每個驅動程式執行個體和每個交易的重試政策。

下列程式碼範例指定具有自訂重試限制的重試邏輯，以及驅動程式執行個體的自訂退避策略。

```

import (
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/qlddbsession"
    "github.com/aws-labs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlddbdriver"
)

func main() {
    awsSession := session.Must(session.NewSession(aws.NewConfig().WithRegion("us-
east-1")))
    qlddbSession := qlddbsession.New(awsSession)

    // Configuring retry limit to 2

```



```

retryPolicy := qlbdbdriver.RetryPolicy{MaxRetryLimit: 2}

driver, err := qlbdbdriver.New("test-ledger", qlldbSession, func(options
*qlbdbdriver.DriverOptions) {
    options.RetryPolicy = retryPolicy
})
if err != nil {
    panic(err)
}

// Configuring an exponential backoff strategy with base of 20 milliseconds
retryPolicy = qlbdbdriver.RetryPolicy{
    MaxRetryLimit: 2,
    Backoff: qlbdbdriver.ExponentialBackoffStrategy{SleepBase: 20, SleepCap: 4000,
    }}

driver, err = qlbdbdriver.New("test-ledger", qlldbSession, func(options
*qlbdbdriver.DriverOptions) {
    options.RetryPolicy = retryPolicy
})
if err != nil {
    panic(err)
}
}

```

下列程式碼範例指定具有自訂重試限制的重試邏輯，以及特定匿名函數的自訂退避策略。SetRetryPolicy 函數會覆寫為驅動程式執行個體設定的重試政策。

```

import (
    "context"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/qldbsession"
    "github.com/aws-labs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlbdbdriver"
)

func main() {
    awsSession := session.Must(session.NewSession(aws.NewConfig().WithRegion("us-
east-1")))
    qlldbSession := qldbsession.New(awsSession)

    // Configuring retry limit to 2
    retryPolicy1 := qlbdbdriver.RetryPolicy{MaxRetryLimit: 2}

```

```

driver, err := qlbdbdriver.New("test-ledger", qlbdbSession, func(options
*qlbdbdriver.DriverOptions) {
    options.RetryPolicy = retryPolicy1
})
if err != nil {
    panic(err)
}

// Configuring an exponential backoff strategy with base of 20 milliseconds
retryPolicy2 := qlbdbdriver.RetryPolicy{
    MaxRetryLimit: 2,
    Backoff: qlbdbdriver.ExponentialBackoffStrategy{SleepBase: 20, SleepCap: 4000,
}}

// Overrides the retry policy set by the driver instance
driver.SetRetryPolicy(retryPolicy2)

driver.Execute(context.Background(), func(txn qlbdbdriver.Transaction) (interface{},
error) {
    return txn.Execute("CREATE TABLE Person")
})
}

```

實作唯一性限制

QLDB 不支援唯一索引，但您可以在應用程式中實作此行為。

假設您想要在 Person 資料表中的 GovId 欄位實作唯一性限制條件。若要執行此操作，您可以撰寫執行下列動作的交易：

1. 宣告資料表沒有具有指定的現有文件 GovId。
2. 如果聲明通過，請插入文件。

如果競爭交易同時通過聲明，則只有一個交易會成功遞交。另一個交易將失敗，並出現 OCC 衝突例外狀況。

下列程式碼範例示範如何實作此唯一性限制邏輯。

```

govID := "TOYENC486FH"

document := map[string]interface{}{

```

```
"GovId":      "TOYENC486FH",
"FirstName":  "Brent",
}

result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    // Check if doc with GovId = govID exists
    result, err := txn.Execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?", govID)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    // Check if there are any results
    if result.Next(txn) {
        // Document already exists, no need to insert
        return nil, nil
    }
    return txn.Execute("INSERT INTO Person ?", document)
})
if err != nil {
    panic(err)
}
```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

使用 Amazon Ion

下列各節說明如何使用 Amazon Ion 模組來處理 Ion 資料。

內容

- [匯入 Ion 模組](#)
- [建立 Ion 類型](#)
- [取得 Ion 二進位檔](#)
- [取得 Ion 文字](#)

匯入 Ion 模組

```
import "github.com/amzn/ion-go/ion"
```

建立 Ion 類型

適用於 Go 的 Ion 程式庫目前不支援文件物件模型 (DOM)，因此您無法建立 Ion 資料類型。但是，使用 QLDB 時，您可以在 Go 原生類型和 Ion 二進位檔之間進行合併和取消合併。

取得 Ion 二進位檔

```
aDict := map[string]interface{}{
    "GovId": "TOYENC486FH",
    "FirstName": "Brent",
}

ionBytes, err := ion.MarshalBinary(aDict)
if err != nil {
    panic(err)
}

fmt.Println(ionBytes) // prints [224 1 0 234 238 151 129 131 222 147 135 190 144 133 71
111 118 73 100 137 70 105 114 115 116 78 97 109 101 222 148 138 139 84 79 89 69 78 67
52 56 54 70 72 139 133 66 114 101 110 116]
```

取得 Ion 文字

```
aDict := map[string]interface{}{
    "GovId": "TOYENC486FH",
    "FirstName": "Brent",
}

ionBytes, err := ion.MarshalText(aDict)
if err != nil {
    panic(err)
}

fmt.Println(string(ionBytes)) // prints {FirstName:"Brent",GovId:"TOYENC486FH"}
```

如需 Ion 的詳細資訊，請參閱 GitHub 上的 [Amazon Ion 文件](#)。如需在 QLDB 中使用 Ion 的更多程式碼範例，請參閱 [在 Amazon QLDB 中使用 Amazon Ion 資料類型](#)。

Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

若要使用分類帳中的資料，您可以使用 AWS 提供的驅動程式，從 Node.js 應用程式連線至 Amazon QLDB。下列主題說明如何開始使用 Node.js 的 QLDB 驅動程式。

主題

- [驅動程式資源](#)
- [先決條件](#)
- [安裝](#)
- [設定建議](#)
- [Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 快速入門教學課程](#)
- [Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 技術指南參考](#)

驅動程式資源

如需 Node.js 驅動程式支援功能的詳細資訊，請參閱下列資源：

- API 參考：[3.x](#)、[2.x](#)、[1.x](#)
- [驅動程式原始碼 \(GitHub\)](#)
- [應用程式原始碼範例 \(GitHub\)](#)
- [Amazon Ion 程式碼範例](#)
- [使用 AWS Lambda \(AWS 部落格\) 在 QLDB 上建置簡單的 CRUD 操作和資料串流](#)

先決條件

開始使用 Node.js 的 QLDB 驅動程式之前，您必須執行下列動作：

1. 請遵循 [中的 AWS 設定指示](#) [存取 Amazon QLDB](#)。這包含下列項目：

1. 註冊 AWS。
 2. 建立具有適當 QLDB 許可的使用者。
 3. 授予開發的程式設計存取權。
2. 從 Node.js [下載網站安裝 Node.js](#) 14.x 版或更新版本。（舊版驅動程式支援 Node.js 10.x 版或更新版本。）
 3. 在 [AWS Node.js 中設定適用於 JavaScript 的 SDK](#) 開發環境：

1. 設定您的 AWS 登入資料。建議您建立共用登入資料檔案。

如需說明，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK 開發人員指南》中的[從共用登入資料檔案載入 Node.js 中的登入資料](#)。

2. 設定您的預設值 AWS 區域。若要了解如何進行，請參閱[設定 AWS 區域](#)。

如需可用區域的完整清單，請參閱 [Amazon QLDB 端點和配額](#) 中的 AWS 一般參考。

接下來，您可以下載完整的教學課程範例應用程式，或者您只能在 Node.js 專案中安裝驅動程式，並執行短程式碼範例。

- 若要在現有專案中安裝 Node.js 中的 QLDB 驅動程式和適用於 JavaScript 的 AWS SDK，請繼續[安裝](#)。
- 若要設定專案並執行示範分類帳上基本資料交易的簡短程式碼範例，請參閱 [快速入門教學課程](#)。
- 若要在完整的教學課程範例應用程式中執行更深入的資料和管理 API 操作範例，請參閱 [Node.js 教學課程](#)。

安裝

QLDB 支援下列驅動程式版本及其 Node.js 相依性。

驅動程式版本	Node.js 版本	Status	最新發行日期
1.x	10.x 或更新版本	生產版本	2020 年 6 月 5 日
2.x	10.x 或更新版本	生產版本	2021 年 5 月 6 日
3.x	14.x 或更新版本	生產版本	2023 年 11 月 10 日

若要使用 [npm \(Node.js 套件管理員\)](#) 安裝 QLDB 驅動程式，請從您的專案根目錄輸入下列命令。

3.x

```
npm install amazon-qlldb-driver-nodejs
```

2.x

```
npm install amazon-qlldb-driver-nodejs@2.2.0
```

1.x

```
npm install amazon-qlldb-driver-nodejs@1.0.0
```

驅動程式對下列套件具有對等相依性。您也必須將這些套件安裝為專案中的相依性。

3.x

模組化彙總 QLDB 用戶端 (管理 API)

```
npm install @aws-sdk/client-qlldb
```

模組化彙總 QLDB 工作階段用戶端 (資料 API)

```
npm install @aws-sdk/client-qlldb-session
```

Amazon Ion 資料格式

```
npm install ion-js
```

的 Pure JavaScript 實作 BigInt

```
npm install jsbi
```

2.x

適用於 JavaScript 的 AWS SDK

```
npm install aws-sdk
```

Amazon Ion 資料格式

```
npm install ion-js@4.0.0
```

的 Pure JavaScript 實作 BigInt

```
npm install jsbi@3.1.1
```

1.x

適用於 JavaScript 的 AWS SDK

```
npm install aws-sdk
```

Amazon Ion 資料格式

```
npm install ion-js@4.0.0
```

的 Pure JavaScript 實作 BigInt

```
npm install jsbi@3.1.1
```

使用驅動程式連線至分類帳

然後，您可以匯入驅動程式，並使用它連接到分類帳。下列 TypeScript 程式碼範例示範如何為指定的分類帳名稱 和 建立驅動程式執行個體 AWS 區域。

3.x

```
import { Agent } from 'https';
import { QLDBSessionClientConfig } from "@aws-sdk/client-qlldb-session";
import { QldbDriver, RetryConfig } from 'amazon-qlldb-driver-nodejs';
import { NodeHttpHandlerOptions } from "@aws-sdk/node-http-handler";

const maxConcurrentTransactions: number = 10;
const retryLimit: number = 4;

//Reuse connections with keepAlive
const lowLevelClientHttpOptions: NodeHttpHandlerOptions = {
```



```

    httpAgent: new Agent({
      maxSockets: maxConcurrentTransactions
    })
  };

  const serviceConfigurationOptions: QLDBSessionClientConfig = {
    region: "us-east-1"
  };

  //Use driver's default backoff function for this example (no second parameter
  //provided to RetryConfig)
  const retryConfig: RetryConfig = new RetryConfig(retryLimit);
  const qlldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver("testLedger",
    serviceConfigurationOptions, lowLevelClientHttpOptions, maxConcurrentTransactions,
    retryConfig);

  qlldbDriver.getTableNames().then(function(tableNames: string[]) {
    console.log(tableNames);
  });

```

2.x

```

import { Agent } from 'https';
import { QldbDriver, RetryConfig } from 'amazon-qlldb-driver-nodejs';

const maxConcurrentTransactions: number = 10;
const retryLimit: number = 4;

//Reuse connections with keepAlive
const agentForQldb: Agent = new Agent({
  keepAlive: true,
  maxSockets: maxConcurrentTransactions
});

const serviceConfigurationOptions = {
  region: "us-east-1",
  httpOptions: {
    agent: agentForQldb
  }
};

//Use driver's default backoff function for this example (no second parameter
//provided to RetryConfig)

```

```
const retryConfig: RetryConfig = new RetryConfig(retryLimit);
const qlldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver("testLedger",
  serviceConfigurationOptions, maxConcurrentTransactions, retryConfig);

qlldbDriver.getTableNames().then(function(tableNames: string[]) {
  console.log(tableNames);
});
```

1.x

```
import { Agent } from 'https';
import { QldbDriver } from 'amazon-qlldb-driver-nodejs';

const poolLimit: number = 10;
const retryLimit: number = 4;

//Reuse connections with keepAlive
const agentForQldb: Agent = new Agent({
  keepAlive: true,
  maxSockets: poolLimit
});

const serviceConfigurationOptions = {
  region: "us-east-1",
  httpOptions: {
    agent: agentForQldb
  }
};

const qlldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver("testLedger",
  serviceConfigurationOptions, retryLimit, poolLimit);
qlldbDriver.getTableNames().then(function(tableNames: string[]) {
  console.log(tableNames);
});
```

如需如何在分類帳上執行基本資料交易的簡短程式碼範例，請參閱 [技術指南參考](#)。

設定建議

使用保持連線重複使用連線

QLDB Node.js 驅動程式 v3

預設 Node.js HTTP/HTTPS 代理程式會為每個新的請求建立新的 TCP 連線。為了避免建立新連線的成本，適用於 JavaScript 的 AWS SDK v3 預設會重複使用 TCP 連線。如需詳細資訊並了解如何停用重複使用連線，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK 開發人員指南》中的[使用具有保持連線的連線](#)。

我們建議您使用預設設定，在 Node.js 的 QLDB 驅動程式中重複使用連線。在驅動程式初始化期間，將低階用戶端 HTTP 選項 `maxSockets` 設定為您為設定的相同值 `maxConcurrentTransactions`。

例如，請參閱下列 JavaScript 或 TypeScript 程式碼。

JavaScript

```
const qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');
const https = require('https');

//Replace this value as appropriate for your application
const maxConcurrentTransactions = 50;

const agentForQldb = new https.Agent({
  //Set this to the same value as `maxConcurrentTransactions` (previously called
  `poolLimit`)
  //Do not rely on the default value of `Infinity`
  "maxSockets": maxConcurrentTransactions
});

const lowLevelClientHttpOptions = {
  httpAgent: agentForQldb
}

let driver = new qlldb.QLDBDriver("testLedger", undefined, lowLevelClientHttpOptions,
  maxConcurrentTransactions);
```

TypeScript

```
import { Agent } from 'https';
import { NodeHttpHandlerOptions } from "@aws-sdk/node-http-handler";
```

```
import { QldbDriver } from 'amazon-qldb-driver-nodejs';

//Replace this value as appropriate for your application
const maxConcurrentTransactions: number = 50;

const agentForQldb: Agent = new Agent({
  //Set this to the same value as `maxConcurrentTransactions` (previously called
  `poolLimit`)
  //Do not rely on the default value of `Infinity`
  maxSockets: maxConcurrentTransactions
});

const lowLevelClientHttpOptions: NodeHttpHandlerOptions = {
  httpAgent: agentForQldb
};

let driver = new QldbDriver("testLedger", undefined, lowLevelClientHttpOptions,
  maxConcurrentTransactions);
```

QLDB Node.js 驅動程式 v2

預設 Node.js HTTP/HTTPS 代理程式會為每個新的請求建立新的 TCP 連線。為了避免建立新連線的成本，建議您重複使用現有的連線。

若要重複使用 Node.js 的 QLDB 驅動程式中的連線，請使用下列其中一個選項：

- 在驅動程式初始化期間，設定下列低階用戶端 HTTP 選項：
 - `keepAlive – true`
 - `maxSockets –` 您為設定的相同值 `maxConcurrentTransactions`

例如，請參閱下列 JavaScript 或 TypeScript 程式碼。

JavaScript

```
const qldb = require('amazon-qldb-driver-nodejs');
const https = require('https');

//Replace this value as appropriate for your application
const maxConcurrentTransactions = 50;

const agentForQldb = new https.Agent({
  "keepAlive": true,
```

```
//Set this to the same value as `maxConcurrentTransactions`(previously called
`poolLimit`)
//Do not rely on the default value of `Infinity`
"maxSockets": maxConcurrentTransactions
});

const serviceConfiguration = { "httpOptions": {
  "agent": agentForQldb
}};

let driver = new qldb.QldbDriver("testLedger", serviceConfiguration,
  maxConcurrentTransactions);
```

TypeScript

```
import { Agent } from 'https';
import { ClientConfiguration } from 'aws-sdk/clients/acm';
import { QldbDriver } from 'amazon-qldb-driver-nodejs';

//Replace this value as appropriate for your application
const maxConcurrentTransactions: number = 50;

const agentForQldb: Agent = new Agent({
  keepAlive: true,
  //Set this to the same value as `maxConcurrentTransactions`(previously called
  `poolLimit`)
  //Do not rely on the default value of `Infinity`
  maxSockets: maxConcurrentTransactions
});

const serviceConfiguration: ClientConfiguration = { httpOptions: {
  agent: agentForQldb
}};

let driver = new QldbDriver("testLedger", serviceConfiguration,
  maxConcurrentTransactions);
```

- 或者，您可以將AWS_NODEJS_CONNECTION_REUSE_ENABLED環境變數設定為 1。如需詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK 開發人員指南》中的在 [Node.js 中重複使用連線與 Keep-Alive](#)。

Note

如果您設定此環境變數，它會影響 AWS 服務 使用 的所有 適用於 JavaScript 的 AWS SDK。

Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 快速入門教學課程

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在本教學課程中，您將了解如何使用 Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式設定簡單的應用程式。本指南包含安裝驅動程式的步驟，以及基本建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作的簡短 JavaScript 和 TypeScript 程式碼範例。如需在完整範例應用程式中示範這些操作的更深入範例，請參閱 [Node.js 教學課程](#)。

Note

在適用的情況下，某些步驟對於 Node.js 的 QLDB 驅動程式每個支援的主要版本都有不同的程式碼範例。

主題

- [先決條件](#)
- [步驟 1：設定您的 專案](#)
- [步驟 2：初始化驅動程式](#)
- [步驟 3：建立資料表和索引](#)
- [步驟 4：插入文件](#)
- [步驟 5：查詢文件](#)
- [步驟 6：更新文件](#)
- [執行完整的應用程式](#)

先決條件

開始之前，請務必執行下列動作：

1. 如果您尚未執行此操作，請完成 Node.js 驅動程式[先決條件](#)的。這包括註冊 AWS、授予開發的程式設計存取權，以及安裝 Node.js。
2. 建立名為 的分類帳quick-start。

若要了解如何建立分類帳，請參閱 主控台入門[步驟 1：建立新的分類帳](#)中的 [Amazon QLDB 分類帳的基本操作](#)或。

如果您使用的是 TypeScript，也必須執行下列設定步驟。

使用 TypeScript

安裝 TypeScript

1. 安裝 TypeScript 套件。QLDB 驅動程式在 TypeScript 3.8.x 上執行。

```
$ npm install --global typescript@3.8.0
```

2. 安裝套件後，請執行下列命令，以確保已安裝 TypeScript 編譯器。

```
$ tsc --version
```

若要在下列步驟中執程式碼，請注意您必須先將 TypeScript 檔案轉傳至可執行的 JavaScript 程式碼，如下所示。

```
$ tsc app.ts; node app.js
```

步驟 1：設定您的 專案

首先，設定 Node.js 專案。

1. 為您的應用程式建立資料夾。

```
$ mkdir myproject  
$ cd myproject
```

- 若要初始化您的專案，請輸入下列npm命令，並回答設定期間提出的問題。您可以針對大部分問題使用預設值。

```
$ npm init
```

- 安裝 Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式。

- 使用 3.x 版

```
$ npm install amazon-qlldb-driver-nodejs --save
```

- 使用 2.x 版

```
$ npm install amazon-qlldb-driver-nodejs@2.2.0 --save
```

- 使用 1.x 版

```
$ npm install amazon-qlldb-driver-nodejs@1.0.0 --save
```

- 安裝驅動程式的對等相依性。

- 使用 3.x 版

```
$ npm install @aws-sdk/client-qlldb-session --save  
$ npm install ion-js --save  
$ npm install jsbi --save
```

- 使用 2.x 或 1.x 版

```
$ npm install aws-sdk --save  
$ npm install ion-js@4.0.0 --save  
$ npm install jsbi@3.1.1 --save
```

- 建立名為 `app.js` JavaScript 或 TypeScript `app.ts` 的新檔案。

然後，在下列步驟中逐步新增程式碼範例，以嘗試一些基本的 CRUD 操作。或者，您可以略過 step-by-step 教學課程，改為執行[完整的應用程式](#)。

步驟 2：初始化驅動程式

初始化連接至名為 之分類帳的驅動程式執行個體 quick-start。將下列程式碼新增至您的 `app.js` 或 `app.ts` 檔案。

使用 3.x 版

JavaScript

```
var qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');
var https = require('https');

function main() {
    const maxConcurrentTransactions = 10;
    const retryLimit = 4;

    const agentForQldb = new https.Agent({
        maxSockets: maxConcurrentTransactions
    });

    const lowLevelClientHttpOptions = {
        httpAgent: agentForQldb
    }

    const serviceConfigurationOptions = {
        region: "us-east-1"
    };

    // Use driver's default backoff function for this example (no second parameter
    // provided to RetryConfig)
    var retryConfig = new qlldb.RetryConfig(retryLimit);
    var driver = new qlldb.QldbDriver("quick-start", serviceConfigurationOptions,
        lowLevelClientHttpOptions, maxConcurrentTransactions, retryConfig);
}

main();
```

TypeScript

```
import { Agent } from "https";
import { NodeHttpHandlerOptions } from "@aws-sdk/node-http-handler";
import { QLDBSessionClientConfig } from "@aws-sdk/client-qlldb-session";
import { QldbDriver, RetryConfig } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";

function main(): void {
    const maxConcurrentTransactions: number = 10;
    const agentForQldb: Agent = new Agent({
        maxSockets: maxConcurrentTransactions
```

```
});

const lowLevelClientHttpOptions: NodeHttpHandlerOptions = {
  httpAgent: agentForQldb
};

const serviceConfigurationOptions: QLDBSessionClientConfig = {
  region: "us-east-1"
};

const retryLimit: number = 4;
// Use driver's default backoff function for this example (no second parameter
provided to RetryConfig)
const retryConfig: RetryConfig = new RetryConfig(retryLimit);
const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start",
serviceConfigurationOptions, lowLevelClientHttpOptions, maxConcurrentTransactions,
retryConfig);
}

if (require.main === module) {
  main();
}
```

Note

- 在此程式碼範例中，將 *us-east-1* 取代為您建立分類帳 AWS 區域的。
- 為了簡化起見，本指南中的其餘程式碼範例使用具有預設設定的驅動程式，如以下 1.x 版範例所指定。您也可以 `RetryConfig` 改為使用您自己的驅動程式執行個體搭配自訂。

使用 2.x 版

JavaScript

```
var qldb = require('amazon-qldb-driver-nodejs');
var https = require('https');

function main() {
  var maxConcurrentTransactions = 10;
  var retryLimit = 4;
```

```
var agentForQldb = new https.Agent({
  keepAlive: true,
  maxSockets: maxConcurrentTransactions
});

var serviceConfigurationOptions = {
  region: "us-east-1",
  httpOptions: {
    agent: agentForQldb
  }
};

// Use driver's default backoff function for this example (no second parameter
provided to RetryConfig)
var retryConfig = new qldb.RetryConfig(retryLimit);
var driver = new qldb.QldbDriver("quick-start", serviceConfigurationOptions,
maxConcurrentTransactions, retryConfig);
}

main();
```

TypeScript

```
import { QldbDriver, RetryConfig } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { ClientConfiguration } from "aws-sdk/clients/acm";
import { Agent } from "https";

function main(): void {
  const maxConcurrentTransactions: number = 10;
  const agentForQldb: Agent = new Agent({
    keepAlive: true,
    maxSockets: maxConcurrentTransactions
  });
  const serviceConfigurationOptions: ClientConfiguration = {
    region: "us-east-1",
    httpOptions: {
      agent: agentForQldb
    }
  };
  const retryLimit: number = 4;
  // Use driver's default backoff function for this example (no second parameter
  provided to RetryConfig)
```

```
const retryConfig: RetryConfig = new RetryConfig(retryLimit);
const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start",
serviceConfigurationOptions, maxConcurrentTransactions, retryConfig);
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

Note

- 在此程式碼範例中，將 *us-east-1* 取代為您建立分類帳 AWS 區域的。
- 2.x 版推出RetryConfig用於初始化 的新選用參數。QldbDriver
- 為了簡化起見，本指南中的其餘程式碼範例使用具有預設設定的驅動程式，如以下 1.x 版範例所指定。您也可以RetryConfig改為使用您自己的驅動程式執行個體搭配自訂。
- 此程式碼範例會透過設定保持連線選項，初始化重複使用現有連線的驅動程式。若要進一步了解，請參閱 [設定建議](#) 以取得 Node.js 驅動程式。

使用 1.x 版

JavaScript

```
const qldb = require('amazon-qldb-driver-nodejs');

function main() {
    // Use default settings
    const driver = new qldb.QldbDriver("quick-start");
}

main();
```

TypeScript

```
import { QldbDriver } from "amazon-qldb-driver-nodejs";

function main(): void {
    // Use default settings
    const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start");
```

```
}

if (require.main === module) {
  main();
}
```

Note

您可以設定AWS_REGION環境變數來指定區域。如需詳細資訊，請參閱《適用於 JavaScript 的 AWS SDK 開發人員指南》中的[設定 AWS 區域](#)。

步驟 3：建立資料表和索引

下列程式碼範例示範如何執行 CREATE TABLE和 CREATE INDEX陳述式。

1. 新增下列 函數，以建立名為 的資料表People。

JavaScript

```
async function createTable(txn) {
  await txn.execute("CREATE TABLE People");
}
```

TypeScript

```
async function createTable(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
  await txn.execute("CREATE TABLE People");
}
```

2. 新增下列函數，為People資料表上的 firstName 欄位建立索引。需要[索引](#)才能最佳化查詢效能，並協助限制[樂觀並行控制 \(OCC\)](#) 衝突例外狀況。

JavaScript

```
async function createIndex(txn) {
  await txn.execute("CREATE INDEX ON People (firstName)");
}
```

TypeScript

```
async function createIndex(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {  
    await txn.execute("CREATE INDEX ON People (firstName)");  
}
```

3. 在 main 函數中，您會先呼叫 createTable，然後呼叫 createIndex。

JavaScript

```
const qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');  
  
async function main() {  
    // Use default settings  
    const driver = new qlldb.QldbDriver("quick-start");  
  
    await driver.executeLambda(async (txn) => {  
        console.log("Create table People");  
        await createTable(txn);  
        console.log("Create index on firstName");  
        await createIndex(txn);  
    });  
  
    driver.close();  
}  
  
main();
```

TypeScript

```
import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";  
  
async function main(): Promise<void> {  
    // Use default settings  
    const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start");  
  
    await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {  
        console.log("Create table People");  
        await createTable(txn);  
        console.log("Create index on firstName");  
        await createIndex(txn);  
    });  
}
```

```
    driver.close();
  }

  if (require.main === module) {
    main();
  }
}
```

4. 執行程式碼以建立資料表和索引。

JavaScript

```
$ node app.js
```

TypeScript

```
$ tsc app.ts; node app.js
```

步驟 4：插入文件

下列程式碼範例示範如何執行 INSERT 陳述式。QLDB 支援 [PartiQL](#) 查詢語言（與 SQL 相容）和 [Amazon Ion](#) 資料格式（JSON 的超集）。

1. 新增下列函數，將文件插入 People 資料表。

JavaScript

```
async function insertDocument(txn) {
  const person = {
    firstName: "John",
    lastName: "Doe",
    age: 42
  };
  await txn.execute("INSERT INTO People ?", person);
}
```

TypeScript

```
async function insertDocument(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
  const person: Record<string, any> = {
    firstName: "John",
```

```
        lastName: "Doe",
        age: 42
    };
    await txn.execute("INSERT INTO People ?", person);
}
```

此範例使用問號 (?) 做為變數預留位置，將文件資訊傳遞至 陳述式。execute 方法支援 Amazon Ion 類型和 Node.js 原生類型的值。

Tip

若要使用單一 [INSERT](#) 陳述式插入多個文件，您可以將類型 [清單](#) 的參數傳遞至陳述式，如下所示。

```
// people is a list
txn.execute("INSERT INTO People ?", people);
```

傳遞清單時，您不會將變數預留位置 (?) 括在雙角度括號 (<<...>>) 中。在手動 PartiQL 陳述式中，雙角括號表示稱為包的未排序集合。

2. 在 main 函數中，移除 createTable 和 createIndex 呼叫，並將呼叫新增至 insertDocument。

JavaScript

```
const qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');

async function main() {
    // Use default settings
    const driver = new qlldb.QLdbDriver("quick-start");

    await driver.executeLambda(async (txn) => {
        console.log("Insert document");
        await insertDocument(txn);
    });

    driver.close();
}

main();
```


TypeScript

```
import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";

async function main(): Promise<void> {
    // Use default settings
    const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start");

    await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        console.log("Insert document");
        await insertDocument(txn);
    });

    driver.close();
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

步驟 5：查詢文件

下列程式碼範例示範如何執行 SELECT 陳述式。

1. 新增下列函數，以查詢 People 資料表中的文件。

JavaScript

```
async function fetchDocuments(txn) {
    return await txn.execute("SELECT firstName, age, lastName FROM People WHERE
    firstName = ?", "John");
}
```

TypeScript

```
async function fetchDocuments(txn: TransactionExecutor): Promise<dom.Value[]> {
    return (await txn.execute("SELECT firstName, age, lastName FROM People WHERE
    firstName = ?", "John")).getResultList();
}
```

2. 在 main 函數中，在呼叫 fetchDocuments 之後，將下列呼叫新增至 insertDocument。

JavaScript

```
const qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');

async function main() {
  // Use default settings
  const driver = new qlldb.QldbDriver("quick-start");

  var resultList = await driver.executeLambda(async (txn) => {
    console.log("Insert document");
    await insertDocument(txn);
    console.log("Fetch document");
    var result = await fetchDocuments(txn);
    return result.getResultList();
  });

  // Pretty print the result list
  console.log("The result List is ", JSON.stringify(resultList, null, 2));
  driver.close();
}

main();
```

TypeScript

```
import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";
import { dom } from "ion-js";

async function main(): Promise<void> {
  // Use default settings
  const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start");

  const resultList: dom.Value[] = await driver.executeLambda(async (txn:
  TransactionExecutor) => {
    console.log("Insert document");
    await insertDocument(txn);
    console.log("Fetch document");
    return await fetchDocuments(txn);
  });

  // Pretty print the result list
  console.log("The result List is ", JSON.stringify(resultList, null, 2));
```

```
        driver.close();
    }

    if (require.main === module) {
        main();
    }
}
```

步驟 6：更新文件

下列程式碼範例示範如何執行 UPDATE 陳述式。

1. 新增下列函數，將 `lastName` 變更為 以更新 `People` 資料表中的文件 "Stiles"。

JavaScript

```
async function updateDocuments(txn) {
    await txn.execute("UPDATE People SET lastName = ? WHERE firstName = ?",
        "Stiles", "John");
}
```

TypeScript

```
async function updateDocuments(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
    await txn.execute("UPDATE People SET lastName = ? WHERE firstName = ?",
        "Stiles", "John");
}
```

2. 在 `main` 函數中，在呼叫 `updateDocuments` 之後，將下列呼叫新增至 `fetchDocuments`。然後，`fetchDocuments` 再次呼叫 以查看更新的結果。

JavaScript

```
const qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');

async function main() {
    // Use default settings
    const driver = new qlldb.QLldbDriver("quick-start");

    var resultList = await driver.executeLambda(async (txn) => {
        console.log("Insert document");
        await insertDocument(txn);
    });
}
```

```
        console.log("Fetch document");
        await fetchDocuments(txn);
        console.log("Update document");
        await updateDocuments(txn);
        console.log("Fetch document after update");
        var result = await fetchDocuments(txn);
        return result.getResultList();
    });

    // Pretty print the result list
    console.log("The result List is ", JSON.stringify(resultList, null, 2));
    driver.close();
}

main();
```

TypeScript

```
import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { dom } from "ion-js";

async function main(): Promise<void> {
    // Use default settings
    const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start");

    const resultList: dom.Value[] = await driver.executeLambda(async (txn:
TransactionExecutor) => {
        console.log("Insert document");
        await insertDocument(txn);
        console.log("Fetch document");
        await fetchDocuments(txn);
        console.log("Update document");
        await updateDocuments(txn);
        console.log("Fetch document after update");
        return await fetchDocuments(txn);
    });

    // Pretty print the result list
    console.log("The result List is ", JSON.stringify(resultList, null, 2));
    driver.close();
}

if (require.main === module) {
```

```
    main();  
}
```

3. 執程式碼以插入、查詢和更新文件。

JavaScript

```
$ node app.js
```

TypeScript

```
$ tsc app.ts; node app.js
```

執行完整的應用程式

下列程式碼範例是 `app.js` 和 的完整版本 `app.ts`。您也可以從頭到尾執行此程式碼，而不是個別執行上述步驟。此應用程式會在名為 的分類帳上示範一些基本 CRUD 操作 `quick-start`。

Note

在您執行此程式碼之前，請確定您尚未在分類帳 `People` 中擁有名為 `quick-start` 的作用中資料表。

JavaScript

```
const qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');  
  
async function createTable(txn) {  
    await txn.execute("CREATE TABLE People");  
}  
  
async function createIndex(txn) {  
    await txn.execute("CREATE INDEX ON People (firstName)");  
}  
  
async function insertDocument(txn) {  
    const person = {  
        firstName: "John",  
        lastName: "Doe",  
    };  
}
```

```
        age: 42
    };
    await txn.execute("INSERT INTO People ?", person);
}

async function fetchDocuments(txn) {
    return await txn.execute("SELECT firstName, age, lastName FROM People WHERE
    firstName = ?", "John");
}

async function updateDocuments(txn) {
    await txn.execute("UPDATE People SET lastName = ? WHERE firstName = ?",
    "Stiles", "John");
}

async function main() {
    // Use default settings
    const driver = new qlldb.QldbDriver("quick-start");

    var resultList = await driver.executeLambda(async (txn) => {
        console.log("Create table People");
        await createTable(txn);
        console.log("Create index on firstName");
        await createIndex(txn);
        console.log("Insert document");
        await insertDocument(txn);
        console.log("Fetch document");
        await fetchDocuments(txn);
        console.log("Update document");
        await updateDocuments(txn);
        console.log("Fetch document after update");
        var result = await fetchDocuments(txn);
        return result.getResultList();
    });

    // Pretty print the result list
    console.log("The result List is ", JSON.stringify(resultList, null, 2));
    driver.close();
}

main();
```

TypeScript

```
import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { dom } from "ion-js";

async function createTable(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
    await txn.execute("CREATE TABLE People");
}

async function createIndex(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
    await txn.execute("CREATE INDEX ON People (firstName)");
}

async function insertDocument(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
    const person: Record<string, any> = {
        firstName: "John",
        lastName: "Doe",
        age: 42
    };
    await txn.execute("INSERT INTO People ?", person);
}

async function fetchDocuments(txn: TransactionExecutor): Promise<dom.Value[]> {
    return (await txn.execute("SELECT firstName, age, lastName FROM People WHERE
    firstName = ?", "John")).getResultList();
}

async function updateDocuments(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
    await txn.execute("UPDATE People SET lastName = ? WHERE firstName = ?",
    "Stiles", "John");
};

async function main(): Promise<void> {
    // Use default settings
    const driver: QldbDriver = new QldbDriver("quick-start");

    const resultList: dom.Value[] = await driver.executeLambda(async (txn:
    TransactionExecutor) => {
        console.log("Create table People");
        await createTable(txn);
        console.log("Create index on firstName");
        await createIndex(txn);
        console.log("Insert document");
        await insertDocument(txn);
    });
}
```

```
        console.log("Fetch document");
        await fetchDocuments(txn);
        console.log("Update document");
        await updateDocuments(txn);
        console.log("Fetch document after update");
        return await fetchDocuments(txn);
    });

    // Pretty print the result list
    console.log("The result List is ", JSON.stringify(resultList, null, 2));
    driver.close();
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

若要執行完整的應用程式，請輸入下列命令。

JavaScript

```
$ node app.js
```

TypeScript

```
$ tsc app.ts; node app.js
```

Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 技術指南參考

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

此參考指南顯示 Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式的常見使用案例。它提供 JavaScript 和 TypeScript 程式碼範例，示範如何使用驅動程式來執行基本的建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作。它還包括處理 Amazon Ion 資料的程式碼範例。此外，本指南重點介紹了建立交易等冪和實作唯一性限制的最佳實務。

內容

- [匯入驅動程式](#)
- [執行個體化驅動程式](#)
- [CRUD 操作](#)
 - [建立資料表](#)
 - [建立索引](#)
 - [讀取文件](#)
 - [使用查詢參數](#)
 - [插入文件](#)
 - [在一個陳述式中插入多個文件](#)
 - [更新文件](#)
 - [刪除文件](#)
 - [在交易中執行多個陳述式](#)
 - [重試邏輯](#)
 - [實作唯一性限制](#)
- [使用 Amazon Ion](#)
 - [匯入 Ion 模組](#)
 - [建立 Ion 類型](#)
 - [取得 Ion 二進位傾印](#)
 - [取得 Ion 文字傾印](#)

匯入驅動程式

下列程式碼範例会匯入驅動程式。

JavaScript

```
var qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');  
var ionjs = require('ion-js');
```

TypeScript

```
import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";
```

```
import { dom, dumpBinary, load } from "ion-js";
```

Note

此範例也會匯入 Amazon Ion 套件 (ion-js)。您需要此套件，才能在此參考中執行某些資料操作時處理 Ion 資料。如需進一步了解，請參閱 [使用 Amazon Ion](#)。

執行個體化驅動程式

下列程式碼範例會建立使用預設設定連接至指定分類帳名稱的驅動程式執行個體。

JavaScript

```
const qlldbDriver = new qlldb.QldbDriver("vehicle-registration");
```

TypeScript

```
const qlldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver("vehicle-registration");
```

CRUD 操作

QLDB 會在交易中執行建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作。

Warning

最佳實務是，讓您的寫入交易嚴格具有等冪性。

使交易具有等冪性

我們建議您將寫入交易設為等冪，以避免重試時發生任何非預期的副作用。如果交易可以多次執行，並且每次產生相同的結果，則表示交易是等冪的。

例如，請考慮將文件插入名為 `Person` 的資料表的交易。交易應先檢查資料表中是否已存在該文件。如果沒有此檢查，資料表最終可能會顯示重複的文件。

假設 QLDB 在伺服器端成功遞交交易，但用戶端在等待回應時逾時。如果交易不等冪，在重試的情況下，相同的文件可以插入多次。

使用索引來避免完整資料表掃描

我們也建議您在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子搭配 WHERE 述詞子來執行陳述式；例如，WHERE indexedField = 123 或 WHERE indexedField IN (456, 789)。如果沒有此索引查詢，QLDB 需要執行資料表掃描，這可能會導致交易逾時或樂觀並行控制 (OCC) 衝突。

如需 OCC 的詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 並行模型](#)。

隱含建立的交易

[QldbDriver.executeLambda](#) 方法接受 lambda 函數，該函數會接收 [TransactionExecutor](#) 執行個體，您可以使用它來執行陳述式。執行個體會 TransactionExecutor 包裝隱含建立的交易。

您可以使用交易執行器的執行方法，在 lambda 函數中 [執行](#) 陳述式。當 lambda 函數傳回時，驅動程式會隱含遞交交易。

Note

此 execute 方法同時支援 Amazon Ion 類型和 Node.js 原生類型。如果您將 Node.js 原生類型做為引數傳遞至 execute，驅動程式會使用 ion-js 套件將其轉換為 Ion 類型（前提是支援特定 Node.js 資料類型的轉換）。如需支援的資料類型和轉換規則，請參閱 Ion JavaScript DOM [README](#)。

下列各節說明如何執行基本 CRUD 操作、指定自訂重試邏輯，以及實作唯一性限制條件。

內容

- [建立資料表](#)
- [建立索引](#)
- [讀取文件](#)
 - [使用查詢參數](#)
- [插入文件](#)
 - [在一個陳述式中插入多個文件](#)
- [更新文件](#)
- [刪除文件](#)
- [在交易中執行多個陳述式](#)
- [重試邏輯](#)

- [實作唯一性限制](#)

建立資料表

JavaScript

```
(async function() {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
    await txn.execute("CREATE TABLE Person");
  });
})();
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    await txn.execute('CREATE TABLE Person');
  });
})();
```

建立索引

JavaScript

```
(async function() {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
    await txn.execute("CREATE INDEX ON Person (GovId)");
  });
})();
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    await txn.execute('CREATE INDEX ON Person (GovId)');
  });
})();
```

讀取文件

JavaScript

```
(async function() {
    // Assumes that Person table has documents as follows:
    // { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
        const results = (await txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE GovId =
'TOYENC486FH'")).getResultList();
        for (let result of results) {
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
        }
    });
})();
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
    // Assumes that Person table has documents as follows:
    // { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT * FROM Person WHERE
GovId = 'TOYENC486FH'")).getResultList();
        for (let result of results) {
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
        }
    });
})();
```

使用查詢參數

下列程式碼範例使用原生類型查詢參數。

JavaScript

```
(async function() {
    // Assumes that Person table has documents as follows:
    // { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
```

```

    const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?',
    'TOYENC486FH')).getResultList();
    for (let result of results) {
        console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
        console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
    }
  });
}());

```

TypeScript

```

(async function(): Promise<void> {
    // Assumes that Person table has documents as follows:
    // { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE
GovId = ?', 'TOYENC486FH')).getResultList();
        for (let result of results) {
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
        }
    });
}());

```

下列程式碼範例使用 Ion 類型查詢參數。

JavaScript

```

(async function() {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
        const govId = ionjs.load("TOYENC486FH");

        const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?',
govId)).getResultList();
        for (let result of results) {
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
        }
    });
}());

```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        const govId: dom.Value = load("TOYENC486FH");

        const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE
GovId = ?', govId)).getResultList();
        for (let result of results) {
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
        }
    });
})();
```

下列程式碼範例使用多個查詢參數。

JavaScript

```
(async function() {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
        const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId = ? AND
FirstName = ?', 'TOYENC486FH', 'Brent')).getResultList();
        for (let result of results) {
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
        }
    });
})();
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE
GovId = ? AND FirstName = ?', 'TOYENC486FH', 'Brent')).getResultList();
        for (let result of results) {
            console.log(result.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
            console.log(result.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
        }
    });
})();
```

```
}());
```

下列程式碼範例使用查詢參數的清單。

JavaScript

```
(async function() {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
    const govIds = ['TOYENC486FH', 'LOGANB486CG', 'LEWISR261LL'];
    /*
     Assumes that Person table has documents as follows:
     { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }
     { "GovId": "LOGANB486CG", "FirstName": "Brent" }
     { "GovId": "LEWISR261LL", "FirstName": "Raul" }
     */
    const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId IN
    (?, ?, ?)', ...govIds)).getResultList();
    for (let result of results) {
      console.log(result.get('GovId'));
      console.log(result.get('FirstName'));
    }
    /*
     prints:
     [String: 'TOYENC486FH']
     [String: 'Brent']
     [String: 'LOGANB486CG']
     [String: 'Brent']
     [String: 'LEWISR261LL']
     [String: 'Raul']
     */
  });
})();
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    const govIds: string[] = ['TOYENC486FH', 'LOGANB486CG', 'LEWISR261LL'];
    /*
     Assumes that Person table has documents as follows:
     { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }
     { "GovId": "LOGANB486CG", "FirstName": "Brent" }
     */
  });
})();
```



```

    { "GovId": "LEWISR261LL", "FirstName": "Raul" }
    */
    const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE
GovId IN (?, ?, ?)', ...govIds)).getResultList();
    for (let result of results) {
        console.log(result.get('GovId'));
        console.log(result.get('FirstName'));
    }
    /*
prints:
[String: 'TOYENC486FH']
[String: 'Brent']
[String: 'LOGANB486CG']
[String: 'Brent']
[String: 'LEWISR261LL']
[String: 'Raul']
    */
}
});
}());

```

Note

當您在沒有索引查詢的情況下執行查詢時，它會叫用完整的資料表掃描。在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有[索引](#)，以最佳化效能。如果沒有上的索引GovId，查詢可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

插入文件

下列程式碼範例會插入原生資料類型。

JavaScript

```

(async function() {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
        // Check if doc with GovId:TOYENC486FH exists
        // This is critical to make this transaction idempotent
        const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?',
'TOYENC486FH')).getResultList();
        // Insert the document after ensuring it doesn't already exist
        if (results.length == 0) {

```

```

        const doc = {
            'FirstName': 'Brent',
            'GovId': 'TOYENC486FH',
        };
        await txn.execute('INSERT INTO Person ?', doc);
    }
});
}());

```

TypeScript

```

(async function(): Promise<void> {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        // Check if doc with GovId:TOYENC486FH exists
        // This is critical to make this transaction idempotent
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE
GovId = ?', 'TOYENC486FH')).getResultList();
        // Insert the document after ensuring it doesn't already exist
        if (results.length == 0) {
            const doc: Record<string, string> = {
                'FirstName': 'Brent',
                'GovId': 'TOYENC486FH',
            };
            await txn.execute('INSERT INTO Person ?', doc);
        }
    });
}());

```

下列程式碼範例會插入 Ion 資料類型。

JavaScript

```

(async function() {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
        // Check if doc with GovId:TOYENC486FH exists
        // This is critical to make this transaction idempotent
        const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?',
'TOYENC486FH')).getResultList();
        // Insert the document after ensuring it doesn't already exist
        if (results.length == 0) {
            const doc = {
                'FirstName': 'Brent',
            };

```

```

        'GovId': 'TOYENC486FH',
    };
    // Create a sample Ion doc
    const ionDoc = ionjs.load(ionjs.dumpBinary(doc));

    await txn.execute('INSERT INTO Person ?', ionDoc);
  }
});
}());

```

TypeScript

```

(async function(): Promise<void> {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    // Check if doc with GovId:TOYENC486FH exists
    // This is critical to make this transaction idempotent
    const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE
GovId = ?', 'TOYENC486FH')).getResultList();
    // Insert the document after ensuring it doesn't already exist
    if (results.length == 0) {
      const doc: Record<string, string> = {
        'FirstName': 'Brent',
        'GovId': 'TOYENC486FH',
      };
      // Create a sample Ion doc
      const ionDoc: dom.Value = load(dumpBinary(doc));

      await txn.execute('INSERT INTO Person ?', ionDoc);
    }
  });
}());

```

此交易會將文件插入Person資料表。插入之前，它會先檢查文件是否已存在資料表中。此檢查會讓交易具有等冪性質。即使您多次執行此交易，也不會造成任何非預期的副作用。

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

在一個陳述式中插入多個文件

若要使用單一 [INSERT](#) 陳述式插入多個文件，您可以將類型 [清單](#) 的參數傳遞至陳述式，如下所示。

```
// people is a list
txn.execute("INSERT INTO People ?", people);
```

傳遞清單時，您不會將變數預留位置 (?) 括在雙角度括號 (<<...>>) 中。在手動 PartiQL 陳述式中，雙角括號表示稱為包的未排序集合。

更新文件

下列程式碼範例使用原生資料類型。

JavaScript

```
(async function() {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
    await txn.execute('UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?', 'John',
      'TOYENC486FH');
  });
})();
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    await txn.execute('UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?', 'John',
      'TOYENC486FH');
  });
})();
```

下列程式碼範例使用 Ion 資料類型。

JavaScript

```
(async function() {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
    const firstName = ionjs.load("John");
    const govId = ionjs.load("TOYENC486FH");
```

```
        await txn.execute('UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?',
        firstName, govId);
    });
}());
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        const firstName: dom.Value = load("John");
        const govId: dom.Value = load("TOYENC486FH");

        await txn.execute('UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId = ?',
        firstName, govId);
    });
}());
```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

刪除文件

下列程式碼範例使用原生資料類型。

JavaScript

```
(async function() {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
        await txn.execute('DELETE FROM Person WHERE GovId = ?', 'TOYENC486FH');
    });
}());
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        await txn.execute('DELETE FROM Person WHERE GovId = ?', 'TOYENC486FH');
    });
}());
```

```
}());
```

下列程式碼範例使用 Ion 資料類型。

JavaScript

```
(async function() {  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {  
        const govId = ionjs.load("TOYENC486FH");  
  
        await txn.execute('DELETE FROM Person WHERE GovId = ?', govId);  
    });  
})();
```

TypeScript

```
(async function(): Promise<void> {  
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {  
        const govId: dom.Value = load("TOYENC486FH");  
  
        await txn.execute('DELETE FROM Person WHERE GovId = ?', govId);  
    });  
})();
```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，陳述式可能有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

在交易中執行多個陳述式

TypeScript

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this  
// because you'd  
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something  
// or not.  
async function insureCar(driver: QldbDriver, vin: string): Promise<boolean> {
```

```
return await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    const results: dom.Value[] = (await txn.execute(
        "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE",
        vin)).getResultList();

    if (results.length > 0) {
        await txn.execute(
            "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", vin);
        return true;
    }
    return false;
});
};
```

重試邏輯

驅動程式的 `executeLambda` 方法具有內建重試機制，可在發生可重試例外狀況（例如逾時或 OCC 衝突）時重試交易。重試嘗試次數上限和退避策略是可設定的。

預設重試限制為 4，預設退避策略為 [defaultBackoffFunction](#)，以 10 毫秒為基礎。您可以使用 `RetryConfig` 的執行個體，設定每個驅動程式執行個體和每個交易的 [RetryConfig](#) 組態。

下列程式碼範例指定具有自訂重試限制的重試邏輯，以及驅動程式執行個體的自訂退避策略。

JavaScript

```
var qlldb = require('amazon-qlldb-driver-nodejs');

// Configuring retry limit to 2
const retryConfig = new qlldb.RetryConfig(2);
const qlldbDriver = new qlldb.QLldbDriver("test-ledger", undefined, undefined,
    retryConfig);

// Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.
const customBackoff = (retryAttempt, error, transactionId) => {
    return 1000 * retryAttempt;
};

const retryConfigCustomBackoff = new qlldb.RetryConfig(2, customBackoff);
const qlldbDriverCustomBackoff = new qlldb.QLldbDriver("test-ledger", undefined,
    undefined, retryConfigCustomBackoff);
```

TypeScript

```
import { BackoffFunction, QldbDriver, RetryConfig } from "amazon-qldb-driver-nodejs"

// Configuring retry limit to 2
const retryConfig: RetryConfig = new RetryConfig(2);
const qldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver("test-ledger", undefined, undefined,
  retryConfig);

// Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.
const customBackoff: BackoffFunction = (retryAttempt: number, error: Error,
  transactionId: string) => {
  return 1000 * retryAttempt;
};

const retryConfigCustomBackoff: RetryConfig = new RetryConfig(2, customBackoff);
const qldbDriverCustomBackoff: QldbDriver = new QldbDriver("test-ledger", undefined,
  undefined, retryConfigCustomBackoff);
```

下列程式碼範例指定具有自訂重試限制的重試邏輯，以及特定 lambda 執行的自訂退避策略。此組態會 `executeLambda` 覆寫為驅動程式執行個體設定的重試邏輯。

JavaScript

```
var qldb = require('amazon-qldb-driver-nodejs');

// Configuring retry limit to 2
const retryConfig1 = new qldb.RetryConfig(2);
const qldbDriver = new qldb.QldbDriver("test-ledger", undefined, undefined,
  retryConfig1);

// Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.
const customBackoff = (retryAttempt, error, transactionId) => {
  return 1000 * retryAttempt;
};

const retryConfig2 = new qldb.RetryConfig(2, customBackoff);

// The config `retryConfig1` will be overridden by `retryConfig2`
(async function() {
  await qldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
    await txn.execute('CREATE TABLE Person');
```



```
    }, retryConfig2);  
  }());
```

TypeScript

```
import { BackoffFunction, QldbDriver, RetryConfig, TransactionExecutor } from  
  "amazon-qldb-driver-nodejs"  
  
// Configuring retry limit to 2  
const retryConfig1: RetryConfig = new RetryConfig(2);  
const qldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver("test-ledger", undefined, undefined,  
  retryConfig1);  
  
// Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.  
const customBackoff: BackoffFunction = (retryAttempt: number, error: Error,  
  transactionId: string) => {  
  return 1000 * retryAttempt;  
};  
  
const retryConfig2: RetryConfig = new RetryConfig(2, customBackoff);  
  
// The config `retryConfig1` will be overridden by `retryConfig2`  
(async function(): Promise<void> {  
  await qldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {  
    await txn.execute('CREATE TABLE Person');  
  }, retryConfig2);  
})();
```

實作唯一性限制

QLDB 不支援唯一的索引，但您可以在應用程式中實作此行為。

假設您想要在 Person 資料表中的 GovId 欄位實作唯一性限制條件。若要這樣做，您可以撰寫執行下列動作的交易：

1. 宣告資料表沒有具有指定的現有文件 GovId。
2. 如果聲明通過，請插入文件。

如果競爭交易同時通過聲明，則只有一個交易會成功遞交。另一個交易將失敗，並出現 OCC 衝突例外狀況。

下列程式碼範例示範如何實作此唯一性限制邏輯。

JavaScript

```
const govId = 'TOYENC486FH';
const document = {
  'FirstName': 'Brent',
  'GovId': 'TOYENC486FH',
};
(async function() {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn) => {
    // Check if doc with GovId = govId exists
    const results = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?',
govId)).getResultList();
    // Insert the document after ensuring it doesn't already exist
    if (results.length == 0) {
      await txn.execute('INSERT INTO Person ?', document);
    }
  });
})();
```

TypeScript

```
const govId: string = 'TOYENC486FH';
const document: Record<string, string> = {
  'FirstName': 'Brent',
  'GovId': 'TOYENC486FH',
};
(async function(): Promise<void> {
  await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    // Check if doc with GovId = govId exists
    const results: dom.Value[] = (await txn.execute('SELECT * FROM Person WHERE
GovId = ?', govId)).getResultList();
    // Insert the document after ensuring it doesn't already exist
    if (results.length == 0) {
      await txn.execute('INSERT INTO Person ?', document);
    }
  });
})();
```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

使用 Amazon Ion

下列各節說明如何使用 Amazon Ion 模組來處理 Ion 資料。

內容

- [匯入 Ion 模組](#)
- [建立 Ion 類型](#)
- [取得 Ion 二進位傾印](#)
- [取得 Ion 文字傾印](#)

匯入 Ion 模組

JavaScript

```
var ionjs = require('ion-js');
```

TypeScript

```
import { dom, dumpBinary, dumpText, load } from "ion-js";
```

建立 Ion 類型

下列程式碼範例會從 Ion 文字建立 Ion 物件。

JavaScript

```
const ionText = '{GovId: "TOYENC486FH", FirstName: "Brent"}';  
const ionObj = ionjs.load(ionText);  
  
console.log(ionObj.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']  
console.log(ionObj.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
```

TypeScript

```
const ionText: string = '{GovId: "TOYENC486FH", FirstName: "Brent"}';
const ionObj: dom.Value = load(ionText);

console.log(ionObj.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
console.log(ionObj.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
```

下列程式碼範例會從 Node.js 字典建立 Ion 物件。

JavaScript

```
const aDict = {
  'GovId': 'TOYENC486FH',
  'FirstName': 'Brent'
};
const ionObj = ionjs.load(ionjs.dumpBinary(aDict));
console.log(ionObj.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
console.log(ionObj.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
```

TypeScript

```
const aDict: Record<string, string> = {
  'GovId': 'TOYENC486FH',
  'FirstName': 'Brent'
};
const ionObj: dom.Value = load(dumpBinary(aDict));
console.log(ionObj.get('GovId')); // prints [String: 'TOYENC486FH']
console.log(ionObj.get('FirstName')); // prints [String: 'Brent']
```

取得 Ion 二進位傾印

JavaScript

```
// ionObj is an Ion struct
console.log(ionjs.dumpBinary(ionObj).toString()); // prints
224,1,0,234,238,151,129,131,222,147,135,190,144,133,71,111,118,73,100,137,70,105,114,115,11
```

TypeScript

```
// ionObj is an Ion struct
console.log(dumpBinary(ionObj).toString()); // prints
224,1,0,234,238,151,129,131,222,147,135,190,144,133,71,111,118,73,100,137,70,105,114,115,11
```

取得 Ion 文字傾印

JavaScript

```
// ionObj is an Ion struct
console.log(ionjs.dumpText(ionObj)); // prints
{GovId:"TOYENC486FH",FirstName:"Brent"}
```

TypeScript

```
// ionObj is an Ion struct
console.log(dumpText(ionObj)); // prints {GovId:"TOYENC486FH",FirstName:"Brent"}
```

如需 Ion 的詳細資訊，請參閱 GitHub 上的 [Amazon Ion 文件](#)。如需在 QLDB 中使用 Ion 的更多程式碼範例，請參閱 [在 Amazon QLDB 中使用 Amazon Ion 資料類型](#)。

適用於 Python 的 Amazon QLDB 驅動程式

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

若要使用分類帳中的資料，您可以使用 AWS 提供的驅動程式，從 Python 應用程式連線至 Amazon QLDB。下列主題說明如何開始使用適用於 Python 的 QLDB 驅動程式。

主題

- [驅動程式資源](#)
- [先決條件](#)

- [安裝](#)
- [Python 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 快速入門教學課程](#)
- [Python 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 技術指南參考](#)

驅動程式資源

如需 Python 驅動程式支援功能的詳細資訊，請參閱下列資源：

- API 參考：[3.x](#)、[2.x](#)
- [驅動程式原始碼 \(GitHub\)](#)
- [應用程式原始程式碼範例 \(GitHub\)](#)
- [Amazon Ion 程式碼範例](#)

先決條件

開始使用適用於 Python 的 QLDB 驅動程式之前，您必須執行下列動作：

1. 請遵循 中的 AWS 設定指示[存取 Amazon QLDB](#)。這包含下列項目：
 1. 註冊 AWS。
 2. 建立具有適當 QLDB 許可的使用者。
 3. 授予開發的程式設計存取權。
2. 從 Python [下載網站安裝下列其中一個版本的 Python](#)：
 - 3.6 或更新版本 – Python v3 的 QLDB 驅動程式
 - 3.4 或更新版本 – Python v2 的 QLDB 驅動程式
3. 設定您的 AWS 登入資料和預設值 AWS 區域。如需說明，請參閱 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 文件中的 [Quickstart](#)。

如需可用區域的完整清單，請參閱 中的 [Amazon QLDB 端點和配額](#) AWS 一般參考。

接下來，您可以下載完整的教學課程範例應用程式，或者您只能在 Python 專案中安裝驅動程式，並執行短程式碼範例。

- 若要在現有專案 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 中安裝 QLDB 驅動程式和 ，請繼續[安裝](#)。

- 若要設定專案並執行示範分類帳上基本資料交易的簡短程式碼範例，請參閱 [快速入門教學課程](#)。
- 若要在完整的教學課程範例應用程式中執行更深入的資料和管理 API 操作範例，請參閱 [Python 教學課程](#)。

安裝

QLDB 支援下列驅動程式版本及其 Python 相依性。

驅動程式版本	Python 版本	Status	最新發行日期
2.x	3.4 或更新版本	生產版本	2020 年 5 月 7 日
3.x	3.6 或更新版本	生產版本	2021 年 10 月 28 日

若要使用 pip(Python 的套件管理員) 從 PyPI 安裝 QLDB 驅動程式，請在命令列輸入下列內容。

3.x

```
pip install pyqldb
```

2.x

```
pip install pyqldb==2.0.2
```

安裝驅動程式也會安裝其相依性，包括 [適用於 Python \(Boto3\) 的 AWS SDK](#) 和 [Amazon Ion](#) 套件。

使用驅動程式連線至分類帳

然後，您可以匯入驅動程式，並使用它連接到分類帳。下列 Python 程式碼範例示範如何為指定的分類帳名稱建立工作階段。

3.x

```
from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver
qldb_driver = QldbDriver(ledger_name='testLedger')

for table in qldb_driver.list_tables():
```

```
print(table)
```

2.x

```
from pyqldb.driver.pooled_qldb_driver import PooledQldbDriver

qldb_driver = PooledQldbDriver(ledger_name='testLedger')
qldb_session = qldb_driver.get_session()

for table in qldb_session.list_tables():
    print(table)
```

如需如何在分類帳上執行基本資料交易的簡短程式碼範例，請參閱 [技術指南參考](#)。

Python 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 快速入門教學課程

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在本教學課程中，您將了解如何使用最新版本的 Python Amazon QLDB 驅動程式來設定簡單的應用程式。本指南包含安裝驅動程式的步驟，以及基本建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作的簡短程式碼範例。如需在完整範例應用程式中示範這些操作的更深入範例，請參閱 [Python 教學課程](#)。

主題

- [先決條件](#)
- [步驟 1：設定您的 專案](#)
- [步驟 2：初始化驅動程式](#)
- [步驟 3：建立資料表和索引](#)
- [步驟 4：插入文件](#)
- [步驟 5：查詢文件](#)
- [步驟 6：更新文件](#)
- [執行完整的應用程式](#)

先決條件

開始之前，請務必執行下列動作：

1. 如果您尚未執行此操作，請完成 Python 驅動程式[先決條件](#)的。這包括註冊 AWS、授予開發的程式設計存取權，以及安裝 Python 3.6 版或更新版本。
2. 建立名為 的分類帳quick-start。

若要了解如何建立分類帳，請參閱 主控台入門[步驟 1：建立新的分類帳](#)中的 [Amazon QLDB 分類帳的基本操作](#)或。

步驟 1：設定您的 專案

首先，設定您的 Python 專案。

Note

如果您使用具有自動化這些設定步驟功能的 IDE，您可以直接跳到 [步驟 2：初始化驅動程式](#)。

1. 為您的應用程式建立資料夾。

```
$ mkdir myproject
$ cd myproject
```

2. 若要從 PyPI 安裝適用於 Python 的 QLDB 驅動程式，請輸入下列pip命令。

```
$ pip install pyqldb
```

安裝驅動程式也會安裝其相依性，包括 [適用於 Python \(Boto3\) 的 AWS SDK](#)和 [Amazon Ion](#) 套件。

3. 建立名為 app.py 的新檔案。

然後，在下列步驟中逐步新增程式碼範例，以嘗試一些基本的 CRUD 操作。或者，您可以略過 step-by-step教學課程，改為執行[完整的應用程式](#)。

步驟 2：初始化驅動程式

初始化連接至名為 `分類帳` 的驅動程式執行個體 `quick-start`。將下列程式碼新增至您的 `app.py` 檔案。

```
from pyqldb.config.retry_config import RetryConfig
from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver

# Configure retry limit to 3
retry_config = RetryConfig(retry_limit=3)

# Initialize the driver
print("Initializing the driver")
qldb_driver = QldbDriver("quick-start", retry_config=retry_config)
```

步驟 3：建立資料表和索引

下列程式碼範例示範如何執行 `CREATE TABLE` 和 `CREATE INDEX` 陳述式。

新增下列程式碼，為該資料表上的 `lastName` 欄位建立名為 `People` 的資料表。需要 [索引](#) 才能最佳化查詢效能，並協助限制 [樂觀並行控制 \(OCC\)](#) 衝突例外狀況。

```
def create_table(transaction_executor):
    print("Creating a table")
    transaction_executor.execute_statement("Create TABLE People")

def create_index(transaction_executor):
    print("Creating an index")
    transaction_executor.execute_statement("CREATE INDEX ON People(lastName)")

# Create a table
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: create_table(executor))

# Create an index on the table
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: create_index(executor))
```

步驟 4：插入文件

下列程式碼範例示範如何執行 `INSERT` 陳述式。QLDB 支援 [PartiQL](#) 查詢語言（與 SQL 相容）和 [Amazon Ion](#) 資料格式（JSON 的超集）。

新增下列程式碼，將文件插入 `People` 資料表。

```
def insert_documents(transaction_executor, arg_1):
    print("Inserting a document")
    transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO People ?", arg_1)

# Insert a document
doc_1 = { 'firstName': "John",
          'lastName': "Doe",
          'age': 32,
        }

qlldb_driver.execute_lambda(lambda x: insert_documents(x, doc_1))
```

此範例使用問號 (?) 做為變數預留位置，將文件資訊傳遞至 陳述式。此 `execute_statement` 方法支援 Amazon Ion 類型和 Python 原生類型的值。

Tip

若要使用單一 [INSERT](#) 陳述式插入多個文件，您可以將類型 [清單](#) 的參數傳遞至陳述式，如下所示。

```
# people is a list
transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO Person ?", people)
```

傳遞清單時，您不會將變數預留位置 (?) 括在雙角度括號 (<<...>>) 中。在手動 PartiQL 陳述式中，雙角括號表示稱為包的未排序集合。

步驟 5：查詢文件

下列程式碼範例示範如何執行 `SELECT` 陳述式。

新增下列程式碼，以查詢 `People` 資料表中的文件。

```
def read_documents(transaction_executor):
    print("Querying the table")
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM People WHERE
    lastName = ?", 'Doe')

    for doc in cursor:
        print(doc["firstName"])
        print(doc["lastName"])
```

```
print(doc["age"])

# Query the table
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: read_documents(executor))
```

步驟 6：更新文件

下列程式碼範例示範如何執行 UPDATE 陳述式。

1. 新增下列程式碼，透過更新 age 來更新 People 資料表中的文件 42。

```
def update_documents(transaction_executor, age, lastName):
    print("Updating the document")
    transaction_executor.execute_statement("UPDATE People SET age = ? WHERE
    lastName = ?", age, lastName)

# Update the document
age = 42
lastName = 'Doe'

qldb_driver.execute_lambda(lambda x: update_documents(x, age, lastName))
```

2. 再次查詢資料表以查看更新的值。

```
# Query the updated document
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: read_documents(executor))
```

3. 若要執行應用程式，請從專案目錄輸入下列命令。

```
$ python app.py
```

執行完整的應用程式

下列程式碼範例是 app.py 應用程式的完整版本。您也可以從頭到尾複製並執行此程式碼範例，而不是個別執行上述步驟。此應用程式會在名為 的分類帳上示範一些基本 CRUD 操作 quick-start。

Note

在您執行此程式碼之前，請確定您尚未在 分類帳 People 中擁有名為 quick-start 的作用中資料表。

```
from pyqldb.config.retry_config import RetryConfig
from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver

def create_table(transaction_executor):
    print("Creating a table")
    transaction_executor.execute_statement("CREATE TABLE People")

def create_index(transaction_executor):
    print("Creating an index")
    transaction_executor.execute_statement("CREATE INDEX ON People(lastName)")

def insert_documents(transaction_executor, arg_1):
    print("Inserting a document")
    transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO People ?", arg_1)

def read_documents(transaction_executor):
    print("Querying the table")
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM People WHERE
lastName = ?", 'Doe')

    for doc in cursor:
        print(doc["firstName"])
        print(doc["lastName"])
        print(doc["age"])

def update_documents(transaction_executor, age, lastName):
    print("Updating the document")
    transaction_executor.execute_statement("UPDATE People SET age = ? WHERE lastName
= ?", age, lastName)

# Configure retry limit to 3
retry_config = RetryConfig(retry_limit=3)

# Initialize the driver
print("Initializing the driver")
qldb_driver = QldbDriver("quick-start", retry_config=retry_config)

# Create a table
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: create_table(executor))

# Create an index on the table
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: create_index(executor))
```

```
# Insert a document
doc_1 = { 'firstName': "John",
          'lastName': "Doe",
          'age': 32,
        }

qldb_driver.execute_lambda(lambda x: insert_documents(x, doc_1))

# Query the table
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: read_documents(executor))

# Update the document
age = 42
lastName = 'Doe'

qldb_driver.execute_lambda(lambda x: update_documents(x, age, lastName))

# Query the table for the updated document
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: read_documents(executor))
```

若要執行完整的應用程式，請從專案目錄中輸入下列命令。

```
$ python app.py
```

Python 的 Amazon QLDB 驅動程式 – 技術指南參考

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

此參考指南顯示適用於 Python 的 Amazon QLDB 驅動程式的常見使用案例。它提供 Python 程式碼範例，示範如何使用驅動程式執行基本的建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作。它也包含處理 Amazon Ion 資料的程式碼範例。此外，本指南重點介紹了建立交易等冪和實作唯一性限制的最佳實務。

 Note

在適用的情況下，某些使用案例對於 Python 的 QLDB 驅動程式的每個支援主要版本都有不同的程式碼範例。

內容

- [匯入驅動程式](#)
- [執行個體化驅動程式](#)
- [CRUD 操作](#)
 - [建立資料表](#)
 - [建立索引](#)
 - [讀取文件](#)
 - [使用查詢參數](#)
 - [插入文件](#)
 - [在一個陳述式中插入多個文件](#)
 - [更新文件](#)
 - [刪除文件](#)
 - [在交易中執行多個陳述式](#)
 - [重試邏輯](#)
 - [實作唯一性限制](#)
- [使用 Amazon Ion](#)
 - [匯入 Ion 模組](#)
 - [建立 Ion 類型](#)
 - [取得 Ion 二進位傾印](#)
 - [取得 Ion 文字傾印](#)

匯入驅動程式

下列程式碼範例會匯入驅動程式。

3.x

```
from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver
import amazon.ion.simpleion as simpleion
```

2.x

```
from pyqldb.driver.pooled_qldb_driver import PooledQldbDriver
import amazon.ion.simpleion as simpleion
```

Note

此範例也會匯入 Amazon Ion 套件 (`amazon.ion.simpleion`)。您需要此套件，才能在此參考中執行某些資料操作時處理 Ion 資料。如需進一步了解，請參閱 [使用 Amazon Ion](#)。

執行個體化驅動程式

下列程式碼範例會建立驅動程式的執行個體，使用預設設定連線至指定的分類帳名稱。

3.x

```
qldb_driver = QldbDriver(ledger_name='vehicle-registration')
```

2.x

```
qldb_driver = PooledQldbDriver(ledger_name='vehicle-registration')
```

CRUD 操作

QLDB 會在交易中執行建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 操作。

Warning

最佳實務是，讓您的寫入交易具有嚴格等冪性。

使交易具有等冪性

我們建議您將寫入交易設為等冪，以避免重試時發生任何非預期的副作用。如果交易可以多次執行，並且每次產生相同的結果，則交易是等冪的。

例如，請考慮將文件插入名為 `Person` 的資料表的交易。交易應先檢查資料表中是否已存在該文件。如果沒有此檢查，資料表最終可能會顯示重複的文件。

假設 QLDB 在伺服器端成功遞交交易，但用戶端在等待回應時逾時。如果交易不等冪，在重試的情況下，相同的文件可以插入多次。

使用索引來避免完整資料表掃描

我們也建議您在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子，使用 WHERE 述詞子來執行陳述式；例如，`WHERE indexedField = 123` 或 `WHERE indexedField IN (456, 789)`。如果沒有此索引查詢，QLDB 需要執行資料表掃描，這可能會導致交易逾時或樂觀並行控制 (OCC) 衝突。

如需 OCC 的詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 並行模型](#)。

隱含建立的交易

`pyqldb.driver.qldb_driver.execute_lambda` 方法接受 lambda 函數，該函數會接收 `pyqldb.execution.executor.Executor` 的執行個體，您可以使用該函數來執行陳述式。執行個體會 `Executor` 包裝隱含建立的交易。

您可以使用交易執行器的 `execute_statement` 方法，在 lambda 函數中執行陳述式。當 lambda 函數傳回時，驅動程式會隱含遞交交易。

Note

此 `execute_statement` 方法同時支援 Amazon Ion 類型和 Python 原生類型。如果您將 Python 原生類型做為引數傳遞至 `execute_statement`，驅動程式會使用 `amazon.ion.simpleion` 模組將其轉換為 Ion 類型（前提是支援指定 Python 資料類型的轉換）。如需支援的資料類型和轉換規則，請參閱 [簡易原始程式碼](#)。

下列各節說明如何執行基本 CRUD 操作、指定自訂重試邏輯，以及實作唯一性限制條件。

內容

- [建立資料表](#)
- [建立索引](#)

- [讀取文件](#)
 - [使用查詢參數](#)
- [插入文件](#)
 - [在一個陳述式中插入多個文件](#)
- [更新文件](#)
- [刪除文件](#)
- [在交易中執行多個陳述式](#)
- [重試邏輯](#)
- [實作唯一性限制](#)

建立資料表

```
def create_table(transaction_executor):
    transaction_executor.execute_statement("CREATE TABLE Person")

qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: create_table(executor))
```

建立索引

```
def create_index(transaction_executor):
    transaction_executor.execute_statement("CREATE INDEX ON Person(GovId)")

qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: create_index(executor))
```

讀取文件

```
# Assumes that Person table has documents as follows:
# { "GovId": "TOYENC486FH", "FirstName": "Brent" }

def read_documents(transaction_executor):
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId = 'TOYENC486FH'")

    for doc in cursor:
        print(doc["GovId"]) # prints TOYENC486FH
        print(doc["FirstName"]) # prints Brent
```

```
qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: read_documents(executor))
```

使用查詢參數

下列程式碼範例使用原生類型查詢參數。

```
cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",  
        'TOYENC486FH')
```

下列程式碼範例使用 Ion 類型查詢參數。

```
name = ion.loads('Brent')  
cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE FirstName  
        = ?", name)
```

下列程式碼範例使用多個查詢參數。

```
cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?  
        AND FirstName = ?", 'TOYENC486FH', "Brent")
```

下列程式碼範例使用查詢參數的清單。

```
gov_ids = ['TOYENC486FH', 'R0EE1', 'YH844']  
cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId IN  
        (?, ?, ?)", *gov_ids)
```

Note

當您在沒有索引查詢的情況下執行查詢時，它會叫用完整的資料表掃描。在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有[索引](#)，以最佳化效能。如果沒有上的索引GovId，查詢可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

插入文件

下列程式碼範例會插入原生資料類型。

```
def insert_documents(transaction_executor, arg_1):
```

```
# Check if doc with GovId:TOYENC486FH exists
# This is critical to make this transaction idempotent
cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId
= ?", 'TOYENC486FH')
# Check if there is any record in the cursor
first_record = next(cursor, None)

if first_record:
    # Record already exists, no need to insert
    pass
else:
    transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO Person ?", arg_1)

doc_1 = { 'FirstName': "Brent",
          'GovId': 'TOYENC486FH',
          }

qlldb_driver.execute_lambda(lambda executor: insert_documents(executor, doc_1))
```

下列程式碼範例會插入 Ion 資料類型。

```
def insert_documents(transaction_executor, arg_1):
    # Check if doc with GovId:TOYENC486FH exists
    # This is critical to make this transaction idempotent
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId
= ?", 'TOYENC486FH')
    # Check if there is any record in the cursor
    first_record = next(cursor, None)

    if first_record:
        # Record already exists, no need to insert
        pass
    else:
        transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO Person ?", arg_1)

doc_1 = { 'FirstName': 'Brent',
          'GovId': 'TOYENC486FH',
          }

# create a sample Ion doc
ion_doc_1 = simpleion.loads(simpleion.dumps(doc_1))

qlldb_driver.execute_lambda(lambda executor: insert_documents(executor, ion_doc_1))
```

此交易會將文件插入Person資料表。插入之前，它會先檢查文件是否已存在資料表中。此檢查會讓交易具有等冪性質。即使您多次執行此交易，也不會造成任何非預期的副作用。

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

在一個陳述式中插入多個文件

若要使用單一 [INSERT](#) 陳述式插入多個文件，您可以將類型 [清單](#) 的參數傳遞至陳述式，如下所示。

```
# people is a list
transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO Person ?", people)
```

傳遞清單時，您不會將變數預留位置 (?) 括在雙角度括號 (<<...>>) 中。在手動 PartiQL 陳述式中，雙角括號表示稱為包的未排序集合。

更新文件

下列程式碼範例使用原生資料類型。

```
def update_documents(transaction_executor, gov_id, name):
    transaction_executor.execute_statement("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE
GovId = ?", name, gov_id)

gov_id = 'TOYENC486FH'
name = 'John'

qlldb_driver.execute_lambda(lambda executor: update_documents(executor, gov_id, name))
```

下列程式碼範例使用 Ion 資料類型。

```
def update_documents(transaction_executor, gov_id, name):
    transaction_executor.execute_statement("UPDATE Person SET FirstName = ? WHERE GovId
= ?", name, gov_id)

# Ion datatypes
gov_id = simpleion.loads('TOYENC486FH')
```

```
name = simpleion.loads('John')

qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: update_documents(executor, gov_id, name))
```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

刪除文件

下列程式碼範例使用原生資料類型。

```
def delete_documents(transaction_executor, gov_id):
    cursor = transaction_executor.execute_statement("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?", gov_id)

gov_id = 'TOYENC486FH'

qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: delete_documents(executor, gov_id))
```

下列程式碼範例使用 Ion 資料類型。

```
def delete_documents(transaction_executor, gov_id):
    cursor = transaction_executor.execute_statement("DELETE FROM Person WHERE GovId = ?", gov_id)

# Ion datatypes
gov_id = simpleion.loads('TOYENC486FH')

qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: delete_documents(executor, gov_id))
```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引 GovId，陳述式可能會有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

在交易中執行多個陳述式

```
# This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this because
# you'd
# set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something or
# not.

def do_insure_car(transaction_executor, vin):
    cursor = transaction_executor.execute_statement(
        "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE", vin)
    first_record = next(cursor, None)
    if first_record:
        transaction_executor.execute_statement(
            "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", vin)
        return True
    else:
        return False

def insure_car(qlldb_driver, vin_to_insure):
    return qlldb_driver.execute_lambda(
        lambda executor: do_insure_car(executor, vin_to_insure))
```

重試邏輯

驅動程式的 `execute_lambda` 方法具有內建重試機制，可在發生可重試例外狀況（例如逾時或 OCC 衝突）時重試交易。

3.x

重試嘗試次數上限和退避策略是可設定的。

預設重試限制為 4，預設退避策略為[指數退避和抖動](#)，基礎10為毫秒。您可以使用 [pyqlldb.config.retry_config.RetryConfig](#) 執行個體，設定每個驅動程式執行個體和每個交易的重試組態。

下列程式碼範例指定具有自訂重試限制的重試邏輯，以及驅動程式執行個體的自訂退避策略。

```
from pyqlldb.config.retry_config import RetryConfig
from pyqlldb.driver.qlldb_driver import QldbDriver

# Configuring retry limit to 2
retry_config = RetryConfig(retry_limit=2)
qlldb_driver = QldbDriver("test-ledger", retry_config=retry_config)
```

```
# Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.
def custom_backoff(retry_attempt, error, transaction_id):
    return 1000 * retry_attempt

retry_config_custom_backoff = RetryConfig(retry_limit=2,
    custom_backoff=custom_backoff)
qlldb_driver = QldbDriver("test-ledger", retry_config=retry_config_custom_backoff)
```

下列程式碼範例指定具有自訂重試限制的重試邏輯，以及特定 lambda 執行的自訂退避策略。此組態會 `execute_lambda` 覆寫為驅動程式執行個體設定的重試邏輯。

```
from pyqldb.config.retry_config import RetryConfig
from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver

# Configuring retry limit to 2
retry_config_1 = RetryConfig(retry_limit=4)
qlldb_driver = QldbDriver("test-ledger", retry_config=retry_config_1)

# Configuring a custom backoff which increases delay by 1s for each attempt.
def custom_backoff(retry_attempt, error, transaction_id):
    return 1000 * retry_attempt

retry_config_2 = RetryConfig(retry_limit=2, custom_backoff=custom_backoff)

# The config `retry_config_1` will be overridden by `retry_config_2`
qlldb_driver.execute_lambda(lambda txn: txn.execute_statement("CREATE TABLE Person"),
    retry_config_2)
```

2.x

重試嘗試次數上限為可設定。您可以在初始化時設定 `retry_limit` 屬性，以設定重試限制 `PooledQldbDriver`。

預設重試限制為 4。

實作唯一性限制

QLDB 不支援唯一索引，但您可以在應用程式中實作此行為。

假設您想要在 `Person` 資料表中的 `GovId` 欄位實作唯一性限制條件。若要執行此操作，您可以撰寫執行下列動作的交易：

1. 宣告資料表沒有具有指定 的現有文件GovId。
2. 如果聲明通過，請插入文件。

如果競爭交易同時通過聲明，則只有一個交易會成功遞交。另一個交易將失敗，並出現 OCC 衝突例外狀況。

下列程式碼範例示範如何實作此唯一性限制邏輯。

```
def insert_documents(transaction_executor, gov_id, document):
    # Check if doc with GovId = gov_id exists
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?", gov_id)
    # Check if there is any record in the cursor
    first_record = next(cursor, None)

    if first_record:
        # Record already exists, no need to insert
        pass
    else:
        transaction_executor.execute_statement("INSERT INTO Person ?", document)

qldb_driver.execute_lambda(lambda executor: insert_documents(executor, gov_id, document))
```

Note

在此範例中，我們建議在 GovId 欄位中具有索引，以最佳化效能。如果沒有上的索引GovId，陳述式可能有更多延遲，也可能導致 OCC 衝突例外狀況或交易逾時。

使用 Amazon Ion

下列各節說明如何使用 Amazon Ion 模組來處理 Ion 資料。

內容

- [匯入 Ion 模組](#)
- [建立 Ion 類型](#)
- [取得 Ion 二進位傾印](#)

- [取得 Ion 文字傾印](#)

匯入 Ion 模組

```
import amazon.ion.simpleion as simpleion
```

建立 Ion 類型

下列程式碼範例會從 Ion 文字建立 Ion 物件。

```
ion_text = '{GovId: "TOYENC486FH", FirstName: "Brent"}'
ion_obj = simpleion.loads(ion_text)

print(ion_obj['GovId']) # prints TOYENC486FH
print(ion_obj['Name']) # prints Brent
```

下列程式碼範例會從 Python 建立 Ion 物件dict。

```
a_dict = { 'GovId': 'TOYENC486FH',
           'FirstName': "Brent"
         }
ion_obj = simpleion.loads(simpleion.dumps(a_dict))

print(ion_obj['GovId']) # prints TOYENC486FH
print(ion_obj['FirstName']) # prints Brent
```

取得 Ion 二進位傾印

```
# ion_obj is an Ion struct
print(simpleion.dumps(ion_obj)) # b'\xe0\x01\x00\xea\xee\x97\x81\x83\xde\x93\x87\xbe\x90\x85GovId\x89FirstName\xde\x94\x8a\x8bTOYENC486FH\x8b\x85Brent'
```

取得 Ion 文字傾印

```
# ion_obj is an Ion struct
print(simpleion.dumps(ion_obj, binary=False)) # prints $ion_1_0
{GovId:'TOYENC486FH',FirstName:"Brent"}
```

如需使用 Ion 的詳細資訊，請參閱 GitHub 上的 [Amazon Ion 文件](#)。如需在 QLDB 中使用 Ion 的更多程式碼範例，請參閱 [在 Amazon QLDB 中使用 Amazon Ion 資料類型](#)。

在 Amazon QLDB 中使用驅動程式了解工作階段管理

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

如果您有使用關聯式資料庫管理系統 (RDBMS) 的經驗，您可能熟悉並行連線。QLDB 沒有傳統 RDBMS 連線的相同概念，因為交易是使用 HTTP 請求和回應訊息執行。

在 QLDB 中，類似概念是作用中工作階段。工作階段在概念上類似於使用者登入，它會管理對分類帳提出之資料交易請求的相關資訊。作用中工作階段是主動執行交易的工作階段。它也可以是最近完成交易的工作階段，服務預期它會立即開始另一筆交易。QLDB 支援每個工作階段一個主動執行的交易。

每個分類帳的並行作用中工作階段限制定義於 [Amazon QLDB 中的配額和限制](#)。達到此限制後，任何嘗試開始交易的工作階段都會導致錯誤 (LimitExceededException)。

如需使用 QLDB 驅動程式在應用程式中設定工作階段集區的最佳實務，請參閱 Amazon QLDB 驅動程式建議[設定 QldbDriver 物件](#)中的。

內容

- [工作階段生命週期](#)
- [工作階段過期](#)
- [QLDB 驅動程式中的工作階段處理](#)
 - [工作階段集區概觀](#)
 - [工作階段集區和交易邏輯](#)
 - [將工作階段傳回至集區](#)

工作階段生命週期

下列一系列的 [QLDB 工作階段 API](#) 操作代表 QLDB 工作階段的典型生命週期：

1. StartSession
2. StartTransaction
3. ExecuteStatement

4. CommitTransaction

5. 重複步驟 2–4 以開始更多交易（一次一個交易）。

6. EndSession

工作階段過期

QLDB 會在總存留期 13–17 分鐘後過期並捨棄工作階段，無論其是否正在執行交易。工作階段可能因多種原因而遺失或受損，例如硬體故障、網路故障或應用程式重新啟動。QLDB 會在工作階段上強制執行最長生命週期，以確保用戶端應用程式對工作階段失敗具有彈性。

QLDB 驅動程式中的工作階段處理

雖然您可以使用 AWS SDK 直接與 QLDB 工作階段 API 互動，但這會增加複雜性，並要求您運算遞交摘要。QLDB 使用此遞交摘要來確保交易完整性。我們建議您使用 QLDB 驅動程式，而不是直接與此 API 互動。

驅動程式在交易資料 API 上方提供高階抽象層。它透過管理 [SendCommand](#) API 呼叫，簡化在分類帳資料上執行 [PartiQL](#) 陳述式的程序。這些 API 呼叫需要驅動程式為您處理的多個參數，包括發生錯誤時的工作階段、交易和重試政策的管理。

主題

- [工作階段集區概觀](#)
- [工作階段集區和交易邏輯](#)
- [將工作階段傳回至集區](#)

工作階段集區概觀

在較舊版本的 QLDB 驅動程式（例如 [Java 1.1.0](#) 版）中，我們提供驅動程式物件的兩個實作：標準、非合併 `QldbDriver` 和 `PooledQldbDriver`。顧名思義，`PooledQldbDriver` 會維護在交易間重複使用的工作階段集區。

根據使用者意見回饋，開發人員偏好預設取得集區功能及其優點，而不是使用標準驅動程式。因此，我們移除並將工作階段集區功能 `PooledQldbDriver` 移至 `QldbDriver`。此變更包含在每個驅動程式的最新版本中（例如 [Java v2.0.0](#)）。

驅動程式提供三種抽象層級：

- **驅動程式（混合驅動程式實作）** – 最上層抽象。驅動程式會維護和管理工作階段集區。當您要求驅動程式執行交易時，驅動程式會從集區中選擇工作階段，並使用它來執行交易。如果交易因為工作階段錯誤 (`InvalidSessionException`) 失敗，驅動程式會使用另一個工作階段重試交易。基本上，驅動程式提供完全受管的工作階段體驗。
- **工作階段** – 驅動程式抽象下方的一個層級。工作階段包含在集區中，驅動程式會管理工作階段的生命週期。如果交易失敗，驅動程式會使用相同的工作階段重試最多指定的嘗試次數。但是，如果工作階段遇到錯誤 (`InvalidSessionException`)，QLDB 會在內部捨棄它。然後，驅動程式負責從集區取得另一個工作階段以重試交易。
- **交易** – 抽象的最低層級。交易包含在工作階段中，工作階段會管理交易的生命週期。發生錯誤時，工作階段會負責重試交易。工作階段也會確保不會洩露尚未遞交或取消的開放交易。

在每個驅動程式的最新版本中，您只能在抽象的驅動程式層級執行操作。您無法直接控制個別工作階段和交易（也就是說，沒有 API 操作可手動啟動新的工作階段或交易）。

工作階段集區和交易邏輯

每個驅動程式的最新版本不再提供驅動程式物件的非多工式實作。根據預設，`QldbDriver` 物件會管理工作階段集區。當您呼叫來執行交易時，驅動程式會執行下列步驟：

1. 驅動程式會檢查是否已達到工作階段集區限制。如果是這樣，驅動程式會立即擲回 `NoSessionAvailable` 例外狀況。否則，它會繼續進行下一個步驟。
2. 驅動程式會檢查集區是否有可用的工作階段。
 - 如果集區中有可用的工作階段，驅動程式會使用它來執行交易。
 - 如果集區中沒有可用的工作階段，驅動程式會建立新的工作階段，並使用它來執行交易。
3. 在驅動程式在步驟 2 中取得工作階段後，驅動程式會呼叫工作階段執行個體上的 `execute` 操作。
4. 在工作階段 `execute` 的操作中，驅動程式會嘗試透過呼叫來啟動交易 `startTransaction`。
 - 如果工作階段無效，`startTransaction` 呼叫會失敗，而且驅動程式會返回步驟 1。
 - 如果 `startTransaction` 呼叫成功，驅動程式會繼續進行下一個步驟。
5. 驅動程式會執行您的 `lambda` 表達式。此 `lambda` 表達式可以包含一或多個執行 PartiQL 陳述式的呼叫。在 `lambda` 表達式完成執行而沒有任何錯誤之後，驅動程式會繼續遞交交易。
6. 交易的遞交可以有兩個結果之一：
 - 遞交成功，而驅動程式會將控制項傳回至您的應用程式程式碼。
 - 由於樂觀並行控制 (OCC) 衝突，遞交失敗。在此情況下，驅動程式會使用相同的工作階段重試步驟 4–6。您可以在應用程式程式碼中設定重試嘗試次數上限。預設限制為 4。

 Note

如果在步驟 4–6 期間擲出 `InvalidSessionException`，驅動程式會將工作階段標記為關閉，並返回步驟 1 重試交易。

如果在步驟 4–6 期間擲出任何其他例外狀況，驅動程式會檢查是否可以重試例外狀況。若是如此，它會重試交易，直到指定的重試次數為止。如果沒有，它會將例外狀況傳播（產生氣泡並擲回）到您的應用程式程式碼。

將工作階段傳回至集區

如果在作用中交易過程中的任何時候 `InvalidSessionException` 發生，驅動程式不會將工作階段傳回至集區。QLDB 會改為捨棄工作階段，而驅動程式會從集區取得另一個工作階段。在所有其他情況下，驅動程式會將工作階段傳回至集區。

Amazon QLDB 驅動程式建議

 Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明針對任何支援的語言設定和使用 Amazon QLDB 驅動程式的最佳實務。提供的程式碼範例專為 Java 提供。

這些建議適用於大多數典型的使用案例，但單一大小並不適合所有案例。使用下列建議，因為您認為適合您的應用程式。

主題

- [設定 QldbDriver 物件](#)
- [對例外狀況重試](#)
- [最佳化效能](#)
- [每個交易執行多個陳述式](#)

設定 QldbDriver 物件

QldbDriver 物件會透過維護跨交易重複使用的工作階段集區來管理與分類帳的連線。[工作階段](#)代表與分類帳的單一連線。QLDB 支援每個工作階段一個主動執行的交易。

Important

對於較舊的驅動程式版本，工作階段集區功能仍位於 PooledQldbDriver 物件中，而不是 QldbDriver。如果您使用的是下列其中一個版本，請將本主題其餘部分提及的 QldbDriver 取代 PooledQldbDriver 為。

驅動程式	版本
Java	1.1.0 或更早版本
.NET	0.1.0-beta
Node.js	1.0.0-rc.1 或更早的版本
Python	2.0.2 或更早的版本

PooledQldbDriver 物件在最新版的驅動程式中已棄用。我們建議您升級至最新版本，並將的任何執行個體轉換為 PooledQldbDriver QldbDriver。

將 QldbDriver 設定為全域物件

若要最佳化驅動程式和工作階段的使用，請確定您的應用程式執行個體中只有一個驅動程式的全域執行個體。例如，在 Java 中，您可以使用相依性注入架構，例如 [Spring](#)、[Google Guice](#) 或 [Dagger](#)。下列程式碼範例示範如何將 QldbDriver 設定為單一程式碼。

```
@Singleton
public QldbDriver qldbDriver (AWSCredentialsProvider credentialsProvider,
                              @Named(LEDGER_NAME_CONFIG_PARAM) String ledgerName)
{
    QldbSessionClientBuilder builder = QldbSessionClient.builder();
    if (null != credentialsProvider) {
        builder.credentialsProvider(credentialsProvider);
    }
}
```

```
return QldbDriver.builder()
    .ledger(ledgerName)
    .transactionRetryPolicy(RetryPolicy
        .builder()
        .maxRetries(3)
        .build())
    .sessionClientBuilder(builder)
    .build();
}
```

設定重試嘗試

當發生常見的暫時性例外狀況（例如 `SocketTimeoutException` 或 `NoHttpResponseException`）時，驅動程式會自動重試交易。若要設定重試嘗試次數上限，您可以在建立執行個體時使用 `transactionRetryPolicy` 組態物件的 `maxRetries` 參數 `QldbDriver`。（對於上一節中列出的較舊驅動程式版本，請使用的 `retryLimit` 參數 `PooledQldbDriver`。）

`maxRetries` 的預設值為 4。

`InvalidParameterException` 無法重試等用戶端錯誤。發生時，交易會中止，工作階段會傳回至集區，而例外狀況會擲回至驅動程式的用戶端。

設定並行工作階段和交易的數量上限

執行個體用來 `QldbDriver` 執行交易的分類帳工作階段數目上限是由其 `maxConcurrentTransactions` 參數所定義。（對於上一節中列出的較舊驅動程式版本，這由 `poolLimit` 參數定義 `PooledQldbDriver`。）

此限制必須大於零，並小於或等於工作階段用戶端允許的最大開放 HTTP 連線數，如特定 AWS SDK 所定義。例如，在 Java 中，連線數量上限是在 [ClientConfiguration](#) 物件中設定。

的預設值 `maxConcurrentTransactions` 是 AWS SDK 的最大連線設定。

當您 `QldbDriver` 在應用程式中設定時，請考量下列擴展考量：

- 您的集區應擁有至少與您計劃同時執行的交易數量相同的工作階段數量。
- 在多執行緒模型中，主管執行緒委派給工作者執行緒，驅動程式的工作階段數量至少應該與工作者執行緒數量相同。否則，在尖峰負載時，執行緒會排隊等待可用的工作階段。
- 每個分類帳並行作用中工作階段的服務限制定義於 [Amazon QLDB 中的配額和限制](#)。請確定您設定的並行工作階段限制不會超過此限制，以用於所有用戶端的單一分類帳。

對例外狀況重試

重試 QLDB 中發生的例外狀況時，請考慮下列建議。

在 OccConflictException 上重試

當交易存取的資料自交易開始以來已變更時，會發生樂觀並行控制 (OCC) 衝突例外狀況。QLDB 在嘗試遞交交易時擲回此例外狀況。驅動程式會重試交易，次數最多不超過maxRetries設定的次數。

如需 OCC 的詳細資訊，以及使用索引限制 OCC 衝突的最佳實務，請參閱 [Amazon QLDB 並行模型](#)。

在 QldbDriver 以外的其他例外狀況上重試

若要在執行時間擲出自訂、應用程式定義的例外狀況時，在驅動程式外重試交易，您必須包裝交易。例如，在 Java 中，以下程式碼顯示如何使用 [Resilience4J](#) 程式庫在 QLDB 中重試交易。

```
private final RetryConfig retryConfig = RetryConfig.custom()
    .maxAttempts(MAX_RETRIES)
    .intervalFunction(IntervalFunction.ofExponentialRandomBackoff())
    // Retry this exception
    .retryExceptions(InvalidSessionException.class, MyRetryableException.class)
    // But fail for any other type of exception extended from RuntimeException
    .ignoreExceptions(RuntimeException.class)
    .build();

// Method callable by a client
public void myTransactionWithRetries(Params params) {
    Retry retry = Retry.of("registerDriver", retryConfig);

    Function<Params, Void> transactionFunction = Retry.decorateFunction(
        retry,
        parameters -> transactionNoReturn(params));
    transactionFunction.apply(params);
}

private Void transactionNoReturn(Params params) {
    try (driver.execute(txn -> {
        // Transaction code
    }));
}
return null;
}
```

Note

在 QLDB 驅動程式之外重試交易會有乘數效果。例如，如果 `QldbDriver` 設定為重試三次，而自訂重試邏輯也重試三次，則相同的交易最多可以重試九次。

使交易具有等冪性

最佳實務是，讓您的寫入交易具有等冪性，以避免重試時發生任何非預期的副作用。如果交易可以多次執行，並且每次產生相同的結果，則表示交易是等冪的。

如需進一步了解，請參閱 [Amazon QLDB 並行模型](#)。

最佳化效能

若要在使用驅動程式執行交易時最佳化效能，請考量下列因素：

- `execute` 操作一律對 QLDB 進行至少三次 `SendCommand` API 呼叫，包括下列命令：

1. `StartTransaction`
2. `ExecuteStatement`

系統會針對您在 `execute` 區塊中執行的每個 PartiQL 陳述式叫用此命令。

3. `CommitTransaction`

計算應用程式的整體工作負載時，請考量 API 呼叫的總數。

- 一般而言，我們建議從單一執行緒寫入器開始，並在單一交易中批次處理多個陳述式來最佳化交易。最大化交易大小、文件大小和每筆交易的文件數量配額，如 [中所定義 Amazon QLDB 中的配額和限制](#)。
- 如果批次處理不足以處理大型交易負載，您可以新增其他寫入器來嘗試多執行緒。不過，您應該仔細考慮文件和交易排序的應用程式需求，以及它帶來的額外複雜性。

每個交易執行多個陳述式

如 [上一節](#) 所述，您可以執行每筆交易的多個陳述式，以最佳化應用程式的效能。在下列程式碼範例中，您會查詢資料表，然後在交易中更新該資料表中的文件。您可以透過將 `lambda` 表達式傳遞至 `execute` 操作來執行此操作。

Java

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this
// because you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something
// or not.
public static boolean InsureCar(QldbDriver qldbDriver, final String vin) {
    final IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
    final IonString ionVin = ionSystem.newString(vin);

    return qldbDriver.execute(txn -> {
        Result result = txn.execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE",
            ionVin);
        if (!result.isEmpty()) {
            txn.execute("UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", ionVin);
            return true;
        }
        return false;
    });
}
```

.NET

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this
// because you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something
// or not.
public static async Task<bool> InsureVehicle(IAsyncQldbDriver driver, string vin)
{
    ValueFactory valueFactory = new ValueFactory();
    IIonValue ionVin = valueFactory.NewString(vin);

    return await driver.Execute(async txn =>
    {
        // Check if the vehicle is insured.
        Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult result = await txn.Execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE",
            ionVin);

        if (await result.CountAsync() > 0)
        {
            // If the vehicle is not insured, insure it.
        }
    });
}
```

```

        await txn.Execute(
            "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", ionVin);
        return true;
    }
    return false;
});
}

```

Go

```

// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this
// because you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something
// or not.
func InsureCar(driver *qlbdbdriver.QLDBDriver, vin string) (bool, error) {
    insured, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qlbdbdriver.Transaction) (interface{}, error) {

        result, err := txn.Execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE", vin)
        if err != nil {
            return false, err
        }

        hasNext := result.Next(txn)
        if !hasNext && result.Err() != nil {
            return false, result.Err()
        }

        if hasNext {
            _, err = txn.Execute(
                "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", vin)
            if err != nil {
                return false, err
            }
            return true, nil
        }
        return false, nil
    })
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

```

```
    return insured.(bool), err
}
```

Node.js

```
// This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this
// because you'd
// set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something
// or not.
async function insureCar(driver: QldbDriver, vin: string): Promise<boolean> {

    return await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        const results: dom.Value[] = (await txn.execute(
            "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE",
            vin)).getResultList();

        if (results.length > 0) {
            await txn.execute(
                "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", vin);
            return true;
        }
        return false;
    });
};
```

Python

```
# This code snippet is intentionally trivial. In reality you wouldn't do this
# because you'd
# set your UPDATE to filter on vin and insured, and check if you updated something
# or not.

def do_insure_car(transaction_executor, vin):
    cursor = transaction_executor.execute_statement(
        "SELECT insured FROM Vehicles WHERE vin = ? AND insured = FALSE", vin)
    first_record = next(cursor, None)
    if first_record:
        transaction_executor.execute_statement(
            "UPDATE Vehicles SET insured = TRUE WHERE vin = ?", vin)
        return True
    else:
        return False
```

```
def insure_car(qlldb_driver, vin_to_insure):
    return qlldb_driver.execute_lambda(
        lambda executor: do_insure_car(executor, vin_to_insure))
```

驅動程式execute的操作會隱含地在該工作階段中啟動工作階段和交易。您在 lambda 表達式中執行的每個陳述式都會包裝在交易中。所有陳述式執行後，驅動程式會自動遞交交易。如果任何陳述式在自動重試限制用盡之後失敗，則交易會中止。

在交易中傳播例外狀況

在每次交易執行多個陳述式時，通常不建議您在交易中擷取和吞下例外狀況。

例如，在 Java 中，下列程式會擷取的任何執行個體RuntimeException、記錄錯誤，然後繼續。此程式碼範例被視為不良實務，因為即使UPDATE陳述式失敗，交易也會成功。因此，用戶端可能會假設更新在未成功時成功。

Warning

請勿使用此程式碼範例。它旨在顯示被視為不良做法的反模式範例。

```
// DO NOT USE this code example because it is considered bad practice
public static void main(final String... args) {
    ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
        final Result selectTableResult = txn.execute("SELECT * FROM Vehicle WHERE VIN
='123456789'");
        // Catching an error inside the transaction is an anti-pattern because the
operation might
        // not succeed.
        // In this example, the transaction succeeds even when the update statement
fails.
        // So, the client might assume that the update succeeded when it didn't.
        try {
            processResults(selectTableResult);
            String model = // some code that extracts the model
            final Result updateResult = txn.execute("UPDATE Vehicle SET model = ? WHERE
VIN = '123456789'",
                Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(model));
        } catch (RuntimeException e) {
            log.error("Exception when updating the Vehicle table {}", e.getMessage());
        }
    });
}
```

```
});  
log.info("Vehicle table updated successfully.");  
}
```

請改用傳播（向上產生氣泡）例外狀況。如果交易的任何部分失敗，讓execute操作中止交易，以便用戶端可以相應地處理例外狀況。

了解 Amazon QLDB 中驅動程式的重試政策

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 驅動程式使用重試政策，透過透明重試失敗的交易來處理暫時性例外狀況。這些例外狀況，例如 `CapacityExceededException` 和 `RateExceededException`，通常會在一段時間後自行修正。如果在適當的延遲後重試失敗但發生例外狀況的交易，則可能會成功。這有助於改善使用 QLDB 的應用程式穩定性。

主題

- [可重試的錯誤類型](#)
- [預設重試政策](#)

可重試的錯誤類型

只有在交易中的操作期間發生下列任何例外狀況時，驅動程式才會自動重試交易：

- [CapacityExceededException](#) – 當請求超過分類帳的處理容量時傳回。
- [InvalidSessionException](#) – 當工作階段不再有效或工作階段不存在時傳回。
- [LimitExceededException](#) – 如果超過作用中工作階段數量等資源限制，則傳回。
- [OccConflictException](#) – 當交易因樂觀並行控制 (OCC) 驗證階段失敗而無法寫入日誌時傳回。
- [RateExceededException](#) – 當請求速率超過允許的輸送量時傳回。

預設重試政策

重試政策包含重試條件和退避策略。重試條件會定義何時應重試交易，而退避策略則會定義重試交易前的等待時間。

建立驅動程式執行個體時，預設重試政策會指定最多重試四次，並使用指數退避策略。指數退避策略使用最小延遲 10 毫秒，最大延遲 5000 毫秒，抖動相等。如果交易無法在重試政策中成功遞交，我們建議您再次嘗試交易。

指數退避的概念是針對連續的錯誤回應，在重試之間使用逐漸較長的等待時間。如需詳細資訊，請參閱 AWS 部落格文章[指數退避和抖動](#)。

來自 Amazon QLDB 驅動程式的常見錯誤

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明 Amazon QLDB 驅動程式在與 [QLDB 工作階段 API](#) 互動時可能擲出的執行期錯誤。

以下是驅動程式傳回的常見例外狀況清單。每個例外狀況都包含特定的錯誤訊息，後面接著可能解決方案的簡短描述和建議。

CapacityExceededException

訊息：超過容量

Amazon QLDB 拒絕請求，因為它超過了分類帳的處理容量。QLDB 會強制執行每個分類帳的內部擴展限制，以維護服務的運作狀態和效能。此限制會根據每個個別請求的工作負載大小而有所不同。例如，如果請求執行低效率的資料交易，例如非索引合格查詢所產生的資料表掃描，則其工作負載可能會增加。

建議您先等待，再重試請求。如果您的應用程式持續遇到此例外狀況，請最佳化您的陳述式，並降低您傳送至分類帳的請求速率和數量。陳述式最佳化的範例包括每個交易執行較少的陳述式，以及調校資料表索引。若要了解如何最佳化陳述式並避免資料表掃描，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

我們也建議使用最新版本的 QLDB 驅動程式。驅動程式具有預設重試政策，該政策使用[指數退避和抖動](#)來自動重試例外狀況，例如此狀況。指數退避的概念是針對連續的錯誤回應，在重試之間使用逐步較長的等待時間。

InvalidSessionException

訊息：交易 *transactionId* 已過期

交易超過其生命週期上限。交易最多可執行 30 秒，然後再遞交。在此逾時限制之後，對交易完成的任何工作都會遭到拒絕，QLDB 會捨棄工作階段。此限制會啟動交易，而不是遞交或取消工作階段，以保護用戶端免於工作階段洩漏。

如果這是應用程式中常見的例外狀況，則交易可能只需要花太久的時間來執行。如果交易執行時間超過 30 秒，請最佳化您的陳述式以加速交易。陳述式最佳化的範例包括每個交易執行較少的陳述式，以及調校資料表索引。如需詳細資訊，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

InvalidSessionException

訊息：Session *sessionId* 已過期

QLDB 已捨棄工作階段，因為它超過其最大總生命週期。QLDB 會在 13–17 分鐘後捨棄工作階段，無論作用中的交易為何。工作階段可能因多種原因而遺失或受損，例如硬體故障、網路故障或應用程式重新啟動。因此，QLDB 會對工作階段強制執行最長生命週期，以確保用戶端軟體對工作階段失敗具有彈性。

如果您遇到此例外狀況，我們建議您取得新的工作階段，然後重試交易。我們也建議使用最新版本的 QLDB 驅動程式，以代表應用程式管理工作階段集區及其運作狀態。

InvalidSessionException

訊息：無此類工作階段

用戶端嘗試使用不存在的工作階段與 QLDB 交易。假設用戶端正在使用先前存在的工作階段，則工作階段可能因為下列其中一項而不再存在：

- 如果工作階段涉及內部伺服器故障（即 HTTP 回應碼為 500 的錯誤），QLDB 可能會選擇完全捨棄工作階段，而不是允許客戶使用狀態不確定的工作階段進行交易。然後，該工作階段上的任何重試嘗試都會失敗並出現此錯誤。
- QLDB 最終會忘記過期的工作階段。然後，任何繼續使用工作階段的嘗試都會導致此錯誤，而不是初始的 `InvalidSessionException`。

如果您遇到此例外狀況，我們建議您取得新的工作階段，然後重試交易。我們也建議使用最新版本的 QLDB 驅動程式，以代表應用程式管理工作階段集區及其運作狀態。

RateExceededException

訊息：超過速率

QLDB 根據發起人的身分調節用戶端。QLDB 使用[字串](#)儲存貯體調節演算法，以每個區域、每個帳戶為基礎強制執行限流。QLDB 這樣做是為了協助服務的效能，並確保所有 QLDB 客戶的公平使用。例如，嘗試使用 `StartSessionRequest` 操作取得大量並行工作階段可能會導致限流。

若要維護應用程式運作狀態並降低進一步限流，您可以使用[指數退避和抖動](#)來重試此例外狀況。指數退避的概念是針對連續的錯誤回應，在重試之間使用逐步較長的等待時間。建議使用最新版本的 QLDB 驅動程式。驅動程式具有預設重試政策，該政策使用指數退避和抖動來自動重試例外狀況，例如此項目。

如果您的應用程式持續受到 QLDB 的調節以進行 `StartSessionRequest` 呼叫，最新版本的 QLDB 驅動程式也可以提供幫助。驅動程式會維護跨交易重複使用的工作階段集區，這有助於減少應用程式進行的 `StartSessionRequest` 呼叫數量。若要請求提高 API 限流限制，請聯絡 [AWS 支援中心](#)。

LimitExceededException

訊息：超過工作階段限制

分類帳超過作用中工作階段數量的配額（也稱為限制）。此配額在 [中定義 Amazon QLDB 中的配額和限制](#)。分類帳的作用中工作階段計數最終一致，而且在配額附近持續執行的分類帳可能會定期看到此例外狀況。

為了維護應用程式的運作狀態，建議您在此例外狀況上重試。若要避免此例外狀況，請確定您尚未設定超過 1,500 個並行工作階段，用於所有用戶端的單一分類帳。例如，您可以使用適用於 [Java 的 Amazon QLDB 驅動程式的 `maxConcurrentTransactions`](#) 方法來設定驅動程式執行個體中可用工作階段的數量上限。

QldbClientException

訊息：串流結果只有在父交易開啟時有效

交易已關閉，無法用來從 QLDB 擷取結果。交易會在遞交或取消時關閉。

當用戶端直接使用 `Transaction` 物件，且嘗試在遞交或取消交易後從 QLDB 擷取結果時，會發生此例外狀況。若要緩解此問題，用戶端必須先讀取資料，才能關閉交易。

使用範例應用程式教學課程開始使用 Amazon QLDB

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在本教學課程中，您會使用 Amazon QLDB 驅動程式搭配 AWS SDK 來建立 QLDB 分類帳，並填入範例資料。驅動程式可讓您的應用程式使用交易資料 API 與 QLDB 互動。AWS 開發套件支援與 QLDB 資源管理 API 的互動。

您在此案例中建立的範例分類帳是機動車輛 (DMV) 資料庫部門，可追蹤車輛註冊的完整歷史資訊。下列主題說明如何新增車輛註冊、修改和檢視這些註冊變更的歷史記錄。本指南也說明如何以密碼編譯方式驗證註冊文件，並透過清除資源和刪除範例分類帳來結束。

此範例應用程式教學課程適用於下列程式設計語言。

主題

- [Amazon QLDB Java 教學課程](#)
- [Amazon QLDB Node.js 教學課程](#)
- [Amazon QLDB Python 教學課程](#)

Amazon QLDB Java 教學課程

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在此教學課程範例應用程式的實作中，您可以使用 Amazon QLDB 驅動程式搭配適用於 Java 的 AWS SDK 來建立 QLDB 分類帳，並填入範例資料。

當您完成本教學課程時，您可以參考管理 API [適用於 Java 的 AWS SDK 操作的 API 參考](#)。對於交易資料操作，您可以參考適用於 [Java 的 QLDB 驅動程式 API 參考](#)。

 Note

在適用的情況下，某些教學課程步驟對於每個支援的主要版本的 QLDB Java 驅動程式都有不同的命令或程式碼範例。

主題

- [安裝 Amazon QLDB Java 範例應用程式](#)
- [步驟 1：建立新的分類帳](#)
- [步驟 2：測試與分類帳的連線](#)
- [步驟 3：建立資料表、索引和範例資料](#)
- [步驟 4：查詢分類帳中的資料表](#)
- [步驟 5：修改分類帳中的文件](#)
- [步驟 6：檢視文件的修訂歷史記錄](#)
- [步驟 7：驗證分類帳中的文件](#)
- [步驟 8：在分類帳中匯出和驗證日誌資料](#)
- [步驟 9（選用）：清除資源](#)

安裝 Amazon QLDB Java 範例應用程式

 Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明如何為step-by-step Java 教學課程安裝和執行提供的 Amazon QLDB 範例應用程式。此範例應用程式的使用案例是機動車輛 (DMV) 資料庫部門，可追蹤車輛註冊的完整歷史資訊。

Java 的 DMV 範例應用程式是 GitHub 儲存庫 [aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-java](#) 中的開放原始碼。

先決條件

開始之前，請務必完成適用於 Java 的 QLDB 驅動程式[先決條件](#)。這包含下列項目：

1. 註冊 AWS。
2. 建立具有適當 QLDB 許可的使用者。若要完成本教學課程中的所有步驟，您需要透過 QLDB API 完整存取您的分類帳資源。
3. 如果您使用的不是 IDE AWS Cloud9，請安裝 Java 並授予程式設計存取權以進行開發。

安裝

下列步驟說明如何使用本機開發環境下載和設定範例應用程式。或者，您可以使用 AWS Cloud9 做為您的 IDE 來自動化範例應用程式的設定，以及佈建開發資源的 AWS CloudFormation 範本。

本機開發環境

這些指示說明如何使用您自己的資源和開發環境下載和安裝 QLDB Java 範例應用程式。

下載並執行範例應用程式

1. 輸入下列命令，從 GitHub 複製範例應用程式。

2.x

```
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-java.git
```

1.x

```
git clone -b v1.2.0 https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-java.git
```

此套件包含 Gradle 組態和來自的完整程式碼[Java 教學課程](#)。

2. 載入並執行提供的應用程式。
 - 如果您使用的是 Eclipse：
 - a. 啟動 Eclipse，然後在 Eclipse 功能表上，選擇檔案、匯入，然後選擇現有 Gradle 專案。
 - b. 在專案根目錄中，瀏覽並選取包含 build.gradle 檔案的應用程式目錄。然後，選擇完成以使用預設的 Gradle 設定進行匯入。
 - c. 您可以嘗試執行 ListLedgers 程式做為範例。開啟 ListLedgers.java 檔案的內容（按一下滑鼠右鍵）選單，然後選擇執行為 Java 應用程式。
 - 如果您使用的是 IntelliJ：

- a. 啟動 IntelliJ，然後在 IntelliJ 功能表上，選擇檔案，然後選擇開啟。
 - b. 在專案根目錄中，瀏覽並選取包含 build.gradle 檔案的應用程式目錄。然後，選擇確定。保留預設設定，然後再次選擇確定。
 - c. 您可以嘗試執行 ListLedgers 程式做為範例。開啟 ListLedgers.java 檔案的內容（按一下滑鼠右鍵）選單，然後選擇執行 'ListLedgers'。
3. 前往 [步驟 1：建立新的分類帳](#) 以開始教學課程並建立分類帳。

AWS Cloud9

這些指示說明如何使用 [AWS Cloud9](#) 做為您的 IDE，自動設定適用於 Java 的 Amazon QLDB 車輛註冊範例應用程式。在本指南中，您可以使用 [AWS CloudFormation](#) 範本來佈建您的開發資源。

如需詳細資訊 AWS Cloud9，請參閱 [AWS Cloud9 使用者指南](#)。若要進一步了解 AWS CloudFormation，請參閱 [AWS CloudFormation 使用者指南](#)。

主題

- [第 1 部分：佈建您的 資源](#)
- [第 2 部分：設定您的 IDE](#)
- [第 3 部分：執行 QLDB DMV 範例應用程式](#)


第 1 部分：佈建您的 資源

在此第一個步驟中，您可以使用 AWS CloudFormation 佈建使用 Amazon QLDB 範例應用程式設定開發環境所需的資源。

開啟 AWS CloudFormation 主控台並載入 QLDB 範例應用程式範本

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 開啟 AWS CloudFormation 主控台。

切換到支援 QLDB 的區域。如需完整清單，請參閱 [Amazon QLDB 端點和配額](#)。AWS 一般參考。下列螢幕擷取畫面 AWS Management Console 顯示美國東部（維吉尼亞北部）為選取的 AWS 區域。



2. 在 AWS CloudFormation 主控台上，選擇建立堆疊，然後選擇使用新資源（標準）。
3. 在指定範本下的建立堆疊頁面上，選擇 Amazon S3 URL。
4. 輸入下列 URL，然後選擇下一步。

```
https://amazon-qldb-assets.s3.amazonaws.com/templates/QLDB-DMV-SampleApp.yml
```

5. 輸入堆疊名稱（例如 **qldb-sample-app**），然後選擇下一步。
6. 您可以視需要新增任何標籤，並保留預設選項。然後選擇下一步。
7. 檢閱您的堆疊設定，然後選擇建立堆疊。AWS CloudFormation 指令碼可能需要幾分鐘的時間才能完成。

此指令碼會為您的 AWS Cloud9 環境佈建相關聯的 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 執行個體，您可用來在本教學課程中執行 QLDB 範例應用程式。它也會將 aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-java 儲存庫從 GitHub 複製到您的 AWS Cloud9 開發環境。


第 2 部分：設定您的 IDE

在此步驟中，您已完成雲端開發環境的設定。您可以下載並執行提供的 shell AWS Cloud9 指令碼，以使用範例應用程式的相依性來設定 IDE。

設定您的 AWS Cloud9 環境

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/cloud9/> 開啟 AWS Cloud9 主控台。
2. 在您的環境下，找到名為 QLDB DMV Sample Application 之環境的卡片，然後選擇開啟 IDE。當基礎 EC2 執行個體啟動時，您的環境可能需要一分鐘才能載入。

您的 AWS Cloud9 環境已預先設定執行教學課程所需的系統相依性。在主控台的環境導覽窗格中，確認您看到名為 的資料夾 QLDB DMV Sample Application。下列 AWS Cloud9 主控台螢幕擷取畫面顯示 QLDB DMV 範例應用程式環境資料夾窗格。



如果您沒有看到導覽窗格，請切換主控台左側的環境索引標籤。如果您在窗格中看不到任何資料夾，請使用設定圖示 () 啟用顯示環境根目錄。



3. 在主控台的底部窗格中，您應該會看到開啟的bash終端機視窗。如果您沒有看到，請從主控台頂端的視窗功能表中選擇新終端機。
4. 接著，下載並執行安裝指令碼以安裝 OpenJDK 8，並在適用時查看 Git 儲存庫中適當的分支。在您在上一個步驟中建立的 AWS Cloud9 終端機中，依序執行下列兩個命令：

2.x

```
aws s3 cp s3://amazon-qlldb-assets/setup-scripts/dmv-setup-v2.sh .
```

```
sh dmv-setup-v2.sh
```

1.x

```
aws s3 cp s3://amazon-qlldb-assets/setup-scripts/dmv-setup.sh .
```

```
sh dmv-setup.sh
```

完成後，您應該會在終端機中看到下列訊息：

```
** DMV Sample App setup completed , enjoy!! **
```

5. 花一點時間瀏覽 中的應用程式程式碼範例 AWS Cloud9，特別是在以下目錄路徑中：src/main/java/software/amazon/qlldb/tutorial。

第 3 部分：執行 QLDB DMV 範例應用程式

在此步驟中，您將了解如何使用 執行 Amazon QLDB DMV 範例應用程式任務 AWS Cloud9。若要執行範例程式碼，請返回您的 AWS Cloud9 終端機，或如第 2 部分：設定您的 IDE 中所執行建立新的終端機視窗。

執行範例應用程式

1. 在終端機中執行下列命令，以切換到專案根目錄：

```
cd ~/environment/amazon-qlldb-dmv-sample-java
```

請確定您在下列目錄路徑中執行範例。

```
/home/ec2-user/environment/amazon-qlldb-dmv-sample-java/
```

2. 下列命令顯示執行每個任務的 Gradle 語法。

```
./gradlew run -Dtutorial=Task
```

例如，執行下列命令來列出您 AWS 帳戶 和目前區域中的所有分類帳。

```
./gradlew run -Dtutorial=ListLedgers
```

3. 前往 [步驟 1：建立新的分類帳](#) 以開始教學課程並建立分類帳。
4. （選用）完成教學課程後，如果您不再需要資源 AWS CloudFormation，請清除資源。
 - a. 在 <https://console.aws.amazon.com/cloudformation> 開啟 AWS CloudFormation 主控台，並刪除您在第一部分：佈建資源中建立的堆疊。
 - b. 也請刪除 AWS CloudFormation 範本為您建立的 AWS Cloud9 堆疊。

步驟 1：建立新的分類帳

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在此步驟中，您會建立新的 Amazon QLDB 分類帳，名稱為 vehicle-registration。

建立新的分類帳

1. 檢閱下列檔案 (Constants.java)，其中包含本教學課程中所有其他程式所使用的常數值。

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.IonObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.value.IonValueMapper;

/**
```

```

    * Constant values used throughout this tutorial.
    */
public final class Constants {
    public static final int RETRY_LIMIT = 4;
    public static final String LEDGER_NAME = "vehicle-registration";
    public static final String STREAM_NAME = "vehicle-registration-stream";
    public static final String VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME =
"VehicleRegistration";
    public static final String VEHICLE_TABLE_NAME = "Vehicle";
    public static final String PERSON_TABLE_NAME = "Person";
    public static final String DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME = "DriversLicense";
    public static final String VIN_INDEX_NAME = "VIN";
    public static final String PERSON_GOV_ID_INDEX_NAME = "GovId";
    public static final String
VEHICLE_REGISTRATION_LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME = "LicensePlateNumber";
    public static final String DRIVER_LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME =
"LicenseNumber";
    public static final String DRIVER_LICENSE_PERSONID_INDEX_NAME = "PersonId";
    public static final String JOURNAL_EXPORT_S3_BUCKET_NAME_PREFIX = "qldb-
tutorial-journal-export";
    public static final String USER_TABLES = "information_schema.user_tables";
    public static final String LEDGER_NAME_WITH_TAGS = "tags";
    public static final IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();
    public static final IonObjectMapper MAPPER = new IonValueMapper(SYSTEM);

    private Constants() { }

    static {
        MAPPER.disable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS);
    }
}

```

1.x

⚠ Important

對於 Amazon Ion 套件，您必須在 `com.amazon.ion` 應用程式中使用命名空間。適用於 Java 的 AWS SDK 取決於命名空間下的另一個 Ion 套件 `software.amazon.ion`，但這是與 QLDB 驅動程式不相容的舊版套件。

/*

```

* Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
* SPDX-License-Identifier: MIT-0
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;
```

```

import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.IonObjectMapper;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.value.IonValueMapper;

```

```

/**
 * Constant values used throughout this tutorial.
 */
public final class Constants {
    public static final int RETRY_LIMIT = 4;
    public static final String LEDGER_NAME = "vehicle-registration";
    public static final String STREAM_NAME = "vehicle-registration-stream";
    public static final String VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME =
"VehicleRegistration";
    public static final String VEHICLE_TABLE_NAME = "Vehicle";
    public static final String PERSON_TABLE_NAME = "Person";

```

```

    public static final String DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME = "DriversLicense";
    public static final String VIN_INDEX_NAME = "VIN";
    public static final String PERSON_GOV_ID_INDEX_NAME = "GovId";
    public static final String
VEHICLE_REGISTRATION_LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME = "LicensePlateNumber";
    public static final String DRIVER_LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME =
"LicenseNumber";
    public static final String DRIVER_LICENSE_PERSONID_INDEX_NAME = "PersonId";
    public static final String JOURNAL_EXPORT_S3_BUCKET_NAME_PREFIX = "qldb-
tutorial-journal-export";
    public static final String USER_TABLES = "information_schema.user_tables";
    public static final String LEDGER_NAME_WITH_TAGS = "tags";
    public static final IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();
    public static final IonObjectMapper MAPPER = new IonValueMapper(SYSTEM);

    private Constants() { }

    static {
        MAPPER.disable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS);
    }
}

```

Note

此Constants類別包含開放原始碼 Jackson IonValueMapper類別的執行個體。您可以在執行讀取和寫入交易時使用此映射器來處理 [Amazon Ion](#) 資料。

CreateLedger.java 檔案也依賴於下列程式 (DescribeLedger.java)，其中描述了您分類帳的目前狀態。

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,

```

```
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;
```

```
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.model.DescribeLedgerRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.DescribeLedgerResult;
```

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
```

```
/**
```

```
 * Describe a QLDB ledger.
```

```
 *
```

```
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
```

```
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
```

```
 */
```

```
public final class DescribeLedger {
    public static AmazonQLDB client = CreateLedger.getClient();
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(DescribeLedger.class);

    private DescribeLedger() { }

    public static void main(final String... args) {
        try {

            describe(Constants.LEDGER_NAME);

        } catch (Exception e) {
            log.error("Unable to describe a ledger!", e);
        }
    }
}
```

```

    }
}

/**
 * Describe a ledger.
 *
 * @param name
 *         Name of the ledger to describe.
 * @return {@link DescribeLedgerResult} from QLDB.
 */
public static DescribeLedgerResult describe(final String name) {
    log.info("Let's describe ledger with name: {}", name);
    DescribeLedgerRequest request = new DescribeLedgerRequest().withName(name);
    DescribeLedgerResult result = client.describeLedger(request);
    log.info("Success. Ledger description: {}", result);
    return result;
}
}

```

2. 編譯並執行 CreateLedger.java 程式，以建立名為 的分類帳 vehicle-registration。

2.x

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION

```

```
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.model.CreateLedgerRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.CreateLedgerResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.DescribeLedgerResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.LedgerState;
import com.amazonaws.services.qldb.model.PermissionsMode;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 * Create a ledger and wait for it to be active.
 * <p>
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class CreateLedger {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(CreateLedger.class);
    public static final Long LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_MS = 10_000L;
    public static String endpoint = null;
    public static String region = null;
    public static AmazonQLDB client = getClient();

    private CreateLedger() {
    }

    /**
     * Build a low-level QLDB client.
     *
     * @return {@link AmazonQLDB} control plane client.
     */
    public static AmazonQLDB getClient() {
        AmazonQLDBClientBuilder builder = AmazonQLDBClientBuilder.standard();
        if (null != endpoint && null != region) {
```



```
        builder.setEndpointConfiguration(new
        AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpoint, region));
    }
    return builder.build();
}

public static void main(final String... args) throws Exception {
    try {
        client = getClient();

        create(Constants.LEDGER_NAME);

        waitForActive(Constants.LEDGER_NAME);

    } catch (Exception e) {
        log.error("Unable to create the ledger!", e);
        throw e;
    }
}

/**
 * Create a new ledger with the specified ledger name.
 *
 * @param ledgerName Name of the ledger to be created.
 * @return {@link CreateLedgerResult} from QLDB.
 */
public static CreateLedgerResult create(final String ledgerName) {
    log.info("Let's create the ledger with name: {}....", ledgerName);
    CreateLedgerRequest request = new CreateLedgerRequest()
        .WithName(ledgerName)
        .withPermissionsMode(PermissionsMode.ALLOW_ALL);
    CreateLedgerResult result = client.createLedger(request);
    log.info("Success. Ledger state: {}.", result.getState());
    return result;
}

/**
 * Wait for a newly created ledger to become active.
 *
 * @param ledgerName Name of the ledger to wait on.
 * @return {@link DescribeLedgerResult} from QLDB.
 * @throws InterruptedException if thread is being interrupted.
 */
```

```
    public static DescribeLedgerResult waitForActive(final String ledgerName)
    throws InterruptedException {
        log.info("Waiting for ledger to become active...");
        while (true) {
            DescribeLedgerResult result = DescribeLedger.describe(ledgerName);
            if (result.getState().equals(LedgerState.ACTIVE.name())) {
                log.info("Success. Ledger is active and ready to use.");
                return result;
            }
            log.info("The ledger is still creating. Please wait...");
            Thread.sleep(LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_MS);
        }
    }
}
```

1.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.model.CreateLedgerRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.CreateLedgerResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.DescribeLedgerResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.LedgerState;
import com.amazonaws.services.qldb.model.PermissionsMode;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 * Create a ledger and wait for it to be active.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class CreateLedger {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(CreateLedger.class);
    public static final Long LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_MS = 10_000L;
    public static AmazonQLDB client = getClient();

    private CreateLedger() { }

    /**
     * Build a low-level QLDB client.
     *
     * @return {@link AmazonQLDB} control plane client.
     */
    public static AmazonQLDB getClient() {
        return AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
    }

    public static void main(final String... args) throws Exception {
        try {

            create(Constants.LEDGER_NAME);

            waitForActive(Constants.LEDGER_NAME);
        }
    }
}
```

```
        } catch (Exception e) {
            log.error("Unable to create the ledger!", e);
            throw e;
        }
    }

    /**
     * Create a new ledger with the specified ledger name.
     *
     * @param ledgerName
     *        Name of the ledger to be created.
     * @return {@link CreateLedgerResult} from QLDB.
     */
    public static CreateLedgerResult create(final String ledgerName) {
        log.info("Let's create the ledger with name: {}", ledgerName);
        CreateLedgerRequest request = new CreateLedgerRequest()
            .WithName(ledgerName)
            .withPermissionsMode(PermissionsMode.ALLOW_ALL);
        CreateLedgerResult result = client.createLedger(request);
        log.info("Success. Ledger state: {}", result.getState());
        return result;
    }

    /**
     * Wait for a newly created ledger to become active.
     *
     * @param ledgerName
     *        Name of the ledger to wait on.
     * @return {@link DescribeLedgerResult} from QLDB.
     * @throws InterruptedException if thread is being interrupted.
     */
    public static DescribeLedgerResult waitForActive(final String ledgerName)
        throws InterruptedException {
        log.info("Waiting for ledger to become active...");
        while (true) {
            DescribeLedgerResult result = DescribeLedger.describe(ledgerName);
            if (result.getState().equals(LedgerState.ACTIVE.name())) {
                log.info("Success. Ledger is active and ready to use.");
                return result;
            }
            log.info("The ledger is still creating. Please wait...");
            Thread.sleep(LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_MS);
        }
    }
}
```

```
}
```

Note

- 在createLedger通話中，您必須指定分類帳名稱和許可模式。我們建議您使用 STANDARD 許可模式，將分類帳資料的安全性最大化。
- 當您建立分類帳時，預設會啟用刪除保護。這是 QLDB 中的一項功能，可防止任何使用者刪除分類帳。您可以選擇使用 QLDB API 或 AWS Command Line Interface () 在建立分類帳時停用刪除保護AWS CLI。
- 您也可以選擇性地指定要連接到分類帳的標籤。

若要驗證與新分類帳的連線，請繼續 [步驟 2：測試與分類帳的連線](#)。

步驟 2：測試與分類帳的連線

⚠ Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在此步驟中，您會驗證您可以使用交易資料 API vehicle-registration 端點連線到 Amazon QLDB 中的分類帳。

測試與分類帳的連線

1. 檢閱下列程式 vehicle-registration (ConnectToLedger.java)，這會建立與分類帳的資料工作階段連線。

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
```

```
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;
```

```
import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.qldb.session.QldbSessionClient;
import software.amazon.awssdk.services.qldb.session.QldbSessionClientBuilder;
import software.amazon.qldb.QldbDriver;
import software.amazon.qldb.RetryPolicy;
```

```
/**
 * Connect to a session for a given ledger using default settings.
 * <p>
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class ConnectToLedger {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(ConnectToLedger.class);
    public static AwsCredentialsProvider credentialsProvider;
    public static String endpoint = null;
```

```
public static String ledgerName = Constants.LEDGER_NAME;
public static String region = null;
public static QldbDriver driver;

private ConnectToLedger() {
}

/**
 * Create a pooled driver for creating sessions.
 *
 * @param retryAttempts How many times the transaction will be retried in
 * case of a retryable issue happens like Optimistic Concurrency Control
exception,
 * server side failures or network issues.
 * @return The pooled driver for creating sessions.
 */
public static QldbDriver createQldbDriver(int retryAttempts) {
    QldbSessionClientBuilder builder = getAmazonQldbSessionClientBuilder();
    return QldbDriver.builder()
        .ledger(ledgerName)
        .transactionRetryPolicy(RetryPolicy
            .builder()
            .maxRetries(retryAttempts)
            .build())
        .sessionClientBuilder(builder)
        .build();
}

/**
 * Create a pooled driver for creating sessions.
 *
 * @return The pooled driver for creating sessions.
 */
public static QldbDriver createQldbDriver() {
    QldbSessionClientBuilder builder = getAmazonQldbSessionClientBuilder();
    return QldbDriver.builder()
        .ledger(ledgerName)
        .transactionRetryPolicy(RetryPolicy.builder()

.maxRetries(Constants.RETRY_LIMIT).build())
        .sessionClientBuilder(builder)
        .build();
}
```

```
/**
 * Creates a QldbSession builder that is passed to the QldbDriver to connect
 * to the Ledger.
 *
 * @return An instance of the AmazonQLDBSessionClientBuilder
 */
public static QldbSessionClientBuilder getAmazonQldbSessionClientBuilder() {
    QldbSessionClientBuilder builder = QldbSessionClient.builder();
    if (null != endpoint && null != region) {
        try {
            builder.endpointOverride(new URI(endpoint));
        } catch (URISyntaxException e) {
            throw new IllegalArgumentException(e);
        }
    }
    if (null != credentialsProvider) {
        builder.credentialsProvider(credentialsProvider);
    }
    return builder;
}

/**
 * Create a pooled driver for creating sessions.
 *
 * @return The pooled driver for creating sessions.
 */
public static QldbDriver getDriver() {
    if (driver == null) {
        driver = createQldbDriver();
    }
    return driver;
}

public static void main(final String... args) {
    Iterable<String> tables = ConnectToLedger.getDriver().getTableNames();
    log.info("Existing tables in the ledger:");
    for (String table : tables) {
        log.info("- {} ", table);
    }
}
}
```


 Note

- 若要在分類帳上執行資料操作，您必須建立 `QldbDriver` 類別的執行個體，才能連線到特定分類帳。這是與您在上一個步驟中用來建立分類帳的 Amazon QLDB 用戶端不同的用戶端物件。先前的用戶端僅用於執行 中列出的管理 API 操作 [Amazon QLDB API 參考](#)。
- 首先，建立 `QldbDriver` 物件。建立此驅動程式時，您必須指定分類帳名稱。

然後，您可以使用此驅動程式的 `execute` 方法執行 PartiQL 陳述式。

- 或者，您可以指定交易例外狀況的重試嘗試次數上限。此 `execute` 方法會自動重試樂觀並行控制 (OCC) 衝突和其他常見的暫時性例外狀況，直到達到此可設定的限制為止。預設值為 4。

如果交易在達到限制之後仍然失敗，則驅動程式會擲回例外狀況。如需進一步了解，請參閱 [了解 Amazon QLDB 中驅動程式的重試政策](#)。

1.x

```
/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
```

```
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN  
ACTION  
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH  
THE  
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  
*/
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;
```

```
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;  
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.qldb.session.AmazonQLDBSessionClientBuilder;  
import org.slf4j.Logger;  
import org.slf4j.LoggerFactory;  
import software.amazon.qldb.PooledQldbDriver;  
import software.amazon.qldb.QldbDriver;  
import software.amazon.qldb.QldbSession;  
import software.amazon.qldb.exceptions.QldbClientException;
```

```
/**  
 * Connect to a session for a given ledger using default settings.  
 * <p>  
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:  
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html  
 */
```

```
public final class ConnectToLedger {  
    public static final Logger log =  
        LoggerFactory.getLogger(ConnectToLedger.class);  
    public static AWSCredentialsProvider credentialsProvider;  
    public static String endpoint = null;  
    public static String ledgerName = Constants.LEDGER_NAME;  
    public static String region = null;  
    private static PooledQldbDriver driver;
```

```
    private ConnectToLedger() {  
    }  
}
```

```
/**  
 * Create a pooled driver for creating sessions.  
 *  
 * @return The pooled driver for creating sessions.  
 */  
public static PooledQldbDriver createQldbDriver() {
```

```
        AmazonQLDBSessionClientBuilder builder =
AmazonQLDBSessionClientBuilder.standard();
        if (null != endpoint && null != region) {
            builder.setEndpointConfiguration(new
        AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(endpoint, region));
        }
        if (null != credentialsProvider) {
            builder.setCredentials(credentialsProvider);
        }
        return PooledQldbDriver.builder()
            .withLedger(ledgerName)
            .withRetryLimit(Constants.RETRY_LIMIT)
            .withSessionClientBuilder(builder)
            .build();
    }

    /**
     * Create a pooled driver for creating sessions.
     *
     * @return The pooled driver for creating sessions.
     */
    public static PooledQldbDriver getDriver() {
        if (driver == null) {
            driver = createQldbDriver();
        }
        return driver;
    }

    /**
     * Connect to a ledger through a {@link QldbDriver}.
     *
     * @return {@link QldbSession}.
     */
    public static QldbSession createQldbSession() {
        return getDriver().getSession();
    }

    public static void main(final String... args) {
        try (QldbSession qldbSession = createQldbSession()) {
            log.info("Listing table names ");
            for (String tableName : qldbSession.getTableNames()) {
                log.info(tableName);
            }
        } catch (QldbClientException e) {
```

```
        log.error("Unable to create session.", e);
    }
}
}
```

Note

- 若要在分類帳上執行資料操作，您必須建立 `PooledQldbDriver` 或 `QldbDriver` 類別的執行個體，才能連線到特定分類帳。這是與您在上一個步驟中用來建立分類帳的 Amazon QLDB 用戶端不同的用戶端物件。先前的用戶端僅用於執行中列出的管理 API 操作 [Amazon QLDB API 參考](#)。

建議您使用 `PooledQldbDriver` 除非您需要使用 實作自訂工作階段集區 `QldbDriver`。的預設集區大小 `PooledQldbDriver` 是工作階段用戶端允許的 [開啟 HTTP 連線數目上限](#)。

- 首先，建立 `PooledQldbDriver` 物件。建立此驅動程式時，您必須指定分類帳名稱。

然後，您可以使用此驅動程式的 `execute` 方法執行 PartiQL 陳述式。或者，您可以從此集區驅動程式物件手動建立工作階段，並使用工作階段的 `execute` 方法。工作階段代表與分類帳的單一連線。

- 或者，您可以指定交易例外狀況的重試嘗試次數上限。此 `execute` 方法會自動重試樂觀並行控制 (OCC) 衝突和其他常見的暫時性例外狀況，直到達到此可設定的限制為止。預設值為 4。

如果交易在達到限制之後仍然失敗，則驅動程式會擲回例外狀況。如需進一步了解，請參閱 [了解 Amazon QLDB 中驅動程式的重試政策](#)。

2. 編譯並執行 `ConnectToLedger.java` 程式，以測試您的資料工作階段與 `vehicle-registration` 分類帳的連線。

覆寫 AWS 區域

範例應用程式會連線至預設中的 QLDB AWS 區域，您可以依照先決條件步驟 中所述進行設定 [設定您的預設 AWS 登入資料和區域](#)。您也可以修改 QLDB 工作階段用戶端建置器屬性來變更區域。

2.x

下列程式碼範例會執行個體化新的QldbSessionClientBuilder物件。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.qldb.session.QldbSessionClientBuilder;

// This client builder will default to US East (Ohio)
QldbSessionClientBuilder builder = QldbSessionClient.builder()
    .region(Region.US_EAST_2);
```

您可以使用 `region` 方法，在任何可用區域中針對 QLDB 執行程式碼。如需完整清單，請參閱 中的 [Amazon QLDB 端點和配額](#) AWS 一般參考。

1.x

下列程式碼範例會執行個體化新AmazonQLDBSessionClientBuilder物件。

```
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.qldb.session.AmazonQLDBSessionClientBuilder;

// This client builder will default to US East (Ohio)
AmazonQLDBSessionClientBuilder builder = AmazonQLDBSessionClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.US_EAST_2);
```

您可以使用 `withRegion` 方法，在任何可用區域中針對 QLDB 執行程式碼。如需完整清單，請參閱 中的 [Amazon QLDB 端點和配額](#) AWS 一般參考。

若要在vehicle-registration分類帳中建立資料表，請繼續執行 [步驟 3：建立資料表、索引和範例資料](#)。

步驟 3：建立資料表、索引和範例資料

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

當您的 Amazon QLDB 分類帳處於作用中狀態並接受連線時，您可以開始為車輛、其擁有者及其註冊資訊的資料建立資料表。建立資料表和索引之後，您可以使用資料載入它們。

在此步驟中，您會在vehicle-registration分類帳中建立四個資料表：

- VehicleRegistration
- Vehicle
- Person
- DriversLicense

您也可以建立下列索引。

資料表名稱	欄位
VehicleRegistration	VIN
VehicleRegistration	LicensePlateNumber
Vehicle	VIN
Person	GovId
DriversLicense	LicenseNumber
DriversLicense	PersonId

插入範例資料時，首先將文件插入Person資料表。然後，您可以使用id每個Person文件中由系統指派的，在適當的 VehicleRegistration和 DriversLicense 文件中填入對應的欄位。

Tip

最佳實務是使用文件的系統指派id為外部金鑰。雖然您可以定義旨在作為唯一識別符的欄位（例如，車輛的VIN），但文件的真正唯一識別符是其id。此欄位包含在文件的中繼資料中，您可以在遞交檢視（資料表的系統定義檢視）中查詢。

如需 QLDB 中檢視的詳細資訊，請參閱[核心概念](#)。若要進一步了解中繼資料，請參閱[查詢文件中繼資料](#)。

設定範例資料

1. 檢閱下列 .java 檔案。這些模型類別代表您存放在 vehicle-registration 資料表中的文件。它們可在 Amazon Ion 格式之間序列化。

Note

[Amazon QLDB 文件](#) 以 Ion 格式儲存，這是 JSON 的超集合。因此，您可以使用 FasterXML Jackson 程式庫來建立 JSON 中的資料模型。

1. DriversLicense.java

```
/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
```

```
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonDeserialize;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.streams.RevisionData;

import java.time.LocalDate;

/**
 * Represents a driver's license, serializable to (and from) Ion.
 */
public final class DriversLicense implements RevisionData {
    private final String personId;
    private final String licenseNumber;
    private final String licenseType;

    @JsonSerialize(using = IonLocalDateSerializer.class)
    @JsonDeserialize(using = IonLocalDateDeserializer.class)
    private final LocalDate validFromDate;

    @JsonSerialize(using = IonLocalDateSerializer.class)
    @JsonDeserialize(using = IonLocalDateDeserializer.class)
    private final LocalDate validToDate;

    @JsonCreator
    public DriversLicense(@JsonProperty("PersonId") final String personId,
                        @JsonProperty("LicenseNumber") final String
licenseNumber,
                        @JsonProperty("LicenseType") final String licenseType,
                        @JsonProperty("ValidFromDate") final LocalDate
validFromDate,
                        @JsonProperty("ValidToDate") final LocalDate
validToDate) {
        this.personId = personId;
        this.licenseNumber = licenseNumber;
        this.licenseType = licenseType;
        this.validFromDate = validFromDate;
        this.validToDate = validToDate;
    }

    @JsonProperty("PersonId")
    public String getPersonId() {
        return personId;
    }

    @JsonProperty("LicenseNumber")
```



```
public String getLicenseNumber() {
    return licenseNumber;
}

@JsonProperty("LicenseType")
public String getLicenseType() {
    return licenseType;
}

@JsonProperty("ValidFromDate")
public LocalDate getValidFromDate() {
    return validFromDate;
}

@JsonProperty("ValidToDate")
public LocalDate getValidToDate() {
    return validToDate;
}

@Override
public String toString() {
    return "DriversLicense{" +
        "personId='" + personId + '\'' +
        ", licenseNumber='" + licenseNumber + '\'' +
        ", licenseType='" + licenseType + '\'' +
        ", validFromDate=" + validFromDate +
        ", validToDate=" + validToDate +
        '}';
}
}
```

2. Person.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
```

```
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,  
and to  
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.  
*  
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR  
IMPLIED,  
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A  
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR  
COPYRIGHT  
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN  
ACTION  
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE  
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  
*/
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial.model;
```

```
import java.time.LocalDate;
```

```
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;  
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;  
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonDeserialize;  
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize;
```

```
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;  
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;  
import software.amazon.qldb.tutorial.model.streams.RevisionData;
```

```
/**
```

```
 * Represents a person, serializable to (and from) Ion.
```

```
*/
```

```
public final class Person implements RevisionData {
```

```
    private final String firstName;
```

```
    private final String lastName;
```

```
    @JsonSerialize(using = IonLocalDateSerializer.class)
```

```
    @JsonDeserialize(using = IonLocalDateDeserializer.class)
```

```
    private final LocalDate dob;
```

```
    private final String govId;
```

```
    private final String govIdType;
```

```
    private final String address;
```

```
    @JsonCreator
```

```
    public Person(@JsonProperty("FirstName") final String firstName,
```

```
        @JsonProperty("LastName") final String lastName,
        @JsonProperty("DOB") final LocalDate dob,
        @JsonProperty("GovId") final String govId,
        @JsonProperty("GovIdType") final String govIdType,
        @JsonProperty("Address") final String address) {
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
    this.dob = dob;
    this.govId = govId;
    this.govIdType = govIdType;
    this.address = address;
}

@JsonProperty("Address")
public String getAddress() {
    return address;
}

@JsonProperty("DOB")
public LocalDate getDob() {
    return dob;
}

@JsonProperty("FirstName")
public String getFirstName() {
    return firstName;
}

@JsonProperty("LastName")
public String getLastName() {
    return lastName;
}

@JsonProperty("GovId")
public String getGovId() {
    return govId;
}

@JsonProperty("GovIdType")
public String getGovIdType() {
    return govIdType;
}

/**
```

```

    * This returns the unique document ID given a specific government ID.
    *
    * @param txn
    *           A transaction executor object.
    * @param govId
    *           The government ID of a driver.
    * @return the unique document ID.
    */
    public static String getDocumentIdByGovId(final TransactionExecutor txn,
final String govId) {
        return SampleData.getDocumentId(txn, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
"GovId", govId);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Person{" +
            "firstName='" + firstName + '\'' +
            ", lastName='" + lastName + '\'' +
            ", dob=" + dob +
            ", govId='" + govId + '\'' +
            ", govIdType='" + govIdType + '\'' +
            ", address='" + address + '\'' +
            '}';
    }
}

```

3. VehicleRegistration.java

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 */

```

```
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial.model;
```

```
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonDeserialize;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.streams.RevisionData;
```

```
import java.math.BigDecimal;
import java.time.LocalDate;
```

```
/**
```

```
 * Represents a vehicle registration, serializable to (and from) Ion.
```

```
*/
```

```
public final class VehicleRegistration implements RevisionData {
```

```
    private final String vin;
    private final String licensePlateNumber;
    private final String state;
    private final String city;
    private final BigDecimal pendingPenaltyTicketAmount;
    private final LocalDate validFromDate;
    private final LocalDate validToDate;
    private final Owners owners;
```

```
    @JsonCreator
```

```
    public VehicleRegistration(@JsonProperty("VIN") final String vin,
                               @JsonProperty("LicensePlateNumber") final String
licensePlateNumber,
                               @JsonProperty("State") final String state,
                               @JsonProperty("City") final String city,
```

```
        @JsonProperty("PendingPenaltyTicketAmount") final
BigDecimal pendingPenaltyTicketAmount,
        @JsonProperty("ValidFromDate") final LocalDate
validFromDate,
        @JsonProperty("ValidToDate") final LocalDate
validToDate,
        @JsonProperty("Owners") final Owners owners) {
    this.vin = vin;
    this.licensePlateNumber = licensePlateNumber;
    this.state = state;
    this.city = city;
    this.pendingPenaltyTicketAmount = pendingPenaltyTicketAmount;
    this.validFromDate = validFromDate;
    this.validToDate = validToDate;
    this.owners = owners;
}

@JsonProperty("City")
public String getCity() {
    return city;
}

@JsonProperty("LicensePlateNumber")
public String getLicensePlateNumber() {
    return licensePlateNumber;
}

@JsonProperty("Owners")
public Owners getOwners() {
    return owners;
}

@JsonProperty("PendingPenaltyTicketAmount")
public BigDecimal getPendingPenaltyTicketAmount() {
    return pendingPenaltyTicketAmount;
}

@JsonProperty("State")
public String getState() {
    return state;
}

@JsonProperty("ValidFromDate")
@JsonSerialize(using = IonLocalDateSerializer.class)
```

```
@JsonDeserialize(using = IonLocalDateDeserializer.class)
public LocalDate getValidFromDate() {
    return validFromDate;
}

@JsonProperty("ValidToDate")
@JsonSerialize(using = IonLocalDateSerializer.class)
@JsonDeserialize(using = IonLocalDateDeserializer.class)
public LocalDate getValidToDate() {
    return validToDate;
}

@JsonProperty("VIN")
public String getVin() {
    return vin;
}

/**
 * Returns the unique document ID of a vehicle given a specific VIN.
 *
 * @param txn
 *           A transaction executor object.
 * @param vin
 *           The VIN of a vehicle.
 * @return the unique document ID of the specified vehicle.
 */
public static String getDocumentIdByVin(final TransactionExecutor txn, final
String vin) {
    return SampleData.getDocumentId(txn,
Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME, "VIN", vin);
}

@Override
public String toString() {
    return "VehicleRegistration{" +
        "vin='" + vin + '\'' +
        ", licensePlateNumber='" + licensePlateNumber + '\'' +
        ", state='" + state + '\'' +
        ", city='" + city + '\'' +
        ", pendingPenaltyTicketAmount=" + pendingPenaltyTicketAmount +
        ", validFromDate=" + validFromDate +
        ", validToDate=" + validToDate +
        ", owners=" + owners +
        '}';
}
```

```
}  
}
```

4. Vehicle.java

```
/*  
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0  
 *  
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy  
 of this  
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the  
 Software  
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,  
 modify,  
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,  
 and to  
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.  
 *  
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR  
 IMPLIED,  
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A  
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR  
 COPYRIGHT  
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN  
 ACTION  
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE  
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  
 */  
  
package software.amazon.qldb.tutorial.model;  
  
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;  
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;  
import software.amazon.qldb.tutorial.model.streams.RevisionData;  
  
/**  
 * Represents a vehicle, serializable to (and from) Ion.  
 */  
public final class Vehicle implements RevisionData {  
    private final String vin;  
    private final String type;  
    private final int year;  
    private final String make;
```



```
private final String model;
private final String color;

@JsonCreator
public Vehicle(@JsonProperty("VIN") final String vin,
               @JsonProperty("Type") final String type,
               @JsonProperty("Year") final int year,
               @JsonProperty("Make") final String make,
               @JsonProperty("Model") final String model,
               @JsonProperty("Color") final String color) {
    this.vin = vin;
    this.type = type;
    this.year = year;
    this.make = make;
    this.model = model;
    this.color = color;
}

@JsonProperty("Color")
public String getColor() {
    return color;
}

@JsonProperty("Make")
public String getMake() {
    return make;
}

@JsonProperty("Model")
public String getModel() {
    return model;
}

@JsonProperty("Type")
public String getType() {
    return type;
}

@JsonProperty("VIN")
public String getVin() {
    return vin;
}

@JsonProperty("Year")
```

```
public int getYear() {
    return year;
}

@Override
public String toString() {
    return "Vehicle{" +
        "vin='" + vin + '\'' +
        ", type='" + type + '\'' +
        ", year=" + year +
        ", make='" + make + '\'' +
        ", model='" + model + '\'' +
        ", color='" + color + '\'' +
        '}';
}
}
```

5. Owner.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;

/**
 * Represents a vehicle owner, serializable to (and from) Ion.
 */
public final class Owner {
    private final String personId;

    public Owner(@JsonProperty("PersonId") final String personId) {
        this.personId = personId;
    }

    @JsonProperty("PersonId")
    public String getPersonId() {
        return personId;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Owner{" +
            "personId='" + personId + '\'' +
            '}';
    }
}
```

6. Owners.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 */
```

```
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;

import java.util.List;

/**
 * Represents a set of owners for a given vehicle, serializable to (and from)
 * Ion.
 */
public final class Owners {
    private final Owner primaryOwner;
    private final List<Owner> secondaryOwners;

    public Owners(@JsonProperty("PrimaryOwner") final Owner primaryOwner,
                  @JsonProperty("SecondaryOwners") final List<Owner>
secondaryOwners) {
        this.primaryOwner = primaryOwner;
        this.secondaryOwners = secondaryOwners;
    }

    @JsonProperty("PrimaryOwner")
    public Owner getPrimaryOwner() {
        return primaryOwner;
    }

    @JsonProperty("SecondaryOwners")
    public List<Owner> getSecondaryOwners() {
        return secondaryOwners;
    }

    @Override
    public String toString() {
```

```

        return "Owners{" +
            "primaryOwner=" + primaryOwner +
            ", secondaryOwners=" + secondaryOwners +
            '}' ;
    }
}

```

7. DmlResultDocument.java

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;

/**
 * Contains information about an individual document inserted or modified
 * as a result of DML.
 */
public class DmlResultDocument {

```

```
private String documentId;

@JsonCreator
public DmlResultDocument(@JsonProperty("documentId") final String documentId)
{
    this.documentId = documentId;
}

public String getDocumentId() {
    return documentId;
}

@Override
public String toString() {
    return "DmlResultDocument{"
        + "documentId='" + documentId + '\''
        + '}';
}
}
```

8. RevisionData.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
```

```
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial.model.streams;

/**
 * Allows modeling the content of all revisions as a generic revision data. Used
 * in the {@link Revision} and extended by domain models in {@link
 * software.amazon.qldb.tutorial.model} to make it easier to write the {@link
 * Revision.RevisionDataDeserializer} that must deserialize the {@link
 * Revision#data} from different domain models.
 */
public interface RevisionData { }
```

9. RevisionMetadata.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;
```

```
import com.amazon.ion.IonInt;
import com.amazon.ion.IonString;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonTimestamp;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.IonTimestampSerializers;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import java.util.Date;
import java.util.Objects;

/**
 * Represents the metadata field of a QLDB Document
 */
public class RevisionMetadata {
    private static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(RevisionMetadata.class);
    private final String id;
    private final long version;
    @JsonSerialize(using =
        IonTimestampSerializers.IonTimestampJavaDateSerializer.class)
    private final Date txTime;
    private final String txId;

    @JsonCreator
    public RevisionMetadata(@JsonProperty("id") final String id,
                           @JsonProperty("version") final long version,
                           @JsonProperty("txTime") final Date txTime,
                           @JsonProperty("txId") final String txId) {
        this.id = id;
        this.version = version;
        this.txTime = txTime;
        this.txId = txId;
    }

    /**
     * Gets the unique ID of a QLDB document.
     *
     * @return the document ID.
     */
    public String getId() {
```



```
        return id;
    }

    /**
     * Gets the version number of the document in the document's modification
    history.
     * @return the version number.
     */
    public long getVersion() {
        return version;
    }

    /**
     * Gets the time during which the document was modified.
     *
     * @return the transaction time.
     */
    public Date getTxTime() {
        return txTime;
    }

    /**
     * Gets the transaction ID associated with this document.
     *
     * @return the transaction ID.
     */
    public String getTxId() {
        return txId;
    }

    public static RevisionMetadata fromIon(final IonStruct ionStruct) {
        if (ionStruct == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Metadata cannot be null");
        }
        try {
            IonString id = (IonString) ionStruct.get("id");
            IonInt version = (IonInt) ionStruct.get("version");
            IonTimestamp txTime = (IonTimestamp) ionStruct.get("txTime");
            IonString txId = (IonString) ionStruct.get("txId");
            if (id == null || version == null || txTime == null || txId == null)
            {
                throw new IllegalArgumentException("Document is missing required
            fields");
            }
        }
    }
}
```

```

        return new RevisionMetadata(id.stringValue(), version.longValue(),
new Date(txTime.getMillis()), txId.stringValue());
    } catch (ClassCastException e) {
        log.error("Failed to parse ion document");
        throw new IllegalArgumentException("Document members are not of the
correct type", e);
    }
}

/**
 * Converts a {@link RevisionMetadata} object to a string.
 *
 * @return the string representation of the {@link QldbRevision} object.
 */
@Override
public String toString() {
    return "Metadata{"
        + "id='" + id + '\''
        + ", version=" + version
        + ", txTime=" + txTime
        + ", txId='" + txId
        + '\''
        + '}';
}

/**
 * Check whether two {@link RevisionMetadata} objects are equivalent.
 *
 * @return {@code true} if the two objects are equal, {@code false}
otherwise.
 */
@Override
public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) { return true; }
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) { return false; }
    RevisionMetadata metadata = (RevisionMetadata) o;
    return version == metadata.version
        && id.equals(metadata.id)
        && txTime.equals(metadata.txTime)
        && txId.equals(metadata.txId);
}

/**
 * Generate a hash code for the {@link RevisionMetadata} object.

```

```

    *
    * @return the hash code.
    */
    @Override
    public int hashCode() {
        // CHECKSTYLE:OFF - Disabling as we are generating a hashCode of multiple
        properties.
        return Objects.hash(id, version, txTime, txId);
        // CHECKSTYLE:ON
    }
}

```

10QldbRevision.java

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;

import com.amazon.ion.IonBlob;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;

```

```
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;
import software.amazon.qldb.tutorial.Verifier;

import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Objects;

/**
 * Represents a QldbRevision including both user data and metadata.
 */
public final class QldbRevision {
    private static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(QldbRevision.class);

    private final BlockAddress blockAddress;
    private final RevisionMetadata metadata;
    private final byte[] hash;
    private final byte[] dataHash;
    private final IonStruct data;

    @JsonCreator
    public QldbRevision(@JsonProperty("blockAddress") final BlockAddress
        blockAddress,
                        @JsonProperty("metadata") final RevisionMetadata
        metadata,
                        @JsonProperty("hash") final byte[] hash,
                        @JsonProperty("dataHash") final byte[] dataHash,
                        @JsonProperty("data") final IonStruct data) {
        this.blockAddress = blockAddress;
        this.metadata = metadata;
        this.hash = hash;
        this.dataHash = dataHash;
        this.data = data;
    }

    /**
     * Gets the unique ID of a QLDB document.
     *
     * @return the {@link BlockAddress} object.
     */
    public BlockAddress getBlockAddress() {
```

```
        return blockAddress;
    }

    /**
     * Gets the metadata of the revision.
     *
     * @return the {@link RevisionMetadata} object.
     */
    public RevisionMetadata getMetadata() {
        return metadata;
    }

    /**
     * Gets the SHA-256 hash value of the revision.
     * This is equivalent to the hash of the revision metadata and data.
     *
     * @return the byte array representing the hash.
     */
    public byte[] getHash() {
        return hash;
    }

    /**
     * Gets the SHA-256 hash value of the data portion of the revision.
     * This is only present if the revision is redacted.
     *
     * @return the byte array representing the hash.
     */
    public byte[] getDataHash() {
        return dataHash;
    }

    /**
     * Gets the revision data.
     *
     * @return the revision data.
     */
    public IonStruct getData() {
        return data;
    }

    /**
     * Returns true if the revision has been redacted.
     * @return a boolean value representing the redaction status
     */
}
```

```

    * of this revision.
    */
    public Boolean isRedacted() {
        return dataHash != null;
    }

    /**
     * Constructs a new {@link QldbRevision} from an {@link IonStruct}.
     *
     * The specified {@link IonStruct} must include the following fields
     *
     * - blockAddress -- a {@link BlockAddress},
     * - metadata -- a {@link RevisionMetadata},
     * - hash -- the revision's hash calculated by QLDB,
     * - dataHash -- the user data's hash calculated by QLDB (only present if
revision is redacted),
     * - data -- an {@link IonStruct} containing user data in the document.
     *
     * If any of these fields are missing or are malformed, then throws {@link
IllegalArgumentException}.
     *
     * If the document hash calculated from the members of the specified {@link
IonStruct} does not match
     * the hash member of the {@link IonStruct} then throws {@link
IllegalArgumentException}.
     *
     * @param ionStruct
     *             The {@link IonStruct} that contains a {@link QldbRevision}
object.
     * @return the converted {@link QldbRevision} object.
     * @throws IOException if failed to parse parameter {@link IonStruct}.
     */
    public static QldbRevision fromIon(final IonStruct ionStruct) throws
IOException {
        try {
            BlockAddress blockAddress =
Constants.MAPPER.readValue(ionStruct.get("blockAddress"), BlockAddress.class);
            IonBlob revisionHash = (IonBlob) ionStruct.get("hash");
            IonStruct metadataStruct = (IonStruct) ionStruct.get("metadata");
            IonStruct data = ionStruct.get("data") == null ||
ionStruct.get("data").isNullValue() ?
                null : (IonStruct) ionStruct.get("data");
            IonBlob dataHash = ionStruct.get("dataHash") == null ||
ionStruct.get("dataHash").isNullValue() ?

```

```

        null : (IonBlob) ionStruct.get("dataHash");
        if (revisionHash == null || metadataStruct == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Document is missing required
fields");
        }
        byte[] dataHashBytes = dataHash != null ? dataHash.getBytes() :
QldbIonUtils.hashIonValue(data);
        verifyRevisionHash(metadataStruct, dataHashBytes,
revisionHash.getBytes());
        RevisionMetadata metadata = RevisionMetadata.fromIon(metadataStruct);
        return new QldbRevision(
            blockAddress,
            metadata,
            revisionHash.getBytes(),
            dataHash != null ? dataHash.getBytes() : null,
            data
        );
    } catch (ClassCastException e) {
        log.error("Failed to parse ion document");
        throw new IllegalArgumentException("Document members are not of the
correct type", e);
    }
}

/**
 * Converts a {@link QldbRevision} object to string.
 *
 * @return the string representation of the {@link QldbRevision} object.
 */
@Override
public String toString() {
    return "QldbRevision{" +
        "blockAddress=" + blockAddress +
        ", metadata=" + metadata +
        ", hash=" + Arrays.toString(hash) +
        ", dataHash=" + Arrays.toString(dataHash) +
        ", data=" + data +
        '}';
}

/**
 * Check whether two {@link QldbRevision} objects are equivalent.
 *

```

```

    * @return {@code true} if the two objects are equal, {@code false}
    otherwise.
    */
    @Override
    public boolean equals(final Object o) {
        if (this == o) {
            return true;
        }
        if (!(o instanceof QldbRevision)) {
            return false;
        }
        final QldbRevision that = (QldbRevision) o;
        return Objects.equals(getBlockAddress(), that.getBlockAddress())
            && Objects.equals(getMetadata(), that.getMetadata())
            && Arrays.equals(getHash(), that.getHash())
            && Arrays.equals(getDataHash(), that.getDataHash())
            && Objects.equals(getData(), that.getData());
    }

    /**
     * Create a hash code for the {@link QldbRevision} object.
     *
     * @return the hash code.
     */
    @Override
    public int hashCode() {
        // CHECKSTYLE:OFF - Disabling as we are generating a hashCode of multiple
        properties.
        int result = Objects.hash(blockAddress, metadata, data);
        // CHECKSTYLE:ON
        result = 31 * result + Arrays.hashCode(hash);
        return result;
    }

    /**
     * Throws an IllegalArgumentException if the hash of the revision data and
     metadata
     * does not match the hash provided by QLDB with the revision.
     */
    public void verifyRevisionHash() {
        // Certain internal-only system revisions only contain a hash which
        cannot be
        // further computed. However, these system hashes still participate to
        validate

```



```

        // the journal block. User revisions will always contain values for all
        fields
        // and can therefore have their hash computed.
        if (blockAddress == null && metadata == null && data == null && dataHash
            == null) {
            return;
        }

        try {
            IonStruct metadataIon = (IonStruct)
                Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(metadata);
            byte[] dataHashBytes = isRedacted() ? dataHash :
                QldbIonUtils.hashIonValue(data);
            verifyRevisionHash(metadataIon, dataHashBytes, hash);
        } catch (IOException e) {
            throw new IllegalArgumentException("Could not encode revision
                metadata to ion.", e);
        }
    }

    private static void verifyRevisionHash(IonStruct metadata, byte[] dataHash,
        byte[] expectedHash) {
        byte[] metadataHash = QldbIonUtils.hashIonValue(metadata);
        byte[] candidateHash = Verifier.dot(metadataHash, dataHash);
        if (!Arrays.equals(candidateHash, expectedHash)) {
            throw new IllegalArgumentException("Hash entry of QLDB revision and
                computed hash "
                    + "of QLDB revision do not match");
        }
    }
}

```

11 IonLocalDateDeserializer.java

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,

```

```
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.amazon.ion.Timestamp;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonParser;
import com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationContext;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonDeserializer;

import java.io.IOException;
import java.time.LocalDate;

/**
 * Deserializes [java.time.LocalDate] from Ion.
 */
public class IonLocalDateDeserializer extends JsonDeserializer<LocalDate> {

    @Override
    public LocalDate deserialize(JsonParser jp, DeserializationContext ctxt)
        throws IOException {
        return timestampToLocalDate((Timestamp) jp.getEmbeddedObject());
    }

    private LocalDate timestampToLocalDate(Timestamp timestamp) {
        return LocalDate.of(timestamp.getYear(), timestamp.getMonth(),
            timestamp.getDay());
    }
}
```

12IonLocalDateSerializer.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.amazon.ion.Timestamp;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonGenerator;
import com.fasterxml.jackson.databind.SerializerProvider;
import com.fasterxml.jackson.databind.ser.std.StdScalarSerializer;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.IonGenerator;

import java.io.IOException;
import java.time.LocalDate;

/**
 * Serializes [java.time.LocalDate] to Ion.
 */
public class IonLocalDateSerializer extends StdScalarSerializer<LocalDate> {

    public IonLocalDateSerializer() {
        super(LocalDate.class);
    }
}
```

```

    }

    @Override
    public void serialize(LocalDate date, JsonGenerator jsonGenerator,
        SerializerProvider serializerProvider) throws IOException {
        Timestamp timestamp = Timestamp.forDay(date.getYear(),
            date.getMonthValue(), date.getDayOfMonth());
        ((JsonGenerator) jsonGenerator).writeValue(timestamp);
    }
}

```

2. 檢閱下列檔案 (SampleData.java) , 其代表您插入vehicle-registration資料表的範例資料。

2.x

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.model;

```

```
import com.amazon.ion.IonString;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonValue;
import java.io.IOException;
import java.math.BigDecimal;
import java.text.ParseException;
import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.ConnectToLedger;
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.DmlResultDocument;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbRevision;

/**
 * Sample domain objects for use throughout this tutorial.
 */
public final class SampleData {
    public static final DateTimeFormatter DATE_TIME_FORMAT =
        DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd");

    public static final List<VehicleRegistration> REGISTRATIONS =
        Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
            new VehicleRegistration("1N4AL11D75C109151", "LEWISR261LL", "WA",
                "Seattle",
                BigDecimal.valueOf(90.25), convertToLocalDate("2017-08-21"),
                convertToLocalDate("2020-05-11"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList())),
            new VehicleRegistration("KM8SRDHF6EU074761", "CA762X", "WA", "Kent",
                BigDecimal.valueOf(130.75),
                convertToLocalDate("2017-09-14"), convertToLocalDate("2020-06-25"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList())),
            new VehicleRegistration("3HGGK5G53FM761765", "CD820Z", "WA",
                "Everett",
                BigDecimal.valueOf(442.30),
                convertToLocalDate("2011-03-17"), convertToLocalDate("2021-03-24"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList())));
```

```

        new VehicleRegistration("1HVBBAANXWH544237", "LS477D", "WA",
        "Tacoma",
            BigDecimal.valueOf(42.20), convertToLocalDate("2011-10-26"),
        convertToLocalDate("2023-09-25"),
            new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList()),
        new VehicleRegistration("1C4RJFAG0FC625797", "TH393F", "WA",
        "Olympia",
            BigDecimal.valueOf(30.45), convertToLocalDate("2013-09-02"),
        convertToLocalDate("2024-03-19"),
            new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList())
        ));

    public static final List<Vehicle> VEHICLES =
    Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
        new Vehicle("1N4AL11D75C109151", "Sedan", 2011, "Audi", "A5",
        "Silver"),
        new Vehicle("KM8SRDHF6EU074761", "Sedan", 2015, "Tesla", "Model S",
        "Blue"),
        new Vehicle("3HGGK5G53FM761765", "Motorcycle", 2011, "Ducati",
        "Monster 1200", "Yellow"),
        new Vehicle("1HVBBAANXWH544237", "Semi", 2009, "Ford", "F 150",
        "Black"),
        new Vehicle("1C4RJFAG0FC625797", "Sedan", 2019, "Mercedes", "CLK
        350", "White")
    ));

    public static final List<Person> PEOPLE =
    Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
        new Person("Raul", "Lewis", convertToLocalDate("1963-08-19"),
        "LEWISR261LL", "Driver License", "1719 University Street,
        Seattle, WA, 98109"),
        new Person("Brent", "Logan", convertToLocalDate("1967-07-03"),
        "LOGANB486CG", "Driver License", "43 Stockert Hollow Road,
        Everett, WA, 98203"),
        new Person("Alexis", "Pena", convertToLocalDate("1974-02-10"),
        "744 849 301", "SSN", "4058 Melrose Street, Spokane Valley,
        WA, 99206"),
        new Person("Melvin", "Parker", convertToLocalDate("1976-05-22"),
        "P626-168-229-765", "Passport", "4362 Ryder Avenue, Seattle,
        WA, 98101"),
        new Person("Salvatore", "Spencer", convertToLocalDate("1997-11-15"),
        "S152-780-97-415-0", "Passport", "4450 Honeysuckle Lane,
        Seattle, WA, 98101")
    ));

```

```
public static final List<DriversLicense> LICENSES =
Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
    new DriversLicense(null, "LEWISR261LL", "Learner",
        convertToLocalDate("2016-12-20"),
convertToLocalDate("2020-11-15")),
    new DriversLicense(null, "LOGANB486CG", "Probationary",
        convertToLocalDate("2016-04-06"),
convertToLocalDate("2020-11-15")),
    new DriversLicense(null, "744 849 301", "Full",
        convertToLocalDate("2017-12-06"),
convertToLocalDate("2022-10-15")),
    new DriversLicense(null, "P626-168-229-765", "Learner",
        convertToLocalDate("2017-08-16"),
convertToLocalDate("2021-11-15")),
    new DriversLicense(null, "S152-780-97-415-0", "Probationary",
        convertToLocalDate("2015-08-15"),
convertToLocalDate("2021-08-21"))
));

private SampleData() { }

/**
 * Converts a date string with the format 'yyyy-MM-dd' into a {@link
java.util.Date} object.
 *
 * @param date
 *             The date string to convert.
 * @return {@link java.time.LocalDate} or null if there is a {@link
ParseException}
 */
public static synchronized LocalDate convertToLocalDate(String date) {
    return LocalDate.parse(date, DATE_TIME_FORMAT);
}

/**
 * Convert the result set into a list of IonValues.
 *
 * @param result
 *             The result set to convert.
 * @return a list of IonValues.
 */
public static List<IonValue> toIonValues(Result result) {
    final List<IonValue> valueList = new ArrayList<>();
```

```

        result.iterator().forEachRemaining(valueList::add);
        return valueList;
    }

    /**
     * Get the document ID of a particular document.
     *
     * @param txn
     *         A transaction executor object.
     * @param tableName
     *         Name of the table containing the document.
     * @param identifier
     *         The identifier used to narrow down the search.
     * @param value
     *         Value of the identifier.
     * @return the list of document IDs in the result set.
     */
    public static String getDocumentId(final TransactionExecutor txn, final
String tableName,
                                     final String identifier, final String
value) {
        try {
            final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(value));
            final String query = String.format("SELECT metadata.id FROM
_ql_committed_%s AS p WHERE p.data.%s = ?",
                tableName, identifier);
            Result result = txn.execute(query, parameters);
            if (result.isEmpty()) {
                throw new IllegalStateException("Unable to retrieve document ID
using " + value);
            }
            return getStringValueOfStructField((IonStruct)
result.iterator().next(), "id");
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    /**
     * Get the document by ID.
     *
     * @param tableName
     *         Name of the table to insert documents into.

```



```

    * @param documentId
    *           The unique ID of a document in the Person table.
    * @return a {@link QldbRevision} object.
    * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into {@link
    IonValue}.
    */
    public static QldbRevision getDocumentById(String tableName, String
documentId) {
        try {
            final IonValue ionValue =
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documentId);
            Result result = ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
                return txn.execute("SELECT c.* FROM _ql_committed_" + tableName
+ " AS c BY docId "
                                + "WHERE docId = ?", ionValue);
            });
            if (result.isEmpty()) {
                throw new IllegalStateException("Unable to retrieve document by
id " + documentId + " in table " + tableName);
            }
            return Constants.MAPPER.readValue(result.iterator().next(),
QldbRevision.class);
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    /**
     * Return a list of modified document IDs as strings from a DML {@link
Result}.
     *
     * @param result
     *           The result set from a DML operation.
     * @return the list of document IDs modified by the operation.
     */
    public static List<String> getDocumentIdsFromDmlResult(final Result result)
{
        final List<String> strings = new ArrayList<>();
        result.iterator().forEachRemaining(row ->
strings.add(getDocumentIdFromDmlResultDocument(row)));
        return strings;
    }

    /**

```

```

    * Convert the given DML result row's document ID to string.
    *
    * @param dmlResultDocument
    *         The {@link IonValue} representing the results of a DML
operation.
    * @return a string of document ID.
    */
    public static String getDocumentIdFromDmlResultDocument(final IonValue
dmlResultDocument) {
        try {
            DmlResultDocument result =
Constants.MAPPER.readValue(dmlResultDocument, DmlResultDocument.class);
            return result.getDocumentId();
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    /**
    * Get the String value of a given {@link IonStruct} field name.
    * @param struct the {@link IonStruct} from which to get the value.
    * @param fieldName the name of the field from which to get the value.
    * @return the String value of the field within the given {@link IonStruct}.
    */
    public static String getStringValueOfStructField(final IonStruct struct,
final String fieldName) {
        return ((IonString) struct.get(fieldName)).stringValue();
    }

    /**
    * Return a copy of the given driver's license with updated person Id.
    *
    * @param oldLicense
    *         The old driver's license to update.
    * @param personId
    *         The PersonId of the driver.
    * @return the updated {@link DriversLicense}.
    */
    public static DriversLicense updatePersonIdDriversLicense(final
DriversLicense oldLicense, final String personId) {
        return new DriversLicense(personId, oldLicense.getLicenseNumber(),
oldLicense.getLicenseType(),
            oldLicense.getValidFromDate(), oldLicense.getValidToDate());
    }

```

```

/**
 * Return a copy of the given vehicle registration with updated person Id.
 *
 * @param oldRegistration
 *           The old vehicle registration to update.
 * @param personId
 *           The PersonId of the driver.
 * @return the updated {@link VehicleRegistration}.
 */
public static VehicleRegistration updateOwnerVehicleRegistration(final
VehicleRegistration oldRegistration,                                     final
String personId) {
    return new VehicleRegistration(oldRegistration.getVin(),
oldRegistration.getLicensePlateNumber(),
                                oldRegistration.getState(), oldRegistration.getCity(),
oldRegistration.getPendingPenaltyTicketAmount(),
                                oldRegistration.getValidFromDate(),
oldRegistration.getValidToDate(),
                                new Owners(new Owner(personId), Collections.emptyList()));
}
}

```

1.x

⚠ Important

對於 Amazon Ion 套件，您必須在 `com.amazon.ion` 應用程式中使用命名空間。適用於 Java 的 AWS SDK 取決於命名空間下的另一個 Ion 套件 `software.amazon.ion`，但這是與 QLDB 驅動程式不相容的舊版套件。

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software

```

```
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial.model;

import com.amazon.ion.IonString;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonValue;
import software.amazon.qldb.QldbSession;
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.DmlResultDocument;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbRevision;

import java.io.IOException;

import java.math.BigDecimal;
import java.text.ParseException;
import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/**
 * Sample domain objects for use throughout this tutorial.
 */
```

```
public final class SampleData {
    public static final DateTimeFormatter DATE_TIME_FORMAT =
        DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd");

    public static final List<VehicleRegistration> REGISTRATIONS =
        Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
            new VehicleRegistration("1N4AL11D75C109151", "LEWISR261LL", "WA",
                "Seattle",
                BigDecimal.valueOf(90.25), convertToLocalDate("2017-08-21"),
                convertToLocalDate("2020-05-11"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList()),
            new VehicleRegistration("KM8SRDHF6EU074761", "CA762X", "WA", "Kent",
                BigDecimal.valueOf(130.75),
                convertToLocalDate("2017-09-14"), convertToLocalDate("2020-06-25"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList()),
            new VehicleRegistration("3HGGK5G53FM761765", "CD820Z", "WA",
                "Everett",
                BigDecimal.valueOf(442.30),
                convertToLocalDate("2011-03-17"), convertToLocalDate("2021-03-24"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList()),
            new VehicleRegistration("1HVBBAANXWH544237", "LS477D", "WA",
                "Tacoma",
                BigDecimal.valueOf(42.20), convertToLocalDate("2011-10-26"),
                convertToLocalDate("2023-09-25"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList()),
            new VehicleRegistration("1C4RJFAG0FC625797", "TH393F", "WA",
                "Olympia",
                BigDecimal.valueOf(30.45), convertToLocalDate("2013-09-02"),
                convertToLocalDate("2024-03-19"),
                new Owners(new Owner(null), Collections.emptyList())
        ));

    public static final List<Vehicle> VEHICLES =
        Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
            new Vehicle("1N4AL11D75C109151", "Sedan", 2011, "Audi", "A5",
                "Silver"),
            new Vehicle("KM8SRDHF6EU074761", "Sedan", 2015, "Tesla", "Model S",
                "Blue"),
            new Vehicle("3HGGK5G53FM761765", "Motorcycle", 2011, "Ducati",
                "Monster 1200", "Yellow"),
            new Vehicle("1HVBBAANXWH544237", "Semi", 2009, "Ford", "F 150",
                "Black"),
            new Vehicle("1C4RJFAG0FC625797", "Sedan", 2019, "Mercedes", "CLK
                350", "White")
        ));
}
```

```
));

    public static final List<Person> PEOPLE =
Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
        new Person("Raul", "Lewis", convertToLocalDate("1963-08-19"),
            "LEWISR261LL", "Driver License", "1719 University Street,
Seattle, WA, 98109"),
        new Person("Brent", "Logan", convertToLocalDate("1967-07-03"),
            "LOGANB486CG", "Driver License", "43 Stockert Hollow Road,
Everett, WA, 98203"),
        new Person("Alexis", "Pena", convertToLocalDate("1974-02-10"),
            "744 849 301", "SSN", "4058 Melrose Street, Spokane Valley,
WA, 99206"),
        new Person("Melvin", "Parker", convertToLocalDate("1976-05-22"),
            "P626-168-229-765", "Passport", "4362 Ryder Avenue, Seattle,
WA, 98101"),
        new Person("Salvatore", "Spencer", convertToLocalDate("1997-11-15"),
            "S152-780-97-415-0", "Passport", "4450 Honeysuckle Lane,
Seattle, WA, 98101")
    ));

    public static final List<DriversLicense> LICENSES =
Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
        new DriversLicense(null, "LEWISR261LL", "Learner",
            convertToLocalDate("2016-12-20"),
convertToLocalDate("2020-11-15")),
        new DriversLicense(null, "LOGANB486CG", "Probationary",
            convertToLocalDate("2016-04-06"),
convertToLocalDate("2020-11-15")),
        new DriversLicense(null, "744 849 301", "Full",
            convertToLocalDate("2017-12-06"),
convertToLocalDate("2022-10-15")),
        new DriversLicense(null, "P626-168-229-765", "Learner",
            convertToLocalDate("2017-08-16"),
convertToLocalDate("2021-11-15")),
        new DriversLicense(null, "S152-780-97-415-0", "Probationary",
            convertToLocalDate("2015-08-15"),
convertToLocalDate("2021-08-21"))
    ));

    private SampleData() { }

    /**
```

```

    * Converts a date string with the format 'yyyy-MM-dd' into a {@link
java.util.Date} object.
    *
    * @param date
    *           The date string to convert.
    * @return {@link LocalDate} or null if there is a {@link ParseException}
    */
    public static synchronized LocalDate convertToLocalDate(String date) {
        return LocalDate.parse(date, DATE_TIME_FORMAT);
    }

    /**
    * Convert the result set into a list of IonValues.
    *
    * @param result
    *           The result set to convert.
    * @return a list of IonValues.
    */
    public static List<IonValue> toIonValues(Result result) {
        final List<IonValue> valueList = new ArrayList<>();
        result.iterator().forEachRemaining(valueList::add);
        return valueList;
    }

    /**
    * Get the document ID of a particular document.
    *
    * @param txn
    *           A transaction executor object.
    * @param tableName
    *           Name of the table containing the document.
    * @param identifier
    *           The identifier used to narrow down the search.
    * @param value
    *           Value of the identifier.
    * @return the list of document IDs in the result set.
    */
    public static String getDocumentId(final TransactionExecutor txn, final
String tableName,
                                     final String identifier, final String
value) {
        try {
            final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(value));

```

```

        final String query = String.format("SELECT metadata.id FROM
        _ql_committed_%s AS p WHERE p.data.%s = ?",
            tableName, identifier);
        Result result = txn.execute(query, parameters);
        if (result.isEmpty()) {
            throw new IllegalStateException("Unable to retrieve document ID
using " + value);
        }
        return getStringValueOfStructField((IonStruct)
result.iterator().next(), "id");
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

/**
 * Get the document by ID.
 *
 * @param qlldbSession
 *           A QLDB session.
 * @param tableName
 *           Name of the table to insert documents into.
 * @param documentId
 *           The unique ID of a document in the Person table.
 * @return a {@link QldbRevision} object.
 * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into {@link
IonValue}.
 */
public static QldbRevision getDocumentById(QldbSession qlldbSession, String
tableName, String documentId) {
    try {
        final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documentId));
        final String query = String.format("SELECT c.* FROM _ql_committed_%s
AS c BY docId WHERE docId = ?", tableName);
        Result result = qlldbSession.execute(query, parameters);
        if (result.isEmpty()) {
            throw new IllegalStateException("Unable to retrieve document by
id " + documentId + " in table " + tableName);
        }
        return Constants.MAPPER.readValue(result.iterator().next(),
QldbRevision.class);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

```



```

    }
}

/**
 * Return a list of modified document IDs as strings from a DML {@link
Result}.
 *
 * @param result
 *           The result set from a DML operation.
 * @return the list of document IDs modified by the operation.
 */
public static List<String> getDocumentIdsFromDmlResult(final Result result)
{
    final List<String> strings = new ArrayList<>();
    result.iterator().forEachRemaining(row ->
strings.add(getDocumentIdFromDmlResultDocument(row)));
    return strings;
}

/**
 * Convert the given DML result row's document ID to string.
 *
 * @param dmlResultDocument
 *           The {@link IonValue} representing the results of a DML
operation.
 * @return a string of document ID.
 */
public static String getDocumentIdFromDmlResultDocument(final IonValue
dmlResultDocument) {
    try {
        DmlResultDocument result =
Constants.MAPPER.readValue(dmlResultDocument, DmlResultDocument.class);
        return result.getDocumentId();
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

/**
 * Get the String value of a given {@link IonStruct} field name.
 * @param struct the {@link IonStruct} from which to get the value.
 * @param fieldName the name of the field from which to get the value.
 * @return the String value of the field within the given {@link IonStruct}.
 */

```

```

    public static String getStringValueOfStructField(final IonStruct struct,
final String fieldName) {
        return ((IonString) struct.get(fieldName)).stringValue();
    }

    /**
     * Return a copy of the given driver's license with updated person Id.
     *
     * @param oldLicense
     *             The old driver's license to update.
     * @param personId
     *             The PersonId of the driver.
     * @return the updated {@link DriversLicense}.
     */
    public static DriversLicense updatePersonIdDriversLicense(final
DriversLicense oldLicense, final String personId) {
        return new DriversLicense(personId, oldLicense.getLicenseNumber(),
oldLicense.getLicenseType(),
            oldLicense.getValidFromDate(), oldLicense.getValidToDate());
    }

    /**
     * Return a copy of the given vehicle registration with updated person Id.
     *
     * @param oldRegistration
     *             The old vehicle registration to update.
     * @param personId
     *             The PersonId of the driver.
     * @return the updated {@link VehicleRegistration}.
     */
    public static VehicleRegistration updateOwnerVehicleRegistration(final
VehicleRegistration oldRegistration,
                                                                    final
String personId) {
        return new VehicleRegistration(oldRegistration.getVin(),
oldRegistration.getLicensePlateNumber(),
            oldRegistration.getState(), oldRegistration.getCity(),
oldRegistration.getPendingPenaltyTicketAmount(),
            oldRegistration.getValidFromDate(),
oldRegistration.getValidToDate(),
            new Owners(new Owner(personId), Collections.emptyList()));
    }
}

```

 Note

- 此類別使用 Ion 程式庫來提供協助程式方法，將您的資料轉換為 Ion 格式或從中轉換。
- `getDocumentId` 方法會在具有字首的資料表上執行查詢 `_ql_committed_`。這是預留字首，表示您想要查詢資料表的遞交檢視。在此檢視中，您的資料會在 `data` 欄位中巢狀化，而中繼資料會在 `metadata` 欄位中巢狀化。

3. 編譯並執行下列程式 (`CreateTable.java`)，以建立先前提及的資料表。

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import org.slf4j.Logger;
```

```
import org.slf4j.LoggerFactory;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Create tables in a QLDB ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class CreateTable {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(CreateTable.class);

    private CreateTable() { }

    /**
     * Registrations, vehicles, owners, and licenses tables being created in a
     * single transaction.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param tableName
     *           Name of the table to be created.
     * @return the number of tables created.
     */
    public static int createTable(final TransactionExecutor txn, final String
tableName) {
        log.info("Creating the '{}' table...", tableName);
        final String createTable = String.format("CREATE TABLE %s", tableName);
        final Result result = txn.execute(createTable);
        log.info("{} table created successfully.", tableName);
        return SampleData.toIonValues(result).size();
    }

    public static void main(final String... args) {
        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            createTable(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME);
            createTable(txn, Constants.PERSON_TABLE_NAME);
            createTable(txn, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME);
            createTable(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME);
        });
    }
}
```

```
}  
}
```

1.x

```
/*  
 * Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0  
 *  
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy  
 * of this  
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the  
 * Software  
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,  
 * modify,  
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,  
 * and to  
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.  
 *  
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR  
 * IMPLIED,  
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A  
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR  
 * COPYRIGHT  
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN  
 * ACTION  
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH  
 * THE  
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  
 */  
  
package software.amazon.qldb.tutorial;  
  
import org.slf4j.Logger;  
import org.slf4j.LoggerFactory;  
  
import software.amazon.qldb.Result;  
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;  
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;  
  
/**  
 * Create tables in a QLDB ledger.  
 */
```

```

* This code expects that you have AWS credentials setup per:
* http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-
credentials.html
*/
public final class CreateTable {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(CreateTable.class);

    private CreateTable() { }

    /**
     * Registrations, vehicles, owners, and licenses tables being created in a
     single transaction.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param tableName
     *           Name of the table to be created.
     * @return the number of tables created.
     */
    public static int createTable(final TransactionExecutor txn, final String
tableName) {
        log.info("Creating the '{}' table...", tableName);
        final String createTable = String.format("CREATE TABLE %s", tableName);
        final Result result = txn.execute(createTable);
        log.info("{} table created successfully.", tableName);
        return SampleData.toIonValues(result).size();
    }

    public static void main(final String... args) {
        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            createTable(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME);
            createTable(txn, Constants.PERSON_TABLE_NAME);
            createTable(txn, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME);
            createTable(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME);
        }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
    }
}

```

Note

此程式示範如何將 lambda TransactionExecutor 傳遞至 execute 方法。在此範例中，您使用 lambda 表達式在單一交易中執行多個 CREATE TABLE PartiQL 陳述式。

`execute` 方法會隱含地啟動交易、執行 `lambda` 中的所有陳述式，然後自動遞交交易。

4. 編譯並執行下列程式 (`CreateIndex.java`)，以在資料表上建立索引，如前所述。

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
```

```

    * Create indexes on tables in a particular ledger.
    *
    * This code expects that you have AWS credentials setup per:
    * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
    */
public final class CreateIndex {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(CreateIndex.class);

    private CreateIndex() { }

    /**
     * In this example, create indexes for registrations and vehicles tables.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param tableName
     *           Name of the table to be created.
     * @param indexAttribute
     *           The index attribute to use.
     * @return the number of tables created.
     */
    public static int createIndex(final TransactionExecutor txn, final String
tableName, final String indexAttribute) {
        log.info("Creating an index on {}...", indexAttribute);
        final String createIndex = String.format("CREATE INDEX ON %s (%s)",
tableName, indexAttribute);
        final Result r = txn.execute(createIndex);
        return SampleData.toIonValues(r).size();
    }

    public static void main(final String... args) {
        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            createIndex(txn, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
Constants.PERSON_GOV_ID_INDEX_NAME);
            createIndex(txn, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,
Constants.VIN_INDEX_NAME);
            createIndex(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
Constants.DRIVER_LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME);
            createIndex(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
Constants.DRIVER_LICENSE_PERSONID_INDEX_NAME);
            createIndex(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
Constants.VIN_INDEX_NAME);
            createIndex(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,

```



```
Constants.VEHICLE_REGISTRATION_LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME);
    });
    log.info("Indexes created successfully!");
}
}
```

1.x

```
/*
 * Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
```

```
/**
 * Create indexes on tables in a particular ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-
 * credentials.html
 */
public final class CreateIndex {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(CreateIndex.class);

    private CreateIndex() { }

    /**
     * In this example, create indexes for registrations and vehicles tables.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param tableName
     *           Name of the table to be created.
     * @param indexAttribute
     *           The index attribute to use.
     * @return the number of tables created.
     */
    public static int createIndex(final TransactionExecutor txn, final String
tableName, final String indexAttribute) {
        log.info("Creating an index on {}...", indexAttribute);
        final String createIndex = String.format("CREATE INDEX ON %s (%s)",
tableName, indexAttribute);
        final Result r = txn.execute(createIndex);
        return SampleData.toIonValues(r).size();
    }

    public static void main(final String... args) {
        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            createIndex(txn, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
Constants.PERSON_GOV_ID_INDEX_NAME);
            createIndex(txn, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,
Constants.VIN_INDEX_NAME);
            createIndex(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
Constants.DRIVER_LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME);
            createIndex(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
Constants.DRIVER_LICENSE_PERSONID_INDEX_NAME);
        });
    }
}
```

```

        createIndex(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
Constants.VIN_INDEX_NAME);
        createIndex(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
Constants.VEHICLE_REGISTRATION_LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME);
    }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
    log.info("Indexes created successfully!");
}
}

```

5. 編譯並執行下列程式 (InsertDocument.java) , 將範例資料插入資料表。

2.x

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

```

```
import java.util.Collections;
import java.util.List;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.amazon.ion.IonValue;

import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.DriversLicense;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.VehicleRegistration;

/**
 * Insert documents into a table in a QLDB ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class InsertDocument {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(InsertDocument.class);

    private InsertDocument() { }

    /**
     * Insert the given list of documents into the specified table and return
     * the document IDs of the inserted documents.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param tableName
     *           Name of the table to insert documents into.
     * @param documents
     *           List of documents to insert into the specified table.
     * @return a list of document IDs.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert documents into an
     * {@link IonValue}.
     */
    public static List<String> insertDocuments(final TransactionExecutor txn,
        final String tableName,
        final List documents) {
        log.info("Inserting some documents in the {} table...", tableName);
    }
}
```

```

        try {
            final String query = String.format("INSERT INTO %s ?", tableName);
            final IonValue ionDocuments =
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documents);

            return SampleData.getDocumentIdsFromDmlResult(txn.execute(query,
ionDocuments));
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    /**
     * Update PersonIds in driver's licenses and in vehicle registrations using
     document IDs.
     *
     * @param documentIds
     *           List of document IDs representing the PersonIds in
     DriversLicense and PrimaryOwners in VehicleRegistration.
     * @param licenses
     *           List of driver's licenses to update.
     * @param registrations
     *           List of registrations to update.
     */
    public static void updatePersonId(final List<String> documentIds, final
List<DriversLicense> licenses,
                                     final List<VehicleRegistration>
registrations) {
        for (int i = 0; i < documentIds.size(); ++i) {
            DriversLicense license = SampleData.LICENSES.get(i);
            VehicleRegistration registration = SampleData.REGISTRATIONS.get(i);
            licenses.add(SampleData.updatePersonIdDriversLicense(license,
documentIds.get(i)));

            registrations.add(SampleData.updateOwnerVehicleRegistration(registration,
documentIds.get(i)));
        }
    }

    public static void main(final String... args) {
        final List<DriversLicense> newDriversLicenses = new ArrayList<>();
        final List<VehicleRegistration> newVehicleRegistrations = new
ArrayList<>();
        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {

```

```
        List<String> documentIds = insertDocuments(txn,
Constants.PERSON_TABLE_NAME, SampleData.PEOPLE);
        updatePersonId(documentIds, newDriversLicenses,
newVehicleRegistrations);
        insertDocuments(txn, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,
SampleData.VEHICLES);
        insertDocuments(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
Collections.unmodifiableList(newVehicleRegistrations));
        insertDocuments(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
Collections.unmodifiableList(newDriversLicenses));
    });
    log.info("Documents inserted successfully!");
}
}
```

1.x

```
/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazon.ion.IonValue;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.QldbSession;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.DriversLicense;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.VehicleRegistration;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/**
 * Insert documents into a table in a QLDB ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class InsertDocument {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(InsertDocument.class);

    private InsertDocument() { }

    /**
     * Insert the given list of documents into the specified table and return
     * the document IDs of the inserted documents.
     *
     * @param txn
     *             The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param tableName
     *             Name of the table to insert documents into.
     * @param documents
     *             List of documents to insert into the specified table.
     * @return a list of document IDs.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert documents into an
     * {@link IonValue}.
     */
}
```

```

    public static List<String> insertDocuments(final TransactionExecutor txn,
final String tableName,
                                           final List documents) {
        log.info("Inserting some documents in the {} table...", tableName);
        try {
            final String statement = String.format("INSERT INTO %s ?",
tableName);
            final IonValue ionDocuments =
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documents);
            final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(ionDocuments);
            return SampleData.getDocumentIdsFromDmlResult(txn.execute(statement,
parameters));
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    /**
     * Update PersonIds in driver's licenses and in vehicle registrations using
document IDs.
     *
     * @param documentIds
     *           List of document IDs representing the PersonIds in
DriversLicense and PrimaryOwners in VehicleRegistration.
     * @param licenses
     *           List of driver's licenses to update.
     * @param registrations
     *           List of registrations to update.
     */
    public static void updatePersonId(final List<String> documentIds, final
List<DriversLicense> licenses,
                                     final List<VehicleRegistration>
registrations) {
        for (int i = 0; i < documentIds.size(); ++i) {
            DriversLicense license = SampleData.LICENSES.get(i);
            VehicleRegistration registration = SampleData.REGISTRATIONS.get(i);
            licenses.add(SampleData.updatePersonIdDriversLicense(license,
documentIds.get(i)));

            registrations.add(SampleData.updateOwnerVehicleRegistration(registration,
documentIds.get(i)));
        }
    }
}

```



```
public static void main(final String... args) {
    final List<DriversLicense> newDriversLicenses = new ArrayList<>();
    final List<VehicleRegistration> newVehicleRegistrations = new
ArrayList<>();
    ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
        List<String> documentIds = insertDocuments(txn,
Constants.PERSON_TABLE_NAME, SampleData.PEOPLE);
        updatePersonId(documentIds, newDriversLicenses,
newVehicleRegistrations);
        insertDocuments(txn, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,
SampleData.VEHICLES);
        insertDocuments(txn, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
Collections.unmodifiableList(newVehicleRegistrations));
        insertDocuments(txn, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
Collections.unmodifiableList(newDriversLicenses));
    }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
    log.info("Documents inserted successfully!");
}
}
```

Note

- 此程式示範如何使用參數化值呼叫 execute 方法。除了要執行的 PartiQL 陳述式 IonValue 之外，您還可以傳遞類型的資料參數。在陳述式字串中使用問號 (?) 做為變數預留位置。
- 如果 INSERT 陳述式成功，則會傳回每個插入文件 id 的。

接下來，您可以使用 SELECT 陳述式從 vehicle-registration 分類帳中的資料表讀取資料。繼續執行「[步驟 4：查詢分類帳中的資料表](#)」。

步驟 4：查詢分類帳中的資料表

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 分類帳中建立資料表並使用資料載入資料表之後，您可以執行查詢來檢閱您剛插入的車輛註冊資料。QLDB 使用 [PartiQL](#) 做為其查詢語言，而 [Amazon Ion](#) 做為其文件導向資料模型。

PartiQL 是一種開放原始碼、與 SQL 相容的查詢語言，已擴充以使用 Ion。使用 PartiQL，您可以使用熟悉的 SQL 運算子插入、查詢和管理資料。Amazon Ion 是 JSON 的超集合。Ion 是一種開放原始碼、以文件為基礎的資料格式，可讓您靈活地儲存和處理結構化、半結構化和巢狀資料。

在此步驟中，您會使用 SELECT 陳述式從 vehicle-registration 分類帳中的資料表讀取資料。

Warning

當您在沒有索引查詢的情況下在 QLDB 中執行查詢時，它會叫用完整資料表掃描。PartiQL 支援此類查詢，因為它與 SQL 相容。不過，請勿在 QLDB 中執行生產使用案例的資料表掃描。資料表掃描可能會導致大型資料表的效能問題，包括並行衝突和交易逾時。

若要避免資料表掃描，您必須在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子，以 WHERE 述詞子句執行陳述式；例如，WHERE indexedField = 123 或 WHERE indexedField IN (456, 789)。如需詳細資訊，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

查詢資料表

- 編譯並執行下列程式 (FindVehicles.java)，以查詢在 分類帳中人員下註冊的所有車輛。

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
```

```
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial;

import java.io.IOException;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.amazon.ion.IonValue;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Person;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Find all vehicles registered under a person.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class FindVehicles {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(FindVehicles.class);

    private FindVehicles() { }

    /**
     * Find vehicles registered under a driver using their government ID.
     *
     * @param txn The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param govId The government ID of the owner.
     */
}
```

```

        * @throws IllegalStateException if failed to convert parameters into {@link
        IonValue}.
        */
        public static void findVehiclesForOwner(final TransactionExecutor txn, final
        String govId) {
            try {
                final String documentId = Person.getDocumentIdByGovId(txn, govId);
                final String query = "SELECT v FROM Vehicle AS v INNER JOIN
        VehicleRegistration AS r "
                    + "ON v.VIN = r.VIN WHERE r.Owners.PrimaryOwner.PersonId
        = ?";

                final Result result = txn.execute(query,
        Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documentId));
                log.info("List of Vehicles for owner with GovId: {}...", govId);
                ScanTable.printDocuments(result);
            } catch (IOException ioe) {
                throw new IllegalStateException(ioe);
            }
        }

        public static void main(final String... args) {
            final Person person = SampleData.PEOPLE.get(0);
            ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
                findVehiclesForOwner(txn, person.getGovId());
            });
        }
    }
}

```

1.x

```

/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to

```

```
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial;

import java.io.IOException;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.amazon.ion.IonValue;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Person;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Find all vehicles registered under a person.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class FindVehicles {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(FindVehicles.class);

    private FindVehicles() { }

    /**
     * Find vehicles registered under a driver using their government ID.
     */
}
```

```

    * @param txn
    *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
    * @param govId
    *           The government ID of the owner.
    * @throws IllegalStateException if failed to convert parameters into {@link
    *           IonValue}.
    */
    public static void findVehiclesForOwner(final TransactionExecutor txn, final
    String govId) {
        try {
            final String documentId = Person.getDocumentIdByGovId(txn, govId);
            final String query = "SELECT v FROM Vehicle AS v INNER JOIN
    VehicleRegistration AS r "
                + "ON v.VIN = r.VIN WHERE r.Owners.PrimaryOwner.PersonId
    = ?";

            final Result result = txn.execute(query,
    Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documentId));
            log.info("List of Vehicles for owner with GovId: {}...", govId);
            ScanTable.printDocuments(result);
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    public static void main(final String... args) {
        final Person person = SampleData.PEOPLE.get(0);
        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            findVehiclesForOwner(txn, person.getGovId());
        }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
    }
}

```

Note

首先，此程式會使用 查詢文件的Person資料表GovId LEWISR261LL，以取得其id中繼資料欄位。

然後，它會使用本文件id做為外部索引鍵，透過 查詢VehicleRegistration資料表PrimaryOwner.PersonId。它也會VehicleRegistration與 VIN 欄位上的Vehicle 資料表聯結。

若要了解如何修改 vehicle-registration 分類帳中資料表中的文件，請參閱 [步驟 5：修改分類帳中的文件](#)。

步驟 5：修改分類帳中的文件

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

既然您擁有要使用的資料，您就可以開始變更 Amazon QLDB vehicle-registration 中分類帳中的文件。在此步驟中，下列程式碼範例示範如何執行資料處理語言 (DML) 陳述式。這些陳述式會更新一輛車的主要擁有者，並將次要擁有者新增至另一輛車。

修改文件

1. 編譯並執行下列程式 (TransferVehicleOwnership.java)，以使用 VIN 在您的分類帳 1N4AL11D75C109151 中更新車輛的主要擁有者。

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
```

```
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonReaderBuilder;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.List;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Owner;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Person;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Find primary owner for a particular vehicle's VIN.
 * Transfer to another primary owner for a particular vehicle's VIN.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class TransferVehicleOwnership {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(TransferVehicleOwnership.class);

    private TransferVehicleOwnership() { }

    /**
```



```

    * Query a driver's information using the given ID.
    *
    * @param txn
    *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
    * @param documentId
    *           The unique ID of a document in the Person table.
    * @return a {@link Person} object.
    * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into {@link
    IonValue}.
    */
    public static Person findPersonFromDocumentId(final TransactionExecutor txn,
    final String documentId) {
        try {
            log.info("Finding person for documentId: {}...", documentId);
            final String query = "SELECT p.* FROM Person AS p BY pid WHERE pid
    = ?";

            Result result = txn.execute(query,
    Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documentId));
            if (result.isEmpty()) {
                throw new IllegalStateException("Unable to find person with ID:
    " + documentId);
            }

            return Constants.MAPPER.readValue(result.iterator().next(),
    Person.class);
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    /**
    * Find the primary owner for the given VIN.
    *
    * @param txn
    *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
    * @param vin
    *           Unique VIN for a vehicle.
    * @return a {@link Person} object.
    * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into {@link
    IonValue}.
    */
    public static Person findPrimaryOwnerForVehicle(final TransactionExecutor
    txn, final String vin) {

```

```

        try {
            log.info("Finding primary owner for vehicle with Vin: {}", vin);
            final String query = "SELECT Owners.PrimaryOwner.PersonId FROM
VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ?";
            final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));
            Result result = txn.execute(query, parameters);
            final List<IonStruct> documents = ScanTable.toIonStructs(result);
            ScanTable.printDocuments(documents);
            if (documents.isEmpty()) {
                throw new IllegalStateException("Unable to find registrations
with VIN: " + vin);
            }

            final IonReader reader =
IonReaderBuilder.standard().build(documents.get(0));
            final String personId = Constants.MAPPER.readValue(reader,
LinkedHashMap.class).get("PersonId").toString();
            return findPersonFromDocumentId(txn, personId);
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    /**
     * Update the primary owner for a vehicle registration with the given
documentId.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param vin
     *           Unique VIN for a vehicle.
     * @param documentId
     *           New PersonId for the primary owner.
     * @throws IllegalStateException if no vehicle registration was found using
the given document ID and VIN, or if failed
     * to convert parameters into {@link IonValue}.
     */
    public static void updateVehicleRegistration(final TransactionExecutor txn,
final String vin, final String documentId) {
        try {
            log.info("Updating primary owner for vehicle with Vin: {}", vin);
            final String query = "UPDATE VehicleRegistration AS v SET
v.Owners.PrimaryOwner = ? WHERE v.VIN = ?";

```

```
        final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();
        parameters.add(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(new
Owner(documentId)));
        parameters.add(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));

        Result result = txn.execute(query, parameters);
        ScanTable.printDocuments(result);
        if (result.isEmpty()) {
            throw new IllegalStateException("Unable to transfer vehicle,
could not find registration.");
        } else {
            log.info("Successfully transferred vehicle with VIN '{}' to new
owner.", vin);
        }
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

public static void main(final String... args) {
    final String vin = SampleData.VEHICLES.get(0).getVin();
    final String primaryOwnerGovId = SampleData.PEOPLE.get(0).getGovId();
    final String newPrimaryOwnerGovId = SampleData.PEOPLE.get(1).getGovId();

    ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
        final Person primaryOwner = findPrimaryOwnerForVehicle(txn, vin);
        if (!primaryOwner.getGovId().equals(primaryOwnerGovId)) {
            // Verify the primary owner.
            throw new IllegalStateException("Incorrect primary owner
identified for vehicle, unable to transfer.");
        }

        final String newOwner = Person.getDocumentIdByGovId(txn,
newPrimaryOwnerGovId);
        updateVehicleRegistration(txn, vin, newOwner);
    });
    log.info("Successfully transferred vehicle ownership!");
}
}
```

1.x

```
/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonReaderBuilder;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.List;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
```

```
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Owner;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Person;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Find primary owner for a particular vehicle's VIN.
 * Transfer to another primary owner for a particular vehicle's VIN.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class TransferVehicleOwnership {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(TransferVehicleOwnership.class);

    private TransferVehicleOwnership() { }

    /**
     * Query a driver's information using the given ID.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param documentId
     *           The unique ID of a document in the Person table.
     * @return a {@link Person} object.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into {@link
     * IonValue}.
     */
    public static Person findPersonFromDocumentId(final TransactionExecutor txn,
        final String documentId) {
        try {
            log.info("Finding person for documentId: {}", documentId);
            final String query = "SELECT p.* FROM Person AS p BY pid WHERE pid
= ?";

            Result result = txn.execute(query,
                Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(documentId));
            if (result.isEmpty()) {
                throw new IllegalStateException("Unable to find person with ID:
" + documentId);
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    return Constants.MAPPER.readValue(result.iterator().next(),
Person.class);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

/**
 * Find the primary owner for the given VIN.
 *
 * @param txn
 *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin
 *           Unique VIN for a vehicle.
 * @return a {@link Person} object.
 * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into {@link
IonValue}.
 */
public static Person findPrimaryOwnerForVehicle(final TransactionExecutor
txn, final String vin) {
    try {
        log.info("Finding primary owner for vehicle with Vin: {}", vin);
        final String query = "SELECT Owners.PrimaryOwner.PersonId FROM
VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ?";
        final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));
        Result result = txn.execute(query, parameters);
        final List<IonStruct> documents = ScanTable.toIonStructs(result);
        ScanTable.printDocuments(documents);
        if (documents.isEmpty()) {
            throw new IllegalStateException("Unable to find registrations
with VIN: " + vin);
        }

        final IonReader reader =
IonReaderBuilder.standard().build(documents.get(0));
        final String personId = Constants.MAPPER.readValue(reader,
LinkedHashMap.class).get("PersonId").toString();
        return findPersonFromDocumentId(txn, personId);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

```

```

    }

    /**
     * Update the primary owner for a vehicle registration with the given
     documentId.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param vin
     *           Unique VIN for a vehicle.
     * @param documentId
     *           New PersonId for the primary owner.
     * @throws IllegalStateException if no vehicle registration was found using
     the given document ID and VIN, or if failed
     * to convert parameters into {@link IonValue}.
     */
    public static void updateVehicleRegistration(final TransactionExecutor txn,
        final String vin, final String documentId) {
        try {
            log.info("Updating primary owner for vehicle with Vin: {}", vin);
            final String query = "UPDATE VehicleRegistration AS v SET
v.Owners.PrimaryOwner = ? WHERE v.VIN = ?";

            final List<IonValue> parameters = new ArrayList<>();
            parameters.add(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(new
Owner(documentId)));
            parameters.add(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));

            Result result = txn.execute(query, parameters);
            ScanTable.printDocuments(result);
            if (result.isEmpty()) {
                throw new IllegalStateException("Unable to transfer vehicle,
could not find registration.");
            } else {
                log.info("Successfully transferred vehicle with VIN '{}' to new
owner.", vin);
            }
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    public static void main(final String... args) {
        final String vin = SampleData.VEHICLES.get(0).getVin();
    }

```

```

        final String primaryOwnerGovId = SampleData.PEOPLE.get(0).getGovId();
        final String newPrimaryOwnerGovId = SampleData.PEOPLE.get(1).getGovId();

        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            final Person primaryOwner = findPrimaryOwnerForVehicle(txn, vin);
            if (!primaryOwner.getGovId().equals(primaryOwnerGovId)) {
                // Verify the primary owner.
                throw new IllegalStateException("Incorrect primary owner
identified for vehicle, unable to transfer.");
            }

            final String newOwner = Person.getDocumentIdByGovId(txn,
newPrimaryOwnerGovId);
            updateVehicleRegistration(txn, vin, newOwner);
        }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
        log.info("Successfully transferred vehicle ownership!");
    }
}

```

2. 編譯並執行下列程式 (AddSecondaryOwner.java)，將次要擁有者新增至您分類帳KM8SRDHF6EU074761中具有 VIN 的車輛。

2.x

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 COPYRIGHT

```



```
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial;

import java.io.IOException;
import java.util.Collections;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.amazon.ion.IonValue;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Owner;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Owners;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Person;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Finds and adds secondary owners for a vehicle.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class AddSecondaryOwner {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(AddSecondaryOwner.class);

    private AddSecondaryOwner() { }

    /**
     * Check whether a secondary owner has already been registered for the given
     VIN.
     *
     * @param txn
```

```

    *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
    * @param vin
    *           Unique VIN for a vehicle.
    * @param secondaryOwnerId
    *           The secondary owner to add.
    * @return {@code true} if the given secondary owner has already been
    registered, {@code false} otherwise.
    * @throws IllegalStateException if failed to convert VIN to an {@link
    IonValue}.
    */
    public static boolean isSecondaryOwnerForVehicle(final TransactionExecutor
    txn, final String vin,
                                                    final String
    secondaryOwnerId) {
        try {
            log.info("Finding secondary owners for vehicle with VIN: {}",
    vin);
            final String query = "SELECT Owners.SecondaryOwners FROM
    VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ?";
            final List<IonValue> parameters =
    Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));
            final Result result = txn.execute(query, parameters);
            final Iterator<IonValue> itr = result.iterator();
            if (!itr.hasNext()) {
                return false;
            }

            final Owners owners = Constants.MAPPER.readValue(itr.next(),
    Owners.class);
            if (null != owners.getSecondaryOwners()) {
                for (Owner owner : owners.getSecondaryOwners()) {
                    if (secondaryOwnerId.equalsIgnoreCase(owner.getPersonId()))
    {
                        return true;
                    }
                }
            }

            return false;
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }
}

```

```

/**
 * Adds a secondary owner for the specified VIN.
 *
 * @param txn
 *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin
 *           Unique VIN for a vehicle.
 * @param secondaryOwner
 *           The secondary owner to add.
 * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into an
 * {@link IonValue}.
 */
public static void addSecondaryOwnerForVin(final TransactionExecutor txn,
final String vin,
final String secondaryOwner) {
    try {
        log.info("Inserting secondary owner for vehicle with VIN: {}...",
vin);
        final String query = String.format("FROM VehicleRegistration AS v
WHERE v.VIN = ?" +
            "INSERT INTO v.Owners.SecondaryOwners VALUE ?");
        final IonValue newOwner = Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(new
Owner(secondaryOwner));
        final IonValue vinAsIonValue =
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin);
        Result result = txn.execute(query, vinAsIonValue, newOwner);
        log.info("VehicleRegistration Document IDs which had secondary
owners added: ");
        ScanTable.printDocuments(result);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

public static void main(final String... args) {
    final String vin = SampleData.VEHICLES.get(1).getVin();
    final String govId = SampleData.PEOPLE.get(0).getGovId();

    ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
        final String documentId = Person.getDocumentIdByGovId(txn, govId);
        if (isSecondaryOwnerForVehicle(txn, vin, documentId)) {
            log.info("Person with ID {} has already been added as a
secondary owner of this vehicle.", govId);
        } else {

```

```
        addSecondaryOwnerForVin(txn, vin, documentId);
    }
});
log.info("Secondary owners successfully updated.");
}
}
```

1.x

```
/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import java.io.IOException;
import java.util.Collections;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;

import org.slf4j.Logger;
```

```

import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.amazon.ion.IonValue;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Owner;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Owners;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.Person;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;

/**
 * Finds and adds secondary owners for a vehicle.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class AddSecondaryOwner {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(AddSecondaryOwner.class);

    private AddSecondaryOwner() { }

    /**
     * Check whether a secondary owner has already been registered for the given
     VIN.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param vin
     *           Unique VIN for a vehicle.
     * @param secondaryOwnerId
     *           The secondary owner to add.
     * @return {@code true} if the given secondary owner has already been
     registered, {@code false} otherwise.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert VIN to an {@link
     IonValue}.
     */
    public static boolean isSecondaryOwnerForVehicle(final TransactionExecutor
txn, final String vin,
                                                    final String
secondaryOwnerId) {
        try {

```

```

        log.info("Finding secondary owners for vehicle with VIN: {}", vin);
        final String query = "SELECT Owners.SecondaryOwners FROM
VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ?";
        final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));
        final Result result = txn.execute(query, parameters);
        final Iterator<IonValue> itr = result.iterator();
        if (!itr.hasNext()) {
            return false;
        }

        final Owners owners = Constants.MAPPER.readValue(itr.next(),
Owners.class);
        if (null != owners.getSecondaryOwners()) {
            for (Owner owner : owners.getSecondaryOwners()) {
                if (secondaryOwnerId.equalsIgnoreCase(owner.getPersonId()))
            {
                return true;
            }
        }
        return false;
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

/**
 * Adds a secondary owner for the specified VIN.
 *
 * @param txn
 *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin
 *           Unique VIN for a vehicle.
 * @param secondaryOwner
 *           The secondary owner to add.
 * @throws IllegalStateException if failed to convert parameter into an
 * {@link IonValue}.
 */
public static void addSecondaryOwnerForVin(final TransactionExecutor txn,
final String vin,
final String secondaryOwner) {

```

```
        try {
            log.info("Inserting secondary owner for vehicle with VIN: {}",
vin);
            final String query = String.format("FROM VehicleRegistration AS v
WHERE v.VIN = '%s' " +
                "INSERT INTO v.Owners.SecondaryOwners VALUE ?", vin);
            final IonValue newOwner = Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(new
Owner(secondaryOwner));
            Result result = txn.execute(query, newOwner);
            log.info("VehicleRegistration Document IDs which had secondary
owners added: ");
            ScanTable.printDocuments(result);
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    public static void main(final String... args) {
        final String vin = SampleData.VEHICLES.get(1).getVin();
        final String govId = SampleData.PEOPLE.get(0).getGovId();

        ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
            final String documentId = Person.getDocumentIdByGovId(txn, govId);
            if (isSecondaryOwnerForVehicle(txn, vin, documentId)) {
                log.info("Person with ID {} has already been added as a
secondary owner of this vehicle.", govId);
            } else {
                addSecondaryOwnerForVin(txn, vin, documentId);
            }
        }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
        log.info("Secondary owners successfully updated.");
    }
}
```

若要檢閱vehicle-registration分類帳中的這些變更，請參閱 [步驟 6：檢視文件的修訂歷史記錄](#)。

步驟 6：檢視文件的修訂歷史記錄

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在上一個步驟中修改車輛的註冊資料後，您可以查詢其所有已註冊擁有者的歷史記錄，以及任何其他更新的欄位。在此步驟中，您會查詢 vehicle-registration 分類帳中 VehicleRegistration 資料表中文件的修訂歷史記錄。

檢視修訂歷史記錄

1. 檢閱下列程式 (QueryHistory.java)。

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```



```
*/

package software.amazon.qldb.tutorial;

import java.io.IOException;
import java.time.Instant;
import java.time.temporal.ChronoUnit;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.amazon.ion.IonValue;

import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.VehicleRegistration;

/**
 * Query a table's history for a particular set of documents.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class QueryHistory {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(QueryHistory.class);
    private static final int THREE_MONTHS = 90;

    private QueryHistory() { }

    /**
     * In this example, query the 'VehicleRegistration' history table to find
     * all previous primary owners for a VIN.
     *
     * @param txn
     *             The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param vin
     *             VIN to find previous primary owners for.
     * @param query
     *             The query to find previous primary owners.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert document ID to an
     *             {@link IonValue}.
     */
}
```

```

        */
        public static void previousPrimaryOwners(final TransactionExecutor txn,
        final String vin, final String query) {
            try {
                final String docId = VehicleRegistration.getDocumentIdByVin(txn,
                vin);

                log.info("Querying the 'VehicleRegistration' table's history using
                VIN: {}...", vin);
                final Result result = txn.execute(query,
                Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(docId));
                ScanTable.printDocuments(result);
            } catch (IOException ioe) {
                throw new IllegalStateException(ioe);
            }
        }

        public static void main(final String... args) {
            final String threeMonthsAgo = Instant.now().minus(THREE_MONTHS,
            ChronoUnit.DAYS).toString();
            final String query = String.format("SELECT data.Owners.PrimaryOwner,
            metadata.version "
                                                + "FROM history(VehicleRegistration,
            '%s`) "
                                                + "AS h WHERE h.metadata.id = ?",
            threeMonthsAgo);
            ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
                final String vin = SampleData.VEHICLES.get(0).getVin();
                previousPrimaryOwners(txn, vin, query);
            });
            log.info("Successfully queried history.");
        }
    }
}

```

1.x

```

/*
 * Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this

```

```
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazon.ion.IonValue;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.QldbSession;
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.VehicleRegistration;

import java.io.IOException;
import java.time.Instant;
import java.time.temporal.ChronoUnit;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/**
 * Query a table's history for a particular set of documents.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
```

```

public final class QueryHistory {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(QueryHistory.class);
    private static final int THREE_MONTHS = 90;

    private QueryHistory() { }

    /**
     * In this example, query the 'VehicleRegistration' history table to find
     * all previous primary owners for a VIN.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
     * @param vin
     *           VIN to find previous primary owners for.
     * @param query
     *           The query to find previous primary owners.
     * @throws IllegalStateException if failed to convert document ID to an
     * {@link IonValue}.
     */
    public static void previousPrimaryOwners(final TransactionExecutor txn,
        final String vin, final String query) {
        try {
            final String docId = VehicleRegistration.getDocumentIdByVin(txn,
                vin);
            final List<IonValue> parameters =
                Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(docId));
            log.info("Querying the 'VehicleRegistration' table's history using
                VIN: {}...", vin);
            final Result result = txn.execute(query, parameters);
            ScanTable.printDocuments(result);
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }

    public static void main(final String... args) {
        final String threeMonthsAgo = Instant.now().minus(THREE_MONTHS,
            ChronoUnit.DAYS).toString();
        final String query = String.format("SELECT data.Owners.PrimaryOwner,
            metadata.version "
                + "FROM history(VehicleRegistration,
                '%s`)' "

```

```

        + "AS h WHERE h.metadata.id = ?",
threeMonthsAgo);
    ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
        final String vin = SampleData.VEHICLES.get(0).getVin();
        previousPrimaryOwners(txn, vin, query);
    }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
    log.info("Successfully queried history.");
}
}

```

Note

- 您可以在下列語法[歷史記錄函數](#)中查詢內建 來檢視文件的修訂歷史記錄。

```

SELECT * FROM history( table_name [, `start-time` [, `end-time` ] ] ) AS h
[ WHERE h.metadata.id = 'id' ]

```

- 開始時間和結束時間皆為選用。它們是 Amazon Ion 常值，可以用反引號表示 (``...``)。如需進一步了解，請參閱 [在 Amazon QLDB 中使用 PartiQL 查詢離子](#)。
- 最佳實務是，使用日期範圍（開始時間和結束時間）和文件 ID () 來限定歷史記錄查詢 `metadata.id`。QLDB 會在交易中處理 SELECT 查詢，這些查詢受到[交易逾時限制](#)的限制。

QLDB 歷史記錄會依文件 ID 編製索引，此時您無法建立其他歷史記錄索引。包含開始時間和結束時間的歷史記錄查詢可受益於日期範圍資格。

- 編譯並執行 `QueryHistory.java` 程式，以使用 VIN 查詢 `VehicleRegistration` 文件的修訂歷史記錄 `1N4AL11D75C109151`。

若要以密碼編譯方式驗證 `vehicle-registration` 分類帳中的文件修訂，請繼續 [步驟 7：驗證分類帳中的文件](#)。

步驟 7：驗證分類帳中的文件

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

使用 Amazon QLDB，您可以搭配 SHA-256 使用密碼編譯雜湊，有效率地驗證分類帳日誌中文件的完整性。若要進一步了解驗證和密碼編譯雜湊如何在 QLDB 中運作，請參閱 [Amazon QLDB 中的資料驗證](#)。

在此步驟中，您要驗證 vehicle-registration 分類帳中 VehicleRegistration 資料表中的文件修訂。首先，您請求摘要，該摘要會傳回為輸出檔案，並做為您分類帳整個變更歷史記錄的簽章。然後，您請求與該摘要相關的修訂證明。如果所有驗證檢查都通過，則會使用此驗證，驗證修訂的完整性。

驗證文件修訂

1. 檢閱下列 .java 檔案，其代表使用 Ion 和字串值的協助程式方法進行驗證和公用程式類別所需的 QLDB 物件。

1. BlockAddress.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
```

```
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;

import java.util.Objects;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;

/**
 * Represents the BlockAddress field of a QLDB document.
 */
public final class BlockAddress {

    private static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(BlockAddress.class);

    private final String strandId;
    private final long sequenceNo;

    @JsonCreator
    public BlockAddress(@JsonProperty("strandId") final String strandId,
                        @JsonProperty("sequenceNo") final long sequenceNo) {
        this.strandId = strandId;
        this.sequenceNo = sequenceNo;
    }

    public long getSequenceNo() {
        return sequenceNo;
    }

    public String getStrandId() {
        return strandId;
    }
}
```

```

@Override
public String toString() {
    return "BlockAddress{"
        + "strandId='" + strandId + '\''
        + ", sequenceNo=" + sequenceNo
        + '}';
}

@Override
public boolean equals(final Object o) {
    if (this == o) {
        return true;
    }
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) {
        return false;
    }
    BlockAddress that = (BlockAddress) o;
    return sequenceNo == that.sequenceNo
        && strandId.equals(that.strandId);
}

@Override
public int hashCode() {
    // CHECKSTYLE:OFF - Disabling as we are generating a hashCode of multiple
    // properties.
    return Objects.hash(strandId, sequenceNo);
    // CHECKSTYLE:ON
}
}

```

2. Proof.java

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to

```



```
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;

import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionResult;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * A Java representation of the {@link Proof} object.
 * Returned from the {@link
com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getRevision(GetRevisionRequest)} api.
 */
public final class Proof {
    private static final IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();

    private List<byte[]> internalHashes;

    public Proof(final List<byte[]> internalHashes) {
        this.internalHashes = internalHashes;
    }

    public List<byte[]> getInternalHashes() {
        return internalHashes;
    }

    /**
```

```

    * Decodes a {@link Proof} from an ion text String. This ion text is returned
in
    * a {@link GetRevisionResult#getProof()}
    *
    * @param ionText
    *           The ion text representing a {@link Proof} object.
    * @return {@link JournalBlock} parsed from the ion text.
    * @throws IllegalStateException if failed to parse the {@link Proof} object
from the given ion text.
    */
    public static Proof fromBlob(final String ionText) {
        try {
            IonReader reader = SYSTEM.newReader(ionText);
            List<byte[]> list = new ArrayList<>();
            reader.next();
            reader.stepIn();
            while (reader.next() != null) {
                list.add(reader.newBytes());
            }
            return new Proof(list);
        } catch (Exception e) {
            throw new IllegalStateException("Failed to parse a Proof from byte
array");
        }
    }
}

```

3. QldbIonUtils.java

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 */

```

```
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;

import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ionhash.IonHashReader;
import com.amazon.ionhash.IonHashReaderBuilder;
import com.amazon.ionhash.MessageDigestIonHasherProvider;
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;

public class QldbIonUtils {

    private static MessageDigestIonHasherProvider ionHasherProvider = new
MessageDigestIonHasherProvider("SHA-256");

    private QldbIonUtils() {}

    /**
     * Builds a hash value from the given {@link IonValue}.
     *
     * @param ionValue
     *            The {@link IonValue} to hash.
     * @return a byte array representing the hash value.
     */
    public static byte[] hashIonValue(final IonValue ionValue) {
        IonReader reader = Constants.SYSTEM.newReader(ionValue);
        IonHashReader hashReader = IonHashReaderBuilder.standard()
            .withHasherProvider(ionHasherProvider)
            .withReader(reader)
            .build();
        while (hashReader.next() != null) { }
        return hashReader.digest();
    }
}
```

```
}
```

4. QldbStringUtils.java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;

import com.amazon.ion.IonWriter;
import com.amazon.ion.system.IonReaderBuilder;
import com.amazon.ion.system.IonTextWriterBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetBlockResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.ValueHolder;

import java.io.IOException;

/**
 * Helper methods to pretty-print certain QLDB response types.
 */
public class QldbStringUtils {
```

```
private QldbStringUtils() {}

/**
 * Returns the string representation of a given {@link ValueHolder}.
 * Adapted from the AWS SDK autogenerated {@code toString()} method, with
sensitive values un-redacted.
 * Additionally, this method pretty-prints any IonText included in the {@link
ValueHolder}.
 *
 * @param valueHolder the {@link ValueHolder} to convert to a String.
 * @return the String representation of the supplied {@link ValueHolder}.
 */
public static String toUnredactedString(ValueHolder valueHolder) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append("{");
    if (valueHolder.getIonText() != null) {

        sb.append("IonText: ");
        IonWriter prettyWriter = IonTextWriterBuilder.pretty().build(sb);
        try {

prettyWriter.writeValues(IonReaderBuilder.standard().build(valueHolder.getIonText()));
        } catch (IOException ioe) {
            sb.append("***Exception while printing this IonText***");
        }
    }

    sb.append("}");
    return sb.toString();
}

/**
 * Returns the string representation of a given {@link GetBlockResult}.
 * Adapted from the AWS SDK autogenerated {@code toString()} method, with
sensitive values un-redacted.
 *
 * @param getBlockResult the {@link GetBlockResult} to convert to a String.
 * @return the String representation of the supplied {@link GetBlockResult}.
 */
public static String toUnredactedString(GetBlockResult getBlockResult) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append("{");
    if (getBlockResult.getBlock() != null) {
```

```

        sb.append("Block:");
    ").append(toUnredactedString(getBlockResult.getBlock())).append(",");
    }

    if (getBlockResult.getProof() != null) {
        sb.append("Proof:");
    ").append(toUnredactedString(getBlockResult.getProof()));
    }

    sb.append("}");
    return sb.toString();
}

/**
 * Returns the string representation of a given {@link GetDigestResult}.
 * Adapted from the AWS SDK autogenerated {@code toString()} method, with
 * sensitive values un-redacted.
 *
 * @param getDigestResult the {@link GetDigestResult} to convert to a String.
 * @return the String representation of the supplied {@link GetDigestResult}.
 */
public static String toUnredactedString(GetDigestResult getDigestResult) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append("{");
    if (getDigestResult.getDigest() != null) {
        sb.append("Digest:");
    ").append(getDigestResult.getDigest()).append(",");
    }

    if (getDigestResult.getDigestTipAddress() != null) {
        sb.append("DigestTipAddress:");
    ").append(toUnredactedString(getDigestResult.getDigestTipAddress()));
    }

    sb.append("}");
    return sb.toString();
}
}

```

5. Verifier.java

2.x

```
/*
```

```
* Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
* SPDX-License-Identifier: MIT-0  
*  
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a  
copy of this  
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in  
the Software  
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,  
modify,  
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,  
and to  
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.  
*  
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR  
IMPLIED,  
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR  
A  
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR  
COPYRIGHT  
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN  
ACTION  
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH  
THE  
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  
*/
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;  
  
import java.nio.ByteBuffer;  
import java.nio.charset.StandardCharsets;  
import java.security.MessageDigest;  
import java.security.NoSuchAlgorithmException;  
import java.util.ArrayList;  
import java.util.Arrays;  
import java.util.Comparator;  
import java.util.Iterator;  
import java.util.List;  
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;  
  
import org.slf4j.Logger;  
import org.slf4j.LoggerFactory;  
  
import com.amazonaws.util.Base64;
```

```
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.Proof;

/**
 * Encapsulates the logic to verify the integrity of revisions or blocks in a
 * QLDB ledger.
 *
 * The main entry point is {@link #verify(byte[], byte[], String)}.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class Verifier {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(Verifier.class);
    private static final int HASH_LENGTH = 32;
    private static final int UPPER_BOUND = 8;

    /**
     * Compares two hashes by their signed byte values in little-
     * endian order.
     */
    private static Comparator<byte[]> hashComparator = (h1, h2) -> {
        if (h1.length != HASH_LENGTH || h2.length != HASH_LENGTH) {
            throw new IllegalArgumentException("Invalid hash.");
        }
        for (int i = h1.length - 1; i >= 0; i--) {
            int byteEqual = Byte.compare(h1[i], h2[i]);
            if (byteEqual != 0) {
                return byteEqual;
            }
        }

        return 0;
    };

    private Verifier() { }

    /**
     * Verify the integrity of a document with respect to a QLDB ledger
     * digest.
     *
     * The verification algorithm includes the following steps:
     */
}
```



```

    * 1. {@link #buildCandidateDigest(Proof, byte[])} build the candidate
    digest from the internal hashes
    * in the {@link Proof}.
    * 2. Check that the {@code candidateLedgerDigest} is equal to the {@code
    ledgerDigest}.
    *
    * @param documentHash
    *             The hash of the document to be verified.
    * @param digest
    *             The QLDB ledger digest. This digest should have been
    retrieved using
    *             {@link com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getDigest}
    * @param proofBlob
    *             The ion encoded bytes representing the {@link Proof}
    associated with the supplied
    *             {@code digestTipAddress} and {@code address} retrieved
    using
    *             {@link
    com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getRevision}.
    * @return {@code true} if the record is verified or {@code false} if it
    is not verified.
    */
    public static boolean verify(
        final byte[] documentHash,
        final byte[] digest,
        final String proofBlob
    ) {
        Proof proof = Proof.fromBlob(proofBlob);

        byte[] candidateDigest = buildCandidateDigest(proof, documentHash);

        return Arrays.equals(digest, candidateDigest);
    }

    /**
     * Build the candidate digest representing the entire ledger from the
     internal hashes of the {@link Proof}.
     *
     * @param proof
     *             A Java representation of {@link Proof}
     *             returned from {@link
    com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getRevision}.
     * @param leafHash
     *             Leaf hash to build the candidate digest with.

```

```
    * @return a byte array of the candidate digest.
    */
    private static byte[] buildCandidateDigest(final Proof proof, final byte[]
leafHash) {
        return calculateRootHashFromInternalHashes(proof.getInternalHashes(),
leafHash);
    }

    /**
     * Get a new instance of {@link MessageDigest} using the SHA-256
algorithm.
     *
     * @return an instance of {@link MessageDigest}.
     * @throws IllegalStateException if the algorithm is not available on the
current JVM.
     */
    static MessageDigest newMessageDigest() {
        try {
            return MessageDigest.getInstance("SHA-256");
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            log.error("Failed to create SHA-256 MessageDigest", e);
            throw new IllegalStateException("SHA-256 message digest is
unavailable", e);
        }
    }

    /**
     * Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
     * hash of the concatenated array.
     *
     * @param h1
     *             Byte array containing one of the hashes to compare.
     * @param h2
     *             Byte array containing one of the hashes to compare.
     * @return the concatenated array of hashes.
     */
    public static byte[] dot(final byte[] h1, final byte[] h2) {
        if (h1.length == 0) {
            return h2;
        }
        if (h2.length == 0) {
            return h1;
        }
        byte[] concatenated = new byte[h1.length + h2.length];
```

```

        if (hashComparator.compare(h1, h2) < 0) {
            System.arraycopy(h1, 0, concatenated, 0, h1.length);
            System.arraycopy(h2, 0, concatenated, h1.length, h2.length);
        } else {
            System.arraycopy(h2, 0, concatenated, 0, h2.length);
            System.arraycopy(h1, 0, concatenated, h2.length, h1.length);
        }
        MessageDigest messageDigest = new MessageDigest();
        messageDigest.update(concatenated);

        return messageDigest.digest();
    }

    /**
     * Starting with the provided {@code leafHash} combined with the provided
     * {@code internalHashes}
     * pairwise until only the root hash remains.
     *
     * @param internalHashes
     *            Internal hashes of Merkle tree.
     * @param leafHash
     *            Leaf hashes of Merkle tree.
     * @return the root hash.
     */
    private static byte[] calculateRootHashFromInternalHashes(final
        List<byte[]> internalHashes, final byte[] leafHash) {
        return internalHashes.stream().reduce(leafHash, Verifier::dot);
    }

    /**
     * Flip a single random bit in the given byte array. This method is used
     * to demonstrate
     * QLDB's verification features.
     *
     * @param original
     *            The original byte array.
     * @return the altered byte array with a single random bit changed.
     */
    public static byte[] flipRandomBit(final byte[] original) {
        if (original.length == 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Array cannot be empty!");
        }
        int alteredPosition =
            ThreadLocalRandom.current().nextInt(original.length);

```

```

        int b = ThreadLocalRandom.current().nextInt(UPPER_BOUND);
        byte[] altered = new byte[original.length];
        System.arraycopy(original, 0, altered, 0, original.length);
        altered[alteredPosition] = (byte) (altered[alteredPosition] ^ (1 <<
b));
        return altered;
    }

    public static String toBase64(byte[] arr) {
        return new String(Base64.encode(arr), StandardCharsets.UTF_8);
    }

    /**
     * Convert a {@link ByteBuffer} into byte array.
     *
     * @param buffer
     *            The {@link ByteBuffer} to convert.
     * @return the converted byte array.
     */
    public static byte[] convertByteBufferToByteArray(final ByteBuffer buffer)
    {
        byte[] arr = new byte[buffer.remaining()];
        buffer.get(arr);
        return arr;
    }

    /**
     * Calculates the root hash from a list of hashes that represent the base
     of a Merkle tree.
     *
     * @param hashes
     *            The list of byte arrays representing hashes making up base
     of a Merkle tree.
     * @return a byte array that is the root hash of the given list of hashes.
     */
    public static byte[] calculateMerkleTreeRootHash(List<byte[]> hashes) {
        if (hashes.isEmpty()) {
            return new byte[0];
        }

        List<byte[]> remaining = combineLeafHashes(hashes);
        while (remaining.size() > 1) {
            remaining = combineLeafHashes(remaining);
        }
    }

```

```
        return remaining.get(0);
    }

    private static List<byte[]> combineLeafHashes(List<byte[]> hashes) {
        List<byte[]> combinedHashes = new ArrayList<>();
        Iterator<byte[]> it = hashes.stream().iterator();

        while (it.hasNext()) {
            byte[] left = it.next();
            if (it.hasNext()) {
                byte[] right = it.next();
                byte[] combined = dot(left, right);
                combinedHashes.add(combined);
            } else {
                combinedHashes.add(left);
            }
        }

        return combinedHashes;
    }
}
```

1.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
 * copy of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
 * the Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
 * A
```

```
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazonaws.util.Base64;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.Proof;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.*;
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

/**
 * Encapsulates the logic to verify the integrity of revisions or blocks in a
 * QLDB ledger.
 *
 * The main entry point is {@link #verify(byte[], byte[], String)}.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class Verifier {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(Verifier.class);
    private static final int HASH_LENGTH = 32;
    private static final int UPPER_BOUND = 8;

    /**
     * Compares two hashes by their signed byte values in little-
     * endian order.
     */
    private static Comparator<byte[]> hashComparator = (h1, h2) -> {
        if (h1.length != HASH_LENGTH || h2.length != HASH_LENGTH) {
```

```

        throw new IllegalArgumentException("Invalid hash.");
    }
    for (int i = h1.length - 1; i >= 0; i--) {
        int byteEqual = Byte.compare(h1[i], h2[i]);
        if (byteEqual != 0) {
            return byteEqual;
        }
    }

    return 0;
};

private Verifier() { }

/**
 * Verify the integrity of a document with respect to a QLDB ledger
 * digest.
 *
 * The verification algorithm includes the following steps:
 *
 * 1. {@link #buildCandidateDigest(Proof, byte[])} build the candidate
 * digest from the internal hashes
 * in the {@link Proof}.
 * 2. Check that the {@code candidateLedgerDigest} is equal to the {@code
 * ledgerDigest}.
 *
 * @param documentHash
 * The hash of the document to be verified.
 * @param digest
 * The QLDB ledger digest. This digest should have been
 * retrieved using
 * {@link com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getDigest}
 * @param proofBlob
 * The ion encoded bytes representing the {@link Proof}
 * associated with the supplied
 * {@code digestTipAddress} and {@code address} retrieved
 * using
 * {@link
 * com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getRevision}.
 * @return {@code true} if the record is verified or {@code false} if it
 * is not verified.
 */
public static boolean verify(
    final byte[] documentHash,

```

```
        final byte[] digest,
        final String proofBlob
    ) {
        Proof proof = Proof.fromBlob(proofBlob);

        byte[] candidateDigest = buildCandidateDigest(proof, documentHash);

        return Arrays.equals(digest, candidateDigest);
    }

    /**
     * Build the candidate digest representing the entire ledger from the
     * internal hashes of the {@link Proof}.
     *
     * @param proof
     *           A Java representation of {@link Proof}
     *           returned from {@link
     com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB#getRevision}.
     * @param leafHash
     *           Leaf hash to build the candidate digest with.
     * @return a byte array of the candidate digest.
     */
    private static byte[] buildCandidateDigest(final Proof proof, final byte[]
leafHash) {
        return calculateRootHashFromInternalHashes(proof.getInternalHashes(),
leafHash);
    }

    /**
     * Get a new instance of {@link MessageDigest} using the SHA-256
     algorithm.
     *
     * @return an instance of {@link MessageDigest}.
     * @throws IllegalStateException if the algorithm is not available on the
     current JVM.
     */
    static MessageDigest newMessageDigest() {
        try {
            return MessageDigest.getInstance("SHA-256");
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            log.error("Failed to create SHA-256 MessageDigest", e);
            throw new IllegalStateException("SHA-256 message digest is
unavailable", e);
        }
    }
}
```



```

    }

    /**
     * Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
     * hash of the concatenated array.
     *
     * @param h1
     *           Byte array containing one of the hashes to compare.
     * @param h2
     *           Byte array containing one of the hashes to compare.
     * @return the concatenated array of hashes.
     */
    public static byte[] dot(final byte[] h1, final byte[] h2) {
        if (h1.length == 0) {
            return h2;
        }
        if (h2.length == 0) {
            return h1;
        }
        byte[] concatenated = new byte[h1.length + h2.length];
        if (hashComparator.compare(h1, h2) < 0) {
            System.arraycopy(h1, 0, concatenated, 0, h1.length);
            System.arraycopy(h2, 0, concatenated, h1.length, h2.length);
        } else {
            System.arraycopy(h2, 0, concatenated, 0, h2.length);
            System.arraycopy(h1, 0, concatenated, h2.length, h1.length);
        }
        MessageDigest messageDigest = new MessageDigest();
        messageDigest.update(concatenated);

        return messageDigest.digest();
    }

    /**
     * Starting with the provided {@code leafHash} combined with the provided
     * {@code internalHashes}
     * pairwise until only the root hash remains.
     *
     * @param internalHashes
     *           Internal hashes of Merkle tree.
     * @param leafHash
     *           Leaf hashes of Merkle tree.
     * @return the root hash.
     */

```

```

        private static byte[] calculateRootHashFromInternalHashes(final
List<byte[]> internalHashes, final byte[] leafHash) {
            return internalHashes.stream().reduce(leafHash, Verifier::dot);
        }

/**
 * Flip a single random bit in the given byte array. This method is used
to demonstrate
 * QLDB's verification features.
 *
 * @param original
 *         The original byte array.
 * @return the altered byte array with a single random bit changed.
 */
public static byte[] flipRandomBit(final byte[] original) {
    if (original.length == 0) {
        throw new IllegalArgumentException("Array cannot be empty!");
    }
    int alteredPosition =
ThreadLocalRandom.current().nextInt(original.length);
    int b = ThreadLocalRandom.current().nextInt(UPPER_BOUND);
    byte[] altered = new byte[original.length];
    System.arraycopy(original, 0, altered, 0, original.length);
    altered[alteredPosition] = (byte) (altered[alteredPosition] ^ (1 <<
b));
    return altered;
}

public static String toBase64(byte[] arr) {
    return new String(Base64.encode(arr), StandardCharsets.UTF_8);
}

/**
 * Convert a {@link ByteBuffer} into byte array.
 *
 * @param buffer
 *         The {@link ByteBuffer} to convert.
 * @return the converted byte array.
 */
public static byte[] convertByteBufferToByteArray(final ByteBuffer buffer)
{
    byte[] arr = new byte[buffer.remaining()];
    buffer.get(arr);
    return arr;
}

```

```

    }

    /**
     * Calculates the root hash from a list of hashes that represent the base
     of a Merkle tree.
     *
     * @param hashes
     *         The list of byte arrays representing hashes making up base
     of a Merkle tree.
     * @return a byte array that is the root hash of the given list of hashes.
     */
    public static byte[] calculateMerkleTreeRootHash(List<byte[]> hashes) {
        if (hashes.isEmpty()) {
            return new byte[0];
        }

        List<byte[]> remaining = combineLeafHashes(hashes);
        while (remaining.size() > 1) {
            remaining = combineLeafHashes(remaining);
        }
        return remaining.get(0);
    }

    private static List<byte[]> combineLeafHashes(List<byte[]> hashes) {
        List<byte[]> combinedHashes = new ArrayList<>();
        Iterator<byte[]> it = hashes.stream().iterator();

        while (it.hasNext()) {
            byte[] left = it.next();
            if (it.hasNext()) {
                byte[] right = it.next();
                byte[] combined = dot(left, right);
                combinedHashes.add(combined);
            } else {
                combinedHashes.add(left);
            }
        }

        return combinedHashes;
    }
}

```

2. 使用兩個 .java 檔案 (GetDigest.java 和 GetRevision.java) 來執行下列步驟：

- 從vehicle-registration分類帳請求新的摘要。
- 從 VehicleRegistration 資料表請求文件每次修訂的證明。
- 透過重新計算摘要，使用傳回的摘要和驗證來驗證修訂。

GetDigest.java 程式包含下列程式碼。

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestResult;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbStringUtils;
```

```
/**
 * This is an example for retrieving the digest of a particular ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-
 * credentials.html
 */
public final class GetDigest {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(GetDigest.class);
    public static AmazonQLDB client = CreateLedger.getClient();

    private GetDigest() { }

    /**
     * Calls {@link #getDigest(String)} for a ledger.
     *
     * @param args
     *             Arbitrary command-line arguments.
     * @throws Exception if failed to get a ledger digest.
     */
    public static void main(final String... args) throws Exception {
        try {

            getDigest(Constants.LEDGER_NAME);

        } catch (Exception e) {
            log.error("Unable to get a ledger digest!", e);
            throw e;
        }
    }

    /**
     * Get the digest for the specified ledger.
     *
     * @param ledgerName
     *             The ledger to get digest from.
     * @return {@link GetDigestResult}.
     */
    public static GetDigestResult getDigest(final String ledgerName) {
        log.info("Let's get the current digest of the ledger named {}.\"",
ledgerName);
        GetDigestRequest request = new GetDigestRequest()
            .withName(ledgerName);
        GetDigestResult result = client.getDigest(request);
    }
}
```

```
        log.info("Success. LedgerDigest: {}.",
QldbStringUtils.toUnredactedString(result));
        return result;
    }
}
```

Note

使用 `getDigest` 方法請求摘要，涵蓋您分類帳中日誌的目前尖端。日誌的提示是指截至 QLDB 收到您的請求時的最新遞交區塊。

`GetRevision.java` 程式包含下列程式碼。

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.IonWriter;
import com.amazon.ion.system.IonReaderBuilder;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.ValueHolder;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.QldbDriver;
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.BlockAddress;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbRevision;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbStringUtils;

/**
 * Verify the integrity of a document revision in a QLDB ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class GetRevision {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(GetRevision.class);
    public static AmazonQLDB client = CreateLedger.getClient();
    private static final IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();

    private GetRevision() { }

    public static void main(String... args) throws Exception {
```

```

        final String vin = SampleData.REGISTRATIONS.get(0).getVin();

        verifyRegistration(ConnectToLedger.getDriver(), Constants.LEDGER_NAME,
vin);
    }

    /**
     * Verify each version of the registration for the given VIN.
     *
     * @param driver
     *         A QLDB driver.
     * @param ledgerName
     *         The ledger to get digest from.
     * @param vin
     *         VIN to query the revision history of a specific registration
with.
     * @throws Exception if failed to verify digests.
     * @throws AssertionError if document revision verification failed.
     */
    public static void verifyRegistration(final QldbDriver driver, final String
ledgerName, final String vin)
        throws Exception {
        log.info(String.format("Let's verify the registration with VIN=%s, in
ledger=%s.", vin, ledgerName));

        try {
            log.info("First, let's get a digest.");
            GetDigestResult digestResult = GetDigest.getDigest(ledgerName);

            ValueHolder digestTipAddress = digestResult.getDigestTipAddress();
            byte[] digestBytes =
Verifier.convertByteBufferToByteArray(digestResult.getDigest());

            log.info("Got a ledger digest. Digest end address={}, digest={}.",
QldbStringUtils.toUnredactedString(digestTipAddress),
Verifier.toBase64(digestBytes));

            log.info(String.format("Next, let's query the registration with VIN=
%s. "
                                + "Then we can verify each version of the registration.",
vin));
            List<IonStruct> documentsWithMetadataList = new ArrayList<>();

```



```
        driver.execute(txn -> {
            documentsWithMetadataList.addAll(queryRegistrationsByVin(txn,
vin));
        });
        log.info("Registrations queried successfully!");

        log.info(String.format("Found %s revisions of the registration with
VIN=%s.",
            documentsWithMetadataList.size(), vin));

        for (IonStruct ionStruct : documentsWithMetadataList) {

            QldbRevision document = QldbRevision.fromIon(ionStruct);
            log.info(String.format("Let's verify the document: %s",
document));

            log.info("Let's get a proof for the document.");
            GetRevisionResult proofResult = getRevision(
                ledgerName,
                document.getMetadata().getId(),
                digestTipAddress,
                document.getBlockAddress()
            );

            final IonValue proof =
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(proofResult.getProof());
            final IonReader reader =
IonReaderBuilder.standard().build(proof);
            reader.next();
            ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
            IonWriter writer = SYSTEM.newBinaryWriter(baos);
            writer.writeValue(reader);
            writer.close();
            baos.flush();
            baos.close();
            byte[] byteProof = baos.toByteArray();

            log.info(String.format("Got back a proof: %s",
Verifier.toBase64(byteProof)));

            boolean verified = Verifier.verify(
                document.getHash(),
                digestBytes,
                proofResult.getProof().getIonText()
```

```
        );

        if (!verified) {
            throw new AssertionError("Document revision is not
verified!");
        } else {
            log.info("Success! The document is verified");
        }

        byte[] alteredDigest = Verifier.flipRandomBit(digestBytes);
        log.info(String.format("Flipping one bit in the digest and
assert that the document is NOT verified. "
            + "The altered digest is: %s",
Verifier.toBase64(alteredDigest)));
        verified = Verifier.verify(
            document.getHash(),
            alteredDigest,
            proofResult.getProof().getIonText()
        );

        if (verified) {
            throw new AssertionError("Expected document to not be
verified against altered digest.");
        } else {
            log.info("Success! As expected flipping a bit in the digest
causes verification to fail.");
        }

        byte[] alteredDocumentHash =
Verifier.flipRandomBit(document.getHash());
        log.info(String.format("Flipping one bit in the document's hash
and assert that it is NOT verified. "
            + "The altered document hash is: %s.",
Verifier.toBase64(alteredDocumentHash)));
        verified = Verifier.verify(
            alteredDocumentHash,
            digestBytes,
            proofResult.getProof().getIonText()
        );

        if (verified) {
            throw new AssertionError("Expected altered document hash to
not be verified against digest.");
        } else {
```

```

        log.info("Success! As expected flipping a bit in the
document hash causes verification to fail.");
    }
}

} catch (Exception e) {
    log.error("Failed to verify digests.", e);
    throw e;
}

log.info(String.format("Finished verifying the registration with VIN=%s
in ledger=%s.", vin, ledgerName));
}

/**
 * Get the revision of a particular document specified by the given document
ID and block address.
 *
 * @param ledgerName
 *           Name of the ledger containing the document.
 * @param documentId
 *           Unique ID for the document to be verified, contained in the
committed view of the document.
 * @param digestTipAddress
 *           The latest block location covered by the digest.
 * @param blockAddress
 *           The location of the block to request.
 * @return the requested revision.
 */
public static GetRevisionResult getRevision(final String ledgerName, final
String documentId,
                                           final ValueHolder
digestTipAddress, final BlockAddress blockAddress) {
    try {
        GetRevisionRequest request = new GetRevisionRequest()
            .withName(ledgerName)
            .withDigestTipAddress(digestTipAddress)
            .withBlockAddress(new
ValueHolder().withIonText(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(blockAddress)
                .toString()))
            .withDocumentId(documentId);
        return client.getRevision(request);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

```

```

    }
}

/**
 * Query the registration history for the given VIN.
 *
 * @param txn
 *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin
 *           The unique VIN to query.
 * @return a list of {@link IonStruct} representing the registration
 * history.
 * @throws IllegalStateException if failed to convert parameters into {@link
 * IonValue}
 */
public static List<IonStruct> queryRegistrationsByVin(final
TransactionExecutor txn, final String vin) {
    log.info(String.format("Let's query the 'VehicleRegistration' table for
VIN: %s...", vin));
    log.info("Let's query the 'VehicleRegistration' table for VIN: {}...",
vin);
    final String query = String.format("SELECT * FROM _ql_committed_%s WHERE
data.VIN = ?",
        Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME);
    try {
        final List<IonValue> parameters =
Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));
        final Result result = txn.execute(query, parameters);
        List<IonStruct> list = ScanTable.toIonStructs(result);
        log.info(String.format("Found %d document(s)!", list.size()));
        return list;
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}
}

```

1.x

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 */

```

```
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/
```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.IonWriter;
import com.amazon.ion.system.IonReaderBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.ValueHolder;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.QldbSession;
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;
import software.amazon.qldb.tutorial.model.SampleData;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.BlockAddress;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbRevision;
import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.QldbStringUtils;
```

```
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/**
 * Verify the integrity of a document revision in a QLDB ledger.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class GetRevision {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(GetRevision.class);
    public static AmazonQLDB client = CreateLedger.getClient();

    private GetRevision() { }

    public static void main(String... args) throws Exception {

        final String vin = SampleData.REGISTRATIONS.get(0).getVin();

        try (QldbSession qldbSession = ConnectToLedger.createQldbSession()) {
            verifyRegistration(qldbSession, Constants.LEDGER_NAME, vin);
        }
    }

    /**
     * Verify each version of the registration for the given VIN.
     *
     * @param qldbSession
     *           A QLDB session.
     * @param ledgerName
     *           The ledger to get digest from.
     * @param vin
     *           VIN to query the revision history of a specific registration
     * with.
     * @throws Exception if failed to verify digests.
     * @throws AssertionError if document revision verification failed.
     */
    public static void verifyRegistration(final QldbSession qldbSession, final
String ledgerName, final String vin)
        throws Exception {
```

```
log.info(String.format("Let's verify the registration with VIN=%s, in
ledger=%s.", vin, ledgerName));

try {
    log.info("First, let's get a digest.");
    GetDigestResult digestResult = GetDigest.getDigest(ledgerName);

    ValueHolder digestTipAddress = digestResult.getDigestTipAddress();
    byte[] digestBytes =
Verifier.convertByteBufferToByteArray(digestResult.getDigest());

    log.info("Got a ledger digest. Digest end address={}, digest={}.",
        QldbStringUtils.toUnredactedString(digestTipAddress),
        Verifier.toBase64(digestBytes));

    log.info(String.format("Next, let's query the registration with VIN=
%s. "
        + "Then we can verify each version of the registration.",
vin));
    List<IonStruct> documentsWithMetadataList = new ArrayList<>();
    qldbSession.execute(txn -> {
        documentsWithMetadataList.addAll(queryRegistrationsByVin(txn,
vin));
    }, (retryAttempt) -> log.info("Retrying due to OCC conflict..."));
    log.info("Registrations queried successfully!");

    log.info(String.format("Found %s revisions of the registration with
VIN=%s.",
        documentsWithMetadataList.size(), vin));

    for (IonStruct ionStruct : documentsWithMetadataList) {

        QldbRevision document = QldbRevision.fromIon(ionStruct);
        log.info(String.format("Let's verify the document: %s",
document));

        log.info("Let's get a proof for the document.");
        GetRevisionResult proofResult = getRevision(
            ledgerName,
            document.getMetadata().getId(),
            digestTipAddress,
            document.getBlockAddress()
        );
    }
}
```

```
        final IonValue proof =
Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(proofResult.getProof());
        final IonReader reader =
IonReaderBuilder.standard().build(proof);
        reader.next();
        ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
        IonWriter writer = Constants.SYSTEM.newBinaryWriter(baos);
        writer.writeValue(reader);
        writer.close();
        baos.flush();
        baos.close();
        byte[] byteProof = baos.toByteArray();

        log.info(String.format("Got back a proof: %s",
Verifier.toBase64(byteProof)));

        boolean verified = Verifier.verify(
            document.getHash(),
            digestBytes,
            proofResult.getProof().getIonText()
        );

        if (!verified) {
            throw new AssertionError("Document revision is not
verified!");
        } else {
            log.info("Success! The document is verified");
        }

        byte[] alteredDigest = Verifier.flipRandomBit(digestBytes);
        log.info(String.format("Flipping one bit in the digest and
assert that the document is NOT verified. "
            + "The altered digest is: %s",
Verifier.toBase64(alteredDigest)));
        verified = Verifier.verify(
            document.getHash(),
            alteredDigest,
            proofResult.getProof().getIonText()
        );

        if (verified) {
            throw new AssertionError("Expected document to not be
verified against altered digest.");
        } else {
```



```

        log.info("Success! As expected flipping a bit in the digest
causes verification to fail.");
    }

    byte[] alteredDocumentHash =
Verifier.flipRandomBit(document.getHash());
    log.info(String.format("Flipping one bit in the document's hash
and assert that it is NOT verified. "
        + "The altered document hash is: %s.",
Verifier.toBase64(alteredDocumentHash)));
    verified = Verifier.verify(
        alteredDocumentHash,
        digestBytes,
        proofResult.getProof().getIonText()
    );

    if (verified) {
        throw new AssertionError("Expected altered document hash to
not be verified against digest.");
    } else {
        log.info("Success! As expected flipping a bit in the
document hash causes verification to fail.");
    }
}

} catch (Exception e) {
    log.error("Failed to verify digests.", e);
    throw e;
}

log.info(String.format("Finished verifying the registration with VIN=%s
in ledger=%s.", vin, ledgerName));
}

/**
 * Get the revision of a particular document specified by the given document
ID and block address.
 *
 * @param ledgerName
 *           Name of the ledger containing the document.
 * @param documentId
 *           Unique ID for the document to be verified, contained in the
committed view of the document.
 * @param digestTipAddress

```

```

    *           The latest block location covered by the digest.
    * @param blockAddress
    *           The location of the block to request.
    * @return the requested revision.
    */
    public static GetRevisionResult getRevision(final String ledgerName, final
String documentId,
                                           final ValueHolder
digestTipAddress, final BlockAddress blockAddress) {
    try {
        GetRevisionRequest request = new GetRevisionRequest()
            .withName(ledgerName)
            .withDigestTipAddress(digestTipAddress)
            .withBlockAddress(new
ValueHolder().withIonText(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(blockAddress)
                .toString()))
            .withDocumentId(documentId);
        return client.getRevision(request);
    } catch (IOException ioe) {
        throw new IllegalStateException(ioe);
    }
}

/**
 * Query the registration history for the given VIN.
 *
 * @param txn
 *           The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin
 *           The unique VIN to query.
 * @return a list of {@link IonStruct} representing the registration
history.
 * @throws IllegalStateException if failed to convert parameters into {@link
IonValue}
 */
    public static List<IonStruct> queryRegistrationsByVin(final
TransactionExecutor txn, final String vin) {
        log.info(String.format("Let's query the 'VehicleRegistration' table for
VIN: %s...", vin));
        log.info("Let's query the 'VehicleRegistration' table for VIN: {}...",
vin);
        final String query = String.format("SELECT * FROM _ql_committed_%s WHERE
data.VIN = ?",
            Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME);

```

```
        try {
            final List<IonValue> parameters =
                Collections.singletonList(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(vin));
            final Result result = txn.execute(query, parameters);
            List<IonStruct> list = ScanTable.toIonStructs(result);
            log.info(String.format("Found %d document(s)!", list.size()));
            return list;
        } catch (IOException ioe) {
            throw new IllegalStateException(ioe);
        }
    }
}
```

Note

getRevision 方法傳回指定文件修訂的證明後，此程式會使用用戶端 API 來驗證該修訂。如需此 API 使用的演算法概觀，請參閱 [使用證明重新計算摘要](#)。

3. 編譯並執行 GetRevision.java 程式，以密碼編譯方式驗證具有 VIN VehicleRegistration 的文件 1N4AL11D75C109151。

若要在 vehicle-registration 分類帳中匯出和驗證日誌資料，請繼續 [步驟 8：在分類帳中匯出和驗證日誌資料](#)。

步驟 8：在分類帳中匯出和驗證日誌資料

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，您可以存取 分類帳中的日誌內容，用於各種目的，例如資料保留、分析和稽核。如需詳細資訊，請參閱 [從 Amazon QLDB 匯出日誌資料](#)。

在此步驟中，您將 [日誌區塊](#) 從分類帳匯出至 Amazon S3 vehicle-registration 儲存貯體。然後，您可以使用匯出的資料來驗證日誌區塊與每個區塊中個別雜湊元件之間的雜湊鏈。

您使用的 AWS Identity and Access Management (IAM) 主體實體必須具有足夠的 IAM 許可，才能在您的 中建立 Amazon S3 儲存貯體 AWS 帳戶。如需詳細資訊，請參閱《[Amazon S3 使用者指南](#)》中的 [Amazon S3 中的政策和許可](#)。Amazon S3 您還必須擁有許可，才能建立具有連接許可政策的 IAM 角色，允許 QLDB 將物件寫入您的 Amazon S3 儲存貯體。若要進一步了解，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的[存取 IAM 資源所需的許可](#)。

匯出和驗證日誌資料

1. 檢閱下列檔案 (JournalBlock.java)，其代表日誌區塊及其資料內容。它包含名為 的方法 `verifyBlockHash()`，示範如何計算區塊雜湊的每個個別元件。

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial.qldb;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import com.fasterxml.jackson.databind.annotation.JsonSerialize;
import com.fasterxml.jackson.dataformat.ion.IonTimestampSerializers;
```

```
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.tutorial.Constants;
import software.amazon.qldb.tutorial.Verifier;

import java.io.IOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Arrays;
import java.util.Date;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Set;
import java.util.stream.Collectors;

import static java.nio.ByteBuffer.wrap;

/**
 * Represents a JournalBlock that was recorded after executing a transaction
 * in the ledger.
 */
public final class JournalBlock {
    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(JournalBlock.class);

    private BlockAddress blockAddress;
    private String transactionId;
    @JsonSerialize(using =
        IonTimestampSerializers.IonTimestampJavaDateSerializer.class)
    private Date blockTimestamp;
    private byte[] blockHash;
    private byte[] entriesHash;
    private byte[] previousBlockHash;
    private byte[][] entriesHashList;
    private TransactionInfo transactionInfo;
    private RedactionInfo redactionInfo;
    private List<QldbRevision> revisions;

    @JsonCreator
    public JournalBlock(@JsonProperty("blockAddress") final BlockAddress
        blockAddress,
                        @JsonProperty("transactionId") final String transactionId,
                        @JsonProperty("blockTimestamp") final Date blockTimestamp,
                        @JsonProperty("blockHash") final byte[] blockHash,
                        @JsonProperty("entriesHash") final byte[] entriesHash,
```

```
        @JsonProperty("previousBlockHash") final byte[]
previousBlockHash,
        @JsonProperty("entriesHashList") final byte[][]
entriesHashList,
        @JsonProperty("transactionInfo") final TransactionInfo
transactionInfo,
        @JsonProperty("redactionInfo") final RedactionInfo
redactionInfo,
        @JsonProperty("revisions") final List<QldbRevision>
revisions) {
    this.blockAddress = blockAddress;
    this.transactionId = transactionId;
    this.blockTimestamp = blockTimestamp;
    this.blockHash = blockHash;
    this.entriesHash = entriesHash;
    this.previousBlockHash = previousBlockHash;
    this.entriesHashList = entriesHashList;
    this.transactionInfo = transactionInfo;
    this.redactionInfo = redactionInfo;
    this.revisions = revisions;
}

public BlockAddress getBlockAddress() {
    return blockAddress;
}

public String getTransactionId() {
    return transactionId;
}

public Date getBlockTimestamp() {
    return blockTimestamp;
}

public byte[][] getEntriesHashList() {
    return entriesHashList;
}

public TransactionInfo getTransactionInfo() {
    return transactionInfo;
}

public RedactionInfo getRedactionInfo() {
    return redactionInfo;
}
```

```
}

public List<QldbRevision> getRevisions() {
    return revisions;
}

public byte[] getEntriesHash() {
    return entriesHash;
}

public byte[] getBlockHash() {
    return blockHash;
}

public byte[] getPreviousBlockHash() {
    return previousBlockHash;
}

@Override
public String toString() {
    return "JournalBlock{"
        + "blockAddress=" + blockAddress
        + ", transactionId='" + transactionId + '\''
        + ", blockTimestamp=" + blockTimestamp
        + ", blockHash=" + Arrays.toString(blockHash)
        + ", entriesHash=" + Arrays.toString(entriesHash)
        + ", previousBlockHash=" + Arrays.toString(previousBlockHash)
        + ", entriesHashList=" + Arrays.toString(entriesHashList)
        + ", transactionInfo=" + transactionInfo
        + ", redactionInfo=" + redactionInfo
        + ", revisions=" + revisions
        + '}';
}

@Override
public boolean equals(final Object o) {
    if (this == o) {
        return true;
    }
    if (!(o instanceof JournalBlock)) {
        return false;
    }

    final JournalBlock that = (JournalBlock) o;
```

```

        if (!getBlockAddress().equals(that.getBlockAddress())) {
            return false;
        }
        if (!getTransactionId().equals(that.getTransactionId())) {
            return false;
        }
        if (!getBlockTimestamp().equals(that.getBlockTimestamp())) {
            return false;
        }
        if (!Arrays.equals(getBlockHash(), that.getBlockHash())) {
            return false;
        }
        if (!Arrays.equals(getEntriesHash(), that.getEntriesHash())) {
            return false;
        }
        if (!Arrays.equals(getPreviousBlockHash(), that.getPreviousBlockHash())) {
            return false;
        }
        if (!Arrays.deepEquals(getEntriesHashList(), that.getEntriesHashList())) {
            return false;
        }
        if (!getTransactionInfo().equals(that.getTransactionInfo())) {
            return false;
        }
        if (getRedactionInfo() != null ? !
getRedactionInfo().equals(that.getRedactionInfo()) : that.getRedactionInfo() !=
null) {
            return false;
        }
        return getRevisions() != null ?
getRevisions().equals(that.getRevisions()) : that.getRevisions() == null;
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        int result = getBlockAddress().hashCode();
        result = 31 * result + getTransactionId().hashCode();
        result = 31 * result + getBlockTimestamp().hashCode();
        result = 31 * result + Arrays.hashCode(getBlockHash());
        result = 31 * result + Arrays.hashCode(getEntriesHash());
        result = 31 * result + Arrays.hashCode(getPreviousBlockHash());
        result = 31 * result + Arrays.deepHashCode(getEntriesHashList());
        result = 31 * result + getTransactionInfo().hashCode();
    }

```



```
        result = 31 * result + (getRedactionInfo() != null ?
getRedactionInfo().hashCode() : 0);
        result = 31 * result + (getRevisions() != null ?
getRevisions().hashCode() : 0);
        return result;
    }

    /**
     * This method validates that the hashes of the components of a journal block
     make up the block
     * hash that is provided with the block itself.
     *
     * The components that contribute to the hash of the journal block consist of
     the following:
     * - user transaction information (contained in [transactionInfo])
     * - user redaction information (contained in [redactionInfo])
     * - user revisions (contained in [revisions])
     * - hashes of internal-only system metadata (contained in [revisions] and in
     [entriesHashList])
     * - the previous block hash
     *
     * If any of the computed hashes of user information cannot be validated or any
     of the system
     * hashes do not result in the correct computed values, this method will throw
     an IllegalArgumentException.
     *
     * Internal-only system metadata is represented by its hash, and can be present
     in the form of certain
     * items in the [revisions] list that only contain a hash and no user data, as
     well as some hashes
     * in [entriesHashList].
     *
     * To validate that the hashes of the user data are valid components of the
     [blockHash], this method
     * performs the following steps:
     *
     * 1. Compute the hash of the [transactionInfo] and validate that it is
     included in the [entriesHashList].
     * 2. Compute the hash of the [redactionInfo], if present, and validate that it
     is included in the [entriesHashList].
     * 3. Validate the hash of each user revision was correctly computed and
     matches the hash published
     * with that revision.
```

```

    * 4. Compute the hash of the [revisions] by treating the revision hashes as
    the leaf nodes of a Merkle tree
    * and calculating the root hash of that tree. Then validate that hash is
    included in the [entriesHashList].
    * 5. Compute the hash of the [entriesHashList] by treating the hashes as the
    leaf nodes of a Merkle tree
    * and calculating the root hash of that tree. Then validate that hash matches
    [entriesHash].
    * 6. Finally, compute the block hash by computing the hash resulting from
    concatenating the [entriesHash]
    * and previous block hash, and validate that the result matches the
    [blockHash] provided by QLDB with the block.
    *
    * This method is called by ValidateQldbHashChain::verify for each journal
    block to validate its
    * contents before verifying that the hash chain between consecutive blocks is
    correct.
    */
    public void verifyBlockHash() {
        Set<ByteBuffer> entriesHashSet = new HashSet<>();
        Arrays.stream(entriesHashList).forEach(hash ->
            entriesHashSet.add(wrap(hash).asReadOnlyBuffer()));

        byte[] computedTransactionInfoHash = computeTransactionInfoHash();
        if (!
            entriesHashSet.contains(wrap(computedTransactionInfoHash).asReadOnlyBuffer())) {
            throw new IllegalArgumentException(
                "Block transactionInfo hash is not contained in the QLDB block
                entries hash list.");
        }

        if (redactionInfo != null) {
            byte[] computedRedactionInfoHash = computeRedactionInfoHash();
            if (!
                entriesHashSet.contains(wrap(computedRedactionInfoHash).asReadOnlyBuffer())) {
                throw new IllegalArgumentException(
                    "Block redactionInfo hash is not contained in the QLDB
                    block entries hash list.");
            }
        }

        if (revisions != null) {
            revisions.forEach(QldbRevision::verifyRevisionHash);
            byte[] computedRevisionsHash = computeRevisionsHash();

```

```
        if (!
entriesHashSet.contains(wrap(computedRevisionsHash).asReadOnlyBuffer())) {
            throw new IllegalArgumentException(
                "Block revisions list hash is not contained in the QLDB
block entries hash list.");
        }
    }

    byte[] computedEntriesHash = computeEntriesHash();
    if (!Arrays.equals(computedEntriesHash, entriesHash)) {
        throw new IllegalArgumentException("Computed entries hash does not
match entries hash provided in the block.");
    }

    byte[] computedBlockHash = Verifier.dot(computedEntriesHash,
previousBlockHash);
    if (!Arrays.equals(computedBlockHash, blockHash)) {
        throw new IllegalArgumentException("Computed block hash does not match
block hash provided in the block.");
    }
}

private byte[] computeTransactionInfoHash() {
    try {
        return
QldbIonUtils.hashIonValue(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(transactionInfo));
    } catch (IOException e) {
        throw new IllegalArgumentException("Could not compute transactionInfo
hash to verify block hash.", e);
    }
}

private byte[] computeRedactionInfoHash() {
    try {
        return
QldbIonUtils.hashIonValue(Constants.MAPPER.writeValueAsIonValue(redactionInfo));
    } catch (IOException e) {
        throw new IllegalArgumentException("Could not compute redactionInfo
hash to verify block hash.", e);
    }
}

private byte[] computeRevisionsHash() {
```

```

        return
        Verifier.calculateMerkleTreeRootHash(revisions.stream().map(Revision::getHash).collect(toList()))
    }

    private byte[] computeEntriesHash() {
        return
        Verifier.calculateMerkleTreeRootHash(Arrays.asList(entriesHashList));
    }
}

```

2. 編譯並執行下列程式 (ValidateQldbHashChain.java) , 以執行下列步驟 :

1. 將日誌區塊從分類帳匯出到名為 的 Amazon S3 vehicle-registration 儲存貯體 **qldb-tutorial-journal-export-111122223333** (以您的 AWS 帳戶 數字取代) 。
2. 呼叫 來驗證每個區塊中的個別雜湊元件verifyBlockHash()。
3. 驗證日誌區塊之間的雜湊鏈。

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazonaws.services.qldb.model.ExportJournalToS3Result;
import com.amazonaws.services.qldb.model.S3EncryptionConfiguration;
import com.amazonaws.services.qldb.model.S3ObjectEncryptionType;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;

import java.time.Instant;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenServiceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetCallerIdentityRequest;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import software.amazon.qldb.tutorial.qldb.JournalBlock;

/**
 * Validate the hash chain of a QLDB ledger by stepping through its S3 export.
 *
 * This code accepts an exportId as an argument, if exportId is passed the code
 * will use that or request QLDB to generate a new export to perform QLDB hash
 * chain validation.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials setup per:
 * http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
 */
public final class ValidateQldbHashChain {
    public static final Logger log =
        LoggerFactory.getLogger(ValidateQldbHashChain.class);
    private static final int TIME_SKEW = 20;

    private ValidateQldbHashChain() { }

    /**
     * Export journal contents to a S3 bucket.
     *
     * @return the ExportId of the journal export.
     * @throws InterruptedException if the thread is interrupted while waiting for
     * export to complete.
     */
    private static String createExport() throws InterruptedException {
```

```

        String accountId = AWSSecurityTokenServiceClientBuilder.defaultClient()
            .getCallerIdentity(new GetCallerIdentityRequest()).getAccount();
        String bucketName = Constants.JOURNAL_EXPORT_S3_BUCKET_NAME_PREFIX + "-" +
accountId;
        String prefix = Constants.LEDGER_NAME + "-" +
Instant.now().getEpochSecond() + "/";

        S3EncryptionConfiguration encryptionConfiguration = new
S3EncryptionConfiguration()
            .withObjectEncryptionType(S3ObjectEncryptionType.SSE_S3);
        ExportJournalToS3Result exportJournalToS3Result =

ExportJournal.createJournalExportAndAwaitCompletion(Constants.LEDGER_NAME,
            bucketName, prefix, null, encryptionConfiguration,
ExportJournal.DEFAULT_EXPORT_TIMEOUT_MS);

        return exportJournalToS3Result.getExportId();
    }

    /**
     * Validates that the chain hash on the {@link JournalBlock} is valid.
     *
     * @param journalBlocks
     *         {@link JournalBlock} containing hashes to validate.
     * @throws IllegalStateException if previous block hash does not match.
     */
    public static void verify(final List<JournalBlock> journalBlocks) {
        if (journalBlocks.size() == 0) {
            return;
        }

        journalBlocks.stream().reduce(null, (previousJournalBlock, journalBlock) ->
{
            journalBlock.verifyBlockHash();
            if (previousJournalBlock == null) { return journalBlock; }
            if (!Arrays.equals(previousJournalBlock.getBlockHash(),
journalBlock.getPreviousBlockHash())) {
                throw new IllegalStateException("Previous block hash doesn't
match.");
            }
            byte[] blockHash = Verifier.dot(journalBlock.getEntriesHash(),
previousJournalBlock.getBlockHash());
            if (!Arrays.equals(blockHash, journalBlock.getBlockHash())) {

```

```

        throw new IllegalStateException("Block hash doesn't match
entriesHash dot previousBlockHash, the chain is "
            + "broken.");
    }
    return journalBlock;
});
}

public static void main(final String... args) throws InterruptedException {
    try {
        String exportId;
        if (args.length == 1) {
            exportId = args[0];
            log.info("Validating QLDB hash chain for exportId: " + exportId);
        } else {
            log.info("Requesting QLDB to create an export.");
            exportId = createExport();
        }
        List<JournalBlock> journalBlocks =

        JournalS3ExportReader.readExport(DescribeJournalExport.describeExport(Constants.LEDGER_NAME,
            exportId), AmazonS3ClientBuilder.defaultClient());
        verify(journalBlocks);
    } catch (Exception e) {
        log.error("Unable to perform hash chain verification.", e);
        throw e;
    }
}
}
}

```

如果您不再需要使用vehicle-registration分類帳，請繼續 [步驟 9（選用）：清除資源](#)。

步驟 9（選用）：清除資源

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

您可以繼續使用vehicle-registration分類帳。不過，如果您不再需要它，您應該將其刪除。

刪除分類帳

1. 編譯並執行下列程式 `vehicle-registration (DeleteLedger.java)`，以刪除您的分類帳及其所有內容。

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

package software.amazon.qldb.tutorial;

import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.model.DeleteLedgerRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.DeleteLedgerResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.ResourceNotFoundException;
import com.amazonaws.services.qldb.model.UpdateLedgerRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.UpdateLedgerResult;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
```



```
* Delete a ledger.
*
* This code expects that you have AWS credentials setup per:
* http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
*/
public final class DeleteLedger {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(DeleteLedger.class);
    public static final Long LEDGER_DELETION_POLL_PERIOD_MS = 20_000L;
    public static AmazonQLDB client = CreateLedger.getClient();

    private DeleteLedger() { }

    public static void main(String... args) throws Exception {
        try {
            setDeletionProtection(Constants.LEDGER_NAME, false);

            delete(Constants.LEDGER_NAME);

            waitForDeleted(Constants.LEDGER_NAME);

        } catch (Exception e) {
            log.error("Unable to delete the ledger.", e);
            throw e;
        }
    }

    /**
     * Send a request to the QLDB database to delete the specified ledger.
     *
     * @param ledgerName
     *            Name of the ledger to be deleted.
     * @return DeleteLedgerResult.
     */
    public static DeleteLedgerResult delete(final String ledgerName) {
        log.info("Attempting to delete the ledger with name: {}", ledgerName);
        DeleteLedgerRequest request = new
DeleteLedgerRequest().withName(ledgerName);
        DeleteLedgerResult result = client.deleteLedger(request);
        log.info("Success.");
        return result;
    }

    /**
```

```

    * Wait for the ledger to be deleted.
    *
    * @param ledgerName
    *         Name of the ledger being deleted.
    * @throws InterruptedException if thread is being interrupted.
    */
    public static void waitForDeleted(final String ledgerName) throws
    InterruptedException {
        log.info("Waiting for the ledger to be deleted...");
        while (true) {
            try {
                DescribeLedger.describe(ledgerName);
                log.info("The ledger is still being deleted. Please wait...");
                Thread.sleep(LEDGER_DELETION_POLL_PERIOD_MS);
            } catch (ResourceNotFoundException ex) {
                log.info("Success. The ledger is deleted.");
                break;
            }
        }
    }

    public static UpdateLedgerResult setDeletionProtection(String ledgerName,
    boolean deletionProtection) {
        log.info("Let's set deletionProtection to {} for the ledger with name {}",
    deletionProtection, ledgerName);
        UpdateLedgerRequest request = new UpdateLedgerRequest()
            .withName(ledgerName)
            .withDeletionProtection(deletionProtection);

        UpdateLedgerResult result = client.updateLedger(request);
        log.info("Success. Ledger updated: {}", result);
        return result;
    }
}

```

Note

如果您的分類帳已啟用刪除保護，您必須先停用它，才能使用 QLDB API 刪除分類帳。

2. 如果您在[上一個步驟](#)中匯出日誌資料，但不再需要，請使用 Amazon S3 主控台來刪除 S3 儲存貯體。

開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/s3/> 的 Amazon S3 主控台。

Amazon QLDB Node.js 教學課程

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在此教學課程範例應用程式的實作中，您可以使用 Amazon QLDB 驅動程式搭配 Node.js 中的適用於 JavaScript 的 AWS SDK 來建立 QLDB 分類帳，並填入範例資料。

當您完成本教學課程時，您可以參閱管理 API 操作的 API [適用於 JavaScript 的 AWS SDK 參考](#)。對於交易資料操作，您可以參考適用於 [Node.js 的 QLDB 驅動程式 API 參考](#)。

Note

在適用的情況下，某些教學課程步驟對於每個支援的主要版本的 Node.js QLDB 驅動程式都有不同的命令或程式碼範例。

主題

- [安裝 Amazon QLDB Node.js 範例應用程式](#)
- [步驟 1：建立新的分類帳](#)
- [步驟 2：測試與分類帳的連線](#)
- [步驟 3：建立資料表、索引和範例資料](#)
- [步驟 4：查詢分類帳中的資料表](#)
- [步驟 5：修改分類帳中的文件](#)
- [步驟 6：檢視文件的修訂歷史記錄](#)
- [步驟 7：驗證分類帳中的文件](#)
- [步驟 8（選用）：清除資源](#)

安裝 Amazon QLDB Node.js 範例應用程式

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明如何為step-by-step Node.js 教學課程安裝和執行提供的 Amazon QLDB 範例應用程式。此範例應用程式的使用案例是機動車輛 (DMV) 資料庫部門，可追蹤車輛註冊的完整歷史資訊。

Node.js 的 DMV 範例應用程式是 GitHub 儲存庫 [aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-nodejs](https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-nodejs) 中的開放原始碼。

先決條件

開始之前，請確定您已完成 Node.js 的 QLDB 驅動程式[先決條件](#)。這包括安裝 Node.js 和執行下列動作：

1. 註冊 AWS。
2. 建立具有適當 QLDB 許可的使用者。
3. 授予開發的程式設計存取權。

若要完成本教學課程中的所有步驟，您需要透過 QLDB API 完整存取您的分類帳資源。

安裝

安裝範例應用程式

1. 輸入下列命令，從 GitHub 複製範例應用程式。

2.x

```
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-nodejs.git
```

1.x

```
git clone -b v1.0.0 https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-nodejs.git
```

範例應用程式會封裝本教學課程的完整原始程式碼及其相依性，包括 Node.js 驅動程式和 [AWS Node.js 中適用於 JavaScript 的 SDK](#)。此應用程式是以 TypeScript 撰寫。

2. 切換到複製amazon-qldb-dmv-sample-nodejs套件的目錄。

```
cd amazon-qldb-dmv-sample-nodejs
```

3. 對相依性進行乾淨的安裝。

```
npm ci
```

4. 傳輸套件。

```
npm run build
```

轉載的 JavaScript 檔案會寫入 ./dist目錄中。

5. 前往 [步驟 1：建立新的分類帳](#) 開始教學課程並建立分類帳。

步驟 1：建立新的分類帳

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在此步驟中，您會建立新的 Amazon QLDB 分類帳，名為 vehicle-registration。

建立新的分類帳

1. 檢閱下列檔案 (Constants.ts)，其中包含本教學課程中所有其他程式所使用的常數值。

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
```

```

* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

/**
 * Constant values used throughout this tutorial.
 */
export const LEDGER_NAME = "vehicle-registration";
export const LEDGER_NAME_WITH_TAGS = "tags";

export const DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME = "DriversLicense";
export const PERSON_TABLE_NAME = "Person";
export const VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME = "VehicleRegistration";
export const VEHICLE_TABLE_NAME = "Vehicle";

export const GOV_ID_INDEX_NAME = "GovId";
export const LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME = "LicenseNumber";
export const LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME = "LicensePlateNumber";
export const PERSON_ID_INDEX_NAME = "PersonId";
export const VIN_INDEX_NAME = "VIN";

export const RETRY_LIMIT = 4;

export const JOURNAL_EXPORT_S3_BUCKET_NAME_PREFIX = "qldb-tutorial-journal-export";
export const USER_TABLES = "information_schema.user_tables";

```

2. 使用下列程式 (CreateLedger.ts) 建立名為 的分類帳vehicle-registration。

```
/*
```

```
* Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
* SPDX-License-Identifier: MIT-0
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/
```

```
import { QLDB } from "aws-sdk";
import {
  CreateLedgerRequest,
  CreateLedgerResponse,
  DescribeLedgerRequest,
  DescribeLedgerResponse
} from "aws-sdk/clients/qlldb";

import { LEDGER_NAME } from "./qlldb/Constants";
import { error, log } from "./qlldb/LogUtil";
import { sleep } from "./qlldb/Util";

const LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_MS = 10000;
const ACTIVE_STATE = "ACTIVE";
```

```
/**
 * Create a new ledger with the specified name.
 * @param ledgerName Name of the ledger to be created.
 * @param qlldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with a CreateLedgerResponse.
```

```
*/
export async function createLedger(ledgerName: string, qlldbClient: QLDB):
  Promise<CreateLedgerResponse> {
  log(`Creating a ledger named: ${ledgerName}...`);
  const request: CreateLedgerRequest = {
    Name: ledgerName,
    PermissionsMode: "ALLOW_ALL"
  }
  const result: CreateLedgerResponse = await
  qlldbClient.createLedger(request).promise();
  log(`Success. Ledger state: ${result.State}.`);
  return result;
}

/**
 * Wait for the newly created ledger to become active.
 * @param ledgerName Name of the ledger to be checked on.
 * @param qlldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with a DescribeLedgerResponse.
 */
export async function waitForActive(ledgerName: string, qlldbClient: QLDB):
  Promise<DescribeLedgerResponse> {
  log(`Waiting for ledger ${ledgerName} to become active...`);
  const request: DescribeLedgerRequest = {
    Name: ledgerName
  }
  while (true) {
    const result: DescribeLedgerResponse = await
    qlldbClient.describeLedger(request).promise();
    if (result.State === ACTIVE_STATE) {
      log("Success. Ledger is active and ready to be used.");
      return result;
    }
    log("The ledger is still creating. Please wait...");
    await sleep(LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_MS);
  }
}

/**
 * Create a ledger and wait for it to be active.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
  try {
```



```
const qlldbClient: QLDB = new QLDB();
await createLedger(LEDGER_NAME, qlldbClient);
await waitForActive(LEDGER_NAME, qlldbClient);
} catch (e) {
  error(`Unable to create the ledger: ${e}`);
}
}

if (require.main === module) {
  main();
}
```

Note

- 在createLedger通話中，您必須指定分類帳名稱和許可模式。我們建議您使用 STANDARD 許可模式，以最大限度地提高分類帳資料的安全性。
- 當您建立分類帳時，預設會啟用刪除保護。這是 QLDB 中的一項功能，可防止任何使用者刪除分類帳。您可以選擇使用 QLDB API 或 AWS Command Line Interface () 在建立分類帳時停用刪除保護AWS CLI。
- 或者，您也可以指定要連接到分類帳的標籤。

3. 若要執行轉載程式，請輸入下列命令。

```
node dist/CreateLedger.js
```

若要驗證與新分類帳的連線，請繼續[步驟 2：測試與分類帳的連線](#)。

步驟 2：測試與分類帳的連線

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在此步驟中，您會驗證您可以使用交易資料 API vehicle-registration 端點連線到 Amazon QLDB 中的分類帳。

測試與分類帳的連線

1. 使用下列程式 `vehicle-registration (ConnectToLedger.ts)` 建立與分類帳的資料工作階段連線。

2.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { QldbDriver, RetryConfig } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { ClientConfiguration } from "aws-sdk/clients/qldb-session";

import { LEDGER_NAME } from "../qldb/Constants";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";

const qldbDriver: QldbDriver = createQldbDriver();

/**
 * Create a driver for creating sessions.
```

```
* @param ledgerName The name of the ledger to create the driver on.
* @param serviceConfigurationOptions The configurations for the AWS SDK client
that the driver uses.
* @returns The driver for creating sessions.
*/
export function createQldbDriver(
  ledgerName: string = LEDGER_NAME,
  serviceConfigurationOptions: ClientConfiguration = {}
): QldbDriver {
  const retryLimit = 4;
  const maxConcurrentTransactions = 10;
  //Use driver's default backoff function (and hence, no second parameter
provided to RetryConfig)
  const retryConfig: RetryConfig = new RetryConfig(retryLimit);
  const qldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver(ledgerName,
serviceConfigurationOptions, maxConcurrentTransactions, retryConfig);
  return qldbDriver;
}

export function getQldbDriver(): QldbDriver {
  return qldbDriver;
}

/**
 * Connect to a session for a given ledger using default settings.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
  try {
    log("Listing table names...");
    const tableNames: string[] = await qldbDriver.getTableNames();
    tableNames.forEach((tableName: string): void => {
      log(tableName);
    });
  } catch (e) {
    error(`Unable to create session: ${e}`);
  }
}

if (require.main === module) {
  main();
}
```

1.x

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
 * THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { QldbDriver } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { ClientConfiguration } from "aws-sdk/clients/qldb-session";

import { LEDGER_NAME } from "../qldb/Constants";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";

const qldbDriver: QldbDriver = createQldbDriver();

/**
 * Create a driver for creating sessions.
 * @param ledgerName The name of the ledger to create the driver on.
 * @param serviceConfigurationOptions The configurations for the AWS SDK client
 * that the driver uses.
 * @returns The driver for creating sessions.
 */
```

```
export function createQldbDriver(  
  ledgerName: string = LEDGER_NAME,  
  serviceConfigurationOptions: ClientConfiguration = {}  
): QldbDriver {  
  const qldbDriver: QldbDriver = new QldbDriver(ledgerName,  
    serviceConfigurationOptions);  
  return qldbDriver;  
}  
  
export function getQldbDriver(): QldbDriver {  
  return qldbDriver;  
}  
  
/**  
 * Connect to a session for a given ledger using default settings.  
 * @returns Promise which fulfills with void.  
 */  
var main = async function(): Promise<void> {  
  try {  
    log("Listing table names...");  
    const tableNames: string[] = await qldbDriver.getTableNames();  
    tableNames.forEach((tableName: string): void => {  
      log(tableName);  
    });  
  } catch (e) {  
    error(`Unable to create session: ${e}`);  
  }  
}  
  
if (require.main === module) {  
  main();  
}
```

Note

若要在分類帳上執行資料交易，您必須建立 QLDB 驅動程式物件以連線到指定的分類帳。這是與您在[上一個步驟](#)中用來建立分類帳的物件不同的用戶端qldbClient物件。先前的用戶端僅用於執行 中列出的管理 API 操作[Amazon QLDB API 參考](#)。

2. 若要執行轉載程式，請輸入下列命令。

```
node dist/ConnectToLedger.js
```

若要在vehicle-registration分類帳中建立資料表，請繼續執行 [步驟 3：建立資料表、索引和範例資料](#)。

步驟 3：建立資料表、索引和範例資料

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

當您的 Amazon QLDB 分類帳處於作用中狀態並接受連線時，您可以開始為車輛、其擁有者及其註冊資訊的資料建立資料表。建立資料表和索引之後，您可以使用資料載入資料表和索引。

在此步驟中，您會在vehicle-registration分類帳中建立四個資料表：

- VehicleRegistration
- Vehicle
- Person
- DriversLicense

您也可以建立下列索引。

資料表名稱	欄位
VehicleRegistration	VIN
VehicleRegistration	LicensePlateNumber
Vehicle	VIN
Person	GovId
DriversLicense	LicenseNumber

資料表名稱	欄位
DriversLicense	PersonId

插入範例資料時，您會先將文件插入Person資料表。然後，您可以使用id每個Person文件中由系統指派的，在適當的 VehicleRegistration和 DriversLicense 文件中填入對應的欄位。

Tip

最佳實務是使用文件的系統指派id為外部金鑰。雖然您可以定義旨在成為唯一識別符的欄位（例如，車輛的 VIN），但文件的真正唯一識別符是其 id。此欄位包含在文件的中繼資料中，您可以在遞交檢視（資料表的系統定義檢視）中查詢。

如需 QLDB 中檢視的詳細資訊，請參閱[核心概念](#)。若要進一步了解中繼資料，請參閱[查詢文件中繼資料](#)。

建立資料表和索引

1. 使用下列程式 (CreateTable.ts) 來建立先前提到的資料表。

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
```

```

* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-
nodejs";

import { getQldbDriver } from "./ConnectToLedger";
import {
    DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
    PERSON_TABLE_NAME,
    VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
    VEHICLE_TABLE_NAME
} from "./qldb/Constants";
import { error, log } from "./qldb/LogUtil";

/**
 * Create multiple tables in a single transaction.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param tableName Name of the table to create.
 * @returns Promise which fulfills with the number of changes to the database.
 */
export async function createTable(txn: TransactionExecutor, tableName: string):
    Promise<number> {
    const statement: string = `CREATE TABLE ${tableName}`;
    return await txn.execute(statement).then((result: Result) => {
        log(`Successfully created table ${tableName}.`);
        return result.getResultList().length;
    });
}

/**
 * Create tables in a QLDB ledger.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
    try {
        const qldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();
        await qldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
            Promise.all([
                createTable(txn, VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME),
                createTable(txn, VEHICLE_TABLE_NAME),
            ])
        })
    }
}

```



```

        createTable(txn, PERSON_TABLE_NAME),
        createTable(txn, DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME)
    });
});
} catch (e) {
    error(`Unable to create tables: ${e}`);
}
}

if (require.main === module) {
    main();
}

```

Note

此程式示範如何在 QLDB 驅動程式執行個體中使用 `executeLambda` 函數。在此範例中，您會使用單一 `lambda` 表達式執行多個 `CREATE TABLE PartiQL` 陳述式。此執行函數會隱含地啟動交易、執行 `lambda` 中的所有陳述式，然後自動認可交易。

- 若要執行轉載程式，請輸入下列命令。

```
node dist/CreateTable.js
```

- 使用下列程式 (`CreateIndex.ts`) 在資料表上建立索引，如前所述。

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A

```

```

* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";

import { getQldbDriver } from "../ConnectToLedger";
import {
    DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
    GOV_ID_INDEX_NAME,
    LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME,
    LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME,
    PERSON_ID_INDEX_NAME,
    PERSON_TABLE_NAME,
    VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
    VEHICLE_TABLE_NAME,
    VIN_INDEX_NAME
} from "../qldb/Constants";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";

/**
 * Create an index for a particular table.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param tableName Name of the table to add indexes for.
 * @param indexAttribute Index to create on a single attribute.
 * @returns Promise which fulfills with the number of changes to the database.
 */
export async function createIndex(
    txn: TransactionExecutor,
    tableName: string,
    indexAttribute: string
): Promise<number> {
    const statement: string = `CREATE INDEX on ${tableName} (${indexAttribute})`;
    return await txn.execute(statement).then((result) => {
        log(`Successfully created index ${indexAttribute} on table ${tableName}.`);
        return result.getResultList().length;
    });
}

/**

```

```

    * Create indexes on tables in a particular ledger.
    * @returns Promise which fulfills with void.
    */
const main = async function(): Promise<void> {
    try {
        const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();
        await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
            Promise.all([
                createIndex(txn, PERSON_TABLE_NAME, GOV_ID_INDEX_NAME),
                createIndex(txn, VEHICLE_TABLE_NAME, VIN_INDEX_NAME),
                createIndex(txn, VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME, VIN_INDEX_NAME),
                createIndex(txn, VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
                    LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME),
                createIndex(txn, DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME, PERSON_ID_INDEX_NAME),
                createIndex(txn, DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
                    LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME)
            ]);
        });
    } catch (e) {
        error(`Unable to create indexes: ${e}`);
    }
}

if (require.main === module) {
    main();
}

```

4. 若要執行轉載程式，請輸入下列命令。

```
node dist/CreateIndex.js
```

將資料載入資料表

1. 檢閱下列.ts檔案。

1. SampleData.ts – 包含您插入vehicle-registration資料表的範例資料。

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 */

```

```
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/
```

```
import { Decimal } from "ion-js";

const EMPTY_SECONDARY_OWNERS: object[] = [];
export const DRIVERS_LICENSE = [
  {
    PersonId: "",
    LicenseNumber: "LEWISR261LL",
    LicenseType: "Learner",
    ValidFromDate: new Date("2016-12-20"),
    ValidToDate: new Date("2020-11-15")
  },
  {
    PersonId: "",
    LicenseNumber : "LOGANB486CG",
    LicenseType: "Probationary",
    ValidFromDate : new Date("2016-04-06"),
    ValidToDate : new Date("2020-11-15")
  },
  {
    PersonId: "",
    LicenseNumber : "744 849 301",
    LicenseType: "Full",
    ValidFromDate : new Date("2017-12-06"),
```

```
ValidToDate : new Date("2022-10-15")
},
{
  PersonId: "",
  LicenseNumber : "P626-168-229-765",
  LicenseType: "Learner",
  ValidFromDate : new Date("2017-08-16"),
  ValidToDate : new Date("2021-11-15")
},
{
  PersonId: "",
  LicenseNumber : "S152-780-97-415-0",
  LicenseType: "Probationary",
  ValidFromDate : new Date("2015-08-15"),
  ValidToDate : new Date("2021-08-21")
}
];
export const PERSON = [
  {
    FirstName : "Raul",
    LastName : "Lewis",
    DOB : new Date("1963-08-19"),
    Address : "1719 University Street, Seattle, WA, 98109",
    GovId : "LEWISR261LL",
    GovIdType : "Driver License"
  },
  {
    FirstName : "Brent",
    LastName : "Logan",
    DOB : new Date("1967-07-03"),
    Address : "43 Stockert Hollow Road, Everett, WA, 98203",
    GovId : "LOGANB486CG",
    GovIdType : "Driver License"
  },
  {
    FirstName : "Alexis",
    LastName : "Pena",
    DOB : new Date("1974-02-10"),
    Address : "4058 Melrose Street, Spokane Valley, WA, 99206",
    GovId : "744 849 301",
    GovIdType : "SSN"
  },
  {
    FirstName : "Melvin",
```

```
        LastName : "Parker",
        DOB : new Date("1976-05-22"),
        Address : "4362 Ryder Avenue, Seattle, WA, 98101",
        GovId : "P626-168-229-765",
        GovIdType : "Passport"
    },
    {
        FirstName : "Salvatore",
        LastName : "Spencer",
        DOB : new Date("1997-11-15"),
        Address : "4450 Honeysuckle Lane, Seattle, WA, 98101",
        GovId : "S152-780-97-415-0",
        GovIdType : "Passport"
    }
];
export const VEHICLE = [
    {
        VIN : "1N4AL11D75C109151",
        Type : "Sedan",
        Year : 2011,
        Make : "Audi",
        Model : "A5",
        Color : "Silver"
    },
    {
        VIN : "KM8SRDHF6EU074761",
        Type : "Sedan",
        Year : 2015,
        Make : "Tesla",
        Model : "Model S",
        Color : "Blue"
    },
    {
        VIN : "3HGGK5G53FM761765",
        Type : "Motorcycle",
        Year : 2011,
        Make : "Ducati",
        Model : "Monster 1200",
        Color : "Yellow"
    },
    {
        VIN : "1HVBBAANXWH544237",
        Type : "Semi",
        Year : 2009,
```

```
        Make : "Ford",
        Model : "F 150",
        Color : "Black"
    },
    {
        VIN : "1C4RJFAG0FC625797",
        Type : "Sedan",
        Year : 2019,
        Make : "Mercedes",
        Model : "CLK 350",
        Color : "White"
    }
];
export const VEHICLE_REGISTRATION = [
    {
        VIN : "1N4AL11D75C109151",
        LicensePlateNumber : "LEWISR261LL",
        State : "WA",
        City : "Seattle",
        ValidFromDate : new Date("2017-08-21"),
        ValidToDate : new Date("2020-05-11"),
        PendingPenaltyTicketAmount : new Decimal(9025, -2),
        Owners : {
            PrimaryOwner : { PersonId : "" },
            SecondaryOwners : EMPTY_SECONDARY_OWNERS
        }
    },
    {
        VIN : "KM8SRDHF6EU074761",
        LicensePlateNumber : "CA762X",
        State : "WA",
        City : "Kent",
        PendingPenaltyTicketAmount : new Decimal(13075, -2),
        ValidFromDate : new Date("2017-09-14"),
        ValidToDate : new Date("2020-06-25"),
        Owners : {
            PrimaryOwner : { PersonId : "" },
            SecondaryOwners : EMPTY_SECONDARY_OWNERS
        }
    },
    {
        VIN : "3HGGK5G53FM761765",
        LicensePlateNumber : "CD820Z",
        State : "WA",
```

```

    City : "Everett",
    PendingPenaltyTicketAmount : new Decimal(44230, -2),
    ValidFromDate : new Date("2011-03-17"),
    ValidToDate : new Date("2021-03-24"),
    Owners : {
      PrimaryOwner : { PersonId : "" },
      SecondaryOwners : EMPTY_SECONDARY_OWNERS
    }
  },
  {
    VIN : "1HVBBAANXWH544237",
    LicensePlateNumber : "LS477D",
    State : "WA",
    City : "Tacoma",
    PendingPenaltyTicketAmount : new Decimal(4220, -2),
    ValidFromDate : new Date("2011-10-26"),
    ValidToDate : new Date("2023-09-25"),
    Owners : {
      PrimaryOwner : { PersonId : "" },
      SecondaryOwners : EMPTY_SECONDARY_OWNERS
    }
  },
  {
    VIN : "1C4RJFAG0FC625797",
    LicensePlateNumber : "TH393F",
    State : "WA",
    City : "Olympia",
    PendingPenaltyTicketAmount : new Decimal(3045, -2),
    ValidFromDate : new Date("2013-09-02"),
    ValidToDate : new Date("2024-03-19"),
    Owners : {
      PrimaryOwner : { PersonId : "" },
      SecondaryOwners : EMPTY_SECONDARY_OWNERS
    }
  }
];

```

2. Util.ts – 從ion-js套件匯入的公用程式模組，可提供轉換、剖析和列印 [Amazon Ion](#) 資料的協助函式。

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0

```



```

*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

import { Result, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";
import { GetBlockResponse, GetDigestResponse, ValueHolder } from "aws-sdk/
clients/qlldb";
import {
    Decimal,
    decodeUtf8,
    dom,
    IonTypes,
    makePrettyWriter,
    makeReader,
    Reader,
    Timestamp,
    toBase64,
    Writer
} from "ion-js";

import { error } from "../LogUtil";

/**
 * TODO: Replace this with json.stringify

```

```
* Returns the string representation of a given BlockResponse.
* @param blockResponse The BlockResponse to convert to string.
* @returns The string representation of the supplied BlockResponse.
*/
export function blockResponseToString(blockResponse: GetBlockResponse): string {
    let stringBuilder: string = "";
    if (blockResponse.Block.IonText) {
        stringBuilder = stringBuilder + "Block: " + blockResponse.Block.IonText +
        ", ";
    }
    if (blockResponse.Proof.IonText) {
        stringBuilder = stringBuilder + "Proof: " + blockResponse.Proof.IonText;
    }
    stringBuilder = "{" + stringBuilder + "}";
    const writer: Writer = makePrettyWriter();
    const reader: Reader = makeReader(stringBuilder);
    writer.writeValues(reader);
    return decodeUtf8(writer.getBytes());
}

/**
* TODO: Replace this with json.stringify
* Returns the string representation of a given GetDigestResponse.
* @param digestResponse The GetDigestResponse to convert to string.
* @returns The string representation of the supplied GetDigestResponse.
*/
export function digestResponseToString(digestResponse: GetDigestResponse): string
{
    let stringBuilder: string = "";
    if (digestResponse.Digest) {
        stringBuilder += "Digest: " + JSON.stringify(toBase64(<Uint8Array>
digestResponse.Digest)) + ", ";
    }
    if (digestResponse.DigestTipAddress.IonText) {
        stringBuilder += "DigestTipAddress: " +
digestResponse.DigestTipAddress.IonText;
    }
    stringBuilder = "{" + stringBuilder + "}";
    const writer: Writer = makePrettyWriter();
    const reader: Reader = makeReader(stringBuilder);
    writer.writeValues(reader);
    return decodeUtf8(writer.getBytes());
}
```

```

/**
 * Get the document IDs from the given table.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param tableName The table name to query.
 * @param field A field to query.
 * @param value The key of the given field.
 * @returns Promise which fulfills with the document ID as a string.
 */
export async function getDocumentId(
    txn: TransactionExecutor,
    tableName: string,
    field: string,
    value: string
): Promise<string> {
    const query: string = `SELECT id FROM ${tableName} AS t BY id WHERE t.
    ${field} = ?`;
    let documentId: string = undefined;
    await txn.execute(query, value).then((result: Result) => {
        const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();
        if (resultList.length === 0) {
            throw new Error(`Unable to retrieve document ID using ${value}.`);
        }
        documentId = resultList[0].get("id").stringValue();

    }).catch((err: any) => {
        error(`Error getting documentId: ${err}`);
    });
    return documentId;
}

/**
 * Sleep for the specified amount of time.
 * @param ms The amount of time to sleep in milliseconds.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
export function sleep(ms: number): Promise<void> {
    return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
}

/**
 * Find the value of a given path in an Ion value. The path should contain a blob
    value.
 * @param value The Ion value that contains the journal block attributes.
 * @param path The path to a certain attribute.

```

```
* @returns Uint8Array value of the blob, or null if the attribute cannot be
found in the Ion value
*
*           or is not of type Blob
*/
export function getBlobValue(value: dom.Value, path: string): Uint8Array | null {
  const attribute: dom.Value = value.get(path);
  if (attribute !== null && attribute.getType() === IonTypes.BLOB) {
    return attribute.uInt8ArrayValue();
  }
  return null;
}

/**
 * TODO: Replace this with json.stringify
 * Returns the string representation of a given ValueHolder.
 * @param valueHolder The ValueHolder to convert to string.
 * @returns The string representation of the supplied ValueHolder.
 */
export function valueHolderToString(valueHolder: ValueHolder): string {
  const stringBuilder: string = `{ IonText: ${valueHolder.IonText} }`;
  const writer: Writer = makePrettyWriter();
  const reader: Reader = makeReader(stringBuilder);
  writer.writeValues(reader);
  return decodeUtf8(writer.getBytes());
}

/**
 * Converts a given value to Ion using the provided writer.
 * @param value The value to convert to Ion.
 * @param ionWriter The Writer to pass the value into.
 * @throws Error: If the given value cannot be converted to Ion.
 */
export function writeValueAsIon(value: any, ionWriter: Writer): void {
  switch (typeof value) {
    case "string":
      ionWriter.writeString(value);
      break;
    case "boolean":
      ionWriter.writeBoolean(value);
      break;
    case "number":
      ionWriter.writeInt(value);
      break;
    case "object":
```

```

    if (Array.isArray(value)) {
        // Object is an array.
        ionWriter.stepIn(IonTypes.LIST);

        for (const element of value) {
            writeValueAsIon(element, ionWriter);
        }

        ionWriter.stepOut();
    } else if (value instanceof Date) {
        // Object is a Date.
        ionWriter.writeTimestamp(Timestamp.parse(value.toISOString()));
    } else if (value instanceof Decimal) {
        // Object is a Decimal.
        ionWriter.writeDecimal(value);
    } else if (value === null) {
        ionWriter.writeNull(IonTypes.NULL);
    } else {
        // Object is a struct.
        ionWriter.stepIn(IonTypes.STRUCT);

        for (const key of Object.keys(value)) {
            ionWriter.writeFieldName(key);
            writeValueAsIon(value[key], ionWriter);
        }
        ionWriter.stepOut();
    }
    break;
default:
    throw new Error(`Cannot convert to Ion for type: ${typeof
value}).`);
}
}

```

Note

`getDocumentId` 函數會執行查詢，從資料表傳回系統指派的文件 IDs。如需進一步了解，請參閱 [使用 BY 子句查詢文件 ID](#)。

2. 使用下列程式 (`InsertDocument.ts`) 將範例資料插入資料表。

```
/*
```

```
* Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
* SPDX-License-Identifier: MIT-0
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this
* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/
```

```
import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-
nodejs";
import { dom } from "ion-js";

import { getQldbDriver } from "../ConnectToLedger";
import { DRIVERS_LICENSE, PERSON, VEHICLE, VEHICLE_REGISTRATION } from "../model/
SampleData";
import {
    DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
    PERSON_TABLE_NAME,
    VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
    VEHICLE_TABLE_NAME
} from "../qlldb/Constants";
import { error, log } from "../qlldb/LogUtil";

/**
 * Insert the given list of documents into a table in a single transaction.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param tableName Name of the table to insert documents into.
 * @param documents List of documents to insert.
```

```

    * @returns Promise which fulfills with a {@linkcode Result} object.
    */
export async function insertDocument(
    txn: TransactionExecutor,
    tableName: string,
    documents: object[]
): Promise<Result> {
    const statement: string = `INSERT INTO ${tableName} ?`;
    const result: Result = await txn.execute(statement, documents);
    return result;
}

/**
 * Handle the insertion of documents and updating PersonIds all in a single
 * transaction.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
async function updateAndInsertDocuments(txn: TransactionExecutor): Promise<void> {
    log("Inserting multiple documents into the 'Person' table...");
    const documentIds: Result = await insertDocument(txn, PERSON_TABLE_NAME,
PERSON);

    const listOfDocumentIds: dom.Value[] = documentIds.getResultList();
    log("Updating PersonIds for 'DriversLicense' and PrimaryOwner for
'VehicleRegistration'...");
    updatePersonId(listOfDocumentIds);

    log("Inserting multiple documents into the remaining tables...");
    await Promise.all([
        insertDocument(txn, DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME, DRIVERS_LICENSE),
        insertDocument(txn, VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME, VEHICLE_REGISTRATION),
        insertDocument(txn, VEHICLE_TABLE_NAME, VEHICLE)
    ]);
}

/**
 * Update the PersonId value for DriversLicense records and the PrimaryOwner value
 * for VehicleRegistration records.
 * @param documentIds List of document IDs.
 */
export function updatePersonId(documentIds: dom.Value[]): void {
    documentIds.forEach((value: dom.Value, i: number) => {
        const documentId: string = value.get("documentId").stringValue();

```

```

        DRIVERS_LICENSE[i].PersonId = documentId;
        VEHICLE_REGISTRATION[i].Owners.PrimaryOwner.PersonId = documentId;
    });
}

/**
 * Insert documents into a table in a QLDB ledger.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
    try {
        const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();
        await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
            await updateAndInsertDocuments(txn);
        });
    } catch (e) {
        error(`Unable to insert documents: ${e}`);
    }
}

if (require.main === module) {
    main();
}

```

Note

- 此程式示範如何使用參數化值呼叫 `execute` 函數。除了要執行的 PartiQL 陳述式之外，您還可以傳遞資料參數。在陳述式字串中使用問號 (?) 做為變數預留位置。
- 如果 INSERT 陳述式成功，則會傳回每個插入文件 id 的。

3. 若要執行轉載程式，請輸入下列命令。

```
node dist/InsertDocument.js
```

接下來，您可以使用 SELECT 陳述式從 `vehicle-registration` 分類帳中的資料表讀取資料。繼續執行「[步驟 4：查詢分類帳中的資料表](#)」。

步驟 4：查詢分類帳中的資料表

⚠ Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 分類帳中建立資料表並使用資料載入資料表後，您可以執行查詢來檢閱您剛插入的車輛註冊資料。QLDB 使用 [PartiQL](#) 作為其查詢語言，而 [Amazon Ion](#) 作為其文件導向資料模型。

PartiQL 是一種開放原始碼、與 SQL 相容的查詢語言，已擴充以使用 Ion。使用 PartiQL，您可以使用熟悉的 SQL 運算子插入、查詢和管理資料。Amazon Ion 是 JSON 的超集合。Ion 是一種開放原始碼、以文件為基礎的資料格式，可讓您靈活地儲存和處理結構化、半結構化和巢狀資料。

在此步驟中，您可以使用 SELECT 陳述式從 vehicle-registration 分類帳中的資料表讀取資料。

⚠ Warning

當您在沒有索引查詢的情況下在 QLDB 中執行查詢時，它會叫用完整資料表掃描。PartiQL 支援此類查詢，因為它與 SQL 相容。不過，請勿在 QLDB 中執行生產使用案例的資料表掃描。資料表掃描可能會導致大型資料表的效能問題，包括並行衝突和交易逾時。

若要避免資料表掃描，您必須在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子，以 WHERE 述詞子句執行陳述式；例如，WHERE indexedField = 123 或 WHERE indexedField IN (456, 789)。如需詳細資訊，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

查詢資料表

1. 使用下列程式 (FindVehicles.ts) 來查詢您分類帳中人員下註冊的所有車輛。

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
```

```

* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

```

```

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-
nodejs";
import { dom } from "ion-js";

```

```

import { getQldbDriver } from "./ConnectToLedger";
import { PERSON } from "./model/SampleData";
import { PERSON_TABLE_NAME } from "./qlldb/Constants";
import { error, log } from "./qlldb/LogUtil";
import { getDocumentId } from "./qlldb/Util";
import { prettyPrintResultList } from "./ScanTable";

```

```

/**
 * Query 'Vehicle' and 'VehicleRegistration' tables using a unique document ID in
one transaction.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param govId The owner's government ID.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
async function findVehiclesForOwner(txn: TransactionExecutor, govId: string):
Promise<void> {
    const documentId: string = await getDocumentId(txn, PERSON_TABLE_NAME, "GovId",
govId);
    const query: string = "SELECT Vehicle FROM Vehicle INNER JOIN
VehicleRegistration AS r " +
        "ON Vehicle.VIN = r.VIN WHERE
r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ?";

```

```
    await txn.execute(query, documentId).then((result: Result) => {
      const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();
      log(`List of vehicles for owner with GovId: ${govId}`);
      prettyPrintResultList(resultList);
    });
  }

/**
 * Find all vehicles registered under a person.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
  try {
    const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();
    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
      await findVehiclesForOwner(txn, PERSON[0].GovId);
    });
  } catch (e) {
    error(`Error getting vehicles for owner: ${e}`);
  }
}

if (require.main === module) {
  main();
}
```

Note

首先，此程式會使用 查詢文件的Person資料表GovId LEWISR261LL，以取得其id中繼資料欄位。

然後，它會使用本文件id做為外部索引鍵，透過 查詢VehicleRegistration資料表PrimaryOwner.PersonId。它也會VehicleRegistration與 VIN 欄位上的Vehicle 資料表聯結。

2. 若要執行轉載程式，請輸入下列命令。

```
node dist/FindVehicles.js
```

若要了解如何修改 vehicle-registration 分類帳中資料表中的文件，請參閱 [步驟 5：修改分類帳中的文件](#)。

步驟 5：修改分類帳中的文件

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

既然您擁有要使用的資料，您就可以開始變更 Amazon QLDB vehicle-registration 中分類帳中的文件。在此步驟中，下列程式碼範例示範如何執行資料處理語言 (DML) 陳述式。這些陳述式會更新一輛車的主要擁有者，並將次要擁有者新增至另一輛車。

修改文件

1. 使用下列程式 (TransferVehicleOwnership.ts) 更新您分類帳1N4AL11D75C109151中具有 VIN 的車輛主要擁有者。

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */
```

```

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { dom } from "ion-js";

import { getQldbDriver } from "../ConnectToLedger";
import { PERSON, VEHICLE } from "../model/SampleData";
import { PERSON_TABLE_NAME } from "../qldb/Constants";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";
import { getDocumentId } from "../qldb/Util";

/**
 * Query a driver's information using the given ID.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param documentId The unique ID of a document in the Person table.
 * @returns Promise which fulfills with an Ion value containing the person.
 */
export async function findPersonFromDocumentId(txn: TransactionExecutor,
  documentId: string): Promise<dom.Value> {
  const query: string = "SELECT p.* FROM Person AS p BY pid WHERE pid = ?";

  let personId: dom.Value;
  await txn.execute(query, documentId).then((result: Result) => {
    const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();
    if (resultList.length === 0) {
      throw new Error(`Unable to find person with ID: ${documentId}.`);
    }
    personId = resultList[0];
  });
  return personId;
}

/**
 * Find the primary owner for the given VIN.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin The VIN to find primary owner for.
 * @returns Promise which fulfills with an Ion value containing the primary owner.
 */
export async function findPrimaryOwnerForVehicle(txn: TransactionExecutor, vin:
  string): Promise<dom.Value> {
  log(`Finding primary owner for vehicle with VIN: ${vin}`);
  const query: string = "SELECT Owners.PrimaryOwner.PersonId FROM
  VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ?";

  let documentId: string = undefined;

```

```

    await txn.execute(query, vin).then((result: Result) => {
        const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();
        if (resultList.length === 0) {
            throw new Error(`Unable to retrieve document ID using ${vin}.`);
        }
        const PersonIdValue: dom.Value = resultList[0].get("PersonId");
        if (PersonIdValue === null) {
            throw new Error(`Expected field name PersonId not found.`);
        }
        documentId = PersonIdValue.stringValue();
    });
    return findPersonFromDocumentId(txn, documentId);
}

/**
 * Update the primary owner for a vehicle using the given VIN.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin The VIN for the vehicle to operate on.
 * @param documentId New PersonId for the primary owner.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
async function updateVehicleRegistration(txn: TransactionExecutor, vin: string,
documentId: string): Promise<void> {
    const statement: string = "UPDATE VehicleRegistration AS r SET
r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ? WHERE r.VIN = ?";

    log(`Updating the primary owner for vehicle with VIN: ${vin}...`);
    await txn.execute(statement, documentId, vin).then((result: Result) => {
        const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();
        if (resultList.length === 0) {
            throw new Error("Unable to transfer vehicle, could not find
registration.");
        }
        log(`Successfully transferred vehicle with VIN ${vin} to new owner.`);
    });
}

/**
 * Validate the current owner of the given vehicle and transfer its ownership to a
new owner in a single transaction.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin The VIN of the vehicle to transfer ownership of.
 * @param currentOwner The GovId of the current owner of the vehicle.
 * @param newOwner The GovId of the new owner of the vehicle.

```

```

    */
export async function validateAndUpdateRegistration(
    txn: TransactionExecutor,
    vin: string,
    currentOwner: string,
    newOwner: string
): Promise<void> {
    const primaryOwner: dom.Value = await findPrimaryOwnerForVehicle(txn, vin);
    const govIdValue: dom.Value = primaryOwner.get("GovId");
    if (govIdValue !== null && govIdValue.stringValue() !== currentOwner) {
        log("Incorrect primary owner identified for vehicle, unable to transfer.");
    }
    else {
        const documentId: string = await getDocumentId(txn, PERSON_TABLE_NAME,
"GovId", newOwner);
        await updateVehicleRegistration(txn, vin, documentId);
        log("Successfully transferred vehicle ownership!");
    }
}

/**
 * Find primary owner for a particular vehicle's VIN.
 * Transfer to another primary owner for a particular vehicle's VIN.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
    try {
        const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();

        const vin: string = VEHICLE[0].VIN;
        const previousOwnerGovId: string = PERSON[0].GovId;
        const newPrimaryOwnerGovId: string = PERSON[1].GovId;

        await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
            await validateAndUpdateRegistration(txn, vin, previousOwnerGovId,
newPrimaryOwnerGovId);
        });
    } catch (e) {
        error(`Unable to connect and run queries: ${e}`);
    }
}

if (require.main === module) {
    main();
}

```

```
}
```

2. 若要執行轉載程式，請輸入下列命令。

```
node dist/TransferVehicleOwnership.js
```

3. 使用下列程式 (AddSecondaryOwner.ts) 將次要擁有者新增至您分類帳KM8SRDHF6EU074761中具有 VIN 的車輛。

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { dom } from "ion-js";

import { getQldbDriver } from "../ConnectToLedger";
import { PERSON, VEHICLE_REGISTRATION } from "../model/SampleData";
import { PERSON_TABLE_NAME } from "../qldb/Constants";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";
import { getDocumentId } from "../qldb/Util";
```



```

import { prettyPrintResultList } from "./ScanTable";

/**
 * Add a secondary owner into 'VehicleRegistration' table for a particular VIN.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin VIN of the vehicle to query.
 * @param secondaryOwnerId The secondary owner's person ID.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
export async function addSecondaryOwner(
  txn: TransactionExecutor,
  vin: string,
  secondaryOwnerId: string
): Promise<void> {
  log(`Inserting secondary owner for vehicle with VIN: ${vin}`);
  const query: string =
    `FROM VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ? INSERT INTO
v.Owners.SecondaryOwners VALUE ?`;

  const personToInsert = {PersonId: secondaryOwnerId};
  await txn.execute(query, vin, personToInsert).then(async (result: Result) => {
    const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();
    log("VehicleRegistration Document IDs which had secondary owners added: ");
    prettyPrintResultList(resultList);
  });
}

/**
 * Query for a document ID with a government ID.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param governmentId The government ID to query with.
 * @returns Promise which fulfills with the document ID as a string.
 */
export async function getDocumentIdByGovId(txn: TransactionExecutor, governmentId:
string): Promise<string> {
  const documentId: string = await getDocumentId(txn, PERSON_TABLE_NAME, "GovId",
governmentId);
  return documentId;
}

/**
 * Check whether a driver has already been registered for the given VIN.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin VIN of the vehicle to query.

```

```

    * @param secondaryOwnerId The secondary owner's person ID.
    * @returns Promise which fulfills with a boolean.
    */
export async function isSecondaryOwnerForVehicle(
    txn: TransactionExecutor,
    vin: string,
    secondaryOwnerId: string
): Promise<boolean> {
    log(`Finding secondary owners for vehicle with VIN: ${vin}`);
    const query: string = "SELECT Owners.SecondaryOwners FROM VehicleRegistration
AS v WHERE v.VIN = ?";

    let doesExist: boolean = false;

    await txn.execute(query, vin).then((result: Result) => {
        const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();

        resultList.forEach((value: dom.Value) => {
            const secondaryOwnersList: dom.Value[] =
value.get("SecondaryOwners").elements();

            secondaryOwnersList.forEach((secondaryOwner) => {
                const personId: dom.Value = secondaryOwner.get("PersonId");
                if (personId !== null && personId.stringValue() ===
secondaryOwnerId) {
                    doesExist = true;
                }
            });
        });
    });
    return doesExist;
}

/**
 * Finds and adds secondary owners for a vehicle.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
    try {
        const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();
        const vin: string = VEHICLE_REGISTRATION[1].VIN;
        const govId: string = PERSON[0].GovId;

        await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {

```

```
const documentId: string = await getDocumentIdByGovId(txn, govId);

if (await isSecondaryOwnerForVehicle(txn, vin, documentId)) {
    log(`Person with ID ${documentId} has already been added as a
secondary owner of this vehicle.`);
} else {
    await addSecondaryOwner(txn, vin, documentId);
}

});

log("Secondary owners successfully updated.");
} catch (e) {
    error(`Unable to add secondary owner: ${e}`);
}
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

4. 若要執行轉載程式，請輸入下列命令。

```
node dist/AddSecondaryOwner.js
```

若要檢閱vehicle-registration分類帳中的這些變更，請參閱 [步驟 6：檢視文件的修訂歷史記錄](#)。

步驟 6：檢視文件的修訂歷史記錄

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在[上一個步驟](#)中修改車輛的註冊資料後，您可以查詢其所有已註冊擁有者的歷史記錄和任何其他更新的欄位。在此步驟中，您會查詢 vehicle-registration 分類帳中VehicleRegistration資料表中文件的修訂歷史記錄。

檢視修訂歷史記錄

1. 使用下列程式 (QueryHistory.ts) 查詢具有 VIN VehicleRegistration 的文件修訂歷史記錄1N4AL11D75C109151。

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-
nodejs";
import { dom } from "ion-js";

import { getQldbDriver } from "../ConnectToLedger";
import { VEHICLE_REGISTRATION } from "../model/SampleData";
import { VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME } from "../qldb/Constants";
import { prettyPrintResultList } from "../ScanTable";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";
import { getDocumentId } from "../qldb/Util";

/**
 * Find previous primary owners for the given VIN in a single transaction.
```

```

* @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
* @param vin The VIN to find previous primary owners for.
* @returns Promise which fulfills with void.
*/
async function previousPrimaryOwners(txn: TransactionExecutor, vin: string):
Promise<void> {
    const documentId: string = await getDocumentId(txn,
VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME, "VIN", vin);
    const todaysDate: Date = new Date();
    // set todaysDate back one minute to ensure end time is in the past
    // by the time the request reaches our backend
    todaysDate.setMinutes(todaysDate.getMinutes() - 1);
    const threeMonthsAgo: Date = new Date(todaysDate);
    threeMonthsAgo.setMonth(todaysDate.getMonth() - 3);

    const query: string =
        `SELECT data.Owners.PrimaryOwner, metadata.version FROM history ` +
        `(${VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME}, \`${threeMonthsAgo.toISOString()}\`,
\`${todaysDate.toISOString()}\`) ` +
        `AS h WHERE h.metadata.id = ?`;

    await txn.execute(query, documentId).then((result: Result) => {
        log(`Querying the 'VehicleRegistration' table's history using VIN:
${vin}.`);
        const resultList: dom.Value[] = result.getResultList();
        prettyPrintResultList(resultList);
    });
}

/**
* Query a table's history for a particular set of documents.
* @returns Promise which fulfills with void.
*/
const main = async function(): Promise<void> {
    try {
        const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();
        const vin: string = VEHICLE_REGISTRATION[0].VIN;
        await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
            await previousPrimaryOwners(txn, vin);
        });
    } catch (e) {
        error(`Unable to query history to find previous owners: ${e}`);
    }
}

```

```
if (require.main === module) {  
    main();  
}
```

Note

- 您可以在下列語法[歷史記錄函數](#)中查詢內建，以檢視文件的修訂歷史記錄。

```
SELECT * FROM history( table_name [, 'start-time' [, 'end-time' ] ] ) AS h  
[ WHERE h.metadata.id = 'id' ]
```

- 開始時間和結束時間皆為選用。它們是 Amazon Ion 常值，可以用反引號表示 (``...``)。如需詳細資訊，請參閱[在 Amazon QLDB 中使用 PartiQL 查詢離子](#)。
- 最佳實務是，使用日期範圍（開始時間和結束時間）和文件 ID () 來限定歷史記錄查詢 `metadata.id`。QLDB 會在交易中處理 SELECT 查詢，這些查詢受到[交易逾時限制](#)的限制。

QLDB 歷史記錄會依文件 ID 編製索引，此時您無法建立其他歷史記錄索引。包含開始時間和結束時間的歷史記錄查詢，可受益於日期範圍資格。

- 若要執行轉載程式，請輸入下列命令。

```
node dist/QueryHistory.js
```

若要以密碼編譯方式驗證 `vehicle-registration` 分類帳中的文件修訂，請繼續 [步驟 7：驗證分類帳中的文件](#)。

步驟 7：驗證分類帳中的文件

⚠ Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

使用 Amazon QLDB，您可以搭配 SHA-256 使用密碼編譯雜湊，有效率地驗證分類帳日誌中文件的完整性。若要進一步了解驗證和密碼編譯雜湊如何在 QLDB 中運作，請參閱[Amazon QLDB 中的資料驗證](#)。

在此步驟中，您要驗證 vehicle-registration 分類帳中 VehicleRegistration 資料表中的文件修訂。首先，您請求摘要，該摘要會傳回為輸出檔案，並做為您分類帳整個變更歷史記錄的簽章。然後，您請求修訂相對於該摘要的證明。如果所有驗證檢查都通過，則會使用此驗證，驗證修訂的完整性。

驗證文件修訂

1. 檢閱下列 .ts 檔案，其中包含驗證所需的 QLDB 物件。

1. BlockAddress.ts

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
 * and to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { ValueHolder } from "aws-sdk/clients/qldb";
import { dom, IonTypes } from "ion-js";
```

```
export class BlockAddress {
  _strandId: string;
  _sequenceNo: number;

  constructor(strandId: string, sequenceNo: number) {
    this._strandId = strandId;
    this._sequenceNo = sequenceNo;
  }
}

/**
 * Convert a block address from an Ion value into a ValueHolder.
 * Shape of the ValueHolder must be: {'IonText': "{strandId: <"strandId">,
sequenceNo: <sequenceNo>}"}
 * @param value The Ion value that contains the block address values to convert.
 * @returns The ValueHolder that contains the strandId and sequenceNo.
 */
export function blockAddressToValueHolder(value: dom.Value): ValueHolder {
  const blockAddressValue : dom.Value = getBlockAddressValue(value);
  const strandId: string = getStrandId(blockAddressValue);
  const sequenceNo: number = getSequenceNo(blockAddressValue);
  const valueHolder: string = `{strandId: "${strandId}", sequenceNo:
${sequenceNo}}`;
  const blockAddress: ValueHolder = {IonText: valueHolder};
  return blockAddress;
}

/**
 * Helper method that to get the Metadata ID.
 * @param value The Ion value.
 * @returns The Metadata ID.
 */
export function getMetadataId(value: dom.Value): string {
  const metaDataId: dom.Value = value.get("id");
  if (metaDataId === null) {
    throw new Error(`Expected field name id, but not found.`);
  }
  return metaDataId.stringValue();
}

/**
 * Helper method to get the Sequence No.
 * @param value The Ion value.
 * @returns The Sequence No.
 */
```



```

    */
export function getSequenceNo(value : dom.Value): number {
    const sequenceNo: dom.Value = value.get("sequenceNo");
    if (sequenceNo === null) {
        throw new Error(`Expected field name sequenceNo, but not found.`);
    }
    return sequenceNo.numberValue();
}

/**
 * Helper method to get the Strand ID.
 * @param value The Ion value.
 * @returns The Strand ID.
 */
export function getStrandId(value: dom.Value): string {
    const strandId: dom.Value = value.get("strandId");
    if (strandId === null) {
        throw new Error(`Expected field name strandId, but not found.`);
    }
    return strandId.stringValue();
}

export function getBlockAddressValue(value: dom.Value) : dom.Value {
    const type = value.getType();
    if (type !== IonTypes.STRUCT) {
        throw new Error(`Unexpected format: expected struct, but got IonType:
${type.name}`);
    }
    const blockAddress: dom.Value = value.get("blockAddress");
    if (blockAddress == null) {
        throw new Error(`Expected field name blockAddress, but not found.`);
    }
    return blockAddress;
}

```

2. Verifier.ts

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 of this

```

```

* software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
* without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

import { Digest, ValueHolder } from "aws-sdk/clients/qldb";
import { createHash } from "crypto";
import { dom, toBase64 } from "ion-js";

import { getBlobValue } from "./Util";

const HASH_LENGTH: number = 32;
const UPPER_BOUND: number = 8;

/**
 * Build the candidate digest representing the entire ledger from the Proof
hashes.
 * @param proof The Proof object.
 * @param leafHash The revision hash to pair with the first hash in the Proof
hashes list.
 * @returns The calculated root hash.
 */
function buildCandidateDigest(proof: ValueHolder, leafHash: Uint8Array):
  Uint8Array {
    const parsedProof: Uint8Array[] = parseProof(proof);
    const rootHash: Uint8Array = calculateRootHashFromInternalHash(parsedProof,
leafHash);
    return rootHash;
}

```

```
/**
 * Combine the internal hashes and the leaf hash until only one root hash
 * remains.
 * @param internalHashes An array of hash values.
 * @param leafHash The revision hash to pair with the first hash in the Proof
 * hashes list.
 * @returns The root hash constructed by combining internal hashes.
 */
function calculateRootHashFromInternalHash(internalHashes: Uint8Array[],
  leafHash: Uint8Array): Uint8Array {
  const rootHash: Uint8Array = internalHashes.reduce(joinHashesPairwise,
    leafHash);
  return rootHash;
}

/**
 * Compare two hash values by converting each Uint8Array byte, which is unsigned
 * by default,
 * into a signed byte, assuming they are little endian.
 * @param hash1 The hash value to compare.
 * @param hash2 The hash value to compare.
 * @returns Zero if the hash values are equal, otherwise return the difference of
 * the first pair of non-matching bytes.
 */
function compareHashValues(hash1: Uint8Array, hash2: Uint8Array): number {
  if (hash1.length !== HASH_LENGTH || hash2.length !== HASH_LENGTH) {
    throw new Error("Invalid hash.");
  }
  for (let i = hash1.length-1; i >= 0; i--) {
    const difference: number = (hash1[i]<<24 >>24) - (hash2[i]<<24 >>24);
    if (difference !== 0) {
      return difference;
    }
  }
  return 0;
}

/**
 * Helper method that concatenates two Uint8Array.
 * @param arrays List of array to concatenate, in the order provided.
 * @returns The concatenated array.
 */
function concatenate(...arrays: Uint8Array[]): Uint8Array {
  let totalLength = 0;
```

```
    for (const arr of arrays) {
        totalLength += arr.length;
    }
    const result = new Uint8Array(totalLength);
    let offset = 0;
    for (const arr of arrays) {
        result.set(arr, offset);
        offset += arr.length;
    }
    return result;
}

/**
 * Flip a single random bit in the given hash value.
 * This method is intended to be used for purpose of demonstrating the QLDB
 * verification features only.
 * @param original The hash value to alter.
 * @returns The altered hash with a single random bit changed.
 */
export function flipRandomBit(original: any): Uint8Array {
    if (original.length === 0) {
        throw new Error("Array cannot be empty!");
    }
    const bytePos: number = Math.floor(Math.random() * original.length);
    const bitShift: number = Math.floor(Math.random() * UPPER_BOUND);
    const alteredHash: Uint8Array = original;

    alteredHash[bytePos] = alteredHash[bytePos] ^ (1 << bitShift);
    return alteredHash;
}

/**
 * Take two hash values, sort them, concatenate them, and generate a new hash
 * value from the concatenated values.
 * @param h1 Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @param h2 Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @returns The concatenated array of hashes.
 */
export function joinHashesPairwise(h1: Uint8Array, h2: Uint8Array): Uint8Array {
    if (h1.length === 0) {
        return h2;
    }
    if (h2.length === 0) {
        return h1;
    }
}
```

```

    }
    let concat: Uint8Array;
    if (compareHashValues(h1, h2) < 0) {
        concat = concatenate(h1, h2);
    } else {
        concat = concatenate(h2, h1);
    }
    const hash = createHash('sha256');
    hash.update(concat);
    const newDigest: Uint8Array = hash.digest();
    return newDigest;
}

/**
 * Parse the Block object returned by QLDB and retrieve block hash.
 * @param valueHolder A structure containing an Ion string value.
 * @returns The block hash.
 */
export function parseBlock(valueHolder: ValueHolder): Uint8Array {
    const block: dom.Value = dom.load(valueHolder.IonText);
    const blockHash: Uint8Array = getBlobValue(block, "blockHash");
    return blockHash;
}

/**
 * Parse the Proof object returned by QLDB into an iterator.
 * The Proof object returned by QLDB is a dictionary like the following:
 * {'IonText': '[[{<hash>}],[{<hash>}]}'}
 * @param valueHolder A structure containing an Ion string value.
 * @returns A list of hash values.
 */
function parseProof(valueHolder: ValueHolder): Uint8Array[] {
    const proofs : dom.Value = dom.load(valueHolder.IonText);
    return proofs.elements().map(proof => proof.uInt8ArrayValue());
}

/**
 * Verify document revision against the provided digest.
 * @param documentHash The SHA-256 value representing the document revision to be
    verified.
 * @param digest The SHA-256 hash value representing the ledger digest.
 * @param proof The Proof object retrieved from GetRevision.getRevision.
 * @returns If the document revision verifies against the ledger digest.
 */

```

```
export function verifyDocument(documentHash: Uint8Array, digest: Digest, proof:
  ValueHolder): boolean {
  const candidateDigest = buildCandidateDigest(proof, documentHash);
  return (toBase64(<Uint8Array> digest) === toBase64(candidateDigest));
}
```

2. 使用兩個.ts程式 (GetDigest.ts 和 GetRevision.ts) 來執行下列步驟：

- 從vehicle-registration分類帳請求新的摘要。
- 從 1N4AL11D75C109151 VehicleRegistration 資料表請求具有 VIN 之文件的每個修訂的證明。
- 透過重新計算摘要，使用傳回的摘要和驗證來驗證修訂。

GetDigest.ts 程式包含下列程式碼。

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { QLDB } from "aws-sdk";
import { GetDigestRequest, GetDigestResponse } from "aws-sdk/clients/qlldb";
```

```
import { LEDGER_NAME } from "../qldb/Constants";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";
import { digestResponseToString } from "../qldb/Util";

/**
 * Get the digest of a ledger's journal.
 * @param ledgerName Name of the ledger to operate on.
 * @param qldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with a GetDigestResponse.
 */
export async function getDigestResult(ledgerName: string, qldbClient: QLDB):
  Promise<GetDigestResponse> {
  const request: GetDigestRequest = {
    Name: ledgerName
  };
  const result: GetDigestResponse = await
    qldbClient.getDigest(request).promise();
  return result;
}

/**
 * This is an example for retrieving the digest of a particular ledger.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
  try {
    const qldbClient: QLDB = new QLDB();
    log(`Retrieving the current digest for ledger: ${LEDGER_NAME}.`);
    const digest: GetDigestResponse = await getDigestResult(LEDGER_NAME,
      qldbClient);
    log(`Success. Ledger digest: \n${digestResponseToString(digest)}.`);
  } catch (e) {
    error(`Unable to get a ledger digest: ${e}`);
  }
}

if (require.main === module) {
  main();
}
```

 Note

使用 `getDigest` 函數來請求摘要，其中涵蓋您分類帳中日誌的目前提示。日誌的提示是指截至 QLDB 收到您的請求時的最新遞交區塊。

`GetRevision.ts` 程式包含下列程式碼。

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { QldbDriver, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { QLDB } from "aws-sdk";
import { Digest, GetDigestResponse, GetRevisionRequest, GetRevisionResponse,
  ValueHolder } from "aws-sdk/clients/qldb";
import { dom, toBase64 } from "ion-js";

import { getQldbDriver } from "../ConnectToLedger";
import { getDigestResult } from './GetDigest';
```



```

import { VEHICLE_REGISTRATION } from "../model/SampleData"
import { blockAddressToValueHolder, getMetadataId } from '../qldb/BlockAddress';
import { LEDGER_NAME } from '../qldb/Constants';
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";
import { getBlobValue, valueHolderToString } from "../qldb/Util";
import { flipRandomBit, verifyDocument } from "../qldb/Verifier";

/**
 * Get the revision data object for a specified document ID and block address.
 * Also returns a proof of the specified revision for verification.
 * @param ledgerName Name of the ledger containing the document to query.
 * @param documentId Unique ID for the document to be verified, contained in the
 * committed view of the document.
 * @param blockAddress The location of the block to request.
 * @param digestTipAddress The latest block location covered by the digest.
 * @param qldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with a GetRevisionResponse.
 */
async function getRevision(
  ledgerName: string,
  documentId: string,
  blockAddress: ValueHolder,
  digestTipAddress: ValueHolder,
  qldbClient: QLDB
): Promise<GetRevisionResponse> {
  const request: GetRevisionRequest = {
    Name: ledgerName,
    BlockAddress: blockAddress,
    DocumentId: documentId,
    DigestTipAddress: digestTipAddress
  };
  const result: GetRevisionResponse = await
    qldbClient.getRevision(request).promise();
  return result;
}

/**
 * Query the table metadata for a particular vehicle for verification.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param vin VIN to query the table metadata of a specific registration with.
 * @returns Promise which fulfills with a list of Ion values that contains the
 * results of the query.
 */

```

```

export async function lookupRegistrationForVin(txn: TransactionExecutor, vin:
string): Promise<dom.Value[]> {
    log(`Querying the 'VehicleRegistration' table for VIN: ${vin}...`);
    let resultList: dom.Value[];
    const query: string = "SELECT blockAddress, metadata.id FROM
_ql_committed_VehicleRegistration WHERE data.VIN = ?";

    await txn.execute(query, vin).then(function(result) {
        resultList = result.getResultList();
    });
    return resultList;
}

/**
 * Verify each version of the registration for the given VIN.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param ledgerName The ledger to get the digest from.
 * @param vin VIN to query the revision history of a specific registration with.
 * @param qlldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 * @throws Error: When verification fails.
 */
export async function verifyRegistration(
    txn: TransactionExecutor,
    ledgerName: string,
    vin: string,
    qlldbClient: QLDB
): Promise<void> {
    log(`Let's verify the registration with VIN = ${vin}, in ledger =
${ledgerName}.`);
    const digest: GetDigestResponse = await getDigestResult(ledgerName,
qlldbClient);
    const digestBytes: Digest = digest.Digest;
    const digestTipAddress: ValueHolder = digest.DigestTipAddress;

    log(
        `Got a ledger digest: digest tip address = \n
${valueHolderToString(digestTipAddress)},
        digest = \n${toBase64(<Uint8Array> digestBytes)}.`
    );
    log(`Querying the registration with VIN = ${vin} to verify each version of the
registration...`);
    const resultList: dom.Value[] = await lookupRegistrationForVin(txn, vin);
    log("Getting a proof for the document.");
}

```

```
for (const result of resultList) {
  const blockAddress: ValueHolder = blockAddressToValueHolder(result);
  const documentId: string = getMetadataId(result);

  const revisionResponse: GetRevisionResponse = await getRevision(
    ledgerName,
    documentId,
    blockAddress,
    digestTipAddress,
    qlldbClient
  );

  const revision: dom.Value = dom.load(revisionResponse.Revision.IonText);
  const documentHash: Uint8Array = getBlobValue(revision, "hash");
  const proof: ValueHolder = revisionResponse.Proof;
  log(`Got back a proof: ${valueHolderToString(proof)}.`);

  let verified: boolean = verifyDocument(documentHash, digestBytes, proof);
  if (!verified) {
    throw new Error("Document revision is not verified.");
  } else {
    log("Success! The document is verified.");
  }
  const alteredDocumentHash: Uint8Array = flipRandomBit(documentHash);

  log(
    `Flipping one bit in the document's hash and assert that the document
is NOT verified.
    The altered document hash is: ${toBase64(alteredDocumentHash)}`
  );
  verified = verifyDocument(alteredDocumentHash, digestBytes, proof);

  if (verified) {
    throw new Error("Expected altered document hash to not be verified
against digest.");
  } else {
    log("Success! As expected flipping a bit in the document hash causes
verification to fail.");
  }
  log(`Finished verifying the registration with VIN = ${vin} in ledger =
${ledgerName}.`);
}
}
```

```
/**
 * Verify the integrity of a document revision in a QLDB ledger.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
  try {
    const qlldbClient: QLDB = new QLDB();
    const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();

    const registration = VEHICLE_REGISTRATION[0];
    const vin: string = registration.VIN;

    await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
      await verifyRegistration(txn, LEDGER_NAME, vin, qlldbClient);
    });
  } catch (e) {
    error(`Unable to verify revision: ${e}`);
  }
}

if (require.main === module) {
  main();
}
```

Note

getRevision 函數傳回指定文件修訂的證明後，此程式會使用用戶端 API 來驗證該修訂。

- 若要執行轉載程式，請輸入下列命令。

```
node dist/GetRevision.js
```

如果您不再需要使用vehicle-registration分類帳，請繼續 [步驟 8 \(選用\)：清除資源](#)。

步驟 8 (選用)：清除資源

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

您可以繼續使用 vehicle-registration 分類帳。不過，如果您不再需要它，您應該將其刪除。

刪除分類帳

1. 使用下列程式 vehicle-registration (DeleteLedger.ts) 刪除您的分類帳及其所有內容。

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
 * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
 * to
 * permit persons to whom the Software is furnished to do so.
 *
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED,
 * INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
 * COPYRIGHT
 * HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
 * ACTION
 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
 * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
 */

import { isResourceNotFoundException } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";
import { AWSError, QLDB } from "aws-sdk";
import { DeleteLedgerRequest, DescribeLedgerRequest } from "aws-sdk/clients/qlldb";
```

```

import { setDeletionProtection } from "../DeletionProtection";
import { LEDGER_NAME } from "../qldb/Constants";
import { error, log } from "../qldb/LogUtil";
import { sleep } from "../qldb/Util";

const LEDGER_DELETION_POLL_PERIOD_MS = 20000;

/**
 * Send a request to QLDB to delete the specified ledger.
 * @param ledgerName Name of the ledger to be deleted.
 * @param qldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
export async function deleteLedger(ledgerName: string, qldbClient: QLDB):
Promise<void> {
    log(`Attempting to delete the ledger with name: ${ledgerName}`);
    const request: DeleteLedgerRequest = {
        Name: ledgerName
    };
    await qldbClient.deleteLedger(request).promise();
    log("Success.");
}

/**
 * Wait for the ledger to be deleted.
 * @param ledgerName Name of the ledger to be deleted.
 * @param qldbClient The QLDB control plane client to use.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
export async function waitForDeleted(ledgerName: string, qldbClient: QLDB):
Promise<void> {
    log("Waiting for the ledger to be deleted...");
    const request: DescribeLedgerRequest = {
        Name: ledgerName
    };
    let isDeleted: boolean = false;
    while (true) {
        await qldbClient.describeLedger(request).promise().catch((error: AWSError)
=> {
            if (isResourceNotFoundException(error)) {
                isDeleted = true;
                log("Success. Ledger is deleted.");
            }
        }

```

```
    });
    if (isDeleted) {
        break;
    }
    log("The ledger is still being deleted. Please wait...");
    await sleep(LEDGER_DELETION_POLL_PERIOD_MS);
}
}

/**
 * Delete a ledger.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
    try {
        const qlldbClient: QLDB = new QLDB();
        await setDeletionProtection(LEDGER_NAME, qlldbClient, false);
        await deleteLedger(LEDGER_NAME, qlldbClient);
        await waitForDeleted(LEDGER_NAME, qlldbClient);
    } catch (e) {
        error(`Unable to delete the ledger: ${e}`);
    }
}

if (require.main === module) {
    main();
}
```

Note

如果您的分類帳已啟用刪除保護，您必須先停用它，才能使用 QLDB API 刪除分類帳。

- 若要執行轉載程式，請輸入下列命令。

```
node dist/DeleteLedger.js
```

Amazon QLDB Python 教學課程

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在此教學課程範例應用程式的實作中，您可以使用 Amazon QLDB 驅動程式搭配適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 來建立 QLDB 分類帳，並填入範例資料。

當您完成本教學課程時，可以在適用於 AWS Python (Boto3) 的 SDK API 參考中參考 [QLDB 低階用戶端](#)，以進行管理 API 操作。對於交易資料操作，您可以參考 [QLDB Driver for Python API Reference](#)。

Note

在適用的情況下，某些教學課程步驟對於 Python 的 QLDB 驅動程式的每個支援主要版本都有不同的命令或程式碼範例。

主題

- [安裝 Amazon QLDB Python 範例應用程式](#)
- [步驟 1：建立新的分類帳](#)
- [步驟 2：測試與分類帳的連線](#)
- [步驟 3：建立資料表、索引和範例資料](#)
- [步驟 4：查詢分類帳中的資料表](#)
- [步驟 5：修改分類帳中的文件](#)
- [步驟 6：檢視文件的修訂歷史記錄](#)
- [步驟 7：驗證分類帳中的文件](#)
- [步驟 8（選用）：清除資源](#)

安裝 Amazon QLDB Python 範例應用程式

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明如何安裝和執行逐步 Python step-by-step 教學課程提供的 Amazon QLDB 範例應用程式。此範例應用程式的使用案例是機動車輛 (DMV) 資料庫的部門，可追蹤車輛註冊的完整歷史資訊。

Python 的 DMV 範例應用程式是 GitHub 儲存庫 [aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-python](#) 中的開放原始碼。

先決條件

開始之前，請確定您已完成適用於 Python 的 QLDB 驅動程式[先決條件](#)。這包括安裝 Python 並執行下列動作：

1. 註冊 AWS。
2. 建立具有適當 QLDB 許可的使用者。
3. 授予開發的程式設計存取權。

若要完成本教學課程中的所有步驟，您需要透過 QLDB API 完整存取您的分類帳資源。

安裝

安裝範例應用程式

1. 輸入下列pip命令，從 GitHub 複製並安裝範例應用程式。

3.x

```
pip install git+https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-python.git
```

2.x

```
pip install git+https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-python.git@v1.0.0
```

範例應用程式會封裝本教學課程的完整原始程式碼及其相依性，包括 Python 驅動程式和 [適用於 Python \(Boto3\) 的 AWS SDK](#)。

2. 在您開始在命令列執行程式碼之前，請將您的工作目錄切換到安裝pyqldb samples套件的位址。輸入以下命令。

```
cd $(python -c "import pyqldbsamples; print(pyqldbsamples.__path__[0])")
```

3. 前往 [步驟 1：建立新的分類帳](#) 以開始教學課程並建立分類帳。

步驟 1：建立新的分類帳

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在此步驟中，您會建立新的 Amazon QLDB 分類帳，名稱為 vehicle-registration。

建立新的分類帳

1. 檢閱下列檔案 (constants.py)，其中包含本教學課程中所有其他程式所使用的常數值。

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
```

```
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

class Constants:
    """
    Constant values used throughout this tutorial.
    """
    LEDGER_NAME = "vehicle-registration"

    VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME = "VehicleRegistration"
    VEHICLE_TABLE_NAME = "Vehicle"
    PERSON_TABLE_NAME = "Person"
    DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME = "DriversLicense"

    LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME = "LicenseNumber"
    GOV_ID_INDEX_NAME = "GovId"
    VEHICLE_VIN_INDEX_NAME = "VIN"
    LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME = "LicensePlateNumber"
    PERSON_ID_INDEX_NAME = "PersonId"

    JOURNAL_EXPORT_S3_BUCKET_NAME_PREFIX = "qldb-tutorial-journal-export"
    USER_TABLES = "information_schema.user_tables"
    S3_BUCKET_ARN_TEMPLATE = "arn:aws:s3:::"
    LEDGER_NAME_WITH_TAGS = "tags"

    RETRY_LIMIT = 4
```

2. 使用下列程式 (create_ledger.py) 來建立名為 的分類帳vehicle-registration。

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
```

```
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO
from time import sleep

from boto3 import client

from pyqldbconstants import Constants

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)
qldb_client = client('qldb')

LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_SEC = 10
ACTIVE_STATE = "ACTIVE"

def create_ledger(name):
    """
    Create a new ledger with the specified name.

    :type name: str
    :param name: Name for the ledger to be created.

    :rtype: dict
    :return: Result from the request.
    """
    logger.info("Let's create the ledger named: {}".format(name))
    result = qldb_client.create_ledger(Name=name, PermissionsMode='ALLOW_ALL')
    logger.info('Success. Ledger state: {}'.format(result.get('State')))
    return result
```

```
def wait_for_active(name):
    """
    Wait for the newly created ledger to become active.

    :type name: str
    :param name: The ledger to check on.

    :rtype: dict
    :return: Result from the request.
    """
    logger.info('Waiting for ledger to become active...')
    while True:
        result = qlldb_client.describe_ledger(Name=name)
        if result.get('State') == ACTIVE_STATE:
            logger.info('Success. Ledger is active and ready to use.')
            return result
        logger.info('The ledger is still creating. Please wait...')
        sleep(LEDGER_CREATION_POLL_PERIOD_SEC)

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Create a ledger and wait for it to be active.
    """
    try:
        create_ledger(ledger_name)
        wait_for_active(ledger_name)
    except Exception as e:
        logger.exception('Unable to create the ledger!')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Note

- 在 `create_ledger` 通話中，您必須指定分類帳名稱和許可模式。我們建議您使用 `STANDARD` 許可模式，將分類帳資料的安全性最大化。

- 當您建立分類帳時，預設會啟用刪除保護。這是 QLDB 中的一項功能，可防止任何使用者刪除分類帳。您可以選擇使用 QLDB API 或 AWS Command Line Interface () 在建立分類帳時停用刪除保護AWS CLI。
- 您也可以選擇性地指定要連接到分類帳的標籤。

3. 若要執行程式，請輸入下列命令。

```
python create_ledger.py
```

若要驗證與新分類帳的連線，請繼續 [步驟 2：測試與分類帳的連線](#)。

步驟 2：測試與分類帳的連線

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在此步驟中，您會驗證您可以使用交易資料 API vehicle-registration 端點連線到 Amazon QLDB 中的分類帳。

測試與分類帳的連線

1. 使用下列程式 vehicle-registration (connect_to_ledger.py) 建立與分類帳的資料工作階段連線。

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: MIT-0  
#  
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy  
# of this  
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the  
# Software  
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,  
# modify,
```

```
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from botocore.exceptions import ClientError

from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver
from pyqldbsamples.constants import Constants

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def create_qldb_driver(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME, region_name=None,
                      endpoint_url=None, boto3_session=None):
    """
    Create a QLDB driver for executing transactions.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: The QLDB ledger name.

    :type region_name: str
    :param region_name: See [1].

    :type endpoint_url: str
    :param endpoint_url: See [1].

    :type boto3_session: :py:class:`boto3.session.Session`
    :param boto3_session: The boto3 session to create the client with (see [1]).
```

```

:rtype: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
:return: A QLDB driver object.

[1]: `Boto3 Session.client Reference <https://
boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/core/
session.html#boto3.session.Session.client>`.
"""
    qldb_driver = QldbDriver(ledger_name=ledger_name, region_name=region_name,
                             endpoint_url=endpoint_url,
                             boto3_session=boto3_session)

    return qldb_driver

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Connect to a given ledger using default settings.
    """
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            logger.info('Listing table names ')
            for table in driver.list_tables():
                logger.info(table)
    except ClientError as ce:
        logger.exception('Unable to list tables.')
        raise ce

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Note

- 若要在分類帳上執行資料交易，您必須建立 QLDB 驅動程式物件以連線到特定分類帳。這是與您在上一個步驟中用來建立分類帳的物件不同的用戶端 `qldb_client` 物件。先前的用戶端僅用於執行 中列出的管理 API 操作 [Amazon QLDB API 參考](#)。
- 建立此驅動程式物件時，您必須指定分類帳名稱。

2.x

Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.


```
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from botocore.exceptions import ClientError

from pyqldb.driver.pooled_qldb_driver import PooledQldbDriver
from pyqldbsamples.constants import Constants

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def create_qldb_driver(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME, region_name=None,
                      endpoint_url=None, boto3_session=None):
    """
    Create a QLDB driver for creating sessions.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: The QLDB ledger name.

    :type region_name: str
```

```

:param region_name: See [1].

:type endpoint_url: str
:param endpoint_url: See [1].

:type boto3_session: :py:class:`boto3.session.Session`
:param boto3_session: The boto3 session to create the client with (see [1]).

:rtype: :py:class:`pyqldb.driver.pooled_qldb_driver.PooledQldbDriver`
:return: A pooled QLDB driver object.

[1]: `Boto3 Session.client Reference <https://
boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/core/
session.html#boto3.session.Session.client>`.
"""
    qldb_driver = PooledQldbDriver(ledger_name=ledger_name,
                                   region_name=region_name, endpoint_url=endpoint_url,
                                   boto3_session=boto3_session)

    return qldb_driver

def create_qldb_session():
    """
    Retrieve a QLDB session object.

    :rtype: :py:class:`pyqldb.session.pooled_qldb_session.PooledQldbSession`
    :return: A pooled QLDB session object.
    """
    qldb_session = pooled_qldb_driver.get_session()
    return qldb_session

pooled_qldb_driver = create_qldb_driver()

if __name__ == '__main__':
    """
    Connect to a session for a given ledger using default settings.
    """
    try:
        qldb_session = create_qldb_session()
        logger.info('Listing table names ')
        for table in qldb_session.list_tables():
            logger.info(table)

```

```
except ClientError:
    logger.exception('Unable to create session.')
```

Note

- 若要在分類帳上執行資料交易，您必須建立 QLDB 驅動程式物件以連線到特定分類帳。這是與您在上一個步驟中用來建立分類帳的物件不同的用戶端 `qldb_client` 物件。先前的用戶端僅用於執行 中列出的管理 API 操作 [Amazon QLDB API 參考](#)。
- 首先，建立集區 QLDB 驅動程式物件。建立此驅動程式時，您必須指定分類帳名稱。
- 然後，您可以從此集區驅動程式物件建立工作階段。

2. 若要執行程式，請輸入下列命令。

```
python connect_to_ledger.py
```

若要在 `vehicle-registration` 分類帳中建立資料表，請繼續執行 [步驟 3：建立資料表、索引和範例資料](#)。

步驟 3：建立資料表、索引和範例資料

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

當您的 Amazon QLDB 分類帳處於作用中狀態並接受連線時，您可以開始為車輛、其擁有者及其註冊資訊的資料建立資料表。建立資料表和索引之後，您可以使用資料載入它們。

在此步驟中，您會在 `vehicle-registration` 分類帳中建立四個資料表：

- `VehicleRegistration`
- `Vehicle`
- `Person`
- `DriversLicense`

您也可以建立下列索引。

資料表名稱	欄位
VehicleRegistration	VIN
VehicleRegistration	LicensePlateNumber
Vehicle	VIN
Person	GovId
DriversLicense	LicenseNumber
DriversLicense	PersonId

插入範例資料時，首先將文件插入Person資料表。然後，您可以使用id每個Person文件中由系統指派的，在適當的 VehicleRegistration和 DriversLicense 文件中填入對應的欄位。

Tip

最佳實務是使用文件的系統指派id為外部金鑰。雖然您可以定義旨在作為唯一識別符的欄位（例如，車輛的 VIN），但文件的真正唯一識別符是其 id。此欄位包含在文件的中繼資料中，您可以在遞交檢視中查詢（資料表的系統定義檢視）。

如需 QLDB 中檢視的詳細資訊，請參閱[核心概念](#)。若要進一步了解中繼資料，請參閱[查詢文件中繼資料](#)。

建立資料表和索引

1. 使用下列程式 (create_table.py) 來建立先前提到的資料表。

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
```

```
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def create_table(driver, table_name):
    """
    Create a table with the specified name.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to create.

    :rtype: int
    :return: The number of changes to the database.
    """
    logger.info("Creating the '{}' table...".format(table_name))
    statement = 'CREATE TABLE {}'.format(table_name)
```

```
        cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
executor.execute_statement(statement))
        logger.info('{} table created successfully.'.format(table_name))
        return len(list(cursor))

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Create registrations, vehicles, owners, and licenses tables.
    """
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            create_table(driver, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME)
            create_table(driver, Constants.PERSON_TABLE_NAME)
            create_table(driver, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME)
            create_table(driver, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME)
            logger.info('Tables created successfully.')
    except Exception as e:
        logger.exception('Errors creating tables.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()
```

2.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
```

```
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def create_table(transaction_executor, table_name):
    """
    Create a table with the specified name using an Executor object.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to create.

    :rtype: int
    :return: The number of changes to the database.
    """
    logger.info("Creating the '{}' table...".format(table_name))
    statement = 'CREATE TABLE {}'.format(table_name)
    cursor = transaction_executor.execute_statement(statement)
    logger.info('{} table created successfully.'.format(table_name))
    return len(list(cursor))

if __name__ == '__main__':
    """
    Create registrations, vehicles, owners, and licenses tables in a single
    transaction.
    """
```

```

try:
    with create_qldb_session() as session:
        session.execute_lambda(lambda x: create_table(x,
Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME) and
                                create_table(x, Constants.PERSON_TABLE_NAME)
and
                                create_table(x, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME)
and
                                create_table(x,
Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME),
                                lambda retry_attempt: logger.info('Retrying
due to OCC conflict...'))
        logger.info('Tables created successfully.')
except Exception:
    logger.exception('Errors creating tables.')

```

Note

此程式示範如何使用 `execute_lambda` 函數。在此範例中，您會使用單一 `lambda` 表達式執行多個 `CREATE TABLE PartiQL` 陳述式。

此執行函數會隱含地啟動交易、執行 `lambda` 中的所有陳述式，然後自動遞交交易。

- 若要執行程式，請輸入下列命令。

```
python create_table.py
```

- 使用下列程式 (`create_index.py`) 在資料表上建立索引，如前所述。

3.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to

```



```
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def create_index(driver, table_name, index_attribute):
    """
    Create an index for a particular table.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to add indexes for.

    :type index_attribute: str
    :param index_attribute: Index to create on a single attribute.

    :rtype: int
    :return: The number of changes to the database.
    """
    logger.info("Creating index on '{}'...".format(index_attribute))
    statement = 'CREATE INDEX on {} ({} )'.format(table_name, index_attribute)
    cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
    executor.execute_statement(statement))
    return len(list(cursor))
```

```
def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Create indexes on tables in a particular ledger.
    """
    logger.info('Creating indexes on all tables...')
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            create_index(driver, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
                Constants.GOV_ID_INDEX_NAME)
            create_index(driver, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,
                Constants.VEHICLE_VIN_INDEX_NAME)
            create_index(driver, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
                Constants.LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME)
            create_index(driver, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
                Constants.VEHICLE_VIN_INDEX_NAME)
            create_index(driver, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
                Constants.PERSON_ID_INDEX_NAME)
            create_index(driver, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
                Constants.LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME)
            logger.info('Indexes created successfully.')
    except Exception as e:
        logger.exception('Unable to create indexes.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()
```

2.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
```

```
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def create_index(transaction_executor, table_name, index_attribute):
    """
    Create an index for a particular table.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to add indexes for.

    :type index_attribute: str
    :param index_attribute: Index to create on a single attribute.

    :rtype: int
    :return: The number of changes to the database.
    """
    logger.info("Creating index on '{}'...".format(index_attribute))
    statement = 'CREATE INDEX on {} ({} )'.format(table_name, index_attribute)
    cursor = transaction_executor.execute_statement(statement)
    return len(list(cursor))
```

```
if __name__ == '__main__':  
    """  
    Create indexes on tables in a particular ledger.  
    """  
    logger.info('Creating indexes on all tables in a single transaction...')  
    try:  
        with create_qldb_session() as session:  
            session.execute_lambda(lambda x: create_index(x,  
Constants.PERSON_TABLE_NAME,  
  
Constants.GOV_ID_INDEX_NAME) and create_index(x,  
Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,  
  
Constants.VEHICLE_VIN_INDEX_NAME) and create_index(x,  
Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,  
  
Constants.LICENSE_PLATE_NUMBER_INDEX_NAME) and create_index(x,  
Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,  
  
Constants.VEHICLE_VIN_INDEX_NAME) and create_index(x,  
Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,  
  
Constants.PERSON_ID_INDEX_NAME) and create_index(x,  
Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,  
  
Constants.LICENSE_NUMBER_INDEX_NAME),  
lambda retry_attempt: logger.info('Retrying  
due to OCC conflict...'))  
            logger.info('Indexes created successfully.')  
    except Exception:  
        logger.exception('Unable to create indexes.')
```

4. 若要執行程式，請輸入下列命令。

```
python create_index.py
```

將資料載入資料表

1. 檢閱下列檔案 (sample_data.py)，其代表您插入vehicle-registration資料表的範例資料。此檔案也會從amazon.ion套件匯入，以提供協助程式函數來轉換、剖析和列印 [Amazon Ion](#) 資料。

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from amazon.ion.simple_types import IonPyBool, IonPyBytes, IonPyDecimal, IonPyDict,
    IonPyFloat, IonPyInt, IonPyList, \
    IonPyNull, IonPySymbol, IonPyText, IonPyTimestamp
from amazon.ion.simpleion import dumps, loads

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)
IonValue = (IonPyBool, IonPyBytes, IonPyDecimal, IonPyDict, IonPyFloat, IonPyInt,
    IonPyList, IonPyNull, IonPySymbol,
    IonPyText, IonPyTimestamp)
```

```
class SampleData:
    """
    Sample domain objects for use throughout this tutorial.
    """
    DRIVERS_LICENSE = [
        {
            'PersonId': '',
            'LicenseNumber': 'LEWISR261LL',
            'LicenseType': 'Learner',
            'ValidFromDate': datetime(2016, 12, 20),
            'ValidToDate': datetime(2020, 11, 15)
        },
        {
            'PersonId': '',
            'LicenseNumber': 'LOGANB486CG',
            'LicenseType': 'Probationary',
            'ValidFromDate': datetime(2016, 4, 6),
            'ValidToDate': datetime(2020, 11, 15)
        },
        {
            'PersonId': '',
            'LicenseNumber': '744 849 301',
            'LicenseType': 'Full',
            'ValidFromDate': datetime(2017, 12, 6),
            'ValidToDate': datetime(2022, 10, 15)
        },
        {
            'PersonId': '',
            'LicenseNumber': 'P626-168-229-765',
            'LicenseType': 'Learner',
            'ValidFromDate': datetime(2017, 8, 16),
            'ValidToDate': datetime(2021, 11, 15)
        },
        {
            'PersonId': '',
            'LicenseNumber': 'S152-780-97-415-0',
            'LicenseType': 'Probationary',
            'ValidFromDate': datetime(2015, 8, 15),
            'ValidToDate': datetime(2021, 8, 21)
        }
    ]
    PERSON = [
        {
            'FirstName': 'Raul',
```

```

        'LastName': 'Lewis',
        'Address': '1719 University Street, Seattle, WA, 98109',
        'DOB': datetime(1963, 8, 19),
        'GovId': 'LEWISR261LL',
        'GovIdType': 'Driver License'
    },
    {
        'FirstName': 'Brent',
        'LastName': 'Logan',
        'DOB': datetime(1967, 7, 3),
        'Address': '43 Stockert Hollow Road, Everett, WA, 98203',
        'GovId': 'LOGANB486CG',
        'GovIdType': 'Driver License'
    },
    {
        'FirstName': 'Alexis',
        'LastName': 'Pena',
        'DOB': datetime(1974, 2, 10),
        'Address': '4058 Melrose Street, Spokane Valley, WA, 99206',
        'GovId': '744 849 301',
        'GovIdType': 'SSN'
    },
    {
        'FirstName': 'Melvin',
        'LastName': 'Parker',
        'DOB': datetime(1976, 5, 22),
        'Address': '4362 Ryder Avenue, Seattle, WA, 98101',
        'GovId': 'P626-168-229-765',
        'GovIdType': 'Passport'
    },
    {
        'FirstName': 'Salvatore',
        'LastName': 'Spencer',
        'DOB': datetime(1997, 11, 15),
        'Address': '4450 Honeysuckle Lane, Seattle, WA, 98101',
        'GovId': 'S152-780-97-415-0',
        'GovIdType': 'Passport'
    }
]
VEHICLE = [
    {
        'VIN': '1N4AL11D75C109151',
        'Type': 'Sedan',
        'Year': 2011,

```

```
        'Make': 'Audi',
        'Model': 'A5',
        'Color': 'Silver'
    },
    {
        'VIN': 'KM8SRDHF6EU074761',
        'Type': 'Sedan',
        'Year': 2015,
        'Make': 'Tesla',
        'Model': 'Model S',
        'Color': 'Blue'
    },
    {
        'VIN': '3HGGK5G53FM761765',
        'Type': 'Motorcycle',
        'Year': 2011,
        'Make': 'Ducati',
        'Model': 'Monster 1200',
        'Color': 'Yellow'
    },
    {
        'VIN': '1HVBBAANXWH544237',
        'Type': 'Semi',
        'Year': 2009,
        'Make': 'Ford',
        'Model': 'F 150',
        'Color': 'Black'
    },
    {
        'VIN': '1C4RJFAG0FC625797',
        'Type': 'Sedan',
        'Year': 2019,
        'Make': 'Mercedes',
        'Model': 'CLK 350',
        'Color': 'White'
    }
]
VEHICLE_REGISTRATION = [
    {
        'VIN': '1N4AL11D75C109151',
        'LicensePlateNumber': 'LEWISR261LL',
        'State': 'WA',
        'City': 'Seattle',
        'ValidFromDate': datetime(2017, 8, 21),
```



```
        'ValidToDate': datetime(2020, 5, 11),
        'PendingPenaltyTicketAmount': Decimal('90.25'),
        'Owners': {
            'PrimaryOwner': {'PersonId': ''},
            'SecondaryOwners': []
        }
    },
    {
        'VIN': 'KM8SRDHF6EU074761',
        'LicensePlateNumber': 'CA762X',
        'State': 'WA',
        'City': 'Kent',
        'PendingPenaltyTicketAmount': Decimal('130.75'),
        'ValidFromDate': datetime(2017, 9, 14),
        'ValidToDate': datetime(2020, 6, 25),
        'Owners': {
            'PrimaryOwner': {'PersonId': ''},
            'SecondaryOwners': []
        }
    },
    {
        'VIN': '3HGGK5G53FM761765',
        'LicensePlateNumber': 'CD820Z',
        'State': 'WA',
        'City': 'Everett',
        'PendingPenaltyTicketAmount': Decimal('442.30'),
        'ValidFromDate': datetime(2011, 3, 17),
        'ValidToDate': datetime(2021, 3, 24),
        'Owners': {
            'PrimaryOwner': {'PersonId': ''},
            'SecondaryOwners': []
        }
    },
    {
        'VIN': '1HVBBAANXWH544237',
        'LicensePlateNumber': 'LS477D',
        'State': 'WA',
        'City': 'Tacoma',
        'PendingPenaltyTicketAmount': Decimal('42.20'),
        'ValidFromDate': datetime(2011, 10, 26),
        'ValidToDate': datetime(2023, 9, 25),
        'Owners': {
            'PrimaryOwner': {'PersonId': ''},
            'SecondaryOwners': []
        }
    }
```

```

        }
    },
    {
        'VIN': '1C4RJFAG0FC625797',
        'LicensePlateNumber': 'TH393F',
        'State': 'WA',
        'City': 'Olympia',
        'PendingPenaltyTicketAmount': Decimal('30.45'),
        'ValidFromDate': datetime(2013, 9, 2),
        'ValidToDate': datetime(2024, 3, 19),
        'Owners': {
            'PrimaryOwner': {'PersonId': ''},
            'SecondaryOwners': []
        }
    }
]

```

```

def convert_object_to_ion(py_object):
    """
    Convert a Python object into an Ion object.

    :type py_object: object
    :param py_object: The object to convert.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyValue`
    :return: The converted Ion object.
    """
    ion_object = loads(dumps(py_object))
    return ion_object


def to_ion_struct(key, value):
    """
    Convert the given key and value into an Ion struct.

    :type key: str
    :param key: The key which serves as an unique identifier.

    :type value: str
    :param value: The value associated with a given key.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`
    :return: The Ion dictionary object.
    """

```

```

    """
    ion_struct = dict()
    ion_struct[key] = value
    return loads(str(ion_struct))

def get_document_ids(transaction_executor, table_name, field, value):
    """
    Gets the document IDs from the given table.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type table_name: str
    :param table_name: The table name to query.

    :type field: str
    :param field: A field to query.

    :type value: str
    :param value: The key of the given field.

    :rtype: list
    :return: A list of document IDs.
    """
    query = "SELECT id FROM {} AS t BY id WHERE t.{} = {}".format(table_name, field,
    convert_object_to_ion(value))
    cursor = transaction_executor.execute_statement(query,
    return list(map(lambda table: table.get('id'), cursor))

def get_document_ids_from_dml_results(result):
    """
    Return a list of modified document IDs as strings from DML results.

    :type result: :py:class:`pyqldb.cursor.buffered_cursor.BufferedCursor`
    :param result: The result set from DML operation.

    :rtype: list
    :return: List of document IDs.
    """
    ret_val = list(map(lambda x: x.get('documentId'), result))
    return ret_val

```

```
def print_result(cursor):
    """
    Pretty print the result set. Returns the number of documents in the result set.

    :type cursor: :py:class:`pyqldb.cursor.stream_cursor.StreamCursor` /
                  :py:class:`pyqldb.cursor.buffered_cursor.BufferedCursor`
    :param cursor: An instance of the StreamCursor or BufferedCursor class.

    :rtype: int
    :return: Number of documents in the result set.
    """
    result_counter = 0
    for row in cursor:
        # Each row would be in Ion format.
        print_ion(row)
        result_counter += 1
    return result_counter

def print_ion(ion_value):
    """
    Pretty print an Ion Value.

    :type ion_value: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPySymbol`
    :param ion_value: Any Ion Value to be pretty printed.
    """
    logger.info(dumps(ion_value, binary=False, indent='  ',
                      omit_version_marker=True))
```

Note

`get_document_ids` 函數會執行查詢，從資料表傳回系統指派的文件 IDs。如需進一步了解，請參閱 [使用 BY 子句查詢文件 ID](#)。

2. 使用下列程式 (`insert_document.py`) 將範例資料插入資料表。

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
```

```
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.model.sample_data import convert_object_to_ion, SampleData,
    get_document_ids_from_dml_results
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def update_person_id(document_ids):
    """
    Update the PersonId value for DriversLicense records and the PrimaryOwner
    value for VehicleRegistration records.

    :type document_ids: list
    :param document_ids: List of document IDs.

    :rtype: list
```

```

        :return: Lists of updated DriversLicense records and updated
        VehicleRegistration records.
        """
        new_drivers_licenses = SampleData.DRIVERS_LICENSE.copy()
        new_vehicle_registrations = SampleData.VEHICLE_REGISTRATION.copy()
        for i in range(len(SampleData.PERSON)):
            drivers_license = new_drivers_licenses[i]
            registration = new_vehicle_registrations[i]
            drivers_license.update({'PersonId': str(document_ids[i])})
            registration['Owners']['PrimaryOwner'].update({'PersonId':
str(document_ids[i])})
        return new_drivers_licenses, new_vehicle_registrations

def insert_documents(driver, table_name, documents):
    """
    Insert the given list of documents into a table in a single transaction.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to insert documents into.

    :type documents: list
    :param documents: List of documents to insert.

    :rtype: list
    :return: List of documents IDs for the newly inserted documents.
    """
    logger.info('Inserting some documents in the {}
table...'.format(table_name))
    statement = 'INSERT INTO {} ?'.format(table_name)
    cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
executor.execute_statement(statement,
convert_object_to_ion(documents)))
    list_of_document_ids = get_document_ids_from_dml_results(cursor)

    return list_of_document_ids

def update_and_insert_documents(driver):
    """

```

```

    Handle the insertion of documents and updating PersonIds.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.
    """
    list_ids = insert_documents(driver, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
                               SampleData.PERSON)

    logger.info("Updating PersonIds for 'DriversLicense' and PrimaryOwner for
    'VehicleRegistration'...")
    new_licenses, new_registrations = update_person_id(list_ids)

    insert_documents(driver, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME, SampleData.VEHICLE)
    insert_documents(driver, Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
    new_registrations)
    insert_documents(driver, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME, new_licenses)

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Insert documents into a table in a QLDB ledger.
    """
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            # An INSERT statement creates the initial revision of a document
            # with a version number of zero.
            # QLDB also assigns a unique document identifier in GUID format as
            # part of the metadata.
            update_and_insert_documents(driver)
            logger.info('Documents inserted successfully!')
    except Exception as e:
        logger.exception('Error inserting or updating documents.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()

```

2.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#

```

```
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.model.sample_data import convert_object_to_ion, SampleData,
    get_document_ids_from_dml_results
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def update_person_id(document_ids):
    """
    Update the PersonId value for DriversLicense records and the PrimaryOwner
    value for VehicleRegistration records.

    :type document_ids: list
    :param document_ids: List of document IDs.

    :rtype: list
    :return: Lists of updated DriversLicense records and updated
    VehicleRegistration records.
```



```

    """
    new_drivers_licenses = SampleData.DRIVERS_LICENSE.copy()
    new_vehicle_registrations = SampleData.VEHICLE_REGISTRATION.copy()
    for i in range(len(SampleData.PERSON)):
        drivers_license = new_drivers_licenses[i]
        registration = new_vehicle_registrations[i]
        drivers_license.update({'PersonId': str(document_ids[i])})
        registration['Owners']['PrimaryOwner'].update({'PersonId':
str(document_ids[i])})
    return new_drivers_licenses, new_vehicle_registrations

def insert_documents(transaction_executor, table_name, documents):
    """
    Insert the given list of documents into a table in a single transaction.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
statements within a transaction.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to insert documents into.

    :type documents: list
    :param documents: List of documents to insert.

    :rtype: list
    :return: List of documents IDs for the newly inserted documents.
    """
    logger.info('Inserting some documents in the {}
table...'.format(table_name))
    statement = 'INSERT INTO {} ?'.format(table_name)
    cursor = transaction_executor.execute_statement(statement,
convert_object_to_ion(documents))
    list_of_document_ids = get_document_ids_from_dml_results(cursor)

    return list_of_document_ids

def update_and_insert_documents(transaction_executor):
    """
    Handle the insertion of documents and updating PersonIds all in a single
transaction.

```

```
:type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
:param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
statements within a transaction.
"""
    list_ids = insert_documents(transaction_executor,
Constants.PERSON_TABLE_NAME, SampleData.PERSON)

    logger.info("Updating PersonIds for 'DriversLicense' and PrimaryOwner for
'VehicleRegistration'...")
    new_licenses, new_registrations = update_person_id(list_ids)

    insert_documents(transaction_executor, Constants.VEHICLE_TABLE_NAME,
SampleData.VEHICLE)
    insert_documents(transaction_executor,
Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME, new_registrations)
    insert_documents(transaction_executor, Constants.DRIVERS_LICENSE_TABLE_NAME,
new_licenses)

if __name__ == '__main__':
    """
    Insert documents into a table in a QLDB ledger.
    """
    try:
        with create_qldb_session() as session:
            # An INSERT statement creates the initial revision of a document
            with a version number of zero.
            # QLDB also assigns a unique document identifier in GUID format as
            part of the metadata.
            session.execute_lambda(lambda executor:
update_and_insert_documents(executor),
                                lambda retry_attempt: logger.info('Retrying
due to OCC conflict...'))
            logger.info('Documents inserted successfully!')
    except Exception:
        logger.exception('Error inserting or updating documents.')
```

 Note

- 此程式示範如何使用參數化值呼叫 `execute_statement` 函數。除了要執行的 PartiQL 陳述式之外，您還可以傳遞資料參數。在陳述式字串中使用問號 (?) 做為變數預留位置。
- 如果 INSERT 陳述式成功，則會傳回每個插入文件 id 的。

3. 若要執行程式，請輸入下列命令。

```
python insert_document.py
```

接下來，您可以使用 SELECT 陳述式從 vehicle-registration 分類帳中的資料表讀取資料。繼續執行「[步驟 4：查詢分類帳中的資料表](#)」。

步驟 4：查詢分類帳中的資料表

 Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 分類帳中建立資料表並使用資料載入資料表之後，您可以執行查詢來檢閱您剛插入的車輛註冊資料。QLDB 使用 [PartiQL](#) 做為其查詢語言，而 [Amazon Ion](#) 做為其文件導向資料模型。

PartiQL 是一種開放原始碼、與 SQL 相容的查詢語言，已擴充以使用 Ion。使用 PartiQL，您可以使用熟悉的 SQL 運算子插入、查詢和管理資料。Amazon Ion 是 JSON 的超集合。Ion 是一種開放原始碼、以文件為基礎的資料格式，可讓您靈活地儲存和處理結構化、半結構化和巢狀資料。

在此步驟中，您會使用 SELECT 陳述式從 vehicle-registration 分類帳中的資料表讀取資料。

 Warning

當您在沒有索引查詢的情況下在 QLDB 中執行查詢時，它會叫用完整資料表掃描。PartiQL 支援此類查詢，因為它與 SQL 相容。不過，請勿在 QLDB 中執行生產使用案例的資料表掃描。資料表掃描可能會導致大型資料表的效能問題，包括並行衝突和交易逾時。

若要避免資料表掃描，您必須在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子，以WHERE述詞子句執行陳述式；例如，WHERE indexedField = 123或WHERE indexedField IN (456, 789)。如需詳細資訊，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

查詢資料表

1. 使用下列程式 (find_vehicles.py) 來查詢您分類帳中人員下註冊的所有車輛。

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.model.sample_data import get_document_ids, print_result,
    SampleData
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver
```

```

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def find_vehicles_for_owner(driver, gov_id):
    """
    Find vehicles registered under a driver using their government ID.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type gov_id: str
    :param gov_id: The owner's government ID.
    """
    document_ids = driver.execute_lambda(lambda executor:
get_document_ids(executor, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
'GovId', gov_id))

    query = "SELECT Vehicle FROM Vehicle INNER JOIN VehicleRegistration AS r " \
        "ON Vehicle.VIN = r.VIN WHERE r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ?"

    for ids in document_ids:
        cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
executor.execute_statement(query, ids))
        logger.info('List of Vehicles for owner with GovId:
{}'.format(gov_id))
        print_result(cursor)

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Find all vehicles registered under a person.
    """
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            # Find all vehicles registered under a person.
            gov_id = SampleData.PERSON[0]['GovId']
            find_vehicles_for_owner(driver, gov_id)
    except Exception as e:
        logger.exception('Error getting vehicles for owner.')
        raise e

```

```
if __name__ == '__main__':  
    main()
```

2.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: MIT-0  
#  
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy  
# of this  
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the  
# Software  
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,  
# modify,  
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,  
# and to  
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.  
#  
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR  
# IMPLIED,  
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A  
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR  
# COPYRIGHT  
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN  
# ACTION  
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE  
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  
#  
# This code expects that you have AWS credentials setup per:  
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html  
from logging import basicConfig, getLogger, INFO  
  
from pyqldb.samples.model.sample_data import get_document_ids, print_result,  
    SampleData  
from pyqldb.samples.constants import Constants  
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session  
  
logger = getLogger(__name__)  
basicConfig(level=INFO)  
  
def find_vehicles_for_owner(transaction_executor, gov_id):
```

```

"""
Find vehicles registered under a driver using their government ID.

:type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
:param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
statements within a transaction.

:type gov_id: str
:param gov_id: The owner's government ID.
"""

document_ids = get_document_ids(transaction_executor,
Constants.PERSON_TABLE_NAME, 'GovId', gov_id)

query = "SELECT Vehicle FROM Vehicle INNER JOIN VehicleRegistration AS r " \
        "ON Vehicle.VIN = r.VIN WHERE r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ?"

for ids in document_ids:
    cursor = transaction_executor.execute_statement(query, ids)
    logger.info('List of Vehicles for owner with GovId:
{}...'.format(gov_id))
    print_result(cursor)

if __name__ == '__main__':
    """
    Find all vehicles registered under a person.
    """
    try:
        with create_qldb_session() as session:
            # Find all vehicles registered under a person.
            gov_id = SampleData.PERSON[0]['GovId']
            session.execute_lambda(lambda executor:
find_vehicles_for_owner(executor, gov_id),
                                lambda retry_attempt: logger.info('Retrying
due to OCC conflict...'))
    except Exception:
        logger.exception('Error getting vehicles for owner.')

```

Note

首先，此程式會使用 查詢文件的Person資料表GovId LEWISR261LL，以取得其id中繼資料欄位。

然後，它會使用本文件id做為外部索引鍵，透過查詢VehicleRegistration資料表PrimaryOwner.PersonId。它也會VehicleRegistration與VIN欄位上的Vehicle資料表聯結。

- 若要執行程式，請輸入下列命令。

```
python find_vehicles.py
```

若要了解如何修改vehicle-registration分類帳中資料表中的文件，請參閱 [步驟 5：修改分類帳中的文件](#)。

步驟 5：修改分類帳中的文件

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

既然您擁有要使用的資料，您就可以開始變更 Amazon QLDB vehicle-registration 中分類帳中的文件。在此步驟中，下列程式碼範例示範如何執行資料處理語言 (DML) 陳述式。這些陳述式會更新一輛車的主要擁有者，並將次要擁有者新增至另一輛車。

修改文件

- 使用下列程式 (transfer_vehicle_ownership.py) 來更新您分類帳1N4AL11D75C109151中具有 VIN 的車輛主要擁有者。

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
```



```

# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.add_secondary_owner import get_document_ids, print_result,
    SampleData
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.model.sample_data import convert_object_to_ion
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def find_person_from_document_id(transaction_executor, document_id):
    """
    Query a driver's information using the given ID.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type document_id: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyText`
    :param document_id: The document ID required to query for the person.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`
    :return: The resulting document from the query.
    """
    query = 'SELECT p.* FROM Person AS p BY pid WHERE pid = ?'
    cursor = transaction_executor.execute_statement(query, document_id)

```

```
        return next(cursor)

def find_primary_owner_for_vehicle(driver, vin):
    """
    Find the primary owner of a vehicle given its VIN.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type vin: str
    :param vin: The VIN to find primary owner for.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`
    :return: The resulting document from the query.
    """
    logger.info('Finding primary owner for vehicle with VIN: {}'.format(vin))
    query = "SELECT Owners.PrimaryOwner.PersonId FROM VehicleRegistration AS v
    WHERE v.VIN = ?"
    cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
    executor.execute_statement(query, convert_object_to_ion(vin)))
    try:
        return driver.execute_lambda(lambda executor:
    find_person_from_document_id(executor,

    next(cursor).get('PersonId'))))
    except StopIteration:
        logger.error('No primary owner registered for this vehicle.')
        return None

def update_vehicle_registration(driver, vin, document_id):
    """
    Update the primary owner for a vehicle using the given VIN.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type vin: str
    :param vin: The VIN for the vehicle to operate on.

    :type document_id: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyText`
    :param document_id: New PersonId for the primary owner.
```

```

        :raises RuntimeError: If no vehicle registration was found using the given
        document ID and VIN.
        """
        logger.info('Updating the primary owner for vehicle with Vin:
        {}'.format(vin))
        statement = "UPDATE VehicleRegistration AS r SET
        r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ? WHERE r.VIN = ?"
        cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
        executor.execute_statement(statement, document_id,
        convert_object_to_ion(vin)))
        try:
            print_result(cursor)
            logger.info('Successfully transferred vehicle with VIN: {} to new
            owner.'.format(vin))
        except StopIteration:
            raise RuntimeError('Unable to transfer vehicle, could not find
            registration.')

def validate_and_update_registration(driver, vin, current_owner, new_owner):
    """
    Validate the current owner of the given vehicle and transfer its ownership
    to a new owner.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type vin: str
    :param vin: The VIN of the vehicle to transfer ownership of.

    :type current_owner: str
    :param current_owner: The GovId of the current owner of the vehicle.

    :type new_owner: str
    :param new_owner: The GovId of the new owner of the vehicle.

    :raises RuntimeError: If unable to verify primary owner.
    """
    primary_owner = find_primary_owner_for_vehicle(driver, vin)
    if primary_owner is None or primary_owner['GovId'] != current_owner:
        raise RuntimeError('Incorrect primary owner identified for vehicle,
        unable to transfer.')

```

```
        document_ids = driver.execute_lambda(lambda executor:
get_document_ids(executor, Constants.PERSON_TABLE_NAME,

'GovId', new_owner))
        update_vehicle_registration(driver, vin, document_ids[0])

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Find primary owner for a particular vehicle's VIN.
    Transfer to another primary owner for a particular vehicle's VIN.
    """
    vehicle_vin = SampleData.VEHICLE[0]['VIN']
    previous_owner = SampleData.PERSON[0]['GovId']
    new_owner = SampleData.PERSON[1]['GovId']

    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            validate_and_update_registration(driver, vehicle_vin,
previous_owner, new_owner)
    except Exception as e:
        logger.exception('Error updating VehicleRegistration.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()
```

2.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
```

```

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.add_secondary_owner import get_document_ids, print_result,
    SampleData
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.model.sample_data import convert_object_to_ion
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def find_person_from_document_id(transaction_executor, document_id):
    """
    Query a driver's information using the given ID.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type document_id: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyText`
    :param document_id: The document ID required to query for the person.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`
    :return: The resulting document from the query.
    """
    query = 'SELECT p.* FROM Person AS p BY pid WHERE pid = ?'
    cursor = transaction_executor.execute_statement(query, document_id)
    return next(cursor)

def find_primary_owner_for_vehicle(transaction_executor, vin):

```

```

"""
Find the primary owner of a vehicle given its VIN.

:type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
:param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
statements within a transaction.

:type vin: str
:param vin: The VIN to find primary owner for.

:rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`
:return: The resulting document from the query.
"""
logger.info('Finding primary owner for vehicle with VIN: {}'.format(vin))
query = "SELECT Owners.PrimaryOwner.PersonId FROM VehicleRegistration AS v
WHERE v.VIN = ?"
cursor = transaction_executor.execute_statement(query,
convert_object_to_ion(vin))
try:
    return find_person_from_document_id(transaction_executor,
next(cursor).get('PersonId'))
except StopIteration:
    logger.error('No primary owner registered for this vehicle.')
    return None

def update_vehicle_registration(transaction_executor, vin, document_id):
    """
    Update the primary owner for a vehicle using the given VIN.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
statements within a transaction.

    :type vin: str
    :param vin: The VIN for the vehicle to operate on.

    :type document_id: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyText`
    :param document_id: New PersonId for the primary owner.

    :raises RuntimeError: If no vehicle registration was found using the given
document ID and VIN.
    """

```

```

        logger.info('Updating the primary owner for vehicle with Vin:
        {}'.format(vin))
        statement = "UPDATE VehicleRegistration AS r SET
        r.Owners.PrimaryOwner.PersonId = ? WHERE r.VIN = ?"
        cursor = transaction_executor.execute_statement(statement, document_id,
        convert_object_to_ion(vin))
        try:
            print_result(cursor)
            logger.info('Successfully transferred vehicle with VIN: {} to new
            owner.'.format(vin))
        except StopIteration:
            raise RuntimeError('Unable to transfer vehicle, could not find
            registration.')

```

```

def validate_and_update_registration(transaction_executor, vin, current_owner,
new_owner):
    """
    Validate the current owner of the given vehicle and transfer its ownership
    to a new owner in a single transaction.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type vin: str
    :param vin: The VIN of the vehicle to transfer ownership of.

    :type current_owner: str
    :param current_owner: The GovId of the current owner of the vehicle.

    :type new_owner: str
    :param new_owner: The GovId of the new owner of the vehicle.

    :raises RuntimeError: If unable to verify primary owner.
    """
    primary_owner = find_primary_owner_for_vehicle(transaction_executor, vin)
    if primary_owner is None or primary_owner['GovId'] != current_owner:
        raise RuntimeError('Incorrect primary owner identified for vehicle,
        unable to transfer.')

    document_id = next(get_document_ids(transaction_executor,
    Constants.PERSON_TABLE_NAME, 'GovId', new_owner))

```

```

        update_vehicle_registration(transaction_executor, vin, document_id)

if __name__ == '__main__':
    """
    Find primary owner for a particular vehicle's VIN.
    Transfer to another primary owner for a particular vehicle's VIN.
    """
    vehicle_vin = SampleData.VEHICLE[0]['VIN']
    previous_owner = SampleData.PERSON[0]['GovId']
    new_owner = SampleData.PERSON[1]['GovId']

    try:
        with create_qldb_session() as session:
            session.execute_lambda(lambda executor:
                validate_and_update_registration(executor, vehicle_vin,

                    previous_owner, new_owner),

                                retry_indicator=lambda retry_attempt:
                logger.info('Retrying due to OCC conflict...'))
    except Exception:
        logger.exception('Error updating VehicleRegistration.')

```

2. 若要執行程式，請輸入下列命令。

```
python transfer_vehicle_ownership.py
```

3. 使用下列程式 (add_secondary_owner.py) 將次要擁有者新增至您分類帳 KM8SRDHF6EU074761 中具有 VIN 的車輛。

3.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to

```



```

# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.model.sample_data import to_ion_struct, get_document_ids,
    print_result, SampleData, \
        convert_object_to_ion
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def get_document_id_by_gov_id(driver, government_id):
    """
    Find a driver's person ID using the given government ID.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type government_id: str
    :param government_id: A driver's government ID.

    :rtype: list
    :return: A list of document IDs.
    """
    logger.info("Finding secondary owner's person ID using given government ID:
    {}.format(government_id))
    return driver.execute_lambda(lambda executor: get_document_ids(executor,
        Constants.PERSON_TABLE_NAME, 'GovId',

```

```

government_id))

def is_secondary_owner_for_vehicle(driver, vin, secondary_owner_id):
    """
    Check whether a secondary owner has already been registered for the given
    VIN.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type vin: str
    :param vin: VIN of the vehicle to query.

    :type secondary_owner_id: str
    :param secondary_owner_id: The secondary owner's person ID.

    :rtype: bool
    :return: If the driver has already been registered.
    """
    logger.info('Finding secondary owners for vehicle with VIN:
    {}...'.format(vin))
    query = 'SELECT Owners.SecondaryOwners FROM VehicleRegistration AS v WHERE
    v.VIN = ?'
    rows = driver.execute_lambda(lambda executor:
    executor.execute_statement(query, convert_object_to_ion(vin)))

    for row in rows:
        secondary_owners = row.get('SecondaryOwners')
        person_ids = map(lambda owner: owner.get('PersonId').text,
        secondary_owners)
        if secondary_owner_id in person_ids:
            return True
    return False

def add_secondary_owner_for_vin(driver, vin, parameter):
    """
    Add a secondary owner into `VehicleRegistration` table for a particular VIN.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

```

```

:type vin: str
:param vin: VIN of the vehicle to add a secondary owner for.

:type parameter: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyValue`
:param parameter: The Ion value or Python native type that is convertible to
Ion for filling in parameters of the
                    statement.
"""
logger.info('Inserting secondary owner for vehicle with VIN:
{}...'.format(vin))
statement = "FROM VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = ? INSERT INTO
v.Owners.SecondaryOwners VALUE ?"

cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
executor.execute_statement(statement, convert_object_to_ion(vin),
parameter))
logger.info('VehicleRegistration Document IDs which had secondary owners
added: ')
print_result(cursor)

def register_secondary_owner(driver, vin, gov_id):
    """
    Register a secondary owner for a vehicle if they are not already registered.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type vin: str
    :param vin: VIN of the vehicle to register a secondary owner for.

    :type gov_id: str
    :param gov_id: The government ID of the owner.
    """
    logger.info('Finding the secondary owners for vehicle with VIN:
{}.'.format(vin))

    document_ids = get_document_id_by_gov_id(driver, gov_id)

    for document_id in document_ids:
        if is_secondary_owner_for_vehicle(driver, vin, document_id):
            logger.info('Person with ID {} has already been added as a secondary
owner of this vehicle.'.format(gov_id))

```

```
        else:
            add_secondary_owner_for_vin(driver, vin, to_ion_struct('PersonId',
document_id))

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Finds and adds secondary owners for a vehicle.
    """
    vin = SampleData.VEHICLE[1]['VIN']
    gov_id = SampleData.PERSON[0]['GovId']
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            register_secondary_owner(driver, vin, gov_id)
            logger.info('Secondary owners successfully updated.')
    except Exception as e:
        logger.exception('Error adding secondary owner.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()
```

2.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
```

```

# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.model.sample_data import to_ion_struct, get_document_ids,
    print_result, SampleData, \
    convert_object_to_ion
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def get_document_id_by_gov_id(transaction_executor, government_id):
    """
    Find a driver's person ID using the given government ID.
    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.
    :type government_id: str
    :param government_id: A driver's government ID.
    :rtype: list
    :return: A list of document IDs.
    """
    logger.info("Finding secondary owner's person ID using given government ID:
    {}.".format(government_id))
    return get_document_ids(transaction_executor, Constants.PERSON_TABLE_NAME,
    'GovId', government_id)

def is_secondary_owner_for_vehicle(transaction_executor, vin,
    secondary_owner_id):
    """
    Check whether a secondary owner has already been registered for the given
    VIN.
    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

```

```

        :type vin: str
        :param vin: VIN of the vehicle to query.
        :type secondary_owner_id: str
        :param secondary_owner_id: The secondary owner's person ID.
        :rtype: bool
        :return: If the driver has already been registered.
        """
        logger.info('Finding secondary owners for vehicle with VIN:
        {}.format(vin))
        query = 'SELECT Owners.SecondaryOwners FROM VehicleRegistration AS v WHERE
        v.VIN = ?'
        rows = transaction_executor.execute_statement(query,
        convert_object_to_ion(vin))

        for row in rows:
            secondary_owners = row.get('SecondaryOwners')
            person_ids = map(lambda owner: owner.get('PersonId').text,
            secondary_owners)
            if secondary_owner_id in person_ids:
                return True
        return False

def add_secondary_owner_for_vin(transaction_executor, vin, parameter):
    """
    Add a secondary owner into `VehicleRegistration` table for a particular VIN.
    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.
    :type vin: str
    :param vin: VIN of the vehicle to add a secondary owner for.
    :type parameter: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyValue`
    :param parameter: The Ion value or Python native type that is convertible to
    Ion for filling in parameters of the
        statement.
    """
    logger.info('Inserting secondary owner for vehicle with VIN:
    {}.format(vin))
    statement = "FROM VehicleRegistration AS v WHERE v.VIN = '{} ' INSERT INTO
    v.Owners.SecondaryOwners VALUE ?" \
        .format(vin)

    cursor = transaction_executor.execute_statement(statement, parameter)

```

```

        logger.info('VehicleRegistration Document IDs which had secondary owners
added: ')
        print_result(cursor)

def register_secondary_owner(transaction_executor, vin, gov_id):
    """
    Register a secondary owner for a vehicle if they are not already registered.
    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
statements within a transaction.
    :type vin: str
    :param vin: VIN of the vehicle to register a secondary owner for.
    :type gov_id: str
    :param gov_id: The government ID of the owner.
    """
    logger.info('Finding the secondary owners for vehicle with VIN:
{}'.format(vin))
    document_ids = get_document_id_by_gov_id(transaction_executor, gov_id)

    for document_id in document_ids:
        if is_secondary_owner_for_vehicle(transaction_executor, vin,
document_id):
            logger.info('Person with ID {} has already been added as a secondary
owner of this vehicle.'.format(gov_id))
        else:
            add_secondary_owner_for_vin(transaction_executor, vin,
to_ion_struct('PersonId', document_id))

if __name__ == '__main__':
    """
    Finds and adds secondary owners for a vehicle.
    """
    vin = SampleData.VEHICLE[1]['VIN']
    gov_id = SampleData.PERSON[0]['GovId']
    try:
        with create_qldb_session() as session:
            session.execute_lambda(lambda executor:
register_secondary_owner(executor, vin, gov_id),
                                lambda retry_attempt: logger.info('Retrying
due to OCC conflict...'))
            logger.info('Secondary owners successfully updated.')
    except Exception:

```

```
logger.exception('Error adding secondary owner.')
```

4. 若要執行程式，請輸入下列命令。

```
python add_secondary_owner.py
```

若要檢閱vehicle-registration分類帳中的這些變更，請參閱 [步驟 6：檢視文件的修訂歷史記錄](#)。

步驟 6：檢視文件的修訂歷史記錄

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在上一個步驟中修改車輛的註冊資料後，您可以查詢其所有已註冊擁有者的歷史記錄，以及任何其他更新的欄位。在此步驟中，您會查詢 vehicle-registration 分類帳中VehicleRegistration資料表中文件的修訂歷史記錄。

檢視修訂歷史記錄

1. 使用下列程式 (query_history.py) 查詢具有 VIN VehicleRegistration的文件修訂歷史記錄1N4AL11D75C109151。

3.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
```



```
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from datetime import datetime, timedelta
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from pyqldb.samples.model.sample_data import print_result, get_document_ids,
    SampleData
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

def format_date_time(date_time):
    """
    Format the given date time to a string.

    :type date_time: :py:class:`datetime.datetime`
    :param date_time: The date time to format.

    :rtype: str
    :return: The formatted date time.
    """
    return date_time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ')

def previous_primary_owners(driver, vin):
    """
    Find previous primary owners for the given VIN in a single transaction.
    In this example, query the `VehicleRegistration` history table to find all
    previous primary owners for a VIN.
```

```

:type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
:param driver: An instance of the QldbDriver class.

:type vin: str
:param vin: VIN to find previous primary owners for.
"""
    person_ids = driver.execute_lambda(lambda executor:
get_document_ids(executor,

Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,

'VIN',

vin))

    todays_date = datetime.utcnow() - timedelta(seconds=1)
    three_months_ago = todays_date - timedelta(days=90)
    query = 'SELECT data.Owners.PrimaryOwner, metadata.version FROM history({},
{}, {}) AS h WHERE h.metadata.id = ?'.\
        format(Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
format_date_time(three_months_ago),
        format_date_time(todays_date))

    for ids in person_ids:
        logger.info("Querying the 'VehicleRegistration' table's history using
VIN: {}".format(vin))
        cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
executor.execute_statement(query, ids))
        if not (print_result(cursor)) > 0:
            logger.info('No modification history found within the given time
frame for document ID: {}'.format(ids))

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Query a table's history for a particular set of documents.
    """
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            vin = SampleData.VEHICLE_REGISTRATION[0]['VIN']
            previous_primary_owners(driver, vin)
            logger.info('Successfully queried history.')
    except Exception as e:
        logger.exception('Unable to query history to find previous owners.')
        raise e

```

```
if __name__ == '__main__':  
    main()
```

2.x

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: MIT-0  
#  
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy  
# of this  
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the  
# Software  
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,  
# modify,  
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,  
# and to  
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.  
#  
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR  
# IMPLIED,  
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A  
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR  
# COPYRIGHT  
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN  
# ACTION  
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE  
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  
#  
# This code expects that you have AWS credentials setup per:  
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html  
from datetime import datetime, timedelta  
from logging import basicConfig, getLogger, INFO  
  
from pyqldb.samples.model.sample_data import print_result, get_document_ids,  
    SampleData  
from pyqldb.samples.constants import Constants  
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session  
  
logger = getLogger(__name__)  
basicConfig(level=INFO)
```

```

def format_date_time(date_time):
    """
    Format the given date time to a string.

    :type date_time: :py:class:`datetime.datetime`
    :param date_time: The date time to format.

    :rtype: str
    :return: The formatted date time.
    """
    return date_time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ')

def previous_primary_owners(transaction_executor, vin):
    """
    Find previous primary owners for the given VIN in a single transaction.
    In this example, query the `VehicleRegistration` history table to find all
    previous primary owners for a VIN.

    :type transaction_executor: :py:class:`pyqldb.execution.executor.Executor`
    :param transaction_executor: An Executor object allowing for execution of
    statements within a transaction.

    :type vin: str
    :param vin: VIN to find previous primary owners for.
    """
    person_ids = get_document_ids(transaction_executor,
    Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME, 'VIN', vin)

    todays_date = datetime.utcnow() - timedelta(seconds=1)
    three_months_ago = todays_date - timedelta(days=90)
    query = 'SELECT data.Owners.PrimaryOwner, metadata.version FROM history({},
    {}, {}) AS h WHERE h.metadata.id = ?'.\
        format(Constants.VEHICLE_REGISTRATION_TABLE_NAME,
    format_date_time(three_months_ago),
        format_date_time(todays_date))

    for ids in person_ids:
        logger.info("Querying the 'VehicleRegistration' table's history using
    VIN: {}".format(vin))
        cursor = transaction_executor.execute_statement(query, ids)
        if not (print_result(cursor)) > 0:
            logger.info('No modification history found within the given time
    frame for document ID: {}'.format(ids))

```

```

if __name__ == '__main__':
    """
    Query a table's history for a particular set of documents.
    """
    try:
        with create_qldb_session() as session:
            vin = SampleData.VEHICLE_REGISTRATION[0]['VIN']
            session.execute_lambda(lambda lambda_executor:
previous_primary_owners(lambda_executor, vin),
                                lambda retry_attempt: logger.info('Retrying
due to OCC conflict...'))
            logger.info('Successfully queried history.')
    except Exception:
        logger.exception('Unable to query history to find previous owners.')

```

Note

- 您可以在下列語法[歷史記錄函數](#)中查詢內建 來檢視文件的修訂歷史記錄。

```

SELECT * FROM history( table_name [, `start-time` [, `end-time` ] ] ) AS h
[ WHERE h.metadata.id = 'id' ]

```

- 開始時間和結束時間皆為選用。它們是 Amazon Ion 常值，可以用反引號表示 (``...``)。如需進一步了解，請參閱 [在 Amazon QLDB 中使用 PartiQL 查詢離子](#)。
- 最佳實務是，使用日期範圍（開始時間和結束時間）和文件 ID () 來限定歷史記錄查詢 `metadata.id`。QLDB 會在交易中處理 SELECT 查詢，這些查詢受到[交易逾時限制](#)的限制。

QLDB 歷史記錄會依文件 ID 編製索引，此時您無法建立其他歷史記錄索引。包含開始時間和結束時間的歷史記錄查詢可受益於日期範圍資格。

- 若要執行程式，請輸入下列命令。

```
python query_history.py
```

若要以密碼編譯方式驗證 vehicle-registration 分類帳中的文件修訂，請繼續 [步驟 7：驗證分類帳中的文件](#)。

步驟 7：驗證分類帳中的文件

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

使用 Amazon QLDB，您可以搭配 SHA-256 使用密碼編譯雜湊，有效率地驗證分類帳日誌中文件的完整性。若要進一步了解驗證和密碼編譯雜湊如何在 QLDB 中運作，請參閱 [Amazon QLDB 中的資料驗證](#)。

在此步驟中，您要驗證 vehicle-registration 分類帳中 VehicleRegistration 資料表中的文件修訂。首先，您請求摘要，該摘要會傳回為輸出檔案，並做為您分類帳整個變更歷史記錄的簽章。然後，您請求與該摘要相關的修訂證明。如果所有驗證檢查都通過，則會使用此驗證，驗證修訂的完整性。

驗證文件修訂

1. 檢閱下列 .py 檔案，其代表驗證所需的 QLDB 物件，以及具有協助程式函數的公用程式模組，以將 QLDB 回應類型轉換為字串。

1. block_address.py

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
```

```
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

def block_address_to_dictionary(ion_dict):
    """
    Convert a block address from IonPyDict into a dictionary.
    Shape of the dictionary must be: {'IonText': '{"strandId: <"strandId">,
    sequenceNo: <sequenceNo>}"}'

    :type ion_dict: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`/str
    :param ion_dict: The block address value to convert.

    :rtype: dict
    :return: The converted dict.
    """
    block_address = {'IonText': {}}
    if not isinstance(ion_dict, str):
        py_dict = '{{strandId: "{}", sequenceNo:
        {}}}'.format(ion_dict['strandId'], ion_dict['sequenceNo'])
        ion_dict = py_dict
    block_address['IonText'] = ion_dict
    return block_address
```

2. verifier.py

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
```

```

# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from array import array
from base64 import b64encode
from functools import reduce
from hashlib import sha256
from random import randrange

from amazon.ion.simpleion import loads

HASH_LENGTH = 32
UPPER_BOUND = 8

def parse_proof(value_holder):
    """
    Parse the Proof object returned by QLDB into an iterator.

    The Proof object returned by QLDB is a dictionary like the following:
    {'IonText': '[[{<hash>}],{<hash>}]'}

    :type value_holder: dict
    :param value_holder: A structure containing an Ion string value.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyList`
    :return: A list of hash values.
    """
    value_holder = value_holder.get('IonText')
    proof_list = loads(value_holder)
    return proof_list

```



```
def parse_block(value_holder):
    """
    Parse the Block object returned by QLDB and retrieve block hash.

    :type value_holder: dict
    :param value_holder: A structure containing an Ion string value.

    :rtype: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyBytes`
    :return: The block hash.
    """
    value_holder = value_holder.get('IonText')
    block = loads(value_holder)
    block_hash = block.get('blockHash')
    return block_hash


def flip_random_bit(original):
    """
    Flip a single random bit in the given hash value.
    This method is used to demonstrate QLDB's verification features.

    :type original: bytes
    :param original: The hash value to alter.

    :rtype: bytes
    :return: The altered hash with a single random bit changed.
    """
    assert len(original) != 0, 'Invalid bytes.'

    altered_position = randrange(len(original))
    bit_shift = randrange(UPPER_BOUND)
    altered_hash = bytearray(original).copy()

    altered_hash[altered_position] = altered_hash[altered_position] ^ (1 <<
bit_shift)
    return bytes(altered_hash)


def compare_hash_values(hash1, hash2):
    """
    Compare two hash values by converting them into byte arrays, assuming they
    are little endian.

    :type hash1: bytes
```

```

:param hash1: The hash value to compare.

:type hash2: bytes
:param hash2: The hash value to compare.

:rtype: int
:return: Zero if the hash values are equal, otherwise return the difference
of the first pair of non-matching bytes.
"""
assert len(hash1) == HASH_LENGTH
assert len(hash2) == HASH_LENGTH

hash_array1 = array('b', hash1)
hash_array2 = array('b', hash2)

for i in range(len(hash_array1) - 1, -1, -1):
    difference = hash_array1[i] - hash_array2[i]
    if difference != 0:
        return difference
return 0

def join_hash_pairwise(hash1, hash2):
    """
    Take two hash values, sort them, concatenate them, and generate a new hash
    value from the concatenated values.

    :type hash1: bytes
    :param hash1: Hash value to concatenate.

    :type hash2: bytes
    :param hash2: Hash value to concatenate.

    :rtype: bytes
    :return: The new hash value generated from concatenated hash values.
    """
    if len(hash1) == 0:
        return hash2
    if len(hash2) == 0:
        return hash1

    concatenated = hash1 + hash2 if compare_hash_values(hash1, hash2) < 0 else
hash2 + hash1
    new_hash_lib = sha256()

```

```
new_hash_lib.update(concatenated)
new_digest = new_hash_lib.digest()
return new_digest

def calculate_root_hash_from_internal_hashes(internal_hashes, leaf_hash):
    """
    Combine the internal hashes and the leaf hash until only one root hash
    remains.

    :type internal_hashes: map
    :param internal_hashes: An iterable over a list of hash values.

    :type leaf_hash: bytes
    :param leaf_hash: The revision hash to pair with the first hash in the Proof
    hashes list.

    :rtype: bytes
    :return: The root hash constructed by combining internal hashes.
    """
    root_hash = reduce(join_hash_pairwise, internal_hashes, leaf_hash)
    return root_hash

def build_candidate_digest(proof, leaf_hash):
    """
    Build the candidate digest representing the entire ledger from the Proof
    hashes.

    :type proof: dict
    :param proof: The Proof object.

    :type leaf_hash: bytes
    :param leaf_hash: The revision hash to pair with the first hash in the Proof
    hashes list.

    :rtype: bytes
    :return: The calculated root hash.
    """
    parsed_proof = parse_proof(proof)
    root_hash = calculate_root_hash_from_internal_hashes(parsed_proof, leaf_hash)
    return root_hash
```

```

def verify_document(document_hash, digest, proof):
    """
    Verify document revision against the provided digest.

    :type document_hash: bytes
    :param document_hash: The SHA-256 value representing the document revision to
    be verified.

    :type digest: bytes
    :param digest: The SHA-256 hash value representing the ledger digest.

    :type proof: dict
    :param proof: The Proof object retrieved
    from :func:`pyqldb.samples.get_revision.get_revision`.

    :rtype: bool
    :return: If the document revision verify against the ledger digest.
    """
    candidate_digest = build_candidate_digest(proof, document_hash)
    return digest == candidate_digest


def to_base_64(input):
    """
    Encode input in base64.

    :type input: bytes
    :param input: Input to be encoded.

    :rtype: string
    :return: Return input that has been encoded in base64.
    """
    encoded_value = b64encode(input)
    return str(encoded_value, 'UTF-8')

```

3. qlldb_string_utils.py

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software

```

```

# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
from amazon.ion.simpleion import dumps, loads

def value_holder_to_string(value_holder):
    """
    Returns the string representation of a given `value_holder`.

    :type value_holder: dict
    :param value_holder: The `value_holder` to convert to string.

    :rtype: str
    :return: The string representation of the supplied `value_holder`.
    """
    ret_val = dumps(loads(value_holder), binary=False, indent=' ',
omit_version_marker=True)
    val = '{{ IonText: {} }}'.format(ret_val)
    return val

def block_response_to_string(block_response):
    """
    Returns the string representation of a given `block_response`.

    :type block_response: dict
    :param block_response: The `block_response` to convert to string.

    :rtype: str
    :return: The string representation of the supplied `block_response`.
    """

```

```

    string = ''
    if block_response.get('Block', {}).get('IonText') is not None:
        string += 'Block: ' + value_holder_to_string(block_response['Block']
['IonText']) + ', '

    if block_response.get('Proof', {}).get('IonText') is not None:
        string += 'Proof: ' + value_holder_to_string(block_response['Proof']
['IonText'])

    return '{' + string + '}'

def digest_response_to_string(digest_response):
    """
    Returns the string representation of a given `digest_response`.

    :type digest_response: dict
    :param digest_response: The `digest_response` to convert to string.

    :rtype: str
    :return: The string representation of the supplied `digest_response`.
    """
    string = ''
    if digest_response.get('Digest') is not None:
        string += 'Digest: ' + str(digest_response['Digest']) + ', '

    if digest_response.get('DigestTipAddress', {}).get('IonText') is not None:
        string += 'DigestTipAddress: ' +
value_holder_to_string(digest_response['DigestTipAddress']['IonText'])

    return '{' + string + '}'

```

2. 使用兩個.py程式 (get_digest.py 和 get_revision.py) 來執行下列步驟：

- 從vehicle-registration分類帳請求新的摘要。
- 從 1N4AL11D75C109151 VehicleRegistration 資料表請求每個具有 VIN 文件修訂的證明。
- 透過重新計算摘要，使用傳回的摘要和驗證來驗證修訂。

get_digest.py 程式包含下列程式碼。

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from boto3 import client

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.qldb.qldb_string_utils import digest_response_to_string

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)
qldb_client = client('qldb')

def get_digest_result(name):
    """
    Get the digest of a ledger's journal.

    :type name: str
    :param name: Name of the ledger to operate on.

    :rtype: dict
    :return: The digest in a 256-bit hash value and a block address.
```

```

    """
    logger.info("Let's get the current digest of the ledger named {}".format(name))
    result = qlldb_client.get_digest(Name=name)
    logger.info('Success. LedgerDigest:
    {}'.format(digest_response_to_string(result)))
    return result

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    This is an example for retrieving the digest of a particular ledger.
    """
    try:
        get_digest_result(ledger_name)
    except Exception as e:
        logger.exception('Unable to get a ledger digest!')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()

```

Note

使用 `get_digest_result` 函數來請求摘要，涵蓋您分類帳中日誌的目前提示。日誌的提示是指截至 QLDB 收到您的請求時的最新遞交區塊。

`get_revision.py` 程式包含下列程式碼。

3.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,

```



```
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
# and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
# ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from amazon.ion.simpleion import loads
from boto3 import client

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.get_digest import get_digest_result
from pyqldb.samples.model.sample_data import SampleData, convert_object_to_ion
from pyqldb.samples.qldb.block_address import block_address_to_dictionary
from pyqldb.samples.verifier import verify_document, flip_random_bit, to_base_64
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver
from pyqldb.samples.qldb.qldb_string_utils import value_holder_to_string

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)
qldb_client = client('qldb')

def get_revision(ledger_name, document_id, block_address, digest_tip_address):
    """
    Get the revision data object for a specified document ID and block address.
    Also returns a proof of the specified revision for verification.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: Name of the ledger containing the document to query.

    :type document_id: str
```

```

        :param document_id: Unique ID for the document to be verified, contained in
        the committed view of the document.

        :type block_address: dict
        :param block_address: The location of the block to request.

        :type digest_tip_address: dict
        :param digest_tip_address: The latest block location covered by the digest.

        :rtype: dict
        :return: The response of the request.
        """
        result = qlldb_client.get_revision(Name=ledger_name,
                                           BlockAddress=block_address, DocumentId=document_id,
                                           DigestTipAddress=digest_tip_address)

        return result

def lookup_registration_for_vin(driver, vin):
    """
    Query revision history for a particular vehicle for verification.

    :type driver: :py:class:`pyqlldb.driver.qlldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type vin: str
    :param vin: VIN to query the revision history of a specific registration
    with.

    :rtype: :py:class:`pyqlldb.cursor.buffered_cursor.BufferedCursor`
    :return: Cursor on the result set of the statement query.
    """
    logger.info("Querying the 'VehicleRegistration' table for VIN:
    {}".format(vin))
    query = 'SELECT * FROM _ql_committed_VehicleRegistration WHERE data.VIN = ?'
    return driver.execute_lambda(lambda txn: txn.execute_statement(query,
        convert_object_to_ion(vin)))

def verify_registration(driver, ledger_name, vin):
    """
    Verify each version of the registration for the given VIN.

    :type driver: :py:class:`pyqlldb.driver.qlldb_driver.QldbDriver`

```

```

:param driver: An instance of the QldbDriver class.

:type ledger_name: str
:param ledger_name: The ledger to get digest from.

:type vin: str
:param vin: VIN to query the revision history of a specific registration
with.

:raises AssertionError: When verification failed.
"""
    logger.info("Let's verify the registration with VIN = {}, in ledger =
{}".format(vin, ledger_name))
    digest = get_digest_result(ledger_name)
    digest_bytes = digest.get('Digest')
    digest_tip_address = digest.get('DigestTipAddress')

    logger.info('Got a ledger digest: digest tip address = {}, digest =
{}'.format(
        value_holder_to_string(digest_tip_address.get('IonText')),
        to_base_64(digest_bytes)))

    logger.info('Querying the registration with VIN = {} to verify each version
of the registration...'.format(vin))
    cursor = lookup_registration_for_vin(driver, vin)
    logger.info('Getting a proof for the document.')

    for row in cursor:
        block_address = row.get('blockAddress')
        document_id = row.get('metadata').get('id')

        result = get_revision(ledger_name, document_id,
block_address_to_dictionary(block_address), digest_tip_address)
        revision = result.get('Revision').get('IonText')
        document_hash = loads(revision).get('hash')

        proof = result.get('Proof')
        logger.info('Got back a proof: {}'.format(proof))

        verified = verify_document(document_hash, digest_bytes, proof)
        if not verified:
            raise AssertionError('Document revision is not verified.')
        else:
            logger.info('Success! The document is verified.')

```

```

        altered_document_hash = flip_random_bit(document_hash)
        logger.info("Flipping one bit in the document's hash and assert that the
document is NOT verified. "
                    "The altered document hash is:
{}".format(to_base_64(altered_document_hash)))
        verified = verify_document(altered_document_hash, digest_bytes, proof)
        if verified:
            raise AssertionError('Expected altered document hash to not be
verified against digest.')
        else:
            logger.info('Success! As expected flipping a bit in the document
hash causes verification to fail.')

        logger.info('Finished verifying the registration with VIN = {} in ledger
= {}'.format(vin, ledger_name))

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Verify the integrity of a document revision in a QLDB ledger.
    """
    registration = SampleData.VEHICLE_REGISTRATION[0]
    vin = registration['VIN']
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            verify_registration(driver, ledger_name, vin)
    except Exception as e:
        logger.exception('Unable to verify revision.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()

```

2.x

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this

```

```
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from amazon.ion.simpleion import loads
from boto3 import client

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.get_digest import get_digest_result
from pyqldb.samples.model.sample_data import SampleData, convert_object_to_ion
from pyqldb.samples.qldb.block_address import block_address_to_dictionary
from pyqldb.samples.verifier import verify_document, flip_random_bit, to_base_64
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_session
from pyqldb.samples.qldb.qldb_string_utils import value_holder_to_string

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)
qldb_client = client('qldb')

def get_revision(ledger_name, document_id, block_address, digest_tip_address):
    """
    Get the revision data object for a specified document ID and block address.
    Also returns a proof of the specified revision for verification.

    :type ledger_name: str
```

```

:param ledger_name: Name of the ledger containing the document to query.

:type document_id: str
:param document_id: Unique ID for the document to be verified, contained in
the committed view of the document.

:type block_address: dict
:param block_address: The location of the block to request.

:type digest_tip_address: dict
:param digest_tip_address: The latest block location covered by the digest.

:rtype: dict
:return: The response of the request.
"""
    result = qlldb_client.get_revision(Name=ledger_name,
BlockAddress=block_address, DocumentId=document_id,
                                   DigestTipAddress=digest_tip_address)

    return result

def lookup_registration_for_vin(qlldb_session, vin):
    """
    Query revision history for a particular vehicle for verification.

    :type qlldb_session: :py:class:`pyqlldb.session.qlldb_session.QldbSession`
    :param qlldb_session: An instance of the QldbSession class.

    :type vin: str
    :param vin: VIN to query the revision history of a specific registration
    with.

    :rtype: :py:class:`pyqlldb.cursor.buffered_cursor.BufferedCursor`
    :return: Cursor on the result set of the statement query.
    """
    logger.info("Querying the 'VehicleRegistration' table for VIN:
    {0}...".format(vin))
    query = 'SELECT * FROM _ql_committed_VehicleRegistration WHERE data.VIN = ?'
    parameters = [convert_object_to_ion(vin)]
    cursor = qlldb_session.execute_statement(query, parameters)
    return cursor

def verify_registration(qlldb_session, ledger_name, vin):

```

```

"""
Verify each version of the registration for the given VIN.

:type qlldb_session: :py:class:`pyqlldb.session.qlldb_session.QldbSession`
:param qlldb_session: An instance of the QldbSession class.

:type ledger_name: str
:param ledger_name: The ledger to get digest from.

:type vin: str
:param vin: VIN to query the revision history of a specific registration
with.

:raises AssertionError: When verification failed.
"""
logger.info("Let's verify the registration with VIN = {}, in ledger =
{}.".format(vin, ledger_name))
digest = get_digest_result(ledger_name)
digest_bytes = digest.get('Digest')
digest_tip_address = digest.get('DigestTipAddress')

logger.info('Got a ledger digest: digest tip address = {}, digest =
{}.'.format(
    value_holder_to_string(digest_tip_address.get('IonText')),
    to_base_64(digest_bytes)))

logger.info('Querying the registration with VIN = {} to verify each version
of the registration...'.format(vin))
cursor = lookup_registration_for_vin(qlldb_session, vin)
logger.info('Getting a proof for the document.')

for row in cursor:
    block_address = row.get('blockAddress')
    document_id = row.get('metadata').get('id')

    result = get_revision(ledger_name, document_id,
block_address_to_dictionary(block_address), digest_tip_address)
    revision = result.get('Revision').get('IonText')
    document_hash = loads(revision).get('hash')

    proof = result.get('Proof')
    logger.info('Got back a proof: {}'.format(proof))

    verified = verify_document(document_hash, digest_bytes, proof)

```

```

        if not verified:
            raise AssertionError('Document revision is not verified.')
        else:
            logger.info('Success! The document is verified.')

            altered_document_hash = flip_random_bit(document_hash)
            logger.info("Flipping one bit in the document's hash and assert that the
document is NOT verified. "
                        "The altered document hash is:
{}".format(to_base_64(altered_document_hash)))
            verified = verify_document(altered_document_hash, digest_bytes, proof)
            if verified:
                raise AssertionError('Expected altered document hash to not be
verified against digest.')
            else:
                logger.info('Success! As expected flipping a bit in the document
hash causes verification to fail.')

            logger.info('Finished verifying the registration with VIN = {} in ledger
= {}'.format(vin, ledger_name))

if __name__ == '__main__':
    """
    Verify the integrity of a document revision in a QLDB ledger.
    """
    registration = SampleData.VEHICLE_REGISTRATION[0]
    vin = registration['VIN']
    try:
        with create_qldb_session() as session:
            verify_registration(session, Constants.LEDGER_NAME, vin)
    except Exception:
        logger.exception('Unable to verify revision.')

```

Note

`get_revision` 函數傳回指定文件修訂的證明後，此程式會使用用戶端 API 來驗證該修訂。

3. 若要執行程式，請輸入下列命令。


```
python get_revision.py
```

如果您不再需要使用vehicle-registration分類帳，請繼續 [步驟 8（選用）：清除資源](#)。

步驟 8（選用）：清除資源

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

您可以繼續使用vehicle-registration分類帳。不過，如果您不再需要它，您應該將其刪除。

刪除分類帳

1. 使用下列程式 vehicle-registration(delete_ledger.py) 刪除您的分類帳及其所有內容。

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
# modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
# to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
# COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
```

```
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from logging import basicConfig, getLogger, INFO
from time import sleep

from boto3 import client

from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.describe_ledger import describe_ledger

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)
qldb_client = client('qldb')

LEDGER_DELETION_POLL_PERIOD_SEC = 20

def delete_ledger(ledger_name):
    """
    Send a request to QLDB to delete the specified ledger.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: Name for the ledger to be deleted.

    :rtype: dict
    :return: Result from the request.
    """
    logger.info('Attempting to delete the ledger with name:
    {}'.format(ledger_name))
    result = qldb_client.delete_ledger(Name=ledger_name)
    logger.info('Success.')
    return result

def wait_for_deleted(ledger_name):
    """
    Wait for the ledger to be deleted.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: The ledger to check on.
    """
    logger.info('Waiting for the ledger to be deleted...')
    while True:
```

```

        try:
            describe_ledger(ledger_name)
            logger.info('The ledger is still being deleted. Please wait...')
            sleep(LEDGER_DELETION_POLL_PERIOD_SEC)
        except qlldb_client.exceptions.ResourceNotFoundException:
            logger.info('Success. The ledger is deleted.')
            break

def set_deletion_protection(ledger_name, deletion_protection):
    """
    Update an existing ledger's deletion protection.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: Name of the ledger to update.

    :type deletion_protection: bool
    :param deletion_protection: Enable or disable the deletion protection.

    :rtype: dict
    :return: Result from the request.
    """
    logger.info("Let's set deletion protection to {} for the ledger with name
    {}.format(deletion_protection,

                ledger_name))
    result = qlldb_client.update_ledger(Name=ledger_name,
    DeletionProtection=deletion_protection)
    logger.info('Success. Ledger updated: {}'.format(result))

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Delete a ledger.
    """
    try:
        set_deletion_protection(ledger_name, False)
        delete_ledger(ledger_name)
        wait_for_deleted(ledger_name)
    except Exception as e:
        logger.exception('Unable to delete the ledger.')
        raise e

```

```
if __name__ == '__main__':  
    main()
```

Note

如果您的分類帳已啟用刪除保護，您必須先停用它，才能使用 QLDB API 刪除分類帳。

`delete_ledger.py` 檔案也依賴於下列程式 (`describe_ledger.py`)。

```
# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: MIT-0  
#  
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of  
# this  
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the  
# Software  
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy,  
# modify,  
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and  
# to  
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.  
#  
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR  
# IMPLIED,  
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A  
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR  
# COPYRIGHT  
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION  
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE  
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.  
#  
# This code expects that you have AWS credentials setup per:  
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html  
from logging import basicConfig, getLogger, INFO  
  
from boto3 import client  
  
from pyqldbconstants import Constants  
  
logger = getLogger(__name__)  
basicConfig(level=INFO)
```

```
qldb_client = client('qldb')

def describe_ledger(ledger_name):
    """
    Describe a ledger.

    :type ledger_name: str
    :param ledger_name: Name of the ledger to describe.
    """
    logger.info('describe ledger with name: {}'.format(ledger_name))
    result = qldb_client.describe_ledger(Name=ledger_name)
    result.pop('ResponseMetadata')
    logger.info('Success. Ledger description: {}'.format(result))
    return result

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Describe a QLDB ledger.
    """
    try:
        describe_ledger(ledger_name)
    except Exception as e:
        logger.exception('Unable to describe a ledger.')
        raise e

if __name__ == '__main__':
    main()
```

2. 若要執行程式，請輸入下列命令。

```
python delete_ledger.py
```

在 Amazon QLDB 中使用 Amazon Ion 資料類型

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 以 Amazon Ion 格式存放其資料。若要使用 QLDB 中的資料，您必須使用 [Ion 程式庫](#) 做為支援的程式設計語言的相依性。

在本節中，了解如何將資料從原生類型轉換為其 Ion 對等項目，反之亦然。此參考指南顯示使用 QLDB 驅動程式處理 QLDB 分類帳中 Ion 資料的程式碼範例。它包含 Java、.NET (C#)、Go、Node.js (TypeScript) 和 Python 的程式碼範例。

主題

- [先決條件](#)
- [Bool](#)
- [Int](#)
- [Float](#)
- [Decimal \(小數\)](#)
- [時間戳記](#)
- [字串](#)
- [Blob](#)
- [清單](#)
- [Struct](#)
- [Null 值和動態類型](#)
- [向下轉換至 JSON](#)

先決條件

下列程式碼範例假設您有一個 QLDB 驅動程式執行個體，該執行個體連接到名為 `ExampleTable` 的資料表的作用中分類帳。資料表包含單一現有文件，其中包含下列八個欄位：

- ExampleBool
- ExampleInt
- ExampleFloat
- ExampleDecimal
- ExampleTimestamp
- ExampleString
- ExampleBlob
- ExampleList

Note

基於此參考目的，假設每個欄位中存放的類型與其名稱相符。實際上，QLDB 不會強制執行文件欄位的結構描述或資料類型定義。

Bool

下列程式碼範例示範如何處理 Ion 布林值類型。

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

boolean exampleBoolean = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java boolean to Ion
    boolean aBoolean = true;
    IonValue ionBool = ionSystem.newBool(aBoolean);

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBool = ?", ionBool);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleBool from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
```

```

        // Transforming Ion to a Java boolean
        // Cast IonValue to IonBool first
        aBoolean = ((IonBool)ionValue).booleanValue();
    }

    // exampleBoolean is now the value fetched from QLDB
    return aBoolean;
});

```

.NET

```

using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Transforming a C# bool to Ion.
bool nativeBool = true;
IIonValue ionBool = valueFactory.NewBool(nativeBool);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBool = ?", ionBool);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleBool from ExampleTable");
});

bool? retrievedBool = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# bool.
    retrievedBool = ionValue.BoolValue;
}

```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

Go

```

exampleBool, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aBool := true

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBool = ?", aBool)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleBool FROM ExampleTable")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume there is only one document in ExampleTable
    if result.Next(txn) {
        var decodedResult bool
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        // exampleBool is now the value fetched from QLDB
        return decodedResult, nil
    }
    return nil, result.Err()
})

```

Node.js

```

async function queryIonBoolean(driver: QldbDriver): Promise<boolean> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBool = ?", true);

        // Fetching from QLDB
        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleBool FROM ExampleTable")).getResultList();

```

```

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Transforming Ion to a TypeScript Boolean
        const boolValue: boolean = ionValue.booleanValue();
        return boolValue;
    })
};
}

```

Python

```

def update_and_query_ion_bool(txn):
    # QLDB can take in a Python bool
    a_bool = True

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleBool = ?", a_bool)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleBool FROM ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:
        # Ion Python bool is a child class of Python bool
        a_bool = ion_value

    # example_bool is now the value fetched from QLDB
    return a_bool

example_bool = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_bool(txn))

```

Int

下列程式碼範例示範如何處理 Ion 整數類型。

Java

```

// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

int exampleInt = driver.execute((txn) -> {

```

```

// Transforming a Java int to Ion
int aInt = 256;
IonValue ionInt = ionSystem.newInt(aInt);

// Insertion into QLDB
txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleInt = ?", ionInt);

// Fetching from QLDB
Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleInt from ExampleTable");
// Assume there is only one document in ExampleTable
for (IonValue ionValue : result)
{
    // Transforming Ion to a Java int
    // Cast IonValue to IonInt first
    aInt = ((IonInt)ionValue).intValue();
}

// exampleInt is now the value fetched from QLDB
return aInt;
});

```

.NET

```

using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Transforming a C# int to Ion.
int nativeInt = 256;
IIonValue ionInt = valueFactory.NewInt(nativeInt);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleInt = ?", ionInt);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleInt from ExampleTable");
});

int? retrievedInt = null;

```

```
// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# int.
    retrievedInt = ionValue.IntValue;
}
```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

Go

```
exampleInt, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qlldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aInt := 256

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleInt = ?", aInt)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleInt FROM ExampleTable")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume there is only one document in ExampleTable
    if result.Next(txn) {
        var decodedResult int
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        // exampleInt is now the value fetched from QLDB
        return decodedResult, nil
    }
}
```

```
return nil, result.Err()
})
```

Node.js

```
async function queryIonInt(driver: QldbDriver): Promise<number> {
  return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    // Updating QLDB
    await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleInt = ?", 256);

    // Fetching from QLDB
    const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleInt FROM ExampleTable")).getResultList();

    // Assume there is only one document in ExampleTable
    const ionValue: dom.Value = resultList[0];
    // Transforming Ion to a TypeScript Number
    const intValue: number = ionValue.numberValue();
    return intValue;
  }));
}
```

Python

```
def update_and_query_ion_int(txn):
    # QLDB can take in a Python int
    a_int = 256

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleInt = ?", a_int)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleInt FROM ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:
        # Ion Python int is a child class of Python int
        a_int = ion_value

    # example_int is now the value fetched from QLDB
    return a_int
```

```
example_int = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_int(txn))
```

Float

下列程式碼範例示範如何處理 Ion 浮點數類型。

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

float exampleFloat = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java float to Ion
    float aFloat = 256;
    IonValue ionFloat = ionSystem.newFloat(aFloat);

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleFloat = ?", ionFloat);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleFloat from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
        // Transforming Ion to a Java float
        // Cast IonValue to IonFloat first
        aFloat = ((IonFloat)ionValue).floatValue();
    }

    // exampleFloat is now the value fetched from QLDB
    return aFloat;
});
```

.NET

使用 C# 浮點數

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();
```

```
// Transforming a C# float to Ion.
float nativeFloat = 256;
IIonValue ionFloat = valueFactory.NewFloat(nativeFloat);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleFloat = ?", ionFloat);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleFloat from ExampleTable");
});

float? retrievedFloat = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# float. We cast ionValue.DoubleValue to a float
    // but be cautious, this is a down-cast and can lose precision.
    retrievedFloat = (float)ionValue.DoubleValue;
}
```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

使用 C# 雙重

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Transforming a C# double to Ion.
double nativeDouble = 256;
IIonValue ionFloat = valueFactory.NewFloat(nativeDouble);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
```

```
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleFloat = ?", ionFloat);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleFloat from ExampleTable");
});

double? retrievedDouble = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# double.
    retrievedDouble = ionValue.DoubleValue;
}
```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

Go

```
exampleFloat, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aFloat := float32(256)

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleFloat = ?", aFloat)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleFloat FROM ExampleTable")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume there is only one document in ExampleTable
```



```

if result.Next(txn) {
    // float64 would work as well
    var decodedResult float32
    err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // exampleFloat is now the value fetched from QLDB
    return decodedResult, nil
}
return nil, result.Err()
})

```

Node.js

```

async function queryIonFloat(driver: QldbDriver): Promise<number> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleFloat = ?", 25.6);

        // Fetching from QLDB
        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleFloat FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Transforming Ion to a TypeScript Number
        const floatValue: number = ionValue.numberValue();
        return floatValue;
    }));
}

```

Python

```

def update_and_query_ion_float(txn):
    # QLDB can take in a Python float
    a_float = float(256)

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleFloat = ?", a_float)

```

```
# Fetching from QLDB
cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleFloat FROM ExampleTable")

# Assume there is only one document in ExampleTable
for ion_value in cursor:
    # Ion Python float is a child class of Python float
    a_float = ion_value

# example_float is now the value fetched from QLDB
return a_float

example_float = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_float(txn))
```

Decimal (小數)

下列程式碼範例示範如何處理 Ion 小數類型。

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

double exampleDouble = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java double to Ion
    double aDouble = 256;
    IonValue ionDecimal = ionSystem.newDecimal(aDouble);

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleDecimal = ?", ionDecimal);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleDecimal from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
        // Transforming Ion to a Java double
        // Cast IonValue to IonDecimal first
        aDouble = ((IonDecimal)ionValue).doubleValue();
    }

    // exampleDouble is now the value fetched from QLDB
```

```
    return aDouble;
});
```

.NET

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Transforming a C# decimal to Ion.
decimal nativeDecimal = 256.8723m;
IIonValue ionDecimal = valueFactory.NewDecimal(nativeDecimal);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleDecimal = ?", ionDecimal);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleDecimal from ExampleTable");
});

decimal? retrievedDecimal = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# decimal.
    retrievedDecimal = ionValue.DecimalValue;
}
```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

Go

```
exampleDecimal, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
```

```

aDecimal, err := ion.ParseDecimal("256")
if err != nil {
    return nil, err
}

// Insertion into QLDB
_, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleDecimal = ?", aDecimal)
if err != nil {
    return nil, err
}

// Fetching from QLDB
result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleDecimal FROM ExampleTable")
if err != nil {
    return nil, err
}

// Assume there is only one document in ExampleTable
if result.Next(txn) {
    var decodedResult ion.Decimal
    err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // exampleDecimal is now the value fetched from QLDB
    return decodedResult, nil
}
return nil, result.Err()
})

```

Node.js

```

async function queryIonDecimal(driver: QldbDriver): Promise<Decimal> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        // Creating a Decimal value. Decimal is an Ion Type with high precision
        let ionDecimal: Decimal = dom.load("2.5d-6").decimalValue();
        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleDecimal = ?",
            ionDecimal);

        // Fetching from QLDB
    }

```

```

        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleDecimal FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Get the Ion Decimal
        ionDecimal = ionValue.decimalValue();
        return ionDecimal;
    })
);
}

```

Note

您也可以使用 `ionValue.numberValue()` 將 Ion 小數轉換為 JavaScript 號碼。使用 `ionValue.numberValue()` 具有更好的效能，但不太精確。

Python

```

def update_and_query_ion_decimal(txn):
    # QLDB can take in a Python decimal
    a_decimal = Decimal(256)

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleDecimal = ?", a_decimal)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleDecimal FROM ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:
        # Ion Python decimal is a child class of Python decimal
        a_decimal = ion_value

    # example_decimal is now the value fetched from QLDB
    return a_decimal

example_decimal = driver.execute_lambda(lambda txn:
    update_and_query_ion_decimal(txn))

```

時間戳記

下列程式碼範例示範如何處理 Ion 時間戳記類型。

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

Date exampleDate = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java Date to Ion
    Date aDate = new Date();
    IonValue ionTimestamp = ionSystem.newUtcTimestamp(aDate);

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleTimestamp = ?", ionTimestamp);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleTimestamp from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
        // Transforming Ion to a Java Date
        // Cast IonValue to IonTimestamp first
        aDate = ((IonTimestamp)ionValue).dateValue();
    }

    // exampleDate is now the value fetched from QLDB
    return aDate;
});
```

.NET

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
using Amazon.IonDotnet;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Convert C# native DateTime to Ion.
DateTime nativeDateTime = DateTime.Now;

// First convert it to a timestamp object from Ion.
```

```

Timestamp timestamp = new Timestamp(nativeDateTime);
// Then convert to Ion timestamp.
IIonValue ionTimestamp = valueFactory.NewTimestamp(timestamp);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleTimestamp = ?", ionTimestamp);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleTimestamp from ExampleTable");
});

DateTime? retrievedDateTime = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# DateTime.
    retrievedDateTime = ionValue.TimestampValue.DateTimeValue;
}

```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

Go

```

exampleTimestamp, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aTimestamp := time.Date(2006, time.May, 20, 12, 30, 0, 0, time.UTC)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleTimestamp = ?", aTimestamp)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
}

```

```
// Fetching from QLDB
result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleTimestamp FROM ExampleTable")
if err != nil {
    return nil, err
}

// Assume there is only one document in ExampleTable
if result.Next(txn) {
    var decodedResult ion.Timestamp
    err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // exampleTimestamp is now the value fetched from QLDB
    return decodedResult.GetDateTime(), nil
}
return nil, result.Err()
})
```

Node.js

```
async function queryIonTimestamp(driver: QldbDriver): Promise<Date> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        let exampleDateTime: Date = new Date(Date.now());
        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleTimestamp = ?",
exampleDateTime);

        // Fetching from QLDB
        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleTimestamp FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Transforming Ion to a TypeScript Date
        exampleDateTime = ionValue.timestampValue().getDate();
        return exampleDateTime;
    }));
};
```


Python

```
def update_and_query_ion_timestamp(txn):
    # QLDB can take in a Python timestamp
    a_datetime = datetime.now()

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleTimestamp = ?",
                           a_datetime)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleTimestamp FROM
    ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:
        # Ion Python timestamp is a child class of Python datetime
        a_timestamp = ion_value

    # example_timestamp is now the value fetched from QLDB
    return a_timestamp

example_timestamp = driver.execute_lambda(lambda txn:
    update_and_query_ion_timestamp(txn))
```

字串

下列程式碼範例示範如何處理 Ion 字串類型。

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

String exampleString = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java String to Ion
    String aString = "Hello world!";
    IonValue ionString = ionSystem.newString(aString);

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleString = ?", ionString);
```

```

// Fetching from QLDB
Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleString from ExampleTable");
// Assume there is only one document in ExampleTable
for (IonValue ionValue : result)
{
    // Transforming Ion to a Java String
    // Cast IonValue to IonString first
    aString = ((IonString)ionValue).stringValue();
}

// exampleString is now the value fetched from QLDB
return aString;
});

```

.NET

```

using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Convert C# string to Ion.
String nativeString = "Hello world!";
IIonValue ionString = valueFactory.NewString(nativeString);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleString = ?", ionString);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleString from ExampleTable");
});

String retrievedString = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# string.
    retrievedString = ionValue.StringValue;
}

```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

Go

```
exampleString, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aString := "Hello World!"

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleString = ?", aString)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleString FROM ExampleTable")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume there is only one document in ExampleTable
    if result.Next(txn) {
        var decodedResult string
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        // exampleString is now the value fetched from QLDB
        return decodedResult, nil
    }
    return nil, result.Err()
})
```

Node.js

```
async function queryIonString(driver: QldbDriver): Promise<string> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
```

```

        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleString = ?", "Hello
World!");

        // Fetching from QLDB
        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleString FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Transforming Ion to a TypeScript String
        const stringValue: string = ionValue.stringValue();
        return stringValue;
    })
};
}

```

Python

```

def update_and_query_ion_string(txn):
    # QLDB can take in a Python string
    a_string = "Hello world!"

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleString = ?", a_string)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleString FROM ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:
        # Ion Python string is a child class of Python string
        a_string = ion_value

    # example_string is now the value fetched from QLDB
    return a_string

example_string = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_string(txn))

```

Blob

下列程式碼範例示範如何處理 Ion Blob 類型。

Java

```
// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

byte[] exampleBytes = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java byte array to Ion
    // Transform any arbitrary data to a byte array to store in QLDB
    String aString = "Hello world!";
    byte[] aByteArray = aString.getBytes();
    IonValue ionBlob = ionSystem.newBlob(aByteArray);

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBlob = ?", ionBlob);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleBlob from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
        // Transforming Ion to a Java byte array
        // Cast IonValue to IonBlob first
        aByteArray = ((IonBlob)ionValue).getBytes();
    }

    // exampleBytes is now the value fetched from QLDB
    return aByteArray;
});
```

.NET

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
using System.Text;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Transform any arbitrary data to a byte array to store in QLDB.
string nativeString = "Hello world!";
```

```

byte[] nativeByteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(nativeString);
// Transforming a C# byte array to Ion.
IIonValue ionBlob = valueFactory.NewBlob(nativeByteArray);

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBlob = ?", ionBlob);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleBlob from ExampleTable");
});

byte[] retrievedByteArray = null;

// Assume there is only one document in ExampleTable.
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Transforming Ion to a C# byte array.
    retrievedByteArray = ionValue.Bytes().ToArray();
}

```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

Go

```

exampleBlob, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aBlob := []byte("Hello World!")

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBlob = ?", aBlob)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleBlob FROM ExampleTable")

```

```

if err != nil {
    return nil, err
}

// Assume there is only one document in ExampleTable
if result.Next(txn) {
    var decodedResult []byte
    err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // exampleBlob is now the value fetched from QLDB
    return decodedResult, nil
}
return nil, result.Err()
})

```

Node.js

```

async function queryIonBlob(driver: QldbDriver): Promise<Uint8Array> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        const enc = new TextEncoder();
        let blobValue: Uint8Array = enc.encode("Hello World!");
        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleBlob = ?", blobValue);

        // Fetching from QLDB
        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleBlob FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Transforming Ion to TypeScript Uint8Array
        blobValue = ionValue.uInt8ArrayValue();
        return blobValue;
    }));
}

```

Python

```

def update_and_query_ion_blob(txn):

```

```

# QLDB can take in a Python byte array
a_string = "Hello world!"
a_byte_array = str.encode(a_string)

# Insertion into QLDB
txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleBlob = ?", a_byte_array)

# Fetching from QLDB
cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleBlob FROM ExampleTable")

# Assume there is only one document in ExampleTable
for ion_value in cursor:
    # Ion Python blob is a child class of Python byte array
    a_blob = ion_value

# example_blob is now the value fetched from QLDB
return a_blob

example_blob = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_blob(txn))

```

清單

下列程式碼範例示範如何處理 Ion 清單類型。

Java

```

// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

List<Integer> exampleList = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a Java List to Ion
    List<Integer> aList = new ArrayList<>();
    // Add 5 Integers to the List for the sake of example
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        aList.add(i);
    }
    // Create an empty Ion List
    IonList ionList = ionSystem.newEmptyList();
    // Add the 5 Integers to the Ion List
    for (Integer i : aList) {
        // Convert each Integer to Ion ints first to add it to the Ion List

```



```

        ionList.add(ionSystem.newInt(i));
    }

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleList = ?", (IonValue) ionList);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT VALUE ExampleList from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
        // Iterate through the Ion List to map it to a Java List
        List<Integer> intList = new ArrayList<>();
        for (IonValue ionInt : (IonList)ionValue) {
            // Convert the 5 Ion ints to Java Integers
            intList.add(((IonInt)ionInt).intValue());
        }
        aList = intList;
    }

    // exampleList is now the value fetched from QLDB
    return aList;
});

```

.NET

```

using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
using System.Collections.Generic;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Transforming a C# list to Ion.
IIonValue ionList = valueFactory.NewEmptyList();
foreach (int i in new List<int> {0, 1, 2, 3, 4})
{
    // Convert to Ion int and add to Ion list.
    ionList.Add(valueFactory.NewInt(i));
}

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.

```

```

        await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleList = ?", ionList);

        // Fetching from QLDB.
        return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleList from ExampleTable");
    });

List<int> retrievedList = new List<int>();
await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    // Iterate through the Ion List to map it to a C# list.
    foreach (IIonValue ionInt in ionValue)
    {
        retrievedList.Add(ionInt.IntValue);
    }
}

```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

Go

```

exampleList, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aList := []int{1, 2, 3, 4, 5}

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleList = ?", aList)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleList FROM ExampleTable")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume there is only one document in ExampleTable

```

```

if result.Next(txn) {
    var decodedResult []int
    err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // exampleList is now the value fetched from QLDB
    return decodedResult, nil
}
return nil, result.Err()
})

```

Node.js

```

async function queryIonList(driver: QldbDriver): Promise<number[]> {
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        let listOfNumbers: number[] = [1, 2, 3, 4, 5];
        // Updating QLDB
        await txn.execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleList = ?",
listOfNumbers);

        // Fetching from QLDB
        const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT VALUE
ExampleList FROM ExampleTable")).getResultList();

        // Assume there is only one document in ExampleTable
        const ionValue: dom.Value = resultList[0];
        // Get Ion List
        const ionList: dom.Value[] = ionValue.elements();
        // Iterate through the Ion List to map it to a JavaScript Array
        let intList: number[] = [];
        ionList.forEach(item => {
            // Transforming Ion to a TypeScript Number
            const intValue: number = item.numberValue();
            intList.push(intValue);
        });
        listOfNumbers = intList;
        return listOfNumbers;
    }));
}

```

Python

```
def update_and_query_ion_list(txn):
    # QLDB can take in a Python list
    a_list = list()
    for i in range(0, 5):
        a_list.append(i)

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleList = ?", a_list)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleList FROM ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:
        # Ion Python blob is a child class of Python list
        a_list = ion_value

    # example_list is now the value fetched from QLDB
    return a_list

example_list = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_list(txn))
```

Struct

在 QLDB 中，struct 資料類型與其他 Ion 類型特別獨特。您插入資料表的頂層文件必須為 struct 類型。文件欄位也可以存放巢狀 struct。

為了簡化，下列範例會定義僅具有 ExampleString 和 ExampleInt 欄位的文件。

Java

```
class ExampleStruct {
    public String exampleString;
    public int exampleInt;

    public ExampleStruct(String exampleString, int exampleInt) {
        this.exampleString = exampleString;
        this.exampleInt = exampleInt;
    }
}
```

```

}

// Instantiate an IonSystem from the Ion library
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

ExampleStruct examplePojo = driver.execute((txn) -> {
    // Transforming a POJO to Ion
    ExampleStruct aPojo = new ExampleStruct("Hello world!", 256);
    // Create an empty Ion struct
    IonStruct ionStruct = ionSystem.newEmptyStruct();
    // Map the fields of the POJO to Ion values and put them in the Ion struct
    ionStruct.add("ExampleString", ionSystem.newString(aPojo.exampleString));
    ionStruct.add("ExampleInt", ionSystem.newInt(aPojo.exampleInt));

    // Insertion into QLDB
    txn.execute("INSERT INTO ExampleTable ?", ionStruct);

    // Fetching from QLDB
    Result result = txn.execute("SELECT * from ExampleTable");
    // Assume there is only one document in ExampleTable
    for (IonValue ionValue : result)
    {
        // Map the fields of the Ion struct to Java values and construct a new POJO
        ionStruct = (IonStruct)ionValue;
        IonString exampleString = (IonString)ionStruct.get("ExampleString");
        IonInt exampleInt = (IonInt)ionStruct.get("ExampleInt");
        aPojo = new ExampleStruct(exampleString.stringValue(),
exampleInt.intValue());
    }

    // examplePojo is now the document fetched from QLDB
    return aPojo;
});

```

或者，您可以使用 [Jackson 程式庫](#) 將資料類型映射到 Ion 和從 Ion 映射。程式庫支援其他 Ion 資料類型，但此範例著重於 struct 類型。

```

class ExampleStruct {
    public String exampleString;
    public int exampleInt;

    @JsonCreator
    public ExampleStruct(@JsonProperty("ExampleString") String exampleString,

```

```

        @JsonProperty("ExampleInt") int exampleInt) {
            this.exampleString = exampleString;
            this.exampleInt = exampleInt;
        }

        @JsonProperty("ExampleString")
        public String getExampleString() {
            return this.exampleString;
        }

        @JsonProperty("ExampleInt")
        public int getExampleInt() {
            return this.exampleInt;
        }
    }

    // Instantiate an IonSystem from the Ion library
    IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
    // Instantiate an IonObjectMapper from the Jackson library
    IonObjectMapper ionMapper = new IonValueMapper(ionSystem);

    ExampleStruct examplePojo = driver.execute((txn) -> {
        // Transforming a POJO to Ion
        ExampleStruct aPojo = new ExampleStruct("Hello world!", 256);
        IonValue ionStruct;
        try {
            // Use the mapper to convert Java objects into Ion
            ionStruct = ionMapper.writeValueAsIonValue(aPojo);
        } catch (IOException e) {
            // Wrap the exception and throw it for the sake of simplicity in this
            example
            throw new RuntimeException(e);
        }

        // Insertion into QLDB
        txn.execute("INSERT INTO ExampleTable ?", ionStruct);

        // Fetching from QLDB
        Result result = txn.execute("SELECT * from ExampleTable");
        // Assume there is only one document in ExampleTable
        for (IonValue ionValue : result)
        {
            // Use the mapper to convert Ion to Java objects
            try {

```

```

        aPojo = ionMapper.readValue(ionValue, ExampleStruct.class);
    } catch (IOException e) {
        // Wrap the exception and throw it for the sake of simplicity in this
example
        throw new RuntimeException(e);
    }
}

// examplePojo is now the document fetched from QLDB
return aPojo;
});

```

.NET

使用 [Amazon.QLDB.Driver.Serialization](#) 程式庫，將原生 C# 資料類型對應至 Ion 和往返 Ion。程式庫支援其他 Ion 資料類型，但此範例著重於 struct 類型。

```

using Amazon.QLDB.Driver.Generic;
using Amazon.QLDB.Driver.Serialization;
...

IAsyncQldbDriver driver = AsyncQldbDriver.Builder()
    .WithLedger("vehicle-registration")
    // Add Serialization library
    .WithSerializer(new ObjectSerializer())
    .Build();

// Creating a C# POCO.
ExampleStruct exampleStruct = new ExampleStruct
{
    ExampleString = "Hello world!",
    ExampleInt = 256
};

IAsyncResult<ExampleStruct> selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute(txn.Query<Document>("UPDATE ExampleTable SET ExampleStruct
= ?", exampleStruct));

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute(txn.Query<ExampleStruct>("SELECT VALUE ExampleStruct
from ExampleTable"));
});

```

```
});

await foreach (ExampleStruct row in selectResult)
{
    Console.WriteLine(row.ExampleString);
    Console.WriteLine(row.ExampleInt);
}
```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

或者，您可以使用 [Amazon.IonDotnet.Builders](#) 程式庫來處理 Ion 資料類型。

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;
...

IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// Creating Ion struct.
IIonValue ionStruct = valueFactory.NewEmptyStruct();
ionStruct.SetField("ExampleString", valueFactory.NewString("Hello world!"));
ionStruct.SetField("ExampleInt", valueFactory.NewInt(256));

IAsyncResult selectResult = await driver.Execute(async txn =>
{
    // Insertion into QLDB.
    await txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleStruct = ?", ionStruct);

    // Fetching from QLDB.
    return await txn.Execute("SELECT VALUE ExampleStruct from ExampleTable");
});

string retrievedString = null;
int? retrievedInt = null;

await foreach (IIonValue ionValue in selectResult)
{
    retrievedString = ionValue.GetField("ExampleString").StringValue;
    retrievedInt = ionValue.GetField("ExampleInt").IntValue;
}
```



```
}

```

Go

```
exampleStruct, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
    aStruct := map[string]interface{} {
        "ExampleString": "Hello World!",
        "ExampleInt": 256,
    }

    // Insertion into QLDB
    _, err = txn.Execute("UPDATE ExampleTable SET ExampleStruct = ?", aStruct)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Fetching from QLDB
    result, err := txn.Execute("SELECT VALUE ExampleStruct FROM ExampleTable")
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    // Assume there is only one document in ExampleTable
    if result.Next(txn) {
        var decodedResult map[string]interface{}
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &decodedResult)
        if err != nil {
            return nil, err
        }

        // exampleStruct is now the value fetched from QLDB
        return decodedResult, nil
    }
    return nil, result.Err()
})
```

Node.js

```
async function queryIonStruct(driver: QldbDriver): Promise<any> {
    let exampleStruct: any = {stringValue: "Hello World!", intValue: 256};
    return (driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
        // Inserting into QLDB
    }
    )
    )
}
```

```

        await txn.execute("INSERT INTO ExampleTable ?", exampleStruct);

    // Fetching from QLDB
    const resultList: dom.Value[] = (await txn.execute("SELECT * FROM
ExampleTable")).getResultList();

    // Assume there is only one document in ExampleTable
    const ionValue: dom.Value = resultList[0];
    // We can get all the keys of Ion struct and their associated values
    const ionFieldNames: string[] = ionValue.fieldNames();

    // Getting key and value of Ion struct to TypeScript String and Number
    const nativeStringVal: string =
ionValue.get(ionFieldNames[0]).stringValue();
    const nativeIntVal: number =
ionValue.get(ionFieldNames[1]).numberValue();
    // Alternatively, we can access to Ion struct fields, using their
literal field names:
    //   const nativeStringVal = ionValue.get("stringValue").stringValue();
    //   const nativeIntVal = ionValue.get("intValue").numberValue();

    exampleStruct = {[ionFieldNames[0]]: nativeStringVal,
[ionFieldNames[1]]: nativeIntVal};
    return exampleStruct;
  })
);
}

```

Python

```

def update_and_query_ion_struct(txn):
    # QLDB can take in a Python struct
    a_struct = {"ExampleString": "Hello world!", "ExampleInt": 256}

    # Insertion into QLDB
    txn.execute_statement("UPDATE ExampleTable SET ExampleStruct = ?", a_struct)

    # Fetching from QLDB
    cursor = txn.execute_statement("SELECT VALUE ExampleStruct FROM ExampleTable")

    # Assume there is only one document in ExampleTable
    for ion_value in cursor:
        # Ion Python struct is a child class of Python struct

```

```
        a_struct = ion_value

    # example_struct is now the value fetched from QLDB
    return a_struct

example_struct = driver.execute_lambda(lambda txn: update_and_query_ion_struct(txn))
```

Null 值和動態類型

QLDB 支援開啟的內容，不強制文件欄位的結構描述或資料類型定義。您也可以在 QLDB 文件中存放 Ion null 值。所有先前範例皆假設每個傳回的資料類型都已知且不是 null。下列範例示範如何在資料類型未知或可能為 null 時，使用 Ion。

Java

```
// Empty variables
String exampleString = null;
Integer exampleInt = null;

// Assume ionValue is some queried data from QLDB
IonValue ionValue = null;

// Check the value type and assign it to the variable if it is not null
if (ionValue.getType() == IonType.STRING) {
    if (ionValue.isNullValue()) {
        exampleString = null;
    } else {
        exampleString = ((IonString)ionValue).stringValue();
    }
} else if (ionValue.getType() == IonType.INT) {
    if (ionValue.isNullValue()) {
        exampleInt = null;
    } else {
        exampleInt = ((IonInt)ionValue).intValue();
    }
};

// Creating null values
IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();

// A null value still has an Ion type
```

```

IonString ionString;
if (exampleString == null) {
    // Specifically a null string
    ionString = ionSystem.newNullString();
} else {
    ionString = ionSystem.newString(exampleString);
}

IonInt ionInt;
if (exampleInt == null) {
    // Specifically a null int
    ionInt = ionSystem.newNullInt();
} else {
    ionInt = ionSystem.newInt(exampleInt);
}

// Special case regarding null!
// There is a generic null type which has Ion type 'Null'.
// The above null values still have the types 'String' and 'Int'
IonValue specialNull = ionSystem.newNull();
if (specialNull.getType() == IonType.NULL) {
    // This is true!
}
if (specialNull.isNullValue()) {
    // This is also true!
}
if (specialNull.getType() == IonType.STRING || specialNull.getType() == IonType.INT)
{
    // This is false!
}

```

.NET

```

// Empty variables.
string exampleString = null;
int? exampleInt = null;

// Assume ionValue is some queried data from QLDB.
IIonValue ionValue;

if (ionValue.Type() == IonType.String)
{
    exampleString = ionValue.StringValue;
}

```

```
}
else if (ionValue.Type() == IonType.Int)
{
    if (ionValue.IsNull)
    {
        exampleInt = null;
    }
    else
    {
        exampleInt = ionValue.IntValue;
    }
};

// Creating null values.
IValueFactory valueFactory = new ValueFactory();

// A null value still has an Ion type.
IIonValue ionString = valueFactory.NewString(exampleString);

IIonValue ionInt;
if (exampleInt == null)
{
    // Specifically a null int.
    ionInt = valueFactory.NewNullInt();
}
else
{
    ionInt = valueFactory.NewInt(exampleInt.Value);
}

// Special case regarding null!
// There is a generic null type which has Ion type 'Null'.
IIonValue specialNull = valueFactory.NewNull();
if (specialNull.Type() == IonType.Null) {
    // This is true!
}
if (specialNull.IsNull) {
    // This is also true!
}
```

Go

調度限制

在 Go 中，當您調度然後取消調度時，nil 值不會保留其類型。nil 值會合併至 Ion Null，但 Ion Null 會取消合併至零值，而不是 nil。

```
ionNull, err := ion.MarshalText(nil) // ionNull is set to ion null
if err != nil {
    return
}

var result int
err = ion.Unmarshal(ionNull, &result) // result unmarshals to 0
if err != nil {
    return
}
```

Node.js

```
// Empty variables
let exampleString: string;
let exampleInt: number;

// Assume ionValue is some queried data from QLDB
// Check the value type and assign it to the variable if it is not null
if (ionValue.getType() === IonTypes.STRING) {
    if (ionValue.isNull()) {
        exampleString = null;
    } else {
        exampleString = ionValue.stringValue();
    }
} else if (ionValue.getType() === IonTypes.INT) {
    if (ionValue.isNull()) {
        exampleInt = null;
    } else {
        exampleInt = ionValue.numberValue();
    }
}

// Creating null values
if (exampleString === null) {
    ionString = dom.load('null.string');
} else {
    ionString = dom.load.of(exampleString);
}
```

```

if (exampleInt === null) {
    ionInt = dom.load('null.int');
} else {
    ionInt = dom.load.of(exampleInt);
}

// Special case regarding null!
// There is a generic null type which has Ion type 'Null'.
// The above null values still have the types 'String' and 'Int'
specialNull: dom.Value = dom.load("null.null");
if (specialNull.getType() === IonType.NULL) {
    // This is true!
}
if (specialNull.getType() === IonType.STRING || specialNull.getType() ===
    IonType.INT) {
    // This is false!
}

```

Python

```

# Empty variables
example_string = None
example_int = None

# Assume ion_value is some queried data from QLDB
# Check the value type and assign it to the variable if it is not null
if ion_value.ion_type == IonType.STRING:
    if isinstance(ion_value, IonPyNull):
        example_string = None
    else:
        example_string = ion_value
elif ion_value.ion_type == IonType.INT:
    if isinstance(ion_value, IonPyNull):
        example_int = None
    else:
        example_int = ion_value

# Creating Ion null values
if example_string is None:
    # Specifically a null string
    ion_string = loads("null.string")
else:
    # QLDB can take in Python string

```

```
    ion_string = example_string
if example_int is None:
    # Specifically a null int
    ion_int = loads("null.int")
else:
    # QLDB can take in Python int
    ion_int = example_int

# Special case regarding null!
# There is a generic null type which has Ion type 'Null'.
# The above null values still have the types 'String' and 'Int'
special_null = loads("null.null")
if special_null.ion_type == IonType.NULL:
    # This is true!
if special_null.ion_type == IonType.STRING or special_null.ion_type == IonType.INT:
    # This is false!
```

向下轉換至 JSON

如果您的應用程式需要 JSON 相容性，您可以將 Amazon Ion 資料向下轉換為 JSON。不過，在某些情況下，將 Ion 轉換為 JSON 是失真的，其中您的資料使用 JSON 中不存在的豐富 Ion 類型。

如需 Ion 轉換至 JSON 轉換規則的詳細資訊，請參閱 [《Amazon Ion Cookbook》中的向下轉換至 JSON](#)。

在 Amazon QLDB 中使用資料和歷史記錄

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

下列主題提供建立、讀取、更新和刪除 (CRUD) 陳述式的基本範例。您可以使用 [QLDB 主控台](#) 上的 PartiQL 編輯器或 [QLDB shell](#) 手動執行這些陳述式。本指南也會逐步解說 QLDB 在您變更分類帳時如何處理您的資料。

QLDB 支援 [PartiQL](#) 查詢語言。

如需示範如何使用 QLDB 驅動程式以程式設計方式執行類似陳述式的程式碼範例，請參閱 [中的教學課程](#) [驅動程式入門](#)。

Tip

以下是在 QLDB 中使用 PartiQL 的提示和最佳實務的簡短摘要：

- 了解並行和交易限制 – 所有陳述式，包括 SELECT 查詢，都受到[樂觀並行控制 \(OCC\)](#) 衝突和[交易限制](#)的約束，包括 30 秒的交易逾時。
- 使用索引 – 使用高基數索引並執行目標查詢，以最佳化您的陳述式並避免完整資料表掃描。如需進一步了解，請參閱 [最佳化查詢效能](#)。
- 使用等式述詞 – 索引查詢需要等式運算子 (= 或 IN)。不平等運算子 (<、LIKE、>、BETWEEN) > 不符合索引查詢資格，並導致完整資料表掃描。
- 僅使用內部聯結 – QLDB 僅支援內部聯結。最佳實務是，加入針對您加入的每個資料表編製索引的欄位。選擇聯結條件和等式述詞的高基數索引。

主題

- [使用索引建立資料表並插入文件](#)
- [查詢您的資料](#)
- [查詢文件中繼資料](#)
- [使用 BY 子句查詢文件 ID](#)

- [更新和刪除文件](#)
- [查詢修訂歷史記錄](#)
- [編輯文件修訂](#)
- [最佳化查詢效能](#)
- [取得 PartiQL 陳述式統計資料](#)
- [查詢系統目錄](#)
- [管理資料表](#)
- [管理索引](#)
- [Amazon QLDB 中的唯一 IDs](#)

使用索引建立資料表並插入文件

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

建立 Amazon QLDB 分類帳後，您的第一個步驟是建立具有基本 [CREATE TABLE](#) 陳述式的資料表。資料表包含 [QLDB 文件](#)，這是 [Amazon Ion](#) struct 格式的資料集。

主題

- [建立資料表和索引](#)
- [插入文件](#)

建立資料表和索引

資料表具有簡單、區分大小寫的名稱，沒有命名空間。QLDB 支援開啟的內容，不會強制執行結構描述，因此您在建立資料表時不會定義屬性或資料類型。

```
CREATE TABLE VehicleRegistration
```

```
CREATE TABLE Vehicle
```

CREATE TABLE 陳述式會傳回新資料表的系統指派 ID。QLDB 中所有[系統指派IDs](#)都是通用的唯一識別符 (UUID)，每個識別符都以 Base62-encoded字串表示。

 Note

或者，您可以在建立資料表時定義資料表資源的標籤。如要瞭解如何作業，請參閱[建立時標記資料表](#)。

您也可以可以在資料表上建立索引，以最佳化查詢效能。

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (VIN)
```

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (LicensePlateNumber)
```

```
CREATE INDEX ON Vehicle (VIN)
```

 Important

QLDB 需要索引才能有效率地查詢文件。如果沒有索引，QLDB 讀取文件時需要執行完整資料表掃描。這可能會導致大型資料表的效能問題，包括並行衝突和交易逾時。

若要避免資料表掃描，您必須在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子 (= 或 IN) 搭配WHERE述詞子句執行陳述式。如需詳細資訊，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

建立索引時請注意下列限制：

- 索引只能在單一最上層欄位上建立。不支援複合、巢狀、唯一和以函數為基礎的索引。
- 您可以在任何 [Ion 資料類型](#)上建立索引，包括 list和 struct。不過，無論 Ion 類型為何，您都只能依整個 Ion 值的相等性執行索引查詢。例如，使用 list 類型做為索引時，您無法透過清單中的一個項目進行索引查詢。
- 只有在您使用等式述詞時，查詢效能才會獲得改善；例如，WHERE indexedField = 123或WHERE indexedField IN (456, 789)。

QLDB 不會遵守查詢述詞中的不等式。因此，不會實作範圍篩選掃描。

- 索引欄位的名稱區分大小寫，最多可有 128 個字元。

- QLDB 中的索引建立是非同步的。在非空白資料表上完成建立索引所需的時間，會因資料表大小而有所不同。如需詳細資訊，請參閱[管理索引](#)。

插入文件

然後，您可以將文件插入資料表。QLDB 文件會以 Amazon Ion 格式儲存。下列 PartiQL [INSERT](#) 陳述式包含 中使用的車輛註冊範例資料子集[Amazon QLDB 主控台入門](#)。

```
INSERT INTO VehicleRegistration
<< {
  'VIN' : '1N4AL11D75C109151',
  'LicensePlateNumber' : 'LEWISR261LL',
  'State' : 'WA',
  'City' : 'Seattle',
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 90.25,
  'ValidFromDate' : `2017-08-21T`,
  'ValidToDate' : `2020-05-11T`,
  'Owners' : {
    'PrimaryOwner' : { 'PersonId' : '294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s' },
    'SecondaryOwners' : [ { 'PersonId' : '5Ufgdlnj06gF5CWc0Iu64s' } ]
  }
},
{
  'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761',
  'LicensePlateNumber' : 'CA762X',
  'State' : 'WA',
  'City' : 'Kent',
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 130.75,
  'ValidFromDate' : `2017-09-14T`,
  'ValidToDate' : `2020-06-25T`,
  'Owners' : {
    'PrimaryOwner' : { 'PersonId': 'IN7MvYtUj1GMZu0F6CG9' },
    'SecondaryOwners' : []
  }
} >>
```

```
INSERT INTO Vehicle
<< {
  'VIN' : '1N4AL11D75C109151',
  'Type' : 'Sedan',
  'Year' : 2011,
  'Make' : 'Audi',
```

```
'Model' : 'A5',  
'Color' : 'Silver'  
} ,  
{  
  'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761',  
  'Type' : 'Sedan',  
  'Year' : 2015,  
  'Make' : 'Tesla',  
  'Model' : 'Model S',  
  'Color' : 'Blue'  
} >>
```

PartiQL 語法和語義

- 欄位名稱以單引號括住 ('...')。
- 字串值也以單引號括住 ('...')。
- 時間戳記以反引號括住 (`...`)。後端可用於表示任何 Ion 常值。
- 整數和小數是不需要表示的常值。

如需 PartiQL 語法和語義的詳細資訊，請參閱 [在 Amazon QLDB 中使用 PartiQL 查詢離子](#)。

INSERT 陳述式會建立版本編號為零的文件初始修訂。為了唯一識別每個文件，QLDB 會指派文件 ID 做為中繼資料的一部分。插入陳述式會傳回每個插入文件的 ID。

Important

由於 QLDB 不會強制執行結構描述，因此您可以將相同的文件多次插入資料表。每個插入陳述式都會將個別的文件項目遞交至日誌，QLDB 會為每個文件指派唯一的 ID。

若要了解如何查詢您插入資料表的文件，請繼續 [查詢您的資料](#)。

查詢您的資料

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

使用者檢視只會傳回使用者資料的最新未刪除修訂。這是 Amazon QLDB 中的預設檢視。這表示當您只想查詢資料時，不需要特殊限定詞。

如需下列查詢範例語法和參數的詳細資訊，請參閱《Amazon QLDB PartiQL 參考[SELECT](#)》中的。

主題

- [基本查詢](#)
- [投影和篩選條件](#)
- [聯結](#)
- [巢狀資料](#)

基本查詢

基本SELECT查詢會傳回您插入資料表的文件。

Warning

當您在沒有索引查詢的情況下在 QLDB 中執行查詢時，它會叫用完整資料表掃描。PartiQL 支援此類查詢，因為它與 SQL 相容。不過，請勿在 QLDB 中執行生產使用案例的資料表掃描。資料表掃描可能會導致大型資料表的效能問題，包括並行衝突和交易逾時。

若要避免資料表掃描，您必須在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子，以WHERE述詞子句執行陳述式；例如，WHERE indexedField = 123或WHERE indexedField IN (456, 789)。如需詳細資訊，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

下列查詢顯示您先前插入的車輛註冊文件結果[使用索引建立資料表並插入文件](#)。結果的順序並不特定，而且每個SELECT查詢可能有所不同。您不應依賴結果順序來查詢 QLDB 中的任何查詢。

```
SELECT * FROM VehicleRegistration
WHERE LicensePlateNumber IN ('LEWISR261LL', 'CA762X')
```

```
{
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  LicensePlateNumber: "LEWISR261LL",
  State: "WA",
  City: "Seattle",
  PendingPenaltyTicketAmount: 90.25,
```

```
ValidFromDate: 2017-08-21T,
ValidToDate: 2020-05-11T,
Owners: {
  PrimaryOwner: { PersonId: "294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s" },
  SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5Cwc0Iu64s" }]
},
{
  VIN: "KM8SRDHF6EU074761",
  LicensePlateNumber: "CA762X",
  State: "WA",
  City: "Kent",
  PendingPenaltyTicketAmount: 130.75,
  ValidFromDate: 2017-09-14T,
  ValidToDate: 2020-06-25T,
  Owners: {
    PrimaryOwner: { PersonId: "IN7MvYtUjKp1GMZu0F6CG9" },
    SecondaryOwners: []
  }
}
```

```
SELECT * FROM Vehicle
WHERE VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

```
{
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  Type: "Sedan",
  Year: 2011,
  Make: "Audi",
  Model: "A5",
  Color: "Silver"
},
{
  VIN: "KM8SRDHF6EU074761",
  Type: "Sedan",
  Year: 2015,
  Make: "Tesla",
  Model: "Model S",
  Color: "Blue"
}
```

⚠ Important

在 PartiQL 中，您可以使用單引號來表示資料處理語言 (DML) 或查詢陳述式中的字串。但是，QLDB 主控台和 QLDB shell 傳回查詢會以 Amazon Ion 文字格式產生，因此您會看到以雙引號括住的字串。

此語法允許 PartiQL 查詢語言維持 SQL 相容性，而 Amazon Ion 文字格式則維持 JSON 相容性。

投影和篩選條件

您可以執行投影（目標 SELECT）和其他標準篩選條件（WHERE 子句）。下列查詢會從 VehicleRegistration 資料表傳回文件欄位的子集。它會針對符合下列條件的車輛進行篩選條件：

- 字串篩選條件 – 已在西雅圖註冊。
- 小數篩選條件 – 其待定的懲罰票證金額小於 100.0。
- 日期篩選條件 – 其註冊日期在 2019 年 9 月 4 日或之後有效。

```
SELECT r.VIN, r.PendingPenaltyTicketAmount, r.Owners
FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
AND r.City = 'Seattle' --string
AND r.PendingPenaltyTicketAmount < 100.0 --decimal
AND r.ValidToDate >= '2019-09-04T' --timestamp with day precision
```

```
{
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  PendingPenaltyTicketAmount: 90.25,
  Owners: {
    PrimaryOwner: { PersonId: "294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s" },
    SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5CWc0Iu64s" }]
  }
}
```


聯結

您也可以撰寫內部聯結查詢。下列範例顯示隱含內部聯結查詢，其會傳回所有註冊文件以及已註冊車輛的屬性。

```
SELECT * FROM VehicleRegistration AS r, Vehicle AS v
WHERE r.VIN = v.VIN
AND r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

```
{
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  LicensePlateNumber: "LEWISR261LL",
  State: "WA",
  City: "Seattle",
  PendingPenaltyTicketAmount: 90.25,
  ValidFromDate: 2017-08-21T,
  ValidToDate: 2020-05-11T,
  Owners: {
    PrimaryOwner: { PersonId: "294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s" },
    SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5Cwc0Iu64s" }]
  },
  Type: "Sedan",
  Year: 2011,
  Make: "Audi",
  Model: "A5",
  Color: "Silver"
},
{
  VIN: "KM8SRDHF6EU074761",
  LicensePlateNumber: "CA762X",
  State: "WA",
  City: "Kent",
  PendingPenaltyTicketAmount: 130.75,
  ValidFromDate: 2017-09-14T,
  ValidToDate: 2020-06-25T,
  Owners: {
    PrimaryOwner: { PersonId: "IN7MvYtUj1GMZu0F6CG9" },
    SecondaryOwners: []
  },
  Type: "Sedan",
  Year: 2015,
  Make: "Tesla",
  Model: "Model S",
}
```

```
    Color: "Blue"
  }
```

或者，您可以在明確語法中寫入相同的內部聯結查詢，如下所示。

```
SELECT * FROM VehicleRegistration AS r INNER JOIN Vehicle AS v
ON r.VIN = v.VIN
WHERE r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

巢狀資料

您可以使用 QLDB 中的 PartiQL 來查詢文件中的巢狀資料。下列範例顯示可扁平化巢狀資料的關聯子查詢。這裡的@字元技術上是選用的。但它明確表示您想要 中的Owners結構VehicleRegistration，而不是名為 的不同集合 Owners（如果有的話）。

```
SELECT
    r.VIN,
    o.SecondaryOwners
FROM
    VehicleRegistration AS r, @r.Owners AS o
WHERE
    r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

```
{
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5CWc0Iu64s" }]
},
{
  VIN: "KM8SRDHF6EU074761",
  SecondaryOwners: []
}
```

以下顯示SELECT清單中的子查詢，除了內部聯結之外，還會投影巢狀資料。

```
SELECT
    v.Make,
    v.Model,
    (SELECT VALUE o.PrimaryOwner.PersonId FROM @r.Owners AS o) AS PrimaryOwner
FROM
    VehicleRegistration AS r, Vehicle AS v
WHERE
```

```
r.VIN = v.VIN AND r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

```
{
  Make: "Audi",
  Model: "A5",
  PrimaryOwner: ["294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s"]
},
{
  Make: "Tesla",
  Model: "Model S",
  PrimaryOwner: ["IN7MvYtUjKp1GMZu0F6CG9"]
}
```

下列查詢會傳回 VehicleRegistration 文件Owners.SecondaryOwners清單中每個人的 PersonId和索引（一般）編號。

```
SELECT s.PersonId, owner_idx
FROM VehicleRegistration AS r, @r.Owners.SecondaryOwners AS s AT owner_idx
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

```
{
  PersonId: "5UfgdlNj06gF5CWc0Iu64s",
  owner_idx: 0
}
```

若要了解如何查詢文件中繼資料，請繼續 [查詢文件中繼資料](#)。

查詢文件中繼資料

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

INSERT 陳述式會建立版本編號為零的文件初始修訂。為了唯一識別每個文件，Amazon QLDB 會指派文件 ID 做為中繼資料的一部分。

除了文件 ID 和版本編號之外，QLDB 還會將每個文件的其他系統產生的中繼資料存放在資料表中。此中繼資料包括交易資訊、日誌屬性和文件的雜湊值。

所有系統指派IDs 都是通用的唯一識別符 (UUID)，每個識別符都以 Base62-encoded字串表示。如需詳細資訊，請參閱[Amazon QLDB 中的唯一 IDs](#)。

主題

- [遞交檢視](#)
- [加入遞交和使用者檢視](#)

遞交檢視

您可以透過查詢遞交的檢視來存取文件中繼資料。此檢視會從系統定義的資料表傳回直接對應至使用者資料表的文件。它包含資料和系統產生的中繼資料的最新遞交、未刪除的修訂。若要查詢此檢視，請將字首新增至查詢中的_q1_committed_資料表名稱。（字首_q1_保留在 QLDB 中供系統物件使用。）

```
SELECT * FROM _q1_committed_VehicleRegistration AS r
WHERE r.data.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

使用先前插入的資料[使用索引建立資料表並插入文件](#)，此查詢的輸出會顯示每個未刪除文件最新修訂的系統內容。系統文件的中繼資料巢狀在 metadata 欄位中，而您的使用者資料巢狀在 data欄位中。

```
{
  blockAddress:{
    strandId:"Jdxjkr9bSYB5jMHwcI464T",
    sequenceNo:14
  },
  hash:{wCsmM6qD4STxz0WYmE+47nZvWtcCz9D6zNtCiM5GoWg=}},
  data:{
    VIN: "1N4AL11D75C109151",
    LicensePlateNumber: "LEWISR261LL",
    State: "WA",
    City: "Seattle",
    PendingPenaltyTicketAmount: 90.25,
    ValidFromDate: 2017-08-21T,
    ValidToDate: 2020-05-11T,
    Owners: {
      PrimaryOwner: { PersonId: "294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s" },
      SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5CWc0Iu64s" }]
    }
  },
  metadata:{
```

```

        id:"3Qv67yjXEwB9SjmvkuG6Cp",
        version:0,
        txTime:2019-06-05T20:53:321d-3Z,
        txId:"HgXAkLjAtV0HQ4lNYdzX60"
    },
    {
        blockAddress:{
            strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwcI464T",
            sequenceNo:14
        },
        hash:{{wPuwH60TtcCvg/23BFp+redRXuCALkbDihkEvCX22Jk=}},
        data:{
            VIN: "KM8SRDHF6EU074761",
            LicensePlateNumber: "CA762X",
            State: "WA",
            City: "Kent",
            PendingPenaltyTicketAmount: 130.75,
            ValidFromDate: 2017-09-14T,
            ValidToDate: 2020-06-25T,
            Owners: {
                PrimaryOwner: { PersonId: "IN7MvYtUjKp1GMZu0F6CG9" },
                SecondaryOwners: []
            }
        },
        metadata:{
            id:"J0zfb3lWqGU727mpPeWyxg",
            version:0,
            txTime:2019-06-05T20:53:321d-3Z,
            txId:"HgXAkLjAtV0HQ4lNYdzX60"
        }
    }
}

```

遞交的檢視欄位

- **blockAddress** – 您分類帳日誌中文件修訂遞交的區塊位置。可用於密碼編譯驗證的地址有兩個欄位。
 - **strandId** – 包含 區塊之日誌鏈的唯一 ID。
 - **sequenceNo** – 索引號碼，指定 鏈中區塊的位置。

 Note

此範例中的兩份文件都具有與blockAddress相同 相同的 sequenceNo。由於這些文件是插入單一交易中（在此案例中是單一陳述式中），因此它們被遞交至相同的區塊。

- hash – 唯一代表文件修訂的 SHA-256 Ion 雜湊值。雜湊涵蓋修訂版 data 和 metadata 欄位，可用於[密碼編譯驗證](#)。
- data – 文件的使用者資料屬性。

如果您修訂修訂，則此data結構會替換為dataHash欄位，其值為已移除data結構的 Ion 雜湊。

- metadata – 文件的中繼資料屬性。
 - id – 文件的系統指派唯一 ID。
 - version – 文件的版本編號。這是以零為基礎的整數，會隨著每個文件修訂而遞增。
 - txTime – 文件修訂遞交至日誌時的時間戳記。
 - txId – 遞交文件修訂之交易的唯一 ID。

加入遞交和使用檢視

您可以在遞交檢視中，使用使用者檢視中的資料表撰寫聯結資料表的查詢。例如，您可能想要將id一個資料表的文件與另一個資料表的使用者定義欄位聯結。

下列查詢會使用後者的承諾檢視，分別在 PersonId和 文件id欄位Person上聯結兩個名為 DriversLicense和 的資料表。

```
SELECT * FROM DriversLicense AS d INNER JOIN _ql_committed_Person AS p
ON d.PersonId = p.metadata.id
WHERE p.metadata.id = '1CWScY2qHYI9G88C2SjvtH'
```

若要了解如何在預設使用者檢視中查詢文件 ID 欄位，請繼續 [使用 BY 子句查詢文件 ID](#)。

使用 BY 子句查詢文件 ID

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

雖然您可以定義旨在成為唯一識別符的欄位（例如，車輛的 VIN），但文件的真正唯一識別符是 id 中繼資料欄位，如中所述[插入文件](#)。因此，您可以使用 id 欄位來建立資料表之間的關係。

文件 id 欄位只能在遞交檢視中直接存取，但您也可以使用 BY 子句在預設使用者檢視中投影。如需範例，請參閱下列查詢及其結果。

```
SELECT r_id, r.VIN, r.LicensePlateNumber, r.State, r.City, r.Owners
FROM VehicleRegistration AS r BY r_id
WHERE r_id = '3Qv67yjXEwB9SjmvkuG6Cp'
```

```
{
  r_id: "3Qv67yjXEwB9SjmvkuG6Cp",
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  LicensePlateNumber: "LEWISR261LL",
  State: "WA",
  City: "Seattle",
  Owners: {
    PrimaryOwner: { PersonId: "294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s" },
    SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5Cwc0Iu64s" }]
  }
}
```

在此查詢中，r_id 是使用者定義的別名，在 FROM 子句中使用 BY 關鍵字宣告。此 r_id 別名會繫結至查詢結果集中每個文件的 id 中繼資料欄位。您可以在 SELECT 使用者檢視的查詢子句和子 WHERE 句中使用此別名。

不過，若要存取其他中繼資料屬性，您必須查詢遞交的檢視。

加入文件 ID

假設您使用 id 一個資料表的文件做為另一個資料表的使用者定義欄位中的外部索引鍵。您可以使用 BY 子句，為這些欄位上的兩個資料表撰寫內部聯結查詢（類似於上一個主題[加入遞交和使用者檢視](#)）。

下列範例會使用後者子 BY 句，分別在 `PersonId` 和 文件 `id` 欄位 `Person` 上聯結兩個名為 `DriversLicense` 和 的資料表。

```
SELECT * FROM DriversLicense AS d INNER JOIN Person AS p BY pid
ON d.PersonId = pid
WHERE pid = '1CWScY2qHYI9G88C2SjvtH'
```

若要了解如何變更資料表中的文件，請繼續[更新和刪除文件](#)。

更新和刪除文件

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，文件修訂是 Amazon Ion 結構，代表由唯一文件 ID 識別的一系列文件的單一版本。每個修訂都包含文件的完整資料集，包括您的使用者資料和系統產生的中繼資料。每個修訂都是由文件 ID 和零基版本編號的組合唯一識別。

當您更新文件時，QLDB 會使用相同的文件 ID 和遞增的版本編號建立新的修訂。從資料表刪除文件時，文件的生命週期會結束。這表示無法再次建立具有相同文件 ID 的文件修訂版。

進行文件修訂

例如，下列陳述式會插入新車輛註冊、更新註冊城市，然後刪除註冊。這會導致文件的三個修訂。

```
INSERT INTO VehicleRegistration
{
  'VIN' : '1HVBBAANXWH544237',
  'LicensePlateNumber' : 'LS477D',
  'State' : 'WA',
  'City' : 'Tacoma',
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 42.20,
  'ValidFromDate' : `2011-10-26T`,
  'ValidToDate' : `2023-09-25T`,
  'Owners' : {
    'PrimaryOwner' : { 'PersonId': 'KmA3XPKKFqYCP2zhR3d0Ho' },
    'SecondaryOwners' : []
  }
}
```



```
}  
}
```

Note

插入陳述式和其他 DML 陳述式會傳回每個受影響文件的 ID。在繼續之前，請儲存此 ID，因為下一個主題需要它來做為歷史記錄函數。您也可以使用下列查詢找到文件 ID。

```
SELECT r_id FROM VehicleRegistration AS r BY r_id  
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'
```

```
UPDATE VehicleRegistration AS r  
SET r.City = 'Bellevue'  
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'
```

```
DELETE FROM VehicleRegistration AS r  
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'
```

如需這些 DML 陳述式語法的更多範例和資訊，請參閱 Amazon QLDB PartiQL 參考[DELETE](#)中的[UPDATE](#)和。

若要在文件中插入和移除特定元素，您可以使用以 FROM 關鍵字開頭的 UPDATE 陳述式或其他 DML 陳述式。如需資訊和範例，請參閱 [FROM \(INSERT、Remove 或 SET\)](#) 參考。

刪除文件後，您無法再在遞交或使用者檢視中查詢該文件。若要了解如何使用內建歷史記錄函數查詢本文件的修訂歷史記錄，請繼續[查詢修訂歷史記錄](#)。

查詢修訂歷史記錄

⚠ Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 會將每個文件的完整歷史記錄存放在資料表中。您可以透過[更新和刪除文件](#)查詢內建歷史記錄函數，查看您先前在 中插入、更新和刪除的車輛註冊文件的所有三個修訂。

主題

- [歷史記錄函數](#)
- [歷史記錄查詢範例](#)

歷史記錄函數

QLDB 中的歷史記錄函數是 PartiQL 延伸模組，會從您資料表的系統定義檢視傳回修訂。因此，它在與遞交檢視相同的結構描述中同時包含您的資料和相關聯的中繼資料。

語法

```
SELECT * FROM history( table_name | 'table_id' [, 'start-time' [, 'end-time' ] ] ) AS h
[ WHERE h.metadata.id = 'id' ]
```

引數

table_name | '*table_id*'

資料表名稱或資料表 ID。資料表名稱是 PartiQL 識別符，您可以用雙引號或無引號表示。資料表 ID 是字串常值，必須以單引號括住。若要進一步了解如何使用資料表 IDs，請參閱 [查詢非作用中資料表的歷史記錄](#)。

'start-time'、*'end-time'*

(選用) 指定任何修訂作用中的時間範圍。這些參數不會指定在交易中將修訂遞交至日誌的時間範圍。

開始和結束時間是 Ion 時間戳記常值，可以用反引號表示 (``...``)。如需進一步了解，請參閱 [在 Amazon QLDB 中使用 PartiQL 查詢離子](#)。

這些時間參數的行為如下：

- 開始時間和結束時間都包含在內。它們必須是 [ISO 8601](#) 日期和時間格式，並且是國際標準時間 (UTC)。
- 開始時間必須小於或等於結束時間，並且可以是過去的任何任意日期。
- 結束時間必須小於或等於目前的 UTC 日期和時間。
- 如果您指定開始時間，但不是結束時間，您的查詢會將結束時間預設為目前的日期和時間。如果不指定，您的查詢會傳回整個歷史記錄。

'id'

(選用) 您要查詢修訂歷史記錄的文件 ID，以單引號表示。

i Tip

最佳實務是，使用日期範圍（開始時間和結束時間）和文件 ID () 來限定歷史記錄查詢 `metadata.id`。在 QLDB 中，每個 `SELECT` 查詢都會在交易中處理，並受到[交易逾時限制](#)。歷史記錄查詢不會使用您在資料表上建立的索引。QLDB 歷史記錄僅依文件 ID 編製索引，您目前無法建立其他歷史記錄索引。包含開始時間和結束時間的歷史記錄查詢可受益於日期範圍資格。

歷史記錄查詢範例

若要查詢車輛註冊文件的歷史記錄，請使用 `id` 您先前儲存在 中的 [更新和刪除文件](#)。例如，下列歷史記錄查詢 `ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF` 會傳回 2019-06-05T00:00:00Z 和 之間曾經作用中的文件 ID 的任何修訂 2019-06-05T23:59:59Z。

i Note

請記住，開始和結束時間參數不會指定將修訂遞交至交易中的日誌的時間範圍。例如，如果修訂在 之前遞交，2019-06-05T00:00:00Z 並在該開始時間之後保持作用中，則此範例查詢會在結果中傳回該修訂。

請務必視需要將 `id`、開始時間和結束時間取代為您自己的值。

```
SELECT * FROM history(VehicleRegistration, `2019-06-05T00:00:00Z`,
`2019-06-05T23:59:59Z`) AS h
WHERE h.metadata.id = 'ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF' --replace with your id
```

您的查詢結果看起來應該類似於以下內容。

```
{
  blockAddress:{
    strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHWcI464T",
    sequenceNo:14
  },
```

```

hash:{{B2wYwrHKOWsmIBmxUgPRrTx9lv36tMlod2xVvWNIto=}},
data: {
  VIN: "1HVBBAANXWH544237",
  LicensePlateNumber: "LS477D",
  State: "WA",
  City: "Tacoma",
  PendingPenaltyTicketAmount: 42.20,
  ValidFromDate: 2011-10-26T,
  ValidToDate: 2023-09-25T,
  Owners: {
    PrimaryOwner: { PersonId: "KmA3XPKKFqYCP2zhR3d0Ho" },
    SecondaryOwners: []
  }
},
metadata:{
  id:"ADR2Ll1fGsU4Jr4EqTdnQF",
  version:0,
  txTime:2019-06-05T20:53:321d-3Z,
  txId:"HgXAkLjAtV0HQ4lNYdzX60"
}
},
{
  blockAddress:{
    strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T",
    sequenceNo:17
  },
  hash:{{LGSFZ4iEYWZeMwmAqcxxNyT4wbCtuM0mFCj8pEd6Mp0=}},
  data: {
    VIN: "1HVBBAANXWH544237",
    LicensePlateNumber: "LS477D",
    State: "WA",
    PendingPenaltyTicketAmount: 42.20,
    ValidFromDate: 2011-10-26T,
    ValidToDate: 2023-09-25T,
    Owners: {
      PrimaryOwner: { PersonId: "KmA3XPKKFqYCP2zhR3d0Ho" },
      SecondaryOwners: []
    },
    City: "Bellevue"
  },
  metadata:{
    id:"ADR2Ll1fGsU4Jr4EqTdnQF",
    version:1,
    txTime:2019-06-05T21:01:442d-3Z,

```

```

        txId:"9cArhIQV5xf5Tf5vtsPwPq"
    }
},
{
    blockAddress:{
        strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwcI464T",
        sequenceNo:19
    },
    hash:{{7bm5DUwpqJFGrmZpb7h9wAxtvggYLPcXq+LAobi9fDg=}},
    metadata:{
        id:"ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF",
        version:2,
        txTime:2019-06-05T21:03:76d-3Z,
        txId:"9GslbtDtpVHAgYghR5FXbZ"
    }
}
}

```

輸出包含中繼資料屬性，可提供每個項目修改時間的詳細資訊，以及交易的依據。從這些資料中，您可以看到以下內容：

- 文件由系統指派 唯一識別id：ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF。這是以 Base62-encoded字串表示的 UUID。
- INSERT 陳述式會建立文件的初始修訂（版本 0）。
- 每個後續更新都會建立具有相同文件id和遞增版本編號的新修訂。
- txId 欄位指出遞交每個修訂的交易，並txTime顯示每個修訂的遞交時間。
- DELETE 陳述式會建立新的文件最終修訂。此最終修訂僅包含中繼資料。

若要了解如何永久刪除修訂，請繼續 [編輯文件修訂](#)。

編輯文件修訂

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，DELETE陳述式只會透過建立新的修訂，將其標示為已刪除，以邏輯方式刪除文件。QLDB 也支援資料修訂操作，可讓您永久刪除資料表歷史記錄中的非作用中文件修訂。

 Note

任何在 2021 年 7 月 22 日之前建立的分類帳目前不符合修訂資格。您可以在 Amazon QLDB 主控台上檢視分類帳的建立時間。

編輯操作只會刪除指定修訂中的使用者資料，並使日誌序列和文件中繼資料保持不變。這可維護您分類帳的整體資料完整性。

開始使用 QLDB 中的資料修訂之前，請務必在 Amazon QLDB PartiQL 參考[修訂考量和限制](#)中檢閱。

主題

- [編輯預存程序](#)
- [檢查編輯是否完成](#)
- [編輯範例](#)
- [刪除和編輯作用中修訂](#)
- [在修訂中編輯特定欄位](#)

編輯預存程序

您可以使用[REDACT_REVISION](#)預存程序永久刪除分類帳中的個別非作用中修訂。此預存程序會刪除索引儲存和日誌儲存中指定修訂中的所有使用者資料。不過，它會保留日誌序列和文件中繼資料，包括文件 ID 和雜湊，保持不變。此操作不可復原。

指定的文件修訂版本必須是歷史記錄中的非作用中修訂。文件的最新作用中修訂不符合修訂資格。

若要修訂多個修訂，您必須為每個修訂執行一次預存程序。您可以編輯每筆交易的一個修訂。

語法

```
EXEC REDACT_REVISION `block-address`, 'table-id', 'document-id'
```

引數

``block-address``

要修訂之文件修訂的日誌區塊位置。地址是具有兩個欄位的 Amazon Ion 結構：strandId和sequenceNo。

這是以反引號表示的 Ion 常值。例如：

```
`{strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHWcI464T", sequenceNo:17}`
```

'table-id'

您想要修訂文件的資料表的唯一 ID，以單引號表示。

'document-id'

要修訂修訂的唯一文件 ID，以單引號表示。

檢查編輯是否完成

當您執行預存程序提交修訂請求時，QLDB 會以非同步方式處理資料修訂。完成後，修訂中的使用者資料（由 data 結構表示）會永久移除。若要檢查修訂請求是否已完成，您可以使用下列其中一項：

- [日誌匯出](#)
- [日誌串流](#)
- [GetBlock API 操作](#)
- [GetRevision API 操作](#)
- [歷史記錄函數](#) – 注意：在日誌中完成修訂後，可能需要一些時間，歷史記錄查詢才會顯示修訂的結果。當非同步修訂完成時，您可能會在其他修訂之前看到一些修訂，但歷史記錄查詢最終會顯示已完成的結果。

修訂修訂完成後，修訂的 data 結構會替換為新的 dataHash 欄位。此欄位的值是已移除 data 結構的 Ion 雜湊，如下列範例所示。因此，分類帳會維護其整體資料完整性，並透過現有的驗證 API 操作以密碼編譯方式進行驗證。若要進一步了解驗證，請參閱 [Amazon QLDB 中的資料驗證](#)。

編輯範例

請考慮您之前在中檢閱的車輛註冊文件[查詢修訂歷史記錄](#)。假設您想要修訂第二個修訂版 (version:1)。下列查詢範例顯示此修訂之後的修訂。在查詢結果中，要修訂的 data 結構會以#### 反白顯示。

```
SELECT * FROM history(VehicleRegistration) AS h
WHERE h.metadata.id = 'ADR2LL1fGsU4Jr4EqTdnQF' --replace with your id
```

```
AND h.metadata.version = 1
```

```
{
  blockAddress:{
    strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T",
    sequenceNo:17
  },
  hash:{LGSFZ4iEYWZeMwmAqcxxNyT4wbCtuM0mFCj8pEd6Mp0=}},
  data: {
    VIN: "1HVBBAANXWH544237",
    LicensePlateNumber: "LS477D",
    State: "WA",
    PendingPenaltyTicketAmount: 42.20,
    ValidFromDate: 2011-10-26T,
    ValidToDate: 2023-09-25T,
    Owners: {
      PrimaryOwner: { PersonId: "KmA3XPKKFqYCP2zhR3d0Ho" },
      SecondaryOwners: []
    },
    City: "Bellevue"
  },
  metadata:{
    id:"ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF",
    version:1,
    txTime:2019-06-05T21:01:442d-3Z,
    txId:"9cArhIQV5xf5Tf5vtsPwPq"
  }
}
```

在查詢結果blockAddress中記下，因為您需要將此值傳遞至REDACT_REVISION預存程序。然後，透過查詢[系統目錄](#)來尋找VehicleRegistration資料表的唯一 ID，如下所示。

```
SELECT tableId FROM information_schema.user_tables
WHERE name = 'VehicleRegistration'
```

使用此資料表 ID 搭配文件 ID 和區塊地址來執行 REDACT_REVISION。資料表 ID 和文件 ID 是字串常值，必須以單一引號括住，而區塊地址是以反引號括住的 Ion 常值。請務必視需要將這些引數取代為您自己的值。

```
EXEC REDACT_REVISION `{strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T", sequenceNo:17}`,
'SPLf9SXwndd631PaSIa006', 'ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF'
```


Tip

當您使用 QLDB 主控台或 QLDB shell 來查詢資料表 ID 或文件 ID（或任何字串常值）時，傳回的值會以雙引號括住。不過，當您指定預 REDACT_REVISION 存程序的資料表 ID 和文件 ID 引數時，必須以單一引號括住值。

這是因為您以 PartiQL 格式撰寫陳述式，但 QLDB 會以 Amazon Ion 格式傳回結果。如需 QLDB 中 PartiQL 語法和語義的詳細資訊，請參閱 [使用 PartiQL 查詢 Ion](#)。

有效的修訂請求會傳回 Ion 結構，其代表您正在修訂的文件修訂，如下所示。

```
{
  blockAddress: {
    strandId: "Jdxjkr9bSYB5jMHwcI464T",
    sequenceNo: 17
  },
  tableId: "5PLf9SXwndd63lPaSIa006",
  documentId: "ADR2Ll1fGsU4Jr4EqTdnQF",
  version: 1
}
```

當您執行此預存程序時，QLDB 會以非同步方式處理您的修訂請求。完成修訂後，data 結構會永久移除，並以新 *dataHash* 欄位取代。此欄位的值是已移除 data 結構的 Ion 雜湊，如下所示。

Note

此 dataHash 範例僅供參考，並非實際計算的雜湊值。

```
{
  blockAddress: {
    strandId: "Jdxjkr9bSYB5jMHwcI464T",
    sequenceNo: 17
  },
  hash: {{LGSFZ4iEYWZeMwmAqcxxNyT4wbCtuM0mFCj8pEd6Mp0=}},
  dataHash: {{s83jd7sfhsdfhksj7hskjdfjfpIPP/DP2hvionas2d4=}},
  metadata: {
    id: "ADR2Ll1fGsU4Jr4EqTdnQF",
    version: 1,
    txTime: 2019-06-05T21:01:44Zd-3Z,
  }
}
```

```
    txId: "9cArhIQV5xf5Tf5vtsPwPq"  
  }  
}
```

刪除和編輯作用中修訂

作用中文件修訂（亦即每個文件的最新未刪除修訂）不符合資料修訂的資格。您必須先更新或刪除它，才能編輯作用中的修訂。這會將先前作用中的修訂移至歷史記錄，並使其符合修訂資格。

如果您的使用案例需要將整個文件標示為已刪除，則您首先會使用 [DELETE](#) 陳述式。例如，下列陳述式會以邏輯方式刪除 VIN 為 VehicleRegistration 的文件 1HVBBAANXWH544237。

```
DELETE FROM VehicleRegistration AS r  
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'
```

然後，在此刪除之前修訂先前的修訂，如前所述。如有需要，您也可以個別修訂任何先前的修訂。

如果您的使用案例需要文件保持作用中狀態，您首先會使用 [UPDATE](#) 或 [FROM](#) 陳述式來隱藏或移除您要編輯的欄位。此程序會在下節中說明。

在修訂中編輯特定欄位

QLDB 不支援修訂文件修訂中的特定欄位。若要這麼做，您可以先使用 [UPDATE-REMOVE](#) 或 [FROM-REMOVE](#) 陳述式，從修訂中移除現有欄位。例如，下列陳述式會從 VIN 為 VehicleRegistration 的文件中移除 LicensePlateNumber 欄位 1HVBBAANXWH544237。

```
UPDATE VehicleRegistration AS r  
REMOVE r.LicensePlateNumber  
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'
```

然後，在此移除之前修訂先前的修訂版，如前所述。如有需要，您也可以個別修訂任何包含此現在移除欄位的先前修訂。

若要了解如何最佳化查詢，請繼續 [最佳化查詢效能](#)。

最佳化查詢效能

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 旨在解決高效能線上交易處理 (OLTP) 工作負載的需求。這表示 QLDB 已針對一組特定的查詢模式進行最佳化，即使它支援類似 SQL 的查詢功能。設計應用程式及其資料模型以使用這些查詢模式至關重要。否則，隨著資料表的增長，您會遇到嚴重的效能問題，包括查詢延遲、交易逾時和並行衝突。

本節說明 QLDB 中的查詢限制條件，並針對這些限制條件提供撰寫最佳查詢的指引。

主題

- [交易逾時限制](#)
- [並行衝突](#)
- [最佳查詢模式](#)
- [要避免的查詢模式](#)
- [監控效能](#)

交易逾時限制

在 QLDB 中，每個 PartiQL 陳述式（包括每個 SELECT 查詢）都會在交易中處理，並受到[交易逾時限制](#)。交易最多可執行 30 秒，然後再遞交。在此限制之後，QLDB 會拒絕對交易完成的任何工作，並捨棄執行交易的[工作階段](#)。此限制會啟動交易，而不是遞交或取消工作階段，以保護服務的用戶端免於工作階段洩漏。

並行衝突

QLDB 使用樂觀並行控制 (OCC) 實作並行控制。欠佳查詢也可能導致更多 OCC 衝突。如需 OCC 的詳細資訊，請參閱[Amazon QLDB 並行模型](#)。

最佳查詢模式

最佳實務是，您應該使用WHERE述詞子句來執行陳述式，該子句會篩選索引欄位或文件 ID。QLDB 需要索引欄位上的等式運算子 (= 或 IN)，才能有效率地查詢文件。

以下是[使用者檢視](#)中最佳查詢模式的範例。

```
--Indexed field (VIN) lookup using the = operator
SELECT * FROM VehicleRegistration
WHERE VIN = '1N4AL11D75C109151'

--Indexed field (VIN) AND non-indexed field (City) lookup
SELECT * FROM VehicleRegistration
WHERE VIN = '1N4AL11D75C109151' AND City = 'Seattle'

--Indexed field (VIN) lookup using the IN operator
SELECT * FROM VehicleRegistration
WHERE VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')

--Document ID (r_id) lookup using the BY clause
SELECT * FROM VehicleRegistration BY r_id
WHERE r_id = '3Qv67yjXEwB9SjmvkuG6Cp'
```

任何不遵循這些模式的查詢都會叫用完整的資料表掃描。資料表掃描可能會導致大型資料表上的查詢或傳回大型結果集的查詢的交易逾時。它們也[可能導致 OCC 與競爭交易發生衝突](#)。

高基數索引

我們建議為包含高基數值的欄位編製索引。例如，VehicleRegistration資料表中的 VIN和 LicensePlateNumber 欄位是索引欄位，旨在是唯一的。

避免索引低基數欄位，例如狀態碼、地址狀態或省份，以及郵遞區號。如果您為此類欄位編製索引，您的查詢可能會產生大型結果集，這更可能導致交易逾時或導致意外的 OCC 衝突。

遞交的檢視查詢

您在[遞交檢視](#)中執行的查詢，會遵循與使用者檢視查詢相同的最佳化準則。您在資料表上建立的索引也會用於遞交檢視中的查詢。

歷史記錄函數查詢

[歷史記錄函數](#)查詢不會使用您在資料表上建立的索引。QLDB 歷史記錄僅依文件 ID 編製索引，您目前無法建立其他歷史記錄索引。

最佳實務是，使用日期範圍 (開始時間和結束時間) 和文件 ID () 來限定歷史記錄查詢 `metadata.id`。包含開始時間和結束時間的歷史記錄查詢，可受益於日期範圍資格。

內部聯結查詢

對於內部聯結查詢，請使用聯結條件，其中至少包含聯結右側資料表的索引欄位。如果沒有聯結索引，聯結查詢會叫用多個資料表掃描，對於聯結左側資料表中的每個文件，查詢會完全掃描右側資料表。最佳實務是加入針對您加入的每個資料表編製索引的欄位，以及為至少一個資料表指定 WHERE 等式述詞。

例如，下列查詢會聯結各自 VIN 欄位上的 `VehicleRegistration` 和 `Vehicle` 資料表，這兩個欄位都會編製索引。此查詢在 上也具有等式述詞 `VehicleRegistration.VIN`。

```
SELECT * FROM VehicleRegistration AS r INNER JOIN Vehicle AS v
ON r.VIN = v.VIN
WHERE r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

針對聯結條件和聯結查詢中的等式述詞，選擇高基數索引。

要避免的查詢模式

以下是一些無法妥善擴展至 QLDB 中較大資料表的次佳陳述式範例。強烈建議您不要依賴這些類型的查詢來尋找隨時間增長的資料表，因為您的查詢最終會導致交易逾時。由於資料表包含大小不同的文件，因此很難定義未索引查詢的精確限制。

```
--No predicate clause
SELECT * FROM Vehicle

--COUNT() is not an optimized function
SELECT COUNT(*) FROM Vehicle

--Low-cardinality predicate
SELECT * FROM Vehicle WHERE Color = 'Silver'

--Inequality (>) does not qualify for indexed lookup
SELECT * FROM Vehicle WHERE "Year" > 2019

--Inequality (LIKE)
SELECT * FROM Vehicle WHERE VIN LIKE '1N4AL%'

--Inequality (BETWEEN)
SELECT SUM(PendingPenaltyTicketAmount) FROM VehicleRegistration
```

```
WHERE ValidToDate BETWEEN `2020-01-01T` AND `2020-07-01T`

--No predicate clause
DELETE FROM Vehicle

--No document id, and no date range for the history() function
SELECT * FROM history(Vehicle)
```

一般而言，我們不建議在 QLDB 中針對生產使用案例執行下列類型的查詢模式：

- 線上分析處理 (OLAP) 查詢
- 沒有述詞子句的探索性查詢
- 報告查詢
- 文字搜尋

反之，我們建議您將資料串流到針對分析使用案例最佳化的專用資料庫服務。例如，您可以將 QLDB 資料串流至 Amazon OpenSearch Service，以透過文件提供全文搜尋功能。如需示範此使用案例的範例應用程式，請參閱 GitHub 儲存庫 [aws-samples/amazon-qldb-streaming-amazon-opensearch-service-sample-python](https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-streaming-amazon-opensearch-service-sample-python)。如需 QLDB 串流的相關資訊，請參閱 [從 Amazon QLDB 串流日誌資料](#)。

監控效能

QLDB 驅動程式會在陳述式的結果物件中提供已耗用 I/O 用量和時間資訊。您可以使用這些指標來識別效率不佳的 PartiQL 陳述式。若要進一步了解，請繼續 [取得 PartiQL 陳述式統計資料](#)。

您也可以使用 Amazon CloudWatch 來追蹤您分類帳的資料操作效能。監控指定 CommandLatency LedgerName 和 的指標 CommandType。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon CloudWatch 監控](#)。若要了解 QLDB 如何使用命令來管理資料操作，請參閱 [使用驅動程式進行工作階段管理](#)。

取得 PartiQL 陳述式統計資料

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 提供陳述式執行統計資料，可協助您透過執行更有效率的 PartiQL 陳述式來最佳化 QLDB 的使用。QLDB 會傳回這些統計資料以及陳述式的結果。其中包括量化已耗用 I/O 用量和伺服器端處理時間的指標，可用來識別效率不佳的陳述式。

此功能目前可在 [QLDB 主控台](#) 的 PartiQL 編輯器、[QLDB shell](#) 和所有支援語言的最新版本 [QLDB 驅動程式](#) 中使用。您也可以在主控台上檢視查詢歷史記錄的陳述式統計資料。

主題

- [I/O 用量](#)
- [時間資訊](#)

I/O 用量

I/O 用量指標說明讀取 I/O 請求的數量。如果讀取 I/O 請求的數量高於預期，則表示陳述式未最佳化，例如缺少索引。建議您在上一個主題[最佳查詢模式](#)中檢閱最佳化查詢效能。

Note

當您在非空白資料表上執行 CREATE INDEX 陳述式時，I/O 用量指標只會包含同步索引建立呼叫的讀取請求。

QLDB 會以非同步方式為資料表中的任何現有文件建立索引。這些非同步讀取請求不會包含在陳述式結果的 I/O 用量指標中。非同步讀取請求會個別收費，並在索引建置完成後新增至您的總讀取 I/O。

使用 QLDB 主控台

若要使用 QLDB 主控台取得陳述式的讀取輸入/輸出用量，請執行下列步驟：

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/qldb>：// 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 PartiQL 編輯器。
3. 從分類帳下拉式清單中選擇分類帳。
4. 在查詢編輯器視窗中，輸入您選擇的任何陳述式，然後選擇執行。以下是查詢範例。

```
SELECT * FROM testTable WHERE firstName = 'Jim'
```

若要執行陳述式，您也可以使用 Windows 的鍵盤快速鍵 Ctrl + Enter，或 macOS 的鍵盤快速鍵 Cmd + Return。如需更多鍵盤快速鍵，請參閱 [PartiQL 編輯器鍵盤快速鍵](#)。

5. 在查詢編輯器視窗下方，您的查詢結果包含讀取 I/O，這是陳述式提出的讀取請求數目。

您也可以執行下列步驟來檢視查詢歷史記錄的讀取 I/O：

1. 在導覽窗格中，選擇 PartiQL 編輯器下的最近查詢。
2. 讀取輸入/輸出欄會顯示每個陳述式提出的讀取請求數量。

使用 QLDB 驅動程式

若要使用 QLDB 驅動程式取得陳述式的輸入/輸出用量，請呼叫結果串流游標或緩衝游標 `getConsumedIOs` 的操作。

下列程式碼範例示範如何從陳述式結果的串流游標取得讀取輸入/輸出。

Java

```
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import software.amazon.qldb.IOUsage;
import software.amazon.qldb.Result;

IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
IonValue ionFirstName = ionSystem.newString("Jim");

driver.execute(txn -> {
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
    ionFirstName);

    for (IonValue ionValue : result) {
        // User code here to handle results
    }

    IOUsage ioUsage = result.getConsumedIOs();
    long readIOs = ioUsage.getReadIOs();
});
```


.NET

```

using Amazon.IonDotnet.Builders;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.QLDB.Driver;
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;

// This is one way of creating Ion values. We can also use a ValueFactory.
// For more details, see: https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/driver-cookbook-dotnet.html#cookbook-dotnet.ion
IIonValue ionFirstName = IonLoader.Default.Load("Jim");

await driver.Execute(async txn =>
{
    IAsyncResult result = await txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", ionFirstName);

    // Iterate through stream cursor to accumulate read IOs.
    await foreach (IIonValue ionValue in result)
    {
        // User code here to handle results.
        // Warning: It is bad practice to rely on results within a lambda block,
        unless
            // it is to check the state of a result. This is because lambdas are
            retryable.
    }

    var ioUsage = result.GetConsumedIOs();
    var readIOs = ioUsage?.ReadIOs;
});

```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

Go

```

import (
    "context"
    "fmt"

```

```

    "github.com/awslabs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlldbdriver"
)

driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction) (interface{},
error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", "Jim")

    if err != nil {
        panic(err)
    }

    for result.Next(txn) {
        // User code here to handle results
    }

    ioUsage := result.GetConsumedIOs()
    readIOs := *ioUsage.GetReadIOs()
    fmt.Println(readIOs)
    return nil, nil
})

```

Node.js

```

import { IOUsage, ResultReadable, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-
nodejs";

await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    const result: ResultReadable = await txn.executeAndStreamResults("SELECT * FROM
testTable WHERE firstName = ?", "Jim");

    for await (const chunk of result) {
        // User code here to handle results
    }

    const ioUsage: IOUsage = result.getConsumedIOs();
    const readIOs: number = ioUsage.getReadIOs();
});

```

Python

```

def get_read_ios(transaction_executor):
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM testTable WHERE
firstName = ?", "Jim")

```

```

for row in cursor:
    # User code here to handle results
    pass

consumed_ios = cursor.get_consumed_ios()
read_ios = consumed_ios.get('ReadIOs')

qldb_driver.execute_lambda(lambda txn: get_read_ios(txn))

```

下列程式碼範例示範如何從陳述式結果的緩衝游標取得讀取輸入/輸出。這會傳回來自 `ExecuteStatement` 和 `FetchPage` 請求的讀取 I/O 總數。

Java

```

import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import software.amazon.qldb.IOUsage;
import software.amazon.qldb.Result;

IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
IonValue ionFirstName = ionSystem.newString("Jim");

Result result = driver.execute(txn -> {
    return txn.execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", ionFirstName);
});

IOUsage ioUsage = result.getConsumedIOs();
long readIOs = ioUsage.getReadIOs();

```

.NET

```

using Amazon.IonDotnet.Builders;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.QLDB.Driver;
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;

IIonValue ionFirstName = IonLoader.Default.Load("Jim");

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{

```

```

        return await txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
            ionFirstName);
    });

    var ioUsage = result.GetConsumedIOs();
    var readIOs = ioUsage?.ReadIOs;

```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

Go

```

import (
    "context"
    "fmt"
    "github.com/awslabs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlddbdriver"
)

result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlddbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
        "Jim")
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return txn.BufferResult(result)
})

if err != nil {
    panic(err)
}

qlldbResult := result.(*qlddbdriver.BufferedResult)
ioUsage := qlldbResult.GetConsumedIOs()
readIOs := *ioUsage.GetReadIOs()
fmt.Println(readIOs)

```

Node.js

```
import { IOUsage, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";

const result: Result = await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor)
=> {
    return await txn.execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", "Jim");
});

const ioUsage: IOUsage = result.getConsumedIOs();
const readIOs: number = ioUsage.getReadIOs();
```

Python

```
cursor = qlldb_driver.execute_lambda(
    lambda txn: txn.execute_statement("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
    "Jim"))

consumed_ios = cursor.get_consumed_ios()
read_ios = consumed_ios.get('ReadIOs')
```

Note

串流游標具有狀態，因為它會分頁結果集。因此，`getConsumedIOs`和`getTimingInformation`操作會從您呼叫時傳回累積的指標。緩衝游標會在記憶體中緩衝結果集，並傳回總累積指標。

時間資訊

時間資訊指標以毫秒為單位說明伺服器端的處理時間。伺服器端處理時間定義為 QLDB 處理陳述式所花費的時間量。這不包括網路呼叫或暫停所花費的時間。此指標會使 QLDB 服務端的處理時間與用戶端的處理時間不同。

使用 QLDB 主控台

若要使用 QLDB 主控台取得陳述式的時間資訊，請執行下列步驟：

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/qlldb>：// 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 PartiQL 編輯器。

3. 從分類帳下拉式清單中選擇分類帳。
4. 在查詢編輯器視窗中，輸入您選擇的任何陳述式，然後選擇執行。以下是查詢範例。

```
SELECT * FROM testTable WHERE firstName = 'Jim'
```

若要執行陳述式，您也可以使用 Windows 的鍵盤快速鍵 Ctrl + Enter，或 macOS 的鍵盤快速鍵 Cmd + Return。如需更多鍵盤快速鍵，請參閱 [PartiQL 編輯器鍵盤快速鍵](#)。

5. 在查詢編輯器視窗下方，您的查詢結果包含伺服器端延遲，這是 QLDB 收到陳述式請求到傳送回應之間的時間量。這是總查詢持續時間的子集。

您也可以執行下列步驟來檢視查詢歷史記錄的時間資訊：

1. 在導覽窗格中，選擇 PartiQL 編輯器下的最近查詢。
2. 執行時間 (ms) 欄會顯示每個陳述式的此時間資訊。

使用 QLDB 驅動程式

若要使用 QLDB 驅動程式取得陳述式的時間資訊，請呼叫結果的串流游標或緩衝游標 `getTimingInformation` 的操作。

下列程式碼範例示範如何從陳述式結果的串流游標取得處理時間。

Java

```
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TimingInformation;

IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
IonValue ionFirstName = ionSystem.newString("Jim");

driver.execute(txn -> {
    Result result = txn.execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
    ionFirstName);

    for (IonValue ionValue : result) {
        // User code here to handle results
    }
}
```

```

    }

    TimingInformation timingInformation = result.getTimingInformation();
    long processingTimeMilliseconds =
    timingInformation.getProcessingTimeMilliseconds();
});

```

.NET

```

using Amazon.IonDotnet.Builders;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.QLDB.Driver;
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;

IIonValue ionFirstName = IonLoader.Default.Load("Jim");

await driver.Execute(async txn =>
{
    IAsyncResult result = await txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName
= ?", ionFirstName);

    // Iterate through stream cursor to accumulate processing time.
    await foreach(IIonValue ionValue in result)
    {
        // User code here to handle results.
        // Warning: It is bad practice to rely on results within a lambda block,
unless
        // it is to check the state of a result. This is because lambdas are
retryable.
    }

    var timingInformation = result.GetTimingInformation();
    var processingTimeMilliseconds = timingInformation?.ProcessingTimeMilliseconds;
});

```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

Go

```

import (
    "context"
    "fmt"
    "github.com/awslabs/amazon-qldb-driver-go/v2/qlbdbdriver"
)

driver.Execute(context.Background(), func(txn qlbdbdriver.Transaction) (interface{},
error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", "Jim")

    if err != nil {
        panic(err)
    }

    for result.Next(txn) {
        // User code here to handle results
    }

    timingInformation := result.GetTimingInformation()
    processingTimeMilliseconds := *timingInformation.GetProcessingTimeMilliseconds()
    fmt.Println(processingTimeMilliseconds)
    return nil, nil
})

```

Node.js

```

import { ResultReadable, TimingInformation, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-
driver-nodejs";

await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    const result: ResultReadable = await txn.executeAndStreamResults("SELECT * FROM
testTable WHERE firstName = ?", "Jim");

    for await (const chunk of result) {
        // User code here to handle results
    }

    const timingInformation: TimingInformation = result.getTimingInformation();
    const processingTimeMilliseconds: number =
timingInformation.getProcessingTimeMilliseconds();
});

```


Python

```
def get_processing_time_milliseconds(transaction_executor):
    cursor = transaction_executor.execute_statement("SELECT * FROM testTable WHERE
    firstName = ?", "Jim")

    for row in cursor:
        # User code here to handle results
        pass

    timing_information = cursor.get_timing_information()
    processing_time_milliseconds =
    timing_information.get('ProcessingTimeMilliseconds')

qlldb_driver.execute_lambda(lambda txn: get_processing_time_milliseconds(txn))
```

下列程式碼範例示範如何從陳述式結果的緩衝游標取得處理時間。這會傳回來自 `ExecuteStatement` 和 `FetchPage` 請求的總處理時間。

Java

```
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import software.amazon.qlldb.Result;
import software.amazon.qlldb.TimingInformation;

IonSystem ionSystem = IonSystemBuilder.standard().build();
IonValue ionFirstName = ionSystem.newString("Jim");

Result result = driver.execute(txn -> {
    return txn.execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", ionFirstName);
});

TimingInformation timingInformation = result.getTimingInformation();
long processingTimeMilliseconds = timingInformation.getProcessingTimeMilliseconds();
```

.NET

```
using Amazon.IonDotnet.Builders;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.QLDB.Driver;
```

```
using IAsyncResult = Amazon.QLDB.Driver.IAsyncResult;

IIonValue ionFirstName = IonLoader.Default.Load("Jim");

IAsyncResult result = await driver.Execute(async txn =>
{
    return await txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
        ionFirstName);
});

var timingInformation = result.GetTimingInformation();
var processingTimeMilliseconds = timingInformation?.ProcessingTimeMilliseconds;
```

Note

若要轉換為同步程式碼，請移除 `await` 和 `async` 關鍵字，並將 `IAsyncResult` 類型變更為 `IResult`。

Go

```
import (
    "context"
    "fmt"
    "github.com/aws-labs/amazon-qlldb-driver-go/v2/qlddbdriver"
)

result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlddbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    result, err := txn.Execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
        "Jim")
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    return txn.BufferResult(result)
})

if err != nil {
    panic(err)
}

qlldbResult := result.(*qlddbdriver.BufferedResult)
```

```
timingInformation := qlldbResult.GetTimingInformation()
processingTimeMilliseconds := *timingInformation.GetProcessingTimeMilliseconds()
fmt.Println(processingTimeMilliseconds)
```

Node.js

```
import { Result, TimingInformation, TransactionExecutor } from "amazon-qlldb-driver-nodejs";

const result: Result = await driver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor)
=> {
    return await txn.execute("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?", "Jim");
});

const timingInformation: TimingInformation = result.getTimingInformation();
const processingTimeMilliseconds: number =
    timingInformation.getProcessingTimeMilliseconds();
```

Python

```
cursor = qlldb_driver.execute_lambda(
    lambda txn: txn.execute_statement("SELECT * FROM testTable WHERE firstName = ?",
    "Jim"))

timing_information = cursor.get_timing_information()
processing_time_milliseconds = timing_information.get('ProcessingTimeMilliseconds')
```

Note

串流游標具有狀態，因為它會分頁結果集。因此，`getConsumedIOs`和`getTimingInformation`操作會從您呼叫時傳回累積的指標。緩衝游標會在記憶體中緩衝結果集，並傳回總累積指標。

若要了解如何查詢系統目錄，請繼續 [查詢系統目錄](#)。

查詢系統目錄

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

您在 Amazon QLDB 分類帳中建立的每個資料表都有系統指派的唯一 ID。您可以透過查詢系統目錄資料表來尋找資料表的 ID、其索引清單和其他中繼資料 `information_schema.user_tables`。

所有系統指派 IDs 都是通用的唯一識別符 (UUID)，每個識別符都以 Base62-encoded 字串表示。如需詳細資訊，請參閱[Amazon QLDB 中的唯一 IDs](#)。

下列範例顯示傳回 `VehicleRegistration` 資料表中繼資料屬性的查詢結果。

```
SELECT * FROM information_schema.user_tables
WHERE name = 'VehicleRegistration'
```

```
{
  tableId: "5PLf9SXwndd63lPaSIa006",
  name: "VehicleRegistration",
  indexes: [
    { indexId: "Djg2nt0yIs2GY0T29Kud1z", expr: "[VIN]", status: "ONLINE" },
    { indexId: "4tPW3fUhaVhDinRgKRLhGU", expr: "[LicensePlateNumber]", status:
"BUILDING" }
  ],
  status: "ACTIVE"
}
```

資料表中繼資料欄位

- `tableId` – 資料表的唯一 ID。
- `name` – 資料表名稱。
- `indexes` – 資料表上的索引清單。
 - `indexId` – 索引的唯一 ID。
 - `expr` – 索引文件路徑。此欄位是格式為：的字串 `[fieldName]`。
 - `status` – 索引的目前狀態 (BUILDING、FINALIZING、FAILED、ONLINE 或 DELETING)。在狀態為 之前，QLDB 不會在查詢中使用索引 ONLINE。

- **message** – 描述索引具有FAILED狀態之原因的錯誤訊息。只有失敗的索引才包含此欄位。
- **status** – 資料表的目前狀態 (ACTIVE 或 INACTIVE)。資料表會在您使用INACTIVE時變成 DROP。

若要了解如何使用 DROP TABLE和 UNDROP TABLE陳述式管理資料表，請繼續[管理資料表](#)。

管理資料表

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明如何使用 Amazon QLDB 中的 DROP TABLE和 UNDROP TABLE陳述式來管理資料表。它也說明如何在建立資料表時標記資料表。您可以在 中定義作用中資料表數量和總資料表的配額[Amazon QLDB 中的配額和限制](#)。

主題

- [建立時標記資料表](#)
- [捨棄資料表](#)
- [查詢非作用中資料表的歷史記錄](#)
- [重新啟用資料表](#)

建立時標記資料表

Note

建立時標記資料表目前僅支援STANDARD許可模式中的分類帳。

您可以標記資料表資源。若要管理現有資料表的標籤，請使用 AWS Management Console 或 API 操作 TagResource、UntagResource和 ListTagsForResource。如需詳細資訊，請參閱[標記 Amazon QLDB 資源](#)。

您也可以在建立資料表時，使用 QLDB 主控台定義資料表標籤，或在 CREATE TABLE PartiQL 陳述式中指定它們。下列範例Vehicle會使用標籤 建立名為 的資料表environment=production。

```
CREATE TABLE Vehicle WITH (aws_tags = `{'environment': 'production'}`)
```

藉由在建立時為資源建立標籤，您可以消除在資源建立後執行自訂標籤指令碼的必要。標記資料表之後，您可以根據這些標籤控制對資料表的存取。例如，您只能授予具有特定標籤之資料表的完整存取權。如需 JSON 政策範例，請參閱 [根據資料表標籤完整存取所有動作](#)。

捨棄資料表

若要捨棄資料表，請使用基本[DROP TABLE](#)陳述式。當您在 QLDB 中捨棄資料表時，您只是在停用它。

例如，下列陳述式會停用VehicleRegistration資料表。

```
DROP TABLE VehicleRegistration
```

DROP TABLE 陳述式會傳回資料表的系統指派 ID。的狀態VehicleRegistration現在應該位於系統目錄資料表 [information_schema.user_tables](#) INACTIVE中。

```
SELECT status FROM information_schema.user_tables  
WHERE name = 'VehicleRegistration'
```

查詢非作用中資料表的歷史記錄

除了資料表名稱之外，您也可以[歷史記錄函數](#)使用資料表 ID 做為第一個輸入引數來查詢 QLDB。您必須使用資料表 ID 來查詢非作用中資料表的歷史記錄。資料表停用後，您就無法再使用資料表名稱查詢其歷史記錄。

首先，查詢系統目錄資料表以尋找資料表 ID。例如，下列查詢會傳回VehicleRegistration資料表tableId的。

```
SELECT tableId FROM information_schema.user_tables  
WHERE name = 'VehicleRegistration'
```

然後，您可以使用此 ID 從 執行相同的歷史記錄查詢[查詢修訂歷史記錄](#)。以下是ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF從資料表 ID 查詢文件 ID 歷史記錄的範例5PLf9SXwndd631PaSIa006。資料表 ID 是字串常值，必須以單引號括住。

```
--replace both the table and document IDs with your values
SELECT * FROM history('5PLf9SXwndd63lPaSIa006', `2000T`, `2019-06-05T23:59:59Z`) AS h
WHERE h.metadata.id = 'ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF'
```

重新啟用資料表

在 QLDB 中停用資料表後，您可以使用 [UNDROP 資料表](#) 陳述式來重新啟用它。

首先，從 尋找資料表 ID `information_schema.user_tables`。例如，下列查詢會傳回 `VehicleRegistration` 資料表 `tableId` 的。狀態應為 `INACTIVE`。

```
SELECT tableId FROM information_schema.user_tables
WHERE name = 'VehicleRegistration'
```

然後，使用此 ID 重新啟用資料表。下列範例會捨棄資料表 ID `5PLf9SXwndd63lPaSIa006`。在這種情況下，資料表 ID 是您以雙引號括住的唯一識別符。

```
UNDROP TABLE "5PLf9SXwndd63lPaSIa006"
```

的狀態現在 `VehicleRegistration` 應為 `ACTIVE`。

若要了解如何建立、描述和捨棄索引，請繼續 [管理索引](#)。

管理索引

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明如何在 Amazon QLDB 中建立、描述和捨棄索引。您可以在 [中](#) 定義每個資料表的索引數量配額 [Amazon QLDB 中的配額和限制](#)。

主題

- [建立索引](#)
- [描述索引](#)

- [捨棄索引](#)
- [常見錯誤](#)

建立索引

如中所述[建立資料表和索引](#)，您可以使用 `CREATE INDEX` 陳述式，在指定最上層欄位的資料表上建立索引，如下所示。資料表名稱和索引欄位名稱都區分大小寫。

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (VIN)
```

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (LicensePlateNumber)
```

您在資料表上建立的每個索引都有系統指派的唯一 ID。若要尋找此索引 ID，請參閱以下章節[描述索引](#)。

Important

QLDB 需要索引才能有效率地查詢文件。如果沒有索引，QLDB 讀取文件時需要執行完整資料表掃描。這可能會導致大型資料表的效能問題，包括並行衝突和交易逾時。

若要避免資料表掃描，您必須在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子 (= 或 IN) 搭配 WHERE 述詞子句執行陳述式。如需詳細資訊，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

建立索引時請注意下列限制：

- 索引只能在單一最上層欄位上建立。不支援複合、巢狀、唯一和以函數為基礎的索引。
- 您可以在任何 [Ion 資料類型](#) 上建立索引，包括 list 和 struct。不過，無論 Ion 類型為何，您都只能依整個 Ion 值的相等性執行索引查詢。例如，使用 list 類型做為索引時，您無法透過清單中的一個項目進行索引查詢。
- 只有在您使用等式述詞時，查詢效能才會獲得改善；例如，WHERE indexedField = 123 或 WHERE indexedField IN (456, 789)。

QLDB 不會遵守查詢述詞中的不等式。因此，不會實作範圍篩選掃描。

- 索引欄位的名稱區分大小寫，最多可有 128 個字元。
- QLDB 中的索引建立是非同步的。在非空白資料表上完成建立索引所需的時間，會因資料表大小而有所不同。如需詳細資訊，請參閱[管理索引](#)。

描述索引

QLDB 中的索引建立是非同步的。在非空白資料表上完成建立索引所需的時間，會因資料表大小而有所不同。若要檢查索引組建的狀態，您可以查詢系統目錄資料表 [information_schema.user_tables](#)。

例如，下列陳述式會查詢 VehicleRegistration 資料表上所有索引的系統目錄。

```
SELECT VALUE indexes
FROM information_schema.user_tables info, info.indexes indexes
WHERE info.name = 'VehicleRegistration'
```

```
{
  indexId: "Djg2nt0yIs2GY0T29Kud1z",
  expr: "[VIN]",
  status: "ONLINE"
},
{
  indexId: "4tPW3fUhaVhDinRgKRLhGU",
  expr: "[LicensePlateNumber]",
  status: "FAILED",
  message: "aws.ledger.errors.InvalidEntityError: Document contains multiple values
for indexed field: LicensePlateNumber"
}
```

索引欄位

- `indexId` – 索引的唯一 ID。
- `expr` – 索引文件路徑。此欄位是格式為：的字串[`fieldName`]。
- `status` – 索引的目前狀態。索引的狀態可以是下列其中一個值：
 - BUILDING – 正在積極建立資料表的索引。
 - FINALIZING – 已完成建立索引，並開始啟用索引以供使用。
 - ONLINE – 處於作用中狀態，並準備好在查詢中使用。在狀態為上線之前，QLDB 不會在查詢中使用索引。
 - FAILED – 由於無法復原的錯誤而無法建置索引。此狀態的索引仍會計入每個資料表的索引配額。如需詳細資訊，請參閱[常見錯誤](#)。
 - DELETING – 使用者捨棄索引後，正在主動刪除索引。
- `message` – 描述索引具有 FAILED 狀態之原因的錯誤訊息。只有失敗的索引才包含此欄位。

使用主控台

您也可以使用 AWS Management Console 來檢查索引的狀態。

檢查索引的狀態（主控台）

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/qldb>：// 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Ledgers。
3. 在 Ledgers 清單中，選擇您要管理其索引的分類帳名稱。
4. 在分類帳詳細資訊頁面的資料表索引標籤下，選擇您要檢查其索引的資料表名稱。
5. 在資料表詳細資訊頁面上，找到索引欄位卡。索引狀態欄會顯示資料表上每個索引的目前狀態。

捨棄索引

使用 [DROP INDEX](#) 陳述式來捨棄索引。當您捨棄索引時，它會從資料表中永久刪除。

首先，從尋找索引 ID `information_schema.user_tables`。例如，下列查詢會傳回 `VehicleRegistration` 資料表上索引 `LicensePlateNumber` 欄位 `indexId` 的。

```
SELECT indexes.indexId
FROM information_schema.user_tables info, info.indexes indexes
WHERE info.name = 'VehicleRegistration' and indexes.expr = '[LicensePlateNumber]'
```

然後，使用此 ID 來捨棄索引。以下是捨棄索引 ID 的範例 `4tPW3fUhaVhDinRgKRLhGU`。索引 ID 是應該以雙引號括住的唯一識別符。

```
DROP INDEX "4tPW3fUhaVhDinRgKRLhGU" ON VehicleRegistration WITH (purge = true)
```

Note

所有 `DROP INDEX` 陳述式 `WITH (purge = true)` 都需要子句，目前 `true` 唯一支援的值。關鍵字區分 `purge` 大小寫，且必須是所有小寫。

使用主控台

您也可以使用 AWS Management Console 來捨棄索引。

捨棄索引（主控台）

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/qldb>：// 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Ledgers。
3. 在 Ledgers 清單中，選擇您要管理其索引的分類帳名稱。
4. 在分類帳詳細資訊頁面的資料表索引標籤下，選擇您要捨棄其索引的資料表名稱。
5. 在資料表詳細資訊頁面上，找到索引欄位卡。選取您要捨棄的索引，然後選擇捨棄索引。

常見錯誤

本節說明您在建立索引時可能遇到的常見錯誤，並建議可能的解決方案。

Note

狀態為 的索引 FAILED 仍會計入每個資料表的索引配額。失敗的索引也可讓您修改或刪除導致資料表上索引建立失敗的任何文件。

您必須明確 [捨棄](#) 索引，才能將其從配額中移除。

文件包含索引欄位的多個值：*fieldName*。

QLDB 無法為指定的欄位名稱建立索引，因為資料表包含具有相同欄位多個值（即重複欄位名稱）的文件。

您必須先捨棄失敗的索引。然後，請確定資料表中的所有文件在重試建立索引之前，每個欄位名稱都只有一個值。您也可以為沒有重複的另一個欄位建立索引。

如果您嘗試為已在資料表上編製索引的欄位插入包含多個值的文件，QLDB 也會傳回此錯誤。

超過索引限制：Table *tableName* 已有 *n* 個索引，且無法建立更多索引。

QLDB 會強制執行每個資料表的五個索引限制，包括失敗的索引。您必須先捨棄現有的索引，才能建立新的索引。

沒有具有識別符的已定義索引：*indexId*。

您嘗試捨棄的索引不存在於指定的資料表和索引 ID 組合。若要了解如何檢查現有的索引，請參閱 [描述索引](#)。

Amazon QLDB 中的唯一 IDs

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明 Amazon QLDB 中系統指派的唯一識別符的屬性和用量準則。它也提供一些 QLDB 唯一 IDs 的範例。

主題

- [屬性](#)
- [用量](#)
- [範例](#)

屬性

QLDB 中所有系統指派IDs 都是通用的唯一識別碼 (UUID)。每個 ID 都有下列屬性：

- 128 位元 UUID 號碼
- 以 Base62-encoded的文字表示
- 22 個字元的固定長度英數字串（例如：3Qv67yjXEwB9SjmvkuG6Cp）

用量

在應用程式中使用 QLDB IDs 時，請注意下列準則：

執行

- 將 ID 視為字串。

不要

- 嘗試解碼字串。
- 將語意意義指派給字串（例如產生時間元件）。

- 依語意順序排序字串。

範例

下列屬性是 QLDB 中唯一 IDs 的一些範例：

- 文件 ID
- 索引 ID
- 字串 ID
- 資料表 ID
- 交易 ID

Amazon QLDB 並行模型

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 旨在解決高效能線上交易處理 (OLTP) 工作負載的需求。QLDB 支援類似 SQL 的查詢功能，並提供完整的 ACID 交易。此外，QLDB 資料項目是文件，可提供結構描述彈性和直覺式資料建模。透過核心日誌，您可以使用 QLDB 來存取資料所有變更的完整且可驗證歷史記錄，並視需要將一致交易串流至其他資料服務。

主題

- [樂觀並行控制](#)
- [使用索引來避免完整資料表掃描](#)
- [插入 OCC 衝突](#)
- [使交易具有等冪性](#)
- [編輯 OCC 衝突](#)
- [管理並行工作階段](#)

樂觀並行控制

在 QLDB 中，使用樂觀並行控制 (OCC) 實作並行控制。OCC 的運作原理是，多個交易可以經常完成，而不會互相干擾。

使用 OCC，QLDB 中的交易不會取得資料庫資源的鎖定，並以完全可序列化的隔離操作。QLDB 會以序列方式執行並行交易，因此會產生與這些交易以序列方式啟動相同的結果。

在遞交之前，每個交易都會執行驗證檢查，以確保沒有其他遞交的交易修改其存取的資料。如果此檢查顯示有衝突的修改或資料變更的狀態，遞交交易會遭到拒絕。不過，交易可以重新啟動。

當交易寫入至 QLDB 時，由 QLDB 本身實作 OCC 模型的驗證檢查。如果交易因為 OCC 驗證階段失敗而無法寫入日誌，QLDB 會將 `OccConflictException` 應用程式層。應用程式軟體負責確保交易重新啟動。應用程式應中止拒絕的交易，然後從頭開始重試整個交易。

若要了解 QLDB 驅動程式如何處理和重試 OCC 衝突和其他暫時性例外狀況，請參閱 [了解 Amazon QLDB 中驅動程式的重試政策](#)。

使用索引來避免完整資料表掃描

在 QLDB 中，每個 PartiQL 陳述式（包括每個 SELECT 查詢）都會在交易中處理，並受到 [交易逾時限制](#)。

最佳實務是，您應該使用 WHERE 述詞子句來執行陳述式，該子句會篩選索引欄位或文件 ID。QLDB 需要索引欄位上的等式運算子，才能有效率地查詢文件；例如，WHERE indexedField = 123 或 WHERE indexedField IN (456, 789)。

如果沒有此索引查詢，QLDB 讀取文件時需要執行完整資料表掃描。這可能會導致查詢延遲和交易逾時，也會增加 OCC 與競爭交易衝突的機會。

例如，請考慮名為 Vehicle 的資料表，該資料表僅在 VIN 欄位上有索引。它包含下列文件。

VIN	Make	模型	顏色
"1N4AL11D 75C109151"	"Audi"	"A5"	"Silver"
"KM8SRDHF 6EU074761"	"Tesla"	"Model S"	"Blue"
"3HGGK5G5 3FM761765"	"Ducati"	"Monster 1200"	"Yellow"
"1HVBBAAN XWH544237"	"Ford"	"F 150"	"Black"
"1C4RJFAG 0FC625797"	"Mercedes"	"CLK 350"	"White"

兩個名為 Alice 和 Bob 的並行使用者正在分類帳中使用相同的資料表。他們想要更新兩個不同的文件，如下所示。

Alice :

```
UPDATE Vehicle AS v
SET v.Color = 'Blue'
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

Bob :


```
UPDATE Vehicle AS v
SET v.Color = 'Red'
WHERE v.Make = 'Tesla' AND v.Model = 'Model S'
```

假設 Alice 和 Bob 同時開始交易。Alice 的 UPDATE 陳述式會對 VIN 欄位執行索引查詢，因此只需要讀取該文件。Alice 會先完成並成功遞交她的交易。

Bob 的陳述式會篩選非索引欄位，因此會執行資料表掃描並遇到 `OccConflictException`。這是因為 Alice 的遞交交易修改了 Bob 陳述式正在存取的資料，其中包括資料表中的每個文件，而不只是 Bob 正在更新的文件。

插入 OCC 衝突

OCC 衝突可以包含新插入的文件，而不只是先前存在的文件。請考慮下圖，其中兩個並行使用者 (Alice 和 Bob) 正在分類帳中使用相同的資料表。他們都只想在述詞值尚不存在的情況下插入新文件。



在此範例中，Alice 和 Bob 在單一交易中執行下列 `SELECT` 和 `INSERT` 陳述式。只有在 `INSERT` 陳述式沒有傳回結果時，他們的應用程式才會執行 `SELECT` 陳述式。


```
SELECT * FROM Vehicle v WHERE v.VIN = 'ABCDE12345EXAMPLE'
```

```
INSERT INTO Vehicle VALUE
{
  'VIN' : 'ABCDE12345EXAMPLE',
  'Type' : 'Wagon',
  'Year' : 2019,
  'Make' : 'Subaru',
  'Model' : 'Outback',
  'Color' : 'Gray'
}
```

假設 Alice 和 Bob 同時開始交易。這兩個SELECT查詢都不會傳回具有 VIN的現有文件ABCDE12345EXAMPLE。因此，他們的應用程式會繼續進行INSERT陳述式。

Alice 會先完成並成功遞交她的交易。然後，Bob 嘗試遞交他的交易，但 QLDB 拒絕它並擲回 `OccConflictException`。這是因為 Alice 的遞交交易修改了 Bob SELECT查詢的結果集，而 OCC 在遞交 Bob 的交易之前偵測到此衝突。

此交易範例需要SELECT查詢，才能[成為等冪](#)。然後，Bob 可以從頭開始重試他的整個交易。但是他的下一個SELECT查詢會傳回 Alice 插入的文件，因此 Bob 的應用程式不會執行 INSERT。

使交易具有等冪性

[上一節](#)中的插入交易也是等冪交易的範例。換言之，多次執行相同的交易會產生相同的結果。如果 Bob 在未先檢查特定 VIN 是否存在INSERT的情況下執行，則資料表最終可能會顯示具有重複VIN值的文件。

除了 OCC 衝突之外，請考慮其他重試案例。例如，QLDB 可能會在伺服器端成功遞交交易，但用戶端在等待回應時逾時。最佳實務是，讓您的寫入交易具有等冪性，以避免並行或重試時發生任何非預期的副作用。

編輯 OCC 衝突

QLDB 可防止同時[修訂相同日誌區塊](#)上的修訂。請考慮兩個並行使用者 (Alice 和 Bob) 想要修訂兩個在分類帳中相同區塊上遞交的不同文件修訂的範例。首先，Alice 會執行REDACT_REVISION預存程序來請求修訂一個修訂，如下所示。

```
EXEC REDACT_REVISION `{strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T", sequenceNo:17}`,  
'5PLf9SXwndd63lPaSIa006', 'ADR2L11fGsU4Jr4EqTdnQF'
```

然後，當 Alice 的請求仍在處理中時，Bob 請求修訂另一個修訂，如下所示。

```
EXEC REDACT_REVISION `{strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T", sequenceNo:17}`,  
'8F0TPCmdNQ6JTRpiLj2TmW', '05K8zpGYWynD1E0K5afDRc'
```

QLDB 會使用 `RejectedException` 拒絕 Bob 的請求，即使他們嘗試修訂兩個不同的文件修訂。這是因為 Bob 的修訂版與 Alice 正在修訂的修訂版位於相同的區塊。Alice 的請求處理完成後，Bob 就可以重試他的修訂請求。

同樣地，如果兩個並行交易嘗試修訂相同的修訂，則只能處理一個請求。另一個請求在 OCC 衝突例外狀況時失敗，直到編輯完成為止。之後，任何修改相同修訂的請求都會導致錯誤，指出修訂已修訂。

管理並行工作階段

如果您有使用關聯式資料庫管理系統 (RDBMS) 的經驗，您可能熟悉並行連線限制。QLDB 沒有與傳統 RDBMS 連線相同的概念，因為交易是使用 HTTP 請求和回應訊息執行。

在 QLDB 中，類似概念是作用中工作階段。工作階段在概念上類似於使用者登入，它會管理對分類帳提出的資料交易請求的相關資訊。作用中工作階段是主動執行交易的工作階段。它也可以是最近完成交易的工作階段，服務預期它會立即開始另一筆交易。QLDB 支援每個工作階段一個主動執行的交易。

每個分類帳的並行作用中工作階段限制定義於 [Amazon QLDB 中的配額和限制](#)。達到此限制後，任何嘗試開始交易的工作階段都會導致錯誤 (`LimitExceededException`)。

如需工作階段生命週期以及 QLDB 驅動程式在執行資料交易時如何處理工作階段的相關資訊，請參閱 [使用驅動程式進行工作階段管理](#)。如需使用 QLDB 驅動程式在應用程式中設定工作階段集區的最佳實務，請參閱 Amazon QLDB 驅動程式建議 [設定 QldbDriver 物件](#) 中的。

Amazon QLDB 中的資料驗證

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

使用 Amazon QLDB，您可以信任應用程式資料變更的歷史記錄是準確的。QLDB 使用不可變的交易日誌，稱為日誌，用於資料儲存。日誌會追蹤您遞交資料的每個變更，並維護一段時間內完整且可驗證的變更歷史記錄。

QLDB 使用 SHA-256 雜湊函數搭配 Merkle 樹型模型來產生日誌的密碼編譯表示法，稱為摘要。摘要可做為資料截至某個時間點的整個變更歷史記錄的唯一簽章。您可以使用摘要來驗證文件修訂相對於該簽章的完整性。

主題

- [您可以在 QLDB 中驗證哪些類型的資料？](#)
- [什麼是資料完整性？](#)
- [驗證如何運作？](#)
- [驗證範例](#)
- [資料修訂如何影響驗證？](#)
- [驗證入門](#)
- [步驟 1：在 QLDB 中請求摘要](#)
- [步驟 2：在 QLDB 中驗證您的資料](#)
- [驗證結果](#)
- [教學課程：使用 AWS SDK 驗證資料](#)
- [驗證的常見錯誤](#)

您可以在 QLDB 中驗證哪些類型的資料？

在 QLDB 中，每個總帳只有一個日誌。日誌可以有多個鏈，它們是日誌的分割區。


Note

QLDB 目前僅支援具有單股的日誌。

區塊是在交易期間遞交至日誌鏈的物件。此區塊包含項目物件，代表交易所產生的文件修訂。您可以在 QLDB 中驗證個別修訂或整個日誌區塊。

下圖說明此日誌結構。

QLDB JOURNAL



圖表顯示交易會以包含文件修訂項目的區塊的形式遞交至日誌。它還顯示每個區塊都雜湊鏈結到後續區塊，並具有序號來指定其在字串中的地址。

如需區塊中資料內容的資訊，請參閱 [Amazon QLDB 中的日誌內容](#)。

什麼是資料完整性？

QLDB 中的資料完整性表示您總帳的日誌實際上是不可變的。換言之，您的資料（特別是每個文件修訂）處於下列為 true 的狀態：

1. 它存在於日誌中第一次寫入的相同位置。
2. 自撰寫以來，它並未以任何方式修改。

驗證如何運作？

若要了解驗證如何在 Amazon QLDB 中運作，您可以將概念分成四個基本元件。

- [雜湊](#)
- [摘要](#)
- [Merkle 樹狀結構](#)
- [證明](#)

雜湊

QLDB 使用 SHA-256 密碼編譯雜湊函數來建立 256 位元雜湊值。雜湊可做為任意輸入資料量的唯一固定長度簽章。如果您變更輸入的任何部分，甚至是單一字元或位元，則輸出雜湊會完全變更。

下圖顯示 SHA-256 雜湊函數為兩個僅因單一數字而不同的 QLDB 文件建立完全唯一的雜湊值。

```
vehicle = {  
  'VIN' :      "KM8SRDHF6EU074761",  
  'Type':      "Truck"  
  'Model':     "F150"  
  'specs': {  
    'EngSize' : 3.3  
    'curbweight': 4,878  
    'HP': 327  
  }  
}
```

SHA-256


a4e31e36910d99bd19b7f
875f0a04597dc0ff52c2f16
4a16a9288aed9e710fdd

```
vehicle = {  
  'VIN' :      "KM8SRDHF6EU074761",  
  'Type':      "Truck"  
  'Model':     "F150"  
  'specs': {  
    'EngSize' : 3.3  
    'curbweight': 4,879  
    'HP': 327  
  }  
}
```

SHA-256

19318457408920af2d2cb
eacd90c7afe0fbd7f6ff316
972c8f656c8bbc402dd1

SHA-256 雜湊函數是一種方式，這表示在數學上無法在指定輸出時運算輸入。下圖顯示當指定輸出雜湊值時，無法計算輸入 QLDB 文件。



基於驗證目的，下列資料輸入會在 QLDB 中雜湊處理：

- 文件修訂
- PartiQL 陳述式
- 修訂項目
- 日誌區塊

摘要

摘要是總帳的整個日誌在某個時間點的密碼編譯表示法。日誌僅附加，日誌區塊會進行排序並雜湊鏈結，類似於區塊鏈。

您可以隨時請求總帳的摘要。QLDB 會產生摘要，並將其做為安全輸出檔案傳回給您。然後，您可以使用該摘要來驗證先前時間點遞交之文件修訂的完整性。如果您從修訂開始重新計算雜湊，並以摘要結尾，則證明您的資料之間沒有變更。

Merkle 樹狀結構

隨著總帳大小的增加，重新計算日誌的完整雜湊鏈以進行驗證變得越來越沒有效率。QLDB 使用 Merkle 樹模型來解決這種效率低下的問題。

Merkle 樹狀結構是一種樹狀資料結構，其中每個分葉節點代表資料區塊的雜湊。每個非分葉節點都是其子節點的雜湊。Merkle 樹通常用於區塊鏈，可協助您使用稽核驗證機制有效率地驗證大型資料集。如需 Merkle 樹的詳細資訊，請參閱 [Merkle 樹 Wikipedia 頁面](#)。若要進一步了解 Merkle 稽核驗證和範例使用案例，請參閱 憑證透明度網站上的 [日誌驗證如何運作](#)。

Merkle 樹的 QLDB 實作是從日誌的完整雜湊鏈建構而成。在此模型中，分葉節點是所有個別文件修訂雜湊集。根節點代表截至某個時間點的整個日誌摘要。

使用 Merkle 稽核驗證，您可以只檢查總帳修訂歷史記錄的一小部分來驗證修訂。您可以透過將樹狀目錄從指定的分葉節點（修訂版）周遊到其根節點（摘要）來執行此操作。沿著此周遊路徑，您可以遞迴地雜湊配對節點來運算其父雜湊，直到您以摘要結尾為止。此周遊具有樹狀目錄中 $\log(n)$ 節點的時間複雜性。

證明


證明是 QLDB 針對特定摘要和文件修訂傳回的節點雜湊的排序清單。它由 Merkle 樹狀結構模型所需的雜湊組成，將指定的分葉節點雜湊（修訂版）鏈結至根雜湊（摘要）。

在修訂和摘要之間變更任何遞交的資料會中斷日誌的雜湊鏈，並導致無法產生證明。

驗證範例

下圖說明 Amazon QLDB 雜湊樹模型。它顯示一組區塊雜湊，會彙總到頂部根節點，代表日誌鏈的摘要。在具有單字串日誌的總帳中，此根節點也是整個總帳的摘要。

PROOF



假設該節點 A 是包含您要驗證其雜湊的文件修訂的區塊。下列節點代表 QLDB 在證據中提供的雜湊順序清單：B、E、G。需要這些雜湊才能從雜湊 A 重新計算摘要。

若要重新計算摘要，請執行下列動作：

1. 從雜湊 A 開始，並與雜湊 B 串連。然後，雜湊運算 D 的結果。
2. 使用 D 和 E 運算 F。
3. 使用 F 和 G 來計算摘要。

如果您的重新計算摘要符合預期值，則驗證會成功。假設有修訂雜湊和摘要，在驗證中反向工程雜湊是不可行的。因此，本練習證明您的修訂確實是相對於摘要撰寫在此日誌位置。

資料修訂如何影響驗證？

在 Amazon QLDB 中，DELETE 陳述式只會建立標示為已刪除的新修訂，以邏輯方式刪除文件。QLDB 也支援資料修訂操作，可讓您永久刪除資料表歷史記錄中的非作用中文件修訂。

修訂操作只會刪除指定修訂中的使用者資料，並使日誌序列和文件中繼資料保持不變。修訂後，修訂中的使用者資料（由 data 結構表示）會被新 dataHash 欄位取代。此欄位的值是已移除 data 結構的 [Amazon Ion](#) 雜湊。如需詳細資訊和修訂操作的範例，請參閱 [編輯文件修訂](#)。

因此，總帳會維護其整體資料完整性，並透過現有的驗證 API 操作，以密碼編譯方式進行驗證。您仍然可以如預期地使用這些 API 操作來請求摘要 ([GetDigest](#))、請求證明 ([GetBlock](#) 或 [GetRevision](#))，然後使用傳回的物件執行驗證演算法。

重新計算修訂雜湊

如果您計劃透過重新計算其雜湊來驗證個別文件修訂，您必須有條件地檢查修訂是否已修訂。如果修訂已修訂，您可以使用 dataHash 欄位中提供的雜湊值。如果未修訂，您可以使用 data 欄位重新計算雜湊。

透過執行此條件式檢查，您可以識別修訂版本並採取適當的動作。例如，您可以記錄資料處理事件以進行監控。

驗證入門

您必須先向總帳請求摘要並儲存以供稍後使用，才能驗證資料。在摘要涵蓋的最新區塊之前遞交的任何文件修訂，都有資格針對該摘要進行驗證。

然後，您向 Amazon QLDB 請求您要驗證之合格修訂的證明。使用此證明，您可以呼叫用戶端 API 來重新計算摘要，從修訂雜湊開始。只要先前儲存的摘要在 QLDB 之外已知且受信任，如果您的重新計算摘要雜湊符合儲存的摘要雜湊，即可證明文件的完整性。

Important

- 您特別證明的是，在您儲存此摘要的時間和執行驗證的時間之間，文件修訂版並未變更。只要您想要稍後驗證的修訂已遞交至日誌，您就可以請求並儲存摘要。
- 最佳實務是建議您定期請求摘要，並將其存放在遠離總帳的地方。根據您在總帳中遞交修訂的頻率，決定您請求摘要的頻率。

如需討論實際使用案例情況下密碼編譯驗證值的詳細 AWS 部落格文章，請參閱[使用 Amazon QLDB 進行真實世界密碼編譯驗證](#)。

如需如何從總帳請求摘要，然後驗證資料的step-by-step指南，請參閱以下內容：

- [步驟 1：在 QLDB 中請求摘要](#)
- [步驟 2：在 QLDB 中驗證您的資料](#)

步驟 1：在 QLDB 中請求摘要

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 提供 API 來請求摘要，涵蓋總帳中日誌的目前提示。日誌的提示是指截至 QLDB 收到您的請求時的最新遞交區塊。您可以使用 AWS Management Console、AWS 開發套件或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 來取得摘要。

主題

- [AWS Management Console](#)
- [QLDB API](#)

AWS Management Console

請依照下列步驟，使用 QLDB 主控台請求摘要。

請求摘要（主控台）

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/qldb> 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Ledger。
3. 在分類帳清單中，選取您要請求摘要的分類帳名稱。

4. 選擇取得摘要。取得摘要對話方塊會顯示下列摘要詳細資訊：

- 摘要 – 您請求的摘要的 SHA-256 雜湊值。
- 摘要提示地址 – 您請求的摘要所涵蓋日誌中的最新區塊位置。地址有兩個欄位：
 - strandId – 包含 區塊之日誌鏈的唯一 ID。
 - sequenceNo – 索引號碼，用於指定字串內區塊的位置。
- 分類帳 – 您請求摘要的分類帳名稱。
- 日期 – 您請求摘要時的時間戳記。

5. 檢閱摘要資訊。然後選擇 Save (儲存)。您可以保留預設檔案名稱，或輸入新名稱。

 Note

您可能會注意到，即使您未修改總帳中的任何資料，摘要雜湊和提示地址值也會變更。這是因為每次您在 PartiQL 編輯器中執行查詢時，主控台都會擷取總帳的系統目錄。這是讀取交易，會遞交至日誌，並導致最新的區塊地址變更。

此步驟會儲存含有 [Amazon Ion](#) 格式內容的純文字檔案。檔案的副檔名為 `.ion.txt` 並包含上述對話方塊中列出的所有摘要資訊。以下是摘要檔案內容的範例。欄位的順序可能會因您的瀏覽器而有所不同。

```
{
  "digest": "42zaJ0fV8iGutVGNaIuzQWhD5Xb/5B9lScHnvxPXm9E=",
  "digestTipAddress": "{strandId:\"B1FTjlSXze9BIh1K0szcE3\",sequenceNo:73}",
  "ledger": "my-ledger",
  "date": "2019-04-17T16:57:26.749Z"
}
```

6. 儲存此檔案，以供日後存取。稍後，您可以使用此檔案來驗證文件修訂。

 Important

您稍後驗證的文件修訂版必須涵蓋在您儲存的摘要中。也就是說，文件地址的序號必須小於或等於摘要提示地址的序號。

QLDB API

您也可以使用 Amazon QLDB API 搭配 AWS SDK 或，向總帳請求摘要 AWS CLI。QLDB API 提供下列操作供應用程式使用：

- [GetDigest](#) – 傳回日誌中最新遞交區塊的總帳摘要。回應包含 256 位元雜湊值和區塊地址。

如需有關使用 請求摘要的資訊 AWS CLI，請參閱《命令參考》中的 [get-digest](#) 命令。AWS CLI

範例應用程式

如需 Java 程式碼範例，請參閱 GitHub 儲存庫 [aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-java](#)。如需如何下載和安裝此範例應用程式的說明，請參閱 [安裝 Amazon QLDB Java 範例應用程式](#)。在請求摘要之前，請務必遵循 中的步驟 1–3 [Java 教學課程](#) 來建立範例總帳，並使用範例資料將其載入。

類別 [GetDigest](#) 中的教學課程程式碼提供從 vehicle-registration 範例總帳請求摘要的範例。

若要使用您儲存的摘要來驗證文件修訂，請繼續 [步驟 2：在 QLDB 中驗證您的資料](#)。

步驟 2：在 QLDB 中驗證您的資料

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 提供 API 來請求指定文件 ID 及其相關聯區塊的證明。您還必須提供先前儲存的摘要的提示地址，如中所述[步驟 1：在 QLDB 中請求摘要](#)。您可以使用 AWS Management Console、AWS 開發套件或 AWS CLI 來取得證明。

然後，您可以使用 QLDB 傳回的驗證，使用用戶端 API 根據儲存的摘要驗證文件修訂。這可讓您控制用來驗證資料的演算法。

主題

- [AWS Management Console](#)
- [QLDB API](#)

AWS Management Console

本節說明使用 Amazon QLDB 主控台，針對先前儲存的摘要驗證文件修訂的步驟。

開始之前，請務必遵循 中的步驟 [步驟 1：在 QLDB 中請求摘要](#)。驗證需要先前儲存的摘要，涵蓋您要驗證的修訂。

驗證文件修訂（主控台）

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/qldb> 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 首先，查詢總帳中您要驗證之修訂blockAddress的 id和 。這些欄位包含在文件的中繼資料中，您可以在遞交檢視中查詢。

文件id是系統指派的唯一 ID 字串。是一種 blockAddress lon 結構，可指定提交修訂的區塊位置。

在導覽窗格中，選擇 PartiQL 編輯器。

3. 選擇您要驗證修訂的分類帳名稱。
4. 在查詢編輯器視窗中，以下列語法輸入SELECT陳述式，然後選擇執行。

```
SELECT metadata.id, blockAddress FROM _ql_committed_table_name
WHERE criteria
```

例如，下列查詢會從在 中建立的範例總帳中的VehicleRegistration資料表傳回文件[Amazon QLDB 主控台入門](#)。

```
SELECT r.metadata.id, r.blockAddress FROM _ql_committed_VehicleRegistration AS r
WHERE r.data.VIN = 'KM8SRDHF6EU074761'
```

5. 複製並儲存查詢傳回的 id和 blockAddress值。請務必省略 id 欄位的雙引號。在 [Amazon lon](#) 中，字串資料類型會以雙引號分隔。例如，您必須在下列程式碼片段中僅複製英數文字。

```
"LtMNJYNjSwzBLgf7sLifrG"
```

6. 現在您已選取文件修訂版，您可以開始驗證它的程序。

在導覽窗格中，選擇驗證。

7. 在驗證文件表單中，指定您要驗證的文件下，輸入下列輸入參數：

- 分類帳 – 您要在其中驗證修訂的分類帳。

- 區塊地址 – 步驟 4 中查詢傳回blockAddress的值。
 - 文件 ID – 步驟 4 中查詢傳回id的值。
8. 在指定要用於驗證的摘要下，選擇選擇摘要，以選取您先前儲存的摘要。如果檔案有效，此會自動填入主控台上的所有摘要欄位。或者，您可以直接從摘要檔案手動複製並貼上下列值：
- 摘要 – 摘要檔案digest的值。
 - 摘要提示地址 – 摘要檔案中digestTipAddress的值。
9. 檢閱您的文件並摘要輸入參數，然後選擇驗證。

主控台會為您自動化兩個步驟：

- a. 向 QLDB 請求指定文件的證明。
- b. 使用 QLDB 傳回的驗證來呼叫用戶端 API，以根據提供的摘要驗證您的文件修訂。若要檢查此驗證演算法，請參閱下一節[QLDB API](#)以下載程式碼範例。

主控台會在驗證結果卡中顯示請求的結果。如需詳細資訊，請參閱[驗證結果](#)。

QLDB API

您也可以使用 Amazon QLDB API 搭配 SDK 或來 AWS 驗證文件修訂版 AWS CLI。QLDB API 提供下列操作供應用程式使用：

- GetDigest – 傳回日誌中最近遞交區塊的總帳摘要。回應包含 256 位元雜湊值和區塊地址。
- GetBlock – 傳回日誌中指定地址的區塊物件。如果DigestTipAddress提供，也會傳回指定區塊的驗證。
- GetRevision – 傳回指定文件 ID 和區塊地址的修訂資料物件。如果DigestTipAddress提供，也會傳回指定修訂的證明以進行驗證。

如需這些 API 操作的完整說明，請參閱 [Amazon QLDB API 參考](#)。

如需有關使用 驗證資料的資訊 AWS CLI，請參閱 [AWS CLI 命令參考](#)。

範例應用程式

如需 Java 程式碼範例，請參閱 GitHub 儲存庫 [aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-java](#)。如需如何下載和安裝此範例應用程式的說明，請參閱 [安裝 Amazon QLDB Java 範例應用程式](#)。在進行驗證之前，請務必遵循 中的步驟 1–3 [Java 教學課程](#) 來建立範例總帳，並使用範例資料將其載入。

類別 [GetRevision](#) 中的教學課程程式碼提供請求文件修訂證明，然後驗證該修訂的範例。此類別會執行下列步驟：

1. 從範例總帳 請求新的摘要vehicle-registration。
2. 從vehicle-registration總帳中的VehicleRegistration資料表請求範例文件修訂的證明。
3. 使用傳回的摘要和驗證來驗證範例修訂。

驗證結果

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明 Amazon QLDB 資料驗證請求在 上傳回的結果 AWS Management Console。如需如何提交驗證請求的詳細步驟，請參閱[步驟 2：在 QLDB 中驗證您的資料](#)。

在 QLDB 主控台的驗證頁面上，您的請求結果會顯示在驗證結果卡中。證明索引標籤會顯示 QLDB 針對您指定的文件修訂和摘要傳回的證明內容。它包含下列詳細資訊：

- 修訂雜湊：唯一代表您正在驗證之文件修訂的 SHA-256 值。
- 證明雜湊 – QLDB 提供的雜湊排序清單，用於重新計算指定的摘要。主控台以修訂雜湊開頭，並依序將其與每個驗證雜湊合併，直到它以重新計算的摘要結束為止。

清單預設為收合，因此您可以展開清單以顯示雜湊值。或者，您可以依照中所述的步驟自行嘗試雜湊計算[使用證明重新計算摘要](#)。

- 摘要計算 – 因在修訂雜湊上完成的一系列雜湊計算所產生的雜湊。如果此值符合您先前儲存的摘要，表示驗證成功。

區塊索引標籤會顯示區塊的內容，其中包含您正在驗證的修訂。它包含下列詳細資訊：

- 交易 ID – 遞交此區塊之交易的唯一 ID。
- 交易時間 – 此區塊遞交至 股的時間戳記。
- 區塊雜湊 – 唯一代表此區塊及其所有內容的 SHA-256 值。
- 區塊地址 – 總帳日誌中遞交此區塊的位置。地址有兩個欄位：

- 字串 ID – 包含此區塊之日誌字串的唯一 ID。
- 序號 – 索引號碼，指定此區塊在字串內的位置。
- 陳述式 – 為遞交此區塊中的項目而執行的 PartiQL 陳述式。

Note

如果您以程式設計方式執行參數化陳述式，則會使用繫結參數而不是常值資料記錄在日誌區塊中。例如，您可能會在日誌區塊中看到下列陳述式，其中問號 (?) 是文件內容的變數預留位置。

```
INSERT INTO Vehicle ?
```

- 文件項目 – 在此區塊中遞交的文件修訂。

如果您的請求無法驗證文件修訂，請參閱 [驗證的常見錯誤](#) 以取得可能原因的相關資訊。

使用證明重新計算摘要

QLDB 傳回文件驗證請求的證明後，您可以嘗試自行執行雜湊計算。本節說明使用提供的證明重新計算摘要的高階步驟。

首先，將您的修訂雜湊與驗證雜湊清單中的第一個雜湊進行配對。然後，執行下列步驟。

1. 排序兩個雜湊。依其簽署的位元組值，以小端序比較雜湊。
2. 依排序順序串連兩個雜湊。
3. 使用 SHA-256 雜湊產生器雜湊串連的配對。
4. 將新雜湊與驗證中的下一個雜湊配對，然後重複步驟 1–3。處理最後一個驗證雜湊後，新的雜湊即為重新計算的摘要。

如果您的重新計算摘要符合您先前儲存的摘要，您的文件已成功驗證。

如需 step-by-step 教學課程，其中包含示範這些驗證步驟的程式碼範例，請繼續[教學課程：使用 AWS SDK 驗證資料](#)。

教學課程：使用 AWS SDK 驗證資料

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在本教學課程中，您會透過 AWS SDK 使用 QLDB API 來驗證 Amazon QLDB 總帳中的文件修訂雜湊和日誌區塊雜湊。您也可以使用 QLDB 驅動程式來查詢文件修訂版。

請考慮範例，其中您有一個文件修訂版本，其中包含車輛識別號碼 (VIN) 為之車輛的資料 KM8SRDHF6EU074761。文件修訂位於名為的分類帳中的 VehicleRegistration 資料表中 vehicle-registration。假設您想要驗證此車輛的文件修訂和包含修訂的日誌區塊的完整性。

Note

如需討論實際使用案例情況下密碼編譯驗證價值的詳細 AWS 部落格文章，請參閱[使用 Amazon QLDB 進行真實世界密碼編譯驗證](#)。

主題

- [先決條件](#)
- [步驟 1：請求摘要](#)
- [步驟 2：查詢文件修訂](#)
- [步驟 3：請求修訂的證明](#)
- [步驟 4：從修訂重新計算摘要](#)
- [步驟 5：請求日誌區塊的證明](#)
- [步驟 6：從區塊重新計算摘要](#)
- [執行完整程式碼範例](#)

先決條件

開始之前，請務必執行下列動作：

1. 完成下各自的先決條件，為您選擇的語言設定 QLDB 驅動程式[Amazon QLDB 驅動程式入門](#)。這包括註冊 AWS、授予開發的程式設計存取權，以及設定您的開發環境。
2. 依照 中的步驟 1-2 [Amazon QLDB 主控台入門](#) 建立名為 的總帳，vehicle-registration 並使用預先定義的範例資料載入它。

接著，檢閱下列步驟以了解驗證的運作方式，然後從頭到尾執行完整的程式碼範例。

步驟 1：請求摘要

您必須先向總帳請求摘要 vehicle-registration 以供日後使用，才能驗證資料。

Java

```
// Get a digest
GetDigestRequest digestRequest = new GetDigestRequest().withName(ledgerName);
GetDigestResult digestResult = client.getDigest(digestRequest);

java.nio.ByteBuffer digest = digestResult.getDigest();

// expectedDigest is the buffer we will use later to compare against our calculated
// digest
byte[] expectedDigest = new byte[digest.remaining()];
digest.get(expectedDigest);
```

.NET

```
// Get a digest
GetDigestRequest getDigestRequest = new GetDigestRequest
{
    Name = ledgerName
};
GetDigestResponse getDigestResponse =
    client.GetDigestAsync(getDigestRequest).Result;

// expectedDigest is the buffer we will use later to compare against our calculated
// digest
MemoryStream digest = getDigestResponse.Digest;
byte[] expectedDigest = digest.ToArray();
```

Go

```
// Get a digest
currentLedgerName := ledgerName
input := qlldb.GetDigestInput{Name: &currentLedgerName}
digestOutput, err := client.GetDigest(&input)
if err != nil {
    panic(err)
}

// expectedDigest is the buffer we will later use to compare against our calculated
// digest
expectedDigest := digestOutput.Digest
```

Node.js

```
// Get a digest
const getDigestRequest: GetDigestRequest = {
    Name: ledgerName
};
const getDigestResponse: GetDigestResponse = await
    qlldbClient.getDigest(getDigestRequest).promise();

// expectedDigest is the buffer we will later use to compare against our calculated
// digest
const expectedDigest: Uint8Array = <Uint8Array>getDigestResponse.Digest;
```

Python

```
# Get a digest
get_digest_response = qlldb_client.get_digest(Name=ledger_name)

# expected_digest is the buffer we will later use to compare against our calculated
# digest
expected_digest = get_digest_response.get('Digest')
digest_tip_address = get_digest_response.get('DigestTipAddress')
```

步驟 2：查詢文件修訂

使用 QLDB 驅動程式查詢與 VIN 相關聯的區塊地址、雜湊和文件 IDsKM8SRDHF6EU074761。

Java

```
// Retrieve info for the given vin's document revisions
Result result = driver.execute(txn -> {
    final String query = String.format("SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM
    _ql_committed_%s WHERE data.VIN = '%s'", tableName, vin);
    return txn.execute(query);
});
```

.NET

```
// Retrieve info for the given vin's document revisions
var result = driver.Execute(txn => {
    string query = $"SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM
    _ql_committed_{tableName} WHERE data.VIN = '{vin}'";
    return txn.Execute(query);
});
```

Go

```
// Retrieve info for the given vin's document revisions
result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn qlldbdriver.Transaction)
(interface{}, error) {
    statement := fmt.Sprintf(
        "SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM _ql_committed_%s WHERE
data.VIN = '%s'",
        tableName,
        vin)
    result, err := txn.Execute(statement)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    results := make([]map[string]interface{}, 0)

    // Convert the result set into a map
    for result.Next(txn) {
        var doc map[string]interface{}
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &doc)
        if err != nil {
            return nil, err
        }
        results = append(results, doc)
    }
})
```

```

    }
    return results, nil
})
if err != nil {
    panic(err)
}
resultSlice := result.([]map[string]interface{})

```

Node.js

```

const result: dom.Value[] = await driver.executeLambda(async (txn:
TransactionExecutor): Promise<dom.Value[]> => {
    const query: string = `SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM
    _ql_committed_${tableName} WHERE data.VIN = '${vin}'`;
    const queryResult: Result = await txn.execute(query);
    return queryResult.getResultList();
});

```

Python

```

def query_doc_revision(txn):
    query = "SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM _ql_committed_{table_name} WHERE
    data.VIN = '{vin}'".format(table_name, vin)
    return txn.execute_statement(query)

# Retrieve info for the given vin's document revisions
result = qlldb_driver.execute_lambda(query_doc_revision)

```

步驟 3：請求修訂的證明

逐一查看查詢結果，並使用每個區塊地址和文件 ID 以及分類帳名稱來提交 GetRevision 請求。若要取得修訂的證明，您還必須提供先前儲存摘要的提示地址。此 API 操作會傳回包含文件修訂和修訂證明的物件。

如需修訂結構及其內容的詳細資訊，請參閱 [查詢文件中繼資料](#)。

Java

```

for (IonValue ionValue : result) {
    IonStruct ionStruct = (IonStruct)ionValue;

```

```
// Get the requested fields
IonValue blockAddress = ionStruct.get("blockAddress");
IonBlob hash = (IonBlob)ionStruct.get("hash");
String metadataId = ((IonString)ionStruct.get("id")).stringValue();

System.out.printf("Verifying document revision for id '%s'%n", metadataId);

String blockAddressText = blockAddress.toString();

// Submit a request for the revision
GetRevisionRequest revisionRequest = new GetRevisionRequest()
    .WithName(ledgerName)
    .withBlockAddress(new ValueHolder().withIonText(blockAddressText))
    .withDocumentId(metadataId)
    .withDigestTipAddress(digestResult.getDigestTipAddress());

// Get a result back
GetRevisionResult revisionResult = client.getRevision(revisionRequest);

...
}
```

.NET

```
foreach (IIonValue ionValue in result)
{
    IIonStruct ionStruct = ionValue;

    // Get the requested fields
    IIonValue blockAddress = ionStruct.GetField("blockAddress");
    IIonBlob hash = ionStruct.GetField("hash");
    String metadataId = ionStruct.GetField("id").StringValue;

    Console.WriteLine($"Verifying document revision for id '{metadataId}'");

    // Use an Ion Reader to convert block address to text
    IIonReader reader = IonReaderBuilder.Build(blockAddress);
    StringWriter sw = new StringWriter();
    IIonWriter textWriter = IonTextWriterBuilder.Build(sw);
    textWriter.WriteValues(reader);
    string blockAddressText = sw.ToString();

    // Submit a request for the revision
```

```

GetRevisionRequest revisionRequest = new GetRevisionRequest
{
    Name = ledgerName,
    BlockAddress = new ValueHolder
    {
        IonText = blockAddressText
    },
    DocumentId = metadataId,
    DigestTipAddress = getDigestResponse.DigestTipAddress
};

// Get a response back
GetRevisionResponse revisionResponse =
client.GetRevisionAsync(revisionRequest).Result;

...
}

```

Go

```

for _, value := range resultSlice {
    // Get the requested fields
    ionBlockAddress, err := ion.MarshalText(value["blockAddress"])
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    blockAddress := string(ionBlockAddress)
    metadataId := value["id"].(string)
    documentHash := value["hash"].([]byte)

    fmt.Printf("Verifying document revision for id '%s'\n", metadataId)

    // Submit a request for the revision
    revisionInput := qlldb.GetRevisionInput{
        BlockAddress:      &qlldb.ValueHolder{IonText: &blockAddress},
        DigestTipAddress: digestOutput.DigestTipAddress,
        DocumentId:         &metadataId,
        Name:               &currentLedgerName,
    }

    // Get a result back
    revisionOutput, err := client.GetRevision(&revisionInput)
    if err != nil {

```

```
        panic(err)
    }

    ...
}
```

Node.js

```
for (let value of result) {
    // Get the requested fields
    const blockAddress: dom.Value = value.get("blockAddress");
    const hash: dom.Value = value.get("hash");
    const metadataId: string = value.get("id").stringValue();

    console.log(`Verifying document revision for id '${metadataId}'`);

    // Submit a request for the revision
    const revisionRequest: GetRevisionRequest = {
        Name: ledgerName,
        BlockAddress: {
            IonText: dumpText(blockAddress)
        },
        DocumentId: metadataId,
        DigestTipAddress: getDigestResponse.DigestTipAddress
    };

    // Get a response back
    const revisionResponse: GetRevisionResponse = await
qlldbClient.getRevision(revisionRequest).promise();

    ...
}
```

Python

```
for value in result:
    # Get the requested fields
    block_address = value['blockAddress']
    document_hash = value['hash']
    metadata_id = value['id']

    print("Verifying document revision for id '{}'.format(metadata_id))
```



```
# Submit a request for the revision and get a result back
proof_response = qlldb_client.get_revision(Name=ledger_name,

BlockAddress=block_address_to_dictionary(block_address),
                                         DocumentId=metadata_id,
                                         DigestTipAddress=digest_tip_address)
```

然後，擷取所請求修訂的證明。

QLDB API 會將證據傳回為節點雜湊的排序清單的字串表示法。若要將此字串轉換為節點雜湊的二進位表示式清單，您可以使用 Amazon Ion 程式庫中的 Ion 讀取器。如需使用 Ion 程式庫的詳細資訊，請參閱 [Amazon Ion 技術指南](#)。

Java

在此範例中，您使用 `IonReader` 執行二進位轉換。

```
String proofText = revisionResult.getProof().getIonText();

// Take the proof and convert it to a list of byte arrays
List<byte[]> internalHashes = new ArrayList<>();
IonReader reader = SYSTEM.newReader(proofText);
reader.next();
reader.stepIn();
while (reader.next() != null) {
    internalHashes.add(reader.newBytes());
}
```

.NET

在此範例中，您使用 `IonLoader` 將驗證轉換為 Ion 資料包。

```
string proofText = revisionResponse.Proof.IonText;
IIonDatagram proofValue = IonLoader.Default.Load(proofText);
```

Go

在此範例中，您使用 Ion 讀取器將驗證轉換為二進位，並逐一查看驗證的節點雜湊清單。

```
proofText := revisionOutput.Proof.IonText
```

```
// Use ion.Reader to iterate over the proof's node hashes
reader := ion.NewReaderString(*proofText)
// Enter the struct containing node hashes
reader.Next()
if err := reader.StepIn(); err != nil {
    panic(err)
}
```

Node.js

在此範例中，您會使用 `load` 函數來執行二進位轉換。

```
let proofValue: dom.Value = load(revisionResponse.Proof.IonText);
```

Python

在此範例中，您會使用 `loads` 函數來執行二進位轉換。

```
proof_text = proof_response.get('Proof').get('IonText')
proof_hashes = loads(proof_text)
```

步驟 4：從修訂重新計算摘要

使用驗證雜湊清單重新計算摘要，從修訂雜湊開始。只要先前儲存的摘要在 QLDB 之外已知且受信任，如果重新計算的摘要雜湊符合儲存的摘要雜湊，就會證明文件修訂的完整性。

Java

```
// Calculate digest
byte[] calculatedDigest = internalHashes.stream().reduce(hash.getBytes(),
    BlockHashVerification::dot);

boolean verified = Arrays.equals(expectedDigest, calculatedDigest);

if (verified) {
    System.out.printf("Successfully verified document revision for id '%s'!\n",
        metadataId);
} else {
    System.out.printf("Document revision for id '%s' verification failed!\n",
        metadataId);
    return;
```

```
}
```

.NET

```
byte[] documentHash = hash.Bytes().ToArray();
foreach (IIonValue proofHash in proofValue.GetElementAt(0))
{
    // Calculate the digest
    documentHash = Dot(documentHash, proofHash.Bytes().ToArray());
}

bool verified = expectedDigest.SequenceEqual(documentHash);

if (verified)
{
    Console.WriteLine($"Successfully verified document revision for id
    '{metadataId}'!");
}
else
{
    Console.WriteLine($"Document revision for id '{metadataId}' verification
    failed!");
    return;
}
```

Go

```
// Going through nodes and calculate digest
for reader.Next() {
    val, _ := reader.ByteValue()
    documentHash, err = dot(documentHash, val)
}

// Compare documentHash with the expected digest
verified := reflect.DeepEqual(documentHash, expectedDigest)

if verified {
    fmt.Printf("Successfully verified document revision for id '%s'\n", metadataId)
} else {
    fmt.Printf("Document revision for id '%s' verification failed!\n", metadataId)
    return
}
```

Node.js

```
let documentHash: Uint8Array = hash.uInt8ArrayValue();
proofValue.elements().forEach((proofHash: dom.Value) => {
    // Calculate the digest
    documentHash = dot(documentHash, proofHash.uInt8ArrayValue());
});

let verified: boolean = isEqual(expectedDigest, documentHash);

if (verified) {
    console.log(`Successfully verified document revision for id '${metadataId}'!`);
} else {
    console.log(`Document revision for id '${metadataId}' verification failed!`);
    return;
}
```

Python

```
# Calculate digest
calculated_digest = reduce(dot, proof_hashes, document_hash)

verified = calculated_digest == expected_digest
if verified:
    print("Successfully verified document revision for id
    '{}!'.format(metadata_id))
else:
    print("Document revision for id '{}' verification failed!".format(metadata_id))
```

步驟 5：請求日誌區塊的證明

接著，您要驗證包含文件修訂的日誌區塊。

使用您在[步驟 1](#)中儲存的摘要中的區塊地址和提示地址來提交GetBlock請求。與[步驟 2](#)中的GetRevision請求類似，您必須再次提供已儲存摘要中的提示地址，以取得區塊的證明。此 API 操作會傳回包含 區塊的物件，以及 區塊的證明。

如需日誌區塊結構及其內容的資訊，請參閱 [Amazon QLDB 中的日誌內容](#)。

Java

```
// Submit a request for the block
GetBlockRequest getBlockRequest = new GetBlockRequest()
    .WithName(ledgerName)
    .withBlockAddress(new ValueHolder().withIonText(blockAddressText))
    .withDigestTipAddress(digestResult.getDigestTipAddress());

// Get a result back
GetBlockResult getBlockResult = client.getBlock(getBlockRequest);
```

.NET

```
// Submit a request for the block
GetBlockRequest getBlockRequest = new GetBlockRequest
{
    Name = ledgerName,
    BlockAddress = new ValueHolder
    {
        IonText = blockAddressText
    },
    DigestTipAddress = getDigestResponse.DigestTipAddress
};

// Get a response back
GetBlockResponse getBlockResponse = client.GetBlockAsync(getBlockRequest).Result;
```

Go

```
// Submit a request for the block
blockInput := qlldb.GetBlockInput{
    Name:          &currentLedgerName,
    BlockAddress:   &qlldb.ValueHolder{IonText: &blockAddress},
    DigestTipAddress: digestOutput.DigestTipAddress,
}

// Get a result back
blockOutput, err := client.GetBlock(&blockInput)
if err != nil {
    panic(err)
}
```

Node.js

```
// Submit a request for the block
const getBlockRequest: GetBlockRequest = {
  Name: ledgerName,
  BlockAddress: {
    IonText: dumpText(blockAddress)
  },
  DigestTipAddress: getDigestResponse.DigestTipAddress
};

// Get a response back
const getBlockResponse: GetBlockResponse = await
  qlldbClient.getBlock(getBlockRequest).promise();
```

Python

```
def block_address_to_dictionary(ion_dict):
    """
    Convert a block address from IonPyDict into a dictionary.
    Shape of the dictionary must be: {'IonText': "{strandId: <"strandId">, sequenceNo:
    <sequenceNo>}"}

    :type ion_dict: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`/str
    :param ion_dict: The block address value to convert.

    :rtype: dict
    :return: The converted dict.
    """
    block_address = {'IonText': {}}
    if not isinstance(ion_dict, str):
        py_dict = '{{strandId: "{}", sequenceNo:{}}}'.format(ion_dict['strandId'],
            ion_dict['sequenceNo'])
        ion_dict = py_dict
    block_address['IonText'] = ion_dict
    return block_address

# Submit a request for the block and get a result back
block_response = qlldb_client.get_block(Name=ledger_name,
    BlockAddress=block_address_to_dictionary(block_address),
    DigestTipAddress=digest_tip_address)
```

然後，從結果中擷取區塊雜湊和驗證。

Java

在此範例中，您使用 `將區塊物件IonLoader`載入 `IonDatagram`容器。

```
String blockText = getBlockResult.getBlock().getIonText();

IonDatagram datagram = SYSTEM.getLoader().load(blockText);
IonStruct ionStruct = (IonStruct)datagram.get(0);

final byte[] blockHash = ((IonBlob)ionStruct.get("blockHash")).getBytes();
```

您也可以使用 `將證明IonLoader`載入 `IonDatagram`。

```
proofText = getBlockResult.getProof().getIonText();

// Take the proof and create a list of hash binary data
datagram = SYSTEM.getLoader().load(proofText);
ListIterator<IonValue> listIter =
    ((IonList)datagram.iterator().next()).listIterator();

internalHashes.clear();
while (listIter.hasNext()) {
    internalHashes.add(((IonBlob)listIter.next()).getBytes());
}
```

.NET

在此範例中，您使用 `IonLoader`將 區塊和 證明載入每個區塊的 `Ion` 資料包。

```
string blockText = getBlockResponse.Block.IonText;
IIonDatagram blockValue = IonLoader.Default.Load(blockText);

// blockValue is a IonDatagram, and the first value is an IonStruct containing the
// blockHash
byte[] blockHash =
    blockValue.GetElementAt(0).GetField("blockHash").Bytes().ToArray();

proofText = getBlockResponse.Proof.IonText;
proofValue = IonLoader.Default.Load(proofText);
```

Go

在此範例中，您使用 `Ion` 讀取器將驗證轉換為二進位，並逐一查看驗證的節點雜湊清單。

```
proofText = blockOutput.Proof.IonText

block := new(map[string]interface{})
err = ion.UnmarshalString(*blockOutput.Block.IonText, block)
if err != nil {
    panic(err)
}

blockHash := (*block)["blockHash"].([]byte)

// Use ion.Reader to iterate over the proof's node hashes
reader = ion.NewReaderString(*proofText)
// Enter the struct containing node hashes
reader.Next()
if err := reader.StepIn(); err != nil {
    panic(err)
}
```

Node.js

在此範例中，您可以使用 `load` 函數將 區塊和 證明轉換為二進位。

```
const blockValue: dom.Value = load(getBlockResponse.Block.IonText)
let blockHash: Uint8Array = blockValue.get("blockHash").uInt8ArrayValue();

proofValue = load(getBlockResponse.Proof.IonText);
```

Python

在此範例中，您可以使用 `loads` 函數將 區塊和 證明轉換為二進位。

```
block_text = block_response.get('Block').get('IonText')
block = loads(block_text)

block_hash = block.get('blockHash')

proof_text = block_response.get('Proof').get('IonText')
proof_hashes = loads(proof_text)
```


步驟 6：從區塊重新計算摘要

使用驗證雜湊清單重新計算摘要，從區塊雜湊開始。只要先前儲存的摘要在 QLDB 之外已知且受信任，如果重新計算的摘要雜湊符合儲存的摘要雜湊，就會證明區塊的完整性。

Java

```
// Calculate digest
calculatedDigest = internalHashes.stream().reduce(blockHash,
    BlockHashVerification::dot);

verified = Arrays.equals(expectedDigest, calculatedDigest);

if (verified) {
    System.out.printf("Block address '%s' successfully verified!\n",
        blockAddressText);
} else {
    System.out.printf("Block address '%s' verification failed!\n",
        blockAddressText);
}
```

.NET

```
foreach (IIonValue proofHash in proofValue.GetElementAt(0))
{
    // Calculate the digest
    blockHash = Dot(blockHash, proofHash.Bytes().ToArray());
}

verified = expectedDigest.SequenceEqual(blockHash);

if (verified)
{
    Console.WriteLine($"Block address '{blockAddressText}' successfully verified!");
}
else
{
    Console.WriteLine($"Block address '{blockAddressText}' verification failed!");
}
```

Go

```
// Going through nodes and calculate digest
for reader.Next() {
    val, err := reader.ByteValue()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    blockHash, err = dot(blockHash, val)
}

// Compare blockHash with the expected digest
verified = reflect.DeepEqual(blockHash, expectedDigest)

if verified {
    fmt.Printf("Block address '%s' successfully verified!\n", blockAddress)
} else {
    fmt.Printf("Block address '%s' verification failed!\n", blockAddress)
    return
}
}
```

Node.js

```
proofValue.elements().forEach((proofHash: dom.Value) => {
    // Calculate the digest
    blockHash = dot(blockHash, proofHash.uInt8ArrayValue());
});

verified = isEqual(expectedDigest, blockHash);

if (verified) {
    console.log(`Block address '${dumpText(blockAddress)}' successfully verified!`);
} else {
    console.log(`Block address '${dumpText(blockAddress)}' verification failed!`);
}
}
```

Python

```
# Calculate digest
calculated_digest = reduce(dot, proof_hashes, block_hash)

verified = calculated_digest == expected_digest
if verified:
```

```

        print("Block address '{}' successfully verified!".format(dumps(block_address,
                                                                    binary=False,
                                                                    omit_version_marker=True)))
    else:
        print("Block address '{}' verification failed!".format(block_address))

```

先前的程式碼範例會在重新計算摘要時使用下列dot函數。此函數會取得兩個雜湊的輸入、排序它們、串連它們，然後傳回串連陣列的雜湊。

Java

```

/**
 * Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
 * hash of the concatenated array.
 *
 * @param h1
 *         Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @param h2
 *         Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @return the concatenated array of hashes.
 */
public static byte[] dot(final byte[] h1, final byte[] h2) {
    if (h1.length != HASH_LENGTH || h2.length != HASH_LENGTH) {
        throw new IllegalArgumentException("Invalid hash.");
    }

    int byteEqual = 0;
    for (int i = h1.length - 1; i >= 0; i--) {
        byteEqual = Byte.compare(h1[i], h2[i]);
        if (byteEqual != 0) {
            break;
        }
    }

    byte[] concatenated = new byte[h1.length + h2.length];
    if (byteEqual < 0) {
        System.arraycopy(h1, 0, concatenated, 0, h1.length);
        System.arraycopy(h2, 0, concatenated, h1.length, h2.length);
    } else {
        System.arraycopy(h2, 0, concatenated, 0, h2.length);
        System.arraycopy(h1, 0, concatenated, h2.length, h1.length);
    }
}

```

```

    }

    MessageDigest messageDigest;
    try {
        messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
        throw new IllegalStateException("SHA-256 message digest is unavailable", e);
    }

    messageDigest.update(concatenated);
    return messageDigest.digest();
}

```

.NET

```

/// <summary>
/// Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
/// hash of the concatenated array.
/// </summary>
/// <param name="h1">Byte array containing one of the hashes to compare.</param>
/// <param name="h2">Byte array containing one of the hashes to compare.</param>
/// <returns>The concatenated array of hashes.</returns>
private static byte[] Dot(byte[] h1, byte[] h2)
{
    if (h1.Length == 0)
    {
        return h2;
    }

    if (h2.Length == 0)
    {
        return h1;
    }

    HashAlgorithm hashAlgorithm = HashAlgorithm.Create("SHA256");
    HashComparer comparer = new HashComparer();
    if (comparer.Compare(h1, h2) < 0)
    {
        return hashAlgorithm.ComputeHash(h1.Concat(h2).ToArray());
    }
    else
    {
        return hashAlgorithm.ComputeHash(h2.Concat(h1).ToArray());
    }
}

```

```

    }
}

private class HashComparer : IComparer<byte[]>
{
    private static readonly int HASH_LENGTH = 32;

    public int Compare(byte[] h1, byte[] h2)
    {
        if (h1.Length != HASH_LENGTH || h2.Length != HASH_LENGTH)
        {
            throw new ArgumentException("Invalid hash");
        }

        for (var i = h1.Length - 1; i >= 0; i--)
        {
            var byteEqual = (sbyte)h1[i] - (sbyte)h2[i];
            if (byteEqual != 0)
            {
                return byteEqual;
            }
        }

        return 0;
    }
}

```

Go

```

// Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the hash of the
// concatenated array.
func dot(h1, h2 []byte) ([]byte, error) {
    compare, err := hashComparator(h1, h2)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    var concatenated []byte
    if compare < 0 {
        concatenated = append(h1, h2...)
    } else {
        concatenated = append(h2, h1...)
    }
}

```

```

    newHash := sha256.Sum256(concatenated)
    return newHash[:], nil
}

func hashComparator(h1 []byte, h2 []byte) (int16, error) {
    if len(h1) != hashLength || len(h2) != hashLength {
        return 0, errors.New("invalid hash")
    }
    for i := range h1 {
        // Reverse index for little endianness
        index := hashLength - 1 - i

        // Handle byte being unsigned and overflow
        h1Int := int16(h1[index])
        h2Int := int16(h2[index])
        if h1Int > 127 {
            h1Int = 0 - (256 - h1Int)
        }
        if h2Int > 127 {
            h2Int = 0 - (256 - h2Int)
        }

        difference := h1Int - h2Int
        if difference != 0 {
            return difference, nil
        }
    }
    return 0, nil
}

```

Node.js

```

/**
 * Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and calculates a digest based on
 * the concatenated hash.
 * @param h1 Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @param h2 Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @returns The digest calculated from the concatenated hash values.
 */
function dot(h1: Uint8Array, h2: Uint8Array): Uint8Array {
    if (h1.length === 0) {
        return h2;
    }
}

```

```

    }
    if (h2.length === 0) {
        return h1;
    }

    const newHashLib = createHash("sha256");

    let concatenated: Uint8Array;
    if (hashComparator(h1, h2) < 0) {
        concatenated = concatenate(h1, h2);
    } else {
        concatenated = concatenate(h2, h1);
    }
    newHashLib.update(concatenated);
    return newHashLib.digest();
}

/**
 * Compares two hashes by their signed byte values in little-endian order.
 * @param hash1 The hash value to compare.
 * @param hash2 The hash value to compare.
 * @returns Zero if the hash values are equal, otherwise return the difference of
 * the first pair of non-matching
 * bytes.
 * @throws RangeError When the hash is not the correct hash size.
 */
function hashComparator(hash1: Uint8Array, hash2: Uint8Array): number {
    if (hash1.length !== HASH_SIZE || hash2.length !== HASH_SIZE) {
        throw new RangeError("Invalid hash.");
    }
    for (let i = hash1.length-1; i >= 0; i--) {
        const difference: number = (hash1[i]<<24 >>24) - (hash2[i]<<24 >>24);
        if (difference !== 0) {
            return difference;
        }
    }
    return 0;
}

/**
 * Helper method that concatenates two Uint8Array.
 * @param arrays List of arrays to concatenate, in the order provided.
 * @returns The concatenated array.
 */

```

```

function concatenate(...arrays: Uint8Array[]): Uint8Array {
    let totalLength = 0;
    for (const arr of arrays) {
        totalLength += arr.length;
    }
    const result = new Uint8Array(totalLength);
    let offset = 0;
    for (const arr of arrays) {
        result.set(arr, offset);
        offset += arr.length;
    }
    return result;
}

/**
 * Helper method that checks for equality between two Uint8Array.
 * @param expected Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @param actual Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @returns Boolean indicating equality between the two Uint8Array.
 */
function isEqual(expected: Uint8Array, actual: Uint8Array): boolean {
    if (expected === actual) return true;
    if (expected == null || actual == null) return false;
    if (expected.length !== actual.length) return false;

    for (let i = 0; i < expected.length; i++) {
        if (expected[i] !== actual[i]) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

```

Python

```

def dot(hash1, hash2):
    """
    Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
    hash of the concatenated array.

    :type hash1: bytes
    :param hash1: The hash value to compare.

```



```
:type hash2: bytes
:param hash2: The hash value to compare.

:rtype: bytes
:return: The new hash value generated from concatenated hash values.
"""
if len(hash1) != hash_length or len(hash2) != hash_length:
    raise ValueError('Illegal hash.')

hash_array1 = array('b', hash1)
hash_array2 = array('b', hash2)

difference = 0
for i in range(len(hash_array1) - 1, -1, -1):
    difference = hash_array1[i] - hash_array2[i]
    if difference != 0:
        break

if difference < 0:
    concatenated = hash1 + hash2
else:
    concatenated = hash2 + hash1

new_hash_lib = sha256()
new_hash_lib.update(concatenated)
new_digest = new_hash_lib.digest()
return new_digest
```

執行完整程式碼範例

執行完整的程式碼範例，如下所示，從頭到尾執行所有上述步驟。

Java

```
import com.amazon.ion.IonBlob;
import com.amazon.ion.IonDatagram;
import com.amazon.ion.IonList;
import com.amazon.ion.IonReader;
import com.amazon.ion.IonString;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonSystem;
import com.amazon.ion.IonValue;
```

```
import com.amazon.ion.system.IonSystemBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDB;
import com.amazonaws.services.qldb.AmazonQLDBClientBuilder;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetBlockRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetBlockResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionRequest;
import com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionResult;
import com.amazonaws.services.qldb.model.ValueHolder;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.ListIterator;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.qldb.QldbSessionClient;
import software.amazon.awssdk.services.qldb.QldbSessionClientBuilder;
import software.amazon.qldb.QldbDriver;
import software.amazon.qldb.Result;

public class BlockHashVerification {
    private static final IonSystem SYSTEM = IonSystemBuilder.standard().build();
    private static final QldbDriver driver = createQldbDriver();
    private static final AmazonQLDB client =
        AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
    private static final String region = "us-east-1";
    private static final String ledgerName = "vehicle-registration";
    private static final String tableName = "VehicleRegistration";
    private static final String vin = "KM8SRDHF6EU074761";
    private static final int HASH_LENGTH = 32;

    /**
     * Create a pooled driver for creating sessions.
     *
     * @return The pooled driver for creating sessions.
     */
    public static QldbDriver createQldbDriver() {
        QldbSessionClientBuilder sessionClientBuilder = QldbSessionClient.builder();
        sessionClientBuilder.region(Region.of(region));

        return QldbDriver.builder()
```

```

        .ledger(ledgerName)
        .sessionClientBuilder(sessionClientBuilder)
        .build();
    }

    /**
     * Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
     * hash of the concatenated array.
     *
     * @param h1
     *         Byte array containing one of the hashes to compare.
     * @param h2
     *         Byte array containing one of the hashes to compare.
     * @return the concatenated array of hashes.
     */
    public static byte[] dot(final byte[] h1, final byte[] h2) {
        if (h1.length != HASH_LENGTH || h2.length != HASH_LENGTH) {
            throw new IllegalArgumentException("Invalid hash.");
        }

        int byteEqual = 0;
        for (int i = h1.length - 1; i >= 0; i--) {
            byteEqual = Byte.compare(h1[i], h2[i]);
            if (byteEqual != 0) {
                break;
            }
        }

        byte[] concatenated = new byte[h1.length + h2.length];
        if (byteEqual < 0) {
            System.arraycopy(h1, 0, concatenated, 0, h1.length);
            System.arraycopy(h2, 0, concatenated, h1.length, h2.length);
        } else {
            System.arraycopy(h2, 0, concatenated, 0, h2.length);
            System.arraycopy(h1, 0, concatenated, h2.length, h1.length);
        }

        MessageDigest messageDigest;
        try {
            messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            throw new IllegalStateException("SHA-256 message digest is unavailable",
e);
        }
    }

```

```

        messageDigest.update(concatenated);
        return messageDigest.digest();
    }

    public static void main(String[] args) {
        // Get a digest
        GetDigestRequest digestRequest = new
GetDigestRequest().withName(ledgerName);
        GetDigestResult digestResult = client.getDigest(digestRequest);

        java.nio.ByteBuffer digest = digestResult.getDigest();

        // expectedDigest is the buffer we will use later to compare against our
calculated digest
        byte[] expectedDigest = new byte[digest.remaining()];
        digest.get(expectedDigest);

        // Retrieve info for the given vin's document revisions
        Result result = driver.execute(txn -> {
            final String query = String.format("SELECT blockAddress, hash,
metadata.id FROM _ql_committed_%s WHERE data.VIN = '%s'", tableName, vin);
            return txn.execute(query);
        });

        System.out.printf("Verifying document revisions for vin '%s' in table '%s'
in ledger '%s'\n", vin, tableName, ledgerName);

        for (IonValue ionValue : result) {
            IonStruct ionStruct = (IonStruct)ionValue;

            // Get the requested fields
            IonValue blockAddress = ionStruct.get("blockAddress");
            IonBlob hash = (IonBlob)ionStruct.get("hash");
            String metadataId = ((IonString)ionStruct.get("id")).stringValue();

            System.out.printf("Verifying document revision for id '%s'\n",
metadataId);

            String blockAddressText = blockAddress.toString();

            // Submit a request for the revision
            GetRevisionRequest revisionRequest = new GetRevisionRequest()
                .withName(ledgerName)

```

```

        .withBlockAddress(new
ValueHolder().withIonText(blockAddressText))
        .withDocumentId(metadataId)
        .withDigestTipAddress(digestResult.getDigestTipAddress());

// Get a result back
GetRevisionResult revisionResult = client.getRevision(revisionRequest);

String proofText = revisionResult.getProof().getIonText();

// Take the proof and convert it to a list of byte arrays
List<byte[]> internalHashes = new ArrayList<>();
IonReader reader = SYSTEM.newReader(proofText);
reader.next();
reader.stepIn();
while (reader.next() != null) {
    internalHashes.add(reader.newBytes());
}

// Calculate digest
byte[] calculatedDigest =
internalHashes.stream().reduce(hash.getBytes(), BlockHashVerification::dot);

boolean verified = Arrays.equals(expectedDigest, calculatedDigest);

if (verified) {
    System.out.printf("Successfully verified document revision for id
'%s'!\n", metadataId);
} else {
    System.out.printf("Document revision for id '%s' verification
failed!\n", metadataId);
    return;
}

// Submit a request for the block
GetBlockRequest getBlockRequest = new GetBlockRequest()
    .WithName(ledgerName)
    .withBlockAddress(new
ValueHolder().withIonText(blockAddressText))
    .withDigestTipAddress(digestResult.getDigestTipAddress());

// Get a result back
GetBlockResult getBlockResult = client.getBlock(getBlockRequest);

```

```

        String blockText = getBlockResult.getBlock().getIonText();

        IonDatagram datagram = SYSTEM.getLoader().load(blockText);
        ionStruct = (IonStruct)datagram.get(0);

        final byte[] blockHash =
            ((IonBlob)ionStruct.get("blockHash")).getBytes();

        proofText = getBlockResult.getProof().getIonText();

        // Take the proof and create a list of hash binary data
        datagram = SYSTEM.getLoader().load(proofText);
        ListIterator<IonValue> listIter =
            ((IonList)datagram.iterator().next()).listIterator();

        internalHashes.clear();
        while (listIter.hasNext()) {
            internalHashes.add(((IonBlob)listIter.next()).getBytes());
        }

        // Calculate digest
        calculatedDigest = internalHashes.stream().reduce(blockHash,
            BlockHashVerification::dot);

        verified = Arrays.equals(expectedDigest, calculatedDigest);

        if (verified) {
            System.out.printf("Block address '%s' successfully verified!\n",
                blockAddressText);
        } else {
            System.out.printf("Block address '%s' verification failed!\n",
                blockAddressText);
        }
    }
}
}

```

.NET

```

using Amazon.IonDotnet;
using Amazon.IonDotnet.Builders;
using Amazon.IonDotnet.Tree;
using Amazon.QLDB;

```

```
using Amazon.QLDB.Driver;
using Amazon.QLDB.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Security.Cryptography;

namespace BlockHashVerification
{
    class BlockHashVerification
    {
        private static readonly string ledgerName = "vehicle-registration";
        private static readonly string tableName = "VehicleRegistration";
        private static readonly string vin = "KM8SRDHF6EU074761";
        private static readonly IQldbDriver driver =
            QldbDriver.Builder().WithLedger(ledgerName).Build();
        private static readonly IAmazonQLDB client = new AmazonQLDBClient();

        /// <summary>
        /// Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
        /// hash of the concatenated array.
        /// </summary>
        /// <param name="h1">Byte array containing one of the hashes to compare.</
param>
        /// <param name="h2">Byte array containing one of the hashes to compare.</
param>
        /// <returns>The concatenated array of hashes.</returns>
        private static byte[] Dot(byte[] h1, byte[] h2)
        {
            if (h1.Length == 0)
            {
                return h2;
            }

            if (h2.Length == 0)
            {
                return h1;
            }

            HashAlgorithm hashAlgorithm = HashAlgorithm.Create("SHA256");
            HashComparer comparer = new HashComparer();
            if (comparer.Compare(h1, h2) < 0)
            {

```

```

        return hashAlgorithm.ComputeHash(h1.Concat(h2).ToArray());
    }
    else
    {
        return hashAlgorithm.ComputeHash(h2.Concat(h1).ToArray());
    }
}

private class HashComparer : IComparer<byte[]>
{
    private static readonly int HASH_LENGTH = 32;

    public int Compare(byte[] h1, byte[] h2)
    {
        if (h1.Length != HASH_LENGTH || h2.Length != HASH_LENGTH)
        {
            throw new ArgumentException("Invalid hash");
        }

        for (var i = h1.Length - 1; i >= 0; i--)
        {
            var byteEqual = (sbyte)h1[i] - (sbyte)h2[i];
            if (byteEqual != 0)
            {
                return byteEqual;
            }
        }

        return 0;
    }
}

static void Main()
{
    // Get a digest
    GetDigestRequest getDigestRequest = new GetDigestRequest
    {
        Name = ledgerName
    };
    GetDigestResponse getDigestResponse =
client.GetDigestAsync(getDigestRequest).Result;

    // expectedDigest is the buffer we will use later to compare against our
    calculated digest

```



```
MemoryStream digest = getDigestResponse.Digest;
byte[] expectedDigest = digest.ToArray();

// Retrieve info for the given vin's document revisions
var result = driver.Execute(txn => {
    string query = $"SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM
    _ql_committed_{tableName} WHERE data.VIN = '{vin}'";
    return txn.Execute(query);
});

Console.WriteLine($"Verifying document revisions for vin '{vin}' in
table '{tableName}' in ledger '{ledgerName}'");

foreach (IIonValue ionValue in result)
{
    IIonStruct ionStruct = ionValue;

    // Get the requested fields
    IIonValue blockAddress = ionStruct.GetField("blockAddress");
    IIonBlob hash = ionStruct.GetField("hash");
    String metadataId = ionStruct.GetField("id").StringValue;

    Console.WriteLine($"Verifying document revision for id
    '{metadataId}'");

    // Use an Ion Reader to convert block address to text
    IIonReader reader = IonReaderBuilder.Build(blockAddress);
    StringWriter sw = new StringWriter();
    IIonWriter textWriter = IonTextWriterBuilder.Build(sw);
    textWriter.WriteValues(reader);
    string blockAddressText = sw.ToString();

    // Submit a request for the revision
    GetRevisionRequest revisionRequest = new GetRevisionRequest
    {
        Name = ledgerName,
        BlockAddress = new ValueHolder
        {
            IonText = blockAddressText
        },
        DocumentId = metadataId,
        DigestTipAddress = getDigestResponse.DigestTipAddress
    };
}
```

```
// Get a response back
GetRevisionResponse revisionResponse =
client.GetRevisionAsync(revisionRequest).Result;

string proofText = revisionResponse.Proof.IonText;
IIonDatagram proofValue = IonLoader.Default.Load(proofText);

byte[] documentHash = hash.Bytes().ToArray();
foreach (IIonValue proofHash in proofValue.GetElementAt(0))
{
    // Calculate the digest
    documentHash = Dot(documentHash, proofHash.Bytes().ToArray());
}

bool verified = expectedDigest.SequenceEqual(documentHash);

if (verified)
{
    Console.WriteLine($"Successfully verified document revision for
id '{metadataId}'!");
}
else
{
    Console.WriteLine($"Document revision for id '{metadataId}'
verification failed!");
    return;
}

// Submit a request for the block
GetBlockRequest getBlockRequest = new GetBlockRequest
{
    Name = ledgerName,
    BlockAddress = new ValueHolder
    {
        IonText = blockAddressText
    },
    DigestTipAddress = getDigestResponse.DigestTipAddress
};

// Get a response back
GetBlockResponse getBlockResponse =
client.GetBlockAsync(getBlockRequest).Result;

string blockText = getBlockResponse.Block.IonText;
```

```

        IIonDatagram blockValue = IonLoader.Default.Load(blockText);

        // blockValue is a IonDatagram, and the first value is an IonStruct
        containing the blockHash
        byte[] blockHash =
        blockValue.GetElementAt(0).GetField("blockHash").Bytes().ToArray();

        proofText = getBlockResponse.Proof.IonText;
        proofValue = IonLoader.Default.Load(proofText);

        foreach (IIonValue proofHash in proofValue.GetElementAt(0))
        {
            // Calculate the digest
            blockHash = Dot(blockHash, proofHash.Bytes().ToArray());
        }

        verified = expectedDigest.SequenceEqual(blockHash);

        if (verified)
        {
            Console.WriteLine($"Block address '{blockAddressText}'
successfully verified!");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Block address '{blockAddressText}'
verification failed!");
        }
    }
}
}
}
}
}
}
}

```

Go

```

package main

import (
    "context"
    "crypto/sha256"
    "errors"
    "fmt"
    "reflect"

```

```

    "github.com/amzn/ion-go/ion"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/aws"
    AWSSession "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/qldb"
    "github.com/aws/aws-sdk-go/service/qldbsession"
    "github.com/awslabs/amazon-qldb-driver-go/qlbdbdriver"
)

const (
    hashLength = 32
    ledgerName = "vehicle-registration"
    tableName  = "VehicleRegistration"
    vin        = "KM8SRDHF6EU074761"
)

// Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the hash of the
// concatenated array.
func dot(h1, h2 []byte) ([]byte, error) {
    compare, err := hashComparator(h1, h2)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    var concatenated []byte
    if compare < 0 {
        concatenated = append(h1, h2...)
    } else {
        concatenated = append(h2, h1...)
    }

    newHash := sha256.Sum256(concatenated)
    return newHash[:], nil
}

func hashComparator(h1 []byte, h2 []byte) (int16, error) {
    if len(h1) != hashLength || len(h2) != hashLength {
        return 0, errors.New("invalid hash")
    }

    for i := range h1 {
        // Reverse index for little endianness
        index := hashLength - 1 - i

        // Handle byte being unsigned and overflow

```

```
        h1Int := int16(h1[index])
        h2Int := int16(h2[index])
        if h1Int > 127 {
            h1Int = 0 - (256 - h1Int)
        }
        if h2Int > 127 {
            h2Int = 0 - (256 - h2Int)
        }

        difference := h1Int - h2Int
        if difference != 0 {
            return difference, nil
        }
    }
    return 0, nil
}

func main() {
    driverSession := AWSSession.Must(AWSSession.NewSession(aws.NewConfig()))
    qlldbSession := qlldbSession.New(driverSession)
    driver, err := qlldbdriver.New(ledgerName, qlldbSession, func(options
*qlldbdriver.DriverOptions) {})
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    client := qlldb.New(driverSession)

    // Get a digest
    currentLedgerName := ledgerName
    input := qlldb.GetDigestInput{Name: &currentLedgerName}
    digestOutput, err := client.GetDigest(&input)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    // expectedDigest is the buffer we will later use to compare against our
    calculated digest
    expectedDigest := digestOutput.Digest

    // Retrieve info for the given vin's document revisions
    result, err := driver.Execute(context.Background(), func(txn
qlldbdriver.Transaction) (interface{}, error) {
        statement := fmt.Sprintf(
```

```

        "SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM _ql_committed_%s WHERE
data.VIN = '%s'",
        tableName,
        vin)
    result, err := txn.Execute(statement)
    if err != nil {
        return nil, err
    }

    results := make([]map[string]interface{}, 0)

    // Convert the result set into a map
    for result.Next(txn) {
        var doc map[string]interface{}
        err := ion.Unmarshal(result.GetCurrentData(), &doc)
        if err != nil {
            return nil, err
        }
        results = append(results, doc)
    }
    return results, nil
}))
if err != nil {
    panic(err)
}
resultSlice := result.([]map[string]interface{})

fmt.Printf("Verifying document revisions for vin '%s' in table '%s' in ledger
'%s'\n", vin, tableName, ledgerName)

for _, value := range resultSlice {
    // Get the requested fields
    ionBlockAddress, err := ion.MarshalText(value["blockAddress"])
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    blockAddress := string(ionBlockAddress)
    metadataId := value["id"].(string)
    documentHash := value["hash"].([]byte)

    fmt.Printf("Verifying document revision for id '%s'\n", metadataId)

    // Submit a request for the revision
    revisionInput := qlldb.GetRevisionInput{

```

```

        BlockAddress:    &qldb.ValueHolder{IonText: &blockAddress},
        DigestTipAddress: digestOutput.DigestTipAddress,
        DocumentId:      &metadataId,
        Name:            &currentLedgerName,
    }

    // Get a result back
    revisionOutput, err := client.GetRevision(&revisionInput)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    proofText := revisionOutput.Proof.IonText

    // Use ion.Reader to iterate over the proof's node hashes
    reader := ion.NewReaderString(*proofText)
    // Enter the struct containing node hashes
    reader.Next()
    if err := reader.StepIn(); err != nil {
        panic(err)
    }

    // Going through nodes and calculate digest
    for reader.Next() {
        val, _ := reader.ByteValue()
        documentHash, err = dot(documentHash, val)
    }

    // Compare documentHash with the expected digest
    verified := reflect.DeepEqual(documentHash, expectedDigest)

    if verified {
        fmt.Printf("Successfully verified document revision for id '%s'!\n",
metadataId)
    } else {
        fmt.Printf("Document revision for id '%s' verification failed!\n",
metadataId)
        return
    }

    // Submit a request for the block
    blockInput := qldb.GetBlockInput{
        Name:            &currentLedgerName,
        BlockAddress:    &qldb.ValueHolder{IonText: &blockAddress},

```

```
        DigestTipAddress: digestOutput.DigestTipAddress,
    }

    // Get a result back
    blockOutput, err := client.GetBlock(&blockInput)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    proofText = blockOutput.Proof.IonText

    block := new(map[string]interface{})
    err = ion.UnmarshalString(*blockOutput.Block.IonText, block)
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    blockHash := (*block)["blockHash"].([]byte)

    // Use ion.Reader to iterate over the proof's node hashes
    reader = ion.NewReaderString(*proofText)
    // Enter the struct containing node hashes
    reader.Next()
    if err := reader.StepIn(); err != nil {
        panic(err)
    }

    // Going through nodes and calculate digest
    for reader.Next() {
        val, err := reader.ByteValue()
        if err != nil {
            panic(err)
        }
        blockHash, err = dot(blockHash, val)
    }

    // Compare blockHash with the expected digest
    verified = reflect.DeepEqual(blockHash, expectedDigest)

    if verified {
        fmt.Printf("Block address '%s' successfully verified!\n", blockAddress)
    } else {
        fmt.Printf("Block address '%s' verification failed!\n", blockAddress)
    }
    return
}
```



```

    }
  }
}

```

Node.js

```

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { QLDB } from "aws-sdk"
import { GetBlockRequest, GetBlockResponse, GetDigestRequest, GetDigestResponse,
  GetRevisionRequest, GetRevisionResponse } from "aws-sdk/clients/qldb";
import { createHash } from "crypto";
import { dom, dumpText, load } from "ion-js"

const ledgerName: string = "vehicle-registration";
const tableName: string = "VehicleRegistration";
const vin: string = "KM8SRDHF6EU074761";
const driver: QldbDriver = new QldbDriver(ledgerName);
const qldbClient: QLDB = new QLDB();
const HASH_SIZE = 32;

/**
 * Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and calculates a digest based on
 * the concatenated hash.
 * @param h1 Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @param h2 Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @returns The digest calculated from the concatenated hash values.
 */
function dot(h1: Uint8Array, h2: Uint8Array): Uint8Array {
  if (h1.length === 0) {
    return h2;
  }
  if (h2.length === 0) {
    return h1;
  }

  const newHashLib = createHash("sha256");

  let concatenated: Uint8Array;
  if (hashComparator(h1, h2) < 0) {
    concatenated = concatenate(h1, h2);
  } else {
    concatenated = concatenate(h2, h1);
  }
}

```

```

        newHashLib.update(concatenated);
        return newHashLib.digest();
    }

    /**
     * Compares two hashes by their signed byte values in little-endian order.
     * @param hash1 The hash value to compare.
     * @param hash2 The hash value to compare.
     * @returns Zero if the hash values are equal, otherwise return the difference of
     * the first pair of non-matching
     *         bytes.
     * @throws RangeError When the hash is not the correct hash size.
     */
    function hashComparator(hash1: Uint8Array, hash2: Uint8Array): number {
        if (hash1.length !== HASH_SIZE || hash2.length !== HASH_SIZE) {
            throw new RangeError("Invalid hash.");
        }
        for (let i = hash1.length-1; i >= 0; i--) {
            const difference: number = (hash1[i]<<24 >>24) - (hash2[i]<<24 >>24);
            if (difference !== 0) {
                return difference;
            }
        }
        return 0;
    }

    /**
     * Helper method that concatenates two Uint8Array.
     * @param arrays List of arrays to concatenate, in the order provided.
     * @returns The concatenated array.
     */
    function concatenate(...arrays: Uint8Array[]): Uint8Array {
        let totalLength = 0;
        for (const arr of arrays) {
            totalLength += arr.length;
        }
        const result = new Uint8Array(totalLength);
        let offset = 0;
        for (const arr of arrays) {
            result.set(arr, offset);
            offset += arr.length;
        }
        return result;
    }
}

```

```

/**
 * Helper method that checks for equality between two Uint8Array.
 * @param expected Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @param actual Byte array containing one of the hashes to compare.
 * @returns Boolean indicating equality between the two Uint8Array.
 */
function isEqual(expected: Uint8Array, actual: Uint8Array): boolean {
    if (expected === actual) return true;
    if (expected == null || actual == null) return false;
    if (expected.length !== actual.length) return false;

    for (let i = 0; i < expected.length; i++) {
        if (expected[i] !== actual[i]) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

const main = async function (): Promise<void> {
    // Get a digest
    const getDigestRequest: GetDigestRequest = {
        Name: ledgerName
    };
    const getDigestResponse: GetDigestResponse = await
qlldbClient.getDigest(getDigestRequest).promise();

    // expectedDigest is the buffer we will later use to compare against our
    calculated digest
    const expectedDigest: Uint8Array = <Uint8Array>getDigestResponse.Digest;

    const result: dom.Value[] = await driver.executeLambda(async (txn:
TransactionExecutor): Promise<dom.Value[]> => {
        const query: string = `SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM
_qldb_committed_${tableName} WHERE data.VIN = '${vin}'`;
        const queryResult: Result = await txn.execute(query);
        return queryResult.getResultList();
    });

    console.log(`Verifying document revisions for vin '${vin}' in table
'${tableName}' in ledger '${ledgerName}'`);

    for (let value of result) {

```

```
// Get the requested fields
const blockAddress: dom.Value = value.get("blockAddress");
const hash: dom.Value = value.get("hash");
const metadataId: string = value.get("id").stringValue();

console.log(`Verifying document revision for id '${metadataId}'`);

// Submit a request for the revision
const revisionRequest: GetRevisionRequest = {
  Name: ledgerName,
  BlockAddress: {
    IonText: dumpText(blockAddress)
  },
  DocumentId: metadataId,
  DigestTipAddress: getDigestResponse.DigestTipAddress
};

// Get a response back
const revisionResponse: GetRevisionResponse = await
qldbClient.getRevision(revisionRequest).promise();

let proofValue: dom.Value = load(revisionResponse.Proof.IonText);

let documentHash: Uint8Array = hash.uInt8ArrayValue();
proofValue.elements().forEach((proofHash: dom.Value) => {
  // Calculate the digest
  documentHash = dot(documentHash, proofHash.uInt8ArrayValue());
});

let verified: boolean = isEqual(expectedDigest, documentHash);

if (verified) {
  console.log(`Successfully verified document revision for id
'${metadataId}'!`);
} else {
  console.log(`Document revision for id '${metadataId}' verification
failed!`);
  return;
}

// Submit a request for the block
const getBlockRequest: GetBlockRequest = {
  Name: ledgerName,
  BlockAddress: {
```

```

        IonText: dumpText(blockAddress)
    },
    DigestTipAddress: getDigestResponse.DigestTipAddress
};

// Get a response back
const getBlockResponse: GetBlockResponse = await
qldbClient.getBlock(getBlockRequest).promise();

const blockValue: dom.Value = load(getBlockResponse.Block.IonText)
let blockHash: Uint8Array = blockValue.get("blockHash").uInt8ArrayValue();

proofValue = load(getBlockResponse.Proof.IonText);

proofValue.elements().forEach((proofHash: dom.Value) => {
    // Calculate the digest
    blockHash = dot(blockHash, proofHash.uInt8ArrayValue());
});

verified = isEqual(expectedDigest, blockHash);

if (verified) {
    console.log(`Block address '${dumpText(blockAddress)}' successfully
verified!`);
} else {
    console.log(`Block address '${dumpText(blockAddress)}' verification
failed!`);
}
};

if (require.main === module) {
    main();
}

```

Python

```

from amazon.ion.simpleion import dumps, loads
from array import array
from boto3 import client
from functools import reduce
from hashlib import sha256
from pyqldb.driver.qldb_driver import QldbDriver

```

```

ledger_name = 'vehicle-registration'
table_name = 'VehicleRegistration'
vin = 'KM8SRDHF6EU074761'
qldb_client = client('qldb')
hash_length = 32

def query_doc_revision(txn):
    query = "SELECT blockAddress, hash, metadata.id FROM _ql_committed_{} WHERE
data.VIN = '{}'.format(table_name, vin)
    return txn.execute_statement(query)

def block_address_to_dictionary(ion_dict):
    """
    Convert a block address from IonPyDict into a dictionary.
    Shape of the dictionary must be: {'IonText': "{strandId: <"strandId">,
sequenceNo: <sequenceNo>}"}

    :type ion_dict: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyDict`/str
    :param ion_dict: The block address value to convert.

    :rtype: dict
    :return: The converted dict.
    """
    block_address = {'IonText': {}}
    if not isinstance(ion_dict, str):
        py_dict = '{{strandId: "{}", sequenceNo:{}}}'.format(ion_dict['strandId'],
ion_dict['sequenceNo'])
        ion_dict = py_dict
    block_address['IonText'] = ion_dict
    return block_address

def dot(hash1, hash2):
    """
    Takes two hashes, sorts them, concatenates them, and then returns the
    hash of the concatenated array.

    :type hash1: bytes
    :param hash1: The hash value to compare.

    :type hash2: bytes

```

```

:param hash2: The hash value to compare.

:rtype: bytes
:return: The new hash value generated from concatenated hash values.
"""
if len(hash1) != hash_length or len(hash2) != hash_length:
    raise ValueError('Illegal hash.')

hash_array1 = array('b', hash1)
hash_array2 = array('b', hash2)

difference = 0
for i in range(len(hash_array1) - 1, -1, -1):
    difference = hash_array1[i] - hash_array2[i]
    if difference != 0:
        break

if difference < 0:
    concatenated = hash1 + hash2
else:
    concatenated = hash2 + hash1

new_hash_lib = sha256()
new_hash_lib.update(concatenated)
new_digest = new_hash_lib.digest()
return new_digest

# Get a digest
get_digest_response = qlldb_client.get_digest(Name=ledger_name)

# expected_digest is the buffer we will later use to compare against our calculated
digest
expected_digest = get_digest_response.get('Digest')
digest_tip_address = get_digest_response.get('DigestTipAddress')

qlldb_driver = QldbDriver(ledger_name=ledger_name)

# Retrieve info for the given vin's document revisions
result = qlldb_driver.execute_lambda(query_doc_revision)

print("Verifying document revisions for vin '{}' in table '{}' in ledger
'{}'.format(vin, table_name, ledger_name))

```

```
for value in result:
    # Get the requested fields
    block_address = value['blockAddress']
    document_hash = value['hash']
    metadata_id = value['id']

    print("Verifying document revision for id '{}'.format(metadata_id))

    # Submit a request for the revision and get a result back
    proof_response = qlldb_client.get_revision(Name=ledger_name,
BlockAddress=block_address_to_dictionary(block_address),
                                                DocumentId=metadata_id,
                                                DigestTipAddress=digest_tip_address)

    proof_text = proof_response.get('Proof').get('IonText')
    proof_hashes = loads(proof_text)

    # Calculate digest
    calculated_digest = reduce(dot, proof_hashes, document_hash)

    verified = calculated_digest == expected_digest
    if verified:
        print("Successfully verified document revision for id
'{}'!".format(metadata_id))
    else:
        print("Document revision for id '{}' verification
failed!".format(metadata_id))

    # Submit a request for the block and get a result back
    block_response = qlldb_client.get_block(Name=ledger_name,
BlockAddress=block_address_to_dictionary(block_address),
                                                DigestTipAddress=digest_tip_address)

    block_text = block_response.get('Block').get('IonText')
    block = loads(block_text)

    block_hash = block.get('blockHash')

    proof_text = block_response.get('Proof').get('IonText')
    proof_hashes = loads(proof_text)

    # Calculate digest
    calculated_digest = reduce(dot, proof_hashes, block_hash)
```



```
verified = calculated_digest == expected_digest
if verified:
    print("Block address '{}' successfully
verified!".format(dumps(block_address,
                                                                    binary=False,
                                                                    omit_version_marker=True)))
else:
    print("Block address '{}' verification failed!".format(block_address))
```

驗證的常見錯誤

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明 Amazon QLDB 針對驗證請求擲回的執行時間錯誤。

以下是 服務傳回的常見例外狀況清單。每個例外狀況都包含特定的錯誤訊息，後面接著可擲回它的 API 操作、簡短描述，以及可能解決方案的建議。

IllegalArgumentException

訊息：提供的 Ion 值無效，無法剖析。

API 操作：GetDigest, GetBlock, GetRevision

在重試請求之前，請確定您提供有效的 [Amazon Ion](#) 值。

IllegalArgumentException

訊息：提供的區塊地址無效。

API 操作：GetDigest, GetBlock, GetRevision

在重試請求之前，請確定您提供有效的區塊地址。區塊地址是具有兩個欄位的 Amazon Ion 結構：strandId 和 sequenceNo。

例如：{strandId:"B1FTj1SXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:14}

IllegalArgumentException

訊息：所提供摘要提示地址的序號超過字串的最新遞交記錄。

API 操作：GetDigest, GetBlock, GetRevision

您提供的摘要提示地址的序號必須小於或等於日誌鏈最新遞交記錄的序號。重試請求之前，請確定您提供具有有效序號的摘要提示地址。

IllegalArgumentException

訊息：所提供區塊地址的字串 ID 無效。

API 操作：GetDigest, GetBlock, GetRevision

您提供的區塊地址必須具有與日誌的字串 ID 相符的字串 ID。重試請求之前，請確定您提供具有有效鏈 ID 的區塊地址。

IllegalArgumentException

訊息：所提供區塊地址的序號超過字串的最新遞交記錄。

API 操作：GetBlock, GetRevision

您提供的區塊地址的序號必須小於或等於字串最新遞交記錄的序號。重試請求之前，請確定您提供具有有效序號的區塊地址。

IllegalArgumentException

訊息：所提供區塊地址的字串 ID 必須符合所提供摘要提示地址的字串 ID。

API 操作：GetBlock, GetRevision

如果文件修訂或區塊與您提供的摘要存在於相同的日誌鏈中，則只能驗證文件修訂或區塊。

IllegalArgumentException

訊息：所提供區塊地址的序號不得大於所提供摘要提示地址的序號。

API 操作：GetBlock, GetRevision

只有在您提供的摘要涵蓋文件修訂或區塊時，才能進行驗證。這表示它在摘要提示地址之前已遞交至日誌。

IllegalArgumentException

訊息：在指定區塊地址的 區塊中找不到提供的文件 ID。

API 操作：GetRevision

您提供的文件 ID 必須存在於您提供的區塊地址中。在重試您的請求之前，請確定這兩個參數一致。

從 Amazon QLDB 匯出日誌資料

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 使用不可變的交易日誌，稱為日誌，用於資料儲存。日誌會追蹤您遞交資料的每個變更，並維護一段時間內完整且可驗證的變更歷史記錄。

您可以出於各種目的存取總帳中的日誌內容，包括分析、稽核、資料保留、驗證和匯出到其他系統。下列主題說明如何將日誌**區塊**從總帳匯出至 中的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體 AWS 帳戶。日誌匯出任務會以 Amazon Ion 格式的文字或二進位表示法或 JSON Lines 文字格式，將您的資料寫入 Amazon S3 做為物件。[???](#)

在 JSON Lines 格式中，匯出的資料物件中的每個區塊都是由新行分隔的有效 JSON 物件。您可以使用此格式直接整合 JSON 匯出與 Amazon Athena 等分析工具，AWS Glue 因為這些服務可以自動剖析換行分隔 JSON。如需格式的詳細資訊，請參閱 [JSON Lines](#)。

如需 Amazon S3 的相關資訊，請參閱《[Amazon Simple Storage Service 使用者指南](#)》。

Note

如果您將 JSON 指定為匯出任務的輸出格式，QLDB 會將匯出資料物件中的 Ion 日誌資料向下轉換為 JSON。如需詳細資訊，請參閱[向下轉換至 JSON](#)。

主題

- [在 QLDB 中請求日誌匯出](#)
- [QLDB 中的日誌匯出輸出](#)
- [QLDB 中的日誌匯出許可](#)
- [日誌匯出的常見錯誤](#)

在 QLDB 中請求日誌匯出

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 提供 API 來請求匯出指定日期和時間範圍的日誌區塊，以及指定的 Amazon S3 儲存貯體目的地。日誌匯出任務可以 [Amazon Ion](#) 格式的文字或二進位表示形式，或以 [JSON Lines](#) 文字格式寫入資料物件。您可以使用 AWS Management Console、AWS 開發套件或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 來建立匯出任務。

主題

- [AWS Management Console](#)
- [QLDB API](#)
- [匯出任務過期](#)

AWS Management Console

請依照下列步驟，使用 QLDB 主控台在 QLDB 中提交日誌匯出請求。

請求匯出（主控台）

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/qldb> 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇匯出。
3. 選擇建立匯出任務。
4. 在建立匯出任務頁面上，輸入下列匯出設定：
 - 分類帳 – 您要匯出其日誌區塊的分類帳。
 - 開始日期和時間 – 要匯出的日誌區塊範圍之國際標準時間 (UTC) 的包含開始時間戳記。此時間戳記必須早於結束日期和時間。如果您提供的啟動時間戳記早於分類帳的 `CreationDateTime`，QLDB 會將其預設為分類帳的 `CreationDateTime`。
 - 結束日期和時間 – 要匯出之日誌區塊範圍的專屬結束時間戳記 (UTC)。此日期和時間不能在未來。

- 日誌區塊的目的地 – 匯出任務寫入資料物件的 Amazon S3 儲存貯體和字首名稱。使用下列 Amazon S3 URI 格式。

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/prefix/
```

您必須為輸出物件指定 S3 儲存貯體名稱和選用的字首名稱。以下是範例。

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/journalExport/
```

儲存貯體名稱和字首必須符合 Amazon S3 命名規則和慣例。如需儲存貯體命名的詳細資訊，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的[儲存貯體限制](#)。如需金鑰名稱字首的詳細資訊，請參閱[物件金鑰和中繼資料](#)。

Note

不支援跨區域匯出。指定的 Amazon S3 AWS 區域 儲存貯體必須與總帳位於相同的中。

- S3 加密 – 匯出任務用來在 Amazon S3 儲存貯體中寫入資料的加密設定。若要進一步了解 Amazon S3 中的伺服器端加密選項，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的[使用伺服器端加密保護資料](#)。
 - 儲存貯體預設加密 – 使用指定 Amazon S3 儲存貯體的預設加密設定。
 - AES-256 – 搭配 Amazon S3 受管金鑰 (SSE-S3) 使用伺服器端加密。
 - AWS-KMS – 使用伺服器端加密搭配 AWS KMS 受管金鑰 (SSE-KMS)。

如果您選擇此類型以及選擇不同的 AWS KMS key 選項，您還必須以下列 Amazon Resource Name (ARN) 格式指定對稱加密 KMS 金鑰。

```
arn:aws:kms:aws-region:account-id:key/key-id
```

- 服務存取 – 在 Amazon S3 儲存貯體中授予 QLDB 寫入許可的 IAM 角色。如果適用，IAM 角色也必須授予 QLDB 許可才能使用 KMS 金鑰。

若要在請求日誌匯出時將角色傳遞至 QLDB，您必須具有對 IAM 角色資源執行 `iam:PassRole` 動作的許可。

- 建立和使用新的服務角色 – 讓主控台為您建立具有指定 Amazon S3 儲存貯體所需許可的新角色。

- 使用現有的服務角色 – 若要了解如何在 IAM 中手動建立此角色，請參閱 [匯出許可](#)。
- 輸出格式 – 匯出日誌資料的輸出格式
 - Ion 文字 – (預設) Amazon Ion 的文字表示
 - Ion 二進位 – Amazon Ion 的二進位表示
 - JSON – 換行分隔 JSON 文字格式

如果您選擇 JSON，QLDB 會將匯出的資料物件中的 Ion 日誌資料向下轉換為 JSON。如需詳細資訊，請參閱[向下轉換至 JSON](#)。

5. 設定如您想要，請選擇建立匯出任務。

匯出任務完成所需的時間取決於資料大小。如果您的請求提交成功，主控台會返回主要匯出頁面，並列出具有其目前狀態的匯出任務。

6. 您可以在 Amazon S3 主控台上查看匯出物件。

開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/s3/> 的 Amazon S3 主控台。

若要進一步了解這些輸出物件的格式，請參閱 [QLDB 中的日誌匯出輸出](#)。

Note

匯出任務會在完成七天後過期。如需詳細資訊，請參閱[匯出任務過期](#)。

QLDB API

您也可以使用 Amazon QLDB API 搭配 AWS SDK 或來請求日誌匯出 AWS CLI。QLDB API 提供下列操作供應用程式使用：

- `ExportJournalToS3` – 將日期和時間範圍內的日誌內容從指定的總帳匯出到指定的 Amazon S3 儲存貯體。匯出任務可以將資料寫入為 Amazon Ion 格式的文字或二進位表示法，或 JSON Lines 文字格式的物件。
- `DescribeJournalS3Export` – 傳回日誌匯出任務的詳細資訊。輸出包含其目前狀態、建立時間和原始匯出請求的參數。
- `ListJournalS3Exports` – 傳回與目前 AWS 帳戶 和區域相關聯之所有分類帳的日誌匯出任務描述清單。每個匯出任務描述的輸出都包含傳回的相同詳細資訊 `DescribeJournalS3Export`。

- `ListJournalS3ExportsForLedger` – 傳回指定總帳的日誌匯出任務描述清單。每個匯出任務描述的輸出都包含 傳回的相同詳細資訊 `DescribeJournalS3Export`。

如需這些 API 操作的完整說明，請參閱 [Amazon QLDB API 參考](#)。

如需有關使用 匯出日誌資料的資訊 AWS CLI，請參閱 [AWS CLI 命令參考](#)。

範例應用程式 (Java)

如需基本匯出操作的 Java 程式碼範例，請參閱 GitHub 儲存庫 [aws-samples/amazon-qldb-dmv-sample-java](#)。如需如何下載和安裝此範例應用程式的指示，請參閱 [安裝 Amazon QLDB Java 範例應用程式](#)。在請求匯出之前，請務必遵循 中的步驟 1–3 [Java 教學課程](#) 來建立範例總帳，並使用範例資料將其載入。

下列類別中的教學課程程式碼提供建立匯出、檢查匯出狀態，以及處理匯出輸出的範例。

類別	描述
ExportJournal	從 <code>vehicle-registration</code> 範例總帳匯出日誌區塊，時間戳記範圍為 10 分鐘前，直到現在為止。在指定的 S3 儲存貯體中寫入輸出物件，如果未提供，則建立唯一的儲存貯體。
DescribeJournalExport	描述 <code>vehicle-registration</code> 範例總帳 <code>exportId</code> 中指定之 的日誌匯出任務。
ListJournalExports	傳回 <code>vehicle-registration</code> 範例總帳的日誌匯出任務描述清單。
ValidateQldbHashChain	使用指定的 驗證 <code>vehicle-registration</code> 範例總帳的雜湊鏈 <code>exportId</code> 。如果未提供，會請求新的匯出以用於雜湊鏈驗證。

匯出任務過期

已完成的日誌匯出任務受 7 天的保留期限限制。它們會在此限制過期後自動硬刪除。此過期期間是硬性限制，無法變更。

刪除完成的匯出任務後，您無法再使用 QLDB 主控台或下列 API 操作來擷取任務的中繼資料：

- `DescribeJournalS3Export`
- `ListJournalS3Exports`
- `ListJournalS3ExportsForLedger`

不過，此過期不會影響匯出的資料本身。所有中繼資料都會保留在匯出所寫入的資訊清單檔案中。此過期旨在為列出日誌匯出任務的 API 操作提供更順暢的體驗。QLDB 會移除舊匯出任務，以確保您只看到最近的匯出，而不必剖析多頁任務。

QLDB 中的日誌匯出輸出

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

除了包含日誌區塊的資料物件之外，Amazon QLDB 日誌匯出任務還會寫入兩個資訊清單檔案。這些都會儲存在您在[匯出請求](#)中提供的 Amazon S3 儲存貯體中。以下各節說明每個輸出物件的格式和內容。

Note

如果您將 JSON 指定為匯出任務的輸出格式，QLDB 會將匯出資料物件中的 Amazon Ion 日誌資料向下轉換為 JSON。如需詳細資訊，請繼續[向下轉換至 JSON](#)。

主題

- [資訊清單檔案](#)
- [資料物件](#)
- [向下轉換至 JSON](#)
- [匯出處理器程式庫 \(Java\)](#)

資訊清單檔案

Amazon QLDB 會為每個匯出請求在提供的 S3 儲存貯體中建立兩個資訊清單檔案。初始資訊清單檔案會在您提交匯出請求後立即建立。最終資訊清單檔案會在匯出完成後寫入。您可以使用這些檔案來檢查 Amazon S3 中匯出任務的狀態。

資訊清單檔案內容的格式對應於匯出請求的輸出格式。

初始資訊清單

初始資訊清單表示您的匯出任務已開始。它包含您傳遞給請求的輸入參數。除了匯出的 Amazon S3 目的地和開始和結束時間參數之外，此檔案還包含 `exportId`。`exportId` 是 QLDB 指派給每個匯出任務的唯一 ID。

檔案命名慣例如下。

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/prefix/exportId.started.manifest
```

以下是 Ion 文字格式的初始資訊清單檔案及其內容的範例。

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/journalExport/8UyXulxccYLAsbN1aon7e4.started.manifest
```

```
{
  ledgerName:"my-example-ledger",
  exportId:"8UyXulxccYLAsbN1aon7e4",
  inclusiveStartTime:2019-04-15T00:00:00.000Z,
  exclusiveEndTime:2019-04-15T22:00:00.000Z,
  bucket:"amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail",
  prefix:"journalExport",
  objectEncryptionType:"NO_ENCRYPTION",
  outputFormat:"ION_TEXT"
}
```

初始資訊清單 `outputFormat` 只有在匯出請求中指定時才包含。如果您未指定輸出格式，匯出的資料會預設為 `ION_TEXT` 格式。

[DescribeJournalS3Export](#) API 操作和匯出的 Amazon S3 物件的內容類型也會指出輸出格式。

最終資訊清單

最終資訊清單表示特定日誌鏈的匯出任務已完成。匯出任務會為每個鏈撰寫個別的最終資訊清單檔案。

Note

在 Amazon QLDB 中，絞線是總帳日誌的分割區。QLDB 目前僅支援具有單股的日誌。

最終資訊清單包含匯出期間寫入的資料物件金鑰的排序清單。檔案命名慣例如下。

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/prefix/exportId.strandId.completed.manifest
```

strandId 是 QLDB 指派給鏈的唯一 ID。以下是 Ion 文字格式的最終資訊清單檔案及其內容的範例。

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/  
journalExport/8UyXulxccYLAsbN1aon7e4.JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T.completed.manifest
```

```
{  
  keys:[  
    "2019/04/15/22/JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T.1-4.ion",  
    "2019/04/15/22/JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T.5-10.ion",  
    "2019/04/15/22/JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T.11-12.ion",  
    "2019/04/15/22/JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T.13-20.ion",  
    "2019/04/15/22/JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T.21-21.ion"  
  ]  
}
```

資料物件

Amazon QLDB 會以 Amazon Ion 格式的文字或二進位表示法，或以 JSON Lines 文字格式，在提供的 Amazon S3 儲存貯體中寫入日誌資料物件。

在 JSON Lines 格式中，匯出的資料物件中的每個區塊都是由新行分隔的有效 JSON 物件。您可以使用此格式直接整合 JSON 匯出與 Amazon Athena 等分析工具，AWS Glue 因為這些服務可以自動剖析換行分隔 JSON。如需格式的詳細資訊，請參閱 [JSON Lines](#)。

資料物件名稱

日誌匯出任務會使用下列命名慣例寫入這些資料物件。

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/prefix/yyyy/mm/dd/hh/strandId.startSn-endSn.ion|.json
```

- 每個匯出任務的輸出資料會分成區塊。
- yyyy/mm/dd/hh – 您提交匯出請求的日期和時間。在同一小時內匯出的物件會以相同的 Amazon S3 字首分組。
- strandId – 包含要匯出之日誌區塊的特定字串的唯一 ID。

- `startSn-endSn` – 物件中包含的序號範圍。序號指定字串中區塊的位置。

例如，假設您指定下列路徑。

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/journalExport/
```

您的匯出任務會建立類似以下內容的 Amazon S3 資料物件。此範例顯示 Ion 格式的物件名稱。

```
s3://amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/journalExport/2019/04/15/22/
Jdxjkr9bSYB5jMHWcI464T.1-5.ion
```

資料物件內容

每個資料物件都包含具有下列格式的日誌區塊物件。

```
{
  blockAddress: {
    strandId: String,
    sequenceNo: Int
  },
  transactionId: String,
  blockTimestamp: Datetime,
  blockHash: SHA256,
  entriesHash: SHA256,
  previousBlockHash: SHA256,
  entriesHashList: [ SHA256 ],
  transactionInfo: {
    statements: [
      {
        //PartiQL statement object
      }
    ],
    documents: {
      //document-table-statement mapping object
    }
  },
  revisions: [
    {
      //document revision object
    }
  ]
}
```

}

區塊是在交易期間遞交至日誌的物件。區塊包含交易中繼資料和項目，這些項目代表交易中遞交的文件修訂，以及遞交它們的 [PartiQL](#) 陳述式。

以下是包含 Ion 文字格式範例資料的區塊範例。如需區塊物件中欄位的資訊，請參閱 [Amazon QLDB 中的日誌內容](#)。

Note

此區塊範例僅供參考。顯示的雜湊不是實際計算的雜湊值。

```
{
  blockAddress:{
    strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHWcI464T",
    sequenceNo:1234
  },
  transactionId:"D35qctdJRU1L1N2VhxbwSn",
  blockTimestamp:2019-10-25T17:20:21.009Z,
  blockHash:{WYLOfZC1k0lYWT3lUsSr00NXh+Pw8MxxB+9zvTgSv1Q=}},
  entriesHash:{xN9X96atkMvhvF3nEy6jMSVQzKjHJfz1H3bsNeg8GMA=}},
  previousBlockHash:{IAfZ0h22ZjvcuHPSBCDy/6XNQTSqEmeY3GW0gBae8mg=}},
  entriesHashList:[
    {F7rQIKCnN0vXVWPexilGfJn5+MCrtsSQqqVdlQxXpS4=}},
    {C+L8gRhkzVcxt3qRJpw8w6hVEqA5A6ImGne+E7iHizo=}}
  ],
  transactionInfo:{
    statements:[
      {
        statement:"CREATE TABLE VehicleRegistration",
        startTime:2019-10-25T17:20:20.496Z,
        statementDigest:{3jeSdej0gp6spJ8huZxDRUtp2fRXRqpOMtG43V0nXg8=}}
      },
      {
        statement:"CREATE INDEX ON VehicleRegistration (VIN)",
        startTime:2019-10-25T17:20:20.549Z,
        statementDigest:{099D+5ZWDgA7r+aWeNUrWhc8ebBTXjgscq+mZ2dVibI=}}
      },
      {
        statement:"CREATE INDEX ON VehicleRegistration (LicensePlateNumber)",
        startTime:2019-10-25T17:20:20.560Z,
```

```

    statementDigest:{{B73tVJzVyVXicnH4n96NzU2L2JFY8e9Tjg895suWMew=}}
  },
  {
    statement:"INSERT INTO VehicleRegistration ?",
    startTime:2019-10-25T17:20:20.595Z,
    statementDigest:{{ggpon5qCXLo95K578YVhAD8ix0A0M5CcBx/W40Ey/Tk=}}
  }
],
documents:{
  '8F0TPCmdNQ6JTRpiLj2TmW':{
    tableName:"VehicleRegistration",
    tableId:"BPxNiDQXCIB5l5F68KZo0z",
    statements:[3]
  }
}
},
revisions:[
  {
    hash:{{FR1IwcWew0yw1TnRk1o2YMF/qtwb7ohsu5FD8A4DSVg=}}
  },
  {
    blockAddress:{
      strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwcI464T",
      sequenceNo:1234
    },
    hash:{{t8Hj6/VC4SBitxnvBqJb0mrGytF2XAA/1c0AoSq2NQY=}},
    data:{
      VIN:"1N4AL11D75C109151",
      LicensePlateNumber:"LEWISR261LL",
      State:"WA",
      City:"Seattle",
      PendingPenaltyTicketAmount:90.25,
      ValidFromDate:2017-08-21,
      ValidToDate:2020-05-11,
      Owners:{
        PrimaryOwner:{
          PersonId:"GddsXfIYfDlKCEprOLowYt"
        },
        SecondaryOwners:[]
      }
    }
  },
  metadata:{
    id:"8F0TPCmdNQ6JTRpiLj2TmW",
    version:0,

```

```
    txTime:2019-10-25T17:20:20.618Z,  
    txId:"D35qctdJRU1L1N2VhxbwSn"  
  }  
}  
]  
}
```

在 `revisions` 欄位中，某些修訂物件可能只包含 `hash` 值，而不包含其他屬性。這些是不包含使用者資料的內部限定系統修訂版。匯出任務會在各自的區塊中包含這些修訂，因為這些修訂的雜湊是日誌完整雜湊鏈結的一部分。密碼編譯驗證需要完整的雜湊鏈。

向下轉換至 JSON

如果您將 JSON 指定為匯出任務的輸出格式，QLDB 會將匯出資料物件中的 Amazon Ion 日誌資料向下轉換為 JSON。不過，在某些情況下，將 Ion 轉換為 JSON 會造成失真，其中您的資料使用 JSON 中不存在的豐富 Ion 類型。

如需 Ion 轉換至 JSON 轉換規則的詳細資訊，請參閱 [《Amazon Ion 技術指南》中的向下轉換至 JSON](#)。

匯出處理器程式庫 (Java)

QLDB 為 Java 提供可擴展的架構，可簡化 Amazon S3 匯出的處理。此架構程式庫會依序處理讀取匯出輸出和反覆查看匯出區塊的工作。若要使用此匯出處理器，請參閱 GitHub 儲存庫 [awslabs/amazon-qlldb-export-processor-java](#)。

QLDB 中的日誌匯出許可

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中提交日誌匯出請求之前，您必須在指定的 Amazon S3 儲存貯體中提供 QLDB 寫入許可。如果您選擇客戶受管 AWS KMS key 做為 Amazon S3 儲存貯體的物件加密類型，您還必須提供 QLDB 使用指定對稱加密金鑰的許可。Amazon S3 不支援 [非對稱 KMS 金鑰](#)。

若要為您的匯出任務提供必要的許可，您可以讓 QLDB 擔任具有適當許可政策的 IAM 服務角色。服務角色是服務擔任的 [IAM 角色](#)，可代您執行動作。IAM 管理員可以從 IAM 內建立、修改和刪除服務角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[建立角色以委派許可權給 AWS 服務](#)。

Note

若要在請求日誌匯出時將角色傳遞給 QLDB，您必須具有對 IAM 角色資源執行 `iam:PassRole` 動作的許可。這是 QLDB 總帳資源的 `qldb:ExportJournalToS3` 許可之外的額外許可。

若要了解如何使用 IAM 控制對 QLDB 的存取，請參閱 [Amazon QLDB 如何與 IAM 搭配使用](#)。如需 QLDB 政策範例，請參閱 [Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

在此範例中，您會建立角色，允許 QLDB 代表您將物件寫入 Amazon S3 儲存貯體。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的[建立角色以委派許可給 AWS 服務服務](#)。

如果您是 AWS 帳戶第一次在 中匯出 QLDB 日誌，您必須先執行下列動作，以適當的政策建立 IAM 角色。或者，您可以使用 [QLDB 主控台](#) 自動為您建立角色。否則，您可以選擇先前建立的角色。

主題

- [建立許可政策](#)
- [建立 IAM 角色](#)

建立許可政策

完成下列步驟，以建立 QLDB 日誌匯出任務的許可政策。此範例顯示 Amazon S3 儲存貯體政策，授予 QLDB 將物件寫入您指定儲存貯體的許可。如果適用，範例也會顯示金鑰政策，允許 QLDB 使用您的對稱加密 KMS 金鑰。

如需 Amazon S3 儲存貯體政策的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[使用儲存貯體政策和使用政策](#)。若要進一步了解 AWS KMS 金鑰政策，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[在 中使用金鑰政策 AWS KMS](#)。

Note

Amazon S3 儲存貯體和 KMS 金鑰必須與 AWS 區域 QLDB 總帳位於相同的 中。

若要使用 JSON 政策編輯器來建立政策

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
2. 在左側的導覽欄中，選擇 Policies (政策)。

如果這是您第一次選擇 Policies (政策)，將會顯示 Welcome to Managed Policies (歡迎使用受管政策) 頁面。選擇 Get Started (開始使用)。

3. 在頁面頂端，選擇 Create policy (建立政策)。
4. 選擇 JSON 標籤。
5. 輸入 JSON 政策文件。
 - 如果您使用客戶受管 KMS 金鑰進行 Amazon S3 物件加密，請使用下列範例政策文件。若要使用此政策，請將範例中的 *amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail*、*us-east-1*、*123456789012* 和 *1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab* 取代為您自己的資訊。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBJournalExportS3Permission",
      "Action": [
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/*"
    },
    {
      "Sid": "QLDBJournalExportKMSPermission",
      "Action": [ "kms:GenerateDataKey" ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ]
}
```

- 對於其他加密類型，請使用下列範例政策文件。若要使用此政策，請以您自己的 Amazon S3 *##### amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail*。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBJournalExportS3Permission",
      "Action": [
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail/*"
    }
  ]
}
```

6. 選擇檢閱政策。

Note

您可以隨時切換 Visual editor (視覺化編輯器) 與 JSON 標籤。不過，如果您進行更改或在 Visual editor (視覺編輯工具) 索引標籤中選擇 Review policy (檢閱政策)，IAM 可能會調整您的政策結構以針對視覺編輯工具進行最佳化。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [調整政策結構](#)。

7. 在 Review policy (檢閱政策) 頁面上，為您正在建立的政策輸入選用的 Name (名稱) 與 Description (描述)。檢閱政策 Summary (摘要) 來查看您的政策所授予的許可。然後選擇 Create policy (建立政策) 來儲存您的工作。

建立 IAM 角色

為您的 QLDB 日誌匯出任務建立許可政策之後，您就可以建立 IAM 角色，並將政策連接到該角色。

建立 QLDB 的服務角色 (IAM 主控台)

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
2. 在 IAM 主控台的導覽窗格中，選擇角色，然後選擇建立角色。
3. 對於 Trusted entity type (信任的實體類型)，請選擇 AWS 服務。

4. 針對服務或使用案例，選擇 QLDB，然後選擇 QLDB 使用案例。
5. 選擇下一步。
6. 選取您在先前步驟中建立的政策旁的方塊。
7. (選用) 設定[許可界限](#)。這是進階功能，可用於服務角色，而不是服務連結的角色。
 - a. 開啟設定許可界限區段，然後選擇使用許可界限來控制角色許可上限。

IAM 包含您帳戶中 AWS 受管和客戶受管政策的清單。

- b. 選取用於許可界限的政策。
8. 選擇下一步。
9. 輸入角色名稱或角色名稱尾碼，以協助您識別角色的用途。

Important

當您命名角色時，請注意下列事項：

- 角色名稱在您的 中必須是唯一的 AWS 帳戶，而且無法依大小寫設為唯一。

例如，不要同時建立名為 **PRODRole** 和 **prodrole** 的角色。當角色名稱用於政策或 ARN 的一部分時，角色名稱會區分大小寫，但是當角色名稱在主控台中顯示給客戶時，例如在登入過程中，角色名稱不會區分大小寫。

- 因為其他實體可能會參考角色，所以在建立角色之後，就無法編輯其名稱。

10. (選用) 在說明中，輸入角色的說明。
11. (選用) 若要編輯使用案例和角色許可，請在步驟 1：選取受信任的實體或者步驟 2：新增許可區段中選擇編輯。
12. (選用) 若要協助識別、組織或搜尋角色，請將標籤新增為索引鍵值對。如需在 IAM 中使用標籤的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[AWS Identity and Access Management 資源的標籤](#)。
13. 檢閱角色，然後選擇 Create role (建立角色)。

下列 JSON 文件是信任政策的範例，允許 QLDB 擔任與其連接特定許可的 IAM 角色。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "qldb.amazonaws.com"
    },
    "Action": [ "sts:AssumeRole" ],
    "Condition": {
      "ArnEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:*"
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
]
```

Note

此信任政策範例示範如何使用 `aws:SourceArn` 和 `aws:SourceAccount` 全域條件內容索引鍵來防止混淆代理人問題。使用此信任政策，QLDB 123456789012 只能擔任帳戶中任何 QLDB 資源的角色。
如需詳細資訊，請參閱 [預防跨服務混淆代理人](#)。

建立 IAM 角色後，返回 QLDB 主控台並重新整理建立匯出任務頁面，以便找到您的新角色。

日誌匯出的常見錯誤

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明 Amazon QLDB 針對日誌匯出請求擲回的執行時間錯誤。

以下是 服務傳回的常見例外狀況清單。每個例外狀況都包含特定的錯誤訊息，後面接著可能解決方案的簡短描述和建議。

AccessDeniedException

訊息：使用者：*userARN* 未獲授權執行：iam：PassRole on resource： *roleARN*

您沒有將 IAM 角色傳遞至 QLDB 服務的許可。QLDB 需要所有日誌匯出請求的角色，而且您必須具有將此角色傳遞給 QLDB 的許可。此角色會在您指定的 Amazon S3 儲存貯體中為 QLDB 提供寫入許可。

請確認您定義了 IAM 政策，該政策授予對 QLDB 服務 () 的指定 IAM 角色資源執行 PassRole API 操作的許可 `qldb.amazonaws.com`。如需政策範例，請參閱 [Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

IllegalArgumentException

訊息：QLDB 驗證 S3 組態時發生錯誤：*errorCode errorMessage*

此錯誤的可能原因是提供的 Amazon S3 儲存貯體不存在於 Amazon S3 中。或者，QLDB 沒有足夠的許可將物件寫入您指定的 Amazon S3 儲存貯體。

驗證您在匯出任務請求中提供的 S3 儲存貯體名稱是否正確。如需儲存貯體命名的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的 [儲存貯體限制](#)。

此外，請確認您為指定的儲存貯體定義政策，以授予 PutObject 和 QLDB 服務的 PutObjectAcl 許可 (`qldb.amazonaws.com`)。如需詳細資訊，請參閱 [匯出許可](#)。

IllegalArgumentException

訊息：驗證 Amazon S3 的 S3 的非預期回應。來自 S3 的回應：*errorCode errorMessage*

嘗試將日誌匯出資料寫入提供的 S3 儲存貯體時，Amazon S3 錯誤回應失敗。如需可能原因的詳細資訊，請參閱 [《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的對 Amazon S3 進行故障診斷](#)。

IllegalArgumentException

訊息：Amazon S3 儲存貯體字首不得超過 128 個字元

日誌匯出請求中提供的字首包含超過 128 個字元。

IllegalArgumentException

訊息：開始日期不得大於結束日期

InclusiveStartTime 和 ExclusiveEndTime 都必須是 [ISO 8601](#) 日期和時間格式，以及國際標準時間 (UTC)。

IllegalArgumentException

訊息：結束日期不能是未來的日期

InclusiveStartTime 和 ExclusiveEndTime 都必須是ISO 8601日期和時間格式，並以 UTC 表示。

IllegalArgumentException

訊息：提供的物件加密設定 (S3EncryptionConfiguration) 與 AWS Key Management Service (AWS KMS) 金鑰不相容

您已提供 ObjectEncryptionType 的 KMSKeyArn NO_ENCRYPTION 或 SSE_S3。您只能 AWS KMS key 為 的物件加密類型提供客戶受管SSE_KMS。若要進一步了解 Amazon S3 中的伺服器端加密選項，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的[使用伺服器端加密保護資料](#)。

LimitExceededException

訊息：超過同時執行日誌匯出任務的 2 個限制

QLDB 會強制執行兩個並行日誌匯出任務的預設限制。

從 Amazon QLDB 串流日誌資料

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 使用不可變的交易日誌，稱為日誌，用於資料儲存。日誌會追蹤您遞交資料的每個變更，並維護一段時間內完整且可驗證的變更歷史記錄。

您可以在 QLDB 中建立串流，擷取遞交至日誌的每個文件修訂，並近乎即時地將此資料交付至 [Amazon Kinesis Data Streams](#)。QLDB 串流是從總帳日誌傳送到 Kinesis 資料串流資源的連續資料流。

然後，您可以使用 Kinesis 串流平台或 Kinesis Client Library 來取用串流、處理資料記錄，以及分析資料內容。QLDB 串流會以三種類型的記錄將您的資料寫入 Kinesis Data Streams：控制、區塊摘要和修訂詳細資訊。如需詳細資訊，請參閱[Kinesis 中的 QLDB 串流記錄](#)。

主題

- [常用案例](#)
- [使用串流](#)
- [交付保證](#)
- [交付延遲考量事項](#)
- [串流入門](#)
- [在 QLDB 中建立和管理串流](#)
- [在 QLDB 中使用串流進行開發](#)
- [Kinesis 中的 QLDB 串流記錄](#)
- [QLDB 中的串流許可](#)
- [QLDB 中日誌串流的常見錯誤](#)

常用案例

串流可讓您使用 QLDB 做為可驗證的單一事實來源，同時整合日誌資料與其他服務。以下是 QLDB 日誌串流支援的常見使用案例：

- **事件驅動型架構** – 使用解耦元件以事件驅動型架構樣式建置應用程式。例如，銀行可以使用 AWS Lambda 函數來實作通知系統，在其帳戶餘額低於閾值時提醒客戶。在這種情況下，帳戶餘額會保留在 QLDB 總帳中，任何餘額變更都會記錄在日誌中。AWS Lambda 函數可以在耗用遞交至日誌並傳送至 Kinesis 資料串流的平衡更新事件時觸發通知邏輯。
- **即時分析** – 建置對事件資料執行即時分析的 Kinesis 消費者應用程式。透過此功能，您可以近乎即時地獲得洞見，並快速回應不斷變化的商業環境。例如，電子商務網站可以分析產品銷售資料，並在銷售達到限制時立即停止折扣產品的廣告。
- **歷史分析** – 透過重播歷史事件資料，充分利用 Amazon QLDB 的日誌導向架構。您可以選擇從過去的任何時間點開始 QLDB 串流，該時間點之後的所有修訂都會交付至 Kinesis Data Streams。使用此功能，您可以建置 Kinesis 消費者應用程式，以對歷史資料執行分析任務。例如，電子商務網站可以視需要執行分析，以產生先前未擷取的過去銷售指標。
- **複寫到專用資料庫** – 使用 QLDB 日誌串流將 QLDB 分類帳連接到其他專用資料存放區。例如，使用 Kinesis 串流資料平台與 Amazon OpenSearch Service 整合，可為 QLDB 文件提供全文搜尋功能。您也可以建置自訂 Kinesis 取用者應用程式，將日誌資料複寫到提供不同具體化視觀表的其他專用資料庫。例如，針對關聯式資料複寫至 Amazon Aurora，或針對以圖形為基礎的資料複寫至 Amazon Neptune。

使用串流

使用 Kinesis Data Streams 持續使用、處理和分析大型資料記錄串流。除了 Kinesis Data Streams 之外，Kinesis 串流資料平台還包含 [Amazon Data Firehose](#) 和 [Amazon Managed Service for Apache Flink](#)。您可以使用此平台將資料記錄直接傳送至 Amazon OpenSearch Service、Amazon Redshift、Amazon S3 或 Splunk 等服務。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis [Kinesis Data Streams 開發人員指南](#)》中的 [Kinesis Data Streams 取用者](#)。

您也可以使用 Kinesis Client Library (KCL) 建置串流消費者應用程式，以自訂方式處理資料記錄。KCL 會在低階 Kinesis Data Streams API 上提供有用的抽象，可以簡化程式碼。若要進一步了解 KCL，請參閱《Amazon Kinesis [Kinesis Data Streams 開發人員指南](#)》中的 [使用 Kinesis 用戶端程式庫](#)。

交付保證

QLDB 串流提供 at-least-once 的交付保證。QLDB 串流產生的每個 [資料記錄](#) 至少會交付至 Kinesis Data Streams 一次。相同的記錄可以多次出現在 Kinesis 資料串流中。因此，如果您的使用案例需要，則必須在取用者應用程式層中具有重複資料刪除邏輯。

也沒有訂購保證。在某些情況下，QLDB 區塊和修訂可在 Kinesis 資料串流中失序產生。如需詳細資訊，請參閱 [處理重複和 out-of-order 的記錄](#)。

交付延遲考量事項

QLDB 串流通常會近乎即時地提供 Kinesis Data Streams 的更新。不過，在將新遞交的 QLDB 資料傳送到 Kinesis 資料串流之前，下列案例可能會產生額外的延遲：

- Kinesis 可以調節從 QLDB 串流的資料，具體取決於您的 Kinesis Data Streams 佈建。例如，如果您有多個寫入單一 Kinesis 資料串流的 QLDB 串流，且 QLDB 的請求率超過 Kinesis 串流資源的容量，則可能會發生這種情況。如果輸送量在不到 15 分鐘內增長到先前峰值的兩倍以上，則使用隨需佈建時，也可能會發生 Kinesis 中的調節。

您可以監控 Kinesis 指標 來測量超過的輸送量 `WriteProvisionedThroughputExceeded`。如需詳細資訊和可能的解決方案，請參閱 [如何疑難排解 Kinesis Data Streams 中的限流錯誤？](#)。

- 使用 QLDB 串流，您可以建立具有過去開始日期和時間且沒有結束日期和時間的無限期串流。根據設計，QLDB 只會在成功交付指定開始日期和時間的所有先前資料之後，才會開始向 Kinesis Data Streams 發出新遞交的資料。如果您在此案例中察覺到額外的延遲，您可能需要等待先前的資料交付，也可以從稍後的開始日期和時間開始串流。

串流入門

以下是入門將日誌資料串流至 Kinesis Data Streams 所需的步驟的高階概觀：

1. 建立 Kinesis Data Streams 資源。如需說明，請參閱《Amazon Kinesis [Data Streams 開發人員指南](#)》中的 [建立和更新](#) 資料串流。Amazon Kinesis
2. 建立 IAM 角色，允許 QLDB 擔任 Kinesis 資料串流的寫入許可。如需說明，請參閱 [QLDB 中的串流許可](#)。
3. 建立 QLDB 日誌串流。如需說明，請參閱 [在 QLDB 中建立和管理串流](#)。
4. 使用 Kinesis 資料串流，如上一節所述 [使用串流](#)。如需示範如何使用 Kinesis Client Library 或 的程式碼範例 AWS Lambda，請參閱 [在 QLDB 中使用串流進行開發](#)。

在 QLDB 中建立和管理串流

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 提供 API 操作，以建立和管理從總帳到 Amazon Kinesis Data Streams 的日誌資料串流。QLDB 串流會擷取遞交至日誌的每個文件修訂，並將其傳送至 Kinesis 資料串流。

您可以使用 AWS Management Console、AWS 開發套件或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 來建立日誌串流。此外，您也可以使用 [AWS CloudFormation](#) 範本來建立串流。如需詳細資訊，請參閱 AWS CloudFormation 《使用者指南》中的 [AWS::QLDB::Stream](#) 資源。

主題

- [串流參數](#)
- [串流 ARN](#)
- [AWS Management Console](#)
- [串流狀態](#)
- [處理受損的串流](#)

串流參數

若要建立 QLDB 日誌串流，您必須提供下列組態參數：

分類帳名稱

您要串流至 Kinesis Data Streams 之日誌資料的 QLDB 總帳。

串流名稱

您要指派給 QLDB 日誌串流的名稱。使用者定義的名稱可協助識別和指示串流用途。

對於特定分類帳，您的串流名稱在其他作用中串流間必須是唯一的。串流名稱的命名限制與分類帳名稱相同，如 [中所定義 Amazon QLDB 中的配額和限制](#)。

除了串流名稱之外，QLDB 還會為您建立的每個 QLDB 串流指派串流 ID。串流 ID 在指定總帳的所有串流中都是唯一的，無論其狀態為何。

開始日期和時間

開始串流日誌資料的日期和時間。此值可以是過去的任何日期和時間，但不能是未來的日期和時間。

結束日期和時間

(選用) 指定串流何時結束的日期和時間。

如果您建立的無限期串流沒有結束時間，則必須手動取消它以結束串流。您也可以取消尚未達到其指定結束日期和時間的作用中、有限串流。

目的地 Kinesis 資料串流

串流寫入資料記錄的目標資源 Kinesis Data Streams。若要了解如何建立 Kinesis 資料串流，請參閱《Amazon Kinesis [Data Streams 開發人員指南](#)》中的[建立和更新](#)資料串流。Amazon Kinesis

Important

- 不支援跨區域和跨帳戶串流。指定的 Kinesis 資料串流必須與總帳位於相同的 AWS 區域和帳戶中。
- Kinesis Data Streams 中的記錄彙總預設為啟用。此選項可讓 QLDB 在單一 Kinesis Data Streams 記錄中發佈多個資料記錄，增加每個 API 呼叫傳送的記錄數。

記錄彙總對處理記錄有重要的影響，並且需要在串流取用者中取消彙總。若要進一步了解，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的 KPL [關鍵概念](#)和[消費者取消彙總](#)。

IAM 角色

允許 QLDB 擔任 Kinesis 資料串流寫入許可的 IAM 角色。您可以使用 QLDB 主控台自動建立此角色，也可以在 IAM 中手動建立角色。若要了解如何手動建立，請參閱 [串流許可](#)。

若要在請求日誌串流時將角色傳遞至 QLDB，則您必須擁有針對 IAM 角色資源執行 `iam:PassRole` 動作的許可。

串流 ARN

每個 QLDB 日誌串流都是總帳的子資源，並由 Amazon Resource Name (ARN) 唯一識別。以下是名為之總帳的串流 ID 為的 QLDB `IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy` 串流 ARN 範例 `exampleLedger`。

```
arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/exampleLedger/IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy
```

下一節說明如何使用 建立和取消 QLDB 串流 AWS Management Console。

AWS Management Console

請依照下列步驟，使用 QLDB 主控台建立或取消 QLDB 串流。

建立串流（主控台）

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/qldb>：// 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Data Streams (資料串流)。
3. 選擇建立 QLDB 串流。
4. 在建立 QLDB 串流頁面上，輸入下列設定：
 - 串流名稱 – 您要指派給 QLDB 串流的名稱。
 - 分類帳 – 您要串流其日誌資料的分類帳。
 - 開始日期和時間 – 以國際標準時間 (UTC) 為單位的包含時間戳記，從中開始串流日誌資料。此時間戳記預設為目前的日期和時間。它不能是未來的，而且必須早於結束日期和時間。
 - 結束日期和時間 – (選用) 指定串流何時結束的專屬時間戳記 (UTC)。如果您將此參數保留空白，串流會無限期執行，直到您將其取消為止。
 - 目的地串流 – 串流寫入資料記錄的目標資源 Kinesis Data Streams。使用下列 ARN 格式。

```
arn:aws:kinesis:aws-region:account-id:stream/kinesis-stream-name
```

以下是範例。

```
arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/stream-for-qldb
```

不支援跨區域和跨帳戶串流。指定的 Kinesis 資料串流必須與總帳位於相同的 AWS 區域和帳戶中。

- 在 Kinesis Data Streams 中啟用記錄彙總 – (預設為啟用) 允許 QLDB 在單一 Kinesis Data Streams 記錄中發佈多個資料記錄，從而增加每個 API 呼叫傳送的記錄數。
- 服務存取 – 將 QLDB 寫入許可授予 Kinesis 資料串流的 IAM 角色。

若要在請求日誌串流時將角色傳遞至 QLDB，您必須具有對 IAM 角色資源執行 `iam:PassRole` 動作的許可。

- 建立和使用新的服務角色 – 讓主控台為您建立具有指定 Kinesis 資料串流所需許可的新角色。
- 使用現有的服務角色 – 若要了解如何在 IAM 中手動建立此角色，請參閱 [串流許可](#)。
- 標籤 – (選用) 透過將標籤附加為鍵/值對，將中繼資料新增至串流。您可以將標籤新增至串流，以協助組織和識別標籤。如需詳細資訊，請參閱 [標記 Amazon QLDB 資源](#)。

選擇新增標籤，然後視需要輸入任何鍵值對。

5. 設定如您想要，請選擇建立 QLDB 串流。

如果您的請求提交成功，主控台會返回主串流頁面，並列出您的 QLDB 串流及其目前狀態。

6. 串流處於作用中狀態後，請使用 Kinesis 透過[取用者應用程式](#)處理您的串流資料。

開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/kinesis/> 的 Kinesis Data Streams 主控台。

如需串流資料記錄格式的資訊，請參閱 [Kinesis 中的 QLDB 串流記錄](#)。

若要了解如何處理導致錯誤的串流，請參閱 [處理受損的串流](#)。

取消串流（主控台）

取消 QLDB 串流後就無法重新啟動。若要繼續將資料交付至 Kinesis Data Streams，您可以建立新的 QLDB 串流。

1. 開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/qldb> 的 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Data Streams (資料串流)。
3. 在 QLDB 串流清單中，選取您要取消的作用中串流。
4. 選擇取消串流。在提供的 **cancel stream** 方塊中輸入以確認這一點。

如需搭配 AWS SDK 或使用 QLDB API AWS CLI 來建立和管理日誌串流的詳細資訊，請參閱 [在 QLDB 中使用串流進行開發](#)。

串流狀態


QLDB 串流的狀態可以是下列其中一項：

- ACTIVE – 目前正在串流或等待串流資料（適用於沒有結束時間的無限串流）。
- COMPLETED – 已成功在指定的時間範圍內串流所有日誌區塊。這是一個終端狀態。
- CANCELED – 在指定的結束時間之前由使用者請求結束，且不再主動串流資料。這是一個終端狀態。
- IMPAIRED – 因為需要您動作的錯誤而無法將記錄寫入 Kinesis。這是可復原的非終端狀態。

如果您在一小時內解決錯誤，串流會自動移至 ACTIVE 狀態。如果錯誤在一小時後仍未解決，串流會自動移至 FAILED 狀態。

- **FAILED** – 由於錯誤而無法將記錄寫入 Kinesis，且處於無法復原的終端狀態。

下圖說明 QLDB 串流資源如何在狀態之間轉換。



終端機串流過期

處於終端狀態 (CANCELED、COMPLETED 和 FAILED) 的串流資源有 7 天的保留期。它們會在此限制過期後自動硬刪除。

刪除終端機串流後，您無法再使用 QLDB 主控台或 QLDB API 來描述或列出串流資源。

處理受損的串流

如果您的串流遇到錯誤，它會先移至 IMPAIRED 狀態。QLDB IMPAIRED 會持續重試串流長達一小時。

如果您在一小時內解決錯誤，串流會自動移至 ACTIVE 狀態。如果錯誤在一小時後仍未解決，串流會自動移至 FAILED 狀態。

受損或失敗的串流可能有下列其中一個錯誤原因：

- **KINESIS_STREAM_NOT_FOUND** – 目的地 Kinesis Data Streams 資源不存在。驗證您在 QLDB 串流請求中提供的 Kinesis 資料串流是否正確。然後，前往 Kinesis 並建立您指定的資料串流。
- **IAM_PERMISSION_REVOKED** – QLDB 沒有足夠的許可將資料記錄寫入您指定的 Kinesis 資料串流。確認您已為指定的 Kinesis 資料串流定義政策，將 QLDB 服務 (qldb.amazonaws.com) 許可授予下列動作：
 - `kinesis:PutRecord`
 - `kinesis:PutRecords`
 - `kinesis:DescribeStream`

- `kinesis:ListShards`

監控受損的串流

如果串流受損，QLDB 主控台會顯示橫幅，顯示串流的詳細資訊及其遇到的錯誤。您也可以使用 `DescribeJournalKinesisStream` API 操作來取得串流的狀態和基礎錯誤原因。

此外，您可以使用 Amazon CloudWatch 建立警示來監控串流的 `IsImpaired` 指標。如需使用 CloudWatch 監控 QLDB 指標的資訊，請參閱 [Amazon QLDB 維度和指標](#)。

在 QLDB 中使用串流進行開發

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節摘要說明您可以搭配 AWS SDK 或使用的 API 操作 AWS CLI，以在 Amazon QLDB 中建立和管理日誌串流。它還描述了示範這些操作並使用 Kinesis Client Library (KCL) 或 AWS Lambda 實作串流消費者的範例應用程式。

您可以使用 KCL 來建置 Amazon Kinesis Data Streams 的取用者應用程式。KCL 會在低階 Kinesis Data Streams API 上提供有用的抽象，可以簡化程式碼。若要進一步了解 KCL，請參閱《Amazon Kinesis [Kinesis Data Streams 開發人員指南](#)》中的 [使用 Kinesis 用戶端程式庫](#)。

內容

- [QLDB 日誌串流 APIs](#)
- [範例應用程式](#)
 - [基本操作 \(Java\)](#)
 - [與 OpenSearch Service \(Python\) 整合](#)
 - [與 Amazon SNS 和 Amazon SQS \(Python\) 整合](#)

QLDB 日誌串流 APIs

QLDB API 提供下列日誌串流操作，以供應用程式使用：

- `StreamJournalToKinesis` – 為指定的 QLDB 總帳建立日誌串流。串流會擷取遞交至總帳日誌的每個文件修訂，並將資料交付至指定的 Kinesis Data Streams 資源。
- Kinesis Data Streams 中的記錄彙總預設為啟用。此選項可讓 QLDB 在單一 Kinesis Data Streams 記錄中發佈多個資料記錄，增加每個 API 呼叫傳送的記錄數。

記錄彙總對處理記錄有重要的影響，並且需要在串流取用者中取消彙總。若要進一步了解，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的 KPL [關鍵概念](#)和[消費者取消彙總](#)。

- `DescribeJournalKinesisStream` – 傳回指定 QLDB 日誌串流的詳細資訊。輸出包括 ARN、串流名稱、目前狀態、建立時間和原始串流建立請求的參數。
- `ListJournalKinesisStreamsForLedger` – 傳回指定總帳的所有 QLDB 日誌串流描述項清單。每個串流描述項的輸出都包含傳回的相同詳細資訊 `DescribeJournalKinesisStream`。
- `CancelJournalKinesisStream` – 結束指定的 QLDB 日誌串流。在取消串流之前，其目前狀態必須為 ACTIVE。

取消串流之後，就無法重新啟動串流。若要繼續將資料交付至 Kinesis Data Streams，您可以建立新的 QLDB 串流。

如需這些 API 操作的完整說明，請參閱 [Amazon QLDB API 參考](#)。

如需有關使用 建立和管理日誌串流的資訊 AWS CLI，請參閱 [AWS CLI 命令參考](#)。

範例應用程式

QLDB 提供範例應用程式，使用日誌串流示範各種操作。這些應用程式是[AWS 範例 GitHub 網站上的](#)[開放原始碼](#)。

主題

- [基本操作 \(Java\)](#)
- [與 OpenSearch Service \(Python\) 整合](#)
- [與 Amazon SNS 和 Amazon SQS \(Python\) 整合](#)

基本操作 (Java)

如需示範 QLDB 日誌串流基本操作的 Java 程式碼範例，請參閱 GitHub 儲存庫 [aws-samples/amazon-qlldb-dmv-sample-java](#)。如需如何下載和安裝此範例應用程式的指示，請參閱 [安裝 Amazon QLDB Java 範例應用程式](#)。

Note

安裝應用程式後，請勿繼續進行 Java 教學課程的步驟 1 來建立總帳。此串流應用程式範例會為您建立vehicle-registration總帳。

此範例應用程式會封裝來自 [Java 教學課程](#) 及其相依性的完整原始碼，包括下列模組：

- [適用於 Java 的 AWS SDK](#) – 建立和刪除 QLDB 和 Kinesis Data Streams 資源，包括總帳、QLDB 日誌串流和 Kinesis 資料串流。
- [適用於 Java 的 Amazon QLDB 驅動程式](#) – 使用 PartiQL 陳述式在總帳上執行資料交易，包括建立資料表和插入文件。
- [Kinesis Client Library](#) – 使用和處理來自 Kinesis 資料串流的資料。

執行程式碼

[StreamJournal](#) 類別包含教學課程程式碼，示範下列操作：

1. 建立名為 的總帳vehicle-registration、建立資料表，並使用範例資料載入它們。

Note

在執行此程式碼之前，請確定您還沒有名為 的作用中總帳vehicle-registration。

2. 建立 Kinesis 資料串流，此 IAM 角色可讓 QLDB 取得 Kinesis 資料串流的寫入許可，以及 QLDB 日誌串流。
3. 使用 KCL 啟動串流讀取器，以處理 Kinesis 資料串流並記錄每個 QLDB 資料記錄。
4. 使用串流資料來驗證vehicle-registration範例總帳的雜湊鍵。
5. 停止串流讀取器、取消 QLDB 日誌串流、刪除總帳，以及刪除 Kinesis 資料串流，以清除所有資源。

若要執行StreamJournal教學課程程式碼，請從專案根目錄輸入下列 Gradle 命令。

```
./gradlew run -Dtutorial=streams.StreamJournal
```

與 OpenSearch Service (Python) 整合

如需示範如何將 QLDB 串流與 Amazon OpenSearch Service 整合的 Python 範例應用程式，請參閱 GitHub 儲存庫 [aws-samples/amazon-qldb-streaming-amazon-opensearch-service-sample-python](https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-streaming-amazon-opensearch-service-sample-python)。此應用程式使用 AWS Lambda 函數來實作 Kinesis Data Streams 取用者。

若要複製儲存庫，請輸入下列git命令。

```
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-streaming-amazon-opensearch-service-sample-python.git
```

若要執行範例應用程式，請參閱 GitHub 上的 [README](#) 以取得說明。

與 Amazon SNS 和 Amazon SQS (Python) 整合

如需示範如何將 QLDB 串流與 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 整合的 Python 範例應用程式，請參閱 GitHub 儲存庫 [aws-samples/amazon-qldb-streams-dmv-sample-lambda-python](https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-streams-dmv-sample-lambda-python)。

此應用程式使用 AWS Lambda 函數來實作 Kinesis Data Streams 取用者。它會傳送訊息至 Amazon SNS 主題，該主題已訂閱 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 佇列。

若要複製儲存庫，請輸入下列git命令。

```
git clone https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-streams-dmv-sample-lambda-python.git
```

若要執行範例應用程式，請參閱 GitHub 上的 [README](#) 以取得說明。

Kinesis 中的 QLDB 串流記錄

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 串流會將三種類型的資料記錄寫入指定的 Amazon Kinesis Data Streams 資源：控制項、區塊摘要和修訂詳細資訊。這三種記錄類型都是以 [Amazon Ion 格式](#) 的二進位表示形式撰寫。

控制記錄指出 QLDB 串流的開始和完成。每當修訂遞交至日誌時，QLDB 串流會在區塊摘要和修訂詳細資訊記錄中寫入所有相關聯的日誌區塊資料。

三種記錄類型為多態。它們全都包含常見的頂層記錄，其中包含 QLDB 串流 ARN、記錄類型和記錄承載。此最上層記錄的格式如下。

```
{
  qlddbStreamArn: string,
  recordType: string,
  payload: {
    //control | block summary | revision details record
  }
}
```

recordType 欄位可以有三個值之一：

- CONTROL
- BLOCK_SUMMARY
- REVISION_DETAILS

下列各節說明每個個別承載記錄的格式和內容。

Note

QLDB 會以 Amazon Ion 的二進位表示法將所有串流記錄寫入 Kinesis Data Streams。下列範例提供於 Ion 的文字表示法中，以可讀格式說明記錄內容。

主題

- [控制記錄](#)
- [封鎖摘要記錄](#)
- [修訂詳細資訊記錄](#)
- [處理重複和out-of-order的記錄](#)

控制記錄

QLDB 串流會寫入控制記錄，以指出其開始和完成事件。以下是控制記錄的範例，其中包含每個的範例資料 `controlRecordType`：

- **CREATED** – QLDB 串流寫入 Kinesis 的第一個記錄，指出新建立的串流處於作用中狀態。

```
{
  qldbStreamArn:"arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/exampleLedger/
  IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy",
  recordType:"CONTROL",
  payload:{
    controlRecordType:"CREATED"
  }
}
```

- **COMPLETED** – QLDB 串流寫入 Kinesis 的最後一筆記錄，指出您的串流已達到指定的結束日期和時間。如果您取消串流，則不會寫入此記錄。

```
{
  qldbStreamArn:"arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/exampleLedger/
  IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy",
  recordType:"CONTROL",
  payload:{
    controlRecordType:"COMPLETED"
  }
}
```

封鎖摘要記錄

區塊摘要記錄代表遞交文件修訂的日誌區塊。[區塊](#)是在交易期間遞交至 QLDB 日誌的物件。

區塊摘要記錄的承載包含區塊地址、時間戳記，以及遞交區塊之交易的其他中繼資料。它還包含 區塊中修訂的摘要屬性，以及遞交修訂的 PartiQL 陳述式。以下是包含範例資料的區塊摘要記錄範例。

Note

此區塊摘要範例僅供參考。顯示的雜湊不是實際計算的雜湊值。

```
{
  qldbStreamArn:"arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/exampleLedger/
  IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy",
  recordType:"BLOCK_SUMMARY",
  payload:{
    blockAddress:{
      strandId:"E1YL30RGoqrFCbbaQn3K6m",
      sequenceNo:60807
    },
    transactionId:"9RWohCo7My4GGkxRETAJ6M",
    blockTimestamp:2019-09-18T17:00:14.601000001Z,
    blockHash:{6Pk9KDYJd38ci09oaHxx0D2grtgh4QBBqbDS6i9quX8=}},
    entriesHash:{r5YoH6+NXDXxgoRzPREGAWJfn73K1ZE0eTfbTxZWUDU=}},
    previousBlockHash:{K3ti0Agk7DEponywKcQCPRYVHb5RuyxdmQFTfrloptA=}},
    entriesHashList:[
      {pbzvz6ofJC7mD2jvgfyrY/VtR01zIZHoWy8T1Vcx1Go=}},
      {k2brC23DLMercmi0WHiURaGwHu0mQtLzdNPuviE2rcs=}},
      {hvw1EV8k4o0kI036kbl0/+UUSFUQqCanKuDGr0aP9nQ=}},
      {ZrLbkyzDcpJ9KWsZMZqRuKUKG/czLIJ4US+K5E31b+Q=}}
    ],
    transactionInfo:{
      statements:[
        {
          statement:"SELECT * FROM Person WHERE GovId = ?",
          startTime:2019-09-18T17:00:14.587Z,
          statementDigest:{p4Dn0DiuYD3Xm9UQQ75YLwmoMbSfJmop0mTfMnXs26M=}}
        },
        {
          statement:"INSERT INTO Person ?",
          startTime:2019-09-18T17:00:14.594Z,
          statementDigest:{k1MLkLf5VJqk6JUPtHkQp0sDdG4HmuUaq/VaApQf1U=}}
        },
        {
          statement:"INSERT INTO VehicleRegistration ?",
          startTime:2019-09-18T17:00:14.598Z,
          statementDigest:{B0g09BwVNrzRYFoe7t+GVLpJ6uZcLKf5t/chkfRhspI=}}
        }
      ],
      documents:{
        '7z20pEBgVCvCtwvx4a2JGn':{
          tableName:"Person",
          tableId:"LSkFkQvkIOjCmpTZpkfnp9",
          statements:[1]
        }
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    'K0FpsSLpydLDr7hi6KUzqk':{
      tableName:"VehicleRegistration",
      tableId:"Ad3A07z0Zffc7Gpso7BXy0",
      statements:[2]
    }
  },
  revisionSummaries:[
    {
      hash:{{uDthuiqSy4FwjZssyCiyFd90XoPSlIwomHBdF/0rmkE=}},
      documentId:"7z20pEBgVCvCtwvx4a2JGn"
    },
    {
      hash:{{qJlID/amu0gN3dpG5Tg0FfIFTh/U5yFkfT+g/06k5sPM=}},
      documentId:"K0FpsSLpydLDr7hi6KUzqk"
    }
  ]
}
}

```

在 `revisionSummaries` 欄位中，某些修訂可能沒有 `documentId`。這些是不包含使用者資料的內部限定系統修訂版。QLDB 串流會在其各自的區塊摘要記錄中包含這些修訂，因為這些修訂的雜湊是日誌完整雜湊鏈結的一部分。密碼編譯驗證需要完整的雜湊鏈。

只有具有文件 ID 的修訂才會發佈在單獨的修訂詳細資訊記錄中，如下節所述。

修訂詳細資訊記錄

修訂詳細資訊記錄代表遞交至日誌的文件修訂。承載包含來自修訂[遞交檢視](#)的所有屬性，以及相關聯的資料表名稱和資料表 ID。以下是包含範例資料的修訂記錄範例。

```

{
  qlldbStreamArn:"arn:aws:qlldb:us-east-1:123456789012:stream/exampleLedger/
  IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy",
  recordType:"REVISION_DETAILS",
  payload:{
    tableInfo:{
      tableName:"VehicleRegistration",
      tableId:"Ad3A07z0Zffc7Gpso7BXy0"
    },
    revision:{

```

```

    blockAddress:{
      strandId:"E1YL30RGoqrFCbbaQn3K6m",
      sequenceNo:60807
    },
    hash:{{qJID/amu0gN3dpG5Tg0FfIFTh/U5yFkfT+g/06k5sPM=}},
    data:{
      VIN:"1N4AL11D75C109151",
      LicensePlateNumber:"LEWISR261LL",
      State:"WA",
      City:"Seattle",
      PendingPenaltyTicketAmount:90.25,
      ValidFromDate:2017-08-21,
      ValidToDate:2020-05-11,
      Owners:{
        PrimaryOwner:{PersonId:"7z20pEBgVCvCtwvx4a2JGn"},
        SecondaryOwners:[]
      }
    },
    metadata:{
      id:"K0FpsSLpydLDr7hi6KUzqk",
      version:0,
      txTime:2019-09-18T17:00:14.602Z,
      txId:"9RWohCo7My4GGkxRETAJ6M"
    }
  }
}
}
}

```

處理重複和out-of-order的記錄

QLDB 串流可以將重複和out-of-order的記錄發佈至 Kinesis Data Streams。因此，消費者應用程式可能需要實作自己的邏輯，以識別和處理此類案例。區塊摘要和修訂詳細資訊記錄包含您可以用於此目的的欄位。結合下游服務的功能，這些欄位可以指出記錄的唯一身分和嚴格順序。

例如，請考慮將 QLDB 與 OpenSearch 索引整合的串流，以提供文件的全文搜尋功能。在此使用案例中，您需要避免對文件的過時 (out-of-order) 修訂編製索引。若要強制執行排序和重複資料刪除，您可以使用 OpenSearch 中的文件 ID 和外部版本欄位，以及修訂詳細資訊記錄中的文件 ID 和版本欄位。

如需整合 QLDB 與 Amazon OpenSearch Service 的範例應用程式中重複資料刪除邏輯的範例，請參閱 GitHub 儲存庫 [aws-samples/amazon-qldb-streaming-amazon-opensearch-service-sample-python](https://github.com/aws-samples/amazon-qldb-streaming-amazon-opensearch-service-sample-python)。

QLDB 中的串流許可

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

建立 Amazon QLDB 串流之前，您必須為 QLDB 提供指定 Amazon Kinesis Data Streams 資源的寫入許可。如果您使用受管 AWS KMS key 客戶進行 Kinesis 串流的伺服器端加密，您還必須提供 QLDB 使用指定對稱加密金鑰的許可。Kinesis Data Streams 不支援[非對稱 KMS 金鑰](#)。

若要提供 QLDB 串流必要的許可，您可以讓 QLDB 擔任具有適當許可政策的 IAM 服務角色。服務角色是服務擔任的 [IAM 角色](#)，可代您執行動作。IAM 管理員可以從 IAM 內建立、修改和刪除服務角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[建立角色以委派許可權給 AWS 服務](#)。

Note

若要在請求日誌串流時將角色傳遞至 QLDB，則您必須擁有針對 IAM 角色資源執行 `iam:PassRole` 動作的許可。這是 QLDB 串流子資源的 `qldb:StreamJournalToKinesis` 許可之外的額外許可。

若要了解如何使用 IAM 控制對 QLDB 的存取，請參閱 [Amazon QLDB 如何與 IAM 搭配使用](#)。如需 QLDB 政策範例，請參閱 [Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

在此範例中，您會建立角色，允許 QLDB 代表您將資料記錄寫入 Kinesis 資料串流。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的[建立角色以委派許可給 AWS 服務服務](#)。

如果您是 AWS 帳戶第一次在中串流 QLDB 日誌，您必須先執行下列動作，以適當的政策建立 IAM 角色。或者，您可以使用 [QLDB 主控台](#) 自動為您建立角色。否則，您可以選擇先前建立的角色。

主題

- [建立許可政策](#)
- [建立 IAM 角色](#)

建立許可政策

完成下列步驟，以建立 QLDB 串流的許可政策。此範例顯示 Kinesis Data Streams 政策，授予 QLDB 將資料記錄寫入您指定的 Kinesis 資料串流的許可。如果適用，此範例也會顯示金鑰政策，允許 QLDB 使用您的對稱加密 KMS 金鑰。

如需 Kinesis Data Streams 政策的詳細資訊，請參閱《[Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南](#)》中的[使用 IAM 控制對 Amazon Kinesis Data Streams 資源的存取和使用使用者產生 KMS 金鑰的許可](#)。Amazon Kinesis 若要進一步了解 AWS KMS 金鑰政策，請參閱《[AWS Key Management Service 開發人員指南](#)》中的[在中使用金鑰政策 AWS KMS](#)。

Note

您的 Kinesis 資料串流和 KMS 金鑰必須與 QLDB 總帳位於相同的 AWS 區域和帳戶中。

若要使用 JSON 政策編輯器來建立政策

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
2. 在左側的導覽欄中，選擇 Policies (政策)。

如果這是您第一次選擇 Policies (政策)，將會顯示 Welcome to Managed Policies (歡迎使用受管政策) 頁面。選擇 Get Started (開始使用)。

3. 在頁面頂端，選擇 Create policy (建立政策)。
4. 選擇 JSON 標籤。
5. 輸入 JSON 政策文件。
 - 如果您使用客戶受管 KMS 金鑰進行 Kinesis 串流的伺服器端加密，請使用下列範例政策文件。若要使用此政策，請將範例中的 *us-east-1*、*123456789012*、*kinesis-stream-name* 和 *1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab* 取代為您自己的資訊。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBStreamKinesisPermissions",
      "Action": [ "kinesis:PutRecord*", "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListShards" ],
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/kinesis-
stream-name"
      },
      {
        "Sid": "QLDBStreamKMSPermission",
        "Action": [ "kms:GenerateDataKey" ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
      }
    ]
  }
}

```

- 否則，請使用下列範例政策文件。若要使用此政策，請將範例中的 *us-east-1*、*123456789012* 和 *kinesis-stream-name* 取代為您自己的資訊。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBStreamKinesisPermissions",
      "Action": [ "kinesis:PutRecord*", "kinesis:DescribeStream",
"kinesis:ListShards" ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/kinesis-
stream-name"
    }
  ]
}

```

6. 選擇檢閱政策。

Note

您可以隨時切換 Visual editor (視覺化編輯器) 與 JSON 標籤。不過，如果您進行更改或在 Visual editor (視覺編輯工具) 索引標籤中選擇 Review policy (檢閱政策)，IAM 可能會調整您的政策結構以針對視覺編輯工具進行最佳化。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [調整政策結構](#)。

- 在 Review policy (檢閱政策) 頁面上，為您正在建立的政策輸入選用的 Name (名稱) 與 Description (描述)。檢閱政策 Summary (摘要) 來查看您的政策所授予的許可。然後選擇 Create policy (建立政策) 來儲存您的工作。

建立 IAM 角色

為您的 QLDB 串流建立許可政策之後，您就可以建立 IAM 角色並將政策連接到該角色。

建立 QLDB 的服務角色 (IAM 主控台)

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
2. 在 IAM 主控台的導覽窗格中，選擇角色，然後選擇建立角色。
3. 對於 Trusted entity type (信任的實體類型)，請選擇 AWS 服務。
4. 針對服務或使用案例，選擇 QLDB，然後選擇 QLDB 使用案例。
5. 選擇下一步。
6. 選取您在先前步驟中建立的政策旁的方塊。
7. (選用) 設定 許可界限。這是進階功能，可用於服務角色，而不是服務連結的角色。
 - a. 開啟設定許可界限區段，然後選擇使用許可界限來控制角色許可上限。

IAM 包含您帳戶中 AWS 受管和客戶受管政策的清單。

- b. 選取用於許可界限的政策。
8. 選擇下一步。
 9. 輸入角色名稱或角色名稱尾碼，以協助您識別角色的用途。

Important

當您命名角色時，請注意下列事項：

- 角色名稱在您的 中必須是唯一的 AWS 帳戶，而且無法依大小寫設為唯一。

例如，不要同時建立名為 **PRODRole** 和 **prodrole** 的角色。當角色名稱用於政策或 ARN 的一部分時，角色名稱會區分大小寫，但是當角色名稱在主控台中顯示給客戶時，例如在登入過程中，角色名稱不會區分大小寫。

- 因為其他實體可能會參考角色，所以在建立角色之後，就無法編輯其名稱。

10. (選用) 在說明中，輸入角色的說明。
11. (選用) 若要編輯使用案例和角色許可，請在步驟 1：選取受信任的實體或者步驟 2：新增許可區段中選擇編輯。

12. (選用) 若要協助識別、組織或搜尋角色，請將標籤新增為索引鍵值對。如需在 IAM 中使用標籤的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[AWS Identity and Access Management 資源的標籤](#)。
13. 檢閱角色，然後選擇 Create role (建立角色)。

下列 JSON 文件是信任政策的範例，允許 QLDB 擔任與其連接特定許可的 IAM 角色。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "qldb.amazonaws.com"
      },
      "Action": [ "sts:AssumeRole" ],
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/myExampleLedger/*"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

此信任政策範例示範如何使用 `aws:SourceArn` 和 `aws:SourceAccount` 全域條件內容索引鍵來防止混淆代理人問題。使用此信任政策，QLDB 只能擔任總帳帳戶中任何 QLDB 123456789012 串流的角色 `myExampleLedger`。如需詳細資訊，請參閱[預防跨服務混淆代理人](#)。

建立 IAM 角色後，返回 QLDB 主控台並重新整理建立 QLDB 串流頁面，以便找到您的新角色。

QLDB 中日誌串流的常見錯誤

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明 Amazon QLDB 針對日誌串流請求擲回的執行時間錯誤。

以下是 服務傳回的常見例外狀況清單。每個例外狀況都包含特定的錯誤訊息，後面接著可能解決方案的簡短描述和建議。

AccessDeniedException

訊息：使用者：*userARN* 未獲授權執行：iam：PassRole on resource： *roleARN*

您沒有將 IAM 角色傳遞至 QLDB 服務的許可。QLDB 需要所有日誌串流請求的角色，而且您必須具有將此角色傳遞給 QLDB 的許可。此角色會在您指定的 Amazon Kinesis Data Streams 資源中提供 QLDB 寫入許可。

請確認您定義了 IAM 政策，該政策授予對 QLDB 服務 () 的指定 IAM 角色資源執行 PassRole API 操作的許可qlldb.amazonaws.com。如需政策範例，請參閱[Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

IllegalArgumentException

訊息：QLDB 驗證 Kinesis 資料串流時發生錯誤：來自 Kinesis 的回應：*errorCode*
errorMessage

此錯誤的可能原因是提供的 Kinesis Data Streams 資源不存在。或者，QLDB 沒有足夠的許可將資料記錄寫入您指定的 Kinesis 資料串流。

驗證您在串流請求中提供的 Kinesis 資料串流是否正確。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis [Data Streams 開發人員指南](#)》中的[建立和更新](#)資料串流。Amazon Kinesis

此外，請確認您為指定的 Kinesis 資料串流定義政策，以將 QLDB 服務 (qlldb.amazonaws.com) 許可授予下列動作。如需詳細資訊，請參閱[串流許可](#)。

- kinesis:PutRecord
- kinesis:PutRecords
- kinesis:DescribeStream

- `kinesis:ListShards`

IllegalArgumentException

訊息：驗證 Kinesis 組態時，Kinesis Data Streams 的非預期回應。Kinesis 的回應：*`errorCode`*
`errorMessage`

嘗試將資料記錄寫入提供的 Kinesis 資料串流失敗，並出現提供的 Kinesis 錯誤回應。如需可能原因的詳細資訊，請參閱 [《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》](#) 中的對 [Amazon Kinesis Data Streams 生產者進行故障診斷](#)。Amazon Kinesis

IllegalArgumentException

訊息：開始日期不得大於結束日期。

`InclusiveStartTime` 和 `ExclusiveEndTime` 都必須是 [ISO 8601](#) 日期和時間格式，以及國際標準時間 (UTC)。

IllegalArgumentException

訊息：開始日期不能是未來的日期。

`InclusiveStartTime` 和 `ExclusiveEndTime` 都必須是 ISO 8601 日期和時間格式，並以 UTC 表示。

LimitExceededException

訊息：超過同時執行日誌串流至 Kinesis Data Streams 的 5 個限制

QLDB 會強制執行五個並行日誌串流的預設限制。

Amazon QLDB 中的分類帳管理

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本章說明如何使用 QLDB API、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 和 在 Amazon QLDB 中 AWS CloudFormation 執行分類帳管理操作。

您也可以使用 AWS Management Console 來執行這些相同的任務。如需詳細資訊，請參閱[使用主控台存取 Amazon QLDB](#)。

主題

- [Amazon QLDB 分類帳的基本操作](#)
- [使用 建立 Amazon QLDB 資源 AWS CloudFormation](#)
- [標記 Amazon QLDB 資源](#)

Amazon QLDB 分類帳的基本操作

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

您可以使用 QLDB API 或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 在 Amazon QLDB 中建立、更新和刪除分類帳。您也可以列出您帳戶中的所有分類帳，或取得特定分類帳的相關資訊。

下列主題提供簡短程式碼範例，顯示使用 適用於 Java 的 AWS SDK 和 的分類帳操作常見步驟 AWS CLI。

主題

- [建立分類帳](#)
- [描述分類帳](#)

- [更新分類帳](#)
- [更新分類帳許可模式](#)
- [刪除分類帳](#)
- [列出分類帳](#)

如需在完整範例應用程式中示範這些操作的程式碼範例，請參閱下列[驅動程式入門](#)教學課程和 GitHub 儲存庫：

- Java：[教學課程](#) | [GitHub 儲存庫](#)
- Node.js：[教學課程](#) | [GitHub 儲存庫](#)
- Python：[教學課程](#) | [GitHub 儲存庫](#)

建立分類帳

使用 `CreateLedger` 操作在 中建立分類帳 AWS 帳戶。您必須提供下列資訊：

- 分類帳名稱 – 您要在帳戶中建立的分類帳名稱。名稱在目前的所有分類帳中必須是唯一的 AWS 區域。

分類帳名稱的命名限制在 中定義[Amazon QLDB 中的配額和限制](#)。

- 許可模式 – 指派給分類帳的許可模式。請選擇下列其中一個選項：

- 允許全部 – 舊版許可模式，可啟用分類帳 API 層級精細度的存取控制。

此模式允許具有指定分類帳 `SendCommand` API 許可的使用者 (因此為 `ALLOW_ALL`)，在此分類帳中的任何資料表上執行所有 PartiQL 命令。此模式會忽略您為分類帳建立之任何資料表層級或命令層級 IAM 許可政策。

- 標準 – (建議) 許可模式，可讓分類帳、資料表和 PartiQL 命令具有更精細的存取控制。我們強烈建議使用此許可模式，以最大限度地提高分類帳資料的安全性。

根據預設，此模式會拒絕在此分類帳中的任何資料表上執行任何 PartiQL 命令的所有請求。若要允許 PartiQL 命令，除了分類帳的 `SendCommand` API 許可之外，您還必須為特定資料表資源和 PartiQL 動作建立 IAM 許可政策。如需相關資訊，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

- 刪除保護 – (選用) 防止任何使用者刪除分類帳的旗標。如果您在建立分類帳期間未指定它，此功能預設為啟用 (`true`)。

如果已啟用刪除保護，則必須先停用該功能才能刪除分類帳。您可以使用 `UpdateLedger` 操作將旗標設定為 `false` 來停用它。

- AWS KMS key – (選用) 中 AWS Key Management Service 用於靜態資料加密的 (AWS KMS) 金鑰。選擇下列其中一種類型的 AWS KMS keys：
 - AWS 擁有的 KMS 金鑰 – AWS 使用代表您擁有和管理的 KMS 金鑰。

如果您在建立分類帳期間未定義此參數，分類帳預設會使用這種類型的金鑰。您也可以使用字串 `AWS_OWNED_KMS_KEY` 來指定此金鑰類型。此選項不需要額外的設定。

- 客戶受管 KMS 金鑰 – 在您建立、擁有和管理的帳戶中使用對稱加密 KMS 金鑰。QLDB 不支援 [非對稱金鑰](#)。

此選項需要您建立 KMS 金鑰或使用帳戶中的現有金鑰。如需建立客戶受管金鑰的說明，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 [建立對稱加密 KMS 金鑰](#)。

您可以使用 ID、別名或 Amazon Resource Name (ARN) 來指定客戶受管 KMS 金鑰。若要進一步了解，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 [金鑰識別符 \(KeyId\)](#)。

Note

不支援跨區域金鑰。指定的 KMS 金鑰必須與分類帳位於相同的 AWS 區域中。

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 中的靜態加密](#)。

- 標籤 – (選用) 透過將標籤附加為鍵/值對，將中繼資料新增至分類帳。您可以將標籤新增至您的分類帳，以協助組織和識別它們。如需詳細資訊，請參閱 [標記 Amazon QLDB 資源](#)。

在 QLDB 建立分類帳並將其狀態設定為 `ACTIVE` 之前，分類帳尚未準備好可供使用。

建立分類帳 (Java)

使用 `建立分類帳` 適用於 Java 的 AWS SDK

1. 建立 `AmazonQLDB` 類別的執行個體。
2. 建立 `CreateLedgerRequest` 類別的執行個體，以提供請求資訊。

您必須提供分類帳名稱和許可模式。

3. 以參數形式提供請求物件，以便執行 `createLedger` 方法。

`createLedger` 請求會傳回物件 `CreateLedgerResult`，其中包含有關分類帳的資訊。請參閱下一節，了解使用 `DescribeLedger` 操作在建立總帳後檢查其狀態的範例。

下列範例示範上述步驟。

Example – 使用預設組態設定

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
CreateLedgerRequest request = new CreateLedgerRequest()
    .WithName(ledgerName)
    .withPermissionsMode(PermissionsMode.STANDARD);
CreateLedgerResult result = client.createLedger(request);
```

Note

如果您未指定這些設定，分類帳會使用下列預設設定：

- 刪除保護 – 已啟用 (`true`)。
- KMS 金鑰 – AWS 擁有的 KMS 金鑰。

Example – 停用刪除保護、使用客戶受管 KMS 金鑰，以及連接標籤

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();

Map<String, String> tags = new HashMap<>();
tags.put("IsTest", "true");
tags.put("Domain", "Test");

CreateLedgerRequest request = new CreateLedgerRequest()
    .WithName(ledgerName)
    .withPermissionsMode(PermissionsMode.STANDARD)
    .withDeletionProtection(false)
    .withKmsKey("arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab")
    .withTags(tags);
CreateLedgerResult result = client.createLedger(request);
```

建立分類帳 (AWS CLI)

`vehicle-registration` 使用預設組態設定建立名為 `vehicle-registration` 的新分類帳。

Example

```
aws qldb create-ledger --name vehicle-registration --permissions-mode STANDARD
```

Note

如果您未指定這些設定，分類帳會使用下列預設設定：

- 刪除保護 – 已啟用 (true)。
- KMS 金鑰 – AWS 擁有的 KMS 金鑰。

或者，建立名為 `vehicle-registration` 且已停用刪除保護、具有指定客戶受管 KMS 金鑰，以及具有指定標籤的新分類帳。

Example

```
aws qldb create-ledger \  
  --name vehicle-registration \  
  --no-deletion-protection \  
  --permissions-mode STANDARD \  
  --kms-key arn:aws:kms:us-  
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \  
  --tags IsTest=true,Domain=Test
```

建立分類帳 (AWS CloudFormation)

您也可以使用 [AWS CloudFormation](#) 範本來建立分類帳。如需詳細資訊，請參閱AWS CloudFormation《使用者指南》中的 [AWS::QLDB::Ledger](#) 資源。

描述分類帳

使用 `DescribeLedger` 操作來檢視有關分類帳的詳細資訊。您必須提供分類帳名稱。`DescribeLedger` 中輸出的格式與 `CreateLedger` 相同。其包含下列資訊：

- 分類帳名稱 – 您要描述的分類帳名稱。
- ARN – 分類帳的 Amazon Resource Name (ARN)，格式如下。

```
arn:aws:qldb:aws-region:account-id:ledger/ledger-name
```

- 刪除保護 – 指示是否啟用刪除保護功能的旗標。
- 建立日期和時間 – 建立分類帳時的日期和時間，以 epoch 時間格式顯示。
- 狀態 – 分類帳的目前狀態。這可以是下列其中一個值：
 - CREATING
 - ACTIVE
 - DELETING
 - DELETED
- 許可模式 – 指派給分類帳的許可模式。這可以是下列其中一個值：
 - ALLOW_ALL – 舊版許可模式，可針對分類帳啟用具有 API 層級精細度的存取控制。
 - STANDARD – 一種許可模式，可讓分類帳、資料表和 PartiQL 命令具有更精細的存取控制。
- 加密描述 – 有關分類帳中靜態資料加密的資訊。這包括下列項目：
 - AWS KMS key ARN – 分類帳用於靜態加密的客戶受管 KMS 金鑰的 ARN。如果未定義，分類帳會使用 AWS 擁有的 KMS 金鑰進行加密。
 - 加密狀態 – 分類帳的靜態加密目前狀態。這可以是下列其中一個值：
 - ENABLED – 使用指定的金鑰完全啟用加密。
 - UPDATING – 正在主動處理指定的金鑰變更。

QLDB 中的金鑰變更是非同步的。處理金鑰變更時，可完全存取分類帳，而不會影響任何效能。更新金鑰所需的時間量會因分類帳大小而異。

- KMS_KEY_INACCESSIBLE – 無法存取指定的客戶受管 KMS 金鑰，且分類帳受損。金鑰已停用或刪除，或金鑰上的授予遭到撤銷。當分類帳受損時，就無法存取，且不接受任何讀取或寫入請求。

還原金鑰上的授予後，或重新啟用停用的金鑰後，受損的分類帳會自動返回作用中狀態。不過，刪除客戶受管 KMS 金鑰是不可復原的。刪除金鑰後，您無法再存取以該金鑰保護的分類帳，而且資料會永久無法復原。

- 無法存取 AWS KMS key – 在發生錯誤時，KMS 金鑰第一次變得無法存取時，以 epoch 時間格式顯示的日期和時間。

如果可以存取 KMS 金鑰，則不會定義此項目。

如需詳細資訊，請參閱[Amazon QLDB 中的靜態加密](#)。

 Note

建立 QLDB 分類帳之後，當其狀態從 變更為 CREATING 時，即可開始使用ACTIVE。

描述分類帳 (Java)

使用 描述分類帳 適用於 Java 的 AWS SDK

1. 建立 AmazonQLDB 類別的執行個體。或者，您可以使用您為CreateLedger請求所執行個體化的AmazonQLDB相同用戶端執行個體。
2. 建立 DescribeLedgerRequest類別的執行個體，並提供您要描述的分類帳名稱。
3. 以參數形式提供請求物件，以便執行 describeLedger 方法。
4. describeLedger 請求會傳回物件DescribeLedgerResult，其中包含有關 分類帳的最新資訊。

下列程式碼範例示範前述步驟。您可以隨時呼叫 用戶端的 describeLedger方法，以取得分類帳資訊。

Example

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
DescribeLedgerRequest request = new DescribeLedgerRequest().WithName(ledgerName);
DescribeLedgerResult result = client.describeLedger(request);
System.out.printf("%s: ARN: %s \t State: %s \t CreationDateTime: %s \t
    DeletionProtection: %s
                \t PermissionsMode: %s \t EncryptionDescription: %s",
    result.getName(),
    result.getArn(),
    result.getState(),
    result.getCreationDateTime(),
    result.getDeletionProtection(),
    result.getPermissionsMode(),
    result.getEncryptionDescription());
```

描述分類帳 (AWS CLI)

描述您剛建立的vehicle-registration分類帳。

Example

```
aws qlldb describe-ledger --name vehicle-registration
```

更新分類帳

UpdateLedger 操作目前可讓您變更現有分類帳的下列組態設定：

- 刪除保護 – 防止任何使用者刪除分類帳的旗標。如果啟用此功能，您必須先將旗標設定為 `來停用此功能`，`false` 然後才能刪除分類帳。

如果您未定義此參數，則不會對分類帳的刪除保護設定進行任何變更。

- AWS KMS key – 用於靜態資料加密的 in AWS Key Management Service (AWS KMS) 金鑰。如果您未定義此參數，則不會對分類帳的 KMS 金鑰進行任何變更。

Note

Amazon QLDB AWS KMS keys 已於 2021 年 7 月 22 日啟動對客戶管理的支援。根據 AWS 擁有的金鑰 預設，在啟動之前建立的任何分類帳都會受到保護，但目前不符合使用客戶受管金鑰進行靜態加密的資格。

您可以在 QLDB 主控台上檢視分類帳的建立時間。

使用下列其中一個選項：

- AWS 擁有的 KMS 金鑰 – AWS 使用 代表您擁有和管理的 KMS 金鑰。若要使用此類型的金鑰，請指定此參數 `AWS_OWNED_KMS_KEY` 的字串。此選項不需要額外的設定。
- 客戶受管 KMS 金鑰 – 在您建立、擁有和管理的帳戶中使用對稱加密 KMS 金鑰。QLDB 不支援 [非對稱金鑰](#)。

此選項需要您建立 KMS 金鑰或使用帳戶中的現有金鑰。如需建立客戶受管金鑰的說明，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 [建立對稱加密 KMS 金鑰](#)。

您可以使用 ID、別名或 Amazon Resource Name (ARN) 來指定客戶受管 KMS 金鑰。若要進一步了解，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 [金鑰識別符 \(KeyId\)](#)。

Note

不支援跨區域金鑰。指定的 KMS 金鑰必須與您的分類帳位於相同 AWS 區域 位置。

QLDB 中的金鑰變更是非同步的。處理金鑰變更時，可完全存取分類帳，而不會影響任何效能。

您可以視需要經常切換金鑰，但更新金鑰所需的時間取決於分類帳大小。您可以使用 `DescribeLedger` 操作來檢查靜態加密狀態。

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 中的靜態加密](#)。

`UpdateLedger` 中輸出的格式與 `CreateLedger` 相同。

更新分類帳 (Java)

使用 更新分類帳 適用於 Java 的 AWS SDK

1. 建立 `AmazonQLDB` 類別的執行個體。
2. 建立 `UpdateLedgerRequest` 類別的執行個體，以提供請求資訊。

您必須提供分類帳名稱以及新的布林值，以供刪除保護，或是 KMS 金鑰的新字串值。

3. 以參數形式提供請求物件，以便執行 `updateLedger` 方法。

下列程式碼範例示範上述步驟。`updateLedger` 請求會傳回物件，該 `UpdateLedgerResult` 物件已更新有關分類帳的資訊。

Example – 停用刪除保護

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
UpdateLedgerRequest request = new UpdateLedgerRequest()
    .withName(ledgerName)
    .withDeletionProtection(false);
UpdateLedgerResult result = client.updateLedger(request);
```

Example – 使用客戶受管 KMS 金鑰

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
UpdateLedgerRequest request = new UpdateLedgerRequest()
    .withName(ledgerName)
    .withKmsKey("arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab")
UpdateLedgerResult result = client.updateLedger(request);
```

Example – 使用 AWS 擁有的 KMS 金鑰

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
UpdateLedgerRequest request = new UpdateLedgerRequest()
    .withName(ledgerName)
    .withKmsKey("AWS_OWNED_KMS_KEY")
UpdateLedgerResult result = client.updateLedger(request);
```

更新分類帳 (AWS CLI)

如果您的 vehicle-registration 分類帳已啟用刪除保護，您必須先停用它，才能將其刪除。

Example

```
aws qlldb update-ledger --name vehicle-registration --no-deletion-protection
```

您也可以變更分類帳的靜態加密設定，以使用客戶受管的 KMS 金鑰。

Example

```
aws qlldb update-ledger --name vehicle-registration --kms-key arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

或者，您可以將靜態加密設定變更為使用 AWS 擁有的 KMS 金鑰。

Example

```
aws qlldb update-ledger --name vehicle-registration --kms-key AWS_OWNED_KMS_KEY
```

更新分類帳許可模式

`UpdateLedgerPermissionsMode` 此操作可讓您變更現有分類帳的許可模式。請選擇下列其中一個選項：

- 允許全部 – 舊版許可模式，可針對分類帳啟用具有 API 層級精細度的存取控制。

此模式允許具有指定分類帳 `SendCommand` API 許可的使用者 (因此為 `ALLOW_ALL`)，在此分類帳中的任何資料表上執行所有 PartiQL 命令。此模式會忽略您為分類帳建立之任何資料表層級或命令層級 IAM 許可政策。

- 標準 – (建議) 一種許可模式，可讓分類帳、資料表和 PartiQL 命令更精細地進行存取控制。我們強烈建議使用此許可模式，以最大限度地提高分類帳資料的安全性。

根據預設，此模式會拒絕在此分類帳中的任何資料表上執行任何 PartiQL 命令的所有請求。若要允許 PartiQL 命令，除了分類帳的 SendCommand API 許可之外，您還必須為特定資料表資源和 PartiQL 動作建立 IAM 許可政策。如需相關資訊，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

Important

切換到 STANDARD 許可模式之前，您必須先建立所有必要的 IAM 政策和資料表標籤，以避免對使用者造成中斷。若要進一步了解，請繼續 [遷移至標準許可模式](#)。

更新分類帳許可模式 (Java)

使用 更新分類帳許可模式 適用於 Java 的 AWS SDK

1. 建立 AmazonQLDB 類別的執行個體。
2. 建立 UpdateLedgerPermissionsModeRequest 類別的執行個體，以提供請求資訊。

您必須提供分類帳名稱以及許可模式的新字串值。

3. 以參數形式提供請求物件，以便執行 updateLedgerPermissionsMode 方法。

下列程式碼範例示範上述步驟。updateLedgerPermissionsMode 請求會傳回已更新有關分類帳資訊的 UpdateLedgerPermissionsModeResult 物件。

Example – 指派標準許可模式

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
UpdateLedgerPermissionsModeRequest request = new UpdateLedgerPermissionsModeRequest()
    .withName(ledgerName)
    .withPermissionsMode(PermissionsMode.STANDARD);
UpdateLedgerPermissionsModeResult result = client.updateLedgerPermissionsMode(request);
```

更新分類帳許可模式 (AWS CLI)

將 STANDARD 許可模式指派給您的 vehicle-registration 分類帳。

Example

```
aws qlldb update-ledger-permissions-mode --name vehicle-registration --permissions-mode STANDARD
```

遷移至標準許可模式

若要遷移至STANDARD許可模式，我們建議您分析您的 QLDB 存取模式，並新增 IAM 政策，以授予使用者存取其資源的適當許可。

切換到STANDARD許可模式之前，您必須先建立所有必要的 IAM 政策和資料表標籤。否則，切換許可模式可能會中斷使用者，直到您建立正確的 IAM 政策，或將許可模式還原為 為止ALLOW_ALL。如需建立這些政策的詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

您也可以使用 AWS 受管政策，授予所有 QLDB 資源的完整存取權。AmazonQLDBFullAccess 和 AmazonQLDBConsoleFullAccess受管政策包含所有 QLDB 動作，包括所有 PartiQL 動作。將這些政策之一連接到委託人相當於該委託人的ALLOW_ALL許可模式。如需詳細資訊，請參閱[AWS Amazon QLDB 的 受管政策](#)。

刪除分類帳

使用 DeleteLedger操作來刪除分類帳及其所有內容。刪除分類帳是無法復原的操作。

如果您的分類帳已啟用刪除保護，您必須先停用它，才能刪除分類帳。

當您發出DeleteLedger請求時，分類帳的狀態會從 變更為 ACTIVE DELETING。刪除分類帳可能需要一些時間，取決於其使用的儲存量。DeleteLedger 操作結束時，分類帳不會再存在於 QLDB 中。

刪除分類帳 (Java)

使用 刪除分類帳 適用於 Java 的 AWS SDK

1. 建立 AmazonQLDB 類別的執行個體。
2. 建立 DeleteLedgerRequest類別的執行個體，並提供您要刪除的分類帳名稱。
3. 以參數形式提供請求物件，以便執行 deleteLedger 方法。

下列程式碼範例示範前述步驟。

Example

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
```

```
DeleteLedgerRequest request = new DeleteLedgerRequest().withName(ledgerName);
DeleteLedgerResult result = client.deleteLedger(request);
```

刪除分類帳 (AWS CLI)

刪除您的vehicle-registration分類帳。

Example

```
aws qldb delete-ledger --name vehicle-registration
```

列出分類帳

ListLedgers 操作會傳回目前 AWS 帳戶 和 區域的所有 QLDB 分類帳摘要資訊。

列出分類帳 (Java)

使用 列出您帳戶中的分類帳 適用於 Java 的 AWS SDK

1. 建立 AmazonQLDB 類別的執行個體。
2. 建立 ListLedgersRequest 類別的執行個體。

如果您在前一次ListLedgers呼叫的回應NextToken中收到 的值，則必須在此請求中提供該值，以取得下一頁的結果。

3. 以參數形式提供請求物件，以便執行 listLedgers 方法。
4. listLedgers 請求會傳回ListLedgersResult物件。此物件具有LedgerSummary物件清單和分頁字符，指出是否有更多可用的結果：
 - 如果 NextToken 是空的，則已處理結果的最後一頁，而且沒有更多結果。
 - 如果 NextToken 不是空的，則有更多結果可用。若要擷取下一頁的結果，請在後續ListLedgers呼叫NextToken中使用 的值。

下列程式碼範例示範前述步驟。

Example

```
AmazonQLDB client = AmazonQLDBClientBuilder.standard().build();
List<LedgerSummary> ledgerSummaries = new ArrayList<>();
String nextToken = null;
do {
```

```
ListLedgersRequest request = new ListLedgersRequest().withNextToken(nextToken);
ListLedgersResult result = client.listLedgers(request);
ledgerSummaries.addAll(result.getLedgers());
nextToken = result.getNextToken();
} while (nextToken != null);
```

列出分類帳 (AWS CLI)

列出目前 AWS 帳戶 和 區域中的所有分類帳。

Example

```
aws qldb list-ledgers
```

使用 建立 Amazon QLDB 資源 AWS CloudFormation

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 已與 整合 AWS CloudFormation，這項服務可協助您建立和設定 AWS 資源的模型，讓您可減少建立和管理資源和基礎設施的時間。您可以建立範本，描述您想要的所有 AWS 資源（例如 QLDB 分類帳），並為您 AWS CloudFormation 佈建和設定這些資源。

使用 時 AWS CloudFormation，您可以重複使用範本來持續且重複地設定 QLDB 資源。描述您的資源一次，然後在多個 AWS 帳戶 和 區域中逐一佈建相同的資源。

QLDB 和 AWS CloudFormation 範本

若要佈建和設定 QLDB 和相關服務的資源，您必須了解 [AWS CloudFormation 範本](#)。範本是以 JSON 或 YAML 格式化的文本檔案。這些範本說明您想要在 AWS CloudFormation 堆疊中佈建的資源。如果您不熟悉 JSON 或 YAML，您可以使用 AWS CloudFormation 設計工具來協助您開始使用 AWS CloudFormation 範本。如需更多詳細資訊，請參閱 AWS CloudFormation 使用者指南 中的 [什麼是 AWS CloudFormation 設計器？](#)。

QLDB 支援在其中建立分類帳和日誌串流 AWS CloudFormation。如需詳細資訊，包括分類帳和串流的 JSON 和 YAML 範本範例，請參閱AWS CloudFormation 《使用者指南》中的下列資源類型參考：

- [AWS : : QLDB : : Ledger 參考](#)
- [AWS : : QLDB : : Stream 參考](#)

進一步了解 AWS CloudFormation

若要進一步了解 AWS CloudFormation，請參閱下列資源：

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation 使用者指南](#)
- [AWS CloudFormation API 參考](#)
- [AWS CloudFormation 命令列界面使用者指南](#)

標記 Amazon QLDB 資源

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

標籤是您指派或 AWS 指派給 AWS 資源的自訂屬性標籤。每個標籤有兩個部分：

- 標籤鍵 (例如，CostCenter、Environment 或 Project)。標籤鍵會區分大小寫。
- 選用欄位，稱為標籤值 (例如 111122223333 或 Production)。忽略標籤值基本上等同於使用空字串。與標籤鍵相同，標籤值會區分大小寫。

標籤可協助您執行以下操作：

- 識別和組織您的 AWS 資源。許多 AWS 服務 支援標記，因此您可以將相同的標籤指派給來自不同服務的資源，以指出資源相關。例如，您可以將相同的標籤指派給指派給 Amazon S3 儲存貯體的 Amazon QLDB 分類帳。
- 追蹤您的 AWS 成本。您可以在 AWS 帳單與成本管理 儀表板上啟用這些標籤。AWS 使用標籤來分類您的成本，並為您提供每月成本分配報告。如需詳細資訊，請參閱《[AWS Billing 使用者指南](#)》中的[使用成本分配標籤](#)。

- 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 控制對 AWS 資源的存取。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南[使用 QLDB 的屬性型存取控制 \(ABAC\)](#)》中的本開發人員指南》中的和[使用 IAM 標籤控制存取](#)。

如需使用標籤的提示，請參閱 AWS 答案部落格上的 [AWS 標記策略](#) 文章。

下列各節提供 Amazon QLDB 標籤的詳細資訊。

主題

- [Amazon QLDB 中支援的資源](#)
- [標籤命名和使用慣例](#)
- [管理標籤](#)
- [在建立期間標記資源](#)

Amazon QLDB 中支援的資源

Amazon QLDB 中的下列資源支援標記：

- 分類帳
- table
- 日誌串流

如需新增和管理標籤的詳細資訊，請參閱[管理標籤](#)。

標籤命名和使用慣例

下列基本命名和使用慣例適用於搭配 Amazon QLDB 資源使用標籤的：

- 每個資源的上限為 50 個標籤。
- 對於每一個資源，每個標籤金鑰必須是唯一的，且每個標籤金鑰只能有一個值。
- 最大標籤索引鍵長度為 128 個 UTF-8 形式的 Unicode 字元。
- 最大標籤值長度為 256 個 UTF-8 形式的 Unicode 字元。
- 允許的字元包括可用 UTF-8 表示的英文字母、數字、空格，還有以下特殊字元：.:+=@_/- (連字號)。

- 標籤鍵與值皆區分大小寫。做為最佳實務，請決定大寫標籤的策略，並一致地在所有資源類型中實作該策略。例如，決定要使用 Costcenter、costcenter 還是 CostCenter，並針對所有標籤使用相同的慣例。避免針對相似的標籤使用不一致的大小寫處理。
- 字aws:首會保留以供 AWS 使用。如果標籤具有字首為 aws: 的標籤金鑰時，您無法編輯或刪除標籤的金鑰或值。具此字首的標籤，不算在受資源限制的標籤計數內。

管理標籤

標籤是由資源上的 Key 和 Value 屬性組成。您可以使用 Amazon QLDB 主控台 AWS CLI、或 QLDB API 來新增、編輯或刪除這些屬性的值。您也可以使用 AWS Resource Groups [標籤編輯器](#)來管理標籤。

如需有關使用標籤的資訊，請參閱下列 API 操作：

- Amazon QLDB API 參考中的 [ListTagsForResource](#)
- Amazon QLDB API 參考中的 [TagResource](#)
- Amazon QLDB API 參考中的 [UntagResource](#)

使用 QLDB 標記面板（主控台）

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/qldb>：// 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Ledgers。
3. 在 Ledgers 清單中，選擇您要管理其標籤的分類帳名稱。
4. 在分類帳詳細資訊頁面上，找到標籤卡，然後選擇管理標籤。
5. 在管理標籤頁面上，您可以視需要新增、編輯或移除任何標籤。當標籤索引鍵和值如您希望，請選擇儲存。

在建立期間標記資源

對於支援標記的 QLDB 資源，您可以在建立資源時使用 AWS CLI AWS Management Console、或 QLDB API 定義標籤。藉由在建立時為資源建立標籤，您可以消除在資源建立後執行自訂標籤指令碼的必要。

標記資源後，您可以根據這些標籤控制對資源的存取。例如，您只能授予具有特定標籤之資料表資源的完整存取權。如需 JSON 政策範例，請參閱 [根據資料表標籤完整存取所有動作](#)。

 Note

資料表和串流資源不會繼承其根分類帳資源的標籤。

您也可以在 CREATE TABLE PartiQL 陳述式中指定資料表標籤來定義資料表標籤。如需進一步了解，請參閱[標記資料表](#)。

Amazon QLDB 的安全性

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

的雲端安全性 AWS 是最高優先順序。身為 AWS 客戶，您可以受益於資料中心和網路架構，該架構專為符合最安全敏感組織的需求而建置。

安全性是 AWS 與您之間共同責任。[共同責任模型](#) 將此描述為雲端的安全和雲端內的安全：

- 雲端的安全性 – AWS 負責保護在 AWS 服務 中執行的基礎設施 AWS 雲端。AWS 也為您提供可安全使用的服務。在 [AWS 合規計畫](#) 中，第三方稽核員會定期測試並驗證我們的安全功效。若要了解適用於 Amazon QLDB 的合規計畫，請參閱[AWS 合規計畫範圍內的服務](#)。
- 雲端的安全性 – 您的責任取決於您使用 AWS 服務 的。您也必須對其他因素負責，包括資料的機密性、您的公司的要求和適用法律和法規。

本文件可協助您了解如何在使用 QLDB 時套用共同責任模型。下列主題說明如何設定 QLDB 以符合您的安全與合規目標。您也會了解如何使用其他 AWS 服務 來協助您監控和保護 QLDB 資源。

主題

- [Amazon QLDB 中的資料保護](#)
- [Amazon QLDB 的 Identity and Access Management](#)
- [在 Amazon QLDB 中記錄和監控](#)
- [Amazon QLDB 的合規驗證](#)
- [Amazon QLDB 中的彈性](#)
- [Amazon QLDB 中的基礎設施安全性](#)

Amazon QLDB 中的資料保護

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

AWS [共同責任模型](#)適用於 Amazon QLDB 中的資料保護。如此模型所述，AWS 負責保護執行所有的全球基礎設施 AWS 雲端。您負責維護在此基礎設施上託管內容的控制權。您也同時負責所使用 AWS 服務的安全組態和管理任務。如需資料隱私權的詳細資訊，請參閱[資料隱私權常見問答集](#)。如需有關歐洲資料保護的相關資訊，請參閱 AWS 安全性部落格上的 [AWS 共同的責任模型和 GDPR](#) 部落格文章。

基於資料保護目的，我們建議您保護 AWS 帳戶登入資料，並使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 設定個別使用者。如此一來，每個使用者都只會獲得授與完成其任務所必須的許可。我們也建議您採用下列方式保護資料：

- 每個帳戶均要使用多重要素驗證 (MFA)。
- 使用 SSL/TLS 與 AWS 資源通訊。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 使用設定 API 和使用使用者活動記錄 AWS CloudTrail。如需有關使用 CloudTrail 追蹤擷取 AWS 活動的資訊，請參閱AWS CloudTrail 《使用者指南》中的[使用 CloudTrail 追蹤](#)。
- 使用 AWS 加密解決方案，以及其中的所有預設安全控制 AWS 服務。
- 使用進階的受管安全服務 (例如 Amazon Macie)，協助探索和保護儲存在 Amazon S3 的敏感資料。
- 如果您在 AWS 透過命令列界面或 API 存取時需要 FIPS 140-3 驗證的密碼編譯模組，請使用 FIPS 端點。如需有關 FIPS 和 FIPS 端點的更多相關資訊，請參閱[聯邦資訊處理標準 \(FIPS\) 140-3](#)。

我們強烈建議您絕對不要將客戶的電子郵件地址等機密或敏感資訊，放在標籤或自由格式的文字欄位中，例如名稱欄位。這包括當您使用 QLDB 或使用主控台、API AWS CLI或 AWS SDKs的其他 AWS 服務時。您在標籤或自由格式文字欄位中輸入的任何資料都可能用於計費或診斷日誌。如果您提供外部伺服器的 URL，我們強烈建議請勿在驗證您對該伺服器請求的 URL 中包含憑證資訊。

Note

本指南關於避免敏感資訊的標籤或自由格式欄位，是指 QLDB 分類帳資源的中繼資料，而不是存放在分類帳中的資料。存放在 QLDB 總帳資源中的資料不會用於計費或診斷日誌。

主題

- [Amazon QLDB 中的靜態加密](#)
- [在 Amazon QLDB 中傳輸中的加密](#)

Amazon QLDB 中的靜態加密

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

根據預設，存放在 Amazon QLDB 中的所有資料都會完全靜態加密。QLDB 靜態加密透過使用加密金鑰 in AWS Key Management Service () 加密所有靜態分類帳資料，提供增強的安全性AWS KMS。此功能協助降低了保護敏感資料所涉及的操作負擔和複雜性。透過靜態加密，您可以建置安全敏感的總帳應用程式，以滿足嚴格的加密合規性和法規要求。

靜態加密與 整合 AWS KMS，用於管理用來保護 QLDB 總帳的加密金鑰。如需 的詳細資訊 AWS KMS，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[AWS Key Management Service 概念](#)。

在 QLDB 中，您可以 AWS KMS key 為每個總帳資源指定的類型。當您建立新的總帳或更新現有的總帳時，您可以選擇下列其中一種 KMS 金鑰類型來保護您的總帳資料：

- AWS 擁有的金鑰 – 預設加密類型。金鑰由 QLDB 擁有（不收取額外費用）。
- 客戶受管金鑰 – 金鑰存放在 中，AWS 帳戶 由您建立、擁有和管理。您可以完全控制金鑰（需支付 AWS KMS 費用）。

Note

Amazon QLDB AWS KMS keys 已於 2021 年 7 月 22 日推出對客戶管理的支援。根據 AWS 擁有的金鑰 預設，在啟動之前建立的任何總帳都會受到保護，但目前不符合使用客戶受管金鑰進行靜態加密的資格。

您可以在 QLDB 主控台上檢視總帳的建立時間。

當您存取總帳時，QLDB 會以透明的方式解密資料。您可以隨時在 AWS 擁有的金鑰 和客戶受管金鑰 之間切換。您不需要變更任何程式碼或應用程式，即可使用或管理加密的資料。

您可以在建立新總帳時指定加密金鑰，或使用 AWS Management Console、QLDB API 或 AWS Command Line Interface () 變更現有總帳上的加密金鑰AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱[在 Amazon QLDB 中使用客戶受管金鑰](#)。

Note

根據預設，Amazon QLDB 會自動使用 啟用靜態加密 AWS 擁有的金鑰，無需額外付費。不過，使用客戶受管金鑰會產生 AWS KMS 費用。如需定價的詳細資訊，請參閱 [AWS Key Management Service 定價](#)。
所有提供 QLDB AWS 區域 的 都可以使用靜態 QLDB 加密。

主題

- [靜態加密：在 Amazon QLDB 中運作的方式](#)
- [在 Amazon QLDB 中使用客戶受管金鑰](#)

靜態加密：在 Amazon QLDB 中運作的方式

QLDB 靜態加密會使用 256 位元進階加密標準 (AES-256) 來加密您的資料。這有助於保護您的資料免於未經授權存取基礎儲存。根據預設，存放在 QLDB 分類帳中的所有資料都會進行靜態加密。伺服器端加密是透明的，這表示不需要變更應用程式。

靜態加密與 AWS Key Management Service (AWS KMS) 整合，用於管理用來保護 QLDB 總帳的加密金鑰。建立新總帳或更新現有總帳時，您可以選擇下列其中一種金鑰類型 AWS KMS：

- AWS 擁有的金鑰 – 預設加密類型。金鑰由 QLDB 擁有（不收取額外費用）。
- 客戶受管金鑰 – 金鑰存放在 中，AWS 帳戶 由您建立、擁有和管理。您可以完全控制金鑰（需支付 AWS KMS 費用）。

主題

- [AWS 擁有的金鑰](#)
- [客戶受管金鑰](#)
- [Amazon QLDB 如何在 中使用授予 AWS KMS](#)

- [在中還原授予 AWS KMS](#)
- [靜態加密考量事項](#)

AWS 擁有的金鑰

AWS 擁有的金鑰 不會存放在您的 中 AWS 帳戶。它們是 KMS 金鑰集合的一部分，AWS 其擁有和管理用於多個 AWS 帳戶。AWS 服務 可以使用 AWS 擁有的金鑰 來保護您的資料。

您不需要建立或管理 AWS 擁有的金鑰。不過，您無法檢視或追蹤 AWS 擁有的金鑰或稽核其使用方式。您不需要支付每月費用或使用費 AWS 擁有的金鑰，也不會計入 AWS KMS 您帳戶的配額。

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 [AWS 擁有的金鑰](#)。

客戶受管金鑰

客戶受管金鑰是您建立、擁有和管理 AWS 帳戶 之 中的 KMS 金鑰。您可以完全控制這些 KMS 金鑰。QLDB 僅支援對稱加密 KMS 金鑰。

使用客戶受管金鑰來取得下列功能：

- 設定和維護金鑰政策、IAM 政策和授予，以控制對金鑰的存取
- 啟用和停用金鑰
- 輪換金鑰的密碼編譯資料
- 建立金鑰標籤和別名
- 排程要刪除的金鑰
- 匯入您自己的金鑰材料或使用您擁有和管理的自訂金鑰存放區
- 使用 AWS CloudTrail 和 Amazon CloudWatch Logs 來追蹤 QLDB AWS KMS 代表您傳送到 的請求

如需更多資訊，請參閱 AWS Key Management Service 開發人員指南中的 [客戶受管金鑰](#)。

客戶受管金鑰會針對每個 API 呼叫[產生費用](#)，而配額適用於這些 KMS AWS KMS 金鑰。如需詳細資訊，請參閱[AWS KMS 資源或請求配額](#)。

當您將客戶受管金鑰指定為總帳的 KMS 金鑰時，日誌儲存和索引儲存中的所有總帳資料都會受到相同客戶受管金鑰的保護。

無法存取的客戶受管金鑰

如果您停用客戶受管金鑰、排程刪除金鑰，或撤銷金鑰的授予，總帳加密的狀態會變成 `KMS_KEY_INACCESSIBLE`。在此狀態下，總帳受損，不接受任何讀取或寫入請求。無法存取的金鑰可防止所有使用者和 QLDB 服務加密或解密資料，以及在總帳中執行讀取和寫入操作。QLDB 必須能夠存取您的 KMS 金鑰，以確保您可以繼續存取您的總帳並防止資料遺失。

Important

還原金鑰上的授予後，或重新啟用停用的金鑰後，受損的總帳會自動返回作用中狀態。不過，刪除客戶受管金鑰是不可復原的。刪除金鑰後，您無法再存取以該金鑰保護的總帳，而且資料會永久無法復原。

若要檢查分類帳的加密狀態，請使用 AWS Management Console 或 [DescribeLedger](#) API 操作。

Amazon QLDB 如何在 中 使用授予 AWS KMS

QLDB 需要授予才能使用您的客戶受管金鑰。當您建立以客戶受管金鑰保護的總帳時，QLDB 會傳送 [CreateGrant](#) 請求給 `aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole`，代表您建立授予 AWS KMS。中的授予 AWS KMS 用於授予 QLDB 存取客戶中 KMS 金鑰的權限 AWS 帳戶。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 [使用授權](#)。

QLDB 需要授予才能使用客戶受管金鑰進行下列 AWS KMS 操作：

- [DescribeKey](#) – 驗證指定的對稱加密 KMS 金鑰是否有效。
- [GenerateDataKey](#) – 產生唯一的對稱資料金鑰，QLDB 會使用此金鑰來加密總帳中的靜態資料。
- [解密](#) – 解密客戶受管金鑰加密的資料金鑰。
- [加密](#) – 使用客戶受管金鑰將純文字加密為加密文字。

您可以隨時撤銷授予，以移除服務對客戶受管金鑰的存取權。如果您這麼做，金鑰將無法存取，QLDB 將失去受客戶受管金鑰保護的任何總帳資料的存取權。在此狀態下，總帳會受損，除非您還原金鑰上的授予，否則不接受任何讀取或寫入請求。

在 中 還原授予 AWS KMS

若要還原客戶受管金鑰的授予，並復原對 QLDB 中總帳的存取權，您可以更新總帳並指定相同的 KMS 金鑰。如需說明，請參閱 [更新現有總帳 AWS KMS key](#) 的。

靜態加密考量事項

當您在 QLDB 中使用靜態加密時，請考慮下列事項：

- 所有 QLDB 總帳資料預設都會啟用伺服器端靜態加密，且無法停用。您無法只加密分類帳中的資料子集。
- 只有持久性儲存媒體上的資料是靜態 (靜止) 時，靜態加密才會加密資料。如果資料安全是傳輸中資料或使用中資料的考量，您可能需要採取其他措施，如下所示：
 - 傳輸中資料：QLDB 中的所有資料都會在傳輸中加密。根據預設，QLDB 之間的通訊會使用 HTTPS 通訊協定，其會使用 Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) 加密來保護網路流量。
 - 使用中的資料：使用用戶端加密，在將資料傳送至 QLDB 之前保護您的資料。

若要了解如何實作總帳的客戶受管金鑰，請繼續在 [Amazon QLDB 中使用客戶受管金鑰](#)。

在 Amazon QLDB 中使用客戶受管金鑰

您可以使用 AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 QLDB API，為 Amazon QLDB 中的 AWS KMS key 新總帳和現有總帳指定。下列主題說明如何管理和監控 QLDB 中客戶受管金鑰的使用情況。

主題

- [先決條件](#)
- [指定新總帳 AWS KMS key 的](#)
- [更新現有總帳 AWS KMS key 的](#)
- [監控您的 AWS KMS keys](#)

先決條件

您必須先在 AWS Key Management Service () 中建立金鑰，才能使用客戶受管金鑰來保護 QLDB 總帳 AWS KMS。您也必須指定金鑰政策，允許 QLDB AWS KMS key 代表您建立授予。

建立客戶受管金鑰

若要建立客戶受管金鑰，請遵循《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[建立對稱加密 KMS 金鑰](#)中的步驟。QLDB 不支援[非對稱金鑰](#)。

設定金鑰政策

金鑰政策是控制中客戶受管金鑰存取的主要方式 AWS KMS。每個客戶受管金鑰必須只有一個金鑰政策。金鑰政策文件中的陳述式決定誰有使用 KMS 金鑰的許可以及可以使用它的方式。如需詳細資訊，請參閱在 [中使用金鑰政策 AWS KMS](#)。

您可以在建立客戶受管金鑰時指定金鑰政策。若要變更現有客戶受管金鑰的金鑰政策，請參閱[變更金鑰政策](#)。

若要允許 QLDB 使用您的客戶受管金鑰，金鑰政策必須包含下列 AWS KMS 動作的許可：

- [kms:CreateGrant](#) – 將[授予](#)新增至客戶受管金鑰。准許控制對指定 KMS 金鑰的存取。

當您使用指定的客戶受管金鑰建立或更新總帳時，QLDB 會建立授予，以允許存取其所需的[授予操作](#)。授予操作包括下列項目：

- [GenerateDataKey](#)
- [解密](#)
- [加密](#)
- [kms:DescribeKey](#) – 傳回客戶受管金鑰的詳細資訊。QLDB 會使用此資訊來驗證金鑰。

金鑰政策範例

以下是您可以用於 QLDB 的金鑰政策範例。此政策允許獲授權從帳戶使用 QLDB 的主體111122223333呼叫資源上的 DescribeKey 和 CreateGrant 操作 `arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab`。

若要使用此政策，請將範例中 *us-east-1*、*111122223333* 和 *1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab* 取代為您自己的資訊。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid" : "Allow access to principals authorized to use Amazon QLDB",
      "Effect" : "Allow",
      "Principal" : {
        "AWS" : "*"
      },
      "Action" : [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:CreateGrant"
      ],
      "Resource" : "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "kms:ViaService" : "qldb.us-east-1.amazonaws.com",
```



```
    "kms:CallerAccount" : "111122223333"  
  }  
}  
}  
]  
}
```

指定新總帳 AWS KMS key 的

當您使用 QLDB 主控台或 建立新的總帳時，請依照下列步驟指定 KMS 金鑰 AWS CLI。

您可以使用 ID、別名或 Amazon Resource Name (ARN) 來指定客戶受管金鑰。若要進一步了解，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[金鑰識別符 \(KeyId\)](#)。

Note

不支援跨區域金鑰。指定的 KMS AWS 區域 金鑰必須與總帳位於相同的 中。

建立總帳（主控台）

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/qldb>：// 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 選擇建立總帳。
3. 在建立分類帳頁面上，執行下列動作：
 - 分類帳資訊 – 輸入目前 AWS 帳戶 和區域中所有分類帳中唯一的分類帳名稱。
 - 許可模式 – 選擇要指派給總帳的許可模式：
 - 允許所有
 - 標準 (建議)
 - 加密靜態資料 – 選擇要用於靜態加密的 KMS 金鑰類型：
 - 使用 AWS 擁有的 KMS 金鑰 – 使用由 AWS 代您擁有和管理的 KMS 金鑰。這是預設選項，不需要額外的設定。
 - 選擇不同的 AWS KMS 金鑰 – 在您建立、擁有和管理的帳戶中使用對稱加密 KMS 金鑰。

若要使用 AWS KMS 主控台建立新金鑰，請選擇建立 AWS KMS 金鑰。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[建立對稱加密 KMS 金鑰](#)。

若要使用現有的 KMS 金鑰，請從下拉式清單中選擇或指定 KMS 金鑰 ARN。

4. 設定如您想要，請選擇建立總帳。

當 QLDB 總帳的狀態變為作用中時，您可以存取它。這可能需要幾分鐘的時間。

建立總帳 (AWS CLI)

使用 AWS CLI 在 QLDB 中使用預設 AWS 擁有的金鑰 或客戶受管金鑰建立總帳。

Example – 使用預設值建立總帳 AWS 擁有的金鑰

```
aws qldb create-ledger --name my-example-ledger --permissions-mode STANDARD
```

Example – 使用客戶受管金鑰建立總帳

```
aws qldb create-ledger \  
  --name my-example-ledger \  
  --permissions-mode STANDARD \  
  --kms-key arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

更新現有總帳 AWS KMS key 的

您也可以使用 QLDB 主控台或 AWS CLI，隨時將現有總帳的 KMS 金鑰更新為 AWS 擁有的金鑰 或客戶受管金鑰。

Note

Amazon QLDB AWS KMS keys 已於 2021 年 7 月 22 日推出對客戶管理的支援。根據 AWS 擁有的金鑰 預設，在啟動之前建立的任何總帳都會受到保護，但目前不符合使用客戶受管金鑰進行靜態加密的資格。

您可以在 QLDB 主控台上檢視總帳的建立時間。

QLDB 中的金鑰變更是非同步的。在處理金鑰變更時，總帳可以完全存取，而不會影響任何效能。更新金鑰所需的時間取決於分類帳大小。

您可以使用 ID、別名或 Amazon Resource Name (ARN) 來指定客戶受管金鑰。若要進一步了解，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[金鑰識別符 \(KeyId\)](#)。

 Note

不支援跨區域金鑰。指定的 KMS AWS 區域 金鑰必須與總帳位於相同的 中。

更新總帳（主控台）

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/qldb> 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Ledgers。
3. 在分類帳清單中，選取您要更新的分類帳，然後選擇編輯分類帳。
4. 在編輯總帳頁面上，選擇要用於靜態加密的 KMS 金鑰類型：
 - 使用 AWS 擁有的 KMS 金鑰 – AWS 代表您使用由擁有和管理的 KMS 金鑰。這是預設選項，不需要額外的設定。
 - 選擇不同的 AWS KMS 金鑰 – 在您建立、擁有和管理的帳戶中使用對稱加密 KMS 金鑰。

若要使用 AWS KMS 主控台建立新金鑰，請選擇建立 AWS KMS 金鑰。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[建立對稱加密 KMS 金鑰](#)。

若要使用現有的 KMS 金鑰，請從下拉式清單中選擇或指定 KMS 金鑰 ARN。

5. 選擇確認變更。

更新總帳 (AWS CLI)

使用 AWS CLI 以預設 AWS 擁有的金鑰 或客戶受管金鑰更新 QLDB 中的現有總帳。

Example – 使用預設值更新總帳 AWS 擁有的金鑰

```
aws qldb update-ledger --name my-example-ledger --kms-key AWS_OWNED_KMS_KEY
```

Example – 使用客戶受管金鑰更新總帳

```
aws qldb update-ledger \  
  --name my-example-ledger \  
  --kms-key arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
```

監控您的 AWS KMS keys

如果您使用客戶受管金鑰來保護 Amazon QLDB 總帳，您可以使用 [AWS CloudTrail](#) 或 [Amazon CloudWatch Logs](#) 來追蹤 QLDB AWS KMS 代表您傳送給 的請求。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的 [監控 AWS KMS keys](#)。

下列範例是操作 CreateGrant、GenerateDataKey、Encrypt、Decrypt 和 的 CloudTrail 日誌項目 DescribeKey。

CreateGrant

當您指定客戶受管金鑰來保護總帳時，QLDB AWS KMS 會代表您將 CreateGrant 請求傳送至，以允許存取您的 KMS 金鑰。此外，QLDB 會使用 RetireGrant 操作，在您刪除總帳時移除授予。

QLDB 建立的授予專屬於總帳。CreateGrant 請求中的主體是建立資料表的使用者。

記錄 CreateGrant 操作的事件類似於以下範例事件。這些參數包括客戶受管金鑰的 Amazon Resource Name (ARN)、承授者委託人和淘汰委託人 (QLDB 服務)，以及授予涵蓋的操作。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:sample-user",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/sample-user",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-06-04T21:37:11Z"
      }
    }
  },
  "invokedBy": "qldb.amazonaws.com"
```

```

    },
    "eventTime": "2021-06-04T21:40:00Z",
    "eventSource": "kms.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateGrant",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "qldb.amazonaws.com",
    "userAgent": "qldb.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
      "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
      "granteePrincipal": "qldb.us-west-2.amazonaws.com",
      "operations": [
        "DescribeKey",
        "GenerateDataKey",
        "Decrypt",
        "Encrypt"
      ],
      "retiringPrincipal": "qldb.us-west-2.amazonaws.com"
    },
    "responseElements": {
      "grantId":
        "b3c83f999187ccc0979ef2ff86a1572237b6bba309c0ebce098c34761f86038a"
    },
    "requestID": "e99188d7-3b82-424e-b63e-e086d848ed60",
    "eventID": "88dc7ba5-4952-4d36-9ca8-9ab5d9598bab",
    "readOnly": false,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
}

```

GenerateDataKey

當您指定客戶受管金鑰來保護總帳時，QLDB 會建立唯一的資料金鑰。它會傳送GenerateDataKey請求至 AWS KMS，以指定總帳的客戶受管金鑰。

記錄 `GenerateDataKey` 操作的事件類似於以下範例事件。使用者是 QLDB 服務帳戶。這些參數包括客戶受管金鑰的 ARN、需要 32 位元組長度的資料金鑰指標，以及識別內部金鑰階層節點的加密內容。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "qldb.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2021-06-04T21:40:01Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "qldb.amazonaws.com",
  "userAgent": "qldb.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "numberOfBytes": 32,
    "encryptionContext": {
      "key-hierarchy-node-id": "LY4HWMnkeZWKYi6MlitVJC",
      "key-hierarchy-node-version": "1"
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "786977c9-e77c-467a-bff5-9ad5124a4462",
  "eventID": "b3f082cb-3e75-454e-bf0a-64be13075436",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "sharedEventID": "26688de5-0b1c-43d3-bc4f-a18029b08446"
}
```

解密

當您存取分類帳時，QLDB 會呼叫 Decrypt 操作來解密分類帳的預存資料金鑰，使其可以存取分類帳中的加密資料。

記錄 Decrypt 操作的事件類似於以下範例事件。使用者是 QLDB 服務帳戶。這些參數包括客戶受管金鑰的 ARN，以及識別內部金鑰階層節點的加密內容。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "qldb.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2021-06-04T21:40:56Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "qldb.amazonaws.com",
  "userAgent": "qldb.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
    "encryptionContext": {
      "key-hierarchy-node-id": "LY4HWMnkeZWKYi6MlitVJC",
      "key-hierarchy-node-version": "1"
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "28f2dd18-3cc1-4fe2-82f7-5154f4933ebf",
  "eventID": "603ad5d4-4744-4505-9c21-bd4a6cbd4b20",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
```

```
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "7b6ce3e3-a764-42ec-8f90-5418c97ec411"
}
```

加密

QLDB 會呼叫 Encrypt 操作，以使用客戶受管金鑰將純文字加密為加密文字。

記錄 Encrypt 操作的事件類似於以下範例事件。使用者是 QLDB 服務帳戶。這些參數包括客戶受管金鑰的 ARN，以及指定總帳內部唯一 ID 的加密內容。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "qldb.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2021-06-04T21:40:01Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Encrypt",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "qldb.amazonaws.com",
  "userAgent": "qldb.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "encryptionContext": {
      "LedgerId": "F6qRNziJLUXA4Vy2ZUv8YY"
    },
    "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "b2daca7d-4606-4302-a2d7-5b3c8d30c64d",
  "eventID": "b8aace05-2e37-4fed-ae6f-a45a1c6098df",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ]
}
```



```

],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "ce420ab0-288e-4b4f-ae8-541e18a28aa5"
}

```

DescribeKey

QLDB 會呼叫 DescribeKey 操作，以判斷您指定的 KMS 金鑰是否存在於 AWS 帳戶 和 區域中。

記錄 DescribeKey 操作的事件類似於以下範例事件。委託 AWS 帳戶 人是 中指定 KMS 金鑰的使用者。這些參數包括客戶受管金鑰的 ARN。

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:sample-user",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/sample-user",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-06-04T21:37:11Z"
      }
    },
    "invokedBy": "qldb.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2021-06-04T21:40:00Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeKey",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "qldb.amazonaws.com",

```

```
"userAgent": "qldb.amazonaws.com",
"requestParameters": {
  "keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "a30586af-c783-4d25-8fda-33152c816c36",
"eventID": "7a9caf07-2b27-44ab-afe4-b259533ebb88",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
```

在 Amazon QLDB 中傳輸中的加密

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 只接受使用 HTTPS 通訊協定的安全連線，這會使用 Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) 來保護網路流量。傳輸中加密可在資料往返 QLDB 時加密資料，提供多一層的資料保護。組織政策、產業或政府法規以及合規要求通常需要使用傳輸中的加密，以在應用程式透過網路傳輸資料時提高其資料安全性。

QLDB 也在所選區域中提供 FIPS 端點。與標準 AWS 端點不同，FIPS 端點使用符合聯邦資訊處理標準 (FIPS) 140-2 的 TLS 軟體程式庫。會與美國政府互動的企業可能需要這些端點。如需詳細資訊，請參閱 [FIPS 端點](#) AWS 一般參考。如需可用於 QLDB 的區域和端點的完整清單，請參閱 [Amazon QLDB 端點和配額](#)。

Amazon QLDB 的 Identity and Access Management

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

AWS Identity and Access Management (IAM) 是 AWS 服務，可協助管理員安全地控制對 AWS 資源的存取。IAM 管理員可控制誰可以進行身分驗證（登入）和授權（具有許可），以使用 QLDB 資源。IAM 是您可以免費使用 AWS 服務的。

主題

- [目標對象](#)
- [使用身分驗證](#)
- [使用政策管理存取權](#)
- [Amazon QLDB 如何與 IAM 搭配使用](#)
- [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)
- [Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)
- [預防跨服務混淆代理人](#)
- [AWS Amazon QLDB 的受管政策](#)
- [對 Amazon QLDB 身分和存取進行故障診斷](#)

目標對象

使用方式 AWS Identity and Access Management (IAM) 會有所不同，取決於您在 QLDB 中執行的工作。

服務使用者 – 如果您使用 QLDB 服務來執行任務，您的管理員會為您提供所需的登入資料和許可。當您使用更多 QLDB 功能來執行工作時，您可能需要額外的許可。了解存取許可的管理方式可協助您向管理員請求正確的許可。如果您無法存取 QLDB 中的功能，請參閱[對 Amazon QLDB 身分和存取進行故障診斷](#)。

服務管理員 – 如果您在公司負責 QLDB 資源，您可能擁有 QLDB 的完整存取權。您的任務是判斷服務使用者應存取哪些 QLDB 功能和資源。接著，您必須將請求提交給您的 IAM 管理員，來變更您服務使

用戶的許可。檢閱此頁面上的資訊，了解 IAM 的基本概念。若要進一步了解貴公司如何搭配 QLDB 使用 IAM，請參閱 [Amazon QLDB 如何與 IAM 搭配使用](#)。

IAM 管理員 – 如果您是 IAM 管理員，建議您了解如何撰寫政策以管理 QLDB 存取的詳細資訊。若要檢視您可以在 IAM 中使用的 QLDB 身分型政策範例，請參閱 [Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

使用身分驗證

身分驗證是您 AWS 使用身分憑證登入的方式。您必須以 AWS 帳戶根使用者身分、IAM 使用者身分或擔任 IAM 角色來驗證（登入 AWS）。

您可以使用透過身分來源提供的憑證，以聯合身分 AWS 身分登入。AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) 使用者、您的單一登入身分驗證，以及您的 Google 或 Facebook 登入資料，都是聯合身分的範例。您以聯合身分登入時，您的管理員先前已設定使用 IAM 角色的聯合身分。當您使用聯合 AWS 身分存取時，您會間接擔任角色。

根據您的使用者類型，您可以登入 AWS Management Console 或 AWS 存取入口網站。如需登入的詳細資訊 AWS，請參閱 AWS 登入《使用者指南》中的 [如何登入您的 AWS 帳戶](#)。

如果您以 AWS 程式設計方式存取，AWS 會提供軟體開發套件 (SDK) 和命令列界面 (CLI)，以使用您的憑證以密碼編譯方式簽署您的請求。如果您不使用 AWS 工具，則必須自行簽署請求。如需使用建議的方法自行簽署請求的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [適用於 API 請求的 AWS Signature 第 4 版](#)。

無論您使用何種身分驗證方法，您可能都需要提供額外的安全性資訊。例如，AWS 建議您使用多重驗證 (MFA) 來提高帳戶的安全性。如需更多資訊，請參閱《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的 [多重要素驗證](#) 和《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的 AWS 多重要素驗證](#)。

AWS 帳戶 根使用者

當您建立時 AWS 帳戶，您會從一個登入身分開始，該身分可完整存取帳戶中的所有 AWS 服務和資源。此身分稱為 AWS 帳戶 Theroot 使用者，可透過使用您用來建立帳戶的電子郵件地址和密碼登入來存取。強烈建議您不要以根使用者處理日常任務。保護您的根使用者憑證，並將其用來執行只能由根使用者執行的任務。如需這些任務的完整清單，了解需以根使用者登入的任務，請參閱 IAM 使用者指南中的 [需要根使用者憑證的任務](#)。

聯合身分

最佳實務是，要求人類使用者，包括需要管理員存取權的使用者，使用臨時 AWS 服務憑證與身分提供者聯合來存取。

聯合身分是來自您的企業使用者目錄、Web 身分提供者、AWS Directory Service、Identity Center 目錄或任何使用透過身分來源提供的登入資料 AWS 服務 存取的使用者。當聯合身分存取時 AWS 帳戶，它們會擔任 角色，而角色會提供臨時登入資料。

對於集中式存取權管理，我們建議您使用 AWS IAM Identity Center。您可以在 IAM Identity Center 中建立使用者和群組，也可以連接並同步到您自己的身分來源中的一組使用者 AWS 帳戶 和群組，以便在所有 和應用程式中使用。如需 IAM Identity Center 的詳細資訊，請參閱 AWS IAM Identity Center 使用者指南中的[什麼是 IAM Identity Center？](#)。

IAM 使用者和群組

[IAM 使用者](#)是 中的身分 AWS 帳戶，具有單一人員或應用程式的特定許可。建議您盡可能依賴臨時憑證，而不是擁有建立長期憑證 (例如密碼和存取金鑰) 的 IAM 使用者。但是如果特定使用案例需要擁有長期憑證的 IAM 使用者，建議您輪換存取金鑰。如需更多資訊，請參閱 [IAM 使用者指南](#)中的為需要長期憑證的使用案例定期輪換存取金鑰。

[IAM 群組](#)是一種指定 IAM 使用者集合的身分。您無法以群組身分簽署。您可以使用群組來一次為多名使用者指定許可。群組可讓管理大量使用者許可的程序變得更為容易。例如，您可以擁有一個名為 IAMAdmins 的群組，並給予該群組管理 IAM 資源的許可。

使用者與角色不同。使用者只會與單一人員或應用程式建立關聯，但角色的目的是在由任何需要它的人員取得。使用者擁有永久的長期憑證，但角色僅提供臨時憑證。如需更多資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[IAM 使用者的使用案例](#)。

IAM 角色

[IAM 角色](#)是 中具有特定許可 AWS 帳戶 的身分。它類似 IAM 使用者，但不與特定的人員相關聯。若要暫時在 中擔任 IAM 角色 AWS Management Console，您可以從[使用者切換至 IAM 角色（主控台）](#)。您可以透過呼叫 AWS CLI 或 AWS API 操作或使用自訂 URL 來擔任角色。如需使用角色的方法詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[擔任角色的方法](#)。

使用臨時憑證的 IAM 角色在下列情況中非常有用：

- 聯合身分使用者存取 — 如需向聯合身分指派許可，請建立角色，並為角色定義許可。當聯合身分進行身分驗證時，該身分會與角色建立關聯，並獲授予由角色定義的許可。如需有關聯合角色的相關資訊，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的為第三方身分提供者 (聯合) 建立角色。如果您使用 IAM Identity Center，則需要設定許可集。為控制身分驗證後可以存取的內容，IAM Identity Center 將許可集與 IAM 中的角色相關聯。如需有關許可集的資訊，請參閱 AWS IAM Identity Center 使用者指南中的[許可集](#)。
- 暫時 IAM 使用者許可 – IAM 使用者或角色可以擔任 IAM 角色來暫時針對特定任務採用不同的許可。

- **跨帳戶存取權**：您可以使用 IAM 角色，允許不同帳戶中的某人 (信任的主體) 存取您帳戶的資源。角色是授予跨帳戶存取權的主要方式。不過，對於某些 AWS 服務，您可以直接將政策連接到資源 (而不是使用角色做為代理)。如需了解使用角色和資源型政策進行跨帳戶存取之間的差異，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的跨帳戶資源存取](#)。
- **跨服務存取** – 有些 AWS 服務 使用其他 中的功能 AWS 服務。例如，當您在服務中進行呼叫時，該服務通常會在 Amazon EC2 中執行應用程式或將物件儲存在 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 中。服務可能會使用呼叫主體的許可、使用服務角色或使用服務連結角色來執行此作業。
 - **轉送存取工作階段 (FAS)** – 當您使用 IAM 使用者或角色在其中執行動作時 AWS，您會被視為委託人。使用某些服務時，您可能會執行某個動作，進而在不同服務中啟動另一個動作。FAS 使用呼叫的委託人許可 AWS 服務，結合 AWS 服務 請求向下游服務提出請求。只有當服務收到需要與其他 AWS 服務 或 資源互動才能完成的請求時，才會提出 FAS 請求。在此情況下，您必須具有執行這兩個動作的許可。如需提出 FAS 請求時的政策詳細資訊，請參閱 [《轉發存取工作階段》](#)。
 - **服務角色** – 服務角色是服務擔任的 [IAM 角色](#)，可代表您執行動作。IAM 管理員可以從 IAM 內建立、修改和刪除服務角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [建立角色以委派許可權給 AWS 服務](#)。
 - **服務連結角色** – 服務連結角色是連結至的一種服務角色 AWS 服務。服務可以擔任代表您執行動作的角色。服務連結角色會出現在您的 中 AWS 帳戶，並由服務擁有。IAM 管理員可以檢視，但不能編輯服務連結角色的許可。
- **在 Amazon EC2 上執行的應用程式** – 您可以使用 IAM 角色來管理在 EC2 執行個體上執行之應用程式的臨時登入資料，以及提出 AWS CLI 或 AWS API 請求。這是在 EC2 執行個體內儲存存取金鑰的較好方式。若要將 AWS 角色指派給 EC2 執行個體並將其提供給其所有應用程式，您可以建立連接至執行個體的執行個體描述檔。執行個體設定檔包含該角色，並且可讓 EC2 執行個體上執行的程式取得臨時憑證。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [使用 IAM 角色來授予許可權給 Amazon EC2 執行個體上執行的應用程式](#)。

使用政策管理存取權

您可以透過建立政策並將其連接到身分或資源 AWS 來控制 AWS 中的存取。政策是 中的物件，AWS 當與身分或資源相關聯時，會定義其許可。當委託人 (使用者、根使用者或角色工作階段) 發出請求時，會 AWS 評估這些政策。政策中的許可決定是否允許或拒絕請求。大多數政策會以 JSON 文件 AWS 的形式存放在 中。如需 JSON 政策文件結構和內容的詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [JSON 政策概觀](#)。

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

預設情況下，使用者和角色沒有許可。若要授予使用者對其所需資源執行動作的許可，IAM 管理員可以建立 IAM 政策。然後，管理員可以將 IAM 政策新增至角色，使用者便能擔任這些角色。

IAM 政策定義該動作的許可，無論您使用何種方法來執行操作。例如，假設您有一個允許 `iam:GetRole` 動作的政策。具有該政策的使用者可以從 AWS Management Console AWS CLI、或 AWS API 取得角色資訊。

身分型政策

身分型政策是可以附加到身分 (例如 IAM 使用者、使用者群組或角色) 的 JSON 許可政策文件。這些政策可控制身分在何種條件下能對哪些資源執行哪些動作。如需了解如何建立身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的[透過客戶管理政策定義自訂 IAM 許可](#)。

身分型政策可進一步分類成內嵌政策或受管政策。內嵌政策會直接內嵌到單一使用者、群組或角色。受管政策是獨立的政策，您可以連接到中的多個使用者、群組和角色 AWS 帳戶。受管政策包括 AWS 受管政策和客戶受管政策。如需了解如何在受管政策及內嵌政策之間選擇，請參閱《IAM 使用者指南》中的[在受管政策和內嵌政策間選擇](#)。

資源型政策

資源型政策是連接到資源的 JSON 政策文件。資源型政策的最常見範例是 IAM 角色信任政策和 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。對於附加政策的資源，政策會定義指定的主體可以對該資源執行的動作以及在何種條件下執行的動作。您必須在資源型政策中[指定主體](#)。委託人可以包括帳戶、使用者、角色、聯合身分使用者或 AWS 服務。

資源型政策是位於該服務中的內嵌政策。您無法在以資源為基礎的政策中使用來自 IAM 的 AWS 受管政策。

存取控制清單 (ACL)

存取控制清單 (ACL) 可控制哪些主體 (帳戶成員、使用者或角色) 擁有存取某資源的許可。ACL 類似於資源型政策，但它們不使用 JSON 政策文件格式。

Amazon S3 AWS WAF 和 Amazon VPC 是支援 ACLs 的服務範例。如需進一步了解 ACL，請參閱 Amazon Simple Storage Service 開發人員指南中的[存取控制清單 \(ACL\) 概觀](#)。

其他政策類型

AWS 支援其他較不常見的政策類型。這些政策類型可設定較常見政策類型授予您的最大許可。

- **許可界限** – 許可範圍是一種進階功能，可供您設定身分型政策能授予 IAM 實體 (IAM 使用者或角色) 的最大許可。您可以為實體設定許可界限。所產生的許可會是實體的身分型政策和其許可界限的交集。會在 Principal 欄位中指定使用者或角色的資源型政策則不會受到許可界限限制。所有這類政策中的明確拒絕都會覆寫該允許。如需許可界限的詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM 實體許可界限](#)。
- **服務控制政策 (SCPs)** – SCPs 是 JSON 政策，可指定中組織或組織單位 (OU) 的最大許可 AWS Organizations。AWS Organizations 是一種服務，用於分組和集中管理您企業擁有 AWS 帳戶的多個。若您啟用組織中的所有功能，您可以將服務控制政策 (SCP) 套用到任何或所有帳戶。SCP 會限制成員帳戶中實體的許可，包括每個實體 AWS 帳戶根使用者。如需 Organizations 和 SCP 的詳細資訊，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的 [服務控制政策](#)。
- **資源控制政策 (RCP)** – RCP 是 JSON 政策，可用來設定您帳戶中資源的可用許可上限，採取這種方式就不需要更新附加至您所擁有的每個資源的 IAM 政策。RCP 會限制成員帳戶中資源的許可，並可能影響身分的有效許可，包括 AWS 帳戶根使用者，無論它們是否屬於您的組織。如需 Organizations 和 RCPs 的詳細資訊，包括支援 RCPs AWS 服務的清單，請參閱 AWS Organizations 《使用者指南》中的 [資源控制政策 \(RCPs\)](#)。
- **工作階段政策** – 工作階段政策是一種進階政策，您可以在透過撰寫程式的方式建立角色或聯合使用者的暫時工作階段時，做為參數傳遞。所產生工作階段的許可會是使用者或角色的身分型政策和工作階段政策的交集。許可也可以來自資源型政策。所有這類政策中的明確拒絕都會覆寫該允許。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [工作階段政策](#)。

多種政策類型

將多種政策類型套用到請求時，其結果形成的許可會更為複雜、更加難以理解。若要了解如何 AWS 決定是否在涉及多個政策類型時允許請求，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [政策評估邏輯](#)。

Amazon QLDB 如何與 IAM 搭配使用

在您使用 IAM 管理 QLDB 的存取權之前，請先了解哪些 IAM 功能可與 QLDB 搭配使用。

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

您可以搭配 Amazon QLDB 使用的 IAM 功能

IAM 功能	QLDB 支援
身分型政策	是
資源型政策	否
政策動作	是
政策資源	是
政策條件索引鍵	是
ACL	否
ABAC (政策中的標籤)	是
臨時憑證	是
主體許可	否
服務角色	是
服務連結角色	否

若要全面了解 QLDB 和其他 如何與大多數 IAM 功能 AWS 服務 搭配使用，請參閱 [《AWS 服務 IAM 使用者指南》中的 與 IAM 搭配使用](#)。

QLDB 的身分型政策

支援身分型政策：是

身分型政策是可以附加到身分 (例如 IAM 使用者、使用者群組或角色) 的 JSON 許可政策文件。這些政策可控制身分在何種條件下能對哪些資源執行哪些動作。如需了解如何建立身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的[透過客戶管理政策定義自訂 IAM 許可](#)。

使用 IAM 身分型政策，您可以指定允許或拒絕的動作和資源，以及在何種條件下允許或拒絕動作。您無法在身分型政策中指定主體，因為這會套用至連接的使用者或角色。如要了解您在 JSON 政策中使用的所有元素，請參閱《IAM 使用者指南》中的[IAM JSON 政策元素參考](#)。

QLDB 的身分型政策範例

若要檢視 QLDB 身分型政策的範例，請參閱 [Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

QLDB 內的資源型政策

支援資源型政策：否

資源型政策是附加到資源的 JSON 政策文件。資源型政策的最常見範例是 IAM 角色信任政策和 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。對於附加政策的資源，政策會定義指定的主體可以對該資源執行的動作以及在何種條件下執行的動作。您必須在資源型政策中[指定主體](#)。委託人可以包括帳戶、使用者、角色、聯合身分使用者或 AWS 服務。

如需啟用跨帳戶存取權，您可以指定在其他帳戶內的所有帳戶或 IAM 實體，做為資源型政策的主體。新增跨帳戶主體至資源型政策，只是建立信任關係的一半。當委託人和資源位於不同位置時 AWS 帳戶，信任帳戶中的 IAM 管理員也必須授予委託人實體（使用者或角色）存取資源的許可。其透過將身分型政策連接到實體來授與許可。不過，如果資源型政策會為相同帳戶中的主體授予存取，這時就不需要額外的身分型政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的快帳戶資源存取](#)。

QLDB 的政策動作

支援政策動作：是

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

JSON 政策的 Action 元素描述您可以用來允許或拒絕政策中存取的動作。政策動作通常具有與相關聯 AWS API 操作相同的名稱。有一些例外狀況，例如沒有相符的 API 操作的僅限許可動作。也有一些作業需要政策中的多個動作。這些額外的動作稱為相依動作。

政策會使用動作來授予執行相關聯動作的許可。

若要查看 QLDB 動作清單，請參閱服務授權參考中的 [Amazon QLDB 定義的動作](#)。

QLDB 中的政策動作在動作之前使用以下字首：

```
qldb
```

如需在單一陳述式中指定多個動作，請用逗號分隔。

```
"Action": [  
    "qldb:action1",  
    "qldb:action2"  
]
```

您也可以使用萬用字元 (*) 來指定多個動作。例如，若要指定開頭是 Describe 文字的所有動作，請包含以下動作：

```
"Action": "qldb:Describe*"
```

若要透過在總帳上執行 [PartiQL](#) 陳述式與 QLDB 交易資料 API (QLDB 工作階段) 互動，您必須授予 SendCommand 動作的許可，如下所示。

```
"Action": "qldb:SendCommand"
```

對於 STANDARD 許可模式中的分類帳，請參閱 [PartiQL 許可參考](#) 以取得每個 PartiQL 命令的其他必要許可。

若要檢視 QLDB 身分型政策的範例，請參閱 [Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

QLDB 的政策資源

支援政策資源：是

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Resource JSON 政策元素可指定要套用動作的物件。陳述式必須包含 Resource 或 NotResource 元素。最佳實務是使用其 [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) 來指定資源。您可以針對支援特定資源類型的動作 (稱為資源層級許可) 來這麼做。

對於不支援資源層級許可的動作 (例如列出操作)，請使用萬用字元 (*) 來表示陳述式適用於所有資源。

```
"Resource": "*"
```

若要查看 QLDB 資源類型及其 ARNs，請參閱《服務授權參考》中的 [Amazon QLDB 定義的資源](#)。若要了解您可以使用哪些動作指定每個資源的 ARN，請參閱 [Amazon QLDB 定義的動作](#)。

在 QLDB 中，主要資源是分類帳。QLDB 也支援其他資源類型：資料表和串流。不過，您只能在現有總帳的內容中建立資料表和串流。

QLDB 資料表是分類帳日誌中未排序文件修訂集合的具體化檢視。在總帳的 STANDARD 許可模式中，您必須建立 IAM 政策，授予在此資料表資源上執行 PartiQL 陳述式的許可。透過資料表資源的許可，您可以執行存取資料表目前狀態的陳述式。您也可以使用內建 `history()` 函數查詢資料表的修訂歷史記錄。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

Note

CREATE TABLE 陳述式會建立具有唯一 ID 和所提供資料表名稱的資料表。提供的資料表名稱在所有作用中資料表中必須是唯一的。不過，QLDB 可讓您停用資料表，因此可能有多個非作用中資料表共用相同的資料表名稱。因此，資料表資源 ARNs 是指系統指派的唯一 ID，而不是使用者定義的資料表名稱。

每個分類帳也提供系統定義的目錄資源，您可以查詢以列出分類帳中的所有資料表和索引。如需 QLDB 資料物件模型的詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 的核心概念和術語](#)。

這些資源具有與其相關聯的唯一 ARNs，如下表所示。

資源類型	ARN
ledger	<code>arn:\${Partition}:qldb:\${Region}:\${Account}:ledger/\${LedgerName}</code>
table	<code>arn:\${Partition}:qldb:\${Region}:\${Account}:ledger/\${LedgerName}/table/\${TableId}</code>
catalog	<code>arn:\${Partition}:qldb:\${Region}:\${Account}:ledger/\${LedgerName}/information_schema/user_tables</code>
stream	<code>arn:\${Partition}:qldb:\${Region}:\${Account}:stream/\${LedgerName}/\${StreamId}</code>

例如，若要在陳述式中指定 `myExampleLedger` 資源，請使用下列 ARN。

```
"Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
```

若要在單一陳述式中指定多項資源，請使用逗號分隔 ARN。

```
"Resource": [  
    "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger1",  
    "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger2"  
]
```

若要檢視 QLDB 身分型政策的範例，請參閱 [Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

QLDB 的政策條件索引鍵

支援服務特定政策條件金鑰：是

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Condition 元素 (或 Condition 區塊) 可讓您指定使陳述式生效的條件。Condition 元素是選用項目。您可以建立使用 [條件運算子](#) 的條件運算式 (例如等於或小於)，來比對政策中的條件和請求中的值。

若您在陳述式中指定多個 Condition 元素，或是在單一 Condition 元素中指定多個索引鍵，AWS 會使用邏輯 AND 操作評估他們。如果您為單一條件索引鍵指定多個值，會使用邏輯 OR 操作 AWS 評估條件。必須符合所有條件，才會授與陳述式的許可。

您也可以指定條件時使用預留位置變數。例如，您可以只在使用者使用其 IAM 使用者名稱標記時，將存取資源的許可授予該 IAM 使用者。如需更多資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM 政策元素：變數和標籤](#)。

AWS 支援全域條件金鑰和服務特定的條件金鑰。若要查看所有 AWS 全域條件索引鍵，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS 全域條件內容索引鍵](#)。

若要查看 QLDB 條件索引鍵的清單，請參閱《服務授權參考》中的 [Amazon QLDB 的條件索引鍵](#)。若要了解您可以使用條件金鑰的動作和資源，請參閱 [Amazon QLDB 定義的動作](#)。

PartiQLDropIndex 和 PartiQLDropTable 動作支援 qldb:Purge 條件金鑰。此條件金鑰會依 PartiQL DROP 陳述式中 purge 指定的值篩選存取權。不過，QLDB 目前僅支援 purge = true DROP INDEX 陳述式和 purge = false DROP TABLE 陳述式。其他 QLDB 動作支援一些全域條件金鑰。

若要檢視 QLDB 身分型政策的範例，請參閱 [Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

QLDB 中的存取控制清單 (ACLs)

支援 ACL：否

存取控制清單 (ACL) 可控制哪些主體 (帳戶成員、使用者或角色) 擁有存取某資源的許可。ACL 類似於資源型政策，但它們不使用 JSON 政策文件格式。

使用 QLDB 的屬性型存取控制 (ABAC)

支援 ABAC (政策中的標籤)：是

屬性型存取控制 (ABAC) 是一種授權策略，可根據屬性來定義許可。在 AWS 中，這些屬性稱為標籤。您可以將標籤連接至 IAM 實體 (使用者或角色) 和許多 AWS 資源。為實體和資源加上標籤是 ABAC 的第一步。您接著要設計 ABAC 政策，允許在主體的標籤與其嘗試存取的資源標籤相符時操作。

ABAC 在成長快速的環境中相當有幫助，並能在政策管理變得繁瑣時提供協助。

如需根據標籤控制存取，請使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 條件索引鍵，在政策的 [條件元素](#) 中，提供標籤資訊。

如果服務支援每個資源類型的全部三個條件金鑰，則對該服務而言，值為 Yes。如果服務僅支援某些資源類型的全部三個條件金鑰，則值為 Partial。

如需 ABAC 的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [使用 ABAC 授權定義許可](#)。如要查看含有設定 ABAC 步驟的教學課程，請參閱 IAM 使用者指南中的 [使用屬性型存取控制 \(ABAC\)](#)。

如需標記 QLDB 資源的詳細資訊，請參閱 [標記 Amazon QLDB 資源](#)。

若要檢視身分型政策範例，以根據該資源上的標籤來限制存取資源，請參閱 [根據標籤更新 QLDB 分類帳](#)。

搭配 QLDB 使用暫時登入資料

支援臨時憑證：是

當您使用臨時登入資料登入時，有些 AWS 服務 無法運作。如需詳細資訊，包括哪些 AWS 服務 使用臨時登入資料，請參閱《[AWS 服務 IAM 使用者指南](#)》中的使用 IAM 的 。

如果您 AWS Management Console 使用使用者名稱和密碼以外的任何方法登入，則會使用臨時登入資料。例如，當您 AWS 使用公司的單一登入 (SSO) 連結存取時，該程序會自動建立臨時登入資料。當您以使用者身分登入主控台，然後切換角色時，也會自動建立臨時憑證。如需切換角色的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [從使用者切換至 IAM 角色 \(主控台\)](#)。

您可以使用 AWS CLI 或 AWS API 手動建立臨時登入資料。然後，您可以使用這些臨時登入資料來存取 AWS。AWS 建議您動態產生臨時登入資料，而不是使用長期存取金鑰。如需詳細資訊，請參閱 [IAM 中的暫時性安全憑證](#)。

QLDB 的跨服務主體許可

支援轉寄存取工作階段 (FAS)：否

當您使用 IAM 使用者或角色在 中執行動作時 AWS，您會被視為委託人。使用某些服務時，您可能會執行某個動作，進而在不同服務中啟動另一個動作。FAS 使用呼叫 的委託人許可 AWS 服務，結合 AWS 服務 請求向下游服務提出請求。只有當服務收到需要與其他 AWS 服務 或 資源互動才能完成的請求時，才會提出 FAS 請求。在此情況下，您必須具有執行這兩個動作的許可。如需提出 FAS 請求時的政策詳細資訊，請參閱[轉發存取工作階段](#)。

QLDB 的服務角色

支援服務角色：是

服務角色是服務擔任的 [IAM 角色](#)，可代您執行動作。IAM 管理員可以從 IAM 內建立、修改和刪除服務角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[建立角色以委派許可權給 AWS 服務](#)。

Warning

變更服務角色的許可可能會中斷 QLDB 功能。只有在 QLDB 提供指引時，才能編輯服務角色。

QLDB 支援 `ExportJournalToS3`和 `StreamJournalToKinesis` API 操作的服務角色，如下節所述。

在 QLDB 中選擇 IAM 角色

在 QLDB 中匯出或串流日誌區塊時，您必須選擇角色，以允許 QLDB 代表您將物件寫入指定的目的地。如果您先前已建立服務角色，則 QLDB 會為您提供可供選擇的角色清單。請務必選擇角色，允許 將存取權寫入您指定的 Amazon S3 儲存貯體以進行匯出，或寫入您指定的 Amazon Kinesis Data Streams 資源以進行串流。如需詳細資訊，請參閱 [QLDB 中的日誌匯出許可](#) 或 [QLDB 中的串流許可](#)。

Note

若要在請求日誌匯出或串流時將角色傳遞至 QLDB，您必須具有對 IAM 角色資源執行 `iam:PassRole`動作的許可。這是除了 `qldb:ExportJournalToS3`在 QLDB 總帳資源或 QLDB 串流子資源 `qldb:StreamJournalToKinesis`上執行的許可之外。

QLDB 的服務連結角色

支援服務連結角色：否

服務連結角色是連結至的一種服務角色 AWS 服務。服務可以擔任代表您執行動作的角色。服務連結角色會出現在您的 中 AWS 帳戶，並由服務擁有。IAM 管理員可以檢視，但不能編輯服務連結角色的許可。

如需建立或管理服务連結角色的詳細資訊，請參閱[AWS 服務 使用 IAM 的](#)。在表格中尋找服務，其中包含服務連結角色欄中的 Yes。選擇是連結，以檢視該服務的服務連結角色文件。

Amazon QLDB 中的標準許可模式入門

使用本節來開始使用 Amazon QLDB 中的標準許可模式。本節提供參考資料表，協助您在 AWS Identity and Access Management (IAM) 中為 PartiQL 動作撰寫身分型政策，以及在 QLDB 中撰寫資料表資源。它還包括在 IAM 中建立許可政策step-by-step教學課程，以及在 QLDB 中尋找資料表 ARN 和建立資料表標籤的說明。

主題

- [STANDARD 許可模式](#)
- [PartiQL 許可參考](#)
- [尋找資料表 ID 和 ARN](#)
- [標記資料表](#)
- [快速入門教學課程：建立許可政策](#)

STANDARD 許可模式

QLDB 現在支援分類帳資源的STANDARD許可模式。標準許可模式可為總帳、資料表和 PartiQL 命令啟用更精細的存取控制。根據預設，此模式會拒絕對總帳中的任何資料表執行任何 PartiQL 命令的所有請求。

Note

先前，分類帳唯一可用的許可模式為 ALLOW_ALL。ALLOW_ALL 模式可為分類帳啟用具有 API 層級精細度的存取控制，並繼續支援，但不建議使用 QLDB 分類帳。此模式允許具有 SendCommand API 許可的使用者，在由許可政策指定的總帳中的任何資料表上執行所有 PartiQL 命令（因此，「允許所有」PartiQL 命令）。

您可以將現有分類帳的許可模式從 變更為 ALLOW_ALL STANDARD。如需相關資訊，請參閱[遷移至標準許可模式](#)。

若要在標準模式中允許命令，您必須在 IAM 中針對特定資料表資源和 PartiQL 動作建立許可政策。這是分類帳 SendCommand API 許可以外的項目。為了促進此模式中的政策，QLDB 為 PartiQL 命令引進了一組 [IAM 動作](#)，並為 QLDB 資料表引進了 Amazon Resource Name (ARNs)。如需 QLDB 資料物件模型的詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 的核心概念和術語](#)。

PartiQL 許可參考

下表列出每個 QLDB PartiQL 命令、您必須授予執行命令許可的對應 IAM 動作，以及您可以授予許可 AWS 的資源。您在政策的 Action 欄位中指定動作，然後在政策的 Resource 欄位中指定資源值。

Important

- 授予這些 PartiQL 命令許可的 IAM 政策只有在 STANDARD 許可模式指派給總帳時，才會套用到您的總帳。這類政策不適用於 ALLOW_ALL 許可模式中的分類帳。

若要了解如何在建立或更新總帳時指定許可模式，請參閱 [Amazon QLDB 分類帳的基本操作](#) 或 主控台 [步驟 1：建立新的分類帳](#) 入門中的。

- 若要在總帳上執行任何 PartiQL 命令，您還必須將許可授予總帳資源的 SendCommand API 動作。這是除了下表中列出的 PartiQL 動作和資料表資源之外的。如需詳細資訊，請參閱[執行資料交易](#)。

Amazon QLDB PartiQL 命令和必要的許可

Command	必要許可 (IAM 動作)	資源	相依動作
CREATE TABLE	qldb:PartiQLCreateTable	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/*	qldb:TagResource (用於建立時標記)

Command	必要許可 (IAM 動作)	資源	相依動作
DROP TABLE	qldb:Part iQLDropTa ble	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-i</i> <i>d</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
UNDROP 資料表	qldb:Part iQLUndrop Table	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-i</i> <i>d</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
CREATE INDEX	qldb:Part iQLCreate Index	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-i</i> <i>d</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
DROP INDEX	qldb:Part iQLDropIn dex	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-i</i> <i>d</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
DELETE FROM- REMOVE (適用於 整個文 件)	qldb:Part iQLDelete	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-i</i> <i>d</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	qldb:Part iQLSelect
INSERT	qldb:Part iQLInsert	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-i</i> <i>d</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
UPDATE FROM (INSERT、 remove 或 SET)	qldb:Part iQLUpdate	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-i</i> <i>d</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	qldb:Part iQLSelect

Command	必要許可 (IAM 動作)	資源	相依動作
REDACT_FVISION (存放程序)	qldb:PartiQLRedact	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
SELECT FROM table_name	qldb:PartiQLSelect	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	
SELECT FROM information_schema.user_tables	qldb:PartiQLSelect	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /information_schema/user_tables	
SELECT FROM history(table_name)	qldb:PartiQLHistoryFunction	arn:aws:qldb: <i>region</i> : <i>account-id</i> :ledger/ <i>ledger-name</i> /table/ <i>table-id</i>	

如需授予這些 PartiQL 命令許可的 IAM 政策文件範例，請繼續[快速入門教學課程：建立許可政策](#)或參閱 [Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

尋找資料表 ID 和 ARN

您可以使用 AWS Management Console 或查詢資料表 [information_schema.user_tables](#) 來尋找資料表 ID。若要在主控台上檢視資料表詳細資訊，或查詢此系統目錄資料表，您必須擁有系統目錄資源的 SELECT 許可。例如，若要尋找資料表的 Vehicle 資料表 ID，您可以執行下列陳述式。

```
SELECT * FROM information_schema.user_tables
```

```
WHERE name = 'Vehicle'
```

此查詢會以類似下列範例的格式傳回結果。

```
{
  tableId: "Au1EiThbt8s0z9wM26REZN",
  name: "Vehicle",
  indexes: [
    { indexId: "Djg2nt0yIs2GY0T29Kud1z", expr: "[VIN]", status: "ONLINE" },
    { indexId: "4tPW3fUhaVhDinRgKRLhGU", expr: "[LicensePlateNumber]", status:
"BUILDING" }
  ],
  status: "ACTIVE"
}
```

若要授予在資料表上執行 PartiQL 陳述式的許可，請以下列 ARN 格式指定資料表資源。

```
arn:aws:qldb:${region}:${account-id}:ledger/${ledger-name}/table/${table-id}
```

以下是資料表 ID 的資料表 ARN 範例 `Au1EiThbt8s0z9wM26REZN`。

```
arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/Au1EiThbt8s0z9wM26REZN
```

使用主控台

您也可以使用 QLDB 主控台來尋找資料表 ARN。

尋找資料表的 ARN (主控台)

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/qldb> 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Ledgers。
3. 在 Ledger 清單中，選擇您要尋找其資料表 ARN 的總帳名稱。
4. 在分類帳詳細資訊頁面的資料表索引標籤下，找到您要尋找其 ARN 的資料表名稱。若要複製 ARN，請選擇其旁邊的複製圖示



)。

標記資料表

您可以標記資料表資源。若要管理現有資料表的標籤，請使用 AWS Management Console 或 API 操作 `TagResource`、`UntagResource` 和 `ListTagsForResource`。如需詳細資訊，請參閱 [標記 Amazon QLDB 資源](#)。

Note

資料表資源不會繼承其根分類帳資源的標籤。
建立時標記資料表目前僅支援 STANDARD 許可模式中的分類帳。

您也可以使用 QLDB 主控台或在 `CREATE TABLE PartiQL` 陳述式中指定資料表，在建立資料表時定義資料表標籤。下列範例會使用標籤 建立名為 `Vehicle` 的資料表 `environment=production`。

```
CREATE TABLE Vehicle WITH (aws_tags = `{'environment': 'production'}`)
```

建立時標記資料表需要同時存取 `qldb:PartiQLCreateTable` 和 `qldb:TagResource` 動作。

藉由在建立時為資源建立標籤，您可以消除在資源建立後執行自訂標籤指令碼的必要。標記資料表之後，您可以根據這些標籤控制對資料表的存取。例如，您只能授予具有特定標籤之資料表的完整存取權。如需 JSON 政策範例，請參閱 [根據資料表標籤完整存取所有動作](#)。

使用主控台

您也可以在建立資料表時，使用 QLDB 主控台定義資料表標籤。

在建立時標記資料表（主控台）

1. 登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/qldb> 開啟 Amazon QLDB 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 Ledgers。
3. 在 Ledgers 清單中，選擇您要建立資料表的總帳名稱。
4. 在分類帳詳細資訊頁面的資料表索引標籤下，選擇建立資料表。
5. 在建立資料表頁面上，執行下列動作：
 - 資料表名稱 – 輸入資料表名稱。
 - 標籤 – 透過將標籤附加為鍵/值對，將中繼資料新增至資料表。您可以將標籤新增至資料表，以協助整理和識別標籤。

選擇新增標籤，然後視需要輸入任何鍵值對。

6. 當您滿意設定後，請選擇 Create table (建立資料表)。

快速入門教學課程：建立許可政策

本教學課程會逐步引導您在許可模式中為 Amazon QLDB 總帳在 IAM 中建立 STANDARD 許可政策。然後，您可以將許可指派給您的使用者、群組或角色。

如需授予 PartiQL 命令和資料表資源許可之 IAM 政策文件的更多範例，請參閱 [Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

主題

- [先決條件](#)
- [建立唯讀政策](#)
- [建立完整存取政策](#)
- [為特定資料表建立唯讀政策](#)
- [指派權限](#)

先決條件

開始之前，請務必執行下列動作：

1. 如果您尚未這樣做[存取 Amazon QLDB](#)，請遵循中的 AWS 設定說明。這些步驟包括註冊 AWS 和建立管理使用者。
2. 建立新的總帳，並選擇總帳的 STANDARD 許可模式。若要了解如何使用，請參閱 主控台入門[步驟 1：建立新的分類帳](#)中的 或 [Amazon QLDB 分類帳的基本操作](#)。

建立唯讀政策

若要使用 JSON 政策編輯器，在標準許可模式中為總帳中的所有資料表建立唯讀政策，請執行下列動作：

1. 登入 AWS Management Console 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
2. 在左側的導覽欄中，選擇 Policies (政策)。

如果這是您第一次選擇 Policies (政策)，將會顯示 Welcome to Managed Policies (歡迎使用受管政策) 頁面。選擇 Get Started (開始使用)。

3. 在頁面頂端，選擇 Create policy (建立政策)。
4. 選擇 JSON 標籤。
5. 複製並貼上下列 JSON 政策文件。此範例政策授予對總帳中所有資料表的唯讀存取權。

若要使用此政策，請將範例中的 *us-east-1*、*123456789012* 和 *myExampleLedger* 取代為您自己的資訊。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLReadOnlyPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/information_schema/user_tables"
      ]
    }
  ]
}
```

6. 選擇檢閱政策。

Note

您可以隨時切換 Visual editor (視覺化編輯器) 與 JSON 標籤。不過，如果您進行更改或在 Visual editor (視覺編輯工具) 索引標籤中選擇 Review policy (檢閱政策)，IAM 可能會調整

您的政策結構以針對視覺編輯工具進行最佳化。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [調整政策結構](#)。

7. 在 Review policy (檢閱政策) 頁面上，為您正在建立的政策輸入選用的 Name (名稱) 與 Description (描述)。檢閱政策 Summary (摘要) 來查看您的政策所授予的許可。然後選擇 Create policy (建立政策) 來儲存您的工作。

建立完整存取政策

若要在標準許可模式中建立 QLDB 總帳中所有資料表的完整存取政策，請執行下列動作：

- 使用下列政策文件重複 [上述步驟](#)。此範例政策透過使用萬用字元 (*) 來涵蓋總帳下的所有 PartiQL 動作和所有資源，授予對總帳中所有資料表所有 PartiQL 命令的存取權。 PartiQL

Warning

這是使用萬用字元 (*) 來允許所有 PartiQL 動作的範例，包括 QLDB 總帳中所有資料表的管理和讀/寫操作。反之，最佳實務是明確指定要授予的每個動作，以及只指定該使用者、角色或群組所需的動作。

若要使用此政策，請將範例中的 *us-east-1*、*123456789012* 和 *myExampleLedger* 取代為您自己的資訊。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLFullPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQL*"
      ],
      "Resource": [
```



```

        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/
information_schema/user_tables"
    ]
}
]
}

```

為特定資料表建立唯讀政策

若要在標準許可模式中為 QLDB 分類帳中的特定資料表建立唯讀存取政策，請執行下列動作：

1. 使用 AWS Management Console 或查詢系統目錄資料表 來尋找資料表的 ARN `information_schema.user_tables`。如需說明，請參閱[尋找資料表 ID 和 ARN](#)。
2. 使用資料表 ARN 建立允許唯讀存取資料表的政策。若要執行此操作，請使用下列政策文件重複[上述步驟](#)。

此範例政策僅授予指定資料表的唯讀存取權。在此範例中，資料表 ID 為 `Au1EiThbt8s0z9wM26REZN`。若要使用此政策，請以您自己的資訊取代範例中的 `us-east-1`、`123456789012`、`myExampleLedger` 和 `Au1EiThbt8s0z9wM26REZN`。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLReadOnlyPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/
table/Au1EiThbt8s0z9wM26REZN"
      ]
    }
  ]
}

```

```
}  
]  
}
```

指派權限

建立 QLDB 許可政策之後，您接著會指派許可，如下所示。

若要提供存取權，請新增權限至您的使用者、群組或角色：

- 中的使用者和群組 AWS IAM Identity Center：

建立權限合集。請按照 AWS IAM Identity Center 使用者指南 中的 [建立權限合集](#) 說明進行操作。

- 透過身分提供者在 IAM 中管理的使用者：

建立聯合身分的角色。遵循「IAM 使用者指南」的 [為第三方身分提供者 \(聯合\) 建立角色](#) 中的指示。

- IAM 使用者：
 - 建立您的使用者可擔任的角色。請按照「IAM 使用者指南」的 [為 IAM 使用者建立角色](#) 中的指示。
 - (不建議) 將政策直接附加至使用者，或將使用者新增至使用者群組。請遵循 IAM 使用者指南的 [新增許可到使用者 \(主控台\)](#) 中的指示。

Amazon QLDB 的身分型政策範例

根據預設，使用者和角色沒有建立或修改 QLDB 資源的許可。他們也無法使用 AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 AWS API 來執行任務。若要授予使用者對其所需資源執行動作的許可，IAM 管理員可以建立 IAM 政策。然後，管理員可以將 IAM 政策新增至角色，使用者便能擔任這些角色。

如需了解如何使用這些範例 JSON 政策文件建立 IAM 身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [建立 IAM 政策 \(主控台\)](#)。

如需 QLDB 定義的動作和資源類型的詳細資訊，包括每種資源類型的 ARNs 格式，請參閱《服務授權參考》中的 [Amazon QLDB 的動作、資源和條件索引鍵](#)。

內容

- [政策最佳實務](#)
- [使用 QLDB 主控台](#)

- [查詢歷史記錄許可](#)
- [沒有查詢歷史記錄的完整存取主控台許可](#)
- [允許使用者檢視他們自己的許可](#)
- [執行資料交易](#)
- [PartiQL 動作和資料表資源的標準許可](#)
 - [完整存取所有動作](#)
 - [根據資料表標籤完整存取所有動作](#)
 - [讀取/寫入存取](#)
 - [唯讀存取](#)
 - [特定資料表的唯讀存取權](#)
 - [允許建立資料表的存取權](#)
 - [允許根據請求標籤建立資料表的存取權](#)
- [將日誌匯出至 Amazon S3 儲存貯體](#)
- [將日誌串流至 Kinesis Data Streams](#)
- [根據標籤更新 QLDB 分類帳](#)

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

政策最佳實務

身分型政策會判斷您帳戶中的某個人員是否可以建立、存取或刪除 QLDB 資源。這些動作可能會讓您的 AWS 帳戶產生費用。當您建立或編輯身分型政策時，請遵循下列準則及建議事項：

- 開始使用 AWS 受管政策並轉向最低權限許可 – 若要開始將許可授予您的使用者和工作負載，請使用將許可授予許多常見使用案例的 AWS 受管政策。它們可在您的 中使用 AWS 帳戶。我們建議您定義特定於使用案例 AWS 的客戶受管政策，以進一步減少許可。如需更多資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [AWS 受管政策](#) 或 [任務職能的 AWS 受管政策](#)。
- 套用最低權限許可 – 設定 IAM 政策的許可時，請僅授予執行任務所需的許可。為實現此目的，您可以定義在特定條件下可以對特定資源採取的動作，這也稱為最低權限許可。如需使用 IAM 套用許可的更多相關資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM 中的政策和許可](#)。

- 使用 IAM 政策中的條件進一步限制存取權 – 您可以將條件新增至政策，以限制動作和資源的存取。例如，您可以撰寫政策條件，指定必須使用 SSL 傳送所有請求。如果透過特定 例如 使用服務動作 AWS 服務，您也可以使用條件來授予其存取權 AWS CloudFormation。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM JSON 政策元素：條件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 驗證 IAM 政策，確保許可安全且可正常運作 – IAM Access Analyzer 驗證新政策和現有政策，確保這些政策遵從 IAM 政策語言 (JSON) 和 IAM 最佳實務。IAM Access Analyzer 提供 100 多項政策檢查及切實可行的建議，可協助您撰寫安全且實用的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [使用 IAM Access Analyzer 驗證政策](#)。
- 需要多重要素驗證 (MFA) – 如果您的案例需要 IAM 使用者或 中的根使用者 AWS 帳戶，請開啟 MFA 以提高安全性。如需在呼叫 API 操作時請求 MFA，請將 MFA 條件新增至您的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_configure-api-require.html 中的透過 MFA 的安全 API 存取。

如需 IAM 中最佳實務的相關資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM 安全最佳實務](#)。

使用 QLDB 主控台

若要存取 Amazon QLDB 主控台，您必須擁有一組最低許可。這些許可必須允許您列出和檢視 中 QLDB 資源的詳細資訊 AWS 帳戶。如果您建立比最基本必要許可更嚴格的身分型政策，則對於具有該政策的實體 (使用者或角色) 而言，主控台就無法如預期運作。

對於僅呼叫 AWS CLI 或 AWS API 的使用者，您不需要允許最低主控台許可。反之，只需允許存取符合他們嘗試執行之 API 操作的動作就可以了。

為了確保使用者和角色可以完整存取 QLDB 主控台及其所有功能，請將下列 AWS 受管政策連接到實體。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS Amazon QLDB 的 受管政策](#) 和 [新增許可給使用者](#)。

```
AmazonQLDBConsoleFullAccess
```

查詢歷史記錄許可

除了 QLDB 許可之外，某些主控台功能需要資料庫查詢中繼資料服務的許可 (服務字首：dbqms)。這是僅限內部的服務，可在 QLDB 和其他 的主控台查詢編輯器上管理您最近和已儲存的查詢 AWS 服務。如需 DBQMS API 動作的完整清單，請參閱《服務授權參考》中的 [資料庫查詢中繼資料服務](#)。

若要允許查詢歷史記錄許可，您可以使用 AWS 受管政策 [AmazonQLDBConsoleFullAccess](#)。此政策使用萬用字元 (dbqms:*) 來允許所有資源的所有 DBQMS 動作。

或者，您可以建立自訂 IAM 政策，並包含下列 DBQMS 動作。QLDB 主控台上的 PartiQL 查詢編輯器需要許可，才能將這些動作用於查詢歷史記錄功能。

```
dbqms:CreateFavoriteQuery
dbqms:CreateQueryHistory
dbqms>DeleteFavoriteQueries
dbqms>DeleteQueryHistory
dbqms:DescribeFavoriteQueries
dbqms:DescribeQueryHistory
dbqms:UpdateFavoriteQuery
```

沒有查詢歷史記錄的完整存取主控台許可

若要允許完整存取 QLDB 主控台，而沒有任何查詢歷史記錄許可，您可以建立排除所有 DBQMS 動作的自訂 IAM 政策。例如，下列政策文件允許受 AWS 管政策 [AmazonQLDBConsoleFullAccess](#) 授予的相同許可，但以服務字首開頭的動作除外dbqms。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "qldb:CreateLedger",
        "qldb:UpdateLedger",
        "qldb:UpdateLedgerPermissionsMode",
        "qldb>DeleteLedger",
        "qldb:ListLedgers",
        "qldb:DescribeLedger",
        "qldb:ExportJournalToS3",
        "qldb:ListJournalS3Exports",
        "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger",
        "qldb:DescribeJournalS3Export",
        "qldb:CancelJournalKinesisStream",
        "qldb:DescribeJournalKinesisStream",
        "qldb:ListJournalKinesisStreamsForLedger",
        "qldb:StreamJournalToKinesis",
        "qldb:GetBlock",
        "qldb:GetDigest",
        "qldb:GetRevision",
        "qldb:TagResource",
        "qldb:UntagResource",
        "qldb:ListTagsForResource",
```

```

        "qldb:SendCommand",
        "qldb:ExecuteStatement",
        "qldb:ShowCatalog",
        "qldb:InsertSampleData",
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
},
{
    "Action": [
        "kinesis:ListStreams",
        "kinesis:DescribeStream"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": "qldb.amazonaws.com"
        }
    }
}
]
}

```

允許使用者檢視他們自己的許可

此範例會示範如何建立政策，允許 IAM 使用者檢視附加到他們使用者身分的內嵌及受管政策。此政策包含在主控制台或使用 或 AWS CLI AWS API 以程式設計方式完成此動作的許可。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

執行資料交易

若要透過在總帳上執行 [PartiQL](#) 陳述式與 QLDB 交易資料 API (QLDB 工作階段) 互動，您必須授予 SendCommand API 動作的許可。下列 JSON 文件是政策的範例，僅授予對總帳上 SendCommand API 動作的許可myExampleLedger。

若要使用此政策，請將範例中的 *us-east-1*、*123456789012* 和 *myExampleLedger* 取代為您自己的資訊。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    }
  ]
}
```

如果 myExampleLedger 使用 ALLOW_ALL 許可模式，則此政策會授予許可，以在總帳中的任何資料表上執行所有 PartiQL 命令。

您也可以使用 AWS 受管政策，授予所有 QLDB 資源的完整存取權。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Amazon QLDB 的 受管政策](#)。

PartiQL 動作和資料表資源的標準許可

對於 STANDARD 許可模式中的總帳，您可以參考以下 IAM 政策文件作為授予適當 PartiQL 許可的範例。如需每個 PartiQL 命令所需許可的清單，請參閱 [PartiQL 許可參考](#)。

主題

- [完整存取所有動作](#)
- [根據資料表標籤完整存取所有動作](#)
- [讀取/寫入存取](#)
- [唯讀存取](#)
- [特定資料表的唯讀存取權](#)
- [允許建立資料表的存取權](#)
- [允許根據請求標籤建立資料表的存取權](#)

完整存取所有動作

下列 JSON 政策文件授予完整存取權，以在 中的所有資料表上使用所有 PartiQL 命令 myExampleLedger。此政策會產生與使用總帳的 ALLOW_ALL 許可模式相同的效果。

若要使用此政策，請將範例中的 *us-east-1*、*123456789012* 和 *myExampleLedger* 取代為您自己的資訊。


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLFullPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQLCreateIndex",
        "qldb:PartiQLDropIndex",
        "qldb:PartiQLCreateTable",
        "qldb:PartiQLDropTable",
        "qldb:PartiQLUndropTable",
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLRedact",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/information_schema/user_tables"
      ]
    }
  ]
}
```

根據資料表標籤完整存取所有動作

下列 JSON 政策文件使用以資料表資源標籤為基礎的條件，授予對 中所有資料表使用所有 PartiQL 命令的完整存取權myExampleLedger。只有在資料表標籤environment的值為 時，才會授予許可development。

⚠ Warning

這是使用萬用字元 (*) 來允許所有 PartiQL 動作的範例，包括 QLDB 總帳中所有資料表的管理和讀/寫操作。反之，最佳實務是明確指定要授予的每個動作，以及只指定該使用者、角色或群組所需的動作。

若要使用此政策，請將範例中的 *us-east-1*、*123456789012* 和 *myExampleLedger* 取代為您自己的資訊。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLFullPermissionsBasedOnTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQL*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/information_schema/user_tables"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": { "aws:ResourceTag/environment": "development" }
      }
    }
  ]
}
```

讀取/寫入存取

下列 JSON 政策文件授予許可，以選取、插入、更新和刪除 中所有資料表的資料 `myExampleLedger`。此政策不會授予修改資料或更改結構描述的許可，例如建立和捨棄資料表和索引。

Note

UPDATE 陳述式需要對正在修改之資料表上的 `qldb:PartiQLUpdate` 和 `qldb:PartiQLSelect` 動作的許可。當您執行 UPDATE 陳述式時，除了更新操作之外，還會執行讀取操作。需要這兩個動作可確保只有被允許讀取資料表內容的使用者才會獲得 UPDATE 許可。

同樣地，DELETE 陳述式需要 `qldb:PartiQLDelete` 和 `qldb:PartiQLSelect` 動作的許可。

若要使用此政策，請將範例中的 `us-east-1`、`123456789012` 和 `myExampleLedger` 取代為您自己的資訊。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLReadWritePermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQLDelete",
        "qldb:PartiQLInsert",
        "qldb:PartiQLUpdate",
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
```

```

        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/
information_schema/user_tables"
    ]
}
]
}

```

唯讀存取

下列 JSON 政策文件授予 中所有資料表的唯讀許可myExampleLedger。若要使用此政策，請將範例中的 *us-east-1*、*123456789012* 和 *myExampleLedger* 取代為您自己的資訊。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLReadOnlyPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/
information_schema/user_tables"
      ]
    }
  ]
}

```

特定資料表的唯讀存取權

下列 JSON 政策文件授予 中特定資料表的唯讀許可myExampleLedger。在此範例中，資料表 ID 為 Au1EiThbt8s0z9wM26REZN。

若要使用此政策，請以您自己的資訊取代範例中的 *us-east-1*、*123456789012*、*myExampleLedger* 和 *Au1EiThbt8s0z9wM26REZN*。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "QLDBPartiQLReadOnlyPermissionsOnTable",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "qldb:PartiQLSelect",
        "qldb:PartiQLHistoryFunction"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/
table/Au1EiThbt8s0z9wM26REZN"
      ]
    }
  ]
}
```

允許建立資料表的存取權

下列 JSON 政策文件授予在 中建立資料表的許

可myExampleLedger。qldb:PartiQLCreateTable 動作需要資料表資源類型的許可。不過，當您執行CREATE TABLE陳述式時，並不知道新資料表的資料表 ID。因此，授予qldb:PartiQLCreateTable許可的政策必須使用資料表 ARN 中的萬用字元 (*) 來指定資源。

若要使用此政策，請將範例中的 *us-east-1*、*123456789012* 和 *myExampleLedger* 取代為您自己的資訊。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": "qldb:SendCommand",
        "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
        "Sid": "QLDBPartiQLCreateTablePermission",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "qldb:PartiQLCreateTable"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*"
        ]
    }
]
}

```

允許根據請求標籤建立資料表的存取權

下列 JSON 政策文件使用以aws:RequestTag內容金鑰為基礎的條件，授予在 中建立資料表的許可myExampleLedger。只有在請求標籤environment的值為 時，才會授予許可development。建立時標記資料表需要同時存取 qldb:PartiQLCreateTable和 qldb:TagResource動作。若要了解如何在建立時標記資料表，請參閱 [標記資料表](#)。

若要使用此政策，請將範例中的 *us-east-1*、*123456789012* 和 *myExampleLedger* 取代為您自己的資訊。

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "qldb:SendCommand",
            "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
        },
        {
            "Sid": "QLDBPartiQLCreateTablePermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "qldb:PartiQLCreateTable",
                "qldb:TagResource"
            ],

```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": { "aws:RequestTag/environment": "development" }
    }
  }
]
}

```

將日誌匯出至 Amazon S3 儲存貯體

步驟 1：QLDB 日誌匯出許可

在下列範例中，您授予 AWS 帳戶許可中的使用者對 QLDB 總帳資源執行 `qldb:ExportJournalToS3` 動作。您也可以授予許可，以對要傳遞給 QLDB 服務的 IAM 角色資源執行 `iam:PassRole` 動作。這是所有日誌匯出請求的必要項目。

若要使用此政策，請將範例中 *us-east-1*、*123456789012*、*myExampleLedger* 和 *qldb-s3-export* 取代為您自己的資訊。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBJournalExportPermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:ExportJournalToS3",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
    },
    {
      "Sid": "IAMPassRolePermission",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/qldb-s3-export",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "qldb.amazonaws.com"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
}
```

步驟 2：Amazon S3 儲存貯體許可

在下列範例中，您使用 IAM 角色授予 QLDB 寫入其中一個 Amazon S3 儲存貯體的存取權 `amzn-s3-demo-bucket`。這對於所有 QLDB 日誌匯出也是必要的。

除了授予 `s3:PutObject` 許可之外，該政策還授予 `s3:PutObjectAcl` 許可，讓 能夠設定物件的存取控制清單 (ACL) 許可。

若要使用此政策，請將範例中的 `amzn-s3-demo-bucket` 取代為您的 Amazon S3 儲存貯體名稱。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBJournalExportS3Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    }
  ]
}
```

然後，您將此許可政策連接到 QLDB 可以擔任的 IAM 角色，以存取您的 Amazon S3 儲存貯體。下列 JSON 文件是信任政策的範例，允許 QLDB 123456789012 僅擔任帳戶中任何 QLDB 資源的 IAM 角色。

若要使用此政策，請以您自己的資訊取代範例中的 *us-east-1* 和 *123456789012*。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "qldb.amazonaws.com"
      },
      "Action": [ "sts:AssumeRole" ],

```



```

        "Condition": {
            "ArnEquals": {
                "aws:SourceArn": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:*"
            },
            "StringEquals": {
                "aws:SourceAccount": "123456789012"
            }
        }
    }
}

```

將日誌串流至 Kinesis Data Streams

步驟 1：QLDB 日誌串流許可

在下列範例中，您授予 AWS 帳戶許可中的使用者對總帳中的所有 QLDB 串流子資源執行 `qldb:StreamJournalToKinesis` 動作。您也授予許可，以對要傳遞給 QLDB 服務的 IAM 角色資源執行 `iam:PassRole` 動作。所有日誌串流請求都需有此許可。

若要使用此政策，請以您自己的資訊取代範例中的 *us-east-1*、*123456789012*、*myExampleLedger* 和 *qldb-kinesis-stream*。

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "QLDBJournalStreamPermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "qldb:StreamJournalToKinesis",
            "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/myExampleLedger/*"
        },
        {
            "Sid": "IAMPassRolePermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/qldb-kinesis-stream",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": "qldb.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}

```

```
]
}
```

步驟 2：Kinesis Data Streams 許可

在下列範例中，您使用 IAM 角色授予 QLDB 將資料記錄寫入 Amazon Kinesis 資料串流 *stream-for-qldb* 的存取權。這對於所有 QLDB 日誌串流也是必要的。

若要使用此政策，請以您自己的資訊取代範例中的 *us-east-1*、*123456789012* 和 *stream-for-qldb*。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "QLDBStreamKinesisPermissions",
      "Action": [ "kinesis:PutRecord*", "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:ListShards" ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/stream-for-qldb"
    }
  ]
}
```

然後，您將此許可政策連接到 QLDB 可以擔任的 IAM 角色，以存取您的 Kinesis 資料串流。下列 JSON 文件是信任政策的範例，允許 QLDB myExampleLedger 僅為總帳擔任帳戶中任何 QLDB 串流 123456789012 的 IAM 角色。

若要使用此政策，請以您自己的資訊取代範例中的 *us-east-1*、*123456789012* 和 *myExampleLedger*。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "qldb.amazonaws.com"
      },
      "Action": [ "sts:AssumeRole" ],
      "Condition": {
        "ArnEquals": {
```

```

        "aws:SourceArn": "arn:aws:qldb:us-
east-1:123456789012:stream/myExampleLedger/*"
    },
    "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
    }
}
]
}

```

根據標籤更新 QLDB 分類帳

您可以在身分型政策中使用條件，根據標籤控制對 QLDB 資源的存取。此範例示範如何建立允許更新總帳的政策。不過，只有在總帳標籤Owner具有該使用者的使用者名稱值時，才會授予許可。此政策也會授予在主控制台完成此動作的必要許可。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListLedgersInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:ListLedgers",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "UpdateLedgerIfOwner",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "qldb:UpdateLedger",
      "Resource": "arn:aws:qldb:*:*:ledger/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
      }
    }
  ]
}

```

您可以將此政策連接到您帳戶中的使用者。如果名為 richard-roe 的使用者嘗試更新 QLDB 分類帳，分類帳必須加上標籤 Owner=richard-roe 或 owner=richard-roe。否則，他便會被拒絕存取。條件標籤金鑰 Owner 符合 Owner 和 owner，因為條件金鑰名稱不區分大小寫。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [IAM JSON 政策元素：條件](#)。

預防跨服務混淆代理人

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

混淆代理人問題屬於安全性議題，其中沒有執行動作許可的實體可以強制具有更多許可的實體執行該動作。在 AWS 中，跨服務模擬可能會導致混淆代理人問題。

在某個服務 (呼叫服務) 呼叫另一個服務 (被呼叫服務) 時，可能會發生跨服務模擬。可以操縱呼叫服務來使用其許可，以其不應有存取許可的方式對其他客戶的資源採取動作。為了避免混淆代理人問題，AWS 提供工具，協助您使用已授予您帳戶中資源存取權的服務主體來保護所有服務的資料。

我們建議在資源政策中使用 [aws:SourceArn](#) 和 [aws:SourceAccount](#) 全域條件內容金鑰，以限制 Amazon QLDB 為資源提供其他服務的許可。如果您同時使用兩個全域條件內容索引鍵，值中的 `aws:SourceAccount` 值和帳戶在相同政策陳述式中使用時 `aws:SourceArn`，必須使用相同的帳戶 ID。

下表列出 [ExportJournalToS3](#) 和 [StreamsJournalToKinesis](#) QLDB API 操作 `aws:SourceArn` 的可能值。這些操作在此安全問題的範圍內，因為它們呼叫 AWS Security Token Service (AWS STS) 以擔任您指定的 IAM 角色。

API 操作	呼叫的服務	<code>aws:SourceArn</code>
<code>ExportJournalToS3</code>	AWS STS (AssumeRole)	允許 QLDB 擔任帳戶中任何 QLDB 資源的角色： <code>arn:aws:qldb: <i>us-east-1</i> :<i>123456789012</i> :*</code> 目前，QLDB 僅支援日誌匯出的此萬用字元 ARN。
<code>StreamsJournalToKinesis</code>	AWS STS (AssumeRole)	允許 QLDB 擔任特定 QLDB 串流的角色： <code>arn:aws:qldb: <i>us-east-1</i> :<i>123456789012</i> :stream/<i>myExampleLedger</i> /<i>IiPT4brpZCqCq3f4MTHbYy</i></code>

API 操作	呼叫的服務	aws:SourceArn
		注意：您只能在建立串流資源之後，在 ARN 中指定串流 ID。使用此 ARN，您可以允許角色僅用於單一 QLDB 串流。 允許 QLDB 擔任總帳任何 QLDB 串流的角色： <pre>arn:aws:qldb: <i>us-east-1</i> :<i>123456789012</i> :stream/<i>myExampleLedger</i> /*</pre> 允許 QLDB 擔任帳戶中任何 QLDB 串流的角色： <pre>arn:aws:qldb: <i>us-east-1</i> :<i>123456789012</i> :stream/*</pre> 允許 QLDB 擔任帳戶中任何 QLDB 資源的角色： <pre>arn:aws:qldb: <i>us-east-1</i> :<i>123456789012</i> :*</pre>

防範混淆代理人問題的最有效方法是使用 `aws:SourceArn` 全域條件內容索引鍵，以及資源的完整 ARN。如果您不知道資源的完整 ARN 或指定多個資源，請使用 `aws:SourceArn` 全域內容條件索引鍵搭配萬用字元 (*) 表示 ARN 的未知部分，例如 `arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:*`。

IAM 角色的下列信任政策範例顯示如何使用 `aws:SourceArn` 和 `aws:SourceAccount` 全域條件內容索引鍵，以防止混淆代理人問題。使用此信任政策，QLDB 只能擔任總帳帳戶中任何 QLDB 123456789012 串流的角色 `myExampleLedger`。

若要使用此政策，請將範例中的 `us-east-1`、`123456789012` 和 `myExampleLedger` 取代為您自己的資訊。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "qldb.amazonaws.com"
    },
    "Action": [ "sts:AssumeRole" ],
    "Condition": {
```

```
"ArnEquals": {
  "aws:SourceArn": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:stream/myExampleLedger/*"
},
"StringEquals": {
  "aws:SourceAccount": "123456789012"
}
}
```

AWS Amazon QLDB 的 受管政策

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

AWS 受管政策是由 AWS 受管政策建立和管理的獨立政策旨在為許多常用案例提供許可，以便您可以開始將許可指派給使用者、群組和角色。

請記住，AWS 受管政策可能不會授予特定使用案例的最低權限許可，因為這些許可可供所有 AWS 客戶使用。我們建議您定義使用案例專屬的[客戶管理政策](#)，以便進一步減少許可。

您無法變更 AWS 受管政策中定義的許可。如果 AWS 更新 AWS 受管政策中定義的許可，則更新會影響政策連接的所有主體身分（使用者、群組和角色）。當新的 AWS 服務 啟動或新的 API 操作可供現有服務使用時，AWS 最有可能更新 AWS 受管政策。

如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[AWS 受管政策](#)。

如需這些 AWS 受管政策中 QLDB API 操作的詳細資訊，請參閱[Amazon QLDB API 參考](#)。

主題

- [AWS 受管政策：AmazonQLDBReadOnly](#)
- [AWS 受管政策：AmazonQLDBFullAccess](#)
- [AWS 受管政策：AmazonQLDBConsoleFullAccess](#)
- [AWS 受管政策的 QLDB 更新](#)

AWS 受管政策：AmazonQLDBReadOnly

使用 [AmazonQLDBReadOnly](#) 政策授予所有 QLDB 資源的唯讀許可。您可以將此政策連接至 IAM 身分。

許可詳細資訊

此政策包含 qldb服務的下列許可。

- 允許主體描述和列出所有 QLDB 資源及其標籤。這些資源包括總帳、Amazon S3 匯出任務，以及 Kinesis Data Streams 的串流。
- 允許主體從任何總帳中的日誌取得區塊、摘要或修訂，以密碼編譯方式驗證資料。
- 不允許主體在任何總帳中的任何資料表上執行任何 PartiQL 命令。

AWS 受管政策：AmazonQLDBFullAccess

使用 [AmazonQLDBFullAccess](#) 政策，透過 QLDB API 或 授予所有 QLDB 資源的完整管理許可 AWS CLI。您可以將此政策連接至 IAM 身分。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可。

- qldb
 - 允許主體建立、描述、列出和管理所有 QLDB 資源及其標籤。這些資源包括總帳、Amazon S3 匯出任務，以及 Kinesis Data Streams 的串流。
 - 允許主體使用 [QLDB 驅動程式](#)或 [QLDB shell](#)，在任何總帳的所有資料表上執行所有 PartiQL 命令。
 - 允許主體從任何總帳中的日誌取得區塊、摘要或修訂，以密碼編譯方式驗證資料。
- iam – 允許主體將帳戶中的任何 IAM 角色資源傳遞至 QLDB 服務。這是所有日誌匯出和串流請求的必要項目。

AWS 受管政策：AmazonQLDBConsoleFullAccess

使用 [AmazonQLDBConsoleFullAccess](#) 政策，透過 AWS Management Console、QLDB API 或 授予所有 QLDB 資源的完整管理許可 AWS CLI。您可以將此政策連接至 IAM 身分。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可。

- **qldb**
 - 允許主體建立、描述、列出和管理所有 QLDB 資源及其標籤。這些資源包括總帳、Amazon S3 匯出任務，以及 Kinesis Data Streams 的串流。
 - 允許主體使用 QLDB 主控台、[QLDB 驅動程式](#)或 [QLDB shell](#)，在任何總帳的所有資料表上執行所有 PartiQL 命令。
 - 允許主體使用 QLDB 主控台，在任何分類帳中插入範例應用程式資料。
 - 允許主體從任何總帳中的日誌取得區塊、摘要或修訂，以密碼編譯方式驗證資料。
- **dbqms** – 允許主體使用[資料庫查詢中繼資料服務](#)中的所有動作。這是 QLDB 主控台為 PartiQL 查詢編輯器建立、描述和管理最近和已儲存查詢所需的僅限內部服務。
- **kinesis** – 允許主體描述和列出 Amazon Kinesis Data Streams 資源。這些資源是 QLDB 串流資源可以寫入資料的目標目的地。
- **iam** – 允許主體將帳戶中的任何 IAM 角色資源傳遞至 QLDB 服務。這是所有日誌匯出和串流請求的必要項目。

AWS 受管政策的 QLDB 更新

檢視自此服務開始追蹤這些變更以來，QLDB AWS 受管政策更新的詳細資訊。如需此頁面變更的自動提醒，請訂閱 QLDB [版本歷史記錄](#)頁面上的 RSS 摘要。

變更	描述	日期
AmazonQLDBFullAccess 、 AmazonQLDBConsoleFullAccess – 更新現有政策	QLDB 新增了新的許可，允許主體在STANDARD許可模式中編輯所有分類帳中的文件修訂。	2022 年 11 月 4 日
AmazonQLDBFullAccess 、 AmazonQLDBConsoleFullAccess – 更新現有政策	QLDB 新增了新的許可，允許主體將帳戶中的任何 IAM 角色資源傳遞給 QLDB 服務。這是	2021 年 9 月 2 日

變更	描述	日期
	所有日誌匯出和串流請求的必要項目。	
AmazonQLDBReadOnly – 更新至現有政策	QLDB 移除先前列出兩次的重複 <code>qldb:GetBlock</code> 動作，並重新排序 "Effect" 欄位，使其出現在 "Action" 欄位之前。	2021 年 7 月 1 日
AmazonQLDBFullAccess 、 AmazonQLDBConsoleFullAccess – 更新現有政策	QLDB 新增了新的許可，以允許主體更新所有分類帳中的許可模式，並在新 STANDARD 許可模式中在所有分類帳中執行所有 PartiQL 命令。 STANDARD 許可模式支援 PartiQL 命令的資料表層級存取控制和精細程度。為了促進新的許可模式，QLDB 推出了一組適用於 PartiQL 命令類型的 IAM 動作，以及適用於 QLDB 資料表資源的 Amazon Resource Name ARNs)。這兩個政策已更新為包含新的 PartiQL STANDARD 動作，以授予分類帳的完整存取權。	2021 年 5 月 27 日
QLDB 開始追蹤變更	QLDB 開始追蹤其 AWS 受管政策的變更。	2021 年 3 月 1 日

對 Amazon QLDB 身分和存取進行故障診斷

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

使用以下資訊來協助您診斷和修正在使用 QLDB 和 IAM 時可能遇到的常見問題。

主題

- [我無權在 QLDB 中執行動作](#)
- [我未獲得執行 iam:PassRole 的授權](#)
- [我想要允許以外的人員 AWS 帳戶 存取我的 QLDB 資源](#)

我無權在 QLDB 中執行動作

如果 AWS Management Console 告訴您未獲授權執行動作，則您必須聯絡管理員尋求協助。您的管理員是為您提供簽署憑證的人員。

下列範例錯誤會在 mateojackson 使用者嘗試使用主控台檢視一個虛構 *myExampleLedger* 資源的詳細資訊，但卻無虛構 qlldb:*DescribeLedger* 許可時發生。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
qlldb:DescribeLedger on resource: myExampleLedger
```

在此情況下，Mateo 會請求管理員更新他的政策，允許他使用 *myExampleLedger* 動作存取 qlldb:*DescribeLedger* 資源。

我未獲得執行 iam:PassRole 的授權

如果您收到錯誤，告知您無權執行 iam:PassRole 動作，您的政策必須更新，以允許您將角色傳遞給 QLDB。

有些 AWS 服務可讓您將現有角色傳遞給該服務，而不是建立新的服務角色或服務連結角色。如需執行此作業，您必須擁有將角色傳遞至該服務的許可。

當名為的 IAM marymajor 使用者嘗試使用主控台在 QLDB 中執行動作時，會發生下列範例錯誤。但是，動作請求服務具備服務角色授予的許可。Mary 沒有將角色傳遞至該服務的許可。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在這種情況下，Mary 的政策必須更新，允許她執行 `iam:PassRole` 動作。

如果您需要協助，請聯絡您的 AWS 管理員。您的管理員提供您的簽署憑證。

如需日誌匯出或串流操作特定此錯誤的疑難排解指引，請參閱 [疑難排解 Amazon QLDB](#)。

我想要允許以外的人員 AWS 帳戶 存取我的 QLDB 資源

您可以建立一個角色，讓其他帳戶中的使用者或您組織外部的人員存取您的資源。您可以指定要允許哪些信任物件取得該角色。針對支援基於資源的政策或存取控制清單 (ACL) 的服務，您可以使用那些政策來授予人員存取您的資源的許可。

如需進一步了解，請參閱以下內容：

- 若要了解 QLDB 是否支援這些功能，請參閱 [Amazon QLDB 如何與 IAM 搭配使用](#)。
- 若要了解如何提供您擁有 AWS 帳戶 的資源存取權，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的在您擁有 AWS 帳戶 的另一個 中為 IAM 使用者提供存取權。
- 若要了解如何將資源的存取權提供給第三方 AWS 帳戶，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的[將存取權提供給第三方 AWS 帳戶 擁有](#)。
- 如需了解如何透過聯合身分提供存取權，請參閱 [IAM 使用者指南](#)中的[將存取權提供給在外部進行身分驗證的使用者 \(聯合身分\)](#)。
- 如需了解使用角色和資源型政策進行跨帳戶存取之間的差異，請參閱《[IAM 使用者指南](#)》中的 [IAM 中的跨帳戶資源存取](#)。

在 Amazon QLDB 中記錄和監控

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

監控是維護 Amazon QLDB 和 AWS 解決方案可靠性、可用性和效能的重要部分。您應該從 AWS 解決方案的所有部分收集監控資料，以便在發生多點失敗時更輕鬆地偵錯。不過，在開始監控 QLDB 之前，您應該建立監控計畫，其中包含下列問題的答案：

- 監控目標是什麼？
- 要監控哪些資源？
- 監控這些資源的頻率為何？
- 要使用哪些監控工具？
- 誰將執行監控任務？
- 發生問題時應該通知誰？

下一個步驟是為環境中的正常 QLDB 效能建立基準，方法是在不同的時間和負載條件下測量效能。當您監控 QLDB 時，請存放歷史監控資料，以便與目前的效能資料進行比較、識別正常效能模式和效能異常，以及設計方法來解決問題。

若要建立基準，您至少必須監控下列項目：

- 讀取和寫入 I/O 和儲存體，以便您可以追蹤總帳的耗用模式以進行計費。
- 命令延遲，讓您可以在執行資料操作時追蹤總帳的效能。
- 例外狀況，讓您可以判斷是否有任何請求導致錯誤。

主題

- [監控工具](#)
- [使用 Amazon CloudWatch 監控](#)
- [使用 CloudWatch Events 自動化 Amazon QLDB](#)
- [使用 記錄 Amazon QLDB API 呼叫 AWS CloudTrail](#)

監控工具

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

AWS 提供各種可用來監控 Amazon QLDB 的工具。您可以設定其中一些工具來進行監控，但有些工具需要手動介入。建議您盡可能自動化監控任務。

主題

- [自動化監控工具](#)
- [手動監控工具](#)

自動化監控工具

您可以使用下列自動化監控工具來監看 QLDB，並在發生錯誤時回報：

- Amazon CloudWatch 警示：監看指定時段內的單一指標，並根據與多個時段內給定之閾值相對的指標值來執行一或多個動作。此動作是傳送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主題或 Amazon EC2 Auto Scaling 政策的通知。CloudWatch 警示不會只因處於特定狀態就叫用動作，狀態必須已變更並已維持一段指定的時間。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon CloudWatch 監控](#)。
- Amazon CloudWatch Logs – 從 AWS CloudTrail 或其他來源監控、存放和存取您的日誌檔案。如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的[監控日誌檔案](#)。
- Amazon CloudWatch Events：匹配事件並將它們路由至一或多個目標函式或串流以進行變更、擷取狀態資訊，以及採取修正動作。如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的[什麼是 Amazon CloudWatch Events？](#)。
- AWS CloudTrail 日誌監控 – 在帳戶之間共用日誌檔案、透過將日誌檔案傳送到 CloudWatch Logs 來即時監控 CloudTrail 日誌檔案、在 Java 中寫入日誌處理應用程式，以及驗證您的日誌檔案在 CloudTrail 交付後並未變更。如需詳細資訊，請參閱 AWS CloudTrail 使用者指南中的[使用 CloudTrail 日誌檔案](#)。

手動監控工具

監控 QLDB 的另一個重要部分是手動監控 CloudWatch 警示未涵蓋的項目。QLDB Trusted Advisor、CloudWatch 和其他 AWS Management Console 儀表板可讓您 at-a-glance 檢視 AWS 環境的狀態。我們建議您也檢查 Amazon QLDB 上的日誌檔案。

- QLDB 儀表板會顯示下列項目：
 - 讀取和寫入 I/O
 - 日誌和索引儲存
 - 命令延遲
 - 例外狀況
- CloudWatch 首頁會顯示下列項目：
 - 目前警示與狀態

- 警示與資源的圖表
- 服務運作狀態

此外，您可以使用 CloudWatch 執行下列動作：

- 建立 [自定儀表板](#) 來監控您注重的服務
- 用於疑難排解問題以及探索趨勢的圖形指標資料。
- 搜尋和瀏覽您的所有 AWS 資源指標
- 建立與編輯要通知發生問題的警示

使用 Amazon CloudWatch 監控

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

您可以使用 CloudWatch 監控 Amazon QLDB，該 CloudWatch 會收集來自 Amazon QLDB 的原始資料，並將其處理為可讀且 near-real-time 指標。它會記錄這些統計資料兩週，以便您可以存取歷史資訊，並更好地了解 Web 應用程式或服務的效能。根據預設，QLDB 指標資料會在 1 或 15 分鐘內自動傳送至 CloudWatch。如需詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的「[什麼是 Amazon CloudWatch、Amazon CloudWatch Events 及 Amazon CloudWatch Logs](#)？」。

主題

- [如何使用 QLDB 指標？](#)
- [Amazon QLDB 指標和維度](#)
- [建立 CloudWatch 警示以監控 Amazon QLDB](#)

如何使用 QLDB 指標？

QLDB 報告的指標提供您可以不同方式分析的資訊。下列清單顯示一些常見的指標用途。這些是協助您開始的建議，而不是完整清單。

- 您可以在 IndexedStorage 指定的期間內監控 JournalStorage 和 `JournalStorage`，以追蹤您的總帳耗用多少磁碟空間。

- 您可以在WriteI/Os指定的期間內監控 ReadI/Os和 ，以追蹤總帳正在處理的請求數量。
- 您可以監控 CommandLatency來追蹤總帳的資料操作效能，並分析導致最多延遲的命令類型。

Amazon QLDB 指標和維度

當您與 Amazon QLDB 互動時，它會將下列指標和維度傳送至 CloudWatch。儲存指標每 15 分鐘報告一次，所有其他指標則每分鐘彙總和報告一次。您可以使用下列程序來檢視 QLDB 的指標。

使用 CloudWatch 主控台檢視指標

指標會先依服務命名空間分組，再依各命名空間內不同的維度組合分類。

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 如有必要請變更 區域。在導覽列上，選擇 AWS 資源所在的區域。如需更多詳細資訊，請參閱[區域與端點](#)。
3. 在導覽窗格中，選擇 指標。
4. 在所有指標索引標籤下，選擇 QLDB。

使用 檢視指標 AWS CLI

- 在命令提示中，使用下列命令。

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/QLDB"
```

CloudWatch 會顯示下列 QLDB 指標。

Amazon QLDB 維度和指標

Amazon QLDB 傳送至 Amazon CloudWatch 的指標和維度列於此處。

QLDB 指標

指標	描述
JournalStorage	總帳日誌使用的磁碟空間總量，以 15 分鐘間隔報告。日誌包含資料所有變更的完整、不可變和可驗證的歷史記錄。 單位：Bytes

指標	描述
	維度：LedgerName
IndexedStorage	總帳資料表、索引和索引歷史記錄所使用的磁碟空間總量，以 15 分鐘間隔報告。索引儲存包含針對高效能查詢最佳化的分類帳資料。上限為 16 TiB。 單位：Bytes 維度：LedgerName
ReadIOs	讀取 I/O 請求的數量，以一分鐘間隔報告。這會擷取所有類型的讀取操作，包括資料交易、驗證請求、日誌匯出和日誌串流。 單位：Count 維度：LedgerName
WriteIOs	以一分鐘間隔報告的寫入 I/O 請求數量。 單位：Count 維度：LedgerName
CommandLatency	資料操作所花費的時間，以一分鐘間隔報告。 單位：Milliseconds 維度：CommandType, LedgerName
IsImpaired	指出日誌串流至 Kinesis Data Streams 是否受損的旗標，每隔一分鐘報告一次。的值1表示串流處於受損狀態，否則0則表示。 單位：Boolean(0 或 1) 維度：LedgerName, StreamId

指標	描述
OccConflictExceptions	對 QLDB 發出產生 的請求數量OccConflictException 。如需樂觀並行控制 (OCC) 的資訊，請參閱 Amazon QLDB 並行模型 。 單位：Count
Session4xxExceptions	對 QLDB 發出 HTTP 4xx 錯誤的請求數量。 單位：Count
Session5xxExceptions	產生 HTTP 5xx 錯誤的 QLDB 請求數量。 單位：Count
SessionRateExceededExceptions	對 QLDB 發出產生 的請求數量SessionRateExceededException 。 單位：Count

QLDB 指標的維度

QLDB 的指標取決於帳戶、分類帳名稱、串流 ID 或命令類型的值。您可以使用 CloudWatch 主控台，沿著下表中的任何維度擷取 QLDB 資料。

維度	描述
LedgerName	此維度會將資料限制在特定分類帳。此值可以是目前 AWS 區域和目前 中的任何總帳名稱 AWS 帳戶。
StreamId	此維度會將資料限制在特定日誌串流。此值可以是目前 AWS 區域和目前 中總帳的任何串流 ID AWS 帳戶。
CommandType	此維度會將資料限制為下列其中一個 QLDB 資料 API 命令： - AbortTransaction - CommitTransaction - EndSession

維度	描述
	• ExecuteStatement • FetchPage • StartSession • StartTransaction
	若要了解 QLDB 如何使用這些命令來管理資料操作，請參閱 使用驅動程式進行工作階段管理。

建立 CloudWatch 警示以監控 Amazon QLDB

您可以建立 Amazon CloudWatch 警報，在警示變更狀態時傳送 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 訊息。警示會在您指定的期間監看單一指標。警示會根據在數個期間與指定閾值相關的指標值，來執行一個或多個動作。此動作是傳送到 Amazon SNS 主題或 Auto Scaling 政策的通知。

警示僅會針對持續狀態變更調用動作。CloudWatch 警示不會只因為處於特定狀態而叫用動作。狀態必須已變更，且在指定的期間數內維持此狀態。

如需建立 CloudWatch 警示的詳細資訊，請參閱《[Amazon CloudWatch 使用者指南](#)》中的 [使用 Amazon CloudWatch 警示](#)。Amazon CloudWatch

使用 CloudWatch Events 自動化 Amazon QLDB

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon CloudWatch Events 可讓您自動化您的，AWS 服務 並自動回應系統事件，例如應用程式可用性問題或資源變更。來自的事件 AWS 服務 會以近乎即時的方式交付至 CloudWatch Events。您可編寫簡單的規則，來指示您在意的事件，以及當事件符合規則時所要自動執行的動作。可以自動觸發的動作如下：

- 叫用 AWS Lambda 函數
- 調用 Amazon EC2 執行命令

- 將事件轉傳至 Amazon Kinesis Data Streams
- 啟用 AWS Step Functions 狀態機器
- 通知 Amazon SNS 主題或 Amazon SQS 佇列

每當總帳資源的狀態 AWS 帳戶 變更時，Amazon QLDB 都會向 CloudWatch Events 報告事件。事件目前僅針對 QLDB 分類帳資源以保證at-least-once為基礎發出。

以下是 QLDB 報告的事件範例，其中分類帳的狀態變更為 DELETING。

```
{
  "version" : "0",
  "id" : "2f6557eb-e361-54ef-0f9f-99dd9f171c62",
  "detail-type" : "QLDB Ledger State Change",
  "source" : "aws.qldb",
  "account" : "123456789012",
  "time" : "2019-07-24T21:59:17Z",
  "region" : "us-east-1",
  "resources" : ["arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/exampleLedger"],
  "detail" : {
    "ledgerName" : "exampleLedger",
    "state" : "DELETING"
  }
}
```

搭配 QLDB 使用 CloudWatch Events 的一些範例可以包括但不限於下列項目：

- 每當新分類帳最初以 CREATING 狀態建立且最終變成 時，啟用 Lambda 函數ACTIVE。
- 當您的總帳狀態變更為 DELETING，然後變更為 時，通知 Amazon SNS 主題DELETED。

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch Events 使用者指南](#)。

使用 記錄 Amazon QLDB API 呼叫 AWS CloudTrail

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 已與 整合 AWS CloudTrail，此服務提供由使用者、角色或 QLDB AWS 服務 中所採取之動作的記錄。CloudTrail 會將 QLDB 的所有資源管理 API 呼叫擷取為事件。擷取的呼叫包括來自 QLDB 主控台的呼叫，以及對 QLDB API 操作的程式碼呼叫。如果您建立追蹤，您可以將 CloudTrail 事件持續交付至 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體，包括 QLDB 的事件。即使您未設定追蹤，依然可以透過 CloudTrail 主控台內的 Event history (事件歷史記錄) 檢視最新事件。您可以使用 CloudTrail 所收集的資訊，判斷對 QLDB 提出的請求、提出請求的 IP 地址、提出請求的人員、提出請求的時間，以及其他詳細資訊。

若要進一步了解 CloudTrail，包括如何設定及啟用，請參閱 [《AWS CloudTrail 使用者指南》](#)。

CloudTrail 中的 QLDB 資訊

建立帳戶 AWS 帳戶 時，您的 上會啟用 CloudTrail。當 QLDB 中發生支援的活動時，該活動會與事件歷史記錄中的其他 AWS 服務 事件一起記錄在 CloudTrail 事件中。您可以在 中檢視、搜尋和下載最近的事件 AWS 帳戶。如需詳細資訊，請參閱[使用 CloudTrail 事件歷史記錄檢視事件](#)。

若要持續記錄 中的事件 AWS 帳戶，包括 QLDB 的事件，請建立追蹤。線索能讓 CloudTrail 將日誌檔案交付至 Amazon S3 儲存貯體。依預設，當您在主控台中建立追蹤時，該追蹤會套用至所有的 AWS 區域。線索會記錄 AWS 分割區中所有區域的事件，並將日誌檔案傳送到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。此外，您可以設定其他 AWS 服務 服務，以進一步分析和處理 CloudTrail 日誌中所收集的事件資料。

如需詳細資訊，請參閱 AWS CloudTrail 使用者指南中的以下主題：

- [建立追蹤的概觀](#)
- [CloudTrail 支援的服務和整合](#)
- [設定 CloudTrail 的 Amazon SNS 通知](#)
- [從多個區域接收 CloudTrail 日誌檔案](#)
- [從多個帳戶接收 CloudTrail 日誌檔案](#)

CloudTrail 會記錄所有 QLDB 資源管理和非交易資料 API 動作，並記錄在 [Amazon QLDB API 參考](#)中。例如，對 CreateLedger、DescribeLedger 以及 DeleteLedger 動作發出的呼叫會在 CloudTrail 日誌檔案中產生項目。

每一筆事件或日誌專案都會包含產生請求者的資訊。身分資訊可協助您判斷下列事項：

- 該請求是否使用根或 使用者登入資料提出
- 提出該請求時，是否使用了特定角色或聯合身分使用者的臨時安全憑證

- 請求是否由另一個 提出 AWS 服務

如需詳細資訊，請參閱 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

了解 QLDB 日誌檔案項目

追蹤是一種組態，能讓事件以日誌檔案的形式交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。CloudTrail 日誌檔案包含一或多個日誌專案。一個事件為任何來源提出的單一請求，並包含請求動作、請求的日期和時間、請求參數等資訊。CloudTrail 日誌檔並非依公有 API 呼叫的堆疊追蹤排序，因此不會以任何特定順序出現。

下列範例顯示示範這些動作的 CloudTrail 日誌項目：

- CreateLedger
- DescribeLedger
- ListTagsForResource
- TagResource
- UntagResource
- ListLedgers
- GetDigest
- GetBlock
- GetRevision
- ExportJournalToS3
- DescribeJournalS3Export
- ListJournalS3ExportsForLedger
- ListJournalS3Exports
- DeleteLedger

```
{
  "endTime": 1561497717208,
  "startTime": 1561497687254,
  "calls": [
    {
      "cloudtrailEvent": {
        "userIdentity": {
          "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
```

```

    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:27Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateLedger",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": {
      "Name": "CloudtrailTest",
      "PermissionsMode": "ALLOW_ALL"
    },
  },
  "responseElements": {
    "CreationDateTime": 1.561497687403E9,
    "Arn": "arn:aws:qldb:us-east-2:123456789012:ledger/CloudtrailTest",
    "State": "CREATING",
    "Name": "CloudtrailTest"
  },
  "requestID": "3135aec7-978f-11e9-b313-1dd92a14919e",
  "eventID": "bf703ff9-676f-41dd-be6f-5f666c9f7852",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
},
"rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:27Z\",\"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"CreateLedger\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":{\"Name\":\"CloudtrailTest\",\"PermissionsMode\":\"ALLOW_ALL\"},\"responseElements\":{\"CreationDateTime\":1.561497687403E9,\"Arn\":\"arn:aws:qldb:us-east-2:123456789012:ledger/CloudtrailTest\",\"State\":\"CREATING\",\"Name\":\"CloudtrailTest\"},\"requestID\":\"3135aec7-978f-11e9-b313-1dd92a14919e\",\"eventID\":\"bf703ff9-676f-41dd-be6f-5f666c9f7852\",\"readOnly\":false,\"eventType\":\"AwsApiCall\",\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}\",
  "name": "CreateLedger",
  "request": [
    "com.amazonaws.services.qldb.model.CreateLedgerRequest",
    {

```

```

        "customRequestHeaders": null,
        "customQueryParameters": null,
        "name": "CloudtrailTest",
        "tags": null,
        "permissionsMode": "ALLOW_ALL"
    }
],
"requestId": "3135aec7-978f-11e9-b313-1dd92a14919e"
},
{
    "cloudtrailEvent": {
        "userIdentity": {
            "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
        },
        "eventTime": "2019-06-25T21:21:43Z",
        "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
        "eventName": "DescribeLedger",
        "awsRegion": "us-east-2",
        "errorCode": null,
        "requestParameters": {
            "name": "CloudtrailTest"
        },
        "responseElements": null,
        "requestID": "3af51ba0-978f-11e9-8ae6-837dd17a19f8",
        "eventID": "be128e61-3e38-4503-83de-49fdc7fc0afb",
        "readOnly": true,
        "eventType": "AwsApiCall",
        "recipientAccountId": "123456789012"
    },
    "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":" +
    "{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\", \"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\", \"accountId\":\"123456789012\", \"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\", \"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\", \"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"}, \"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\", \"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\", \"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\", \"accountId\":\"123456789012\", \"userName\":\"Admin\"}}}, \"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:43Z\", \"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\", \"eventName\":\"DescribeLedger\", \"awsRegion\":\"us-east-2\", \"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\", \"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\", \"requestParameters\":{\"name\":\"CloudtrailTest\"}, \"responseElements\":null, \"requestID\":\"3af51ba0-978f-11e9-8ae6-837dd17a19f8\", \"eventID\":
```

```

\"be128e61-3e38-4503-83de-49fdc7fc0afb\", \"readOnly\": true, \"eventType\": \"AwsApiCall\",
\"recipientAccountId\": \"123456789012\"},
  \"name\": \"DescribeLedger\",
  \"request\": [
    \"com.amazonaws.services.qldb.model.DescribeLedgerRequest\",
    {
      \"customRequestHeaders\": null,
      \"customQueryParameters\": null,
      \"name\": \"CloudtrailTest\"
    }
  ],
  \"requestId\": \"3af51ba0-978f-11e9-8ae6-837dd17a19f8\"
},
{
  \"cloudtrailEvent\": {
    \"userIdentity\": {
      \"arn\": \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\"
    },
    \"eventTime\": \"2019-06-25T21:21:44Z\",
    \"eventSource\": \"qldb.amazonaws.com\",
    \"eventName\": \"TagResource\",
    \"awsRegion\": \"us-east-2\",
    \"errorCode\": null,
    \"requestParameters\": {
      \"resourceArn\": \"arn%3Aaws%3Aqldb%3Aus-east-2%3A123456789012%3Aledger
%2FCloudtrailTest\",
      \"Tags\": {
        \"TagKey\": \"TagValue\"
      }
    },
    \"responseElements\": null,
    \"requestID\": \"3b1d6371-978f-11e9-916c-b7d64ec76521\",
    \"eventID\": \"6101c94a-7683-4431-812b-9a91afb8c849\",
    \"readOnly\": false,
    \"eventType\": \"AwsApiCall\",
    \"recipientAccountId\": \"123456789012\"
  },
  \"rawCloudtrailEvent\": \"{\\\"eventVersion\\\":\\\"1.05\\\",\\\"userIdentity\\\":{\\\"type
\\\":\\\"AssumedRole\\\",\\\"principalId\\\":\\\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\\\",\\\"arn
\\\":\\\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\\\",\\\"accountId\\\":
\\\"123456789012\\\",\\\"accessKeyId\\\":\\\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\\\",\\\"sessionContext\\\":
{\\\"attributes\\\":{\\\"mfaAuthenticated\\\":\\\"false\\\",\\\"creationDate\\\":\\\"2019-06-25T21:21:25Z
\\\"},\\\"sessionIssuer\\\":{\\\"type\\\":\\\"Role\\\",\\\"principalId\\\":\\\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\\\",
\\\"arn\\\":\\\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\\\",\\\"accountId\\\":\\\"123456789012\\\",

```



```

\"userName\": \"Admin\"}}}, \"eventTime\": \"2019-06-25T21:21:44Z\", \"eventSource\":
\"qldb.amazonaws.com\", \"eventName\": \"TagResource\", \"awsRegion\": \"us-east-2\",
\"sourceIPAddress\": \"192.0.2.01\", \"userAgent\": \"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575
Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202
kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\", \"requestParameters\": {\"resourceArn\": \"arn
%3Aaws%3Aqldb%3Aus-east-2%3A123456789012%3Aledger%2FCloudtrailTest\", \"Tags\": {\"TagKey
\": \"TagValue\"}}, \"responseElements\": null, \"requestID\": \"3b1d6371-978f-11e9-916c-
b7d64ec76521\", \"eventID\": \"6101c94a-7683-4431-812b-9a91afb8c849\", \"readOnly\": false,
\"eventType\": \"AwsApiCall\", \"recipientAccountId\": \"123456789012\"}},
  \"name\": \"TagResource\",
  \"request\": [
    \"com.amazonaws.services.qldb.model.TagResourceRequest\",
    {
      \"customRequestHeaders\": null,
      \"customQueryParameters\": null,
      \"resourceArn\": \"arn:aws:qldb:us-east-2:123456789012:ledger/CloudtrailTest\",
      \"tags\": {
        \"TagKey\": \"TagValue\"
      }
    }
  ],
  \"requestId\": \"3b1d6371-978f-11e9-916c-b7d64ec76521\"
},
{
  \"cloudtrailEvent\": {
    \"userIdentity\": {
      \"arn\": \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\"
    },
    \"eventTime\": \"2019-06-25T21:21:44Z\",
    \"eventSource\": \"qldb.amazonaws.com\",
    \"eventName\": \"ListTagsForResource\",
    \"awsRegion\": \"us-east-2\",
    \"errorCode\": null,
    \"requestParameters\": {
      \"resourceArn\": \"arn%3Aaws%3Aqldb%3Aus-east-2%3A123456789012%3Aledger
%2FCloudtrailTest\"
    },
    \"responseElements\": null,
    \"requestID\": \"3b56c321-978f-11e9-8527-2517d5bfa8fd\",
    \"eventID\": \"375e57d7-cf94-495a-9a48-ac2192181c02\",
    \"readOnly\": true,
    \"eventType\": \"AwsApiCall\",
    \"recipientAccountId\": \"123456789012\"
  },

```

```

    "rawCloudtrailEvent": "{ \"eventVersion\": \"1.05\", \"userIdentity\": { \"type\": \"AssumedRole\", \"principalId\": \"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\", \"arn\": \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\", \"accountId\": \"123456789012\", \"accessKeyId\": \"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\", \"sessionContext\": { \"attributes\": { \"mfaAuthenticated\": \"false\", \"creationDate\": \"2019-06-25T21:21:25Z\" }, \"sessionIssuer\": { \"type\": \"Role\", \"principalId\": \"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\", \"arn\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\", \"accountId\": \"123456789012\", \"userName\": \"Admin\" } } }, \"eventTime\": \"2019-06-25T21:21:44Z\", \"eventSource\": \"qldb.amazonaws.com\", \"eventName\": \"ListTagsForResource\", \"awsRegion\": \"us-east-2\", \"sourceIPAddress\": \"192.0.2.01\", \"userAgent\": \"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\", \"requestParameters\": { \"resourceArn\": \"arn%3Aaws%3Aqldb%3Aus-east-2%3A123456789012%3Aledger%2FCloudtrailTest\" }, \"responseElements\": null, \"requestID\": \"3b56c321-978f-11e9-8527-2517d5bfa8fd\", \"eventID\": \"375e57d7-cf94-495a-9a48-ac2192181c02\", \"readOnly\": true, \"eventType\": \"AwsApiCall\", \"recipientAccountId\": \"123456789012\" },
    \"name\": \"ListTagsForResource\",
    \"request\": [
      \"com.amazonaws.services.qldb.model.ListTagsForResourceRequest\",
      {
        \"customRequestHeaders\": null,
        \"customQueryParameters\": null,
        \"resourceArn\": \"arn:aws:qldb:us-east-2:123456789012:ledger/CloudtrailTest\"
      }
    ],
    \"requestId\": \"3b56c321-978f-11e9-8527-2517d5bfa8fd\"
  },
  {
    \"cloudtrailEvent\": {
      \"userIdentity\": {
        \"arn\": \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\"
      },
      \"eventTime\": \"2019-06-25T21:21:44Z\",
      \"eventSource\": \"qldb.amazonaws.com\",
      \"eventName\": \"UntagResource\",
      \"awsRegion\": \"us-east-2\",
      \"errorCode\": null,
      \"requestParameters\": {
        \"tagKeys\": \"TagKey\",
        \"resourceArn\": \"arn%3Aaws%3Aqldb%3Aus-east-2%3A123456789012%3Aledger%2FCloudtrailTest\"
      },
      \"responseElements\": null,

```

```

    "requestID": "3b87e59b-978f-11e9-8b9a-bb6dc3a800a9",
    "eventID": "bcdcdca3-699f-4363-b092-88242780406f",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:44Z\",\"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"UntagResource\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":{\"tagKeys\":{\"TagKey\",\"resourceArn\":\"arn%3Aaws%3Aqldb%3Aus-east-2%3A123456789012%3Aledger%2FCloudtrailTest\"},\"responseElements\":null,\"requestID\":\"3b87e59b-978f-11e9-8b9a-bb6dc3a800a9\",\"eventID\":\"bcdcdca3-699f-4363-b092-88242780406f\",\"readOnly\":false,\"eventType\":\"AwsApiCall\",\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}},
  "name": "UntagResource",
  "request": [
    "com.amazonaws.services.qldb.model.UntagResourceRequest",
    {
      "customRequestHeaders": null,
      "customQueryParameters": null,
      "resourceArn": "arn:aws:qldb:us-east-2:123456789012:ledger/CloudtrailTest",
      "tagKeys": [
        "TagKey"
      ]
    }
  ],
  "requestId": "3b87e59b-978f-11e9-8b9a-bb6dc3a800a9"
},
{
  "cloudtrailEvent": {
    "userIdentity": {
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:44Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "ListLedgers",

```

```

    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "requestID": "3bafb877-978f-11e9-a6de-dbe6464b9dec",
    "eventID": "6ebe7d49-af59-4f29-aaa2-beffe536e20c",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:44Z\",\"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"ListLedgers\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":null,\"responseElements\":null,\"requestID\":\"3bafb877-978f-11e9-a6de-dbe6464b9dec\",\"eventID\":\"6ebe7d49-af59-4f29-aaa2-beffe536e20c\",\"readOnly\":true,\"eventType\":\"AwsApiCall\",\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}\",
  "name": "ListLedgers",
  "request": [
    "com.amazonaws.services.qldb.model.ListLedgersRequest",
    {
      "customRequestHeaders": null,
      "customQueryParameters": null,
      "maxResults": null,
      "nextToken": null
    }
  ],
  "requestId": "3bafb877-978f-11e9-a6de-dbe6464b9dec"
},
{
  "cloudtrailEvent": {
    "userIdentity": {
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:49Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",

```

```

    "eventName": "GetDigest",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": {
        "name": "CloudtrailTest"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "3cddd8a1-978f-11e9-a6de-dbe6464b9dec",
    "eventID": "a5cb60db-e6c5-4f5e-a5fc-0712249622b3",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
},
    "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:49Z\",\"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"GetDigest\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":{\"name\":\"CloudtrailTest\"},\"responseElements\":null,\"requestID\":\"3cddd8a1-978f-11e9-a6de-dbe6464b9dec\",\"eventID\":\"a5cb60db-e6c5-4f5e-a5fc-0712249622b3\",\"readOnly\":true,\"eventType\":\"AwsApiCall\",\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}\",
    "name": "GetDigest",
    "request": [
        "com.amazonaws.services.qldb.model.GetDigestRequest",
        {
            "customRequestHeaders": null,
            "customQueryParameters": null,
            "name": "CloudtrailTest",
            "digestTipAddress": null
        }
    ],
    "requestId": "3cddd8a1-978f-11e9-a6de-dbe6464b9dec"
},
{
    "cloudtrailEvent": {
        "userIdentity": {
            "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"

```

```

    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:50Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "GetBlock",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": {
      "BlockAddress": {
        "IonText": "{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:0}"
      },
      "name": "CloudtrailTest",
      "DigestTipAddress": {
        "IonText": "{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:0}"
      }
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "3eaea09f-978f-11e9-bdc2-c1e55368155e",
    "eventID": "1f7da83f-d829-4e35-953d-30b925ceee66",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\\\":\\\"1.05\\\",\\\"userIdentity\\\":{\\\"type\\\":\\\"AssumedRole\\\",\\\"principalId\\\":\\\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\\\",\\\"arn\\\":\\\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\\\",\\\"accountId\\\":\\\"123456789012\\\",\\\"accessKeyId\\\":\\\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\\\",\\\"sessionContext\\\":{\\\"attributes\\\":{\\\"mfaAuthenticated\\\":\\\"false\\\",\\\"creationDate\\\":\\\"2019-06-25T21:21:25Z\\\"},\\\"sessionIssuer\\\":{\\\"type\\\":\\\"Role\\\",\\\"principalId\\\":\\\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\\\",\\\"arn\\\":\\\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\\\",\\\"accountId\\\":\\\"123456789012\\\",\\\"userName\\\":\\\"Admin\\\"}}},\\\"eventTime\\\":\\\"2019-06-25T21:21:50Z\\\",\\\"eventSource\\\":\\\"qldb.amazonaws.com\\\",\\\"eventName\\\":\\\"GetBlock\\\",\\\"awsRegion\\\":\\\"us-east-2\\\",\\\"sourceIPAddress\\\":\\\"192.0.2.01\\\",\\\"userAgent\\\":\\\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\\\",\\\"requestParameters\\\":{\\\"BlockAddress\\\":{\\\"IonText\\\":\\\"{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:0}\\\"},\\\"name\\\":\\\"CloudtrailTest\\\",\\\"DigestTipAddress\\\":{\\\"IonText\\\":\\\"{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:0}\\\"}},\\\"responseElements\\\":null,\\\"requestID\\\":\\\"3eaea09f-978f-11e9-bdc2-c1e55368155e\\\",\\\"eventID\\\":\\\"1f7da83f-d829-4e35-953d-30b925ceee66\\\",\\\"readOnly\\\":true,\\\"eventType\\\":\\\"AwsApiCall\\\",\\\"recipientAccountId\\\":\\\"123456789012\\\"}\",
    "name": "GetBlock",
    "request": [
      "com.amazonaws.services.qldb.model.GetBlockRequest",
      {

```

```

    "customRequestHeaders": null,
    "customQueryParameters": null,
    "name": "CloudtrailTest",
    "blockAddress": {
      "ionText": "{strandId:\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\",sequenceNo:0}"
    },
    "digestTipAddress": {
      "ionText": "{strandId:\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\",sequenceNo:0}"
    }
  },
  "requestId": "3eaea09f-978f-11e9-bdc2-c1e55368155e"
},
{
  "cloudtrailEvent": {
    "userIdentity": {
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:55Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "GetRevision",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": {
      "BlockAddress": {
        "IonText": "{strandId:\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\",sequenceNo:1}"
      },
      "name": "CloudtrailTest",
      "DocumentId": "8UyXvDw6ApoFfV0A2HPfUE",
      "DigestTipAddress": {
        "IonText": "{strandId:\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\",sequenceNo:1}"
      }
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "41e19139-978f-11e9-aaed-dfe1dafe37ab",
    "eventID": "43bf2661-5046-41ec-a1d3-87706954aa10",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "rawCloudtrailEvent": "{\\\"eventVersion\\\":\\\"1.05\\\",\\\"userIdentity\\\":{\\\"type\\\":\\\"AssumedRole\\\",\\\"principalId\\\":\\\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\\\",\\\"arn\\\":\\\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\\\",\\\"accountId\\\":\\\"123456789012\\\",\\\"accessKeyId\\\":\\\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\\\",\\\"sessionContext\\\":\\\"{}\\\"}\\\",\\\"eventTime\\\":\\\"2019-06-25T21:21:55Z\\\",\\\"eventSource\\\":\\\"qldb.amazonaws.com\\\",\\\"eventName\\\":\\\"GetRevision\\\",\\\"awsRegion\\\":\\\"us-east-2\\\",\\\"errorCode\\\":null,\\\"requestParameters\\\":{\\\"BlockAddress\\\":{\\\"IonText\\\":\\\"{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:1}\\\"}\\\",\\\"name\\\":\\\"CloudtrailTest\\\",\\\"DocumentId\\\":\\\"8UyXvDw6ApoFfV0A2HPfUE\\\",\\\"DigestTipAddress\\\":{\\\"IonText\\\":\\\"{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:1}\\\"}\\\"}\\\",\\\"responseElements\\\":null,\\\"requestID\\\":\\\"41e19139-978f-11e9-aaed-dfe1dafe37ab\\\",\\\"eventID\\\":\\\"43bf2661-5046-41ec-a1d3-87706954aa10\\\",\\\"readOnly\\\":true,\\\"eventType\\\":\\\"AwsApiCall\\\",\\\"recipientAccountId\\\":\\\"123456789012\\\"}\\\"}"
}

```

```
{
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2019-06-25T21:21:25Z",
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
      "accountId": "123456789012",
      "userName": "Admin"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:55Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "GetRevision",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.01",
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation",
    "requestParameters": {
      "BlockAddress": {
        "IonText": "{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:1}",
        "name": "CloudtrailTest",
        "DocumentId": "8UyXvDw6ApoFfV0A2HPfUE",
        "DigestTipAddress": {
          "IonText": "{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:1}"
        }
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "41e19139-978f-11e9-aaed-dfe1dafe37ab",
      "eventID": "43bf2661-5046-41ec-a1d3-87706954aa10",
      "readOnly": true,
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "123456789012"
    },
    "name": "GetRevision",
    "request": [
      "com.amazonaws.services.qldb.model.GetRevisionRequest",
      {
        "customRequestHeaders": null,
        "customQueryParameters": null,
        "name": "CloudtrailTest",
        "blockAddress": {
          "ionText": "{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:1}"
        },
        "documentId": "8UyXvDw6ApoFfV0A2HPfUE",
        "digestTipAddress": {
          "ionText": "{strandId:\\\"2P2nsG3K2RwHQccUbnAMAJ\\\",sequenceNo:1}"
        }
      }
    ],
    "requestId": "41e19139-978f-11e9-aaed-dfe1dafe37ab"
  },
  {
    "cloudtrailEvent": {
      "userIdentity": {
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
      },
      "eventTime": "2019-06-25T21:21:56Z",
      "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
      "eventName": "ExportJournalToS3",
      "awsRegion": "us-east-2",
      "errorCode": null,
      "requestParameters": {
        "InclusiveStartTime": 1.561497687254E9,

```



```

    "name": "CloudtrailTest",
    "S3ExportConfiguration": {
      "Bucket": "amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail",
      "Prefix": "CloudtrailTestsJournalExport",
      "EncryptionConfiguration": {
        "ObjectEncryptionType": "SSE_S3"
      }
    },
    "ExclusiveEndTime": 1.561497715795E9
  },
  "responseElements": {
    "ExportId": "BabQhsmJRYDCGMnA2xYBDG"
  },
  "requestID": "423815f8-978f-11e9-afcf-55f7d0f3583d",
  "eventID": "1b5abdc4-52fa-435f-857e-8995ef7a19b7",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
},
"rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfauthAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:56Z\",\"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"ExportJournalToS3\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":{\"InclusiveStartTime\":1.561497687254E9,\"name\":\"CloudtrailTest\",\"S3ExportConfiguration\":{\"Bucket\":\"amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail\",\"Prefix\":\"CloudtrailTestsJournalExport\",\"EncryptionConfiguration\":{\"ObjectEncryptionType\":\"SSE_S3\"}},\"ExclusiveEndTime\":1.561497715795E9},\"responseElements\":{\"ExportId\":\"BabQhsmJRYDCGMnA2xYBDG\"},\"requestID\":\"423815f8-978f-11e9-afcf-55f7d0f3583d\",\"eventID\":\"1b5abdc4-52fa-435f-857e-8995ef7a19b7\",\"readOnly\":false,\"eventType\":\"AwsApiCall\",\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}\",
  "name": "ExportJournalToS3",
  "request": [
    "com.amazonaws.services.qldb.model.ExportJournalToS3Request",
    {
      "customRequestHeaders": null,
      "customQueryParameters": null,

```

```

    "name": "CloudtrailTest",
    "inclusiveStartTime": 1561497687254,
    "exclusiveEndTime": 1561497715795,
    "s3ExportConfiguration": {
      "bucket": "amzn-s3-demo-qldb-cloudtrail",
      "prefix": "CloudtrailTestsJournalExport",
      "encryptionConfiguration": {
        "objectEncryptionType": "SSE_S3",
        "kmsKeyArn": null
      }
    }
  ],
  "requestId": "423815f8-978f-11e9-afcf-55f7d0f3583d"
},
{
  "cloudtrailEvent": {
    "userIdentity": {
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:56Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeJournalS3Export",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": {
      "name": "CloudtrailTest",
      "exportId": "BabQhsmJRYDCGMnA2xYBDG"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "427ebbbc-978f-11e9-8888-e9894c9c4bb9",
    "eventID": "ca8ffc88-16ff-45f5-9042-d94fadb389c3",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:56Z\",\"eventSource\":":

```

```

\ "qldb.amazonaws.com", \ "eventName": \ "DescribeJournalS3Export", \ "awsRegion":
\ "us-east-2", \ "sourceIPAddress": \ "192.0.2.01", \ "userAgent": \ "aws-internal/3
aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08
java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation", \ "requestParameters": { \ "name
\ ": \ "CloudtrailTest", \ "exportId": \ "BabQhsmJRYDCGMnA2xYBDG", \ "responseElements
\ ": null, \ "requestID": \ "427ebbbc-978f-11e9-8888-e9894c9c4bb9", \ "eventID":
\ "ca8ffc88-16ff-45f5-9042-d94fadb389c3", \ "readOnly": true, \ "eventType": \ "AwsApiCall
\ ", \ "recipientAccountId": \ "123456789012" },
  "name": "DescribeJournalS3Export",
  "request": [
    "com.amazonaws.services.qldb.model.DescribeJournalS3ExportRequest",
    {
      "customRequestHeaders": null,
      "customQueryParameters": null,
      "name": "CloudtrailTest",
      "exportId": "BabQhsmJRYDCGMnA2xYBDG"
    }
  ],
  "requestId": "427ebbbc-978f-11e9-8888-e9894c9c4bb9"
},
{
  "cloudtrailEvent": {
    "userIdentity": {
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:56Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "ListJournalS3ExportsForLedger",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": {
      "name": "CloudtrailTest"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "429ca40c-978f-11e9-8c4b-d13a8018a286",
    "eventID": "34f0e76b-58a5-45be-881c-786d22e34e96",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "rawCloudtrailEvent": "{ \ "eventVersion": \ "1.05", \ "userIdentity": { \ "type
\ ": \ "AssumedRole", \ "principalId": \ "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user", \ "arn
\ ": \ "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user", \ "accountId":
\ "123456789012", \ "accessKeyId": \ "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", \ "sessionContext":

```

```
{
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2019-06-25T21:21:25Z",
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
      "accountId": "123456789012",
      "userName": "Admin"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:56Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "ListJournalS3ExportsForLedger",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.01",
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation",
    "requestParameters": {
      "name": "CloudtrailTest"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "429ca40c-978f-11e9-8c4b-d13a8018a286",
    "eventID": "34f0e76b-58a5-45be-881c-786d22e34e96",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "name": "ListJournalS3ExportsForLedger",
  "request": [
    "com.amazonaws.services.qldb.model.ListJournalS3ExportsForLedgerRequest",
    {
      "customRequestHeaders": null,
      "customQueryParameters": null,
      "name": "CloudtrailTest",
      "maxResults": null,
      "nextToken": null
    }
  ],
  "requestId": "429ca40c-978f-11e9-8c4b-d13a8018a286"
},
{
  "cloudtrailEvent": {
    "userIdentity": {
      "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user"
    },
    "eventTime": "2019-06-25T21:21:56Z",
    "eventSource": "qldb.amazonaws.com",
    "eventName": "ListJournalS3Exports",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "errorCode": null,
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "requestID": "42cc1814-978f-11e9-befb-f5dbaa142118",
    "eventID": "4c24d7d6-810c-4cf4-884e-00482278b6ce",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  }
},
```

```

    "rawCloudtrailEvent": "{ \"eventVersion\": \"1.05\", \"userIdentity\": { \"type\": \"AssumedRole\", \"principalId\": \"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\", \"arn\": \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\", \"accountId\": \"123456789012\", \"accessKeyId\": \"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\", \"sessionContext\": { \"attributes\": { \"mfaAuthenticated\": \"false\", \"creationDate\": \"2019-06-25T21:21:25Z\" }, \"sessionIssuer\": { \"type\": \"Role\", \"principalId\": \"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\", \"arn\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\", \"accountId\": \"123456789012\", \"userName\": \"Admin\" } } }, \"eventTime\": \"2019-06-25T21:21:56Z\", \"eventSource\": \"qldb.amazonaws.com\", \"eventName\": \"ListJournalS3Exports\", \"awsRegion\": \"us-east-2\", \"sourceIPAddress\": \"192.0.2.01\", \"userAgent\": \"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\", \"requestParameters\": null, \"responseElements\": null, \"requestID\": \"42cc1814-978f-11e9-befb-f5dbaa142118\", \"eventID\": \"4c24d7d6-810c-4cf4-884e-00482278b6ce\", \"readOnly\": true, \"eventType\": \"AwsApiCall\", \"recipientAccountId\": \"123456789012\" },
    {
      \"name\": \"ListJournalS3Exports\",
      \"request\": [
        \"com.amazonaws.services.qldb.model.ListJournalS3ExportsRequest\",
        {
          \"customRequestHeaders\": null,
          \"customQueryParameters\": null,
          \"maxResults\": null,
          \"nextToken\": null
        }
      ],
      \"requestId\": \"42cc1814-978f-11e9-befb-f5dbaa142118\"
    },
    {
      \"cloudtrailEvent\": {
        \"userIdentity\": {
          \"arn\": \"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\"
        },
        \"eventTime\": \"2019-06-25T21:21:57Z\",
        \"eventSource\": \"qldb.amazonaws.com\",
        \"eventName\": \"DeleteLedger\",
        \"awsRegion\": \"us-east-2\",
        \"errorCode\": null,
        \"requestParameters\": {
          \"name\": \"CloudtrailTest\"
        },
        \"responseElements\": null,
        \"requestID\": \"42f439b9-978f-11e9-8b2c-69ef598d66e9\",
        \"eventID\": \"429f5163-cba5-4d86-bd7e-f606e057c6cf\",
        \"readOnly\": false,

```

```

    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012"
  },
  "rawCloudtrailEvent": "{\"eventVersion\":\"1.05\",\"userIdentity\":{\"type\":\"AssumedRole\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:test-user\",\"arn\":\"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/test-user\",\"accountId\":\"123456789012\",\"accessKeyId\":\"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE\",\"sessionContext\":{\"attributes\":{\"mfaAuthenticated\":\"false\",\"creationDate\":\"2019-06-25T21:21:25Z\"},\"sessionIssuer\":{\"type\":\"Role\",\"principalId\":\"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE\",\"arn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin\",\"accountId\":\"123456789012\",\"userName\":\"Admin\"}}},\"eventTime\":\"2019-06-25T21:21:57Z\",\"eventSource\":\"qldb.amazonaws.com\",\"eventName\":\"DeleteLedger\",\"awsRegion\":\"us-east-2\",\"sourceIPAddress\":\"192.0.2.01\",\"userAgent\":\"aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.575 Mac_OS_X/10.13.6 Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.202-b08 java/1.8.0_202 kotlin/1.3.21 vendor/Oracle_Corporation\",\"requestParameters\":{\"name\":\"CloudtrailTest\"},\"responseElements\":null,\"requestID\":\"42f439b9-978f-11e9-8b2c-69ef598d66e9\",\"eventID\":\"429f5163-cba5-4d86-bd7e-f606e057c6cf\",\"readOnly\":false,\"eventType\":\"AwsApiCall\",\"recipientAccountId\":\"123456789012\"}\",
  "name": "DeleteLedger",
  "request": [
    "com.amazonaws.services.qldb.model.DeleteLedgerRequest",
    {
      "customRequestHeaders": null,
      "customQueryParameters": null,
      "name": "CloudtrailTest"
    }
  ],
  "requestId": "42f439b9-978f-11e9-8b2c-69ef598d66e9"
}
]
}

```

Amazon QLDB 的合規驗證

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱 [將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在多個合規計畫中，第三方稽核人員會評估 Amazon QLDB 的安全性和 AWS 合規性，包括但不限於下列項目：

- 系統和組織控制 (SOC)
- 支付卡產業 (PCI)
- 國際標準組織 (ISO)
- 資訊系統安全管理和評估計畫 (ISMAP)
- 美國健康保險流通與責任法案 (HIPAA)

 Note

這不是 Amazon QLDB 認證的完整清單。

若要了解 是否 AWS 服務 在特定合規計畫的範圍內，請參閱[AWS 服務 合規計劃範圍內](#)然後選擇您感興趣的合規計畫。如需一般資訊，請參閱[AWS 合規計劃](#)。

您可以使用 下載第三方稽核報告 AWS Artifact。如需詳細資訊，請參閱[在 中下載報告 AWS Artifact](#)。

您使用 時的合規責任 AWS 服務 取決於資料的機密性、您公司的合規目標，以及適用的法律和法規。AWS 提供下列資源來協助合規：

- [安全合規與治理](#) - 這些解決方案實作指南內容討論了架構考量，並提供部署安全與合規功能的步驟。
- [HIPAA 合格服務參考](#) - 列出 HIPAA 合格服務。並非所有 AWS 服務 都符合 HIPAA 資格。
- [AWS 合規資源](#) - 此工作手冊和指南的集合可能適用於您的產業和位置。
- [AWS 客戶合規指南](#) - 透過合規的角度了解共同責任模型。本指南摘要說明跨多個架構（包括國家標準技術研究所 (NIST)、支付卡產業安全標準委員會 (PCI) 和國際標準化組織 (ISO)) 保護 AWS 服務 和映射指南至安全控制的最佳實務。
- 《AWS Config 開發人員指南》中的[使用規則評估資源](#) - AWS Config 服務會評估資源組態符合內部實務、產業準則和法規的程度。
- [AWS Security Hub](#) - 這 AWS 服務 可讓您全面檢視其中的安全狀態 AWS。Security Hub 使用安全控制，可評估您的 AWS 資源並檢查您的法規遵循是否符合安全業界標準和最佳實務。如需支援的服務和控制清單，請參閱「[Security Hub 控制參考](#)」。
- [Amazon GuardDuty](#) - 這會監控您的環境是否有可疑和惡意活動，以 AWS 服務 偵測對您 AWS 帳戶、工作負載、容器和資料的潛在威脅。GuardDuty 可滿足特定合規架構所規定的入侵偵測需求，以協助您因應 PCI DSS 等各種不同的合規需求。

- [AWS Audit Manager](#) – 這 AWS 服務 可協助您持續稽核 AWS 用量，以簡化您管理風險的方式，以及符合法規和業界標準的方式。

Amazon QLDB 中的彈性

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

AWS 全球基礎設施是以 AWS 區域 和 可用區域為基礎建置。AWS 區域 提供多個實體隔離和隔離的可用區域，這些可用區域與低延遲、高輸送量和高備援聯網連接。透過可用區域，您所設計與操作的應用程式和資料庫，就能夠在可用區域之間自動容錯移轉，而不會發生中斷。可用區域的可用性、容錯能力和擴充能力，均較單一或多個資料中心的傳統基礎設施還高。

如需 AWS 區域 和可用區域的詳細資訊，請參閱 [AWS 全球基礎設施](#)。

儲存耐久性

QLDB 日誌儲存功能可在交易遞交時同步複寫至多個可用區域。這可確保日誌儲存的完整可用區域故障不會影響資料完整性或維護作用中服務的能力。此外，QLDB 日誌具有對容錯儲存的非同步封存功能。此功能支援在發生多個可用區域的同時儲存故障時，發生災難復原。

QLDB 索引儲存由複寫到多個可用區域提供支援。這可確保即使索引儲存的完整可用區域故障也不會危及資料完整性或維護作用中服務的能力。

資料耐久性功能

除了 AWS 全球基礎設施之外，QLDB 還提供下列功能，以協助支援您的資料彈性和備份需求。

QLDB 服務功能

隨需日誌匯出

QLDB 提供隨需日誌匯出功能。將日誌區塊從總帳匯出至 Amazon S3 儲存貯體，以存取日誌的內容。您可以將此資料用於各種用途，例如資料保留、分析和稽核。如需詳細資訊，請參閱[從 Amazon QLDB 匯出日誌資料](#)。

備份和還原

目前不支援匯出的自動還原。匯出提供基本功能，以您定義的頻率建立額外的資料備援。不過，還原案例取決於應用程式，其中匯出的記錄可能透過利用相同或類似的擷取方法來寫回新的總帳。

QLDB 目前不提供專用備份和相關還原功能。

日誌串流

QLDB 也提供持續日誌串流功能。您可以將 QLDB 日誌串流與 Amazon Kinesis 串流平台整合，以處理即時日誌資料。如需詳細資訊，請參閱[從 Amazon QLDB 串流日誌資料](#)。

QLDB 設計功能

QLDB 旨在抵禦邏輯損毀。QLDB 日誌不可變，確保所有遞交的交易都保留在日誌中。此外，會記錄每個遞交的文件變更，因為這可為總帳資料的任何意外變更啟用 point-in-time 可見性。

QLDB 目前不提供邏輯損毀案例的自動復原功能。

Amazon QLDB 中的基礎設施安全性

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

作為受管服務，Amazon QLDB 受到 [Amazon Web Services：安全程序概觀](#) 白皮書中所述的 AWS 全球網路安全程序的保護。

您可以使用 AWS 發佈的 API 呼叫，透過網路存取 QLDB。用戶端必須支援 Transport Layer Security (TLS) 1.0 或更新版本。建議使用 TLS 1.2 或更新版本。用戶端也必須支援具備完美轉送私密 (PFS) 的密碼套件，例如臨時 Diffie-Hellman (DHE) 或橢圓曲線臨時 Diffie-Hellman (ECDHE)。現代系統 (如 Java 7 和更新版本) 大多會支援這些模式。

此外，必須使用與 IAM 主體相關聯的程式設計登入資料來簽署請求。或者，您可以透過 [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) 來產生暫時安全憑證來簽署請求。

您也可以使用 QLDB 的虛擬私有雲端 (VPC) 端點。介面 VPC 端點可讓您的 Amazon VPC 資源使用其私有 IP 地址存取 QLDB，而不會暴露到公有網際網路。如需詳細資訊，請參閱[使用介面端點存取 Amazon QLDB \(AWS PrivateLink\)](#)。

使用介面端點存取 Amazon QLDB (AWS PrivateLink)

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

您可以使用在 VPC 和 Amazon QLDB 之間 AWS PrivateLink 建立私有連線。您可以像在 VPC 中一樣存取 QLDB，無需使用網際網路閘道、NAT 裝置、VPN 連接或 AWS Direct Connect 連線。VPC 中的執行個體不需要公有 IP 地址即可存取 QLDB。

您可以建立由 AWS PrivateLink 提供支援的介面端點來建立此私有連線。我們會在您為介面端點啟用的每個子網中建立端點網路介面。這些是請求者管理的網路介面，可做為目的地為 QLDB 之流量的進入點。

如需詳細資訊，請參閱「AWS PrivateLink 指南」中的[透過 AWS PrivateLink 存取 AWS 服務](#)。

主題

- [QLDB 的考量事項](#)
- [建立 QLDB 的介面端點](#)
- [為您的介面端點建立端點政策](#)
- [QLDB 介面端點的可用性](#)

QLDB 的考量事項

在您設定 QLDB 的介面端點之前，請檢閱 AWS PrivateLink 指南中的[考量事項](#)。

Note

QLDB 僅支援透過介面端點呼叫 QLDB 工作階段交易資料 API。此 API 僅包含 [SendCommand](#) 操作。在總帳的 STANDARD 許可模式中，您可以控制此 API 中特定 PartiQL 動作的許可。

建立 QLDB 的介面端點

您可以使用 Amazon VPC 主控台或 AWS Command Line Interface () 建立 QLDB 的介面端點 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱《AWS PrivateLink 指南》中的[建立介面端點](#)。

使用下列服務名稱建立 QLDB 的介面端點：

```
com.amazonaws.region.qldb.session
```

如果您為介面端點啟用私有 DNS，您可以使用其預設的區域 DNS 名稱向 QLDB 提出 API 請求。例如 `session.qldb.us-east-1.amazonaws.com`。

為您的介面端點建立端點政策

端點政策為 IAM 資源，您可將其連接至介面端點。預設端點政策允許透過介面端點完整存取 QLDB。若要控制允許從 VPC 存取 QLDB，請將自訂端點政策連接至介面端點。

端點政策會指定以下資訊：

- 可執行動作的委託人 (AWS 帳戶、使用者和角色)。
- 可執行的動作。
- 可供執行動作的資源。

如需詳細資訊，請參閱「AWS PrivateLink 指南」中的[使用端點政策控制對服務的存取](#)。

您也可以將端點政策連接到使用者、群組或角色的政策中使用 Condition 欄位，僅允許從指定的介面端點存取。同時使用時，端點政策和 IAM 政策可以將對指定總帳上特定 QLDB 動作的存取限制為指定的介面端點。

端點政策範例：限制對特定 QLDB 總帳的存取

以下是 QLDB 自訂端點政策的範例。當您將此政策連接至介面端點時，它會授予指定總帳資源上所有委託人的 `SendCommand` 動作和 `PartiQL` 唯讀動作的存取權。在此範例中，總帳必須處於 `STANDARD` 許可模式。

若要使用此政策，請將範例中的 `us-east-1`、`123456789012` 和 `myExampleLedger` 取代為您自己的資訊。

```
{
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "QLDBSendCommandPermission",
    "Principal": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "qldb:SendCommand",
    "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger"
  },
  {
    "Sid": "QLDBPartiQLReadOnlyPermissions",
    "Principal": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "qldb:PartiQLSelect",
      "qldb:PartiQLHistoryFunction"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/table/*",
      "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger/
information_schema/user_tables"
    ]
  }
]
}

```

IAM 政策範例：限制只能從特定介面端點存取 QLDB 總帳

以下是 QLDB 的 IAM 身分型政策範例。當您將此政策連接到使用者、角色或群組時，它僅允許從指定的介面端點SendCommand存取總帳資源。

若要使用此政策，請以您自己的資訊取代範例中的 *us-east-1*、*123456789012*、*myExampleLedger* 和 *vpce-1a2b3c4d*。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessFromSpecificInterfaceEndpoint",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "qldb:SendCommand",
      "Resource": "arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/myExampleLedger",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {

```

```
    "aws:sourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
  }
}
]
```

QLDB 介面端點的可用性

Amazon QLDB 在所有提供 QLDB 的 AWS 區域 中支援具有政策的介面端點。如需可用區域的完整清單，請參閱《》中的 [Amazon QLDB 端點和配額](#) AWS 一般參考。

疑難排解 Amazon QLDB

Important

終止支援通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 終止支援為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

以下各節提供您在使用 Amazon QLDB 時可能遇到的常見錯誤的彙總清單，以及如何進行故障診斷的指引。

如需 IAM 存取特定的疑難排解指引，請參閱[對 Amazon QLDB 身分和存取進行故障診斷](#)。

如需調校 PartiQL 陳述式的最佳實務，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

主題

- [使用 QLDB 驅動程式執行交易](#)
- [匯出日誌資料](#)
- [串流日誌資料](#)
- [驗證日誌資料](#)

使用 QLDB 驅動程式執行交易

本節列出當您使用 Amazon QLDB 驅動程式在總帳上執行 PartiQL 交易時，可以傳回的常見例外狀況。如需使用此功能的詳細資訊，請參閱「[驅動程式入門](#)」。如需設定和使用驅動程式的最佳實務，請參閱[驅動程式建議](#)。

每個例外狀況都包含特定的錯誤訊息，後面接著可能解決方案的簡短描述和建議。

CapacityExceededException

訊息：超過容量

Amazon QLDB 拒絕請求，因為它超過總帳的處理容量。QLDB 會強制執行每個總帳的內部擴展限制，以維護服務的運作狀態和效能。此限制會根據每個個別請求的工作負載大小而有所不同。例如，如果請求執行效率不佳的資料交易，例如非索引合格查詢所產生的資料表掃描，則其工作負載可能會增加。

建議您在重試請求之前等待。如果您的應用程式持續遇到此例外狀況，請最佳化您的陳述式，並減少您傳送至總帳的請求速率和數量。陳述式最佳化的範例包括每個交易執行較少的陳述式，以及調校資料表索引。若要了解如何最佳化陳述式並避免資料表掃描，請參閱 [最佳化查詢效能](#)。

我們也建議使用最新版本的 QLDB 驅動程式。驅動程式具有預設重試政策，該政策使用 [指數退避和抖動](#) 自動重試這類例外狀況。指數退避的概念是在連續錯誤回應的重試之間使用逐漸較長的等待時間。

InvalidSessionException

訊息：交易 *transactionId* 已過期

交易超過其生命週期上限。在遞交之前，交易最多可以執行 30 秒。在此逾時限制之後，對交易完成的任何工作都會遭到拒絕，QLDB 會捨棄工作階段。此限制會啟動交易，而不是遞交或取消工作階段，以保護用戶端免於工作階段洩漏。

如果這是應用程式中常見的例外狀況，則交易可能只需要花費太長的時間來執行。如果交易執行時間超過 30 秒，請最佳化您的陳述式以加速交易。陳述式最佳化的範例包括每個交易執行較少的陳述式，以及調校資料表索引。如需詳細資訊，請參閱 [最佳化查詢效能](#)。

InvalidSessionException

訊息：Session *sessionId* 已過期

QLDB 已捨棄工作階段，因為它超過其最大總生命週期。無論作用中的交易為何，QLDB 會在 13–17 分鐘後捨棄工作階段。工作階段可能會因為多種原因而遺失或受損，例如硬體故障、網路故障或應用程式重新啟動。因此，QLDB 會對工作階段強制執行最長生命週期，以確保用戶端軟體對工作階段失敗具有彈性。

如果您遇到此例外狀況，我們建議您取得新的工作階段並重試交易。我們也建議使用最新版本的 QLDB 驅動程式，以代表應用程式管理工作階段集區及其運作狀態。

InvalidSessionException

訊息：沒有此類工作階段

用戶端嘗試使用不存在的工作階段與 QLDB 交易。假設用戶端使用先前存在的工作階段，工作階段可能因為下列其中一項而不再存在：

- 如果工作階段涉及內部伺服器故障（即 HTTP 回應碼為 500 的錯誤），QLDB 可能會選擇完全捨棄工作階段，而不是允許客戶以不確定狀態的工作階段進行交易。然後，該工作階段上的任何重試嘗試都會失敗並顯示此錯誤。

- QLDB 最終會忘記過期的工作階段。然後，任何繼續使用工作階段的嘗試都會導致此錯誤，而不是初始的 `InvalidSessionException`。

如果您遇到此例外狀況，我們建議您取得新的工作階段並重試交易。我們也建議使用最新版本的 QLDB 驅動程式，以代表應用程式管理工作階段集區及其運作狀態。

RateExceededException

訊息：超過速率

QLDB 會根據發起人的身分調節用戶端。QLDB 使用 [字串](#) 儲存貯體調節演算法，以每個區域、每個帳戶為基礎強制執行限流。QLDB 這樣做是為了協助服務的效能，並確保所有 QLDB 客戶的公平使用。例如，嘗試使用 `StartSessionRequest` 操作取得大量並行工作階段可能會導致限流。

若要維護應用程式運作狀態並降低進一步限流，您可以使用 [指數退避和抖動](#) 來重試此例外狀況。指數退避的概念是在連續錯誤回應的重試之間使用逐漸較長的等待時間。建議使用最新版本的 QLDB 驅動程式。驅動程式具有預設重試政策，該政策使用指數退避和抖動來自動重試這類例外狀況。

如果您的應用程式持續受到 QLDB 的調節以進行 `StartSessionRequest` 呼叫，最新版本的 QLDB 驅動程式也可以提供幫助。驅動程式會維護跨交易重複使用的工作階段集區，這有助於減少應用程式進行的 `StartSessionRequest` 呼叫數量。若要請求提高 API 限流限制，請聯絡 [AWS 支援中心](#)。

LimitExceededException

訊息：超過工作階段限制

總帳超過作用中工作階段數量的配額（也稱為限制）。此配額在 [中定義 Amazon QLDB 中的配額和限制](#)。總帳的作用中工作階段計數最終會一致，而且在配額附近持續執行的總帳可能會定期看到此例外狀況。

若要維護應用程式的運作狀態，建議您在此例外狀況上重試。若要避免此例外狀況，請確定您尚未設定超過 1,500 個並行工作階段，用於所有用戶端的單一總帳。例如，您可以使用適用於 [Java 的 Amazon QLDB 驅動程式的 `maxConcurrentTransactions`](#) 方法來設定驅動程式執行個體中可用工作階段的數量上限。

QldbClientException

訊息：只有在父交易開啟時，串流結果才有效

交易已關閉，無法用來從 QLDB 擷取結果。交易在遞交或取消時關閉。

當用戶端直接使用 `Transaction` 物件，並在遞交或取消交易後嘗試從 QLDB 擷取結果時，會發生此例外狀況。若要緩解此問題，用戶端必須先讀取資料，才能關閉交易。

匯出日誌資料

本節列出當您將日誌資料從總帳匯出至 Amazon S3 儲存貯體時，QLDB 可以傳回的常見例外狀況。如需使用此功能的詳細資訊，請參閱「[從 Amazon QLDB 匯出日誌資料](#)」。

每個例外狀況都包含特定的錯誤訊息，後面接著可能解決方案的簡短描述和建議。

AccessDeniedException

訊息：使用者：*userARN* 未獲授權執行：iam：PassRole on resource：*roleARN*

您沒有將 IAM 角色傳遞至 QLDB 服務的許可。QLDB 需要所有日誌匯出請求的角色，而且您必須具有將此角色傳遞給 QLDB 的許可。此角色會在您指定的 Amazon S3 儲存貯體中為 QLDB 提供寫入許可。

請確認您定義了 IAM 政策，該政策授予對 QLDB 服務 () 的指定 IAM 角色資源執行 PassRole API 操作的許可 `qldb.amazonaws.com`。如需政策範例，請參閱[Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

IllegalArgumentException

訊息：QLDB 驗證 S3 組態時發生錯誤：*errorCode errorMessage*

此錯誤的可能原因是提供的 Amazon S3 儲存貯體不存在於 Amazon S3 中。或者，QLDB 沒有足夠的許可將物件寫入您指定的 Amazon S3 儲存貯體。

驗證您在匯出任務請求中提供的 S3 儲存貯體名稱是否正確。如需儲存貯體命名的詳細資訊，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[儲存貯體限制](#)。

此外，請確認您為指定的儲存貯體定義政策，以授予 QLDB 服務 () 的 `PutObject` 和 `PutObjectAcl` 許可 `qldb.amazonaws.com`。如需詳細資訊，請參閱[匯出許可](#)。

IllegalArgumentException

訊息：驗證 Amazon S3 的 S3 的非預期回應。來自 S3 的回應：*errorCode errorMessage*

嘗試將日誌匯出資料寫入提供的 S3 儲存貯體時，Amazon S3 錯誤回應失敗。如需可能原因的詳細資訊，請參閱[《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的故障診斷 Amazon S3](#)。

IllegalArgumentException

訊息：Amazon S3 儲存貯體字首不得超過 128 個字元

日誌匯出請求中提供的字首包含超過 128 個字元。

IllegalArgumentException

訊息：開始日期不得大於結束日期

InclusiveStartTime 和 ExclusiveEndTime 都必須是 [ISO 8601](#) 日期和時間格式，以及國際標準時間 (UTC)。

IllegalArgumentException

訊息：結束日期不能是未來的日期

InclusiveStartTime 和 ExclusiveEndTime 都必須是 ISO 8601 日期和時間格式，並以 UTC 表示。

IllegalArgumentException

訊息：提供的物件加密設定 (S3EncryptionConfiguration) 與 AWS Key Management Service (AWS KMS) 金鑰不相容

您已提供 ObjectEncryptionType 的 KMSKeyArn NO_ENCRYPTION 或 SSE_S3。您只能 AWS KMS key 為的物件加密類型提供受管的客戶 SSE_KMS。若要進一步了解 Amazon S3 中的伺服器端加密選項，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的 [使用伺服器端加密保護資料](#)。

LimitExceededException

訊息：超過 2 個同時執行日誌匯出任務的限制

QLDB 會強制執行兩個並行日誌匯出任務的預設限制。

串流日誌資料

本節列出當您將日誌資料從總帳串流到 Amazon Kinesis Data Streams 時，QLDB 可以傳回的常見例外狀況。如需使用此功能的詳細資訊，請參閱「[從 Amazon QLDB 串流日誌資料](#)」。

每個例外狀況都包含特定的錯誤訊息，後面接著可能解決方案的簡短描述和建議。

AccessDeniedException

訊息：使用者：*userARN* 未獲授權執行：iam : PassRole on resource : *roleARN*

您沒有將 IAM 角色傳遞至 QLDB 服務的許可。QLDB 需要所有日誌串流請求的角色，而且您必須具有將此角色傳遞給 QLDB 的許可。此角色會在您指定的 Amazon Kinesis Data Streams 資源中提供 QLDB 寫入許可。

請確認您定義了 IAM 政策，該政策授予對 QLDB 服務 () 的指定 IAM 角色資源執行 PassRole API 操作的許可 `qldb.amazonaws.com`。如需政策範例，請參閱 [Amazon QLDB 的身分型政策範例](#)。

IllegalArgumentException

訊息：QLDB 驗證 Kinesis 資料串流時發生錯誤：來自 Kinesis 的回應：*errorCode*
errorMessage

此錯誤的可能原因是提供的 Kinesis Data Streams 資源不存在。或者，QLDB 沒有足夠的許可將資料記錄寫入您指定的 Kinesis 資料串流。

驗證您在串流請求中提供的 Kinesis 資料串流是否正確。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的[建立和更新](#)資料串流。Amazon Kinesis

此外，請確認您為指定的 Kinesis 資料串流定義政策，以將 QLDB 服務 (`qldb.amazonaws.com`) 許可授予下列動作。如需詳細資訊，請參閱[串流許可](#)。

- `kinesis:PutRecord`
- `kinesis:PutRecords`
- `kinesis:DescribeStream`
- `kinesis:ListShards`

IllegalArgumentException

訊息：驗證 Kinesis 組態時，Kinesis Data Streams 的非預期回應。Kinesis 的回應：*errorCode*
errorMessage

嘗試將資料記錄寫入提供的 Kinesis 資料串流失敗，並出現提供的 Kinesis 錯誤回應。如需可能原因的詳細資訊，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的[疑難排解 Amazon Kinesis Data Streams 生產者](#)。Amazon Kinesis

IllegalArgumentException

訊息：開始日期不得大於結束日期。

`InclusiveStartTime` 和 `ExclusiveEndTime` 都必須是 [ISO 8601](#) 日期和時間格式，以及國際標準時間 (UTC)。

IllegalArgumentException

訊息：開始日期不能是未來的日期。

`InclusiveStartTime` 和 `ExclusiveEndTime` 都必須是 ISO 8601 日期和時間格式，並以 UTC 表示。

LimitExceededException

訊息：超過同時執行日誌串流至 Kinesis Data Streams 的 5 個限制

QLDB 會強制執行五個並行日誌串流的預設限制。

驗證日誌資料

本節列出當您在分類帳中驗證日誌資料時，QLDB 可以傳回的常見例外狀況。如需使用此功能的詳細資訊，請參閱「[Amazon QLDB 中的資料驗證](#)」。

每個例外狀況都包含特定的錯誤訊息，後面接著可擲回它的 API 操作、簡短描述，以及可能解決方案的建議。

IllegalArgumentException

訊息：提供的 Ion 值無效，無法剖析。

API 操作：GetDigest, GetBlock, GetRevision

在重試請求之前，請確定您提供有效的 [Amazon Ion](#) 值。

IllegalArgumentException

訊息：提供的區塊地址無效。

API 操作：GetDigest, GetBlock, GetRevision

在重試請求之前，請確定您提供有效的區塊地址。區塊地址是具有兩個欄位的 Amazon Ion 結構：strandId 和 sequenceNo。

例如：{strandId:"B1FTjlSXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:14}

IllegalArgumentException

訊息：所提供摘要提示地址的序號超過字串的最新遞交記錄。

API 操作：GetDigest, GetBlock, GetRevision

您提供的摘要提示地址的序號必須小於或等於日誌鏈最新遞交記錄的序號。在重試請求之前，請確定您提供具有有效序號的摘要提示地址。

IllegalArgumentException

訊息：所提供區塊地址的字串 ID 無效。

API 操作：GetDigest, GetBlock, GetRevision

您提供的區塊地址必須具有與日誌的字串 ID 相符的字串 ID。在重試請求之前，請確定您提供具有有效鏈 ID 的區塊地址。

IllegalArgumentException

訊息：所提供區塊地址的序號超過字串的最新遞交記錄。

API 操作：GetBlock, GetRevision

您提供的區塊地址的序號必須小於或等於字串最新遞交記錄的序號。在重試請求之前，請確定您提供具有有效序號的區塊地址。

IllegalArgumentException

訊息：所提供區塊地址的字串 ID 必須符合所提供摘要提示地址的字串 ID。

API 操作：GetBlock, GetRevision

只有在文件修訂或區塊與您提供的摘要存在於相同的日誌鏈中時，您才能驗證文件修訂或區塊。

IllegalArgumentException

訊息：提供的區塊地址序號不得大於提供的摘要提示地址序號。

API 操作：GetBlock, GetRevision

您只能驗證您提供的摘要所涵蓋的文件修訂或區塊。這表示它在摘要提示地址之前已遞交至日誌。

IllegalArgumentException

訊息：在指定的區塊地址的 區塊中找不到提供的文件 ID。

API 操作：GetRevision

您提供的文件 ID 必須存在於您提供的區塊地址中。在重試您的請求之前，請確定這兩個參數一致。

Amazon QLDB PartiQL 參考

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 支援 [PartiQL](#) 查詢語言的子集。下列主題說明 PartiQL 的 QLDB 實作。

Note

- QLDB 不支援所有 PartiQL 操作。
- QLDB 中的所有 PartiQL 陳述式都受到交易限制，如 中所定義[Amazon QLDB 中的配額和限制](#)。
- 此參考提供您在 QLDB 主控台或 QLDB Shell 上手動執行的 PartiQL 陳述式的基本語法和使用範例。如需示範如何使用 QLDB 驅動程式以程式設計方式執行類似陳述式的程式碼範例，請參閱 中的教學課程[驅動程式入門](#)。

主題

- [什麼是 PartiQL？](#)
- [Amazon QLDB 中的 PartiQL](#)
- [QLDB 中的 PartiQL 快速提示](#)
- [Amazon QLDB PartiQL 參考慣例](#)
- [Amazon QLDB 中的資料類型](#)
- [Amazon QLDB 文件](#)
- [在 Amazon QLDB 中使用 PartiQL 查詢離子](#)
- [Amazon QLDB 中的 PartiQL 命令](#)
- [Amazon QLDB 中的 PartiQL 函數](#)
- [Amazon QLDB 中的 PartiQL 預存程序](#)
- [Amazon QLDB 中的 PartiQL 運算子](#)

- [Amazon QLDB 中的預留關鍵字](#)
- [Amazon QLDB 中的 Amazon Ion 資料格式參考](#)

什麼是 PartiQL ?

PartiQL 在包含結構化資料、半結構化資料和巢狀資料的多個資料存放區提供與 SQL 相容的查詢存取。它在 Amazon 中廣泛使用，現在作為許多項目的一部分提供 AWS 服務，包括 QLDB。

如需 PartiQL 規範和核心查詢語言的教學課程，請參閱 [PartiQL 文件](#)。

PartiQL 擴展 [SQL-92](#) 以支援 Amazon Ion 資料格式的文件。如需 Amazon Ion 的相關資訊，請參閱 [Amazon QLDB 中的 Amazon Ion 資料格式參考](#)。

Amazon QLDB 中的 PartiQL

若要在 QLDB 中執行 PartiQL 查詢，您可以使用下列其中一項：

- AWS Management Console 適用於 QLDB 的 上的 PartiQL 編輯器
- 命令列 QLDB shell
- 以程式設計方式執行查詢的 AWS 提供的 QLDB 驅動程式

如需使用這些方法存取 QLDB 的資訊，請參閱 [存取 Amazon QLDB](#)。

若要了解如何控制在特定資料表上執行每個 PartiQL 命令的存取權，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

QLDB 中的 PartiQL 快速提示

以下是在 QLDB 中使用 PartiQL 的提示和最佳實務的簡短摘要：

- 了解並行和交易限制 – 所有陳述式，包括SELECT查詢，都受到[樂觀並行控制 \(OCC\)](#) 衝突和[交易限制](#)的約束，包括 30 秒的交易逾時。
- 使用索引 – 使用高基數索引並執行目標查詢，以最佳化您的陳述式並避免完整資料表掃描。如需進一步了解，請參閱 [最佳化查詢效能](#)。
- 使用等式述詞 – 索引查詢需要等式運算子 (= 或 IN)。不平等運算子 (<、>LIKE、BETWEEN) 不符合索引查詢資格，並導致完整資料表掃描。

- 僅使用內部聯結 – QLDB 僅支援內部聯結。最佳實務是，加入針對您加入的每個資料表編製索引的欄位。選擇聯結條件和等式述詞的高基數索引。

Amazon QLDB PartiQL 參考慣例

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明 Amazon QLDB PartiQL 參考中描述的用於撰寫 PartiQL 命令、函數和表達式語法的慣例。PartiQL 這些慣例不應與 PartiQL 查詢語言本身的[語法和語意](#)混淆。

字元	描述
CAPS (大寫字母)	大寫字詞為關鍵字。
[]	括號表示選用的引數或子句。方括號中的多個引數，代表您可以選擇任何數目的引數。此外，括號中的引數在個別行上表示 QLDB 剖析器預期引數會依照語法中列出的順序。
	直立線符號會將您可選擇的引數隔開。
####	紅色斜體的字表示預留位置。插入適當的值來取代紅色斜體字詞。
...	省略符號表示您可以重複前一個元素。
'	單引號中的值表示您必須輸入單引號。在 PartiQL 中，單引號表示 Amazon Ion 結構中的字串值或欄位名稱。
"	雙引號中的值表示您必須輸入雙引號。在 PartiQL 中，雙引號表示引用的識別符。
`	反引號中的值表示您必須輸入反引號。在 PartiQL 中，反引號表示 Ion 常值。

Amazon QLDB 中的資料類型

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 會以 [Amazon Ion](#) 格式存放文件。Amazon Ion 是一種資料序列化格式（文字格式和二進位編碼格式），是 JSON 的超集合。下表列出您可以在 QLDB 文件中使用的 Ion 資料類型。

資料類型	描述
null	一般 null 值
bool	布林值
int	任意大小的已簽署整數
decimal	十進位編碼的任意精確度實際數量
float	二進位編碼浮點數 (64 位元 IEEE)
timestamp	任意精確度 Date/time/timezone 時刻
string	Unicode 文字常值
symbol	Unicode 符號原子（識別符）
blob	使用者定義編碼的二進位資料
clob	使用者定義編碼的文字資料
struct	未排序的名稱值對集合
list	排序的異質值集合

如需 Ion 核心資料類型的完整清單，以及完整的描述和值格式詳細資訊，請參閱 [Amazon GitHub 網站上的 Ion 規格文件](#)。GitHub

Amazon QLDB 文件

⚠ Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 將資料記錄儲存為文件，而這些文件只是插入資料表的 [Amazon Ion](#) struct 物件。如需 Ion 規格，請參閱 [Amazon Ion GitHub](#) 網站。

主題

- [Ion 文件結構](#)
- [PartiQL-Ion 類型映射](#)
- [文件 ID](#)

Ion 文件結構

如同 JSON，QLDB 文件由下列結構中的名稱值對組成。

```
{
  name1: value1,
  name2: value2,
  name3: value3,
  ...
  nameN: valueN
}
```

名稱是符號字符，值不受限制。每個名稱/值對稱為欄位。欄位的值可以是任何 Ion [資料類型](#)，包括容器類型：巢狀結構、清單和結構清單。

與 JSON 一樣，a struct 以大括號表示 ({...})，而 a list 以方形括號表示 ([...])。下列範例是中範例資料的文件 [Amazon QLDB 主控台入門](#)，其中包含各種類型的值。

```
{
  VIN: "1N4AL11D75C109151",
  LicensePlateNumber: "LEWISR261LL",
  State: "WA",
}
```

```
City: "Seattle",
PendingPenaltyTicketAmount: 90.25,
ValidFrom: 2017-08-21T,
ValidTo: 2020-05-11T,
Owners: {
  PrimaryOwner: { PersonId: "294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s" },
  SecondaryOwners: [{ PersonId: "5Ufgdlnj06gF5Cwc0Iu64s" }]
}
```

Important

在 Ion 中，雙引號表示字串值，而未引號表示欄位名稱。但是在 PartiQL 中，單引號同時代表字串和欄位名稱。

此語法的差異可讓 PartiQL 查詢語言維持 SQL 相容性，而 Amazon Ion 資料格式則可維持 JSON 相容性。如需 QLDB 中 PartiQL 語法和語義的詳細資訊，請參閱 [使用 PartiQL 查詢 Ion](#)。

PartiQL-Ion 類型映射

在 QLDB 中，PartiQL 擴展 SQL 的類型系統，以涵蓋 Ion 資料模型。此映射的說明如下：

- SQL 純量類型由其 Ion 對應項目涵蓋。例如：
 - CHAR 和 VARCHAR 是映射到 Ion string 類型的 Unicode 序列。
 - NUMBER 會映射到 Ion decimal 類型。
- Ion 的 struct 類型相當於 SQL 元組，傳統上代表資料表資料列。
 - 不過，在開啟內容且沒有結構描述的情況下，不支援依賴 SQL 元組排序性質的查詢（例如的輸出順序 `SELECT *`）。
- 除了之外 NULL，PartiQL 還有 MISSING 類型。這是的專門領域 NULL，表示缺少欄位。此類型是必要的，因為 Ion struct 欄位可能很稀疏。

文件 ID

QLDB 會將文件 ID 指派給您插入資料表的每個文件。所有系統指派 IDs 都是通用的唯一識別符 (UUID)，每個識別符都以 Base62-encoded 字串表示（例如 3Qv67yjXEwB9SjmvkuG6Cp）。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 中的唯一 IDs](#)。

每個文件修訂版本都是由文件 ID 和零基版本編號的組合唯一識別。

文件 ID 和版本欄位包含在文件的中繼資料中，您可以在遞交檢視（資料表的系統定義檢視）中查詢。如需 QLDB 中檢視的詳細資訊，請參閱[核心概念](#)。若要進一步了解中繼資料，請參閱[查詢文件中繼資料](#)。

在 Amazon QLDB 中使用 PartiQL 查詢離子

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

當您在 Amazon QLDB 中查詢資料時，您會以 PartiQL 格式撰寫陳述式，但 QLDB 會以 Amazon Ion 格式傳回結果。PartiQL 旨在與 SQL 相容，而 Ion 是 JSON 的延伸。這會導致您記錄查詢陳述式中資料與查詢結果顯示方式之間的語法差異。

本節說明使用 [QLDB 主控台](#) 或 [QLDB shell](#) 手動執行 PartiQL 陳述式的基本語法和語意。

Tip

當您以程式設計方式執行 PartiQL 查詢時，最佳實務是使用參數化陳述式。您可以使用問號 (?) 做為陳述式中的繫結變數預留位置，以避免這些語法規則。這也更安全、更有效率。若要進一步了解，請參閱下列開始使用驅動程式的教學課程：

- Java：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- .NET：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Go：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Node.js：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Python：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)

主題

- [語法和語意](#)
- [Backtick 表示法](#)
- [路徑導覽](#)

- [別名](#)
- [PartiQL 規格](#)

語法和語意

使用 QLDB 主控台或 QLDB shell 查詢 Ion 資料時，下列是 PartiQL 的基本語法和語義：

區分大小寫

所有 QLDB 系統物件名稱，包括欄位名稱、資料表名稱和分類帳名稱，都區分大小寫。

字串值

在 Ion 中，雙引號 ("...") 表示[字串](#)。

在 PartiQL 中，單引號 ('...') 表示字串。

符號和識別符

在 Ion 中，單引號 ('...') 表示[符號](#)。Ion 中稱為識別符的符號子集以未引用的文字表示。

在 PartiQL 中，雙引號 ("...") 表示引用的 PartiQL 識別符，例如用作資料表名稱的[預留字詞](#)。未引用的文字代表一般的 PartiQL 識別符，例如不是預留單字的資料表名稱。

離子常值

任何 Ion 常值都可以在 PartiQL 陳述式中以反引號 (`...`) 表示。

欄位名稱

離子欄位名稱是區分大小寫的符號。PartiQL 可讓您在 DML 陳述式中以單引號表示欄位名稱。這是使用 PartiQL 的 cast 函數定義符號的短期替代方案。它也比使用反引號來表示常值 Ion 符號更直覺。

文字

PartiQL 查詢語言的字條對應至 Ion 資料類型，如下所示：

純量

適用時請遵循 SQL 語法，如 [PartiQL-Ion 類型映射](#) 章節所述。例如：

- 5

- 'foo'
- null

結構

也稱為許多格式和其他資料模型的元組或物件。

以大括號 ({...}) 表示，並以逗號分隔 struct 元素。

- { 'id' : 3, 'arr': [1, 2] }

清單

也稱為陣列。

以方括號表示 ([...])，清單元素以逗號分隔。

- [1, 'foo']

包包

PartiQL 中的未排序集合。

以雙角度括號表示 (<<...>>)，包元素以逗號分隔。在 QLDB 中，資料表可視為包。不過，無法在資料表中的文件中巢狀包。

- << 1, 'foo' >>

範例

以下是具有各種 Ion 類型的 INSERT 陳述式語法範例。

```
INSERT INTO VehicleRegistration VALUE
{
  'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761', --string
  'RegNum' : 1722, --integer
  'State' : 'WA',
  'City' : 'Kent',
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 130.75, --decimal
  'Owners' : { --nested struct
    'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s' },
    'SecondaryOwners' : [ --list of structs
      { 'PersonId' : '1nmeDdLo3AhGswBtyM1eYh' },
      { 'PersonId': 'IN7MvYtUjkp1GMZu0F6CG9' }
    ]
  }
}
```

```
},  
'ValidFromDate' : `2017-09-14T`, --Ion timestamp literal with day precision  
'ValidToDate' : `2020-06-25T`  
}
```

Backtick 表示法

PartiQL 完全涵蓋所有 Ion 資料類型，因此您可以撰寫任何陳述式而無需使用反引號。但在某些情況下，此 Ion 常值語法可以讓您的陳述式更清楚、更簡潔。

例如，若要插入具有 Ion 時間戳記和符號值的文件，您只能使用純 PartiQL 語法撰寫下列陳述式。

```
INSERT INTO myTable VALUE  
{  
  'myTimestamp': to_timestamp('2019-09-04T'),  
  'mySymbol': cast('foo' as symbol)  
}
```

這相當詳細，因此您可以使用反引號來簡化陳述式。

```
INSERT INTO myTable VALUE  
{  
  'myTimestamp': `2019-09-04T`,  
  'mySymbol': `foo`  
}
```

您也可以將整個結構括在反引號中，以節省一些額外的擊鍵動作。

```
INSERT INTO myTable VALUE  
`{  
  myTimestamp: 2019-09-04T,  
  mySymbol: foo  
}`
```

Important

PartiQL 中的字串和符號是不同的類別。這表示即使他們有相同的文字，它們也不相等。例如，下列 PartiQL 表達式會評估為不同的 Ion 值。

```
'foo'
```

```
`foo`
```

路徑導覽

撰寫資料處理語言 (DML) 或查詢陳述式時，您可以使用路徑步驟存取巢狀結構中的欄位。PartiQL 支援用於存取父系結構欄位名稱的點表示法。下列範例會存取父系 Model 的欄位 Vehicle。

```
Vehicle.Model
```

若要存取清單的特定元素，您可以使用方括號運算子來表示以零為基礎的順序數字。下列範例會存取的元素 SecondaryOwners，其順序數為 2。換句話說，這是清單的第三個元素。

```
SecondaryOwners[2]
```

別名

QLDB 支援開啟的內容和結構描述。因此，當您存取陳述式中的特定欄位時，確保取得預期結果的最佳方式是使用別名。例如，如果您未指定明確的別名，系統會為您的 FROM 來源產生隱含別名。

```
SELECT VIN FROM Vehicle
--is rewritten to
SELECT Vehicle.VIN FROM Vehicle AS Vehicle
```

但欄位名稱衝突的結果無法預測。如果名為 的另一個欄位 VIN 存在於文件中的巢狀結構中，則此查詢傳回 VIN 的值可能會讓您感到驚訝。最佳實務是改為撰寫下列陳述式。此查詢宣告 v 為跨越 Vehicle 資料表範圍的別名。AS 關鍵字為選用。

```
SELECT v.VIN FROM Vehicle [ AS ] v
```

在文件中進入巢狀集合時，別名特別有用。例如，下列陳述式宣告 o 為別名，其範圍超過集合 VehicleRegistration.Owners。

```
SELECT o.SecondaryOwners
FROM VehicleRegistration AS r, @r.Owners AS o
```


此@字元在技術上是選用的。但它明確表示您想要 內的Owners結構VehicleRegistration，而不是名為 的不同集合 Owners（如果有的話）。

PartiQL 規格

如需 PartiQL 查詢語言的詳細資訊，請參閱 [PartiQL 規格](#)。

Amazon QLDB 中的 PartiQL 命令

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

PartiQL 擴展 SQL-92 以支援 Amazon Ion 資料格式的文件。Amazon QLDB 支援下列 PartiQL 命令。

若要了解如何控制在特定資料表上執行每個 PartiQL 命令的存取權，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

Note

- QLDB 不支援所有 PartiQL 命令。
- QLDB 中的所有 PartiQL 陳述式都受到交易限制，如 中所定義[Amazon QLDB 中的配額和限制](#)。
- 此參考提供您在 QLDB 主控台或 QLDB Shell 上手動執行的 PartiQL 陳述式的基本語法和使用的範例。如需示範如何使用支援的程式設計語言執行類似陳述式的程式碼範例，請參閱 中的教學課程[驅動程式入門](#)。

DDL 陳述式（資料定義語言）

資料定義語言 (DDL) 是您用來管理資料庫物件的一組 PartiQL 陳述式，例如資料表和索引。您可以使用 DDL 來建立和捨棄這些物件。

- [CREATE INDEX](#)
- [CREATE TABLE](#)

- [DROP INDEX](#)
- [DROP TABLE](#)
- [UNDROP 資料表](#)

DML 陳述式（資料處理語言）

資料處理語言 (DML) 是您用來管理 QLDB 資料表中資料的一組 PartiQL 陳述式。您可使用 DML 陳述式新增、修改或刪除資料表中的資料。

支援下列 DML 和查詢語言陳述式：

- [DELETE](#)
- [FROM \(INSERT、Remove 或 SET\)](#)
- [INSERT](#)
- [SELECT](#)
- [UPDATE](#)

Amazon QLDB 中的 CREATE INDEX 命令

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 CREATE INDEX 命令為資料表上的文件欄位建立索引。

若要了解如何控制在特定資料表上執行此 PartiQL 命令的存取，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

Important

QLDB 需要索引才能有效率地查詢文件。如果沒有索引，QLDB 讀取文件時需要執行完整資料表掃描。這可能會導致大型資料表的效能問題，包括並行衝突和交易逾時。

若要避免資料表掃描，您必須在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子 (= 或 IN) 搭配 WHERE 述詞子句執行陳述式。如需詳細資訊，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

建立索引時請注意下列限制：

- 索引只能在單一最上層欄位上建立。不支援複合、巢狀、唯一和以函數為基礎的索引。
- 您可以在任何 [Ion 資料類型](#) 上建立索引，包括 list 和 struct。不過，無論 Ion 類型為何，您都只能依整個 Ion 值的相等性執行索引查詢。例如，使用 list 類型做為索引時，您無法透過清單中的一個項目進行索引查詢。
- 只有在您使用等式述詞時，查詢效能才會獲得改善；例如，WHERE indexedField = 123 或 WHERE indexedField IN (456, 789)。

QLDB 不會遵守查詢述詞中的不等式。因此，不會實作範圍篩選掃描。

- 索引欄位的名稱區分大小寫，最多可有 128 個字元。
- QLDB 中的索引建立是非同步的。在非空白資料表上完成建立索引所需的時間，會因資料表大小而有所不同。如需詳細資訊，請參閱[管理索引](#)。

主題

- [語法](#)
- [參數](#)
- [傳回值](#)
- [範例](#)
- [使用驅動程式以程式設計方式執行](#)

語法

```
CREATE INDEX ON table_name (field)
```

參數

table_name

您要建立索引的資料表名稱。索資料表必須已存在。

資料表名稱區分大小寫。

##

要為其建立索引的文件欄位名稱。欄位必須是最上層屬性。

索引欄位的名稱區分大小寫，最多可有 128 個字元。

您可以在任何 [Amazon Ion 資料類型](#) 上建立索引，包括 `list` 和 `struct`。不過，無論 `Ion` 類型為何，您都只能依整個 `Ion` 值的相等性執行索引查詢。例如，使用 `list` 類型做為索引時，您無法透過清單中的一個項目進行索引查詢。

傳回值

`tableId` – 您建立索引之資料表的唯一 ID。

範例

```
CREATE INDEX ON VehicleRegistration (LicensePlateNumber)
```

```
CREATE INDEX ON Vehicle (VIN)
```

使用驅動程式以程式設計方式執行

若要了解如何使用 QLDB 驅動程式以程式設計方式執行此陳述式，請參閱驅動程式入門中的下列教學課程：

- Java：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- .NET：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Go：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Node.js：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Python：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)

Amazon QLDB 中的 CREATE TABLE 命令

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 `CREATE TABLE` 命令來建立新的資料表。

資料表具有沒有命名空間的簡單名稱。QLDB 支援開啟的內容，不會強制執行結構描述，因此您在建立資料表時不會定義屬性或資料類型。

Note

若要了解如何控制在分類帳中執行此 PartiQL 命令的存取，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

主題

- [語法](#)
- [參數](#)
- [傳回值](#)
- [建立時標記資料表](#)
- [範例](#)
- [使用驅動程式以程式設計方式執行](#)

語法

```
CREATE TABLE table_name [ WITH (aws_tags = `{'key': 'value'}`) ]
```

參數***table_name***

要建立之資料表的唯一名稱。具有相同名稱的作用中資料表不得已存在。以下是命名限制：

- 只能包含 1-128 個英數字元或底線。
- 第一個字元必須有字母或底線。
- 可以包含其餘字元的英數字元和底線的任意組合。
- 區分大小寫。
- 不得為 QLDB PartiQL [保留字](#)。

'key' : 'value'

(選用) 建立期間要連接至資料表資源的標籤。每個標籤都定義為索引鍵/值對，其中索引鍵和值各自以單引號表示。每個鍵/值對都是在由反引號表示的 Amazon Ion 結構中定義。

建立時標記資料表目前僅支援 *STANDARD* 許可模式中的分類帳。

傳回值

tableId – 您建立之資料表的唯一 ID。

建立時標記資料表

Note

建立時標記資料表目前僅支援STANDARD許可模式中的分類帳。

或者，您也可以在此 CREATE TABLE 陳述式中指定標籤來標記資料表資源。如需標籤的詳細資訊，請參閱 [標記 Amazon QLDB 資源](#)。下列範例 Vehicle 會使用標籤 建立名為 的資料表 environment=production。

```
CREATE TABLE Vehicle WITH (aws_tags = `{'environment': 'production'}`)
```

在建立時標記資料表需要存取 qlldb:PartiQLCreateTable 和 qlldb:TagResource 動作。若要進一步了解 QLDB 資源的許可，請參閱 [Amazon QLDB 如何與 IAM 搭配使用](#)。

藉由在建立時為資源建立標籤，您可以消除在資源建立後執行自訂標籤指令碼的必要。標記資料表之後，您可以根據這些標籤控制對資料表的存取。例如，您只能將完整存取權授予具有特定標籤的資料表。如需 JSON 政策範例，請參閱 [根據資料表標籤完整存取所有動作](#)。

範例

```
CREATE TABLE VehicleRegistration
```

```
CREATE TABLE Vehicle WITH (aws_tags = `{'environment': 'development'}`)
```

```
CREATE TABLE Vehicle WITH (aws_tags = `{'key1': 'value1', 'key2': 'value2'}`)
```

使用驅動程式以程式設計方式執行

若要了解如何使用 QLDB 驅動程式以程式設計方式執行此陳述式，請參閱下列入門驅動程式中的教學課程：

- Java：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- .NET：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)

- Go : [快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Node.js : [快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Python : [快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)

Amazon QLDB 中的 DELETE 命令

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 DELETE 命令，透過建立新的文件最終修訂，在資料表中將作用中文件標記為已刪除。此最終修訂表示文件已刪除。此操作會結束文件的生命週期，這表示無法建立具有相同文件 ID 的進一步文件修訂。

此操作不可復原。您仍然可以使用 查詢已刪除文件的修訂歷史記錄[歷史記錄函數](#)。

Note

若要了解如何控制在特定資料表上執行此 PartiQL 命令的存取，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

主題

- [語法](#)
- [參數](#)
- [傳回值](#)
- [範例](#)
- [使用驅動程式以程式設計方式執行](#)

語法

```
DELETE FROM table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
[ WHERE condition ]
```

參數

table_name

包含要刪除之資料的使用者資料表名稱。DML 陳述式僅在預設[使用者檢視](#)中受支援。每個陳述式只能在單一資料表上執行。

AS ***table_alias***

(選用) 使用者定義的別名，範圍涵蓋要刪除的資料表。AS 關鍵字為選用。

BY ***id_alias***

(選用) 使用者定義的別名，可繫結至結果集中每個文件的id中繼資料欄位。別名必須使用關鍵字在 FROM子句中宣告BY。當您想要在查詢預設使用者檢視時篩選[文件 ID](#)時，此功能非常有用。如需詳細資訊，請參閱[使用 BY 子句查詢文件 ID](#)。

WHERE ***condition***

要刪除之文件的選取條件。

Note

如果您省略 WHERE子句，則會刪除資料表中的所有文件。

傳回值

documentId – 您刪除的每個文件的唯一 ID。

範例

```
DELETE FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1HVBBAANXWH544237'
```

使用驅動程式以程式設計方式執行

若要了解如何使用 QLDB 驅動程式以程式設計方式執行此陳述式，請參閱驅動程式入門中的下列教學課程：

- Java：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- .NET：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)

- Go : [快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Node.js : [快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Python : [快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)

Amazon QLDB 中的 DROP INDEX 命令

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 DROP INDEX 命令來刪除資料表上的索引。

Note

若要了解如何控制在特定資料表上執行此 PartiQL 命令的存取，請參閱[Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

主題

- [語法](#)
- [參數](#)
- [傳回值](#)
- [範例](#)

語法

```
DROP INDEX "indexId" ON table_name WITH (purge = true)
```

Note

所有 DROP INDEX 陳述式 WITH (purge = true) 都需要子句，true 目前唯一支援的值。關鍵字區分 purge 大小寫，且必須是所有小寫。

參數

"*indexId*"

要捨棄的索引的唯一 ID，以雙引號表示。

ON ***table_name***

您要捨棄其索引的資料表名稱。

傳回值

tableId – 您捨棄索引之資料表的唯一 ID。

範例

```
DROP INDEX "4tPW3fUhaVhDinRgKRLhGU" ON VehicleRegistration WITH (purge = true)
```

Amazon QLDB 中的 DROP TABLE 命令

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 DROP TABLE 命令來停用現有的資料表。您可以使用 [UNDROP 資料表](#) 陳述式來重新啟用它。停用或重新啟用資料表不會影響其文件或索引。

Note

若要了解如何控制在特定資料表上執行此 PartiQL 命令的存取，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

主題

- [語法](#)
- [參數](#)
- [傳回值](#)

- [範例](#)

語法

```
DROP TABLE table_name
```

參數

table_name

要停用的資料表名稱。資料表必須已經存在，且狀態為 ACTIVE。

傳回值

tableId – 您停用之資料表的唯一 ID。

範例

```
DROP TABLE VehicleRegistration
```

Amazon QLDB 中的 FROM (INSERT、REMOVE 或 SET) 命令

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，開頭為 `FROM` 的陳述式是 PartiQL 延伸，可讓您在文件中插入和移除特定元素。您也可以使用此陳述式來更新文件中現有的元素，類似於 [UPDATE](#) 命令。

Note

若要了解如何控制在特定資料表上執行此 PartiQL 命令的存取，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

主題

- [語法](#)
- [參數](#)
- [巢狀集合](#)
- [傳回值](#)
- [範例](#)
- [使用驅動程式以程式設計方式執行](#)

語法

FROM-INSERT

在現有文件中插入新的元素。若要將新的最上層文件插入資料表，您必須使用 [INSERT](#)。

```
FROM table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
[ WHERE condition ]  
INSERT INTO element VALUE data [ AT key_name ]
```

FROM-REMOVE

移除文件中的現有元素，或移除整個最上層文件。後者與傳統[DELETE](#)語法在語意上相同。

```
FROM table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
[ WHERE condition ]  
REMOVE element
```

FROM-SET

更新文件中的一或多個元素。如果元素不存在，則會插入。這在同義詞上與傳統[UPDATE](#)語法相同。

```
FROM table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
[ WHERE condition ]  
SET element = data [, element = data, ... ]
```

參數

table_name

包含要修改之資料的使用者資料表名稱。DML 陳述式僅支援預設[使用者檢視](#)。每個陳述式只能在單一資料表上執行。

在此子句中，您也可以包含一或多個巢狀在指定資料表中的集合。如需詳細資訊，請參閱[巢狀集合](#)。

AS *table_alias*

(選用) 使用者定義的別名，範圍涵蓋要修改的資料表。用於 SET、REMOVEINSERT INTO、或 WHERE 子句的所有資料表別名都必須在 FROM 子句中宣告。AS 關鍵字為選用。

BY *id_alias*

(選用) 使用者定義的別名，可繫結至結果集中每個文件的 id 中繼資料欄位。別名必須使用關鍵字在 FROM 子句中宣告 BY。當您想要在查詢預設使用者檢視時篩選[文件 ID](#)時，此功能非常有用。如需詳細資訊，請參閱[使用 BY 子句查詢文件 ID](#)。

WHERE *condition*

要修改之文件的選擇條件。

Note

如果您省略 WHERE 子句，則會修改資料表中的所有文件。

##

要建立或修改的文件元素。

data

元素的新值。

AT *key_name*

在要修改的文件內新增的金鑰名稱。您必須指定對應的 VALUE 以及金鑰名稱。這是在文件中插入 AT 特定位置的新值所必需。

巢狀集合

雖然您只能在單一資料表上執行 DML 陳述式，但您可以將該資料表中文件中的巢狀集合指定為其他來源。您為巢狀集合宣告的每個別名都可以在 WHERE 子句和 SET、INSERT INTO 或 REMOVE 子句中使用。

例如，下列陳述式的 FROM 來源同時包含 VehicleRegistration 資料表和巢狀 Owners.SecondaryOwners 結構。

```
FROM VehicleRegistration r, @r.Owners.SecondaryOwners o
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151' AND o.PersonId = 'abc123'
SET o.PersonId = 'def456'
```

此範例會更新SecondaryOwners清單中具有 PersonId 之 的特定元素，VehicleRegistration該清單'abc123'位於文件中具有 VIN之 '1N4AL11D75C109151'。此表達式可讓您依清單的值而非索引來指定清單的元素。

傳回值

documentId – 您更新或刪除的每個文件的唯一 ID。

範例

修改文件中的 元素。如果元素不存在，則會插入。

```
FROM Vehicle AS v
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151' AND v.Color = 'Silver'
SET v.Color = 'Shiny Gray'
```

修改或插入系統指派的文件id中繼資料欄位上的 元素和篩選條件。

```
FROM Vehicle AS v BY v_id
WHERE v_id = 'documentId'
SET v.Color = 'Shiny Gray'
```

修改 文件內Owners.SecondaryOwners清單中第一個元素PersonId的欄位。

```
FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
SET r.Owners.SecondaryOwners[0].PersonId = 'abc123'
```

移除文件中的現有元素。

```
FROM Person AS p
WHERE p.GovId = '111-22-3333'
REMOVE p.Address
```

從資料表中移除整個文件。

```
FROM Person AS p
WHERE p.GovId = '111-22-3333'
REMOVE p
```

移除VehicleRegistration資料表中文件中Owners.SecondaryOwners清單的第一個元素。

```
FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
REMOVE r.Owners.SecondaryOwners[0]
```

在Vehicle資料表中的文件中插入 {'Mileage':26500} 做為最上層的名稱值對。

```
FROM Vehicle AS v
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151'
INSERT INTO v VALUE 26500 AT 'Mileage'
```

在VehicleRegistration資料表中的文件Owners.SecondaryOwners欄位中附加{'PersonId':'abc123'}為名稱/值對。請注意，Owners.SecondaryOwners 必須已存在，且必須是清單資料類型，此陳述式才會有效。否則，子INSERT INTO句中AT需要關鍵字。

```
FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners VALUE { 'PersonId' : 'abc123' }
```

插入 {'PersonId':'abc123'}做為文件內現有Owners.SecondaryOwners清單中的第一個元素。

```
FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners VALUE {'PersonId' : 'abc123'} AT 0
```

將多個名稱/值對附加到文件中的現有Owners.SecondaryOwners清單。

```
FROM VehicleRegistration AS r
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners << {'PersonId' : 'abc123'}, {'PersonId' : 'def456'} >>
```

使用驅動程式以程式設計方式執行

若要了解如何使用 QLDB 驅動程式以程式設計方式執行此陳述式，請參閱驅動程式入門中的下列教學課程：

- Java：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- .NET：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Go：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Node.js：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Python：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)

Amazon QLDB 中的 INSERT 命令

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 INSERT 命令將一或多個 Amazon Ion 文件新增至資料表。

Note

若要了解如何控制在特定資料表上執行此 PartiQL 命令的存取，請參閱[Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

主題

- [語法](#)
- [參數](#)
- [傳回值](#)
- [範例](#)
- [使用驅動程式以程式設計方式執行](#)

語法

插入單一文件。

```
INSERT INTO table_name VALUE document
```

插入多個文件。

```
INSERT INTO table_name << document, document, ... >>
```

參數

table_name

您要插入資料的 使用者資料表名稱。索資料表必須已存在。DML 陳述式僅在預設[使用者檢視](#)中受支援。

##

有效的 [QLDB 文件](#)。您必須指定至少一個文件。多個文件必須以逗號分隔。

文件必須以大括號表示 ({ ... })。

文件中的每個欄位名稱都是區分大小寫的 Ion 符號，可由 PartiQL 中的單引號 (' ... ') 表示。

字串值也會在 PartiQL 中以單引號 (' ... ') 表示。

任何 Ion 常值都可以用反引號 () 表示 `...`。

Note

雙角括號 <<...>> () 表示未排序的集合（在 PartiQL 中稱為包），只有在您想要插入多個文件時才需要。

傳回值

documentId – 您插入的每個文件的唯一 ID。

範例

插入單一文件。

```

INSERT INTO VehicleRegistration VALUE
{
  'VIN' : 'KM8SRDHF6EU074761', --string
  'RegNum' : 1722, --integer
  'State' : 'WA',
  'City' : 'Kent',
  'PendingPenaltyTicketAmount' : 130.75, --decimal
  'Owners' : { --nested struct
    'PrimaryOwner' : { 'PersonId': '294jJ3YUoH1IEEm8GSab0s' },
    'SecondaryOwners' : [ --list of structs
      { 'PersonId' : '1nmeDdLo3AhGswBtyM1eYh' },
      { 'PersonId': 'IN7MvYtUj1GZu0F6CG9' }
    ]
  },
  'ValidFromDate' : `2017-09-14T`, --Ion timestamp literal with day precision
  'ValidToDate' : `2020-06-25T`
}

```

此陳述式會傳回您插入的文件的唯一 ID，如下所示。

```

{
  documentId: "2kKu0PNB07D2iTPBrUTWGl"
}

```

插入多個文件。

```

INSERT INTO Person <<
{
  'FirstName' : 'Raul',
  'LastName' : 'Lewis',
  'DOB' : `1963-08-19T`,
  'GovId' : 'LEWISR261LL',
  'GovIdType' : 'Driver License',
  'Address' : '1719 University Street, Seattle, WA, 98109'
},
{
  'FirstName' : 'Brent',
  'LastName' : 'Logan',
  'DOB' : `1967-07-03T`,
  'GovId' : 'LOGANB486CG',
  'GovIdType' : 'Driver License',
  'Address' : '43 Stockert Hollow Road, Everett, WA, 98203'
}

```

```
},
{
  'FirstName' : 'Alexis',
  'LastName' : 'Pena',
  'DOB' : `1974-02-10T`,
  'GovId' : '744 849 301',
  'GovIdType' : 'SSN',
  'Address' : '4058 Melrose Street, Spokane Valley, WA, 99206'
}
>>
```

此陳述式會傳回您插入的每個文件的唯一 ID，如下所示。

```
{
  documentId: "6WXzLscsJ3bDwW97Dy8nyp"
},
{
  documentId: "35e0ToZyTGJ7LGvcwrkX65"
},
{
  documentId: "BVHPcH612o7JR0Q4yP8jiH"
}
```

使用驅動程式以程式設計方式執行

若要了解如何使用 QLDB 驅動程式以程式設計方式執行此陳述式，請參閱驅動程式入門中的下列教學課程：

- Java：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- .NET：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Go：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Node.js：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Python：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)

Amazon QLDB 中的 SELECT 命令

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 SELECT 命令從一或多個資料表擷取資料。QLDB 中的每個 SELECT 查詢都會在交易中處理，並受到[交易逾時限制](#)。

結果的順序並不特定，而且每個 SELECT 查詢可能有所不同。您不應依賴結果順序來查詢 QLDB 中的任何查詢。

若要了解如何控制在特定資料表上執行此 PartiQL 命令的存取，請參閱[Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

Warning

當您在沒有索引查詢的情況下在 QLDB 中執行查詢時，它會叫用完整資料表掃描。PartiQL 支援此類查詢，因為它與 SQL 相容。不過，請勿在 QLDB 中執行生產使用案例的資料表掃描。資料表掃描可能會導致大型資料表的效能問題，包括並行衝突和交易逾時。

若要避免資料表掃描，您必須在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子，以 WHERE 述詞子句執行陳述式；例如，WHERE indexedField = 123 或 WHERE indexedField IN (456, 789)。如需詳細資訊，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

主題

- [語法](#)
- [參數](#)
- [聯結](#)
- [巢狀查詢限制](#)
- [範例](#)
- [使用驅動程式以程式設計方式執行](#)

語法

```
SELECT [ VALUE ] expression [ AS field_alias ] [, expression, ... ]  
FROM source [ AS source_alias ] [ AT idx_alias ] [ BY id_alias ] [, source, ... ]  
[ WHERE condition ]
```

參數

VALUE

讓查詢傳回原始資料類型值的表達式限定詞，而不是以元組結構包裝的值。

###

從*萬用字元形成的投影，或結果集中一或多個文件欄位的投影清單。一個表達式可以包含對 [PartiQL 函數](#) 的呼叫或由 [PartiQL 運算子](#) 修改的欄位。

AS *field_alias*

(選用) 用於最終結果集中的欄位的臨時使用者定義別名。AS 關鍵字為選用。

如果您未為不是簡單欄位名稱的表達式指定別名，結果集會將預設名稱套用至該欄位。

從##

要查詢的來源。目前唯一支援的來源是資料表名稱、資料表之間的[內部聯結](#)、巢狀SELECT查詢 (受限制[巢狀查詢限制](#))，以及資料表的[歷史記錄函數](#)呼叫。

您必須指定至少一個來源。多個來源必須以逗號分隔。

AS *source_alias*

(選用) 使用者定義的別名，範圍涵蓋要查詢的來源。在 SELECT OR WHERE子句中使用的所有來源別名都必須在子FROM句中宣告。AS 關鍵字為選用。

AT *idx_alias*

(選用) 使用者定義的別名，可繫結至來源清單中每個元素的索引 (順序) 數字。別名必須使用關鍵字在 FROM子句中宣告AT。

BY *id_alias*

(選用) 使用者定義的別名，可繫結至結果集中每個文件的id中繼資料欄位。別名必須使用關鍵字在 FROM子句中宣告BY。當您想要在查詢預設使用者檢視時投影或篩選[文件 ID](#) 時，此功能非常有用。如需詳細資訊，請參閱[使用 BY 子句查詢文件 ID](#)。

WHERE *condition*

查詢的選擇條件和聯結條件（如適用）。

Note

如果您省略 WHERE 子句，則會擷取資料表中的所有文件。

聯結

目前僅支援內部聯結。您可以使用明確 INNER JOIN 子句撰寫內部聯結查詢，如下所示。在此語法中，JOIN 必須與 配對 ON，且 INNER 關鍵字為選用。

```
SELECT expression
FROM table1 AS t1 [ INNER ] JOIN table2 AS t2
ON t1.element = t2.element
```

或者，您可以使用隱含語法撰寫內部聯結，如下所示。

```
SELECT expression
FROM table1 AS t1, table2 AS t2
WHERE t1.element = t2.element
```

巢狀查詢限制

您可以在 SELECT 表達式和 FROM 來源內撰寫巢狀查詢（子查詢）。主要限制是只有最外部的查詢可以存取全域資料庫環境。例如，假設您有一個具有資料表 VehicleRegistration 和 的分類帳 Person。下列巢狀查詢無效，因為內部 SELECT 會嘗試存取 Person。

```
SELECT r.VIN,
       (SELECT p.PersonId FROM Person AS p WHERE p.PersonId =
        r.Owners.PrimaryOwner.PersonId) AS PrimaryOwner
FROM VehicleRegistration AS r
```

而下列巢狀查詢是有效的。

```
SELECT r.VIN, (SELECT o.PrimaryOwner.PersonId FROM @r.Owners AS o) AS PrimaryOwner
```

```
FROM VehicleRegistration AS r
```

範例

下列查詢顯示基本SELECT所有萬用字元，其中包含使用 IN運算子的標準WHERE述詞子句。

```
SELECT * FROM Vehicle
WHERE VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

以下顯示具有字串篩選條件的SELECT投影。

```
SELECT FirstName, LastName, Address
FROM Person
WHERE Address LIKE '%Seattle%'
AND GovId = 'LEWISR261LL'
```

以下顯示可扁平化巢狀資料的關聯子查詢。請注意，這裡的@字元技術上是選用的。但它明確表示您想要巢狀在 中的Owners結構VehicleRegistration，而不是名為 的不同集合 Owners (如果有的話)。如需詳細資訊，請參閱 使用資料和歷史記錄一章[巢狀資料](#)中的 。

```
SELECT
    r.VIN,
    o.SecondaryOwners
FROM
    VehicleRegistration AS r, @r.Owners AS o
WHERE
    r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

下列顯示SELECT清單中的子查詢，其會投影巢狀資料，以及隱含的內部聯結。

```
SELECT
    v.Make,
    v.Model,
    (SELECT VALUE o.PrimaryOwner.PersonId FROM @r.Owners AS o) AS PrimaryOwner
FROM
    VehicleRegistration AS r, Vehicle AS v
WHERE
    r.VIN = v.VIN AND r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

以下顯示明確的內部聯結。

```
SELECT
    v.Make,
    v.Model,
    r.Owners
FROM
    VehicleRegistration AS r JOIN Vehicle AS v
ON
    r.VIN = v.VIN
WHERE
    r.VIN IN ('1N4AL11D75C109151', 'KM8SRDHF6EU074761')
```

以下顯示文件id中繼資料欄位的投影，使用 BY子句。

```
SELECT
    r_id,
    r.VIN
FROM
    VehicleRegistration AS r BY r_id
WHERE
    r_id = 'documentId'
```

下列使用 BY子句分別聯結其 DriversLicense和 文件id欄位上的 PersonId和 Person資料表。

```
SELECT * FROM DriversLicense AS d INNER JOIN Person AS p BY pid
ON d.PersonId = pid
WHERE pid = 'documentId'
```

下列使用 [遞交檢視](#)來分別聯結其 DriversLicense和 文件id欄位上的 PersonId和 Person資料表。

```
SELECT * FROM DriversLicense AS d INNER JOIN _ql_committed_Person AS cp
ON d.PersonId = cp.metadata.id
WHERE cp.metadata.id = 'documentId'
```

下列 傳回資料表 中文件Owners.SecondaryOwners清單中每個人的 PersonId和 索引（一般）編號VehicleRegistration。

```
SELECT s.PersonId, owner_idx
FROM VehicleRegistration AS r, @r.Owners.SecondaryOwners AS s AT owner_idx
WHERE r.VIN = 'KM8SRDHF6EU074761'
```


使用驅動程式以程式設計方式執行

若要了解如何使用 QLDB 驅動程式以程式設計方式執行此陳述式，請參閱驅動程式入門中的下列教學課程：

- Java：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- .NET：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Go：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Node.js：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Python：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)

Amazon QLDB 中的 UPDATE 命令

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 UPDATE 命令來修改文件中一或多個元素的值。如果元素不存在，則會插入。

您也可以使用此命令在文件中明確插入和移除特定元素，類似於[FROM \(INSERT、Remove 或 SET\)](#)陳述式。

Note

若要了解如何控制在特定資料表上執行此 PartiQL 命令的存取，請參閱[Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

主題

- [語法](#)
- [參數](#)
- [傳回值](#)

- [範例](#)
- [使用驅動程式以程式設計方式執行](#)

語法

UPDATE-SET

更新文件中的一或多個元素。如果元素不存在，則會插入。這在語意上與 [FROM-SET](#) 陳述式相同。

```
UPDATE table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
SET element = data [, element = data, ... ]  
[ WHERE condition ]
```

UPDATE-INSERT

在現有文件中插入新的元素。若要將新的最上層文件插入資料表，您必須使用 [INSERT](#)。

```
UPDATE table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
INSERT INTO element VALUE data [ AT key_name ]  
[ WHERE condition ]
```

UPDATE-REMOVE

移除文件中的現有元素，或移除整個最上層文件。後者在語意上與傳統[DELETE](#)語法相同。

```
UPDATE table_name [ AS table_alias ] [ BY id_alias ]  
REMOVE element  
[ WHERE condition ]
```

參數

table_name

包含要修改之資料的使用者資料表名稱。DML 陳述式僅支援預設[使用者檢視](#)。每個陳述式只能在單一資料表上執行。

AS *table_alias*

(選用) 使用者定義的別名，範圍涵蓋要更新的資料表。AS 關鍵字為選用。

BY *id_alias*

(選用) 使用者定義的別名，可繫結至結果集中每個文件的id中繼資料欄位。別名必須使用 BY 關鍵字在 UPDATE 子句中宣告。當您想要在查詢預設使用者檢視時篩選[文件 ID](#) 時，此功能非常有用。如需詳細資訊，請參閱[使用 BY 子句查詢文件 ID](#)。

##

要建立或修改的文件元素。

data

元素的新值。

AT *key_name*

在要修改的文件內新增的金鑰名稱。您必須指定對應的 VALUE 以及金鑰名稱。這是在文件中插入 AT 特定位置的新值所必需。

WHERE *condition*

要修改之文件的選擇條件。

** Note**

如果您省略 WHERE 子句，則會修改資料表中的所有文件。

傳回值

documentId – 您更新的每個文件的唯一 ID。

範例

更新文件中的欄位。如果 欄位不存在，則會插入。

```
UPDATE Person AS p
SET p.LicenseNumber = 'HOLLOR123ZZ'
WHERE p.GovId = '111-22-3333'
```

在系統指派的文件id中繼資料欄位中篩選。

```
UPDATE Person AS p BY pid
```

```
SET p.LicenseNumber = 'HOLLOR123ZZ'
WHERE pid = 'documentId'
```

覆寫整個文件。

```
UPDATE Person AS p
SET p = {
  'FirstName' : 'Rosemarie',
  'LastName' : 'Holloway',
  'DOB' : `1977-06-18T`,
  'GovId' : '111-22-3333',
  'GovIdType' : 'Driver License',
  'Address' : '4637 Melrose Street, Ellensburg, WA, 98926'
}
WHERE p.GovId = '111-22-3333'
```

修改 文件內Owners.SecondaryOwners清單中第一個元素PersonId的欄位。

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
SET r.Owners.SecondaryOwners[0].PersonId = 'abc123'
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

在Vehicle資料表中的文件中插入 {'Mileage':26500} 做為最上層的名稱值對。

```
UPDATE Vehicle AS v
INSERT INTO v VALUE 26500 AT 'Mileage'
WHERE v.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

在VehicleRegistration資料表中的文件Owners.SecondaryOwners欄位中，{'PersonId':'abc123'}附加為名稱值對。請注意，Owners.SecondaryOwners 必須已存在，且必須是清單資料類型，此陳述式才會有效。否則，子INSERT INTO句中AT需要關鍵字。

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners VALUE { 'PersonId' : 'abc123' }
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

插入 {'PersonId':'abc123'}做為文件內現有Owners.SecondaryOwners清單中的第一個元素。

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
```

```
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners VALUE {'PersonId' : 'abc123'} AT 0
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

將多個名稱/值對附加到文件中的現有Owners.SecondaryOwners清單。

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
INSERT INTO r.Owners.SecondaryOwners << {'PersonId' : 'abc123'}, {'PersonId' :
  'def456'} >>
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

移除文件中的現有元素。

```
UPDATE Person AS p
REMOVE p.Address
WHERE p.GovId = '111-22-3333'
```

從資料表中移除整個文件。

```
UPDATE Person AS p
REMOVE p
WHERE p.GovId = '111-22-3333'
```

移除VehicleRegistration資料表中文件中Owners.SecondaryOwners清單的第一個元素。

```
UPDATE VehicleRegistration AS r
REMOVE r.Owners.SecondaryOwners[0]
WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151'
```

使用驅動程式以程式設計方式執行

若要了解如何使用 QLDB 驅動程式以程式設計方式執行此陳述式，請參閱驅動程式入門中的下列教學課程：

- Java：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- .NET：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Go：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Node.js：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)
- Python：[快速入門教學課程](#) | [技術指南參考](#)

Amazon QLDB 中的 UNDROP TABLE 命令

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 UNDROP TABLE 命令來重新啟用您先前捨棄的資料表（即停用）。停用或重新啟用資料表不會影響其文件或索引。

Note

若要了解如何控制在特定資料表上執行此 PartiQL 命令的存取，請參閱[Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

主題

- [語法](#)
- [參數](#)
- [傳回值](#)
- [範例](#)

語法

```
UNDROP TABLE "tableId"
```

參數

"*tableId*"

要重新啟動之資料表的唯一 ID，以雙引號表示。

資料表先前必須已捨棄，這表示它存在於[系統目錄資料表](#)中 `information_schema.user_tables`，且狀態為 INACTIVE。也必須沒有具有相同名稱的作用中現有資料表。

傳回值

tableId – 您重新啟動之資料表的唯一 ID。

範例

```
UNDROP TABLE "5PLf9SXwndd631PaSIa006"
```

Amazon QLDB 中的 PartiQL 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 中的 PartiQL 支援下列 SQL 標準函數的內建變體。

Note

QLDB 目前不支援未包含在此清單中的任何 SQL 函數。
此函數參考是以 PartiQL 文件[內建函數](#)為基礎。

不明類型（空值和遺失）傳播

除非另有說明，否則所有這些函數都會傳播 null 和缺少引數值。如果任何函數引數為 NULL 或 NULL，則傳播 MISSING NULL 或定義為傳回 MISSING。以下是此傳播的範例。

```
CHAR_LENGTH(null)      -- null
CHAR_LENGTH(missing) -- null (also returns null)
```

彙總函數

- [AVG](#)
- [COUNT](#)
- [MAX](#)
- [MIN](#)

- [SIZE](#)
- [SUM](#)

條件函數

- [COALESCE](#)
- [EXISTS](#)
- [NULLIF](#)

日期和時間函數

- [DATE_ADD](#)
- [DATE_DIFF](#)
- [EXTRACT](#)
- [UTCNOW](#)

純量函數

- [TXID](#)

字串函數

- [CHAR_LENGTH](#)
- [CHARACTER_LENGTH](#)
- [LOWER](#)
- [SUBSTRING](#)
- [TRIM](#)
- [UPPER](#)

資料類型格式化函數

- [CAST](#)

- [TO_STRING](#)
- [TO_TIMESTAMP](#)

Amazon QLDB 中的 AVG 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 AVG 函數傳回輸入表達式值的平均值（算術平均值）。此函數適用於數值，並忽略 null 或缺少的值。

語法

```
AVG ( expression )
```

引數

###

函數操作的數值資料類型的欄位名稱或表達式。

資料類型

支援的引數類型：

- int
- decimal
- float

傳回類型：decimal

範例

```
SELECT AVG(r.PendingPenaltyTicketAmount) FROM VehicleRegistration r -- 147.19
```

```
SELECT AVG(a) FROM << { 'a' : 1 }, { 'a': 2 }, { 'a': 3 } >> -- 2.
```

相關函數

- [COUNT](#)
- [MAX](#)
- [MIN](#)
- [SIZE](#)
- [SUM](#)

Amazon QLDB 中的 CAST 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 CAST 函數來評估給定表達式的值，並將該值轉換為指定的目標資料類型。如果無法進行轉換，函數會傳回錯誤。

語法

```
CAST ( expression AS type )
```

引數

###

評估為函數轉換的值的欄位名稱或表達式。轉換 Null 值會傳回 Null。此參數可以是任何支援的 [資料類型](#)。

type

用於轉換的目標資料類型名稱。此參數可以是支援的 之一 [資料類型](#)。

傳回類型

類型引數指定的資料類型。

範例

下列範例顯示不明類型的傳播 (NULL 或 MISSING)。

```
CAST(null AS null) -- null
CAST(missing AS null) -- null
CAST(missing AS missing) -- missing
CAST(null AS missing) -- missing
CAST(null AS boolean) -- null (null AS any data type name results in null)
CAST(missing AS boolean) -- missing (missing AS any data type name results in missing)
```

任何不是未知類型的值都無法轉換為 NULL 或 MISSING。

```
CAST(true AS null) -- error
CAST(true AS missing) -- error
CAST(1 AS null) -- error
CAST(1 AS missing) -- error
```

下列範例顯示投射 AS boolean。

```
CAST(true AS boolean) -- true no-op
CAST(0 AS boolean) -- false
CAST(1 AS boolean) -- true
CAST('1e0' AS boolean) -- true (float)
CAST('1d0' AS boolean) -- true (decimal)
CAST('a' AS boolean) -- false
CAST('true' AS boolean) -- true (SqlName string 'true')
CAST('true' AS boolean) -- true (Ion symbol 'true')
CAST('false' AS boolean) -- false (Ion symbol 'false')
```

下列範例顯示投射 AS integer。

```
CAST(true AS integer) -- 1
CAST(false AS integer) -- 0
CAST(1 AS integer) -- 1
CAST('1d0' AS integer) -- 1
CAST('1d3' AS integer) -- 1000
```

```

CAST(1.00 AS integer) -- 1
CAST(1.45 AS integer) -- 1
CAST(1.75 AS integer) -- 1
CAST('12' AS integer) -- 12
CAST('aa' AS integer) -- error
CAST(`'22'` AS integer) -- 22
CAST(`'x'` AS integer) -- error

```

下列範例顯示投射 AS float。

```

CAST(true AS float) -- 1e0
CAST(false AS float) -- 0e0
CAST(1 AS float) -- 1e0
CAST(`1d0` AS float) -- 1e0
CAST(`1d3` AS float) -- 1000e0
CAST(1.00 AS float) -- 1e0
CAST('12' AS float) -- 12e0
CAST('aa' AS float) -- error
CAST(`'22'` AS float) -- 22e0
CAST(`'x'` AS float) -- error

```

下列範例顯示投射 AS decimal。

```

CAST(true AS decimal) -- 1.
CAST(false AS decimal) -- 0.
CAST(1 AS decimal) -- 1.
CAST(`1d0` AS decimal) -- 1. (REPL printer serialized to 1.)
CAST(`1d3` AS decimal) -- 1d3
CAST(1.00 AS decimal) -- 1.00
CAST('12' AS decimal) -- 12.
CAST('aa' AS decimal) -- error
CAST(`'22'` AS decimal) -- 22.
CAST(`'x'` AS decimal) -- error

```

下列範例顯示投射 AS timestamp。

```

CAST(`2001T` AS timestamp) -- 2001T
CAST('2001-01-01T' AS timestamp) -- 2001-01-01T
CAST(`'2010-01-01T00:00:00.000Z'` AS timestamp) -- 2010-01-01T00:00:00.000Z
CAST(true AS timestamp) -- error
CAST(2001 AS timestamp) -- error

```

下列範例顯示投射 AS symbol。

```
CAST(`'xx'` AS symbol) -- xx (`'xx'` is an Ion symbol)
CAST('xx' AS symbol) -- xx ('xx' is a string)
CAST(42 AS symbol) -- '42'
CAST(`1e0` AS symbol) -- '1.0'
CAST(`1d0` AS symbol) -- '1'
CAST(true AS symbol) -- 'true'
CAST(false AS symbol) -- 'false'
CAST(`2001T` AS symbol) -- '2001T'
CAST(`2001-01-01T00:00:00.000Z` AS symbol) -- '2001-01-01T00:00:00.000Z'
```

下列範例顯示投射 AS string。

```
CAST(`'xx'` AS string) -- "xx" (`'xx'` is an Ion symbol)
CAST('xx' AS string) -- "xx" ('xx' is a string)
CAST(42 AS string) -- "42"
CAST(`1e0` AS string) -- "1.0"
CAST(`1d0` AS string) -- "1"
CAST(true AS string) -- "true"
CAST(false AS string) -- "false"
CAST(`2001T` AS string) -- "2001T"
CAST(`2001-01-01T00:00:00.000Z` AS string) -- "2001-01-01T00:00:00.000Z"
```

下列範例顯示投射 AS struct。

```
CAST(`{ a: 1 }` AS struct) -- {a:1}
CAST(true AS struct) -- err
```

下列範例顯示投射 AS list。

```
CAST(`[1, 2, 3]` AS list) -- [1,2,3]
CAST(<<'a', { 'b':2 }>> AS list) -- ["a",{ 'b':2}]
CAST({ 'b':2 } AS list) -- error
```

下列範例是可執行的陳述式，其中包含前面的一些範例。

```
SELECT CAST(true AS integer) FROM << 0 >> -- 1
SELECT CAST('2001-01-01T' AS timestamp) FROM << 0 >> -- 2001-01-01T
SELECT CAST('xx' AS symbol) FROM << 0 >> -- xx
SELECT CAST(42 AS string) FROM << 0 >> -- "42"
```

相關函數

- [TO_STRING](#)
- [TO_TIMESTAMP](#)

Amazon QLDB 中的 CHAR_LENGTH 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 CHAR_LENGTH 函數來傳回指定字串中的字元數，其中字元定義為單一單碼碼點。

語法

```
CHAR_LENGTH ( string )
```

CHAR_LENGTH 是 的同義詞[Amazon QLDB 中的 CHARACTER_LENGTH 函數](#)。

引數

string

函數評估之資料類型的欄位名稱或表達string式。

傳回類型

int

範例

```
SELECT CHAR_LENGTH('') FROM << 0 >>          -- 0
SELECT CHAR_LENGTH('abcdefg') FROM << 0 >>    -- 7
SELECT CHAR_LENGTH('e#') FROM << 0 >>         -- 2 (because 'e#' is two code points: the
letter 'e' and combining character U+032B)
```

相關函數

- [LOWER](#)
- [SUBSTRING](#)
- [TRIM](#)
- [UPPER](#)

Amazon QLDB 中的 CHARACTER_LENGTH 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

CHAR_LENGTH 函數的同義詞。

請參閱 [Amazon QLDB 中的 CHAR_LENGTH 函數](#)。

Amazon QLDB 中的 COALESCE 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，提供一或多個引數的清單，請使用 COALESCE 函數從左到右依序評估引數，並傳回不是未知類型的第一個值 (NULL 或 MISSING)。如果所有引數類型都未知，則結果為 NULL。

COALESCE 函數不會傳播 NULL 和 MISSING。

語法

```
COALESCE ( expression [, expression, ... ] )
```

引數

###

函數評估的一或多個欄位名稱或表達式清單。每個引數可以是任何支援的 [資料類型](#)。

傳回類型

任何支援的資料類型。傳回類型與評估為非 Null 和非遺失值的第一個表達式 NULL 類型相同。

範例

```
SELECT COALESCE(1, null) FROM << 0 >>      -- 1
SELECT COALESCE(null, null, 1) FROM << 0 >>  -- 1
SELECT COALESCE(null, 'string') FROM << 0 >> -- "string"
```

相關函數

- [EXISTS](#)
- [NULLIF](#)

Amazon QLDB 中的 COUNT 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 COUNT 函數來傳回由指定表達式定義的文件數量。此函數有兩種變化：

- COUNT(*) – 計算目標資料表中的所有文件，無論它們是否包含 null 值或缺少值。
- COUNT(expression) – 計算特定現有欄位或表達式中具有非空值的文件數量。

⚠ Warning

函數未最佳化，因此我們不建議在沒有索引查詢的情況下使用該COUNT函數。當您在沒有索引查詢的情況下在 QLDB 中執行查詢時，它會叫用完整資料表掃描。這可能會導致大型資料表的效能問題，包括並行衝突和交易逾時。

若要避免資料表掃描，您必須在索引欄位或文件 ID 上使用等式運算子 (= 或 IN) 搭配WHERE述詞子句執行陳述式。如需詳細資訊，請參閱[最佳化查詢效能](#)。

語法

```
COUNT ( * | expression )
```

引數

###

函數操作的欄位名稱或表達式。此參數可以是任何支援的 [資料類型](#)。

傳回類型

int

範例

```
SELECT COUNT(*) FROM VehicleRegistration r WHERE r.LicensePlateNumber = 'CA762X' -- 1
SELECT COUNT(r.VIN) FROM Vehicle r WHERE r.VIN = '1N4AL11D75C109151' -- 1
SELECT COUNT(a) FROM << { 'a' : 1 }, { 'a': 2 }, { 'a': 3 } >> -- 3
```

相關函數

- [AVG](#)
- [MAX](#)
- [MIN](#)
- [SIZE](#)
- [SUM](#)

Amazon QLDB 中的 DATE_ADD 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 DATE_ADD 函數將指定的時間戳記值增加指定的間隔。

語法

```
DATE_ADD( datetimepart, interval, timestamp )
```

引數

datetimepart

函數操作的日期或時間部分。此參數可為下列其中一個值：

- year
- month
- day
- hour
- minute
- second

##

指定要新增至指定 *####* 之間隔的整數。負整數會減去間隔。

timestamp

函數遞增的資料類型欄位名稱或表達 timestamp 式。

Ion 時間戳記常值可以用反引號 () 表示 ``...``。如需格式化詳細資訊和時間戳記值的範例，請參閱 Amazon Ion 規格文件中的[時間戳記](#)。

傳回類型

timestamp

範例

```
DATE_ADD(year, 5, `2010-01-01T`) -- 2015-01-01T
DATE_ADD(month, 1, `2010T`) -- 2010-02T (result adds precision as
necessary)
DATE_ADD(month, 13, `2010T`) -- 2011-02T (2010T is equivalent to
2010-01-01T00:00:00.000Z)
DATE_ADD(day, -1, `2017-01-10T`) -- 2017-01-09T
DATE_ADD(hour, 1, `2017T`) -- 2017-01-01T01:00Z
DATE_ADD(hour, 1, `2017-01-02T03:04Z`) -- 2017-01-02T04:04Z
DATE_ADD(minute, 1, `2017-01-02T03:04:05.006Z`) -- 2017-01-02T03:05:05.006Z
DATE_ADD(second, 1, `2017-01-02T03:04:05.006Z`) -- 2017-01-02T03:04:06.006Z

-- Runnable statements
SELECT DATE_ADD(year, 5, `2010-01-01T`) FROM << 0 >> -- 2015-01-01T
SELECT DATE_ADD(day, -1, `2017-01-10T`) FROM << 0 >> -- 2017-01-09T
```

相關函數

- [DATE_DIFF](#)
- [EXTRACT](#)
- [TO_STRING](#)
- [TO_TIMESTAMP](#)
- [UTCNOW](#)

Amazon QLDB 中的 DATE_DIFF 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 DATE_DIFF 函數傳回兩個指定時間戳記的指定日期部分之間的差異。

語法

```
DATE_DIFF( datetimepart, timestamp1, timestamp2 )
```

引數

datetimepart

函數操作的日期或時間部分。此參數可為下列其中一個值：

- year
- month
- day
- hour
- minute
- second

####1, ####2

timestamp 函數比較的兩個欄位名稱或資料類型表達式。如果 *#### 2* 晚於 *#### 1*，則結果為正值。如果 *#### 2* 早於 *#### 1*，則結果為負。

Ion 時間戳記常值可以用反引號 () 表示 `...`。如需時間戳記值的格式詳細資訊和範例，請參閱 Amazon Ion 規格文件中的 [時間戳記](#)。

傳回類型

int

範例

```
DATE_DIFF(year, `2010-01-01T`, `2011-01-01T`)           -- 1
DATE_DIFF(year, `2010-12T`, `2011-01T`)                 -- 0 (must be at least 12
months apart to evaluate as a 1 year difference)
DATE_DIFF(month, `2010T`, `2010-05T`)                   -- 4 (2010T is equivalent to
2010-01-01T00:00:00.000Z)
DATE_DIFF(month, `2010T`, `2011T`)                      -- 12
DATE_DIFF(month, `2011T`, `2010T`)                      -- -12
DATE_DIFF(month, `2010-12-31T`, `2011-01-01T`)          -- 0 (must be at least a full
month apart to evaluate as a 1 month difference)
DATE_DIFF(day, `2010-01-01T23:00Z`, `2010-01-02T01:00Z`) -- 0 (must be at least 24
hours apart to evaluate as a 1 day difference)

-- Runnable statements
```

```
SELECT DATE_DIFF(year, `2010-01-01T`, `2011-01-01T`) FROM << 0 >> -- 1
SELECT DATE_DIFF(month, `2010T`, `2010-05T`) FROM << 0 >> -- 4
```

相關函數

- [DATE_ADD](#)
- [EXTRACT](#)
- [TO_STRING](#)
- [TO_TIMESTAMP](#)
- [UTCNOW](#)

Amazon QLDB 中的 EXISTS 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，指定 PartiQL 值，TRUE 如果該值是非空白集合，請使用 EXISTS 函數傳回。否則，此函數會傳回 FALSE。如果的輸入 EXISTS 不是容器，則結果為 FALSE。

EXISTS 函數不會傳播 NULL 和 MISSING。

語法

```
EXISTS ( value )
```

引數

#

函數評估的欄位名稱或表達式。此參數可以是任何支援的 [資料類型](#)。

傳回類型

bool

範例

```

EXISTS(`[]`)           -- false (empty list)
EXISTS(`[1, 2, 3]`)    -- true (non-empty list)
EXISTS(`[missing]`)    -- true (non-empty list)
EXISTS(`{}`)           -- false (empty struct)
EXISTS(`{ a: 1 }`)     -- true (non-empty struct)
EXISTS(`()`)           -- false (empty s-expression)
EXISTS(`(+ 1 2)`)      -- true (non-empty s-expression)
EXISTS(1)              -- false
EXISTS(`2017T`)        -- false
EXISTS(null)           -- false
EXISTS(missing)        -- error

-- Runnable statements
SELECT EXISTS(`[]`) FROM << 0 >>      -- false
SELECT EXISTS(`[1, 2, 3]`) FROM << 0 >> -- true

```

相關函數

- [COALESCE](#)
- [NULLIF](#)

Amazon QLDB 中的 EXTRACT 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 EXTRACT 函數從指定的時間戳記傳回指定日期或時間部分的整數值。

語法

```
EXTRACT ( datetimepart FROM timestamp )
```

引數

datetimepart

函數擷取的日期或時間部分。此參數可為下列其中一個值：

- year
- month
- day
- hour
- minute
- second
- timezone_hour
- timezone_minute

timestamp

函數擷取來源之資料類型的欄位名稱或表達timestamp式。如果此參數是未知類型 (NULL 或 MISSING)，則函數會傳回 NULL。

Ion 時間戳記常值可以用反引號 () 表示 `...`。如需格式化詳細資訊和時間戳記值的範例，請參閱 Amazon Ion 規格文件中的[時間戳記](#)。

傳回類型

int

範例

```
EXTRACT(YEAR FROM `2010-01-01T`)           -- 2010
EXTRACT(MONTH FROM `2010T`)                 -- 1 (equivalent to
2010-01-01T00:00:00.000Z)
EXTRACT(MONTH FROM `2010-10T`)              -- 10
EXTRACT(HOUR FROM `2017-01-02T03:04:05+07:08`) -- 3
EXTRACT(MINUTE FROM `2017-01-02T03:04:05+07:08`) -- 4
EXTRACT(TIMEZONE_HOUR FROM `2017-01-02T03:04:05+07:08`) -- 7
EXTRACT(TIMEZONE_MINUTE FROM `2017-01-02T03:04:05+07:08`) -- 8

-- Runnable statements
SELECT EXTRACT(YEAR FROM `2010-01-01T`) FROM << 0 >> -- 2010
```

```
SELECT EXTRACT(MONTH FROM `2010T`) FROM << 0 >> -- 1
```

相關函數

- [DATE_ADD](#)
- [DATE_DIFF](#)
- [TO_STRING](#)
- [TO_TIMESTAMP](#)
- [UTCNOW](#)

Amazon QLDB 中的 LOWER 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 LOWER 函數將所有大寫字元轉換為指定字串中的小寫字元。

語法

```
LOWER ( string )
```

引數

string

函數轉換之資料類型的欄位名稱或表達string式。

傳回類型

string

範例

```
SELECT LOWER('AbCdEfG!@#') FROM << 0 >> -- 'abcdefg!@#'
```


相關函數

- [CHAR_LENGTH](#)
- [SUBSTRING](#)
- [TRIM](#)
- [UPPER](#)

Amazon QLDB 中的 MAX 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 MAX 函數傳回一組數值中的最大值。

語法

```
MAX ( expression )
```

引數

###

函數操作的數值資料類型的欄位名稱或表達式。

資料類型

支援的引數類型：

- int
- decimal
- float

支援的傳回類型：

- int
- decimal
- float

範例

```
SELECT MAX(r.PendingPenaltyTicketAmount) FROM VehicleRegistration r -- 442.30
SELECT MAX(a) FROM << { 'a' : 1 }, { 'a': 2 }, { 'a': 3 } >> -- 3
```

相關函數

- [AVG](#)
- [COUNT](#)
- [MIN](#)
- [SIZE](#)
- [SUM](#)

Amazon QLDB 中的 MIN 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 MIN 函數傳回一組數值中的最小值。

語法

```
MIN ( expression )
```

引數

###

函數操作的數值資料類型的欄位名稱或表達式。

資料類型

支援的引數類型：

- int
- decimal
- float

支援的傳回類型：

- int
- decimal
- float

範例

```
SELECT MIN(r.PendingPenaltyTicketAmount) FROM VehicleRegistration r -- 30.45
SELECT MIN(a) FROM << { 'a' : 1 }, { 'a': 2 }, { 'a': 3 } >> -- 1
```

相關函數

- [AVG](#)
- [COUNT](#)
- [MAX](#)
- [SIZE](#)
- [SUM](#)

Amazon QLDB 中的 NULLIF 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，指定兩個表達式，NULL 如果兩個表達式評估為相同的值，請使用 NULLIF 函數傳回。否則，此函數會傳回評估第一個表達式的結果。

NULLIF 函數不會傳播 NULL 和 MISSING。

語法

```
NULLIF ( expression1, expression2 )
```

引數

expression1、*expression2*

函數比較的兩個欄位名稱或表達式。這些參數可以是任何支援的 [資料類型](#)。

傳回類型

任何支援的資料類型。傳回類型與第一個表達式的類型為 NULL 或相同。

範例

```
NULLIF(1, 1)           -- null
NULLIF(1, 2)           -- 1
NULLIF(1.0, 1)         -- null
NULLIF(1, '1')         -- 1
NULLIF([1], [1])       -- null
NULLIF(1, NULL)        -- 1
NULLIF(NULL, 1)        -- null
NULLIF(null, null)     -- null
NULLIF(missing, null)  -- null
NULLIF(missing, missing) -- null

-- Runnable statements
SELECT NULLIF(1, 1) FROM << 0 >>  -- null
SELECT NULLIF(1, '1') FROM << 0 >> -- 1
```

相關函數

- [COALESCE](#)
- [EXISTS](#)

Amazon QLDB 中的 SIZE 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 SIZE 函數來傳回指定容器資料類型（清單、結構或包）中的元素數目。

語法

```
SIZE ( container )
```

引數

##

函數操作所在的容器欄位名稱或表達式。

資料類型

支援的引數類型：

- 列出
- 結構
- 包

傳回類型：int

如果的輸入 SIZE 不是容器，函數會擲回錯誤。

範例

```
SIZE(`[]`)           -- 0
SIZE(`[null]`)       -- 1
SIZE(`[1,2,3]`)      -- 3
```

```

SIZE(<<'foo', 'bar'>>)           -- 2
SIZE(`{foo: bar}`)                -- 1 (number of key-value pairs)
SIZE(`[{foo: 1}, {foo: 2}]`)      -- 2
SIZE(12)                          -- error

-- Runnable statements
SELECT SIZE(`[]`) FROM << 0 >>    -- 0
SELECT SIZE(`[1,2,3]`) FROM << 0 >> -- 3

```

相關函數

- [AVG](#)
- [COUNT](#)
- [MAX](#)
- [MIN](#)
- [SUM](#)

Amazon QLDB 中的 SUBSTRING 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 SUBSTRING 函數從指定的字串傳回子字串。子字串從指定的開始索引開始，並以字串的最後一個字元結束，或以指定的長度結束。

語法

```
SUBSTRING ( string, start-index [, length ] )
```

引數

string

要 *string* 從中擷取子字串之資料類型的欄位名稱或表達式。

start-index

*##*中的開始位置，從中開始擷取。這可以是負數。

*##*的第一個字元的索引為 1。

##

(選用) 從*##*擷取的字元 (程式碼點) 數目，從 *start-index* 開始，到 end at (*start-index* + *length*) - 1。換言之，子字串的長度。此數字不可以是負數。

如果未提供此參數，函數會繼續執行，直到*##*結束為止。

傳回類型

string

範例

```

SUBSTRING('123456789', 0)      -- '123456789'
SUBSTRING('123456789', 1)      -- '123456789'
SUBSTRING('123456789', 2)      -- '23456789'
SUBSTRING('123456789', -4)     -- '123456789'
SUBSTRING('123456789', 0, 999) -- '123456789'
SUBSTRING('123456789', 0, 2)   -- '1'
SUBSTRING('123456789', 1, 999) -- '123456789'
SUBSTRING('123456789', 1, 2)   -- '12'
SUBSTRING('1', 1, 0)           -- ''
SUBSTRING('1', 1, 0)           -- ''
SUBSTRING('1', -4, 0)          -- ''
SUBSTRING('1234', 10, 10)      -- ''

-- Runnable statements
SELECT SUBSTRING('123456789', 1) FROM << 0 >>      -- "123456789"
SELECT SUBSTRING('123456789', 1, 2) FROM << 0 >>    -- "12"

```

相關函數

- [CHAR_LENGTH](#)
- [LOWER](#)
- [TRIM](#)
- [UPPER](#)

Amazon QLDB 中的 SUM 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 SUM 函數傳回輸入欄位或表達式值的總和。此函數適用於數值，並忽略 null 或缺少的值。

語法

```
SUM ( expression )
```

引數

###

函數操作的數值資料類型的欄位名稱或表達式。

資料類型

支援的引數類型：

- int
- decimal
- float

支援的傳回類型：

- int – 針對整數引數
- decimal – 針對小數或浮點引數

範例

```
SELECT SUM(r.PendingPenaltyTicketAmount) FROM VehicleRegistration r -- 735.95
```



```
SELECT SUM(a) FROM << { 'a' : 1 }, { 'a': 2 }, { 'a': 3 } >> -- 6
```

相關函數

- [AVG](#)
- [COUNT](#)
- [MAX](#)
- [MIN](#)
- [SIZE](#)

Amazon QLDB 中的 TO_STRING 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 TO_STRING 函數以指定的格式模式傳回指定時間戳記的字串表示。

語法

```
TO_STRING ( timestamp, 'format' )
```

引數

timestamp

函數轉換為字串之資料類型的欄位名稱或表達timestamp式。

Ion 時間戳記常值可以用反引號 () 表示 `...`。如需格式化詳細資訊和時間戳記值的範例，請參閱 Amazon Ion 規格文件中的[時間戳記](#)。

format

指定結果格式模式的字串常值，以日期部分表示。如需有效的格式，請參閱[時間戳記格式字串](#)。

傳回類型

string

範例

```

TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'MMMM d, y')           -- "July 20, 1969"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'MMM d, yyyy')         -- "Jul 20, 1969"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'M-d-yy')             -- "7-20-69"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'MM-d-y')             -- "07-20-1969"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'MMMM d, y h:m a')    -- "July 20, 1969 8:18
PM"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'y-MM-dd'T'H:m:ssX')   --
"1969-07-20T20:18:00Z"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18+08:00Z`, 'y-MM-dd'T'H:m:ssX') --
"1969-07-20T20:18:00Z"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18+08:00`, 'y-MM-dd'T'H:m:ssXXXX') --
"1969-07-20T20:18:00+0800"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18+08:00`, 'y-MM-dd'T'H:m:ssXXXXX') --
"1969-07-20T20:18:00+08:00"

-- Runnable statements
SELECT TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'MMMM d, y') FROM << 0 >>      -- "July 20,
1969"
SELECT TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'y-MM-dd'T'H:m:ssX') FROM << 0 >> --
"1969-07-20T20:18:00Z"

```

相關函數

- [CAST](#)
- [DATE_ADD](#)
- [DATE_DIFF](#)
- [EXTRACT](#)
- [TO_TIMESTAMP](#)
- [UTCNOW](#)

Amazon QLDB 中的 TO_TIMESTAMP 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，提供代表時間戳記的字串，請使用 TO_TIMESTAMP 函數將字串轉換為 timestamp 資料類型。這是的反向操作 TO_STRING。

語法

```
TO_TIMESTAMP ( string [, 'format' ] )
```

引數

string

函數轉換為時間戳記之資料類型的欄位名稱或表達 string 式。

format

(選用) 字串常值，以日期部分定義輸入 *##* 的格式模式。如需有效的格式，請參閱 [時間戳記格式字串](#)。

如果省略此引數，函數會假設 *##* 的格式為 [標準 Ion 時間戳記](#)。這是使用此函數剖析 Ion 時間戳記的建議方法。

使用單一字元格式符號 (例如 y、M、d、Hh、*、*、s) 時，可選用零填補 m，但其零填補變體 (例如 yyyy、MM、*、*、ddHHhh、mm、) 需要 ss。

特殊處理會給予兩位數的年數 (格式符號 yy)。1900 會新增至大於或等於 70 的值，2000 會新增至小於 70 的值。

月名稱和 AM 或 PM 指標不區分大小寫。

傳回類型

timestamp

範例

```

TO_TIMESTAMP('2007T') -- `2007T`
TO_TIMESTAMP('2007-02-23T12:14:33.079-08:00') -- `2007-02-23T12:14:33.079-08:00`
TO_TIMESTAMP('2016', 'y') -- `2016T`
TO_TIMESTAMP('2016', 'yyyy') -- `2016T`
TO_TIMESTAMP('02-2016', 'MM-yyyy') -- `2016-02T`
TO_TIMESTAMP('Feb 2016', 'MMM yyyy') -- `2016-02T`
TO_TIMESTAMP('February 2016', 'MMMM yyyy') -- `2016-02T`

-- Runnable statements
SELECT TO_TIMESTAMP('2007T') FROM << 0 >> -- 2007T
SELECT TO_TIMESTAMP('02-2016', 'MM-yyyy') FROM << 0 >> -- 2016-02T

```

相關函數

- [CAST](#)
- [DATE_ADD](#)
- [DATE_DIFF](#)
- [EXTRACT](#)
- [TO_STRING](#)
- [UTCNOW](#)

Amazon QLDB 中的 TRIM 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 TRIM 函數來修剪指定的字串，方法是移除前後空白空格或指定的字元集。

語法

```
TRIM ( [ LEADING | TRAILING | BOTH [ characters ] FROM ] string )
```

引數

LEADING

(選用) 表示要從##開頭移除空格或指定的字元。如果未指定，預設行為為 BOTH。

TRAILING

(選用) 表示要從##結尾移除空格或指定的字元。如果未指定，預設行為為 BOTH。

BOTH

(選用) 表示要從##開頭和結尾移除開頭和結尾的空格或指定的字元。

characters

(選用) 要移除的字元集，指定為 string。

如果未提供此參數，則會移除空格。

string

函數修剪的資料類型欄位名稱或表達string式。

傳回類型

string

範例

```
TRIM('      foobar      ')          -- 'foobar'
TRIM('      \tfoobar\t      ')      -- '\tfoobar\t'
TRIM(LEADING FROM '      foobar      ') -- 'foobar      '
TRIM(TRAILING FROM '      foobar      ') -- '      foobar'
TRIM(BOTH FROM '      foobar      ')  -- 'foobar'
TRIM(BOTH '1' FROM '11foobar11')      -- 'foobar'
TRIM(BOTH '12' FROM '1112211foobar22211122') -- 'foobar'

-- Runnable statements
SELECT TRIM('      foobar      ') FROM << 0 >>          -- "foobar"
SELECT TRIM(LEADING FROM '      foobar      ') FROM << 0 >> -- "foobar      "
```

相關函數

- [CHAR_LENGTH](#)

- [LOWER](#)
- [SUBSTRING](#)
- [UPPER](#)

Amazon QLDB 中的 TXID 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 TXID 函數傳回您正在執行之目前陳述式的唯一交易 ID。這是當目前交易遞交至日誌時，指派給文件 txId 中繼資料欄位的值。

語法

```
TXID()
```

引數

無

傳回類型

string

範例

```
SELECT TXID() FROM << 0 >>  -- "L7S9iJqcn9W2M4q0En27ay"  
SELECT TXID() FROM Person WHERE GovId = 'LEWISR261LL'  -- "BKeMb48PNyvHWJGZHkaodG"
```

Amazon QLDB 中的 UPPER 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 UPPER 函數將所有小寫字元轉換為指定字串中的大寫字元。

語法

```
UPPER ( string )
```

引數

string

函數轉換之資料類型的欄位名稱或表達 string 式。

傳回類型

string

範例

```
SELECT UPPER('AbCdEfG!@#') FROM << 0 >> -- 'ABCDEFG!@#'
```

相關函數

- [CHAR_LENGTH](#)
- [LOWER](#)
- [SUBSTRING](#)
- [TRIM](#)

Amazon QLDB 中的 UTCNOW 函數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，使用 UTCNOW 函數將目前時間以國際標準時間 (UTC) 傳回為 timestamp。

語法

```
UTCNOW()
```

此函數會要求您在SELECT查詢中指定FROM子句。

引數

無

傳回類型

timestamp

範例

```
SELECT UTCNOW() FROM << 0 >> -- 2019-12-27T20:12:16.999Z
SELECT UTCNOW() FROM Person WHERE GovId = 'LEWISR261LL' -- 2019-12-27T20:12:26.999Z

INSERT INTO Person VALUE { 'firstName': 'Jane', 'createdAt': UTCNOW() }
UPDATE Person p SET p.updatedAt = UTCNOW() WHERE p.firstName = 'John'
```

相關函數

- [DATE_ADD](#)
- [DATE_DIFF](#)
- [EXTRACT](#)
- [TO_STRING](#)
- [TO_TIMESTAMP](#)

時間戳記格式字串

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節提供時間戳記格式字串的參考資訊。

時間戳記格式字串適用於 TO_STRING 和 TO_TIMESTAMP 函數。這些字串可包含日期部分分隔符號 (例如 '-'、'/' 或 ':') 和下列格式符號。

格式	範例	描述
yy	70	兩位數年份
y	1970	四位數年份
yyyy	1970	零填充四位數年份
M	1	月整數
MM	01	零填充月份整數
MMM	Jan	縮寫月份名稱
MMMM	1 月	完整月份名稱
d	2	當月日期 (1–31)
dd	02	每月的新增零日 (01–31)
a	AM 或 PM	正午指標 (用於 12 小時制)
h	3	小時 (12 小時制, 1–12)
hh	03	零填充小時 (12 小時制, 01–12)
H	3	小時 (24 小時制, 0–23)
HH	03	零填充小時 (24 小時制, 00–23)
m	4	分鐘 (0–59)
mm	04	零填充分鐘數 (00–59)

格式	範例	描述
s	5	秒 (0–59)
ss	05	零填充秒數 (00–59)
S	0	秒的分數 (精確度：0.1，範圍：0.0–0.9)
SS	06	秒的分數 (精確度：0.01，範圍：0.0–0.99)
SSS	060	一秒的分數 (精確度：0.001，範圍：0.0–0.999)
X	+07 或 Z	以小時為單位的 UTC 偏移，如果偏移為 0，則為「Z」
XX	+0700 或 Z	以小時和分鐘為單位的 UTC 偏移，如果偏移為 0，則為「Z」
XXX	+07 : 00 或 Z	以小時和分鐘為單位的 UTC 偏移，如果偏移為 0，則為「Z」
x	+07	以小時為單位偏離 UTC
xx	+0700	以小時和分鐘為單位偏離 UTC
xxx	+07 : 00	以小時和分鐘為單位偏離 UTC

Amazon QLDB 中的 PartiQL 預存程序

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

在 Amazon QLDB 中，您可以使用 EXEC 命令，以下列語法執行 PartiQL 預存程序。

```
EXEC stored_procedure_name argument [, ... ]
```

QLDB 僅支援下列系統預存程序：

主題

- [Amazon QLDB 中的 REDACT_REVISION 預存程序](#)

Amazon QLDB 中的 REDACT_REVISION 預存程序

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Note

任何在 2021 年 7 月 22 日之前建立的分類帳目前不符合修訂資格。您可以在 Amazon QLDB 主控台上檢視分類帳的建立時間。

在 Amazon QLDB 中，使用 REDACT_REVISION 預存程序永久刪除索引儲存和日誌儲存中的個別非作用中文件修訂。此預存程序會刪除指定修訂中的所有使用者資料。不過，它會保留日誌序列和文件中繼資料，包括文件 ID 和雜湊，保持不變。此操作不可復原。

指定的文件修訂版本必須是歷史記錄中的非作用中修訂。文件的最新作用中修訂不符合修訂資格。

在您執行此預存程序提交修訂請求後，QLDB 會以非同步方式處理資料修訂。修訂完成後，指定的修訂（由 data 結構表示）的使用者資料會替換為新的 dataHash 欄位。此欄位的值是已移除 data 結構的 [Amazon Ion](#) 雜湊。因此，分類帳會維護其整體資料完整性，並透過現有的驗證 API 操作以密碼編譯方式進行驗證。

如需使用範例資料進行修訂操作的範例，請參閱 [編輯範例](#) 中的 [編輯文件修訂](#)。

Note

若要了解如何控制在特定資料表上執行此 PartiQL 命令的存取，請參閱 [Amazon QLDB 中的標準許可模式入門](#)。

主題

- [修訂考量和限制](#)
- [語法](#)
- [引數](#)
- [傳回值](#)
- [範例](#)

修訂考量和限制

開始使用 Amazon QLDB 中的資料修訂之前，請務必檢閱下列考量和限制：

- REDACT_REVISION 預存程序以個別非作用中文件修訂中的使用者資料為目標。若要修訂多個修訂，您必須為每個修訂執行一次預存程序。您可以編輯每筆交易的一個修訂。
- 若要修訂文件修訂中的特定欄位，您必須先使用單獨的資料處理語言 (DML) 陳述式來修改修訂。如需詳細資訊，請參閱[在修訂中編輯特定欄位](#)。
- QLDB 收到修訂請求後，您就無法取消或修改請求。若要確認修訂是否已完成，您可以檢查修訂的 data 結構是否已取代為 dataHash 欄位。如需進一步了解，請參閱[檢查編輯是否完成](#)。
- 編輯不會影響在 QLDB 服務之外複寫的任何 QLDB 資料。這包括任何匯出至 Amazon S3 和串流至 Amazon Kinesis Data Streams。您必須使用其他資料保留方法來管理存放在 QLDB 外部的任何資料。
- 編輯不會影響日誌中記錄的 PartiQL 陳述式中的常值。最佳實務是，您應該使用變數預留位置而非常值，以程式設計方式執行參數化陳述式。預留位置會以問號 (?) 形式寫入日誌中，而不是可能需要修改的任何敏感資訊。

若要了解如何使用 QLDB 驅動程式以程式設計方式執行 PartiQL 陳述式，請參閱 [中每個支援程式設計語言的教學課程](#)[驅動程式入門](#)。

語法

```
EXEC REDACT_REVISION `block-address`, 'table-id', 'document-id'
```

引數

``block-address``

要修訂之文件修訂的日誌區塊位置。地址是具有兩個欄位的 Amazon Ion 結構：strandId 和 sequenceNo。

這是以反引號表示的 Ion 常值。例如：

```
`{strandId:"JdxjkR9bSYB5jMHwCI464T", sequenceNo:17}`
```

若要了解如何尋找區塊地址，請參閱[查詢文件中繼資料](#)。

`'table-id'`

您想要修訂文件的資料表的唯一 ID，以單引號表示。

若要了解如何尋找資料表 ID，請參閱[查詢系統目錄](#)。

`'document-id'`

要修訂修訂的唯一文件 ID，以單引號表示。

若要了解如何尋找文件 ID，請參閱[查詢文件中繼資料](#)。

傳回值

Amazon Ion 結構，代表要修訂的文件修訂，格式如下。

```
{
  blockAddress: {
    strandId: String,
    sequenceNo: Int
  },
  tableId: String,
  documentId: String,
  version: Int
}
```

傳回結構欄位

- blockAddress – 要修訂修訂的日誌區塊位置。地址有兩個欄位。

- `strandId` – 包含 區塊之日誌鏈的唯一 ID。
- `sequenceNo` – 索引號碼，指定 鏈中區塊的位置。
- `tableId` – 您要修訂之資料表的唯一 ID。
- `documentId` – 要修訂修訂的唯一文件 ID。
- `version` – 要修訂的文件修訂版本編號。

以下是具有範例資料的傳回結構範例。

```
{
  blockAddress: {
    strandId: "CsRnx0RDoNK6ANEEePa1ov",
    sequenceNo: 134
  },
  tableId: "6GZumdHggk1LLdMGyQq9DNX",
  documentId: "IXlQPSbfyKMIIsygePeKrZ",
  version: 0
}
```

範例

```
EXEC REDACT_REVISION `{strandId:"7z2P0AyQKWD8oFYmGNhi8D", sequenceNo:7}` ,
'8F0TPCmdNQ6JTRpiLj2TmW', '05K8zpGYWynDlE0K5afDRc'
```

Amazon QLDB 中的 PartiQL 運算子

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 中的 PartiQL 支援下列 [SQL 標準運算子](#)。

Note

QLDB 目前不支援未包含在此清單中的任何 SQL 運算子。

算術運算子

運算子	描述
+	加
-	減
*	乘
/	除
%	Modulo

比較運算子

運算子	描述
=	等於
>	大於
<	小於
>=	大於或等於
<=	小於或等於
<>	不等於

邏輯運算子

運算子	描述
AND	如果以 AND 分隔的所有的條件為 TRUE，則為 TRUE

運算子	描述
BETWEEN	如果運算元在比較範圍內，則為 TRUE
IN	如果運算元等於表達式清單中的一個表達式，則為 TRUE
IS	TRUE 如果運算元是指定的資料類型，包括 NULL 或 MISSING
LIKE	TRUE 如果運算元符合模式
NOT	反轉指定布林表達式的值
OR	TRUE 如果 分隔的任何條件 OR 為 TRUE

字串運算子

運算子	描述
	在 運算子的任一端串連兩個字串，並傳回串連的字串。如果一個或兩個字串是 NULL，串連的結果為 null。

Amazon QLDB 中的預留關鍵字

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

以下是 Amazon QLDB 中的 PartiQL 預留關鍵字清單。您可以使用預留關鍵字做為具有雙引號的引號識別符（例如 "user"）。如需 QLDB 中 PartiQL 引號慣例的相關資訊，請參閱 [使用 PartiQL 查詢](#)。

 Important

此清單中的關鍵字都視為預留，因為 PartiQL 與 [SQL-92](#) 向下相容。不過，QLDB 僅支援這些預留單字的子集。如需 QLDB 目前支援的 SQL 關鍵字清單，請參閱下列主題：

- [PartiQL 函數](#)
- [PartiQL 運算子](#)
- [PartiQL 命令](#)

ABSOLUTE
ACTION
ADD
ALL
ALLOCATE
ALTER
AND
ANY
ARE
AS
ASC
ASSERTION
AT
AUTHORIZATION
AVG
BAG
BEGIN
BETWEEN
BIT
BIT_LENGTH
BLOB
BOOL
BOOLEAN
BOTH
BY
CASCADE
CASCADED
CASE
CAST
CATALOG
CHAR

CHARACTER
CHARACTER_LENGTH
CHAR_LENGTH
CHECK
CLOB
CLOSE
COALESCE
COLLATE
COLLATION
COLUMN
COMMIT
CONNECT
CONNECTION
CONSTRAINT
CONSTRAINTS
CONTINUE
CONVERT
CORRESPONDING
COUNT
CREATE
CROSS
CURRENT
CURRENT_DATE
CURRENT_TIME
CURRENT_TIMESTAMP
CURRENT_USER
CURSOR
DATE
DATE_ADD
DATE_DIFF
DAY
DEALLOCATE
DEC
DECIMAL
DECLARE
DEFAULT
DEFERRABLE
DEFERRED
DELETE
DESC
DESCRIBE
DESCRIPTOR
DIAGNOSTICS
DISCONNECT

DISTINCT
DOMAIN
DOUBLE
DROP
ELSE
END
END-EXEC
ESCAPE
EXCEPT
EXCEPTION
EXEC
EXECUTE
EXISTS
EXTERNAL
EXTRACT
FALSE
FETCH
FIRST
FLOAT
FOR
FOREIGN
FOUND
FROM
FULL
GET
GLOBAL
GO
GOTO
GRANT
GROUP
HAVING
HOUR
IDENTITY
IMMEDIATE
IN
INDEX
INDICATOR
INITIALLY
INNER
INPUT
INSENSITIVE
INSERT
INT
INTEGER

INTERSECT
INTERVAL
INTO
IS
ISOLATION
JOIN
KEY
LANGUAGE
LAST
LEADING
LEFT
LEVEL
LIKE
LIMIT
LIST
LOCAL
LOWER
MATCH
MAX
MIN
MINUTE
MISSING
MODULE
MONTH
NAMES
NATIONAL
NATURAL
NCHAR
NEXT
NO
NOT
NULL
NULLIF
NUMERIC
OCTET_LENGTH
OF
ON
ONLY
OPEN
OPTION
OR
ORDER
OUTER
OUTPUT

OVERLAPS
PAD
PARTIAL
PIVOT
POSITION
PRECISION
PREPARE
PRESERVE
PRIMARY
PRIOR
PRIVILEGES
PROCEDURE
PUBLIC
READ
REAL
REFERENCES
RELATIVE
REMOVE
RESTRICT
REVOKE
RIGHT
ROLLBACK
ROWS
SCHEMA
SCROLL
SECOND
SECTION
SELECT
SESSION
SESSION_USER
SET
SEXP
SIZE
SMALLINT
SOME
SPACE
SQL
SQLCODE
SQLERROR
SQLSTATE
STRING
STRUCT
SUBSTRING
SUM

SYMBOL
SYSTEM_USER
TABLE
TEMPORARY
THEN
TIME
TIMESTAMP
TIMEZONE_HOUR
TIMEZONE_MINUTE
TO
TO_STRING
TO_TIMESTAMP
TRAILING
TRANSACTION
TRANSLATE
TRANSLATION
TRIM
TRUE
TUPLE
TXID
UNDROP
UNION
UNIQUE
UNKNOWN
UNPIVOT
UPDATE
UPPER
USAGE
USER
USING
UTCNOW
VALUE
VALUES
VARCHAR
VARYING
VIEW
WHEN
WHenever
WHERE
WITH
WORK
WRITE
YEAR

ZONE

Amazon QLDB 中的 Amazon Ion 資料格式參考

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 使用將 [Amazon Ion](#) 與 [PartiQL](#) 類型子集統一的資料標記模型。本節提供 Ion 文件資料格式的參考概觀，與其與 PartiQL 的整合分開。

在 Amazon QLDB 中使用 PartiQL 查詢 Ion

如需在 QLDB 中使用 PartiQL 查詢 Ion 資料的語法和語意，請參閱 Amazon QLDB PartiQL 參考[使用 PartiQL 查詢 Ion](#)中的。

如需查詢和處理 QLDB 分類帳中 Ion 資料的程式碼範例，請參閱 [Amazon Ion 程式碼範例](#)和 [使用 Amazon Ion](#)。

主題

- [什麼是 Amazon Ion？](#)
- [離子規格](#)
- [JSON 相容](#)
- [JSON 的延伸模組](#)
- [離子文字範例](#)
- [API 參考](#)
- [QLDB 中的 Amazon Ion 程式碼範例](#)

什麼是 Amazon Ion？

Ion 是一種開放原始碼、輸入豐富、自我描述的階層式資料序列化格式，最初是在 Amazon 內部開發。它以抽象資料模型為基礎，可讓您同時存放結構化和非結構化資料。這是 JSON 的超集，這表示任何有效的 JSON 文件也是有效的 Ion 文件。本指南假設 JSON 的基礎工作知識。如果您尚未熟悉 JSON，請參閱[介紹 JSON](#)以取得詳細資訊。

您可以用人類可讀文字形式或二進位編碼形式，以互換方式標註 Ion 文件。如同 JSON，文字格式易於讀取和寫入，支援快速原型設計。二進位編碼更精簡且更有效率，可以保存、傳輸和剖析。Ion 處理器可以在兩種格式之間轉碼，以完全代表相同的一組資料結構，而不會遺失任何資料。此功能可讓應用程式最佳化處理不同使用案例資料的方式。

Note

Ion 資料模型嚴格以值為基礎，不支援參考。因此，資料模型可以代表可巢狀至任意深度的資料階層，但無法指向圖形。

離子規格

如需 Ion 核心資料類型的完整清單，其中包含完整說明和值格式詳細資訊，請參閱 Amazon GitHub 網站上的 [Ion 規格文件](#)。

為了簡化應用程式開發，Amazon Ion 提供用戶端程式庫，可為您處理 Ion 資料。如需處理 Ion 資料的常見使用案例程式碼範例，請參閱 GitHub 上的 [Amazon Ion 技術指南](#)。

JSON 相容

與 JSON 類似，您會編寫具有一組基本資料類型和一組遞迴定義容器類型的 Amazon Ion 文件。Ion 包含下列傳統 JSON 資料類型：

- `null`：一般、未輸入的 `null`（空白）值。此外，如下節所述，Ion 支援每個基本類型的不同 `null` 類型。
- `bool`：布林值。
- `string`：Unicode 文字常值。
- `list`：排序的異質值集合。
- `struct`：未排序的名稱值對集合。如同 JSON，每個名稱 `struct` 允許多個值，但通常不建議這樣做。

JSON 的延伸模組

數字類型

Amazon Ion 會嚴格將數字定義為下列其中一種 `number` 類型，而不是不明確的 JSON 類型：

- `int`：任意大小的已簽署整數。
- `decimal`：十進位編碼的真實任意精確度數。
- `float`：二進位編碼浮點數 (64 位元 IEEE)。

剖析文件時，Ion 處理器會指派數字類型，如下所示：

- `int`：沒有指數或小數點的數字（例如 100200）。
- `decimal`：具有小數點且不含指數的數字（例如 0.00001、200.0）。
- `float`：具有指數的數字，例如科學符號或 E 符號（例如 2e0、)3.1e-4。

新資料類型

Amazon Ion 新增下列資料類型：

- `timestamp`：任意精確度 Date/time/timezone 時刻。
- `symbol`：Unicode 符號原子（例如識別符）。
- `blob`：使用者定義編碼的二進位資料。
- `clob`：使用者定義編碼的文字資料。
- `sexp`：具有應用程式定義語意的排序值集合。

Null 類型

除了 JSON 定義的一般 null 類型之外，Amazon Ion 還支援每個基本類型的不同 null 類型。這表示在維護嚴格的資料類型時缺少值。

```
null
null.null          // Identical to untyped null
null.bool
null.int
null.float
null.decimal
null.timestamp
null.string
null.symbol
null.blob
null.clob
null.struct
```

```
null.list  
null.sexp
```

離子文字範例

```
// Here is a struct, which is similar to a JSON object.  
{  
  // Field names don't always have to be quoted.  
  name: "fido",  
  
  // This is an integer.  
  age: 7,  
  
  // This is a timestamp with day precision.  
  birthday: 2012-03-01T,  
  
  // Here is a list, which is like a JSON array.  
  toys: [  
    // These are symbol values, which are like strings,  
    // but get encoded as integers in binary.  
    ball,  
    rope  
  ],  
}
```

API 參考

- [ion-go](#)
- [ion-java](#)
- [ion-js](#)
- [ion-python](#)

QLDB 中的 Amazon Ion 程式碼範例

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節提供程式碼範例，透過讀取和寫入 Amazon QLDB 分類帳中的文件值來處理 Amazon Ion 資料。程式碼範例使用 QLDB 驅動程式在分類帳上執行 PartiQL 陳述式。這些範例是 中範例應用程式的一部分 [使用範例應用程式教學課程開始使用 Amazon QLDB](#)，也是 [AWS Samples GitHub 網站上的](#) 開放原始碼。

如需顯示處理 Ion 資料的常見使用案例的一般程式碼範例，請參閱 GitHub 上的 [Amazon Ion 技術指南](#)。

執行程式碼

每個程式設計語言的教學程式碼會執行下列步驟：

1. 連接至 vehicle-registration 範例分類帳。
2. 建立名為 的資料表 IonTypes。
3. 使用單一 Name 欄位將文件插入資料表。
4. 對於每個支援的 [Ion 資料類型](#)：
 - a. 使用 資料類型的常值更新 FileName 的欄位。
 - b. 查詢資料表以取得文件的最新版本。
 - c. 檢查其是否符合預期的類型，以驗證 的值是否 Name 保留其原始資料類型屬性。
5. 捨棄 IonTypes 資料表。

Note

執行此教學課程程式碼之前，您必須建立名為 的分類帳 vehicle-registration。

Java

```
/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
 * this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
 * Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
 * modify,
```

```

* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

```

```
package software.amazon.qldb.tutorial;
```

```

import com.amazon.ion.IonBlob;
import com.amazon.ion.IonBool;
import com.amazon.ion.IonClob;
import com.amazon.ion.IonDecimal;
import com.amazon.ion.IonFloat;
import com.amazon.ion.IonInt;
import com.amazon.ion.IonList;
import com.amazon.ion.IonNull;
import com.amazon.ion.IonSexp;
import com.amazon.ion.IonString;
import com.amazon.ion.IonStruct;
import com.amazon.ion.IonSymbol;
import com.amazon.ion.IonTimestamp;
import com.amazon.ion.IonValue;
import com.amazon.ion.Timestamp;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonCreator;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import software.amazon.qldb.Result;
import software.amazon.qldb.TransactionExecutor;

```

```

/**
 * Insert all the supported Ion types into a ledger and verify that they are stored
and can be retrieved properly, retaining
 * their original properties.

```

```

*
* This code expects that you have AWS credentials setup per:
* http://docs.aws.amazon.com/java-sdk/latest/developer-guide/setup-credentials.html
*/
public class InsertIonTypes {
    public static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(InsertIonTypes.class);
    public static final String TABLE_NAME = "IonTypes";

    private InsertIonTypes() {}

    /**
     * Update a document's Name value in the database. Then, query the value of the
     * Name key and verify the expected Ion type was
     * saved.
     *
     * @param txn
     *           The {@link TransactionExecutor} for statement execution.
     * @param ionValue
     *           The {@link IonValue} to set the document's Name value to.
     *
     * @throws AssertionError when no value is returned for the Name key or if the
     * value does not match the expected type.
     */
    public static void updateRecordAndVerifyType(final TransactionExecutor txn,
        final IonValue ionValue) {
        final String updateStatement = String.format("UPDATE %s SET Name = ?",
            TABLE_NAME);
        final List<IonValue> parameters = Collections.singletonList(ionValue);
        txn.execute(updateStatement, parameters);
        log.info("Updated document.");

        final String searchQuery = String.format("SELECT VALUE Name FROM %s",
            TABLE_NAME);
        final Result result = txn.execute(searchQuery);

        if (result.isEmpty()) {
            throw new AssertionError("Did not find any values for the Name key.");
        }
        for (IonValue value : result) {
            if (!ionValue.getClass().isInstance(value)) {
                throw new AssertionError(String.format("The queried value, %s, is
                    not an instance of %s.",
                        value.getClass().toString(),
                        ionValue.getClass().toString()));
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        if (!value.getType().equals(ionValue.getType())) {
            throw new AssertionError(String.format("The queried value type, %s,
does not match %s.",
                value.getType().toString(), ionValue.getType().toString()));
        }
    }

    log.info("Successfully verified value is instance of {} with type {}.",
ionValue.getClass().toString(),
        ionValue.getType().toString());
}

/**
 * Delete a table.
 *
 * @param txn
 *      The {@link TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param tableName
 *      The name of the table to delete.
 */
public static void deleteTable(final TransactionExecutor txn, final String
tableName) {
    log.info("Deleting {} table...", tableName);
    final String statement = String.format("DROP TABLE %s", tableName);
    txn.execute(statement);
    log.info("{} table successfully deleted.", tableName);
}

public static void main(final String... args) {
    final IonBlob ionBlob = Constants.SYSTEM.newBlob("hello".getBytes());
    final IonBool ionBool = Constants.SYSTEM.newBool(true);
    final IonClob ionClob = Constants.SYSTEM.newClob("{}{'This is a CLOB of
text.'}").getBytes());
    final IonDecimal ionDecimal = Constants.SYSTEM.newDecimal(0.1);
    final IonFloat ionFloat = Constants.SYSTEM.newFloat(0.2);
    final IonInt ionInt = Constants.SYSTEM.newInt(1);
    final IonList ionList = Constants.SYSTEM.newList(new int[]{1, 2});
    final IonNull ionNull = Constants.SYSTEM.newNull();
    final IonSexp ionSexp = Constants.SYSTEM.newSexp(new int[]{2, 3});
    final IonString ionString = Constants.SYSTEM.newString("string");
    final IonStruct ionStruct = Constants.SYSTEM.newEmptyStruct();
    ionStruct.put("brand", Constants.SYSTEM.newString("ford"));
    final IonSymbol ionSymbol = Constants.SYSTEM.newSymbol("abc");

```

```
final IonTimestamp ionTimestamp =
Constants.SYSTEM.newTimestamp(Timestamp.now());

final IonBlob ionNullBlob = Constants.SYSTEM.newNullBlob();
final IonBool ionNullBool = Constants.SYSTEM.newNullBool();
final IonClob ionNullClob = Constants.SYSTEM.newNullClob();
final IonDecimal ionNullDecimal = Constants.SYSTEM.newNullDecimal();
final IonFloat ionNullFloat = Constants.SYSTEM.newNullFloat();
final IonInt ionNullInt = Constants.SYSTEM.newNullInt();
final IonList ionNullList = Constants.SYSTEM.newNullList();
final IonSexp ionNullSexp = Constants.SYSTEM.newNullSexp();
final IonString ionNullString = Constants.SYSTEM.newNullString();
final IonStruct ionNullStruct = Constants.SYSTEM.newNullStruct();
final IonSymbol ionNullSymbol = Constants.SYSTEM.newNullSymbol();
final IonTimestamp ionNullTimestamp = Constants.SYSTEM.newNullTimestamp();

ConnectToLedger.getDriver().execute(txn -> {
    CreateTable.createTable(txn, TABLE_NAME);
    final Document document = new
Document(Constants.SYSTEM.newString("val"));
    InsertDocument.insertDocuments(txn, TABLE_NAME,
Collections.singletonList(document));

    updateRecordAndVerifyType(txn, ionBlob);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionBool);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionClob);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionDecimal);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionFloat);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionInt);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionList);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionNull);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionSexp);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionString);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionStruct);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionSymbol);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionTimestamp);

    updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullBlob);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullBool);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullClob);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullDecimal);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullFloat);
    updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullInt);
```

```

        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullList);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullSexp);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullString);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullStruct);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullSymbol);
        updateRecordAndVerifyType(txn, ionNullTimestamp);

        deleteTable(txn, TABLE_NAME);
    });
}

/**
 * This class represents a simple document with a single key, Name, to use for
the IonTypes table.
 */
private static class Document {
    private final IonValue name;

    @JsonCreator
    private Document(@JsonProperty("Name") final IonValue name) {
        this.name = name;
    }

    @JsonProperty("Name")
    private IonValue getName() {
        return name;
    }
}
}

```

Node.js

```

/*
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
 * SPDX-License-Identifier: MIT-0
 *
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this
 * software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
 * without restriction, including without limitation the rights to use, copy,
modify,

```



```

* merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to
* permit persons to whom the Software is furnished to do so.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
* INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT
* HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
* OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
* SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
*/

import { QldbDriver, Result, TransactionExecutor } from "amazon-qldb-driver-nodejs";
import { AssertionError } from "assert";
import { dom, IonType, IonTypes } from "ion-js";

import { insertDocument } from "./InsertDocument";
import { getQldbDriver } from "./ConnectToLedger";
import { createTable } from "./CreateTable";
import { error, log } from "./qldb/LogUtil";

const TABLE_NAME: string = "IonTypes";

/**
 * Delete a table.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.
 * @param tableName Name of the table to delete.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
export async function deleteTable(txn: TransactionExecutor, tableName: string):
Promise<void> {
    log(`Deleting ${tableName} table...`);
    const statement: string = `DROP TABLE ${tableName}`;
    await txn.execute(statement);
    log(`${tableName} table successfully deleted.`);
}

/**
 * Update a document's Name value in QLDB. Then, query the value of the Name key and
verify the expected Ion type was
 * saved.
 * @param txn The {@linkcode TransactionExecutor} for lambda execute.

```

```

* @param parameter The IonValue to set the document's Name value to.
* @param ionType The Ion type that the Name value should be.
* @returns Promise which fulfills with void.
*/
async function updateRecordAndVerifyType(
    txn: TransactionExecutor,
    parameter: any,
    ionType: IonType
): Promise<void> {
    const updateStatement: string = `UPDATE ${TABLE_NAME} SET Name = ?`;
    await txn.execute(updateStatement, parameter);
    log("Updated record.");

    const searchStatement: string = `SELECT VALUE Name FROM ${TABLE_NAME}`;
    const result: Result = await txn.execute(searchStatement);

    const results: dom.Value[] = result.getResultList();

    if (0 === results.length) {
        throw new AssertionError({
            message: "Did not find any values for the Name key."
        });
    }

    results.forEach((value: dom.Value) => {
        if (value.getType().binaryTypeId !== ionType.binaryTypeId) {
            throw new AssertionError({
                message: `The queried value type, ${value.getType().name}, does not
match expected type, ${ionType.name}.`
            });
        }
    });

    log(`Successfully verified value is of type ${ionType.name}.`);
}

/**
 * Insert all the supported Ion types into a table and verify that they are stored
 * and can be retrieved properly,
 * retaining their original properties.
 * @returns Promise which fulfills with void.
 */
const main = async function(): Promise<void> {
    try {

```

```

const qlldbDriver: QldbDriver = getQldbDriver();
await qlldbDriver.executeLambda(async (txn: TransactionExecutor) => {
    await createTable(txn, TABLE_NAME);
    await insertDocument(txn, TABLE_NAME, [{ "Name": "val" }]);
    await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("null"), IonTypes.NULL);
    await updateRecordAndVerifyType(txn, true, IonTypes.BOOL);
    await updateRecordAndVerifyType(txn, 1, IonTypes.INT);
    await updateRecordAndVerifyType(txn, 3.2, IonTypes.FLOAT);
    await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("5.5"), IonTypes.DECIMAL);
    await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("2020-02-02"),
IonTypes.TIMESTAMP);
    await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("abc123"),
IonTypes.SYMBOL);
    await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("\"string\""),
IonTypes.STRING);
    await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("{ \"clob\" }"),
IonTypes.CLOB);
    await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("{ blob }"),
IonTypes.BLOB);
    await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("(1 2 3)"),
IonTypes.SEXP);
    await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("[1, 2, 3]"),
IonTypes.LIST);
    await updateRecordAndVerifyType(txn, dom.load("{brand: ford}"),
IonTypes.STRUCT);
    await deleteTable(txn, TABLE_NAME);
});
} catch (e) {
    error(`Error updating and validating Ion types: ${e}`);
}
}

if (require.main === module) {
    main();
}

```

Python

```

# Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this

```

```

# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
# This code expects that you have AWS credentials setup per:
# https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/quickstart.html
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
from logging import basicConfig, getLogger, INFO

from amazon.ion.simple_types import IonPyBool, IonPyBytes, IonPyDecimal, IonPyDict,
    IonPyFloat, IonPyInt, IonPyList, \
        IonPyNull, IonPySymbol, IonPyText, IonPyTimestamp
from amazon.ion.simpleion import loads
from amazon.ion.symbols import SymbolToken
from amazon.ion.core import IonType

from pyqldb.samples.create_table import create_table
from pyqldb.samples.constants import Constants
from pyqldb.samples.insert_document import insert_documents
from pyqldb.samples.model.sample_data import convert_object_to_ion
from pyqldb.samples.connect_to_ledger import create_qldb_driver

logger = getLogger(__name__)
basicConfig(level=INFO)

TABLE_NAME = 'IonTypes'

def update_record_and_verify_type(driver, parameter, ion_object, ion_type):
    """
    Update a record in the database table. Then query the value of the record and
    verify correct ion type saved.

```

```

:type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
:param driver: An instance of the QldbDriver class.

:type parameter: :py:class:`amazon.ion.simple_types.IonPyValue`
:param parameter: The Ion value or Python native type that is convertible to Ion
for filling in parameters of the
                    statement.

:type
ion_object: :py:obj:`IonPyBool`/:py:obj:`IonPyBytes`/:py:obj:`IonPyDecimal`/:py:obj:`IonPyD
/:py:obj:`IonPyFloat`/:py:obj:`IonPyInt`/:py:obj:`IonPyList`/:py:obj:`IonPyNull`
/:py:obj:`IonPySymbol`/:py:obj:`IonPyText`/:py:obj:`IonPyTimestamp`
:param ion_object: The Ion object to verify against.

:type ion_type: :py:class:`amazon.ion.core.IonType`
:param ion_type: The Ion type to verify against.

:raises TypeError: When queried value is not an instance of Ion type.
"""
update_query = 'UPDATE {} SET Name = ?'.format(TABLE_NAME)
driver.execute_lambda(lambda executor: executor.execute_statement(update_query,
parameter))
logger.info('Updated record.')

search_query = 'SELECT VALUE Name FROM {}'.format(TABLE_NAME)
cursor = driver.execute_lambda(lambda executor:
executor.execute_statement(search_query))

for c in cursor:
    if not isinstance(c, ion_object):
        raise TypeError('The queried value is not an instance of
{}'.format(ion_object.__name__))

    if c.ion_type is not ion_type:
        raise TypeError('The queried value type does not match
{}'.format(ion_type))

    logger.info("Successfully verified value is instance of '{}' with type
'{}'.format(ion_object.__name__, ion_type))
    return cursor

```

```

def delete_table(driver, table_name):
    """
    Delete a table.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: An instance of the QldbDriver class.

    :type table_name: str
    :param table_name: Name of the table to delete.

    :rtype: int
    :return: The number of changes to the database.
    """
    logger.info("Deleting '{}' table...".format(table_name))
    cursor = driver.execute_lambda(lambda executor: executor.execute_statement('DROP
TABLE {}'.format(table_name)))
    logger.info("'{}' table successfully deleted.".format(table_name))
    return len(list(cursor))

def insert_and_verify_ion_types(driver):
    """
    Insert all the supported Ion types and Python values that are convertible to Ion
    into a ledger and verify that they
    are stored and can be retrieved properly, retaining their original properties.

    :type driver: :py:class:`pyqldb.driver.qldb_driver.QldbDriver`
    :param driver: A QLDB Driver object.
    """
    python_bytes = str.encode('hello')
    python_bool = True
    python_float = float('0.2')
    python_decimal = Decimal('0.1')
    python_string = "string"
    python_int = 1
    python_null = None
    python_datetime = datetime(2016, 12, 20, 5, 23, 43)
    python_list = [1, 2]
    python_dict = {"brand": "Ford"}

    ion_clob = convert_object_to_ion(loads('{{"This is a CLOB of text."}}'))
    ion_blob = convert_object_to_ion(python_bytes)
    ion_bool = convert_object_to_ion(python_bool)
    ion_decimal = convert_object_to_ion(python_decimal)

```

```

ion_float = convert_object_to_ion(python_float)
ion_int = convert_object_to_ion(python_int)
ion_list = convert_object_to_ion(python_list)
ion_null = convert_object_to_ion(python_null)
ion_sexp = convert_object_to_ion(loads('(cons 1 2)'))
ion_string = convert_object_to_ion(python_string)
ion_struct = convert_object_to_ion(python_dict)
ion_symbol = convert_object_to_ion(SymbolToken(text='abc', sid=123))
ion_timestamp = convert_object_to_ion(python_datetime)

ion_null_clob = convert_object_to_ion(loads('null.clob'))
ion_null_blob = convert_object_to_ion(loads('null.blob'))
ion_null_bool = convert_object_to_ion(loads('null.bool'))
ion_null_decimal = convert_object_to_ion(loads('null.decimal'))
ion_null_float = convert_object_to_ion(loads('null.float'))
ion_null_int = convert_object_to_ion(loads('null.int'))
ion_null_list = convert_object_to_ion(loads('null.list'))
ion_null_sexp = convert_object_to_ion(loads('null.sexp'))
ion_null_string = convert_object_to_ion(loads('null.string'))
ion_null_struct = convert_object_to_ion(loads('null.struct'))
ion_null_symbol = convert_object_to_ion(loads('null.symbol'))
ion_null_timestamp = convert_object_to_ion(loads('null.timestamp'))

create_table(driver, TABLE_NAME)
insert_documents(driver, TABLE_NAME, [{'Name': 'val'}])
update_record_and_verify_type(driver, python_bytes, IonPyBytes, IonType.BLOB)
update_record_and_verify_type(driver, python_bool, IonPyBool, IonType.BOOL)
update_record_and_verify_type(driver, python_float, IonPyFloat, IonType.FLOAT)
update_record_and_verify_type(driver, python_decimal, IonPyDecimal,
IonType.DECIMAL)
update_record_and_verify_type(driver, python_string, IonPyText, IonType.STRING)
update_record_and_verify_type(driver, python_int, IonPyInt, IonType.INT)
update_record_and_verify_type(driver, python_null, IonPyNull, IonType.NULL)
update_record_and_verify_type(driver, python_datetime, IonPyTimestamp,
IonType.TIMESTAMP)
update_record_and_verify_type(driver, python_list, IonPyList, IonType.LIST)
update_record_and_verify_type(driver, python_dict, IonPyDict, IonType.STRUCT)
update_record_and_verify_type(driver, ion_clob, IonPyBytes, IonType.CLOB)
update_record_and_verify_type(driver, ion_blob, IonPyBytes, IonType.BLOB)
update_record_and_verify_type(driver, ion_bool, IonPyBool, IonType.BOOL)
update_record_and_verify_type(driver, ion_decimal, IonPyDecimal,
IonType.DECIMAL)
update_record_and_verify_type(driver, ion_float, IonPyFloat, IonType.FLOAT)
update_record_and_verify_type(driver, ion_int, IonPyInt, IonType.INT)

```

```

update_record_and_verify_type(driver, ion_list, IonPyList, IonType.LIST)
update_record_and_verify_type(driver, ion_null, IonPyNull, IonType.NULL)
update_record_and_verify_type(driver, ion_sexp, IonPyList, IonType.SEXP)
update_record_and_verify_type(driver, ion_string, IonPyText, IonType.STRING)
update_record_and_verify_type(driver, ion_struct, IonPyDict, IonType.STRUCT)
update_record_and_verify_type(driver, ion_symbol, IonPySymbol, IonType.SYMBOL)
update_record_and_verify_type(driver, ion_timestamp, IonPyTimestamp,
IonType.TIMESTAMP)
update_record_and_verify_type(driver, ion_null_clob, IonPyNull, IonType.CLOB)
update_record_and_verify_type(driver, ion_null_blob, IonPyNull, IonType.BLOB)
update_record_and_verify_type(driver, ion_null_bool, IonPyNull, IonType.BOOL)
update_record_and_verify_type(driver, ion_null_decimal, IonPyNull,
IonType.DECIMAL)
update_record_and_verify_type(driver, ion_null_float, IonPyNull, IonType.FLOAT)
update_record_and_verify_type(driver, ion_null_int, IonPyNull, IonType.INT)
update_record_and_verify_type(driver, ion_null_list, IonPyNull, IonType.LIST)
update_record_and_verify_type(driver, ion_null_sexp, IonPyNull, IonType.SEXP)
update_record_and_verify_type(driver, ion_null_string, IonPyNull,
IonType.STRING)
update_record_and_verify_type(driver, ion_null_struct, IonPyNull,
IonType.STRUCT)
update_record_and_verify_type(driver, ion_null_symbol, IonPyNull,
IonType.SYMBOL)
update_record_and_verify_type(driver, ion_null_timestamp, IonPyNull,
IonType.TIMESTAMP)
delete_table(driver, TABLE_NAME)

def main(ledger_name=Constants.LEDGER_NAME):
    """
    Insert all the supported Ion types and Python values that are convertible to Ion
    into a ledger and verify that they
    are stored and can be retrieved properly, retaining their original properties.
    """
    try:
        with create_qldb_driver(ledger_name) as driver:
            insert_and_verify_ion_types(driver)
    except Exception as e:
        logger.exception('Error updating and validating Ion types.')
        raise e

if __name__ == '__main__':

```



```
main()
```

Amazon QLDB API 參考

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本章說明可透過 HTTP、AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或 AWS SDK 存取的 Amazon QLDB 低階 API 操作：

- Amazon QLDB – QLDB 資源管理 API（也稱為控制平面）。此 API 僅用於管理分類帳資源，以及用於非交易資料操作。您可以使用這些操作來建立、刪除、描述、列出和更新分類帳。您也可以以密碼編譯方式驗證日誌資料，以及匯出或串流日誌區塊。
- Amazon QLDB 工作階段 – QLDB 交易資料 API。您可以使用此 API 在具有 [PartiQL](#) 陳述式的分類帳上執行資料交易。

Important

我們建議您使用 QLDB 驅動程式或 QLDB shell 在分類帳上執行資料交易，而不是直接與 QLDB 工作階段 API 互動。

- 如果您使用的是 AWS SDK，請使用 QLDB 驅動程式。驅動程式在 QLDB 工作階段資料 API 上方提供高階抽象層，並為您管理 SendCommand 操作。如需資訊和支援的程式設計語言清單，請參閱 [驅動程式入門](#)。
- 如果您使用的是 AWS CLI，請使用 QLDB shell。shell 是命令列界面，使用 QLDB 驅動程式與分類帳互動。如需相關資訊，請參閱 [使用 Amazon QLDB shell（僅限資料 API）](#)。

主題

- [動作](#)
- [資料類型](#)
- [常見錯誤](#)
- [常見參數](#)

動作

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 支援下列動作：

- [CancelJournalKinesisStream](#)
- [CreateLedger](#)
- [DeleteLedger](#)
- [DescribeJournalKinesisStream](#)
- [DescribeJournalS3Export](#)
- [DescribeLedger](#)
- [ExportJournalToS3](#)
- [GetBlock](#)
- [GetDigest](#)
- [GetRevision](#)
- [ListJournalKinesisStreamsForLedger](#)
- [ListJournalS3Exports](#)
- [ListJournalS3ExportsForLedger](#)
- [ListLedgers](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [StreamJournalToKinesis](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateLedger](#)
- [UpdateLedgerPermissionsMode](#)

Amazon QLDB 工作階段支援下列動作：

- [SendCommand](#)

Amazon QLDB

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 支援下列動作：

- [CancelJournalKinesisStream](#)
- [CreateLedger](#)
- [DeleteLedger](#)
- [DescribeJournalKinesisStream](#)
- [DescribeJournalS3Export](#)
- [DescribeLedger](#)
- [ExportJournalToS3](#)
- [GetBlock](#)
- [GetDigest](#)
- [GetRevision](#)
- [ListJournalKinesisStreamsForLedger](#)
- [ListJournalS3Exports](#)
- [ListJournalS3ExportsForLedger](#)
- [ListLedgers](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [StreamJournalToKinesis](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateLedger](#)
- [UpdateLedgerPermissionsMode](#)

CancelJournalKinesisStream

服務：Amazon QLDB

結束指定的 Amazon QLDB 日誌串流。在取消串流之前，其目前狀態必須為 ACTIVE。

您無法在取消串流之後重新啟動串流。已取消的 QLDB 串流資源有 7 天的保留期，因此在此限制到期後會自動刪除。

請求語法

```
DELETE /ledgers/name/journal-kinesis-streams/streamId HTTP/1.1
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

name

分類帳的名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

streamId

要取消之 QLDB 日誌串流的 UUID（以 Base62-encoded 的文字表示）。

長度限制：固定長度為 22。

模式：^[A-Za-z-0-9]+\$

必要：是

請求主體

請求沒有請求主體。

回應語法

```
HTTP/1.1 200
```

```
Content-type: application/json
```

```
{  
  "StreamId": "string"  
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

StreamId

已取消 QLDB 日誌串流的 UUID (Base62 編碼文字)。

類型：字串

長度限制：固定長度為 22。

模式：`^[A-Za-z-0-9]+$`

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

ResourcePreconditionNotMetException

操作失敗，因為未事先滿足條件。

HTTP 狀態碼：412

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

CreateLedger

服務：Amazon QLDB

在目前區域中的 AWS 帳戶 中建立新的總帳。

請求語法

```
POST /ledgers HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "DeletionProtection": boolean,
  "KmsKey": "string",
  "Name": "string",
  "PermissionsMode": "string",
  "Tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

URI 請求參數

請求不會使用任何 URI 參數。

請求主體

請求接受採用 JSON 格式的下列資料。

DeletionProtection

指定是否要保護分類帳，不讓任何使用者刪除。如果在建立分類帳時未定義，則預設會啟用此功能 (true)。

如果已啟用刪除保護，則必須先停用該功能才能刪除分類帳。您可以呼叫 UpdateLedger 操作將此參數設定為 false 以停用該功能。

類型：布林值

必要：否

KmsKey

用於在總帳中加密靜態資料的 in AWS Key Management Service (AWS KMS) 金鑰。如需詳細資訊，請參閱《Amazon QLDB 開發人員指南》中的 [靜態加密](#)。

使用以下其中一個選項來指定此參數：

- `AWS_OWNED_KMS_KEY`：使用 AWS 代表您擁有和管理的 AWS KMS 金鑰。
- 未定義：預設使用 AWS 擁有的 KMS 金鑰。
- 有效的對稱客戶受管 KMS 金鑰：使用在您帳戶中建立、擁有和管理的指定對稱加密 KMS 金鑰。

Amazon QLDB 不支援非對稱金鑰。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[使用對稱和非對稱金鑰](#)。

若要指定客戶受管 KMS 金鑰，您可使用其金鑰 ID、Amazon Resource Name (ARN)、別名名稱或別名 ARN。使用別名名稱時，請加上 "alias/" 字首。若要在不同的 中指定金鑰 AWS 帳戶，您必須使用金鑰 ARN 或別名 ARN。

例如：

- 金鑰 ID：1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
- 金鑰 ARN：arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
- 別名名稱：alias/ExampleAlias
- 別名 ARN：arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:alias/ExampleAlias

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[金鑰識別符 \(KeyId\)](#)。

類型：字串

長度限制：長度上限為 1600。

必要：否

[Name](#)

您要建立分類帳的名稱。名稱在 AWS 帳戶 目前區域中 中的所有總帳中必須是唯一的。

分類帳名稱的命名限制定義於《Amazon QLDB 開發人員指南》中的[Amazon QLDB 中的配額](#)。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：`(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

必要：是

PermissionsMode

要指派給您希望建立分類帳的許可模式。此參數可以有下列其中一個值：

- `ALLOW_ALL`：一種舊版許可模式，可使用 API 層級精細程度啟用對分類帳的存取控制。

此模式允許具有指定分類帳 `SendCommand` API 許可的使用者 (因此為 `ALLOW_ALL`)，在此分類帳中的任何資料表上執行所有 PartiQL 命令。此模式會忽略您為分類帳建立之任何資料表層級或命令層級 IAM 許可政策。

- `STANDARD`：(建議) 一種許可模式，可使用更細的層級啟用對分類帳、資料表和 PartiQL 命令的存取控制。

根據預設，此模式會拒絕所有使用者在此分類帳中任何資料表上執行任何 PartiQL 命令的請求。若要允許執行 PartiQL 命令，除了分類帳的 `SendCommand` API 許可之外，您還必須為特定資料表資源和 PartiQL 動作建立 IAM 許可政策。如需相關資訊，請參閱《Amazon QLDB 開發人員指南》中的[開始使用標準許可模式](#)。

Note

強烈建議您使用 `STANDARD` 許可模式來最大化分類帳資料的安全性。

類型：字串

有效值:`ALLOW_ALL` | `STANDARD`

必要：是

Tags

要做為標籤新增至您要建立之總帳的鍵/值對。標籤鍵會區分大小寫。標籤值區分大小寫，可以是 `null`。

類型：字串到字串映射

映射項目：最少 0 個項目。項目數上限為 200。

索引鍵長度限制：長度下限為 1。長度上限為 128。

值長度限制：長度下限為 0。長度上限為 256。

必要：否

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Arn": "string",
  "CreationDateTime": number,
  "DeletionProtection": boolean,
  "KmsKeyArn": "string",
  "Name": "string",
  "PermissionsMode": "string",
  "State": "string"
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

[Arn](#)

總帳的 Amazon Resource Name (ARN)。

類型：字串

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

[CreationDateTime](#)

建立總帳時的日期和時間，以 epoch 時間格式顯示。(Epoch 時間格式是自 1970 年 1 月 1 日上午 12 : 00 : 00 UTC 以來經過的秒數。)

類型：Timestamp

[DeletionProtection](#)

指定是否要保護分類帳，不讓任何使用者刪除。如果在建立分類帳時未定義，則預設會啟用此功能 (true)。

如果已啟用刪除保護，則必須先停用該功能才能刪除分類帳。您可以呼叫 UpdateLedger 操作將此參數設定為 false 以停用該功能。

類型：布林值

KmsKeyArn

總帳用於靜態加密之客戶受管 KMS 金鑰的 ARN。如果未定義此參數，總帳會使用 AWS 擁有的 KMS 金鑰進行加密。

類型：字串

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

Name

分類帳的名稱。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

PermissionsMode

您建立之總帳的許可模式。

類型：字串

有效值:ALLOW_ALL | STANDARD

State

總帳的目前狀態。

類型：字串

有效值:CREATING | ACTIVE | DELETING | DELETED

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

LimitExceededException

您已達到允許的最大資源數量限制。

HTTP 狀態碼：400

ResourceAlreadyExistsException

指定的資源已存在。

HTTP 狀態碼：409

ResourceInUseException

目前無法修改指定的資源。

HTTP 狀態碼：409

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

DeleteLedger

服務：Amazon QLDB

刪除總帳及其所有內容。此動作不可復原。

如果已啟用刪除保護，則必須先停用該功能才能刪除分類帳。您可以呼叫 UpdateLedger 操作將此參數設定為 false 以停用該功能。

請求語法

```
DELETE /ledgers/name HTTP/1.1
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

name

您要刪除的總帳名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

請求主體

請求沒有請求主體。

回應語法

```
HTTP/1.1 200
```

回應元素

如果動作成功，則服務會傳回具空 HTTP 內文的 HTTP 200 回應。

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceInUseException

目前無法修改指定的資源。

HTTP 狀態碼：409

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

ResourcePreconditionNotMetException

操作失敗，因為未事先滿足條件。

HTTP 狀態碼：412

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeJournalKinesisStream

服務：Amazon QLDB

傳回指定 Amazon QLDB 日誌串流的詳細資訊。輸出包含 Amazon Resource Name (ARN)、串流名稱、目前狀態、建立時間和原始串流建立請求的參數。

此動作不會傳回任何過期的日誌串流。如需詳細資訊，請參閱《Amazon QLDB 開發人員指南》中的[終端機串流過期](#)。

請求語法

```
GET /ledgers/name/journal-kinesis-streams/streamId HTTP/1.1
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

name

分類帳的名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^--)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

streamId

要描述之 QLDB 日誌串流的 UUID（以 Base62-encoded 的文字表示）。

長度限制：固定長度為 22。

模式：^[A-Za-z-0-9]+\$

必要：是

請求主體

請求沒有請求主體。

回應語法

```
HTTP/1.1 200
```

Content-type: application/json

```
{
  "Stream": {
    "Arn": "string",
    "CreationTime": number,
    "ErrorCause": "string",
    "ExclusiveEndTime": number,
    "InclusiveStartTime": number,
    "KinesisConfiguration": {
      "AggregationEnabled": boolean,
      "StreamArn": "string"
    },
    "LedgerName": "string",
    "RoleArn": "string",
    "Status": "string",
    "StreamId": "string",
    "StreamName": "string"
  }
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

[Stream](#)

DescribeJournalS3Export 請求傳回之 QLDB 日誌串流的相關資訊。

類型：[JournalKinesisStreamDescription](#) 物件

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

ResourcePreconditionNotMetException

操作失敗，因為未事先滿足條件。

HTTP 狀態碼：412

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的開發套件](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeJournalS3Export

服務：Amazon QLDB

傳回日誌匯出任務的相關資訊，包括總帳名稱、匯出 ID、建立時間、目前狀態，以及原始匯出建立請求的參數。

此動作不會傳回任何過期的匯出任務。如需詳細資訊，請參閱《Amazon QLDB 開發人員指南》中的[匯出任務過期](#)。

如果具有指定的匯出任務 `ExportId` 不存在，則會擲回 `ResourceNotFoundException`。

如果具有指定的總帳 `Name` 不存在，則會擲回 `ResourceNotFoundException`。

請求語法

```
GET /ledgers/name/journal-s3-exports/exportId HTTP/1.1
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

[exportId](#)

要描述之日誌匯出任務的 UUID（以 Base62-encoded 的文字表示）。

長度限制：固定長度為 22。

模式：`^[A-Za-z0-9]+$`

必要：是

[name](#)

分類帳的名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：`(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

必要：是

請求主體

請求沒有請求主體。

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "ExportDescription": {
    "ExclusiveEndTime": number,
    "ExportCreationTime": number,
    "ExportId": "string",
    "InclusiveStartTime": number,
    "LedgerName": "string",
    "OutputFormat": "string",
    "RoleArn": "string",
    "S3ExportConfiguration": {
      "Bucket": "string",
      "EncryptionConfiguration": {
        "KmsKeyArn": "string",
        "ObjectEncryptionType": "string"
      },
      "Prefix": "string"
    },
    "Status": "string"
  }
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

[ExportDescription](#)

DescribeJournalS3Export 請求所傳回日誌匯出任務的相關資訊。

類型：[JournalS3ExportDescription](#) 物件

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的開發套件](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeLedger

服務：Amazon QLDB

傳回有關總帳的資訊，包括其狀態、許可模式、靜態加密設定以及建立時間。

請求語法

```
GET /ledgers/name HTTP/1.1
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

name

您要描述的總帳名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

請求主體

請求沒有請求主體。

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Arn": "string",
  "CreationDateTime": number,
  "DeletionProtection": boolean,
  "EncryptionDescription": {
    "EncryptionStatus": "string",
    "InaccessibleKmsKeyDateTime": number,
    "KmsKeyArn": "string"
  },
  "Name": "string",
```

```
"PermissionsMode": "string",  
"State": "string"  
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

[Arn](#)

總帳的 Amazon Resource Name (ARN)。

類型：字串

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

[CreationDateTime](#)

建立總帳時的日期和時間，以 epoch 時間格式顯示。(Epoch 時間格式是自 1970 年 1 月 1 日上午 12:00:00 UTC 以來經過的秒數。)

類型：Timestamp

[DeletionProtection](#)

指定是否要保護分類帳，不讓任何使用者刪除。如果在建立分類帳時未定義，則預設會啟用此功能 (true)。

如果已啟用刪除保護，則必須先停用該功能才能刪除分類帳。您可以呼叫 UpdateLedger 操作將此參數設定為 false 以停用該功能。

類型：布林值

[EncryptionDescription](#)

有關分類帳中靜態資料加密的資訊。這包括目前狀態、AWS KMS 金鑰，以及金鑰何時變得無法存取（發生錯誤時）。如果未定義此參數，總帳會使用 AWS 擁有的 KMS 金鑰進行加密。

類型：[LedgerEncryptionDescription](#) 物件

[Name](#)

分類帳的名稱。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^--)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

PermissionsMode

總帳的許可模式。

類型：字串

有效值:ALLOW_ALL | STANDARD

State

總帳的目前狀態。

類型：字串

有效值:CREATING | ACTIVE | DELETING | DELETED

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的開發套件](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

ExportJournalToS3

服務：Amazon QLDB

將日期和時間範圍內的日誌內容從總帳匯出至指定的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體。日誌匯出任務可以 Amazon Ion 格式的文字或二進位表示形式，或以 JSON Lines 文字格式寫入資料物件。

如果具有指定的總帳Name不存在，則會擲回 `ResourceNotFoundException`。

如果具有指定的總帳Name處於 CREATING 狀態，則會擲回 `ResourcePreconditionNotMetException`。

您可以為每個總帳啟動最多兩個並行日誌匯出請求。超過此限制後，日誌匯出請求會擲回 `LimitExceededException`。

請求語法

```
POST /ledgers/name/journal-s3-exports HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "ExclusiveEndTime": number,
  "InclusiveStartTime": number,
  "OutputFormat": "string",
  "RoleArn": "string",
  "S3ExportConfiguration": {
    "Bucket": "string",
    "EncryptionConfiguration": {
      "KmsKeyArn": "string",
      "ObjectEncryptionType": "string"
    },
    "Prefix": "string"
  }
}
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

name

分類帳的名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^--)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

請求主體

請求接受採用 JSON 格式的下列資料。

ExclusiveEndTime

要匯出之日誌內容範圍的專屬結束日期和時間。

ExclusiveEndTime 必須採用 ISO 8601 日期和時間格式，並以國際標準時間 (UTC) 表示。例如：2019-06-13T21:36:34Z。

ExclusiveEndTime 必須小於或等於目前的 UTC 日期和時間。

類型：Timestamp

必要：是

InclusiveStartTime

日誌內容匯出範圍的包含開始日期和時間。

InclusiveStartTime 必須採用 ISO 8601 日期和時間格式，並以國際標準時間 (UTC) 表示。例如：2019-06-13T21:36:34Z。

InclusiveStartTime 必須在之前ExclusiveEndTime。

如果您提供的 InclusiveStartTime早於總帳的 CreationDateTime，Amazon QLDB 會將其預設為總帳的 CreationDateTime。

類型：Timestamp

必要：是

OutputFormat

匯出日誌資料的輸出格式。日誌匯出任務可以 [Amazon Ion](#) 格式的文字或二進位表示形式，或以 [JSON Lines](#) 文字格式寫入資料物件。

預設：ION_TEXT

在 JSON Lines 格式中，匯出的資料物件中的每個日誌區塊都是由新行分隔的有效 JSON 物件。您可以使用此格式直接整合 JSON 匯出與 Amazon Athena 等分析工具，AWS Glue 因為這些服務可以自動剖析換行分隔 JSON。

類型：字串

有效值:ION_BINARY | ION_TEXT | JSON

必要：否

[RoleArn](#)

IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN)，授予日誌匯出任務的 QLDB 許可，以執行下列動作：

- 將物件寫入 Amazon S3 儲存貯體。
- (選用) 在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中使用您的客戶受管金鑰，對匯出的資料進行伺服器端加密。

若要在請求日誌匯出時將角色傳遞至 QLDB，您必須具有在 IAM 角色資源上執行 iam:PassRole 動作的許可。這是所有日誌匯出請求的必要項目。

類型：字串

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

必要：是

[S3ExportConfiguration](#)

匯出請求的 Amazon S3 儲存貯體目的地組態設定。

類型：[S3ExportConfiguration](#) 物件

必要：是

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{  
  "ExportId": "string"  
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

[ExportId](#)

QLDB 指派給每個日誌匯出任務的 UUID（以 Base62-encoded 的文字表示）。

若要描述匯出請求並檢查任務的狀態，您可以使用 `ExportId` 呼叫 `DescribeJournalS3Export`。

類型：字串

長度限制：固定長度為 22。

模式：`^[A-Za-z-0-9]+$`

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱 [常見錯誤](#)。

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

ResourcePreconditionNotMetException

操作失敗，因為未事先滿足條件。

HTTP 狀態碼：412

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的開發套件](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

GetBlock

服務：Amazon QLDB

傳回日誌中指定地址的區塊物件。如果DigestTipAddress提供，也會傳回指定區塊的驗證。

如需區塊中資料內容的相關資訊，請參閱《Amazon QLDB 開發人員指南》中的[日誌內容](#)。

如果指定的總帳不存在或處於 DELETING 狀態，則會擲回 ResourceNotFoundException。

如果指定的總帳處於 CREATING 狀態，則會擲出 ResourcePreconditionNotMetException。

如果沒有具有指定地址的區塊，則會擲回 InvalidParameterException。

請求語法

```
POST /ledgers/name/block HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "BlockAddress": {
    "IonText": "string"
  },
  "DigestTipAddress": {
    "IonText": "string"
  }
}
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

name

分類帳的名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

請求主體

請求接受採用 JSON 格式的下列資料。

[BlockAddress](#)

您要請求的區塊位置。地址是具有兩個欄位的 Amazon Ion 結構：strandId 和 sequenceNo。

例如：{strandId:"B1FTjlSXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:14}。

類型：[ValueHolder](#) 物件

必要：是

[DigestTipAddress](#)

要請求證明之摘要涵蓋的最新區塊位置。地址是具有兩個欄位的 Amazon Ion 結構：strandId 和 sequenceNo。

例如：{strandId:"B1FTjlSXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:49}。

類型：[ValueHolder](#) 物件

必要：否

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Block": {
    "IonText": "string"
  },
  "Proof": {
    "IonText": "string"
  }
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

[Block](#)

Amazon Ion 格式的區塊資料物件。

類型：[ValueHolder](#) 物件

[Proof](#)

GetBlock 請求傳回的 Amazon Ion 格式的驗證物件。證明包含使用 Merkle 樹狀結構重新計算指定摘要所需的雜湊值清單，從指定的區塊開始。

類型：[ValueHolder](#) 物件

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

ResourcePreconditionNotMetException

操作失敗，因為未事先滿足條件。

HTTP 狀態碼：412

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)

- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

GetDigest

服務：Amazon QLDB

傳回日誌中最近遞交區塊的總帳摘要。回應包含 256 位元雜湊值和區塊地址。

請求語法

```
POST /ledgers/name/digest HTTP/1.1
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

name

分類帳的名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

請求主體

請求沒有請求主體。

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Digest": blob,
  "DigestTipAddress": {
    "IonText": "string"
  }
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

Digest

256 位元雜湊值，代表GetDigest請求傳回的摘要。

類型：Base64 編碼的二進位資料物件

長度限制：固定長度為 32。

DigestTipAddress

您請求的摘要涵蓋的最新區塊位置。地址是具有兩個欄位的 Amazon Ion 結構：strandId和sequenceNo。

類型：[ValueHolder](#) 物件

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

ResourcePreconditionNotMetException

操作失敗，因為未事先滿足條件。

HTTP 狀態碼：412

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)

- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

GetRevision

服務：Amazon QLDB

傳回指定文件 ID 和區塊地址的修訂資料物件。如果 `DigestTipAddress` 提供，也會傳回指定修訂的證明以進行驗證。

請求語法

```
POST /ledgers/name/revision HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "BlockAddress": {
    "IonText": "string"
  },
  "DigestTipAddress": {
    "IonText": "string"
  },
  "DocumentId": "string"
}
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

name

分類帳的名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式： `(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

必要：是

請求主體

請求接受採用 JSON 格式的下列資料。

BlockAddress

要驗證的文件修訂的區塊位置。地址是具有兩個欄位的 Amazon Ion 結構：`strandId` 和 `sequenceNo`。

例如：{strandId:"B1FTj1SXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:14}。

類型：[ValueHolder](#) 物件

必要：是

[DigestTipAddress](#)

要請求證明之摘要涵蓋的最新區塊位置。地址是具有兩個欄位的 Amazon Ion 結構：strandId和sequenceNo。

例如：{strandId:"B1FTj1SXze9BIh1K0szcE3",sequenceNo:49}。

類型：[ValueHolder](#) 物件

必要：否

[DocumentId](#)

要驗證之文件的 UUID（以 Base62-encoded的文字表示）。

類型：字串

長度限制：固定長度為 22。

模式：`^[A-Za-z-0-9]+$`

必要：是

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Proof": {
    "IonText": "string"
  },
  "Revision": {
    "IonText": "string"
  }
}
```


回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

Proof

GetRevision 請求傳回的 Amazon Ion 格式的驗證物件。證明包含使用 Merkle 樹狀結構重新計算指定摘要所需的雜湊值清單，從指定的文件修訂開始。

類型：[ValueHolder](#) 物件

Revision

Amazon Ion 格式的文件修訂資料物件。

類型：[ValueHolder](#) 物件

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

ResourcePreconditionNotMetException

操作失敗，因為未事先滿足條件。

HTTP 狀態碼：412

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的開發套件](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

ListJournalKinesisStreamsForLedger

服務：Amazon QLDB

傳回指定總帳的所有 Amazon QLDB 日誌串流。

此動作不會傳回任何過期的日誌串流。如需詳細資訊，請參閱《Amazon QLDB 開發人員指南》中的[終端機串流過期](#)。

此動作會傳回最多 `MaxResults` 項目。它會進行分頁，以便您可以透過 `ListJournalKinesisStreamsForLedger` 多次呼叫 來擷取所有項目。

請求語法

```
GET /ledgers/name/journal-kinesis-streams?max_results=MaxResults&next_token=NextToken
HTTP/1.1
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

name

分類帳的名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：`(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

必要：是

MaxResults

在單一 `ListJournalKinesisStreamsForLedger` 請求中傳回的結果數目上限。（傳回的實際結果數量可能較少。）

有效範圍：最小值為 1。最大值為 100。

NextToken

分頁字符，表示您想要擷取結果的下一頁。如果您在上一次 `ListJournalKinesisStreamsForLedger` 呼叫的回應 `NextToken` 中收到 的值，您應該使用此值作為此處的輸入。

長度限制：長度下限為 4。長度上限為 1024。

模式：`^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

請求主體

請求沒有請求主體。

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "NextToken": "string",
  "Streams": [
    {
      "Arn": "string",
      "CreationTime": number,
      "ErrorCause": "string",
      "ExclusiveEndTime": number,
      "InclusiveStartTime": number,
      "KinesisConfiguration": {
        "AggregationEnabled": boolean,
        "StreamArn": "string"
      },
      "LedgerName": "string",
      "RoleArn": "string",
      "Status": "string",
      "StreamId": "string",
      "StreamName": "string"
    }
  ]
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

[NextToken](#)

- 如果 NextToken 是空的，則已處理結果的最後一頁，而且不再擷取任何結果。

- 如果 NextToken 不是空的，則有更多結果可用。若要擷取下一頁的結果，請在後續 ListJournalKinesisStreamsForLedger 呼叫 NextToken 中使用的值。

類型：字串

長度限制：長度下限為 4。長度上限為 1024。

模式：^[A-Za-z-0-9+/=]+\$

[Streams](#)

目前與指定總帳相關聯的 QLDB 日誌串流。

類型：[JournalKinesisStreamDescription](#) 物件陣列

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

ResourcePreconditionNotMetException

操作失敗，因為未事先滿足條件。

HTTP 狀態碼：412

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的開發套件](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

ListJournalS3Exports

服務：Amazon QLDB

傳回與目前 AWS 帳戶 和區域相關聯的所有總帳的所有日誌匯出任務。

此動作會傳回最多 個MaxResults項目，並進行分頁，以便您可以透過ListJournalS3Exports多次呼叫 來擷取所有項目。

此動作不會傳回任何過期的匯出任務。如需詳細資訊，請參閱《Amazon QLDB 開發人員指南》中的[匯出任務過期](#)。

請求語法

```
GET /journal-s3-exports?max_results=MaxResults&next_token=NextToken HTTP/1.1
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

[MaxResults](#)

在單一ListJournalS3Exports請求中傳回的結果數目上限。（傳回的實際結果數量可能較少。）

有效範圍：最小值為 1。最大值為 100。

[NextToken](#)

分頁字符，表示您想要擷取結果的下一頁。如果您在上一次ListJournalS3Exports呼叫的回應NextToken中收到 的值，則您應該使用此值作為此處的輸入。

長度限制：長度下限為 4。長度上限為 1024。

模式：`^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

請求主體

請求沒有請求主體。

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
  "JournalS3Exports": [
    {
      "ExclusiveEndTime": number,
      "ExportCreationTime": number,
      "ExportId": "string",
      "InclusiveStartTime": number,
      "LedgerName": "string",
      "OutputFormat": "string",
      "RoleArn": "string",
      "S3ExportConfiguration": {
        "Bucket": "string",
        "EncryptionConfiguration": {
          "KmsKeyArn": "string",
          "ObjectEncryptionType": "string"
        },
        "Prefix": "string"
      },
      "Status": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

JournalS3Exports

與目前 AWS 帳戶 和區域相關聯的所有總帳的日誌匯出任務。

類型：[JournalS3ExportDescription](#) 物件陣列

NextToken

- 如果 NextToken 是空的，則已處理結果的最後一頁，而且不再擷取任何結果。
- 如果 NextToken 不是空的，則有更多結果可用。若要擷取下一頁的結果，請在後續 ListJournalS3Exports 呼叫 NextToken 中使用的值。

類型：字串

長度限制：長度下限為 4。長度上限為 1024。

模式：`^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

ListJournalS3ExportsForLedger

服務：Amazon QLDB

傳回指定總帳的所有日誌匯出任務。

此動作會傳回最多 `MaxResults` 項目，並進行分頁，以便您可以透過 `ListJournalS3ExportsForLedger` 多次呼叫 來擷取所有項目。

此動作不會傳回任何過期的匯出任務。如需詳細資訊，請參閱《Amazon QLDB 開發人員指南》中的 [匯出任務過期](#)。

請求語法

```
GET /ledgers/name/journal-s3-exports?max_results=MaxResults&next_token=NextToken
HTTP/1.1
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

[MaxResults](#)

在單一 `ListJournalS3ExportsForLedger` 請求中傳回的結果數目上限。（傳回的實際結果數量可能較少。）

有效範圍：最小值為 1。最大值為 100。

[name](#)

分類帳的名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：`(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

必要：是

[NextToken](#)

分頁字符，表示您想要擷取結果的下一頁。如果您在上一次 `ListJournalS3ExportsForLedger` 呼叫的回應 `NextToken` 中收到 的值，則您應該使用此值作為此處的輸入。

長度限制：長度下限為 4。長度上限為 1024。

模式：`^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

請求主體

請求沒有請求主體。

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "JournalS3Exports": [
    {
      "ExclusiveEndTime": number,
      "ExportCreationTime": number,
      "ExportId": "string",
      "InclusiveStartTime": number,
      "LedgerName": "string",
      "OutputFormat": "string",
      "RoleArn": "string",
      "S3ExportConfiguration": {
        "Bucket": "string",
        "EncryptionConfiguration": {
          "KmsKeyArn": "string",
          "ObjectEncryptionType": "string"
        },
        "Prefix": "string"
      },
      "Status": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

[JournalS3Exports](#)

目前與指定總帳相關聯的日誌匯出任務。

類型：[JournalS3ExportDescription](#) 物件陣列

[NextToken](#)

- 如果 NextToken 是空的，則已處理結果的最後一頁，而且不再擷取任何結果。
- 如果 NextToken 不是空的，則有更多結果可用。若要擷取下一頁的結果，請在後續 `ListJournalS3ExportsForLedger` 呼叫 `NextToken` 中使用 的值。

類型：字串

長度限制：長度下限為 4。長度上限為 1024。

模式：`^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

ListLedgers

服務：Amazon QLDB

傳回與目前 AWS 帳戶 和區域相關聯的所有總帳。

此動作會傳回最多 個MaxResults項目，並進行分頁，以便您可以透過ListLedgers多次呼叫 來擷取所有項目。

請求語法

```
GET /ledgers?max_results=MaxResults&next_token=NextToken HTTP/1.1
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

[MaxResults](#)

在單一ListLedgers請求中傳回的結果數目上限。（傳回的實際結果數量可能較少。）

有效範圍：最小值為 1。最大值為 100。

[NextToken](#)

分頁字符，表示您想要擷取結果的下一頁。如果您在上一次ListLedgers呼叫的回應NextToken中收到 的值，則您應該使用此值作為此處的輸入。

長度限制：長度下限為 4。長度上限為 1024。

模式：`^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

請求主體

請求沒有請求主體。

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Ledgers": [
```

```
{
  "CreationDateTime": number,
  "Name": "string",
  "State": "string"
},
"NextToken": "string"
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

[Ledgers](#)

與目前 AWS 帳戶 和區域相關聯的總帳。

類型：[LedgerSummary](#) 物件陣列

[NextToken](#)

分頁字符，指出是否有更多結果可用：

- 如果 NextToken 是空的，則已處理結果的最後一頁，而且不再擷取任何結果。
- 如果 NextToken 不是空的，則有更多結果可用。若要擷取下一頁的結果，請在後續 ListLedgers 呼叫 NextToken 中使用的值。

類型：字串

長度限制：長度下限為 4。長度上限為 1024。

模式：`^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)

- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

ListTagsForResource

服務：Amazon QLDB

傳回指定 Amazon QLDB 資源的所有標籤。

請求語法

```
GET /tags/resourceArn HTTP/1.1
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

resourceArn

要列出標籤的 Amazon Resource Name (ARN)。例如：

arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/exampleLedger

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

必要：是

請求主體

請求沒有請求主體。

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

Tags

目前與指定 Amazon QLDB 資源相關聯的標籤。

類型：字串到字串映射

映射項目：項目數量下限為 0。項目數上限為 200。

索引鍵長度限制：長度下限為 1。長度上限為 128。

值長度限制：長度下限為 0。長度上限為 256。

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)

- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

StreamJournalToKinesis

服務：Amazon QLDB

為指定的 Amazon QLDB 總帳建立日誌串流。串流會擷取認可至總類日誌的每個文件修訂版本，並將資料傳送至指定的 Amazon Kinesis Data Streams 資源。

請求語法

```
POST /ledgers/name/journal-kinesis-streams HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "ExclusiveEndTime": number,
  "InclusiveStartTime": number,
  "KinesisConfiguration": {
    "AggregationEnabled": boolean,
    "StreamArn": "string"
  },
  "RoleArn": "string",
  "StreamName": "string",
  "Tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

name

分類帳的名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

請求主體

請求接受採用 JSON 格式的下列資料。

ExclusiveEndTime

指定串流結束時間的專屬日期和時間。如果您未定義此參數，串流會無限期地執行，直到您取消它為止。

ExclusiveEndTime 必須採用 ISO 8601 日期和時間格式，並以國際標準時間 (UTC) 表示。例如：2019-06-13T21:36:34Z。

類型：Timestamp

必要：否

InclusiveStartTime

開始串流日誌資料的包含開始日期和時間。此參數必須是 ISO 8601 日期和時間格式，並以國際標準時間 (UTC) 表示。例如：2019-06-13T21:36:34Z。

InclusiveStartTime 不能在未來，且必須在 ExclusiveEndTime 之前。

如果您提供位於分類帳 CreationDateTime 之前的分類帳 InclusiveStartTime，QLDB 實際上會將其預設為分類帳的 CreationDateTime。

類型：Timestamp

必要：是

KinesisConfiguration

串流請求之 Kinesis Data Streams 目的地的組態設定。

類型：[KinesisConfiguration](#) 物件

必要：是

RoleArn

IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN)，可授予日誌串流的 QLDB 許可，以便將資料記錄寫入 Kinesis Data Streams 資源。

若要在請求日誌串流時將角色傳遞至 QLDB，則您必須擁有針對 IAM 角色資源執行 iam:PassRole 動作的許可。所有日誌串流請求都需有此許可。

類型：字串

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

必要：是

StreamName

您要指派給 QLDB 日誌串流的名稱。使用者定義的名稱可協助識別和指示串流用途。

對於特定分類帳，您的串流名稱在其他作用中串流間必須是唯一的。串流名稱與分類帳名稱有相同的命名限制，如《Amazon QLDB 開發人員指南》中 [Amazon QLDB 中的配額](#) 所定義。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

Tags

要做為標籤新增至您要建立之串流的鍵/值對。標籤鍵會區分大小寫。標籤值區分大小寫，可以是 null。

類型：字串到字串映射

映射項目：項目數量下限為 0。項目數上限為 200。

索引鍵長度限制：長度下限為 1。長度上限為 128。

值長度限制：長度下限為 0。長度上限為 256。

必要：否

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "StreamId": "string"
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

StreamId

QLDB 指派給每個 QLDB 日誌串流的 UUID（以 Base62-encoded 的文字表示）。

類型：字串

長度限制：固定長度為 22。

模式：`^[A-Za-z-0-9]+$`

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

ResourcePreconditionNotMetException

操作失敗，因為未事先滿足條件。

HTTP 狀態碼：412

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)

- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

TagResource

服務：Amazon QLDB

將一或多個標籤新增至指定的 Amazon QLDB 資源。

資源最多可有 50 個標籤。如果您嘗試為資源建立超過 50 個標籤，您的請求會失敗並傳回錯誤。

請求語法

```
POST /tags/resourceArn HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "Tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

resourceArn

您要新增標籤的 Amazon Resource Name (ARN)。例如：

arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/exampleLedger

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

必要：是

請求主體

請求接受採用 JSON 格式的下列資料。

Tags

要新增為指定 QLDB 資源標籤的鍵/值對。標籤鍵會區分大小寫。如果您指定已存在於資源的金鑰，您的請求會失敗並傳回錯誤。標籤值區分大小寫，可以是 null。

類型：字串到字串映射

映射項目：項目數量下限為 0。項目數上限為 200。

索引鍵長度限制：長度下限為 1。長度上限為 128。

值長度限制：長度下限為 0。長度上限為 256。

必要：是

回應語法

```
HTTP/1.1 200
```

回應元素

如果動作成功，則服務會傳回具空 HTTP 內文的 HTTP 200 回應。

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)

- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

UntagResource

服務：Amazon QLDB

從指定的 Amazon QLDB 資源移除一或多個標籤。您最多可以指定要移除的 50 個標籤金鑰。

請求語法

```
DELETE /tags/resourceArn?tagKeys=TagKeys HTTP/1.1
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

[resourceArn](#)

要從中移除標籤的 Amazon Resource Name (ARN)。例如：

```
arn:aws:qldb:us-east-1:123456789012:ledger/exampleLedger
```

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

必要：是

[TagKeys](#)

要移除的標籤索引鍵清單。

陣列成員：項目數下限為 0。項目數上限為 200。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 128。

必要：是

請求主體

請求沒有請求主體。

回應語法

```
HTTP/1.1 200
```

回應元素

如果動作成功，則服務會傳回具空 HTTP 內文的 HTTP 200 回應。

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

UpdateLedger

服務：Amazon QLDB

更新總帳上的屬性。

請求語法

```
PATCH /ledgers/name HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "DeletionProtection": boolean,
  "KmsKey": "string"
}
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

name

分類帳的名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

請求主體

請求接受採用 JSON 格式的下列資料。

DeletionProtection

指定是否要保護分類帳，不讓任何使用者刪除。如果在建立分類帳時未定義，則預設會啟用此功能 (true)。

如果已啟用刪除保護，則必須先停用該功能才能刪除分類帳。您可以呼叫 UpdateLedger 操作將此參數設定為 false 以停用該功能。

類型：布林值

必要：否

KmsKey

用於在總帳中加密靜態資料的 in AWS Key Management Service (AWS KMS) 金鑰。如需詳細資訊，請參閱《Amazon QLDB 開發人員指南》中的[靜態加密](#)。

使用以下其中一個選項來指定此參數：

- `AWS_OWNED_KMS_KEY`：使用 AWS 代表您擁有和管理的 AWS KMS 金鑰。
- 未定義：不變更總帳的 KMS 金鑰。
- 有效的對稱客戶受管 KMS 金鑰：使用在您帳戶中建立、擁有和管理的指定對稱加密 KMS 金鑰。

Amazon QLDB 不支援非對稱金鑰。如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[使用對稱和非對稱金鑰](#)。

若要指定客戶受管 KMS 金鑰，您可使用其金鑰 ID、Amazon Resource Name (ARN)、別名名稱或別名 ARN。使用別名名稱時，請加上 "alias/" 字首。若要在不同的 中指定金鑰 AWS 帳戶，您必須使用金鑰 ARN 或別名 ARN。

例如：

- 金鑰 ID：1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
- 金鑰 ARN：arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
- 別名名稱：alias/ExampleAlias
- 別名 ARN：arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:alias/ExampleAlias

如需詳細資訊，請參閱《AWS Key Management Service 開發人員指南》中的[金鑰識別符 \(KeyId\)](#)。

類型：字串

長度限制：長度上限為 1600。

必要：否

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
  "Arn": "string",
  "CreationDateTime": number,
  "DeletionProtection": boolean,
  "EncryptionDescription": {
    "EncryptionStatus": "string",
    "InaccessibleKmsKeyDateTime": number,
    "KmsKeyArn": "string"
  },
  "Name": "string",
  "State": "string"
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

Arn

總帳的 Amazon Resource Name (ARN)。

類型：字串

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

CreationDateTime

建立總帳時的日期和時間，以 epoch 時間格式顯示。(Epoch 時間格式是自 1970 年 1 月 1 日上午 12 : 00 : 00 UTC 以來經過的秒數。)

類型：Timestamp

DeletionProtection

指定是否要保護分類帳，不讓任何使用者刪除。如果在建立分類帳時未定義，則預設會啟用此功能 (true)。

如果已啟用刪除保護，則必須先停用該功能才能刪除分類帳。您可以呼叫 UpdateLedger 操作將此參數設定為 false 以停用該功能。

類型：布林值

[EncryptionDescription](#)

有關分類帳中靜態資料加密的資訊。這包括目前狀態、AWS KMS 金鑰，以及金鑰何時變得無法存取（發生錯誤時）。

類型：[LedgerEncryptionDescription](#) 物件

[Name](#)

分類帳的名稱。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

[State](#)

總帳的目前狀態。

類型：字串

有效值:CREATING | ACTIVE | DELETING | DELETED

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

UpdateLedgerPermissionsMode

服務：Amazon QLDB

更新總帳的許可模式。

Important

切換到STANDARD許可模式之前，您必須先建立所有必要的 IAM 政策和資料表標籤，以避免使用者中斷。若要進一步了解，請參閱《Amazon QLDB 開發人員指南》中的[遷移至標準許可模式](#)。

請求語法

```
PATCH /ledgers/name/permissions-mode HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "PermissionsMode": "string"
}
```

URI 請求參數

請求會使用下列 URI 參數。

[name](#)

分類帳的名稱。

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

請求主體

請求接受採用 JSON 格式的下列資料。

[PermissionsMode](#)

要指派給總帳的許可模式。此參數可以有下列其中一個值：

- **ALLOW_ALL**：一種舊版許可模式，可使用 API 層級精細程度啟用對分類帳的存取控制。

此模式允許具有指定分類帳 SendCommand API 許可的使用者 (因此為 ALLOW_ALL)，在此分類帳中的任何資料表上執行所有 PartiQL 命令。此模式會忽略您為分類帳建立之任何資料表層級或命令層級 IAM 許可政策。

- **STANDARD**：(建議) 一種許可模式，可使用更細的層級啟用對分類帳、資料表和 PartiQL 命令的存取控制。

根據預設，此模式會拒絕所有使用者在此分類帳中任何資料表上執行任何 PartiQL 命令的請求。若要允許執行 PartiQL 命令，除了分類帳的 SendCommand API 許可之外，您還必須為特定資料表資源和 PartiQL 動作建立 IAM 許可政策。如需相關資訊，請參閱《Amazon QLDB 開發人員指南》中的[開始使用標準許可模式](#)。

Note

強烈建議您使用 STANDARD 許可模式來最大化分類帳資料的安全性。

類型：字串

有效值:ALLOW_ALL | STANDARD

必要：是

回應語法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "Arn": "string",
  "Name": "string",
  "PermissionsMode": "string"
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

Arn

總帳的 Amazon Resource Name (ARN)。

類型：字串

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

Name

分類帳的名稱。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^--)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

PermissionsMode

總帳目前的許可模式。

類型：字串

有效值:ALLOW_ALL | STANDARD

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

InvalidParameterException

請求中的一或多個參數無效。

HTTP 狀態碼：400

ResourceNotFoundException

指定的資源不存在。

HTTP 狀態碼：404

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

Amazon QLDB 工作階段

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 工作階段支援下列動作：

- [SendCommand](#)

SendCommand

服務：Amazon QLDB Session

將命令傳送至 Amazon QLDB 總帳。

Note

我們建議您使用 QLDB 驅動程式或 QLDB shell 在總帳上執行資料交易，而不是直接與此 API 互動。

- 如果您使用的是 AWS SDK，請使用 QLDB 驅動程式。驅動程式在此 QLDB 工作階段資料 API 上方提供高階抽象層，並為您管理 SendCommand 操作。如需資訊和支援的程式設計語言清單，請參閱《Amazon QLDB 開發人員指南》中的[驅動程式入門](#)。
- 如果您使用的是 AWS Command Line Interface (AWS CLI)，請使用 QLDB shell。shell 是一種命令列界面，使用 QLDB 驅動程式與總帳互動。如需詳細資訊，請參閱[使用 QLDB shell 存取 Amazon QLDB](#)。

請求語法

```
{
  "AbortTransaction": {
  },
  "CommitTransaction": {
    "CommitDigest": blob,
    "TransactionId": "string"
  },
  "EndSession": {
  },
  "ExecuteStatement": {
    "Parameters": [
      {
        "IonBinary": blob,
        "IonText": "string"
      }
    ],
    "Statement": "string",
    "TransactionId": "string"
  },
  "FetchPage": {
    "NextPageToken": "string",
```

```
    "TransactionId": "string",
  },
  "SessionToken": "string",
  "StartSession": {
    "LedgerName": "string"
  },
  "StartTransaction": {
  }
}
```

請求參數

如需所有動作的一般參數資訊，請參閱《[Common Parameters](#)》。

請求接受採用 JSON 格式的下列資料。

[AbortTransaction](#)

中止目前交易的命令。

類型：[AbortTransactionRequest](#) 物件

必要：否

[CommitTransaction](#)

遞交指定交易的命令。

類型：[CommitTransactionRequest](#) 物件

必要：否

[EndSession](#)

結束目前工作階段的命令。

類型：[EndSessionRequest](#) 物件

必要：否

[ExecuteStatement](#)

在指定交易中執行陳述式的命令。

類型：[ExecuteStatementRequest](#) 物件

必要：否

FetchPage

擷取頁面的命令。

類型：[FetchPageRequest](#) 物件

必要：否

SessionToken

指定目前命令的工作階段字符。工作階段字符在工作階段的整個生命週期中都是固定的。

若要取得工作階段字符，請執行 `StartSession` 命令。這對於目前工作階段期間發出的每個後續命令 `SessionToken` 都是必要的。

類型：字串

長度限制：長度下限為 4。長度上限為 1024。

模式：`^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

必要：否

StartSession

啟動新工作階段的命令。工作階段字符作為回應的一部分取得。

類型：[StartSessionRequest](#) 物件

必要：否

StartTransaction

啟動新交易的命令。

類型：[StartTransactionRequest](#) 物件

必要：否

回應語法

```
{
  "AbortTransaction": {
    "TimingInformation": {
      "ProcessingTimeMilliseconds": number
    }
  },
}
```



```

"CommitTransaction": {
  "CommitDigest": blob,
  "ConsumedIOs": {
    "ReadIOs": number,
    "WriteIOs": number
  },
  "TimingInformation": {
    "ProcessingTimeMilliseconds": number
  },
  "TransactionId": "string"
},
"EndSession": {
  "TimingInformation": {
    "ProcessingTimeMilliseconds": number
  }
},
"ExecuteStatement": {
  "ConsumedIOs": {
    "ReadIOs": number,
    "WriteIOs": number
  },
  "FirstPage": {
    "NextPageToken": "string",
    "Values": [
      {
        "IonBinary": blob,
        "IonText": "string"
      }
    ]
  },
  "TimingInformation": {
    "ProcessingTimeMilliseconds": number
  }
},
"FetchPage": {
  "ConsumedIOs": {
    "ReadIOs": number,
    "WriteIOs": number
  },
  "Page": {
    "NextPageToken": "string",
    "Values": [
      {
        "IonBinary": blob,

```

```
        "IonText": "string"
      }
    ]
  },
  "TimingInformation": {
    "ProcessingTimeMilliseconds": number
  }
},
"StartSession": {
  "SessionToken": "string",
  "TimingInformation": {
    "ProcessingTimeMilliseconds": number
  }
},
"StartTransaction": {
  "TimingInformation": {
    "ProcessingTimeMilliseconds": number
  },
  "TransactionId": "string"
}
}
```

回應元素

如果動作成功，則服務傳回 HTTP 200 回應。

服務會傳回下列 JSON 格式的資料。

AbortTransaction

包含中止交易的詳細資訊。

類型：[AbortTransactionResult](#) 物件

CommitTransaction

包含遞交交易的詳細資訊。

類型：[CommitTransactionResult](#) 物件

EndSession

包含結束工作階段的詳細資訊。

類型：[EndSessionResult](#) 物件

[ExecuteStatement](#)

包含已執行陳述式的詳細資訊。

類型：[ExecuteStatementResult](#) 物件

[FetchPage](#)

包含已擷取頁面的詳細資訊。

類型：[FetchPageResult](#) 物件

[StartSession](#)

包含已啟動工作階段的詳細資訊，其中包含工作階段字符。對於目前工作階段期間發出的每個後續命令，SessionToken這是必要的。

類型：[StartSessionResult](#) 物件

[StartTransaction](#)

包含已啟動交易的詳細資訊。

類型：[StartTransactionResult](#) 物件

錯誤

如需所有動作常見錯誤的資訊，請參閱[常見錯誤](#)。

BadRequestException

如果請求格式錯誤或包含錯誤，例如無效的參數值或缺少必要參數，則傳回。

HTTP 狀態碼：400

CapacityExceededException

當請求超過總帳的處理容量時傳回。

HTTP 狀態碼：400

InvalidSessionException

如果工作階段由於逾時或過期而不再存在，則傳回。

HTTP 狀態碼：400

LimitExceededException

如果超過資源限制，例如作用中工作階段的數量，則傳回。

HTTP 狀態碼：400

OccConflictException

當交易因樂觀並行控制 (OCC) 驗證階段失敗而無法寫入日誌時傳回。

HTTP 狀態碼：400

RateExceededException

當請求速率超過允許的輸送量時傳回。

HTTP 狀態碼：400

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 命令列介面](#)
- [AWS 適用於 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Go 的 SDK v2](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 JavaScript V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 PHP V3 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Python 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

資料類型

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 支援下列資料類型：

- [JournalKinesisStreamDescription](#)
- [JournalS3ExportDescription](#)
- [KinesisConfiguration](#)
- [LedgerEncryptionDescription](#)
- [LedgerSummary](#)
- [S3EncryptionConfiguration](#)
- [S3ExportConfiguration](#)
- [ValueHolder](#)

Amazon QLDB 工作階段支援下列資料類型：

- [AbortTransactionRequest](#)
- [AbortTransactionResult](#)
- [CommitTransactionRequest](#)
- [CommitTransactionResult](#)
- [EndSessionRequest](#)
- [EndSessionResult](#)
- [ExecuteStatementRequest](#)
- [ExecuteStatementResult](#)
- [FetchPageRequest](#)
- [FetchPageResult](#)
- [IOUsage](#)
- [Page](#)
- [StartSessionRequest](#)
- [StartSessionResult](#)
- [StartTransactionRequest](#)
- [StartTransactionResult](#)
- [TimingInformation](#)
- [ValueHolder](#)

Amazon QLDB

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 支援下列資料類型：

- [JournalKinesisStreamDescription](#)
- [JournalS3ExportDescription](#)
- [KinesisConfiguration](#)
- [LedgerEncryptionDescription](#)
- [LedgerSummary](#)
- [S3EncryptionConfiguration](#)
- [S3ExportConfiguration](#)
- [ValueHolder](#)

JournalKinesisStreamDescription

服務：Amazon QLDB

Amazon QLDB 日誌串流的相關資訊，包括 Amazon Resource Name (ARN)、串流名稱、建立時間、目前狀態，以及原始串流建立請求的參數。

目錄

KinesisConfiguration

QLDB 日誌串流的 Amazon Kinesis Data Streams 目的地組態設定。

類型：[KinesisConfiguration](#) 物件

必要：是

LedgerName

分類帳的名稱。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

RoleArn

IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN)，可授予日誌串流的 QLDB 許可，以便將資料記錄寫入 Kinesis Data Streams 資源。

類型：字串

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

必要：是

Status

QLDB 日誌串流的目前狀態。

類型：字串

有效值:ACTIVE | COMPLETED | CANCELED | FAILED | IMPAIRED

必要：是

StreamId

QLDB 日誌串流的 UUID (以 Base62-encoded 的文字表示)。

類型：字串

長度限制條件：固定長度為 22。

模式：`^[A-Za-z0-9]+$`

必要：是

StreamName

QLDB 日誌串流的使用者定義名稱。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：`(?!^.*--)(?!^[0-9]+$)(?!^-.)(?!.*-$)^[A-Za-z0-9-]+$`

必要：是

Arn

QLDB 日誌串流的 Amazon Resource Name (ARN)。

類型：字串

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

必要：否

CreationTime

建立 QLDB 日誌串流時的日期和時間，以 epoch 時間格式顯示。(Epoch 時間格式是自 1970 年 1 月 1 日凌晨 12:00:00 UTC 以來經過的秒數。)

類型：Timestamp

必要：否

ErrorCause

描述串流狀態為 IMPAIRED 或 之原因的錯誤訊息 FAILED。這不適用於具有其他狀態值的串流。

類型：字串

有效值: KINESIS_STREAM_NOT_FOUND | IAM_PERMISSION_REVOKED

必要：否

ExclusiveEndTime

指定串流結束時間的專屬日期和時間。如果未定義此參數，串流會無限期執行，直到您取消它為止。

類型：Timestamp

必要：否

InclusiveStartTime

開始串流日誌資料的包含開始日期和時間。

類型：Timestamp

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

JournalS3ExportDescription

服務：Amazon QLDB

日誌匯出任務的相關資訊，包括分類帳名稱、匯出 ID、建立時間、目前狀態，以及原始匯出建立請求的參數。

目錄

ExclusiveEndTime

原始匯出請求中指定的日誌內容範圍的專屬結束日期和時間。

類型：Timestamp

必要：是

ExportCreationTime

匯出任務建立時的日期和時間，以 epoch 時間格式顯示。(Epoch 時間格式是自 1970 年 1 月 1 日凌晨 12:00:00 UTC 以來經過的秒數。)

類型：Timestamp

必要：是

ExportId

日誌匯出任務的 UUID（以 Base62-encoded 的文字表示）。

類型：字串

長度限制條件：固定長度為 22。

模式：`^[A-Za-z-0-9]+$`

必要：是

InclusiveStartTime

原始匯出請求中指定的日誌內容範圍的包含開始日期和時間。

類型：Timestamp

必要：是

LedgerName

分類帳的名稱。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

RoleArn

IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN)，授予日誌匯出任務的 QLDB 許可，以執行下列動作：

- 將物件寫入您的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體。
- (選用) 在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中使用您的客戶受管金鑰，以對匯出的資料進行伺服器端加密。

類型：字串

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

必要：是

S3ExportConfiguration

日誌匯出任務寫入日誌內容的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體位置。

類型：[S3ExportConfiguration](#) 物件

必要：是

Status

日誌匯出任務的目前狀態。

類型：字串

有效值:IN_PROGRESS | COMPLETED | CANCELLED

必要：是

OutputFormat

匯出日誌資料的輸出格式。

類型：字串

有效值: ION_BINARY | ION_TEXT | JSON

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱以下內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

KinesisConfiguration

服務：Amazon QLDB

Amazon QLDB 日誌串流的 Amazon Kinesis Data Streams 目的地組態設定。

目錄

StreamArn

Kinesis Data Streams 資源的 Amazon Resource Name (ARN)。

類型：字串

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

必要：是

AggregationEnabled

讓 QLDB 在單一 Kinesis Data Streams 記錄中發佈多筆資料記錄，增加每個 API 呼叫傳送的記錄數目。

預設：True

Important

記錄彙總對處理記錄具有重要影響，並且需要在串流取用者中取消彙總。如需進一步了解，請參閱《Amazon Kinesis Data Streams 開發人員指南》中的 [KPL 重要概念](#)和[取用者取消彙總](#)。

類型：布林值

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱以下內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)

- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

LedgerEncryptionDescription

服務：Amazon QLDB

Amazon QLDB 分類帳中靜態資料加密的相關資訊。這包括目前狀態、金鑰 in AWS Key Management Service (AWS KMS)，以及金鑰何時變得無法存取（發生錯誤時）。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon QLDB 開發人員指南》中的[靜態加密](#)。

目錄

EncryptionStatus

分類帳的靜態加密目前狀態。這可以是下列其中一個值：

- **ENABLED**：已使用指定的金鑰完全啟用加密。
- **UPDATING**：分類帳正在主動處理指定的金鑰變更。

QLDB 中的金鑰變更是非同步的。處理金鑰變更時，可完全存取分類帳，而不會影響任何效能。更新金鑰所需的時間取決於分類帳大小。

- **KMS_KEY_INACCESSIBLE**：無法存取指定的客戶受管 KMS 金鑰，且分類帳受損。金鑰已停用或刪除，或金鑰上的授予遭到撤銷。當分類帳受損時，就無法存取，且不接受任何讀取或寫入請求。

在您還原金鑰上的授予，或重新啟用已停用的金鑰後，受損的分類帳會自動返回作用中狀態。不過，刪除客戶受管 KMS 金鑰是不可復原的。刪除金鑰後，您無法再存取使用該金鑰保護的分類帳，而且資料會永久無法復原。

類型：字串

有效值:ENABLED | UPDATING | KMS_KEY_INACCESSIBLE

必要：是

KmsKeyArn

分類帳用於靜態加密的客戶受管 KMS 金鑰的 Amazon Resource Name (ARN)。如果未定義此參數，分類帳會使用 AWS 擁有的 KMS 金鑰進行加密。在將分類帳的加密組態更新為 AWS 擁有的 KMS 金鑰AWS_OWNED_KMS_KEY時，會顯示此組態。

類型：字串

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

必要：是

InaccessibleKmsKeyDateTime

發生錯誤時，AWS KMS 金鑰第一次無法存取時的日期和時間，以 epoch 時間格式顯示。(Epoch 時間格式是自 1970 年 1 月 1 日凌晨 12：00：00 UTC 以來經過的秒數。)

如果可存取 AWS KMS 金鑰，則此參數未定義。

類型：Timestamp

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

LedgerSummary

服務：Amazon QLDB

有關分類帳的資訊，包括其名稱、狀態和建立時間。

目錄

CreationDateTime

建立分類帳時的日期和時間，以 epoch 時間格式顯示。(Epoch 時間格式是自 1970 年 1 月 1 日凌晨 12:00:00 UTC 以來經過的秒數。)

類型：Timestamp

必要：否

Name

分類帳的名稱。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：否

State

分類帳的目前狀態。

類型：字串

有效值:CREATING | ACTIVE | DELETING | DELETED

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱以下內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)

- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

S3EncryptionConfiguration

服務：Amazon QLDB

日誌匯出任務用來在 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體中寫入資料的加密設定。

目錄

ObjectEncryptionType

Amazon S3 物件加密類型。

若要進一步了解 Amazon S3 中的伺服器端加密選項，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的[使用伺服器端加密保護資料](#)。

類型：字串

有效值:SSE_KMS | SSE_S3 | NO_ENCRYPTION

必要：是

KmsKeyArn

() 中對稱加密金鑰的 Amazon Resource Name AWS Key Management Service (ARN)AWS KMS。Amazon S3 不支援非對稱 KMS 金鑰。

KmsKeyArn 如果您將 指定SSE_KMS為 ，則必須提供 ObjectEncryptionType。

KmsKeyArn 如果您將 指定SSE_S3為 ，則不需要 ObjectEncryptionType。

類型：字串

長度限制：長度下限為 20。長度上限為 1600。

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)

- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

S3ExportConfiguration

服務：Amazon QLDB

日誌匯出任務寫入日誌內容的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體位置。

目錄

Bucket

日誌匯出任務寫入日誌內容的 Amazon S3 儲存貯體名稱。

儲存貯體名稱必須符合 Amazon S3 儲存貯體命名慣例。如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的[儲存貯體限制和限制](#)。

類型：字串

長度限制：長度下限為 3。長度上限為 255。

模式：`^[A-Za-z-0-9-_.]+$`

必要：是

EncryptionConfiguration

日誌匯出任務用來在 Amazon S3 儲存貯體中寫入資料的加密設定。

類型：[S3EncryptionConfiguration](#) 物件

必要：是

Prefix

日誌匯出任務在其中寫入日誌內容的 Amazon S3 儲存貯體字首。

字首必須符合 Amazon S3 金鑰命名規則和限制。如需詳細資訊，請參閱《Amazon S3 開發人員指南》中的[物件金鑰和中繼資料](#)。

以下是有效Prefix值的範例：

- JournalExports-ForMyLedger/Testing/
- JournalExports
- My:Tests/

類型：字串

長度限制：長度下限為 0。長度上限為 128。

必要：是

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

ValueHolder

服務：Amazon QLDB

結構，可以包含多個編碼格式的值。

目錄

IonText

ValueHolder 結構中包含的 Amazon Ion 純文字值。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 1048576。

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱以下內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

Amazon QLDB 工作階段

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

Amazon QLDB 工作階段支援下列資料類型：

- [AbortTransactionRequest](#)
- [AbortTransactionResult](#)
- [CommitTransactionRequest](#)

- [CommitTransactionResult](#)
- [EndSessionRequest](#)
- [EndSessionResult](#)
- [ExecuteStatementRequest](#)
- [ExecuteStatementResult](#)
- [FetchPageRequest](#)
- [FetchPageResult](#)
- [IOUsage](#)
- [Page](#)
- [StartSessionRequest](#)
- [StartSessionResult](#)
- [StartTransactionRequest](#)
- [StartTransactionResult](#)
- [TimingInformation](#)
- [ValueHolder](#)

AbortTransactionRequest

服務：Amazon QLDB Session

包含要中止的交易詳細資訊。

目錄

此例外狀況結構的成員取決於內容。

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

AbortTransactionResult

服務：Amazon QLDB Session

包含中止交易的詳細資訊。

目錄

TimingInformation

包含 命令的伺服器端效能資訊。

類型：[TimingInformation](#) 物件

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

CommitTransactionRequest

服務：Amazon QLDB Session

包含要遞交之交易的詳細資訊。

目錄

CommitDigest

指定要遞交之交易的遞交摘要。對於每個作用中的交易，必須傳遞遞交摘要。如果用戶端上運算的摘要與 QLDB 運算的摘要不相符，QLDB 會驗證CommitDigest並拒絕遞交並顯示錯誤。

CommitDigest 參數的目的是確保 QLDB 只有在伺服器已按照用戶端傳送的相同順序處理用戶端傳送的确切陳述式集且沒有重複時，才會遞交交易。

類型：Base64 編碼的二進位資料物件

必要：是

TransactionId

指定要遞交之交易的交易 ID。

類型：字串

長度限制條件：固定長度為 22。

模式：^[A-Za-z-0-9]+\$

必要：是

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱以下內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

CommitTransactionResult

服務：Amazon QLDB Session

包含遞交交易的詳細資訊。

目錄

CommitDigest

遞交交易的遞交摘要。

類型：Base64 編碼的二進位資料物件

必要：否

ConsumedIOs

包含已耗用之 I/O 請求數量的指標。

類型：[IOUsage](#) 物件

必要：否

TimingInformation

包含 命令的伺服器端效能資訊。

類型：[TimingInformation](#) 物件

必要：否

TransactionId

遞交交易的交易 ID。

類型：字串

長度限制條件：固定長度為 22。

模式：`^[A-Za-z-0-9]+$`

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱以下內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

EndSessionRequest

服務：Amazon QLDB Session

指定結束工作階段的請求。

目錄

此例外狀況結構的成員取決於內容。

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

EndSessionResult

服務：Amazon QLDB Session

包含結束工作階段的詳細資訊。

目錄

TimingInformation

包含 命令的伺服器端效能資訊。

類型：[TimingInformation](#) 物件

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱以下內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

ExecuteStatementRequest

服務：Amazon QLDB Session

指定執行陳述式的請求。

目錄

Statement

指定請求的陳述式。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 100000。

必要：是

TransactionId

指定請求的交易 ID。

類型：字串

長度限制條件：固定長度為 22。

模式：`^[A-Za-z-0-9]+$`

必要：是

Parameters

指定請求中參數化陳述式的參數。

類型：[ValueHolder](#) 物件陣列

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)

- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

ExecuteStatementResult

服務：Amazon QLDB Session

包含已執行陳述式的詳細資訊。

目錄

ConsumedIOs

包含已耗用之 I/O 請求數量的指標。

類型：[IOUsage](#) 物件

必要：否

FirstPage

包含第一個擷取頁面的詳細資訊。

類型：[Page](#) 物件

必要：否

TimingInformation

包含 命令的伺服器端效能資訊。

類型：[TimingInformation](#) 物件

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

FetchPageRequest

服務：Amazon QLDB Session

指定要擷取之頁面的詳細資訊。

目錄

NextPageToken

指定要擷取之頁面的下一頁字符。

類型：字串

長度限制：長度下限為 4。長度上限為 1024。

模式：`^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

必要：是

TransactionId

指定要擷取之頁面的交易 ID。

類型：字串

長度限制條件：固定長度為 22。

模式：`^[A-Za-z-0-9]+$`

必要：是

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

FetchPageResult

服務：Amazon QLDB Session

包含已擷取的頁面。

目錄

ConsumedIOs

包含已耗用之 I/O 請求數量的指標。

類型：[IOUsage](#) 物件

必要：否

Page

包含已擷取頁面的詳細資訊。

類型：[Page](#) 物件

必要：否

TimingInformation

包含 命令的伺服器端效能資訊。

類型：[TimingInformation](#) 物件

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱以下內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

IOUsage

服務：Amazon QLDB Session

包含叫用命令的 I/O 用量指標。

目錄

ReadIOs

命令發出的讀取 I/O 請求數量。

類型：Long

必要：否

WriteIOs

命令發出的寫入 I/O 請求數量。

類型：Long

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

Page

服務：Amazon QLDB Session

包含已擷取頁面的詳細資訊。

目錄

NextPageToken

下一頁的字符。

類型：字串

長度限制：長度下限為 4。長度上限為 1024。

模式：`^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

必要：否

Values

包含多個編碼格式之值的結構。

類型：[ValueHolder](#) 物件陣列

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

StartSessionRequest

服務：Amazon QLDB Session

指定啟動新工作階段的請求。

目錄

LedgerName

啟動新工作階段的分類帳名稱。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 32。

模式：(?!^.*--)(?!^[0-9]+\$)(?!^-.)(?!.*-\$)^[A-Za-z0-9-]+\$

必要：是

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

StartSessionResult

服務：Amazon QLDB Session

包含已啟動工作階段的詳細資訊。

目錄

SessionToken

已啟動工作階段的工作階段權杖。這是目前工作階段期間發出的每個後續命令SessionToken的必要項目。

類型：字串

長度限制：長度下限為 4。長度上限為 1024。

模式：`^[A-Za-z-0-9+/=]+$`

必要：否

TimingInformation

包含 命令的伺服器端效能資訊。

類型：[TimingInformation](#) 物件

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

StartTransactionRequest

服務：Amazon QLDB Session

指定開始交易的請求。

目錄

此例外狀況結構的成員取決於內容。

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

StartTransactionResult

服務：Amazon QLDB Session

包含已啟動交易的詳細資訊。

目錄

TimingInformation

包含 命令的伺服器端效能資訊。

類型：[TimingInformation](#) 物件

必要：否

TransactionId

已啟動交易的交易 ID。

類型：字串

長度限制條件：固定長度為 22。

模式：`^[A-Za-z-0-9]+$`

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

TimingInformation

服務：Amazon QLDB Session

包含命令的伺服器端效能資訊。Amazon QLDB 會擷取收到請求的時間與傳送對應回應的時間之間的時間資訊。

目錄

ProcessingTimeMilliseconds

QLDB 處理命令所花費的時間量，以毫秒為單位。

類型：Long

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱以下內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

ValueHolder

服務：Amazon QLDB Session

結構，可以包含多個編碼格式的值。

目錄

IonBinary

ValueHolder 結構中包含的 Amazon Ion 二進位值。

類型：Base64 編碼的二進位資料物件

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 131072。

必要：否

IonText

ValueHolder 結構中包含的 Amazon Ion 純文字值。

類型：字串

長度限制：長度下限為 1。長度上限為 1048576。

必要：否

另請參閱

如需在其中一種語言特定 AWS SDKs 中使用此 API 的詳細資訊，請參閱下列內容：

- [AWS 適用於 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Java V2 的 SDK](#)
- [AWS 適用於 Ruby V3 的 SDK](#)

常見錯誤

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節列出所有 AWS 服務的 API 動作常見的錯誤。如需此服務之 API 動作的特定錯誤，請參閱該 API 動作的主題。

AccessDeniedException

您沒有足夠存取權可執行此動作。

HTTP 狀態碼：400

IncompleteSignature

請求簽章不符合 AWS 標準。

HTTP 狀態碼：400

InternalFailure

由於不明的錯誤、例外狀況或故障，處理請求失敗。

HTTP 狀態碼：500

InvalidAction

請求的動作或操作無效。確認已正確輸入動作。

HTTP 狀態碼：400

InvalidClientTokenId

提供的 X.509 憑證或 AWS 存取金鑰 ID 不存在於我們的記錄中。

HTTP 狀態碼：403

NotAuthorized

您沒有執行此動作的許可。

HTTP 狀態碼：400

OptInRequired

AWS 存取金鑰 ID 需要訂閱 服務。

HTTP 狀態碼：403

RequestExpired

請求送達服務已超過戳印日期於請求上之後的 15 分鐘，或者已超過請求過期日期之後的 15 分鐘 (例如預先簽章的 URL)，或者請求上的日期戳印在未來將超過 15 分鐘。

HTTP 狀態碼：400

ServiceUnavailable

由於伺服器暫時故障，請求失敗。

HTTP 狀態碼：503

ThrottlingException

由於請求調節，因此請求遭到拒絕。

HTTP 狀態碼：400

ValidationError

輸入無法滿足 AWS 服務指定的限制條件。

HTTP 狀態碼：400

常見參數

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

以下清單內含所有動作用來簽署 Signature 第 4 版請求的參數以及查詢字串。任何專屬於特定動作的參數則列於該動作的主題中。如需 Signature 第 4 版的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[簽署 AWS API 請求](#)。

Action

要執行的動作。

類型：字串

必要：是

Version

編寫請求所憑藉的 API 版本，以 YYYY-MM-DD 格式表示。

類型：字串

必要：是

X-Amz-Algorithm

建立請求簽章時所使用的雜湊演算法。

條件：當您在查詢字串中而非 HTTP 授權標頭中納入驗證資訊時，應指定此參數。

類型：字串

有效值:AWS4-HMAC-SHA256

必要：有條件

X-Amz-Credential

憑證範圍值，此為一個字串，其中包含您的存取金鑰、日期、您的目標區域、您請求的服務，以及終止字串 ("aws4_request")。值以下列格式表示：access_key/YYYYMMDD/region/service/aws4_request。

如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[建立簽署的 AWS API 請求](#)。

條件：當您在查詢字串中而非 HTTP 授權標頭中納入驗證資訊時，應指定此參數。

類型：字串

必要：有條件

X-Amz-Date

用來建立簽署的日期。格式必須是 ISO 8601 基本格式 (YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z')。例如，以下日期時間是有效的 X-Amz-Date 值：20120325T120000Z

條件：對所有請求而言，X-Amz-Date 皆為選用，可用來覆寫用於簽署請求的日期。如果規定日期標頭採用 ISO 8601 基本格式，則不需要 X-Amz-Date。當使用 X-Amz-Date 時，其一律會覆寫日期標頭的值。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[AWS API 請求簽章元素](#)。

類型：字串

必要：有條件

X-Amz-Security-Token

透過呼叫 AWS Security Token Service () 取得的臨時安全字串AWS STS。如需支援 AWS STS的臨時安全憑證的服務清單，請參閱《IAM 使用者指南》中的[可搭配 IAM 運作的AWS 服務](#)。

條件：如果您使用來自 的臨時安全登入資料 AWS STS，則必須包含安全字符。

類型：字串

必要：有條件

X-Amz-Signature

指定從要簽署的字串和衍生的簽署金鑰中計算出的十六進位編碼簽章。

條件：當您在查詢字串中而非 HTTP 授權標頭中納入驗證資訊時，應指定此參數。

類型：字串

必要：有條件

X-Amz-SignedHeaders

指定納入作為標準請求一部分的所有 HTTP 標頭。如需指定簽章標頭的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[建立簽章 AWS API 請求](#)。

條件：當您在查詢字串中而非 HTTP 授權標頭中納入驗證資訊時，應指定此參數。

類型：字串

必要：有條件

Amazon QLDB 中的配額和限制

⚠ Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

本節說明 Amazon QLDB 中的目前配額，也稱為限制。

主題

- [預設配額](#)
- [固定配額](#)
- [分類帳配額](#)
- [文件大小](#)
- [交易大小](#)
- [命名限制條件](#)

預設配額

QLDB 具有下列預設配額，如 中的 [Amazon QLDB 端點和配額](#) 所列出 AWS 一般參考。這些配額是 AWS 帳戶 每個區域。若要請求提高 區域中帳戶的配額，請使用 Service Quotas 主控台。

登入 AWS Management Console，並在 <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/> 開啟 Service Quotas 主控台。

資源	預設配額
您可以在目前區域中的此帳戶中建立的作用中 分類帳 數量上限	5
每個分類帳的作用中日誌匯出至 Amazon S3 數目上限	2
每個分類帳 Kinesis Data Streams 的作用中日誌串流數目上限	5

固定配額

除了預設配額之外，QLDB 每個分類帳都有以下固定配額。使用 Service Quotas 無法增加這些配額：

資源	固定配額
並行 作用中工作階段 的數量	3000
作用中資料表的數量	20
IndexedStorage – 分類帳資料表、索引和索引歷史記錄所使用的磁碟空間總量，以 15 分鐘間隔報告。如需 Amazon CloudWatch 指標的詳細資訊，請參閱 使用 Amazon CloudWatch 監控 。	最多 16 TiB
資料表總數（作用中和非作用中）	40
 Note 在 QLDB 中，捨棄的資料表會被視為非作用中，並計入此總配額。	
每個資料表的索引數量	5
交易中的文件數量	40
交易中要修訂的修訂次數	1
文件大小 （以 IonBinary 格式編碼）	128 KB
陳述式參數大小 (IonBinary 格式)	128 KB
陳述式參數大小 (IonText 格式)	1 MB
陳述式字串長度	100,000 個字元
交易大小	4 MB
交易逾時	30 秒

資源	固定配額
已完成日誌匯出任務的過期期間	7 天
終端機日誌串流的過期期間	7 天

分類帳配額

若要請求增加 區域中帳戶的分類帳配額，您可以使用 Service Quotas 主控台。

開啟 Service Quotas 主控台，網址為 <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>。

有些 QLDB 使用案例需要根據業務成長，AWS 帳戶 在每個區域擴展每個 區域的分類帳數量。例如，您可能需要建立專用分類帳來隔離客戶或資料。在這種情況下，請考慮利用多帳戶架構來使用 QLDB 配額。如需詳細資訊，請參閱 AWS 白皮書 SaaS 租戶隔離策略中的帳戶 Silo 隔離。 [SaaS](#)

文件大小

以 IonBinary 格式編碼的文件大小上限為 128 KB。我們無法以 IonText 格式提供文件大小的確切限制，因為從文字轉換為二進位檔會因每個文件的結構而有很大差異。QLDB 支援具有開啟內容的文件，因此每個唯一的文件結構都會變更大小計算。

交易大小

QLDB 中交易的大小上限為 4 MB。交易的大小是根據下列因素的總和計算。

Deltas

交易中所有陳述式所產生的文件變更。在影響多個文件的交易中，總差異大小是每個受影響文件的個別差異總和。

中繼資料

與每個受影響文件相關聯的系統產生的交易中繼資料。

索引

如果在受交易影響的資料表上定義索引，相關聯的索引項目也會產生差異。

歷史記錄

由於所有文件修訂都保留在 QLDB 中，因此所有交易也會附加到歷史記錄。

插入 – 插入資料表的每個文件也都有插入其歷史記錄資料表的副本。例如，新插入的 100 KB 文件會在交易中產生至少 200 KB 的差異。（這是不包含中繼資料或索引的粗略估計。）

更新 – 任何文件更新，即使是單一欄位，也會在歷史記錄中建立新的整個文件修訂，加上或減去更新的差異。這表示大型文件中的小更新仍會產生大型交易差異。例如，在現有的 100 KB 文件中新增 2 KB 的資料，會在歷史記錄中建立新的 102 KB 修訂。這會增加交易中至少 104 KB 的總差異。（同樣，此估算不包含中繼資料或索引。）

刪除 – 類似於更新，任何刪除交易都會在歷史記錄中建立新的文件修訂。不過，新建立的 DELETE 修訂小於原始文件，因為它具有 null 使用者資料，且只包含中繼資料。

命名限制條件

下表說明 Amazon QLDB 內的命名限制。

Ledger 名稱

日誌串流名稱

- 只能包含 1-32 個英數字元或連字號。
- 第一個和最後一個字元必須具有字母或數字。
- 不能是所有數字。
- 不能連續包含兩個連字號。
- 區分大小寫。

資料表名稱

- 只能包含 1-128 個英數字元或底線。
- 第一個字元必須有字母或底線。
- 可以包含其餘字元的英數字元和底線的任意組合。
- 區分大小寫。
- 不得為 QLDB PartiQL [保留字](#)。

Amazon QLDB 相關資訊

Important

支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱[將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL](#)。

下列相關資源可協助您使用此服務。

主題

- [技術文件](#)
- [GitHub 儲存庫](#)
- [AWS 部落格文章](#)
- [媒體](#)
- [一般 AWS 資源](#)

技術文件

- [Amazon QLDB FAQs](#) – 有關產品的常見問題。
- [Amazon QLDB 定價](#) – AWS 定價資訊和範例。
- [AWS re:Post](#) – 問題和答案 AWS 的社群論壇 (Q&A)。
- [Amazon Ion](#) – Amazon Ion 資料格式的開發人員指南、使用者指南和參考。
- [PartiQL](#) – PartiQL 查詢語言的規格文件和一般教學課程。
- [QLDB 研討會](#) – 提供使用 Amazon QLDB 建置system-of-record應用程式的實際實作範例的研討會，包括下列實驗室：
 - 學習 QLDB 基礎知識
 - 使用 Amazon Ion，並將 Ion 轉換為 JSON (Java) 或從中轉換
 - 使用 AWS Glue 和 Amazon Athena 為資料湖啟用 QLDB 資料
 - 將 QLDB 資料串流至 Amazon Aurora MySQL 資料庫執行個體
- [使用 Amazon QLDB 的竄改驗證品質資料](#) – 解決方案[AWS 實作](#)，說明如何使用 QLDB 來維護準確的資料變更歷史記錄，以防止攻擊者竄改品質資料。AWS 解決方案實作可協助您解決常見問題，並使用 更快速地建置 AWS。

GitHub 儲存庫

驅動程式

- [.NET 驅動程式](#) – QLDB 驅動程式的 .NET 實作。
- [Go 驅動程式](#) – QLDB 驅動程式的 Go 實作。
- [Java 驅動程式](#) – QLDB 驅動程式的 Java 實作。
- [Node.js 驅動程式](#) – QLDB 驅動程式的 Node.js 實作。
- [Python 驅動程式](#) – QLDB 驅動程式的 Python 實作。

命令列 shell

- [QLDB shell](#) – QLDB 交易資料 API 命令列界面的 Python 和 Rust 實作。

範例應用程式

- [Java DMV 應用程式](#) – 以機動車輛部門 (DMV) 使用案例為基礎的教學應用程式。它示範了使用 QLDB 和適用於 Java 的 QLDB 驅動程式的基本操作和最佳實務。
- [.NET DMV 應用程式](#) – 以 DMV 為基礎的教學應用程式，示範使用 QLDB 和適用於 .NET 的 QLDB 驅動程式的基本操作和最佳實務。
- [Node.js DMV 應用程式](#) – 以 DMV 為基礎的教學應用程式，示範使用 QLDB 和 Node.js 的 QLDB 驅動程式的基本操作和最佳實務。
- [Python DMV 應用程式](#) – 以 DMV 為基礎的教學應用程式，示範使用 QLDB 和適用於 Python 的 QLDB 驅動程式的基本操作和最佳實務。
- [Ledger 載入器](#) – Java 架構，用於使用支援的交付管道 (AWS DMS、Amazon SQS、Amazon SNS、Kinesis Data Streams、Amazon MSK 或 EventBridge) 以高速將資料非同步載入 QLDB 分類帳。
- [匯出處理器](#) – 可擴展的 Java 架構，透過依序讀取匯出的輸出並反覆查看匯出的區塊，來處理 Amazon S3 中 QLDB 匯出的工作。
- [QLDB 在 Python 中串流 Lambda 範例](#) – 示範如何使用 AWS Lambda 函數將 QLDB 資料傳送至具有訂閱 Amazon SQS 佇列的 Amazon SNS 主題，以使用 QLDB 串流的應用程式。
- [QLDB 串流 OpenSearch 整合範例](#) – Python 應用程式，示範如何使用串流將 Amazon OpenSearch Service 與 QLDB 整合。
- [雙輸入應用程式](#) – Java 應用程式，示範如何使用 QLDB 建立雙輸入財務分類帳應用程式的模型。

- [適用於 Node.js 的 QLDB KVS](#) – 適用於 QLDB 的簡單鍵值存放區介面程式庫，具有用於文件驗證的額外函數。

Amazon Ion 和 PartiQL

- [Amazon Ion 程式庫](#) – Ion 團隊支援的程式庫、工具和文件。
- [PartiQL 實作](#) – PartiQL 的實作、規格和教學課程。

AWS 部落格文章

- [Earnin 如何使用 Amazon QLDB \(2023 年 2 月 16 日\) 建置其分類帳服務](#) – 描述 Earnin.com 如何使用 QLDB 建置分類帳服務，為使用者提供現代化且功能完整的行動金融應用程式。
- [使用 AWS Glue 和 Amazon Athena \(2022 年 12 月 19 日\) 匯出和分析 Amazon QLDB 日誌資料](#) – 討論如何使用 QLDB 中的匯出功能搭配 AWS Glue 和 Athena，為您的分類帳型架構提供報告和分析功能。
- [Shinsegae International 如何增強客戶體驗並防止使用 Amazon QLDB 進行仿冒 \(2022 年 8 月 3 日\)](#) – 描述 Shinsegae International 如何使用 Amazon QLDB 建立數位真偽驗證服務，以通知客戶有關奢侈品的真偽，並提供產品的購買和分發歷史記錄。
- [BungkusIT 使用 Amazon QLDB 和 VeriDoc Global 的 ISV 技術來改善客戶和交付代理程式體驗 \(2022 年 4 月 29 日\)](#) – 展示一家物流公司 BungkusIT 如何使用 QLDB 實作集中且透明的平台，以透過不可變、密碼編譯的方式驗證的交易日誌進行產業間通訊。
- [使用 Amazon QLDB 做為具有 REST API 和 JSON 的不可變鍵值存放區 \(2022 年 2 月 14 日\)](#) – 介紹使用 QLDB 做為不可變鍵值存放區的方法，並透過 REST API 使用其稽核功能。
- [使用 Amazon QLDB 建置核心銀行系統 \(2022 年 1 月 21 日\)](#) – 示範如何使用 QLDB 建置核心銀行分類帳系統。它還說明了為什麼 QLDB 是適合金融服務產業需求的適合 fit-for-purpose 資料庫。
- [Specright 如何使用 Amazon QLDB 建立可追蹤的供應鏈網路 \(2022 年 1 月 21 日\)](#) – 顯示 Specright 如何使用 QLDB 建立可追蹤的供應鏈網路，讓批發品牌、零售商和製造商能夠共用重要的供應鏈資料和封裝規格資料。
- [fEMR 如何透過 Amazon QLDB \(2021 年 12 月 23 日\) 提供加密和可驗證的醫療資料](#) – 探索 Team fEMR 如何使用 QLDB 和其他 AWS 受管服務來實現其救援工作。
- [監控 Amazon QLDB 查詢存取模式 \(2021 年 11 月 8 日\)](#) – 示範如何將 QLDB 交易和交易中執行的 PartiQL 陳述式與透過 Amazon API Gateway 收到的 API 請求建立關聯。
- [使用 \(2021 年 9 月 28 日\) 在 Amazon QLDB 上建置簡單的 CRUD 操作和資料串流 AWS Lambda](#) – 示範如何使用 AWS Lambda 函數在 QLDB 上執行 CRUD (建立、讀取、更新和刪除) 操作。

- [使用 Amazon QLDB 進行真實世界密碼編譯驗證](#) (2021 年 8 月 26 日) – 在實際使用案例中討論 QLDB 分類帳中密碼編譯驗證的值。
- [使用 Accord 專案和 Amazon QLDB 驗證交付條件：第 1 部分，第 2 部分](#) (2021 年 6 月 28 日) – 討論如何使用開放原始碼 [Accord 專案](#) 和 QLDB 套用智慧法律合約技術來驗證交付條件。
- 透過 (2021 年 6 月 7 日) [Amazon QLDB 資料串流 AWS CDK](#) – 示範如何使用 AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) 設定 QLDB、使用 AWS Lambda 函數填入 QLDB 資料，以及設定 QLDB 串流以提供分類帳資料的資料彈性。
- [QLDB \(2021 年 6 月 1 日\) 中的示範精細存取控制](#) – 示範如何開始使用 QLDB 分類帳的精細 AWS Identity and Access Management (IAM) 許可。
- [使用 DynamoDB Streams 和 QLDB Streams 進行串流處理](#) (2020 年 11 月 23 日) – 提供 DynamoDB 串流和 QLDB 串流之間的簡短比較，以及開始使用這些串流的秘訣。
- [將資料從 Amazon QLDB 串流至 OpenSearch](#) (2020 年 8 月 19 日) – 說明如何將資料從 QLDB 串流至 Amazon OpenSearch Service，以支援豐富的文字搜尋和下游分析，例如跨記錄的彙總或指標。
- [如何使用 Nodejs 近乎即時地將資料從 Amazon QLDB 串流至 DynamoDB](#) (2020 年 7 月 7 日) – 說明如何將資料從 QLDB 串流至 DynamoDB，以支援單一位數延遲和無限擴展的鍵值查詢。
- [使用 建置 GraphQL 界面至 Amazon QLDB AWS AppSync：第 1 部分，第 2 部分](#) (2020 年 5 月 4 日) – 討論如何整合 QLDB，並在 QLDB 分類帳上 AWS AppSync 提供多功能的 GraphQL 驅動 API。

媒體

AWS 影片

- [AWS 教學與示範：QLDB 到 Aurora Streaming](#) (2023 年 3 月 17 日；21 分鐘) – 此影片說明實作 QLDB 串流功能的基本概念，並示範如何設定從 QLDB 到 Amazon Aurora MySQL 下游資料庫的資料串流。
- [ArcBlock：利用 Amazon QLDB 建置分散式身分解決方案](#) (2022 年 5 月 31 日；4 分鐘) – ArcBlock 會逐步解說他們使用 QLDB 建置的分散式身分解決方案。
- [AWS re：Invent 2020：使用 Amazon QLDB 做為 system-of-trust 資料庫](#) (2021 年 2 月 5 日；30 分鐘) – 了解 Amazon QLDB 使用者如何早期將分類帳資料庫的唯一屬性用於資料來源和密碼驗證，以實作內建資料完整性的記錄系統。

- [AWS re : Invent 2020 : 使用 Amazon QLDB 建置無伺服器應用程式](#) (2021 年 2 月 5 日 ; 28 分鐘) – 了解如何將 Amazon QLDB 與 Amazon Kinesis 和 Amazon DynamoDB 等服務結合，以建置 AWS Lambda、測試和最佳化功能完整的無伺服器應用程式。
- [AWS re : Invent 2020 : 建置以稽核為基礎的應用程式，以維持 Amazon QLDB 的資料完整性](#) (2021 年 2 月 5 日 ; 18 分鐘) – 本節深入探討 Amazon QLDB 可以解決的問題，回答有關何時和為何使用分類帳資料庫的問題，並分享來自 Osano 等客戶的使用案例。
- [如何使用 Amazon QLDB 搭配 .NET 應用程式 \(2020 年 12 月 7 日 ; 10 分鐘\)](#) 來集中存放不可變日誌 – 示範如何搭配 .NET 應用程式使用 QLDB 來集中存放不可變日誌。
- [虛擬研討會：使用 QLDB 和 Java - AWS Online Tech Talks 建置以 Ledger 為基礎的記錄系統](#) (2020 年 7 月 29 日 ; 87 分鐘) – 講師主持的研討會，逐步解說使用 Ion Immersion Day 實驗室，使用 Amazon Ion 程式庫和適用於 Java 的 QLDB 驅動程式建置資料載入器程式。
- [開發人員研討會：在 ABT 節點上使用 AWS 的 Immutable Ledger Database QLDB](#) (2020 年 6 月 22 日 ; 34 分鐘) – 有關如何在 ABT 節點上設定和設定 QLDB step-by-step 指南。其中也說明如何安裝和設定 ArcBlock 的 Blockchain Explorer 和登機閘道區塊以連線至 QLDB。
- [AWS 技術講座：客戶使用 Amazon QLDB 建置事件觸發 System-of-Record 應用程式的觀點](#) (2020 年 3 月 31 日 ; 29 分鐘) – Matt Lewis 的技術講座—AWS Data Hero 和英國驅動程式與車輛授權機構 (DVLA) 首席架構師—說明 DVLA 用於 QLDB 及其應用程式事件驅動架構的使用案例。
- [AWS re : Invent 2019 : 為什麼您需要分類帳資料庫：BMW、DVLA 和 Sage 討論使用案例](#) (2019 年 12 月 5 日 ; 47 分鐘) – 客戶 BMW、英國政府組織 DVLA 和 Sage 的簡報，討論使用分類帳資料庫的原因，並分享其 QLDB 的使用案例。
- [AWS re : Invent 2019 : Amazon QLDB : 工程師深入探討為何這是遊戲變革者](#) (2019 年 12 月 5 日 ; 50 分鐘) : Andrew Certain (AWS Distinguished Engineer) 的簡報，討論 QLDB 獨特的日誌優先架構及其各種創新。它包含密碼編譯雜湊、Merkle 樹、多個可用區域複寫和 PartiQL 支援。
- [使用 Amazon QLDB 建置應用程式，First-of-Its-Kind 的 Ledger 資料庫 - AWS Online Tech Talks](#) (2019 年 11 月 19 日 ; 51 分鐘) – 深度技術講座，說明 QLDB 的獨特功能，以及如何使用核心功能的詳細資訊。其中包括查詢資料的完整歷史記錄、以密碼編譯方式驗證文件，以及設計資料模型。

Podcast

- [為什麼客戶選擇 Amazon QLDB ?](#) (2020 年 7 月 5 日 ; 33 分鐘) – 說明分類帳資料庫定義、它與區塊鏈的不同之處，以及客戶今天使用它的方式的討論。

一般 AWS 資源

- [課程和研討會](#) – 連結至角色型和特殊課程，以及自定進度實驗室，以協助強化您的 AWS 技能並取得實際體驗。
- [AWS 開發人員中心](#) – 探索教學課程、下載工具，並了解 AWS 開發人員事件。
- [AWS 開發人員工具](#) – 開發人員工具、SDKs、IDE 工具組和命令列工具的連結，用於開發和管理 AWS 應用程式。
- [入門資源中心](#) – 了解如何設定您的 AWS 帳戶、加入 AWS 社群，以及啟動您的第一個應用程式。
- [實用的教學課程](#) – 按照逐步教學課程在 AWS 上啟動第一個應用程式。
- [AWS 白皮書](#) – 技術 AWS 白皮書的完整清單連結，涵蓋架構、安全和經濟等主題，並由 AWS Solutions Architects 或其他技術專家撰寫。
- [AWS 支援 中心](#) – 建立和管理 AWS 支援 案例的中樞。也包含其他實用資源的連結，例如論壇、技術 FAQs、服務運作狀態和 AWS Trusted Advisor。
- [支援](#) – 有關 one-on-one、快速回應支援管道的資訊的主要網頁 支援，可協助您在雲端中建置和執行應用程式。
- [聯絡我們](#) – 查詢有關 AWS 帳單、帳戶、事件、濫用與其他問題的聯絡中心。
- [AWS 網站條款](#) – 有關我們的著作權和商標、您的帳戶、授權和網站存取，以及其他主題的詳細資訊。

Amazon QLDB 的發行歷史記錄

下表說明 Amazon QLDB 每個版本的重要變更，以及 Amazon QLDB 開發人員指南中的對應更新。如需有關此文件更新的通知，您可以訂閱 RSS 摘要。

- API 版本：2019-01-02
- 文件最近更新時間：2023 年 1 月 3 日

變更	描述	日期
服務棄用	支援終止通知：現有客戶將可以使用 Amazon QLDB，直到 07/31/2025 的支援結束為止。如需詳細資訊，請參閱 將 Amazon QLDB Ledger 遷移至 Amazon Aurora PostgreSQL 。	2024 年 7 月 18 日
更新 IAM 指引	更新了指南以符合 IAM 最佳實務。如需更多詳細資訊，請參閱 IAM 中的安全最佳實務 。	2023 年 1 月 3 日
更新受 AWS 管政策	Amazon QLDB 已更新現有的 AWS 受管政策和 AmazonQLDBFullAccess AmazonQLDBConsoleFullAccess。這些政策具有新的許可，允許主體使用 PartiQL 預存程序修訂文件。如需詳細資訊，請參閱 AWS Amazon QLDB 的受管政策 。	2022 年 11 月 4 日
資料編輯	Amazon QLDB 現在支援在 2021 年 7 月 22 日或之後建立之分類帳的 REDACT_REVISION PartiQL 預存程序。使用此預存程序，您可以永久	2022 年 11 月 3 日

刪除歷史記錄中的非作用中文文件修訂，並保持分類帳的整體資料完整性。如需詳細資訊，請參閱[修訂文件修訂](#)。

[Node.js 驅動程式 v3](#)

適用於 Node.js 3.0 版的 Amazon QLDB 驅動程式現已正式推出。此版本推出對適用於 JavaScript 的 AWS SDK v3 的支援。如需版本備註，請參閱 GitHub 儲存庫 [awslabs/amazon-qldb-driver-nodejs](#)。

2022 年 9 月 26 日

[Go 驅動程式 v3](#)

適用於 Go 的 Amazon QLDB 驅動程式 3.0 版現已正式推出。此版本推出對適用於 Go 的 AWS SDK v2 的支援。如需版本備註，請參閱 GitHub 儲存庫 [awslabs/amazon-qldb-driver-go](#)。

2022 年 8 月 11 日

[新的 PartiQL 查詢編輯器](#)

Amazon QLDB 主控台上的新 PartiQL 查詢編輯器現已正式推出。新的 QLDB PartiQL 編輯器為撰寫查詢、偵錯交易和探索結果提供了改進的界面。如需有關開啟和使用編輯器的資訊，請參閱[使用主控台存取 Amazon QLDB](#)。

2022 年 6 月 22 日

[適用於 .NET 驅動程式的 Ion 物件映射器](#)

適用於 .NET 1.3 版的 Amazon QLDB 驅動程式推出對 Ion 物件映射器的支援。此功能可讓您完全略過在 Amazon Ion 類型和原生 C# 類型之間手動轉換的需求。如需 Ion 物件映射器的完整變更歷史記錄，請參閱 GitHub 儲存庫中的 [CHANGELOG.md](#) 檔案 `amzn/ion-object-mapper-dotnet`。

2022 年 1 月 19 日

[JSON 日誌匯出格式](#)

Amazon QLDB 現在支援日誌匯出的 JSON Lines 輸出格式。如需詳細資訊，請參閱 [從 Amazon QLDB 匯出日誌資料](#)。

2021 年 12 月 21 日

[疑難排解 Amazon QLDB](#)

新增 [了新的故障診斷](#) 主題，提供使用 Amazon QLDB 時可能遇到之常見錯誤的彙總清單指引。

2021 年 12 月 8 日

[新區域啟動](#)

Amazon QLDB 現在可在加拿大（中部）區域使用。如需可用區域的完整清單，請參閱中的 [Amazon QLDB 端點和配額](#) Amazon Web Services 一般參考。

2021 年 11 月 11 日

[預防跨服務混淆代理人](#)

Amazon QLDB 現在支援在 IAM 資源政策中使用 `aws:SourceArn` 和 `aws:SourceAccount` 全域條件內容金鑰，以防止混淆代理人問題。如需詳細資訊，請參閱 [預防跨服務混淆代理人](#)。

2021 年 11 月 8 日

Amazon QLDB shell v2	以 Rust 撰寫的 Amazon QLDB shell 2.0 版現已正式推出。如需版本備註，請參閱 GitHub 儲存庫 awslabs/amazon-qldb-shell 。	2021 年 10 月 14 日
更新受 AWS 管政策	Amazon QLDB 已更新現有的 AWS 受管政策和 AmazonQLDBFullAccess AmazonQLDBConsoleFullAccess 。這些政策已新增許可，允許主體將帳戶中的任何 IAM 角色資源傳遞至 QLDB 服務。這對於所有日誌匯出和串流請求都是必要的。如需詳細資訊，請參閱 AWS Amazon QLDB 的受管政策 。	2021 年 9 月 2 日
客戶受管 AWS KMS 金鑰	Amazon QLDB 現在支援使用客戶受管金鑰在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中對新分類帳資源進行靜態加密。如需詳細資訊，請參閱 Amazon QLDB 中的靜態加密 。	2021 年 7 月 22 日
受 AWS 管政策的更新	Amazon QLDB 已更新現有的 AWS 受管政策AmazonQLDBReadOnly ，以移除先前列出兩次的重複qlldb:GetBlock 動作。如需詳細資訊，請參閱 AWS Amazon QLDB 的受管政策 。	2021 年 7 月 1 日

[新區域啟動](#)

Amazon QLDB 現已在歐洲（倫敦）區域提供。如需可用區域的完整清單，請參閱中的 [Amazon QLDB 端點和配額](#) Amazon Web Services 一般參考。

2021 年 6 月 24 日

[更新受 AWS 管政策](#)

Amazon QLDB 已更新現有的 AWS 受管政策和 AmazonQLDBFullAccess AmazonQLDBConsoleFullAccess。這些政策已新增許可，允許主體更新所有分類帳中的許可模式，並執行所有 STANDARD 許可分類帳中的所有 PartiQL 命令。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Amazon QLDB 的 受管政策](#)。

2021 年 5 月 27 日

[標準許可模式](#)

Amazon QLDB 現在支援分類帳資源的 STANDARD 許可模式。使用標準許可模式，您可以更精細地控制分類帳、資料表和 PartiQL 命令的存取。如需詳細資訊，請參閱 [標準許可模式入門](#)。

2021 年 5 月 27 日

[PartiQL 陳述式統計資料](#)

PartiQL 陳述式統計資料功能現在可在 Amazon QLDB 主控台的查詢編輯器中使用。如需詳細資訊，請參閱 [取得陳述式統計資料](#)。

2021 年 5 月 24 日

[教學課程：使用 AWS SDK 驗證資料](#)

新增step-by-step教學課程，其中包含程式碼範例，示範如何透過 AWS SDK 使用 QLDB API 驗證 Amazon QLDB 中的修訂雜湊和區塊雜湊。若要進一步了解，請參閱[教學課程：使用 AWS SDK 驗證資料](#)。

2021 年 5 月 6 日

[.NET 驅動程式 1.2 版](#)

適用於 .NET 1.2 版的 Amazon QLDB 驅動程式現已正式推出。此版本引進非同步 APIs。如需版本備註，請參閱 GitHub 儲存庫 [awslabs/amazon-qldb-driver-dotnet](#)。

2021 年 4 月 1 日

[PartiQL DROP INDEX陳述式](#)

Amazon QLDB 中的 PartiQL 現在支援 [DROP INDEX](#) 陳述式。如需詳細資訊，請參閱[捨棄索引](#)。

2021 年 3 月 3 日

[PartiQL 陳述式統計資料](#)

PartiQL 陳述式統計資料功能現在可在所有支援語言的最新版本 Amazon QLDB 驅動程式中使用，包括 .NET、Go 和 Python。如需詳細資訊，請參閱[取得陳述式統計資料](#)。

2021 年 2 月 25 日

[TypeScript 快速入門教學課程](#)

在適用於 Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式的[快速入門教學課程](#)中新增 TypeScript 程式碼範例。

2020 年 12 月 28 日

PartiQL 陳述式統計資料	適用於 Java 和 Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式的最新版本現在提供陳述式執行統計資料，可協助您執行更有效率的 PartiQL 陳述式。如需詳細資訊，請參閱 取得陳述式統計資料 。	2020 年 12 月 22 日
驅動程式技術指南參考和快速入門教學課程	新增 Go 和 Node.js 驅動程式的技術指南參考、Java 和 Python 驅動程式的快速入門教學，以及 QLDB 中使用 Amazon Ion 的指南。如需詳細資訊，請參閱 Amazon QLDB 驅動程式入門 。	2020 年 11 月 24 日
Amazon QLDB shell 1.1 版	Amazon QLDB shell 1.1 版現已正式推出。如需版本備註，請參閱 GitHub 儲存庫 awslabs/amazon-qldb-shell 。	2020 年 10 月 26 日
Go 的 Amazon QLDB 驅動程式	適用於 Go 的 Amazon QLDB 驅動程式 現已正式推出。此驅動程式是 GitHub 上的開放原始碼，可讓您使用適用於 Go 的 AWS SDK 與 QLDB 的交易資料 API 互動。如需版本備註，請參閱 GitHub 儲存庫 awslabs/amazon-qldb-driver-go 。	2020 年 10 月 20 日
Node.js 驅動程式設定建議	新增了新章節，提供適用於 Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式的 設定建議 ，包括如何透過使用保持連線來降低延遲。	2020 年 10 月 16 日

在非空白資料表上建立索引	Amazon QLDB 現在支援在非空白資料表上建立索引。如需詳細資訊，請參閱 管理索引 。	2020 年 9 月 30 日
最佳化查詢效能	新增了新章節，說明 Amazon QLDB 中的查詢限制，並提供在有這些限制的情況下 最佳化查詢效能 的指引。	2020 年 9 月 18 日
Java 驅動程式的技術指南參考	新增了 Cookbook 參考 ，顯示適用於 Java 的 Amazon QLDB 驅動程式的常見使用案例程式碼範例。	2020 年 9 月 3 日
使用驅動程式進行工作階段管理	已新增章節，提供 Amazon QLDB 中驅動程式的工作階段管理 概觀，並說明 QLDB 驅動程式在執行資料交易時如何處理工作階段。	2020 年 9 月 1 日
Java 驅動程式 2.0 版	適用於 Java 的 Amazon QLDB 驅動程式 2.0 版現已正式推出。如需版本備註，請參閱 GitHub 儲存庫 awslabs/amazon-qldb-driver-java 。	2020 年 8 月 28 日
Node.js 驅動程式 2.0 版	適用於 Node.js 2.0 版的 Amazon QLDB 驅動程式現已正式推出。如需版本備註，請參閱 GitHub 儲存庫 awslabs/amazon-qldb-driver-nodejs 。	2020 年 8 月 27 日
相關資訊	新增了包含 相關資訊 和其他資源連結的新主題，以協助您了解和使用 Amazon QLDB。	2020 年 8 月 24 日

Python 驅動程式 v3.0	Python 3.0 版的 Amazon QLDB 驅動程式現已正式推出。如需版本備註，請參閱 GitHub 儲存庫 awslabs/amazon-qlldb-driver-python 。	2020 年 8 月 20 日
Go 的 Amazon QLDB 驅動程式	Amazon QLDB 驅動程式 for Go 的預覽版本現已推出。此驅動程式可讓您使用適用於 Go 的 AWS SDK 與 QLDB 的交易資料 API 互動。如需詳細資訊，請參閱適用於 Go 的 Amazon QLDB 驅動程式（預覽） 。	2020 年 8 月 6 日
Python 驅動程式的技術指南參考	新增了 Cookbook 參考，顯示適用於 Python 的 Amazon QLDB 驅動程式的常見使用案例程式碼範例。	2020 年 7 月 24 日
Amazon QLDB 中的唯一 IDs	已新增章節，說明 Amazon QLDB 中唯一 IDs 的屬性和使用準則。	2020 年 7 月 9 日
AWS CloudFormation 日誌串流的資源	Amazon QLDB 現在支援使用 AWS CloudFormation 範本建立日誌串流的資源。如需詳細資訊，請參閱 AWS CloudFormation 《使用者指南》中的 AWS::QLDB::Stream 資源。	2020 年 7 月 9 日
.NET 驅動程式的技術指南參考	新增了 Cookbook 參考，顯示適用於 .NET 的 Amazon QLDB 驅動程式的常見使用案例程式碼範例。	2020 年 7 月 1 日

[適用於 .NET 的 Amazon QLDB 驅動程式](#)

適用於 [.NET 的 Amazon QLDB 驅動程式](#) 現已正式推出。此驅動程式是 GitHub 上的開放原始碼，可讓您使用適用於 .NET 的 AWS SDK 與 QLDB 的交易資料 API 互動。如需版本備註，請參閱 GitHub 儲存庫 [awslabs/amazon-qldb-driver-dotnet](#)。

2020 年 6 月 26 日

[Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式](#)

適用於 [Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式](#) 現已正式推出。此驅動程式是 GitHub 上的開放原始碼，可讓您在 Node.js 中使用適用於 JavaScript 的 AWS SDK 與 QLDB 的交易資料 API 互動。如需版本備註，請參閱 [awslabs/amazon-qldb-driver-nodejs](#) GitHub 儲存庫。

2020 年 6 月 5 日

[Amazon QLDB 日誌串流](#)

Amazon QLDB 現在可讓您建立串流，擷取遞交至日誌的每個文件修訂，並近乎即時地將此資料交付至 [Amazon Kinesis Data Streams](#)。如需詳細資訊，請參閱 [從 Amazon QLDB 串流日誌資料](#)。

2020 年 5 月 19 日

[Amazon Ion 程式碼範例](#)

新增程式碼範例，使用適用於 Java、Node.js 和 Python 的 QLDB 驅動程式查詢和處理 Amazon QLDB 分類帳中的 Amazon Ion 資料。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon QLDB 中的 Ion 程式碼範例](#)。

2020 年 5 月 12 日

並行模型和日誌內容	擴展 Amazon QLDB 並行模型 主題，以新增有關使用索引限制樂觀並行控制 (OCC) 衝突的資訊。新增了章節，說明 Amazon QLDB 中的日誌內容 。	2020 年 5 月 4 日
Node.js 驅動程式的快速入門指南	新增適用於 Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式的 快速入門 指南。	2020 年 5 月 1 日
Amazon QLDB shell	Amazon QLDB shell 現在已全面推出。此 Shell 是 GitHub 上的開放原始碼，並提供命令列界面，可讓您在分類帳資料上執行 PartiQL 陳述式。如需版本備註，請參閱 awslabs/amazon-qldb-shell GitHub 儲存庫。	2020 年 4 月 20 日
合規認證	Amazon QLDB 現在已通過 AWS 合規計劃的認證，包括 HIPAA 和 ISO。如需詳細資訊，請參閱 Amazon QLDB 的合規驗證 。	2020 年 4 月 3 日
擴展驅動程式建議	展開 Amazon QLDB 驅動程式建議 區段，使其適用於所有支援的程式設計語言。	2020 年 4 月 2 日

[Amazon QLDB shell](#)

Amazon QLDB shell 的預覽版本現已推出。此 Shell 提供命令列界面，可讓您在分類帳資料上執行 PartiQL 陳述式。如需詳細資訊，請參閱[使用 QLDB shell 存取 Amazon QLDB \(僅限資料 API\) \(預覽 \)](#)。

2020 年 3 月 23 日

[Java 驅動程式 1.1 版](#)

適用於 Java 的 Amazon QLDB 驅動程式 1.1 版現已正式推出。如需版本備註，請參閱[awslabs/amazon-qldb-driver-java](#) GitHub 儲存庫。

2020 年 3 月 20 日

[適用於 .NET 的 Amazon QLDB 驅動程式](#)

Amazon QLDB 現在提供 .NET 驅動程式的預覽版本。此驅動程式可讓您使用適用於 .NET 的 AWS SDK 與 QLDB 的交易資料 API 互動。如需詳細資訊，請參閱適用於[.NET 的 Amazon QLDB 驅動程式 \(預覽 \)](#)。

2020 年 3 月 13 日

[適用於 Python 的 Amazon QLDB 驅動程式](#)

適用於[Python 的 Amazon QLDB 驅動程式](#)現已正式推出。此驅動程式是 GitHub 上的開放原始碼，可讓您使用適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 與 QLDB 的交易資料 API 互動。如需版本備註，請參閱[awslabs/amazon-qldb-driver-python](#) GitHub 儲存庫。

2020 年 3 月 11 日

[PartiQL UNDROP TABLE 陳述式和巢狀 DML](#)

Amazon QLDB 中的 PartiQL 現在支援資料處理語言 (DML) 陳述式，其中巢狀集合在 FROM 子句中指定為來源。如需詳細資訊，請參閱 PartiQL 參考中的 [FROM](#) 陳述式。QLDB PartiQL 也支援 [UNDROP TABLE](#) 陳述式。如需詳細資訊，請參閱[取消捨棄資料表](#)。

2020 年 2 月 26 日

[展開的簡介主題](#)

擴展簡介 什麼是 Amazon QLDB？主題，以包含新的 [Amazon QLDB 概觀](#)和[從關聯到分類帳](#)。

2020 年 1 月 24 日

[支援函數的 PartiQL 參考](#)

展開 Amazon QLDB PartiQL 參考，以包含有關支援 SQL 函數的詳細用量資訊。如需詳細資訊，請參閱 [PartiQL 函數](#)。

2020 年 1 月 2 日

[驅動程式建議和常見錯誤](#)

新增了新章節，說明[適用於 Java 的 Amazon QLDB 驅動程式的驅動程式建議](#)，以及所有驅動程式語言的[常見錯誤](#)。

2020 年 1 月 2 日

[新區域啟動](#)

Amazon QLDB 現已在亞太區域（首爾）、亞太區域（新加坡）、亞太區域（雪梨）和歐洲（法蘭克福）區域提供。如需可用區域的完整清單，請參閱中的 [Amazon QLDB 端點和配額](#)Amazon Web Services 一般參考。

2019 年 11 月 19 日

[Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式](#)

Amazon QLDB 現在提供 Node.js 驅動程式的預覽版本。此驅動程式可讓您在 Node.js 中使用適用於 JavaScript 的 AWS SDK，與 QLDB 的交易資料 API 互動。如需詳細資訊，請參閱 [Node.js 的 Amazon QLDB 驅動程式（預覽）](#)。

2019 年 11 月 13 日

[適用於 Python 的 Amazon QLDB 驅動程式](#)

Amazon QLDB 現在提供 Python 驅動程式的預覽版本。此驅動程式可讓您使用適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 與 QLDB 的交易資料 API 互動。如需詳細資訊，請參閱適用於 [Python 的 Amazon QLDB 驅動程式（預覽版）](#)。

2019 年 10 月 29 日

[公開發行](#)

這是 Amazon QLDB 的初始公開版本。此版本包含 [開發人員指南](#) 和整合式分類帳管理 [API 參考](#)。

2019 年 9 月 10 日

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。